

IBM Spectrum Protect
Versão 8.1.10

Mensagens do Servidor e Códigos de Erro



Nota:

Antes de usar estas informações e o produto que elas suportam, leia as informações em [“Aviso” na página 1129](#).

Esta edição se aplica à versão 8, liberação 1, modificação 10 do IBM Spectrum Protect (números do produto 5725-W98, 5725-W99, 5725-X15, 5725-X18) e a todas as liberações e modificações subsequentes até que seja indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2020.

Índice

Sobre esta publicação.....	V
Quem Deve Ler esta Publicação.....	V
Publicações	V
Capítulo 1. Introdução a Mensagens.....	1
Formato de Mensagens de Cliente e Servidor IBM Spectrum Protect.....	1
Interpretando as Mensagens do Código de Retorno.....	2
Exemplo Um para o comando QUERY EVENT.....	3
Exemplo Dois para o Comando DEFINE VOLUME.....	3
Capítulo 2. Mensagens ANE.....	5
Lista de mensagens ANE.....	5
Capítulo 3. Mensagens ANR.....	51
Lista de mensagens ANR.....	51
Capítulo 4. Descrições dos códigos de E/S nas mensagens do servidor.....	1113
Visão geral das descrições do código de conclusão e do código de operação dos drivers de dispositivo.....	1114
Valores de códigos de conclusão comuns a todas as classes de dispositivo.....	1114
Valores de códigos de conclusão para dispositivos de troca de mídia.....	1115
Valores de códigos de conclusão para unidades de fita.....	1118
Descrições dos códigos ASC e ASCQ padrão.....	1120
Códigos ASC e ASCQ nas entradas do Log de Eventos do Windows.....	1124
Capítulo 5. Códigos de erro do dispositivo no log de erro de sistema AIX.....	1125
Apêndice A. Acessibilidade.....	1127
Aviso.....	1129
Glossário.....	1133

Sobre esta publicação

IBM Spectrum Protect é um aplicativo de gerenciamento de armazenamento corporativo para a rede. Ele fornece serviços de gerenciamento de armazenamento automatizados para estações de trabalho de vários fornecedores, computadores pessoais e servidores de arquivos de rede local (LAN).

Esta publicação contém explicações e ações sugeridas para as mensagens emitidas pelo servidor do IBM Spectrum Protect.

Quem Deve Ler esta Publicação

O público-alvo para esta publicação é administradores do sistema que fornecem serviço a componentes do IBM Spectrum Protect. Nesta publicação, supõe-se que você tenha um conhecimento de trabalho dos componentes do servidor e do cliente do IBM Spectrum Protect.

Publicações

A família de produtos do IBM Spectrum Protect inclui o IBM Spectrum Protect Plus, o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments, o IBM Spectrum Protect for Databases e vários outros produtos de gerenciamento de armazenamento da IBM®.

Para visualizar a documentação do produto IBM, consulte [IBM Knowledge Center](#).

Capítulo 1. Introdução a Mensagens

Mensagens, códigos de erro e códigos de retorno são emitidos pelo servidor e pelos clientes IBM Spectrum Protect.

Mensagens e códigos podem aparecer no console do servidor, no cliente administrativo, em um terminal do operador, na interface gráfica com o usuário administrativo, no cliente de backup-archive ou no cliente de gerenciamento de armazenamento hierárquico (cliente HSM).

O IBM Spectrum Protect fornece um log de atividade para ajudar a atividade do servidor de faixa de administrador e monitorar o sistema. O log de atividades contém mensagens geradas pelo servidor e é armazenado no banco de dados. O servidor exclui automaticamente as mensagens do log de atividades depois de ter passado o período de retenção especificado. Todas as mensagens enviadas ao console do servidor são armazenadas no log de atividades. Os exemplos dos tipos de mensagens armazenadas no log de atividades incluem:

- Quando as sessões do cliente iniciam ou terminam
- Quando a migração inicia ou termina
- Quando os arquivos de backup vencem no armazenamento do servidor
- Qualquer saída gerada dos processos de segundo plano

Algumas mensagens não têm explicações e não são publicadas. O cliente pode enviar estatísticas para o servidor fornecendo informações sobre um backup ou restauração. Estas estatísticas são mensagens informativas que podem ser ativadas ou desativadas para os vários receptores de criação de log de eventos. Estas mensagens não são publicadas.

Tarefas relacionadas

Usando o log de atividades (V7.1.1)

Formato de Mensagens de Cliente e Servidor IBM Spectrum Protect

As mensagens de cliente e de servidor IBM Spectrum Protect consistem nos elementos a seguir:

- Um prefixo de três letras. As mensagens possuem diferentes prefixos para ajudá-lo a identificar o componente IBM Spectrum Protect que emite a mensagem. Geralmente, todas as mensagens para um componente possuem o mesmo prefixo. Às vezes, um componente emite as mensagens com dois ou três prefixos diferentes.

Por exemplo, os clientes de backup-archive emitem mensagens com prefixo ANS. Os eventos de clientes de backup-archive que estão registrados no servidor têm o prefixo ANE. As mensagens específicas de plataforma do servidor e comum de servidor possuem o prefixo ANR.


- Um identificador de mensagem numérica.
- Um código da gravidade de uma letra. Os seguintes códigos indicam a gravidade da ação que gerou a mensagem:

Código	Gravidade	Significado
S	Grave	O produto ou uma função do produto não pode continuar. É necessária uma resposta do usuário.
E	Erro	Foi encontrado um erro durante o processamento. O processamento pode parar. Talvez seja necessária uma resposta do usuário.
W	Aviso	O processamento continua, mas podem ocorrer problemas posteriormente, como resultado do aviso.
I	Informações	O processamento continua. A resposta do usuário não é necessária.

- O texto da mensagem exibido na tela e gravado para os logs de mensagens.
- Textos da Explicação, Ação do Sistema e Resposta do Usuário. Esses textos são elaborados sobre o texto da mensagem e estão disponíveis nas publicações de mensagens do produto e na ajuda da linha de comandos.

A seguinte imagem apresenta uma típica mensagem do servidor do IBM Spectrum Protect.

Os callouts identificam cada elemento da mensagem.



* I = Informações

E = Erro

S = Erro Grave

W = Aviso

K = Mensagem do Kernel que é originada do cliente do Hierarchical Storage Management(HSM)

As variáveis da mensagem no texto da mensagem aparecem em itálico.

Interpretando as Mensagens do Código de Retorno

Muitos comandos diferentes podem gerar o mesmo *código de retorno*. Os seguintes exemplos são ilustrações de dois comandos diferentes emitidos que resultam no mesmo código de retorno; portanto, é necessário ler a *mensagem descritiva* para o comando.

Nestes exemplos, dois comandos diferentes produzem o mesmo código de retorno, mas também retornam mensagens descritivas exclusivas a cada comando. Os dois comandos são `q event standard dddd` e `def vol cstg05 primary`. Ambos produzem uma mensagem genérica com o código de retorno:

```
ANS5102I: Return Code 11.
```


Mas o primeiro comando também produz uma mensagem descritiva:


```
ANR2034I: QUERY EVENT: No match found for this query.
```


E o segundo comando também produz uma mensagem descritiva exclusiva:

```
ANRxxxx: DEFINE VOLUME: Storage pool CSTG05 is not defined.
```

Exemplo Um para o comando QUERY EVENT



Exemplo Dois para o Comando DEFINE VOLUME



Capítulo 2. Mensagens ANE

As mensagens ANE são emitidas pelo servidor. Todas as mensagens com o prefixo ANE são eventos do cliente registrados em log no servidor.

Lista de mensagens ANE

As mensagens são listadas em ordem numérica ascendente. Todos os elementos da mensagem são documentados.

Para obter uma lista de mensagens do servidor novas, mudadas e excluídas, consulte os arquivos a seguir no diretório de instalação do servidor:

Release_msg_chgs

Esse arquivo contém todas as mensagens novas, mudadas e excluídas desde a versão anterior do servidor até a versão atual.

Maint_msg_chgs

Esse arquivo contém todas as mensagens novas, mudadas e excluídas desde a versão atual do servidor até a liberação atual.

Esses arquivos estão no diretório *installation_directory\doc* para sistemas operacionais Windows e no diretório *installation_directory/server/bin/* para todos os outros sistemas operacionais.

Esses arquivos também estão disponíveis em [Mensagens do servidor novas, mudadas e excluídas](#) no wiki do IBM Spectrum Protect.

ANE4000E	Erro ao processar '<i>filespace-name</i>': O espaço no arquivo não existe.
-----------------	---

Explicação

O espaço no arquivo especificado (domínio) está incorreto ou não existe na estação de trabalho. Se a mensagem resultar do comando BACKUP IMAGE com a opção -MODE=INCREMENTAL, significa que você inseriu o nome de um volume lógico bruto. A opção MODE=INCREMENTAL não é válida para volumes lógicos brutos.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente, especificando um domínio existente (letra de unidade ou nome do sistema de arquivos). Se a mensagem resultou do uso inadequado da opção MODE=INCREMENTAL, tente o comando novamente omitindo essa opção.

ANE4001E	O espaço no arquivo para o domínio '<i>nome_do_espaço_no_arquivo</i>' não pôde ser localizado no servidor IBM Spectrum Protect.
-----------------	--

Explicação

Esperava-se que o espaço no arquivo especificado fosse localizado no servidor, mas ele não existe mais. É possível que um comando tenha sido emitido para excluir o espaço no arquivo do servidor enquanto a operação atual estava em andamento.

Ação do Sistema

O processamento IBM Spectrum Protect para.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema recorrer, verifique no log de erro quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir quaisquer problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

ANE4002E	Erro ao processar '<i>nome-do-espaço-no-arquivo</i>': o rótulo do volume não existe
-----------------	--

Explicação

A unidade selecionada não possui rótulo.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect não consegue executar a operação solicitada sem uma unidade ou rótulo informado.

Resposta do Usuário

Se a unidade for uma unidade de disquete, coloque um disco com um rótulo de volume e repita a operação. Se o disco for uma unidade de disco rígido, certifique-se de que a unidade possua um rótulo de volume e repita a operação.

ANE4003E	Erro ao processar '<i>nome-do-espaço-no-arquivo</i>': rótulo de volume duplicado encontrado
-----------------	--

Explicação

A unidade selecionada possui um rótulo de volume duplicado. Como o IBM Spectrum Protect utiliza o rótulo de volume para manter as informações de backup/arquivamento, ele não pode fazer backup ou arquivamento de objetos de uma unidade com um rótulo de volume duplicado.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect não pode selecionar a unidade.

Resposta do Usuário

Se o volume precisa ficar disponível para o sistema, saia do IBM Spectrum Protect e atribua um rótulo de volume à unidade. Reinicie o IBM Spectrum Protect e repita a operação.

ANE4004E	Erro ao processar '<i>nome do espaço no arquivonome-do-caminho nome-do-arquivo</i>': o arquivo ou diretório de destino está protegido contra gravação
-----------------	--

Explicação

O arquivo ou diretório sendo restaurado ou recuperado do servidor não pode ser gravado porque o destino está protegido contra gravação. Outra operação pode estar com o arquivo aberto e não permitirá que seja atualizado.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Determine a operação que possui o arquivo protegido contra gravação ou restaure o arquivo para outro nome ou localização.

ANE4005E	Erro ao processar '<i>nome do espaço no arquivonome-do-caminho nome-do-arquivo</i>': arquivo não localizado
-----------------	--

Explicação

O arquivo que está sendo processado para backup, arquivamento ou migração não existe mais no cliente. Outro processo exclui o arquivo antes que possa ser submetido para backup, arquivamento ou migração pelo IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANE4006E	Erro ao processar '<i>nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo</i>': caminho de diretório não localizado
-----------------	---

Explicação

O sistema operacional retornou um status "caminho não localizado" quando o IBM Spectrum Protect tentou acessar o diretório. Você especificou um diretório que não existe, conforme mostrado na mensagem (*nome-do-caminho*) ou o diretório que está sendo processado não existe mais no cliente porque outro processo o excluiu antes que o backup ou o arquivamento dele pudesse ser feito pelo IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O diretório foi ignorado, o processamento continua

Resposta do Usuário

Verifique novamente toda a ortografia e pontuação, principalmente o posicionamento dos delimitadores de diretório (por exemplo, "\"). Corrija a sintaxe se estiver incorreta e, em seguida, execute novamente a operação. Assegure-se de que o caminho esteja especificado corretamente e que o diretório realmente exista. Tente novamente o comando com o caminho e o nome do diretório corrigidos. Se você não puder corrigir o nome do diretório, use a opção Excluir para excluir o diretório da operação.

ANE4007E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': o acesso ao objeto foi negado

Explicação

Acesso ao arquivo ou diretório especificado negado. Foi tentada leitura ou gravação de um arquivo e você não possui permissão de acesso para o arquivo ou diretório.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Certifique-se de ter especificado o arquivo ou nome de diretório correto, corrija as permissões ou especifique uma nova localização. Se HSMOPTIMIZEDRECALLONLY for configurado no nó do proprietário do sistema de arquivos, lembre-se deste arquivo por meio da chamada otimizada antes do próximo backup.

ANE4008E Erro ao processar '*nome da área de arquivosnome do caminho nome do arquivo*': arquivo temporariamente não disponível

Explicação

Arquivo temporariamente não disponível.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique e veja se o arquivo está bloqueado por outro processo. Se não estiver, repita o comando.

ANE4009E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': condição de disco cheio

Explicação

Não pode ser restaurado ou recuperado nenhum arquivo porque o disco de destino está cheio.

Ação do Sistema

O cliente solicita a sua ação:

- Tente novamente esse objeto
- Ignore esse objeto

- Interrompa a ação

Resposta do Usuário

Selecione a ação adequada para esse objeto. Crie algum espaço livre no disco de destino antes de tentar novamente a operação. Outra opção é restaurar ou recuperar o arquivo em outro disco.

ANE4010E Erro ao processar '*nome da área de arquivosnome do caminho nome do arquivo*': identificador NFS desatualizado

Explicação

Um sistema de arquivos NFS ficou desatualizado.

Ação do Sistema

Sistema de arquivos ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique se o sistema de arquivos NFS está montado. Se o problema persistir, desmonte e remonte o sistema de arquivos e, em seguida, tente a operação novamente.

ANE4011E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': nenhum identificador de arquivo disponível

Explicação

Todos os identificadores de arquivo para seu sistema estão sendo utilizados. Não existe nenhum disponível.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Libere alguns identificadores de arquivos encerrando outros processos ou modifique a configuração de seu sistema para permitir que mais arquivos sejam abertos ao mesmo tempo.

ANE4012E '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': já existe. Ele será ignorado.

Explicação

O cliente tentou restaurar ou recuperar o arquivo especificado, mas o arquivo já existia no local de restauração de destino e o usuário decidiu não substituir o arquivo existente.

Ação do Sistema

O arquivo foi ignorado, uma mensagem foi registrada em dsmerror.log e o processo de restauração ou recuperação continuará com o próximo objeto.

Resposta do Usuário

O arquivo foi ignorado porque REPLACE NO estava em vigor, fazendo com que todos os arquivos existentes fossem ignorados ou REPLACE PROMPT estava em vigor e, quando questionado, o usuário decidiu ignorar este arquivo ou todos os diretórios e arquivos existentes. Nenhuma ação adicional é necessária se a decisão de ignorar o arquivo foi deliberada. Caso contrário, a operação pode ser repetida usando REPLACE ALL REPLACE PROMPT.

ANE4013E	Erro ao processar '<i>nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo</i>': identificador de arquivo inválido
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro interno do sistema. Falha de uma operação de arquivo devido a um identificador de arquivo inválido ter sido passado.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Relate o problema a seu administrador de sistema e repita a operação.

ANE4014E	Erro ao processar '<i>nome da área de arquivosnome do caminho nome do arquivo</i>': encontrado erro desconhecido do sistema (código de erro). Encerramento do programa.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um *código de erro* não reconhecido e inesperado no programa cliente. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente é encerrado.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, relate o erro ao administrador do IBM Spectrum Protect.

ANE4015E

Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': encontrado erro inesperado do IBM Spectrum Protect (código de erro).

Explicação

Ocorreu um erro inesperado. Este pode ser um erro de baixo nível do sistema ou de comunicação que o IBM Spectrum Protect não pode manusear ou recuperar.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, procure outras indicações de problemas do sistema para determinar onde existe o problema. A maioria dos sistemas têm logs de erro ou eventos que poderão conter informações adicionais. Consulte o administrador do sistema ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

ANE4016E

Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': o arquivo está sendo executado, permissão de gravação negada

Explicação

O arquivo atual não pode ser aberto para gravação, porque está sendo utilizado por outra operação.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Pare a operação que está utilizando o arquivo e repita a operação ou restaure ou recupere o arquivo para um nome ou diretório diferente.

ANE4017E

Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': muitos links simbólicos foram detectados ao resolver o nome

Explicação

Ao tentar resolver o nome do arquivo, foram encontradas ligações simbólicas em excesso.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de não ter uma ligação simbólica em loop para o arquivo.

ANE4018E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': nome de arquivo muito longo

Explicação

O nome do arquivo especificado é muito longo para ser manuseado pelo IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado.

Resposta do Usuário

Consulte a publicação apropriada *Utilização do Cliente de Backup-Arquivamento* para o sistema operacional específico, para os nomes de arquivo que são manuseados pelo IBM Spectrum Protect.

ANE4019E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': o sistema de arquivos está bloqueado pelo sistema

Explicação

O sistema de arquivos não pode ser acessado porque está bloqueado pelo sistema.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador do sistema.

ANE4020E O formato de dados para o objeto '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*' é desconhecido. O formato desconhecido normalmente ocorre quando é feito o backup ou o arquivamento do arquivo por uma versão mais recente do IBM Spectrum Protect.

Explicação

Quando é feito o backup ou o arquivamento do arquivo, o IBM Spectrum Protect inclui algumas informações adicionais sobre o arquivo. Essa mensagem será emitida se o IBM Spectrum Protect não puder reconhecer as informações durante uma operação de restauração ou recuperação. A causa mais provável é que foi feito o backup ou o arquivamento do arquivo com uma versão mais recente do IBM Spectrum Protect. Se tiver sido feito backup do arquivo preservando-se as maiúsculas e minúsculas, mas não do sistema de arquivos com distinção de maiúsculas e minúsculas, o nome do arquivo poderá ser exibido com a capitalização incorreta. A capitalização incorreta não afeta de outra forma o processamento, pois o arquivo é ignorado.

Ação do Sistema

O arquivo não é restaurado ou recuperado. O processamento continua com o próximo arquivo.

Resposta do Usuário

Tente a operação de restauração ou recuperação novamente com uma versão atual do software do cliente IBM Spectrum Protect. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

ANE4021E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': o sistema de arquivos não está pronto

Explicação

O sistema de arquivos/unidade não estava pronto para acesso.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Garanta que a unidade esteja disponível para IBM Spectrum Protect e tente realizar a operação novamente.

ANE4022E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': o sistema de arquivos é inválido

Explicação

A unidade não estava disponível para acesso.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que a unidade esteja operacional e tente novamente a operação. Se ela não for bem-sucedida, verifique o log de erro.

ANE4023E	Erro ao processar '<i>nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo</i>': erro de entrada/saída do arquivo
-----------------	--

Explicação

Foi encontrado um erro durante a leitura ou gravação do arquivo.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando apropriadamente. No OS/2, execute CHKDSK /F para a unidade em falha, que pode ser encontrada no arquivo dsmerror.log.

ANE4024E	Erro ao processar '<i>nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo</i>': erro de gravação do arquivo
-----------------	---

Explicação

Foi encontrado um erro durante a gravação do arquivo.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando apropriadamente.

ANE4025E	Erro ao processar '<i>nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo</i>': o arquivo excede o limite do usuário ou do arquivo de sistema
-----------------	---

Explicação

Um arquivo que está tendo backup/restaurado ou arquivado/recuperado excede os limites do sistema definidos para este usuário. A seguir, estão os limites

de tamanho de arquivo correspondentes a várias plataformas.

AIX,
68,589,453,312 (64GB)

HP-UX
1,099,511,627,775 (1TB-1)

Linux
2,147,483,647 (2GB)

Mac pré-OS9
2,147,482,624 (2GB-1K)

Mac OS9
18,446,744,073,709,551,616 (16EB)

NetWare
4,294,963,200 (4GB -4KB)

NUMA-Q DYNIX/ptx
4.5 1,095,216,660,480 (1TB-4GB)

OS/390
4,294,967,295 (4GB)

SGI
18,446,744,073,709,551,615 (16EB-1)

Solaris 2.6 ou superior
1,099,511,627,775 (1TB-1)

Tru64 UNIX
1,099,511,627,776 (1TB)

UnixWare
2,147,483,647 (2GB)

Windows ME (FAT32)
4,294,967,295 (4GB)

Windows NT/2000 (NTFS)
17,592,185,978,880 (16TB-64K)

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os limites do sistema estejam definidos apropriadamente.

ANE4026W	Erro ao processar '<i>nome da área de arquivos nome do caminho nome do arquivo</i>': tamanho de '<i>tamanho do arquivo</i>' excedeu o limite máximo do tamanho de arquivo de seu sistema
-----------------	---

Explicação

Houve uma tentativa de restaurar ou recuperar um arquivo que excedeu a limitação máxima do tamanho de arquivo em seu sistema.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar o arquivo.

Resposta do Usuário

Restaurar ou recupere este arquivo em um sistema que suporte o tamanho do arquivo. Entre em contato com o administrador do sistema.

ANE4027S Erro ao processar '*nome da área de arquivos nome do caminho nome do arquivo*': encontrada mensagem interna do programa '*valor*'

Explicação

Ocorreu uma falha inesperada catastrófica no programa, indicada pelo *valor*.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema ou representante técnico.

ANE4028E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': não é possível criar entrada do arquivo/diretório

Explicação

O caminho do diretório para os arquivos sendo restaurados ou recuperados não pode ser criado.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de ter a autorização apropriada para criar o diretório para o arquivo que está sendo restaurado ou recuperado.

ANE4029E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminhonome do arquivo*': não é possível criar um caminho de diretório; existe um arquivo com o mesmo nome de um diretório

Explicação

O IBM Spectrum Protect tentou criar um caminho de diretório, mas não conseguiu porque existe um arquivo com o mesmo nome de um diretório.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Remova o arquivo que possui o mesmo nome do diretório. Consulte a última operação de restauração/recuperação e verifique todos os diretórios no caminho.

ANE4030E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': limite de espaço no disco para esse processo atingido

Explicação

O espaço em disco alocado para o proprietário cliente está cheio.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Libere espaço em disco e repita a operação de restauração ou recuperação.

ANE4031E Erro ao processar '*file_space_namepath_namefile_name*'. O nome excede um limite interno do IBM Spectrum Protect.

Explicação

Durante uma operação do arquivo, o IBM Spectrum Protect encontrou um nome de arquivo em que pelo menos um componente do nome do arquivo (nome_do_espaco_do_arquivo, nome_do_caminho ou nome_do_diretorio ou nome_do_arquivo) excedeu um valor máximo interno do IBM Spectrum Protect. Os limites internos do IBM Spectrum Protect não devem ser confundidos com os limites do sistema operacional para nome_do_espaco_no_arquivo, nome_do_caminho ou nome_do_diretorio, nome_do_arquivo.

Abaixo estão os limites do nome de arquivo interno do IBM Spectrum Protect para diversas plataformas.

AIX HP-UX Solaris	
Nome_do_espaco_no_arquivo	1024
Nome_do_caminho ou nome_do_diretorio	1023
Nome_do_arquivo	256

```
Linux
Nome_do_espaco_no_arquivo      1024
Nome_do_caminho ou nome_do_diretorio  768
Nome_do_arquivo                256

Windows XP/2000/2003
Nome_do_espaco_no_arquivo      1024
Nome_do_caminho ou nome_do_diretorio  248
Nome_do_arquivo                248
```

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado.

Resposta do Usuário

Reduza o tamanho do nome do arquivo para que fique menor que os limites internos do IBM Spectrum Protect.

ANE4032E **Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': o arquivo não está compactado**

Explicação

Um arquivo que foi marcado como compactado não foi compactado e o sistema falhou.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador do sistema para relatar o problema. Este erro é uma falha do sistema.

ANE4033E **Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': arquivo compactado em uma máquina cliente diferente que possui mais memória**

Explicação

Você está tentando restaurar um arquivo que foi submetido para backup e compactado em outra estação de trabalho do cliente que possuía mais memória que sua estação de trabalho do cliente. Você não pode restaurar este arquivo. Quando o arquivo é restaurado, ele é expandido e sua estação de trabalho não possui memória suficiente.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect cancelou a operação.

Resposta do Usuário

Obtenha uma máquina com mais memória e repita a operação.

ANE4034E **Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo*': erro de sistema desconhecido**

Explicação

Ocorreu um erro desconhecido. Este pode ser um erro de baixo nível do sistema ou de comunicação que o IBM Spectrum Protect não pode manusear ou recuperar.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema continuar, determine o local do problema. Entre em contato com o administrador do sistema para ajuda adicional.

ANE4035W **Arquivo '*filepath-namefile-name*' atualmente indisponível no servidor.**

Explicação

Você tentou restaurar ou recuperar um arquivo que não está disponível no momento a partir do servidor IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar o arquivo.

Resposta do Usuário

Tente recuperar ou restaurar depois de disponibilizar o arquivo no servidor. Entre em contato com o administrador do sistema.

ANE4036E **Ocorreu um erro ao salvar a chave de registro.**

Explicação

A chave de registro ativa não pode ser copiada para o diretório temporário ADSM.SYS.

Ação do Sistema

A operação de registro do backup é encerrado.

Resposta do Usuário

Verifique o espaço disponível na partição de inicialização do Windows para assegurar que haja espaço suficiente para conter uma cópia do registro do Windows. Isso poderá precisar de vários megabytes de espaço livre. Verifique também as permissões do Windows no diretório temporário ADSM.SYS e assegure-se de que o usuário do Windows sob o qual está executando o IBM Spectrum Protect tenha acesso total a esse diretório e a seu conteúdo.

ANE4037E O objeto '*nome-do-arquivo**nome-do-arquivo**nome-do-arquivo*' foi alterado durante o processamento. O objeto foi ignorado.

Explicação

O *file-name* especificado foi ignorado durante o backup, archive ou migração porque estava sendo alterado durante a tentativa de processá-lo.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect ignorou o objeto.

Resposta do Usuário

Se você deseja fazer backup, arquivar ou migrar o arquivo, tente novamente a operação. Se ela falhar, determine por que o objeto está sendo alterado. Para obter informações adicionais sobre backup, arquivamento ou migração de objetos alterados, consulte o administrador do sistema.

ANE4038E Ocorreu um erro ao processar o sistema de arquivos '*nome da área de arquivos*'.

Explicação

O sistema de arquivos '*nome da área de arquivos*' está danificado ou contém um ou mais diretórios danificados e não pode ser processado.

Ação do Sistema

O sistema de arquivos é ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando apropriadamente. Para o ambiente Windows, execute o utilitário CHKDSK para a unidade com falha. Mais informações sobre diretórios danificados podem ser encontradas no dsmerror.log.

ANE4039E Erro ao processar '*nome do espaço no de arquivonome do caminho*'

nome do arquivo: o arquivo compactado está corrompido e não pode ser expandido.

Explicação

O arquivo compactado não pode ser expandido corretamente devido a uma das seguintes razões:

Há um problema na fita.

Há um problema de comunicação.

O arquivo compactado foi corrompido no IBM Spectrum Protect Server.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

1) O arquivo compactado foi corrompido porque há um problema na fita. Para saber se este é o problema, emita o seguinte comando no IBM Spectrum Protect Server: audit volume <volume_name> fix=no Se houver qualquer problema relatado, será possível mover os dados desse volume para um novo volume (consulte o comando MOVE DATA) e tente a restauração novamente. 2) Existem problemas de comunicação entre o IBM Spectrum Protect Server e o IBM Spectrum Protect Client e os resultados mostram que o arquivo foi corrompido durante a transmissão. Se você usar um adaptador gigabit ethernet no Servidor, faça upgrade do driver da placa (plataforma AIX) ou inclua o fornecido pelas alterações sugeridas pela SUN em algumas opções de rede do sistema que resolveram esse problema (plataforma SUN). 3) Verifique com o suporte de rede se durante a restauração não há problemas entre IBM Spectrum Protect Client/Server que estejam originando dano ao arquivo.

ANE4040E Erro ao processar '*nome da área de arquivos nome do caminhonome do arquivo*': sistema de arquivos *nome da área de arquivos* excedeu sua quota de gerenciamento de espaço.

Explicação

O IBM Spectrum Protect detecta que o sistema de arquivos excedeu sua quota. Não podem ser migrados mais dados deste sistema de arquivos.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect não migrará os arquivos deste sistema de arquivos.

Resposta do Usuário

Recupere alguns arquivos ou peça ao administrador do sistema para aumentar a quota para este sistema de arquivos.

ANE4041E	Um servidor windows 2008 ou 2008 R2 VMware convidado não pode ser restaurado com um movedor de dados que não seja windows.
-----------------	---

Explicação

Um movedor de dados do Windows deve executar determinados comandos para concluir a restauração do Active Directory. Movedores de dados não Windows não têm as ferramentas necessárias para concluir essa operação. Convidados Windows VMware que estão no Windows Server 2012 ou mais recente não são afetados por essa restrição.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Use um movedor de dados do Windows para concluir esta ação.

ANE4042E	O nome do objeto '<i>nome da área de arquivos</i><i>nome do caminho nome do arquivo</i>' que contenha um ou mais caracteres não reconhecidos ou não válidos.
-----------------	---

Explicação

O nome do arquivo, o nome de diretório ou a sintaxe do rótulo de volume está incorreta.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique o disco em busca de erros.

ANE4044E	Erro ao processar '<i>nome-do-espaço-de-arquivonome-do-caminho nome-do-arquivo</i>': existe conflito na distinção entre maiúsculas e minúsculas do nome.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do arquivo especificado na estação de trabalho, foi encontrado outro nome de arquivo com um nome semelhante, diferindo apenas

na colocação de maiúsculas/minúsculas. O Backup-Archive Client não permite nomes que se diferenciem apenas em maiúsculas e minúsculas nesta plataforma e não possam garantir a integridade do arquivo, portanto, o arquivo é ignorado.

Ação do Sistema

Este objeto será ignorado.

Resposta do Usuário

Renomeie o arquivo em questão com um nome exclusivo.

ANE4045E	Erro ao processar '<i>nome-do-espaço-de-arquivonome-do-caminho nome-do-arquivo</i>': existe conflito na distinção entre maiúsculas e minúsculas do nome. O diretório trêz será ignorado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do arquivo especificado na estação de trabalho, foi encontrado outro nome de objeto com um nome semelhante, diferindo apenas na colocação de maiúsculas/minúsculas. O Backup-Archive Client não permite nomes que se diferenciem apenas em maiúsculas e minúsculas nesta plataforma e não possam garantir a integridade do arquivo, portanto, o diretório e todos os objetos contidos nele são ignorados.

Ação do Sistema

Este objeto será ignorado.

Resposta do Usuário

Renomeie o arquivo em questão com um nome exclusivo.

ANE4046E	Há um erro ao processar '<i>filepath-namefile-name</i>': O objeto está corrompido e ilegível.
-----------------	--

Explicação

Você tentou ler ou gravar em um arquivo ou diretório que está corrompido. O arquivo corrompido foi ignorado. Se tiver sido um diretório, os objetos contidos e seus subdiretórios serão ignorados.

Ação do Sistema

Este objeto será ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique o sistema para assegurar-se de que o espaço no arquivo não esteja corrompido, utilizando ferramentas do sistema como chkdsk (Windows) ou fsck (UNIX).

ANE4047E **Há um erro de leitura em 'nome-arquivonome-arquivonome-arquivo'. O arquivo é ignorado.**

Explicação

O *nome-arquivo* especificado foi ignorado durante o archive de backup porque o arquivo não pôde ser lido.

Se você estiver executando uma captura instantânea do JFS2 baseada na operação, é possível que a captura instantânea não seja grande o suficiente para conter todas as alterações feitas no sistema de arquivos após ela ter sido criada. Isso poderia fazer com que a captura instantânea se tornasse inválida, impedindo portanto que o cliente do IBM Spectrum Protect lesse a captura instantânea.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect ignorou o arquivo.

Resposta do Usuário

Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando apropriadamente.

Se você estiver executando uma captura instantânea do JFS2 baseada na operação, use o snapshotcachesize padrão de 100% e assegure-se de que o grupo de volumes tenha espaço em disco suficiente para alocar capturas instantâneas pelo menos tão grandes quanto o sistema de arquivos e tente novamente a operação.

ANE4048W **Falha na conexão sem a LAN.**

Explicação

A opção ENABLELANFREE está configurada como YES para essa sessão, mas uma tentativa de estabelecer a conexão sem a LAN falhou.

Ação do Sistema

O cliente IBM Spectrum Protect efetuará failover para suporte à falta de conexão sem a LAN.

Resposta do Usuário

Revise o error.log do IBM Spectrum Protect para obter as falhas de conexão sem a LAN. Verifique a sua configuração de conexão sem a LAN e confira se todos os componentes estão funcionando corretamente.

ANE4049I **Estabelecida uma conexão sem a LAN.**

Explicação

A opção ENABLELANFREE está configurada para YES para esta sessão e o cliente IBM Spectrum Protect estabeleceu com sucesso uma conexão sem a LAN com o servidor depois da conexão sem a LAN ter sido rompida.

Ação do Sistema

O cliente IBM Spectrum Protect se comunicará sem a LAN com o servidor.

Resposta do Usuário

Revise o IBM Spectrum Protect error.log para erros sem a LAN. Verifique a sua configuração de conexão sem a LAN e confira se todos os componentes estão funcionando corretamente.

ANE4050W **A ação planejada 'ação-planejada' não foi executada para o planejamento 'nome-do-planejamento' porque o administrador do IBM Spectrum Protect não pôde executar a ação planejada no cliente.**

Explicação

Uma ou mais opções do cliente - schedcmddisabled, srvprepostscheddisabled, srvprepostsnapdisabled, restretrscheddisabled, foi configurada para YES no cliente, impedindo, portanto, o administrador do IBM Spectrum Protect de executar uma das seguintes ações planejadas no cliente - preschedule, postschedule, presnapshot, postsnapshot ou comandos do sistema operacional planejados, operações de restauração ou recuperação.

Ação do Sistema

A operação planejada não será executada e uma mensagem será registrada no IBM Spectrum Protect Server indicando isso.

Resposta do Usuário

Nenhum requerido.

ANE4051E **Erro ao processar 'nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo': A opção de decriptografia está em vigor, mas o ID do usuário no qual o backup ou archive está sendo executado não está autorizado a**

descriptografar esse arquivo do sistema de arquivos criptografados (EFS).

Explicação

O arquivo em processamento está criptografado por um sistema de arquivos criptografados (EFS). A opção foi especificada para backup ou archive do arquivo no formulário descriptografado. O ID do usuário no qual o backup ou archive está sendo executado não tem direitos de descriptografia para esse arquivo.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado.

Resposta do Usuário

Existem três formas possíveis para fazer a descriptografia funcionar:

- Criptografe novamente o arquivo sob a chave de criptografia de um grupo ao qual pertencem o proprietário e os IDs do usuário de backup/archive
- Inclua o ID do usuário de backup/archive na lista de usuários autorizados para descriptografar esse arquivo
- Execute o backup ou archive sob o ID do usuário do proprietário, se possível

ANE4052E **Erro ao processar 'filepath-name file-name': O arquivo de Sistema de Arquivos Criptografados (EFS) não pode ser restaurado porque o sistema de arquivos não suporta a restauração a partir dos dados de backup EFS bruto ou possivelmente porque a função de restauração não possui acesso de escrita no diretório.**

Explicação

O arquivo em processamento está criptografado por um sistema de arquivos criptografados (EFS). O backup do arquivo foi feito no formato criptografado bruto. O sistema de arquivos destino não suporta o formato criptografado ou a restauração não possui acesso de escrita no diretório onde o arquivo está para ser restaurado.

Ação do Sistema

A restauração é terminada.

Resposta do Usuário

- O arquivo não pode ser restaurado para esta localização se o sistema de arquivos não for o AIX Enhanced Journaled File System (JFS2)
- Se o arquivo estiver em JFS2 mas o EFS não estiver ativo, o EFS deve ser ativado antes que o arquivo possa ser restaurado
- Se o ID de usuário no qual a restauração é executada não possuir permissão de escrita no diretório, as permissões devem ser alteradas ou a restauração deve ser executada por meio de um ID de usuário diferente

ANE4053E **Erro ao processar 'filepath filename': O arquivo não pode ser restaurado porque o sistema de arquivos ou o sistema operacional não suporta os dados do Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS).**

Explicação

Foi feito backup do objeto especificado como dados brutos do Encrypting File System (EPS). O cliente está tentando restaurar ou recuperar o objeto para um destino que não suporta os dados do EFS. O local poderá não suportar os dados do EPS por uma das seguintes razões:

- O sistema operacional não fornece o suporte ou é uma liberação que não inclui o suporte
- O suporte do EFS não foi ativado no sistema operacional
- O sistema de arquivos de destino não suporta os dados do EFS

Ação do Sistema

O objeto não foi restaurado ou recuperado. O processamento continua com o próximo objeto.

Resposta do Usuário

Se esse arquivo precisar ser restaurado, restaure-o em um ambiente do sistema operacional AIX que suporte dados do EFS.

ANE4054E **Erro ao processar 'nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo': A chave de criptografia não foi carregada**

Explicação

O arquivo em processamento está criptografado por um sistema de arquivos criptografados (EFS). A opção foi especificada para backup ou archive do arquivo no

formulário decriptografado. A chave de criptografia, requerida para decriptografar o arquivo, não foi carregada no conjunto de chaves de kernel.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado.

Resposta do Usuário

Existem três situações nas quais esse problema pode ocorrer:

- Você acabou de executar a ativação inicial do EFS no sistema AIX e não efetuou logout. O AIX carrega as chaves para a sessão que está executando no tempo da ativação inicial. Solução: Efetue logout e login novamente.
- A senha de login foi alterada recentemente e você normalmente executa com a senha do EFS igual a senha de login. O AIX não altera automaticamente a senha do EFS ao alterar a senha de login. Solução: Emita 'efskeymgr -n' para configurar a senha do EFS para que seja a mesma senha de login.
- Você precisa executar o backup de decriptografia quando a senha do EFS for diferente da senha de login. Solução: Emita 'efskeymgr -o ksh' para ativar um novo shell com as chaves carregadas. O AIX solicitará a senha do EFS conforme você ativa o shell. Execute o backup a partir do novo shell.

ANE4055E **Não é possível atualizar o espaço no arquivo 'filespace-name': a versão de espaço no arquivo no servidor do IBM Spectrum Protect não é compatível com esse cliente**

Explicação

O espaço do arquivo no servidor IBM Spectrum Protect não é compatível com este cliente. Isso é causado pela execução de uma operação de backup ou archive com um cliente e pelo uso de um cliente de nível inferior e pela tentativa de uma operação de backup ou archive direcionando o mesmo espaço no arquivo. Esse problema ocorrerá especificamente após um cliente Windows ou AIX V6.1 ou superior executar uma operação de backup ou archive e, em seguida, uma operação de backup ou archive subsequente for tentada com um cliente V5.5 ou inferior.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Use o nível correto do cliente.

ANE4056E

O objeto 'object-name' retornado pelo servidor IBM Spectrum Protect possui um nome de alto nível que excede o comprimento máximo de 6000 caracteres. O arquivo ou diretório não pode ser processado.

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect retornou informações sobre um backup ou versão de archive com um nome de alto nível que excede 6000 caracteres. O nome de alto nível é o caminho do diretório que contém o objeto (arquivo ou diretório).

Essa mensagem é exibida quando todas as condições a seguir são verdadeiras:

- O objeto foi submetido a backup ou arquivado por um cliente IBM Spectrum Protect versão 6.1 ou inferior.
- O objeto foi submetido a backup ou arquivado em um servidor IBM Spectrum Protect versão 5.5 ou inferior.
- O cliente IBM Spectrum Protect versão 6.2 ou superior está tentando executar uma operação que faz com que o servidor IBM Spectrum Protect retorne informações sobre esse objeto para o cliente. Nota: Durante o backup incremental, o servidor retorna informações para o cliente sobre versões de backup ativas que são usadas para determinar quais arquivos foram alterados.

A partir do servidor IBM Spectrum Protect versão 6.1, o comprimento máximo do nome de alto nível foi reduzido de 8192 caracteres para 6000 caracteres. Os objetos com nomes de alto nível que excedem 6000 caracteres não são suportados para backup ou archive. A partir do cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect versão 6.2, o comprimento máximo do nome de alto nível foi reduzido de forma semelhante.

Ação do Sistema

O arquivo ou diretório especificado na mensagem é ignorado. O processamento continuará com o próximo objeto.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

ANE4057W **Não é possível processar o objeto 'fs' com o sistema de arquivos aninhado montado nele durante o**

backup baseado em captura instantânea.

Explicação

Backup baseado em captura instantânea de objetos com sistemas de arquivos montados neles não é suportado.

Ação do Sistema

A operação de backup continua sem o objeto especificado.

Resposta do Usuário

Para evitar esse comportamento, desmonte o sistema de arquivos do objeto especificado e tente novamente a operação.

ANE4058I	Ocorreu uma falha na gravação ao tentar salvar valores de failover de replicação de nó no arquivo de opções.
-----------------	---

Explicação

Uma falha na gravação é, geralmente, o resultado de permissões de acesso insuficientes para o arquivo de opções, mas pode também ser causada pela falta de espaço em disco disponível. As informações de conexão do servidor de replicação não podem ser salvas e o failover não será possível.

Ação do Sistema

A operação falhou.

Resposta do Usuário

Verifique no disco local as possíveis causas do erro de gravação e verifique se o acesso suficiente ao arquivo de opções está configurado.

ANE4059I	A opção USEREPLICATIONFailover está configurada como NO. Não ocorrerá failover do nó para o servidor secundário
-----------------	--

Explicação

Esta opção impedirá o nó de conectar-se ao servidor de replicação no caso de uma falha do servidor principal.

Ação do Sistema

O cliente não se conectará ao servidor principal e o processamento irá parar.

Resposta do Usuário

Nenhuma resposta é necessária.

ANE4061I	Conectado ao servidor secundário servidor secundário; no modo de failover. O servidor inicial é: servidor inicial;
-----------------	---

Explicação

O nó é configurado para replicação e conectou-se com êxito ao servidor secundário. Esta mensagem é para notificar o administrador do servidor de que um nó foi conectado ao servidor secundário no modo de failover.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANE4063W	A proteção de aplicativo de IBM Spectrum Protect não pode copiar o metarquivo de aplicativo 'App-Metadata-File-Name' da seguinte MV: 'VM-Name'. A restauração de banco de dados individual deste backup não é suportada. Verifique o funcionamento dos gravadores e bancos de dados do aplicativo
-----------------	--

Explicação

O metarquivo do aplicativo não foi localizado na máquina convidada.

Ação do Sistema

A operação é concluída. No entanto, o metarquivo de aplicativo não foi copiado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os gravadores VSS do aplicativo estejam em execução nesta máquina convidada e que o banco de dados de aplicativos esteja no estado para permitir o backup. Para o Exchange, verifique se os bancos de dados estão montados. Para SQL, verifique se os bancos de dados estão on-line. Em seguida, tente a operação novamente.

ANE4064I	Restaurando o vCloud Director vApp 'vapp name' do VDC da Organização 'org vdc name' da organização 'org name' O nome do vApp de destino é 'restored vapp name'
-----------------	---

Restore VAPP command started.
Número total de vApps a serem
processados: vapps num to restore

Explicação

A operação de restauração do vApp foi concluída.

Ação do Sistema

Esta mensagem é apenas informativa.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANE4065E **Proxy rejeitado: o nó do movedor de dados 'dm node' não recebeu autoridade de proxy para o nó de destino 'target_node', associado ao vDC da Organização 'OVDC name' da Organização 'Org Name'.**

Explicação

A operação requer que um acesso de proxy para o nó do datacenter seja concedido ao nó do movedor de dados.

Ação do Sistema

A operação foi cancelada para o vApp especificado.

Resposta do Usuário

Execute o assistente de configuração ou o editor de configuração para configurar o relacionamento de nós adequado.

ANE4066I **Tentativa de operação de captura instantânea x of y para a máquina virtual guest 'VM' falhou usando a captura instantânea "sType". Tentando novamente a captura instantânea com a captura instantânea "sType2".**

Explicação

A operação de captura instantânea falhou. Uma operação de nova tentativa foi planejada.

Ação do Sistema

Tentar executar captura instantânea novamente.

Resposta do Usuário

Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Corrija eventuais problemas e repita a operação.

ANE4067E **Tentativa de operação de captura instantânea x of y para a máquina virtual guest 'VM' falhou usando a captura instantânea "sType". Backup com falha.**

Explicação

Todas as novas tentativas de captura instantânea da máquina virtual guest falharam.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erro para quaisquer mensagens que indicam um motivo para a falha. Corrija eventuais problemas e repita a operação. Se o problema persistir, procure pelo website do Suporte do IBM Spectrum Protect (<http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html>) para obter soluções conhecidas.

ANE4068I **A máquina virtual 'VM' restaurada teve backup feito usando uma captura instantânea "Ferramentas VMware com quiesce de sistema de arquivos e quiesce de aplicativo desativadas". Isso é equivalente a um backup de "crash-consistent".**

Explicação

A máquina virtual restaurada teve backup feito usando uma captura instantânea "Ferramentas VMware com quiesce de sistema de arquivos e quiesce de aplicativo desativadas". O recurso de Proteção de Aplicativo não está disponível.

Ação do Sistema

A restauração da máquina virtual continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4069E **As credenciais de domínio do Windows não podem ser localizadas. Use o editor de configuração da GUI do Data Protection for VMware vSphere para configurar as credenciais de domínio do Windows.**

Explicação

As credenciais necessárias do administrador de domínio do Windows não foram configuradas.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Configure as credenciais do administrador de domínio do Windows no editor de configuração da GUI do Data Protection for VMware vSphere.

ANE4070E	As credenciais de domínio do Windows estão incorretas. Verifique as credenciais e use dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password' para atualizar o nome de usuário e senha.
-----------------	--

Explicação

As credenciais fornecidas estão incorretas. O sistema falhou em autenticar no domínio do Windows usando essas credenciais.

Ação do Sistema

O processamento para

Resposta do Usuário

Use dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password' para atualizar o nome de usuário e senha. E, em seguida, tente a operação novamente.

ANE4071E	'VM-Name' não pode ser restaurado, pois foi feito backup dele com uma versão do cliente mais recente.
-----------------	--

Explicação

A versão do cliente que tentou restaurar a máquina virtual é anterior à versão do cliente que fez o backup da máquina virtual. A máquina virtual não pode ser restaurada com uma versão do cliente anterior.

Ação do Sistema

A máquina virtual não é restaurada. O processamento continua com a próxima máquina virtual.

Resposta do Usuário

Atualize o cliente para uma versão que seja compatível com a versão do cliente que fez o backup da máquina virtual.

ANE4072E

Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': não foi possível criar um link simbólico; um arquivo ou diretório existe com o mesmo nome que o link simbólico

Explicação

O IBM Spectrum Protect tentou criar um link simbólico, mas isso não é possível porque um arquivo ou diretório existe com o mesmo nome do link simbólico.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Remova o arquivo ou diretório que possui o mesmo nome que o link simbólico. Consulte a última operação de restauração/recuperação.

ANE4073W

Tentativa de operação de captura instantânea x of y para a máquina virtual guest 'VM' falhou usando a captura instantânea "sType". Tentando novamente a captura instantânea com a captura instantânea "sType2".

Explicação

A operação de captura instantânea falhou. Uma operação de nova tentativa de captura instantânea com o tipo de captura instantânea diferente foi planejada.

Ação do Sistema

Tentando novamente a captura instantânea com o tipo de captura instantânea diferente.

Resposta do Usuário

Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Corrija eventuais problemas e repita a operação.

ANE4077E

O arquivo 'nome do espaço no arquivonome do caminhonome-do-arquivo' está criptografado por Microsoft EFS e contém, pelo menos, um fluxo de dados escasso. O sistema operacional não suporta restauração para este arquivo, portanto, não será feito o backup ou restauração.

Explicação

Um erro na API do Microsoft Windows impede a restauração com êxito de arquivos que atendem às seguintes condições:

- O arquivo é criptografado pelo Microsoft Encrypting File System (EFS) no momento do backup
- O arquivo inclui pelo menos um fluxo de dados (fluxo alternativo "nomeado" ou fluxo não nomeado) que é escasso
- O sistema operacional é qualquer edição do Microsoft XP, Microsoft Windows Server 2003 ou Microsoft Windows Server 2003 R2

Como o arquivo não pode ser restaurado, o IBM Spectrum Protect não faz o backup dele. O problema é documentado pela Microsoft em <http://support.microsoft.com/kb/2525290>.

Ação do Sistema

Não é feito o backup do arquivo ou ele não é restaurado. O processamento continua com o próximo objeto ou termina, se não há mais objetos.

Resposta do Usuário

Se esta mensagem for emitida durante uma operação de backup, será possível fazer o seguinte:

- Desative a criptografia do EFS para o arquivo, para que seja possível fazer o backup.
- Se uma cópia de backup do arquivo não for necessária, será possível excluí-la do backup.

ANE4078E	O arquivo de conteúdo content.spsig está ausente, foi danificado ou falhou na verificação de assinatura.
-----------------	---

Explicação

O arquivo content.spsig está ausente. Ou o arquivo foi danificado ou a assinatura do arquivo não corresponde. Consulte o arquivo de log do cliente para obter mais informações.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os dados no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do Update Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no Operations Center.

ANE4079E	Um ou mais arquivos falharam na verificação de assinatura.
-----------------	---

Explicação

A assinatura de um ou mais arquivos não corresponde ao conteúdo do content.spsig. Consulte o arquivo de log do cliente para obter mais informações.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os dados no Operations Center, como o pacote do cliente ou o pacote do Update Manager, estejam corretos ou faça download da versão correta no Operations Center.

ANE4081E	Erro ao processar 'filespace-name': O tipo de espaço no arquivo não é suportado.
-----------------	---

Explicação

O tipo de espaço no arquivo especificado não é suportado no momento pelo IBM Spectrum Protect nesta plataforma.

Ação do Sistema

O sistema de arquivos não suportado foi ignorado. O processamento continua com o próximo sistema de arquivos.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação para obter informações sobre quais tipos de espaço no arquivo são suportados.

ANE4083I	Foi gerada uma nova senha de nó.
-----------------	---

Explicação

O cliente conectado usando id administrativo e não nome do nó. Nova senha de nó aleatório gerada e gravada.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANE4084E	Erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': Não é possível obter o status do arquivo.
-----------------	--

Explicação

Ao processar o arquivo, a chamada lstat() configura o código de erro EOVERFLOW.

Ação do Sistema

Este arquivo será ignorado.

Resposta do Usuário

O arquivo é ignorado. O processamento continua com o próximo arquivo.

ANE4085I	Designados '<i>number</i>' objetos de backup de estado do sistema anterior ao novo backup de estado do sistema.
-----------------	--

Explicação

Objetos no backup do Estado do Sistema anterior não foram alterados e foram designados ao backup do novo Estado do Sistema.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANE4086W	Falha ao designar objetos inalterados do backup do estado do sistema anterior para o backup do novo estado do sistema. Os objetos serão submetidos a backup.
-----------------	---

Explicação

Objetos no backup do Estado do Sistema anterior não foram alterados e deverão ser designados ao backup do novo estado do sistema. Devido ao erro, a operação de designação falhou e o backup dos objetos será feito.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

ANE4087E	Uma tentativa de carregar dados para o assistente falhou.
-----------------	--

Para obter mais informações, consulte o arquivo de log.

Explicação

Uma tentativa de carregar dados para o assistente falhou, pois o agente remoto provavelmente está indisponível.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o log para saber o motivo da falha.

ANE4089W	Foi feito upgrade do servidor de arquivos <i>nome do servidor de arquivos</i> para Data ONTAP versão '<i>versão.modificação.submodificação</i>'. Execute um backup incremental completo especificando a opção createnewbase=migrate assim que possível.
-----------------	--

Explicação

Foi feito upgrade do servidor de arquivos para uma versão que suporta nomes de arquivos unicode para backup incremental usando a diferença de captura instantânea. Execute um backup incremental completo para fazer backup de quaisquer arquivos com nomes unicode que possam ter sido ignorados pela versão anterior do cliente do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Execute uma operação incremental completa especificando a opção de linha de comandos createnewbase=migrate com a opção snapdiff o mais breve possível.

ANE4090I	Foi feito upgrade do servidor de arquivos <i>nome do servidor de arquivos</i> para Data ONTAP versão '<i>versão.modificação.submodificação</i>'. Execute um backup incremental completo especificando a opção createnewbase=migrate assim que possível.
-----------------	--

Explicação

Foi feito upgrade do servidor de arquivos para uma versão que suporta nomes de arquivos unicode para backup incremental usando a diferença de captura instantânea. Execute um backup incremental completo para fazer backup de quaisquer arquivos com nomes unicode que possam ter sido ignorados pela versão anterior do cliente do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Execute um backup incremental completo especificando a opção de linha de comandos createnewbase=migrate com a opção snapdiff o mais breve possível.

ANE4092E	A plataforma do movedor de dados não é suportada para as operações de acesso/restauração instantânea.
-----------------	--

Explicação

Falha na operação de acesso/restauração instantânea.

Ação do Sistema

Falha na operação de acesso/restauração instantânea. O motivo da falha é uma plataforma não suportada.

Resposta do Usuário

A operação de acesso/restauração instantânea deve ser executada a partir de uma plataforma do movedor de dados suportada.

ANE4099E	O volume do sistema não pode ser identificado. Portanto, não é possível fazer backup do estado do sistema.
-----------------	---

Explicação

O volume do sistema contém arquivos de estado de sistema específico de hardware necessários para iniciar o Windows, tais como Ntldr, Boot.ini, Ntdetect.com ou Bootmgr. Se o volume do sistema não puder ser identificado, não poderá ser feito backup desses arquivos. Portanto, não é possível fazer backup do estado do sistema.

Ação do Sistema

O backup do estado do sistema é parado.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, obtenha um rastreio de serviço que captura o problema e entre em contato com o suporte técnico IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreio.

ANE4137E	Erro ao processar 'nome do espaço no arquivonome-do-caminho nome-do-arquivo': o número máximo de links permitidos foi excedido
-----------------	---

Explicação

O link não pode ser restaurado ou recuperado porque o sistema de arquivos de destino excedeu o número máximo de links permitidos.

Ação do Sistema

O cliente solicita a sua ação:

- Ignore esse objeto
- Interrompa a ação

Resposta do Usuário

Selecione a ação adequada para esse objeto. Restaure ou recupere o link para outro sistema de arquivos.

ANE4148E	Backup completo de VM da Máquina Virtual 'nome da vm' falhou com RC rc
-----------------	---

Explicação

O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4150E	Backup incremental da Máquina Virtual 'nome da vm' falhou com RC rc
-----------------	--

Explicação

O backup incremental dos volumes da máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4151E	Falha ao montar a Máquina Virtual 'nome da vm'. RC=rc
-----------------	--

Explicação

O VMware falhou ao montar o disco da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual não pode continuar. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. Consulte o dsmerror.log para obter a mensagem de erro detalhada para a razão para a falha.

Resposta do Usuário

Consulte o arquivo dsmerror.log para obter a mensagem de erro detalhada.

ANE4152E	Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual VMware. RC=rc. Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens de erro detalhadas.
-----------------	---

Explicação

Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual VMware. Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens de erro detalhadas.

Ação do Sistema

O backup não pode continuar.

Resposta do Usuário

Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens detalhadas.

ANE4153E	O nome do host não pôde ser localizado na Máquina Virtual 'nome da vm'
-----------------	---

Explicação

Falha no backup da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4154E	A possível causa é que a Máquina Virtual não está em execução e não tem um endereço IP estático.
-----------------	---

Explicação

Falha no backup da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4155E	A máquina virtual 'vmname' não foi localizada no servidor vSphere.
-----------------	---

Explicação

O backup da máquina virtual falhou porque o nome da máquina virtual especificado não foi localizado. É possível que o nome da máquina virtual tenha sido inserido incorretamente ou contenha caracteres não suportados. Somente nomes de máquinas virtuais que contêm sete caracteres ASCII de sete bits são suportados e a operação falhará se o nome contiver caracteres diferentes.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual falhou. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. Verifique o log de erro do cliente para mensagens de erro adicionais.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

- Se o nome da máquina virtual foi inserido incorretamente, tente a operação novamente com o nome da máquina correto.

- Se o nome da máquina virtual contiver caracteres que não sejam caracteres ASCII de sete bits, mude o nome da máquina virtual para que contenha somente caracteres ASCII de sete bits ou não inclua a máquina virtual para operações de backup.

ANE4156E Backup de VM em nível de arquivo da máquina virtual '*vmname*' não suportado. Backup da VM em nível de arquivo não suportado em um S.O. convidado de plataforma não Windows. Tipo de plataforma: '*platform*'.

Explicação

Falha no backup da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Fazer back up da máquina virtual usando a opção VMBACKUPTYPE=FULLvm.

ANE4159E Backup da Máquina Virtual '*vmname*' falhou. rc=rc.

Explicação

Falha no backup da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4160E Proxy Rejeitado: A autoridade de proxy não foi concedida para o Nó do Agente: '*agent_node*' para o Nó de Destino: '*target_node*'.

Explicação

Falha no backup da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão para a falha é que o nó não teve a autoridade de proxy concedida para acessar o nó denominado pelo nó do proxy de backup. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect primeiro deve conceder a autoridade de proxy.

Resposta do Usuário

O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a autoridade de proxy para o nó. Consulte o comando do administrador "Conceder Proxynode".

ANE4161E Nome da máquina virtual duplicado '*nome da vm*' foi detectado na mesma operação de backup. O backup da máquina virtual '*vmfullname*' não pode continuar sem um nome de objeto exclusivo.

Explicação

Falha no backup da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Escolha um nome exclusivo para a máquina virtual.

ANE4162E A máquina virtual '*virtual machine-name*' não foi submetida a backup anteriormente.

Explicação

A máquina virtual especificada não foi submetida a backup anteriormente, portanto não pode ser especificada para restauração.

Ação do Sistema

A máquina virtual especificada é ignorada e a próxima máquina virtual na lista de restaurações é processada.

Resposta do Usuário

Verifique o nome da máquina virtual a ser restaurado e tente novamente a operação.

ANE4164W **A compactação está ativada atualmente, mas o backup da máquina virtual para '*virtual-machine-name*' não foi compactado porque a deduplicação do lado do cliente não está sendo usada.**

Explicação

A compactação só pode ser usada com arquivos de Dados e CTL da máquina virtual quando os arquivos estiverem armazenados em um conjunto de armazenamentos ativado para deduplicação do lado do cliente. Essa mensagem é emitida quando o cliente está configurado para compactação e os arquivos de Dados e CTL da máquina virtual são direcionados para um conjunto de armazenamentos que não está ativado para deduplicação do lado do cliente.

Ação do Sistema

O backup continua e os dados não estão compactados.

Resposta do Usuário

Se você pretende compactar arquivos de Dados e CTL da máquina virtual, atualize a configuração do IBM Spectrum Protect para que os dois tipos de arquivos sejam direcionados para conjuntos de armazenamentos que esteja ativado para deduplicação do lado do cliente. Se você pretende compactar arquivos de dados da máquina virtual, mas não os arquivos CTL, atualize a configuração do IBM Spectrum Protect para que os arquivos de dados sejam direcionados para um conjunto de armazenamentos que esteja ativado para deduplicação do lado do cliente. Configure VMSKIPCTLCOMPRESSION como YES no arquivo de opções do cliente. Caso não pretenda usar compactação, configure COMPRESSION NO no arquivo de opções do cliente.

ANE4165E **Criando uma Máquina Virtual, mas o nome do host '*virtual-machine-name*' não foi localizado.**

Explicação

A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um nome de host válido para ser criada.

Ação do Sistema

Verifique o nome do host da máquina virtual especificado para correção.

Resposta do Usuário

Corrija o nome do host da máquina virtual especificado e tente novamente a restauração.

ANE4166E **Criando uma Máquina Virtual, mas o data center de '*virtual-machine-name*' não foi localizado. O nome pode estar incorreto ou pode estar localizado em uma pasta do VMware e requerer o nome da pasta como vmfolder/dcname.**

Explicação

A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um datacenter válido para ser criada.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o data center da máquina virtual especificado para correção. Se o datacenter estiver contido em uma pasta, o nome integral do datacenter, completo com o caminho de pasta, deve ser especificado, como: vmfolder/dcname.

ANE4167E **Criando uma Máquina Virtual, mas o armazenamento de dados '*virtual-machine-name*' não foi localizado.**

Explicação

A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um armazenamento de dados válido para ser criada.

Ação do Sistema

Verifique o data store da máquina virtual especificado para correção.

Resposta do Usuário

Corrija o armazenamento de dados da máquina virtual especificado e tente novamente a restauração.

ANE4168E **O VMware relatou um erro por meio de sua interface SOAP. No painel Relatório de Status Detalhado, visualize a última mensagem de erro relatada. Verifique também o log de erros para obter informações adicionais sobre o problema ocorrido.**

Explicação

Falha na conclusão do comando para o VMware. O erro retornado é exibido no painel de resumo de Restauração ou Backup na seção Última Mensagem de Erro.

Ação do Sistema

Ocorreu um erro e a operação falhou.

Resposta do Usuário

Verifique o erro relatado e corrija o problema. Geralmente, o motivo do erro é um valor fornecido pelo usuário que não é válido para a operação.

ANE4169E Ocorreu uma falha de gravação no proxy de disco local usado para armazenar temporariamente as informações do disco virtual da máquina virtual. A falha de gravação pode ser causada pela falta de espaço em disco disponível na unidade usada para armazenar essas informações. A opção VMBACKDIR pode ser usada para atribuir um local de disco diferente para esta finalidade. Verifique a unidade que está sendo usada e certifique-se de que haja espaço suficiente disponível para essa operação.

Explicação

Ocorreu um erro de gravação do disco local usado para armazenar as informações do disco virtual da máquina virtual. Geralmente, o erro de gravação é devido à falta de espaço em disco, falta de permissões de gravação ou algum problema similar com o disco local. A opção VMBACKDIR poderá ser usada para atribuir um local de disco diferente se a unidade local não tiver espaço livre suficiente para a operação.

Ação do Sistema

Ocorreu um erro de gravação no disco e a operação falhou.

Resposta do Usuário

Verifique o disco local quanto às possíveis causas do erro de gravação e use a opção VMBACKDIR para atribuir outro disco, se necessário.

ANE4170E Não é possível criar uma Máquina Virtual na liberação do VMware 'release-version-target' cujo backup foi feito a partir da

liberação do VMware 'release-version-source'.

Explicação

Foi feito o backup da Máquina Virtual que está sendo criada de uma versão do VMware que não é compatível com a versão de liberação do VMware de destino que está sendo usado para a restauração.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Restaurar a Máquina Virtual em um sistema VMware que seja compatível com o nível do qual foi feito o backup da Máquina Virtual.

ANE4174E O backup completo da VM da Máquina Virtual do VMware 'vmname' falhou com o RC=rc modo=full_or_incr, nome do nó de destino='target_node_name', nome do nó do movedor de dados='data_mover_node_name'

Explicação

O backup completo de VM da máquina virtual falhou. Se o nome da máquina virtual (VM) contiver a palavra AGREGADO, as estatísticas mostradas representarão o valor total de todos os guests da VM submetidos a backup por movedor de dados.

Ação do Sistema

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4177E A restauração completa da máquina virtual VMware 'vmname' falhou com RC=rc, modo='restore_or_revert', nome do nó de destino='target_node_name', nome do nó do movedor de dados='data_mover_node_name'

Explicação

A restauração completa da máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

A restauração completa da máquina virtual foi concluída com falhas. A próxima máquina virtual no vmist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4179I	A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect não trancou os logs do Microsoft SQL Server na VM 'VM'.
-----------------	---

Explicação

Os logs do SQL server não foram truncados porque a opção a seguir foi especificada para essa máquina virtual: INCLUDE.VMTSMVSS vname
OPTIONS=KEEPSQLLOG

Ação do Sistema

A operação é concluída.

Resposta do Usuário

Remova a opção OPTIONS=KEEPSQLLOG para permitir o truncamento dos logs SQL quando um backup é concluído.

ANE4187W	As definições de configuração de CPU e Alocação de Recurso de Memória não poderão ser restauradas quando o nó do movedor de dados IBM Spectrum Protect estiver conectado diretamente a um host ESX/ESXi gerenciado por um Centro Virtual. Essas configurações foram ignoradas.
-----------------	---

Explicação

As APIs do VMware vStorage não suportam a restauração das definições de configuração de CPU e de Alocação dos Recursos de Memória quando conectada diretamente a um host ESX/ESXi gerenciado por um Virtual Center.

Ação do Sistema

As definições de configuração de CPU e de Alocação dos Recursos de Memória são ignoradas. O processamento continua.

Resposta do Usuário

As definições de configuração de Alocação de Recurso de CPU e Memória da máquina virtual serão restauradas quando o nó do movedor de dados do IBM Spectrum Protect conectar-se diretamente ao vCenter Server. Modifique o VMCHOST para conectar o movedor de dados do IBM Spectrum Protect a um vCenter Server.

ANE4191E	Restaure a operação da MV com falha usando o modo de transporte 'san'. Em alguns casos, a alternância da SAN para as restaurações da MV baseadas na rede pode ser bem sucedida.
-----------------	--

Explicação

Operações de restauração de VM que falharem usando o modo de transporte do SAN podem ser bem-sucedidas por um caminho LAN. Se uma operação de restauração de VM falhar usando o modo de transporte 'SAN', configure a opção de cliente VMVSTORTRANSPORT para "nbd:nbdssl" e tente a operação de restauração de VM novamente.

Ação do Sistema

Restaure a operação da MV com falha usando o modo de transporte 'san'. A restauração pode ser bem sucedida usando os modos de transporte 'nbd:nbdssl'.

Resposta do Usuário

Restaure a operação da MV com falha usando o modo de transporte 'san'. Em alguns casos, as restaurações da MV baseadas na rede poderão ser bem sucedidas, ao usar os modos de transporte 'nbd' ou 'nbdssl'. A opção VMVSTORTRANSPORT pode ser usada para restringir o cliente IBM Spectrum Protect a usar somente os modos de transporte especificados.

ANE4193E	O vApp 'vApp name' não pode ser processado porque o movedor de dados 'dm node' não pode conectar-se ao nó de destino 'target_node'.
-----------------	--

Explicação

A operação requer que um acesso de proxy para o nó do datacenter seja concedido ao nó do movedor de dados.

Ação do Sistema

A operação foi cancelada para o vApp especificado.

Resposta do Usuário

Procure erros no log de erro e corrija quaisquer problemas. Execute o assistente de configuração ou o editor de configuração para assegurar a configuração adequada dos nós.

ANE4194E **A criptografia está ativada atualmente, mas não é suportada para backups incrementais contínuos de máquinas virtuais (-MODE=IFFULL ou -MODE=IFINCREMENTAL).**

Explicação

A criptografia cliente dos backups contínuos incrementais de máquina virtual (-mode=IFFULL ou -mode=IFINCREMENTAL) não é suportada. Para evitar o armazenamento não intencional de dados não criptografados no servidor, a operação de backup é interrompida.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual é interrompido.

Resposta do Usuário

Remova as opções de criptografia para essa operação e execute-a novamente. É possível usar a criptografia Secure Sockets Layer (SSL) para criptografar os dados na rede. Se os dados de backup tiverem de ser criptografados em conjuntos de armazenamento IBM Spectrum Protect, utilize um método de backup alternativo, como backups completos e incrementais (-mode=FULL e -mode=INCREMENTAL), ou backups dentro do guest.

ANE4195E **O nó de destino para o VDC da Organização '*nome do VDC da organização*' na Organização '*nome da organização*' não foi localizado. Como resultado, vApp '*vApp name*' não pode ser feito backup.**

Explicação

O nó do IBM Spectrum Protect para o VDC da organização especificada não foi localizado no servidor IBM Spectrum Protect ou as informações sobre o nó do VDC da Organização não foi localizado no nó do VDC do Provedor.

Ação do Sistema

O backup do vApp especificado é interrompido. O processamento continua com o próximo vApp.

Resposta do Usuário

Acesse a página Configuração e clique em 'Executar o Assistente de Configuração' para verificar se todos os nós do IBM Spectrum Protect requeridos estão registrados no servidor IBM Spectrum Protect. Se necessário, registre um novo nó do movedor de dados. Certifique-se de que o VDC da organização pertença ao VDC do provedor que esse nó do movedor de dados protege.

ANE4199W **O backup do arquivo '*nome do arquivo*' não é feito como parte do estado do sistema, pois o disco do cluster '*nome do volume*' não está acessível.**

Explicação

O arquivo ou diretório indicado foi retornado pelo VSS como parte da lista de arquivos de backup do gravador. No entanto, o disco do cluster onde o arquivo está localizado não é acessível. Os motivos para este problema podem ser que o disco do cluster está off-line ou pertence a outro nó.

Ação do Sistema

Não é feito o backup do arquivo. O processamento continua.

Resposta do Usuário

Este problema é documentado no tópico 980794 da base de conhecimento da Microsoft <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794>. O tópico inclui uma hotfix. Com a hotfix, é possível especificar uma chave de registro que contenha uma lista de um ou mais arquivos a serem excluídos da enumeração do VSS. O IBM Spectrum Protect não faz backup de arquivos que não sejam enumerados pelo VSS. Se o volume ficar on-line no nó que está executando o backup de estado do sistema, não será possível fazer o backup. Deve-se remover o volume da chave de registro e reiniciar o sistema antes de fazer backup do volume. Se não desejar implementar a hotfix para este problema, o IBM Spectrum Protect continuará emitindo essa mensagem.

ANE4200E **O backup da máquina virtual '*vmname*' não pôde ser feito, pois o uso de dados do armazenamento de dados '*datastore*' excedeu o limite de armazenamento de dados em *percentused* por cento.**

Explicação

O uso de dados do armazenamento de dados usado pela máquina virtual excede o limite configurado pela opção **VMDATASTORETHRESHOLD**.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual não foi feito.

Resposta do Usuário

Reduza o uso de dados do armazenamento de dados ou aumente o limite na opção **VMDATASTORETHRESHOLD**. Em seguida, faça backup da máquina virtual novamente.

ANE4202E **Falha do Gerenciador de Implementação em instalar o pacote de idiomas: nome do pacote de idiomas. O código de erro do Microsoft Installer era error code.**

Explicação

O pacote de idiomas anterior foi desinstalado e a instalação do novo pacote de idiomas falhou.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Para obter mais informações sobre as mensagens de erro do Windows Installer, acesse a biblioteca técnica da Microsoft Developer Network (MSDN) em <http://msdn.microsoft.com/en-us/library> e procure por "Windows Installer Error Messages".

Verifique o log de instalação no computador cliente.

ANE4204E **O Sistema Operacional do computador cliente: 'os name' não é suportado pela versão de destino: 'target version'**

Explicação

O nível do sistema operacional do computador cliente não é mais suportado pelo nível de destino.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique a documentação do release para obter informações sobre os níveis do sistema operacional suportados.

ANE4206E

O Deployment Manager recebeu um erro ao extrair da imagem de instalação: image name.

Explicação

A imagem de instalação pode estar ausente, corrompida ou pode haver espaço em disco insuficiente no computador cliente.

Ação do Sistema

O Gerenciador de Implementação para.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que haja espaço em disco suficiente no computador cliente.

Certifique-se de que todas as imagens do cliente do autoextrator do Windows no computador cliente sejam válidas.

ANE4207E

O Deployment Manager foi incapaz de iniciar a conexão final entre o servidor e o cliente de backup-archive atualizado.

Explicação

Após a implementação automática do cliente, o comando `dsmc query session` do cliente de backup-archive atualizado não foi bem-sucedido.

Ação do Sistema

O processo do Deployment Manager é finalizado.

Resposta do Usuário

Efetue login no computador cliente e verifique o log de erros do cliente de backup-archive.

ANE4210E

O Deployment Manager falhou ao instalar o pacote: 'client package name'. O código de erro do Microsoft Installer era 'system architecture'

Explicação

O pacote anterior do cliente foi desinstalado e a instalação do novo pacote do cliente falhou.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique a nota técnica da descrição do código de erro do Microsoft Installer: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663>

Verifique o log de instalação no computador cliente.

ANE4212E **O Deployment Manager falhou ao reiniciar o serviço: *servicename***

Explicação

Após a implementação automática do cliente, os serviços do cliente do IBM Spectrum Protect falharam ao iniciar.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Efetue logon no computador cliente e verifique o log de erros do cliente de backup-archive.

ANE4213E **O reinício automático do computador cliente foi necessário porque *motivo***

Explicação

O Gerenciador de Implementação determinou que a implementação exige o reinício do cliente.

O reinício automático não está ativado. O processo do Gerenciador de Implementação cancela a implementação.

O cliente atual não está desinstalado ou atualizado.

Ação do Sistema

O Gerenciador de Implementação cancela a implementação do cliente e para

Resposta do Usuário

Planeje novamente a implementação do cliente.

ANE4215E **O caminho de implementação automática da versão do código do cliente atual '*source version*' para a versão do pacote do cliente '*target version*' não é suportado.**

Explicação

Nenhum

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do Cliente de Backup-Archive no centro de informações.

Planeje novamente a implementação do cliente com um nível de destino apropriado.

ANE4217E **O Gerenciador de Implementação recebeu um erro ao configurar a API do cliente. A função da API padrão que está sendo invocada é *nome da função de configuração da API*.**

Explicação

O processo do Gerenciador de Implementação falhou ao configurar a API do cliente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros no computador cliente.

ANE4218E **O Gerenciador de Implementação recebeu um erro ao inicializar a API do cliente. A função da API padrão que está sendo chamada era *API setup function name*.**

Explicação

O processo do Gerenciador de Implementação falhou ao inicializar a API do cliente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros no computador cliente.

ANE4219E **O Deployment Manager recebeu um erro ao criar um canal para a saída padrão do processo-filho.**

Explicação

O Gerenciador de Implementação falhou ao criar um canal para a saída padrão do processo-filho.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros no computador cliente.

ANE4220E	O Deployment Manager não consegue determinar se os processos do IBM Spectrum Protect ainda estão em execução.
-----------------	--

Explicação

O Gerenciador de Implementação não pôde determinar se todos os processos do IBM Spectrum Protect foram encerrados com êxito.

Ação do Sistema

Planeje novamente com o reinício automático (reinicialização automática) ativado.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4221E	A arquitetura do pacote: '<i>package architecture</i>' não corresponde ao cliente atual: '<i>system architecture</i>'
-----------------	--

Explicação

O script de configuração não conseguiu recuperar o pacote correspondente do servidor.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os pacotes do cliente de todas as arquiteturas estejam disponíveis no servidor.

ANE4222E	O Deployment Manager não pode ler informações no arquivo: <i>file name</i>.
-----------------	--

Explicação

Falha do Gerenciador de Implementação em abrir o arquivo que contém as informações do sistema necessárias.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros no computador cliente.

ANE4227E	O Deployment Manager falhou ao instalar o pacote: '<i>client package</i>
-----------------	---

***name*'. O computador cliente está sem espaço em disco. O código de erro do Microsoft Installer era '*error code*'**

Explicação

O pacote do cliente anterior foi desinstalado e a instalação do novo pacote do cliente falhou porque o computador cliente está sem espaço em disco.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique a nota técnica da descrição do código de erro do Microsoft Installer: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663>

Verifique o log de instalação no computador cliente.

ANE4228E	O Deployment Manager falhou ao instalar o pacote de idiomas: '<i>language pack name</i>'. O computador cliente está sem espaço em disco. O código de erro do Microsoft Installer era '<i>error code</i>'
-----------------	---

Explicação

O pacote de idiomas anterior foi desinstalado e a instalação do novo pacote de idiomas falhou porque o computador cliente está sem espaço em disco.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Verifique a nota técnica da descrição do código de erro do Microsoft Installer: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663>

Verifique o log de instalação no computador cliente.

ANE4229I	O computador cliente deve ser reiniciado para concluir a instalação do novo cliente de Backup-Archive.
-----------------	---

Explicação

A implementação d novo cliente de backup-archive não será concluída até que o computador cliente seja reiniciado. O reinício está planejado para ocorrer imediatamente depois de todos os pacotes de idiomas terem sido implementados.

Ação do Sistema

O processo do Gerenciador de Implementação continua. O computador cliente será encerrado e reiniciado depois que todos os pacotes de idiomas forem implementados ou imediatamente se não houver um pacote de idiomas para ser instalado.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4230I **O computador cliente será encerrado e reiniciado imediatamente.**

Explicação

O Gerenciador de Implementação precisa reiniciar o computador cliente para concluir a implementação do cliente. É possível que outras mensagens forneçam detalhes sobre a implementação.

Ação do Sistema

O processo do Gerenciador de Implementação continua. O computador cliente será encerrado e reiniciado imediatamente depois que todos os pacotes de idiomas forem implementados ou imediatamente se não houver nenhum pacote de idiomas a ser instalado.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4232E **Autoextraíndo a imagem de instalação: não foi possível encontrar *image name*.**

Explicação

O Gerenciador de Implementação não pôde encontrar a imagem de instalação necessária.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido. A implementação do cliente será cancelada.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades do servidor ou o log do planejador no computador cliente. Planeje novamente a implementação do cliente.

ANE4234E **Falha na implementação dos pacotes de idiomas.**

Explicação

Falha do Gerenciador de Implementação ao instalar um ou mais pacotes de idiomas. É possível que outras mensagens forneçam detalhes sobre a instalação.

Ação do Sistema

O processo do Gerenciador de Implementação continua.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros e a instalação no computador cliente. Identifique os pacotes de idiomas cuja instalação falhou e implemente-os manualmente.

ANE4235I **O gerenciador de implementação não pode registrar eventos no servidor.**

Explicação

O Gerenciador de Implementação não consegue registrar eventos no servidor. É possível que outras mensagens forneçam detalhes sobre as comunicações.

Ação do Sistema

O processo do Gerenciador de Implementação continua. Os eventos serão registrados localmente apenas no computador cliente.

Resposta do Usuário

Verifique a conexão de rede e o log de erros no computador cliente.

ANE4242E **O script de configuração encontrou um aviso ou um erro enquanto recuperava o pacote do cliente para a arquitetura *architecture*. O nível de erro é *error level*.**

Explicação

É possível que o pacote do cliente não esteja disponível no servidor.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os pacotes do cliente de todas as arquiteturas estejam disponíveis no servidor. Verifique o log de erros do cliente de backup-archive para obter mensagens de erro mais detalhadas.

ANE4248E **O cliente já está no nível de destino: *target version*.**

Explicação

O processamento parou porque o recurso de implementação do cliente automático não suporta a instalação de um cliente em uma estação de trabalho que já está em seu nível de destino.

Ação do Sistema

O seu cliente atual de backup-archive não é afetado.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do Cliente de Backup-Archive no centro de informações.

Planeje novamente a implementação do cliente com um nível de destino apropriado.

ANE4251W **Arquivo *writename 'filename'*: não localizado.**

Explicação

O arquivo ou diretório do gravador VSS indicado foi retornado pelo VSS como parte da lista de arquivos de backup do gravador. No entanto, o objeto não existe no disco.

.

Ação do Sistema

O processamento será interrompido se a opção SKIPMISSINGSYSWFILES estiver configurada como NO. O processamento continuará se a opção SKIPMISSINGSYSWFILES estiver configurada como YES.

Resposta do Usuário

Verifique se o arquivo pode ser ignorado durante o backup do estado do sistema.

ANE4252W ***architecture, schedule-name, domain-name*: A implementação do Cliente não foi concluída pois o computador cliente está pendente de reinicialização. O gerenciador de implementação não reiniciou o computador cliente automaticamente porque a opção AUTODEPLOY foi configurada como NOREBOOT.**

Explicação

O cliente anterior foi desinstalado e a instalação do novo cliente não foi concluída pois o computador

cliente está pendente de reinicialização. A arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são identificados no começo do texto da mensagem.

Ação do Sistema

O processo do Gerenciador de Implementação é concluído.

Resposta do Usuário

Reinicie manualmente o computador cliente assim que possível.

ANE4253E **Não havia espaço suficiente em disco no computador cliente. Espaço necessário: *package space bytes*; espaço disponível: *system space bytes*.**

Explicação

O gerenciador de implementação determinou que havia espaço livre em disco insuficiente para a implementação do cliente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Libere o espaço em disco necessário e planeje novamente a implementação do cliente.

ANE4254E **O gerenciador de implementação detectou um cliente do HSM na estação de trabalho de que ele precisa para implementar o cliente de Backup-Archive.**

Explicação

Foi feita uma tentativa de implementar o cliente Backup-Archive em uma estação de trabalho que já tem o cliente do HSM instalado. O cliente Backup-Archive não pode ser implementado para uma estação de trabalho que tem o cliente do HSM.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Desinstale o cliente do HSM e planeje novamente a implementação do cliente Backup-Archive.

ANE4255E **Não há memória suficiente para o gerenciador de implementação**

para criar o objeto de informações do sistema

Explicação

Não será possível criar o objeto de informações do sistema pois não há RAM disponível suficiente para gravar temporariamente os dados.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Feche todos os aplicativos desnecessários na estação de trabalho do cliente e planeje novamente a implementação.

ANE4256E	A variável de ambiente DSMI_DIR não está definida.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de implementação não pode iniciar uma conexão com o servidor, pois a variável de ambiente DSMI_DIR não está configurada. Esse erro poderá ocorrer se o gerenciador de implementação for iniciado sem usar o planejador de cliente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Leia a documentação disponível para determinar como usar o planejador de cliente para criar uma tarefa de implementação do cliente.

ANE4257E	O gerenciador de implementação não pode analisar as informações no arquivo: <i>file name</i>.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de implementação não poderá analisar ou extrair as informações necessárias do arquivo especificado.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do log de erros na estação de trabalho do cliente.

ANE4258E	O gerenciador de implementação recebeu a mensagem de erro
-----------------	--

"OpenSCManager com falha" do Windows.

Explicação

O gerenciador de implementação não pôde conectar ao gerenciador de controle de serviço do Windows para iniciar o planejador de cliente. Em geral, esse erro ocorre porque o usuário que está iniciando a tarefa não tem autoridade suficiente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o usuário que inicia o planejador de cliente tenha privilégios administrativos.

ANE4259E	O planejador de cliente não foi iniciado como um usuário raiz.
-----------------	---

Explicação

O planejador de cliente requer privilégios de usuário raiz para fazer upgrade do código do cliente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Efetue login como raiz e inicie o planejador de cliente.

ANE4260E	O sistema de arquivo de instalação não é gravável.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de implementação não pode gravar no sistema de arquivos de instalação.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique as permissões do sistema de arquivos de instalação. É possível que o nó de cliente atual execute em um ambiente virtualizado usando o código do cliente instalado em um armazenamento compartilhado do ambiente físico. Replaneje a implementação do cliente com o nó de cliente no ambiente físico.

ANE4261E	O gerenciador de implementação não pode atualizar o cliente de backup-archive.
-----------------	---

Explicação

Não é possível fazer upgrade do Cliente de Backup-Archive, pois o local atual não é o local de instalação padrão ou as variáveis de ambiente DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG e DSMI_CONFIG estão definidas com um caminho relativo e não um caminho absoluto.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o diretório de instalação do Cliente de Backup-Archive atual. Se o Cliente de Backup-Archive não estiver instalado no local padrão, faça manualmente o upgrade do Cliente de Backup-Archive. Se as variáveis de ambiente DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG e DSMI_CONFIG estiverem definidas com um caminho relativo, defina-as com um caminho absoluto e tente a implementação de cliente novamente.

ANE4262E **Falha na visualização da instalação do cliente.**

Explicação

O gerenciador de implementação não desinstalou o cliente atual. O código do cliente é inalterado.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique os arquivos de log e rastreo do gerenciador de implementação na estação de trabalho do cliente quanto a problemas específicos identificados durante a visualização. Replaneje uma implementação depois que todos os problemas forem resolvidos.

ANE4263E **O gerenciador de implementação falhou ao desinstalar o cliente de backup-archive.**

Explicação

O gerenciador de implementação recebeu um erro ao desinstalar o cliente atual.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique os arquivos de log e rastreo do gerenciador de implementação na estação de trabalho do cliente para obter mais detalhes sobre o erro. Talvez seja necessário desinstalar manualmente o cliente.

ANE4264E **O gerenciador de implementação falhou ao instalar o cliente de backup-archive.**

Explicação

O cliente atual foi desinstalado e o gerenciador de implementação recebeu um erro ao instalar o novo código do cliente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique os arquivos de log e rastreo do gerenciador de implementação na estação de trabalho do cliente para obter mais detalhes sobre o erro. Instale manualmente o novo cliente depois que o problema for resolvido.

ANE4265I **Opções de implementação do cliente não são especificadas no comando do planejador ou em serviços do cliente.**

Explicação

O arquivo padrão de opções do cliente será usado. O gerenciador de implementação não pode relatar as informações corretas de servidor e nó ao relatar o status.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Evite iniciar a implementação do cliente diretamente da linha de comandos, em vez disso, sempre inicie o planejador de cliente como um serviço do Windows.

ANE4266I **O gerenciador de implementação falhou em instalar o(s) pacote(s) de idioma não de inglês.**

Explicação

Os pacotes anteriores foram desinstalados e a instalação de um ou mais novos pacotes de idioma não foi bem-sucedida.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo de rastreo de implementação na estação de trabalho do cliente para obter informações específicas do pacote de idiomas.

ANE4267I	O gerenciador de implementação falhou em instalar o pacote de plugin de hardware.
-----------------	--

Explicação

O pacote anterior foi desinstalado. Falha na instalação do novo pacote de plug-in de hardware.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo de rastreo de implementação na estação de trabalho do cliente.

ANE4268I	O gerenciador de implementação falhou em instalar o pacote de backup baseado em diário.
-----------------	--

Explicação

O pacote anterior de backup baseado em diário foi desinstalado. Falha na instalação do novo pacote de backup baseado em diário.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo de rastreo de implementação na estação de trabalho do cliente.

ANE4269W	O gerenciador de implementação está parando os processos do planejador ou do CAD.
-----------------	--

Explicação

Antes de implementar o novo cliente, o gerenciador de implementação deverá parar os processos do planejador e de CAD. Após a implementação, os processos devem ser reiniciados.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

O planejador de cliente é interrompido durante a implementação.

ANE4270I	O gerenciador de implementação e os novos pacotes de instalação do cliente foram transferidos por download para o diretório: <i>file name</i>.
-----------------	---

Explicação

O diretório de download contém tudo o que é necessário para concluir a nova implementação do cliente. Os arquivos de log e rastreo da implementação podem ser localizados no subdiretório log/.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Obtenha os arquivos de log e rastreo do diretório de download para determinação de problema. Os arquivos estão localizados no subdiretório log/.

ANE4271E	O pacote de implementação não contém um ou mais arquivos de imagem de instalação necessários.
-----------------	--

Explicação

O pacote de implementação do cliente talvez não tenha sido importado corretamente para o servidor. É possível que o pacote de implementação não seja recuperado completamente para o computador cliente devido a uma falta de espaço em disco.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os pacotes do cliente estejam disponíveis no servidor e de que haja espaço suficiente em disco no computador cliente. Verifique o arquivo de log de erros do cliente de backup-archive para obter mensagens de erro mais detalhadas.

ANE4272E	O tipo de processador do pacote: <i>tipo de processador do pacote</i> não corresponde ao cliente atual: <i>tipo de processador do sistema</i>.
-----------------	---

Explicação

O tipo de processador suportado pelo pacote de cliente que você deseja implementar não corresponde ao tipo de processador da estação de trabalho em que você está tentando implementar o cliente. Nem sempre é possível para o gerenciador de implementação conectar ao servidor e relatar o erro.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique se você está usando o pacote de cliente correto para a arquitetura do processador do computador que deseja fazer upgrade. Em seguida, reinicie a implementação.

ANE4273E	O gerenciador de implementação detectou um cliente de backup baseado em diário (JBB) na estação de trabalho em que ele precisa implementar o Cliente de Backup-Archive.
-----------------	--

Explicação

Foi feita uma tentativa de implementar o Cliente Backup-Archive em uma estação de trabalho que já tem o cliente JBB instalado. Em algumas plataformas, o Cliente Backup-Archive não pode ser implementado para uma estação de trabalho que tem o cliente do JBB instalado.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Desinstale o cliente do JBB e planeje novamente a implementação do Cliente Backup-Archive.

ANE4274E	O gerenciador de implementação não pode parar os processos do planejador ou do CAD.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de implementação tentou encerrar os processos do planejador ou de CAD do Cliente de Backup-Archive, mas o Cliente de Backup-Archive pode estar ocupado com outras tarefas.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Planeje novamente a implementação do Cliente de Backup-Archive.

ANE4275E	O gerenciador de implementação não pode reiniciar os processos do planejador ou do CAD.
-----------------	--

Explicação

Antes de sair, o gerenciador de implementação não pôde reiniciar os processos do planejador ou de CAD do Cliente de Backup-Archive. O gerenciador de implementação interrompeu os processos antes do upgrade do cliente.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e verifique o arquivo de log de erros. Se você tiver configurado variáveis de ambiente, certifique-se de que elas não sejam definidas usando o caminho relativo.

ANE4276E	O gerenciador de implementação não pode obter informações sobre os processos do planejador ou do CAD.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de implementação precisa processar informações para parar e reiniciar os processos do planejador ou de CAD do Cliente de Backup-Archive.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e verifique o arquivo de log de erros e o arquivo de log de erros do gerenciador de implementação.

ANE4277E	A versão do sistema operacional de destino <i>target operating system</i> não atende à versão mínima necessária <i>minimum required version</i>
-----------------	--

Explicação

A versão do sistema operacional é anterior à versão requerida pelo pacote de implementação automática.

Ação do Sistema

A implementação é cancelada.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que a versão que está sendo implementada seja suportada pelo sistema operacional de destino.

ANE4278E	O gerenciador de implementação não pode obter informações sobre o Agente de Captura Instantânea do Volume Lógico (LVSA).
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de implementação precisa determinar se um LVSA está instalado na estação de trabalho do cliente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e verifique o arquivo de log de erros e o arquivo de log de erros do gerenciador de implementação.

ANE4280E	A implementação automática do cliente não é permitida na estação de trabalho do cliente.
-----------------	---

Explicação

Um ou mais dos serviços do cliente em execução incluem AUTODEPLOY = NO no arquivo de opções.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Altere a opção AUTODEPLOY no cliente e planeje novamente a implementação do cliente.

ANE4281E	O gerenciador de atualização não pode remover o pacote TIVsmCapi das zonas não globais: <i>zone name</i>.
-----------------	--

Explicação

O APAR IC57433 impede a remoção do pacote TIVsmCapi no Solaris em uma zona não global de raiz dispersa, se a desinstalação for feita a partir da zona global.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Desinstale manualmente o cliente do IBM Spectrum Protect diretamente das zonas não globais e reagende a implementação.

ANE4282E	Zona(s) não global(is) de raiz esparsa foram localizadas com o IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client que foi instalado a partir da zona não global: <i>zone names</i>.
-----------------	--

Explicação

Uma ou mais zonas não globais estão compartilhando o sistema de arquivos /usr com a zona global. O Cliente de Backup-Archive do IBM Spectrum Protect está instalado na zona global com o parâmetro -G e também está instalado manualmente na(s) zona(s) não global(is). Não é possível atualizar o Cliente de Backup-Archive do IBM Spectrum Protect na zona global, porque ele atualizará a versão do GSKit que é compartilhado com as zonas não globais de raiz esparsa que não são parte da implementação automática.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Atualize manualmente o Cliente de Backup-Archive ou instale-o a partir da zona global sem usar o parâmetro -G. Isso garante que você tenha a mesma versão entre a zona global e as zonas não globais da raiz esparsa e que seja possível, então, implementar o cliente automaticamente nessas zonas.

ANE4283E	Não há espaço suficiente em disco no caminho para descompactar pacotes GSKit. Espaço necessário: <i>req_space</i> bytes; espaço disponível: <i>avail_space</i> bytes.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de implementação determinou que não há espaço livre suficiente em disco para descompactar pacotes GSKit.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Libere a quantidade necessária de espaço em disco e planeje novamente a implementação automática do cliente.

ANE4284E	A implementação foi cancelada porque uma tarefa de implementação automática do cliente foi planejada para uma zona não global de raiz esparsa que compartilha o sistema de arquivos /usr com a zona global.
-----------------	--

Explicação

A tarefa de implementação automática do cliente que foi tentada não é suportada e será cancelada.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Instale o Backup-Archive Client a partir da zona global ou faça manualmente o upgrade do Backup-Archive Client.

ANE4285E	A operação de restauração da atualização para uma máquina virtual existente 'VmName' falhou. A máquina virtual não está no estado desligado.
-----------------	---

Explicação

A operação de restauração de atualização em uma máquina virtual existente não é suportada para uma máquina em execução e será interrompida.

Ação do Sistema

Restauração interrompida.

Resposta do Usuário

Desligue a máquina virtual e execute novamente o comando de restauração de atualização.

ANE4290E	Apenas uma máquina virtual pode ser selecionada para restauração.
-----------------	--

Explicação

Não é permitido restaurar diversas máquinas virtuais. Apenas uma máquina virtual pode ser selecionada para restauração.

Ação do Sistema

Não ocorre o processamento.

Resposta do Usuário

Selecione apenas uma máquina virtual para restauração.

ANE4291E	A Máquina Virtual não pôde ser localizada no servidor VMware.
-----------------	--

Explicação

Falha no backup da máquina virtual.

Ação do Sistema

O backup da máquina virtual terminou com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4292E	Nenhuma máquina virtual localizada.
-----------------	--

Explicação

Nenhuma máquina virtual encontrada com o nome ou especificada na opção de domínio.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Especifique um nome de VM ou opção de domínio corretos.

ANE4293E	O backup do vApp VMware 'vApp name' no VDC da Organização 'Org VDC name' da organização 'Org name' falhou.
-----------------	---

Explicação

A operação de backup do vApp falhou. Esta mensagem de erro é uma mensagem de resumo e não contém informações detalhadas.

Ação do Sistema

As informações de configuração e as VMs para os vApps especificados não tiveram backup feito. O processamento continua com o próximo vApp.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens anteriores no arquivo dsmerror.log para obter mais detalhes sobre esse vApp.

ANE4295W **A máquina virtual 'vmname' foi submetida a backup usando o provedor do sistema Windows VSS. Deve-se reverter ou excluir manualmente a cópia de sombra nos volumes restaurados ou você pode ter o desempenho comprometido ou passar por uma condição de falta de espaço.**

Explicação

Na hora do backup, a proteção de aplicativo não foi capaz de fazer backup da máquina virtual dentro do limite de 10 segundos do VSS. Por isso, o provedor do sistema Windows VSS foi usado. Se você estiver restaurando o aplicativo, o volume será automaticamente revertido. No entanto, caso esteja restaurando a máquina virtual inteira, deve-se reverter ou excluir manualmente a cópia de sombra.

Ação do Sistema

A máquina virtual é restaurada, incluindo a cópia de sombra do provedor do sistema.

Resposta do Usuário

Verifique se a restauração foi bem-sucedida e se os dados não estão corrompidos. Se os dados não estiverem corrompidos, será possível excluir a cópia de sombra. No entanto, se os dados estiverem corrompidos, reverta a cópia de sombra para restaurar a integridade dos dados. É possível determinar qual cópia de sombra excluir ou reverter procurando o arquivo dsmShadowCopyID.txt no diretório-raiz de cada volume restaurado. Em seguida, use o comando diskshadow delete ou o revert.

ANE4296I ***architecture, schedule-name, domain-name: O processo do Gerenciador de Implementação foi iniciado com êxito. Informações de versão do Deployment Manager: version***

Explicação

O processo do Gerenciador de Implementação foi iniciado como um comando de pós-planejamento. Esta é a primeira mensagem do Gerenciador de Implementação. A arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são identificados no começo do texto da mensagem.

Ação do Sistema

O Gerenciador de Implementação continua o processamento.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4297W ***architecture, schedule-name, domain-name: A implementação do cliente foi concluída com avisos:***

Explicação

Esta é uma mensagem de aviso genérica. É possível que outras mensagens forneçam detalhes sobre a implementação. A arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são identificados no começo do texto da mensagem.

Ação do Sistema

O processo do Gerenciador de Implementação é concluído.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens de aviso do centro de administração do servidor, o log de atividades do servidor ou o log de erros no computador cliente para obter informações adicionais.

ANE4298E ***architecture, schedule, new_device_type: A implementação do cliente foi cancelada. O evento anterior que causa o cancelamento é: event***

Explicação

Esta é uma mensagem genérica de que a implementação do cliente foi cancelada. O Gerenciador de Implementação não desinstala ou atualiza o cliente atual. É possível que outras mensagens forneçam detalhes sobre a implementação. A arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são identificados no começo do texto da mensagem.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens de aviso do centro de administração do servidor, o log de atividades do servidor ou o log de erros no computador cliente para obter informações adicionais.

ANE4299E *architecture, schedule-name, domain-name:* A implementação do cliente falhou. O evento anterior que causa a falha é: *event*

Explicação

Esta é uma mensagem genérica de que a implementação do cliente falhou. É possível que outras mensagens forneçam os detalhes da falha. A arquitetura do cliente, o nome do planejamento e o nome do domínio são identificados no começo do texto da mensagem.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens de aviso do centro de administração do servidor, o log de atividades do servidor ou o log de erros no computador cliente para obter informações adicionais.

ANE4300I *architecture, schedule-name, domain-name:* A implementação do cliente foi concluída com sucesso.

Explicação

O processo do Gerenciador de Implementação é concluído.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4301I O IBM Spectrum Protect detectou o controlador de domínio do Microsoft Active Directory na máquina virtual 'VM'.

Explicação

A máquina virtual contém o Controlador de Domínio do Microsoft Active Directory.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect salvou informações adicionais sobre essa máquina virtual.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4302W O IBM Spectrum Protect falhou ao detectar se o controlador de domínio do Microsoft Active Directory está na máquina virtual 'VM'.

Explicação

Houve um erro ao verificar se a máquina virtual contém o Controlador de Domínio do Microsoft Active Directory.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect continua realizando backup dessa máquina virtual.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erro IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais.

ANE4303E Não foi feito backup anteriormente do vApp do vCloud Director 'vapp-name'.

Explicação

O vApp do vCloud Director especificado não teve backup feito anteriormente, portanto, não pode ser especificado para restauração.

Ação do Sistema

O vApp do vCloud Director especificado é ignorado e o próximo vApp na lista de restauração é processado.

Resposta do Usuário

Verifique o nome do vApp do vCloud Director a ser restaurado e tente novamente a operação.

ANE4304I IBM Spectrum Protect não pôde detectar a licença do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. O Controlador de Domínio do Active Directory não será protegido na VM 'VM'.

Explicação

A máquina virtual contém o controlador de domínio do Microsoft Active Directory, mas uma licença do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments não foi detectada. O Controlador de Domínio não será protegido.

Ação do Sistema

Instale o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 ou posterior para proteger o Active Directory.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANE4305W O backup do vApp do VMware '*nome do vApp*' no VDC da Organização '*nome do VDC da organização*' da organização '*nome da organização*' foi concluído. O backup de algumas VMs não foi realizado.
modo: 'Incremental contínuo - *full_or_incr*'
nome do nó de destino: '*target_node_name*'
nome do nó do movedor de dados: '*data_mover_node_name*'
Status de backup das VMs: o backup de *number of VM backed up* de *number of VMs in vApp* VMs foi realizado com sucesso.

Explicação

A operação de backup do vApp foi concluída com êxito. Entretanto, não foi feito backup de uma ou mais VMs para o vApp especificado. Essas VMs não serão criadas durante a operação de restauração.

Ação do Sistema

O processamento continua com o próximo vApp.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo dsmserror.log em busca desse vApp para obter mais informações sobre essa mensagem. Resolva o problema e, em seguida, tente a operação novamente.

ANE4308E O backup completo da VM de '*hypervisor*' Máquina Virtual '*vmname*' falhou com RC=*rc* modo=*full_or_incr*, nome do nó de destino='*target_node_name*', nome do nó do movedor de dados='*data_mover_node_name*'

Explicação

O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4311E A restauração completa da VM de '*hypervisor*' Máquina Virtual '*vmname*' falhou com RC=*rc* nome do nó de destino='*target_node_name*', nome do nó do movedor de dados='*data_mover_node_name*'

Explicação

A Restauração Integral da Máquina Virtual falhou.

Ação do Sistema

A restauração integral da máquina virtual foi concluída com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4313I Rebalanceamento do planejamento *sched-name* Tipo: *balance-type*

Explicação

Uma operação de rebalanceamento foi solicitada para o planejamento nomeado. É possível rebalancear de forma completa ou mínima. Um rebalanceamento Mínimo é executado automaticamente no final de cada planejamento. É possível configurar um rebalanceamento completo usando as configurações de opção, VMREBALANCESCHEDULEPERIOD e VMREBALANCESCHEDULEONLY.

Ação do Sistema

A operação de rebalanceamento inicia.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANE4319E Ocorreu um erro de planejamento de rebalanceamento durante o

processamento do arquivo de registro de data e hora.

Explicação

Ocorreu um erro enquanto um planejamento identificado estava processando um arquivo de registro de data e hora local. O arquivo de registro de data e hora será recriado após o próximo planejamento ser executado.

Ação do Sistema

O planejamento foi concluído.

Resposta do Usuário

O nome do arquivo de registro de data e hora baseia-se no nome do planejamento. Ele tem o formato "rebalance_timestamp_schedulename.file". Excluir o arquivo pode ajudar. O arquivo de registro de data e hora será recriado após o próximo planejamento ser executado.

ANE4441E	'fs' é um sistema de arquivos 'fstype', que não é um tipo de sistema de arquivos suportado por backup de arquivos, backup de imagem ou archive.
-----------------	--

Explicação

O sistema de arquivos especificado não é suportado por nenhum tipo de backup. O IBM Spectrum Protect não suporta backup e archive ou backup de imagem para esse tipo de volume.

Ação do Sistema

O sistema de arquivos foi ignorado. O processamento continua com o próximo sistema de arquivos.

Resposta do Usuário

Consulte o IBM Spectrum Protect manual do cliente para obter uma lista completa de sistemas de arquivos suportados.

ANE4442E	'VM-Name' Um backup não pode ser criado, porque a máquina virtual designou um disco com identificadores de discos duplicados.
-----------------	--

Explicação

O cliente detectou que a máquina virtual designou disco com identificadores de disco duplicados. O disco pode ter sido copiado. Um backup não pode ser criado

em uma máquina virtual que possui identificadores de disco duplicados.

Ação do Sistema

Não foi realizado o backup da máquina virtual. O processamento continua com a próxima máquina virtual.

Resposta do Usuário

Verifique se os discos virtuais possuem identificadores de discos diferentes e atualize a configuração da máquina virtual para corresponder a quaisquer mudanças no sistema de arquivos. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do servidor Hyper-V.

ANE4443E	'fs' é um sistema de arquivos CSVFS, que não é um tipo de sistema de arquivos suportado para o backup de arquivo, backup de imagem ou archive.
-----------------	---

Explicação

Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS) são volumes NTFS ou ReFS que são incluídos no Cluster Shared Volumes. Esses volumes são destinados ao Hyper-V e ao suporte expandido para SQL, não para dados de arquivo regular. O IBM Spectrum Protect não suporta backup e archive no nível do arquivo ou backup de imagem para volumes CSVFS.

Ação do Sistema

O sistema de arquivos foi ignorado. O processamento continua com o próximo sistema de arquivos.

Resposta do Usuário

Consulte o IBM Spectrum Protect manual do cliente para obter uma lista completa de sistemas de arquivos suportados.

ANE4446E	Uma operação de montagem de restauração do arquivo para hypervisor type Máquina Virtual 'vmname' falhou. O nome do nó do datacenter é 'data center node', o nome de nó do proxy de montagem é 'mount proxy node name'.
-----------------	---

Explicação

A operação de montagem de restauração do arquivo da máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

A montagem da máquina virtual foi concluída com falhas.

Resposta do Usuário

Revise o log de erro do cliente local para obter o motivo da falha.

ANE4449E Uma limpeza da montagem de restauração de arquivo de *hypervisor type* Máquina Virtual '*vmname*' falhou. O nome do nó do *datacenter* é '*data center node*', o nome de nó do proxy de montagem é '*mount proxy node name*'.

Explicação

A limpeza da operação de montagem de restauração do arquivo da máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

A limpeza da montagem da máquina virtual foi concluída com falhas.

Resposta do Usuário

Revise o log de erro do cliente local para obter o motivo da falha.

ANE4450E A plataforma do proxy de montagem não é suportada para as operações de montagem da restauração do arquivo.

Explicação

A operação de montagem de restauração de arquivos falhou. A plataforma do proxy de montagem não é suportada ou o IBM Spectrum Protect Recovery Agent não foi instalado e configurado corretamente.

Ação do Sistema

A operação de montagem de restauração de arquivos falhou.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect Recovery Agent esteja instalado e configurado corretamente e execute a operação de montagem de restauração de arquivos a partir de uma plataforma de proxy de montagem suportada.

ANE4451E O serviço iSCSI do Windows não está disponível.

Explicação

O serviço iSCSI do Windows não está disponível na máquina proxy de montagem. Ele não foi iniciado ou não está instalado e configurado corretamente.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido. A operação de montagem de restauração do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Assegure que o serviço iSCSI esteja ativado e em execução na máquina proxy de montagem.

ANE4900W O planejamento '*nome-do-planejamento*' abriu uma nova sessão no servidor.

Explicação

Um evento planejado foi encerrado devido a uma falha na conexão. O evento planejado teve que ser reiniciado fora de sua janela de inicialização normal para continuar a operação.

Ação do Sistema

O evento planejado foi concluído usando mais de uma sessão.

Resposta do Usuário

Nenhum requerido. Se essa for uma condição recorrente, você poderá desejar verificar problemas de rede.

ANE4901E O seguinte objeto contém uma ou mais aspas não correspondentes e não pode ser processado: '*espaço no arquivocaminho nome do arquivo*'.

Explicação

O nome do arquivo na lista de arquivos contém aspas não correspondentes. Se a linha na lista de arquivos começar com uma aspa simples ou dupla, essa aspa será considerada uma aspa de abertura. A aspa de fechamento correspondente do mesmo tipo deve estar no final da linha. Se não houver nenhuma aspa de fechamento ou a aspa de fechamento tiver sido encontrada no meio da linha, é uma entrada inválida.

Ação do Sistema

O objeto é ignorado.

Resposta do Usuário

Corrija a especificação do objeto.

ANE4904E A operação de acesso instantâneo para a máquina virtual '*vmname*' falhou. O nó de destino é '*target_node_name*' e o nó do movedor de dados é '*data_mover_node_name*'.

Explicação

A operação de acesso instantâneo para a máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

Ocorreram erros e a operação de acesso instantâneo não foi concluída.

Resposta do Usuário

Consulte o log de erro do cliente para determinar a causa da falha.

ANE4907E A restauração instantânea da Máquina Virtual VMware '*nomedavm*' falhou. nome do nó de destino='*target_node_name*', nome do nó do movedor de dados='*data_mover_node_name*'

Explicação

A restauração instantânea da máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

A restauração instantânea da máquina virtual foi concluída com falhas. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

Resposta do Usuário

Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

ANE4910E A operação de limpeza para a máquina virtual '*vmname*' falhou. O nó de destino é '*target_node_name*' e o nó do movedor de dados é '*data_mover_node_name*'.

Explicação

A operação de limpeza para a máquina virtual falhou.

Ação do Sistema

Ocorreram erros e a operação de limpeza não foi concluída.

Resposta do Usuário

Consulte o log de erro do cliente para determinar a causa da falha.

ANE4915I O objeto aumentou em tamanho durante a compactação: *filespace pathfilename*

Explicação

O arquivo aumentou em tamanho durante a compactação.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANE4917E Ocorreu uma falha ao acessar as bibliotecas VMware. Os arquivos necessários para o backup da máquina virtual não foram localizados. Os arquivos serão instalados somente se o cliente for definido como um movedor de dados no IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

Explicação

Ocorreu uma falha ao acessar as bibliotecas VMware para o ambiente de máquina virtual.

Ação do Sistema

A operação de backup não pode continuar.

Resposta do Usuário

Instale o pacote do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments para usar o cliente para fazer backup de máquinas virtuais.

ANE4936E A captura instantânea da máquina virtual '*vmname*' falhou e uma captura instantânea não pode ser tentada novamente.

Explicação

A captura instantânea da máquina virtual falhou com um erro permanente. Assim, o gravador do Hyper-V não está respondendo. Outra tentativa de captura instantânea não será feita.

Ação do Sistema

A captura instantânea da máquina virtual terminou com um erro. O processamento continua com a próxima máquina virtual.

Resposta do Usuário

Verifique o log de eventos do Windows para obter o motivo da falha.

ANE4937I	Reenviando arquivo <i>file</i> em uma sessão de transação para recuperar-se do erro de transmissão.
-----------------	--

Explicação

Nenhuma

Ação do Sistema

O arquivo é reenviado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANE4938I	Máquina virtual: '<i>vm-name</i>' disco: '<i>disk-name</i>' é excluído pelo tamanho.
-----------------	---

Explicação

O arquivo de opções ou comando especificado excluiu o disco do processamento de backup.

Ação do Sistema

O disco não é processado.

Resposta do Usuário

Se o disco for excluído intencionalmente, essa mensagem terá o comportamento esperado. Caso contrário, modifique o comando ou o arquivo de opções para incluir o disco.

ANE4942E	A especificação de arquivo '<i>string</i>' é inválida.
-----------------	---

Explicação

O sistema operacional indicou que a especificação do arquivo é inválida. Uma razão possível é que a

especificação do arquivo contém caracteres não reconhecidos. Outra possível causa é o uso incorreto de aspas na especificação do arquivo.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Insira uma especificação de arquivo correta conforme descrito no manual *Using the Backup-Archive Client* do sistema operacional específico. Assegure-se de que a especificação do arquivo contenha caracteres válidos. Verifique o uso correto de aspas para especificações que contêm espaços em branco. Se forem usadas diversas especificações de arquivo, certifique-se de que qualquer uso de aspas não faça com que as especificações do arquivo sejam tratadas como uma única especificação de arquivo.

ANE4944I	Máquina virtual: '<i>vm-name</i>' disco: '<i>disk-name</i>' é excluído pelo usuário.
-----------------	---

Explicação

O arquivo de opções ou comando especificado excluiu o disco do processamento de backup.

Ação do Sistema

O disco não é processado.

Resposta do Usuário

Se o disco for excluído intencionalmente, essa mensagem terá o comportamento esperado. Caso contrário, modifique o comando ou o arquivo de opções para incluir o disco.

ANE4946W	Aviso: máquina virtual: '<i>vm-name</i>' disco: '<i>disk-name</i>' excluído pelo usuário, não foi localizado.
-----------------	--

Explicação

O disco virtual especificado não existe na máquina virtual.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Uma vez que o disco foi especificado para ser excluído do backup, o backup

irá continuar. Entretanto, é possível que um disco indesejado seja incluído no backup, verifique a ortografia do rótulo do disco e corrija o rótulo do disco se um disco indesejável estiver incluído agora na operação de backup.

ANE4947E **Erro: máquina virtual: 'vm-name' disco: 'disk-name' incluído pelo usuário, não foi localizado.**

Explicação

O disco virtual especificado não existe na máquina virtual.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Verifique a ortografia do rótulo do disco e corrija o rótulo do disco e, em seguida, tente novamente a operação 'backup vm'.

ANE4948E **Um disco virtual especificado não foi encontrado na máquina virtual.**

Explicação

Você deve especificar o nome do rótulo de um disco virtual que exista na máquina virtual.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Para realizar uma operação de backup, use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Para uma operação de restauração, use o comando "dsmc query vm ..." com a opção -detail para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem no backup da máquina virtual. Verifique a ortografia do rótulo do disco e corrija o rótulo do disco e, em seguida, tente novamente a operação.

ANE4972W **Foi feito upgrade do servidor de arquivos nome do servidor de arquivos para Data ONTAP versão 'versão.modificação.submodificação'. Esta versão não suporta nomes de arquivo unicode para backup incremental de diferença de captura instantânea. Faça upgrade para uma versão que suporte**

nomes de arquivo unicode o mais breve possível.

Explicação

Foi feito upgrade do servidor de arquivos de uma versão que suporta nomes de arquivos unicode para backup incremental usando a diferença de captura instantânea para uma versão que não suporta. Se você fez upgrade do Data ONTAP versão 7.3.3 (ou posterior) para 8.0, perderá a capacidade de fazer backup de arquivos com nomes de arquivos unicode ao executar backup incremental usando a diferença de captura instantânea.

Ação do Sistema

O processamento continua. Entretanto, os arquivos com nomes em unicode não são submetidos a backup.

Resposta do Usuário

Faça upgrade para uma versão que suporte nomes de arquivo unicode o mais breve possível. Se você tiver feito upgrade do Data ONTAP versão 7.3.3 (ou posterior) para 8.0, faça upgrade para 8.1 (ou posterior). Se não for possível fazer upgrade nesse momento, será possível suprimir essa mensagem de aviso renomeando o espaço no arquivo no servidor IBM Spectrum Protect e executando um backup incremental usando a diferença de captura instantânea.

ANE4973E **Ocorreu um erro ao acessar informações de segurança de NTFS para o arquivo 'filepath-namefile-name'**

Explicação

Ocorreu um erro de acesso negado ao tentar acessar informações de segurança NTFS.

Ação do Sistema

O objeto é ignorado.

Resposta do Usuário

Consulte o administrador do sistema ou ignore a falha de verificação, utilizando a opção SkipNTSecurity.

ANE4974E **Erro ao processar 'filepath-name file-name': um privilégio do NT não foi aplicado.**

Explicação

A conta do usuário que está executando o IBM Spectrum Protect não possui um direito/privilégio de

usuário do NT requerido para desempenhar a operação atual.

Ação do Sistema

O objeto é ignorado.

Resposta do Usuário

O administrador do sistema tem a autoridade para conceder o privilégio necessário.

ANE4987E Erro ao processar '*nome do espaço no arquivonome do caminhonome do arquivo*': o objeto está sendo usado por outro processo

Explicação

O arquivo especificado está sendo usado por outro processo. Você tentou ler ou gravar em um arquivo que está sendo atualmente usado por outro processo.

Ação do Sistema

Arquivo ignorado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o arquivo não esteja bloqueado por outro processo. Se o arquivo não estiver bloqueado, tente novamente o comando.

ANE4988W O arquivo '*filepath-namefile-name*' está atualmente indisponível no servidor e foi ignorado.

Explicação

Você tentou restaurar ou recuperar um arquivo que não está disponível no momento a partir do servidor IBM Spectrum Protect. Provavelmente, essa é uma condição temporária.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar o arquivo.

Resposta do Usuário

Tente restaurar ou recuperar o arquivo novamente depois do arquivo ficar disponível no servidor. Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência.

ANE4989E Erro ao processar '*filepath-namefile-name*': o diretório está sendo utilizado por outro processo. Todos os objetos

do diretório e qualquer um de seus subdiretórios são ignorados.

Explicação

O diretório especificado está sendo utilizado por outro processo. Você tentou ler ou gravar em um diretório que está sendo utilizado atualmente por outro processo. Os objetos contidos no diretório e seus subdiretórios não têm backup.

Ação do Sistema

O processamento parou para o diretório. Se outros arquivos e diretórios também foram especificados nesse backup, eles serão processados.

Resposta do Usuário

Certifique-se de ter especificado o nome do diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local. Se o nome do diretório estiver correto, tente novamente o backup quando nenhum processo tiver utilização exclusiva do diretório.

ANE4991I *Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo*

Explicação

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

ANE4992W *Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo*

Explicação

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

ANE4993E *Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo*

Explicação

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

ANE4994S *Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo*

Explicação

Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

ANE4997E *Erro ao processar 'nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo': a cota do sistema de arquivos atingiu a condição - sem espaço*

Explicação

Mais nenhum arquivo pode ser restaurado ou recuperado porque a cota do sistema de arquivos de destino foi atingida.

Ação do Sistema

O cliente solicita a sua ação:

- Tente novamente esse objeto
- Ignore esse objeto
- Interrompa a ação

Resposta do Usuário

Selecione a ação adequada para esse objeto. Crie algum espaço livre ou aumente a cota no sistema de arquivos de destino antes de tentar novamente a operação. Outra opção é restaurar ou recuperar o arquivo para outro sistema de arquivos.

ANE4998E *As informações de link para o arquivo 'filename' não puderam ser obtidas: o acesso ao objeto foi negado.*

Explicação

O acesso ao link de arquivo especificado é negado. Você tentou ler as informações para o link de arquivo e não possui permissão de acesso para este objeto.

Ação do Sistema

O processamento do Estado do Sistema é parado.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

ANE4999I *A seguinte mensagem era muito longa para ser registrada no servidor: 'shortened message with message number'*

Explicação

O texto da mensagem e inserções são muito grandes para enviar ao servidor no buffer interno disponível.

Ação do Sistema

A mensagem *número da mensagem* é gravada no log de erros do cliente local e depois diminuída e enviada ao servidor como parte dessa mensagem. A mensagem é reduzida de tamanho ao substituir '...' no meio da mensagem original.

Resposta do Usuário

A mensagem mencionou ter sido reduzida, mas descreve o erro que ocorreu. Consulte a documentação dessa mensagem para obter informações adicionais.

Capítulo 3. Mensagens ANR

As mensagens ANR são emitidas pelo servidor. Algumas mensagens ANR são comuns a todos os sistemas operacionais e algumas são específicas a um único sistema operacional.

Lista de mensagens ANR

As mensagens são listadas em ordem numérica ascendente. Todos os elementos da mensagem são documentados.

Para obter uma lista de mensagens do servidor novas, mudadas e excluídas, consulte os arquivos a seguir no diretório de instalação do servidor:

Release_msg_chgs

Esse arquivo contém todas as mensagens novas, mudadas e excluídas desde a versão anterior do servidor até a versão atual.

Maint_msg_chgs

Esse arquivo contém todas as mensagens novas, mudadas e excluídas desde a versão atual do servidor até a liberação atual.

Esses arquivos estão no diretório *installation_directory\doc* para sistemas operacionais Microsoft Windows e no diretório *installation_directory/server/bin/* para todos os outros sistemas operacionais.

Esses arquivos também estão disponíveis em [Mensagens do servidor novas, mudadas e excluídas](#) no wiki do IBM Spectrum Protect.

ANR0010W	Não foi possível abrir o catálogo de mensagem para o idioma <i>language</i>. O catálogo de mensagem de idioma padrão será usado.
-----------------	---

Explicação

O catálogo de mensagens para o idioma especificado não pôde ser localizado.

Ação do Sistema

O servidor continua inicializando com o catálogo de mensagens padrão em inglês.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

- Se você especificou uma opção LANGUAGE no arquivo de opções do servidor, verifique se especificou um idioma suportado.
- Se você especificou variáveis de ambiente para o código de idioma do sistema, certifique-se de que tenha especificado um código de idioma suportado e que o código de idioma esteja instalado em seu sistema.

- Assegure-se de que o pacote de idiomas do IBM Spectrum Protect para o idioma especificado esteja instalado em seu sistema.
- Reinicialize o servidor.

ANR0011W	Não é possível configurar o código de idioma para <i>first locale</i>. Usando código de idioma <i>second locale</i> para formatação de mensagens.
-----------------	--

Explicação

O primeiro código de idioma não pôde ser configurado.

Ação do Sistema

O servidor continua a inicializar usando o segundo código de idioma.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

- Se você especificou uma opção IDIOMA no arquivo de opções do servidor, certifique-se de que tenha especificado um código de idioma suportado e que o código de idioma esteja instalado em seu sistema.
- Se você especificou variáveis de ambiente para o código de idioma do sistema, certifique-se de que

tenha especificado um código de idioma suportado e que o código de idioma esteja instalado em seu sistema.

- Reinicialize o servidor.

ANR0098W **Este sistema não satisfaz aos requisitos mínimos de memória.**

Explicação

A memória mínima necessária é 12 GB. 16 GB serão necessários se estiver usando deduplicação de dados. Pelo menos, 32 GB são necessários para servidores de uso intensivo. Usar 32 GB ou mais de memória aprimora o desempenho do servidor de banco de dados de inventário IBM Spectrum Protect.

Se você planeja executar várias instâncias, cada uma delas exige a memória listada para um servidor. Multiplique a memória de um servidor pelo número de instâncias planejadas para o sistema.

O processamento de replicação de nó requer memória adicional. Use um mínimo de 32 GB de memória para replicação de nó sem deduplicação de dados. A replicação de nó com deduplicação de dados requer um mínimo de 64 GB de memória. Você precisará de um log ativo de pelo menos 64 GB para executar a replicação. Se a replicação e a deduplicação estiverem sendo usadas, será necessário criar um log ativo de pelo menos 128 GB.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aumente a quantidade de memória no sistema.

ANR0099W **Não há suporte para este sistema operacional.**

Explicação

O sistema detectou um dos seguintes itens:

- uma liberação do sistema operacional que não é suportada
- a manutenção necessária para o sistema operacional não está instalada

Veja a seção de requisitos de software no centro de informações para obter mais detalhes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Veja a seção de requisitos de software no centro de informações e faça upgrade para um sistema operacional suportado.

ANR0100E **Arquivo fonte(número da linha):
Erro código de erro ao criar a
tabela "nome da tabela".**

Explicação

Ocorreu um erro interno na tentativa de criar uma tabela do banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0101E **Arquivo fonte(número da linha):
Erro código de erro ao abrir a
tabela "nome da tabela".**

Explicação

Ocorreu um erro interno quando uma tabela de banco de dados do servidor estava sendo acessada. Esta mensagem de erro sempre acompanha outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Se o servidor ou agente de armazenamento parar em resposta de um comando HALT, é possível ignorar essa mensagem de erro.

ANR0102E **Arquivo fonte(número da linha):
Erro código de erro ao inserir linha
na tabela "nome da tabela".**

Explicação

Ocorreu um erro interno quando os dados foram incluídos em uma tabela de banco de dados do servidor. Esta mensagem de erro sempre acompanha outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Ocorreu um erro quando uma linha foi inserida em uma tabela de banco de dados do servidor. Normalmente, esse erro faz um valor do código de erro 1202 ser exibido. Um valor do código de erro 1202 indica que o registro que está sendo inserido já existe no banco de dados. Este tipo de erro pode ser causado por um problema de sincronização com o servidor ou um problema de sincronização envolvendo processos do servidor, sessões do cliente ou outras ações do servidor. Revise o arquivo de log de atividade para determinar quais operações estavam em andamento e foram afetadas por este erro. Tente a operação novamente e altere a sincronização para que ela não execute com os mesmos processos ou ações de quando ocorreu o erro.

ANR0103E *Arquivo fonte(número da linha):
Erro código de erro ao atualizar
linha na tabela "nome da tabela".*

Explicação

Ocorreu um erro interno quando os dados foram atualizados em uma tabela de banco de dados do servidor. Esta mensagem de erro sempre acompanha outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Ocorreu um erro quando uma linha foi inserida em uma tabela de banco de dados do servidor. Normalmente, esse erro faz um valor do código de erro 1114 ser exibido. Um valor do código de erro 1114 indica que o registro que está sendo atualizado não existe no banco de dados. Este tipo de erro pode ser causado por um problema de sincronização com o servidor ou um problema de sincronização envolvendo processos do servidor, sessões do cliente ou outras ações do servidor. Revise o arquivo de log de atividade para determinar quais operações estavam em andamento e foram afetadas por este erro. Tente a operação novamente e altere a sincronização para que ela não execute com os mesmos processos ou ações de quando ocorreu o erro.

ANR0104E *Arquivo fonte(número da linha):
Erro código de erro ao excluir linha
da tabela "nome da tabela".*

Explicação

Ocorreu um erro interno quando os dados estavam sendo removidos de uma tabela de banco de dados do servidor. Esta mensagem de erro sempre acompanha outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Ocorreu um erro quando uma linha foi excluída de uma tabela de banco de dados do servidor. Normalmente, esse erro faz um valor do código de erro 1114 ser exibido. Um valor do código de erro 1114 indica que o registro que está sendo excluído não existe no banco de dados. Este tipo de erro pode ser causado por um problema de sincronização com o servidor ou um problema de sincronização envolvendo processos do servidor, sessões do cliente ou outras ações do servidor. Revise o arquivo de log de atividade para determinar quais operações estavam em andamento e foram afetadas por este erro. Tente a operação novamente e altere a sincronização para que ela não execute com os mesmos processos ou ações de quando ocorreu o erro.

ANR0105E *Arquivo fonte(número da linha):
Erro ao definir limites de pesquisa
para a tabela "nome da tabela".*

Explicação

Ocorreu um erro interno quando os dados estavam sendo acessados de uma tabela de banco de dados do servidor. Esta mensagem de erro sempre acompanha outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Revise o arquivo de log de atividade para determinar quais operações estavam em andamento e foram afetadas por este erro. Tente a operação novamente e altere a sincronização para que ela não execute com os mesmos processos ou ações de quando ocorreu o erro.

ANR0106E *Arquivo fonte(número da linha):
Erro inesperado código de erro ao
buscar linha na tabela "nome da
tabela".*

Explicação

Ocorreu um erro interno quando os dados estavam sendo acessados de uma tabela de banco de dados do servidor. Esta mensagem de erro sempre acompanha outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Revise o log de atividade para determinar quais operações estavam em andamento e foram afetadas por este erro. Tente a operação novamente e altere a sincronização para que ela não execute com os mesmos processos ou ações de quando ocorreu o erro.

ANR0107W **Arquivo fonte(número da linha): A transação ID da transação não foi consolidada devido a um erro interno.**

Explicação

Foi detectado um erro interno durante a consolidação da transação. Essa mensagem normalmente é precedida por outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Revise o log de atividade para determinar quais operações estavam em andamento e foram afetadas por este erro. Tente a operação novamente e altere a sincronização para que ela não execute com os mesmos processos ou ações de quando ocorreu o erro.

ANR0108E **Arquivo fonte(número da linha): não foi possível iniciar uma nova transação.**

Explicação

Ocorreu um erro durante a tentativa de iniciar uma nova transação. Pode ser que não haja espaço suficiente.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0109E **Número tentado att_num
Impossível carregar o módulo de
criptografia do 'icc location'.**

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar carregar o módulo de criptografia.

Ação do Sistema

O aplicativo não será iniciado.

Resposta do Usuário

Verifique se o diretório de criptografia ICC está localizado no diretório raiz do aplicativo ou no diretório especificado na variável de ambiente específica da plataforma (o DSMSEV_DIR para plataformas Unix ou o registro do Windows).

ANR0110E **Foi detectada uma data inesperada do sistema; o servidor está desativado. Verifique a data do sistema e use o comando ACCEPT DATE para estabelecer a data atual como válida.**

Explicação

O servidor notou que a data atual do sistema é suspeita. Ela é mais recente do que a data de instalação do servidor ou ela foi modificada no prazo de 30 dias ou mais.

Ação do Sistema

O servidor está desativado para o acesso administrativo, de cliente e de servidor. A maioria dos processos do servidor não serão executados.

Resposta do Usuário

Se a data atual do sistema não for válida, redefina a data. Use o comando ACCEPT DATE para estabelecer a data atual como válida no servidor. Depois de executar este comando, é possível utilizar o comando ENABLE SESSIONS ALL para ativar as sessões do servidor. Aceitar uma data inválida pode causar qualquer um dos seguintes problemas:

- Exclusão prematura de dados
- Retenção excessiva de dados
- Problemas de planejamento
- Problemas de registro de eventos
- Problemas de expiração de senha.

ANR0111E **Comando: É requerido que BEGINNODEID e ENDNODEID sejam especificados.**

Explicação

É requerido que BEGINNODEID e ENDNODEID sejam especificados ou não é requerido nenhum deles.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando, especificando BEGINNODEID e ENDNODEID, ou nenhum deles.

ANR0112E **Comando: O BEGINNODEID especificado *id* do nó é superior ao ENDNODEID *id* do nó.**

Explicação

BEGINNODEID ou ENDNODEID é inválido porque o valor de BEGINNODEID é superior ao de ENDNODEID.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando, especificando ENDNODEID com um valor superior ao de BEGINNODEID, ou ambos com valores iguais.

ANR0113E **Command: a lista de conjuntos de armazenamentos especificada com o parâmetro *parameter name* inclui o conjunto de armazenamentos *storage pool name* mais de uma vez.**

Explicação

O nome do conjunto de armazenamento especificado foi especificado mais de uma vez. O nome ocorre mais de uma vez na lista COPYSTGPools, mais de uma vez na lista ACTIVEDATAPools, mais de uma vez na lista PROTECTLOCALSTGPools ou foi especificado em várias listas.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando os nomes exclusivos do conjunto de armazenamento.

ANR0114E **Comando: O parâmetro NUMBER é exigido para esse comando. O valor padrão atual é 0.**

Explicação

O parâmetro NUMBER é exigido para o comando FORMAT LFVOLUME quando a opção LFVOLUMEFORMATCOUNT é definida para 0.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente com o parâmetro NUMBER ou utilize o comando SETOPT para alterar o valor de LFVOLUMEFORMATCOUNT.

ANR0115W **O script do servidor *nome do script* tentou iniciar mais comandos paralelos que o permitido para um único script. Um único script está limitado a *limite de comandos paralelos* comandos paralelos.**

Explicação

O servidor aguarda que todos os comandos paralelos anteriores, iniciados pelos script, sejam concluídos. Quando todos os comandos paralelos anteriores forem concluídos, o servidor permitirá que o script continue. O script pode tentar iniciar mais comandos paralelos.

Ação do Sistema

O servidor aguarda todos os comandos paralelos anteriores antes de permitir que o script continue.

Resposta do Usuário

Se você precisar iniciar mais comandos paralelos do que o limite do script permite, modifique o script para chamar vários scripts em paralelo, dos quais cada um pode iniciar vários comandos paralelos, até o limite do script.

ANR0116W **O script do servidor *nome do script* tentou iniciar mais comandos paralelos que o permitido para o servidor. O servidor está limitado a *limite de comandos paralelos* comandos paralelos.**

Explicação

O servidor aguarda que todos os comandos paralelos anteriores, iniciados pelos script, sejam concluídos. Quando todos os comandos paralelos anteriores forem

concluídos, o servidor permitirá que o script continue. O script pode tentar iniciar mais comandos paralelos. Se o limite for excedido, o comando será executado em série.

Ação do Sistema

O servidor aguarda todos os comandos paralelos anteriores antes de permitir que o script continue.

Resposta do Usuário

Reduza o número de comandos paralelos ou scripts que estão em execução no servidor a qualquer momento.

ANR0117E	O servidor contém dados armazenados. A proteção de retenção de dados do archive não pode ser alterada.
-----------------	---

Explicação

O estado da proteção de retenção de dados do archive não pode ser alterado enquanto o servidor contiver quaisquer backups, archives ou dados gerenciados por espaço.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Para alterar o estado da proteção de retenção de dados do archive, o servidor não deve conter backups, archives ou dados gerenciados por espaço. Inicialize o banco de dados do servidor novamente ou exclua todos os dados armazenados e repita o comando.

ANR0118W	A opção do cliente <i>client option</i> não é válida e não será enviada ao cliente. Em vez disso, use a opção INCLEXCL.
-----------------	--

Explicação

As opções do cliente INCLUDE e EXCLUDE não são válidas e foram substituídas pelo INCLEXCL combinado. Se INCLUDE e EXCLUDE forem utilizados nos conjuntos de opções do cliente, utilize a opção INCLEXCL juntamente com a opção específica include ou exclude que você deseja que os clientes utilizem.

Ação do Sistema

A opção é ignorada e não é enviada ao cliente. O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

As opções do cliente INCLUDE e EXCLUDE não são válidas; utilize a opção INCLEXCL juntamente com a opção específica include ou exclude que você deseja que os clientes utilizem.

ANR0119W	A opção do cliente <i>client option</i> não é válida e não será enviada ao cliente. Exclua-a dos conjuntos de opções do cliente.
-----------------	---

Explicação

A opção do cliente não é suportada por esse servidor e deve ser excluída do conjunto de opções do cliente.

Ação do Sistema

A opção é ignorada e não é enviada ao cliente. O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Excluir a opção do conjunto de opções. Verifique a documentação para obter uma possível substituição da opção.

ANR0120I	A proteção de retenção de dados do archive está definida para estado da proteção de retenção de dados do archive.
-----------------	--

Explicação

O estado da proteção de retenção de dados do archive foi definido.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0121E	O comando <i>comando</i> não é permitido quando a retenção de dados do archive está ativada.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado não é permitido quando a proteção de retenção de dados do archive estiver ativada no servidor.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0122E *comando: Um nó não pode ser atribuído para um novo domínio quando a proteção de retenção de dados do archive estiver ativada.*

Explicação

Um nó previamente definido não pode ser atribuído para um novo domínio quando a proteção de retenção de dados do archive estiver ativada no servidor.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0123E *command: um tipo de dispositivo de SERVER não será permitido quando retenção de dados de archive estiver ativada.*

Explicação

O tipo de dispositivo especificado não é permitido quando a proteção de retenção de dados do archive estiver ativada no servidor.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0124W *O objeto **object name** (id do objeto hí) para o nó **nome do nó** (id do nó), espaço no arquivo **nome do espaço no arquivo** (id do espaço no arquivo) é protegido por retenção e não pode ser excluído.*

Explicação

O objeto especificado não pode ser excluído porque:

- A proteção de retenção do archive está ativada e o período de retenção do objeto não foi decorrido ou
- O objeto é parte de uma suspensão de exclusão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0125W *DELETE FILESPACE **filespace name** para o nó **node name** contém dados protegidos por retenção e não podem ser excluídos.*

Explicação

A área de arquivos especificada não pode ser excluída pois ela contém um ou mais objetos que devem ser retidos por uma das seguintes razões:

- A proteção de retenção do archive está ativada e o período de retenção do objeto não foi decorrido.
- O objeto é parte de uma suspensão de exclusão.

Ação do Sistema

A área de arquivos não é excluída.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0126W *DELETE VOLUME: O volume **nome do volume** contém dados protegidos por retenção e não pode ser excluído.*

Explicação

O volume especificado não pode ser excluído pois ele contém um ou mais objetos que devem ser retidos por uma das seguintes razões:

- A proteção de retenção do archive está ativada e o período de retenção do objeto não foi decorrido.
- O objeto é parte de uma suspensão de exclusão.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0127E *command para outro servidor não será permitido quando a proteção de retenção de dados estiver ativada no servidor de destino.*

Explicação

O comando especificado não é permitido quando a proteção de retenção de dados estiver ativada no servidor de destino.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0128E **Command:** A lista de conjuntos de armazenamentos especificada com o parâmetro *parameter name* inclui o conjunto de armazenamentos *storage pool name*, que já está em uso por outro conjunto de armazenamentos.

Explicação

O nome do conjunto de armazenamentos especificado já está sendo usado para proteger outro conjunto de armazenamentos. Não é possível proteger vários conjuntos de armazenamentos usando o mesmo conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando os nomes exclusivos do conjunto de armazenamento.

ANR0129I **Upgrade do banco de dados foi concluído com êxito.**

Explicação

A operação solicitada para upgrade do banco de dados foi concluída com êxito.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0130E **Diagnóstico(ID): Espaço esgotado do LOG do servidor.**

Explicação

Não existe espaço para gravar dados no log de recuperação do servidor.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e o sistema de arquivo designado ao ACTIVELOGDIR, ARCHIVELOGDIR e ARCHFAILOVERLOGDIR. Uma condição de sem espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIR está cheio. Como alternativa, uma condição de sem espaço de log pode ocorrer se os arquivos de log no ACTIVELOGDIR, os quais não estão mais ativos, não puderem ser arquivados nos locais de ARCHIVELOGDIR e ARCHFAILOVERLOGDIR. Se necessário, um ARCHIVELOGDIR ou ARCHFAILOVERLOGDIR maior pode ser especificado atualizando esta opção no arquivo dmserv.opt e então reiniciando o servidor.

ANR0131E **Diagnóstico(ID): Espaço esgotado do BD do servidor.**

Explicação

Não existe espaço para gravar dados no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço no banco de dados disponível para o servidor, um administrador autorizado pode incluir volumes do banco de dados utilizando o comando DEFINE DBSPAC. Depois de incluir espaço adicional para o banco de dados, o gerenciador do banco de dados do servidor estenderá automaticamente neste espaço e o utilizará.

ANR0132E **Diagnóstico(ID): falha de alocação de memória: objeto nome do objeto, tamanho tamanho.**

Explicação

O servidor não consegue obter memória suficiente para criar o objeto denominado.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0133E **Erro ao carregar módulo nome do módulo: cadeia do erro**

Explicação

O erro especificado pela *cadeia de erro* ocorreu quando o servidor tentou carregar o módulo *nome do módulo*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a função fornecida pelo módulo não está disponível.

Resposta do Usuário

Consulte a cadeia do erro e corrija a condição que provocou a falha do carregamento.

ANR0134I	Processo de definição de camadas <i>process ID</i> para a regra de armazenamento <i>stgrule_name</i> iniciado do conjunto de armazenamentos <i>source_stgpool</i> para o conjunto de armazenamentos <i>tgt_stgpool_type</i> <i>target_stgpool</i>.
-----------------	---

Explicação

O servidor iniciou o processo de definição de camadas para mover os dados do cliente que atendem aos critérios especificados para idade e estado. Os dados podem incluir archive, arquivos de backup e arquivos gerenciados por espaço. O processo de definição de camadas foi iniciado como o número do processo *process ID*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de definição de camada pode ser cancelado, se necessário.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, é possível consultar o processo usando o comando QUERY PROCESS. É possível cancelar o processo usando o comando CANCEL PROCESS.

ANR0135I	O processo de definição de camada <i>process ID</i> do conjunto de armazenamentos <i>source_stgpool</i> começou a procurar espaços elegíveis no arquivo.
-----------------	---

Explicação

O processo de definição de camada iniciou uma procura por espaços no arquivo com dados elegíveis que devem ser movidos para o conjunto de armazenamentos de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR0136I	Estatísticas de atualização de tabela executadas com sucesso para <i>processed tables</i> de <i>total tables</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor desempenha a manutenção periodicamente nas tabelas de banco de dados. O processo de manutenção permite ao banco de dados atualizar estatísticas para determinar como melhorar o acesso a uma determinada tabela. O processo de manutenção processará periodicamente todas as tabelas do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação do usuário é necessária.

ANR0137E	Arquivo de origem(<i>número da linha</i>): Erro código de erro alocando <i>núm de linhas</i> linhas do banco de dados.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro interno na tentativa de alocar o armazenamento para o número pedido de linhas do banco de dados indicado.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0138E	O valor <i>logs primários</i> para o número dos logs primários é inválido.
-----------------	---

Explicação

O comando foi emitido com um número inválido de logs primários.

Ação do Sistema

A instalação do servidor é interrompida.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um número válido de logs primários.

ANR0139I O processo de definição de camada *process ID* identificou *number of files* arquivos do nó *node name*, do espaço no arquivo *filespace name*, a serem colocados em camadas do conjunto de armazenamentos *source_stgpool* para o conjunto de armazenamentos *target_stgpool*.

Explicação

O número real de arquivos a serem dispostos em camadas pode variar, dependendo do tipo de ação de definição de camada e do método de armazenamento de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, conforme os arquivos são movidos.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, para saber mais sobre o processo de definição de camadas, acesse a documentação do produto e procure "camadas".

ANR0140I *Comando: êxito. O nó id_do_nó_1 teve concedida autoridade de proxy para o nó id_do_nó_2.*

Explicação

O comando foi bem-sucedido.

Ação do Sistema

O servidor executa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0141E *Comando: falhou. O nó id_do_nó_1 não teve concedida autoridade de nó do proxy para o nó id_do_nó_2.*

Explicação

O comando falhará se um dos nós não existir ou se o administrador que emite o comando não possuir autoridade suficiente.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os dois nós existem e o administrador possui autoridade suficiente, em seguida, emita o comando novamente.

ANR0142I *Comando: êxito. A autoridade de nó do proxy para o nó id_do_nó_1 foi revogada a partir do nó id_do_nó_2.*

Explicação

O comando foi bem-sucedido.

Ação do Sistema

O servidor executa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0143E *Comando: falhou. A autoridade de nó do proxy para o nó id_do_nó_1 não foi revogada a partir do nó id_do_nó_2.*

Explicação

O comando falhará se o administrador que emite o comando não possuir autoridade suficiente.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a ajuda para o comando e se o administrador tem autoridade de política do sistema ou irrestrita; em seguida, emita o comando novamente.

ANR0144E *Comando: falhou. O nó id_do_nó_1 não teve concedida a autoridade de nó do proxy para o nó id_do_nó_2 pois o nó id_do_nó_ausente não foi definido para o servidor.*

Explicação

O comando falhou porque um dos nós não foi definido para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os dois nós foram definidos para o servidor e, em seguida, emita o comando novamente.

ANR0145E *Comando: falhou. O nó `id_do_nó_1` já recebeu autoridade de nó do proxy para o nó `id_do_nó_2`.*

Explicação

O comando falhou porque já existe um relacionamento de proxy entre os dois nós.

Ação do Sistema

O servidor falha com o comando, mas a associação existente não é alterada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0146E *Comando: falhou. O nó `id_do_nó_1` não teve concedida uma autoridade de nó do proxy para ele mesmo.*

Explicação

O comando falhou porque um nó não pode ter um relacionamento de proxy definido para ele mesmo.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0147E *Comando: falhou. A autoridade de nó do proxy do nó `node_id_1` para o nó `node_id_2` não foi revogada porque o nó `node_id_missing` não foi definido para o servidor.*

Explicação

O comando falhou porque um dos nós não foi definido para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os dois nós foram definidos para o servidor e, em seguida, emita o comando novamente.

ANR0148I

Comando: Nenhum relacionamento de proxy foi localizado.

Explicação

Nenhum relacionamento de proxy foi localizado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0149E

O espaço no arquivo `espaço no arquivo` para o nó `nome_do_nó` foi excluído atualmente com o comando.

Explicação

O comando falhou. O espaço no arquivo solicitado foi excluído atualmente com o comando.

Ação do Sistema

O servidor falhará o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente.

ANR0150E

Falha ao abrir objeto `object_name`. Houve um erro ao decryptografar a senha `password_type`.

Explicação

O servidor não pôde abrir o objeto especificado devido a um erro encontrado ao decryptografar a senha.

Ação do Sistema

O servidor falhará o comando ou a ação relacionada.

Resposta do Usuário

Reconfigure a senha utilizando o comando UPDATE apropriado e repita o comando ou a ação que falhou.

ANR0151W

O gerenciador do banco de dados falha ao iniciar. Para obter mais informações sobre a falha, emita o comando `db2start`.

Explicação

O servidor não pôde iniciar o gerenciador de banco de dados. A seguir estão causas possíveis:

- A chave de licença do gerenciador do banco de dados é inválida ou está ausente.
- A senha da instância do servidor foi alterada.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida.

Resposta do Usuário

Para obter mais informações sobre a falha, tente iniciar o gerenciador do banco de dados emitindo o comando db2start, como neste exemplo: C:\Users\admin>db2start. Você pode receber mensagens semelhantes às seguintes: SQL1397N O serviço Db2 falhou ao efetuar logon. SQL1032N Nenhum comando start do gerenciador do banco de dados foi emitido. SQLSTATE=57019. Para determinar a causa da falha, avalie as alterações recentes ao servidor e revise os logs de erro de sistema. As informações podem ser localizadas no arquivo de log de diagnóstico do Db2. Se você estiver iniciando um servidor Db2 em uma plataforma Windows, será possível configurar a conta de logon para um serviço Db2 usando a caixa de diálogo Serviços, no Painel de Controle.

ANR0152I Gerenciador do banco de dados iniciado com êxito.

Explicação

O servidor pôde iniciar o gerenciador de banco de dados com êxito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0153I Gerenciador do banco de dados já em execução.

Explicação

O banco de dados do servidor já está em execução.

Ação do Sistema

O servidor continua a inicialização.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0154E *Comando: A lista de pool de dados ativos que você especificou com o parâmetro ACTIVEDESTINATION*

inclui pool de dados ativos nome do pool de dados ativos que está duplicada. Todos os nomes devem ser exclusivos.

Explicação

Você pode inserir até 10 nomes do conjunto de dados ativos com o parâmetro ACTIVEDESTINATION.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando os nomes exclusivos do conjunto de dados ativos.

ANR0155E *Comando: O número de nome do conjunto de dados ativos especificados com o parâmetro ACTIVEDESTINATION não pode exceder 10.*

Explicação

O número máximo de nomes do conjunto de dados ativos que não podem ser especificados com o parâmetro ACTIVEDESTINATION é 10. Você pode inserir até 10 nomes exclusivos, separados por vírgulas.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando até 10 nomes de datapool ativo separados apenas por vírgulas.

ANR0156E *Comando: O conjunto nome do conjunto de dados ativos com o ID do conjunto ID do conjunto não é um conjunto ativo.*

Explicação

O conjunto de armazenamento não é um conjunto de dados ativos. Somente conjuntos de dados ativos podem ser especificados no parâmetro ACTIVEDESTINATION.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente especificando dez ou menos nomes do conjunto de dados ativos.

ANR0157W **A operação do banco de dados operação da tabela para a tabela nome da tabela falhou com o código de resultado código op e ID de rastreo: id.**

Explicação

Ocorreu um erro durante a *operação da tabela* especificada para a tabela indicada.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Se não houvesse falhas operacionais como resultado do problema, isso seria antecipado e o servidor poderia continuar apropriadamente. Se isso resultasse em uma falha na sessão do cliente ou no processo do servidor, essa informação seria necessária para ajudar a diagnosticar o problema. No caso de uma falha, entre em contato com seu representante de serviço IBM para obter assistência adicional.

ANR0158W **A operação do banco de dados operação da tabela para a tabela nome da tabela falhou com o código de operação código op e id de rastreo número do rastreo. Os dados para a coluna número da coluna são: dados da coluna.**

Explicação

Ocorreu um erro durante a *operação da tabela* especificada para a tabela indicada.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Se não houvesse falhas operacionais como resultado do problema, isso seria antecipado e o servidor poderia continuar apropriadamente. Se isso resultasse em uma falha na sessão do cliente ou no processo do servidor, essa informação seria necessária para ajudar a diagnosticar o problema. No caso de uma falha, entre em contato com seu representante de serviço IBM para obter assistência adicional.

ANR0159E

Diagnostic(ID): conflito de banco de dados detectado em Db2 Statement Handle.

Explicação

O servidor de banco de dados detectou uma situação de conflito e reduziu o trabalho pendente neste manipulador de instruções. Quando os processos do servidor localizam um conflito do banco de dados, eles normalmente tentam executar novamente o trabalho que estava em progresso quando o conflito foi localizado. Nem todos os processos podem tentar uma operação novamente de forma explícita. Por exemplo, eventualmente será feita nova tentativa de migração e solicitação. Entretanto, um processo, como a exclusão de um volume executada em uma macro, será repetido apenas se o comando delete for emitido novamente na macro ou na linha de comandos.

Ação do Sistema

O trabalho feito no manipulador de instruções está reduzido. Alguns processos irão tentar novamente o pedido. Outros irão apenas parar. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se um processo puder ser repetido (como a migração), monitore a tentativa de repetição para ver se é bem-sucedido ou não. Se o processo ou o comando não puder ser repetido por conta própria, repita o comando ou a macro que provocou a ação.

ANR0160I

Exibindo o segmento número do segmento de total de segmentos do objeto de cliente identificador do objeto com o texto: nome do objeto.

Explicação

Exibe um objeto de cliente, tal como um arquivo ou diretório que utiliza um nome longo completo. O nome é exibido em pequenos segmentos até que o nome inteiro seja mostrado. Os números do segmento são incrementados de 1 a N até que todos os segmentos para esse nome do objeto sejam exibidos.

Ação do Sistema

O nome completo deste objeto é exibido.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0161I

Exibindo o segmento número do segmento para a inserção da mensagem identificador de

inserção com o texto *texto do segmento*.

Explicação

Exibe um segmento de uma inserção de mensagem que era muito longo para ser exibido dentro da mensagem especificada. Pode haver um ou mais segmentos exibidos para uma determinada inserção de mensagem.

Ação do Sistema

O segmento inteiro da inserção de mensagem é exibido.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0162W	Informações de diagnóstico de banco de dados complementares: <i>dbReturnCode:dbState:dbCode (dbErrorMessage)</i>.
-----------------	--

Explicação

O *dbReturnCode*, *dbState* e o *dbCode* são exibidos como informações complementares. Essas informações devem ser utilizadas em conjunto com qualquer outro erro do banco de dados ou com emissões de mensagens de aviso para ajudar a diagnosticar um determinado problema.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma Esta é uma informação complementar que corresponde a outro erro do banco de dados ou a uma mensagem de aviso emitida.

ANR0163E	<i>Diagnostic(ID):</i> Memória insuficiente do banco de dados detectada em <i>Db2 Statement Handle</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor de banco de dados detectou uma condição de memória insuficiente e reduziu o trabalho pendente neste manipulador de instruções.

Ação do Sistema

O trabalho feito no manipulador de instruções está reduzido. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0165I	A expiração do arquivo de inventário iniciou o processo para o nó <i>nome do nó</i>, espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i>, grupo de cópia <i>grupo de cópia</i> e tipo de objeto <i>tipo</i>.
-----------------	--

Explicação

O processo de expiração do arquivo de inventário iniciou o processo para o *nome do nó* e para o *nome do espaço no arquivo* indicados. O grupo de cópia e tipos de objeto indicados estão sendo atualmente avaliados para este *nome do nó* e *nome do espaço no arquivo*.

Ação do Sistema

A expiração do arquivo de inventário continua.

Resposta do Usuário

Esta mensagem é apenas para propósitos informativos e é exibida apenas se o processo de expiração for executado com QUIET=NO.

ANR0166I	O processo de expiração de inventário está concluído para o nó <i>nodename</i>, espaço no arquivo <i>filespace name</i>, grupo de cópia <i>copygroup</i> e tipo de objeto <i>type</i> com os resultados a seguir: objetos examinados <i>examined</i>, retidos <i>retained</i>, excluídos <i>deleted</i>, tentados novamente <i>retried</i>, com falha <i>failed</i> e ignorados <i>skipped</i>. <i>retention bitfile deleted</i> arquivos bit de retenção foram excluídos dos conjuntos de retenção.
-----------------	---

Explicação

O processamento de expiração de inventário está concluído para o nó *node name* e o espaço no arquivo *filespace name*. Para esse nó e espaço no arquivo, foram avaliados o grupo de cópias e os tipos de objetos indicados. As estatísticas de processamento mostram o número de objetos que foram examinados, excluídos, tentados novamente e ignorados. As estatísticas também mostram o número de objetos para os quais o processamento falhou e o número de arquivos bit de retenção que foram excluídos dos conjuntos de retenção.

Ação do Sistema

A expiração do arquivo de inventário continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Esta mensagem é informativa e exibida apenas se o processo de expiração for executado com a configuração de parâmetro QUIET=NO.

ANR0167I	O processo de expiração do arquivo de inventário <i>ID</i> do processo processado por minutos minutos.
-----------------	---

Explicação

O processo de expiração do servidor foi executado pelo número indicado de minutos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0168I	A autoridade de analista do administrador <i>nome do administrador</i> será ignorada. A autoridade de analista não foi suportada nesse servidor.
-----------------	---

Explicação

A autoridade de analista não é suportada para servidores em V6.1 ou posterior.

Ação do Sistema

A operação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0169E	Ocorreu um erro inesperado e o servidor IBM Spectrum Protect está parando.
-----------------	---

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro do qual não pode se recuperar e o servidor está parando. Outras mensagens serão emitidas junto com esta mensagem indicando as condições específicas do erro que ocorreu.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Siga as instruções indicadas em quaisquer mensagens associadas e, em seguida, inicie o servidor.

ANR0170E	<i>Diagnostic (ID): erro detectado em Db2 Statement Handle, reinício do banco de dados necessário.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro no banco de dados e precisa emitir um Db2 RESTART DB para o gerenciador do banco de dados. Todas as conexões com o servidor do banco de dados são graves e as operações não concluídas serão interrompidas. O servidor IBM Spectrum Protect reiniciará o banco de dados e tentará continuar. Se o gerenciador de banco de dados não puder ser reiniciado, o servidor IBM Spectrum Protect será parado. Outras mensagens poderão ser emitidas junto com esta mensagem indicando as condições específicas do erro que ocorreu.

Ação do Sistema

O servidor continuará, ou se não puder reiniciar o banco de dados, ele irá parar.

Resposta do Usuário

Se o servidor puder se recuperar, nenhuma ação será necessária, exceto reiniciar as operações que foram interrompidas. No entanto, se o servidor não puder se recuperar, ele irá parar. Siga as instruções indicadas em quaisquer mensagens associadas e, em seguida, inicie o servidor. Se o servidor ainda não puder ser iniciado, emita manualmente o comando Db2 RESTART DB e, em seguida, tente iniciar o servidor IBM Spectrum Protect novamente.

ANR0171I	<i>Diagnostic (ID): erro detectado em Db2 Statement Handle, banco de dados no modo de avaliação.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro no banco de dados e executará uma ação para determinar o tipo de erro e se pode ou não se recuperar do erro.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Esta é uma mensagem informativa. A medida que o servidor IBM Spectrum Protect tenta resolver o erro, ele pode emitir outras mensagens. Siga as instruções indicadas em quaisquer mensagens associadas.

ANR0172I ***Diagnóstico(ID): Erro encontrado ao executar a ação ação.***

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao executar a ação do banco de dados especificada. Esse erro causou a falha da ação e impediu o servidor de poder continuar.

Ação do Sistema

O processamento do servidor termina, a ação solicitada falha.

Resposta do Usuário

Reveja outras mensagens emitidas para determinar o erro real e, em seguida, execute as etapas para corrigir essa falha antes de tentar novamente a operação.

ANR0173I ***A ação do banco de dados falhou ação por causa de memória do sistema insuficiente disponível.***

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao executar a ação especificada. Especificamente, o banco de dados do servidor não tinha memória suficiente para comunicar-se com o banco de dados do servidor ou não pôde adquirir a memória necessária para os conjuntos de buffers do servidor.

Ação do Sistema

O processamento do servidor termina, a ação solicitada falha.

Resposta do Usuário

Na maioria dos casos, isso indica uma falta de recursos disponíveis no sistema. Isso pode ser uma falta de recursos físicos ou pode ser uma configuração do ambiente que impede o servidor de ter acesso aos recursos necessários. Por exemplo, nos sistemas Linux, a causa disso por ser o valor SHMMAX (máximo permitido de memória compartilhada) estar sendo definido como muito baixo. No Linux, isso pode ser visualizado utilizando o comando "ipcs -l". Igualmente, para Linux, esse valor pode ser aumentado utilizando o comando "sysctl -w kernel.shmmax=nnn" onde nnn é o novo valor máximo

da memória a ser designado para utilização da memória compartilhada. Como uma recomendação geral, esse valor deve ser definido para aproximadamente 1,25 GB ou superior dependendo da memória física real (RAM) disponível nesse sistema.

ANR0174E ***Diagnostic (ID): máximo de conexões Db2 alcançado em DB2 Handle.***

Explicação

Não há mais conexões disponíveis para o banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar o número de conexões com o banco de dados disponíveis para o servidor, o administrador do Db2 pode modificar o parâmetro IDBACK nas configurações de DSNZPARM.

ANR0175E ***Diagnóstico(ID): Espaço esgotado para um ou mais dos seguintes: DB, LOG ou diretório da instância.***

Explicação

O espaço designado ao banco de dados do servidor, ao log de recuperação ou ao diretório da instância esgotou.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Revise os sistemas de arquivos ou outro espaço designado ao servidor para o banco de dados, o log de recuperação ou o diretório da instância. Se o espaço designado ao banco de dados estiver cheio, reinicie o servidor e inclua espaço do banco de dados adicional utilizando o comando EXTEND DBSPACE ou use o utilitário DSMSEV EXTEND DBSPACE. Se o servidor ACTIVELOGDIR estiver cheio, atualize essa opção do servidor para um novo local que tenha espaço disponível para o servidor utilizar para criação de log das alterações no banco de dados. Se o diretório da instância do servidor estiver cheio, remova os arquivos desnecessários ou estenda este sistema de arquivos.

Observe que o servidor deve ser configurado com o banco de dados, o log ativo e os logs de arquivo utilizando diretórios diferentes e dispositivo de

armazenamento. Por exemplo, se o banco de dados e o log ativo forem configurados para utilizar o mesmo diretório e o dispositivo de armazenamento subjacente, isso poderá impactar de forma prejudicial o desempenho. Isso também pode comprometer efetivamente a capacidade do servidor em gerenciar o espaço do banco de dados e do log ativo. Da mesma forma, o diretório da instância do servidor também deve ser monitorado e gerenciado com alguma quantidade de espaço disponível. O diretório de instância do servidor é usado para registrar algumas ações do servidor e do banco de dados.

ANR0185E **Os dados em nome do conjunto de armazenamento primário não podem ser copiados para nome do grupo de dados ativos. O datapool ativo não está definido para um domínio.**

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Defina o conjunto de dados ativos para um domínio utilizando o parâmetro ACTIVEDESTINATION no comando DEFINE DOMAIN ou UPDATE DOMAIN.

ANR0186E **Há autoridade insuficiente para iniciar o gerenciador do banco de dados.**

Explicação

Se o servidor estiver iniciando, então o ID do usuário no qual o processo dsmserv está sendo executado não terá autoridade para iniciar o gerenciador do banco de dados. Se o servidor estiver em execução, ele não terá autoridade suficiente para executar as operações do servidor.

Ação do Sistema

O processo do servidor termina e o servidor para se estiver em execução.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o ID do usuário sob o qual o servidor está em execução esteja autorizado para iniciar o gerenciador de banco de dados. Execute as seguintes ações:

- Efetue login no ID do usuário para sua instância do IBM Spectrum Protect e inicie o servidor.
 - Para executar o servidor usando o ID do usuário raiz em um sistema UNIX, inclua o ID do usuário

raiz no grupo primário do ID do usuário da instância do IBM Spectrum Protect.

- Ou, para executar o servidor usando o ID do usuário da instância em um sistema UNIX ao usar o início automático, especifique a opção -u ao iniciar o servidor.

ANR0187E **O banco de dados db name não foi localizado.**

Explicação

O servidor tentou abrir o banco de dados, mas não foi localizado pelo gerenciador de banco de dados. Se isso ocorrer imediatamente após a formatação de um novo banco de dados, pode significar que a operação de formatação falhou.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de formatar o banco de dados antes de iniciá-lo pela primeira vez. Certifique-se de que todos os diretórios do banco de dados e de log estejam disponíveis e online.

ANR0188E **Falha ao iniciar o gerenciador de banco de dados. Licença do gerenciador de banco de dados não encontrada**

Explicação

Não foi possível localizar a licença do gerenciador de banco de dados.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0189E **Falha ao iniciar o gerenciador de banco de dados. A licença do gerenciador do banco de dados expirou**

Explicação

A licença do gerenciador de banco de dados expirou.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0190I	A expiração de arquivo do inventário iniciou o nó de processamento <i>nome do nó</i> para conjuntos de backup.
-----------------	---

Explicação

O processamento de expiração está atualmente avaliando informações de conjuntos de backup para o nó especificado.

Ação do Sistema

A expiração do arquivo de inventário continua.

Resposta do Usuário

Esta mensagem é apenas para propósitos informativos e é exibida apenas se o processo de expiração for chamado com QUIET=NO.

ANR0191I	A expiração do arquivo de inventário finalizou o nó de processamento <i>nome do nó</i> para conjuntos de backup com estatísticas de processamento: examinado <i>examinado</i>, excluído <i>excluído</i>, repetindo <i>repetindo</i> e falha <i>falha</i>.
-----------------	--

Explicação

O processamento de expiração finalizou o processamento de conjuntos de backup para o nó especificado. As estatísticas finais mostram o número de objetos examinados, excluídos e aqueles que falharam ao serem processados.

Ação do Sistema

A expiração do arquivo de inventário continua.

Resposta do Usuário

Esta mensagem é apenas para propósitos informativos e é exibida apenas se o processo de expiração for chamado com QUIET=NO.

ANR0193E	O comando REPAIR EXPIRATION TYPE=<i>type</i> não pode ser emitido a partir do console do servidor.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado REPAIR EXPIRATION foi emitido do console do servidor. Esse comando não pode ser emitido do console do servidor, porque o

administrador deve ser avisado para continuar processando o comando.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Emita o comando a partir de um cliente administrativo.

ANR0195W	Tentando remover entradas do banco de dados externas para o volume <i>nome do volume</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor está tentando remover entradas do banco de dados externas para o volume especificado.

Ação do Sistema

O IBM Spectrum Protect tentará remover as entradas do banco de dados externas para este volume.

Resposta do Usuário

Reveja as mensagens de compilação para este volume, para determinar se a remoção das entradas do banco de dados externas foi bem-sucedida ou se foi encontrado um erro.

ANR0196I	A remoção de entradas do banco de dados externas para o volume <i>nome do volume</i> foi bem-sucedida.
-----------------	---

Explicação

O servidor removeu com êxito as entradas do banco de dados externas para o volume especificado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua e futuras operações no volume especificado devem funcionar normalmente.

Resposta do Usuário

O servidor corrigiu com êxito o volume especificado.

ANR0197E	A remoção de entradas do banco de dados externas para o volume <i>nome do volume</i> falhou, devido à contenção com outros processos ou atividades do servidor.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pôde remover entradas do banco de dados externas para o volume especificado. Isto ocorreu devido à contenção com outro processo ou atividade do servidor.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua e este volume ainda possui entradas do banco de dados externas.

Resposta do Usuário

É possível que futuras atividades ou processos do servidor selecionem este volume e tentem corrigi-lo. Se isto ocorrer e a futura tentativa for bem-sucedida, não será necessária nenhuma ação adicional. O administrador do servidor deve rever o log de atividades, para verificar a hora da tentativa da correção e tentar determinar o que causou a contenção. Se você não puder determinar a causa da contenção e o problema persistir, entre em contato com o representante de serviços, para obter assistência adicional.

ANR0198E	A remoção de entradas do banco de dados externas para o volume <i>nome do volume</i> falhou.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pôde remover entradas do banco de dados externas para o volume especificado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua e este volume ainda possui entradas do banco de dados externas.

Resposta do Usuário

O administrador do servidor deve rever o log de atividades, para verificar a hora da tentativa da correção e tentar determinar a causa da falha. Se você não puder determinar a causa da contenção e o problema persistir, entre em contato com o representante de serviços, para obter assistência adicional.

ANR0199W	Não é possível corrigir o volume <i>nome do volume</i>, devido a outras referências do banco de dados a este volume.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pôde remover entradas do banco de dados externas para o volume especificado porque

existem outras referências do banco de dados para este volume.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

A operação de correção do volume para este volume não pode executar nenhuma ação porque existem outras referências do banco de dados inesperadas para este volume. Para obter assistência adicional entre em contato com seu representante de serviço IBM.

ANR0200E	O processo PROTECT STGPOOL <i>process ID</i> falhou devido a espaço insuficiente no conjunto de armazenamentos de destino.
-----------------	--

Explicação

O stgpool de destino tem espaço insuficiente.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamento e reinicie a operação.

ANR0201I	O modo de acesso para o diretório do conjunto de armazenamentos <i>Directory Name</i> no conjunto de armazenamentos <i>Pool Name</i> foi alterado para Access Mode.
-----------------	---

Explicação

O modo de acesso é alterado para o diretório do conjunto de armazenamentos especificado.

Ação do Sistema

Nós clientes e processos do servidor não podem acessar o conjunto de armazenamentos.

Resposta do Usuário

Para alterar o modo de acesso, emita o comando UPDATE STGPOOLDIR.

ANR0202I	O <i>parameter name</i> foi configurado, mas as alterações não entrarão em vigor até a próxima inicialização
-----------------	---

Explicação

A configuração do banco de dados foi atualizada, mas não entrou em vigor. Essa configuração entrará em vigor na próxima inicialização do servidor.

Ação do Sistema

Esse parâmetro do servidor não entra em vigor até a próxima inicialização. O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0203E	O processo MOVE CONTAINER <i>process ID</i> finalizado para o <i>container name</i> - espaço insuficiente no diretório <i>directory name</i>.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento de MOVE CONTAINER, o servidor não pôde alocar espaço suficiente no diretório do conjunto de armazenamentos para o contêiner.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço disponível no conjunto de armazenamento e emita novamente o comando MOVE CONTAINER.

ANR0204I	O estado do contêiner para <i>container name</i> foi atualizado de <i>previous state</i> para <i>current state</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor atualiza o estado do contêiner.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as outras mensagens emitidas para determinar se ação adicional é necessária.

ANR0205W	<i>Command name</i> ignorou o ID de extensão de dados <i>Chunk ID</i> porque ele está marcado como danificado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando, o servidor ignorou um chunk que estava marcado como danificado.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0206E	<i>O nome do comando process process ID</i> com falha devido a espaço insuficiente no conjunto de armazenamento de destino.
-----------------	--

Explicação

O processo indicado falhou porque o conjunto de armazenamento de destino tem espaço insuficiente.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamento e emita novamente o comando.

ANR0207W	<i>O Command name</i> ignorou o identificador de objeto <i>Object ID</i> porque uma ou mais extensões estão marcadas como danificadas.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de comando, o servidor ignorou um objeto porque uma extensão de dados (chunk) foi marcada como danificada.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0208I	O processo de definição de camada <i>process ID</i> identificou um total de <i>number of files</i> arquivos e <i>number of bytes</i> bytes para mover do conjunto de armazenamentos <i>source_stgpool</i> para o conjunto de armazenamentos <i>target_stgpool</i>.
-----------------	---

Explicação

O processo de definição de camada concluiu a procura por arquivos mais antigos que devem ser movidos para o conjunto de armazenamentos de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, conforme os arquivos são movidos.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR0209W	Processo de definição de camadas <i>process ID</i> interrompido - o conjunto de armazenamentos de destino possui espaço insuficiente.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pode dividir os dados em camadas porque o conjunto de armazenamentos de destino possui espaço insuficiente para armazenar os dados ou o acesso para o conjunto de armazenamentos está indisponível ou é somente leitura.

Ação do Sistema

O processo de definição dos dados em camadas do conjunto de armazenamentos local para um conjunto de armazenamentos de destino está interrompido.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamentos de destino ou especifique um conjunto de armazenamentos com mais espaço e emita o comando START STGRULE novamente.

ANR0210W	DELETE FILESPACE <i>filesystem name</i> para o nó <i>node name</i> contém objetos pertencentes a um conjunto de retenção e não pode ser excluído.
-----------------	--

Explicação

O espaço no arquivo especificado não pode ser excluído porque ele contém um ou mais objetos que pertencem a um conjunto de retenção.

Ação do Sistema

A área de arquivos não é excluída.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0211W	O processo de retalhação não conseguiu fragmentar um arquivo excluído.
-----------------	---

Explicação

O processo de retalhação encontrou um erro que evita que um arquivo seja fragmentado. Consulte as mensagens de erro anteriores para obter mais detalhes.

Ação do Sistema

O arquivo não está fragmentado. Na próxima vez que o processo de retalhação for executado, ele tentará fragmentar o arquivo novamente.

Resposta do Usuário

Se houver arquivos que não possam ser fragmentados devido a erros de integridade ou de distorção ou a erros de E/S irreversíveis, execute os comandos a seguir:

1. Configure para retalhação manual, se isso ainda não tiver sido feito: SETOPT SHREDDING MANUAL
2. Execute retalhação manual com o parâmetro IOERROR: SHRED DATA
IOERROR=SHREDSUCCESS
3. Reconfigure para retalhação automática, se desejado: SETOPT SHREDDING AUTOMATIC

Se um volume do disco inteiro falhou e todos os arquivos nele não estiverem mais acessíveis, execute os comandos a seguir:

1. Configure o acesso ao volume para destruído:
UPDATE VOLUME volname ACCESS=DESTROYED
2. Exclua o volume e os dados: DELETE VOLUME
volname DISCARDATA=YES
3. Configure para retalhação manual, se isso ainda não tiver sido feito: SETOPT SHREDDING MANUAL
4. Execute retalhação manual com o parâmetro IOERROR: SHRED DATA
IOERROR=SHREDSUCCESS
5. Reconfigure para retalhação automática, se desejado: SETOPT SHREDDING AUTOMATIC

ANR0212E	Não foi possível ler o arquivo de definição de disco <i>especificação do arquivo</i>.
-----------------	--

Explicação

Na inicialização, o servidor não consegue ler o arquivo indicado para obter uma lista dos volumes de disco a serem instalados.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor falha.

Resposta do Usuário

Utilize um editor de texto para recriar o arquivo; ele deve conter uma linha com o nome de um volume de log único ou de um banco de dados. Em seguida, reinicialize o servidor.

ANR0213E **Command:** nenhuma tarefa localizada.

Explicação

Um comando QUERY JOB especificado e sem tarefas correspondentes localizadas.

Ação do Sistema

O servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0214I **Processo de cópia *process ID* para a regra de armazenamento *stgrule name* iniciado do conjunto de armazenamentos *source stgpool* para o conjunto de armazenamentos *target stgpool type target stgpool*.**

Explicação

O servidor iniciou o processamento para realizar as cópias de backup, archive e arquivo gerenciado por espaço do cliente. O processo de cópia foi iniciado como o número do processo *process ID*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de cópia poderá ser cancelado, se necessário.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, é possível consultar o processo usando o comando QUERY PROCESS. É possível cancelar o processo usando o comando CANCEL PROCESS.

ANR0215I **O processo de cópia *process ID* do conjunto de armazenamentos *source stgpool* iniciou a procura por espaços no arquivo elegíveis.**

Explicação

O processo de cópia iniciou uma procura por espaços no arquivo com dados elegíveis que devem ser copiados para o conjunto de armazenamentos de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR0216I **O processo de cópia *process ID* identificou *number of files* arquivos para o nó *node name*, espaço no arquivo *filespace name*, a serem copiados do conjunto de armazenamentos *source stgpool* para o conjunto de armazenamentos *target stgpool*.**

Explicação

O número real de arquivos a serem copiados pode variar, dependendo do tipo de ação de cópia e do método de armazenamento de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua conforme os arquivos são copiados.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, para saber mais sobre o processo de cópia, acesse a documentação do produto e procure "copiando".

ANR0217I **O processo de cópia *process ID* identificou um total de *number of files* arquivos e *number of bytes* bytes a serem copiados do conjunto de armazenamentos *source stgpool* para o conjunto de armazenamentos *target stgpool*.**

Explicação

O processo de cópia concluiu a procura por arquivos mais antigos que devem ser copiados para o conjunto de armazenamentos de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua conforme os arquivos são copiados.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR0218W	O processo de cópia <i>process ID</i> foi interrompido - o conjunto de armazenamentos de destino não tem espaço suficiente.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pode copiar os dados porque o conjunto de armazenamentos de destino não tem espaço suficiente para armazenar os dados ou o acesso para o conjunto de armazenamentos está indisponível ou é somente leitura.

Ação do Sistema

O processo de cópia dos dados do conjunto de armazenamentos local para um conjunto de armazenamentos de destino foi interrompido.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamentos de destino ou especifique um conjunto de armazenamentos com mais espaço e emita o comando START STGRULE novamente.

ANR0219W	O processo de cópia <i>process ID</i> foi finalizado para o conjunto de armazenamentos <i>storage pool name</i> - duração excedida.
-----------------	--

Explicação

Durante uma ação de cópia do conjunto de armazenamentos para o conjunto de armazenamentos indicado, um processo que executa a cópia foi finalizado porque a duração do processo excedeu.

Ação do Sistema

O processo de cópia é finalizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0220I	Processo de cópia <i>process ID</i> para conjunto de armazenamentos <i>storage pool name</i> foi concluído.
-----------------	--

Explicação

O processo de cópia de dados do conjunto de armazenamentos primários para um conjunto de cópias em armazenamento foi concluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0221I	Processo de definição de camadas <i>process ID</i> para a regra de armazenamento <i>stgrule_name</i>, sub-regra <i>subrule_name</i>, iniciado do conjunto de armazenamentos <i>source_stgpool</i> para o conjunto de armazenamentos <i>tgt_stgpool_type target_stgpool</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor iniciou o processo de definição de camadas para mover os dados do cliente que atendem aos critérios especificados para idade e estado. Os dados podem incluir archive, arquivos de backup e arquivos gerenciados por espaço. O processo de definição de camadas foi iniciado como o número do processo *process ID*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de definição de camada pode ser cancelado, se necessário.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, é possível consultar o processo usando o comando QUERY PROCESS. É possível cancelar o processo usando o comando CANCEL PROCESS.

ANR0222E	Erro ao ação o arquivo de definição de disco <i>especificação do arquivo</i>.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao criar ou alterar o arquivo de definição de disco.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Tente determinar o motivo do erro de gravação e corrigi-lo.

ANR0223E	<i>Command</i>: o comando é rejeitado porque uma operação do servidor já está sendo processada para essa tarefa.
-----------------	---

Explicação

O servidor tentou executar o comando, mas outra operação de tarefa está atualmente em execução nessa tarefa. Por exemplo, se um comando TERMINATE JOB for emitido para uma tarefa cujo comando TERMINATE JOB já foi emitido, o segundo comando falhará.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG com o parâmetro JOB para determinar qual operação está pendente para a tarefa de interesse.

ANR0224I *Command: iniciado.*

Explicação

O servidor aceitou um comando para uma tarefa que está em execução atualmente. O servidor coloca a tarefa em modo quiesce e, em seguida, executa o comando.

Ação do Sistema

O comando é aceito, o que faz com que a tarefa seja colocada em modo quiesce em segundo plano. Depois que a tarefa é colocada em modo quiesce, o comando é concluído e uma mensagem é emitida para o log de atividades que indica o status do comando concluído.

Resposta do Usuário

Posteriormente, use o comando QUERY ACTLOG com o parâmetro JOB para determinar se o comando foi concluído com sucesso ou se ocorreu um erro que impediu a conclusão bem-sucedida do comando.

ANR0225S *Uso inválido a opção da linha de comandos -S.*

Explicação

A opção -S não poderá ser especificada na linha de comandos se o arquivo de ID do banco de dados (dsmserv.dbid) estiver intacto. Essa opção só será utilizada se o arquivo de ID não existir.

Ação do Sistema

O servidor não é iniciado.

Resposta do Usuário

Inicie o servidor sem especificar a opção da linha de comandos -S.

ANR0226S *O arquivo de ID do banco de dados não pôde ser encontrado para inicialização do servidor.*

Explicação

O arquivo de ID do banco de dados do servidor (dsmserv.dbid) não pôde ser encontrado. Esse arquivo é criado quando o banco de dados é formatado, é armazenado no diretório do qual o formato é executado e necessário para operação normal do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não é iniciado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de estar iniciando o servidor do diretório de instância correto e de que o arquivo dsmserv.dbid exista e possa ser lido. Se nenhum arquivo dsmserv.dbid existir, reinicie o servidor com a opção -S para criar um novo arquivo de ID do banco de dados.

ANR0227S *Banco de dados incorreto aberto. O servidor não pode iniciar.*

Explicação

O ID do banco de dados aberto não corresponde ao ID armazenado no arquivo de ID do banco de dados (dsmserv.dbid).

Ação do Sistema

O servidor não é iniciado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que esteja no diretório de instância adequado do banco de dados que está sendo aberto e de que o ambiente esteja configurado corretamente. O diretório de instância é geralmente o diretório no qual você formatou o banco de dados ou, se estiver no UNIX, que tenha especificado com a opção de linha de comandos -i.

Quando o ID do banco de dados que está aberto não corresponder ao ID que está armazenado no arquivo de ID do banco de dados (dsmserv.dbid), o servidor não será iniciado. Use o parâmetro -S (ignorar a verificação de ID do DB) depois de excluir o arquivo dsmserv.dbid. Após o uso inicial do parâmetro -S em um cenário de restauração, o servidor cria um novo arquivo dsmserv.dbid no diretório de instância.

ANR0228S *Erro errno ao abrir o arquivo de ID do banco de dados para inicialização do servidor.*

Explicação

O arquivo de ID do banco de dados do servidor (dmserv.dbid) não pôde ser aberto. erro indica a razão da falha.

Ação do Sistema

O servidor não é iniciado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de estar iniciando o servidor do diretório de instância correto, e de que o arquivo dmserv.dbid tenha a propriedade e permissão corretas. Se o arquivo estiver vazio, apague-o e reinicie o servidor com a opção de linha de comandos -S para gerar um novo arquivo de ID do banco de dados.

ANR0229W O servidor não pode incluir entradas no Log de Atividades. As mensagens do console não serão registradas enquanto o acesso ao banco de dados não estiver disponível.

Explicação

O processo que monitora o fluxo de saída padrão (console) e mantém o log de atividades não pode atualizar o log de atividades. O erro se deve à incapacidade do servidor de acessar o banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não atualiza o log de atividades. O log de atividades continuará a ser executado e tentará recuperar-se dessa situação.

Resposta do Usuário

O acesso ao banco de dados do servidor está temporariamente indisponível. O gerenciador de banco de dados do servidor tentará recuperar-se dessa situação e restabelecer o acesso ao banco de dados do servidor. Quando o acesso ao banco de dados do servidor for restabelecido, o processamento do log de atividades continuará. Se o acesso ao banco de dados do servidor não for restabelecido, mensagens adicionais serão emitidas fornecendo mais informações.

ANR0230I O processo de cópia (número do processo *process ID*) para a regra de armazenamento *stgrule name* está concluído. Dados foram copiados do conjunto de armazenamentos *source stgpool* para o conjunto de

armazenamentos *target stgpool* *type target stgpool*. Arquivos copiados: *copied files*, Bytes copiados: *copied bytes*, Arquivos ignorados: *skipped files*, Arquivos ignorados: *skipped bytes*, Total de bytes transferidos: *transferred bytes*, Tempo decorrido: *elapsed time*.

ANR0231I O processo de cópia (número do processo *process ID*) para a regra de armazenamento *stgrule name*, sub-regra *subrule name* está concluído. Dados foram copiados do conjunto de armazenamentos *source stgpool* para o conjunto de armazenamentos *target stgpool* *type target stgpool*. Arquivos copiados: *copied files*, Bytes copiados: *copied bytes*, Arquivos ignorados: *skipped files*, Arquivos ignorados: *skipped bytes*, Total de bytes transferidos: *transferred bytes*, Tempo decorrido: *elapsed time*.

ANR0232I O processo de cópia do conjunto de retenções *process ID* para a regra de armazenamento *stgrule name* foi concluído. Os dados foram copiados do conjunto de retenções *retention set ID* para o conjunto de armazenamentos *destination stgpool type destination stgpool*. Os resultados a seguir estão disponíveis: arquivos copiados: *copied files*, bytes copiados: *copied bytes*, arquivos ignorados: *skipped files*, bytes ignorados: *skipped bytes*, total de bytes transferidos: *transferred bytes*, tempo decorrido: *elapsed time*.

Explicação

O processo de cópia do conjunto de retenções terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR0236E Falha ao iniciar o gerenciador de banco de dados devido a um erro

de E/S. Verifique as condições totais do sistema de arquivo, permissões do arquivo e erros do sistema operacional.

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro de E/S ao tentar iniciar o gerenciador de banco de dados.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Reveja os sistemas de arquivo designados para o servidor para o banco de dados e log de recuperação.

ANR0237E	Falha ao iniciar o gerenciador de banco de dados. Ocorreu um erro do sistema inesperado.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro do sistema inesperado.

Alguns motivos comuns para esse erro são:

- O nome do sistema onde você executou o servidor foi alterado
- A data e hora do sistema estão configuradas incorretamente

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0238E	Uma tarefa de recuperação do banco de dados está proibindo a ativação de <i>nome do bd</i> com <i>sqlcode dbCode</i>.
-----------------	--

Explicação

Durante a tentativa de ativação do banco de dados, ocorreu um erro porque o banco de dados estava ocupado executando um BACKUP, RESTORE ou estava no estado pendente ROLLFORWARD. Examine o *sqlcode* para determinar a condição que está impedindo a ativação do banco de dados. É mais provável que os seguintes *sqlcodes* ocorram durante a etapa para ativar o banco de dados e impedirão o início do servidor. *SQLC_RC_BKP_PEND* (-1116) indica que um BACKUP de banco de dados está pendente e deve ser concluído antes de ativar o banco

de dados. Quando o BACKUP de banco de dados for concluído, o banco de dados poderá ser ativado iniciando o servidor. *SQLC_RC_ROLLFWD_PEND* (-1117) indica que uma operação Roll Forward do banco de dados está pendente e deve ser concluído antes de ativar o banco de dados. Quando a etapa de recuperação Roll Forward for concluída, o banco de dados poderá ser ativado iniciando o servidor. *SQLC_RC_BKP_INPROG* (-1118) ocorre quando uma tentativa de ativar o banco de dados falha porque um BACKUP de banco de dados estava em andamento. Antes de ativar o banco de dados, é necessário reexecutar o BACKUP de banco de dados. Quando o BACKUP de banco de dados for concluído com êxito, o banco de dados poderá ser ativado iniciando o servidor. *SQLC_RC_RST_INPROG* (-1119) mostra que um RESTORE de banco de dados estava em andamento quando o banco de dados falhou ao ser ativado. O RESTORE de banco de dados deve ser reiniciada e receber permissão para concluir com êxito antes de ativar o banco de dados. Quando o RESTORE de banco de dados for concluído, o banco de dados poderá ser ativado iniciando o servidor. *SQLC_RC_BR_INPROG* (-1120) significa que um BACKUP ou RESTORE de banco de dados deve ser concluído antes da ativação do banco de dados. Certifique-se de que uma operação de BACKUP ou RESTORE foi concluída com êxito antes de ativar o banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor não foi iniciado porque o banco de dados não pode ser ativado.

Resposta do Usuário

Consulte a explicação da mensagem para obter informações adicionais.

ANR0239E	O nome da instância <i>Db2 instance name</i> pode não ser válido ou não está configurado adequadamente. O código de retorno era <i>sqlcode</i>
-----------------	---

Explicação

O Servidor IBM Spectrum Protect tentou se conectar usando a instância de banco de dados configurada pela variável de ambiente *DB2INSTANCE*, mas a tentativa falhou.

Ação do Sistema

O servidor não foi iniciado porque a instância de banco de dados não é válida.

Resposta do Usuário

Verifique se a instância de banco de dados existe e se está configurada adequadamente. É possível listar instâncias Db2 emitindo o comando db2ilist a partir do diretório de instância, no diretório de instalação do Db2. Exemplo: c:\Program Files\tivoli\tsm\db2\instance\db2ilist

ANR0240E O administrador *administrator* é o único administrador de aprovação designado e não pode ser removido. O comando *Command* não é processado.

Explicação

Quando a aprovação do comando está ativada, deve haver pelo menos um administrador que seja designado como administrador de aprovação. O administrador especificado é o único administrador de aprovação designado e não pode ser removido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Designa um administrador diferente como administrador de aprovação emitindo o comando UPDATE ADMIN ou REGISTER ADMIN e especificando o valor de parâmetro CMDAPPROVAL=YES. Em seguida, emita novamente o comando.

ANR0241E Comando *Command*: o administrador *administrator* não pode ser removido porque o administrador emitiu comandos que estão com aprovação pendente.

Explicação

O administrador especificado emitiu comandos que estão com aprovação pendente por um administrador de aprovação. O ID do administrador especificado não pode ser removido até que os comandos pendentes sejam aprovados, rejeitados ou retirados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Aguarde que os comandos sejam aprovados ou rejeitados por um administrador de aprovação designado. Em seguida, emita novamente o comando para remover o administrador. Como alternativa, o

administrador especificado pode retirar comandos pendentes emitindo o comando WITHDRAW PENDINGCMD.

ANR0245I Nenhum comando pendente foi encontrado. O comando *Command* não é processado.

Explicação

Atualmente não há comandos que estejam com aprovação pendente por um administrador de aprovação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0246E A solicitação já foi processada. ID da solicitação: *requestId*.

Explicação

A solicitação especificada já foi processada e não pode ser processada novamente. As solicitações de aprovação de comando poderão ser processadas apenas se estiverem em um estado pendente.

Ação do Sistema

O comando já foi processado e não é processado novamente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0247E O administrador *administrator* não pode retirar o comando pendente *command* porque um administrador diferente submeteu o comando para aprovação. ID da solicitação: *requestId*.

Explicação

O administrador especificado não pode retirar a solicitação para processar um comando que está com aprovação pendente. Somente o administrador que emitiu a solicitação de comando pode retirá-lo.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando pendente não é retirado.

Resposta do Usuário

Para retirar a solicitação de comando pendente, o administrador que emitiu o comando deve retirar a solicitação, emitindo o comando WITHDRAW PENDINGCMD.

ANR0248E **Command: ID da solicitação inválido. ID da solicitação: requestId.**

Explicação

O ID da solicitação especificado não é válido.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Para identificar o ID da solicitação correto, emita o comando QUERY PENDINGCMD. Em seguida, emita novamente o comando especificado.

ANR0249E **Command: o administrador administrator não é um administrador de aprovação e não pode processar comandos pendentes.**

Explicação

O administrador especificado não está designado como administrador de aprovação. Apenas os administradores de aprovação podem processar comandos pendentes.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para designar um administrador como administrador de aprovação, emita o comando UPDATE ADMIN e especifique o valor de parâmetro CMDAPPROVER=YES. O administrador de aprovação deve iniciar uma nova sessão antes que as mudanças entrem em vigor. Em seguida, emita novamente o comando.

ANR0250E **O comando *command* é inválido porque a aprovação do comando não está ativada.**

Explicação

O comando especificado não é válido porque o recurso de aprovação do comando está desligado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Determine se o recurso de aprovação de comando está ativado, emitindo o comando QUERY STATUS. Se a aprovação do comando não estiver ativada, ative-a emitindo o comando SET COMMANDAPPROVAL e especificando o valor de parâmetro ON.

ANR0251W **Uma solicitação de aprovação para processar o comando *command*, que foi emitido pelo administrador *administrator name*, foi automaticamente rejeitado porque a aprovação do comando foi desligada. ID da solicitação: *request_id*.**

Explicação

O comando foi automaticamente rejeitado porque a aprovação do comando foi desligada.

Ação do Sistema

O comando especificado não está mais com aprovação pendente e não será executado.

Resposta do Usuário:

Emita novamente o comando, se necessário.

ANR0252I **Regra de armazenamento *storage rule name* criada para retenção com padrões: MAXPROCESS *maximum number of processes*, DURATION NOLIMIT, STARTTIME *start time*, ACTIVE YES, DELAY *delay*.**

Explicação

Um conjunto de armazenamentos de retenção é definido e a regra de armazenamento associada é criada. Os valores usados para a definição de regra de armazenamento são exibidos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário:

Se algum dos valores precisar ser mudado, use o comando UPDATE STGRULE para fazer essas mudanças.

ANR0253I **A data de expiração do conjunto de retenção *retsetid* é passada. O servidor configura o estado do conjunto de retenção como**

Incompleto e o status da tarefa como Finalizado.

Explicação

Durante o processamento da regra de armazenamento, um conjunto de retenção foi encontrado no estado Copiando e a tarefa associada estava em status Suspendendo. Geralmente, esses conjuntos de retenção são candidatos a serem processados. No entanto, este conjunto de retenção está expirado.

Ação do Sistema

O servidor configura o conjunto de retenção como estado Incompleto e o status da tarefa como Finalizado.

Resposta do Usuário

Para processar conjuntos de retenção expirados, emita o comando EXPIRE INVENTORY.

ANR0254W O processamento de expiração ignorou objetos em *fsId filepath* *id* e *ID* do nó *nodeId*.

Explicação

Alguns objetos no nó especificado e espaço no arquivo foram ignorados durante o processamento de expiração. Se você estiver usando políticas diferentes nos servidores de replicação de origem e de destino, os objetos poderão ter sido ignorados porque ainda não foram replicados para o servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

O processamento do sistema continua.

Resposta do Usuário

Determine se você está usando políticas diferentes nos servidores de origem e de destino, emitindo o comando **VALIDATE REPLPOLICY**. Se você estiver usando políticas diferentes, os arquivos marcados para expiração imediata no servidor de replicação de origem não serão excluídos até que sejam replicados para o servidor de replicação de destino.

ANR0264E Um erro de E/S de arquivo do banco de dados está proibindo a ativação do *db name* com o *sqlcode dbCode*.

Explicação

Durante a tentativa de ativação do banco de dados, ocorreu um erro IO ao processar um arquivo de banco de dados. O problema pode ter ocorrido em uma das seguintes situações: O sistema não pode abrir, ler ou gravar em um arquivo do banco de dados. O sistema não pode criar o banco de dados porque ocorreu um erro enquanto o sistema estava criando um arquivo de banco de dados ou um diretório para o banco de dados. O sistema não pode suspender o banco de dados porque ocorreu um erro enquanto o sistema estava excluindo um arquivo de banco de dados ou um diretório para o banco de dados. O sistema não pode criar o banco de dados porque uma interrupção foi recebida enquanto o sistema estava criando ou excluindo um arquivo de banco de dados ou um diretório para o banco de dados. O sistema não pode localizar o subdiretório do banco de dados ou o arquivo de configuração do banco de dados durante a conexão. As causas do problema são ordenados pela frequência de ocorrência: Um arquivo de log não pode ser localizado no diretório do caminho do log ativo. Pode haver um problema com o diretório do banco de dados o qual está tentando executar a operação. Talvez haja espaço em disco inadequado para concluir a operação. O banco de dados não pode ser utilizado.

Ação do Sistema

O servidor não foi iniciado porque o banco de dados não pode ser ativado.

Resposta do Usuário

As respostas apropriadas para as causas do problema descritas anteriormente são: Para verificar se um arquivo de log está ausente, consulte *db2diag.log* para detectar a presença de um erro de criação de log (o código de retorno contém *SQLQ_FNEX*). Se estiver presente, esse erro conterá o nome do arquivo de log ausente. Certifique-se de que o arquivo esteja localizado no diretório do caminho do log ativo. Se o arquivo não puder ser localizado, restaure e avance o banco de dados para um ponto no tempo anterior referido em um arquivo de log que precede o arquivo de log ausente (utilize um registro de data e hora que seja anterior ao arquivo ausente). Pode haver um problema com o diretório do banco de dados. Verifique a integridade do diretório. Exemplos de problemas possíveis incluem: problemas de permissões, problemas de ponto de montagem, distorção. Aumente o tamanho do sistema de arquivo.

ANR0273W Não inicializando a biblioteca *nome da biblioteca* porque ela está definida para *offline*.

Explicação

A Biblioteca Externa está definida para offline. Ela não será utilizada para novas transações até que seja definida para online novamente.

Ação do Sistema

Esse servidor ignora a inicialização da biblioteca. O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Consulte o comando UPDATE PATH para obter detalhes sobre a alteração da opção online.

ANR0274E **A tentativa de acessar a biblioteca *nome da biblioteca* falhou, porque ela está definida para offline .**

Explicação

A biblioteca está definida como offline. Ela não será utilizada para novas transações até que seja definida para online novamente.

Ação do Sistema

Essa montagem falha.

Resposta do Usuário

Consulte o comando UPDATE PATH para obter detalhes sobre a alteração da opção online.

ANR0275I **Detectada alteração de esquema da tabela *tabela*; tentando reconciliar.**

Explicação

O esquema para a tabela referida não corresponde à definição do servidor para esta tabela. A diferença de esquema para esta tabela será reconciliada.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor continuará se a diferença de esquema tiver sido reconciliada com êxito. A inicialização do servidor falhará se a reconciliação do esquema tiver falhado.

Resposta do Usuário

O esquema desta tabela tentará ser reconciliado. Especificamente, o servidor tentará modificar a tabela no banco de dados para corresponder ao esquema esperado. Uma mensagem será emitida indicando o sucesso ou a falha da reconciliação do esquema.

ANR0276I **Reconciliação do esquema para a tabela *table* foi bem-sucedido.**

Explicação

As diferenças de esquema para esta tabela foram reconciliadas com êxito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR0277E **Reconciliação do esquema para a tabela *table* falhou.**

Explicação

O servidor não pôde reconciliar as diferenças de esquema para a tabela indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor é encerrada.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante de serviço IBM.

ANR0278S **O gerenciador de banco de dados não pode criar o banco de dados devido à insuficiência de memória virtual.**

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Pare outros aplicativos em execução no sistema, especialmente aqueles que usam grandes quantidades de memória compartilhada.

ANR0279S **O gerenciador de banco de dados falhou em iniciar devido a credenciais de logon do serviço incorretas.**

Explicação

O servidor não pode iniciar o gerenciador de banco de dados porque as credenciais de serviço do gerenciador de banco de dados (ID do usuário e/ou senha) estão incorretas.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida.

Resposta do Usuário

Corrija as propriedades de logon para o serviço do gerenciador de banco de dados usando a caixa de diálogo Serviços a partir do Painel de Controle.

ANR0280W **O Servermon falhou ao iniciar durante a inicialização.**

Explicação

O servidor não pôde iniciar o processo de monitoramento de servermon. Isso evitará a coleta automatizada de informações de funcionamento do sistema.

Ação do Sistema

Desativará o monitoramento do servidor.

Resposta do Usuário

O usuário deve corrigir o motivo da falha na inicialização servermon e reiniciar o servidor para ativar servermon.

ANR0281I **O servermon foi iniciado com êxito durante a inicialização, usando o processo *process id*.**

Explicação

O servidor foi capaz de iniciar o processo de monitoramento de servermon ou descobrir que um processo servermon existente estava em execução para essa instância. Isso permitirá a coleta automatizada de informações de funcionamento do sistema.

Ação do Sistema

Coletar informações de monitoramento do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0282W **Erro *return code* ao acessar ou criar o diretório *directory name*: isso evitará a execução de servermon**

Explicação

O caminho do diretório para o servermon não pode ser acessado ou criado. Isso impedirá que o servermon colete informações de monitoramento.

Ação do Sistema

Não iniciará o servermon.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que você tenha a autorização adequada para acessar ou criar o diretório para o servermon usar.

ANR0283W **Erro *return code* ao copiar *source file* para *target file*. Isso impedirá a execução de servermon.**

Explicação

A cópia de arquivo para servermon não pode ser cumprida. Esse arquivo é necessário para a execução adequada de servermon.

Ação do Sistema

Não iniciará o servermon.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que você tenha a autorização adequada para copiar o arquivo especificado para o servermon usar.

ANR0293I **A reorganização da tabela *table name* foi iniciada.**

Explicação

O servidor está executando uma reorganização online da tabela mencionada.

Ação do Sistema

O servidor continuará a operar.

Resposta do Usuário

Monitore o espaço de log disponível e os caminhos de armazenamento do log de archive. Se o espaço de log disponível no sistema de arquivos estiver prestes a ser preenchido, então execute um comando BACKUP DATABASE com o parâmetro TYPE=FULL para iniciar a limpeza do espaço do log de archive.

ANR0294I **A reorganização da tabela *table name* foi encerrada.**

Explicação

A reorganização online do servidor para a tabela mencionada terminou.

Ação do Sistema

O servidor continuará a operar.

Resposta do Usuário

Revise o espaço de log disponível no log ativo e os caminhos de armazenamento do log de archive. Se o espaço de log disponível no sistema de arquivos estiver todo preenchido ou prestes a ser preenchido, então execute um comando BACKUP DATABASE com o parâmetro TYPE=FULL para iniciar a limpeza do espaço de log de archive.

ANR0297I Um backup integral de banco de dados pode ser necessário. O último número de log utilizado é *último log utilizado* e o primeiro número de log utilizado é *primeiro log utilizado*. O tamanho do arquivo de log é de *log file size* megabytes. O tamanho máximo do arquivo de log é *tamanho máximo do arquivo de log* megabytes.

Explicação

Quando o espaço de log usado desde o último backup de banco de dados excede o tamanho máximo do arquivo de log, é necessário fazer um backup integral do banco de dados ou aumentar o tamanho máximo do arquivo de log.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0298S A autoridade é insuficiente para acessar o banco de dados.

Explicação

Se o servidor estiver iniciando, então o ID do usuário no qual o processo dsmserv está sendo executado não terá autoridade para acessar o banco de dados. Se o servidor estiver em execução e a operação do servidor falhar, então o ID do usuário não terá autoridade suficiente para executar a operação.

Ação do Sistema

Se o servidor estiver iniciando, o processo dsmserv terminará. Se o servidor estiver em execução ele parará.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o ID do usuário no qual o servidor está em execução é o ID do usuário da instância ou que ele está autorizado a acessar o banco de dados.

ANR0299I Um backup de banco de dados integral será iniciado. O espaço de log de archive usado é *log de archive%* e o limite do espaço de log de archive usado é *limite de log de archive%*.

Explicação

Quando o espaço do log de archive excede o limite, um backup de banco de dados integral será iniciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0300W O diretório de instâncias *instance directory* tem um espaço disponível de *free space* GB da capacidade total de *capacity* GB.

Explicação

O diretório de instância do servidor excede o limite de sua capacidade designada especificada pela opção do servidor INSTDIRTHRESHOLD.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas uma contínua diminuição na quantidade de espaço livre no diretório da instância pode fazer com que o servidor pare.

Resposta do Usuário

Remova os arquivos desnecessários ou estenda o sistema de arquivos do diretório de instâncias.

ANR0314W A utilização do log de recuperação excede *porcentagem de utilização* % de sua capacidade atribuída.

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar o administrador que a utilização do log de recuperação do servidor ultrapassa 90% ou mais de sua capacidade atribuída.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

- Se o servidor estiver sendo executado no modo de log NORMAL, adicione os volumes do log de

recuperação, estenda o log de recuperação ou faça as duas coisas, antes que ele seja totalmente preenchido, dependendo do tamanho do log de recuperação. Consulte os comandos DEFINE LOGVOL e EXTEND LOG para obter mais informações sobre estas operações.

- Se o servidor estiver sendo executado no modo de log ROLLFORWARD:
 - faça backup do banco de dados ou
 - defina um disparador de cópia de segurança do banco de dados, se ainda não tiver definido nenhum ou
 - diminua o disparador de backup do banco de dados, se houver um disparador definido

Consulte os comandos DEFINE DBBACKUPTRIGGER ou UPDATE DBBACKUPTRIGGER.

ANR0316W **Um backup completo do banco de dados *Nome do DB* não pode ser iniciado. Esse backup é necessário.**

Explicação

Um backup completo automático foi tentado para esse banco de dados. Entretanto, a classe de dispositivo para backups de banco de dados não foi especificada.

Ação do Sistema

A operação de backup de banco de dados não está iniciada.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET DBRECOVERY para especificar a classe de dispositivo padrão para backups de banco de dados. Em seguida, emita o comando BACKUP DB e especifique TYPE=FULL para fazer o backup do banco de dados.

ANR0317I **A reorganização dos índices para a tabela *table name* iniciou.**

Explicação

O servidor está executando uma reorganização online para índices da tabela de referência.

Ação do Sistema

O servidor continuará a operar.

Resposta do Usuário

Monitore o espaço de log disponível e os caminhos de armazenamento do log de archive. Se o espaço de log disponível no sistema de arquivos estiver prestes a ser

preenchido, então execute um comando BACKUP DATABASE com o parâmetro TYPE=FULL para iniciar a limpeza do espaço do log de archive.

ANR0318I **Reorganização de índices para tabela *nome da tabela* finalizou com sqlCode *dbCode*.**

Explicação

A reorganização online do servidor para índices da tabela referida foi finalizada.

Ação do Sistema

O servidor continuará a operar.

Resposta do Usuário

Revise o espaço de log disponível no log ativo e os caminhos de armazenamento do log de archive. Se o espaço de log disponível no sistema de arquivos estiver todo preenchido ou prestes a ser preenchido, então execute um comando BACKUP DATABASE com o parâmetro TYPE=FULL para iniciar a limpeza do espaço de log de archive.

ANR0319W **O sistema de arquivos para log de archive do banco de dados tem espaço livre insuficiente.**

Explicação

O uso do sistema de arquivos para log de archive de banco de dados excedeu o ARCHLOGUSEDTHRESHOLD. Espaço é usado por outros arquivos que não os arquivos do log de archive do banco de dados, e o comando BACKUP DB não pode liberar espaço no sistema de arquivos.

Ação do Sistema

O servidor continuará a operar.

Resposta do Usuário

Crie espaço livre suficiente no sistema de arquivos de forma que o uso não exceda o ARCHLOGUSEDTHRESHOLD.

ANR0320W **O agente de armazenamento *agente de armazenamento* não pode utilizar a classe de dispositivo *classe de dispositivo* do conjunto de armazenamento *conjunto de armazenamento* para operações de movimentação de dados sem LAN.**

Explicação

O agente de armazenamento referido não pode executar operações de movimentação de dados sem LAN, utilizando esse conjunto de armazenamento e classe de dispositivo. O agente de armazenamento é uma versão antiga e não suporta as operações sem LAN, utilizando essa classe de dispositivo.

Ação do Sistema

A operações de movimentação de dados sem LAN não são executadas. As operações são enviadas por meio da LAN ou por proxy pelo agente de armazenamento diretamente para o servidor.

Resposta do Usuário

No IBM Spectrum Protect versão 5.3, foi feita uma alteração na forma como FILE e as classes de dispositivo são suportados. Essa alteração impede que agentes de armazenamento de versões antigas possam utilizar essas classes de dispositivo. Deve ser feito upgrade no gerenciador de armazenamento para a mesma versão e release do servidor. Até que seja feito o upgrade do gerenciador de armazenamento, quaisquer operações de movimentação de dados sem LAN que forem tentadas serão feitas utilizando a LAN.

ANR0321W **O agente de armazenamento agente de armazenamento na versão agente de armazenamento VRMF não suporta a operação nome_da_operação, embora o servidor nome_do_servidor na versão servidor VRMF possa suportá-lo.**

Explicação

O agente de armazenamento está em uma versão anterior ao servidor e não pode utilizar funções avançadas que foram solicitadas por um cliente.

Ação do Sistema

A operação não é permitida.

Resposta do Usuário

É necessário fazer upgrade do agente de armazenamento para uma versão, um release e um nível que suporte essa operação. Normalmente, o problema é que o agente de armazenamento e o servidor não estão na mesma versão e release. Por exemplo, se o servidor for a versão 5.3.0.0 e o agente de armazenamento for a versão 5.2.3.0, será necessário fazer upgrade do agente de armazenamento para a versão 5.3.0.0 para executar a função solicitada.

Se essa foi uma operação de restauração ou recuperação e a configuração DATAREADPATH do nó de cliente era ANY ou LANFREE, o servidor substituirá isso para ser somente LAN. Isso fará com que a operação falhe no agente de armazenamento e a mensagem ANR0416W seja emitida. Tente novamente a operação depois de executar uma das seguintes ações:

- Interrompa o agente de armazenamento, faça upgrade do programa de agente de armazenamento e reinicie o agente de armazenamento.
- Defina a opção do cliente ENABLELANFREE para NO e reinicie o cliente

Se essa era uma operação de restauração sem consulta, os dados não foram restaurados pelo agente de armazenamento utilizando a transferência de dados sem LAN. Se o nó de cliente tinha permissão para ler dados por meio da LAN, os dados foram restaurados por meio da LAN. Se a operação falhou porque o nó de cliente não tinha permissão para ler dados por meio da LAN, considere atualizar a configuração DATAREADPATH para esse nó utilizando o comando UPDATE NODE.

Se essa era uma operação executada por um nó de destino, a sessão falhou com um erro de protocolo. Houve uma tentativa de operação por um cliente ou servidor versão 5.3 ou posterior, porém o agente de armazenamento não pode suportar essa operação. Para permitir que um nó do agente execute operações para um nó de destino, será necessário fazer upgrade do agente de armazenamento para a versão 5.3.0 ou posterior.

ANR0322E **O parâmetro NEWSTGPOOL não é válido para o volume deduplicado nome do volume.**

Explicação

O volume contém um ou mais objetos deduplicados e deve ser restaurado para o conjunto original de armazenamentos.

Ação do Sistema

A operação não é permitida.

Resposta do Usuário

Para restaurar o volume para o conjunto original de armazenamento, emita o comando RESTORE VOLUME novamente sem o parâmetro NEWSTGPOOL.

ANR0323E **O parâmetro NEWSTGPOOL não é válido para o conjunto de**

**armazenamento deduplicado
nome do conjunto.**

Explicação

O conjunto de armazenamento contém objeto deduplicados e deve ser restaurado para o conjunto de armazenamento original.

Ação do Sistema

A operação não é permitida.

Resposta do Usuário

Para restaurar o conjunto de armazenamento para o conjunto de armazenamento original, emita o comando `RESTORE STGPOOL` novamente sem o parâmetro `NEWSTGPOOL`.

ANR0324E *comando: Os parâmetros de replicação não podem ser usados com o parâmetro TYPE=SERVER.*

Ação do Sistema

O comando falhou.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem os parâmetros de replicação. Os parâmetros de replicação incluem `REPLSTATE`, `REPLMODE`, `BKREPLRULEDEFAULT`, `ARREPLRULEDEFAULT` e `SPREPLRULEDEFAULT`.

ANR0325E *comando: A operação não é permitida porque o nó nome do nó é uma réplica.*

Explicação

O nó especificado é uma réplica de um nó em outro servidor, criado utilizando o comando `REPLICATE NODE`.

É possível restaurar ou recuperar dados desse nó, mas não é possível armazenar novos dados ou alterar os dados existentes de qualquer maneira.

Ação do Sistema

As sessões do cliente que tentaram armazenar novos dados ou alterar dados existentes serão finalizadas com um erro de protocolo. Operações `IMPORT` ignorarão o nó.

Resposta do Usuário

Execute a operação no servidor em que o nó original reside.

ANR0326E *comando: O parâmetro ROLEOVERRIDE não pode ser usado com o parâmetro TYPE=SERVER ou TYPE=NAS.*

Ação do Sistema

O comando falhou.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem o parâmetro `ROLEOVERRIDE`.

ANR0327I *A replicação do nó node list foi concluída. Arquivos atuais: files current. Arquivos replicados: files replicated de files to replicate. Arquivos atualizados: files updated de files to update. Arquivos excluídos: files deleted de files to delete. Quantia replicada: amount replicated de amount to replicate. Quantia transferida: amount transferred. Tempo Decorrido: elapsed time.*

Explicação

O processo de replicação foi concluído. Os significados dos números são:

- Arquivos atuais indicam o número de arquivos que não precisam ser replicados.
- Arquivos replicados indica o número de arquivos replicados com êxito além do número de arquivos que nós tentamos replicar.
- Arquivos atualizados indica o número de arquivos que tinham metadados atualizados no servidor de destino além do número de arquivos que precisavam de uma atualização.
- Arquivos excluídos indica o número de arquivos excluídos do servidor de destino além do número que precisava ser excluído.
- A quantia replicada indica o tamanho dos arquivos que foram replicados além do tamanho de arquivos que precisavam ser replicados.
- A quantia transferida indica o número de bytes transferidos dos arquivos que foram replicados. Para arquivos compactados, o número de bytes transferidos é o tamanho compactado em bytes. O número total de bytes transferido pode ser menor que a quantia replicada se a deduplicação ou a compactação de dados for usada para reduzir a quantia de dados transferidos.
- O tempo decorrido indica por quanto tempo o processo foi executado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0328I **A visualização da replicação de nós(s) lista de nó foi concluída. Arquivos atuais: files current. Arquivos a serem replicados: arquivos a replicar. Arquivos a serem atualizados: files to update. Arquivos a serem excluídos: arquivos a excluir. Quantia ser replicada: quantia a replicar. Tempo de execução estimado: tempo de execução estimado.**

Explicação

O processo de replicação foi concluído no modo de visualização. Os significados dos números são:

- Arquivos atuais indicam o número de arquivos que não precisam ser replicados.
- Arquivos a serem replicados indica o número de arquivos que precisam de replicação.
- Arquivos a serem atualizados indica o número de arquivos que precisam de uma atualização de metadados.
- Arquivos a serem excluídos indica o número de arquivos a serem excluídos do servidor de destino.
- Quantia a ser replicada indica o tamanho dos arquivos que requerem replicação.
- O tempo de execução estimado é uma estimativa de quanto tempo o processo executará.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0329I **Iniciando a replicação de dados tipo de dados para nó nome do nó, ID do espaço no arquivo id do espaço no arquivo.**

Explicação

O processo de replicação iniciou o processamento dos dados para o nó especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0330W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - protocolo de autenticação inválido solicitado.**

Explicação

O servidor recusa uma solicitação de iniciar a sessão porque um protocolo de autenticação inválido foi solicitado durante o processamento de conexão. Isso devido a um cliente de nível inferior, servidor ou agente de armazenamento que está acessando um servidor ou agente de armazenamento que está configurado para desaprovar tais tentativas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o cliente de acesso, servidor ou agente de armazenamento para versão 6.3 ou posterior, ou reconfigure o servidor para permitir acesso de clientes em nível inferior, servidores ou agentes de armazenamento.

ANR0331W **Sessão de replicação para servidor nome do servidor recusada - servidor é de nível inferior.**

Explicação

O servidor especificado para replicação não pode ser usado porque ele não está no nível atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o servidor para a versão 6.3 ou posterior, ou especifique um servidor diferente da replicação.

ANR0332E **Modo de replicação modo de repl original do nó nome do nó é incompatível com o modo modo de repl de destino no servidor nome do servidor.**

Explicação

O modo de replicação do nó indicado é incompatível. Se o modo de origem for SEND, o modo de destino deverá ser RECV. Se o modo de origem for SYNCSEND, o modo de destino deverá ser SYNCRECV. O modo de origem não pode ser outro se não SEND ou SYNCSEND.

Ação do Sistema

A replicação dos dados do nó falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize o comando UPDATE NODE para colocar o nó no estado apropriado em ambos servidores de origem e de destino.

ANR0333E	O servidor <i>nome do servidor</i> está desativado para sessões de saída. A solicitação de sessão é rejeitada.
-----------------	---

Explicação

O comando DISABLED SESSION SERVER desativou as sessões de saída para o servidor indicado. As sessões para esse servidor não são permitidas.

Ação do Sistema

A solicitação de sessão falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY STATUS para visualizar os servidores que estão desativados para sessões de entrada e saída. Emita o comando ENABLE SESSIONS SERVER para tornar o servidor disponível para sessões de saída.

ANR0334E	O servidor <i>nome do servidor</i> está desativado para sessões de entrada. A solicitação de sessão é rejeitada.
-----------------	---

Explicação

O comando DISABLED SESSION SERVER desativou as sessões de entrada para o servidor indicado. O servidor indicado não é permitido para iniciar sessões para esse servidor.

Ação do Sistema

A solicitação de sessão falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY STATUS para visualizar os servidores que estão desativados para sessões de entrada e saída. Emita o comando ENABLE SESSIONS SERVER para tornar o servidor disponível para sessões de entrada.

ANR0335I	Reconciliação do esquema para tabela <i>tabela</i> em andamento; <i>pct%</i> concluída
-----------------	---

Explicação

O esquema para essa tabela está sendo reconciliado.

Ação do Sistema

A reconciliação do esquema continuará para essa tabela.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR0336I	Os dados estatísticos de execução da tabela <i>table name</i> foram iniciados.
-----------------	---

Explicação

O servidor está executando dados estatísticos de execução online da tabela mencionada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0337I	Dados estatísticos de execução da tabela <i>nome da tabela</i> terminados com sqlCode <i>dbCode</i>.
-----------------	---

Explicação

Os dados estatísticos de execução online do servidor para a tabela mencionada foram concluídos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para um sqlCode diferente de zero, consulte o Centro de Informações do Db2 para obter detalhes.

ANR0338E	A criação do banco de dados foi encerrada.
-----------------	---

Explicação

O Db2 detectou um problema durante a operação de criação do banco de dados. A origem do problema pode ser uma limitação do Db2. Quando "Nenhum cache do sistema de arquivos" for usado para criar um espaço de tabela com contêineres de armazenamento gerenciado de banco de dados, o Db2 suportará apenas dispositivos de armazenamento com um tamanho de setor de 512 Bytes no AIX, Solaris, Linux, Windows e um tamanho de setor de 1024 Bytes no HP-UX.

Ação do Sistema

A operação de criação do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Consulte o arquivo db2diag.log para obter informações adicionais para confirmar a limitação do Db2. Altere o tamanho do setor para 512 Bytes no AIX, Solaris, Linux, Windows e para 1024 Bytes no HP-UX.

ANR0339E *comando: A replicação de saída está desativada.*

Explicação

As operações de replicação que originam desse servidor estão desativadas.

Ação do Sistema

O processamento é finalizado.

Resposta do Usuário

Use o comando ENABLE REPLICATION para reativar o uso da replicação.

ANR0340E *comando: As operações de replicação de saída estão desativadas porque o banco de dados foi restaurado.*

Explicação

O banco de dados para esse servidor foi restaurado. Os dados que estavam nesse servidor, mas que não são mais referidos pelo banco de dados restaurado, não estão mais acessíveis. Para evitar que esse servidor exclua cópias de dados que poderiam existir nos servidores de replicação de destino, as operações de replicação originando desse servidor são desativadas.

Ação do Sistema

O processamento é finalizado.

Resposta do Usuário

Desativar a replicação após uma restauração do banco de dados é uma etapa de precaução para alertar o usuário sobre o potencial de um banco de dados restaurado poder conter inventário de nó que pode resultar na perda de dados do espaço no arquivo em um servidor de replicação de destino que esteja usando a replicação de nó. Se a replicação não tiver sido concluída nesse servidor antes da do banco de dados, emita o comando ENABLE REPLICATION para continuar as operações de replicação.

Para preservar os dados que existem nos servidores de replicação de destino, determine se as cópias dos dados que estão no servidor de replicação de destino são necessárias. Se forem, você deverá replicar dados que estão no servidor de replicação de destino para o servidor de replicação de origem. Após a replicação ser concluída, emita o comando ENABLE REPLICATION para retomar as operações de replicação.

Por exemplo, suponha que PRODSRV seja o servidor de replicação de origem. Os dados que pertencem ao nó de cliente NODE1 foram replicados de PRODSRV para DRSRV, o servidor de replicação de destino. O banco de dados no PRODSRV foi restaurado.

Para retomar a replicação, conclua as seguintes etapas:

1. No PRODSRV e DRSRV, remova NODE1 da replicação emitindo o seguinte comando: REMOVE REPLNODE NODE1.
2. Atualize as definições de NODE1. Quando a replicação ocorrer, DRSRV enviará os dados para PRODSRV que foram perdidos devido à restauração do banco de dados.
 - a. No DRSRV, emita o seguinte comando: UPDATE NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED REPLMODE=SYNCSND.
 - b. No PRODSRV, emita o seguinte comando: UPDATE NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED REPLMODE=SYNCRECEIVE.
3. No DRSRV, configure as regras de replicação para que correspondem àquelas no PRODSRV. Por exemplo, se você arquivar apenas dados que estavam sendo replicados de PRODSRV para DRSRV, configure as regras no DRSRV para replicar apenas os dados do archive do DRSRV para PRODSRV. Os dados de backup e gerenciado por espaço não serão replicados para PRODSRV.
4. No DRSRV, configure o servidor de replicação de destino emitindo o seguinte comando: SET REPLSERVER PRODSRV.
5. No DRSRV, replique dados que pertencem a NODE1 emitindo o seguinte comando: REPLICATE NODE

NODE1. O processamento de replicação altera o modo de replicação de NODE1 para SEND no DRSRV e para RECEIVE no PRODSRV.

6. No PRODSRV e DRSRV, remova NODE1 da replicação emitindo o seguinte comando: REMOVE REPLNODE NODE1.
7. Atualize as definições de NODE1:
 - a. No PRODSRV, emita o seguinte comando:
UPDATE NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED
REPLMODE=SYNCSND.
 - b. No DRSRV, emita o seguinte comando: UPDATE
NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED
REPLMODE=SYNCRECEIVE.
8. No PRODSRV, ative a replicação emitindo o seguinte comando: ENABLE REPLICATION.
9. No PRODSRV, replique dados que pertencem a NODE1 emitindo o seguinte comando: REPLICATE NODE NODE1. O processamento de replicação altera o modo de replicação de NODE1 para SEND no PRODSRV e para RECEIVE no DRSRV.

A configuração de replicação original é restaurada. PRODSRV tem todos os dados que foram perdidos devido à restauração do banco de dados.

LEMBRE-SE: Para replicar dados que estavam no DRSRV, você configura o servidor de replicação de destino para PRODSRV. Na sua configuração original, se você estava replicando dados do DRSRV para outro servidor, por exemplo, BKUPDRSRV, você deverá reconfigurar o servidor de replicação de destino. Para reconfigurar o servidor de replicação de destino, emita o seguinte comando em DRSRV: SET REPLSERVER BKUPDRSRV.

ANR0341E	<i>command com a palavra-chave keyword não será permitido quando a proteção de retenção de dados do archive estiver ativada.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especificado com a palavra-chave especificada não é permitido quando a proteção de retenção de dados do archive está ativada no servidor.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0343W	<i>O espaço no arquivo nome do espaço no arquivo não pôde ser criado pelo nó \$\$_TSMDBMGR_\$\$.</i> <i>O nome do nó \$\$_TSMDBMGR_\$\$</i>
-----------------	--

é reservado para IBM Spectrum Protect backup e restauração de banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

O nó \$\$_TSMDBMGR_\$\$ é usado somente para backup ou restauração do banco de dados IBM Spectrum Protect. O servidor não cria um espaço no arquivo com esse nó especial pois não há backup ou restauração de banco de dados em execução.

Resposta do Usuário

Utilize outro nome de nó para criar esse espaço no arquivo.

ANR0344E	<i>O servidor falhou ao reiniciar o banco de dados. O valor ARCHIVELOGDIR ausente no arquivo de opções do servidor.</i>
-----------------	--

Explicação

Ao tentar restaurar o banco de dados, o servidor IBM Spectrum Protect detectou um valor omisso para ARCHIVELOGDIR no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O banco de dados do servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Antes de emitir o comando novamente para restaurar o banco de dados, verifique os seguintes itens:

- Certifique-se de que a opção ARCHIVELOGDIR tenha um valor válido.
- Assegure-se de que o comando esteja utilizando o arquivo de opções correto para o servidor. Se você estiver utilizando a opção -o com o comando para especificar um arquivo de opções do servidor, assegure-se de que o nome e o local do arquivo estejam corretos.

ANR0345E	<i>O gerenciador de banco de dados não poderá iniciar enquanto o arquivo file name existir.</i>
-----------------	--

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Remova ou renomeie o arquivo especificado e reinicie o servidor.

ANR0347E	O banco de dados <i>nome do banco de dados</i> que está reportando uma unidade está inválido e o banco de dados não pode ser removido.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar o administrador que o servidor detectou que a API está reportando uma condição de unidade inválida durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Verifique o banco de dados, corrija o problema e, então, emita o comando novamente.

ANR0358E	Inicialização do banco de dados falhou: memória suficiente não está disponível.
-----------------	--

Explicação

Durante a inicialização do servidor, o banco de dados do servidor não consegue inicializar porque não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A inicialização falha.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais memória para o servidor.

ANR0361I	A recuperação está em andamento após uma falha do banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Durante a inicialização do servidor, o gerenciador do banco de dados indicou que o banco de dados requer a recuperação das falhas. Uma falha do banco de dados pode ocorrer no caso de uma indisponibilidade de energia ou outra finalização anormal do gerenciador do banco de dados. A recuperação da falha pode demorar tempo extensivo, dependendo de quantas transações no log necessitarem de exame.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é atrasada enquanto o banco de dados é recuperado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR0365E	O banco de dados <i>nome do banco de dados</i> está atualmente em uso e não pode ser removido.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar o administrador de que o servidor detectou que o banco de dados está atualmente em uso durante um processo REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Elimine todas as conexões com o banco de dados e emita o comando novamente.

ANR0366I	O banco de dados <i>database name</i> foi removido com êxito.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar o administrador de que o servidor foi removido do banco de dados do servidor com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

O banco de dados do servidor foi removido. Para executar o servidor IBM Spectrum Protect, você precisa formatar um novo banco de dados usando o comando 'DSMSERV FORMAT'.

ANR0367W	O servidor falhou a formatar o banco de dados <i>database name</i>. Esse nome de banco de dados já existe.
-----------------	---

Explicação

Ao tentar formatar um banco de dados, o servidor IBM Spectrum Protect descobriu que esse nome de banco de dados já existe.

Ação do Sistema

A formatação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Antes de emitir novamente o comando para formatar um novo banco de dados, verifique os seguintes itens:

- Remova o banco de dados antigo utilizando o comando 'DSMSERV REMOVEDB DB_NAME'.
- Assegure-se de que o comando esteja utilizando o arquivo de opções correto para o servidor. Se você estiver utilizando a opção -o com o comando para especificar um arquivo de opções do servidor, assegure-se de que o nome e o local do arquivo estejam corretos.

ANR0369I **Parando o gerenciador de banco de dados devido a um encerramento do servidor.**

Ação do Sistema

Parando o gerenciador de banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0370E **Diagnóstico(ID) Durante a operação de formatação, o servidor não pode criar arquivos em um ou mais diretórios especificados para tipo de log. Certifique-se de que o sistema de arquivo em que o diretório está localizado tenha espaço suficiente.**

Explicação

Não há espaço disponível para o servidor gravar dados no diretório.

Ação do Sistema

A operação de formatação pára.

Resposta do Usuário

Antes de emitir novamente o comando para formatar um novo banco de dados, verifique os seguintes itens:

- Verifique se a operação de formatação criou um banco de dados, mas não removeu o banco de dados após a falha. Se o banco de dados foi criado, mas não foi removido, use o utilitário DSMSERV REMOVEDB db_name para removê-lo.
- Verifique se há espaço disponível para os diretórios especificados para ACTIVELOGDIR,

ARCHIVELOGDIR e ARCHFAILOVERLOGDIR.

Certifique-se de que a quantidade de espaço atenda aos requisitos. Por exemplo, o diretório para ACTIVELOGDIR deve ter pelo menos 8 GB de espaço disponível.

- Remova os arquivos que estão nos diretórios que você deseja usar para os logs de recuperação.

ANR0371E **Erro ao configurar a variável de ambiente nome da variável de ambiente com o valor valor - código de retorno valor do código de retorno.**

Explicação

O servidor não pode configurar o conteúdo da variável de ambiente no sistema operacional como o valor especificado na mensagem. O código de retorno na mensagem é o último código de erro configurado no sistema operacional. O código de retorno ou o último código de erro é um código de erro do sistema como um resultado da chamada de função falha para configurar a variável de ambiente.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Consulte a lista de códigos de erro do sistema, fornecida pelo sistema operacional, para determinar a causa do problema. Resolva o problema e repita a operação do servidor.

ANR0372E **O banco de dados nome do banco de dados está danificado atualmente e não pode ser removido.**

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar ao administrador que o servidor detectou que o banco de dados está danificado durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Verifique o banco de dados, corrija o problema e, então, emita o comando novamente.

ANR0373E **O banco de dados nome do banco de dados está reportando um erro**

de Arquivo e não pode ser removido.

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar ao administrador que o servidor detectou que o banco de dados está reportando um erro de Arquivo durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Verifique o banco de dados, corrija o problema e, então, emita o comando novamente.

ANR0374E	O banco de dados <i>nome do banco de dados</i> é inválido e não pode ser removido.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar ao administrador que o servidor detectou que a API está reportando um erro de BD Inválido durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Verifique o banco de dados, corrija o problema e, então, emita o comando novamente.

ANR0375E	O banco de dados <i>nome do banco de dados</i> está reportando um erro de autorização e não pode ser removido.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar ao administrador que o servidor detectou que o banco de dados está reportando um erro de autorização durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Verifique o banco de dados, corrija o problema e, então, emita o comando novamente.

ANR0376E

O banco de dados *nome do banco de dados* não foi localizado e não pode ser removido.

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar ao administrador que o servidor detectou que a API que está reportando o BD não pode ser localizada durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Verifique o banco de dados, corrija o problema e, então, emita o comando novamente.

ANR0377E	O banco de dados <i>nome do banco de dados</i> está reportando uma unidade que não foi localizada e não pode ser removido
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar ao administrador que o servidor detectou que a API está reportando uma unidade de banco de dados que não pode ser localizada durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB pára.

Resposta do Usuário

Verifique o banco de dados, corrija o problema e, então, emita o comando novamente.

ANR0378W	O banco de dados <i>nome do banco de dados</i> está reportando uma unidade que não foi localizada e não pode ser removido
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é emitida para notificar ao administrador que o servidor detectou que a API está reportando um aviso durante um processo de REMOVE DB.

Ação do Sistema

O servidor REMOVE DB foi concluído com êxito.

Resposta do Usuário

O comando para eliminar o banco de dados foi concluído com êxito, entretanto, há alguns nós onde o alias do banco de dados ou nome do banco de dados não foi localizado. É possível que o DROP DATABASE AT NODE já tenha sido executado nesses nós.

ANR0379W	Foi encontrada uma situação de conflito do banco de dados do servidor; o pedido de trava para uma trava <i>nome da trava</i>, <i>nome da chave</i> será negado para resolver o conflito.
-----------------	---

Explicação

O servidor detectou uma situação de bloqueio entre vários processos que estão tentando acessar as informações do banco de dados. Um pedido de bloqueio para um dos processos será negado, para processar o bloqueio do banco de dados. Quando os processos do servidor encontram um conflito do banco de dados, eles normalmente tentam executar novamente a função que estava em andamento quando o conflito foi encontrado. Nem todos os processos podem tentar explicitamente uma operação novamente. Por exemplo, eventualmente será feita nova tentativa de migração e solicitação. Entretanto, um processo, como a exclusão de um volume executada em uma macro, será repetido apenas se o comando delete for emitido novamente na macro ou na linha de comandos.

Ação do Sistema

Um pedido de bloqueio falha para um dos processos bloqueados. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se um processo puder ser tentado novamente (como migração), monitore a tentativa de repetição para ser se é bem-sucedida. Se o processo ou comando não puder ser tentado novamente, emita novamente o comando ou a macro que causou a ação.

Considere os outros processos que estão sendo executados no momento em que o conflito é relatado. Por exemplo, se um processo for iniciado manualmente, diferentemente de uma execução como parte de suas tarefas de manutenção do servidor de planejamento regulares, esse processo pode ter causado o conflito. Pode ser necessário ajustar o planejamento de suas tarefas de manutenção de servidor para evitar o problema.

ANR0387I	Avaliando o nó <i>nome do nó</i> utilizando o agente de armazenamento <i>agente de</i>
-----------------	---

armazenamento para movimentação de dados sem LAN.

Explicação

O servidor está avaliando se o nó e o agente de armazenamento podem utilizar conjuntos de armazenamento capazes de movimentação de dados sem LAN.

Ação do Sistema

O servidor avalia os destinos do conjunto de armazenamento disponíveis para esse nó e relata quais conjuntos de armazenamento podem ou não ser utilizados para movimentação de dados sem LAN.

Resposta do Usuário

Reveja os resultados deste processamento para determinar se o ambiente apropriado sem LAN está configurado.

ANR0388I	O nó <i>node name</i> usando o agente de armazenamento <i>storage agent</i> tem conjuntos de armazenamentos <i>capable count</i> capazes de movimentação de dados sem LAN e conjuntos de armazenamentos <i>not capable count</i> que não são capazes de movimentação de dados sem LAN.
-----------------	---

Explicação

O servidor concluiu a avaliação dos destinos dos conjuntos de armazenamento sem LAN e com LAN para este nó utilizando este agente de armazenamento. O servidor determinou que existem *contagem de aptos* conjuntos de armazenamento que estão aptos para a movimentação de dados sem LAN. Ele também determinou que existem *contagem de não aptos* conjuntos de armazenamento que não podem ser utilizados para a movimentação de dados sem LAN.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Reveja as outras mensagens emitidas para determinar quais conjuntos de armazenamento estão aptos ou não para movimentação de dados sem LAN para este nó, utilizando esse agente de armazenamento.

ANR0389W	O nó <i>node name</i> possui restrições do caminho de dados.
-----------------	---

Explicação

O *node name* possui restrições de caminho de dados. O nó registrado tem o caminho de gravação de dados e/ou o caminho de leitura de dados definidos para não permitir operações sem LAN.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY NODE *nome do nó* F=D e avalie as definições dos caminhos de leitura e gravação de dados. Para armazenar ou ler dados utilizando a movimentação de dados sem LAN, defina o caminho de gravação de dados para ANY ou LANFREE.

ANR0390W	Foi encontrada uma situação de conflito do banco de dados do servidor; o pedido de trava para a transação ID da transação será negado.
-----------------	---

Explicação

O servidor detectou uma situação de conflito entre vários processos que estavam tentando acessar as informações do banco de dados. Um pedido de trava para um dos processos será negado, para resolver o conflito do banco de dados. Quando os processos do servidor encontram um bloqueio do banco de dados, eles normalmente tentam executar novamente a função que estava em andamento quando o bloqueio foi encontrado. Nem todos os processos podem tentar explicitamente uma operação novamente. Por exemplo, eventualmente será feita nova tentativa de migração e solicitação. Entretanto, um processo, como a exclusão de um volume executada em uma macro, será repetido apenas se o comando delete for emitido novamente na macro ou na linha de comandos.

Ação do Sistema

Um pedido de bloqueio falha para um dos processos bloqueados. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se um processo puder ser repetido (como a migração), então monitore a nova tentativa para ver se ela teve êxito ou não. Se falhar, entre em contato com um representante técnico. Se o processo ou o comando não puder ser repetido automaticamente, reemita o comando ou a macro que provocou a ação. Se falhar novamente, entre em contato com um representante técnico para obter suporte para isolar melhor a condição de bloqueio.

ANR0396I

Sessão *session number* iniciada para o servidor *server name* (*server's platform*) (*communication method conexão info*) para *purpose*.

Explicação

Foi iniciada uma nova sessão com o servidor por meio do servidor especificado com o objetivo estabelecido. O número da sessão, o tipo de plataforma do servidor e o método de comunicação usados por esta sessão são incluídos na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor inicia uma sessão de comunicações para atender o cliente administrador.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0397I	A sessão <i>número da sessão</i> para o nó <i>nó_agente</i> iniciou uma sessão de proxy para o nó <i>nó_de_destino</i>.
-----------------	--

Explicação

Uma sessão cliente iniciou operações de proxy.

Ação do Sistema

O servidor concedeu uma sessão de proxy para um nó de cliente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0398W	A sessão <i>número da sessão</i> para o nó <i>nó_agente</i> falhou ao iniciar uma sessão de proxy para o nó <i>nó_de_destino</i>.
-----------------	--

Explicação

Uma sessão cliente tentou iniciar uma operação de proxy. O servidor não pôde processar o pedido do cliente. Isto ocorre se o nó agente não tiver uma associação de proxy ao nó de destino.

Ação do Sistema

O servidor bloqueia a tentativa de autorização do proxy.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0399I **A sessão número da sessão para o nó *nó_agente* finalizou uma sessão de proxy para o nó *nó_de_destino*.**

Explicação

Uma sessão de proxy foi finalizada. O servidor finalizará a sessão se houver um erro no protocolo. Por outro lado, o cliente também pode finalizar a sessão.

Ação do Sistema

O servidor ou o cliente finalizou uma sessão de proxy para um nó de cliente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0400I **Sessão número da sessão iniciada para o nó *nome do nó* (plataforma cliente) (método de comunicação).**

Explicação

Uma nova sessão cliente foi iniciada pelo nó especificado. O número da sessão, o tipo de plataforma do cliente e o método de comunicação utilizados por esta sessão estão adicionados na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor inicia uma sessão de comunicações para atender ao nó de cliente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0401W **Sessão *session number* para o administrador *admin name* (client platform) recusada - a versão do servidor é de um nível inferior à versão desse cliente.**

Explicação

O servidor recusa uma sessão administrativa do cliente porque o nível de versão do programa cliente é mais recente que o suportado pelo programa cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aplique uma atualização no programa do servidor para torná-lo compatível com o programa mais recente do

cliente ou utilize um programa mais antigo no cliente para contatar o servidor.

ANR0402I **Sessão número da sessão iniciada para o administrador *ID do administrador* (plataforma do administrador) (método de comunicação).**

Explicação

Uma nova sessão cliente administrador foi iniciada pelo administrador especificado. O número da sessão, o tipo de plataforma do administrador e o método de comunicação usados por esta sessão estão incluídos na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor inicia uma sessão de comunicações para atender o cliente administrador.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0403I **Sessão número da sessão encerrada para o nó *nome do nó* (plataforma cliente).**

Explicação

Uma sessão cliente foi concluída normalmente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0404W **Sessão *session number* para o administrador *admin name* (client platform) recusada - o cliente é de um nível inferior a essa versão do servidor.**

Explicação

O servidor recusa a sessão administrativa do cliente porque o nível de versão do programa cliente é mais antigo que a versão suportada pelo programa cliente. Para alguns problemas (como a correção de compressão), quando o cliente administrador se conecta ao servidor usando o cliente mais novo, o servidor grava esse fato e não permite que esse cliente administrador faça backoff dessa versão do cliente para uma que não inclui a correção.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aplique uma atualização no programa do cliente para torná-lo compatível com o programa mais recente do servidor.

ANR0405I	Sessão número da sessão encerrada para o administrador ID do administrador (plataforma cliente).
-----------------	---

Explicação

Uma sessão de cliente administrativo foi concluída normalmente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0406I	Sessão número da sessão iniciada para o nó nome do nó (plataforma cliente) (método de comunicação endereço de comunicação).
-----------------	--

Explicação

Uma nova sessão cliente foi iniciada pelo nó especificado. O número da sessão, tipo de plataforma do cliente, método de comunicação e endereço utilizado por esta sessão estão adicionados na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor inicia uma sessão de comunicações para atender ao nó de cliente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0407I	A sessão número da sessão iniciada para o administrador ID do administrador (plataforma do administrador) (método de comunicação endereço de comunicação).
-----------------	---

Explicação

Uma nova sessão cliente administrador foi iniciada pelo administrador especificado. O número da sessão,

tipo de plataforma do administrador, método de comunicação e endereço usado por esta sessão são incluídos na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor inicia uma sessão de comunicações para atender o cliente administrador.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0408I	A sessão número da sessão iniciada para o servidor nome do servidor (plataforma do servidor) (método de comunicação) para propósito.
-----------------	---

Explicação

Foi iniciada uma nova sessão com o servidor por meio do servidor especificado com o objetivo estabelecido. O número da sessão, o tipo de plataforma do servidor e o método de comunicação usados por esta sessão são incluídos na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor inicia uma sessão de comunicações para atender o cliente administrador.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0409I	Sessão número da sessão encerrada para o servidor nome do servidor (plataforma cliente).
-----------------	---

Explicação

Um servidor foi concluído normalmente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0410E	Operação EXPORTAR para o servidor nome do servidor rejeitada - o administrador administrador não está autorizado a executar a operação de importação no servidor de destino.
-----------------	---

Explicação

Uma operação de exportação para o servidor nomeado foi rejeitada, pois o administrador que emite o comando export não está definido no servidor de destino ou não tem autoridade suficiente para executar a operação de importação no servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0411I ***A sessão número da sessão do administrador nome do administrador efetuou login como nó nome do nó e restaurou ou recuperou o objeto tipo de objeto: nó nome do nó, área de arquivos nome da área de arquivos, objeto nome do objeto.***

Explicação

Esta mensagem registra informações sobre um objeto que foi restaurado ou recuperado por um administrador com login efetuado para um nó.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0412I ***Sessão número da sessão para o nó nome de nó(Userid=user id), restaurou ou recuperou tipo de objeto do objeto: nó nome de nó, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, objeto nome do objeto.***

Explicação

Essa mensagem registra informações para o log de atividades sobre um objeto que foi restaurado ou recuperado por um usuário registrado para um nó. Um ID do usuário sem nenhum valor indica que o usuário raiz ou administrativo na plataforma iniciou a restauração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0413I ***A sessão número da sessão para o administrador nome do administrador com login efetuado como o nó nome do nó está restaurando o conjunto de backups: nó nome do nó, conjunto nome do espaço no arquivo.***

Explicação

Esta mensagem registra informações sobre um conjunto de backups restaurado por um administrador com login efetuado para um nó.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0414I ***A sessão número da sessão para o nó nome do nó está restaurando o conjunto de backups: nó nome do nó, conjunto nome da área de arquivo.***

Explicação

Esta mensagem registra informações sobre um conjunto de backups restaurado por um nó.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0415I ***A sessão session number com proxy pelo storage agent name foi iniciada para o nó node name.***

Explicação

Essa sessão é iniciada para o nó indicado e o agente de armazenamento age como o proxy para o nó. As sessões de nó de cliente são utilizadas para desempenhar operações LAN-free entre o cliente e o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0416W **Sessão número da sessão para o nó nome de nó não permitida para a operação utilizando o caminho de transferência de dados caminho.**

Explicação

Esta sessão tentou essa operação utilizando o caminho de transferência de dados especificado. Essa operação não é permitida para esse cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita QUERY NODE FORMAT=DETAILED para esse nó para ver as definições atuais de DATA WRITE PATH ou DATA READ PATH. Essas configurações determinam se uma operação fornecida é permitida utilizando um caminho de transferência de dados específico. Se esse nó de cliente precisar permissão para desempenhar a operação utilizando o caminho de transferência de dados, o comando UPDATE NODE deve ser utilizado para a correção dessa situação.

ANR0417W **Sessão número da sessão para o nó nome de nó finalizada - caminho de transferência de dados não permitido.**

Explicação

Essa sessão tentou uma operação que precisava de um caminho de transferência de dados que esse nó não tem permissão para utilizar.

Ação do Sistema

Esta sessão cliente termina.

Resposta do Usuário

Consulte a mensagem ANR0416W que foi emitida para essa sessão cliente para determinar a operação e o caminho de transferência de dados que foi tentado.

ANR0418W **A sessão número da sessão para o administrador nome do administrador (plataforma cliente) foi recusada devido à submissão de senha inválida.**

Explicação

O servidor recusa um pedido de iniciar uma sessão cliente porque uma senha inválida foi submetida pelo cliente durante o processamento de login.

Ação do Sistema

O servidor continuará a negar tentativas de acesso a este cliente até que seja submetida uma senha válida.

Resposta do Usuário

Digite a senha apropriada. Caso tenha esquecido a senha, entre em contacto com um administrador autorizado, que possa atribuir uma nova senha utilizando o comando UPDATE ADMIN.

ANR0419W **O ID de usuário ID administrativo do cliente administrativo não pode ser utilizado quando a autenticação está ativada.**

Explicação

O servidor recusa um pedido para uma sessão cliente (administrativo) porque o ID de usuário especificado não pode ser utilizado quando a autenticação de IDs está ocorrendo. SERVER_CONSOLE é um ID administrativo que tem esta restrição.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize um ID administrativo que tenha sido registrado para este servidor e que possua uma senha.

ANR0420W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - servidor desativado para acesso de usuários.**

Explicação

O servidor recusa um pedido de uma sessão cliente (backup-arquivamento) porque atualmente o servidor está desativado para acesso de clientes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Clientes administrativos têm permissão de acesso ao servidor.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado deve emitir o comando ENABLE SESSION antes do nó do cliente ter o acesso permitido para o servidor.

ANR0421W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - violação de protocolo de login.**

Explicação

O servidor recusa um pedido para uma sessão cliente porque o protocolo de login foi violado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Este erro é normalmente o resultado de um erro da programação do cliente cuja letra do login foi incorretamente formatada e devolvida para o servidor. Este erro também pode ocorrer quando o servidor é contactado por um aplicativo que não é parte deste produto.

ANR0422W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - nome do nó não registrado.**

Explicação

O servidor recusa um pedido de iniciar uma sessão cliente porque o nome do nó de cliente não está registrado no banco de dados do servidor. Em servidores mais recentes que operam com novos clientes, o campo de plataforma do cliente contém o método e o endereço de comunicação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Registre o nome do nó com o servidor antes de estabelecer uma sessão. Se o servidor estiver executando com registro OPEN, não ser necessária nenhuma ação; o cliente solicitará uma senha ao usuário e registrará o cliente no servidor. Se o registro CLOSED estiver ativo no servidor, um administrador autorizado deverá utilizar o comando REGISTER NODE para registrar o nome do nó de cliente no servidor.

ANR0423W **Sessão número da sessão para o administrador ID do administrador (plataforma cliente) recusada - nome do administrador não registrado.**

Explicação

O servidor recusa um pedido de iniciar uma sessão administrativa porque o nome do administrador não está registrado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Registre o nome do administrador no servidor antes de estabelecer uma sessão. Um administrador autorizado deve utilizar o comando REGISTER ADMIN para registrar o administrador no servidor.

ANR0424W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - senha inválida submetida.**

Explicação

O servidor recusa um pedido de iniciar uma sessão cliente porque uma senha inválida foi submetida pelo cliente durante o processamento de login. O servidor continuará a negar tentativas de acesso a este cliente até que seja submetida uma senha válida. Em servidores mais recentes que operam com novos clientes, o campo de plataforma do cliente contém o método e o endereço de comunicação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Digite a senha apropriada. Se o usuário esqueceu a sua senha, um administrador autorizado pode atribuir uma nova senha utilizando o comando UPDATE NODE.

ANR0425W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) recusada - a senha do nó expirou.**

Explicação

O servidor recusa a sessão especificada porque a senha do nó de cliente expirou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Ao receber esta condição de erro, o programa do cliente é reconectado imediatamente ao servidor,

especificando uma sessão de atualização de senha e solicita uma nova senha ao usuário. Depois que o usuário digitar uma nova senha, o cliente é reconectado ao servidor para operações normais. Como alternativa, um administrador autorizado pode atualizar a senha do cliente utilizando o comando UPDATE NODE.

ANR0426W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - abertura de registro não permitida.**

Explicação

O servidor recusa uma sessão cliente porque uma ação de abrir registro foi tentada e o servidor está executando com registro CLOSED.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Solicite que um administrador autorizado submeta o pedido utilizando o comando REGISTER NODE ou REGISTER ADMIN.

ANR0427W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - a versão do servidor é anterior à versão deste cliente.**

Explicação

O servidor recusa uma sessão cliente porque o nível da versão do programa do cliente é mais nova do que a versão suportada pelo programa do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aplique uma atualização no programa do servidor para torná-lo compatível com o programa mais recente do cliente ou utilize um programa mais antigo no cliente para contatar o servidor.

ANR0428W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - a versão do cliente é anterior à versão deste servidor.**

Explicação

O servidor recusa uma sessão do cliente porque o nível da versão do programa cliente é mais antigo do que a versão suportada pelo programa do servidor.

Para alguns problemas (como a correção de compactação), quando um nó faz conexão com o servidor utilizando o novo cliente, o servidor registra este fato e não permite que este nó retorne a versão deste cliente para uma versão que não inclui a correção.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aplique uma atualização no programa do cliente para torná-lo compatível com o programa mais recente do servidor.

ANR0429W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - máximo de sessões do servidor (máximo de sessões permitidas) excedido.**

Explicação

O cliente recusa a sessão cliente ou administrativa especificada porque o número máximo de sessões clientes concorrentes foi excedido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se necessário, aumente o número máximo de sessões permitidas. Para isso, atualize o valor do parâmetro MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor e reinicialize o servidor com o arquivo de opções atualizado. Observe que aumentar o valor MAXSESSIONS requer recurso de memória adicional no servidor. É possível tentar a conexão novamente mais tarde.

ANR0430W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - o nome do nó está bloqueado.**

Explicação

O servidor recusa a sessão do cliente especificada porque o nó está bloqueado no acesso ao servidor (com o comando LOCK NODE ou pelo servidor de diretório LDAP).

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Antes de o nó de cliente obter permissão para acessar o servidor, um administrador apropriadamente autorizado deve desbloquear o nó. Os nós usando a autenticação LOCAL podem ser desbloqueados com o comando UNLOCK NODE. Os nós usando a autenticação LDAP podem ser desbloqueados a partir do servidor de diretório LDAP.

ANR0431W **Sessão número da sessão recusada - administrador ID do administrador (plataforma cliente) bloqueado.**

Explicação

O servidor recusa a sessão administrativa especificada porque o administrador está bloqueado no acesso ao servidor (com o comando LOCK ADMIN ou pelo servidor de diretório LDAP).

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Antes de o administrador obter permissão para acessar o servidor, um administrador apropriadamente autorizado deve desbloquear o administrador. Os administradores usando a autenticação LOCAL podem ser desbloqueados com o comando UNLOCK ADMIN. Os administradores usando a autenticação LDAP podem ser desbloqueados a partir do servidor de diretório LDAP.

ANR0432W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - memória insuficiente.**

Explicação

O servidor encerra a sessão especificada porque não existe memória suficiente (memória virtual) disponível.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0433W **A sessão número da sessão para o nó ou ID de administrador (plataforma do cliente) foi recusada por causa de espaço**

insuficiente do log de recuperação.

Explicação

Se um log for executado sem espaço, a transação atual será recuperada. O servidor emite uma mensagem de erro e para. Não é possível reiniciar o servidor até o tamanho do log de recuperação ser aumentado.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Monitorar logs de archive e logs ativos. Se o espaço do log de recuperação for insuficiente, monitore o espaço do log de archive primeiro. Se o espaço do log de archive estiver cheio ou quase cheio, execute um backup completo de banco de dados para remover os logs de archive e considere a possibilidade de incluir mais espaço em disco para o diretório do log de archive. Se o espaço do log de archive não estiver cheio e o espaço do log ativo estiver cheio ou quase cheio, atualize o valor da opção ACTIVELOGSIZE no arquivo dsmserv.opt. Configure o valor da opção ACTIVELOGSIZE para o novo tamanho máximo do log ativo.

ANR0434W **A sessão número da sessão para o nó ou ID de administrador (plataforma do cliente) foi recusada por causa de espaço insuficiente do banco de dados.**

Explicação

O servidor encerra a sessão de cliente ou administrativa especificada por causa de espaço insuficiente do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão, mas continua a operação.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE. Inclua um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR0435W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - erro interno detectado.**

Explicação

O servidor encerra a sessão especificada porque foi detectado um erro lógico interno.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Para determinar a origem do erro, o administrador pode examinar mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem. O comando QUERY ACTLOG pode ser usado para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0437W	A sessão número da sessão, nó nome do nó de cliente (plataforma cliente) encontrou um erro interno no servidor durante a verificação de conformidade da licença.
-----------------	---

Explicação

O servidor encontrou um erro interno ao determinar se o servidor obedece aos termos da licença.

Ação do Sistema

A sessão cliente é encerrada.

Resposta do Usuário

Utilize os comandos QUERY LICENSE e QUERY STATUS para determinar se o servidor obedece aos termos da licença. Inicie um processo AUDIT LICENSES para reajustar as informações sobre a licença do servidor. Quando este processo for concluído, você poderá reiniciar a sessão. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

ANR0438W	Sessão número da sessão de operação de arquivamento para o cliente nome do nó cliente (plataforma cliente) foi negada - O servidor não está em conformidade com os termos da licença.
-----------------	--

Explicação

O servidor recusa uma operação de arquivamento para o cliente porque a configuração do servidor atual não está em conformidade com os termos da licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os clientes podem realizar qualquer ação, exceto backup ou arquivamento.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY LICENSE para determinar os termos da licença que não estão mais em conformidade.

ANR0439W	A operação de backup da sessão session number para o cliente client node name (client platform) foi negada. O servidor não está em conformidade com os termos de licença.
-----------------	--

Explicação

O servidor recusa uma operação de backup para o cliente porque a configuração do servidor atual não está em conformidade com os termos da licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os clientes podem realizar qualquer ação, exceto backup ou arquivamento.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY LICENSE para determinar os termos da licença que não estão mais em conformidade.

ANR0440W	Erro de protocolo na sessão session number do nó client node name (client platform) cabeçalho do verbo inválido recebido.
-----------------	--

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo na sessão especificada porque um cabeçalho de verbo inválido foi recebido do cliente. Cabeçalhos de verbo sempre precedem comunicações enviadas do cliente para o servidor ou do servidor para o cliente.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o erro de programação no programa cliente, se ele tiver sido escrito em sua instalação utilizando verbos WDSF. Caso contrário, entre em contato com um representante técnico.

ANR0441W Erro de protocolo na sessão *session number* do nó *client node name (client platform)* comprimento de dados inválido recebido.

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo na sessão especificada porque um comprimento de verbo inválido foi recebido do cliente.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o erro de programação no programa cliente, se ele tiver sido escrito em sua instalação utilizando verbos WDSF. Caso contrário, entre em contato com um representante técnico.

ANR0442W Erro de protocolo na sessão *session number* do nó *client node name (client platform)* comutador de modo de fluxo inválido.

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo na sessão especificada porque o cliente tentou uma operação de fluxo ilegal.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o erro de programação no programa cliente caso ele tenha sido gravado por sua instalação. Caso contrário, entre em contato com um representante técnico.

ANR0443W Erro de protocolo na sessão *session number* do nó *client node name (client platform)* Campo "*field name*" inválido localizado no verbo "*verb name*" (deslocamento *offset position*).

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo na sessão especificada porque foi encontrado um campo inválido em um verbo enviado do nó de cliente.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o erro de programação no programa cliente, se ele tiver sido escrito em sua instalação utilizando verbos WDSF. Caso contrário, entre em contato com um representante técnico.

ANR0444W Erro de protocolo na sessão *session number* do nó *client node name (client platform)* verbo fora da sequência (tipo *verb name*) recebido.

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo na sessão especificada porque foi recebido um verbo que não segue a sequência de troca cliente-servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Se o cliente que gera o erro for um cliente API, entre em contato com o representante de serviço. Se o cliente que gera o erro for uma API cliente, entre em contato com o proprietário da API cliente. Se o cliente que gera o erro for um cliente criado por você utilizando verbos WDSF, corrija o erro de programação no seu programa cliente.

ANR0445W Erro de protocolo na sessão *session number* do nó *client node name (client platform)* tamanho máximo de transação de grupo excedido.

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo na sessão especificada porque o cliente tentou agrupar mais do que o máximo de operações de atualização de banco de dados em uma única transação de banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o erro de programação no programa cliente, se ele tiver sido escrito em sua instalação utilizando verbos WDSF. Caso contrário, entre em contato com um representante técnico.

ANR0446W **Sessão número da sessão, cliente nome do nó de cliente: método de compactação não suportado - Compactação forçada para OFF. Obtenha o nível mais recente do código do cliente.**

Explicação

O cliente está utilizando um método de compactação que não é mais suportado pelo Servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A operação de backup do cliente continua, sem compactar os dados.

Resposta do Usuário

O método de compactação utilizado pelo cliente não é mais suportado. Para utilizar compactação, o cliente precisa ser atualizado para um nível de serviço do cliente que suporte o método de compactação mais recente.

ANR0447W **A operação de migração de gerenciamento de espaço na sessão número da sessão para o cliente nome do nó cliente (plataforma cliente) foi negada - O servidor não está em conformidade com os termos da licença.**

Explicação

O servidor recusa uma operação de migração de gerenciamento de espaço do cliente porque a configuração do servidor atual não está em conformidade com os termos da licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os clientes podem realizar qualquer ação, exceto backup, arquivamento ou migração de arquivo gerenciado por espaço.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY LICENSE para determinar os termos da licença que não estão mais em conformidade.

ANR0448W **A operação de migração de gerenciamento de espaço na sessão número da sessão para o cliente nome do nó cliente (plataforma cliente) foi negada - o servidor não está licenciado para**

suporte de gerenciamento de espaço.

Explicação

O servidor recusa uma operação de migração de gerenciamento de espaço do cliente porque o servidor não está licenciado para suportar clientes gerenciados por espaço.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

As licenças para suportar clientes gerenciados por espaço podem ser obtidas de seu provedor de serviços ou revendedor. O comando REGISTER LICENSE pode ser utilizado com essas licenças para ativar o suporte de gerenciamento de espaço.

ANR0449W **A operação de migração de gerenciamento de espaço na sessão número da sessão para o cliente nome do nó cliente (plataforma cliente) viola os termos da licença do servidor - servidor não licenciado para suporte de gerenciamento de espaço.**

Explicação

O servidor avisa sobre uma operação de migração de gerenciamento de espaço do cliente porque o servidor não está licenciado para suportar clientes gerenciados por espaço.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

As licenças para suportar clientes gerenciados por espaço podem ser obtidas de seu provedor de serviços ou revendedor. O comando REGISTER LICENSE pode ser utilizado com essas licenças para ativar o suporte de gerenciamento de espaço.

ANR0450W **Sessão número da sessão para o servidor nome do servidor (plataforma cliente) recusada - nome do servidor não definido para comunicações entre servidores.**

Explicação

O servidor recusa um pedido para iniciar uma sessão de servidor porque o nome do servidor que realiza o pedido não está definido no banco de dados do servidor, ou a definição do servidor que realiza o pedido não possui um SERVERPASSWORD, ou uma senha ou nome do nó não estão configurados para a utilização de volume virtual no servidor de origem.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Registre o nome do servidor que realiza o pedido com o servidor antes de estabelecer uma sessão ou atualize a definição existente do servidor que realiza o pedido e defina uma SERVERPASSWORD. Um administrador autorizado deve utilizar o comando DEFINE SERVER ou UPDATE SERVER para registrar o servidor que realiza o pedido e para definir a senha. Para um ambiente de volume virtual, o servidor de origem deve ter uma definição para o servidor de destino que inclua um nome de nó e uma senha.

ANR0451W	Sessão número da sessão para o servidor nome do servidor (plataforma do servidor) recusada - senha inválida submetida.
-----------------	---

Explicação

O servidor recusa um pedido de inicialização de uma sessão de servidor devido à submissão de uma senha inválida durante o processamento de login. O servidor continuará a negar tentativas de acesso por aquele servidor, até que sejam submetidas senhas válidas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Defina as senhas adequadas. Se a senha foi alterada em qualquer um dos servidores, um administrador autorizado pode definir novas senhas, utilizando o comando UPDATE SERVER com o parâmetro SERVERPASSWORD.

ANR0452W	A sessão do servidor source server name foi recusada. O servidor source server name não está definido para comunicação servidor-para-servidor no servidor target server name.
-----------------	--

Explicação

O servidor recusa uma solicitação para iniciar uma sessão de servidor para servidor porque um nome do servidor não está definido no banco de dados do servidor ou a definição do servidor não possui um SERVERPASSWORD. As comunicações de servidor-para-servidor que usam o SERVERPASSWORD requerem que cada servidor tenha uma definição de servidor para o outro servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Registre os nomes de servidores com os dois servidores antes de estabelecer uma sessão ou atualize a definição existente do servidor e defina uma SERVERPASSWORD. Um administrador autorizado deve usar o comando DEFINE SERVER ou UPDATE SERVER para registrar os servidores e definir as senhas.

ANR0453W	Sessão do servidor para servidor recusada - nenhuma senha definida.
-----------------	--

Explicação

A sessão do servidor para o servidor não pode ser inicializada porque nenhuma senha do servidor foi definida para este servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Defina a senha do servidor com o comando SET SERVERPASSWORD e tente o comando novamente.

ANR0454E	Sessão rejeitada pelo servidor target server name, motivo: rejection reason.
-----------------	---

Explicação

O servidor tentou abrir a sessão com o servidor denominado. A sessão foi rejeitada pelo motivo indicado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique os dois servidores para acessar qualquer mensagem adicional que possa futuramente descrever o motivo pelo qual a sessão foi rejeitada. O motivo da rejeição estará no formato de "código de diagnóstico - motivo". O código de diagnóstico é destinado apenas para utilização de um representante de serviço. As respostas a seguir se aplicam aos motivos de rejeição especificados.

- Nenhum Recurso: Assegure-se de que o servidor de recebimento esteja ativado e tenha banco de dados, log e recurso de memória suficientes para suportar a sessão do servidor.
- Verificador expirado: assegure-se de que a senha do administrador seja atual em ambos os servidores.
- Administrador não registrado: assegure-se de que o administrador esteja registrado no servidor de destino.
- Sessões de entrada desativadas: assegure-se de que o servidor de destino não tenha desativado esse servidor com o comando `DISABLE SESSIONS SERVER`.
- Nível Baixo: assegure-se de que esse nível do servidor seja mantido com base no nível do servidor de destino.
- Administrador em uso: assegure-se de que o administrador não esteja sendo atualizado no servidor de destino.
- Idioma não disponível: assegure-se de que os idiomas necessários estejam instalados no servidor de destino.
- Administrador bloqueado: assegure-se de que o administrador não esteja bloqueado em nenhum servidor.
- Falha da Licença: assegure-se de que as licenças adequadas sejam registradas.
- Administrador na porta cliente: use o comando `UPDATE SERVER` para definir a porta de administrador para o servidor de destino.
- SSL Necessário: assegure-se de que o SSL esteja configurado corretamente.
- Falha na Autenticação: assegure-se de que todas as senhas tenham sido configuradas corretamente nos dois servidores. A senha para o servidor (definida por `SET SERVERPASSWORD` no servidor X) e a senha na definição do servidor (definida por `DEFINE` ou `UPDATE SERVER X SERVERPASSWORD=`) são a mesma senha.
- Falha na Verificação: use o comando `QUERY SERVER` para determinar se o `HLADDRESS` ou `LLADDRESS` do servidor de destino estão corretos. Se não estiverem corretos, corrija-os com o comando `UPDATE SERVER`. Se estiverem corretos, sincronize

novamente com o servidor de destino emitindo o comando `UPDATE SERVER FORCESYNC=YES`.

- Falha na Comunicação: assegure-se de que o servidor de destino esteja disponível e que o `TCPIP` esteja disponível em ambos os servidores. Use o comando `QUERY SERVER` para determinar se o `HLADDRESS` e `LLADDRESS` do servidor de destino estão corretos. Se não estiverem corretos, corrija-os com o comando `UPDATE SERVER`.
- Tipo de Nó: o tipo `TYPE` do nó registrado no servidor de destino não é o parâmetro `SERVER` ou `NODENAME` da definição do servidor no servidor de origem está incorreto.
- Erro interno: use as mensagens no servidor de destino para determinar o problema.

ANR0455W	Comando inválido <i>command name</i> para a sessão SNMP.
-----------------	---

Explicação

Uma sessão administrativa SNMP tentou executar um comando que não é uma invocação macro. Sessões administrativas SNMP são permitidas apenas para a emissão de comandos macro.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Digite comandos por meio da interface administrativa SNMP que sejam macros definidas no servidor.

ANR0456W	Sessão rejeitada para servidor <i>nome do servidor</i> - O nome do servidor em endereço de alto nível, endereço de baixo nível não corresponde.
-----------------	--

Explicação

O nome do servidor no endereço especificado não corresponde ao nome na definição de servidor. A conexão não é estabelecida.

Ação do Sistema

O servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que `HLADDRESS` e `LLADDRESS` no comando `define server` estejam corretos e que o nome do servidor que está sendo contactado corresponda ao nome utilizado no comando `DEFINE SERVER`.

ANR0457W **Sessão do servidor *nome do servidor* recusada - crossdefine não permitido neste servidor.**

Explicação

O servidor recusa um pedido de inicialização de uma sessão servidor a servidor para definição cruzada, pois esta não é permitida nesse servidor. O servidor negará quaisquer sessões para definição cruzada, até que a definição cruzada seja permitida no servidor. Os Agentes de armazenamento também podem solicitar sessões de servidor para servidor durante a configuração para acessar as bibliotecas por meio de servidores clientes de biblioteca ou servidores de bibliotecas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado deve utilizar o comando SET CROSSDEFINE ON para permitir o registro cruzado de servidores.

ANR0458S **O servidor *nome do servidor* não suporta acesso para o Agente de Armazenamento.**

Explicação

O agente de armazenamento tentou contatar um Servidor de Banco de Dados, mas o servidor contactado não estava no nível correto.

Ação do Sistema

O Agente de Armazenamento é encerrado.

Resposta do Usuário

Especifica um Servidor de Banco de Dados correto no arquivo devconfig para o Agente de Armazenamento.

ANR0459W **Erro de protocolo de autenticação na sessão *session number* para o nó *client node name (client platform)* - verbo fora da sequência (tipo *verb name*) recebido.**

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo na sessão especificada porque foi recebido um verbo que não segue a sequência de troca de autenticação cliente-servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Se o cliente que gera o erro for um cliente API, entre em contato com o representante de serviço. Se o cliente que gera o erro for uma API cliente, entre em contato com o proprietário da API cliente. Se o cliente que gera o erro é um cliente fornecido pela IBM, assegure-se de que ele esteja no nível de software atual.

ANR0460W **Abertura de registro falhou para a sessão *número da sessão* - o nome de nó *nome do nó (plataforma cliente)* já existe.**

Explicação

O servidor recusa uma sessão do cliente durante abertura de registro porque o cliente especificou um nome de nó que já está registrado no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O programa do cliente deve especificar um nome de nó diferente para o cliente no arquivo de opções do cliente.

ANR0461W **Falha no registro aberto para a sessão *número da sessão*, nó *nome do nó (plataforma cliente)* - a política de domínio STANDARD não existe.**

Explicação

O servidor recusa uma sessão cliente durante abertura de registro porque a política de domínio STANDARD não existe. Todos os nós adicionados ao banco de dados do servidor no registro de abertura estão atribuídos automaticamente à política de domínio STANDARD. Esta política de domínio deve ser definido e deve ter um conjunto de política ativo para suportar abertura de registro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você quer suportar abertura de registro, defina uma política de domínio utilizando o comando DEFINE DOMAIN com o nome STANDARD e ative um conjunto

de políticas válido no domínio. É possível emitir o comando UPDATE NODE para mover nós para políticas de domínios diferentes depois que os nós se registrarem por meio de abertura de registro.

ANR0462W	Falha na abertura de registro para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - nome de nó inválido.
-----------------	--

Explicação

O servidor recusa uma sessão cliente durante abertura de registro porque o nome de nó especificado pelo cliente não é válido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique um nome de nó no arquivo de opções do programa cliente que contém caracteres válidos e não excede o comprimento máximo.

ANR0463W	Falha na abertura de registro para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - senha inválida.
-----------------	---

Explicação

O servidor recusa uma sessão cliente durante abertura de registro porque o nome da senha especificado pelo cliente não é válido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique uma senha que utilize caracteres válidos e que seja menor que o comprimento máximo.

ANR0464W	Falha na abertura de registro para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - foi excedido o número de nós disponíveis nos termos da licença.
-----------------	---

Explicação

O servidor detectou uma tentativa de registrar mais nós do que o permitido pelos termos da licença atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando REGISTER NODE falha e o nó não é registrado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY LICENSE para determinar os termos da licença que não estão mais em conformidade.

ANR0465W	Falha no registro de abertura para sessão número de sessão para o nó nome de nó (plataforma cliente) - política de domínio STANDARD não possui um conjunto de política ATIVOS.
-----------------	---

Explicação

O servidor recusa uma sessão de cliente durante o registro de abertura porque a política de domínios STANDARD não possui um conjunto de políticas ativos. Todos os nós adicionados ao banco de dados do servidor no registro de abertura estão atribuídos automaticamente à política de domínio STANDARD. Esta política de domínio deve ser definido e deve ter um conjunto de política ativo para suportar abertura de registro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você quer suportar abertura de registro, defina uma política de domínio utilizando o comando DEFINE DOMAIN com o nome STANDARD e ative um conjunto de políticas válido no domínio. É possível emitir o comando UPDATE NODE para mover nós para políticas de domínios diferentes depois que os nós se registrarem por meio de abertura de registro.

ANR0466E	O comando SETSTORAGESERVER não foi concluído com êxito.
-----------------	--

Explicação

O comando SETSTORAGESERVER encontrou um erro e não foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

A operação do agente de armazenamento é encerrado.

Resposta do Usuário

Por favor reveja as mensagens de erro anteriores e obtenha as ações de correção.

ANR0467I	O comando SETSTORAGESERVER foi concluído com êxito.
-----------------	--

Explicação

O comando SETSTORAGESEVER foi concluído com êxito e os arquivos apropriados de configuração do dispositivo foram atualizados.

Ação do Sistema

A operação do agente de armazenamento é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR0468E **Exportação e importação servidor-a-servidor não permitidas com o servidor nome do servidor. O servidor de exportação está na versão versão de exportação; o servidor de importação está na versão versão de importação.**

Explicação

Foi feita uma tentativa de exportar para um servidor desatualizado. O servidor no qual a importação é realizada deve estar em um nível igual ou posterior ao nível do servidor do qual os dados foram exportados.

Ação do Sistema

A operação de exportação é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Exporte para um servidor que esteja no mesmo nível ou em nível posterior.

ANR0469W **A sessão session number para o nó node name (client platform) foi recusada - o cliente não está configurado para proteção de retenção de archive.**

Explicação

O servidor recusa uma sessão cliente porque o cliente não está configurado para proteção de retenção de archive.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Desative a proteção de retenção de archive no servidor ou configure o cliente com este recurso.

ANR0470W

A sessão número da sessão para o administrador nome do administrador foi recusada - a senha do administrador expirou.

Explicação

O servidor recusa a sessão especificada porque a senha do administrador expirou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Ao receber esta condição de erro, o programa do cliente é reconectado imediatamente ao servidor, especificando uma sessão de atualização de senha e solicita uma nova senha ao usuário. Depois que o usuário digitar uma nova senha, o cliente é reconectado ao servidor para operações normais. Como alternativa, um administrador autorizado pode atualizar a senha do cliente utilizando o comando UPDATE ADMIN.

ANR0472E

O gerenciador do banco de dados não iniciou. Um contêiner de espaço de tabela está inacessível.

Explicação

O servidor não pôde iniciar o gerenciador de banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Antes de reiniciar o servidor verifique os seguintes itens:

- Reinicialize o sistema.
- Verifique se os diretórios para dbdir, log ou devices existem e se o sistema de arquivos está montado (se for um sistema de arquivos separado).
- Assegure-se de que o hardware e a conexão de rede estejam funcionando corretamente.
- Corrija quaisquer erros no log do sistema ou db2diag.log.

ANR0473W

Sessão número da sessão para o administrador ID do administrador (plataforma cliente) recusada - nome do administrador não tem o nível de autoridade correto sobre o nó de cliente.

Explicação

O servidor recusa um pedido para iniciar uma sessão administrativa porque o nome do administrador não tem a autoridade adequada sobre o nó.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando GRANT AUTHORITY para conceder autoridade adequada para o ID do administrador atual.

ANR0474W	<i>A sessão número da sessão para o administrador ID do administrador (plataforma do administrador) foi recusada porque os administradores não têm permissão para iniciar sessões na porta do cliente.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor não iniciou a sessão administrativa especificada porque o administrador está conectado ao servidor na porta do servidor, que é utilizada para sessões clientes, e a opção ADMINONCLIENTPORT está definida para NO. Quando números de portas diferentes são utilizados para as sessões administrativas e clientes (controladas pelas opções TCPPORT e TCPADMINPORT) e a opção ADMINONCLIENTPORT está definida para NO, as sessões administrativas podem ser iniciadas apenas na porta utilizada para sessões administrativas (conforme especificado pela opção TCPADMINPORT).

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o arquivo de opções do cliente para especificar a porta a ser utilizada para as sessões administrativas. Isso é geralmente especificado pela opção TCPADMINPORT nos arquivos de opções do cliente e do servidor.

ANR0475W	<i>A sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) foi recusada - não é permitido ao nó iniciar sessões na porta administrativa.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor recusou iniciar uma sessão com o nó de cliente especificado, porque o nó está conectado ao servidor na porta administrativa do servidor. Ao utilizar números de portas diferentes para as sessões administrativas e cliente, as sessões cliente podem ser iniciadas somente na porta utilizada para sessões cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O arquivo de opção do cliente deve ser atualizado para especificar a porta a ser utilizada para as sessões cliente. Este é geralmente especificado pela opção TCPPORT nos arquivos de opção do cliente e do servidor. O servidor MVS também utiliza a opção ICSPORT.

ANR0476W	<i>A sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusou - não é permitido ao nó iniciar sessões.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor recusou iniciar uma sessão com o nó de cliente especificado, porque o nó não possui permissão para iniciar sessões. Somente as sessões iniciadas pelo servidor são permitidas com este cliente. O parâmetro SESSIONINIT dos comandos REGISTER NODE e UPDATE NODE controla a habilidade de um cliente para iniciar sessões.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador pode usar o comando UPDATE NODE com o parâmetro SESSIONINIT para especificar se o cliente pode iniciar sessões. Alternativamente, as sessões podem ser planejadas com o cliente controlado pelo servidor por meio dos comandos de planejamento avisados pelo servidor (DEFINE SCHEDULE, DEFINE ASSOCIATION).

ANR0477W	<i>Sessão número da sessão recusada - O cliente nome do nó de cliente não pode acessar o servidor com uma plataforma do tipo plataforma do cliente.</i>
-----------------	--

Explicação

Um cliente com uma inválida combinação de tipos de nós e plataformas requisitou uma sessão com o servidor. Por exemplo, um id de nó do tipo NAS pode somente acessar com uma plataforma do tipo "TSMNAS", todos os outros tipos de nós não podem usar este tipo de plataforma.

Ação do Sistema

O pedido de sessão é recusado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifica o Id utilizado pelo cliente para acessar o tipo de plataforma apropriada.

ANR0478W	Pedido de sessão recusado. O servidor está sendo executado no modo independente.
-----------------	---

Explicação

Um cliente solicitou uma sessão com o servidor. O servidor está sendo executado em um modo no qual não pode iniciar sessões clientes.

Ação do Sistema

O pedido de sessão é recusado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma resposta é necessária. Para reduzir ou desativar a exibição dessa mensagem, atualize as opções do servidor antes de executar no modo independente com a opção COMMETHOD NONE. Isso permitirá que o servidor seja executado sem ativar conexões de clientes.

ANR0479W	Sessão número da sessão para o servidor nome do servidor (plataforma do servidor) terminada - a conexão com o servidor foi prejudicada.
-----------------	--

Explicação

Se o servidor A abriu uma conexão com o servidor B, a sessão do servidor B é encerrada porque a ligação de comunicação foi fechada devido a um erro na rede ou pelo programa do servidor A.

Ação do Sistema

A operação do Servidor A continua.

Resposta do Usuário

Se o servidor B parar a operação ou, de alguma forma, parar de se comunicar com o servidor A, esta mensagem será exibida no servidor A indicando que a conexão foi encerrada repentinamente pelo servidor B. Uma falha de rede também pode fazer essa mensagem ser exibida. Se um grande número dessas mensagens ocorrer simultaneamente, verifique se existem falhas na rede e corrija todos os problemas.

ANR0480W	Sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) terminada - conexão com cliente prejudicada.
-----------------	---

Explicação

A sessão cliente especificada é encerrada porque a ligação de comunicações foi fechada por um erro na rede ou pelo programa do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se um usuário sair abruptamente de um programa cliente, esta mensagem será exibida no servidor quando a conexão for fechada repentinamente pelo cliente. Uma falha na rede também pode causar a exibição desta mensagem. Se um grande número dessas mensagens ocorrer simultaneamente, verifique se existem falhas na rede e corrija todos os problemas.

ANR0481W	A sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) foi finalizada. O cliente não respondeu dentro de commtimeout seconds segundos.
-----------------	--

Explicação

O servidor termina uma sessão do cliente porque o cliente estava mantendo bloqueios do banco de dados durante uma transação. O cliente não respondeu dentro do número de segundos especificado pela opção do servidor COMMTIMEOUT.

Ação do Sistema

o servidor recupera a transação que estava em andamento e a sessão é terminada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se esta mensagem aparecer com frequência, considere um incremento do valor especificado para a opção COMMTIMEOUT. Use o comando SETOPT para alterar o valor da opção COMMTIMEOUT sem parar ou reiniciar o servidor. Essa atualização altera o tempo que o servidor aguarda uma mensagem esperada do cliente durante uma operação que causa uma atualização do banco de dados.

ANR0482W	Sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) finalizada - inativa por mais de minutos para idletimeout minutos.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma sessão cliente porque ele ficou inativo por mais minutos do que o especificado no parâmetro IDLETIMEOUT, no arquivo de opções do servidor. O programa do cliente tentará automaticamente a conexão com o servidor quando necessário.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o problema persistir, aumente o valor especificado para o parâmetro IDLETIMEOUT no arquivo de opções do servidor e reinicialize o servidor. Muitas vezes, o programa do cliente fica inativo enquanto aguarda que o usuário selecione uma ação a ser executada (por exemplo, backup, arquivamento, restauração ou recuperação de arquivos). Se um usuário iniciar o programa do cliente e não selecionar uma ação a ser executada, a sessão terá eventualmente seu tempo excedido. O programa do cliente é reconectado automaticamente ao servidor quando o usuário seleciona uma ação que requer a participação do servidor. Observe que um grande número de sessões inativas pode inadvertidamente evitar que outros usuários estabeleçam conexão com o servidor; portanto, deve-se ter cuidado ao aumentar o parâmetro IDLETIMEOUT.

ANR0483W	Sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) finalizada - forçada pelo administrador.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma sessão cliente em resposta a um comando CANCEL SESSION emitido por um administrador autorizado.

Ação do Sistema

O servidor desfaz as alterações de quaisquer transações em andamento para a sessão cliente finalizada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0484W	Sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) finalizada - violação de protocolo detectada.
-----------------	--

Explicação

O servidor encerra a sessão especificada porque foi detectado um erro de protocolo de comunicações pelo cliente.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Examine a mensagem do cliente para determinar o problema. Corrija o erro de programação no programa do cliente. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

Se essa sessão for uma sessão sem LAN com proxy para um agente de armazenamento, esse erro poderá ser o resultado de um ponto de montagem ou de uma preferência de volume no agente de armazenamento. Revise as mensagens registradas pelo agente de armazenamento para determinar se uma ação de um agente de armazenamento causou isso.

ANR0485W	Sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) terminada - não existe memória suficiente disponível.
-----------------	--

Explicação

O servidor encerra a sessão especificada porque não existe memória suficiente (memória virtual) disponível.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0486W	Sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente)
-----------------	--

finalizada - erro interno detectado.

Explicação

A sessão cliente especificada foi encerrada pelo servidor porque foi detectado um erro interno de processamento no servidor. Deve ter ocorrido um erro de programação no programa do servidor.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se essa sessão for uma sessão sem LAN com proxy para um agente de armazenamento, esse erro poderá ser o resultado de um ponto de montagem ou de uma preferência de volume no agente de armazenamento. Revise as mensagens registradas pelo agente de armazenamento para determinar se uma ação de um agente de armazenamento causou isso.

Se a causa do erro não puder ser determinada após a revisão do log de atividades, entre em contato com o representante de serviço.

ANR0487W **Sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) finalizada - prioridade alterada por outra operação.**

Explicação

O servidor termina uma sessão cliente em resposta a um pedido de cancelamento emitido por uma operação de prioridade maior que precisava do ponto de montagem que o cliente estava utilizando.

Ação do Sistema

O servidor desfaz as alterações de quaisquer transações em andamento para a sessão cliente finalizada.

Resposta do Usuário

Emita a operação novamente. Se esta mensagem aparece frequentemente, considere a possibilidade de aumentar o valor do limite de montagem para a classe de dispositivo afetada.

ANR0488W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) encerrada - taxa de transferência é menor que (taxa de transferência) e maior que (tempo decorrido desde da primeira**

transferência de dados) os minutos decorridos desde da primeira transferência de dados.

Explicação

O servidor está cancelando o número da sessão do cliente *session number*. Dependendo do estado da sessão, pode levar algum tempo até que a sessão seja cancelada. O servidor encerra uma sessão do cliente porque ele ficou ativo por mais minutos que o especificado no parâmetro THROUGHPUTTIMETHRESHOLD no arquivo de opções do servidor e a taxa de transferência de dados é menor que a quantidade especificada com o parâmetro THROUGHPUTDATATHRESHOLD no arquivo de opções do servidor. O cliente está transferindo os dados para o servidor em uma taxa anormalmente baixo e isso pode causar uma sobrecarga na manipulação dos dados de outros clientes. Se o cliente criou os registros do log para serem gravados, é possível que este cliente evite uma mensagem sobre o espaço de log.

Ação do Sistema

A sessão é cancelada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se não existir nenhum problema com a taxa de transferência de dados baixa, os parâmetros THROUGHPUTTIMETHRESHOLD ou THROUGHPUTDATATHRESHOLD no arquivo de opções de servidor poderão ser definidos para zero - isto irá desativar o controle de rendimento. A alteração pode ser feita sem desativar o servidor e reiniciando-o por meio dos comandos SETOPT THROUGHPUTTIMETHRESHOLD ou SETOPT THROUGHPUTDATATHRESHOLD. Se a taxa de transferência de dados baixa não foi a esperada, as causas externas podem ser investigadas. Isto poderia incluir os problemas de rede e os problemas de acesso dos dados no nó de cliente. O programa do cliente pode ser automaticamente conectado novamente ao servidor, mas essa mensagem pode aparecer nas sessões subsequentes até que o problema da transferência de dados possa ser resolvido. A operação do servidor padrão não executa um verificador de rendimento.

ANR0489W **Sessão número da sessão recusada para nome de nó de cliente - nós do tipo NAS não são suportados por um agente de armazenamento.**

Explicação

O cliente especificado tentou se conectar a um agente de armazenamento. O agente de armazenamento não suporta um nó que é definido como TYPE=NAS.

Ação do Sistema

O pedido de sessão é recusado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O cliente deve ser reconfigurado para não tentar operações sem LAN. Isso pode ser feito definindo UPDATE NODE ENABLELANFREE=NO para o cliente.

ANR0490I **Cancelando a sessão *session number* para o nó *node name* (*client platform*).**

Explicação

O servidor está cancelando o número da sessão do cliente *session number*. Esta mensagem é exibida em resposta ao comando CANCEL SESSION. Dependendo do estado da sessão, pode levar algum tempo até que a sessão seja cancelada.

Ação do Sistema

A sessão é cancelada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0491I **Não foram encontradas sessões correspondentes para cancelar.**

Explicação

O servidor não consegue encontrar quaisquer sessões para cancelar que correspondam às especificações digitadas no comando CANCEL SESSION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SESSION para assegurar que a sessão que você quer cancelar esteja conectada. Tente o comando novamente utilizando o número de sessão apropriado para cancelar a sessão cliente.

ANR0492I **Todas unidades em uso. Sessão *número da sessão* para o nó *nome do nó* (*plataforma cliente*)**

recebendo prioridade por meio de uma operação de prioridade mais alta.

Explicação

Quando uma operação com prioridade alta tentou encontrar uma unidade disponível, todas as unidades estavam sendo utilizadas. Para liberar uma unidade para esta operação, a sessão cliente identificada está sendo cancelada pelo sistema.

Ação do Sistema

A sessão cliente com prioridade menor é cancelada para liberar um ponto de montagem (unidade).

Resposta do Usuário

Quando uma unidade estiver disponível novamente, reinicie a sessão que foi cancelada. Provavelmente, esta sessão era de backup/arquivamento e é possível querer apenas que ela seja reiniciada automaticamente na sua próxima janela de backup planejada. Se esta mensagem aparece com frequência, você pode aumentar o número de unidades disponíveis. Consulte o parâmetro MOUNTLIMIT do comando UPDATE DEVCLASS.

ANR0493I **Sessão de restauração *session number* cancelada.**

Explicação

A sessão especificada foi cancelada com o comando CANCEL RESTORE.

Ação do Sistema

A sessão de restauração é cancelada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0494I **Volume *nome do volume* em utilização. Sessão *número da sessão* para o nó *nome do nó* (*plataforma cliente*) recebendo prioridade por meio de uma operação de prioridade mais alta.**

Explicação

Quando uma operação de prioridade alta tentou adquirir um volume especificado, ela estava sendo utilizada. Para liberar o volume para esta operação, a sessão cliente identificada está sendo cancelada pelo sistema.

Ação do Sistema

A sessão cliente com prioridade menor é cancelada para liberar o volume.

Resposta do Usuário

Reinicialize a sessão que foi cancelada, ela vai aguardar até que a operação com prioridade maior seja encerrada com o volume. A sessão cancelada provavelmente era de backup/arquivamento e é possível querer apenas que ela seja reinicializada automaticamente durante sua próxima janela planejada de backup.

ANR0495I	Não é possível cancelar a sessão EXPORT/IMPORT especificada.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pôde cancelar a sessão especificada no comando CANCEL SESSION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Sessões de Export/Import não podem ser canceladas pelo comando CANCEL SESSION. O usuário deve usar o comando CANCEL PROCESS para finalizar a operação de EXPORT/IMPORT.

ANR0496E	A operação da sessão <i>session number</i> para o cliente <i>client node name (client platform)</i> foi negada porque o verbo (tipo <i>verb name</i>) não é permitido quando a retenção de archive está ativa.
-----------------	---

Explicação

O servidor recusa a operação do cliente especificada porque a proteção de retenção de archive está ativa.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Não envie a operação especificada para o servidor quando a proteção de retenção de archive estiver ativa.

ANR0497W	Solicitação de sessão recusada do cliente não Express.
-----------------	---

Explicação

O cliente não Express solicitou uma sessão com o servidor Express. Somente as conexões a partir de um cliente Express serão aceitas por um servidor Express.

Ação do Sistema

O pedido de sessão é recusado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0498W	Sessão <i>número da sessão</i> recusada para <i>nome do nó de cliente</i> porque a restauração do BD está em progresso.
-----------------	--

Explicação

A restauração do BD está em progresso, somente a conexão do Cliente relacionada à restauração do BD é permitida.

Ação do Sistema

O pedido de sessão é recusado. A operação de Restauração do BD do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0500W	A transação falhou para a sessão <i>número da sessão</i>, <i>nó nome do nó (plataforma cliente)</i> - senha inválida submetida.
-----------------	--

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de senha porque o usuário não especificou corretamente a senha atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize sua senha especificando corretamente a senha atual. Se a senha atual foi extraviada, o administrador pode atribuir novamente uma senha para o cliente utilizando o comando UPDATE NODE ou UPDATE ADMIN.

ANR0501W	A transação falhou para a sessão <i>número da sessão</i>, <i>nó nome do nó</i>
-----------------	---

(plataforma cliente) - vinculação de política inválida especificada.

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque foi especificada uma classe de gerenciamento inválida para um objeto de diretório ou arquivo.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o erro de programação no programa cliente, se ele tiver sido escrito em sua instalação utilizando verbos WDSF. Caso contrário, entre em contato com um representante técnico.

ANR0502E	Falha na transação para a sessão número da sessão do nó nome do nó (plataforma cliente) - Um conjunto de armazenamento para o destino está associado a uma classe de dispositivo que tem um tipo de dispositivo Centera.
-----------------	---

Explicação

O servidor finaliza uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque foi especificada uma classe de gerenciamento inválida. Tipos de dispositivos Centera podem ser utilizados apenas para objetos de archive.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que os tipos de dispositivos Centera estejam associados às classes de dispositivos que são utilizadas somente para as operações de archive. O comando UPDATE COPYGRP pode ser usado para atualizar os grupos de cópias associados ao gerenciamento de espaço e/ou aos conjuntos de armazenamento de backup para que eles apontem os destinos válidos.

ANR0503I	A sessão número da sessão do administrador nome do administrador conectado como nó nome do nó restaurou ou recuperou o objeto tipo de objeto: nó nome do nó, espaço no arquivo
-----------------	---

nome do espaço no arquivo, objeto nome do objeto, versão versão da versão total.

Explicação

Esta mensagem registra informações sobre um objeto que foi restaurado ou recuperado por um administrador com login efetuado para um nó.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0504I	Sessão número da sessão para o nó nome do nó(Userid=user id), restaurou ou recuperou o objeto tipo de objeto: nó nome do nó espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, objeto nome do objeto, versão versão de total de versão.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem registra informações para o log de atividades sobre um objeto que foi restaurado ou recuperado por um usuário registrado para um nó. Um ID do usuário sem nenhum valor indica que o usuário raiz ou administrativo na plataforma iniciou a restauração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0505E	O gerenciador do banco de dados encontrou um valor nulo para column name durante a busca de dados.
-----------------	---

Explicação

O servidor recebeu um valor de dados inesperado.

Ação do Sistema

O servidor não pode processar o comando.

Resposta do Usuário

Antes de emitir o comando novamente, tente executar as seguintes ações:

- Reinicialize o sistema.
- Verifique se os diretórios para dbdir, log ou devices existem e se o sistema de arquivos está montado (se for um sistema de arquivos separado).
- Assegure-se de que o hardware e a conexão de rede estejam funcionando corretamente.
- Corrija quaisquer erros no log do sistema ou db2diag.log.

ANR0506I **Um backup completo foi iniciado para o banco de dados *Álias do DB*. Esse backup é necessário.**

Explicação

Esse nível do servidor IBM Spectrum Protect usa uma versão nova do gerenciador do banco de dados que possui um formato novo para arquivos de log. Os backups de banco de dados criados antes desse nível do servidor não podem ser usados para restaurar o banco de dados. Uma nova imagem de backup de banco de dados é necessária para assegurar que o banco de dados seja protegido.

Ação do Sistema

Um backup de banco de dados integral é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0507E **Erro de protocolo na sessão *session number* para o nó *nome de nó do cliente (client platform)* porque o proprietário não foi fornecido corretamente para o nó indicado.**

Explicação

A sessão não adere à sequência de troca cliente/servidor, portanto o servidor detectou um erro de protocolo na sessão especificada.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão cliente.

Resposta do Usuário

Se o cliente executar em um ambiente não padrão, o servidor detecta que o campo do proprietário não está sendo enviado corretamente. Não é recomendado executar o cliente em um ambiente não padrão.

ANR0508E **Um backup completo automático do banco de dados *Álias do BD* falhou.**

Explicação

Um backup de banco de dados completo falhou. Essa mensagem sempre acompanha uma ou mais mensagens que fornecem mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens.

ANR0509E **A restauração do banco de dados falhou no *Álias do BD* devido a diferenças no formato do log entre as versões do gerenciador do banco de dados.**

Explicação

A restauração do banco de dados falhou porque a imagem de backup foi produzida por uma versão anterior do gerenciador do banco de dados.

Ação do Sistema

A restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Se for necessário restaurar o banco de dados imediatamente, desinstale o servidor atualizado, reinstale a versão anterior do servidor e, em seguida, execute o comando de restauração. Caso contrário, inicie o servidor atualizado. O servidor atualizado cria uma nova imagem de backup automaticamente. Após a conclusão do backup de banco de dados, execute o utilitário de restauração do servidor novamente.

ANR0510I **A sessão *session number* abriu com o volume de entrada *volume name*.**

Explicação

A sessão indicada foi aberta com o volume especificado para processamento de entrada.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0511I **A sessão *session number* abriu com o volume de saída *volume name*.**

Explicação

A sessão indicada foi aberta com o volume especificado para processamento de saída.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0512I **O processo *process number* abriu com o volume de entrada *volume name*.**

Explicação

O processo indicado foi aberto com o volume especificado para processamento de entrada. É possível ver ou não uma mensagem associada ANR0515I para esta combinação de processo/volume, uma vez que alguns volumes são compartilhados entre vários processos.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0513I **O processo *process number* abriu com o volume de saída *volume name*.**

Explicação

O processo indicado foi aberto com o volume especificado para processamento de saída. É possível ver ou não uma mensagem associada ANR0515I para esta combinação de processo/volume, uma vez que alguns volumes são compartilhados entre vários processos.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0514I **A sessão *número da sessão* fechou o volume *nome do volume*.**

Explicação

A sessão indicada concluiu a utilização do volume especificado.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0515I **O processo *process number* concluiu o volume *volume name*.**

Explicação

O processo indicado concluiu a utilização do volume especificado. É possível que o processo indicado não seja o processo que abriu o volume.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0516E **Processamento SQL da instrução *statement* falhou.**

Explicação

A instrução de seleção indicada falhou. A falha foi causada por um erro de sintaxe com a própria instrução.

Ação do Sistema

A instrução de seleção falhou.

Resposta do Usuário

Reveja o log de atividades do servidor da mensagem ANR0162W para obter uma explicação do erro que causou a falha dessa instrução.

ANR0517E ***comando*: O parâmetro DEDUPLICATION não pode ser usado com o parâmetro TYPE=SERVER ou TYPE=NAS.**

Ação do Sistema

O comando falhou.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem o parâmetro DEDUPLICATION.

ANR0518W **Falha na restauração de NDMP da sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente), espaço no arquivo espaço no arquivo.**

Explicação

O servidor finaliza uma operação de recuperação para o nó NAS especificado quando um erro é localizado no servidor. Alguns motivos comuns para o erro são:

- O volume de entrada não está disponível
- O conjunto de armazenamento não está disponível
- Dados corrompidos no volume de entrada
- Falha ocorrida no hardware ou na mídia
- O banco de dados do servidor está corrompido

Ação do Sistema

O servidor finaliza a operação de restauração.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija qualquer problema e tente a restauração novamente. Se também for feito o backup dos dados em um conjunto de armazenamento de cópia, a operação tentará ler o arquivo a partir do local alternativo. Se a tentativa de restauração continuar a falhar, entre em contato com o representante de serviços.

ANR0519E **Falha na operação de recuperação ou de restauração da sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente). Uma solicitação de objeto parcial inválida foi recebida.**

Explicação

O servidor terminou uma operação de recuperação ou de restauração de arquivo porque um valor inválido para o deslocamento e/ou comprimento foi recebido do aplicativo do cliente para o objeto que está sendo recuperado ou restaurado.

Ação do Sistema

O servidor encerra a operação especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique um deslocamento e/ou um comprimento dentro dos limites do objeto a ser recuperado ou restaurado e execute novamente o aplicativo.

ANR0520W **A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - o conjunto de armazenamento nome do conjunto não está definido.**

Explicação

O servidor desfaz a alteração de uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque o destino especificado para um grupo de cópias de classe de gerenciamento especifica o conjunto de armazenamento indicado, mas aquele conjunto de armazenamento não existe.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador com autoridade de política sobre a política de domínio do cliente deve corrigir definições de classe de gerenciamento para que destinos de grupos de cópias façam referência a conjuntos de armazenamento definidos ou o conjunto de armazenamento especificado deve ser criado por um administrador autorizado.

ANR0521W **A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - objeto excluído por tamanho no conjunto de armazenamento nome do conjunto e em todos os conjuntos sucessores.**

Explicação

O servidor termina uma transação de atualização de banco de dados de uma sessão especificada porque o tamanho de um arquivo enviado do nó de cliente é maior do que o tamanho permitido no conjunto de armazenamentos especificado no grupo de cópias de classe de gerenciamento do cliente. Nenhum conjunto de armazenamento que sucede aquele especificado no grupo de cópias pode aceitar o arquivo grande.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o servidor não estiver usando compactação para enviar arquivos para o host, ative a compactação para o cliente (usando o comando UPDATE NODE) para tentar resolver o problema. Caso contrário, o tamanho máximo de arquivo para um ou mais dos conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento pode ser aumentado para acomodar o arquivo. Um administrador autorizado pode aumentar o parâmetro MAXSIZE emitindo o comando UPDATE STGPOOL.

ANR0522W **A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - não existe espaço disponível no conjunto de armazenamento nome do conjunto e nos conjuntos sucessores.**

Explicação

O servidor termina uma transação de atualização de banco de dados da sessão especificada porque o conjunto de armazenamentos especificado em um grupo de cópias de classe de gerenciamento do cliente não tem espaço livre suficiente para conter os arquivos enviados do cliente. Os conjuntos de armazenamento que sucedem aquele especificado no grupo de cópias não contêm espaço livre suficiente.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamentos na hierarquia de armazenamento. Assegure-se de dimensionar o sistema de arquivos com base na quantia de dados gerenciados. Inclua espaço de armazenamento usando ferramentas do sistema operacional. No comando UPDATE STGPOOL, especifique o parâmetro ACCESS como READWRITE para assegurar que os nós do cliente e os processos do servidor possam ler e gravar no conjunto de armazenamentos.

ANR0523W **A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - erro no dispositivo de armazenamento de saída.**

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização para o cliente especificado porque o servidor encontrou um erro de E/S ao gravar em um dispositivo.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para encontrar as mensagens anteriores a esta que especificam o dispositivo defeituoso. Os volumes do conjunto de armazenamento podem ser desativados (usando o comando VARY) ou o servidor pode precisar ser interrompido para corrigir o problema de hardware. Após a correção do problema, o cliente deve tentar a operação novamente.

ANR0524W **A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - transferência de dados interrompida.**

Explicação

A transação de banco de dados associada à seção *session number* foi interrompida porque a transferência de dados de ou para um armazenamento de dados foi interrompida por um servidor externo.

Ação do Sistema

A sessão é cancelada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Tente a operação do cliente novamente se o problema puder ser resolvido.

ANR0525W **A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - mídia de armazenamento inacessível.**

Explicação

O servidor termina uma transação da sessão especificada porque os volumes de armazenamento não estão disponíveis nos conjuntos de armazenamentos nos quais os arquivos do cliente devem ser armazenados.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento. O comando VARY ONLINE pode ser usado para desativar volumes de memória ativados na hierarquia de armazenamento para torná-los disponíveis para nós clientes para armazenamento de arquivos.

ANR0526W	Uma transação falhou para a sessão <i>número da sessão</i> para o nó <i>nome do nó (plataforma do cliente)</i> por causa de espaço insuficiente do log de recuperação.
-----------------	---

Explicação

Se um log for executado sem espaço, a transação atual será recuperada. O servidor emite uma mensagem de erro e para. Não é possível reiniciar o servidor até o tamanho do log de recuperação ser aumentado.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Monitorar logs de archive e logs ativos. Se o espaço do log de recuperação for insuficiente, monitore o espaço do log de archive primeiro. Se o espaço do log de archive estiver cheio ou quase cheio, execute um backup completo de banco de dados para remover os logs de archive e considere a possibilidade de incluir mais espaço em disco para o diretório do log de archive. Se o espaço do log de archive não estiver cheio e o espaço do log ativo estiver cheio ou quase cheio, atualize o valor da opção ACTIVELOGSIZE no arquivo dmserv.opt. Configure o valor da opção ACTIVELOGSIZE para o novo tamanho máximo do log ativo.

ANR0527W	Uma transação falhou para a sessão <i>número da sessão</i> para o nó <i>nome do nó (plataforma do cliente)</i> por causa de espaço insuficiente do banco de dados.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque o servidor não tem espaço suficiente de banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE. Inclua um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR0528W	A transação falhou para a sessão <i>número da sessão</i>, nó <i>nome do nó (plataforma cliente)</i> - não existe recurso de encadeamento disponível.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque não existe memória suficiente disponível para iniciar processos adicionais no servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0529W	A transação falhou para a sessão <i>número da sessão</i>, nó <i>nome do nó (plataforma cliente)</i> - memória insuficiente.
-----------------	--

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0530W	A transação falhou para a sessão <i>número da sessão</i>, nó <i>nome do nó (plataforma cliente)</i> - erro interno de servidor detectado.
-----------------	--

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque foi detectado um erro lógico interno.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG para visualizar o log de atividades e procurar por mensagens que indicam a origem do erro.

ANR0531W	A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - identificador de espaço no arquivo inválido especificado pelo cliente.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque o espaço no arquivo identificado pelo cliente para a transação não existe.

Ação do Sistema

Normalmente, esta ação ocorre quando o cliente está operando em um espaço no arquivo que está sendo atualmente excluído como resultado de um comando administrativo ou ação do cliente. O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROCESS para monitorar e aguardar a conclusão de quaisquer processos de exclusão de espaço no arquivo ou cancele o processo se você não quiser excluir o espaço no arquivo. Tente a ação do cliente novamente depois de realizar esta ação.

ANR0532W	Diagnóstico(ID): a transação ID da transação foi interrompida para a sessão session number para o nó node name (client platform).
-----------------	--

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação de uma transação para a sessão especificada. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que

fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0533W	A transação falhou para a sessão número da sessão - método de compactação não suportado utilizado pelo cliente. Obtenha o nível mais recente do código do cliente.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra a transação para a sessão especificada porque o método de compactação utilizado pelo cliente não é mais suportado pelo servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O cliente deve fazer backup dos dados com a compactação desativada ou evoluir para um cliente que suporta o novo método de compactação. Se o cliente for um cliente WDSF, atualize para um cliente não WDSF, para utilizar a compactação realizada pelo cliente.

ANR0534W	A transação falhou para a sessão session number para o nó node name (client platform) - o tamanho estimado excedeu e o servidor não consegue obter espaço adicional no conjunto de armazenamentos pool name. A estimativa de tamanho era size estimate.
-----------------	--

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para a sessão especificada porque a estimativa de tamanho fornecida pelo cliente é muito pequena. O servidor tentou obter espaço adicional no conjunto de armazenamento indicado, mas não conseguiu.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Se *nome do conjunto* for um conjunto de armazenamento de acesso aleatório com cache ativado, também ser possível disponibilizar espaço neste conjunto de armazenamento excluindo arquivos em cache. Quando o servidor aloca espaço com base na estimativa de tamanho fornecida pelo cliente, ele libera espaço ocupado por arquivos em cache se esse espaço for necessário para obter o espaço estimado. Entretanto, se o servidor determinar posteriormente que a estimativa do tamanho do arquivo foi muito baixa, ele tentará obter espaço adicional que não esteja sendo utilizado, mas não excluirá os arquivos em cache para tal operação.

Se o cliente que está enviando os dados possuir a opção COMPRESSALWAYS YES definida, é possível que um arquivo tenha crescido durante a operação de compactação e que, quando o cliente enviou o arquivo para o servidor, ele tenha excedido o espaço disponível no conjunto de armazenamento *nome do conjunto*.

Resposta do Usuário

Esta mensagem pode indicar que não existe espaço adicional no *nome do conjunto*. Seguem-se possíveis soluções alternativas:

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento a este conjunto.

Se a causa suspeita da falha for devido ao *nome do conjunto* ser um conjunto de armazenamento em disco (DISK) e à área em uso pelos arquivos em cache não estar livre, desligue o armazenamento em cache para o conjunto de armazenamento e emita o comando MOVE DATA para os volumes no conjunto *nome do conjunto*.

Se a causa suspeita da falha for o crescimento do tamanho de um arquivo durante a compactação no cliente, outra saída possível é definir a opção COMPRESSALWAYS no arquivo de opções do cliente como NO e repetir a operação. Isto pode permitir que o cliente relate com exatidão o tamanho do arquivo e possivelmente evite a condição de falta de espaço no conjunto de armazenamento.

ANR0535W **A transação falhou para a sessão número da sessão, nó nome do nó (plataforma cliente) - pontos de montagem disponíveis insuficientes para satisfazer o pedido.**

Explicação

O servidor não conseguiu alocar os pontos de montagem suficientes para processar a transação.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem ou valide sua classe de dispositivo e a configuração da biblioteca.

ANR0536W **Falha na transação da sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) - o cliente de nível inferior não suporta o formato de arquivos armazenados.**

Explicação

Um cliente tenta executar uma operação envolvendo os arquivos que estão armazenados em um formato que não é suportado pelo nível do cliente.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o cliente para um nível novo.

ANR0537E **Falha na transação da sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) - o nome do espaço no arquivo não pode ser renomeado de ou para um nome Unicode.**

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização do banco de dados da sessão especificada porque um espaço no arquivo tentou ser renomeado para ou a partir de unicode.

Ação do Sistema

O servidor encerra a transação especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Não tente renomear um espaço no arquivo unicode para um nome que não seja unicode ou um espaço no arquivo que não seja unicode para um nome unicode.

ANR0538I **Uma espera de recurso foi interrompida.**

Explicação

O servidor aborta a espera de um recurso pois o tempo para ele se tornar disponível está muito longo. Isto poderia causar a falha de um processo ou sessão. Se isso ocorrer, outras mensagens indicarão os processos ou sessões com falha. Os recursos são recursos internos do servidor como travas e sincronizações.

Ação do Sistema

O servidor termina o recurso com o pedido e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Ocorreu uma situação de impasse no servidor ou o valor do tempo limite para o recurso é muito pequeno. Verifique a definição da opção RESOURCETIMEOUT do servidor e aumente seu valor. Se o problema persistir com um tempo limite maior, contate seu representante de serviços.

ANR0539W **A transação falhou para a sessão número da sessão para o nó nome do nó. Esse nó excedeu seu número máximo de pontos de montagem.**

Explicação

O servidor finalizou a transação porque o nó exige pontos de montagem para armazenar dados, e o nó não pode adquirir nenhum ponto de montagem ou o nó já está utilizando o número máximo de pontos de montagem permitidos para o nó. O número máximo de pontos de montagem que um nó pode utilizar no servidor é controlado pela configuração do parâmetro MAXNUMMP no comando REGISTER NODE ou UPDATE NODE.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o número de pontos de montagem que o nó pode utilizar em um servidor já foi atingido, reduza o número de sessões de cliente para o nó especificado

que estão em execução simultaneamente. Por exemplo, reduza o valor da opção do cliente RESOURCEUTILIZATION. Se pontos de montagem suficientes (por exemplo, unidades) estiverem disponíveis para satisfazer as operações de armazenamento de dados, emita o comando UPDATE NODE para aumentar o valor do parâmetro MAXNUMMP.

Se o nó não puder adquirir nenhum ponto de montagem (a opção MAXNUMMP do nó será definida para zero), emita o comando UPDATE NODE para alterar o valor do parâmetro MAXNUMMP.

ANR0540W **Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - erro de integridade de dados detectado.**

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação de arquivo para a sessão especificada porque foi encontrado um erro interno de integridade do banco de dados no servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e continua a operação.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0541W **Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - erro no dispositivo de armazenamento de entrada.**

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação ou restauração de cliente para a sessão especificada porque o servidor encontrou um erro de E/S durante a leitura de um dispositivo.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para localizar mensagens anteriores a esta que identificam o dispositivo que falhou. Os volumes do conjunto de armazenamento

podem ser desativados (usando o comando VARY OFFLINE) ou o servidor pode precisar ser encerrado utilizando o comando HALT para corrigir o problema de hardware. Após a correção do problema, o cliente pode tentar a operação novamente.

ANR0542W **Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - mídia de armazenamento inacessível.**

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação ou restauração do cliente na sessão especificada porque um volume do conjunto de armazenamento necessário foi desativado ou está indisponível.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando VARY ONLINE para desativar volumes de memória ativados na hierarquia de armazenamento e disponibilizá-los para nós clientes para armazenamento de arquivos. Se todos os volumes estão ativados, verifique o parâmetro ACCESS do conjunto de armazenamento. Se o modo de acesso está UNAVAILABLE, utilize o comando UPDATE STGPOOL para atualizá-lo para READONLY ou READWRITE.

ANR0543W **Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - transferência de dados interrompida.**

Explicação

A transação de banco de dados associada à seção *session number* foi interrompida porque a transferência de dados de ou para um armazenamento de dados foi interrompida por um servidor externo.

Ação do Sistema

A sessão é cancelada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Tente a operação do cliente novamente, se o problema puder ser resolvido.

ANR0544W **Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - recurso de encadeamento não disponível.**

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação ou restauração de arquivos para a sessão especificada porque não existe memória suficiente disponível para iniciar processos adicionais no servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0545W **Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - memória insuficiente.**

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação ou restauração de arquivos para a sessão especificada porque não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0546W **Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - erro do servidor interno detectado.**

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação ou restauração de arquivos para a sessão especificada porque foi detectado um erro lógico interno no programa do servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e continua a operação.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0547E	Foram encontrados dados inválidos no fluxo de saída do processador de comandos: a formatação de saída terminou para o último comando emitido.
-----------------	--

Explicação

A sessão do console do servidor encontra um erro na formatação da saída de um comando.

Ação do Sistema

A saída do comando é descartada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY do servidor para determinar se o comando que você digitou teve o efeito desejado no servidor. Use o comando QUERY ACTLOG para determinar se uma condição de erro do servidor (como falta de memória) ocorreu antes do comando. Resolva o erro se ele for encontrado. Entre em contato com o representante técnico se você não puder resolver o erro ou se não for encontrado um erro.

ANR0548W	Falha na recuperação ou restauração da sessão <i>session number</i> para o nó <i>node name (client platform)</i> que processa o espaço no arquivo <i>filespace (fsId filespace id)</i> para o arquivo <i>file name</i> armazenado como <i>storage repository</i> - erro detectado.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação de arquivo para a sessão especificada porque foi encontrado um erro no servidor. Alguns motivos comuns para o erro são:

- O volume de entrada não está disponível
- O conjunto de armazenamento não está disponível
- Dados corrompidos no volume de entrada

- Falha ocorrida no hardware ou na mídia
- Corrupção do banco de dados

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e continua a operação.

Resposta do Usuário

Tente a operação de restauração ou de recuperação novamente e se o arquivo também tiver backup em um conjunto de armazenamento de cópia, a operação tentará ler o arquivo do local alternativo. Se a tentativa de restauração ou recuperação continuar a falhar, examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija o problema e tente a restauração ou a recuperação novamente.

ANR0549W	A transação falhou para a sessão <i>numero da sessão</i> para o nó <i>nome do nó (plataforma cliente)</i> - não foi encontrada nenhuma sessão de restauração.
-----------------	--

Explicação

Um cliente tentou iniciar uma sessão adicional de restauração sem consulta para aumentar a capacidade de restauração, mas a sessão de restauração original não foi encontrada.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o status de restauração original. Essa tarefa pode já ter sido completada ou cancelada. Os comandos QUERY SESSION e QUERY RESTORE podem fornecer informações sobre informações sobre sessões existentes e restaurar sessão que sejam reinicializáveis.

ANR0550E	A operação do cliente falhou para a sessão <i>session number</i> para o nó <i>node name (client platform)</i>. Consulte as mensagens de erro anteriores.
-----------------	---

Explicação

Falha na operação indicada. Esta mensagem sempre é precedida por outras mensagens de erro que fornecem mais detalhes sobre o motivo da falha do comando.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija o problema e tente o comando novamente.

ANR0551E **A operação do cliente falhou para a sessão *session number* para o nó *node name* no (*client platform*) sistema operacional por causa de um conflito de bloqueio.**

Explicação

Uma operação que requer que o servidor trave um recurso do sistema foi iniciada. A operação não pode ser concluída porque o recurso está em uso por outro comando ou processo.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, execute uma das ações a seguir: - Se o comando com falha tiver sido executado em um ambiente de rede local (LAN), execute o comando novamente mais tarde. - Se o comando com falha tiver sido executado em um ambiente sem a LAN, execute o comando VALIDATE LANFREE e revise a saída: Se a coluna compatível com a ausência de LAN exibir um valor de YES, tente novamente o comando com falha. Se a coluna compatível com a ausência de LAN exibir um valor de NO, corrija a configuração para suportar a movimentação de dados sem LAN para o agente de armazenamento e tente novamente o comando com falha. Como alternativa, tente novamente o comando com falha em um ambiente com LAN.

ANR0552E **A operação do cliente falhou para a sessão *número da sessão*, nó *nome do nó (plataforma cliente)* - o conjunto de armazenamento de destino *conjunto de armazenamento* foi ignorado.**

Explicação

A operação do cliente indicada falhou porque o conjunto de armazenamento de destino foi ignorado.

Um conjunto de armazenamento pode ser ignorado por não ter espaço disponível suficiente ou por ter um valor de MAXSIZE menor do que o tamanho do objeto a ser inserido.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o conjunto de armazenamento de destino está disponível, se tem uma definição de MAXSIZE adequada e se tem espaço adequado. A definição de MAXSIZE pode ser alterada utilizando o comando UPDATE STGPOOL. Espaço pode ser adicionado ao conjunto de armazenamento inserindo volumes de trabalho ou definindo novos volumes no conjunto de armazenamento. Se os volumes no conjunto de armazenamento de destino estiverem offline, use o comando VARY ONLINE para colocá-los online e torná-los disponíveis para uso. Corrija o problema e tente o comando novamente.

ANR0553E **A operação do cliente falhou para a sessão *session number* - o administrador *nome do administrador* não tem a autoridade adequada sobre o nó *node name*.**

Explicação

O administrador especificado não possui a autoridade apropriada para executar essa operação no nó especificado.

Ação do Sistema

O servidor não executa a consulta.

Resposta do Usuário

Emita o comando a partir de um ID do administrador adequadamente autorizado ou entre em contato com o administrador do sistema para que seja concedida autoridade adicional ao ID do administrador atual.

ANR0554E ***nome do comando*: O parâmetro *nome do parâmetro* somente será válido se o parâmetro TOSERVER for especificado.**

Explicação

O comando falhou porque o parâmetro TOSERVER não foi especificado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique o parâmetro TOSERVER.

ANR0555E	<i>nome do comando: O parâmetro nome do parâmetro não pode ser especificado quando o parâmetro TOSERVER for especificado.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando falhou porque o parâmetro TOSERVER não foi especificado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e omita o parâmetro TOSERVER.

ANR0556E	<i>command name: O valor de parâmetro DATES=RELATIVE não pode ser especificado ao combinar arquivos importados utilizando o valor de parâmetro MERGE=YES.</i>
-----------------	--

Explicação

Ao importar arquivos e mesclá-los em espaços no arquivo existentes, o valor do parâmetro DATES=RELATIVE não poderá ser especificado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e omita o parâmetro DATES=RELATIVE.

ANR0557I	<i>Comando Importar: Foi encontrado um registro de exportação inválido (versão versão, tipo de cópia tipo de cópia, tipo de objeto tipo de objeto).</i>
-----------------	--

Explicação

Foi encontrado um registro de importação para a versão especificada, tipo de cópia e tipo de objeto. O objeto será ignorado e o processamento de importação continuará.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita QUERY ACTLOG para determinar a origem do erro.

ANR0558W	<i>O processamento de importação não criou uma associação de nó do proxy para nós id_do_nó_de_destino e id_do_nó_agente.</i>
-----------------	---

Explicação

O processamento de importação não criou uma associação de nó do proxy entre os dois nós. A associação falhará se um dos nós não existir no servidor ou se o processamento de importação não tiver permissão para concluir.

Ação do Sistema

O servidor não cria a associação de nó do proxy especificada.

Resposta do Usuário

Verifique se os dois nós foram importados corretamente e emitir o comando de importação novamente. Ou, utilize o comando GRANT PROXYNODE para criar manualmente a associação de nó do proxy.

ANR0559E	<i>Número excessivo de domínios especificado em um comando EXPORT NODE.</i>
-----------------	--

Explicação

O comprimento máximo da lista de domínios não pode exceder 1400 caracteres aproximadamente.

Ação do Sistema

O comando EXPORT é finalizado.

Resposta do Usuário

Se você especificou DOMAIN=* no comando, emitir o comando novamente sem especificar o domínio para que isso seja padronizado em todos os domínios. Se especificar uma lista de domínios, então divida o EXPORT em vários comandos de exportação para reduzir o número de domínios especificados no comando.

ANR0560E **Comando import: Não foi possível descriptografar a senha ou chave criptografada.**

Explicação

O servidor não está habilitado para descriptografar a senha associada com o nó ou o administrador ou a chave de criptografia associada com um objeto sendo importado. A senha ou a chave foi criptografada com o padrão de criptografia AES, mas o servidor não suporta AES.

Ação do Sistema

O objeto não foi importado.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando, especificando a opção ENCrptionstrength=DES. Ou, execute novamente a importação no servidor que suporta AES.

ANR0561E **Comando Export: Processo interrompido - conectar-se ao servidor, nome do servidor de destino, com falha.**

Explicação

O processo de exportação do servidor encontrou um erro ao estabelecer a sessão de comunicação com o servidor de destino.

Ação do Sistema

O processo de exportação é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades e o console do servidor para ver as mensagens que indicam um defeito ou um problema no servidor que emitiu esse comando e no servidor de destino. Em seguida, verifique a definição do servidor, o nome do administrador e a senha no servidor que emite o comando e no servidor especificado. Além disso, verifique a conexão da comunicação entre os dois servidores. E finalmente, verifique se o servidor de destino especificado está em execução. Se o problema não for resolvido, entre em contato com o representante de serviço.

ANR0562I **Comando de exportação: Transferência de dados concluída; excluindo dados temporários.**

Explicação

O processo de exportação do servidor terminou de gravar dados na mídia ou no servidor de destino. Os dados temporários utilizados durante a operação estão sendo excluídos do banco de dados agora.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua até que todos os dados temporários sejam removidos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0563W **A restauração NDMP falhou para o nó nome do nó, espaço no arquivo espaço no arquivo.**

Explicação

O servidor finaliza uma operação de recuperação para o nó NAS especificado quando um erro é localizado no servidor. Alguns motivos comuns para o erro são:

- O volume de entrada não está disponível
- O conjunto de armazenamento não está disponível
- Dados corrompidos no volume de entrada
- Falha ocorrida no hardware ou na mídia
- O banco de dados do servidor está corrompido

Ação do Sistema

O servidor finaliza a operação de restauração.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija qualquer problema e tente a restauração novamente. Se também for feito o backup dos dados em um conjunto de armazenamento de cópia, a operação tentará ler o arquivo a partir do local alternativo. Se a tentativa de restauração continuar a falhar, entre em contato com o representante de serviços.

ANR0564E **Falha no pedido de restauração reinicializável para a sessão número da sessão, sessão de restauração reinicializável número da sessão de restauração - sessões estão ativas na restauração original.**

Explicação

Um cliente tentou reiniciar uma sessão de restauração reinicializável sem consulta. Contudo, as sessões da chamada original de restauração sem consulta ainda estão ativas. Ambos os números da sessão de restauração atual e reinicializável são mostrados.

Ação do Sistema

O pedido de restauração reinicializável é finalizado, e a operação do servidor continua. O status de reinicialização da restauração não é alterado.

Resposta do Usuário

Verifique o status de restauração original. O comando QUERY RESTORE pode ser usado para mostrar o status das restaurações reinicializáveis. O número da sessão de restauração reinicializável é aquele para o qual as sessões foram localizadas para serem executadas. As sessões podem estar ativas no servidor ou em um agente de armazenamento. As restaurações reinicializáveis podem ser canceladas com a emissão do comando CANCEL RESTORE; será possível repetir a restauração posteriormente. Quando CANCEL RESTORE é emitido para uma sessão de restauração, ela não pode ser reiniciada.

ANR0565W	Falha de recuperação ou restauração para a sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente). O volume name volume de armazenamento é inacessível.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação ou restauração do cliente na sessão especificada porque um volume do conjunto de armazenamento necessário foi desativado.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando VARY ONLINE para desativar volumes de armazenamento online e disponibilizá-los para nós clientes para armazenamento de arquivos.

ANR0566W	Falha na recuperação ou restauração para sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - o arquivo foi excluído do armazenamento de dados durante a recuperação.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação de arquivo para a sessão especificada porque o arquivo foi excluído do armazenamento de dados por outro processo antes que a recuperação fosse concluída.

Ação do Sistema

O servidor encerra a sessão especificada e continua a operação.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador para descobrir se os processos DELETE FILESPACE, DELETE VOLUME ou de expiração de inventário estão sendo executados; esses processos podem excluir arquivos de armazenamento de dados durante a recuperação. Repita a operação de recuperação ou restauração e especifique uma versão de arquivo diferente.

ANR0567W	A recuperação ou a restauração falhou para a sessão session number para o nó node name (client platform). Pontos de montagem insuficientes disponíveis para satisfazer a solicitação.
-----------------	--

Explicação

O servidor não conseguiu alocar pontos de montagem suficientes para processar a operação de recuperação ou restauração.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR0568W	Sessão número da sessão para admin nome do admin (plataforma cliente) terminada - conexão com cliente prejudicada.
-----------------	---

Explicação

A sessão admin especificada é encerrada porque a ligação de comunicações foi fechada por um erro na rede ou pelo programa do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se um usuário sair abruptamente de um programa cliente, esta mensagem será exibida no servidor quando a conexão for fechada repentinamente pelo cliente. Uma falha na rede também pode causar a exibição desta mensagem. Se um grande número dessas mensagens ocorrer simultaneamente, verifique se existem falhas na rede e corrija todos os problemas.

ANR0569I **Objeto não processado para nome do nó: tipo=tipo, espaço no arquivo=nome do espaço no arquivo, objeto=nome do objeto.**

Explicação

Ocorreu um erro. O objeto para *nome de nó*, identificado pelo *tipo*, *espaço no arquivo* e *nome de objeto* não foi processado.

Ação do Sistema

A ação do servidor é definida pelo erro ocorrido.

Resposta do Usuário

Emita QUERY ACTLOG para determinar a origem do erro.

ANR0570E **Export command: valor inválido para o parâmetro DURUNITS detectado ao exportar o planejamento administrativo schedule name - o valor padrão ou existente é usado durante a importação.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DURUNITS no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento de exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor de DURUNITS desconhecido para este planejamento. Se este dado for importado, o servidor utilizará o valor padrão DURUNITS ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de DURUNITS para este planejamento e reinicie o comando export. Como alternativa, podem ser utilizados os dados de exportação com o valor desconhecido e o valor DURUNITS pode ser verificado

e atualizado após a execução do processamento da importação.

ANR0571E **Export command: valor inválido para o parâmetro PERUNITS detectado durante a exportação do planejamento administrativo schedule name, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro PERUNITS no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento de exportação continua, mas os dados exportados irão conter um valor PERUNITS desconhecido para este planejamento. Se este dado for importado, o servidor utilizará o valor PERUNITS padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de PERUNITS para este planejamento e reinicie o comando export. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor PERUNITS depois de realizar o processamento da importação.

ANR0572E **Export command: valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK detectado durante a exportação do planejamento administrativo schedule name, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor DAYOFWEEK desconhecido para este planejamento. Se este dado for importado, o servidor utilizará o valor padrão ou existente de DAYOFWEEK.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de DAYOFWEEK para este planejamento e reinicie o comando export. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor de DAYOFWEEK após a execução do processamento da importação.

ANR0573I **Comando export/import: Processando o planejamento administrativo nome do planejamento.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição do planejamento para o planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0574E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS em dados exportados para o planejamento administrativo nome do planejamento.**

Explicação

Durante o processamento prévio do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se for emitido um comando posterior que cause a importação dos dados, serão utilizados os valores padrão ou existentes para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, certifique-se de que os valores corretos para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS sejam utilizados para este planejamento.

ANR0575E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK em dados exportados para o planejamento administrativo nome do planejamento.**

Explicação

Durante o processamento prévio do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se for emitido um comando posterior que cause a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente de DAYOFWEEK.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, certificar-se que os valores corretos para DAYOFWEEK sejam utilizados neste planejamento.

ANR0576E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS em dados exportados - planejamento administrativo nome do planejamento definido com valores padrão para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando os valores padrão para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.

Resposta do Usuário

Verifique se foram utilizados os valores corretos para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS. Se necessário, atualize esses valores.

ANR0577E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK em dados exportados - planejamento administrativo nome do planejamento definido com o valor padrão DAYOFWEEK.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão de DAYOFWEEK para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de DAYOFWEEK foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0578E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS em dados exportados - os valores existentes para DURATION, DURUNITS PERIOD e PERUNITS no planejamento administrativo <i>nome do planejamento</i> não foram atualizados.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando os valores existentes para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.

Resposta do Usuário

Verifique se foram utilizados os valores corretos para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS. Se necessário, atualize esses valores.

ANR0579E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK nos dados exportados - valor DAYOFWEEK existente para o planejamento administrativo <i>nome do planejamento</i> não foi atualizado.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o

parâmetro DAYOFWEEK no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente de DAYOFWEEK neste planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de DAYOFWEEK foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0580E	Comando export: Valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE detectado ao exportar a classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> no domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto de políticas</i> - valor padrão ou existente é utilizado durante a importação.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, no domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor SPACEMGTECHNIQUE desconhecido para esta classe de gerenciamento. Se este dado for importado, será utilizado o valor padrão ou existente de SPACEMGTECHNIQUE.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de SPACEMGTECHNIQUE para este grupo de cópias e reinicie a exportação. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor de SPACEMGTECHNIQUE após a execução do processamento da importação.

ANR0581E	Comando export: Valor inválido detectado para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP ao exportar a classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> no domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto de políticas</i> - valor padrão ou
-----------------	--

existente é utilizado durante a importação.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, no domínio *nome do domínio*, no conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor desconhecido para esta classe de gerenciamento. Se este dado for importado, será utilizado o valor padrão ou existente de MIGREQUIRESBKUP.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de MIGREQUIRESBKUP para este grupo de cópias e reinicie a exportação. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor de MIGREQUIRESBKUP após a execução do processamento da importação.

ANR0582E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE em dados exportados para a classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de pré-visualização do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se for emitido um comando posterior que cause a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente de SPACEMGTECHNIQUE.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se o valor correto de

SPACEMGTECHNIQUE foi utilizado para esta classe de gerenciamento.

ANR0583E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE em dados exportados - classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, definida com o valor padrão de SPACEMGTECHNIQUE.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE, na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão de SPACEMGTECHNIQUE para esta classe de gerenciamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de SPACEMGTECHNIQUE foi utilizado para esta classe de gerenciamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0584E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE em dados exportados - o valor de SPACEMGTECHNIQUE para a classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, não foi atualizado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SPACEMGTECHNIQUE, na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente de SPACEMGTECHNIQUE para esta classe de gerenciamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de SPACEMGTECHNIQUE foi utilizado para esta classe de gerenciamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0585E ***Import command: o valor inválido para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP em dados exportados para a classe de gerenciamento management class name no domínio domain name, conjunto policy set name.***

Explicação

Durante o processamento de pré-visualização do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente de MIGREQUIRESBKUP.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se o valor correto de MIGREQUIRESBKUP foi utilizado para esta classe de gerenciamento.

ANR0586E ***Comando import: Valor inválido para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP em dados exportados - classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, definida com o valor padrão para MIGREQUIRESBKUP.***

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP, na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão de MIGREQUIRESBKUP para esta classe de gerenciamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de MIGREQUIRESBKUP foi utilizado para esta classe de gerenciamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0587E ***Comando import: Valor inválido para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP em dados exportados - o valor de MIGREQUIRESBKUP para a classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, não foi atualizado.***

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MIGREQUIRESBKUP.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente de MIGREQUIRESBKUP para esta classe de gerenciamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o parâmetro correto de MIGREQUIRESBKUP foi utilizado. Se necessário, atualize este valor.

ANR0588E ***Comando import: O servidor está em nível anterior à versão número da versão para exportação de dados.***

Explicação

É feita uma tentativa de importar dados para um servidor em nível anterior. O servidor no qual a importação é realizada deve estar em um nível igual ou posterior ao nível do servidor do qual os dados foram exportados.

Ação do Sistema

O processo de importação é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Importe para um servidor que esteja em nível igual ou posterior ao nível do servidor do qual a exportação foi realizada.

ANR0589E	<i>Comando import: Processamento de pré-exibição terminado de maneira anormal - o servidor está em nível anterior.</i>
-----------------	---

Explicação

O processamento para o comando *comando import* no modo de pré-visualização é encerrado quando se determina que o servidor está em nível anterior em comparação com os dados de exportação.

Ação do Sistema

O processo de importação é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Importe para um servidor que esteja em nível igual ou posterior ao nível do servidor do qual a exportação foi realizada.

ANR0590E	<i>Comando import: Processamento terminado de maneira anormal - o servidor está em nível anterior.</i>
-----------------	---

Explicação

O processamento para o comando *comando import* é encerrado quando se determina que o servidor tem nível anterior em comparação com os dados de exportação.

Ação do Sistema

O processo de importação é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Importe para um servidor que esteja em nível igual ou posterior ao nível do servidor do qual a exportação foi realizada.

ANR0592E	<i>Comando export/import: Valor inválido do parâmetro do TOC (Índice) - valor do parâmetro.</i>
-----------------	--

Explicação

O valor (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro do TOC (Índice) no comando *comando export/import* não é válido para esse parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro TOC válido.

ANR0593E	<i>Comando export/import: Valor inválido do parâmetro NOSPAN - valor do parâmetro.</i>
-----------------	---

Explicação

O valor (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro NOSPAN no comando *comando export/import* não é válido para esse parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro NOSPAN válido.

ANR0594E	<i>classe de dispositivo: O parâmetro NOSPAN pode ser utilizado apenas com uma classe de dispositivo 3590.</i>
-----------------	---

Explicação

A classe de dispositivo especificada deve ser 3590 quando NOSPAN for definido como V lido.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro NOSPAN/Classe de Dispositivo válido.

ANR0595W	<i>O servidor excluiu os objetos contagem de objetos que faziam parte de grupos incompletos.</i>
-----------------	---

Explicação

Após importar os dados que foram exportados de outro servidor, o servidor exclui todos os objetos que fazem parte dos grupos incompletos. Os grupos incompletos podem ser um resultado da importação da mídia gravada por uma operação de exportação que falhou. Os grupos incompletos também podem ser um resultado de uma operação de importação que falhou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que as operações de exportação e importação sejam executadas até a conclusão. Se algum erro for observado, corrija-os e execute novamente a exportação e/ou importação, conforme necessário.

ANR0596W	O objeto gerenciado por espaço <i>nome do objeto</i> para o nó de cliente <i>nome do nó</i>, área de arquivos <i>nome da área de arquivos</i>, já existe no servidor - ele será saltado.
-----------------	---

Explicação

Ao tentar importar um objeto sob gerenciamento de espaço, o servidor descobre que o objeto já existe. O objeto gerenciado por espaço é ignorado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0597W	IMPORT: Atributos de gerenciamento de espaço na classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> para o domínio <i>nome do domínio</i> não estão definidos - a classe de gerenciamento padrão será utilizada.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de importação, o servidor descobre que os atributos de gerenciamento de espaço para um arquivo sob gerenciamento de espaço que está sendo importado não existem no conjunto de políticas ativo para o domínio na qual o nó é atribuído.

Ação do Sistema

A classe de gerenciamento padrão do domínio de política do nó está vinculada ao arquivo gerenciado por espaço e o processamento de importação continua.

Resposta do Usuário

Se você quiser definir a classe de gerenciamento que está faltando, um administrador autorizado poderá cancelar a operação de importação, definir os

atributos que estão faltando de gerenciamento de espaço ou classes de gerenciamento para o domínio e processar a operação de importação novamente.

ANR0598W	IMPORT: Atributos de gerenciamento de espaço não encontrados para a classe de gerenciamento padrão no domínio <i>nome do domínio</i> - os arquivos gerenciados por espaço vinculados à classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> neste domínio não podem ser importados.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de importação, o servidor descobre que uma classe de gerenciamento vinculada a um arquivo sob gerenciamento de espaço que está sendo importado não existe no conjunto de políticas ativo para o domínio na qual o nó é atribuído. Ao tentar ligar novamente o arquivo sob gerenciamento de espaço à classe de gerenciamento padrão para o domínio, o servidor descobre que os atributos gerenciados por espaço não estão definidos para a classe de gerenciamento padrão.

Ação do Sistema

O arquivo não é importado; o processamento da importação continua.

Resposta do Usuário

Se você quiser definir o grupo de cópias que está faltando, um administrador autorizado poderá cancelar a operação de importação, definir os atributos de gerenciamento de espaço ou classes de gerenciamento para o domínio que estão faltando e processar a operação de importação novamente.

ANR0599E	Comando export/import: Nome inválido de volume <i>nome do volume</i> foi especificado para a classe de dispositivo <i>nome da classe de dispositivo</i>.
-----------------	---

Explicação

Um dos nomes de volume especificados no parâmetro VOLUMENAMES para um comando import ou export não é um nome de volume válido para a classe de dispositivo especificada no parâmetro DEVCLASS.

Ação do Sistema

Falha no comando import ou export.

Resposta do Usuário

Especifique nomes de volume no parâmetro VOLUMENAMES que sejam válidos para a classe de dispositivo especificada no parâmetro DEVCLASS.

ANR0600I	Comando export: Não foram encontradas políticas de domínios correspondentes para exportação.
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano de exportação não encontra nenhuma política de domínio que corresponda à especificação digitada no *comando export*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua e nenhuma política de domínio é exportada do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0601I	Comando export: Não foram encontrados conjuntos de política na política de domínio <i>nome do domínio</i> para exportação.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhum conjunto de políticas definido em domínios que corresponda ao *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua e nenhum conjunto de políticas é exportado do domínio.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0602I	Comando export: Não foram encontradas classes de gerenciamento na política de domínio <i>nome do domínio</i> para exportação.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhuma classe de gerenciamento definida em políticas de domínios que corresponda ao *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua e nenhuma classe de gerenciamento é exportada do domínio.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0603I	Comando export: Não foram encontrados grupos de cópias na política de domínio <i>nome do domínio</i> para exportação.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhum grupo de cópias definido em políticas de domínios que corresponda ao *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua e nenhum grupo de cópias é exportado do domínio.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0604I	Comando export: Não foram encontrados programas na política de domínio <i>nome do domínio</i> para exportação.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhum programa definido para políticas de domínios que corresponda ao *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua e nenhum planejamento é exportado para o domínio.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0605I	Comando export: Não foram encontradas associações de planejamento no domínio <i>nome do domínio</i> para exportação.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhuma associação de nós de planejamentos definida para políticas de domínios que corresponda ao *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua e nenhuma associação de planejamentos é exportada para o domínio.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0606I	Comando export: Nenhuma definição de nó foi encontrada para exportação.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhuma definição de nó para exportação, conforme especificado no comando *comando export*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0607I	Comando export: Nenhuma definição de administrador foi encontrada para exportação.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhuma definição de administrador para exportação, conforme especificado no comando *comando export*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0608E	Comando: Falha no comando - consulte as mensagens de erro anteriores ou visualize o log de atividades.
-----------------	---

Explicação

Falha no comando de importação indicado. Esta mensagem sempre é precedida por outras mensagens de erro que fornecem mais detalhes sobre o motivo da falha do comando.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija o problema e tente o comando novamente.

ANR0609I	Comando iniciado como processo ID do processo.
-----------------	---

Explicação

Um processo de segundo plano foi iniciado para atender ao comando *command*. O processo de segundo plano é definido como o processo *ID de processo*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para consultar o progresso do processo de segundo plano, utilize o comando QUERY PROCESS. Para cancelar o processo de segundo plano, utilize o comando CANCEL PROCESS. Utilize o número do *ID de Processo* para especificar este processo específico.

ANR0610I	Comando iniciado por nome do administrador como processo ID do processo.
-----------------	---

Explicação

Foi iniciado um processo de segundo plano para atender ao comando *comando* digitado pelo administrador *nome do administrador*. O processo de segundo plano é definido como o processo *ID de processo*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para consultar o progresso do processo de segundo plano, utilize o comando QUERY PROCESS. Para cancelar o processo de segundo plano, utilize o comando CANCEL PROCESS. Utilize o número do *ID de Processo* para especificar este processo específico.

ANR0611I	Comando iniciado por nome do administrador como processo ID do processo foi encerrado.
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando* pelo administrador *nome do administrador* concluiu seu processamento.

Ação do Sistema

O processo especificado é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0612I	<i>Comando import: Lendo dados EXPORT SERVER do servidor nome do servidor exportados em data da exportação hora da exportação.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano de importação para atender ao comando *comando import* está importando informações exportadas do servidor *nome do servidor* com o comando EXPORT SERVER em *data da exportação, hora da exportação*.

Ação do Sistema

O processamento da importação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0613I	<i>Comando import: Lendo dados EXPORT POLICY do servidor nome do servidor exportados em data da exportação hora da exportação.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano de importação para atender ao comando *comando import* está importando informações exportadas do servidor *nome do servidor* com o comando EXPORT POLICY em *data da exportação, hora da exportação*.

Ação do Sistema

O processamento da importação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0614I	<i>Comando import: Lendo dados EXPORT ADMIN do servidor nome do servidor exportados em data da exportação hora da exportação.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de segundo plano de importação para atender ao comando *comando import* está importando informações exportadas do servidor *nome do servidor* com o comando EXPORT ADMIN em *data da exportação, hora da exportação*.

Ação do Sistema

O processamento da importação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0615I	<i>Comando import: Lendo dados EXPORT NODE do servidor nome do servidor exportados em data da exportação hora da exportação.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano de importação para atender ao comando *comando import* está importando informações exportadas do servidor *nome do servidor* com o comando EXPORT NODE em *data da exportação, hora da exportação*.

Ação do Sistema

O processamento da importação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0616I	<i>Comando export/import: Processamento de pré-exibição concluído com êxito.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* no modo de exibição (Preview=Yes) foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. As estatísticas sobre a projeção do número e tipo de objetos deslocados, juntamente com a projeção do número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0617I **Comando export/import:
Processamento concluído com
status estado.**

Explicação

O processo de exportação e importação de segundo plano para suportar o comando *export/import* foi concluído com o status *status*. Se o status estiver incompleto (INCOMPLETE), alguns arquivos foram ignorados em razão dos erros na leitura ou na gravação do arquivo.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem. Também é exibido um resumo do número de arquivos que foram ignorados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0618I **Comando export/import:
Processamento de pré-exibição
cancelado antes da conclusão.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* no modo de pré-exibição (Preview=Yes) foi cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é encerrado. As estatísticas sobre a projeção do número e tipo de objetos deslocados, juntamente com a projeção do número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0619I **Command: processamento
cancelado antes da conclusão.**

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando* foi cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processamento do comando *command* termina. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0620I **Comando export/import: número
domínio(s) copiado(s).**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* definições de política de domínio do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados do servidor. Os dados não são realmente movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0621I **Comando export/import: número
conjunto(s) de políticas copiado(s).**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* definições de conjunto de políticas do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados do servidor. Os dados não são realmente movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0622I **Comando export/import: número classe(s) de gerenciamento copiada(s).****Explicação**

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* definições de classe de gerenciamento do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de importação para o banco de dados do servidor. Os dados não são movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0623I **Comando export/import: número grupo(s) de cópias copiado(s).****Explicação**

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* definições de grupo de cópias do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de importação para o banco de dados do servidor. Os dados não são movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0624I **Comando export/import: número planejamento(s) copiado(s).****Explicação**

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* definições de planejamento do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de importação para o banco de dados do servidor. Os dados não são movidos se

Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0625I **Comando export/import: número administrador(es) copiado(s).****Explicação**

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* definições de administrador do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de importação para o banco de dados do servidor. Os dados não são movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0626I **Comando export/import: número definição(ões) de nó copiada(s).****Explicação**

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* definições de nós de clientes do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de importação para o banco de dados do servidor. Os dados não são movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0627I **Export/import command: Copiou filespace number área(s) de arquivo(s) archive number arquivo(s) de archive, backup number arquivo(s) de backup e spacemg number arquivo(s) de espaço gerenciado.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número de espaço de arquivo* definições de espaço de arquivo do cliente, *arquivar número* arquiva cópias de arquivo, *número de backup* cópias de arquivo backup, e *número spacemg* arquivos space-managed do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados do servidor. Os dados não são realmente movidos se *Preview=Yes* for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0629I **Comando export/import: número bytes de dados copiados.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* bytes de dados do banco de dados e do armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Os dados não são movidos se *Preview=Yes* for especificado no comando *comando export/import*. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0630I **Comando export/import: número kilobytes de dados copiados.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* kilobytes de dados do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0631I **Comando export/import: número megabytes de dados copiados.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* megabytes de dados do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0632I **Comando export/import: número gigabytes de dados copiados.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* gigabytes de dados do banco de

dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0633I	<i>Comando export/import: número terabytes de dados copiados.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* terabytes de dados do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0634I	<i>Export/import command: number erros detectados.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* detecta *número* erros ao copiar informações do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta para exibir o erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens.

ANR0635I	<i>Comando export/import: Processando o nó nome do nó no domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição de nó de cliente para o nó *nome do nó*. O nó será importado para o domínio *domain name*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0636I	<i>Comando import: Processando espaço no arquivo nome do espaço no arquivo do nó nome do nó como espaço no arquivo nome do novo espaço no arquivo .</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de importação de segundo plano para atender ao comando *comando import* está processando atualmente as informações de definição do espaço no arquivo de cliente para o espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* pertencente ao nó de cliente *nome do nó*. O espaço no arquivo é importada com o nome *novo nome do espaço no arquivo*. Durante o processo de importação, espaços no arquivo definidas para clientes não são substituídas e as informações de cópia de arquivos nas espaços no arquivo são importadas para novos nomes de espaço no arquivo para que as cópias do arquivo do cliente não sejam misturadas com definições existentes. O processo de importação pode então criar espaço no arquivo com nomes gerados pelo processador de importação para nós clientes que existiam antes da operação de importação.

Ação do Sistema

O processamento da importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma; entretanto, clientes podem querer examinar o conteúdo do espaço no arquivo com o nome *novo nome do espaço no arquivo* para que possam saber onde certas cópias de arquivo são mantidas.

ANR0637I	Comando export/import: Processando a área de arquivos nome da área de arquivos para o nó nome do nó fsId id da área de arquivos.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando informações de espaço no arquivo do nó de cliente para o espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* pertencente ao nó de cliente *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0638I	Comando export/import: Processando o administrador nome do administrador.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição de administrador para o administrador *nome do administrador*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0639I	Comando export/import: Processando o domínio nome do domínio.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição da política de domínio para o domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0640I	Comando export/import: Processando o conjunto de políticas nome do conjunto, na política de domínio nome do domínio.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição de conjunto de políticas *nome do conjunto* pertencente à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0641I	Comando export/import: Processando a classe de gerenciamento nome da classe, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição de classe de gerenciamento *nome da classe* pertencente ao conjunto de critérios *nome do conjunto* no domínio de critério *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0642I ***Comando export/import:
Processando o grupo de backups
no domínio nome do domínio,
conjunto nome do conjunto, classe
de gerenciamento nome da classe.***

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição de grupo de backups para a classe de gerenciamento *nome da classe* pertencente ao conjunto de políticas *nome do conjunto*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0643I ***Export/import command:
processando grupo de cópias de
archive no domínio domain name,
conjunto set name, classe de
gerenciamento class name.***

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição de grupo de cópias arquivadas para a classe de gerenciamento *nome da classe* pertencente ao conjunto de políticas *nome do conjunto*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0644I ***Comando export: Processando o
grupo de cópias de tipo
desconhecido no domínio nome do
domínio, conjunto nome do
conjunto, classe de gerenciamento
nome da classe.***

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export* está atualmente processando as informações de definição de grupo de cópias para a classe de gerenciamento *nome da classe* pertencente ao conjunto de políticas *nome do conjunto*, na política de domínio *nome do domínio*. O tipo de grupo de cópias que está sendo processado é desconhecido.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua. O processo de importação ou exportação assume que o grupo de cópias é um grupo de backups.

Resposta do Usuário

Depois que as definições de política forem importadas, utilize os comandos QUERY MGMTCLASS e QUERY COPYGROUP para consultar as definições do servidor para a classe de gerenciamento *nome da classe*, para garantir que os grupos de cópias definidos tenham os tipos e atributos desejados. Como alternativa, o grupo de cópias pode ser excluído e definido com o tipo correto; em seguida, o comando export pode ser emitido novamente.

ANR0645I ***Comando export/import:
Processando o planejamento nome
do planejamento, no domínio nome
do domínio.***

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está atualmente processando as informações de definição de planejamento para o planejamento *nome do planejamento*, pertencente à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0646I ***Comando export/import:
mensagem***

Explicação

O processo de segundo plano de exportação/importação para atender ao comando *comando*

export/import recebeu a mensagem *mensagem* do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua, mas podem ter sido encontrados erros.

Resposta do Usuário

Examine a documentação para a mensagem *mensagem* e resolva o problema relatado.

ANR0647I **Cancelamento em andamento**

Explicação

A operação de exportação ou importação foi cancelada e será encerrada quando os recursos forem liberados para o processo de segundo plano. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para uma operação de exportação ou importação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0648I **Os seguintes objetos foram copiados:**

Explicação

A operação de exportação ou importação copiou o número e os tipos de objetos exibidos. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para uma operação de exportação ou importação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0649I **Comando import: O domínio *nome do domínio* não existe - o sistema tentará importar o nó *nome do nó* para o domínio STANDARD.**

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando import* está

atualmente processando o nó de cliente *nome do nó*. Este nó foi atribuído ao domínio *nome do domínio* no momento da exportação. Entretanto, o domínio *nome do domínio* não existe no servidor para o qual a importação está sendo realizada.

Ação do Sistema

O processamento da importação continua, mas o nó *nome do nó* será atribuído ao domínio STANDARD durante a importação, a menos que exista uma das seguintes condições:

- Preview=Yes
- O nó *nome do nó* já está registrado e Replacedefs=No
- O domínio STANDARD não existe

Resposta do Usuário

Se Preview=Yes, considere a possibilidade de definir o domínio *nome do domínio* antes que os nós sejam realmente importados. Caso contrário, o domínio *nome do domínio* poderá ser criado depois que o nó for importado e o comando UPDATE NODE poderá ser utilizado para atribuir o nó ao domínio *nome do domínio*.

ANR0650W **IMPORT: O grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, na classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, para o domínio *nome do domínio*, não está definido; a classe de gerenciamento padrão será utilizada.**

Explicação

Durante o processo de importação, o servidor descobre que uma classe de gerenciamento ou um grupo de cópias vinculado a um objeto arquivado que está sendo importado não existe no conjunto de políticas ativo para o domínio na qual o nó é atribuído.

Ação do Sistema

A classe de gerenciamento padrão do domínio de política do nó é vinculada ao archive e o processo de importação continua.

Resposta do Usuário

Se você quiser definir a classe de gerenciamento que falta, um administrador autorizado poderá cancelar a operação de importação, definir a classe de gerenciamento ou grupo de cópias que está faltando

para o domínio e processar a operação de importação novamente.

ANR0651W **IMPORT: o grupo de cópia de backup *copy group name* na classe de gerenciamento *management class name* para o domínio *domain name* não está definido, a classe de gerenciamento padrão será usada.**

Explicação

Durante o processo de importação, o servidor descobre que uma classe de gerenciamento ou um grupo de cópias vinculado a um arquivo de backup que está sendo importado não existe no conjunto de políticas ativo para o domínio na qual o nó é atribuído.

Ação do Sistema

A classe de gerenciamento padrão do domínio de política do nó é vinculada à cópia de arquivo de backup e o processo de importação continua.

Resposta do Usuário

Se você quiser definir a classe de gerenciamento que falta, um administrador autorizado poderá cancelar a operação de importação, definir a classe de gerenciamento ou grupo de cópias que está faltando para o domínio e processar a operação de importação novamente.

ANR0652W **IMPORT: Grupo de cópias arquivadas não encontrado na classe de gerenciamento padrão no domínio *nome do domínio* - objetos arquivados vinculados à classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento* neste domínio não podem ser importados.**

Explicação

Durante o processo de importação, o servidor descobre que uma classe de gerenciamento ou um grupo de cópias vinculado a um objeto arquivado que está sendo importado não existe no conjunto de políticas ativo para o domínio na qual o nó é atribuído. Ao tentar vincular novamente o objeto arquivado e a classe de gerenciamento padrão para o domínio, o servidor descobre que não existe um grupo de cópias arquivadas definido para a classe de gerenciamento padrão.

Ação do Sistema

O arquivo não é importado; o processamento da importação continua.

Resposta do Usuário

Se você deseja definir o grupo de cópias que falta, um administrador autorizado pode cancelar a operação de importação, definir a classe de gerenciamento ou grupo de cópias que está faltando para o domínio e processar a operação de importação novamente.

ANR0653W **IMPORT: Grupo de backups não encontrado na classe de gerenciamento padrão no domínio *nome do domínio* - arquivos de backup vinculados à classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento* neste domínio não podem ser importados.**

Explicação

Durante o processo de importação, o servidor descobre que uma classe de gerenciamento ou um grupo de cópias vinculado a um arquivo de backup que está sendo importado não existe no conjunto de políticas ativo para o domínio na qual o nó é atribuído. Ao tentar vincular novamente o arquivo de backup e a classe de gerenciamento padrão para o domínio, o servidor descobre que não existe um grupo de arquivos de backup definido para a classe de gerenciamento padrão.

Ação do Sistema

O arquivo não é importado; o processamento da importação continua.

Resposta do Usuário

Se você deseja definir o grupo de cópias que falta, um administrador autorizado pode cancelar a operação de importação, definir a classe de gerenciamento ou grupo de cópias que está faltando para o domínio e processar a operação de importação novamente.

ANR0654I **Comando de exportação reinicializável com identificador de exportação *exportID* iniciado como processo *ID do processo*.**

Explicação

Um processo de segundo plano foi iniciado para atender ao comando *command*. O processo de segundo plano é definido como o processo *ID de processo*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para consultar o progresso do processo de exportação de servidor para servidor em segundo plano, emita o comando QUERY PROCESS ou QUERY EXPORT. Para suspender o processo, emita o comando SUSPEND EXPORT. Para cancelar o processo em segundo plano, emita o comando CANCEL PROCESS. Utilize o número do *ID de Processo* para especificar este processo específico.

ANR0655W	Command: a recuperação ou a restauração falhou - o arquivo foi excluído do armazenamento de dados durante a recuperação.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação de arquivo para o comando especificado porque o arquivo foi excluído do armazenamento de dados por outro processo antes que a recuperação fosse concluída.

Ação do Sistema

O servidor encerra o comando e continua a operação.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador para descobrir se os processos DELETE FILESPACE, DELETE VOLUME ou de expiração de inventário estão sendo executados; esses processos podem excluir arquivos de armazenamento de dados durante a recuperação. Repita o comando, após a conclusão ou cancelamento desses processos.

ANR0656W	Comando export/import: Ignorados número do arquivamento objetos arquivados, número da backup arquivos de backup e número de spacemg arquivos gerenciados por espaço.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* omitiu arquivar *número* arquivar cópias de arquivo, *número de backup* cópias de arquivo de backup, e *número spacemg* arquivos space-managed do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para banco de dados do servidor. Os dados não são realmente movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens anteriores para obter os nomes dos arquivos que não foram exportados ou importados e as informações sobre a determinação do problema.

ANR0657W	Comando export: Tipo de regra de autorização inválida tipo da regra encontrado para a área de arquivos nome da área de arquivos fsId id da área de arquivos no nó nome do nó - backup e arquivamento serão assumidos durante a importação.
-----------------	---

Explicação

Durante o processo de importação, o servidor encontra um tipo inválido de regra de autorização de espaço no arquivo para o espaço no arquivo e o nó indicados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Quando o processo de importação for concluído, peça ao usuário do nó *nome do nó* para consultar as regras de acesso e certifique-se de que elas estejam especificadas como desejado. O usuário pode corrigir quaisquer regras que concedem acesso a objetos que o usuário não quer que outras pessoas acessem.

ANR0658W	Comando export: A senha para o administrador nome do administrador não pôde ser obtida. O valor 'valor da senha' será assumido: O administrador do sistema pode alterar esta senha depois de importar o administrador nome do administrador.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, o processador de exportação não pode obter a senha para o administrador *nome do administrador*. O valor *valor da senha* é atribuído como a senha para o administrador na mídia de exportação.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Quando a definição administrativa tiver sido importada para outro servidor, um administrador autorizado pode utilizar o comando UPDATE ADMIN para definir uma senha para o administrador *nome do administrador*.

ANR0659W **Comando export: A senha para o nó nome do nó não pôde ser obtida. O valor 'valor da senha' será assumido: O administrador do sistema pode alterar esta senha depois de importar o nó nome do nó.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, o processador de exportação não pode obter a senha para o nó de cliente *nome do nó*. O valor *valor da senha* é atribuído como a senha do nó de cliente na mídia de exportação.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Quando a definição do nó de cliente tiver sido importada para outro servidor, um administrador autorizado pode utilizar o comando UPDATE NODE para definir uma senha para o nó *nome do nó*.

ANR0660E **Comando: Memória insuficiente disponível no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

O servidor encontra uma diminuição de memória para acessar o armazenamento de dados durante a operação do comando *comando*.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0661E **Comando: Encontrado erro interno no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

O servidor encontra um erro interno ao acessar o armazenamento de dados ao processar a operação do comando *command*.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenamento de dados. Se a falha puder ser encontrada e resolvida, emita novamente a operação do comando *command*. Se a falha não puder ser encontrada, entre em contato com a assistência técnica para resolver o problema.

ANR0662E **Comando: Encontrado erro de saída no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

A operação do comando *comando* terminou porque o servidor encontrou um erro ao gravar em um dispositivo. Possíveis causas incluem:

- Erro de E/S ao gravar em um dispositivo
- Falta de espaço para armazenamento.
- Formato incompatível de dados do conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para encontrar mensagens anteriores a esta que determinam o motivo do erro. Depois de o problema ser corrigido, o comando pode ser tentado novamente.

ANR0663E **Comando: A transferência de dados foi interrompida no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

A transação do banco de dados associada com a operação do comando *comando* falhou porque a transferência de dados de ou para o armazenamento de dados foi interrompida por um evento externo.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Emita novamente o comando *command* após o problema ser resolvido.

ANR0664E	<i>Comando export/import: Mídia não acessível no acesso ao armazenamento de dados.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor termina uma transação para uma operação de exportação ou importação porque não existem volumes de armazenamento disponíveis nos conjuntos de armazenamento nos quais os arquivos do cliente devem ser armazenados.

Ação do Sistema

O servidor termina a operação de exportação ou importação e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento. O comando VARY ONLINE pode ser usado para desativar volumes de memória ativados na hierarquia de armazenamento para torná-los disponíveis para armazenamento de arquivo.

ANR0665W	<i>Comando import: Transação falhou - conjunto de armazenamento nome do conjunto não está definido.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor retrocede uma transação de atualização de banco de dados para uma operação de importação porque o destino especificado para um grupo de cópias de classe de gerenciamento especifica o conjunto de armazenamento indicado, mas esse conjunto de armazenamento não existe.

Ação do Sistema

A operação de importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador com autoridade de política sobre a política de domínio do cliente deve corrigir definições de classe de gerenciamento para que destinos de grupos de cópias façam referência a conjuntos de armazenamento definidos ou o conjunto de armazenamento especificado deve ser criado por um administrador autorizado.

ANR0666W	<i>Comando import: Transação falhou - objeto excluído por tamanho do conjunto de armazenamento nome do conjunto e de todos os conjuntos sucessores.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor termina uma transação de atualização de banco de dados para uma operação de importação porque o tamanho de um arquivo importado é maior do que o tamanho permitido no conjunto de armazenamento especificado no limite do grupo de cópias de classe de gerenciamento para o arquivo. Nenhum conjunto de armazenamento que sucede aquele especificado no grupo de cópias pode aceitar o arquivo grande.

Ação do Sistema

A operação de importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O tamanho máximo do arquivo para um ou mais dos conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento pode ser aumentado para acomodar o arquivo. Um administrador autorizado pode aumentar o parâmetro MAXSIZE emitindo o comando UPDATE STGPOOL. Como alternativa, a definição adequada do grupo de cópias pode ser atualizada para que seja especificado um conjunto de armazenamento de destino diferente.

ANR0667W	<i>Comando import: Transação falhou - não existe espaço disponível no conjunto de armazenamento nome do conjunto e nos conjuntos sucessores.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor termina uma operação de importação porque o conjunto de armazenamento especificado em um grupo de cópias de classe de gerenciamento não tem espaço livre suficiente para conter os arquivos que estão sendo importados. Os conjuntos de armazenamento que sucedem aquele especificado no grupo de cópias não contêm espaço livre suficiente.

Ação do Sistema

A operação de importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento.

ANR0668W	Comando export/import: Transação falhou - erro na saída do dispositivo de memória.
-----------------	---

Explicação

O servidor termina uma operação de exportação ou importação para a sessão especificada porque o servidor encontrou um erro de E/S ao gravar em um dispositivo.

Ação do Sistema

O servidor termina a operação de exportação ou importação e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para localizar mensagens anteriores a esta que identificam o dispositivo que falhou. Os volumes do conjunto de armazenamento podem ser desativados (usando o comando VARY OFFLINE) ou o servidor pode precisar ser encerrado utilizando o comando HALT para corrigir o problema de hardware. Depois do problema ser corrigido, o cliente pode tentar a operação novamente.

ANR0669W	Comando export/import: Transação falhou - transferência de dados interrompida.
-----------------	---

Explicação

A transação do banco de dados associada a uma operação de exportação ou importação falhou porque a transferência de dados de ou para o armazenamento de dados foi interrompida por um evento externo.

Ação do Sistema

A operação de exportação ou importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Tente a operação de exportação/

importação novamente depois de o problema ser resolvido.

ANR0670W	Comando export/import: Transação falhou - mídia de armazenamento inacessível.
-----------------	--

Explicação

O servidor termina uma transação para uma operação de exportação ou importação porque não existem volumes de armazenamento disponíveis nos conjuntos de armazenamento nos quais os arquivos do cliente devem ser armazenados.

Ação do Sistema

O servidor termina a operação de exportação ou importação e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento. O comando VARY ONLINE pode ser usado para desativar volumes de memória ativados na hierarquia de armazenamento para torná-los disponíveis para armazenamento de arquivo.

ANR0671W	Export/import command: falha na transação - espaço do log de recuperação suficiente não disponível.
-----------------	--

Explicação

O servidor termina uma transação de atualização no banco de dados para uma operação de exportação ou importação porque não existe espaço de log suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O servidor termina a operação de exportação ou importação e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do

ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR0672W ***Export/import command: Falha na transação - não existe espaço suficiente para o banco de dados disponível.***

Explicação

O servidor termina uma transação de atualização no banco de dados para uma operação de exportação ou importação porque não existe espaço de banco de dados suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O servidor termina a operação de exportação ou importação e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR0673W ***Comando export/import: Falha na recuperação ou na restauração do armazenamento de dados - erro detectado.***

Explicação

O servidor termina uma operação de exportação ou importação porque foi encontrado um erro no servidor. Alguns motivos comuns para o erro são:

- O volume de entrada não está disponível
- O conjunto de armazenamento não está disponível
- Dados corrompidos no volume de entrada
- Falha ocorrida no hardware ou na mídia
- Corrupção do banco de dados

Ação do Sistema

O servidor termina a operação de exportação ou importação e continua a operação.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY

ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija o problema e tente a restauração ou a recuperação novamente.

ANR0674W ***Comando export: Falha na recuperação - erro no dispositivo de armazenamento de entrada.***

Explicação

O servidor encerra uma operação de exportação para a sessão especificada porque um erro E/S foi encontrado pelo servidor na leitura a partir de um dispositivo. O objeto para o qual a E/S foi emitida é relatado em uma mensagem posterior.

Ação do Sistema

O processamento de exportação salta este arquivo e continua a operação.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para localizar mensagens anteriores a esta que identificam o dispositivo que falhou. Os volumes do conjunto de armazenamento podem ser desativados (usando o comando VARY OFFLINE) ou o servidor pode precisar ser parado com o comando HALT para corrigir o problema no hardware.

ANR0675E ***EXPORT/IMPORT: erro ao iniciar a Sessão de Exportação/Importação.***

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor não pode iniciar a sessão para exportar informações a partir do servidor ou importar informações para o servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0676E ***O comando EXPORT/IMPORT Command: volume (Volume Name) não é um nome de volume válido para o comando de exportação/importação. O volume é definido para um conjunto de armazenamentos de retenção.***

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor determinou que o nome do volume especificado é definido como um volume do conjunto de retenção. Os volumes de conjuntos de retenção não podem ser usados como mídia para processos EXPORT/IMPORT.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique volumes que não são designados a conjuntos de retenção ou especifique que os volumes utilizáveis sejam usados para a mídia de comando EXPORT/IMPORT.

ANR0677E	<i>command name: o nó node name não pode ser importado porque o valor de parâmetro MERGEFILESPPACES=YES é especificado e esse nó tem dados de retenção associados a ele.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante uma operação IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, o servidor detectou que o nó que está sendo importado possui dados do conjunto de retenção associados a ele. Ao emitir o comando IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, o valor de parâmetro MERGEFILESPPACES=YES não pode ser especificado para nós que possuem dados incluídos nos conjuntos de retenção.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando de importação falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Para determinar quais nós possuem dados em conjuntos de retenção, emita o comando QUERY RETSET.
2. Para importar dados de espaços no arquivo que contêm dados nos conjuntos de retenção, emita o comando IMPORT NODE para esses espaços no arquivo e especifique o valor do parâmetro MERGEFILESPPACES=NO.

ANR0678E	<i>EXPORT/IMPORT: Falha de Comunicações ao Enviar o verbo "tipo do verbo".</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro de comunicações ao utilizar o verbo *tipo de verbo* para transferir informações para ou de um servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0679E	<i>EXPORT/IMPORT: Falha de Comunicações ao Receber verbo "tipo do verbo".</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro de comunicações ao utilizar o verbo *tipo de verbo* para transferir informações para ou de um servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0681E	<i>EXPORT/IMPORT: falha na autenticação</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro de autenticação ao transferir informações para ou de um servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0682E	<i>EXPORT/IMPORT: Falha de Comunicações ao Enviar verbo "tipo do verbo" (comando).</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação/importação encontra um erro de comunicações ao utilizar o verbo *tipo de verbo* para emitir o comando *comando*.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0683E	EXPORT/IMPORT: Estouro de Buffer de Recebimento.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro de estouro ao transferir informações para ou a partir do servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0684E	EXPORT/IMPORT: Falha nas comunicações: recebido verbo inválido (tipo do verbo).
-----------------	--

Explicação

O servidor encontra um verbo de comunicações inválido durante o processo de exportação ou importação e não pode continuar o processamento.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0685E	EXPORT/IMPORT: Erro interno: Parâmetro identificador de saída de tabela inválido detectado.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro interno ao transferir informações para ou de um servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0686E	Comando export/import: Falha na transação - não foi possível iniciar transação do banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export/import*, uma transação do banco de dados não pôde ser iniciada no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0687E	Comando export/import: Falha na transação - não foi possível consolidar transação do banco de dados.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export/import*, uma transação do banco de dados não pôde ser consolidada no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0688E	Comando export/import: Falha na transação - consolidação chamada quando nenhuma transação foi iniciada.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export/import*, uma transação do banco de dados não pôde ser iniciada no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0689E *command name: nó node name, filespace name. O valor de parâmetro MERGEFILESPPACES=YES não pode ser especificado para espaços no arquivo que possuem dados em conjuntos de retenção.*

Explicação

Durante um IMPORT NODE ou a operação IMPORT SERVER, o servidor detectou um espaço no arquivo que possui dados do conjunto de retenção associados a ele. Quando você emite o comando IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, o valor de parâmetro MERGEFILESPPACES=YES não pode ser especificado para espaços no arquivo que têm dados que estão incluídos nos conjuntos de retenção.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando de importação falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Para determinar quais espaços no arquivo contêm dados em conjuntos de retenção, emita o comando QUERY RESET.
2. Para importar dados de espaços no arquivo que contêm dados nos conjuntos de retenção, emita o comando IMPORT NODE para esses espaços no arquivo e especifique o valor do parâmetro MERGEFILESPPACES=NO.

ANR0690E *Comando export/import: Falha na transação - o servidor abortou a transação (código de aborto).*

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export/import*, uma transação do banco de dados não pôde ser consolidada no banco de dados do servidor. O código de razão *abort code* é retornado.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0692E *Comando: Sem espaço na mídia sequencial, a mídia de trabalho não pôde ser montada.*

Explicação

Durante o processamento do comando *comando*, o processo encontra uma condição sem espaço ao gravar na mídia magnética sequencial. O comando *comando* termina quando não existe mais espaço na mídia sequencial para armazenar dados e quando SCRATCH=NO foi especificado no comando *comando*.

Ação do Sistema

O processamento do comando *command* termina. O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique SCRATCH=YES ou especifique nomes de volume adicionais no comando.

ANR0694E *Comando import: Formato de registro inválido (código de formato) detectado na importação.*

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é detectado um tipo de registro inválido ao ler informações exportadas a partir da mídia de exportação.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0695E **Comando export: Erro inesperado código de erro encontrado ao receber dados de saída de tabela.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é detectado um erro inesperado.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0696E **Comando export: Encontrado erro de saída de tabela - 0 colunas relatadas na tabela.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é detectado um erro inesperado.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0697E **Comando export: Encontrado erro de saída de tabela - não posicionado na primeira coluna da tabela.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é detectado um erro inesperado.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0698E **Comando export/import: Valor inválido para o parâmetro FILEDATA - valor do parâmetro.**

Explicação

O valor (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro FILEDATA no comando *comando export/import* não é um valor válido para este parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um parâmetro FILEDATA válido.

ANR0699E **Comando export/import: A classe de dispositivo DISK não pode ser especificada para este comando.**

Explicação

O valor DISK de DEVCLASS não pode ser especificado para o comando *export/import command*.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida. Emita o comando QUERY DEVCLASS para obter uma lista de classes de dispositivo válidas para o servidor.

ANR0700E **Comando export/import: Valor inválido para o parâmetro PREVIEW - valor do parâmetro.**

Explicação

O valor (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro PREVIEW no comando *comando export/import* não é um valor válido para este parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro PREVIEW válido.

ANR0701E	Comando export/import: Valor inválido para o parâmetro SCRATCH - valor do parâmetro.
-----------------	---

Explicação

O valor (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro SCRATCH no comando *comando export/import* não é um valor válido para este parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro SCRATCH válido.

ANR0705E	Comando export: O parâmetro VOLUMENAMES deve ser especificado quando SCRATCH=NO for especificado.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro SCRATCH é especificado como NO para o comando *comando export*, mas o parâmetro VOLUMENAMES não é especificado. Quando não são permitidos volumes de trabalho, o parâmetro VOLUMENAMES deve ser especificado para indicar os volumes que podem ser utilizados para o comando.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro VOLUMENAMES válido.

ANR0706E	Comando export: Uma classe de dispositivo deve ser especificada, a menos que PREVIEW=YES seja especificado.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro DEVCLASS não é especificado no comando *comando export*. A não ser que PREVIEW=YES seja especificado, deve ser especificado um valor DEVCLASS.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida. Emita o comando QUERY DEVCLASS para obter uma lista de classes de dispositivo válidas para o servidor.

ANR0707E	Export command: o parâmetro FILESPACE não pode ser especificado.
-----------------	---

Explicação

O parâmetro FILESPACE é especificado para o comando *comando export*, mas o parâmetro FILEDATA é especificado como NONE ou não é especificado e recebe o valor NONE (o padrão). As áreas de arquivos são copiadas apenas se o parâmetro FILEDATA for especificado com um valor diferente de NONE.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um parâmetro FILEDATA válido.

ANR0708E	Comando import: O parâmetro FILESPACE não pode ser especificado, a não ser que o parâmetro FILEDATA especifique que os arquivos devem ser importados.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro FILESPACE é especificado para o comando *comando import*, mas o parâmetro FILEDATA é especificado como NONE ou não é especificado e assume o valor NONE (o padrão). As áreas de arquivos são copiadas apenas se o parâmetro FILEDATA for especificado com um valor diferente de NONE.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um parâmetro FILEDATA válido.

ANR0709E	Comando: Não existem nós registrados correspondentes nos domínios especificados.
-----------------	---

Explicação

O parâmetro DOMAIN foi especificado para este comando, mas não são encontrados nós que correspondam à especificação de nome de nó nos domínios especificados.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente e especifique uma combinação válida de nomes de nó e de domínio. Use o comando QUERY NODE para exibir os nomes dos nós nos domínios que você está interessado em exportar.

ANR0710E	Comando: Não foi possível iniciar processo em segundo plano.
-----------------	---

Explicação

O processador de comandos do servidor não pode iniciar um processo de segundo plano para realizar o comando *comando*.

Ação do Sistema

O processo do comando é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0712E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DATES - valor do parâmetro.
-----------------	--

Explicação

O valor (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro DATES no comando *comando import* não é um valor válido para este parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro DATES válido.

ANR0713E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro REPLACEDEFS - valor do parâmetro.
-----------------	--

Explicação

O valor (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro REPLACEDEFS no comando *comando import* não é um valor válido para este parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro REPLACEDEFS válido.

ANR0715E	Import command: uma classe de dispositivo deve ser especificada.
-----------------	---

Explicação

O comando *comando import* foi especificado, mas não inclui a especificação do parâmetro DEVCLASS. O parâmetro DEVCLASS deve ser especificado para este comando.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida. Emita o comando QUERY DEVCLASS para obter uma lista de classes de dispositivo válidas para o servidor.

ANR0716E	Import command: dados de exportação inválidos detectados.
-----------------	--

Explicação

O comando *comando import* encontra dados inválidos na mídia magnética de exportação ao tentar importar informações do servidor.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que as fitas de exportação montadas estejam na ordem correta (montadas na mesma

ordem em que foram montadas durante a exportação). Tente o comando novamente e monte as fitas na ordem correta. Se o parâmetro VOLUMENAMES for especificado, certifique-se de que os nomes de volumes no comando estejam especificados na ordem correta.

ANR0717E ***Comando export/import:
Processamento de pré-exibição
terminado de maneira anormal -
falha no envio ou recepção de
comunicação.***

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* no modo de pré-exibição terminou quando foi encontrado um erro interno de comunicações no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0718E ***Comando export/import:
Processamento terminado de
maneira anormal - falha no envio
ou recepção de comunicação.***

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* terminou quando foi encontrado um erro interno de comunicações no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0719E ***Comando export/import:
Processamento de pré-exibição
terminado de maneira anormal -
memória insuficiente.***

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* no modo de pré-exibição termina porque não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0720E ***comando: Processamento
terminado de maneira anormal -
memória insuficiente.***

Explicação

O processamento do comando termina porque não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0721E ***Comando export/import:
Processamento de pré-exibição
terminado de maneira anormal -
recebido verbo inesperado do
servidor.***

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* no modo de pré-exibição termina quando é encontrado um erro interno de comunicações no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0722E **Comando export/import: Processamento terminado de maneira anormal - recebido verbo inesperado do servidor.**

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* terminou quando foi encontrado um erro interno de comunicações no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0723E **Export/import command: o processo de visualização terminou anormalmente - falha na transação.**

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* no modo de pré-exibição termina quando é encontrado um erro de transação de banco de dados no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0724E **Export/import command: o processamento terminou anormalmente - falha na transação.**

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* termina quando é encontrado um erro de transação de banco de dados no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de origem e de destino do servidor emitidas antes desta mensagem para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0725E **Comando export/import: Processamento de pré-exibição terminado de maneira anormal - falha na autenticação.**

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* no modo de pré-exibição termina quando é encontrado um erro de autenticação no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0726E **Comando export/import: Processamento terminado de maneira anormal - falha na autenticação.**

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* termina quando é encontrado um erro de autenticação no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0727E	<i>Comando export/import:</i> Processamento de pré-exibição terminado de maneira anormal - erro interno.
-----------------	---

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* no modo de pré-exibição termina quando é encontrado um erro interno no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0728E	<i>Comando export/import:</i> Processamento terminado de maneira anormal - erro interno.
-----------------	---

Explicação

O processamento do comando *comando export/import* termina quando é encontrado um erro interno no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação/importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0729E	<i>Comando import:</i> Erro de sintaxe do comando ' <i>comando do servidor</i> '.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um erro interno de sintaxe no servidor.

Ação do Sistema

O processamento da importação continua, mas o comando indicado não terá efeito.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Após a conclusão do processamento da importação, pode ser necessário emitir comandos adicionais manualmente para obter as definições necessárias.

ANR0730E	<i>Comando import:</i> Erro interno do comando ' <i>comando do servidor</i> '.
-----------------	--

Explicação

O processamento do comando *comando import* termina quando é encontrado um erro interno de comando no servidor.

Ação do Sistema

O processo de importação é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0731E	<i>Comando import:</i> Valor inválido para o parâmetro COMPRESSION em dados exportados para o nó <i>nome do nó</i> .
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento prévio do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro COMPRESSION para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, é utilizado o valor padrão ou existente COMPRESSION.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se são utilizados os valores corretos de COMPRESSION para este nó.

ANR0732E ***Comando import: Valor inválido para o parâmetro ARCHDELETE em dados exportados para o nó nome do nó.***

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ARCHDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente ARCHDELETE.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se são utilizados os valores corretos de ARCHDELETE para este nó.

ANR0733E ***Comando import: Valor inválido para o parâmetro BACKDELETE em dados exportados para o nó nome do nó.***

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro BACKDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente BACKDELETE.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se são utilizados os valores corretos de BACKDELETE para este nó.

ANR0734E ***Comando import: Valor inválido para o parâmetro COMPRESSION em dados exportados - nó nome do nó registrado com valor padrão COMPRESSION.***

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro COMPRESSION para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão COMPRESSION para este nó.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto COMPRESSION foi utilizado para este nó. Se necessário, atualize este valor.

ANR0735E ***Comando import: Valor inválido para parâmetro ARCHDELETE em dados exportados - nó nome do nó registrado com valor padrão ARCHDELETE.***

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ARCHDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão ARCHDELETE para este nó.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto ARCHDELETE foi utilizado para este nó. Se necessário, atualize este valor.

ANR0736E ***Comando import: Valor inválido para o parâmetro BACKDELETE em dados exportados - nó nome do nó registrado com valor padrão BACKDELETE.***

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro BACKDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão BACKDELETE para este nó.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto BACKDELETE foi utilizado para este nó. Se necessário, atualize este valor.

ANR0737E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro COMPRESSION em dados exportados - o valor COMPRESSION existente para o nó nome do nó não foi atualizado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro COMPRESSION para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente COMPRESSION para este nó.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto COMPRESSION foi utilizado para este nó. Se necessário, atualize este valor.

ANR0738E **Comando import: Valor inválido para parâmetro ARCHDELETE em dados exportados - valor ARCHDELETE existente para o nó nome do nó não foi atualizado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ARCHDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente ARCHDELETE para este nó.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto ARCHDELETE foi utilizado para este nó. Se necessário, atualize este valor.

ANR0739E

Comando import: Valor inválido para o parâmetro BACKDELETE em dados exportados - valor BACKDELETE existente para o nó nome do nó não foi atualizado.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro BACKDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente BACKDELETE para este nó.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto BACKDELETE foi utilizado para este nó. Se necessário, atualize este valor.

ANR0740E

Comando import: Valor inválido para o parâmetro TYPE em dados exportados para o grupo de cópias nome do grupo de cópias, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento - o backup é assumido.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro TYPE para o grupo de cópias *grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Com base em outros parâmetros de grupo de cópias, é atribuído um tipo de grupo de cópias de backup.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor TYPE atribuído de backup para este grupo de cópias está correto.

ANR0741E

Comando import: Valor inválido para o parâmetro TYPE em dados exportados para o grupo de cópias nome do grupo de cópias, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento

nome da classe de gerenciamento - o arquivamento é assumido.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro TYPE para o grupo de cópias *grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Com base em outros parâmetros de grupo de cópias, é atribuído um tipo de grupo de cópias arquivadas.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor TYPE de arquivamento atribuído a este grupo de cópias está correto.

ANR0742E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro TYPE em dados exportados para o grupo de cópias <i>nome do grupo de cópias</i>, no domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto de políticas</i>, classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> - este grupo de cópias não será importado.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro TYPE para o grupo de cópias *grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Entretanto, este grupo de cópias não será importado porque um valor TYPE não pode ser atribuído.

Resposta do Usuário

Se necessário, defina este grupo de cópias manualmente.

ANR0743E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro MODE em dados exportados para o grupo de cópias arquivadas <i>nome do grupo de</i>
-----------------	---

cópias, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento.

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MODE para o grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente MODE.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se são utilizados os valores corretos de MODE para este grupo de cópias arquivadas.

ANR0744E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro MODE em dados exportados para o grupo de backups <i>nome do grupo de cópias</i>, no domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto de políticas</i>, classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i>.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MODE para o grupo de backups *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente MODE.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se são utilizados os valores corretos de MODE para este grupo de backups.

ANR0745E **Import command: valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION nos dados exportados para o grupo de cópias de archive copy group name no domínio domain name, conjunto policy set name, classe de gerenciamento management class name.**

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION para o grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente SERIALIZATION.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se são utilizados os valores corretos de SERIALIZATION para este grupo de cópias arquivadas.

ANR0746E **Import command: valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION nos dados exportados para o grupo de cópias de backup copy group name no domínio domain name, conjunto policy set name, classe de gerenciamento management class name.**

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION para o grupo de backups *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente SERIALIZATION.

Resposta do Usuário

Nenhuma Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se são utilizados os valores corretos de SERIALIZATION para este grupo de backups.

ANR0747E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro MODE nos dados exportados - grupo de cópias arquivadas nome do grupo de cópias, no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento definido com valor padrão MODE.**

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MODE para o grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão MODE para este grupo de cópias arquivadas.

Resposta do Usuário

Verifique se foi utilizado o valor correto MODE para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0748E **Comando Import: Valor inválido para o parâmetro MODE nos dados exportados - grupo de backups nome do grupo de cópias no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento definido com o valor padrão MODE.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MODE para o grupo de backups *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão MODE para este grupo de backups.

Resposta do Usuário

Verifique se foi utilizado o valor correto MODE para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0749E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION em dados exportados - grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, no domínio *nome do domínio*, conjunto *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, definido com o valor padrão SERIALIZATION.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION para o grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão SERIALIZATION para este grupo de cópias arquivadas.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto SERIALIZATION foi utilizado para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0750E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION em dados exportados - grupo de backups *nome do grupo de cópias*, no domínio *nome do domínio*, conjunto *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, definido com o valor padrão SERIALIZATION.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION para o grupo de backups

nome do grupo de cópias, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão SERIALIZATION para este grupo de backups.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto SERIALIZATION foi utilizado para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0751E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro MODE nos dados exportados - o valor existente de MODE para o grupo de backups *nome do grupo de cópias*, no domínio *nome do domínio*, conjunto *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, não foi atualizado.**

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MODE para o grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente MODE para este grupo de cópias arquivadas.

Resposta do Usuário

Verifique se foi utilizado o valor correto MODE para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0752E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro MODE nos dados exportados - o valor existente de MODE para o grupo de backups *nome do grupo de cópias*, no domínio *nome do domínio*, conjunto *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, não foi atualizado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MODE para o grupo de backups *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente MODE para este grupo de backups.

Resposta do Usuário

Verifique se foi utilizado o valor correto MODE para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0753E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION em dados exportados - o valor existente de SERIALIZATION para o grupo de cópias arquivadas <i>nome do grupo de cópias</i>, no domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto de políticas</i>, classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i>, não foi atualizado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION para o grupo de cópias arquivadas *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente SERIALIZATION para este grupo de cópias arquivadas.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto SERIALIZATION foi utilizado para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0754E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION em dados exportados - o valor existente de SERIALIZATION para o grupo de backups <i>nome do grupo</i>
-----------------	--

de cópias, no domínio *nome do domínio*, conjunto *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, não foi atualizado.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION para o grupo de backups *nome do grupo de cópias*, na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente SERIALIZATION para este grupo de backups.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto SERIALIZATION foi utilizado para este grupo de cópias. Se necessário, atualize este valor.

ANR0755E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro ACTION em dados exportados para o planejamento <i>nome do planejamento</i>, no domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ACTION para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente ACTION.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se é utilizado o valor correto ACTION para este planejamento.

ANR0756E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS em dados exportados para o planejamento <i>nome do</i>
-----------------	--

planejamento, no domínio nome do domínio.

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, serão utilizados os valores padrão ou existentes para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, certifique-se de que os valores corretos para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS sejam utilizados para este planejamento.

ANR0757E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK em dados exportados para o planejamento nome do planejamento, no domínio nome do domínio.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente DAYOFWEEK.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, certificar-se que os valores corretos para DAYOFWEEK sejam utilizados neste planejamento.

ANR0758E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro ACTION nos dados exportados - planejamento nome do planejamento, no domínio nome do domínio definido com valor padrão para ACTION.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ACTION para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão ACTION para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto ACTION foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0759E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS nos dados exportados - planejamento nome do planejamento, no domínio nome do domínio definido com valores padrão para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando os valores padrão para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.

Resposta do Usuário

Verifique se foram utilizados os valores corretos para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS. Se necessário, atualize esses valores.

ANR0760E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK nos dados exportados - planejamento nome do planejamento, no domínio nome do domínio definido com o valor padrão DAYOFWEEK.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK para o planejamento *nome do*

planejamento, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão de DAYOFWEEK para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de DAYOFWEEK foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0761E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro ACTION em dados exportados - o valor existente de ACTION para o planejamento <i>nome do planejamento</i>, no domínio <i>nome do domínio</i>, não foi atualizado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ACTION para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente ACTION para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto ACTION foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0762E	Import command: valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS em dados exportados - valores existentes de DURATION, DURUNITS PERIOD e PERUNITS para o planejamento <i>schedule name</i> no domínio <i>domain name</i> não foram atualizados.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DURUNITS ou PERUNITS para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando os valores existentes para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS.

Resposta do Usuário

Verifique se foram utilizados os valores corretos para DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS. Se necessário, atualize esses valores.

ANR0763E	Comando import: Valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK nos dados exportados - valor DAYOFWEEK existente para o planejamento <i>nome do planejamento</i>, no domínio <i>nome do domínio</i>, não foi atualizado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK para o planejamento *nome do planejamento*, na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente de DAYOFWEEK neste planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de DAYOFWEEK foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR0764E	Comando import: Detectado status de bloqueio inválido ao importar o nó <i>nome do nó</i> - este nó não será bloqueado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o status de bloqueio para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, mas o nó não é bloqueado.

Resposta do Usuário

Um administrador com a autorização adequada deve emitir o comando LOCK NODE, se necessário.

ANR0765E **Comando import: Detectado status de bloqueio inválido ao importar o administrador *nome do administrador* - este administrador não será bloqueado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o status de bloqueio para o administrador *nome do administrador*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, mas o administrador não é bloqueado.

Resposta do Usuário

Um administrador com a autorização adequada deve emitir o comando LOCK ADMIN, se necessário.

ANR0766E **Comando Export: Valor inválido para o parâmetro TYPE detectado durante a exportação do grupo de cópias *nome do grupo de cópias no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento* - o sistema tentará atribuir o valor durante a importação.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro TYPE para o grupo de cópias *nome do grupo de cópias*, no domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor TYPE desconhecido para este grupo de cópias. Se esses dados forem importados, o sistema tentará atribuir um valor TYPE com base nos valores para outros parâmetros de grupo de cópias.

Resposta do Usuário

Excluir e definir este grupo de cópias para excluir os dados inválidos e, em seguida, reinicie o comando export. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e o sistema

tentará atribuir um TYPE durante o processamento da importação.

ANR0767E **Comando Export: Detectado valor inválido para o parâmetro MODE durante a exportação do grupo de cópias *nome do grupo de cópias no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento* - valor padrão ou existente utilizado durante importação.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro MODE para o grupo de cópias *nome do grupo de cópias*, no domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor MODE desconhecido para este grupo de cópias. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor MODE padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor MODE para este grupo de cópias e reinicie o comando export. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor MODE depois de realizar o processamento da importação.

ANR0768E **Comando Export: Detectado valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION durante exportação - grupo de cópias *nome do grupo de cópias no domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto de políticas, classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento* - valor padrão ou existente utilizado durante importação.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SERIALIZATION para o grupo de cópias *nome do grupo de cópias*, no domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto de*

políticas, classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor **SERIALIZATION** desconhecido para este grupo de cópias. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor **SERIALIZATION** padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor **SERIALIZATION** para este grupo de cópias e reinicie o comando **export**. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor **SERIALIZATION** depois de realizar o processamento da importação.

ANR0769E	Export command: valor inválido para o parâmetro ACTION detectado ao exportar o planejamento <i>schedule name</i> no domínio <i>domain name</i> - o valor padrão ou existente é usado durante a importação.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro **ACTION** para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados conterão um valor **ACTION** desconhecido para este planejamento. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor **ACTION** padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor **ACTION** para este planejamento e reinicie o comando **export**. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor **ACTION** depois de realizar o processamento da importação.

ANR0770E	Export command: valor inválido para o parâmetro DURUNITS detectado durante a exportação do planejamento <i>schedule name</i> no domínio <i>domain name</i>, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro **DURUNITS** para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento de exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor de **DURUNITS** desconhecido para este planejamento. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor **DURUNITS** padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de **DURUNITS** para este planejamento e reinicie o comando **export**. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor **DURUNITS** depois de realizar o processamento da importação.

ANR0771E	Export command: valor inválido para o parâmetro PERUNITS detectado durante a exportação do planejamento <i>schedule name</i> no domínio <i>domain name</i>, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro **PERUNITS** para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento de exportação continua, mas os dados exportados irão conter um valor **PERUNITS** desconhecido para este planejamento. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor **PERUNITS** padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de **PERUNITS** para este planejamento e reinicie o comando **export**. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor **PERUNITS** depois de realizar o processamento da importação.

ANR0772E	Export command: valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK detectado durante a exportação do planejamento <i>schedule name</i> no domínio <i>domain name</i>, o valor
-----------------	---

padrão ou existente é usado durante a importação.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro DAYOFWEEK para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor DAYOFWEEK desconhecido para este planejamento. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor DAYOFWEEK padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de DAYOFWEEK para este planejamento e reinicie o comando *export*. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor de DAYOFWEEK após a execução do processamento da importação.

ANR0773E	<i>Comando export: Detectado status de bloqueio inválido ao exportar o administrador nome do administrador - este administrador não será bloqueado durante a importação.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o status de bloqueio para o administrador *nome do administrador*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um status de bloqueio desconhecido para este administrador. Se esses dados forem importados, o administrador não será bloqueado.

Resposta do Usuário

Um administrador com a autorização adequada deve emitir o comando LOCK NODE ou UNLOCK NODE para conseguir o status de bloqueio desejado e em seguida, reiniciar o comando *export*. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o status desconhecido e emita um comando LOCK ADMIN ou UNLOCK ADMIN depois de realizar o processamento da importação.

ANR0774E	<i>Comando export: Valor inválido detectado para o parâmetro</i>
-----------------	---

COMPRESSION ao exportar o nó nome do nó - valor padrão ou existente é utilizado durante a importação.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro COMPRESSION para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor COMPRESSION desconhecido para este nó. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor COMPRESSION padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o parâmetro COMPRESSION para este nó e reinicie o comando *export*. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor COMPRESSION depois de realizar o processamento da importação.

ANR0775E	<i>Comando export: Detectado status de bloqueio inválido ao exportar o nó nome do nó - este nó não será bloqueado durante a importação.</i>
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o status de bloqueio para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um status de bloqueio desconhecido para este nó. Se esses dados forem importados, o nó não será bloqueado.

Resposta do Usuário

Bloqueie ou desbloqueie o nó para obter o status de bloqueio desejado e, em seguida, reinicie o comando *export*. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o status desconhecido e bloqueie ou desbloqueie o nó depois de realizar o processamento da importação.

ANR0776E	<i>Export command: valor inválido para o parâmetro ARCHDELETE detectado durante a exportação do nó node name, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.</i>
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ARCHDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor ARCHDELETE desconhecido para este nó. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor ARCHDELETE padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o parâmetro ARCHDELETE para este nó e reinicie o comando *export*. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor ARCHDELETE depois de realizar o processamento da importação.

ANR0777E	Comando export: Valor inválido detectado para o parâmetro BACKDELETE ao exportar o nó <i>nome do nó</i> - valor padrão ou existente é utilizado durante a importação.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro BACKDELETE para o nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor BACKDELETE desconhecido para este nó. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor BACKDELETE padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o parâmetro BACKDELETE para este nó e reinicie o comando *export*. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor BACKDELETE depois de realizar o processamento da importação.

ANR0778E	Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - a classe de dispositivo <i>nome da classe de dispositivo</i> não está definida.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando* ocorreu um erro porque a classe de dispositivo especificada não está definida.

Ação do Sistema

O comando *command* é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a classe de dispositivo especificada esteja definida.

ANR0779E	Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - volume de disco especificado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando* ocorreu um erro porque um volume especificado é um volume de disco e não um volume de fita.

Ação do Sistema

O comando *command* é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que todos os volumes especificados para o comando *comando* sejam volumes de fita.

ANR0780E	Comando export/import: Processo abortado - uma sessão de comunicações do servidor não pôde ser estabelecida.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro interno ao estabelecer uma sessão de comunicações entre memórias com outros componentes do servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

Se o erro não for resolvido, entre em contato com a assistência técnica.

ANR0781E **Comando export/import: Processo abortado - falha no login do servidor.**

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro interno ao estabelecer uma sessão de comunicações entre memórias com outros componentes do servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0784E **Comando export/import: Processo abortado - detectado erro interno com o nível de Exportação/Importação: número do nível.**

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro interno ao avaliar o nível de exportação/importação (SERVER, NODE, ADMIN, POLICY).

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0785E **Comando import: Tipo de registro inválido xtipo do registro lido dos dados de exportação.**

Explicação

O processo de exportação/importação do servidor encontra um erro interno ao ler dados da mídia de exportação. Foi encontrado um tipo de registro inválido *tipo de registro* durante a operação de leitura.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0786E **Comando import: Versão de exportação inválida número da versão em dados exportados.**

Explicação

O processo de importação do servidor encontra um erro interno ao ler dados da mídia de exportação. É encontrado um número de versão de exportação (*número da versão*) inválido durante a operação de leitura.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0787E **Comando import: Importação de área de arquivos nome do espaço no arquivos no nó nome do nó abortada pelo servidor (razão para abortar).**

Explicação

O processo de importação do servidor encontra um erro interno ao importar o espaço no arquivo *filespace name* para o nó de cliente *node name*. O código de razão *abort reason* é encontrado.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0789E **Comando import: Falha ao normalizar o identificador de transação para enviar ao servidor.**

Explicação

O processo de importação do servidor encontra um erro interno de transação do banco de dados ao importar informações para o banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0790E **Comando import: Erro ao absorver registros de dados.**

Explicação

O processo de importação do servidor encontra um erro interno ao importar informações para o banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processo de exportação ou importação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0792E **Comando import: Encontrado tipo de cópia inválido em uma regra de autorização de área de arquivos importada para o nó nome do nó,**

área de arquivos nome da área de arquivos - será assumido um tipo de BACKUP.

Explicação

Durante o processamento da importação para o comando *comando import*, é encontrado um tipo de cópia inválida para uma regra de autorização que concede acesso para o espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* no nó *nome do nó*. Tipicamente, regras de autorização especificam tipos de cópias de backup ou arquivamento, dependendo se o proprietário do espaço no arquivo concede aos outros usuários acesso ao arquivo de backup ou ao objeto arquivo. Como a informação importada para a regra é ambígua, o servidor assume que a regra é para dados de backup.

Ação do Sistema

O processo de importação continua.

Resposta do Usuário

O usuário para o nó *nome do nó* deve consultar regras de acesso para o nome do nó especificado depois de concluído o processo de importação e corrigir ou excluir quaisquer regras de acesso que contenham erros ou não sejam necessárias.

ANR0793E **Comando export/import: Processamento de pré-exibição terminado de maneira anormal - erro ao acessar armazenamento de dados.**

Explicação

O servidor encontrou um erro interno no acesso ao armazenamento de dados ao executar uma operação de pré-exibição de importação ou exportação.

Ação do Sistema

A operação de exportação ou importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenagem de dados. Se você encontrar e resolver o erro, tente novamente a operação de importação ou exportação. Se não conseguir encontrar o erro, entre em contato com sua assistência técnica para poder resolver o problema.

ANR0794E **Comando export/import: Processamento terminado de**

maneira anormal - erro ao acessar armazenamento de dados.

Explicação

O servidor encontrou um erro interno no acesso ao armazenamento de dados ao executar uma operação de importação ou exportação.

Ação do Sistema

A operação de exportação ou importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenamento de dados. Se a operação de importação ou exportação envolver uma sessão com outro servidor, execute o comando QUERY ACTLOG para examinar também as mensagens no outro servidor. As mensagens no outro servidor podem ajudá-lo na resolução de problemas de erros no servidor local. Se você encontrar e resolver o erro, tente novamente a operação de importação ou exportação. Se não conseguir encontrar o erro, entre em contato com sua assistência técnica para poder resolver o problema.

ANR0795E	Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - nome de volume inválido especificado.
-----------------	---

Explicação

O servidor encontra um erro ao acessar o armazenamento de dados ao processar o comando *comando*. O erro ocorreu porque foi feita uma tentativa de acessar um volume com um nome inválido.

Ação do Sistema

A operação do comando *comando* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um nome de volume válido.

ANR0796E	Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para a mídia removível.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *command*, o servidor não poderá alocar pontos de montagem suficientes.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR0797E	Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - o volume necessário não estava montado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *command*, não foi possível montar um volume obrigatório. O pedido de montagem foi cancelado.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e certifique-se de que os volumes necessários estão acessíveis.

ANR0798E	Comando import: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - o volume não pode ser utilizado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento da importação foi montado um volume, mas ele não pode ser utilizado.

Ação do Sistema

A operação de importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para obter mensagens anteriores a esta que fornecem informações adicionais. Assegure-se de que um volume utilizável foi especificado e montado.

ANR0799E **Comando: Erro ao acessar o armazenamento de dados - o volume está sendo utilizado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *command*, não foi possível usar um volume porque ele já estava definido em um conjunto de armazenamentos ou havia sido usado anteriormente por uma operação de exportação, dump de banco de dados ou backup de banco de dados (como registrado no histórico do volume) ou estava em uso por outro processo.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique um volume que não está sendo utilizado ou não está definido em um conjunto de armazenamento e que não foi utilizado anteriormente por uma operação de exportação, descarregamento de banco de dados ou backup de banco de dados, como registrado nas informações de histórico de volumes do servidor. Use o comando QUERY VOLUME para exibir os nomes dos volumes que estão definidos para os conjuntos de armazenamento do servidor. Use o comando QUERY VOLHISTORY para exibir os nomes dos volumes que foram usados para operações de exportação, descarregamento de banco de dados ou backup de banco de dados.

ANR0800I **Comando comando para o nó nome do nó iniciado como processo id do processo.**

Explicação

Um processo de exclusão de espaço no arquivo foi iniciado, para excluir um ou mais espaços no arquivo do nó especificado. O ID especificado na mensagem é atribuído ao processo.

Ação do Sistema

O servidor inicia um processo de segundo plano para realizar a operação, em resposta ao comando DELETE FILESPACE digitado por um administrador.

Resposta do Usuário

Para obter o status no processo de exclusão do espaço no arquivo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

ANR0801I **DELETE FILESPACE nome do espaço de arquivos para o nó nome do nó iniciado como processo Id do processo.**

Explicação

O nó de cliente especificado iniciou um processo (no servidor) de exclusão de espaço no arquivo, para excluir uma ou mais espaços no arquivo. O ID especificado na mensagem foi atribuído ao processo.

Ação do Sistema

O servidor inicia um processo de segundo plano para realizar a operação, em resposta a um pedido do nó de cliente.

Resposta do Usuário

Para obter o status no processo de exclusão do espaço no arquivo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR0802I **DELETE FILESPACE nome do espaço no arquivo (backup/dados de arquivamento) para o nó nome do nó iniciado.**

Explicação

Foi iniciado um processo de segundo plano do servidor (no servidor) para excluir o espaço no arquivo especificado, pertencente ao nó indicado. Se um nome do espaço no arquivo não estiver adicionado na mensagem, todos os espaços de arquivos pertencentes ao nó serão excluídos.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano exclui objetos de backup e objetos arquivados do espaço no arquivo especificada enquanto a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para obter o status no processo de exclusão do espaço no arquivo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR0803I **DELETE FILESPACE nome do espaço no arquivo (dados de backup) para o nó nome do nó iniciado.**

Explicação

O processo do servidor de segundo plano foi iniciado (no servidor) para excluir os objetos de backup no espaço no arquivo especificada pertencente ao nó indicado. Se um nome do espaço no arquivo não estiver adicionado na mensagem, os objetos de backup para todas os espaços no arquivo pertencentes ao nó serão excluídas.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano exclui objetos de backup para o espaço no arquivo especificada enquanto a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para obter o status no processo de exclusão do espaço no arquivo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR0804I	DELETE FILESPACE <i>nome do espaço no arquivo (dados de arquivamento)</i> para o nó <i>nome do nó</i> iniciado.
-----------------	--

Explicação

Um processo do servidor de segundo plano foi iniciado (no servidor) para excluir objetos arquivados no espaço no arquivo especificado pertencente ao nó indicado. Se um nome de área de arquivos não estiver adicionado na mensagem, os objetos arquivados para todas os espaços no arquivo pertencentes ao nó serão excluídos.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano exclui os objetos arquivados para o espaço no arquivo especificado enquanto a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para obter o status no processo de exclusão do espaço no arquivo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR0805I	A exclusão para <i>filesystem name</i> foi cancelada para o nó <i>node name</i> : objetos <i>number of objects</i> foram excluídos, objetos <i>number of objects</i> foram retidos e objetos <i>number of objects</i> foram ignorados.
-----------------	---

Explicação

Um processo do servidor em segundo plano que estava excluindo dados de espaço no arquivo para o nó especificado foi cancelado pelo comando CANCEL PROCESS. Os números de objetos excluídos, retidos e ignorados antes de o cancelamento ter finalizado a operação são relatados na mensagem.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Um administrador autorizado pode emitir o comando DELETE FILESPACE para excluir os objetos restantes do espaço no arquivo.

ANR0806I	O espaço no arquivo <i>filesystem name</i> foi excluído para o nó <i>node name</i> : objetos <i>number of objects</i> foram excluídos, objetos <i>number of objects</i> foram retidos e objetos <i>number of objects</i> foram ignorados.
-----------------	--

Explicação

Um processo do servidor excluiu dados do espaço no arquivo para o nó especificado. Os números de objetos excluídos, retidos e ignorados são relatados na mensagem.

Ação do Sistema

O processo de exclusão está completo, mas as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR0811I	Expiração de arquivos do inventário do cliente iniciada como processo <i>ID do processo</i> .
-----------------	--

Explicação

O servidor iniciou o processamento roll-off para remover cópias expiradas de backup e cópias arquivadas de clientes, com base na política de classe de gerenciamento que é vinculado aos arquivos. Os parâmetros de versão e de retenção de grupo de cópias de cada grupo de cópias de arquivos são usados pelo servidor para determinar se as cópias devem ser excluídas do servidor. O processo de expiração foi iniciado como processo número *ID de Processo* e pode ser consultado ou cancelado com os

comandos QUERY PROCESS ou CANCEL PROCESS, respectivamente.

Ação do Sistema

O processo de expiração passa a ser cancelável. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0812I O processo de expiração de inventário *process ID* está concluído: processados *number of nodes* nós, examinados *number of objects* objetos, retidos *number of objects* objetos, excluídos *number of backup objects* objetos de backup, *number of archive objects* objetos de arquivo, *number of DB backup volumes* volumes de backup de banco de dados e *number of recovery plan files* arquivos de plano de recuperação. *retry count* objetos foram tentados novamente, *error count* erros foram detectados e *skipped count* objetos foram ignorados. *number of deleted retention bitfiles* arquivos bit de retenção foram excluídos dos conjuntos de retenção.

Explicação

As informações a seguir são exibidas na mensagem:

- -Os números de objetos de clientes examinados, excluídos e retidos, com base na política de classe de gerenciamento.
- -A contagem total de erros.
- -O número de objetos que foram ignorados porque a replicação é necessária.
- -O número de arquivos bit de retenção que foram excluídos dos conjuntos de retenção.

O número de volumes de backup de banco de dados que foram excluídos pelo processo especificado é baseado no valor especificado pelo comando SET DRMDBBACKUPEXPIREDAYS. O número de arquivos de plano de recuperação que foram excluídos se baseia no valor especificado pelo comando SET DRMRPFEXPIREDAYS.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o processo de roll-off é finalizado.

Resposta do Usuário

Se a contagem de erros não for igual a 0, examine as mensagens que podem ter sido emitidas no log de atividades para determinar a causa dos erros.

ANR0813I O processo de expiração de inventário *process ID* foi cancelado antes da conclusão: processados *number of nodes* nós, examinados *number of objects* objetos, retidos *number of objects* objetos, excluídos *number of backup objects* objetos de backup, *number of archive objects* objetos de arquivo, *number of DB backup volumes* volumes de backup de banco de dados e *number of recovery plan files* arquivos de plano de recuperação, tentados novamente *retry count* objetos, detectados *error count* erros e ignorados *skipped count* objetos. *number of deleted retention bitfiles* arquivos bit de retenção foram excluídos dos conjuntos de retenção.

Explicação

O processo de expiração de inventário foi cancelado por um administrador. As informações a seguir são exibidas na mensagem:

- -O número de objetos examinados, excluídos e retidos antes do cancelamento.
- -A contagem total de erros e o número de objetos ignorados.
- -O número de arquivos bit de retenção que foram excluídos dos conjuntos de retenção pelo processo especificado.

Ação do Sistema

O servidor termina o processo de expiração de arquivo.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR0814I O processo de exclusão para o espaço no arquivo *filespace name* para o nó *node name* está concluído, mas nem todos os objetos foram excluídos. Objetos *number of objects* foram excluídos, objetos *number of objects* foram

retidos e objetos *number of objects* foram ignorados.

Explicação

Um comando DELETE FILESPACE excluiu os dados de espaço no arquivo para o nó especificado, mas não excluiu todos os objetos pertencentes ao espaço no arquivo. Os números de objetos que foram excluídos, retidos e ignorados são relatados na mensagem.

Ação do Sistema

O processo de exclusão está completo, mas as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Para determinar por que os objetos não puderam ser excluídos, revise outras mensagens emitidas pelo processo. Se necessário, corrija os problemas e execute o comando novamente.

ANR0819I Cancelamento em andamento

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS e indica que um processo de expiração de inventário foi cancelado. O processo terminará brevemente.

Ação do Sistema

O processo de expiração termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0820I As informações de classificação dos objetos *number* foram excluídas.

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor excluiu informações de classificação para *número* arquivos do banco de dados do servidor. Este processo é iniciado durante a inicialização para remover quaisquer informações de ordenação que foram abandonadas por operações de exportação anteriores.

Ação do Sistema

Os objetos reais de backup ou arquivados não foram excluídos, apenas as informações utilizadas para ordenar esses objetos durante a operação de exportação anterior foram excluídas.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0821E O identificador de espaço no arquivo *fsId* é inválido.

Explicação

O identificador atribuído a uma área de arquivos está fora do intervalo.

Ação do Sistema

A área de arquivos não está adicionada.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0822I comando: Espaço de arquivos *nome da espaço de arquivos(fsId=id do espaço de arquivos)* renomeada com êxito para *nome da nova espaço de arquivos*, no nó *nome do nó*.

Explicação

O espaço no arquivo especificado foi renomeado para o novo nome especificado para o nó. Esta mensagem é exibida em resposta à conclusão bem-sucedida do comando RENAME FILESPACE.

Ação do Sistema

O sistema renomeia o espaço de arquivos para o nó conforme indicado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0823E comando: O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* não pode ser renomeado para *nome do novo espaço no arquivo*, já existe um espaço no arquivo com este nome no nó *nome do nó*.

Explicação

O nome do espaço no arquivo especificado como um nome de destino para o comando já existe no nó especificado. O comando falha.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, o comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome do espaço no arquivo de destino diferente

ANR0824I	Excluir Espaço no Arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i> (dados gerenciados por espaço) para nó <i>nome do nó</i> foi iniciado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de servidor de segundo plano foi iniciado (no servidor) para excluir objetos gerenciados por espaço no espaço no arquivo especificado pertencente ao nó indicado. Se um nome do espaço no arquivo não estiver adicionado na mensagem, os objetos gerenciados por espaço para todas os espaços de arquivos pertencentes ao nó serão excluídos.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano exclui os objetos gerenciados por espaço para o espaço de arquivos especificado enquanto a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para obter o status no processo de exclusão do espaço no arquivo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR0826I	DELETE FILESPACE <i>nome do espaço no arquivos</i> para o nó <i>nome do nó</i> encontrou uma falha na transação.
-----------------	---

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor que esteve excluindo dados de espaço no arquivo para o nó especificado encontrou uma falha de transação.

Ação do Sistema

O processo do servidor é tentado novamente se o número máximo de tentativas não foi excedido.

Resposta do Usuário

Uma falha na transação normalmente indica que foi detectado um bloqueio no banco de dados durante a exclusão do espaço no arquivo. Às vezes, essas condições de bloqueio são encontradas quando vários processos de exclusão de áreas de arquivos são executados ao mesmo tempo. Não é necessária nenhuma ação, a não ser que o DELETE FILESPACE

termine sem concluir o processo de exclusão (consulte mensagem ANR0828).

ANR0827I	DELETE FILESPACE <i>nome do espaço no arquivo</i> será tentado novamente para o nó <i>node name</i>.
-----------------	---

Explicação

Um processo de exclusão de espaço no arquivo para o nó indicado está sendo repetido porque um erro foi encontrado.

Ação do Sistema

O processo do servidor é tentado novamente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0828W	A exclusão de <i>filespace name</i> para o nó <i>node name</i> terminou antes da conclusão devido a uma falha de transação: objetos <i>number of objects</i> foram excluídos, objetos <i>number of objects</i> foram retidos e objetos <i>number of objects</i> foram ignorados.
-----------------	---

Explicação

Um processo do servidor de segundo plano que estava excluindo dados de espaço no arquivo para o nó especificado foi terminado prematuramente devido a uma falha de transação. Uma falha de transação normalmente indica que um bloqueio de banco de dados foi detectado durante a exclusão de espaço no arquivo. Essas condições de conflito podem ocorrer quando múltiplos processos de exclusão de espaço no arquivo são executados ao mesmo tempo. Os números de objetos excluídos, retidos e ignorados antes da operação DELETE FILESPACE finalizados são relatados na mensagem.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, tome uma ou ambas as ações a seguir:

- - Reinicie o comando quando menos processos de exclusão de espaço no arquivo estiverem ativos.
- - Emita o comando DELETE FILESPACE para excluir os arquivos restantes no espaço no arquivo ou nos espaços no arquivo.

ANR0829E **Comando: Combinação inválida dos parâmetros TYPE e DATA.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma combinação inválida dos parâmetros TYPE e DATA. DATA=IMAGES pode ser especificado apenas se TYPE=ANY ou TYPE=BACKUP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma combinação de parâmetros válida.

ANR0830W **A classe de gerenciamento nome da classe no domínio nome do domínio utilizada pelo nó nome do nó no espaço no arquivo nome do espaço no arquivo BACKUP: serão utilizados os atributos da classe de gerenciamento DEFAULT para os atributos da classe de gerenciamento DEFAULT serão utilizados para a expiração**

Explicação

Durante o processamento roll-off de política, o servidor encontrou uma cópia de arquivo do cliente cuja classe de gerenciamento ou grupo de backups não existe mais.

Ação do Sistema

O servidor obtém a classe de gerenciamento DEFAULT para o domínio especificado e utiliza sua versão de grupo de backups e parâmetros de retenção para determinar se cópias de arquivo precisam ser expiradas.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Um administrador de política com autoridade sobre o domínio especificado pode utilizar os comandos DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS e ACTIVATE POLICY para definir e ativar um conjunto de políticas que contém definições para a classe de gerenciamento ou grupo de cópias que falta.

ANR0831W **A classe de gerenciamento DEFAULT nome da classe no domínio nome do domínio não tem um grupo de cópias BACKUP:**

GRACE PERIOD será utilizada para expiração.

Explicação

Durante o processamento roll-off de política, o servidor encontrou uma cópia de arquivo do cliente cuja classe de gerenciamento ou grupo de backups não existe mais. A classe de gerenciamento DEFAULT para a política de domínio indicado não contém um grupo de backups; portanto, o servidor utiliza o valor de retenção GRACE PERIOD definido para a política de domínio especificado para determinar se cópias de arquivos do cliente precisam ser expiradas e removidas do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor obtém os valores de retenção GRACE PERIOD para o domínio especificado e depois determina se cópias de arquivo de backup precisam ser expiradas.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Um administrador de política com autoridade sobre o domínio especificado pode utilizar os comandos DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS e ACTIVATE POLICY para definir e ativar um conjunto de políticas que contém definições para a classe de gerenciamento ou grupo de backups que falta.

ANR0832W **A classe de gerenciamento nome da classe no domínio nome do domínio utilizada pelo nó nome do nó no espaço no arquivo nome do espaço no arquivo não está mais ativa ou não mais possui um grupo de cópias ARCHIVE: os atributos da classe de gerenciamento DEFAULT serão utilizados para a expiração**

Explicação

Durante o processamento roll-off de política, o servidor encontrou uma cópia de arquivo do cliente cuja classe de gerenciamento ou grupo de cópias arquivadas não existe mais.

Ação do Sistema

O servidor obtém a classe de gerenciamento DEFAULT para o domínio especificado e utiliza seu parâmetro de retenção do grupo de cópias arquivadas para determinar se cópias de arquivos precisam ser expiradas.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Um administrador de política com autoridade sobre o domínio especificado pode utilizar os comandos DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS e ACTIVATE POLICY para definir e ativar um conjunto de políticas que contém definições para a classe de gerenciamento ou grupo de cópias que falta.

ANR0833W	A classe de gerenciamento DEFAULT nome da classe no domínio nome do domínio não tem um grupo de cópias ARCHIVE: será utilizado GRACE PERIOD para expiração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento roll-off de política, o servidor encontrou uma cópia de arquivo do cliente cuja classe de gerenciamento ou grupo de cópias arquivadas não existe mais. A classe de gerenciamento DEFAULT para a política de domínio indicado não contém um grupo de cópias arquivadas; portanto, o servidor utiliza o valor de retenção GRACE PERIOD definido para a política de domínio especificado para determinar se cópias de arquivos do cliente precisam ser expiradas e removidas do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor obtém os valores de retenção GRACE PERIOD para o domínio especificado e, a seguir, determina se cópias arquivadas precisam ser expiradas.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Um administrador de política com autoridade sobre o domínio especificado pode utilizar os comandos DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS e ACTIVATE POLICYSET para definir e ativar um conjunto de políticas que contém definições para a classe de gerenciamento ou grupo de cópias arquivadas que falta.

ANR0834W	Expiração de inventário de arquivo do cliente não pode iniciar devido à memória insuficiente - nova tentativa em número de segundos segundos.
-----------------	--

Explicação

O processo de expiração de inventário do servidor tem uma pausa para tentar novamente uma operação que falhou porque não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; o processo de expiração será tentado novamente após o adiamento fixado.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0835W	A classe de gerenciamento nome da classe no domínio nome do domínio não está mais ativa ou não tem mais um grupo de cópias BACKUP ou não tem mais um grupo de cópias ARCHIVE. A classe de gerenciamento DEFAULT foi utilizada para excluir número de arquivos de backup arquivos de backup e número de objetos arquivados objetos arquivados. O período de carência de retenção foi utilizado para excluir número de arquivos de backup arquivos de backup e número de objetos arquivados objetos arquivados.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento roll-off de política, o servidor encontrou uma classe de gerenciamento ou grupo de backups ou grupo de cópias arquivadas que não existe mais. Quando uma classe de gerenciamento ou grupo de backups não existir mais, o número backups de arquivo do cliente que foram excluídas utilizando a classe de gerenciamento padrão ou o período de carência de retenção é exibido na mensagem. Quando uma classe de gerenciamento ou grupo de cópias arquivadas não existir mais, o número de arquivamentos do cliente que foram excluídos utilizando a classe de gerenciamento padrão ou o período de carência de retenção é exibido na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor obtém a classe de gerenciamento DEFAULT para o domínio especificado e utiliza sua versão de grupo de backups ou grupo de cópias arquivadas e parâmetros de retenção para determinar se cópias de arquivo precisam ser expiradas. Entretanto, se o grupo de backups ou grupo de cópias em arquivadas necessário não existir na classe de gerenciamento DEFAULT, o servidor utilizará o período de carência de retenção para o domínio.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Esta mensagem é exibida apenas quando o processamento de expiração foi iniciado com a opção QUIET para suprimir as mensagens detalhadas. O processamento de expiração pode ser iniciado sem a opção QUIET para ver as mensagens detalhadas que indicarão nós e áreas para arquivos específicos e mais tarde farão a distinção entre grupos de backups e em arquivamento. Um administrador de política com autoridade sobre o domínio especificado pode utilizar os comandos DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS e ACTIVATE POLICY para definir e ativar um conjunto de políticas que contém definições para a classe de gerenciamento ou grupo de cópias que falta.

ANR0836W	Nenhuma sessão de processamento de restauração de consulta <i>id da sessão do nó nome do nó e nome do espaço no arquivo</i> falhou ao recuperar o arquivo <i>nome do arquivo de alto nível nome do arquivo de nível baixo</i> - arquivo sendo ignorado.
-----------------	--

Explicação

O processamento do no query restore desta sessão listada relativa ao nome do nó especificado e à área de arquivos falhou ao recuperar o arquivo especificado. Ocorreu um erro ao recuperar este arquivo, portanto ele será ignorado.

Ação do Sistema

A operação de restauração de no query continua.

Resposta do Usuário

Determine a causa da falha de recuperação do arquivo e corrija-a. Depois que esta situação estiver corrigida, o cliente pode fazer uma restauração do arquivo específico que foi ignorado.

ANR0837I	O processo de expiração de inventário <i>process ID</i> foi finalizado após exceder o limite de duração de <i>duration</i> minutos: processados <i>number of nodes</i> nós, examinados <i>number of objects</i> objetos, retidos <i>number of objects</i> objetos, excluídos <i>number of backup objects</i> objetos de backup, <i>number of archive objects</i> objetos de archive, <i>number of DB backup volumes</i> volumes de backup de banco de dados e <i>number of recovery plan files</i> arquivos de plano de recuperação, tentados
-----------------	--

novamente *retry count* objetos, detectados *error count* erros e ignorados *skipped count* objetos. *number of deleted retention bitfiles* arquivos bit de retenção foram excluídos dos conjuntos de retenção.

Explicação

O comando EXPIRE INVENTORY foi emitido com o parâmetro DURATION. O valor especificado para o parâmetro DURATION é o número de minutos atribuído para o processo de expiração de inventário. Quando o número especificado de minutos é atingido, o processo de expiração de inventário termina.

Ação do Sistema

O processo do inventário de expiração é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR0844E	<i>Comando: o nome do nó não é um nó de backup-archive.</i>
-----------------	--

Explicação

O nome do nó especificado não é um nó de backup-archive.

Ação do Sistema

Falha no processamento do comando. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome do nó válido.

ANR0848W	A expiração falhou ao excluir <i>tipo de arquivo</i> arquivo <i>nome do arquivo</i> para o nó <i>nome do nó e área de arquivos</i> nome da área de arquivos - o arquivo será pulado.
-----------------	---

Explicação

O processo de expiração foi incapaz de excluir o arquivo indicado. O arquivo será pulado pela expiração.

Ação do Sistema

O processo de expiração continua.

Resposta do Usuário

Tente a expiração novamente para determinar se a causa da falha da exclusão foi um problema intermitente ou se é um problema permanente. Se após uma tentativa de expiração subsequente o arquivo ainda não for excluído, entre em contato com o representante de serviço.

ANR0849E **Comando: Não permitido para o nó**
Nome do Nó - nó do tipo SERVER.

Explicação

O processo DELETE FILESPACE indicado não foi iniciado porque o nó especificado é NODETYPE=SERVER. A DELETE FILESPACE pode ser processado apenas por nós deste tipo com o parâmetro TYPE=SERVER especificado.

Ação do Sistema

O comando DELETE FILESPACE é terminado e o processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se este espaço no arquivo precisar ser excluído, repita o comando, definindo o parâmetro TYPE como TYPE=SERVER. Tome cuidado ao utilizar o parâmetro TYPE=SERVER, pois este pode causar um impacto na disponibilidade de dados para o servidor que é o proprietário destes arquivos.

ANR0850E **Comando: Não foi possível Iniciar**
Processo nome do processo.

Explicação

O processo DELETE FILESPACE indicado não pode ser iniciado no servidor.

Ação do Sistema

O comando DELETE FILESPACE é terminado e o processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Normalmente, isto indica que não existe memória suficiente disponível no servidor.

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0851E **Não foi possível iniciar exclusão de**
encadeamento de área de
arquivos para o nó node name.

Explicação

O processo DELETE FILESPACE indicado não pode ser iniciado no servidor. Pode não haver memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O comando DELETE FILESPACE é terminado e o processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0852E **Comando: Não foram encontradas**
áreas de arquivo correspondentes
para o nó nome do nó.

Explicação

O servidor não encontrou quaisquer espaços no arquivo para o nó indicado que correspondam aos nomes especificados no comando.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Digite o comando com os nomes de espaços no arquivo que fazem referência a espaços no arquivo definidos para o nó especificado. Observe que os nomes de áreas de arquivos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Digite-os utilizando exatamente os mesmos caracteres de maiúsculas e minúsculas que correspondem ao nome da área de arquivos definido no servidor. Use o comando QUERY FILESPACE para determinar quais espaços no arquivo estão definidos para um nó no servidor.

ANR0853E **Falha na transação de exclusão de**
área de arquivos, processo
DELETE FILESPACE abortado.

Explicação

Uma transação do banco de dados falha enquanto o servidor está excluindo dados do espaço no arquivo.

Ação do Sistema

O servidor termina o processo de exclusão da área de arquivos.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro.

Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0854E **Falha na consulta da área de arquivos de inventário, processo DELETE FILESPACE abortado.**

Explicação

O servidor encontra um erro ao consultar o banco de dados de inventário durante o processo de exclusão do espaço no arquivo.

Ação do Sistema

O servidor termina o processo de exclusão da área de arquivos.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0855E **Área de LOG esgotado no servidor, processo DELETE FILESPACE abortado.**

Explicação

Espaço de log insuficiente encontrado no servidor durante o processo de exclusão do espaço no arquivo.

Ação do Sistema

O servidor termina o processo de exclusão da área de arquivos.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário,

especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR0856E **Espaço de banco de dados do servidor esgotado, processo DELETE FILESPACE interrompido.**

Explicação

Foi encontrado espaço de banco de dados insuficiente no servidor durante o processamento da exclusão de área de arquivos.

Ação do Sistema

O servidor termina o processo de exclusão da área de arquivos.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emitia o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR0859E **Falha na exclusão de objeto da armazenamento de dados, processo DELETE FILESPACE abortado.**

Explicação

O servidor encontra um erro ao remover cópias de arquivos do armazenamento de dados durante o processamento da exclusão de área de arquivos.

Ação do Sistema

O servidor termina o processo de exclusão da área de arquivos.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0860E **O processo de expiração *process ID* terminou devido a um erro interno: *number of objects* objetos examinados, *number of objects* objetos retidos, *number of backup objects* objetos de backup excluídos, *number of archive objects* objetos de archive, *number***

of DB backup volumes volumes de backup de banco de dados e number of recovery plan files arquivos de plano de recuperação. retry count objetos foram tentados novamente e error count erros foram detectados.

Explicação

O servidor detectou um erro interno durante o processo de expiração de arquivo. Os números de arquivos que foram examinados e excluídos antes do erro são relatados. Também é exibida uma contagem total de erros.

Ação do Sistema

O servidor termina o processo de expiração.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor que são emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se não for possível resolver o erro, entre em contato com o Suporte de software IBM.

ANR0861E	A transação falhou na expiração, expiração do inventário cancelada.
-----------------	--

Explicação

O servidor encontra uma falha na transação do banco de dados durante processamento roll-off de política.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0865E	Processamento de expiração com falha - erro interno do servidor detectado.
-----------------	---

Explicação

A nova tentativa de processamento do servidor durante roll-off de política falha.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off de política.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro.

Os problemas a seguir podem fazer com que essa mensagem ocorra:

- O servidor está sem espaço de banco de dados. Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emitia o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.
- O servidor está sem espaço de log. Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio. Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.
- O servidor possui memória insuficiente. Para aumentar a quantia de memória disponível para o servidor, veja a documentação do sistema operacional que descreve como aumentar a memória para um aplicativo.

Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0866E	Falha em novas tentativas de processamento de expiração - sem sucesso após máximo de novas tentativas novas tentativas.
-----------------	--

Explicação

O processamento roll-off de política termina porque as novas tentativas do processamento não foram bem-sucedidas para expirar cópias de arquivos do cliente do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off de política e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro.

Os problemas a seguir podem fazer com que essa mensagem ocorra:

- O servidor está sem espaço de banco de dados. Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.
- O servidor está sem espaço de log. Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio. Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.
- O servidor possui memória insuficiente. Para aumentar a quantia de memória disponível para o servidor, veja a documentação do sistema operacional que descreve como aumentar a memória para um aplicativo.

Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0867E **Não foi possível abrir o domínio de política para o nó *nome do nó* durante a operação do servidor.**

Explicação

O processamento roll-off de critério no servidor encontra um erro ao obter informações de critério relacionadas com o nó especificado.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0868E **Não foi possível encontrar nome da classe de gerenciamento para ID *ID* da classe de gerenciamento.**

Explicação

O processamento roll-off de política no servidor encontra um erro ao obter informações de política.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0869E **Não foi possível encontrar política de domínio para o nó *ID* do nó.**

Explicação

O processamento roll-off de critério no servidor encontra um erro ao obter informações de critério relacionadas com o nó especificado.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0870E **Não foi possível encontrar nome de nó para o nó *ID* do nó.**

Explicação

O processamento roll-off de política no servidor encontra um erro do banco de dados ao obter informações para um nó de cliente.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0871E **Não foi possível encontrar nome de espaço no arquivo para o nó *ID* do nó, espaço no arquivo *ID* do espaço no arquivo.**

Explicação

O processamento roll-off de política no servidor encontra um erro do banco de dados ao obter informações para um nó de cliente.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0872E **Retenção de Período de Carência para domínio *nome do domínio* não pôde ser obtida.**

Explicação

O processamento roll-off de política no servidor encontra um erro do banco de dados ao obter valores GRACE PERIOD para a política de domínio especificado.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0873E **Tipo de cópia inválido encontrado ao expirar arquivos: *ID de tipo de cópia***

Explicação

O processamento roll-off de política no servidor encontra um erro do banco de dados ao obter informações de grupo de cópias.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0874E **O objeto de backup *object* não foi localizado durante o processamento de inventário.**

Explicação

O processamento de inventário no servidor encontra um erro do banco de dados ao obter informações de backup no armazenamento de dados.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off ou a(s) sessão(ões) do cliente e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não

puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0875E **Objeto arquivado *objeto.ID* não encontrado durante processamento da expiração.**

Explicação

O processamento roll-off de política no servidor encontra um erro do banco de dados ao obter informações sobre o arquivamento no armazenamento de dados.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0879E **Erro ao abrir a consulta de espaço no arquivo de inventário.**

Explicação

O processamento roll-off de critério no servidor encontra um erro do banco de dados ao acessar informações de inventário.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento roll-off e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0880E **Comando *filespace*: Áreas de arquivo não correspondentes.**

Explicação

O servidor não encontrou nenhum nome do espaço no arquivo que correspondesse às especificações inseridas no *filespace command*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY FILESPACE para determinar quais espaços no arquivo estão definidas no servidor. Observe que os nomes de área de arquivos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Emita o comando filespace novamente e especifique o nome do espaço no arquivo adequado (com as maiúsculas e minúsculas adequadas.)

ANR0881E **Erro de política : o valor de GRACE PERIOD para retenção de arquivamento não pôde ser obtido para o domínio *ID do domínio* durante o processamento de inventário de cliente.**

Explicação

O servidor encontra um erro interno ao acessar informações de política.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0882E **Erro de política: Não foi possível abrir a política de domínio para o nó *nome do nó* durante o processamento da consulta ao inventário do cliente.**

Explicação

O servidor encontra um erro interno ao acessar informações de política.

Ação do Sistema

A operação do cliente é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0883E **Não foi possível obter nome do nó para o nó *ID do nó*.**

Explicação

O servidor encontra um erro interno ao acessar informações sobre o nó de cliente.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR0884E	Erro código durante exclusão de informações de ordenação para número objetos.
-----------------	--

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor encontrou um erro interno depois de excluir informações de ordenação para *número* arquivos do banco de dados do servidor. Este processo é iniciado durante a inicialização para remover quaisquer informações de ordenação que foram abandonadas por operações de exportação anteriores.

Ação do Sistema

Os objetos de backup ou arquivados não são excluídos. Apenas as informações utilizadas para ordenar esses objetos durante a operação de exportação anterior foram excluídos. O processo de segundo plano foi terminado antes que todas as informações de ordenação fossem excluídas. O sistema não realizará processamentos de exportação posteriores de dados de arquivos até que este problema seja resolvido.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando `QUERY ACTLOG`, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Em seguida, reinicialize o servidor. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR0885I	Comando <i>import</i>: Processando a classe de gerenciamento <i>management class name</i> para domínio <i>domain name</i> e conjunto de políticas <i>nome do conjunto de políticas</i> como classe de gerenciamento <i>nome da nova classe de gerenciamento</i>.
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano de importação para atender ao comando *comando import* está atualmente processando as informações de política para a classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento* no domínio *nome do domínio* e conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*. A classe de gerenciamento é importada com o nome *novo nome da classe de gerenciamento*. Durante o processamento da importação, classes de gerenciamento definidas como `DEFAULT` ou `GRACE_PERIOD` têm de ser renomeadas para que a classe de gerenciamento não entre em conflito com convenções de política do servidor existentes. Então, o processamento da importação está pronto para importar dados de arquivo utilizando a classe de gerenciamento renomeada.

Ação do Sistema

O processamento da importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma Entretanto, um administrador pode querer examinar as definições de política para *novo nome da classe de gerenciamento* para que esteja ciente das classes de gerenciamento que podem ser utilizadas se o conjunto de políticas que contém a classe de gerenciamento for ativado.

ANR0886E	A classe de gerenciamento <i>nome da classe</i> no domínio <i>nome do domínio</i> utilizada pelo nó <i>nome do nó</i> no espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i> não tem grupo de cópias <code>BACKUP</code> com id <i>ID do grupo de cópias</i>; A expiração não será realizada para arquivos deste nó e espaço de arquivos que estão vinculados a esta classe de gerenciamento e id de grupo de cópias.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento roll-off de política, o servidor encontrou uma cópia de arquivo do cliente com uma classe de gerenciamento ou grupo de backups que não existe mais.

Ação do Sistema

O servidor salta os arquivos que contêm erros.

Resposta do Usuário

Para suporte de programação, entre em contato com o representante técnico.

ANR0887E **A classe de gerenciamento *nome da classe* no domínio *nome do domínio* utilizada pelo nó *nome do nó* no espaço de arquivo *nome do espaço no arquivo* não tem grupo de cópias de archive com ID *ID* do grupo de cópias. A operação do servidor não será executada pelos arquivos a partir desse nó e espaço no arquivo que estão ligados a essa classe de gerenciamento e ID do grupo de cópias.**

Explicação

Durante o processamento roll-off de política, o servidor encontrou uma cópia de arquivo do cliente com uma classe de gerenciamento ou grupo de cópias arquivadas que não existe mais.

Ação do Sistema

O servidor ignora os arquivos especificados.

Resposta do Usuário

Para suporte de programação, entre em contato com o representante técnico.

ANR0888E **Comandos SQL não podem ser emitidos a partir do console do servidor.**

Explicação

Um comando SQL foi emitido a partir do console do servidor. Os comandos SQL não podem ser emitidos a partir do console do servidor porque eles podem requerer de uma conclusão demorada e o console do servidor deve estar disponível para controlar outras funções do servidor.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Emita o comando SQL a partir de um cliente administrativo.

ANR0889I ***count* relatórios de estatísticas excluídos sobre deduplicação de dados para o nó *node name*.**

Explicação

O servidor processou DELETE DEDUPSTATS para o nó especificado, com o número total de relatórios de estatísticas sobre deduplicação de dados excluídos especificados nessa mensagem.

Ação do Sistema

A exclusão das estatísticas de deduplicação de dados é concluída para o nó e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0890I ***Comando export/import: Processando conjunto de opções nome do conjunto de opções.***

Explicação

O processo de exportação e importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* está processando atualmente as informações de definição do conjunto de opções.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0891I ***Comando export/import: Copiados número definições do conjunto de opções.***

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia as definições do conjunto de opções de cliente de *números* do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de importação para o banco de dados do servidor. Os dados não são movidos se Preview=Yes for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0892I **Comando export: Não foram encontrados conjuntos de opções correspondentes para exportação.**

Explicação

O processo de exportação de segundo plano não encontra nenhum conjunto de opções de clientes para o comando *export*.

Ação do Sistema

O processo de exportação continua e nenhuma opção é definida no servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0893I **Tem certeza de que deseja aceitar a data do sistema atual como válida?**

Explicação

Esta mensagem é exibida quando o comando ACCEPT DATE tiver sido emitido para confirmar se você deseja aceitar a data do sistema como válida. Aceitar uma data inválida pode causar qualquer um dos seguintes problemas:

- Exclusão prematura de dados
- Retenção excessiva de dados
- Problemas de planejamento
- Problemas de registro de eventos
- Problemas de expiração de senha.

Ação do Sistema

O comando aguarda a confirmação da ação.

Resposta do Usuário

Especifique Sim, se desejar aceitar a data do sistema como válida, ou Não se não desejar executar o comando.

ANR0894I **O sistema atual foi aceito como válido.**

Explicação

Essa mensagem é exibida quando o comando ACCEPT DATE é emitido e a data é aceita como válida pelo servidor.

Ação do Sistema

A data atual do sistema é aceita como válida pelo servidor. O servidor iniciará o processamento utilizando a data atual do sistema.

Resposta do Usuário

Emita o comando ENABLE SESSIONS ALL para permitir o início das sessões administrativas, de cliente e de servidor.

ANR0895E **Comando: Não foi possível Iniciar Processo nome do processo.**

Explicação

O processo indicado não pode ser iniciado no servidor.

Ação do Sistema

O comando especificado é terminado e o processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Normalmente, isto indica que não existe memória suficiente disponível no servidor.

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR0896I **count relatórios de estatísticas gerados sobre deduplicação de dados para o nó node name no conjunto pool name.**

Explicação

O servidor processou GENERATE DEDUPSTATS para o nó e o conjunto especificados, com o número total de relatórios de estatísticas gerados sobre deduplicação de dados especificados nessa mensagem.

Ação do Sistema

A geração das estatísticas de deduplicação de dados é concluída para o nó e o conjunto especificados no comando e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0900I **Processando arquivo de opções especificação do arquivo.**

Explicação

Na inicialização do servidor, o servidor está lendo o arquivo de opções do servidor cujo nome é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor lê e processa as opções neste arquivo.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0901W **Encontrada instrução opção inválida no arquivo especificação do arquivo.**

Explicação

Ao processar o arquivo de opções do servidor indicado, o servidor encontrou uma instrução inválida. O tipo de instrução inválida é mostrado na mensagem. As linhas após esta mensagem fornecem mais informações.

Ação do Sistema

O servidor ignora a instrução com erros. A inicialização do servidor continua. É utilizado o valor padrão para quaisquer opções que estejam faltando ou que foram ignoradas.

Resposta do Usuário

Ignore o erro ou utilize um editor de texto para corrigir o erro e reinicializar o servidor.

ANR0902W **Palavra-chave não suportada ou valor inválido encontrado no arquivo filespec.**

Explicação

Ao processar o arquivo de opções do servidor denominado, o servidor encontrou uma palavra-chave inválida ou um valor inválido em uma instrução de opção. As linhas após esta mensagem fornecem mais informações.

Ação do Sistema

O servidor ignora a instrução de opção com erros. A inicialização do servidor continua. É utilizado o valor padrão para quaisquer opções que estejam faltando ou que foram ignoradas.

Resposta do Usuário

Ignore o erro ou utilize um editor de texto para corrigir o erro e reinicializar o servidor.

ANR0905W **O arquivo de opções filespec não foi localizado.**

Explicação

Na inicialização do servidor, o servidor não consegue localizar o arquivo de opções do servidor indicado.

Ação do Sistema

O servidor utiliza os valores padrão para todas as opções. A inicialização do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se os valores padrão forem aceitáveis, ignore o erro. Caso contrário, desloque um arquivo de opções do servidor válido para a localização adequada, renomeie um arquivo de opções válido com o nome adequado ou utilize um editor de texto para construir o arquivo de opções do servidor adequado e, em seguida, reinicialize o servidor.

ANR0914E **Diagnóstico(ID): ocorreu uma falha no pedido pois o objeto (nome do objeto), tamanho (tamanho), excede o tamanho máximo de tamanho máximo.**

Explicação

O tamanho do objeto especificado excede o tamanho máximo definido para esse objeto. O servidor não pode lidar com o novo objeto.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Determine porque o comprimento do novo objeto excede o tamanho máximo especificado para o objeto. Reduza o comprimento do objeto.

ANR0915E **Não foi possível abrir idioma nome do idioma para a formatação de mensagens.**

Explicação

O servidor não pode abrir o repositório de mensagens especificado.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor continua com o repositório de mensagens especificado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que um idioma válido seja especificado na opção LANGUAGE do arquivo de opções do servidor. Se for feita uma alteração no arquivo de opções, reinicialize o servidor para ativar as alterações.

ANR0916I **Product Name distribuído pela Company está agora disponível para utilização.**

Explicação

O servidor concluiu o processamento de inicialização e está pronto para utilização.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0917W **Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) - no domínio nome do domínio falhou devido ao comprimento da política.**

Explicação

O cliente não pode ser manipulado para as políticas extensas.

Ação do Sistema

A operação do cliente é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o cliente para o último nível ou ative um conjunto de políticas com poucas classes de gerenciamento.

ANR0918E **A operação do inventário para o nó nome do nó foi encerrada - conflito de bloqueios.**

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor precisa obter uma trava que não está disponível.

Ação do Sistema

A operação indicada foi encerrada.

Resposta do Usuário

Reinicie a operação.

ANR0919E **O nome da área de arquivo fsName com o comprimento lenght foi encontrada para nós lista de nó.**

Explicação

O nome da área de arquivo especificado foi encontrado para os nós da lista. O nome não é permitido. O erro pode ocorrer durante o processamento de um comando administrativo ou pedido do cliente.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o erro ocorrer durante o processamento de um comando administrativo como EXPORT NODE ou RENAME FILESPACE, renomeie a área de arquivo para os nós da lista utilizando um nome válido. Se for encontrado durante o processamento de um pedido do cliente, entre em contato com o representante de serviços.

ANR0920I **Agora o rastreo está ativo para saída padrão.**

Explicação

Em resposta a um comando TRACE START, registros de rastreo do servidor estão sendo gravados para o destino de saída padrão (geralmente o console do servidor).

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0921I **Agora o rastreo está ativo para arquivo especificação do arquivo.**

Explicação

Em resposta a um comando TRACE START, registros de rastreo do servidor estão sendo gravados para o arquivo indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0922I **Rastreio terminado.**

Explicação

Em resposta a um comando TRACE END, registros de rastreo do servidor não estão mais sendo gravados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0923E **O rastreo está inativo.**

Explicação

Foi digitado um comando TRACE END, mas o rastreo não está ativo.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Se o rastreamento for desejado, utilize os comandos TRACE ENABLE e TRACE START para ativar o rastreamento do servidor.

ANR0924E **O rastreo já está ativo para o arquivo especificação do arquivo.**

Explicação

Foi digitado um comando TRACE BEGIN, mas o rastreo já está ativo para o arquivo indicado.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Se o arquivo de saída de rastreo atual for aceitável, não será necessária nenhuma ação. Caso contrário, utilize o comando TRACE END para parar o rastreo e, em seguida, repita o comando TRACE BEGIN, como desejado.

ANR0925E **O rastreo já está ativo para a saída padrão.**

Explicação

Foi digitado um comando TRACE BEGIN, mas o rastreo já está ativo para o destino de saída padrão (geralmente o console do servidor).

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Se o destino de saída de rastreo atual for aceitável, não será necessária nenhuma ação. Caso contrário, utilize o comando TRACE END para parar o rastreo e, em seguida, repita o comando TRACE BEGIN, como desejado.

ANR0926E **nome do comando: o valor de parâmetro MERGEFILESACES=YES não pode ser especificado para espaços de arquivo que têm dados em conjuntos de retenção.**

Explicação

Durante um IMPORT NODE ou a operação IMPORT SERVER, o servidor detectou um espaço no arquivo que possui dados do conjunto de retenção associados a ele. Quando você emite o comando IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, o valor de parâmetro MERGEFILESACES=YES não pode ser especificado para espaços no arquivo que têm dados que estão incluídos nos conjuntos de retenção.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando de importação falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Para determinar quais espaços no arquivo contêm dados em conjuntos de retenção, emita o comando QUERY RESET.
2. Para importar dados de espaços no arquivo que contêm dados nos conjuntos de retenção, emita o comando IMPORT NODE para esses espaços no arquivo e especifique o valor do parâmetro MERGEFILESACES=NO.

ANR0927E **Palavra-chave de classe de rastreo desconhecida - class.**

Explicação

Foi digitado um comando TRACE ENABLE que especifica uma classe de rastreo desconhecida.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Emita o comando TRACE novamente com a classe correta.

ANR0928E **Não foi possível abrir arquivo de rastreo *especificação do arquivo* para anexação.**

Explicação

Um comando TRACE BEGIN especifica um arquivo de saída, mas o servidor não pode gravar para aquele arquivo.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Verifique no arquivo as permissões de acesso adequadas ou emita o comando TRACE novamente, especificando um arquivo de saída diferente.

ANR0929E **Memória insuficiente para ativar rastreo.**

Explicação

Foi digitado um comando TRACE BEGIN, mas o servidor não tem memória suficiente disponível para ativar o rastreo.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Se o rastreo for necessário, disponibilize mais memória para o servidor e, a seguir, reinicie-o.

ANR0936E **A sessão *ID* da sessão para nome da sessão falhou ao enviar o verbo nome do verbo porque o cliente não está apto a acessar atributo estendido qualificado.**

Explicação

Um servidor estava enviando o verbo informado para a sessão indicada mas não está apto a enviá-lo. O verbo não pode ser enviado ao cliente pois contém informações estendida sobre o qualificador de baixo nível. O qualificador estendido de baixo nível é usado para armazenar nomes maiores que 512 bytes. O cliente que este verbo supostamente deveria ser enviado não suporta informações do qualificador estendido de baixo nível.

Ação do Sistema

O envio do verbo à sessão informada falhou e esta operação no servidor irá falhar e relatar um erro de comunicação.

Resposta do Usuário

A sessão do cliente relatada precisa ter o cliente instalado atualizado para o IBM Spectrum Protect versão 5.1.5 ou superior em ordem para suportar o qualificador estendido de baixo nível.

ANR0937I **O processo de expiração *process ID* está terminando.**

Explicação

O processo de expiração referido está finalizando, porque foi cancelado ou porque concluiu as ações necessárias. Essa mensagem é emitida apenas no caso da expiração estar processando uma operação de execução longa, como a exclusão um grupo de arquivos relacionados (por exemplo, um grupo de backup). Esta mensagem indica a hora de finalização da operação de longo termo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0939E **Erro código de erro ocorrido ao localizar objeto base (*baseId*) do subarquivo (*subfileId*): Nó nome do nó, Espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, Tipo tipo o arquivo, Nome do arquivo nome do arquivo.**

Explicação

O processamento da exportação não localizou o objeto base para o subarquivo especificado. O processamento da exportação não continuará.

Ação do Sistema

O processamento da exportação pára. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Auditar o banco de dados para corrigir as entradas.

ANR0940I **Cancelamento de pedido aceito para processo *ID* do processo.**

Explicação

Foi digitado um comando CANCEL PROCESS para o processo especificado. Alguns processos ficarão atrasados antes de serem encerrados. Este atraso pode ser mais prolongado para processos que envolvem o movimento de dados remotos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0941I **Comando: O cancelamento para o processo ID do processo já está pendente.**

Explicação

Foi digitado um comando CANCEL PROCESS para o processo especificado, mas já existe um cancelamento pendente para aquele processo.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0942E **Comando: Processo ID do processo não pode ser encontrado.**

Explicação

Foi digitado um comando CANCEL PROCESS para o processo especificado, mas o processo não está ativo. O processo já terminou ou foi digitado o número incorreto do processo.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Se foi digitado o número incorreto do processo, repita o comando com o número correto do processo.

ANR0943E **Comando: Processo ID do processo não pôde ser cancelado.**

Explicação

Foi digitado um comando CANCEL PROCESS para o processo especificado, mas o processo especificado é automático, como migração ou recuperação e não pode ser cancelado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Se o processo for um processo REPLICATE NODE e estiver no servidor de destino, ele não poderá ser cancelado se o processo estiver em andamento e o servidor de origem estiver disponível. O servidor de destino monitora as comunicações com o servidor de origem. Se tiver transcorrido 5 minutos desde as últimas comunicações, o servidor de destino assumirá que o servidor de origem não está mais disponível e o processo será cancelado. Para visualizar o período de tempo durante o qual o processo ficou inativo, emita o comando QUERY PROCESS e especifique o ID do processo para o processo de replicação.

ANR0944E **Command: Nenhum processo ativo localizado.**

Explicação

Foi digitado um comando QUERY PROCESS e nenhum processo está ativo.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0946E **Processamento de archive com falha: o objeto objId não foi localizado.**

Explicação

Ocorreu a falha no processamento de archive devido à não localização do objeto especificado. Uma solicitação de archive é concluída em etapas. O objeto pode ter sido excluído por uma solicitação de exclusão de archive, exclusão de espaço no arquivo ou expiração iniciada e concluída entre estas etapas.

Ação do Sistema

O processamento do sistema continua.

Resposta do Usuário

Verifique o log do cliente para obter mensagens de erro e de nova tentativa. Re-emita a solicitação de archive se a nova tentativa falhar.

ANR0947E **Erro ao gravar no arquivo de rastreo spec do arquivo.**

Explicação

Erro durante gravação no arquivo de rastreo especificado.

Ação do Sistema

O rastreo foi desativado.

Resposta do Usuário

Verifique no arquivo as permissões de acesso adequadas ou a falta de espaço para o arquivo de rastreo. Depois de corrigir essa situação, emita novamente o comando TRACE BEGIN, especificando um arquivo de saída igual ou diferente.

ANR0948I O processamento de expiração de arquivos bit de retenção foi iniciado para o nó *nodename*, espaço no arquivo *filespace name* e grupo de cópias *copygroup*.

Explicação

O processamento de expiração de arquivos bit de retenção em conjuntos de retenção foi iniciado para o nó, espaço no arquivo e grupo de cópias indicados.

Ação do Sistema

A expiração do arquivo de inventário continua.

Resposta do Usuário

Esta mensagem é apenas para propósitos informativos e é exibida apenas se o processo de expiração for executado com QUIET=NO.

ANR0949I A expiração de arquivos bit de retenção está concluída para o nó *nodename*, espaço no arquivo *filespace name* e grupo de cópias *copygroup* com *retention bitfile* arquivos bit de retenção excluídos.

Explicação

O processo de expiração foi avaliado. As estatísticas mostram o número de arquivos bit de retenção que foram excluídos dos conjuntos de retenção.

Ação do Sistema

A expiração do arquivo de inventário continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Esta mensagem é informativa e exibida apenas se o processo de

expiração for executado com a configuração de parâmetro QUIET=NO.

ANR0950I A sessão *Session number* do nó *Node name* está usando deduplicação de dados do servidor sequencial ou compactação sequencial.

Explicação

A deduplicação de dados sequencial ou a compactação sequencial foi usada para o nó e a sessão especificados.

Ação do Sistema

Os dados foram deduplicados pelo servidor conforme foram gravados no conjunto de armazenamentos de contêiner.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0951I A sessão *Session number* para os arquivos *files processed* processados do nó *Node name* usando deduplicação ou compactação de dados sequenciais ou ambos. O número de bytes originais era *bytes processed*. A deduplicação de dados sequenciais reduziu os dados em *bytes reduced by dedup bytes* e a compactação sequencial reduziu os dados em *bytes reduced by compression bytes*.

Explicação

O processo de deduplicação ou compactação de dados, ou ambos, está concluído para o nó especificado.

Ação do Sistema

Estatísticas são exibidas para o nó especificado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0952W O espaço no arquivo *Nome do espaço no arquivo* não pode ser incluído no conjunto de backup porque ela contém dados criptografados.

Explicação

Os dados do espaço no arquivo não podem ser incluídos no conjunto de backup porque o espaço no arquivo contém dados criptografados.

Ação do Sistema

O espaço no arquivo é ignorada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0955I	DELETE FILESPACE <i>nome do espaço no arquivo para o nó nome do nó</i> falhou na exclusão por causa de uma sessão de restauração reinicializável.
-----------------	---

Explicação

O nó relatado e o espaço no arquivo possuem uma sessão de restauração reinicializável ativa ou reinicializável. Um espaço no arquivo não pode ser excluído enquanto a sessão de restauração reinicializável existir.

Ação do Sistema

O processo do servidor é tentado novamente se o número máximo de tentativas não foi excedido.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY RESTORE para visualizar as sessões de restauração ativas e reinicializáveis para esse espaço no arquivo. Aguarde as sessões serem concluídas ou cancele as sessões utilizando o comando CANCEL RESTORE e emita novamente o comando DELETE FILESPACE. Para visualizar as sessões de restauração reinicializáveis, emita o comando QUERY RESTORE. Proceda de uma destas maneiras:

- aguarde para emitir novamente o comando DELETE FILESPACE depois que essa restauração reinicializável tiver sido concluída
- cancele a sessão de restauração reinicializável com o comando CANCEL RESTORE

ANR0958I	Avaliou o CLEANUP BACKUPGROUPS <i>objectcount</i> objetos de grupo, encontrados <i>errorcount</i> erros e excluído <i>excluído</i> objetos de grupos com estado de conclusão estado.
-----------------	--

Explicação

O utilitário CLEANUP BACKUPGROUPS finalizou com o estado atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0960I	Processo ID do processo <i>aguardando ponto de montagem na classe de dispositivo nome da classe de dispositivo.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar um ponto de montagem que possa ser utilizado para um volume na classe de dispositivo exibida.

Ação do Sistema

O processo aguarda o ponto de montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR0961I	Processo ID do processo <i>aguardando v rios pontos de montagem na classe de dispositivo nome da classe de dispositivo.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar v rios pontos de montagem que possam ser utilizados para um volume na classe de dispositivo exibida.

Ação do Sistema

O processo aguarda pontos de montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR0962I	Processo ID do processo <i>aguardando pontos de montagem nas classes de dispositivo nome da classe de dispositivo e nome da classe de dispositivo.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar pontos de montagem que possam ser utilizados para um volume nas duas classes de dispositivo exibidas.

Ação do Sistema

O processo aguarda pontos de montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR0963I	Processo ID do processo aguardando montagem de volume de entrada nome do volume.
-----------------	---

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar a montagem do volume de entrada exibido.

Ação do Sistema

O processo aguarda a montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR0964I	Processo ID do processo aguardando montagem do volume de saída nome do volume.
-----------------	---

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar a montagem do volume de saída exibido.

Ação do Sistema

O processo aguarda a montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR0965I	Processo ID do processo aguardando montagem de volume de trabalho.
-----------------	---

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar a montagem de um volume de trabalho.

Ação do Sistema

O processo aguarda a montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR0966I	Processo ID do processo aguardando acesso a volume de entrada nome do volume.
-----------------	--

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar a disponibilidade do volume de entrada mostrado.

Ação do Sistema

O processo aguarda que o volume torne-se disponível.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0967I	Processo ID do processo aguardando acesso a volume de saída nome do volume.
-----------------	--

Explicação

O processo cujo ID é exibido começou a aguardar a disponibilidade do volume de saída exibido.

Ação do Sistema

O processo aguarda que o volume torne-se disponível.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0981E	O banco de dados do servidor deve ser restaurado antes que o servidor possa ser inicializado.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é emitida em um dos dois casos: 1) O servidor foi reiniciado após um RESTORE DB incompleto. Para iniciar o servidor, deve-se restaurar o banco de dados para um estado consistente usando o comando DSMSEV RESTORE DB; 2) Durante a operação do servidor, ocorreu uma condição de erro de modo que o servidor IBM Spectrum Protect não pode continuar. Esta mensagem é emitida e o servidor pára. Para poder iniciar o servidor novamente, você precisa utilizar o comando DSMSEV RESTORE DB para restaurar o banco de dados.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida ou o servidor será interrompido.

Resposta do Usuário

Se houver outras mensagens emitidas com esta mensagem de erro, a qual possui instruções associadas a elas, siga as instruções contidas nelas. Em seguida, emita o comando DSMSEV RESTORE DB. Depois que o comando DSMSEV RESTORE DB for

concluído com sucesso, reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR0982I **A sessão *Session number* para o nó *Node name* está usando criptografia do lado do servidor.**

Explicação

A criptografia do lado do servidor foi usada para o nó e a sessão especificados.

Ação do Sistema

Os dados foram criptografados pelo servidor conforme foram gravados no conjunto de armazenamentos de contêiner.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0983W **O banco de dados do servidor foi registrado por uma versão de nível anterior do programa do servidor. O parâmetro *UPGRADEDDB* é necessário para iniciar o servidor e evoluir automaticamente o conteúdo do banco de dados para a versão do servidor atual. Consultar as instruções de montagem para obter procedimentos de backup como precaução, antes de fazer isto.**

Explicação

Na inicialização, o servidor descobriu que as informações do banco de dados foram gravadas por uma versão anterior do programa do servidor que não é compatível com esta versão. Para evoluir automaticamente o banco de dados do servidor para esta versão do programa do servidor, o parâmetro *UPGRADEDDB* deve ser especificado ao inicializar o servidor.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Consulte as instruções de montagem para obter informações específicas sobre medidas de precaução que você pode querer tomar para fazer backup do banco de dados antes de evoluir-lo para o nível do servidor atual. Depois de tomar essas medidas, inicialize o servidor e especifique o parâmetro *UPGRADEDDB*. Este parâmetro precisa ser especificado apenas uma vez para inicializar o servidor e NÃO deve

ser adicionado em quaisquer programas automatizados que iniciam o servidor.

ANR0984I **Processo *ID* do processo para nome do processo iniciado em estado do processo às hora de início do processo.**

Explicação

O processo cujo ID é mostrado foi iniciado para o processo indicado pela execução do nome do processo no estado indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0985I **Processo *ID* do processo para nome do processo em execução em estado do processo concluído com o estado de conclusão de estado de conclusão às hora de início do processo.**

Explicação

Um estado de conclusão de *SUCCESS* indica que a operação foi executada com êxito. Um estado de conclusão de *FAILURE* indica que a operação encontrou uma condição de erro ou terminou antes da conclusão. Um estado de conclusão de *COMPLETED* indica que a operação foi executada até a conclusão; no entanto, podem ter ocorrido condições que podem afetar o resultado da operação.

Ação do Sistema

Se o estado de conclusão for *SUCCESS* ou *COMPLETED*, nenhuma ação será necessária. Se o estado de conclusão for *FAILURE*, investigue a causa.

Resposta do Usuário

Se o estado de conclusão for *FAILURE*, revise os logs de atividades e de eventos para determinar a causa da falha e corrija o problema. Se o estado de conclusão for *COMPLETED*, é possível opcionalmente revisar os logs de atividade e de eventos para encontrar possíveis avisos ou mensagens de erro sobre as condições que podem ter afetado a operação.

ANR0986I **Processo *ID* do processo para nome do processo executando em estado do processo processou itens processados itens para um total de**

bytes processados bytes, com um estado de conclusão de estado de conclusão - hora de início do processo.

Explicação

Um estado de conclusão igual a FAILURE indica que a operação encontrou uma condição de erro ou encerrou antes da conclusão. Um estado de conclusão igual a SUCCESS indica que a operação foi executada até a conclusão, mas em algumas situações pode ter encontrado e relatado condições que podem afetar o resultado da operação. O total de bytes relatado é o número de bytes dos dados de origem que foram processados na transação. Eles não incluem nenhum metadado que pode estar na saída.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o estado de conclusão for FAILURE, então, o usuário deve rever o log de atividades e/ou o log de eventos para tentar determinar a causa da falha. Se o estado de conclusão for SUCCESS, o log de atividades e/ou o log de eventos ainda pode ser verificado para a ocorrência de mensagens de aviso relacionadas às condições que podem ter afetado a operação.

ANR0987I ***O processo process ID do process name em execução em process state processou os itens items processed com um estado de conclusão de completion state às process start time.***

Explicação

Um estado de conclusão igual a FAILURE indica que a operação encontrou uma condição de erro ou encerrou antes da conclusão. Um estado de conclusão igual a SUCCESS indica que a operação foi executada até a conclusão, mas em algumas situações pode ter encontrado e relatado condições que podem afetar o resultado da operação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o estado de conclusão for FAILURE, então, o usuário deve rever o log de atividades e/ou o log de eventos para tentar determinar a causa da falha. Se o estado de conclusão for SUCCESS, o log de atividades

e/ou o log de eventos ainda pode ser verificado para a ocorrência de mensagens de aviso relacionadas às condições que podem ter afetado a operação.

ANR0988I ***O processo process ID do process name em execução no process state processou bytes processed bytes com um estado de conclusão de completion state às process start time.***

Explicação

Um estado de conclusão igual a FAILURE indica que a operação encontrou uma condição de erro ou encerrou antes da conclusão. Um estado de conclusão igual a SUCCESS indica que a operação foi executada até a conclusão, mas em algumas situações pode ter encontrado e relatado condições que podem afetar o resultado da operação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o estado de conclusão for FAILURE, então, o usuário deve rever o log de atividades e/ou o log de eventos para tentar determinar a causa da falha. Se o estado de conclusão for SUCCESS, o log de atividades e/ou o log de eventos ainda pode ser verificado para a ocorrência de mensagens de aviso relacionadas às condições que podem ter afetado a operação.

ANR0989E ***O banco de dados do servidor deve ser inserido ou restaurado para que o servidor possa ser iniciado.***

Explicação

O servidor é reiniciado depois que o comando LOADFORMAT é executado. Para iniciar o servidor, você deve atualizar o banco de dados emitindo DSMSEV INSERTDB ou então o banco de dados precisará ser restaurado utilizando o comando DSMSEV RESTORE DB.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida.

Resposta do Usuário

Emita o comando DSMSEV INSERTDB ou DSMSEV RESTORE DB. Como alternativa, o servidor pode ser instalado utilizando o comando DSMSEV FORMAT para prepará-lo para uso regular sem precisar atualizar uma versão anterior do servidor com o

comando DSMSEV INSERTDB ou restaurar o banco de dados com o comando DSMSEV RESTORE DB.

ANR0990I Reinício-recuperação do servidor em andamento.

Explicação

O servidor foi reinicializado após uma parada ou falha do sistema. Se necessário, o servidor processa a recuperação para trazer o sistema de volta a um estado consistente.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0991I Encerramento do server concluído.

Explicação

Em resposta do comando HALT, o servidor ou o agente de armazenamento completou o processamento de finalização.

Ação do Sistema

O servidor ou o agente de armazenamento foi encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0992I Formatação do banco de dados do servidor concluída.

Explicação

O procedimento de formatação do servidor foi concluída com êxito. Agora, o servidor está disponível para o funcionamento normal.

Ação do Sistema

O processamento de formatação do servidor foi concluída.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0993I Inicialização do servidor concluída.

Explicação

O servidor foi reinicializado após uma parada ou falha do sistema. Agora, ele está pronto para reassumir o funcionamento normal.

Ação do Sistema

O servidor conclui a inicialização.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR0995W Esta versão do programa do servidor é de nível anterior no que diz respeito às informações registradas no disco; deve ser utilizada uma nova versão do programa.

Explicação

Na inicialização do servidor, ele descobriu que as informações no disco foram gravadas por uma versão mais antiga do programa do servidor. Esta versão do programa do servidor não deve ser utilizada.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Inicie uma versão do programa do servidor que esteja no mesmo nível que o programa anterior do servidor utilizado.

ANR0996W As informações no disco foram registradas por uma versão de nível inferior do programa do servidor; é necessário reinstalar para usar essa versão.

Explicação

Na inicialização do servidor, ele descobriu que as informações no disco foram gravadas por uma versão anterior do programa do servidor que não é compatível com esta versão.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Instale esta versão do servidor para trazer as informações para o nível do programa que está sendo utilizado.

ANR1000I **O processo de migração *process ID* começou para o conjunto de armazenamentos *storage pool name* automaticamente ou manualmente, *highMig=highMig value*, *lowMig=lowMig value*, *duration=duration*.**

Explicação

Como o limite superior de migração para o conjunto de armazenamento foi excedido, foi iniciado um processo para migrar arquivos a partir do conjunto de armazenamento. Comunicado: um valor de duração Nenhum significa que a duração não foi especificada e, portanto, a migração é executada sem duração.

Ação do Sistema

Os dados são movidos deste conjunto de armazenamento para o próximo conjunto (de destino).

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1001I **O processo de migração *ID* do processo terminou para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*.**

Explicação

Um processo de migração para o conjunto de armazenamento indicado termina. Esta ação pode ocorrer porque foi alcançado o limite inferior de migração para o conjunto de armazenamento, porque não existem mais nós com arquivos para serem migrados, porque não existem mais volumes a serem migrados ou porque a duração especificada foi atingida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1002I **A migração para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* será tentada novamente em *número de segundos* segundos.**

Explicação

Devido a um problema encontrado na tentativa de migração para o conjunto de armazenamento

indicado, a migração é adiada, mas será tentada novamente após o período de tempo exibido.

Ação do Sistema

O servidor aguarda o período especificado e depois tenta novamente a migração do conjunto de armazenamento. Este adiamento se aplica a um único processo de migração. Após um número de tentativas sem êxito, o servidor cancelará automaticamente o processo. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija a condição que causou o adiamento na migração.

ANR1003I **Adiamento de espera de nova tentativa de migração terminado; verificando status de migração para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*.**

Explicação

Como a migração para o conjunto de armazenamento indicado foi adiada devido a um problema, o sistema aguardou antes da nova tentativa. O período de espera de nova tentativa terminou e agora o sistema tentará novamente a migração.

Ação do Sistema

O processamento da migração para o conjunto de armazenamento é retomado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1004I **A formatação do servidor foi concluída; o banco de dados está pronto para carregamento.**

Explicação

O procedimento de formatação do servidor foi concluída com êxito. O servidor está pronto para ser carregado por meio do comando DSMSEV LOADDB ou do comando DSMSEV RESTORE DB.

Ação do Sistema

O processamento de formatação do servidor foi concluída.

Resposta do Usuário

O comando DSMSEV LOADDB ou o comando DSMSEV RESTORE DB é necessário para carregar o banco de dados antes do servidor estar pronto para ser utilizado.

ANR1008I	Comando: os nomes da máquina virtual não podem ser especificados quando mais de um nome do nó é especificado.
-----------------	--

Explicação

Se você especificar mais de um nome de nó ao definir ou atualizar uma regra de retenção, não será possível especificar máquinas virtuais.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando, especificando o nome completo do nó que possui as máquinas virtuais.

ANR1009I	Command: os nomes de máquina virtual não podem ser especificados quando um nome de nó parcialmente qualificado é especificado.
-----------------	---

Explicação

Se você especificar um nome de nó parcialmente qualificado quando definir ou atualizar uma regra de retenção, não será possível especificar as máquinas virtuais.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando, especificando o nome completo do nó que possui as máquinas virtuais.

ANR1010I	Comando: os nomes da máquina virtual não podem ser especificados quando um nome de grupo de nós é especificado.
-----------------	--

Explicação

Se você especificar um nome de grupo de nós ao definir ou atualizar uma regra de retenção, não será possível especificar as máquinas virtuais.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando, especificando o nome completo do nó que possui as máquinas virtuais.

ANR1012I	Command: um ou mais espaços no arquivo que pertencem a um dos nós especificados não podem ser membros de um conjunto de retenção.
-----------------	--

Explicação

Um ou mais espaços no arquivo que pertencem a um dos nós especificados não têm permissão para estar em um conjunto de retenção. Somente os espaços no arquivo criados pelo Cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect ou pelo IBM Spectrum Protect for Virtual Environments são permitidos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando os nós e os espaços no arquivo pertencentes a um cliente suportado.

ANR1013I	Durante uma operação de armazenamento, o servidor está trocando para um próximo conjunto na hierarquia de armazenamento. O próximo conjunto de armazenamento herdará a configuração de gravação simultânea do conjunto de armazenamento principal de destino.
-----------------	--

Explicação

Se durante uma operação de backup, archive, migração de cliente ou importação do servidor, o servidor precisar gravar dados em um próximo conjunto em uma hierarquia do conjunto de armazenamento, as seguintes regras serão aplicadas:

1. Se o conjunto de armazenamento de destino especificado no grupo de cópias da classe de gerenciamento tiver um ou mais conjuntos de armazenamento de cópia associados a ele para operações de gravação simultâneas:
 - a. O servidor gravará os dados no próximo conjunto de armazenamento e nos conjuntos de

cópia que estão associados ao conjunto de armazenamento principal de destino original.

- b. A definição do atributo COPYCONTINUE do conjunto principal de destino original será herdada pelo próximo conjunto.
- c. Se o próximo conjunto for configurado para operações de gravação simultâneas, os conjuntos de armazenamento de cópia associados ao próximo conjunto serão ignorados, bem como o valor de seu atributo COPYCONTINUE.

- 2. Se o conjunto de armazenamento principal especificado no grupo de cópias da classe de gerenciamento não tiver conjuntos de cópia associados a ele para operações de gravação simultâneas:
 - a. O servidor gravará os dados no próximo conjunto de armazenamento.
 - b. Se o próximo conjunto for configurado para operações de gravação simultâneas, os conjuntos de cópia associados ao próximo conjunto serão ignorados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma Consulte o IBM Knowledge Center para obter detalhes sobre configurações de gravação simultâneas.

ANR1014W	O conjunto de armazenamento <i>tipo de conjunto, nome do conjunto</i>, não está disponível ou não possui espaço suficiente para uma operação de gravação simultânea.
-----------------	---

Explicação

Durante uma operação de backup, arquivamento, migração de cliente ou importação que utilize gravação simultânea, o servidor não pode gravar dados no conjunto de armazenamento especificado. Possíveis causas incluem:

- O conjunto de armazenamento está indisponível.
- Não há espaço suficiente disponível no conjunto de armazenamento especificado.

Ação do Sistema

O resultado da operação de gravação simultânea depende da configuração do atributo COPYCONTINUE do conjunto principal de destino original:

- Se o valor do atributo COPYCONTINUE do conjunto principal de destino for YES, o servidor irá parar de gravar no conjunto de cópia com falha pelo restante da sessão, mas continuará a armazenar arquivos em um conjunto principal na hierarquia de armazenamento e quaisquer outros conjuntos de cópia remanescentes.
- Se o valor do atributo COPYCONTINUE do conjunto principal de destino for NO, o servidor falhará a transação e interromperá a operação.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o conjunto de armazenamento de cópia esteja definido para acesso READWRITE. Se necessário, disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamento de cópia. Após o problema ser corrigido, tome uma das seguintes ações:

- Se o valor do atributo COPYCONTINUE do conjunto principal de destino for YES, emita os comandos BACKUP STGPOOL para fazer backup de quaisquer arquivos nos conjuntos de armazenamento principais na hierarquia de conjuntos de armazenamento que não foram copiados para o conjunto de cópias que falhou.
- Se o valor do atributo COPYCONTINUE do conjunto principal de destino for NO, execute novamente a operação de gravação simultânea.

ANR1015I	O conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto</i> tem <i>bytes</i> <i>pendentes bytes duplicados</i> <i>pendentes para remoção</i>.
-----------------	--

Explicação

O número de bytes indicado foi identificado como bytes duplicados no conjunto de armazenamento, mas os volumes nos quais os dados residem ainda não foram recuperados.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1016W	Os adaptadores do Fibre Channel no sistema não podem ser abertos.
-----------------	--

Explicação

Devido a problemas com o driver HBAAPI ou HBA do Fibre Channel, a função HBAAPI não pode abrir nenhum adaptador de barramento de host (HBA) do Fibre Channel no sistema.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A função de descoberta da SAN do IBM Spectrum Protect não está funcionando. Verifique com o fornecedor do adaptador de barramento do host (HBA) do Fibre Channel e atualize a versão do driver HBAAPI ou HBA do Fibre Channel. Para obter uma lista de HBAs suportados e os níveis de driver necessários por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1017E *Command: o espaço no arquivo **filesystem name** pertencente ao nó **node name** não tem permissão para ser um membro de um conjunto de retenção.*

Explicação

Um espaço no arquivo pertencente a um dos nós especificados não tem permissão para estar em um conjunto de retenção. Somente os espaços no arquivo criados pelo Cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect ou pelo IBM Spectrum Protect for Virtual Environments são permitidos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando os nós e os espaços no arquivo pertencentes a um cliente suportado.

ANR1018I *O processo de deduplicação do volume **ID do processo** foi iniciado para o conjunto de armazenamentos **nome do conjunto de armazenamentos**, processos de identificação=**número de processos de identificação**.*

Explicação

Um processo de deduplicação de volume foi iniciado para o conjunto de armazenamentos mostrado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1019W *Não foi possível obter os atributos de nó do **nome do nó**.*

Explicação

A função HBAAPI não pode obter os atributos do nó. Remover os dispositivos do SAN sem reconfigurar o sistema pode causar esse problema.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta da SAN não está funcionando para este dispositivo. Verifique a configuração do dispositivo no sistema.

ANR1020W *O processo de migração **ID do processo** terminou para o conjunto de armazenamento **nome do conjunto de armazenamento** - processo cancelado.*

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, um processo que realizava a migração foi cancelado.

Ação do Sistema

O processo de migração é terminado. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1021W *O processo de migração **ID do processo** terminou para o conjunto de armazenamento **nome do conjunto de armazenamento** - mídia de armazenamento inacessível.*

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, um volume necessário não pôde ser montado.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Uma causa possível para essa falha é que o estado de acesso do volume de destino ou do conjunto de armazenamento para essa operação não está definido como READWRITE. Verifique o estado do acesso para o volume de saída e o conjunto de armazenamento necessários e certifique-se de que estejam definidos como ACCESS=READWRITE.

ANR1022W	O processo de migração <i>ID</i> do processo terminou para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> - encontrados erros de leitura excessivos.
-----------------	---

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, ocorreram erros de leitura que impediam a migração de continuar.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija a causa dos erros de leitura.

ANR1023W	O processo de migração <i>ID</i> do processo terminou para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> - encontrados erros de gravação excessivos.
-----------------	--

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, ocorreram erros de gravação que impediam a migração de continuar.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo dos erros de gravação.

ANR1024W	O processo de migração <i>ID</i> do processo terminou para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> - transferência de dados interrompida.
-----------------	---

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pôde continuar.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo da interrupção.

ANR1025W	O processo de migração <i>ID</i> do processo terminou para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> - espaço insuficiente no conjunto de armazenamento subordinado.
-----------------	--

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor não pode mover os dados do conjunto de armazenamento porque não há espaço suficiente no próximo conjunto de armazenamento para contê-los.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no próximo conjunto de armazenamento ou utilize o comando UPDATE STGPOOL para alterar o próximo conjunto de armazenamento para um com mais espaço.

ANR1026W **O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - não foi possível mover arquivo para conjunto de armazenamento subordinado devido a exclusão por tamanho.**

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor não pode mover os dados do conjunto de armazenamento porque um arquivo é maior do que o permitido no próximo conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Use o comando UPDATE STGPOOL para alterar o tamanho máximo do arquivo do próximo conjunto de armazenamento ou para alterar o destino do próximo conjunto de armazenamento.

ANR1027W **O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - não existe espaço suficiente disponível no log de recuperação.**

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor fica sem espaço no log de recuperação.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço do log de recuperação do servidor.

ANR1028W **O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - não existe espaço suficiente disponível no banco de dados.**

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor fica sem espaço no banco de dados.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço de banco de dados no servidor.

ANR1029W **O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - conflito de bloqueio.**

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor precisa obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Espere que o servidor tente a migração novamente.

ANR1030W **O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - recurso de encadeamento indisponível.**

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor não pode iniciar um encadeamento para o processo de migração.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Espere que o servidor tente a migração novamente. Se o erro persistir, ele poderá estar indicando falta de memória no servidor.

ANR1031W	O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - não existe memória suficiente disponível.
-----------------	--

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor.

ANR1032W	O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - detectado erro interno no servidor.
-----------------	--

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor encontra um erro interno.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta

a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1033W	O processo de migração ID do processo terminou para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - transação abortada.
-----------------	--

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor fica sem espaço no banco de dados. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

O processo de migração indicado termina. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente. Se outros processos de migração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação.

ANR1034W	Arquivos armazenados no volume nome do volume não podem ser migrados - o volume está off-line ou o modo de acesso está "unavailable" ou "destroyed".
-----------------	---

Explicação

Durante a migração, os arquivos no volume indicado não podem ser migrados, porque o volume foi desligado ou devido ao modo de acesso do volume.

Ação do Sistema

O servidor continua processando a migração, mas pula os arquivos armazenados no volume indicado.

Resposta do Usuário

Se necessário, use o comando VARY ON ou UPDATE VOLUME para este volume.

ANR1035I **Command:** *Client name* não é um membro da regra de retenção *Retention rule name*.

Explicação

O nó ou o espaço no arquivo especificado não é um membro da regra de retenção.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1036I **Command:** o nome do cliente *Client name* já é um membro da regra de retenção *Retention rule name*.

Explicação

Não é possível ter membros duplicados na mesma regra de retenção. Se um cliente já for membro de uma regra de retenção, não será possível incluí-lo novamente com o mesmo nome de cliente na regra de retenção.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua. O cliente não é incluído na regra novamente.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1037I **Command:** a regra de retenção *Retention rule name* não possui nenhum membro.

Explicação

A regra de retenção da qual um conjunto de retenção está sendo criado não contém nenhum membro, ou os membros especificados não correspondem a nenhum nó ou espaço no arquivo existente.

Ação do Sistema

O conjunto de retenção não é criado.

Resposta do Usuário

Para incluir membros na regra de retenção, emita o comando UPDATE RETRULE.

ANR1038W **comando:** nenhum espaço no arquivo elegível para o nó *node*

name que contém dados de backup está presente.

Explicação

O nó especificado não tem espaços no arquivo aplicáveis para serem processados pelo comando. Para ser elegível para inclusão em um conjunto de retenção, um espaço no arquivo deve conter dados cujo backup é feito pelo Cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect ou pelo IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Verifique as configurações do comando para os espaços no arquivo pertencentes ao nó e emita novamente o comando.

ANR1039W **Uma solicitação de montagem falhou para o volume *volume name*.**

Explicação

O volume especificado não foi montado porque nenhuma unidade adequada estava disponível. Em uma biblioteca de fitas com unidades de geração mista e cartuchos de geração mista, um cartucho pode ser montado apenas para uma unidade da mesma geração ou posterior. Para obter mais informações sobre o uso de unidades e cartuchos de geração mista, consulte o Guia de solução de fita.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o volume não está montado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Para determinar o formato de gravação da unidade que deve ser montada, execute o comando QUERY DEVCLASS: query devclass - Na saída, localize a biblioteca que está associada à unidade e à configuração de formato dessa biblioteca. Determine se o formato é DRIVE ou um tipo de gravação de dispositivo específico, como ULTRIUM8C. 2. Para obter informações adicionais sobre a unidade, execute o comando QUERY DRIVE: unidade de consulta - Na saída, localize o tipo de unidade (por exemplo, LTO 8) e o estado da unidade (por exemplo, cheio, vazio ou não disponível). Com base no tipo de unidade, é possível determinar se as unidades de fita de geração

mista estão incluídas na biblioteca. 3. Para obter informações sobre os volumes da fita na biblioteca, execute o comando QUERY LIBVOLUME: query libvolume <library_name> - Na saída, localize o nome do volume e o tipo de mídia. Com base no tipo de mídia, determine se os cartuchos de fita de geração mista são utilizados na biblioteca. 4. Com base nas informações das etapas anteriores, determine o valor a ser especificado para o parâmetro FORMAT da unidade. Para obter mais informações, consulte o Guia de solução de fita. 5. Atualize o parâmetro FORMAT da unidade executando o comando UPDATE DEVCLASS: update devclass <device_class> format=<format>

ANR1040I **Reorganização de espaço iniciada para o volume *nome do volume*, conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* (número de processo *ID do processo*).**

Explicação

A porcentagem de espaço recuperável no volume mostrado alcançou a porcentagem de recuperação especificada para o grupo de armazenamento; como resultado, os dados do volume são movidos para outro volume para que o volume possa ser recuperado.

Ação do Sistema

O servidor inicia a reorganização de espaço de volume.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1041I **Solicitação de espaço terminada para o volume *volume name*.**

Explicação

A reorganização de espaço para o volume indicado foi concluída.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1042I **A reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* será repetida em *número de segundos* segundos.**

Explicação

Devido a um problema encontrado na tentativa de reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento indicado, a reorganização é encerrada, mas será tentada novamente após o período de tempo mostrado. Após um número de tentativas sem êxito, o processo será cancelado automaticamente.

Ação do Sistema

O servidor aguarda o período especificado e depois tenta novamente a reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija a condição que parou a recuperação.

ANR1043I **Adiamento de espera de nova tentativa de migração terminado; verificando status do volume da recuperação para conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*.**

Explicação

Como a reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento indicado foi parada devido a um problema, o sistema aguardou antes da nova tentativa. O período de espera de nova tentativa terminou e agora o sistema pode tentar novamente a reorganização de espaço.

Ação do Sistema

A recuperação para o conjunto começa.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1044I **O volume removível *volume name* é necessário para solicitação de espaço.**

Explicação

Durante o processo de reorganização de espaço, o servidor determina se é necessário um volume removível para concluir o processamento.

Ação do Sistema

O servidor tenta instalar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1045E **A solicitação foi finalizada para o volume *nome do volume*. Os arquivos no volume são muito grandes para o conjunto de armazenamento de destino, *nome do conjunto de armazenamento*.**

Explicação

Durante a solicitação para o volume indicado, o servidor não pode mover os dados do volume porque o arquivo é maior do que o permitido no próximo conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

A solicitação do volume pára. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Use o comando UPDATE STGPOOL para alterar o valor do parâmetro MAXSIZE para o conjunto de armazenamento. Especifique o valor como NOLIMIT ou especifique um valor maior do que o maior arquivo a ser solicitado.

ANR1046E ***comando: O upgrade do banco de dados não é suportado atualmente para esse servidor porque ele utiliza conjuntos de backup.***

Explicação

A versão atual do servidor IBM Spectrum Protect 6.1 não suporta conjuntos de backup. No entanto, o servidor no qual está sendo feito upgrade utiliza conjuntos de backup e, portanto, o upgrade não poderá ser feito nesse momento. Observe que esta é uma limitação temporária que será resolvida em um futuro IBM Spectrum Protect 6.1 Server Fix Pack.

Ação do Sistema

O comando é terminado sem inserir nenhum dado no banco de dados.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando usando uma versão do servidor IBM Spectrum Protect 6.1 que suporta conjuntos de backup.

ANR1047E ***comando: O upgrade do banco de dados não é suportado atualmente***

para esse servidor porque ele utiliza backups do NAS com TOCs.

Explicação

A versão atual do servidor IBM Spectrum Protect 6.1 não suporta backups do NAS que usam um índice (TOC). No entanto, o servidor no qual está sendo feito upgrade utiliza TOCs e, portanto, o upgrade não poderá ser feito nesse momento. Observe que esta é uma limitação temporária que será resolvida em um futuro IBM Spectrum Protect 6.1 Server Fix Pack.

Ação do Sistema

O comando é terminado sem inserir nenhum dado no banco de dados.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando usando uma versão do servidor IBM Spectrum Protect 6.1 que suporta backups do NAS com TOCs.

ANR1048E ***comando: Erro de protocolo - verbo fora da sequência (tipo *nome do verbo*) recebido.***

Explicação

O servidor detecta um erro de protocolo durante o upgrade do banco de dados porque foi recebido um verbo que não segue a sequência de verbo definida. Esse erro pode ser o resultado do uso de uma versão do utilitário DSMUPGRD que não é compatível com o IBM Spectrum Protect 6.1 versão para a qual você está fazendo upgrade.

Ação do Sistema

O comando é terminado sem inserir nenhum dado no banco de dados.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando utilizando uma versão do servidor compatível com a versão de DSMUPGRD utilizada para extrair os dados. Ou extraia os dados novamente utilizando uma versão mais antiga de DSMUPGRD que seja compatível com a versão do servidor.

ANR1049W **O servidor não consegue obter informações de formatação de números dos atributos de código do idioma do sistema. O servidor substitui o formato numérico alternativo *nmbFrmt*.**

Explicação

O servidor não consegue formatar alguns números porque ele não pode obter um valor de separador válido de milhar e decimal do código de idioma do sistema.

Ação do Sistema

O servidor continua. Um formato de número alternado é utilizado. Os números são exibidos utilizando um caractere de vírgula como o separador de milhar e um caractere de ponto como o separador decimal.

Resposta do Usuário

Verifique se os erros ocorreram durante a inicialização do servidor que podem indicar uma problema de inicialização do código do idioma. Verifique se o servidor está sendo executado em um código do idioma suportado pelo servidor. Se não estiver, reinicie o servidor em um código do idioma suportado.

ANR1050E	O espaço no arquivo <i>filespace name</i> no nó <i>node name</i> não foi excluído porque um processo de definição de camadas está em andamento.
-----------------	--

Explicação

O espaço no arquivo especificado está sendo movido para um local de armazenamento diferente como parte de um processo de definição de camadas. Não é possível excluir um espaço no arquivo enquanto a definição de camadas está em andamento.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando DELETE FILESPACE falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Visualize os processos de definição de camadas ativos emitindo o comando QUERY PROCESS. 2. Para qualquer processo de definição de camadas que afete o espaço no arquivo especificado, espere até que o processo esteja concluído ou cancele o processo emitindo o comando CANCEL PROCESS. Por exemplo, se o número do processo for 54, emita o comando a seguir: cancel process 54 3. Emita novamente o comando DELETE FILESPACE.

ANR1053E	Comando: Número de processo inválido - <i>processIdvalue</i>
-----------------	---

Explicação

Um comando QUERY EXPORT emitido especifica um número de processo inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um número de processo válido.

ANR1054E	Comando: Estado da operação de exportação inválido - <i>estado de exportação</i>
-----------------	---

Explicação

Um comando QUERY EXPORT emitido especifica um estado de exportação inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um estado de operação de exportação válido.

ANR1055E	Comando: Nome do identificador da sessão de exportação inválido - <i>nome da sessão de exportação</i>
-----------------	--

Explicação

O comando emitido especifica um identificador de sessão de exportação inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um identificador de sessão de exportação válido.

ANR1056E	<i>nome do comando</i>: O parâmetro PROCESS não é válido se um identificador de exportação for especificado.
-----------------	---

Explicação

O comando falhou devido a uma combinação inválida de argumentos.

Ação do Sistema

O comando falha e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um conjunto válido de parâmetros.

ANR1057E *nome do comando: O parâmetro PROCESS não é válido quando o parâmetro STATE é especificado com um valor de INITIALIZING ou SUSPENDED*

Explicação

O comando falhou devido a uma combinação inválida de argumentos.

Ação do Sistema

O comando falha e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um conjunto válido de parâmetros.

ANR1058E *nome do comando: TODATE deve ser especificado quando TOTIME for especificado.*

Explicação

Um comando que suporta os parâmetros TODATE e TOTIME foi emitido com o parâmetro TOTIME especificado, mas sem o parâmetro TODATE. Quando o parâmetro TOTIME é utilizado, o parâmetro TODATE deve ser especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique os parâmetros TODATE e TOTIME.

ANR1059I *A restauração seletiva do nó NAS nodename, sistema de arquivos file system, iniciou como o processo process ID pelo administrador administrator. Arquivos especificados e/ou árvores de diretórios serão*

restaurados para o destino destination.

Explicação

Uma restauração é iniciada para o sistema de arquivos de um nó NAS indicado. A operação é iniciada pelo administrador mostrado. Arquivos selecionados e/ou árvores de diretórios especificadas pelo administrados serão restaurados para o destino indicado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1060W *Erro ao iniciar a reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - conflito de bloqueio.*

Explicação

Ao tentar iniciar reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor precisa obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço é interrompida. O servidor aguarda que o período de novas tentativas expire e tenta a reorganização novamente.

Resposta do Usuário

Espere que o servidor tente a recuperação novamente.

ANR1061W *Erro ao iniciar a reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - não existe memória suficiente disponível.*

Explicação

Durante uma tentativa de iniciar a reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento indicado, não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço é interrompida. O servidor aguarda que o período de novas tentativas expire e tenta a reorganização novamente.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor.

ANR1062W	Erro ao iniciar a reorganização de espaço para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> - detectado erro interno no servidor.
-----------------	--

Explicação

Durante uma tentativa de iniciar a reorganização de espaço para o

Ação do Sistema

A reorganização de espaço é interrompida. O servidor aguardará que o período de nova tentativa expire e, em seguida, tentará a reorganização novamente.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1063I	Backup completo de nó NAS <i>nodename</i>, sistema de arquivos <i>file system</i>, iniciado como processo <i>process ID</i> pelo administrador <i>administrator</i>.
-----------------	---

Explicação

Um backup total é iniciada para o sistema de arquivos indicado de um nó NAS. A operação é iniciada pelo administrador mostrado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1064I	Backup diferenciado de nó NAS <i>nodename</i>, sistema de arquivos <i>file system</i>, iniciado como processo <i>process ID</i> pelo administrador <i>administrator</i>.
-----------------	---

Explicação

Um backup diferenciado é iniciado para o sistema de arquivos indicado de um nó NAS. Apenas arquivos alterados desde o último backup total serão processados. A operação é iniciada pelo administrador mostrado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1065I	Restauração do nó NAS <i>nome do nó</i>, sistema de arquivos <i>sistema de arquivos</i>, iniciada como processo <i>ID do processo</i> pelo administrador <i>administrador</i>. Uma imagem completa deste sistema de arquivos será restaurada no destino <i>destino</i>.
-----------------	--

Explicação

Uma restauração é iniciada para o sistema de arquivos de um nó NAS indicado. A operação é iniciada pelo administrador mostrado. A restauração será executada utilizando uma imagem completa deste sistema de arquivos. O sistema de arquivos será restaurado no destino indicado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1066I	Restauração do nó NAS <i>nome do nó</i>, sistema de arquivos <i>sistema de arquivos</i>, iniciada como processo <i>ID do processo</i> pelo administrador <i>administrador</i>. Uma imagem completa mais uma imagem diferenciada deste sistema de arquivos será restaurada no destino <i>destino</i>.
-----------------	---

Explicação

Uma restauração é iniciada para o sistema de arquivos de um nó NAS indicado. A operação é iniciada pelo administrador mostrado. A restauração será executada utilizando uma imagem completa mais uma imagem diferenciada deste sistema de arquivos. O sistema de arquivos será restaurado no destino indicado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1067I **O processo *operation process ID* foi concluído.**

Explicação

A operação indicada foi concluída.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1068W **O processo *operation process ID* foi finalizado - processo cancelado.**

Explicação

Durante a operação indicada, um processo em segundo plano foi cancelado.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1069E **O processo *operation process ID* foi finalizado - número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para mídia removível.**

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes para os volumes requeridos.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR1070E **A regra de armazenamento *storage rule name* não deu início a um processo de cópia porque uma operação DELETE FILESPACE está em andamento.**

Explicação

Os dados não podem ser copiados para um novo local enquanto uma operação DELETE FILESPACE está em andamento para o espaço no arquivo associado.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas nenhum dado é copiado.

Resposta do Usuário

Mude o horário de início da operação de cópia para evitar sobreposição com quaisquer operações DELETE FILESPACE.

ANR1071E **O processo *operation process ID* foi finalizado - ler erros encontrados.**

Explicação

Durante a operação indicada, erros de leitura impediram que a operação continuasse.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo dos erros e reinicie a operação.

ANR1072E **O processo *operation process ID* foi finalizado - espaço insuficiente no conjunto de armazenamentos de destino.**

Explicação

Durante a operação indicada, não houve espaço suficiente disponível no conjunto de armazenamento de destino.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamento e reinicie a operação.

ANR1073E **O processo *operation process ID* foi finalizado - espaço do log de recuperação suficiente indisponível.**

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor ficou sem espaço para o log de recuperação.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço do log de recuperação do servidor.

ANR1074E **O processo *operation process ID* foi finalizado - espaço suficiente para o banco de dados indisponível.**

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor ficou sem espaço para o banco de dados.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço de banco de dados no servidor.

ANR1075E **O processo *operation process ID* foi finalizado - conflito de bloqueio.**

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor precisa obter uma trava que não está disponível.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Reinicie a operação.

ANR1076E **O processo *operation process ID* foi finalizado - memória suficiente não disponível.**

Explicação

Durante a operação indicada, não havia memória suficiente no servidor.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor e, em seguida, reinicie a operação.

ANR1077E **O processo *operation process ID* foi finalizado - transação interrompida.**

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor detectou um erro ao tentar consolidar uma transação. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação.

ANR1078E **O processo *operation process ID* foi finalizado - erro do servidor interno detectado.**

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor encontrou um erro interno.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1079E **A regra de armazenamento *storage rule name* não deu início a um processo de definição de camadas porque uma operação DELETE FILESPACE está em andamento.**

Explicação

Os dados não podem ser colocados em camadas em um novo local enquanto uma operação DELETE FILESPACE está em andamento para o espaço no arquivo associado.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas nenhum dado é colocado em camadas.

Resposta do Usuário

Mude o horário de início da operação de definição de camadas para evitar a sobreposição de quaisquer operações DELETE FILESPACE.

ANR1080W **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. O processo é cancelado.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o processo que realiza a recuperação foi cancelado.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1081E **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. A mídia de armazenamento é inacessível.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, um volume não pode ser montado.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de reorganização estiverem em execução, esses processos continuarão a reorganização.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1082E **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. Há um número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para mídia removível.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes para os volumes necessários.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR1083E **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. Foram encontrados erros excessivos de leitura.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, ocorrem erros de leitura que impedem que a recuperação continue.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija o motivo dos erros de leitura.

ANR1084E **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. Foram encontrados erros excessivos de leitura.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, ocorrem erros de gravação que impedem que a recuperação continue.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija a causa dos erros de gravação.

ANR1085E **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. A transferência de dados foi interrompida.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pode continuar.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija a causa da interrupção.

ANR1086E	A solicitação de espaço foi concluída para o volume <i>nome do volume</i>. O conjunto de armazenamentos tem espaço insuficiente.
-----------------	---

Explicação

Durante a solicitação de espaço para o volume indicado, os dados não puderam ser movidos do volume devido a espaço insuficiente em outros volumes no conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço em outros volumes do conjunto de armazenamento. Se necessário, defina o próximo conjunto de armazenamentos.

ANR1087E	A solicitação de espaço foi finalizada para o volume <i>nome do volume</i>. O espaço do log de recuperação suficiente não está disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o servidor ficou sem espaço no log de recuperação.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço é interrompida.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço do log de recuperação do servidor.

ANR1088E	A solicitação de espaço foi finalizada para o volume <i>nome do volume</i>. Não há espaço suficiente para o banco de dados disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o servidor ficou sem espaço no banco de dados.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço é interrompida.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço de banco de dados no servidor.

ANR1089E	A solicitação de espaço foi finalizada para o volume <i>nome do volume</i>. Há um conflito de bloqueio.
-----------------	--

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o servidor precisava obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Aguarde até que o servidor tente a solicitação novamente.

ANR1090E	A solicitação de espaço foi finalizada para o volume <i>nome do volume</i>. O recurso de encadeamento não está disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o servidor não pode iniciar um encadeamento para o processo de reorganização.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Aguarde até que o servidor tente a solicitação novamente. Se o erro persistir, ele pode estar indicando falta de memória no servidor.

ANR1091E **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. Memória suficiente não está disponível.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, não havia memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor.

ANR1092E **A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. Um erro do servidor interno foi detectado.**

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o servidor encontrou um erro interno.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG para visualizar o log de atividades e procurar mensagens que indicam a origem do erro. Corrija quaisquer erros que possam ter causado a falha da solicitação de espaço e tente a operação novamente.

ANR1093E

A solicitação de espaço foi finalizada para o volume *nome do volume*. A transação é encerrada.

Explicação

Durante a reorganização de espaço para o volume indicado, o servidor precisava obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

A reorganização de espaço do volume é interrompida. Se outros processos de solicitação estiverem em execução, esses processos continuarão a solicitação.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação.

ANR1094E

Conjunto de armazenamento de destino *nome do conjunto de armazenamento* inválido especificado para armazenar um objeto utilizando o movimentador de dados *movimentador de dados*.

Explicação

Ao tentar armazenar um objeto utilizando o movimentador de dados indicado, o servidor determinou que o conjunto de armazenamento indicado era inválido para esta operação. O conjunto de armazenamento indicado é utilizado porque está especificado como o destino do grupo de cópias da classe de gerenciamento atribuída.

Este conjunto de armazenamento pode estar inválido por um dos seguintes motivos:

- O conjunto de armazenamento não está definido.
- O conjunto de armazenamento é um conjunto de armazenamento de acesso aleatório e esta operação requer um conjunto de armazenamento de acesso sequencial.
- O conjunto de armazenamento não é um conjunto de armazenamento principal.
- O conjunto de armazenamento tem um formato de dados NATIVE ou NONBLOCK que não é suportado para esta operação.
- O conjunto de armazenamento não é um formato de dados NONBLOCK, que é requerido para operações sem servidor
- O formato de dados do conjunto de armazenamento não corresponde ao formato de dados do movimentador de dados

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Normalmente, esta mensagem indica um problema de configuração com o conjunto de armazenamento ou com a política. Verifique se o conjunto de armazenamento de destino possui atributos apropriados, incluindo formato de dados, para esta operação. Verifique o grupo de cópias da classe de gerenciamento atribuída. Se o destino estiver incorreto, atribua uma nova classe de gerenciamento ou altere o destino no grupo de cópias e ative a política alterada. Além disso, considere se você precisa definir um novo conjunto de armazenamento ou um novo movimentador de dados.

ANR1095E	A operação do movimentador de dados para o nó <i>nome do nó</i> e área de arquivos <i>nome do espaço no arquivo</i> não pode ser iniciada - uma operação que envolve este nó e este espaço no arquivo já está em andamento.
-----------------	--

Explicação

Foi feito um pedido para utilizar um movimentador de dados para executar uma operação que envolve o nó e o espaço no arquivo indicados. O espaço no arquivo indicado foi especificado como a origem de uma operação de backup ou como a localização de destino de uma operação de restauração. No entanto, uma operação do movedor de dados que envolve esse nó e esse espaço no arquivo já está em andamento. O espaço no arquivo indicado é a origem de uma operação de backup que está em execução no momento ou é o destino de uma operação de restauração em execução no momento. Para evitar possíveis conflitos, a nova operação não é executada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Permita que a operação atual seja concluída antes de iniciar uma nova operação para este nó e espaço no arquivo.

ANR1096E	O processo <i>operation process ID</i> foi finalizado - mídia de armazenamento inacessível.
-----------------	--

Explicação

Durante a operação indicada, um volume requerido não pôde ser montado.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o problema e reinicie a operação.

ANR1097E	O processo <i>operation process ID</i> foi finalizado - transferência de dados interrompida.
-----------------	---

Explicação

Durante a operação indicada, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pôde continuar.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o problema e reinicie a operação.

ANR1098E	O processo <i>operation process ID</i> foi finalizado - arquivo excluído do armazenamento de dados do armazenamento durante a recuperação.
-----------------	---

Explicação

Durante a operação indicada, um arquivo foi excluído do armazenamento de dados durante a recuperação.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1099E	O processo <i>operation process ID</i> foi finalizado - o recurso de encadeamento não está disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante a operação indicada, o servidor não pôde iniciar um encadeamento.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

O problema pode indicar uma falta de memória. Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor e, em seguida, reinicie a operação.

ANR1100I	Migração iniciada para o volume <i>nome do volume</i>, conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> (processo número <i>ID do processo</i>).
-----------------	---

Explicação

Como o limite superior de migração para o conjunto de armazenamento indicado foi excedido, a migração dos arquivos do volume mostrado inicia.

Ação do Sistema

O sistema move os dados deste volume para o próximo conjunto (destino).

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1101I	A migração terminou para o volume <i>volume name</i>.
-----------------	--

Explicação

Como o limite inferior de migração para o conjunto de armazenamento indicado foi alcançado, a migração dos arquivos do volume indicado termina.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1102I	O volume removível <i>volume name</i> é necessário para migração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de migração, o servidor determina se é necessário um volume removível para concluir o processamento.

Ação do Sistema

O servidor tenta instalar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1104E	O processo <i>operation process ID</i> foi finalizado - movedor de dados <i>NAS NAS datamover name</i> relatou erros na sessão NDMP.
-----------------	---

Explicação

Durante a operação indicada, a sessão NDMP com o servidor de arquivos NAS relatou erros que impediram que a operação continuasse.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Para obter detalhes sobre como identificar a causa das operações NDMP finalizadas, consulte a documentação do servidor de arquivos NAS. Verifique os logs do NDMP do servidor de arquivos NAS e, se possível, corrija a causa dos erros e reinicie a operação.

ANR1106W	Foi especificado um conjunto de armazenamento de destino incorreto <i>nome do conjunto de armazenamento</i> incorreto para o armazenamento de um TOC (Índice) para uma imagem. Um índice não será criado para a imagem.
-----------------	--

Explicação

Ao tentar armazenar um objeto de imagem, o servidor determinou que o conjunto de armazenamento de destino do TOC (Índice) indicado era inválido. O conjunto de armazenamento indicado é utilizado, porque está especificado como o destino do TOC do grupo de cópias da classe de gerenciamento atribuída.

Este conjunto de armazenamento pode estar inválido por um dos seguintes motivos:

- O conjunto de armazenamento não está definido.
- O conjunto de armazenamento não é um conjunto de armazenamento principal.
- O conjunto de armazenamento tem um formato de dados diferente de NATIVE ou NONBLOCK

Ação do Sistema

A operação continua porque criação do TOC é preferida, mas não obrigatória. Não será criado um TOC para o objeto da imagem armazenado.

Resposta do Usuário

Normalmente, esta mensagem indica um problema de configuração com o conjunto de armazenamento ou com a política. Assegure-se de que o conjunto de armazenamento de destino do TOC tenha os atributos apropriados, incluindo o formato de dados. Verifique o grupo de cópias da classe de gerenciamento atribuída. Se o destino do TOC estiver incorreto, atribua uma nova classe de gerenciamento ou altere o destino do TOC no grupo de cópias e ative a política alterada.

ANR1107E Foi especificado um conjunto de armazenamento de destino *nome do conjunto de armazenamento* incorreto para o armazenamento de um TOC para um objeto da imagem. A operação de backup falha.

Explicação

Ao tentar armazenar um objeto de imagem, o servidor determinou que o conjunto de armazenamento de destino do TOC (Índice) indicado era inválido. O conjunto de armazenamento indicado é utilizado, porque está especificado como o destino do TOC do grupo de cópias da classe de gerenciamento atribuída.

Este conjunto de armazenamento pode estar inválido por um dos seguintes motivos:

- O conjunto de armazenamento não está definido.
- O conjunto de armazenamento não é um conjunto de armazenamento principal.
- O conjunto de armazenamento tem um formato de dados diferente de NATIVE ou NONBLOCK

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Normalmente, esta mensagem indica um problema de configuração com o conjunto de armazenamento ou com a política. Assegure-se de que o conjunto de armazenamento de destino do TOC tenha os atributos apropriados, incluindo o formato de dados. Verifique o grupo de cópias da classe de gerenciamento atribuída. Se o destino do TOC estiver incorreto, atribua uma nova classe de gerenciamento ou altere o destino do TOC no grupo de cópias e ative a política alterada.

ANR1108W

Não foi possível ao servidor criar um TOC para o nó *nome do nó*, espaço do arquivo *espaço do arquivo* no conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*.

Explicação

Ocorreu uma falha ao tentar criar um TOC para o nó e um espaço no arquivo especificados no conjunto de destinos do TOC indicado.

Ação do Sistema

A operação continua porque criação do TOC é preferida, mas não obrigatória. Não será criado um TOC para o objeto da imagem armazenado.

Resposta do Usuário

Procure as mensagens anteriores que forneçam uma razão específica para o defeito. Tome a ação de correção, conforme apropriado.

ANR1109W

Comando: Um TOC foi solicitado, mas não há nenhum conjunto de armazenamento de destino do TOC especificado. O TOC não será criado, mas a operação continuará.

Explicação

Durante a preparação para criar um TOC, o servidor determinou que o conjunto de armazenamento de destino do TOC não está especificado no grupo de cópias de backup para a classe de gerenciamento atribuída.

Ação do Sistema

A operação continua porque criação do TOC é preferida, mas não obrigatória. Um TOC não será criado.

Resposta do Usuário

Esta mensagem indica um problema de configuração com a política. Atribua uma nova classe de gerenciamento com atributos apropriados ou corrija a classe de gerenciamento atribuída, definindo o destino do TOC no grupo de cópias de backup e ativando a política alterada.

ANR1110E

Comando: Um TOC foi solicitado, mas não há nenhum conjunto de armazenamento de destino do TOC especificado. O TOC não pode ser criado e Falha na operação.

Explicação

Durante a preparação para criar um TOC, o servidor determinou que o conjunto de armazenamento de destino do TOC não está especificado no grupo de cópias de backup para a classe de gerenciamento atribuída.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Esta mensagem indica um problema de configuração com a política. Atribua uma nova classe de gerenciamento com atributos apropriados ou corrija a classe de gerenciamento atribuída, definindo o destino do TOC no grupo de cópias de backup e ativando a política alterada. Se um TOC não for requerido, altere o valor do parâmetro do TOC no comando.

ANR1111E	Comando: um número de mensagem incorreto, número de mensagem, foi especificado.
-----------------	--

Explicação

Foi digitado um comando MSGSTACKTRACE ENABLE ou MSGSTACKTRACE DISABLE que especifica um número de mensagem inválido. As mensagens devem ter entre 3 e 8 dígitos. Nenhuma letra é permitida nos números de mensagem.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um número de mensagem válido.

ANR1112W	Comando: Nenhum conjunto de armazenamento de destino de índice disponível para o conjunto de backup do nó nome do nó (tipo de dados tipo de dados). O índice não será criado.
-----------------	--

Explicação

Durante a preparação para criar um TOC, o servidor determinou que o conjunto de armazenamento de destino do TOC não está especificado no grupo de cópias de backup para a classe de gerenciamento atribuída.

Ação do Sistema

A operação continua porque criação do TOC é preferida, mas não obrigatória. Um TOC não será criado.

Resposta do Usuário

Esta mensagem indica um problema de configuração com a política. Atribua uma nova classe de gerenciamento com atributos apropriados ou corrija a classe de gerenciamento atribuída, definindo o destino do TOC no grupo de cópias de backup e ativando a política alterada.

ANR1113E	Comando: Nenhum conjunto de armazenamento de destino de índice disponível para o conjunto de backup do nó nome do nó (tipo de dados tipo de dados). O conjunto de backup não será gerado.
-----------------	--

Explicação

Durante a preparação para criar um TOC, o servidor determinou que o conjunto de armazenamento de destino do TOC não está especificado no grupo de cópias de backup para a classe de gerenciamento atribuída.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Esta mensagem indica um problema de configuração com a política. Atribua uma nova classe de gerenciamento com atributos apropriados ou corrija a classe de gerenciamento atribuída, definindo o destino do TOC no grupo de cópias de backup e ativando a política alterada. Se um TOC não for requerido, altere o valor do parâmetro do TOC no comando.

ANR1114E	Comando: Nenhum nó ou tipo de dados é elegível para uma operação do conjunto de backup.
-----------------	--

Explicação

Nenhum dos nós especificados ou tipos de dados é elegível para ser incluído no conjunto de backup para o comando GENERATE BACKUPSET ou DEFINE BACKUPSET.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens anteriores para obter informações de determinação de problemas.

ANR1115W Erro ao iniciar migração para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* - conflito de bloqueio.

Explicação

Ao tentar iniciar a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor precisa obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

A migração é interrompida. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Espere que o servidor tente a migração novamente.

ANR1116W Erro ao iniciar migração para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* - não existe memória suficiente disponível.

Explicação

Ao tentar iniciar a migração para o conjunto de armazenamento indicado, não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A migração é interrompida. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor.

ANR1117W Erro ao iniciar migração para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* - detectado erro interno no servidor.

Explicação

Ao tentar iniciar a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor encontra um erro interno.

Ação do Sistema

A migração é interrompida. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1118I *Comando: o índice foi gerado com sucesso para o nó nome do nó, conjunto de backup nome do conjunto de backup.*

Explicação

Você solicitou um índice para ser gerado para um conjunto de backup e tipo de dados especificados. O índice foi gerado com sucesso.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1119W *Comando: O índice já existe para o nó nome do nó, conjunto de backup nome do conjunto de backup (tipo de dados tipo de dados). O índice não será criado.*

Explicação

Você solicitou um índice para ser gerado para o conjunto de backup e tipo de dados especificados, mas o índice já existe.

Ação do Sistema

O servidor não irá gerar um índice para esse conjunto de backups e tipo de dados.

Resposta do Usuário

Se o nome do conjunto de backups e o tipo de dados especificados não estiverem corretos, emita novamente o comando com os parâmetros corretos.

ANR1120W A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. O processo é cancelado.

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o processo que realiza a migração foi cancelado.

Ação do Sistema

O processo de migração parou. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1121E A migração foi finalizada para o volume *nome do volume* - armazenamento. A mídia está inacessível.

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, um volume necessário não pode ser montado.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Uma causa possível para essa falha é que o estado de acesso do volume de destino ou do conjunto de armazenamento para essa operação não está definido como READWRITE. Verifique o estado do acesso para o volume de saída e o conjunto de armazenamento necessários e certifique-se de que estejam definidos como ACCESS=READWRITE.

ANR1122E A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. Há um número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para a mídia removível.

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes para os volumes necessários.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR1123E A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. Foram

encontrados erros excessivos de leitura.

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, ocorreram erros de leitura que impediram a migração de continuar.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija a causa dos erros de leitura.

ANR1124E A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. Foram encontrados erros excessivos de leitura.

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, ocorreram erros de gravação que impediram a migração de continuar.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo dos erros de gravação.

ANR1125E A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. A transferência de dados foi interrompida.

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pôde continuar.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija a causa da interrupção.

ANR1126E **A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. Há espaço insuficiente nos conjuntos de armazenamento subordinados.**

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor não pode mover os dados do volume porque não há espaço suficiente no próximo conjunto de armazenamentos ou o próximo conjunto de armazenamentos não está definido.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o próximo conjunto de armazenamentos esteja definido e disponibilize mais espaço nele. Use o comando UPDATE STGPPOOL para alterar o próximo conjunto de armazenamentos para um com mais espaço.

ANR1127E **A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. - O servidor não pode mover arquivos para os conjuntos de armazenamento subordinados porque os arquivos são muito grandes.**

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor não pode mover os dados do volume porque o tamanho do arquivo é maior do que o permitido no próximo conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Use o comando UPDATE STGPPOOL para alterar o tamanho máximo do arquivo do próximo conjunto de armazenamento ou para alterar o destino do próximo conjunto de armazenamento.

ANR1128E **A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. O espaço do log de recuperação suficiente não está disponível.**

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor ficou sem espaço no log de recuperação.

Ação do Sistema

A migração é interrompida.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço do log de recuperação do servidor.

ANR1129E **A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. Não há espaço suficiente para o banco de dados disponível.**

Explicação

Durante a migração para o conjunto de volume indicado, o servidor fica sem espaço no banco de dados.

Ação do Sistema

A migração é interrompida.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço de banco de dados no servidor.

ANR1130E **A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. Há um conflito de bloqueio.**

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor precisa obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Aguarde até que o servidor tente a migração novamente.

ANR1131E **A migração foi finalizada para o volume *nome do volume*. Um recurso de encadeamento não está disponível.**

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor não pode iniciar um encadeamento para o processo de migração.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Aguarde até que o servidor tente a migração novamente. Se o erro persistir, ele pode estar indicando falta de memória no servidor.

ANR1132E	A migração foi finalizada para o volume <i>nome do volume</i>. Memória suficiente não está disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A migração é interrompida.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor.

ANR1133E	A migração foi finalizada para o volume <i>nome do volume</i>. Um erro do servidor interno é detectado.
-----------------	--

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor encontrou um erro interno.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1134E	A migração foi finalizada para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Há um número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para mídia removível.
-----------------	---

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes no próximo conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

A migração é interrompida. O servidor aguarda que o período de nova tentativa expire e tenta a migração novamente.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR1135E	A migração foi finalizada para o volume <i>nome do volume</i>. A transação é encerrada.
-----------------	--

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, o servidor não pode iniciar um encadeamento para o processo de migração.

Ação do Sistema

A migração do volume é interrompida. Se outros processos de migração estiverem em execução, esses processos continuarão a migração.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação.

ANR1136W	<i>Operação, processo ID do processo concluído - Não há dados a serem processados para o backup diferencial do nó NAS nome do nó, espaço no arquivo espaço no arquivo.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor de arquivo NAS relatou zero bytes armazenados na conclusão de um backup NDMP do espaço no arquivo especificado. O comando é encerrado sem atualizar o banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1137E **O processo *operation process ID* foi finalizado - objeto excluído pelo tamanho no conjunto de armazenamentos de destino e todos os conjuntos sucessores.**

Explicação

Durante a operação indicada, o tamanho de um arquivo enviado a partir do nó de cliente é maior que o permitido no conjunto de armazenamento de destino. Nenhum conjunto de armazenamento sucessor pode aceitar o arquivo grande.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Aumente o tamanho máximo de arquivo para um ou mais conjuntos de armazenamentos na hierarquia do armazenamento para acomodar o arquivo. Um administrador autorizado pode aumentar o parâmetro MAXSIZE emitindo o comando UPDATE STGPOOL.

ANR1138E **Conjunto de armazenamentos de destino inválido especificado para a regra de retenção: *storage pool*.**

Explicação

O conjunto de armazenamentos especificado na palavra-chave DESTINATION para DEFINE RETRULE ou UPDATE RETRULE não é um conjunto de armazenamentos de retenção.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Selecione um conjunto de armazenamentos de retenção (POOLTYPE=RETENTION) para o parâmetro DESTINATION do comando DEFINE RETRULE ou UPDATE RETRULE.

ANR1139E **O comando *nome do comando* falhou porque alguns dados estavam faltando.**

Explicação

Uma tentativa de reunir estatísticas de banco de dados do gerenciador de banco de dados falhou. Essa falha pode ocorrer se alguma destas condições ocorrer:

- O comutador do monitor de buffer pool (DFT_MON_BUFPOOL) foi definido para 'OFF.' A

opção de monitor de conjunto de buffer controla a coleta de estatísticas do banco de dados.

- Os sistemas de arquivos ou drives estão em uma rede remota. Pode haver um problema de rede que esteja causando a falha do servidor para coletar estatísticas desses volumes.

Ação do Sistema

O comando falha, e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Execute uma das seguintes ações e então tente executar o comando QUERY DBSPACE novamente:

- Encerre e reinicialize o servidor.
- Configure o comutador do monitor do buffer pool como 'ON' usando este comando Db2: 'db2 update dbm cfg using DFT_MON_BUFPOOL ON'.
- Se não for possível obter estatísticas do drive ou sistema de arquivos executando comandos do sistema operacional, corrija o problema e então tente executar o comando novamente.

ANR1140I **Processo de movimentação de dados para o volume *nome do volume* (ID de processo *ID* do processo).**

Explicação

Como resultado de um comando MOVE DATA, começa um processo de deslocamento de dados do volume exibido.

Ação do Sistema

O servidor desloca todos os dados do volume.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1141I **Processo de movimentação de dados encerrado para o volume *nome do volume*.**

Explicação

O comando MOVE DATA para o volume exibido é concluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1142I **Movimentando dados para o cluster de consolidação número de clusters de total de clusters no volume nome do volume.**

Explicação

Como resultado de um comando MOVE DATA, os dados são deslocados do volume indicado para novos volumes; a mensagem exibe o número total de clusters (objetos de dados) no volume e o cluster atual que está sendo processado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1143W **Processo de movimentação de dados cancelado para o volume nome do volume - processo cancelado.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o processo que realiza o deslocamento de dados é cancelado. É possível que o servidor possa emitir essa mensagem mais de uma vez enquanto o servidor estiver encerrando esse processo.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1144W **Processo de movimentação de dados concluído para o volume nome do volume - inacessível.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, um volume necessário não pode ser montado.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1145W **O processo de movimentação de dados terminou para o volume nome do volume - número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para a mídia removível.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes para os volumes necessários.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR1146W **O processo de movimentação de dados terminou para o volume nome do volume - encontrados erros de leitura excessivos.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, ocorreram erros de leitura que impediram que o deslocamento continuasse.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo dos erros de leitura e, em seguida, emita o comando MOVE DATA novamente.

ANR1147W **O processo de movimentação de dados terminou para o volume nome do volume - encontrados erros de gravação excessivos.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, ocorreram erros de gravação que impediram que o deslocamento continuasse.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo dos erros de gravação e, em seguida, emita o comando MOVE DATA novamente.

ANR1148W	O processo de movimentação de dados terminou para o volume <i>nome do volume</i> - transferência de dados interrompida.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pôde continuar.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija a causa da interrupção.

ANR1149W	O processo de movimentação de dados terminou para o volume <i>nome do volume</i> - espaço insuficiente no conjunto de armazenamento de destino.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o servidor não pode mover os dados do volume porque não há espaço suficiente no conjunto de armazenamento de destino para contê-los ou o acesso ao conjunto de armazenamento está indisponível ou é aleatório.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no próximo conjunto de armazenamento ou especifique um conjunto de armazenamento com mais espaço e emita o comando MOVE DATA novamente.

ANR1150W	O processo de movimentação de dados terminou para o volume <i>nome do volume</i> - não foi possível mover o arquivo para conjunto de armazenamento de destino devido à exclusão por tamanho.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o servidor não pode mover os dados do volume porque o tamanho do arquivo é maior do que o permitido no próximo conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor finaliza o comando MOVE DATA ou MOVE NODEDATA.

Resposta do Usuário

Use o comando UPDATE STGPOOL para alterar o tamanho máximo do arquivo do próximo conjunto de armazenamento ou para alterar o destino do próximo conjunto de armazenamento e, em seguida, emitir novamente o comando MOVE DATA ou MOVE NODEDATA.

ANR1151W	O processo de movimentação de dados terminou para o volume <i>nome do volume</i> - não existe espaço suficiente disponível no log de recuperação.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o servidor ficou sem espaço no log de recuperação.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço do log de recuperação do servidor.

ANR1152W	O processo de movimentação de dados terminou para o volume <i>nome do volume</i> - não existe espaço suficiente disponível no banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o servidor ficou sem espaço no banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço de banco de dados no servidor.

ANR1153W **O processo de movimentação de dados terminou para o volume *nome do volume* - conflito de bloqueio.**

Explicação

Durante o processo de mover dados, o servidor não está habilitado para obter o volume especificado porque a trava não estava disponível ou o reinício da restauração está ativo para dados no volume e foi travado. .

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Verifique o reinício da restauração emitindo o comando QUERY RESTORE. Se o volume especificado contém qualquer dado do nó e espaço no arquivo identificado pelo comando QUERY RESTORE, o comando MOVE DATA falhará. O reinício da restauração deve ser completado ou cancelado antes do comando MOVE DATA ter êxito.

Se o volume não contém dados do nó e espaço de arquivo identificado pelo comando QUERY RESTORE, emita novamente o comando MOVE DATA.

ANR1154W **O processo de movimentação de dados terminou para o volume *nome do volume* - recurso de encadeamento não disponível.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o servidor não pode iniciar um encadeamento para o processo de migração.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Emita o comando MOVE DATA novamente. Se o erro persistir, ele poderá estar indicando falta de memória no servidor.

ANR1155W **O processo de movimentação de dados terminou para o volume *nome do volume* - não existe memória suficiente disponível.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor e, em seguida, repita o comando MOVE DATA.

ANR1156W **O processo de movimentação de dados terminou para o volume *nome do volume* - detectado erro interno no servidor.**

Explicação

Durante o processamento do deslocamento de dados para o volume indicado, o servidor encontrou um erro interno.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando MOVE DATA.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1157I **O volume removível *nome do volume* é necessário para o processo de movimento.**

Explicação

Durante o processamento de movimento de dados ou de movimento de dados do nó, o servidor determina que o volume removível indicado é necessário para concluir o processamento.

Ação do Sistema

O servidor tenta instalar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1158I **Conjunto de retenção *retsetid*, nó *nodename*, espaço no arquivo *fsname*, sinalização configurada para *flag*, número de arquivos recuperáveis é *number of recoverable files*, número de**

arquivos irrecuperáveis é *number of unrecoverable files*.

Explicação

Um comando destrutivo (por exemplo, DELETE VOLUME) foi emitido por um administrador que afeta arquivos que estão em um ou mais conjuntos de retenção. Para cada conjunto de retenção, nó e espaço no arquivo afetados, o número de arquivos recuperáveis e irrecuperáveis é indicado. Um arquivo será recuperável se ainda existir em dados operacionais. Um arquivo será irrecuperável se uma cópia de substituição não estiver localizada em dados operacionais.

Para conjuntos de retenção somente inventário, o estado do conjunto de retenção é configurado como INCOMPLETE e o estado da tarefa é configurado como TERMINATED.

Para conjuntos de retenção que são armazenados em fita, se os arquivos estiverem disponíveis em dados operacionais, o estado do conjunto de retenção será configurado como COPYING e o estado da tarefa será configurado como INTERRUPTED. Se você deseja que esses arquivos sejam copiados novamente para o conjunto de retenção, use o comando RESUME JOB para configurar o status da tarefa SLEEPING e inicie a regra de armazenamento do conjunto de armazenamentos de destino para o conjunto de retenção. Ou se a regra de armazenamento estiver ativada, será possível esperar até que ela seja iniciada durante o ciclo normal dela.

Para conjuntos de retenção que são armazenados em fita, se nenhum arquivo afetado for recuperável, o status da tarefa será atualizado para TERMINATED e o estado do conjunto de retenção será configurado como INCOMPLETE.

Os arquivos afetados não em dados operacionais não podem ser recuperados. Consulte a equipe de conformidade para determinar quais ações subsequentes precisam ser tomadas.

A seguir, estão os estados de sinalização que podem ser indicados por esta mensagem:

- INCOMPLETE. Ocorreu um erro durante o processamento do conjunto de retenção que evita que todos os arquivos sejam copiados com sucesso para o conjunto de retenção.
- COPYING. O conjunto de retenção está sendo criado.

Observe que algumas dessas operações podem afetar muitos conjuntos de retenção e envolver muitos objetos. Nesses casos, para evitar fixar o log ativo, o trabalho é executado com mais de uma transação do banco de dados. Essa mensagem é emitida uma vez

para cada nó e espaço no arquivo afetados para cada transação de cada conjunto de retenção afetado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas e tome a ação apropriada.

ANR1159E

Conjunto de retenção *retsetid*, o número total de arquivos recuperáveis é *number of recoverable files*, o número total de arquivos irrecuperáveis é *number of unrecoverable files*.

Explicação

Um comando destrutivo (por exemplo, DELETE VOLUME) foi emitido por um administrador que afeta arquivos que estão em um ou mais conjuntos de retenção. Para cada conjunto de retenção afetado para o qual há arquivos afetados, essa mensagem é emitida. Ela indica o número total de arquivos recuperáveis e irrecuperáveis para cada conjunto de retenção afetado pelo comando destrutivo.

Observe que algumas dessas operações podem afetar muitos conjuntos de retenção e envolver muitos objetos. Nesses casos, para evitar fixar o log ativo, o trabalho é executado com mais de uma transação do banco de dados. Essa mensagem é emitida uma vez para cada transação de cada conjunto de retenção afetado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas e tome a ação apropriada. Se o conjunto de retenção estava no estado Copiando, o estado do conjunto de retenção permanecerá Copiando e o status da tarefa associada será configurado como Interrompido. É possível continuar a tarefa e permitir que a regra de armazenamento continue copiando os arquivos para o conjunto de retenção. Mas se houver arquivos irrecuperáveis, o estado final do conjunto de retenção será Incompleto após a conclusão da operação de cópia. Ou é possível optar por finalizar a tarefa; nesse caso, quaisquer arquivos já copiados com sucesso no conjunto de retenção estão disponíveis para serem restaurados do conjunto de retenção.

ANR1160W **A transação foi interrompida para o volume *nome do volume*.**

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação da transação. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR1161W **O processo de movimentação está ignorando um arquivo danificado no volume *nome do volume: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, Nome do arquivo nome do arquivo*.**

Explicação

Durante um processo de movimentação, foi encontrado um arquivo que já se sabia estar danificado. Se este arquivo for parte de um agregado, o agregado inteiro foi marcado anteriormente como danificado, possivelmente devido a um erro ter sido detectado para algum outro arquivo dentro do agregado.

Ação do Sistema

O arquivo danificado não é deslocado.

Resposta do Usuário

Execute as seguintes ações:

- Examine o volume indicado com FIX=NO para verificar se o arquivo está danificado. A auditoria excluirá o status do arquivo se for descoberto que o arquivo foi consertado durante a auditoria. Se o arquivo for parte de um agregado, a auditoria vai redefinir o status do agregado, se o agregado inteiro for considerado não danificado.
- Se este volume estiver em um conjunto de armazenamento principal do qual se fez backup anteriormente, tente restaurar arquivos danificados utilizando o comando RESTORE STGPOOL.

ANR1162W **Solicitação de espaço ignorando arquivo danificado no volume *nome do volume: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, Nome do arquivo nome do arquivo*.**

Explicação

Durante a recuperação, foi encontrado um arquivo que já se descobriu anteriormente que estava danificado. Se este arquivo for parte de um agregado, o agregado inteiro foi marcado anteriormente como danificado, possivelmente devido a um erro de integridade ter sido detectado para algum outro arquivo dentro do agregado.

Ação do Sistema

O arquivo danificado não é deslocado.

Resposta do Usuário

Examine o volume indicado com FIX=NO para verificar se o arquivo está danificado. A auditoria excluirá o status do arquivo se for descoberto que o arquivo foi consertado durante a auditoria. Se o arquivo for parte de um agregado, a auditoria vai redefinir o status do agregado, se o agregado inteiro for considerado não danificado. Se este volume estiver em um conjunto de armazenamento principal do qual se fez backup anteriormente, tente restaurar arquivos danificados utilizando o comando RESTORE STGPOOL.

ANR1163W **Volume externo *nome do volume* ainda contém arquivos que não puderam ser deslocados.**

Explicação

Durante o processamento de um comando MOVE DATA ou de uma recuperação, o servidor determinou que o volume externo especificado continha um ou mais arquivos que não podiam ser deslocados. Um ou mais arquivos não puderam ser copiados dos outros volumes disponíveis.

O servidor pode não mover alguns arquivos se o conjunto de armazenamento for colocado e se o volume que está sendo movido ou solicitado contiver arquivos que requeiram volumes de saída diferentes. O servidor irá ignorar esses arquivos e nenhuma mensagem será emitida para identificar os arquivos ignorados. Os arquivos são ignorados para honrar o atributo de disposição do conjunto de armazenamento.

Se os arquivos no conjunto de armazenamento estiverem deduplicados, eles não podem ser

ignorados devido à indisponibilidade de uma cópia no site. Isso pode ocorrer se o arquivo tiver sido excluído logicamente de todos os outros conjuntos de armazenamento devido às configurações de retenção da política, ou exclusão explícita, mas devem ser mantidos no conjunto de armazenamento externo devido a dependências de deduplicação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens que indicam porque os arquivos não puderam ser movidos. Para completar a operação de movimentação, você tem várias opções:

- Trazer o volume de volta para o local da instalação e emitir novamente um comando MOVE DATA para recuperar o volume. Se o conjunto de armazenamento estiver deduplicado e todos os volumes do conjunto de armazenamento principal estiverem disponíveis, essa solução é a recomendada.
- Tornar os volumes principais disponíveis e emitir um comando MOVE DATA novamente para recuperar o volume.
- Excluir os arquivos utilizando o comando DELETE VOLUME.

Se o servidor estiver ignorando arquivos para honrar o atributo de disposição do conjunto de armazenamento, execute o comando MOVE DATA, ou aguarde até que a recuperação execute novamente. Em ambos os casos, o servidor moverá arquivos para os volumes de saída apropriados até que o volume que está sendo movido ou solicitado fique vazio. Pode ocorrer mais de uma tentativa para esvaziar totalmente o volume.

ANR1165E Erro detectado para o arquivo no conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento: Nó nome do nó, Tipo tipo de arquivo, Área do arquivo nome da área do arquivo, fsId id da área do arquivo, Nome do arquivo nome do arquivo.*

Explicação

O servidor detectou um erro para o arquivo indicado.

Ação do Sistema

O arquivo será marcado como danificado no banco de dados do servidor e não será acessado para operações futuras. Se este arquivo for parte de um agregado, o agregado inteiro vai ser marcado como danificado. Se

existir uma cópia utilizável do arquivo em outro conjunto de armazenamento, essa cópia poderá ser acessada para operações futuras envolvendo o arquivo.

Resposta do Usuário

Se o conjunto de armazenamento indicado é um conjunto principal e existe uma cópia utilizável do arquivo em um conjunto de armazenamento de cópias, é possível recriar o arquivo no conjunto principal utilizando o comando RESTORE STGPOOL. Se o conjunto de armazenamento indicado é um conjunto de armazenamento de cópias, é possível que a cópia principal do arquivo seja utilizável, mas não foi acessada porque o modo de acesso para o conjunto de armazenamento ou volume principal não está disponível. Se este for o caso, a cópia principal do arquivo pode ser tornada acessível alternando o modo de acesso do conjunto ou volume principal.

ANR1166E A Movimentação de Dados para um volume externo não pode copiar arquivo danificado no conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Área de arquivos nome da área de arquivos, fsId id da área de arquivos, Nome do arquivo nome do arquivo.*

Explicação

Um processo de movimentação de dados para um volume externo não pode localizar uma cópia não danificada do arquivo especificado em qualquer conjunto de armazenamento acessível pelo servidor. Se este arquivo for parte de um agregado, o processo não pôde localizar uma cópia não danificada do agregado na qual o arquivo pertence.

Ação do Sistema

O arquivo será ignorado e não será deslocado do volume externo.

Resposta do Usuário

O conjunto de armazenamento indicado é um conjunto principal que contém uma cópia danificada do arquivo. A única cópia utilizável do arquivo deve estar residindo apenas no volume externo que estava envolvido no processo de deslocamento de dados. Se você trouxe este volume de volta para uma localização interna, poderá recriar o arquivo no conjunto principal, utilizando o comando RESTORE STGPOOL. Após a restauração, é possível repetir o comando MOVE DATA.

ANR1167E **A solicitação de espaço para o volume externo *nome do volume* não pode copiar o arquivo danificado no conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*: Nó *nome do nó*, Tipo *tipo de arquivo*, Espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*, fsId *ID do espaço no arquivo*, Nome do arquivo *nome do arquivo*.**

Explicação

Um processo de reorganização de volumes externos não pode localizar uma cópia não danificada do arquivo especificado em qualquer conjunto de armazenamento acessível pelo servidor. Se este arquivo for parte de um agregado, o processo não pôde localizar uma cópia não danificada do agregado na qual o arquivo pertence.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado e não será movido do volume externo.

Resposta do Usuário

O conjunto de armazenamento indicado é um conjunto principal que contém uma cópia danificada do arquivo. A única cópia utilizável do arquivo pode estar residindo apenas em um volume externo que estava envolvido no processo de reorganização, mas não foi totalmente reorganizado. Se você trouxer este volume de volta para uma localização interna, poderá recriar o arquivo no conjunto principal, utilizando o comando RESTORE STGPOOL.

ANR1168W **Migração saltando arquivo danificado no volume *nome do volume*: Nó *nome do nó*, Tipo *tipo do arquivo*, Área de arquivos *nome do espaço no arquivo*, fsId *id do espaço no arquivo*, Nome do arquivo *nome do arquivo*.**

Explicação

Durante a migração, foi encontrado um arquivo que já havia sido identificado anteriormente como danificado. Se este arquivo for parte de um agregado, o agregado inteiro foi marcado anteriormente como danificado, possivelmente devido a um erro de integridade ter sido detectado para algum outro arquivo dentro do agregado.

Ação do Sistema

O arquivo danificado não será movido.

Resposta do Usuário

Examine o volume indicado com FIX=NO para verificar se o arquivo está danificado. A auditoria excluirá o status do arquivo se for descoberto que o arquivo foi consertado durante a auditoria. Se o arquivo for parte de um agregado, a auditoria vai redefinir o status do agregado, se o agregado inteiro for considerado não danificado. Se este volume estiver em um conjunto de armazenamento principal do qual se fez backup anteriormente, você também poderá tentar restaurar arquivos danificados utilizando o comando RESTORE STGPOOL.

ANR1169W **Conflito de bloqueio na movimentação de arquivo externo - arquivo ignorado.**

Explicação

Durante o processamento da migração, recuperação ou deslocamento de dados de um volume externo, uma cópia do arquivo que reside em um conjunto principal de armazenamento em disco é bloqueada por outro processo.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado e o processo tentará localizar outra cópia do arquivo em um conjunto de armazenamento de cópias. Se outra cópia não puder ser utilizada, a operação de deslocamento no volume poderá ficar incompleta.

Resposta do Usuário

Se uma operação de deslocamento ficar incompleta, tente repetir a operação.

ANR1170E **Sem Espaço no conjunto de armazenamento de cópias de destino: *nome do conjunto de armazenamento de cópias*.**

Explicação

Durante a reorganização ou o processamento de deslocamento de dados de um volume externo, não havia nenhum volume disponível no conjunto de armazenamento de cópias de destino especificado.

Ação do Sistema

A operação está finalizada.

Resposta do Usuário

Defina os volumes para o conjunto de armazenamento de cópias ou aumente o valor MAXSCRATCH.

ANR1171W	Não é possível mover arquivos associados ao nome do nó nome do nó, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo fsId id do espaço no arquivo id no volume nome do volume devido à restauração em andamento.
-----------------	---

Explicação

Durante o deslocamento de dados (migração, reorganização, deslocamento de dados) de um volume sequencial, um ou mais arquivos foram encontrados bloqueados por uma operação de restauração.

Ação do Sistema

Os arquivos não são deslocados, mas são ignorados.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY RESTORE FORMAT=DETAILED para determinar se a operação de restauração está ativa ou está no estado que pode ser reinicializado. Uma operação de restauração reinicializável manterá os arquivos bloqueados do deslocamento até que RESTOREINTERVAL seja atingido. O comando QUERY OPTION exibirá este intervalo. É possível diminuir o RESTOREINTERVAL para fazer com que a operação de restauração que pode ser reinicializada seja removida e liberar os arquivos bloqueados. O RESTOREINTERVAL é uma opção do servidor. Se você recebeu essa mensagem devido a uma operação MOVE DATA, emita novamente o comando MOVE DATA depois da conclusão da operação de restauração para mover qualquer arquivo remanescente.

ANR1172E	A Movimentação de Dados para um volume externo não pode copiar arquivo do conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Área de arquivos nome do espaço no arquivo, fsId id do espaço no arquivo, Nome do arquivo nome do arquivo.
-----------------	---

Explicação

Um processo de movimentação de dados para um volume externo não pode localizar uma cópia do arquivo especificado em qualquer conjunto de armazenamento acessível pelo servidor. Se este

arquivo for parte de um agregado, o processo não pôde localizar a cópia do agregado na qual o arquivo pertence em um volume acessível.

Ação do Sistema

O arquivo será ignorado e não será deslocado do volume externo.

Resposta do Usuário

O conjunto de armazenamento indicado é um conjunto principal que deve conter uma cópia principal do arquivo. Talvez o volume onde esse arquivo reside esteja destruído. A única cópia utilizável do arquivo deve estar residindo apenas no volume externo que estava envolvido no processo de deslocamento de dados. Se você trouxer este volume de volta para uma localização interna, poderá recriar o arquivo no conjunto principal, utilizando o comando RESTORE STGPOOL. Após a restauração, é possível repetir o comando MOVE DATA.

ANR1173E	A reorganização de espaço para volume(s) externo(s) não pode copiar em conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Área de arquivos nome do espaço no arquivo, fsId id do espaço no arquivo, Nome do arquivo nome do arquivo.
-----------------	--

Explicação

Um processo de reorganização de volumes externos não pode localizar uma cópia não danificada do arquivo especificado em qualquer conjunto de armazenamento acessível pelo servidor. Se este arquivo era parte de um agregado, o processo não pôde localizar uma cópia do agregado na qual o arquivo pertence em um volume acessível.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado e não será movido do volume externo.

Resposta do Usuário

O conjunto de armazenamento indicado é um conjunto principal que deveria conter uma cópia do arquivo. Talvez o volume onde esse arquivo reside esteja destruído. A única cópia utilizável do arquivo pode estar residindo apenas em um volume externo que estava envolvido no processo de reorganização, mas não foi totalmente reorganizado. Se você trouxer este volume de volta para uma localização interna, poderá

recriar o arquivo no conjunto principal, utilizando o comando RESTORE STGPOOL.

ANR1174W Um ou mais arquivos em cache não foram excluídos do volume *nome do volume*.

Explicação

O comando MOVE DATA não pôde excluir um ou mais arquivos em cache do volume de disco apresentado. Provavelmente, a migração estava sendo executada no mesmo momento, criação de arquivos em cache enquanto o comando MOVE DATA tentava excluí-los.

Ação do Sistema

O comando MOVE DATA foi concluído.

Resposta do Usuário

Se você desejar que os arquivos em cache restantes sejam removidos do volume de disco, repita o comando MOVE DATA.

ANR1175W O volume *nome do volume* contém arquivos que não puderam ser reorganizados.

Explicação

Depois da reorganização do volume indicado, ele ainda conterá um ou mais arquivos que não puderam ser reorganizados. Estes arquivos foram ignorados em decorrência de erros na leitura ou porque os arquivos estão marcados como danificados.

Ação do Sistema

O volume está marcado como não disponível, portanto, ele não poderá ser selecionado novamente para reorganização.

Resposta do Usuário

- Após a conclusão do processamento de auditoria, utilize o comando UPDATE VOLUME para definir as informações de acesso para este volume.
- Tente utilizar o comando MOVE DATA para reorganizar manualmente o volume.
- Se ainda existirem arquivos no volume, examine o volume utilizando o comando AUDIT VOLUME FIX=YES.
- Emita o comando MOVE DATA novamente.
- Utilize o comando RESTORE VOLUME para restaurar os arquivos marcados como danificados.

ANR1176I Movendo dados para o conjunto de co-locação *número do conjunto de*

total de conjuntos no volume nome do volume.

Explicação

Como resultado de uma operação de movimentação, como MOVE DATA, MOVE NODEDATA, migração ou solicitação, o servidor está movendo dados do volume indicado para novos volumes. Esta mensagem mostra os conjuntos totais de dados no volume a ser processado. Dependendo da configuração de disposição do conjunto de armazenamento de destino, um conjunto pode ser espaços de arquivos que pertencem ao mesmo grupo de disposição, espaços de arquivos para um nó ou um único espaço no arquivo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1178I Copiando os arquivos ativos do conjunto de armazenamento primário *nome do conjunto primário* para o conjunto de dados ativos *nome do conjunto de dados ativos* iniciado como processo *process ID*.

Explicação

Um processo foi iniciado para copiar dados ativos do conjunto de armazenamento primário para os dados ativos indicados.

Ação do Sistema

Para cada arquivo ativo que não esteja em cache no conjunto primário é feita uma cópia no conjunto de dados ativos, se ainda não existir uma cópia desse arquivo.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1179I Visualização da cópia dos arquivos ativos do conjunto de armazenamento primário *nome do conjunto primário* para o conjunto de dados ativos *nome do conjunto de dados ativos* iniciado como processo *ID do processo*.

Explicação

Um processo de visualização foi iniciado para copiar os dados ativos de um conjunto de armazenamento primário para o conjunto de dados ativos indicado.

Ação do Sistema

As informações sobre visualização da operação COPY ACTIVATEDATA são coletadas e exibidas, mas os arquivos não são copiados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1180W **Conjunto de retenção *retsetid*, número total de arquivos recuperáveis é *number of recoverable files*.**

Explicação

Um comando destrutivo (por exemplo, DELETE VOLUME) foi emitido por um administrador que afeta arquivos que estão em um ou mais conjuntos de retenção. Para cada conjunto de retenção afetado cujos arquivos são todos recuperáveis, essa mensagem é emitida. Recuperável significa que os arquivos ainda existem em dados operacionais. Se você continuar a tarefa associada e iniciar a regra de armazenamento associada ao conjunto de armazenamentos de retenção, os arquivos ausentes do conjunto de retenção serão recuperados das cópias de dados operacionais. Observe que até que a tarefa termine de copiar esses arquivos para o conjunto de retenção, esses arquivos poderão ser perdidos dos dados operacionais e consequentemente não poderão ser copiados para o conjunto de retenção.

Observe que algumas dessas operações podem afetar muitos conjuntos de retenção e envolver muitos objetos. Nesses casos, para evitar fixar o log ativo, o trabalho é executado com mais de uma transação do banco de dados. Essa mensagem é emitida uma vez para cada transação de cada conjunto de retenção afetado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas e tome a ação apropriada. Observe que as contagens nessa mensagem refletem o efeito do comando destrutivo particular que foi emitido no conjunto de retenção.

ANR1181E

Diagnóstico(ID): a transação de armazenamento de dados ID da transação foi interrompida.

Explicação

Uma transação de banco de dados falhou devido a um erro detectado durante o processamento do armazenamento de dados. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

Ocorre uma falha na operação do servidor que encontrou este erro durante o processamento de armazenamento de dados.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação.

ANR1182I

Volume removível *nome do volume* é necessário para um pedido de restauração da sessão ID da sessão.

Explicação

Um pedido de restauração precisará de um volume removível. Essa mensagem é emitida assim que o servidor determina que o volume é necessário. Um pedido de montagem será feito quando o volume for realmente necessário para o processamento. Quando a primeira determinação de necessidade dos volumes for concluída, a mensagem ANR1183I será emitida. Entretanto, é possível que volumes adicionais sejam necessário posteriormente, como indicado na explicação da mensagem ANR1183I. Essa mensagem não é emitida para os volumes da classe de dispositivo DISK nem para os volumes da classe de dispositivo FILE.

Ação do Sistema

O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1183I

A determinação inicial dos volumes removíveis, exigida para o pedido de restauração da sessão ID da sessão, está concluída. Volumes adicionais ainda podem ser requeridos.

Explicação

A primeira determinação de necessidade de volumes é concluída para a sessão de restauração indicada. É possível que volumes adicionais sejam necessários à medida que objetos individual forem armazenados. Isso pode ocorrer por uma variedade de razões. Dentre essas razões estão: 1. Um objeto estendendo-se de um volume para outro, em que o segundo volume não é necessário a nenhum outro objeto durante essa sessão de restauração. 2. Um objeto pode estar danificado e uma cópia do volume do conjunto de armazenamento é necessária para concluir a restauração. 3. Um volume não está disponível e uma cópia do volume do conjunto de armazenamento é necessária para concluir a restauração.

Ação do Sistema

O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para volumes adicionais.

ANR1184I	Processo de cópia de dados ativos ID do processo finalizado para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento.
-----------------	--

Explicação

Um processo COPY ACTIVEDATA para o conjunto de armazenamento primário indicado foi finalizado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1185I	O processo de cópia dos dados ativos ID do processo foi finalizado para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - processo cancelado.
-----------------	--

Explicação

Ao copiar os dados ativos do conjunto de armazenamento primário indicado, um processo que executa a operação foi cancelado.

Ação do Sistema

Se outros processos de cópia de dados ativos estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamentos indicado, esses processos continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1186I	A restauração do nó nome do nó, sistema de arquivos sistema de arquivos, foi iniciada como o processo ID do processo pelo administrador administrador. Uma imagem completa deste sistema de arquivos será restaurada no destino destino.
-----------------	---

Explicação

O administrador inicia uma restauração do sistema de arquivos do nó. A restauração será executada utilizando uma imagem completa deste sistema de arquivos. O sistema de arquivos será restaurado no destino indicado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1189I	O volume removível nome do volume é necessário para copiar os dados ativos.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de um comando COPY ACTIVEDATA, o servidor determina que o volume removível é necessário.

Ação do Sistema

A não ser que este seja um processo de pré-exibição, o servidor tenta montar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1199I	Volume removível nome do volume necessário para processo de auditoria.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento da auditoria para o volume indicado, o servidor determina se é necessário um volume removível para concluir o processamento.

Ação do Sistema

O servidor tenta instalar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1200W **A divisão de objeto grande de dados de backup para o nó *node name* está desativada.**

Explicação

Para otimizar o processamento do servidor, este objeto deverá ser dividido quando for armazenado em um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório ou de contêiner em nuvem. O valor que foi configurado no parâmetro SPLITLARGEOBJECTS para o nó está impedindo que o objeto seja armazenado em formato dividido.

Ação do Sistema

O servidor armazenará o objeto como um objeto único e grande.

Resposta do Usuário

Mude o parâmetro SPLITLARGEOBJECTS da definição de nó para Sim usando o comando UPDATE NODE. Em seguida, emita novamente o comando BACKUP NODE.

ANR1205I **O volume externo de retenção *volume name* não pode ser recuperado porque a recuperação externa não é suportada para volumes nos conjuntos de armazenamentos de retenção.**

Explicação

A recuperação externa não é suportada para os volumes nos conjuntos de armazenamentos definidos com POOLTYPE=RETENTION.

Ação do Sistema

O processo de recuperação ignora o volume externo.

Resposta do Usuário

Traga o volume de volta ao local e execute novamente a operação de solicitação de espaço. Para executar

novamente a solicitação de espaço, execute uma das ações a seguir:

- Emita o comando RECLAIM STGPOOL.
- Assegure-se de que o limite de recuperação de conjunto de armazenamentos seja menor que a porcentagem de espaço recuperável para o volume que está sendo recuperado.

ANR1209E ***Command: o parâmetro "option" não é válido para um conjunto de armazenamentos de retenção.***

Explicação

O comando indicado especifica um parâmetro que não é válido para um conjunto de armazenamentos de retenção.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros apropriados para um conjunto de armazenamentos de retenção.

ANR1210I **Backup do conjunto de armazenamento principal *nome do conjunto principal* para o conjunto de armazenamento de cópias *nome do conjunto de cópia* iniciado como processo *ID do processo*.**

Explicação

Foi iniciado um processo para fazer backup de um conjunto de armazenamento principal para o conjunto de armazenamento de cópias indicado.

Ação do Sistema

Para cada arquivo que não esteja cache no conjunto principal, é feito um backup no conjunto de cópias, se ainda não existe uma cópia daquele arquivo.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1211I **Visualização de backup de conjunto de armazenamentos primários *primary pool name* para copiar o conjunto de armazenamentos *copy pool name* iniciado como processo *process ID*.**

Explicação

Foi iniciada uma pré-exibição do processo para fazer backup de um conjunto de armazenamento principal para o conjunto de armazenamento de cópias indicado .

Ação do Sistema

As informações de pré-exibição sobre a operação de backup são coletadas e exibidas, mas não é feito backup dos arquivos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1212I	Processo de backup <i>ID do processo</i> terminado para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	--

Explicação

Um processo de backup para o conjunto de armazenamento principal indicado terminou.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1213I	O processo de backup <i>ID do processo</i> terminou para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> - processo cancelado.
-----------------	--

Explicação

Durante o backup do conjunto de armazenamento principal indicado, um processo que realiza o backup foi cancelado.

Ação do Sistema

Se outros processos de backup estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1214I	O backup do conjunto de armazenamentos primários <i>nome do conjunto primário</i> para o conjunto de armazenamento de
-----------------	--

***cópia nome do conjunto de cópia* foi concluído. Número de arquivos com backup feito: *número de arquivos com backup feito*. Número de bytes com backup feito: *número de bytes com backup feito*. Bytes deduplicados com backup feito: *número de bytes deduplicados com backup feito*. Arquivos ilegíveis: *número de arquivos ilegíveis*. Bytes ilegíveis: *número de bytes ilegíveis*.**

Explicação

O processamento de backup para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de cópia se segurança terminaram com êxito.

ANR1215I	A visualização do backup do conjunto de armazenamentos primários <i>nome do conjunto primário</i> para o conjunto de armazenamento de cópia <i>nome do conjunto de cópia</i> foi concluída. Número de arquivos com backup feito: <i>número de arquivos com backup feito</i>. Número de bytes com backup feito: <i>número de bytes com backup feito</i>. Número de bytes deduplicados com backup feito: <i>número de bytes deduplicados com backup feito</i>.
-----------------	---

Explicação

O processamento da visualização de backup para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1216E	Comando: Processo <i>ID do processo</i> terminado - mídia de armazenamento inacessível.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento de backup, um volume necessário não pôde ser montado.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1217E	<i>Comando: Processo ID do processo parou - número insuficiente de pontos disponíveis para mídia removível.</i>
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do backup para o volume indicado, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes para os volumes necessários.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem. Para evitar que as sessões ou processos tenham que aguardar por um ponto de montagem, aumente o valor do parâmetro MOUNTLIMIT na definição de classe de dispositivo. Configure o valor do parâmetro MOUNTLIMIT alto suficiente para permitir que todos os processos de servidor utilizando conjuntos de armazenamento deduplicados abram o número de volumes especificado pela opção NUMOPENVOLSALLOWED.

ANR1218E	<i>Comando: Processo ID do processo terminado - encontrados erros de leitura excessivos.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do backup, ocorreram erros de leitura que impediram o backup de continuar.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo dos erros de leitura e, em seguida, emita o comando backup novamente.

ANR1219E	<i>Comando: Processo ID do processo terminado - encontrados erros de gravação excessivos.</i>
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do backup, ocorreram erros de gravação que impediram o backup de continuar.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo dos erros de gravação e, em seguida, emita o comando backup novamente.

ANR1220E	<i>Comando: Processo ID do processo terminado - transferência de dados interrompida.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do backup, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pôde continuar.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo da interrupção e, em seguida, emita o comando backup novamente.

ANR1221E	<i>Comando: Processo ID do processo finalizado - espaço insuficiente no conjunto de armazenamento de destino nome do conjunto.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processo de backup, o servidor não pode copiar os dados para a cópia especificada ou conjunto de armazenamento de dados ativos porque não há espaço suficiente disponível na cópia especificada ou conjunto de armazenamento de dados ativos, ou, o acesso para a cópia ou conjunto de armazenamento de dados ativos é tanto indisponível ou apenas leitura.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamento de dados ativos ou de cópias e emita o comando backup novamente ou emita o comando

backup novamente e especifique outro conjunto de armazenamento de dados ativos ou de cópias com mais espaço.

ANR1222E *Comando: O processo ID do processo foi finalizado por causa de espaço insuficiente do log de recuperação.*

Explicação

Se um log for executado sem espaço, a transação atual será recuperada. O servidor emite uma mensagem de erro e para. Não é possível reiniciar o servidor até o tamanho do log de recuperação ser aumentado.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Monitorar logs de archive e logs ativos. Se o espaço do log de recuperação for insuficiente, monitore o espaço do log de archive primeiro. Se o espaço do log de archive estiver cheio ou quase cheio, execute um backup completo de banco de dados para remover os logs de archive e considere a possibilidade de incluir mais espaço em disco para o diretório do log de archive. Se o espaço do log de archive não estiver cheio e o espaço do log ativo estiver cheio ou quase cheio, atualize o valor da opção ACTIVELOGSIZE no arquivo dsmserv.opt. Configure o valor da opção ACTIVELOGSIZE para o novo tamanho máximo do log ativo.

ANR1223E *Comando: O processo ID do processo foi finalizado por causa de espaço insuficiente do banco de dados.*

Explicação

Durante o processamento de backup, o servidor ficou sem espaço no banco de dados.

Ação do Sistema

O processo de backup especificado termina.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE. Inclua um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR1224E *Comando: Processo ID do processo terminado - conflito de bloqueio.*

Explicação

Durante o processamento do backup, o servidor precisa obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Emita o comando backup novamente.

ANR1225E *Comando: Processo ID do processo terminado - recurso de encadeamento não disponível.*

Explicação

Durante o processamento do backup, o servidor não pôde iniciar um encadeamento.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Emita o comando backup novamente. Se o erro persistir, ele poderá estar indicando falta de memória no servidor.

ANR1226E *Comando: Processo ID do processo terminado - não existe memória suficiente disponível.*

Explicação

Durante o processamento do backup não há memória suficiente do servidor disponível.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor e, em seguida, repita o comando backup.

ANR1227E *Comando: Processo ID do processo terminado - detectado erro interno no servidor.*

Explicação

Durante o processamento de backup, o servidor encontra um erro interno.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG para visualizar o log de atividades e procurar por mensagens que indicam a origem do erro.

ANR1228I **É necessário volume removível
nome do volume para backup do
conjunto de armazenamento.**

Explicação

Durante o processamento de um comando BACKUP STGPOOL, o servidor determina se é necessário um volume removível.

Ação do Sistema

A não ser que este seja um processo de pré-exibição, o servidor tenta montar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1229W **O volume volume name está
inacessível, portanto, ela não pode
ter backup feito para um conjunto
de armazenamentos de cópias ou
copiado para um conjunto de
armazenamento de dados ativos.**

Explicação

Durante o backup do conjunto de armazenamentos ou da cópia de dados ativos, não é possível fazer backup do conteúdo do volume ou copiá-lo se existe uma das seguintes condições:

- O volume está off-line.
- O volume está sendo utilizado por outro processo.
- O volume não pode ser montado.
- O modo de acesso do volume não permite a operação.

Ação do Sistema

O servidor continua o processamento do backup, mas salta o volume indicado.

Resposta do Usuário

Execute uma das seguintes ações:

- Se o volume estiver off-line, emita o comando VARY ONLINE para o volume indicado.

- Se o modo de acesso do volume estiver indisponível, emita o comando UPDATE VOLUME para alterar o modo de acesso para leitura/gravação ou de leitura. Se o modo de acesso do volume estiver destruído, verifique com um administrador se o modo de acesso deve ser atualizado. Se for este o caso, emita o comando UPDATE VOLUME para alterar o modo de acesso para leitura/gravação ou de leitura.
- Se o volume estiver em uso por outro processo, aguarde esse processo ser concluído e, em seguida, tente novamente o comando BACKUP STGPOOL ou o comando COPY ACTIVATEDATA.
- Se o volume não puder ser montado atualmente, verifique se a unidade pode montar o volume e, em seguida, tente novamente o comando BACKUP STGPOOL ou o comando COPY ACTIVATEDATA.

ANR1230I **Restauração de conjunto de
armazenamento principal nome do
conjunto principal iniciada como
processo ID do processo.**

Explicação

Foi iniciado um processo para restaurar o conjunto de armazenamento principal indicado.

Ação do Sistema

Arquivos sem cache que residem no conjunto de armazenamento primário denominado são restaurados se os critérios a seguir estiverem reunidos :

- O arquivo está armazenado em um volume cujo modo de acesso é 'destroyed'.
- O arquivo principal foi identificado como tendo erros de integridade de dados durante uma operação anterior

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1231I **Pré-visualização da restauração
do conjunto de armazenamento
principal nome do conjunto
principal iniciada como processo
ID do processo.**

Explicação

Foi iniciado um processo de pré-exibição para restaurar um conjunto de armazenamento principal.

Ação do Sistema

As informações de pré-exibição sobre a operação de restauração são coletadas e exibidas, mas os arquivos

não são restaurados. A pré-exibição de restauração inclui arquivos não cache que residem no conjunto de armazenamento principal especificado e que seguem qualquer uma das seguintes condições:

- O arquivo está armazenado em um volume cujo modo de acesso é 'destroyed'.
- O arquivo principal foi identificado como tendo erros de integridade de dados durante uma operação anterior

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1232I	Restauração de volumes no conjunto de armazenamento principal <i>nome do conjunto principal</i> iniciada como processo <i>ID do processo</i>.
-----------------	--

Explicação

Foi iniciado um processo para restaurar um ou mais volumes no conjunto de armazenamento principal indicado.

Ação do Sistema

Arquivos não cache que residem em volumes selecionados no conjunto de armazenamento principal são restaurados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1233I	Pré-visualização da restauração de volumes no conjunto de armazenamento principal <i>nome do conjunto principal</i> iniciada como processo <i>ID do processo</i>.
-----------------	--

Explicação

Foi iniciado um processo de pré-exibição para restaurar um ou mais volumes no conjunto de armazenamento principal indicado.

Ação do Sistema

As informações de pré-exibição sobre a operação de restauração são coletadas e exibidas, mas os arquivos não são restaurados. A pré-exibição de restauração inclui arquivos não cache que residem em volumes selecionados no conjunto de armazenamento principal.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1234I	Processo de restauração <i>ID do processo</i> terminado para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	---

Explicação

Um processo de restauração para o conjunto de armazenamento principal indicado terminou.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1235I	Processo de restauração <i>ID do processo</i> terminado para volumes no conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	--

Explicação

Um processo de restauração para volumes no conjunto de armazenamento principal indicado terminou.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1236I	O processo de restauração <i>ID do processo</i> terminou para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> - processo cancelado.
-----------------	---

Explicação

Durante a restauração do conjunto de armazenamento principal indicado, um processo que realiza a restauração foi cancelado.

Ação do Sistema

Se outros processos de restauração estiverem sendo executados para o conjunto de armazenamento indicado, esses processos continuarão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1237I O processo de restauração *ID do processo* terminou para volumes no conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* - processo cancelado.

Explicação

Durante a restauração de volumes no conjunto de armazenamento principal indicado, um processo que realiza a restauração foi cancelado.

Ação do Sistema

Se outros processos de restauração estiverem sendo executados para os volumes, esses processos continuarão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1238I A restauração do conjunto de armazenamentos primários *nome do conjunto primário* foi concluída. Número de arquivos restaurados: *número de arquivos restaurados*. Número de bytes restaurados: *número de bytes restaurados*. Número de bytes deduplicados restaurados: *número de bytes deduplicados restaurados*. Número de arquivos ilegíveis: *número de arquivos ilegíveis*. Número de bytes ilegíveis: *número de bytes ilegíveis*.

Explicação

O processamento da restauração para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de restauração terminaram com êxito.

ANR1239I A visualização da restauração do conjunto de armazenamentos primários *nome do conjunto*

primário foi concluída. Número de arquivos restaurados: *número de arquivos restaurados*. Número de bytes restaurados: *número de bytes restaurados*. Número de bytes deduplicados restaurados: *número de bytes deduplicados restaurados*.

Explicação

O processamento da visualização da restauração para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1240I A restauração de volumes no conjunto de armazenamentos primários *nome do conjunto primário* foi concluída. Número de arquivos restaurados: *número de arquivos restaurados*. Número de bytes restaurados: *número de bytes restaurados*. Número de bytes deduplicados restaurados: *número de bytes deduplicados restaurados*. Número de arquivos ilegíveis: *número de arquivos ilegíveis*. Número de bytes ilegíveis: *número de bytes ilegíveis*.

Explicação

O processamento da restauração para volumes no conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de restauração terminaram com êxito.

ANR1241I A visualização da restauração de volumes no conjunto de armazenamentos primários *nome do conjunto primário* foi concluída. Número de arquivos restaurados: *número de arquivos restaurados*.

**Número de bytes restaurados: número de bytes restaurados.
Número de bytes deduplicados restaurados: número de bytes deduplicados restaurados.**

Explicação

O processamento da visualização da restauração para volumes no conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1242E **Comando: Processo ID do processo terminado - mídia de armazenamento inacessível.**

Explicação

Durante o processamento da restauração, um volume necessário não pôde ser montado.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Verifique se a cópia, os conjuntos e os volumes de armazenamento primário sendo acessados estão disponíveis. Verifique o parâmetro ACCESS para ambos os conjuntos de armazenamento e todos os volumes relacionados para garantir que o estado ACCESS não esteja impedindo o acesso.

ANR1243E **Comando: Processo ID do processo finalizado - número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para a mídia removível.**

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes para os volumes necessários.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR1244E **Comando: Processo ID do processo terminado - encontrados erros de leitura excessivos.**

Explicação

Durante o processamento da restauração, ocorreram erros de leitura que impediram a restauração de continuar.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija os erros de leitura e, em seguida, emita o comando restore novamente.

ANR1245E **Comando: Processo ID do processo terminado - encontrados erros de gravação excessivos.**

Explicação

Durante o processamento da restauração, ocorreram erros de gravação que impediram a restauração de continuar.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija os erros de gravação e, em seguida, emita o comando restore novamente.

ANR1246E **Comando: Processo ID do processo terminado - transferência de dados interrompida.**

Explicação

Durante o processamento da restauração, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pôde continuar.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o motivo da interrupção e emita o comando restore novamente.

ANR1247E **Command: processo process ID finalizado - espaço insuficiente no conjunto de armazenamentos primários de destino.**

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor não pode copiar dados para o conjunto de armazenamento principal porque não há espaço suficiente disponível no conjunto de destino.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamento principal de destino e, em seguida, emita o comando restore novamente.

ANR1248E	Comando: Processo ID do processo terminado - não existe espaço suficiente disponível no log de recuperação.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor ficou sem espaço do log de recuperação.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço do log de recuperação do servidor.

ANR1249E	Comando: Processo ID do processo terminado - não existe espaço suficiente disponível no banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor ficou sem espaço no banco de dados.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço de banco de dados no servidor.

ANR1250E	Comando: Processo ID do processo terminado - conflito de bloqueio.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor precisa obter um bloqueio que não está disponível.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Emita o comando restore novamente.

ANR1251E	Comando: Processo ID do processo terminado - recurso de encadeamento não disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor não pôde iniciar um encadeamento.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Emita o comando restore novamente. Se o erro persistir, ele poderá estar indicando falta de memória no servidor.

ANR1252E	Comando: Processo ID do processo terminado - não existe memória suficiente disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento da restauração, não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor e, em seguida, repita o comando restore.

ANR1253E	Comando: Processo ID do processo terminado - detectado erro interno no servidor.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor encontra um erro interno.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1254I **Volume removível *nome do volume* necessário para o processamento da restauração.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME, o servidor determina se é necessário um volume removível.

Ação do Sistema

A não ser que este seja um processo de pré-exibição, o servidor tenta montar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR1255W **Arquivos no volume *nome do volume* não podem ser restaurados - o modo de acesso é "unavailable" ou "offsite".**

Explicação

Durante o processamento de um comando RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME, os arquivos em um volume do conjunto de armazenamentos de cópia não podem ser restaurados devido ao modo de acesso do volume.

Ação do Sistema

O servidor continua o processamento da restauração, mas salta o volume indicado.

Resposta do Usuário

Se o volume estiver armazenado em uma localização externa, traga-o para a localização interna. Após a conclusão do processamento de auditoria, utilize o comando UPDATE VOLUME para definir as informações de acesso para este volume.

ANR1256W **O volume *nome do volume* contém arquivos que não puderam ser restaurados.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME, o servidor determina que o volume indicado contém um ou mais arquivos que não puderam ser restaurados. Se esta for uma operação de pré-exibição, esta mensagem indica que não pode ser encontrada um backup restaurável para um ou mais arquivos no volume indicado. Se esta for uma operação de restauração real, esta mensagem

poderia aparecer se alguma das condições a seguir existir para um arquivo no volume indicado:

- Um backup restaurável não pode ser encontrada para o arquivo.
- Existe um backup restaurável do arquivo, mas ela está localizada em um volume do conjunto de armazenamento de cópias, cujo modo de acesso não está disponível ou é externo.
- Durante o processamento da restauração, foi selecionada um backup para o processamento de restauração, mas foi excluída ou deslocada antes que o arquivo fosse realmente restaurado. Esta ação poderia ocorrer como resultado de MOVE DATA, DELETE VOLUME, AUDIT VOLUME FIX=YES ou processamento de recuperação de um volume do conjunto de armazenamento de cópias enquanto a restauração estava em andamento.
- Existe uma cópia de backup restaurável do arquivo, mas está em um volume de conjunto de armazenamento de cópia que não pode ser acessado se não existir o caminho da unidade.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se esta era uma operação de restauração real, verifique a presença de mensagens que indicam que os arquivos não puderam ser restaurados porque um volume do conjunto de armazenamento de cópias não estava disponível ou é externo. Verifique se um processo de deslocamento de dados, exclusão de volume, auditoria de volume ou recuperação ocorreu para um conjunto de armazenamento de cópias enquanto a restauração estava em andamento. Se alguma dessas condições existiu, corrija a situação e emita o comando restore novamente.

ANR1257W **Backup do conjunto de armazenamento saltando arquivo danificado no volume *nome do volume* : Nó *nome do nó*, Tipo *tipo do arquivo* , Espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*, fsId *id do espaço no arquivo*, Nome do espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* .**

Explicação

Durante o backup do conjunto de armazenamento, foi encontrado um arquivo que já se descobriu anteriormente que estava danificado. Se este arquivo for parte de um agregado, o agregado inteiro foi marcado anteriormente como danificado,

possivelmente devido a um erro de integridade ter sido detectado para algum outro arquivo dentro do agregado.

Ação do Sistema

Não será feito backup do arquivo danificado.

Resposta do Usuário

Audite o volume indicado com FIX=YES. A auditoria verificará se o arquivo está ou não danificado e executará uma das seguintes ações:

- Se for detectado que o arquivo não está danificado, a auditoria reconfigurará o status do arquivo. Se o arquivo for parte de um agregado, a auditoria vai redefinir o status do agregado, se o agregado inteiro for considerado não danificado.
- Se for detectado que o arquivo está danificado e não foi feito backup dele anteriormente em um conjunto de armazenamento de cópias, a auditoria excluirá o arquivo.
- Se for detectado que o arquivo está danificado e foi feita cópia de backup dele anteriormente em um conjunto de armazenamento de cópias, a auditoria relatará o arquivo como danificado e você terá que utilizar o comando RESTORE STGPOOL para recuperá-lo.

ANR1258W	Arquivos no volume <i>nome do volume</i> necessários para mover dados não podem ser acessados - o modo de acesso é "unavailable", "offsite" ou "destroyed."
-----------------	--

Explicação

Durante uma operação de movimentação de dados, os arquivos em um volume do conjunto de armazenamentos não podem ser copiados devido ao modo de acesso do volume. O servidor não pode deslocar dados em um volume que tenha um modo de acesso do tipo "unavailable", "offsite" ou "destroyed".

Ação do Sistema

O servidor continua o processamento do deslocamento de dados, mas um ou mais arquivos não foram deslocados do volume.

Resposta do Usuário

Se for possível disponibilizar o volume especificado, utilize o comando UPDATE VOLUME para alterar o modo de acesso para o volume e emita o comando MOVE DATA ou MOVE NODEDATA novamente.

ANR1259W	Arquivos no volume <i>nome do volume</i> necessários para recuperação externa não podem ser acessados - o modo de acesso é "unavailable" ou "offsite".
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de recuperação de um volume externo, os arquivos em um volume do conjunto de armazenamentos não podem ser copiados devido ao modo de acesso do volume.

Ação do Sistema

O servidor continua a recuperação, mas um ou mais arquivos não foram deslocados do volume externo, o que impede que eles sejam recuperados.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado puder ficar disponível, utilize o comando UPDATE VOLUME para alterar o modo de acesso para o volume e inicie a recuperação novamente atualizando o limite de recuperação para o conjunto de armazenamento de cópias.

ANR1260W	O volume <i>nome do volume</i> contém um ou mais arquivos principais danificados.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é emitida durante o processamento RESTORE STGPOOL. O volume indicado contém um ou mais arquivos principais não cache que se descobriu anteriormente que estavam danificados.

Ação do Sistema

Se esta não for uma pré-exibição de operação, o processamento da restauração tentará restaurar os arquivos danificados a partir de cópias localizadas em um conjunto de armazenamento de cópias. Se esta for uma pré-exibição de operação, não será realizada nenhuma ação do sistema.

Resposta do Usuário

É possível realizar as seguintes ações:

- Emita o comando QUERY CONTENT com DAMAGED=YES para obter uma lista de arquivos danificados no volume indicado.
- Examine o volume indicado com FIX=NO para verificar se os arquivos estão danificados; a auditoria excluirá o status de quaisquer arquivos que descobriu-se que estão danificados durante a auditoria.

- Se esta mensagem foi exibida durante uma pré-exibição de operação de restauração, tente restaurar os arquivos danificados utilizando o comando `RESTORE STGPPOOL`.
- Examine o volume indicado com `FIX=YES` para excluir os arquivos danificados do banco de dados.

ANR1263I **comando: Processamento concluído com êxito.**

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando* foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

O processamento para o comando é concluído. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1264I **Command: processamento cancelado antes da conclusão.**

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando* foi cancelado com o comando `CANCEL PROCESS`.

Ação do Sistema

O processamento do comando *command* termina. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1265E **Comando do volume de salvamento: Processamento terminado de maneira anormal - erro ao acessar armazenamento de dados.**

Explicação

O servidor encontrou um erro interno ao acessar o armazenamento de dados durante a execução de uma operação de salvamento do volume.

Ação do Sistema

A operação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando `QUERY ACTLOG` para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenamento de dados. Se você encontrar e revolver o erro, repita a operação. Se não conseguir encontrar o erro, entre em contato com sua assistência técnica para poder resolver o problema.

ANR1266E **Comando do volume de salvamento: Processamento terminado de maneira anormal - volume não é um volume do conjunto de armazenamento.**

Explicação

O servidor encontrou um erro interno ao acessar o armazenamento de dados durante a execução de uma operação de salvamento do volume. O erro ocorreu devido a uma tentativa para acessar um volume que não era um volume do conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um nome de volume válido.

ANR1267I **Comando do volume de salvamento: número volume(s) processado(s).**

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando Salvage volume* inspecionou *número* volumes de entrada.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1268I **Comando do volume de salvamento: número byte(s) recuperado(s).**

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando salvage volume* recuperou *número* bytes equivalentes de dados.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1269I *Comando do volume de salvamento: número arquivo(s) recuperado(s).*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando Salvage volume* recuperou *número* arquivos.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1270I *Comando do volume de salvamento: Arquivo (identificador do arquivo interno/identificador do arquivo interno) recuperado.*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando salvage volume* recuperou um arquivo. Foi determinado para o novo arquivo um novo nome gerado pelo sistema baseado no *identificador interno do arquivo* e o nome do volume a partir do qual o arquivo foi recuperado. O *identificador interno do arquivo* é o identificador pelo qual o arquivo foi conhecido pelo servidor antes que o arquivo fosse excluído.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1271I

*Comando do volume de salvamento: * número bytes recuperados do volume volume.*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *Comando do volume de salvamento* recuperou um arquivo a partir do volume *volume*. O *número* de bytes recuperados do *volume* é listado.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1272I *comando do volume de salvamento: * Arquivo é concluído - ele inicia e termina no volume volume.*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *Comando do volume de salvamento* recuperou um arquivo a partir do volume *volume*. O arquivo estava completamente contido no *volume*.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1273I *Comando do volume de salvamento: * Arquivo é concluído - ele inicia no volume volume mas não termina.*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *Comando do volume de salvamento* recuperou um arquivo a partir do volume *volume*. O arquivo não estava completamente contido no *volume*. Embora o arquivo tenha começado neste volume, ele se estendeu para um volume diferente.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1274I *Comando do volume de salvamento: * Arquivo está incompleto - ele é finalizado no volume mas não é iniciado aqui.*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *Comando do volume de salvamento* recuperou um arquivo a partir do volume *volume*. O arquivo não estava completamente contido no *volume*. Embora o arquivo tenha terminado neste volume, ele se estendeu de um volume diferente.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1275I *Comando do volume de salvamento: * Arquivo é concluído - ele não é iniciado ou finalizado no volume volume.*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *Comando do volume de salvamento* recuperou um arquivo a partir do volume *volume*. O arquivo não estava completamente contido no *volume*. Ele se estendeu internamente de um volume e se estendeu externamente para um outro.

Ação do Sistema

O processamento de salvamento para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1276E *Comando: Processo terminado - não existe memória suficiente disponível.*

Explicação

Durante o processamento de salvamento, não há memória no servidor suficiente disponível.

Ação do Sistema

O processo de salvamento termina.

Resposta do Usuário

Se necessário, libere memória para o servidor e, em seguida, repita o comando *salvage*.

ANR1277E *Comando: Processo terminado - a classe de gerenciamento padrão no conjunto de políticas ativos na política de domínio nome do domínio não contém um grupo de cópias arquivadas. Não é possível continuar a recuperação.*

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *Comando do volume de salvamento* não conseguiu recuperar nenhum arquivo porque a classe de gerenciamento padrão no conjunto de políticas ativos na *política de domínio* não contém um grupo de cópias arquivadas.

Ação do Sistema

O processo de salvamento termina.

Resposta do Usuário

Adicione um grupo de cópias arquivadas à classe de gerenciamento padrão no conjunto de políticas ativos do domínio especificado e, em seguida, repita o comando *salvage*.

ANR1278I *Ocupação incorreta para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento. A ocupação está sendo redefinida.*

Explicação

O servidor detectou informações incorretas de ocupação.

Ação do Sistema

O servidor calcula novamente o valor de ocupação com base nas informações atuais do conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1279I *Ocupação incorreta para o nome de volume nome do volume. A ocupação está sendo redefinida.*

Explicação

O servidor detectou informações incorretas de ocupação.

Ação do Sistema

O servidor calcula novamente o valor de ocupação com base nas informações atuais de volume sequencial.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1280E	<i>Comando: Processo ID do processo terminou - transação abortada.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do backup, o servidor encontra um erro interno. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

O processo de backup indicado termina.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação.

ANR1281E	<i>Comando: Processo ID do processo terminou - transação abortada.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento da restauração, o servidor encontra um erro interno. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado termina.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação.

ANR1282I	<i>Ocupação lógica incorreta para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento. Ocupação lógica sendo redefinida.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor detectou informações incorretas de ocupação lógica.

Ação do Sistema

O servidor calcula novamente o valor de ocupação lógica com base nas informações atuais do conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1283I	<i>Contagem de arquivo incorreta para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - contagem de arquivo sendo redefinida.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor detectou uma contagem incorreta do número de arquivos neste conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor corrigirá estas informações.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1284I	<i>Movimentação de dados do nó iniciada como processo ID do processo.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo foi iniciado para mover dados por nó.

Ação do Sistema

O processo indicado foi iniciado.

Resposta do Usuário

Para consultar o progresso do processo, utilize o comando QUERY PROCESS. Para cancelar o processo de segundo plano, utilize o comando CANCEL PROCESS. Use o número *process ID* para especificar esse processo.

ANR1288I	<i>O processo de movimentação de dados do nó ID do processo foi encerrado para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento.</i>
-----------------	--

Explicação

Foi encerrado um processo de movimento de dados do nó para o conjunto de armazenamento nomeado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1289I O processo de movimentação de dados do nó *ID do processo* foi encerrado para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* - processo cancelado.

Explicação

Durante o processo de movimentação de dados do nó no conjunto de armazenamento indicado, o processo que executa a movimentação de dados do nó foi cancelado.

Ação do Sistema

Se outros processos de movimento de dados do nó estiverem em execução para o conjunto de armazenamento, esses processos continuarão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1290I O processo de mover dados do nó do conjunto de armazenamentos *nome do conjunto de armazenamentos* para o conjunto de armazenamentos *nome do conjunto de armazenamentos* foi concluído. Número de arquivos movidos: *número de arquivos movidos*. Número de bytes movidos: *número de bytes movidos*. Número de bytes deduplicados movidos: *número de bytes deduplicados movidos*. Número de arquivos ilegíveis: *número de arquivos ilegíveis*. Número de bytes ilegíveis: *número de bytes ilegíveis*.

Explicação

O processo de mover dados do nó para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de movimentação de dados do nó terminaram com êxito.

ANR1293E Processo de solicitação de espaço *process number*: Cinquenta arquivos nos volumes do conjunto de armazenamento de deslocamento não têm cópias nos conjuntos de armazenamentos acessíveis.

Explicação

Mais arquivos nos volumes do conjunto de armazenamento de deslocamento podem existir, aos quais cópias não podem ser localizadas. Se este for o caso, a mensagem ANR1173E não será exibida.

Ação do Sistema

O servidor IBM Spectrum Protect ignora arquivos que não têm cópias. O servidor não move os arquivos dos volumes do conjunto de armazenamento de deslocamento.

Resposta do Usuário

Para visualizar informações detalhadas sobre todos os arquivos ignorados durante o processo de solicitação de espaço, ative o rastreo AFUNAVAILABLE e consulte o log de rastreo.

ANR1294I O processo *ID do processo* ignorou os arquivos *arquivos ignorados* no volume *nome do volume* por causa de arquivos deduplicados.

Explicação

Ao mover ou copiar arquivos do volume FILE sequencial mostrado para um conjunto de armazenamento DISK, foram encontrados arquivos com extensões deduplicadas. Como resultado, os arquivos foram ignorados.

O volume FILE sequencial mostrado é designado a um conjunto de armazenamento com a deduplicação ativada ou que uma vez tiveram a deduplicação ativada. Alguns dos arquivos no volume têm extensões deduplicadas e não podem ser movidos ou copiados para o conjunto de armazenamento DISK.

Ação do Sistema

O servidor move ou copia todos os arquivos do volume que não tenham extensões deduplicadas. Aqueles arquivos que não tiverem extensões deduplicadas serão ignorados.

Resposta do Usuário

Se tentando um MOVE DATA/NODEDATA para mover os arquivos com extensões deduplicadas para o conjunto de armazenamento DISK, será necessário primeiramente executar um MOVE DATA/NODEDATA para outro conjunto de armazenamento sequencial que não tenha a deduplicação ativada. Essa mudança restaurará os arquivos deduplicados ao seu estado completo no conjunto de armazenamento de destino. Uma vez movidos todos os dados deduplicados, execute um MOVE DATA ou MOVE NODEDATA para o conjunto de armazenamento DISK do conjunto de armazenamento de destino. É recomendável utilizar como destino um conjunto de armazenamento FILE.

Se tentando um RESTORE STGPOOL/VOLUME para copiar os arquivos com extensões deduplicadas, será necessário primeiramente executar um RESTORE STGPOOL/VOLUME para outro conjunto de armazenamento sequencial que não tenha a deduplicação ativada. Isso restaurará os arquivos deduplicados ao seu estado completo no conjunto de armazenamento de destino. Uma vez restaurados todos os dados deduplicados, execute um MOVE DATA/NODEDATA para o conjunto de armazenamento DISK do conjunto de armazenamento de destino. É recomendável utilizar como destino um conjunto de armazenamento FILE.

ANR1295W	Falha em uma tentativa de definir a data final da solicitação para o volume WORM nome do volume para data final da solicitação. Data final de recuperação configurada como SnapLock retention date.
-----------------	--

Explicação

O IBM Spectrum Protect calcula e tenta definir a data final de recuperação para o volume com base nos atributos RETMIN e RETVER COPYGROUP. Ao configurar a data final da solicitação para o volume nomeado, o sistema de arquivo Network Appliance SnapLock não foi capaz de preencher o pedido. Entretanto, ele foi capaz de definir a data para a retenção de Snaplock, que é uma data futura mais longa que a data solicitada. Isso provavelmente ocorre por causa da maneira como a data de retenção do servidor de arquivos NAS do SnapLock foi configurada.

Essa mensagem de aviso é emitida somente uma vez por volume, quando essa condição é detectada quando a data é colocada pela primeira vez no volume.

Ação do Sistema

A operação continua.

Resposta do Usuário

Verifique se os atributos COPYGROUP do IBM Spectrum Protect e as configurações de retenção do sistema de arquivos do Network Appliance são consistentes com os requisitos para armazenamento de volume WORM.

ANR1296W	O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento não contém os volumes WORM FILE.
-----------------	---

Explicação

Essa mensagem pode ser emitida durante a definição ou atualização de um conjunto de armazenamento ou durante os comandos BACKUP ou RESTORE STGPOOL, ou em outras situações em que são determinados que dados nos volumes WORM LOG podem ser movidos para outra mídia. Ela nomeia um conjunto de armazenamento que não contenha volumes WORM FILE.

Quando ela é emitida durante os comandos DEFINE e UPDATE STGPOOL, indica que o conjunto de armazenamento que está sendo definido ou atualizado está sendo configurado com os volumes WORM FILE (Reclamationtype é SnapLock), porém outros conjuntos de armazenamento que estão sendo especificados na definição do conjunto de armazenamento (por exemplo, os parâmetros do conjunto de armazenamento Next, Reclaim ou Copy) não contêm os volumes WORM FILE (Reclamationtype é Threshold). Essas configurações podem fazer com que os dados nesses volumes WORM FILE sejam movidos para um conjunto de armazenamento que não suporte volumes WORM FILE.

Para outras situações, essa mensagem pode ser emitida quando houver um movimento de dados de um conjunto de armazenamento com volumes WORM FILE (Reclamationtype é SnapLock) para um conjunto de armazenamento que não contenha volumes WORM FILE (Reclamationtype é Threshold).

O servidor permite esse tipo de movimento, porém o cliente precisa lembrar-se que se os dados forem movidos de um volume WORM FILE para outro tipo de mídia, não poderão mais ser protegidos contra exclusão inadvertida ou mal-intencionada. Além disso, se esses dados estiverem nos volumes WORM LOG para atender aos requisitos de retenção e proteção de dados para determinados propósitos legais e forem movidos para outra mídia, eles não mais atenderão a esses requisitos.

Ação do Sistema

O comando continua.

Resposta do Usuário

Verifique se os conjuntos de armazenamento que estão sendo usados atendem aos requisitos de proteção de retenção de dados.

ANR1297E Os conjuntos de armazenamento com **RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK** podem ser definidos somente em servidores com proteção de retenção de dados do archive ativadas.

Explicação

A definição de conjuntos de armazenamento com **RECLAMATION=SNAPLOCK** só é suportada em um servidor com a proteção de dados de archive ativada.

Ação do Sistema

Falha no comando Definir conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Defina o conjunto de armazenamento com **RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD** nesse servidor. Ou ative a proteção de retenção de dados de archive nesse servidor e tente o comando novamente.

ANR1298W O servidor encontrou um erro ao tentar excluir um objeto em um dispositivo de armazenamento Centera. A representação do Centera do nome é *Centera object string*. O servidor estava monitorando do objeto no id do volume *id do volume*. O código de retorno recebido foi *return code*.

Explicação

Falha do servidor ao excluir um objeto em um dispositivo de armazenamento Centera depois que o servidor indicou que o objeto foi excluído. O objeto não é mais acessível por meio do servidor. O objeto continua a ocupar espaço no dispositivo de armazenamento do Centera. O código de retorno que é retornado é da interface do servidor para serviços Centera ou pode ser direcionado diretamente do dispositivo Centera.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação, e o objeto é excluído logicamente no servidor, mas continua a ocupar espaço no dispositivo Centera.

Resposta do Usuário

O servidor pode continuar a operar apesar deste erro. O serviço do Centera poderá ser requerido, se o volume de objetos desnecessários tornar-se um problema.

ANR1299E O servidor encontrou um formato de armazenamento inválido ao tentar uma recuperação de objeto parcial para o objeto *seg_id*.

Explicação

Uma recuperação de objeto parcial foi tentada em um arquivo que foi armazenado em um formato que não suporta recuperações parciais de objeto.

Ação do Sistema

A transação é finalizada e o pedido de recuperação falha.

Resposta do Usuário

Tente novamente, utilizando uma recuperação regular ou total em vez da recuperação parcial de objetos.

ANR1301E *Command: dados no conjunto de armazenamentos storage pool name podem não ser movidos para um conjunto de retenção.*

Explicação

O comando indicou que os dados no conjunto de não retenção especificado são movidos para um conjunto de retenção de destino. A movimentação de dados em conjuntos de armazenamentos de retenção é limitada à movimentação do mesmo conjunto de armazenamentos de retenção ou de outros conjuntos de armazenamentos de retenção.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um conjunto de armazenamentos de destino apropriado.

ANR1302E A regra de armazenamento *storage rule name* possui um conjunto de armazenamentos de destino cujo tipo de acesso não é leitura/gravação.

Explicação

Durante o processamento de cópia de retenção, a regra de armazenamento indicada teve um stgpool de destino que desaprova a gravação.

Ação do Sistema

O processamento de cópia de retenção para esta stgule termina.

Resposta do Usuário

O estado de acesso para o conjunto de armazenamentos de destino para esta operação não está configurado como READWRITE. Verifique a regra de armazenamento para o Nome do conjunto de armazenamentos de destino e verifique se o estado de acesso para o conjunto de armazenamentos está configurado como ACCESS=READWRITE. Uma maneira de verificar é usar o QUERY STGPOOL stgpoolname Format=Detail.

ANR1303E	Command: os dados no conjunto de armazenamentos de retenção storage pool name são restritos à movimentação no mesmo conjunto.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado especifica o uso de um conjunto de destino diferente do conjunto de destino de origem. A movimentação de dados para conjuntos de armazenamentos de retenção é limitada à movimentação dentro do mesmo conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem um conjunto de armazenamentos de destino.

ANR1304E	Command: o conjunto de armazenamentos de retenção storage pool name pode não ser especificado com SHREDTONOSHRED=YES
-----------------	---

Explicação

O comando indicado especifica o uso de uma palavra-chave que não é aplicável a conjuntos de armazenamentos de retenção.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem a palavra-chave SHREDTONOSHRED.

ANR1305I	Volume de disco nome do volume ativado.
-----------------	--

Explicação

O volume especificado foi ativado como resultado de um comando VARY ONLINE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1306I	Volume de disco nome do volume ativado (apenas para leitura).
-----------------	--

Explicação

O volume especificado foi ativado no modo apenas para leitura como resultado de um comando VARY ONLINE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1307I	O volume do disco volume name variou offline.
-----------------	--

Explicação

O volume especificado foi desativado como resultado de um comando VARY OFFLINE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1308W	Leitura de bytes incorreta bytes read para compensação offset.
-----------------	---

Explicação

A operação de leitura falha. Verifique as mensagens anteriores no log de atividades para uma mensagem que mostra um erro de E/S ou avisos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1309W **Fragmentar o valor zero para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* pode renderizar dados excluídos não fragmentáveis.**

Explicação

Esta mensagem é emitida durante a definição ou atualização de um conjunto de armazenamentos quando um valor SHRED de zero foi encontrado com um conjunto de armazenamento na hierarquia do conjunto de armazenamento.

O servidor permite este tipo de operação, mas o administrador precisa estar ciente de que se os dados forem armazenados ou movidos para o conjunto de armazenamento afetado, os dados não poderão ser fragmentados após a exclusão.

Quando isso é emitido durante o comando DEFINE, ele indica que a definição do conjunto de armazenamento está sendo configurada com um valor SHRED diferente de zero, no entanto, outros conjuntos de armazenamento especificados na definição (por exemplo, os parâmetros do conjunto de armazenamento Avançar ou Reclamar ou Copiar) possuem o valor SHRED de zero.

Quando é emitido durante o comando UPDATE, ele indica que o conjunto de armazenamento especificado pode estar alterando o valor SHRED de diferente de zero para zero ou que o conjunto de armazenamento especificado Copiar, Avançar ou Reclamar possui um valor SHRED de zero. Tais configurações podem fazer com que os dados se tornem não fragmentáveis se os dados do conjunto de armazenamento de acesso aleatório primários forem movidos para um dos conjuntos de armazenamento com um valor SHRED de zero.

Ação do Sistema

O comando continua.

Resposta do Usuário

Verifique se os conjuntos de armazenamento que estão sendo usados atendem aos requisitos para a proteção de dados.

ANR1310E **Ativação falhou para o volume de disco *nome do volume* - memória insuficiente.**

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas não há memória disponível suficiente para processar o comando.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Repita o comando mais tarde ou disponibilize mais memória para o servidor.

ANR1311E **Falha na ativação do volume de disco *nome do volume* - não foi possível acessar o dispositivo de disco.**

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas o servidor não pode acessar o disco.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Tente determinar o motivo da incapacidade de acessar o volume e corrija o problema.

ANR1312E **Ativação falhou para o volume de disco *nome do volume* - erro ao ler disco.**

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas o servidor encontrou um erro ao ler o disco.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Tente determinar o motivo do erro de leitura e corrija o problema.

ANR1313E	Ativação falhou para o volume de disco <i>nome do volume</i> - tamanho de bloco não suportado (<i>tamanho do bloco</i>).
-----------------	---

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas o volume está formatado com um tamanho de bloco que não pode ser usado.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Reformate o disco com um tamanho de bloco divisível por 4096.

ANR1314E	Ativação falhou para o volume de disco <i>nome do volume</i> - capacidade reduzida (eram <i>contagem blocos</i>, agora são <i>contagem blocos</i>).
-----------------	--

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas o tamanho do volume não corresponde ao tamanho esperado.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Restaure o volume ou corrija o tamanho do volume de disco e repita o comando.

ANR1315E	Ativação falhou para o volume de disco <i>nome do volume</i> - bloco de etiqueta inválida.
-----------------	---

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas o bloco de rótulos do volume não é válido ou não pode ser lido.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Restaure ou reformate o volume do disco.

ANR1316E	Ativação falhou para o volume de disco <i>nome do volume</i> - detectado erro interno.
-----------------	---

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas falhou devido a um erro interno do servidor.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1317E	Comando: O conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> não é um conjunto fragmentável.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado especifica o nome do conjunto de armazenamento que não é um conjunto fragmentável. A sintaxe de comando exige que SHREDTONOSHRED=YES seja especificado quando os dados forem movidos do conjunto de armazenamento fragmentável para um conjunto de armazenamento não fragmentável.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com SHREDTONOSHRED=YES.

ANR1318I	O processo de cópia de dados ativos do conjunto de armazenamentos primários <i>nome do conjunto primário</i> para o conjunto de dados ativos <i>nome do conjunto de dados ativos</i> foi concluído. Número de arquivos copiados: <i>número de arquivos copiados</i>. Número de bytes copiados: <i>número de bytes copiados</i>. Número de bytes deduplicados copiados: <i>número de bytes deduplicados copiados</i>. Número de arquivos ilegíveis: <i>número de arquivos ilegíveis</i>.
-----------------	--

Número de bytes ilegíveis: *número de bytes ilegíveis*.

Explicação

O processo de cópia de dados ativos para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de cópia de dados ativos terminaram com êxito.

ANR1319I	A visualização da cópia de dados ativos do conjunto de armazenamentos primários <i>nome do conjunto primário</i> para o conjunto de dados ativos <i>nome do conjunto de dados ativos</i> foi concluída. Número de arquivos copiados: <i>número de arquivos copiados</i>. Número de bytes copiados: <i>número de bytes copiados</i>. Número de bytes deduplicados copiados: <i>número de bytes deduplicados copiados</i>.
-----------------	---

Explicação

A visualização do processamento de cópia de dados ativos para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1320W	Ativação impossível para o volume de disco <i>nome do volume</i> - o estado de acesso é "unavailable".
-----------------	---

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas o status do volume não está disponível.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Se necessário, utilize o comando UPDATE VOLUME para alterar o status do volume e repita o comando.

ANR1321W	Ativação impossível para o volume de disco <i>nome do volume</i> - o estado de acesso é "destroyed".
-----------------	---

Explicação

Um comando VARY ONLINE foi emitido para o volume de disco especificado, mas o status do volume está destruído.

Ação do Sistema

O volume não é ativado.

Resposta do Usuário

Se necessário, utilize o comando UPDATE VOLUME para alterar o status do volume e repita o comando.

ANR1322W	O modo de retalhação já é <i>shredding mode</i>.
-----------------	---

Explicação

Um comando SETOPT SHREDDING foi emitido para alterar o modo de fragmentação, mas o novo modo é o mesmo modo já existente.

Ação do Sistema

O modo de fragmentação está inalterado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1323E	O comando SHRED DATA é inválido para o modo de fragmentação automático.
-----------------	--

Explicação

Um comando SHRED DATA foi emitido enquanto o modo de fragmentação está configurado como Automático.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Configure o modo de fragmentação para Manual ou aguarde a fragmentação automática fragmentar os dados.

ANR1324E **O processo número do processo já está executando um SHRED DATA.**

Explicação

Um comando SHRED DATA foi emitido enquanto outro processo SHRED DATA ainda está em execução. Apenas um processo único SHRED DATA é permitido a qualquer hora.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Aguarde o processo SHRED DATA atual ser finalizado e emita o comando novamente.

ANR1325W **Objeto fragmentável para nome do nó: tipo=tipo , espaço do arquivo=nome do espaço do arquivo, objeto=nome do objeto ignorado.**

Explicação

O objeto para *nome do nó*, identificado pelo *tipo*, *espaço do arquivo* e *nome do objeto* foi encontrado em um conjunto de armazenamento fragmentável e será ignorado, no entanto, EXPORT continua.

Ação do Sistema

O processo do servidor continua exportando e ignorará todos os objetos fragmentáveis.

Resposta do Usuário

Especifique o parâmetro ALLOWSHREDDABLE=YES quando exportar os objetos a partir do conjunto de armazenamento fragmentável. Utilizar esta opção força EXPORT a processar todos os objetos, incluindo objetos encontrados nos conjuntos de armazenamento fragmentáveis.

ANR1326I **O processo de fragmentação é concluído depois de fragmentar bytes fragmentados bytes e ignorar bytes ignorados bytes.**

Explicação

O processo de fragmentação foi concluído. A quantidade de dados fragmentados com êxito e de dados ignorados é reportada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Se algum dado for ignorado, o servidor tentará fragmentá-lo na próxima vez que a fragmentação for executada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1327I **Fragmentação automática interrompida. O total de bytes fragmentados era de *shredded bytes* e o total de bytes ignorados era de *skipped bytes* bytes.**

Explicação

O processo de fragmentação automática foi finalizado. A quantidade de dados fragmentados com êxito e ignorados durante a fragmentação automática é relatada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Se algum dado for ignorado, o servidor tentará fragmentá-lo na próxima vez que a fragmentação for executada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1328E **O servidor detectou uma tentativa de restaurar ou recuperar um objeto fragmentado.**

Explicação

Houve uma tentativa de recuperar ou restaurar um objeto que já foi fragmentado. Isso pode acontecer se o banco de dados tiver sido restaurado recentemente e os dados que existiam no momento do backup do banco de dados tiverem sido apagados e fragmentados desde então.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Execute uma operação AUDIT VOLUME no volume que contém os dados fragmentados.

ANR1329I **Retalhação automática iniciada.**

Explicação

A fragmentação automática de objetos excluídos está sendo iniciada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1330E O servidor detectou uma possível distorção em um objeto que está sendo restaurado ou movido. Os valores reais do quadro incorreto são: *magic magic* versão do *hdr ver* comprimento do *hdr hdrLen* número da sequência *seqNum* comprimento dos dados *length* ID do servidor *srvId* ID do segmento *segId* *crc crc*.

Explicação

Um quadro inválido foi detectado. Isso pode indicar distorção dentro do objeto que está sendo restaurado ou movido.

Ação do Sistema

O objeto não é restaurado nem movido.

Resposta do Usuário

Repita a operação que falhou. Se a operação falhar novamente, revise as informações adicionais que estão disponíveis para essa mensagem: procure "ANR1330E" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR1331E Quadro inválido detectado. *Mágica magic*, número de sequência *seqNum*, ID do servidor *servId*, ID do segmento *segId* esperados.

Explicação

Esta mensagem indica os valores esperados quando um quadro inválido é detectado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se estiver contactando o suporte, forneça as informações presentes nesta mensagem.

ANR1332W Fragmentação cancelada antes da conclusão. O total de bytes fragmentados era de *shredded bytes* e o total de bytes ignorados era de *skipped bytes* bytes.

Explicação

O processo de fragmentação foi cancelado porque a duração especificada foi ultrapassada ou porque o comando CANCEL PROCESS foi utilizado para cancelá-la. A quantidade de dados fragmentados e ignorados com êxito é relatada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Se algum dado for ignorado ou não for processado, o servidor tentará fragmentá-lo na próxima vez que a fragmentação for executada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1335E *Comando: O banco de dados nome do banco de dados não pode ser o destino de uma atualização porque ele não está vazio.*

Explicação

A operação DSMSERV INSERTDB não pode inserir dados no banco de dados especificado porque o banco de dados já contém dados de outro servidor.

Causas possíveis para esse erro incluem:

- O banco de dados incorreto foi especificado na opção DATABASEALIAS no arquivo de opções do servidor.
- O banco de dados foi formatado utilizando o comando DSMSERV FORMAT em vez do comando DSMSERV LOADFORMAT.

Ação do Sistema

O comando DSMSERV INSERTDB encerra.

Resposta do Usuário

Verifique se o nome correto do banco de dados está especificado no arquivo de opções do servidor. Se o banco de dados correto for especificado e ele não estiver em uso por um servidor IBM Spectrum Protect diferente, elimine o banco de dados e recrie-o usando o comando DSMSERV LOADFORMAT antes de executar o comando DSMSERV INSERTDB.

ANR1336I *Comando: Pronto para conexões a partir do servidor de origem. Tempo restante: tempo restante*

Explicação

O comando concluiu sua inicialização e está pronto para iniciar o recebimento das informações do banco de dados a partir do servidor de origem.

Ação do Sistema

O comando continuará aguardando até que o servidor de origem estabeleça uma conexão servidor-a-servidor e inicie o envio de informações do banco de dados ou até que o tempo especificado tenha passado.

Resposta do Usuário

Inicie uma sessão a partir do servidor de origem.

ANR1337I	Um acionador <i>trigger type</i> foi removido.
-----------------	---

Explicação

O comando DSMSERV INSERTDB localizou um acionador do backup de banco de dados, um acionador do espaço de banco de dados ou um acionador do espaço do log de recuperação e o removeu como parte do processo de upgrade de banco de dados.

Ação do Sistema

O acionador é excluído do banco de dados atualizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1338E	Uma ou mais violações de restrição foram detectadas. Examine o arquivo de log <i>nome do arquivo de log</i> para obter detalhes.
-----------------	---

Explicação

O comando DSMSERV INSERTDB encontrou uma ou mais instâncias em que os dados sendo inseridos no banco de dados violaram uma restrição ou eram inválidos. Informações sobre o erro, junto com os dados que causaram o erro, foram registradas no arquivo de log especificado.

Ação do Sistema

A linha incorreta não foi inserida no banco de dados. Em vez disso, o conteúdo da linha foi gravado no arquivo de log especificado junto com informações adicionais sobre o erro específico.

Resposta do Usuário

Como alguns dados não foram inseridos no banco de dados, o banco de dados está num estado inconsistente. O servidor não deve ser iniciado até que o problema seja corrigido.

Entre em contato com o representante de serviço para obter assistência com a correção do problema. Você pode ser orientado a examinar o arquivo de log e, em alguns casos, corrigir os dados errôneos e inseri-los no banco de dados. No entanto, devido à natureza sensível do banco de dados, você nunca deve tentar fazer isso, a menos que seja orientado pelo representante de serviço.

ANR1339W	A sessão <i>id da sessão</i> subestimou um pedido de alocação de tamanho - <i>espaço adicional</i> MB a mais de espaço foi alocado para permitir que a operação continue.
-----------------	--

Explicação

Essa sessão requeria *espaço adicional* megabytes de espaço para que a operação continuasse. O cliente é responsável por relatar precisamente o tamanho de um arquivo a ser armazenado no servidor. O tamanho relatado pelo cliente é utilizado para reservar espaço no conjunto de armazenamento DISK para armazenar esse arquivo. Se esse tamanho for subestimado, o servidor não poderá alocar o espaço adicional necessário para esse arquivo continuar com essa operação.

Ação do Sistema

Nenhum, a operação pôde continuar.

Resposta do Usuário

A versão instalada do cliente para esse nó deve ser avaliada. Na maioria dos casos, se um cliente tiver subestimado os tamanhos dos arquivos relatados ao servidor, isso poderá ter sido corrigido em uma versão mais recente do cliente. Se este for um aplicativo que usa a API do IBM Spectrum Protect que não é um produto IBM, entre em contato com o fornecedor do aplicativo para que ele seja corrigido.

ANR1340I	O volume de trabalho <i>volume name</i> agora está definido no conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume de trabalho especificado foi adicionado ao conjunto de armazenamento apresentado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1341I **O volume de trabalho *nome do volume* foi excluído do conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*.**

Explicação

O volume de trabalho especificado não está mais sendo utilizado e foi removido do conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1342I **O volume de trabalho *nome do volume* agora está pendente - o volume será excluído do conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* quando o período de espera para reutilização deste conjunto de armazenamento tiver passado.**

Explicação

Todos os arquivos foram excluídos do volume de trabalho indicado. O volume não será removido do conjunto de armazenamento até que o período de espera para reutilização do conjunto de armazenamento tenha passado. Se o conjunto de armazenamento não possuir um *tdelay* de reutilização especificado, o volume indicado foi esvaziado depois de ter sido solicitado por outro processo. Ele estará no estado total ou de preenchimento se o processo colocar mais dados na fita ou ele será removido do conjunto de armazenamento depois que não for mais necessário.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1343I **Não é possível excluir o volume de trabalho *nome do volume*.**

Explicação

Um volume de trabalho não pode ser excluído do servidor e reutilizado como volume de trabalho neste momento, porque alguns bloqueios não foram liberados. Algumas tentativas foram efetuadas.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

O volume de trabalho será automaticamente excluído quando o servidor for reinicializado. Ou então você poderá excluir este volume manualmente mais tarde, utilizando o comando `DELETE VOLUME`.

ANR1344I **Volume *nome do volume* não pode ser reutilizado. Remova o volume do armazenamento do servidor.**

Explicação

Um volume que estava cheio e agora está vazio não pode ser reutilizado pelo servidor devido ao volume estar na mídia WORM.

Ação do Sistema

O volume está em um estado em que o modo de acesso é `READONLY`, o status é `FULL` e a porcentagem utilizada é 0. O servidor considera o volume como vazio ao calcular os campos de ocupação e utilização do volume.

Resposta do Usuário

O volume permanece na biblioteca e no conjunto de armazenamento, com os atributos descritos na seção *Ação do Sistema*. Se isto não é um volume do conjunto de armazenamento `RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK`, deve-se remover o volume realizando os seguintes passos:

1. Remova o volume do conjunto de armazenamento, emitindo o comando `DELETE VOLUME`.
2. Remova o volume da biblioteca, emitindo o comando `CHECKOUT LIBVOLUME`.

Se é um volume do conjunto de armazenamento `RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK`, não pode remover o volume. Preferencialmente, permita que o processo de recuperação do IBM Spectrum Protect exclua o volume.

ANR1345I **O volume *volume name* não pode ser reutilizado por outros aplicativos e permanecerá no conjunto de armazenamento.**

Explicação

Um volume WORM (Write-Once-Read-Many) que foi gravado pelo servidor não pode ser utilizado por outros aplicativos. Esse volume não estava cheio e foi esvaziado devido à expiração, a comandos de exclusão ou falha na transação.

Ação do Sistema

O volume permanece no conjunto de armazenamentos para ser reutilizado pelo IBM Spectrum Protect, a menos que ele seja excluído manualmente. O espaço restante no volume será utilizado no curso normal da operação do servidor.

Resposta do Usuário

Se o volume não for mais utilizado, exclua-o manualmente do conjunto de armazenamento.

ANR1346E	<i>Comando export/import: Processamento de pré-exibição terminado de maneira anormal - erro ao acessar armazenamento de dados.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor encontrou um erro interno no acesso ao armazenamento de dados ao executar uma operação de pré-exibição de importação ou exportação.

Ação do Sistema

A operação de exportação ou importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenamento de dados. Se você encontrar e resolver o erro, tente novamente a operação de importação ou exportação. Se não conseguir encontrar o erro, entre em contato com sua assistência técnica para poder resolver o problema.

ANR1347E	<i>Comando export/import: Processamento terminado de maneira anormal - erro ao acessar armazenamento de dados.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor encontrou um erro interno no acesso ao armazenamento de dados ao executar uma operação de importação ou exportação.

Ação do Sistema

A operação de exportação ou importação é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenamento de dados. Se você encontrar e resolver o erro, tente novamente a operação de importação ou exportação. Se não conseguir encontrar o erro, entre em contato com sua assistência técnica para poder resolver o problema.

ANR1348I	<i>Informações da Operação de exportação para número objetos foram excluídas.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo do servidor em segundo plano excluiu as informações da operação de exportação de *número* arquivos do banco de dados do servidor. Este processo foi iniciado durante a inicialização para remover qualquer informações de exportação desnecessária.

Ação do Sistema

Os objetos de backup ou archive reais não foram excluídos. Apenas as informações utilizadas para classificação destes objetos durante a operação de exportação anterior foram excluídas.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1349E	<i>Erro código durante exclusão das informações da operação de exportação de número objetos.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo do servidor em segundo plano encontrou um erro interno após excluir informações da operação de exportação de *número* arquivos do banco de dados do servidor. Este processo foi iniciado durante a inicialização para remover quaisquer informações deixadas das operações de exportação anteriores.

Ação do Sistema

Os objetos de backup ou arquivados não são excluídos. Apenas as informações utilizadas para ordenar esses objetos durante a operação de exportação anterior foram excluídos. O processo em segundo plano foi finalizado antes que todas as informações de classificação fossem eliminadas. O sistema não desempenhará processamentos de

exportação de dados de arquivos até que este problema seja resolvido.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG para visualizar o log de atividades e procurar por mensagens, em seguida, reinicie o servidor. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR1350E	Comando: Intervalo de tempo especificado é inválido. FROM: fromdate fromtime TO: todate totime.
-----------------	--

Explicação

Foi emitido um comando que especifica um intervalo de data ou hora de FROM e TO inválido. Este erro pode ocorrer quando a data ou hora FROM não for anterior à data ou hora TO.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um intervalo de data ou hora válido.

ANR1351I	Comando export/import command: Processamento suspenso com status status.
-----------------	---

Explicação

O processo em segundo plano para atender o comando *comando* foi suspenso com um comando SUSPEND.

Ação do Sistema

O processamento do comando *command* para. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1352I	Comando iniciado por nome do administrador como processo ID do processo foi suspenso.
-----------------	--

Explicação

O processo em segundo plano para atender ao comando *comando* pelo administrador *nome do administrador* suspendeu seu processamento.

Ação do Sistema

O processo especificado é suspenso e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1353I	Comando: Não é possível cancelar a operação EXPORT com o identificador de exportação exportId. A operação está atualmente ativa.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pode cancelar a operação de exportação especificada no comando CANCEL EXPORT porque ele está atualmente em execução como um processo ativo.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Apenas as operações EXPORT suspensas podem ser canceladas pela emissão do comando CANCEL EXPORT. Emita o comando QUERY EXPORT para identificar o estado atual da operação EXPORT.

ANR1354I	nome do comando: O parâmetro EXPORTIdentifier não é suportado quando o parâmetro FILEDATA estiver configurado como NONE. Executando como exportação não reinicializável.
-----------------	---

Explicação

O parâmetro EXPORTIdentifier é ignorado enquanto o comando continua.

Ação do Sistema

O comando é executado e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1355I *nome do comando: Uma operação de exportação já existe com o EXPORTIdentifier ID de exportação.*

Explicação

O comando de exportação falha.

Ação do Sistema

O comando falha e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Reinsira o comando de exportação com um identificador de exportação não utilizado.

ANR1356I *Comando: Não é possível reiniciar a operação EXPORT com o identificador de exportação exportId. A operação está atualmente ativa.*

Explicação

O servidor não pode reiniciar a operação de exportação especificada no comando RESTART EXPORT porque a operação de exportação está atualmente em execução como um processo ativo.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Apenas as operações de exportação suspensas podem ser reiniciadas utilizando o comando RESTART EXPORT. Emita o comando QUERY EXPORT para identificar o estado atual da operação EXPORT.

ANR1357I *nome do comando: O parâmetro EXPORTIdentifier não é suportado quando o parâmetro PREVIEWIMPORT for especificado. Executando como exportação não reinicializável.*

Explicação

O parâmetro EXPORTIdentifier é ignorado enquanto o comando continua.

Ação do Sistema

O comando é executado e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1358I *Identificador de Exportação: ID de Exportação*

Explicação

Essa é uma operação de exportação reinicializável que pode ser referida pelo parâmetro EXPORTIdentifier exibido.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1359I *Suspensão em progresso*

Explicação

A operação de exportação de servidor para servidor foi suspensa e será parada quando os recursos forem liberados para o processo em segundo plano. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para uma operação de exportação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1360I *Volume de saída nome do volume aberto (número de sequência número de sequência).*

Explicação

Durante uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi aberto para saída como o número de volume exibido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1361I *Volume de saída volume name fechado.*

Explicação

Durante uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi fechado porque a exportação ou o descarregamento foi concluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1362I	Volume de saída <i>volume name</i> fechado (completo).
-----------------	---

Explicação

Durante uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi fechado porque o volume está completo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1363I	Volume de entrada <i>nome do volume</i> aberto (número de sequência <i>número de sequência</i>).
-----------------	---

Explicação

Devido a uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi aberto para entrada como o número de volume mostrado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1364I	Volume de entrada <i>volume name</i> fechado.
-----------------	--

Explicação

Durante uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi fechado porque a operação foi concluída.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1365I	Volume <i>nome do volume</i> fechado (fim alcançado).
-----------------	--

Explicação

Durante uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi fechado porque o processamento do volume foi concluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1366W	O volume de entrada <i>volume name</i> contém um identificador inválido.
-----------------	---

Explicação

Durante uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi montado, mas contém um identificador inválido.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de ter especificado o volume correto para a operação. Se uma operação RESTORE DB estava em processo, assegure-se de que a operação de backup do banco de dados seja concluída no mesmo tipo de sistema operacional e arquitetura de processador. É possível restaurar um banco de dados apenas para o mesmo tipo de sistema operacional e arquitetura de processador do qual foi feito backup. Se uma operação LOADDB foi realizada em MVS, a sintaxe do comando poderá ser especificada utilizando um ddname ou especificando um nome de classe de dispositivo. É necessário usar o mesmo método que foi usado quando o banco de dados foi descarregado na origem. Caso contrário, esta mensagem de erro será exibida. Tente carregar o banco de dados utilizando o outro método de sintaxe (ddname).

ANR1367W	Volume de importação <i>nome do volume</i> foi gravado por um processo de exportação diferente.
-----------------	--

Explicação

Durante uma operação IMPORT, o volume especificado foi montado, mas contém um

identificador de exportação que não corresponde ao processo de importação.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado.

Resposta do Usuário

Forneça um volume criado pelo processo de exportação adequado.

ANR1368W	Volume de entrada <i>nome do volume</i> contém número de sequência <i>número de sequência</i>; é necessário o número de sequência de volume <i>número de sequência</i>.
-----------------	--

Explicação

Durante uma operação de dados sequenciais, o volume especificado foi montado, mas contém o número de sequência de volume incorreto.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado.

Resposta do Usuário

Forneça o volume com o número de sequência adequado. O arquivo histórico de volumes pode ajudá-lo a selecionar o volume correto.

ANR1369E	O volume de entrada <i>nome do volume</i> contém um dump Versão 1.
-----------------	---

Explicação

Durante a operação de dados sequencial, o volume especificado foi montado, mas contém uma versão 1 do descarregamento do banco de dados.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado. A operação está finalizada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de ter especificado o volume correto para a operação. Um descarregamento de banco de dados da Versão 1 não deve ser carregado para um servidor da Versão 2. O descarregamento de banco de dados de Versão 1 deve ser carregado apenas em um servidor de Versão 1.

ANR1370E	Número insuficiente de pontos de montagem disponíveis na classe do dispositivo <i>nome da classe de dispositivo</i>.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de IMPORT ou EXPORT, o servidor não pode alocar pontos de montagem suficientes para a classe de dispositivo especificada. A classe de dispositivo associada à unidade EXPORT ou IMPORT possui apenas um limite de montagem de cada. A operação precisa ler ou gravar os dados do arquivo de e para a mesma classe de dispositivo porque os dados do arquivo estão sendo importados ou exportados.

Ação do Sistema

O comando IMPORT ou EXPORT é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais pontos de montagem.

ANR1371I	<i>Comando:</i> A operação de exportação com o identificador de exportação <i>ID de Exportação</i> foi excluída.
-----------------	---

Explicação

A operação de exportação de servidor para servidor suspensão foi excluída. Esta operação não poderá mais ser reiniciada. Esta mensagem deverá ser exibida em resposta a um comando CANCEL EXPORT.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1372I	Pedido de suspensão de exportação aceito para o processo de exportação com o identificador de exportação <i>ID de Exportação</i> (processo <i>ID do processo</i>).
-----------------	---

Explicação

Um comando SUSPEND EXPORT foi digitado para o processo de exportação de servidor para servidor especificado. Alguns processos apresentação atrasos antes de serem suspensos. Este atraso pode ser mais prolongado para processos que envolvem o movimento de dados remotos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1373I **O processo *ID do processo* para *Comando* foi suspenso no servidor de origem.**

Explicação

O processo de importação em segundo plano foi suspenso no servidor de origem.

Ação do Sistema

O processo especificado é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1374I **O processo *ID do processo* para *Comando* foi cancelado no servidor de origem.**

Explicação

O processo de importação em segundo plano foi cancelado no servidor de origem.

Ação do Sistema

O processo especificado é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1375I ***Comando*: Não é possível suspender a operação de exportação *ID de exportação* porque o estado atual não é válido.**

Explicação

Esta mensagem é retornada em resposta a um comando SUSPEND EXPORT que especificou uma operação de exportação que não é atualmente passível de suspensão. A operação de exportação pode não estar em execução ou ela pode estar no processo de suspensão.

Ação do Sistema

O comando especificado falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1376I

A autoridade de analista foi revogada para o administrador *nome do administrador*.

Explicação

O comando DSMSEV INSERTDB localizou um administrador com autoridade de analista e revogou a autoridade como parte do processo de upgrade do banco de dados.

Ação do Sistema

A autoridade de analista é revogada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1377I **A autoridade de analista foi revogada para o id do administrador *id do administrador*.**

Explicação

O comando DSMSEV INSERTDB localizou um administrador com autoridade de analista e revogou a autoridade como parte do processo de upgrade do banco de dados.

Ação do Sistema

A autoridade de analista é revogada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1378I ***Comando*: Nenhuma conexão foi recebida após os minutos do *tempo de espera da sessão*.**

Explicação

O comando aguardou pelo tempo especificado para o servidor de origem conectar-se, mas nenhuma conexão foi estabelecida.

Ação do Sistema

O comando finaliza.

Resposta do Usuário

Execute o comando novamente. Especifique um valor maior para o parâmetro SESSWAIT ou estabeleça uma conexão a partir do servidor de origem mais rapidamente.

ANR1379I ***command*: lidos *bytes* *bytes* e inseridas *database entries***

entradas de banco de dados em *elapsed time* (read rate megabytes por hora).

Explicação

O comando leu o número indicado de bytes e gravou o número indicado de entradas do banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1380I O comutador do monitor do buffer pool está ativado.

Explicação

O servidor alterou o comutador do monitor de conjunto de buffer para 'ON'.

Ação do Sistema

O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1381W O comutador do monitor de conjunto de buffer está desativado 'OFF'. Uma atualização manual pode ser necessária.

Explicação

O servidor falhou ao alterar o comutador do monitor de conjunto de buffer para 'ON'.

Ação do Sistema

O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária no momento. Porém, uma atualização manual poderá ser necessária antes de executar o comando 'Q DBS' ou 'Q DB F=D'. Consulte a mensagem 1139I.

ANR1382E O servidor falhou com o código de erro *código de retorno* ao tentar atualizar um parâmetro do banco de dados.

Explicação

Não é possível atualizar um parâmetro de banco de dados com o valor especificado no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

Falha na inicialização do servidor.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Entre em contato com o representante de serviço para obter

ANR1383I O uso de memória pelo gerenciador do banco de dados está limitado para *memória de instância* em MBMB.

Explicação

A memória dedicada ao gerenciador do banco de dados foi configurada com êxito.

Ação do Sistema

O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1384E A atualização para configurar a memória usada pelo banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect para *instance memory* in MBMB falhou.

Explicação

A tentativa de configurar a memória dedicada para o banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect falhou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Colete todas as mensagens antes disto e entre em contato com o representante de serviço para obter assistência adicional.

ANR1385E O nome do banco de dados é inválido ou está ausente no arquivo de opções do servidor.

Explicação

Ao tentar formatar um banco de dados, o servidor IBM Spectrum Protect descobriu que o nome do banco de dados é inválido ou ausente.

Ação do Sistema

A formatação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Ante de emitir novamente o comando para formatar o banco de dados, verifique os seguintes itens:

- Assegure-se de que o arquivo de opções do servidor tenha um nome válido para o banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect. O nome do banco de dados é especificado com uma opção DATABASEALIAS. O nome do banco de dados é uma cadeia de caracteres exclusiva contendo de uma a oito letras, números ou caracteres do teclado. O nome pode conter qualquer um dos seguintes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, @, # e \$.
- Assegure-se de que o comando esteja utilizando o arquivo de opções correto para o servidor. Se você estiver utilizando a opção -o com o comando para especificar um arquivo de opções do servidor, assegure-se de que o nome e o local do arquivo estejam corretos.

ANR1386I	Iniciando a verificação do esquema para o processo de inserção de banco de dados.
-----------------	--

Explicação

O processo de inserção do banco de dados está verificando se o esquema do banco de dados está correto.

Ação do Sistema

O servidor verificará a correção do esquema do banco de dados antes de inserir quaisquer registros do banco de dados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1387I	A verificação do esquema para o processo de inserção de banco de dados foi concluída.
-----------------	--

Explicação

O processo de inserção do banco de dados verificou com êxito se o esquema do banco de dados está correto.

Ação do Sistema

Se CHECKSCHEMA=YES foi especificado então o processo de inserção do banco de dados começará a inserir registros no banco de dados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1388E	A verificação do esquema para o processo de inserção do banco de dados detectou inconsistências.
-----------------	---

Explicação

Inconsistências foram detectadas durante a verificação do esquema do banco de dados.

Ação do Sistema

O processo de inserção do banco de dados foi finalizado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1389I	O processo de inserção do banco de dados está sendo finalizado porque CHECKSCHEMA=ONLY foi especificado.
-----------------	---

Explicação

O processo de inserção do banco de dados está terminando após verificar o esquema do banco de dados porque o parâmetro CHECKSCHEMA=ONLY foi especificado.

Ação do Sistema

O processo de inserção do banco de dados foi finalizado.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando sem especificar o parâmetro CHECKSCHEMA=ONLY.

ANR1390E	Coluna nome da coluna de origem (número da coluna de origem) na tabela de legado nome da tabela de origem está mapeada para uma coluna inválida (número da coluna de destino) na tabela de destino nome da tabela de destino (a coluna máxima é tamanho da tabela).
-----------------	--

Explicação

O processo de inserção do banco de dados detectou uma discrepância ao verificar o esquema do banco de dados. Uma coluna na tabela de banco de dados de origem foi mapeada para uma coluna inválida na tabela de destino. O número da coluna de destino é maior que o número de colunas na tabela de destino.

Ação do Sistema

O processo de inserção do banco de dados foi finalizado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1391E	<i>A coluna nome da coluna de origem (número da coluna de origem) na tabela legada nome da tabela de origem é mapeada para a coluna incorreta nome da coluna de destino (número da coluna de destino) na tabela de destino nome da tabela de destino.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de inserção do banco de dados detectou uma discrepância ao verificar o esquema do banco de dados. Uma coluna na tabela de banco de dados de origem foi mapeada para uma coluna errada na tabela de destino.

Ação do Sistema

O processo de inserção do banco de dados foi finalizado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1392E	<i>A coluna nome da coluna de destino (número da coluna de destino) na tabela de destino nome da tabela de destino não é configurada pela atualização, porém não permite NULLs e não possui um valor padrão.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de inserção do banco de dados detectou uma discrepância ao verificar o esquema do banco de dados. Uma coluna na tabela do banco de dados de destino não é definida, não possui um valor padrão e não permite NULLs.

Ação do Sistema

O processo de inserção do banco de dados foi finalizado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR1393I	<i>O uso de memória pelo gerenciador do banco de dados é configurado para AUTOMATIC.</i>
-----------------	---

Explicação

A memória dedicada para o banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect foi configurada como automática com sucesso.

Ação do Sistema

O servidor continua processando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1394E	<i>A atualização para configurar a memória usada pelo banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect para AUTOMÁTICO falhou.</i>
-----------------	--

Explicação

A tentativa de configurar a memória dedicada para o banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect como automática falhou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Colete todas as mensagens antes disto e entre em contato com o representante de serviço para obter assistência adicional.

ANR1395I	<i>Comando insertdb: Processo número do processo, inserção do banco de dados, foi concluído.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de inserção do banco de dados *process number* foi concluído.

Ação do Sistema

O processamento de inserção do banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1396E *Comando insertdb: O processo número do processo, inserção do banco de dados, foi concluído com erros.*

Explicação

O processo de inserção do banco de dados *número do processo* foi concluído, mas foram encontrados erros pelo processo.

Ação do Sistema

O processamento de inserção do banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Reveja as mensagens emitidas pelo processo e execute a ação corretiva, conforme apropriado.

ANR1397I *Comando insertdb: Encontrados número de objetos de banco de dados objetos de banco de dados.*

Explicação

Esta mensagem indica o número total de objetos de banco de dados que foram encontrados durante o processamento de inserção do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1398I *Comando insertdb: Processados número de objetos de banco de dados objetos de banco de dados.*

Explicação

Esta mensagem indica o número total de objetos de banco de dados que foram processados com sucesso durante o processamento de inserção do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1399I

Comando insertdb: Falha ao processar número de objetos de banco de dados objetos de banco de dados.

Explicação

Esta mensagem indica o número total de objetos de banco de dados que não foram processados com sucesso durante o processamento de inserção do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1400W *Pedido de montagem negado para o volume nome do volume - montagem cancelada.*

Explicação

O volume mostrado não pode ser montado porque o pedido de montagem foi cancelado.

Ação do Sistema

O volume não é montado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1401W *Pedido de montagem negado para o volume volume name - montagem falhou.*

Explicação

O volume mostrado não pode ser montado porque o pedido de montagem não pode ser concluído com êxito. Os motivos possíveis incluem um erro nas especificações de dispositivo para o servidor ou o tempo esgotado do pedido de montagem.

Ação do Sistema

O volume não é montado.

Resposta do Usuário

Se as especificações do dispositivo (DEFINE DEVCLASS e assim por diante) contiverem erros, corrija-os e repita o comando que pedia a montagem do volume.

ANR1402W **Pedido de montagem negado para o volume *nome do volume* - volume não disponível.**

Explicação

O volume mostrado não pode ser montado porque não está disponível.

Ação do Sistema

O volume não é montado.

Resposta do Usuário

Se a tentativa de montagem ocorrer em um ambiente compartilhado de biblioteca e o gerente da biblioteca tiver sido reciclado recentemente, tente novamente em cinco minutos. Nesse caso, o gerente da biblioteca e o cliente da biblioteca precisam de alguns minutos para reestabelecer a comunicação e sincronizar as informações de montagem entre os dois servidores.

ANR1403W **Solicitação de montagem de volume utilizável negada - montagem cancelada.**

Explicação

Um volume de trabalho não pode ser montado porque o pedido de montagem foi cancelado.

Ação do Sistema

O volume de trabalho não é montado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1404W **Solicitação de montagem do volume utilizável negado - montagem com falha.**

Explicação

Um volume de trabalho não pode ser montado porque o pedido de montagem não pode ser concluído com êxito. Os motivos possíveis incluem um erro nas especificações de dispositivo para o servidor ou o tempo esgotado do pedido de montagem.

Ação do Sistema

O volume de trabalho não é montado.

Resposta do Usuário

Se as especificações de dispositivo (DEFINE DEVCLASS, por exemplo) estiverem com erro, corrija-

as e emita novamente o comando que solicitou que o volume fosse montado.

ANR1405W **Solicitação de montagem de volume utilizável negada - nenhum volume utilizável disponível.**

Explicação

Um volume de trabalho não pode ser montado porque não existe nenhum volume de trabalho disponível.

Ação do Sistema

O volume de trabalho não é montado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1406E **A operação de gravação simultânea não pôde liberar todos os pontos de montagem adquiridos.**

Explicação

Uma gravação simultânea para um conjunto de armazenamento de cópias e primária não conseguiu liberar todos os pontos de montagem adquiridos. Quando uma operação de gravação simultânea for iniciada, ela tentará adquirir todos os pontos de montagem necessários. Se um ponto de montagem não puder ser adquirido ou se a operação de gravação simultânea tiver que aguardar por um ponto de montagem, a operação liberará todos os pontos de montagem que já tiver adquirido. Isso impede que a operação de gravação simultânea receba os pontos de montagem e que outros pedidos de montagem sejam concluídos. Essa mensagem será emitida se um dos pontos de montagem adquiridos anteriormente não puder ser liberado.

Ação do Sistema

Pelo menos um ponto de montagem adquirido pela operação de gravação simultânea não é liberado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1407W **Pedido de montagem de volume a partir do zero negado - o conjunto de armazenamento *nome do conjunto* atingiu o limite maxscratch.**

Explicação

Um volume a partir do zero não pode ser montado porque o conjunto de armazenamento atingiu o limite máximo de volume a partir do zero permitido pelo parâmetro MAXSCRATCH.

Ação do Sistema

Um volume a partir do zero não é montado.

Resposta do Usuário

Use o comando conjunto de armazenamento UPDATE STGPOOL comando MAXSCRATCH=xx para aumentar o número de volumes do zero permitido no conjunto de armazenamento.

ANR1408I *Comando Insertdb: PREVIEW=YES foi especificado. Nenhum dado será inserido no banco de dados.*

Explicação

PREVIEW=YES foi especificado no comando INSERTDB. Os dados do banco de dados serão lidos e verificados quanto a erros, mas nenhum dado será gravado no banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1409W *O volume nome do volume já está em uso - ignorado.*

Explicação

Durante uma operação de backup exportar banco de dados, um volume não pode ser usado porque ele está pronto para ser definido no conjunto de armazenamento, foi usado por uma operação atual, foi usado anteriormente por uma operação de backup exportar banco de dados (como recordado no histórico do volume) ou é usado por outro processo.

Ação do Sistema

A operação continua e o volume é ignorado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY VOLUME para exibir os nomes dos volumes que estão definidos para os conjuntos de armazenamento do servidor. Use o comando QUERY VOLHISTORY para exibir os nomes dos volumes que foram usados para operações de exportação ou de

backup do banco de dados. Se os nomes do volume não forem exibido usando os comando de consultas descritos acima, verifique se o volume identificado nesta mensagem não foi especificado ou usado mais de uma vez na operação que está em execução.

ANR1410W *O modo de acesso para o volume nome do volume configurado agora como "unavailable".*

Explicação

O status do volume foi definido para não disponível.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1411W *O modo de acesso para o volume nome do volume está agora definido como "apenas leitura" devido a um erro de gravação.*

Explicação

Devido a um erro irrecoverável de gravação no volume exibido, o status do volume foi definido como apenas para leitura.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1412W *O modo de acesso do volume nome do volume é "unavailable".*

Explicação

Na inicialização do servidor, o status do volume indicado é não disponível.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1413W *O modo de acesso do volume volume name é "somente leitura".*

Explicação

Na inicialização do servidor, o status do volume indicado é apenas para leitura.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1414W O modo de acesso do volume *nome do volume* é "apenas leitura" devido a um erro de gravação anterior.

Explicação

Na inicialização do servidor, o status do volume indicado é apenas para leitura devido a um erro de gravação irreversível ou porque um administrador usou o comando UPDATE VOLUME para definir o modo de acesso do volume para apenas para leitura.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1415W O modo de acesso do volume *volume name* é DESTROYED.

Explicação

Na inicialização do servidor, o status do volume indicado é DESTROYED. Este status pode ter esse resultado porque o modo de acesso foi configurado como DESTROYED pelo administrador de armazenamento. Este status também pode ter esse resultado porque o servidor determinou que os registros de banco de dados associados a este volume estão danificados e configurou o status do volume para DESTROYED. Se este for o caso, o servidor também emitirá uma mensagem ANR1316E.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Você pode emitir o comando RESTORE VOLUME para restaurar o volume se um backup do conjunto de armazenamentos estiver disponível.

ANR1416I

command: lidos *bytes* bytes e inseridas *database entries* entradas de banco de dados em *elapsed time* (read rate megabytes por hora). Verificados *database objects* de *database objects* objetos de banco de dados.

Explicação

O comando leu o número indicado de bytes e gravou o número indicado de entradas do banco de dados. O comando verificou a integridade do número indicado de tabelas de banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1417W O modo de acesso para o volume *volume name* está agora definido como "apenas leitura" devido a excessivos erros de leitura.

Explicação

Devido a vários erros de leitura no volume mostrado, o status do volume foi definido como apenas para leitura.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Utilize QUERY VOLUME FORMAT=DETAILED para que o volume exiba o modo de acesso e o número de erros de leitura. É possível utilizar o comando MOVE DATA para deslocar os dados recuperáveis deste volume para outro volume. Para os arquivos danificados, utilize o comando RESTORE VOLUME para restaurar uma cópia legível do arquivo para o conjunto de armazenamento.

ANR1418E

command name: comandos de exportação que se destinam a outro servidor não podem ser emitidos a partir do console do servidor.

Explicação

Um comando EXPORT que é direcionado para outro servidor foi emitido a partir do console do servidor. Este comando não pode ser emitido a partir do

console do servidor, pois exige autenticação do administrador emissor no servidor de destino.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Emita o comando a partir de um cliente administrativo.

ANR1419E	<i>nome do comando : FROMDATE deve ser especificado quando FROMTIME for especificado.</i>
-----------------	--

Explicação

Um comando que suporta os parâmetros FROMDATE e FROMTIME foi emitido com o parâmetro FROMTIME especificado, mas sem o parâmetro FROMDATE. Quando o parâmetro FROMTIME for utilizado, o parâmetro FROMDATE deve ser especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, com os parâmetro FROMDATE e FROMTIME especificados.

ANR1420W	<i>Acesso de leitura negado para o volume nome do volume - modo de acesso do volume = "unavailable".</i>
-----------------	---

Explicação

Uma tentativa de acessar o volume indicado para leitura falha porque o status do volume está não disponível.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado para acesso de leitura.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1421W	<i>Acesso de leitura negado para o volume nome do volume - volume off-line.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma tentativa de acessar o volume indicado para leitura falha porque o volume está desativado.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1422W	<i>Leia o acesso negado para o volume nome do volume - modo do acesso do volume="offsite".</i>
-----------------	---

Explicação

Uma tentativa de acessar o volume indicado para leitura falhou porque o status de volume é externo.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado para acesso de leitura.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1423W	<i>O volume de trabalho nome do volume está vazio, mas não será excluído - o modo de acesso do volume é "offsite".</i>
-----------------	---

Explicação

O volume de trabalho citado está vazio, mas não será excluído desta vez porque o modo de acesso é externo.

Ação do Sistema

O volume não é excluído.

Resposta do Usuário

Depois de trazer o volume para a localização interna, altere o modo de acesso para apenas para leitura para que o volume seja excluído.

ANR1424W	<i>Leia o acesso negado para o volume nome do volume - modo do acesso do volume="destroyed".</i>
-----------------	---

Explicação

Uma tentativa de acessar o volume indicado para leitura falhou porque o status de volume está destruído.

Ação do Sistema

O volume não é utilizado para acesso de leitura.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1425W	O volume utilizável <i>volume name</i> está vazio, mas não será excluído - o estado do volume é "mountablenotinlib".
-----------------	---

Explicação

O volume de trabalho nomeado está vazio, mas não será excluído neste momento porque o estado do volume é MOUNTABLENOTINLIB. As razões possíveis incluem: um comando MOVE MEDIA foi utilizado para registrar a saída do volume da biblioteca e o registro de entrada do volume foi, subsequentemente, feito na biblioteca utilizando CHECKIN LIBVOL, sem primeiro executar um comando MOVE MEDIA para atualizar o estado do volume de volta para o estado MOUNTABLEINLIB. Se isso for necessário, QUERY MEDIA exibirá o volume no estado MOUNTABLEINLIB, pois QUERY MEDIA verifica se o volume está realmente na biblioteca antes de exibir seu estado.

Ação do Sistema

O volume não é excluído.

Resposta do Usuário

As seguintes etapas poderão ser utilizadas se o volume precisar ser excluído:

1. Execute CHECKOUT LIBVOL para registrar a saída do volume afetado da biblioteca; a opção REMOVE=NO poderá ser utilizada para impedir o movimento real do volume.
2. Execute MOVE MEDIA * STG=*
WHERESTATE=MOUNTABLENOTINLIB
WHERESTATUS=EMPTY. Quando o volume for movido pelo MOVE MEDIA
WHERESTATE=MOUNTABLENOTINLIB, o volume vazio de trabalho será excluído.
3. Registre a entrada do volume de volta na biblioteca, utilizando o comando CHECKIN LIBVOL.

ANR1426I	Todos os volume FILE herdados foram marcados como FULL.
-----------------	--

Explicação

Como parte da conversão do banco de dados para o IBM Spectrum Protect versão 5.3, todos os volumes não completos existentes de devtype FILE foram marcados como FULL para evitar que eles sejam estendidos.

Ação do Sistema

Todos os volumes FILE que não ainda não estiverem completos (FULL) foram marcados como FULL e não podem ser anexados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1427E	Nenhum volume FILE anterior foi marcado como FULL.
-----------------	---

Explicação

Como parte da conversão do banco de dados para IBM Spectrum Protect Versão 5.3, todos os volumes não completos existentes de devtype FILE foram tentados ser feitos FULL. Entretanto, um erro no banco de dados impediu a conversão e o status desses volumes permanece inalterado.

Ação do Sistema

Os volumes não são marcados como FULL.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Entre em contato com o representante de serviço para obter assistência.

ANR1428W	Acesso de fragmentação negado para o volume <i>nome do volume</i> - volume off-line.
-----------------	---

Explicação

Um objeto no volume indicado não pode ser fragmentado porque o volume está off-line.

Ação do Sistema

O objeto não foi fragmentado agora. Quando o volume retornar ao estado on-line, outra tentativa será feita para fragmentar o objeto.

Resposta do Usuário

Determine porque o volume está off-line e, se possível, mude o volume para on-line.

ANR1429E	Falha na transação do processo de importação - espaço no arquivo inválido <i>nome do espaço no arquivo</i> para o nó <i>node name</i> foi detectada.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de importação, o servidor encontrou um nome do espaço no arquivo inválido.

Ação do Sistema

Essa ação geralmente ocorre quando a importação está operando em um espaço no arquivo que está sendo atualmente excluído como resultado de um comando administrativo ou uma ação do cliente. O servidor finaliza a operação de importação.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROCESS para monitorar e aguardar a conclusão de quaisquer processos de exclusão de espaço no arquivo ou cancele o processo se você não quiser excluir o espaço no arquivo. Tente a operação de importação novamente depois de realizar esta ação.

ANR1430W	Solicitação de recuperação negada para o conjunto de armazenamentos <i>storage pool</i> <i>name</i> devido ao estado de acesso do conjunto de armazenamentos.
-----------------	--

Explicação

Foi feita uma tentativa para recuperar um arquivo do conjunto de armazenamentos mostrado, mas o modo de acesso do conjunto de armazenamentos não permite solicitações de recuperação.

Ação do Sistema

O arquivo não é recuperado deste conjunto de armazenamento. Se possível, o arquivo é recuperado de outro conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Pense em alterar o modo de acesso para o conjunto de armazenamento.

ANR1431E	Ocorreu um erro ao gravar no lado A do volume <i>nome do volume</i>. Será realizada uma tentativa de gravação no lado B deste volume.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao gravar para o lado A de um volume com dois lados.

Ação do Sistema

Não serão gravados outros dados para o lado A deste volume. Qualquer espaço restante no lado A não será

utilizado. Será feita uma tentativa de utilizar o lado inverso (lado B) do volume.

Resposta do Usuário

Nada será necessário se o lado B puder ser utilizado com êxito. Entretanto, o administrador deve investigar o motivo do erro e pode querer deslocar dados deste volume.

ANR1432I	Atualizando informações de configuração do dispositivo para arquivos definidos.
-----------------	--

Explicação

O servidor está atualizando informações de configuração de dispositivo para os arquivos ou conjuntos de dados especificados com a opção DEVCONFIG no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1433I	Informações de configuração de dispositivo gravadas com êxito em <i>nome do arquivo</i>.
-----------------	---

Explicação

As informações de configuração de dispositivo foram gravadas com êxito para o arquivo especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1434W	Nenhum arquivo foi identificado para armazenar automaticamente informações sobre a configuração do dispositivo.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pode atualizar automaticamente o arquivo de configuração de dispositivo. Nenhum arquivo foi identificado utilizando a opção DEVCONFIG no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você quiser que o servidor registre automaticamente informações de configuração de dispositivo para auxiliar na recuperação do servidor, utilize a opção DEVCONFIG no arquivo de opções do servidor para especificar onde as informações de configuração de dispositivo devem ser gravadas. Se você atualizar o arquivo de opções, interrompa e reinicialize o servidor para que as alterações tenham efeito.

ANR1435E **O servidor não pôde gravar informações de configuração de nome do arquivo devconfig.**

Explicação

Ao tentar gravar informações sobre configuração do dispositivo para arquivos definidos, o servidor não pode gravar para o nome do arquivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor não pode gravar informações sobre configuração de dispositivo para o arquivo especificado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possui autoridade adequada para gravar no arquivo indicado e que existe espaço suficiente no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados. Quando o problema tiver sido corrigido, utilize o comando BACKUP DEVCONFIG para gravar informações sobre configuração de dispositivo no arquivo.

ANR1436E **O arquivo de configuração de dispositivo nome do arquivo devconfig não pode ser aberto.**

Explicação

Ao tentar gravar informações sobre configuração do dispositivo para arquivos de configuração de dispositivo, o servidor não pode abrir o nome do arquivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor não grava informações sobre configuração de dispositivo para o arquivo especificado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possui autoridade adequada para gravar no arquivo indicado e que existe espaço suficiente no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados. Quando o problema tiver sido corrigido, utilize o comando BACKUP DEVCONFIG para gravar informações sobre configuração de dispositivo no arquivo.

ANR1437E **Nenhum arquivo de configuração do dispositivo pôde ser usado.**

Explicação

O servidor tenta ler informações sobre a configuração do dispositivo a partir de arquivos definidos e não pode abrir nenhum dos arquivos.

Ação do Sistema

A operação é finalizada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que os arquivos de configuração de dispositivo definidos tenham sido criados. Se você puder inicializar o servidor, poderá criar os arquivos utilizando o comando BACKUP DEVCONFIG. Se você não puder inicializar o servidor, será necessário criar um arquivo de configuração de dispositivo, editando o arquivo e incluindo os comandos DEFINE adequados para as definições de classe de dispositivo, unidade e biblioteca. Assegure-se de que o servidor tenha autoridade adequada para ler os arquivos de configuração de dispositivo definidos.

ANR1438W **Ignorando o arquivo de configuração de dispositivo: devconfig file name.**

Explicação

Ao tentar ler informações de configuração de dispositivo a partir de um arquivo de configuração de dispositivo definido, o servidor encontra problemas para processar as definições incluídas no arquivo.

Ação do Sistema

O arquivo especificado é ignorado e será utilizado o próximo arquivo especificado no arquivo de opções do servidor.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem para entender por que o arquivo não pôde ser utilizado. Quando você puder inicializar o servidor novamente, pode atualizar este arquivo utilizando o comando BACKUP DEVCONFIG.

ANR1439E	Alocação proibida - transação com falha.
-----------------	---

Explicação

Ao tentar pré-alocar memória em um conjunto de armazenamento, o servidor detectou que a transação para esta operação falhou anteriormente. Este erro pode ocorrer quando se seleciona um arquivo grande para backup e o cliente não estimou adequadamente o tamanho do arquivo. Pode não haver espaço suficiente no conjunto de armazenamento para o arquivo.

Ação do Sistema

Um erro interno é relatado pelo servidor e a operação que está sendo realizada é finalizada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem para obter maiores informações.

ANR1440I	Todas unidades em uso. Processo número do processo recebendo prioridade por meio de operação de prioridade mais alta.
-----------------	--

Explicação

Quando uma operação com prioridade alta tentou encontrar uma unidade disponível, todas as unidades estavam sendo utilizadas. Para liberar uma unidade para esta operação, o processo indicado está sendo cancelado pelo sistema.

Ação do Sistema

O processo com prioridade menor é cancelado para disponibilizar um ponto de montagem (unidade).

Resposta do Usuário

Quando uma unidade estiver disponível novamente, reinicie o processo que foi cancelado. Se o processo

era relacionado a uma migração ou reorganização, ele será automaticamente reiniciado, quando necessário. Se esta mensagem aparece com frequência, você pode aumentar o número de unidades disponíveis. Consulte o parâmetro MOUNTLIMIT do comando UPDATE DEVCLASS.

ANR1441I	Volume nome do volume sendo utilizado. Processo número do processo recebendo prioridade por meio de operação de prioridade mais alta.
-----------------	--

Explicação

Quando uma operação com prioridade alta tentou encontrar uma unidade disponível, todas as unidades estavam sendo utilizadas. Para liberar uma unidade para esta operação, o processo indicado está sendo cancelado pelo sistema.

Ação do Sistema

O processo com prioridade menor é cancelado para disponibilizar um ponto de montagem (unidade).

Resposta do Usuário

Reinicie o processo que foi cancelado. Ele aguardará até que o processo de prioridade maior seja encerrado com o volume. Se o processo era relacionado a uma migração ou reorganização, ele será automaticamente reiniciado quando necessário.

ANR1442E	Conjunto de armazenamentos inválido para operação de armazenamento: storage pool.
-----------------	--

Explicação

O conjunto de armazenamento selecionado para uma operação de armazenamento (por exemplo, backup ou arquivamento) não era um conjunto de armazenamento de formato NATIVE ou NONBLOCK. Isto pode ser provocado por uma classe de gerenciamento incorreta atribuída a um objeto.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o conjunto de armazenamento de destino do grupo de cópias da classe de gerenciamento atribuída possui o formato de dados NATIVE ou NONBLOCK apropriado.

ANR1443W	O processo ID do processo encerrou a partir da sessão ID de
-----------------	--

sessão. Um conflito de contenção de unidade foi detectado.

Explicação

Consulte a mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1444E Nenhum arquivo de configuração do dispositivo é definido.

Explicação

Nenhum arquivo de configuração do dispositivo é definido. Verifique a opção DEVCONFIG no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O parâmetro de configuração especificado é ignorado.

Resposta do Usuário

Inclua a opção DEVCONFIG no arquivo de opções do servidor, especificando um arquivo válido ou um nome do conjunto de dados para utilizar o arquivo de configuração do dispositivo.

ANR1445I Comando insertdb: A transferência foi de megabytes por hora megabytes por hora.

Explicação

Esta mensagem indica a transferência total (megabytes/hora) durante o processamento de inserção do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1446I RUNSTATS: estatísticas de atualização da tabela iniciaram.

Explicação

Essa mensagem indica que as estatísticas de atualização para todas as tabelas foram iniciadas.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1447W nome do comando: O servidor não pode iniciar um novo encadeamento para executar o comando na linha número da linha em paralelo. O comando será executado em série.

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN para indicar que os recursos de encadeamento não estão disponíveis para executar o comando em paralelo. O comando será executado em série.

Ação do Sistema

O SCRIPT continua.

Resposta do Usuário

Aumente os recursos disponíveis para o servidor ou reduza o número de comandos paralelos ou scripts que estão em execução no servidor a qualquer momento.

ANR1448I nome do comando: Iniciando a execução do comando SCRIPT serial na linha número da linha.

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar que foi encontrado um comando SERIAL e que os comandos SCRIPT seguintes serão executados em série.

Ação do Sistema

O comando SCRIPT continua.

Resposta do Usuário

Consulte a saída dos comandos após o comando SERIAL para determinar seus resultados.

ANR1449I nome do comando: Iniciando a execução do comando SCRIPT paralelo na linha número da linha.

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar que foi encontrado um comando PARALLEL e que os comandos SCRIPT seguintes serão executados em paralelo.

Ação do Sistema

O comando SCRIPT continua.

Resposta do Usuário

Consulte a saída dos comandos após o comando PARALLEL para determinar seus resultados.

ANR1450E	<i>nome do comando: Nome inválido do script do comando: nome do script do comando.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi especificado um nome de script inválido para um comando DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de comando válido.

ANR1451I	<i>Para fazer download de um arquivo de configuração de dispositivo por meio do ambiente de nuvem, forneça as suas credenciais de nuvem.</i>
-----------------	---

Explicação

Para fazer download de um arquivo de configuração de dispositivo, deve-se especificar as suas credenciais de nuvem ao emitir o comando DSMSEV RESTORE DB

Ação do Sistema

A operação do servidor é encerrada.

Resposta do Usuário

Se o backup de banco de dados estiver configurado para armazenamento em nuvem, o arquivo de configuração de dispositivo será armazenado na nuvem. Após você emitir o comando DSMSEV RESTORE DB com o seu ID de nuvem e senha, o servidor poderá recuperar o arquivo de configuração de dispositivo por meio da nuvem.

ANR1452E	<i>nome do comando: Número inválido de linha: número da linha.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi especificado um número de linha inválido para um comando DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um número de linha válido.

ANR1453E	<i>nome do comando: Script do comando nome do script do comando já existe.</i>
-----------------	---

Explicação

O nome do script especificado em um comando DEFINE SCRIPT já existe.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de comando diferente.

ANR1454I	<i>nome do comando: Script do comando nome do script do comando definido.</i>
-----------------	--

Explicação

O nome do script especificado em um comando DEFINE SCRIPT foi definido com êxito.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1455E	<i>nome do comando: Script do comando nome do script do comando não existe.</i>
-----------------	--

Explicação

O nome do script especificado em um comando DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT não existe.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de comando diferente.

ANR1456I *nome do comando: Script do comando nome do script do comando atualizado.*

Explicação

O nome do script especificado em um comando UPDATE SCRIPT foi atualizado com êxito.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1457I *nome do comando: Script do comando nome do script do comando excluído.*

Explicação

O nome do script especificado em um comando DELETE COMMAND foi excluído com êxito.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1458I *nome do comando: A linha número da linha foi excluída do script do comando nome do script do comando.*

Explicação

O número da linha especificado foi excluído do script do comando, como resultado de um comando DELETE SCRIPT.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1459E *nome do comando: O script do comando nome do script do comando, linha número da linha não existe.*

Explicação

A linha no nome do script do comando especificado em um comando UPDATE ou DELETE SCRIPT não existe.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um número de linha diferente.

ANR1460I *nome do comando: Script do comando nome do script do comando copiado para novo nome do script do comando.*

Explicação

O script do comando especificado foi copiado para um novo script com o comando COPY SCRIPT.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1461I *nome do comando: Executando script do comando nome do script do comando.*

Explicação

O script do comando especificado está sendo executado como resultado de um comando RUN.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1462I *nome do comando: Script do comando nome do script do comando concluído com êxito.*

Explicação

O script do comando especificado, iniciado com um comando RUN, foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1463E *nome do comando: Script do comando nome do script do comando concluído com erros.*

Explicação

O script do comando especificado, iniciado com um comando RUN, encontrou erros.

Ação do Sistema

Parte ou todas as linhas de comandos do script terminaram em erro. O processamento de comandos está terminado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores a esta para determinar o motivo do erro. Corrija o script e repita o comando.

ANR1464E *nome do comando: O script do comando nome do script do comando, linha número da linha, parâmetro número da linha, não foi especificado: linha de comando.*

Explicação

Todos os parâmetros necessários para a execução do script do comando não foram especificados no comando RUN.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando RUN novamente especificando todos os parâmetros.

ANR1465E *nome do comando: Script de comandos nome do script do comando, linha número da linha, parâmetro inválido: linha de comando.*

Explicação

Foi encontrado um parâmetro inválido em um script de comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Corrija a definição do script e execute o comando RUN novamente.

ANR1466I *nome do comando: Script de comandos nome do script de comandos, Linha número da linha : linha de comandos.*

Explicação

A linha especificada para o script do comando está sendo executada. O conteúdo da linha em execução é exibido.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1468E *nome do comando: Script do comando nome do script do comando, a linha de continuação é muito longa*

Explicação

O script do comando especificado com linhas de continuação é muito longo para ser executado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Corrija o script do comando especificado para que ele seja mais curto.

ANR1469E *nome do comando: Script do comando nome do script do comando, Linha número da linha é um comando INVÁLIDO : linha de comando.*

Explicação

A linha especificada do script do comando não é um comando de servidor válido. Esta mensagem é exibida quando um comando RUN é executado com o parâmetro PREVIEW=YES especificado.

Ação do Sistema

O processamento do comando Pré-Visualizar falha.

Resposta do Usuário

Corrija o script e entre o comando RUN novamente.

ANR1470I *nome do comando: Script do comando nome do script do comando concluído com êxito (modo PREVIEW).*

Explicação

O script do comando especificado, iniciado com um comando RUN, foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1471E *nome do comando: Script do comando nome do script do comando concluído com erros (modo PREVIEW).*

Explicação

O script do comando especificado, iniciado com um comando RUN, encontrou erros.

Ação do Sistema

Parte ou todas as linhas de comandos do script do comando terminaram em erro. O processamento de comandos está terminado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores a esta para determinar o motivo do erro. Corrija o script e repita o comando.

ANR1472I *nome do comando: Script do comando nome do script do comando renomeado para novo nome do script do comando.*

Explicação

O script do comando especificado foi renomeado com o comando RENAME SCRIPT.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1473E *nome do comando: Uma linha de comandos não pode ser especificada quando o parâmetro FILE= for utilizado.*

Explicação

O parâmetro FILE= foi especificado no comando DEFINE SCRIPT E uma linha de comandos também foi especificada para o SCRIPT. Quando o parâmetro FILE= for especificado, uma linha de comandos não poderá ser especificada.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem a linha de comandos ou sem o parâmetro FILE=

ANR1474E *nome do comando: Um número de linha não pode ser especificado quando o parâmetro FILE= for utilizado.*

Explicação

O parâmetro FILE= foi especificado no comando DEFINE SCRIPT E um número de linha também foi especificado para o SCRIPT. Quando o parâmetro FILE= for especificado, um número de linha não poderá ser especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem o número de linha ou sem o parâmetro FILE=

ANR1475E *nome do comando: O arquivo file name não pôde ser aberto.*

Explicação

Um nome de arquivo foi especificado em um comando, mas o arquivo especificado não pôde ser aberto pelo servidor.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Examine quaisquer mensagens que possam aparecer antes desta no log de atividades, para determinar se o

erro pode ser encontrado. Se o arquivo precisava estar presente para ser utilizado pelo comando, verifique se o arquivo realmente existe e se o servidor possui a autoridade apropriada para acessar o arquivo. Se o arquivo precisava ser criado pelo comando, verifique se o sistema de arquivos possui espaço suficiente e se o servidor possui autoridade para criar o arquivo na localização especificada.

ANR1476E *nome do comando: Arquivo nome do arquivo não contém dados.*

Explicação

O parâmetro FILE= foi especificado em um comando, mas o arquivo especificado não continha linhas de comando script.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Adicione linhas de comando script ao arquivo ou especifique outro arquivo e repita o comando.

ANR1477E *nome do comando: O parâmetro OUTPUTFILE pode ser especificado apenas quando FORMAT=RAW estiver especificado.*

Explicação

O parâmetro OUTPUTFILE foi especificado em um comando QUERY SCRIPT, mas o parâmetro FORMAT não especificou saída RAW. Ao sair da consulta de um arquivo, é necessário especificar o formato de saída RAW.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando o valor apropriado para o parâmetro FORMAT ou não especifique o parâmetro OUTPUTFILE.

ANR1478E *nome do comando: Erro na gravação para o arquivo nome do arquivo.*

Explicação

Foi encontrado um erro ao gravar para o arquivo especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Examine quaisquer mensagens que possam aparecer antes desta no log de atividades, para determinar se o erro pode ser encontrado. Verifique se o sistema de arquivos possui espaço suficiente e se o servidor possui autoridade para criar o arquivo na localização especificada.

ANR1479I *nome do comando: A saída de consulta foi gravada para o arquivo nome do arquivo.*

Explicação

A saída da consulta especificada foi gravada com êxito para o arquivo especificado.

Ação do Sistema

O comando foi concluído com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1480E *command name: o texto de descrição é muito longo.*

Explicação

O texto de descrição especificado é muito extenso para um comando que permite ao texto de descrição ser especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Digite novamente o comando especificando uma breve descrição.

ANR1481E *nome do comando: Deve ser especificada uma linha de comandos ou uma descrição.*

Explicação

Um comando UPDATE SCRIPT foi especificado sem uma linha de comandos (linha de script) ou um texto descritivo.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma linha de comandos ou um texto de descrição.

ANR1482I *nome do comando: Rótulo rótulo de instrução encontrado na linha número da linha e continuando.*

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar que o rótulo de destino para uma instrução GOTO foi encontrado.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1483I *nome do comando: Linha número da linha condição IF(condição) não é verdadeira - instrução é ignorada.*

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar que a verificação da condição do código de retorno falhou e que a instrução IF(..) foi ignorada.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1484I *nome do comando: Linha número da linha condição IF(condição) é TRUE - instrução será executada.*

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar que uma verificação de condição do código de retorno foi bem-sucedida e que a instrução IF(..) foi executada.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1485I *nome do comando: Fim de SCRIPT com instrução EXIT na linha número da linha.*

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar que foi encontrada uma instrução EXIT e que a terminação SCRIPT será finalizada.

Ação do Sistema

O comando SCRIPT é finalizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1486I *nome do comando: Executando linha número da linha GOTO nome do rótulo.*

Explicação

Essa mensagem foi emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar que uma instrução GOTO foi encontrada e o processamento irá ignorar a etiqueta identificada.

Ação do Sistema

O processamento SCRIPT continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1487I *nome do comando: Código de retorno do comando é código de retorno simbólico (gravidade do código de retorno).*

Explicação

Esta mensagem é emitida durante um comando RUN (VERBOSE=YES) para indicar o código de retorno que foi devolvido do último comando.

Ação do Sistema

O processamento SCRIPT continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1488E *nome do comando: Linha número da linha condição IF(condição) não é uma condição válida.*

Explicação

Esta mensagem será emitida se uma instrução IF() em um SCRIPT não especificar valores de condições adequadas.

Ação do Sistema

Processamento do comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando utilizando condições válidas para a instrução IF().

ANR1489E *nome do comando: A linha número da linha é um GOTO para um rótulo (nome do rótulo) que não existe ou está associada a uma linha anterior à linha número da linha.*

Explicação

Essa mensagem é emitida se uma instrução GOTO em um SCRIPT não especificar uma etiqueta existente no SCRIPT, ou que ela existe, mas não está associada a uma linha anterior à linha que contém a instrução GOTO.

Ação do Sistema

Processamento do comando falha.

Resposta do Usuário

Corrija a definição SCRIPT e digite novamente o comando RUN.

ANR1490W *nome do comando: Script do comando nome do script do comando não contém comandos.*

Explicação

O nome do script especificado em um comando RUN não contém comandos.

Ação do Sistema

A operação RUN falha (não há nenhum procedimento a ser tomado).

Resposta do Usuário

Scripts de comando do servidor que não contém comandos não serão executados. Inclua as linhas de comando para o Script e digite novamente o comando RUN.

ANR1491E **Scripts de comandos do servidor não podem ser iniciados no console do servidor.**

Explicação

Um comando RUN de script de comando do servidor foi emitido do console do servidor. Os scripts de comando do servidor não podem ser iniciados no console do servidor porque eles podem exigir um longo tempo para serem concluídos e o console do servidor deve estar disponível para controlar outras funções do servidor.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Inicie o script de comandos do servidor a partir de um cliente administrativo ou planeje sua execução, por meio do planejador de comando administrativo.

ANR1492E *nome do comando: Foi detectado um loop em comandos RUN do script de comandos do servidor - o comando falhou.*

Explicação

Um comando DEFINE ou UPDATE do script de comandos do servidor criou uma situação em que um ou mais scripts chamam um ao outro, em um loop que pode causar a execução indefinida dos scripts.

Ação do Sistema

O comando interrompe a atualização do script de comando do servidor.

Resposta do Usuário

Scripts de comandos do servidor podem chamar um ao outro, mas não de uma forma que traga a possibilidade de um loop em sua execução. Especifique os scripts de uma forma que não faça com que eles chamem um ao outro em um loop.

ANR1493E *Comando: Administrador nome do administrador não está autorizado a atualizar ou excluir o script de comando nome do script de comando.*

Explicação

O administrador especificado entrou o comando indicado, mas este administrador não possui a

autoridade apropriada necessária para atualizar ou excluir este script de comando. Se um administrador não possui autoridade de sistema, o script deve ter sido criado ou atualizado anteriormente.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando de um ID de administrador autorizado apropriadamente ou entre em contato com o administrador que criou o script.

ANR1494I *nome do comando: O código de retorno do comando é código de retorno numérico.*

Explicação

Esta mensagem é emitida durante o comando RUN (VERBOSE=YES) indicando o código de retorno numérico que foi retornado a partir do último comando.

Ação do Sistema

O processamento SCRIPT continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1495E *nome do comando: nome do script de comando está em execução. Definir, atualizar ou excluir não podem ser executados.*

Explicação

Um DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT foi tentado em um script que está em execução atualmente.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Digite novamente o comando quando o script não estiver em execução.

ANR1496I

Explicação

O comando ISSUE MESSAGE com um indicador de severidade de INFORMATION foi emitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1497W

Explicação

O comando ISSUE MESSAGE com um indicador de severidade do WARNING foi emitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1498E

Explicação

O comando ISSUE MESSAGE com um indicador de severidade do ERROR foi emitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1499S

Explicação

O comando ISSUE MESSAGE com um indicador de severidade do SEVERE foi emitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1500I *Política de domínio nome do domínio definida.*

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE DOMAIN, a política de domínio *nome do domínio* foi definida no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1501I	Política de domínio <i>nome do domínio</i> excluída.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando DELETE DOMAIN, a política de domínio *nome do domínio* foi excluída do banco de dados do servidor. Todos os conjuntos de políticas, classes de gerenciamento, grupos de cópias e planejamentos relacionados com o domínio também foram removidos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1502I	Política de domínio <i>nome do domínio</i> atualizada.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE DOMAIN, a política de domínio *nome do domínio* foi atualizada no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1503I	Política de domínio <i>nome do domínio</i> copiada para o domínio <i>domínio de destino</i>.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando COPY DOMAIN, a política de domínio *nome do domínio* foi copiada para um nova política de domínio indicado *domínio de destino*. Todos os conjuntos de políticas, classes de gerenciamento e grupos de cópia também são copiados no domínio da política *target domain*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1504I	Comando: Não existem domínios correspondentes.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pode encontrar políticas de domínios com nomes que correspondam à especificação digitada no comando *comando*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma especificação que corresponda a um nome de política de domínio existente. Use o comando QUERY DOMAIN para obter uma lista dos nomes de políticas de domínios existentes.

ANR1505W	O grupo de cópias BACKUP da classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> especifica um conjunto de armazenamento de destino do TOC <i>nome do conjunto de armazenamento</i> que não existe. Se este conjunto não existir quando o conjunto de critérios <i>nome do conjunto de critérios</i> for ativado, a criação do TOC pode falhar para um backup de imagem quando esta classe de gerenciamento para fazer backup é utilizada.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada do comando DEFINE COPYGROUP, UPDATE COPYGROUP, VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante o processamento de comando indicado, o servidor encontrou um grupo de cópias de backup que possui um destino de TOC referente a um conjunto de armazenamento indefinido denominado *nome do conjunto de armazenamento*. Se esse conjunto de armazenamento estiver indefinido quando o conjunto de políticas for ativado, a criação do TOC para um backup de imagem falhará se sua criação do TOC estiver ligada à classe de gerenciamento cujos grupos de cópias fazem referência a este conjunto.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para localizar os grupos de cópias que fazem referência ao conjunto de armazenamento indefinido, emita o comando QUERY COPYGROUP. Para alterar o destino do TOC para referir-se a um conjunto de armazenamento existente, emita o comando UPDATE COPYGROUP. Para definir o conjunto de armazenamento, um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE STGPOOL.

ANR1506E **Comando: Um nome de conjunto de armazenamento incorreto - nome do conjunto de armazenamento foi especificado para o destino do TOC.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do conjunto de armazenamento *nome do conjunto* especificado para o índice (TOC) é um tipo de conjunto de armazenamento de destino inválido. Um conjunto de armazenamentos de cópias, conjunto de armazenamentos de dados ativos, conjunto de armazenamentos em cache de dados frios ou conjunto de retenção não é um destino de TOC do grupo de cópias válido.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando usando um nome do conjunto de armazenamentos que não seja um conjunto de cópias, datapool ativo, conjunto de retenção ou conjunto de armazenamentos em cache de dados frios. Para obter uma lista de nomes de conjuntos de armazenamento definidos, emita o comando QUERY STGPOOL.

ANR1507I **O período de retenção de carregamento do TOC está definido para número de minutos minutos.**

Explicação

O número de minutos que os dados do TOC (Índice) não referenciados permanecerão carregados no banco de dados do servidor foi definido para o valor indicado com o comando SET TOCLOADRETENTION.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1508E **Comando: Foi especificado um carregamento incorreto da retenção de carregamento do TOC valor da retenção.**

Explicação

Foi inserido um comando SET TOCLOADRETENTION, que especifica um período de retenção inválido do TOC.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um período de retenção válido.

ANR1509E **Erro a gravar a opção nome da opção no arquivo nome do arquivo.**

Explicação

Foi encontrado um erro ao gravar uma entrada de opção no arquivo de opção do servidor.

Ação do Sistema

Falha no comando de formatação.

Resposta do Usuário

Examine quaisquer mensagens que possam aparecer antes desta no log de atividades, para determinar se o erro pode ser encontrado. Certifique-se de que o sistema de arquivos possua espaço suficiente e que o servidor possua autoridade para atualizar o arquivo de opção do servidor e, em seguida, emita o comando de formatação novamente.

ANR1510I **Conjunto de políticas nome do conjunto definido na política de domínio nome do domínio.**

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE POLICYSET, o conjunto de políticas denominada *nome do conjunto* foi definido na política de domínio denominada *nome do domínio* no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1511I	Conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> excluído da política de domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta ao comando DELETE POLICYSET, o conjunto de políticas *nome do conjunto* foi excluído da política de domínio *nome do domínio* no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1512I	Conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> atualizado na política de domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE POLICYSET, o conjunto de políticas *nome do conjunto* foi atualizado na política de domínio *nome do domínio* no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1513I	Conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> copiado para o conjunto <i>nome do novo conjunto</i> na política de domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta ao comando COPY POLICYSET, o conjunto de políticas *nome do conjunto* foi copiado para o conjunto de políticas *novo nome do conjunto* na política de domínio indicado *nome do domínio*. Todas as classes de gerenciamento e grupos de cópias também são copiados para o conjunto de políticas *novo nome do conjunto*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1514I	Conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> ativado na política de domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando ACTIVATE POLICYSET, o conjunto de políticas *nome do conjunto* foi ativado na política de domínio *nome do domínio*. Todas as definições de classe de gerenciamento e grupo de cópias no conjunto de políticas serão utilizadas por clientes que iniciam sessões depois da consolidação deste. Clientes que têm sessões estabelecidas atualmente com o servidor utilizarão as definições de política no conjunto de políticas ativo anteriormente para o domínio.

Ação do Sistema

O servidor substitui a classe de gerenciamento e as definições de grupo de cópias ativas para a política de domínio pelas definições encontradas no conjunto de políticas especificado. Esses valores retornam aos nós clientes que iniciam uma sessão com o servidor depois de este comando ser consolidado para o banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1515I	Conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> validado no domínio <i>nome do domínio</i> (pronto para ativação).
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando VALIDATE POLICYSET. O conjunto de políticas *nome do conjunto* foi verificado no domínio *nome do domínio* para ver se as definições de classe de gerenciamento e grupo de cópias são adequadas para ativar o conjunto de políticas. Esta mensagem indica que o conjunto de políticas pode ser ativado. Mensagens de aviso podem ser emitidas antes desta mensagem se existirem discrepâncias no conjunto de políticas com relação ao conjunto que está ativo atualmente na política de domínio.

Ação do Sistema

O servidor verifica suas definições para determinar as qualificações do conjunto de políticas para ativação. O servidor não ativa o conjunto de políticas.

Resposta do Usuário

Se você estiver satisfeito com quaisquer mensagens de aviso que possam ter sido emitidas antes desta mensagem, com relação a quaisquer discrepâncias no conjunto de políticas, emita o comando ACTIVATE POLICYSET para ativar o conjunto de políticas na política de domínio. Caso contrário, corrija as discrepâncias antes de ativar o conjunto de políticas. Antes de o comando ACTIVATE POLICYSET ser utilizado para ativar o conjunto de políticas, utilize o comando validate para verificar o conteúdo do conjunto de políticas.

ANR1516E *Comando: O conjunto de armazenamentos nome do conjunto de armazenamentos não está ativado para deduplicação.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um conjunto de armazenamentos que não tem deduplicação ativada. O comando requer que a deduplicação seja ativada antes no conjunto de armazenamentos para que o comando possa ser executado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Atualize o conjunto de armazenamentos para permitir a deduplicação de dados especificando o parâmetro DEDUPLICATE=YES. Porém, somente faça isso se desejar que as duplicatas de dados no conjunto de armazenamentos sejam removidas.

ANR1517I *Comando insertdb: Processados número de registros de banco de dados registros de banco de dados.*

Explicação

Esta mensagem indica o número total de registros de banco de dados que foram inseridos com sucesso durante o processamento de inserção do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1518I *Comando insertdb: Lidos número de bytes bytes.*

Explicação

Esta mensagem indica o número total de bytes que foram lidos com sucesso durante o processamento de inserção do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1519I *Insertdb command: o tempo decorrido foi de elapsed time.*

Explicação

Esta mensagem indica a quantidade total de tempo decorrido durante o processamento de inserção do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1520I *Classe de gerenciamento nome da classe definida na política de domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto.*

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE MGMTCLASS, a classe de gerenciamento denominada *nome da classe* foi definida no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio denominado *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1521I *Classe de gerenciamento nome da classe excluída da política de domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto.*

Explicação

Em resposta a um comando DELETE MGMTCLASS, a classe de gerenciamento denominada *nome da classe* foi excluída do conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio denominado *nome do domínio*. Todos os grupos de cópias definidos para a classe de gerenciamento também são removidos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1522I	Classe de gerenciamento <i>nome da classe</i> atualizada na política de domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE MGMTCLASS, a classe de gerenciamento denominada *nome da classe* foi atualizada na política de domínio *nome do domínio*, conjunto de políticas *nome do conjunto*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1523I	Classe de gerenciamento <i>nome da classe</i> copiada para a classe <i>nome da nova classe</i>, na política de domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto</i>.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando COPY MGMTCLASS, a classe de gerenciamento denominada *nome da classe* foi copiada para uma nova classe de gerenciamento *novo nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*. Todos os grupos de cópias definidos para a classe de gerenciamento *nome da classe* também são copiados para a classe de gerenciamento *novo nome da classe*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1524I	<i>Comando Insertdb: Iniciando a fase de atualização do banco de dados.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de inserção do banco de dados concluiu a inserção dos registros do banco de dados, e iniciou as atualizações dos registros inseridos.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1525I	<i>comando: Entradas atualizadas do banco de dados entradas do banco de dados de entradas do banco de dados em tempo decorrido.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando atualizou o número indicado de entradas do banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1526I	<i>Comando Insertdb: Criando índices e verificando a integridade da tabela.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de inserção do banco de dados começou a criar índices e verificar a integridade das tabelas de banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1527I	<i>comando: Verificados objetos de banco de dados objetos de banco de dados de objetos de banco de dados em tempo decorrido.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando verificou a integridade do número indicado de tabelas de banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1528I **RUNSTATS: Estatísticas de atualização de tabela concluídas em tempo decorrido.**

Explicação

Essa mensagem indica que as estatísticas de atualização para todas as tabelas foram concluídas.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1529I **O processo ID do processo ignorou Estado do arquivo extensão deduplicada ID da extensão no volume Nome do volume.**

Explicação

Ao mover ou copiar extensões deduplicadas de um volume FILE sequencial, as extensões que foram encontradas estavam marcadas como excluídas ou danificadas. Como um resultado, as extensões foram ignoradas.

Ação do Sistema

O servidor move ou copia todas as extensões do volume que não estejam marcadas como danificadas ou excluídas. As extensões danificadas ou excluídas são ignoradas.

Resposta do Usuário

Se a extensão deduplicada foi marcada como danificada, faça auditoria no volume indicado com FIX=NO para verificar se o arquivo está danificado. A auditoria reconfigurará o status do arquivo se a extensão deduplicada não estiver danificada.

Se a extensão deduplicada foi marcada como excluída, ela não será copiada para outro conjunto de armazenamento.

ANR1530I

Grupo de backups nome do grupo definido na política de domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto, classe de gerenciamento nome da classe.

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE COPYGROUP, um grupo de backups denominado *nome do grupo* foi definido para a classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1531I

Grupo de backups nome do grupo excluído da política de domínio nome do domínio, conjunto nome do conjunto, classe de gerenciamento nome da classe.

Explicação

Em resposta ao comando DELETE COPYGROUP, um grupo de backups denominado *nome do grupo* foi excluído da classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1532I

Grupo de cópias de backup group name atualizado no domínio de política domain name, no conjunto set name, na classe de gerenciamento class name.

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE COPYGROUP, o grupo de backups denominado *nome do grupo* foi atualizado na classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1533E **comando: A versão cliente de destino especificada não é válida. O valor nome do valor: valor no formato V.R.M.F. (Versão, Release, Modificação e Nível de Correção) está incorreto.**

Explicação

Durante o pré-processamento do comando *comando*, um valor inválido foi encontrado para o nível de destino do cliente. O nível de destino do cliente correto deve ser formatado como 6.2.0.0

Ação do Sistema

O nó de registro/atualização falha.

Resposta do Usuário

Especifique o nível de destino do cliente correto e, em seguida, emita novamente o comando.

ANR1534I **O processo ID do processo ignorou os Núm de Arquivos arquivos deduplicados no volume Nome do volume, pois as cópias dos arquivos não foram encontradas.**

Explicação

A opção do servidor DEDUPREQUIRESBACKUP está definida como YES. Se o valor dessa opção for YES (o padrão), deverá ser feito backup dos arquivos com um conjunto de armazenamento deduplicado em um conjunto de armazenamento de cópia não deduplicado para que os arquivos possam ser movidos.

Ação do Sistema

A operação ignora os arquivos sem cópias e continua a operação.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que todos os arquivos do conjunto de armazenamento primário tenham tido backup feito em um conjunto de armazenamento de cópias não deduplicado. Você pode também alterar o valor da opção do servidor DEDUPREQUIRESBACKUP para NO. No entanto, isso poderá resultar na perda irreversível de dados se ocorrer um erro de

integridade de dados. Como uma boa prática, não altere o padrão.

ANR1535I **Grupo de cópias de archive group name definido no domínio de política domain name, conjunto set name, classe de gerenciamento class name.**

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE COPYGROUP, um grupo de cópias arquivadas denominado *nome do grupo* foi definido para a classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1536I **Grupo de cópias de archive group name excluído do domínio de política domain name, conjunto set name, classe de gerenciamento class name.**

Explicação

Em resposta ao comando DELETE COPYGROUP, o grupo de cópias arquivadas indicado *nome do grupo* foi excluído da classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1537I **Grupo de cópias de archive group name atualizado no domínio de política domain name, conjunto set name, classe de gerenciamento class name.**

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE COPYGROUP, o grupo de cópias arquivadas indicado *nome do grupo* foi atualizado na classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do*

conjunto que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1538I	Classe de gerenciamento padrão definida para <i>nome da classe</i>, política de domínio <i>nome do domínio</i>, conjunto <i>nome do conjunto</i>.
-----------------	--

Explicação

A classe de gerenciamento padrão para o conjunto de políticas *nome do conjunto* na política de domínio *nome do domínio* foi definida para a classe de gerenciamento denominada *nome da classe*.

Ação do Sistema

Se este conjunto de políticas estiver ativado, os clientes utilizam esta classe de gerenciamento para processamento de backup-arquivamento por padrão ou se não existirem outras classes de gerenciamento especificadas para conexão no conjunto de políticas.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1539S	Uma atualização de banco de dados anterior não foi bem-sucedida. O servidor não pode ser iniciado.
-----------------	---

Explicação

Um comando DSMSEV INSERTDB usado para atualizar a partir do IBM Spectrum Protect V5 falhou ou foi cancelado. O resultado é um banco de dados que não contém todos os dados do banco de dados original. O servidor não pode executar com um banco de dados incompleto.

Ação do Sistema

O servidor não será iniciado.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando DSMSEV INSERTDB.

ANR1540E	Comando Import: O processamento foi interrompido. A
-----------------	--

conexão com o servidor de origem foi interrompida.

Explicação

O link de comunicações com o servidor de origem foi interrompido por causa de um erro de rede ou porque o processo de exportação do servidor de origem foi interrompido.

Ação do Sistema

O processo de importação é encerrado.

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades do servidor de origem para determinar se o processo de exportação foi interrompido. Uma falha na rede também pode causar a exibição desta mensagem. Se muitas mensagens de erro de comunicação ocorrerem simultaneamente, verifique se existem erros na rede e corrija qualquer problema.

ANR1541E	Comando Export: O processamento foi interrompido. A conexão com o servidor de destino foi interrompida.
-----------------	--

Explicação

O link de comunicações com o servidor de destino foi interrompido por causa de um erro de rede ou porque o processo de importação do servidor de destino foi interrompido.

Ação do Sistema

O processo de exportação é encerrado.

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades do servidor de destino para determinar se o processo de importação foi interrompido. Uma falha na rede também pode causar a exibição desta mensagem. Se muitas mensagens de erro de comunicação ocorrerem simultaneamente, verifique se existem erros na rede e corrija qualquer problema.

ANR1542E	Comando Import: O processo de visualização foi interrompido. A conexão com o servidor de origem foi interrompida.
-----------------	--

Explicação

O link de comunicações com o servidor de origem foi interrompido por causa de um erro de rede ou porque

o processo de exportação do servidor de origem foi interrompido.

Ação do Sistema

O processo de importação é encerrado.

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades do servidor de origem para determinar se o processo de exportação foi interrompido. Uma falha na rede também pode causar a exibição desta mensagem. Se muitas mensagens de erro de comunicação ocorrerem simultaneamente, verifique se existem erros na rede e corrija qualquer problema.

ANR1543E	Comando Export: O processo de visualização foi interrompido. A conexão com o servidor de destino foi interrompida.
-----------------	---

Explicação

O link de comunicações com o servidor de destino foi interrompido por causa de um erro de rede ou porque o processo de importação do servidor de destino foi interrompido.

Ação do Sistema

O processo de exportação é encerrado.

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades do servidor de destino para determinar se o processo de importação foi interrompido. Uma falha na rede também pode causar a exibição desta mensagem. Se muitas mensagens de erro de comunicação ocorrerem simultaneamente, verifique se existem erros na rede e corrija qualquer problema.

ANR1544I	O valor da opção DEDUPTIER3FILESIZE é atualizado de <i>old value</i> para <i>new value</i>.
-----------------	--

Explicação

O valor para a opção DEDUPTIER3FILESIZE deve ser superior ou igual ao valor da opção DEDUPTIER2FILESIZE. O valor da opção DEDUPTIER3FILESIZE é aumentado para corresponder ao valor da opção DEDUPTIER2FILESIZE.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Utilize o comando SETOPT para atualizar o valor da opção DEDUPTIER2FILESIZE ou da opção DEDUPTIER3FILESIZE. Certifique-se de que o valor da opção DEDUPTIER3FILESIZE sejam maior ou igual ao valor da opção DEDUPTIER2FILESIZE quando você estiver especificando os valores.

ANR1545W	O disco ou o sistema de arquivos diagpath (<i>caminho</i>) está ficando cheio. Espaço disponível: <i>espaço disponível</i> MB de <i>espaço total</i> MB. Percentual cheio: percentual da proporção usada do sistema de arquivos .
-----------------	--

Explicação

O disco ou o sistema de arquivos que contém o arquivo db2diag.log está ficando cheio. Isso poderia causar problemas com o servidor se outros bancos de dados do Db2 ou do servidor estiverem nesse espaço.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Inclua um espaço ao sistema de arquivos ou libere espaço no disco ou no sistema de arquivos.

ANR1546W	Espaço disponível para o diretório (<i>caminho</i>) é inferior a 1 GB. Se não houver mais espaço disponível o servidor não poderá mais funcionar corretamente.
-----------------	---

Explicação

Há menos do que 1 GB de espaço disponível no disco ou no sistema de arquivos onde os arquivos do banco de dados do servidor estão localizados. Quando um servidor é criado inicialmente, com o utilitário DSMSEV FORMAT ou com o assistente de configuração, um banco de dados do servidor e log de recuperação são criados. Além disso, os arquivos são criados para manter informações do banco de dados usadas pelo gerenciador do banco de dados. O caminho especificado é o local de informações do banco de dados utilizadas pelo gerenciador do banco de dados. Se não há espaço disponível, o servidor pode não funcionar mais corretamente.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Inclua um espaço ao sistema de arquivos ou libere espaço no disco ou no sistema de arquivos.

ANR1547W O servidor não pôde atualizar a opção de servidor **DBDIAGLOGSIZE** devido a espaço em disco insuficiente. Espaço necessário: *new value* megabytes; espaço disponível: *system free space* megabytes. O valor atual: *current value* megabytes.

Explicação

Não havia espaço livre suficiente no sistema de arquivos ou unidade para criar arquivos db2diag.log.

Ação do Sistema

A atualização não será feita mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Como o valor na opção do servidor e em logattr.chk foram atualizados, será necessário alterá-los para o valor atual para que estejam consistentes com o valor armazenado no gerenciador do banco de dados. Libere o espaço em disco necessário e atualize a opção **DBDIAGLOGSIZE**.

ANR1548E Não foi possível para o servidor formatar ou inicializar pois o espaço disponível(*free space bytes*) no caminho do diretório de dados de diagnóstico *path* é menor que 2 MB para alocar arquivos db2diag.log;

Explicação

Não havia espaço livre suficiente no diretório de diagnóstico para alocar arquivos db2diag.log de 2MB.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Libere o espaço em disco necessário do diretório de diagnósticos para pelo menos 2MB e em seguida execute o comando novamente.

ANR1549W A transação falhou para a sessão *número da sessão* para o nó *nome do nó (plataforma cliente)*. O próximo conjunto de armazenamento *nome do conjunto*

para o conjunto de armazenamento primário *nome do conjunto* não pode ser um destino para backup sem a LAN.

Explicação

O servidor retrocedeu uma transação de atualização de banco de dados da sessão especificada porque o conjunto de armazenamento seguinte ao conjunto de armazenamento primário especificado não pode ser um destino para backup sem a LAN.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando **UPDATE STGPOOL** para o conjunto de armazenamento primário especificado para remover o próximo conjunto de armazenamento especificado do parâmetro **NEXTSTGPOOLS**. Alternativamente, um administrador autorizado pode ativar o backup sem a LAN para o próximo conjunto de armazenamento especificado.

ANR1550W A classe de gerenciamento *nome da classe* NÃO está definida no conjunto de políticas *nome do conjunto*, mas **ESTÁ** definida no conjunto de políticas **ATIVO** para o domínio *nome do domínio*: arquivos vinculados a esta classe de gerenciamento serão **REVINCULADOS** à classe de gerenciamento padrão se/quando este conjunto for ativado.

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando **VALIDATE POLICYSET** ou **ACTIVATE POLICYSET**. Durante o processamento da validação do conjunto de políticas, o servidor encontrou uma classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas ativo atualmente, mas que não está definida no conjunto de políticas que está sendo validado ou ativado (*nome do conjunto*). Se o conjunto de políticas *nome do conjunto* estiver ativado, arquivos vinculados a esta classe de gerenciamento no domínio *nome do domínio* são automaticamente unidos novamente à classe de gerenciamento padrão no conjunto de políticas *nome do conjunto*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você não quiser que os arquivos sejam vinculados novamente à classe de gerenciamento padrão, defina uma classe de gerenciamento com o nome especificado na mensagem para a política de domínio. Para definir os atributos de grupo de cópias adequados, faça referência à definição de classe de gerenciamento no conjunto de políticas ACTIVE ou copie a classe de gerenciamento *nome da classe* do conjunto de políticas ACTIVE para o conjunto de políticas *nome do conjunto* utilizando o comando COPY MGMTCLAS.

ANR1551W O grupo de **BACKUP** *nome do grupo* na classe de gerenciamento *nome da classe* **NÃO** está definido no conjunto de políticas *nome do conjunto*, mas está definido no conjunto de políticas **ATIVO** para o domínio *domain name*: os arquivos vinculados a esta classe de gerenciamento não terão mais um backup se/quando *nome do conjunto* for ativado.

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante o processamento da validação do conjunto de políticas, o servidor encontrou um grupo de cópia de backup denominado *nome do grupo* para a classe de gerenciamento *nome da classe* no conjunto de políticas ativo atualmente, mas o grupo de cópia não está definido para a classe de gerenciamento no conjunto de políticas que está sendo validado ou ativado (*nome do conjunto*). Se o conjunto de políticas *nome do conjunto* estiver ativado, arquivos vinculados a esta classe de gerenciamento *nome da classe* no domínio *nome do domínio* não serão mais elegíveis para processamento de backup.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você quiser que os arquivos vinculados a esta classe de gerenciamento sejam elegíveis para processamento de backups, defina um grupo de cópias arquivadas para a classe de gerenciamento *nome da classe* utilizando o comando DEFINE COPYGROUP.

ANR1552W

Grupo de cópias **ARCHIVE** *nome do grupo* na classe de gerenciamento *nome da classe* **NÃO** é definido no conjunto de políticas *nome do conjunto*, mas é definido no conjunto de políticas **ACTIVE** para o domínio *domain name*: a tentativa de arquivar arquivos que especificam essa classe de gerenciamento irá falhar se o *nome do conjunto* estiver ativado.

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante o processamento da validação do conjunto de políticas, o servidor encontrou um grupo de cópias arquivadas *nome do grupo* para a classe de gerenciamento *nome da classe* no conjunto de políticas ativo atualmente, mas o grupo de cópias não está definido para a classe de gerenciamento no conjunto de políticas que está sendo validado ou ativado (*nome do conjunto*). Se o conjunto de política *nome do conjunto* estiver ativado, a tentativa de arquivar arquivos que especificam essa classe de gerenciamento irá falhar. Archives existentes limitados a essa classe de gerenciamento no servidor IBM Spectrum Protect irão expirar com base nos valores defmgmtclass ou no período de cortesia de retenção do archive para o domínio de política, se a classe de gerenciamento padrão não contiver um grupo de cópia de archive.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Os arquivos de archive especificando esta classe de gerenciamento, definem um grupo de cópia de archive para a classe de gerenciamento *nome da classe* utilizando o comando DEFINE COPYGROUP.

ANR1553W

A classe de gerenciamento **DEFAULT** *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do domínio nome do conjunto* não possui um grupo **BACKUP**: por padrão, os arquivos não terão backup efetuados se este conjunto estiver ativado.

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante a validação do conjunto de

políticas para o conjunto de políticas *nome do conjunto* na política de domínio *nome do domínio* o servidor descobriu que a classe de gerenciamento padrão denominada *nome da classe* não tem um grupo de backups. Esta mensagem avisa ao administrador que o resultado da ativação deste conjunto de políticas é que não será feito backup dos arquivos clientes, a não ser que eles estejam vinculados a uma classe de gerenciamento (que tem um grupo de cópias) diferente do padrão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para definir um grupo de backups para a classe de gerenciamento, emita o comando DEFINE COPYGROUP. Para atribuir uma classe de gerenciamento padrão diferente ao domínio, emita o comando ASSIGN DEFMGMTCLASS. Execute uma destas ações se deseja que o backup dos arquivos seja realizada por padrão.

ANR1554W	A classe de gerenciamento DEFAULT <i>nome da classe</i>, no conjunto de políticas <i>nome do domínio nome do conjunto</i> não possui um grupo de cópias ARCHIVE: os objetos não serão arquivados por padrão se este conjunto estiver ativado.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante a validação do conjunto de políticas para o conjunto de políticas *nome do conjunto* na política de domínio *nome do domínio* o servidor descobriu que a classe de gerenciamento padrão denominada *nome da classe* não tem um grupo de cópias arquivadas. Esta mensagem avisa ao administrador que o resultado da ativação deste conjunto de políticas é que não será permitido o processamento de arquivamento de arquivos clientes, a não ser que eles estejam vinculados a uma classe de gerenciamento (que tem um grupo de cópias) diferente do padrão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para definir um grupo de backups para a classe de gerenciamento, emita o comando DEFINE

COPYGROUP. Para atribuir uma classe de gerenciamento padrão diferente ao domínio, emita o comando ASSIGN DEFMGMTCLASS. Execute uma destas ações se deseja que o backup dos arquivos seja realizado por padrão.

ANR1555W	O grupo de cópias de BACKUP na classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> especifica um destino que não faz referência a um conjunto de armazenamento definido: <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Se este conjunto não existir quando o conjunto de políticas <i>nome do conjunto de políticas</i> for ativado, os clientes falharão ao utilizar esta classe de gerenciamento para fazer backup de arquivos no servidor.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante a validação do conjunto de políticas para *nome do conjunto*, o servidor encontrou um destino de grupo de backups que faz referência a um conjunto de armazenamento indefinido denominado *nome do conjunto*. Se este conjunto de armazenamento estiver indefinido quando o conjunto de políticas for ativado, as operações de backup ou arquivamento falharão para clientes com arquivos vinculados à classe de gerenciamento cujos grupos de cópias fazem referência a este conjunto.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para localizar os grupos de cópias que fazem referência ao conjunto de armazenamento indefinido, emita o comando QUERY COPYGROUP. Para alterar o destino para fazer referência a um conjunto de armazenamento existente, emita o comando UPDATE COPYGROUP. Para definir o conjunto de armazenamento, um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE STGPPOOL.

ANR1556W	O grupo de cópias ARCHIVE na classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> especifica um destino que não faz referência a um conjunto de armazenamento definido: <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Se esse conjunto não existir quando o conjunto de políticas <i>policy set name</i> for
-----------------	---

ativado, os clientes falharão ao usar essa classe de gerenciamento para arquivar arquivos no servidor.

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando `VALIDATE POLICYSET` ou `ACTIVATE POLICYSET`. Durante a validação do conjunto de políticas para *nome do conjunto*, o servidor encontrou um destino de grupo de cópias arquivadas que faz referência a um conjunto de armazenamento indefinido denominado *nome do conjunto*. Se este conjunto de armazenamento estiver indefinido quando o conjunto de políticas for ativado, as operações de backup ou arquivamento falharão para clientes com arquivos vinculados à classe de gerenciamento cujos grupos de cópias fazem referência a este conjunto.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para localizar os grupos de cópias que fazem referência ao conjunto de armazenamento indefinido, emita o comando `QUERY COPYGROUP`. Para alterar o destino para fazer referência a um conjunto de armazenamento existente, emita o comando `UPDATE COPYGROUP`. Para definir o conjunto de armazenamento, um administrador autorizado pode emitir o comando `DEFINE STGPPOOL`.

ANR1557W	O destino de migração de gerenciamento de espaço na classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> não faz referência a um conjunto de armazenamento definido: <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Se este conjunto não existir quando o conjunto de políticas <i>nome do conjunto de políticas</i> for ativado, os clientes falharão ao utilizar esta classe de gerenciamento para migrar arquivos gerenciados por espaço para o servidor.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando `VALIDATE POLICYSET` ou `ACTIVATE POLICYSET`. Durante a validação do conjunto de políticas para *nome do conjunto*, o servidor encontrou um destino de migração de gerenciamento de espaço que faz referência a um conjunto de armazenamento indefinido denominado *nome do conjunto*. Se este

conjunto de armazenamento estiver indefinido quando o conjunto de políticas for ativado, as operações de migração de gerenciamento de espaço falharão para clientes com arquivos vinculados à classe de gerenciamento que faz referência a este conjunto.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para localizar a classe de gerenciamento que faz referência ao conjunto de armazenamento indefinido, emita o comando `QUERY MGMTCLASS`. Para alterar o destino para fazer referência a um conjunto de armazenamento existente, emita o comando `UPDATE MGMTCLASS`. Para definir o conjunto de armazenamento, um administrador autorizado pode emitir o comando `DEFINE STGPPOOL`.

ANR1558E	O destino de migração de gerenciamento de espaço na classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i>, no conjunto de políticas <i>nome do conjunto de políticas</i>, faz referência ao conjunto de armazenamento de cópias: <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Conjuntos de armazenamento de cópia não são um destino de migração válido.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando `VALIDATE POLICYSET` ou `ACTIVATE POLICYSET`. Durante a validação do conjunto de políticas para *nome do conjunto*, o servidor encontrou um destino de migração de gerenciamento de espaço que faz referência a um conjunto de armazenamento de cópias denominado *nome do conjunto*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O conjunto de políticas não é ativado.

Resposta do Usuário

Para localizar a classe de gerenciamento que faz referência ao conjunto de armazenamento de cópias, emita o comando `QUERY MGMTCLASS`. Para alterar o destino para fazer referência a um conjunto de armazenamento que não seja de cópias, emita o comando `UPDATE MGMTCLASS`.

ANR1559E	O destino do grupo de cópias para o tipo <i>tipo do grupo de cópias</i> na
-----------------	---

classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento*, no conjunto de políticas *nome do conjunto de políticas*, faz referência ao conjunto de armazenamento de cópias: *nome do conjunto de armazenamento*. Conjuntos de armazenamento de cópias não são um destino.

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando `VALIDATE POLICYSET` ou `ACTIVATE POLICYSET`. Durante a validação do conjunto de políticas para *nome do conjunto*, o servidor encontrou um destino de grupo de cópias que faz referência a um conjunto de armazenamento de cópias denominado *nome do conjunto*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O conjunto de políticas não é ativado.

Resposta do Usuário

Para localizar a classe de gerenciamento que faz referência ao conjunto de armazenamento de cópias, emita o comando `QUERY MGMTCLASS`. Para alterar o destino para fazer referência a um conjunto de armazenamento que não seja de cópias, emita o comando `UPDATE MGMTCLASS`.

ANR1560E **Comando: Nome de política de domínio inválido - nome do domínio.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome da política de domínio *nome do domínio* especificado não contém caracteres válidos ou contém muitos caracteres.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de política de domínio em conformidade com essas necessidades de nome.

ANR1562E **Comando: A descrição de política de domínio excede limite de comprimento caracteres.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque a descrição da política de domínio especificada é maior do que o número *limite de comprimento* de caracteres permitido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique uma descrição de política de domínio menor.

ANR1563E **Comando: Período de retenção inválido para o parâmetro BACKRETN - valor de retenção.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando `copy group comando` falha porque o valor (*valor de retenção*) especificado para o parâmetro `BACKRETN` não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor `BACKRETN` válido.

ANR1564E **Comando: Período de retenção inválido para o parâmetro ARCHRETN - valor de retenção.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando `copy group comando` falha porque o valor (*valor de retenção*) especificado para o parâmetro `ARCHRETN` não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor ARCHRETN válido.

ANR1565E **Comando: Nome de conjunto de políticas inválido - nome do conjunto.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do conjunto de políticas *nome do conjunto* especificado não contém caracteres válidos ou contém muitos caracteres.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de conjunto de políticas em conformidade com necessidades de nome válidas.

ANR1566E **Comando: A descrição de conjunto de políticas excede limite de comprimento caracteres.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque a descrição do conjunto de políticas especificada é maior do que o número *limite de comprimento* de caracteres permitido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique uma descrição de conjunto de políticas menor.

ANR1567E **Comando: Nome de classe de gerenciamento inválido - nome da classe.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome da classe de gerenciamento *nome da classe* especificado não contém caracteres válidos ou contém muitos caracteres.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de classe de gerenciamento em conformidade com necessidades de nome válidas.

ANR1568E **Comando: A descrição da classe de gerenciamento excede limite de comprimento caracteres.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque a descrição da classe de gerenciamento especificada é maior do que o número *limite de comprimento* de caracteres permitido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique uma descrição de classe de gerenciamento menor.

ANR1569E **Comando: Nome de grupo de cópias inválido - nome do grupo.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do grupo de cópias *nome do grupo* especificado não contém caracteres válidos ou contém muitos caracteres.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de grupo de cópias em conformidade com necessidades de nome válidas.

ANR1570E **Comando: Frequência de cópia inválida - valor de frequência.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor da frequência*) especificado para o parâmetro FREQUENCY não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor FREQUENCY válido.

ANR1571E **Comando: Destino de cópias inválido - nome do conjunto.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do conjunto de armazenamento *nome do conjunto* especificado para o destino do grupo de cópia ou para o destino do TOC (Índice) não contém caracteres válidos ou contém muitos caracteres.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de conjunto de armazenamento em conformidade com necessidades de nome válidas.

ANR1572E **Comando: Destino de cópias faltando.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o destino de grupo de cópias necessário não é especificado

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique o destino de grupo de cópias necessário (DEST).

ANR1573E **Comando: Tipo de cópia inválido - valor de tipo.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor do tipo*) especificado para o parâmetro TYPE não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor TYPE válido.

ANR1574E **Comando: Contagem de versão inválida para o parâmetro VEREXISTS - valor de versão.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor da versão*) especificado para o parâmetro VEREXISTS não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor VEREXISTS válido.

ANR1575E **Comando: Contagem de versão inválida para o parâmetro VERDELETED - valor de versão.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor da versão*) especificado para o parâmetro VERDELETED não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor VERDELETED válido.

ANR1576E **Comando: Período de retenção inválido para o parâmetro RETEXTRA - valor de retenção.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor de retenção*) especificado para o parâmetro RETEXTRA não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor RETEXTRA válido.

ANR1577E **Comando: Período de retenção inválido para o parâmetro RETONLY - valor de retenção.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor de retenção*) especificado para o parâmetro RETONLY não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor RETONLY válido.

ANR1578E **Comando: Contagem de versão inválida para o parâmetro RETVER - valor de retenção.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor de retenção*) especificado para o parâmetro RETVER não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor RETVER válido.

ANR1579E **Comando: Modo de cópia inválido - valor de modo.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor do modo*) especificado para o parâmetro MODE não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor MODE válido.

ANR1580E **Comando: Modo de numeração consecutiva de cópias inválido - valor de numeração consecutiva.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor da numeração consecutiva*) especificado para o parâmetro SERIALIZATION não é válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um valor SERIALIZATION válido.

ANR1581E ***Comando: A opção opção é valida apenas para grupos de backups.***

Explicação

O processamento do servidor para o comando archive copy group *comando* falha porque a *opção* especificada é válida somente para definições de grupo de backups.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando opções válidas de grupo de cópias arquivadas ou especifique TYPE=BACKUP se a intenção for operar em um grupo de backups.

ANR1582E ***Comando: A opção opção é valida apenas para grupos de cópias arquivadas.***

Explicação

O processamento do servidor para o comando backup copy group *comando* falha porque a *opção* especificada é válida somente para definições de grupo de cópias arquivadas.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando opções válidas de grupo de backups ou especifique TYPE=ARCHIVE se a intenção for operar em um grupo de cópias arquivadas.

ANR1583E ***Comando: Frequência de cópias para grupos de cópias arquivadas deve ser CMD - valor de frequência não é válido.***

Explicação

O processamento do servidor para o comando archive copy group *comando* falha porque foi especificado um valor diferente de CMD para o parâmetro FREQUENCY. O único valor que pode ser especificado para o parâmetro FREQUENCY do grupo de cópias arquivadas é CMD.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando CMD para o parâmetro FREQUENCY ou omitindo o parâmetro FREQUENCY, pois o valor padrão para FREQUENCY é CMD para grupos de cópias arquivadas.

ANR1584E ***Comando: O modo de cópia para grupos de cópias arquivadas deve ser ABSOLUTE - valor de modo não é válido.***

Explicação

O processamento do servidor para o comando archive copy group *comando* falha porque foi especificado um valor diferente de ABSOLUTE para o parâmetro MODE. O único valor que pode ser especificado para o parâmetro MODE do grupo de cópias arquivadas é ABSOLUTE.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando ABSOLUTE para o parâmetro MODE ou omitindo o parâmetro MODE, pois

o valor padrão para MODE é ABSOLUTE para grupos de cópias arquivadas.

ANR1585E **Comando: O conjunto de políticas ACTIVE não pode ser modificado.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *command* falha porque é especificado o nome do conjunto de políticas ACTIVE. Objetos no conjunto de políticas ACTIVE para um domínio podem ser alterados apenas por meio da ativação de outro conjunto de políticas.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um conjunto de políticas diferente de ACTIVE. Para copiar o conjunto de políticas ACTIVE para uma política de domínio com outro nome para que os comandos possam ser utilizados para alterar seu conteúdo, emita o comando COPY POLICYSET. Em seguida, para ativar as alterações, emita o comando ACTIVATE POLICYSET.

ANR1586E **Comando: Destino de migração inválido - nome do conjunto.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *command* falha porque o nome do conjunto de armazenamentos *pool name* especificado para o destino de migração é um tipo de conjunto de armazenamentos inválido. Um conjunto de armazenamentos de cópia, conjunto de armazenamentos em cache de dados frios ou conjunto de retenção não é um destino de migração válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando usando um nome de conjunto de armazenamentos que seja um tipo de conjunto de armazenamentos válido. Para obter uma lista de nomes de conjuntos de armazenamento definidos, emita o comando QUERY STGPOOL.

ANR1587E **Comando: Destino de grupo de cópias inválido - nome do conjunto.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *command* falha porque o nome do conjunto de armazenamentos *pool name* especificado para o destino do grupo de cópias é um conjunto de cópias, datapool ativo, conjunto de retenção ou conjunto de cópia de contêiner. Um conjunto de cópias, datapool ativo, conjunto de retenção ou conjunto de cópia de contêiner não é um destino de grupo de cópias válido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique o nome de um conjunto de armazenamentos primários. O conjunto de armazenamentos que você especifica para o destino do grupo de cópias não pode ser um conjunto de cópias, datapool ativo, conjunto de retenção ou conjunto de cópia de contêiner. Para obter uma lista dos nomes dos conjuntos de armazenamentos que estão definidos, emita o comando QUERY STGPOOL.

ANR1588W **O valor do parâmetro ACTIVEDESTINATION recebido do gerenciador de configuração especifica um conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento para o domínio nome do domínio que não é definido no servidor gerenciado.**

Explicação

Se o conjunto de armazenamento no servidor gerenciado estiver indefinido, o valor do parâmetro ACTIVEDESTINATION para o domínio *nome do domínio* não está atualizado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Defina um conjunto de armazenamento de dados ativos no servidor gerenciado com o mesmo nome que aquele no gerenciador de configuração.

ANR1589E **Erro código de razão atualizando plug-in de segurança do gerenciador de banco de dados nome do arquivo.**

Explicação

O servidor não pôde atualizar o plug-in de segurança do gerenciador de banco de dados. Esse plug-in controla o acesso ao gerenciador de banco de dados a partir do servidor IBM Spectrum Protect. O código de razão é o número do erro da sub-rotina fopen para o arquivo. Alguns códigos de razão comuns são:

- 26 - O arquivo está em uso
- 13 - A permissão para gravar no arquivo foi negada. No Windows, esse código de razão também pode indicar que o arquivo está em uso.

Para outros códigos de razão, consulte no guia de referência do sistema operacional valores do número do erro.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Copie manualmente o arquivo do diretório de instalação para o local identificado na mensagem e reinicie o servidor. No AIX, também pode ser preciso executar o comando `/usr/sbin/slibclean` como raiz após parar o servidor, mas antes de copiar o arquivo. Este procedimento descarregará o plug-in da memória kernel.

ANR1590E **Comando: A política de domínio domain name não está definida.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *command* falha porque o nome de domínio de política *domain name* não se refere a um domínio de política definido no banco de dados do servidor. Se tiver usado o comando `REPLICATE NODE`, essa mensagem se aplica ao servidor de destino.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um nome de política de domínio que está definido no banco de dados do

servidor. Para obter uma lista dos nomes das políticas de domínio definidos no banco de dados do servidor, emita o comando `QUERY DOMAIN`.

ANR1591E **Comando: A política de domínio nome do domínio já está definida.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome da política de domínio *nome do domínio* especificado faz referência a uma política de domínio que já está definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um nome de política de domínio que não está definido no banco de dados do servidor. Para obter uma lista dos nomes das políticas de domínio definidos no banco de dados do servidor, emita o comando `QUERY DOMAIN`.

ANR1592E **Comando: A política de domínio nome do domínio ainda contém no mínimo um conjunto de políticas.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *delete comando* falha porque o nome da política de domínio *nome do domínio* especificado faz referência a uma política de domínio que ainda contém no mínimo um conjunto de políticas.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para excluir o conjunto de políticas da política de domínio, emita o comando `DELETE POLICYSET`.

ANR1593E **Comando: A Política de domínio nome do domínio ainda contém no mínimo um nó.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando delete *comando* falha porque o nome da política de domínio *nome do domínio* especificado faz referência a uma política de domínio que ainda contém no mínimo um nó. Uma política de domínio não pode ser excluído se um ou mais nós clientes ainda estiverem atribuídos ao domínio.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para remover os nós restantes da política de domínio, emita o comando REMOVE NODE. Quando todos os nós tiverem sido removidos, emita o comando delete novamente.

ANR1594E	Comando: A política de domínio <i>nome do domínio</i> não tem nenhum conjunto de políticas ativo.
-----------------	--

Explicação

O processamento do servidor para o comando update ou register node *comando* falha porque o nome da política de domínio *nome do domínio* especificado faz referência a uma política de domínio que não tem um conjunto de políticas ativo definido. Os nós não podem ser atribuídos a políticas de domínio que não têm um conjunto de políticas ativo.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para ativar um conjunto de políticas para a política de domínio especificado, emita o comando ACTIVATE POLICYSET. Quando um conjunto de políticas tiver sido ativado, os nós clientes podem ser atribuídos à política de domínio.

ANR1595E	Comando: O conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> não está definido na política de domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	--

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do conjunto de políticas *nome do conjunto* especificado não faz referência a um conjunto definido no domínio de política *nome do domínio* no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de políticas que esteja definido na política de domínio. Para obter uma lista dos nomes de conjuntos de políticas definidos na política de domínio, emita o comando QUERY POLICYSET.

ANR1596E	Comando: O conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> já está definido na política de domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	---

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do conjunto de políticas *nome do conjunto* especificado faz referência a um conjunto de políticas que já está definido na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um nome de conjunto de políticas que não está definido na política de domínio. Para obter uma lista dos nomes de conjuntos de políticas definidos na política de domínio, emita o comando QUERY POLICYSET.

ANR1597E	<i>comando policy set</i>: O conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> no domínio <i>nome do domínio</i> ainda contém no mínimo uma classe de gerenciamento.
-----------------	---

Explicação

O comando *policy set* falhou porque o conjunto ainda contém no mínimo uma definição de classe de gerenciamento.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Remova as classes de gerenciamento restantes do conjunto de políticas e repita o comando.

ANR1598E	Comando: Nenhuma classe de gerenciamento padrão foi designada para o conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> no domínio <i>nome do domínio</i> .
-----------------	---

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do conjunto de políticas *nome do conjunto* na política de domínio *nome do domínio* não tem uma classe de gerenciamento padrão atribuída.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para atribuir uma classe de gerenciamento padrão ao conjunto de políticas, emita o comando `ASSIGN DEFMGMTCLASS`.

ANR1599E	Comando: A classe de gerenciamento <i>nome da classe</i> não está definida na política de domínio <i>nome do domínio</i> , conjunto <i>nome do conjunto</i> .
-----------------	--

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome da classe de gerenciamento *nome da classe* especificado não faz referência a uma classe de gerenciamento definida no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O

comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de políticas que esteja definido na política de domínio. Para obter uma lista dos nomes de conjuntos de políticas definidos na política de domínio, emita o comando `QUERY POLICYSET`.

ANR1600E	Comando: A classe de gerenciamento <i>nome da classe</i> já está definida na política de domínio <i>nome do domínio</i> , conjunto <i>nome do conjunto</i> .
-----------------	---

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome da classe de gerenciamento *nome da classe* especificado faz referência a uma classe de gerenciamento que já está definida no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um nome de classe de gerenciamento que não está definido no conjunto de política. Para obter uma lista de classes de gerenciamento definidas na política de domínio e no conjunto de políticas, emita o comando `QUERY MGMTCLASS`.

ANR1602E	Comando: O grupo de backups <i>nome do grupo</i> não está definido na política de domínio <i>nome do domínio</i> , conjunto <i>nome do conjunto</i> , classe de gerenciamento <i>nome da classe</i> .
-----------------	--

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o grupo de backups denominado *nome do grupo* especificado para uma classe de gerenciamento *nome da classe* não faz referência a um grupo de backups definido no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de grupo de cópias que esteja definido. Para obter uma lista dos nomes de grupos de cópias e classes de gerenciamento definidos na política de domínio ou no conjunto de políticas, emita o comando QUERY COPYGROUP.

ANR1603E **Command: o grupo de cópias de backup group name já está definido no domínio de política domain name, no conjunto set name, na classe de gerenciamento class name.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o grupo de backups denominado *nome do grupo* faz referência a um grupo de cópias que já está definido para a classe de gerenciamento (*nome da classe*) no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um grupo de cópias que não esteja definido no conjunto de políticas. Para obter uma lista de grupos de cópias definidos para classes de gerenciamento na política de domínio e no conjunto de políticas, emita o comando QUERY COPYGROUP.

ANR1604E **Command: o grupo de cópias de archive group name não está definido no domínio de política domain name, conjunto set name, classe de gerenciamento class name.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o grupo de cópias arquivadas

denominado *nome do grupo* especificado para a classe de gerenciamento *nome da classe* não faz referência a um grupo de cópias arquivadas definido no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de grupo de cópias que esteja definido. Para obter uma lista dos nomes de grupos de cópias e classes de gerenciamento definidos na política de domínio ou no conjunto de políticas, emita o comando QUERY COPYGROUP.

ANR1605E **Command: o grupo de cópias de archive group name já está definido no domínio de política domain name, conjunto set name, classe de gerenciamento class name.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o grupo de cópias arquivadas denominado *nome do grupo* faz referência a um grupo de cópias que já está definido para a classe de gerenciamento *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um grupo de cópias que não esteja definido no conjunto de políticas. Para obter uma lista de grupos de cópias definidos para classes de gerenciamento na política de domínio e no conjunto de políticas, emita o comando QUERY COPYGROUP.

ANR1606E **Sem espaço no LOG do servidor ao acessar tabelas de políticas.**

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para informações de políticas porque não existe espaço suficiente disponível no log no servidor.

Ação do Sistema

A operação de política é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR1607E **Sem espaço no BD do servidor ao acessar tabelas de políticas.**

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para informações de políticas porque não existe espaço suficiente disponível no banco de dados no servidor.

Ação do Sistema

A operação de política é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR1608E **Erro ao buscar entrada para domínio *nome do domínio*, conjunto *nome do conjunto*.**

Explicação

Ocorre um erro interno no banco de dados do servidor ao recuperar informações de políticas para o conjunto de políticas *nome do conjunto* no domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação de política é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR1609E **Erro de políticas: não foi possível encontrar ID da classe de gerenciamento para classe *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* pertencente ao domínio *domain name*.**

Explicação

Foi encontrado um erro interno no banco de dados do servidor ao recuperar informações de políticas para a classe de gerenciamento *nome da classe* no conjunto de políticas *nome do conjunto* que pertence à política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação de política é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR1610E **Erro interno do Servidor: tipo de cópia inválido *número inteiro* para tipo de cópia encontrado na validação do conjunto de políticas.**

Explicação

Foi encontrado um erro interno no banco de dados do servidor ao validar um conjunto de políticas em

resposta ao comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET.

Ação do Sistema

A operação de política é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR1611E	Comando: Nome de classe de gerenciamento inválido - nome da classe de gerenciamento.
-----------------	---

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome da classe de gerenciamento especificado não pode ser utilizado como nome de classe de gerenciamento.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique outro nome de classe de gerenciamento.

ANR1612E	Comando: A classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio especifica MIGREQUIRESBKUP=YES, mas não contém nenhum grupo de cópias de backup.
-----------------	---

Explicação

Durante a validação do conjunto de políticas ou ativação para o conjunto de políticas *nome do conjunto* na política de domínio *nome do domínio* o servidor descobriu que a classe de gerenciamento padrão indicada *nome da classe* especifica o parâmetro MIGREQUIRESBKUP=YES, mas não tem um grupo de backups. A validação ou ativação do conjunto de políticas falha neste caso porque não seria possível

garantir que é feito backup de arquivos clientes sob gerenciamento de espaço antes que eles sejam migrados para o servidor.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para definir um grupo de backups dentro da classe de gerenciamento, emita o comando DEFINE COPYGROUP. Para alterar o parâmetro MIGREQUIRESBKUP, emita o comando UPDATE MGMTCLASS.

ANR1613E	Comando: Iniciação de retenção inválida - valor de iniciação de retenção.
-----------------	--

Explicação

O processamento do servidor para o comando copy group *comando* falha porque o valor (*valor inicial de retenção*) especificado para o parâmetro RETINIT não é válido.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um valor RETINIT válido.

ANR1614E	Comando: Número inválido de dias para o parâmetro RETMIN - valor de dias.
-----------------	--

Explicação

O comando falha.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um valor RETMIN válido.

ANR1615E **Comando:** Não é possível especificar RETVER de NOLIMIT com o valor RETINIT de EVENT.

Explicação

O processamento do servidor para o comando de grupo de cópias *comando* falha porque o valor das versões de retenção de NOLIMIT não é permitido com o valor de início de retenção de EVENT. Se esse for o comando do grupo de cópias UPDATE, ao menos um dos valores já pode ter sido definido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um valor válido para RETVER ou RETMIN.

ANR1616W **Command:** o valor especificado de RETMIN (*new days*) será ignorado pois o valor de RETINIT é CREATION para *domain policy set management class*.

Explicação

O processamento para o comando de grupo de cópias *comando* detectou que um valor do número mínimo de dias de retenção foi especificado com o valor de início de retenção de CREATION ou o valor de início de retenção atual armazenado para o grupo de cópias é CREATION. O valor do número mínimo de dias da retenção não é utilizado quando o valor de iniciação de retenção é CREATION. O grupo de cópias será definido ou atualizado, mas o valor de RETMIN não será armazenado.

Ação do Sistema

O grupo de cópias é definido ou atualizado e o sistema operacional continua.

Resposta do Usuário

O grupo de cópias será definido ou atualizado, mas número de dias mínimo de retenção não será armazenado. Se desejar especificar o valor de início de retenção de EVENT, emita novamente o comando update.

ANR1617W **Comando:** o novo valor de RETVER (*novos dias*) é inferior ao valor anteriormente armazenado (*dias*

anteriores) para *domínio conjunto de critérios classe de gerenciamento*.

Explicação

O processamento para o comando de grupo de cópias *comando* detectou que o novo número de dias de versões retenção é menor que o número de dias atualmente armazenado para o grupo de cópias. Se a proteção de retenção de archive estiver ativa, a política definida poderá não ser ativada pois o valor de versões de retenção não pode diminuir.

Ação do Sistema

O grupo de cópias é atualizado e o sistema operacional continua.

Resposta do Usuário

O grupo de cópias será atualizado, mas o grupo de cópias pode falhar na validação quando o conjunto de políticas estiver validado ou ativado.

ANR1618W **Comando:** o novo valor de RETMIN (*novos dias*) é inferior ao valor anteriormente armazenado (*dias anteriores*) para *domínio conjunto de critérios classe de gerenciamento*.

Explicação

O processamento para o comando de grupo de cópias *command* detectou que o novo número de dias mínimo de retenção é menor que o número de dias atualmente armazenado para o grupo de cópias. O conjunto de políticas não pode ser ativado quando a proteção de retenção de archive estiver ativada, pois o valor mínimo de dias de retenção não pode diminuir.

Ação do Sistema

O grupo de cópias é atualizado e o sistema operacional continua.

Resposta do Usuário

O grupo de cópias será atualizado, mas o grupo de cópias pode falhar na validação quando o conjunto de políticas estiver validado ou ativado.

ANR1619E **O RETVER de NOLIMIT não é permitido com o valor RETINIT de EVENT para domínio conjunto de critérios classe de gerenciamento.**

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante o processamento da validação do conjunto de políticas, o servidor descobriu que o grupo de cópias na política especificou uma combinação inválida de opções. As versões de retenção NOLIMIT e a iniciação de retenção EVENT não são permitidas. O critério não será validado nem ativado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize os valores de RETVER ou REINIT no grupo de cópias.

ANR1620E	O novo valor RETVER (<i>new days</i>) é inferior ao valor na política ACTIVE (<i>old days</i>) para domain policy set management class.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante o processamento da validação do conjunto de políticas, o servidor descobriu que a proteção de retenção de archive está ativa e que o grupo de cópias tem um valor de versões de retenção menor que o valor no conjunto de políticas ACTIVE. O critério não será validado nem ativado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de RETVER no grupo de cópias.

ANR1621E	O novo valor RETMIN (<i>new days</i>) é inferior ao valor da política ACTIVE (<i>old days</i>) para domain policy set management class.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante o processamento da validação do conjunto de políticas, o servidor descobriu que a proteção de retenção de archive está ativa e que o grupo de cópias tem um valor mínimo de dias de retenção menor que o valor no conjunto de políticas ACTIVE. O critério não será validado nem ativado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de RETMIN no grupo de cópias.

ANR1622E	A classe de gerenciamento <i>nome da classe</i> não está definida no conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i>, mas está definida no conjunto de políticas ativo para o domínio <i>nome do domínio</i>. A proteção de retenção de archive está ativa, o que leva à falha da validação.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Durante o processamento da validação do conjunto de políticas, o servidor localizou uma classe de gerenciamento denominada *nome da classe* no conjunto de políticas ativo atualmente, mas que não está definida no conjunto de políticas que está sendo validado ou ativado (*nome do conjunto*). Quando a proteção de retenção de dados estiver ativa, todas as classes de gerenciamento no conjunto de políticas ativo devem ser incluídas no conjunto de políticas que está sendo definido. A validação dos critérios falhará.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Defina uma classe de gerenciamento com o nome especificado na mensagem para o conjunto de critérios. Para definir os atributos de grupo de cópias adequados, faça referência à definição de classe de gerenciamento no conjunto de políticas ativo ou copie a classe de gerenciamento *nome da classe* do conjunto de políticas ativo para o conjunto de políticas *nome do conjunto* utilizando o comando COPY MGMTCLAS.

ANR1623E	A classe de gerenciamento <i>class name</i> no conjunto de critérios <i>set name</i> para o domínio <i>nome do domínio</i> não tem um grupo de cópias de archive. A proteção de retenção de archive está ativa, o que leva à falha da validação.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem pode ser retornada a partir do comando `VALIDATE POLICYSET` ou `ACTIVATE POLICYSET`. Durante o processo de validação de conjunto de políticas, o servidor encontrou uma classe de gerenciamento chamada *class name* no conjunto de políticas sendo validado ou ativado (*set name*). A classe de gerenciamento não possui um grupo de cópias de archive. Quando a proteção de retenção de archive estiver ativa, todas as classes de gerenciamento no conjunto de políticas que está sendo validado deverão ter um grupo de cópias de archive. A validação dos critérios falhará.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Defina um grupo de cópias de archive na classe de gerenciamento especificada, em seguida, tente a validação novamente.

ANR1624W	A instância de banco de dados do servidor não inicia e pode ser de nível inferior.
-----------------	---

Explicação

Uma atualização de instância de banco de dados poderá ser necessária se o servidor tiver sido atualizado recentemente.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida.

Resposta do Usuário

Para atualizar a instância do banco de dados do servidor, efetue login como administrador e emita o comando `Db2 DB2IUPDT`.

ANR1625E	comando: O servido está em nível inferior comparado com a versão dos dados que estão sendo inseridos no banco de dados: versão dos dados.
-----------------	--

Explicação

O comando `DSMSERV INSERTDB` encontrou dados gravados por uma versão do comando `DSMUPGRD EXTRACTDB` que é mais recente do que aquela que é suportada pela versão do servidor.

Ação do Sistema

O comando é terminado sem inserir nenhum dado no banco de dados.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando utilizando uma versão do servidor compatível com a versão de `DSMUPGRD` utilizada para extrair os dados. Ou extraia os dados novamente utilizando uma versão mais antiga de `DSMUPGRD` que seja compatível com a versão do servidor.

ANR1626I	A mensagem anterior (número da mensagem <i>message number</i>) foi repetida <i>repeat count</i> vezes.
-----------------	---

Explicação

A mensagem emitida antes dessa mensagem foi emitida repetidamente.

Ação do Sistema

As mensagens duplicadas foram suprimidas.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1627I	A mensagem anterior foi repetida <i>repeat count</i> vezes.
-----------------	--

Explicação

A mensagem emitida antes dessa mensagem foi emitida repetidamente.

Ação do Sistema

As mensagens duplicadas foram suprimidas.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR1628I	O gerenciador do banco de dados está usando a porta <i>número da porta</i> para conexões do servidor.
-----------------	--

Explicação

O servidor configura o ambiente do gerenciador do banco de dados para usar a porta indicada para conexões a partir do servidor. Inicialmente, as conexões do servidor não utilizam TCP/IP. Depois que o número de conexões exceder um limite pré-determinado, as conexões serão feitas por meio de TCP/IP com a porta especificada. Se a porta estiver sendo usada por outro aplicativo, o gerenciador do

banco de dados não poderá receber conexões a partir do servidor quando a mudança para as conexões de TCP/IP for necessária. Quando essa situação ocorrer, as conexões futuras com o gerenciador do banco de dados poderão falhar.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1629W	comando: Esse comando resultará em finalização do relacionamento de replicação para todos os nós que correspondem ao padrão <i>node pattern</i>. A replicação não será mais executada para o(s) nó(s) especificado(s).
-----------------	---

Explicação

Um comando REMOVE REPLMODE evita que os nós especificados sejam replicados. O relacionamento da replicação é removido de cada nó. Os dados do nó são removidos desse e de qualquer outro servidor de replicação.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você deseja continuar com o comando REMOVE REPLNODE.

Resposta do Usuário

Para processar o comando REMOVE REPLNODE, insira 'Y' para continuar ou 'N' para parar o processo.

ANR1630W	comando: nome do nó não está configurado para replicação.
-----------------	--

Explicação

O nó especificado o comando não está configurado para replicação. Um nó estará configurado para replicação se o estado de replicação do nó for ENABLED ou DISABLED. Para determinar o estado de replicação, emita o comando QUERY NODE FORMAT=DETAILED.

Ação do Sistema

A operação continua, porém o nó é ignorado para essa operação.

Resposta do Usuário

Verifique se os nós especificados no comando estão configurados para replicação e tente o comando novamente. Os nós poderão ser configurados para replicação com o comando UPDATE NODE.

ANR1631I	command: As informações de estado da replicação para os nós especificados foram removidas.
-----------------	---

Explicação

Todas as informações de estado de replicação para o nó especificado foram removidas do banco de dados e o nó não está mais configurado para replicação. Se o nó era um destino de uma operação de replicação, ele agora pode ser usado para aceitar dados de cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1632E	command: O comando falhou. As informações de estado da replicação para os nós especificados não puderam ser removidas.
-----------------	---

Explicação

Um comando REMOVE REPLNODE falhou ao concluir. O estado da replicação para o nó especificado não é alterado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O servidor reportou um problema ao executar o comando REMOVE REPLNODE. Consulte as mensagens fornecidas para obter mais informações.

ANR1633E	Command: Nó <i>node name</i> está configurado para replicação e não pode ser renomeado ou removido.
-----------------	--

Explicação

Não é possível renomear nem remover um nó que está configurado para replicação a partir de um servidor de origem ou que é criado em um servidor de destino como um resultado da replicação.

Ação do Sistema

A operação solicitada falha.

Resposta do Usuário

Para renomear ou remover o nó, deve-se primeiro remover o nó da replicação emitindo o comando REMOVE REPLNODE no servidor do qual o nó deve ser removido.

ANR1634I	O nome do servidor de replicação padrão configurado para <i>server name</i>.
-----------------	---

Explicação

O nome do servidor de replicação de destino foi configurado para o valor que estava especificado com o comando SET REPLSERVER. Se você não especificou um valor com o comando, o servidor de replicação de destino existente foi removido, e os dados do nó de cliente não serão replicados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1635I	O GUID da máquina servidor, <i>GUID da máquina</i>, foi inicializado.
-----------------	--

Explicação

O GUID (Globally Unique Identifier) especificado foi inicializado para a máquina servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1636W	O GUID da máquina servidor foi alterado: antigo valor (<i>antigo valor</i>), novo valor (<i>novo valor</i>).
-----------------	---

Explicação

O GUID (Globally Unique Identifier) especificado foi alterado para a máquina servidor. Os valores antigos e novos são exibidos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1637W	Ocorreu um erro (<i>erro</i>) ao inicializar o GUID da máquina servidor.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante a inicialização do GUID (Globally Unique Identifier) da máquina servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Lide com os problemas apropriadamente. Pode ocorrer um erro de gravação devido à necessidade do servidor de autoridade root para gravar o GUID. Pode ocorrer um erro de leitura se o servidor não possuir autoridade para ler o GUID. São recebidos outros códigos de erro a partir do utilitário GUID.

ANR1638W	Ocorreu um erro (<i>erro</i>) ao inicializar o GUID da máquina servidor. O valor antigo era <i>GUID antigo</i>.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante a inicialização do GUID (Globally Unique Identifier) da máquina servidor. O valor antigo é exibido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Lide com os problemas apropriadamente. Pode ocorrer um erro de gravação devido à necessidade do servidor de autoridade root para gravar o GUID. Pode ocorrer um erro de leitura se o servidor não possuir autoridade para ler o GUID. São recebidos outros códigos de erro a partir do utilitário GUID.

ANR1639I	Atributos alterados para o nó <i>nodeName</i>: lista de atributos alterados.
-----------------	---

Explicação

O nome ou endereço TCP/IP ou o GUID (identificador exclusivo global) foi alterado para o nó especificado. Os valores antigos e atuais são exibidos para entradas que foram alteradas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1640E **Não há nenhum movedor de dados definido para o nó nome do nó.**

Explicação

Para executar a operação solicitada, o nó especificado deve ter um movimentador de dados associado definido.

Ação do Sistema

A operação solicitada falha.

Resposta do Usuário

Defina um movimentador de dados para o nó e repita a operação.

ANR1641E **comando: O nó nome do nó tem um tipo que não é permitido para este comando.**

Explicação

O nó não tem o tipo correto para ser utilizado com este comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Execute o comando novamente com um nó de tipo correto.

ANR1642E **comando: O nó nome do nó está bloqueado.**

Explicação

O nó está bloqueado e não pode ser utilizado neste comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Desbloqueie o nó e execute o comando novamente.

ANR1643I

Comando: Todas as áreas de arquivos do nó nome do nó serão movidas.

Explicação

O servidor tentará mover dados de todas os espaços no arquivo do nome do nó especificado, com base nos critérios fornecidos no comando MOVE NODEDATA.

Ação do Sistema

O servidor move dados para o nó indicado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1644E **Comando: A operação de movimento de dados do nó já está em andamento para o conjunto de armazenamento conjunto de armazenamento.**

Explicação

Foi emitido um comando para mover dados do nó do conjunto de armazenamento especificado, mas já existe uma operação de movimentação de dados do nó em andamento para um ou mais nós especificados para esse mesmo conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Verifique no log de atividades se existe um comando MOVE NODEDATA anterior para determinar quais processos para mover dados do nó estão em andamento para o conjunto de armazenamento. Emita novamente o comando para o(s) nó(s) e o conjunto de armazenamento desejados que ainda não estão em andamento ou emita o comando novamente quando o processo de mover dados do nó tiver terminado.

ANR1645I **Comando: Dados do nó node name, área de arquivos nome da área de arquivos, FSID ID da área de arquivos serão movidos.**

Explicação

O servidor moverá os dados para o nome da área de arquivos e o nome do nó especificados, com base nos critérios fornecidos no comando MOVE NODEDATA.

Ação do Sistema

O servidor move dados para o nó e áreas de arquivos especificados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1646E *Command: O tipo de movedor de dados data mover type pode ser usado somente com um formato de dados NETAPPDUMP.*

Explicação

O formato de dados especificado não é válido para um movedor de dados do tipo *data mover type*.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um valor de parâmetro válido.

ANR1647E *Não foi possível encontrar nome de espaço no arquivo para o nó ID do nó, espaço no arquivo ID do espaço no arquivo.*

Explicação

O servidor não pôde obter informações sobre a área de arquivos desse nó.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR1648W *Comando: Este comando moverá dados dos nós armazenados em volumes no conjunto de armazenamento conjunto de armazenamento de origem para outros volumes dentro do mesmo conjunto de armazenamento. Os dados ficarão inacessíveis para outros usuários até que a operação seja concluída.*

Explicação

Foi digitado um comando MOVE NODEDATA que moverá dados para outros volumes no mesmo conjunto de armazenamento. Enquanto estiverem sendo deslocados, os dados não estarão disponíveis para usuários.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para continuar ou 'N' para encerrar o processo.

ANR1649W *Comando: Este comando moverá dados dos nós armazenados no conjunto de armazenamento conjunto de armazenamento de origem para o conjunto de armazenamento conjunto de armazenamento de destino. Os dados ficarão inacessíveis para os usuários até que a operação seja concluída.*

Explicação

Foi digitado um comando MOVE NODEDATA que moverá dados do conjunto de armazenamento de origem para o conjunto de armazenamento de destino mostrado. Enquanto estiverem sendo movidos, os dados não estarão disponíveis para os usuários.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para continuar ou 'N' para encerrar o processo.

ANR1650W *O servidor detectou dados parcialmente replicados de uma operação de replicação anterior. Isso pode resultar em tempo de processamento estendido para o processo process ID enquanto o servidor está replicando o nó node name, espaço no arquivo file spacename.*

Explicação

Ao preparar o início da replicação para o nó especificado, o servidor encontrou dados parcialmente replicados de uma operação de replicação anterior. O servidor deve reenviar os dados replicados da operação anterior antes de iniciar a replicação para o nó especificado; portanto, ele pode demorar mais para concluir o processamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para determinar por que a operação de replicação anterior falhou, emita o comando QUERY ACTLOG para visualizar o log de atividades. Se possível, resolva quaisquer problemas que tenham causado a falha na operação de replicação anterior. Monitore a operação de replicação para assegurar-se de que seja bem-sucedida. Se a replicação falhar novamente, investigue a causa emitindo o comando QUERY REPLFAILURES antes que a replicação seja executada novamente.

ANR1651E As informações do servidor do *server name* não estão disponíveis.

Explicação

As informações do *server name* não estão disponíveis.

Ação do Sistema

A ação do servidor atual falha.

Resposta do Usuário

Reveja quaisquer outras mensagens anteriores a esta para determinar a causa da falha.

ANR1653E A aquisição de bloqueio de recurso do servidor *server name* falhou.

Explicação

A aquisição do bloqueio de recurso para o servidor *nome do servidor* falhou.

Ação do Sistema

A ação atual para a classe de dispositivo referente a este servidor falha.

Resposta do Usuário

Repita a ação relacionada à classe do dispositivo que faz referência a este nome de servidor. Se a falha do bloqueio continuar, entre em contato com o representante técnico.

ANR1654E O servidor *nome do servidor* não será gravado em um arquivo de configuração de dispositivos.

Explicação

Ocorreu um erro ao acessar as informações para *nome do servidor* ao tentar gravar estas informações para um arquivo de configuração de dispositivos.

Ação do Sistema

Esta entrada DEFINE SERVER não está em processamento.

Resposta do Usuário

Verifique se as entradas DEFINE SERVER necessárias foram gravadas para um arquivo de configuração de dispositivos. Se este erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR1656E Falha ao gravar definições do servidor para um arquivo de configuração de dispositivo.

Explicação

Ocorreu um erro ao gravar as informações do servidor para um arquivo de configuração de dispositivos.

Ação do Sistema

A ação BACKUP DEVCONFIG falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o arquivo de configuração de dispositivos existe e se o sistema de arquivos onde o arquivo reside não está sem espaço.

ANR1657E Comando: Nome inválido do servidor ou do grupo - *nome do servidor ou do grupo*.

Explicação

O comando apresentado especifica um nome inválido de servidor ou de grupo do servidores.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome válido.

ANR1659E Comando: Servidor ou grupo do servidores *nome do servidor ou do grupo* já definido.

Explicação

Foi digitado um comando DEFINE SERVER ou DEFINE SERVERGROUP que especifica um nome de servidor ou de grupo de servidores que já existe. O nome especificado deve ser um nome exclusivo. Ele não deve duplicar um nome do nó utilizado por um nó registrado, um nome de servidor utilizado por um nome de servidor ou de grupo do servidores utilizado por um grupo do servidores definidos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para definir o servidor ou grupo de servidores, repita o comando e especifique um nome diferente.

ANR1660I	Servidor <i>server name</i> definido com êxito.
-----------------	--

Explicação

O servidor solicitado foi definido para o sistema, em resposta a uma comando DEFINE SERVER.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1661I	Servidor <i>nome do servidor</i> excluído.
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando DELETE SERVER, o servidor solicitado foi removido do sistema.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1662I	Servidor <i>nome do servidor</i> atualizado.
-----------------	---

Explicação

Um ou mais atributos de um servidor foram atualizados por um comando UPDATE SERVER.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1663E	<i>comando: Servidor nome do servidor não definido</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor *nome do servidor* não está definido para o sistema.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1664W	<i>Comando: O servidor nome do servidor está atualmente em utilização.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica um servidor que está sendo utilizado atualmente por um ou mais dos seguintes propósitos:

- O servidor é referenciado por uma classe de dispositivo de DEVTYPE=SERVER que especifica esse servidor para o parâmetro 'SERVERNAME='.
- O servidor é definido como um servidor de replicação de destino.
- Uma conexão com esse servidor está aberta atualmente.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando posteriormente. Para excluir o servidor especificado, ele não pode estar conectado atualmente, não deve ser referenciado em uma classe de dispositivo e não deve estar definido como o servidor de replicação de destino.

ANR1666E	<i>comando: FILEAGGR não permitido com TYPE=SERVER.</i>
-----------------	--

Explicação

O parâmetro FILEAGGR= pode não ser especificado com o parâmetro TYPE=SERVER que também está sendo especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem o parâmetro FILEAGGR= se esse nó for do tipo SERVER.

ANR1667E	comando: Ação não permitida para o nó nome do nó.
-----------------	--

Explicação

O comando não é permitido com a entrada para o nó *nome do nó*. Essa entrada de nó tem um tipo de SERVER.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1668E	comando: Não permitido para servidor nome do servidor.
-----------------	---

Explicação

O comando DELETE SERVER não é permitido para o servidor *nome do servidor*. O servidor especificado é o servidor de eventos ou é uma entrada de nó em vez de ser uma definição do servidor.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Se o servidor especificado for o servidor de eventos e você desejar excluí-lo, emita o comando DELETE EVENTSERVER e, a seguir, emita o comando DELETE SERVER novamente. Para remover uma entrada do nó, emita o comando REMOVE NODE para o nome especificado.

ANR1669I	Servidor nome do servidor de eventos está definido como o servidor de eventos.
-----------------	---

Explicação

O servidor especificado está definido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1670E	Servidor nome do servidor de eventos já está definido como o servidor de eventos. É necessário emitir o comando DELETE EVENTSERVER antes de definir um novo servidor de eventos.
-----------------	---

Explicação

Um servidor de eventos já está definido.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Excluir o Servidor de Eventos existente e repita o comando.

ANR1671I	A definição do servidor de eventos foi excluída.
-----------------	---

Explicação

A definição do servidor de eventos foi excluída.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para definir um servidor de eventos, utilize o comando DEFINE EVENTSERVER.

ANR1672I	Nenhum servidor de eventos está atualmente definido.
-----------------	---

Explicação

Foi emitida uma consulta para obter o nome do servidor do evento, mas não existe servidor de eventos definido atualmente.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para definir um servidor de eventos, utilize o comando DEFINE EVENTSERVER.

ANR1673I Grupo de servidores *group name* definido com êxito.

Explicação

O grupo do servidores solicitado foi definido para o sistema, em resposta a uma comando DEFINE SERVERGROUP.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1674I Membro *nome do membro* definido com êxito no grupo do servidores *nome do grupo*.

Explicação

O membro solicitado está definido no grupo do servidores em resposta a um comando DEFINE GRPMEMBER.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1675I Grupo do servidores *nome do grupo do servidores* excluído.

Explicação

O servidor solicitado foi removido do sistema, em resposta a um comando DELETE SERVERGROUP.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1676I Membro *nome do membro* excluído do grupo do servidores *nome do grupo do servidores*.

Explicação

O membro solicitado é removido do grupo do servidores em resposta a um comando DELETE GRPMEMBER,

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1677I Grupo do servidores *nome do grupo do servidores* atualizado.

Explicação

Um ou mais atributos de um grupo de servidores foi atualizado por um comando UPDATE SERVERGROUP.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1678I Grupo do servidores *nome original do grupo do servidores* renomeado *novo nome do grupo do servidores*.

Explicação

Um grupo de servidores foi renomeado por um comando RENAME SERVERGROUP. O nome original não é válido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1679E Comando: Grupo do servidores *nome do grupo do servidores* não definido.

Explicação

O servidor *nome do grupo do servidores* não foi definido para o sistema.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Digite novamente o comando especificando um grupo existente.

ANR1680E Comando: Membro *nome do membro* não definido no grupo do

servidor nome do grupo do servidor.

Explicação

O membro *nome do membro* não foi definido no grupo do servidores *nome do grupo do servidores*.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um membro existente do grupo.

ANR1681E **Comando: Membro nome do membro está no grupo do servidor nome do grupo do servidor.**

Explicação

O membro *nome do membro* foi definido no grupo do servidores *nome do grupo do servidores*.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita novamente o comando e especifique um nome novo para o membro.

ANR1682E **Um grupo não pode ser um membro de si próprio.**

Explicação

O membro e o nome do grupo são os mesmos. Um grupo não pode ser um membro de si próprio.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique outro nome para o membro.

ANR1683E **Comando: Membro nome do membro não definido.**

Explicação

O membro *member name* não está definido para o sistema. Os membros do grupo do servidores devem ser um servidor ou grupo do servidores definido.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um servidor ou grupo existente.

ANR1684E **Route:command: Os comandos roteados não podem ser roteados.**

Explicação

Em um comando roteado, a parte referente ao comando não pode conter informações de roteamento. A sintaxe permitida para comandos encaminhados é "route : command". O comando não pode conter informações de roteamento. Apenas um nível de roteamento é permitido.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem especificar informações de roteamento na parte referente ao comando, neste comando roteado.

ANR1685I **Grupo do servidores grupo do servidores copiado para o grupo do servidores novo grupo do servidores.**

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando COPY SERVERGROUP. O grupo do servidores denominado *grupo do servidores* é copiado para o *novo grupo do servidores*.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1686I **Membro nome do membro deslocado do grupo do servidores nome do grupo para o grupo do servidores novo nome de grupo.**

Explicação

O membro *nome de membro* solicitado é deslocado do grupo do servidores *nome do grupo* para o grupo do

servidores *novo grupo do servidores* em resposta a um comando MOVE GRPMEMBER.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1687I	Saída do comando '<i>comando</i>' emitido contra o servidor <i>nome do servidor</i> a seguir:
-----------------	--

Explicação

A saída para o comando emitido no servidor indicado segue esta mensagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1688I	Saída do comando '<i>comando</i>' emitido contra o servidor <i>nome do servidor</i> concluído.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem marca o fim da saída para o comando especificado que foi emitido no servidor indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1689E	Saída do comando '<i>command</i>' emitido contra o servidor <i>nome do servidor</i> finalizado.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu uma condição de erro fazendo com que a saída para o comando emitido no servidor especificado fosse finalizada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Repita o comando contra o servidor solicitado uma vez que, a origem do erro não foi resolvida. Se a origem do erro não puder ser determinada, entre em contato com o representante de serviço local.

ANR1690E	Erro na emissão do comando '<i>comando</i>' para o servidor <i>nome do servidor</i>.
-----------------	---

Explicação

Foi encontrado um erro na emissão do comando especificado para o servidor indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Repita o comando contra o servidor solicitado uma vez que, a origem do erro não foi resolvida. Se a origem do erro não puder ser determinada, entre em contato com o representante de serviço local.

ANR1691E	Erro na recepção da resposta do servidor <i>nome do servidor</i> para o comando '<i>comando</i>'.
-----------------	--

Explicação

Foi encontrado um erro na recepção da resposta do servidor indicado para o comando que foi emitido dentro dele.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Repita o comando contra o servidor solicitado uma vez que, a origem do erro não foi resolvida. Se a origem do erro não puder ser determinada, entre em contato com o representante de serviço local.

ANR1692E	Resposta do comando '<i>comando</i>' do servidor <i>nome do servidor</i> contém um dato inválido.
-----------------	--

Explicação

A saída retornada do servidor especificado para o comando que foi emitido, contém dados inválidos. A resposta do comando não pode ser processada.

Ação do Sistema

O processamento de saída para a resposta deste comando termina.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante de serviço local.

ANR1693E **Incapaz de emitir o comando 'comando' contra o servidor nome do servidor - falha ao iniciar o encadeamento.**

Explicação

Uma subtarefa não pôde ser iniciada para emitir o comando especificado no servidor indicado.

Ação do Sistema

Este comando não é emitido no servidor especificado. O processo tentará emitir o comando em qualquer outro servidor que tenha sido especificado para o comando que esteja roteando as informações.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Repita o roteamento deste comando para o servidor indicado, depois da causa do erro ter sido determinado e resolvido. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR1694I **O servidor server name recebeu a solicitação para processar o comando 'command'.**

Explicação

O servidor especificado recebeu e processou o comando. Se a aprovação do comando estiver ativada no servidor especificado, o comando poderá ser enfileirado e ficar com aprovação pendente.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se a aprovação de comando estiver ativada no servidor especificado, visualize o status do comando usando o comando QUERY PENDINGCMD. Por exemplo, emita o comando a seguir no servidor especificado: query pendingcmd f=d type=all.

ANR1695W **Servidor nome do servidor comando processado 'comando' mas foi concluído com os avisos.**

Explicação

O servidor indicado processou o comando; mas encontrou avisos. Entretanto, os avisos não impediram a execução do comando.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1696E **Servidor nome do servidor tentou processar o comando 'comando' mas encontrou erros.**

Explicação

O servidor indicado processou o comando; mas encontrou erros. Estes erros impediram a conclusão bem-sucedida do comando.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine todas as mensagens de erro emitidas no servidor que está enviando o comando ou no servidor que está executando o comando para determinar a causa da falha. Repita o comando assim que os erros forem corrigidos.

ANR1697I **Comando 'comando' processado pelo número total de servidores servidor(es): número de servidores bem sucedidos sucedidos, número de servidores com avisos, e com avisos e número de servidores com erros com erros.**

Explicação

O comando indicado foi processado pelo número de servidores especificado. Para o número total de servidores, o número indicado foi processado com êxito, o número indicado encontrou uma condição de aviso mas foi processado assim mesmo e, finalmente, o número indicado encontrou erros e não pôde ser processado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1698I **Comando '*comando*' não foi emitido em nenhum outro servidor.**

Explicação

O comando indicado não foi emitido em nenhum outro servidor. As informações sobre o roteamento não foram processadas em nenhum outro servidor válido ou ocorreram falhas na emissão do comando nos servidores solicitados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se foram fornecidas informações válidas de roteamento para o comando ou verifique o log de atividades para as mensagens de erro que indicam o motivo pelo qual o comando não foi emitido em outro servidor.

ANR1699I ***informações de roteamento resolvidas para número de servidores servidor(es) - emitindo comando comando no(s) servidor(es).***

Explicação

As informações sobre o roteamento foram processadas para o número de servidores indicados. O comando especificado será emitido nos referidos servidores.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1700E **Não foi possível resolver '*informações da rota*' para nenhum servidor.**

Explicação

As informações sobre o roteamento fornecidas por este comando não processaram em nenhum nome de

servidor ou nome de grupo. Por isto, o comando não será emitido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as informações de roteamento fornecidas. Repita o comando, fornecendo as informações de roteamento corretas.

ANR1701E ***Comando: Não existem servidores correspondentes definidos.***

Explicação

Nenhum servidor correspondente encontrado para o comando especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique servidores diferentes.

ANR1702W ***Pulando '*nome do servidor*' - incapaz de resolver o nome do servidor válido.***

Explicação

O nome do servidor especificado está sendo ignorado porque não pôde ser processado para um nome válido do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Repita o comando, fornecendo o nome correto do servidor.

ANR1703E ***Falha ao resolver nomes do servidor.***

Explicação

Ocorreu um erro durante a resolução dos nomes de servidores. Especificamente, a resolução dos nomes de servidores terminou, devido a uma falha significativa.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades e o console do servidor para acessar outras mensagens sobre a causa da falha. Quando a causa tiver sido resolvida, repita o comando.

ANR1704E Falha ao obter ou utilizar as credenciais do administrador *nome do admin* .

Explicação

Ocorreu um erro ao obter ou utilizar as credenciais mencionadas do administrador.

Ação do Sistema

Processamento do comando falha.

Resposta do Usuário

Se o administrador SERVER_CONSOLE estava sendo utilizado para um comando PING ou VALIDATE LANFREE, o comando poderá falhar. O administrador SERVER_CONSOLE não pode executar esses comandos no local em que o servidor de origem, o servidor de destino ou ambos são ativados por autenticação. Outra maneira pela qual as credenciais não podem ser usadas seria na configuração pelo Operations Center. O comando deve ser repetido utilizando um administrador diferente de SERVER_CONSOLE.

Verifique o log de atividades e o console do servidor para acessar outras mensagens sobre a causa da falha. Quando a causa tiver sido resolvida, repita o comando.

ANR1705W Uma solicitação de ping para o servidor '*server name*' não conseguiu estabelecer uma conexão usando as credenciais do administrador.

Explicação

A falha pode indicar um problema no servidor de origem, de destino ou na conexão entre os servidores.

Ação do Sistema

Nenhuma conexão foi estabelecida.

Resposta do Usuário

Para identificar e resolver o problema, conclua as etapas a seguir: 1. Verifique o log de atividades e o console do servidor para ver as mensagens que indicam uma falha ou um problema no servidor de origem. 2. Verifique a conexão de comunicação entre os servidores. 3. Verifique a definição de administrador e a senha em ambos os servidores. 4. Verifique se o servidor de destino está em execução. 5. Corrija quaisquer problemas identificados.

ANR1706I Uma solicitação de ping para o servidor '*server name*' pode estabelecer uma conexão usando as credenciais do administrador.

Explicação

As credenciais do administrador são válidas.

Ação do Sistema

A conexão foi estabelecida.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1707E Informações do servidor não concluídas, definição cruzada não permitida.

Explicação

SERVERHLADDRESS, SERVERLLADDRESS ou SERVERPASSWORD não foi definido para esse servidor. Esses parâmetros são necessários para a opção CROSSDEFINE no comando define server.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY STATUS para descobrir quais valores precisam ser definidos. Um administrador autorizado precisa emitir os comandos SET SERVERHLADDRESS, SET e SERVERLLADDRESS ou SET SERVERPASSWORD para definir os valores omissos.

ANR1708I A definição do servidor para *server name* falhou porque a definição cruzada falhou.

Explicação

O comando DEFINE SERVER falhou porque o parâmetro CROSSDEFINE foi incluído e a definição

cruzada não foi bem-sucedida. Essa mensagem pode ser emitida quando o atributo CROSSDEFINE para um servidor está configurado como OFF. Como alternativa, essa mensagem pode ser emitida como resultado de um comando explícito ou de uma definição automática para uma conexão do agente de armazenamento para o servidor.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Verifique esse servidor e o servidor que está sendo definido, para obter outras mensagens que indicam o motivo da falha. Verifique as configurações do parâmetro de definição cruzada emitindo o comando QUERY STATUS. Se crossdefine estiver configurado como OFF, ele poderá ser mudado usando o comando SET CROSSDEFINE ON. Verifique a conexão de comunicação entre os servidores. Use o parâmetro SET SERVER servername SERVERPASSWORD para reconfigurar a senha na definição do servidor em ambos os servidores.

ANR1709E	Comando.: Falha ao determinar a utilização atual do servidor ou o nome do grupo Nome do servidor.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado não conseguiu determinar a utilização atual do nome do servidor ou do grupo do servidores especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente. Se ele continuar falhando e o motivo da falha não for determinado, entre em contato com o representante de serviço local.

ANR1710E	Comando.: Nome Nome inválido para esse comando.
-----------------	--

Explicação

O nome especificado para esse comando não é válido para essa operação. O primeiro caso é que foi especificado um nome de servidor para um comando que exige um nome de grupo do servidores. O outro caso é onde especificou-se um nome de grupo do servidores para um comando que exige um nome de servidor.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando o nome adequado.

ANR1711E	Erro ao acessar o servidor ou o nome do grupo de servidores Name.
-----------------	--

Explicação

Uma operação do servidor tentou acessar o nome do servidor ou do grupo do servidores especificado. Ocorreu um erro na tentativa de acessar as informações para esse nome de servidor ou de grupo de servidores.

Ação do Sistema

A operação do servidor falhou.

Resposta do Usuário

Reveja o log de atividades para tentar determinar o motivo da falha. Se o motivo não puder ser determinado, entre em contato com o representante de serviço local.

ANR1712W	Roteamento do comando não permitido a partir do console do servidor.
-----------------	---

Explicação

O roteamento do comando não é permitido a partir do console do servidor.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Repita o comando a partir de um Cliente Administrativo.

ANR1713I	Comando 'comando' emitido contra o servidor nome do servidor.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi enviado ao servidor indicado. O comando deve encerrar o servidor especificado, nenhuma confirmação será recebida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1714W	A senha para o administrador nomeado expirou. A senha para este administrador deve ser atualizada no servidor do gerenciador de configuração nomeado do servidor.
-----------------	--

Explicação

A senha para o administrador nomeado expirou, mas o administrador é um objeto gerenciado neste servidor. A senha deve ser atualizada no servidor do gerenciador de configuração nomeado.

Ação do Sistema

É concedido ao administrador acesso ao servidor.

Resposta do Usuário

Altere a senha do administrador no servidor do gerenciador de configuração nomeado.

ANR1715E	O servidor de eventos não pode ser excluído - ele está ativo no momento.
-----------------	---

Explicação

O servidor de eventos não pode ser excluído porque está atualmente ativo para o log de eventos.

Ação do Sistema

O servidor não exclui a entrada do servidor de eventos.

Resposta do Usuário

Para excluir o servidor de eventos, ele não deve estar atualmente ativo para o log de eventos. Para parar o log de eventos no servidor de eventos emita o comando END EVENTLOGGING EVENTSERVER. Em seguida, emita o comando DELETE EVENTSERVER novamente.

ANR1716I	O servidor não pode ter definição cruzada para ele mesmo; a definição cruzada não é permitida.
-----------------	---

Explicação

Uma tentativa de fazer a definição automática do servidor para ele mesmo.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1717E	Comando: Falha do comando - Foram especificados tipos de nome de Espaço no arquivo não compatíveis.
-----------------	--

Explicação

Foi digitado um comando do servidor, mas ele não pôde ser processado porque foram digitados Tipos de nome de Espaço no arquivo não compatíveis.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Especifique nomes de espaços de arquivo compatíveis. O Unicode para Unicode ou No-Unicode para No-Unicode.

ANR1718E	Comando: A reconstrução de agregados de arquivos é suportada apenas para movimentações em que os conjuntos de armazenamento de origem e de destino forem de acesso sequencial.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado determina que agregados de arquivo sejam reconstruídos durante uma operação de movimentação para a qual a reconstrução não é suportada. Os agregados são reconstruídos apenas quando os conjuntos de armazenamento de origem e de destino forem de acesso sequencial.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente sem especificar que agregados devem ser reconstruídos. Como alternativa, especifique uma operação de movimentação que envolva a transferência de dados dentro de um conjunto de armazenamento de acesso sequencial ou entre dois conjuntos de armazenamento de acesso sequencial.

ANR1719E	O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento especificado no comando MOVE NODEDATA não é
-----------------	--

um nome ou tipo de conjunto válido.

Explicação

Se o conjunto de armazenamento de origem especificado no comando for um conjunto de armazenamento principal, o conjunto de armazenamento de destino especificado também deverá ser um conjunto de armazenamento principal. Se o conjunto de armazenamento de origem for um conjunto de armazenamento de cópias, o conjunto de armazenamento de destino especificado deve ser igual ao conjunto de armazenamento de origem.

Ação do Sistema

Falha no processo de MOVE NODEDATA.

Resposta do Usuário

Forneça um nome de conjunto de armazenamento principal válido como o conjunto de armazenamento de destino se o conjunto de origem for um conjunto de armazenamento principal. Se o conjunto de origem for um conjunto de armazenamento de cópia, não especifique um conjunto de destino ou especifique o mesmo conjunto de armazenamento de cópias como o conjunto de destino.

ANR1720I	Um caminho de nome de origem para o nome de destino foi definido.
-----------------	--

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE PATH, o caminho do nome de origem para o nome de destino foi definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1721I	Um caminho de nome de origem para o nome de destino foi excluído.
-----------------	--

Explicação

Em resposta aos comandos DELETE PATH ou UPDATE DEVCLASS com o parâmetro MOUNTLIMIT, o caminho do nome de origem para o nome de destino foi excluído no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1722I	Um caminho de nome de origem para o nome de destino foi atualizado.
-----------------	--

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE PATH, o caminho do nome de origem para o nome de destino foi atualizado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1723E	Um caminho já está definido utilizando o nome de origem e o nome de destino.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE PATH, o servidor determina que um caminho com o mesmo nome de origem e o mesmo nome de destino já existe no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o nome de origem ou o nome de destino e emita o comando novamente.

ANR1724W	Comando: O servidor nome do servidor está atualmente em utilização.
-----------------	--

Explicação

O comando exibido especifica um servidor que está sendo utilizado atualmente. O servidor está referenciado no PATH utilizado para o acesso LANFree a uma unidade do tipo de dispositivo FILE na biblioteca compartilhada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando posteriormente. Para excluir o servidor especificado, ele não pode estar conectado ao servidor atualmente, não pode-se fazer referência a ele na classe de dispositivo, não pode estar definido no servidor do evento e não pode estar referenciado dentro de uma definição PATH como uma unidade do tipo de dispositivo FILE.

ANR1725E	O nome da origem ou do destino <i>nome</i> é inválido e o comando <i>comando</i> falhou.
-----------------	---

Explicação

O nome da origem ou do destino é inválido no comando DEFINE PATH, DELETE PATH ou PERFORM LIBACTION.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de origem ou destino válido.

ANR1726E	A operação que utiliza o caminho de <i>nome de origem</i> para <i>nome de destino</i> está sendo utilizada no momento.
-----------------	---

Explicação

Este caminho estava sendo utilizado quando o comando foi digitado. Os atributos de um caminho não podem ser alterados enquanto ele está sendo utilizado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Aguarde até que a operação que está utilizando este caminho seja concluída ou cancele a operação e emita o comando novamente.

ANR1727E	Um caminho de <i>nome de origem</i> para <i>nome de destino</i> não existe.
-----------------	--

Explicação

O caminho que está sendo atualizado ou excluído não existe.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de origem ou de destino diferente ou defina um novo caminho.

ANR1728E	A biblioteca <i>libname</i> não é uma biblioteca SCSI ou VTL.
-----------------	--

Explicação

Uma unidade que deve ser usada por um movedor de dados NAS deve ser conectada a uma biblioteca SCSI ou VTL.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de unidade diferente.

ANR1729E	Um caminho que utiliza o movedor de dados <i>nome de origem</i> ainda existe.
-----------------	--

Explicação

No comando DELETE DATAMOVER, o nome do movedor de dados fornecido é a origem ou o destino em um caminho que ainda existe no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Excluir o caminho existente e emita o comando novamente.

ANR1730I	O movimentador de dados <i>mover name</i> foi definido.
-----------------	--

Explicação

O movimentador de dados foi definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1731I **O movedor de dados *mover name* foi excluído.**

Explicação

O movimentador de dados foi excluído no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1732I **O movimentador de dados *mover name* foi atualizado.**

Explicação

O movimentador de dados foi atualizado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1733E **O movedor de dados *mover name* já está definido.**

Explicação

Um comando DEFINE DATAMOVER foi digitado para um movedor de dados que já existe no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize o UPDATE DATAMOVER para alterar os atributos neste movimentador de dados. Caso contrário, utilize um nome de movimentador de dados diferente.

ANR1734E **O movedor de dados *mover name* não está definido.**

Explicação

Um comando UPDATE DATAMOVER foi digitado para um movedor de dados que não existe no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o nome do movimentador de dados ou utilize o comando DEFINE DATAMOVER para definir o novo movimentador de dados.

ANR1735E **O movedor de dados *mover name* está atualmente sendo usado.**

Explicação

Um movimentador de dados estava sendo utilizado quando o comando foi digitado. Os atributos de um movimentador de dados não podem ser alterados enquanto ele está sendo utilizado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Aguarde até que a operação que está utilizando este movimentador de dados seja concluída ou cancele a operação e emita o comando novamente.

ANR1736E **Comando: Comprimento do parâmetro *parâmetro* é inválido.**

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um parâmetro fora do intervalo permitido.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR1737E **Comando: O nome do dispositivo *dispositivo* especificado é inválido.**

Explicação

O comando especificado foi digitado com um nome de dispositivo inválido.

Ação do Sistema

O comando falhou.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de dispositivo válido.

ANR1738W O backup de banco de dados não contém uma cópia da chave mestra de criptografia do servidor. A chave mestra de criptografia do servidor não será restaurada.

Explicação

Esse backup de banco de dados foi concluído em um nível do servidor que não suporta criptografia.

Ação do Sistema

O comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1739E O backup de banco de dados contém uma cópia da chave mestra de criptografia do servidor, mas nenhuma senha foi fornecida.

Explicação

Para restaurar a chave mestra de criptografia do servidor, uma senha deve ser especificada no comando DSMSEV RESTORE DB.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Para restaurar a chave mestra de criptografia do servidor, especifique uma senha no comando DSMSEV RESTORE DB. Se você não desejar restaurar a chave mestra de criptografia, deve-se especificar o valor RESTOREKeys=No.

ANR1740W O backup de banco de dados não contém uma cópia da chave mestra de criptografia do servidor. A chave mestra de criptografia do servidor não será restaurada.

Explicação

A chave mestra de criptografia do servidor não foi armazenada quando o banco de dados passou por backup.

Ação do Sistema

O comando continua.

Resposta do Usuário

Para armazenar uma cópia da chave mestra de criptografia do servidor durante o backup de banco de dados, deve-se especificar os parâmetros PROTECTKEYS e PASSWORD no comando SET DBRECOVERY ou BACKUP DB.

ANR1741E A chave mestra de criptografia do servidor no backup de banco de dados não pode ser lida. A senha pode estar incorreta ou a chave de criptografia pode ser inválida.

Explicação

A chave mestra de criptografia do servidor armazenada no backup de banco de dados não pode ser lida. Para acessar a chave mestra de criptografia, uma senha é necessária. Se a senha estiver incorreta, a chave mestra de criptografia não poderá ser acessada. Se a senha estiver correta, a chave mestra de criptografia não está sendo lida adequadamente.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Verifique se a senha está correta e tente o comando novamente. Se a senha estiver correta, será possível ignorar a chave mestra de criptografia. Para ignorar a restauração da chave mestra de criptografia, deve-se especificar o valor RESTOREKeys=No no comando DSMSEV RESTORE DB. Aviso: se a restauração da chave mestra de criptografia for ignorada, você não conseguirá recuperar dados armazenados em nenhum conjunto de armazenamentos criptografado e o armazenamento de novos dados não será permitido em nenhum conjunto de armazenamentos criptografado.

ANR1742I A chave mestra de criptografia do servidor foi restaurada com êxito.

Explicação

A chave mestra de criptografia do servidor foi restaurada para o arquivo de senha do servidor.

Ação do Sistema

N/D

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1743E Os parâmetros *parm* deverão ser ativados quando **PASSWORD** for especificado.

Explicação

O parâmetro **PASSWORD** é usado somente quando o parâmetro especificado tiver um valor ativado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Remova o parâmetro **PASSWORD** ou ative o parâmetro de chaves. Para ativar o parâmetro de chaves para os comandos **SET DB RECOVERY** ou **BACKUP DB**, configure o parâmetro **PROTECTKEYS** para **YES**. Para ativar o parâmetro de chaves para o utilitário **DSMSERV RESTORE DB**, configure o parâmetro **RESTOREKEYS** para **YES** ou **ONLY**.

ANR1744E O nome global é inválido para o destino do caminho sendo definido.

Explicação

Um caminho estava sendo definido de um movimentador de dados para um destino e esse destino tem um nome global incorreto especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize a definição do destino com o nome global correto.

ANR1745I O HBA está ocupado e os dispositivos **SAN** não podem ser descobertos.

Explicação

A função de descoberta do dispositivo **SAN** está ocupada. A consulta de API do HBA solicitada não pode ser concluída nesse momento. Esse tipo de tempo limite geralmente é causado por um adaptador HBA inválido em um sistema com diversos HBAs.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Verifique todos os adaptadores HBA no sistema e assegure-se de que todos eles estejam funcionando corretamente. Emita novamente o comando **QUERY SAN**.

ANR1746E O caminho do movimentador de dados *nome do movimentador de dados* para a unidade *nome da biblioteca nome da unidade* não está on-line.

Explicação

Uma operação sem servidor solicitou o dispositivo especificado. O dispositivo não pode ser utilizado porque o caminho do movedor de dados para o dispositivo não está on-line.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Determine a razão para o disco estar desativado; se possível, atualize o status do disco para on-line.

ANR1747E A biblioteca *libname* não é uma biblioteca ativada por **ZOSMEDIA**.

Explicação

Definir um **PATH** para uma biblioteca utilizando o parâmetro **ZOSMEDIASERVER** requer que a biblioteca seja uma biblioteca **ZOSMEDIA** (ou seja, **DEFINE LIB libname LIBTYPE=ZOSMEDIA**).

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com o nome da biblioteca correto.

ANR1748E O parâmetro **PASSWORD** é necessário quando *parm* está ativado.

Explicação

O parâmetro **PASSWORD** é necessário quando o parâmetro especificado tiver um valor ativado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Inclua o parâmetro PASSWORD ou desative o parâmetro de chaves. Para desativar o parâmetro de chaves para os comandos SET DB RECOVERY ou BACKUP DB, configure o parâmetro PROTECTKEYS para NO. Para desativar o parâmetro de chaves para o utilitário DSMSEV RESTORE DB, configure o parâmetro RESTOREKEYS para NO.

ANR1749W **A unidade nome da biblioteca nome da unidade não foi encontrada na SAN. A definição do caminho para esta unidade foi marcada como off-line.**

Explicação

Durante a descoberta do dispositivo em uma rede de área de armazenamento não foi encontrado um dispositivo com o mesmo número de série da unidade definida para IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o número de série da definição da unidade está correto e se a unidade está funcionando.

ANR1750E **O servidor detectou um erro interno, código de retorno= código de retorno.**

Explicação

Ocorreu um erro inesperado durante a operação do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenagem de dados. Se a falha puder ser encontrada e resolvida, repita a operação. Se a falha não puder ser encontrada, entre em contato com a assistência técnica para resolver o problema.

ANR1753E **O comando Command não pode ser emitido porque domain name é um domínio de objeto.**

Explicação

O comando emitido não suporta domínios de objeto e por isso não pode ser emitido para domínios de política de processamento que são definidos como domínios de objeto.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando. As mudanças do banco de dados para o comando são revertidas.

Resposta do Usuário

Para replicar o problema, execute uma das ações a seguir:

- Defina um domínio de política como domínio de objeto emitindo o comando DEFINE OBJECTDOMAIN. O domínio de objeto definido contém conjuntos de política, classes de gerenciamento e grupos de cópia.
- Atualize um domínio de objeto emitindo o comando UPDATE OBJECTDOMAIN.

ANR1754E **O comando falhou porque o parâmetro parameter foi especificado, mas o valor de parâmetro PROMPT=YES também foi especificado ou foi retido como a configuração padrão.**

Explicação

O parâmetro não pode ser especificado junto com o valor de parâmetro PROMPT=YES.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem especificar o parâmetro. Em seguida, insira a senha no prompt.

Atenção: como alternativa, é possível inserir a senha na linha de comandos, mas você aumenta o risco de que a senha possa ser acessada por usuários não autorizados. Ao inserir a senha na linha de comandos, deve-se especificar o valor de parâmetro PROMPT=NO ou o comando falha.

ANR1755I **Deve-se restaurar manualmente os arquivos de chave mestra de criptografia a seguir: dsmkeydb.kdb e dsmkeydb.sth.**

Explicação

Quando uma senha não for especificada durante uma operação de restauração do banco de dados, os arquivos de chave mestra de criptografia que são indicados na mensagem deverão ser restaurados manualmente. A função de servidor completo não está disponível sem esses arquivos.

Ação do Sistema

O processamento da restauração continua.

Resposta do Usuário

Para restaurar os arquivos indicados, emita novamente o comando sem especificar o parâmetro PASSWORD. Em seguida, insira a senha no prompt. Ao optar por inserir a senha na linha de comandos, deve-se especificar o valor de parâmetro PROMPT=NO com o parâmetro PASSWORD.

Atenção: se você inserir a senha na linha de comandos, aumentará o risco de que a senha possa ser acessada por usuários não autorizados. O método preferencial é emitir o comando sem especificar o parâmetro PASSWORD. Como alternativa, se os arquivos tiverem sido salvos separadamente, restaure-os do local alternativo.

ANR1758I	Reparadas extents extensões danificadas nos conjuntos de contêineres do diretório.
-----------------	---

Explicação

O servidor reparou o número especificado de extensões.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1759E	Comando: Um dispositivo com recursos de movedor de dados SCSI não foi encontrado na configuração do sistema para o movedor de dados nome do movedor de dados.
-----------------	--

Explicação

O endereço scsi não foi determinado para um dispositivo capaz de executar operações do movimentador de dados.

Ação do Sistema

A operação solicitada falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o hardware que pode executar operações SCSI do movedor de dados está instalado e ligado.

ANR1760E	Comando: Falha no comando para o nó node name, área de arquivos nome do espaço no arquivo - o conjunto de armazenamento de destino conjunto de armazenamento foi ignorado.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado falhou porque o conjunto de armazenamento de destino foi ignorado. Um conjunto de armazenamento pode ser ignorado por não ter espaço disponível suficiente ou por ter um valor de MAXSIZE menor do que o tamanho do objeto a ser inserido.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o conjunto de armazenamento de destino está disponível, se tem uma definição de MAXSIZE adequada e se tem espaço adequado. A definição de MAXSIZE pode ser alterada utilizando o comando UPDATE STGPOOL. Espaço pode ser adicionado ao conjunto de armazenamento inserindo volumes de trabalho ou definindo novos volumes no conjunto de armazenamento. Se os volumes no conjunto de armazenamento de destino estiverem offline, use o comando VARY ONLINE para colocá-los online e torná-los disponíveis para uso. Corrija o problema e emita o comando novamente.

ANR1761E	Comando: Falha no comando para o nó nome do nó, área de arquivos nome da área de arquivos - a mídia de armazenamento está inacessível.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado falhou porque a mídia de armazenamento requerida não está disponível.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se há volumes suficientes disponíveis para armazenar backups e se todos os volumes necessários para restauração estão inseridos e disponíveis. Corrija o problema e tente o comando novamente.

ANR1762E *Comando: Falha no comando para o nó nome do nó, área de arquivos nome da área de arquivos - ponto de montagem indisponível.*

Explicação

O comando indicado falhou porque pontos de montagem suficientes não estavam disponíveis.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se há pontos de montagem suficientes disponíveis e funcionando corretamente. Corrija o problema e tente o comando novamente.

ANR1763E *Comando: Falha no comando - consulte as mensagens de erro anteriores ou visualize o log de atividades.*

Explicação

O comando do servidor indicado falhou. Esta mensagem sempre é precedida por outras mensagens de erro que fornecem mais detalhes sobre o motivo da falha do comando.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija o problema e tente o comando novamente.

ANR1764E *Comando: Falha no comando - o módulo carregável nome do módulo não está disponível.*

Explicação

O comando do servidor indicado falhou porque requer que o módulo carregável especificado esteja disponível, mas o módulo não está carregado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o módulo carregável necessário está disponível para sua plataforma. Nem todos os módulos estão disponíveis em todas as plataformas. Se o módulo estiver disponível para sua plataforma e estiver instalado, entre em contato com o representante de serviço para obter assistência.

ANR1765E *Comando: O número de encadeamentos de cópias digitado, copythreads, excedeu as capacidades do movimentador de dados.*

Explicação

Um movimentador de dados tem um limite superior ao número de encadeamentos de cópias que ele pode executar. O parâmetro copythreads fornecido é maior do que este limite.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o valor digitado para o parâmetro copythreads seja menor do que o máximo para este movimentador de dados. Utilizar o padrão para o número de copythreads define o número de copythreads como o valor máximo do movimentador de dados.

ANR1766E *Command: O dispositivo NAS datamover reporta uma afinidade de disco para a unidade tape drive que não corresponde a esse movedor de dados.*

Explicação

Um dispositivo NAS retornou um identificador de afinidade para uma unidade de fita que não corresponde ao identificador de afinidade registrado para o movedor de dados.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Verifique o Endereço de alto nível para o movedor de dados e verifique se ele é uma interface de rede de

gerenciamento de nó no cluster NAS. Verifique se a interface está localizada no cluster de nó apropriado.

ANR1767I **O processo *process number* para o nó NAS *node name* usará o movedor de dados NAS *datamover***

Explicação

Um movedor de dados NAS alternativo foi selecionado para a operação NAS atual.

Ação do Sistema

A operação NAS continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1768E **Comando: O nome do dispositivo fornecido entra em conflito com um nome de dispositivo que já está em uso.**

Explicação

O nome do dispositivo fornecido no comando já é utilizado por um caminho existente.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Especifique um parâmetro DEVICE válido que não é utilizado por nenhuma outra unidade ou biblioteca.

ANR1769E **Comando: O comando falhou - Não são permitidas múltiplas ações entre ações de consolidação.**

Explicação

Não é permitido um script do servidor que execute múltiplas ações entre as ações de consolidação. Por exemplo, não é permitida a exclusão de múltiplos caminhos antes que cada exclusão seja consolidada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Regrave o script ou a macro para que nenhum novo comando seja emitido até que o comando anterior seja consolidado.

ANR1770E **O processamento da sessão *session id* encontrou o destino *new destination*. O esperado era destino atual.**

Explicação

Durante o processamento de uma operação de imagem remota, a sessão especificada estava trabalhando com o destino atual. Entretanto, o servidor recebeu um pedido do cliente com um novo nome de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

A partir do cliente, saia do pedido atual de imagem remota. Emita o pedido novamente, se desejar.

ANR1771E **O caminho do servidor remoto *nome do servidor remoto* para o destino *nome do destino* com o destino *tipo de dispositivo* não é válido.**

Explicação

O gerenciador de biblioteca recebe um comando para atualizar o caminho para o servidor remoto. O campo do tipo do dispositivo de destino não é válido. O destino para o caminho de atualização do servidor remoto deve ser uma unidade ou uma biblioteca.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Determine porque o campo do tipo do dispositivo de destino não é válido.

ANR1772E **O caminho da origem *nome da origem* para o destino *nome da unidade* está offline.**

Explicação

O caminho agora está marcado como off-line.

Ação do Sistema

O caminho está inacessível.

Resposta do Usuário

Determine porque o caminho está inacessível, como um problema de hardware. Faça todas as correções

necessárias. Em seguida, emita o comando UPDATE PATH com a opção ONLINE=YES para tornar o caminho on-line.

ANR1773W **Não foi possível atualizar o caminho no banco de dados *nome da origem do caminho* e na unidade *nome da unidade*.**

Explicação

O sistema não consegue atualizar as informações sobre o caminho na tabela do banco de dados.

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1774E **O comando Query Status falhou e a inicialização do servidor não foi concluída. Permita a conclusão da inicialização do servidor e, em seguida, tente o comando novamente.**

Explicação

O comando Query Status falhou porque a inicialização do servidor não foi concluída.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Permita a conclusão da inicialização do servidor e, em seguida, tente o comando novamente.

ANR1775I **O movimentador de dados *nome do movedor* foi definido, entretanto, uma conexão com o movimentador de dados falhou. Verifique os atributos do servidor de arquivos especificado na definição do movimentador de dados.**

Explicação

O movimentador de dados foi definido no banco de dados do servidor; contudo, o servidor não pode se conectar ao servidor de arquivos associado ao movimentador de dados. A conexão falou devido a uma das possíveis razões a seguir:

- Um dos parâmetros especificados durante a definição do movimentador de dados estava incorreto: endereço TCP/IP do servidor de arquivos, id do usuário, senha, porta TCP/IP.
- O servidor de arquivos não está acessível.
- O servidor NDMP limita o número de sessões NDMP abertas.

Ação do Sistema

O movimentador de dados está definido para o servidor.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de arquivos associado ao movimentador de dados está acessível por meio da rede; verifique cada atributo especificado durante a definição do movimentador de dados; verifique o número de sessões NDMP abertas com o servidor de arquivos.

ANR1776I **O movimentador de dados *nome do movedor* foi atualizado; contudo, uma conexão com o movimentador de dados falhou. Verifique os atributos do servidor de arquivos especificado no comando update.**

Explicação

O movimentador de dados foi atualizado no banco de dados do servidor; entretanto, o servidor não pode se conectar ao servidor de arquivos associado ao movimentador de dados. A conexão falou devido a uma das possíveis razões a seguir:

- Um dos parâmetros especificados durante a atualização do movimentador de dados estava incorreto: endereço TCP/IP do servidor de arquivos, ID do usuário, senha, porta TCP/IP.
- O servidor de arquivos não está acessível.
- O servidor NDMP limita o número de sessões NDMP abertas.

Ação do Sistema

A definição do movimentador de dados foi atualizada.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de arquivos associado ao movimentador de dados está acessível por meio da rede; verifique cada atributo especificado no comando update do movimentador de dados; verifique o número de sessões NDMP abertas com o servidor de arquivos.

ANR1777W **Command:** novo nó do cluster *cluster node* no cluster NAS nas *cluster* foi designado à mesma afinidade de cluster que o nó do cluster *existing cluster node*

Explicação

Um dispositivo de cluster NAS relatado com um identificador de afinidade de cluster é o mesmo que um movedor de dados existente.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique os movedores de dados relatados na mensagem e atualize quaisquer caminhos de dispositivo definidos para esses movedores de dados com base na configuração atual do cluster NAS.

ANR1778E **Comando:** Parâmetro inválido ou ausente.

Explicação

O comando do servidor especificado foi inserido com um parâmetro inválido ou está faltando um parâmetro necessário.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR1779I **Processo** *nome do processo do conjunto de backup concluído: contagem com êxito* conjunto(s) de backup foram gerados ou definidos de *contagem total* conjunto(s) de backup solicitados pelas especificações do comando.

Explicação

Um comando GENERATE ou DEFINE BACKUPSET foi encerrado com êxito e os conjuntos de backup descritos nas mensagens anteriores foram criados.

Ação do Sistema

Os conjuntos de backup descritos foram criados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1780I **Command:** o cluster de armazenamento conectado à rede (NAS) *cluster name* tem dispositivos de fita conectados ao nó do cluster *cluster node*

Explicação

O servidor descobriu unidades de fita conectadas a um nó em um cluster NAS durante um comando DEFINE DATAMOVER ou UPDATE DATAMOVER.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1781I **Command:** o cluster de armazenamento conectado à rede (NAS) *cluster name* requer um novo movedor de dados, *cluster node*, para acesso de unidade de fita.

Explicação

O servidor descobriu um nó em um cluster NAS com unidades de fita conectadas. Um novo movedor de dados será definido para fornecer acesso às unidades de fita conectadas.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Quando um movedor de dados é criado pelo servidor para o nó em um cluster, será necessário identificar as unidades de fita conectadas ao nó. Defina caminhos do novo movedor de dados para cada unidade que deseja usar para backup do cluster NAS.

ANR1782I **Os serviços Representational State Transfer (REST) terão início à *time*.**

Explicação

Após os serviços REST serem iniciados, os aplicativos que usam os serviços REST poderão consultar e gerenciar o ambiente de armazenamento conectando-se ao Operations Center.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua à medida que os serviços REST são iniciados.

Resposta do Usuário

É possível desativar os serviços REST removendo o administrador de monitoramento. Para remover o administrador de monitoramento, emita o comando administrativo a seguir: `set monitoringadmin ""`

ANR1783I Os serviços Representational State Transfer (REST) foram interrompidos às *time*.

Explicação

Após os serviços REST serem interrompidos, os aplicativos que usam os serviços REST não poderão mais consultar e gerenciar o ambiente de armazenamento conectando-se ao Operations Center.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua após os serviços REST serem interrompidos.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor esteja configurado como um servidor do hub. Atualize o valor da opção RESTHTTPSPORT para especificar um número de porta disponível. Por exemplo, emita o comando SETOPT RESTHTTPSPORT e especifique um número de porta disponível. Reinicialize o servidor.

ANR1784I Interrompendo o log de atividades porque a retenção de log de atividades foi configurada como zero.

Ação do Sistema

Interrompendo o log de atividades porque a retenção de log de atividades foi configurada como zero.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1785E Os serviços Representational State Transfer (REST) não foram capazes de ligar à porta *port number*.

Explicação

Os serviços REST não conseguiram ligar ao número da porta especificada.

Ação do Sistema

Os serviços REST são interrompidos. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY OPTION para determinar o número da porta que está definida para a opção do servidor RESTHTTPSPORT. Assegure-se de que a porta especificada na opção do servidor RESTHTTPSPORT esteja aberta para que o servidor use e não esteja já em uso por outro aplicativo. Atualize o valor da opção RESTHTTPSPORT para especificar um número de porta HTTPS disponível usando o comando SETOPT RESTHTTPSPORT. Em seguida, reinicie o servidor.

ANR1786W O HBAAPI não consegue obter o nome do adaptador.

Explicação

Falha na função HBAAPI getAdapterName. O servidor continuará a acessar o próximo adaptador, se ele existir.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta da SAN do IBM Spectrum Protect não funcionará com esse adaptador de barramento de host. Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1787W Impossível abrir o adaptador *adapter name*.

Explicação

A função HBAAPI para abrir o HBA (Host Bus Adapter) falhou.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta da SAN do IBM Spectrum Protect não funcionará com esse adaptador de barramento de host. Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1788W **Não é possível recuperar os atributos do adaptador para nome do adaptador .**

Explicação

A função HBAAPI falhou ao recuperar os atributos do adaptador. Esse problema é causado por um adaptador Fibre Channel não funcional no sistema. Verifique este adaptador para certificar-se de que ele funcione adequadamente. Esse problema também pode ser causado por outros tipos de adaptadores não Fibre Channel no sistema como, por exemplo, um adaptador SAS ou um SCSI paralelo. Essa mensagem poderá ser ignorada se você estiver usando um adaptador não Fibre Channel.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta SAN não funciona para este adaptador. Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1789W **Obter o mapeamento de destino do HBA falhou.**

Explicação

Falha na função HBAAPI para obter o mapeamento de destino.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta SAN não vai funcionar para este adaptador. Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1790W **Falha na descoberta SAN.**

Explicação

Falha na descoberta SAN.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Falha na descoberta SAN. Pode ser um problema com o firmware HBA, o HBA ou o driver HBAAPI do fornecedor HBA. Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1791W **A biblioteca wrapper HBAAPI nome do arquivo falhou ao carregar ou está faltando.**

Explicação

Esta biblioteca é permitida pelo IBM Spectrum Protect. É necessária para a descoberta de dispositivos em um SAN.

- Para Windows, a biblioteca wrapper HBAAPI é hbaapi.dll.
- Para AIX, a biblioteca wrapper HBAAPI é libHBAAPI.a.
- Para Solaris, a biblioteca wrapper HBAAPI é libhbaapi32.so para aplicativo de 32 bits e libhbaapi64.so para aplicativo de 64 bits.
- Para Linux, a biblioteca wrapper HBAAPI é libhbaapi32.so para aplicativo de 32 bits e libhbaapi64.so para aplicativo de 64 bits.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se a biblioteca de wrapper HBAAPI para essa plataforma está no mesmo diretório que o executável do servidor IBM Spectrum Protect. O AIX é a única exceção com a biblioteca do wrapper HBAAPI libHBAAPI.a em /usr/lib.

ANR1792W **A biblioteca do fornecedor HBAAPI falhou ao carregar ou está faltando.**

Explicação

A biblioteca do fornecedor HBAAPI falhou ao carregar ou está faltando. Essa biblioteca HBAAPI é disponibilizada pelo fornecedor HBA. Ela é exigida para o servidor IBM Spectrum Protect descobrir dispositivos na SAN.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o arquivo HBAAPI exista no sistema. Se o nível do driver no seu sistema não for suportado, vá até o Web site do fornecedor HBA e faça download/instale o driver HBA. Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>. A seguir, há um exemplo de alguns dos arquivos HBAAPI do fornecedor HBA:

- Para sistemas UNIX, o local dessa biblioteca do fornecedor HBAAPI é indicada em /etc/hba.conf. Por exemplo:

```
qla2x00      /usr/lib/libqlsdm.so
com.emulex.emulexapilibrary
libemulexhbaapi.so      /usr/lib/
```

- Para sistemas Windows, verifique o local da biblioteca do fornecedor HBAAPI verificando LibraryFile:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
SNIA
HBA
<HBAAPI library>
```

ANR1793W **A descoberta SAN do IBM Spectrum Protect não é suportada nesta plataforma ou para esta versão do SO.**

Explicação

A descoberta SAN para esta plataforma não é suportada atualmente.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta SAN não vai funcionar para esta plataforma.

- Para AIX, suporta somente o AIX5.2F e superior
- Para HP, ainda não suportam para esta plataforma.
- Para Linux, ainda não suportamos Linux-zOS.
- Para Windows, ainda não suportamos Windows 2003 de 64 bits.

Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1794W **Descoberta SAN do IBM Spectrum Protect está desativada por opções.**

Explicação

A descoberta SAN está desativada pela opção SANDISCOVERY OFF ou SANDISCOVERY UNSCANNEDPATHOFF.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta SAN está atualmente desativada por padrão pela opção SANDISCOVERY OFF, dependendo da plataforma ou pela opção SANDISCOVERY UNSCANNEDPATHOFF. Para obter a lista de HBAs suportados e os níveis necessários do driver por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1795I **O driver do dispositivo foi atualizado com sucesso para o dispositivo *nome antigo do dispositivo*. O novo nome do dispositivo é *new device name*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando CHANGE DEVDRIVER. O driver de dispositivo para o dispositivo *nome antigo do dispositivo* foi atualizado com sucesso.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1796E **Nome do dispositivo inválido *device name*.**

Explicação

O nome do dispositivo não está no formato de TAPEX ou CHANGERx.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Altere o nome do dispositivo para TAPEX ou CHANGERx e repita o comando.

ANR1797E O dispositivo *device name* não é suportado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect.

Explicação

O dispositivo *device name* não é suportado pelo driver de dispositivo IBM Spectrum Protect. O ID do hardware não foi localizado no arquivo INF do driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect, isto é, tsmlb.inf e tsmmt.inf.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Acesse o web site do IBM Spectrum Protect em www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html e navegue nas informações de suporte de dispositivo para o sistema operacional do servidor. Verifique se o dispositivo é suportado. Se o dispositivo for suportado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect, entre em contato com o representante de serviço.

ANR1798E Falha na atualização do driver de dispositivo para o dispositivo *nome do dispositivo*.

Explicação

A operação CHANGE DEVDRIVER falhou para o dispositivo *device name*.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1799E O driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect não está instalado ou um ou mais arquivos do driver de dispositivo estão ausentes.

Explicação

O comando do servidor falhou porque o driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect não está

instalado ou um ou mais arquivos do driver de dispositivo estão ausentes.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o driver de dispositivo IBM Spectrum Protect esteja instalado e os arquivos a seguir estejam presentes. %WINDIR%\system32\drivers\tsmscsi.sys (ou tsmscsi64.sys para Windows de 64-bits), %WINDIR%\inf\tsmmt.inf e %WINDIR%\inf\tsmlb.inf.

ANR1800W **Comando:** nenhum espaço no arquivo correspondente foi localizado para o espaço no arquivo *filespace name* no nó *node name*.

Explicação

O servidor não localizou um nome do espaço no arquivo correspondente ou ID de espaço no arquivo para o espaço no arquivo e nó especificados no comando.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Insira o comando com os nomes de espaço no arquivo ou os IDs de espaço no arquivo que se referem aos espaços no arquivo definidos para o nó especificado. Observe que os nomes de áreas de arquivos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Insira os nomes de espaço no arquivo usando exatamente os mesmos caracteres de maiúsculas e minúsculas que correspondem ao nome do espaço no arquivo definido no servidor. As procuras de nome do espaço no arquivo também são sensíveis aos parâmetros NAMType (SERVER, UNICODE, FSID) e CODEType (BOTH, UNICODE, NONUNICODE). Emita o comando QUERY FILESPACE para determinar quais espaços no arquivo e IDs de espaço no arquivo são definidos para um nó no servidor.

ANR1801E **comando Eventlog:** Classe de eventos ou evento inválidos - *Nome do evento ou da classe de eventos*.

Explicação

Foi digitado um comando de log de eventos que especifica um evento ou classe de eventos desconhecidos.

Ação do Sistema

O comando é ignorado para o evento ou classe de evento inválidos. Todos os eventos ou classes válidos especificados são processados.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente com o evento ou classe de evento corretos.

ANR1802E **O dispositivo *nome do dispositivo* não foi localizado.**

Explicação

O dispositivo não foi localizado no conjunto de informações sobre o dispositivo. O ID do fornecedor e/ou do produto ou o nome do dispositivo pode ser inválido ou o dispositivo foi removido do sistema.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com o ID de fornecedor e o de produto corretos ou o nome do dispositivo.

ANR1803W **O módulo de descoberta da SAN *module name* não está instalado corretamente.**

Explicação

O servidor tentou carregar o módulo de descoberta SAN, mas a permissão ou a propriedade do arquivo está incorreta.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas sem a função de descoberta SAN.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o módulo de descoberta SAN seja executável, possua o bit setuid ativado e seja de propriedade root. O módulo de descoberta SAN é chamado 'dsmqsan' e deve residir no servidor ou no diretório executável do agente de armazenamento.

ANR1804W **Comando: O processo *número do processo* ignorando o volume**

***volume name* no conjunto de armazenamento *nome do conjunto* porque o volume está em uso por outro processo.**

Explicação

O comando exibido especifica o volume a ser processado, mas esse volume está atualmente em utilização por uma outra operação.

Ação do Sistema

O servidor ignora o volume e processa o próximo volume disponível.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades para determinar qual operação estava utilizando o volume. Se a operação que estiver utilizando o volume estiver concluída, emita novamente o *Comando* para processar o volume ignorado.

ANR1805I **Esse comando de exportação não funciona com contêiner ou conjuntos de armazenamento em nuvem. O objeto *Object Name* é ignorado.**

Explicação

Conjuntos de armazenamentos de contêiner não podem ser usados para backup do conjunto de armazenamentos, recuperação, migração, disposição, exportação, importação ou gravação simultânea.

Ação do Sistema

O servidor ignora o objeto e processa o próximo objeto disponível.

Resposta do Usuário

Use outro método ou tipo de conjunto de armazenamentos para armazenar os dados.

ANR1806I **Alguns dados são ignorados porque a operação não pode ser concluída para conjuntos de armazenamentos de contêiner ou nuvem.**

Explicação

Conjuntos de armazenamentos em nuvem ou contêineres não podem ser usados para backup do conjunto de armazenamentos, recuperação, migração, disposição, exportação, importação, NDMP, gerar backup ou gravação simultânea.

Ação do Sistema

O servidor ignora o objeto e processa o próximo objeto disponível.

Resposta do Usuário

Use outro método ou tipo de conjunto de armazenamentos para armazenar os dados.

ANR1807I	Estatísticas de atualização da tabela executadas com êxito para a <i>processed table</i>.
-----------------	--

Explicação

Dado estatístico de execução é executado com êxito nessa tabela.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação do usuário é necessária.

ANR1808I	O objeto <i>Object ID</i> é ignorado porque a operação não pode ser concluída para conjuntos de armazenamento em nuvem.
-----------------	--

Explicação

Os conjuntos de armazenamentos de nuvem não podem ser usados para backup do conjunto de armazenamentos, recuperação, migração, disposição ou de gravação simultânea.

Ação do Sistema

O servidor ignora o objeto e processa o próximo objeto disponível.

Resposta do Usuário

Use outro método ou tipo de conjunto de armazenamentos para armazenar os dados.

ANR1809E	Memória insuficiente para ativar o log de eventos.
-----------------	---

Explicação

Um comando BEGIN EVENTLOGGING foi digitado, mas não existe memória suficiente no servidor para ativar o log.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Se o log for requerido, disponibilize mais memória para o servidor, em seguida, reinicialize o servidor.

ANR1810E	<i>comando Eventlog: Receptor inválido - nome do receptor.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi digitado um comando de log de eventos que especifica um receptor de log de eventos desconhecido (talvez desconhecido apenas para esta plataforma).

Ação do Sistema

O comando é ignorado para o receptor inválido. Todos os receptores válidos especificados são processados.

Resposta do Usuário

Repita o comando com o receptor correto.

ANR1811W	O pacote da API do Adaptador de Barramento de Host pode não estar instalado.
-----------------	---

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A API do HBA não fornece o número de adaptadores Fibre Channel do sistema host. A versão do arquivo da API do HBA que está no sistema operacional pode não ser suportada ou o pacote da API do HBA pode não estar instalado. Acesse o website do fornecedor do HBA para obter a versão mais recente da API do HBA. Para obter uma lista de HBAs suportados e os níveis necessários de API do HBA por sistema operacional, consulte o techdoc 1193154 em <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1812E	DELETE FILESPACE <i>filespace name</i> para o nó <i>node name</i> falhou na exclusão porque havia uma replicação em andamento.
-----------------	---

Explicação

O espaço no arquivo relatado pertence ao nó relatado e atualmente está sendo replicado como parte de um comando REPLICATE NODE. Um espaço no arquivo não pode ser excluído enquanto a replicação está em andamento.

Ação do Sistema

O DELETE FILESPACE finaliza com um estado de FAILURE.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY PROCESS para visualizar processos REPLICATE NODE ativos. OU aguarde até que a replicação seja concluída ou cancele o processo de replicação com os comandos CANCEL PROCESS ou CANCEL REPLICATION, e emita novamente o comando DELETE FILESPACE.

ANR1813W	O espaço no arquivo <i>file space</i> <i>name</i> para o nó <i>node name</i> é uma replicação <i>replication role</i>.
-----------------	---

Explicação

O espaço no arquivo relatado é origem ou destino de um nó replicado. O comando DELETE FILESPACE excluirá todos os dados nesse servidor, mas não excluirá os dados em quaisquer outros servidores de replicação.

Ação do Sistema

O comando DELETE FILESPACE continua.

Resposta do Usuário

Se essa mensagem indica que esse espaço no arquivo é a origem dos dados replicados, então efetue login em todos os servidores que contêm dados replicados desse espaço no arquivo e emita o comando DELETE FILESPACE para remover os dados desses servidores. Se essa mensagem indicar que esse espaço no arquivo é o destino dos dados replicados, certifique-se de que o espaço no arquivo no servidor de origem também esteja excluído, ou atualizado para não replicar mais para este servidor.

ANR1814W	O gerenciador do banco de dados não pode carregar o plug-in de segurança <i>nome do arquivo</i>.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador do banco de dados não pode carregar o plug-in de segurança. Esse plug-in controla o acesso ao gerenciador de banco de dados a partir do servidor IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Inspecione o arquivo de log de diagnóstico Db2 para identificar o motivo pelo qual o gerenciador do banco de dados não pode carregar o plug-in de segurança. Corrija o problema e reinicie o servidor.

ANR1815W	Verifique se há problemas de armazenamento no servidor de destino durante a replicação do nó <i>lista de nós</i>.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de replicação para os nós especificados, houve problemas ao armazenar dados no servidor de destino da replicação.

Ação do Sistema

O processamento é finalizado.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades do servidor de destino quanto a mensagens de erro específicas relativas ao armazenamento de dados durante o processo de replicação.

ANR1816W	Os nomes de um ou mais arquivos foram truncados. Examine o arquivo de log <i>nome do arquivo de log</i> para obter detalhes.
-----------------	---

Explicação

O comando DSMSEV INSERTDB tentou inserir uma linha do banco de dados que descreve um arquivo cujo nome do caminho é maior do que o nome do caminho máximo suportado pelo IBM Spectrum Protect V6. O servidor IBM Spectrum Protect V5 suportava nomes do caminho de até 8000 bytes, mas o servidor V6 não permite que os nomes do caminho sejam mais longos que 6000 bytes.

Ação do Sistema

O nome do arquivo foi substituído por um nome gerado pelo sistema. As informações necessárias para restaurar o arquivo para seu nome original foram gravadas no arquivo de log especificado.

O arquivo de log contém duas seções. A primeira seção lista arquivos cujos nomes foram truncados. A segunda seção identifica os nomes do nó e os nomes do espaço no arquivo dos arquivos truncados.

A primeira seção é identificada pelo cabeçalho "-- Arquivos Truncados --". Cada linha dessa seção identifica um arquivo cujo nome foi truncado. A linha

consiste em quatro campos, separados por tabulações:

- ID do Nó - um identificador numérico para o nó que possui o arquivo.
- ID do Espaço no Arquivo - um identificador numérico para o espaço no arquivo do arquivo.
- Novo Nome - o nome gerado pelo sistema que foi designado para o arquivo.
- Nome Original - o nome original do arquivo.

A segunda seção é identificada pelo cabeçalho "-- Nomes de Nó e de Espaço no Arquivo --". Cada linha nesta seção mapeia o ID do nó e o ID do espaço no arquivo associados a um ou mais arquivos na primeira seção para um nome do nó e um nome do espaço no arquivo que podem ser especificados em um comando de restauração. A linha consiste em quatro campos, separados por tabulações:

- ID do Nó - um identificador numérico para o nó que possui o arquivo.
- Nome do Nó - o nome do nó associado ao ID do nó.
- ID do Espaço no Arquivo - um identificador numérico para o espaço no arquivo do arquivo.
- Nome do Espaço no Arquivo - o nome do espaço no arquivo associado ao ID do espaço no arquivo.

Resposta do Usuário

Inspecione o conteúdo do arquivo de log especificado. Se necessário, use as informações no arquivo de log para restaurar os arquivos para seu nome original.

ANR1817W *comando: Nenhum nó válido foi identificado para importação no servidor de destino tgtServerName.*

Explicação

Durante uma exportação de servidor para servidor, o processo de importação no servidor de destino relatou que nenhuma das definições de nó nos dados de exportação foi válida para a importação. Nenhum dado do nó foi importado no servidor de destino.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se há mensagens de aviso ou de erro no servidor de destino e trate conforme necessário.

ANR1818W *comando: Nenhum nó válido foi identificado para importação.*

Explicação

Durante um processo de importação do servidor, nenhuma das definições de nó nos dados de importação foi válida para a importação. Nenhum dado do nó foi importado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se há mensagens de aviso ou de erro durante o processo de importação no servidor e trate conforme necessário.

ANR1819E *Negação de permissão para o dispositivo device name.*

Explicação

Um atributo de leitura está designado a usuários não raiz e seus arquivos de dispositivo de fita. Se esse atributo não for alterado, os usuários não raiz não poderão armazenar dados nos dispositivos de fita. Isso afeta apenas os sistemas operacionais HP-UX, Linux e Solaris.

Ação do Sistema

A operação aberta falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando do sistema CHMOD para alterar a atribuição somente leitura para arquivos de dispositivo de fita específicos e execute novamente a operação que falhou anteriormente. Consulte a Nota Técnica 1321130 para obter detalhes sobre a resolução deste problema: <https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21321130>

ANR1820E *O servidor não pôde se conectar ao gerenciador do banco de dados usando a porta de TCP/IP número da porta.*

Explicação

O servidor tentou se conectar ao banco de dados usando TCP/IP, mas não pôde executá-lo.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Primeiro, verifique se o número da porta já não está em uso. Os métodos possíveis incluem:

- Em sistemas Unix, inspecione /etc/services para uma ocorrência do número da porta.
- Use o comando netstat para determinar se um serviço está atendendo no número da porta.

Se um conflito for detectado, especifique um número da porta diferente na opção DBMTCPPORT no arquivo de opções do servidor e reinicie o servidor.

Se nenhum conflito for localizado, use o comando "db2 get database manager config" para verificar se o parâmetro de configuração SVCENAME está configurado para o número da porta identificado pela mensagem. Se não, em seguida, use o comando "db2 update database manager config using SVCENAME port number" para atualizar manualmente o parâmetro de configuração. Assegure-se de que o valor especificado também esteja especificado na opção do servidor DBMTCPPORT. Reinicialize o servidor.

Finalmente, use o comando "db2set" para verificar se a variável de ambiente DB2COMM está configurada para "TCPIP". Se não, em seguida, use o comando "db2set DB2COMM=TCPIP" para configurar a variável de ambiente e reiniciar o servidor.

ANR1821W **A criação de log de eventos não foi iniciada para o receptor *receiverName*.**

Explicação

Em resposta ao comando BEGIN EVENTLOGGING, a gravação dos registros do log de eventos para o receptor especificado foram tentadas. O log de eventos para o receptor especificado já está iniciado porque o receptor está atualmente em execução ou o receptor foi finalizado anteriormente e ainda está em processo de gravar as mensagens que estavam enfileiradas para processamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o receptor do log de eventos já está iniciado emitindo o comando QUERY STATUS e verificando o campo de Receptores Ativos. Alguns receptores de log de eventos, como FILETEXT, FILETEXTEXIT, USEREXIT e receptor Tivoli, podem ser iniciados durante a inicialização do servidor se estiverem configurados no arquivo de opções do servidor.

- Se o receptor de log de eventos já estiver iniciado, nenhuma ação adicional é necessária.

- Se o receptor de log de eventos não estiver em execução no momento, aguarde e tente iniciá-lo novamente após um pequeno atraso.

ANR1822I **A criação do log de eventos terminou para o receptor *receiverName*.**

Explicação

Em resposta a um comando END EVENTLOGGING ou porque ocorreu um erro, os registros do log de eventos deixam de ser enviados ao receptor especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1823I **Log de eventos terminado para todos os receptores.**

Explicação

Em resposta a um comando END EVENTLOGGING, os registros do log de eventos deixam de ser enviados para qualquer receptor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1824E **A criação de log de eventos está inativa para o receptor especificado.**

Explicação

Um comando END EVENTLOGGING foi digitado, mas o a função de log não está ativa para o receptor especificado.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Se a função de log for desejada, utilize os comandos ENABLE EVENT e BEGIN EVENTLOGGING para ativar a função de log de eventos.

ANR1825I **Criação de log de eventos ativa para o receptor *receiverName*.**

Explicação

Em resposta a um comando BEGIN EVENTLOGGING, os registros do log de eventos estão agora sendo enviados para o receptor especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1826I Durante o processamento de comando, o objeto *Object Name* foi ignorado.

Explicação

Quando você emitir o comando EXPORT NODE ou EXPORT SERVER, os objetos de backup que, de outra forma, seriam excluídos dos dados operacionais de acordo com as políticas de expiração poderão ser ignorados. Os objetos de backup que permanecem no inventário do servidor por causa de sua inclusão nos conjuntos de retenção não são exportados. Em todos os outros casos, quando você emitir os comandos EXPORT NODE ou EXPORT SERVER, os objetos ativos e inativos que não estiverem expirados serão exportados.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o processo de exportação ignora o objeto especificado e processa o próximo objeto disponível.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1827E Comando *eventlog*: Nenhum receptor válido especificado.

Explicação

Foi digitado um comando de log de eventos e nenhum receptor válido foi especificado.

Ação do Sistema

O comando é ignorado.

Resposta do Usuário

Repita o comando com o receptor correto.

ANR1828W Sessão *session number* para *node, admin, or server name (client*

platform) recusada - protocolo *protocol* necessário.

Explicação

Nenhuma conexão TLS/SSL foi estabelecida; portanto, o servidor não iniciou uma sessão porque uma conexão TLS/SSL com um protocolo superior é necessária.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Configure o servidor cliente ou de destino para usar um protocolo TLS/SSL superior. Isso pode requerer a importação de um novo certificado do servidor cliente ou de destino. Por exemplo, importe o cert256.arm em vez do arquivo cert.arm.

ANR1829E comando *Eventlog*: Os eventos do servidor não podem ser desativados para o receptor do log de atividades.

Explicação

Um comando "DISABLE EVENT" foi digitado para o receptor do log de atividades.

Ação do Sistema

O comando é ignorado para o receptor do log de atividades. Todos os receptores válidos especificados são processados.

Resposta do Usuário

Repita o comando com o receptor correto.

ANR1830E Opções do receptor *receiverName* não definidas no arquivo de opções do servidor.

Explicação

Um comando "BEGIN EVENTLOGGING" foi digitado para um receptor, mas as opções requeridas para o receptor não foram especificadas no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O log não é iniciado para o receptor especificado.

Resposta do Usuário

Digite as opções do receptor no arquivo de opções do servidor e reinicialize o servidor.

ANR1831I **A criação de log de eventos de eventos de clientes foi finalizada para o receptor ACTLOG.**

Explicação

Um comando "END EVENTLOGGING" foi digitado para o receptor do log de atividades.

Ação do Sistema

O servidor deixa de registrar eventos do cliente no log de atividades. Os eventos do servidor continuam sendo registrados no log de atividades.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1842E **Ocorreu um erro no receiverName.**

Explicação

Ocorreu um erro no receptor especificado.

Ação do Sistema

O servidor não envia mais os eventos para o receptor.

Resposta do Usuário

Emita um comando BEGIN EVENTLOGGING para o receptor, para tentar reiniciar o registro de eventos em log para o receptor.

ANR1843I **O coletor do monitor de Fasp foi concluído e saiu.**

Explicação

O coletor de processamento do monitor de Fasp está finalizando o processamento porque a função de monitoramento de Fasp foi configurada para desativada ou o sistema está sendo encerrado.

Ação do Sistema

Nenhum, o coletor do monitor de Fasp é finalizado.

Resposta do Usuário

O processamento de status de Fasp foi desativado usando o comando SET MONITORFASP.

ANR1844I **comando Eventlog comando processado.**

Explicação

O comando especificado foi processado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se nenhuma mensagem anterior indicar que partes do comandos falharam, repita o comando apenas para essas partes.

ANR1850E **Um log de evento circular foi detectado. O servidor de eventos tratou o evento Número do evento de Trilha de origem anteriormente. Para evitar a ocorrência de loop, os eventos que já foram registrados no log pelo servidor de eventos não são enviados novamente. Corrija a situação que causa log circular, para evitar a perda de recursos do sistema.**

Explicação

O servidor está tentando realizar log de um evento que já foi tratado pelo servidor de eventos definido atualmente.

Ação do Sistema

O evento não é enviado para o servidor de eventos. Outros eventos ainda serão enviados e essa mensagem será emitida periodicamente se essa situação for detectada novamente.

Resposta do Usuário

Determine o que está errado com a configuração de log do evento servidor a servidor e corrija o problema.

ANR1851E **A trilha de origem para o log do evento servidor a servidor ultrapassou o comprimento máximo de Comprimento máximo da trilha de origem bytes.**

Explicação

Ao tentar registrar em log um evento no servidor de eventos, o servidor considerou o comprimento da trilha de origem muito longa.

Ação do Sistema

O servidor continua a tentativa de enviar o evento para o servidor de eventos, mas a trilha de origem pode estar truncada e pode aparecer algo como:

name1>...>namex>namey

onde:

name1>...>namex>namey

name1 é o originador do evento.
... é o local em que o(s) nome(s) de servidor(es) intermediário(s) foi(foram) deixado(s) fora da trilha de origem

Resposta do Usuário

É mais provável que você esteja utilizando um nome de servidor muito longo e/ou tenha muitos saltos de servidor a servidor. Utilize nomes de servidor mais curtos ou altere sua configuração para diminuir o número de saltos.

ANR1852E Incapaz de enviar o título para TEC servidor TEC rc código de retorno

Explicação

Um erro de rede ocorreu ao tentar enviar o cabeçalho do evento para o Tivoli Enterprise Console.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique as conexões da rede e entre em contato com seu representante de serviço se este erro persistir.

ANR1853E Incapaz de enviar os dados para TEC servidor TEC rc código de retorno

Explicação

Um erro de rede ocorreu ao tentar enviar os dados do evento para o Tivoli Enterprise Console.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique as conexões da rede e entre em contato com seu representante de serviço se este erro persistir.

ANR1854E Incapaz de descarregar os dados para TEC servidor TEC rc código de retorno

Explicação

Um erro de rede ocorreu ao tentar descarregar os dados para o Tivoli Enterprise Console.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique as conexões da rede e entre em contato com seu representante de serviço se este erro persistir.

ANR1855E Falha ao validar protocolo entre cliente e servidor para o nó na sessão número da sessão

Explicação

Para um nó com a opção "VALIDATE PROTOCOL" definida como "DATAONLY" ou "ALL", ocorreu um erro de validação. A transação foi abortada e uma indicação foi enviada ao cliente informando a falha.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique as conexões da rede e entre em contato com seu representante de serviço se este erro persistir.

ANR1856W Comando: Não foram selecionados volumes para processamento.

Explicação

Não há volumes elegíveis para processamento pelo comando AUDIT VOLUME com base nos parâmetros especificados.

Ação do Sistema

O processo AUDIT VOLUME termina sem processar volumes.

Resposta do Usuário

Reveja os parâmetros especificados para o comando. Se tiver ocorrido um erro ao especificar um parâmetro, emita o comando novamente, com o parâmetro corrigido.

ANR1857I AUDIT VOLUME iniciará contagem processos de reparo.

Explicação

O comando AUDIT VOLUME processará vários volumes, pois um ou mais dos seguintes parâmetros foram especificados: FROMDATE, TODATE ou STGPPOOL. O processamento AUDIT VOLUME iniciará um processo para cada volume que qualifica e

processa um AUDIT VOLUME para cada volume com FIX=YES especificado.

Ação do Sistema

Um ou mais volumes passam por auditoria e os dados inconsistentes são descartados.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para examinar o volume ou 'N' para parar o processo.

ANR1858I	AUDIT VOLUME iniciará contagem processos de inspeção.
-----------------	--

Explicação

O comando AUDIT VOLUME processará vários volumes, pois um ou mais dos seguintes parâmetros foram especificados: FROMDATE, TODATE ou STGPOOL. O processamento AUDIT VOLUME iniciará um processo para cada volume que qualifica e processa um AUDIT VOLUME para cada volume com FIX=NO especificado.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para examinar o volume ou 'N' para parar o processo.

ANR1859W	O nó na sessão recebeu informações de validação do protocolo CRC quando não estava configurado para isso.
-----------------	--

Explicação

O servidor recebeu informações de validação do protocolo para a sessão e o nó especificados. As definições para este nó não estão configuradas para executar validação de protocolo e qualquer informação recebida do CRC será ignorada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O administrador do servidor deve avaliar se esse nó deve executar validação de protocolo ou não. Em caso afirmativo, emita o comando UPDATE NODE e especifique a opção VALIDATEPROTOCOL com a configuração apropriada para ativar a validação de protocolo.

Se este for um nó TYPE=SERVER para o destino de uma operação de volume virtual e a validação de protocolo não for desejada, a definição do servidor no servidor de origem deve ser atualizada com a definição VALIDATEPROTOCOL=NO. Caso contrário, se a validação de protocolo for desejada, o nó tipo SERVER no servidor de destino deve ser atualizado utilizando o comando UPDATE NODE com VALIDATEPROTOCOL=ALL.

ANR1860E	Unidade com serial elemento porta porta e destino lun lun não corresponde com o libraryPath de biblioteca.
-----------------	---

Explicação

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR1861E	A unidade com o elemento porta porta e destino destino lun lun não corresponde à biblioteca libraryPath .
-----------------	--

Explicação

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR1862W	comando: esse comando removerá todas as informações de replicação para o servidor com o ID ID exclusivo.
-----------------	---

Explicação

Todas as informações de replicação armazenadas nesse servidor que referenciam o servidor indicado serão excluídas. As replicações subsequentes para o servidor indicado podem fazer com que os dados sejam reenviados.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você deseja continuar com o comando REMOVE REPLSERVER.

Resposta do Usuário

Para processar o comando REMOVE REPLSERVER, insira 'Y' para continuar ou 'N' para interromper o processo.

ANR1863E A biblioteca *libraryPath* e o serial *serial* não suportam o comando Read Element Status. Ela é muito antiga e deve ser substituída pelo modelo mais novo.

Explicação

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR1864E A biblioteca *libraryPath* não suporta o comando Read Element Status e não tem um número serial. Ela é muito antiga e deve ser substituída pelo modelo mais novo.

Explicação

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR1865I comando export : Resumo da operação Exportação Reiniciável identificador de exportação :

Explicação

Um resumo do número total de objetos transmitidos na operação de exportação reiniciável com o identificador de exportação é exibido após esta mensagem.

Ação do Sistema

O processamento da exportação para o comando termina. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1866I

Comando export/import command: Processamento suspenso com status status.

Explicação

O processo em segundo plano para atender o comando *comando* foi suspenso com um comando SUSPEND.

Ação do Sistema

O processamento do comando *command* para. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1867I

Comando export/import: Processamento concluído com status estado.

Explicação

O processo de exportação e importação de segundo plano para suportar o comando *export/import* foi concluído com o status *status*. Se o status estiver incompleto (INCOMPLETE), alguns arquivos foram ignorados em razão dos erros na leitura ou na gravação do arquivo.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem. Também é exibido um resumo do número de arquivos que foram ignorados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1868I

Export/import command: Copiou filespace number área(s) de arquivo(s) archive number arquivo(s) de archive, backup number arquivo(s) de backup e spacemg number arquivo(s) de espaço gerenciado.

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número de espaço de arquivo* definições de espaço de arquivo do cliente, *arquivar número* arquiva cópias de arquivo, *número de backup* cópias de arquivo backup, e *número spacemg* arquivos space-managed do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados do servidor. Os dados não são realmente movidos se *Preview=Yes* for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1869W	<i>Comando export/import: Ignorados número do arquivamento objetos arquivados, número da backup arquivos de backup e número de spacemg arquivos gerenciados por espaço.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* omitiu *arquivar número* arquiva cópias de arquivo, *número de backup* cópias de arquivo de backup, e *número spacemg* arquivos space-managed do banco de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para banco de dados do servidor. Os dados não são realmente movidos se *Preview=Yes* for especificado no comando *comando export/import*.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens anteriores para obter os nomes dos arquivos que não foram exportados ou importados e as informações sobre a determinação do problema.

ANR1870I	<i>Comando export/import: número bytes de dados copiados.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número bytes* de dados do banco de dados e do armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Os dados não são movidos se *Preview=Yes* for especificado no comando *comando export/import*. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1871I	<i>Comando export/import: número kilobytes de dados copiados.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número kilobytes* de dados do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1872I	<i>Comando export/import: número megabytes de dados copiados.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número megabytes* de dados do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a

mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1873I	Comando export/import: número gigabytes de dados copiados.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* gigabytes de dados do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1874I	Comando export/import: número terabytes de dados copiados.
-----------------	---

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* copia *número* terabytes de dados do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor. Este número pode ser utilizado durante o processamento prévio de exportação para estimar o número de volumes de mídia removível necessários para conter as informações exportadas do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1875I	Export/import command: number erros detectados.
-----------------	--

Explicação

O processo de exportação ou importação de segundo plano para atender ao comando *comando export/import* detecta *número* erros ao copiar informações do banco de dados e armazenamento de dados do servidor para a mídia de exportação ou da mídia de exportação para o banco de dados e armazenamento de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta para exibir o erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens.

ANR1876W	Comando de exportação/importação: Detectado um valor inesperado, valor, para a configuração opção de caminho de transferência de dados do nó nome do nó. O valor-padrão 'ANY' será usado para o nó.
-----------------	--

Explicação

A operação de exportação ou importação detectou um valor de caminho de transferência de dados inesperado para o nó. Como resultado, o valor-padrão 'ANY' será usado para a opção de caminho de transferência de dados indicada do nó.

Ação do Sistema

O processamento da exportação ou importação para o comando é concluído. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a configuração de caminho de transferência de dados 'ANY' for aceitável para o nó, não faça mais nada. Se for necessário alterar a configuração, use o comando UPDATE NODE.

ANR1877E O processo de backup NAS foi finalizado - o servidor de arquivos NAS nome do servidor de arquivos NAS relatou argumentos ilegais.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Verifique se o espaço no arquivo existe no servidor de arquivos NAS. Se estiver fazendo backup de um espaço no arquivo NAS virtual, verifique se o caminho especificado no espaço no arquivo virtual existe.

Para obter detalhes sobre como identificar a causa das operações NDMP finalizadas, consulte a documentação do servidor de arquivos NAS. Verifique os logs do NDMP do servidor de arquivos NAS e corrija a causa dos erros e reinicie a operação.

ANR1878E Um parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados não pode ser atualizado. O valor do parâmetro DIAGSIZE é superior à quantia de espaço livre disponível no diretório de dados diagnósticos do gerenciador do banco de dados.

Explicação

O erro ocorreu porque o valor atual do parâmetro de configuração do gerenciador de banco de dados DIAGSIZE é maior do que a quantia de espaço livre na unidade ou no sistema de arquivos que contém o diretório de dados diagnósticos.

Ação do Sistema

A operação falha. Dependendo do parâmetro de configuração que está sendo atualizado, o servidor pode parar.

Resposta do Usuário

Complete um das opções a seguir:

- Especifique um valor menor para DIAGSIZE.
- Altere o local do diretório de dados diagnósticos para uma unidade ou sistema de arquivos que possua mais espaço livre.

- Aumente a quantia de espaço livre na unidade ou no sistema de arquivos que contém o diretório de dados diagnósticos.

Para verificar a configuração atual do parâmetro de configuração DIAGSIZE, emita o comando de banco de dados a seguir:

```
db2 get dbm cfg
```

e procure "DIAGSIZE".

Para alterar o valor do parâmetro de configuração DIAGSIZE, emita o comando a seguir:

```
db2 update dbm cfg using DIAGSIZE new_size
```

new_size é o valor, em megabytes, do parâmetro de configuração DIAGSIZE. O valor deve ser 2 ou maior.

Para obter mais informações, consulte "Localizando arquivos de log de diagnóstico Db2" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR1879E comando: diversos IDs do servidor de replicação correspondem ao padrão de ID especificado.

Explicação

Durante um comando REMOVE REPLSERVER, foi usado um curinga para o ID do servidor de replicação. Isso resultou em mais de 1 ID de servidor correspondente. Para evitar apagar acidentalmente as informações de replicação, somente um ID de servidor de replicação pode ser removido por vez.

Ação do Sistema

O comando é finalizado pelo servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando REMOVE REPLSERVER com um valor de ID de servidor de replicação mais específico, de modo que apenas um ID de servidor correspondente seja selecionado.

ANR1880W A transação do servidor foi cancelada devido a um bloqueio conflitante na tabela nome da tabela.

Explicação

A reorganização online do servidor para a referida tabela não pôde ser concluída devido a um conflito de bloqueio entre o processo de reorganização e o processo do servidor. O processo do servidor foi cancelado para permitir a conclusão do processo de reorganização. Em alguns casos, o servidor pode

precisar cancelar vários processos do servidor para resolver o conflito de bloqueio. Como consequência disso, essa mensagem pode ser exibida várias vezes, conforme os processos do servidor são forçados a parar. Além disso, outras mensagens de erro do aplicativo do servidor podem ser exibidas conforme os conflitos de bloqueio são resolvidos.

Ação do Sistema

O servidor continuará a operar; no entanto, até que o conflito de bloqueio seja resolvido, nenhuma nova reorganização será iniciada.

Resposta do Usuário

Revise o log de atividades do servidor e determine se uma operação do servidor crítica foi cancelada, que deve ser reiniciada. Se isso ocorrer, reinicie a operação do servidor.

ANR1881E	<i>Comando ou operação: Falha devido à expiração da senha de LDAPUSER.</i>
-----------------	---

Explicação

As credenciais de senha para a conta do usuário especificada como LDAPUSER expirou e precisa ser atualizada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

O administrador para o servidor do diretório LDAP deve atualizar a senha para a conta LDAPUSER no servidor do diretório LDAP. Então, após o administrador de LDAP atualizar a senha, emita o comando LDAPPASSWORD para corresponder à nova senha. Emita o comando que falhou novamente.

ANR1882E	<i>Comando ou operação: Uma senha foi reconfigurada e deve ser alterada ao acessar a entrada admin ou nome do nó do administrador ou nó de LDAP com as credenciais administrador/ nome do nó ou LDAPUSER.</i>
-----------------	--

Explicação

As credenciais de senha usadas para essa operação foram reconfiguradas e você deve atualizar a senha no servidor do diretório LDAP.

Ação do Sistema

A operação requer uma atualização de senha.

Resposta do Usuário

Se a operação usou as credenciais LDAPUSER, atualize a senha para a conta do usuário especificada como LDAPUSER no servidor do diretório LDAP. Se a operação usou as credenciais de nó ou administrador, um status de expiração de senha é emitido para forçar uma atualização de senha.

ANR1883E	<i>Comando ou operação: Ocorreu uma falha de acesso ao acessar a entrada admin ou nome do nó do administrador ou nó de LDAP com as credenciais administrador/ nome do nó ou LDAPUSER.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando falhou depois que o servidor IBM Spectrum Protect acessou uma entrada no servidor do diretório LDAP e recebeu um erro de conta bloqueada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Se a operação usou as credenciais LDAPUSER, desbloqueie a conta do usuário especificada como LDAPUSER no servidor do diretório LDAP. Se a operação usou as credenciais de um nó ou administrador, desbloqueie o nó ou administrador emitindo o comando UPDATE NODE ou UPDATE ADMIN com uma senha ou desbloqueie diretamente o nó ou conta de administrador no servidor do diretório LDAP.

ANR1884E	<i>Comando ou operação: Ocorreu uma falha de autenticação com o servidor de diretório LDAP quando as credenciais LDAPUSER foram usadas.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect tentou autenticar e o acesso foi negado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Valide que LDAPUSER, LDAPPASSWORD e LDAPURL estejam configurados para os valores corretos. Corrija

uma configuração inválida e emita o comando ou operação novamente.

ANR1885E ***Comando ou operação: A permissão foi negada ao acessar a entrada admin ou nome do nó do administrador ou nó de LDAP como nome do administrador/né ou LDAPUSER.***

Explicação

O comando falhou depois que o servidor IBM Spectrum Protect autenticou com o servidor de diretório LDAP como LDAPUSER. A permissão foi negada quando o servidor tentou incluir, modificar ou excluir uma entrada no servidor do diretório LDAP.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

O usuário especificado por LDAPUSER precisa de controle de acesso total sobre o nome distinto (DN) especificado na opção do servidor LDAPURL. Corrija os direitos de controle de acesso de LDAPUSER ou forneça um LDAPUSER diferente que possua direitos de controle de acesso total sobre o DN do servidor IBM Spectrum Protect.

ANR1886E ***A entrada entry name não foi localizada no servidor de diretório LDAP.***

Explicação

O comando falhou porque o servidor IBM Spectrum Protect tentou uma operação em uma entrada de LDAP que não foi localizada no servidor do diretório LDAP.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

O servidor IBM Spectrum Protect tentou uma operação com o servidor de diretório LDAP e a operação falhou porque a entrada não pôde ser localizada. Para inserir uma nova entrada para esse nó ou administrador, emita um comando UPDATE NODE ou UPDATE ADMIN e forneça uma senha.

ANR1887E ***Comando ou operação: Falha ao trabalhar com o servidor de diretório LDAP.***

Explicação

O comando ou operação falhou devido a um erro retornado pelo servidor de diretório LDAP.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

O servidor IBM Spectrum Protect executou uma operação com o servidor de diretório LDAP e a operação falhou. Detalhes específicos do erro estão contidos nas mensagens anteriores. As causas comuns das falhas de LDAP são as seguintes:

- Ocorreu um erro de comunicação com o servidor do diretório LDAP
- O LDAPURL é inválido ou está ausente (nome do host ou DN base errado)
- O LDAPUSER é inválido ou está ausente (valor incorreto ou bloqueado)
- O LDAPPASSWORD é inválido ou está ausente (valor incorreto ou expirado)

Atualize as configurações do servidor do diretório LDAP ou entre em contato com o administrador do LDAP para resolver esse problema.

ANR1888W ***Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) recusada - o cliente requer conexão SSL com este servidor.***

Explicação

Nenhuma conexão SSL foi estabelecida, portanto, o servidor não iniciou uma sessão do cliente, pois o nó de cliente administrador requer uma conexão SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Configure o cliente para usar SSL ou atualize a definição do nó ou do administrador no servidor, de forma que SSL não seja necessário (atualize o parâmetro SSLREQUIRED). Se o nó for criado com SSLREQUIRED=SERVERONLY, uma definição de administrador corresponder é criada com SSLREQUIRED=YES. Para usar uma sessão não SSL com um agente de armazenamento, renomeie o administrador com o nome idêntico emitindo o comando RENAME ADMIN.

ANR1889W ***A sessão número da sessão foi finalizada durante o backup para o***

nó nome do nó (plataforma do cliente), com o espaço no arquivo id ou nome do espaço no arquivo porque uma operação de restauração está em andamento.

Explicação

Durante uma operação de backup de arquivo, o servidor termina uma sessão do nó porque um ou mais arquivos estão bloqueados por uma operação de restauração.

Ação do Sistema

A sessão de backup é finalizada pelo servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY RESTORE com FORMAT=DETAILED para determinar se a operação de restauração está ativa ou se está em um estado reiniciável. Uma operação de restauração reiniciável mantém arquivos bloqueados até que a quantidade de tempo especificada para a opção do servidor RESTOREINTERVAL seja atingida. É possível baixar este valor para liberar arquivos bloqueados. Emita o comando QUERY OPTION para exibir a configuração atual para a opção RESTOREINTERVAL.

Se você recebeu esta mensagem devido a uma operação de backup do cliente, reinicie a operação após a operação de restauração ser concluída para mover todos os arquivos restantes. Também é possível cancelar a sessão de restauração reiniciável com o comando CANCEL RESTORE.

ANR1890W A operação de backup da sessão session number nó client node name falhou devido à restrição de somente raiz.

Explicação

A operação de backup falhou porque um usuário não raiz tentou a operação. Uma restrição foi colocada para desaprovar operações de backup por usuários não raiz para o nó indicado.

Ação do Sistema

A operação de backup é finalizada. Uma mensagem é emitida pelo cliente. Para clientes que estão em níveis anteriores a 6.3, a mensagem ANS0350E pode aparecer.

Resposta do Usuário

Tente a operação de backup novamente como usuário raiz.

ANR1891E

Command or operation: a operação não pode ser concluída quando o modo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) está configurado como Integrado.

Explicação

No modo Integrado, o diretório LDAP não pode ser modificado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Execute a operação usando os utilitários LDAP, em vez de comandos do servidor.

ANR1892W

O processo ID do processo para nome do processo foi concluído com um estado de conclusão igual a SUCESSO, mas foram emitidos avisos ou mensagens mais severas.

Explicação

O processo foi concluído com um estado de conclusão igual a SUCESSO, mas foram emitidas mensagens de aviso ou mensagens mais severas por esse processo. Esse processo pode não ter concluído todo o processamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Revise as mensagens nos logs de eventos e de atividades que foram emitidas por este processo. Determine se as condições que deram origem a essas mensagens afetaram a operação.

ANR1893E

O processo ID do processo para nome do processo foi concluído com um estado de conclusão igual a FALHA.

Explicação

O processo foi concluído com um estado de FALHA.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Revise as mensagens nos logs de eventos e de atividades que foram emitidas por este processo. Determine as condições que deram origem a essas mensagens, resolva esses problemas e tente a operação novamente.

ANR1894E *command: O processamento do nó node name, espaço no arquivo file space name falhou devido à um conflito de bloqueio.*

Explicação

O servidor não pode obter um recurso necessário para processar o espaço no arquivo indicado.

Ação do Sistema

O comando continua, mas o processamento do espaço no arquivo indicado falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar a probabilidade de adquirir todos os recursos necessários, emita o comando indicado quando a atividade do servidor for relativamente baixa.

ANR1895W *Comando ou operação: A senha para o nó node name agora usa senhas com distinção entre maiúsculas e minúsculas.*

Explicação

O nó é autenticado com um servidor de diretório LDAP. A política de senha de autenticação LDAP é ditada pelo servidor de diretório LDAP e normalmente requer que as senhas façam distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1896E *Impossível alocar o volume nome do volume porque ainda é referenciado no histórico do volume.*

Explicação

O volume não pode ser alocado porque o registro de histórico do volume ativo mostra o volume como em uso.

Ação do Sistema

O registro de histórico do volume ativo mostra o volume como em uso.

Resposta do Usuário

O volume está sendo gerenciado pelo servidor ou pode estar referenciado incorretamente na tabela de histórico do volume devido a registros desatualizados. Para verificar os registros e confirmar o status do histórico do volume, emita o comando QUERY VOLHISTORY. Se houver um registro de histórico do volume inválido, use o comando DELETE VOLHISTORY para remover o registro. Se o comando DELETE VOLHISTORY falhar, entre em contato com Suporte de software IBM para remover o registro.

ANR1897I **Senha LDAP removida.**

Explicação

A senha que o servidor utiliza para autenticar com o servidor LDAP foi removida pelo comando SET LDAPPASSWORD.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1898I **Nome do usuário LDAP removido.**

Explicação

O nome distinto (DN) do usuário do LDAP que o servidor usa para autenticar com o servidor LDAP foi removido pelo comando SET LDAPUSER.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1899W *Comando ou operação: Impossível trabalhar com o servidor do diretório LDAP.*

Explicação

O comando ou operação foi concluído, mas o servidor IBM Spectrum Protect não funcionou com o servidor de diretório LDAP porque a configuração do servidor de diretório LDAP está incompleta. Se um nó ou administrador estava sendo criado ou atualizado no

servidor LDAP, não é possível usá-lo para efetuar login até que o servidor esteja apto a usar as informações do servidor de diretório LDAP.

Ação do Sistema

A operação foi concluída, mas as informações não foram incluídas no diretório LDAP.

Resposta do Usuário

Uma operação estava em execução no servidor IBM Spectrum Protect com o servidor de diretório LDAP. A operação foi bem-sucedida, mas as informações não foram incluídas no servidor de diretório LDAP porque a configuração do servidor de diretório LDAP está incompleta. Os cenários comuns de configuração incompleta são como indicados a seguir:

- Os valores de LDAPURL não foram fornecidos no arquivo de opções do servidor
- O LDAPUSER é inválido (valor incorreto ou bloqueado)
- O LDAPPASSWORD é inválido (valor incorreto ou expirado)

Atualize as informações do servidor do diretório LDAP ou entre em contato com o administrador do LDAP para resolver esse problema. Após concluir a configuração do LDAP, ao incluir um nó ou administrador com a autenticação LDAP, será necessário submeter uma nova senha ao efetuar login no servidor IBM Spectrum Protect.

ANR1900E	O caminho entre o servidor origem do servidor e a biblioteca parâmetro não é permitido.
-----------------	--

Explicação

Você deve especificar um caminho a partir do servidor atual para a biblioteca ao defini-la. Não é possível especificar um caminho a partir de um servidor diferente.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de origem ou de destino diferente ou defina um novo caminho.

ANR1901I	A sessão especificada está associada ao processo process name, process id e não pode ser cancelada.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pode cancelar a sessão porque ela está associada a um processo em execução.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

A sessão só pode ser cancelada cancelando o processo associado. Utilize o comando CANCEL PROCESS para cancelar um processo.

ANR1902W	Nó node name no servidor server name não está ativado para replicação. Ele não será replicado.
-----------------	---

Explicação

O servidor não é capaz de replicar o nó especificado porque o nó no servidor de destino especificado não está ativado para replicação.

Ação do Sistema

O nó não está replicado para o servidor especificado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Ative o nó no servidor de destino para replicação e execute novamente o comando de replicação.

ANR1903E	A exportação nome da exportação não está definida.
-----------------	---

Explicação

Um cliente NFS tentou montar o nome especificado como um ponto de montagem. O nome especificado não está atualmente sendo exportado pelo servidor.

Ação do Sistema

O servidor não fornece uma exportação do diretório especificado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que um comando NFS ADDEXPORT foi emitido para o nó especificado.

ANR1904E	Valor ausente ou inválido para option. Um diretório válido necessita ser definido para isso.
-----------------	---

Explicação

O servidor detecta um valor ausente ou inválido para uma opção do servidor. Um diretório válido necessita ser definido para essa opção.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida.

Resposta do Usuário

Corrija o erro e reinicie o servidor.

ANR1905E	O caminho nome do diretório para o parâmetro não existe ou não está vazio.
-----------------	---

Explicação

O diretório especificado não existe ou não está vazio.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome do caminho válido.

ANR1906E	Command: falhou ao estender o espaço de banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu uma falha durante a extensão do espaço de banco de dados. Isso ocorreu durante o processo de um comando 'EXTEND DBSPACE'.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as mensagens de erro para determinar a causa da falha e tente 'EXTEND DBSPACE' novamente assim que o problema for resolvido. Se não conseguir determinar a causa da falha ou resolvê-la, entre em contato com seu representante de serviço IBM para obter assistência adicional.

ANR1907E	O servidor não pode resolver o caminho absoluto de diretório nome do dir. Esse caminho pode não existir.
-----------------	---

Explicação

O diretório especificado não existe ou não é acessível.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome do caminho válido.

ANR1908W	Valor inválido para o parâmetro parâmetro - valor de parâmetroMB. O valor padrão valor padrãoMB é utilizado para este parâmetro.
-----------------	---

Explicação

O valor (*valor de parâmetro*) especificado para o parâmetro (*parâmetro*) não é válido. O servidor utiliza o valor padrão para este parâmetro.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua utilizando o valor padrão.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto foi utilizado. Atualize o valor, se necessário.

ANR1909W	Valor inválido para a opção nome da opção - valor da opçãootipo . O valor padrão valor padrãootipo é utilizado para esta opção.
-----------------	--

Explicação

O valor (*valor da opção*) especificado para a opção (*opção*) não é válido. O servidor utiliza o valor padrão para este parâmetro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto foi utilizado. Atualize o valor, se necessário.

ANR1910E	O diretório nome do diretório já está definido para outro caminho no comando.
-----------------	--

Explicação

Ao processar a lista de argumentos do comando, um nome de caminho duplicado foi encontrado.

Ação do Sistema

O comando finaliza.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um diretório que não esteja na lista de argumentos.

ANR1911W	Valor inválido para a opção <i>nome da opção</i> - <i>valor da opção</i>tipo . O valor padrão <i>valor padrão</i>tipo é utilizado para esta opção.
-----------------	---

Explicação

O valor (*valor da opção*) especificado para a opção (*opção*) não é válido. O servidor utiliza o valor padrão para este parâmetro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto foi utilizado. Atualize o valor, se necessário.

ANR1912I	Parando o log de atividades por causa de um encerramento do servidor.
-----------------	--

Ação do Sistema

Parando o log de atividades por causa de um encerramento do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1913I	<i>comando</i> iniciou com êxito <i>número de processos</i> processos IDENTIFY.
-----------------	--

Ação do Sistema

O servidor iniciou com êxito o número indicado de processos IDENTIFY.

Resposta do Usuário

Revise o status dos processos de identificação usando os comandos QUERY PROCESS ou QUERY ACTLOG.

ANR1914I	<i>comando</i> terminou com êxito <i>número de processos</i> processos IDENTIFY.
-----------------	---

Ação do Sistema

O servidor terminou com êxito o número indicado de processos IDENTIFY.

Resposta do Usuário

Revise o status dos processos de identificação usando o comando QUERY ACTLOG.

ANR1915I	O processo de cópia automática <i>process ID</i> iniciou a transferência de dados para o conjunto de armazenamento de destino <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	--

Explicação

Um processo de cópia automática para o conjunto de armazenamento de dados ativos ou de cópia foi iniciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1916I	O processo de cópia automática <i>ID do processo</i> terminou com êxito no conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Arquivos Transferidos: <i>número de arquivos</i>, Bytes Transferidos: <i>número de bytes</i>.
-----------------	--

Explicação

Um processo de cópia automática para o conjunto de armazenamento de dados ativo/de cópia indicado foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1917E	O processo de cópia automática <i>ID do processo</i> falhou para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Arquivos com Backup: <i>número de arquivos</i>, Bytes Copiados: <i>número de bytes</i>. Código de resultado: <i>código de retorno</i>.
-----------------	---

Explicação

Um processo de cópia automática para o conjunto de armazenamento ativo/de cópia indicado foi concluído com falha.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades para obter as mensagens que foram emitidas antes da conclusão. As mensagens podem fornecer mais informações sobre a falha.

ANR1918I O processo de cópia automática *process ID* foi interrompido no conjunto de armazenamento *Nome do conjunto de armazenamento*, devido a um erro no servidor.

Explicação

Um processo de cópia automática para o conjunto de armazenamento de dados ativos ou de cópia indicado foi desativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades para obter mensagens que foram emitidas antes de o processo ser interrompido. As mensagens podem fornecer mais informações sobre a falha.

ANR1919W O processo de cópia automática *ID do processo* foi desativado para o conjunto de armazenamento *Nome do conjunto de armazenamento*. Pelo menos um conjunto de armazenamento na hierarquia foi ativado para deduplicação.

Explicação

Todos os processos de cópia automática foram desativados, pois pelo menos um conjunto de armazenamento de destino está ativado para deduplicação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Desative a deduplicação para todos os conjuntos de armazenamento na hierarquia do conjunto de armazenamento ou remova o conjunto de armazenamento deduplicado da hierarquia do conjunto de armazenamento de cópia automática.

ANR1920W

Uma consulta para o número de adaptadores HBA expirou com um valor atual de *valor de tempo limite*.

Explicação

A função HBAAPI para obter o número de adaptadores HBA falhou com um tempo limite.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique todos os adaptadores HBA no sistema e verifique se eles estão configurados corretamente. Aumente o valor SANDISCOVERYTIMEOUT e tente novamente. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT não estiver definida, defina-a como um valor mais alto.

ANR1921W

Uma consulta para o nome de um adaptador HBA expirou com um valor atual de *valor de tempo limite*.

Explicação

A função HBAAPI para obter um nome de um adaptador FC falhou com um tempo limite.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique todos os adaptadores HBA no sistema e verifique se eles estão configurados corretamente. Se houver um adaptador FC que não esteja funcional, remova-o do sistema e reconfigure o driver HBA. Se não houver nenhum dispositivo em uma porta FC, aumente o valor SANDISCOVERYTIMEOUT e tente novamente. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT não estiver definida, defina-a como um valor mais alto.

ANR1922W

Um pedido para abrir um adaptador HBA expirou com um valor atual de *valor de tempo limite*.

Explicação

A função HBAAPI para abrir um adaptador FC falhou com um tempo limite.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique todos os adaptadores HBA no sistema e verifique se eles estão configurados corretamente. Se houver um adaptador FC que não esteja funcional, remova-o do sistema e reconfigure o driver HBA. Se não houver nenhum dispositivo em uma porta FC, aumente o valor SANDISCOVERYTIMEOUT e tente novamente. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT não estiver definida, defina-a como um valor mais alto.

ANR1923W	Uma consulta para atributos do adaptador Fibre Channel atingiu o tempo limite após valor do tempo limite segundos.
-----------------	---

Explicação

Uma solicitação à biblioteca HBAAPI para obter atributos de um adaptador Fibre Channel (FC) falhou em responder no tempo alocado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que todos os adaptadores Fibre Channel no sistema estejam configurados corretamente. Se houver um adaptador que não esteja funcional, remova-o do sistema. Se não houver dispositivo em uma porta de adaptador, aumente o valor SANDISCOVERYTIMEOUT para permitir que o sistema operacional tenha tempo suficiente para responder. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT não estiver configurada, configure-a com um valor maior que o valor padrão.

ANR1924W	Uma consulta dos atributos de porta Fibre Channel (FC) atingiu o tempo limite após valor do tempo limite segundos.
-----------------	---

Explicação

Uma solicitação à biblioteca HBAAPI para obter atributos de porta de um adaptador Fibre Channel (FC) falhou em responder no tempo alocado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que todos os adaptadores Fibre Channel no sistema estejam configurados corretamente. Se houver um adaptador que não esteja funcional, remova-o do sistema. Se não houver

dispositivo conectado a um adaptador específico, aumente o valor SANDISCOVERYTIMEOUT para permitir que o sistema operacional tenha tempo suficiente para responder. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT não estiver configurada, configure-a com um valor maior que o valor padrão.

ANR1925W	Uma consulta do mapeamento de destino do Fibre Channel (FC) atingiu o tempo limite após valor do tempo limite segundos.
-----------------	--

Explicação

Uma solicitação à biblioteca HBAAPI para obter mapeamentos de destino de um adaptador Fibre Channel (FC) falhou em responder no tempo alocado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Pode haver um excesso de dispositivos a serem descobertos, devido ao tempo distribuído. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT estiver configurada, aumente o valor. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT não estiver configurada, configure-a com um valor maior que o valor padrão.

ANR1926W	Uma consulta SCSI atingiu o tempo limite após valor da tempo limite segundos.
-----------------	--

Explicação

Uma solicitação à biblioteca HBAAPI para consultar dispositivos SCSI falhou em responder dentro do tempo alocado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que todos os dispositivos conectados aos adaptadores Fibre Channel (FC) estejam operacionais. Remova dispositivos não funcionais do SAN e reconfigure os dispositivos no sistema. Se não houver nenhum dispositivo em uma porta FC, aumente o valor SANDISCOVERYTIMEOUT e tente novamente. Se a opção SANDISCOVERYTIMEOUT não estiver configurada, configure-a com um valor maior que o valor padrão.

ANR1927W	O processo Autocopy process ID foi interrompido para o conjunto de armazenamentos Storage pool
-----------------	---

***name* . O formato de dados ou o tipo de dispositivo não são compatíveis com o formato de dados ou o tipo de dispositivo do conjunto primário.**

Explicação

Um processo de cópia automática para os dados ativos nomeados ou conjunto de armazenamentos foi desativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY STGPOOL para verificar o formato de dados dos conjuntos de armazenamentos. Use o comando QUERY DEVCLASS para verificar os tipos de dispositivos das classes de dispositivos associadas com os conjuntos de armazenamentos.

ANR1928W	A tabela de descritor de arquivos para o processo de descoberta da SAN está completa.
-----------------	--

Explicação

Podem haver muitos caminhos que foram alterados e atualizados pelo processo de descoberta da SAN.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Use um dos seguintes métodos para resolver este problema:

- Use a opção SANREFRESHTIME para aumentar o tempo decorrido antes que as informações de descoberta da SAN em cache sejam atualizadas. Por exemplo: setopt sanrefreshtime 600.
- Aumente os nofiles (descritores) em ulimit e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR1929E	A replicação do nó <i>node name</i> para o servidor de replicação de destino <i>target server</i> falhou. O modo de replicação do nó de origem é SYNCSEND, e o nó não está definido no servidor de replicação de destino.
-----------------	--

Explicação

Para replicar um nó que está em modo Envio Sincronizado, o nó de destino deve existir no servidor de replicação de destino e estar em modo Recepção Sincronizada.

Ação do Sistema

A replicação dos dados do nó falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando REMOVE REPLNODE para o nó no servidor de origem e, em seguida, emita o comando UPDATE NODE e especifique ENABLED ou DISABLED. O modo de replicação do nó no servidor de replicação de origem é automaticamente configurado para SEND depois que o comando UPDATE NODE é emitido. Depois de emitir o comando, tente a operação de replicação novamente.

ANR1930E	<i>command</i>: Não há espaços de arquivos elegíveis para o nó <i>node name</i>.
-----------------	---

Explicação

O nó especificado não tem nenhum espaço no arquivo aplicável para ser processado pelo comando.

Ação do Sistema

A operação continua.

Resposta do Usuário

Verifique as configurações do comando para os espaços no arquivo que pertencem ao nó e tente o comando novamente.

ANR1931E	<i>command</i>: Nenhum dado elegível de replicação foi localizado para os nós especificados e espaços no arquivo.
-----------------	--

Ação do Sistema

A operação termina.

Resposta do Usuário

Verifique se os nós especificados possuem dados e espaços no arquivo. Verifique se a replicação está ativada para tipos de dados nos espaços de arquivos que você deseja replicar. Para determinar o status de replicação para um espaço no arquivo, utilize o comando QUERY FILESPACE.

ANR1932I **command:** Uma imagem de backup NAS para o nó *node name*, espaço no arquivo *filespace name* foi ignorado para replicação.

Explicação

O processo de replicação determinou que a imagem de backup NAS não é elegível para replicação porque a imagem, ou um de seus arquivos dependentes, está armazenada em um conjunto de armazenamentos não nativo.

Ação do Sistema

O processamento de replicação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1933W **Replicação de dados de BACKUP para espaço no arquivo *filespace name* no nó *node name* ignorada devido a uma operação de restauração no servidor de destino *target server*.**

Explicação

Durante o processamento de replicação, o espaço no arquivo no servidor de replicação de destino tem uma operação de restauração pendente. Arquivos não podem ser armazenados no espaço no arquivo enquanto a restauração pendente está ativa.

Ação do Sistema

Os arquivos não são replicados no servidor de replicação de destino.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY RESTORE e especifique o parâmetro FORMAT=DETAILED para determinar se a operação de restauração é reiniciável no servidor de replicação de destino. Uma operação de restauração reiniciável bloqueia os arquivos. Os arquivos não podem ser movidos até o valor da opção do servidor RESTOREINTERVAL ser atingido. Use o comando QUERY OPTION para exibir o valor RESTOREINTERVAL. É possível diminuir o valor RESTOREINTERVAL para remover uma operação de restauração reiniciável anterior no processo de replicação e desbloquear o espaço no arquivo. Emita o comando REPLICATE NODE novamente após a operação de restauração ser concluída para replicar quaisquer arquivos restantes.

ANR1934W **REPLICAR NÓ: O nó *nome do nó* está desativado.**

Explicação

O nó solicitado está desativado para replicação e foi ignorado.

Ação do Sistema

A replicação continua, mas esse nó foi ignorado.

Resposta do Usuário

Ative o nó para replicação utilizando o comando UPDATE NODE e tente novamente o comando REPLICATE NODE.

ANR1935W **A sessão *número da sessão* para o nó *nome do nó* (*plataforma do cliente*) recusada, porque a inicialização do servidor não foi concluída após os minutos do valor *de tempo limite*.**

Explicação

A sessão especificada foi recusada, porque a inicialização do servidor não foi concluída no tempo especificado.

Ação do Sistema

A sessão é terminada e a inicialização do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aguarde algum tempo para que a inicialização do servidor seja concluída e tente a sessão novamente. Se essa mensagem ocorrer regularmente, considere aumentar o valor da opção SESSIONSERVERINITTIMEOUT no arquivo de opções do servidor.

ANR1936E **A replicação dos dados *tipo de dados* para o espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* (*fsId id do espaço no arquivo*) no nó *nome do nó* falhou com o motivo: *motivo*.**

Explicação

Não foi possível ao servidor replicar o espaço no arquivo especificado devido ao motivo indicado no texto da mensagem.

Ação do Sistema

O comando continua, mas a replicação do espaço no arquivo falha.

Resposta do Usuário

Revise o motivo para a falha e corrija o problema, se possível. Em seguida, execute o comando REPLICATE NODE novamente.

ANR1937I ***A sessão de failover número da sessão para o nó de réplica nome do nó (plataforma) está ativada para operações de armazenamento.***

Explicação

O nó de réplica especificado está no modo failover e agora está qualificado para operações de armazenamento.

Ação do Sistema

Qualquer solicitação de operações de armazenamento pelo cliente nesta sessão poderá continuar.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1938W ***O próximo conjunto de armazenamentos não é mais definido para o conjunto de origem nome do conjunto de armazenamentos.***

Explicação

O conjunto de armazenamentos que está sendo migrado não tem mais um próximo conjunto de armazenamentos para o qual migrar dados.

Ação do Sistema

A migração falha porque não há nenhum conjunto de armazenamentos de destino.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o conjunto de armazenamentos que está sendo migrado tenha um próximo conjunto de armazenamentos antes de executar qualquer outra operação de migração.

ANR1939W ***Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) Não existe nenhuma informação do servidor de failover atualmente para este nó.***

Explicação

Nenhum servidor de failover é identificado para o nó. O cliente remove qualquer configuração de failover armazenada no arquivo de opções do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para assegurar que o failover possa ocorrer, replique este nó para um servidor secundário.

ANR1940E ***Arquivo de origem(número da linha): a geração de ID exclusivo falhou com Código de Retorno.***

Explicação

Ocorreu um erro interno quando um ID exclusivo foi criado. Esta mensagem de erro sempre acompanha outra mensagem de erro que fornece mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise o motivo para a falha e corrija o problema, se possível.

ANR1941I ***Replicando conjunto de opções nome do conjunto de opções do servidor de origem nome do servidor de origem.***

Explicação

Um novo conjunto de opções que é referenciado por um nó replicado é criado pelo processo de replicação a partir da definição no servidor de replicação de origem.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1942W ***O conjunto de opções option set name já existe. Ignorando a replicação do servidor de origem nome do servidor de origem.***

Explicação

Um novo conjunto de opções que é referenciado por um nó de replicação não é replicado porque um conjunto de opções com o mesmo nome já existe nesse servidor. O conjunto de opções não é uma réplica do conjunto de opções para o servidor de origem.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para replicar o conjunto de opções necessário, considere copiar o conjunto de opções para um conjunto de opções com um nome diferente e atualize o nó de replicação para referenciar o novo conjunto de opções.

ANR1943I	O conjunto de opções replicado <i>nome do conjunto de opções</i> está sendo atualizado com o conjunto de opções do servidor de origem <i>nome do servidor de origem</i>.
-----------------	---

Explicação

Um conjunto de opções replicado existente neste servidor é atualizado com um conjunto de opções com o mesmo nome do servidor de origem.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1944I	Replicando o conjunto de opções <i>option set name</i> com <i>option count</i> opções necessárias pelo nó <i>referencing node</i> para o servidor <i>target server</i>.
-----------------	--

Explicação

Um conjunto de opções nesse servidor é replicado para um servidor de destino porque ele é referenciado por um nó que está sendo replicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1945I	O conjunto de opções <i>nome do conjunto de opções</i> foi replicado com êxito para o servidor <i>servidor de destino</i>.
-----------------	---

Explicação

Um conjunto de opções nesse servidor foi replicado com êxito no servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR1946W	O conjunto de opções <i>nome do conjunto de opções</i> já existe no servidor de destino <i>servidor de destino</i> e não é replicado.
-----------------	--

Explicação

Um conjunto de opções nesse servidor não pôde ser replicado para o servidor de destino porque um conjunto de opções com o mesmo nome já existe no servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um nó que é replicado referencia um conjunto de opções que existe nos servidores de origem e de destino. Determine qual conjunto de opções é usado no servidor de destino. Depois que você decidiu qual opção usar, renomeie a definição no outro servidor copiando-a para um novo nome de conjunto de opções e excluindo o conjunto de opções original.

ANR1947E	Replicação do conjunto de opções <i>nome do conjunto de opções</i> para o servidor de destino <i>servidor de destino</i> com falha. Consulte o log de atividades no servidor de destino para possíveis erros.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro no servidor de destino ao replicar o conjunto de opções especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades do servidor de destino para possíveis erros.

ANR1948W	Solicitação de montagem do volume para <i>volume name</i> negado - a operação do servidor não pode aguardar o volume.
-----------------	--

Explicação

Se uma operação adquiriu um volume e uma segunda operação estiver aguardando esse mesmo volume, a primeira operação não aguardará para adquirir outros volumes. Se a operação teve permissão para aguardar outro volume, poderá ocorrer um conflito.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, a aquisição do volume pode ser tentada novamente, incluindo tentativas de montar fitas iniciais, mas a operação do servidor não aguarda para adquirir o volume.

Resposta do Usuário

Se a operação do servidor for bem-sucedida, nenhuma ação será necessária. No entanto, se a operação falhar, será necessário fornecer mais fitas iniciais no conjunto de armazenamentos.

ANR1949W	Sessão <i>session number</i> para o nó <i>node name (client platform)</i> recusada - o nó possui um espaço no arquivo unicode, mas o cliente não usa unicode.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar a sessão do cliente porque a plataforma do cliente não usa unicode e o nó já contém um espaço no arquivo unicode. O servidor registra se os dados do cliente são ou não unicode e não permite que o nó altere este atributo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a sessão do nó é recusada.

Resposta do Usuário

Efetue logon no servidor a partir de um cliente com uma plataforma que usa dados unicode. Por exemplo, a plataforma original que foi usada para criar os espaços no arquivo existentes para este nó. Como alternativa, se o nó de cliente precisar mudar para a plataforma que está sendo tentada atualmente,

remova os espaços existentes no arquivo que contém dados unicode e tente a conexão do nó novamente.

ANR1950W	Tipo de dispositivo <i>device type</i> na classe de dispositivo <i>device class</i> não é suportado durante a migração de z/OS para AIX, ou de z/OS para Linux no System z. A classe de dispositivo será ignorada.
-----------------	---

Explicação

Durante uma migração de z/OS para AIX, ou de z/OS para Linux em System z, uma classe de dispositivo foi encontrada com um tipo de dispositivo que não era suportado na plataforma de destino.

Ação do Sistema

A classe de dispositivo não será incluída no banco de dados de destino.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1951W	Classe de dispositivo <i>device class</i> utiliza um formato de gravação <i>format (format code)</i> que não é suportado para o tipo de dispositivo <i>device type</i>. FORMAT=DRIVE será utilizado em seu lugar.
-----------------	---

Explicação

Durante uma migração de z/OS para AIX, ou de z/OS para Linux no System z, foi localizada uma classe de dispositivo que utiliza um formato de gravação não suportado pelo tipo de dispositivo na plataforma de destino.

Ação do Sistema

O formato de gravação será substituído por **FORMAT=DRIVE**.

Resposta do Usuário

Verifique se **FORMAT=DRIVE** suporta seu tipo de mídia. Caso não suporte, atualize a classe de dispositivo, especificando um formato de gravação suportado.

ANR1952I	A biblioteca <i>library name</i> foi incluída na definição de classe de dispositivo <i>device class</i>.
-----------------	---

Explicação

Durante a migração de z/OS para AIX, ou de z/OS para Linux no System z, uma definição de classe de dispositivo foi atualizada para incluir uma biblioteca que será utilizada para acessar mídia por meio do z/OS Media Server.

Ação do Sistema

A classe de dispositivo será modificada para usar a nova biblioteca.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR1953E *command: target platform não pode ser destino de uma atualização de banco de dados de source platform.*

Explicação

Uma atualização de banco de dados de plataforma cruzada não é suportada entre as plataformas de origem e de destino indicadas.

Ação do Sistema

O comando INSERTDB para.

Resposta do Usuário

Execute o comando INSERTDB novamente em uma plataforma suportada.

ANR1954W *A definição de biblioteca library não foi enviada para o agente de armazenamento de nível inferior stagent.*

Explicação

O agente de armazenamento solicitou uma definição de um tipo de biblioteca que não é suportado e o servidor não enviou a definição.

Ação do Sistema

O agente de armazenamento não processa a definição de biblioteca.

Resposta do Usuário

Atualize o agente de armazenamento para um nível que suporte o tipo de biblioteca.

ANR1955E *O nível de Db2 instalado no sistema (current db2 level) é menor*

que o nível necessário (required db2 level).

Explicação

O nível de Db2 no sistema não atende aos requisitos para este servidor. O pacote do servidor inclui o nível necessário do Db2, que é instalado junto com o servidor. Se o nível de Db2 estiver incorreto, é possível que o Db2 tenha falhado ao fazer upgrade durante o processo de upgrade do servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: :

- 1. Verifique o nível de Db2 instalado no sistema: execute 'db2level'
- 2. Revise os arquivos de log de instalação para determinar o problema que causou a falha de upgrade do Db2.
- 3. Corrija o problema e instale o servidor novamente.
- Não altere o software do Db2 que está instalado com os pacotes de instalação e fix packs do IBM Spectrum Protect. Não instale ou faça upgrade para uma versão, liberação ou fix pack diferente do software Db2. Se não for possível corrigir o problema, entre em contato com Suporte de software IBM.

ANR1956W *A senha do administrador administrator name expirou.*

Explicação

O administrador está tentando abrir uma sessão em um servidor remoto. A senha expirou no servidor local.

Ação do Sistema

A operação continua. A sessão remota pode ser recusada.

Resposta do Usuário

Atualize a senha conforme sua conveniência.

ANR1957W *Comando ou operação: A senha para o administrador administrator name agora usa senhas com distinção entre maiúsculas e minúsculas.*

Explicação

O administrador é autenticado com um servidor de diretório LDAP. A política de senha de autenticação LDAP é ditada pelo servidor de diretório LDAP e normalmente requer que as senhas façam distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1958I *Comando: O administrador ID de administrador já está registrado e bloqueado.*

Explicação

Um processo de importação está tentando importar um ID de administrador registrado e bloqueado no servidor.

Ação do Sistema

O processo continua sem a importação do ID.

Resposta do Usuário

Desbloqueie o ID de administrador ADMIN_CENTER ou efetue logoff do administrador. Tente a operação novamente.

ANR1959I *Monitor de status coletando dados atuais em time.*

Explicação

O processamento do monitor do status está coletando um conjunto atual de dados para o servidor no tempo indicado.

Ação do Sistema

O processo coleta os elementos de dados do status monitorado.

Resposta do Usuário

O processamento de status do monitor é ativado com o uso do comando SET MONITORSTATUS. O intervalo em que ele coleta dados é controlado por SET STATUSREFRESHINTERVAL. Se os dados de status estiverem sendo coletados frequentemente, aumente o intervalo de coleta. Observe que a interface gráfica com o usuário administrativo conta com esses dados, não desligue o processamento do monitor de status se

essa interface será usada para administração do IBM Spectrum Protect.

ANR1960I *O monitor de status concluiu a coleção de dados às time e ficará suspenso por refreshinterval minutos.*

Explicação

O processamento do monitor de status concluiu um ciclo de coleta de dados e ficará suspenso pelo número indicado de minutos antes de despertar e tentar o processo novamente.

Ação do Sistema

O processo de coleção de dados do monitor de status está inativo.

Resposta do Usuário

O processamento de status do monitor é ativado com o uso do comando SET MONITORSTATUS. O intervalo em que ele coleta dados é controlado por SET STATUSREFRESHINTERVAL. Se os dados de status estiverem sendo coletados frequentemente, aumente o intervalo de coleta. Observe que a interface gráfica com o usuário administrativo conta com esses dados, não desligue o processamento do monitor de status se essa interface será usada para administração do IBM Spectrum Protect.

ANR1961I *O coletor do monitor de status concluiu e saiu.*

Explicação

O coletor de processamento do monitor de status está finalizando o processamento porque a função de monitoramento de status foi configurada para desativada.

Ação do Sistema

Nenhum, o coletor de monitor de status é finalizado.

Resposta do Usuário

O processamento de status do monitor foi desativado usando o comando SET MONITORSTATUS. Como resultado disso, a interface gráfica com o usuário administrativa não poderá gerenciar esse servidor.

ANR1962W *comando: Esse comando está sendo roteado para um ou mais servidores, portanto, não é possível determinar seu efeito em potencial. Dependendo dos parâmetros que forem*

especificados, o comando poderá ser prejudicial ou produzir uma grande quantidade de saída. Comandos prejudiciais podem resultar na parada do servidor, na exclusão de dados ou na mudança das políticas de colocação ou retenção de dados.

Explicação

O comando é prejudicial ou produz uma grande quantidade de saída.

Ação do Sistema

IBM Spectrum Protect avisa o usuário para continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar com o comando. Digite 'N' se você não quiser continuar com o comando.

ANR1963E *command: esse comando não pode ser emitido a partir do console do servidor.*

Explicação

Este comando não pode ser emitido no console do servidor porque pode requerer um longo tempo para ser concluído e o console do servidor deve estar disponível para controlar outras funções do servidor.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Emita o comando a partir de um cliente administrativo.

ANR1964W *command: esse comando pode produzir uma grande quantidade de resultados.*

Explicação

Foi chamado um comando com potencial para produzir uma grande quantidade de saída.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar com o comando ou 'N' para finalizá-lo.

ANR1965E *Comando: você solicitou a inclusão ou remoção do espaço no arquivo nome do espaço no arquivo para o grupo de disposição de nó nome do grupo de disposição. Espaços no arquivo não podem ser incluídos ou removidos dos grupos de disposição de nó.*

Explicação

O comando foi emitido e o grupo de disposição especificado existe. Entretanto, trata-se de um grupo de disposição de nó e um espaço no arquivo não pode ser incluído ou removido de um grupo de disposição de nó.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um grupo de disposição registrado que possa conter membros do grupo de disposição de espaço no arquivo.

ANR1966E *Command: especifique o nome do espaço no arquivo para o grupo de disposição collocation group name.*

Explicação

Você não forneceu o nome do espaço no arquivo para o grupo de disposição do espaço no arquivo. Ao incluir ou remover um membro do grupo de disposição em um grupo de disposição de espaço no arquivo, deve-se fornecer o nome do espaço no arquivo para o grupo de disposição.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique o nome do espaço no arquivo para o grupo de disposição de espaço no arquivo.

ANR1967E *Comando: o nome do espaço no arquivo não pode ser um caractere curinga quando você especifica o parâmetro NAMETYPE para um grupo de disposição de espaço no arquivo.*

Explicação

O comando foi emitido, mas há uma incompatibilidade entre o nome do espaço no arquivo e o valor NAMEType. Quando você especifica o valor NAMEType, o nome do espaço no arquivo deve ser parcial ou completo.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um nome do espaço no arquivo parcial ou completo em combinação com o parâmetro NAMEType.

ANR1968E	Comando: o nome do espaço no arquivo <i>filepath name</i> não é válido. O nome do espaço no arquivo deve ser o caractere curinga quando você especifica o parâmetro CODEType
-----------------	---

Explicação

O comando foi emitido, mas há uma incompatibilidade entre o nome do espaço no arquivo e o valor CODEType. Quando você especifica o valor CODEType, o nome do espaço no arquivo deve ser um caractere curinga.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um caractere curinga para o nome do espaço no arquivo em combinação com o parâmetro NAMEType.

ANR1969E	Comando: nome do espaço no arquivo não é um ID de espaço no arquivo válido. Os IDs de espaço no arquivo devem ser valores numéricos quando o parâmetro NAMEType é FSID.
-----------------	--

Explicação

O comando foi emitido, mas os IDs de espaço no arquivo da lista não são numéricos. Quando você especifica o parâmetro NAMEType=FSID, os nomes de espaço no arquivo, na lista de nomes de espaço no arquivo, devem conter apenas números.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma lista de IDs de espaço no arquivo que contenham apenas números.

ANR1970E	Comando: uma lista de nome do nó inválido <i>nome do nó</i> foi especificada. Um único nome de nó deve ser especificado ao trabalhar com membros do grupo de disposição de espaço no arquivo.
-----------------	--

Explicação

O comando foi emitido, mas a lista de nomes de nó é inválida. Ao trabalhar com membros do grupo de disposição de espaço no arquivo, somente um nome do nó pode ser especificado.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um único nome do nó.

ANR1971W	Comando: nenhum espaço no arquivo correspondente foi localizado para o espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i> no nó <i>nome do nó</i> usando os parâmetros NAMEType e CODEType especificados.
-----------------	--

Explicação

O servidor não localizou um nome do espaço no arquivo correspondente ou ID de espaço no arquivo para o espaço no arquivo e nó especificados no comando.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Insira o comando com os nomes de espaço no arquivo ou os IDs de espaço no arquivo que se referem aos espaços no arquivo definidos para o nó especificado. Observe que os nomes de áreas de arquivos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Insira os nomes de espaço no arquivo usando exatamente os mesmos

caracteres de maiúsculas e minúsculas que correspondem ao nome do espaço no arquivo definido no servidor. As procuras de nome do espaço no arquivo também são sensíveis aos parâmetros NAMEType (SERVER, UNICODE, FSID) e CODEType (BOTH, UNICODE, NONUNICODE). Emita o comando QUERY FILESPACE para determinar quais espaços no arquivo e IDs de espaço no arquivo são definidos para um nó no servidor.

ANR1972W *Comando: nenhuma nova associação de espaço no arquivo foi incluída no grupo de disposição.*

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhuma nova associação de espaço no arquivo foi definida para o grupo de disposição.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não tem efeito.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique espaços no arquivo diferentes.

ANR1973W *Comando: os nós na lista de parâmetros NODE lista de nós não podem conter caracteres curinga ao lidar com grupos de espaço no arquivo. Nenhuma associação de espaço no arquivo foi excluída do grupo de disposição.*

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhuma associação de espaço no arquivo foi excluída.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não tem efeito.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um nó de cliente válido sem curingas.

ANR1974W *Comando: os espaços no arquivo na lista de parâmetros FILESPACE lista de espaços no arquivo não estão associados ao grupo de disposição de espaço no arquivo nome do grupo de disposição.*

Nenhuma associação de espaço no arquivo foi excluída do grupo de disposição.

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhuma associação de espaço no arquivo foi excluída.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não tem efeito.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique espaços no arquivo diferentes.

ANR1975W *O nó nome do nó já está associado ao grupo de disposição de nó nome do grupo de disposição de nó. Os espaços no arquivo que pertencem ao mesmo nome do nó não podem ser incluídos no grupo de disposição grupo de disposição especificado pelo usuário.*

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE COLLOCMEMBER que é usado para criar membros do grupo de disposição de espaço no arquivo. O nó *node name* já está associado ao nome do grupo de disposição do nó *collocation group name* e os espaços no arquivo que pertencem a um nó que já está em um grupo de disposição de nó não podem ser incluídos a um grupo de disposição de espaço no arquivo. Os espaços no arquivo indicados não são processados.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Se o nome do nó foi digitado incorretamente, emitira o comando novamente com o nome do nó correto.

ANR1976I *Comando: número de espaços no arquivo membros estão definidos no grupo de disposição nome do grupo de disposição.*

Explicação

Um comando DEFINE COLLOCMEMBER criou o número especificado de membros de espaço no arquivo no grupo de disposição indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1977I O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* no nó *node name* está associado ao grupo de disposição de espaço no arquivo *nome do grupo de disposição*.

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE COLLOCMEMBER. O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* no nó *nome do nó* está associado ao nome do grupo de disposição de espaço no arquivo *nome do grupo de disposição*.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1978W O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* no nó *nome do nó* está associado ao grupo de disposição de espaço no arquivo *nome do grupo de disposição*.

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE COLLOCMEMBER. O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* já está associado a um grupo de disposição de espaço no arquivo com o nome *nome do grupo de disposição*. O espaço no arquivo indicado não é processado. Os outros espaços no arquivo poderão ser processados se especificados pelo comando.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Se o nome do espaço no arquivo foi inserido incorretamente, emita o comando novamente com o nome do espaço no arquivo correto.

ANR1979W O nó *node name* já está associado a um ou mais grupos de disposição de espaço no arquivo e não pode ser associado a um grupo de disposição de nó.

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE COLLOCMEMBER. O nó *nome do nó* já está associado a pelo menos um nome de grupo de disposição de espaço no arquivo. O nó indicado não é processado. Os outros nós poderão ser processados, se especificado pelo comando.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Se o nome do nó foi digitado incorretamente, emita o comando novamente com o nome do nó correto.

ANR1980I O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* foi desassociado do grupo de disposição de espaço no arquivo *nome do grupo de disposição*.

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE COLLOCMEMBER. O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* não está mais associado ao nome do grupo de disposição de espaço no arquivo *nome do grupo de disposição*.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1981I Comando: número de espaço no arquivo membros de espaço no arquivo foram excluídos do grupo de disposição de espaço no arquivo *nome do grupo de disposição*.

Explicação

Um comando DELETE COLLOCMEMBER excluiu o número especificado de membros do espaço no arquivo do grupo de disposição indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1982W **O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* existe no nó *node name*, mas o espaço no arquivo não é membro do grupo de disposição especificado *nome do grupo de disposição*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE COLLOCMEMBER. O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* não está associado a um grupo de disposição de espaço no arquivo com o nome *nome do grupo de disposição*. O espaço no arquivo indicado não é processado. Os outros espaços no arquivo poderão ser processados se especificados pelo comando.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Se o nome do espaço no arquivo foi inserido incorretamente, emita o comando novamente com o nome do espaço no arquivo correto.

ANR1983W **O grupo de disposição *nome do grupo de disposição* existe, mas o nome do nó na lista de parâmetros *nome do nó* não está associado ao grupo de disposição. Nenhum espaço no arquivo é associado ao grupo de disposição.**

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhum espaço no arquivo está associado ao grupo de disposição.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não tem efeito.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique nós diferentes.

ANR1984E ***comando*: O servidor de replicação *nome do servidor* está em uso por um processo de replicação ativo e não pode ser removido.**

Explicação

Quando você emite o comando REMOVE REPLSERVER, o servidor de replicação que você especifica para

remover está em uso por um processo de replicação ativo. Não é possível remover um servidor de replicação que é usado em um processo de replicação ativo.

Ação do Sistema

O comando é parado pelo servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY PROCESS a partir do servidor de replicação de origem ou do servidor de replicação de destino para identificar processos de replicação ativos. Emita o comando CANCEL PROCESS a partir do servidor de replicação de origem para parar o processo de replicação. Se estiver executando este comando em um servidor de replicação de destino, efetue logon no servidor de replicação de origem e emita o comando CANCEL PROCESS. Quando o processo de replicação parar, emita novamente o comando REMOVE REPLSERVER.

ANR1985E **O administrador de monitoramento remoto *admin name* não existe.**

Explicação

O administrador usado para monitorar servidores remotos não existe.

Ação do Sistema

As sessões de monitoramento remoto serão terminadas.

Resposta do Usuário

Use o comando SET MONITORINGADMIN para configurar um novo administrador para servidores remotos de monitoramento.

ANR1986E **O grupo de servidores de monitoramento remotos *group name* não existe.**

Explicação

O grupo de servidores sendo monitorado remotamente não existe.

Ação do Sistema

As sessões de monitoramento remoto serão terminadas.

Resposta do Usuário

Use o comando SET MONITOREDSEVERGROUP para configurar um novo grupo para servidores remotos de monitoramento.

ANR1987E Ocorreu um erro de comunicação durante a sessão *session number* com o servidor monitorado *server name*.

Explicação

O erro de comunicação ocorreu enquanto o sistema estava recebendo informações do servidor monitorado especificado.

Ação do Sistema

O monitoramento que estava em andamento falhou. O servidor tentará reestabelecer comunicações com o servidor monitorado.

Resposta do Usuário

Se este erro ocorrer com frequência, entre em contato com o administrador da rede. Além disso, revise o log de atividades em ambos os servidores para conhecer as mensagens relacionadas ao monitoramento remoto.

ANR1988W A sessão de monitoramento remoto para o servidor *server name* foi recusada - o servidor está em um nível inferior.

Explicação

O servidor remoto especificado não pode ser monitorado porque deve estar na V6.3.4 ou posterior.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o servidor remoto especificado ou remova-o do grupo de servidores de monitoramento remotos usando o comando DELETE GRPMEMBER.

ANR1989W O monitoramento remoto do servidor *server name* não pôde ser iniciado. Nova tentativa em *minutos* minutos.

Explicação

Ocorreu um erro durante uma tentativa de monitorar o servidor remoto especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O servidor remoto especificado não está sendo monitorado. O servidor tentará iniciar o monitoramento novamente após o número especificado de minutos.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens anteriores no log de atividades. Verifique se o servidor remoto especificado está em execução e disponível na rede. Se você não quiser mais que esse servidor remoto seja monitorado, remova-o do grupo de servidores de monitoramento remotos usando o comando DELETE GRPMEMBER.

ANR1990I Monitoramento remoto iniciado para o servidor *server name*.

Explicação

O servidor remoto especificado agora está sendo monitorado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1991I Monitoramento remoto terminado para o servidor *server name*.

Explicação

O servidor remoto especificado não está mais sendo monitorado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1992E *Command:* O parâmetro *parameter* está ausente.

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado sem todos os parâmetros necessários. Pelo menos um parâmetro de nome está ausente.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR1993I *Comando foi removido.*

Explicação

O comando especificado era um comando do servidor válido, mas não é mais necessário devido a novos recursos no servidor IBM Spectrum Protect. O comando foi removido.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1994I *O corte do log de atividade foi iniciado: removendo megabytes excluídos M com base no tamanho atual megabytes do tamanho atual M e na configuração de retenção megabytes do tamanho de retenção M.*

Explicação

O log de atividade do servidor excede o tamanho de retenção pelo *delete megabytes* especificado. O corte do log de atividade excluirá tantos registros quanto necessário para reduzir o tamanho atual do log de atividade pelo tamanho de *megabytes excluídos*.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR1995E *Comando: Valor de Formatsize inválido - valor de formatsize para classe de dispositivo Classe de Dispositivo*

Explicação

Um valor que foi especificado para o parâmetro Formatsize é maior que o valor da capacidade máxima para a classe de dispositivo indicada na mensagem. A classe de dispositivo está associada ao conjunto de armazenamento especificado no comando DEFINE VOLUME e é um tipo de dispositivo FILE. O valor da capacidade máxima da classe de dispositivo é o limite de dados que o servidor gravará no volume.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um valor Formatsize menor que o valor da capacidade máxima do conjunto de armazenamento. A capacidade máxima pode ser exibida com o comando F=D do nome de classe QUERY DEVCLASS.

ANR1996E *Comando: Prefixo do nome de volume inválido - nome do volume. É requerido espaço para caracteres adicionais.*

Explicação

O comando está sendo utilizado para vários nomes de volume. O sufixo para os nomes está sendo gerado no comando indicado. Quando o sufixo é levado em conta, o nome especificado fica muito longo pelo número de caracteres indicado. Devem ser permitidos três caracteres para o sufixo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um prefixo curto o suficiente para permitir o sufixo. Três caracteres extras são necessários para o sufixo.

ANR1997E *Comando: O parâmetro Formatsize deve ser especificado quando mais de 1 volume é criado.*

Explicação

O comando especificou a criação de mais de um volume com o parâmetro Numberofvolumes. Quando vários volumes são criados, o parâmetro Formatsize também deve ser especificado para fornecer o tamanho dos volumes. Cada volume será criado com o mesmo tamanho.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com o parâmetro Formatsize ou defina um único volume sem o parâmetro Formatsize.

ANR1998E **Command: Valor inválido para o parâmetro *parameter* parameter - *parameter value*.**

Explicação

O valor (*valor de parâmetro*) especificado para o parâmetro (*parâmetro*) no comando *comando* não é um valor válido para o parâmetro.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um valor de parâmetro válido.

ANR1999I **Command concluído com êxito.**

Explicação

Processamento para o comando especificado foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2000E **Comando desconhecido - *command*.**

Explicação

O comando especificado não é um comando válido do servidor.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando correto.

ANR2001E **Memória insuficiente do servidor para iniciar o comando.**

Explicação

Foi digitado um comando, mas o servidor não pode obter memória interna suficiente para processar o comando.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2002E **Faltando caractere de fechamento de aspas.**

Explicação

Foi digitado um comando do servidor que contém um parâmetro entre aspas, mas está faltando um fechamento de aspas correspondente.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a correspondência adequada de aspas.

ANR2003E **Utilização ilegal do caractere de parâmetro de palavra-chave (=) - *parâmetro*.**

Explicação

Um comando do servidor contém o parâmetro exibido seguido de um sinal de igual (=), mas o parâmetro não é um parâmetro de palavra-chave.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2004E **Valor omissso para o parâmetro de palavra-chave - *parameter*.**

Explicação

Foi digitado um comando do servidor que contém um parâmetro de palavra-chave, mas está faltando o valor para o parâmetro.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando e forneça um valor para o parâmetro de palavra-chave.

ANR2005E **O caractere de parâmetro de palavra-chave (=) não deve ter espaços em branco em volta.**

Explicação

Um comando do servidor contém um parâmetro de palavra-chave seguido de um sinal de igual (=), mas o sinal de igual é precedido ou seguido ou ambos, de um espaço em branco.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem espaços em branco próximos ao sinal de igual.

ANR2006E **O processo de log de atividades não foi iniciado, a sequência de saída padrão não pode ser aberta.**

Explicação

O processo que monitora a sequência de saída padrão (console) e mantém o log de atividades não pode acessar a sequência de saída.

Ação do Sistema

O servidor não atualiza o log de atividades.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR2007E **O processo de log de atividades não foi iniciado, devido a um erro interno.**

Explicação

O processo que monitora a sequência de saída padrão (console) e mantém o log de atividades não pode iniciar devido a um erro interno do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não atualiza o log de atividades.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2008E **O processo do log de atividades parou - a transação de banco de dados não pôde ser iniciada.**

Explicação

O processo que monitora a sequência de saída padrão (console) e mantém o log de atividades não pode continuar devido a uma falha de transação do servidor. Este pode ser um erro de falta de memória.

Ação do Sistema

O servidor encerra a atualização do log de atividades.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2009E **O processo do log de atividades foi interrompido - erro do banco de dados.**

Explicação

O processo que monitora a sequência de saída padrão (console) e mantém o log de atividades não pode continuar devido a um erro no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a atualização do log de atividades.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR2010W **O espaço de log ativo está cheio. As mensagens do console não podem ser registradas até que seja disponibilizado um espaço de log.**

Explicação

Se um log for executado sem espaço, a transação atual será recuperada. O servidor emite uma mensagem de erro e para. Não é possível reiniciar o servidor até o tamanho do log de recuperação ser aumentado.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Monitorar logs de archive e logs ativos. Se o espaço do log de recuperação for insuficiente, monitore o espaço

do log de archive primeiro. Se o espaço do log de archive estiver cheio ou quase cheio, execute um backup completo de banco de dados para remover os logs de archive e considere a possibilidade de incluir mais espaço em disco para o diretório do log de archive. Se o espaço do log de archive não estiver cheio e o espaço do log ativo estiver cheio ou quase cheio, atualize o valor da opção ACTIVELOGSIZE no arquivo dmserv.opt. Configure o valor da opção ACTIVELOGSIZE para o novo tamanho máximo do log ativo.

ANR2011W	O servidor foi executado sem espaço de banco de dados enquanto as entradas estavam sendo incluídas no log ativo. As mensagens do console não serão registradas até que seja disponibilizado um espaço de banco de dados.
-----------------	---

Explicação

O processo que monitora o fluxo de saída de console e mantém o log ativo não pode atualizar o log ativo por causa de espaço insuficiente do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor falha em atualizar o log ativo.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE. Inclua um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR2012W	Erro encontrado para o diretório do conjunto de armazenamentos: STGPOOLDIRECTORY no conjunto de armazenamentos: STGPOOL.
-----------------	---

Explicação

O servidor encontrou um erro ao acessar o diretório especificado.

Ação do Sistema

Se for apropriado, a operação será tentada em outro diretório.

Resposta do Usuário

Avalie o aviso e tome a ação corretiva adequada.

ANR2013E	O processo do log de atividades encontrou dados de saída inesperados na sequência de saída
-----------------	---

do console. O processo será reiniciado.

Explicação

O processo que monitora a saída do console e mantém o log de atividades detectou dados inválidos (tipo de dados desconhecido) na sequência do console.

Ação do Sistema

O servidor reinicializa o processo de registro do log de atividades. Enquanto o processo está reiniciando, o servidor pode não conseguir registrar algumas mensagens do console no log de atividades.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2014E	O processo de ajuste do log de atividades não pôde ser iniciado, devido a um erro interno.
-----------------	---

Explicação

O processo que remove registros expirados do log de atividades do servidor não pode iniciar a execução devido a um erro interno do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não limpa o log de atividades.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2015E	Falha no log de atividades - transação de banco de dados não pôde ser iniciada.
-----------------	--

Explicação

O processo que remove registros expirados do log de atividades do servidor falhou devido a uma falha de transação do banco de dados, que pode ser um erro de falta de memória.

Ação do Sistema

O servidor encerra a limpeza do log de atividades.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2016E **Falha no log de atividades - erro do banco de dados.**

Explicação

O processo que remove registros expirados do log de atividades do servidor falhou devido a um erro do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra a limpeza do log de atividades.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR2017I **O administrador *Nome do Administrador* emitiu o comando: *Comando***

Explicação

Esta mensagem registra o fato de o administrador nomeado ter emitido o comando especificado. As mensagens foram emitidas e registradas para fornecer uma trilha de auditoria para os comandos administrativos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2018E ***Comando do Administrador: Falha na conversão do Unicode para o argumento *Argumento do Comando****

Explicação

O argumento de comando especificado não pôde ser convertido em cadeia do Unicode. A conversão pode falhar se a cadeia incluir caracteres que não estão disponíveis na página de código do servidor, ou se o servidor tiver um problema ao acessar as rotinas de conversão do sistema. Se você tiver emitido um comando RENAME FILESPACE, o novo nome do espaço no arquivo poderá ser muito longo.

Ação do Sistema

O comando do servidor falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o código do idioma do servidor está configurado corretamente. Se você tiver emitido um comando RENAME FILESPACE, considere especificar um nome mais curto para o novo espaço no arquivo.

ANR2019I ***Comando: Nenhum nó atualizado.***

Explicação

Foi digitado um comando UPDATE NODE, mas nenhum objeto foi atualizado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2020E ***Comando: Parâmetro inválido - *parâmetro*.***

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um parâmetro que não é válido.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2021E ***Comando: Faltando palavra-chave do subcomando.***

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado sem um subcomando válido (segundo parâmetro).

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2022E ***Comando: Um ou mais parâmetros estão ausentes.***

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado sem todos os parâmetros necessários.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2023E ***Comando: Parâmetro estranho - parâmetro.***

Explicação

O comando do servidor especificado contém mais parâmetros posicionais do que é permitido.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2024E ***Comando: Parâmetros excessivos foram especificados.***

Explicação

O comando do servidor especificado contém mais parâmetros posicionais do que é permitido.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2025E ***Comando: Falha no comando - recurso de encadeamento do servidor não-disponível.***

Explicação

Um comando do servidor, que contém um requisito para iniciar um encadeamento do servidor, foi digitado mas não pode ser executado porque nenhum encadeamento do servidor está disponível

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente. Se o comando falhar com o mesmo erro, aguarde até que a atividade do servidor diminua e tente novamente.

ANR2026E

Comando: Falha no comando - não existe memória suficiente disponível no servidor.

Explicação

Um comando do servidor foi digitado mas não pode ser processado porque não existe memória suficiente disponível para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2027E

Comando: Falha no comando - não existe espaço suficiente disponível no servidor para o log de recuperação.

Explicação

Um comando do servidor foi digitado, mas não pode ser processado porque não existe espaço suficiente disponível no log de recuperação.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsm serv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsm serv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR2028E

Comando: Falha no comando - não existe espaço suficiente disponível no servidor.

Explicação

Um comando do servidor foi digitado mas não pode ser processado porque não existe espaço suficiente disponível no banco de dados. Para certas operações, como comandos SQL, essa mensagem pode ser emitida quando o banco de dados tem espaço, mas ela é útil para a solicitação atual devido ao histórico de alocação do BD. Nesse caso, a consulta do banco de dados mostrará uma Redução Máxima de 0.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR2029E *Comando: A transação falhou; comando não executado.*

Explicação

Um comando que faz parte da transação atual falhou; portanto, quaisquer comandos adicionais falham.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Pare a sessão administrativa, reinicie-a e tente o comando novamente. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR2030E *Confirmação não aceita; transação com falha.*

Explicação

Um comando que faz parte da transação atual falhou; portanto, um comando COMMIT não pode ser processado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando COMMIT.

Resposta do Usuário

Pare a sessão administrativa, reinicie-a e tente o comando novamente. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR2031E *Comando: No mínimo um atributo deve ser especificado para atualização.*

Explicação

O comando UPDATE especificado foi digitado, mas não foi especificado nenhum atributo para atualização.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando UPDATE novamente com um ou mais atributos a serem atualizados.

ANR2032E *Comando: Falha no comando - detectado erro interno no servidor.*

Explicação

Ocorreu um erro interno durante uma tentativa de processar um comando do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2033E *Comando: Falha no comando - conflito de bloqueio.*

Explicação

Foi digitado um comando do servidor que necessita que o servidor bloqueie um recurso do sistema. O comando não pode ser executado porque o recurso já está sendo utilizado por outro comando ou processo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente mais tarde.

ANR2034E *Comando: Nenhuma correspondência encontrada utilizando este critério.*

Explicação

Foi digitado o comando especificado, mas nenhum objeto correspondente ao critério pode ser encontrado. Em alguns casos, ao usar o comando SELECT, essa mensagem é emitida quando há contenção para um registro.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se todos os valores de parâmetros especificados estão corretos. Se um erro for localizado, corrija-o e emita novamente o comando. Se você emitiu um comando SELECT, em alguns casos, emitir o comando novamente gerará uma correspondência.

ANR2035E *Comando: O administrador nome do administrador não está autorizado a emitir este comando.*

Explicação

O administrador especificado entrou o comando indicado, mas este administrador não possui a autoridade apropriada necessária para executar o comando. Nota: Esta mensagem pode ser emitida como um resultado da opção do servidor REQSYSAUTHOUTFILE YES que está sendo efetuado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para quaisquer informações adicionais. Emita o comando a partir de um ID do administrador adequadamente autorizado ou entre em contato com o administrador do sistema para que seja concedida autoridade adicional ao ID do administrador atual.

ANR2036E *Comando: O processo não pôde ser iniciado - não existe memória suficiente disponível.*

Explicação

Um processo de segundo plano não pode ser iniciado para o comando indicado porque não há memória suficiente disponível para o servidor.

Ação do Sistema

Um novo processo não é iniciado para executar este comando.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2037E *Comando: O processo não pôde ser iniciado - conflito de bloqueio.*

Explicação

Um processo de segundo plano não pôde ser iniciado para o comando indicado porque um recurso de sistema necessário já está bloqueado por outro comando ou processo.

Ação do Sistema

Um novo processo não é iniciado para executar este comando. Se outros processos foram iniciados para este comando, esses processos podem ser executados com êxito.

Resposta do Usuário

Se necessário, repita o comando posteriormente.

ANR2038E *Comando: O processo não pôde ser iniciado - o recurso de encadeamento do servidor não está disponível.*

Explicação

Um processo de segundo plano não pode ser iniciado para o comando indicado porque não há encadeamento do servidor disponível.

Ação do Sistema

Um novo processo não é iniciado para executar este comando. Se outros processos foram iniciados para este comando, esses processos podem ser executados com êxito.

Resposta do Usuário

Se necessário, repita o comando. Se o comando falhar com o mesmo erro, aguarde até que a atividade do servidor diminua e tente novamente.

ANR2039E *Comando: O processo não pôde ser iniciado - detectado erro interno no servidor.*

Explicação

Um processo de segundo plano não pode ser iniciado para o comando indicado porque ocorreu um erro interno.

Ação do Sistema

Um novo processo não é iniciado para executar este comando. Se outros processos foram iniciados para este comando, esses processos podem ser executados com êxito.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2040W	Este comando tenta restaurar todos os arquivos no conjunto de armazenamento <i>conjunto de armazenamento</i> que foram detectados anteriormente como danificados ou que residem em um volume com modo de acesso "destroyed"; as referências existentes nos arquivos do conjunto de armazenamento <i>conjunto de armazenamento</i> serão excluídas do banco de dados quando os arquivos forem restaurados.
-----------------	--

Explicação

Emitir o comando RESTORE STGPPOOL resultará na exclusão de arquivos existentes no conjunto de armazenamento principal indicado depois que esses arquivos foram restaurados de um conjunto de armazenamento de cópias. Se um volume com modo de acesso destruído tornar-se vazio porque todos os arquivos foram restaurados para outra localização, o volume destruído será excluído do banco de dados.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para restaurar o conjunto de armazenamento; caso contrário, 'N'.

ANR2041W	Este comando tenta restaurar todos os arquivos no conjunto de
-----------------	--

***armazenamento conjunto de armazenamento* que residem em um dos volumes especificados no comando; as referências existentes a arquivos desses volumes serão excluídas do banco de dados depois que os arquivos forem restaurados.**

Explicação

Emitir o comando RESTORE VOLUME faz com que o modo de acesso dos volumes especificados seja atualizado para destruído. Os arquivos existentes serão excluídos dos volumes especificados depois que esses arquivos forem restaurados a partir de um conjunto de armazenamento de cópias. Se um volume com modo de acesso destruído tornar-se vazio porque todos os arquivos foram restaurados para outra localização, o volume destruído será excluído do banco de dados.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para restaurar volumes; caso contrário, 'N'.

ANR2042E	<i>Comando: Parâmetro copiado não válido para o volume do conjunto de armazenamento tipo de conjunto.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando QUERY CONTENT do servidor foi digitado com um parâmetro inválido. COPIED não é um parâmetro válido quando o volume especificado pertence a um conjunto de armazenamento do tipo cópia ou dados ativos.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem o parâmetro COPIED.

ANR2043E	<i>Command: o parâmetro WAIT não é permitido do console do servidor.</i>
-----------------	---

Explicação

O parâmetro WAIT não é permitido para comandos emitidos a partir do console do servidor.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem o parâmetro WAIT ou repita o comando a partir de um administrador utilizando um Cliente Administrativo.

ANR2044E *Comando: Valor inválido de opção - Valor de opção.*

Explicação

O comando de opções do conjunto foi digitado com um valor inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um valor válido.

ANR2045E *Comando: Ocorreu um erro (código de erro) durante uma operação de gravação.*

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar uma operação de gravação.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de gravação falhou.

ANR2046I *nome do conjunto de opções: Conjunto de opções nome do conjunto de opções definido.*

Explicação

O conjunto de opções solicitado foi adicionado ao sistema em resposta a um comando DEFINE OPTIONSET.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2047E

Comando: O conjunto de opções nome do conjunto de opções já está definido.

Explicação

Foi digitado um comando DEFINE OPTIONSET que especifica um nome de conjunto de opções já definido para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para definir o conjunto de opções, repita o comando e especifique um nome do conjunto de opções diferente.

ANR2048I *Comando: Conjunto de opções nome do conjunto de opções excluído.*

Explicação

O conjunto de opções solicitado foi excluído do sistema em resposta a um comando DELETE OPTIONSET.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2049E *Comando: O conjunto de opções nome do conjunto de opções não está definido.*

Explicação

O comando exibido especifica um conjunto de opções que não está definido no servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2050I *Comando: Opção nome da opção definida no conjunto de opções nome do conjunto de opções.*

Explicação

A opção solicitada foi adicionada ao conjunto de opções especificado em resposta a um comando DEFINE OPTIONSET.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2051E	<i>Comando: A opção nome da opção, número de sequência número de sequência, já está definida no conjunto de opções nome do conjunto de opções.</i>
-----------------	---

Explicação

A opção solicitada já existe no conjunto de opções especificado pelo comando DEFINE CLIENTOPT.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2052E	<i>Comando: A opção nome da opção, número de sequência número de sequência, não está definida no conjunto de opções nome do conjunto de opções.</i>
-----------------	--

Explicação

A opção solicitada não está definida no conjunto de opções especificado pelo comando DELETE CLIENTOPT.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2053I	<i>Comando: Opção nome da opção, número de sequência número de sequência, que foi excluído do conjunto de opções nome do conjunto de opções.</i>
-----------------	---

Explicação

A opção solicitada foi excluída do conjunto de opções especificado em resposta a um comando DELETE CLIENTOPT.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2054I	<i>Comando: Conjunto de opções nome do conjunto de opções atualizado.</i>
-----------------	--

Explicação

O conjunto de opções solicitado foi atualizado no sistema em resposta a um comando UPDATE OPTIONSET.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2055I	<i>Comando: Conjunto de opções nome do conjunto de opções de origem copiado para conjunto opções nome do conjunto de opções de destino.</i>
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando COPY OPTIONSET. O conjunto de opções denominado *nome do conjunto de opções de origem* foi copiado para o conjunto de opções denominado *nome do conjunto de opções de destino*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O conjunto de opções solicitado foi adicionado ao sistema em resposta a um comando COPY OPTIONSET.

ANR2056E	<i>Comando: Nome inválido de opção - nome da opção. Repita utilizando o nome da opção completo.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando exibido especifica um nome de opção inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com o nome de opção válido.

ANR2057E	<i>Comando: Valor inválido de opção - valor de opção.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando exibido especifica um valor de opção inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um valor de opção válido.

ANR2058W	<i>Comando: Arquivo de opções especificação do arquivo não encontrado - o usuário precisa atualizar o arquivo manualmente.</i>
-----------------	---

Explicação

O arquivo de opções do servidor não pode ser aberto ou encontrado.

Ação do Sistema

O comando é processado, mas a opção não é atualizada no arquivo de opções.

Resposta do Usuário

Utilize um editor de texto para atualizar o arquivo de opções do servidor, se o usuário desejar utilizar este valor quando o servidor for reinicializado posteriormente. Se o usuário não atualizar o arquivo, o valor atual no arquivo de opções será utilizado quando o servidor for reinicializado.

ANR2059W	<i>Comando: Erro na gravação para especificação do arquivo - o usuário precisam atualizar o arquivo manualmente.</i>
-----------------	---

Explicação

Ocorre um erro na tentativa de gravar o novo valor no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O comando é processado, mas a opção não é atualizada no arquivo de opções.

Resposta do Usuário

Utilize um editor de texto para atualizar o arquivo de opções do servidor, se o usuário desejar utilizar este valor quando o servidor for reinicializado posteriormente. Se o usuário não atualizar o arquivo, o valor atual no arquivo de opções será utilizado quando o servidor for reinicializado.

ANR2060I	<i>Nó nome do nó registrado na política de domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

O nó de backup-arquivamento solicitado foi adicionado ao sistema em resposta a um comando REGISTER NODE e foi atribuído à política de domínio indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2061I	<i>O nó nome do nó foi removido da política de domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando REMOVE NODE, o nó de backup-arquivamento solicitado foi removido do sistema.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2062I	<i>O nó nome do nó foi renomeado para nome do novo nó.</i>
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando RENAME NODE, o nó de backup-arquivamento solicitado foi renomeado com o novo nome exibido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2063I **O nó *nome do nó* foi atualizado.****Explicação**

Um ou mais atributos de um nó de backup-arquivamento foram atualizados por um comando UPDATE NODE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2064I **O nó *nome do nó* foi bloqueado.****Explicação**

Em resposta a um comando LOCK NODE, o nó de backup-arquivamento indicado foi bloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2065I **O nó *nome do nó* já está bloqueado.****Explicação**

O nó de backup-arquivamento indicado, na qual se faz referência no comando LOCK NODE já está bloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2066I **O nó *nome do nó* foi desbloqueado.****Explicação**

Em resposta a um comando UNLOCK NODE, o nó de backup-arquivamento indicado é desbloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2067I **O nó *nome do nó* já está desbloqueado.****Explicação**

O nó de backup-arquivamento indicado, na qual se faz referência no comando UNLOCK NODE não está bloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2068I **Administrador *ID do administrador* registrado.****Explicação**

Em resposta a um comando REGISTER ADMIN, o ID do administrador solicitado foi adicionado ao sistema.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2069I **Administrador *ID do administrador* removido.****Explicação**

Em resposta a um comando REMOVE ADMIN, o ID do administrador solicitado foi removido do sistema.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2070I **Administrador *ID do administrador* renomeado para *ID do novo administrador*.**

Explicação

Em resposta a um comando RENAME ADMIN, o ID do administrador solicitado foi alterado para o novo nome exibido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2071I **Administrador *ID do administrador* atualizado.****Explicação**

Um ou mais atributos de um usuário administrativo foram atualizados por um comando UPDATE ADMIN.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2072I **Administrador *ID do administrador* bloqueado.****Explicação**

Em resposta a um comando LOCK ADMIN, o ID do administrador indicado foi bloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2073I **O administrador *ID do administrador* já está bloqueado.****Explicação**

O ID do administrador indicado, na qual se faz referência no comando LOCK ADMIN, já está bloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2074I **Administrador *ID do administrador* desbloqueado.****Explicação**

Em resposta a um comando UNLOCK ADMIN, o ID do administrador indicado é desbloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2075I **O administrador *ID do administrador* já está desbloqueado.****Explicação**

O ID do administrador indicado, na qual se faz referência no comando UNLOCK ADMIN, não está bloqueado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2076I **Privilegio de sistema concedido ao administrador *ID do administrador*.****Explicação**

Em resposta a um comando GRANT AUTHORITY, a classe privilegiada de sistema foi concedida ao administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2077I **Privilegio de política irrestrito concedido ao administrador *ID do administrador*.****Explicação**

Em resposta a um comando GRANT AUTHORITY, foi concedido privilégio de política irrestrito ao administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2078I	Privilegio de política restrito concedido ao administrador <i>ID do administrador</i> - política de domínio <i>nome do domínio</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando GRANT AUTHORITY, foi concedido privilégio de política restrito para a política de domínio especificado ao administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2079I	Privilegio de armazenamento irrestrito concedido ao administrador <i>ID do administrador</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando GRANT AUTHORITY, foi concedido privilégio de armazenamento irrestrito ao administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2080I	Privilegio de armazenamento restrito concedido ao administrador <i>ID do administrador</i> - conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando GRANT AUTHORITY, o privilégio de armazenamento restrito para o conjunto de armazenamento especificado foi concedido ao administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2081E	O STGPOOLDIRECTORY <i>STGPOOLDIRECTORY</i> em STGPOOL <i>STGPOOL</i> está cheio.
-----------------	---

Explicação

O sistema operacional relatou um problema de espaço com um diretório.

Ação do Sistema

A gravação será tentada em outro diretório.

Resposta do Usuário

Assegure que o armazenamento adequado esteja designado ao diretório do conjunto de armazenamentos ou um próximo conjunto seja definido.

ANR2082I	Privilegio de operador concedido ao administrador <i>ID do administrador</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando GRANT AUTHORITY, a classe privilegiada de operador foi concedida ao administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2083I	Privilegio de Sistema revogado para o administrador <i>ID do administrador</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando REVOKE AUTHORITY, a classe privilegiada do sistema foi revogada do administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2084I **Privilégio de política revogado para o administrador *ID* do administrador.**

Explicação

Em resposta a um comando REVOKE AUTHORITY, a classe privilegiada de política para todos as políticas de domínio foi revogada do administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2085I **Privilégio de política restrito revogado para o administrador *ID* do administrador - política de domínio *nome do domínio*.**

Explicação

Em resposta a um comando REVOKE AUTHORITY, o privilégio de política restrito para a política de domínio especificado foi revogado do administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2086I **Privilégio de armazenamento revogado para o administrador *ID* do administrador.**

Explicação

Em resposta a um comando REVOKE AUTHORITY, a classe privilegiada de política para todos os conjuntos de armazenamento foi revogada do administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2087I **Privilégio de armazenamento restrito revogado do administrador**

***ID* do administrador - conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*.**

Explicação

Em resposta a um comando REVOKE AUTHORITY, o privilégio de armazenamento restrito para o conjunto de armazenamento indicado foi revogado do administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2088E **Ocorreu um erro de E/S ao ler o contêiner *container name* no conjunto de armazenamentos *storage pool name*.**

Explicação

Uma ou mais extensões de dados não podem ser acessadas no contêiner.

Ação do Sistema

A operação falha e a operação do servidor continua. Dependendo da operação que está sendo executada, a extensão de dados que está sendo acessada é marcada como danificada e, portanto, pode ser reparada.

Resposta do Usuário

Para obter informações adicionais sobre o erro de E/S, consulte o log First Failure Data Capture (FFDC) do servidor. Emita o comando AUDIT CONTAINER para validar o conteúdo do contêiner. Se o comando AUDIT CONTAINER detectar extensões danificadas, repare o conjunto de armazenamentos e tente novamente a operação com falha.

ANR2089I **Privilégio de operador revogado para o administrador *ID* do administrador.**

Explicação

Em resposta a um comando REVOKE AUTHORITY, a classe privilegiada de operador foi revogada do administrador indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2090I **Retenção do log de atividades definida para *valor* para gerenciamento por *estilo de gerenciamento*.**

Explicação

O log de atividades do servidor foi definido para o valor indicado com o comando SET ACTLOGRETENTION para o estilo de gerenciamento indicado. Se o estilo de gerenciamento for DATE, o valor será o número de dias que as mensagens permanecerão no log de atividades antes de serem excluídas. Se o gerenciamento de estilo for SIZE, o valor é o tamanho em megabytes que o log de atividades será permitido ocupar no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2091I **Parâmetro de contabilidade configurado para *value*.**

Explicação

A geração de registro de contabilidade foi ativada ou desativada como indicado com o comando SET ACCOUNTING.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2092I **Período de expiração da senha definido para *número de dias* dias.**

Explicação

O número de dias que uma senha pode ser utilizada antes que deva ser alterada foi definido para o valor indicado com o comando SET PASSEXP.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2093I

Parâmetro de registro definido para *método de registro*.

Explicação

O registro do nó de backup-arquivamento foi definido para o método indicado com o comando SET REGISTRATION.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2094I **Nome do servidor definido para *server name*.**

Explicação

O nome que o servidor exibe e com o qual faz comunicação com nós de backup-arquivamento foi definido para o valor indicado com o comando SET SERVERNAME.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2095I **Parâmetro de autenticação configurado para *value*.**

Explicação

A necessidade de um nó ou administrador digitar uma senha ao estabelecer uma sessão com o servidor foi ativada ou desativada como indicado com o comando SET AUTHENTICATION.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2096I **Servidor agora ativado para acesso de cliente de backup/archive.**

Explicação

O servidor tornou-se disponível para ser utilizado por clientes de backup-archive com o comando ENABLE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2097E	Não é possível recuperar a chave mestra de criptografia do arquivo de senha do servidor, <i>password file name</i>.
-----------------	--

Explicação

A chave mestra de criptografia não pôde ser lida a partir do arquivo de senha no qual estava armazenada. A lista a seguir contém possíveis motivos:

- O arquivo de senha foi criado por uma instância de servidor diferente.
- O arquivo de senha foi criado antes de o banco de dados ser formatado.
- A senha do servidor mudou e o arquivo de senha foi restaurado a partir de um momento antes da mudança.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor continua. Dados armazenados em conjuntos de armazenamentos criptografados não podem ser recuperados. Novos dados não podem ser gravados em conjuntos de armazenamentos criptografados.

Resposta do Usuário

Confirme se o arquivo de senha correto está presente no diretório de instância do servidor.

- Se o servidor não estiver configurado para criptografar dados em conjunto de armazenamentos, exclua ou renomeie o arquivo de senha. Reinicialize o servidor.
- Se o banco de dados do servidor foi reformatado, exclua ou renomeie o arquivo de senha. Reinicialize o servidor.
- Se a senha do servidor mudou, restaure o banco de dados para um momento anterior à mudança ou reconfigure a senha de volta ao valor anterior.

ANR2098E	Comando: Especificação URL inválida - <i>url</i>.
-----------------	--

Explicação

A URL especificada é muito longa.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e digite um valor de URL com 200 caracteres ou menos.

ANR2099I	ID de usuário administrativo <i>nome do administrador</i> definido para acesso OWNER ao nó <i>nome do nó</i>.
-----------------	--

Explicação

Foi criado um administrador com o nome especificado e acesso OWNER ao nó de cliente. Este administrador é criado para acessar o nó de cliente de uma interface interativa.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2100I	O processo de log de atividades é iniciado.
-----------------	--

Explicação

O processo automático do servidor que remove entradas expiradas do log de atividades do servidor foi iniciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2101I	O processo de log de atividades parou, retenção do log de atividades definida para 0.
-----------------	--

Explicação

Um comando SET ACTLOGRETENTION definiu o período de retenção para zero dias. Como resultado, o log de atividades pára.

Ação do Sistema

O processo do log de atividades pára de registrar saídas de console no log de atividades do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2102I	Limpeza do log de atividades iniciada: removendo entradas anteriores a data hora.
-----------------	--

Explicação

Os registros do log de atividades do servidor mais antigos do que a data e hora indicadas estão sendo removidos do log de atividades.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2103I	Limpeza do log de atividades concluída: número de registros registros removidos.
-----------------	---

Explicação

Todos os registros expirados (mais antigos do que o valor de retenção do arquivo de registro) do registro de atividades do servidor foram removidos; é exibido o número de registros excluídos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2104I	O processamento de log de atividade agora foi reiniciado.
-----------------	--

Explicação

O processo que registra dados no log de atividades do servidor suspendeu as mensagens de log por causa de espaço insuficiente no log de recuperação do servidor ou no banco de dados ou porque o acesso ao banco de dados falhou. A condição que causou a falha no processamento do log de atividades foi resolvida e o processamento do log de atividades poderá ser retomado.

Ação do Sistema

O processamento do log de atividades é retomado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2105W

Comando: O nó foi registrado em excesso em relação aos termos da licença - irá ocorrer uma falha no registro do nó depois que 120% da quantidade de nós licenciados tiver sido registrada.

Explicação

O servidor detectou o acréscimo de um nó como resultado dos termos sob os quais o servidor está licenciado. O comando REGISTER NODE falhará depois que 120% do número licenciado de nós tiver sido registrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY LICENSE para determinar os termos da licença que não estão mais em conformidade. É possível remover nós para reduzir o número de nós registrados ou comprar mais conexões de nós clientes. Se nós adicionais foram adquiridos, emita o comando AUDIT LICENSES, para ressincronizar a configuração do servidor com os termos da licença.

ANR2106I

Comando do servidor - HALT: Desativando a atividade de atualização do banco de dados.

Explicação

O servidor está desativando transações que atualizam o banco de dados para que o banco de dados esteja em um estado consistente quando o servidor for interrompido. Esta ação ocorrerá quando HALT QUIESCE for especificado para interromper o servidor com o banco de dados em um estado consistente.

Ação do Sistema

Quando a atividade de transação de atualização do banco de dados tiver parado, o programa do servidor termina.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2107I

Comando do servidor - HALT: A atividade de atualização do banco de dados está desativada.

Explicação

O servidor parou todas as atividades de transação de atualização do banco de dados. Esta ação ocorrerá quando HALT QUIESCE for especificado para interromper o servidor com o banco de dados em um estado consistente.

Ação do Sistema

O programa do servidor termina.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2108I	Comando do servidor - HALT: Tentando novamente desativar a atividade de atualização do banco de dados.
-----------------	---

Explicação

O servidor está desativando transações que atualizam o banco de dados para que o banco de dados esteja em um estado consistente quando o servidor for interrompido. A tentativa anterior de desativar a atividade do banco de dados falhou devido ao carregamento da transação atual no servidor. A operação de desativação está sendo tentada novamente. Esta ação ocorrerá quando HALT QUIESCE for especificado para interromper o servidor com o banco de dados em um estado consistente.

Ação do Sistema

Quando a atividade de transação de atualização do banco de dados tiver parado, o programa do servidor termina.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2109I	Comando do servidor - HALT: A atividade de transação de atualização do banco de dados não pôde ser desativada com êxito.
-----------------	---

Explicação

Após tentativas repetidas, a atividade de transação de atualização do banco de dados do servidor não pôde ser desativada. O servidor não é interrompido com o comando HALT QUIESCE. As tentativas de desativar a atividade de transação da atualização do banco de dados podem falhar se existir forte carregamento de transações no servidor quando um comando HALT QUIESCE for digitado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

É possível desativar o servidor, cancelar todas as sessões clientes que estão acessando o servidor, cancelar todos os processos e digitar novamente o comando HALT QUIESCE para parar o processamento do servidor. O comando HALT também pode ser usado para parar o processamento do servidor sem desativar a atividade de atualização de transações do banco de dados. A lógica de recuperação do servidor será utilizada quando o servidor for reinicializado para reconciliar a atividade de transações do banco de dados.

ANR2110I	Comando iniciado como processo ID do processo.
-----------------	---

Explicação

Um processo de segundo plano foi iniciado para atender ao comando *command*. O processo de segundo plano é definido como o processo *ID de processo*.

Ação do Sistema

O servidor processa o comando indicado.

Resposta do Usuário

Para consultar o progresso do processo de segundo plano, utilize o comando QUERY PROCESS. Para cancelar o processo de segundo plano, utilize o comando CANCEL PROCESS. Use o número *process ID* para especificar esse processo.

ANR2111W	Comando: não há dados para processar para o conjunto de armazenamento.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado não tem quaisquer dados para processar. Isto pode ocorrer se o comando especificar um conjunto de armazenamento sem volumes, ou sem volumes que contenham dados. Isto também pode ocorrer se não houver volumes no conjunto de armazenamento com um estado de acesso de READWRITE ou READONLY.

Ação do Sistema

O comando termina sem iniciar um processo em paralelo.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY VOLUME F=D para verificar se há, pelo menos, um volume no conjunto de armazenamento que contém dados, e se os volumes do conjunto de armazenamento possuem um estado de acesso de READWRITE ou READONLY.

ANR2112E	Comando: O volume <i>volume name</i> não está em um conjunto de armazenamento principal.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um volume que não pertence a um conjunto de armazenamento principal. A sintaxe do comando necessita que seja especificado um volume em um conjunto de armazenamento principal.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um volume em um conjunto principal.

ANR2113E	Comando: O volume <i>volume name</i> não pertence ao mesmo conjunto de armazenamento (<i>nome do conjunto de armazenamento</i>) que os volumes listados anteriormente.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado aceita uma lista de um ou mais volumes que pertencem ao mesmo conjunto de armazenamento. O volume indicado não pertence ao mesmo conjunto de armazenamento que os volumes listados anteriormente.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma lista de volumes que pertencem ao mesmo conjunto de armazenamento.

ANR2114I	Comando: Modo de acesso para o volume <i>nome do volume</i> atualizado para "destroyed".
-----------------	---

Explicação

Um comando RESTORE VOLUME atualizou o modo de acesso do volume indicado para destruído.

Ação do Sistema

O processamento da restauração continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2115E	Comando: O modo de acesso para o volume <i>nome do volume</i> não pode ser alterado para "destroyed" - o volume ainda está on-line.
-----------------	--

Explicação

Um comando RESTORE VOLUME não pode alterar o modo de acesso do volume indicado para destruído porque o volume ainda está on-line.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando VARY OFFLINE e repita o comando RESTORE VOLUME.

ANR2116E	Comando: O modo de acesso para o volume <i>nome do volume</i> não pode ser alterado para "destroyed" - o volume não pertence a um conjunto de armazenamento de cópias.
-----------------	---

Explicação

O modo de acesso para o volume indicado não pode ser alterado para destruído porque o volume não pertence a um conjunto de armazenamento principal.

Ação do Sistema

O modo de acesso para este volume não é alterado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2117E	Comando: O modo de acesso para o volume <i>nome do volume</i> não pode ser alterado para "offsite" - o volume não pertence a um conjunto de armazenamento de cópias ou de uma classe de dispositivo de DEVTYPE=SERVER.
-----------------	---

Explicação

O modo de acesso para o volume indicado não pode ser alterado para externo porque o volume não pertence a um conjunto de armazenamento de cópias ou a uma classe de dispositivo com um DEVTYPE de SERVER.

Ação do Sistema

O modo de acesso para este volume não é alterado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2118E O conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* especificado no comando MOVE DATA não é um nome de conjunto ou tipo de conjunto válido para o volume *nome do volume*.

Explicação

Se o volume pertence a um conjunto de armazenamento principal, o conjunto de armazenamento especificado também tem que ser um conjunto de armazenamento principal. Se o volume pertence a um conjunto de armazenamento de cópias, o conjunto de armazenamento especificado tem que ser o mesmo conjunto de armazenamento que o volume.

Ação do Sistema

O processo MOVE DATA falha.

Resposta do Usuário

Forneça um nome válido de conjunto de armazenamento principal se o volume pertencer a um conjunto de armazenamento principal. Se o volume pertencer a um conjunto de armazenamento de cópias, remova o nome do conjunto de armazenamento do comando.

ANR2119I A opção *Option* foi alterada no arquivo de opções.

Explicação

A opção é atualizada no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2120E *Comando: Nome de plataforma inválido - nome da plataforma.*

Explicação

O comando exibido especifica um nome de plataforma inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de plataforma válido.

ANR2121W **ATENÇÃO:** Mais de *quantidade alterada megabytes, gigabytes ou terabytes de unidades do banco de dados* foram alterados e o último backup do banco de dados tem mais de *nome das horas* horas de duração. Use o comando BACKUP DB para permitir a recuperação do banco de dados.

Explicação

O servidor emite este aviso quando uma quantidade significativa da atividade de alteração do banco de dados tiver ocorrido e o banco de dados do servidor não tiver um backup feito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para a recuperação do banco de dados do servidor se um problema de hardware ou software afetar seu banco de dados, utilize o comando BACKUP DB para fazer backup do banco de dados.

ANR2122E *nome do comando:* O parâmetro DOMAINS não pode ser especificado quando o parâmetro NODES é especificado.

Explicação

Os parâmetros NODES e DOMAINS foram especificados. O parâmetro NODES pode ser especificado ou o parâmetro DOMAINS pode ser especificado, mas os dois não devem estar especificados ao mesmo tempo.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando o parâmetro NODES ou o parâmetro DOMAINS, mas não os dois.

ANR2123E	<i>nome do comando: O parâmetro NODES não pode ser especificado quando o parâmetro DOMAINS está especificado.</i>
-----------------	--

Explicação

Os parâmetros NODES e DOMAINS foram especificados. O parâmetro NODES ou DOMAINS pode ser especificado, mas os dois não devem estar especificados ao mesmo tempo.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando o parâmetro NODES ou o parâmetro DOMAINS, mas não os dois.

ANR2124E	<i>nome do comando: Autoridade inválida de Cliente especificada: autoridade.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi especificada uma autoridade de cliente inválida em um comando GRANT AUTHORITY ou REVOKE AUTHORITY quando o parâmetro CLASS=NODE foi especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando uma autoridade válida de cliente.

ANR2125I	<i>nome do comando: O administrador nome do administrador teve autoridade OWNER concedida para o cliente nome do cliente.</i>
-----------------	--

Explicação

O administrador nomeado teve autoridade OWNER concedida no nó de cliente nomeado como resultado de um comando GRANT AUTHORITY.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2126I	<i>nome do comando: Autoridade ACCESS concedida para o administrador nome do administrador, para o cliente nome do cliente.</i>
-----------------	--

Explicação

O administrador nomeado teve autoridade ACCESS concedida no nó de cliente nomeado como resultado de um comando GRANT AUTHORITY.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2127I	<i>nome do comando: A autoridade de proprietário para o nó de cliente foi revogada para o administrador administrador.</i>
-----------------	---

Explicação

A autoridade de proprietário (OWNER) sobre o nó de cliente nomeado foi revogada do administrador nomeado como um resultado de um comando REVOKE AUTHORITY.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2128I	<i>nome do comando: A autoridade de acesso para o nó de cliente foi revogada para o administrador administrador.</i>
-----------------	---

Explicação

A autoridade de acesso (ACCESS) sobre o nó de cliente nomeado foi revogada do administrador nomeado como um resultado de um comando REVOKE AUTHORITY.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2129I ID do usuário administrativo *nome do administrador* definido **ONLY** para autoridade sobre o nó *nome do nó* removido.

Explicação

O administrador especificado foi removido porque o nó de cliente foi removido e o administrador só possui acesso OWNER ao nó especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2130S A Versão de Pré-Release do Produto está expirada. Parada (HALT) do servidor em andamento.

Explicação

Este servidor é uma versão de pré-release do servidor. A data da versão de pré-release está expirada.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Instale a versão de produto do servidor.

ANR2131I Senha do servidor configurada.

Explicação

A senha que o servidor utiliza para permitir que outros servidores se comuniquem com ele foi definida, alterada ou removida com o comando SET SERVERPASSWORD.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2132I

Endereço (hladdress) do servidor definido para hlAddress.

Explicação

O endereço de nível alto que outros servidores utilizam para comunicar com este servidor foi definido para o valor indicado com o comando SET SERVERHLADDRESS.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2133I

Endereço (lladdress) do servidor definido para llAddress.

Explicação

O endereço de nível baixo que outros servidores utilizam para comunicar com este servidor foi definido para o valor indicado com o comando SET SERVERLLADDRESS.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2134I

url do servidor definida como url.

Explicação

A url que outros servidores usam para comunicar com o servidor foi configurada com o valor indicado no comando SET SERVERURL.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2135I

Definição cruzada configurada como estado.

Explicação

A capacidade de outro servidor definir automaticamente para este servidor foi ativada ou desativada, conforme indicado no comando SET CROSSDEFINE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2136I O administrador *nome do administrador* já possui acesso **POLICY** para o domínio *nome da política de domínio*.

Explicação

O administrador nomeado já possui autoridade **POLICY** sobre a política de domínio nomeado. É ignorada uma tentativa de conceder autoridade de cliente sobre este domínio.

Ação do Sistema

A política de domínio é ignorada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2137I O administrador *nome do administrador* já possui acesso **POLICY** para o domínio *nome da política de domínio* na qual o *nó* *nome do nó* pertence.

Explicação

O administrador nomeado já possui autoridade **POLICY** sobre a política de domínio nomeado. É ignorada uma tentativa de conceder autoridade de cliente para um cliente neste domínio.

Ação do Sistema

O cliente é ignorado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2138I Comprimento mínimo da senha definido como *comprimento*.

Explicação

O comprimento mínimo de uma senha que um *nó* ou administrador pode enviar ao servidor é indicado com o comando **SET MINPWLENGTH**.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2139E *Comando: O valor fornecido pelo comprimento de senha mínimo não é válido - comprimento.*

Explicação

Foi digitado um comando **SET MINPWLENGTH** especificando que um valor para o comprimento não é válido. Os valores válidos são de 0 a 64, inclusive.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um valor válido.

ANR2140E *Comando: Período inválido de retenção de log - valor de retenção.*

Explicação

Foi digitado um comando **SET ACTLOGRETENTION**, que especifica um período de retenção do log inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um período de retenção válido.

ANR2141E *Comando: Período de expiração de senha inválido - valor de dias.*

Explicação

Foi digitado um comando **SET PASSEXP**, que especifica um valor de dias inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um período de expiração de senha.

ANR2142E *Command: nome do servidor inválido - server name.*

Explicação

Foi digitado um comando **SET SERVERNAME**, que especifica um nome do servidor inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de servidor válido.

ANR2143E	<i>Comando: Nome de nó inválido - node name.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica um nome do nó inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome do nó válido.

ANR2144E	<i>Comando: Senha inválida - password.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especifica um nó ou senha do administrador inválida.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a senha adere às regras de convenção de nomenclatura e corresponde aos requisitos mínimos de comprimento de senha como configurado pelo administrador. Certifique-se de que a nova senha seja diferente da senha antiga. Se estiver autenticando para um servidor de diretório LDAP, assegure-se de que a nova senha corresponda a todas as regras de política de senha especificadas pelo servidor de diretório LDAP. Emita o comando novamente com uma senha válida.

ANR2145E	<i>Comando: As informações de contato excedem máximo de caracteres caracteres.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi digitado um comando REGISTER NODE ou REGISTER ADMIN que especifica um valor de informação de contato muito longo. O comprimento máximo válido é exibido no comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com menos informações de contato.

ANR2146E	<i>Comando: O nó node name não está registrado.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando exibido especifica um nó que não está registrado no servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2147E	<i>Comando: O nó nome do nó já está registrado.</i>
-----------------	--

Explicação

Foi digitado um comando REGISTER NODE que especifica um nome do nó que já está registrado no servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para registrar o nó, repita o comando e especifique um nome do nó diferente.

ANR2148E	<i>Comando: O administrador ID do administrador não está registrado.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica um ID do administrador que não está registrado no servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2149E	<i>Comando: O administrador ID do administrador já está registrado.</i>
-----------------	--

Explicação

Foi digitado um comando REGISTER ADMIN que especifica um ID do administrador que já está registrado no servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para registrar o administrador, repita o comando e especifique um ID do administrador diferente.

ANR2150E	Comando: O nó nome do nó está acessando o servidor atualmente.
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica um nó que tem uma sessão ativa com o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando mais tarde ou, se necessário, cancele a sessão atual e repita o comando.

ANR2151E	Comando: O administrador ID do administrador está acessando o servidor atualmente.
-----------------	---

Explicação

Foi digitado um comando UPDATE ADMIN ou REMOVE ADMIN que especifica um ID do administrador que está tendo uma sessão ativa com o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando mais tarde ou, se necessário, cancele a sessão atual e repita o comando.

ANR2152E	Comando: Ainda existem referências de inventário para o nó node name.
-----------------	--

Explicação

Foi digitado um comando REMOVE NODE para um nó para o qual o servidor ainda está armazenando dados de backup ou arquivamento ou ambos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para remover o nó, exclua todas as suas espaços no arquivo e quaisquer definições de mapeamento de espaço no arquivo virtual do servidor e emita novamente o comando.

ANR2153E	Comando: Nome de área de arquivos inválido nome do espaço no arquivo.
-----------------	--

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um nome de área de arquivos maior do que o permitido. Observe que o comprimento máximo de um nome do espaço no arquivo Unicode é de oito caracteres a menos que o comprimento máximo de um nome do espaço no arquivo não Unicode.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de área de arquivos válido.

ANR2154E	Comando: Nome de administrador inválido - ID do administrador.
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica um ID do administrador inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um ID do administrador válido.

ANR2155E	Comando: Classe privilegiada inválida - classe privilegiada.
-----------------	---

Explicação

Um comando especifica uma classe privilegiada administrativa inválida.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma classe privilegiada válida.

ANR2156E	<i>Comando: Privilégio de sistema já foi concedido ao administrador ID do administrador.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi emitido um comando GRANT AUTHORITY para conceder autoridade de sistema a um ID do administrador que já tem autoridade de sistema.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2157E	<i>Comando: Outros privilégios não podem ser concedidos com privilégio de sistema.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi emitido um comando GRANT AUTHORITY para conceder autoridade de sistema a um ID do administrador e, ao mesmo tempo, conceder outros privilégios.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando GRANT AUTHORITY novamente especificando apenas a classe privilegiada de sistema.

ANR2158E	<i>Comando: Política de domínios não podem ser especificados para o administrador de política irrestrito ID do administrador.</i>
-----------------	--

Explicação

Um comando REVOKE AUTHORITY foi emitido para revogar uma autoridade de política do administrador sobre um domínio de política específico, mas o administrador possui autoridade irrestrita de política.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2159E

<i>Comando: Conjuntos de armazenamento não podem ser especificados para o administrador de armazenamento irrestrito ID do administrador.</i>

Explicação

Um comando REVOKE AUTHORITY foi emitido para revogar uma autoridade de armazenamento do administrador em um conjunto de armazenamentos específico, mas o administrador possui autoridade irrestrita de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2160E	<i>Comando: Nenhum privilégio novo foi concedido ao administrador ID do administrador.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi emitido um comando GRANT AUTHORITY para conceder autoridade a um ID do administrador, mas o administrador já tem todos os privilégios especificados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2161E	<i>Comando: Apenas o privilégio de sistema pode ser revogado para o administrador ID do administrador.</i>
-----------------	---

Explicação

Um comando REVOKE AUTHORITY foi emitido para revogar um ou mais dos privilégios do administrador, mas o administrador possui autoridade do sistema.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2162E *Comando: Nenhum privilégio revogado para o administrador ID do administrador:*

Explicação

Foi emitido um comando REVOKE AUTHORITY para revogar autoridade de um ID do administrador, mas o administrador não tem nenhum dos privilégios especificados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2163E *Comando: O comando é inválido para ID do administrador.*

Explicação

O comando especificado não pode ser emitido para o console do servidor. Por exemplo, o ID do administrador do console do servidor não pode ser removido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2164E *Comando: Comando rejeitado - ID do administrador é o único administrador do sistema.*

Explicação

Foi emitido um comando REMOVE ADMIN ou REVOKE AUTHORITY para remover ou revogar a autoridade do último administrador que tinha autoridade de sistema.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para remover ou revogar este ID, conceda autoridade de sistema a outro ID do administrador antes de emitir o comando novamente.

ANR2165E *Comando: Data de início inválida - data.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY ACTLOG, que especifica uma data de início inválida como critério de pesquisa.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma data de início válida.

ANR2166E *Comando: Hora de início inválida - hora.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY ACTLOG, que especifica uma hora de início inválida como critério de pesquisa.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma hora de início válida.

ANR2167E *Comando: Data de término inválida - data.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY ACTLOG, que especifica uma data de término inválida como critério de pesquisa.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma data de término válida.

ANR2168E *Comando: Hora de término inválida - hora.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY ACTLOG, que especifica uma hora de término inválida como critério de pesquisa.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma hora de término válida.

ANR2169E *Command: número de mensagem inválido - message number.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY ACTLOG, que especifica um número de mensagem inválido como critério de pesquisa.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um número de mensagem válido.

ANR2170E *Comando: Argumento de cadeia de pesquisa de mensagem inválido - cadeia de pesquisa.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY ACTLOG, que especifica uma cadeia de pesquisa inválida como critério de pesquisa.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma cadeia de pesquisa válida.

ANR2171E *Comando: Intervalo de tempo inválido - Início: data hora Fim: data hora.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY ACTLOG, que especifica um intervalo de data/hora de início e término inválido. Este erro pode ocorrer quando a data/hora de início não está antes da data/hora de término.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um intervalo de data/hora válido.

ANR2172E *Comando: Não existem administradores correspondentes.*

Explicação

O comando exibido especifica um ID do administrador que não corresponde a qualquer administrador registrado no servidor.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Se desejado, repita o comando com um ID do administrador diferente.

ANR2173E *Comando: As informações de localização ultrapassam máximo de caracteres caracteres.*

Explicação

Foi digitado um comando DEFINE ou UPDATE VOLUME que especifica um valor de informação de localização muito longo. O comprimento máximo válido é exibido no comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com menos informações de localização.

ANR2174E *O administrador ID do administrador não está registrado. O planejamento nome do planejamento não é processado e é marcado como falha.*

Explicação

O comando exibido especifica um ID do administrador que não está registrado no servidor. O planejamento e o comando relacionado não são processados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Atualize o planejamento de comando com um ID de administrador válido que possua autoridade adequada para executar o comando planejado.

ANR2175I **Limite de senhas inválidas definido para *limite de tentativas de senha* tentativas.**

Explicação

O número máximo de senhas inválidas consecutivas que um nó ou administrador pode enviar para o servidor é indicado com o comando SET INVALIDPWLIMIT.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2176E **Comando: O valor fornecido para o limite de tentativas de senhas inválidas não é válido - *limite de tentativas de senha*.**

Explicação

Foi digitado um comando SET INVALIDPWLIMIT especificando um valor para o limite de tentativas de senhas inválidas consecutivas que não é válido. Os valores válidos são de 0 a 9999, inclusive.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um valor válido.

ANR2177I ***nome do nó/administrador* possui *contagem* tentativas de login inválidos. O limite é de *limite*.**

Explicação

O servidor detectou uma senha inválida para o nó especificado durante o processamento de login. O nó enviou atualmente *contagem* de senhas inválidas consecutivas. O máximo permitido é *limite*. O servidor bloqueará o nó quando o *limite* for atingido.

Ação do Sistema

A sessão do administrador ou nó será recusada.

Resposta do Usuário

Antes de o nó de cliente poder acessar o servidor, um administrador adequadamente autorizado deve desbloquear o nó ou administrador com o comando UNLOCK NODE ou UNLOCK ADMIN.

ANR2178E ***nome do nó/administrador* foi bloqueado. Limite de tentativas de conexões inválidas (*limit*) atingido.**

Explicação

O nó especificado foi bloqueado pelo servidor. O limite para senhas inválidas consecutivas foi atingido.

Ação do Sistema

A sessão do administrador ou nó será recusada.

Resposta do Usuário

Antes de o nó de cliente poder acessar o servidor, um administrador adequadamente autorizado deve desbloquear o nó ou administrador com o comando UNLOCK NODE ou UNLOCK ADMIN.

ANR2179E **O Administrador *administrador* deveria estar bloqueado, mas não estava.**

Explicação

O administrador indicado atingiu o limite para senhas inválidas consecutivas e deveria ter sido bloqueado. Se tiver sido bloqueado, não deverá haver meios para executar comandos que requeiram autoridade do sistema.

Ação do Sistema

A sessão do administrador será recusada.

Resposta do Usuário

Inicie a sessão novamente utilizando a senha correta.

ANR2180W **Não foi possível atualizar a última data de acesso para o administrador *ID do administrador* - espaço insuficiente no log de recuperação.**

Explicação

Ao estabelecer uma sessão administrativa do ID indicado, o servidor não conseguirá atualizar a data do último acesso do administrador devido a espaço do log de recuperação insuficiente.

Ação do Sistema

O servidor estabelece a sessão administrativa, mas a data do último acesso não é atualizada.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR2181W	Não foi possível atualizar a última data de acesso para o administrador ID do administrador - espaço insuficiente no banco de dados.
-----------------	---

Explicação

Ao estabelecer uma sessão administrativa para o ID indicado, o servidor não poderá atualizar a data do último acesso do administrador devido a espaço insuficiente do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor estabelece a sessão administrativa, mas a data do último acesso não é atualizada.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR2182W	Não é possível atualizar a última data de acesso do administrador administrador ID - erro interno do servidor.
-----------------	---

Explicação

Ao estabelecer uma sessão administrativa para o ID indicado, o servidor não poderá atualizar a data do último acesso do administrador devido a um erro interno do servidor.

Ação do Sistema

O servidor estabelece a sessão administrativa, mas a data do último acesso não é atualizada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2183W	Diagnóstico(ID): a transação ID da transação foi interrompida.
-----------------	---

Explicação

Foi detectado um erro durante a confirmação da transação que fez com que essa transação fosse interrompida. Esta mensagem pode ser precedida por outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se isso foi encontrado enquanto o servidor estava parado, isso poderá ser ignorado. Durante o processamento de HALT do servidor, as transações em processo existentes poderão ser interrompidas como parte normal do processamento de encerramento do servidor. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2184W	Diagnóstico(ID): A transação ID da transação foi abortada para o comando comando.
-----------------	--

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação da transação para o comando especificado do servidor. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder

ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2185W **A transação foi abortada para o comando *command*.**

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação da transação. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2186W **A transação foi abortada para a sessão *session number* para o nó *node name (client platform)*.**

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação da transação. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2187W **A transação foi abortada para *nome do nó/administrador*.**

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação de transação para o nó ou administrador especificado. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2188W **Uma transação foi abortada. A atividade está sendo encerrada.**

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação de transação. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro termina.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2189W ***Diagnóstico(ID): a transação ID da transação foi interrompida para nome do nó/admin.***

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação de transação para o nó ou administrador especificado. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2190E ***command: a classe de dispositivo DISK não pode ser especificada por esse comando.***

Explicação

O DEVCLASS valor DISK não pode ser especificado para o comando.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida. Emita o comando QUERY DEVCLASS para obter uma lista de classes de dispositivo válidas para o servidor.

ANR2191E *comando: A lista de volumes contém volumes definidos e não definidos.*

Explicação

A lista de volumes especificada no comando SALVAGE VOLUME deve ser totalmente definida ou não, para o servidor.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique uma lista válida de volumes.

ANR2192E *Comando: Não foi possível iniciar processo em segundo plano.*

Explicação

O processador de comandos do servidor não pode iniciar um processo de segundo plano para realizar o comando *comando*.

Ação do Sistema

O processo do comando é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2193E *Comando: Nome de conjunto de opções inválidas - nome do conjunto de opções.*

Explicação

O comando exibido especifica um nome de conjunto de opções inválidas.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de conjunto de opções válido.

ANR2194E *Comando: Descrição inválida para o conjunto de opções - muito longa.*

Explicação

O comando exibido especifica uma descrição inválida. A descrição é muito longa.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma descrição válida.

ANR2195E *Comando: Número de sequência de opção inválida - nome do número de sequência de opções.*

Explicação

O comando exibido especifica um número de sequência de opções inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um número de sequência de opções válido.

ANR2196W *Um arquivo de senha do servidor existente, password file name, foi localizado durante uma operação de formatação do banco de dados. Ele foi renomeado para new password file name.*

Explicação

Um arquivo de senha já existe. O arquivo não pode ser usado pela nova instância do banco de dados do servidor. Porém, você pode precisar dele posteriormente se o banco de dados for restaurado para um momento anterior.

Ação do Sistema

O arquivo de senha foi renomeado.

Resposta do Usuário

Se o banco de dados for ser restaurado para um momento anterior, salve o arquivo de senha renomeado. Após o banco de dados ser restaurado, renomeie o arquivo de senha para 'dsmserv.pwd' e coloque-o no diretório de instância do servidor.

ANR2197E **Comando: O valor fornecido para o tempo limite de autenticação na WEB não é válido - valor do tempo limite.**

Explicação

Foi digitado um comando SET WEBAUTHTIMEOUT com um valor que não é válido. Os valores válidos são de 0 a 9999, inclusive.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um valor válido.

ANR2198I **Comando: Tempo Limite para autenticação na Web definido para valor do tempo limite minutos.**

Explicação

O valor do tempo limite determina a frequência com que os usuários administrativos do navegador Web precisam autenticar novamente quando o servidor foi definido com o comando SET WEBAUTHTIMEOUT para o valor exibido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2199I **Período de expiração de senha para nó nome do nó definido para número de dias dias.**

Explicação

O número de dias que a senha de nó pode ser utilizada antes que deva ser alterada foi definido para o valor indicado com o comando SET PASSEXP.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2200I **Conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento definido (classe de dispositivo nome da classe de dispositivo).**

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOL criou o conjunto de armazenamento indicado da classe de dispositivo exibida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2201I **Conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento excluído.**

Explicação

Um comando DELETE STGPOOL excluiu o conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2202I **Conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento atualizado.**

Explicação

Um comando UPDATE STGPOOL atualizou o conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2203I **Classe do dispositivo device class name definida.**

Explicação

Um comando DEFINE DEVCLASS criou a classe de dispositivo indicada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2204I **Classe de dispositivo *nome da classe de dispositivo* excluída.**

Explicação

Um comando DELETE DEVCLASS excluiu a classe de dispositivo indicada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2205I **Classe de dispositivo *nome da classe de dispositivo* atualizada.**

Explicação

Um comando UPDATE DEVCLASS atualizou a classe de dispositivo indicada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2206I **Volume *volume name* definido no conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* (classe de dispositivo *nome da classe de dispositivo*).**

Explicação

Um comando DEFINE VOLUME definiu o volume indicado no conjunto de armazenamento exibido que pertence ao conjunto de armazenamento exibido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2207I **Volume *volume name* atualizado.**

Explicação

Um comando UPDATE VOLUME atualizou o volume indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2208I **Volume *volume name* excluído do conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*.**

Explicação

O volume indicado foi excluído de uma das seguintes formas:

- Foi emitido um comando DELETE VOLUME.
- O volume estava vazio e o modo de acesso do volume foi atualizado para destruído.
- O volume era vazio, de trabalho e externo e o modo de acesso foi alterado para leitura e gravação, apenas para leitura ou não-disponível.
- O volume era de trabalho, não externo e foi esvaziado por DELETE FILESPACE, RECLAMATION ou RESTORE VOLUME/STGPPOOL.
- O volume era um volume de trabalho WORM FILE vazio e excluído por RECLAMATION desde que a retenção do volume foi expirada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2209W **O volume *volume name* não contém dados.**

Explicação

O comando AUDIT VOLUME ou MOVE DATA digitado especifica um volume que não contém dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2210I **Ativação iniciada para o volume de disco *volume name*.**

Explicação

Um comando VARY ONLINE está sendo processado para o volume indicado e, se nenhum erro ocorrer, o volume será ativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2211I **Desativação iniciada para o volume de disco *volume name*.**

Explicação

Um comando VARY OFFLINE está sendo processado para o volume indicado e, se nenhum erro ocorrer, o volume será desativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2212I ***Comando: Nenhum volume foi atualizado.***

Explicação

Um comando UPDATE VOLUME foi digitado, mas nenhum objeto foi atualizado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2213I ***Comando: Conjunto de Armazenamento nome do conjunto de armazenamento renomeado para nome do conjunto de armazenamento.***

Explicação

Foi digitado um comando RENAME STGPOOL. A ação de renomear o conjunto de armazenamento foi bem-sucedida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2214E ***Comando: Nome do conjunto de backups inválido nome do conjunto de backups.***

Explicação

O comando exibido especifica um nome de conjunto de backups inválido.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome do conjunto de backups válido.

ANR2215E ***Command: o texto de descrição é muito longo.***

Explicação

O texto de descrição especificado é muito extenso para um comando que permite ao texto de descrição ser especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando uma descrição menor

ANR2216E ***Comando: A classe de dispositivo deve ser uma classe de dispositivo sequencial.***

Explicação

A classe de dispositivo especificada no comando não é uma classe de dispositivo seqüencial.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando o nome de uma classe de dispositivo sequencial.

ANR2217E	Comando: Período de retenção do conjunto de backups inválido - valor de retenção.
-----------------	--

Explicação

O processamento do servidor para o comando backup set *comando* falha porque o valor (*valor de retenção*) especificado para o parâmetro RETENTION não é válido.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um valor de RETENTION válido.

ANR2218E	Comando: Uma classe de dispositivo deve ser especificada.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro DEVCLASS não é especificado no comando *nome do comando*. Um valor DEVCLASS deve ser especificado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida. Emita o comando QUERY DEVCLASS para obter uma lista de classes de dispositivo válidas para o servidor.

ANR2219E	Command: a URL da nuvem do conjunto de armazenamentos excede 870 caracteres.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado contém uma URL de nuvem de conjunto de armazenamentos que excede o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com uma URL válida da nuvem do conjunto de armazenamentos.

ANR2220W	Este comando excluirá o volume <i>nome do volume</i> de seu conjunto de armazenamento após verificar que o volume não contém dados.
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE VOLUME com a opção Discarddata=Não foi digitado.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando DELETE VOLUME, digite 'S' para continuar ou 'N' para interromper o processo.

ANR2221W	Este comando resultará na exclusão de todas as referências do inventário aos dados no volume <i>nome do volume</i>, renderizando, assim, os dados irrecuperáveis. Se o volume que está sendo excluído contiver dados deduplicados, o servidor invalidará todos os arquivos que residem no conjunto de armazenamentos que são dependentes dos dados armazenados nesse volume. Os arquivos em outros volumes podem ser marcados como danificados e resultam em mensagens de aviso quando esses dados são acessados.
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE VOLUME com a opção Discarddata=Yes foi digitado.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando DELETE VOLUME, digite 'S' para continuar ou 'N' para interromper o processo.

ANR2222I	O processo Descartar Dados foi iniciado para o volume <i>nome do</i>
-----------------	---

volume (ID de processo ID do processo).

Explicação

Como resultado de um comando DELETE VOLUME com a opção Discarddata=Yes, o processo cujo ID é exibido começou a excluir os dados do volume indicado.

Ação do Sistema

O servidor exclui os dados do volume.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2223I	O processo Descartar Dados foi encerrado para o volume <i>volume name</i> - volume excluído do conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	---

Explicação

O processo que excluiu os dados do volume exibido foi encerrado e o volume foi excluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2224W	O processo Descartar Dados terminou para o volume <i>nome do volume</i> - processo cancelado.
-----------------	--

Explicação

O processo que estava excluindo dados do volume exibido, em preparação para a exclusão do volume, foi cancelado.

Ação do Sistema

O servidor não exclui o volume.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2225W	O processo Descartar Dados terminou para o volume <i>nome do volume</i> - o volume ainda contém dados.
-----------------	---

Explicação

O processo que estava excluindo dados para o volume exibido, em preparação para a exclusão do volume, foi encerrado. No entanto, o volume contém dados.

Ação do Sistema

O servidor não exclui o volume.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR2226W	O processo Descartar Dados terminado para o volume <i>nome do volume</i> - não existe espaço suficiente disponível no log de recuperação.
-----------------	--

Explicação

O processo que estava excluindo dados para o volume exibido, em preparação para a exclusão do volume, foi encerrado devido à falta de espaço no log de recuperação.

Ação do Sistema

O servidor não exclui o volume.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR2227W	O processo Descartar Dados terminado para o volume <i>nome do volume</i> - não existe memória suficiente disponível.
-----------------	---

Explicação

O processo que estava excluindo dados para o volume exibido, em preparação para a exclusão do volume, foi encerrado devido à falta de memória.

Ação do Sistema

O servidor não exclui o volume.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2228W	O processo Descartar Dados terminado para o volume <i>nome do volume</i> - conflito de bloqueio detectado.
-----------------	---

Explicação

O processo que estava excluindo dados para o volume indicado, em preparação para a exclusão do volume, terminou devido a um conflito de bloqueio.

Ação do Sistema

O servidor não exclui o volume.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando posteriormente. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR2229W	O processo Descartar Dados terminado para o volume <i>nome do volume</i> - detectado erro interno no servidor.
-----------------	---

Explicação

O processo que estava excluindo dados para o volume indicado, em preparação para a exclusão do volume, terminou devido a um erro interno do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não exclui o volume.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG para visualizar o log de atividades e procurar por mensagens que indicam a origem do erro.

ANR2232W	Este comando moverá todos os dados armazenados no volume
-----------------	---

***nome do volume* para outros volumes no mesmo conjunto de armazenamento; os dados permanecerão inacessíveis aos usuários até que a operação seja concluída.**

Explicação

Foi especificado um deslocamento de dados (move data), que irá deslocar dados do volume indicado para outros volumes do mesmo conjunto de armazenamento. Enquanto estiverem sendo deslocados, os dados não estarão disponíveis para usuários.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para continuar com o comando ou 'N' para encerrar o processo.

ANR2233W	Este comando moverá todos os dados armazenados no volume <i>nome do volume</i> para outros volumes no conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>; os dados estarão inacessíveis aos usuários até que a operação seja concluída.
-----------------	--

Explicação

Foi especificado um deslocamento de dados (move data), que deslocará dados do volume indicado para outros volumes do conjunto de armazenamento indicado. Enquanto estiverem sendo movidos, os dados não estarão disponíveis para usuários.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para continuar com o comando ou 'N' para encerrar o processo.

ANR2234W	Este comando irá parar o servidor; se o comando for emitido de um cliente remoto, poderá não ser possível reinicializar o servidor a partir da localização remota.
-----------------	---

Explicação

Um comando HALT foi digitado.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para parar o servidor ou 'N' para deixar o servidor.

ANR2235W	Este comando removerá o administrador <i>adminName</i>. Este administrador definiu ou atualizou planejamentos. A remoção desta autoridade causará falhas nos planejamentos.
-----------------	--

Explicação

Foi digitado um comando REMOVE ADMINISTRATOR para um administrador proprietário dos planejamentos administrativos. Se você confirmar que deseja continuar com este comando, os planejamentos pertencentes a este administrador irão falhar quando forem executados futuramente.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando REMOVE ADMINISTRATOR, digite 'S' para continuar ou 'N' para interromper o processo. Para tratar de planejamentos de propriedade do administrador, utilize o comando QUERY SCHEDULE OU uma instrução SQL SELECT na tabela ADMIN_SCHEDULES para determinar quais planejamentos foram atualizados por último pelo administrador. Use o comando UPDATE SCHEDULE para atualizar os planejamentos em um administrador que possua autoridade para executá-los ou utilize o comando DELETE SCHEDULE para remover os planejamentos.

ANR2236W	Este comando removeu o administrador <i>adminName</i>. Este administrador definiu ou atualizou planejamentos. Este procedimento provocará futuramente uma falha nestes planejamentos.
-----------------	--

Explicação

Um comando REMOVE ADMINISTRATOR foi emitido e o administrador removido é o proprietário dos planejamentos administrativos. No futuro, a execução dos planejamentos falhará, porque os planejamentos não pertencem a um administrador válido.

Ação do Sistema

O sistema remove o administrador.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SCHEDULE ou uma instrução SQL SELECT da tabela ADMIN_SCHEDULES para determinar os últimos planejamentos que foram atualizados pelo administrador. Use o comando UPDATE SCHEDULE para atualizar os planejamentos em um administrador que possua autoridade para executá-los ou utilize o comando DELETE SCHEDULE para remover os planejamentos.

ANR2237W	Este comando anulou os privilégios para o administrador <i>adminName</i>. Este administrador definiu ou atualizou planejamentos. Este procedimento futuramente poderá causar falhas nestes planejamentos.
-----------------	--

Explicação

Foi digitado um comando REVOKE AUTHORITY.

Ação do Sistema

O sistema remove a autoridade.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2238W	Este comando resultará na exclusão de todas as referências de inventário aos dados em espaços no arquivo que correspondam ao padrão <i>filespace name</i> para o nó <i>node name</i>, tornando assim os dados irre recuperáveis.
-----------------	---

Explicação

Um comando DELETE FILESPACE foi digitado.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando DELETE FILESPACE, digite 'S'; caso contrário, digite 'N'.

ANR2239W Este comando anulará os privilégios para o administrador *adminName*. Este administrador definiu ou atualizou planejamentos. A revogação dessa autoridade pode causar falhas nos planejamentos.

Explicação

Foi digitado um comando REVOKE AUTHORITY.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando REVOKE AUTHORITY, digite 'S' para continuar ou 'N' para interromper o processo.

ANR2240E *Command: a identidade do conjunto de armazenamentos em nuvem excede 255 caracteres.*

Explicação

O comando indicado contém uma identidade de nuvem de conjunto de armazenamentos que excede o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com uma identidade válida da nuvem do conjunto de armazenamentos.

ANR2241E *Command: a senha do conjunto de armazenamentos em nuvem excede 255 caracteres.*

Explicação

O comando indicado contém uma senha de nuvem de conjunto de armazenamentos que excede o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com uma senha válida da nuvem de conjunto de armazenamentos.

ANR2242E *Command: a URL da nuvem para o conjunto de armazenamentos em nuvem não contém informações.*

Explicação

Não há uma URL de nuvem válida neste comando.

Ação do Sistema

O servidor IBM Spectrum Protect não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com uma URL válida da nuvem.

ANR2243E *Command: forneça a identidade do conjunto de armazenamentos em nuvem.*

Explicação

Uma identidade do conjunto de armazenamento em nuvem é necessária para este comando.

Ação do Sistema

O servidor IBM Spectrum Protect não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com uma identidade válida do conjunto de armazenamento em nuvem.

ANR2244I *Remoção do Resumo da Atividade iniciado: removendo entradas antes de date time.*

Explicação

Os registros de resumo da atividade do servidor anteriores à data e à hora indicadas estão sendo removidos do resumo da atividade.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2245I **Remoção de resumo da atividade concluída: *number of records* registros removidos.**

Explicação

Todos os registros de resumo da atividade do servidor expirados (anteriores ao valor de retenção de archive de resumo) foram removidos; o número de registros excluídos é mostrado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2246I **Processo de ativação iniciado para o volume *nome do volume* do banco de dados (ID de processo *ID do processo*).**

Explicação

Em resposta a um comando VARY ONLINE, o processo com o ID do processo indicado foi iniciado para ativar o volume de banco de dados especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2247I **O volume do banco de dados *volume name* variou offline.**

Explicação

Um comando VARY OFFLINE colocou o volume do banco de dados indicado em estado off-line.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2248E ***Command:* a senha do conjunto de armazenamentos em nuvem está ausente.**

Explicação

Uma senha do conjunto de armazenamento em nuvem é necessária para este comando.

Ação do Sistema

O servidor IBM Spectrum Protect não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com uma senha válida do conjunto de armazenamento em nuvem.

ANR2249I **O conjunto de armazenamento *storage pool name* foi definido.**

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOL criou o conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2250E ***command:* A operação não é permitida porque o nó *nodename* foi desatribuído.**

Explicação

É possível restaurar ou recuperar dados de um nó de cliente desatribuído, mas não é possível armazenar novos dados ou alterar os dados existentes.

Ação do Sistema

As sessões do cliente que tentaram armazenar novos dados ou alterar dados existentes serão finalizadas com um erro de protocolo.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2251S **A configuração ACCESS para o conjunto de armazenamentos *poolname* foi mudada de *access* para UNAVAILABLE. O conjunto é ativado para criptografia, mas a chave mestra de criptografia para o servidor não está disponível.**

Explicação

O servidor não tem uma chave mestra de criptografia ou ela não está disponível. Os dados do conjunto de armazenamentos criptografados não podem ser lidos a partir de um conjunto de armazenamentos ou gravados nele.

Ação do Sistema

A configuração ACCESS do conjunto de armazenamentos foi mudada para UNAVAILABLE.

Resposta do Usuário

Verifique se o banco de dados de chaves do servidor, dsmkeydb.kdb, e o arquivo stash de senha, dsmkeydb.sth, existem e podem ser lidos pelo servidor. Se necessário, recupere o arquivo de senha a partir de um backup.

Após o arquivo de senha do servidor se tornar disponível para o servidor, reinicie o servidor e emita o comando UPDATE STGPOOL para mudar a configuração ACCESS para o seu valor original.

ANR2252S	A configuração ACCESS para o conjunto de armazenamentos <i>poolname</i> foi mudada de <i>access</i> para UNAVAILABLE. O conjunto é ativado para criptografia, mas a chave mestra de criptografia para o servidor foi reconfigurada.
-----------------	--

Explicação

A chave mestra de criptografia usada para proteger dados em conjuntos de armazenamentos criptografados mudou, possivelmente porque o banco de dados de chaves do servidor, dsmkeydb.kdb, foi excluído. O servidor não pode ler dados existentes que foram criptografados porque ele não tem mais acesso à chave de criptografia usada para proteger os dados.

Ação do Sistema

A configuração ACCESS do conjunto de armazenamentos foi mudada para UNAVAILABLE.

Resposta do Usuário

Renomeie o banco de dados de chaves do servidor, dsmkeydb.kdb, e o arquivo stash de senha, dsmkeydb.sth, e recupere uma versão anterior do arquivo de senha por meio de um backup. Reinicialize o servidor. Emita o comando UPDATE STGPOOL para mudar a configuração ACCESS do conjunto de armazenamentos de volta ao seu valor original.

ANR2253E	Command: não é possível especificar o parâmetro
-----------------	--

ENCRYPT=YES porque a chave mestra de criptografia do servidor está indisponível.

Explicação

A criptografia não pode ser ativada para um conjunto de armazenamentos porque a chave mestra de criptografia do servidor não está disponível.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique ENCRYPT=NO.

Se a criptografia for necessária, revise o log de atividades para erros relacionados à chave mestra de criptografia do servidor ou ao arquivo de senha do servidor. Corrija quaisquer problemas que evitem que a chave mestra de criptografia seja lida a partir do arquivo de senha do servidor.

ANR2254E	Comando: O parâmetro VOLUMENAMES deve ser especificado quando SCRATCH=NO for especificado.
-----------------	---

Explicação

O parâmetro SCRATCH está especificado como NO para o comando *Comando* mas o parâmetro VOLUMENAMES não é especificado. Quando não são permitidos volumes de trabalho, o parâmetro VOLUMENAMES deve ser especificado para indicar os volumes que podem ser utilizados para o comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro VOLUMENAMES válido.

ANR2255E	Command: o parâmetro VOLUMENAMES deve ser especificado.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro VOLUMENAMES deve ser especificado para indicar os volumes que podem ser utilizados para o comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro VOLUMENAMES válido.

ANR2256E *Command: o parâmetro RETENTION deve ser especificado.*

Explicação

O parâmetro RETENTION deve ser especificado para indicar o período de retenção a ser utilizado para o comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um parâmetro RETENTION válido.

ANR2257E *Comando: Administrador nome do administrador não está autorizado a emitir este comando para o nó nome do nó.*

Explicação

O administrador especificado entrou o comando indicado, mas este administrador não possui a autoridade apropriada necessária para executar o comando para o nó indicado. Nota: Esta mensagem pode ser emitida como um resultado da opção do servidor REQSYSAUTHOUTFILE YES que está sendo efetuado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando para o nó indicado. Se vários nós foram especificados no comando, o servidor pode continuar processando o comando para outros nós.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para quaisquer informações adicionais. Emita o comando a partir de um ID do administrador adequadamente autorizado ou entre em contato com o administrador do sistema para que seja concedida autoridade adicional ao ID do administrador atual.

ANR2258E *Command: período de retenção de resumo inválido - retention value.*

Especifique um número de 0 a 9999.

Explicação

Um comando SET SUMMARYRETENTION foi digitado mas especifica um período de retenção inválido. Os números válidos são de 0 a 9999.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um período de retenção válido. Os números válidos são de 0 a 9999.

ANR2259I *Período de retenção do resumo definido para número de dias dias.*

Explicação

O número de dias que os registros de resumo de atividades são mantidos no banco de dados do servidor foi definido para o valor indicado com o comando SET SUMMARYRETENTION.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2260W *A versão do IBM Spectrum Protect não é compatível com este sistema operacional.*

Explicação

O comando não pode ser processado neste sistema operacional.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Use um sistema operacional que seja compatível com IBM Spectrum Protect para emitir este comando. Para obter informações sobre sistemas operacionais que são suportados pelo IBM Spectrum Protect, consulte a nota técnica 1243309 "Visão Geral – Sistemas operacionais suportados pelo IBM Spectrum Protect" (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309>).

ANR2261W O arquivo de senha do servidor, *password file name*, não foi localizado. Uma nova chave mestra de criptografia será criada e armazenada em um novo arquivo de senha.

Explicação

A chave mestra de criptografia não pode ser lida a partir do arquivo de senha porque o arquivo não existe.

Ação do Sistema

Uma nova chave mestra de criptografia será criada e armazenada no arquivo de senha do servidor.

Resposta do Usuário

Se a criptografia do conjunto de armazenamentos não estiver em uso, nenhuma ação será necessária.

Se conjuntos de armazenamentos existentes contiverem dados criptografados, restaure o arquivo de senha do servidor. Restaure-o para uma versão que contenha a chave mestra de criptografia que foi usada para proteger os dados do conjunto de armazenamentos criptografados. Reinicialize o servidor.

ANR2262E Não é possível ler do arquivo de senha do servidor, *password file name*; motivo: *error reason*.

Explicação

O servidor não pôde ler a chave mestra de criptografia do arquivo de senha do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Corrija o problema identificado no motivo do erro e reinicie o servidor.

ANR2263E Não é possível gravar no arquivo de senha do servidor, *password file name*; motivo: *error reason*.

Explicação

O servidor não pôde gravar a chave mestra de criptografia no arquivo de senha do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Corrija o problema identificado no motivo do erro e reinicie o servidor.

ANR2264E Dano detectado ao ler a partir do arquivo de senha do servidor, *password file name*. A chave mestra de criptografia não pode ser lida.

Explicação

O servidor detectou dano no arquivo de senha do servidor ao tentar ler a chave mestra de criptografia. A chave mestra de criptografia não pôde ser lida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Recupere o arquivo de senha a partir de um backup. Reinicialize o servidor.

ANR2265E O SERVERPASSWORD não pode estar em branco.

Explicação

A criptografia não funciona se a senha não for configurada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Configure a senha do servidor.

ANR2266I Processo de ativação iniciado para o volume do log de recuperação *nome do volume* (ID de processo *ID do processo*).

Explicação

Em resposta a um comando VARY ONLINE, o processo com o ID do processo indicado foi iniciado para ativar o volume do log de recuperação indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2267I	O volume do log de recuperação <i>volume name</i> variou offline.
Explicação	
Um comando VARY OFFLINE colocou o volume do log de recuperação indicado em estado off-line.	
Ação do Sistema	
Nenhuma	
Resposta do Usuário	
Nenhuma	

ANR2268W	O valor ENCRYPTED encryption value não foi alterado quando o parâmetro CLOUDLOCATION foi atualizado para <i>cloudlocation value</i>.
Explicação	
O valor ENCRYPTION não é alterado automaticamente ao alterar o valor CLOUDLOCATION no comando UPDATE STGPOOL.	
Ação do Sistema	
Nenhuma	
Resposta do Usuário	
Se desejar desligar a criptografia, mude o valor ENCRYPTION para OFF.	

ANR2269E	O parâmetro PROTECTKEYS=NO não pode ser especificado no comando SET DBRECOVERY porque um ou mais conjuntos de armazenamentos estão ativados para criptografia.
Explicação	
O comando SET DBRECOVERY falhou porque PROTECTKEYS=NO foi especificado e um ou mais conjuntos de armazenamentos são ativados para criptografia.	
Ação do Sistema	
O servidor não processa o comando.	
Resposta do Usuário	
Emita o comando SET DBRECOVERY sem o parâmetro PROTECTKEYS=NO.	

ANR2270E	O parâmetro PROTECTKEYS não foi ativado.
Explicação	
A chave mestra de criptografia deve ser configurada antes de ativar o parâmetro PROTECTKEYS.	
Ação do Sistema	
O servidor não processa o comando.	
Resposta do Usuário	
Emita o comando SET SERVERPASSWORD para configurar e proteger a chave mestra de criptografia.	

ANR2272W	Este comando resultará na exclusão de todas as referências de inventário dos dados danificados no <i>stgpool stgpool</i>.
Explicação	
Um comando REMOVE DAMAGE foi inserido.	
Ação do Sistema	
O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.	
Resposta do Usuário	
Para processar o comando REMOVE DAMAGE, insira 'Y' para continuar ou 'N' para parar o processo.	

ANR2273E	Uma operação de proteção ou replicação falhou porque um contêiner não está disponível.
Explicação	
O servidor não pode concluir a operação porque ele não pode acessar os dados em um contêiner.	
Ação do Sistema	
A operação falha e a operação do servidor continua.	
Resposta do Usuário	
Para obter detalhes sobre o problema, veja o registro de captura de dados de erros (FFDC) do servidor. Por padrão, o registro é chamado de dsmfddc.log e está no diretório de instância do servidor. Valide os dados no contêiner que causou o problema emitindo o comando AUDIT CONTAINER. Se os resultados do comando mostrarem que o contêiner está danificado, repare o conjunto de armazenamentos usando o comando REPAIR STGPOOL. Em seguida, tente novamente a operação que falhou.	

ANR2274W **A operação não é permitida porque o backup da máquina virtual feito para o espaço no arquivo *filespace*name foi desatribuído.**

Explicação

O espaço no arquivo é uma máquina virtual desatribuída e não será processado por esse comando.

Ação do Sistema

O processamento continuará com o próximo sistema de arquivos na lista.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2275I **Acionador de Espaço do banco de dados definido, mas está desativado.**

Explicação

Um disparador de espaço do banco de dados foi definido, mas porque a porcentagem de expansão de espaço está atualmente definida como 0, o disparador de espaço está desativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para ativar o disparador de espaço, utilize o comando UPDATE SPACETRIGGER para definir a porcentagem de expansão de espaço para um valor superior a 0.

ANR2276W **O ID do usuário administrativo *administrator* name corresponde a um nome de nó. Os nomes correspondentes podem causar problemas de gerenciamento de senha se você está autenticando usuários com um servidor Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) no modo integrado.**

Explicação

O modo integrado significa que os usuários são autenticados com um servidor LDAP usando os IDs definidos nesse servidor. Se você estiver usando o modo integrado e tiver um ID de usuário administrativo e um nome de nó correspondentes,

eles serão determinados para um único ID de usuário LDAP. Nessa situação, as mudanças automáticas de senha poderão atualizar a mesma senha duas vezes. Como resultado, a senha poderá tornar-se desconhecida para o ID do usuário administrativo. Como alternativa, as operações de atualização de senha poderão falhar.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam.

Resposta do Usuário

Para evitar problemas de gerenciamento de senha, conclua as etapas a seguir: 1. Remova o ID do usuário administrativo especificado usando o comando REMOVE ADMIN. Por exemplo, se o administrador é ADMIN6, emita o comando a seguir: remove admin admin6 2. Registre um ID do usuário administrativo diferente para as operações do proprietário cliente usando o comando REGISTER ADMIN. Por exemplo, se o administrador é ADMIN6 e você deseja autenticar com um servidor LDAP, emita o comando a seguir: register admin admin6 authentication=ldap 3. Conceda privilégios de proprietário cliente para o novo ID do usuário administrativo usando o comando GRANT AUTHORITY. Por exemplo, se o administrador é ADMIN6 e o nome do nó é NODE2, emita o comando a seguir: grant authority admin6 classes=node authority=owner node=node2

ANR2277W **A chave mestra de criptografia do servidor não foi localizada. Uma nova chave mestra de criptografia será criada.**

Explicação

A chave mestra de criptografia não pode ser lida ou um problema está impedindo sua detecção.

Ação do Sistema

Uma nova chave mestra de criptografia será criada e armazenada no banco de dados de chaves do servidor.

Resposta do Usuário

Se a criptografia do conjunto de armazenamentos não estiver em uso ou se o servidor nunca teve uma chave mestra de criptografia, nenhuma ação será necessária.

Se os conjuntos de armazenamentos existentes contiverem dados criptografados, conclua as etapas a seguir:

1. Restaure o banco de dados de chaves do servidor para uma versão que contenha a chave mestra de

criptografia que foi usada para proteger os dados do conjunto de armazenamentos criptografados.

2. Reinicialize o servidor.

ANR2278I **A chave mestra de criptografia do servidor foi movida do arquivo de senha do servidor, *password file name*, para o banco de dados de chaves do servidor.**

Explicação

A chave mestra de criptografia é armazenada em um novo local. Agora ela está armazenada no banco de dados de chaves do servidor.

Ação do Sistema

O arquivo de senha do servidor foi excluído e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2279W **Um arquivo de senha do servidor, *password file name*, foi localizado durante uma operação de upgrade. O arquivo foi renomeado para *new password file name*.**

Explicação

Um arquivo de senha do servidor foi localizado e renomeado e seu conteúdo foi movido para o banco de dados de chaves do servidor, *dsmkeydb.kdb*. O arquivo de senha do servidor não é mais necessário para o servidor. No entanto, se você precisar restaurar o banco de dados do servidor para um momento antes deste upgrade, o arquivo de senha será necessário.

Ação do Sistema

O arquivo de senha foi renomeado e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Opcionalmente, para ajudar a assegurar que o banco de dados do servidor possa ser restaurado para um momento antes deste upgrade, conclua as etapas a seguir:

1. Salve o arquivo de senha renomeado.
2. Depois que o banco de dados for restaurado, renomeie o arquivo de senha para *dsm serv.pwd* e coloque-o no diretório de instância do servidor.

ANR2280I **Backup completo de banco de dados iniciado como processo *ID* do processo.**

Explicação

Um processo de segundo plano foi iniciado para fazer backup do conteúdo do banco de dados. O ID do processo indicado foi atribuído ao processo de backup completo de banco de dados.

Ação do Sistema

O processo de backup do banco de dados inicia e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O administrador pode consultar o status do processo de backup do banco de dados utilizando o comando *QUERY PROCESS* ou cancelar o processo com o comando *CANCEL PROCESS*.

ANR2281I **Backup incremental de banco de dados iniciado como processo *ID* do processo.**

Explicação

Um processo de segundo plano foi iniciado para fazer backup do conteúdo do banco de dados. O ID de processo indicado foi atribuído ao processo de backup incremental do banco de dados.

Ação do Sistema

O processo de backup do banco de dados inicia e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O administrador pode consultar o status do processo de backup do banco de dados utilizando o comando *QUERY PROCESS* ou cancelar o processo com o comando *CANCEL PROCESS*.

ANR2282E ***Command name* já foi iniciado para o conjunto de armazenamentos *Stgpool*.**

Explicação

Um processo de contêiner de auditoria já foi iniciado para o conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

Espere até que o processo do contêiner de auditoria atual seja concluído.

ANR2283E *Command: o nome do bucket do conjunto de armazenamentos excede 63 caracteres.*

Explicação

O comando contém um nome de bucket do conjunto de armazenamentos que excede o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de bucket do conjunto de armazenamentos válido.

ANR2284S *A chave mestra de criptografia do servidor mudou. As senhas protegidas com a chave mestra de criptografia anterior não estão disponíveis.*

Explicação

A chave mestra de criptografia usada para proteger as senhas de administrador e de nó mudou, possivelmente porque o arquivo de senha do servidor foi excluído. O servidor não pode ler as senhas existentes que foram criptografadas porque ele não tem mais acesso à chave de criptografia usada para proteger as senhas.

Ação do Sistema

O servidor não pode autenticar administradores e nós definidos com o parâmetro AUTHENTICATION=LOCAL.

Resposta do Usuário

Renomeie o arquivo de senha do servidor e recupere uma versão anterior do arquivo de senha por meio de um backup. Reinicialize o servidor.

Se o arquivo de senha do servidor não puder ser recuperado, inicie o servidor em primeiro plano e emita o comando UPDATE ADMIN ou UPDATE NODE no console do servidor para configurar a senha para administradores e nós afetados, respectivamente.

ANR2285S *A chave mestra de criptografia do servidor não pode ser lida. Os dados do conjunto de*

armazenamentos e as senhas criptografadas com essa chave estarão indisponíveis até que a chave seja restaurada por meio de um backup.

Explicação

A chave mestra de criptografia não pode ser lida, possivelmente porque o arquivo de senha do servidor foi excluído. O servidor não pode ler as senhas existentes que foram criptografadas porque ele não tem mais acesso à chave de criptografia usada para proteger as senhas. O servidor não pode ler dados do conjunto de armazenamentos que foram criptografados porque ele não tem mais acesso à chave de criptografia usada para proteger os dados.

Ação do Sistema

O servidor não pode autenticar administradores e nós definidos com o parâmetro AUTHENTICATION=LOCAL.

Resposta do Usuário

Recupere o arquivo de senha a partir de um backup. Reinicialize o servidor.

ANR2286E *Command: a chave mestra de criptografia do servidor existe.*

Explicação

Foi feita uma solicitação para reconfigurar a chave mestra de criptografia do servidor, mas uma chave mestra de criptografia já existe.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2287I *Backup instantâneo do banco de dados iniciado como processo ID do processo .*

Explicação

Um processo de segundo plano foi iniciado para fazer backup do conteúdo do banco de dados. O processo de backup do banco de dados da captura instantânea foi atribuído ao processo de id indicado.

Ação do Sistema

O processo de backup do banco de dados inicia e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O administrador pode consultar o processo iniciado utilizando o comando QUERY PROCESS ou cancelar o processo com o comando CANCEL PROCESS.

ANR2288I **Definir o subarquivo para estado.**

Explicação

O comando SET SUBFILE é usado para especificar se este servidor terá permissão dos cliente para fazer o backup do subarquivos. Se um valor CLIENT é especificado, os clientes irão fornecer a opção de backup dos subarquivos. Se um valor NO é especificado, os clientes não terão permissão para efetuar o backup dos subarquivos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2289I **ID do usuário administrativo nome do administrador definido para a sobrepor a autoridade do nó nome do nó que foi removida.**

Explicação

O administrador especificado não foi removido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2290W **A reconfiguração da chave mestra resultará na geração de uma nova chave mestra de criptografia; qualquer dado que foi criptografado usando a chave mestra de criptografia anterior será perdido.**

Explicação

Foi feita uma solicitação para reconfigurar a chave mestra de criptografia do servidor. A chave mestra de criptografia é usada para criptografar dados nos

conjuntos de armazenamento do contêiner de diretório e do contêiner em nuvem. Além disso, ela é usada para criptografar informações confidenciais no banco de dados do servidor, como as senhas de administrador e de nó. A reconfiguração da chave mestra de criptografia resultará na perda de todos os dados que foram criptografados usando a chave mestra de criptografia antiga.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2291E **Command: foi encontrado um erro ao reconfigurar a chave mestra de criptografia do servidor. O código de erro é Error code.**

Explicação

Foi encontrado um erro ao processar uma solicitação para reconfigurar a chave mestra de criptografia do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Inspecione o log de atividades e o log de captura de dados de erros, dsmffdc.log, para erros relacionados ao comando. Corrija a condição que leva ao erro e emita novamente o comando.

ANR2292W **O parâmetro PROTECTKEYS no SET DBRECOVERY é configurado como NO.**

Explicação

A chave mestra de criptografia que é usada para proteger dados do conjunto de armazenamentos, as senhas de administrador e as senhas do nó devem ser protegidas durante os backups de banco de dados. O valor atual para o parâmetro PROTECTKEYS é NO, conforme definido pelo comando SET DBRECOVERY.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET DBRECOVERY, especificando os parâmetros PROTECTKEYS=YES e PASSWORD= para

ativar a proteção da chave de criptografia para backups de banco de dados automáticos.

ANR2293I **Emita novamente o comando *Command* e especifique o código de confirmação "*Confirmation Code*" usando o parâmetro *Parameter*.**

Explicação

Foi feita uma solicitação para executar uma operação destrutiva. Antes de executar a operação, o servidor exige a confirmação de que você entende os riscos e que ainda deseja executar a operação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com o código de confirmação fornecido para confirmar que deseja executar a ação especificada.

ANR2294W **Processo *process ID* para *MOVE CONTAINER* para o contêiner *container name* concluído com mensagens de erro ou mais graves emitidas (*rc=return code*).**

Explicação

O processo *MOVE CONTAINER* foi concluído com um estado diferente de bem-sucedido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Revise as mensagens nos logs de eventos e de atividades que foram emitidas por este processo. Determine se as condições que deram origem a essas mensagens afetaram a operação.

ANR2295E ***Command: NAMETYPE* não pode ser especificado quando o nome do espaço no arquivo especificado contém um curinga.**

Explicação

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem especificar um tipo de nome e um nome do espaço no arquivo com curinga.

ANR2296E ***Command: o tipo de conjunto *pool type* para o conjunto de armazenamentos *pool name* não é compatível com a classe do dispositivo *class name*.***

Explicação

O comando *DEFINE STGPPOOL* foi emitido com parâmetros de classe do dispositivo e tipo de conjunto conflitantes.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando *DEFINE STGPPOOL* com um tipo de conjunto e um nome da classe de dispositivo compatíveis. Para obter detalhes sobre a compatibilidade dos tipos de conjunto de armazenamentos e classes de dispositivo, veja a ajuda para o comando *DEFINE STGPPOOL*.

ANR2297I ***Comando: O conjunto de opções *nome do conjunto de opções*, opção *nome da opção*, número de sequência *número da sequência antiga*, foi alterado para número da nova sequência.***

Explicação

O número de sequência da opção solicitada foi atualizado em resposta a um comando *UPDATE CLIENTOPT*.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2298I ***Comando: O conjunto de opções *nome do conjunto de opções*, opção *nome da opção*, número de sequência *número da sequência antiga*, não está atualizado.***

Explicação

O número de sequência da opção solicitada não foi atualizado em resposta a um comando UPDATE CLIENTOPT.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Repita o comando UPDATE CLIENTOPT com um número válido de sequência antiga.

ANR2299I	Período de expiração da senha para administrador <i>nome do administrador</i> definido para <i>número de dias</i> dias.
-----------------	--

Explicação

O número de dias em que a senha do administrador pode ser utilizada antes que deva ser alterada foi definido para o valor indicado com o comando SET PASSEXP.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2300E	Não foi possível abrir "<i>especificação do arquivo</i>" o arquivo de ajuda do servidor.
-----------------	---

Explicação

O arquivo de ajuda designado não pôde ser acessado.

Ação do Sistema

O texto de ajuda solicitado não é exibido.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador do sistema.

ANR2301W	Nenhum espaço no arquivo encontrado para os nós especificados.
-----------------	---

Explicação

Nenhum dos nós especificados tem um espaço no arquivo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Especifique pelo menos um nó com um espaço no arquivo.

ANR2302E	O par de nó e espaço no arquivo, o nó <i>node name</i> e o espaço no arquivo <i>filespace name</i> não foram removidos.
-----------------	--

Explicação

A operação de remoção falhou porque o par de nó e espaço no arquivo não é um membro da sub-regra.

Ação do Sistema

Se especificar a remoção de quaisquer pares de nó e espaço no arquivo que são membros da sub-regra, esses pares foram removidos. A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR2303E	Não há uma seção de ajuda com o número <i>session number</i>.
-----------------	--

Explicação

O operando numérico fornecido no comando HELP é menor que 1 ou maior que a entrada de número mais alto do índice da ajuda.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando HELP.

Resposta do Usuário

Em resposta, emita o comando HELP sem nenhum operando e selecione um item da lista numerada (índice da ajuda) exibida.

ANR2304E	A configuração de backup do banco de dados não está completa. Nem o parâmetro PROTECTKEYS nem o parâmetro PASSWORD em SET DBRECOVERY foi configurado.
-----------------	--

Explicação

A chave mestra de criptografia que é usada para proteger dados do conjunto de armazenamentos, as senhas de administrador e as senhas do nó devem ser

protegidas durante os backups de banco de dados. O parâmetro PROTECTKEYS, conforme definido pelo comando SET DBRECOVERY, não foi definido. O padrão é PROTECTKEYS=YES, mas os backups de banco de dados não podem continuar a menos que PROTECTKEYS=YES e PASSWORD= sejam especificados.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET DBRECOVERY, especificando os parâmetros PROTECTKEYS=YES e PASSWORD= para ativar a proteção da chave de criptografia para backups de banco de dados.

ANR2305I	A alteração na opção <i>option name</i> não será efetivada até que o servidor seja reiniciado.
-----------------	---

Explicação

Devido à natureza da opção que está sendo alterada, o efeito da alteração pode não ser imediato.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Como a opção foi atualizada no arquivo de opções do servidor, a mudança terá efeito quando o servidor for reinicializado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2306E	Não foi possível encontrar texto de ajuda para este comando/ subcomando: <i>comando</i>.
-----------------	---

Explicação

Os operandos que você digitou para o comando HELP, apesar de serem nomes de comandos/subcomandos válidos, não correspondem a nenhuma entrada designada no arquivo de texto de ajuda.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando HELP.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador do sistema.

ANR2307E	Não foi possível encontrar texto de ajuda para esta mensagem: <i>ID da mensagem</i>.
-----------------	---

Explicação

O ID da mensagem que você digitou para o comando de ajuda não corresponde a nenhuma entrada de mensagem no arquivo de texto de ajuda.

Ação do Sistema

O comando de ajuda não é processado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador do sistema.

ANR2308W	O Audit Volume que marca arquivo danificado como danificado no volume <i>nome do volume</i> : <i>Nó nome do nó</i>, <i>Tipo tipo do arquivo</i> , <i>Área de arquivos nome do espaço no arquivo</i> , <i>fsId id do espaço no arquivo</i>, <i>Nome do Arquivo nome do arquivo</i> é número versão de <i>total das versões</i> <i>versões</i>.
-----------------	--

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT VOLUME que especificou FIX=YES para o volume indicado, o arquivo cujas informações estão exibidas é marcado como danificado no servidor. O arquivo é marcado como danificado porque ele pode ser recuperado de uma cópia identificada como existente em um conjunto de armazenamento COPY. Se este arquivo pertence a um agregado, o agregado inteiro está marcado como danificado e esta mensagem será emitida para cada arquivo no agregado. O número de versões para o arquivo são enumerados a partir da mais recente (1) para menos recente (n, onde n é o número total de versões.

Ação do Sistema

O arquivo é marcado como danificado no banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para recuperar o arquivo danificado utilize os comandos RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME.

ANR2309E	Uma operação de proteção do conjunto de armazenamentos falhou porque uma cópia dos dados não pode ser gravada em outro conjunto de armazenamentos no servidor de destino de replicação.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pode concluir a operação porque não pode gravar dados no conjunto de armazenamentos de contêiner de destino.

Ação do Sistema

A operação falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para obter mais informações, consulte o log de captura de dados de erros (FFDC) para o servidor. Por padrão, o registro é chamado de dsmffdc.log e está no diretório de instância do servidor. Emita o comando **AUDIT CONTAINER** para fazer uma varredura em busca de inconsistências entre as informações do banco de dados e um contêiner no conjunto de armazenamentos de contêiner. Em seguida, emita novamente o comando **PROTECT STGPPOOL**.

ANR2310W	Este comando comparará todas as referências de inventário do volume <i>nome do volume</i> com os dados reais armazenados no volume e informará quaisquer discrepâncias; os dados permanecerão inacessíveis a usuários até que a operação seja concluída.
-----------------	---

Explicação

Durante a execução de um comando AUDIT VOLUME, nenhum dado designado pelo volume estará disponível para usuários.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para examinar o volume ou 'N' para parar o processo.

ANR2311W	Este comando descartará todas as referências de inventário ao volume <i>nome do volume</i> associadas a dados armazenados ausentes ou inconsistentes, tornando os dados irrecuperáveis; os dados válidos do volume permanecerão inacessíveis aos usuários até que a operação seja concluída.
-----------------	---

Explicação

Durante a execução de um comando AUDIT VOLUME, nenhum dado designado pelo volume estará disponível para usuários. Após o encerramento do comando, todos os dados inconsistentes encontrados serão descartados.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para examinar o volume ou 'N' para parar o processo.

ANR2312I	Processo Examinar Volume (Reparo) iniciado para o volume <i>nome do volume</i> (ID de processo <i>ID do processo</i>).
-----------------	---

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT VOLUME que especificou FIX=YES para o volume indicado, o processo cujo ID é exibido começou a examinar o volume.

Ação do Sistema

O volume é examinado e dados inconsistentes são descartados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2313I	Processo Examinar Volume (Apenas Inspeção) iniciado para o volume <i>nome do volume</i> (ID de processo <i>ID do processo</i>).
-----------------	--

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT VOLUME que especificou FIX=NO para o volume indicado, o processo cujo ID é exibido começou a examinar o volume.

Ação do Sistema

O volume é examinado e dados inconsistentes são exibidos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2314E *Comando: conjunto de armazenamentos de destino inválido no servidor de destino server name para dados do cliente de objeto a partir do nó node name e do espaço no arquivo filespace name.*

Explicação

O comando REPLICATE NODE falhou porque o conjunto de armazenamento no servidor de destino não é um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório nem um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem.

Ação do Sistema

Os dados do cliente de objeto no servidor local não são replicados.

Resposta do Usuário

Modifique a política no servidor de destino para atualizar o conjunto de armazenamento de destino. Assegure-se de que os dados do cliente de objeto sejam enviados para um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório ou um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem. Em seguida, emita novamente o comando REPLICATE NODE para o nó cliente de objeto que está especificado nessa mensagem.

ANR2315W *Command: não é permitido incluir o nó node name em um conjunto de retenção.*

Explicação

O nó é reservado e não pode ser incluído em uma regra ou em um conjunto de retenção.

Ação do Sistema

Os dados pertencentes ao nó não serão retidos.

Resposta do Usuário

Emita QUERY OPTIONS para ver uma lista de nós que são excluídos por meio da opção RESETEXCLUDENODE. Remova o nó da lista de nós restritos ou remova-o de quaisquer regras de retenção. Observe que os nós usados para a implementação do cliente são permanentemente restritos e nunca podem ser incluídos em uma regra ou um conjunto de retenção.

ANR2316W *O Audit Volume que exclui arquivo danificado do volume nome do volume : Nó nome do nó, Tipo tipo*

do arquivo , Área de arquivos nome do espaço no arquivo, fsId id do espaço no arquivo, Nome do Arquivo nome do arquivo é número versão de total de versões versões.

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT VOLUME que especificou FIX=YES para o volume indicado, o arquivo cuja informação é exibida é excluído do servidor. O número de versões para o arquivo são enumerados a partir da mais recente (1) para menos recente (n, onde n é o número total de versões.

Ação do Sistema

O arquivo é excluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2317W *O Audit Volume encontrou arquivo danificado no volume nome do volume: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo , Área de arquivos nome do espaço no arquivo, fsId id do espaço no arquivo, Nome do arquivo nome do arquivo é número versão de total de versões versões.*

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT VOLUME que especificou FIX=NO para o volume indicado, o arquivo cujas informações são exibidas é identificado como em erro e inacessível. Se este arquivo pertence a um agregado, o agregado inteiro está marcado como danificado e esta mensagem será emitida para cada arquivo no agregado. O número de versões para o arquivo são enumerados a partir da mais recente (1) para menos recente (n, onde n é o número total de versões.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2318W *O processo Examinar Volume terminou para o volume nome do volume - processo cancelado.*

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, o processo que realizava a auditoria foi cancelado.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2319W	Processo Examinar Volume encerrado para o volume <i>nome do volume</i> - erro na leitura do dispositivo.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, ocorreu um erro de leitura irrecoverável no volume.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Tente corrigir a causa do erro de leitura e repita o comando.

ANR2320W	Processo Examinar Volume encerrado para o volume <i>nome do volume</i> - interrompida.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pode ser continuada.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija a causa da interrupção e repita o comando.

ANR2321W	O processo de auditoria do volume terminou para o volume <i>nome do volume</i> - mídia de armazenamento inacessível.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, um volume solicitado não pode ser montado.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2322W	O processo Examinar Volume terminou para o volume <i>nome do volume</i> - não existe espaço suficiente disponível no log de recuperação.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, o servidor não tem espaço no log de recuperação suficiente para continuar.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço no log de recuperação para o servidor.

ANR2323W	O processo Examinar Volume terminou para o volume <i>nome do volume</i> - não existe espaço suficiente disponível no banco de dados.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, o servidor não tem espaço suficiente no banco de dados para continuar.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço no banco de dados para o servidor.

ANR2324W	Processo Examinar Volume encerrado para o volume <i>nome do volume</i> - não-disponível.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, o servidor não pode iniciar uma subtarefa para o processo de auditoria.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Emita o comando AUDIT VOLUME novamente. Se o erro persistir, ele poderá estar indicando falta de memória no servidor.

ANR2325W	O processo Examinar Volume terminou para o volume <i>nome do volume</i> - não existe memória suficiente disponível.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, o servidor não tem memória suficiente disponível para concluir o comando.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais memória para o servidor, se necessário.

ANR2326W	O processo Examinar Volume terminou para o volume <i>nome do volume</i> - conflito de bloqueio detectado.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, o servidor não pode obter um bloqueio solicitado.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente.

ANR2327W	Processo Examinar Volume encerrado para o volume <i>nome do volume</i> - detectado erro interno no servidor.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume indicado, ocorre um erro interno no servidor.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME é encerrado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR2332W	O objeto <i>objeto.ID</i> foi excluído por outro processo durante a execução de um comando AUDIT VOLUME para o volume <i>nome do volume</i>.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME, um objeto de armazenamento de dados foi excluído do volume que estava sendo examinado. O processo AUDIT VOLUME não pôde localizar este objeto no volume especificado. Normalmente, esta ação não é considerada uma condição de erro, porque o objeto foi provavelmente excluído por um processo tal como um comando DELETE FILESPACE.

Ação do Sistema

O processamento do comando AUDIT VOLUME continua.

Resposta do Usuário

Examine o log para verificar se algum processo (tal como um comando DELETE FILESPACE) estava em andamento durante a execução do comando AUDIT VOLUME que iria contabilizar o objeto excluído. Se nenhum processo puder ser identificado, entre em contato com o representante técnico.

ANR2333W	Informações incorretas ou faltando detectadas por AUDIT VOLUME para o volume <i>volume name</i>.
-----------------	---

Explicação

Um comando AUDIT VOLUME detecta informações faltando ou incorretas para o volume especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando audit, especificando FIX=YES, para que as informações possam ser criadas ou corrigidas.

ANR2334W **Informações incorretas ou ausentes detectadas por AUDIT VOLUME para o volume *nome do volume* - as informações serão criadas ou corrigidas.**

Explicação

Um processo AUDIT VOLUME detecta informações faltando ou incorretas para o volume especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, as informações são criadas ou corrigidas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2335W **O Audit Volume encontrou erro de E/S no volume *nome do volume*: Nó *nome do nó*, Tipo *tipo do arquivo*, Área de arquivos *nome do espaço no arquivo*, fsId *id do espaço no arquivo*, Nome do Arquivo *nome do arquivo*.**

Explicação

O processo AUDIT VOLUME encontrou um erro de E/S para o volume especificado ao tentar ler o arquivo especificado. Se este arquivo pertence a um agregado, o agregado inteiro está marcado como danificado e esta mensagem será emitida para cada arquivo no agregado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Identifique e resolva o erro de E/S para o volume, se possível. Verifique se o dispositivo do volume está funcionando adequadamente e se o volume é utilizável. Por exemplo, se o volume for um volume de fita, certifique-se de que a unidade esteja limpa ou que o volume de fita seja utilizável, testando-o utilizando uma unidade diferente.

ANR2336W **Audit Volume terminado para volume *nome do volume* - número insuficiente de pontos de**

montagem disponível para mídia removível.

Explicação

Durante o Audit Volume para o volume indicado, o servidor não pôde alocar pontos de montagem suficientes para o volume requerido.

Ação do Sistema

Audit Volume pára.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR2337W **O tamanho do cabeçalho é reconfigurado para objeto *Object ID*, tipo de verbo (*Verb Type*), de (*Header Size*) para (*Verb Length*).**

Explicação

O tamanho do cabeçalho para o objeto especificado foi calculado novamente durante a auditoria de um volume.

Ação do Sistema

Se FIX=YES foi especificado, o tamanho do cabeçalho para o objeto que será atualizado. O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2338E ***Diagnostic(ID)*: Cabeçalho inválido recebido para objeto *ObjectID*, comprimento *Data Length*. Tamanho (*Tamanho Cabeçalho*), enviado (*Comprimento Enviado*), ignorado (*Comprimento Ignorado*), status (*Nova Recuperação*). Comprimento encontrado (*Comprimento da Letra*), tipo (*Tipo da Letra*), tamanho (*Tamanho da Letra*).**

Explicação

Um cabeçalho inválido foi excluído para o objeto especificado durante a auditoria do volume. As informações de diagnóstico é incluída na mensagem.

Ação do Sistema

Se FIX=YES foi especificado, este objeto será marcado como danificado. O processamento continua.

Resposta do Usuário

Restaura o conjunto de volume ou armazenamento que inclui este objeto.

ANR2339E *Comando: O objeto define se ainda existe nó nome do nome.*

Explicação

Um comando REMOVE NODE foi digitado para um nó que cujo servidor ainda está ver armazenando os conjuntos de backup. Para remover um nó, o nó não deve ter quaisquer arquivos ou o conjunto de backup armazenados no servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para remover o nó, exclua todos o conjunto de backup a partir do servidor e emita novamente o comando.

ANR2340E *Comando: Nome de conjunto de armazenamento inválido - nome do conjunto de armazenamento.*

Explicação

O comando indicado contém um nome de conjunto de armazenamento inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de armazenamento válido.

ANR2341E *Comando: Próximo nome do conjunto de armazenamento faltando.*

Explicação

O comando indicado requer um nome de conjunto de armazenamento, mas nenhum foi digitado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de armazenamento.

ANR2342E *Comando: A descrição de conjunto de armazenamento excede máximo de caracteres caracteres.*

Explicação

O comando indicado contém uma descrição de conjunto de armazenamento que excede o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com uma descrição de conjunto de armazenamento válida.

ANR2343E *Comando: Nome de classe de dispositivo inválido - nome da classe de dispositivo.*

Explicação

O comando indicado contém um nome de classe de dispositivo inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de classe de dispositivo válido.

ANR2344E *Comando: A opção "opção" não é válida para a classe de dispositivo nome da classe de dispositivo.*

Explicação

O comando indicado especifica uma opção indicada que não é válida para um conjunto de armazenamento que pertence à classe de dispositivo indicada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com opções adequadas à classe de dispositivo.

ANR2345E **Command:** nome de volume
inválido - *volume name*.

Explicação

O comando indicado contém um nome de volume inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de volume válido.

ANR2346E **Comando:** O nome do volume
"nome do volume" não é válido
para a classe de dispositivo nome
da classe de dispositivo.

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um volume que não pode ser utilizado com a classe de dispositivo indicada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de volume válido.

ANR2347E **Comando:** O nome de volume
"nome do volume" é ambíguo;
processa múltiplos nomes de
volumes definidos.

Explicação

O comando indicado foi digitado com um padrão de nome de volume que corresponde a mais de um volume. O comando pode processar apenas um único volume.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de volume mais específico.

ANR2348E **Comando:** A opção "opção" não é
válida para um volume atribuído a

**um conjunto de armazenamento
principal.**

Explicação

O comando indicado especifica uma opção que não é válida para um volume em um conjunto de armazenamento principal.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com opções válidas para um volume de um conjunto de armazenamento principal.

ANR2349E **Nenhum backup para o servidor
server name foi localizado no local
especificado.**

Explicação

O local de armazenamento na nuvem não contém backups para o servidor especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor tem backups no local de armazenamento em nuvem. Para listar os backups de vários servidores salvos no mesmo local de armazenamento em nuvem, remova o parâmetro SERVERNAME por meio do comando DSMSEV RESTORE DB. Em seguida, emita novamente o comando DSMSEV RESTORE DB.

ANR2350E **Comando:** A classe de dispositivo
nome da classe de dispositivo já
está definida.

Explicação

O comando indicado tentou definir uma classe de dispositivo que já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2351E **Comando:** A classe de dispositivo
nome da classe de dispositivo não
está definida.

Explicação

O comando indicado faz referência a uma classe de dispositivo que não existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2352E *Comando: A classe de dispositivo nome da classe de dispositivo não pode ser excluída.*

Explicação

Um comando DELETE DEVCLASS especifica o nome de classe DISK, que é uma classe de dispositivo definida pelo sistema e não pode ser excluída.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2353E *Comando: A classe de dispositivo nome da classe de dispositivo não pode ser atualizada.*

Explicação

Um comando UPDATE DEVCLASS especifica o nome da classe DISK, que é uma classe de dispositivo definida pelo sistema e não pode ser alterada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2354E *Comando: A classe de dispositivo nome da classe de dispositivo ainda é referida por um ou mais conjuntos de armazenamentos ou volumes de backup ou exportação do banco de dados ou volumes do conjunto de backup.*

Explicação

O comando DELETE DEVCLASS tentou excluir uma classe de dispositivo que possui conjuntos de armazenamentos atribuídos à ela ou que é

mencionada pelo backup de banco de dados, volumes de exportação ou volumes do conjunto de backup.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita um comando Q DEVCLASS para visualizar a contagem de referência do conjunto de armazenamento, Q STGPOOL para determinar qual conjunto faz referência à classe de dispositivo, e Q VOLHIST para localizar as referências do volume de backup ou exportação do banco de dados ou do volume do conjunto de backup.

ANR2355E *Comando: O parâmetro solicitado está faltando - parâmetro faltando.*

Explicação

O comando de servidor especificado foi digitado sem o parâmetro solicitado. O parâmetro solicitado é exibido.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2356E *Comando: Parâmetros incompatíveis especificados - primeiro parâmetro, segundo parâmetro.*

Explicação

O comando de servidor especificado foi digitado com parâmetros mutuamente exclusivos. Os dois parâmetros são listados.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2357E *Comando: A classe de dispositivo DISK não é suportada para conjuntos de armazenamento.*

Explicação

É feita uma tentativa para definir um conjunto de armazenamento de cópias utilizando um dispositivo

DISK. Esses conjuntos de armazenamentos só podem ser designados a uma classe de dispositivo sequencial.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando uma classe de dispositivo sequencial.

ANR2358E	Comando: o valor necessário para <i>missing parameter</i> está ausente.
-----------------	--

Explicação

O comando do servidor especificado foi inserido sem o valor necessário. O valor necessário é mostrado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR2359E	Comando: O nome do volume "<i>nome do volume</i>" deve ser especificado com um comando DISK ou FILE STGPOOL.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um volume que deve ser especificado com um conjunto de armazenamento associado a uma classe de dispositivo do tipo DISK ou FILE.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de volume e conjunto de armazenamento válidos.

ANR2360E	Comando: A classe de dispositivo <i>nome da classe de dispositivo</i> não pode ser utilizada para backup de banco de dados.
-----------------	--

Explicação

O comando especifica a classe de dispositivo DISK, que não pode ser utilizada para fazer backup do banco de dados, para disparar o backup ou para operações de restauração.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida.

ANR2361E	Comando: Um backup completo do banco de dados é requerido.
-----------------	---

Explicação

Um comando BACKUP DB especificou um backup incremental, mas um backup total é requerido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando um backup completo.

ANR2362E	O comando <i>Command</i> falhou porque a configuração PROTECTKEYS=NO não é válida para as classes de dispositivo de nuvem.
-----------------	---

Explicação

Para as classes de dispositivo de nuvem, deve-se especificar a configuração de parâmetro PROTECTKEYS=YES.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas ele não processa o comando especificado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando exibido com a configuração de parâmetro PROTECTKEYS=YES.

ANR2364E	Comando: O nome do conjunto de armazenamento de reorganização está ausente.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado requer um nome de conjunto de armazenamento, mas nenhum foi digitado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de armazenamento.

ANR2365I O conjunto de backup *nome do conjunto de backup para o nó nome do nó (tipo de dados tipo de dados)* foi excluído.

Explicação

O conjunto de backups foi excluído.

Ação do Sistema

O servidor excluiu o conjunto de backups.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2366I O conjunto de backup *nome do conjunto de backup para o nó nome do nó (tipo de dados tipo de dados)* deveria ter sido excluído.

Explicação

O conjunto de backups poderia ser excluído como resultado de um comando DELETE BACKUPSET, mas o parâmetro PREVIEW=YES foi especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o conjunto de backups deve ser excluído, repita o comando sem especificar PREVIEW=YES.

ANR2367I O período de retenção para o conjunto de backup *nome do conjunto de backup para o nó nome do nó (tipo de dados tipo de dados)* foi atualizado.

Explicação

O período de retenção do conjunto de backups foi atualizado.

Ação do Sistema

O servidor atualizou o período de retenção do conjunto de backups.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2368I

O período de retenção do conjunto de backup *nome do conjunto de backup para o nó nome do nó (tipo de dados tipo de dados)* deveria ter sido atualizado.

Explicação

O período de retenção do conjunto de backups poderia ser atualizado como resultado de um comando UPDATE BACKUPSET, mas o parâmetro PREVIEW=YES foi especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o conjunto de backups deve ser atualizado, repita o comando sem especificar PREVIEW=YES.

ANR2369I Expiração do volume de backup do banco de dados e do arquivo de plano de recuperação iniciando no processo *ID do processo*.

Explicação

O servidor iniciou o processo de expiração para remover volumes de backups de banco de dados expirados e arquivos do plano de recuperação criados em um servidor remoto. Esta mensagem é emitida apenas se o DRM for licenciado no servidor. Os volumes de backups do banco de dados expirados são baseados no valor especificado em SET DRMDBBACKUPEXPIREDDAYS. Os arquivos do plano de recuperação expirados são baseados no valor especificado em SET DRMRPFEXPIREDDAYS. O processo de expiração de inventário do servidor exclui os volumes de backups de BD e os arquivos do plano de recuperação apenas se os volumes ou os arquivos do plano forem criados nos volumes virtuais servidor a servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de expiração pode ser cancelado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2370E *Export/import command: o comando não foi processado porque os parâmetros são inválidos para uma operação de transferência de dados incremental.*

Explicação

Não é possível usar o parâmetro MERGEFILESPPACES para transferir incrementalmente dados de grupos de backup. Essa limitação se aplica aos comandos EXPORT NODE, EXPORT SERVER, IMPORT NODE e IMPORT SERVER. Se você especificar a configuração de parâmetro MERGEFILESPPACES=YES em qualquer um desses comandos, não especifique a configuração de parâmetro FILEDATA=ALLACTIVE ou os parâmetros FROMDATE ou TODATE.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros válidos.

ANR2371I	Command: a exclusão de contêiner já está em execução.
-----------------	--

Explicação

A exclusão de contêiner já está em andamento, portanto, não há nada a fazer.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2372I	Command: iniciando processo de exclusão de contêiner.
-----------------	--

Explicação

O processamento de exclusão de contêiner está começando devido à chamada manual.

Ação do Sistema

O processamento de exclusão de contêiner será iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2373I	Command: chamando exclusão de chunk.
-----------------	---

Explicação

O processamento de exclusão de chunk está começando devido à chamada manual.

Ação do Sistema

O processamento de exclusão de chunk será iniciado a menos que já esteja em andamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2374W	Command: ignorando a chamada de exclusão de chunk porque os processos de exclusão estão em andamento.
-----------------	--

Explicação

O processamento de exclusão de chunk não será chamado enquanto os processos de exclusão estiverem em andamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2376I	Acionador de Espaço do log de recuperação definido, mas está desativado.
-----------------	---

Explicação

Foi definido um disparador de espaço do log de recuperação; mas, como a porcentagem de expansão de espaço está atualmente definida como 0, o disparador de espaço está desativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para ativar o disparador de espaço, utilize o comando UPDATE SPACETRIGGER para definir a porcentagem de expansão de espaço para um valor superior a 0.

ANR2377E	Comando: o espaço no arquivo <i>filespace name (filespace id)</i> para o nó <i>node name</i> não pode ser replicado porque ele possui dados em um conjunto de retenção em ambos os servidores de origem e de destino.
-----------------	--

Explicação

O processo REPLICATE NODE não pode replicar espaços no arquivo com dados nos conjuntos de

retenção que estão definidos nos servidores de origem e de destino.

Ação do Sistema

O processo REPLICATE NODE termina. O espaço no arquivo especificado e seus dados não estão replicados para o servidor de destino.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, tome uma das ações a seguir:

Exclua os conjuntos de retenção afetados, seja no servidor de origem ou de destino. Opcionalmente, exclua o espaço no arquivo especificado ou seu nó de quaisquer regras de retenção que acionam a criação de conjuntos de retenção subsequentes. Repita o comando REPLICATE NODE ou aguarde a próxima operação de replicação de nó planejada.

Atualize os parâmetros do comando REPLICATE NODE para excluir esse espaço no arquivo ou seu nó a partir dessas operações de replicação planejadas para o futuro. Repita o comando REPLICATE NODE ou aguarde a próxima operação de replicação de nó planejado.

ANR2378I	Command: iniciando o processamento de defrag.
-----------------	--

Explicação

O processamento de defrag de contêiner está começando devido à chamada manual.

Ação do Sistema

O processamento de defrag de contêiner será iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2379W	Command: ignorando a chamada de defrag de contêiner porque o processamento de defrag de contêiner já está em andamento.
-----------------	--

Explicação

O processamento de defrag de contêiner não será chamado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2380E	Command: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento não está definido.
-----------------	--

Explicação

Um conjunto de armazenamento não existente é especificado para o comando emitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de armazenamento válido. Se estiver utilizando o comando MACRO para definir e atualizar o conjunto de armazenamento, você deve certificar-se de que o comando DEFINE STGPOOL esteja confirmado antes que o comando UPDATE STGPOOL seja emitido.

ANR2381E	Command: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento já está definido.
-----------------	---

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOL especifica o nome de um conjunto de armazenamento que já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2382E	Command: o conjunto de armazenamentos storage pool name ainda contém pelo menos um volume.
-----------------	---

Explicação

Um comando DELETE STGPOOL especifica um conjunto de armazenamento que tem volumes atribuídos a ele.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Excluir o volume pertencente ao conjunto de armazenamento e repita o comando.

ANR2383E *Comando: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento está atualmente em utilização por clientes e/ou por operações de gerenciamento de dados.*

Explicação

O comando indicado faz referência a um conjunto de armazenamento que está em utilização.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando posteriormente.

ANR2384E *Comando: O Próximo ou Recuperar o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento apresenta um ciclo de cadeia do conjunto de armazenamento.*

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOL ou UPDATE STGPOOL especifica um próximo conjunto de armazenamento que eventualmente aponta para o conjunto que está sendo processado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um valor válido para o próximo conjunto.

ANR2385E *Comando: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento está em utilização como o próximo conjunto ou conjunto de recuperação para um ou mais conjuntos de armazenamento.*

Explicação

Um comando DELETE STGPOOL especifica um conjunto que é o próximo conjunto ou o conjunto de

recuperação para outros conjuntos de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, atualize outros conjuntos de armazenamento para que eles não façam referência ao conjunto a ser excluído e repita o comando.

ANR2386E *Comando: O limite de migração alto deve ser definido como maior que ou igual ao limite de migração baixo.*

Explicação

Um comando DEFINE ou UPDATE STGPOOL tentou definir o parâmetro limite de migração baixo do conjunto de armazenamento (LOWMIG) maior que o limite de migração alto do conjunto de armazenamento (HIGHMIG).

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um limite de migração baixo menor ou igual ao limite de migração alto.

ANR2387E *Comando: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento não é um conjunto principal.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um conjunto de armazenamento que não é um conjunto principal. A sintaxe do comando requer que um nome de conjunto de armazenamento principal seja especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de conjunto de armazenamento principal válido.

ANR2388E *Comando: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento não é um*

conjunto tipo de conjunto de dados ativos ou de cópias.

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um conjunto de armazenamento que não é um conjunto de cópia ou um conjunto de dados ativos. A sintaxe de comandos requer que o nome do conjunto de armazenamento de cópias ou o nome do conjunto de dados ativos seja especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de conjunto de armazenamento de cópias válido ou um nome de conjunto de dados ativos.

ANR2389E ***Command: o parâmetro "option" não é válido para um conjunto de armazenamentos primários.***

Explicação

O comando indicado especifica um parâmetro que não é válido para um conjunto de armazenamentos primários.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros apropriados para um conjunto de armazenamentos primários.

ANR2390E ***Command: o parâmetro "option" não é válido para um conjunto de armazenamentos pool type.***

Explicação

O comando indicado especifica um parâmetro que não é válido para um conjunto de armazenamentos do tipo cópia, dados ativos ou contêiner de cópia.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros apropriados para o tipo de conjunto de armazenamentos especificado.

ANR2391E ***Command: o servidor não pôde gravar informações de configuração do dispositivo em file name.***

Explicação

O comando BACKUP DEVCONFIG não é concluído com êxito porque o servidor não pode gravar informações no arquivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor tenha a autoridade apropriada para gravar para o arquivo indicado e que exista espaço suficiente disponível no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados.

ANR2392E ***Comando: Um erro interno foi encontrado ao gravar informações de configuração de dispositivo em nome do arquivo.***

Explicação

O comando BACKUP DEVCONFIG não é concluído com êxito porque o servidor não pode gravar informações no arquivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro no console do servidor que podem ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas, se possível. Assegure-se de que o servidor tenha a autoridade apropriada para gravar para o arquivo indicado e que exista espaço suficiente disponível no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados.

ANR2393I ***Comando: As informações de configuração de dispositivo do servidor foram gravadas em nome do arquivo.***

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando BACKUP DEVCONFIG e indica que as informações de configuração de dispositivo foram gravadas com êxito no arquivo indicado.

Ação do Sistema

O servidor grava as informações de configuração do dispositivo no arquivo especificado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2394I	Comando: As informações de configuração de dispositivo do servidor foram gravadas em todos os arquivos de configuração de dispositivo.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando BACKUP DEVCONFIG e indica que as informações de configuração do dispositivo foram gravadas com êxito em todos os arquivos que foram especificados no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O servidor registra as informações de configuração de dispositivos nos arquivos de configuração de dispositivos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2395I	Comando: Arquivos de configuração de dispositivo NÃO foram definidos para gravação automática - especifique um nome de arquivo para as informações de configuração de dispositivos.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando BACKUP DEVCONFIG e indica que as informações de configuração de dispositivos não puderam ser gravadas, porque nenhum arquivo foi especificado no arquivo de opções.

Ação do Sistema

As informações de configuração de dispositivo não são gravadas. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando BACKUP DEVCONFIG e especifique o nome de um arquivo no qual você deseja que as informações de configuração de dispositivo sejam gravadas. Se desejado, é possível configurar arquivos que devem ser atualizados automaticamente com a opção DEVCONFIG e reinicializar o servidor.

ANR2396E	Comando: Um erro de E/S foi encontrado ao gravar informações de configuração de dispositivos em um ou mais dos arquivos de configuração de dispositivos definidos.
-----------------	---

Explicação

O comando BACKUP DEVCONFIG não é concluído com êxito porque o servidor não consegue gravar em um ou mais arquivos de configuração de dispositivo definidos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro no console do servidor que podem ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas, se possível. Assegure-se de que o servidor tenha a autoridade apropriada para gravar para o arquivo indicado e que exista espaço suficiente disponível no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados.

ANR2397E	Command: foi encontrado um erro interno do servidor ao gravar as informações de configuração do dispositivo em um ou mais dos arquivos de configuração do dispositivo definidos.
-----------------	---

Explicação

O comando BACKUP DEVCONFIG não é concluído com êxito porque o servidor não consegue gravar em um ou mais arquivos de configuração de dispositivo definidos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro no console do servidor que podem ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas, se possível. Se não conseguir resolver o problema, entre em contato com um representante técnico.

ANR2398E *Comando: O arquivo de configuração de dispositivos contém uma instrução com sintaxe inválida.*

Explicação

Ao processar as informações de configuração do dispositivo, uma instrução inválida foi encontrada.

Ação do Sistema

O servidor encerra a operação que está sendo realizada.

Resposta do Usuário

Procure por mensagens de erro no console do servidor que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas se você tiver gerado o arquivo de configuração manualmente. Assegure-se de que as instruções estejam na ordem apropriada. Se você deixar o servidor gerar o arquivo de configuração de dispositivo automaticamente, reinicie o servidor, atualize o arquivo de configuração de dispositivo emitindo o comando BACKUP DEVCONFIG e emita a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

ANR2399E *Comando: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento não é um conjunto sequencial.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um conjunto de armazenamento que não é um conjunto sequencial. Todos os conjuntos de armazenamento são disco rígido ou arquivos sequenciais. Todos os dispositivos de fita, bem como as classes de dispositivo de arquivo, são sequenciais.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de conjunto de armazenamento sequencial válido.

ANR2400E *Comando: O volume volume name já está definido em um conjunto de armazenamento ou foi utilizado anteriormente para armazenar informações de exportação, descarga de banco de dados ou de backups do banco de dados.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um volume do conjunto de armazenamento que já existe ou que foi utilizado para armazenar exportação, descarga de banco de dados ou informações sobre backups do banco de dados do servidor, conforme registrado no arquivo histórico de volumes do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Especifique um volume que não esteja em utilização, que não esteja definido em um conjunto de armazenamento e que não tenha sido utilizado anteriormente para uma exportação, descarga de banco de dados ou para operação de backup de banco de dados, conforme registrado nas informações do histórico de volumes do servidor. Use o comando QUERY VOLUME para exibir os nomes dos volumes que estão definidos para os conjuntos de armazenamento do servidor. Use o comando QUERY VOLHISTORY para exibir os nomes de volumes que foram utilizados para exportação, descarga de banco de dados ou para operações de backup do servidor.

ANR2401E *Comando: O volume volume name não está definido em um conjunto de armazenamento.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um volume do conjunto de armazenamento que não existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2402E *Comando: O volume volume name já está on-line.*

Explicação

Um comando VARY ONLINE especifica o nome de um volume que já está on-line.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2403E *Command: o volume volume name não está on-line.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um volume que não está on-line.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2404E *Command: o volume volume name não está disponível.*

Explicação

O comando indicado tentou acessar um volume que não pode ser encontrado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a ortografia do nome do volume para certificar-se de que ele esteja correto. Se o volume não existir, aloque-o previamente com o mecanismo apropriado para o sistema operacional no qual o servidor está sendo executado.

ANR2405E *Comando: O volume volume name está atualmente em utilização por clientes e/ou por operações de gerenciamento de dados.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um volume de armazenamento de dados que está atualmente em utilização.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se o volume está indisponível emitindo o comando QUERY VOLHISTORY. Se o volume estiver listado na saída de comando, ele está sendo utilizado e estará indisponível. Espere até que a atividade do volume em conflito seja concluída e, em seguida, tente essa operação novamente. Se o volume estiver atualmente montado, mas inativo, desmonte-o utilizando o comando DISMOUNT VOLUME e, em seguida, tente essa operação novamente.

ANR2406E *Comando: O volume volume name ainda contém dados.*

Explicação

O comando indicado tenta excluir um volume de armazenamento de dados que contenha dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2407W *Erro encontrado para o diretório do conjunto de armazenamentos: STGPOOLDIRECTORY no conjunto de armazenamentos: STGPOOL Erro: Error.*

Explicação

O servidor encontrou um erro ao acessar o diretório especificado.

Ação do Sistema

Se for apropriado, a operação será tentada em outro diretório.

Resposta do Usuário

Avale o aviso e tome a ação corretiva adequada.

ANR2408W *Para o conjunto de armazenamentos STGPOOL NAME (POOLID), o limite de tempo para manter uma configuração de REUSEDELAY=0 foi excedido. Para otimizar as operações do servidor, o parâmetro REUSEDELAY foi revertido automaticamente para seu valor anterior de RESETVAL.*

Explicação

O parâmetro REUSEDELAY especifica o número de dias que deve decorrer antes que todas as extensões deduplicadas sejam removidas de um conjunto de armazenamentos. Se o valor for configurado como 0 por um período estendido, as extensões serão removidas rapidamente e essa situação poderá afetar as operações do servidor. Por esse motivo, o valor foi reconfigurado para seu valor diferente de zero anterior.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR2409E	Ocorreu um erro ao gravar a chave mestra de criptografia no armazenamento em nuvem. Para ajudar a garantir o acesso ao backup do banco de dados em caso de desastre, armazene manualmente os arquivos da chave mestra de criptografia em um local seguro.
-----------------	--

Explicação

A chave mestra de criptografia pode ser gravada no armazenamento em nuvem durante a próxima operação de backup de banco de dados. No entanto, para ajudar a garantir o acesso aos dados do banco de dados, mantenha uma cópia local dos arquivos da chave mestra de criptografia.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Para fins de recuperação de desastre, armazene os arquivos da chave mestra de criptografia em um local seguro. Para investigar o erro que ocorreu, revise o log de captura de dados de erros (FFDC).

ANR2410E	Comando: Não foi possível acessar o volume <i>nome do volume</i> - modo de acesso definido como "unavailable".
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica o volume cujo nome é exibido, mas o volume não pode ser acessado porque seu status é unavailable.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, restabeleça o status do volume e repita o comando.

ANR2411E	Comando: Não foi possível acessar o volume associado <i>nome do volume</i> - modo de acesso definido como "unavailable".
-----------------	---

Explicação

O comando exibido solicitaria acesso ao volume cujo nome é exibido (porque os dados do volume especificado no comando são ampliados para este volume); o volume exibido não pode ser acessado porque seu status é unavailable.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, restabeleça o status do volume e repita o comando.

ANR2412E	Comando: A operação de auditoria já está em andamento para o volume <i>volume name</i>.
-----------------	--

Explicação

O comando especificou um volume que está sendo utilizado atualmente por uma operação de volume de auditoria.

Ação do Sistema

Se o comando for um MOVE NODEDATA, o servidor ignorará o volume e continuará movendo dados de nó em outros volumes. Outros comandos não são processados.

Resposta do Usuário

Repita o comando após o encerramento da operação de auditoria do volume.

ANR2414E	Comando: A operação de exclusão já está em andamento para o volume <i>volume name</i>.
-----------------	---

Explicação

O comando especificou um volume que está sendo utilizado atualmente por uma operação de volume de exclusão.

Ação do Sistema

Se o comando for um MOVE NODEDATA, o servidor ignorará o volume e continuará movendo dados de nó em outros volumes. Outros comandos não são processados.

Resposta do Usuário

Repita o comando após o encerramento da operação de exclusão do volume.

ANR2416E **Comando: Operação Deslocar Dados já em andamento para o volume *volume name*.**

Explicação

O comando especificou um volume que está sendo utilizado atualmente por uma operação de dados de movimento.

Ação do Sistema

Se o comando for um MOVE NODEDATA, o servidor ignorará o volume e continuará movendo dados de nó em outros volumes. Outros comandos não são processados.

Resposta do Usuário

Repita o comando após o fim do processo de deslocamento de dados.

ANR2418E **Comando: Operação de migração já em andamento para o volume *volume name*.**

Explicação

O comando especificou um volume que está sendo utilizado atualmente por uma operação de migração.

Ação do Sistema

Se o comando for um MOVE NODEDATA, o servidor ignorará o volume e continuará movendo dados de nó em outros volumes. Outros comandos não são processados.

Resposta do Usuário

Repita o comando após o encerramento da migração.

ANR2420E

Comando: Operação de reorganização de espaço já em andamento para o volume *volume name*.

Explicação

O comando especificou um volume que está sendo utilizado atualmente por uma operação de recuperação.

Ação do Sistema

Se o comando for um MOVE NODEDATA, o servidor ignorará o volume e continuará movendo dados de nó em outros volumes. Outros comandos não são processados.

Resposta do Usuário

Repita o comando após o encerramento da reorganização.

ANR2422E **Comando: O volume *volume name* não é um volume de disco definido.**

Explicação

O comando exibido especifica um nome de volume que não corresponde a nenhum volume de disco conhecido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com o nome de volume correto.

ANR2423E **Comando: O volume *volume name* ainda está on-line.**

Explicação

Um comando UPDATE VOLUME especifica access=unavailable para um volume de disco que ainda está ativo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando VARY OFFLINE e repita o comando UPDATE VOLUME.

ANR2424E **Comando: Não foi possível acessar o volume *nome do volume* - modo**

de acesso definido como "destroyed".

Explicação

O comando exibido especifica o volume cujo nome é exibido, mas o volume não pode ser acessado porque seu status é destruído.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, restabeleça o status do volume e repita o comando.

ANR2425E	Comando: Não foi possível acessar o volume <i>nome do volume</i> - modo de acesso definido como "offsite".
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica o volume cujo nome é exibido, mas o volume não pode ser acessado porque seu status é externo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, restabeleça o status do volume e repita o comando.

ANR2426I	O conjunto de backup <i>nome do conjunto de backup</i> definido para o nó <i>nome do nó</i> (tipo de dados <i>tipo de dados</i>) .
-----------------	---

Explicação

O conjunto de backup foi definido para o nó indicado.

Ação do Sistema

O servidor definiu o conjunto de backup.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2427E	O conjunto de backup <i>nome do conjunto de backup</i> para o nó <i>nome do nó</i> (tipo de dados <i>tipo de dados</i>) não foi excluído. A classe de dispositivo <i>nome da classe de dispositivo</i> foi encontrada.
-----------------	--

Explicação

O conjunto de backup foi excluído porque a classe de dispositivo usado para gerar foi encontrado.

Ação do Sistema

O conjunto de backup não foi excluído.

Resposta do Usuário

Se a classe de dispositivo foi excluído de uma maneira descuidada, redefina-o e depois exclua o conjunto de backup novamente.

ANR2428E	O conjunto de backup <i>nome do conjunto de backup</i> para o nó <i>nome do nó</i> (tipo de dados <i>tipo de dados</i>) não foi excluído devido a um erro <i>código de erro</i> .
-----------------	---

Explicação

O conjunto de backup foi excluído.

Ação do Sistema

O servidor não excluiu o conjunto de backup.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens de erro relacionadas.

ANR2429W	O volume <i>volume name</i> contém <i>object count</i> objetos que residem apenas em um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem.
-----------------	--

Explicação

Dependendo do seu provedor de armazenamento em nuvem, a restauração do armazenamento em nuvem pode incorrer em custos extras. Alguns objetos que residem nesse volume são armazenados apenas em um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem; portanto, esses objetos não foram excluídos.

Ação do Sistema

O servidor excluiu todos os objetos no volume especificado, exceto aqueles objetos que residem apenas em um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem.

Resposta do Usuário

Para concluir a exclusão de objetos do volume, conclua as etapas a seguir:

1. Determine quais objetos ainda residem no volume emitindo o comando QUERY CONTENT.
2. Opcionalmente, tente restaurar os objetos de um conjunto de armazenamentos em fita antes de excluí-los do volume para evitar custos incorridos da restauração do armazenamento em nuvem. A restauração de um objeto de um conjunto de armazenamentos em fita poderá não ser possível se o objeto estiver danificado.
3. Para excluir os objetos restantes do volume, emita novamente o comando AUDIT VOLUME ou DELETE VOLUME. Na mensagem de confirmação, confirme se você deseja excluir os objetos restantes.

ANR2433E **Comando: Uma operação de definição, exclusão, expansão, redução ou de backup de banco de dados já está em andamento.**

Explicação

O comando especificado foi digitado enquanto um comando que está modificando ou fazendo backup do banco de dados já está ativo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Aguarde pelo encerramento de outras atividades e repita o comando.

ANR2434E **O comando *Command* falhou porque a criptografia e a compactação não podem ser ativadas simultaneamente.**

Explicação

Uma classe de dispositivo CLOUD é ativada para criptografia por padrão. No entanto, restrições em operações de backup de banco de dados para o armazenamento de objeto de nuvem impedem que as opções de criptografia e de compactação sejam configuradas simultaneamente como YES.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que apenas a criptografia ou a compactação esteja ativada.

- Para desligar a criptografia, especifique ENCRYPT=NO.

- Para desligar a compactação, especifique COMPRESS=NO.

Em seguida, emita novamente o comando que falhou anteriormente.

ANR2435E **O comando *Command* falhou. A criptografia poderá ser configurada apenas se a classe de dispositivo for CLOUD.**

Explicação

O parâmetro ENCRYPT se aplica apenas às classes de dispositivo CLOUD.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem especificar o parâmetro ENCRYPT.

ANR2439E **Comando: Não foi possível desativar o volume de banco de dados *nome do volume* - cópias espelhadas não sincronizadas.**

Explicação

Um comando VARY OFFLINE foi digitado, mas as cópias espelhadas do volume a ser desativado não estão atualizadas.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando mais tarde (após a sincronização dos volumes do banco de dados).

ANR2440E **Comando: Não foi possível desativar o volume do banco de dados *nome do volume* - apenas cópia.**

Explicação

Um comando VARY OFFLINE foi digitado, mas o volume do banco de dados não tem cópias espelhadas e, conseqüentemente, contém a única cópia dos dados naquele volume.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2444E **Comando: Uma operação de definição, exclusão, expansão ou redução de log de recuperação já está em andamento.**

Explicação

O comando especificado foi digitado enquanto um comando que está modificando o log de recuperação está ativo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Aguarde pelo encerramento de outras atividades e repita o comando.

ANR2445E **Command: volume name é um contêiner. Use o comando MOVE CONTAINER para mover contêineres em um conjunto de armazenamentos de contêiner.**

Explicação

Um comando MOVE DATA não processará arquivos de contêiner. Use MOVE CONTAINER.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando MOVE CONTAINER.

ANR2446E **O comando Command não pode ser processado. O nó é um nó cliente de objeto e deve ser designado a um domínio de política que seja definido como domínio de objeto.**

Explicação

O nó especificado é registrado como nó cliente de objeto. Um nó cliente de objeto deve ser designado a um domínio de política que suporte clientes de objeto.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Especifique um domínio de política válido para um nó cliente de objeto. Para definir um domínio de política como domínio de objeto, emita o comando DEFINE OBJECTDOMAIN. Por exemplo, para criar um domínio de objeto denominado ARCHIVEDATA, emita o seguinte comando: define objectdomain archivedata
2. Emita o comando que falhou novamente.

ANR2447E **O comando Command não pode ser processado. Apenas um nó definido como nó cliente de objeto pode ser designado a um domínio de política definido como domínio de objeto.**

Explicação

O nó especificado não é registrado como nó cliente de objeto. Somente os nós registrados como nós clientes de objeto podem ser designados a domínios de política de objeto.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Para registrar o nó como nó cliente de objeto, emita o comando REGISTER NODE e especifique o valor de parâmetro TYPE=OBJECTCLIENT.
2. Especifique um domínio de política válido para o nó cliente de objeto. Para definir um domínio de política como domínio de objeto, emita o comando DEFINE OBJECTDOMAIN. Por exemplo, para criar um domínio de objeto denominado ARCHIVEDATA, emita o seguinte comando: define objectdomain archivedata
3. Emita o comando que falhou novamente.

ANR2451E **Comando: Não foi possível desativar o volume de log de recuperação nome do volume - única cópia.**

Explicação

Um comando VARY OFFLINE foi digitado, mas o volume do log de recuperação não possui cópias

espelhadas e contém a única cópia dos dados naquele volume.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2452E	Comando: a expiração de senha não pode ser reconfigurada para nós do ObjectClient.
-----------------	---

Explicação

O comando RESET PASSEXP não pode ser emitido para nós do ObjectClient.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2453W	Comando: a expiração de senha não pode ser configurada para nós do ObjectClient.
-----------------	---

Explicação

O comando SET PASSEXP não pode ser emitido para nós do ObjectClient.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o nó não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2454E	Comando: O conjunto de armazenamento especificado com a opção "opção" não é compatível com a utilização pretendida da opção.
-----------------	---

Explicação

O comando especifica um conjunto de armazenamentos de Retenção. Tais conjuntos de armazenamentos não estão disponíveis para uso com determinadas operações de movimentação de dados, como mover dados do nó ou migração.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um conjunto de armazenamento apropriado para a função desejada.

ANR2455E	Comando: Não foi possível acessar volume associado nome do volume - modo de acesso definido como "destroyed".
-----------------	--

Explicação

O comando indicado solicitaria acesso ao volume cujo nome é exibido (porque os dados do volume especificado no comando são ampliados para este volume); o volume indicado não pode ser acessado porque seu status é destruído.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, restabeleça o status do volume e repita o comando.

ANR2456E	Comando: Não foi possível acessar volume associado nome do volume - modo de acesso definido como "offsite".
-----------------	--

Explicação

O comando indicado solicitaria acesso ao volume cujo nome é exibido (porque os dados do volume especificado no comando são ampliados para este volume); o volume indicado não pode ser acessado porque seu status é externo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, restabeleça o status do volume e repita o comando.

ANR2457E	Comando: Backup do conjunto de armazenamento principal nome do conjunto principal, para o conjunto de armazenamento de cópias nome do conjunto de cópia já em andamento.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado especifica uma operação de backup que já está em andamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando após o encerramento da operação de backup atual.

ANR2458E *Comando: Restauração do conjunto de armazenamento principal nome do conjunto principal (ou volume naquele conjunto de armazenamento) já em andamento.*

Explicação

O comando indicado não pode ser processado porque uma operação de restauração envolvendo o conjunto de armazenamento indicado já está em andamento. Um comando RESTORE STGPOOL está em andamento para o conjunto de armazenamento indicado ou um comando RESTORE VOLUME está em andamento para volumes que pertencem ao conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando após o encerramento da operação de restauração atual.

ANR2459E *Comando: O volume nome do volume não pode ser atualizado - uma operação de restauração envolvendo aquele volume está em andamento.*

Explicação

O volume indicado tem um modo de acesso destruído. Um comando RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME está em andamento, para restaurar o conteúdo do volume indicado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, cancele o processo de restauração e atualize o volume.

ANR2460E *Command: o servidor não pôde gravar informações do histórico de volume sequencial no File name.*

Explicação

O comando BACKUP VOLHISTORY não foi concluído com êxito porque o servidor não pode gravar no arquivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor tenha a autoridade apropriada para gravar para o arquivo indicado e que exista espaço suficiente disponível no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados.

ANR2461E *Comando: Um erro interno foi encontrado ao gravar informações de histórico de volumes sequenciais em nome do arquivo.*

Explicação

O comando BACKUP VOLHISTORY não foi concluído com êxito porque o servidor não pode gravar no arquivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro no console do servidor que podem ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas, se possível. Assegure-se de que o servidor tenha a autoridade apropriada para gravar para o arquivo indicado e que exista espaço suficiente disponível no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados.

ANR2462I *Command: as informações do histórico de volume sequencial do servidor foram gravadas no file name.*

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando BACKUP VOLHISTORY e indica que as informações de histórico de volumes sequenciais foram gravadas com êxito no arquivo indicado.

Ação do Sistema

O servidor registra as informações de histórico de volumes sequenciais no arquivo especificado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2463I *Comando: Informações de histórico de volumes sequenciais do servidor foram gravadas em todos os arquivos históricos configurados.*

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando BACKUP VOLHISTORY e indica que as informações de histórico de volumes sequenciais foram gravadas com êxito em todos os arquivos que foram especificados no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O servidor grava as informações de histórico de volumes sequenciais nos arquivos configurados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2464W *O ID da chave de acesso object client access key ID para o nó replicado node name está sendo usado por outro nó.*

Explicação

Utilize um ID de chave de acesso exclusivo para cada nó no servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, no entanto, o par de ID de Chave de acesso e Chave de acesso secreta para esse nó de cliente de objeto não está configurado.

Resposta do Usuário

Para gerar um novo par de ID de Chave de acesso e Chave de acesso secreta e replicar o nó novamente, emita o comando UPDATE NODE no servidor de replicação de origem.

ANR2465E

Command: o parâmetro argument é inválido para nós com TYPE=OBJECTCLIENT.

Explicação

O comando especificado foi emitido com um parâmetro inválido para um nó do tipo objectclient.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique somente os parâmetros válidos para um nó objectclient.

ANR2466E

Command: foi encontrado um erro interno do servidor ao gravar informações do histórico do volume sequencial em um ou mais dos arquivos de histórico do volume definidos.

Explicação

O comando BACKUP VOLHISTORY não é concluído com êxito porque o servidor não consegue gravar em um ou mais arquivos de histórico de volumes definidos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro no console do servidor que podem ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas, se possível. Se não conseguir resolver o problema, entre em contato com um representante técnico.

ANR2467I

Comando: número de entradas excluídas entradas de histórico de volumes sequenciais foram excluídas com êxito.

Explicação

O comando DELETE VOLHISTORY excluiu com êxito o número de entradas especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2468E *Comando: Um erro interno do servidor foi encontrado durante a exclusão informações de histórico de volumes sequenciais do servidor.*

Explicação

O comando DELETE VOLHISTORY falha porque foi encontrado um erro interno do servidor.

Ação do Sistema

O comando DELETE VOLHISTORY falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens no log de atividades ou no console do servidor que foram emitidas antes do erro e verifique se o erro pode ser resolvido. Entre em contato com o representante técnico se este erro não puder ser resolvido.

ANR2469E *Comando: Tipo de histórico de volumes inválido: tipo de histórico.*

Explicação

O comando falhou porque um tipo de histórico de volumes sequenciais foi especificado para o parâmetro TYPE=.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um valor válido para tipo.

ANR2470I *As novas credenciais de autenticação para o nó cliente de objeto node name são: ID de Chave de acesso: Access Key ID, Chave de acesso secreta: Secret Access Key.*

Explicação

Use essas credenciais para conectar-se ao tipo OBJECTCLIENT.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Registre o ID da Chave de acesso e a Chave de acesso secreta para que você possa configurar o cliente de armazenamento de objeto para autenticar no servidor.

ANR2471E *command: GENERATEKEYS permitido somente para nós com TYPE=OBJECTCLIENT.*

Explicação

Essa mensagem é exibida quando um comando UPDATE NODE com GENERATEKEYS é emitido para um nó que é definido com o tipo de nó diferente de objectclient.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o nó a ser atualizado tem um tipo de nó objectclient.

ANR2472E *Comando: Volume inválido especificado: nome do volume.*

Explicação

O comando falhou porque o histórico de volumes sequenciais especificado não é um volume DB DUMP, DB BACKUP ou EXPORT.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de volume válido.

ANR2473I *Command para o volume volume name concluído.*

Explicação

O comando foi concluído e o arquivo histórico de volumes foi atualizado.

Ação do Sistema

O servidor grava as informações de histórico de volumes sequenciais.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2474E *Comando: Nomes de volumes de entrada devem ser especificados com o parâmetro VOLUmenames=.*

Explicação

O comando falhou porque os nomes dos volumes de entrada não foram especificados no parâmetro VOLUmenames.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Em algumas plataformas ou com certas classes de dispositivo, o servidor não pode solicitar a montagem de volumes de entrada de mídia removível; portanto, os nomes dos volumes requeridos devem ser especificados no comando. Repita o comando, especificando o(s) nome(s) do(s) volume(s) que devem ser montados para entrada de dados.

ANR2475E *Comando: O arquivo nome do arquivo não pôde ser aberto.*

Explicação

O comando DSMSEVERV não pôde ser concluído com êxito porque o arquivo especificado (para conter a lista de volumes a serem utilizados) não pode ser aberto.

Ação do Sistema

O comando DSMSEVERV falha.

Resposta do Usuário

Verifique o nome do arquivo especificado no comando DSMSEVERV. Corrija a especificação, se necessário, de modo que especifique o nome de um arquivo existente e acessível pelo programa do servidor. Repita o comando DSMSEVERV, se esta condição puder ser corrigida. Entre em contato com o representante técnico se este erro não puder ser resolvido.

ANR2476I *Auditoria de armazenamento de licenças desativada, nenhuma saída disponível.*

Explicação

A função de ocupação de armazenamento de licenças está atualmente desativada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para obter resultados da ocupação de armazenamento, remova a opção NOAUDITSTORAGE ou AUDITSTORAGE NO do arquivo de opções do servidor, reinicie o servidor e emita o comando AUDIT LICENSES.

ANR2477I *Auditoria de armazenamento de licenças desativada, os valores de armazenamento podem estar desatualizados e devem ser ignorados.*

Explicação

A função de ocupação de armazenamento de licenças está atualmente desativada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para obter resultados da ocupação de armazenamento, remova a opção NOAUDITSTORAGE ou AUDITSTORAGE NO do arquivo de opções do servidor, reinicie o servidor e emita o comando AUDIT LICENSES.

ANR2478E *Comando: O comando não pode ser executado nesta sessão.*

Explicação

O comando indicado não é suportado pela sessão na qual foi chamado. Por exemplo, um comando DEFINE CURSOR não pode ser chamado a partir do console principal do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

O comando deve ser emitido a partir de uma sessão do administrador padrão.

ANR2479E *Comando: Nome de cursor SQL inválido - nome de cursor SQL.*

Explicação

O comando indicado contém um nome de cursor SQL inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de cursor SQL válido.

ANR2480E ***Comando: O nome de cursor SQL nome de cursor SQL já está definido.***

Explicação

O comando indicado especifica um nome de cursor SQL que já foi definido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de cursor diferente.

ANR2481E ***Comando: O nome de cursor SQL nome de cursor SQL não está definido.***

Explicação

O comando indicado especifica um nome de cursor SQL que não foi definido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando DEFINE CURSOR para primeiro definir o cursor.

ANR2482E ***Comando: O cursor SQL nome de cursor SQL já está aberto.***

Explicação

O comando indicado falhou porque um cursor SQL já está aberto.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando CLOSE CURSOR para, primeiramente, fechar o cursor atual.

ANR2483E ***Comando: Nenhum cursor SQL está atualmente aberto.***

Explicação

O comando indicado falhou porque um cursor SQL está aberto atualmente.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando OPEN CURSOR para, primeiramente, abrir um cursor.

ANR2484E ***Comando: Formato de exibição de data-hora SQL inválido - Nome do formato de exibição de data-hora SQL.***

Explicação

O comando indicado contém um nome de formato de exibição de data-hora de SQL inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome do formato de data-hora de SQL válido.

ANR2485E ***Comando: Formato de exibição SQL inválido - Nome do formato de exibição SQL.***

Explicação

O comando indicado contém um nome de formato de exibição de SQL inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de formato de exibição de SQL válido.

ANR2486E ***Comando: Modo aritmético de caractere SQL inválido - Modo aritmético SQL.***

Explicação

O comando indicado contém um nome de modo aritmético de SQL inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de modo aritmético de SQL válido.

ANR2487E	Command: uma expressão SQL é necessária.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado requer que uma expressão de SQL seja fornecida através do parâmetro de palavra-chave SQL.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando especificando uma expressão SQL.

ANR2488W	O arquivo de lista <i>list file name</i> não pôde ser aberto.
-----------------	--

Explicação

Durante a tentativa de ler ou gravar uma lista sequencial de arquivos, o servidor não pôde abrir o nome de arquivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor não utiliza o arquivo de lista.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Para arquivos OUTFILE, certifique-se de que o servidor possua autoridade adequada para gravar no arquivo indicado e que exista espaço suficiente no sistema de arquivos para o arquivo. No OS/390 e z/OS, certifique-se de que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados.

ANR2489W	Foi encontrado um erro na gravação para o arquivo da lista de volumes <i>nome do arquivo da lista de volumes</i>.
-----------------	--

Explicação

Enquanto tentava gravar para o arquivo sequencial para uma lista de volumes, ocorreu um erro no nome

de arquivo especificado. A lista de volumes não está concluída e não deve ser utilizada para entrada.

Ação do Sistema

O servidor pára de gravar para o arquivo.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possui autoridade adequada para gravar no arquivo indicado e que existe espaço suficiente no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o servidor tenha autoridade para gravar no conjunto de dados. Consiga a lista de volumes a partir das mensagens do console, o comando QUERY VOLHISTORY ou o arquivo histórico de volumes, se utilizado.

ANR2490E	Comando: Os parâmetros NODENAMES e SERVERNAMES não podem ser especificados juntos no mesmo comando.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado falhou porque os parâmetros nodenames e servernames foram especificados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Determine se você deseja obter a ação para um ou mais nó ou para um ou mais servidores e digite novamente o comando com apenas o parâmetro correto especificado.

ANR2491I	Processo de criação de volume iniciando para <i>volume name</i>, ID do processo <i>process ID</i>.
-----------------	---

Explicação

Como resultado de um comando DEFINE VOLUME com o parâmetro SIZE=xxx, um novo volume está sendo criado. O processo cuja ID é exibida começou criar o volume indicado.

Ação do Sistema

O servidor cria o volume e adiciona-o ao servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2500I **Planejamento *nome do planejamento* definido na política de domínio *nome do domínio*.**

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE SCHEDULE. O planejamento denominado *nome do planejamento* foi definido na política de domínio denominado *nome do domínio*, no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2501I **Planejamento *nome do planejamento* excluído da política de domínio *nome do domínio*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE SCHEDULE. O planejamento denominado *nome do planejamento* foi definido na política de domínio denominado *nome do domínio*, no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2502I **Planejamento *nome do planejamento* atualizado na política de domínio *nome do domínio*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando UPDATE SCHEDULE. O planejamento denominado *nome do planejamento* foi definido na política de domínio denominado *nome do domínio*, no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2503I **O planejamento *nome do planejamento* do domínio *nome do domínio* foi copiado para o planejamento *nome do novo planejamento*, do domínio *nome do novo domínio*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando COPY SCHEDULE. O planejamento denominado *nome do planejamento*, na política de domínio denominado *nome do domínio*, foi copiada para o planejamento denominado *nome do novo planejamento*, na política de domínio *nome do novo domínio*. Associações de nós não foram copiadas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2504I **Planejamento *nome do planejamento* excluído.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE SCHEDULE. O planejamento denominado *nome do planejamento* foi excluído do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2505I ***números de planejamentos planejamentos* foram definidos para comando.**

Explicação

O *número de planejamentos* foi gerado e os nós foram associados com êxito para o comando emitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o número for menor que o esperado, verifique a combinação *nodeList* e *domainList* especificada para o comando DEFINE CLIENTACTION. Os planejamentos

são gerados quando existir, no mínimo, um nó *nodeList* em um domínio na *domainList*.

ANR2506I **Nó *nome do nó* associado com o planejamento *nome do planejamento* na política de domínio *nome do domínio* processado. rc=return code.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE CLIENTACTION WAIT=YES. Nó *nome do nó* é associado com o planejamento denominado *nome do planejamento* na política de domínio *nome do domínio* foi processado. nome O resultado é indicado no código de retorno *código de retorno*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o código de retorno for diferente de zero, emita o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividade e pesquise as mensagens de erro. Após o erro ter sido resolvido, reinicie as operações de planejamento.

ANR2507I **O planejamento *nome do planejamento* para o domínio *nome de domínio* iniciado em registro de data e hora do início para o nó *nome do nó* concluído com sucesso em registro de hora.**

Explicação

A operação planejada para o *nome do domínio* e *nome do planejamento* especificados foi processada. Ela foi processada para o nó *nome do nó* e concluída com êxito na hora indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Esta mensagem destina-se a relatar o estado de conclusão de uma ação do cliente planejada. Esta mensagem indica que a ação planejada foi concluída com êxito.

ANR2508E **Rastreio do Tsmtrcfm com falha: um nome de arquivo de rastreio é obrigatório.**

Explicação

O rastreio de Tsmtrcfm não é exibido no console

Ação do Sistema

O rastreio não será iniciado sem um nome de arquivo de rastreio para o Rastreio Tsmtrcfm

Resposta do Usuário

Emita o comando com um nome de arquivo de rastreio.

ANR2509E **Comando: Nome de área de arquivos virtual inválido *nome do espaço no arquivo virtual*.**

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um nome de área de arquivos virtual maior do que o permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de área de arquivos virtual válido.

ANR2510I **Nó *node name* associado ao planejamento *schedule name*, na política de domínio *domain name*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE ASSOCIATION. O nó *nome do nó* é associado ao planejamento denominado a *nome do planejamento* na política de domínio *nome do domínio*. O Planejamento *nome do planejamento* é aplicado ao nó *nome do nó*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2511I **Nó *node name* desassociado do planejamento *schedule name*, na política de domínio *domain name*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE ASSOCIATION. O nó *nome do nó* não está

mais associado ao planejamento denominado *nome do planejamento* na política de domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2512I	Registros de evento excluídos: contagem de registros.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE EVENT. Um total de *contagem de registros* registros de evento foi excluído do banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2513I	Planejamento <i>schedule name</i> copiado para o planejamento <i>nome do novo planejamento</i>.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando COPY SCHEDULE. O planejamento denominado *nome do planejamento* foi copiado para o planejamento denominado *nome do novo planejamento*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2514E	Comando: o nome do espaço no arquivo virtual <i>nome do vfs</i> está em conflito com o espaço no arquivo no dispositivo NAS (Network Attached Storage).
-----------------	--

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um espaço no arquivo virtual que tem o mesmo nome de um Espaço no arquivo no dispositivo NAS.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum mapeamento de espaço no arquivo virtual para esse dispositivo NAS tenha o mesmo nome que um espaço no arquivo real existente no dispositivo NAS.

ANR2515I	Comando: Um mapeamento do espaço no arquivo virtual chamado <i>nome do espaço no arquivo virtual</i> para o nó <i>nome do nó</i> foi definido.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando DEFINE VIRTUALFSMAPPING, um mapeamento do espaço no arquivo virtual para o nó especificado foi definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2516E	Comando: O espaço no arquivo especificado, <i>nome do espaço no arquivo</i>, não existe no dispositivo NAS associado ao nó <i>nome do nó</i>.
-----------------	--

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um espaço no arquivo que não existe no dispositivo NAS especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de área de arquivos válido para o dispositivo NAS.

ANR2517E	Comando: O espaço no arquivo virtual <i>nome do espaço no arquivo virtual</i> já está definida para o nó <i>nome do nó</i>.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um nome de área de arquivos virtual que já foi definido para o nó indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um nome do espaço no arquivo virtual que não ainda tenha sido definido para este nó.

ANR2518E	Comando: Um mapeamento do espaço no arquivo virtual já existe para o nó especificado, área de arquivos e caminho.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um nó, um espaço no arquivo e um caminho para os quais já existe um mapeamento do espaço no arquivo virtual definido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um espaço no arquivo e um caminho que ainda não tenha um mapeamento definido.

ANR2519E	Comando: O espaço no arquivo, nome do espaço no arquivo, não existe no dispositivo NAS associado ao nó nome do nó.
-----------------	---

Explicação

Durante um Backup de um mapeamento do espaço no arquivo virtual para um dispositivo NAS, o servidor detectou que o espaço no arquivo, na qual o espaço no arquivo virtual reside, não existe no dispositivos NAS associado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Utilize QUERY VIRTUALFSMAPPING para verificar se o mapeamento do espaço no arquivo virtual está definido corretamente.

ANR2520I	Sessões planejadas definidas para porcentagem por cento.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET MAXSCHEDESESSIONS. Ela indica a porcentagem do total de sessões do servidor que podem ser utilizadas para o processamento de trabalho planejado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2521I	Período de retenção do registro de eventos configurado como days dias.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET EVENTRETENTION. Indica o número de dias de retenção dos registros de evento no banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2522I	Distribuição aleatória definida para porcentagem por cento.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET RANDOMIZE. Indica a porcentagem da janela de inicialização sobre a qual são distribuídas as ocorrências de inicialização para clientes individuais.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2523I	Período de consulta do planejamento definido para horas hora(s).
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET QUERYSCHEDPERIOD. Indica o número de horas entre as tentativas do cliente para contatar o servidor para comandos planejados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2524I	Período de consulta do planejamento restabelecido para o valor determinado por cada cliente.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET QUERYSCHEDPERIOD.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2525I	Número máximo de novas tentativas do comando definido para novas tentativas.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET MAXCMDRETRIES. Indica o número máximo de vezes que o planejador de clientes tenta novamente um comando, depois de uma tentativa frustrada, de processar um comando planejado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2526I	Número máximo de novas tentativas do comando restabelecido para o valor determinado por cada cliente.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET MAXCMDRETRIES.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2527I	Período de nova tentativa definido para minutos minutos.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET RETRYPERIOD. Indica o número máximo de minutos entre tentativas do planejador de clientes para tentar, depois de uma tentativa frustrada, contatar o servidor ou processar um comando planejado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2528I	Período de nova tentativa restabelecido para o valor determinado por cada cliente.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET RETRYPERIOD.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2529I	Modo de planejamento definido para POLLING.
-----------------	--

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET SCHEDMODES. Com o planejamento de polling de cliente, um cliente consulta o servidor em intervalos de tempo prescritos para obter trabalho planejado ou para assegurar que os planejamentos que o cliente está esperando para processar não foram alterados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2530I Modo de planejamento definido para PROMPTED.

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET SCHEDMODES. Com o planejamento solicitado pelo servidor, o servidor contata o cliente quando o trabalho planejado precisar ser executado e uma sessão estiver disponível.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2531I Modo de planejamento definido para ANY.

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando SET SCHEDMODES. O servidor permite que os clientes executem em modo de planejamento de polling de cliente ou solicitado pelo servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2532I Planejamento *nome do planejamento* atualizado.

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando UPDATE SCHEDULE. O planejamento chamado *schedule name* foi atualizado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2533I Duração do planejamento de ação de cliente definido para *dias* dias.

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando Set CLIENTACTDuration. Ela indica o número de dias para o qual os planejamentos e associações geradas pelo DEFINE CLIENTAction são retidas no banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2534I O planejamento de ação do cliente *nome do planejamento* não foi executado pelo *nome do nó*, em *nome do domínio*.

Explicação

Ação imediata do cliente *nome do planejamento* não foi executada pelo nó *nome do nó*, localizado no domínio *nome do domínio*. O planejamento está sendo excluído.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2535E Comando: O nó *nome do nó* não pode ser removido ou renomeado porque tem um movimentador de dados associado.

Explicação

Você tentou remover ou renomear um nó que tem um movedor de dados associado.

Ação do Sistema

O servidor não remove ou renomeia o nó.

Resposta do Usuário

Para remover ou renomear o nó, exclua o movimentador de dados associado e emita o comando novamente.

ANR2536E Comando: A opção "*opção*" não é válida com o formato de dados do conjunto de armazenamento.

Explicação

O comando indicado inclui uma opção que não é válida com o formato de dados especificado (ou padronizado) para o conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com as opções apropriadas para o formato de dados desejado do conjunto de armazenamento.

ANR2537E	Comando: A classe do dispositivo classe do dispositivo tem um tipo de dispositivo que não é permitido para esta operação.
-----------------	--

Explicação

A classe do dispositivo no comando indicado tem um tipo de dispositivo que não é permitido para esta operação.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Escolha uma classe de dispositivo diferente e emita o comando novamente.

ANR2538E	O comando <i>Command</i> não foi processado. Um conjunto de backup não pode ser gerado para o nó <i>node name</i>.
-----------------	---

Explicação

O nó especificado é registrado como nó de armazenamento conectado à rede (NAS) ou como nó cliente de objeto. Os conjuntos de backup não podem ser gerados para nós que são especificados com os valores de parâmetro TYPE=NAS ou TYPE=OBJECTCLIENT.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR2539E	Comando: O conjunto de armazenamento <i>Nome do Conjunto</i>
-----------------	---

de Armazenamento não tem um formato de dados válido.

Explicação

O formato dos dados do conjunto de armazenamento indicado não é válido para a operação solicitada. O conjunto de armazenamento deve ter o formato de dados NATIVE ou NONBLOCK. O servidor não pode executar a operação solicitada.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Escolha um conjunto de armazenamento com o formato de dados apropriado e emita o comando novamente.

ANR2540E	Comando: A classe de dispositivo "<i>opção</i>" não é válida com formato de dados do conjunto de armazenamento.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado especifica uma classe de dispositivo que não é válida com o formato de dados especificado (ou padronizado) para o conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com uma classe de dados apropriada para o formato de dados desejado do conjunto de armazenamento.

ANR2541E	Comando: O conjunto de armazenamento especificado com a opção "<i>opção</i>" não é compatível com a utilização pretendida da opção.
-----------------	--

Explicação

O comando especifica um conjunto de armazenamento cuja classe de dispositivo é um dispositivo Centera. Tais conjuntos de armazenamento não estão disponíveis para uso com operações de movimentação de dados, como reclamação ou atributos, como conjuntos de armazenamento de cópia, de dados ativos ou de reclamação.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um conjunto de armazenamento apropriado para a função desejada.

ANR2542E *Comando: O conjunto de armazenamento não é compatível com a utilização pretendida da operação.*

Explicação

O comando especifica um conjunto de armazenamento cuja classe de dispositivo é um dispositivo Centera. Tais conjuntos de armazenamento não estão disponíveis para uso com operações de movimentação de dados, como reaproveitamento, ou atributos, como conjuntos de armazenamento de cópia ou reaproveitamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um conjunto de armazenamento apropriado para a função desejada.

ANR2543E *Comando: O nome do volume não é compatível com a utilização pretendida da operação.*

Explicação

O comando especifica um volume que reside em um conjunto de armazenamento cuja classe de dispositivo é um dispositivo Centera. Tais volumes não estão disponíveis para uso com operações de movimentação de dados, como reaproveitamento, ou atributos, como conjuntos de armazenamento de cópia ou reaproveitamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um volume apropriado para a função desejada.

ANR2544E *Não foi possível abrir o dispositivo centera no hla hla.*

Explicação

O servidor não pôde iniciar comunicação com o dispositivo no HLA especificado.

Ação do Sistema

Falha na transação que precisa deste dispositivo.

Resposta do Usuário

Verifique se o hla especificado na classe de dispositivo está correto, e se o dispositivo centera está operacional.

ANR2545E *A versão da biblioteca centera, version, não é compatível com o servidor.*

Explicação

A biblioteca do centera deve estar pelo menos na versão 2 para ser compatível com o servidor.

Ação do Sistema

Falha na transação.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR2546E *O dispositivo do centera não pode executar a operação solicitada, version.*

Explicação

O dispositivo do centera deve poder ler, gravar e excluir objetos. O dispositivo não consegue executar nenhuma destas operações.

Ação do Sistema

Falha na transação.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR2547E *Um dispositivo Centera (classdisp) relatou o erro "mensagem,erro" durante o comando comando Centera.*

Explicação

O dispositivo Centera relatou um erro ao executar o comando especificado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se os endereços IP especificados na classe de dispositivo associados com o conjunto de armazenamento estão corretos. Entre em contato com o representante de serviço, se o problema persistir.

ANR2548I	Comando NAS: Renomeando área de arquivos <i>nome do espaço no arquivo</i> do nó <i>node name</i> para espaço no arquivo novo nome do espaço no arquivo .
-----------------	---

Explicação

O processo de Backup do NAS detectou um conflito de nomes entre o espaço no arquivo virtual *nome do espaço no arquivo* e uma área de arquivos no dispositivo NAS associado ao nó *nome do nó*. O espaço no arquivo virtual é renomeada para o *novo nome do espaço no arquivo*. Durante um processo de backup do NAS, se o objeto a passar por backup for um espaço de arquivo virtual, o IBM Spectrum Protect verificará se esse nome também não existe como um espaço no arquivo no dispositivo NAS. Se houver um conflito de nomes, o IBM Spectrum Protect renomeará o espaço de arquivo virtual existente e a definição de espaço no arquivo associada, se existir.

Ação do Sistema

O processamento de Backup do NAS para o comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhum; no entanto, os usuários devem anotar o espaço no arquivo virtual original *nome do espaço no arquivo* e a nova *novo nome do espaço no arquivo* para que saibam onde estão localizados os dados de backup para essa Área de arquivos virtual. Observe que o comando RENAME FILESPACE poderá ser utilizado para renomear a Área de arquivos virtual para um nome mais adequado.

ANR2549E	Comando: Nome do espaço no arquivo virtual inválido. Um mapeamento do espaço no arquivo virtual deve ter uma barra normal como o primeiro caractere.
-----------------	---

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um nome de área de arquivos virtual que não tem uma barra normal como o primeiro caractere.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de área de arquivos virtual válido.

ANR2550W	Command: modificar o mapeamento do espaço de arquivo virtual VFS Name para o dispositivo Celerra NAS NAS device pode impedir que os dados sejam recuperados. Se você modificar essa definição, salve as configurações de caminho e de espaço no arquivo existentes para que a definição possa ser revertida para seu estado original.
-----------------	--

Explicação

Um UPDATE VIRTUALFSMAPPING foi inserido para um dispositivo Celerra NAS. Modificar uma definição de espaço de arquivo virtual Celerra pode evitar que os dados sejam recuperados. Se você estiver modificando essa definição para recuperar dados, será necessário reverter as mudanças de volta para os seus valores originais depois de executar a recuperação.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando UPDATE VIRTUALFSMAPPING, insira 'Y' para continuar ou 'N' para parar o processo.

ANR2551E	Command: não é possível modificar um mapeamento do espaço de arquivo virtual para um dispositivo Celerra NAS.
-----------------	--

Explicação

Não é possível modificar uma definição de espaço de arquivo virtual para um dispositivo Celerra NAS. Se o diretório tiver sido realocado no dispositivo NAS, crie um novo mapeamento do espaço de arquivo virtual para apontar para o novo local.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Defina um novo mapeamento do espaço de arquivo virtual para esse espaço no arquivo e caminho do NAS.

ANR2552I **Servidor agora ativado para acesso a *session type*.**

Explicação

O servidor foi ativado para ser utilizado pelo tipo de sessão especificada com o comando ENABLE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2553I **Servidor agora desativado para acesso a *session type*.**

Explicação

O servidor foi desativado para ser utilizado pelo tipo de sessão especificada com o comando DISABLE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2554I **O processo *lfvolume* de formatação *Id do processo* foi finalizado para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto*, *número de volumes solicitados* volumes solicitados, *número de volumes formatados* volumes formatados.**

Explicação

O processo FORMAT LFVOLUME para o conjunto de armazenamento mostrado foi finalizado. O número de volumes solicitados a serem formatados e o número de volumes realmente formatados são exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o número de volumes formatados for menor que o número de volumes solicitados para formatação, verifique o log de atividades para as mensagens

indicando a razão para a diferença. As razões possíveis incluem: o processo foi cancelado, não são mais permitidos volumes a partir do zero no conjunto de armazenamento ou ocorreu um erro ao processar um volume a partir do zero.

ANR2556W **O servidor gerenciado *nome do servidor* não é capaz de utilizar o planejamento do cliente de estilo aprimorado *nome do planejamento no domínio nome do domínio*. O domínio não será propagado para esse servidor.**

Explicação

O servidor gerenciado *nome do servidor* assina o domínio *nome do domínio* que contém o planejamento de cliente *nome do planejamento* que utiliza sintaxe de estilo aprimorado. O servidor gerenciado não é capaz de utilizar um planejamento de estilo aprimorado. Somente os servidores IBM Spectrum Protect que têm pelo menos a versão 5, liberação 3 podem usar os planejamentos de estilo aprimorados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O domínio não será propagado para o servidor gerenciado.

Resposta do Usuário

Considere fazer upgrade do servidor gerenciado para pelo menos o IBM Spectrum Protect Versão 5 Liberação 3.

ANR2557W **O servidor gerenciado *server name* não é capaz de usar o planejamento administrativo de estilo aprimorado *schedule name*. O planejamento administrativo não será propagado para esse servidor.**

Explicação

O servidor gerenciado *nome do servidor* assina um planejamento administrativo que utiliza sintaxe de estilo aprimorado. O servidor gerenciado não é capaz de utilizar um planejamento de estilo aprimorado. Somente os servidores IBM Spectrum Protect que têm pelo menos a versão 5, liberação 3 podem usar os planejamentos de estilo aprimorados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O planejamento administrativo não será propagado para o servidor gerenciado.

Resposta do Usuário

Considere fazer upgrade do servidor gerenciado para pelo menos o IBM Spectrum Protect Versão 5 Liberação 3.

ANR2558W *comando: Um ou mais servidores gerenciados que assinam o domínio nome do domínio que contém o planejamento do cliente nome do planejamento não são capazes de utilizar um planejamento de estilo aprimorado.*

Explicação

O planejamento do cliente *nome do planejamento* utiliza sintaxe de planejamento de estilo aprimorado. O planejamento está em um domínio que é um objeto gerenciado e um ou mais dos servidores gerenciados que o assinam não são capazes de utilizar um planejamento de estilo aprimorado. Somente os servidores IBM Spectrum Protect que têm pelo menos a versão 5, liberação 3 podem usar os planejamentos de estilo aprimorados. Durante o processamento de atualização da configuração, o domínio não será propagado para servidores gerenciados que não sejam capazes de utilizá-lo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Considere fazer upgrade dos servidores gerenciados para pelo menos o IBM Spectrum Protect Versão 5 Liberação 3.

ANR2559W *command: um ou mais servidores gerenciados que assinam o planejamento administrativo schedule name não são capazes de usar um planejamento de estilo aprimorado.*

Explicação

O planejamento administrativo *nome do planejamento* utiliza sintaxe de planejamento de estilo aprimorado. O planejamento é um objeto gerenciado e um ou mais dos servidores gerenciados que o assinam não são capazes de utilizar um planejamento de estilo aprimorado. Somente os servidores IBM Spectrum Protect que têm pelo menos a versão 5, liberação 3 podem usar os planejamentos de estilo aprimorados. Durante o processo de atualização da configuração, o planejamento não será propagado para servidores gerenciados que não sejam capazes de utilizá-lo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Considere fazer upgrade dos servidores gerenciados para pelo menos o IBM Spectrum Protect Versão 5 Liberação 3.

ANR2560I **Gerenciador de planejamento iniciado.**

Explicação

O gerenciador de planejamento será iniciado quando o servidor for inicializado. O gerenciador de planejamento mantém entradas das operações planejadas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2561I **Solicitador de planejamento está contatando nome do nó (sessão número da sessão) para iniciar uma operação planejada.**

Explicação

O solicitador de planejamento contata o planejador cliente do nó *nome do nó* porque uma operação planejada deve ser iniciada para aquele nó.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2562I **A exclusão de registro de eventos automática foi iniciada.**

Explicação

Foi iniciado um processo para excluir registros de eventos para os quais o período de retenção está excedido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2563I **Removendo registros de eventos datados antes de *time*.**

Explicação

Eventos planejados para serem iniciados antes de *data hora* são automaticamente excluídos, a menos que sua janela de inicialização ainda não tenha sido excedida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2564I **Exclusão automática de registro de eventos encerrada - *contagem de registros* registros excluídos.**

Explicação

O processo de eliminação de eventos foi encerrado. Um total de *contagem de registros* registros de evento foi excluído do banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2565I **Planejamentos *schedules* para ações imediatas do cliente foram excluídos.**

Explicação

Um total de *planejamentos* que foram gerados pelo comando DEFINE CLIENTACTION foram expirados e excluídos do banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2566E **Ocorreu um erro durante a exclusão de planejamentos de ação do cliente imediata.**

Explicação

O processamento não foi concluído para exclusão de planejamentos que foram gerados pelo comando DEFINE CLIENTACTION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades para outras mensagens que podem estar relacionadas a esta falha. Corrija qualquer problema de espaço ou memória.

ANR2567W **O solicitante de programação ignorou a tentativa de contato com o nome do nó para iniciar uma operação programada.**

Explicação

O solicitante de planejamento ignorou a tentativa de contato com o programador do cliente para o nó *nome do nó* porque a janela de inicialização foi transmitida para esse nó ou o nó foi bloqueado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o comprimento da janela de inicialização de programação para saber se ela precisa ser ampliada. Verifique o log de atividades para obter mensagens ANR2716E. Estas mensagens estão associadas a falhas para contatar um programador do cliente. Se houver um número excessivo destas mensagens, a janela de programação pode ter passado aguardando tempos limite do TCP/IP destas tentativas com falha. Além disso, verifique se o nó de cliente está travado. A tentativa de contato deve ser ignorada para um nó travado.

ANR2568E **O pedido para o nó *nó* para iniciar o planejamento *planejamento* às hora de início foi negado. A hora atual é *agora*.**

Explicação

O planejador de cliente tentou iniciar a instância especificada de um planejamento para o nó. O pedido foi negado porque a instância ainda está no futuro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O nó não inicia o planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique os logs de erro e de planejamento de cliente para verificar problemas com a rede ou com o comando preschedule. Além disso, é possível precisar fazer upgrade do cliente.

ANR2569E	O pedido pelo nó <i>nome</i> para reportar os resultados (<i>resultado</i>, <i>código código</i>) para o planejamento planejamento às hora de início foi negado. A hora atual é <i>agora</i>.
-----------------	--

Explicação

O planejador de cliente tentou reportar os resultados da execução do planejamento especificado. Entretanto, o planejamento ocorre no futuro. Os resultados não serão salvos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os resultados não serão salvos.

Resposta do Usuário

Verifique os logs de erro e de planejamento de cliente para verificar problemas com a rede ou com o comando preschedule. Além disso, é possível precisar fazer upgrade do cliente.

ANR2570W	Uma sessão planejada foi recusada. O gerenciador de planejamento não está ativo.
-----------------	---

Explicação

O planejador cliente tenta a conexão com o servidor, mas a sessão é recusada porque o gerenciador de planejamentos não está ativo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o planejamento central não está operacional.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY OPTION para determinar se a opção DISABLESCHEDS YES foi especificada no arquivo de opções do servidor. Se tiver sido especificada, o planejamento poderá ser ativado através da atualização do arquivo de opções do servidor com a opção DISABLESCHEDS NO e através da reinicialização do servidor. Se a opção DISABLESCHEDS YES não tiver sido especificada no arquivo de opções do servidor, determine a origem do erro, examinando o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens.

Após o erro ter sido resolvido, reinicie o servidor para restaurar as operações do planejador central. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2571W	Sessão planejada para o nó <i>nome do nó (nome da plataforma)</i> foi recusada, sessões planejadas não estão disponíveis atualmente.
-----------------	---

Explicação

O planejador de cliente do nó *node name* tenta conectar-se com o servidor, mas tem uma sessão negada. Todas as sessões alocadas para operações planejadas já estão sendo utilizadas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY OPTION para determinar se a opção DISABLESCHEDS YES foi especificada no arquivo de opções do servidor. Se tiver sido especificada, o planejamento poderá ser ativado através da atualização do arquivo de opções do servidor com a opção DISABLESCHEDS NO e através da reinicialização do servidor. Se DISABLESCHEDS YES não foi especificado no arquivo de opções do servidor, altere o número total de sessões alterando o parâmetro MAXSESSIONS no arquivos de opções do servidor e, a seguir, reiniciando o servidor. A porcentagem de sessões disponíveis para operações planejadas pode ser aumentada através do comando SET MAXSCHEDESESSIONS.

ANR2572W	Sessão de solicitador de planejamento para o nó <i>nome do nó</i> foi recusada, sessões planejadas não estão disponíveis atualmente.
-----------------	---

Explicação

O servidor tenta solicitar ao planejador do cliente o nó *node name*, mas todas as sessões que foram alocadas para operações planejadas já estão em uso.

Ação do Sistema

O servidor continua tentando contatar o planejador cliente, até que a janela de inicialização do evento planejado seja excedida.

Resposta do Usuário

Para alterar o número total de sessões, altere o parâmetro MAXSESSIONS no arquivo de opções do

servidor e, a seguir, reinicialize o servidor. A porcentagem de sessões disponíveis para operações planejadas pode ser aumentada através do comando SET MAXSCHEDSESSIONS.

ANR2573W **Não existe memória suficiente disponível para o planejador central - nova tentativa em número de segundos segundos.**

Explicação

O servidor suspende o processamento do planejador central porque não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; a operação do planejador será tentada novamente após a espera especificada.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2574W **O planejador central tem espaço insuficiente do log de recuperação. A transação atual será tentada novamente em número de segundos segundos.**

Explicação

Se um log for executado sem espaço, a transação atual será recuperada. O servidor emite uma mensagem de erro e para. Não é possível reiniciar o servidor até o tamanho do log de recuperação ser aumentado.

Ação do Sistema

O servidor é interrompido.

Resposta do Usuário

Monitorar logs de archive e logs ativos. Se o espaço do log de recuperação for insuficiente, monitore o espaço do log de archive primeiro. Se o espaço do log de archive estiver cheio ou quase cheio, execute um backup completo de banco de dados para remover os logs de archive e considere a possibilidade de incluir mais espaço em disco para o diretório do log de archive. Se o espaço do log de archive não estiver cheio e o espaço do log ativo estiver cheio ou quase cheio, atualize o valor da opção ACTIVELOGSIZE no arquivo dsmserv.opt. Configure o valor da opção ACTIVELOGSIZE para o novo tamanho máximo do log ativo.

ANR2575W **O planejador central tem espaço insuficiente do banco de dados. A transação atual será tentada novamente em número de segundos segundos.**

Explicação

O servidor suspende o processamento do planejador central por causa de espaço insuficiente do banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; a operação do planejador será tentada novamente depois do atraso especificado.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE. Inclua um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR2576W **Foi feita uma tentativa de atualizar um registro de eventos para uma operação planejada que já estava executada para o nó node name.**

Explicação

O servidor não pode atualizar o registro de eventos para o nó de cliente especificado. O registro existente indica que a operação planejada já estava concluída. Isso pode acontecer quando dois ou mais planejamentos de cliente estão executando para esse nó, ou porque o cliente tentou novamente a operação depois de ter ocorrido um erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O registro de evento existente não é modificado. Nenhum processamento posterior é executado para essa operação planejada.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o usuário para esse nó de cliente e certifique-se de que apenas um planejador de cliente esteja sendo executado.

ANR2577I **Planejamento nome do planejamento definido.**

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE SCHEDULE. O planejamento chamado *schedule name* no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2578W **O planejamento *nome do planejamento* no domínio *nome de domínio* para o nó *nome do nó* perdeu sua janela de inicialização planejada.**

Explicação

Esta mensagem é exibida quando a janela de inicialização planejada para este planejamento tiver sido transmitida e o planejamento começado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A operação planejada não é processada pelo servidor.

Resposta do Usuário

Verifique se uma sessão planejada para o nó *nome do nó* foi iniciada do cliente para o servidor.

ANR2579E **O planejamento *nome do planejamento* no domínio *nome de domínio* para o nó *nome do nó* falhou (código de retorno *código de retorno*).**

Explicação

O cliente relatou uma falha ao concluir uma ação planejada ou o código de retorno -99 foi relatado pelo servidor. Um dos códigos de retorno a seguir é exibido:

- 0** Todas as operações foram concluídas com êxito.
- 4** A operação foi concluída, mas alguns arquivos não foram processados.
- 8** A operação foi concluída com pelo menos uma mensagem de aviso.
- 12** A operação foi concluída com pelo menos uma mensagem de erro. A contagem de mensagens de

erro não incluem notificações sobre arquivos ignorados.

-99

A operação falhou porque a sessão entre o cliente e o servidor terminou por um motivo desconhecido. Não se sabe se o cliente pode se reconectar ao servidor para concluir o evento planejado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine o log de planejamento do nó para determinar a causa da falha. Para determinar o status final do evento planejado, emita o comando QUERY EVENT.

ANR2581W **O planejamento *schedule name* de um comando administrativo perdeu a janela de início de seu planejamento.**

Explicação

Esta mensagem é exibida quando a janela de inicialização planejada para este planejamento tiver sido transmitida e o planejamento começado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A operação planejada não é processada pelo servidor.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a duração e o período especificados no planejamento são longos o suficiente para permitir o início do planejamento.

ANR2582E **Comando: Classe de dispositivos especificados não podem ser utilizados com tipos de reclamações diferentes.**

Explicação

O conjunto de armazenamento pode definir com RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. A classe de dispositivo pode somente ser utilizada com o conjunto de armazenamento RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. Uma tentativa foi efetuada para definir um conjunto de armazenamento com um tipo de solicitação com uma classe de dispositivo que já está associada com outro conjunto de dispositivo de outro tipo de solicitação.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique outra classe de dispositivo que está referenciada por um conjunto de dispositivos com o mesmo tipo de solicitação assim como o novo conjunto de armazenamento. Deve-se definir outro tipo de classe de dispositivo.

ANR2583E *Comando: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento não é um conjunto de armazenamento livre de LAN.*

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um conjunto de armazenamento que não está livre de LAN. A sintaxe do comando requer que um nome de conjunto de armazenamento livre de LAN seja especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de conjunto de armazenamento válido livre de LAN.

ANR2584E *Comando: Um endereço de e-mail excede máximo de caracteres caracteres.*

Explicação

Foi digitado um comando REGISTER NODE ou REGISTER ADMIN que especifica uma lista de endereços de e-mail e um dos endereços é muito longo. O comprimento máximo válido para um único endereço de e-mail é mostrado no comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um endereço de e-mail menor.

ANR2585E *Comando: Um endereço de e-mail contém sintaxe inválida.*

Explicação

Um comando do servidor foi inserido especificando um endereço de email inválido. O endereço de e-mail deve estar no formato "name@domain", em que o nome deve ter entre 1 e 64 caractere e o domínio deve ter entre 1 e 255 caracteres.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um endereço de e-mail correto.

ANR2586W *A configuração do nome do servidor como serverName pode afetar adversamente ou parar as operações que dependem das comunicações para os propósitos a seguir: administração do Centro de Operações, operações do cliente de backup-archive, compartilhamento de biblioteca com o gerenciador de biblioteca ou clientes de biblioteca, ou outras funções de servidor para servidor como volumes virtuais, criação de log de eventos ou configuração corporativa.*

Explicação

O nome do servidor foi mudado usando o comando **SET SERVERNAME**. Se o servidor for gerenciado pelo Centro de Operações, os dados do servidor podem não ser mostrados ou podem estar incorretos. Em uma configuração de volume virtual, renomear um servidor de origem pode impedi-lo de acessar e gerenciar dados que estão armazenados no servidor de destino. Quaisquer clientes Windows que estejam conectados a um servidor quando seu nome for mudado devem se reconectar para continuar acessando o servidor.

Ação do Sistema

O servidor avisa ao usuário para continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para alterar o nome do servidor. Insira 'N' para cancelar a mudança. Se você mudar o nome do servidor, deve-se reconfigurar todos os componentes afetados como as operações do cliente de backup-archive, compartilhamento de biblioteca com o gerenciador de biblioteca ou clientes de biblioteca, ou outras operações de servidor para servidor. Por exemplo, se você renomear um servidor spoke do

Centro de Operações, deve-se removê-lo do Centro de Operações e incluí-lo novamente. Para um servidor do hub, deve-se reiniciar o assistente de configuração inicial para excluir a conexão do servidor existente e criar uma nova.

ANR2587W **O IBM Spectrum Protect encontrou um verbo zero no volume de conjunto de backup Volume e pulou para o próximo volume.**

Explicação

O IBM Spectrum Protect detectou o problema descrito em APAR PK12572. O arquivo de opções do servidor contém SKIPONZEROVERBBACKUPSET ON. O IBM Spectrum Protect verificou que não há mais dados no volume e ignorou o próximo volume.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Se o volume do conjunto de backup foi gravado antes que o IBM Spectrum Protect 5.2.7 ou o 5.3.3 foi colocado no sistema e atende aos critérios do PK12572, nenhuma ação é necessária. Se não, o volume encontrou um erro de leitura e deve ser lido novamente no servidor sem a opção SKIPONZEROVERBBACKUPSET ON para obter as mensagens de erro corretas para a determinação do problema.

ANR2588E **Comando: O conjunto de armazenamento "StgPool" não pode ter o conjunto CACHE configurado como YES com um atributo SHRED diferente de zero.**

Explicação

Os conjuntos de armazenamento devem ser definidos ou atualizados com um atributo SHRED diferente de zero apenas se o atributo CACHE do conjunto de armazenamento for NO. Os conjuntos de armazenamento existentes com o atributo CACHE de YES não podem ser atualizados com um atributo SHRED diferente de zero. Do mesmo modo, os conjuntos de armazenamento existentes com um atributo SHRED diferente de zero não podem ser atualizados com CACHE = YES. Os conjuntos de armazenamento existentes com CACHE configurado como YES não podem ser atualizados com um atributo SHRED diferente de zero. Novos conjuntos de armazenamento não podem ser definidos e nem os conjuntos de armazenamento existentes podem ser

modificados com CACHE configurado como YES e um valor SHRED diferente de zero.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique o valor SHRED de zero ou CACHE = NO.

ANR2589E **Conjunto de Backup nome do conjunto de backup para o nó node name (tipo de dados tipo de dados) está em uso e não pode ser excluído.**

Explicação

O servidor tentou excluir a definição do backup, mas a operação não pode ser concluída, porque a definição do backup estava em uso por outro processo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando posteriormente.

ANR2590E **Falha em Comando - O comando SET DBRECOVERY não foi emitido.**

Explicação

O comando Backup DB falhou porque um comando SET DBRECOVERY não foi emitido para definir a classe de dispositivo utilizada para backup automático do BD.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET DBRECOVERY para definir a classe de dispositivo para a operação de backup automático do BD.

ANR2591I **O diretório nome do diretório já está definido no espaço de banco de dados.**

Explicação

Esse diretório já está no espaço de banco de dados.

Ação do Sistema

O comando finaliza.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um diretório que não esteja definido no espaço de banco de dados do servidor.

ANR2592I	Diretório(s) <i>lista de diretórios</i> foi(foram) definido(s) no espaço de banco de dados.
-----------------	--

Explicação

O comando 'EXTEND DBSPACE' incluiu novo(s) diretório(s) *lista dir* no espaço de banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR2593E	<i>Comando: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento existe, mas não corresponde ao tipo de conjunto de armazenamento que o servidor está tentando processar com o comando.</i>
-----------------	---

Explicação

O conjunto de armazenamento especificado não corresponde ao tipo que está sendo processado com o comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente com um tipo de conjunto de armazenamento válido especificado.

ANR2594I	Nome de usuário de LDAP configurado para <i>LDAP user name</i>.
-----------------	--

Explicação

O nome distinto do usuário de LDAP que o servidor usa para autenticar com o servidor LDAP foi configurado para o valor indicado com o comando SET LDAPUSER.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

O comando SET LDAPPASSWORD deve fornecer a senha que está correlacionada ao LDAPUSER configurado. Isso é necessário para a comunicação com o servidor LDAP especificado na opção LDAPURL.

ANR2595I	O diretório <i>nome do diretório</i> já está na lista para incluir no espaço de banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Ao processar a lista de argumentos do comando, um nome de caminho duplicado foi encontrado.

Ação do Sistema

O comando finaliza.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um diretório que não esteja na lista de argumentos.

ANR2596E	Há autoridade insuficiente para criar os arquivos de banco de dados.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de banco de dados, executado sob o ID do usuário para a instância do IBM Spectrum Protect não possui a autoridade para criar arquivos em um ou mais diretórios de banco de dados.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o ID do usuário para a instância do IBM Spectrum Protect tenha permissão de gravação para todos os diretórios de banco de dados. Independente de qual ID do usuário esteja executando o processo dsmserv, os arquivos de banco de dados são gravados pelo gerenciador de banco de dados. As permissões nesses diretórios de banco de dados devem permitir acesso de gravação do ID do usuário do gerenciador de banco de dados. Altere a propriedade dos diretórios de banco de dados para o ID do usuário para a instância do IBM Spectrum Protect.

ANR2597W	O nó <i>nome do nó</i> no domínio <i>nome do domínio</i> começou o planejamento <i>nome do planejamento</i> no início real e é o estado do planejamento. O período expirado em <i>expiration time</i>.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem foi exibida quando um nó começou um planejamento, o período para o planejamento expirou e o nó reportou os resultados para o planejamento. As possíveis causas são:

- o processo para a ação está demorando mais do que o período de planejamento
- ocorreu um problema enquanto o nó estava executando a ação planejada
- o nó concluiu a ação planejada, mas não reportou os resultados para o servidor

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os resultados da operação planejada são desconhecidos.

Resposta do Usuário

Os administradores devem consultar o registro de atividade do servidor e o registro do planejador de cliente, em seguida tomar ações corretivas se necessário.

ANR2598W	O planejamento do comando administrativo <i>nome do planejamento</i> começou o processamento em <i>início real</i> e é o estado do planejamento. O período expirado em <i>expiration time</i>.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida quando um planejamento de comando administrativo foi iniciado, o período para o planejamento expirou e os resultados para o planejamento não foram reportados. As possíveis causas são:

- o processo para a ação está demorando mais do que o período planejado
- ocorreu um problema ao executar a ação planejada
- ocorreu um problema ao relatar os resultados do planejamento

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os resultados da operação planejada são desconhecidos.

Resposta do Usuário

Os administradores devem consultar o registro de atividades do servidor, em seguida tomar ações corretivas se necessário.

ANR2599W	O planejador central não pode obter um bloqueio exigido e será
-----------------	---

repetido em número de segundos segundos.

Explicação

O servidor suspende temporariamente o processamento do planejador central porque um bloqueio exigido não está disponível.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; a operação do planejador será tentada novamente após a espera especificada.

Resposta do Usuário

A carga de trabalho do servidor é alta. Se essa condição persistir, você talvez precise considerar o ajuste da carga de trabalho do servidor.

ANR2600E	Comando: Nome de planejamento inválido - <i>schedule name</i>.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com um nome de planejamento inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um nome válido do planejamento.

ANR2601E	Comando: A descrição do planejamento excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma descrição que excede o comprimento máximo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma descrição válida.

ANR2602E	Comando: Ação inválida - <i>ação</i>.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma ação inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma ação válida.

ANR2603E	Comando: A cadeia de opções excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma cadeia de opções que excede o comprimento máximo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma cadeia de opções válida.

ANR2604E	Comando: A cadeia de objetos excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma cadeia de objetos que excede o comprimento máximo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma cadeia de objetos válida.

ANR2605E	Comando: Prioridade inválida - prioridade.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma prioridade inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma prioridade válida.

ANR2606E	Comando: Data de início inválida - data.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de início inválida. Para um planejamento com ACTION=DEPLOY, a data especificada pode ser anterior à data do sistema atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique uma data de início válida. Ao definir um planejamento com ACTION=DEPLOY, verifique se a data de início não é anterior à data do sistema atual.

ANR2607E	Comando: Hora de início inválida - hora.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com um horário de início inválido. Para um planejamento com ACTION=DEPLOY, o horário especificado pode ser anterior ao horário do sistema atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um horário de início válido. Ao definir um planejamento com ACTION=DEPLOY, verifique se o horário de início não é anterior ao horário do sistema atual.

ANR2608E	Comando: Duração inválida - duração.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma duração inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma duração válida.

ANR2609E **Comando: Unidades de duração inválidas - unidades de duração.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido para unidades de duração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um valor válido para unidades de duração.

ANR2610E **Comando: Período inválido - período.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um período inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um período válido.

ANR2611E **Comando: Unidades de período inválidas - unidades de período.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido para unidades de período.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um valor válido para unidades de período.

ANR2612E **Comando: Dia da semana inválido - dia da semana.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido para o dia da semana.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um valor válido para o dia da semana.

ANR2613E **Comando: Expiração inválida - data.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de expiração inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma data de expiração válida.

ANR2614E **Comando: Combinação inválida dos seguintes parâmetros: duração, unidades de duração, período, unidades de período.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma combinação inválida dos parâmetros DURATION, DURUNITS, PERIOD e PERUNITS. Esta mensagem pode ser exibida se a duração da janela de inicialização para o planejamento não for menor que o período entre as janelas. Esta mensagem também pode ser exibida se DURUNITS=INDefinite for especificado, mas PERUNITS=Onetime não estiver especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma combinação de parâmetros válida.

ANR2615E **Comando: Data de expiração data decorreu.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de expiração decorrida de *date*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma data de expiração que ainda não tenha decorrido.

ANR2616E **Comando: A data de início data de início deve ser anterior à data de expiração expiração.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de início que não é anterior à data de expiração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando uma data de início de planejamento que é anterior à data de expiração.

ANR2617E **Comando: O planejamento nome do planejamento não está definida na política de domínio nome do domínio.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um nome de planejamento que não foi definido na política de domínio indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um planejamento que já foi definido para este domínio.

ANR2618E **Comando: O planejamento nome do planejamento está definido na**

política de domínio nome do domínio.

Explicação

O comando especificado foi emitido com um nome de planejamento que já foi definido para a política de domínio indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um planejamento que não ainda tenha sido definido para este domínio.

ANR2619E **Comando: O período atualmente definido período é inválido com unidades de período atualizadas.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor para unidades de período que não é permitido com o período existente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um novo período.

ANR2620E **Comando: A duração atualmente definida duração é inválida com unidades de duração atualizadas.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor para unidades de duração que não é permitido com a duração existente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma nova duração.

ANR2621E **Comando: Nenhum planejamento correspondente.**

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhum planejamento correspondente foi encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique planejamentos diferentes.

ANR2622E	Comando: Nenhuma associação do novo nó foi adicionada.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhuma associação do novo nó está definida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique nós diferentes.

ANR2623E	Comando: Nenhuma associação do nó foi excluída.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido mas nenhuma associação do nó foi excluída.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique nós diferentes.

ANR2624E	Comando: Nenhum nó correspondente foi registrado.
-----------------	--

Explicação

Nenhum nó correspondente é encontrado para o comando especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique nós diferentes.

ANR2625E	Comando: Nenhum nó correspondente registrado na política de domínio nome do domínio.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhum nó correspondente é registrado na política de domínio indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique nós diferentes.

ANR2626E	Comando: Valor inválido para substituição - substituição.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido para substituição.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um valor para substituição válido.

ANR2627E	Comando: Valor inválido para formatação - formatação.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor para formatação inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um valor para formatação válido.

ANR2628E	Comando: Data inválida - data.
-----------------	---------------------------------------

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma data válida.

ANR2629E *Comando: Hora inválida - hora.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma hora inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma hora válida

ANR2630E *Comando: A exclusão de eventos já está em andamento.*

Explicação

O comando especificado foi emitido enquanto a exclusão de eventos já está em andamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Espere até que a exclusão dos eventos seja concluída antes de emitir o comando.

ANR2631E *Comando: Data de início inválida - data.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de início inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma data de início válida.

ANR2632E *Comando: Hora de início inválida - data.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma hora de início inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma hora de início válida.

ANR2633E *Comando: Data de término inválida - data.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de término inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma data de término válida.

ANR2634E *Comando: Hora de término inválida - hora.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma hora de término inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma hora de término válida.

ANR2635E *Comando: Intervalo de hora inválido - Início: início Fim: fim.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com um intervalo de hora inválido. Isto ocorre se a data e hora para o

início do intervalo de hora (*início*) não vier antes da data e hora para o fim do intervalo de hora (*fim*).

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um intervalo de hora válida

ANR2636E	Comando: Valor inválido apenas para exceções - apenas exceções.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido apenas para exceções.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido apenas para exceções.

ANR2637E	A autoridade é insuficiente para criar os arquivos de log de recuperação.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de banco de dados, executado sob o ID do usuário para a instância do IBM Spectrum Protect não possui a autoridade para criar arquivos em um ou mais diretórios de log.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o ID do usuário para a instância do IBM Spectrum Protect tenha permissão de gravação para todos os diretórios de log de ativos, espelhos, archive e de failover de archive. Independente de qual ID do usuário esteja executando o processo dsmserv, os arquivos de log de recuperação são gravados pelo gerenciador de banco de dados. As permissões nesses diretórios de log devem permitir acesso de gravação do ID do usuário do gerenciador de banco de dados. Altere a propriedade dos diretórios de log de recuperação para o ID do usuário para a instância do IBM Spectrum Protect.

ANR2638W	Esse comando excluirá todos os dados do usuário e arquivos de log, assim como qualquer histórico de backup/restauração para o banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect. Tem certeza de que deseja que seu banco de dados e todas as suas referências sejam removidas (s ou n)?
-----------------	--

Explicação

Um comando REMOVEDB foi inserido.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 's' para remover o banco de dados ou 'n' para sair do banco de dados do servidor.

ANR2639E	Command falhou - nenhum arquivo foi definido para armazenar informações de histórico de volume sequencial.
-----------------	---

Explicação

As informações de histórico de volume sequencial são necessárias para restaurar o banco de dados do servidor. Como nenhum arquivo foi configurado para receber estas informações, a operação falhou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para que o servidor grave automaticamente as informações do histórico de volumes sequenciais para auxiliar na recuperação do servidor, utilize a opção VOLUMEHISTORY no arquivo de opções do servidor para especificar onde as informações do histórico devem ser gravadas. Se você atualizar o arquivo de opções, reinicialize o servidor.

ANR2640E	Comando: Porcentagem de sessões inválida para o processamento planejado - valor.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2641E	<i>Comando: Período de retenção do registro de eventos inválido - valor.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2642E	<i>Comando: Porcentagem para randomização inválida - valor.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2643E	<i>Comando: Período de consulta de planejamento inválido - valor.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2644E	<i>Comando: Número máximo de novas tentativas de comandos inválido - valor.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2645E	<i>Comando: Período de nova tentativa inválido - valor.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2646E	<i>Comando: Modo de planejamento inválido - valor.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2647E	<i>Comando: Tipo inválido - tipo.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um tipo inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um tipo válido.

ANR2648E *Comando: Cadeia de tipos excede comprimento máximo caracteres.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma cadeia de tipos que excede o comprimento máximo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma cadeia de tipos válida.

ANR2649E *Comando: O planejamento schedule name não está definido.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com um nome de planejamento que não está definido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um planejamento que já tenha sido definido.

ANR2650E *Comando: O planejamento schedule name já está definido.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com um nome de planejamento que já está definido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um planejamento que não tenha sido definido ainda.

ANR2651E *Comando: Combinação inválida de um ou mais dos seguintes parâmetros: cmd, type, action, objects, options.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma combinação inválida dos parâmetros CMD, ACTION, OBJECTS e OPTIONS. Esta mensagem é exibida quando o parâmetro CMD é especificado e o TYPE=CLIENT não é, ou quando TYPE=ADMIN é especificado e um ou mais dos seguintes são especificados: ACTION, OBJECTS ou OPTIONS.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma combinação de parâmetros válida.

ANR2652E *Comando: Combinação inválida de um ou mais dos seguintes parâmetros: active, cmd, type.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma combinação inválida dos parâmetros TYPE, CMD ou ACTIVE. Essa mensagem será exibida quando TYPE=CLIENT for especificado e um ou mais dos seguintes for especificado: ACTIVE, CMD.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma combinação de parâmetros válida.

ANR2653W *Command: o nó node name não pode ser processado porque ele não será registrado, está desatribuído ou não pertence ao domínio especificado.*

Explicação

Este comando não pode ser processado para o nó indicado. O nó especificado deve ser registrado no servidor e designado ao domínio requerido. O nó não pode ser desatribuído.

Ação do Sistema

O nó indicado não é processado, mas outros nós podem ser processados se especificados por este comando.

Resposta do Usuário

Se o nome do nó foi digitado incorretamente, repita o comando com o nome do nó correto.

ANR2654E **Comando: O parâmetro NODES não pode ser utilizado ao consultar planejamentos administrativos.**

Explicação

Um comando QUERY SCHEDULE foi emitido com TYPE=ADMINISTRATIVE e o parâmetro NODES, ambos especificados. O parâmetro NODES não pode ser especificado ao consultar planejamentos administrativos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando sem o parâmetro NODES.

ANR2655E **Comando: Duração inválida do planejamento de ação de cliente - dias.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um número inválido de dias. O valores válidos são de 1 a 9999 inclusive. *dias* especifica o período de tempo durante o qual o planejamento definido pelo comando DEFine CLIENTAction deve ser executado por um nó associado. Depois, o planejamento será excluído do banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um número válido de dias.

ANR2656E **Comando: Estilo de planejamento inválido schedStyle .**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um estilo de planejamento inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um estilo de planejamento válido.

ANR2657E **Comando: Mês mês inválido.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um mês inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um mês válido.

ANR2658E **Comando: Dia do mês mês inválido.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com um dia do mês inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um dia do mês válido.

ANR2659E **Comando: Semana do mês mês inválida.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma semana do mês inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma semana do mês válida.

ANR2660E **Comando: Combinação inválida de parâmetros de planejamento aprimorados ou de seus valores: *parm1* e *parm2*.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma combinação inválida dos parâmetros DAYOFMONTH, WEEKOFMONTH ou DAYOFWEEK. WEEKOFMONTH e DAYOFWEEK não podem ser especificados com DAYOFMONTH. WEEKEND ou WEEKDAY devem ser especificados com a primeira (FIRST) ou a última (LAST) semana do mês.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma combinação de parâmetros válida.

ANR2661E **Comando: Combinação inválida de parâmetros de planejamento aprimorados ou de seus valores, *parm1* e *parm2*, localizada para o planejamento *nome*.**

Explicação

O comando update especificado foi emitido com uma combinação inválida de parâmetros ou de seus valores ou um parâmetro ou valor especificado não é compatível com uma opção que não está sendo atualizada para o planejamento existente. WEEKOFMONTH e DAYOFWEEK não devem ser especificados com DAYOFMONTH. WEEKEND ou WEEKDAY devem ser especificados com a primeira (FIRST) ou a última (LAST) semana do mês.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Para consultar as opções do planejamento existente, emitir: QUERY SCHEDULE FORMAT=DETAILED para o planejamento administrativo ou do cliente. Determine se o erro foi causado por uma das seguintes razões:

- Um conflito entre parâmetros para o comando update.
- Um conflito entre um parâmetro especificado com o comando update e um valor que já existe para o planejamento.

Para o último problema, atualize também a opção existente que o está causando. Corrija o comando update e emita-o novamente.

ANR2662I **(*) "Formato do planejamento de consulta=padrão" exibe um asterisco na coluna do dia da semana para planejamentos aprimorados. A coluna de período está em branco. Emita "formato do planejamento de consulta=detalhado" para exibir informações completas sobre um planejamento aprimorado.**

Explicação

Essa mensagem explica a exibição padrão para um planejamento aprimorado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita "formato do planejamento de consulta=detalhado" para exibir informações sobre um planejamento aprimorado.

ANR2663I **Comando: reconfigurar opções existentes *opções* para planejamento *nome* para valores padrão.**

Explicação

O comando update schedule reconfigurou opções existentes para o planejamento para valores padrão. A alteração é requerida pelos parâmetros especificados com os comandos update ou audit.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2664E **Comando: Parâmetro inválido *parâmetro* para o estilo de planejamento *estilo de planejamento*.**

Explicação

Um parâmetro especificado não é válido o estilo de planejamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e com parâmetros válidos para o estilo de planejamento.

ANR2665W	<i>Command: Invalid month and day, month day, detected and are skipped.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando especificado possui uma combinação inválida de MONTH e DAYOFMONTH. Se um mês e um dia forem especificados no comando e essa combinação for inválida, o comando falhará. Se houver pelo menos uma combinação válida de mês e dia, o planejamento será definido e será executado nas datas válidas. O planejamento ignora as combinações de mês e dia inválidas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Determine combinações corretas de dia e mês. Você pode especificar o valor DAYOFMONTH como um valor negativo. Por exemplo, para especificar o último dia do mês menos 3 dias, especifique dayofmonth=-3. Se o comando falhar, emita o comando de definição novamente. Se o planejamento estiver definido, use o comando update para mudar os valores de mês e dia.

ANR2666W	<i>Comando: Mês e dia inválidos, mês dia, detectados para o planejamento nome.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando update especificado foi emitido com uma combinação inválida de MONTH e DAYOFMONTH, ou um valor de MONTH ou DAYOFMONTH especificado é incompatível com um valor MONTH ou DAYOFMONTH que não está sendo atualizado para o planejamento existente. Se houver apenas uma combinação de mês e dia e essa combinação for inválida, o comando falhará. Se houver pelo menos uma combinação válida de mês e dia, o planejamento será atualizado e

executado nas datas válidas. O planejamento irá ignorar as combinações inválidas de mês e dia.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para consultar as opções do planejamento existente, emita "q sched f=d" para o planejamento administrativo ou do cliente. Determine combinações corretas de dia e mês. Se o comando falhou, emita o comando update novamente.

ANR2667W	<i>O processo do volume de auditoria ignorou o volume nome do volume devido a um erro.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT VOLUME para o volume mostrado, ocorreu um erro irreversível no volume.

Ação do Sistema

O comando AUDIT VOLUME ignorou o volume mostrado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens que foram emitidas anteriormente que explicam a causa da falha e corrija o erro, se for possível. Depois que o erro for corrigido, emita o comando novamente.

ANR2668I	<i>O nível de verificação de deduplicação está configurado para percent.</i>
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida quando o comando do servidor SET DEDUPVERIFICATIONLEVEL for emitido. A configuração do nível de verificação de deduplicação ajuda a garantir que o cliente não esteja fazendo um ataque de segurança contra o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2669E	<i>O nível de verificação de deduplicação especificado é inválido.</i>
-----------------	---

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique um valor de 0 a 100 para esse comando.

ANR2670E	<i>Export command: valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE detectado durante a exportação do planejamento <i>schedule name</i> no domínio <i>domain name</i>, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento de exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor de SCHEDSTYLE desconhecido para este planejamento. Se esses dados forem importados, será utilizado o valor SCHEDSTYLE padrão ou existente.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de SCHEDSTYLE para este planejamento e reinicie o comando *export*. Como alternativa, utilize os dados de exportação com o valor desconhecido e verifique e atualize o valor de SCHEDSTYLE depois de realizar o processamento da importação.

ANR2671E	<i>Export command: valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE detectado durante a exportação do planejamento administrativo <i>schedule name</i>, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.</i>
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento de exportação continua, mas os dados exportados contêm um valor de SCHEDSTYLE desconhecido para este planejamento. Se este dado

for importado, o servidor utilizará o valor padrão ou existente de SCHEDSTYLE.

Resposta do Usuário

Atualize o valor de SCHEDSTYLE para este planejamento e reinicie o comando *export*. Como alternativa, podem ser utilizados os dados de exportação com o valor desconhecido e o valor SCHEDSTYLE pode ser verificado e atualizado após a execução do processamento da importação.

ANR2672E	<i>Comando import: Valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE em dados exportados para o planejamento <i>nome do planejamento</i>, no domínio <i>nome do domínio</i>.</i>
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento de pré-exibição do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio de política *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior causar a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente de SCHEDSTYLE.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, certifique-se de que os valores corretos para SCHEDSTYLE sejam utilizados neste planejamento.

ANR2673E	<i>Comando import: Valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE nos dados exportados - o planejamento <i>nome do planejamento</i>, no domínio <i>nome do domínio</i> foi definido com o valor padrão de SCHEDSTYLE.</i>
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio de política *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão de SCHEDSTYLE para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de SCHEDSTYLE foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR2674E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE nos dados exportados - o valor de SCHEDSTYLE existente para o planejamento nome do planejamento, no domínio nome do domínio, não foi atualizado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio de política *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente de SCHEDSTYLE para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de SCHEDSTYLE foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR2675E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE em dados exportados para o planejamento administrativo nome do planejamento.**

Explicação

Durante o processamento prévio do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se for emitido um comando posterior que cause a importação dos dados, será utilizado o valor padrão ou existente de SCHEDSTYLE.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, certifique-se de que os valores corretos para SCHEDSTYLE sejam utilizados neste planejamento.

ANR2676E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE em dados exportados - o planejamento administrativo nome do planejamento foi definido com o valor padrão de SCHEDSTYLE.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor padrão de SCHEDSTYLE para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de SCHEDSTYLE foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR2677E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE nos dados exportados - o valor de SCHEDSTYLE existente para o planejamento administrativo nome do planejamento não foi atualizado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro SCHEDSTYLE no planejamento administrativo *nome do planejamento*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, utilizando o valor existente de SCHEDSTYLE para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto de SCHEDSTYLE foi utilizado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR2678E **O formato de banco de dados do servidor falhou.**

Explicação

Ocorreu uma falha durante a formatação do banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect. Isso ocorreu

durante o processo de um comando 'DSMSERV FORMAT'.

Ação do Sistema

O processo de formatação do servidor termina.

Resposta do Usuário

Reveja as mensagens de erro para determinar a causa da falha e tente 'DSMSERV FORMAT' novamente, assim que o problema tiver sido resolvido.

ANR2679E	Comando: Todos os nós fornecidos são inválidos.
-----------------	--

Explicação

Ao verificar os parâmetros do comando especificado, nenhum nó válido foi localizado.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os nós especificados estão todos corretos e registrados. Em seguida, emita novamente o comando.

ANR2680E	Comando: Você não pode especificar TOC=YES quando TYPE é SNAPMIRROR.
-----------------	---

Explicação

Tentou-se fazer backup de SnapMirror ao especificar TOC=YES. Os backups do Network Appliance SnapMirror não suportam a criação de TOC.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem especificar TOC=YES.

ANR2681E	Comando: O servidor de arquivos movername não suporta operações SnapMirror-to-Tape ou não está executando o NDMP Versão 4.
-----------------	---

Explicação

Um backup de SnapMirror foi especificado com um dispositivo NAS que não faz operações de backup do Network Appliance SnapMirror.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando um backup completo NDMP padrão ou diferencial. .

ANR2682E	Comando: Você não pode especificar MODE=DIFF quando TYPE é SNAPMIRROR.
-----------------	---

Explicação

Tentou-se um backup de SnapMirror ao especificar MODE=DIFF. Os backups de Network Appliance SnapMirror podem ser apenas backups de imagem completos.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e não especifique MODE=DIFF com TYPE=SNAPMIRROR.

ANR2683I	Comando: Um Índice não será criado para um backup SnapMirror.
-----------------	--

Explicação

Um backup de Netapp SnapMirror foi solicitado e o parâmetro TOC está definido para PREFERRED. O backup continuará, no entanto nenhum Índice será criado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2684E	Comando: As operações de SnapMirror não são suportadas nas definições de espaço no arquivo virtual do NAS.
-----------------	---

Explicação

Tentou-se um backup ou restauração de SnapMirror em um espaço no arquivo virtual do NAS. Os backups de Network Appliance SnapMirror não suportam o backup no nível de diretório, portanto, um espaço no arquivo virtual não pode ser utilizado com TYPE=SNAPMIRROR.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando TYPE=DUMPIMAGE.

ANR2685I Backup SnapMirror do nó NAS *nodename*, sistema de arquivos *file system*, iniciado como processo *process ID* pelo administrador *administrator*.

Explicação

Um backup de SnapMirror foi iniciado para o sistema de arquivos indicado de um nó NAS. A operação é iniciada pelo administrador mostrado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2686I A restauração de SnapMirror do nó NAS *nome do nó*, sistema de arquivos *sistema de arquivos*, iniciado como processo *ID do processo* pelo administrador *administrador*. Uma imagem completa deste sistema de arquivos será restaurada no destino *destino*.

Explicação

Uma restauração de SnapMirror é iniciada para o sistema de arquivos indicado de um nó NAS. A operação é iniciada pelo administrador mostrado. A restauração será executada utilizando uma imagem completa deste sistema de arquivos. O sistema de arquivos será restaurado no destino indicado.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2687E Comando: Você não pode especificar FILELIST quando TYPE é SNAPMIRROR.

Explicação

Tentou-se uma restauração no nível de arquivo de um backup de SnapMirror. Os backups de Network Appliance SnapMirror não suportam restauração no nível de arquivo.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem o parâmetro FILELIST.

ANR2688E Comando: A restauração de SnapMirror do nó NAS *nome do nó*, sistema de arquivo *sistema de arquivo*, não pode ser iniciada. O sistema de arquivo de destino *destino* não está configurado como "Restrito" no dispositivo NAS.

Explicação

Ao verificar os parâmetros do comando especificado, nenhum nó válido foi localizado.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os nós especificados estão todos corretos e registrados. Em seguida, emitia novamente o comando.

ANR2689W Comando: O formato de dados do movedor de dados *movedor de dados* é incompatível com o dispositivo NAS com o identificador de host *ID do host*.

Explicação

O formato de dados fornecido no comando não é compatível com o dispositivo NAS associado ao endereço de nível alto que foi encontrado.

Ação do Sistema

O servidor conclui o comando.

Resposta do Usuário

Determine o formato de dados correto para o dispositivo NAS e emitia novamente o comando.

ANR2690E **Comando: O sistema de arquivos sistema de arquivos está em estado restrito e não pode ser usado em uma operação de backup ou restauração do NDMP.**

Explicação

Um sistema de arquivos NAS que está no estado restrito foi especificado para uma operação de backup ou restauração do NDMP. Você não pode desempenhar um backup ou restauração do NDMP de um sistema de arquivos no estado restrito.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do dispositivo NAS sobre como cancelar a restrição do sistema de arquivos. Em seguida, emita novamente o comando.

ANR2691E **Command: O servidor de arquivos file server name não suporta a extensão NDMP Cluster Aware Backup e o tipo de movedor de dados a requer.**

Explicação

Um movedor de dados do tipo NASCLUSTER ou NASVSERVER foi definido, no entanto, o servidor de arquivos não suporta a extensão NDMP Cluster Aware Backup.

Ação do Sistema

A operação de definição do servidor IBM Spectrum Protect no servidor de arquivos falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de arquivos está executando o Data OnTap em cluster a partir do Netapp.

ANR2692E **Comando: Subação inválida - ação.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma subação inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma subação válida.

ANR2693E **Comando: Combinação de ação e subação inválida.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma combinação inválida de valores de ação e subação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma subação válida.

ANR2694E **Comando: A ação deve ser especificada com subação.**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma subação e sem nenhum valor de ação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique uma subação válida.

ANR2695E **O modo de deduplicação para o nó nome do nó foi definido como SERVERONLY.**

Explicação

O servidor detectou um possível ataque de segurança e desativou a deduplicação do lado do cliente.

Ação do Sistema

As operações do servidor e do cliente continuam.

Resposta do Usuário

Verifique se a estação de trabalho do cliente não possui nenhum aplicativo que esteja tentando um ataque de segurança no servidor. Se o cliente estiver seguro, ative novamente a deduplicação do lado do cliente no nó, emitindo o comando do servidor UPDATE NODE com o parâmetro DEDUPLICATION=CLIENTORSERVER.

ANR2696E **Export command: valor inválido para o parâmetro SUBACTION detectado durante a exportação do planejamento *schedule name* no domínio *domain name*, o valor padrão ou existente é usado durante a importação.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando export*, é encontrado um valor inválido para o parâmetro ACTION para o planejamento *nome do planejamento*, no domínio *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento de exportação continua, mas os dados exportados conterão um valor SUBACTION desconhecido para este planejamento. Se esses dados forem importados, o valor SUBACTION padrão ou existente será utilizado.

Resposta do Usuário

Atualize o valor SUBACTION para este planejamento e reinicie o comando export. Ou então, use os dados de exportação com um valor desconhecido e verifique e atualize o valor SUBACTION depois de realizar o processamento da importação.

ANR2697E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SUBACTION nos dados exportados - planejamento *nome do planejamento* no domínio *nome do domínio* definido com o valor SUBACTION padrão.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, um valor inválido foi encontrado para o parâmetro SUBACTION para o planejamento *nome do planejamento* no domínio de política *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, usando o valor SUBACTION padrão para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor SUBACTION correto foi usado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR2698E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SUBACTION nos dados exportados - o valor SUBACTION existente para o planejamento *nome do***

planejamento no domínio nome do domínio não atualizado.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando import*, um valor inválido foi encontrado para o parâmetro SUBACTION para o planejamento *nome do planejamento* no domínio de política *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua, usando o valor SUBACTION existente para este planejamento.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor SUBACTION correto foi usado para este planejamento. Se necessário, atualize este valor.

ANR2699E **Comando import: Valor inválido para o parâmetro SUBACTION nos dados exportados para o planejamento *nome do planejamento* no domínio *nome do domínio*.**

Explicação

Durante o processamento de visualização do comando *comando import*, um valor inválido é encontrado para o parâmetro SUBACTION para o planejamento *nome do planejamento* no domínio de política *nome do domínio*.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. Se um comando posterior fizer com que os dados sejam importados, o valor SUBACTION padrão ou existente será usado.

Resposta do Usuário

Se os dados forem importados com um comando posterior, verifique se o valor SUBACTION correto foi usado para este planejamento.

ANR2700E **Gerenciador de planejamento interrompido.**

Explicação

O gerenciador de planejamento foi encerrado devido a uma condição de erro e não pode manter entradas para operações planejadas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o planejador central não está operacional.

Resposta do Usuário

Para determinar a origem do erro, verifique as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Após o erro ter sido resolvido, reinicie o servidor para restaurar as operações do planejador central. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2701E **O gerenciador de planejamento não pode ser iniciado: *diagcode*.**

Explicação

O gerenciador de planejamentos não pôde ser iniciado durante a inicialização porque não há memória suficiente disponível. O código de diagnóstico *diagcode* foi emitido.

Ação do Sistema

A inicialização falha.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2702E **O solicitador de planejamento não pôde ser iniciado: *diagcode*.**

Explicação

O indicador de planejamento não pôde ser iniciado durante a inicialização porque não há memória suficiente disponível. O código de diagnóstico *diagcode* foi emitido.

Ação do Sistema

A inicialização falha.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2703E **Solicitador de planejamento interrompido.**

Explicação

O indicador de planejamento é encerrado devido a um erro de processamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o planejamento indicado não está indicado.

Resposta do Usuário

Para determinar a origem do erro, verifique as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Quando o erro for resolvido, reinicialize o servidor, para restaurar as operações do planejador central. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR2707E **Fora do espaço do log do servidor em planejador central.**

Explicação

O servidor finaliza uma transação de atualização do banco de dados para o planejador central porque não há espaço de log suficiente no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a atualização do banco de dados falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR2708E **Fora do espaço do banco de dados do servidor em planejador central.**

Explicação

O servidor finaliza uma transação de atualização do banco de dados para o planejador central porque não há espaço de banco de dados suficiente no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a atualização do banco de dados falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR2709E **Gerenciador de planejamento :
Não foi possível iniciar a exclusão
de registro de evento.**

Explicação

A exclusão do registro de evento não pode ser iniciada porque não há memória suficiente disponível.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas os registros de eventos não são automaticamente excluídos após seu período de retenção ter passado.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2712E **Nó *node1* solicitou informações de
planejamento para o nó *node2* -
sessão rejeitada.**

Explicação

Uma solicitação para operações planejadas pendentes foi enviada do planejador de cliente para o nó *node1*. Entretanto, a solicitação é para informações de planejamento de acordo com outro nó *node2*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o planejador de cliente para o nó *node1* não será capaz de processar operações pendentes.

Resposta do Usuário

Tente reinicializar o planejador de cliente para o nó *node1*. Se o problema persistir, entre em contato com o representante técnico para resolver o erro de programa do cliente.

ANR2713E **Nó *node1* tentando inicializar a
operação planejada para o nó
node2 - sessão rejeitada.**

Explicação

O planejador de cliente para o nó *node1* foi tentado para executar uma operação planejada para outro nó, *node2*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a operação planejada não é processada.

Resposta do Usuário

Tente reinicializar o planejador de cliente para o nó *node1*. Se o problema persistir, entre em contato com o representante técnico para resolver o erro de programa do cliente.

ANR2714E **Nó *node1* tentando relatar
resultados de operações
planejadas para o nó *node2* -
sessão rejeitada.**

Explicação

O planejador de cliente para o nó *node1* tentou relatar os resultados de uma operação planejada utilizando outro nome do nó, *node2*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas os resultados enviados do nó *node1* não estão armazenados no banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Tente reinicializar o planejador de cliente para o nó *node1*. Se o problema persistir, entre em contato com o representante técnico para resolver o erro de programa do cliente.

ANR2715E **O nó de cliente *nome do nó* não
consegue registrar um endereço
válido para o prompt do servidor:
digite tipo de endereço (*endereço
alto* *endereço baixo*).**

Explicação

O planejador de cliente para o nó *ID do nó* tentou registrar um endereço inválido para o planejamento central solicitado pelo servidor. O endereço foi tipo *tipo de endereço* com campo de nível alto *endereço alto* e com campo de nível baixo *endereço baixo*. O único tipo de endereço válido é 1.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o nó *node id* não será solicitado a realizar as operações planejadas.

Resposta do Usuário

Verifique se o tipo de endereço e o endereço estão corretos para esse cliente. O único tipo de endereço válido é 1 (para TCP/IP). Certifique-se de que o planejador de cliente não esteja usando um endereço inválido obtido do arquivo de opções do cliente ou da linha de comandos quando o planejador de cliente foi inicializado.

ANR2716E Solicitador de planejamento não pôde entrar em contato com o cliente *nome do nó* utilizando o tipo *tipo de endereço* (*endereço alto* *endereço baixo*).

Explicação

O servidor tentou solicitar o planejador de cliente para o nó *nome do nó* porque uma operação planejada deveria ser inicializada. O servidor não consegue contatar o cliente utilizando o tipo de endereço *tipo de endereço*, com campo de nível alto *endereço alto* e com campo de nível baixo *endereço baixo*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o nó *nome do nó* não é solicitado para inicializar a operação planejada. Se as operações tiverem de ser inicializadas para outros nós, o servidor tentará solicitar os planejadores de clientes para esses nós. Esse erro geralmente é causado pelas interrupções da rede ou o programa planejador de cliente não está sendo executado no nó de cliente.

Resposta do Usuário

Verifique se o tipo de endereço e o endereço estão corretos para esse cliente. O único tipo de endereço válido é 1 (para TCP/IP). Assegure-se de que o planejador de cliente não esteja usando um endereço inválido, obtido no momento em que o planejador de cliente foi inicializado, a partir do arquivo de opções do cliente ou da linha de comandos. Verifique se o planejador de cliente para o nó *nome do nó* está sendo executado e se as ligações de comunicação necessárias para esse planejador estão operacionais. Firewalls devem permitir o tráfego do servidor para o cliente e do cliente para o servidor sem que haja sessão expirada. Certifique-se de que a configuração DNS esteja correta.

ANR2717E Solicitador de planejamento não pode entrar em contato com o cliente *nome do nó* utilizando o tipo de endereço (*tipo de endereço*).

Explicação

O servidor tenta solicitar o planejador de cliente para o nó *nome do nó* porque o trabalho planejado deveria ser inicializado. Entretanto, o servidor não suporta o tipo de endereço *tipo de endereço* necessário para o planejamento solicitado pelo usuário ou o método de comunicação não está atualmente disponível. O único tipo de endereço válido é 1 (para TCP/IP).

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não solicita o nó *node name*.

Resposta do Usuário

Se o servidor não suportar o *tipo de endereço* especificado, os clientes podem utilizar apenas o modo de chamada seletiva de planejamento. Se o método de comunicação não estiver temporariamente disponível, o planejamento do modo solicitado será retomado após o problema de comunicação ser corrigido e o serviço restaurado. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

ANR2718W Gerenciador de planejamento desativado.

Explicação

O gerenciador de planejamento foi desativado porque a opção `DISABLESCHEDS YES` foi especificada no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o planejador central não está operacional.

Resposta do Usuário

Para ativar o gerenciador de planejamento, especifique `DISABLESCHEDS NO` no arquivo de opções do servidor e reinicialize o servidor.

ANR2719E Comando: Parâmetro inválido *parm* para `ACTION=DEPLOY`.

Explicação

Um parâmetro especificado não é válido para `ACTION=DEPLOY`.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com os parâmetros ACTION=DEPLOY válidos.

ANR2720E	Command: Nó node name atualmente está sendo replicado.
-----------------	---

Explicação

O comando exibido especifica um nó que atualmente está sendo replicado para outro servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente mais tarde, ou se necessário, cancele a replicação atual e emita o comando novamente.

ANR2721E	Uma sessão SSL sem replicação para o endereço address é solicitada.
-----------------	--

Explicação

Uma sessão SSL sem replicação no endereço indicado foi tentada. As sessões SSL de servidor-para-servidor são suportadas para replicação apenas.

Ação do Sistema

O servidor não inicia a sessão.

Resposta do Usuário

Se desejar configurar o mesmo servidor de destino para comunicações SSL e não-SSL, é possível configurar várias definições de servidor quando você emite o comando DEFINE SERVER. É possível ter várias definições de servidor com o mesmo endereço de destino se os nomes do servidor não forem os mesmos.

ANR2722I	O servidor agora aceita sessões que originam-se no servidor server name
-----------------	--

Explicação

O servidor agora pode aceitar sessões do servidor denominado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2723I	O servidor está ativado para ter sessões de saída para o servidor server name
-----------------	--

Explicação

O servidor agora permite sessões com destino para o servidor denominado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2724I	O servidor não aceita sessões do servidor server name
-----------------	--

Explicação

O servidor rejeita sessões do servidor denominado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2725I	O servidor está desativado para sessões com o servidor server name
-----------------	---

Explicação

O servidor não pode iniciar sessões para o servidor denominado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2726E	Comando: Nenhum dos nós especificados está configurado para replicação ou é parte de um processo de replicação ativo.
-----------------	--

Explicação

O comando de replicação não iniciou, porque os dados pertencentes aos nós especificados estavam sendo

replicados ou porque os nós não estão configurados para replicação.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os nós especificados estão corretos e se eles estão configurados para replicação. Verifique se os nós não são parte de um processo de replicação ativo. Um nó estará configurado para replicação se o estado de replicação for ENABLED ou DISABLED. Para determinar o estado de replicação de um nó, emita o comando QUERY NODE FORMAT=DETAILED. Para configurar os nós para replicação, emita o comando UPDATE NODE. Após a situação ter sido corrigida, emita novamente o comando REPLICATE NODE.

ANR2727E *Comando: O nó nome do nó está acessando o servidor nome do servidor atualmente.*

Explicação

O comando mostrado especifica um nó que tem uma sessão ativa com o servidor especificado.

Ação do Sistema

O servidor local não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando mais tarde ou, se necessário, cancele a sessão atual e repita o comando.

ANR2728E *Comando: Nó nome do nó não pode ser replicado, porque ele não está no modo SEND ou SYNCSEND.*

Explicação

O modo de replicação de um nó especificado é RECEIVE ou SYNCRECEIVE. Para replicar, o modo de replicação deve ser SEND ou SYNCSEND.

Ação do Sistema

O servidor processa o comando. Entretanto, o nó especificado é ignorado para esta operação.

Resposta do Usuário

Verifique se todos os nós a serem replicados estão no modo SEND ou SYNCSEND. Emita novamente o comando ou, se necessário, cancele o processo de replicação e emita novamente o comando.

ANR2729W *Este comando registrará o nó para o novo domínio domainname. A alteração do domínio fará com que o nó seja desassociado do planejamento do domínio original.*

Explicação

O planejamento pertence ao domínio. O nó será desassociado do planejamento se o nó for registrado no novo domínio.

Ação do Sistema

IBM Spectrum Protect avisa o usuário para continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para alterar o domínio. Digite 'N' se não desejar alterar o domínio.

ANR2730I *A autenticação padrão é configurada como defaultAuth.*

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando Set DEFAULTAUTHentication. Isso indica o valor padrão atual AUTHENTICATION para os comandos REGISTER NODE e REGISTER ADMIN.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2731E *Um comando inválido foi emitido: issued command. O comando prerequisite command deve ser emitido primeiro.*

Explicação

O comando do servidor especificado foi emitido antes de outro comando obrigatório.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando obrigatório e, em seguida, emita novamente o comando que causou o erro.

ANR2732E *Não é possível se comunicar com o servidor do diretório LDAP externo.*

Explicação

O servidor tentou se comunicar com o servidor de diretório LDAP externo, mas foi incapaz de fazê-lo.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Valide que esse servidor de diretório LDAP externo está em execução ativa. Além disso, valide que a opção LDAPURL está configurada apropriadamente e se refere a um servidor de diretório LDAP válido.

ANR2733W	Impossível autenticar com o servidor de diretório LDAP externo para processar o comando SET LDAPUSER.
-----------------	--

Explicação

O valor LDAPUSER ou o valor LDAPPASSWORD, ou ambos, são inválidos.

Ação do Sistema

O comando do servidor continua.

Resposta do Usuário

Durante o comando SET LDAPUSER, o servidor IBM Spectrum Protect tentou autenticar para o servidor de diretório LDAP externo. Se LDAPPASSWORD não estiver configurado ou for inválido, a autenticação falhará, mas o comando SET LDAPUSER será bem-sucedido. O valor LDAPUSER e o valor LDAPPASSWORD devem ser configurados corretamente antes de o servidor poder se comunicar com o servidor do diretório LDAP externo. O comando SET LDAPPASSWORD falha se a autenticação com o servidor do diretório LDAP externo falhar com o LDAPUSER atual e o novo LDAPPASSWORD.

É possível validar o LDAPUSER atual emitindo o comando QUERY STATUS. Os comandos LDAPUSER e LDAPPASSWORD podem ser corrigidos com os comandos SET apropriados. Se houver ainda um erro de autenticação, valide que o usuário e a senha estejam configurados corretamente no servidor de diretório LDAP externo.

ANR2734E	Não é possível autenticar com o servidor do diretório LDAP externo para processar o comando SET LDAPPASSWORD.
-----------------	--

Explicação

O valor LDAPUSER ou o valor LDAPPASSWORD, ou ambos, são inválidos.

Ação do Sistema

O comando do servidor falha.

Resposta do Usuário

É possível validar o LDAPUSER atual emitindo o comando QUERY STATUS. Os comandos LDAPUSER e LDAPPASSWORD podem ser corrigidos com os comandos SET apropriados. Se houver ainda um erro de autenticação, valide que o usuário e a senha estejam configurados corretamente no servidor de diretório LDAP externo.

ANR2735W	O nó renomeado <i>nome do nó</i> deve ser atualizado com a senha atual.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando RENAME NODE para um nó que usa a autenticação LDAP, o nó foi renomeado no banco de dados do IBM Spectrum Protect, mas uma entrada LDAP não existe para o novo nome no servidor de diretório LDAP. Isso pode ocorrer porque o parâmetro SYNCLDAPDELETE=NO foi usado ou uma entrada LDAP não existia para o nome original.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita o comando UPDATE NODE para o nó renomeado usando a senha atual, antes de tentar qualquer sessão com o nó.

ANR2736W	O administrador renomeado <i>nome do administrador</i> deve ser atualizado com a senha atual.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando RENAME ADMIN com um administrador que usa a autenticação LDAP, o administrador foi renomeado no banco de dados do IBM Spectrum Protect, mas uma entrada LDAP não existe para o novo nome no servidor de diretório LDAP. Isso pode ocorrer porque o parâmetro SYNCLDAPDELETE=NO foi usado ou uma entrada LDAP não existia para o nome original.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita o comando UPDATE ADMIN para o administrador renomeado usando a senha atual, antes de tentar qualquer sessão com o administrador.

ANR2737E *Comando: Todos os administradores fornecidos são inválidos.*

Explicação

Ao verificar os parâmetros do comando especificado, nenhum administrador válido foi localizado.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os administradores especificados estão todos corretos e registrados. Em seguida, emita novamente o comando.

ANR2738W *Comando: parâmetro está em conflito com o parâmetro - parâmetro em conflito.*

Explicação

Parâmetros de conflito foram especificados no comando.

Ação do Sistema

O servidor efetua bypass dos parâmetros conflitantes e o processamento continua.

Resposta do Usuário

Verifique qual parâmetro deseja usar e emita o comando novamente, se necessário. Se for necessário reverter o comando, desfaça o comando, corrija a sintaxe e emita o comando novamente.

ANR2739I *O diretório LDAP de auditoria foi iniciado como o processo ID do processo.*

Explicação

Um processo de segundo plano foi iniciado para auditar as entradas do diretório LDAP. À auditoria foi designada o ID do processo mostrado.

Ação do Sistema

O processo de auditoria é iniciado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O administrador pode consultar o status do processo de auditoria com o uso do comando QUERY PROCESS ou cancelar o processo com o comando CANCEL PROCESS.

ANR2740E *O monitor de alertas não pôde ser iniciado ou falhou e foi interrompido.*

Explicação

O monitor de alertas do servidor não pode iniciar ou continuar o processamento.

Ação do Sistema

O monitor de alertas não pode ser executado.

Resposta do Usuário

Avalie outras mensagens no log de atividades para determinar porque o monitor de alertas não pode ser executado. Normalmente isso é causado por recursos insuficientes, como falta de memória ou de outros recursos do sistema.

ANR2741I *O monitor de alertas foi iniciado.*

Explicação

O monitor de alertas do servidor foi iniciado com sucesso e avaliará as mensagens para determinar e levantar alertas para notificação administrativa quando necessário.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2742W *O comando **command** foi enviado pelo administrador **administrator** e está com aprovação pendente. ID da solicitação: **requestId**.*

Explicação

A solicitação de aprovação está em estado pendente. Se a solicitação não for aprovada dentro do tempo estabelecido, ela será excluída e o comando não será processado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para visualizar uma lista de comandos que estão com aprovação pendente, emita o comando QUERY PENDINGCMD. Para executar o comando, peça a um administrador de aprovação para aprovar a solicitação. Se a solicitação for rejeitada, a solicitação de aprovação será excluída.

ANR2743I **A solicitação para processar o comando *command* emitido pelo administrador *administrator* foi aprovada. ID da solicitação: *requestId*.**

Explicação

Um administrador de aprovação aprovou a solicitação para processar o comando especificado. O comando foi emitido e não está mais com aprovação pendente.

Ação do Sistema

O servidor processa o comando.

Resposta do Usuário

Para verificar se o processamento do comando foi concluído, revise as mensagens no log de atividades emitindo o comando QUERY ACTLOG.

ANR2744I **O administrador *administrator* mudou uma definição de configuração de aprovação de comando emitindo o comando *command*.**

Explicação

O comando especificado foi emitido, resultando em uma mudança nas definições de configuração para aprovação de comando. Essa mensagem de alerta é gerada quando os comandos a seguir são emitidos:

SET COMMANDAPPROVAL, SET APPROVERSREQUIREAPPROVAL, REGISTER ADMIN CMDAPPROVER e UPDATE ADMIN CMDAPPROVER.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR2745I **Comando AUDIT LDAPDIRECTORY concluído: as entradas do administrador *admin only LDAP* estão apenas no servidor de diretório LDAP (não no servidor**

IBM Spectrum Protect), *number* entradas do administrador estão apenas no servidor IBM Spectrum Protect (não no servidor de diretório LDAP), as entradas do nó *node only LDAP* estão apenas no servidor de diretório LDAP (não no servidor IBM Spectrum Protect), *number* entradas do nó estão apenas no servidor IBM Spectrum Protect (não no servidor de diretório LDAP) e *total deleted entries* entradas foram excluídas do servidor LDAP, no total.

Explicação

As inconsistências entre o servidor do diretório LDAP e o servidor IBM Spectrum Protect são exibidas como um resultado do comando AUDIT LDAPDIRECTORY.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2746W **O nó *nome do nó* foi localizado no banco de dados, mas não no servidor de diretório LDAP.**

Explicação

Uma inconsistência entre o servidor do diretório LDAP e o banco de dados do IBM Spectrum Protect foi descoberta. Um nó no banco de dados IBM Spectrum Protect não possui uma entrada correspondente no servidor de diretório LDAP. Sem uma entrada no servidor de diretório LDAP, o nó está inacessível até que a ação seja executada. Consulte a resposta do usuário para a ação recomendada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para tornar o nó acessível, é necessário incluir o nó no servidor de diretório LDAP. Emita o comando UPDATE NODE com uma senha para criar uma entrada de nó de LDAP no servidor de diretório LDAP.

ANR2747W **O administrador *nome do administrador* foi localizado no banco de dados, mas não no servidor de diretório LDAP.**

Explicação

Uma inconsistência entre o servidor do diretório LDAP e o banco de dados do IBM Spectrum Protect foi descoberta. Um administrador no banco de dados IBM Spectrum Protect não possui uma entrada correspondente no servidor de diretório LDAP. Sem uma entrada no servidor de diretório LDAP, o administrador estará inacessível até que a ação seja executada. Consulte a resposta do usuário para a ação recomendada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para tornar o administrador acessível, é necessário incluir o administrador no servidor de diretório LDAP. Emita o comando UPDATE ADMIN com uma senha para criar uma entrada de administrador de LDAP no servidor de diretório LDAP.

ANR2748W	O nó <i>nome do nó</i> foi localizado no servidor de diretório LDAP, mas não no banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Uma inconsistência entre o servidor do diretório LDAP e o banco de dados do IBM Spectrum Protect foi descoberta. Uma entrada de nó inesperada foi localizada no servidor de diretório LDAP. Uma entrada extra no servidor de diretório LDAP não afeta as operações do servidor IBM Spectrum Protect. Se o servidor de diretório LDAP for armazenado por vários servidores IBM Spectrum Protect, a entrada extra pode ser necessária para um ou mais dos outros servidores IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

Se o comando AUDIT LDAPDIRECTORY for emitido com FIX=YES, o servidor exclui a entrada do nó do servidor de diretório LDAP. Se o comando for emitido com FIX=NO, o servidor não exclui a entrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2749W	O administrador <i>nome do administrador</i> foi localizado no servidor de diretório LDAP, mas não no banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Uma inconsistência entre o servidor do diretório LDAP e o banco de dados do IBM Spectrum Protect foi descoberta. Uma entrada de administrador inesperada foi localizada no servidor de diretório LDAP. Uma entrada extra no servidor de diretório LDAP não afeta as operações do servidor IBM Spectrum Protect. Se o servidor de diretório LDAP for armazenado por vários servidores IBM Spectrum Protect, a entrada extra pode ser necessária para um ou mais dos outros servidores IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

Se o comando AUDIT LDAPDIRECTORY for emitido com FIX=YES, o servidor exclui a entrada do administrador do servidor de diretório LDAP. Se o comando for emitido com FIX=NO, o servidor não exclui a entrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2750I	Iniciando o comando planejado <i>nome do planejamento</i> (<i>comando planejado</i>).
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é exibida quando o servidor inicia a execução de um comando planejado. O nome do planejamento e do comando atual planejado é exibido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, o comando planejado é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2751I	O comando planejado <i>schedule name</i> foi concluído com êxito.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é exibida quando o servidor conclui com êxito o processamento de um comando planejado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2752E **O comando planejado *schedule name* falhou.**

Explicação

Essa mensagem é exibida quando o servidor encontra uma falha no processamento de um comando planejado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando planejado é finalizado.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens emitidas antes desta mensagem e utilize o comando UPDATE SCHEDULE para corrigir o comando planejado. O comando QUERY EVENT pode também ser utilizado para determinar a causa da falha para esse comando planejado.

ANR2753I **(Nome do planejamento):resposta do comando**

Explicação

Essa mensagem é utilizada para exibir a resposta do servidor para um comando planejado. O nome do planejamento de comando é adicionado no início da mensagem entre parênteses. Um número exibido no lugar de um nome do planejamento do comando indica uma atividade planejada pelo servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando planejado é finalizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2754E **Parâmetro DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE
CMD='comando' - Comando desconhecido.**

Explicação

O comando especificado não é um comando válido do servidor.

Ação do Sistema

O comando DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando correto.

ANR2755E **Parâmetro DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE
CMD='comando' - não elegível para planejamento.**

Explicação

O comando especificado não é conveniente para planejamento.

Ação do Sistema

O comando DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2756I **O comando planejado *schedule name* foi iniciado com êxito.**

Explicação

Essa mensagem é exibida quando o servidor inicializa com êxito o processamento de um processo de segundo plano para obter um comando planejado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2757E **Command: o parâmetro NODES não pode ser usado ao consultar eventos para planejamentos administrativos.**

Explicação

Um comando QUERY EVENT foi emitido com TYPE=ADMINISTRATIVE e o parâmetro NODES, ambos especificados. O parâmetro NODES não pode ser especificado ao consultar planejamentos administrativos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando sem o parâmetro NODES.

ANR2758E **Especifique um nome de arquivo de rastreo menor que 37 caracteres, caso esteja**

especificando o nome completo, ou menor de 26 caracteres, caso não esteja especificando o nome completo.

Explicação

O arquivo .template inclui 9 caracteres no final do nome do arquivo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Reduza o comprimento do nome do arquivo para um intervalo de trabalho do sistema s390

ANR2759I	Comando: A definição de espaço no arquivo virtual <i>nome do vfs</i> para o nó <i>nome do nó</i> foi excluída.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando DELETE VIRTUALFSMAPPING, o mapeamento do espaço de arquivo virtual *vfs name* para o nó *node name* foi excluído no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2760E	Comando: impossível excluir a definição do espaço no arquivo virtual <i>nome do vfs</i> para o nó <i>nome do nó</i>. Existe uma definição de espaço no arquivo com o mesmo nome.
-----------------	---

Explicação

O comando DELETE VIRTUALFSMAPPING foi digitado, mas o mapeamento de espaço no arquivo virtual especificado *nome do vfs* para o nó *nome do nó* possui uma definição de espaço no arquivo associado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para excluir a definição de espaço no arquivo virtual, primeiramente exclua a definição de espaço no arquivo com o mesmo nome.

ANR2761E	Comando: o diretório do repositório de implementação não pode ser atualizado no momento: o Gerenciador de Implementação está ativo.
-----------------	--

Explicação

O comando SET DEPLOYREPOSITORY foi emitido enquanto o gerenciador de implementação já estava ativo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando posteriormente. Como alternativa, emita o comando SET DEPLOYPKGMR OFF e, em seguida, emita novamente o comando SET DEPLOYREPOSITORY.

ANR2762I	Comando: Um mapeamento de espaço no arquivo virtual denominado <i>nome do vfs</i> para o nó <i>node name</i> foi atualizado.
-----------------	---

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE VIRTUALFSMAPPING, um mapeamento de espaço no arquivo virtual para o nó especificado foi atualizado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2763E	Comando: a cadeia hexadecimal digitada para o parâmetro do caminho não é válida.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado especifica um valor Hexadecimal inválido para o parâmetro de caminho.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se a cadeia representando o caminho contém apenas os caracteres hexadecimais válidos e um número par de caracteres. Emita novamente o comando com uma cadeia hex válida para o parâmetro do caminho.

ANR2764E *comando: o espaço no arquivo nome do espaço no arquivo não pode ser renomeado para novo nome do espaço no arquivo; um espaço no arquivo virtual com esse nome já existe para o nó nome do nó.*

Explicação

O nome do espaço no arquivo especificado como um nome de destino para o comando já existe como uma área de arquivos virtual para o nó especificado. O comando falha.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, o comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome do espaço no arquivo de destino diferente

ANR2765E *comando: o nó nome do nó tem um tipo de nó inválido para as definições de espaço do arquivo virtual; o tipo do nó deve ser NAS.*

Explicação

O comando Definir VirtualFSMapping foi digitado com um tipo de nó inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

É possível executar esse comando novamente, especificando um nó de TYPE=NAS.

ANR2766W *Comando: o nome do espaço no arquivo virtual nome do vfs está em conflito com o espaço no arquivo no dispositivo NAS (Network Attached Storage).*

Explicação

O comando do servidor especificado foi digitado com um espaço no arquivo virtual que tem o mesmo nome de um espaço no arquivo no dispositivo NAS.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum mapeamento de espaço no arquivo virtual para esse dispositivo NAS tenha o mesmo nome que um espaço no arquivo real existente no dispositivo NAS.

ANR2767E *Command: o formato de dados do conjunto de armazenamentos Storage Pool Name não corresponde ao formato de dados no conjunto de armazenamentos Storage Pool Name.*

Explicação

O formato de dados dos conjuntos de armazenamento indicados não corresponde. O pedido de operação falhou.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Utilize QUERY STGPPOOL F=D para exibir o formato de dados para vários conjuntos e determinar qual pode estar qualificado para a operação. Escolha um conjunto de armazenamento que possua o formato de dados correspondente e emita o comando novamente.

ANR2768I *O processo ID do processo utilizará o movedor de dados nome do movedor de dados para a operação.*

Explicação

O movedor de dados indicado está sendo utilizado pelo processo indicado.

Ação do Sistema

O movedor de dados indicado está sendo utilizado pelo processo indicado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2769E **Comando: O processo ID do processo foi finalizado - movedor de dados inacessível.**

Explicação

O processo indicado foi finalizado para o comando indicado porque nenhum dos movedores de dados está acessível.

Ação do Sistema

O processo indicado foi finalizado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para ver os possíveis motivos pelos quais uma sessão remota não poderá ser iniciada.

ANR2770E **Comando: O processo ID do processo ignorou a restauração de dados do volume nome do volume no conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento - caminho da unidade indisponível.**

Explicação

O processo indicado ignorou a restauração de dados do volume indicado porque nenhum dos movedores de dados do tipo NAS está disponível.

Ação do Sistema

Os dados no volume indicado não estão restaurados.

Resposta do Usuário

Utilize QUERY STGPOOL para obter a classe de dispositivo a qual o conjunto de armazenamento de origem indicado pertence. Utilize QUERY DEVCLASS para obter a biblioteca que contém o conjunto de armazenamento de origem. Em seguida, utilize os comandos QUERY DATAMOVER e QUERY PATH para verificar se pelo menos um movedor de dados NAS possui caminhos para as unidades na biblioteca.

ANR2771E **O processo mover dados foi finalizado para o volume nome do volume - movedor de dados inacessível.**

Explicação

O processo mover dados foi finalizado para o volume indicado porque nenhum dos movedores de dados está acessível.

Ação do Sistema

Mover dados foi finalizado para o volume indicado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para ver os possíveis motivos pelos quais uma sessão remota não poderá ser iniciada.

ANR2772E **Comando: O processo ID do processo foi finalizado - caminho da unidade ou movedor de dados indisponível.**

Explicação

O processo indicado foi finalizado para o comando indicado por um dos motivos a seguir:

- Nenhum dos movedores de dados com caminhos para as unidades na biblioteca que contém o conjunto de armazenamento de origem está disponível.
- Nenhum dos movedores de dados com caminhos para as unidades na biblioteca que contém o conjunto de armazenamento de destino está disponível.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Utilize QUERY STGPOOL para obter a classe de dispositivo a qual o conjunto de armazenamento de origem ou destino pertence. Utilize QUERY DEVCLASS para obter o nome da biblioteca que contém o conjunto de armazenamento de origem ou destino. Em seguida, utilize os comandos QUERY DATAMOVER e QUERY PATH para verificar se pelo menos um movedor de dados possui caminhos para as unidades na biblioteca.

ANR2773E **O processo mover dados foi finalizado para o volume nome do volume - caminho da unidade ou movedor de dados indisponível.**

Explicação

O processo MOVE DATA foi finalizado para o volume indicado por um dos motivos a seguir:

- Nenhum dos movedores de dados com caminhos para as unidades na biblioteca que contém o conjunto de armazenamento de origem está disponível.

- Nenhum dos movedores de dados com caminhos para as unidades na biblioteca que contém o conjunto de armazenamento de destino está disponível.

Ação do Sistema

O processo indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Utilize QUERY STGPOOL para obter a classe de dispositivo a qual o conjunto de armazenamento de origem ou destino pertence. Utilize QUERY DEVCLASS para obter o nome da biblioteca que contém o conjunto de armazenamento de origem ou destino. Em seguida, utilize os comandos QUERY DATAMOVER e QUERY PATH para verificar se pelo menos um movedor de dados possui caminhos para as unidades na biblioteca.

ANR2774E *Comando: O processo ID do processo foi finalizado - incompatibilidade do formato de dados.*

Explicação

Durante o processo de restauração, a incompatibilidade do formato de dados ocorreu entre o conjunto de armazenamento que estava sendo restaurado e o conjunto de armazenamento de cópia.

Ação do Sistema

O processo de restauração indicado foi finalizado.

Resposta do Usuário

Examine a mensagem de erro anterior para determinar o nome do conjunto de armazenamento de cópia utilizado para a restauração. Se possível, especifique um conjunto de armazenamento de cópia que possui o mesmo formato de dados que o conjunto de armazenamento que está sendo restaurado no comando de restauração.

ANR2775W *Comando: O processo ID do processo encontrou um erro de saída. O arquivo no volume nome do volume foi ignorado - Nó nome do nó, tipo tipo de arquivo, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, nome do arquivo nome do arquivo, fsId id do espaço no arquivo.*

Explicação

Durante a operação de cópia ou movimento, foi encontrado um erro de saída. O arquivo indicado foi ignorado.

Ação do Sistema

O arquivo não será processado.

Resposta do Usuário

Se possível, corrija o erro e execute o comando novamente.

ANR2776W *A transação falhou para a sessão session number para o nó node name (client platform) – Um conjunto de armazenamentos para o destino está associado a um conjunto de armazenamento de contêiner ou em nuvem.*

Explicação

A sessão especificada falha porque um conjunto de armazenamentos inválido é usado para armazenar o volume virtual.

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que conjuntos de armazenamentos de contêiner e nuvem não são usados com volumes virtuais. O comando UPDATE COPYGROUP pode ser usado para atualizar o destino do grupo de cópias para apontar para um conjunto de armazenamentos válido.

ANR2777I *REPLICATE NODE: o nó node name está desatribuído e desativado.*

Explicação

O nó solicitado está desatribuído, desativado para replicação e foi ignorado.

Ação do Sistema

A replicação continua, mas esse nó foi ignorado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2778I *Command: informações sobre o inventário ausentes para o objeto bfid.*

Explicação

Durante a operação de leitura, um registro danificado para um arquivo foi identificado. O arquivo é ignorado.

Ação do Sistema

O arquivo não é exibido.

Resposta do Usuário

Corrija o erro no arquivo e emita novamente o comando **QUERY CLEANUP**.

ANR2779I	Command: as informações sobre o inventário para todos os itens não podem ser exibidas. Um total de <i>num files</i> arquivos não tem informações sobre o inventário. Os arquivos ausentes não são exibidos.
-----------------	--

Explicação

Durante a operação de leitura, um registro danificado para um arquivo foi identificado. O arquivo é ignorado.

Ação do Sistema

Os arquivos não são exibidos.

Resposta do Usuário

Corrija o erro no arquivo e emita novamente o comando **QUERY CLEANUP**.

ANR2780W	Command: atualizações para nós processados anteriormente durante esse comando serão revertidas.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação UPDATE NODE. Se o comando UPDATE NODE estava processando mais de um nó, atualize para os nós que foram anteriormente processados, serão revertidos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o erro e repita o comando.

ANR2781E	nome do comando: valor da <i>palavra-chave</i> mais longo que os caracteres de comprimento <i>máximo</i> .
-----------------	---

Explicação

O diretório especificado para a palavra-chave indicada é muito longo. Especifique um diretório menor ou igual ao número de caracteres indicado. Isso é uma limitação do banco de dados subjacente.

Ação do Sistema

O processo de formatação do banco de dados do servidor encerra.

Resposta do Usuário

Especifique um valor válido para a palavra-chave indicada.

ANR2782I	SET DBRECOVERY concluído com êxito e a classe de dispositivo para backup automático do BD está configurado como <i>value</i> .
-----------------	---

Explicação

O requisito de classe de dispositivo para backup de banco de dados automático é configurado com o comando SET DBRECOVERY.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2783E	FORMATO: Palavra-chave necessária <i>palavra-chave</i> não especificada.
-----------------	---

Explicação

Uma palavra-chave necessária não foi especificada para o processo de formatação do banco de dados.

Ação do Sistema

O processo de formatação do banco de dados do servidor encerra.

Resposta do Usuário

Emita o comando de formatação novamente com os parâmetros necessários.

ANR2784W	Especificar PROTECTKEYS=NO requer que as chaves de criptografia do servidor sejam submetidas a backup manualmente.
-----------------	---

Explicação

O servidor usa uma ou mais chaves de criptografia que não estão armazenadas no banco de dados do servidor. Durante um backup de banco de dados, se PROTECTKEYS=YES for especificado, o servidor fará backup dessas chaves com o banco de dados, para que elas possam ser restauradas durante uma operação de restauração do banco de dados. A especificação de PROTECTKEYS=NO impedirá o servidor de fazer backup dessas chaves, que são essenciais para operação normal do servidor. Nesse caso, deve-se salvar manualmente os arquivos dsmkeydb.kdb e dsmkeydb.sth em um local seguro e certificar-se que eles estejam disponíveis quando a operação de restauração do banco de dados for concluída.

Uma falha ao proteger essas chaves tornará inacessíveis quaisquer dados criptografados pelo servidor, bem como todas as senhas localmente armazenadas para nós e administradores.

Ação do Sistema

O comando será processado, mas o servidor desativará a proteção automática da chave de criptografia.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2785E	Ocorreu um erro ao tentar acessar <i>path name</i>.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro de acesso negado ao tentar acessar um diretório.

Ação do Sistema

O comando pára.

Resposta do Usuário

Verifique se a permissão para esse diretório está configurada corretamente e, em seguida, emita novamente o comando.

ANR2786E	O servidor não foi capaz de localizar <i>path name</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pôde localizar o diretório especificado.

Ação do Sistema

O comando pára.

Resposta do Usuário

Verifique a existência desse diretório e emita novamente o comando.

ANR2787E	O servidor falhou com o código de erro <i>último erro</i> ao tentar acessar <i>caminho de acesso</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor falhou ao acessar o diretório especificado.

Ação do Sistema

O comando pára.

Resposta do Usuário

Verifique a existência desse diretório e emita novamente o comando.

ANR2788E	O caminho de log do banco de dados <i>nome do caminho</i> não está vazio.
-----------------	--

Explicação

Ao especificar um novo diretório ativo, archive ou espelho no arquivo de opções do servidor ou ao formatar um servidor, o diretório indicado deve estar vazio para evitar sobrescrever acidentalmente os dados existentes.

Ação do Sistema

Se uma operação FORMAT estava sendo executada, ela será interrompida. Se essa era uma mudança no arquivo de opções do servidor para especificar um novo diretório de log, o novo diretório será ignorado e o diretório existente será usado.

Resposta do Usuário

Verifique o diretório que foi especificado. Exclua os dados nesse diretório se os dados não forem necessários ou crie um novo diretório. Emita novamente o comando formatar.

ANR2789E	<i>Command</i>: o caminho do diretório <i>deploy directory path</i> já é usado em uma classe de dispositivo do servidor ou em um diretório de conjunto de armazenamentos.
-----------------	--

Explicação

O diretório que foi especificado pelo comando SET DEPLOYREPOSITORY já é usado em uma classe de dispositivo ou em uma definição de diretório stgpool.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente especificando um caminho de diretório diferente.

ANR2790E **Muitos links simbólicos foram localizados durante a travessia do caminho do arquivo *nome do caminho*.**

Ação do Sistema

O servidor interrompe o processamento do comando.

Resposta do Usuário

Consulte o manual do seu sistema operacional para obter o número máximo de links simbólicos permitidos em um nome do caminho. Reduza o número de links simbólicos que levam para o caminho do arquivo e, em seguida, emita novamente o comando.

ANR2791E **O nome do arquivo ou do volume *path name* é longo demais.**

Ação do Sistema

O servidor interrompe o processamento do comando.

Resposta do Usuário

Verifique os limites do seu sistema operacional para o comprimento dos arquivos e dos caminhos. Emita o comando novamente com um nome de arquivo ou volume mais curto.

ANR2792E **Um componente do caminho *nome do caminho* não é um diretório.**

Explicação

Ação do Sistema

O servidor interrompe o processamento do comando.

Resposta do Usuário

Verifique todos os diretórios no caminho do arquivo ou do nome do volume. Emita o comando novamente com um caminho de arquivo ou de volume válido. .

ANR2793W **Um valor inválido para MAXTXNBYTE foi encontrado no banco de dados *valor em bytes*.**

Explicação

O servidor detecta um valor inválido para MAXTXNBYTE no banco de dados. O servidor usará o valor padrão para MAXTXNBYTE e o processamento continuará.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR2794I **Senha LDAP configurada.**

Explicação

A senha que o servidor utiliza para autenticar com o servidor LDAP foi configurada, alterada ou removida com o comando SET LDAPPASSWORD.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2795I ***command*: O reparo falhou ao processar conjuntos de backup para o nó *node name*. Os conjuntos de backup *backup set count* pertencentes aos nós *node count* foram reparados com êxito antes da falha.**

Explicação

O comando REPAIR BACKUPSET encontrou um erro ao processar conjuntos de backup para o nó especificado. Alguns conjuntos de backup podem ter sido reparados com êxito.

Ação do Sistema

O comando falhou. Alguns conjuntos de backup podem ter sido reparados.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Corrija o problema e execute o comando novamente.

ANR2796I ***command*: O reparo foi concluído para os conjuntos de backup**

backup set count pertencentes aos
nós **node count**.

**servidor - o servidor não está
licenciado para *Licença requerida*.**

Explicação

O comando REPAIR BACKUPSET foi concluído após um reparo bem-sucedido da data de inicialização da retenção para o número indicado de conjuntos de backup.

Ação do Sistema

O comando foi concluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2797E	O valor da licença foi ignorado por causa de um intervalo de datas inválido.
-----------------	---

Explicação

Um ou mais valores de licença foram ignorados porque a data atual do sistema não é válida para a licença. Essa mensagem ocorre ao ler o arquivo de bloqueio de nós. Ela pode ocorrer durante a inicialização do servidor, a auditoria da licença ou o REGISTER LICENSE.

Ação do Sistema

A operação do servidor falha.

Resposta do Usuário

Verifique a definição da data atual do sistema. Depois de corrigir a data do sistema, as licenças que forem registradas com um valor de quantidade precisarão ser registradas novamente.

ANR2798E	A operação do servidor foi negada - o servidor não está licenciado para <i>Licença requerida</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor recusa uma operação do servidor, porque ele não está licenciado com o suporte adequado.

Ação do Sistema

A operação do servidor falha.

Resposta do Usuário

Obtenha e registre a licença adequada.

ANR2799W	A operação do servidor está violando os termos da licença do
-----------------	---

Explicação

O servidor avisa sobre uma operação do servidor, porque ele não está licenciado com o suporte adequado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Obtenha e registre a licença adequada.

ANR2800E	Não foi possível iniciar o gerenciador de licença: <i>diagcode</i>.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de licenças não pode ser inicializado durante a inicialização porque não há memória suficiente disponível. O código de diagnóstico *diagcode* foi emitido.

Ação do Sistema

A inicialização falha.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2803I	Gerenciador de licenças iniciado.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de licenças é iniciado quando o servidor é inicializado. O gerenciador de licenças monitora a conformidade da licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2804W	Memória insuficiente disponível para o gerenciador de licenças - nova tentativa em <i>número de segundos</i> segundos.
-----------------	---

Explicação

O servidor suspende o processamento do gerenciador de licenças porque não há memória do servidor suficiente disponível.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A operação do gerenciador de licenças será repetida após o atraso especificado.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2805W	Espaço de log de recuperação insuficiente disponível para o gerenciador de licenças - nova tentativa em número de segundos segundos.
-----------------	---

Explicação

O servidor suspende o processamento do gerenciador de licença porque não há espaço de registro de recuperação suficiente disponível.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A operação do gerenciador de licenças será repetida após o atraso especificado.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR2806W	Espaço do banco de dados insuficiente disponível para obter o gerenciador de licenças - nova
-----------------	---

tentativa em número de segundos segundos.

Explicação

O servidor suspende o processamento do gerenciador de licenças porque não há espaço de banco de dados suficiente disponível.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A operação do gerenciador de licenças será repetida após o atraso especificado.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR2807E	Não há espaço no log do servidor para o gerenciador de licenças.
-----------------	---

Explicação

O servidor finaliza uma transação de atualização do banco de dados para o gerenciador de licenças porque não há espaço de log de recuperação suficiente no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a atualização do banco de dados falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR2808E **Não há espaço de banco de dados do servidor no gerenciador de licenças.**

Explicação

O servidor finaliza uma transação de atualização do banco de dados para o gerenciador de licenças porque não há espaço de banco de dados suficiente no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a atualização do banco de dados falha.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantidade de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR2811W ***Command: o sistema de arquivos no qual o caminho do diretório deploy directory path reside tem menos de 40 gigabytes de espaço livre.***

Explicação

O diretório que foi especificado pelo comando SET DEPLOYREPOSITORY reside em um sistema de arquivos que pode não ter armazenamento livre suficiente para pacotes de implementação do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se possível, emita novamente o comando SET DEPLOYREPOSITORY e especifique um caminho de diretório que resida em um sistema de arquivos com pelo menos 40 gigabytes de espaço livre.

ANR2812W **Auditoria da Licença foi concluída - ATENÇÃO: O servidor NOT não está em conformidade com os termos da licença.**

Explicação

Os resultados do comando AUDIT LICENSES indicam que o servidor não está em conformidade com os termos da licença atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando REGISTER NODE ou as solicitações do arquivo de backup, ou ambos, falharão.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY LICENSE para determinar os termos da licença que não estão mais em conformidade.

ANR2815E ***Comando: Valor inválido especificado para intervalo entre auditorias de licenças - valor.***

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um valor válido.

ANR2816E ***Command: auditoria de licença ou operação de registro já em andamento.***

Explicação

O servidor está executando atualmente um registro de licença ou auditoria de licença.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando especificado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando após a auditoria de licença processar ou o comando de registro de licença ser finalizado. Apenas um comando REGISTER LICENSE ou processo AUDIT LICENSE podem ser executados ao mesmo tempo. O comando REGISTER LICENSE e o processo AUDIT LICENSE não pode ser executado ao mesmo tempo.

ANR2817I ***Comando: Auditoria da licença iniciada como processo ID do processo.***

Explicação

Foi iniciado um processo de segundo plano para atender ao servidor para obter conformidade com a licença.

Ação do Sistema

O servidor verifica a configuração existente para o servidor e compara-a com os valores para os quais o servidor está licenciado.

Resposta do Usuário

O administrador pode consultar o status do processo de segundo plano, utilizando o comando QUERY PROCESS ou cancelar o processo com o comando CANCEL PROCESS.

ANR2818E	Uma verificação de consistência falhou no contêiner <i>Container Name</i> com erro <i>Error Code</i>.
-----------------	--

Explicação

Um problema de integridade de dados foi encontrado no conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor verifica os dados como parte da operação normal e encontrou um problema de integridade de dados.

Resposta do Usuário

Emita o comando REPAIR STGPOOL para reparar os dados ou recuperar os dados de um servidor de recuperação.

ANR2819E	<i>Command</i>: a autoridade é insuficiente para gravar dados no caminho do diretório <i>deploy directory path</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor não tem autoridade para criar arquivos no diretório especificado no comando SET DEPLOYREPOSITORY.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se o ID do usuário da instância do IBM Spectrum Protect tem permissão de gravação no diretório especificado no comando SET DEPLOYREPOSITORY.

ANR2820I	Auditoria automática de licença iniciada como processo <i>ID</i> do processo.
-----------------	--

Explicação

Foi iniciado um processo de segundo plano para atender ao servidor para obter conformidade com a licença.

Ação do Sistema

O servidor verifica a utilização de armazenamento e os nós registrados para o servidor e fatores licenciados, comparando estes dados com os valores definidos na licença do servidor.

Resposta do Usuário

O administrador pode consultar o status do processo de segundo plano, utilizando o comando QUERY PROCESS.

ANR2821E	Auditoria automática da licença não pôde ser inicializada: <i>diagcode</i>.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de licenças não pode inicializar um processo automático para atender às licenças do servidor porque não há memória disponível suficiente. O código de diagnóstico *diagcode* foi emitido.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR2822I	Cancelamento em andamento
-----------------	----------------------------------

Explicação

A operação de auditoria da licença foi cancelada e será encerrada quando os recursos forem liberados para o processo de segundo plano. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para uma operação AUDIT LICENSES.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2823I	Foram examinados <i>número de nós</i>
-----------------	--

Explicação

Uma operação AUDIT LICENSES está em andamento. O processo examinou o número de nós especificado. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para uma operação AUDIT LICENSES.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2824I	Processo de auditoria de licença <i>número do processo</i> cancelado - <i>número de nós</i> nós examinados.
-----------------	--

Explicação

Um processo do servidor de segundo plano para examinar as licenças do servidor foi cancelado, utilizando o comando CANCEL PROCESS. O número de nós examinado antes de a operação ser finalizada é relatado na mensagem.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2825I	Processo de auditoria de licença <i>número do processo</i> concluído com êxito - <i>número de nós</i> nós examinados.
-----------------	--

Explicação

Um processo do servidor de segundo plano para examinar as licenças do servidor foi concluído com êxito depois de examinar o número de nós especificado.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2826I	Processo de auditoria de licença <i>número do processo</i> terminado com erro - <i>número de nós</i> nós examinados.
-----------------	---

Explicação

Um processo do servidor de segundo plano para examinar as licenças do servidor encontra um erro e é finalizado. O número de nós examinado antes de a operação ser finalizada é relatado na mensagem.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2827I	O servidor foi licenciado para suportar <i>nome do recurso</i> para a quantidade de <i>quantidade de</i> <i>licença</i>.
-----------------	---

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2828I	O servidor foi licenciado para suportar <i>nome do recurso</i>.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2829E	<i>Comando: o parâmetro - parameter</i> não é permitido.
-----------------	---

Explicação

O comando UPDATE NODE foi inserido com um parâmetro que não é permitido.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Ao atualizar os parâmetros REPLMODE e REPLSTATE em uma definição de nó, há restrições que proíbem alterar certos valores. Diversas condições são reforçadas durante o processamento de comando que evitam atualizações indesejadas. O processamento de sintaxe é estritamente reforçada e, em muitos casos, pode ser necessário emitir outros comandos antes de usar o UPDATE NODE.

Para obter informações sobre o comando UPDATE NODE, procure "UPDATE NODE" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR2832I **Comando: O Gerenciador de Licenças ainda não concluiu a inicialização - repita esse comando mais tarde.**

Explicação

Durante a tentativa de processar o comando de licença especificado, o servidor detecta que o componente sob licença do servidor não concluiu a inicialização. O recurso sob licença utilizado em algumas plataformas pode exigir algum tempo para ser inicializado porque chamadas da rede estão envolvidas e pode ocorrer tempo de espera.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando após esperar 10 minutos. Se essa mensagem for exibida após um número de tentativa de repetição, entre em contato com o representante técnico.

ANR2833I **Command: o caminho do diretório deploy directory path já está especificado como o diretório do repositório de implementação atual.**

Explicação

O diretório que foi especificado pelo comando SET DEPLOYREPOSITORY é o mesmo que o diretório do repositório de implementação atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique se o caminho do diretório do repositório de implementação especificado está correto.

ANR2834E **Command: o sistema de arquivos no qual o caminho do diretório deploy directory path reside não tem espaço livre.**

Explicação

O diretório que foi especificado pelo comando SET DEPLOYREPOSITORY reside em um sistema de arquivos que não tem espaço livre disponível para pacotes de implementação do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando SET DEPLOYREPOSITORY e especifique um caminho de diretório que resida em um sistema de arquivos com pelo menos 40 gigabytes de espaço livre.

ANR2835I **O servidor está licenciado para número de clientes clientes.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor e, conseqüentemente, em incrementos de uma hora.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2836E **A criação de política falhou porque nenhum conjunto de armazenamentos está disponível no qual salvar os pacotes de implementação do cliente.**

Explicação

Sem um conjunto de armazenamentos disponível, o servidor não pode criar um domínio de política para os dados do pacote de implementação do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o domínio de política IBM_DEPLOY_CLIENT não é criado.

Resposta do Usuário

Para replicar o problema, execute uma das ações a seguir:

1. Criar um conjunto de armazenamentos com pelo menos 40 GB de espaço livre.
2. Incluir mais espaço em um conjunto de armazenamentos existente. O conjunto de armazenamentos deve ter pelo menos 40 GB de espaço livre.

ANR2837E **A criação do domínio de política IBM_DEPLOY_CLIENT para pacotes de implementação do cliente falhou. Consulte mensagens anteriores.**

Explicação

O servidor não pode concluir a criação de uma política para os dados do pacote de implementação do cliente. Uma política é necessária para replicar pacotes de implementação do cliente para esse servidor. Revise as mensagens anteriores no log de atividades para determinar a causa.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o domínio de política IBM_DEPLOY_CLIENT não é criado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Determine o motivo da falha revisando as mensagens no log de atividades. Em particular, revise as mensagens para os comandos que foram executados para criar o domínio de política IBM_DEPLOY_CLIENT.
 2. Resolva quaisquer erros.
- Depois de resolver os erros, o servidor automaticamente tenta concluir a criação da política.

ANR2838W **Command: o parâmetro parameter não é suportado pelos nós com TYPE=OBJECTCLIENT.**

Explicação

Um parâmetro que conflita com o tipo de nó OBJECTCLIENT foi especificado no comando.

Ação do Sistema

O servidor efetua bypass dos parâmetros conflitantes e o processamento continua.

Resposta do Usuário

Verifique qual parâmetro deseja usar e emita o comando novamente, se necessário. Se for necessário reverter o comando, desfaça o comando, corrija a sintaxe e emita o comando novamente.

ANR2839I **Auditoria automática de licença iniciada como processo ID do processo.**

Explicação

Foi iniciado um processo de segundo plano para atender ao servidor para obter conformidade com a licença.

Ação do Sistema

O servidor verifica os nós registrados e compara-os com o valor para o qual o servidor está licenciado.

Resposta do Usuário

O administrador pode consultar o status do processo de segundo plano, utilizando o comando QUERY PROCESS.

ANR2841W **O Servidor NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE com os termos da licença.**

Explicação

Essa mensagem é emitida periodicamente quando a configuração do servidor não estiver de acordo com os termos para os quais está licenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY LICENSE para exibir a configuração atual do servidor com relação aos termos da licença, para descobrir quais fatores da configuração não estão de acordo com sua licença. Entre em contato com o representante técnico para obter mais licenças, se necessário.

ANR2842I **O servidor está licenciado para suportar *número de gigabytes* gigabytes de memória.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2843I **O servidor está licenciado para suportar clientes UNIX.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma UNIX é marca registrada nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente através da X/Open Company Limited.

ANR2844I **O servidor está licenciado para suportar clientes do ambiente de trabalho.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor e, consequentemente, em incrementos de uma hora.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2847W **A adição do cliente *nome do nó de cliente* está além da capacidade de clientes que o servidor está licenciado a suportar.**

Explicação

Essa mensagem será emitida quando um novo nó de cliente for incluído ao servidor com o comando REGISTER NODE ou por meio de registro aberto, e o número real de nós registrados no servidor exceder a capacidade licenciada do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Essa mensagem é emitida como um lembrete ao administrador que o servidor não está operando em conformidade com sua licença. Se o seu servidor requerer mais licenças, entre em contato com um representante técnico.

ANR2852I **Informações atuais sobre licenças:**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante um comando REGISTER LICENSE para exibir as informações atuais sobre licença para o servidor antes que a nova licença tenha sido interpretada pelo comando. As mensagens que aparecem após essa mensagem exibem os fatores sob os quais o servidor está licenciado atualmente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2853I **Informações sobre a nova licença:**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante um comando REGISTER LICENSE para exibir as informações atualizadas sobre a licença para o servidor após a nova licença ter sido interpretada pelo comando. As mensagens que aparecem após essa mensagem exibem os fatores atualizados sob os quais o servidor está licenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que as informações sobre a nova licença incluam as atualizações que você planejou para o comando REGISTER LICENSE. Se os termos da

licença não forem alterados, verifique os parâmetros e repita o comando, se você achar que ele não foi digitado corretamente. Se o comando REGISTER LICENSE não produzir as atualizações desejadas nos termos da licença, entre em contato com o representante técnico.

ANR2854I **O servidor está licenciado para o módulo de suporte de dispositivo número do módulo.**

Explicação

Esta mensagem pode ser emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2855W **O comando UPDATE STGPOOLDIRECTORY marca como "destruídos" todos os dados que estão armazenados no conjunto de armazenamentos do contêiner nome do conjunto no diretório de conjunto de armazenamentos nome de diretório.**

Explicação

Um comando update stgpooldir foi inserido o que mudará o acesso ao stgpooldir para destruído. Isso marcará todos os armazenamentos associados como precisando de recuperação.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para continuar com o comando ou 'N' para encerrar o processo.

ANR2856W **O comando SHOW ORPHANOBJECT com a opção de limpeza destrói todos os dados que são órfãos e que estão associados ao nó node name .**

Explicação

Foi inserido um comando show orphanobject que destruirá os objetos associados ao nó especificado. Esta é uma ação que não poderá ser revertida.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para continuar com o comando ou 'N' para encerrar o processo.

ANR2859I **O servidor está licenciado para Conexão Secundária de Servidor.**

Explicação

Esta mensagem pode ser emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2860I **O servidor está licenciado para suportar o Gerenciador de Recuperação de Desastres.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2861I **O servidor está licenciado para suportar conexões NETWORK.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2863I **O servidor está licenciado para suportar funções de Administração de Empresa.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2864I	O servidor está licenciado para suportar Volumes Virtuais Servidor Para Servidor.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é emitida durante a inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2865W	O servidor NÃO está licenciado para suportar funções de Administração Centralizada. Ao executar esta ação, você não estará mais em conformidade com os termos da licença.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é emitida quando as funções de administração de empresa são utilizadas, mas o servidor NÃO está licenciado para suportar essas funções.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para que a instalação fique novamente em conformidade com os termos da licença, obtenha uma licença para funções de administração de empresa ou remova as definições de log central. Entre em contato com o representante técnico, se tiver alguma pergunta ou algum comentário sobre esta mensagem.

ANR2868E	O servidor NÃO está licenciado para suportar funções de Administração Centralizada.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é emitida quando as funções de Administração de Empresa são utilizadas, mas o servidor NÃO está licenciado para suportar as funções.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico, se desejar obter uma licença para administração de empresa.

ANR2874I	Registros mais antigos que <i>ret_days</i> dias foram removidos do histórico de aprovações de comandos.
-----------------	--

Explicação

O histórico de aprovações de comandos foi removido.

Ação do Sistema

O histórico de aprovações de comandos foi removido.

Resposta do Usuário

Para especificar o número de dias para manter o histórico de aprovações de comandos, use o comando SET SUMMARYRETENTION.

ANR2875I	O processamento da regra de armazenamento <i>rulename</i> foi iniciado.
-----------------	--

Explicação

Um comando foi emitido ou o botão Executar agora foi clicado para iniciar a regra de armazenamento especificada.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR2879I	A regra de armazenamento <i>stgrule_name</i> concluiu o seu processamento, recuperando <i>reclaimed_cntrs</i> de contêineres <i>reclaimable</i> lendo e gravando <i>moved_bytes</i> para salvar <i>saved_bytes</i>.
-----------------	--

ANR2880W O processo de recuperação *process ID* terminou para o conjunto de armazenamentos *storage pool name* porque a duração especificada foi excedida.

Explicação

O processo de recuperação excedeu a duração que foi configurada quando a regra de armazenamento foi definida.

Ação do Sistema

O processo de recuperação para.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, se quiser ajudar a assegurar que o processo de recuperação seja concluído dentro do tempo especificado, será possível atualizar a regra de armazenamento.

ANR2881W Uma solicitação de aprovação para processar o comando *command*, que foi emitido pelo administrador *administrador*, expirou após *inactive_hours* horas de inatividade. ID da solicitação: *requestId*.

Explicação

A solicitação para emitir o comando especificado expirou. Os comandos pendentes que não são aprovados em 72 horas são automaticamente rejeitados.

Ação do Sistema

O comando especificado não está mais com aprovação pendente e não será executado.

Resposta do Usuário

Para emitir novamente com êxito o comando especificado, um administrador deve emitir novamente o comando. Em seguida, um administrador de aprovação deve aprovar a solicitação de comando antes que o comando seja executado. Os administradores de aprovação são especificados emitindo o comando REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN e especificando o valor de parâmetro CMDAPPROVER=YES.

ANR2882E Não é possível utilizar um ou mais dos parâmetros especificados com este tipo de regra de armazenamento.

Explicação

Não é possível especificar o parâmetro **SRCPOOLS** ou o parâmetro **TIERDELAY** quando o parâmetro **ACTIONTYPE=RECLAIM** é especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando **START STGRULE** e não especifique o parâmetro **SRCPOOLS** ou **TIERDELAY**.

ANR2883E Não é possível usar o tipo de ação especificado com o comando **START STGRULE** para a regra de armazenamento *storage rule name*.

Explicação

Para emitir o comando **START STGRULE**, deve-se especificar um dos tipos de ação a seguir:

- **ACTIONTYPE=TIERBYAGE**
- **ACTIONTYPE=TIERBYSTATE**
- **ACTIONTYPE=NOTIERING**
- **ACTIONTYPE=RECLAIM**
- **ACTIONTYPE=COPY**
- **ACTIONTYPE=NOCOPYING**

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita novamente **START STGRULE** e assegure-se de que o parâmetro **ACTIONTYPE** correto esteja definido para a regra de armazenamento.

ANR2884E Um processo de segundo plano está em andamento para a regra de armazenamento *storage rule name*.

Explicação

Um processo de segundo plano já está em execução para a regra de armazenamento especificada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Determine quais regras de armazenamento estão em execução atualmente, emitindo o comando **QUERY PROCESS** ou **QUERY JOB**. Quando a operação de regra de armazenamento especificada estiver concluída, emita novamente o comando **START STGRULE**.

ANR2885E O processo para a regra de armazenamento *storage rule name* foi cancelado.

Explicação

O processo de regra de armazenamento foi cancelado por um dos motivos a seguir:

- O valor do parâmetro **DURATION** especificado para o comando **DEFINE STGRULE** é decorrido.
- Você emitiu o comando **CANCEL PROCESS** para cancelar manualmente o processo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2886E A regra de armazenamento *storage rule name* não foi localizada.

Explicação

A regra de armazenamento especificada não existe.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Ao emitir o comando **START STGRULE**, assegure-se de que o nome correto da regra de armazenamento seja especificado.

ANR2887E A regra de armazenamento *storage rule name* não tinha trabalho elegível para processar.

Explicação

A regra de armazenamento indicada não tinha trabalho elegível para processar por um dos motivos a seguir:

- Outro processo do conjunto de armazenamentos está em andamento para o conjunto de armazenamentos de origem ou o conjunto de armazenamentos de destino.

- O valor de parâmetro **ACTIONTYPE=NOCOPYING** é especificado para a regra de armazenamento indicada e nenhuma sub-regra é definida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para replicar o problema, execute uma das ações a seguir:

- Se outro processo do conjunto de armazenamentos estiver em andamento, aguarde o processo ser concluído e emita novamente o comando **START STGRULE**.
- Se o valor de parâmetro **ACTIONTYPE=NOCOPYING** for especificado para a regra de armazenamento indicada, assegure-se de que a regra de armazenamento tenha uma sub-regra definida para copiar dados.

ANR2888E O conjunto de armazenamentos *storage pool name* não foi definido como conjunto de armazenamentos de origem para a regra de armazenamento *storage rule name*.

Explicação

O conjunto de armazenamentos especificado não foi definido para esta regra de armazenamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o conjunto de armazenamentos de origem foi especificado para a regra de armazenamento quando a regra de armazenamento foi definida. Quando você emitir o comando **START STGRULE**, o nome do conjunto de armazenamentos de origem que você especificar para o parâmetro **SRCPOOLS** deverá corresponder com um conjunto de armazenamentos de origem especificado no comando **DEFINE STGRULE**.

ANR2889E Um conjunto de armazenamentos para a regra de armazenamento *storage rule name* é inválido.

Explicação

O conjunto de armazenamentos de origem ou o conjunto de armazenamentos de destino é inválido para esta regra de armazenamento. Somente será

possível especificar um conjunto de armazenamentos de contêiner como o conjunto de armazenamentos de origem ao emitir o comando **START STGRULE**.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de especificar um conjunto de armazenamentos de contêiner como conjunto de armazenamentos de origem quando emitir o comando **START STGRULE**. Assegure-se de que o conjunto de armazenamentos de origem e o conjunto de armazenamentos de destino tenham estados de acesso válidos. Por exemplo, assegure-se de que nenhum conjunto de armazenamentos tenha um estado UNAVAILABLE.

ANR2890E	A operação do conjunto de armazenamentos para a regra de armazenamento <i>storage rule name</i> falhou com o código de retorno <i>return code</i>
-----------------	--

Explicação

A operação do conjunto de armazenamentos falhou com o código de retorno especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Seu representante de serviço pode interpretar o código de retorno.

ANR2891I	Uma solicitação de aprovação para processar o comando <i>command</i>, que foi emitido pelo administrador <i>administrator</i>, é retirada. ID da solicitação: <i>requestId</i>.
-----------------	--

Explicação

O administrador que emitiu o comando retirou a solicitação de aprovação.

Ação do Sistema

O comando especificado não está mais com aprovação pendente e não será executado.

Resposta do Usuário

Para emitir novamente com êxito o comando especificado, um administrador deve emitir

novamente o comando. Em seguida, um administrador de aprovação deve aprovar a solicitação de comando antes que o comando seja executado. Os administradores de aprovação são especificados emitindo o comando REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN e especificando o valor de parâmetro CMDAPPROVER=YES.

ANR2892E	O administrador <i>administrator</i> emitiu o comando <i>command</i> e não pode também aprovar o comando. ID da solicitação: <i>requestId</i>.
-----------------	---

Explicação

O administrador especificado emitiu o comando e tentou aprovar o processamento do comando. No entanto, o mesmo administrador não pode emitir e aprovar um comando. O comando pendente deve ser aprovado por outro administrador de aprovação. Os administradores de aprovação são especificados emitindo o comando REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN e especificando o valor de parâmetro CMDAPPROVER=YES.

Ação do Sistema

O comando permanece em um estado pendente e não é executado até que seja aprovado por um administrador de aprovação diferente.

Resposta do Usuário

Para emitir o comando, assegure-se de que um administrador de aprovação diferente aprove a solicitação de comando.

ANR2893W	Uma solicitação de aprovação para processar o comando <i>command</i>, que foi emitido pelo administrador <i>requesting administrator</i>, foi rejeitada pelo administrador de aprovação <i>rejecting administrator</i>. ID da solicitação: <i>requestId</i>.
-----------------	---

Explicação

O administrador de aprovação designado rejeitou a solicitação para emitir o comando.

Ação do Sistema

O comando especificado não está mais com aprovação pendente e não será executado.

Resposta do Usuário

Para emitir novamente com êxito o comando especificado, um administrador deve emitir novamente o comando. Em seguida, um administrador

de aprovação deve aprovar a solicitação de comando antes que o comando seja executado. Os administradores de aprovação são especificados emitindo o comando REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN e especificando o valor de parâmetro CMDAPPROVER=YES.

ANR2894E **O administrador *administrator* emitiu o comando *command* e não pode também rejeitar o comando. ID da solicitação: *requestId*.**

Explicação

O administrador especificado emitiu o comando e tentou rejeitar o processamento do comando. No entanto, o mesmo administrador não pode emitir e rejeitar um comando. O comando pendente deve ser rejeitado por outro administrador de aprovação. Os administradores de aprovação são especificados emitindo o comando REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN e especificando o valor de parâmetro CMDAPPROVER=YES.

Ação do Sistema

O comando permanece em um estado pendente até que seja rejeitado ou aprovado por um segundo administrador ou retirado pelo administrador que originalmente emitiu o comando.

Resposta do Usuário

Para retirar a solicitação de aprovação do comando, o administrador de aprovação que emitiu o comando deve emitir o comando WITHDRAW PENDINGCMD.

ANR2895W **O comando *command* já está na fila de aprovação. ID da solicitação: *requestId*.**

Explicação

Como o comando já está na fila de aprovação, ele não foi reenviado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Para verificar o estado do comando, visualize a fila de aprovação. Para obter a aprovação do comando, entre em contato com o aprovador. Se o comando não for mais necessário, retire-o executando o comando WITHDRAW PENDINGCMD. Por exemplo, se o ID da solicitação de aprovação for 4, execute o comando a seguir: retire pendingcmd 4

ANR2896I ***Command*: redefinindo as opções existentes *options* da regra de retenção *name* para valores padrão.**

Explicação

O comando update retrule reconfigurou as opções existentes da regra de retenção para os valores padrão. A mudança é requerida pelos parâmetros especificados com os comandos update.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2897E ***Command*: combinação inválida de parâmetros de planejamento aprimorados ou seus valores, *parm1* e *parm2*, localizados para a regra de retenção *name*.**

Explicação

O comando update especificado foi emitido com uma combinação inválida de parâmetros ou seus valores, ou um parâmetro ou um valor especificado não é compatível com uma opção que não está sendo atualizada para a regra de retenção existente. WEEKOFMONTH e DAYOFWEEK não devem ser especificados com DAYOFMONTH. WEEKEND ou WEEKDAY devem ser especificados com a primeira (FIRST) ou a última (LAST) semana do mês.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Para ver as opções da regra de retenção existente, emita: QUERY RETRULE FORMAT=DETAILED. Determine se o erro foi causado por uma das seguintes razões:

- Um conflito entre parâmetros para o comando update.
- Um conflito entre um parâmetro especificado com o comando update e um valor que já existe para a regra de retenção.

Para o último problema, atualize também a opção existente que o está causando. Corrija o comando update e emita-o novamente.

ANR2898W **Command: mês e dia inválidos, month day, detectados para a regra de retenção name.**

Explicação

O comando update especificado foi emitido com uma combinação inválida de MONTH e DAYOFMONTH, ou um valor de MONTH ou DAYOFMONTH especificado é incompatível com um valor MONTH ou DAYOFMONTH que não está sendo atualizado para a regra de retenção existente. Se houver apenas uma combinação de mês e dia e essa combinação for inválida, o comando falhará. Se houver pelo menos uma combinação válida de mês e dia, a regra de retenção será atualizada e executada nas datas válidas. O planejamento irá ignorar as combinações inválidas de mês e dia.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para ver as opções da regra de retenção existente, emita: QUERY RETRULE FORMAT=DETAILED. Determine combinações corretas de dia e mês. Se o comando falhou, emita o comando update novamente.

ANR2899E **Command: a operação não é válida para storage pool type conjunto de armazenamentos storage pool name.**

Explicação

O comando indicado especifica um volume em um conjunto de armazenamentos que não é válido para o comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um volume em um conjunto de armazenamentos válido.

ANR2900W **A cadeia de caracteres 'cadeia' foi truncada durante a atribuição.**

Explicação

O truncamento ocorreu durante a atribuição de uma cadeia de caracteres SQL. Por exemplo, a expressão CAST('Hello' AS CHAR(2)) vai resultar em truncamento porque a cadeia 'Hello' (comprimento 5)

não pode se ajustar no CHAR(2) do tipo de destino sem perda de caracteres de rastreamento.

Ação do Sistema

Este aviso pode ocorrer antes ou depois do processamento de consulta SQL, mas não termina o processamento de consultas.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2901W **O resultado da concatenação da sequência de caracteres foi truncado.**

Explicação

O truncamento ocorreu quando a concatenação de cadeias de caracteres resultou em um comprimento que excedia o comprimento máximo da cadeia de caracteres (250 para o tipo de dados CHAR e 2000 para o tipo de dados VARCHAR).

Ação do Sistema

Este aviso pode ocorrer antes ou depois do processamento de consulta SQL, mas não termina o processamento de consultas.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2902E **Memória insuficiente disponível para processar a instrução SQL.**

Explicação

Não havia memória suficiente disponível para concluir o processamento de uma consulta SQL.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2903E **Ocorreu uma sobrecarga da pilha do analisador SQL no processamento do token 'token'.**

Explicação

A pilha interna utilizada pelo analisador de consultas SQL foi excedida. Isto ocorre normalmente quando muitos nomes de colunas ou expressões tiverem sido especificados na cláusula SELECT.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2904E **Token inesperado da palavra-chave SQL - 'token'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque foi encontrada uma palavra-chave SQL que não poderia ser legalmente utilizada na posição especificada dentro da instrução SQL. Os exemplos de palavras-chaves SQL são SELECT, FROM e WHERE.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2905E **Token identificador SQL inesperado - 'token'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque foi encontrado um identificador de SQL que não poderia ser utilizado legalmente na posição especificada dentro da instrução SQL. Exemplos de identificadores SQL são nomes de tabelas e nomes de colunas.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2906E **Token literal SQL inesperado - 'token'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque foi encontrado um token literal SQL que não poderia ser legalmente utilizado na posição especificada dentro da instrução SQL. Os exemplos de tokens literais SQL são 'abc', 1.567 e DATE '1/1/96'.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2907E **Token do operador SQL inesperado - 'token'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque foi encontrado um token do operador SQL que não poderia ser legalmente utilizado na posição especificada dentro da instrução SQL. Exemplos de tokens do operador SQL são +, *, < e =.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2908E **Token de pontuação SQL inesperado - 'token'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque foi encontrado um token de pontuação SQL que não poderia ser legalmente utilizado na posição especificada dentro da instrução SQL. Os exemplos de tokens de pontuação SQL são o ponto, a vírgula e os parênteses.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2909E **A instrução SQL está incompleta; os tokens adicionais são necessários.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque, embora a sintaxe da expressão de consultas SQL estivesse correta até o fim da cadeia, o analisador esperou os tokens adicionais formarem uma instrução SQL sintaticamente correta.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2910E Token SQL inválido - 'token'.

Explicação

Foi encontrado um token SQL inválido. Por exemplo, o token formado pela sequência de caracteres "::-!" não é um token SQL válido.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2911E Token literal numérico SQL inválido - 'token'.

Explicação

Foi encontrado um token literal numérico SQL inválido. Por exemplo, o literal de ponto flutuante "1.456E" não é válido.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2912E Token literal de cadeia de caracteres inválido - 'token'.

Explicação

Foi encontrado um token literal de cadeia de caracteres SQL inválido. Por exemplo, o literal hexadecimal X'78FG' não é válido porque contém o caractere 'G'.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2913E Token identificador SQL inválido - 'token'.

Explicação

Foi encontrado um token identificador SQL inválido. Por exemplo, a sequência de caracteres "ABC.123" não é um identificador válido porque a segunda parte do identificador, "123", não inicia com uma letra.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2914E Token do identificador SQL 'token' é muito longo; o nome ou componente excede 18 caracteres.

Explicação

Foi encontrado um token de identificador SQL que excede o comprimento máximo de 18 caracteres por componente.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2915E O token começado por 'token' está sem um delimitador de encerramento.

Explicação

Foi encontrado um token SQL que está sem seu delimitador de encerramento. Por exemplo, cada um dos tokens 'abc', "abc e X'abc está sem seu delimitador de encerramento.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2916E Os tipos de dados SQL tipo de dados e tipo de dados são incompatíveis para o operador 'operador'.

Explicação

Os tipos de dados dos operandos não são compatíveis quando utilizados com o operador especificado. Por exemplo, a expressão 3 + 'abc' não é válida porque os tipos de dados do operando INTEGER e CHAR(3) não são compatíveis com o operador de adição "+".

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2917E O tipo de dados SQL da expressão 'expressão' é tipo de dados; esperando uma expressão de número inteiro.

Explicação

É esperada uma expressão SQL de tipo de dados SMALLINT, INTEGER ou DECIMAL, com escala zero.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2918E O tipo de dados SQL da expressão 'expressão' é tipo de dados; esperando uma expressão Booleana.

Explicação

É esperada uma expressão SQL do tipo de dados BOOLEAN.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2919E O tipo de dados SQL da expressão 'expressão' é tipo de dados; esperando uma expressão numérica.

Explicação

É esperada uma expressão SQL do tipo de dados numéricos SMALLINT, INTEGER, DECIMAL, NUMERIC, REAL, FLOAT ou DOUBLE_PRECISION.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2920E O tipo de dados SQL da expressão 'expressão' é tipo de dados;

esperando uma expressão numérica ou de intervalo.

Explicação

É esperada uma expressão SQL do tipo de dados numéricos (SMALLINT, INTEGER, DECIMAL, NUMERIC, REAL, FLOAT, DOUBLE) ou do tipo de dados de intervalos (INTERVAL).

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2921E O tipo de dados SQL da expressão 'expressão' é tipo de dados; esperando por uma expressão da cadeia de caracteres.

Explicação

É esperada uma expressão SQL do tipo de cadeia de caracteres CHAR ou VARCHAR.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2922E O tipo de dados SQL da expressão 'expressão' é tipo de dados; esperando uma data, marca de hora, data da cadeia de caracteres, marca de hora da cadeia de caracteres ou expressão de intervalo.

Explicação

Era esperada uma expressão SQL de um dos tipos DATE, TIMESTAMP, CHAR, VARCHAR ou INTERVAL como operando para a função EXTRACT. No caso de CHAR ou VARCHAR, a expressão deve ser uma representação válida da cadeia de caracteres de uma data ou marca de hora.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2923E O tipo de dados SQL da expressão *'expressão'* é tipo de dados; esperando uma hora, marca de hora, hora da cadeia de caracteres, marca de hora da cadeia de caracteres ou expressão de intervalo.

Explicação

Era esperada uma expressão SQL de um dos tipos TIME, TIMESTAMP, CHAR, VARCHAR ou INTERVAL como o operando para a função EXTRACT. No caso de CHAR ou VARCHAR, a expressão deve ter uma representação de cadeia de caracteres válidos de uma hora ou marca de hora.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2924E O tipo de dados SQL da expressão *'expressão'* é tipo de dados; esperando uma data ou expressão de data da cadeia de caracteres.

Explicação

Era esperada uma expressão SQL de um dos tipos DATE, CHAR ou VARCHAR. No caso de CHAR ou VARCHAR, a expressão deve ter uma representação de cadeia de caracteres válidos de uma data.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2925E O tipo de dados SQL da expressão *'expressão'* é tipo de dados; esperando uma hora ou expressão de hora da cadeia de caracteres.

Explicação

Era esperada uma expressão SQL de um dos tipos TIME, CHAR ou VARCHAR. No caso de CHAR ou VARCHAR, a expressão deve ter uma representação da cadeia de caracteres válidos de uma hora.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2926E O tipo de dados SQL da expressão *'expressão'* é tipo de dados; esperando uma data, marca de hora, data da cadeia de caracteres ou expressão de marca de hora da cadeia de caracteres.

Explicação

Era esperada uma expressão SQL de um dos tipos DATE, TIMESTAMP, CHAR ou VARCHAR. No caso de CHAR ou VARCHAR, a expressão deve ser uma representação válida da cadeia de caracteres de uma data ou marca de hora.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2927E O tipo de dados SQL da expressão *'expressão'* é tipo de dados; esperando um intervalo contendo um campo único data-hora.

Explicação

Era esperada uma expressão SQL de tipo de dados INTERVAL YEAR, INTERVAL MONTH, INTERVAL DAY, INTERVAL HOUR, INTERVAL MINUTE ou INTERVAL SECOND, todos com um campo único data-hora. Os tipos de intervalos de vários campos (por exemplo, INTERVAL DAY TO SECOND) não são permitidos.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2928E Um número não pode ser convertido para o tipo de dados SQL INTERVAL se o intervalo contiver vários campos data-hora.

Explicação

Foi feita uma tentativa de converter um número para o tipo de dados INTERVAL, mas o intervalo de destino contém vários campos data-hora (por exemplo, INTERVAL DAY TO SECOND). Apenas os tipos de intervalos de campos únicos INTERVAL YEAR,

INTERVAL MONTH, INTERVAL DAY, INTERVAL HOUR, INTERVAL MINUTE ou INTERVAL SECOND podem ser especificados.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2929E	A expressão 'expressão' não é uma constante de número inteiro.
-----------------	---

Explicação

É esperada uma constante de número inteiro, como 1 ou -9. Por exemplo, a função DECIMAL requer que os operandos de escala e precisão sejam constantes de números inteiros. Por exemplo, a constante decimal 1,67 não é válida.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2930E	Uma subconsulta utilizada em uma expressão SQL deve especificar uma coluna de resultados únicos.
-----------------	---

Explicação

Uma subconsulta utilizada em uma expressão não pode especificar colunas de resultados múltiplos. Por exemplo, a expressão X > (selecione A,B de T) é inválida, pois especifica duas colunas de resultados (A e B).

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2931E	Uma expressão de subconsulta não pode conter uma referência a um nome de coluna que estiver contido em uma expressão de consultas externa.
-----------------	---

Explicação

Uma subconsulta contém uma referência a um nome de coluna em uma expressão de consultas externa.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2932E	O nível máximo de aninhamento para as expressões de subconsulta foi excedido.
-----------------	--

Explicação

Foram especificadas muitas subconsultas aninhadas.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2933E	A cláusula WHERE não deve conter uma função agregada.
-----------------	--

Explicação

A utilização de funções agregadas COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV na cláusula WHERE não é permitida.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2934E	O tipo de dados de resultados de uma expressão CASE não pode ser determinado; pelo menos uma expressão THEN ou ELSE não nula deve ser especificada.
-----------------	--

Explicação

O tipo de dados de resultados de uma expressão CASE não pode ser determinado, pois todas as expressões THEN e a expressão ELSE (se houver) especificam a palavra chave NULL.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2935E O campo data-hora *campo* não está presente na expressão '*expressão*' (tipo de dados *tipo de dados*).

Explicação

O campo data-hora especificado (YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE ou SECOND) não está contido no tipo de dados da expressão.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2936E A função agregada SQL *função* não pode ser aninhada dentro de outra função agregada.

Explicação

Uma das funções agregadas COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV foi encontrada agregada dentro de outra expressão agregada.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2937E Uma expressão de subconsulta SQL não pode ser aninhada dentro de uma função agregada.

Explicação

Foi encontrada uma expressão contendo uma subconsulta dentro de uma das funções agregadas COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2938E A coluna '*coluna*' não é permitida neste contexto; ela deve ser denominada na cláusula GROUP

BY ou ser aninhada dentro de uma função agregada.

Explicação

Foi especificada uma referência de coluna que não era uma coluna especificada em uma cláusula GROUP BY nem uma coluna aninhada em uma das funções agregadas COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV. A utilização da referência de coluna é proibida porque 1) a cláusula GROUP BY foi especificada, 2) a cláusula HAVING foi especificada ou 3) pelo menos uma função agregada estava presente.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2939E A referência '*reference*' contém um nome de tabela SQL desconhecido.

Explicação

Um nome da tabela no comando SQL não é uma das tabelas básicas definidas pelo banco de dados do servidor. As linhas da tabela SYSCAT.TABLES podem ser selecionadas para obter uma lista de todas as tabelas de base válidas.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Tente novamente o comando usando uma tabela que esteja definida pelo servidor de banco de dados IBM Spectrum Protect.

ANR2940E O comando '*reference*' contém um nome de coluna SQL desconhecido.

Explicação

Um nome de coluna no comando SQL não é uma das colunas da tabela de base definida pelo banco de dados do servidor. As linhas da tabela SYSCAT.COLUMNS podem ser selecionadas para obter uma lista de todas as colunas da tabela de base válida. Se uma referência de coluna de duas partes (composta), tal como, X.Y for especificada, o nome de correlação X deverá ser um dos nomes de correlação ativos para a consulta.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2941E A referência de coluna '*referência da coluna*' corresponde a mais de um nome de coluna SQL.

Explicação

A referência de coluna especificada é ambígua porque corresponde às colunas associadas a tabelas múltiplas.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2942E A referência de coluna '*referência da coluna*' não é permitida neste contexto porque é parte de uma expressão de consulta SQL externa.

Explicação

A referência de coluna especificada não é permitida porque nomeia uma coluna de alguma expressão externa de consulta. Tais referências não são permitidas quando contidas dentro de expressões das cláusulas HAVING e SELECT.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2943E A referência de coluna '*referência da coluna*' é uma duplicação de outro nome de coluna SQL na mesma lista.

Explicação

Foi especificada uma referência de coluna duplicada dentro da mesma lista de colunas GROUP BY ou ORDER BY.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2944E A referência '*referência*' é um nome desconhecido de função escalar SQL.

Explicação

A referência da função especificada não é o nome de uma função escalar válida.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2945E Há muito poucos argumentos especificados para a função escalar SQL *função*.

Explicação

Muito poucos argumentos foram especificados. Por exemplo, a expressão LEFT(x) é inválida, porque a função LEFT requer no mínimo dois argumentos.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2946E Há muitos argumentos especificados para a função escalar SQL *função*.

Explicação

Muitos argumentos foram especificados. Por exemplo, a expressão UPPER(x,y) é inválida, porque a função UPPER requer exatamente um argumento.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2947E Foi detectada divisão por zero do operador '*operador*'.

Explicação

Foi detectada uma tentativa de dividir por zero o operador SQL especificado. A causa mais provável do problema é que um dos valores de uma coluna seja zero e essa coluna seja utilizada no denominador de uma operação de divisão. A função NULLIF pode ser utilizada como proteção contra este caso. Por exemplo, em vez da expressão 1/X, especifique 1/NULLIF(X,0), que vai definir a expressão como nula sempre que o valor X for zero.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2948E	O valor 'valor' não pode ser atribuído ou convertido para o tipo de dados SQL tipo de dados.
-----------------	---

Explicação

Um valor não pôde ser atribuído ou convertido para um valor no tipo de dados SQL especificado porque 1) o tipo de dados do valor não pode ser legalmente convertido para o tipo de dados de destino (por exemplo, o tipo de dados TIME não pode ser convertido para o tipo de dados INTEGER); 2) a atribuição do valor resulta na sobrecarga no tipo de dados de destino (por exemplo, o valor decimal 12345678,34 não pode ser atribuído ao tipo de dados DECIMAL(3,2), porque a precisão do tipo de destino é excedida); ou 3) a sintaxe de um valor da cadeia de caracteres não está adequada ao tipo de dados de destino (por exemplo, a cadeia 'abc' não pode ser convertida para o tipo de dados DATE).

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2949E	Ocorreu uma ultrapassagem aritmética para o operador SQL 'operador'.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu uma sobrecarga aritmética para o operador especificado. Exemplos de sobrecarga incluem: 1) o aplicativo do operador unário de negação para o menor valor INTEGER (-2147483648) provoca sobrecarga porque o resultado não pode ser

representado em complemento de 2; 2) a soma do conjunto de valores de coluna INTEGER aplicada à função agregada SUM não pode ser representada na precisão do tipo INTEGER.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2950E	Ocorreu sobrecarga de data-hora ou aritmética para o operador SQL 'operador' para valores 'valor' (tipo de dados tipo de dados) e 'valor' (tipo de dados tipo de dados).
-----------------	---

Explicação

Ocorreu uma sobrecarga de data-hora ou aritmética para o operador especificado. Os valores que provocaram a sobrecarga (e seus tipos de dados SQL) estão exibidos.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2951E	O valor 'valor' (tipo de dados tipo de dados) não é um argumento válido para o operador 'operador'.
-----------------	--

Explicação

Foi especificado um valor inválido como um argumento para um operador SQL. Por exemplo, a expressão SQRT(-1) não é válida porque o argumento para a função SQRT é negativo.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2952E	O valor 'valor' (tipo de dados tipo de dados) não é uma representação da cadeia de caracteres válida de uma data SQL ou uma marca de hora para o operador 'operador'.
-----------------	--

Explicação

Um representação da cadeia de caracteres inválida de DATE ou TIMESTAMP foi especificada. Por exemplo, a cadeia 'abc' não é uma data nem uma marca de hora válida.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2953E O valor '*value*' (tipo de dados *data type*) não é uma representação em sequência de caracteres válida de um horário SQL ou um registro de data e hora para o operador '*operator*'.

Explicação

Foi especificada uma representação da cadeia de caracteres inválida de uma TIME ou TIMESTAMP. Por exemplo, a cadeia 'g pm' não é uma hora nem uma marca de hora válida.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2954E Uma subconsulta SQL utilizada em uma expressão escalar deve desempenhar uma tabela que contém no máximo uma linha.

Explicação

Este erro ocorre quando uma subconsulta utilizada em uma expressão escalar retorna várias linhas; portanto, tornando-as ambíguas para o valor que deve ser retornado.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Especifique a subconsulta novamente (por exemplo, utilizando a cláusula WHERE) para que a subconsulta retorne, no máximo, uma linha.

ANR2955E

A expressão da cadeia de caracteres SQL '*expressão*' deve retornar um único caractere.

Explicação

Era esperada uma cadeia de caracteres de caractere único para a cláusula ESCAPE do operador LIKE, para o caractere de ajuste do operador TRIM ou para o caractere de preenchimento da função LEFT ou RIGHT. Por exemplo, a cadeia 'Hello' é inválida porque contém vários caracteres.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2956E

Não foi possível acessar a tabela base SQL '*table*'.

Explicação

Ocorreu um erro na tentativa de ler as linhas a partir de uma das tabelas de base SQL. Esta mensagem é normalmente precedida por outro erro que descreve a condição.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2957E

Ocorreu um erro na inserção de uma linha em uma tabela temporária SQL. O tamanho do banco de dados do servidor pode precisar ser aumentado

Explicação

Ocorreu um erro na tentativa de inserir uma linha em uma tabela temporária sendo utilizada por uma consulta SQL. Esta mensagem é normalmente precedida por outro erro que descreve a condição. Em muitos casos, este erro pode ser solucionado aumentando-se o tamanho do banco de dados do servidor. O espaço livre no banco de dados é utilizado para armazenar as tabelas temporárias criadas durante a execução de uma consulta SQL SELECT.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2958E **O armazenamento da tabela temporária SQL foi esgotado.**

Explicação

O resultado de uma consulta SQL pode não ser computada porque a tabela temporária do espaço no arquivo não está disponível. Através da emissão do comando QUERY DB pela exibição do parâmetro Maximum Reduction, é possível determinar a quantidade de espaço que está disponível para a tabela temporária do espaço de armazenamento. Se o parâmetro for menor que 4, a tabela de espaço de armazenamento ficará esgotada e a consulta SQL poderá não funcionar mais. Consultas SQL complexas como as da cláusula ORDER BY, da cláusula GROUP BY e do operador DISTINCT podem criar tabelas temporárias de espaço que serão solicitadas.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Se o seu banco de dados estiver completo, aumente o tamanho do banco de dados. Se o seu banco de dados estiver fragmentado (quando o parâmetro espaço Disponível for maior que 4, mas o parâmetro Redução Máxima for menor que 4), você deve descarregar e carregar novamente o banco de dados ou incluir um volume.

ANR2959E **A linha da tabela temporária SQL é muito ampla.**

Explicação

Uma linha não pôde ser inserida em uma tabela temporária SQL por ela ser muito ampla. Isto pode ocorrer se 1) houver muitas colunas na linha sendo inserida ou 2) a soma dos comprimentos das colunas na linha for muito ampla. As tabelas temporárias são utilizadas quando 1) a cláusula ORDER BY for especificada; 2) a cláusula GROUP BY for especificada ou 3) o operador DISTINCT for especificado.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Reduza o número de colunas especificadas nas cláusulas ORDER BY e/ou GROUP BY.

ANR2960E **Token do nome do tipo enumerado SQL inesperado - 'token'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque foi encontrado um nome do tipo enumerado SQL que não poderia ser legalmente utilizado na posição especificada dentro da instrução SQL. Pode ser encontrada na tabela SYSCAT.ENUMTYPES do catálogo SQL uma lista de todos os tipos enumerados declarados pelo servidor.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2961E **Nome do tipo enumerado SQL - 'nome'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque um nome do tipo enumerado SQL era esperado, mas o nome especificado não é um dos tipos enumerados declarados. Por exemplo, a expressão literal XXX::YYYY é ilegal porque XXX não é um nome do tipo enumerado válido. Pode ser encontrada na tabela SYSCAT.ENUMTYPES do catálogo SQL uma lista de todos os tipos enumerados declarados pelo servidor.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2962E **Não foi possível resolver o tipo enumerado SQL para o valor 'valor'.**

Explicação

Ocorreu um erro de sintaxe porque um nome do valor enumerado SQL não qualificado foi especificado, mas, devido a esse nome de valor ser um membro de mais de um tipo enumerado, seu tipo não pôde ser resolvido. Por exemplo, o nome do valor enumerado YES pertence a mais de um tipo enumerado e, portanto, o tipo de resultado da expressão YES = YES não pode ser resolvida. Pode ser encontrada na tabela SYSCAT.ENUMTYPES do catálogo SQL uma lista de todos os tipos enumerados declarados pelo servidor.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2963W **Esta consulta SQL pode produzir uma tabela de resultados muito grande ou pode precisar de um período de tempo significativo para ser computado.**

Explicação

Foi adotada uma consulta SQL que potencialmente pode fazer com que um grande número de linhas seja retornado e exibido ou que pode envolver um grande período de tempo de processamento antes de a primeira tabela de resultados poder ser gerada.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para continuar com o processamento de consultas SQL ou 'N' para terminar a consulta.

ANR2964E **A referência 'referência' não é uma coluna da tabela de resultados SQL.**

Explicação

A cláusula ORDER BY especificou uma coluna que não faz parte da tabela de resultados da consulta SQL. Apenas as colunas designadas na lista selecionada fazem parte da tabela de resultados.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2965E **Uma tabela temporária SQL não pode ser criada. colunas requeridas colunas são necessárias. máximo de colunas é o máximo.**

Explicação

Uma tabela temporária de largura *colunas requeridas* é necessária para concluir o processamento para uma

consulta SQL. O grau máximo de uma tabela SQL é *máximo de colunas*. A tabela não será criada.

Ação do Sistema

A consulta SQL foi encerrada.

Resposta do Usuário

Se as cláusulas ORDER BY e/ou GROUP BY foram especificadas, reduza o número de colunas necessárias para a tabela de resultados.

ANR2966E **Comando/processo: Armazenamento da tabela temporária do banco de dados não têm espaço disponível.**

Explicação

O comando nomeado ou a operação não poderia ser completada porque o espaço insuficiente do armazenamento da tabela temporária estava disponível. O espaço livre no banco de dados do servidor é usado para armazenar as tabelas temporárias criadas durante a execução do comando nomeado ou do processo.

Ação do Sistema

O comando nomeado ou o processo é terminado.

Resposta do Usuário

Estenda o banco de dados do servidor (depois de incluir volumes de banco de dados, se necessário) e execute novamente o comando ou processo.

ANR2967E **Command: o nó do cliente de objeto node name não pode ser replicado.**

Explicação

Os nós clientes de objeto não são suportados no servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

O nó e os seus dados não são replicados para o servidor de destino.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente sem especificar o nó cliente de objeto.

ANR2968E **Finalizado o backup do banco de dados. sqlcode do Db2: sqlcode. sqlerrmc do Db2: sqlerrmc.**

Explicação

O Db2 detectou um problema durante a operação de backup. As origens do problema poderão incluir:

1. Os erros de configuração da API do IBM Spectrum Protect para a instância do Db2 na qual o banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect reside.
2. Um erro relacionado à operação de backup do Db2.
3. Erros relacionados ao dispositivo de backup de destino.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Se a mensagem indicar Db2 sqlcode 2033, o problema provavelmente é a configuração de API do IBM Spectrum Protect. A instância do Db2 usa a API do IBM Spectrum Protect para copiar a imagem de backup do banco de dados do IBM Spectrum Protect para os dispositivos de armazenamento conectados ao servidor IBM Spectrum Protect. Os códigos sqlerrmc comuns incluem:

1. 50 – Para determinar se o erro criou a condição de tempo limite da API, procure quaisquer mensagens do servidor IBM Spectrum Protect que ocorreram durante o processo de backup do banco de dados e que foram emitidas antes de ANR2968E. Assegure-se de que arquivo de opções da API do IBM Spectrum Protect tem as opções TCPSERVERADDR e TCPPORT corretas especificadas para o servidor IBM Spectrum Protect do qual está sendo feito backup. Se as configurações da opção estiverem incorretas, corrija-as para a instância do Db2.
2. 53 – Assegure-se de que a opção NODENAME nos arquivos de opções da API do IBM Spectrum Protect esteja definida como \$\$_TSMDBMGR_\$. Verifique também a configuração TCPSERVERADDRESS. Se a palavra-chave "localhost" estiver sendo usada, verifique se está sendo resolvida corretamente pela emissão do comando "ping localhost" da janela de comando do sistema. Se o ping de host local falhar, considere alterar TCPSERVERADDRESS para o endereço de loopback explícito de 127.0.0.1. Como uma alternativa para configurar o endereço de loopback explícito de 127.0.0.1, verifique a configuração TCP/IP, observando se "localhost" está ou não configurado corretamente. Por exemplo, para sistemas Unix ou Linux, verifique se /etc/hosts possui uma entrada apropriada para "localhost".
3. 106 - Assegure-se de que a variável de ambiente DSMI_DIR da Instância Db2 esteja apontando para o local dos executáveis da API do IBM Spectrum

Protect e do arquivo de configuração dsm.sys. Se a configuração DSMI_DIR estiver errada, corrija-a para a instância do Db2 e, em seguida, reinicie a instância do Db2.

4. 400 – Assegure-se de que as opções especificadas no arquivo de opções de API do IBM Spectrum Protect são válidas.
5. 406 - Assegure-se de que o proprietário da instância do Db2 tenha pelo menos acesso de leitura ao arquivo de opções da API do IBM Spectrum Protect. Assegure-se de que a variável de ambiente DSMI_CONFIG da instância do Db2 esteja apontando para um arquivo de opções válido para a API do IBM Spectrum Protect. Se a configuração DSMI_CONFIG estiver errada, corrija-a para a instância do Db2 e, em seguida, reinicie a instância do Db2.
6. 450,451 – Assegure-se de que o arquivo de opções do servidor e o arquivo de opções de API do IBM Spectrum Protect contêm a opção COMMETHOD SHARED MEM. Assegure-se de que os valores para a opção SHMPORT em cada arquivo de opções correspondam. Reinicie o servidor se você alterar qualquer valor no arquivo de opções do servidor.
7. Para obter descrições de outros valores sqlerrmc, procure no arquivo dsmrc.h que é instalado com a API do IBM Spectrum Protect.

Se essa mensagem for emitida com um sqlcode Db2 que não seja 2033, procure mais informações sobre o erro abrindo uma janela do processador de linha de comandos Db2 e digitando: ? SQLsqlcode. Por exemplo, db2 => ? sql2428

ANR2969E

A restauração do banco de dados terminou. sqlcode do Db2: sqlcode. sqlerrmc do Db2: sqlerrmc.

Explicação

O Db2 detectou um problema durante a operação de restauração. As origens do problema poderão incluir:

1. Os erros de configuração da API do IBM Spectrum Protect para a instância do Db2 na qual o banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect reside.
2. Erros relacionados à operação de restauração do Db2.
3. Erros relacionados ao dispositivo de backup de destino.
4. A configuração da API do cliente IBM Spectrum Protect usada pela instância atual não é capaz de acessar a imagem de backup.

Ação do Sistema

A operação de restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Se a mensagem indicar Db2 sqlcode 2033, o problema mais provavelmente é a configuração de API do IBM Spectrum Protect. A instância do Db2 usa a API do IBM Spectrum Protect para copiar a imagem de restauração do banco de dados do IBM Spectrum Protect dos dispositivos de armazenamento conectados ao servidor IBM Spectrum Protect para Db2. Os códigos sqlerrmc comuns incluem:

- 1. 50 – Para determinar se o erro criou a condição de tempo limite da API, procure quaisquer mensagens do servidor IBM Spectrum Protect que ocorreram durante o processo de backup do DB e que foram emitidas antes de ANR2969E. Assegure-se de que arquivo de opções da API do IBM Spectrum Protect tem as opções TCPSEVERADDR e TCPPORT corretas especificadas para o servidor IBM Spectrum Protect do qual está sendo feito backup. Se as configurações da opção estiverem incorretas, corrija-as para a instância do Db2.
- 2. 53 – Assegure-se de que a opção NODENAME nos arquivos de opções da API do IBM Spectrum Protect esteja definida como \$\$_TSMDBMGR_\$\$.
- 3. 106 - Assegure-se de que a variável de ambiente DSMI_DIR da instância Db2 esteja apontando para o local dos executáveis da API do IBM Spectrum Protect e do arquivo de configuração dsm.sys. Certifique-se de ter as permissões corretas para acessar esse locais. Se a configuração DSMI_DIR estiver errada, corrija-a para a instância do Db2 e, em seguida, reinicie a instância do Db2.
- 4. 400 – Assegure-se de que as opções especificadas no arquivo de opções de API do IBM Spectrum Protect são válidas.
- 5. 406 - Assegure-se de que o proprietário da instância do Db2 tenha pelo menos acesso de leitura ao arquivo de opções da API do IBM Spectrum Protect. Assegure-se de que a variável de ambiente DSMI_CONFIG da instância do Db2 esteja apontando para um arquivo de opções válido para a API do IBM Spectrum Protect. Se a configuração DSMI_CONFIG estiver errada, corrija-a para a instância do Db2 e, em seguida, reinicie a instância do Db2.
- 6. 450,451 – Assegure-se de que o arquivo de opções do servidor e o arquivo de opções de API do IBM Spectrum Protect contenham a opção COMMETHOD SHARED MEM. Assegure-se de que os valores para a opção SHMPORT em cada arquivo de opções correspondam. Reinicie o servidor se

you alter any value in the options file of the server.

- 7. To obtain descriptions of other values sqlerrmc, look in the dsmrc.h file that is installed with the API of IBM Spectrum Protect.

Se a mensagem indicar Db2 sqlcode 2542, o problema provavelmente é porque a versão da API do IBM Spectrum Protect para a restauração do banco de dados não é a mesma versão de API para backup de banco de dados. Verifique versão de API do IBM Spectrum Protect:

- 1. AIX - /bin/sh -c "lspp -lcq tivoli.tsm.client.api.64bit"
- 2. Solaris - /bin/sh -c "cat /var/sadm/pkg/TIVsmCapi/pkginfo | grep VERSION"
- 3. HP- /bin/sh -c "cat /var/adm/sw/products/TIVsm64/CLIENT_API64/INDEX| grep ^revision"
- 4. Linux - rpm -q TIVsm-API64-* --qf %{VERSION}.%{RELEASE}\\n
- 5. Windows - reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\IBM\ADSM\CurrentVersion\Api"

Se essa mensagem for emitida com um sqlcode Db2 que não seja 2033 ou 2542, procure mais informações sobre o erro abrindo uma janela do processador de linha de comandos Db2 e digitando: ? SQLsqlcode. Por exemplo, db2 => ? sql2428

ANR2970E	Execução de rollforward do banco de dados encerrada - Db2 sqlcode sqlcode sqlerrmc sqlerrmc
-----------------	--

Explicação

Há um problema detectado pelo Db2.

Ação do Sistema

O avanço de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Mais informações sobre o erro estão disponíveis abrindo uma janela do processador de linha de comandos do Db2 e digitando: ? SQLsqlcode. Por exemplo, db2 => ? sql2428

ANR2971E	Execução de rollforward/ restauração e backup de banco de dados finalizada - erro Db2 sqlcode sqlcode.
-----------------	---

Explicação

Há um problema detectado pelo Db2.

Ação do Sistema

O backup/restauração/avanço do banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Mais informações sobre o erro estão disponíveis abrindo uma janela do processador de linha de comandos do Db2 e digitando: ? SQLsqlcode. Por exemplo, db2 => ? sql2428

ANR2972E **Restaurar Comando DD: A restauração/avanço foi finalizada - Não é possível limpar o diretório de log nome do diretório.**

Explicação

O IBM Spectrum Protect tentou limpar este diretório de log antes do PIT restaurar o DB e não conseguiu.

Ação do Sistema

A restauração/avanço do banco de dados foi finalizada.

Resposta do Usuário

Limpe este diretório manualmente antes de executar a restauração PIT do BD.

ANR2973E **Comando Restaurar BD: a restauração/avanço do banco de dados foi finalizada - O diretório de log é necessário e não existe nome do diretório.**

Explicação

O diretório de log é necessário e ele não existe. A restauração PIT do BD é finalizada.

Ação do Sistema

A restauração/avanço do banco de dados foi finalizada.

Resposta do Usuário

Crie o diretório especificado e tente novamente.

ANR2974I **Backup de BD offline do banco de dados DB Alias concluído com êxito.**

Explicação

Backup do BD off-line concluído com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2975E **O backup do BD off-line para o banco de dados Alias do BD falhou com sqlcode sqlcode e sqlerrmc sqlerrmc.**

Explicação

O backup do Banco de Dados Off-line falhou.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR2976I **Backup de BD offline do banco de dados DB Alias foi iniciado**

Explicação

O Backup do BD off-line foi iniciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2977E **Command: O comando falhou devido a um problema no arquivo de configuração do dispositivo.**

Explicação

O arquivo de configuração do dispositivo inclui um ou mais valores inválidos.

Ação do Sistema

O servidor encerra a operação atual.

Resposta do Usuário

Corrija o problema no arquivo de configuração do dispositivo e execute o comando novamente.

ANR2978E **Comando: Nome de diretório inválido - nome do diretório .**

Explicação

A restauração do BD falhou devido a um nome de diretório de destino inválido no arquivo do diretório de destino do dispositivo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Corrija o problema no arquivo do diretório de destino e tente novamente.

ANR2979E	Erro interno - O descritor de controle é NULL.
-----------------	---

Explicação

Algo está errado, o descritor de controle está NULL.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR2980E	O backup do banco de dados finalizou com falha TCPIP - Db2 sqlcode <i>sqlcode</i> sqlerrmc <i>sqlerrmc</i>.
-----------------	--

Explicação

Há uma falha TCPIP detectada pelo Db2.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Corrija o problema de configuração de TCPIP entre o IBM Spectrum Protect e o Db2 e tente novamente.

ANR2981E	O backup de banco de dados foi finalizado devido a um problema de ambiente ou configuração relacionado ao acesso ao arquivo - Db2 sqlcode <i>sqlcode</i> sqlerrmc <i>sqlerrmc</i>.
-----------------	---

Explicação

Há um problema relacionado ao ambiente ou à configuração detectado pelo Db2.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local e tente novamente.

ANR2982E	O backup do banco de dados foi finalizado devido a um problema de ambiente ou configuração relacionado à senha - Db2 sqlcode <i>sqlcode</i> sqlerrmc <i>sqlerrmc</i>.
-----------------	--

Explicação

Há um problema relacionado ao ambiente ou à configuração detectado pelo Db2.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Se o parâmetro PASSWORDACCESS do IBM Spectrum Protect estiver configurado como GENERATE, remova o parâmetro PASSWORDACCESS ou configure-o como PROMPT.

ANR2983E	O backup do banco de dados foi finalizado devido a um problema de ambiente ou configuração relacionado DSMI_DIR - Db2 sqlcode <i>sqlcode</i> sqlerrmc <i>sqlerrmc</i>.
-----------------	---

Explicação

Há um problema relacionado ao ambiente ou à configuração detectado pelo Db2.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o DSMI_DIR aponte para um diretório que contenha a versão correta de db2tca, reinicie a instância e execute o comando novamente.

ANR2984E	O backup do banco de dados foi finalizado devido a um problema de ambiente ou configuração relacionado ao DSMI_CONFIG - Db2 sqlcode <i>sqlcode</i> sqlerrmc <i>sqlerrmc</i>.
-----------------	---

Explicação

Há um problema relacionado ao ambiente ou à configuração detectado pelo Db2.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a variável de ambiente DSMI_CONFIG aponte para um arquivo de opções do IBM Spectrum Protect válido. Certifique-se de que o proprietário da instância possua acesso de leitura ao arquivo dsm.opt. Certifique-se de que a variável de ambiente DSMI_CONFIG esteja configurada no db2profile.

ANR2985E O backup do banco de dados foi finalizado devido a um erro de E/S relacionado ao TCPIP - Db2 sqlcode *sqlcode* sqlerrmc *sqlerrmc*.

Explicação

Há um problema de TCPIP detectado pelo Db2 e fez com que o backup do banco de dados falhasse.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Os possíveis problemas de TCPIP são tempo de conexão esgotado, conexão recusada, nome de host inválido ou rede inatingível. Corrija o problema de TCPIP entre o IBM Spectrum Protect e o Db2 e tente novamente.

ANR2986E O backup do banco de dados foi finalizado devido ao erro de E/S - Db2 sqlcode *sqlcode* sqlerrmc *sqlerrmc*.

Explicação

Há um problema de E/S detectado pelo Db2 e fez com que o backup do banco de dados falhasse.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Corrija o problema de E/S entre o IBM Spectrum Protect e o Db2 e tente novamente.

ANR2987W

Sessão encerrada devido a incompatibilidade entre o GUID da máquina ou o endereço IP do host local.

Explicação

Os comandos de backup ou restauração do BD são permitidos somente quando o banco de dados do IBM Spectrum Protect está sendo feito backup ou restaurado e a api do IBM Spectrum Protect e o servidor IBM Spectrum Protect estão na mesma máquina. O GUID da api do cliente do IBM Spectrum Protect em uso pelo gerenciador de banco de dados não corresponde ao GUID do servidor IBM Spectrum Protect ou ao endereço IP do host local indicado pelo cliente do IBM Spectrum Protect não é aceito.

Ação do Sistema

A operação de backup ou restauração do banco de dados foi finalizada.

Resposta do Usuário

Os endereços padrão de host local aceitáveis são "127.0.0.1" para IPV4 e "::1" para IPV6. Se não for possível configurar um desses endereços de host local em seu sistema, use a opção do servidor IBM Spectrum Protect "DBMTRUSTEDIPADDR ipaddr" para configurar um endereço do host local que possa ser aceito.

ANR2988W A tentativa de incluir a entrada de volume usado do bd do último backup novamente no histórico do volume não foi bem-sucedida.

Explicação

A operação de restauração do bd foi bem-sucedida, no entanto, a tentativa de incluir o volume usado do bd do último backup novamente no histórico do volume falhou.

Ação do Sistema

A operação de restauração do banco de dados foi bem-sucedida. A entrada do volume usado do bd do último backup na operação pode estar ausente no histórico do volume.

Resposta do Usuário

Mantenha uma cópia do arquivo do histórico de volume usado para executar a operação de restauração. Depois de verificar a operação de restauração do bd, faça um backup db type=full.

Rastreie manualmente o volume que não foi incluído de volta para o histórico do volume.

ANR2989E **O backup do banco de dados *Database Name* falhou - Arquivo do histórico de volume ausente.**

Explicação

O Backup DB falhou, pois o arquivo do histórico de volume não está definido no dsmserv.opt.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Corrija o problema no arquivo dsmserv.opt e tente novamente.

ANR2990E **A restauração do banco de dados foi finalizada devido a um caminho de banco de dados inválido *sqlerrmc* e ao Db2 *sqlcode sqlcode***

Explicação

O Db2 detectou um caminho de banco de dados inválido

Ação do Sistema

A restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o caminho exista e que as permissões estejam corretas e emita o comando restore DB novamente ou emita o comando restore DB novamente com o parâmetro ON para especificar um novo caminho do armazenamento do banco de dados válido.

ANR2991E **O backup de banco de dados incremental foi finalizado porque um backup de banco de dados completo é necessário - Db2 *sqlcode sqlcode sqlerrmc sqlerrmc*.**

Explicação

O backup de Banco de Dados Incremental foi finalizado. É necessário um backup de banco de dados COMPLETO para que um backup de Banco de Dados Incremental possa ser concluído.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados incremental foi finalizado.

Resposta do Usuário

Conclua um backup de banco de dados COMPLETO primeiro e, em seguida, tente novamente o backup de banco de dados incremental.

ANR2992W **O banco de dados usa *database space used* megabytes de espaço do sistema de arquivos. A quantidade de espaço do sistema de arquivos disponível é de *database space available* megabytes. A proporção é *database file system used ratio*.**

Explicação

A proporção excede o limite para a utilização do espaço de banco de dados.

Ação do Sistema

As operações do sistema podem ser restringidas devido ao espaço de banco de dados limitado.

Resposta do Usuário

Para aumentar o espaço para o banco de dados, use o comando EXTEND DBSPACE.

ANR2993E **O backup de banco de dados finalizou com um problema de log. *sqlcode* do Db2: *sqlcode*. *sqlerrmc* do Db2: *sqlerrmc*.**

Explicação

O backup de banco de dados foi finalizado pelo Db2 porque um ou mais dos arquivos de log necessários não puderam ser recuperados.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Se a mensagem não indicou qual caminho do diretório do log causou o problema, procure no db2diag.log para obter informações adicionais. Problemas comuns são falta de diretório ou permissão negada.

ANR2994E **O backup de banco de dados automático foi finalizado.**

Explicação

A operação foi finalizada porque a classe de dispositivo usada para backup de banco de dados automático não está definida.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados automático foi finalizado.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET DBRECOVERY para definir a classe de dispositivo para backup de banco de dados automático.

ANR2995E	Command: a classe do dispositivo <i>device class name</i> é usada para o backup do banco de dados automático.
-----------------	--

Explicação

O comando DELETE DEVCLASS foi emitido para excluir uma classe de dispositivo que está em uso para o backup de banco de dados automático.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET DBRECOVERY para definir uma nova classe de dispositivo para backup de banco de dados automático antes de excluir essa classe de dispositivo.

ANR2996I	O log do servidor está <i>log full percentage</i> por cento cheio. O servidor não está mais atrasando transações.
-----------------	--

Explicação

A utilização do log do servidor era perigosamente alta e o servidor estava atrasando as transações. A utilização do log agora está em um nível inferior e o servidor não está mais atrasando as transações.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Continue monitorando a atividade do servidor e o uso do log. Se o uso do log for baixo o suficiente, você pode considerar a redução da quantidade de espaço alocada para o log.

ANR2997W	O log do servidor está <i>log full percentage</i> por cento cheio. O servidor irá atrasar as transações por <i>delay time</i> milissegundos.
-----------------	---

Explicação

A utilização do log do servidor está muito alta. Para impedir que o log do servidor fique cheio, o servidor começará atrasando as transações pela quantidade de tempo especificada.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Monitore a atividade do servidor e o uso do log. Se possível, atrase a adição de novo trabalho na carga do servidor.

ANR2998I	Quando a regra de armazenamento <i>stgrule_name</i> for processada, a operação irá recuperar os contêineres <i>reclaimable_cntrs</i>, lendo e gravando <i>moved_bytes</i> e salvando <i>saved_bytes</i> de espaço.
-----------------	---

Explicação

O processo de recuperação prosseguirá com base nas configurações que você especificou na regra de armazenamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3000E	Comando: Comando apenas pode ser emitido no gerenciador de configuração.
-----------------	---

Explicação

O comando pode ser emitido apenas em um servidor que seja gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita esse comando a partir de um gerenciador de configuração.

ANR3001E *Comando: Comando apenas pode ser emitido no servidor gerenciado.*

Explicação

O *command* somente pode ser emitido em um servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita esse comando a partir de um servidor gerenciado.

ANR3002E *Comando: O nome do perfil ultrapassa comprimento máximo caracteres.*

Explicação

O nome do perfil especificado no *comando* é maior que o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Selecione um nome de perfil que não ultrapasse o comprimento máximo.

ANR3003E *Comando: Descrição do perfil ultrapassa comprimento máximo caracteres.*

Explicação

A descrição do perfil especificado no *comando* é maior que o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Selecione uma descrição que não ultrapasse o comprimento máximo.

ANR3004E *Comando: O nome do gerenciador de configuração ultrapassa comprimento máximo caracteres.*

Explicação

O nome do gerenciador de configuração especificado no *comando* é maior que o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Selecione um nome de gerenciador de configuração que não ultrapasse o comprimento máximo.

ANR3005E *Comando: O nome do servidor ultrapassa comprimento máximo caracteres.*

Explicação

O nome do gerenciador de configuração especificado no *comando* é maior que o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Selecione um nome de gerenciador de configuração que não ultrapasse o comprimento máximo.

ANR3006E *Comando: O valor do intervalo da renovação da configuração deve ser entre valor mínimo e valor máximo.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com um intervalo de atualização inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um valor de intervalo de atualização válido.

ANR3007E **Command: a opção *option* deve ser especificada.**

Explicação

Quando o comando é emitido em um servidor que não é um gerenciador de configuração e nem um servidor gerenciado, a opção especificada deve ser fornecida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a opção especificada.

ANR3008I **O backup de banco de dados foi escrito usando a API do cliente: *API information*.**

Explicação

O backup de banco de dados foi gravado usando a API indicada de backup/archive do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O processamento de restauração do banco de dados continua.

Resposta do Usuário

Essas informações serão utilizadas durante a operação de restauração do banco de dados. Se a API usada durante a restauração não for compatível, serão emitidas mensagens adicionais e a operação falhará.

ANR3009E **A restauração do banco de dados não é possível, a API cliente não é compatível: *API information*.**

Explicação

A versão da API do cliente IBM Spectrum Protect que está sendo usada para essa operação de restauração do banco de dados não é compatível com a versão usada para gravar o backup de banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento da restauração do banco de dados é finalizado.

Resposta do Usuário

Instale uma versão mais recente da API do cliente do IBM Spectrum Protect e tente novamente essa operação de restauração do banco de dados. A versão de API do cliente disponível atualmente e usada para

essa operação de restauração do banco de dados não é compatível com o que foi usado para gravar originalmente o backup de banco de dados.

ANR3010W **Esse comando excluirá um objeto associado a um ou mais perfis em um gerenciador de configuração. O próximo processo de atualização da configuração excluirá o objeto em servidores gerenciados inscritos em um perfil com o qual o objeto está associado.**

Explicação

Foi digitado um comando que excluirá um objeto de um gerenciador de configuração. Como esse objeto está associado a um ou mais perfis em um gerenciador de configuração, o processo de atualização da configuração excluirá esse objeto em servidores gerenciados inscritos.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando, digite 'S' para continuar ou 'N' para interromper o processo.

ANR3011E **comando: A inscrição no perfil *nome do perfil* não foi excluída porque um ou mais objetos não puderam ser excluídos.**

Explicação

Essa mensagem foi emitida porque um ou mais objetos não puderam ser excluídos pelo comando indicado. Uma mensagem anterior fornece uma explicação para cada objeto que não pôde ser excluído.

Ação do Sistema

O sistema pode excluir alguns dos objetos gerenciados associados com o perfil *nome do perfil*. A inscrição não será excluída.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar a ação que deve ser realizada antes da exclusão dos objetos restantes. Como alternativa, é possível excluir a inscrição sem utilizar a opção DISCARDOBJECTS=YES.

ANR3012I ***comando: Estado do gerenciador de configuração definido como estado.***

Explicação

O comando definiu o estado do gerenciador de configuração com êxito.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3013W ***comando: Estado do gerenciador de configuração já definido como estado.***

Explicação

O estado especificado já está forçado no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Este servidor já está definido para o estado especificado. Se for necessário definir o estado de maneira diferente, repita o comando, especificando o novo valor para o estado.

ANR3014E ***comando: Ainda existem uma ou mais inscrições.***

Explicação

Um estado do gerenciador de configuração não pode ser definido como OFF se ainda existirem inscrições. O servidor ainda possui um registro de uma ou mais inscrições em seus perfis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SUBSCRIBERS para determinar quais inscrições ainda existem. O comando DELETE SUBSCRIBER pode ser usado para remover o registro dessas inscrições. Ao invés disso, é possível excluir as inscrições reais no servidor gerenciado. Quando não existirem mais inscrições gravadas no gerenciador de configuração, você deverá excluir

todos os perfis. Quando os perfis forem excluídos, é possível emitir o comando novamente.

ANR3015E ***comando: Ainda existem um ou mais perfis.***

Explicação

Um estado do gerenciador de configuração não pode ser definido como OFF se ainda existem perfis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFILE para determinar os perfis existentes no gerenciador de configuração e utilize o comando DELETE PROFILE em seguida. Quando os perfis forem excluídos, repita o comando.

ANR3016I ***comando: Intervalo de atualização da configuração definido como intervalo.***

Explicação

O comando definiu o intervalo de atualização da configuração no valor especificado, com êxito. O processamento de atualização de configuração automática será imediatamente tentado e, em seguida, será novamente executado depois de transcorrido o número especificado de minutos.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3017I ***comando: Perfil nome do perfil definido.***

Explicação

O comando definiu um perfil com êxito.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3018E ***comando: O perfil nome do perfil já existe.***

Explicação

O perfil especificado já existe no gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Selecione outro nome para o perfil e repita o comando.

ANR3019I *comando: Perfil nome do perfil atualizado.*

Explicação

O comando atualizou um perfil com êxito.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3020E *comando: Perfil nome do perfil não encontrado.*

Explicação

O perfil especificado não pôde ser encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique se o nome do perfil foi especificado corretamente no comando. Use o comando QUERY PROFILE para verificar se o perfil existe no gerenciador de configuração. Repita o comando com o nome do perfil correto.

ANR3021I *comando: Perfil nome do perfil copiado para o perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando copiou o primeiro perfil com êxito no segundo perfil criado recentemente. Todas as associações do perfil também foram copiadas.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3022E *comando: O valor do intervalo de tempo de espera de bloqueio do perfil deve estar entre valor mínimo e valor máximo.*

Explicação

O comando especificado foi emitido com um intervalo de tempo de espera de bloqueio inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando e especifique um valor de intervalo de tempo de espera de bloqueio válido.

ANR3023I *comando: Perfil nome do perfil bloqueado.*

Explicação

O comando bloqueou o perfil com êxito. Nenhuma informação de configuração pode ser propagada aos assinantes do perfil até ele ser desbloqueado.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3024W *comando: O perfil perfil já está bloqueado com um intervalo de tempo de espera maior que intervalo.*

Explicação

Foi feita uma tentativa de bloquear o perfil especificado. O perfil já está bloqueado com um intervalo de tempo limite maior que o valor especificado.

Ação do Sistema

O perfil permanece bloqueado com o intervalo de tempo de espera original.

Resposta do Usuário

Se você desejar diminuir o intervalo de tempo de espera, desbloqueie o perfil e bloqueie-o novamente, especificando o valor menor.

ANR3025I **comando: Perfil nome do perfil desbloqueado.**

Explicação

O comando desbloqueou o perfil com êxito. As informações de configuração podem, agora, ser propagadas aos assinantes do perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3026I **comando: Perfil nome do perfil excluído.**

Explicação

O comando excluiu o perfil do gerenciador de configuração com êxito.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3027E **comando: Ainda existem uma ou mais inscrições no perfil nome do perfil.**

Explicação

Foi feita uma tentativa de excluir um perfil que ainda tem inscrições definidas em um ou mais servidores gerenciados. O gerenciador de configuração ainda possui um registro de uma ou mais inscrições nos perfis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SUBSCRIBERS para determinar quais inscrições ainda existem. Use o comando DELETE SUBSCRIPTION nos servidores gerenciados para excluir as inscrições e emita o

comando DELETE PROFILE novamente no gerenciador de configuração. Como alternativa, a opção FORCE=YES pode ser utilizada no comando DELETE PROFILE para excluir o perfil, mesmo se existirem inscrições no perfil. Nesse caso, serão emitidas mensagens quando o servidor gerenciado solicitar atualizações para aquele perfil, informando ao servidor gerenciado que o perfil foi excluído.

ANR3028E **comando: O perfil nome do perfil está bloqueado.**

Explicação

O comando especificado não pode ser executado em um perfil bloqueado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Desbloqueie o perfil, utilizando o comando UNLOCK PROFILE e repita o comando.

ANR3029I **A reorganização da tabela table name foi cancelada.**

Explicação

Baseada na opção do servidor DISABLEREORGTABLE, a reorganização da tabela é desativada para a tabela que é referenciada e uma reorganização pausada é cancelada.

Ação do Sistema

A reorganização é cancelada.

Resposta do Usuário

Se a intenção for desativar a reorganização da tabela para a tabela que é referenciada, então, nenhuma ação posterior será necessária, caso contrário, considere atualizar a opção do servidor DISABLEREORGTABLE.

ANR3030I **command: assinatura definida para o perfil profile name.**

Explicação

O comando definiu uma inscrição no perfil especificado. Foi iniciada uma atualização nas informações sobre a configuração.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3031W *comando: A inscrição no perfil nome do perfil já existe.*

Explicação

Já existe uma inscrição no perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique se você especificou o nome correto do perfil e se necessário, repita o comando.

ANR3032E *comando: Nome do servidor não especificado.*

Explicação

Um nome do servidor deve ser especificado neste comando usando o parâmetro SERVER=. Ele identifica o gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique um nome de servidor.

ANR3033E *comando: O servidor servidor não é o gerenciador de configuração do servidor gerenciado.*

Explicação

Foi especificado um nome de servidor no comando, que não corresponde ao gerenciador de configuração atual. O servidor gerenciado pode ter apenas um gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando e não inclua o parâmetro do servidor. Ele utilizará o gerenciador de configuração atual como padrão. Um comando QUERY SUBSCRIPTION exibirá o gerenciador de configuração que está sendo utilizado atualmente.

ANR3034E *comando: O servidor servidor não pode ser utilizado como gerenciador de configuração deste servidor.*

Explicação

Foi especificado um nome de servidor no comando, que não pode ser utilizado como gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Descubra o nome correto para o gerenciador de configuração e, em seguida, emita novamente o comando.

ANR3035I *comando: Assinante nome do assinante excluído.*

Explicação

O comando excluiu um assinante do registro mantido no gerenciador de configuração. Se o assinante (servidor gerenciado) ainda tiver uma inscrição em um perfil válido, o registro da inscrição reaparecerá na realização da próxima atualização de configuração.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3036E *comando: Assinante nome do assinante não encontrado.*

Explicação

O nome do assinante especificado não foi encontrado nos registros do gerenciador de configuração como um assinante válido de perfis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique se o nome do assinante (servidor gerenciado) está correto. Se você achar que o nome está correto, talvez o servidor gerenciado ainda não tenha entrado

em contato com o gerenciador de configuração para informá-lo da existência da inscrição.

ANR3037I *command: assinatura excluída para o perfil **profile name**.*

Explicação

O comando excluiu uma inscrição do perfil especificado. Foi iniciada uma atualização nas informações sobre a configuração.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3038E *comando: A inscrição no perfil **nome do perfil** não foi encontrada.*

Explicação

Não foi encontrada uma inscrição para o perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique se o nome do perfil foi especificado corretamente. Emita o comando QUERY SUBSCRIPTION para verificar quais são os perfis que contém inscrições. Repita o comando com o nome do perfil correto.

ANR3039E *comando: Não foram encontrados administradores correspondentes na configuração.*

Explicação

Não foram encontradas definições de administrador no gerenciador de configuração que correspondem aos administradores especificados no comando DEFINE PROFASSOCIATION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ADMIN para verificar quais administradores estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3040I *comando: Todos os administradores associados ao perfil **nome do perfil**.*

Explicação

O comando associou corretamente todos os administradores ao perfil especificado. Todas as definições de administrador serão automaticamente propagadas para os servidores gerenciados que assinam o perfil. Se um administrador for incluído no gerenciador de configuração no futuro, sua definição também será automaticamente propagada aos servidores gerenciados.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3041I *comando: Administrador **admin** associado ao perfil **nome do perfil**.*

Explicação

O comando associou corretamente o administrador ao perfil especificado. A definição de administrador será automaticamente propagada aos servidores gerenciados que assinam o perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3042W *comando: Não existem mais administradores associados ao perfil **nome do perfil**.*

Explicação

Não existem mais administradores associados ao perfil. Os administradores especificados já estão associados ao perfil.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ADMIN para verificar quais administradores estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente. O comando QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED pode ser usado para verificar quais administradores já estão associados ao perfil.

ANR3043E	<i>comando: Não foram encontrados domínios correspondentes na configuração.</i>
-----------------	--

Explicação

Não foram encontradas definições de domínio no gerenciador de configuração que correspondem aos domínios especificados no comando DEFINE PROFASSOCIATION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY DOMAIN para verificar quais domínios estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3044I	<i>comando: Todos os domínios associados ao perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando associou corretamente todos os domínios ao perfil especificado. Todas as definições de domínio serão automaticamente propagadas aos servidores gerenciados que assinam o perfil. Se um domínio for incluído no gerenciador de configuração no futuro, sua definição também será automaticamente propagada aos servidores gerenciados.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3045I	<i>comando: Domínio domínio associado ao perfil nome do perfil.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando associou corretamente o domínio ao perfil especificado. A definição de domínio será automaticamente propagada aos servidores gerenciados que assinam o perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3046W	<i>comando: Não existem mais domínios associados ao perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

Não existem mais domínios associados ao perfil. Os domínios especificados já estão associados ao perfil.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY DOMAIN para verificar quais domínios estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente. O comando QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED pode ser usado para verificar quais domínios já estão associados ao perfil.

ANR3047E	<i>comando: Não foram encontrados planejamentos admin correspondentes na configuração.</i>
-----------------	---

Explicação

Não foram encontradas definições de planejamento admin no gerenciador de configuração que correspondem aos planejamentos admin especificados no comando DEFINE PROFASSOCIATION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SCHEDULE para verificar quais planejamentos admin estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3048I	<i>comando: Todos os planejamentos admin associados ao perfil nome do perfil.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando associou corretamente todos os planejamentos admin ao perfil especificado. Todas as definições de planejamento admin serão automaticamente propagadas aos servidores gerenciados que assinam o perfil. Se um planejamento admin for incluído no gerenciador de configuração no futuro, sua definição também será automaticamente propagada aos servidores gerenciados.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3049I *comando: Planejamento admin planejamento admin associado ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente o planejamento admin ao perfil especificado. A definição de planejamento admin será automaticamente propagada aos servidores gerenciados que assinam o perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3050W *comando: Nenhum planejamento admin adicional associado ao perfil nome do perfil.*

Explicação

Não existem mais planejamentos admin associados ao perfil. Os planejamentos admin especificados já estão associados ao perfil.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SCHEDULE para verificar quais planejamentos admin estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente. O comando QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED pode ser usado para verificar

quais planejamentos admin já estão associados ao perfil.

ANR3051E *comando: Não foram encontrados scripts correspondentes na configuração.*

Explicação

Não foram encontradas definições de script no gerenciador de configuração que correspondem aos scripts especificados no comando DEFINE PROFASSOCIATION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SCRIPT para verificar quais scripts estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3052I *comando: Todos os scripts associados ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente todos os scripts ao perfil especificado. Todas as definições de script serão automaticamente propagadas aos servidores gerenciados que assinam o perfil. Se um script for incluído no gerenciador de configuração no futuro, sua definição também será automaticamente propagada aos servidores gerenciados.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3053I *comando: Script script associado ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente o script ao perfil especificado. A definição de script será automaticamente propagada aos servidores gerenciados que assinam o perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3054W *comando: Não existem mais scripts associados ao perfil nome do perfil.*

Explicação

Não existem mais scripts associados ao perfil. Os scripts especificados já estão associados ao perfil.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SCRIPT para verificar quais scripts estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente. O comando QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED pode ser usado para verificar quais scripts já estão associados ao perfil.

ANR3055E *comando: Não foram encontrados conjuntos de opções de cliente correspondentes na configuração.*

Explicação

Não foram encontradas definições de conjunto de opções de cliente no gerenciador de configuração que correspondem aos planejamentos cliente especificados no comando DEFINE PROFASSOCIATION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY CLOPTSET para verificar quais conjuntos de opções de cliente estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3056I *comando: Todos os conjuntos de opções de cliente associados ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente todos os conjuntos de opções de cliente ao perfil especificado. Todas as definições do conjunto de opções do cliente serão automaticamente propagadas aos servidores

gerenciados que assinam o perfil. Se um conjunto de opções do cliente for incluído no gerenciador de configuração no futuro, sua definição também será automaticamente propagada aos servidores gerenciados.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3057I *comando: Conjunto de opções de cliente conjunto de opções de cliente associado ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente o conjunto de opções de cliente ao perfil especificado. A definição do conjunto de opções do cliente será automaticamente propagada aos servidores gerenciados que assinam o perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3058W *comando: Não existem conjuntos de opções de clientes associados com o perfil nome do perfil.*

Explicação

Não existe nenhum conjunto de opções de cliente associado com o perfil. O(s) conjunto(s) de opções de cliente especificados já estão associados ao perfil.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY CLOPTSET para verificar quais conjuntos de opções de cliente estão definidos no servidor, e repita o comando DEFINE PROFASSOCIATION. o comando QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED pode ser usado para verificar quais conjuntos de opções de cliente já estão associados com o perfil.

ANR3059E *comando: Não foram encontrados servidores correspondentes na configuração.*

Explicação

Não foram encontradas definições de servidor no gerenciador de configuração que correspondem aos servidores especificados no comando DEFINE PROFASSOCIATION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SERVER para verificar quais servidores estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3060I *comando: Todos os servidores associados ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente todos os servidores ao perfil especificado. Todas as definições do servidor serão automaticamente propagadas aos servidores gerenciados que assinam o perfil. Se um servidor for incluído no gerenciador de configuração no futuro, sua definição também será automaticamente propagada aos servidores gerenciados.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3061I *comando: Servidor servidor associado ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente o servidor ao perfil especificado. A definição do servidor será automaticamente propagada aos servidores gerenciados que assinam o perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3062W *comando: Não existem mais servidores associados ao perfil nome do perfil.*

Explicação

Não existem mais servidores associados ao perfil. Os servidores especificados já estão associados ao perfil.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SERVER para verificar quais servidores estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente. O comando QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED pode ser usado para verificar quais servidores já estão associados ao perfil.

ANR3063E *comando: Não foram encontrados grupos de servidores correspondentes na configuração.*

Explicação

Não foram encontradas definições de grupo do servidor no gerenciador de configuração que correspondem aos grupos de servidores especificados no comando DEFINE PROFASSOCIATION.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SERVERGROUP para verificar quais grupos de servidores estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3064I *comando: Todos os grupos de servidores associados ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente todos os grupos de servidores ao perfil especificado. Todas as definições do grupo de servidores serão automaticamente propagadas aos servidores gerenciados que assinam o perfil. Se um grupo de servidores for incluído no gerenciador de configuração no futuro, sua definição também será automaticamente propagada aos servidores gerenciados.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3065I *comando: Grupo do servidores grupo do servidores associado ao perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando associou corretamente o grupo do servidores ao perfil especificado. A definição do grupo de servidores será automaticamente propagada aos servidores gerenciados que assinam o perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3066W *comando: Não existem mais grupos de servidores associados ao perfil nome do perfil.*

Explicação

Não existem mais grupos de servidores associados ao perfil. Os grupos de servidores especificados já estão associados ao perfil.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SERVERGROUP para verificar quais grupos de servidores estão definidos no servidor e emita o comando DEFINE PROFASSOCIATION novamente. O comando QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED pode ser usado para verificar quais grupos de servidores já estão associados ao perfil.

ANR3067E *comando: Não existem administradores correspondentes associados ao perfil perfil.*

Explicação

Nenhuma definição de administrador correspondente é associada ao perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFASSOCIATION para verificar quais administradores estão associados ao perfil e emita o comando DELETE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3068I *comando: Todas as associações de administrador foram excluídas do perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando excluiu todas as associações de administradores do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esses administradores dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3069I *comando: Associação de administrador admin excluída do perfil nome do perfil.*

Explicação

O comando excluiu uma associação de administrador do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esse administrador dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3070E *comando: Não existem domínios correspondentes associados ao perfil perfil.*

Explicação

Nenhuma definição de domínio correspondente é associada ao perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFASSOCIATION para verificar quais domínios estão associados ao perfil e emita o comando DELETE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3071I	<i>comando: Todas as associações de domínio foram excluídas do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando excluiu todas as associações de domínios do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esses domínios dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3072I	<i>comando: Associação de domínio domínio excluída do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu uma associação de domínio do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esse domínio dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3073E	<i>comando: Não existem planejamentos admin correspondentes associados ao perfil perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

Nenhuma definição de planejamento admin correspondente é associada ao perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFASSOCIATION para verificar quais planejamentos admin estão associados ao perfil e emita o comando DELETE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3074I	<i>comando: Todas as associações de planejamento admin foram excluídas do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu todas as associações de planejamento admin do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esses planejamentos admin dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3075I	<i>comando: Associação de planejamento admin planejamento admin excluída do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu uma associação de planejamento admin do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esse planejamento admin dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3076E	<i>comando: Não existem scripts correspondentes associados ao perfil perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

Nenhuma definição de script correspondente é associada ao perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFASSOCIATION para verificar quais scripts estão associados ao perfil e emita o comando DELETE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3077I	<i>comando: Todas as associações de script foram excluídas do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu todas as associações de scripts do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esses scripts dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3078I	<i>comando: Associação de script script excluída do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu uma associação de script do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esse script dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3079E	<i>comando: Não existem conjuntos de opções de cliente correspondentes associadas com o perfil perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

Nenhuma definição do conjunto de opções do cliente correspondente é associada ao perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFASSOCIATION para verificar quais conjuntos de opções de cliente estão associados ao perfil e emita o comando DELETE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3080I	<i>comando: Todas as associações de conjuntos de opções de cliente foram excluídas do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu todas as associações de conjuntos de opções de cliente do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esses conjuntos de opções de cliente dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3081I	<i>comando: Associação de conjunto de opções de cliente conjunto de opções de cliente excluída do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu uma associação de conjunto de opções de cliente do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esse conjunto de opções de cliente dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3082E	<i>comando: Não existem servidores correspondentes associados ao perfil perfil.</i>
-----------------	--

Explicação

Nenhuma definição de servidor correspondente é associada ao perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFASSOCIATION para verificar quais servidores estão associados ao perfil e emita o comando DELETE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3083I	<i>comando: Todas as associações de servidor foram excluídas do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu todas as associações de servidores do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esses servidores dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3084I	<i>comando: Associação do servidor servidor excluída do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu uma associação do servidor do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente essa definição de servidor dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3085E	<i>comando: Não existem grupos de servidores correspondentes associados ao perfil perfil.</i>
-----------------	--

Explicação

Nenhuma definição de grupo de servidores correspondente é associada ao perfil especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY PROFASSOCIATION para verificar quais grupos de servidores estão associados ao perfil e emita o comando DELETE PROFASSOCIATION novamente.

ANR3086I	<i>comando: Todas as associações de grupo do servidores foram excluídas do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando excluiu todas as associações de grupos de servidores do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esses grupos de servidores dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3087I	<i>comando: Associação de grupo do servidores grupo do servidores excluída do perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando excluiu uma associação do grupo do servidores do perfil especificado. Essa ação excluirá automaticamente esse grupo do servidores dos servidores gerenciados inscritos nesse perfil.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3088W	<i>Esse comando causará a exclusão de objetos em qualquer servidor gerenciado inscrito no perfil nome do perfil.</i>
-----------------	---

Explicação

Uma opção de comando DELETE PROFASSOCIATION foi digitada. Essa ação não apenas excluirá a associação do perfil, mas também resultará na exclusão de objetos gerenciados em qualquer servidor gerenciado inscrito nesse perfil. A exclusão desses objetos ocorrerá durante a próxima atualização de configuração para esse servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando DELETE PROFASSOCIATION, digite 'S' para continuar ou 'N' para interromper o comando.

ANR3089E *comando: Falha no comando - Erro de comunicações servidor a servidor com o servidorserver name.*

Explicação

O comando especificado falhou durante a tentativa de comunicar com o servidor indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique que o nome do servidor indicado é corretamente definido. Tente repetir o comando. Use o comando PING do servidor para verificar se o outro servidor está ativo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador da rede.

ANR3090E *comando: O servidor nome do servidor não é um gerenciador de configuração.*

Explicação

Ocorreu uma falha no comando especificado porque ele tentou estabelecer contato com o servidor especificado e descobriu que aquele servidor não é um gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome correto de gerenciador de configuração.

ANR3091I *Command: uma ou mais regras de armazenamento existem para o conjunto de armazenamentos storage pool name.*

Explicação

Uma ou mais regras de armazenamento existem para o conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY STGRULE para identificar a regra de armazenamento e o conjunto de armazenamentos associado. Em seguida, emita o comando UPDATE STGRULE ou o comando DELETE STGRULE para remover a regra de armazenamento para o conjunto de armazenamentos.

ANR3092I *comando: O processamento da notificação ao assinante foi iniciado.*

Explicação

Um processo NOTIFY SUBSCRIBER foi iniciado. Os servidores gerenciados estão sendo contactados, para que executem uma atualização de configuração imediata.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3093I *comando: Perfis ou assinaturas equivalentes não foram encontrados.*

Explicação

Nenhuma assinatura foi encontrada para os perfis especificados. Os perfis não existem, ou não existem assinaturas para os perfis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Utilize os comandos QUERY PROFILE e QUERY SUBSCRIBER para determinar os perfis existentes e os perfis que possuem assinaturas. Repita o comando, especificando os nomes corretos dos perfis.

ANR3094E O nome distinto "DN" especificado na opção LDAPURL não existe no servidor do diretório LDAP.

Explicação

O nome distinto (DN) especificado na opção do servidor LDAPURL não é localizado no servidor do diretório LDAP.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Crie a entrada de diretório associada com o DN, especifique um DN no LDAPURL que já existe ou especifique outro servidor de diretório que contém o DN definido na opção do servidor LDAPURL. Escolha uma dessas opções e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3095W Falha ao atualizar as informações de histórico do volume do banco de dados com os volumes usados para executar essa operação de restauração.

Explicação

No final do processamento de restauração do banco de dados, em um determinado momento da operação, o banco de dados do servidor será atualizado para mostrar os volumes que foram usados para restaurar o banco de dados. Isso é feito de maneira que uma restauração futura tenha conhecimento desse backup de banco de dados e será possível utilizá-lo se for a melhor opção para uma operação futura. Como o servidor falhou ao atualizar essas informações, uma operação de restaurar o banco de dados futuramente não poderá selecionar o melhor backup de banco de dados possível para a operação.

Ação do Sistema

O processamento de restauração do banco de dados foi concluído.

Resposta do Usuário

Uma vez que o servidor for reiniciado após a restauração do banco de dados ter sido concluída, um BACKUP DB TYPE=FULL deveria ser executado assim que possível e as informações do histórico do volume obtidas em backup após concluído este backup. Isso configurará um novo ponto de restauração melhor possível se for necessária uma operação de restauração futuramente. Se você usar o recurso Gerenciador de Recuperação de Desastre para controlar o local físico do volume de backup de banco de dados, você deverá controlar manualmente o local dos volumes de backup de banco de dados que não foram atualizados.

ANR3096I Os volumes usados para executar essa operação de restauração foram registrados com sucesso no histórico do volume do servidor.

Explicação

No final do processamento de restauração do banco de dados, em um determinado momento da operação, o banco de dados do servidor será atualizado para mostrar os volumes que foram usados para restaurar o banco de dados. Isso é feito de maneira que uma restauração futura tenha conhecimento desse backup de banco de dados e será possível utilizá-lo se for a melhor opção para uma operação futura.

Ação do Sistema

O processamento de restauração do banco de dados foi concluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3097W LDAPUSER deve ser configurado antes de ser possível usar a autenticação de senha de LDAP.

Explicação

A opção do servidor LDAPURL está configurada, entretanto, a autenticação de senha de LDAP não pode ser concluída até que LDAPUSER e LDAPPASSWORD estejam configurados.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam sem a autenticação LDAP.

Resposta do Usuário

Emita os comandos SET LDAPUSER e SET LDAPPASSWORD, nessa ordem.

ANR3098W	LDAPPASSWORD deve ser configurado antes de usar a autenticação de senha LDAP.
-----------------	--

Explicação

A opção do servidor LDAPURL está configurada, entretanto, a autenticação de senha de LDAP não pode ser concluída até que LDAPUSER e LDAPPASSWORD estejam configurados.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam sem a autenticação LDAP.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET LDAPPASSWORD.

ANR3099E	O nome distinto "DN" especificado na opção LDAPURL não possui a sintaxe adequada.
-----------------	--

Explicação

O nome distinto (DN) na opção do servidor LDAPURL não possui a sintaxe adequada. A URL de LDAP deve usar o formato RFC 2255 com a restrição de que a opção do servidor LDAPURL possa conter apenas caracteres ASCII. O DN deve estar em conformidade com os requisitos do servidor de diretório. Os servidores de diretório em geral suportam RFC 2253 ou 4514 para o formato de DN.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Corrija a opção do servidor LDAPURL e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3100I	Inicializando os serviços do diretório LDAP.
-----------------	---

Explicação

O servidor iniciou o processo de inicialização com o servidor de diretório LDAP.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3101I	Serviços do diretório LDAP inicializados com sucesso.
-----------------	--

Explicação

O servidor configurou com sucesso o uso dos serviços do diretório LDAP.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam e os serviços do diretório LDAP estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3102E	Uma falha de autenticação ocorreu durante a inicialização dos serviços do diretório LDAP como o usuário usuário de LDAP.
-----------------	---

Explicação

O valor de LDAPUSER ou o valor de LDAPPASSWORD, ou ambos, está incorreto.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Corrija os valores para o usuário de LDAP e a senha de LDAP emitindo os comandos SET LDAPUSER e SET LDAPPASSWORD. Após emitir esses comandos, a inicialização dos serviços do diretório LDAP é tentada.

ANR3103E	Ocorreu falha ao inicializar os serviços do diretório LDAP.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro quando o servidor inicializou os serviços do diretório LDAP.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG para visualizar o arquivo de log de atividades e procurar mensagens. Verifique problemas de rede. Verifique os problemas com o certificado usado pelo servidor de diretório ou o banco de dados de chaves contendo os certificados. Verifique os direitos de acesso do LDAPUSER. Verifique o status do servidor de diretório e examine os arquivos de log fornecidos pelo servidor de diretório. Use os utilitários LDAP como ldapsearch ou ldp para isolar o problema.

Se a opção do servidor LDAPURL estiver incorreta, reinicie o servidor depois de corrigir o erro. Se os valores LDAPUSER ou LDAPPASSWORD estiverem incorretos, use os comandos SET LDAPUSER e/ou SET LDAPPASSWORD para tentar inicializar os serviços de diretório LDAP novamente.

ANR3104E O serviço do diretório LDAP não foi configurado com sucesso.

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect deve ser configurado corretamente para usar os serviços do diretório LDAP, antes que contas possam ser colocadas no servidor do diretório LDAP para autenticar as solicitações de acesso.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Para configurar os serviços do diretório LDAP, configure a opção do servidor LDAPURL, inclua o certificado apropriado para o banco de dados de chave do servidor IBM Spectrum Protect, e emita os comandos SET LDAPUSER e SET LDAPPASSWORD. A senha de LDAP (LDAPPASSWORD) deve corresponder à senha para o usuário (LDAPUSER) que pode conduzir operações administrativas do IBM Spectrum Protect ao acessar o servidor do diretório LDAP.

Se o servidor IBM Spectrum Protect já estiver configurado para usar os serviços do diretório LDAP, uma falha de autenticação pode ter ocorrido ou outro erro pode ter ocorrido durante a configuração. Examine as mensagens do servidor emitidas antes

dessa mensagem para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens.

ANR3105E O serviço de diretório LDAP não foi localizado usando o Sistema de Nomes de Domínio (DNS).

Explicação

Um servidor de diretório LDAP não pôde ser localizado usando a configuração do servidor do Sistema de Nomes de Domínio atual do sistema e a lista de procura de sufixos DNS.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Verifique a configuração de DNS do sistema, o status dos servidores do Sistema de Nomes de Domínio, os arquivos de log do servidor do Sistema de Nomes de Domínio e a configuração do servidor do Sistema de Nomes de Domínio. Verifique se a configuração do servidor do Sistema de Nomes de Domínio está em conformidade com RFCs 2052, 2219 ou 2782.

ANR3106E Falha ao analisar o valor da opção LDAPURL LDAP URL.

Explicação

O valor da opção do servidor LDAPURL não pode ser analisado. A URL de LDAP deve usar o formato RFC 2255 com a restrição de que a opção do servidor LDAPURL possa conter apenas caracteres ASCII.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Corrija o valor da opção do servidor LDAPURL e reinicie o servidor.

ANR3107I A soma total de todos os valores de MAXPROC para a regra de armazenamento stgrule e as sub-regras associadas, maxproc, é maior que o número de unidades disponíveis (num drives) para o conjunto de armazenamentos tgt pool. Os processos num drives serão criados.

Explicação

O parâmetro MAXPROC foi especificado com um valor que é maior que o número de unidades disponíveis.

Ação do Sistema

O processamento continua. Os processos mais recentes serão criados para corresponder ao número de unidades disponíveis.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3108E	O nome distinto está ausente no valor de opção do servidor LDAPURL LDAP URL.
-----------------	---

Explicação

O nome distinto (DN) é necessário como parte da opção do servidor LDAPURL. Ao atualizar as informações de URL de LDAP, use o formato RFC 2255.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Corrija o valor da opção do servidor LDAPURL e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3109E	O valor da opção do servidor LDAPURL LDAP URL não contém um endereço do host e não pode ser usado porque outro valor da opção LDAPURL especifica um endereço do host.
-----------------	--

Explicação

Não é possível ter vários valores de opção do servidor LDAPURL se um dos valores não especificar um endereço do host.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Corrija o valor da opção do servidor LDAPURL e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3110E	Os nomes distintos "DN" e "DN" especificados com a opção do
-----------------	--

servidor LDAPURL não são correspondentes.

Explicação

Os nomes distintos (DN) especificados em cada valor de opção do servidor LDAPURL devem ser os mesmos.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Corrija o valor da opção do servidor LDAPURL e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3111E	O valor da opção do servidor LDAPURL LDAP URL não possui ldap:// prefix.
-----------------	---

Explicação

Ao atualizar as informações de URL de LDAP, use o formato RFC 2255.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Use o prefixo de esquema ldap:// para a opção do servidor LDAPURL e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3112E	A senha não pode ser reconfigurada, o servidor do diretório LDAP necessita que você forneça a senha atual.
-----------------	---

Explicação

O servidor do diretório LDAP requer que o usuário especificado no comando SET LDAPUSER forneça a senha atual ao alterar a senha de outro usuário. O LDAPUSER precisa estar apto a reconfigurar as senhas para permitir que administradores do IBM Spectrum Protect reconfigurem as senhas para os nós e administradores do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

A operação do servidor falha.

Resposta do Usuário

Altere a política de senha ou configurações de permissão no servidor do diretório LDAP para permitir

que o usuário especificado no comando SET LDAPUSER altere senhas para os usuários do LDAP que são gerenciados pelo servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3113E **Não é possível incluir ou alterar a senha, o usuário do LDAP não possui direitos de acesso suficientes para incluir ou alterar a senha.**

Explicação

Se a senha atual não foi fornecida para a operação, uma reconfiguração de senha é executada no servidor de diretório LDAP pelo usuário especificado no comando SET LDAPUSER. Se a senha atual foi fornecida para a operação, por exemplo, no comando do cliente SET PASSWORD, a senha do usuário é alterada no servidor de diretório LDAP pelo usuário. Entretanto, se a senha do usuário expirou, a fim de evitar o acesso ao servidor de diretório, a senha é alterada pelo usuário especificado no comando SET LDAPUSER.

Ação do Sistema

A operação do servidor falhou.

Resposta do Usuário

Altere a política de senha e os direitos de acesso no servidor de diretório LDAP para permitir que os usuários alterem suas próprias senhas e permitir que o usuário especificado no comando SET LDAPUSER inclua ou redefina senhas para os usuários que estão sendo gerenciados pelo servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3114E **Erro do LDAP código de erro do LDAP (descrição do erro) ocorrido durante operação.**

Explicação

A operação do LDAP falhou com um erro inesperado.

Ação do Sistema

A operação do servidor falhou. Se essa mensagem for exibida durante a inicialização do servidor, os serviços de diretório LDAP não estarão disponíveis.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas no mesmo momento desta mensagem para determinar a causa e o impacto do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Verifique o status do servidor do diretório

LDAP e examine os arquivos de log. Use os utilitários LDAP como ldapsearch ou ldap para isolar o problema.

ANR3115E **O servidor de diretório LDAP retornou a mensagem de erro a seguir (mensagem do servidor LDAP) com o erro de LDAP.**

Explicação

O servidor de diretório LDAP retornou uma mensagem de erro associada a um erro de LDAP que ocorreu, fornecendo informações de adição para ajudar na determinação da causa do problema.

Ação do Sistema

A operação do servidor falhou.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas no mesmo momento desta mensagem para determinar a causa e o impacto do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Verifique o status do servidor do diretório LDAP e examine os arquivos de log. Use os utilitários LDAP como ldapsearch ou ldap para isolar o problema.

ANR3116E **Erro de SSL/TLS do LDAP código de erro do GSKIT (descrição do erro) ocorrido durante operação.**

Explicação

Um código de erro de SSL/TLS foi relatado pelo comando GSKit juntamente com o erro de LDAP ocorrido.

Ação do Sistema

A operação do servidor falhou.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas no mesmo momento desta mensagem para determinar a causa e o impacto do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Verifique problemas de rede. Verifique os problemas com o certificado usado pelo servidor de diretório LDAP ou o banco de dados de chaves contendo os certificados. Verifique o status do servidor do diretório LDAP e examine os arquivos de log. Use os utilitários LDAP como ldapsearch ou ldap para isolar o problema usando uma conexão do TLS para o servidor LDAP.

ANR3117E **A sessão número da sessão para o nó ou administrador nome do nó/**

administrador (plataforma cliente) foi recusada - o nível do cliente não corresponde ao nível mínimo necessário para a autenticação LDAP.

Explicação

O servidor recusa uma sessão cliente porque o nível da versão do programa do cliente não é 6.4 ou posterior. Apenas os clientes da versão 6.4 e posterior podem usar a autenticação LDAP.

Ação do Sistema

A sessão é recusada e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Atualize o programa cliente para pelo menos a versão 6.4 ou não use a autenticação LDAP para torná-la compatível com o programa do servidor mais recente.

ANR3118I	A entrada LDAP para o nó <i>node name</i> foi excluída.
-----------------	--

Explicação

Uma inconsistência entre o banco de dados do servidor de banco de dados do IBM Spectrum Protect e o servidor de diretório LDAP foi localizada durante o processamento de comando AUDIT LDAPDIRECTORY. Como você especificou o FIX=YES, a entrada LDAP para o nó foi excluída para corrigir essa inconsistência.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3119I	Uma entrada LDAP do administrador <i>admin name</i> foi excluída.
-----------------	--

Explicação

Uma inconsistência entre o banco de dados do servidor de banco de dados do IBM Spectrum Protect e o servidor de diretório LDAP foi localizada durante o processamento de comando AUDIT LDAPDIRECTORY. Como você especificou o FIX=YES, a entrada LDAP para o administrador foi excluída para corrigir essa inconsistência.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3120I	O administrador <i>admin name</i> foi atualizado, porque o parâmetro <i>parameter</i> para um nó com o mesmo nome foi alterado.
-----------------	--

Explicação

Os valores para os parâmetros AUTHENTICATION e SSLREQUIRED devem ser os mesmos para os nós e administradores que compartilham o mesmo nome. Se os valores para o nó ou o administrador foram alterados, o administrador ou nó que compartilha o mesmo nome será atualizado para manter esses parâmetros iguais.

Se o parâmetro AUTHENTICATION foi alterado de LDAP para LOCAL, a senha também foi atualizada. Quando isso ocorrer, a senha será atualizada para a mesma senha que é usada para o nó.

Ação do Sistema

O servidor atualizou o parâmetro AUTHENTICATION ou SSLREQUIRED do administrador especificado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3121I	O nó <i>node name</i> foi atualizado, porque o parâmetro <i>parameter</i> para um administrador com o mesmo nome foi alterado.
-----------------	---

Explicação

Os valores para os parâmetros AUTHENTICATION e SSLREQUIRED devem ser os mesmos para os nós e administradores que compartilham o mesmo nome. Se os valores para o nó ou o administrador foram alterados, o nó ou administrador que compartilha o mesmo nome será atualizado para manter esses parâmetros iguais.

Se o parâmetro AUTHENTICATION foi alterado de LDAP para LOCAL, a senha também foi atualizada. Quando isso ocorrer, a senha será atualizada para a mesma senha que é usada para o administrador.

Ação do Sistema

O servidor atualizou o parâmetro AUTHENTICATION ou SSLREQUIRED do nó especificado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3122E *comando: Autoridade no nível do sistema é necessária, pois o servidor precisa atualizar um nó ou administrador que compartilhe o mesmo nome.*

Explicação

Os valores para os parâmetros AUTHENTICATION e SSLREQUIRED devem ser os mesmos para os nós e administradores que compartilham o mesmo nome. Se os valores para o nó ou o administrador foram alterados, o nó ou administrador que compartilha o mesmo nome será atualizado para manter esses parâmetros iguais.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando usando um administrador que tenha a autoridade do nível do sistema. Como alternativa, renomeie o nó ou o administrador associado ao comando, de modo que não compartilhem o mesmo nome.

ANR3123W *Uma entrada LDAP para o nó node name não foi encontrada no servidor do diretório LDAP.*

Explicação

O comando REGISTER NODE foi emitido com AUTHENTICATION=LDAP, mas sem fornecer uma senha. Essa combinação é válida. No entanto, essa combinação não criará uma entrada de LDAP, que é necessária para acessar o nó.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Uma entrada LDAP deve ser criada antes que esse nó possa ser acessado. Para criar uma nova entrada LDAP para esse nó, emita o comando UPDATE NODE e forneça uma senha. Se o servidor de diretório LDAP for compartilhado com outro servidor IBM Spectrum Protect, a entrada LDAP poderá ser criada pelo outro servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3124W *Uma entrada LDAP do administrador admin name não foi*

encontrada no servidor do diretório LDAP.

Explicação

O comando REGISTER ADMIN foi emitido com AUTHENTICATION=LDAP, mas sem fornecer uma senha. Essa combinação é válida. No entanto, essa combinação não criará uma entrada de LDAP, que é necessária para acessar o administrador.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Uma entrada LDAP deve ser criada antes que esse administrador possa ser acessado. Para criar uma nova entrada LDAP para esse administrador, emita o comando UPDATE ADMIN e forneça uma senha. Se o servidor de diretório LDAP for compartilhado com outro servidor IBM Spectrum Protect, a entrada LDAP poderá ser criada pelo outro servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3125I *comando: successful updates nós atualizados com sucesso de total update attempts nós que estavam destinados à atualização.*

Explicação

O comando atualizou um nó ou nós e produziu estatísticas de resumo definindo quantos nós foram atualizados com sucesso e quantas tentativas foram feitas.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3126I *comando: successful updates administradores atualizados com sucesso de total update attempts administradores que estavam destinados à atualização.*

Explicação

O comando atualizou um administrador ou administradores e produziu estatísticas de resumo definindo quantos administradores foram atualizados com sucesso e quantas tentativas foram feitas.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3127W **Será necessário alterar a senha para "LDAP user" dentro de number dia(s).**

Explicação

A senha está prestes a expirar e deve ser alterada para evitar falhas.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Altere a senha no servidor de diretórios LDAP e emita o comando SET LDAPPASSWORD com a nova senha.

ANR3128E **Comando: o número de servidores de failover excede o número máximo permitido.**

Explicação

O número de servidores de failover que podem ser definidos para um nó se limita a um.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando apenas um nome de servidor registrado.

ANR3129I **Endereço de alto nível de Failover de Servidor configurado para endereço.**

Explicação

O endereço de alto nível que os clientes usam para se comunicar com esse servidor durante o failover foi configurado para o valor indicado com o comando SET FAILOVERHLADDRESS.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3132W **O processo de replicação com o ID de processo número do processo do servidor nome do servidor, está cancelado. O processo de replicação número do processo de origem no servidor de origem pode ainda estar ativo.**

Explicação

Um processo de replicação em um servidor de replicação de destino que foi iniciado em um servidor de replicação de origem foi cancelado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o status do processo de replicação no servidor de origem. Emita o comando CANCEL PROCESS no servidor de origem para cancelar essa operação de replicação.

ANR3133E **comando: Servidor nome do servidor não definido**

Explicação

O servidor *nome do servidor* não está definido para o sistema.

Ação do Sistema

O comando continua; entretanto, o nome do servidor não é usado.

Resposta do Usuário

Use QUERY SERVER para identificar um servidor de failover válido.

ANR3134E **Command: O número de volumes de saída especificados (volume count) é menor que o número de fluxos especificados no parâmetro MAXSTREAM (stream count).**

Explicação

O número de volumes de saída especificados é menor que o número de fluxos especificados no parâmetro MAXSTREAM e os volumes utilizáveis não são permitidos.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando, especificando mais volumes de saída ou menos fluxos, ou especifique SCRATCH=YES para que os volumes utilizáveis sejam usados.

ANR3135E *Command: O valor especificado para o parâmetro MAXSTREAM (stream count) é maior que o limite de montagem associado à classe de dispositivo device class (mount limit).*

Explicação

O valor especificado para o parâmetro MAXSTREAM é maior que o limite de montagem da classe de dispositivo especificada.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando, especificando menos fluxos.

ANR3136E *Extractdb command: Falha ao iniciar ou falha ao concluir com êxito.*

Explicação

O processo de extração do banco de dados não pôde iniciar devido a um erro com a especificação de comando ou outra validação executada antes da execução da extração. Como alternativa, o processo de extração foi iniciado, mas não foi concluído com êxito devido a um erro durante o processamento.

Ação do Sistema

O processamento de extração do banco de dados não foi realizado com êxito.

Resposta do Usuário

Revise as outras mensagens emitidas para determinar a causa da falha.

ANR3137E *Não é possível recuperar o armazenamento do banco de dados para o espaço de tabela nome do espaço de tabela. O código de erro código de retorno é retornado.*

Explicação

Ocorreu um erro quando o gerenciador do banco de dados estava tentando recuperar espaço no espaço de tabela referenciado.

Ação do Sistema

A operação EXTEND DBSPACE falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as mensagens no console do servidor e no log db2diag para testar e determinar o motivo da falha. Para concluir o processo, você terá que executar manualmente as etapas para redistribuir dados e recuperar espaço.

ANR3138I *A recuperação do armazenamento do banco de dados para o espaço de tabela nome do espaço de tabela está sendo iniciada.*

Explicação

O gerenciador do banco de dados está recuperando o espaço de armazenamento para o espaço de tabela referenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3139I *A recuperação do armazenamento do banco de dados para todos os espaços de tabela foi concluída.*

Explicação

O gerenciador do banco de dados recuperou espaço e reduziu o tamanho de todos os espaços de tabela.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3140I *A redistribuição de dados para o banco de dados database name no espaço de tabela tbspace name está concluída.*

Explicação

O gerenciador do banco de dados criou diretórios em caminhos incluídos recentemente e redistribuiu dados nesses caminhos para o espaço de tabela referenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3141E **A redistribuição de dados para o banco de dados *nome do banco de dados* no espaço de tabela *nome do espaço de tabela* falhou com o código de erro *código de erro*.**

Explicação

Ocorreu uma falha durante a criação de diretórios nos caminhos recentemente incluídos ou durante a redistribuição de dados entre novos diretórios para o espaço de tabela referenciado.

Ação do Sistema

A operação EXTEND DBSPACE falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as mensagens no console do servidor e no log db2diag para testar e determinar o motivo da falha. Para concluir o processo, você terá que executar manualmente as etapas para redistribuir dados e recuperar espaço.

ANR3142I **A redistribuição de dados para o banco de dados *nome do banco de dados* no espaço de tabela *nome do espaço de tabela* está sendo iniciada.**

Explicação

O gerenciador do banco de dados está criando diretórios nos caminhos recém-incluídos e redistribuindo dados entre todos os diretórios para o espaço de tabela referenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3143I

Um ou mais diretórios a seguir foram definidos no espaço de banco de dados: *lista de diretórios*. Entretanto, o gerenciador do banco de dados talvez não use os novos caminhos do armazenamento imediatamente.

Explicação

A operação EXTEND DBSPACE incluiu com êxito novos diretórios no espaço de armazenamento do banco de dados do servidor. Como RECLAIM=NO foi especificado no comando, os dados não são redistribuídos em todos os diretórios. Os novos caminhos de armazenamento talvez não sejam usados até que o armazenamento existente esteja cheio.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você decidir que deseja redistribuir dados e recuperar espaço no banco de dados, será possível concluir manualmente a etapa para essas tarefas.

ANR3144I

O espaço está sendo incluído no banco de dados como processo *ID do processo*.

Explicação

Está em andamento uma operação para incluir espaço no banco de dados, redistribuir os dados entre todos os diretórios e retornar o espaço para o sistema operacional.

Ação do Sistema

O comando EXTEND DBSPACE é processado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Não pare o servidor enquanto esse processo está em execução e não tente parar o processo após ser iniciado. Se você desejar cancelar o processo, use o comando CANCEL PROCESS. Para consultar o status desse processo, emita QUERY PROCESS

ANR3145E

Comando: o administrador *nome do administrador* está acessando o servidor *nome do servidor* atualmente.

Explicação

O comando mostrado especifica um administrador que tem uma sessão ativa com o servidor especificado.

Ação do Sistema

O servidor local não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando mais tarde ou, se necessário, cancele a sessão de administrador atual e emita novamente o comando.

ANR3146E	<i>nome do comando: A lista de diretórios especificada para o armazenamento do banco de dados excede limite de comprimento caracteres.</i>
-----------------	---

Explicação

A lista de diretórios é muito longa. Especifique uma lista menor que ou igual ao número de caracteres indicado.

Ação do Sistema

O comando pára.

Resposta do Usuário

Considere dividir a operação em vários comandos EXTEND DBSPACE para reduzir o número de diretórios especificado no comando.

ANR3147I	<i>Diretório(s) lista de diretórios foi(foram) definido(s) no espaço de banco de dados. Os dados do banco de dados foram distribuídos e balanceados entre os diretórios existentes.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando 'EXTEND DBSPACE' incluiu com sucesso novo(s) diretório(s) no espaço de banco de dados do servidor e balanceou dados entre os diretórios existentes.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR3148W	<i>O processo número do processo, replicando com o processo número do processo de origem no servidor</i>
-----------------	---

nome do servidor, ficou inativo por minutos de inatividade minutos.

Explicação

Um processo de replicação em um servidor de destino ficou inativo por uma quantia de tempo significativa. É possível que exista um problema de conexão com o servidor de replicação de origem ou o processo de replicação de origem não está mais em execução ou o servidor de replicação de origem está inativo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de replicação de origem ainda está em execução. Se o servidor estiver em execução, verifique se o processo de replicação de origem ainda está ativo. Se o processo de replicação de origem não estiver mais ativo, você poderá cancelar esse processo.

ANR3149I	<i>Endereço de alto nível de Failover do Servidor removido.</i>
-----------------	--

Explicação

O endereço de alto nível que os clientes usam para se comunicar com esse servidor durante o failover foi removido.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3150E	<i>Falha em atualizar configuração com o gerenciador de configuração server name. Nova tentativa em minutos minutos.</i>
-----------------	---

Explicação

Durante a recepção de informações de configuração do gerenciador de configuração especificado, ocorreu uma falha no processamento devido a um erro de comunicação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração foi interrompido e será tentado novamente automaticamente.

Resposta do Usuário

Talvez o gerenciador de configuração não esteja ativo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do gerenciador de configuração ou com um administrador da rede. A atualização será tentada novamente várias vezes antes da desistência, até que o intervalo de atualização da configuração seja alcançado novamente.

ANR3151E **Falha em atualizar configuração com o gerenciador de configuração *server name*.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre configuração do gerenciador de configuração especificado, o processamento falhou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração foi interrompido.

Resposta do Usuário

Procure no log de atividades outras mensagens que possam explicar por que a atualização da configuração falhou. A atualização será tentada novamente quando o intervalo de atualização da configuração for alcançado.

ANR3152I **Atualização de configuração foi iniciada com o gerenciador de configuração *server name*.**

Explicação

O processo de atualização da configuração foi iniciado. Uma sessão servidor a servidor foi aberta para receber informações sobre configuração do gerenciador de configuração. Serão enviadas atualizações para objetos associados a quaisquer perfis inscritos.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3153I **Atualização de configuração foi concluída com êxito com o gerenciador de configuração *server name*.**

Explicação

O processo de atualização da configuração terminou com êxito. Todas as atualizações foram realizadas a objetos gerenciados associados a quaisquer perfis inscritos.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua. A próxima atualização automática será iniciada quando o intervalo de atualização da configuração for alcançado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3154E **Erro de comunicação na notificação de servidor gerenciado *nome do servidor*. Nova tentativa em *minutos* minutos.**

Explicação

Durante tentativa de um pedido de notificar assinante para o servidor gerenciado especificado, foi detectado um erro de comunicação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O pedido de notificar assinante foi interrompido e será tentado novamente automaticamente.

Resposta do Usuário

Talvez o servidor gerenciado não esteja ativo. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do servidor gerenciado ou com um administrador da rede. O pedido de notificar o assinante será tentado novamente várias vezes antes da desistência.

ANR3155E **Erro ao tentar notificar a solicitação dos assinantes para o servidor gerenciado *server*.**

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O pedido de notificar assinante falhou.

Resposta do Usuário

Procure no log de atividades outras mensagens que possam explicar por que o pedido de notificar assinante falhou.

ANR3156E **Falha na atualização da configuração para servidor gerenciado *server name*.**

Explicação

Durante o envio de informações sobre configuração para o servidor gerenciado especificado, o processo falhou.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração falhou.

Resposta do Usuário

Procure no log de atividades do servidor gerenciado e do gerenciador de configuração outras mensagens que possam explicar por que a atualização da configuração falhou. O servidor gerenciado tentará a atualização novamente quando seu intervalo de atualização da configuração for alcançado.

ANR3157I **Início da atualização da configuração para servidor gerenciado *server name*.**

Explicação

O processo de atualização da configuração foi iniciado. Uma sessão servidor para servidor foi aberta pelo servidor gerenciado para receber as informações de configuração a partir do gerenciador de configuração. Serão enviadas atualizações para objetos associados a quaisquer perfis inscritos.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3158I **A atualização da configuração terminou com êxito para o servidor gerenciado *server name*.**

Explicação

O processo de atualização da configuração terminou com êxito. Todas as atualizações foram realizadas a objetos gerenciados associados a quaisquer perfis inscritos no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3159E

O servidor gerenciado *nome do servidor* tem uma versão mais recente do perfil *nome do perfil*.

Explicação

Enquanto as informações sobre configuração eram enviadas ao servidor gerenciado especificado, detectou-se que o servidor gerenciado possui uma versão das informações sobre configuração para o perfil especificado que é mais recente que a versão do gerenciador de configuração. Essa condição pode ocorrer se o banco de dados do servidor gerenciado tiver sido restaurado em um momento mais recente. Outra possibilidade é que o perfil tenha sido excluído no gerenciador de configuração e tenha sido criado um novo perfil com o mesmo nome.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Não serão enviadas informações sobre configuração desse perfil para o servidor gerenciado, até que essa condição seja corrigida.

Resposta do Usuário

Antes de corrigir a situação, é possível utilizar QUERY PROFILE para examinar as associações de perfil definidas no gerenciador de configuração e no servidor gerenciado. Para corrigir a situação, exclua a inscrição no perfil do servidor gerenciado e defina a inscrição novamente. Essa ação fará com que o servidor gerenciado seja atualizado para o nível atual do gerenciador de configuração.

ANR3160E **Não foi possível receber confirmação de atualização do servidor gerenciado *server name*.**

Explicação

Durante o envio de informações sobre a configuração para o servidor gerenciado especificado, ocorreu um erro de comunicação durante a tentativa de receber confirmação do servidor gerenciado de que as informações foram processadas com êxito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Determine se é possível estabelecer comunicação com o servidor gerenciado, utilizando o comando PING do servidor. Use o comando NOTIFY SUBSCRIBERS para forçar a nova tentativa da atualização de configuração.

ANR3161E **Fim antecipado da atualização da configuração no servidor gerenciado *server name*.**

Explicação

Durante o envio de informações sobre configuração para o servidor gerenciado especificado, o processo terminou antecipadamente devido a um erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Procure no log de atividades no servidor gerenciado quaisquer mensagens de erro que possam explicar o motivo da falha na atualização. Use o comando NOTIFY SUBSCRIBERS no gerenciador de configuração para forçar a nova tentativa da atualização de configuração.

ANR3162E **O servidor gerenciado *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a uma condição de falta de memória.**

Explicação

Durante o envio de informações sobre configuração para o servidor gerenciado especificado, o processo terminou prematuramente devido a uma condição de falta de memória no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais memória para o servidor gerenciado.

ANR3163E **O servidor gerenciado *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a um erro interno.**

Explicação

Durante o envio de informações sobre configuração para o servidor gerenciado especificado, o processo terminou prematuramente devido a um erro interno no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Procure no log de atividades do servidor gerenciado mensagens que expliquem o motivo do erro interno.

ANR3164E **O servidor gerenciado *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a um conflito de bloqueio.**

Explicação

Durante o envio de informações sobre configuração para o servidor gerenciado especificado, o processo terminou prematuramente devido a um conflito de bloqueio no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Use o comando NOTIFY SUBSCRIBERS para que a atualização da configuração seja tentada novamente. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3165E **O servidor gerenciado *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a um erro de protocolo.**

Explicação

Durante o envio de informações sobre configuração para o servidor gerenciado especificado, o processo terminou prematuramente devido a um erro de protocolo detectado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Use o comando NOTIFY SUBSCRIBERS para que a atualização da configuração seja tentada novamente. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3166E **Não foi possível receber informações de atualização da**

configuração do servidor *nome do servidor*.

Explicação

Durante a recepção de informações sobre configuração do gerenciador de configuração especificado, o processamento terminou prematuramente devido a um erro de comunicação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Use o comando PING do servidor para verificar se o gerenciador de configuração pode ser alcançado. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador da rede.

ANR3167E **O gerenciador de configuração *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a uma condição de falta de memória.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre configuração do gerenciador de configuração especificado, o processo terminou prematuramente devido a uma condição de falta de memória no gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Notificar o administrador do gerenciador de configuração.

ANR3168E **O gerenciador de configuração *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a um erro interno.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre configuração do gerenciador de configuração especificado, o processo terminou prematuramente devido a um erro interno no gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Procure no log de atividades do gerenciador de configuração mensagens que expliquem o motivo do erro interno.

ANR3169E **O gerenciador de configuração *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a um conflito de bloqueio.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre configuração do gerenciador de configuração especificado, o processo terminou prematuramente devido a um conflito de bloqueio no gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Tente a atualização da configuração novamente, emitindo o comando SET CONFIGREFRESH (utilizando o valor do intervalo de atualização atual). Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3170E **O gerenciador de configuração *nome do servidor* abortou o processo de atualização da configuração devido a um erro de protocolo.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre a configuração do gerenciador de configuração especificado, o processo terminou prematuramente devido a um erro de protocolo detectado no gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Tente a atualização da configuração novamente, emitindo o comando SET CONFIGREFRESH (utilizando

o valor do intervalo de atualização atual). Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3171E **A atualização da configuração com o gerenciador de configuração nome do servidor teve que saltar o processamento de um ou mais objetos.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre a configuração do gerenciador de configuração especificado, foi necessário saltar a criação ou exclusão de um ou mais objetos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização da configuração terminou.

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades do servidor gerenciado para ver se há mensagens anteriores que identificam o objeto e execute as ações identificadas nessas mensagens. O processo de atualização da configuração não será concluído com êxito até que o problema seja resolvido.

ANR3172W **Uma assinatura existe para o perfil excluído profile name.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre a configuração do gerenciador de configuração, detectou-se que o servidor gerenciado possui uma inscrição em um perfil que não existe mais no gerenciador de configuração. Essa condição pode existir porque o perfil foi excluído do gerenciador de configuração com o comando FORCE=YES. Essa condição de falta de sincronização também pode ocorrer porque um dos bancos de dados do servidor foi regressado devido a um comando restore db.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O comando DELETE SUBSCRIPTION é emitido para corrigir essa situação. Você precisa decidir se deseja que os objetos gerenciados permaneçam no servidor. Se desejar que eles sejam excluídos, especifique DISCARD=YES. Se desejar que os objetos permaneçam no servidor gerenciado como objetos locais, especifique DISCARD=NO.

ANR3173E **O servidor possui uma versão do perfil nome do perfil mais recente que a versão do gerenciador de configuração nome do servidor.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre a configuração do gerenciador de configuração, detectou-se que o servidor gerenciado possui uma versão das informações sobre configuração para o perfil especificado mais recente que a versão do gerenciador de configuração. Essa condição pode ocorrer se o banco de dados do servidor gerenciado tiver sido restaurado em um momento mais recente. Outra possibilidade é que o perfil tenha sido excluído no gerenciador de configuração com FORCE=YES e tenha sido criado um novo perfil com o mesmo nome.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Não serão enviadas informações sobre configuração desse perfil para o servidor gerenciado, até que essa condição seja corrigida.

Resposta do Usuário

Antes de corrigir a situação, é possível utilizar QUERY PROFILE para examinar as associações de perfil definidas no gerenciador de configuração e no servidor gerenciado. Para corrigir a situação, exclua a inscrição no perfil do servidor gerenciado e defina a inscrição novamente. Essa ação fará com que o servidor gerenciado seja atualizado para o nível atual do gerenciador de configuração.

ANR3174E **Erro de comunicação com o servidor gerenciado server name.**

Explicação

Durante o recebimento ou o envio de informações para o servidor gerenciado especificado, foi detectado um erro de comunicação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A operação em andamento falha.

Resposta do Usuário

Se este erro ocorrer com frequência, entre em contato com o administrador da rede. Verifique também se o servidor gerenciado está ativo.

ANR3175W **O perfil nome do perfil está bloqueado e não pôde ser**

atualizado a partir do gerenciador de configuração *nome do servidor*.

Explicação

Durante a recepção de informações de atualização de configuração, foi detectado que um perfil de assinatura está bloqueado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização salta este perfil.

Resposta do Usuário

O perfil será desbloqueado mais tarde, automaticamente ou por um administrador. Se você acha que o perfil não deve ser bloqueado, solicite que o administrador do gerenciador de configuração o desbloqueie, com o comando UNLOCK PROFILE.

ANR3176W **O perfil *nome do perfil* está bloqueado e não pôde ser atualizado para o servidor gerenciado *nome do servidor*.**

Explicação

Durante o envio de informações de atualização de configuração para o servidor gerenciado especificado, foi detectado que um perfil de assinatura está bloqueado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização salta este perfil.

Resposta do Usuário

Se o perfil não deve permanecer bloqueado, utilize o comando UNLOCK PROFILE para desbloqueá-lo.

ANR3177W **O nível do servidor não suporta um objeto do perfil *nome do perfil*.**

Explicação

Ao receber informações de atualização de configuração do gerenciador de configuração, foi recebido um objeto que não é suportado neste servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O processo de atualização salta este objeto. A atualização do perfil falha.

Resposta do Usuário

O nível de release do gerenciador de configuração é mais alto que o nível de release do servidor gerenciado. O servidor gerenciado inscreveu-se em um perfil que contém um objeto não suportado. Excluir a assinatura deste perfil até que um serviço de manutenção possa ser aplicado ao servidor, para atualizá-lo para um nível de release mais alto.

ANR3178E **Um erro de comunicação ocorreu durante a sessão *número da sessão* com o servidor de replicação *nome do servidor*.**

Explicação

O erro de comunicação ocorreu enquanto o sistema estava recebendo do servidor de replicação especificado ou enviando informações para ele. Esse erro pode ocorrer em um servidor de replicação de destino, se um comando CANCEL REPLICATION for emitido no servidor de replicação de origem.

Ação do Sistema

O servidor está em execução, mas a operação que estava em andamento falhou.

Resposta do Usuário

Se este erro ocorrer com frequência, entre em contato com o administrador da rede. Também revise o log de atividades nos servidores de replicação de destino e de origem para mensagens relacionadas à replicação.

ANR3179E **O servidor *server name* não suporta replicação ou não está inicializado para replicação.**

Explicação

Em resposta a um comando REPLICATE, o servidor tentou estabelecer uma conexão com o destino de servidor. Mas o servidor de destino não suporta replicação, ou não foi corretamente inicializado para replicação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A replicação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o destino de replicação esteja no nível de manutenção correto e verifique se o ID exclusivo globalmente (GUID) do servidor de destino está definido corretamente. Utilize o utilitário tivguid para definir a GUID, caso não esteja definida corretamente.

ANR3180E **A replicação não pode ocorrer para o nó *node name*, espaço no arquivo *filespace name* e tipo de cópia *copytype name* porque o servidor de replicação de destino não está configurado.**

Explicação

Em resposta a um comando REPLICATE NODE, o servidor foi incapaz de estabelecer uma conexão com um servidor de replicação de destino porque o servidor de destino não foi definido.

Ação do Sistema

A replicação para o nó e espaço no arquivo é ignorada. Entretanto, a replicação continua para outros nós e espaços no arquivo.

Resposta do Usuário

Para replicar dados, o servidor de replicação de destino deve ser definido. Emita o comando SET REPLSERVER para definir o nome do servidor de replicação de destino. O nome especificado no comando SET REPLSERVER deve estar associado a uma definição de servidor válida.

ANR3181E **O servidor de replicação *server name* possui a mesma chave de replicação que este servidor.**

Explicação

Durante a inicialização da replicação, o servidor detectou que a chave de replicação do servidor de destino é a mesma que este servidor. Cada servidor deve ter uma chave de replicação exclusiva.

Ação do Sistema

A replicação para o servidor especificado é finalizada.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET REPLSERVER para especificar um servidor diferente para o destino da replicação.

ANR3182W **O método de autenticação de senha para o nó *node name* não foi alterado.**

Explicação

Durante o processamento da replicação ou importação, um nó que usa um servidor de diretório LDAP para autenticar senhas no destino foi detectado, mas o nó de origem autentica senhas com o servidor IBM Spectrum Protect (LOCAL). O processo de

Replicação e Importação não altera o método de autenticação de senha do nó de LDAP para LOCAL.

Ação do Sistema

O processamento de Replicação e Importação continua. O método de autenticação de senha do nó não foi alterado de LDAP para LOCAL.

Resposta do Usuário

Altere o método de autenticação de senha do nó de LDAP para LOCAL emitindo o comando UPDATE NODE com o parâmetro AUTHENTICATION=LOCAL.

ANR3183W **O método de autenticação de senha para o administrador *admin name* não foi alterado.**

Explicação

Durante o processamento de importação, foi detectado um ID de administrador que autentica senhas com um servidor de diretório LDAP no destino, mas com o servidor IBM Spectrum Protect (LOCAL) na origem. O processamento de importação não altera o método de autenticação de senha de um administrador de LDAP para LOCAL.

Ação do Sistema

O processamento da importação continua. O método de autenticação de senha não foi alterado de LDAP para LOCAL.

Resposta do Usuário

É possível alterar o método de autenticação de senha para o administrador de destino de LDAP para LOCAL emitindo o comando UPDATE ADMIN com o parâmetro AUTHENTICATION=LOCAL.

ANR3184E **O servidor *server name* não pode replicar com esse servidor.**

Explicação

Em resposta a um comando REPLICATE, o servidor tentou estabelecer uma conexão com o destino de replicação. O servidor de destino está em um nível que não pode suportar a replicação com este servidor.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. A replicação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o servidor de destino de replicação esteja no mesmo nível de manutenção que suporte a replicação com este servidor.

ANR3185I **Replicando o nó *nó de replicação* associado como um agente de proxy para o nó replicado *nó de referência***

Explicação

Durante uma operação REPLICATE NODE, o servidor identificou um nó do agente de proxy associado referenciado por um nó replicado. A definição do nó do agente de proxy será replicada.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3186I **Replicando o nó *nó de replicação* associado que é referenciado em uma regra de autorização de espaço no arquivo para o nó replicado *nó de referência***

Explicação

Durante uma operação REPLICATE NODE, o servidor identificou um nó de replicação associado que é referenciado em uma regra de autorização de espaço no arquivo de um nó replicado. A definição do nó de replicação associada será replicada.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3187E **A replicação do nó de replicação associado *nome do nó de replicação* associado falhou - o nó não está configurado para replicação**

Explicação

Durante uma operação REPLICATE NODE, o servidor tentou replicar um nó que é um agente de proxy ou referenciado em uma regra de autorização de espaço no arquivo de um nó de replicação. O nó de replicação associado não pôde ser replicado porque ele não está

configurado atualmente para replicação. Os nós de replicação associados devem ter um modo de replicação configurado para SEND e um estado de replicação de ENABLED para serem replicados em um servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação de replicação continua. A replicação do nó associado falha.

Resposta do Usuário

Para usar um nó de replicação associado com um cliente durante uma operação de failover, configure e ative o nó de replicação associado para replicação.

ANR3188E **A replicação do nó de replicação associado *nome do nó de replicação* associado falhou - o nó não está ativado para replicação**

Explicação

Durante uma operação REPLICATE NODE, o servidor tentou replicar um nó que é um agente de proxy ou referenciado em uma regra de autorização de espaço no arquivo de um nó de replicação. O nó de replicação associado não pôde ser replicado porque ele não está ativado atualmente para replicação. Os nós de replicação associados devem ter um modo de replicação configurado para SEND e um estado de replicação de ENABLED para serem replicados em um servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação de replicação continua. A replicação do nó associado falha.

Resposta do Usuário

Para usar um nó de replicação associado com um cliente durante uma operação de failover, ative o nó de replicação associado para replicação.

ANR3189E **A replicação do nó de replicação associado *nome do nó de replicação* associado falhou - o nó de destino não está ativado para replicação**

Explicação

Durante uma operação REPLICATE NODE, o servidor tentou replicar um nó que é um agente de proxy ou referenciado em uma regra de autorização de espaço no arquivo de um nó de replicação. O nó de replicação associado não pôde ser replicado porque a definição de nó no servidor de destino não está atualmente

ativada para replicação. Os nós de replicação associados no servidor de destino devem ter um modo de replicação configurado para RECV e um estado de replicação de ENABLED para serem replicados a partir de um servidor de origem.

Ação do Sistema

A operação de replicação continua. A replicação do nó associado falha.

Resposta do Usuário

Para replicar um nó de replicação associado, configure o estado de replicação do nó no servidor de destino para ativado.

ANR3190E	O nó <i>node name</i> no servidor <i>server name</i> usa um servidor principal diferente para replicação.
-----------------	--

Explicação

Quando você emitiu o comando REPLICATE NODE, o servidor tentou replicar um nó para outro servidor. No entanto, o outro servidor já tenha uma réplica do nó a partir de um servidor principal diferente.

Ação do Sistema

A replicação do nó falhar. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando RENAME NODE para renomear o nó, ou emita o comando REMOVE REPLNODE para remover o nó da replicação com o servidor principal atual.

ANR3191E	O comando <i>Command</i> não foi processado porque o tipo de armazenamento <i>stgtype</i> suporta apenas conjuntos de armazenamentos primário.
-----------------	---

Explicação

O problema foi causado por restrições aos tipos de armazenamento. Se o parâmetro POOLTYPE for especificado, o valor deverá ser PRIMARY. Como alternativa, a configuração STGTYPE=DEVCLASS deve ser especificada para o conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Especifique uma classe de dispositivo sequencial ou omita o parâmetro POOLTYPE. Em seguida, emita novamente o comando.

ANR3192I	Replicar Nó: Nós do agente de proxy replicados: <i>nós do proxy localizados</i> identificados. Nós autorizados associados replicados: <i>nós autorizados localizados</i> identificados. Conjuntos de opções do cliente replicados: <i>conjuntos de opções replicados de conjuntos de opções localizados</i> identificados.
-----------------	---

Explicação

O processo de replicação foi concluído. Os significados dos números são:

- Os nós do agente do proxy são o número de nós que são identificados como agentes de proxy para qualquer um dos nós especificados no comando REPLICATE NODE.
- Os nós autorizados associados são o número de nós referenciados nas regras de autorização de espaço no arquivo de qualquer um dos nós especificados no comando REPLICATE NODE.
- Os conjuntos de opções do cliente são o número de conjuntos de opções que são referenciados por qualquer um dos nós especificados no comando REPLICATE NODE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3193I	Visualização de Replicação: Nós do agente de proxy identificados: <i>nós do proxy localizados</i>. Nós autorizados associados identificados: <i>nós autorizados localizados</i>. Conjuntos de opções do cliente identificados: <i>option sets found</i>.
-----------------	---

Explicação

O processo de replicação de visualização foi concluído. Os significados dos números são:

- Os nós do agente do proxy são o número de nós que são identificados como agentes de proxy para qualquer um dos nós especificados no comando REPLICATE NODE.
- Os nós autorizados associados são o número de nós referenciados nas regras de autorização de espaço no arquivo de qualquer um dos nós especificados no comando REPLICATE NODE.
- Os conjuntos de opções do cliente são o número de conjuntos de opções que são referenciados por qualquer um dos nós especificados no comando REPLICATE NODE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3194I **Identificado o nó *nó de replicação* associado como um agente de proxy para o nó replicado *nó de referência***

Explicação

O processo de replicação de visualização foi concluído. O servidor identificou um nó do agente de proxy associado referenciado por um nó replicado. A definição do nó do agente de proxy será replicada se o nó de referência for replicado.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3195I **Identificado o nó *nó de replicação* associado que é referenciado em uma regra de autorização de espaço no arquivo para o nó replicado *nó de referência***

Explicação

O processo de replicação de visualização foi concluído. O servidor identificou um nó de replicação associado que é referenciado em uma regra de autorização de espaço no arquivo de um nó replicado. A definição do nó associado será replicada se o nó de referência for replicado.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3196E **Ocorreu um erro de comunicação na Sessão *número da sessão* durante a importação de (*método de comunicação endereço de comunicação*).**

Explicação

Ocorreu um erro de comunicação durante a importação de um outro servidor.

Ação do Sistema

O processo de importação é terminado.

Resposta do Usuário

Determine a causa do erro de comunicação e tente novamente a importação.

ANR3197W ***comando: Replicação de regra de autorização com falha para o nó nome do nó, ID do espaço no arquivo ID do espaço no arquivo no servidor de destino servidor de destino - uma regra duplicada existe no servidor de destino.***

Explicação

Uma regra de autorização de espaço no arquivo nesse servidor não pôde ser replicado para o servidor de destino porque uma regra idêntica já existe no servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um espaço no arquivo que está sendo replicado contém uma regra de autorização que existe em ambos os servidores, de origem e de destino. Determine qual regra de autorização deve ser usada no servidor de destino usando o comando QUERY ACCESS do cliente do IBM Spectrum Protect. Depois de ter decidido qual regra de autorização usar, exclua a regra de autorização desnecessária usando o comando DELETE ACCESS do cliente do IBM Spectrum Protect.

ANR3198E **comando: A definição do servidor nome do servidor não pôde ser recuperada. O banco de dados está em um estado inconsistente.**

Explicação

Ocorreu um erro ao acessar as informações do servidor.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Para obter detalhes e instruções para resolver o problema, consulte a Nota técnica 1598476 em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>. Digite 1598476 no campo Procura.

ANR3199I **Parada do servidor para o estágio stage foi iniciado em time.**

Explicação

O processamento HALT do servidor está sendo executado e cada estágio é relatado com a hora em que esse estágio foi iniciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Essa mensagem não poderá ser registrada no log de atividades. Ela é apenas informativa. Os estágios relatados são informativos e apenas para denotar progresso. A sequência e os estágios reais a serem executados durante a parada poderão variar e farão com que ela nem sempre seja relatada da mesma forma. A consideração principal é que o estágio INIT e o estágio COMPLETE podem ser usados para calcular a hora usada para parar o servidor. Essas mensagens serão exibidas apenas se o comando de parada for emitido com o parâmetro detalhado como: "HALT VERBOSE".

ANR3200E **comando: O comando não pode ser executado - o domínio nome do domínio é um objeto gerenciado.**

Explicação

O comando especificado não pode ser executado porque alteraria o conteúdo do domínio gerenciado especificado. Com exceção da ativação do conjunto de políticas, um domínio gerenciado só pode ser alterado

utilizando-se as informações sobre configuração propagadas do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3201E **comando: O domínio nome do domínio é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.**

Explicação

O domínio indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3202E **comando: O domínio nome do domínio é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado.**

Explicação

O domínio indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3203E **comando: O conjunto de políticas nome do conjunto, no domínio nome do domínio, é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.**

Explicação

O conjunto de políticas indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3204E *comando: O conjunto de políticas nome do conjunto, no domínio nome do domínio, é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado.*

Explicação

O conjunto de políticas indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3205E *comando: A classe de gerenciamento nome da classe, no domínio nome do domínio, conjunto de políticas nome do conjunto, é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.*

Explicação

A classe de gerenciamento indicada é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3206E *command: a classe de gerenciamento class name no domínio domain name, conjunto de políticas set name é um objeto gerenciado e não pode ser atualizada.*

Explicação

A classe de gerenciamento indicada é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3207E *comando: O grupo de backups nome do grupo, no domínio nome do domínio, conjunto de políticas nome do conjunto, classe de gerenciamento nome da classe, é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.*

Explicação

O grupo de backups indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3208E *comando: O grupo de cópias arquivadas nome do grupo, no domínio nome do domínio, conjunto de políticas nome do conjunto, classe de gerenciamento nome da classe, é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.*

Explicação

O grupo de cópias arquivadas indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3209E *command: o grupo de cópia de backup group name no domínio domain name, conjunto de políticas set name, classe de gerenciamento class name é um objeto gerenciado e não pode ser atualizado.*

Explicação

O grupo de backups indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3210E *command: o grupo de cópias de archive group name no domínio domain name, conjunto de políticas set name, classe de gerenciamento class name é um objeto gerenciado e não pode ser atualizado.*

Explicação

O grupo de cópias arquivadas indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3211E *comando: O planejamento de cliente nome do planejamento, no domínio nome do domínio, é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.*

Explicação

O planejamento de cliente indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3212E *comando: O planejamento de cliente nome do planejamento, no domínio nome do domínio, é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado.*

Explicação

O planejamento de cliente indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3213E *comando: O planejamento administrativo nome do planejamento é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.*

Explicação

O planejamento administrativo indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3214E **comando: O planejamento administrativo *nome do planejamento* é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado, exceto para ativar ou desativar o planejamento.**

Explicação

O planejamento administrativo indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado, exceto para alterar o estado ativo do planejamento.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3215W **O domínio gerenciado *nome do domínio* contém no mínimo um nó e não pode ser rejeitado.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante o processamento de um comando DELETE SUBSCRIPTION com DISCARD OBJECTS=YES. O domínio indicado não pode ser rejeitado no servidor gerenciado porque ainda contém um ou mais nós.

Ação do Sistema

O domínio *domain name* não foi excluído. Conjuntos de políticas, classes de gerenciamento, grupos de cópias e planejamentos de clientes que pertencem a esse domínio também não são excluídos.

Resposta do Usuário

Antes da exclusão desse domínio, os nós do domínio devem ser removidos ou atribuídos a outro domínio.

ANR3216W **O planejamento administrativo gerenciado *nome do planejamento* está ativo e não pode ser rejeitado.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante o processamento de um comando DELETE SUBSCRIPTION com DISCARD OBJECTS=YES. O planejamento administrativo indicado não pode ser rejeitado no servidor gerenciado porque está no estado ativo.

Ação do Sistema

O planejamento administrativo *schedule name* não foi excluído.

Resposta do Usuário

Antes da exclusão desse planejamento administrativo, ele deve ser desativado com o comando Update Schedule.

ANR3217E **comando: O administrador *nome do administrador* é um objeto gerenciado que não pode ser removido.**

Explicação

O administrador indicado é um objeto gerenciado que não pode ser removido do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para remover esse administrador, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3218E **comando: O administrador *nome do administrador* é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado.**

Explicação

O administrador indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse administrador, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3219E **comando: O administrador *nome do administrador* é um objeto gerenciado que não pode ser renomeado.**

Explicação

O administrador indicado é um objeto gerenciado que não pode ser renomeado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para renomear esse administrador, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3220E *comando: O administrador **nome do administrador** é um objeto gerenciado - não pode ser concedida autoridade.*

Explicação

O administrador indicado é um objeto gerenciado. Não pode ser concedida autoridade a esse administrador no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para conceder autoridade a esse administrador, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3221E *comando: O administrador **nome do administrador** é um objeto gerenciado - a autoridade não pode ser revogada.*

Explicação

O administrador indicado é um objeto gerenciado. A autoridade desse administrador não pode ser revogada no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para revogar a autoridade desse administrador, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3222W *O administrador gerenciado **nome do administrador** é o único administrador do sistema e não pode ser rejeitado.*

Explicação

Essa mensagem é emitida durante o processamento de um comando DELETE SUBSCRIPTION com

DISCARD OBJECTS=YES. O administrador indicado não pode ser rejeitado no servidor gerenciado porque ele é o único administrador do sistema.

Ação do Sistema

O administrador *administrator name* não foi excluído.

Resposta do Usuário

Antes da exclusão do administrador, deve-se conceder autoridade de sistema a outro administrador.

ANR3223W *O administrador gerenciado **nome do administrador** está acessando o servidor e não pode ser rejeitado.*

Explicação

Essa mensagem é emitida durante o processamento de um comando DELETE SUBSCRIPTION com DISCARD OBJECTS=YES. O administrador indicado não pode ser rejeitado no servidor gerenciado porque tem uma sessão ativa no servidor.

Ação do Sistema

O administrador *administrator name* não foi excluído.

Resposta do Usuário

Encerre ou cancele todas as sessões desse administrador antes de rejeitar a definição do administrador.

ANR3224E *comando: O script do comando **nome do script do comando** é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.*

Explicação

O script do comando indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse script, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3225E *comando: O script do comando **nome do script do comando** é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado.*

Explicação

O script do comando indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse script, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3226E	<i>comando: O script do comando nome do script do comando é um objeto gerenciado que não pode ser renomeado.</i>
-----------------	---

Explicação

O script do comando indicado é um objeto gerenciado que não pode ser renomeado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para renomear esse script, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3227E	<i>comando: O conjunto de opções nome do conjunto de opções é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.</i>
-----------------	--

Explicação

O conjunto de opções indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse conjunto de opções, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3228E	<i>comando: O conjunto de opções nome do conjunto de opções é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado.</i>
-----------------	--

Explicação

O conjunto de opções indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse conjunto de opções, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3229E	<i>comando: O comando não pode ser executado - o conjunto de opções nome do conjunto de opções é um objeto gerenciado.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especificado não pode ser executado porque alteraria o conteúdo do conjunto de opções gerenciado indicado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3230E	<i>comando: O grupo do servidores nome do grupo é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.</i>
-----------------	--

Explicação

O grupo do servidores indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse grupo do servidores é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3231E	<i>comando: O grupo do servidores nome do grupo é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado.</i>
-----------------	--

Explicação

O grupo do servidores indicado é um objeto gerenciado que não pode ser atualizado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para atualizar esse grupo do servidores é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3232E	<i>comando: O grupo do servidores nome do grupo é um objeto gerenciado que não pode ser renomeado.</i>
-----------------	---

Explicação

O grupo do servidores indicado é um objeto gerenciado que não pode ser renomeado no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para renomear esse grupo do servidores é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3233E	<i>comando: O comando não pode ser executado - o grupo do servidores nome do grupo é um objeto gerenciado.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especificado não pode ser executado porque alteraria os membros do grupo do servidores gerenciado indicado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3234E	<i>comando: O servidor nome do servidor é um objeto gerenciado que não pode ser excluído.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor indicado é um objeto gerenciado que não pode ser excluído do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para excluir esse objeto, é possível excluir a inscrição nos perfis de configuração com os quais o objeto está associado.

ANR3235E	<i>comando: Servidor nome do servidor é um objeto gerenciado - um ou mais atributos especificados não podem ser atualizados.</i>
-----------------	---

Explicação

Como o servidor indicado é um objeto gerenciado, determinados atributos não podem ser atualizados no servidor gerenciado. Estes atributos são: SERVERPASSWORD, HLADDRESS, LLADDRESS, COMMMETHOD, DESCRIPTION, URL e ALLOWREPLACE.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

É possível restringir a atualização a atributos que podem ser atualizados no servidor gerenciado. Por exemplo, os atributos PASSWORD, NODENAME, FORCESYNC e DELGRACEPERIOD podem ser atualizados, mesmo se o servidor for um objeto gerenciado. De modo alternativo, é possível excluir a subscrição para os perfis de configuração com os quais o objeto está associado, para que o servidor não seja mais um objeto gerenciado.

ANR3236W	<i>O servidor server name está sendo utilizado e não pode ser rejeitado.</i>
-----------------	---

Explicação

Essa mensagem é emitida durante o processamento de um comando DELETE SUBSCRIPTION com DISCARD OBJECTS=YES. O servidor indicado não pode ser descartado no servidor gerenciado porque *server name* está em uso. Isso pode ocorrer se o servidor gerenciado tiver uma conexão ativa com o *nome do servidor* ou se o servidor gerenciado tiver uma classe de dispositivo com DEVTYPE=SERVER que faz referência ao *nome do servidor*.

Ação do Sistema

O servidor *server name* não foi excluído.

Resposta do Usuário

Antes da exclusão do *nome do servidor* o servidor gerenciado não pode ter uma conexão com aquele servidor e não pode ter quaisquer referências de classe de dispositivo com aquele servidor.

ANR3237W **O servidor *server name* é o servidor de eventos e não pode ser rejeitado.**

Explicação

Essa mensagem é emitida durante o processamento de um comando DELETE SUBSCRIPTION com DISCARD OBJECTS=YES. O servidor indicado não pode ser rejeitado porque é o servidor de eventos para o servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O servidor *server name* não foi excluído.

Resposta do Usuário

Para que o *nome do servidor* possa ser excluído, o comando DELETE EVENTSERVER deve ser utilizado para remover a referência do servidor de eventos ao *nome do servidor*.

ANR3238E **comando: Esse objeto não pode ser renomeado porque está associado a um ou mais perfis de configuração.**

Explicação

Essa mensagem é emitida em um gerenciador de configuração quando faz-se uma tentativa de renomear um objeto associado a um ou mais perfis de configuração. Os objetos associados não podem ser renomeados porque o recurso de configuração de empresa não suporta a alteração do nome dos objetos.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você precisar alterar o nome do objeto, poderá excluir o objeto, defini-lo com um novo nome e, em seguida, definir uma associação de perfil ao novo objeto (a não ser que já exista uma associação de perfil curinga). Essa ação fará com que o objeto seja excluído e redefinido em servidores gerenciados com

inscrições aos perfis com os quais o objeto está associado.

ANR3239E **Erro rc ao criar a classe do dispositivo *device class*.**

Explicação

Essa mensagem é emitida quando uma classe de dispositivo não pôde ser criada, porque ocorreu um erro durante o processamento do arquivo de configuração do dispositivo.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Consulte o arquivo de configuração de dispositivo para ver se há erros e consulte o log de atividades para ver se há alguma mensagem de erro anterior que pode ajudar a determinar o local desses erros no arquivo de configuração de dispositivo.

ANR3240W **A classe de dispositivo *device class* possui somente *number of drives* unidades enquanto o número de fluxo solicitado é *number of streams*.**

Explicação

Essa mensagem é emitida quando o parâmetro NUMSTREAM está sendo especificado com um valor superior ao número de unidades disponíveis para a classe de dispositivo.

Ação do Sistema

O comando continua.

Resposta do Usuário

O valor será atualizado conforme necessário. Se o número de unidades disponíveis no momento em que o backup de banco de dados for tentado for inferior ao número de fluxos, o backup de banco de dados será executado utilizando o número de unidades online como número de fluxos. Por exemplo, se o número de unidades disponíveis for 2 mas o valor NUMSTREAM tiver sido configurado para 4, então o backup de banco de dados será feito utilizando somente 2 fluxos.

ANR3241W **O valor especificado para a opção do servidor *opção 1* é ignorado em razão da configuração da opção *opção 2*.**

Explicação

O valor especificado para a primeira opção é ignorado porque a segunda opção tem precedência.

Ação do Sistema

O valor padrão da opção é usado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Modifique os valores de uma ou das duas opções do servidor para que eles não entrem mais em conflito. Reinicialize o servidor.

ANR3242E *comando: O servidor de replicação nome do servidor está sendo excluído atualmente por um comando REMOVE REPLSERVER.*

Explicação

Quando você emite o comando REMOVE REPLSERVER, o servidor de replicação que você especifica para remover já está no processo de ser executado como resultado de um comando REMOVE REPLSERVER anterior.

Ação do Sistema

O comando é parado pelo servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY REPLSERVER para verificar o status atual do servidor de replicação. Verifique se a GUID de replicação especificada está correta para o servidor que estiver excluindo.

ANR3243E *comando: O servidor de replicação nome do servidor está sendo removido atualmente por um comando REMOVE REPLSERVER anterior.*

Explicação

Quando você emite o comando REPLICATE NODE, o servidor de replicação padrão já está no processo de ser excluído como resultado de um comando REMOVE REPLSERVER anterior.

Ação do Sistema

O comando é parado pelo servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY REPLSERVER para verificar o status atual do servidor de replicação. Atualize o

servidor de replicação padrão com o comando SET REPLSERVER.

ANR3244E *Erro da sessão número da sessão para o servidor nome do servidor - servidor de replicação está atualmente sendo excluído por um comando REMOVE REPLSERVER anterior.*

Explicação

No início de um processo REPLICATE NODE em um servidor de destino, o servidor de replicação já está no processo de ser excluído no servidor de destino como resultado de um comando REMOVE REPLSERVER anterior.

Ação do Sistema

O comando é parado pelo servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY REPLSERVER para verificar o status atual do servidor de replicação. Atualize o servidor de replicação padrão com o comando SET REPLSERVER.

ANR3245W *Sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) - nenhuma informação de conexão de failover localizada para o servidor nome do servidor.*

Explicação

Durante a conexão do cliente, não havia nenhuma informação de conexão do servidor de failover armazenada. Isso é causado quando você emite o comando REMOVE REPLSERVER no servidor de failover que está definido na definição do nó associado. Nenhuma mudança é feita para as informações armazenadas da conexão do servidor de failover no arquivo de opções do cliente. O cliente fará failover para o último servidor de failover conhecido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação será necessária se o servidor de failover no arquivo de opções do cliente ainda estiver válido. Replique o nó para o servidor de replicação de destino padrão para atualizar o servidor de failover do nó.

ANR3246W **O processo *Id do processo* ignorou *Núm de Arquivos* arquivos no volume *Nome do Volume* pois estes arquivos foram excluídos.**

Explicação

Alguns dos arquivos que foram encontrados durante a operação de movimento foram ignoradas pois já haviam sido excluídas.

Ação do Sistema

A operação ignora os arquivos sem cópias e continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3247W **O processo *process ID* ignorou *Núm de Arquivos* arquivos no volume *Nome do Volume* por causa de fragmentos pendentes.**

Explicação

Alguns dos arquivos que foram encontrados durante a operação de movimento foram ignoradas por causa de fragmentos pendentes.

Arquivos grandes são divididos em partes ou fragmentos menores por motivos de desempenho. Quando fragmentos são copiados ou movidos para outro conjunto de armazenamento, eles são marcadas como pendentes até que todos os fragmentos que compõem o arquivo chegam ao conjunto de armazenamento de destino. O estado pendente é removida do fragmentos quando todos os fragmentos foram movidos com êxito.

Ação do Sistema

A operação ignora os arquivos sem cópias e continua.

Resposta do Usuário

Os processos do servidor, como BACKUP STGPOOL, MOVE DATA, MOVE NODEDATA e a migração do conjunto de armazenamento podem resultar em fragmentos sendo marcados como pendentes. Você pode emitir o comando QUERY PROCESS para ver se algum dos processos estão em execução. Se sim, repita a operação mais tarde, quando não houver fragmentos pendentes.

ANR3248W **O processo *id do processo* ignorou *Núm de Arquivos* arquivos no volume *Nome do volume* pois estava desativado para bloquear todos os segmentos.**

Explicação

Os arquivos foram ignorados pois o processo estava desativado para bloquear todos os segmentos dos arquivos.

Ação do Sistema

A operação ignora os arquivos sem cópias e continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR3249W **O processo *desc de processo* com ID de processo *process id* é cancelado pelo monitor de processo.**

Explicação

O processo é cancelado porque o tempo de espera de montagem para o volume de entrada ou de saída excedeu o limite de espera de montagem que é configurada por meio da opção do servidor MOUNTWAITRESOURCELIMIT. Não há um problema com um ponto de montagem, ou o limite de espera de montagem está definido muito baixo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique a definição da opção do servidor MOUNTWAITRESOURCELIMIT e aumente o valor. Se o problema persistir com um valor maior, entre em contato com o representante de serviço.

ANR3250E ***Command: o diretório directory* não está definido no conjunto de armazenamentos *storage pool*.**

Explicação

Um diretório de conjunto de armazenamentos inexistente é especificado para o comando emitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um diretório de conjunto de armazenamentos válido. Se você estiver usando o comando MACRO para definir e atualizar o diretório do conjunto de armazenamentos, deverá garantir que o comando DEFINE STGPOOLDIRECTORY

seja confirmado antes do comando UPDATE STGPOOLDIRECTORY ser emitido.

ANR3251E **Command: o conjunto de armazenamentos *stgpool name* não é um conjunto de armazenamentos de contêiner.**

Explicação

O conjunto de armazenamentos especificado é inválido para o comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um conjunto de armazenamentos válido. Apenas conjuntos de armazenamentos de contêiner podem ser usados com comandos STGPOOLDIRECTORY.

ANR3252E **Command: o diretório *directory* já está definido no conjunto de armazenamentos *storage pool*.**

Explicação

Um diretório de conjunto de armazenamentos já existente é especificado para o comando emitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um diretório de conjunto de armazenamentos exclusivo.

ANR3253W **Uma operação do cliente iniciada pelo planejamento *schedule name* está em execução há mais tempo que o tempo máximo de execução esperado para o cliente *node name*.**

Explicação

Quando você definiu ou atualizou o planejamento, você configurar um tempo máximo de execução para as operações do cliente que estão associados ao planejamento. Alternativamente, no Operations Center, você configura uma hora de encerramento para as operações do cliente. Uma operação do cliente iniciada conforme planejado, mas a operação está em execução após o horário de encerramento ou por mais tempo do que o tempo máximo de execução.

Ação do Sistema

O servidor emite essa mensagem de aviso, e a operação do cliente continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3254I **O diretório do conjunto de armazenamentos *storage pool directory name* foi definido no conjunto de armazenamentos *stgpool name*.**

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOLDIRECTORY criou o diretório do conjunto de armazenamentos indicado do conjunto de armazenamentos mostrado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3255I **Diretório do conjunto de armazenamentos *storage pool directory name* excluído.**

Explicação

Um comando DELETE STGPOOLDIRECTORY excluiu o diretório do conjunto de armazenamentos indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3256I **Diretório do conjunto de armazenamentos *storage pool directory name* atualizado.**

Explicação

Um comando UPDATE STGPOOLDIRECTORY atualizou o diretório do conjunto de armazenamentos indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3257W *command: o identificador de espaço no arquivo **fsId** não está definido para o nó **node name**.*

Explicação

Um identificador de arquivos especificados no comando REPLICATE NODE não está definido para o nó indicado.

Ação do Sistema

A operação de replicação continua para quaisquer outros identificadores de arquivo válido especificado.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY FILESPACE para verificar a lista de identificadores de arquivos fornecidos no comando REPLICATE NODE.

ANR3258E *Command: A classe de dispositivo **device class name** tem um tipo de dispositivo de **SERVER** e o nome do servidor de origem é o mesmo que o de destino.*

Explicação

A classe de dispositivo especificada tem um tipo de dispositivo de SERVIDOR e os nomes de servidor de origem e destino são iguais. Os backups do banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect não podem ser restaurados dos volumes virtuais que estão no mesmo servidor IBM Spectrum Protect que foi usado para concluir os backups.

Ação do Sistema

O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que os volumes virtuais não estejam no servidor IBM Spectrum Protect que está passando por backup e que os nomes dos servidores de origem e destino sejam exclusivos.

ANR3259W *Sessão **session number** do nó **node name** (**client platform**) recusada - o nó **\$\$_TSMDBMGR_\$\$** de um sistema não confiável não é permitido.*

Explicação

O servidor recusa a sessão cliente especificada porque o nó **\$\$_TSMDBMGR_\$\$** é permitido somente a partir do sistema confiável para backup ou restauração do banco de dados do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o nó **\$\$_TSMDBMGR_\$\$** do sistema confiável para backup ou restauração do banco de dados do IBM Spectrum Protect.

ANR3260E *O backup do banco de dados foi finalizado devido a uma falha de validação de página que ocorreu durante um backup - Db2 **sqlcode sqlcode sqlerrmc sqlerrmc**. Isso pode indicar dano no banco de dados, requerendo uma restauração de banco de dados ou outra ação de reparo para corrigir.*

Explicação

Um erro de validação de página foi detectado pelo Db2 e o erro fez com que o backup do banco de dados falhasse.

Ação do Sistema

Se um backup de banco de dados integral estava em andamento para liberar espaço no diretório de log de archive, execute uma das ações a seguir:

- Aumente a quantia de espaço no diretório de log de archive.
- Use a opção ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY para especificar um diretório de log de archive de failover no qual o servidor pode armazenar arquivos de log que não podem ser armazenados no diretório de log de archive.

Para obter assistência para diagnosticar e reparar qualquer dano de banco de dados, entre em contato com Suporte de software IBM.

ANR3261W *Um backup de banco de dados automático integral ou incremental será iniciado. O espaço de log ativo usado é de **log space used is** megabytes, e o espaço de log ativo disponível é de **log space available** megabytes. A proporção, **proporção utilizada pelo log ativo**, excede o limite **limite de utilização de log**.*

Explicação

Quando o espaço de log ativo usado excede o limite de utilização do log, um backup de banco de dados é iniciado. Se houver pelo menos um backup de banco de dados integral, o backup será um backup de banco

de dados incremental. Caso contrário, um backup de banco de dados integral será iniciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3262W	Um backup integral de banco de dados pode ser necessário. O último número de log utilizado é <i>último log utilizado</i> e o primeiro número de log utilizado é <i>primeiro log utilizado</i>. O tamanho do arquivo de log é de <i>log file size</i> megabytes. O tamanho máximo do arquivo de log é <i>tamanho máximo do arquivo de log</i> megabytes.
-----------------	--

Explicação

Quando o espaço de log usado desde o último backup de banco de dados excede o tamanho máximo do arquivo de log, é necessário fazer um backup integral do banco de dados ou aumentar o tamanho máximo do arquivo de log.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3263W	O servidor de replicação de destino <i>server name</i> não pode detectar uma operação de restauração de banco de dados. Como resultado, se o banco de dados for restaurado, os dados não serão reconciliados entre os servidores de replicação de origem e de destino.
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando PROTECT STGPOOL, o servidor de replicação de origem tentou estabelecer uma conexão com o servidor de replicação de destino. No entanto, o servidor de replicação de destino está em um nível que não suporta a detecção de operações de restauração de banco de dados. Se o banco de dados for restaurado, os dados não serão reconciliados automaticamente.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Para ajudar a assegurar que os dados sejam reconciliados após uma operação de restauração de banco de dados, faça upgrade do servidor de replicação de destino para o mesmo nível que o servidor de replicação de origem. Se o banco de dados for restaurado, os dados serão reconciliados na próxima vez que o comando PROTECT STGPOOL for executado.

ANR3264W	Um backup de banco de dados integral é necessário. O espaço de log ativo usado é de <i>log space used</i> megabytes, e o espaço de log ativo disponível é de <i>log space available</i> megabytes. A proporção, <i>proporção utilizada pelo log ativo</i>, excede o limite <i>limite de utilização de log</i>.
-----------------	---

Explicação

Quando o espaço de log ativo usado excede o limite de utilização do log, um backup de banco de dados é necessário.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3265W	Um backup de banco de dados integral será iniciado. O espaço de log de archive usado é <i>log de archive%</i> e o limite do espaço de log de archive usado é <i>limite de log de archive%</i>.
-----------------	---

Explicação

Quando o espaço do log de archive excede o limite, um backup de banco de dados integral será iniciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3266E	A replicação do nó <i>node name</i> para o servidor de replicação de destino
-----------------	---

target server falhou. O motivo é que uma política de domínio necessária não está definida no servidor de destino.

Explicação

Se você planeja replicar um nó, mas o nó não existir no servidor de destino, deve-se assegurar que uma política de domínio adequado esteja definida para o nó no servidor de destino.

Ação do Sistema

Os dados que pertencem ao nó que não foi replicado, mas as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Para replicar o nó, execute uma das ações a seguir:

- Defina o domínio de política que é usado para o nó no servidor de origem para o servidor de destino.
- Defina a política de domínio STANDARD no servidor de destino.

Em seguida, reinicie o processo de replicação do nó.

ANR3267E	O conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> não pode ser definido como um conjunto de armazenamentos de contêiner com esse sistema operacional.
-----------------	---

Explicação

O comando não pode ser processado neste sistema operacional.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use um sistema operacional que seja compatível com o IBM Spectrum Protect para emitir o comando. Para obter informações sobre sistemas operacionais que são suportados pelo IBM Spectrum Protect, consulte a nota técnica 1243309 "Visão Geral – Sistemas operacionais suportados pelo IBM Spectrum Protect" (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309>).

ANR3268W	O acesso ao diretório do conjunto de armazenamentos <i>storage pool directory name</i> falhou.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pôde acessar o diretório do conjunto de armazenamentos especificado. O sistema de arquivos não está disponível ou as permissões para o diretório do conjunto de armazenamentos impedem o acesso.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se o sistema de arquivos subjacente está corretamente montado e disponível. Verifique se o servidor tem permissões de acesso total ao diretório do conjunto de armazenamentos.

ANR3269E	Command: O modo de acesso do conjunto de armazenamentos para o conjunto <i>pool name</i> não pode ser mudado de UNAVAILABLE porque a chave mestra de criptografia não está disponível.
-----------------	---

Explicação

O modo de acesso do conjunto de armazenamentos não pode ser mudado porque o conjunto está criptografado ou contém dados criptografados e a chave mestra de criptografia do servidor não está disponível.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Revise o log de atividades para obter os erros relacionados à chave mestra de criptografia ou ao arquivo de senha do servidor. Corrija quaisquer problemas que evitem que a chave mestra de criptografia seja lida a partir do arquivo de senha do servidor. Se necessário, renomeie o banco de dados de chaves do servidor, *dsmkeydb.kdb*, e o arquivo stash de senha, *dsmkeydb.sth*, e recupere uma versão anterior do banco de dados de chaves por meio de um backup. Reinicialize o servidor. Emita novamente o comando UPDATE STGPOOL para mudar a configuração ACCESS do conjunto de armazenamentos.

ANR3270E	Command: opção não suportada - <i>option</i>
-----------------	---

Explicação

O comando mostrado especifica uma opção do cliente para um conjunto de opções do cliente que não é mais suportada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com uma opção do cliente válida.

ANR3271W	Command: opção descontinuada - option
-----------------	--

Explicação

O comando mostrado especifica uma opção do cliente descontinuada para um conjunto de opções do cliente. Embora a opção especificada seja processada, ela se tornará obsoleta numa data futura.

Ação do Sistema

O servidor processa o comando.

Resposta do Usuário

Esteja preparado para remover a opção do cliente do conjunto de opções do cliente no futuro.

ANR3272E	O servidor server name não suporta replicação usando fasp como o método de transferência.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando REPLICATE, o servidor tentou estabelecer uma conexão com o destino de servidor. Mas o servidor de destino não suporta fasp como o método de transferência.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A replicação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o destino de replicação esteja no nível de manutenção correto e verifique se o ID exclusivo globalmente (GUID) do servidor de destino está definido corretamente. Utilize o utilitário tivguid para definir a GUID, caso não esteja definida corretamente.

ANR3273I	Usando o Active Directory Domain LDAP DN para autenticação LDAP.
-----------------	---

Explicação

O Active Directory Domain foi determinado a partir do contexto de base do servidor LDAP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3274I	Executando no Modo de LDAP Anterior.
-----------------	---

Explicação

O servidor está executando no Modo LDAP Anterior, que requer um ID de administrador LDAP e uma unidade organizacional específica para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3275I	Executando no Modo de LDAP Integrado.
-----------------	--

Explicação

O servidor está executando no Modo LDAP Integrado, que permite que usuários LDAP existentes sejam registrados no servidor quando são gerenciados por meio do servidor LDAP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3276I	O servidor inicia um ou mais processos de segundo plano para atualizar as entradas de banco de dados para dados que estão armazenados no diretório de conjunto de armazenamentos storage pool directory name.
-----------------	--

Explicação

Processos foram iniciados no segundo plano para atualizar um stgpooldir.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3277E *Command: a regra de armazenamento rule já está definida.*

Explicação

Uma regra de armazenamento existente está especificada para o comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de regra de armazenamento válido e exclusivo.

ANR3278I *A regra de armazenamento storage rule foi definida.*

Explicação

Um comando DEFINE STGRULE criou a regra de armazenamento indicada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3279E *Command: o conjunto de armazenamentos pool já está em uso para outra regra de armazenamento.*

Explicação

Existe uma regra de armazenamento para o conjunto de armazenamentos especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um conjunto de armazenamentos de origem válido e exclusivo.

ANR3280I

Regra de armazenamento rule name excluída.

Explicação

Um comando DELETE STGRULE excluiu a regra de armazenamento indicada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3281E *Command: a regra de armazenamento rule name não está definida.*

Explicação

O nome da regra de armazenamento que está especificado para o comando não existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de regra de armazenamento válido.

ANR3282I **Regra de armazenamento rule name atualizada.**

Explicação

A regra de armazenamento foi atualizada pelo comando UPDATE STGRULE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3283E **A exclusão da regra de armazenamento rule name falhou porque o processo está atualmente ativo.**

Explicação

A exclusão da regra de armazenamento falhou porque há atualmente um processo ativo.

Ação do Sistema

A exclusão da regra de armazenamento falha.

Resposta do Usuário

Tente novamente quando a regra de armazenamento não estiver em execução.

ANR3284W O processo de definição de camadas *process ID* terminou para o conjunto de armazenamentos *storage pool name* - duração excedida.

Explicação

Durante uma ação de definição de camadas de conjunto de armazenamentos para o conjunto de armazenamentos indicado, um processo que executa a definição de camadas foi finalizado porque a sua duração foi excedida.

Ação do Sistema

O processo de definição de camadas é finalizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3285W A versão do GSKit *GSKit version* está abaixo da versão mínima suportada de *minimum GSKit version*.

Explicação

A versão das bibliotecas do IBM Global Security Kit (GSKit) que está em uso pelo servidor está abaixo da versão mínima suportada. Poderão ocorrer erros inesperados como resultado do uso de bibliotecas de nível inferior do GSKit.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as instruções no IBM Knowledge Center para criar uma instância do servidor. Verifique se o caminho da biblioteca foi modificado para usar a versão do GSKit instalada com o servidor.

ANR3286E **Command:** a atualização da Regra de armazenamento falhou para a regra *rule name* porque os parâmetros especificados não são válidos para o Tipo de ação *rule action type*.

Explicação

A atualização de regra de armazenamento falhou porque um ou mais parâmetros não são válidos para o Tipo de ação da Regra de armazenamento especificada.

Ação do Sistema

A atualização da Regra de armazenamento falha.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3287E **Command:** o comando **DEFINE STGRULE** falhou para a regra *rule name* porque o parâmetro especificado *option name* não é válido para a ação do tipo *rule action type*.

Explicação

A operação falhou porque um ou mais parâmetros não são válidos para o tipo de ação da regra de armazenamento especificada.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando **DEFINE STGRULE** falha.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando **DEFINE STGRULE**.

ANR3288E O comando **DEFINE STGRULE** falhou para a regra *rule name* porque uma regra já existe para o conjunto de armazenamentos *pool name* e para o tipo de ação *rule action type*.

Explicação

A operação falhou porque uma regra de armazenamento já existe para o tipo de ação e o para o conjunto de armazenamentos especificados.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando **DEFINE STGRULE** falha.

Resposta do Usuário

Verifique o conjunto de armazenamentos do comando e emita novamente o comando **DEFINE STGRULE**.

ANR3289E **Command: a proteção em andamento evitará a movimentação do contêiner para o conjunto de armazenamentos storage pool.**

Explicação

Um diretório de conjunto de armazenamentos não pode ser movido enquanto está sob proteção.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente após a proteção ser concluída.

ANR3290I **A sub-regra de armazenamento storage subrule foi definida.**

Explicação

O comando DEFINE STGSUBRULE foi usado para definir a sub-regra especificada.

Ação do Sistema

A sub-regra é definida e a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3291E **Command: a sub-regra de armazenamento Subrule name não está definida.**

Explicação

Uma sub-regra de armazenamento com o nome especificado não existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de sub-regra de armazenamento válido.

ANR3292I **Sub-regra de armazenamento subrule name excluída.**

Explicação

Um comando DELETE STGSUBRULE foi utilizado para excluir a sub-regra especificada.

Ação do Sistema

A sub-regra é excluída e a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3293E **A exclusão da sub-regra subrule name falhou porque o processo está atualmente ativo.**

Explicação

A exclusão falhou porque um processo que está associado à sub-regra de armazenamento está ativo.

Ação do Sistema

A exclusão falhou, mas a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Tente novamente a operação de exclusão quando a sub-regra de armazenamento não estiver em execução.

ANR3294I **Sub-rotina de armazenamento rule name atualizada.**

Explicação

A sub-regra de armazenamento foi atualizada pelo comando UPDATE STGSUBRULE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3295E **Um membro da sub-regra de armazenamento para o nó node name e o espaço no arquivo filespace name entrariam em conflito com um membro da sub-regra existente.**

Explicação

A adição do membro da sub-regra de armazenamento falhou porque já existe um membro de uma sub-regra que incluiria o mesmo nó e espaço no arquivo.

Ação do Sistema

A adição do membro da sub-regra de armazenamento falhou, mas a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Defina um membro da sub-regra de armazenamento que não entre em conflito com um membro existente.

ANR3296E **Command: a sub-regra de armazenamento rule já está definida.**

Explicação

O comando especifica uma sub-regra de armazenamento que já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de sub-regra de armazenamento válido e exclusivo.

ANR3297I **Objetos foram excluídos do volume *volume name*, do nó *node name* e do espaço no arquivo *filesystem*.**

Explicação

O servidor excluiu objetos do volume, do nó e do espaço no arquivo relatados.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Esta mensagem é apenas informativa.

ANR3298I **Command: o valor MAXPROC, *maxproc*, é maior que o número de unidades disponíveis (*num drives*) para o conjunto de armazenamentos *tgt pool*. A regra de armazenamento *stgrule* será definida com um valor MAXPROC de *num drives*.**

Explicação

O parâmetro MAXPROC foi especificado com um valor que é maior que o número de unidades disponíveis.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua. O valor MAXPROC é atualizado para corresponder ao número de unidades disponíveis.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3299E **Command: não é possível incluir e remover membros da sub-regra de armazenamento no mesmo comando.**

Explicação

Os membros da sub-regra de armazenamento não podem ser incluídos e removidos simultaneamente.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Use um comando para incluir membros e outro para remover membros das sub-regras de armazenamento.

ANR3300W **O arquivo FILELIST nomeado *list file name* não contém nenhum diretório válido.**

Explicação

O servidor detectou que o arquivo FILELIST não contém nenhum diretório válido.

Ação do Sistema

A operação RESTORE DB falha.

Resposta do Usuário

Atualize o arquivo FILELIST para incluir pelo menos um diretório válido.

ANR3301E **O EXTEND DBSPACE falhou porque o processamento de backup de banco de dados está ativo.**

Explicação

O backup de banco de dados e o processamento de EXTEND DBSPACE estão em conflito e não podem estar ativos simultaneamente.

Ação do Sistema

A operação EXTEND DBSPACE falhou e será finalizada.

Resposta do Usuário

Execute novamente o EXTEND DBSPACE após a conclusão do backup do banco de dados.

ANR3302E **O backup de banco de dados falhou porque o processamento de EXTEND DBSPACE está ativo.**

Explicação

O backup de banco de dados e o processamento de EXTEND DBSPACE estão em conflito e não podem estar ativos simultaneamente.

Ação do Sistema

A operação de backup de banco de dados falhou e é finalizada.

Resposta do Usuário

Execute novamente o backup de banco de dados após a conclusão do processamento de EXTEND DBSPACE.

ANR3303E **Erro ao atualizar os parâmetros de configuração do banco de dados: não é possível desativar o banco de dados.**

Explicação

O servidor tentou desativar o banco de dados durante a atualização dos parâmetros de configuração do banco de dados. No entanto, o banco de dados não pôde ser desativado porque as conexões ainda existem.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Efetue login como o usuário da instância. Emita o comando DB2 LIST APPLICATIONS FOR DATABASE tsmdb1 SHOW DETAIL para exibir informações sobre aplicativos que estão conectados ao banco de dados. Emita o comando DB2 FORCE APPLICATION ALL para forçar todos os aplicativos para desconectar do banco de dados. Quando todos os aplicativos forem desconectados, inicie o servidor.

ANR3304E **Os valores da opção do servidor LDAPURL especificam ambos os valores LDAP e LDAPS para os endereços do host do servidor LDAP.**

Explicação

O LDAPS representa o uso de uma conexão Secure Sockets Layer (SSL) e o envio de dados LDAP por uma conexão SSL existente. O LDAP representa o uso de uma conexão que é assegurada pelo uso da operação padrão LDAPv3 "StartTLS" para estabelecer uma troca TLS segura em uma conexão LDAP existente. Quando você especifica vários valores de opção do servidor LDAPURL, todos eles devem ser LDAPS ou todos devem ser endereços LDAP.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. Os serviços do diretório LDAP não estão disponíveis.

Resposta do Usuário

Corrija os valores da opção do servidor LDAPURL e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR3305E **Command: o próximo conjunto de armazenamentos, NextPool Name, que está especificado não é um conjunto de armazenamento em fita e não é adequado para a operação Operation associada ao conjunto de armazenamentos Pool Name.**

Explicação

Deve-se especificar um conjunto de armazenamento em fita como o próximo conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Especifique um conjunto de armazenamento em fita como o próximo conjunto de armazenamentos e emita novamente o comando.

ANR3306E **Command: a regra de armazenamento rule para o conjunto de armazenamentos de retenção pool já está definida.**

Explicação

O servidor tentou criar uma regra de armazenamento para o conjunto de armazenamentos de retenção especificado, mas a regra de armazenamento já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de conjunto de armazenamentos válido que não corresponda a um nome de regra de armazenamento existente.

ANR3307E	<i>Command: a operação não é suportada para regras com o tipo de ação rule action type.</i>
-----------------	--

Explicação

A operação falhou porque ela não é suportada para o tipo de ação da regra de armazenamento especificada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para o comando DEFINE STGRULE, a regra de armazenamento será criada pelo servidor quando o conjunto de armazenamentos com POOLTYPE=RETENTION for criado. Para o comando DELETE STGRULE, a regra de armazenamento será excluída quando seu conjunto de armazenamentos correspondente for excluído.

ANR3308I	<i>Regra de armazenamento old rule name renomeada para new rule name.</i>
-----------------	--

Explicação

A regra de armazenamento indicada foi renomeada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3309E	<i>A renomeação da regra de armazenamento rule name falhou porque o processo está ativo atualmente.</i>
-----------------	--

Explicação

A renomeação da regra de armazenamento falhou porque atualmente há um processo ativo.

Ação do Sistema

A renomeação da regra de armazenamento falha.

Resposta do Usuário

Tente novamente quando a regra de armazenamento não estiver em execução.

ANR3310W	<i>Como uma operação de restauração de banco de dados foi detectada, o servidor server name deve ser reconciliado com o seu servidor parceiro para o comando PROTECT STGPOOL. A operação para reconciliar os servidores está em andamento.</i>
-----------------	---

Explicação

O banco de dados do servidor especificado ou de seu servidor parceiro foi restaurado. Para assegurar a consistência de dados, é necessário reconciliar os servidores.

Ação do Sistema

A operação PROTECT STGPOOL continua. Como parte dessa operação, os servidores serão reconciliados.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3311E	<i>Command: o comando DEFINE SUBRULE falhou para a sub-regra subrule name no stgrule rule name porque o parâmetro especificado option name não é válido para o tipo de ação rule action type.</i>
-----------------	--

Explicação

A operação falhou porque um ou mais parâmetros não são válidos para o tipo de ação da regra de armazenamento especificada.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando DEFINE SUBRULE falha.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita novamente o comando DEFINE SUBRULE.

ANR3312I	<i>command: durante o processamento do comando, o número de contêineres a seguir era elegível para atualizações: eligible updates. O número de contêineres a seguir foi atualizado com sucesso: successful updates.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando produziu estatísticas básicas informando quantos contêineres foram elegíveis para atualizações e quantos contêineres foram atualizados com sucesso.

Ação do Sistema

O comando foi bem-sucedido e a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3313E	<i>Command: a classe de dispositivo devtype não é suportada para conjuntos de armazenamentos.</i>
-----------------	--

Explicação

É feita uma tentativa de definir um conjunto de armazenamentos usando uma classe de dispositivo inválida. Esses conjuntos de armazenamentos podem ser designados apenas a uma classe de dispositivo suportada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida.

ANR3315I	<i>command: conexão connection name definida.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando definiu com sucesso uma conexão.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3316I	<i>command: conexão connection name excluída.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando excluiu com êxito a conexão.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3317E	<i>command: conexão connection name não definida.</i>
-----------------	--

Explicação

A conexão *connection name* não está definida para o sistema.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3318E	<i>Command: a conexão connection name já está definida.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando indicado tentou definir uma conexão que já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3319I	<i>command: conexão connection name atualizada.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando atualizou com sucesso uma conexão.

Ação do Sistema

O comando foi executado com êxito.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3320I	<i>Insira um número no intervalo de 1 a highest option ou 'C' para cancelar:</i>
-----------------	---

Explicação

Deve-se inserir o número de uma opção listada para selecionar um subdiretório em nuvem ou 'C' para cancelar.

Ação do Sistema

A operação de restauração do banco de dados é pausada para uma resposta válida.

Resposta do Usuário

Insira um número de opção válido ou 'C'.

ANR3321I	Insira um número no intervalo de 1 a <i>highest option</i> 'C' para cancelar ou 'N' para obter mais resultados:
-----------------	--

Explicação

Para selecionar o subdiretório em nuvem correspondente, insira o número de qualquer opção listada. Ou, digite 'C' para cancelar ou 'N' para obter mais opções.

Ação do Sistema

A operação de restauração do banco de dados é pausada para uma resposta válida.

Resposta do Usuário

Insira um número de opção válido ou digite 'C' ou 'N'.

ANR3322I	Para retomar a operação de restauração do banco de dados, deve-se especificar um subdiretório no armazenamento em nuvem.
-----------------	---

Explicação

Os arquivos que são necessários para a operação de restauração do banco de dados devem ser lidos no armazenamento em nuvem.

Ação do Sistema

Os subdiretórios disponíveis são listados após essa mensagem.

Resposta do Usuário

Para continuar a operação de restauração do banco de dados, selecione o subdiretório apropriado. É possível localizar o subdiretório apropriado procurando o nome do servidor que fez backup do banco de dados. Esse nome do servidor é incorporado ao nome do subdiretório.

ANR3323I	O subdiretório <i>subdirectory name</i> será usado para a operação de restauração do banco de dados.
-----------------	---

Explicação

Os arquivos que são necessários para iniciar uma operação de restauração do banco de dados serão transferidos por download do subdiretório nomeado.

Ação do Sistema

A operação de restauração do banco de dados continuará.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR3334W	O servidor encontrou um erro de TCP/IP durante o recebimento de dados no soquete <i>número do soquete</i>. Motivo <i>return code</i>, Endereço de origem <i>origin address</i>.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro de comunicação no soquete indicado do endereço indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, assegure-se de que o cliente e o servidor possam se comunicar usando um aplicativo TCP/IP. Se um utilitário do sistema, como um scanner de porta, estiver em uso, considere excluir o endereço do servidor e os números de porta.

ANR3335W	Não é possível distribuir o certificado para o <i>Id</i> da sessão <i>session number</i>.
-----------------	--

Explicação

Um certificado SSL não pôde ser distribuído para o servidor, o nó ou o administrador solicitante porque o valor do parâmetro SESSIONSECURITY associado está configurado como STRICT.

Em sessões servidor para servidor, cada servidor deve ter o certificado do servidor parceiro no banco de dados de chaves do servidor. Os nós e os administradores devem ter os certificados de cada servidor ao qual se conectam. Os certificados são distribuídos

automaticamente, mas estão sujeitos a restrições que são especificadas pelo parâmetro SESSIONSECURITY.

Ação do Sistema

O certificado solicitado não é entregue. As operações que requerem o certificado poderão falhar.

Resposta do Usuário

Inclua de modo manual o certificado para o banco de dados de chaves do servidor solicitado. Para obter informações sobre como configurar conexões SSL, consulte as instruções no IBM Knowledge Center. Para verificar as configurações de segurança, emita um dos comandos a seguir: QUERY ADMIN adminname F=D QUERY NODE nodename F=D QUERY SERVER servername F=D

ANR3336W **O certificado padrão rotulado *Label* na base de dados-chave é de nível baixo.**

Explicação

A etiqueta padrão na base de dados-chave é de nível baixo.

Ação do Sistema

Considere atualizar o certificado padrão para um certificado mais seguro.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3338E **A sessão com nó ou sistema no endereço *hladdress* falhou devido à utilização de TLS no nível de *Nível de SSL* em vez de TLS 1,2 ou superior.**

Explicação

Quando a opção do servidor ou do agente de armazenamento SSLDISABLELEGACYTLS estiver definida como YES, o servidor aplicará um nível 1.2 ou superior do TLS. Se o TLS estiver em um nível abaixo de 1.2 ou se qualquer nível de SSL for usado, a sessão falhará. Da mesma forma, se a configuração de SESSIONSECURITY da entidade (nó, administrador ou definição do servidor) estiver definida como STRICT, o TLS 1.2 ou superior também será necessário. Se o parâmetro SESSIONSECURITY estiver configurado como TRANSITIONAL e a entidade for autenticada com sucesso usando o TLS 1.2, essa conexão será lembrada e a entidade não poderá mais ser autenticada a um nível inferior.

Ação do Sistema

A sessão falha. a operação do servidor ou agente de armazenamento continuará.

Resposta do Usuário

Reconfigure o cliente ou o servidor para usar o TLS 1.2. Enquanto o cliente ou o servidor que está recebendo esta mensagem estiver usando o TLS 1.2, o servidor ou agente de armazenamento continuará a rejeitar a sessão.

ANR3339I **Etiqueta padrão na base de dados-chave é *Label*.**

Explicação

A etiqueta SSL padrão na base de dados-chave é exibida.

Ação do Sistema

a operação do servidor ou agente de armazenamento continuará.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3340W **O comando CLEANUP REPLGROUPS falhou ou alguns registros foram ignorados. Emita o comando novamente para limpar registros-órfãos.**

Explicação

O processo de replgroups de limpeza pode ignorar registros órfãos a serem excluídos. Alguns motivos comuns para esse erro são:

1. O nó está atualmente de replicação.
2. O processo de replgroups de limpeza é cancelada.
3. erros inesperados interno, que pode ser exibida no log de atividades.

Ação do Sistema

O comando finaliza.

Resposta do Usuário

Revise o log de atividades para erros. Corrija o erro e emita o comando novamente.

ANR3341I **O processo *process ID* foi iniciado para desatribuir o nó *name*.**

Explicação

Ao executar o comando DECOMMISSION NODE, um processo será iniciado para preparar o nó para desatribuição e desativação dos arquivos de backup para o nó.

Ação do Sistema

O processo de desatribuição pode ser cancelado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, é possível consultar o processo usando o comando QUERY PROCESS: query process process_number É possível cancelar o processo usando o comando CANCEL PROCESS: cancel process process_number

ANR3342I	O processo de desatribuição de um nó foi cancelado.
-----------------	--

Explicação

O comando CANCEL PROCESS foi emitido para terminar o processo de desatribuição de um nó. O processo terminará brevemente.

Ação do Sistema

O processo de desatribuição será finalizado, mas a operação do servidor continuará.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3344E	Command: Ocorreu um erro ao desativar os dados para o nó name.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro ao desativar os arquivos de backup para o nó especificado.

Ação do Sistema

O comando DEACTIVATE DATA é finalizado, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3345I	O processo process ID foi iniciado para desativar os dados para o nó name.
-----------------	---

Explicação

Ao executar o comando DEACTIVATE DATA, um processo começará a preparar o nó para desativação de seus arquivos de backup ativos.

Ação do Sistema

O processo de desativação pode ser cancelado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, é possível consultar o processo usando o comando QUERY PROCESS: query process process_number É possível cancelar o processo usando o comando CANCEL PROCESS: cancel process process_number

ANR3346I	Um processo para desativar arquivos de backup para um nó foi cancelado.
-----------------	--

Explicação

O cancelamento está em andamento. O processo terminará brevemente.

Ação do Sistema

O processo para desativar arquivos de backup está finalizando, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3348E	Command: o processo de desativação de dados para o nó name falhou.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro ao desativar os arquivos de backup para o nó especificado.

Ação do Sistema

O comando DEACTIVATE DATA é finalizado, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3349W	Command: este comando irá desativar dados. Os arquivos de backup ativos que foram criados para o nó especificado na data de desativação ou anterior serão desativados.
-----------------	---

Explicação

O comando DEACTIVATE DATA desativa arquivos de backup para um nó especificado.

Ação do Sistema

Você será avisado para continuar ou cancelar o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para finalizar o comando.

ANR3350W	O domínio definido localmente <i>nome do domínio</i> contém no mínimo um nó e não pode ser substituído por uma definição do gerenciador de configuração.
-----------------	---

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o domínio indicado, definido localmente, não pôde ser substituído por uma definição do gerenciador de configuração. A definição do domínio não foi substituída porque o domínio ainda contém um ou mais nós atribuídos.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas esse domínio não é substituído. O sistema tentará substituir o domínio local durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Se você desejar que os nós existentes sejam atribuídos ao domínio do gerenciador de configuração, poderá atribuí-los temporariamente a outro domínio. Quando a definição do domínio tiver sido propagada do gerenciador de configuração com êxito, reatribua os nós ao novo domínio. Como alternativa, se desejar evitar novas tentativas de substituir a definição local do domínio durante o processo de atualização da configuração, exclua a inscrição nos perfis com os quais o domínio *nome do domínio* está associado.

ANR3351W	O domínio gerenciado <i>nome do domínio</i> contém no mínimo um nó e não pode ser excluído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração da empresa tentou remover o

domínio indicado porque ele foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais. O domínio não pôde ser excluído do servidor gerenciado porque ainda contém um ou mais nós.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas esse domínio não é excluído. O sistema tentará excluir o domínio durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Atribua nós desse domínio a outro domínio. Como alternativa, você pode excluir a assinatura aos perfis aos quais o domínio *domain name* está associado.

ANR3352I	O domínio definido localmente <i>nome do domínio</i> foi substituído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, uma definição de domínio local foi substituída por uma definição do gerenciador de configuração. O sistema também excluiu todos os conjuntos de políticas, classes de gerenciamento, grupos de cópias e planejamentos de clientes que pertencem ao domínio definido localmente e excluiu definições do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3353I	Domínio gerenciado <i>nome do domínio</i> excluído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o domínio gerenciado indicado foi removido do servidor gerenciado. Isso ocorreu porque o domínio foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais. O sistema também excluiu todos os conjuntos de políticas, classes de gerenciamento, grupos de cópias e planejamentos de clientes que pertencem ao domínio gerenciado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3354W **O planejamento administrativo definido localmente *nome do planejamento* está ativo e não pode ser substituído por uma definição do gerenciador de configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o planejamento administrativo definido localmente indicado não pôde ser substituído por uma definição do gerenciador de configuração. A definição do planejamento não foi substituída porque o planejamento está no estado ativo.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas esse planejamento administrativo não é substituído. O sistema tentará substituir o planejamento administrativo local durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Se você deseja que esse planejamento administrativo seja substituído pela definição de planejamento do gerenciador de configuração, desative o planejamento local com o comando Update Schedule. Quando a definição do planejamento administrativo tiver sido propagada do gerenciador de configuração com êxito, você poderá ativar o novo planejamento. Como alternativa, se deseja evitar novas tentativas de substituir a definição local do planejamento durante o processo de atualização da configuração, exclua a inscrição nos perfis com os quais o nome do planejamento está associado.

ANR3355W **O planejamento administrativo gerenciado *nome do planejamento* está ativo e não pode ser excluído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração da empresa tentou remover o planejamento administrativo indicado porque ele foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais. O planejamento

não pôde ser excluído do servidor gerenciado porque está no estado ativo.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas esse planejamento não é excluído. O sistema tentará excluir o planejamento administrativo durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Se você deseja que esse planejamento administrativo seja excluído de acordo com as alterações realizadas no gerenciador de configuração, desative o planejamento gerenciado com o comando Update Schedule. Como alternativa, se deseja evitar novas tentativas de excluir a definição do planejamento gerenciado durante o processo de atualização da configuração, exclua a inscrição nos perfis com os quais o nome do planejamento está associado.

ANR3356I **Planejamento administrativo definido localmente *nome do planejamento* substituído durante processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, uma definição de planejamento administrativo local foi substituída por uma definição do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3357I **Planejamento administrativo gerenciado *nome do planejamento* excluído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o planejamento administrativo gerenciado indicado foi removido do servidor gerenciado. Isso ocorreu porque o planejamento foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3358W **O administrador definido localmente *nome do administrador* é o único administrador do sistema e não pode ser substituído por uma definição do gerenciador de configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o administrador definido localmente indicado não pôde ser substituído por uma definição do gerenciador de configuração. A definição do administrador não foi substituída porque ele é o único administrador do sistema e a definição do gerenciador de configuração não inclui autoridade de sistema.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas essa definição de administrador não é substituída. O sistema tentará substituir a definição do administrador local durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Se você desejar que essa definição do administrador seja substituída por uma definição do gerenciador de configuração, poderá conceder autoridade de sistema a outro administrador. Como alternativa, se desejar evitar mais tentativas de substituir a definição do administrador local durante o processamento de atualização da configuração, exclua a assinatura aos perfis aos quais o administrador *administrator name* está associado.

ANR3359W **O administrador do sistema gerenciado *nome do administrador* é o único administrador do sistema e não pode ser excluído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração de empresa tentou remover o administrador indicado porque ele foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação ao perfil deixou de existir. O administrador não pôde ser excluído do servidor gerenciado porque ele é o único administrador do sistema.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas esse administrador não é excluído. O sistema tentará excluir o administrador durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Conceda autoridade de sistema a outro administrador. Como alternativa, é possível excluir a assinatura aos perfis com os quais cada administrador *administrator name* está associado.

ANR3360W **O administrador do sistema gerenciado *nome do administrador* é o único administrador do sistema - a autoridade não pode ser revogada durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração da empresa tentou revogar a autoridade do administrador indicado porque a autoridade do gerenciador de configuração foi revogada. A autoridade do administrador não pôde ser revogada no servidor gerenciado porque ele é o único administrador do sistema.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas a autoridade não é revogada desse administrador. O sistema tentará revogar o administrador durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Conceda autoridade de sistema a outro administrador. Como alternativa, é possível excluir a assinatura aos perfis com os quais cada administrador *administrator name* está associado.

ANR3361I **O administrador definido localmente *nome do administrador* foi substituído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, a definição do administrador local foi substituída por uma definição do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3362I	Administrador gerenciado nome do administrador excluído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	---

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o administrador gerenciado indicado foi removido do servidor gerenciado. Isso ocorreu porque o administrador foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação ao perfil deixou de existir.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3363W	O administrador gerenciado nome do administrador está acessando o servidor e não pode ser excluído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração de empresa tentou remover o administrador indicado porque ele foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação ao perfil deixou de existir. O administrador não pôde ser excluído do servidor gerenciado porque possui atualmente uma sessão ativa com o servidor.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas esse administrador não é excluído. O sistema tentará excluir o administrador durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Desista ou cancele todas as sessões do administrador indicado. Como alternativa, é possível excluir a assinatura aos perfis com os quais cada administrador *administrator name* está associado.

ANR3364W	O administrador <i>administrator name</i> foi removido. Esse administrador definiu ou atualizou planejamentos administrativos que falharão quando executados.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é emitida durante o processo de atualização da configuração ou como resultado de um comando DELETE SUBSCRIPTION com a opção DISCARDOBJECTS=YES. O administrador gerenciado indicado foi removido do servidor, mas esse administrador possui um ou mais planejamentos administrativos. Esses planejamentos falharão quando executados futuramente, pois não pertencem a um administrador válido.

Ação do Sistema

O administrador indicado foi removido.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SCHEDULE ou uma instrução SQL SELECT da tabela ADMIN_SCHEDULES para determinar os últimos planejamentos que foram atualizados pelo administrador. Use o comando UPDATE SCHEDULE para atualizar os planejamentos em um administrador que possua autoridade para executá-los ou utilize o comando DELETE SCHEDULE para remover os planejamentos.

ANR3365I	Script do comando definido localmente nome do script do comando substituído durante processo de atualização da configuração.
-----------------	---

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, uma definição de script de comando local foi substituída por uma definição do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3366I	Script do comando gerenciado nome do script do comando excluído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	---

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o script do comando gerenciado indicado foi removido do servidor gerenciado. Isso ocorreu porque o script foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3367I	Conjunto de opções definido localmente <i>nome do conjunto de opções</i> substituído durante processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, uma definição de conjunto de opções local foi substituída por uma definição do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3368I	Conjunto de opções gerenciado <i>nome do conjunto de opções</i> excluído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o conjunto de opções gerenciado indicado foi removido do servidor gerenciado. Isso ocorreu porque o conjunto de opções foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3369I	Grupo do servidores definido localmente <i>nome do grupo</i> substituído durante processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, uma definição de grupo do servidores local foi

substituída por uma definição do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3370I	Grupo do servidores gerenciado <i>nome do grupo</i> excluído durante o processo de atualização da configuração.
-----------------	--

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o grupo do servidores gerenciado indicado foi removido do servidor gerenciado. Isso ocorreu porque o grupo do servidores foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3371W	O grupo do servidores <i>nome do grupo</i> não pode ser definido durante o processo de atualização da configuração porque já existe um servidor com esse nome.
-----------------	---

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração da empresa tentou definir o grupo do servidores indicado em um servidor gerenciado. O grupo do servidores não pôde ser definido porque já existe uma definição de servidor com o mesmo nome no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas esse grupo do servidores não é excluído. O sistema tentará definir o grupo do servidores durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

É possível excluir a inscrição no perfil com o qual o grupo do servidores indicado está associado ou excluir a definição do servidor em conflito no servidor

gerenciado. Como alternativa, você poderá renomear o grupo do servidores no gerenciador de configuração, depois de excluir a associação de perfil para aquele grupo do servidores.

ANR3372I **Servidor definido localmente *nome do servidor* substituído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, uma definição de servidor local foi substituída por uma definição do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3373I **Servidor *server name* excluído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processamento da atualização de configuração, a definição para o objeto gerenciado *server name* foi removida do servidor gerenciado. Isso ocorreu porque *server name* foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação de perfil não existe mais.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3374I **Grupo do servidores *nome do grupo* substituído pelo servidor *nome do servidor* durante processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, uma definição de grupo do servidores foi substituída por uma definição de servidor do gerenciador de configuração. O servidor tem o mesmo nome que o grupo do servidores excluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3375W **O servidor *nome do servidor* está sendo utilizado e não pode ser excluído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração da empresa tentou remover a definição do servidor indicado porque ele foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais. O servidor indicado não pôde ser excluído no servidor gerenciado porque o *server name* está em uso. Isso pode ocorrer se o servidor gerenciado tiver uma conexão ativa com o *nome do servidor* ou se o servidor gerenciado tiver uma classe de dispositivo com DEVTYPE=SERVER que faz referência ao *nome do servidor*.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas essa definição de servidor não é excluída. O sistema tentará excluir o servidor durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Antes da exclusão do *nome do servidor* o servidor gerenciado não pode ter uma conexão com aquele servidor e não pode ter quaisquer referências de classe de dispositivo com aquele servidor.

ANR3376W **O servidor *nome do servidor* é o servidor de eventos e não pode ser excluído durante o processo de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração da empresa tentou remover a definição do servidor indicado porque ele foi excluído do gerenciador de configuração ou porque a associação do perfil não existe mais. O servidor indicado não pôde ser excluído do servidor gerenciado porque ele é o servidor de eventos do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas essa definição de servidor não é excluída. O sistema tentará excluir o servidor durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Para que o *nome do servidor* possa ser excluído, o comando DELETE EVENTSERVER deve ser utilizado para remover a referência do servidor de eventos ao *nome do servidor*.

ANR3377W **A substituição do servidor local *nome do servidor* por uma definição do gerenciador de configuração não é permitida.**

Explicação

Durante o processo de atualização da configuração, o recurso de configuração da empresa tentou substituir a definição do servidor indicado por uma definição do gerenciador de configuração. Essa operação não pôde ser realizada porque ALLOWREPLACE=NO para o servidor indicado.

Ação do Sistema

O processo de atualização continua, mas essa definição de servidor não é substituída. O sistema tentará substituir a definição do servidor durante as últimas operações de atualização de configuração.

Resposta do Usuário

Antes de substituir a definição do servidor local *nome do servidor* por uma definição do gerenciador de configuração, o comando UPDATE SERVER deve ser utilizado para definir o atributo ALLOWREPLACE como ON.

ANR3378I **Administrador *administrator name* incluído durante o processamento de atualização da configuração.**

Explicação

Durante o processamento de atualização da configuração, a definição do administrador indicado foi criada com base nas informações do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3379E **Comando: Não é possível acessar o conjunto *nome do conjunto* - o modo de acesso está configurado como "somente leitura".**

Explicação

O comando mostrado especifica o conjunto cujo nome está exibido, mas o conjunto não pode ser acessado porque seu status é somente leitura.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Reconfigure o estado de acesso do conjunto ou escolha outro conjunto e emita o comando novamente.

ANR3380E **Comando: Não é possível acessar o conjunto *nome do conjunto* - o modo de acesso está configurado como "indisponível".**

Explicação

O comando mostrado especifica o conjunto cujo nome está exibido, mas o conjunto não pode ser acessado porque seu status é indisponível.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Reconfigure o estado de acesso do conjunto ou escolha outro conjunto e emita o comando novamente.

ANR3381W **Este comando removerá o administrador *ID do usuário*. Esse administrador é definido para acionadores de alerta ou designadas aos alertas. O comando removerá o administrador dos acionadores de alerta e alertas.**

Explicação

Um comando REMOVE ADMINISTRATOR foi emitido para o administrador *d* especificam. Se você confirmar o comando, o administrador será removida do acionadores de alerta e alertas.

Ação do Sistema

O sistema irá executar ou cancelar o comando, dependendo de sua resposta.

Resposta do Usuário

Para executar o comando REMOVE ADMINISTRATOR, digite 'S'. Para cancelar o comando, digite 'N'. Para localizar o acionadores de alerta para o qual o administrador está definido, utilize o comando QUERY ALERTTRIGGER ou uma instrução SQL SELECT na tabela TSM_MON_ALERTTRIG. Para localizar os alertas que são designadas ao administrador, utilize o comando QUERY ALERTSTATUS ou uma instrução SQL SELECT na tabela TSM_MON_ALERT. Para atualizar os acionadores de alerta e modificar a lista de administradores que recebem um email para os alertas, utilize o comando UPDATE ALERTTRIGGER. Para designar o alerta para outro administrador, utilize o comando UPDATE.

ANR3382W	Este comando renomeará o administrador ID do usuário. Esse administrador é definido para acionadores de alerta ou designadas aos alertas. Se este administrador é renomeado, o administrador do acionadores de alerta e alertas também vai ser renomeado.
-----------------	--

Explicação

Um comando RENAME ADMINISTRATOR foi emitido para um administrador que estiver definido para acionadores de alerta ou designadas aos alertas. Se você confirmar este comando, o administrador para esses acionadores de alerta e alertas será renomeado.

Ação do Sistema

O sistema irá executar ou cancelar o comando, dependendo de sua resposta.

Resposta do Usuário

Para executar o comando RENAME ADMINISTRATOR, digite 'S'. Para cancelar o comando, digite 'N'. Para revisar os alertas que são designadas ao administrador, utilize o comando QUERY ALERTSTATUS. Para gerenciar alertas que são designadas ao administrador, utilize o comando UPDATE. Para revisar os ativadores de alerta, use o comando QUERY ALERTTRIGGER. Para atualizar os acionadores de alerta, utilize o comando UPDATE ALERTTRIGGER.

ANR3383E	comando: Administrador ID do usuário é o administrador de monitoramento e não pode ser removido ou renomeado.
-----------------	--

Explicação

Como o administrador especificado é utilizado para comunicações entre os servidores hub e spoke, o administrador não pode ser removido ou renomeado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para remover ou renomear o administrador, conclua as etapas a seguir: 1. Emita o comando SET MONITORINGADMIN para mudar o administrador de monitoramento para seu servidor do hub e para os servidores spoke correspondentes. 2. Remova ou renomeie o administrador.

ANR3384E	comando: O grupo do servidores nome do grupo, é o grupo de servidores monitorado e não pode ser excluído ou renomeado.
-----------------	---

Explicação

O grupo de servidores especificado está em uso como o grupo de servidores monitorado e não pode ser excluído ou renomeado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize o comando SET MONITOREDSEVERGROUP para removê-la como o grupo de servidores monitorados. Em seguida, você pode excluir ou renomear o grupo de servidores.

ANR3385E	command: A operação não é permitida para conjuntos de armazenamentos de contêiner.
-----------------	---

Explicação

O conjunto de armazenamentos especificado é conjunto de armazenamentos de contêiner. Não é possível emitir os seguintes comandos com conjuntos de armazenamento de contêiner:

- BACKUP STGPOOL
- RESTORE STGPOOL
- MIGRATE STGPOOL
- IDENTIFY DUPLICATES
- RECLAIM STGPOOL
- AUDIT VOLUME
- MOVE NODEDATA

- MOVE DATA
- RESTORE VOLUME
- PREPARE

Deve-se usar um conjunto de armazenamentos primário aleatório, primário sequencial, de cópia ou de dados ativos para concluir essas funções.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando PROTECT STGPOOL para proteger os conteúdos de conjuntos de armazenamentos de contêiner do diretório.

ANR3386E **Autoridade insuficiente para criar um objeto do sistema de arquivo *object name*.**

Explicação

Uma tentativa de criar um arquivo ou diretório falhou com autoridade insuficiente.

Ação do Sistema

A operação falha e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Verifique as permissões do diretório que levam à criação do objeto. Assegure que o ID de usuário sob o qual servidor está em execução tenha as permissões necessárias para criar objetos nesse diretório. Tente a operação novamente.

ANR3387W **Comando: Este comando irá incluir, atualizar ou excluir o ativadores de alerta.**

Explicação

Um comando foi emitido para incluir, atualizar ou excluir os ativadores de alertas no servidor.

Ação do Sistema

Você será avisado para continuar ou cancelar o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para finalizar o comando.

ANR3388W **Command: Esse comando desatribui o nó de cliente e exclui**

dados. Os arquivos ativos são desativados e os dados são excluídos conforme expiram.

Explicação

Foi emitido um comando que irá desatribuir o nó.

Ação do Sistema

Você será avisado para continuar ou cancelar o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para finalizar o comando.

ANR3389E **Command: O nó *name* já foi desatribuído.**

Explicação

Não é possível desatribuir o nó porque ele já foi desatribuído com o estado de desatribuição de YES.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

É possível usar o comando QUERY NODE FORMAT=DETAIL para ver o estado de desatribuição do nó e a data em que ele foi desatribuído. É possível emitir novamente o comando em um nó que não tenha o estado de desatribuição de Yes.

ANR3390W **O ativador de alerta *número da mensagem* não é mais válido e será excluído.**

Explicação

O ativador de alerta está obsoleto porque está associado a uma mensagem do servidor que não existe mais.

Ação do Sistema

O ativador de alerta será automaticamente excluído pelo servidor. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3391E **command: A operação não é permitida para conjuntos de armazenamentos em nuvem.**

Explicação

O conjunto de armazenamentos especificado possui um tipo de armazenamento em nuvem. Não é possível emitir os comandos a seguir com conjuntos de armazenamento em nuvens:

- BACKUP STGPOOL
- RESTORE STGPOOL
- MIGRATE STGPOOL
- IDENTIFY DUPLICATES
- RECLAIM STGPOOL
- PREPARE

Deve-se usar um conjunto de armazenamentos primário aleatório, primário sequencial, de cópia ou de dados ativos para concluir essas funções.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para realizar o backup de um conjunto de armazenamentos que usa uma classe de dispositivo DEDUP, emita o comando PROTECT STGPOOL para proteger o conteúdo do conjunto de armazenamentos.

ANR3392W	Command: esse comando irá desatribuir a máquina virtual especificada. Os arquivos ativos que pertencem à máquina virtual serão desativados e o espaço no arquivo da máquina virtual será excluído automaticamente após todos os seus arquivos serem expirados.
-----------------	---

Explicação

Um comando foi emitido para remover a máquina virtual especificada do ambiente de produção.

Ação do Sistema

Você será avisado para continuar ou cancelar o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para cancelar o comando.

ANR3393E	Command: a máquina virtual <i>virtual machine name</i> no nó <i>name</i> já foi desatribuída.
-----------------	--

Explicação

A máquina virtual especificada não pode ser desatribuída porque ela já possui um estado de desatribuição de Sim.

Ação do Sistema

A máquina virtual permanece desatribuída e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para visualizar a data de quando a máquina virtual foi desatribuída, emita o seguinte comando: `query filespace format=detailed` Para desatribuir uma máquina virtual diferente, repita o comando `DECOMMISSION VM` para essa máquina virtual.

ANR3394I	O processo <i>process ID</i> foi iniciado para desatribuir a máquina virtual <i>virtual machine name</i> no nó <i>name</i>.
-----------------	--

Explicação

Ao executar o comando `DECOMMISSION VM`, um processo será iniciado para preparar a máquina virtual para a operação de desatribuição e para desativar arquivos de backup para a máquina virtual.

Ação do Sistema

O processo de desatribuição está em andamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, é possível consultar o processo usando o comando `QUERY PROCESS: query process process_number` É possível cancelar o processo usando o comando `CANCEL PROCESS: cancel process process_number`

ANR3395I	O processo de desatribuição de uma máquina virtual foi cancelado.
-----------------	--

Explicação

O comando `CANCEL PROCESS` foi emitido para terminar a operação de desatribuição. A operação terminará brevemente.

Ação do Sistema

A operação de desatribuição será finalizada, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3397E **Command:** Ocorreu um erro ao desativar os dados para a máquina virtual *virtual machine name*.

Explicação

Ocorreu um erro ao desativar os arquivos de backup para a máquina virtual especificada.

Ação do Sistema

O comando DECOMMISSION VM para, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, para resolver o problema, revise os arquivos dsmffdc.log e dmserv.err e corrija quaisquer erros relatados.

ANR3398E **Command:** o espaço no arquivo *FSID* não pôde ser localizado.

Explicação

O ID do espaço no arquivo não é válido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Para obter o ID do espaço no arquivo da máquina virtual, emita o seguinte comando: query filespace 2. Repita o comando na máquina virtual.

ANR3399E **Command:** a máquina virtual *virtual machine name* não pôde ser localizada.

Explicação

O comando falhou porque o nome da máquina virtual é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Emita o seguinte comando: select * from filespaceview 2. Para determinar o nome da máquina virtual, reveja a saída: – Se o campo ENTITYNAME não estiver em branco, o nome no campo será o nome da máquina virtual. – Se o campo ENTITYNAME estiver

em branco, acesse o campo FILESPACE_NAME para determinar o nome da máquina virtual. 3. Emita novamente o comando na máquina virtual.

ANR3400I **Comando:** o fluxo de saída *fluxo* usou o volume *volume name*.

Explicação

O fluxo de saída especificado usou o volume especificado.

Ação do Sistema

O comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3401I **Comando:** o fluxo de saída *fluxo* não gravou em nenhum volume de saída.

Explicação

O fluxo de saída especificado não gravou em nenhum volume de saída.

Ação do Sistema

O comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3402I **Comando Extractdb:** o processo *número do processo*, de extração do banco de dados, foi concluído.

Explicação

O processo de extração do banco de dados *process number* foi concluído.

Ação do Sistema

O processamento de extração do banco de dados é finalizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3403I **Comando Extractdb:** Localizados *número de objetos de banco de dados* objetos de banco de dados.

Explicação

Essa mensagem indica o número total de objetos de banco de dados localizados durante o processamento de extração do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3404I	<i>Comando Extractdb: processados número de objetos de banco de dados objetos de banco de dados.</i>
-----------------	---

Explicação

Essa mensagem indica o número total de objetos de banco de dados processados com êxito durante o processamento de extração do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3405I	<i>Comando Extractdb: ignorados número de objetos de banco de dados objetos de banco de dados vazios.</i>
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem indica o número total de objetos de banco de dados ignorados durante o processamento de extração do banco de dados porque não continham registros.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3406I	<i>Comando Extractdb: houve falha ao processar número de objetos de banco de dados objetos de banco de dados.</i>
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem indica o número total de objetos de banco de dados não processados com êxito durante o processamento de extração do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3407I	<i>Comando Extractdb: processados número de registros do banco de dados registros do banco de dados.</i>
-----------------	---

Explicação

Essa mensagem indica o número total de registros do banco de dados extraídos com êxito durante o processamento de extração do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3408I	<i>Comando Extractdb: gravados número de bytes bytes.</i>
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem indica o número total de bytes gravados com êxito durante o processamento de extração do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3409I	<i>Extractdb command: O tempo decorrido foi de elapsed time.</i>
-----------------	---

Explicação

Essa mensagem indica o período total de tempo decorrido durante o processamento de extração do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3410I **Comando Extractdb: o rendimento era de megabytes por hora megabytes por hora.**

Explicação

Essa mensagem indica o rendimento total do processamento (megabytes/hora) durante o processamento de extração do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3411I **Comando Extractdb: foram extraídos número de registros do banco de dados entradas de banco de dados e gravados número de bytes bytes em tempo decorrido (megabytes por hora megabytes por hora).**

Explicação

O comando leu o número indicado de registros base de dados e gravou o número indicado de bytes.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3412I **Comando Extractdb: finalizando o fluxo de saída número do fluxo devido ao erro no servidor nome do servidor.**

Explicação

Um erro foi encontrado no servidor de destino durante um processo de upgrade de servidor para servidor, resultando na finalização do fluxo de saída que estava sendo utilizado para enviar informações do banco de dados ao servidor de destino.

Ação do Sistema

O comando finaliza.

Resposta do Usuário

Consulte as mensagens do servidor de destino para obter uma descrição do erro. Corrija o erro e execute o comando novamente.

ANR3413W **Comando Extractdb: encontrada uma tabela inesperada, nome da tabela. A tabela será ignorada.**

Explicação

O processo de extração do banco de dados encontrou uma tabela que não era esperada. Na maioria dos casos, uma tabela inesperada é uma que era usada em uma liberação anterior, mas que não é mais usada na liberação atual. Essas tabelas podem ser ignoradas com segurança pelo processo de extração do banco de dados. No entanto, em casos raros, isso pode indicar um erro de programação. Se for isso, entre em contato com o representante de serviço para confirmar se a tabela pode ser ignorada sem afetar o sucesso do processo de upgrade.

Ação do Sistema

O processo de extração do banco de dados continua. Os dados da tabela especificada não são extraídos.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante de serviço para confirmar se a tabela especificada pode ser ignorada com segurança.

ANR3414E **Comando Extractdb: o processo número do processo, de extração do banco de dados, foi concluído com erros.**

Explicação

O processo de extração do banco de dados *número do processo* foi concluído, mas erros foram encontrados.

Ação do Sistema

O processamento de extração do banco de dados é finalizado.

Resposta do Usuário

Reveja as mensagens emitidas pelo processo e execute a ação corretiva, conforme apropriado.

ANR3415I **O servidor está no modo de manutenção.**

Explicação

O servidor está no modo de manutenção. Os serviços a seguir estão desativados:

- Sessões de clientes
- O planejador
- Expiração automática de inventário

- Recuperação automática de volume
- Migração automática do armazenamento automático

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; no entanto, serviços restritos são desativados.

Resposta do Usuário

Se desejar sair do modo de manutenção, use o comando HALT para parar o servidor e reinicie-o.

ANR3416I **O servidor está no modo de manutenção. As sessões do cliente não podem ser ativadas.**

Explicação

O servidor está no modo de manutenção. Sessões do cliente estão desativadas e não podem ser reativadas até a operação normal continuar.

Ação do Sistema

Sessões do cliente não estão ativadas.

Resposta do Usuário

Se desejar sair do modo de manutenção, use o comando HALT para parar o servidor e reinicie-o.

ANR3417W **A verificação da página de backup de banco de dados está desativada.**

Explicação

As páginas cujo backup é feito a partir do banco de dados Db2 não estão sendo verificadas. Uma causa possível é que o Suporte de software IBM solicitou ou ativou esta mudança.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados continua, mas páginas de banco de dados inválidas ou corrompidas podem não ser detectadas.

Resposta do Usuário

Se o Suporte de software IBM o direcionou para desativar a verificação de página de backup de banco de dados nenhuma ação será necessária.

Se o Suporte de software IBM não o direcionou para desativar a verificação de página de backup de banco de dados, reative o recurso para obter a proteção adicional que ele fornece.

ANR3418W **Diretório de conjunto de armazenamentos inválido especificado: stgpooldir Erro: Error.**

Explicação

O diretório do conjunto de armazenamentos especificado no comando DEFINE STGPOOLDIRECTORY não existe ou possui permissões inválidas.

Ação do Sistema

O comando é processado, mas o diretório do conjunto de armazenamentos é marcado como UNAVAILABLE.

Resposta do Usuário

Para armazenar dados no diretório do conjunto de armazenamentos, verifique se o diretório existe e possui permissões válidas. Então, atualize o estado de acesso do diretório do conjunto de armazenamentos para READWRITE.

ANR3419E **O nome do diretório *directory name* foi duplicado quando o comando *parameter* foi emitido.**

Explicação

Ao definir ou atualizar vários diretórios para um conjunto de armazenamentos de contêiner, será possível especificar um nome de diretório apenas uma vez no comando.

Ação do Sistema

O comando falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do diretório seja especificado apenas uma vez no comando.

ANR3420E **Command: o nó *name* não é um nó de tipo de aplicativo válido.**

Explicação

Não é possível desativar um nó que não é o nó de tipo de aplicativo válido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3421E Estado de acesso inválido para diretório do conjunto de armazenamentos *stgpool*dir.

Explicação

Existe um estado de acesso inválido para concluir a operação para o diretório do conjunto de armazenamentos. O estado de acesso necessário é READWRITE.

Ação do Sistema

A operação falha e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Verifique se o diretório tem o acesso de gravação correto. Em seguida, emita o comando UPDATE STGPOOLDIRECTORY para o diretório do conjunto de armazenamentos e especifique o parâmetro ACCESS=READWRITE.

ANR3422W Estado de acesso inválido para diretório do conjunto de armazenamentos *stgpool*dir.

Explicação

O estado de acesso para o diretório do conjunto de armazenamentos é inválido. O estado de acesso deve ser READONLY ou READWRITE para concluir essa operação.

Ação do Sistema

A operação falha e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Verifique se o diretório tem pelo menos acesso de leitura. Em seguida, emita o comando UPDATE STGPOOLDIRECTORY para o diretório do conjunto de armazenamentos e especifique o parâmetro ACCESS=READWRITE ou ACCESS=READONLY.

ANR3423E A sessão de proxy *session number* não foi iniciada por um usuário autorizado.

Explicação

Uma Sessão de Proxy deve ser executada como um usuário autorizado. Um usuário autorizado é qualquer usuário não raiz que tenha acesso de leitura e gravação à senha armazenada pelo cliente (arquivo TSM.PWD) ou qualquer um que saiba a senha do cliente e insira-a interativamente. Os usuários

autorizados podem usar a opção passworddir do cliente para definir o diretório no qual sua cópia do arquivo TSM.PWD é salva.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. O processamento do sistema continua.

Resposta do Usuário

Reconfigure sua sessão do cliente como um usuário autorizado ou conecte-se ao servidor ou agente de armazenamento como um usuário autorizado.

ANR3424E *Command:* deve-se especificar um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório. O conjunto de armazenamentos *stgpool name* não é um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório.

Explicação

O comando é válido somente para um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Especifique o nome de um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório com o comando.

ANR3425W Os dados no volume do conjunto de armazenamento de cópia do contêiner *volume name* não podem ser recuperados - o modo de acesso não é READWRITE nem READONLY.

Explicação

Durante o processamento de um comando REPAIR STGPOOL, os dados em um volume do conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner não podem ser restaurados porque o modo de acesso do volume não é READWRITE nem READONLY.

Ação do Sistema

O servidor repara as extensões danificadas usando cópias nos conjuntos de armazenamentos de cópias de contêiner que ele pode acessar, mas ignora as extensões danificadas que existem apenas em volumes externos.

Resposta do Usuário

Se o volume estiver armazenado em uma localização externa, traga-o para a localização interna. Use o comando MOVE DRMEDIA para mudar o modo de acesso do volume para READWRITE ou READONLY e emita novamente o comando REPAIR.

ANR3426I **O volume do conjunto de armazenamento de cópia do contêiner *volume name* é necessário para o processamento de reparo.**

Explicação

Durante o processamento de um comando REPAIR STGPOOL, o servidor determina que um volume removível é necessário.

Ação do Sistema

A não ser que este seja um processo de pré-exibição, o servidor tenta montar o volume removível.

Resposta do Usuário

Atenda todos os pedidos de montagem para o volume indicado.

ANR3427E ***Command:* o conjunto de armazenamentos *storage pool name* não possui dados protegidos para seus conjuntos de armazenamentos de cópia de contêiner.**

Explicação

O comando indicado faz referência a um conjunto de armazenamentos que não foi protegido por LOCAL PROTECT.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando após proteger os dados do conjunto de armazenamentos especificado para seus conjuntos de armazenamento de cópia do contêiner.

ANR3428E ***Command:* não é possível criptografar o conjunto de armazenamentos *storage pool name* - a criptografia está indisponível para o conjunto de armazenamentos.**

Explicação

O conjunto de armazenamentos não pode ser criptografado porque a criptografia está indisponível para esse conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Ative a criptografia para este conjunto de armazenamentos, emitindo o comando UPDATE STGPOOL e especificando o parâmetro ENCRYPT=YES.

ANR3429E ***Command:* o conjunto de armazenamentos *Pool Name* possui um tipo inválido para a operação *Operation*.**

Explicação

Esse conjunto de armazenamentos não é um tipo de conjunto válido para essa ação stgrule.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Especifique o nome de um conjunto de armazenamentos com um tipo válido para a ação stgrule sendo executada.

ANR3430E ***Command:* deve-se especificar um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem que esteja ativado para o tipo de ação *action_type*. O conjunto de armazenamentos *stgpool name* é um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem *cloud type* e não está ativado.**

Explicação

É possível emitir esse comando somente para os conjuntos de armazenamentos de contêiner em nuvem que usam o Microsoft Azure ou o protocolo Simple Storage Service (S3).

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Especifique o nome de um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem com um tipo de nuvem de AZURE ou de S3.

ANR3431E *Command: não é possível acessar o conjunto pool name - o modo de acesso está configurado como "destruído".*

Explicação

O comando exibido especifica o conjunto cujo nome é exibido, mas o conjunto não pode ser acessado porque seu status é destruído.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Reconfigure o estado de acesso do conjunto ou escolha outro conjunto e emita o comando novamente.

ANR3432E *Command: conjunto de retenção pool name - não é válido em uma regra de armazenamento.*

Explicação

O comando mostrado especifica um conjunto de retenção cujo nome é exibido, mas os conjuntos de retenção não podem ser usados como parte de uma regra de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Escolha um conjunto que não seja de retenção e emita novamente o comando.

ANR3433E *command: a operação não é permitida para conjuntos de armazenamentos de retenção.*

Explicação

O conjunto de armazenamentos especificado possui um tipo de armazenamento de retenção. Não é possível emitir os comandos a seguir com conjuntos de armazenamentos de retenção:

- BACKUP STGPPOOL
- COPY ACTIVATEDATA
- RESTORE STGPPOOL

- MIGRATE STGPPOOL
- IDENTIFY DUPLICATES
- PREPARE

Deve-se usar um conjunto de armazenamentos primário aleatório, primário sequencial, de cópia ou de dados ativos para concluir essas funções.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para fazer backup de dados em um conjunto de armazenamentos de retenção, crie vários conjuntos de retenção para os nós e espaços no arquivo nos conjuntos de armazenamentos primários.

ANR3434W *Command: esse comando atribui novamente o nó cliente. O nó não estará mais em um estado desatribuído.*

Explicação

Foi emitido um comando que atribuirá novamente o nó anteriormente desatribuído pelo comando DECOMMISSION NODE. O estado desatribuído será reconfigurado e o nó será desbloqueado. Depois que o nó é desatribuído, é possível replicar o nó cliente em um servidor de destino e concluir outras operações disponíveis para nós não desatribuídos.

Ação do Sistema

Você será avisado para continuar ou cancelar o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para finalizar o comando.

ANR3435E *Command: o nó name não é um nó desatribuído.*

Explicação

Não é possível atribuir novamente o nó especificado porque ele não foi desatribuído ou a operação de desatribuição está pendente.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para determinar o estado desatribuído de um nó e a data na qual ele foi desatribuído, emita o comando QUERY NODE nodename FORMAT=DETAIL e revise os valores DECOMMISSIONED e DECOMMISSIONED DATE. Se o valor DECOMMISSIONED estiver PENDING, será possível emitir o comando DECOMMISSION NODE para concluir a desatribuição do nó e, em seguida, emitir novamente o comando RECOMMISSION NODE. É possível emitir novamente o comando RECOMMISSION NODE para qualquer nó que tenha um valor DECOMMISSIONED de YES.

ANR3436E Os arquivos de configuração necessários não foram copiados do armazenamento em nuvem.

Explicação

Um ou mais dos arquivos de configuração necessários não estavam presentes ou não foi possível copiá-los do armazenamento em nuvem. Assegure-se de que as configurações de parâmetro correspondam a um local de nuvem acessível que hospede um backup de banco de dados e que o usuário tenha permissão para ler nesse local da nuvem.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros válidos.

ANR3437I Durante uma operação de restauração de banco de dados, o arquivo *old_name* foi renomeado para *new_name*. Dependendo dos requisitos de sua organização, é possível manter ou excluir o arquivo renomeado.

Explicação

O arquivo foi renomeado para evitar que ele seja sobrescrito por um arquivo de configuração da nuvem.

Ação do Sistema

A operação de restauração do banco de dados continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, se o arquivo renomeado não for necessário, será possível excluí-lo.

ANR3438W *Command: esse comando irá atribuir novamente a máquina virtual especificada.*

Explicação

Um comando foi emitido para atribuir novamente a máquina virtual especificada que foi previamente desatribuída com o comando DECOMMISSION VM.

Ação do Sistema

Você será avisado para continuar ou cancelar o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para cancelar o comando.

ANR3439E *Command: a máquina virtual virtual machine name para o nó name não está desatribuída.*

Explicação

Não é possível atribuir novamente a máquina virtual especificada porque ela não foi desatribuída ou a operação de desatribuição está pendente.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para determinar o estado desatribuído de uma máquina virtual e a data na qual ela foi desatribuída, emita o comando QUERY FILESPACE com o comando FORMAT=DETAIL e revise os valores DECOMMISSIONED e DECOMMISSIONED DATE. Se o valor DECOMMISSIONED for PENDING, será possível emitir o comando DECOMMISSION VM para concluir a desatribuição da máquina virtual e, em seguida, emitir novamente o comando RECOMMISSION VM. Para atribuir novamente uma máquina virtual diferente, emita novamente o comando RECOMMISSION VM para essa máquina virtual.

ANR3485W O servidor do hub está em execução em uma versão anterior à do servidor spoke.

Explicação

A versão do servidor IBM Spectrum Protect que está instalado no servidor do hub deve ser pelo menos igual à versão instalada em um servidor spoke.

Ação do Sistema

O servidor do hub continua recebendo alertas e informações de status do servidor spoke, mas pode ocorrer um comportamento inesperado.

Resposta do Usuário

Faça upgrade da versão do servidor IBM Spectrum Protect que está em execução no servidor do hub. Ela deve ser pelo menos igual à versão do servidor spoke.

ANR3486I **O processamento de comando CANCEL SESSION ALL terminou antes do esperado.**

Explicação

É possível que o servidor não tenha sido capaz de cancelar todas as sessões porque uma sessão encontrada não pôde ser cancelada. Algumas sessões podem ainda permanecer ativas depois que o comando for concluído.

Ação do Sistema

A operação do servidor está concluída.

Resposta do Usuário

Especifique um session_number com o comando CANCEL SESSION para cancelar uma sessão CLIENT específica. Se uma sessão SERVER estiver ativa, o servidor de parceiro deve ser configurado para modo quiesce para que a sessão seja terminada. A sessão SERVER pode estar ativa com um Agente de Armazenamento, Cliente de Biblioteca, Servidor de Bibliotecas ou servidor de Volume Virtual. Para evitar que novas sessões sejam iniciadas, consulte o comando DISABLE SESSIONS.

ANR3487E **command: O número de administradores excedeu o número máximo permitido.**

Explicação

O número de administradores que podem receber um resumo de alerta por email é limitado a três.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente especificando um máximo de três nomes de administradores registrados.

ANR3488W **command: O administrador administrator name não tem um endereço de email.**

Explicação

O administrador não tem um endereço de email definido. O administrador especificado não pode receber email do servidor até que um endereço de email válido seja definido.

Ação do Sistema

O processamento de comando continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando UPDATE ADMIN para definir o endereço de email e emita o comando novamente.

ANR3489I **Command concluído com êxito.**

Explicação

O comando SET especificado foi concluído com sucesso.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3490E **Command concluído com falha.**

Explicação

O comando SET especificado não foi concluído com sucesso.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se os valores são válidos e emita o comando novamente.

ANR3491E **Nenhum endereço de email do remetente localizado - não é possível enviar email para alerta, message num.**

Explicação

O servidor não pode enviar um email para os administradores para o alerta especificado porque o

endereço de email do remetente não pôde ser localizado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY MONITORSETTINGS command para exibir o endereço de email do remetente atual. Use o comando SET ALERTEMAILFROMADDR para especificar um endereço de e-mail de remetente válido.

ANR3492W *command: O administrador administrator name não está configurado para receber alertas por email.*

Explicação

O nome do administrador especificado não está configurado para receber alertas por email. Alertas não podem ser enviados para o administrador até ele ser configurado para receber alertas por email.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use QUERY ADMIN FORMAT=DETAIL para exibir as atuais configurações para o administrador. Verifique se o administrador tem ALERT=YES e um endereço de email válido. Use o comando UPDATE ADMIN para atualizar as configurações.

ANR3493E *Erro ao enviar um email de alerta msg number para o administrador com o endereço de email email address usando o servidor host SMTP SMTP server name e a porta SMTP port number.*

Explicação

Um email sobre um alerta não foi enviado com sucesso para o administrador com o endereço de email especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY MONITORSETTING para ver as atuais configurações para enviar um alerta por email.

Verifique se o endereço de email do administrador e o nome do servidor host SMTP estão corretos. Verifique se a porta SMTP está correta. Corrija todas as configurações incorretas. O próximo alerta acionado usará as novas definições de configuração. Também é possível verificar o log ffdc do servidor para procurar informações adicionais sobre o erro.

ANR3494E *Command: Nenhum administrador foi incluído ou excluído para o acionador de alerta.*

Explicação

O comando especificado foi emitido, mas nenhum administrador foi incluído ou excluído para o acionador de alerta.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Se estiver incluindo um administrador, emita novamente o comando, especificando um nome do administrador que esteja registrado no servidor. Se estiver excluindo um administrador, emita novamente o comando e especifique um dos nomes do administrador definidos para o acionador de alerta.

ANR3495I *Command: O administrador admin name não está definido para alert trigger.*

Explicação

O nome do administrador não pode ser excluído porque não está definido para o acionador de alerta especificado.

Ação do Sistema

O nome do administrador será ignorado e a operação do servidor continuará.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando um nome do administrador que esteja definido para o acionador de alerta.

ANR3496W *Um valor inválido, valor da opção, está especificado para a opção nome da opção, O código de razão é código de razão.*

Explicação

código de razão 1 significa que esse nome de tabela não é permitido para a opção. código de razão 2 significa que essa tabela não existe no banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor correto é utilizado. Atualize o valor, se necessário.

ANR3497W	É necessária reorganização na tabela excluída <i>table name</i>. O código de razão é <i>reason code</i>.
-----------------	---

Explicação

O servidor determinou que é necessária a reorganização em uma tabela ou índice que foi excluído da reorganização online pelo servidor ou por uma opção do servidor. O código de razão 1 significa que a reorganização da tabela é necessária na tabela listada. E essa tabela está atualmente excluída do processamento de reorganização online porque está especificada na opção do servidor `DISABLEREORGTable` ou é uma das tabelas a seguir: `STAGED_EXPIRING_OBJECTS`, `STAGED_OBJECT_IDS` (que são excluídas de forma permanente do servidor da reorganização de tabela online). O código de razão 2 significa que a reorganização do índice é necessária na tabela listada. Uma reorganização de índice é excluída porque está especificada na opção do servidor `DISABLEREORGIndex` ou é com relação a uma das tabelas a seguir: `STAGED_EXPIRING_OBJECTS`, `STAGED_OBJECT_IDS`, `REPLICATED_OBJECTS` (que são excluídas de forma permanente pelo servidor da reorganização de índice online). código de razão 3 significa que a reorganização de índice com a opção `CLEANUP PAGES TODOS` é necessário. Essa razão é válida para a tabela `BF_BITFILE_EXTENTS` somente quando especificada na opção do servidor `DISABLEREORGCleanupindex`.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tabelas e índices não reorganizadas quando necessário podem levar ao crescimento do banco de dados e à degradação do desempenho do servidor ao longo do tempo. Se perceber qualquer um desses dois sintomas e receber esta mensagem, deve considerar executar uma reorganização offline da tabela ou índice

em questão. Detalhes e instruções sobre como executar uma reorganização offline podem ser localizados na nota técnica 1452146 sob a seção "Executando uma reorganização de tabela ou índice offline": <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452146>

ANR3498W	Configuração única das opções de reorganização do servidor é executada.
-----------------	--

Explicação

As opções do servidor a seguir são configuradas após o servidor ser iniciado pela primeira vez: 1) A opção `DISABLEREORGTABLE` é configurada sem nenhuma tabela especificada. Como resultado, nenhuma tabela será excluída do processamento de reorganização de tabela. 2) A opção `DISABLEREORGINDEX` é configurada para `ARCHIVE_OBJECTS`, `BACKUP_OBJECTS`, `BF_AGGREGATED_BITFILES` e `BF_BITFILE_EXTENTS`. Como resultado, a reorganização de índice não será executada nessas tabelas. 3) `DISABLEREORGCLEANUPINDEX` é configurado sem tabelas especificadas. Como resultado, `INDEX REORG` com a opção `CLEANUP PAGES ALL` será executado na tabela `BF_BITFILE_EXTENTS`. Esse processo de atualizar o arquivo de opções do servidor é executado somente uma vez, que é após o servidor ser iniciado pela primeira vez.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você não desejar que o processamento de reorganização de única vez ocorra, emita os comandos a seguir em uma janela de comando do Db2: `db2 connect to tsmdb1 db2 " insert into tsmdb1.global_attributes (owner, name, type, length, int32) valores ('RDB', 'REORG_ONETIME_AUTO_INIT', 3,0, 2) "` Os comandos podem ser emitidos em qualquer servidor Versão 6 ou no nível de correção para APAR IC95301, antes de iniciar o servidor.

ANR3499E	<i>command</i>: a entrada da área de rascunho já existe.
-----------------	---

Explicação

Uma entrada de rascunho com as chaves especificado já existe.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Defina uma nova entrada com chaves exclusivas de rascunho ou atualizar a entrada de rascunho existente.

ANR3500I Backup definido para o nó *node* *name* como *nome do conjunto (tipo de dados tipo de dados)* sendo gerado.

Explicação

O conjunto de objetos nomeado está sendo criado para o nó especificado.

Ação do Sistema

O servidor gera um conjunto de backups.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3501I O conjunto de backup para o nó *name* como *nome do conjunto (tipo de dados tipo de dados)* foi concluído com sucesso - *arquivos* arquivos processados.

Explicação

O conjunto de objetos nomeado foi criado com êxito para o nó especificado. O numero de arquivos processados é especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3502W O conjunto de backup para *nome do nó* como *nome do conjunto (tipo de dados tipo de dados)* foi concluído com os erros de processamento de arquivos - *arquivos* arquivos processados com *arquivos com erro* arquivos ignorados.

Explicação

O conjunto de objetos nomeado foi criado com êxito para o nó especificado. No entanto, durante o processamento foram encontrados erros ao acessar alguns arquivos - estes arquivos foram ignorados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Avalie outras mensagens do servidor para obter uma indicação de por que os arquivos foram ignorados. Arquivos podem ser ignorados devido a falhas no bloqueio desses arquivos, por não ter arquivos a processar ou devido a outros problemas mais sérios. Primeiro, repita o comando e consulte se ele foi concluído sem pular quaisquer arquivos. Se não for possível gerar o conjunto de backups sem que arquivos sejam ignorados, entre em contato com o representante de serviço local para obter assistência.

ANR3503E A geração do conjunto de backup para nó *name* como *nome do conjunto (tipo de dados tipo de dados)* falhou.

Explicação

O objeto nomeado para o nó especificado não foi criado. Foi encontrado um erro que impediu que a criação deste conjunto de objetos fosse concluída com êxito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Avalie outras mensagens emitidas e tente determinar o motivo da falha. Repita o comando após determinar a causa da falha. Se a origem do erro não puder ser determinada, entre em contato com o representante de serviço local.

Se a mensagem ANR3504W foi recebida, ocorreu um erro durante o log dos volumes utilizados para o histórico de volumes do servidor. É possível emitir uma listagem de DEFINE BACKUPSET desses volumes. Isto fará com que o servidor crie as entradas necessárias para este conjunto de backups nesse servidor.

ANR3504W O conjunto de backups do *nome do nó* como *nome do conjunto* não pôde registrar os volumes utilizados para esta operação no histórico de volumes do servidor.

Explicação

O objeto nomeado para o nó especificado foi criado. Entretanto, quando o processo tentou incluir os volumes, usou esta operação do histórico de volume

para o servidor, um erro ocorreu e com isto não poderia ser concluído.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise outras mensagens emitidas para determinar quais volumes foram usados para gerar esse conjunto de backup. Os volumes podem ser inseridos no histórico de volumes do servidor para utilização por meio da emissão de um DEFINE BACKUPSET e da listagem desses volumes. Isso também permitirá que este backup seja consultado de um cliente uma vez que não existe uma entrada de servidor para esse conjunto de backups. Emita o comando DEFINE BACKUPSET apenas se esta operação de geração do conjunto de backups foi concluída com êxito.

ANR3505I	O conjunto de backups do nome do nó como nome do conjunto utilizou o volume nome do volume.
-----------------	--

Explicação

O objeto nomeado para o nó especificado utilizou o volume especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3507I	Cancelamento em andamento
-----------------	----------------------------------

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS e indica que um processo de geração de conjunto de backups foi cancelado. O processo terminará brevemente.

Ação do Sistema

O processo termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3508W	A geração do conjunto de backup para nome do nó como nome do conjunto (tipo de dados tipo de dados) falhou - nenhum espaço no arquivo a ser processado.
-----------------	--

Explicação

O objeto nomeado para o nó especificado não foi criado. Nenhuma área de arquivos estava disponível para ser processada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando em um nó que possua áreas de arquivos associadas a ele. Se não existir nenhuma área de arquivos para um determinado nó, não haverá dados de arquivos para gravar no conjunto de backups.

ANR3509E	Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - a classe de dispositivo nome da classe de dispositivo não está definida.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento do comando *comando* ocorreu um erro porque a classe de dispositivo especificada não está definida.

Ação do Sistema

O comando *command* é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a classe de dispositivo especificada esteja definida.

ANR3510E	Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - volume de disco especificado.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do comando *comando* ocorreu um erro porque um volume especificado é um volume de disco e não um volume de fita.

Ação do Sistema

O comando *command* é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que todos os volumes especificados para o comando *comando* sejam volumes de fita.

ANR3511E **Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - nome de volume inválido especificado.**

Explicação

O servidor encontra um erro ao acessar o armazenamento de dados ao processar o comando *comando*. O erro ocorreu porque foi feita uma tentativa de acessar um volume com um nome inválido.

Ação do Sistema

A operação do comando *comando* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando com um nome de volume válido.

ANR3512E **Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para a mídia removível.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando*, o servidor não poderá alocar pontos de montagem suficientes.

Ação do Sistema

A operação do comando *comando* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR3513E **Comando: Encontrado erro de saída no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

A operação do comando *comando* terminou porque o servidor encontrou um erro ao gravar em um dispositivo. Possíveis causas incluem:

- Erro de E/S ao gravar em um dispositivo
- Falta de espaço para armazenamento.

Ação do Sistema

A operação do comando *comando* termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para encontrar mensagens anteriores a esta que determinam o motivo do erro. Depois de o problema ser corrigido, o comando pode ser tentado novamente.

ANR3514E **Comando: A transferência de dados foi interrompida no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

A transação do banco de dados associada com a operação do comando *comando* falhou porque a transferência de dados de ou para o armazenamento de dados foi interrompida por um evento externo.

Ação do Sistema

A operação do comando *comando* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Emita novamente o comando *comando* após o problema ser resolvido.

ANR3515E **Comando: Erro ao acessar o armazenamento de dados - o volume está sendo utilizado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando*, não foi possível usar um volume porque ele já estava definido em um conjunto de armazenamentos ou havia sido usado anteriormente por uma operação de exportação, dump de banco de dados ou backup de banco de dados (como registrado no histórico do volume) ou estava em uso por outro processo.

Ação do Sistema

A operação do comando *comando* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique um volume que não está sendo utilizado ou não está definido em um conjunto de armazenamento e que não foi utilizado anteriormente por uma operação de exportação, descarregamento de banco de dados ou backup de banco de dados, como

registrado nas informações de histórico de volumes do servidor. Use o comando QUERY VOLUME para exibir os nomes dos volumes que estão definidos para os conjuntos de armazenamento do servidor. Use o comando QUERY VOLHISTORY para exibir os nomes dos volumes que foram usados para operações de exportação, descarregamento de banco de dados ou backup de banco de dados.

ANR3516E **Comando: Sem espaço na mídia sequencial, a mídia de trabalho não pôde ser montada.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando*, o processo encontra uma condição sem espaço ao gravar na mídia magnética sequencial. O comando *comando* termina quando não existe mais espaço na mídia sequencial para armazenar dados e quando SCRATCH=NO foi especificado no comando *comando*.

Ação do Sistema

O processamento do comando *command* termina. O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e especifique SCRATCH=YES ou especifique nomes de volume adicionais no comando.

ANR3517E **Comando: Encontrado erro ao acessar armazenamento de dados - o volume necessário não estava montado.**

Explicação

Durante o processamento do comando *command*, não foi possível montar um volume obrigatório. O pedido de montagem foi cancelado.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando e certifique-se de que os volumes necessários estão acessíveis.

ANR3518I **Command: processamento cancelado antes da conclusão.**

Explicação

O processo de segundo plano para atender ao comando *comando* foi cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processamento do comando *command* termina. As estatísticas sobre o número e o tipo de objetos deslocados, juntamente com o número total de bytes copiados, são exibidas no console do servidor após esta mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3519E **Comando: Memória insuficiente disponível no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

O servidor encontra uma diminuição de memória para acessar o armazenamento de dados durante a operação do comando *comando*.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR3520E **Comando: Encontrado erro interno no acesso ao armazenamento de dados.**

Explicação

O servidor encontra um erro interno ao acessar o armazenamento de dados ao processar a operação do comando *command*.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a este erro para determinar o motivo da falha na armazenamento de dados. Se a falha puder ser encontrada e resolvida, emita novamente a operação do comando *command*. Se a falha não puder ser encontrada, entre em contato com a assistência técnica para resolver o problema.

ANR3521W **Comando BackupSet: Falha da recuperação ou no armazenamento de dados - erro detectado.**

Explicação

O servidor finaliza uma operação de conjunto de backups porque foi encontrado um erro no servidor. Alguns motivos comuns para o erro são:

- O volume de entrada não está disponível
- O conjunto de armazenamento não está disponível
- Dados corrompidos no volume de entrada
- Falha ocorrida no hardware ou na mídia
- Corrupção do banco de dados

Ação do Sistema

O servidor termina a operação de conjunto de backups e continua a operação.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija o problema e tente a restauração ou a recuperação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o representante de serviços.

ANR3523W	Comando backup set: Falha na recuperação - erro no dispositivo de armazenamento de entrada.
-----------------	--

Explicação

O servidor encerra uma operação de conjunto de backups para a sessão especificada porque um erro de E/S foi encontrado pelo servidor ao ler a partir de um dispositivo. O objeto para o qual a E/S foi emitida é relatado em uma mensagem posterior.

Ação do Sistema

O processamento do conjunto de backups ignora este arquivo e continua a operação.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para localizar mensagens anteriores a esta que identificam o dispositivo que falhou. Os volumes do conjunto de armazenamento podem ser desativados (usando o comando VARY OFFLINE) ou o servidor pode precisar ser parado com o comando HALT para corrigir o problema no hardware.

ANR3524W	Comando backup set: A transação falhou - transferência de dados interrompida.
-----------------	--

Explicação

A transação do banco de dados associada à operação de conjunto de backups falhou porque a transferência de dados de ou para o armazenamento de dados foi interrompida por um evento externo.

Ação do Sistema

A operação do conjunto de backups é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Tente a operação de conjunto de backups novamente depois que o problema for resolvido.

ANR3525W	Comando backup set: A transação falhou - mídia de armazenamento inacessível.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma transação para uma operação de conjunto de backups porque não existem volumes de armazenamento disponíveis nos conjuntos de armazenamento nos quais os arquivos do cliente devem ser armazenados.

Ação do Sistema

O servidor encerra a operação do conjunto de backups e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento. O comando VARY ONLINE pode ser usado para desativar volumes de memória ativados na hierarquia de armazenamento para torná-los disponíveis para armazenamento de arquivo.

ANR3527E	Comando do conjunto de backup operação encerrada - ele está atuando em um volume vazio ou o conteúdo do volume não é o esperado.
-----------------	---

Explicação

O conteúdo do volume no qual esse comando está em execução não é como esperado: o volume está vazio ou o volume não pode ser localizado.

Ação do Sistema

A operação do comando é encerrada.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e certifique-se de que o conteúdo esperado esteja nos volumes ou o volume não esteja vazio e exista.

ANR3528E *Comando backup set: Mídia não acessível no acesso ao armazenamento de dados.*

Explicação

O servidor encerra uma transação para uma operação de conjunto de backups porque não existem volumes de armazenamento disponíveis nos conjuntos de armazenamento nos quais os arquivos do cliente devem ser armazenados.

Ação do Sistema

O servidor encerra a operação do conjunto de backups e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento. O comando VARY ONLINE pode ser usado para desativar volumes de memória ativados na hierarquia de armazenamento para torná-los disponíveis para armazenamento de arquivo.

ANR3529W *Gerar conjunto de backup pulando o arquivo danificado no volume nome do volume: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Área de arquivos nome da área de arquivos, fsId id da área de arquivos, Nome do arquivo nome do arquivo.*

Explicação

O processo de geração do conjunto de backup encontrou um arquivo que já se sabia estar danificado. O processo encontrou o arquivo durante uma varredura sequencial de todos os arquivos no volume do conjunto de armazenamento; o arquivo indicado pode ou não ter sido um candidato à inclusão no conjunto de backup.

Se este arquivo fizer parte de um agregado, ele poderá ter sido anteriormente marcado como danificado porque um erro de integridade foi detectado em alguns outros arquivos dentro do mesmo agregado.

AUDIT VOLUME poderá determinar se esta é a causa e, se for, redefinirá o estado danificado do arquivo.

Ação do Sistema

O arquivo danificado não foi adicionado no conjunto de backup.

Resposta do Usuário

Examine o volume indicado com FIX=NO para verificar se o arquivo está realmente danificado. O exame redefinirá o estado danificado do arquivo se o arquivo não estiver danificado. (Se o arquivo for parte de um agregado e nenhum dos arquivos dentro do agregado estiver danificado, o exame também redefinirá o estado danificado de todo o agregado).

Se o arquivo permanecer no estado danificado após a conclusão do exame, a tentativa de restaurar o arquivo danificado usando o comando RESTORE STGPOOL será feita. Observe, no entanto, que isso só será possível se o arquivo danificado estiver em um conjunto de armazenamento principal do qual o backup foi anteriormente executado para um conjunto de armazenamento de cópias.

Se o exame redefinir o estado danificado do arquivo ou o arquivo danificado tiver sido restaurado com êxito usando RESTORE STGPOOL, é importante para esse arquivo ser incluído no conjunto de backup, então, execute o comando GENERATE BACKUPSET novamente para gerar um novo conjunto de backup que contém o arquivo.

ANR3540E *O conjunto do objeto nó de conjunto:nome do conjunto:tipo de dados não foi localizado para a sessão número da sessão, nó.*

Explicação

O id da sessão indicada foi solicitada para restaurar o conjunto de objeto. O conjunto de objeto não foi encontrado no servidor.

Ação do Sistema

O erro é retornado para o cliente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3541E *Ocorreu um erro código do erro ao abrir o conjunto de objetos nó do conjunto:nome do conjunto:tipo de dados para a sessão número da sessão, nó.*

Explicação

Ocorreu um erro durante a abertura do conjunto do objeto indicado.

Ação do Sistema

Um erro é retornado para o cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o problema relatado pelas mensagens anteriores, se possível.

ANR3542E Ocorreu um erro código do erro ao ler o conjunto de objetos nó do conjunto:nome do conjunto:tipo de dados para a sessão número da sessão, nó.

Explicação

Ocorreu um erro durante a leitura do conjunto de objeto indicado.

Ação do Sistema

Um erro é retornado para o cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o problema relatado pelas mensagens anteriores, se possível.

ANR3543E Ocorreu um erro código do erro ao enviar entradas de um conjunto de objeto nó do conjunto:nome do conjunto:tipo de dados para a sessão número da sessão, nó.

Explicação

Ocorreu um erro durante o envio das entrada para o conjunto de objeto indicado.

Ação do Sistema

Um erro é retornado para o cliente.

Resposta do Usuário

Corrija o problema relatado pelas outras mensagens anteriores ou subsequentes relacionadas a essa sessão e tente a operação novamente.

ANR3544E A geração do conjunto de backup para nome do nó como nome do conjunto (tipo de dados tipo de dados) ignorou o objeto de dados fragmentáveis no espaço no arquivo nome do espaço no arquivo

(fsId id do espaço no arquivo),
nome do arquivo nome do arquivo,
tipo tipo do arquivo.

Explicação

O objeto de dados nomeado para o nó especificado foi ignorado ao gerar um conjunto de backup.

O objeto de dados fica em um conjunto de armazenamentos fragmentável e não será incluído no conjunto de backup porque o parâmetro ALLOWSHREDDABLE=YES não foi especificado.

Ação do Sistema

A geração de conjunto de backup continua.

Resposta do Usuário

Consulte o Administrador de Armazenamento para assegurar que os dados que ficam em um conjunto de armazenamentos fragmentável podem ser armazenados em um conjunto de backup. Os dados armazenados nos conjuntos de backup não podem ser fragmentados. Apenas os dados que residem em um conjunto de armazenamento fragmentável podem ser fragmentados. Se seu Administrador de Armazenamentos permitir que dados fragmentáveis sejam armazenados em conjuntos de backup, reinicie a operação e especifique o parâmetro ALLOWSHREDDABLE=YES.

ANR3547I O conjunto de backup set name usou o volume volume name.

Explicação

O objeto nomeado utilizou o volume especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3548E Comando: Recuperação ou restauração com falha - o arquivo foi movido ou excluído do armazenamento de dados durante a recuperação.

Explicação

O servidor termina uma operação de recuperação de arquivo para o comando especificado, porque o arquivo foi movido ou excluído do armazenamento de dados por outro processo antes que a recuperação fosse concluída.

Ação do Sistema

O servidor termina o comando.

Resposta do Usuário

Entre em contato com seu administrador para descobrir se os processos de solicitação de espaço, migração, DELETE FILESPACE, DELETE VOLUME, MOVE DATA ou de expiração de inventário estão em execução. Esses processos podem mover ou excluir arquivos de armazenamento de dados durante a recuperação. Repita o comando, após a conclusão ou cancelamento desses processos.

ANR3549W **A reorganização foi cancelada devido a um bloqueio conflitante na tabela *nome da tabela*.**

Explicação

A reorganização online do servidor para a referida tabela não pôde ser concluída devido a um conflito de bloqueio. A reorganização foi cancelada.

Ação do Sistema

O servidor continuará a operar.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3550E **A definição do conjunto de backup conjunto de nome para nome do nó falhou porque possui um formato desconhecido.**

Explicação

O objeto denominado para o nó especificado não foi definido. Ele foi gerado no servidor que possui um nível maior que este servidor e contém os dados que não pode ser apropriadamente interpretado por este servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Definir o objeto no servidor que é compatível com o servidor que gerou o objeto ou atualizou este servidor para ser compatível com o servidor que gerou o objeto.

ANR3551I **O tamanho do lote de exclusão foi definido para *new batch size*. As operações de exclusão iniciadas após esse ponto utilizarão o novo valor.**

Explicação

Um comando SETOPT foi usado para definir o valor para o valor do tamanho do lote de exclusão. Essa definição determina o número máximo de arquivos que são excluídos do servidor em uma transação do banco de dados. A configuração influencia as operações de expiração de inventário.

Ação do Sistema

O servidor utiliza essa nova definição para operações de exclusão iniciadas após a emissão dessa mensagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3552E ***Command: O nó node name é um nome do nó não suportado no servidor de destino e será ignorado.***

Explicação

O nome do nó tem um ou mais caracteres não suportados nas versões do servidor anteriores a 7.1.1. O caractere é o sinal '@'.

Ação do Sistema

O servidor ignora o nome do nó e a operação continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o nome do nó tem o caractere '@' (arroba). Nomes de nós com o caractere '@' são suportados nas versões do servidor 7.1.1 e mais recentes. Emita novamente o comando especificando um nome do nó diferente ou renomeie o nome do nó e emita o comando novamente.

ANR3555E **O servidor não pode se conectar ao provedor de serviço de nuvem com a URL da nuvem especificada *url* ao usar a senha fornecida como um token de Assinatura de acesso compartilhado.**

Explicação

A conexão com o provedor de serviço de nuvem falhou porque a URL da nuvem e a senha da nuvem especificadas no comando não puderam ser resolvidas.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Verifique se a URL da nuvem, a senha e o tipo de nuvem do conjunto de armazenamento em nuvem estão corretos e foram inseridos corretamente. Verifique também se o provedor em nuvem está ativo.

ANR3556E **O servidor não pode se conectar ao provedor de serviços de nuvem com a URL da nuvem especificada da url ao usar o ID da nuvem de id e sua senha.**

Explicação

A conexão com o provedor de serviços de nuvem falhou porque a URL da nuvem, o ID da nuvem e a senha da nuvem especificados no comando não puderam ser resolvidos.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Verifique se a URL da nuvem, o ID do usuário e o tipo de nuvem para o conjunto de armazenamento em nuvem estão corretos e foram inseridos corretamente. Verifique também se o provedor em nuvem está ativo.

ANR3557I **As credenciais e a URL do provedor de serviços de nuvem foram verificadas.**

Explicação

A verificação das credenciais e a URL para o provedor de serviços de nuvem foram bem-sucedidas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3558E **command: o comando não foi processado porque contém um parâmetro inválido: *parameter*.**

Explicação

O parâmetro especificado é inválido nesse contexto. O parâmetro pode ser inválido porque se aplica apenas a determinados tipos de dados. Ou o parâmetro especificado pode ser incompatível com outro parâmetro que foi emitido para esse comando.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Omita ou modifique os parâmetros afetados e emita novamente o comando. Para obter informações sobre parâmetros de comando válidos, acesse o IBM Knowledge Center e procure o nome do comando.

ANR3559E **command: o parâmetro *parameter* de valor *value* não é numérico.**

Explicação

O comando não pode ser processado porque o parâmetro especificado requer um valor numérico.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3560E **comando: Um ou mais dos parâmetros a seguir estão ausentes: *parameters*.**

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3561E **command: O parâmetro de palavra-chave *parameter* não é reconhecido. Os seguintes parâmetros de palavra-chave são válidos: *validlist*.**

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3562E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** não é numérico. O valor mínimo é **min value** e o valor máximo é **max value**.*

Explicação

O comando não pode ser processado porque o parâmetro especificado requer um valor numérico.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3563E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** está fora do intervalo. O valor mínimo é **min value** e o valor máximo é **max value**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3564E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** não é reconhecido. Os valores de parâmetro a seguir também são válidos: **validlist**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3565E

*command: o parâmetro **parameter** de valor **value** está fora do intervalo. O valor mínimo é **min value** e o valor máximo é **max value**. Os valores de parâmetro a seguir também são válidos: **validlist**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3566E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** não é reconhecido. O valor mínimo é **min value** e o valor máximo é **max value**. Os valores de parâmetro a seguir também são válidos: **validlist**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3567E *command: A escala **scale** para o parâmetro **parameter** não é reconhecida. As seguintes escalas são válidas: **validlist**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3568E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** está fora do intervalo. O valor mínimo é **min value** e o valor máximo é **max value**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3569E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** é muito longo. O comprimento máximo é **max length** caracteres.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3570E *command: O valor de parâmetro **parameter** é muito curto. O comprimento mínimo é de **min length** caracteres.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3571E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value**, contém um caractere inválido "**character**". Os*

caracteres a seguir são válidos: "**validlist**" (excluindo as aspas).

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3572E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** é um valor reservado e não pode ser especificado.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3573E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** não é uma data válida.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3574E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value**, mês **month**, está fora do intervalo. O valor mínimo é **minimum** e o valor máximo é **maximum**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3575E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value**, dia **day**, está fora do intervalo. O valor mínimo é **minimum** e o valor máximo é **maximum**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3576E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value**, ano **year**, está fora do intervalo. O valor mínimo é **minimum** e o valor máximo é **maximum**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3577E *command: O valor de parâmetro **parameter** relativo a dias **value** não é numérico.*

Explicação

O comando não pode ser processado porque o parâmetro especificado requer um valor numérico.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3578E *command: O valor de parâmetro **parameter** relativo a dias **value** está fora do intervalo. O valor mínimo é 0 e o valor máximo é **max value**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3579E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value** não é um horário válido.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3580E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value**, horas **hours**, está fora do intervalo. O valor mínimo é **minimum** e o valor máximo é **maximum**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3581E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value**, minutos **minutes**, está fora do intervalo. O valor mínimo é **minimum** e o valor máximo é **maximum**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3582E *command: o parâmetro **parameter** de valor **value**, segundos **seconds**, está fora do intervalo. O valor mínimo é **minimum** e o valor máximo é **maximum**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3583E *command: O valor de parâmetro **parameter** relativo a horas **value** não é numérico.*

Explicação

O comando não pode ser processado porque o parâmetro especificado requer um valor numérico.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3584E *command: O valor de parâmetro **parameter** relativo a minutos **value** não é numérico.*

Explicação

O comando não pode ser processado porque o parâmetro especificado requer um valor numérico.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3585E *command: O valor de parâmetro **parameter** relativo a horas **value** está fora do intervalo. O valor mínimo é 0 e o valor máximo é **max value**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3586E *command: O valor de parâmetro **parameter** relativo a minutos **value** está fora do intervalo. O valor mínimo é 0 e o valor máximo é **max value**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3587E *command: O parâmetro **parameter** está especificado mais de uma vez.*

Explicação

O comando não pode ser processado porque o parâmetro especificado só pode ser inserido uma vez.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3588E	<i>command: O parâmetro <code>parameter</code> requer o parâmetro <code>prerequisite parameter</code>.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3589I	<i>command: Para obter mais informações, emita o comando <code>HELP command</code>.</i>
-----------------	--

Explicação

Um ou mais erros de sintaxe foram localizados no comando do servidor especificado (consulte as mensagens anteriores). O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3590E	<i>command: O comando está acima do nível de qualificação solicitado.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando do servidor especificado tem um nível de qualificação acima do solicitado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada.

ANR3591E	<i>command: o parâmetro <code>parameter</code> de valor <code>value</code> está fora do intervalo. O valor mínimo é <code>min value</code> e o valor máximo é <code>max value</code>. Os valores de parâmetro a seguir também são válidos: <code>validlist</code>.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3592E	<i>command: o parâmetro <code>parameter</code> de valor <code>value</code> não é reconhecido. O valor mínimo é <code>min value</code> e o valor máximo é <code>max value</code>. Os valores de parâmetro a seguir também são válidos: <code>validlist</code>.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3593E	<i>command: o parâmetro <code>parameter</code> de valor <code>value</code> não é válido. Uma das seguintes escalas é necessária: <code>validlist</code>.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3594E *command: a parte de número inteiro do parâmetro **parameter** de valor **value** está fora do intervalo. O valor de número inteiro mínimo é **min value** e o valor de número inteiro máximo é **max value**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3595E *command: a parte de número inteiro do parâmetro **parameter** de valor **value** está fora do intervalo. O valor de número inteiro mínimo é **min value** e o valor de número inteiro máximo é **max value**. Os valores de parâmetro a seguir também são válidos: **validlist**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3596E *comando: O parâmetro **parâmetro** entra em conflito com o parâmetro **parâmetro conflitante**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3597E *command: O parâmetro **parameter** de valor **value** é especificado mais de uma vez.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3598E *comando: Pelo menos um dos seguintes parâmetros é requerido: **parameters**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3599E *comando: Um e apenas um dos seguintes parâmetros é necessário: **parameters**.*

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3601W **Houve falha na liberação do Domínio da Política para o domínio *id do domínio* devido a uma falha nas comunicações.**

Explicação

O agente de armazenamento tentou informar o servidor de banco de dados que foi finalizado com o domínio indicado pela *id de domínio*, mas foi incapaz de comunicar com o servidor do banco de dados. A informação da política em cache será limpo quando o servidor de armazenamento terminar ou iniciar novamente ou quando o servidor do banco de dados foi reiniciar.

Ação do Sistema

O agente de armazenamento continua a operação. A informação de política é excluída a partir da política do agente de armazenamento em cache.

Resposta do Usuário

A política em cache foi limpa no agente de armazenamento ou na reinicialização do servidor. A rede de comunicação entre o agente de armazenamento e o servidor de banco de dados poderia ser marcado.

ANR3602E **Não é possível se comunicar com o servidor de banco de dados.**

Explicação

O agente de armazenamento tentou comunicar com o servidor do banco de dados mas foi incapaz de fazer.

Ação do Sistema

A operação do agente de armazenamento falhou.

Resposta do Usuário

Verifique a configuração do agente de armazenamento e o servidor para certificar-se de que os parâmetros de comunicação estão corretos. Certifique se de o servidor do banco de dados é executando e concorda com as mensagens.

ANR3603E **O Agente de Armazenamento *nome do Agente de Armazenamento* não pôde carregar as informações de política devido a um erro de protocolo.**

Explicação

Durante a recepção de informações sobre a política a partir do servidor do banco de dados, o

processamento prematuramente foi finalizado causando o erro de protocolo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A política é carregada a partir do servidor de banco de dados.

Resposta do Usuário

Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3604E **Não há suporte para esse comando no ambiente operacional atual.**

Explicação

Um comando emitido é válido em muitas situações, mas não no ambiente do servidor do atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita os comandos que têm permissão do ambiente atual.

ANR3605E **Não foi possível se comunicar com o agente de armazenamento.**

Explicação

O servidor de banco de dados tentou comunicar com o agente de armazenamento mas foi incapaz de fazer.

Ação do Sistema

A operação do servidor do banco de dados falhou.

Resposta do Usuário

Verifique a configuração do agente de armazenamento e o servidor para certificar-se de que os parâmetros de comunicação estão corretos.

ANR3606E **O agente de armazenamento foi comunicado com o servidor de banco de dados na solicitação de restauração com a letra *nome da letra* e o código de retorno recebido *código de retorno*.**

Explicação

O agente de armazenamento e o servidor de banco de dados foi coordenado em uma solicitação de restauração. Durante a comunicação usando a letra

indicada (um mecanismo de solicitação interna entre o agente de armazenamento e o servidor de banco de dados), um código de retorno inesperado foi enviado. O nome verbal e o código de retorno são fornecidos para o Suporte de software IBM.

Ação do Sistema

O servidor de banco de dados e o agente de armazenamento continuam. O pedido de restauração falhou, mas deve ser recuperado pelo cliente.

Resposta do Usuário

Verifique a configuração do agente de armazenamento e o servidor para certificar-se de que os parâmetros de comunicação estão corretos. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3607E	O agente de armazenamento foi comunicado com o cliente no pedido de restauração com a letra <i>nome da letra</i> e o código de retorno foi enviado <i>código de retorno</i>.
-----------------	---

Explicação

O agente de armazenamento foi comunicado com um cliente para o pedido de restauração. Durante a comunicação usando a letra indicada (mecanismo de pedido interno entre o agente de armazenamento e cliente), um código de erro inesperado foi enviado. O nome verbal e o código de retorno são fornecidos para o Suporte de software IBM.

Ação do Sistema

O servidor de banco de dados e o agente de armazenamento continuam. O pedido de restauração falhou, mas deve ser recuperado pelo cliente.

Resposta do Usuário

Verifique a configuração do agente de armazenamento e o cliente para certificar-se de que os parâmetros de comunicação estão corretos. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3608E	O agente de armazenamento foi comunicado com o servidor de banco de dados no pedido de restauração. Um pedido inesperado (letra <i>id</i>) foi recebida a partir do servidor do banco de dados.
-----------------	---

Explicação

O agente de armazenamento e o servidor de banco de dados foi coordenado em uma solicitação de restauração. Durante a comunicação, o verbo indicado (um mecanismo de pedidos internos entre o agente de armazenamento e o servidor de bancos de dados) não era esperado. O número verbal é fornecido para o Suporte de software IBM.

Ação do Sistema

O servidor de banco de dados e o agente de armazenamento continuam. O pedido de restauração deve falhar, mas deve ser recuperado pelo cliente.

Resposta do Usuário

Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3609E	O agente de armazenamento manipulou um pedido de restauração. Uma falha ocorreu ao inicializar um encadeamento novo. O código de retorno <i>return code</i> da rotina que falhou pode ser útil para o Suporte de software IBM.
-----------------	---

Explicação

O agente de armazenamento manipulou um pedido de restauração. Um encadeamento novo não foi inicializado. Sem o novo encadeamento o pedido não poderia se manipulado.

Ação do Sistema

O servidor de banco de dados e o agente de armazenamento continuam. O pedido de restauração falhou.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que existe memória de sistema suficiente para o agente de armazenamento para operar apropriadamente. Memória insuficiente ou espaço de paginação/swap podem causar problemas ao inicializar os encadeamentos. Se este problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR3610I	O Identificador de Domínio <i>domain identifier</i> não foi encontrado.
-----------------	--

Explicação

O servidor limpou as informações de política armazenadas em cache depois de solicitar a

restauração. Um domínio com o identificador indicado não foi encontrado na lista interna.

Ação do Sistema

O servidor de banco de dados e o agente de armazenamento continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma resposta é necessária se a mensagem é o resultado da inicialização do agente de armazenamento. O agente de armazenamento solicita que o servidor depure as informações em cache que foi usada anteriormente. É possível que as informações que rastreiam a cache de políticas tenham se tornado obsoletas. Neste caso, nenhuma resposta é exigida. Se a mensagem ocorre sem a conexão do agente de armazenamento do servidor, entre em contato com o seu representante de serviço.

ANR3611E	O agente de armazenamento não é capaz de entrar em contato com o servidor.
-----------------	---

Explicação

O agente de armazenamento estava tentando contatar o servidor para iniciar uma sessão ou executar um comando. O agente de armazenamento não pôde contatar o servidor para iniciar a transação.

Ação do Sistema

O agente de armazenamento continuar o processamento. O servidor pode estar inativo ou pode haver um problema de comunicação.

Resposta do Usuário

Nenhuma resposta será necessária, se esta mensagem for o resultado da parada do servidor. Verifique se o servidor com o qual o agente de armazenamento se comunica está sendo executado e se há conectividade entre os sistemas. O servidor deve ser reiniciado antes que seja possível iniciar uma nova sessão do administrador com o agente de armazenamento.

ANR3612E	Esse comando não é suportado no ambiente Express.
-----------------	--

Explicação

Um comando emitido é válido em muitas situações, mas não no ambiente do servidor do atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita os comandos que têm permissão do ambiente atual.

ANR3613W	O Processo ID do processo ignorou os Núm de Arquivos arquivos no volume Nome do Volume por causa de um conflito de bloqueio com outro processo.
-----------------	--

Explicação

Um conflito de bloqueio foi encontrado ao mover os arquivos e as tentativas foram excedidas.

Ação do Sistema

A operação ignora os arquivos sem cópias e continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR3614E	O servidor não conseguiu se conectar ao banco de dados.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pôde estabelecer ou validar uma conexão com o banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor será encerrado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens que foram emitidas antes dessa mensagem para determinar a causa da falha. Inicie o servidor após o problema ter sido resolvido.

ANR3615E	O valor do parâmetro DATAFORMAT para o movedor de dados não é compatível com o servidor de arquivos NAS.
-----------------	---

Explicação

O movedor de dados foi definido com o NDMPDump DATAFORMAT. Esse formato de dados não é compatível com um servidor de arquivos EMC NAS.

Ação do Sistema

A operação do NDMP falha.

Resposta do Usuário

Atualize o movedor de dados para usar o formato de dados CELERRADump.

ANR3616E Ocorreu um erro. Pode haver mais informações disponíveis nos arquivos dsmserve.err e dsmffdc.log.

Explicação

Nenhuma

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise os arquivos dsmserve.err e dsmffdc.log para mensagens que ocorreram ao mesmo tempo que o erro. Os arquivos dsmserve.err e dsmffdc.log estão localizados no diretório ativo do servidor. Corrija todos os problemas identificados.

ANR3617E O servidor falhou ao iniciar com o código de retorno rc devido a um problema com o manipulador de ambientes do banco de dados.

Explicação

Não foi possível ao servidor alocar uma manipulação para o ambiente de banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

A seguir estão causas e soluções possíveis:

- A causa mais comum é que o utilitário DSMSERV não está sendo executado como o proprietário da instância, ou o perfil do usuário (db2profile) não foi gerado para o shell de login atual. Para resolver o problema, efetue login como o usuário da instância e origem do perfil Db2, db2profile: /home/tsminst1/sqllib/db2profile. Nota: Certifique-se de inserir um espaço após o ponto inicial.
- Uma incompatibilidade entre o arquivo /etc/hosts e o arquivo ~/sqllib/db2nodes.cfg. Se o nome do host foi atualizado recentemente, certifique-se de que o nome do host dos sistemas no arquivo /etc/hosts corresponda ao nome do host no arquivo ~/sqllib/db2nodes.cfg. Se os arquivos contiverem o mesmo nome do host, consulte os arquivos db2diag.log para obter informações adicionais. Para obter informações sobre o arquivo DB2nodes.cfg, consulte a documentação do Db2.
- O gerenciador do banco de dados não pode ser iniciado devido a recursos do sistema insuficientes.

Revise as configurações de kernel do sistema operacional atuais e as configurações de ulimit para parâmetros como nfiles para o usuário que está iniciando o programa DSMSERV. Aumente os valores, se necessário. Para obter informações sobre como alterar valores de kernel e de ulimit, consulte a documentação para seu sistema operacional. Para saber as recomendações relacionadas às configurações de ulimit nos servidores IBM Spectrum Protect, procure por "limites de usuário" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>). Para obter diretrizes referentes a parâmetros do kernel do sistema operacional, procure "ajustando parâmetro do kernel" nas informações do produto.

- As entradas da instância estão ausentes no arquivo /etc/services. Se as entradas não existirem no arquivo /etc/services, recrie-as como neste exemplo: DB2_tsminst1 60000/tcp DB2_tsminst1_1 60001/tcp DB2_tsminst1_2 60002/tcp DB2_tsminst1_END 60003/tcp Como uma regra geral, estas entradas são colocadas próximas ao final do arquivo /etc/services. Substitua tsminst1 pelo nome da instância do IBM Spectrum Protect que está sendo usada no servidor.
- Uma cópia do arquivo DB2APP64.dll está no diretório de instância do servidor. Em alguns casos, os usuários copiam por engano o arquivo DB2APP64.dll para o diretório de instância do servidor a partir do diretório de instalação. Por padrão, o diretório de instalação é C:\Program Files\Tivoli\TSM\db2\BIN. O arquivo DB2APP64.dll deve estar apenas nesse diretório. As cópias adicionais deste arquivo DLL devem ser removidas.

ANR3618W O bad adapter number de adaptadores de barramento de host de total adapter number não pode ser aberto.

Explicação

A função de descoberta da SAN não pode abrir todos os adaptadores de barramento de host (HBAs) no sistema.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

A descoberta da SAN do IBM Spectrum Protect pode estar obtendo somente informações parciais sobre o dispositivo a partir da SAN. Verifique se todos os HBAs estão configurados e funcionando corretamente.

ANR3619W **O limite do usuário para *limit* está abaixo do valor mínimo recomendado de *value*.**

Explicação

Um limite do usuário que esteja abaixo do valor mínimo recomendado pode causar um comportamento inesperado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Configure o limite do usuário para que seja igual ou maior que o valor mínimo recomendado.

ANR3620I **Limite de status *status threshold* atualizado.**

Explicação

Um comando UPDATE STATUSTHRESHOLD atualizou o limite de status indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3621I **Limite de status *status threshold* excluído.**

Explicação

Um comando DELETE STATUSTHRESHOLD excluiu o limite de status indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3622I **Limite de status *status threshold* definido.**

Explicação

Um comando DEFINE STATUSTHRESHOLD criou o limite de status indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3623E ***Command: limite de status *status threshold* já está definido.***

Explicação

O comando indicado tentou definir um limite de status que já existe.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3624E ***Command: O limite de status *threshold name* não está definido.***

Explicação

O comando mostrado especifica um limite de status que não está definido com o servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3625I **Funções API do Host Bus Adapter (HBA) não são suportadas pelo adaptador *adapter name* .**

Explicação

A função HBAAPI falhou ao recuperar os atributos do adaptador. O motivo é que esse adaptador não é um adaptador Fibre Channel SCSI. Esse adaptador pode ser um adaptador Serial Attached SCSI. Portanto, a descoberta de SAN não funciona.

Ação do Sistema

O sistema não consegue recuperar os atributos do adaptador.

Resposta do Usuário

Valide se este adaptador é um adaptador SCSI Fibre Channel ou não e, se for, entre em contato com o suporte de hardware para o adaptador.

ANR3626W Uma condição de verificação ocorreu durante uma consulta da SCSI (Small Computer System Interface) na porta do Fibre Channel WWN=*fc port wwn*, KEY=*sense key*, ASC=*asc*, ASCQ=*ascq*.

Explicação

A função API do Host Bus Adapter (HBA) falhou ao consultar as informações de SCSI de um dispositivo localizado nessa porta. Um erro de hardware ou reconfiguração de barramento SCSI pode ter ocorrido durante a operação.

Ação do Sistema

A função de consulta HBAAPI não pôde recuperar as informações do dispositivo SCSI dessa porta.

Resposta do Usuário

Verifique se o adaptador, dispositivo e Fibre Channel estão conectados. Para obter informações adicionais sobre os valores dos campos KEY, ASC e ASCQ, consulte a especificação de SCSI.

ANR3627I Alertas não podem ser enviados por email.

Explicação

Você deve ativar o monitor de alertas e a opção de email para receber alertas por email.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Faça as configurações de alerta do servidor com os comandos a seguir:

SET ALERTMONITOR ON

SET ALERTEMAIL ON

ANR3628E O processo de status do monitor encontrou um erro inesperado ao configurar o status do elemento *element*. O processo retornou um código de erro de *rc*.

Explicação

O processo que monitora atividade do servidor detectou um erro ao configurar o status do elemento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3629W Todos os administradores com autoridade de nível de sistema usam a autenticação LDAP. O administrador *admin* era o administrador mais recente com autoridade de nível de sistema que usou a autenticação LOCAL.

Explicação

Todos os administradores com autoridade de nível de sistema usam a autenticação LDAP. Esta situação tem riscos, com base na disponibilidade do servidor LDAP. Se necessário, certifique-se de que o servidor LDAP tenha configurações de alta disponibilidade implementadas. Por exemplo: armazenamento em cluster, espelhamento ou replicação. Ter um administrador de nível de sistema com autenticação LOCAL dá a esse administrador a capacidade de atualizar outros administradores e nós para autenticação LOCAL se o servidor LDAP estiver inativo, não utilizável por um período de tempo estendido.

Ação do Sistema

O único administrador com autoridade de nível de sistema usa autenticação LDAP.

Resposta do Usuário

Considere a possibilidade de ter um administrador com autoridade do sistema e autenticação LOCAL. Se isso não for possível, valide que as configurações de alta disponibilidade para o servidor LDAP são suficientes.

ANR3630E *Command:* A condição *condition* entrará em conflito com o limite de status existente *threshold* com a condição *condition*.

Explicação

O comando indicado tentou definir ou atualizar um limite de status que entrará em conflito com um limite existente.

Ação do Sistema

O limite de status não está definido ou atualizado.

Resposta do Usuário

Exclua o limite existente ou use uma condição diferente.

ANR3631E **O banco de dados não está intacto.**

Explicação

O servidor falhou ao ser iniciado porque o banco de dados não estava intacto.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor falha.

Resposta do Usuário

Se esta for uma nova instalação ou configuração, confirme se a etapa DSMSERV FORMAT foi concluída com êxito. Se essa for uma configuração existente que funcionava anteriormente, uma restauração do banco de dados pode ser necessária.

ANR3632E **command: O administrador
administrator ID está bloqueado.**

Explicação

O ID de administrador está bloqueado e não pode ser usado neste comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Desbloqueie o ID de administrador e emita novamente o comando.

ANR3633I **O processo ID do processo ignorou
o volume Nome do Volume porque
o volume contém arquivos que não
tiveram backup feito.**

Explicação

A opção do servidor DEDUPREQUIRESBACKUP está configurada com o valor padrão YES. Se o valor dessa opção for YES, deverá ser feito backup dos arquivos que estão em um conjunto de armazenamento deduplicado para um conjunto de armazenamento de cópia não deduplicado para que os arquivos possam ser reivindicados.

Ação do Sistema

A operação ignora o volume e continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que seja feito backup de todos os arquivos no volume para um conjunto de armazenamento de cópia não deduplicado. É possível alterar o valor da opção do servidor DEDUPREQUIRESBACKUP para NO. No entanto, isso poderá resultar na perda irrecuperável de dados se ocorrer um erro de integridade de dados.

ANR3634W **A API HBA não pode fornecer
informações sobre o dispositivo de
fita da SAN.**

Ação do Sistema

Nenhuma ação é necessária.

Resposta do Usuário

Verifique as conexões entre os cabos Fibre Channel e as configurações do dispositivo de fita para assegurar que os dispositivos de fita possam ser apresentados no sistema primeiro. Entre em contato com o fornecedor do HBA para relatar problemas, se o comando QUERY SAN não puder recuperar informações sobre o dispositivo de fita quando os dispositivos de fita forem apresentados no sistema.

ANR3635I **O monitor de status atualizou o
período de retenção de registro
para 14 dias.**

Explicação

Para fornecer funcionalidade para o Centro de Operações, o servidor deve reter registros de eventos por um mínimo de 14 dias.

Ação do Sistema

Registro de eventos serão retidos por 14 dias.

Resposta do Usuário

Use o comando SET EVENTRETENTION se um valor diferente for desejado.

ANR3636W **A transação falhou para a sessão
número de sessão para o nó nome
do nó (plataforma cliente) - a chave
já está definida.**

Explicação

O servidor termina a transação porque a chave já está definida no banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que a chave seja exclusiva.

ANR3637W	A transação falhou para a sessão número de sessão para o nó nome do nó (plataforma cliente) - a chave não está definida.
-----------------	---

Explicação

O servidor termina a transação porque a chave já está definida no banco de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que a chave esteja definida.

ANR3638W	reorganização de espaço ignorou o volume volume name porque o volume estendido volume name no conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento está inacessível.
-----------------	--

Explicação

O volume especificado é elegível para solicitação de espaço, mas o volume estendido é tanto indisponível ou destruído. O volume especificado é ignorado. solicitação de espaço continua para outros volumes.

Ação do Sistema

O processo de solicitação de espaço continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3639I	command: uma imagem de backup NAS deduplicada para o nó node name, o espaço no arquivo filesystem name foi ignorada.
-----------------	---

Explicação

O comando do servidor determinou que a imagem de backup NAS não é elegível para processamento porque a imagem ou um de seus arquivos dependentes, está armazenada ou foram armazenados em um conjunto de armazenamento deduplicado.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3640E	comando comando falhou porque o servidor de replicação de destino target_server_name é inválido.
-----------------	---

Explicação

O servidor de replicação de destino especificado não é um servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Para configurar o nome de um servidor de replicação de destino e para executar o processo de validação de replicação para esse servidor de replicação de destino, conclua as seguintes etapas:

1. Obtenha uma lista de servidores de replicação de destino possíveis emitindo o comando QUERY SERVER.
2. Verifique as políticas emitindo o comando VALIDATE REPLPOLICY.

ANR3641E	comando SET DISSIMILARPOLICIES falhou porque as políticas no servidor de replicação de destino não foram verificadas.
-----------------	--

Explicação

As políticas no servidor de replicação de destino não foram verificadas antes de emitir o comando SET DISSIMILARPOLICIES.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Verifique se as políticas emitindo o comando VALIDATE REPLPOLICY.

ANR3642E	arquivos danificados não são recuperados, porque a configuração REPLECOVERDAMAGED do sistema está desativado.
-----------------	--

Explicação

Para recuperar arquivos danificados utilizando o comando REPLICATE NODE, a definição REPLRECOVERDAMAGED deve ser ligado.

Ação do Sistema

O comando REPLICATE NODE falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Use o comando SET REPLRECOVERDAMAGED para ativar a configuração para a recuperação de arquivos. Emita o seguinte comando: defina replrecoverdamaged em 2. Executar o comando REPLICATE NODE novamente. Certifique-se de que o parâmetro RECOVERDAMAGED está configurada como YES ou ONLY.

ANR3643W O processo *number* para *description* excedeu o tempo de execução máximo permitido.

Explicação

O processo foi iniciado por um planejamento administrativo e estão em execução há mais tempo do que o tempo máximo permitido definido no planejamento.

Ação do Sistema

O processo é cancelada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3644E O servidor de replicação de destino *nome* não suporta políticas diferentes.

Explicação

Políticas dissimilares são suportados somente no IBM Spectrum Protect Versão 7.1.1 ou posterior.

Ação do Sistema

validação de política é ignorada para o servidor especificado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as seguintes etapas: 1. Atualize o servidor de destino para o IBM Spectrum Protect V7.1.1 ou posterior. 2. Execute o comando VALIDATE REPLPOLICY novamente.

ANR3645E

Command: O conjunto de armazenamentos *storage pool name* ainda contém pelo menos um diretório.

Explicação

Um comando DELETE STGPOOL especifica um conjunto de armazenamentos que possui diretórios atribuídos a ele.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Exclua o diretório que pertence ao conjunto de armazenamentos e emita o comando novamente.

ANR3646E **Command:** O diretório do conjunto de armazenamentos *storage pool directory name* tem um modo de acesso de *access mode* e possui dados ativos.

Explicação

Um comando DELETE STGPOOLDIR especifica um diretório de conjunto de armazenamentos que possui diretórios em uso atribuídos a ele.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que não há contêineres no diretório antes de excluí-lo. Emita o comando UPDATE STGPOOL e configure o parâmetro REUSEDELAY para especificar o número de dias que deve decorrer depois que todas as extensões deduplicadas forem removidas de um conjunto de armazenamentos de contêiner. Para forçar a remoção do diretório, emita o comando UPDATE STGPOOLDIRECTORY e configure o modo de acesso como DESTROYED. Emita o comando AUDIT CONTAINER e especifique o parâmetro ACTION=REMOVEDAMAGED para excluir o contêiner.

ANR3647E O comando *Command* falhou porque o servidor de replicação padrão não está configurado.

Explicação

O comando requer um servidor de replicação de destino padrão. Se o servidor de replicação de destino padrão não estiver configurado, o comando falhará.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando SET REPLSERVER para configurar o servidor de replicação de destino padrão como o servidor de replicação de destino.

ANR3648E **Command: conjunto de armazenamentos NEXTSTGPOOL: storage pool name é um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório.**

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um conjunto de armazenamentos que é um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório. A sintaxe de comando requer que um nome do conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório não seja especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de armazenamento válido.

ANR3649I **Uma varredura para identificar arquivos danificados foi iniciada em time.**

Explicação

Se o parâmetro do sistema REPLRECOVERDAMAGED é configurado como ON, o sistema realiza uma breve verificação de tabelas de banco de dados do servidor a cada 30 minutos para determinar se o número de arquivos danificados foi alterado. Se o número tiver sido alterado, o sistema inicia uma varredura de tabelas de banco de dados do servidor para identificar os arquivos danificados para fins de recuperação.

Ação do Sistema

Uma varredura foi iniciada para coletar informações sobre arquivos danificados.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3650I

Uma varredura para identificar arquivos danificados foi concluída em time.

Explicação

Se o parâmetro do sistema REPLRECOVERDAMAGED é configurado como ON, o sistema realiza uma breve verificação de tabelas de banco de dados do servidor a cada 30 minutos para determinar se o número de arquivos danificados foi alterado. Se o número tiver sido alterado, o sistema inicia uma varredura de tabelas de banco de dados do servidor para identificar os arquivos danificados para fins de recuperação.

Ação do Sistema

Uma varredura que informações coletadas sobre arquivos danificados será concluída. Se a recuperação dos arquivos danificados for ativada para um nó, o próximo servidor de replicação substituirá os arquivos danificados nesse nó por arquivos não danificados do servidor de replicação de destino. A recuperação de arquivos danificados pode ocorrer apenas se os arquivos foram replicados antes da ocorrência do dano.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3651W **O processo está ignorando um arquivo danificado no volume volume name: nó node name, Tipo file type, Espaço no arquivo filespace name, Nome do arquivo file name.**

Explicação

É encontrado um arquivo que foi descoberto anteriormente estar danificado. Se este arquivo for parte de um agregado, o agregado inteiro foi marcado anteriormente como danificado, possivelmente devido a um erro de integridade ter sido detectado para algum outro arquivo dentro do agregado.

Ação do Sistema

O arquivo danificado não são replicados.

Resposta do Usuário

Execute as seguintes ações:

- Examine o volume com FIX=NO para verificar se o arquivo está danificado. Se o arquivo estiver danificado, o processo de auditoria redefine o status do arquivo. Se o arquivo for parte de um agregado, o

agregado inteiro for considerado estar danificado, o processo de auditoria redefine o status agregado.

- Se o volume estiver em um conjunto de armazenamento primário e tem uma cópia no conjunto de armazenamento de cópias, tente restaurar o arquivo danificado emitindo o comando `RESTORE STGPOOL`.

ANR3652I **O comando `VALIDATE REPLPOLICY` não localizou nenhum nó para validar no servidor de replicação de destino de destino nome do servidor.**

Explicação

Os nós no servidor de replicação de destino não são os mesmos que os nós no servidor de replicação de origem. Quando você emite esse comando, ele não localizar nenhum dos nós que são comuns a ambos os servidores de replicação para comparação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3653I **Uma varredura para identificar arquivos danificados foi parada em *time*.**

Explicação

A varredura foi parado porque o parâmetro do sistema `REPLRECOVERDAMAGED` foi configurado como `OFF`.

Ação do Sistema

Informações que foram coletados durante a varredura foi salvo.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, se você deseja reiniciar a varredura, emita o comando a seguir : `SET REPLRECOVERDAMAGED ON`

ANR3654W **processo de expiração de arquivo de inventário não foi executada nas últimas 24 horas.**

Explicação

Quando você estiver utilizando as políticas no servidor de replicação de destino para gerenciar dados replicados do nó de cliente, você deve executar o processo de expiração a cada 24 horas para permitir

que o espaço do conjunto de armazenamento reutilizar servidor de replicação de destino que é ocupado por expirados dados replicados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Execute o processamento de expiração pelo menos uma vez em um período de 24 horas.

ANR3655I **A replicação foi terminada para o processo *node name*, mas o catálogo de deduplicação está sendo atualizado para os conjuntos de armazenamento a seguir: *pool list*.**

Explicação

À medida que os arquivos estavam sendo recuperados do servidor de replicação de destino, um encadeamento separado foi iniciado para atualizar as entradas para os arquivos afetados no catálogo de deduplicação. O encadeamento ainda estava no processo de atualização das entradas quando o processo de recuperação de replicação terminou.

Ação do Sistema

O encadeamento continua a atualizar os atributos dos arquivos recuperados no catálogo de deduplicação. Quando as atualizações forem concluídas, todos os arquivos afetados estarão acessíveis para sessões do cliente e processos do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3656I **A recuperação de replicação de arquivos danificados está desativada.**

Explicação

Durante o upgrade de banco de dados, arquivos danificados foram detectados. O parâmetro do sistema `REPLRECOVERDAMAGED`, que é usado para ativar a recuperação de arquivos danificados, foi configurado automaticamente para `OFF`. A configuração `OFF` impede que o servidor varra as tabelas de banco de dados para objetos danificados que possam ser recuperados. Prevenção da varredura é necessária em caso de muitos arquivos danificados serem detectados. Nesse caso, a varredura pode requerer um tempo considerável e uma grande quantia de recursos do servidor.

Ação do Sistema

O upgrade do servidor continua e o parâmetro do sistema REPLRECOVERDAMAGED permanece configurado para OFF.

Resposta do Usuário

O processo para varredura de tabelas de banco de dados deve ser planejado quando o uso de recursos do servidor estiver no mínimo. Para iniciar a varredura, emita o comando a seguir: set replrecoverdamaged on
Para obter instruções detalhadas, consulte a documentação para o comando SET REPLRECOVERDAMAGED.

ANR3657E **REPAIR STGPOOL: Um ou mais diretórios stgpool obrigatórios está indisponível no servidor de destino no momento.**

Explicação

O processo REPAIR STGPOOL é incapaz de reparar um ou mais arquivos porque os dados replicados estão localizados em um diretório stgpool que está indisponível no momento no servidor de destino.

Ação do Sistema

O processo REPAIR STGPOOL falhou.

Resposta do Usuário

Se o diretório stgpool tiver sido marcado como indisponível no servidor de destino, ele poderá ser atualizado usando o comando UPDATE STGPOOLDIR.

ANR3658E **Command: o conjunto de armazenamentos *storage pool name* está atualmente em uso pelas operações de replicação, reparo, proteção, criptografia, movimentação ou remoção stgprotection.**

Explicação

O comando indicado faz referência a um conjunto de armazenamento que está em utilização.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando posteriormente.

ANR3659E **Command: o conjunto de armazenamentos *storage pool***

***name* não possui um stgpool de proteção definido.**

Explicação

O stgpool deve ter um stgpool de proteção definido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Atualize o parâmetro PROTECT STGpool para o conjunto que você está tentando proteger.

ANR3660E **Ocorreu um erro inesperado ao abrir ou gravar no contêiner. O contêiner *container name* no conjunto de armazenamentos *storage pool name* foi marcado como *container state* e deve ser auditado para validar acessibilidade e conteúdo.**

Explicação

Ocorreu um erro de E/S no contêiner e ele não pode ser usado.

Ação do Sistema

O servidor não usa o contêiner.

Resposta do Usuário

Execute um comando AUDIT CONTAINER no contêiner.

ANR3661I **Marcado para o contêiner *container name* e as # of data extents extensões de dados que ele contém como danificadas.**

Explicação

Exibe resultados de extensões de dados marcadas como danificadas devido a um comando AUDIT CONTAINER.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3662E **Command: o conjunto de armazenamentos *storage pool name* ainda contém dados.**

Explicação

Um comando DELETE STGPOOL encontrou um conjunto de armazenamentos que ainda contém dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Exclua os dados que pertencem ao conjunto de armazenamentos e reemita o comando.

ANR3663W *Source file (line number): o conjunto de armazenamentos storage pool name falhou ao excluir o contêiner de nuvem.*

Explicação

Um comando DELETE STGPOOL não pôde excluir o contêiner em nuvem.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a conexão com o servidor em nuvem possui credenciais válidas e pode se comunicar adequadamente.

ANR3664W *Command: um índice (TOC) de armazenamento conectado à rede (NAS) para o nó node name, espaço no arquivo filespace name foi ignorado.*

Explicação

O TOC foi ignorado porque um conjunto de armazenamentos do índice não está definido no servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

O processamento de replicação de nó continua, mas o TOC não é replicado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Porém, para assegurar que a imagem de backup seja replicada, é possível usar o comando **UPDATE COPYGROUP** para especificar um destino de índice e, então, ativar o conjunto de políticas atualizado emitindo o comando **ACTIVATE POLICYSET**. Esses dois comandos devem ser emitidos no servidor de replicação de destino. Em seguida,

inicie a replicação de nó no servidor de replicação de origem.

Por exemplo, para mudar o grupo de cópias STANDARD para armazenar os dados do índice no conjunto de armazenamentos TOCPool no qual o nome de domínio é STANDARD e o nome da política é STANDARD, conclua as etapas a seguir:

1. Emita o comando a seguir:

```
update copygroup standard standard  
standard tocdestination=tocpool
```

2. Emita o comando a seguir:

```
activate policyset standard standard
```

3. Inicie o processo de replicação de nó. Por exemplo, se o nó for nomeado NODE1, emita o comando a seguir no servidor de replicação de origem:

```
replicate node node1
```

ANR3665E *Command: conjunto de armazenamentos de origem storage pool não é elegível para ser convertido.*

Explicação

Apenas os conjuntos de armazenamento de acesso sequencial primário que estão ativados para deduplicação de dados e que não estão em uso como conjuntos de destino de camadas são elegíveis para conversão em um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um conjunto de armazenamento de acesso sequencial primário que esteja ativado para deduplicação de dados, mas não seja um conjunto de destino de definição de camadas, como o conjunto de armazenamentos de origem.

ANR3666E *Command: conjunto de armazenamento de destino storage pool não é elegível para a conversão.*

Explicação

O comando especifica um conjunto de armazenamentos de destino inválido para conversão. Deve-se especificar um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório como o conjunto de armazenamentos de destino para um processo de conversão. Ao reiniciar um processo de conversão

interrompido, deve-se especificar o conjunto de armazenamentos de destino que foi originalmente usado para o processo de conversão.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um conjunto de armazenamentos de diretório-contêiner como o conjunto de armazenamentos de destino. Ao reiniciar, especifique o mesmo conjunto de armazenamentos de destino que foi originalmente usado para o processo de conversão ou emita o comando sem o parâmetro do conjunto de armazenamentos de destino.

ANR3667W	Não é possível se conectar por FASP com o servidor <i>server name</i> na porta <i>port name</i>.
-----------------	---

Explicação

Uma tentativa de estabelecer conectividade com um servidor de destino usando a porta especificada falhou. A operação usará a sessão de TCP/IP existente para se comunicar com o servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine os logs de atividades do servidor de origem e de destino para obter informações relacionadas à atividade de fluxo de byte FASP.

ANR3668E	<i>Command:</i> tentativa inválida de mudar o estado de acesso para o conjunto de armazenamentos <i>storage pool</i>.
-----------------	--

Explicação

O estado de acesso para um conjunto de armazenamentos não pode ser mudado depois de ter sido convertido. Além disso, um conjunto de armazenamentos não pode ser mudado manualmente para um estado de conversão.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3669W	Há pelo menos uma referência para o conjunto de armazenamentos <i>storage pool</i> como uma política ou um próximo destino do conjunto. Quando a conversão de conjunto de armazenamentos inicia, o conjunto de armazenamentos não pode mais alimentar nem armazenar novos dados.
-----------------	---

Explicação

Há acesso de gravação limitado para o conjunto de armazenamentos durante a conversão. O conjunto de armazenamentos não pode armazenar novos arquivos de sessões do cliente ou de processos do servidor. As operações do servidor para o conjunto de armazenamentos convertido podem ficar limitadas ou indisponíveis. A conversão do conjunto de armazenamentos não pode ser invertida depois de ser iniciada.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para converter o conjunto de armazenamentos ou 'N' para parar o processo.

ANR3670W	O conjunto de armazenamentos <i>storage pool</i> foi convertido ou está sendo convertido e não pode aceitar novos dados.
-----------------	---

Explicação

A conversão está em andamento para o conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

O conjunto de armazenamentos não pode armazenar novos arquivos de sessões do cliente ou de processos do servidor.

Resposta do Usuário

Atualize todas as políticas para assegurar-se de que o destino especifique um conjunto de armazenamentos que não tenha um estado de conversão. Assegure-se de que um conjunto de armazenamentos que não tenha um estado de conversão seja nomeado como o próximo conjunto de armazenamentos emitindo o comando UPDATE STGPOOL e especificando o parâmetro NEXTstgpool.

ANR3671E O conjunto de armazenamentos *storage pool* foi convertido ou está sendo convertido e não pode executar a migração ou a recuperação entre conjuntos de armazenamentos.

Explicação

O conjunto de armazenamentos está em um estado de conversão e não pode migrar ou recuperar dados para outro conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

A solicitação será negada para o conjunto de armazenamentos em estado de conversão.

Resposta do Usuário

Use os comandos MOVE DATA ou MOVE NODEDATA para mover grupos específicos de dados para fora do conjunto de armazenamentos. Os dados só poderão ser movidos se não houver processos de conversão ativos para o conjunto de armazenamentos.

ANR3672E O arquivo de licença necessário para ativar a tecnologia Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) não foi localizado no servidor *server_loc*.

Explicação

Uma tentativa de usar o método de transferência de dados do IBM Aspera FASP falhou porque o arquivo de licença (*aspera-license*) não foi localizado no servidor de origem ou de destino.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam. Contudo, os dados não podem ser transferidos usando a tecnologia Aspera FASP, a menos que um arquivo de licença válido seja instalado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Obtenha e instale um arquivo de licença válido. Siga as instruções na nota técnica 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).
2. Tente realizar novamente a replicação de nó ou a operação de proteção de dados.

ANR3673E Um dos arquivos relacionados FASP é inválido ou está corrompido.

Explicação

Um processo de replicação de servidor tentou usar a transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). O servidor de origem ou de destino não continha um arquivo de licença Aspera válido.

Ação do Sistema

A replicação do servidor não continuará até que o método de comunicação seja alterado ou um conjunto válido de arquivos seja obtido e instalado.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, tome as ações a seguir:

- Obtenha um arquivo de licença Aspera e copie-o para o diretório bin do servidor sob o nome do arquivo *aspera-license*.
- Obtenha um arquivo de configuração Aspera e copie-o para o diretório bin do servidor sob o nome do arquivo *aspera.config*.
- Obtenha o componente *faspsstream* do kit de desenvolvimento de software Aspera e copie o arquivo para o diretório bin do servidor sob o nome do arquivo *faspsstream*.

Para obter os arquivos necessários, siga as instruções na nota técnica 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3674E Não foi possível localizar o arquivo *aspera.conf* no servidor *server_loc*.

Explicação

A replicação do servidor tentou usar *fasp* como o método de comunicação e o servidor de origem ou de destino não dispunha do arquivo *aspera.conf* adequado.

Ação do Sistema

A replicação do servidor não continuará até que o método de comunicação seja mudado ou um arquivo de configuração Aspera válido seja obtido e instalado.

Resposta do Usuário

Obtenha um arquivo de configuração Aspera e coloque-o no diretório bin do servidor como *aspera.conf*.

ANR3675E O executável faspstream não foi localizado no servidor *server_loc*.

Explicação

Um processo de replicação de servidor tentou usar a transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). O servidor de origem ou de destino não continha o arquivo executável faspstream apropriado.

Ação do Sistema

A replicação do servidor não continuará até que o método de comunicação seja alterado ou que um arquivo executável Aspera faspstream válido seja obtido e instalado.

Resposta do Usuário

Obtenha um arquivo executável Aspera faspstream e copie-o para o diretório bin do servidor sob o nome do arquivo faspstream. Para obter um arquivo válido, siga as instruções na nota técnica 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3676E O conjunto de armazenamentos *storage pool* está sendo ativamente convertido e não pode executar nenhum movimento ou exclusão de dados.

Explicação

A conversão está em andamento para o conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

O conjunto de armazenamentos não pode executar o comando.

Resposta do Usuário

Cancele todos os processos CONVERT STPGPOOL para este stgpool ou aguarde até que eles sejam concluídos.

ANR3677E O conjunto de armazenamentos *storage pool* foi convertido ou está sendo convertido e não pode ser o destino de uma operação de migração ou recuperação.

Explicação

O conjunto de armazenamentos está em um estado de conversão e não pode ser o destino de migração ou recuperação.

Ação do Sistema

A solicitação será negada para o conjunto de armazenamentos.

Resposta do Usuário

Atualize o stgpool que está tentando migrar ou recupere o stgpool convertido para apontar para um destino válido.

ANR3678E Não é possível inicializar o driver FASP - falha na criação do encadeamento.

Explicação

O servidor é incapaz de inicializar o driver FASP devido a um erro ao criar o encadeamento do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o suporte a FASP está inoperante.

Resposta do Usuário

Este erro muitas vezes resulta de falta de memória. Assegure-se de que o sistema tem espaço de paginação suficiente para suportar as atividades atuais.

ANR3679W Você não pode converter dados armazenados em conjuntos de armazenamentos de cópia ou conjuntos de armazenamentos de dados ativos. Ao emitir o comando CONVERT STGPOOL, as cópias de arquivos armazenadas no conjunto de armazenamentos primários *storage pool* serão excluídas. Deve-se atualizar os conjuntos de armazenamento de cópia e os conjuntos de armazenamentos de dados ativos que são usados pelo Gerenciamento de recuperação de desastres.

Explicação

Quando o conjunto de armazenamentos é convertido com sucesso, todos os dados e cópias de dados nos conjuntos de armazenamentos existentes são removidos. Use o comando **PROTECT STGPOOL** para proteger os dados em conjuntos de armazenamentos de contêiner ou use o comando **REPLICATE NODE** para replicar os dados em outros tipos de conjuntos de armazenamentos. Use os comandos **SET DRMCOPYSTGPOOL** e **SET DRMACTIVEDATASTGPOOL** para especificar os nomes dos conjuntos de

armazenamento de cópia e conjuntos de armazenamentos de dados ativos a partir dos quais recuperar dados após um desastre.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para converter o conjunto de armazenamentos ou 'N' para parar o processo.

ANR3680W	A conversão do conjunto de armazenamentos foi cancelada para o conjunto de armazenamentos <i>pool name</i>.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento da conversão, para o conjunto de armazenamentos especificado, o processo de conversão foi cancelado. O servidor pode exibir esta mensagem mais vezes durante o cancelamento da conversão.

Ação do Sistema

A conversão do conjunto de armazenamentos foi terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para converter o conjunto de armazenamentos novamente, emita novamente o comando **CONVERT STGPPOOL**.

ANR3681E	O arquivo de licença necessário para ativar a tecnologia Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) expirou no servidor <i>server_loc</i>.
-----------------	--

Explicação

Uma tentativa de usar o método de transferência de dados do IBM Aspera FASP falhou porque o arquivo de licença expirou no servidor de origem ou de destino.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam. Contudo, os dados não podem ser transferidos usando a tecnologia Aspera FASP, a menos que um arquivo de licença válido seja instalado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Obtenha e instale um arquivo de licença válido. Siga as instruções na nota técnica 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).
2. Tente realizar novamente a replicação de nó ou a operação de proteção de dados.

ANR3682W	O contêiner <i>container name</i> está vazio e não pode ser movido.
-----------------	--

Explicação

Não é possível mover um contêiner vazio.

Ação do Sistema

O contêiner foi ignorado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando **MOVE CONTAINER** para um contêiner que contém dados.

ANR3683E	O conjunto de armazenamentos de origem <i>storage pool</i> está sendo convertido em um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório e não pode ser renomeado.
-----------------	--

Explicação

A conversão está em andamento para o conjunto de armazenamentos de origem.

Ação do Sistema

O conjunto de armazenamentos de origem não pode ser renomeado durante o processamento de conversão.

Resposta do Usuário

Quando a conversão for concluída, emita novamente o comando **RENAME STGPPOOL**.

ANR3684I	O <i>id</i> da licença de avaliação que é requerida para ativar a tecnologia Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) expirará em <i>days</i> dias.
-----------------	---

Explicação

O arquivo de licença de transferência de dados do IBM Aspera FASP expirará no servidor de origem ou de destino.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam. No entanto, a menos que uma licença de longo prazo seja adquirida, a transferência de dados com a tecnologia Aspera FASP acabará se tornando indisponível.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, obtenha e instale um arquivo de licença válido. Siga as instruções na nota técnica 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3685W	O arquivo de licença necessário para ativar a tecnologia Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) expira hoje.
-----------------	--

Explicação

O arquivo de licença de transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) expirará no servidor de origem ou de destino.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam. No entanto, a menos que uma licença de longo prazo seja adquirida, a transferência de dados com a tecnologia Aspera FASP acabará se tornando indisponível.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, obtenha e instale um arquivo de licença válido. Siga as instruções na nota técnica 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3686W	O conjunto de armazenamentos de origem <i>source_pool</i> é referenciado pelo Gerenciamento de recuperação de desastres. Após a conversão, não é possível restaurar dados para o conjunto de armazenamentos de origem, e a recuperação de desastre pode falhar.
-----------------	--

Explicação

Quando a conversão for iniciada, o conjunto de armazenamentos de origem não poderá alimentar nem armazenar novos dados. Use os comandos **QUERY**

DRMSTATUS e **SET DRMPRIMSTGPOOL** para visualizar e atualizar os conjuntos de armazenamentos primários que são usados pelo Gerenciamento de recuperação de desastres.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para converter o conjunto de armazenamentos ou 'N' para parar o processo.

ANR3687E	A transação falhou para a sessão <i>session number</i> para o nó <i>node name (client platform)</i> - tempo limite de transação de contêiner encontrado.
-----------------	---

Explicação

O servidor encerra uma transação de atualização de banco de dados para o cliente especificado porque o cliente não confirmou a transação antes do período de tempo limite. O período de tempo limite é controlado pela opção **CONTAINERRESOURCE TIMEOUT**

Ação do Sistema

A sessão especificada é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Determine por que a operação não confirmou a transação dentro do intervalo de tempo especificado pela opção. A opção pode precisar ser aumentada para permitir que a operação de alimentação confirme a transação ao longo de um período de tempo maior.

ANR3688E	Um arquivo foi ignorado ao mover dados para o conjunto de armazenamentos <i>storage pool name</i>. O Nome do arquivo <i>file name</i> para o Nó <i>node name</i>, Espaço no arquivo <i>filespace name</i>, foi excluído devido a seu tamanho.
-----------------	--

Explicação

O servidor ignora o arquivo especificado para a operação de movimentação. O tamanho do arquivo é maior do que o permitido no conjunto de armazenamentos com base na configuração do parâmetro **MAXSIZE**.

Ação do Sistema

O arquivo é ignorado pelo processo de movimentação de dados.

Resposta do Usuário

Aumente o tamanho máximo do arquivo para o conjunto de armazenamentos de destino. Um administrador autorizado pode aumentar o parâmetro MAXSIZE emitindo o comando UPDATE STGPOOL. O arquivo também pode ser movido para outro conjunto de armazenamentos que permite o armazenamento de objeto maiores.

ANR3689E Cabeçalho de contêiner inválido encontrado para o contêiner *container name* e não pode ser movido.

Explicação

Um arquivo de contêiner selecionado para uma operação de movimentação contém um cabeçalho inválido e não será movido.

Ação do Sistema

O contêiner foi ignorado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Execute o comando AUDIT CONTAINER para o contêiner.

ANR3690W Cabeçalho inválido localizado durante a replicação de objetos no conjunto *pool name*. Esses objetos foram marcados como danificados.

Explicação

Um arquivo selecionado para uma operação de replicação contém um cabeçalho inválido e não será movido.

Ação do Sistema

O objeto é marcado como danificado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Execute o comando AUDIT CONTAINER para o contêiner.

ANR3691E Transação com falha para o processo *process name*, número do

processo *process number*, devido ao tempo limite de transação.

Explicação

O servidor terminou a transação de atualização do banco de dados para o processo especificado, pois a transação não foi confirmada no período de tempo limite. O período de tempo limite é controlado pela opção CONTAINERRESOURCE TIMEOUT.

Ação do Sistema

O processo especificado foi encerrado, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Determine porque a operação não confirmou a transação no tempo especificado. 2. Se necessário, aumente o período do tempo limite. Por exemplo, para configurar um período de tempo limite de 4 horas, especifique a seguinte opção: `containerresource timeout 240`

ANR3692W Uma anomalia de backup de cliente foi detectada para o nó *node name*, número de sessão *number*. O número médio de bytes com backup é de *bytes*, o número real de bytes com backup era de *bytes*, a deduplicação média de dados é de *percent number* por cento e a deduplicação real de dados era de *percent number* por cento.

Explicação

O servidor detectou uma anomalia de carga de trabalho de um cliente de backup e archive. O número de bytes com backup excede a média normal ou a porcentagem de deduplicação de dados é muito menor que a porcentagem média de deduplicação de dados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise os dados para determinar se os dados apropriados tiveram backup feito e para identificar possíveis problemas.

ANR3693W Uma anomalia do backup incremental foi detectada para a máquina virtual (VM) *VM name*,

proprietário da VM *VM owner name*, número da sessão *number*. O número médio de bytes com backup era *bytes*, o número real de bytes com backup era *bytes*.

Explicação

O servidor detectou uma anomalia de carga de trabalho de uma VM. O número de bytes com backup excede a média normal.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise os dados para determinar se os dados apropriados tiveram backup feito e para identificar possíveis problemas.

ANR3694W	Comando: esse comando remove o relacionamento de proteção do conjunto de armazenamentos.
-----------------	---

Explicação

Os dados do conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório especificado não serão mais copiados para outro conjunto de armazenamentos como parte do processo de proteção do conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

Você será avisado para continuar ou cancelar o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para cancelar o comando.

ANR3695E	O comando <i>Command</i> não foi processado porque o conjunto de armazenamentos <i>storage pool name</i> não pode ser usado como próximo conjunto de armazenamentos para migração de dados.
-----------------	--

Explicação

Quando o valor de parâmetro STGTYPE=COLDDataCache for configurado, o parâmetro NEXTSTGPPOOL deverá ser configurado para um conjunto de armazenamentos que usa uma classe de dispositivo baseado em fita, não é deduplicado e

não tem um próximo conjunto de armazenamentos definido.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros válidos para o tipo de armazenamento.

ANR3696E	O comando <i>Command</i> não foi processado. O conjunto de armazenamentos especificado <i>storage pool name</i> deve ser um conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório ou um conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem.
-----------------	---

Explicação

Quando você emite o comando, é possível especificar o parâmetro STANDARDPOOL. Apenas os tipos de conjuntos de armazenamentos de contêiner de diretório ou de contêiner em nuvem são permitidos. Outros tipos de conjuntos de armazenamentos não são válidos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique o valor de parâmetro STANDARDPOOL=CONTAINERPOOL.

ANR3697E	O comando <i>Command</i> não foi processado. O conjunto de armazenamentos especificado <i>storage pool name</i> deve ser um conjunto de armazenamentos em cache de dados frios.
-----------------	--

Explicação

Quando você emite o comando, é possível especificar o parâmetro COLDPOOL. Apenas os tipos de conjunto de armazenamentos em cache de dados frios são permitidos. Outros tipos de conjuntos de armazenamentos não são válidos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique o valor de parâmetro COLDPOOL=COLDDATACACHEPOOL.

ANR3698E	O comando <i>Command</i> não foi processado porque o domínio de política <i>domain name</i> não é um domínio de objeto.
-----------------	--

Explicação

É possível emitir o comando especificado apenas para domínios de política definidos como domínios de objeto. Um domínio de política pode ser definido como domínio de objeto, emitindo o comando DEFINE OBJECTDOMAIN.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um domínio de política válido.

ANR3699E	<i>Command: o parâmetro parameter</i> não é válido para conjuntos de armazenamentos em cache de dados frios ou para os próximos conjuntos de armazenamentos especificados dos conjuntos de armazenamentos em cache de dados frios.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com um parâmetro que não é válido para conjuntos de armazenamentos do tipo COLDDATACACHE ou para os próximos conjuntos de armazenamentos especificados de conjuntos de armazenamentos COLDDATACACHE. (O próximo conjunto de armazenamentos é especificado com o parâmetro NEXTSTGPOOL.).

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para replicar o problema, execute uma das ações a seguir:

- Emita novamente o comando para um tipo de conjunto de armazenamentos diferente.

- Emita novamente o comando sem o parâmetro inválido.

ANR3700E	<i>Command: o comando não foi processado porque não é válido para conjuntos de armazenamentos em cache de dados frios ou para os próximos conjuntos de armazenamentos especificados de conjuntos de armazenamentos em cache de dados frios.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando especificado não é válido para conjuntos de armazenamentos do tipo COLDDATACACHE ou para os próximos conjuntos de armazenamentos especificados de conjuntos de armazenamentos COLDDATACACHE. (O próximo conjunto de armazenamentos é especificado com o parâmetro NEXTSTGPOOL.)

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um tipo de conjunto de armazenamentos válido.

ANR3701E	Não é possível conectar-se ao provedor de serviço de nuvem para a operação <i>operation_name</i> na conexão <i>generic_name</i> ou no conjunto de armazenamentos.
-----------------	--

Explicação

Uma solicitação para o provedor de serviços em nuvem falhou porque o sistema do cliente não está conectado ao servidor em nuvem.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique se você especificou credenciais válidas para a conexão com o servidor em nuvem e se o sistema do cliente pode se comunicar com o servidor em nuvem.

ANR3702E	Não é possível conectar-se ao provedor de serviço de nuvem para a operação <i>operation_name</i> na conexão <i>generic_name</i> ou no conjunto de armazenamentos.
-----------------	--

Explicação

A conexão com o provedor em nuvem falhou porque o provedor de serviços em nuvem especificado no comando DEFINE STGPOOL não é válido.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique se você especificou credenciais válidas para a conexão com o servidor em nuvem e se o sistema do cliente pode se comunicar com o servidor em nuvem.

ANR3703E	<i>Source file(line number): não é possível conectar ao provedor de nuvem.</i>
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar se conectar ao provedor de nuvem.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de especificar credenciais válidas para a conexão com a nuvem e de que o sistema do cliente possa se comunicar com a nuvem.

ANR3704E	<i>Source file (line number): não é possível carregar a JVM para o conjunto de armazenamentos em nuvem.</i>
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante a tentativa de carregar a Java virtual machine (JVM) para o conjunto de armazenamento em nuvem.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Verifique se o servidor IBM Spectrum Protect está instalado corretamente assegurando-se de que os arquivos Java Archive (JAR) estejam no diretório de instalação.
2. Se o problema persistir, recupere os arquivos de log de captura de dados de erros (FFDC) por meio

do servidor. Para obter instruções sobre como recuperar os arquivos de log de FFDC, veja o Guia de Determinação de problemas.

3. Entre em contato com o Suporte ao Software IBM para obter assistência.

ANR3705E	<i>Source file(line number): um archive Java (JAR) necessário não pode ser localizado ou os recursos necessários dentro do arquivo JAR estão indisponíveis.</i>
-----------------	--

Explicação

Algumas operações do IBM Spectrum Protect requerem o uso de uma Java virtual machine (JVM) e de um código Java em execução nessa máquina virtual. Esse código está contido em arquivos JAR. Arquivos JAR podem estar ausentes, incorretamente localizados ou sem os recursos necessários. Outra possibilidade é que os arquivos JAR e a versão do IBM Spectrum Protect sejam incompatíveis.

Ação do Sistema

Qualquer recurso que requerer a JVM não funcionará.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Verifique se o servidor IBM Spectrum Protect está instalado corretamente assegurando que os arquivos JAR estejam no diretório de instalação.
2. Se o problema persistir, recupere os arquivos de log de captura de dados de erros (FFDC) por meio do servidor. Para obter instruções sobre como recuperar os arquivos de log de FFDC, veja o Guia de Determinação de problemas.
3. Entre em contato com o Suporte ao Software IBM para obter assistência.

ANR3706W	<i>A reorganização é requerida na tabela table name, que está excluída da reorganização online.</i>
-----------------	--

Explicação

A tabela especificada foi excluída da reorganização online pela opção DISABLEREORGTABLE do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

A ausência de reorganizar as tabelas quando necessário pode levar ao crescimento do banco de dados e à degradação do desempenho do servidor ao longo do tempo. Se experimentar qualquer um desses sintomas, considere executar uma reorganização offline da tabela especificada. Para obter instruções, veja a seção sobre reorganização de tabela off-line na nota técnica 1683633: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21683633#offline_table_reorg

ANR3707E Ocorreu um erro inesperado enquanto o diretório do conjunto de armazenamentos foi aberto ou quando os dados foram gravados no diretório de conjunto de armazenamentos. O modo de acesso para o diretório do conjunto de armazenamentos *Directory Name* no conjunto de armazenamentos *Pool Name* foi alterado para *Access Mode*.

Explicação

O modo de acesso é alterado para o diretório do conjunto de armazenamentos especificado.

Ação do Sistema

Os nós cliente não podem acessar o conjunto de armazenamentos e os processos do servidor não podem ser concluídos.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o diretório do conjunto de armazenamentos esteja acessível no sistema de arquivos. Para alterar o modo de acesso, emita o comando UPDATE STGPOOLDIR e especifique o parâmetro ACCESS.

ANR3708E O conjunto de armazenamentos *stgpool name* não pode ser definido como um conjunto de armazenamento em nuvem com esse sistema operacional.

Explicação

O comando não pode ser processado neste sistema operacional.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use um sistema operacional que seja compatível com o IBM Spectrum Protect para emitir o comando. Para obter informações sobre sistemas operacionais que são suportados pelo IBM Spectrum Protect, consulte a nota técnica 1243309 "Visão Geral – Sistemas operacionais suportados pelo IBM Spectrum Protect" (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309>).

ANR3709W O contêiner *container name* foi permanentemente excluído do sistema de arquivos.

Explicação

O contêiner especificado não pôde ser localizado no banco de dados. Por esse motivo, o contêiner foi excluído do sistema de arquivos.

Ação do Sistema

O contêiner não está mais disponível, mas a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3710I Este comando excluirá o contêiner *container name* do sistema de arquivos.

Explicação

Como o contêiner especificado não pôde ser localizado no banco de dados, ele será excluído do sistema de arquivos.

Ação do Sistema

Você é solicitado a confirmar a ação.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para excluir o contêiner do sistema de arquivos ou 'N' para cancelar o comando.

ANR3711E O contêiner *container name* não será removido do sistema de arquivos.

Explicação

O contêiner não será removido porque seu cabeçalho não pôde ser validado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Para remover manualmente o contêiner do sistema de arquivos, exclua o arquivo. Se o servidor estiver instalado em um sistema AIX, Linux ou Solaris, emita o seguinte comando: `rm container_name` Se o servidor estiver instalado em um sistema Windows, emita o seguinte comando: `del container_name`

ANR3712E **Command: o conjunto de armazenamentos NEXTSTGPOOL: storage pool name é um conjunto em nuvem.**

Explicação

O comando indicado especifica o nome de um conjunto de armazenamentos que é um conjunto de nuvem. A sintaxe do comando requer que um nome do conjunto de armazenamento em nuvem não seja especificado para conjuntos de armazenamento não de contêiner.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um nome de conjunto de armazenamento válido.

ANR3713W **O contêiner *Container Name* foi marcado para exclusão, mas o diretório *stgpool Stgpool Directory* está indisponível.**

Explicação

O contêiner não tinha chunks nele e foi marcado para exclusão. A exclusão falhou porque o diretório *stgpool* do contêiner de acesso não estava disponível.

Ação do Sistema

O sistema não removerá este contêiner até que o acesso do diretório *stgpool* esteja disponível.

Resposta do Usuário

Atualize o acesso do diretório *stgpool* de leitura/gravação e aguarde que a exclusão do contêiner ocorra novamente.

ANR3714E **O servidor não pode se conectar ao provedor de serviço de nuvem com a URL da nuvem *url* para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos.**

Explicação

A conexão com o provedor de serviço de nuvem falhou porque a URL de nuvem que é especificada no comando `DEFINE CONNECTION` ou `DEFINE STGPOOL` não pode ser resolvida.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o processo que gerou a mensagem de erro falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Verifique se a URL da nuvem é válida e foi inserida corretamente. 2. Verifique se o ID do usuário e a senha para a conexão em nuvem ou o conjunto de armazenamentos são válidos e foram inseridos corretamente. 3. Verifique se o provedor em nuvem está ativo. 4. Corrija qualquer problema detectado e repita o processo com falha.

Para remover dados danificados de um conjunto de armazenamento em nuvem sem se comunicar com o provedor em nuvem, emita o comando `AUDIT CONTAINER` com a configuração de parâmetro `ACTION=MARKDAMAGED` para marcar todos os dados no contêiner como danificados. Em seguida, execute o comando `AUDIT CONTAINER` novamente com a configuração de parâmetro `ACTION=REMOVEDAMAGED`.

ANR3715E **Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou com o status de HTTP a seguir: UNAUTHORIZED.**

Explicação

Uma solicitação para o provedor de serviços em nuvem falhou. As credenciais do provedor de serviços em nuvem não possuem as permissões corretas para executar a atividade que gerou este erro.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões estão corretas para as credenciais especificadas para a conexão com o servidor em nuvem.

ANR3716E **Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação *operation_name* na**

conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou com o código de status de HTTP a seguir: *http_status_code*.

Explicação

Uma solicitação para o provedor de serviços em nuvem falhou. O provedor de serviços em nuvem respondeu com um código de status de HTTP sem sucesso.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Revise a lista a seguir de códigos de status HTTP que podem ser encontrados nesta situação:

- 401 Desautorizada: a solicitação era válida, mas a autenticação foi solicitada e falhou, ou a autenticação não foi fornecida.
- 403 Proibida: a solicitação era válida, mas o servidor recusou respondê-la.
- 404 Não localizada: o recurso solicitado não pôde ser localizado, mas ele pode ficar disponível novamente no futuro.
- 409 Conflito: a solicitação não pôde ser processada, devido a um conflito na solicitação.

Para mais informações sobre os códigos de status HTTP, consulte o fornecedor de armazenamento de objeto.

ANR3717E **Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou com o status de HTTP a seguir: **CREDENTIAL_ERROR**.**

Explicação

Uma solicitação para o provedor de serviços em nuvem falhou. As credenciais do provedor de serviços em nuvem não existem.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique se as credenciais que são fornecidas para o servidor em nuvem existem no provedor de serviços em nuvem.

ANR3718E

Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou porque a conexão em nuvem foi perdida.

Explicação

Uma solicitação para o provedor de serviços em nuvem falhou. A conexão com o provedor de serviços em nuvem foi perdida.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor em nuvem ainda está ativado.

ANR3719E

A operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou porque o contêiner em nuvem *container_name* não existe.

Explicação

Uma solicitação para o provedor em nuvem falhou. O contêiner de nuvem que foi solicitado não existe.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o contêiner não foi removido do servidor em nuvem.

Se você deseja remover os dados de um conjunto de armazenamento em nuvem sem se comunicar com o provedor em nuvem, emita o comando AUDIT CONTAINER ACTION=MARKDAMAGED para marcar todos os dados no contêiner como danificados e depois emita o comando AUDIT CONTAINER com ACTION=REMOVEDAMAGED FORCEORPHANDBDEL=YES para remover os dados.

ANR3720E

Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou com um erro de protocolo de HTTP.

Explicação

Uma solicitação para o provedor de serviços em nuvem falhou a partir de um erro de HTTP.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3721E	Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação <i>operation_name</i> no conjunto de armazenamentos <i>pool_name</i> falhou com um erro interno.
-----------------	---

Explicação

Uma solicitação para o provedor em nuvem falhou devido a um erro interno.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3722E	Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação <i>operation_name</i> na conexão <i>generic_name</i> ou no conjunto de armazenamentos falhou com um erro de criação.
-----------------	---

Explicação

Uma solicitação para o provedor de serviços em nuvem falhou porque a saída não pode ser gravada em um arquivo XML.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3723E	Uma solicitação para recuperar as métricas de nuvem para a operação <i>operation_name</i> na conexão <i>generic_name</i> ou no conjunto de armazenamentos falhou com um erro interno.
-----------------	--

Explicação

Uma solicitação para recuperar métricas de nuvem falhou devido a um erro interno.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3724E	<i>Command: os dados no conjunto de armazenamentos <i>storage pool name</i> não são protegidos no servidor <i>target server name</i>.</i>
-----------------	--

Explicação

O conjunto de armazenamento especificado não foi protegido pelo servidor de destino de replicação.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

1. Se um servidor de replicação de destino não foi especificado, emita o comando SET REPLSERVER para especificar o servidor de replicação de destino que será usado para proteger o conjunto de armazenamento. O nome especificado no comando SET REPLSERVER deve estar associado a uma definição de servidor válida. 2. Emita o comando PROTECT STGPPOOL com um valor de TYPE=REPLSERVER para o conjunto de armazenamento especificado. Por exemplo, se o conjunto de armazenamentos de origem é chamado de POOL1, emita o comando a seguir: protect stgpool pool1 type=replserver Ao emitir o comando, você restaura a configuração de proteção no conjunto de armazenamentos especificado. 3. Repita o comando que falhou anteriormente.

ANR3725E	Objetos no provedor em nuvem para o conjunto de armazenamentos a seguir <i>storage pool name</i> não são excluídos.
-----------------	--

Explicação

O provedor em nuvem não está disponível para excluir um objeto de nuvem.

Ação do Sistema

O servidor exclui os objetos do banco de dados.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o servidor em nuvem esteja ligado e que as credenciais estejam corretas. Para remover os objetos de nuvem que permanecem no servidor em nuvem, emita o comando AUDIT CONTAINER.

ANR3726I **O comando AUDIT DATABASE está sendo processado para todos os conjuntos de armazenamento de contêiner. Não conclua operações de conjunto de armazenamentos durante esse processo.**

Explicação

O comando AUDIT DATABASE varre várias tabelas no banco de dados. Operações de conjunto de armazenamentos que são processadas ao emitir o comando AUDIT DATABASE podem afetar o resultado da auditoria.

Ação do Sistema

Confirme se deve proceder com o comando AUDIT DATABASE.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para cancelar o comando.

ANR3727E **AUDIT CONTAINER: o parâmetro STGPOOLDIRECTORY não pode ser usado neste conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem porque o armazenamento local não está disponível para este conjunto de armazenamentos.**

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique se o armazenamento local está disponível para o conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem e emita o comando novamente.

ANR3728E **MOVE CONTAINER: não é possível mover o contêiner a seguir: container name.**

Explicação

O contêiner que você especificou é um contêiner em nuvem. O comando MOVE CONTAINER não se aplica aos contêineres em nuvem.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Selecione um tipo diferente de contêiner para mover.

ANR3729I **O processo de comando AUDIT CONTAINER process id foi concluído: delete object count objetos danificados foram excluídos. skip object count objetos danificados foram ignorados. delete dependent object count objetos dependentes são excluídos. delete cloud orphan object count objetos órfãos foram excluídos nos conjuntos de armazenamentos de contêiner em nuvem. skip cloud orphan object count objetos órfãos foram ignorados nos conjuntos de armazenamentos de contêiner em nuvem.**

Explicação

Ao emitir o comando AUDIT CONTAINER e especificar o parâmetro ACTION=REMOVEDAMAGED,

as informações a seguir serão exibidas:

- O número de objetos danificados excluídos.
- O número de objetos danificados ignorados.
- O número de objetos dependentes que são excluídos.
- O número de objetos órfãos da nuvem excluídos.
- O número de objetos órfãos da nuvem ignorados.

Os objetos que estão sendo processados são arquivos de inventário, extensões de dados ou ambos.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3730E **A operação do contêiner de auditoria process_id falhou porque não pode se comunicar com o**

provedor em nuvem para o contêiner *container_name*.

Explicação

O comando AUDIT CONTAINER falhou porque as credenciais corretas não foram fornecidas ao provedor em nuvem ou porque o provedor em nuvem está inativo.

Ação do Sistema

O comando AUDIT CONTAINER falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o ID e senha do usuário para o conjunto de armazenamento em nuvem estão corretos e foram inseridos corretamente e verifique se o provedor em nuvem está ativo.

Para remover dados danificados de um conjunto de armazenamento em nuvem sem se comunicar com o provedor em nuvem, emita o comando AUDIT CONTAINER ACTION=MARKDAMAGED para marcar todos os dados no contêiner como danificados.

ANR3731E Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou com o código de status de HTTP 503.

Explicação

O código de status indica que a operação não pode continuar. O provedor em nuvem não pode processar solicitações recebidas adicionais. Pode haver uma limitação de hardware ou um problema com as definições de configuração.

Ação do Sistema

O servidor está executando, porém, o provedor de serviço de nuvem não pode responder à solicitação.

Resposta do Usuário

Verifique com o seu administrador do sistema se o provedor do serviço de nuvem tem as definições de configuração corretas e hardware dedicado suficiente para aceitar solicitações adicionais.

- Proxy-server.conf; [default] node_timeout = 120, [app:proxy-server] conn_timeout = 120.
- Object-server.conf; [default] node_timeout = 60, [app:object-server] set node_timeout = 60.

Em cada arquivo .conf, configure 'workers = auto' ou defina essa configuração igual a um valor não maior do que o número de núcleos no sistema.

ANR3732E O conjunto de armazenamentos *poolname* não pode ser atualizado devido a uma incompatibilidade da chave de criptografia.

Explicação

A chave mestra de criptografia mudou, pois esse conjunto estava ativado para criptografia. O conjunto de armazenamentos não pode ser atualizado sem a chave mestra de criptografia original.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Se você usou o comando BACKUP DB para proteger a chave mestra de criptografia do servidor, use o comando RESTORE DB para restaurar a chave mestra de criptografia original.

ANR3733W A chave mestra de criptografia não pode ser gerada porque a senha do servidor não está configurada.

Explicação

Sem uma chave mestra de criptografia, a criptografia do conjunto de armazenamentos é desativada.

Ação do Sistema

A chave mestra de criptografia não é gerada.

Resposta do Usuário

Use o comando SET SERVERPASSWORD para configurar uma senha do servidor. Após configurar a senha, a chave mestra é automaticamente gerada.

ANR3734E A criptografia do conjunto de armazenamentos não pode ser ativada porque o servidor não foi configurado para proteger as chaves de criptografia usando backup de banco de dados.

Explicação

O backup de banco de dados deve ser configurado para proteger a chave mestra de criptografia para ativar a criptografia stgpool.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Para proteger a chave mestra de criptografia durante o backup de banco de dados, especifique os parâmetros PROTECTKeys=Yes e PASSword no comando SET DBRECOVERY.

ANR3735W O processo do conjunto de armazenamentos de proteção para *stgpool name* no *this server* para *stgpool name* no *other server* está concluído. Algumas extensões não foram protegidas. Extensões protegidas: *extents protected de extents to protect*. Extensões falharam ao proteger: *extents failed to protect*. Extensões excluídas: *extents deleted de extents to delete*. Quantia protegida: *amount protected de amount to protect*. Quantia com falha: *amount transferred*. Quantia transferida: *amount transferred*. Tempo Decorrido: *elapsed time*.

Explicação

O processo de conjunto de armazenamentos protegidos foi concluído, mas algumas extensões podem ter sido ignoradas devido a operações conflitantes. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões protegidas: extensões que foram protegidas com sucesso ao serem vinculadas a extensões correspondentes no servidor de destino.
- Extensões falharam ao proteger: extensões que não foram protegidas com êxito durante o processo de proteção do servidor de destino.
- Extensões excluídas: extensões que foram excluídas com sucesso do servidor de destino porque a extensão não existia no servidor de origem ou porque estava danificada no servidor de destino e precisou ser reenviada.
- Quantia protegida: bytes que foram protegidos com sucesso ao serem vinculados a extensões correspondentes no servidor de destino.
- Quantia com falha: bytes que não foram protegidos. Para maiores detalhes, veja as mensagens anteriores.
- Quantia transferida: bytes que foram enviados para o servidor de destino durante esse processo. A quantia que foi transferida pode ser menor que a quantia protegida quando o servidor de destino já

possui algumas das extensões ou quando a compactação está ativada.

- Tempo decorrido: quanto tempo o processo foi executado.

Resposta do Usuário

Emita o comando PROTECT STGPOOL novamente para certificar-se de que todas as extensões de dados foram digitalizadas e protegidas.

ANR3736E Os dados solicitados com a chave *key* para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos não foram localizados no contêiner em nuvem *container_name*. O contêiner deve ser auditado para validar seu conteúdo.

Explicação

Os dados solicitados não foram localizados no provedor de serviço de nuvem.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Execute o comando AUDIT CONTAINER no contêiner ou no conjunto de armazenamentos.

ANR3737E Uma ou mais extensões órfãs no contêiner *container_name* no conjunto de armazenamentos *stgpool_name* foi ignorado porque as extensões não puderam ser excluídas da nuvem.

Explicação

Uma ou mais extensões órfãs não puderam ser excluídas da nuvem, assim, elas não foram removidas do banco de dados. Isso pode ser um resultado da falta de conectividade com o provedor de serviços de nuvem.

Ação do Sistema

As extensões órfãs que não foram excluídas da nuvem são ignoradas. Eles permanecem órfãos no banco de dados.

Resposta do Usuário

Verifique se a URL da nuvem, o ID do usuário e a senha para o conjunto de armazenamentos de contêiner de

nuvem estão corretos e foram inseridos corretamente. Verifique também se o provedor em nuvem está ativo. Emita novamente o comando `AUDIT CONTAINER` com o parâmetro `ACTION=REMOVEDAMAGED` especificado para remover as extensões órfãs.

Se o provedor em nuvem estiver inativo ou inacessível e as referências às extensões órfãs devem ser removidas do banco de dados de qualquer maneira, emita novamente o comando `AUDIT CONTAINER` e especifique os parâmetros `ACTION=REMOVEDAMAGED` e `FORCEORPHANDBDEL=YES`.

ANR3738I **Command: O conjunto de armazenamentos *storage pool* *name* ainda tem um ou mais contêineres.**

Explicação

Um comando `DELETE STGPOOL` encontrou um conjunto de armazenamentos que ainda contém um ou mais contêineres.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Os contêineres vazios são excluídos automaticamente a cada poucos minutos. Espere a exclusão automática dos contêineres vazios, em seguida, emita novamente o comando.

ANR3740E **Uma ou mais extensões órfãs no conjunto de armazenamentos *stgpool_name* foram ignoradas porque as extensões não puderam ser excluídas da nuvem.**

Explicação

Uma ou mais extensões órfãs não puderam ser excluídas da nuvem, assim, elas não foram removidas do banco de dados. Isso pode ser um resultado da falta de conectividade com o provedor de serviços de nuvem.

Ação do Sistema

As extensões órfãs que não foram excluídas da nuvem são ignoradas. Eles permanecem órfãos no banco de dados.

Resposta do Usuário

Verifique se a URL da nuvem, o ID do usuário e a senha para o conjunto de armazenamentos de contêiner de

nuvem estão corretos e foram inseridos corretamente. Verifique também se o provedor em nuvem está ativo. Emita novamente o comando `AUDIT CONTAINER` com o parâmetro `ACTION=REMOVEDAMAGED` especificado para remover as extensões órfãs.

Se o provedor em nuvem estiver inativo ou inacessível e as referências às extensões órfãs devem ser removidas do banco de dados de qualquer maneira, emita novamente o comando `AUDIT CONTAINER` e especifique os parâmetros `ACTION=REMOVEDAMAGED` e `FORCEORPHANDBDEL=YES`.

ANR3741E **Falha ao atualizar o conjunto de armazenamentos *stgpool_name*: não é possível mudar do tipo de nuvem *current_cloud_type* para o tipo de nuvem *new_cloud_type*.**

Explicação

Um comando `UPDATE STGPOOL` resultou em erro devido a uma mudança incompatível no tipo de nuvem. Para minimizar erros acidentais, não é possível mudar do tipo de nuvem atual para o tipo de nuvem que você especificou.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se você ainda precisar atualizar o conjunto de armazenamentos, emita novamente o comando `UPDATE STGPOOL` e certifique-se de que o parâmetro `CLOUDTYPE` esteja configurado para um valor compatível com o tipo de nuvem atual do conjunto de armazenamentos. Outra opção é não especificar um valor para o parâmetro `CLOUDTYPE`.

ANR3742W **Este comando tenta atualizar o conjunto de armazenamentos *stgpool_name*. Um ou mais dos atributos que está sendo atualizado por esse comando pode afetar a sua capacidade de acessar dados existentes nesse conjunto de armazenamentos.**

Explicação

A execução de um comando `UPDATE STGPOOL` com os parâmetros que foram especificados por esse comando pode impedir que você acesse dados existentes.

Ação do Sistema

O sistema pergunta ao administrador se quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para cancelar o comando.

ANR3743E Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou com uma exceção.

Explicação

O cliente da nuvem encontra uma exceção no processamento da operação de nuvem *operation_name*.

Ação do Sistema

A operação de nuvem *operation_name* terminou e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY ACTLOG para examinar mensagens anteriores a esse erro e examine o arquivo FFDC (Primeira captura de dados com falha) para determinar a causa da falha na operação. Se a causa da falha puder ser localizada e resolvida, emita o comando novamente. Se não for possível localizar a causa da falha, entre em contato com o representante de serviço para obter assistência na resolução do problema.

ANR3744I A sessão *session number* foi iniciada para a transferência de dados de alta velocidade Aspera FASP e é emparelhada com a sessão de replicação *session number*.

Explicação

Uma nova sessão do servidor foi iniciada para a transferência de dados de alta velocidade usando a tecnologia IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). O número da sessão pai é incluído na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor inicia uma sessão de comunicações FASP para reparar o processo.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3745I A sessão *session number* terminou para a transferência de dados de alta velocidade FASP Aspera.

Explicação

Uma sessão do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) foi concluída normalmente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3746E A operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou conjunto de armazenamentos falhou porque o depósito ou área segura *container_name* não existe nesta região ou conjunto de acesso.

Explicação

Uma solicitação para o provedor em nuvem falhou. O depósito ou área segura que foi solicitado não existe na região nem no conjunto de acesso apontado pelo conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o valor CLOUDURL para esse conjunto de armazenamentos seja direcionado a um local que possa acessar o depósito ou área segura.

ANR3747E *command*: o parâmetro *parameter* não é suportado nesta plataforma ou com esta configuração.

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado porque a plataforma não suporta o recurso requerido pelo parâmetro determinado ou a configuração do servidor não ativou o recurso.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe do comando, plataforma e configuração, e depois emita novamente o comando.

ANR3748E O arquivo de licença necessário para ativar a tecnologia Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) expirou no servidor *server_loc*.

Explicação

Uma tentativa de usar o método de transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) falhou porque o arquivo de licença expirou no servidor de origem ou de destino.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam. Contudo, os dados não podem ser transferidos usando a tecnologia Aspera FASP, a menos que um arquivo de licença válido seja instalado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

1. Obtenha e instale um arquivo de licença válido. Siga as instruções na nota técnica 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).
2. Tente realizar novamente a replicação de nó ou a operação de proteção de dados.

ANR3749I Uma licença de avaliação Aspera está em uso para suportar a transferência de dados FASP.

Explicação

Uma sessão de transferência de dados de alta velocidade do IBM Aspera Fast Adaptive Adaptive Secure Protocol (FASP) foi estabelecida usando uma licença de avaliação Aspera de 30 dias.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Após ser gerada, a licença de avaliação será válida por 30 dias. Para substituir a licença de avaliação por uma licença de longo prazo, compre o produto IBM Spectrum Protect High Speed Data Transfer, que está disponível no website do Passport Advantage.

ANR3751E

A verificação das credenciais especificadas falhou porque o depósito ou a área segura *container_name* não existe nessa região ou conjunto de acesso.

Explicação

Para usar esse depósito ou área segura, o parâmetro CLOUDURL deve corresponder à região ou conjunto de acesso no qual esse depósito ou área segura existe.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o valor CLOUDURL para esse conjunto de armazenamentos seja direcionado a um local que possa acessar o depósito ou área segura.

ANR3752E O contêiner não pode ser movido. A criptografia do conjunto de armazenamentos está em andamento para o conjunto de armazenamentos associado *storage pool name*.

Explicação

O contêiner não pode ser movido porque o conjunto de armazenamentos associado está especificado pelo comando ENCRYPT STGPPOOL. A criptografia do conjunto de armazenamentos está em andamento.

Ação do Sistema

O servidor não move o contêiner que está especificado.

Resposta do Usuário

Espere a conclusão da criptografia do conjunto de armazenamentos e execute a ação novamente.

ANR3753I O gerenciador de pacote de atualização do cliente é iniciado.

Explicação

O gerenciador de pacote de atualização será iniciado automaticamente quando o servidor for inicializado ou quando o monitoramento de status for ativado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3754I **O gerenciador de pacote de atualização do cliente é interrompido.**

Explicação

O gerenciador de pacote de atualização irá parar quando o monitoramento de status for desativado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3755E **Nenhum diretório está especificado para download de pacotes de atualizações do cliente.**

Explicação

Como o diretório não está especificado, nenhum pacote de atualização do cliente foi transferido por download. O gerenciador de pacote de atualização do cliente tentará o processo de download novamente no próximo horário de atualização.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique o diretório para fazer download dos pacotes de atualizações do cliente usando o comando SET DEPLOYREPOSITORY. Por exemplo, se o diretório for client/packages, emita o comando a seguir: set deployrepository /client/packages/

ANR3756I **Foi iniciada uma atualização dos pacotes de atualizações do cliente.**

Explicação

O gerenciador de pacote de atualização do cliente está fornecendo os fix packs mais recentes do cliente para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3757I **A atualização dos pacotes de atualizações do cliente está concluída. A próxima atualização será iniciada em *date* às *time*.**

Explicação

O gerenciador de pacote de atualização do cliente forneceu os fix packs mais recentes do cliente para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3758W **O pacote de atualização do cliente *package name* não pôde ser localizado. O pacote foi ignorado.**

Explicação

O pacote especificado não foi importado. O gerenciador de pacote de atualização do cliente tentará importar o pacote durante o próximo ciclo de atualização do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3759E **Ocorreu um erro durante a replicação de pacotes de atualizações do cliente do nó *update node name* para o servidor monitorado *server name*. O código de retorno é *number*.**

Explicação

A atualização dos pacotes de atualizações do cliente está interrompida. O gerenciador de atualização do cliente tentará o processo novamente no próximo horário de atualização especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para determinar o motivo de falha da replicação, revise as mensagens anteriores do servidor e execute ação para resolver os problemas.

ANR3760I **Todas as informações do pacote de atualização do cliente foram removidas com êxito.**

Explicação

Os pacotes de atualizações do cliente foram removidos do banco de dados. Esses pacotes serão tentados novamente na próxima vez que o gerenciador de pacote de atualização do cliente for executado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3761E **Command: foi encontrado um erro durante a remoção das informações do pacote de atualização do cliente do banco de dados. O código de erro é Error code.**

Explicação

Foi encontrado um erro durante o processamento de uma solicitação para remover os pacotes de atualizações do cliente do banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Inspecione o log de atividades e o log de captura de dados de erros, dsdffdc.log, para erros relacionados ao comando. Corrija a condição que causou o erro e emita o comando novamente.

ANR3762E **Não é possível se conectar ao site de download em Url para fazer download dos arquivos necessários para atualizações do cliente.**

Explicação

Uma solicitação para se conectar à URL falhou porque o sistema do cliente não pode se conectar. Um ou mais pacotes de atualizações do cliente não podem

ser transferidos por download ou os pacotes de atualizações podem ser de nível inferior.

Ação do Sistema

A conexão com o site de download falha.

Resposta do Usuário

Verifique se a conexão de rede está funcional. Assegure-se de que a URL que é especificada na opção do servidor CLIENTDEPLOYCATALOGURL seja válida emitindo o comando QUERY OPTION CLIENTDEPLOYCATALOGURL.

ANR3763E **Ocorreu um erro enquanto o arquivo de catálogo usado para atualizações do cliente estava sendo transferido por download de Url.**

Explicação

O arquivo de catálogo falhou ao ser transferido por download da URL especificada. Um ou mais pacotes de atualizações não podem ser transferidos por download ou os pacotes de atualizações podem ser de nível inferior.

Ação do Sistema

O pacote de atualização do cliente ou o arquivo de catálogo não foi transferido por download.

Resposta do Usuário

Verifique se você tem uma conexão de rede funcional com a URL especificada e se tem espaço suficiente para armazenar o arquivo de catálogo. Emita o comando QUERY MONITORSETTINGS para verificar se você especificou um repositório de atualizações do cliente válido.

ANR3764E **Ocorreu um erro durante o processamento do arquivo de catálogo para atualizações a partir de Path.**

Explicação

O arquivo de catálogo não pode ser processado. As informações do pacote de atualização do cliente podem estar indisponíveis ou desatualizadas. Um ou mais pacotes de atualizações podem ser de nível inferior ou estar indisponíveis para implementação.

Ação do Sistema

O arquivo de catálogo não foi processado.

Resposta do Usuário

Verifique se há espaço suficiente para armazenar o arquivo de catálogo. Emita o comando `QUERY MONITORSETTINGS` para verificar se você especificou um repositório de atualizações do cliente válido. Se você estiver usando uma cópia local do arquivo de catálogo, garanta que o arquivo exista e que não esteja corrompido. Se a cópia local for inválida, use o arquivo de catálogo na URL padrão que é especificado na opção do servidor `CLIENTDEPLOYCATALOGURL`. Se o arquivo de catálogo nesse local for inválido, entre em contato com o representante de serviço.

ANR3765E Ocorreu um erro enquanto um pacote de atualização do cliente estava sendo transferido por download de *Url*.

Explicação

Falha de download de um pacote de atualização do cliente a partir da URL especificada. O pacote com falha não ficará disponível para implementação até que seja transferido por download com êxito.

Ação do Sistema

O pacote com falha não foi transferido por download.

Resposta do Usuário

Verifique se você tem uma conexão de rede funcional com a URL especificada e se tem espaço suficiente para armazenar o arquivo de pacote. Emita o comando `QUERY MONITORSETTINGS` para verificar se você especificou um repositório de atualizações do cliente válido.

ANR3766W Ocorreu um erro durante o download de pacotes de atualizações do cliente.

Explicação

Um ou mais pacotes falharam ao serem transferidos por download da URL especificada. Os pacotes com falha não ficarão disponíveis para implementação até que sejam transferidos por download com êxito.

Ação do Sistema

Os pacotes com falha não foram transferidos por download.

Resposta do Usuário

Emita o comando `QUERY ACTLOG` para examinar as mensagens ocorridas antes do recebimento desse erro. Examine o log de primeira captura de dados com

falha (FFDC) para determinar a causa da falha na operação. Se não for possível localizar a causa da falha, entre em contato com o representante de serviço para obter assistência na resolução do problema.

ANR3767I Todos os pacotes foram transferidos por download com êxito para atualizações do cliente.

Explicação

Todos os pacotes necessários para atualizações do cliente foram transferidos por download com sucesso para o sistema de arquivos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3768E O arquivo de catálogo em *Url* não existe ou não pode ser lido.

Explicação

O arquivo de catálogo usado para atualizações do cliente não está disponível no local especificado ou o servidor não tem permissão para ler o arquivo.

Ação do Sistema

O arquivo de catálogo não foi processado.

Resposta do Usuário

Verifique se o arquivo de catálogo existe no caminho especificado e se o servidor tem acesso de leitura para o arquivo.

ANR3769W A replicação de pacotes do cliente para atualizações do cliente no servidor monitorado, *server name*, foi ignorada.

Explicação

O servidor especificado está indisponível, não está no nível de servidor mínimo requerido para atualizações automáticas do cliente ou está temporariamente indisponível porque as informações de implementação do cliente deste servidor estão sendo atualmente atualizadas. O gerenciador de atualização do cliente tentará a replicação novamente para o servidor especificado no próximo horário de atualização do cliente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Inicie o servidor especificado ou faça upgrade do servidor para a Versão 8.1.3 ou mais recente.

ANR3770E	Command: o caminho do diretório path name não existe no sistema.
-----------------	---

Explicação

O caminho do diretório especificado não existe.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome do caminho válido.

ANR3771E	Command: o servidor não está configurado para atualizações do cliente.
-----------------	---

Explicação

O servidor não está configurado para atualizações do cliente. O servidor deve ser configurado como um servidor do hub.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita esse comando em um servidor do hub ou use o Operation Center para configurar seu servidor como um servidor do hub.

ANR3772E	O diretório do repositório de upgrade em Url não existe ou não pode ser lido ou gravado.
-----------------	---

Explicação

O diretório do repositório usado para atualizações do cliente não está disponível no local especificado ou o servidor não tem permissão para ler e gravar no diretório.

Ação do Sistema

Pacotes de atualizações do cliente não são transferidos por download.

Resposta do Usuário

Verifique se o diretório do repositório existe no caminho especificado e se o servidor tem acesso de leitura e gravação para o diretório.

ANR3773I	Atualizações do cliente planejadas: number completed de total number planejamentos foram criados para o server name.
-----------------	---

Explicação

A solicitação para criar planejamentos de implementação para um ou mais nós clientes foi concluída com êxito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3774E	Atualizações do cliente planejadas com falhas: number completed de total number planejamentos foram criados para o server name.
-----------------	--

Explicação

A solicitação para criar planejamentos do tipo implementação para um ou mais clientes é concluída. O número especificado de planejamentos não foi criado devido a erros.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens no log de atividades no servidor para determinar a razão do erro.

ANR3775I	Atualizações do cliente canceladas: number completed de total number planejamentos foram cancelados para o server name.
-----------------	--

Explicação

A solicitação para cancelar planejamentos do tipo implementação para um ou mais nós clientes foi concluída com êxito para o servidor especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3776E	Atualizações do cliente canceladas com falhas: <i>number completed</i> de <i>total number</i> planejamentos foram cancelados para o <i>server name</i>.
-----------------	--

Explicação

A solicitação para cancelar planejamentos do tipo implementação para um ou mais nós clientes foi concluída com falhas. O número especificado de planejamentos para o servidor não foi cancelado devido a erros.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens no log de atividades no servidor especificado para determinar a razão do erro.

ANR3777I	Foi iniciada a importação dos pacotes de atualizações do cliente.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de pacote de implementação começou a importar os pacotes de atualização do cliente para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3778I	Pacotes de atualizações do cliente importados: <i>number completed</i> de <i>total number</i> pacotes foram importados.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de pacote de implementação terminou a importação de pacotes de atualização do cliente para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3779E	Pacotes de atualizações do cliente importados com falhas: <i>number of successes</i> de <i>total number packages</i> importados.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de pacote de implementação concluiu a importação de pacotes de atualizações do cliente para o servidor. Alguns pacotes de atualização do cliente não foram importados devido a falhas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens no log de atividades no servidor especificado para determinar a razão do erro. Corrija os erros. O gerenciador de pacote de implementação tentará importá-los novamente no próximo horário de atualização de pacote de implementação.

ANR3780I	A replicação de pacotes de atualizações do cliente foi iniciada para o servidor <i>server name</i>.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de pacote de implementação iniciou a replicação dos pacotes de atualização do cliente para o servidor especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3781I	Os pacotes de atualizações do cliente foram replicados com sucesso para o servidor <i>server name</i>.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de pacote de implementação concluiu com sucesso a replicação dos pacotes de atualização do cliente para o servidor especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3782E A replicação de pacotes de atualizações do cliente para o servidor *server name* terminou com falhas.

Explicação

O gerenciador de pacote de implementação concluiu a replicação de pacotes de atualizações do cliente para o servidor. Alguns pacotes de atualização do cliente não foram replicados devido a erros.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens no log de atividades no servidor especificado para determinar a razão do erro. Corrija os erros. O gerenciador de pacote de implementação tentará a replicação novamente no próximo horário de atualização de pacote de implementação.

ANR3783E Uma atualização do cliente não foi planejada para o nó *node name* no servidor *server name*.

Explicação

O planejamento de atualização do cliente não foi criado devido a um erro.

Ação do Sistema

O planejamento não é criado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as mensagens do log de atividades relacionadas no servidor especificado para determinar a causa do erro.

ANR3784E O nó *node name* não foi associado ao planejamento de atualização do cliente *schedule name* no servidor *server name*.

Explicação

O cliente não foi associado ao planejamento de atualização devido a um erro.

Ação do Sistema

O cliente não é associado ao planejamento. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as mensagens do log de atividades relacionadas no servidor especificado para determinar a causa do erro. É possível usar o Operations Center para cancelar o planejamento ou emitir o comando DEFINE ASSOCIATION para associar o cliente ao planejamento manualmente.

ANR3785E O planejamento de atualização do cliente *schedule name* não foi cancelado para o nó *node name* no servidor *server name*.

Explicação

O planejamento de atualização não foi cancelado devido a um erro.

Ação do Sistema

O planejamento não é cancelado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as mensagens do log de atividades relacionadas no servidor especificado para determinar a causa do erro. É possível usar o Operations Center para tentar cancelar o planejamento novamente ou emitir o comando DELETE SCHEDULE no servidor para excluir o planejamento manualmente.

ANR3786E O servidor *server name* não pode criar ou cancelar atualizações do cliente porque o servidor está indisponível ou tem uma versão de software não suportada instalada.

Explicação

Os planejamentos de atualização não podem ser criados ou cancelados no servidor especificado.

Ação do Sistema

As operações de atualizações do cliente são ignoradas para o servidor especificado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure que o servidor esteja executando e que não haja nenhum problema na rede. Se o servidor estiver executando uma versão anterior do software, faça upgrade para a Versão 8.1.3 ou posterior.

ANR3787I **O catálogo de atualizações do cliente foi transferido por download com sucesso da URL URL**

Explicação

O gerenciador de implementação concluiu o download do arquivo do catálogo de atualizações do cliente.

Ação do Sistema

O processamento do catálogo continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3788I **Iniciado o download de *num packages string* pacotes de atualizações do cliente.**

Explicação

O gerenciador de implementação iniciou o download dos pacotes de atualização do cliente para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3789I **O pacote de atualização do cliente foi transferido por download com êxito de: *URL path*.**

Explicação

O gerenciador de implementação concluiu o download dos pacotes de atualização do cliente para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3790E **O planejamento de atualização do cliente não pôde ser criado para o nó *node name* no servidor *server name*. O pacote de atualização do cliente não pôde ser localizado para a plataforma *platform name(architecture name)*, versão *version*.**

Explicação

O pacote de atualização do cliente necessário para o planejamento de implementação não pôde ser localizado. Não foi possível criar o planejamento de implementação.

Ação do Sistema

O planejamento não é criado. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a atualização do cliente novamente para o nó após a conclusão da próxima atualização do pacote de implementação.

ANR3791E **A descoberta *Command: Orphan Type* já está em execução no momento.**

Explicação

A operação de descoberta órfã já está em execução.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a descoberta órfã não estiver em execução.

ANR3792E **A descoberta ou a limpeza *Command: Type* não estão em execução no momento.**

Explicação

A operação de descoberta ou de limpeza órfã não está em execução.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a descoberta ou limpeza órfã estiver em execução.

ANR3793E **A limpeza *Command: Orphan Type* está em execução no momento.**

Explicação

A operação de limpeza órfã já está em execução.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a limpeza órfã não estiver em execução.

ANR3794W Os arquivos de dados associados às extensões de dados danificadas no conjunto de armazenamentos *stgpool name* podem se tornar inacessíveis.

Explicação

Ao emitir o comando AUDIT CONTAINER com o parâmetro ACTION=MARKDAMAGED, os arquivos de dados com extensões danificadas são marcados. Os dados associados com as extensões danificadas podem se tornar inutilizáveis.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para auditar contêineres ou 'N' para interromper o processo.

ANR3795E Não foi possível fazer upload dos dados do volume de nuvem ou do contêiner *file_name* definidos na conexão ou no conjunto de armazenamentos *generic_name*.

Explicação

A operação para carregar dados para o sistema de armazenamento de objeto falhou. Esse problema pode ser causado por uma falha na conexão de rede para o sistema de armazenamento de objeto.

Ação do Sistema

O comando falha, mas a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Verifique a conexão de rede para o sistema de armazenamento de objeto. 2. Corrija qualquer problema detectado. 3. Tente a operação de upload novamente.

ANR3797E O servidor não processou o *Command* porque o parâmetro

parameter não é válido para o tipo *stgtype* de armazenamento.

Explicação

Um parâmetro neste comando não é válido para conjuntos de armazenamentos que são usados para este tipo de armazenamento.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros válidos para o tipo de armazenamento.

ANR3798E O servidor não processou o comando *Command*: o parâmetro *parameter* é pré-configurado para conjuntos de armazenamentos com o tipo de armazenamento COLDDATACACHE.

Explicação

Não especifique esse parâmetro se a configuração de parâmetro STGTYPE=COLDDATACACHE for especificada para o conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando sem o parâmetro.

ANR3800W A proteção do conjunto de armazenamentos foi removida do conjunto de armazenamentos *stgpool name* no servidor *this server*. Os dados do conjunto de armazenamentos especificado não são mais copiados para o conjunto de armazenamentos *stgpool name* no servidor *other server*. Durante o processo de remoção, algumas extensões podem não ter sido excluídas. Número total de extensões: *total extents need be deleted*. Número de extensões que não foram excluídas: *extents failed to delete*. Número de extensões que foram excluídas: *extents deleted*. Tempo decorrido: *elapsed time*

Explicação

O processo de remoção da proteção do conjunto de armazenamentos foi concluído com um aviso. Durante o processo de remoção, algumas extensões podem não ter sido excluídas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para determinar por que o aviso foi emitido, reveja o log de atividades ou o log de primeira captura de dados com falha (FFDC).

ANR3801I	A remoção de proteção do conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no servidor <i>this server</i> está concluída. Os dados do conjunto de armazenamentos especificado não são mais copiados para o conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no servidor <i>other server</i>. Número total de extensões: <i>total chunks need be deleted</i> Número de extensões que não foram excluídas: <i>chunks failed to delete</i> Número de extensões que foram excluídas: <i>chunks deleted</i> Tempo decorrido: <i>elapsed time</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de remoção da proteção do conjunto de armazenamentos está concluído e nenhuma ação adicional é necessária.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3802I	<i>Command</i>: a proteção do conjunto de armazenamentos não pode ser removida do conjunto de armazenamentos <i>storage pool</i> porque outro processo está em andamento.
-----------------	--

Explicação

A proteção do conjunto de armazenamentos não pode ser removida porque um processo para proteger o conjunto de armazenamentos, ou um processo para remover a proteção, está em andamento.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Aguarde até que o processo de proteção ou o processo de remoção de proteção seja concluído e, em seguida, emita novamente o comando.

ANR3803I	O conjunto de armazenamentos especificado, <i>storage pool</i>, não foi localizado.
-----------------	--

Explicação

O conjunto de armazenamentos não pôde ser localizado porque um nome inválido foi digitado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, execute novamente o comando com um nome de conjunto de armazenamentos válido.

ANR3804I	O servidor remoto especificado, <i>server</i>, não está definido.
-----------------	--

Explicação

O servidor remoto não pôde ser localizado porque foi inserido um nome inválido.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, execute o comando novamente com um nome de servidor remoto válido.

ANR3805I	Visualize a remoção da proteção do conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no servidor <i>this server</i>. O conjunto de armazenamentos especificado protege os dados para o conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no servidor <i>other server</i>. Número de extensões a serem excluídas: <i>extents to be deleted</i>
-----------------	--

Explicação

A visualização mostra os resultados da remoção da proteção do conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3806I	Removendo a proteção do conjunto de armazenamentos do conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no servidor <i>this server</i>. O conjunto de armazenamentos especificado protege os dados para o conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no ervidor <i>other server</i>. Número total de extensões: <i>extents need be deleted</i> Número de extensões que não puderam ser excluídas: <i>extents failed to delete</i> Número de extensões que foram excluídas: <i>extents deleted</i> Tempo Decorrido: <i>elapsed time</i>
-----------------	--

Explicação

São fornecidas informações detalhadas sobre o processo de remoção da proteção do conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3807I	Cancelando a visualização para remover a proteção do conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no servidor <i>this server</i>. O conjunto de armazenamentos está protegendo dados para o conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> no servidor <i>other server</i>. Número total de extensões: <i>total extents need be deleted</i> Número de extensões que não foram excluídas: <i>extents failed to delete</i> Número de extensões que foram excluídas: <i>extents deleted</i> Tempo decorrido: <i>elapsed time</i>
-----------------	--

Explicação

A visualização da remoção da proteção do conjunto de armazenamentos está sendo cancelada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3808E	Um processo para mover o contêiner <i>Container Name</i> foi iniciado, mas nenhum dado foi movido.
-----------------	---

Explicação

O processo para mover o contêiner especificado é relatado como falha porque nenhum dado elegível foi detectado e nenhum dado foi movido.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o processo especificado falhou.

Resposta do Usuário

Ao executar o comando MOVE CONTAINER, certifique-se de que a configuração DEFRAG=NO seja especificada. Por exemplo, se o nome do contêiner for BOSTON23, emita o comando a seguir: MOVE CONTAINER BOSTON23 DEFRAG=NO

ANR3809W	Os arquivos de dados associados a extensões de dados danificadas no conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> se tornarão acessíveis.
-----------------	---

Explicação

Quando você emite o comando AUDIT CONTAINER com o parâmetro ACTION=UNMARKDAMAGED, os arquivos de dados com extensões danificadas são desmarcados. Os dados associados às extensões danificadas se tornarão disponíveis.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para auditar contêineres ou 'N' para interromper o processo.

ANR3822E Uma solicitação ao provedor de serviços em nuvem para a operação *operation_name* na conexão *generic_name* ou conjunto de armazenamentos falhou com um erro interno.

Explicação

Uma solicitação para o provedor em nuvem falhou devido a um erro interno.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3824W A replicação ignorou um ou mais arquivos para o espaço de arquivo do nó *node name file space name*, pois eles foram atualizados após o processo de replicação ser iniciado.

Explicação

Durante o processo de replicação, um cliente atualizou um ou mais arquivos para o nó especificado e o espaço no arquivo.

Ação do Sistema

A replicação ignora os arquivos atualizados.

Resposta do Usuário

Para replicar os arquivos atualizados, emita novamente o comando REPLICATE NODE.

ANR3825E **Comando: o método de transferência *transfer method* não é válido.**

Explicação

O método de transferência deve ser um de tcp ou fasp em uma plataforma que suporta fasp.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Atualize o parâmetro PROTECT STGpool para o conjunto que você está tentando proteger.

ANR3826E **Comando: o método de transferência *transfer method* não é válido.**

Explicação

O método de transferência deve ser um de tcp ou fasp em uma plataforma que suporta fasp.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Atualize o parâmetro Replicate Node do nó que você está tentando replicar.

ANR3827E Uma solicitação para criar um contêiner na conexão *generic_name* ou no conjunto de armazenamentos falhou. O conjunto de acesso não tem um modelo de área segura.

Explicação

Uma solicitação para criar um volume ou contêiner falhou porque um modelo de área segura padrão não foi especificado ou o modelo de área segura padrão não foi implementado para o acessador especificado.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o IBM Cloud Object Storage dsNet possua um modelo de área segura padrão especificado e que o modelo de área segura padrão tenha sido implementado no conjunto de acesso que contém o acessador para o qual esse conjunto de armazenamentos aponta. Em seguida, execute o comando novamente.

ANR3828E **O *command* especificou vários endpoints Amazon no parâmetro CLOUDURL.**

Explicação

O comando especificou um parâmetro CLOUDURL que listou múltiplos endpoints para um sistema de armazenamento de objeto da Amazon.

Ação do Sistema

O servidor não pode processar o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com apenas um endpoint Amazon especificado no parâmetro CLOUDURL.

ANR3829I O processo **AUDIT CONTAINER** *process_id* terminou para o conjunto de armazenamentos *stgpool_name: inspected_extents* objetos de nuvem inspecionados e *orphaned_extents* extensões de dados marcadas como órfãs.

Explicação

A identificação de extensão órfã gerou as informações a seguir:

- O número de objetos de nuvem inspecionados
- O número de extensões de dados órfãs

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para remover extensões órfãs dos contêineres de nuvem, emitia o comando **AUDIT CONTAINER** e especifique o parâmetro **ACTION=REMOVEDAMAGED**.

ANR3830E O comando *command* especificou o mesmo terminal várias vezes no parâmetro CLOUDURL.

Explicação

O comando continha um parâmetro CLOUDURL que especificou um ou mais terminais várias vezes.

Ação do Sistema

O servidor não pode processar o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um parâmetro CLOUDURL, que especifica cada termina apenas uma vez.

ANR3831E Sessão *FASP Session identifier* abortada devido ao limite do tempo de leitura ou gravação do **FASP** pendente exceder *timeout value* segundos.

Explicação

Ocorreu uma condição de erro de tempo limite de entrada/saída durante uma sessão de transferência de

dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) entre o servidor e o sistema parceiro.

Ação do Sistema

A sessão com o sistema remoto terminou.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado adequadamente para executar o Aspera FASP. Para obter informações de configuração, acesse o IBM Knowledge Center e procure "Otimizando a transferência de dados ativando a tecnologia Aspera FASP".

ANR3832I Processo *process identifier* de Transferência local para a nuvem do conjunto de armazenamentos *storage pool name* iniciado.

Explicação

Um processo começa a transferir dados do armazenamento local para a nuvem.

Ação do Sistema

O processo indicado é iniciado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3833I Processo *process identifier* de Transferência local para a nuvem do conjunto de armazenamentos *storage pool name* concluído.

Explicação

O processo de transferência de dados do armazenamento local para a nuvem foi concluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3834I O contêiner *container name* está vazio e não será transferido durante o processo *process identifier*.

Explicação

O processo de transferência de armazenamento local para a nuvem não moverá contêineres vazios para a nuvem.

Ação do Sistema

O contêiner de armazenamento local foi ignorado durante esse processo de transferência.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3835E *Command: houve falha no processo de validação de uma conexão do Aspera com o servidor targetservername.*

Explicação

Ocorreu um erro ao inicializar um processo para validar a conexão do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP).

Ação do Sistema

O processo do comando VALIDATE ASPERA terminou, mas a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, se você deseja estabelecer uma conexão do Aspera FASP com o servidor, conclua as etapas a seguir:

1. Acesse o IBM Knowledge Center e procure "Otimizando a transferência de dados ativando a tecnologia Aspera FASP." Siga as instruções para assegurar que o ambiente do sistema atenda aos requisitos para transferência de dados FASP.
2. Para verificar a conexão, emita o comando VALIDATE ASPERA novamente.

ANR3836I *Validação da conexão do Aspera FASP de srcserver para targetserver. Quantia transferida usando FASP: faspmb MB por segundo. Quantia transferida usando TCP/IP: tcpipmb MB por segundo. Latência: latency microssegundos. Status: status. Dias até a licença expirar: expires.*

ANR3837I *O processo de camadas de conjunto de armazenamentos process identifier para o conjunto de armazenamentos storage pool name foi concluído.*

Explicação

O processo de definição de camadas de dados do armazenamento local para um conjunto de armazenamento de camada foi concluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR3838I *O processo de definição de camadas process identifier para a regra de armazenamento stgrule_name é concluído. Os dados foram dispostos em camadas do conjunto de armazenamentos source_stgpool para o conjunto de armazenamentos tgt_stgpool_type target_stgpool. Arquivos em camada: tiered_files, Bytes em camada: tiered_bytes, Arquivos ignorados: skipped_files, Bytes ignorados: skipped_bytes, Total de bytes transferidos: transferred_bytes, Tempo decorrido: elapsed_time.*

Explicação

O processamento de definição de camadas para a regra de armazenamento especificada terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de definição de camadas terminaram com sucesso.

ANR3839I *O processo de definição de camadas process identifier para a regra de armazenamento stgrule_name, sub-regra subrule_name, é concluído. Os dados foram dispostos em camadas do conjunto de armazenamentos source_stgpool para o conjunto de armazenamentos tgt_stgpool_type target_stgpool. Arquivos em camada: tiered_files, Bytes em*

camada: *tiered_bytes*, Arquivos ignorados: *skipped_files*, Bytes ignorados: *skipped_bytes*, Total de bytes transferidos: *transferred_bytes*, Tempo decorrido: *elapsed_time*.

Explicação

O processamento de definição de camadas para a sub-regra de armazenamento especificada terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de definição de camadas terminaram com sucesso.

ANR3840W O conjunto de armazenamentos *stgpoolname* foi ignorado durante o processamento de comando porque esse tipo de conjunto de armazenamentos não é suportado pelo comando *command*.

Explicação

O comando especificado não é suportado para os tipos de conjunto de armazenamentos a seguir:

- Conjuntos de armazenamentos de contêiner de diretório
- Conjuntos de armazenamentos de contêiner em nuvem

Ação do Sistema

O processamento de comando continua, mas o conjunto de armazenamentos especificado é ignorado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3841W O processo do conjunto de retenções de cópia *process ID* para o conjunto de armazenamentos de retenção *destination stgpool name* terminou: duração excedida.

Explicação

Durante uma operação de cópia do conjunto de retenções para o conjunto de armazenamentos de

retenção indicado, um processo foi finalizado porque a duração do processo foi excedida.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3842I O processo do conjunto de retenções de cópia *process ID* para copiar o conjunto de retenções *retention set ID* para o conjunto de armazenamentos de retenção *destination stgpool name* terminou.

Explicação

O processo terminou.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3843I O processo do conjunto de retenções de cópia *process ID* identificou *number of files* arquivos no nó *node name* e espaço no arquivo *filespace name* para copiar para o conjunto de armazenamentos de retenção *destination stgpool*.

Explicação

A mensagem mostra o número de todos os arquivos elegíveis, exceto os arquivos de membro do grupo, no nó especificado e no espaço no arquivo que serão copiados para o conjunto de armazenamentos de retenção especificado durante uma operação do conjunto de retenções de cópia.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3844I O processo do conjunto de retenções de cópia *process ID* identificou um total de *number of files* arquivos e *number of bytes* bytes a serem copiados para o

conjunto de armazenamentos de retenção *destination stgpool*.

Explicação

Os arquivos elegíveis para cópia são identificados.

Ação do Sistema

Os arquivos elegíveis serão copiados para o conjunto de armazenamentos de destino.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3845I O processo do conjunto de retenções de cópia *process ID* identificou *number of files* arquivos de membro do grupo no conjunto de retenções *retention set ID* para copiar para o conjunto de armazenamentos de retenção *destination stgpool*.

Explicação

A mensagem mostra o número de arquivos de membros do grupo que serão copiados. Os arquivos de membro do grupo são especificados com base em protocolos de agrupamento de arquivos lógicos no servidor. Um grupo lógico requer que todos os membros do grupo e o líder do grupo pertençam ao mesmo nó e espaço no arquivo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3846W A replicação de nó deve ser executada com o parâmetro **FORCERECONCILE=YES** após a conclusão deste comando.

Explicação

As entradas no banco de dados foram limpas e a replicação de nó deve ser executada com o parâmetro **FORCERECONCILE=YES**.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Execute **REPLICATE NODE** com o parâmetro **FORCERECONCILE=YES**.

ANR3847W **COPY RETENTION SET:** a regra de armazenamento *stgrule name* foi finalizada antes da conclusão para o conjunto de armazenamentos de retenção *destination pool*: duração excedida.

Explicação

Durante o processamento da regra de armazenamento para copiar conjuntos de retenções para o conjunto de armazenamentos de retenção especificado, a regra de armazenamento terminou porque a duração foi excedida.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3848E O processo para copiar o conjunto de retenções *retention set ID* terminou, mas o número de arquivos copiados *copied file number* mais o número de arquivos que não puderam ser copiados *unable copy file number* não é igual ao número total de arquivos do conjunto de retenções *reset file count*.

Explicação

O processo para copiar o conjunto de retenções indicado foi concluído com êxito, mas o número de arquivos copiados mais o número de arquivos que não puderam ser copiados não é igual ao número total de arquivos no conjunto de retenções.

Ação do Sistema

O conjunto de retenções permanece em um estado Copiando para que a operação de cópia possa ser tentada novamente.

Resposta do Usuário

Tente novamente a operação de cópia. Para tentar novamente a operação,

- 1. Emita o comando **RESUME JOB** e especifique o ID da tarefa. O ID da tarefa é o mesmo número do ID do conjunto de retenção. Por exemplo, se o número da

tarefa for 25, emita o comando a seguir: resume job 25.

- 2. O servidor pode reiniciar a regra de armazenamento automaticamente ou é possível emitir o comando START STGRULE. Por exemplo, se a regra de armazenamento for denominada RETCOPY1, emita o comando a seguir: start stgrule retcopy1.

Se este problema persistir, entre em contato com o Suporte de Software IBM.

ANR3849W	O processo de cópia do conjunto de retenção <i>process ID</i> foi interrompido por causa de espaço insuficiente no conjunto de armazenamentos de retenção ou um problema com o modo de acesso para o conjunto de armazenamentos.
-----------------	---

Explicação

O processo especificado terminou porque o servidor não pôde copiar os dados para o conjunto de armazenamentos de retenção por um dos motivos a seguir:

- O conjunto de armazenamentos de retenção não tem espaço suficiente para armazenar os dados.
- O modo de acesso para o conjunto de armazenamentos está indisponível ou é somente leitura.

Ação do Sistema

O processo de cópia do conjunto de retenção é finalizado.

Resposta do Usuário

Disponibilize mais espaço no conjunto de armazenamentos de retenção. Em seguida, reinicie a regra de armazenamento para copiar dados do conjunto de retenção.

- 1. Emita o comando RESUME JOB e especifique o ID da tarefa. O ID da tarefa é o mesmo número do ID do conjunto de retenção. Por exemplo, se o número da tarefa for 25, emita o comando a seguir: resume job 25.
- 2. O servidor pode reiniciar a regra de armazenamento automaticamente ou é possível emitir o comando START STGRULE. Por exemplo, se a regra de armazenamento for denominada RETCOPY1, emita o comando a seguir: start stgrule retcopy1.

ANR3850E	<i>command:</i> o nome do nó é necessário.
-----------------	---

Explicação

O comando não pode ser processado conforme especificado.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Verifique a sintaxe de comando e emita o comando novamente.

ANR3851I	O conjunto de retenções <i>retention set ID</i> foi copiado. No entanto, algumas estatísticas associadas à criação do conjunto de retenções ainda estão sendo calculadas e ainda não foram salvas no conjunto de retenções.
-----------------	--

Explicação

Os arquivos do conjunto de retenções especificado foram copiados com sucesso, mas algumas estatísticas para esse conjunto de retenções ainda estão sendo calculadas e ainda não foram gravadas no conjunto de retenções. Quando essas estatísticas forem calculadas, elas serão salvas no conjunto de retenções posteriormente. O conjunto de retenções permanecerá em um estado Copiando até que a próxima regra de armazenamento processe esse conjunto de retenções.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Tente novamente a operação do conjunto de retenções de cópia. Para tentar novamente a operação,

- 1. Emita o comando RESUME JOB e especifique o ID da tarefa. O ID da tarefa é o mesmo número do ID do conjunto de retenção. Por exemplo, se o número da tarefa for 25, emita o comando a seguir: resume job 25.
- 2. O servidor pode reiniciar a regra de armazenamento automaticamente ou é possível emitir o comando START STGRULE. Por exemplo, se a regra de armazenamento for denominada RETCOPY1, emita o comando a seguir: start stgrule retcopy1.

ANR3852I	O conjunto de retenções com o ID <i>retention set ID</i> para a regra <i>retention rule name</i> é copiado para
-----------------	--

o armazenamento em fita com o estado *retention set state*. Estão disponíveis os resultados a seguir: número total de arquivos do conjunto de retenção: *reset file count*, número de arquivos copiados: *copied file number*, número de arquivos que falharam ao copiar: *copy failed file number*.

Explicação

O conjunto de retenção especificado é copiado para o armazenamento em fita com o estado exibido e os resultados:

- Um estado Completo indica que todos os arquivos são copiados com sucesso.
- Um estado Incompleto indica que a operação de cópia terminou, mas nenhum arquivo foi copiado. Isso poderá ocorrer se a tarefa de cópia em fita for finalizada.

Ação do Sistema

O conjunto de retenção especificado é configurado como Copiado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3853E	Command: a conexão <i>connection name</i> está em uso pela classe de dispositivo ou conjunto de armazenamentos <i>generic name</i>.
-----------------	--

Explicação

A conexão especificada está em uso.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Depois de verificar se nenhuma outra classe de dispositivo ou conjunto de armazenamentos está usando essa conexão, emita novamente o comando.

ANR3854W	Este comando tenta atualizar a conexão <i>connection name</i>. O uso desse comando para atualizar atributos pode impedir o acesso a dados de backup.
-----------------	---

Explicação

Se você processar o comando UPDATE CONNECTION, poderá não ser possível acessar dados de backup.

Ação do Sistema

Você é solicitado a indicar se deve continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar ou 'N' para cancelar o comando.

ANR3855I	O arquivo <i>option name</i> é copiado do armazenamento em nuvem para o local do arquivo <i>download location</i>.
-----------------	---

Explicação

Para continuar processando a operação do servidor, um arquivo de configuração de dispositivo necessário é transferido por download do terminal especificado na nuvem para um diretório local.

Ação do Sistema

O servidor copia o arquivo de configuração necessário e continua processando a operação.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3856I	O arquivo de configuração <i>file name</i> é copiado do armazenamento local para o subdiretório <i>subdirectory name</i> na nuvem.
-----------------	---

Explicação

O servidor copia o arquivo de configuração para o subdiretório especificado na nuvem. No caso de um desastre, o arquivo de configuração pode ser usado para ajudar a restaurar o servidor IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3858E	O processo <i>action name process ID</i> é interrompido porque não há pontos de montagem suficientes
-----------------	---

disponíveis no conjunto de armazenamentos de destino.

Explicação

O processo de regra de armazenamento especificado não pode continuar por causa de pontos de montagem insuficientes.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, execute uma das ações a seguir ou ambas:

- Reduza o número máximo de processos paralelos emitindo o comando UPDATE STGRULE e especificando um valor inferior para o parâmetro MAXPROCESS.
- Aloque mais pontos de montagem.

ANR3861I O conjunto de retenções único, *retention set name* com o ID *retention set ID*, é copiado para o armazenamento em fita com o estado *retention set state*. Estão disponíveis os resultados a seguir: número total de arquivos do conjunto de retenção: *reset file count*, número de arquivos copiados: *copied file number*, número de arquivos que falharam ao copiar: *copy failed file number*.

Explicação

O conjunto de retenção especificado é copiado para o armazenamento em fita com o estado exibido e os resultados:

- Um estado Completo indica que todos os arquivos são copiados com sucesso.
- Um estado Incompleto indica que a operação de cópia terminou, mas nenhum arquivo foi copiado. Isso poderá ocorrer se a tarefa de cópia em fita for finalizada.

Ação do Sistema

O conjunto de retenção especificado é configurado como Copiado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR3998W CONVERT STGPOOL está ignorando um arquivo que não pode ser convertido no volume *volume: Nó node_name*, Tipo *type*, Espaço no arquivo *file_space*, Nome do arquivo *file_name*.

Explicação

Durante o processo de conversão, é encontrado um arquivo com um tipo não suportado pelos conjuntos de armazenamentos de contêiner de diretório.

Ação do Sistema

O arquivo não é convertido.

Resposta do Usuário

Depois que o conjunto de armazenamentos entrar no estado Convertido, emita o comando MOVE DATA no volume para mover os arquivos que não podem ser convertidos para outro conjunto de armazenamentos.

ANR3999E Falha ao validar o carregamento do banco de dados: esperados *numRecs* registros e *numBV* vetores de bits - carregados *actNumRecs* registros e *actNumBV* vetores de bits.

Explicação

O processo de carregamento de banco de dados terminou e o número de registros, o número de vetores de bits ou ambos carregados não foram validados.

Ação do Sistema

O processo LOAD DB é concluído com falha. O banco de dados do servidor não está em um estado utilizável.

Resposta do Usuário

Existem vários motivos possíveis. Para recuperar-se desta situação, repita o processo de carregamento de banco de dados. Se o erro ocorrer novamente, verifique o log de atividades ou outros logs do sistema para determinar se ocorreu um erro de hardware ou de mídia. Se houver um erro de hardware ou de mídia, corrija-o e repita o processo de carregamento. Se não existir um erro de hardware ou de mídia, é provável que o dump ou o descarregamento do banco de dados do servidor tenha encontrado um erro resultante na imagem de banco de dados do servidor de dump/d Descarregamento como sendo não utilizável ou que haja um erro na lógica para o processamento do db de

carregamento. Entre em contato com o representante de serviço para obter assistência.

ANR4000I **O processo do conjunto de armazenamentos protegidos para *stgpool name* no servidor *this server* para *stgpool name* no servidor *other server* está concluído. Extensões protegidas: *extents protected* de *extents to protect*. Extensões falharam ao proteger: *extents failed to protect*. Quantia protegida: *amount protected* de *amount to protect*. Quantia falhou ao proteger: *amount not protected*. Extensões excluídas: *extents deleted* de *extents to delete*. Extensões falharam ao excluir: *extents failed to delete*. Extensões movidas: *extents moved for volume reclamation* de *extents to move*. Extensões falharam ao mover: *extents not moved for volume reclamation*. Quantia movida: *amount moved for volume reclamation* de *amount to move*. Quantia falhou ao mover: *amount not moved for volume reclamation*. Tempo Decorrido: *elapsed time*.**

Explicação

O processo do conjunto de armazenamentos protegidos está concluído. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões protegidas: extensões que foram copiadas com sucesso para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino.
- Quantia protegida: bytes que foram protegidos com sucesso ao serem copiados para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino.
- Quantia com falha: bytes que não foram protegidos. Para maiores detalhes, veja as mensagens anteriores.
- Extensões excluídas: extensões que foram excluídas do conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório e foram removidas do conjunto de armazenamentos de contêiner de cópia.
- Extensões movidas: extensões que foram copiadas novamente com sucesso para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino porque um volume foi elegível para recuperação.
- Quantia movida: bytes que foram copiados novamente com sucesso para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino.

- Quantia falhou ao mover: bytes que não foram copiados novamente. Para maiores detalhes, veja as mensagens anteriores.
- Tempo decorrido: quanto tempo o processo foi executado.

ANR4001I **A visualização do conjunto de armazenamentos de proteção *stgpool name* no servidor *this server* para *stgpool name* no servidor *other server* foi concluída. Extensões a serem protegidas: *extents to be protected*. Quantia a ser protegida: *amount to be protected*. Extensões a serem excluídas: *extents to be deleted*. Extensões a serem movidas: *extents to be moved for volume reclamation*. Quantias a serem movidas: *amount to be moved for volume reclamation*.**

Explicação

A visualização da proteção do conjunto de armazenamentos foi concluída. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões a serem protegidas: extensões que precisam ser protegidas sendo copiadas para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino.
- Quantia a ser protegida: bytes que precisam ser protegidos pela vinculação a extensões correspondentes no servidor de destino.
- Extensões a serem excluídas: extensões que foram excluídas do conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório que precisam ser removidas do conjunto de armazenamentos de contêiner de cópia.
- Extensões a serem movidas: extensões que precisam ser copiadas novamente para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino porque um volume foi elegível para recuperação.
- Quantia a ser movida: bytes que precisam ser copiados novamente para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino porque um volume foi elegível para recuperação.

ANR4002W **O processo do conjunto de armazenamentos de proteção para *stgpool name* no *this server* para *stgpool name* no *other server* está concluído. Algumas extensões não foram protegidas. Extensões protegidas: *extents protected* de**

extents to protect. Extensões falharam ao proteger: extents failed to protect. Quantia protegida: amount protected de amount to protect. Quantia falhou ao proteger: amount not protected. Extensões excluídas: extents deleted de extents to delete. Extensões falharam ao excluir: extents failed to delete. Extensões movidas: extents moved for volume reclamation de extents to move. Extensões falharam ao mover: extents not moved for volume reclamation. Quantia movida: amount moved for volume reclamation de amount to move. Quantia falhou ao mover: amount not moved for volume reclamation. Tempo Decorrido: elapsed time.

Explicação

O processo de conjunto de armazenamentos protegidos foi concluído, mas algumas extensões podem ter sido ignoradas devido a operações conflitantes. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões protegidas: extensões que foram copiadas com sucesso para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino.
- Quantia protegida: bytes que foram protegidos com sucesso ao serem copiados para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino.
- Quantia com falha: bytes que não foram protegidos. Para maiores detalhes, veja as mensagens anteriores.
- Extensões excluídas: extensões que foram excluídas do conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório e foram removidas do conjunto de armazenamentos de contêiner de cópia.
- Extensões movidas: extensões que foram copiadas novamente com sucesso para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino porque um volume foi elegível para recuperação.
- Quantia movida: bytes que foram copiados novamente com sucesso para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner de destino.
- Quantia falhou ao mover: bytes que não foram copiados novamente. Para maiores detalhes, veja as mensagens anteriores.
- Tempo decorrido: quanto tempo o processo foi executado.

Resposta do Usuário

Emita o comando PROTECT STGPOOL novamente para certificar-se de que todas as extensões de dados foram digitalizadas e protegidas.

ANR4003I

Load command: o processo de carregamento do banco de dados foi iniciado

Explicação

O processo de carregamento do banco de dados foi iniciado.

Ação do Sistema

O servidor carrega o conteúdo do banco de dados a partir de um arquivo ou uma mídia removível.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4004I

Load command: o processo de carregamento do banco de dados foi concluído.

Explicação

O processo de carregamento de banco de dados foi terminado.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4005E

Comando load: Processo de carregamento de banco de dados terminado devido a erro (indicador do erro).

Explicação

O processo de carregamento de banco de dados foi terminado prematuramente devido a um erro.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento de carregamento.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas anteriormente para determinar se um erro pode ser corrigido, tal como um erro de sintaxe. Se não puder resolver o erro, entre em contato com o representante técnico.

ANR4006I **Comando: O volume número do volume gravado pelo processo é nome do volume.**

Explicação

Um processo de dados seqüenciais foi gravado para o volume nomeado nas séries de um ou mais volumes que foram utilizados para armazenar a saída. A posição do volume na série é indicada pelo número de volume relatado.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4007E **Comando: Foi encontrado um erro de transação no registro do histórico de utilização de volumes.**

Explicação

O processo do comando encontra um erro de transação de banco de dados no registro de nome dos volumes utilizados para o processo no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor termina o processamento.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas anteriormente para determinar se há um erro que pode ser corrigido, tal como um erro de sintaxe. Se não puder resolver o erro, entre em contato com o representante técnico. Os volumes utilizados pelo processo são válidos para o processo de entrada correspondente, mas não são registrados nas listas do histórico de volumes seqüenciais geradas pelo servidor.

ANR4008W **Comando load: Objeto nome do objeto de banco de dados inexistente.**

Explicação

O processo de carregamento de banco de dados tenta excluir um objeto de banco de dados, mas o objeto não existe.

Ação do Sistema

O processamento de banco de dados continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4009E **Load command: o objeto do banco de dados object name não pode ser excluído porque ele está em uso por outro processo.**

Explicação

O processo de carregamento de banco de dados tenta excluir um objeto de banco de dados, mas o objeto está atualmente sendo utilizado por outro processo.

Ação do Sistema

O processamento de banco de dados termina.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente. Se falhar, entre em contato com o representante técnico.

ANR4012W **Comando dump: A página número da página do banco de dados está danificada.**

Explicação

A página do banco de dados especificada está danificada; ela não será descarregada.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4013I **O processo Audit command process id concluiu a auditoria de total number contêineres; successful number contêineres auditados com sucesso, failed number contêineres auditados com falha.**

Explicação

O comando AUDIT CONTAINER concluiu o processamento.

As seguintes informações são exibidas:

- O número total de contêineres auditados.
- O número de contêineres auditados com êxito.
- O número de contêineres com falha ao auditar.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4014W **O processo de container de auditoria *process id* foi cancelado.**

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT CONTAINER, o processo que executa a auditoria foi cancelado.

Ação do Sistema

O comando AUDIT CONTAINER é cancelado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4015E **Comando *load*: Detectado formato de registro inválido (código de formato).**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando load*, é detectado um tipo de registro inválido na leitura das informações descarregadas a partir da mídia de descarga.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. No MVS ou VM, a sintaxe do comando LOADDB pode ser especificada, utilizando um ddname ou especificando um nome de classe do dispositivo. É necessário usar o mesmo método que foi usado quando o banco de dados foi descarregado na origem. Caso contrário, esta mensagem de erro será exibida. Tente carregar o banco de dados usando outro método de sintaxe (devclass). Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4016E **Comando *load*: Detectado número inválido de sequência de cabeçalho na descarga de banco de dados.**

Esperado número de sequência esperado; Real número de sequência real.

Explicação

Durante o processamento do comando *comando load*, é detectado um número de sequência inválido na leitura das informações descarregadas a partir da mídia de descarga.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas anteriormente para determinar a origem do erro. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4017E **Comando *load*: Tipo de registro inválido tipo do registro lido a partir dos dados de descarga do banco de dados.**

Explicação

O processo de carregamento do banco de dados do servidor encontra um registro inválido na leitura dos dados a partir da mídia de descarga.

Ação do Sistema

O processo de carregamento de banco de dados terminou.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas anteriormente para determinar a origem do erro. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4018E **Comando *load*: O processamento de carregamento falhou - espaço insuficiente no log de recuperação.**

Explicação

O processo de carregamento falha devido ao espaço insuficiente no log de recuperação.

Ação do Sistema

O processamento de carregamento de banco de dados termina.

Resposta do Usuário

Instale novamente o servidor, especifique um log de recuperação maior e repita o comando load de banco de dados.

ANR4019E	<i>Comando load: O processamento de carregamento falhou - espaço insuficiente de banco de dados.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de carregamento falha devido ao espaço insuficiente no banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento de carregamento falha.

Resposta do Usuário

Instale novamente o servidor, especifique um banco de dados maior e repita o comando load do banco de dados.

ANR4020E	<i>Load command: inserção de banco de dados de lote com falha.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de carregamento do banco de dados falha quando tenta inserir um lote de linhas no banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento de carregamento de banco de dados termina.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens exibidas anteriores a esta para determinar se um erro pode ser corrigido. É possível instalar novamente o servidor com um novo banco de dados e log de recuperação e emitir novamente o comando load. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

ANR4021E	<i>Comando dump/load: Ocorreu um erro (código de erro) durante uma operação de abertura.</i>
-----------------	---

Explicação

Ocorre um erro ao tentar uma operação de abertura na mídia de descarga para uma operação de descarga/carregamento de banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar a causa da falha na operação; corrija o problema e reinicialize o processo.

ANR4022E	<i>Comando dump: Ocorreu um erro (código de erro) durante uma operação de gravação.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de descarga do banco de dados do servidor encontra um erro na gravação para a mídia de descarga.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua, o processamento de descarga termina.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar a causa da falha na operação; corrija o problema e reinicialize o processo.

ANR4023E	<i>Comando load: Ocorreu um erro (código de erro) durante uma operação de leitura.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de carregamento do banco de dados do servidor encontra um erro na leitura a partir do mídia de descarga.

Ação do Sistema

A operação de carregamento de banco de dados termina.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar a causa da falha na operação; corrija o problema e reinicialize o processo.

ANR4025W	<i>O comando AUDIT DATABASE process id foi terminado. O processamento de comando foi cancelado.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando AUDIT DATABASE foi cancelado durante o processamento.

Ação do Sistema

O comando AUDIT DATABASE foi terminado.

Resposta do Usuário

Emita o comando AUDIT DATABASE novamente.

ANR4026I **O processo do comando AUDIT DATABASE foi iniciado (ID do processo *process ID*).**

Explicação

O processo do comando AUDIT DATABASE foi iniciado para o processo cujo ID foi exibido.

Ação do Sistema

O processo do comando AUDIT DATABASE está em andamento.

Resposta do Usuário

Esse processo poderá ser monitorado, utilizando o comando QUERY PROCESS. Se esse processo precisar ser cancelado, emita o comando CANCEL PROCESS.

ANR4027I **O processo do comando AUDIT DATABASE *process id* concluiu o processamento de *total number* extensões de dados órfãos.**

Explicação

O comando AUDIT DATABASE foi concluído.

As seguintes informações são exibidas:

- O número total de extensões de dados órfãos processadas

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para suporte de programação, entre em contato com o representante técnico.

ANR4028I **Uma varredura para arquivos danificados está em andamento. *count* arquivo(s) danificado(s) processado(s).**

Explicação

Se o parâmetro do sistema REPLRECOVERDAMAGED é configurado como ON, o sistema monitora tabelas de banco de dados do servidor a cada 30 minutos para determinar se o número de arquivos de bit danificados foi alterado. Se o número tiver sido alterado, o sistema inicia uma varredura de tabelas de banco de dados do servidor para identificar os arquivos danificados para

fins de recuperação. Dependendo do ambiente do sistema, a varredura pode levar horas ou dias.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua durante a varredura.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Porém, é possível cancelar a varredura emitindo o comando a seguir a partir do console do servidor ou do cliente administrador:

```
set replrecoverdamaged off
```

ANR4029I **Uma varredura para identificar arquivos danificados está em andamento. Se arquivos danificados forem detectados, um processo de recuperação iniciará após a conclusão da varredura.**

Explicação

Um comando REPLICATE NODE iniciou um processo para identificar e recuperar arquivos danificados. O servidor varre tabelas de banco de dados para identificar quais arquivos danificados são elegíveis para recuperação. Dependendo do ambiente do sistema, a varredura pode levar horas ou dias. O servidor emite mensagens ANR4024I periódicas para indicar que a varredura está em andamento. Quando a varredura for concluída, a mensagem ANR3650I aparecerá no console do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua durante a varredura. Se a varredura identificar arquivos que são elegíveis para recuperação, o processo de recuperação iniciará.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4030E **O processo de replicação falhou por causa de uma inconsistência entre extensões no servidor de origem e extensões no servidor de destino que foram gravadas por um processo PROTECT STGPPOOL.**

Explicação

O processo REPLICATE NODE ou PROTECT STGPPOOL detectou que extensões que foram gravadas no servidor de destino por um processo PROTECT STGPPOOL estão inconsistentes e fora de sincronização

com o servidor de origem. O processo REPLICATE NODE terminará como FAILURE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita o comando PROTECT STGPOOL com o parâmetro FORCERECONCILE=YES e verifique se o processo foi concluído. Em seguida, emitia o comando novamente sem o parâmetro FORCERECONCILE=YES.

ANR4031I **PROTECT STGPOOL: processamento de recuperação iniciado para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner *target pool*.**

Explicação

O comando PROTECT STGPOOL iniciou o processamento de recuperação para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner especificado. O processamento de recuperação é projetado para mover dados de volumes subutilizados e, então, liberar espaço.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4032W **PROTECT STGPOOL: todos os dados no conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório *source pool* foi protegido para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner *target pool*. No entanto, o processo de recuperação para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner está incompleto.**

Explicação

O comando PROTECT STGPOOL protegeu todos os dados no conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório especificado para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner especificado. Isso assegura que o conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório possa ser reparado, se necessário. No entanto, o processamento de recuperação para o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner está incompleto porque o

processamento de recuperação foi cancelado. O processamento de recuperação é projetado para mover dados de volumes subutilizados e, então, liberar espaço.

Ação do Sistema

O processo de proteção do conjunto de armazenamentos está concluído.

Resposta do Usuário

Se o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner está ficando sem espaço ou se esta mensagem é emitida frequentemente, considere aumentar o tempo de execução máximo para o planejamento que executa o processo de proteção do conjunto de armazenamentos. Se o conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner tem espaço suficiente e esta mensagem é emitida com pouca frequência, nenhuma ação é necessária.

ANR4033I ***Update stgpooldir* command o processo *process id* concluiu a atualização de *stgpooldir name*; *successful number* contêineres atualizados com sucesso, *failed number* contêineres com falha na atualização.**

Explicação

O comando UPDATE STGPOOLDIR concluiu o processamento.

As seguintes informações são exibidas:

- O diretório stgpool atualizado.
- O número de contêineres atualizados com sucesso.
- O número de contêineres que falharam ao atualizar.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4034W **O comando *Update Stgpooldir* do processo *process id* é cancelado.**

Explicação

Durante o processamento de um comando UPDATE STGPOOLDIR, o processo que executava a auditoria foi cancelado.

Ação do Sistema

O comando UPDATE STGPOOLDIR do processo é cancelado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4038W O processo de auditoria automática para o conjunto de armazenamentos *STGPOOL NAME* não pode ser iniciado porque o gerenciador de recursos para deduplicação de dados não está ativado.

Explicação

Um gerenciador de recursos para deduplicação de dados pode ser ativado no servidor. O gerenciador de recursos ajusta dinamicamente o processo de auditoria automática para minimizar seu impacto no desempenho de outros processos. O gerenciador de recursos deve ser ativado antes que o processo de auditoria automática possa ser iniciado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o processo de auditoria automática para o conjunto de armazenamentos especificado não é iniciado.

Resposta do Usuário

Para ativar o gerenciador de recursos, assegure-se de que a opção do servidor SDRESMANEVENTENABLE esteja configurada como YES. Para exibir as configurações de opções atuais, emita o comando query option. Para atualizar a opção do servidor, emita o comando SETOPT: setopt sdresmaneventenable yes

ANR4039I O processo *Audit command process id* concluiu a auditoria de *total number* contêineres com os resultados a seguir: *successful number* contêineres aprovados na auditoria; *failed number* contêineres reprovados na auditoria; *processed_extents* extensões de dados foram processadas; *damaged_extents* extensões de dados foram encontradas danificadas; e *undamaged_extents* extensões de dados anteriormente marcadas como danificadas foram configuradas como não danificadas.

Explicação

O processo de auditoria automática para contêineres está concluído.

As seguintes informações são exibidas:

- O número de contêineres que foram auditados
- O número de contêineres que foram aprovados na auditoria
- O número de contêineres que falharam na auditoria
- O número de extensões de dados que foram auditadas
- O número de extensões de dados danificadas
- O número de extensões de dados que anteriormente foram marcadas como danificadas e agora estão configuradas como não danificadas

Ação do Sistema

O processo é concluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4040W O processo de auditoria automática para os contêineres, o processo *process id* foi cancelado.

Explicação

O processo de auditoria foi cancelado.

Ação do Sistema

O processo foi cancelado, mas a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4041I A regra de retenção *retention rule name* foi definida.

Explicação

Um comando DEFINE RETRULE criou com êxito a regra de retenção indicada.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua. No entanto, se ocorreu um problema em outro componente do servidor durante o processamento de comando, outras mensagens poderão ser emitidas por esse componente do servidor.

Resposta do Usuário

Se forem emitidas mensagens por outros componentes do servidor, revise-as no log de atividades para determinar a causa.

ANR4042I **Command: a regra de retenção *retention rule name* foi excluída.**

Explicação

Um comando DELETE RETRULE excluiu a regra de retenção indicada.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4043I **A regra de retenção *retention rule name* foi atualizada.**

Explicação

Um comando UPDATE RETRULE atualizou a regra de retenção indicada.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4044E **Command: a regra de retenção *retention rule name* já está definida.**

Explicação

O comando indicado tentou definir uma regra de retenção que já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4045E **Command: a regra de retenção *retention rule name* não está definida.**

Explicação

O comando indicado faz referência a uma regra de retenção que não existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4046I **Conjunto de retenção com ID *retention set ID* para a regra *retention rule name* criada em *start timestamp*. O conjunto de retenção expira em *expiration timestamp*.**

Explicação

Um conjunto de retenção foi criado. A mensagem mostra o ID do conjunto de retenção, o nome da regra de retenção que é usada para criar o conjunto de retenção, a hora em que o conjunto de retenção foi criado e a data em que o conjunto de retenção expira.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4047I **Conjunto de retenção *retention set ID* excluído.**

Explicação

Um comando DELETE RETSET foi usado para excluir o conjunto de retenção especificado.

Ação do Sistema

O conjunto de retenção é excluído e a operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4048I **Conjunto de Retenção *retention set ID* atualizado.**

Explicação

O conjunto de retenção foi atualizado pelo comando UPDATE RETSET.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4049E *Command: um conjunto de retenção já está definido para a regra retention rule name.*

Explicação

O comando especificado tentou definir um conjunto de retenção que já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4050E *Command: o conjunto de retenção retention set ID não foi definido.*

Explicação

O comando indicado faz referência a um conjunto de retenção que não existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4051I *Command: regra de retenção retention rule name renomeada para new retention rule name.*

Explicação

A regra de retenção solicitada foi renomeada para o novo nome mostrado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4052E *Command: a regra de retenção retention rule name é referenciada por um ou mais conjuntos de retenção.*

Explicação

A regra de retenção solicitada não pode ser excluída porque um ou mais conjuntos de retenção ainda se referem a ele. Se alguns conjuntos de retenção que foram criados pela regra de retenção ainda existirem no sistema, não será possível excluir a regra de retenção.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Espere os conjuntos de retenção, que ainda se referem a regra, expirarem ou para excluí-los, emita o comando DELETE RETSET. Se os conjuntos de retenção não puderem ser excluídos, emita o comando UPDATE RETRULE com o parâmetro ACTIVE configurado como NO para evitar que novos conjuntos de retenção sejam criados pela regra de retenção.

Para excluir a regra de retenção, emita o comando DELETE RETRULE ou use o Centro de Operações.

ANR4053W *O processo do conjunto de armazenamentos protegido para o conjunto de armazenamentos stgpool name no servidor this server para o conjunto de armazenamentos stgpool name no servidor other server ignorou o processamento de number of containers skipped contêineres.*

Explicação

O comando PROTECT STGPOOL ignorou o número especificado de contêineres e quaisquer extensões dentro desses contêineres não foram protegidas.

Ação do Sistema

Nenhuma ação é necessária.

Resposta do Usuário

O próximo comando PROTECT STGPOOL tentará proteger quaisquer contêineres que foram ignorados. O nome de cada contêiner ignorado é fornecido no log de primeira captura de dados com falha (FFDC). O local padrão do log FFDC está no diretório inicial para o ID do usuário da instância.

ANR4054E *Command: a suspensão de retenção hold name já está definida.*

Explicação

O comando indicado tentou definir uma suspensão de retenção que já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4055E	<i>Command: a suspensão de retenção hold name não está definida.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando indicado faz referência a um suspensão de retenção que não existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4056E	<i>Command: o conjunto de retenção retention set ID já foi suspenso pela suspensão de retenção hold name.</i>
-----------------	--

Explicação

Foi feita uma tentativa de associar uma retenção de retenção a um conjunto de retenção, mas o conjunto de retenção já tinha sido suspenso pela suspensão de retenção.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4057E	<i>Command: a suspensão de retenção hold name não está ativa.</i>
-----------------	--

Explicação

Foi feita uma tentativa de associar uma suspensão de retenção a um conjunto de retenção ou a uma regra de retenção definida com FREQUENCY=ONETIME, mas a suspensão de retenção não está ativa e não pode ser usada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4058E	<i>Command: o conjunto de retenção retention set ID não é suspenso pela suspensão de retenção hold name.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi feita uma tentativa de remover um conjunto de retenção de uma suspensão de retenção, mas o conjunto de retenção não foi suspenso.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4059E	<i>Command: o conjunto de retenção retention set ID está sujeito a uma ou mais suspensões de retenção e não pode ser excluído.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi feita uma tentativa de excluir o conjunto de retenção, mas o conjunto de retenção foi suspenso por uma ou mais suspensões de retenção que o impedem de ser excluído.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4060I	<i>Suspensão de retenção hold name definida.</i>
-----------------	---

Explicação

Um comando DEFINE HOLD criou a suspensão de retenção indicada. No entanto, mensagens de aviso podem ser emitidas por outros componentes do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se mensagens de aviso foram emitidas, consulte as explicações associadas a essas mensagens.

ANR4061I ***Command: a suspensão de retenção hold name foi atualizada.***

Explicação

Um comando UPDATE HOLD atualizou a suspensão de retenção indicada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4062I ***Command: a suspensão de retenção hold name foi renomeada para new hold name.***

Explicação

A suspensão de retenção solicitada foi renomeada para o novo nome mostrado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4063I ***Command: o conjunto de retenção retention set ID foi suspenso usando a suspensão de retenção hold name.***

Explicação

Uma suspensão de retenção foi colocada sobre o conjunto de retenção indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4064I ***Command: o conjunto de retenção retention set ID foi liberado da suspensão de retenção hold name.***

Explicação

Uma suspensão de retenção foi liberada do conjunto de retenção indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4065E ***Command: a suspensão de retenção hold name está em uso.***

Explicação

Foi feita uma tentativa de desativar uma suspensão de retenção, mas a suspensão ainda está em uso.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4066I ***O conjunto de retenção retention set ID foi suspenso usando a suspensão de retenção hold name.***

Explicação

Uma suspensão de retenção foi colocada sobre o conjunto de retenção indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4067I ***Iniciando a tarefa de criação do conjunto de retenção planejada para a regra de retenção retention rule name.***

Explicação

Uma tarefa de criação do conjunto de retenção planejada foi iniciada. O nome da regra de retenção para a qual a tarefa foi iniciada é exibido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4068I	A tarefa de criação do conjunto de retenção planejada para a regra de retenção <i>retention rule name</i> foi concluída com êxito.
-----------------	---

Explicação

O servidor concluiu com êxito o processamento de uma tarefa de criação do conjunto de retenção planejada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4069E	A tarefa de criação do conjunto de retenção planejada falhou para a regra de retenção <i>retention rule name</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor encontrou uma falha durante o processamento de uma tarefa de criação do conjunto de retenção planejada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A tarefa planejada é encerrada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Para fazer quaisquer correções na regra de retenção, emita o comando UPDATE RETRULE.

ANR4070I	A tarefa de criação do conjunto de retenção planejada para a regra de retenção <i>retention rule name</i> foi iniciada com êxito.
-----------------	--

Explicação

O servidor iniciou com êxito a execução de um processo de segundo plano para uma tarefa de criação do conjunto de retenção planejada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4071E	<i>Command: o conjunto de retenção retention set ID foi excluído ou expirou.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando indicado faz referência a um conjunto de retenção que foi excluído ou expirou.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4072E	A tarefa de criação do conjunto de retenção planejada para a regra de retenção <i>retention rule name</i> perdeu sua janela de inicialização planejada.
-----------------	--

Explicação

A janela de inicialização planejada para este planejamento passou e o planejamento não foi iniciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A tarefa de criação do conjunto de retenção planejada não foi processada pelo servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4073I	O conjunto de retenção <i>retention set ID</i> inclui dados do nó <i>node name</i>, espaço no arquivo <i>filesystem name</i>.
-----------------	--

Explicação

O espaço no arquivo que pertence ao nó especificado é um membro do conjunto de retenção e os tipos de dados suportados a partir desse espaço no arquivo são armazenados no conjunto de retenção.

A associação em um conjunto de retenção não implica que os dados sejam armazenados no conjunto de retenção para esse espaço no arquivo.

Apenas os tipos de dados suportados do espaço no arquivo são armazenados no conjunto de retenção. Se o espaço no arquivo contiver dados não suportados

(por exemplo, dados de arquivamento), os dados não serão armazenados no conjunto de retenção. Se os únicos dados no espaço no arquivo não forem dados suportados, ou se o espaço no arquivo estiver vazio, o espaço no arquivo ainda será um membro do conjunto de retenção.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4074I	<i>Comando dump/load: Encontradas número de entradas entradas inválidas de banco de dados.</i>
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida no fim de um comando dump ou load do banco de dados do servidor para indicar o número de entradas de banco de dados inválidas que foram encontradas.

Ação do Sistema

O processamento de carregamento ou descarga do banco de dados termina.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4075I	<i>Comando audit: Examinando definições de política.</i>
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida durante uma auditoria de banco de dados e indica que as informações sobre política do servidor (domínio, conjunto de políticas, classes de gerenciamento e grupos de cópias) estão sendo examinadas pelo processo de auditoria de banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4076E	<i>Comando audit: Detectada contagem inválida de nó de cliente para a política de domínio nome do domínio.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que a contagem de nós registrada para a política de domínio especificado não corresponde ao número real de nós atribuídos ao domínio.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4077I	<i>Comando audit: Detectada contagem de nós clientes inválida para a política de domínio nome do domínio contagem será corrigida.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que a contagem de nós registrada para a política de domínio especificado não corresponde ao número real de nós atribuídos ao domínio. Como FIX=YES foi especificado para o comando, a contagem de nós será corrigida automaticamente.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4078E	<i>Comando audit: Encontrados indicadores de ativação inválidos para a política de domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra entradas de ativação do conjunto de políticas incorretas para a política de domínio especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4079I	<i>Comando audit: Encontrados indicadores de ativação inválidos</i>
-----------------	--

para a política de domínio *nome do domínio* - a entrada será corrigida.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra entradas de ativação do conjunto de políticas incorretas para a política de domínio especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, a entrada será corrigida.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4080E	<i>Comando audit: Encontrado um valor inválido de período de carência para retenção de backup para a política de domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor incorreto de período de carência para retenção da política de domínio especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4081I	<i>Comando audit: Encontrado um valor inválido de período de carência para retenção de backup para a política de domínio nome do domínio - o valor padrão será definido.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor incorreto de período de carência para retenção da política de domínio especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, o valor padrão será definido.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4082E	<i>Comando audit: Encontrado um valor inválido de período de carência para retenção de arquivamento para a política de domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor incorreto de período de carência para retenção da política de domínio especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4083I	<i>Comando audit: Encontrado um valor inválido de período de carência para retenção de arquivamento para a política de domínio nome do domínio - o valor padrão será definido.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor incorreto de período de carência para retenção da política de domínio especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, o valor padrão será definido.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4084E	<i>Comando audit: Informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas para a política de domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações atualizadas incorretas para a política de domínio especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4085I	<i>Comando audit: Informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas para a política de domínio nome do domínio - as informações serão corrigidas.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações atualizadas incorretas para a política de domínio especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando, as informações serão corrigidas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4086E	<i>Comando audit: Encontrado nó número do nó inválido atribuído ao domínio nome do domínio.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um número de nó atribuído a uma política de domínio que não faz referência a uma definição de nó de cliente válido.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4087I	<i>Comando audit: Encontrado nó número do nó inválido atribuído ao domínio nome do domínio a referência será excluída.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um número de nó atribuído a uma política de domínio

que não faz referência a uma definição de nó cliente válido. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, a referência será excluída.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4088E	<i>Comando audit: A classe de gerenciamento padrão management class name especificada para o conjunto de políticas nome do conjunto de políticas no domínio domain name não existe.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um conjunto de políticas com uma classe de gerenciamento padrão especificada que não existe.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4089I	<i>Comando audit: A classe de gerenciamento padrão management class name especificada para o conjunto de políticas nome do conjunto de políticas no domínio domain name não existe - a referência será removida.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um conjunto de políticas com uma classe de gerenciamento padrão especificada que não existe. Como FIX=YES foi especificado para o comando de auditoria, a referência será removida do conjunto de políticas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Quando o comando de auditoria for concluído, examine o conjunto de políticas especificado e defina uma nova classe de gerenciamento padrão para o conjunto. Se o conjunto de políticas for o conjunto de políticas ACTIVE, você deverá ativar um novo conjunto de políticas para o domínio com uma classe válida de gerenciamento padrão.

ANR4090E	Comando audit: O conjunto de políticas ativos para o domínio nome do domínio não contém uma classe válida de gerenciamento padrão - a política falhará para este domínio. Corrija o conjunto de políticas ACTIVE.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um conjunto de políticas ativos para a política de domínio especificado que não possui uma classe válida de gerenciamento ativo especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Quando o comando de auditoria for concluído, é necessário ativar um novo conjunto de políticas para o domínio com uma classe válida de gerenciamento padrão.

ANR4091E	Comando audit: Informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas para o conjunto de políticas nome do conjunto, na política de domínio nome do domínio.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações atualizadas incorretas para o conjunto de políticas especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4092I	Comando audit: Informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas
-----------------	---

para o conjunto de políticas nome do conjunto, na política de domínio nome do domínio - as informações serão corrigidas.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações atualizadas incorretas para o conjunto de políticas especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando, as informações serão corrigidas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4093E	Comando audit: Um identificador de classe de gerenciamento não está definido para a classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para a classe de gerenciamento especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4094E	Comando audit: Um identificador de classe de gerenciamento não está definido para a classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio - será gerado um identificador para esta classe de gerenciamento.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para a classe de gerenciamento especificada. O processo de auditoria

gera um identificador, porque FIX=YES foi especificado para o comando audit.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4095E	Comando audit: Foi encontrado um identificador de classe de gerenciamento inválido (<i>identificador real</i>) para classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> , no conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> , domínio <i>nome do domínio</i> (esperado <i>identificador esperado</i>).
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para a classe de gerenciamento especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4096E	Comando audit: Foi encontrado um identificador de classe de gerenciamento inválido (<i>identificador real</i>) para classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> , no conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> , domínio <i>nome do domínio</i> (esperado <i>identificador esperado</i>) - o identificador correto será armazenado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para a classe de gerenciamento especificada. O processo de auditoria corrige o identificador, porque FIX=YES foi especificado para o comando audit.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4097E	Comando audit: Informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas para a classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> , no conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> , na política de domínio <i>nome do domínio</i> .
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações incorretas atualizadas para a classe de gerenciamento especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4098I	Audit command: informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas para a classe de gerenciamento <i>management class name</i> no conjunto de políticas <i>set name</i> no domínio de políticas <i>domain name</i> - as informações serão corrigidas.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações incorretas atualizadas para a classe de gerenciamento especificada. Como FIX=YES foi especificado para o comando, as informações serão corrigidas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4099E	Comando audit: O grupo de cópias <i>nome do grupo de cópias</i> , na classe de gerenciamento <i>nome da classe de gerenciamento</i> , conjunto de políticas <i>nome do conjunto</i> , domínio <i>nome do domínio</i> , possui um nome ou tipo inválido.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um grupo de cópias que possui um tipo de grupo de cópias ou nome inválido.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Se FIX=YES não tiver sido especificado para o comando audit, repita o comando, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4100I	<i>Comando audit: Tentativa de inserir novamente o grupo de cópias como um grupo de cópias BACKUP.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um grupo de cópias que possui um tipo de grupo de cópias ou nome inválido. O processo tenta inserir novamente a definição como um grupo de backups.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4101I	<i>Comando audit: Um grupo de backups já existe - o grupo de cópias inválido será excluído.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um grupo de cópias que possui um tipo de grupo de cópias ou nome inválido. Na tentativa de inserir novamente o grupo de cópias como um grupo de backups, o processo descobre que um grupo de backups já existe para a classe de gerenciamento. O grupo de cópias é excluído.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando audit, você poderá examinar os grupos de cópias do servidor utilizando o comando QUERY COPYGROUP e corrigi-los com os comandos DEFINE COPYGROUP e UPDATE COPYGROUP, se desejado.

ANR4102I

<i>Comando audit: Tentativa de inserir novamente o grupo de cópias como um grupo de arquivamento.</i>
--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um grupo de cópias que possui um tipo de grupo de cópias ou nome inválido. O processo tenta inserir novamente a definição como um grupo de cópias arquivadas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4103I	<i>Comando audit: Um grupo de cópias arquivadas já existe - o grupo de cópias inválido será excluído.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um grupo de cópias que possui um tipo de grupo de cópias ou nome inválido. Na tentativa de inserir novamente o grupo de cópias como um grupo de cópias arquivadas, o processo descobre que um grupo de backups já existe para a classe de gerenciamento. O grupo de cópias é excluído.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando audit, você poderá examinar os grupos de cópias do servidor utilizando o comando QUERY COPYGROUP e corrigi-los com os comandos DEFINE COPYGROUP e UPDATE COPYGROUP, se desejado.

ANR4104E	<i>Comando audit: Foi encontrado um identificador de classe de gerenciamento inválido (identificador real) para um grupo de cópias na classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio (esperado identificador esperado).</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para o grupo de cópias especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4105E	<i>Comando audit: Foi encontrado um identificador de classe de gerenciamento inválido (identificador real) para um grupo de cópias na classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio (esperado identificador esperado) - o identificador correto será armazenado.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para o grupo de cópias especificado. O processo de auditoria corrige o identificador, porque FIX=YES foi especificado para o comando audit.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4106E	<i>Audit command: foi encontrado um identificador de grupo de cópias inválido (actual identifier) para classe de gerenciamento management class name, no conjunto de políticas set name, domínio domain name (expected identifier esperado).</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para o grupo de cópias especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para suporte de programação, entre em contato com o representante técnico.

ANR4107E	<i>Comando audit: Foi encontrado um identificador de grupo de cópias inválido (identificador real) para o nome do grupo de cópias nome do grupo de cópias (esperado identificador esperado).</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra informações incorretas para o nome do grupo de cópias especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para suporte de programação, entre em contato com o representante técnico.

ANR4108E	<i>Audit command: atributos do grupo de cópia de backup inválidos encontrados para o grupo de cópia copy group name na classe de gerenciamento management class name, conjunto de políticas set name, domínio domain name.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra atributos de grupo de backups inválidos para o grupo de cópias especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Se FIX=YES não tiver sido especificado para o comando audit, repita o comando, especificando FIX=YES, para que a inconsistência possa ser corrigida.

ANR4109I	<i>Comando audit: Encontrados atributos de grupo de backups inválidos para grupo de cópias nome do grupo de cópias, na classe</i>
-----------------	--

de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio - o grupo de cópias será corrigido, utilizando os atributos padrão.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra atributos de grupo de backups inválidos para o grupo de cópias especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando, o grupo de cópias será corrigido utilizando os valores padrão para os atributos que tiverem erros.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando audit, examine o grupo de cópias utilizando o comando QUERY COPYGROUP e corrija os atributos com o comando UPDATE COPYGROUP, se desejado.

ANR4110E	Audit command: atributos do grupo de cópia de archive inválidos encontrados para o grupo de cópia copy group name na classe de gerenciamento management class name, conjunto de políticas set name, domínio domain name.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra atributos inválidos de grupo de cópias arquivadas para o grupo de cópias especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Se FIX=YES não tiver sido especificado para o comando audit, repita o comando e especifique FIX=YES para que a inconsistência possa ser corrigida.

ANR4111I	Comando audit: Atributos de grupo de cópias arquivadas inválidos foram encontrados para o grupo de cópias nome do grupo de cópias, na classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio
-----------------	---

- o grupo de cópias será corrigido utilizando-se os atributos padrão.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra atributos inválidos de grupo de cópias arquivadas para o grupo de cópias especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando, o grupo de cópias será corrigido utilizando os valores padrão para os atributos que tiverem erros.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando audit, examine o grupo de cópias, utilizando o comando QUERY COPYGROUP e corrija os atributos com o comando UPDATE COPYGROUP, se desejado.

ANR4112W	Comando Audit: O conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento, especificado como o destino do grupo de cópias nome do grupo de cópias na classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de política nome do conjunto, domínio nome do domínio, não existe.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um conjunto de armazenamento especificado para o destino do grupo de cópias especificado que não está definido no banco de dados do servidor. Se este grupo de cópias for utilizado em um conjunto de políticas ativo e, em seguida, as operações de arquivamento ou de backups falharão na tentativa de colocar os dados do cliente no destino.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando audit, utilize o comando DEFINE STGPOOL para definir o conjunto de armazenamento ausente ou o comando UPDATE COPYGROUP para atualizar o grupo de cópias para consultar um conjunto de armazenamento existente.

ANR4113E	Comando audit: Informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas para o grupo de cópias nome do
-----------------	--

grupo de cópias, na classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de políticas nome do conjunto, política de domínio nome do domínio.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações incorretas atualizadas para o grupo de cópias especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4114I	Comando audit: Informações inválidas de atualização do administrador foram encontradas para o grupo de cópias nome do grupo de cópias, na classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de políticas nome do conjunto, política de domínio nome do domínio - as informações serão corrigidas.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra as últimas informações incorretas atualizadas para o grupo de cópias especificado. Como FIX=YES foi especificado para o comando, as informações serão corrigidas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4115E	Comando audit: A política de domínio nome do domínio é referenciado, mas não está definido formalmente.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência para a política de domínio

especificado, mas o domínio não está formalmente definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4116I	Comando audit: A política de domínio nome do domínio é referenciado, mas não é formalmente definido - uma política de domínio com os atributos padrão será definido com este nome.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência para a política de domínio especificado, mas o domínio não está formalmente definido no banco de dados do servidor. Como FIX=YES foi especificado, um nova política de domínio com este nome será definido pelo processador de auditoria.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando de auditoria, você poderá visualizar os atributos para esta política de domínio, utilizando o comando QUERY DOMAIN e atualizar os atributos com o comando UPDATE DOMAIN, se desejado.

ANR4117E	Comando audit: O conjunto de políticas nome do conjunto, no domínio nome do domínio, é referenciado, mas não é formalmente definido.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência ao conjunto de políticas especificado, mas o conjunto não está formalmente definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4118I **Comando audit: O conjunto de políticas nome do conjunto, no domínio nome do domínio, é referenciado, mas não é formalmente definido - um conjunto de políticas com este nome será criado.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência ao conjunto de políticas especificado, mas o conjunto não está formalmente definido no banco de dados do servidor. Como FIX=YES foi especificado, o processo de auditoria criará um novo conjunto de políticas com este nome.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do processo de auditoria, você poderá visualizar os atributos para este conjunto de políticas utilizando o comando QUERY POLICYSET e atualizar os atributos com o comando UPDATE POLICYSET, se desejado.

ANR4119E **Comando audit: A classe de gerenciamento nome da classe, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio, é consultada, mas formalmente definida.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência à classe de gerenciamento especificada, mas a classe não está formalmente definida no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4120I **Comando audit: A classe de gerenciamento nome da classe, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do**

domínio, é consultada, mas não formalmente definida - a classe de gerenciamento será criada.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência à classe de gerenciamento especificada, mas a classe não está formalmente definida no banco de dados do servidor. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, o processo de auditoria define uma classe de gerenciamento no servidor com este nome.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando audit, você poderá visualizar os atributos para esta classe de gerenciamento utilizando o comando QUERY MGMTCLASS e atualizar os atributos com o comando UPDATE MGMTCLASS, se desejado.

ANR4121E **Command: Uma operação iniciada pelo comando MOVE DRMEDIA está em andamento para o volume volume name.**

Explicação

Um comando subsequente foi emitido e ele especifica o mesmo volume. O comando recém-emitido não pode ser concluído para o volume especificado enquanto o comando MOVE DRMEDIA está em andamento.

Ação do Sistema

Se o comando recém-emitido for um comando MOVE NODEDATA, o servidor ignorará o volume e continuará movendo os dados do nó para outros volumes.

Resposta do Usuário

Aguarde até a operação iniciada pelo comando MOVE DRMEDIA ser concluída. Em seguida, emita novamente o outro comando.

ANR4122E **Comando audit: A contagem de instâncias para a classe de gerenciamento nome da classe não está de acordo com os dados da classe de gerenciamento real (número de instâncias instâncias).**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma contagem de referência para a classe de gerenciamento especificada que não correspondia ao número real de instâncias para esta classe.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4123I	<i>Comando audit: A contagem de instâncias para a classe de gerenciamento nome da classe não está de acordo com os dados da classe de gerenciamento real (número de instâncias instâncias) - o número será corrigido.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma contagem de referência para a classe de gerenciamento especificada que não corresponde ao número real de instâncias para esta classe. O processo de auditoria corrige a contagem porque FIX=YES foi especificado para o comando audit.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4124E	<i>Comando audit: A contagem de instâncias para o grupo de cópias nome do grupo de cópias não está de acordo com os dados do grupo de cópias real (número de instâncias instâncias).</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma contagem de referência para o grupo de cópias especificado que não corresponde ao número real de instâncias para este grupo de cópias.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4125I	<i>Comando audit: A contagem de instâncias para o grupo de cópias nome do grupo de cópias não está de acordo com os dados do grupo de cópias real (número de instâncias instâncias) - o número será corrigido.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma contagem de referência para o grupo de cópias especificado que não corresponde ao número real de instâncias para este grupo de cópias. O processo de auditoria corrige a contagem porque FIX=YES foi especificado para o comando audit.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4126E	<i>Audit command: os atributos globais de política não podem ser localizados.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não consegue localizar os atributos globais para as informações de políticas no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4127I	<i>Comando audit: Os atributos globais de políticas não podem ser encontrados - os atributos serão recriados.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não consegue localizar os atributos globais para as informações de políticas no banco de dados do

servidor. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, os atributos serão corrigidos.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4128E	Comando audit: As marcas d'água globais de políticas não correspondem aos identificadores em utilização.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos utilizados para rastrear os identificadores de políticas estão incorretos.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4129E	Comando audit: As marcas d'água globais de políticas não correspondem aos identificadores em utilização - elas serão corrigidas.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos utilizados para rastrear os identificadores de políticas estão incorretos. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, os atributos serão corrigidos.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4130W	Auditar Volume atualizando informações do objeto relativas ao volume nome do volume: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Área de arquivos nome da área de arquivos ,fsId id da área de arquivos, Nome do Arquivo nome do arquivo.
-----------------	---

Explicação

Como resultado do comando AUDIT VOLUME que foi especificado FIX=YES para o volume mostrado, as informações do objeto para o arquivo especificado será atualizada.

Ação do Sistema

As informações do objeto é atualizada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4131W	O Auditar Volume encontrou informações de objeto incorretas relativas ao volume nome do volume: Nó nome do nó, Tipo tipo do arquivo, Área de arquivos nome da área de arquivos , fsId id da área de arquivos, Nome do arquivo nome do arquivo.
-----------------	---

Explicação

Como resultado do comando AUDIT VOLUME que foi especificado FIX=NO para o volume mostrado, as informações do objeto para o arquivo especificado foi encontrado para ser um erro.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4132I	Processo do volume de auditoria encerrado para o volume nome do volume; contagem de arquivos arquivos inspecionados, contagem de arquivos arquivos danificados excluídos, contagem de arquivos arquivos danificados marcados como danificados, contagem de arquivos anteriormente marcados como danificados reconfigurados como não danificados, contagem de arquivos objetos atualizados.
-----------------	---

Explicação

O comando AUDIT VOLUME que especificou FIX=YES para o volume indicado foi encerrado.

As seguintes informações são exibidas:

- O número de arquivos auditados
- O número de arquivos inconsistentes excluídos

- O número de arquivos inconsistentes marcados como danificados
- O número de arquivos marcados anteriormente como danificados e que foram reconfigurados para não danificados
- O número de objetos atualizados

O número de arquivos marcados como danificados inclui todos os arquivos pertencentes aos agregados que forem marcados como danificados durante a auditoria. Os arquivos são marcados como danificados nos conjuntos de armazenamento principais e não são excluídos quando se sabe que existem backups para os arquivos nos conjuntos de armazenamento COPY.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para recuperar arquivos marcados como danificados no volume, utilize os comandos RESTORE STGPPOOL ou RESTORE.

ANR4133I **Processo do volume de auditoria encerrado para o volume *nome do volume*; contagem de arquivos arquivos inspecionados, contagem de arquivos arquivos danificados localizados e marcados como danificados, contagem de arquivos arquivos anteriormente marcados como danificados reconfigurados como não danificados, contagem de arquivos objetos que precisam de atualização.**

Explicação

O comando AUDIT VOLUME que especificou FIX=NO para o volume indicado foi encerrado.

As seguintes informações são exibidas:

- O número de arquivos auditados
- O número de arquivos inconsistentes marcados como danificados
- O número de arquivos marcados anteriormente como danificados e que foram reconfigurados para não danificados
- O número de objetos que precisam de atualização

O número de arquivos marcados como danificados inclui todos os arquivos pertencentes aos agregados que forem marcados como danificados durante a auditoria. Arquivos inconsistentes são marcados como danificados no banco de dados e poderão ser recuperados por meio dos comandos RESTORE

STGPPOOL ou RESTORE VOLUME, se existirem cópias dos arquivos em um conjunto de armazenamento COPY. Outro comando AUDIT VOLUME pode conseguir acessar os arquivos e restabelecer o indicador "danificado" no banco de dados, se o processo de auditoria de volume não conseguir acessar os arquivos devido a problemas de hardware (por exemplo, cabeças de fita sujas).

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se você suspeitar que arquivos são inacessíveis devido a problemas de hardware, tais como cabeça de fita suja, corrija o problema de hardware e repita o comando AUDIT VOLUME FIX=NO para este volume. Para remover as referências do arquivo danificado das informações do objeto, emita o comando AUDIT VOLUME e especifique FIX=YES.

ANR4134E **Command: o parâmetro "*parameter*" não é válido para conexões em nuvem ou conjuntos de armazenamentos deste tipo de nuvem.**

Explicação

O comando indicado especifica um parâmetro que não é válido para conexões em nuvem ou conjuntos de armazenamentos desse tipo de nuvem.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com parâmetros apropriados para esse tipo de nuvem.

ANR4135E **Command: o comando não pôde ser concluído porque o conjunto de armazenamentos *storage pool name* tem um ou mais contêineres em nuvem.**

Explicação

O comando não pôde ser concluído porque o conjunto de armazenamentos contém um ou mais contêineres em nuvem que usa o nome do bucket existente.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Antes de emitir novamente o comando, certifique-se de que o comando e todos os parâmetros especificados sejam permitidos quando os contêineres em nuvem já existirem no conjunto de armazenamentos.

ANR4136E Uma solicitação de criação de contêiner para o provedor de serviço de nuvem para o conjunto de armazenamentos *pool_name* falhou porque o bucket ou a área segura que esse conjunto de armazenamentos tentou usar não é acessível com as credenciais do provedor em nuvem fornecidas.

Explicação

Uma solicitação de criação de contêiner falhou. As credenciais para o provedor de serviços de nuvem não tinham as permissões corretas para o bucket ou área segura que esse conjunto de armazenamentos tentou usar.

Ação do Sistema

A solicitação de criação de contêiner falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que as permissões estejam corretas para as credenciais especificadas para a conexão com o servidor em nuvem. Conforme necessário, mude as configurações no bucket ou área segura. Se você não tiver a capacidade de mudar as configurações do bucket, use o comando UPDATE STGPOOL com o parâmetro BUCKETNAME configurado para um bucket ou uma área segura com um nome diferente.

ANR4137E A criação de contêiner falhou porque as credenciais atuais não têm permissão para operações *disallowed_operation_name* no bucket ou na área segura.

Explicação

As credenciais para o provedor de serviços de nuvem não possuem permissão para executar todas as operações necessárias nesse bucket ou área segura do conjunto de armazenamentos. Como resultado, o contêiner não foi criado.

Ação do Sistema

A criação de contêiner não foi permitida.

Resposta do Usuário

Verifique as permissões para o bucket ou área segura e assegure-se de que as credenciais para esse conjunto de armazenamentos tenham permissão para ler, gravar, listar e excluir objetos nesse bucket ou área segura. Se você não tiver a capacidade de mudar ou visualizar as permissões e ainda não tiver dados gravados neste conjunto de armazenamentos, será possível usar o comando UPDATE STGPOOL com o parâmetro BUCKETNAME para tentar usar um bucket ou área segura diferente.

ANR4138E Uma solicitação para o provedor de serviço de nuvem falhou para a conexão *generic_name* ou o conjunto de armazenamentos porque o nome do depósito ou da área segura que este conjunto de armazenamento tentou usar não é válido.

Explicação

Os nomes do depósito e da área segura devem obedecer aos requisitos do Amazon Simple Storage Service (S3) listados na documentação do Amazon S3. Os nomes do depósito e da área segura também devem obedecer a todos os requisitos definidos pelo provedor de serviço de nuvem.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas a solicitação falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Revise os requisitos do Amazon S3 para os nomes do depósito e da área segura. 2. Revise todos os requisitos definidos pelo provedor de serviço de nuvem para os nomes do depósito e da área segura. 3. Emita o comando UPDATE CONNECTION ou UPDATE STGPOOL com um valor válido para o parâmetro BUCKETNAME. 4. Tente realizar novamente a solicitação que falhou anteriormente.

ANR4139W As configurações PROTECT STGPOOL para o conjunto de armazenamentos de destino replicado são inválidas. Para resolver o problema, o comando PROTECT STGPOOL precisa ser manualmente emitido para o conjunto de armazenamentos *source storage pool name*.

Explicação

Um comando REPAIR STGPOOL emitido anteriormente invalidou a configuração de proteção para o conjunto de armazenamentos de destino replicado. Como resultado, não é possível usar o comando REPAIR STGPOOL para reparar a partir do conjunto de armazenamentos de destino replicado até que o comando PROTECT STGPOOL seja emitido para o conjunto de armazenamentos de destino replicado. Quaisquer comandos REPAIR STGPOOL para o conjunto de armazenamentos de destino local não são afetados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita o comando PROTECT STGPOOL com um valor de TYPE=REPLSERVER para o conjunto de armazenamentos especificado. Ao emitir o comando, isso irá restaurar a configuração de proteção no conjunto de armazenamentos de origem.

ANR4140E	A verificação das credenciais especificadas falhou porque as credenciais não têm permissão para operações <i>disallowed_operation_name</i> no bucket ou área segura.
-----------------	---

Explicação

As credenciais para o provedor de serviço de nuvem não têm permissão para executar todas as operações necessárias neste bucket ou área segura.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique as permissões para o bucket ou área segura e assegure-se de que as credenciais para esse conjunto de armazenamentos tenham permissão para ler, gravar, listar e excluir objetos nesse bucket ou área segura. Se você não tem a capacidade de mudar ou visualizar as permissões, tente um bucket ou uma área segura com um nome diferente.

ANR4141E	A verificação das credenciais especificadas falhou porque o nome do bucket ou da área segura fornecido não era válido para este provedor de serviço de nuvem.
-----------------	--

Explicação

A verificação das credenciais falhou porque o nome do bucket ou da área segura especificado não é válido para este provedor de serviço de nuvem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Os nomes de bucket e área segura devem estar em conformidade com os requisitos de S3, que podem ser localizados na documentação on-line do Amazon S3. Também, verifique com o seu provedor de serviço de nuvem quaisquer restrições específicas quanto aos nomes de bucket ou área segura. Use um nome de bucket ou área segura que esteja em conformidade com os requisitos do S3 e com as restrições do provedor em nuvem.

ANR4142I	A URL e as credenciais do provedor de serviço de nuvem foram verificadas e não há um bucket ou área segura no provedor de serviço de nuvem especificado com o nome fornecido.
-----------------	--

Explicação

A verificação das credenciais e a URL para o provedor de serviços de nuvem foram bem-sucedidas. No entanto, o bucket ou área segura especificada ainda não existe.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se essas credenciais também têm permissão para criar um bucket ou área segura, é seguro criar um conjunto de armazenamento com esses parâmetros. Se não, este bucket ou área segura deve ser criada por outros meios, e essas credenciais devem ter acesso de leitura, gravação, exclusão e listagem para o bucket ou área segura.

ANR4143E	As credenciais para o conjunto de armazenamento em nuvem não podem ser verificadas porque as informações necessárias não estavam disponíveis.
-----------------	--

Explicação

As credenciais não puderam ser verificadas porque o tipo de nuvem, a URL, o ID de nuvem ou a senha de

nuvem não foram especificados e o conjunto de armazenamentos fornecido não tinha valores para o parâmetro ou parâmetros ausentes.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando enquanto especifica todos os parâmetros necessários ou especifique o nome do conjunto de armazenamentos de um conjunto de armazenamento em nuvem existente.

ANR4144E *Command: o conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem storage pool name não foi encontrado.*

Explicação

O conjunto de armazenamentos especificado é indefinido ou não é um conjunto de armazenamento de contêiner em nuvem.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente comando com um nome do conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem.

ANR4145E *As credenciais especificadas falharam na verificação porque elas não têm permissão para operações disallowed_operation_name.*

Explicação

As credenciais para o provedor de serviço de nuvem não têm permissão para executar todas as operações necessárias.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se as credenciais fornecidas concedem a permissão para ler, gravar e excluir os objetos e os contêineres do provedor em nuvem no local fornecido.

ANR4146E *O valor do token de assinatura de acesso compartilhado (SAS) que você inseriu não concede permissão para a operação do*

servidor a seguir:
disallowed_operation_name.

Explicação

O token do SAS pode estar inválido, expirado ou sem as permissões necessárias.

Ação do Sistema

A operação solicitada não foi iniciada.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Assegure-se de que o token do SAS seja válido e não tenha expirado. 2. Verifique se o token do SAS concede as permissões necessárias. Permissões são necessárias para ler, gravar e excluir objetos e contêineres que estão associados à conta de armazenamento no local especificado.

ANR4147I *O conjunto de retenção com o ID retention set ID foi criado no passado.*

Explicação

Foi criado um conjunto de retenção que inclui arquivos como eles existiam no passado. O processamento de expiração ou outras atividades de exclusão podem ter excluído um ou mais dos arquivos que teriam sido incluídos no conjunto de retenção, se o conjunto de retenção tivesse sido criado nesse momento no passado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Para limitar a possibilidade de que um ou mais arquivos não possam ser salvos em um conjunto de retenção, considere planejar a expiração de inventário e outras atividades que excluem arquivos do servidor, para serem executadas após a conclusão das atividades de criação do conjunto de retenção.

ANR4148E *Comando: o nó node name não pode ser replicado porque ele possui dados em um conjunto de retenção.*

Explicação

O servidor de replicação de destino não suporta conjuntos de retenção.

Ação do Sistema

O nó e os seus dados não são replicados para o servidor de destino.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem especificar o nó.

Atualize o servidor de destino para um nível que suporte conjuntos de retenção.

ANR4149E	Command: o nó <i>node name</i> não pode ser um membro de um conjunto de retenção porque ele está sendo replicado para um servidor de nível inferior.
-----------------	---

Explicação

O nó está sendo replicado para um servidor de destino que não suporta conjuntos de retenção.

Ação do Sistema

O nó e seus dados não estão incluídos no conjunto de retenção.

Resposta do Usuário

Repita o comando sem especificar o nó.

Atualize o servidor de destino para um nível que suporte conjuntos de retenção.

ANR4150W	command: esse comando pode causar a exclusão de objetos de backup replicados em um estado RETAINED dos servidores de destino, a menos que o processo de inventário de expiração seja interrompido e desativado nesses servidores de destino.
-----------------	---

Explicação

Quando você emitir o comando REMOVE REPLNODE, os objetos de backup replicados que estiverem em um estado RETAINED poderão ser excluídos do servidor de destino de acordo com as políticas de expiração quando um nó cliente for removido da replicação. Essa exclusão poderá ocorrer se os objetos de backup replicados estiverem em um estado RETAINED e não forem parte de um conjunto de retenção no servidor de destino especificado.

Para evitar a exclusão de objeto, assegure-se de que o processo de expiração de inventário seja interrompido e desativado nos servidores de destino afetados. Mesmo se um nó cliente for removido do processamento de replicação temporariamente, o processo de inventário de expiração deve ser

interrompido e desativado nos servidores de destino afetados.

Ação do Sistema

O sistema irá executar ou cancelar o comando, dependendo de sua resposta.

Resposta do Usuário

Para continuar o processamento do comando REMOVE REPLNODE, insira 'Y'. Para cancelar o processamento de comando REMOVE REPLNODE, insira 'N'.

ANR4151E	command: o comando não pode ser emitido para o nó <i>node name</i> porque o nó especificado é um nó de réplica e a regra de retenção é uma regra de retenção única com uma data e hora de início no passado.
-----------------	---

Explicação

A regra de retenção especificada é uma regra de retenção de única vez e o nó especificado é um nó de destino de uma operação de replicação de nó. Para regras de retenção de única vez, não é possível acionar a criação de um conjunto de retenção com uma data e hora de início no passado para um nó de réplica.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4152E	Command: a frequência de planejamento deve ser ONETIME quando uma suspensão de retenção está em vigor.
-----------------	---

Explicação

Uma regra de retenção não pode ser configurada para colocar suspensões de retenção nos conjuntos de retenção que ela cria, a menos que sua frequência de planejamento seja ONETIME.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Execute novamente o comando sem o parâmetro HOLD=.

ANR4153W **COPY RETENTION SET: nenhum conjunto de retenções elegível foi localizado quando a regra de armazenamento *stgrule name* para copiar dados para o conjunto de armazenamentos de retenção *destination stgpool* foi processada.**

Explicação

A regra de armazenamento especificada não pode copiar conjuntos de retenções para o conjunto de armazenamentos de retenção porque nenhum conjunto de retenções é elegível para cópia.

Ação do Sistema

O processamento da regra de armazenamento termina e nenhum conjunto de retenções é copiado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que os conjuntos de retenções sejam elegíveis para copiar para um conjunto de armazenamentos de destino e, em seguida, reinicie a regra de armazenamento. O servidor pode reiniciar a regra de armazenamento automaticamente ou é possível emitir o comando START STGRULE. Por exemplo, se a regra de armazenamento for denominada RETCOPY1, emita o comando a seguir: start stgrule retcopy1.

ANR4154I **COPY RETENTION SET: o processamento da regra de armazenamento *stgrule name* para copiar conjuntos de retenções para o conjunto de armazenamentos de retenção *destination stgpool name* está em andamento.**

Explicação

A regra de armazenamento especificada para copiar conjuntos de retenções elegíveis para o conjunto de armazenamentos de retenção está em andamento.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4155I **COPY RETENTION SET: o processamento da regra de armazenamento *stgrule name* terminou.**

Explicação

A regra de armazenamento especificada para copiar conjuntos de retenções para o conjunto de armazenamentos de retenção foi processada.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4156E **COPY RETENTION SET: o processamento da regra de armazenamento *stgrule name* falhou ao iniciar porque o processamento de outra regra de armazenamento para copiar conjuntos de retenções está em execução.**

Explicação

A regra de armazenamento especificada, que se destina a copiar conjuntos de retenções para o conjunto de armazenamentos de retenção, não pôde ser iniciada porque outra regra de armazenamento para copiar o conjunto de retenções ainda está em andamento.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Se você configurar mais de um conjunto de armazenamentos de retenção, assegure-se de que as janelas de processamento de regra de armazenamento associadas não se sobreponham. Para definir janelas de processamento distintas para cada regra de armazenamento, emita o comando UPDATE STGRULE para cada regra de armazenamento.

ANR4157I **Tarefa *job id* iniciada.**

Explicação

A tarefa com o id de tarefa indicado iniciou a cópia em fita.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4158I A tarefa *job id* está em suspensão.

Explicação

A tarefa com o ID de tarefa indicado está em suspensão e esperando para ser iniciada pela regra de armazenamento associada. Quando a regra de armazenamento é iniciada, apenas as tarefas em suspensão são candidatas a serem reiniciadas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4159I Tarefa *job id* concluída.

Explicação

A tarefa com o ID de tarefa indicado foi concluída sem nenhum erro. Todos os arquivos candidatos são gravados no conjunto de retenção sem erros.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4160E Tarefa *job id* interrompida por *administrator name*.

Explicação

A tarefa foi interrompida por um dos motivos a seguir:

- A tarefa experimentou um erro do qual não pôde se recuperar e parou o processamento.
- Um administrador de armazenamento emitiu um comando INTERRUPT JOB que causou a parada do processamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades para determinar se há alguma condição que necessite de intervenção do administrador ou da operação. Use o parâmetro JOB no comando QUERY ACTLOG para ver as mensagens associadas apenas a uma tarefa específica. Depois que as condições forem resolvidas, use o comando RESUME JOB para configurar o estado da tarefa interrompida como em suspensão. Quando a tarefa

estiver no estado de suspensão, ela será elegível para ser iniciada novamente quando a regra de armazenamento for iniciada. Se você quiser evitar que a tarefa seja iniciada novamente, emita o comando TERMINATE JOB.

ANR4161E Tarefa *job id* finalizada por *administrator name*.

Explicação

A tarefa é finalizada por uma das ações a seguir:

- Um administrador emite o comando TERMINATE JOB.
- O servidor finalizará uma tarefa em execução se o conjunto de retenção associado expirar ou for excluído pelo comando DELETE RESET.
- O servidor encontra uma condição irreversível e finaliza a tarefa.

Um conjunto de retenção associado a uma tarefa que é finalizada pelo servidor expirando esse conjunto de retenção ou foi excluída pelo comando DELETE RESET é excluída e não pode ser acessada. Um conjunto de retenção associado a uma tarefa que é finalizada por um motivo diferente de ser expirada pelo servidor ou ser excluída com o comando DELETE RESET está incompleto. Os arquivos que foram copiados com sucesso nesse conjunto de retenção estão disponíveis para serem restaurados. Tais conjuntos de retenção incompletos estão disponíveis até que expirem ou sejam excluídos com o comando DELETE RESET.

Uma tarefa finalizada não pode ser continuada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades para determinar se há alguma condição que necessite de intervenção do administrador ou da operação. Use o parâmetro JOB no comando QUERY ACTLOG para ver as mensagens associadas apenas a uma tarefa específica. Para criar um conjunto de retenção completo, resolva quaisquer problemas que impediriam uma nova regra de retenção de ser executada com sucesso; em seguida, defina uma regra de retenção única com os mesmos parâmetros que foram usados na regra de retenção original.

ANR4162I Tarefa *job id* continuada por *administrator name*.

Explicação

A tarefa estava no estado interrompido e um administrador emitiu um comando RESUME JOB. A tarefa foi continuada, o que a coloca no estado de suspensão. Uma tarefa no estado de suspensão será candidata a ser executada novamente quando a regra de armazenamento estiver ativa.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4163W **Command: dados que não tiverem sido replicados poderão ser excluídos se você emitir esse comando.**

Explicação

Os objetos de dados que fazem parte de um conjunto de dados de objetos agrupados não finalizaram a replicação. Se você continuar o processamento do comando REMOVE REPLNODE, esses objetos de dados não serão replicados e serão removidos dos registros de replicação neste servidor. Em seguida, os dados excluídos não estarão disponíveis se você reverter as funções de replicação no futuro, tornando o servidor de destino um servidor de replicação de origem. Algumas razões comuns por que a replicação pode não ter sido concluída são:

- Uma replicação de nó anterior que não foi concluída e resultou em dados de objetos agrupados parcialmente replicados.
- Replicação de backups de VM ou de backups de estado do sistema Windows, que são classificados como conjuntos de dados de objetos agrupados.

É possível continuar processando o comando REMOVE REPLNODE ou cancelar o processamento do comando enquanto espera a replicação ser concluída.

Ação do Sistema

O sistema irá executar ou cancelar o comando, dependendo de sua resposta.

Resposta do Usuário

Para continuar o processamento do comando REMOVE REPLNODE, insira 'Y'. Para cancelar o processamento de comando REMOVE REPLNODE, insira 'N'.

ANR4164W **A regra de armazenamento *storage rule* não pode processar a tarefa**

***job id* porque a tarefa está no estado interrompido.**

Explicação

A regra de armazenamento selecionou a tarefa a ser processada, mas a tarefa está no estado interrompido e não pode ser iniciada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Revise as mensagens do log de atividades relacionadas à tarefa e corrija quaisquer problemas que a levaram a ser colocada no estado interrompido. Emita o comando RESUME JOB para colocar a tarefa no estado de suspensão e torná-la elegível para processamento.

ANR4165E ***command: o comando não pode ser emitido para o nó *node name* porque o nó especificado é um nó de réplica e não pode ser usado para fazer cópias do conjunto de retenção.***

Explicação

O nó especificado é um nó de destino de uma operação de replicação de nó. Para operações de cópia do conjunto de retenção, não é possível usar os nós de réplica para criar cópias de conjuntos de retenção que são armazenados em conjuntos de armazenamentos de retenção.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4245I **Command: uma ou mais regras de retenção usam *pool name* como conjunto de armazenamentos de destino.**

Explicação

O comando DELETE STGPPOOL tentou excluir um conjunto de armazenamentos que é definido como destino para uma ou mais regras de retenção.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, emita o comando UPDATE RETRULE para atualizar a regra de retenção. Use o parâmetro DESTINATION para remover a referência ao conjunto de armazenamentos a ser excluído. Repita para todas as regras de retenção que fazem referência ao conjunto de armazenamentos a ser excluído. Tente o comando novamente.

ANR4246I **O conjunto de retenção *retention set ID* para a regra de retenção *retention rule name* foi criado sem uma data de expiração. A data e hora de criação do conjunto de retenção são *start timestamp*.**

Explicação

Foi criado um conjunto de retenção com um período de retenção ilimitado. A mensagem mostra o ID do conjunto de retenção, o nome da regra de retenção usada para criar o conjunto de retenção e o horário em que o conjunto de retenção foi criado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4247I **Um conjunto de retenção único *retention set name* com o ID *retention set ID* foi criado sem uma data de expiração. A data e hora de criação do conjunto de retenção são *start timestamp*.**

Explicação

Foi criado um conjunto de retenção com um período de retenção ilimitado. A mensagem mostra o ID do conjunto de retenção, o nome especificado pelo administrador que criou o conjunto de retenção e o horário de criação do conjunto de retenção.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Nenhuma

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4248E

Comando audit: Informações incorretas ou ausentes para o volume de armazenamento *nome do volume*.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um volume de armazenamento de dados para o qual as informações estão ausentes ou incorretas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Repita o comando audit, especificando FIX=YES, para que as informações possam ser criadas ou corrigidas.

ANR4249E

Comando audit: Informações incorretas ou ausentes para *nome do volume* - as informações serão criadas ou corrigidas.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um volume de armazenamento de dados para o qual as informações estão ausentes ou incorretas. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, as informações serão criadas ou corrigidas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4250E

Audit command: referência externa encontrada.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência para uma entidade não existente, tal como, um conjunto de armazenamento ou volume.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando audit com FIX=YES, para que a entidade não existente seja recriada, se possível. Se a recriação não for possível, a referência estranha será excluída.

ANR4251E **Comando audit: Encontrada referência estranha - as informações serão recriadas ou excluídas.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência para uma entidade não existente, tal como, um conjunto de armazenamento ou volume. Como FIX=YES foi especificado para o comando audit, a entidade não existente será recriada, se possível. Se não for possível recriá-la, as informações externas serão excluídas.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4252E **Command: atualizações para uma regra de retenção ativa não são permitidas.**

Explicação

Foi feita uma tentativa de atualizar uma regra de retenção ativa de única vez. Essas regras de retenção são somente leitura e não podem ser atualizadas.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4253I **Iniciando a tarefa de criação do conjunto de retenção para o conjunto de retenção de única vez *retention set name***

Explicação

O servidor inicia a execução de uma tarefa de criação do conjunto de retenção de única vez. O nome do conjunto de retenção é exibido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4254I **A tarefa de criação do conjunto de retenção para o conjunto de retenção de uma vez *retention set name* foi concluída com êxito.**

Explicação

O servidor concluiu com êxito o processamento de uma tarefa de criação do conjunto de retenção de uma única vez.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4255I **A tarefa de criação do conjunto de retenção para o conjunto de retenção de uma vez *retention set name* foi iniciada com êxito.**

Explicação

O servidor iniciou com êxito a execução de um processo de segundo plano para uma tarefa de criação do conjunto de retenção de única vez.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4256E **Tarefa de criação do conjunto de retenção para conjunto de retenção de única vez *retention set name* com falha.**

Explicação

O servidor encontrou uma falha durante o processamento de uma tarefa de criação do conjunto de retenção de uma única vez.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a tarefa é encerrada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes dessa mensagem para determinar a origem do erro. Corrija os problemas que provocaram a falha e tente criar novamente o conjunto de retenção.

ANR4257I **Conjunto de retenção de única vez, *retention set name* com ID *retention set ID*, criado em *start timestamp*. O conjunto de retenção expira em *expiration timestamp*.**

Explicação

Um conjunto de retenção foi criado. A mensagem mostra o ID do conjunto de retenção, o nome especificado pelo administrador que criou o conjunto de retenção, a data de criação e a data de expiração do conjunto de retenção.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Nenhuma

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4258I **Na saída desse processo *process ID*, consulte o console do servidor.**

Explicação

Um número significativo de contêineres será auditado quando você emitir o comando. Qualquer saída desses processos adicionais relacionados ao comando aparecerá apenas no console do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4259I **Membro da regra de retenção *pattern* excluído da regra de retenção *retention rule*.**

Explicação

Um membro foi removido de uma regra de retenção porque ele especificou o nome completo de um nó ou espaço no arquivo que foi excluído.

Ação do Sistema

O membro é removido da regra de retenção.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária.

ANR4260I **O membro da regra de retenção *pattern* na regra de retenção *retention rule* foi renomeado para *pattern*.**

Explicação

Um membro em uma regra de retenção foi renomeado porque ele especificou o nome completo de um nó ou espaço no arquivo que foi renomeado.

Ação do Sistema

O membro da regra de retenção foi renomeado.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4261E **A frequência da regra de retenção não pode ser mudada de repetição para única vez ou de única vez para repetição.**

Explicação

Foi emitido um comando UPDATE RETRULE que tentou mudar um planejamento da regra de retenção de repetição para única vez ou um planejamento de regra de retenção de única vez para repetição. A operação não é permitida.

Ação do Sistema

A regra de retenção não é mudada.

Resposta do Usuário

Atualize a regra de retenção, especificando ACTIVE=NO, para evitar que uma regra de repetição seja executada. Como alternativa, defina uma nova regra de retenção com FREQUENCY=ONETIME para criar uma regra que seja executada apenas uma vez.

ANR4262E **Os parâmetros de planejamento para uma regra de retenção de única vez que já foram executados não podem ser alterados.**

Explicação

Foi emitido um comando UPDATE RETRULE que tentou mudar os parâmetros de planejamento para um planejamento de regra de retenção de única vez que já foi executado.

Ação do Sistema

A regra de retenção não é mudada.

Resposta do Usuário

Defina uma nova regra de retenção com FREQUENCY=ONETIME para criar uma regra que foi executada no momento necessário.

ANR4264I **O horário de início planejado para a regra de retenção *retention rule* name mudou para *date time* porque o horário de início especificado está no passado ou cai em uma data na qual a regra já foi executada.**

Explicação

Um comando DEFINE RETRULE ou UPDATE RETRULE foi emitido com os parâmetros de planejamento que teriam resultado na regra de repetição em execução em um horário inválido. As regras de retenção de repetição não podem ser executadas em um determinado momento no passado, nem podem ser executadas mais de uma vez por dia.

Ação do Sistema

A regra de retenção é definida ou mudada usando a próxima hora de início válida.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4298I **Subtarefa de expiração já em processamento - não foi possível iniciar outro processo de expiração.**

Explicação

A subtarefa de expiração já está em andamento. A subtarefa de expiração de processamento é um comando EXPIRE INVENTORY ou é o processo de expiração de segundo plano automático. De qualquer maneira, não pode ser iniciado outro processo de expiração até que o processo de expiração atual seja concluído ou cancelado.

Ação do Sistema

O processo de expiração ativo continua.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY PROCESS para determinar o status do processo de expiração atual.

ANR4299I **command: o processo de reparo da extensão interna está em execução atualmente. Não é**

possível iniciar o comando de auditoria.

Explicação

O processo de reparo da extensão interna está em execução atualmente. O comando de auditoria não poderá ser iniciado até que fique inativo. Isso evitará que o comando de auditoria relate as extensões que estão sendo reparadas atualmente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O processo de reparo da extensão interna relatará ANR1758I quando ele ficar inativo. Execute novamente o comando de auditoria nesse momento.

ANR4300W **Um processo de reparo local já está em execução - não é possível iniciar o processamento EXPIRE INVENTORY.**

Explicação

Um processo de reparo local já está em execução. A expiração de inventário não pode iniciar até que o processo de reparo local atual seja concluído ou cancelado.

Ação do Sistema

O processo de expiração atual é interrompido.

Resposta do Usuário

Iniciar expiração de inventário após a conclusão do reparo local. Use o comando QUERY PROCESS para determinar o status do processo de reparo local atual.

ANR4301W **Um processo de reparo local já está em execução - não é possível iniciar o processamento DELETE FILESPACE.**

Explicação

Um processo de reparo local já está em execução. O comando DELETE FILESPACE não pode iniciar até que o processo de reparo local atual seja concluído ou cancelado.

Ação do Sistema

O comando DELETE FILESPACE para.

Resposta do Usuário

Inicie o comando DELETE FILESPACE após a conclusão do reparo local. Use o comando QUERY PROCESS para determinar o status do processo de reparo local atual.

ANR4302W *Command: um comando EXPIRE INVENTORY ou DELETE FILESPACE está em processamento - não é possível iniciar o processamento de reparo local.*

Explicação

Se um comando EXPIRE INVENTORY ou DELETE FILESPACE estiver atualmente em execução, a proteção local não iniciará.

Ação do Sistema

O comando de reparo local não inicia.

Resposta do Usuário

Execute REPAIR STGPOOL quando nenhum comando EXPIRE INVENTORY ou DELETE FILESPACE estiver em execução. Use o comando QUERY PROCESS para determinar o status dos processos de exclusão de espaço no arquivo e de expiração atualmente em execução.

ANR4303E *command: o comando não foi processado porque uma operação para reparar versões de objetos já está em execução.*

Explicação

Não é possível executar duas instâncias do comando REPAIR OBJECTVERSIONS simultaneamente.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Aguarde a operação de reparo de versões de objeto ser concluída ou cancele a operação. Em seguida, emita novamente o comando REPAIR OBJECTVERSIONS.

ANR4322E *Comando audit: A classe de gerenciamento nome da classe, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio, não tem uma técnica de*

gerenciamento de espaço definida.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma classe de gerenciamento que não possui um valor válido especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4323E *Comando audit: A classe de gerenciamento nome da classe, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio, não possui uma técnica de gerenciamento de espaço válida definida - o valor padrão será definido.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma classe de gerenciamento que não possui um valor válido especificado. Como FIX=YES foi especificado para a operação AUDITDB, o valor da técnica de gerenciamento de espaço padrão será definido para a classe de gerenciamento especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Consulte o comando DEFINE MGMTCLASS em IBM Knowledge Center para valores válidos.

ANR4324E *Comando audit: A classe de gerenciamento nome da classe, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio, não tem um valor AUTOMIGNONUSE válido especificado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma classe de gerenciamento que não possui um valor válido especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4325E *Comando audit: A classe de gerenciamento nome da classe, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio, não possui um valor AUTOMIGNOUSE válido definido - o valor padrão será definido.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma classe de gerenciamento que não possui um valor válido especificado. Como FIX=YES foi especificado para a operação AUDITDB, o valor padrão de AUTOMIGNOUSE será definido para a classe de gerenciamento especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Consulte o comando DEFINE MGMTCLASS em IBM Knowledge Center para valores válidos.

ANR4326E *Audit command: a classe de gerenciamento class name no conjunto de políticas set name, domínio domain name não tem um valor de MIGREQUIRESBKUP válido especificado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma classe de gerenciamento que não possui um valor válido especificado.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente audit, especificando FIX=YES, para que o erro possa ser corrigido.

ANR4327E *Comando audit: A classe de gerenciamento nome da classe, no conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do*

domínio, não possui um valor MIGREQUIRESBKUP válido definido - o valor padrão será definido.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma classe de gerenciamento que não possui um valor válido especificado. Como FIX=YES foi especificado para a operação AUDITDB, o valor padrão de MIGREQUIRESBKUP será definido para a classe de gerenciamento especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Consulte o comando DEFINE MGMTCLASS em IBM Knowledge Center para valores válidos.

ANR4328W *Comando audit: Conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento, especificado como um destino do gerenciamento de espaço para a classe de gerenciamento nome da classe de gerenciamento, conjunto de políticas nome do conjunto, domínio nome do domínio, não existe.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um conjunto de armazenamento especificado para o destino de gerenciamento de espaço da classe de gerenciamento especificada que não está definido no banco de dados do servidor. Se esta classe de gerenciamento for utilizada com um conjunto de políticas ativo, as operações de migração irão falhar na tentativa de colocar os dados do cliente no destino.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando audit, utilize o comando DEFINE STGPOOL para definir o conjunto de armazenamento ausente ou o comando UPDATE MGMTCLASS para atualizar a classe de gerenciamento para consultar um conjunto de armazenamento existente.

ANR4331E **Processo comando terminado, nenhuma classe de dispositivo correspondente.**

Explicação

O servidor não encontrou nenhum nome de classe de dispositivo correspondente às especificações digitadas no comando RECONCILE VOLUMES.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY DEVCLASS para determinar as classes de dispositivo definidas no servidor e reutilizar o comando RECONCILE VOLUMES.

ANR4332W **Este comando irá comparar todos os volumes utilizados pelas classes de dispositivo especificadas com os dados atuais armazenados no servidor associado para estes volumes e relatará quaisquer discrepâncias; os dados estarão inacessíveis para os usuários até que a operação seja concluída.**

Explicação

Durante a execução de um comando RECONCILE VOLUMES, quaisquer dados designados pelo volume não estarão disponíveis para os usuários.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para reconciliar os volumes ou 'N' para parar o processo.

ANR4333W **Este comando descartará todas as referências para os volumes utilizados pelas classes de dispositivo especificadas ausentes do servidor associado, tornando os dados, desta forma, irrecuperáveis; os volumes válidos estarão inacessíveis para os usuários até que a operação seja concluída.**

Explicação

Durante a execução de um comando RECONCILE VOLUMES, quaisquer dados de um volume sendo reconciliados ficarão indisponíveis para usuários. Depois de o comando ser encerrado, todos volumes inconsistentes encontrados serão descartados.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Digite 'S' para reconciliar os volumes ou 'N' para parar o processo.

ANR4334I **Processo comando (Reparar) iniciado, ID de Processo ID do processo.**

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES que especificou FIX=YES, o processo cujo ID é exibido começou a reconciliar os volumes associados com as classes de dispositivo especificadas.

Ação do Sistema

Os volumes são reconciliados e os volumes inválidos são exibidos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4335I **Processo comando (Apenas Inspeccionar) iniciado, ID de Processo ID do processo.**

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES que especificou FIX=NO, o processo cujo ID é exibido começou a reconciliar os volumes associados com as classes de dispositivo especificadas.

Ação do Sistema

Os volumes são reconciliados e os volumes inconsistentes são exibidos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4336W **Processo *comando* terminado, ID de Processo *ID* do processo.**

Explicação

O comando RECONCILE VOLUMES para as classes de dispositivo especificadas foi encerrado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para obter detalhes completos sobre os resultados do comando RECONCILE VOLUMES, examine as mensagens anteriores.

ANR4337W **Processo *comando* terminado - processo cancelado.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RECONCILE VOLUMES, o processo que estava executando a reconciliação foi cancelado.

Ação do Sistema

O comando RECONCILE VOLUMES é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4338W **Processo *command* terminado - espaço do log de recuperação suficiente não disponível.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RECONCILE VOLUMES, o servidor de origem não possui memória suficiente disponível para continuar.

Ação do Sistema

O comando RECONCILE VOLUMES é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço para o log de recuperação no servidor de origem.

ANR4339W **Processo *command* terminado - espaço suficiente para o banco de dados não disponível.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RECONCILE VOLUMES, o servidor de origem não possui espaço suficiente no banco de dados para continuar.

Ação do Sistema

O comando RECONCILE VOLUMES é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais espaço para o banco de dados no servidor de origem.

ANR4341W **Processo *command* terminado - memória suficiente não disponível.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RECONCILE VOLUMES, o servidor de origem não possui memória suficiente disponível para concluir o comando.

Ação do Sistema

O comando RECONCILE VOLUMES é encerrado.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor de destino.

ANR4342W **Processo *command* finalizado - conflito de bloqueio detectado.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RECONCILE VOLUMES, o servidor de origem não pode obter um bloqueio requerido.

Ação do Sistema

O comando RECONCILE VOLUMES é encerrado.

Resposta do Usuário

Repita o comando RECONCILE VOLUMES.

ANR4343W **Processo *comando* terminado - detectado erro interno no servidor.**

Explicação

Durante o processamento de um comando RECONCILE VOLUMES, ocorre um erro interno no servidor de destino.

Ação do Sistema

O comando RECONCILE VOLUMES é encerrado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4344I	<i>comando iniciado para a classe de dispositivo classe de dispositivo (ID de Processo ID do processo).</i>
-----------------	--

Explicação

O processo RECONCILE VOLUMES cujo ID é exibido começou a reconciliar volumes associados a uma certa classe de dispositivo.

Ação do Sistema

Os volumes são reconciliados e os volumes inconsistentes são exibidos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4345I	<i>comando concluído para a classe de dispositivo classe de dispositivo; (ID de Processo ID do processo); contagem de volumes volumes inspecionados, contagem de volumes volumes inválidos encontrados, contagem de volumes volumes excluídos.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo RECONCILE VOLUMES cujo ID é exibido acabou de reconciliar volumes associados a uma certa classe de dispositivo. O número de volumes reconciliados e o número de volumes inválidos encontrados ou excluídos são exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para obter detalhes completos sobre os resultados do comando RECONCILE VOLUMES para a classe de dispositivo mostrada, examine as mensagens anteriores.

ANR4346I	<i>comando concluído para a classe de dispositivo classe de dispositivo; (ID de processo ID do processo); contagem de volumes volumes inspecionados, contagem</i>
-----------------	--

de volumes volumes inválidos encontrados.

Explicação

O processo RECONCILE VOLUMES cujo ID é exibido acabou de reconciliar volumes associados a uma certa classe de dispositivo. O número de volumes reconciliados e o número de volumes inválidos encontrados são exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para obter detalhes completos sobre os resultados do comando RECONCILE VOLUMES para a classe de dispositivo mostrada, examine as mensagens anteriores. Se você suspeitar que os volumes estavam inacessíveis devido a problemas de comunicação, corrija os problemas e tente o comando RECONCILE VOLUMES novamente. Se os erros forem válidos, repita o comando de reconciliação de volumes, especificando FIX=YES, para que o servidor de origem possa tentar corrigir as informações.

ANR4352I	<i>Contato com Servidor nome do servidor</i>
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS e indica que um processo de reconciliação está tentando obter informações sobre o volume a partir do servidor mostrado.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4353I	<i>Cancelamento em andamento</i>
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS e indica que um processo de reconciliação foi cancelado. O processo terminará brevemente.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4354W *comando: O servidor de origem não está autorizado a reconciliar o servidor de destino nome do servidor.*

Explicação

Durante o processamento de um comando RECONCILE VOLUMES, o servidor de origem não tinha permissão para reconciliar volumes no servidor de destino indicado.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

Se o servidor de destino devia ter permissão para reconciliar volumes no servidor de destino indicado, emita o comando UPDATE SERVER, especificando FORCESYNC=YES, para fazer com que o servidor de destino aceite as operações de reconciliação do servidor de destino. Repita o comando RECONCILE VOLUMES.

ANR4355W *comando: Volume nome do volume inválido, servidor de origem sem a entrada correspondente para o servidor de destino.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES, o volume indicado foi reportado pelo servidor de destino, mas ele não possui volume correspondente no servidor de origem.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

O banco de dados no servidor de origem ou de destino foi reintegrado por uma operação RESTORE DATABASE ou por algum recurso de sistema externo ao servidor. Investigue a ação que fez com que um ou ambos os bancos de dados fossem reintegrados à sua condição atual. Se houver imagens do banco de dados mais recentes para o servidor, considere restaurar o servidor até aquele ponto. Se a condição do banco de dados em cada servidor for aceitável e o comando RECONCILE VOLUMES tiver sido emitido com FIX=NO, repita o comando RECONCILE VOLUMES com

FIX=Yes, para que o volume seja excluído do servidor de destino.

ANR4356W *comando: Volume nome do volume inválido, servidor de origem sem uma entrada correspondente para o servidor de origem.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES, o volume indicado foi encontrado no servidor de origem, mas ele não possui volume correspondente no servidor de destino.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

O banco de dados no servidor de origem ou de destino foi reintegrado por uma operação RESTORE DATABASE ou por algum recurso de sistema externo ao servidor. Investigue a ação que fez com que um ou ambos os bancos de dados fossem reintegrados à sua condição atual. Se houver imagens do banco de dados mais recentes para o servidor, considere restaurar o servidor até aquele ponto. Se o comando RECONCILE VOLUMES tiver sido emitido com FIX=Yes e o volume estiver definido em um conjunto de armazenamento, o modo de acesso do volume será alterado para não disponível, para impedir tentativas de montagens no servidor de origem. Se a condição do banco de dados de cada servidor for aceitável, emita o comando DELETE VOLUME ou DELETE VOLHISTORY no servidor de origem para remover o volume do banco de dados.

ANR4357W *comando: Volume nome do volume inválido, o volume do servidor de destino referencia a classe de dispositivo classe de dispositivo que não existe no servidor de origem.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES, o volume indicado foi encontrado no servidor de destino e está associado à classe de dispositivo indicada. O servidor de origem NÃO possui uma classe de dispositivo correspondente.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

O banco de dados no servidor de origem ou de destino foi reintegrado por uma operação RESTORE DATABASE ou por algum recurso de sistema externo ao servidor. Investigue a ação que fez com que um ou ambos os bancos de dados fossem reintegrados à sua condição atual. Se houver imagens do banco de dados mais recentes para o servidor, considere restaurar o servidor até aquele ponto. No caso de um volume no VOLHISTORY, a classe de dispositivo pode ter sido excluída do servidor de origem. Se possível, emita o comando DEFINE DEVCLASS para corrigir a situação. Se a condição do banco de dados em cada servidor for aceitável e o comando RECONCILE VOLUMES tiver sido emitido com FIX=NO, repita o comando RECONCILE VOLUMES com FIX=Yes, para que o volume seja excluído do servidor de destino.

ANR4358W *comando: Volume nome do volume inválido, os atributos do volume no servidor de destino não correspondem aos atributos do servidor de origem.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES, o volume indicado foi encontrado no servidor de origem e de destino, mas os atributos que descrevem o volume não correspondem.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

O banco de dados no servidor de origem ou de destino foi reintegrado por uma operação RESTORE DATABASE ou por algum recurso de sistema externo ao servidor. Investigue a ação que fez com que um ou ambos os bancos de dados fossem reintegrados à sua condição atual. Se houver imagens do banco de dados mais recentes para o servidor, considere restaurar o servidor até aquele ponto. Se a condição do banco de dados de cada servidor for aceitável, ações adicionais terão de ser efetuadas porque RECONCILE VOLUMES FIX=YES não pode corrigir esta situação. No caso de um volume no VOLHISTORY, um IMPORT PREVIEW=YES ou RESTORE DATABASE PREVIEW=YES determinará a integridade do volume. Se o volume estiver em erro, um comando DELETE VOLHISTORY removerá o volume dos servidores de origem e de destino. No caso de um volume em um conjunto de armazenamento, um AUDIT VOLUME FIX=NO determinará a integridade do volume. Se erros forem encontrados, o comando AUDIT VOLUME FIX=YES pode tornar alguns dados do volume

acessíveis. Caso contrário, emita o comando DELETE VOLUME no servidor de origem, para remover o volume dos servidores de origem e de destino.

ANR4359W *comando: Volume nome do volume inválido, o tamanho do volume no servidor de destino não corresponde ao tamanho no servidor de origem.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES, o volume indicado foi encontrado no servidor de origem e de destino, mas o tamanho do volume não corresponde.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

O banco de dados no servidor de origem ou de destino foi reintegrado por uma operação RESTORE DATABASE ou por algum recurso de sistema externo ao servidor. Investigue a ação que fez com que um ou ambos os bancos de dados fossem reintegrados à sua condição atual. Se houver imagens do banco de dados mais recentes para o servidor, considere restaurar o servidor até aquele ponto. Se a condição do banco de dados de cada servidor for aceitável, ações adicionais terão de ser efetuadas porque RECONCILE VOLUMES FIX=YES não pode corrigir esta situação. No caso de um volume no VOLHISTORY, um IMPORT PREVIEW=YES ou RESTORE DATABASE PREVIEW=YES determinará a integridade do volume. Se o volume estiver em erro, um comando DELETE VOLHISTORY removerá o volume dos servidores de origem e de destino. No caso de um volume em um conjunto de armazenamento, um AUDIT VOLUME FIX=NO determinará a integridade do volume. Se erros forem encontrados, o comando AUDIT VOLUME FIX=YES pode tornar alguns dados do volume acessíveis. Caso contrário, emita o comando DELETE VOLUME no servidor de origem, para remover o volume dos servidores de origem e de destino.

ANR4360W *comando: Volume nome do volume inválido, o tipo do volume no servidor de destino não corresponde ao tipo no servidor de origem.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES, o volume indicado foi encontrado no servidor de origem e de destino, mas o tipo do volume

não corresponde. Por exemplo, o volume no servidor de destino está definido em um conjunto de armazenamento, mas o servidor de destino indica que o volume foi utilizado por um comando DATABASE BACKUP.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

O banco de dados no servidor de origem ou de destino foi reintegrado por uma operação RESTORE DATABASE ou por algum recurso de sistema externo ao servidor. Investigue a ação que fez com que um ou ambos os bancos de dados fossem reintegrados à sua condição atual. Se houver imagens do banco de dados mais recentes para o servidor, considere restaurar o servidor até aquele ponto. Se a condição do banco de dados de cada servidor for aceitável, ações adicionais terão de ser efetuadas porque RECONCILE VOLUMES FIX=YES não pode corrigir esta situação. Estas ações podem ter de ser executadas em um ou nos dois servidores. Utilize os comandos QUERY VOLHISTORY e QUERY VOLUME nos servidores para determinar o tipo de volume de cada servidor. No caso de um volume no VOLHISTORY, um DELETE VOLHISTORY no servidor apropriado que removerá o volume do servidor. No caso de um volume em um conjunto de armazenamento, um comando DELETE VOLUME no servidor apropriado removerá o volume do servidor.

ANR4361W *comando: Volume nome do volume inválido, o servidor de destino reportou danos em todo o volume ou em parte dele.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES, o volume indicado foi encontrado no servidor de origem e de destino, mas o servidor de destino relatou danos em todo o volume ou em parte dele.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

No servidor de destino, uma auditoria com FIX=NO nos volumes do conjunto de armazenamento utilizados pelo servidor de origem indica os volumes danificados no servidor de destino. Este comando AUDIT VOLUME pode restabelecer o indicador danificado no banco de dados se o dano tiver sido temporário devido a problemas de hardware (por

exemplo, cabeçotes de fitas sujos). Se o volume no servidor de destino estiver em um conjunto de armazenamento principal que teve seu backup feito anteriormente em um conjunto de armazenamento de cópias, tente corrigir o dano utilizando o comando RESTORE STGPOOL. Se as tentativas de corrigir o dano no servidor de destino falharem, um comando AUDIT VOLUME com FIX=YES a partir do servidor de origem marcará como danificado cada arquivo do banco de dados do servidor de origem que esteja inacessível e estes arquivos não serão acessados em operações futuras. Se os arquivos forem parte de um agregado, todo o agregado será marcado como danificado. Se existir uma cópia utilizável do arquivo em outro conjunto de armazenamento, essa cópia poderá ser acessada para operações futuras envolvendo o arquivo.

ANR4362W *comando: Volume inválido nome do volume excluído do servidor nome do servidor para a classe de dispositivo classe de dispositivo.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES que especificou FIX=YES, o volume indicado cujas informações são exibidas é excluído do servidor de destino.

Ação do Sistema

O volume é excluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4363W *comando: Acesso do volume nome do volume alterado para modo de acesso.*

Explicação

Como resultado de um comando RECONCILE VOLUMES que especificou FIX=YES, o modo de acesso do volume de origem foi alterado para o valor indicado.

Ação do Sistema

O modo de acesso do volume é alterado.

Resposta do Usuário

Reveja todas as mensagens adicionais emitidas pelo comando RECONCILE VOLUMES e corrija os erros que definem o volume como não disponível ou utilize o comando DELETE VOLUME para removê-lo do sistema.

ANR4364W *comando: Não foi possível estabelecer conexão com o servidor de destino nome do servidor.*

Explicação

Durante o processo do comando indicado, o servidor de origem não pôde manter comunicações com o servidor de destino indicado.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Verifique o servidor de origem e de destino para acessar qualquer mensagem adicional que possa descrever futuramente o problema nas comunicações.

ANR4365W *comando: Prefixo para o volume nome do volume não corresponde o prefixo da classe de dispositivo.*

Explicação

Como resultado do comando RECONCILE VOLUMES, o volume mostrado foi encontrado tanto no servidor de origem como de destino, mas a parte inicia o nome do arquivo armazenado de alto nível (o prefixo) no servidor de destino não corresponde o prefixo da classe de dispositivo do servidor de origem.

Ação do Sistema

O processo de reconciliação continua.

Resposta do Usuário

Verifique que o prefixo da classe de dispositivo do servidor de origem está correto e atualize se for necessário. Use o comando RECONCILE VOLUMES FIX=YES do servidor de origem para renomear os objetos de arquivamento de destino para corresponder a classe de dispositivo do servidor de origem.

ANR4366I *comando: Prefixo para o volume nome do volume foi alterado para corresponder o prefixo da classe de dispositivo.*

Explicação

Como resultado do comando RECONCILE VOLUMES FIX=YES, a parte inicia o nome do arquivo armazenado de alto nível (o prefixo) no servidor de destino que foi alterado para corresponder a classe de dispositivo no servidor de origem.

Ação do Sistema

O prefixo é corrigido.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4369I *O conjunto de armazenamentos pool possui espaço em disco insuficiente e a operação aguardará a disponibilidade de espaço adicional.*

Explicação

O espaço em disco para esse conjunto de armazenamentos em nuvem é pequeno.

Ação do Sistema

Uma sessão está esperando a transferência de dados para a nuvem ou um espaço adicional.

Resposta do Usuário

Para evitar a espera pela disponibilidade de espaço adicional, inclua mais espaço em disco.

ANR4370E *O servidor de origem não está autorizado a criar volumes no servidor de destino nome do servidor.*

Explicação

O servidor de origem tentou criar um volume no servidor de destino indicado, mas a operação falhou porque o servidor de origem não possui autoridade para criar volumes.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Se o servidor de destino tiver permissão para criar volumes no servidor de destino indicado, emita o comando UPDATE SERVER, especificando FORCESYNC=YES, para fazer com que o servidor de destino aceite as operações de criação de volumes do servidor de origem. Repita a operação que falhou.

ANR4371E *As informações do servidor de origem não correspondem às informações do servidor de destino nome do servidor.*

Explicação

O servidor de origem determinou que as informações contidas no servidor de destino indicado não correspondem mais às informações contidas no servidor de origem.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando RECONCILE VOLUMES para determinar o problema. Se possível, corrija o problema e tente novamente a operação que falhou.

ANR4372E **A senha no servidor de origem não corresponde à senha no servidor de destino nome do servidor.**

Explicação

O servidor de origem tentou atualizar as senhas de origem e de destino. Ocorreu um erro que impediu que o servidor de origem atualizasse o servidor de destino. Não existe mais correspondência entre as senhas.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

No servidor de destino, emita o comando UPDATE NODE, para alterar a senha. No servidor de origem, emita o comando UPDATE SERVER para alterar a senha, de modo que ela seja igual à nova senha do servidor de destino. Repita a operação que falhou.

ANR4373E **Sessão rejeitada pelo servidor de destino nome do servidor, motivo: motivo de rejeição.**

Explicação

O servidor de origem tentou abrir uma sessão com o servidor de destino. A sessão foi rejeitada pelo motivo indicado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens adicionais no servidor de origem e de destino, que possam descrever com mais detalhes o motivo pelo qual a sessão foi rejeitada. Para um motivo de FALHA DE AUTENTICAÇÃO, certifique-se de que os servidores de origem e de

destino estejam utilizando a mesma senha. Para um motivo de NO RESOURCE, certifique-se de que o servidor de destino esteja ativado, tenha recursos suficientes de BD, LOG e memória para suportar a sessão do servidor de origem, e que o nome do nó do servidor de origem não esteja bloqueado ou em uso. Se esse comando for direcionado, verifique se o id do administrador que está sendo utilizado para direcionar o comando não está bloqueado e nem sendo utilizado. Por um motivo de LICENSE FAILURE, certifique-se de que o servidor de destino esteja licenciado adequadamente para suportar a sessão do servidor de origem. Por um motivo de DOWN LEVEL, certifique-se de que o nível do programa do servidor de destino suporte a sessão do servidor de origem. Por um motivo de NODE TYPE, não é permitido que o servidor de origem estabeleça uma sessão com o servidor de destino especificado. O NODETYPE no servidor de destino é CLIENT. O parâmetro NODENAME da definição do servidor de origem está incorreto. O parâmetro NODETYPE do nó registrado no servidor de destino está incorreto (deveria ser NODETYPE=SERVER). Devido a um INTERNAL ERROR, utilize as mensagens no servidor de destino para determinar o problema. Devido a todos os motivos, se nenhuma das condições acima for aplicável, certifique-se de que o servidor de destino não tenha desativado esse servidor com o comando DISABLE SESSIONS SERVER. Repita a operação que falhou.

ANR4374E **Falha da sessão, o servidor de origem detectou um erro interno.**

Explicação

O servidor de origem encerra a sessão, porque um erro lógico interno foi detectado.

Ação do Sistema

O servidor de origem encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Para determinar a origem do erro, o administrador pode examinar mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem. O comando QUERY ACTLOG pode ser usado para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4375E **Falha de sessão, o servidor de origem tem memória insuficiente.**

Explicação

O servidor de origem encerra a sessão porque não existe memória (memória virtual) suficiente.

Ação do Sistema

O servidor de origem encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4376E	Falha na sessão, o servidor de destino <i>nome do servidor</i> está bloqueado no servidor de origem.
-----------------	---

Explicação

O servidor de origem encerra a sessão porque o acesso do servidor de destino indicado ao servidor de origem está bloqueado.

Ação do Sistema

O servidor de origem encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Para que o servidor de origem tenha permissão para acessar o servidor de destino, um administrador adequadamente autorizado deve desbloquear o servidor de destino.

ANR4377E	Falha na sessão, o servidor de destino <i>nome do servidor</i> não está definido no servidor de origem.
-----------------	--

Explicação

O servidor de origem encerra a sessão porque o servidor de destino indicado não está definido no servidor de origem.

Ação do Sistema

O servidor de origem encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

O servidor de destino deve estar definido corretamente para que ele possa ser acessado pelo servidor de origem. Antes de tentar a próxima operação, defina o servidor de destino usando o comando DEFINE SERVER.

Se o servidor de destino for um servidor de replicação e sua definição de servidor foi incorretamente excluída, redefina o servidor usando o comando DEFINE SERVER antes de tentar a replicação. Entretanto, se você pretende remover o servidor de destino da replicação porque ele não é mais necessário, use o comando REMOVE REPLSERVER para remover o servidor de destino da lista de servidores de replicação.

ANR4378E	Para a classe de dispositivo <i>classe de dispositivo</i>, a nova tentativa de uma sessão com o servidor de destino <i>nome do servidor</i> teve seu tempo expirado.
-----------------	---

Explicação

O servidor de origem tentou restabelecer uma sessão com o servidor de origem indicado, mas o parâmetro RETRYPERIOD da classe de dispositivo indicada foi excedido.

Ação do Sistema

O servidor de origem encerra a operação.

Resposta do Usuário

Determine se existe algum problema no servidor de destino ou considere a possibilidade de aumentar o valor de RETRYPERIOD.

ANR4379E	O servidor de origem não pode atualizar a senha no servidor de destino <i>server name</i>.
-----------------	---

Explicação

O servidor de origem tentou atualizar a senha de destino. Ocorreu um erro que impediu que o servidor de origem atualizasse o servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

No servidor de destino, determine a causa do problema e corrija-o. Pode ser necessário que um administrador corrija as senhas com as seguintes ações. No servidor de destino, emita o comando UPDATE NODE, para alterar a senha. No servidor de origem, emita o comando UPDATE SERVER para alterar a senha, de modo que ela seja igual à nova senha do servidor de destino. Repita a operação que falhou.

ANR4380E **O servidor de origem não pôde atualizar a chave de validação do servidor no servidor de destino nome do servidor.**

Explicação

O servidor de origem tentou atualizar sua chave de validação do servidor no servidor de destino. Ocorreu um erro que impediu que o servidor de origem atualizasse o servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

No servidor de destino, determine a causa do problema e corrija-o. Pode ser necessário que um administrador corrija as chaves com as ações a seguir. No servidor de origem, emita o comando UPDATE SERVER com FORCESYNC=YES, para provocar uma tentativa de sincronizar as chaves nos servidores de origem e de destino. Repita a operação que falhou.

ANR4381E **O servidor de origem não pôde registrar com o servidor de destino nome do servidor.**

Explicação

O servidor de origem tentou registrar com o servidor de destino indicado. Ocorreu um erro que impediu que o servidor de origem fosse registrado no servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

solicite que um administrador autorizado submeta o pedido utilizando o comando REGISTER NODE por meio do servidor de destino. Repita a operação que falhou.

ANR4382E **Falha da sessão, informações de políticas do servidor de destino nome do servidor estão incompletas, objeto de política está faltando.**

Explicação

O servidor de origem encerra a sessão porque o servidor de destino indicado forneceu informações de política incompletas. O objeto de política que está faltando é exibido.

Ação do Sistema

O servidor de origem encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Utilize os comandos apropriados no servidor remoto para concluir as definições de políticas que estão sendo utilizadas no servidor de origem. Repita a operação que falhou.

ANR4383E **Falha da sessão, servidor remoto nome do servidor abortou a transação atual; motivo: razão para abortar.**

Explicação

O servidor de origem encerra a sessão porque o servidor de destino indicado abortou a transação atual pelo motivo especificado.

Ação do Sistema

O servidor de origem encerra a sessão e continua a operação.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens adicionais no servidor de origem e de destino, que possam descrever com mais detalhes o motivo pelo qual a transação foi abortada. Repita a operação que falhou.

ANR4384E **Não é permitido que o nó nome do nó estabeleça uma sessão como um servidor de destino.**

Explicação

O nó especificado tentou estabelecer uma sessão com este sistema e isto não é permitido devido ao NODETYPE para este nó.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Para permitir que o nó especificado estabeleça uma sessão como um servidor de destino, o nó deve estar registrado com NODETYPE igual a SERVER. Caso contrário, altere o nome do nó no servidor de destino para um nome de nó que tenha permissão para estabelecer uma sessão, utilizando o nome de nó que foi registrado com o parâmetro NODETYPE=SERVER especificado.

ANR4385I **Nova tentativa da sessão em andamento com o servidor de destino *server name*.**

Explicação

O servidor de origem está tentando restabelecer uma sessão com o servidor de destino indicado. O processamento da nova tentativa da sessão ocorre quando o servidor de origem perdeu a conexão com um servidor de destino e um valor RETRYPERIOD é especificado.

Ação do Sistema

O servidor de origem tenta contatar o servidor de destino.

Resposta do Usuário

Determine se o servidor de destino está tendo um problema e considere a possibilidade de cancelar a operação no servidor de origem ou de corrigir o problema do servidor de destino.

ANR4386I **A nova tentativa da sessão foi bem-sucedida para o servidor de destino *nome do servidor*.**

Explicação

O servidor de origem restabeleceu uma sessão com o servidor de destino indicado.

Ação do Sistema

O processamento do servidor de origem continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4387E **Sessão *número da sessão* para o *nó nome do nó (plataforma cliente)* recusada - *nome do nó* não registrado como TYPE=CLIENT.**

Explicação

O servidor recusa um pedido de iniciar uma sessão cliente porque o nome do nó de cliente não está registrado como um nó com TYPE=CLIENT. Este nome de nó já está em utilização, como uma definição de servidor estabelecida por um comando DEFINE SERVER ou como um nó do tipo TYPE=SERVER, utilizando o comando REGISTER NODE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY NODE TYPE=SERVER ou QUERY SERVER, para determinar a definição de servidor que está utilizando este nome de nó. Este cliente deve ser registrado por meio do comando REGISTER NODE TYPE=CLIENT, com a especificação de um nome que não esteja em utilização por outros nós ou servidores definidos para este servidor.

ANR4388W **Nenhum processo de expiração a ser cancelado.**

Explicação

O comando CANCEL EXPIRATION foi emitido mas não havia nenhum processo de expiração em execução no momento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4389I **Processo de expiração cancelado.**

Explicação

O comando CANCEL EXPIRATION foi emitido e cancelou com êxito os processos de expiração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4390E **Falha em CANCEL EXPIRATION - não foi possível cancelar o processo de expiração.**

Explicação

O comando CANCEL EXPIRATION foi emitido mas encontrou um erro. Devido a esse erro, o comando não pôde cancelar o processo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY PROCESS para determinar o número do processo de expiração e, em seguida, emita o comando CANCEL PROCESS para este número

de processo. Isto cancelará o processo de expiração atual.

ANR4391I **Nó de processamento de expiração** *nome do nó*, área de arquivos *nome da área de arquivos*, *fsId id da área de arquivos*, domínio *nome do domínio* e classe de gerenciamento *nome da classe de gerenciamento* - para tipos de arquivos *tipo*.

Explicação

O processamento de expiração está atualmente avaliando informações do nó, área de arquivos, nome do domínio e classe de gerenciamento especificados para o tipo de arquivo indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4392I **CONTAINER DEFRAGMENTATION iniciou o processamento de stgpool** *stgpool name*. Os contêineres estão usando somente *util pct%* de *cntr space* devido à fragmentação.

Explicação

O CONTAINER DEFRAGMENTATION está tentando liberar espaço fragmentado no stgpool.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4393I **CONTAINER DEFRAGMENTATION concluiu a recuperação de freed bytes** bytes de espaço não usado em *cntr count* contêineres no stgpool *stgpool name*.

Explicação

O CONTAINER DEFRAGMENTATION liberou espaço fragmentado no stgpool.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4394I **O banco de dados do servidor foi anteriormente restaurado e uma auditoria dos volumes afetados será iniciada ou reiniciada agora.** Os volumes do conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner que foram reutilizados após a data de restauração serão excluídos.

Explicação

Depois que um banco de dados do servidor é restaurado de uma versão anterior, o servidor varre o arquivo do histórico de volume para identificar volumes do conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner que foram reutilizados após a data de destino de restauração. Os volumes do conjunto de armazenamentos reutilizados são excluídos.

Ação do Sistema

Todos os volumes do conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner reutilizados serão excluídos. Os processos de proteção e reparo locais são temporariamente suspensos durante esse processo.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4395E *command*: O comando não é permitido para o tipo de nó do nó *node name*.

Explicação

O comando é incompatível com o tipo de nó para o nó especificado.

Ação do Sistema

O processamento do comando termina.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4396I **O processo de auditoria é concluído e os volumes do conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner reutilizados são excluídos.** *number of volumes* volumes e *number of chunks* extensões foram excluídos dos conjuntos de cópia de contêiner.

Explicação

Depois que um banco de dados do servidor foi restaurado de uma versão anterior, o servidor varreu o arquivo de histórico de volume para identificar volumes do conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner que foram reutilizados desde a data de destino de restauração. Os volumes reutilizados foram excluídos.

Ação do Sistema

Todos os volumes do conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner reutilizados foram excluídos.

Resposta do Usuário

Emita o comando PROTECT STGPOOL com um valor de TYPE=LOCAL para continuar a proteção do conjunto de armazenamentos de contêiner primário para o conjunto de armazenamentos de cópia de contêiner.

ANR4397E	A entrega do certificado falhou devido a uma definição de senha incorreta para este servidor, no servidor <i>partner server name</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pôde aceitar um certificado do servidor indicado porque o servidor especificou uma senha incorreta para esse servidor. Esse servidor continuará a negar tentativas de entrega de certificado por esse servidor até que uma senha válida seja especificada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

No servidor parceiro, certifique-se de que a senha correta esteja configurada para esse servidor. Se a senha nesse servidor foi mudada, reconfigure a senha no servidor parceiro, utilizando o comando UPDATE SERVER com o parâmetro SERVERPASSWORD.

ANR4399E	O servidor de arquivos NAS <i>nome do servidor de arquivos NAS</i> está relatando o número de erro de NDMP <i>número de erro de NDMP</i>: <i>descrição do erro de NDMP</i>.
-----------------	--

Ação do Sistema

O processo é encerrado.

Resposta do Usuário

Para identificar a causa do erro de Network Data Management Protocol (NDMP), consulte a

documentação do servidor de arquivos Network Attached Storage (NAS). Revise os logs do NDMP para o servidor de arquivos NAS, resolva o erro e reinicie a operação.

ANR4444W	Comando: <i>Input volume nome do volume</i> não pode ser processado.
-----------------	---

Explicação

Durante um comando DSMSERV DISPLAY DBBACKUPVOLUME, o servidor não pode exibir as informações necessárias sobre um volume de backup.

Ação do Sistema

O volume não é processado. O processamento continua para todos os volumes em uma lista de volumes específica.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores da causa da falha.

ANR4445I	Parâmetro de contexto configurado para <i>value</i>.
-----------------	---

Explicação

Determina se o relatório de contexto será gerado quando um erro ANR9999D ocorrer. Ele será ativado ou desativado com o comando do sistema de mensagens SET CONTEXT.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4446I	Nenhum dado danificado foi identificado pelo comando AUDIT CONTAINER (ID do processo <i>process ID</i>).
-----------------	---

Explicação

Quando você emitiu o comando AUDIT CONTAINER e especificou o parâmetro ACTION=SCANDAMAGED, nenhuma extensão de dados danificada foi identificada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4482E Os serviços Representational State Transfer (REST) encontraram um erro durante a inicialização do servidor. Código de retorno=*return code*

Explicação

Ali o servidor não conseguiu iniciar os serviços REST.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, tome as ações a seguir:

- Assegure-se de que o servidor esteja configurado como um servidor do hub.
- Emita o comando QUERY OPTION para determinar o número da porta que está definida para a opção do servidor RESTHTTPSPORT. Atualize o valor da opção RESTHTTPSPORT para especificar um número de porta disponível usando o comando SETOPT RESTHTTPSPORT. Em seguida, reinicie o servidor.

ANR4483I O nó *nome do nó* emitiu o comando: *Set Access tipo de cópia nome do espaço no arquivo endereço de nível alto endereço de nível baixo nome do nó autorizado , nome do proprietário autorizado.*

Explicação

O comando SET ACCESS foi concluído.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4484I Nó *node name* emitiu o comando: *Excluir Acesso copy type file space name high-level address low-level address authorized node name , authorized owner name.*

Explicação

O comando DELETE ACCESS foi concluído.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4485I O acionador de espaço do conjunto de armazenamento foi definido e ativado para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento.*

Explicação

O acionador de espaço do conjunto de armazenamento foi definido com um comando DEFINE SPACETRIGGER para o conjunto de armazenamento especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4486I Um acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão foi definido e ativado.

Explicação

Um acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão foi definido e ativado. Ele ficará efetivo para todos os conjuntos de armazenamento associados a uma classe de dispositivo devtype=DISK ou devtype=FILE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4487I O acionador de espaço do conjunto de armazenamento foi definido para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto de armazenamento*, mas está desativado.

Explicação

Um acionador de espaço do conjunto de armazenamento foi definido para o conjunto de armazenamento indicado, mas devido à porcentagem

da expansão de espaço estar atualmente definida para 0, o acionador de espaço será desativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para ativar o disparador de espaço, utilize o comando UPDATE SPACETRIGGER para definir a porcentagem de expansão de espaço para um valor superior a 0.

ANR4488I	O acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão está definido, mas desativado.
-----------------	---

Explicação

Um acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão foi definido para conjuntos de armazenamento associados a uma classe de dispositivo devtype=DISK ou devtype=FILE. Mas ele foi definido sem um acionador de espaço; devido à porcentagem de expansão de espaço estar atualmente definida para 0, o acionador de espaço será desativado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para ativar o disparador de espaço, utilize o comando UPDATE SPACETRIGGER para definir a porcentagem de expansão de espaço para um valor superior a 0.

ANR4489I	O acionador de espaço do conjunto de armazenamento foi excluído para o conjunto de armazenamentos <i>storage pool name</i>.
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE SPACETRIGGER foi concluído com êxito para o acionador de espaço do conjunto de armazenamento indicado. As expansões de espaço não são mais acionadas automaticamente para o conjunto de armazenamento especificado. Se existir um acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão, ele será aplicado ao conjunto de armazenamento especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4490I	Um acionador de espaço do conjunto de armazenamentos padrão foi excluído.
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE SPACETRIGGER foi concluído com êxito para o acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão. As expansões de espaço não são mais acionadas automaticamente para o conjunto de armazenamento, sem um acionador de espaço especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4491I	O acionador de espaço do conjunto de armazenamento foi atualizado e ativado para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	---

Explicação

Um comando UPDATE SPACETRIGGER foi concluído com êxito para o acionador de espaço do conjunto de armazenamento especificado. Os parâmetros atualizados especificados no comando são utilizados para acionar automaticamente a expansão do espaço para o conjunto de armazenamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4492I	O acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão foi atualizado e ativado.
-----------------	--

Explicação

Um comando UPDATE SPACETRIGGER foi concluído com êxito para o acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão. Os parâmetros atualizados especificados no comando são utilizados para acionar automaticamente a expansão do espaço para os conjuntos de armazenamento, sem um acionador de espaço do conjunto de armazenamento específico, e

que estão associados a uma classe de dispositivo devtype=FILE ou devtype=DISK.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4493I **O acionador de espaço do conjunto de armazenamento foi atualizado, mas desativado para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento.**

Explicação

Um comando UPDATE SPACETRIGGER foi concluído com êxito para o acionador de espaço do conjunto de armazenamento especificado. Entretanto, a porcentagem de expansão de espaço está definida atualmente para 0, desativando o disparador de espaço.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para ativar o disparador de espaço, utilize o comando UPDATE SPACETRIGGER com o parâmetro de expansão SPACE definido com um valor superior a zero.

ANR4494I **O acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão foi atualizado, mas desativado.**

Explicação

Um comando UPDATE SPACETRIGGER foi concluído com êxito para o acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão. Entretanto, a porcentagem de expansão de espaço está definida atualmente para 0, desativando o disparador de espaço.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para ativar o disparador de espaço, utilize o comando UPDATE SPACETRIGGER com o parâmetro de expansão SPACE definido com um valor superior a zero.

ANR4495E

Command: O acionador de espaço do conjunto de armazenamento não está definido.

Explicação

O acionador de espaço do conjunto de armazenamento não pode ser atualizado ou excluído porque não está atualmente definido. Se um conjunto de armazenamento não foi especificado, foi feita uma tentativa de excluir o acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão, mas ele não estava definido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4496E

Command: O acionador de espaço do conjunto de armazenamento já está definido.

Explicação

O acionador de espaço do conjunto de armazenamento não pode ser definido porque ele já está definido para o conjunto de armazenamento. Se um acionador do conjunto de armazenamento padrão estiver sendo definido, um acionador do conjunto de armazenamento padrão já existe.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Utilize o comando UPDATE SPACETRIGGER para modificar os parâmetros indicados do disparador de espaço.

ANR4497E

Comando: EXPansionprefix não válido para o acionador de espaço do conjunto de armazenamento com o conjunto de armazenamento Conjunto de Armazenamento.

Explicação

O acionador de espaço do conjunto de armazenamento não pode ser definido porque o conjunto de armazenamento especificado não está associado a uma classe de dispositivo do tipo DISK. Os conjuntos de armazenamento de acesso sequencial

utilizam seus diretórios associados para criar espaço quando um acionador de espaço está ativado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando UPDATE SPACETRIGGER para criar um acionador de espaço sem utilizar o parâmetro EXPansionprefix.

ANR4498E *Comando: o STGPOOL Conjunto de Armazenamento não está qualificado para um acionador de espaço de conjunto de armazenamento.*

Explicação

O conjunto de armazenamento indicado não pôde definir um acionador de espaço, porque não está associado a uma classe de dispositivo DISK-type ou FILE-type ou não é um conjunto de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando DEFINE SPACETRIGGER para criar um acionador de espaço com um conjunto de armazenamento cuja classe de dispositivo é um tipo DISK ou FILE ou não é um conjunto de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.

ANR4499E *Comando: O nome do conjunto de base de backup Nome do Conjunto de Backup não pôde ser localizado.*

Explicação

Nenhum conjunto de backup completo cujo nome começa com o prefixo do nome especificado do conjunto de backup pôde ser localizado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY BACKUPSET para listar os conjuntos de backup completos disponíveis e emita novamente o comando com o prefixo de nome de conjunto de backup de um conjunto de backup completo existente. Se não existir nenhum conjunto

de backup completo, não especifique o parâmetro BASE até que um conjunto de backup completo seja gerado.

ANR4500I *Gravando informações do histórico do volume sequencial para arquivos definidos.*

Explicação

O servidor está atualizando todos os arquivos de histórico de volumes sequenciais definidos no arquivo de opções do servidor com informações sobre a utilização do volume sequencial. Os arquivos atualizados são os especificados com a opção VOLUMEHISTORY no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4501I *Informações do histórico de volumes sequenciais gravadas com êxito em nome do arquivo.*

Explicação

O servidor está atualizando todos os arquivos de histórico de volumes sequenciais definidos no arquivo de opções do servidor com informações sobre a utilização do volume sequencial. As informações do histórico de volumes foram gravadas com êxito no arquivo especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4502W *Nenhum arquivo foi definido para armazenar automaticamente informações do histórico de volumes sequenciais.*

Explicação

O servidor está tentando atualizar todos os arquivos de histórico de volumes sequenciais definidos no arquivo de opções do servidor com informações sobre a utilização do volume sequencial. Como nenhum arquivo foi configurado para receber estas informações, a operação automática falha.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para que o servidor grave automaticamente as informações do histórico de volumes sequenciais para auxiliar na recuperação do servidor, utilize a opção VOLUMEHISTORY no arquivo de opções do servidor para especificar onde as informações do histórico devem ser gravadas. Se você atualizar o arquivo de opções, reinicialize o servidor.

ANR4503W **A data atual do servidor *data atual* é anterior à data em um registro do servidor *data do servidor*.**

Explicação

O servidor detectou que a data atual do sistema é anterior à data em um registro do servidor que está sendo processado. As possíveis causas para esse problema são: a data atual do sistema é inválida, o servidor foi executado anteriormente com uma data futura ou existe um erro no registro do servidor. Se o servidor estava com uma data futura, essa mensagem continuará sendo exibida até que a data tenha passado ou que todos os registros com a data futura tenham sido excluídos do servidor.

Ação do Sistema

O processamento continua. O processamento do objeto atual não pôde ocorrer como esperado.

Resposta do Usuário

Na máquina em que o servidor está executando, verifique se a data do sistema está correta.

ANR4504E **Comando: O ponto no tempo especificado é anterior ao ponto no tempo do conjunto de backup de base.**

Explicação

O ponto no tempo especificado para o conjunto de backup diferencial é anterior ao ponto no tempo desse conjunto de backup base.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando, especificando um ponto no tempo posterior.

ANR4505E

O índice necessário não pôde ser criado para o conjunto de backup para *node name* como *set name* (tipo de dados *data type*).

Explicação

Não foi possível criar um índice para o conjunto de objetos nomeados, mas um índice foi requerido (TOC=YES foi especificado ou indicado).

Ação do Sistema

O conjunto de backup foi excluído.

Resposta do Usuário

Corrija o problema que impediu que o índice fosse criado e gere o conjunto de backup novamente.

ANR4506W

O conjunto de backup para *node name* como *set name* (tipo de dados *data type*) requer um índice.

Explicação

O conjunto de backup especificado requer um índice, mas TOC=YES não foi especificado.

Ação do Sistema

O servidor tentará criar um índice para o conjunto de backup. Se a criação do índice falhar, o conjunto de backup será excluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4508I

O processo Auditoria do contêiner (varrer danificadas) foi iniciado para o contêiner *container name* (ID do processo *process ID*).

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de varredura do contêiner mostrado, o processo cujo ID é exibido começou a auditar as extensões de dados danificadas anteriormente marcadas em um determinado contêiner.

Ação do Sistema

As extensões de dados danificadas anteriormente marcadas em um contêiner são auditadas. Se uma extensão de dados não é mais danificada, ela será reconfigurada como não danificada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4510E **O servidor não pôde gravar informações de histórico de volume sequencial para *volume history file name*. Para restaurar o banco de dados, o acesso a esse arquivo é necessário.**

Explicação

Ao tentar gravar informações de histórico do o volume sequencial para definir os arquivos históricos, o servidor não gravou o arquivo especificado. O banco de dados não pode ser restaurado até que esse arquivo possa ser acessado.

Ação do Sistema

O servidor não registra as informações de histórico de volumes sequenciais no arquivo especificado

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possua permissão para gravar no arquivo indicado e que exista espaço suficiente no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha permissão para gravar no conjunto de dados. Após corrigir o problema, utilize o comando BACKUP VOLHISTORY para gravar informações históricas do volume sequencial no arquivo.

ANR4511E **O arquivo do histórico de volume *volume history file name* não pôde ser aberto. Para restaurar o banco de dados, o acesso a esse arquivo é necessário.**

Explicação

Ao tentar ler ou gravar informações de histórico do volume sequencial a partir de arquivos históricos definidos, o servidor não pôde abrir o nome do arquivo especificado. O banco de dados não pode ser restaurado até que esse arquivo possa ser acessado.

Ação do Sistema

O servidor não lê ou grava informações de histórico do volume a partir do arquivo especificado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possua permissão para gravar no arquivo indicado e que exista espaço suficiente no sistema de arquivos para o arquivo. No MVS, certifique-se de que o conjunto de dados tenha sido alocado e que o servidor tenha permissão para gravar no conjunto de dados.

ANR4512E **Uma falha de transação de banco de dados foi encontrada no processamento das informações do histórico de volumes sequenciais.**

Explicação

Ao tentar processar as informações do histórico de volumes sequenciais, o servidor encontrou um erro de transação de banco de dados.

Ação do Sistema

A operação falha. A utilização do volume sequencial não foi gravada adequadamente para referência posterior.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o representante técnico.

ANR4513E **Um conflito de bloqueio de banco de dados foi encontrado no processamento das informações do histórico de volumes sequenciais.**

Explicação

Ao tentar processar as informações do histórico de volumes sequenciais, o servidor encontrou um conflito de bloqueio do banco de dados.

Ação do Sistema

A operação falha. Isto geralmente significa que a utilização de um volume sequencial não foi gravada adequadamente para referência posterior

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o representante técnico.

ANR4514E **Não há espaço suficiente para o banco de dados disponível para o servidor durante o processamento das informações do histórico de volume sequencial.**

Explicação

Ao tentar processar as informações do histórico de volumes sequenciais, o servidor encontrou que o espaço de banco de dados disponível não era suficiente para as atualizações.

Ação do Sistema

A operação falha. A utilização do volume sequencial não foi gravada adequadamente para referência posterior.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR4515E **Não há espaço suficiente do log de recuperação disponível para o servidor durante o processamento do histórico de volume sequencial.**

Explicação

Ao tentar processar as informações do histórico de volumes sequenciais, o servidor encontra que o espaço de log de recuperação disponível não é suficiente para as atualizações.

Ação do Sistema

A operação falha. A utilização do volume sequencial não foi gravada adequadamente para referência posterior.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e

ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR4516E **O servidor não pôde ler as informações do histórico de volumes sequenciais de nenhum arquivo definido.**

Explicação

Ao tentar ler as informações do histórico de volumes sequenciais dos arquivos de histórico definidos, o servidor não pode abrir nenhum arquivo definido no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O servidor não lê as informações de histórico de volumes. Se a tarefa do servidor atual requerer estas informações, a tarefa será encerrada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor tenha autoridade adequada para ler a partir dos arquivos de histórico de volumes definidos. Se você estiver fazendo uma restauração do banco de dados, emita RESTORE DB DEVCLASS=VOL.

ANR4517E **Nenhum arquivo foi definido para armazenar as informações do histórico de volumes sequenciais - as informações não podem ser lidas.**

Explicação

O servidor está tentando ler a partir de pelo menos um dos arquivos de histórico de volumes sequenciais definidos no arquivo de opções do servidor. Já que nenhum arquivo foi definido para estas informações, a operação de leitura falha.

Ação do Sistema

A operação do servidor é encerrada.

Resposta do Usuário

É possível restaurar o banco de dados especificando os nomes de volumes para cada operação de restauração (em ordem) até o ponto desejado. Se um arquivo de histórico de volumes estiver disponível, especifique seu nome no arquivo de opções do servidor e tente a operação novamente.

ANR4518E **O arquivo histórico de volumes *nome do arquivo*, linha *número da linha*, não possui o formato apropriado - a operação de leitura falha.**

Explicação

O servidor está tentando ler a partir de um arquivo histórico de volumes e encontra um registro que não possui o formato adequado.

Ação do Sistema

A operação do servidor é encerrada.

Resposta do Usuário

Examine o arquivo especificado para determinar se o registro inválido pode ser localizado e corrigido. Se o arquivo estiver danificado ou não tiver entradas válidas de histórico de volumes, ele não poderá ser utilizado para a operação desejada.

ANR4519W **O Arquivo Histórico do Volume não reflete na última Atualização do Agente de Armazenamento**

Explicação

O agente de armazenamento falhou para ter o arquivo histórico de volume do servidor atualizado com as últimas alterações a partir do agente de armazenamento.

Ação do Sistema

O agente de armazenamento continuar o processamento.

Resposta do Usuário

Para ultrapassar o problema, o comando BACKUP VOLHIST pode ser emitido a partir de uma conexão do cliente de administração para o servidor. O problema pode ser devido a perda temporária da comunicação com o servidor.

ANR4520I **O Conjunto de Armazenamento *nome do conjunto de armazenamento* está sendo ignorado durante uma alocação de espaço. Um pedido para *quantidade pedida* megabytes foi feita mas apenas *quantidade disponível* megabytes estava disponível.**

Explicação

Foi feito um pedido por armazenamento no conjunto de armazenamento indicado. O conjunto de armazenamento tem a capacidade do número de megabytes mostrado. A quantidade solicitada não pode ser atendida no conjunto de armazenamento que está sendo ignorado. O próximo conjunto de armazenamento, se houver, será consultado para uma tentativa de satisfazer o pedido.

Ação do Sistema

O servidor de armazenamento ignora o conjunto de armazenamento indicado e tenta alocar armazenamento em um "próximo" conjunto.

Resposta do Usuário

Espaço adicional pode ser criado no conjunto de armazenamento incrementando o número de volumes de trabalho permitidos (utilize o comando UPDATE STGPOOL poolname MAXSCRATCH=xx), pela criação de volumes particulares no conjunto de armazenamento (utilize o comando DEFINE VOLUME poolname volname), ou criando um acionador de espaço de conjunto de armazenamento para monitorar o armazenamento no conjunto de armazenamento. O acionador de espaço do conjunto de armazenamento também pode criar automaticamente novos volumes FILE quando os acionadores de espaço forem excedidos (utilize o comando DEFINE SPACETRIGGER STG STGPOOL=poolname).

ANR4521E **O número de volumes especificado no comando BACKUP DB não é suficiente. O backup falhou.**

Explicação

O volume de backup fornecido no parâmetro de entrada para o comando BACKUP DB não é suficiente.

Ação do Sistema

BACKUP DB termina.

Resposta do Usuário

Forneça volumes de entrada adicionais.

ANR4522E **RESTORE DB falhou com um de arquivo LOG.**

Explicação

O arquivo de LOG não está associado com a sequência de log atual.

Ação do Sistema

O RESTORE DB foi encerrado.

Resposta do Usuário

Emita REMOVE DB primeiro e tente o RESTORE DB novamente.

ANR4523I	Expansão de Espaço do Conjunto de Armazenamento acionada. O Conjunto de Armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> com capacidade de <i>capacidade</i> megabytes requer <i>porcentagem</i> por cento de expansão para <i>quantidade de expansão</i> bytes de espaço adicional.
-----------------	---

Explicação

Uma expansão de espaço acionada foi iniciada para o conjunto de armazenamento indicado. O conjunto de armazenamento tem a capacidade do número de megabytes mostrado. Ele está sendo expandido pela porcentagem indicada, conforme direcionado pelo acionador de espaço do conjunto de armazenamento para esse conjunto de armazenamento ou pelo acionador de espaço do conjunto de armazenamento padrão, se esse conjunto de armazenamento não tiver nenhum acionador dedicado a ele. A porcentagem é representada pela quantidade adicional de espaço indicada.

Ação do Sistema

Expansão de espaço iniciada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4524I	Volume <i>nome do volume</i> definido no conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i> como resultado da expansão do espaço do acionador do conjunto de armazenamento.
-----------------	--

Explicação

Uma expansão de espaço acionada fez com que o volume indicado fosse criado no armazenamento mostrado na mensagem. A definição de volume é o resultado de uma definição do acionador de espaço do conjunto de armazenamento que aloca novo espaço quando o limite de espaço do acionador de espaço é atendido.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4525E	Falha ao definir o volume <i>nome do volume</i> no Conjunto de Armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>. Código de retorno <i>código de retorno</i>.
-----------------	---

Explicação

Uma expansão de espaço acionada causou uma tentativa de criar o indicado no conjunto de armazenamento mostrado na mensagem. A criação do volume falhou com o código de retorno indicado. O volume não foi incluído no conjunto de armazenamento. Mensagens adicionais com informações específicas sobre a falha são exibidas a partir do processo de criação do volume.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Poderá ser necessário executar a ação com base na mensagem de falha do processo de criação do volume. Tais ações poderão incluir a alteração da definição do acionador de espaço do armazenamento, assegurando que o hardware funcione adequadamente ou que o servidor esteja configurado com permissões suficientes para acessar e criar arquivos no sistema de arquivos no qual o IBM Spectrum Protect esteja gravando.

ANR4526E	O acionador de Espaço do Conjunto de Armazenamento para <i>nome do conjunto de armazenamento</i> foi finalizado; o recurso de encadeamento não está disponível.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pode iniciar um encadeamento para manusear a expansão do conjunto de armazenamento para o conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua, mas o conjunto de armazenamento não é expandido.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4527W **O acionador de espaço do conjunto de armazenamento para *nome do conjunto de armazenamento* está desativado depois que *falhas de definição do volume* falhas na expansão. Espaço insuficiente para a expansão do conjunto.**

Explicação

O servidor falhou ao completar a expansão do conjunto de armazenamento para o conjunto de armazenamento indicado. O número de falhas na expansão do conjunto também está desativado.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua, mas o conjunto de armazenamento não é expandido. O acionador de espaço do conjunto de armazenamento para o conjunto de armazenamento indicado está desativado.

Resposta do Usuário

Aloque espaço adicional no armazenamento do servidor. Para conjunto de armazenamento de tipos de dispositivos FILE, diretórios adicionais podem ser incluídos na lista de diretórios que utilizam tipos de classes associadas para armazenamento. Se esta ação é tomada, o diretório do agente de armazenamento correspondente pode ser incluído pelo comando UPDATE PATH. O acionador de espaço do conjunto de armazenamento pode ser reativado com o comando UPDATE SPACETRIGGER STG STPOOL=xx, onde xx é o conjunto de armazenamento para o qual a expansão falhou (nenhum parâmetro do acionador de espaço precisa ser atualizado).

ANR4528W **A Expansão do Espaço do Conjunto de Armazenamento para *nome do conjunto de armazenamento* é desativado pela falha na expansão anterior. Depois de encaminhar o requerimento de espaço, um comando UPDATE SPACETRIGGER STG deve ser emitido para permitir uma expansão automática stgpool.**

Explicação

O servidor falhou ao completar a expansão do conjunto de armazenamento para o conjunto de armazenamento indicado. O acionador de espaço do

conjunto de armazenamento está desativado devido a falhas na expansão anterior. O acionador de espaço do conjunto de armazenamento pode ser reativado com o comando UPDATE SPACETRIGGER STG STPOOL=xx, onde xx é o conjunto de armazenamento para o qual a expansão falhou (nenhum parâmetro do acionador de espaço precisa ser atualizado).

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua, mas o conjunto de armazenamento não é expandido. O acionador de espaço do conjunto de armazenamento para o conjunto de armazenamento indicado ainda está desativado. Esta mensagem é emitida novamente periodicamente quando a expansão é requerida, mas o acionador de espaço do conjunto de armazenamento continua desativado.

Resposta do Usuário

Aloque espaço adicional no armazenamento do servidor. Para conjunto de armazenamento de tipos de dispositivos FILE, diretórios adicionais podem ser incluídos na lista de diretórios que utilizam tipos de classes associadas para armazenamento. Se esta ação é tomada, o diretório do agente de armazenamento correspondente pode ser incluído pelo comando UPDATE PATH. O acionador de espaço do conjunto de armazenamento pode ser reativado com o comando UPDATE SPACETRIGGER STG STPOOL=xx, onde xx é o conjunto de armazenamento para o qual a expansão falhou (nenhum parâmetro do acionador de espaço precisa ser atualizado).

ANR4531I **Um backup de banco de dados automático integral será iniciado. O último número de log utilizado é *último log utilizado* e o primeiro número de log utilizado é *primeiro log utilizado*. O tamanho do arquivo de log é de *log file size* megabytes. O tamanho máximo do arquivo de log é *tamanho máximo do arquivo de log* megabytes.**

Explicação

Quando o espaço de log utilizado desde o último backup de banco de dados excede o tamanho máximo do arquivo de log, um backup de banco de dados integral é iniciado.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR4533E **O banco de dados *database name* é inválido e não pode ser criado.**

Explicação

Siga todas essas regras ao escolher um nome de banco de dados ou um alias:

- As cadeias de caracteres que representam nomes de um banco de dados podem conter quaisquer dos seguintes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, @, # e \$.
- Um nome ou um alias de banco de dados deve ser exclusivo na instância de banco de dados.
- Um nome ou um alias de banco de dados tem de um a oito caracteres de comprimento.
- O primeiro caractere do nome deve ser um caractere alfabético ou um @, um # ou um caractere \$.
- Os três primeiros caracteres do nome não podem ser quaisquer um das seguintes cadeias: SYS, DBM ou IBM.

Ação do Sistema

O processamento DMSERV FORMAT para.

Resposta do Usuário

Escolha um nome de banco de dados diferente que atenda aos critérios indicados acima e emita o comando DMSERV FORMAT novamente.

ANR4534E **O tamanho do log ativo de *active log size* MB excede o espaço disponível *active log space* MB.**

Explicação

Não há espaço suficiente para o tamanho do log ativo especificado no comando DMSERV FORMAT.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os sistemas de arquivos que você está usando para atividades de log de recuperação e banco de dados tenham espaço suficiente. Emita o comando DMSERV FORMAT novamente e especifique um valor menor para o tamanho do log ativo.

ANR4535E **O diretório do log ativo *active log directory* não é válido.**

Explicação

O diretório do log ativo que está especificado no comando DMSERV FORMAT não existe.

Ação do Sistema

A operação de formatação do banco de dados falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se os sistemas de arquivos que você especificou para formatar o banco de dados do servidor e o log de recuperação sejam válidos. Emita o comando DMSERV FORMAT novamente com um diretório de log ativo válido.

ANR4536E **Arquivo *Processor Value Unit table xml file* não pôde ser localizado ou aberto para acesso de leitura.**

Explicação

O arquivo não foi localizado ou aberto.

Ação do Sistema

O conteúdo do arquivo não é analisado e carregado no banco de dados.

Resposta do Usuário

Verifique se o arquivo existe no diretório de instância do servidor ou no diretório de instalação de servidor. Se o arquivo não existir, verifique as permissões para acesso de leitura. Se o arquivo não existir, obtenha uma cópia no website do Unidade de valor do processador da IBM.

ANR4537I **O espaço de log ativo usado é de *log space used* is megabytes, e o espaço de log ativo disponível é de *log space available* megabytes. A proporção, *proporção utilizada pelo log ativo*, excede o limite *limite de utilização de log*.**

Explicação

Quando o espaço de log ativo usado excede o limite de utilização do log, o espaço de log ativo deve ser aumentado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Aumente o tamanho do espaço de log ativo. Para obter informações sobre como aumentar o tamanho do espaço de log ativo, procure "log ativo" nas informações do produto: (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4538E **O servidor não pode gravar informações históricas do volume sequencial no arquivo temporário *volume history file name*.**

Explicação

O servidor falhou ao gravar no arquivo especificado. O arquivo do histórico de volume não pode ser atualizado até que este arquivo temporário possa ser acessado.

Ação do Sistema

Nenhuma informação de histórico do volume foi gravada no arquivo temporário especificado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que podem ter sido exibidas antes dessa mensagem e corrija os problemas. Certifique-se de que o servidor tenha permissão para gravar no arquivo especificado e que o sistema de arquivos tenha espaço suficiente para o arquivo.

ANR4539E **Há uma incompatibilidade na contagem de diretórios entre a Classe de Dispositivo *nome da classe de dispositivo* e a Definição de Caminho do Servidor *nome do servidor*. A classe de dispositivo possui *contagem de diretórios* diretórios, enquanto a definição de caminho possui *contagem de diretórios do caminho* diretórios.**

Explicação

O servidor estava designando um volume de biblioteca FILE compartilhado para um servidor ou agente de armazenamento. As bibliotecas FILE compartilhadas requerem um número correspondente de diretórios na definição de PATH para acesso do servidor ou do agente de armazenamento às unidades de FILE e a definição da classe de dispositivo do servidor. Por exemplo, se o servidor possuir a seguinte definição de classe de dispositivo: DEFINE DEVCLASS SFILE DEVTYPE=FILE MOUNTL=10 SHARED=YES DIR=D:\DIR1,E:\DIR2,F:\DIR3 um nome SFILE de biblioteca FILE será criado juntamente com 10 unidades denominadas SFILE1 a SFILE10 na biblioteca compartilhada SFILE. Cada uma dessas unidades pode ter volumes a partir do zero criados em diretórios D:\DIR1, E:\DIR2 ou F:\DIR3 (para plataformas UNIX, substitua os nomes de estilo do UNIX no exemplo).

Para clientes da biblioteca e agentes de armazenamento, os caminhos de diretório apropriados desses sistemas devem ser definidos utilizando o comando DEFINE PATH. Um exemplo, neste caso, poderia ser DEFINE PATH STA1 SFILE1 SRCTYPE=SERVER DESTTYPE=DRIVE DIR=V:\DIR1,W:\DIR2,X:\DIR3 LIBRARY=SFILE que significa que o servidor (ou agente de armazenamento) STA1 acessa o diretório D:\DIR1 utilizando V:\DIR1 do sistema STA1, E:\DIR2 no servidor é acessado utilizando W:\DIR2 no STA1 e que F:\DIR3 é acessado utilizando X:\DIR3 no STA1. Se o número de diretórios entre PATH e DEVCLASS não corresponder, pode haver um problema no acesso ao arquivo de resultado no futuro.

Ação do Sistema

O processamento continua. Outro caminho de diretório é escolhido. Isso pode resultar em uma falha de acesso subsequente pelo agente de armazenamento.

Resposta do Usuário

Utilize os comandos QUERY DEVCLASS classname F=D e QUERY PATH pathname F=D para comparar as listas de diretórios para a classe de dispositivo e o caminho e assegurar que elas estejam sincronizadas.

ANR4540I **O contêiner *container name* agora está pendente - o contêiner será excluído do conjunto de armazenamentos *storage pool name* após o período de atraso de reutilização para esse conjunto de armazenamentos ter decorrido.**

Explicação

Todos os arquivos foram excluídos do contêiner indicado. O contêiner não será removido do conjunto de armazenamentos até que o período de tempo de atraso de reutilização do conjunto de armazenamentos indicado tenha decorrido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4542E **Comando audit: servidor inválido para a classe de dispositivo *ID da classe de dispositivo* na tabela DevClass.Dirs. O nome do servidor na tabela é *server name*.**

Explicação

Um processo de auditoria do banco de dados localiza uma entrada de diretório com um servidor que não está definido ou possui um comprimento inválido na tabela DevClass.Dirs. Esta tabela relaciona diretórios a classes de dispositivos e caminhos. O ID da classe da entrada da tabela é mostrado juntamente com o nome do servidor. Entretanto, se o nome do servidor possuir um comprimento inválido, apenas os espaços em branco serão mostrados.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Se o parâmetro FIX=YES foi especificado, o registro do banco de dados com a entrada incorreta será excluído. Caso contrário, emita novamente o comando de auditoria com FIX=YES para que o registro incorreto possa ser excluído. Depois que os registros com entradas incorretas forem removidos, revise os diretórios associados às classes de dispositivo e aos caminhos com os seguintes comandos: QUERY DEVCLASS F=D QUERY PATH F=D

ANR4546W	Uma solicitação de ping para o servidor '<i>server name</i>' não conseguiu estabelecer uma conexão usando credenciais do servidor.
-----------------	---

Explicação

A falha pode indicar um problema no servidor de origem, de destino ou na conexão entre os servidores.

Ação do Sistema

Nenhuma conexão foi estabelecida.

Resposta do Usuário

Para identificar e resolver o problema, conclua as etapas a seguir: 1. Verifique o log de atividades e o console do servidor para ver as mensagens que indicam uma falha ou um problema no servidor de origem. 2. Verifique a conexão de comunicação entre os servidores. 3. Verifique a definição do servidor e a senha em ambos os servidores. 4. Verifique se o servidor de destino está em execução. 5. Corrija quaisquer problemas identificados.

ANR4547W	O clock no servidor remoto <i>nome_do_servidor</i> difere do clock no servidor local por <i>segundos</i> segundos.
-----------------	---

Explicação

Os clocks nos servidores local e remoto não são consistentes. Isso pode causar diversos problemas, por exemplo, relatórios de status inconsistentes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure que os clocks em todos os servidores estejam configurados corretamente. Se possível, use um serviço de tempo de internet para sincronizar automaticamente os clocks.

ANR4548W	<i>comando</i>: O intervalo em risco especificado de <i>intervalo</i> horas excede a retenção do resumo de atividades de <i>retenção</i> dias.
-----------------	---

Explicação

O resumo de atividades é usado para determinar se um cliente teve backup feito dentro do intervalo em risco. Se o intervalo exceder a retenção do resumo de atividades, o servidor não conseguirá localizar um backup de qualificação e poderá considerar que o cliente esteja desprotegido.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Chame o comando novamente para reduzir o intervalo ou use o comando SET SUMMARYRETENTION para aumentar a retenção do resumo de atividades.

ANR4550I	Backup completo de banco de dados (processo <i>ID do processo</i>) concluído. Total de bytes que foi feito backup: <i>total DB bytes</i>.
-----------------	--

Explicação

Um processo de backup total do banco de dados foi concluído. Os volumes de saída utilizados neste backup podem ser utilizados durante uma operação de restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4551I **Backup incremental de banco de dados (processo *ID do processo*) concluído. Total de bytes que foi feito backup: *total DB bytes*.**

Explicação

Um processo de backup incremental do banco de dados foi concluído. Os volumes de saída utilizados neste backup podem ser utilizados com volumes anteriores da série de backups durante uma operação de restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4555I **Processo de backup de banco de dados *process ID* cancelado.**

Explicação

O processo de backup do banco de dados foi cancelado por um administrador com o comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processo de backup do banco de dados foi encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4558I **Backup de banco de dados da captura instantânea (processo *Id do processo*) concluído. Total de bytes que foi feito backup: *total DB bytes*.**

Explicação

Um processo de backup de banco de dados diferencial foi concluído. Os volumes de saída utilizados neste backup podem ser utilizados em conjunto com volumes anteriores no backup completo durante uma operação de restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4559I **Backup do BD em andamento.**

Explicação

Os backup de banco de dados está em andamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4560E ***Command: o comando falhou porque o nível do servidor de replicação de destino é baixo.***

Explicação

O comando especificado falhou porque a versão do servidor de replicação de destino não é compatível com o servidor de origem para operações de replicação ou proteção.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o comando falha.

Resposta do Usuário

Faça upgrade do servidor de replicação de destino para a Versão 8.1.9 ou mais recente. Em seguida, emita novamente o comando.

ANR4570E **Backup/restauração do banco de dados terminado - classe de dispositivo *nome da classe de dispositivo* não definida.**

Explicação

Durante o processamento de backup ou restauração do banco de dados, ocorreu um erro porque a classe de dispositivo especificada não está definida.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar . Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. Uma restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Para o backup do banco de dados, certifique-se de que a classe de dispositivo especificada esteja definida. Para o processamento de restauração do banco de dados, certifique-se de que a classe de dispositivo tenha uma definição em um arquivo de configuração de dispositivo para o qual esteja apontado no arquivo de opções do servidor.

ANR4571E Backup/restauração do banco de dados terminado - número insuficiente de pontos de montagem disponíveis para a mídia removível.

Explicação

Durante o backup ou restauração do banco de dados, o servidor não pode alocar pontos de montagem suficientes para os volumes necessários.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar. Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. Uma restauração do banco de dados é encerrada.

Resposta do Usuário

Para o backup do banco de dados, disponibilize mais pontos de montagem. Para o processamento de restauração do banco de dados, certifique-se de que a classe de dispositivo tenha pontos de montagem suficientes definidos no arquivo de informações sobre configuração do dispositivo para o qual esteja apontado no arquivo de opções do servidor.

ANR4572E Restauração do banco de dados terminada - erros de leitura excessivos foram encontrados.

Explicação

Durante a restauração do banco de dados, ocorreram erros de leitura que impediram a restauração de continuar.

Ação do Sistema

O processamento de restauração do banco de dados para.

Resposta do Usuário

Utilize um dispositivo diferente para a operação de restauração. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

ANR4573E Backup de banco de dados terminado - erros de leitura excessivos foram encontrados.

Explicação

Durante o backup do banco de dados, ocorreram erros de gravação que impediram o backup de continuar.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar. Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija a causa dos erros de gravação. Se o problema não puder ser corrigido, entre em contato com o representante técnico.

ANR4574E Backup/restauração do banco de dados finalizada - transferência de dados interrompida.

Explicação

Durante uma operação de backup ou restauração do banco de dados, uma operação de transferência de dados foi interrompida e não pode continuar.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar. Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. Uma restauração do banco de dados é encerrada.

Resposta do Usuário

Se possível, determine e corrija a causa da interrupção. Se o problema não puder ser corrigido, entre em contato com o representante técnico.

ANR4575E Backup/restauração do banco de dados terminado - espaço do log de recuperação suficiente não disponível.

Explicação

Durante a operação de backup ou restauração do banco de dados, o servidor ficou sem espaço para o log de recuperação.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar. Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. Uma restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Para backup do banco de dados, disponibilize mais espaço para o log de recuperação do servidor. Para a restauração do banco de dados, entre em contato com o representante técnico.

ANR4576E Backup/restauração do banco de dados terminado - espaço disponível no banco de dados.

Explicação

Durante a operação de backup ou restauração do banco de dados, o servidor ficou sem espaço para o banco de dados.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar. Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. O processo de restauração do banco de dados tenta definir a capacidade do banco de dados para a capacidade necessária para conter o banco de dados que está sendo restaurado. Se isto falhar, a operação de restauração falha.

Resposta do Usuário

Para o backup do banco de dados, disponibilize mais espaço para o banco de dados do servidor, se

necessário. Para a restauração do banco de dados, certifique-se de que o tamanho do banco de dados on-line tenha pelo menos a mesma capacidade que o banco de dados que está sendo restaurado.

ANR4577E Backup de banco de dados terminado - o volume já está em uso.

Explicação

Durante uma operação de backup do banco de dados, um volume não pode ser utilizado porque ele já está definido em um conjunto de armazenamento ou já foi utilizado anteriormente por outra operação de exportação, de descarregamento de banco de dados ou de backup do banco de dados (conforme registrado no histórico de volumes) ou está sendo utilizado por outro processo.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar. Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados.

Resposta do Usuário

Especifique um volume que não esteja em utilização ou definido em um conjunto de armazenamento e que não tenha sido utilizado anteriormente para uma exportação, descarregamento de banco de dados ou para operação de backup do banco de dados, conforme registrado nas informações do histórico de volumes do servidor. O comando QUERY VOLUME pode ser usado para exibir os nomes dos volumes que estão definidos nos conjuntos de armazenamento do servidor. O comando QUERY VOLHISTORY pode ser usado para exibir os nomes de volumes que foram usados para operações de exportação, de descarregamento de banco de dados ou de backup do banco de dados.

ANR4578E Backup/restauração do banco de dados terminado - o volume requerido não foi montado.

Explicação

Durante uma operação de backup ou restauração do banco de dados, um volume necessário não pode ser montado, porque o pedido de montagem foi cancelado.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar . Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. Uma restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Repita o comando ou espere que o servidor tente novamente o backup e certifique-se de que os volumes necessários estejam disponíveis. Se você estiver restaurando um banco de dados até uma certa data ou fazendo uma restauração roll-forward, reinicie a operação de restauração inteira. Se estiver restaurando um único backup do banco de dados com COMMIT=NO, repita o comando restore. Se estiver restaurando um backup do banco de dados com COMMIT=YES, restaure toda a série de backups desde o início.

ANR4580E	Backup/restauração do banco de dados finalizado - memória disponível insuficiente.
-----------------	---

Explicação

Durante a operação de backup ou restauração do banco de dados, não havia memória do servidor suficiente disponível.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar . Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. Uma restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais memória para o servidor.

ANR4581W	Backup/restauração de banco de dados finalizada - erro do servidor detectado.
-----------------	--

Explicação

Durante a operação de backup ou restauração do banco de dados, o servidor encontra um erro interno.

Ação do Sistema

Se o backup do banco de dados foi iniciado pelo comando BACKUP DB, o backup do banco de dados será encerrado e a operação do servidor continuar . Se o backup do banco de dados tiver sido ativado automaticamente, o backup irá parar e o servidor esperará o período de nova tentativa expirar e, em seguida, tentará novamente o backup do banco de dados. Uma restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4582E	Restauração do banco de dados terminada - o volume não pôde ser usado.
-----------------	---

Explicação

Durante a operação de restauração do banco de dados, um volume foi montado, mas não pode ser utilizado.

Ação do Sistema

A operação de restauração é finalizada.

Resposta do Usuário

Se uma lista de volumes tiver sido especificada no comando, certifique-se de que o volume correto esteja sendo especificado e montado. Se nenhuma lista de volumes tiver sido especificada, entre em contato com o representante técnico.

ANR4583E	Backup do banco de dados terminado - mídia de saída cheia e mídia de trabalho não pôde ser montada.
-----------------	--

Explicação

Durante uma operação de backup, ocorreu uma condição de sem espaço durante a gravação na mídia sequencial e um volume de trabalho não pode ser montado.

Ação do Sistema

O backup do banco de dados é terminado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente e especifique outros nomes de volumes no comando ou especifique SCRATCH=YES.

ANR4585W	O Arquivo do Histórico de Volume não existe - A operação de Backup/Restauração do BD requer o arquivo do histórico de volume.
-----------------	--

Explicação

O arquivo do histórico de volume é necessário para a operação de backup/restauração do BD. .

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

Especifique o arquivo do histórico de volume no dmserv.opt.

ANR4586E	Não é possível obter uma conexão Db2. A operação de backup de BD será finalizada.
-----------------	--

Explicação

A conexão Db2 é necessária para a operação do BD de backup. .

Ação do Sistema

A operação Backup DB está encerrada.

Resposta do Usuário

Verifique os recursos do gerenciador de banco de dados. Emita o comando novamente.

ANR4587E	O backup de banco de dados ou configuração de restauração está incorreta; foi tentado usar o nó de cliente <i>node name</i> para essa operação.
-----------------	--

Explicação

Um backup do banco de dados do servidor ou operação de restauração foi tentado e falhou. O nó de cliente indicado foi usado para a operação que está incorreta. O backup do banco de dados do servidor e operações de restauração são de protocolo restrito e precisam de uso explícito de nome do nó de cliente \$ _TSMDBMGR_\$\$.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados ou operação de restauração falhou e será finalizada.

Resposta do Usuário

Verifique a configuração do arquivo dsm.sys usado pela API do IBM Spectrum Protect para o sistema onde o servidor está instalado. A sub-rotina do servidor no arquivo dsm.sys para o backup do banco de dados deve ser configurada como a seguir:

- A opção NODENAME deve especificar \$ _TSMDBMGR_\$\$.
- Se o servidor estiver configurado para backup e restauração do banco de dados usando o TCP/IP, o endereço TCP/IP do servidor deve ser loopback (127.0.0.1).
- O servidor está configurado para atender na porta TCP/IP adequada ou SHMPORT.

ANR4588E	Uma configuração de backup do banco de dados pode estar incorreta.
-----------------	---

Explicação

Uma operação de backup do banco de dados do servidor falhou. As operações de backup e restauração do banco de dados do servidor são um protocolo restrito e requerem o uso explícito do nome do nó de cliente \$ _TSMDBMGR_\$\$.

Ação do Sistema

A operação de backup do banco de dados falha e é terminada.

Resposta do Usuário

Verifique a configuração do arquivo dsm.sys usado pela API do IBM Spectrum Protect para o sistema onde o servidor está instalado. A sub-rotina do servidor no arquivo dsm.sys para o backup do banco de dados deve ser configurada como a seguir:

- A opção NODENAME deve especificar \$ _TSMDBMGR_\$\$.
- Se o servidor estiver configurado para backup e restauração do banco de dados usando o TCP/IP, o endereço TCP/IP do servidor deve ser loopback (127.0.0.1).
- O servidor está configurado para atender na porta TCP/IP adequada ou SHMPORT.

ANR4589W	A conexão do Db2 foi perdida ao seguir uma operação de restauração do banco de dados.
-----------------	--

Explicação

O banco de dados do servidor foi restaurado, mas a conexão Db2 falhou. Por esse motivo, se o caminho para o diretório de log do Db2 foi mudado como parte de uma operação de restauração do BD, o caminho do banco de dados para o diretório de log não foi atualizado automaticamente.

Ação do Sistema

O banco de dados do servidor foi restaurado.

Resposta do Usuário

Se o caminho para o diretório de log do Db2 não foi alterado, nenhuma ação será necessária. Se o caminho para o diretório de log do Db2 for mudado, deve-se atualizar manualmente o caminho quando o servidor for iniciado. Para atualizar o caminho, conecte-se ao banco de dados Db2 e mude a configuração, conforme descrito no exemplo a seguir:

- Iniciar Db2: db2start
- Conectar-se ao TSMDB1: db2 connect to TSMDB1
- Atualizar a configuração do banco de dados Db2: db2 update db cfg using NEWLOGPATH (caminho de log de opções do servidor, por exemplo /ALOG/tsminst1)
- Finalizar a conexão com TSMDB1: db2 terminate
- Reciclar Db2: db2stop/db2start
- Verificar se o novo caminho de log entrará em vigor: db2 connect to TSMDB1; db2 get db cfg | grep "Caminho para os arquivos de log (no UNIX)"
- Verificar se o novo caminho de log entrará em vigor: db2 connect to TSMDB1; db2 get db cfg | localizar "Caminho para os arquivos de log (no Windows)"

ANR4591I	Séries de backup selecionadas <i>seriesId</i> e <i>date e time</i> como melhores candidatos disponíveis para processamento de restauração do banco de dados.
-----------------	---

Explicação

O comando DSMSEV RESTORE DB avalia o arquivo do histórico de volume usando o critério especificado para o comando para determinar o melhor backup de banco de dados candidato a ser usado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Avalie as séries de backup, data e hora reportados para determinar se atendem aos objetivos de restauração desejados. Se não atenderem aos objetivos, emita o comando DSMSEV RESTORE DB novamente com informações adicionais ou alteradas para conseguir os objetivos de recuperação desejados.

ANR4592I	Restauração das séries de backups do banco de dados <i>seriesId</i> inclui a operação elegível <i>opId</i> com volume <i>volume name</i> tendo sequência <i>sequence</i> e usando classe de dispositivo <i>device class</i>.
-----------------	---

Explicação

O comando DSMSEV RESTORE DB avalia o arquivo do histórico de volume usando o critério especificado para o comando para determinar o melhor backup de banco de dados candidato a ser usado. O *opId* e *volume name* para a *device class* indicada são volumes candidatos que serão avaliados e usados para o processo de restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Avalie as séries de backup, data e hora reportados para determinar se atendem aos objetivos de restauração desejados. Se não atenderem aos objetivos, emita o comando DSMSEV RESTORE DB novamente com informações adicionais ou alteradas para conseguir os objetivos de recuperação desejados.

ANR4593E	O restauração do banco de dados não pode localizar o candidato elegível a usar para o processamento.
-----------------	---

Explicação

O comando DSMSEV RESTORE DB avalia o arquivo do histórico de volume usando o critério especificado para o comando para determinar o melhor backup de banco de dados candidato a ser usado. Nenhuma série de backup candidata elegível foi localizada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Avaliar o arquivo do histórico de volume e volumes disponíveis para usar para a restauração do banco de dados. Inclua manualmente entradas no arquivo do histórico de volume para uma série de backup e volumes correspondentes a considerar para processamento de restauração do banco de dados.

ANR4594E **A restauração do banco de dados espera volume *volumeName* para séries de backup *seriesID* e operação *operationID*, mas não pôde ser localizada nos arquivos do histórico de volume disponíveis.**

Explicação

Uma vez que o comando DSMSEV RESTORE seleciona uma série de backups do banco de dados como candidato, ele validará as informações do fluxo de dados de backup e compara-as com as informações disponíveis no arquivo do histórico de volume. Nesse caso, o backup de banco de dados requer o volume especificado para processamento da restauração dessas séries de backup mas esse volume não foi localizado nas informações do arquivo do histórico de volume disponíveis.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Avaliar o arquivo do histórico de volume e volumes disponíveis para usar para a restauração do banco de dados. Se o volume especificado estiver disponível, então inclua uma entrada no arquivo do histórico de volume para esse volume e tente a operação novamente. Se esse volume não estiver disponível, então remova todas as entradas do histórico do volume que estão designadas para esse ID de séries de backup. Uma vez que essas entradas são removidas, tente novamente a operação de restauração do banco de dados e procure selecionar o próximo melhor candidato para processamento.

ANR4595E **A restauração do banco de dados espera uma sequência de fluxo *stream* para séries de backup *seriesID* e operação *operationID*, mas não pôde ser localizada nos arquivos do histórico de volume disponíveis.**

Explicação

Uma vez que o comando DSMSEV RESTORE seleciona uma série de backups do banco de dados como candidato, ele validará as informações do fluxo de dados de backup e compara-as com as informações disponíveis no arquivo do histórico de volume. Nesse caso, o backup de banco de dados possui informações da sequência de fluxo indicada mas ele não pode localizar nenhuma informação sobre volumes usados para esse fluxo dentro dessa séries de backup e operação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Avaliar o arquivo do histórico de volume e volumes disponíveis para usar para a restauração do banco de dados. Se volumes adicionais estiverem disponíveis para essa série e operação, então inclua entradas no arquivo do histórico de volume para esse volume e tente novamente a operação. Se nenhum outro volume estiver disponível, então remova todas as entradas do histórico do volume que estão designadas para esse ID de séries de backup. Uma vez que essas entradas são removidas, tente novamente a operação de restauração do banco de dados e procure selecionar o próximo melhor candidato para processamento.

ANR4596E **A operação de restauração do banco de dados não pode validar o backup do banco de dados selecionado para a série *seriesID* e a operação *operationID* com relação aos dados reais do fluxo de backup do banco de dados.**

Explicação

Quando o comando DSMSEV RESTORE DB seleciona uma série de backup de banco de dados candidata, ele validará as informações do fluxo de dados de backup e as comparará com as informações disponíveis do arquivo de histórico do volume. Nesse caso, o backup do banco de dados está sem informações necessárias para realizar uma restauração do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Esse erro pode ser causado por uma das seguintes condições: 1. Nenhum dos volumes necessários estão disponíveis e especificados no arquivo de histórico de

volume. 2. O nível de liberação do backup do banco de dados do servidor é diferente do nível de liberação do servidor que está sendo restaurado. Por exemplo, o erro ANR4596E ocorrerá ao restaurar um banco de dados V6.2 e estiver usando um servidor IBM Spectrum Protect V6.3. 3. Você tem o volume incorreto designado com a sequência 10001. Se um volume no arquivo do histórico de volume para essas séries de backup e operação for designado 10001, tente atribuir um volume diferente como sequência 10001. O volume que possui a sequência 10001 designada deve ter informações de validação autodescritivas e assinaturas usadas pelo processo de restauração para a validação de uma operação para uma série de backup. A restauração falhará se essas informações não forem encontradas ou estiverem incorretas.

ANR4597E **Operação *operationId* para séries de backup *seriesID* não faz referência ao volume *volumeName*, as informações de histórico do volume não estão corretas.**

Explicação

Uma vez que o comando DSMSEV RESTORE seleciona uma série de backups do banco de dados como candidato, ele validará as informações do fluxo de dados de backup e compara-as com as informações disponíveis no arquivo do histórico de volume. Nesse caso, as informações do histórico do volume relatam um volume designado para uma determinada série e operação, mas esse backup não faz referência a esse volume.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Isso pode ser causado por um ou dois casos possíveis. Primeiro que as informações do log de transações registradas para esse backup, para deixar esse banco de dados referencialmente consistente, precisam de mais do que um volume para armazenar essas informações. Isso deve ser referido com um número de sequência superior a 10001. Se foi designado um valor de sequência inferior a esse valor, ele pode ser considerado como um volume de backup de banco de dados que resulta nesse erro. Alternativamente, se esse volume simplesmente não pertence a essas séries de backups do banco de dados ou operação, isso resulta nessa falha também. Removendo essa entrada do arquivo do histórico de volume para eliminá-la de consideração para essas séries de backup e operação ou para corrigir o ID da operação e

ID da série para um valor apropriado poderia também resolver isso. Após considerar os casos acima e decidir por uma dessas ações, tente novamente a restauração da operação do banco de dados.

ANR4598I **Validar informações de backup de banco de dados para séries de backup selecionadas *seriesId* e operação *operationId* usando volume *volumeName*.**

Explicação

As informações de backup de banco de dados para as séries de backup selecionadas do histórico do volume serão validadas com as informações do próprio backup de banco de dados. As informações de histórico do volume serão verificadas para assegurar que as séries de backup, volumes necessários e outros atributos de backup de banco de dados estão corretos e concluídos para essa operação. Observe que se a operação de restauração do banco de dados incluir backups de banco de dados incrementais, a validação será feita utilizando os volumes designados para número de sequência 10001 para *operationId* 0 e o *operationId* representando o melhor candidato para restauração dos dados do backup de banco de dados incremental.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se as informações forem verificadas e validadas com êxito, a restauração do banco de dados será tentada utilizando essas séries de backups do banco de dados e os volumes correspondentes. Se as informações falharem na validação, mensagens adicionais serão emitidas indicando o que está faltando ou porque as séries de backups do banco de dados e volumes não podem ser utilizados. No caso dessa validação falhar, reveja outras mensagens e execute as correções especificadas nessas mensagens, então tente novamente a operação de restauração do banco de dados.

ANR4599W **Não foi possível criar o diretório de log do banco de dados do servidor *diretório de log*.**

Explicação

Durante uma operação de restauração do banco de dados, os diretórios para ativo, archive, espelho e logs de failover de archive podem ser criados. Erros podem ocorrer durante a criação desses diretórios devido a

problemas de permissão, caminho ou sistema de arquivos.

Ação do Sistema

A restauração do banco de dados foi bem-sucedida. Entretanto, o servidor pode não estar em execução com os diretórios de log especificados.

Resposta do Usuário

Revise o arquivo de opções do servidor e a saída do comando QUERY LOG F=D. Certifique-se de que os diretórios de log configurados tenham sido criados e tenham as permissões de acesso requeridas. Se você fizer mudanças, reinicie o servidor.

ANR4600E	Quando o servidor gravou no arquivo de configuração <i>file name</i> para o agente de objeto, ocorreu um erro.
-----------------	---

Explicação

O arquivo de configuração para o agente de objeto não é criado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o servidor tenha a autoridade apropriada para gravar no arquivo de configuração e que exista espaço suficiente disponível para o arquivo de configuração no sistema de arquivos.

ANR4601I	Um arquivo de configuração para o agente de objeto foi criado no diretório da instância e está pronto para ser configurado. Para configurar e iniciar um serviço do agente de objeto <i>agent name</i>, execute o comando a seguir: <i>script name file name</i>
-----------------	---

Explicação

Use o script startObjectAgent com o arquivo de configuração para configurar e iniciar um serviço para o agente de objeto. Esse é um processo de configuração único.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

Para configurar o serviço, utilize privilégios de usuário administrativo ou raiz.

ANR4602E	Nenhum volume encontrado para o <i>date time</i> do TODATE.
-----------------	--

Explicação

Nenhum volume foi encontrado nos arquivos de histórico de volume que correspondem aos parâmetros de data e hora especificados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com data e hora válidas.

ANR4603I	O arquivo do histórico do volume que existia antes do upgrade para a Versão 6.3 ou mais recente foi salvo com outro nome: <i>file name</i>.
-----------------	--

Explicação

Após um upgrade do servidor IBM Spectrum Protect para a versão V6.3 ou posterior, se desejar reverter para a liberação anterior, você deverá ter o arquivo do histórico de volume original. O motivo é que o arquivo do histórico do volume V6.3 ou mais recente tem um formato diferente do arquivo do histórico do volume anterior. O arquivo do histórico de volume mais novo não pode ser usado para restaurar o banco de dados do IBM Spectrum Protect para a liberação anterior.

Ação do Sistema

O sistema salva o arquivo do histórico do volume anterior com outro nome para assegurar que ele não seja sobrescrito.

Resposta do Usuário

Para restaurar o banco de dados do IBM Spectrum Protect, use o arquivo do histórico de volume salvo.

ANR4604E	O número mágico do cabeçalho do volume do banco de dados de restauração <i>magic</i> não corresponde ao número mágico do cabeçalho esperado de <i>expected magic</i>. Este volume não poderá ser usado para restaurar o banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Cada volume contém um cabeçalho de volume do IBM Spectrum Protect que começa com um número mágico do cabeçalho. Um número mágico inválido indica que esse volume está corrompido ou não é adequado para a restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando DSMSERV RESTORE DB.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do histórico de volume para se certificar de que esse volume seja um volume de backup de banco de dados válido. Se o volume estiver corrompido, restaure o banco de dados para um horário diferente usando um conjunto de volumes de backup diferente.

ANR4605E O número da versão do cabeçalho do volume do banco de dados de restauração *version* não corresponde ao número da versão do cabeçalho esperado de *expected version*. Este volume não poderá ser usado para restaurar o banco de dados.

Explicação

Cada volume de backup de banco de dados contém um número da versão do IBM Spectrum Protect no cabeçalho do volume. Um número da versão não correspondente indica que esse volume está corrompido ou não é adequado para a restauração do banco de dados. Este volume pode ser um volume de backup de banco de dados anterior à Versão 6.3.0. Ele não pode ser usado para restaurar um banco de dados do IBM Spectrum Protect V6.3.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando DSMSERV RESTORE DB.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do histórico de volume para se certificar de que esse volume seja um volume de backup de banco de dados válido. Se este volume estiver corrompido, restaure o banco de dados para um horário diferente usando um conjunto de volumes de backup diferente.

ANR4606E O número de séries de backup do cabeçalho do volume do banco de dados de restauração *series* não

corresponde ao número de séries de backup do cabeçalho esperado de *expected series*. Este volume não poderá ser usado para restaurar o banco de dados.

Explicação

Cada volume de backup de banco de dados contém um número de séries de backup do IBM Spectrum Protect no cabeçalho do volume. Um número de séries de backup não correspondente indica que esse volume está corrompido ou não é adequado para a restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando DSMSERV RESTORE DB.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do histórico de volume para se certificar de que esse volume seja válido para uma operação de backup de banco de dados. Se o volume for válido, o arquivo do histórico de volume poderá ser modificado para corresponder a este número de séries e é possível emitir novamente o comando DSMSERV RESTORE DB. Se o problema persistir, este volume pode estar corrompido. Restaure o banco de dados para um horário diferente usando um conjunto de volumes de backup diferente.

ANR4607E O número da operação de backup do cabeçalho do volume do banco de dados de restauração *operation* não corresponde ao número da operação de backup do cabeçalho esperado de *expected operation*. Este volume não poderá ser usado para restaurar o banco de dados.

Explicação

Cada volume de backup de banco de dados contém um número de operação de backup do IBM Spectrum Protect no cabeçalho do volume. Um número da operação de backup não correspondente indica que esse volume está corrompido ou não é adequado para a restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando DSMSERV RESTORE DB.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do histórico de volume para se certificar de que esse volume seja válido para uma operação de backup de banco de dados. Se o volume for válido, o arquivo do histórico de volume poderá ser modificado para corresponder a este número da operação e é possível emitir novamente o comando DSMSEV RESTORE DB. Se o problema persistir, este volume pode estar corrompido. Restaure o banco de dados para um horário diferente usando um conjunto de volumes de backup diferente.

ANR4608E **O tipo de backup do cabeçalho de volume do banco de dados de restauração *backup type* é inválido. Este volume não poderá ser usado para restaurar o banco de dados.**

Explicação

Cada volume de backup de banco de dados contém um código de tipo de backup do IBM Spectrum Protect no cabeçalho do volume. Um código de tipo de backup inválido indica que esse volume está corrompido ou não é adequado para a restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando DSMSEV RESTORE DB.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do histórico de volume para se certificar de que esse volume seja válido para uma operação de backup de banco de dados. Se este volume estiver corrompido, restaure o banco de dados para um horário diferente usando um conjunto de volumes de backup diferente.

ANR4609I **A restauração do processo do banco de dados encontrou o *tipo de backup* registro de data e hora de backup do banco de dados *registro de data e hora de backup* da mídia de backup do banco de dados.**

Explicação

Este é um registro de data e hora de backup que é usado para uma operação de restauração de banco de dados.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

ANR4610E ***Command:* Um servidor de agente de objeto já está definido.**

Explicação

Como o comando DEFINE SERVER foi emitido anteriormente, um agente de objeto já existe no servidor. Somente um agente de objeto pode ser especificado por servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para definir um servidor de agente de objeto, exclua o agente de objeto existente. Como alternativa, atualize o servidor de agente de objeto já definido.

ANR4611E ***Command:* nome do servidor inválido - *server name*. Um servidor de agente de objeto não pode ser usado como um servidor de replicação de destino.**

Explicação

Foi digitado um comando SET SERVERNAME, que especifica um nome do servidor inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com um nome de servidor válido.

ANR4612E ***Command:* o servidor de agente de objeto *server name* não é elegível para esse comando.**

Explicação

O servidor *server name* não é um servidor válido. Os servidores de agente de objeto não podem ser especificados com esse comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Tente novamente o comando especificando um servidor ou grupo elegível.

ANR4613E Os metadados para restaurar o volume do banco de dados *backup volume* não são válidos. Este volume não poderá ser usado para restaurar o banco de dados.

Explicação

Volumes de backup contêm metadados do IBM Spectrum Protect. Metadados inválidos indicam que esse volume está corrompido ou não é adequado para a restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando DSMSERV RESTORE DB.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do histórico de volume para se certificar de que esse volume seja válido para uma operação de backup de banco de dados. Se este volume estiver corrompido, restaure o banco de dados para um horário diferente usando um conjunto de volumes de backup diferente.

ANR4614E O registro de data e hora do backup de banco de dados *backup timestamp on media* na mídia de backup de banco de dados com o tipo de backup *backup type* não corresponde ao registro de data e hora de backup *backup timestamp from volhist* do arquivo do histórico de volume. Este volume não poderá ser usado para restaurar o banco de dados.

Explicação

Registros de data e hora não correspondentes indicam que esse volume está corrompido ou não é adequado para a restauração do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando DSMSERV RESTORE DB.

Resposta do Usuário

Verifique o arquivo do histórico de volume para se certificar de que esse volume seja válido para uma operação de backup de banco de dados. Se este volume estiver corrompido, restaure o banco de dados para um horário diferente usando um conjunto de volumes de backup diferente.

ANR4615E O servidor não pode restaurar o banco de dados devido à mídia inacessível.

Explicação

A operação de restauração do banco de dados não pode ser concluída. Possíveis causas incluem:

- O arquivo de configuração de dispositivo não está definido corretamente para acessar a mídia.
- Há um problema com a mídia.

Ação do Sistema

O banco de dados não está restaurado.

Resposta do Usuário

Revise as informações na explicação da mensagem e tome uma ação para corrigir quaisquer problemas com o arquivo de configuração de dispositivo ou mídia. Emita novamente o comando RESTORE DB.

ANR4616E A restauração do banco de dados foi finalizada porque o cabeçalho da mídia não pode ser localizado - Db2 sqlcode *sqlcode* e a mensagem de erro Db2 *sqlerrmc*.

Explicação

Durante uma operação de restauração, o banco de dados Db2 não pôde localizar o cabeçalho da mídia. Pode haver um problema com a mídia.

Ação do Sistema

A restauração do banco de dados é finalizada.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor IBM Spectrum Protect relata um erro para a mídia. Certifique-se de que a mídia usada para o backup de banco de dados esteja funcionando.

ANR4617I Uma solicitação ping para o servidor '*server name*' conseguiu estabelecer uma conexão usando credenciais do servidor.

Explicação

As credenciais do servidor são válidas.

Ação do Sistema

A conexão foi estabelecida.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4618I As credenciais do servidor não podem ser autenticadas para o servidor *server name*, pois o servidor não possui uma senha definida.

Explicação

A senha do servidor está ausente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se deseja usar as funções de servidor como configuração corporativa ou replicação de nó, uma senha do servidor será necessária. Para especificar uma senha, emita o comando a seguir: UPDATE SERVER *server name* SERVERPASSWORD=*password* A senha deve corresponder à senha que é definida pelo comando SET SERVERPASSWORD.

ANR4619E Command: o certificado de servidor solicitado não pode ser exibido.

Explicação

O certificado está indisponível.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4620I Série de backups do banco de dados *Série de backups*, operação *operação de backup*, classe de dispositivo *classe de dispositivo*.

Explicação

A classe de dispositivo utilizada para o backup é exibida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4621I O serviço que está associado ao agente de objeto *agent name* deve ser excluído ao executar o script *script name* com o arquivo de configuração *file name*.

Explicação

O serviço para executar o servidor do agente de objeto não é mais necessário porque o servidor foi excluído.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

Para parar e excluir o serviço para esse servidor do agente de objeto, use os privilégios de usuário administrativo ou raiz para executar o script com o arquivo de configuração.

ANR4622I Volume *número da sequência do volume na operação de backup*: *volume name*.

Explicação

A sequência e o nome do volume para um backup total ou incremental do banco de dados são exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4623E A definição do agente de objeto *agent name* deve especificar um HLADDRESS que corresponda a um endereço no certificado padrão do servidor.

Explicação

O comando DEFINE SERVER para o agente de objeto possui um valor HLADDRESS que não corresponde a um valor no certificado padrão do servidor.

Ação do Sistema

A definição do agente de objeto falhou.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Localize o certificado padrão para o servidor emitindo o comando a seguir a partir do diretório de instância do servidor: gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed 2. Para visualizar detalhes sobre o

certificado, emita o seguinte comando a partir do diretório de instância do servidor: `gsk8capicmd_64 -cert -details -db cert.kdb -label "default-label"` em que "default-label" é o valor que é obtido no comando anterior. 3. Procure um nome alternativo de assunto (SAN) na saída. Se um SAN não for localizado na saída, procure um nome no campo de assunto. 4. Certifique-se de que o comando `DEFINE SERVER` utilize um valor `HLADDRESS` que corresponda a um endereço no certificado padrão do servidor.

ANR4624I	O processo de visualização de uma operação de restauração de banco de dados foi concluído.
-----------------	---

Explicação

O comando de restauração do banco de dados foi emitido com `PREVIEW=YES` especificado. O servidor avaliará as informações do histórico do volume e reportará os detalhes sobre o que ele achou. Ele relatará o backup de banco de dados candidato que foi selecionado com base no comando de restauração especificado. Se o processamento de restauração do banco de dados for incapaz de localizar um backup de banco de dados viável para restaurar ou ocorrer outros erros durante essa avaliação, eles também serão relatados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Reveja as outras mensagens emitidas para determinar o resultado da operação de visualização da restauração do banco de dados.

ANR4625W	Falha no backup de banco de dados ao tentar usar <i>number of streams</i> fluxos, o backup será tentado novamente usando um fluxo.
-----------------	---

Explicação

O processo de backup de banco de dados falhou ao tentar a operação com o número especificado de fluxos. A operação será tentada novamente com um único fluxo.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados será tentado novamente automaticamente usando um único fluxo.

Resposta do Usuário

Reveja as outras mensagens emitidas para determinar o motivo da falha do backup de banco de dados ao usar vários fluxos de saída. Reveja também a conclusão do processo e outras mensagens para determinar se a nova tentativa usando um único fluxo foi bem-sucedida.

ANR4626I	O backup de banco de dados usará <i>number of streams</i> fluxos para processamento com o número solicitado originalmente <i>number requested</i>.
-----------------	---

Explicação

O backup de banco de dados será executado usando o número especificado de fluxos. O número original de fluxos solicitado, ou pelo comando ou pela definição `NUMSTREAM` para `SET DBRECOVERY`, também é exibido.

Ação do Sistema

O backup de banco de dados será executado com o número indicado de fluxos.

Resposta do Usuário

Observe que se o número de fluxos usado para backup de banco de dados difere do número solicitado, isso indica um erro de configuração ou que o dispositivo que está sendo usado não possui muitas unidades disponíveis como considerado e planejado previamente. Reveja a classe de dispositivo e as configurações de `NUMSTREAM` usadas para o comando de backup de banco de dados para determinar se alterações são necessárias ou outras ações para trazer unidades on-line de volta.

ANR4627W	O objeto pode estar incompleto para <i>nome do nó</i>: <i>tipo=tipo</i>, <i>espaço no arquivo=nome do espaço no arquivo</i>, <i>objeto=nome do objeto</i>.
-----------------	---

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect V7.1.0 exportou o objeto de tipo *type* para *node name*, identificado por *file space* e *object name*. O objeto nomeado pode estar incompleto.

Ação do Sistema

A operação `IMPORT` continua.

Resposta do Usuário

Restaure, recupere ou rechame o objeto nomeado. Verifique se todo o conteúdo do arquivo está armazenado corretamente.

ANR4628E **Falha no dispositivo *device name* para fechar com o código de erro *errno*.**

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect não pode fechar o dispositivo.

Ação do Sistema

A operação de encerramento falha.

Resposta do Usuário

Verifique o valor do código de erro, obtenha o rastreo do driver de dispositivo e entre em contato com o fornecedor do dispositivo.

ANR4629E **Tentando restaurar um arquivo fragmentado por meio de um agente de armazenamento de nível anterior. O arquivo não será restaurado: nó *node name*, tipo *file type*, espaço no arquivo *filespace name*, nome do arquivo *file name*.**

Explicação

Quando o agente de armazenamento tentar restaurar um arquivo fragmentado, o arquivo não será restaurado. Esse comportamento ocorre durante uma restauração clássica usando um agente de armazenamento anterior à versão 7.1.

Ação do Sistema

O arquivo não é restaurado.

Resposta do Usuário

Conclua uma das ações a seguir para resolver o problema:

- Restaurar o arquivo da LAN explicitamente.
- Restaurar o arquivo através de uma restauração sem consulta.
- Fazer upgrade do agente de armazenamento para um nível na versão 7.1 ou posterior.

Consulte APAR IT02547 para mais informações sobre o problema.

ANR4630W **O contêiner *container name* no conjunto de armazenamentos**

***storage pool* não pode ser aberto. A auditoria marcará o contêiner como indisponível e todas as extensões de dados nele como danificadas.**

Explicação

O processo AUDIT CONTAINER encontrou um erro de abertura para o contêiner especificado ao tentar ler uma extensão de dados. O contêiner será marcado como indisponível e todas as extensões no contêiner serão marcadas como danificadas.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Identifique e resolva o erro de abertura para o contêiner, se possível. Verifique se o dispositivo físico do contêiner está funcionando adequadamente e se o contêiner é utilizável.

ANR4631W **O cabeçalho do contêiner *container name* no conjunto de armazenamentos do contêiner *storage pool* está corrompido. A auditoria marcará o contêiner como indisponível e registrará todo o conteúdo como danificado.**

Explicação

Ao tentar acessar os dados do contêiner, o cabeçalho do contêiner foi localizado para ser corrompido. O contêiner será marcado como indisponível.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Identifique e resolva o cabeçalho inválido para o contêiner, se possível. Verifique se o dispositivo físico do contêiner está funcionando adequadamente e se o contêiner é utilizável.

ANR4632E **A sessão *session number* não pode armazenar dados no conjunto de armazenamentos de contêiner no servidor de replicação de destino. Há espaço insuficiente no conjunto de armazenamentos do contêiner *stgpool name*.**

Explicação

Durante o processamento de replicação, houve espaço livre insuficiente disponível no conjunto de armazenamentos de contêiner no servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

O processo de replicação falha.

Resposta do Usuário

Emita o DEFINE STGPOOLDIRECTORY para definir um novo diretório do conjunto de armazenamentos para o conjunto de armazenamentos de contêiner no servidor de replicação de destino.

ANR4633W	O diretório do conjunto de armazenamentos <i>dir name</i> no conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> não pode ser acessado devido a seu estado de acesso <i>access</i>.
-----------------	---

Explicação

O diretório do contêiner especificado é restrito a acesso.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Identifique e modifique o estado de acesso para o diretório stgpool, se possível.

ANR4634I	Iniciando restauração para um ponto tempo para a data <i>date time</i>.
-----------------	--

Explicação

Uma restauração específica do banco de dados com o parâmetro TODATE especificado começou. Quando esta restauração for concluída, o banco de dados será consolidado para o horário específico deste backup.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4635I	Restauração do banco de dados de ponto no tempo concluída, data da restauração <i>date time</i>.
-----------------	---

Explicação

Uma restauração específica do banco de dados com o parâmetro TODATE especificado foi concluída. O banco de dados é consolidado para o ponto específico deste backup, que pode ser diferente do TODATE especificado. Se este for o caso, uma mensagem adicional será exibida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4636I	Iniciando restauração do banco de dados Rollforward.
-----------------	---

Explicação

Uma restauração de banco de dados roll-forward foi iniciada. Quando esta restauração for concluída, o banco de dados será retornado ao seu estado mais recente.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4637I	Restauração de banco de dados Rollforward concluída.
-----------------	---

Explicação

Uma restauração de banco de dados roll-forward terminou. Todas as backups do banco de dados da série de backups mais atual foram restauradas e foi feito "roll-forward" de todas as atualizações desde o backup mais recente. O banco de dados retornou ao seu estado mais recente.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4638I	Restauração da série de backups <i>número da série de backups</i>, operação <i>operação de backup na série</i>, em andamento.
-----------------	--

Explicação

Durante um DSMSERV RESTORE DB, o servidor exibe a série de backups e a operação que estão sendo restauradas no momento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4639W O contêiner *container name* no conjunto de armazenamentos *storage pool* não pode ser aberto devido a privilégios incorretos. O processo de contêiner de auditoria marcará o contêiner como indisponível.

Explicação

O servidor relata um erro para o contêiner especificado durante o processo de contêiner de auditoria. O servidor não pode ler a extensão de dados porque o privilégio está incorreto para o ID da instância do servidor. O contêiner é marcado como indisponível.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Identifique e resolva o erro do contêiner aberto, se possível. Verifique se o ID da instância de servidor tem o privilégio correto para acessar o contêiner.

ANR4640E Falha ao recuperar as estatísticas de espaço a partir do diretório *directory name*.

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect não pode reunir estatísticas de espaço para o diretório.

Ação do Sistema

A operação de estatísticas de espaço no diretório falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o diretório tenha as permissões corretas e que possa ser acessado pelo servidor IBM Spectrum Protect.

ANR4641W *command*: a replicação está desativada porque *node name* não é elegível para replicação.

Explicação

Quando você emite o comando REPLICATE NODE, o nó especificado falha em ser replicado. Os nós do pacote de implementação do cliente são processados para replicação pelo servidor e não são elegíveis para processamento por um administrador ou planejamento.

Ação do Sistema

Falha no processamento de replicação para o nó especificado.

Resposta do Usuário

Falha no processamento de replicação para o nó especificado.

ANR4645I A data de restauração reflete o backup mais recente disponível até o **TODATE** especificado.

Explicação

Durante um DSMSERV RESTORE DB com o parâmetro TODATE, a data do backup restaurado não era idêntica à data especificada no comando. A série de backups restaurada é a série de backups mais recente até a data especificada inclusive.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a data do banco de dados restaurado seja satisfatória. Se não for, restaure o banco de dados novamente, especificando um TODATE diferente ou restaurando backups individuais do banco de dados.

ANR4652E Nenhuma fila de mensagem do sistema disponível para comunicações.

Explicação

Enquanto o IBM Spectrum Protect estava tentando estabelecer uma sessão de comunicações, uma tentativa de adquirir uma fila de mensagens do sistema falhou. Isso normalmente significa que o limite imposto pelo sistema sobre filas de mensagens foi atingido.

Ação do Sistema

A sessão de comunicações não é inicializada devido a falta de recursos do sistema.

Resposta do Usuário

Aumente o número máximo de filas de mensagens no sistema e tente a operação novamente. Isso normalmente é feito aumentando o valor no arquivo msgmni do kernel.

ANR4653E	Falha no backup incremental do BD. Não é possível executar o backup incremental do BD sem primeiro executar um backup do BD COMPLETO.
-----------------	--

Explicação

Um backup do BD COMPLETO precisa ser executado pelo menos uma vez para que o backup Incremental do BD possa ser executado.

Ação do Sistema

O backup incremental do BD foi finalizado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando backup db com type=FULL.

ANR4654I	A restauração do bd na hora mais atual não pode ser feita, pois o conteúdo dos diretórios de log ativo ou de archive foram alterados. O BD será restaurado para o último estado incremental completo ou completo mais incremental.
-----------------	---

Explicação

A restauração do BD apenas pode restaurar para o último backup COMPLETO.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

Não modifique o conteúdo dos diretórios de log ativo ou de archive antes de tentar um comando roll forward restore dmserv.

ANR4656E	Senha do arquivo do conjunto de chaves inválida <i>Senha do Conjunto de Chaves</i>
-----------------	---

Explicação

A senha do arquivo do conjunto de chaves especificada excede o comprimento máximo de senha de 64 caracteres.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Especifique uma senha do arquivo do conjunto de chaves usando de 1 a 64 caracteres. Verifique se a senha tem o mesmo valor especificado com o utilitário de senha do arquivo do conjunto de chaves.

ANR4657E	SNMP: Falha na conexão ao servidor no endereço <i>endereço</i>, porta <i>porta</i>.
-----------------	--

Explicação

O cliente SNMP estava tentando executar uma sessão com o servidor no endereço e número de porta indicados em resposta a um SNMP Get Request, que resulta na execução de um Server Script. O subagente não conseguiu conectar ao servidor.

Ação do Sistema

O subagente SNMP termina sua tentativa de executar o script e continua a operação.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor indicado esteja ativo e possa iniciar clientes admin com o protocolo TCP/IP.

ANR4658I	Nenhuma senha do arquivo do conjunto de chaves foi encontrada.
-----------------	---

Explicação

Um comando QUERY foi emitido para exibir a senha do arquivo do conjunto de chaves ou um comando SET foi emitido para informar o servidor de uma alteração na senha do arquivo do conjunto de chaves. Uma senha não foi registrada pelo servidor.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

Para criar um arquivo do conjunto de chaves ou para gerar uma senha, o servidor deve ser executado com opções de porta TCP (Protocolo de Controle de Transmissões) de SSL (Secure Sockets Layer). Se o servidor não for executado com opções de porta TCP

de SSL, inicie o servidor enquanto o arquivo de opções contém a opção SSLCPPOINT ou SSLTCPADMINPORT. Em seguida, emita o comando QUERY SSLKEYRINGPW para exibir a senha gerada. Se você usar um utilitário externo para alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves depois que o servidor criar o arquivo do conjunto de chaves e sua senha, emita o comando SET SSLKEYRINGPW para informar o servidor da alteração.

ANR4659E **SNMP: Falha de comunicação: recebido verbo incorreto (tipo do verbo).**

Explicação

O cliente SNMP encontrou um verbo de comunicações inválido durante uma sessão com o servidor e não consegue continuar o processamento da sessão.

Ação do Sistema

A sessão SNMP termina e a operação do subagente continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4660I **Conectado ao subagente SNMP em endereço do subagente SNMP, na porta número da porta.**

Explicação

O servidor conectou-se com êxito ao subagente SNMP no endereço e porta indicados.

Ação do Sistema

Agora, o servidor se registrará com o subagente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4661E **A comunicação SNMP com o subagente falhou porque um recurso de subtarefa não estava disponível.**

Explicação

O servidor não pôde continuar com a comunicação SNMP com o subagente SNMP porque não há memória suficiente disponível para iniciar processos adicionais no servidor.

Ação do Sistema

O servidor descontinua o processamento SNMP e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4662W **Falha ao enviar mensagem para o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor obteve um código de retorno de erro do TCP/IP enquanto enviava ao subagente SNMP. Essa mensagem também é emitida quando o subagente SNMP encontra um erro ao enviar um verbo ao servidor quando age como cliente SNMP. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente, como no caso de terminar o programa do subagente. O erro é refletido em outra mensagem para TCP/IP que descreve o erro mais detalhadamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua. Se uma mensagem estiver sendo enviada para um nó de gerenciamento SNMP, a mensagem não será enviada. Se uma mensagem de pulsação estava sendo enviada para o subagente, esta mensagem de pulsação será perdida e o servidor tentará reiniciar sua sessão com o subagente SNMP.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do subagente, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada.

ANR4663W **Falha ao receber a mensagem do subagente SNMP.**

Explicação

O servidor obteve um código de retorno de erro do TCP/IP enquanto recebia dados do subagente SNMP. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente, como no caso de terminar o programa do subagente. O erro é refletido em outra mensagem para TCP/IP que descreve o erro mais detalhadamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua. Se uma mensagem de pulsação estava sendo enviada para o subagente, esta mensagem de pulsação será perdida e o servidor tentará reiniciar sua sessão com o subagente SNMP. Se o servidor estava

tentando registrar no subagente SNMP, a mensagem de pulsação estará desativada até que o servidor seja reiniciado.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do subagente, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada.

ANR4664W **Falha em registrar-se com o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor obteve um problema enquanto tentava se registrar com o subagente SNMP. Isto pode ser devido aos problemas com comunicação ou o subagente estar indisponível.

Ação do Sistema

A mensagem de pulsação será desativada até que o servidor seja reiniciado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o subagente esteja sendo executado e que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada.

ANR4665W **Falha em tentar novamente o registro com o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor obteve um problema enquanto tentava registrar-se novamente com o subagente SNMP após a perda de contato. Isto pode ser devido aos problemas com comunicação ou o subagente estar indisponível.

Ação do Sistema

O registro é tentado novamente várias vezes antes de desistir.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o subagente esteja sendo executado e que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada.

ANR4666W **Falha ao enviar mensagem de pulsação para o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor encontrou um problema enquanto tentava enviar uma mensagem de pulsação para o subagente SNMP. Isto pode ser devido aos problemas com comunicação ou o subagente estar indisponível.

Ação do Sistema

O servidor tentará contatar o subagente SNMP novamente e ressincronizar.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o subagente esteja sendo executado e que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada.

ANR4667W **Falha ao repetir a mensagem de pulsação para o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor encontrou um problema enquanto tentava enviar uma mensagem de pulsação para o subagente SNMP. Isto pode ser devido aos problemas com comunicação ou o subagente estar indisponível.

Ação do Sistema

O servidor tentou contatar o subagente SNMP novamente e ressincronizar, mas isto também falhou. As funções de pulsação serão desativadas até que o servidor seja reiniciado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o subagente esteja sendo executado e que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada. Reinicie o servidor, se a função de pulsação for necessária.

ANR4668I **Conexão restabelecida com sucesso com o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor encontrou um problema enquanto tentava enviar uma mensagem de pulsação para o subagente SNMP.

Ação do Sistema

O servidor pôde sincronizar novamente com êxito com o subagente SNMP.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4669W **A mensagem de pulsação não foi aceita pelo subagente SNMP.**

Explicação

O servidor encontrou um problema enquanto tentava enviar uma mensagem de pulsação para o subagente SNMP. O subagente SNMP não conseguiu aceitar a mensagem de pulsação. Se o subagente foi parado e reiniciado, esta mensagem será normal.

Ação do Sistema

O servidor tentará contatar o subagente SNMP novamente e ressincronizar.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o subagente esteja sendo executado e que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada.

ANR4670W **Falha em abrir a sessão com o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor encontrou um problema enquanto tentava abrir uma sessão com o subagente SNMP.

Ação do Sistema

O processamento continua. As funções de envio de pulsação e mensagem não estarão disponíveis.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o subagente esteja sendo executado e que a pilha do protocolo TCP/IP esteja funcionando, utilizando as ferramentas fornecidas com o conjunto do TCP/IP específico para a plataforma sendo utilizada. Se as funções de envio de pulsação e de mensagem forem necessárias, reinicie o servidor.

ANR4671W **O subagente SNMP não aceitou o registro deste servidor.**

Explicação

O servidor encontrou um problema enquanto tentava abrir uma sessão com o subagente SNMP. O subagente está disponível, mas não permitiu o registro deste servidor.

Ação do Sistema

O processamento continua. As funções de envio de pulsação e mensagem não estarão disponíveis.

Resposta do Usuário

Pode ser necessário parar o subagente e reiniciá-lo. Pare o servidor e reinicie-o, se as funções de envio de pulsação e de mensagem forem necessárias.

ANR4672W **O envio de mensagem SNMP para o subagente SNMP não foi iniciado porque um recurso de subtarefa não estava disponível.**

Explicação

O servidor não pôde continuar a comunicação SNMP com o subagente SNMP para envio de mensagem porque não há memória suficiente disponível para iniciar processos adicionais no servidor.

Ação do Sistema

O servidor descontinua o processamento de mensagem SNMP e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4674E **Erro ao iniciar encadeamento DPI - Código de retorno: Código de retorno recebido da rotina chamada..**

Explicação

O subagente SNMP não pôde iniciar a subtarefa DPI.

Ação do Sistema

A inicialização do subagente falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4675W **command: esse comando pode demorar algum tempo para ser concluído.**

Explicação

Um comando foi chamado que potencialmente poderá executar durante algum tempo.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para continuar com o comando ou 'N' para finalizá-lo.

ANR4676E **Não é possível registrar-se a outro servidor.**

Explicação

O subagente SNMP recebeu um pedido para registrar um novo servidor e não pôde alocar a memória necessária para registrar o novo servidor.

Ação do Sistema

O subagente não registrará o novo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4677I **Sessão estabelecida com o nome de servidor: O nome do servidor registrado..**

Explicação

O subagente SNMP concluiu o registro do servidor identificado.

Ação do Sistema

O subagente esperará por pedidos adicionais do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4678I **Sessão fechada com o nome de servidor: O nome do servidor não registrado..**

Explicação

O subagente SNMP concluiu a retirada do registro do servidor identificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4679W **As mensagens não serão mais enviadas para o subagente SNMP.**

Explicação

O servidor encontrou vários erros no envio de mensagens para o subagente SNMP. As mensagens não serão mais enviadas.

Ação do Sistema

O servidor continua operando, mas as mensagens não estão mais sendo enviadas.

Resposta do Usuário

O envio de mensagens pode ser reiniciado parando o servidor e reiniciando-o. O envio de mensagem também será reiniciado, se a função de pulsação estiver em utilização e o servidor ressincronizar com o subagente. Esta ressincronização ocorre se o subagente, dsmsnmp, for interrompido por um período maior que um intervalo de pulsação (o intervalo de pulsação é uma opção do servidor e aparece na saída do comando QUERY OPT) e, em seguida, reiniciado.

ANR4681W **Conexão ao agente SNMP falhou, continuará a tentar.**

Explicação

O subagente falhou em uma tentativa de conectar-se ao agente SNMP.

Ação do Sistema

O subagente continua a tentar a conexão.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o daemon SNMP esteja ativado, em execução e configurado corretamente.

ANR4682W **Ocorreu um erro de conexão no agente SNMP. Tentando restabelecer conexão.**

Explicação

Ocorreu um erro na comunicação entre o subagente e o agente SNMP.

Ação do Sistema

O subagente tentará reconectar.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o daemon SNMP esteja ativado, em execução e configurado corretamente.

ANR4683E **Não foi possível abrir o arquivo de rastreo 'nome do arquivo'.**

Explicação

Ocorreu um erro na abertura do arquivo para gravar os dados de rastreo.

Ação do Sistema

O subagente continua a operação sem rastreo.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que há espaço adequado na unidade a partir da qual você está executando o subagente e tente o programa novamente.

ANR4684E **Falha no pedido de interrupção - RC: Código de retorno do pedido de interrupção. Índice do servidor: Server index number..**

Explicação

Ocorreu um erro durante a tentativa de processar um pedido de "trap" a partir de um servidor. dados.

Ação do Sistema

O processamento do subagente continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o daemon SNMP esteja ativado, em execução e configurado corretamente.

ANR4685E **Memória insuficiente para inicialização do subagente.**

Explicação

O subagente SNMP não pôde inicializar devido à incapacidade de obter a memória necessária.

Ação do Sistema

A inicialização do subagente falha.

Resposta do Usuário

Aloque memória adicional para o subagente.

ANR4686E **Memória insuficiente para inicialização de rastreo do subagente.**

Explicação

O rastreo do subagente SNMP não pôde ser inicializado devido à impossibilidade de obter a memória necessária.

Ação do Sistema

A inicialização do subagente falha.

Resposta do Usuário

Aloque memória adicional para o subagente.

ANR4687E **Violação de protocolo do servidor/ subagente - esperando pedido de registro. Pedido recebido: o valor do pedido recebido**

Explicação

O subagente SNMP estava esperando um pedido de registro. Foi recebida uma informação diferente de um pedido de registro.

Ação do Sistema

O subagente interromperá o processamento de pedidos do servidor que enviou os pedidos inválidos.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4688E **Violação de protocolo de servidor/ subagente - versão incorreta do cabeçalho da solicitação.**

Explicação

O subagente SNMP recebeu um pedido de um servidor que não estava no mesmo nível de manutenção do subagente.

Ação do Sistema

O subagente interromperá o processamento de pedidos do servidor que enviou os pedidos inválidos.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor e o subagente estejam no mesmo nível de manutenção. Se já estiverem, entre em contato com o representante técnico.

ANR4689E **Recebido um tipo de pedido inválido (o valor do pedido recebido.).**

Explicação

O subagente SNMP recebeu um pedido inesperado do servidor.

Ação do Sistema

O subagente interromperá o processamento de pedidos do servidor que enviou os pedidos inválidos.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4690E **Tipo de pedido inesperado (o valor do pedido recebido.) no cabeçalho de dados de trap.**

Explicação

O subagente SNMP recebeu um pedido inválido de "trap" de um servidor.

Ação do Sistema

O subagente interromperá o processamento de pedidos do servidor que enviou os pedidos inválidos.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4691I **Subagente DPI (O nome do subagente.): conectado, pronto para receber solicitações.**

Explicação

O subagente foi conectado com êxito ao agente SNMP.

Ação do Sistema

O subagente está pronto para receber pedidos dos servidores.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4692I **Subagente DPI (O nome do subagente.): reconectado, pronto para receber solicitações.**

Explicação

O subagente foi reconectado com êxito ao agente SNMP.

Ação do Sistema

O subagente está pronto para receber pedidos dos servidores.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4694E **A Porta de Confirmação do Subagente SNMP Falhou.**

Explicação

O servidor estava comunicando dados de configuração para o subagente SNMP. Ocorreu um erro na troca. O servidor não pôde comunicar informações de interface para o subagente.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação. A interface administrativa SNMP não funciona.

Resposta do Usuário

O motivo mais provável desse problema é uma falha temporária na rede. O servidor deve ser reinicializado para tentar a conexão com o subagente SNMP novamente. Se esse problema se repetir, entre em contato com seu representante de serviço.

ANR4695E **SNMP: Falha de Comunicações ao Receber verbo "tipo do verbo".**

Explicação

O cliente SNMP encontrou um erro de comunicações ao utilizar o verbo *tipo de verbo* para transferir informações do servidor e de um cliente SNMP.

Ação do Sistema

A sessão SNMP termina e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o subagente SNMP foi terminado enquanto a sessão estava em andamento, isso pode não ser um problema. Caso contrário, certifique-se de que as comunicações TCP/IP estejam executando normalmente.

ANR4697E **SNMP: Falha na autenticação no servidor localizado no endereço endereço, porta porta.**

Explicação

O cliente SNMP estava tentando executar uma sessão com o servidor no endereço e número de porta indicados em resposta a um SNMP Get Request, que resulta na execução de um Server Script. O subagente conectou-se ao servidor indicado, mas a autenticação falhou.

Ação do Sistema

O subagente SNMP termina sua tentativa de executar o script e continua a operação.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor indicado tenha um id administrativo SNMPADMIN e que esse id tenha autoridade suficiente para executar o script e os comando que ele contém.

ANR4698E **SNMP: Falha de Comunicações ao Enviar verbo "tipo do verbo" (comando).**

Explicação

O cliente SNMP encontrou um erro de comunicações ao utilizar o verbo *tipo de verbo* para emitir o comando *comando*.

Ação do Sistema

A sessão do cliente SNMP termina e a operação do subagente continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4699E **SNMP: Sobrecarga do Buffer de Recebimento.**

Explicação

O cliente SNMP encontrou um erro de sobrecarga ao transferir informações do servidor.

Ação do Sistema

A sessão do cliente SNMP termina e a operação do subagente continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4700I **O tamanho do batch de movimentação do servidor foi definido como novo tamanho de batch. As operações de deslocamento iniciadas após esse ponto utilizarão o novo valor.**

Explicação

Um comando SETOPT foi utilizado para definir o valor do tamanho do batch da movimentação. Essa definição determina o número máximo de arquivos que são movidos no servidor em uma transação do

banco de dados, dependendo também da definição do limite de tamanho de movimentação. A definição influencia o movimento de arquivos para operações de migração do servidor, recuperação, backup do conjunto de armazenamento e movimentação de dados.

Ação do Sistema

O servidor utiliza essa nova definição para operações de deslocamento iniciadas após a emissão dessa mensagem.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4701I **O tamanho do batch de movimentação do servidor foi definido como novo limite. As operações de deslocamento iniciadas após esse ponto utilizarão o novo valor.**

Explicação

Um comando SETOPT foi utilizado para definir o valor do tamanho do batch de movimentação. Essa definição determina o número máximo de megabytes movidos no servidor em uma transação de banco de dados, dependendo também da definição do tamanho do batch de movimentação. A definição influencia o movimento de arquivos para operações de migração do servidor, reorganização, backup do conjunto de armazenamento e movimentação de dados.

Ação do Sistema

O servidor utiliza essa nova definição para operações de deslocamento iniciadas após a emissão dessa mensagem.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4702I **O máximo do grupo de transação do servidor foi definido como novo valor. Sessões de cliente iniciadas após esse ponto utilizarão o novo valor.**

Explicação

Um comando SETOPT foi utilizado para definir o valor do número máximo de arquivos que podem ser enviados a partir do cliente em uma única transação do banco de dados.

Ação do Sistema

O servidor utiliza essa nova definição para sessões de clientes iniciadas após a emissão dessa mensagem.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR4704I	O nome do arquivo e a senha do conjunto de chaves foram definidos. Reinicie o servidor para usar as novas configurações
-----------------	--

Explicação

O nome do arquivo do conjunto de chaves foi definido como o novo valor especificado no comando DEFINE KEYRING.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Reinicie o servidor para usar as novas informações do conjunto de chaves.

ANR4707E	Comando Import/Loaddb operação terminada - lista incompleta de volumes de entrada.
-----------------	---

Explicação

A lista de volumes necessários para processar o comando estava incompleta. Está faltando pelo menos um volume necessário para a operação no final da lista.

Ação do Sistema

A operação do comando é encerrada.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e certifique-se de que os volumes necessários estejam adicionados na lista de volumes.

ANR4709W	Intervenção requerida para a montagem do volume Nome do Volume no Servidor do Gerenciador de Bibliotecas Nome do Servidor.
-----------------	---

Explicação

Uma montagem de volume está aguardando por intervenção do operador no servidor do gerenciador de bibliotecas especificado.

Ação do Sistema

A operação de montagem do volume aguarda pela intervenção do operador.

Resposta do Usuário

Consulte o console do servidor e/ou o log de atividades no servidor do gerenciador de bibliotecas indicado para determinar a ação necessária para concluir a operação de montagem.

ANR4712E	Comando: O parâmetro DEVCLASS apenas é válido para os tipos de histórico de volume DBBACKUP ou DBSNAPSHOT.
-----------------	---

Explicação

O comando falhou porque um tipo histórico de volume inválido foi especificado para o parâmetro TYPE=.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um valor de tipo válido.

ANR4713E	Comando: A cadeia "opção" não é válida para o Campo de Espaço no Arquivo Hexadecimal.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado especifica um valor que não é válido para o parâmetro Hex Filespace.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com uma entrada válida para o parâmetro Hex Filespace.

ANR4717E	command: a replicação ou a recuperação de arquivos danificados não é suportada pelo servidor de destino devido ao método de transferência fasp não suportado.
-----------------	--

Explicação

As operações de recuperação de replicação originárias desse servidor não são permitidas porque o servidor

de replicação de destino não suporta fasp como um método de transferência.

Ação do Sistema

O processamento é finalizado.

Resposta do Usuário

Atualize o servidor de replicação de destino para um nível que suporte recuperação de replicação usando fasp.

ANR4723E	A sessão rejeitou o agente de armazenamento de nível inferior nome do agente de armazenamento.
-----------------	---

Explicação

Um agente de armazenamento de nível inferior tentou se conectar a este servidor. O servidor não pode suportar todas as versões anteriores do agente de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor não suportará conexões feitas por agentes de armazenamento em uma versão inferior específica do produto. Reveja o LEIA-ME para obter uma explicação dos níveis suportados de agentes de armazenamento para esse servidor. O agente de armazenamento não inicializará e relatará ANR0454W indicando que está em um nível inferior.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4724E	Durante o backup de um nó nó (id do nó), área de arquivos nome do espaço no arquivo (id do espaço no arquivo) ocorreu uma atividade de exclusão.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento do backup total ou incremental, arquivos foram excluídos do espaço no arquivo. Os arquivos não foram excluídos pela expiração, mas por algum outro processo. DELETE FILESPACE, DELETE VOLUME, AUDIT VOLUME ou algum outro comando administrativo fazer com que os arquivos sejam excluídos. A imagem do espaço no arquivo no servidor não será consistente com o cliente até que um backup incremental seja concluído para o nó.

Ação do Sistema

O servidor continuará o processamento.

Resposta do Usuário

Execute um backup incremental para o nó de cliente.

ANR4725E	O arquivo de origem(número da linha): Trava do servidor tipo de trava, modo modo da trava falhou.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro interno na tentativa de obter uma trava durante o processamento.

Ação do Sistema

A atividade que gerou este erro falha.

Resposta do Usuário

Repita o processo. Se o processo falhar, entre em contato com o representante de serviço.

ANR4726I	O módulo de suporte support module foi carregado.
-----------------	--

Explicação

O módulo indicado foi carregado corretamente. As operações que envolvem este módulo podem ser executadas pelo servidor.

Ação do Sistema

As funções que dependem deste módulo podem agora ser executadas no servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4728E	Falha na conexão do servidor com o servidor de arquivos nome do servidor de arquivos. Verifique os atributos do servidor de arquivos especificados durante a definição do movedor de dados.
-----------------	--

Explicação

O servidor tentou conectar-se com um servidor de arquivos. A conexão falhou devido a uma das possíveis razões a seguir:

- Um dos parâmetros especificados durante a definição do movimentador de dados estava incorreto: endereço TCP/IP do servidor de arquivos, id do usuário, senha, porta TCP/IP.

- O servidor de arquivos não suporta a versão do NDMP solicitada.
- O servidor de arquivos não está acessível.
- O servidor NDMP limita o número de sessões NDMP abertas.
- Um modelo não suportado do servidor de arquivos foi detectado.
- Se a mensagem especificar o endereço 127.0.0.1 ou o endereço do sistema do servidor, as opções NDMPCONTROLPORT e/ou NDMPPORTRANGE podem ser configuradas para o número de portas ou intervalos que já estão em uso.

Ação do Sistema

Backup/restauração do servidor IBM Spectrum Protect do servidor de arquivos falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de arquivos está acessível por meio da rede; verifique cada um dos atributos especificados durante a definição de movedor de dados; verifique as versões de NDMP suportadas pelo servidor de arquivos; verifique o número de sessões NDMP abertas com o servidor de arquivos, verifique se o modelo do servidor de arquivos é suportado pelo servidor IBM Spectrum Protect. Se o endereço do servidor estiver na mensagem, assegure-se de que as portas especificadas ou definidas como padrão para as opções NDMPCONTROLPORT e/ou NDMPPORTRANGE estejam disponíveis para uso. Dependendo do sistema operacional, o comando do sistema operacional netstat pode ser usado para determinar o número de portas em uso.

ANR4729E **Falha na conexão do servidor com o servidor de arquivos nome do servidor de arquivos. O nível do sistema operacional do servidor de arquivos não é suportado pelo servidor IBM Spectrum Protect. Atualize o servidor de arquivos para o nível do sistema operacional suportado pelo servidor.**

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect estava tentando conectar-se com um servidor de arquivos com um nível não suportado do sistema operacional. O servidor pode estabelecer conexão NDMP apenas com um servidor de arquivos com nível de sistema operacional suportado. Verifique o seguinte site para obter os níveis suportados de sistema operacional do servidor de arquivos: <http://www.tivoli.com/storage>

Ação do Sistema

O backup/restauração do servidor IBM Spectrum Protect no servidor de arquivos falhou.

Resposta do Usuário

Atualize o servidor de arquivos para o nível do sistema operacional suportado.

ANR4730E **Command: o número de conjuntos de armazenamento stgpool type especificado com o parâmetro parameter name excede o número máximo permitido.**

Explicação

O número de conjuntos de armazenamentos de cópia combinado com o número de conjuntos de armazenamentos de dados ativos para um determinado conjunto de armazenamentos primários é limitado a um máximo de três.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando, especificando um total de três ou menos nomes de conjuntos de armazenamentos.

ANR4731E **Command: o conjunto de armazenamentos pool type storage pool name não está definido.**

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOL ou UPDATE STGPOOL continha um conjunto de armazenamento que não está definido e um conjunto de armazenamento de cópia ou de dados ativos.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Verifique se o nome do conjunto de armazenamento de cópia ou de dados ativos na mensagem de erro está correto. Se estiver utilizando o parâmetro COPYSTGPools, corrija o problema utilizando um conjunto de armazenamento de cópia que já existe ou defina um. Se estiver utilizando o parâmetro ACTIVEDATAPOOLS, corrija o problema utilizando um conjunto de armazenamento de dados ativos que já existe ou defina um. Tente o comando novamente.

ANR4732E **Command: o conjunto de armazenamentos *stgpool name* não é um conjunto de armazenamentos válido para este comando.**

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOL, UPDATE STGPOOL ou RESTORE STGPOOL continha um nome de conjunto de armazenamentos que não é válido no contexto do comando.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir:

- 1. Verifique se o nome do conjunto de armazenamentos foi especificado corretamente no comando. Se o nome estiver incorreto, insira o nome correto.
- 2. Se especificar o parâmetro COPYSTGPools, certifique-se de que o conjunto de cópias em armazenamento especificado exista. Se não existir, defina o conjunto de cópias em armazenamento primário
- 3. Se especificar o parâmetro ACTIVEDATAPOOLS, certifique-se de que o conjunto de armazenamentos de dados ativos especificado exista. Se não existir, defina o conjunto de armazenamentos de dados ativos.
- 4. Se especificar o parâmetro PROTECTLOCALSTGPools, certifique-se de que o conjunto de armazenamento de cópia do contêiner especificado exista. Se não existir, defina o conjunto de armazenamento de cópia do contêiner.
- 5. Tente novamente o comando.

ANR4733E **Comando: O conjunto de armazenamento *tipo de conjunto* contém um nome de conjunto de armazenamento *tipo de conjunto* que introduz um ciclo na cadeia de conjunto de armazenamento.**

Explicação

Um comando DEFINE STGPOOL ou UPDATE STGPOOL continha um conjunto de armazenamento de cópia ou dados ativos que aponta eventualmente para o conjunto de armazenamento sendo processado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Remova o nome do conjunto de armazenamento da lista de conjunto de armazenamento de cópia ou dados ativos e tente o comando novamente.

ANR4734W **O conjunto de armazenamentos *pool type pool name* foi removido da lista de conjuntos de armazenamento devido a uma falha na sessão *Session Id*.**

Explicação

O conjunto de armazenamento nomeado foi removido da lista de conjuntos de armazenamento da operação de gerenciamento de espaço/archive/backup da sessão atual devido a um erro. Essa remoção ocorre apenas na sessão indicada na mensagem e não afeta outra operação da sessão.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

O erro que ocorreu pode ser uma de muitas falhas. Procure os seguintes itens no log ativo ou no console do servidor. 1. O conjunto de armazenamento nomeado atualmente está indisponível? 2. Ocorreu algum erro de E/S nos dispositivos de destino (unidades de disco ou de fita)? 3. O limite de montagem na classe do dispositivo está definido corretamente? 4. O valor MAXNUMMP do nó é suficiente para satisfazer a solicitação?

ANR4735W **O processamento sem servidor não está disponível. Ocorreu uma falha na inicialização.**

Explicação

Ocorreu um erro ao inicializar o processamento sem servidor. A transferência de dados sem servidor não está disponível para fazer backup e restauração de imagens.

Ação do Sistema

Pedidos de backup e restauração de imagens do cliente utilizarão transferências de dados baseadas em rede local.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens durante a inicialização do servidor e corrija o erro.

ANR4736E *Command: o número de nomes de conjuntos de armazenamentos do tipo cópia de contêiner especificados com o parâmetro parameter name excede o número máximo permitido.*

Explicação

O número de conjuntos de armazenamentos de cópia de contêiner para um determinado conjunto de armazenamentos primários é limitado a um máximo de dois.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um total de dois ou menos nomes de conjuntos de armazenamentos.

ANR4737E *Falha na transação para a sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) - o atributo de prosseguimento de cópia para o conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento evita outras repetições.*

Explicação

Durante uma sessão de backup um ou mais conjunto de armazenamento de cópias associados com o conjunto de armazenamento fornecido falharam. A operação foi interrompida pois a opção de continuação de cópia para o conjunto de armazenamento fornecido indicou que o pedido deve ser parado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique o seguinte: 1. A(s) classe(s) de dispositivo possuem pontos de montagem suficientes para atender ao pedido? 2. O valor MAXNUMMP do nó era suficiente para satisfazer a solicitação? 3. Houve algum erro relatado durante a transação relativa a E/S ou questões relacionadas?

ANR4738E

Command: um ou mais conjuntos de armazenamentos usam pool name como um conjunto de armazenamentos do tipo cópia, dados ativos ou cópia do contêiner.

Explicação

O comando DELETE STGPPOOL tentou excluir um conjunto de armazenamentos que é definido como um conjunto de armazenamento de cópia, conjunto de armazenamentos de dados ativos ou conjunto de armazenamento de cópia do contêiner para outro conjunto de armazenamentos primários.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se necessário, emita o comando UPDATE STGPPOOL para atualizar o outro conjunto de armazenamentos primários. Use o parâmetro COPYSTGPPOOLS, ACTIVEDATAPOOLS ou PROTECTLOCAL para remover a referência ao conjunto de armazenamentos a ser excluído. Repita para todos os conjuntos de armazenamentos primários que referenciam o conjunto de armazenamentos a ser excluído. Tente o comando novamente.

ANR4739E

O endereço de nível alto (hladdress), o endereço de nível baixo (lladdress) ou ambos foram digitados com erro.

Explicação

Os endereços de nível alto ou nível baixo fornecidos estão incorretos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

O endereço de nível alto e o endereço de nível baixo são requeridos para que um endereço seja válido. Para que uma atualização ocorra com êxito, são requeridos o endereço de nível alto e o endereço de nível baixo. Para que uma nova definição, são requeridos o endereço de nível alto e o endereço de nível baixo quando SESSIONINIT=SERVERONLY. O endereço de nível alto ou o endereço e nível baixo está ausente desse comando. Emita novamente o comando e forneça o endereço ausente representado por um "?" nessa mensagem.

ANR4740W O endereço de alto nível, o endereço de baixo nível ou ambos não foram inseridos para o nó especificado (*nodename*) e o status de iniciação da sessão está sendo alterada.

Explicação

Quando o status de iniciação da sessão de um nó é alterado utilizando o parâmetro SESSIONINIT no comando UPDATE NODE, a tabela de planejamento é atualizada para refletir o endereço especificado com as palavras-chave HLA e LLA do comando UPDATE NODE. Se uma dessas palavras-chave ou as duas não forem utilizadas para fornecer informações de endereçamento para o nó, o planejamento iniciado pelo servidor não conseguirá entrar em contato com esse nó.

Ação do Sistema

O servidor não atualiza a tabela de planejamento. O servidor subsequente iniciou sessões com o nó propenso a falhar, a menos que um comando UPDATE NODE adicional forneça os parâmetros HLADDRESS e LLA com as informações corretas de endereço.

Resposta do Usuário

O endereço de alto nível e o endereço de baixo nível são requeridos para que um endereço seja válido. Emita o comando UPDATE NODE para esse nó com as informações completas de endereçamento por meio do parâmetro HLADDRESS para o endereço de nó e o parâmetro LLADDRESS para as informações de porta de atendimento de nó.

ANR4741W Este comando renomeará o administrador *adminName*. Este administrador definiu ou atualizou planejamentos. A renomeação deste administrador causará falhas nos planejamentos.

Explicação

Foi informado um comando RENAME ADMINISTRATOR para um administrador proprietário dos planejamentos administrativos. Se você confirmar que deseja continuar com este comando, os planejamentos pertencentes a este administrador irão falhar quando forem executados futuramente.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se você quer continuar com o comando.

Resposta do Usuário

Para processar o comando RENAME ADMINISTRATOR, consulte 'Y' para continuar ou 'N' para parar o processo. Para tratar de planejamentos de propriedade do administrador, utilize o comando QUERY SCHEDULE OU uma instrução SQL SELECT na tabela ADMIN_SCHEDULES para determinar quais planejamentos foram atualizados por último pelo administrador. Use o comando UPDATE SCHEDULE para atualizar os planejamentos controlados por um administrador que possua autoridade para executá-los ou utilize o comando DELETE SCHEDULE para remover os planejamentos.

ANR4742W Este comando renomeou o administrador *adminName* para *newAdminName*. Este administrador definiu ou atualizou planejamentos. Este procedimento futuramente causará falhas nestes planejamentos.

Explicação

Foi digitado um comando RENAME ADMINISTRATOR e o administrador renomeado é o proprietário dos planejamentos administrativos. No futuro, a execução dos planejamentos falhará, porque os planejamentos não pertencem ao novo nome do administrador.

Ação do Sistema

O sistema renomeia o administrador.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY SCHEDULE ou uma instrução SQL SELECT na tabela ADMIN_SCHEDULES para determinar os últimos planejamentos que foram atualizados pelo administrador. Use o comando UPDATE SCHEDULE para atualizar os planejamentos controlados por um administrador que possua autoridade para executá-los ou utilize o comando DELETE SCHEDULE para remover os planejamentos.

ANR4743W Um número insuficiente de pontos de montagem estão disponíveis na classe de dispositivo *nome da classe de dispositivo*.

Explicação

Durante o processo de gravação simultânea, o servidor não pode alocar pontos de montagem suficientes para a classe de dispositivo especificada. Possíveis causas incluem:

- O limite de montagem especificado para a classe de dispositivo não fornece um número suficiente de

pontos de montagem para suportar a operação de gravação simultânea.

- As unidades que servem a classe de dispositivo estão inacessíveis.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Certifique-se de que:

- O limite de montagem especificado para a classe de dispositivo fornece um número suficiente de pontos de montagem para suportar a operação de gravação simultânea.
- Unidades suficientes estão definidas e online para a biblioteca que serve a classe de dispositivo.

ANR4744W	O servidor não pode adquirir um número suficiente de pontos de montagem.
-----------------	---

Explicação

Durante o processamento de gravação simultânea, o servidor não pode adquirir um número suficiente de pontos de montagem para satisfazer a solicitação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes e depois desta mensagem. Se possível, corrija todos os problemas.

ANR4745W	Se você configurar políticas diferentes nos servidores de origem e de destino, os objetos de backup replicados em um estado RETAINED poderão ser excluídos do servidor de destino <i>target server name</i>.
-----------------	---

Explicação

Se você configurar políticas diferentes para retenção de dados de longo prazo nos servidores de origem e de destino, os objetos de backup replicados que estiverem em um estado RETAINED e não estiverem em um conjunto de retenção no servidor de destino serão excluídos de acordo com as políticas de expiração.

Ação do Sistema

O sistema solicita que você continue ou cancele o processo.

Resposta do Usuário

Para configurar políticas diferentes nos servidores de origem e de destino, insira 'Y'. Caso contrário, insira 'N'.

ANR4746E	A sessão rejeitou o agente de armazenamento de nível superior <i>nome do agente de armazenamento</i>.
-----------------	--

Explicação

Um agente de armazenamento de nível superior tentou se conectar a este servidor. O agente de armazenamento não pode ficar em um nível superior ao servidor.

Ação do Sistema

O servidor não suportará conexões feitas pelos agentes de armazenamento em uma versão superior, na mesma versão com um release superior ou na mesma versão e release com um nível de modificação superior. O agente de armazenamento não inicializará e relatará ANR0454W indicando que nenhum recurso está disponível.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4747W	A interface administrativa não é mais suportada. Então, inicie utilizando o Integrated Solutions Console.
-----------------	--

Explicação

A interface administrativa não é mais suportada. Foi substituída pela interface administrativa baseada no Integrated Solutions Console.

Ação do Sistema

A página da Web da interface administrativa não é exibida.

Resposta do Usuário

Instale o suporte do IBM Spectrum Protect para o Integrated Solutions Console e comece a usá-lo para gerenciar seus servidores.

ANR4748E	Uma operação NAS que requer o NDMP Versão 4 foi tentada para o
-----------------	---

servidor de arquivo nome do Servidor de arquivo , no entanto, a sessão atual do NDMP utiliza o NDMP Versão 3. Verifique se o servidor de arquivo suporta o NDMP versão 4.

Explicação

Uma operação NAS que requer o NDMP Versão 4 foi tentada para o servidor de arquivo que está configurado atualmente para executar o NDMP Versão 3.

Ação do Sistema

O backup/restauração ou outra operação do servidor IBM Spectrum Protect no servidor de arquivo falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de arquivo suporta o NDMP Versão 4. Verifique se o servidor de arquivo está configurado para aceitar conexões utilizando o NDMP Versão 4.

ANR4749I	O nome de arquivo e a senha do conjunto de chaves foram excluídos do banco de dados do servidor.
-----------------	---

Explicação

O nome do arquivo e a senha do conjunto de chaves foram excluídos. Na reinicialização, o servidor tentará gerar uma nova senha e um novo arquivo do conjunto de chaves se as opções SSLTCPPOINT ou SSLTCPADMINPORT estiverem configuradas e os arquivos cert.kdb, cert.crl e cert.rdb do conjunto de chaves não existirem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Antes de reiniciar o servidor, é necessário excluir os arquivos cert.kdb, cert.crl, cert.rdb e cert.arm correspondentes do diretório de execução do servidor, se eles existirem. Reinicie o servidor para gerar e usar as novas informações do conjunto de chaves.

ANR4752I	O processo REPAIR STGVOL número do processo foi iniciado para número de volumes volumes.
-----------------	---

Explicação

O processo REPAIR STGVOL foi iniciado, conforme o número do processo relatado. Isso avaliará e, se necessário, reparará o número de volumes indicados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Esse processo poderá ser monitorado, utilizando o comando QUERY PROCESS. Se esse processo precisar ser cancelado, emita o comando CANCEL PROCESS.

ANR4753E	Processo REPAIR STGVOL número do processo finalizado, volumes processados de total de volumes do total de volumes processados com volumes reparados reparados e volumes com falha com falha.
-----------------	---

Explicação

O processo REPAIR STGVOL foi finalizado. Ele processou *volumes processados* de *total de volumes* do total de volumes a serem processados. *Volumes reparados* indica o número de volumes que precisaram de reparos no banco de dados e foram reparados. *Volumes com falha* são volumes que falharam durante a avaliação ou durante o reparo no banco de dados, se tiver sido necessário.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se houve *volumes com falha*, reveja o log de atividade para obter informações adicionais sobre a falha.

ANR4754I	Processo REPAIR STGVOL número do processo finalizado, volumes processados de total de volumes do total de volumes processados com volumes reparados reparados.
-----------------	---

Explicação

O processo REPAIR STGVOL foi finalizado. Ele processou *volumes processados* de *total de volumes* do total de volumes a serem processados. *Volumes reparados* indica o número de volumes que precisaram de reparos no banco de dados e foram reparados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4755W	Processo REPAIR STGVOL número do processo finalizado, volumes processados de total de volumes do total de volumes processados com volumes reparados reparados.
-----------------	---

Explicação

O processo REPAIR STGVOL foi finalizado. Ele processou *volumes processados de total de volumes* do total de volumes a serem processados. *Volumes reparados* indica o número de volumes que precisaram de reparos no banco de dados e foram reparados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se *volumes processados* for menor que *total de volumes*, isso poderá ser porque o processo foi cancelado antes que pudesse processar todos os volumes necessários. Reveja o log de atividade para determinar se é esse o caso e emita o comando novamente para concluir o processamento. Ou se volumes foram reaproveitados ou excluídos enquanto esse processo estava em execução, poderá haver menos volumes reais para processar do que o que foi calculado quando o processo iniciou. Se for esse o caso, nenhuma ação adicional será necessária.

ANR4757I	REPAIR STGVOL finalizou a avaliação do volume <i>nome do volume</i>, nenhum reparo foi necessário.
-----------------	---

Explicação

O REPAIR STGVOL terminou de avaliar o volume *volume name*. Nenhuma ação de reparo foi executada para o banco de dados porque nenhum erro foi detectado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4758W	REPAIR STGVOL reparou o volume <i>nome do volume</i>, os erros de referência no banco de dados foram localizados e corrigidos.
-----------------	---

Explicação

REPAIR STGVOL avaliou o volume *nome do volume* e determinou que as ações de reparo foram necessárias. Os reparos necessários foram feitos com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4759E	REPAIR STGVOL falhou ao processar <i>nome do volume</i>.
-----------------	---

Explicação

REPAIR STGVOL falhou para o volume *nome do volume*. Esse processo falhou durante a avaliação desse volume ou determinou que as ações de reparo eram necessárias e falhou ao executar essas ações.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Reveja o log de atividade para obter uma indicação do motivo da falha do processamento desse volume. Tente emitir "REPAIR STGVOL VOLNAME=*nome do volume*" para processar esse volume novamente. Se esse volume foi excluído do servidor, essa mensagem poderá ser ignorada.

ANR4760I	REPAIR STGVOL reconfigurou o histórico de processamento.
-----------------	---

Explicação

O comando REPAIR STGVOL foi emitido com RESET=YES. Isso reconfigura o histórico de processamento. A reconfiguração do processamento permite que o comando seja executado novamente e faz com os volumes avaliados anteriormente sejam reavaliados.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Um administrador poderá desejar reconfigurar periodicamente o histórico de processamento e reavaliar todos os volumes no servidor, como um meio de validar o banco de dados do servidor.

ANR4761E **Falha do REPAIR STGVOL em reconfigurar o histórico de processamento.**

Explicação

O comando REPAIR STGVOL foi emitido com RESET=YES. Isso reconfigura o histórico de processamento. No entanto, a reconfiguração do histórico de processamento falhou.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Provavelmente, o servidor está sem memória ou recursos. Esse comando deve ser emitido novamente depois de parar e reiniciar o servidor ou depois de parar o servidor, reinicializar a máquina do servidor e, em seguida, reiniciar o servidor. Se a reconfiguração ainda falhar após essas etapas, entre em contato com o representante de serviço do IBM.

ANR4762E **Comando: Os parâmetros de tipo SPACEMANAGED ou ARCHIVE não são válidos para volumes do conjunto de armazenamento de dados ativos.**

Explicação

O comando do servidor QUERY CONTENT foi digitado com um parâmetro de tipo inválido. Os parâmetros SPACEMANAGED ou ARCHIVE não são válidos quando o volume especificado pertence a um conjunto de armazenamento de tipo de dado ativo.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com o parâmetro TYPE correto para o conjunto de armazenamento de dados ativos.

ANR4763E **Comando: Parâmetro inválido - parâmetro.**

Explicação

O comando do servidor especificado foi inserido com um parâmetro inválido que não é aplicável quando se utiliza a biblioteca de z/OS Media para armazenamento FILE sequencial.

Ação do Sistema

O servidor ignora o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando com a sintaxe adequada. Nem o parâmetro NUMBEROFVOLUMES nem FORMATSIZÉ é válido ao usar a biblioteca z/OS Media para armazenamento de FILE sequencial. O servidor de z/OS Media formata cada volume FILE na medida em que está sendo preenchido.

ANR4764E **Comando: Comprimento inválido do parâmetro parâmetro - valor do parâmetro.**

Explicação

O comprimento de (*valor do parâmetro*) especificado para o parâmetro (*parâmetro*) no comando *comando* excede o comprimento máximo permitido.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um comprimento válido para o parâmetro.

ANR4765I **A senha do arquivo do conjunto de chaves foi definida. Reinicie o servidor para usar a nova senha.**

Explicação

A senha que é usada pelo servidor para o arquivo do conjunto de chaves foi definida como um valor especificado no comando SET SSLKEYRINGPW. Isso é geralmente feito depois que a senha do arquivo do conjunto de chaves é alterada usando um utilitário externo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Reinicie o servidor para usar a nova senha do arquivo do conjunto de chaves.

ANR4766E **O servidor não pôde acessar o arquivo do conjunto de chaves usando a senha especificada no comando SET SSLKEYRINGPW.**

Explicação

A senha usada pelo servidor para o arquivo do conjunto de chaves foi verificada quanto à validade, mas não é válida.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

O comando QUERY SSLKEYRINGPW mostrará a senha do arquivo do conjunto de chaves que o servidor está usando atualmente. Se a senha foi alterada com um utilitário externo, certifique-se de que a senha seja a mesma que foi especificada no comando SET SSLKEYRINGPW. Se a senha foi perdida, emita o comando DELETE KEYRING para excluir o arquivo do conjunto de chaves atual. Ao reiniciar o servidor, ele gerará um novo arquivo do conjunto de chaves, uma nova senha e um novo certificado autoassinado. Emita o comando QUERY SSLKEYRINGPW para obter a nova senha. Em seguida, use o utilitário externo para importar certificados adicionais novamente e designar um como o novo padrão. Reinicie o servidor para usar os certificados adicionais.

ANR4767E **O servidor não conseguiu alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves usando a nova senha especificada no comando SET SSLKEYRINGPW junto com a senha antiga armazenada pelo servidor.**

Explicação

A senha do arquivo do conjunto de chaves anterior permanece em efeito.

Ação do Sistema

Nenhum.

Resposta do Usuário

O comando QUERY SSLKEYRINGPW exibirá a senha do arquivo do conjunto de chaves que o servidor está usando atualmente. Se o comando UPDATE=YES da senha SET SSLKEYRINGPW não conseguir atualizar a senha do arquivo do conjunto de chaves, o arquivo do conjunto de chaves e sua senha poderão ser excluídos e recriados: 1. Emitindo o comando DELETE KEYRING para excluir o registro do servidor do arquivo e da senha do conjunto de chaves. 2. Parando o servidor. 3. Excluindo os arquivos cert.* do diretório de instância do servidor. 4. Reiniciando o servidor para que o arquivo do conjunto de chaves e sua senha sejam novamente gerados pelo servidor.

ANR4768E

Command: nome de volume inválido - volume name.

Explicação

O comando indicado contém um nome de volume FILE inválido para o volume de biblioteca ZOSMEDIA.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de volume válido que não excede 44 caracteres válidos.

ANR4769W

Command: Acionador de alerta já está definido para message number.

Explicação

Foi inserido um comando DEFINE ALERTTRIGGER que especifica um número de mensagens já definido com o servidor.

Ação do Sistema

O servidor ignora o número de mensagens e continua processando o comando.

Resposta do Usuário

Use o comando UPDATE ALERTTRIGGER para atualizar o acionador de alerta se for necessário.

ANR4770W

Command: Número de mensagem inválido message number.

Explicação

O número da mensagem é inválido porque está em um formato incorreto ou não existe no servidor.

Ação do Sistema

O servidor ignora o número da mensagem especificado e continua processando o restante do comando.

Resposta do Usuário

Verifique se o formato do número da mensagem está correto e se existe no servidor. Emita o comando novamente especificando o número da mensagem correto.

ANR4771W

Command: Administrador admin name não pode ser processado

porque não está registrado ou está bloqueado.

Explicação

Esse comando não pode ser processado para o nome do administrador indicado. O nome do administrador não está registrado ou está bloqueado.

Ação do Sistema

O nome do administrador indicado não é processado. O servidor continua processando os outros nomes de administrador especificados com o comando.

Resposta do Usuário

Se o nome do administrador foi especificado normalmente, emita o comando novamente com o nome correto. Se o nome do administrador estiver bloqueado, determine se ele pode ser desbloqueado. Use o comando UNLOCK ADMIN para desbloqueá-lo e emita o comando novamente especificando o nome do administrador.

ANR4772I	Ativador de alerta <i>message number</i> definido.
-----------------	---

Explicação

O acionador de alerta solicitado foi incluído no servidor como resposta para o comando.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4773I	Ativador de alerta <i>message number</i> excluído.
-----------------	---

Explicação

O acionador de alerta solicitado foi excluído do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4774I	<i>Command</i> comando processado.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi processado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Revise as mensagens anteriores. Corrija o problema e emita o comando novamente.

ANR4775W	<i>Command: O acionador de alerta message number não está definido.</i>
-----------------	--

Explicação

O número da mensagem especificado não se refere a um acionador de alerta definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O servidor ignora o número da mensagem especificado e continua processando o restante do comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente especificando um número de mensagem que seja definido como acionador de alerta. Emita o comando QUERY ALERTTRIGGER para exibir uma lista de números de mensagem definidos.

ANR4776I	<i>Command: Administrador admin name para message number é action.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando executou a ação e incluiu ou excluiu o nome do administrador com sucesso para o acionador de alerta especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4777I	<i>Command: Administrador admin name já está definido para alert message number.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especifica um nome de administrador já definido para o alerta.

Ação do Sistema

O servidor ignora o nome do administrador e continua processando o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4778E **Command: o alerta *alert identifier* não pode ser encontrado.**

Explicação

O alerta especificado não foi localizado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O identificador de alerta especificado foi ignorado. O servidor continua processando o próximo identificador de alerta que é especificado no comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um identificador de alerta para um alerta que não foi encerrado ou excluído no servidor. Para exibir uma lista de alertas existentes, emitia o comando QUERY ALERTSTATUS.

ANR4779E **Command: A atualização solicitada para o ID de alerta, *alert identifier*, é inválida. O alerta não foi alterado.**

Explicação

A solicitação de atualização especificada é inválida ou não é correta para o alerta. É possível alterar o status de um alerta de ativo para inativo ou encerrado ou de inativo para encerrado. Se estiver especificando os parâmetros ASSIGNED ou RESOLVEDBY, o valor deverá ser um nome do administrador registrado que não esteja bloqueado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente especificando um status válido para o alerta. Emita o comando QUERY ALERTSTATUS para exibir uma lista de alertas e status existentes.

ANR4780I

Grupo de nós *node group name* definido.

Explicação

Um comando DEFINE NODEGROUP criou o grupo de nó indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4781E **Comando: nome do grupo de nós inválido - *nome do grupo de nós*.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falhou porque o nome do grupo de nós *nome do grupo de nós* especificado não contém caracteres válidos ou contém muitos caracteres.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nome de grupo de nós que esteja de acordo com os requisitos de nome.

ANR4782E **Comando: A descrição excede o comprimento máximo de *limite de comprimento* caracteres.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falhou porque a descrição especificada é maior que o *limite de comprimento* número de caracteres permitidos.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma descrição menor.

ANR4783E **Comando: Grupo do nós *nome* do grupo de nós não está definido.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falhou porque o nome do grupo de nós *nome do grupo de nós* especificado não se refere a um grupo de nós definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um nome de grupo de nós que esteja definido no banco de dados do servidor. Para obter uma lista dos nomes de grupos de nós definidos no banco de dados do servidor, emitira o comando QUERY NODEGROUP.

ANR4784I **Grupo de nós *node group name* atualizado.**

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE NODEGROUP, o grupo de nós *node group name* foi atualizado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4785I **Grupo de nós *node group name* excluído.**

Explicação

Em resposta ao comando DELETE NODEGROUP, o grupo de nós *nome do grupo de nós* foi excluído do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4786E **Comando: O grupo de nós *nome* do grupo de nós ainda contém no mínimo um nó.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando de exclusão *comando* falhou porque o grupo de nós *nome do grupo de nós* especificado refere-se a um grupo de nós que ainda contém no mínimo um nó. Um grupo de nós não pode ser excluído, se um ou mais nós de clientes ainda estiverem designados ao grupo de nós.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para remover os nós restantes do grupo de nós, emitira o comando DELETE NODEGROUPMEMBER. Quando todos os nós tiverem sido removidos, emitira o comando delete novamente.

ANR4787I **Comando: número de nós membros definido no grupo de nós *nome* do grupo de nós.**

Explicação

Um comando DEFINE NODEGROUPMEMBER criou o número especificado de membros no grupo de nós indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4788I **Comando: número de nós membros excluídos do grupo de nós *nome* do grupo de nós.**

Explicação

Um comando DELETE NODEGROUPMEMBER excluiu o número especificado de membros do grupo de nós indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4789I **Nó *node name* associado ao grupo de nós *node group name*.**

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE NODEGROUPMEMBER. O nó *nome do nó* é associado ao nome do grupo de nós *nome do grupo de nós*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4790I **Nó *node name* não associado do grupo de nós *node group name*.**

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE NODEGROUPMEMBER. O nó *nome do nó* não está mais associado ao nome do grupo de nós *nome do grupo de nós*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4791E **Comando: o grupo de nós *nome do grupo de nós* já está definido.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falhou porque o nome do grupo de nós *nome do grupo de nós* especificado refere-se a um grupo de nós que já está definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um nome de grupo de nós que não esteja definido no banco de

dados do servidor. Para obter uma lista dos nomes de grupos de nó definidos no banco de dados do servidor, emita o comando QUERY NODEGROUP.

ANR4792E **Não é possível inicializar o Servidor de Fita NDMP devido a erro em LISTENING na porta *Porta***

Explicação

O servidor falhou ao tentar atender aos pedidos do servidor no servidor de fita interno do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as operações NDMP podem falhar.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que a opção NDMPCONTROLPORT é definida como padrão ou é configurada para um número de porta indisponível no sistema. O comando QUERY OPTION pode ser usado para determinar o número de porta associado à opção NDMPCONTROLPORT. Se este valor requer uma alteração, o servidor terá que ser reiniciado após configurar a opção no arquivo de opções do servidor.

ANR4793E **O Servidor de Fita NDMP está sendo finalizado devido a um erro ao aceitar uma nova sessão na Porta *Porta***

Explicação

O servidor falhou ao tentar aceitar a nova sessão no servidor de fita interno do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as operações NDMP podem falhar.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que a opção NDMPCONTROLPORT é definida como padrão ou é configurada para um número de porta indisponível no sistema. O comando QUERY OPTION pode ser usado para determinar o número de porta associado à opção NDMPCONTROLPORT. Se este valor requer uma alteração, o servidor terá que ser reiniciado após configurar a opção no arquivo de opções do servidor.

ANR4794E **O servidor de arquivos NAS *File server name* falhou ao abrir uma conexão de dados NDMP para o servidor de fita IBM Spectrum Protect. Verifique se o servidor de**

arquivos pode efetuar conexões dos dados de saída.

Explicação

Durante uma operação de backup de arquivador para servidor NAS a conexão de dados do servidor de arquivos para o servidor IBM Spectrum Protect falhou. Isso pode ocorrer porque há um firewall entre o servidor de arquivos e o servidor IBM Spectrum Protect que evita conexões de rede de saída no servidor de arquivos. Isso também pode ocorrer se a configuração da rede do sistema que está executando o servidor IBM Spectrum Protect está reportando um endereço de host TCP/IP inválido, por exemplo "127.0.0.1".

Ação do Sistema

A operação de backup do servidor IBM Spectrum Protect no servidor de arquivos falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de arquivos NAS pode iniciar conexões de rede de saída no servidor IBM Spectrum Protect. Verifique se o servidor de arquivos suporta operações de 3 vias NDMP. Verifique se a configuração de rede do sistema que está executando o servidor IBM Spectrum Protect está reportando um endereço de host TCP/IP válido. .

ANR4795E	O servidor de fita IBM Spectrum Protect falhou ao abrir uma conexão de dados NDMP para o servidor de arquivos NAS <i>File server name</i>.
-----------------	---

Explicação

Durante uma operação de restauração de arquivador para servidor NAS a conexão de dados do servidor IBM Spectrum Protect para o servidor de arquivo NAS falhou. Isso pode ocorrer se o servidor de arquivos NAS não for configurado adequadamente para suportar operações de restauração de 3 vias NDMP.

Ação do Sistema

A operação de restauração do servidor IBM Spectrum Protect no servidor de arquivos falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor de arquivos suporta operações de restauração de 3 vias NDMP. .

ANR4796E	O servidor de fita IBM Spectrum Protect falhou ao abrir um soquete de recebimento para aceitar uma
-----------------	---

conexão de dados NDMP de um servidor de arquivos NAS usando a interface de rede *network host name*.

Explicação

Durante uma operação de backup de arquivador para servidor NAS o servidor de fita do IBM Spectrum Protect falhou ao abrir um soquete TCP/IP para atender às conexões de dados NDMP de um servidor de arquivos NAS. Isso pode ocorrer se a interface de rede escolhida para as conexões de dados NDMP não estiver em execução ou não suportar o IP Versão 4.

Ação do Sistema

A operação de backup do IBM Spectrum Protect do servidor de arquivos falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se a interface de rede especificada na opção do servidor NDMPREFDATAINTERFACE está apropriadamente configurada e em execução. .

ANR4797E	A unidade <i>driveName</i> está sem informações do caminho. Verifique se todos os caminhos relacionados estão definidos corretamente.
-----------------	--

Explicação

Uma unidade não tem informações do caminho suficientes para a conclusão da operação. Isto geralmente ocorre porque um caminho não está sendo definido.

Ação do Sistema

O servidor falha na operação de armazenamento.

Resposta do Usuário

Verifique se todos os caminhos aplicáveis estão definidos para a unidade. Verifique também se as informações contidas nos caminhos estão corretas.

ANR4799I	O processo AUDIT CONTAINER (identificação de extensão órfã) foi iniciado para o conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> (ID do processo <i>process ID</i>).
-----------------	---

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de varredura do conjunto de armazenamentos mostrado, o processo cujo ID é

exibido começou a verificar o conteúdo do conjunto de armazenamentos para extensões órfãs.

Ação do Sistema

O conteúdo do conjunto de armazenamentos será varrido e os objetos não listados no banco de dados como extensões válidas serão marcados como órfãos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4800W	O terminal de nuvem <i>endpoint</i> não está se conectando a nenhum serviço. O terminal especificado não será usado para a próxima hora.
-----------------	---

Explicação

As conexões podem falhar por diferentes motivos. Por exemplo, a URL especificada para o terminal pode ser inválida.

Ação do Sistema

Se disponível, outro terminal será usado para se conectar aos serviços. Quaisquer terminais que falharem não serão usados para a hora subsequente.

Resposta do Usuário

Resolva quaisquer problemas conhecidos com o terminal especificado. Se a URL for inválida, emita o comando UPDATE STGPOOL com um valor válido para o parâmetro CLOUDURL. Por exemplo, se o nome do conjunto de armazenamentos de contêiner em nuvem for STGPOOL2 e uma URL válida for http://123.234.123.234:5000/v2.0, emita o seguinte comando: update stgpool stgpool2 cloudurl=http://123.234.123.234:5000/v2.0

ANR4801W	A regra de armazenamento <i>storage rule name</i> não iniciou nenhum processo de armazenamento porque ela não está ativa.
-----------------	--

Explicação

A regra de armazenamento especificada não está ativa e não pode iniciar nenhum processo de armazenamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para iniciar o processo de regra de armazenamento, emita o comando UPDATE STGRULE e especifique o parâmetro ACTIVE=YES.

ANR4802I	Período de expiração da senha para o nó <i>node name</i> foi redefinido.
-----------------	---

Explicação

O período de expiração da senha do nó foi redefinido para o período de expiração comum da senha.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4803I	O período de expiração da senha para o administrador <i>administrator name</i> foi redefinido.
-----------------	---

Explicação

O período de expiração da senha do administrador foi redefinido para o período de expiração comum da senha.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4804I	O nó <i>node name</i> já usa o período de expiração da senha comum.
-----------------	--

Explicação

O período de expiração da senha do nó está atualmente definido para o período de expiração comum da senha.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4805I	O administrador <i>administrator name</i> já usa o período de expiração da senha comum.
-----------------	--

Explicação

O período de expiração da senha do administrador está atualmente definido para o período de expiração comum da senha.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4806I **A regra de armazenamento *storage rule name* não iniciou nenhum processo de armazenamento porque os conjuntos de armazenamentos de origem não tinham nenhum objeto elegível para ser processado.**

Explicação

Os conjuntos de armazenamentos de origem não possuem nenhum objeto elegível para ser processado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que os objetos sejam elegíveis para processamento. Se o tipo de ação de regra de armazenamento for TIERBYAGE, emita o comando UPDATE STGRULE e especifique um valor inferior para o parâmetro TIERDELAY.

ANR4807W **O servidor não pode reconfigurar o período de expiração da senha *administrator name* para o período de expiração da senha comum.**

Explicação

O período de expiração da senha do administrador não pôde ser redefinido para o período de expiração comum da senha neste momento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Tente redefinir o período de expiração da senha do nó mais tarde.

ANR4808W **O período de expiração da senha para todos os administradores e**

nós foi reconfigurado para o período de expiração da senha comum.

Explicação

Todo administrador não gerenciado por um perfil e nós neste servidor tiveram seu período de expiração da senha redefinido para o período de expiração comum da senha.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4809E **O conjunto de armazenamento em nuvem *cloud storage pool* requer um diretório de conjunto de armazenamentos para backups para o armazenamento local.**

Explicação

Backups de cliente para conjuntos de armazenamento em nuvem requerem um diretório de conjunto de armazenamentos conectado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Defina um diretório de conjunto de armazenamentos no conjunto de armazenamento em nuvem especificado.

ANR4810W **O conjunto de armazenamento em nuvem *cloud storage pool* não tem um diretório de conjunto de armazenamentos conectado.**

Explicação

O conjunto de armazenamento em nuvem especificado não tem um diretório de conjunto de armazenamentos conectado. Backups subsequentes a esse conjunto de armazenamento em nuvem falharão até você definir um diretório de conjunto de armazenamentos para esse conjunto.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Defina um diretório de conjunto de armazenamentos no conjunto de armazenamento em nuvem especificado.

ANR4811I **A visualização da criptografia do conjunto de armazenamentos *storage pool name* está concluída. Extensões de dados a serem criptografadas: *encrypted_data_extents*. Quantia a ser criptografada: *amount encrypted*.**

Explicação

O processo de criptografia do conjunto de armazenamentos está concluído no modo de visualização. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões de dados a serem criptografadas: indica o número de extensões de dados a serem criptografadas.
- Quantia a ser criptografada: indica o número de bytes a serem criptografados.

ANR4812W **O processo de criptografia do conjunto de armazenamentos para *storage_pool_name* está concluído. Algumas extensões de dados não podem ser criptografadas. Extensões de dados criptografadas: *encrypted_data_extents* de *data extents to encrypt*. Extensões de dados com falha: *data extents failed*. Extensões de dados ignoradas: *data extents skipped*. Quantia de dados criptografados: *amount encrypted* de *amount to encrypt*. Quantia de dados com falha: *amount failed*. Quantia de dados ignorados: *amount skipped*. Tempo Decorrido: *elapsed time*.**

Explicação

O processo de criptografia do conjunto de armazenamentos está concluído, mas algumas extensões de dados podem ter sido ignoradas. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões de dados criptografadas: indica o número de extensões de dados que foram criptografadas com êxito.
- Extensões de dados com falha: indica o número de extensões de dados que falharam ao serem criptografadas.

- Extensões de dados ignorados: indica o número de extensões de dados que foram ignoradas.
- Quantia de dados criptografados: indica o número de bytes que foram criptografados com êxito.
- Quantia de dados com falha: indica o número de bytes que falharam ao serem criptografados.
- Quantia de dados ignorados: indica o número de bytes que foram ignorados.
- Tempo decorrido: indica por quanto tempo o processo foi executado.

Resposta do Usuário

Emita o comando ENCRYPT STGPPOOL novamente para assegurar que todas as extensões de dados sejam criptografadas.

ANR4813I **O processo de criptografia do conjunto de armazenamentos para *storage_pool_name* está concluído. Extensões de dados criptografadas: *encrypted_data_extents* de *data extents to encrypt*. Extensões de dados com falha: *data extents failed*. Extensões de dados ignoradas: *data extents skipped*. Quantia de dados criptografados: *amount encrypted* de *amount to encrypt*. Quantia de dados com falha: *amount failed*. Quantia de dados ignorados: *amount skipped*. Tempo Decorrido: *elapsed time*.**

Explicação

O processo de criptografia do conjunto de armazenamentos está concluído. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões de dados criptografadas: indica o número de extensões de dados que foram criptografadas com êxito.
- Extensões de dados com falha: indica o número de extensões de dados que falharam ao serem criptografadas.
- Extensões de dados ignorados: indica o número de extensões que foram ignoradas.
- Quantia de dados criptografados: indica o número de bytes que foram criptografados com êxito.
- Quantia de dados com falha: indica o número de bytes que falharam ao serem criptografados.
- Quantia de dados ignorados: indica o número de bytes que foram ignorados.
- Tempo decorrido: indica por quanto tempo o processo foi executado.

ANR4814E **Command: nome de volume inválido - volume name.**

Explicação

O comando indicado contém um nome de volume inválido para um volume do conjunto de retenção.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando com um nome de volume válido que especifique um conjunto de retenção. O conjunto especificado deve ter um tipo de dispositivo que seja 3592, LTO ou ECART. Se o conjunto especificado não era para ser um conjunto de retenção, escolha um nome de conjunto do tipo correto.

ANR4817E **Comando Comando: o administrador admin não está autorizado a emitir este comando enquanto a data do sistema for suspeita. Corrija a data do sistema ou use o comando ACCEPT DATE para estabelecer a data atual como válida.**

Explicação

O servidor notou que a data atual do sistema é suspeita. Uma sessão do cliente administrador pode emitir o comando ACCEPT DATE para estabelecer a data atual como válida. Nenhum outro comando é permitido até que a data do sistema seja corrigida ou a data atual seja estabelecida como válida.

Ação do Sistema

O servidor falhará o comando.

Resposta do Usuário

Se a data atual do sistema não for válida, redefina a data. Caso contrário, utilize o comando ACCEPT DATE para estabelecer a data atual como válida no servidor. Tente o comando novamente.

Aceitar uma data inválida pode causar qualquer um dos seguintes problemas:

- Exclusão prematura de dados
- Retenção excessiva de dados
- Problemas de planejamento
- Problemas de registro de eventos
- Problemas de expiração de senha

ANR4818E **O texto não pode ser formatado e gravado no console do servidor. O texto é texto. Tente definir uma largura de tela maior.**

Explicação

Para o comando do servidor emitido, o servidor não pode formatar e gravar saída no formato de tabela para o console do servidor. A largura da linha de um texto da saída excede o tamanho da janela.

Ação do Sistema

O servidor não gravará a saída no console. O servidor continua a operação.

Resposta do Usuário

Aumente a largura da janela e tente o comando novamente.

ANR4819E **A sessão número da sessão para o nó nome do nó não está autorizada para uma sessão de índice.**

Explicação

Um cliente tentou trabalhar com a sessão TOC (Índice), mas o nó não tem a autorização adequada. O servidor não executará o pedido.

Ação do Sistema

O servidor não executará o pedido.

Resposta do Usuário

Conclua o trabalho utilizando um nó com a autorização adequada.

ANR4820E **ComandoA data e a hora de criação devem ser especificadas.**

Explicação

O processo sem servidor não foi concluído porque o destino não está sendo acessado.

Ação do Sistema

O servidor falhará o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando a data e a hora de criação ou nenhuma delas.

ANR4821E **Comando: a data de criação - data. não é válido**

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de criação inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma data de criação válida.

ANR4822E	<i>Command: a hora de criação date não é válida.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando especificado foi emitido com uma data de criação inválida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando com uma hora de criação válida.

ANR4823E	<i>Houve falha na leitura ou carregamento de um TOC (Índice) para o nó nome de nó, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, por não haver memória suficiente disponível.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor finaliza o carregamento ou leitura de um TOC (Índice) para o nó e espaço no arquivo especificados, porque não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4824E	<i>Houve falha na leitura ou carregamento de um TOC (Índice) para o nó nome de nó, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo devido a um conflito de trava.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor finaliza o carregamento ou leitura de um TOC (Índice) para o nó e espaço no arquivo especificados, porque o recurso solicitado já está sendo utilizado por outro processo.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente mais tarde.

ANR4826E	<i>O objeto para o TOC (Índice) não foi localizado no servidor para o nó nome de nó, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor finaliza o carregamento ou leitura de um TOC (Índice) para o objeto no nó e espaço no arquivo especificados, visto que não foi possível ao servidor localizar o objeto para o TOC.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua. O objeto TOC não pôde ser excluído do servidor durante a expiração do servidor ou a operação de exclusão do volume.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que um objeto TOC correto está especificado.

ANR4827E	<i>Houve falha no carregamento de um TOC (Índice) para o nó nome de nó, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, por não haver um recurso de encadeamento disponível.</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor finaliza o carregamento de um TOC (Índice) para o nó e espaço no arquivo especificados, por não haver memória suficiente disponível para iniciar processos adicionais no servidor.

Ação do Sistema

O carregamento do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4828E Houve falha na leitura ou carregamento de um TOC (Índice) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* devido à detecção de um erro interno do servidor.

Explicação

O servidor finaliza o carregamento ou leitura de um TOC (Índice) para o nó e espaço no arquivo especificados, porque um erro interno de lógica foi detectado.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4829E Houve falha na leitura ou carregamento de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. A transação foi interrompida.

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação da transação. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do Índice (TOC) é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4830E Houve falha na leitura ou carregamento de um Índice (TOC)

para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. Não há pontos de montagem suficientes disponíveis para atender a solicitação.

Explicação

O servidor não conseguiu alocar pontos de montagem suficientes para ler o TOC (Índice).

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR4831E Houve falha na leitura ou carregamento de um TOC (Índice) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O volume de entrada já está em uso.

Explicação

Durante a operação de carregamento ou leitura do TOC, o volume de entrada solicitado já está em utilização por outro processo.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente mais tarde.

ANR4832E Houve falha na leitura ou carregamento de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O volume requerido não foi montado.

Explicação

Durante a operação de carregamento ou leitura do TOC (Índice), um volume requerido não pôde ser montado. O pedido de montagem foi cancelado.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente o carregamento ou leitura do TOC novamente e certifique-se de que os volumes necessários estejam acessíveis.

ANR4833W Houve falha na leitura ou carregamento de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O arquivo foi excluído do armazenamento do servidor.

Explicação

Durante a operação de carregamento ou leitura do TOC (Índice), o arquivo foi excluído do armazenamento do servidor por outro processo antes do carregamento ou leitura ser concluído.

Ação do Sistema

O carregamento ou leitura do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o administrador para descobrir se os processos DELETE FILESPACE, DELETE VOLUME ou de expiração de inventário estão sendo executados; esses processos podem excluir arquivos no armazenamento do servidor durante a gravação ou carregamento do TOC.

ANR4834E Houve falha na leitura ou carregamento de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. A transferência de dados é interrompida.

Explicação

O servidor finaliza o carregamento ou leitura de um TOC (Índice) para o nó e espaço no arquivo especificados, porque a transferência de dados para ou de um armazenamento de dados foi interrompida por um evento externo.

Ação do Sistema

A leitura do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Tente a operação novamente se o problema puder ser resolvido.

ANR4835E Houve falha na leitura de um TOC (Índice) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. Um erro de integridade de dados foi detectado.

Explicação

O servidor finaliza a leitura de um TOC (Índice) para o nó e espaço no arquivo especificados, porque uma integridade de dados foi encontrada no servidor.

Ação do Sistema

A leitura do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta mensagem e entre em contato com seu representante de serviço.

ANR4836E Houve falha na leitura de um TOC (Índice) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. Houve um erro de leitura de um dispositivo.

Explicação

O servidor finaliza a leitura de um TOC (Índice) para o nó e espaço no arquivo especificados, porque um erro de E/S foi encontrado pelo servidor na leitura de um dispositivo.

Ação do Sistema

A leitura do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta mensagem que especificam o dispositivo que está falhando. O servidor pode precisar ser encerrado com um comando HALT para corrigir o problema de hardware.

ANR4837I O carregamento do TOC (Índice) do nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* foi iniciado.

Explicação

O carregamento de um conjunto de TOCs (Table Of Contents) no nó e espaço no arquivo especificados foi iniciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4838I **O carregamento do TOC (Índice) índice para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* foi bem-sucedido: total de entradas carregadas *número de entradas*.**

Explicação

O carregamento do TOC (Índice) no nó e espaço no arquivo especificados foi finalizado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4839E **O carregamento do TOC (Índice) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* foi falho. Consulte mensagens anteriores.**

Explicação

O carregamento do TOC (Índice) no nó e espaço no arquivo especificados foi falho.

Ação do Sistema

O carregamento do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta mensagem para determinar a origem do problema.

ANR4840I **O carregamento do TOC (Índice) do nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* foi cancelado.**

Explicação

O carregamento do TOC (Índice) no nó e espaço no arquivo especificados foi cancelado pelo usuário.

Ação do Sistema

O carregamento do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4841E **O carregamento do TOC (Índice) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* foi falho. Um tipo de objeto inválido foi detectado.**

Explicação

O carregamento do Índice (TOC) no nó e espaço no arquivo especificados falhou, porque o tipo de objeto fornecido é diferente do que o encontrado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O carregamento do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente carregar o Índice (TOC) novamente, especificando um tipo válido de objeto.

ANR4842E **Houve falha no carregamento de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*. O nome do espaço no arquivo não foi encontrado.**

Explicação

O servidor finaliza o carregamento de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque o servidor não pôde localizar o nome do espaço no arquivo para o objeto do TOC a ser carregado.

Ação do Sistema

O carregamento do TOC é finalizado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O espaço no arquivo pode ter sido excluído durante a operação de carregamento do TOC. Emita o comando QUERY FILESPACE para verificar se o espaço no arquivo foi excluído. Assegure-se de que foi especificado o nome correto do espaço no arquivo. É possível emitir um QUERY FILESPACE para assegurar-se de que o espaço no arquivo existe. Re-emita a solicitação com o nome correto do espaço no arquivo.

ANR4843I **Comando: Exibido número de objetos objetos, número de erros erros que foram encontrados.**

Explicação

O comando QUERY TOC foi concluído. O número de objetos exibidos e a contagem de erros são exibidos.

Ação do Sistema

O comando QUERY TOC finalizou e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Se a contagem de erros não resultar em 0, examine o nome do objeto exibido. A contagem de erros representa o número de objetos que tem seus nomes exibidos como '...'. Por causa da conversão do código UTF-8 para a página de código local do arquivo nomeado falha. Se isto for o caso, emita novamente o comando QUERY TOC com FORMAT=DETAILED. O nome do objeto será exibido no formato hexadecimal quanto o FORMAT=DETAILED for especificado. O arquivo pode conter um caractere inválido e pode precisar ser renomeado. Uma nova cópia de backup deve ser feita para o arquivo renomeado, então o arquivo poderá ser exibido corretamente e restaurado depois.

ANR4844I **Comando: O índice especificado para o nó node name, área de arquivonome do espaço no arquivo não contém entradas.**

Explicação

O índice (TOC) especificado existe, mas está vazio. Nenhuma entrada será exibida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4845E **A gravação do índice para o nó nome do nó, espaço no arquivo nome do espaço no arquivo falhou: um caminho de diretório excede máx de caracteres bytes em comprimento. Arquivo: lowLevel name, ID do nó do NDMP: node id, ID do nó pai do NDMP:Parent id.**

Explicação

Durante o backup de um sistema de arquivos NAS, o servidor recebeu um registro de histórico de arquivo do dispositivo NAS com um comprimento do caminho de diretório que excedeu o comprimento máximo suportado pelo IBM Spectrum Protect. O servidor não consegue criar um TOC para um sistema de arquivo NAS que contenha um diretório com mais 1024 bytes. Se o parâmetro TOC no comando BACKUP NODE for PREFERRED, o backup continuará. Se o parâmetro TOC for YES, o backup falhará.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se TOC=YES foi especificado no comando BACKUP NODE, tente novamente o comando com TOC=NO.

ANR4846E **Operação, processo process ID, finalizada - O servidor não consegue criar um índice para o nó node name, espaço no arquivo espaço no arquivo.**

Explicação

Ocorreu uma falha ao tentar criar um TOC para o nó e um espaço no arquivo especificados no conjunto de destinos do TOC indicado.

Ação do Sistema

A operação falha porque a criação do TOC está definida como YES.

Resposta do Usuário

Procure as mensagens anteriores que forneçam uma razão específica para o defeito. Tome a ação de correção, conforme apropriado.

ANR4847W **command detectou uma extensão com ID extent id no contêiner cntrname que está marcada como danificada.**

Explicação

A extensão é ignorada durante o processamento de comando porque ela está danificada.

Ação do Sistema

A operação ignora a extensão e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Execute um contêiner de auditoria no contêiner.

ANR4848E O contêiner *container name* está em um estado *container state* e não pode ser auditado.

Explicação

Não é possível auditar um contêiner que está em um estado pendente. É possível auditar contêineres que especificam um dos seguintes estados: disponível, indisponível ou somente leitura.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de contêiner diferente válido.

ANR4849I O processo do comando **AUDIT COPYCONTAINER** *process id* foi concluído: *delete chunk count* chunks danificados excluídos.

Explicação

O comando **AUDIT COPYCONTAINER** que especifica o parâmetro **ACTION=REMOVEDAMAGED** concluiu o processamento

As seguintes informações são exibidas:

- O número de chunks danificados excluídos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4850W O processo do conjunto de armazenamentos de reparo para *stgpool name* no servidor *this server* de *stgpool name* no servidor *other server* está concluído. Algumas extensões podem não ter sido reparadas. Extensões reparadas: *extents repaired* de *extents to repair*. Extensões com falha: *extents failed*. Extensões ignoradas: *extents skipped*. Quantia reparada: *amount repaired* de *amount to repair*. Quantia com falha: *amount failed*.

Quantia ignorada: *amount skipped*.

Tempo Decorrido: *elapsed time*.

Explicação

O processo de reparo do conjunto de armazenamentos de reparo é concluído, mas algumas extensões podem ter sido ignoradas se o volume estava indisponível. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões reparadas: indica o número de extensões reparadas com sucesso.
- Extensões com falha: indica o número de extensões que falharam ao serem reparadas.
- Extensões ignoradas: indica o número de extensões que foram ignoradas.
- Quantia reparada: indica o número de bytes reparados com sucesso.
- Quantia falhou: indica o número de bytes que falharam em ser reparados.
- Quantia ignorada: indica o número de bytes que foram ignorados.
- Tempo decorrido: indica por quanto tempo o processo foi executado.

Resposta do Usuário

Emita o comando **REPAIR STGPOOL** novamente para assegurar que todas as extensões de dados sejam reparadas.

ANR4851W A visualização do conjunto de armazenamentos de reparo *stgpool name* no servidor *this server* para *stgpool name* no servidor *other server* foi concluída. Algumas extensões podem não ter sido identificadas como precisando de reparo. Extensões a serem reparadas: *extents repaired*. Quantia a ser reparada: *amount repaired*.

Explicação

O processo de reparo do conjunto de armazenamentos de reparo é concluído no modo de visualização, mas algumas extensões podem ter sido ignoradas se o volume estava indisponível. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões a serem reparadas: indica o número de extensões a serem reparadas.
- Quantia a ser reparada: indica o número de bytes a serem reparados.

ANR4852W *command* detectou extensões danificadas no contêiner *cntr name*.

Explicação

As extensões danificadas são ignoradas durante o processamento de comando.

Ação do Sistema

A operação ignora as extensões danificadas e continua o processamento.

Resposta do Usuário

Para analisar as extensões danificadas, emita o comando QUERY DAMAGED para o contêiner especificado.

ANR4853W Durante o processo de reparo do conjunto de armazenamentos de contêiner *pool name*, as extensões *skipped extents* foram ignoradas.

Explicação

As extensões foram ignoradas porque ocorreu um erro durante o processo de reparo ou porque uma cópia das extensões não estava disponível. As cópias de extensão estarão indisponíveis, se as extensões não foram replicadas e não foram protegidas usando o comando PROTECT STGPOOL. Se as extensões não foram replicadas ou protegidas, as cópias de extensão não estarão disponíveis em um servidor de replicação de destino ou em um conjunto de armazenamento de cópia de contêiner.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua. O servidor repara as extensões danificadas quando possível.

Resposta do Usuário

Não é necessária nenhuma ação.

ANR4855I O comando *comando subcomando* não é mais suportado e não há nenhuma substituição direta para esse recurso.

Explicação

As funções que foram fornecidas por esse comando não são mais necessárias.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Revise as informações sobre as mudanças no produto nas informações do produto: (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4856I Não há mais suporte ao comando *command subcommand*. Os seguintes comandos fornecem funções similares: *newcommand*. Consulte IBM Knowledge Center para detalhes sobre comandos ou emita o comando HELP para os comandos de substituição.

Explicação

As funções fornecidas anteriormente por esse comando agora são fornecidas por um ou mais comandos novos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Revise as informações sobre as mudanças no produto nas informações do produto: (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4857I Não há mais suporte ao comando *command subcommand*. As seguintes opções fornecem funções similares: *newoptions*. Consulte IBM Knowledge Center para obter detalhes sobre as opções ou emita o comando HELP para as opções de substituição.

Explicação

As funções fornecidas anteriormente por esse comando agora são fornecidas por um ou mais comandos novos.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Revise as informações sobre as mudanças no produto nas informações do produto: (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4858I A opção *nome da opção* não é mais suportada e não há nenhuma substituição direta para esse recurso.

Explicação

As funções fornecidas anteriormente por essa opção não são mais necessárias.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Revise as informações sobre as mudanças no produto nas informações do produto: (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4859I	O parâmetro <i>nome do parâmetro</i> no comando <i>nome do comando</i> não é mais suportado.
-----------------	---

Explicação

A função fornecida por esse parâmetro não é mais necessária.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Revise as informações sobre as mudanças no produto nas informações do produto: (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4860W	O valor correto de ARCHRETENTION para o domínio <i>nome de domínio</i> não será enviado para os servidores gerenciados. Faça upgrade dos servidores gerenciados para que fiquem pelo menos no mesmo nível do gerenciador de configuração.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de configuração tem um valor ARCHRETENTION que é maior do que o suportado pelo servidor gerenciado. Isso ocorre porque o servidor gerenciado está pelo menos um nível abaixo do gerenciador de configuração. O valor do ARCHRETENTION para o domínio indicado é definido para o valor máximo que o servidor gerenciado pode processar.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para enviar o valor de ARCHRETENTION corretamente para os servidores gerenciados, faça upgrade dos servidores gerenciados para que fiquem ao menos no mesmo nível do gerenciador de configuração.

ANR4861W	O valor correto de RETVER para o grupo de cópias de <i>archive nome do domínio nome do conjunto de política nome de classe mgmt nome de cg</i> não será enviado aos servidores gerenciados. Faça o upgrade dos servidores gerenciados para pelo menos o mesmo nível que o do gerenciador de configuração.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de configuração tem um valor RETVER que é maior do que o servidor gerenciado pode processar. Isso ocorre porque o servidor gerenciado está pelo menos um nível abaixo do gerenciador de configuração. O valor de RETVER para o grupo de cópias indicado está definido para NOLIMIT no servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para enviar corretamente o valor de RETVER para o grupo de cópias para os servidores gerenciados, faça upgrade dos servidores gerenciados para que fiquem ao menos no mesmo nível que o gerenciador de configuração.

ANR4862W	O valor do parâmetro ACTIVEDESTINATION para o domínio <i>domain name</i> não será enviado ao servidor gerenciado <i>server name</i> porque o nível de release do servidor gerenciado é anterior ao nível de release do gerenciador de configuração.
-----------------	--

Explicação

O gerenciador de configuração possui um valor para o parâmetro ACTIVEDESTINATION que contém nomes de conjuntos de armazenamentos de dados ativos que não podem ser gerenciados pelo servidor gerenciado. O problema é que o nível de release do servidor gerenciado é anterior ao nível de release do gerenciador de configuração.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o servidor gerenciado para o mesmo nível do release ou posterior ao do gerenciador de configuração.

ANR4863W	O valor do parâmetro ACTIVEDESTINATION para o domínio <i>nome do domínio</i> recebido do gerenciador de configuração não será utilizado no servidor gerenciado.
-----------------	--

Explicação

O valor recebido do parâmetro ACTIVEDESTINATION contém IDs de conjuntos de armazenamento de dados ativos que não podem ser gerenciados pelo servidor gerenciado. O problema é que o nível de release do servidor de configuração é anterior ao nível de release do servidor gerenciado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Atualize o gerenciador de configuração para o mesmo nível de release ou posterior ao do servidor gerenciado.

ANR4864E	O módulo de suporte <i>module name</i> não foi carregado.
-----------------	--

Explicação

O módulo de suporte indicado não foi carregado.

Ação do Sistema

O servidor não pode executar funções que requeiram esse módulo.

Resposta do Usuário

Reinicie o servidor IBM Spectrum Protect e tente a operação. Se o módulo de suporte não for carregado, entre em contato com o representante de serviço.

ANR4865W	O nome do servidor foi alterado. Clientes Windows que utilizam "passwordaccess generate" talvez não possam autenticar com o servidor
-----------------	---

Explicação

Após o nome de um servidor do IBM Spectrum Protect ser mudado, a senha gerada nos clientes de archive de backup do Windows não será utilizável. A senha é gerada nos clientes backup-archive que utilizam "passwordaccess generate". A senha gerada não é utilizável porque a senha gerada é armazenada no registro do Windows em uma chave que contém o nome do servidor, como a seguinte:
HKLM\SOFTWARE\IBM\ADSM\CurrentVersion\BackupClient\Nodes\<NODENAME>\<SERVERNAME>\Password
Se o cliente de backup-archive não for capaz de autenticar com o servidor IBM Spectrum Protect, então as operações planejadas para esse cliente não serão executadas.

Ação do Sistema

Até que a senha seja reconfigurada, os clientes de backup-archive do Windows que usam "passwordaccess generate" são incapazes de autenticar com o servidor IBM Spectrum Protect.

Resposta do Usuário

Altere o nome do servidor IBM Spectrum Protect para o nome original ou reconfigure a senha no servidor usando o comando UPDATE NODE para uma senha conhecida e então use dsm, dsmsc ou dsmsutil para configurar manualmente a senha em todos os clientes backup-archive do Windows que usem "passwordaccess generate".

ANR4866I	O nó <i>nome do nó</i> não é um membro de um domínio que está configurado para usar o conjunto de dados ativo <i>nome do conjunto de dados ativos</i>.
-----------------	---

Explicação

O conjunto de armazenamento primário em que o nó de cliente gravará dados é compatível para usar um conjunto de dados ativos. No entanto, o nó de cliente não é um membro de um domínio que está autorizado a gravar no conjunto de dados ativos.

Ação do Sistema

Os dados do nó não são gravados no conjunto de dados ativos.

Resposta do Usuário

Se os dados do nó de cliente precisarem ser gravados em um conjunto de dados ativos, mova o nó de cliente para um domínio autorizado para esta ação ou atualize

o domínio atual para processamento do conjunto de dados ativos.

ANR4867I **A sessão número da sessão para o nó nome do nó (plataforma do cliente) foi finalizada - a nova tentativa da sessão falhou.**

Explicação

A sessão especificada do cliente foi terminada pelo servidor, porque um erro anterior foi detectado no servidor. As novas tentativas não puderam continuar a sessão.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for Sem LAN e com proxy para um agente de armazenamento, esse erro pode ser resultado de um ponto de montagem ou preempção de volume no agente de armazenamento. Revise as mensagens registradas pelo agente de armazenamento para determinar se uma ação do agente de armazenamento causou o erro. Revise as mensagens registradas por esta sessão para determinar causas alternativas.

ANR4868I **O cancelamento da sessão de Backup de Banco de Dados session number para o nó node name não é permitido.**

Explicação

O servidor não pôde cancelar a sessão que está especificada no comando CANCEL SESSION.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

As sessões de Backup de Banco de Dados não podem ser canceladas com o comando CANCEL SESSION. Emita o comando CANCEL PROCESS para finalizar a operação de Backup de Banco de Dados.

ANR4869I **As credenciais do servidor não podem ser autenticadas para o servidor server name, pois o servidor não está em um nível necessário para autenticação com o comando PING SERVER.**

Explicação

Por motivos de autenticação de senha, o servidor deve estar no nível atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Para assegurar que o comando PING SERVER pode verificar credenciais do servidor, atualize um servidor remoto V6.3 para V6.3.5 ou mais recente, ou um servidor remoto V7.1 para V7.1.1 ou posterior. Servidores remotos em nível anteriores aceitam o comando PING SERVER sem verificar as credenciais.

ANR4870W **Audit command: O conjunto de armazenamento storage pool name, especificado como um destino de Índice (TOC) para o grupo de cópias copy group name na classe de gerenciamento management class name, conjunto de políticas set name, domínio domain name, não existe.**

Explicação

Um processo de auditoria do banco de dados encontra um conjunto de armazenamento especificado para o destino do Índice (TOC) do grupo de cópias especificado, não definido no banco de dados do servidor. Se esse grupo de cópias for utilizado em um conjunto de critérios ativos, então, o backup de NDMP com uma operação de criação de TOC poderá falhar na tentativa de colocar entradas do TOC no destino.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Após a conclusão do comando de auditoria, utilize o comando DEFINE STGPOOL para definir o conjunto de armazenamento ausente ou o comando UPDATE COPYGROUP para atualizar o grupo de cópias para consultar um conjunto de armazenamento existente.

ANR4871I **Grupo de disposição nome do grupo de disposição definido.**

Explicação

Um comando DEFINE COLLOCGROUP criou o grupo de disposição especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4872E **Comando: Nome de grupo de co-
locação inválido - nome do grupo
de co-locção.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do grupo de co-locção *nome do grupo de co-locção* especificado não contém caracteres válidos ou contém muitos caracteres.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique nome de grupo de disposição que esteja em conformidade com os requisitos de nome.

ANR4873E **Comando: A descrição do grupo de
co-locção excede o comprimento
máximo de limite de comprimento
caracteres.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque a descrição do grupo de co-locção especificada é maior do que o número *limite de comprimento* de caracteres permitido.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma descrição breve para o grupo de disposição.

ANR4874I **Grupo de disposição *collocation
group name* atualizado.**

Explicação

Em resposta ao comando UPDATE COLLOCGROUP, o grupo de disposição *collocation group name* foi atualizado no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4875I **Grupo de disposição *collocation
group name* excluído.**

Explicação

Em resposta ao comando DELETE COLLOCGROUP, o grupo de co-locção *nome do grupo de co-locção* foi excluído do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4876W **Comando: O nó nome do nó não
pode ser processado porque não
está registrado.**

Explicação

Este comando não pode ser processado para o nó indicado. O nó não é registrado. Os outros nós poderão ser processados, se especificado pelo comando.

Ação do Sistema

O nó indicado não é processado, mas outros nós poderão ser processados se especificados por este comando.

Resposta do Usuário

Se o nome do nó foi digitado incorretamente, emitira o comando novamente com o nome do nó correto.

ANR4877E **Comando: O grupo de co-locção
nome do grupo de co-locção não
foi definido.**

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do grupo de co-locção *nome do grupo de co-locção* especificado não faz

referência a um grupo de co-locação definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um nome de grupo de disposição que está definido no banco de dados do servidor. Para obter uma lista dos nomes de grupos de disposição definidos no banco de dados do servidor, emita o comando QUERY COLLOCGROUP.

ANR4878I	Comando: número de nós membros definidos no grupo de co-locação nome do grupo de co-locação.
-----------------	---

Explicação

Um comando DEFINE COLLOCMEMBER determinou o número especificado de membros no grupo de disposição indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4879I	Comando: número de nós membros excluídos do grupo de co-locação nome do grupo de co-locação.
-----------------	---

Explicação

Um comando DELETE COLLOCMEMBER excluiu o número especificado de membros no grupo de disposição indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4880I	Nó nome do nó desassociado do grupo de co-locação nome do grupo de co-locação.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é exibida em resposta ao comando DELETE COLLOCMEMBER. O nó *nome do nó* não está mais associado ao nome do grupo de co-locação *nome do grupo de co-locação*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4881E	Comando: O grupo de co-locação nome do grupo de co-locação já está definido.
-----------------	---

Explicação

O processamento do servidor para o comando *comando* falha porque o nome do grupo de co-locação *nome do grupo de co-locação* especificado faz referência a um grupo de co-locação que já está definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O comando não obteve êxito na alteração do banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando um nome de grupo de disposição que não está definido no banco de dados do servidor. Para obter uma lista dos nomes de grupos de disposição definidos no banco de dados do servidor, emita o comando QUERY COLLOCGROUP.

ANR4882E	Comando: O grupo de co-locação nome do grupo de co-locação ainda contém no mínimo um nó.
-----------------	---

Explicação

O processamento do servidor para o comando de exclusão *comando* falha porque o nome do grupo de co-locação *nome do grupo de co-locação* especificado faz referência a um grupo de co-locação que ainda contém no mínimo um nó. Um grupo de disposição não pode ser excluído se um ou mais nós de clientes ainda estiverem atribuídos ao grupo de disposição.

Ação do Sistema

Alterações no banco de dados para o comando são removidas e a operação do servidor continua. O

comando não obteve êxito na alteração do banco dados do servidor.

Resposta do Usuário

Para remover os nós restantes do grupo de disposição, emita o comando DELETE COLLOCMEMBER. Quando todos os nós tiverem sido removidos, emita o comando delete novamente.

ANR4883I	Nó <i>nome do nó</i> associado do grupo de co-locação <i>nome do grupo de co-locação</i>.
-----------------	--

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE COLLOCMEMBER. O nó *nome do nó* está associado ao nome do grupo de co-locação *nome do grupo de co-locação*.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4884W	Nó <i>nome do nó</i> já associado do grupo de co-locação <i>nome do grupo de co-locação</i>.
-----------------	---

Explicação

Essa mensagem é exibida em resposta ao comando DEFINE COLLOCMEMBER. O nó *nome do nó* já está associado ao nome do grupo de co-locação *nome do grupo de co-locação*. O nó indicado não é processado. Os outros nós poderão ser processados, se especificado pelo comando.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se o nome do nó foi digitado incorretamente, emita o comando novamente com o nome do nó correto.

ANR4885E	Comando: O nome do nó ou o nome do grupo de co-locação deve ser especificado.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado falhou porque nem o nome do nó nem o nome do grupo de disposição foi especificado ou ambos os nomes foram especificados.

Ação do Sistema

O comando indicado falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando o nome do nó ou o nome do grupo de disposição.

ANR4886I	O processo <i>Audit command</i> (Varredura) foi iniciado para o contêiner <i>container name</i> (ID do processo <i>process ID</i>).
-----------------	--

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de varredura do contêiner mostrado, o processo cujo ID é exibido começou a auditar o contêiner.

Ação do Sistema

O contêiner é auditado e dados inconsistentes são marcados como danificados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4887I	O processo <i>Audit command</i> (Remover danificado) foi iniciado para o contêiner <i>container name</i> (ID do processo <i>process ID</i>).
-----------------	---

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de exclusão do contêiner mostrado, o processo cujo ID é exibido começou a excluir arquivos de dados dependendo das extensões de dados danificadas no contêiner.

Ação do Sistema

Os arquivos de dados associados com as extensões de dados danificadas no contêiner são excluídos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4888I	O processo <i>Audit command</i> (Remover danificado) foi iniciado para o diretório do conjunto de armazenamentos <i>stgpooldir name</i> (ID do processo <i>process ID</i>).
-----------------	--

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de exclusão para o diretório do conjunto de armazenamentos mostrado, o processo cujo ID é exibido começou a excluir arquivos de dados dependendo de extensões de dados danificadas no diretório do conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

Os arquivos de dados associados às extensões de dados danificadas no diretório de conjunto de armazenamentos são excluídos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4889I O processo *Audit command* (Remover danificado) foi iniciado para o conjunto de armazenamentos *stgpool name* (ID do processo *process ID*).

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de exclusão para o conjunto de armazenamentos mostrado, o processo cujo ID é exibido começou a excluir arquivos de dados dependendo de extensões de dados danificadas no conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

Os arquivos de dados associados às extensões de dados danificadas no conjunto de armazenamentos são excluídos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4890W Processo *Audit container* finalizado para exclusão - processo *ID* do processo cancelado.

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT CONTAINER do contêiner mostrado, o processo que executava a auditoria foi cancelado.

Ação do Sistema

O comando AUDIT CONTAINER é terminado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4891I O processo *Audit command* *process_id* terminou para o contêiner *container_name*: *inspected_extents* extensões de dados inspecionadas, *damaged_extents* extensões de dados marcadas como danificadas, *undamaged_extents* extensões de dados previamente marcadas como danificadas reconfiguradas para não danificadas e *orphaned_extents* extensões de dados marcadas como órfãs.

Explicação

A auditoria do contêiner gerou as informações a seguir:

- O número de extensões de dados auditadas
- O número de extensões de dados danificadas
- O número de extensões de dados não danificadas que estavam marcadas anteriormente como danificadas
- Para contêineres em nuvem, o número de extensões de dados que estavam presente no provedor de serviços de nuvem, mas não presentes no banco de dados do servidor; a auditoria marcou essas extensões como órfãs

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para contêineres de diretório, se você fez backup dos dados do conjunto de armazenamentos para um servidor de conjunto de armazenamentos de destino usando o comando PROTECT STGPOOL, é possível reparar as extensões danificadas no conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório usando o comando REPAIR STGPOOL. Se você não usou o comando PROTECT STGPOOL para fazer backup dos dados do conjunto de armazenamentos, não é possível reparar as extensões danificadas no conjunto de armazenamentos de contêiner de diretório.

Para remover extensões danificadas de contêineres de diretório ou contêineres de nuvem e remover extensões órfãs de contêineres de nuvem, emita o comando AUDIT CONTAINER e especifique o parâmetro ACTION=REMOVEDAMAGED.

ANR4892E **Command: O diretório do conjunto de armazenamentos *directory* não está definido no conjunto de armazenamentos *stgpool*.**

Explicação

Um diretório de conjunto de armazenamentos inexistente é especificado para o comando emitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um diretório de conjunto de armazenamentos válido. Se você estiver usando o comando MACRO para definir e atualizar o diretório do conjunto de armazenamentos, deverá garantir que o comando DEFINE STGPOOLDIRECTORY seja confirmado antes do comando UPDATE STGPOOLDIRECTORY ser emitido.

ANR4894I **O processo Auditoria do contêiner (Marcar danificados) foi iniciado para o contêiner *container name* (ID de processo *process ID*).**

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de varredura do contêiner mostrado, o processo cujo ID é exibido começou a auditar o contêiner.

Ação do Sistema

O contêiner é auditado e dados inconsistentes são marcados como danificados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4895E **O bitfile deduplicado *id do bitfile* no volume *nome do volume* possui links inválidos.**

Explicação

Ao ler um arquivo de bits deduplicado, o servidor detectou informações de deduplicação inválidas.

Ação do Sistema

Se a operação for uma movimentação de dados do servidor, o arquivo de bit inconsistente será marcado como inválido e ignorado, mas a operação continua. Se, no entanto, a operação for uma restauração ou

uma recuperação do cliente, o arquivo de bit será marcado como danificado.

Resposta do Usuário

Se o volume estiver em um conjunto de armazenamento primário, execute o comando RESTORE VOLUME para corrigir o bitfile inválido. Se o volume estiver em um conjunto de armazenamentos de cópia, execute um comando DELETE VOLUME DISCARDATA=YES para excluir o volume e, em seguida, faça backup do conjunto de armazenamento primário novamente.

Para ver quais arquivos podem ter sido marcados como danificados, use o comando QUERY CONTENT DAMAGED=YES.

ANR4896I **A expiração do arquivo de cliente de inventário está reiniciando o processo *número do processo* a partir de *data de início*.**

Explicação

O servidor está no processo de reinício de um processo de expiração cancelado anteriormente.

Ação do Sistema

O servidor continuará expirando os objetos elegíveis.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4897I **A restauração do banco de dados da operação *operation ID* usará a classe de dispositivo *device class name* e tentará utilizar *number of streams* fluxos.**

Explicação

O processo de restauração de banco de dados do servidor para o ID de operação será executado para a classe de dispositivo e número de fluxos indicado.

Ação do Sistema

O servidor executa a operação de restauração do banco de dados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4898W **Este é um servidor *server_version* IBM Spectrum Protect da pré-liberação (*driver driver_number*, construção *build_id*). Ele não é**

suportado para uso comercial ou de produção.

Explicação

O servidor IBM Spectrum Protect está executando um programa de pré-liberação. O programa pode ser usado para testar ou avaliar novos recursos, mas não pode ser usado para nenhum propósito comercial ou colocado em produção.

Ação do Sistema

Nenhuma ação é tomada.

Resposta do Usuário

Se o servidor IBM Spectrum Protect estiver sendo usado para avaliar novos recursos, nenhuma ação é necessária. Se o servidor será usado em um ambiente de produção ou para um propósito comercial, entre em contato com seu representante de vendas ou parceiro de negócios autorizado IBM para obter uma versão liberada totalmente suportada.

ANR4899E	O banco de dados do servidor foi formatado usando um servidor <i>server_version</i> IBM Spectrum Protect pré-lançadp (driver <i>driver_number</i>, construção <i>build_id</i>). O servidor não é suportado para uso comercial ou de produção.
-----------------	--

Explicação

O banco de dados do servidor foi criado usando uma versão não suportada, pré-liberação do servidor IBM Spectrum Protect. O servidor pode ser usado para testar ou avaliar novos recursos, mas não pode ser usado para nenhum propósito comercial ou colocado em produção.

Ação do Sistema

Nenhuma ação é tomada.

Resposta do Usuário

Se o servidor estiver sendo usado para avaliar novos recursos, nenhuma ação é necessária. Se o servidor será usado em um ambiente de produção ou para um propósito comercial, remova o banco de dados. Crie um novo banco de dados usando uma versão liberada totalmente suportada.

ANR4900W	Falha no carregamento ou ausência das bibliotecas do Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) EMC Centera.
-----------------	---

Explicação

As bibliotecas são necessárias para assegurar que o servidor IBM Spectrum Protect possa operar dispositivos com a classe de dispositivo CENTERA definida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o EMC Centera SDK esteja instalado no sistema e que todas as bibliotecas e links associados tenham a permissão de leitura.

ANR4901E	O banco de dados do servidor foi usado com um servidor <i>server_version</i> IBM Spectrum Protect pré-lançado (driver <i>driver_number</i>, construção <i>build_id</i>). O servidor não é suportado para uso comercial ou de produção.
-----------------	---

Explicação

Uma versão não suportada, pré-liberação do IBM Spectrum Protect foi usada com esse banco de dados. O servidor pode ser usado para testar ou avaliar novos recursos, mas não pode ser usado para nenhum propósito comercial ou colocado em produção.

Ação do Sistema

Nenhuma ação é tomada.

Resposta do Usuário

Se o servidor estiver sendo usado para avaliar novos recursos, nenhuma ação é necessária. Se o servidor será usado em um ambiente de produção ou para um propósito comercial, remova o banco de dados. Crie um novo banco de dados usando uma versão liberada totalmente suportada.

ANR4902I	Recuperação de replicação de atributo de arquivos danificados configurada como <i>value</i>.
-----------------	---

Explicação

A configuração para controlar a recuperação de replicação de arquivos danificados foi ligada e desligada conforme indicado com o comando SET REPLRECOVERDAMAGED.

Ação do Sistema

Se configurar o atributo para ON e houver arquivos danificados, o servidor avaliará o inventário de arquivo danificado. Se não houver arquivos danificados no inventário do servidor e o ON estiver especificado, o atributo será alternado para ON sem ter que avaliar os arquivos danificados. Se a configuração tiver especificada para OFF, o atributo do servidor é alternado para OFF imediatamente.

Resposta do Usuário

Se configurar o atributo para ON e houver arquivos danificados, consulte o log de atividades para uma descrição de processo do SET REPLRECOVERDAMAGED. Se o processo for concluído com êxito REPLRECOVERDAMAGED, a configuração continuará definida para ON. Se o processo for cancelado ou não for concluído com êxito, o atributo permanece inalterado.

ANR4903I **A recuperação de replicação de arquivos danificados para os nós *node list* foi iniciada no servidor de replicação de destino *recovery server* por meio do processo *ProcId*.**

Explicação

O processo de recuperação de replicação foi iniciado no servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

O processo de recuperação de replicação é iniciado no servidor de replicação de destino.

Resposta do Usuário

Examine os resultados do processo de recuperação de replicação no servidor de replicação de destino.

ANR4904E ***command*: a recuperação de replicação de arquivos danificados está desativada.**

Explicação

Operações de recuperação de replicação originárias desse servidor são desativadas.

Ação do Sistema

O processamento é finalizado.

Resposta do Usuário

Use o comando SET REPLRECOVERDAMAGED ON para ativar o uso da recuperação de replicação de arquivos danificados.

ANR4905E ***command*: a recuperação de replicação de arquivos danificados não é suportada pelo servidor de destino.**

Explicação

Operações de recuperação de replicação originárias desse servidor não são ativadas, pois o servidor de replicação de destino é de nível inferior.

Ação do Sistema

O processamento é finalizado.

Resposta do Usuário

Atualize o servidor de replicação de destino para um nível que suporta a recuperação de replicação de arquivos danificados.

ANR4906W **O espaço no arquivo *filespace name* (*fsID=filespace id*) para o nó *node name* foi ignorado durante a replicação devido a parâmetros incompatíveis.**

Explicação

O espaço no arquivo especificado tem um estado de replicação PURGEDATA, que não é compatível com o valor de parâmetro PURGEDATA=DELETED para o comando REPLICATE NODE.

Ação do Sistema

O espaço no arquivo é ignorado durante o processamento de replicação.

Resposta do Usuário

Para replicar o problema, execute uma das ações a seguir:

- Emita novamente o comando REPLICATE NODE sem especificar o valor de parâmetro PURGEDATA=DELETED.
- Mude o estado de replicação do espaço no arquivo emitindo o comando UPDATE FILESPACE e especificando o valor de parâmetro REPLSTATE=ENABLED ou REPLSTATE=DISABLED. Em seguida, emitia novamente o comando REPLICATE NODE.

ANR4907W O parâmetro MAXRUNTIME não cancela o comando planejado *command*.

Explicação

O planejamento administrativo que iniciou o comando possui um tempo de execução máximo. O tempo de execução máximo é definido pelo parâmetro MAXRUNTIME no comando DEFINE ou UPDATE SCHEDULE. Não é possível usar o valor MAXRUNTIME para cancelar o comando especificado porque o comando não está associado a um número de processo do servidor ou WAIT=YES é especificado. Em ambos os casos, o valor do parâmetro MAXRUNTIME é ignorado e o comando planejado não é cancelado automaticamente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4908E A recuperação de replicação de arquivos danificados não pode iniciar um processo de recuperação de replicação no servidor de replicação de destino. Razão *rc*.

Explicação

O processo de recuperação de replicação não foi iniciado no servidor de replicação de destino.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine o log de atividades para os erros de comunicação.

ANR4909I Nenhum arquivo encontrado para recuperação de replicação dos arquivos danificados.

Explicação

O processo de recuperação de replicação não foi iniciado no servidor de replicação de destino, pois nenhum arquivo danificado foi localizado para os nós especificados no comando REPLICATE NODE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4910I Uma visualização de recuperação de replicação foi concluída para os nós a seguir: *node list*. Nós a serem recuperados: *nodes to recover*. Espaços nos arquivos a serem recuperados: *filespace to recover*. Arquivos a serem recuperados: *files to recover*. Bytes a serem recuperados: *bytes to recover*. Tempo de execução estimado: *tempo de execução estimado*.

Explicação

São fornecidas informações sobre dados danificados que podem ser recuperados de um servidor de replicação de destino:

- Nós a serem recuperados indica o número de nós que requerem recuperação de arquivos danificados.
- Espaços nos arquivos a serem recuperados indica o número de espaços nos arquivos que requerem recuperação de arquivos danificados.
- Arquivos a serem recuperados indica o número de arquivos danificados a serem recuperados.
- Bytes a serem recuperados indica o número de bytes danificados a serem recuperados.
- O tempo de execução estimado é uma estimativa da duração da execução do processo de recuperação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. No entanto, para recuperar arquivos danificados de um servidor de replicação de destino, deve-se emitir o comando REPLICATE NODE novamente. Para replicar o nó e recuperar arquivos danificados, especifique RECOVERDAMAGED=YES. Para executar o comando para o propósito exclusivo de recuperar arquivos danificados, especifique RECOVERDAMAGED=ONLY.

ANR4911E O nome do arquivo é grande demais, o servidor não pode construir um índice para o nó *node name*, espaço no arquivo *file space name*, nome do arquivo *file name*, identificador de nó *node id*,

identificador de nó-pai *parent node id*. A criação do índice falhou.

Explicação

O nome do arquivo deve ter 512 bytes ou menos. Se o tamanho for superior a 512 bytes, o servidor IBM Spectrum Protect não pode criar um índice (TOC) para o servidor de arquivos Network Appliance.

Ação do Sistema

A criação do TOC falhou.

Resposta do Usuário

Renomeie com um nome abreviado. Para obter mais informações sobre o nome do arquivo ou identificador de nó, incluindo localizar e corrigir o arquivo ou diretório, consulte a documentação do Network Appliance.

Após a correção do problema, tente executar a operação novamente.

ANR4912I Banco de dados *restore type byte count*.

Explicação

Uma restauração do banco de dados está em andamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4913I Processo de auditoria de contêiner (desmarcar danificado) foi iniciado para o contêiner *container name* (ID do processo *process ID*).

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER que especificou a ação de varredura do contêiner mostrado, o processo cujo ID é exibido começou a auditar o contêiner.

Ação do Sistema

O contêiner é auditado e os dados danificados são marcados como não danificados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4915I O processo *Audit command* foi iniciado (ID do processo *process ID*).

Explicação

Como resultado de um comando AUDIT CONTAINER, o processo cujo ID é exibido começou a auditar os contêineres.

Ação do Sistema

Os processos de auditoria de contêiner são iniciados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4916I Iniciando captura instantânea de restauração do banco de dados de ponto no tempo para a data *date time*.

Explicação

Uma restauração de banco de dados em um determinado momento com o parâmetro TODATE e a captura instantânea de origem especificados foi iniciada. Quando esta restauração for concluída, o banco de dados será consolidado para o horário específico deste backup.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4917I Restauração do banco de dados em ponto específico com captura instantânea concluída, data de restauração *data hora*.

Explicação

Uma restauração específica do banco de dados com o parâmetro TODATE especificado foi concluída. O banco de dados é consolidado para o ponto específico deste backup, que pode ser diferente do TODATE especificado. Se este for o caso, uma mensagem adicional será exibida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4918W O espaço no arquivo *filesystem name (filesystem id)* para o nó *node name* não será incluído no conjunto de backup *backupset name* (tipo de dados *data type*) porque não foi criado pelo cliente de backup/archive e não pode ser restaurado do conjunto de backup.

Explicação

Os dados do espaço no arquivo não serão incluídos no conjunto de backup porque o espaço no arquivo não foi criado pelo cliente de backup/archive e não pode ser restaurado a partir do conjunto de backup.

Ação do Sistema

O espaço no arquivo é ignorada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4919W O espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo (ID do espaço no arquivo)* para o nó *nome do nó* não será incluído no conjunto de backup *nome do conjunto de backup* (tipo de dados *tipo de dados*) porque ele não é um tipo de aplicativo suportado.

Explicação

Os dados do espaço no arquivo não serão incluídos no conjunto de backup porque o espaço no arquivo não pertence a um tipo de aplicativo suportado.

Ação do Sistema

O espaço no arquivo é ignorada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4920E **Comando:** O administrador *nome do administrador* não está autorizado a emitir este comando para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto*.

Explicação

O administrador especificado digitou o comando indicado, mas este administrador não possui a autoridade apropriada necessária para executar o comando para o conjunto indicado. O conjunto indicado poderá ser o conjunto de armazenamento

que está sendo migrado ou reaproveitado ou o conjunto de armazenamento ao qual os arquivos são migrados ou reaproveitados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando a partir de um ID do administrador adequadamente autorizado ou entre em contato com o administrador do sistema para que seja concedida autoridade adicional ao ID do administrador atual.

ANR4921E **Comando:** O conjunto de armazenamento principal *nome do conjunto* não tem um conjunto de destino.

Explicação

O conjunto de armazenamento principal especificado não tem um conjunto de armazenamento de destino para a operação especificada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Defina um conjunto de armazenamento de destino para o conjunto especificado no comando e emita novamente o comando.

ANR4922E **Comando:** A migração está atualmente em execução para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto*.

Explicação

A operação de migração já está em execução para o conjunto de armazenamento especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a migração não estiver em execução.

ANR4923E **Comando:** A solicitação está atualmente em execução para o conjunto de armazenamento *nome do conjunto*.

Explicação

A operação de solicitação já está em execução para o conjunto de armazenamento especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a solicitação não estiver em execução.

ANR4924I	Comando: A migração não é necessária para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto</i>.
-----------------	---

Explicação

A porcentagem de utilização atual do conjunto de armazenamento especificado é menor que o limite baixo de migração ou o número de volumes contendo dados não atingiu o limite baixo de migração.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a migração for necessária para o conjunto.

ANR4925W	O processo de migração <i>process ID</i> foi finalizado para o conjunto de armazenamentos <i>storage pool name</i> - duração excedida.
-----------------	---

Explicação

Durante a migração para o conjunto de armazenamento indicado, um processo que executava a migração foi terminado porque a duração da migração foi excedida.

Ação do Sistema

O processo de migração é terminado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4926W	Migração terminada para o volume <i>nome do volume</i> - duração excedida.
-----------------	---

Explicação

Durante a migração para o volume indicado, a duração para a migração foi excedida.

Ação do Sistema

A migração do volume é finalizada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4927W	Solicitação terminada para o volume <i>nome do volume</i> - duração excedida.
-----------------	--

Explicação

Durante a solicitação para o volume indicado, a duração para a solicitação foi excedida.

Ação do Sistema

A solicitação do volume foi terminada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4928W	O processo de migração do conjunto de armazenamentos foi finalizado.
-----------------	---

Explicação

Como os dados no conjunto de armazenamento são deduplicados, o conjunto de armazenamento não é elegível para migração com o recurso de gravação simultânea ativado. Isso significa que não é possível migrar um conjunto de armazenamento deduplicado, se o parâmetro AUTOCOPY para o conjunto de armazenamento estiver configurado para um valor diferente de NONE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o conjunto de armazenamento não é migrado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Use o comando UPDATE STGPPOOL para mudar o valor do parâmetro AUTOCOPY para NONE. 2. Reinicialize o processo de migração do conjunto de armazenamentos.

ANR4929E	Comando: O conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto</i> não é um conjunto de acesso sequencial.
-----------------	---

Explicação

O conjunto de armazenamento especificado não é uma mídia de armazenamento de acesso sequencial para a operação especificada. A operação especificada aplica-se somente a uma mídia de armazenamento de acesso sequencial.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando para uma mídia de armazenamento de acesso sequencial.

ANR4930I	O processo de recuperação <i>process ID</i> começou para o conjunto de armazenamentos primário <i>storage pool name</i> automatically or manually, threshold=<i>threshold value</i>, duration=<i>duration</i>.
-----------------	---

Explicação

Como o limite superior de reaproveitamento para o conjunto de armazenamento mostrado foi excedido, foi iniciado um processo para reaproveitar arquivos a partir do conjunto de armazenamento. Nota: um valor de duração Nenhum significa que a duração não foi especificada e, portanto, a solicitação é executada sem duração.

Ação do Sistema

Os dados são movidos deste conjunto de armazenamento para o mesmo conjunto ou para o conjunto de armazenamento de reaproveitamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4931I	O processo de recuperação <i>process ID</i> começou para o conjunto de armazenamentos de cópia <i>storage pool name</i> automatically or manually, threshold==<i>threshold value</i>, offsiteRclmLimit=<i>limit value</i>, duration=<i>duration</i>.
-----------------	---

Explicação

Como o limite superior de reaproveitamento para o conjunto de armazenamento mostrado foi excedido, foi iniciado um processo para reaproveitar arquivos a partir do conjunto de armazenamento. Nota: um valor

de duração Nenhum significa que a duração não foi especificada e, portanto, a solicitação é executada sem duração.

Ação do Sistema

Os dados são movidos deste conjunto de armazenamento para o mesmo conjunto ou para o conjunto de armazenamento de reaproveitamento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4932I	Processo de reaproveitamento <i>ID do processo</i> finalizado para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	---

Explicação

Um processo de reaproveitamento para o conjunto de armazenamento nomeado foi finalizado. Esta ação pode ocorrer porque foi alcançado o limite do conjunto de armazenamento ou porque a duração foi excedida.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4933I	A solicitação de espaço foi finalizada para o volume externo <i>volume name</i>.
-----------------	---

Explicação

A solicitação de espaço para o volume off-site nomeado foi concluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4934I	A solicitação off-site foi finalizado para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto</i>, Número de Processos <i>número de processos</i>, Número de Volumes Solicitados <i>número de volume solicitado</i>, Tempo decorrido <i>segundos segundos</i>.
-----------------	--

Explicação

A solicitação off-site foi finalizada com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4935I **A migração do conjunto de armazenamentos primários *nome do conjunto primário* foi concluída. Número de arquivos migrados: *número de arquivos migrados*. Número de bytes migrados: *número de bytes migrados*. Número de bytes deduplicados migrados: *número de bytes deduplicados migrados*. Número de arquivos ilegíveis: *número de arquivos ilegíveis*.**

Explicação

O processamento da migração para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de migração foram finalizados com êxito.

ANR4936I **A recuperação do conjunto de armazenamentos *nome do conjunto* foi concluída. Número de arquivos recuperados: *número de arquivos recuperados*. Número de bytes recuperados: *número de bytes recuperados*. Número de bytes deduplicados recuperados: *número de bytes deduplicados recuperados*. Número de arquivos reconstruídos: *número de arquivos reconstruídos*. Número de arquivos ilegíveis: *número de arquivos ilegíveis*.**

Explicação

O processamento de recuperação para o conjunto de armazenamentos especificado terminou com os resultados exibidos.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para determinar se todos os processos de reaproveitamento foram finalizados com êxito.

ANR4937E ***Comando: A solicitação não será executada - exclua a área de arquivos atualmente em execução.***

Explicação

Uma operação de exclusão do espaço no arquivo está em execução. Para evitar contenção de recursos, a solicitação não será executada quando a exclusão do espaço no arquivo estiver em execução.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a exclusão do espaço no arquivo não estiver em execução.

ANR4938E ***Comando: O administrador *nome do administrador* não está autorizado a emitir este comando para o conjunto de armazenamento de destino *nome do conjunto*.***

Explicação

O administrador especificado digitou o comando indicado, mas este administrador não possui a autoridade apropriada necessária para executar o comando para o conjunto indicado. O conjunto indicado é o conjunto para o qual os arquivos são migrados ou reaproveitados.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando a partir de um ID do administrador adequadamente autorizado ou entre em contato com

o administrador do sistema para que seja concedida autoridade adicional ao ID do administrador atual.

ANR4939E ***Command: a opção "option" não é válida para um conjunto de armazenamentos DISK.***

Explicação

O comando indicado especifica uma opção que não é válida para um conjunto de armazenamento DISK.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com as opções apropriadas para um conjunto de armazenamento DISK.

ANR4940E ***O contêiner container name está bloqueado por outra operação e não pode ser modificado.***

Explicação

Ao tentar modificar o contêiner especificado, o IBM Spectrum Protect foi incapaz de obter os bloqueios necessários para alterá-lo.

Ação do Sistema

A operação falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aguarde por processos e sessões conflitantes serem reduzidos e emita novamente o comando.

ANR4941E ***O servidor não pode traduzir o nome Unicode enquanto está criando o índice para o nó nome do nó, o espaço no arquivo nome do espaço no arquivo, nome Unicode nome unicode identificador de nó ID do nó, identificador de nó pai ID de nó pai. A criação do índice falhou.***

Explicação

Ao criar um índice (TOC) para um servidor de arquivos do Network Appliance, o servidor IBM Spectrum Protect tentou converter o nome Unicode na mensagem de histórico de arquivo de UCS-2 para UTF-8. A conversão falhou.

Ação do Sistema

A criação do TOC falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o suporte necessário para as conversões entre UCS-2 e UTF-8 está instalado e configurado corretamente no sistema em que o IBM Spectrum Protect está em execução.

Verifique se o nome Unicode reportado é válido. Note que o nome Unicode é codificado em little-endian UCS-2 e reportado em hexadecimal. Se o nome Unicode não for válido, o problema poderá ser corrigido excluindo ou renomeando o arquivo ou o diretório correspondente no servidor de arquivos do Network Appliance. Os identificadores de nó pai e de nó são fornecidos pelo servidor NDMP do Network Appliance. Os valores dependem da implementação do servidor NDMP, mas normalmente são o número inode do arquivo ou do diretório. Para obter mais informações sobre o nome Unicode ou os identificadores de nós, incluindo a respectiva utilização para localizar e corrigir o arquivo ou o diretório inválido, contate a Network Appliance para obter suporte.

Se possível, configure o servidor de arquivos do Network Appliance para codificar sempre os nomes de arquivos e diretórios como UTF-8.

Após a correção do problema, tente executar a operação novamente.

ANR4942E ***Command: Volume volume name não está definido. O nome do arquivo não existe ou não tem espaço.***

Explicação

Um comando define volume foi emitido para o nome de volume indicado. O nome do volume foi especificado sem o parâmetro FORMATSIZ, mas ou ele não existe ou existe como um arquivo de tamanho 0.

Ação do Sistema

A definição do volume falha.

Resposta do Usuário

Utilize o parâmetro FORMATSIZ para ter o espaço pré-alocado para o novo volume.

ANR4943E ***Comando: Os volumes não podem ser excluídos dos conjuntos de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.***

Explicação

Não é permitido excluir os volumes dos conjuntos de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. Em vez disso, a exclusão dos volumes vazios ocorrerá automaticamente durante o processamento de reorganização.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Permita que a exclusão de volumes vazios seja efetuada automaticamente durante o processamento de reorganização.

ANR4944E	Comando: Os volumes não podem ser definidos nos conjuntos de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.
-----------------	---

Explicação

Não é permitido definir volumes nos conjuntos de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. Em vez disso, o parâmetro MAXSCRATCH nos comandos DEFINE e UPDATE STGPOOL é utilizado para tornar o espaço do conjunto de armazenamento disponível para esses conjuntos de armazenamento.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Utilize o parâmetro MAXSCRATCH nos comandos DEFINE e UPDATE STGPOOL para criar espaço no conjunto de armazenamento.

ANR4945E	Command:Erro ao criar o volume volume name: FORMATSIZExcede o tamanho máximo permitido.
-----------------	--

Explicação

Ao definir um volume, o servidor detecta se o tamanho do formato do volume excede o tamanho máximo permitido.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando DEFINE VOLUME e especifique o parâmetro FORMATSIZEx com um valor de 8388607 MB ou inferior.

ANR4946W	A codificação de caracteres das mensagens de histórico do arquivo NDMP para o nó node name, sistema de arquivos file system name é desconhecida. O servidor IBM Spectrum Protect usará a codificação UTF-8 para construir um índice.
-----------------	---

Explicação

Ao inicializar um backup com um índice (TOC) para o nó especificado e o sistema de arquivos, o servidor IBM Spectrum Protect determina que a codificação de caracteres das informações de histórico de arquivo do servidor de arquivos NAS é desconhecida. O servidor IBM Spectrum Protect assumirá que as informações de histórico de arquivo estão codificadas como UTF-8 para construir um TOC.

Se a codificação de caracteres não for UTF-8 e caracteres que não sejam do inglês estiverem presentes, os nomes serão exibidos incorretamente e provavelmente ilegíveis, tornando a recuperação difícil.

Ação do Sistema

A operação continua.

Resposta do Usuário

Verifique se a codificação das informações de histórico de arquivo é UTF-8. Para os servidores de arquivos Network Appliance NAS, verifique se o idioma do volume para o nó e o espaço no arquivo especificado é UTF-8 ou um subconjunto de UTF-8 (por exemplo, ASCII de 7 bits).

ANR4947E	O contêiner container name está bloqueado por outra operação e não pode ser movido.
-----------------	--

Explicação

Ao tentar mover o contêiner especificado, o IBM Spectrum Protect foi incapaz de obter os bloqueios necessários para movê-lo.

Ação do Sistema

A operação falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aguarde por processos e sessões conflitantes serem reduzidos e emita novamente o comando.

ANR4948E O arquivo de lista denominado *list file name* contém mais do que *max entry count* entradas.

Explicação

Durante a leitura de um arquivo de lista, o servidor detecta que o número de entradas excede o máximo permitido.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Considere dividir a operação em vários comandos, cada um tratando de um subconjunto de entradas requeridas.

ANR4949E O servidor não pode gravar na tabela *table name*, porque não há espaço temporário suficiente no banco de dados. Houve falha na operação do Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*.

Explicação

Ao operar em um índice (TOC), o servidor tentou inserir dados na tabela de banco de dados temporária especificada, mas não há espaço temporário suficiente no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

A operação do TOC falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que espaço temporário suficiente esteja disponível no banco de dados do servidor.

ANR4950E Não foi possível ao servidor recuperar as informações de histórico de arquivo NDMP durante a construção de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O ID do nó NDMP é *ID do nó NDMP*. A criação do índice falhou.

Explicação

Durante a criação de um Índice (TOC), o servidor tentou recuperar informações contidas em uma mensagem de histórico de arquivo NDMP anterior. As informações não foram localizadas. Isso pode ter sido causado por um problema com o servidor de arquivos NAS que está enviando as mensagens de histórico de arquivo. O ID do nó NDMP relatado na mensagem é o ID do nó referido na mensagem atual de histórico de arquivo NDMP.

Ação do Sistema

A criação do TOC falhou.

Resposta do Usuário

Verifique se o servidor NDMP está enviando corretamente as informações de histórico de arquivo. Caso contrário, entre em contato com um representante técnico.

ANR4951E Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O objeto é excluído do conjunto de armazenamento *nome do conjunto* e de todos os conjuntos sucessores devido ao seu tamanho.

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque ocorreu um erro anterior. O TOC possui tamanho maior do que o permitido no conjunto de armazenamento especificado pelo atributo de destino do TOC do grupo de cópias de backup da classe de gerenciamento. Nenhum conjunto de armazenamento sucessor ao especificado no grupo de cópias pode aceitar o TOC grande.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aumente o tamanho máximo do arquivo para um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia do armazenamento para acomodar o TOC. Um administrador autorizado pode aumentar o parâmetro MAXSIZE emitindo o comando UPDATE STGPOOL.

ANR4952E Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. Não há espaço

disponível no conjunto de armazenamento *nome do conjunto* e em todos os conjuntos sucessores.

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque ocorreu um erro anterior. O conjunto de armazenamento especificado pelo atributo de destino do TOC do grupo de cópias de backup na classe de gerenciamento atribuída não contém espaço livre suficiente para conter o TOC. Nenhum conjunto de armazenamento sucessor ao especificado no grupo de cópias contém espaço livre suficiente.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento. Esta ação pode envolver também a criação de espaço de armazenamento por meio da utilização de um utilitário específico do sistema operacional.

ANR4953E	Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó <i>nome de nó</i>, espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i>. O servidor encontrou um erro na gravação do dispositivo de armazenamento.
-----------------	--

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque um erro de E/S foi encontrado pelo servidor na gravação em um dispositivo.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para encontrar as mensagens anteriores a esta que especificam o dispositivo defeituoso. Os volumes do conjunto de armazenamento podem ser desativados (usando o comando VARY) ou o servidor pode precisar ser interrompido para corrigir o problema de hardware.

Após a correção do problema, tente a operação novamente.

ANR4954E	Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó <i>nome de nó</i>, espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i>. A transferência de dados foi interrompida.
-----------------	---

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque a transferência de dados para ou de um armazenamento de dados foi interrompida por um evento externo.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens emitidas antes desta para determinar por que a transferência de dados foi interrompida. Tente a operação novamente se o problema puder ser resolvido.

ANR4955E	Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó <i>nome de nó</i>, espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i>. A mídia de armazenamento não está disponível.
-----------------	--

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque os volumes de armazenamento não estão disponíveis nos conjuntos de armazenamento nos quais o TOC deve ser armazenado.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Um administrador autorizado pode emitir o comando DEFINE VOLUME para incluir armazenamento em um ou mais conjuntos de armazenamento na hierarquia de armazenamento. O comando VARY ONLINE pode ser utilizado para colocar on-line volumes de armazenamento off-line na hierarquia de armazenamento para disponibilizá-los para armazenamento do TOC.

ANR4956E Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O servidor não possui espaço de log de recuperação suficiente.

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque não há espaço de log suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR4957E Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O servidor não possui espaço de banco de dados suficiente.

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque não há espaço de banco de dados suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR4958E Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O servidor não pode iniciar um novo encadeamento.

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque não há memória suficiente disponível para iniciar processos adicionais no servidor.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4959E Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O servidor não possui memória suficiente.

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, porque não há memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR4960E Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó *nome de nó*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo*. O servidor detectou um erro interno.

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, por ter sido detectado um erro interno de lógica.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4961E	Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó <i>nome de nó</i>, espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i>. O servidor não pôde confirmar a transação.
-----------------	---

Explicação

Foi detectado um erro durante a consolidação da transação. Esta mensagem deve ser precedida de outras mensagens que fornecem informações adicionais sobre a transação que falhou.

Ação do Sistema

A criação do Índice (TOC) é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique as mensagens incluídas e exclua a condição que causou a falha na transação. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4962E	Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó <i>nome de nó</i>, espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i>. O servidor não tem pontos de montagem suficientes disponíveis para satisfazerem à solicitação.
-----------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu alocar pontos de montagem suficientes para gravar o Índice (TOC).

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se necessário, disponibilize mais pontos de montagem.

ANR4963E	Houve falha na gravação de um Índice (TOC) para o nó <i>nome de nó</i>, espaço no arquivo <i>nome do espaço no arquivo</i>. Consulte mensagens anteriores.
-----------------	---

Explicação

O servidor finaliza a criação de um Índice (TOC) para o nó especificado, pela ocorrência de um erro anterior.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens do servidor emitidas antes desta mensagem, para determinar a origem do erro. Emita o comando QUERY ACTLOG, para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR4964I	A reorganização de espaço excluiu <i>número de volumes</i> volumes WORM FILE para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	--

Explicação

Durante a solicitação para o conjunto de armazenamento indicado, o servidor excluiu o número indicado de volumes WORM FILE vazios que excederam sua data de retenção.

Ação do Sistema

A reorganização e as operações do servidor continuam.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4965E	A operação é finalizada para o conjunto de armazenamento <i>nome do conjunto de armazenamento</i>.
-----------------	---

Não há espaço suficiente para o banco de dados disponível.

Explicação

Foi encontrado espaço de banco de dados insuficiente durante a operação indicada para o conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

A Migração ou a Solicitação pára ou a operação especificada na mensagem pára.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de banco de dados disponível para o servidor, emita o comando EXTEND DBSPACE para incluir um ou mais diretórios no banco de dados.

ANR4966E *operation foi terminado para o conjunto de armazenamentos storage pool name; espaço do log de recuperação suficiente não disponível.*

Explicação

Foi encontrado espaço de log de recuperação do servidor insuficiente durante a operação indicada para o conjunto de armazenamento indicado.

Ação do Sistema

A Migração ou a Solicitação pára ou a operação especificada na mensagem pára.

Resposta do Usuário

Para aumentar a quantia de espaço de log disponível para o servidor, avalie os diretórios e sistemas de arquivos que estão designados às opções ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt. Uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer porque o local do ACTIVELOGDIRECTORY está cheio.

Alternativamente, uma condição de falta de espaço de log pode ocorrer se houver arquivos de log no local do ACTIVELOGDIRECTORY que não estão mais ativos e não podem ser arquivados nos locais do ARCHIVELOGDIRECTORY e ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Se necessário, especifique um diretório maior para as opções ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY no arquivo dsmserv.opt e, em seguida, reinicie o servidor.

ANR4967W *O volume WORM FILE expirado nome do volume ainda contém dados válidos; os dados não serão protegidos.*

Explicação

Durante a solicitação de espaço, o servidor detectou que a retenção do volume WORM FILE indicado expirou, mas o volume ainda contém dados válidos. Os dados no volume não serão protegidos.

Ação do Sistema

A reorganização continua.

Resposta do Usuário

Examine os logs de atividade do servidor para descobrir por que a solicitação não move os dados válidos para outro volume WORM FILE para proteção.

ANR4968W *Falha na solicitação no volume WORM FILE nome do volume.*

Explicação

Durante a solicitação de espaço, o servidor falhou ao mover os arquivos do volume WORM FILE indicado. Os arquivos no volume podem não ser protegidos se o período de solicitação excedeu.

Ação do Sistema

A solicitação continua em outros volumes.

Resposta do Usuário

Examine os logs de atividade do servidor para descobrir por que a solicitação não move os dados válidos para outro volume WORM FILE para proteção. Para determinar quando o período de solicitação expirou, emita um comando QUERY VOLUME para o volume indicado.

ANR4969W *Falha na conversão da página de códigos do servidor em UTF-8 falhou. Verifique a instalação da página de códigos UTF-8 e as ferramentas para o sistema operacional.*

Explicação

Falha na conversão dos resultados do comando da página de códigos do servidor em UTF-8. Problemas com a ferramenta de conversão do sistema operacional ou a ferramenta de conversão da página de códigos ausente pode causar esse problema. O servidor tentará se recuperar dessa situação.

Entretanto, a recuperação poderá resultar em caracteres ilegíveis ou nenhuma saída aparecerá na interface ou nas interfaces da Web que utilizam a API administrativa. Consulte as informações de suporte a idiomas do sistema operacional para obter informações sobre como instalar a página de códigos UTF-8, o suporte à ferramenta de conversão e o suporte ICONV.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua sem converter a saída do comando da página de códigos do servidor em UTF-8.

Resposta do Usuário

Instale o suporte à página de códigos UTF-8 no sistema operacional. Ele normalmente está disponível ao instalar o código do idioma UTF-8 de seu idioma.

ANR4970E	<i>Comando audit: data da retenção da solicitação ausente ou incorreta para o volume WORM FILE nome do volume; execute AUDIT VOLUME FIX=YES para correção.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de auditoria indicado localiza um volume de armazenamento WORM FILE para o qual a data de retenção da solicitação está faltando ou está incorreta. Para corrigir a data ausente ou incorreta, emita o comando AUDIT VOLUME com FIX=YES para o volume indicado. Durante o processamento de AUDIT VOLUME, o servidor realmente terá a interface para que o arquivador Network Appliance obtenha a data de retenção do SnapLock Log Volume para correção da data ausente ou incorreta.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando AUDIT VOLUME com FIX=YES para que a data de retenção da solicitação possa ser criada ou corrigida.

ANR4971E	<i>Comando audit: data da retenção da solicitação ausente ou incorreta para o volume WORM FILE nome do volume. A data de retenção da recuperação será criada ou corrigida.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de auditoria indicado localiza um volume de armazenamento WORM FILE para o qual a data de retenção da solicitação está faltando ou está incorreta. Como FIX=YES foi especificado para o comando de auditoria, a data será criada ou corrigida.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4972I	<i>Comando: A migração não é necessária para o conjunto de armazenamento nome do conjunto.</i>
-----------------	---

Explicação

A migração não é necessária para o conjunto de armazenamento especificado devido a uma das seguintes razões:

- O limite alto de migração (porcentagem) é configurado como 100 para evitar a migração.
- Se o conjunto de armazenamento especificado utiliza o disco de acesso aleatório ou o disco de acesso sequencial, a utilização da capacidade de dados é menor que o limite baixo de migração.
- Se o conjunto de armazenamento especificado usa fita ou mídia ótica, a proporção de volumes que contém dados para o número total de volumes no conjunto de armazenamento é menor que o limite baixo de migração.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a migração for necessária para o conjunto.

ANR4973I	<i>Comando: A solicitação não é permitida para o conjunto de armazenamento nome do conjunto.</i>
-----------------	---

Explicação

O limite alto de solicitação (porcentagem) está definido para 100 para evitar a solicitação para o conjunto de armazenamento especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando quando a migração for necessária para o conjunto.

ANR4974W **A gravação de um índice para o nó *node name*, espaço no arquivo *nome do espaço no arquivo* foi cancelada.**

Explicação

O servidor finaliza a criação de um TOC (índice) para o nó especificado porque o processo foi cancelado.

Ação do Sistema

A criação do TOC é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4975E **Nenhuma porta Tcp está disponível para backup do nó NAS para o servidor.**

Explicação

O servidor não pôde configurar uma porta TCP/IP para ser utilizada no backup ou na restauração de ou para os nós NAS e no servidor. O servidor utiliza um intervalo de portas como definido pela opção NDMPPORTRANGE. Se nenhuma dessas portas pode ser configurada para utilização, os backups ou as restaurações de ou para os nós NAS e os conjuntos de armazenamento nativo do servidor falharão. Se a opção NDMPPORTRANGE não está especificada, o servidor utiliza portas efêmeras (portas que o sistema operacional atribui de um conjunto dinâmico). Se o sistema executa portas utilizáveis, as operações para ou dos nós NAS e dos conjuntos de armazenamento nativo do servidor falharão.

Ação do Sistema

A operação específica é finalizada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilitários específicos operacionais, ex. netstat, podem ser utilizados para examinar portas que estão sendo utilizadas. Pode ser necessário especificar a opção NDMPPORTRANGE (que requer o reinício do servidor), para fornecer o número de portas suficiente.

ANR4976W **A classe de dispositivo *DevClassName* não é a mesma que a classe de dispositivo**

***DevClassName* definida para o nó de backup do servidor \$
\$_TSMDBMGR_\$.**

Explicação

A classe de dispositivo nesse comando não é a mesma que a classe de dispositivo definida no nó de backup do servidor.

Ação do Sistema

O servidor ainda processará o comando.

Resposta do Usuário

ANR4977E **O contêiner *container name* não foi encontrado em nenhum conjunto de armazenamentos.**

Explicação

O contêiner especificado não existe em nenhum conjunto de armazenamentos.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de contêiner válido.

ANR4978E **O contêiner *container name* não pôde ser aberto.**

Explicação

O contêiner especificado não existe no sistema de arquivos e não pôde ser aberto.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de contêiner válido.

ANR4980I **O processo do conjunto de armazenamentos protegidos para *stgpool name* no servidor *this server* para *stgpool name* no servidor *other server* está concluído. Extensões protegidas: *extents protected* de *extents to protect*. Extensões falharam ao proteger: *extents failed to protect*.**

Extensões excluídas: *extents deleted de extents to delete.*
Quantia protegida: *amount protected de amount to protect.*
Quantia com falha: *amount transferred.* **Quantia transferida:** *amount transferred.* **Tempo Decorrido:** *elapsed time.*

Explicação

O processo do conjunto de armazenamentos protegidos está concluído. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões protegidas: extensões que foram protegidas com sucesso ao serem vinculadas a extensões correspondentes no servidor de destino.
- Extensões falharam ao proteger: extensões que não foram protegidas com êxito durante o processo de proteção do servidor de destino.
- Extensões excluídas: extensões que foram excluídas com sucesso do servidor de destino porque a extensão não existia no servidor de origem ou porque estava danificada no servidor de destino e precisou ser reenviada.
- Quantia protegida: bytes que foram protegidos com sucesso ao serem vinculados a extensões correspondentes no servidor de destino.
- Quantia com falha: bytes que não foram protegidos. Para maiores detalhes, veja as mensagens anteriores.
- Quantia transferida: bytes que foram enviados para o servidor de destino durante esse processo. A quantia que foi transferida pode ser menor que a quantia protegida quando o servidor de destino já possui algumas das extensões ou quando a compactação está ativada.
- Tempo decorrido: quanto tempo o processo foi executado.

ANR4981I **A visualização do conjunto de armazenamentos de proteção *stgpool name* no servidor *this server* para *stgpool name* no servidor *other server* foi concluída.**
Extensões a serem protegidas: *extents to protect.* **Extensões a serem excluídas:** *extents deleted.*
Quantia a ser protegida: *amount protected.*

Explicação

A visualização da proteção do conjunto de armazenamentos foi concluída. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões a serem protegidas: extensões que precisam ser protegidas pela vinculação a extensões correspondentes no servidor de destino.
- Extensões a serem excluídas: extensões que precisam ser excluídas porque a extensão não existe no servidor de origem.
- Quantia a ser protegida: bytes que precisam ser protegidos pela vinculação a extensões correspondentes no servidor de destino.

ANR4982I **O processo do conjunto de armazenamentos de reparo para *stgpool name* no servidor *this server* de *stgpool name* no servidor *other server* está concluído.**
Extensões reparadas: *extents repaired de extents to repair.*
Extensões com falha: *extents failed.* **Extensões ignoradas:** *extents skipped.* **Quantia reparada:** *amount repaired de amount to repair.* **Quantia com falha:** *amount failed.* **Quantia ignorada:** *amount skipped.* **Tempo Decorrido:** *elapsed time.*

Explicação

O processo de reparo do conjunto de armazenamentos está concluído. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões reparadas: indica o número de extensões reparadas com sucesso.
- Extensões com falha: indica o número de extensões que falharam ao serem reparadas.
- Extensões ignoradas: indica o número de extensões que foram ignoradas.
- Quantia reparada: indica o número de bytes reparados com sucesso.
- Quantia falhou: indica o número de bytes que falharam em ser reparados.
- Quantia ignorada: indica o número de bytes que foram ignorados.
- Tempo decorrido: indica por quanto tempo o processo foi executado.

ANR4983I **A visualização do conjunto de armazenamentos de reparo *stgpool name* no servidor *this server* para *stgpool name* no servidor *other server* foi concluída.**
Extensões a serem reparadas: *extents repaired.* **Quantia a ser reparada:** *amount repaired.*

Explicação

O processo de reparo do conjunto de armazenamentos está concluído no modo de visualização. A lista a seguir descreve as informações na mensagem:

- Extensões a serem reparadas: indica o número de extensões a serem reparadas.
- Quantia a ser reparada: indica o número de bytes a serem reparados.

ANR4984E **O contêiner *container name* não foi encontrado no conjunto de armazenamentos *stgpool name*.**

Explicação

O contêiner especificado não existe no conjunto de armazenamentos indicado.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de contêiner válido.

ANR4985W **Esse comando excluirá arquivos de dados associados às extensões de dados danificadas no conjunto de armazenamentos *stgpool name*.**

Explicação

A execução de um comando AUDIT CONTAINER removerá os arquivos de dados que são dependentes de extensões de dados armazenados em contêineres danificados.

Ação do Sistema

O sistema pergunta se o administrador deseja continuar.

Resposta do Usuário

Insira 'Y' para auditar contêineres ou 'N' para interromper o processo.

ANR4992W ***Audit command* encontrou um erro de E/S para o contêiner *container name* no conjunto de armazenamentos do contêiner *storage pool* ao tentar ler uma extensão de dados.**

Explicação

O processo AUDIT CONTAINER encontrou um erro de E/S para o contêiner especificado ao tentar ler uma extensão de dados. A extensão de dados será marcada como danificada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Identifique e resolva o erro de E/S do contêiner se possível. Verifique se o dispositivo físico do contêiner está funcionando adequadamente e se o contêiner é utilizável.

ANR4993W **O processo Audit container foi finalizado para o contêiner *nome do contêiner* - processo cancelado.**

Explicação

Durante o processamento de um comando AUDIT CONTAINER para o contêiner mostrado, o processo que executava a auditoria foi cancelado.

Ação do Sistema

O comando AUDIT CONTAINER é terminado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR4994E **Consulte se o volume *nome do volume* está na biblioteca *nome da biblioteca* que falhou.**

Explicação

Falhou uma tentativa de consultar se o volume indicado está na biblioteca especificada. Pode ser que a biblioteca esteja off-line ou que o gerenciador da biblioteca esteja inativo em um ambiente de compartilhamento de bibliotecas.

Ação do Sistema

O pedido de operação falhou.

Resposta do Usuário

Tente novamente o pedido quando a biblioteca aparecer ou quando o gerenciador da biblioteca estiver ativo e funcionando em um ambiente de compartilhamento de bibliotecas.

ANR5001I ***Update Stgpooledir command* (Access=Destroyed) o processo**

iniciado para stgpooldir *stgpooldir name* (ID do processo *process ID*).

Explicação

Como resultado de um comando UPDATE STGPOOLDIR que especificou access=destroyed para o stgpooldir mostrado, o processo, cujo ID é exibido, iniciou a atualização do stgpooldir.

Ação do Sistema

O acesso do stgpooldir é configurado como destruído

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR5023W Os archives de coleta de dados do componente servermon ocupam mais de *percentage%* de espaço de banco de dados do servidor.

Explicação

Se os archives de coleção de dados usarem uma grande porcentagem de espaço disponível, as operações do servidor IBM Spectrum Protect poderão ser afetadas.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas o espaço do banco de dados insuficiente pode causar falha na operação ou interrupção.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, execute uma das ações a seguir ou ambas:

- - Inclua espaço nos sistemas de arquivos nos quais os arquivos do banco de dados do servidor estão localizados.
- - Libere o espaço nos sistemas de arquivos ou discos nos quais os arquivos do banco de dados do servidor estão localizados.

ANR5024W O componente servermon, que é usado para monitorar o servidor e gerar dados para análise de dados e resolução de problemas, não está operacional.

Explicação

O servermon não está em execução ou foi interrompido devido a um problema com um arquivo de saída. O problema ocorre quando um arquivo de saída é renomeado com uma extensão de

arquivo .done quando existe outro arquivo com a extensão .done.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o componente servermon não está disponível para coletar dados. Se ocorrerem erros no ambiente do sistema, talvez você não tenha dados suficientes para analisar os erros.

Resposta do Usuário

Reinicie o componente servermon:

- - Para reiniciar o servermon nos sistemas operacionais IBM AIX ou Linux, execute o arquivo executável servermon.
- - Para reiniciar o servermon nos sistemas operacionais Windows, execute o arquivo executável servermon.exe.

ANR5025E *Comando: os dados no conjunto de armazenamentos **storage pool name** não são protegidos para o conjunto de armazenamentos **target storage pool name** no servidor **target server**.*

Explicação

O conjunto de armazenamento especificado não foi protegido pelo servidor de destino de replicação.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

1. Se um servidor de replicação de destino não foi especificado, emita o comando SET REPLSERVER para especificar o servidor de replicação de destino que será usado para proteger o conjunto de armazenamento. O nome especificado no comando SET REPLSERVER deve estar associado a uma definição de servidor válida. 2. Emita o comando PROTECT STGPOOL com um valor de TYPE=REPLSERVER para o conjunto de armazenamento especificado. Por exemplo, se o conjunto de armazenamentos de origem é chamado de POOL1, emita o comando a seguir: protect stgpool pool1 type=replserver Ao emitir o comando, você restaura a configuração de proteção no conjunto de armazenamentos especificado. 3. Repita o comando que falhou anteriormente.

ANR5027I O serviço associado ao agente de objeto *agent name* deve ser excluído. Para excluir esse

serviço, execute o comando a seguir: *script name*

Explicação

O serviço para executar o servidor do agente de objeto não é mais necessário porque o servidor foi excluído.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

Para parar e excluir o serviço para esse servidor do agente de objeto, use os privilégios de usuário administrativo ou raiz para executar o script com o arquivo de configuração.

ANR6200I	<i>Command name: Auditoria de compactação de nível <i>compression audit level</i> iniciada como processo <i>process ID</i>.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma auditoria de compactação no nível especificado foi iniciada como um processo do servidor em segundo plano com o identificador de processo relatado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A auditoria de segundo plano tenta identificar arquivos do cliente que possam ser afetados pelo problema de compactação do cliente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6201I	<i>Command name: Auditoria de compactação de nível <i>compression audit level</i> iniciando como processo de segundo plano <i>process ID</i>.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma auditoria de compactação no nível especificado foi iniciada como um processo do servidor em segundo plano tendo o identificador de processo relatado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. A auditoria de segundo plano tenta identificar arquivos do cliente que possam ser afetados pelo problema de compactação do cliente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6202I	<i>Nome do comando: Verificando candidatos da última auditoria.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma auditoria de compactação foi iniciada para verificar os candidatos de arquivo do cliente que foram identificados em uma execução de auditoria de compactação anterior. O processo de verificação elimina os candidatos de compactação que foram expirados pela política no servidor.

Ação do Sistema

A operação de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6203I	<i>Command name: Iniciando auditoria de compactação de nível <i>audit level</i> das entradas qualificadas na lista de candidatos.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma auditoria de compactação está sendo iniciada para verificar candidatos qualificados da lista de candidatos para o nível de auditoria especificado. Arquivos do cliente que foram identificados como candidatos de compactação em um nível inferior serão testados, sujeitos às qualificações especificadas para o comando.

Ação do Sistema

A operação de auditoria continua.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para monitorar o progresso da operação de auditoria.

ANR6204I	<i>Command name: Processo <i>process ID</i>, auditoria de nível <i>audit level</i> encerrada com êxito - suspeitos para compactação = <i>total number of compression suspects</i>.</i>
-----------------	---

Explicação

Uma auditoria de compactação foi encerrada e está relatando o número total de arquivos de cliente suspeitos que foram localizados.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi concluída.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6205I *Command name: Processo process ID, continuando a auditoria de compactação de Nível 1 com o objeto object ID high order number .object ID low order number.*

Explicação

A auditoria de compactação de nível 1 está iniciando para avaliar arquivos do cliente, procurando sinais de que podem ser afetados pelo problema de compactação do cliente. Desde que uma auditoria de nível 1 anterior tenha sido executada, essa auditoria continuará do ponto em que a última auditoria foi pausada, iniciando com o objeto cujo identificador foi especificado.

Ação do Sistema

A operação de auditoria continua.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para monitorar o progresso da operação de auditoria.

ANR6206I *Command name: Processo process ID, iniciando auditoria de compactação de nível 1 de base.*

Explicação

A auditoria de compactação de nível 1 está iniciando para avaliar arquivos do cliente, procurando sinais de que podem ser afetados pelo problema de compactação do cliente. A auditoria é iniciada com o primeiro arquivo do cliente localizado no servidor, mesmo se as auditorias de nível 1 anteriores tiverem sido executadas.

Ação do Sistema

A operação de auditoria continua

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para monitorar o progresso da operação de auditoria.

ANR6207I *Command name: Processo process ID, análise de nível audit level detectou arquivo candidato high-level object name low-level object name no espaço de arquivo client filespace name para o nó client node name.*

Explicação

Uma auditoria de compactação localizou um arquivo candidato no nível de auditoria especificado. Os nomes do nó de cliente, espaço de arquivo e do arquivo são exibidos. Essa mensagem é emitida sempre que um arquivo candidato for detectado durante uma auditoria de compactação que foi iniciada com o parâmetro VERBOSE=YES especificado.

Ação do Sistema

A operação de auditoria continua.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para monitorar o progresso da operação de auditoria.

ANR6208I *Command name: Processo process ID foi cancelado - number of candidate files arquivos candidatos foram localizados number of files examined arquivos examinados antes do cancelamento.*

Explicação

Uma operação de auditoria de compactação foi cancelada com o comando CANCEL PROCESS antes da conclusão. O número de arquivos candidatos localizados antes do cancelamento é exibido.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi encerrada.

Resposta do Usuário

A auditoria de compactação pode ser reiniciada com o comando AUDIT COMPRESSION. A lista de candidatos

para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6209I **Command name:** Processo process ID auditoria de nível audit level foi concluída com êxito - number of candidate files arquivos candidatos foram localizados em number of files examined arquivos examinados.

Explicação

Uma operação de auditoria de compactação foi concluída com êxito. O número de arquivos candidatos que foram localizados é exibido.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi encerrada.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6210I **Command name:** Processo process ID auditoria de nível audit level foi concluída com êxito - number of candidate files arquivos candidatos foram localizados.

Explicação

Uma operação de auditoria de compactação foi concluída com êxito. O número de arquivos candidatos que foram localizados é exibido.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi encerrada.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6211I **Command name:** Processo process ID, análise de nível audit level detectou arquivo candidato object name no espaço de arquivo client filespace name para o nó client node name.

Explicação

Uma auditoria de compactação localizou um arquivo candidato no nível de auditoria especificado. Os nomes do nó de cliente, espaço de arquivo e do arquivo são exibidos. Essa mensagem é emitida sempre que um arquivo candidato for detectado

durante uma auditoria de compactação que foi iniciada com o parâmetro VERBOSE=YES especificado.

Ação do Sistema

A operação de auditoria continua.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para monitorar o progresso da operação de auditoria.

ANR6212I **Command name:** a análise do processo process ID, nível audit level eliminou o arquivo de nível de candidato candidate level chamado object name no espaço no arquivo client filespace name para o nó client node name do status do candidato.

Explicação

Uma auditoria de compactação no nível especificado eliminou um arquivo candidato por meio de análise adicional. Os nomes do nó de cliente, espaço de arquivo e do arquivo são exibidos. Essa mensagem é emitida sempre que um arquivo candidato for desconsiderado durante uma auditoria de compactação iniciada com o parâmetro VERBOSE=YES especificado.

Ação do Sistema

A operação de auditoria continua.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para monitorar o progresso da operação de auditoria.

ANR6213I **Command name:** Processo process ID foi cancelado - number of files promoted arquivos candidatos foram promovidos como candidatos no nível audit level, number of files eliminated arquivos foram eliminados dos candidatos, e number of files expired candidatos foram eliminados porque estão expirados no servidor.

Explicação

Uma operação de auditoria de compactação foi cancelada com o comando CANCEL PROCESS antes da conclusão. É relatado o número de arquivos candidatos promovidos a candidatos nesse nível de auditoria, eliminados como candidatos nesse nível de auditoria e expirados antes do cancelamento.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi encerrada.

Resposta do Usuário

A auditoria de compactação pode ser reiniciada com o comando AUDIT COMPRESSION. A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6214I	<i>Command name: processo process ID concluído com sucesso, number of files promoted arquivos candidatos foram promovidos como candidatos no nível audit level, number of files eliminated arquivos foram eliminados como candidatos e number of files expired candidatos foram eliminados porque eles foram identificados como expirados no servidor.</i>
-----------------	---

Explicação

Uma operação de auditoria de compactação foi concluída com êxito. O número de arquivos candidatos promovidos a candidatos nesse nível de auditoria, eliminados como candidatos nesse nível de auditoria e expirados é relatado.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi encerrada.

Resposta do Usuário

A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6215I	<i>Nome do comando: O backup do arquivo nome do objeto de alto nível nome do objeto de baixo nível, na área de arquivos nome da área de arquivos do cliente do nó nome do nó de cliente, não pôde ser forçado.</i>
-----------------	---

Explicação

Não é possível forçar um backup para o arquivo especificado usando o comando FORCE BACKUP. Também foi realizado backup desse arquivo usando um cliente API ou por um cliente de versão 2 de ADSM ou superior.

Ação do Sistema

A operação de backup forçada continua e o estado do registro de compactação para esse arquivo é atualizado.

Resposta do Usuário

Se foi feito um backup do arquivo utilizando um cliente Versão 2 ou superior, é possível remover esta entrada como um candidato, utilizando o comando REMOVE COMPRESSION. Se for realizado o backup no arquivo usando um cliente API, notifique o proprietário do cliente para realizar novamente o backup desse arquivo. Não remova essa entrada até que ela se torne uma entrada "inativa".

ANR6220I	<i>Operação de exclusão de compactação iniciada como processo process ID.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma operação de exclusão de compactação foi iniciada como um processo de servidor de backup com o identificador indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6221I	<i>Operação de backup forçado foi iniciado como processo process ID.</i>
-----------------	---

Explicação

Uma operação de backup forçado foi iniciada como um processo do servidor em segundo plano com o identificador indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6222I **Command name: Processo process ID foi cancelado - number of files arquivos foram processados antes do cancelamento.**

Explicação

O processo indicado foi cancelado antes da conclusão. Essa mensagem exibe o número indicado de arquivos processados antes que a operação fosse cancelada.

Ação do Sistema

O processo é encerrado.

Resposta do Usuário

A operação pode ser reiniciada emitindo novamente o comando indicado.

ANR6223I **Processo de exclusão de compactação process ID foi concluído - number of files arquivos foram excluídos.**

Explicação

O processo indicado concluiu o processamento. Todas as referências de banco de dados foram excluídas para o número indicado de arquivos.

Ação do Sistema

O processo é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6224I **O processo de backup forçado process ID foi concluído - number of files arquivos foram marcados para o backup forçado.**

Explicação

O processo indicado concluiu o processamento. O número indicado de arquivos foi marcado para o backup forçado. Será realizado o backup desses arquivos durante o próximo backup incremental.

Ação do Sistema

O processo é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6225I **O arquivo identifier foi removido por suspeita de erros de compactação.**

Explicação

O arquivo com o identificador especificado foi removido das informações do banco de dados sobre os arquivos com possíveis erros de compactação. Outras informações do banco de dados sobre o arquivo não foram afetadas.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6226I **Nome do comando: Iniciado como processo de segundo plano ID do processo.**

Explicação

Uma operação de limpeza de compactação foi iniciada para remover informações de candidatos de compactação e entradas de bancos de dados temporários do banco de dados do servidor. Os arquivos do cliente não foram afetados por esta operação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O comando CANCEL PROCESS pode ser usado para cancelar a operação de limpeza de compactação. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para consultar o status da operação.

ANR6227I **Operação nome do processo de limpeza iniciando como processo ID do processo.**

Explicação

Uma operação de limpeza de compactação foi iniciada para remover informações de candidatos de compactação e entradas de bancos de dados temporários do banco de dados do servidor. Os arquivos do cliente não foram afetados por esta operação.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O comando CANCEL PROCESS pode ser usado para cancelar a operação de limpeza de compactação. O comando QUERY PROCESS pode ser usado para consultar o status da operação.

ANR6228W	<i>Cleanup process name: O processo process ID foi cancelado - processamento de limpeza está incompleto.</i>
-----------------	---

Explicação

Uma operação de limpeza de compactação foi cancelada antes de ser concluída com êxito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O comando CLEANUP COMPRESSION pode ser usado para reiniciar a operação de limpeza.

ANR6229I	<i>Cleanup process name: processo process ID concluído com sucesso.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma operação de limpeza de compactação foi concluída com êxito.

Ação do Sistema

O processo de limpeza foi concluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6300E	<i>Command name: a memória do servidor disponível é insuficiente para a operação.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma rotina de testes de compactação não pode continuar, pois não existe memória suficiente disponível no servidor.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Aumente a memória disponível no servidor, aumentando o tamanho da região do servidor, o tamanho da máquina virtual, o espaço de paginação disponível no sistema ou alocando novamente o

arquivo de troca de memória, dependendo da plataforma em que o servidor estiver executando. A memória adicional deve estar também disponível para o servidor de atividade limitada (sessões, migração e outras atividades) enquanto esta operação estiver em andamento.

ANR6301E	<i>Command name: LEVEL inválido especificado. Esse comando suporta somente um valor de 1 ou 2 para o parâmetro LEVEL.</i>
-----------------	--

Explicação

Um LEVEL inválido= parâmetro foi especificado para o comando.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando especificando um valor de 1 ou 2 para o parâmetro LEVEL.

ANR6302E	<i>Command name: O processo process ID, falhou - number of candidate files arquivos candidatos foram localizados em number of files examined arquivos examinados antes da falha.</i>
-----------------	---

Explicação

Uma operação de auditoria de compactação falhou antes da conclusão. O número de arquivos candidatos localizados antes da falha é exibido.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi encerrada.

Resposta do Usuário

Examine a mensagem que aparece antes dessa mensagem no console do servidor ou no log de atividades para determinar a origem da falha. Se o erro puder ser corrigido, execute a auditoria de compactação novamente. Se a falha não puder ser determinada ou corrigida, entre em contato com seu representante de serviço. A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6303E	<i>Command name: processo process ID falhou, number of files promoted arquivos candidatos foram promovidos como candidatos no nível audit level, number of files</i>
-----------------	---

eliminated arquivos foram eliminados como candidatos e number of files expired candidatos foram eliminados porque eles foram identificados como expirados no servidor.

Explicação

Uma operação de auditoria de compactação falhou antes da conclusão. O número de arquivos candidatos que foram promovidos como candidatos nesse nível de auditoria, eliminados como candidatos desse nível de auditoria e expirados da falha de auditoria está relatado.

Ação do Sistema

A operação de auditoria foi encerrada.

Resposta do Usuário

Examine a mensagem que aparece antes dessa mensagem no console do servidor ou no log de atividades para determinar a origem da falha. Se o erro puder ser corrigido, execute a auditoria de compactação novamente. Se a falha não puder ser determinada ou corrigida, entre em contato com seu representante de serviço. A lista de candidatos para compactação pode ser exibida com o comando QUERY COMPRESSION.

ANR6304E	<i>Nome do comando: O comando não pode ser processado até que a auditoria de compactação seja executada.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando indicado não pode ser processado até que uma auditoria de compactação seja executada usando o comando AUDIT COMPRESSION.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando AUDIT COMPRESSION e, em seguida, repita a tentativa de operação.

ANR6305E	<i>Nome do comando: O arquivo identificador não é suspeito de erros de compactação.</i>
-----------------	--

Explicação

O arquivo com o identificador especificado não está listado no banco de dados como um suspeito de erros

de compactação. O arquivo não pode ser removido da lista de suspeitos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY COMPRESSION para obter o identificador correto para o arquivo a ser removido.

ANR6306E	<i>Nome do processo de limpeza: Falha no processo ID do processo devido a erro no servidor - o processo de limpeza está incompleto.</i>
-----------------	--

Explicação

Uma operação de limpeza de compactação falhou antes de ser concluída com êxito.

Ação do Sistema

O processo de limpeza foi concluído.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens que aparecem no console do servidor ou no log de atividades do servidor antes dessa mensagem para determinar a causa do erro. Se o erro puder ser identificado e corrigido, reinicie a operação de limpeza com o comando CLEANUP COMPRESSION. Se o erro não puder ser corrigido, entre em contato com seu representante de serviço.

ANR6600E	<i>Comando: Nome da máquina inválido - nome da máquina.</i>
-----------------	--

Explicação

O nome de máquina especificado no comando é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nome de máquina válido.

ANR6601E	<i>Comando: Informação da Descrição excede comprimento máximo caracteres.</i>
-----------------	--

Explicação

A descrição especificada no comando ultrapassa o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma descrição válida.

ANR6602E	Comando: Nome do arquivo de instruções de recuperação excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	--

Explicação

O nome do arquivo de instruções de recuperação especificado no comando ultrapassa o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nome de arquivo de instruções de recuperação válido.

ANR6603E	Comando: Nome do arquivo de características excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	--

Explicação

O nome do arquivo de características especificado no comando ultrapassa o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nome de arquivo de características válido.

ANR6604E	Comando: Identificador de construção inválido - construção .
-----------------	---

Explicação

O identificador de prédio especificado no comando é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um identificador de prédio válido.

ANR6605E	Comando: Identificador de etapa inválido - etapa .
-----------------	---

Explicação

O identificador de andar especificado no comando é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um identificador de andar válido.

ANR6606E	Comando: Identificador de espaço inválido - espaço .
-----------------	---

Explicação

O identificador de sala especificado no comando é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um identificador de sala válido.

ANR6607E	Comando: Máquina nome da máquina já está definida.
-----------------	---

Explicação

A máquina especificada no comando já está definida para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique outra máquina.

ANR6608E	Comando: Uma máquina contendo um servidor já está definida.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro ADSMSERVER=YES especificado no comando é inválido porque outra máquina já foi definida com este parâmetro. Apenas uma máquina contendo um servidor pode ser definida para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, sem especificar ADSMSERVER=YES como parâmetro.

ANR6609I	Máquina nome da máquina definida.
-----------------	--

Explicação

Um comando DEFINE MACHINE incluiu a máquina solicitada no servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6610E	Comando: Nome da mídia de recuperação inválida - nome da mídia de recuperação.
-----------------	---

Explicação

O nome da mídia de recuperação especificado no comando é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nome de mídia de recuperação válido.

ANR6611E	Comando: Informação da localização excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	---

Explicação

A localização especificada no comando ultrapassa o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma localização válida.

ANR6612I	Máquina nome da máquina atualizado.
-----------------	--

Explicação

Um comando UPDATE MACHINE atualizou um ou mais atributos de uma máquina.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6613I	Máquina nome da máquina excluído.
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE MACHINE excluiu do servidor a máquina solicitada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6614E	Comando: Máquina nome da máquina não está definido.
-----------------	--

Explicação

A máquina especificada no comando não está definida para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma máquina válida.

ANR6615E	Comando: Falhou ao abrir o arquivo de entrada - file name.
-----------------	---

Explicação

O arquivo de entrada especificado no comando não pode ser aberto pelo servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um arquivo de entrada que esteja em um sistema de arquivos que possa ser acessado pelo servidor.

ANR6616E	Comando: Número de Sequência inválido - número de sequência.
-----------------	---

Explicação

O número de sequência especificado no comando é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um número de sequência válido.

ANR6617W	Comando: O nó nome do nó não pode ser processado porque não está registrado.
-----------------	---

Explicação

O nó indicado na mensagem não pode ser processado porque não está registrado.

Ação do Sistema

O nó indicado não é processado, mas outro nó poderá ser processado se houver sido especificado neste comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nó registrado válido.

ANR6618E	Comando: Nenhuma nó correspondente registrado.
-----------------	---

Explicação

O nó especificado no comando não corresponde a nenhum nó registrado para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nó válido.

ANR6619I	Nó nome do nó associado com a máquina nome da máquina.
-----------------	---

Explicação

Um comando DEFINE MACHNODEASSOCIATION associou o nó especificado à máquina especificada. O nó *nome do nó* está associado com a máquina *nome da máquina*.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6620E	Comando: Máquina e associação do nó já estão definidos.
-----------------	--

Explicação

A associação de máquina e nó especificada no comando já está definida para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nó válido.

ANR6621I	Nó nome do nó desassociado da máquina nome da máquina.
-----------------	---

Explicação

Um comando DELETE MACHNODEASSOCIATION excluiu do servidor a associação solicitada. O nó *nome do nó* não está associado com a máquina *nome da máquina*.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6622E **Comando: Mídia de Recuperação**
nome da mídia de recuperação não
está definido.

Explicação

A mídia de recuperação especificada no comando não está definida para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma mídia de recuperação válida.

ANR6623W **Command: a máquina *machine***
name não pode ser processada
porque não está definida.

Explicação

A máquina indicada na mensagem não está definida para o servidor.

Ação do Sistema

A máquina indicada não é processada, mas outra máquina poderá ser processada se especificada por este comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma máquina válida.

ANR6624E **Comando: Nenhuma máquina**
correspondente definida.

Explicação

A máquina especificada no comando não corresponde a nenhuma máquina definida para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma máquina válida.

ANR6625I **Máquina *nome da máquina***
associada com a mídia de
recuperação *nome da mídia de*
recuperação.

Explicação

Um comando DEFINE RECOVERYMEDIAMACHASSOCIATION associou a máquina especificada à mídia de recuperação especificada. A máquina *nome da máquina* está associada com a mídia de recuperação *nome da mídia de recuperação*.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6626E **Comando: Mídia de Recuperação/**
associação de máquina já está
definida.

Explicação

A associação de mídia de recuperação/máquina especificada no comando já está definida para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma máquina válida.

ANR6627I **Máquina *nome da máquina***
desassociada da mídia de
recuperação *nome da mídia de*
recuperação.

Explicação

Um comando DELETE RECOVERYMEDIAMACHASSOCIATION excluiu do servidor a associação solicitada. Máquina *nome da máquina* não está associada com a mídia de recuperação *nome da mídia de recuperação*.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6628E **Comando: Lista do Volume excede**
comprimento máximo caracteres.

Explicação

A lista de volumes especificada no comando ultrapassa o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma lista de volumes válida.

ANR6629E	Comando: Nome do Produto excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	---

Explicação

O nome do produto especificado no comando ultrapassa o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nome de produto válido.

ANR6630E	Comando: Informação do Produto excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	---

Explicação

As informações sobre o produto especificadas no comando ultrapassam o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique informações sobre o produto válidas.

ANR6631E	Comando: Faltando a lista de volumes para a inicialização da mídia de recuperação.
-----------------	---

Explicação

A mídia de recuperação de inicialização não pode ser definida para o servidor sem especificar uma lista de volumes.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique a lista de volumes para a mídia de recuperação de inicialização.

ANR6632I	Mídia de Recuperação nome da mídia de recuperação definida.
-----------------	--

Explicação

Um comando DEFINE RECOVERYMEDIA definiu a mídia de recuperação no servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6633I	Mídia de Recuperação nome da mídia de recuperação atualizada.
-----------------	--

Explicação

Um comando UPDATE RECOVERYMEDIA atualizou um ou mais atributos da mídia de recuperação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6634I	Mídia de Recuperação nome da mídia de recuperação excluída.
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE RECOVERYMEDIA excluiu do servidor a mídia de recuperação solicitada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6635E	Comando: Mídia de Recuperação nome da mídia de recuperação já está definida.
-----------------	---

Explicação

A mídia de recuperação especificada no comando já está definida para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma mídia de recuperação diferente.

ANR6636E	Comando: Os caracteres especificados para a máquina nome da máquina excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	--

Explicação

As características especificadas no comando ultrapassam o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique características válidas.

ANR6637E	Comando: As instruções de recuperação especificadas para a máquina nome da máquina excede comprimento máximo caracteres.
-----------------	---

Explicação

As instruções de recuperação especificadas no comando ultrapassam o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique instruções de recuperação válidas.

ANR6638E	Comando: Os caracteres para a máquina nome da máquina já estão definidos.
-----------------	--

Explicação

As características da máquina especificada no comando já estão definidas para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se a máquina especificada estiver definida para o servidor, emita um comando UPDATE MACHINE para atualizar as características existentes. Se a máquina não estiver definida para o servidor, execute AUDIT DRM FIX para excluir as características.

ANR6639E	Comando: As instruções de recuperação para a máquina nome da máquina já estão definidas.
-----------------	---

Explicação

As instruções de recuperação para a máquina especificada no comando já estão definidas para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se a máquina especificada estiver definida para o servidor, emita um comando UPDATE MACHINE para atualizar as instruções de recuperação existentes. Se a máquina não estiver definida para o servidor, execute AUDIT DRM FIX para excluir as instruções de recuperação.

ANR6640E	Comando: Não foi possível excluir a lista de volumes para a inicialização da mídia de recuperação.
-----------------	---

Explicação

Uma lista de volumes não pode ser excluída da mídia de recuperação de inicialização. Deve existir uma lista de volumes para cada mídia de recuperação de inicialização definida para o servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Para excluir a lista de volumes, emita um comando UPDATE RECOVERYMEDIA e especifique uma mídia de recuperação do tipo OTHER e VOLUMES="". Para alterar o tipo de mídia de recuperação para BOOT, emita um comando UPDATE RECOVERYMEDIA, e especifique a lista de volumes que contém a mídia de recuperação de inicialização e TYPE=BOOT.

ANR6641E *Comando: Nenhuma associação encontrada para o par máquina e nó especificados.*

Explicação

Nenhuma associação foi encontrada para o par de máquina e nó especificado no comando.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um par válido de máquina e nó.

ANR6642E *Comando: Nenhuma associação encontrada para o par mídia de recuperação e máquina especificadas.*

Explicação

Nenhuma associação encontrada para o par de mídia de recuperação e máquina especificado no comando.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um par válido de mídia de recuperação e máquina.

ANR6643E *Comando: Inválido parâmetro valor - valor do parâmetro.*

Explicação

O parâmetro emitido no comando é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um parâmetro válido.

ANR6644E *Command: uma sequência de caracteres deve ser especificada.*

Explicação

O comando INSERT é inválido. Uma cadeia de caracteres deve ser especificada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma cadeia de caracteres válida.

ANR6645W *Nó node name já foi associado com a máquina nome da máquina.*

Explicação

O nó especificado no comando DEFINE MACHNODEASSOCIATION é inválido. O nó já está associado a outra máquina, que é mostrada na mensagem. Um nó pode ser associado a apenas uma máquina.

Ação do Sistema

O nó indicado não é processado, mas outro nó poderá ser processado se tiver sido especificado por este comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um nome de nó válido.

ANR6646I *Comando audit: Examinando as definições do gerenciador de recuperação de desastre.*

Explicação

Esta mensagem é exibida durante uma auditoria de banco de dados e indica que as definições do gerenciador de recuperação após desastre estão sendo examinadas pelo processo de auditoria de banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6647E *Comando audit: Os atributos globais DRM estão faltando.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos globais utilizados para atividades de DRM do servidor estão faltando.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para recriar os atributos globais de DRM.

ANR6648I	Comando audit: Os atributos globais DRM estão faltando - valores padrões serão utilizados para recriar os atributos.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos globais utilizados para atividades de DRM do servidor estão faltando. Como FIX=YES foi especificado no comando AUDIT, os valores padrão de atributo serão utilizados para recriar os atributos globais administrativos.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6649E	Comando audit: Designação do ID da máquina DRM estão incorretos.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos globais de ID de máquina utilizados para atividades de DRM do servidor estão incorretos.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para que os atributos globais de DRM possam ser corrigidos.

ANR6650I	Comando audit: Designação do ID da máquina DRM está incorreto - valores serão corrigidos.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos globais de ID de máquina utilizados para atividades de DRM do servidor estão incorretos. Como FIX=YES foi especificado no comando AUDIT, o valor do atributo será corrigido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR6651I	Comando audit: Valor de prioridade inválido encontrado para a máquina nome da máquina.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de prioridade inválido para a máquina indicada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir a prioridade. Ou emitir um comando UPDATE MACHINE e especifique um novo valor de prioridade.

ANR6652I	Comando audit: Valor de prioridade inválido encontrado para a máquina nome da máquina - o valor padrão será definido.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de prioridade de máquina inválido para a máquina indicada. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor de prioridade de máquina para o valor padrão.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emitir um comando UPDATE MACHINE para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6653I **Comando audit: Valor de construção inválido encontrado para a máquina nome da máquina.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de prédio inválido para a máquina indicada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o valor referente a prédio. Ou emita um comando UPDATE MACHINE e especifique um novo valor para prédio.

ANR6654I **Comando audit: Valor de construção inválido encontrado para a máquina nome da máquina - o valor de construção será removido.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de prédio inválido para a máquina indicada. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria remove o valor referente ao prédio da máquina.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para definir o valor de prédio para outro valor, emita um comando UPDATE MACHINE após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6655I **Comando audit: Valor de etapa inválido encontrado para a máquina nome da máquina.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de andar inválido para a máquina indicada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o valor referente a andar. Ou emita um

comando UPDATE MACHINE e especifique um novo valor para andar.

ANR6656I **Comando audit: Valor de etapa inválido encontrado para a máquina nome da máquina - o valor da etapa será removida.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de andar inválido para a máquina indicada. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria remove o valor referente ao andar da máquina.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para definir o valor de andar para outro valor, emita um comando UPDATE MACHINE após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6657I **Comando audit: Valor do espaço inválido encontrado para a máquina nome da máquina.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de sala inválido para a máquina indicada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o valor referente à sala. Ou emita um comando UPDATE MACHINE e especifique um novo valor para sala.

ANR6658I **Comando audit: Valor do espaço inválido encontrado para a máquina nome da máquina - o valor do espaço será removido.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de sala inválido para a máquina indicada. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria remove o valor referente à sala da máquina.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para definir o valor de sala para a máquina especificada para outro valor, emita um comando UPDATE MACHINE após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6659I ***Comando audit: Valor do servidor inválido encontrado para a máquina nome da máquina.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de servidor inválido para a máquina indicada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o valor do servidor. Ou, emita um comando UPDATE MACHINE e especifique um novo valor de servidor.

ANR6660I ***comando de auditoria: Valor inválido de servidor encontrado para a máquina nome da máquina - o valor padrão será definido.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de servidor inválido para a máquina indicada. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor de servidor da máquina para o valor padrão.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando UPDATE MACHINE para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6661I ***comando de auditoria: Várias máquinas estão especificadas como servidores. Apenas uma máquina deve ter o indicador de servidor definido para YES.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra mais de uma máquina com o indicador de servidor definido para YES.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para obter uma lista de máquinas que têm o indicador de servidor definido para YES, emita um comando QUERY MACHINE ADMSERVER=YES. Emita um comando UPDATE MACHINE para cada máquina que não seja um servidor.

ANR6662I ***Comando audit: Características para a máquina nome da máquina não localizado.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência de características de uma máquina para características que não se encontram no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita um comando UPDATE MACHINE para carregar as características no banco de dados após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6663I ***Comando audit: Instruções de Recuperação para a máquina nome da máquina não localizado.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma referência de instruções recuperação de uma máquina para instruções de recuperação que não se encontram no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita um comando UPDATE MACHINE para carregar as instruções de recuperação no banco de dados após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6664I ***Comando audit: Valor de acesso inválido encontrado para a mídia de recuperação nome da mídia de recuperação.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de acesso inválido para a mídia de recuperação indicada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o valor referente a acesso. Ou emita um comando UPDATE RECOVERYMEDIA e especifique um novo valor para acesso.

ANR6665I	Comando audit: Valor de acesso inválido encontrado para a mídia de recuperação nome da mídia de recuperação - o valor padrão será definido.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de acesso inválido para a mídia de recuperação indicada. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor de acesso da mídia de recuperação para o valor padrão.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emitam um comando UPDATE RECOVERYMEDIA para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6666I	Comando audit: Valor do tipo inválido encontrado para a mídia de recuperação nome da mídia de recuperação.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de tipo inválido para a mídia de recuperação indicada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o valor referente a tipo. Ou emitam um

comando UPDATE RECOVERYMEDIA e especifique um novo valor para tipo.

ANR6667I	Comando audit: Valor do tipo inválido encontrado para a mídia de recuperação nome da mídia de recuperação - o valor padrão será definido.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de tipo inválido para a mídia de recuperação indicada. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor de tipo da mídia de recuperação para o valor padrão.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emitam um comando UPDATE RECOVERYMEDIA para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6668E	Comando audit: A máquina não foi localizada para o ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por uma mídia de recuperação.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma mídia de recuperação que faz referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os atributos da mídia de recuperação.

ANR6669I	Comando audit: A máquina não foi localizada para o ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por uma mídia de recuperação - a máquina referenciada será excluída.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma mídia de recuperação que faz referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do

servidor. Como FIX=YES foi especificado no comando audit, a referência será removida do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6670E	Comando audit: A mídia de recuperação não foi localizada para o ID da mídia de recuperação ID da mídia de recuperação, que está referenciada por uma máquina.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma máquina que faz referência a uma mídia de recuperação que não está definida no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os atributos da mídia de recuperação.

ANR6671I	Comando audit: Mídia de Recuperação não foi localizada para o ID da mídia de recuperação ID da mídia de recuperação, que está referenciada por uma máquina - a mídia de recuperação referenciada será excluída.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma máquina que faz referência a uma mídia de recuperação que não está definida no banco de dados do servidor. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a referência será excluída do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6672E	Comando audit: O nó cliente não foi localizado para o ID do Nó interno ID do Nó, que está referenciado por uma máquina.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma máquina que faz referência a um nó cliente que não está definido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os atributos da máquina.

ANR6673I	Comando audit: O nó cliente não foi localizado para o ID do Nó interno ID do Nó, que está referenciado por uma máquina - o nó cliente referenciado será excluído.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra uma máquina que faz referência a um nó cliente que não está definido no banco de dados do servidor. Como FIX=YES foi especificado no comando audit, a referência será removida do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6674E	Comando audit: A máquina não foi localizada para o ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por um nó cliente.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um nó cliente que faz referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os atributos da máquina.

ANR6675I	<i>Comando audit: A máquina não foi localizada para o ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por um nó cliente - a máquina referenciada será excluída.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um nó cliente que faz referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do servidor. Como FIX=YES foi especificado no comando audit, a referência será removida do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6676E	<i>Comando audit: A máquina não foi localizada para o ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por características.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra características que fazem referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os atributos da máquina.

ANR6677I	<i>Comando audit: A máquina não foi localizada por um ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por características - a máquina referenciada será excluída.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra características que fazem referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do servidor.

Como FIX=YES foi especificado no comando audit, a referência será removida do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6678E	<i>Comando audit: A máquina não foi localizada para o ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por instruções de recuperação.</i>
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra instruções de recuperação que fazem referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os atributos da máquina.

ANR6679I	<i>Comando audit: A máquina não foi localizada para o ID da máquina interna ID da máquina, que está referenciada por instruções de recuperação - a máquina referenciada será excluída.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra instruções de recuperação que fazem referência a uma máquina que não está definida no banco de dados do servidor. Como FIX=YES foi especificado no comando audit, a referência será removida do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6680E	<i>Comando audit: Faltando ou atributos do banco de dados</i>
-----------------	--

**interno inválidos para a máquina
nome da máquina.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um atributo inválido para a máquina especificada.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os atributos da máquina.

ANR6681I	Comando audit: Faltando ou atributos do banco de dados interno encontrados para a máquina nome da máquina - os atributos serão corrigidos.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um atributo inválido para a máquina especificada. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, o atributo inválido será corrigido.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6682I	Comando encerrado: número de volumes volumes processados.
-----------------	--

Explicação

O comando indicado é encerrado. O número total de volumes processados com êxito é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O comando indicado é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6683I	Comando: Volume volume name foi movido do a partir do estado estado para para estado.
-----------------	--

Explicação

O volume *nome do volume* é movido com êxito da *estado1* para *estado2* pelo comando indicado.

Ação do Sistema

O volume indicado é movido para o estado de destino.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6684I	Comando: O volume volume name foi excluído.
-----------------	--

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA * WHERESTATE=COURIERRETRIEVE exibe a mensagem. O volume *nome do volume* é excluído do banco de dados do servidor. Para um volume de backup do banco de dados, depois de vencida a data de expiração o registro do histórico de volumes será excluído quando o volume for retornado a uma localização interna. Para um volume do conjunto de armazenamento de cópia vazio ou um volume do conjunto de armazenamento de dados ativos, o registro do volume é excluído quando retorna no local.

Ação do Sistema

O registro do volume é excluído do banco de dados do servidor.

Resposta do Usuário

Emita o comando CHECKIN LIBVOLUME para cada volume retornado internamente, se o volume for reutilizado pelo servidor.

ANR6685E	Comando: O volume volume name não foi definido.
-----------------	--

Explicação

O volume *volume name* não foi definido para o servidor.

Ação do Sistema

O comando indicado não será processado se o nome do volume estiver especificado explicitamente no comando. Se um padrão de volume estiver especificado no comando, o volume indicado não será processado, mas os outros volumes serão processados.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um nome de volume válido.

ANR6686E *Comando: O volume **volume name** está em uso.*

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA * WHERESTATE=MOUNTABLE exibe a mensagem. O volume *nome do volume* é utilizado para outra operação.

Ação do Sistema

O comando não será processado se o volume estiver especificado explicitamente no comando. Se um padrão de volume estiver especificado no comando, o volume indicado não será processado, mas os outros volumes serão processados.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade de volume em conflito seja concluída e emita o comando novamente. Se o volume estiver atualmente montado, mas ocioso, desmonte o volume, utilizando um comando DISMOUNT VOLUME, e repita esta operação.

ANR6687E *Comando: A cadeia de comandos executáveis excede **comprimento máximo** caracteres.*

Explicação

O comprimento da cadeia do comando executável especificada com o parâmetro CMD excede o comprimento máximo de caracteres permitido.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o processamento do comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um comando executável válido com o parâmetro CMD.

ANR6688E *comando: O comando especificado falhou porque a porta de entrada/saída da biblioteca **nome da biblioteca** está completa. Remova o(s) volume(s) da porta de entrada/saída e emita novamente o comando **command name**.*

Explicação

A operação indicada falhou porque a porta de entrada/saída da biblioteca especificada está completa.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Remova o(s) volume(s) a partir da porta de entrada/saída e emita novamente o comando para processar quaisquer volumes que tenha ficado ilegível.

ANR6690E *Comando: Copiar conjunto de armazenamento **nome cstgp** não definido para a Mídia de Recuperação Externa.*

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA ou QUERY DRMEDIA exibe a mensagem. O comando indicado foi emitido com um nome especificado de conjunto de armazenamento de cópias, mas o nome do conjunto especificado não está definido no DRM como Mídia de Recuperação Externa.

Ação do Sistema

O comando indicado não é processado.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, após definir o conjunto de armazenamento de cópias no DRM como Mídia de Recuperação Externa.

ANR6691E *Comando: Nenhuma correspondência é encontrada para este movedor.*

Explicação

O comando indicado foi emitido, mas nenhum volume correspondente está definido no servidor, ou o volume especificado não é gerenciado pelo comando.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um volume válido.

ANR6694E *Comando: O estado ORM estado é inválido para um volume com **modo de acesso** modo de acesso.*

Explicação

O comando indicado especifica um estado de Mídia de Recuperação Externa que é inválido para um volume com o modo de acesso mostrado. Especifique COURIER ou COURIERRETRIEVE para um volume que tem modo de acesso OFFSITE.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando COURIER ou COURIERRETRIEVE como o estado para um volume que tem modo de acesso OFFSITE.

ANR6695E	<i>Comando: Classe de Dispositivo nome da classe de dispositivo não foi definida para este volume volume name.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA ou QUERY DRMEDIA exibe a mensagem. O volume sendo processado foi associado ao nome da classe de dispositivo mostrado, que não está definido no servidor.

Ação do Sistema

O comando não será processado se o volume estiver especificado explicitamente no comando. Se um padrão de volume estiver especificado no comando, o volume indicado não será processado, mas os outros volumes não associados com a classe indicada serão processados.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente depois que a classe de dispositivo indicada for definida para o servidor.

ANR6696I	<i>comando: operação para este volume nome do volume na biblioteca nome da biblioteca iniciando.</i>
-----------------	---

Explicação

A operação indicada está sendo iniciada para o volume mostrado na biblioteca especificada.

Ação do Sistema

O servidor inicia a operação, em resposta ao comando indicado, emitido pelo administrador.

Resposta do Usuário

Para usuários de bibliotecas SCSI, remova o volume do slot e emita um comando REPLY, em conjunto com o ID do pedido, para informar o servidor que o volume foi removido da biblioteca.

ANR6697I	<i>comando: operação para o volume nome do volume na biblioteca nome da biblioteca foi concluído com êxito.</i>
-----------------	--

Explicação

A operação indicada foi concluída com êxito para o volume indicado da biblioteca especificada.

Ação do Sistema

O volume é excluído do inventário da biblioteca (se seu status for diferente de DATA) ou marcado como ausente (se seu status for DATA).

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6698E	<i>Comando: operação para o volume nome do volume na biblioteca nome da biblioteca falhou.</i>
-----------------	---

Explicação

Falha na operação indicada para o volume mostrado na biblioteca especificada. Esta mensagem deve ser precedida de outra mensagem de erro, que contém mais detalhes sobre o erro.

Ação do Sistema

O volume não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique se existem mensagens adicionais, exclua a condição que causou a falha, e repita a operação.

ANR6699I	<i>Cancelamento em andamento.</i>
-----------------	--

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA foi cancelado e será encerrado quando recursos tiverem sido liberados para o processo em paralelo. Esta mensagem pode ser apresentada em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando MOVE DRMEDIA.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6700I **Comando *Command* concluído com sucesso.**

Explicação

O comando indicado foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6701E **Comando: Nome de correio inválido - *nome do correio*.**

Explicação

O comando indicado foi emitido com um nome de portador inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de portador válido.

ANR6702E **Comando: Valor de dias de expiração inválido - *valor de dias*.**

Explicação

O comando indicado foi emitido especificando um valor inválido de número de dias para expiração.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente com um valor válido de dias para expiração.

ANR6703E **Comando: Prefixo do plano de recuperação inválido - *prefixo* .**

Explicação

O comando indicado foi emitido com um prefixo de plano de recuperação inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um prefixo de plano de recuperação válido.

ANR6704E **Comando: Prefixo das instruções do plano inválido - *prefixo* .**

Explicação

O comando indicado foi emitido com um prefixo de instruções de plano inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um prefixo de instruções de plano válido.

ANR6705E **Comando: Caractere inválido para o postfix - *caractere postfix*.**

Explicação

O comando indicado foi emitido com um caractere inválido que deve ser adicionado aos nomes de volumes no arquivo de plano de recuperação.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um caractere válido.

ANR6706E **Comando: Nome do valor inválido - *nome do valor* .**

Explicação

O comando indicado foi digitado com um nome de cofre inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um nome de cofre válido.

ANR6707W **Comando: Os atributos de estado, acesso e local do volume do conjunto de armazenamento de cópia *nome do volume* não foram atualizados.**

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA não pôde atualizar o estado, o acesso e a localização do volume *nome do volume* porque ele estava em uso por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

Se o volume estava em uma biblioteca automatizada, o comando MOVE DRMEDIA pode ter registrado a saída do volume da biblioteca.

Se um padrão de volume for especificado no comando, o servidor continuará processando os outros volumes.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMEDIA novamente. Não execute os comandos MOVE DRMEDIA e BACKUP STGPOOL simultaneamente. Certifique-se de que o comando BACKUP STGPOOL esteja concluído antes de emitir o comando MOVE DRMEDIA.

ANR6708W **Comando: *nome do volume* do conjunto de cópias não foi processado. O volume estava em uso.**

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA não processou o volume *nome do volume*, porque ele está sendo utilizado por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

O comando indicado é finalizado, se o volume está explicitamente especificado no comando. Se um padrão de volume estiver especificado no comando, o servidor continuará processando outros volumes que correspondem ao padrão.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMEDIA novamente.

ANR6709W **Comando: Volume do conjunto de dados ativos *nome do volume* não**

foi processado. O volume estava em uso.

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA não processou o volume *nome do volume*, porque ele está sendo utilizado por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

O comando indicado é finalizado, se o volume está explicitamente especificado no comando. Se um padrão de volume estiver especificado no comando, o servidor continuará processando outros volumes que correspondem ao padrão.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMEDIA novamente.

ANR6710W **Comando: Os atributos de estado, acesso e local do volume do conjunto de armazenamento *nome do volume* não foram atualizados.**

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA não pôde atualizar o estado, o acesso e a localização do volume *nome do volume* porque ele estava em uso por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

Se o volume estava em uma biblioteca automatizada, o comando MOVE DRMEDIA pode ter registrado a saída do volume da biblioteca.

Se um padrão de volume for especificado no comando, o servidor continuará processando os outros volumes.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMEDIA novamente.

ANR6711E **Comando *audit*: Um valor de dias inválidos para expiração da série de backups de banco de dados foi encontrado.**

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor inválido para o número de dias que faltam para a expiração da série de backups do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os dias para expiração. Ou emita um comando SET DRMDBBACKUPEXPIREDDAYS e especifique um novo valor de dias para expiração.

ANR6712I *Comando audit: Um valor de dias inválidos para expiração da série de backups de banco de dados foi encontrado - o valor padrão será definido.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor inválido para o número de dias que faltam para a expiração da série de backups do banco de dados. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor de dias para expiração para o valor padrão.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMDBBACKUPEXPIREDDAYS para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6713E *Comando audit: Um valor de etiqueta de verificação inválido encontrado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de etiqueta de verificação inválido.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando FIX=YES para corrigir o valor do rótulo de verificação. Ou, emita um comando SET DRMCHECKLABEL, especificando um novo valor para o rótulo de verificação.

ANR6714I *Audit command: um valor da etiqueta de verificação inválido foi encontrado - o valor padrão será definido.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de etiqueta de verificação inválido. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor padrão para o rótulo de verificação.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMCHECKLABEL para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6715E *Comando audit: Valor de processo de arquivo inválido encontrado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de processo de arquivo inválido.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o valor do processo de arquivo. Ou emita um comando SET DRMFILEPROCESS e especifique um novo valor para processo de arquivo.

ANR6716I *Audit command: um valor do processo de arquivo inválido foi encontrado - o valor padrão será configurado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor de processo de arquivo inválido. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor de processo de arquivo para o valor padrão.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMFILEPROCESS para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6717E *Comando audit: Atributo global DRM estranho encontrado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um atributo global de DRM inexistente.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para excluir o atributo estranho.

ANR6718I	Comando audit: Atributo global DRM estranho encontrado - o atributo será excluído.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um atributo global de DRM inexistente. Como FIX=YES foi especificado, o atributo estranho será excluído.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6719E	Comando audit: Designação do ID da máquina DRM não localizado.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para atribuições de ID para máquinas internas DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6720I	Comando audit: Designação do ID da máquina DRM não localizado - entrada será criada.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para atribuições de ID para máquinas internas DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada no banco de

dados do servidor para as atribuições de ID de máquina.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6721E	Comando audit: Designação do ID da mídia de recuperação DRM não localizado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para atribuições de ID para mídias de recuperação internas de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6722I	Comando audit: Designação do ID da mídia de recuperação DRM não localizado - entrada será criada.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para atribuições de ID para mídias de recuperação internas de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada no banco de dados do servidor para as atribuições de ID para mídias de recuperação.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6723E	Comando audit: Prefixo para o plano de recuperação DRM não localizado.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entrada alguma no banco de dados do

servidor para definições de prefixo de plano de recuperação de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6724I	Comando audit: Prefixo para o plano de recuperação DRM não localizado - entrada será criada.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entrada alguma no banco de dados do servidor para definições de prefixo de plano de recuperação de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para o prefixo do arquivo de plano de recuperação.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMPANFILEPREFIX para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6725E	Comando audit: Prefixo para as instruções do plano de recuperação DRM não localizado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para definições de prefixo para instruções de plano de recuperação de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6726I	Comando audit: Prefixo para as instruções do plano de recuperação DRM não localizado - entrada será criada.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para definições de prefixo para instruções de plano de recuperação de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para o prefixo do arquivo de instruções de plano de recuperação.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMPANINSTRPREFIX para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6727E	Comando audit: Postfix para nomes dos volumes de substituições DRM não localizados.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entrada alguma no banco de dados do servidor para definições de sufixos de DRM para nomes de volumes de substituição.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6728I	Comando audit: Postfix para nomes dos volumes de recuperação DRM não localizados - entrada será criada.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entrada alguma no banco de dados do servidor para definições de sufixos de DRM para nomes de volumes de substituição. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para o sufixo dos volumes de substituição.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMPLANVPOSTFIX para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6729E	Comando audit: Conjunto de armazenamento primário a serem restaurados pelo DRM não foi localizado.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entrada alguma no banco de dados do servidor para conjuntos de armazenamento primário a serem restaurados pelo DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6730I	Comando audit: Conjunto de armazenamento primário a serem restaurados pelo DRM não localizados - entrada será criada.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entrada alguma no banco de dados do servidor para conjuntos de armazenamento primário a serem restaurados pelo DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para os conjuntos de armazenamento primário a serem restaurados pelo DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMPRIMSTGPOOL para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6731E	Comando audit: Copiar conjunto de armazenamento a serem gerenciados pelo DRM não localizado.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para conjuntos de armazenamento de cópias a serem gerenciados pelo DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6732I	Comando audit: Copiar conjunto de armazenamento a serem gerenciados pelo DRM não localizado - entrada será criada.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para conjuntos de armazenamento de cópias a serem gerenciados pelo DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão no banco de dados do servidor para conjuntos de armazenamento de cópias a serem gerenciados pelo DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMCOPYSTGPOOL para alterar o valor após o comando de auditoria ser concluído.

ANR6733E	Comando: Não foi possível completar a inicialização para nome do processo processo.
-----------------	--

Explicação

Falha no processo indicado, durante o processo de inicialização.

Ação do Sistema

O comando indicado é encerrado e o processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Normalmente, isto indica que não existe memória suficiente disponível no servidor.

Consulte a documentação do sistema operacional sobre como aumentar a memória de um aplicativo.

ANR6734E ***Comando: Volume volume name não processado: biblioteca library name não definida.***

Explicação

O volume indicado não é processado, pois a biblioteca designada não foi definida ou foi excluída.

Ação do Sistema

O volume não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando um nome de biblioteca diferente ou defina a biblioteca antes de tentar o comando novamente.

ANR6735E ***Comando audit: Informação do Correio para ORM não localizado.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do nome do portador utilizado pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6736I ***Comando audit: Informação do Correio para ORM não localizado - entrada será criada.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do nome do portador utilizado pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para as definições de nome do portador.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMCOURIERNAME para alterar o valor após o comando de auditoria ser concluído.

ANR6737E ***Comando audit: Nome do Valor para ORM não localizado.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do nome do cofre utilizado pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6738I ***Comando audit: Nome da área segura para ORM não localizado - entrada será criada.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do nome do cofre utilizado pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão no banco de dados do servidor para as definições de nome de cofre.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMVAULTNAME para alterar o valor, após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6739E ***Comando audit: Número de dias para expiração de séries de backup do banco de dados para ORM não localizado.***

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do número de dias para expiração da série de backups do banco de dados

utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6740I	Comando audit: Número de dias para expiração de séries de backup do banco de dados para ORM não localizado - entrada será criada.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do número de dias para expiração da série de backups do banco de dados utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão no banco de dados do servidor para as definições de dias de expiração de séries de backup do banco de dados.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMDBBACKUPEXPIREDAYS para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6741E	Comando audit: Verifique o indicador da etiqueta para ORM não localizado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições de verificação de rótulo utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6742I	Comando audit: Verifique o indicador de etiqueta para ORM não localizado - entrada será criada.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições de verificação de rótulo utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para as definições de rótulo de verificação .

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMCHECKLABEL para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6743E	Comando audit: Indicador de processo de arquivo para ORM não localizado.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições de processo de arquivo utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6744I	Comando audit: Indicador de processo de arquivo para ORM não localizado - entrada será criada.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições de processo de arquivo

utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) de DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para as definições de processo de arquivo.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMFILPROCESS para alterar o valor após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6745E	Comando audit: Designação do ID de mídia de recuperação DRM estão incorretos.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos globais de IDs de mídias de recuperação utilizados pelas atividades de DRM do servidor estão incorretos.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para que os atributos globais de DRM possam ser corrigidos.

ANR6746I	Comando audit: Designação de ID de mídias de recuperação DRM estão incorretos - valores serão corrigidos.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados descobre que os atributos globais de IDs de mídias de recuperação utilizados pelas atividades de DRM do servidor estão incorretos. Como FIX=YES foi especificado no comando AUDIT, o valor do atributo será corrigido no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6747I	Número de volumes processados: número
-----------------	--

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA processou o número de volumes apresentados no vídeo. Esta mensagem pode ser apresentada em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando MOVE DRMEDIA.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6749I	Comando: processo ID de processo terminado antes de completar - processo cancelado.
-----------------	--

Explicação

O processo de segundo plano indicado que estava executando o comando mostrado foi cancelado.

Ação do Sistema

Se outros processos estiverem sendo executados, estes processos continuarão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6750E	A operação do gerenciador de recuperação de desastre comando sendo processado é recusada - servidor não está em conformidade com os termos de licença.
-----------------	---

Explicação

O servidor recusa uma operação do gerenciador de recuperação após desastre porque a configuração atual do servidor não está em conformidade com os termos da licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As operações de recuperação de desastres não podem ser executadas até que o servidor tenha licença do produto Gerenciador de Recuperação de Desastres.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY LICENSE para determinar quais termos da licença não estão em conformidade.

ANR6751E	A operação do gerenciador de recuperação de desastre comando
-----------------	---

sendo processado é recusado - servidor não foi licenciado para o suporte do gerenciador de recuperação de desastre.

Explicação

O servidor recusa uma operação do gerenciador de recuperação após desastre porque a configuração atual do servidor não está licenciada para suportar o gerenciador de recuperação após desastre.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Obtenha a licença para suportar o gerenciador de recuperação após desastre de um provedor de serviços ou revendedor. Emita o comando REGISTER LICENSE com esta licença para ativar o suporte para o gerenciador de recuperação após desastre.

ANR6752W	A operação do gerenciado de recuperação de desastre <i>Comando sendo processado</i> está violando os termos da licença do servidor - servidor não está licenciado para o suporte do gerenciador de recuperação de desastre.
-----------------	--

Explicação

O servidor emite um aviso referente a uma operação do gerenciador de recuperação após desastre porque o servidor não está licenciado para suportar o gerenciador de recuperação após desastre.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Obtenha a licença para suportar o gerenciador de recuperação após desastre de um provedor de serviços ou revendedor. Emita o comando REGISTER LICENSE com esta licença para ativar o suporte para o gerenciador de recuperação após desastre.

ANR6753E	<i>Comando sendo processado encontrado um erro de servidor interno durante a verificação da conformidade da licença.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor encontrou um erro interno ao determinar se o servidor está em conformidade com os termos da licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita os comandos QUERY LICENSE e QUERY STATUS para determinar se o servidor está em conformidade com os termos da licença. Inicie um processo AUDIT LICENSES para ajustar as informações de licença do servidor. Quando este processo for concluído, inicie a sessão novamente. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

ANR6754I	<i>Máquina nome da máquina características excluídas.</i>
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE MACHINE excluiu do servidor as características solicitadas.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6755I	<i>Máquina nome da máquina instruções de recuperação excluídas.</i>
-----------------	--

Explicação

Um comando DELETE MACHINE excluiu as instruções de recuperação pedidas partir do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6756E	<i>As características da máquina machine name não foram definidas para o servidor.</i>
-----------------	---

Explicação

Um comando DELETE MACHINE não pode excluir as características pedidas a partir do servidor. As

características para a máquina especificada não são definidos para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma máquina que possui as características definidas para o servidor.

ANR6757E	As instruções de recuperação da máquina <i>machine name</i> não estão definidas no servidor.
-----------------	---

Explicação

Um comando DELETE MACHINE não pode excluir as instruções de recuperação pedidas a partir do servidor. As instruções de recuperação para a máquina especificada não são definidas para o servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não tem efeito algum.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique a máquina que possui as instruções de recuperação definidas para o servidor.

ANR6758E	Command: apenas uma sequência de caracteres pode ser especificada.
-----------------	---

Explicação

O comando INSERT é inválido. Tanto uma cadeia de características quanto uma cadeia de instruções de recuperação pode ser especificada no comando. Os dois tipos de cadeias não podem ser especificados no comando ao mesmo tempo.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma cadeia de caractere válida.

ANR6759E	Operação do gerenciador de recuperação de desastre comando sendo processado é recusado - suporte do gerenciador de
-----------------	---

recuperação de desastre não está disponível para a plataforma do servidor plataforma.

Explicação

O servidor recusa uma operação do gerenciador de recuperação após desastre, porque o suporte a este gerenciador não está disponível para a plataforma de servidor indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6760E	Comando: Linhas do comando executável excede comprimento máximo caracteres para o volume nome do volume.
-----------------	---

Explicação

Uma das seguintes condições ocorreu durante a gravação em um arquivo de comandos:

- O comprimento da linha de comandos gravada no arquivo de comandos ultrapassa o LRECL especificado para MVS, ou ultrapassa o comprimento padrão da linha de comandos gravada (255).
- O comprimento do comando criado após a substituição das variáveis de substituição &VOL, &VOLDSN, &NL e &LOC excede o comprimento permitido para a linha de comandos do servidor (1500).

Ação do Sistema

O servidor interrompe o processamento do comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um comando executável válido com o parâmetro CMD.

No caso em que os volumes estão sendo ejetados da biblioteca, é possível que o banco de dados do servidor não reflita o estado real do volume. Para MOVE DRMEDIA, reexecute o comando após a determinação da causa do erro. Para MOVE MEDIA, um comando de atualização de volume deve ser emitido, definindo o acesso do volume como apenas para leitura.

Se esta mensagem for emitida por um comando MOVE ou QUERY DRMEDIA e o registro do volume tiver sido excluído do banco de dados do servidor, você não

poderá utilizar os comandos MOVE ou QUERY DRMEDIA para criar a entrada do arquivo de comandos para este volume. Neste caso, é necessário emitir o comando apropriado manualmente.

ANR6761E **Comando: Parâmetro WHERESTATE é requerido.**

Explicação

O comando indicado especifica um nome de volume contendo um caractere de correspondência de padrão e o parâmetro TOSTATE. O parâmetro WHERESTATE não é especificado. A especificação é inválida. A correspondência de padrão para nomes de volumes é permitida apenas quando o parâmetro WHERESTATE é especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um nome de volume específico ou especificando um parâmetro WHERESTATE juntamente com o parâmetro TOSTATE.

ANR6762E **Comando: O estado de destino especificado *tostate* é inválido para o volume *nome do volume* em estado atual estado.**

Explicação

O comando indicado especifica um estado de destino que é inválido para o nome de volume mostrado no estado atual indicado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o volume.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um estado de destino válido para o nome de volume indicado.

ANR6763I **Comando: O comando especificado foi gravado no arquivo '*nome do arquivo*'.**

Explicação

A cadeia de comando especificada com o parâmetro CMD no comando indicado é gravada no arquivo indicado para cada volume processado com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Executar os comandos gravados no arquivo.

ANR6764E **Comando: Nome do arquivo de comando excede *caracteres* máximos caracteres.**

Explicação

O nome do arquivo especificado para conter os comandos executáveis gerados pelo DRM excedeu o comprimento máximo válido indicado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um nome de arquivo válido.

ANR6765E **Comando: Nome de localização não montável inválido - *nome* não montável.**

Explicação

O comando indicado foi digitado com um nome inválido de localização não montável.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente com um nome válido de localização não montável.

ANR6766E **Comando: Nenhuma cadeia de comando é especificada para **FORMAT=CMD**.**

Explicação

O comando indicado foi digitado com um parâmetro FORMAT=CMD para gravar uma cadeia de comando em um arquivo, mas nenhuma cadeia de comando foi especificada.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando uma cadeia de comando a ser gravada em um arquivo.

ANR6767E *Comando: Nome do arquivo de comando inválido - nome do arquivo de comando.*

Explicação

O comando indicado foi digitado com um nome do arquivo de comandos inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente com um nome válido de arquivo de comandos.

ANR6768E *Comando: Prefixo excede caracteres máximos caracteres.*

Explicação

O prefixo especificado para arquivos de plano de recuperação ou para arquivos de plano de instruções excede o comprimento máximo válido. O comprimento máximo válido é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido.

ANR6769E *Comando audit: Informação do nome não montável para ORM não localizado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para as definições do nome de localização não montável utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) do DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6770I

Comando audit: Informação do nome não montável para ORM não localizado - entrada será criada.

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra entradas no banco de dados do servidor para as definições do nome de localização não montável utilizadas pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) do DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para as definições de nome do portador.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMNOTMOUNTABLENAME para alterar o valor, após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6771E *Comando audit: Informação do nome do arquivo de comando para ORM não localizado.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do nome do arquivo de comandos utilizado pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) do DRM.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6772I *Comando audit: Informação do nome do arquivo de comando para ORM não localizado - entrada será criada.*

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor para as definições do nome do arquivo de comandos utilizado pela Mídia de Recuperação Externa (ORM) do DRM. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do

banco de dados do servidor para as definições do nome do arquivo de comandos.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMCMDFILENAME para alterar o valor, após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6773E **Comando: Impossível abrir o arquivo 'nome do arquivo de comando' para a saída.**

Explicação

Erro ao abrir o nome do arquivo de comandos indicado. O nome do arquivo mostrado na mensagem é especificado com o comando indicado, o comando SET, ou o nome padrão gerado pelo comando indicado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando indicado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possua autoridade adequada para gravar no arquivo indicado. No AIX, certifique-se que o nome do arquivo especificado no comando ou no comando SET inclua o caminho completo do caminho, não um nome de caminho do diretório. No MVS, certifique-se que o nome do arquivo especificado no comando ou no comando SET seja um nome de arquivo válido para o MVS. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6774E **Comando: Estado da transação do volume inválido - do 'WHERESTATE especificado' estado para 'TOSTATE especificado' estado.**

Explicação

O parâmetro TOSTATE especificado é um estado de destino inválido para o parâmetro WHERESTATE especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um estado de destino válido.

ANR6775E **Comando: Erro na gravação do arquivo 'nome do arquivo' para o volume nome do volume.**

Explicação

Erro durante a gravação no nome de arquivo mostrado para o volume indicado.

Ação do Sistema

O servidor interrompe o processamento do comando.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possua autoridade adequada para gravar no arquivo indicado. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

No caso em que os volumes estão sendo ejetados da biblioteca, é possível que o banco de dados do servidor não reflita o estado real do volume. Para MOVE DRMEDIA, reexecute o comando após a determinação da causa do erro. Para MOVE MEDIA, um comando de atualização de volume deve ser emitido, definindo o acesso do volume como apenas para leitura.

Se esta mensagem for emitida por um comando MOVE ou QUERY DRMEDIA e o registro do volume tiver sido excluído do banco de dados do servidor, você não poderá utilizar os comandos MOVE ou QUERY DRMEDIA para criar a entrada do arquivo de comandos para este volume. Neste caso, é necessário emitir o comando apropriado manualmente.

ANR6776E **Comando: Não pôde excluir o arquivo: nome do arquivo**

Explicação

O comando indicado falhou, mas o arquivo criado não pôde ser excluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Excluir o arquivo indicado.

ANR6777E **Comando: Arquivo de comando 'nome do arquivo' já em uso.**

Explicação

O comando indicado faz referência a um nome de arquivo de comandos que está em uso. O nome do arquivo de comandos mostrado é selecionado para uso pelo servidor na seguinte ordem:

- O nome do arquivo especificado no comando indicado.
- O nome do arquivo especificado no comando SET.
- O nome do arquivo gerado pelo servidor (apenas no AIX).

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente mais tarde ou repita o comando especificando um nome diferente para o arquivo de comandos.

ANR6778E	Comando: O volume <i>volume name</i> não foi processado: tipo de dispositivo <i>tipo de dispositivo</i> não suportado.
-----------------	---

Explicação

O volume indicado não é processado, pois o tipo de dispositivo mostrado não é suportado pela função.

Ação do Sistema

O volume indicado não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6779E	A operação do gerenciador de recuperação de desastres <i>command being processed</i> foi negada - o suporte para o gerenciador de recuperação de desastres não está disponível para a plataforma do servidor.
-----------------	--

Explicação

O servidor recusa uma operação do gerenciador de recuperação após desastre porque o suporte ao gerenciador de recuperação após desastre não está disponível para a plataforma do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6780E	Comando audit: Número de dias para expiração do arquivo do plano de recuperação inválido.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor inválido para o número de dias para a expiração do arquivo de plano de recuperação.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique FIX=YES para corrigir os dias para expiração. Ou, emita um comando SET DRMRPFEXPIREDAYS, especificando um novo valor para o número de dias para expiração.

ANR6781I	Comando audit: Número de dias para expiração do arquivo do plano de recuperação inválido - o valor padrão será definido.
-----------------	---

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados encontra um valor inválido para o número de dias para a expiração do arquivo de plano de recuperação. Como FIX=YES foi especificado, a função de auditoria define o valor de dias para expiração para o valor padrão.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMRPFEXPIREDAYS para alterar o valor, após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6782E	Comando audit: Número de dias para expiração do arquivo do plano de recuperação não localizado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor referente às definições do número de dias para a expiração do arquivo de plano de recuperação.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente de auditoria, especificando FIX=YES para corrigir o erro.

ANR6783I	Comando audit: Número de dias para expiração do arquivo do plano de recuperação não localizado - entrada será criada.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de banco de dados não encontra nenhuma entrada no banco de dados do servidor referente às definições do número de dias para a expiração do arquivo de plano de recuperação. Como FIX=YES foi especificado no comando de auditoria, a função de auditoria cria uma entrada utilizando o valor padrão do banco de dados do servidor para as definições do número de dias para expiração do arquivo de plano de recuperação.

Ação do Sistema

O processamento de auditoria continua.

Resposta do Usuário

Para substituir o valor padrão, emita um comando SET DRMRPFEXPIREDDAYS para alterar o valor, após a conclusão do comando de auditoria.

ANR6784I	Número de volumes processados: número de volumes processados. Os volumes enviados à biblioteca nome da biblioteca para remoção: número de volumes enviados.
-----------------	--

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA processou o número de volumes mostrado. No momento, o comando MOVE DRMEDIA enviou, para processamento na biblioteca mostrada, o número de volumes mostrado. Esta mensagem pode ser apresentada em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando MOVE DRMEDIA.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6785W	Aviso: a função dump da imagem do disco de recuperação de desastre do ADSM V3 não é suportada no Gerenciador de Recuperação de Desastres. A função de Restauração de Imagem em Disco DRM do ADSM V3 foi estabilizado sem nenhuma manutenção nova ou de suporte de hardware planejado.
-----------------	--

Explicação

Nenhuma

Ação do Sistema

A função de Restauração e Descarregamento de Imagem em Disco DRM continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6900I	Comando: O arquivo do plano de recuperação nome do arquivo foi criado.
-----------------	---

Explicação

O arquivo de plano de recuperação foi criado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6901I	Número de sub-rotinas do plano processadas: number.
-----------------	--

Explicação

O comando PREPARE processou o número de sub-rotinas apresentadas. Esta mensagem pode ser apresentada em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando PREPARE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6902I	Número de sub-rotinas do plano processadas: number. Sub-rotina atualmente em processamento:
-----------------	--

nome da sub-rotina do plano de recuperação.

Explicação

O comando PREPARE exibe o número de sub-rotinas já processadas e o nome da sub-rotina que está sendo processada atualmente. Esta mensagem pode ser apresentada em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando PREPARE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6903I **Cancelamento em andamento.**

Explicação

O comando PREPARE foi cancelado e será finalizado quando os recursos forem liberados para o processo de segundo plano. Esta mensagem pode ser apresentada em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando PREPARE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6904I **Enviando um arquivo de plano de recuperação para o servidor de destino.**

Explicação

O comando PREPARE está enviando o arquivo de plano de recuperação para o servidor de destino. Esta mensagem pode ser apresentada em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando PREPARE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6905I **Comando: Arquivo do plano de recuperação nome do volume RPF foi criado. Classe do dispositivo device class name especificada.**

Explicação

O arquivo de plano de recuperação foi criado no servidor de destino.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6912W **Command: não foi feito o backup do banco de dados.**

Explicação

Não foi feita nenhum backup do banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

As sub-rotinas no plano de recuperação não incluem informações de recuperação do banco de dados.

Resposta do Usuário

Faça backup do banco de dados do servidor, emitindo o comando BACKUP DB.

ANR6913W **Comando: Nenhum volume com dados do backup existe no conjunto de armazenamento de cópias nome do conjunto de armazenamento.**

Explicação

Um conjunto de armazenamento de cópias não contém nenhum volume com dados que possam ser utilizados.

Ação do Sistema

As sub-rotinas no plano de recuperação não incluem informações de recuperação para nenhum volume do conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Determine porque este conjunto de armazenamento não possui volumes com dados utilizáveis.

ANR6914W **Comando: Nenhum volume com dados ativos existe no conjunto de armazenamento de dados ativos nome do conjunto de armazenamento.**

Explicação

Um conjunto de armazenamento de dados ativos não contém quaisquer volumes com dados utilizáveis.

Ação do Sistema

As sub-rotinas no plano de recuperação não incluem informações de recuperação para nenhum volume do conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Determine porque este conjunto de armazenamento não possui volumes com dados utilizáveis.

ANR6915W ***Comando: Conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento tipo de conjunto de armazenamento não está definido para o servidor.***

Explicação

Um conjunto de armazenamento que não está definido para o servidor foi especificado pelo comando SET DRMPRIMSTGPOOL, SET DRMCOPYSTGPOOL ou na linha de comandos PREPARE.

Ação do Sistema

As sub-rotinas no plano de recuperação não incluem informações de recuperação para o conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Corrija a especificação do conjunto de armazenamento ou defina o conjunto de armazenamento para o servidor.

ANR6916W ***Comando: Nenhum conjunto de armazenamento de cópias está definido.***

Explicação

O servidor não possui conjuntos de armazenamento de cópias definidos.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não conterá informações do conjunto de armazenamento de cópias.

Resposta do Usuário

Defina os conjuntos de armazenamento de cópias no servidor.

ANR6918W

Comando: Arquivo de instruções de recuperação nome do arquivo não localizado.

Explicação

Um arquivo de origem para instruções de recuperação não foi encontrado.

Ação do Sistema

O plano de recuperação não conterá instruções de recuperação.

Resposta do Usuário

Para incluir instruções de recuperação no plano de recuperação, certifique-se que o arquivo de instruções de origem correspondentes existe. Se existir, verifique as autorizações para o arquivo.

ANR6920W

Comando: S nome do volume não é valido para o tipo de dispositivo do servidor tipo de dispositivo. Nome do volume original: nome do volume. A sub-rotina é stanza name.

Explicação

A inclusão do postfix ao nome do volume de substituição (conforme definido pelo comando SET DRMPPLANVPOSTFIX) ao nome original do volume criou um nome que não é válido para o tipo de dispositivo do servidor indicado.

Ação do Sistema

O nome do volume de substituição é utilizado na sub-rotina do plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Imagine uma convenção de nomenclatura que permita a utilização do sufixo no nome do volume de substituição, ou atualize manualmente o plano de recuperação gerado por um nome de substituição válido, durante a restauração.

ANR6921W

Comando: Não foi possível localizar o arquivo de opções do servidor 'nome do arquivo'.

Explicação

O comando Prepare não pode abrir o arquivo de opções do servidor especificado.

Ação do Sistema

As opções VOLHISTORY e DEVCONFIG são adicionadas à sub-rotina DSMSERV.OPT.FILE do arquivo de plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6922W *Comando: Nenhuma informação da máquina foi definida para a máquina que contém o servidor nome do servidor.*

Explicação

As informações da máquina não foram salvas no banco de dados do servidor.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não contém sub-rotinas de informações de máquina e de mídias de recuperação.

Resposta do Usuário

Se você deseja incluir as informações da máquina no arquivo de plano de recuperação, emita o comando DEFINE MACHINE para salvar as informações da máquina no banco de dados do servidor e emita o comando PREPARE novamente.

ANR6923W *Comando: Nenhuma mídia de recuperação definida para a máquina nome da máquina.*

Explicação

Nenhuma mídia de recuperação foi definida no servidor para a máquina especificada.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não contém a sub-rotina de mídias de recuperação da máquina.

Resposta do Usuário

Se você deseja incluir as informações da máquina no arquivo de plano de recuperação, emita o comando DEFINE RECOVERYMEDIA. Tente o comando novamente PREPARE após a emissão dos comandos apropriados, para definir a mídia de recuperação.

ANR6924W *Comando: Nenhuma instrução de recuperação definida para a máquina nome da máquina.*

Explicação

Nenhuma instrução de recuperação foi definida no servidor para a máquina especificada.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não contém a sub-rotina de instruções de recuperação da máquina.

Resposta do Usuário

Se você deseja incluir as instruções de recuperação da máquina no arquivo de plano de recuperação, emita o comando INSERT. Tente o comando novamente PREPARE após a emissão dos comandos apropriados, para definir a mídia de recuperação.

ANR6925W *Comando: Nenhuma característica definida para a máquina nome da máquina.*

Explicação

Nenhuma característica foi definida no servidor para a máquina especificada.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não contém a sub-rotina de características da máquina.

Resposta do Usuário

Se você deseja incluir as instruções de recuperação da máquina no arquivo de plano de recuperação, emita o comando INSERT. Tente o comando novamente PREPARE após a emissão dos comandos apropriados, para definir a mídia de recuperação.

ANR6926W *Comando: Há pelo menos um nome de volume gerado inválido associado com o conjunto de armazenamento conjunto de armazenamento tipo de dispositivo do servidor tipo de dispositivo na sub-rotina nome da sub-rotina.*

Explicação

A inclusão do postfix ao nome do volume de substituição (conforme definido pelo comando SET DRMPANVPOSTFIX) ao nome original do volume criou um nome que não é válido para o tipo de dispositivo do servidor indicado.

Ação do Sistema

O nome do volume de substituição é utilizado na sub-rotina do plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Imagine uma convenção de nomenclatura que permita a utilização do sufixo no nome do volume de substituição, ou atualize manualmente o plano de recuperação gerado por um nome de substituição válido, durante a restauração.

ANR6927W	Comando: Conjunto de armazenamento primário nome do conjunto de armazenamento , formato dos dados do conjunto de armazenamento, não é gerenciado pelo DRM.
-----------------	---

Explicação

Os comandos A SET DRMPRIMSTGPOOL ou o PREPARE especifica um conjunto de armazenamento primário que é utilizado para fazer os backups dos servidores de arquivos NAS, utilizando NDMP. DRM não gerencia um conjunto de armazenamento com estes formatos de dados.

Ação do Sistema

As sub-rotinas no plano de recuperação não incluem informações de recuperação para o conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Corrija a especificação do conjunto de armazenamento.

ANR6928W	Comando: Nenhum conjunto de armazenamento elegível corresponde ao nome do conjunto de armazenamento nome do conjunto de armazenamento .
-----------------	--

Explicação

O conjunto de armazenamento especificado por um comando SET DRMPRIMSTGPOOL ou PREPARE não correspondem a nenhum conjunto de armazenamento primário elegível. Possíveis causas incluem:

- Os conjuntos de armazenamento principais não foram definidos.
- Os conjuntos de armazenamento primários foram definidos, mas os formatos dos dados são para servidores de arquivos NAS ou suas classes de dispositivos utilizam o tipo de dispositivo CENTERA.
- O nome especificado não corresponde aos nomes dos conjuntos de armazenamentos principais elegíveis.

Ação do Sistema

As sub-rotinas no plano de recuperação não incluem informações de recuperação para os conjuntos de armazenamento.

Resposta do Usuário

Corrija a especificação do conjunto de armazenamento ou defina conjuntos de armazenamento elegíveis para o servidor.

ANR6929W	Comando: Nenhum conjunto de armazenamento primário elegível são definidos para o servidor.
-----------------	---

Explicação

O servidor não tem conjuntos de armazenamento principais definidos.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não conterá informações do conjunto de armazenamento principal.

Resposta do Usuário

Definir conjuntos de armazenamento principais para o servidor.

ANR6930W	Comando: Conjunto de armazenamento primário nome do conjunto de armazenamento, cujas classes de dispositivos utilizam o tipo de dispositivo CENTERA, não é gerenciado pelo DRM.
-----------------	--

Explicação

Os comandos SET DRMPRIMSTGPOOL ou PREPARE especificados no conjunto de armazenamento primário cujas classes de dispositivos utilizam o tipo de dispositivo CENTERA. O DRM não gerencia conjuntos de armazenamentos que utilizam o tipo de dispositivo CENTERA.

Ação do Sistema

As sub-rotinas no plano de recuperação não incluem informações de recuperação para o conjunto de armazenamento.

Resposta do Usuário

Corrija a especificação do conjunto de armazenamento.

ANR6937E	Comando: nome do parâmetro parâmetro não permitido a partir da linha de comando.
-----------------	---

Explicação

O parâmetro mostrado não é permitido na interface de linha de comandos.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente com o parâmetro na interface da Web.

ANR6938I	Nenhuma informação localizada para a sub-rotina <i>stanza name</i>.
-----------------	--

Explicação

Nenhuma informação foi encontrada para a sub-rotina de plano de recuperação mostrada.

Ação do Sistema

O servidor não exibe as informações para a sub-rotina.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR6939E	Comando: Nome da sub-rotina do arquivo do plano de recuperação inválido - <i>nome da sub-rotina</i>.
-----------------	---

Explicação

O nome da sub-rotina do arquivo de plano de recuperação é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um nome válido para a sub-rotina do arquivo de plano de recuperação.

ANR6940E	O comando <i>command</i> não é permitido do console do servidor.
-----------------	---

Explicação

O comando indicado não pode ser emitido no console do servidor.

Ação do Sistema

O comando não é executado.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente em um administrador, utilizando um Cliente Administrativo.

ANR6941E	A consulta do conteúdo do plano de recuperação está aguardando por pontos montáveis na classe de dispositivos <i>nome da classe de dispositivo</i>.
-----------------	--

Explicação

A consulta ao conteúdo do arquivo de plano de recuperação iniciou a espera por um ponto de montagem que possa ser utilizado por um volume na classe de dispositivo mostrada.

Ação do Sistema

A função aguarda o ponto de montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR6942E	A consulta ao conteúdo do plano de recuperação está aguardando pelo acesso ao volume de entrada <i>volume name</i>.
-----------------	--

Explicação

A consulta ao conteúdo do arquivo de plano de recuperação iniciou a espera pela disponibilidade do volume de entrada mostrado.

Ação do Sistema

A função aguarda pela disponibilidade do volume.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR6943E	A consulta ao conteúdo do plano de recuperação está aguardando pela montagem do volume de acesso <i>volume name</i>.
-----------------	---

Explicação

A consulta ao conteúdo do arquivo de plano de recuperação iniciou a espera pela montagem do volume de entrada mostrado.

Ação do Sistema

A função aguarda a montagem.

Resposta do Usuário

Atender todos os pedidos de montagem.

ANR6944E ***Comando: Nome do arquivo do plano de recuperação inválido - nome do arquivo do plano de recuperação.***

Explicação

O nome especificado para o arquivo de plano de recuperação é inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um nome válido para o arquivo de plano de recuperação.

ANR6945E ***Comando: Não foi possível localizar o espaço no arquivo nome do espaço no arquivo para o arquivo do plano de recuperação nome do arquivo de recuperação.***

Explicação

O servidor não consegue localizar o espaço no arquivo (ADSM.SERVER) para recuperar o arquivo plano especificado no servidor.

Ação do Sistema

A operação de recuperação é encerrada, e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY FILESPACE no servidor de destino, para verificar se existem áreas de arquivos criadas para o arquivo de plano de recuperação. O nome do espaço no arquivo da recuperação do arquivo plano é ADSM.SERVER.

ANR6946E ***Comando: Falha na recuperação de nome do arquivo de plano de recuperação - erro no dispositivo de armazenamento de entrada.***

Explicação

O servidor encerra uma operação de recuperação porque o servidor encontrou um erro de E/S durante a leitura a partir de um dispositivo.

Ação do Sistema

A operação de recuperação é encerrada, e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte o log de atividades para localizar mensagens anteriores a esta que identificam o dispositivo que falhou. Para a correção do problema de hardware, pode ser necessário encerrar o servidor com o comando HALT.

ANR6947E ***Comando: Falha na recuperação de armazenamento de dados para nome do arquivo do plano de recuperação - erro detectado.***

Explicação

O servidor encerra a operação de recuperação porque um erro foi encontrado no servidor. Alguns motivos comuns para o erro são:

- Dados corrompidos no volume de entrada
- Falha ocorrida no hardware ou na mídia
- Corrupção do banco de dados

Ação do Sistema

A operação de recuperação é encerrada, e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores para determinar a origem do erro. Use o comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e pesquisar mensagens, se necessário. Corrija o problema e tente a restauração ou a recuperação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o representante de serviços.

ANR6948E ***Comando: Não foi possível localizar o arquivo do plano de recuperação para nome do arquivo do plano de recuperação.***

Explicação

O servidor não consegue localizar o arquivo de plano de recuperação especificado.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um nome válido para o arquivo de plano de recuperação. Use o comando QUERY RPFIL para visualizar o nome do arquivo de plano de recuperação cujo conteúdo você deseja exibir.

ANR6949E *Comando: Nenhuma classe de dispositivo correspondente definida.*

Explicação

A classe de dispositivo especificada no comando não é equivalente à classe de dispositivo definida no servidor.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando uma classe de dispositivo válida.

ANR6950E *Command: o arquivo de plano de recuperação não foi criado.*

Explicação

Devido a um erro de processamento, um arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6951E *Command: o arquivo do plano de recuperação file name não foi criado.*

Explicação

Devido a um erro de processamento, um arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possui autoridade adequada para gravar no arquivo indicado e que existe espaço suficiente no sistema de arquivos para o arquivo. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6952E *Comando: Nome do arquivonome do arquivo já existe.*

Explicação

O arquivo já existe.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Determine porque o arquivo já existe. Se possível, exclua-o. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6953E *Comando: Erro na gravação do arquivo.*

Explicação

Erro durante gravação no arquivo de plano de recuperação.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que exista espaço suficiente no sistema de arquivos para acomodar o arquivo. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6954E *Comando: Impossível abrir o arquivo 'nome do arquivo' para a saída.*

Explicação

Erro ao abrir o arquivo de plano de recuperação para saída.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Assegure-se de que o servidor possua autoridade adequada para gravar no arquivo indicado. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6959E	Comando: Planejar prefixo de instruções 'prefixo de instruções' não é válido.
-----------------	--

Explicação

O prefixo especificado para instruções de recuperação não é válido.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido.

ANR6960E	Comando: Prefixo do plano de recuperação 'prefixo do plano' não é válido.
-----------------	--

Explicação

O prefixo especificado para o arquivo de plano de recuperação é muito longo.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido.

ANR6962E	Comando: Falha na consulta do banco de dados.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não

puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6963E	Comando: Falha no log da consulta.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6964E	Comando: Falha no conjunto de armazenamento da consulta.
-----------------	---

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6965E	Comando: Falha no volume da consulta.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6966E **Comando: Falha no volume do banco de dados da consulta.**

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6967E **Comando: Falha no volume do log da consulta.**

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6968E **Comando: Falha no histórico do volume da consulta.**

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6969E **Comando: Falha na classe de dispositivo da consulta.**

Explicação

Ocorreu um erro na consulta ao banco de dados do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6970E **Comando: O arquivo do plano de recuperação já está sendo criado.**

Explicação

O processador de comandos do servidor não iniciará um processo de segundo plano para executar outro comando PREPARE.

Ação do Sistema

O processo do comando é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente após a conclusão do primeiro comando PREPARE.

ANR6971E **Comando: Não foi possível excluir o arquivo do plano nome do arquivo do plano.**

Explicação

O comando Prepare falhou, mas o arquivo de plano criado não pôde ser excluído.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Excluir o arquivo de plano.

ANR6972E **Comando: Falha na máquina da consulta.**

Explicação

Ocorreu um erro na consulta à máquina do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6973E **Comando: Falha na mídia de recuperação da consulta.**

Explicação

Ocorreu um erro na consulta à mídia de recuperação do servidor. Esta mensagem sempre acompanha outra mensagem de erro e fornece mais detalhes sobre aquele erro.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Emita um comando QUERY ACTLOG para exibir o log de atividades e procurar mensagens. Se o erro não puder ser isolado e resolvido, entre em contato com um representante técnico.

ANR6974E **Comando: Impossível abrir o arquivo nome do arquivo.**

Explicação

Ocorreu um erro enquanto a função PREPARE estava tentando abrir a cópia local do arquivo de plano de recuperação, para enviá-la ao servidor de destino.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não é armazenado no servidor de destino.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6975E **Comando: Impossível ler o arquivo nome do arquivo.**

Explicação

Ocorreu um erro enquanto a função PREPARE estava tentando ler a cópia local do arquivo de plano de recuperação, para enviá-la ao servidor de destino.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não é armazenado no servidor de destino.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6976E **Comando: O arquivo do plano de recuperação não foi armazenado em outro servidor e em uma cópia local nome do arquivo não pode ser excluído.**

Explicação

Devido a um erro de processamento, um arquivo de plano de recuperação não foi armazenado no servidor de destino, e a cópia local do arquivo de plano não pôde ser excluída.

Ação do Sistema

O processamento do comando PREPARE é encerrado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Depois de determinar a causa do erro, repita o comando PREPARE e exclua o arquivo de plano de recuperação.

ANR6977E **Comando: Nome da classe de dispositivo nome da classe de dispositivo excede caracteres máximos caracteres.**

Explicação

O comando indicado que foi emitido especifica um nome de classe de dispositivo muito longo. O comprimento máximo válido para uma classe de dispositivo é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um nome válido de classe de dispositivo.

ANR6978E ***Comando: Classe de dispositivo inválido nome da classe de dispositivo.***

Explicação

A classe de dispositivo especificada não pode ser utilizada pelo comando mostrado. Possíveis causas incluem:

- A classe de dispositivo não foi definida.
- A classe de dispositivo foi definida, mas não é do tipo SERVER.
- O nome especificado é um nome de classe de dispositivo inválido.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando uma classe de dispositivo válida.

ANR6979E ***Comando: O arquivo do plano de recuperação não foi criado. Classe do dispositivo device class name especificada.***

Explicação

Não foi possível criar um arquivo de plano de recuperação utilizando a classe de dispositivo especificada.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes desta mensagem e, se possível, corrija

todos os problemas. Tente o comando novamente após determinar a causa do erro.

ANR6980E ***Comando: Prefixo prefix excede caracteres máximos caracteres.***

Explicação

O comando mostrado foi digitado e especifica um prefixo de plano ou de instruções que é muito longo. O comprimento máximo válido é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente, especificando um prefixo válido.

ANR6984E ***Comando: Sem espaço na mídia sequencial, a mídia de trabalho não pôde ser montada. Classe de dispositivo especificado nome da classe de dispositivo; capacidade máxima: número de bytes bytes.***

Explicação

Durante o processamento do comando PREPARE, o processo encontra uma condição de falta de espaço ao gravar dados na mídia sequencial. O comando PREPARE é encerrado quando não existe mais espaço para armazenamento de dados na mídia sequencial.

Ação do Sistema

O processamento do comando PREPARE é encerrado. O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Aumente a capacidade máxima da classe de dispositivo e repita o comando PREPARE. Se um objeto foi criado no servidor de destino, emita o comando RECONCILE VOLUMES FIX=YES para excluir o objeto do servidor de destino.

ANR6985E ***Comando: Erro ao acessar o armazenamento de dados - o volume está sendo utilizado.***

Explicação

Durante o processamento do comando *command*, não foi possível usar um volume porque ele já estava definido em um conjunto de armazenamentos ou foi usado anteriormente por uma exportação, dump de banco de dados, backup de banco de dados ou

operação de preparação de DRM ou está em uso por outro processo.

Ação do Sistema

A operação do comando *command* é terminada e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente o comando novamente PREPARE.

ANR6986E	Comando: O parâmetro DELETEDATEST é somente válido para o tipo do histórico do volume RPFILe ou RPFSnapshot.
-----------------	---

Explicação

O comando falhou porque um tipo histórico de volume inválido foi especificado para o parâmetro TYPE=.

Ação do Sistema

O comando falha e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um valor de tipo válido.

ANR6987W	Command: volume do conjunto de dados do contêiner volume name não foi processado. O volume estava em uso.
-----------------	--

Explicação

O comando MOVE DRMedIA não processou o volume *nome do volume*, porque ele está sendo utilizado por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

O comando indicado é finalizado, se o volume está explicitamente especificado no comando. Se um padrão de volume estiver especificado no comando, o servidor continuará processando outros volumes que correspondem ao padrão.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMedIA novamente.

ANR6988W	Command: os atributos de estado, acesso e local do volume do conjunto de armazenamentos de cópia do contêiner volume name não foram atualizados.
-----------------	---

Explicação

O comando MOVE DRMedIA não pôde atualizar o estado, o acesso e a localização do volume *nome do volume* porque ele estava em uso por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

Se o volume estava em uma biblioteca automatizada, o comando MOVE DRMedIA pode ter registrado a saída do volume da biblioteca.

Se um padrão de volume for especificado no comando, o servidor continuará processando os outros volumes.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMedIA novamente.

ANR6989W	Command: o volume do conjunto de retenção volume name não foi processado. O volume estava em uso.
-----------------	--

Explicação

O comando MOVE DRMedIA não processou o volume *nome do volume*, porque ele está sendo utilizado por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

O comando indicado é finalizado, se o volume está explicitamente especificado no comando. Se um padrão de volume estiver especificado no comando, o servidor continuará processando outros volumes que correspondem ao padrão.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMedIA novamente.

ANR6990W	Command: os atributos de estado, acesso e local do volume do conjunto de armazenamentos de Retenção volume name não foram atualizados.
-----------------	---

Explicação

O comando MOVE DRMedIA não pôde atualizar o estado, o acesso e a localização do volume *nome do volume* porque ele estava em uso por outra operação do servidor.

Ação do Sistema

Se o volume estava em uma biblioteca automatizada, o comando MOVE DRMEDIA pode ter registrado a saída do volume da biblioteca.

Se um padrão de volume for especificado no comando, o servidor continuará processando os outros volumes.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade do volume conflitante seja concluída e emita o comando MOVE DRMEDIA novamente.

ANR7800I (AIX)	DSMSERV gerado em <i>time</i> em <i>date</i>.
---------------------------	--

Explicação

O módulo do servidor foi gerado na data e hora indicados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7800I (Linux)	DSMSERV gerado em <i>time</i> em <i>date</i>.
-----------------------------	--

Explicação

O módulo do servidor foi gerado na data e hora indicados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7800I (Windows)	DSMSERV gerado em <i>time</i> em <i>date</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O módulo do servidor foi gerado na data e hora indicados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7801I (AIX)	O ID de processo do subsistema é <i>identificador de processo</i>.
---------------------------	---

Explicação

O processo do servidor tem o identificador de processo indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7801I (Linux)	O ID de processo do subsistema é <i>identificador de processo</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O processo do servidor tem o identificador de processo indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7802E (AIX)	Já existem segmentos de memória compartilhada para um servidor em execução no diretório atual. O parâmetro -F pode ser usado para substituir.
---------------------------	--

Explicação

São criados segmentos de memória compartilhada para cada ocorrência do servidor baseado no diretório atual. Esta mensagem indica que os segmentos de memória compartilhada já existem. Um servidor está atualmente em execução a partir do diretório atual ou um servidor em execução a partir do diretório atual terminou de forma anormal.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Se o servidor em execução no diretório atual terminou de forma anormal, inicie o dsmserve com o parâmetro -F para forçar a substituição dos segmentos de memória compartilhada existentes. Se você desejar executar múltiplas ocorrências, cada uma deve ser executada em um diretório separado com um arquivo

dsmserv.dsk separado e ter volumes de armazenamento, banco de dados e log separados.

ANR7803E (AIX)	Tentativa de substituir um segmento de memória compartilhada, conforme especificado pelo parâmetro -F, FALHO.
---------------------------	--

Explicação

O servidor foi iniciado com o parâmetro -F e tentou substituir segmentos de memória compartilhada existentes, sem sucesso. Este erro ocorre quando o usuário que inicia o servidor com o parâmetro -F não é o proprietário dos segmentos de memória compartilhada e não tem a autoridade necessária.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Resolva o problema de autorização e reinicie o servidor.

ANR7804E (AIX)	<i>Error reason.</i>
---------------------------	-----------------------------

Explicação

O servidor tentou abrir, bloquear ou gravar o arquivo especificado A operação de abertura, bloqueio ou gravação falhou. Estes são alguns motivos comuns para a falha.

Outro servidor já está em execução a partir desse diretório e tem o arquivo aberto ou bloqueado.

O ID de usuário da instância não tem acesso de gravação suficiente ao arquivo.

O sistema de arquivos está cheio.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Examine o conteúdo do arquivo de bloqueio. O ID do processo para o servidor que está em execução está gravado neste arquivo. Dois servidores não podem ser iniciados a partir do mesmo diretório. É possível remover o arquivo de bloqueio e tentar iniciar o servidor apenas se o ID do processo registrado não estiver executando atualmente o dsmserv. O comando AIX 'ps -e' pode ser utilizado para exibir processos que estão em execução atualmente. Verifique as permissões do diretório e do sistema de arquivos e certifique-se de que haja a permissão adequada ao ID do usuário da instância para gravar no arquivo.

Verifique se há espaço suficiente no sistema de arquivos.

ANR7804E (Linux)	<i>Error reason.</i>
-----------------------------	-----------------------------

Explicação

O servidor tentou abrir, bloquear ou gravar o arquivo especificado A operação de abertura, bloqueio ou gravação falhou. Estes são alguns motivos comuns para a falha.

Outro servidor já está em execução a partir desse diretório e tem o arquivo aberto ou bloqueado.

O ID de usuário da instância não tem acesso de gravação suficiente ao arquivo.

O sistema de arquivos está cheio.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Examine o conteúdo do arquivo de bloqueio. O ID do processo para o servidor que está em execução está gravado neste arquivo. Dois servidores não podem ser iniciados a partir do mesmo diretório. É possível remover o arquivo de bloqueio e tentar iniciar o servidor apenas se o ID do processo registrado não estiver executando atualmente o dsmserv. O comando 'ps -e' pode ser usado para exibir processos que estão em execução atualmente. Verifique as permissões do diretório e do sistema de arquivos e certifique-se de que haja a permissão adequada ao ID do usuário da instância para gravar no arquivo. Verifique se há espaço suficiente no sistema de arquivos.

ANR7804E (Windows)	<i>Error reason.</i>
-------------------------------	-----------------------------

Explicação

O servidor tentou abrir, bloquear ou gravar o arquivo especificado A operação de abertura, bloqueio ou gravação falhou. Estes são alguns motivos comuns para a falha.

Outro servidor já está em execução a partir desse diretório e tem o arquivo aberto ou bloqueado.

O ID de usuário da instância não tem acesso de gravação suficiente ao arquivo.

O sistema de arquivos está cheio.

Ação do Sistema

O servidor termina.

Resposta do Usuário

Examine o conteúdo do arquivo de bloqueio. O ID do processo para o servidor que está em execução está gravado neste arquivo. Dois servidores não podem ser iniciados a partir do mesmo diretório. É possível remover o arquivo de bloqueio e tentar iniciar o servidor apenas se o ID do processo registrado não estiver executando atualmente o dsmserv. Verifique as permissões do diretório e do sistema de arquivos e certifique-se de que haja a permissão adequada ao ID do usuário da instância para gravar no arquivo. Verifique se há espaço suficiente no sistema de arquivos.

ANR7805E (AIX)	O volume <i>volume name</i> está em uso por outro servidor.
---------------------------	--

Explicação

O servidor tentou abrir um volume de disco, mas descobriu que o volume está em uso por outro servidor.

Ação do Sistema

A operação de abertura falha para o volume.

Resposta do Usuário

Para evitar acesso concorrente ao volume NÃO-PROCESSADO por mais de um servidor, são criados arquivos no diretório /tmp para 'bloquear' esses volumes. Os nomes destes arquivos temporários são /tmp/adsm.disk.dev.<volumename> em que <volumename> é o nome do volume BRUTO definido no diretório /dev. Observe que o nome do volume lógico, conforme definido no SMIT é representado no diretório /dev com um caractere 'r' no início (por exemplo, um volume não processado definido no SMIT como dsmstg1 será representado no diretório /dev como o arquivo /dev/rdsmstg1).

É possível utilizar o comando AIX 'ps -e' para determinar se outros processos dsmserv estão em execução. É possível remover os arquivos de bloqueio temporários e tentar reiniciar o servidor ONLY se não houver nenhum outro processo dsmserv em execução.

ANR7805E (Linux)	O volume <i>volume name</i> está em uso por outro servidor.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor tentou abrir um volume de disco, mas descobriu que o volume está em uso por outro servidor.

Ação do Sistema

A operação de abertura falha para o volume.

Resposta do Usuário

Para evitar acesso concorrente ao volume NÃO-PROCESSADO por mais de um servidor, são criados arquivos no diretório /tmp para 'bloquear' esses volumes. Os nomes destes arquivos temporários são /tmp/adsm.disk.dev.<volumename> em que <volumename> é o nome do volume BRUTO definido no diretório /dev. Observe que o nome de um volume lógico RAW, conforme definido no Solaris, está no diretório /dev com um caractere 'r' à esquerda, (por exemplo, um volume raw definido no Solaris em uma unidade SCSI usual como dsk/c0t0d0s0 será representado no diretório /dev como o arquivo /dev/rdisk/c0t0d0s0). Para um volume REGULAR DISK, o servidor bloqueia/desbloqueia automaticamente um volume. Diferentes nomes de arquivo ligados apontando para o mesmo volume causarão esta mensagem, porque o servidor bloqueia o volume ligado, não o nome do link em si.

É possível usar o comando 'ps -ef | grep dsmserv' do Solaris para determinar se outros processos dsmserv estão em execução. Também pode remover os arquivos bloqueados temporários para volumes RAW e tentar reiniciar o servidor SOMENTE se nenhum outro processo dsmserv estiver em execução.

ANR7806W (AIX)	Não foi possível abrir o arquivo <i>arquivo</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pôde abrir o arquivo indicado.

Ação do Sistema

A operação que deveria usar o arquivo indicado falha. Uma mensagem subsequente não numerada forneceu detalhes do sistema.

Resposta do Usuário

Determine a razão da impossibilidade de abertura do arquivo e tente a operação novamente. Motivos comuns para ser incapaz de abrir o arquivo incluem fornecer um nome incorreto, ter autorização insuficiente para abrir o arquivo e não ser o proprietário do arquivo.

ANR7806W (Linux)	Não foi possível abrir o arquivo <i>arquivo</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não pôde abrir o arquivo indicado.

Ação do Sistema

A operação que deveria usar o arquivo indicado falha. Uma mensagem subsequente não numerada forneceu detalhes do sistema.

Resposta do Usuário

Determine a razão da impossibilidade de abertura do arquivo e tente a operação novamente. Motivos comuns para ser incapaz de abrir o arquivo incluem fornecer um nome incorreto, ter autorização insuficiente para abrir o arquivo e não ser o proprietário do arquivo.

ANR7806W **Não foi possível abrir o arquivo**
(Windows) **arquivo.**

Explicação

O servidor não pôde abrir o arquivo indicado.

Ação do Sistema

A operação que deveria usar o arquivo indicado falha. Uma mensagem subsequente não numerada forneceu detalhes do sistema.

Resposta do Usuário

Determine a razão da impossibilidade de abertura do arquivo e tente a operação novamente. Motivos comuns para ser incapaz de abrir o arquivo incluem fornecer um nome incorreto, ter autorização insuficiente para abrir o arquivo e não ser o proprietário do arquivo. O arquivo pode ter sido aberto pelo servidor ou por outro programa.

ANR7807W **Não foi possível obter informações**
(AIX) **sobre o arquivo *arquivo*.**

Explicação

O servidor não pôde obter informações sobre o arquivo indicado.

Ação do Sistema

A operação que deveria usar o arquivo indicado falha. Uma mensagem subsequente não numerada fornece detalhes do sistema.

Resposta do Usuário

Determine a razão da impossibilidade de acessar o arquivo e tente a operação novamente. Razões comuns da impossibilidade de acessar o arquivo incluem o fornecimento de um nome errado, não ter autorização suficiente para abrir o arquivo e não ser o proprietário do arquivo.

ANR7807W **Não foi possível obter informações**
(Linux) **sobre o arquivo *arquivo*.**

Explicação

O servidor não pôde obter informações sobre o arquivo indicado.

Ação do Sistema

A operação que deveria usar o arquivo indicado falha. Uma mensagem subsequente não numerada fornece detalhes do sistema.

Resposta do Usuário

Determine a razão da impossibilidade de acessar o arquivo e tente a operação novamente. Razões comuns da impossibilidade de acesso ao arquivo incluem o fornecimento do nome errado, não ter autorização suficiente para abrir o arquivo, não ser o proprietário do arquivo ou links simbólicos ao arquivo. Se estiver tentando acessar uma partição RAW, o servidor deverá ser iniciado com privilégios de superusuário.

ANR7807I **O módulo Oracle Library Attach**
(Windows) ***module name* foi carregado.**

Explicação

O módulo indicado foi carregado corretamente. As operações que envolvem este módulo podem ser executadas agora pelo servidor.

Ação do Sistema

O servidor agora suporta as funções ACSLS que dependem deste módulo.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7808W **É necessária a autoridade de**
(AIX) **usuário root para a política de**
 planejamento fora do padrão.

Explicação

O servidor foi incapaz de usar o critério de planejamento especificado nas opções de arquivo. O servidor deve ser executado com autoridade root para usar outros critérios de planejamento padrão.

Ação do Sistema

As operações continuam mas com o critério de planejamento padrão.

Resposta do Usuário

Execute o servidor com autoridade root ou não especifique um critério de planejamento do arquivo de opções.

ANR7808W (Windows)	O módulo Oracle Library Attach <i>module name</i> não está disponível no sistema.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor tentou carregar o módulo Library Attach. No entanto, esse módulo não está instalado no sistema.

Ação do Sistema

A operação do servidor continuará, mas sem a função ACSLS.

Resposta do Usuário

Verifique se o módulo Library Attach está instalado no sistema.

ANR7809I (AIX)	Usando a política de planejamento <i>policy</i>.
---------------------------	---

Explicação

Todas as cadeias do servidor irão usar o critério de planejamento especificado.

Ação do Sistema

As operações continuam.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR7810W (AIX)	Não foi possível criar um novo processo descendente.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pode criar um novo encadeamento descendente.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua. Outras mensagens de erro do componente do servidor são exibidas.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente disponível para o AIX. Se o servidor foi iniciado a partir de um ID de usuário diferente de root, certifique-se de que o limite de processamento AIX por usuário seja suficiente para o servidor. O servidor

precisa de aproximadamente de 24 processos, além de um processo por sessão cliente e de um processo para cada operação em segundo plano. Cada encadeamento iniciado pelo servidor é um processo do AIX. Para alterar o número de processos por usuário, utilize os menus SMIT para Ambiente do Sistema e selecione Alterar / Mostrar Características do Sistema Operacional. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR7810E (Linux)	Erro ao criar encadeamento de entrada do console.
-----------------------------	--

Explicação

Não foi possível iniciar encadeamento de entrada de console.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas.

ANR7811I (AIX)	Usando o diretório de instâncias <i>instance directory</i>.
---------------------------	--

Explicação

O servidor está operando fora do diretório indicado.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7811E (Linux)	Memória insuficiente para a inicialização do console.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor é incapaz de alocar memória suficiente para a inicialização do console.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente. Pode ser necessário reduzir o número

máximo de sessões de cliente alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR7812E (Linux) **Memória insuficiente para buffer da entrada do console. A seguinte linha de entrada foi descartada: entrada descartada do console.**

Explicação

Um erro ocorre durante uma tentativa de alocar um buffer para manter a entrada de console especificada.

Ação do Sistema

A entrada de console é eliminada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente. Pode ser necessário reduzir o número máximo de sessões de cliente alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR7813W (AIX) **O servidor de modo do servidor bits não é suportado em um kernel de modo de kernel bits.**

Explicação

O servidor de 32 bits é suportado apenas quando em execução com o kernel de 32 bits e o servidor de 64 bits é suportado apenas quando em execução com o kernel de 64 bits.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

É necessário corresponder o modo do servidor com o modo do kernel trocando o modo do kernel ou instalando o conjunto de arquivos correto do servidor.

ANR7813W (Linux) **Não é possível criar um novo encadeamento filho.**

Explicação

O servidor não pode criar um novo encadeamento descendente.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua. Outras mensagens de erro do componente do servidor são exibidas.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço de swap suficiente disponível para o Solaris. A quantidade de troca disponível pode ser obtida executando 'swap -l'. Se o número de blocos livres estiver baixo, você poderá incluir arquivos de swap enquanto o sistema estiver executando 'mkfile' e, em seguida, 'swap -a'. Consulte as man pages do Solaris sobre 'mkfile' e 'swap' para obter mais detalhes.

Se o servidor foi iniciado a partir de um ID de usuário não root, certifique-se que o limite de processo por usuário seja suficiente para acomodar o servidor. É possível ajustar o parâmetro 'maxusers=##' no arquivo /etc/system para aumentar o número de usuários que podem estar no sistema de uma só vez. Isso também forçará o kernel a alocar mais memória/swap para processos do usuário.

Uma reinicialização do usuário com a opção 'reconfigurar' é necessária para que as novas definições do usuário entrem em efeito. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR7814I (Linux) **Usando o diretório de instâncias instance directory.**

Explicação

O servidor está operando fora do diretório indicado.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7820E (AIX) **Memória insuficiente para entrada do console de buffer, a linha de entrada a seguir foi descartada: entrada do console descartada.**

Explicação

Um erro ocorre durante a tentativa de alocar um buffer grande o suficiente para ler a entrada de console.

Ação do Sistema

A entrada de console é eliminada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente disponível para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de

aplicações está causando falta de memória. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR7820S (Linux)	Encadeamento <i>ID</i> do encadeamento encerrado em resposta a uma interrupção do programa.
-----------------------------	--

Explicação

O encadeamento foi encerrado devido a um aborto do programa.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Anote as mensagens associadas e ligue para o representante de serviço.

ANR7820W (Windows)	Espaço disponível insuficiente para o arquivo <i>file name</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. Não havia espaço suficiente para o arquivo no disco.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Libere espaço adicional na unidade para acomodar o arquivo, especifique um nome de arquivo em uma unidade com espaço suficiente ou altere o pedido de espaço para um valor consistente com a unidade. Tente a operação novamente.

ANR7821I (Linux)	Encadeamento <i>ID</i> do encadeamento encerrado em resposta a um sinal externo.
-----------------------------	---

Explicação

O encadeamento foi encerrado devido a um sinal externo.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7821W (Windows)	Impossível criar diretório durante a criação do volume <i>nome do arquivo</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. Um novo diretório também estava sendo criado; porém, este procedimento falhou.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um nome de arquivo em um diretório existente ou altere a solicitação de nome para especificar um nome de diretório diferente.

ANR7822E (AIX)	Erro ao criar encadeamento de entrada do console.
---------------------------	--

Explicação

Não foi possível iniciar encadeamento de entrada de console.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas.

ANR7822I (Linux)	Encadeamento <i>thread ID</i> finalizado em resposta ao encerramento do servidor.
-----------------------------	--

Explicação

O encadeamento foi finalizado devido ao encerramento do servidor.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7822W (Windows)	O arquivo já existia ao criar o volume <i>file name</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O arquivo já existe.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo. O servidor não utilizará um nome de arquivo existente durante a criação de um arquivo.

ANR7823E (AIX)	Memória insuficiente para a inicialização do console.
---------------------------	--

Explicação

Não foi possível alocar memória suficiente para inicialização do console.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente disponível para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR7823S (Linux)	Erro interno <i>internal error</i> detectado.
-----------------------------	--

Explicação

Um erro interno é detectado durante uma operação ou inicialização do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Repita a operação que falhou. Se a operação falhar novamente, revise as informações adicionais que estão disponíveis para essa mensagem: procure "ANR7823S" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7823W (Windows)	Impossível criar o arquivo <i>file name</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O sistema relatou um erro na criação do arquivo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo.

ANR7824E (AIX)	Erro ao carregar o módulo de suporte Async I/O.
---------------------------	--

Explicação

O servidor tentou carregar um módulo de suporte de E/S Async, mas houve falha no carregamento. Consulte a mensagem de erro seguinte para obter detalhes sobre a falha no carregamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas sem o suporte de E/S Async.

Resposta do Usuário

Verifique se o módulo de suporte correto existe no diretório bin do servidor, se o subsistema aio foi configurado no AIX e se o AIX foi reinicializado depois da configuração.

ANR7824S (Linux)	Operação do servidor finalizada.
-----------------------------	---

Explicação

Um erro ocorre e faz com que a operação do servidor pare.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR7824W (Windows)	Impossível gravar o volume <i>nome do arquivo</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O servidor conseguiu gravar parcialmente no arquivo, antes de ficar sem espaço.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha. O arquivo ainda está presente no sistema.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo, onde existir espaço suficiente.

ANR7825E (Linux)	O servidor é incapaz de alocar um segmento de memória compartilhado do tamanho <i>Tamanho de memória compartilhada solicitada do cliente.</i>
-----------------------------	--

Explicação

Um cliente de memória compartilhada solicitou um tamanho de segmento de memória compartilhada impossível de atender.

Ação do Sistema

Cliente não tem permissão para efetuar logon

Resposta do Usuário

Consulte o guia de ajuste da memória compartilhada do Solaris (um documento Oracle). Pode ser necessário aumentar o número/tamanho do segmentos de memória compartilhada e/ou filas de mensagens.

ANR7825W (Windows)	Impossível criar o volume <i>nome do arquivo</i>. Código de retorno = <i>código de retorno</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. A tentativa falhou com o código de retorno indicado. O código de retorno é um código interno do servidor.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo. O código de retorno também pode ser fornecido para seu representante técnico para interpretação.

ANR7826W (Windows)	A Criação de Volume <i>nome do arquivo</i> falhou. O processo foi cancelado.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. A tentativa foi cancelada por um comando de cancelamento de processo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

O comando DEFINE pode ser emitido novamente.

ANR7830E (Linux)	Nome da Partição RAW Inválido: Um nome de partição raw válido está no formato <i>/dev/.../rdsk/.../*</i>, em que ... significa 0 ou mais diretórios.
-----------------------------	---

Explicação

Use o formato adequado para especificar uma partição Raw. O ... significa zero ou mais diretórios.

Ação do Sistema

Informe ao usuário para usar a especificação correta da partição RAW.

Resposta do Usuário

Peça ao usuário que digite novamente a partição RAW com o nome de partição adequado.

ANR7831E (Linux)	<i>raw partition name</i> possui um sistema de arquivos existente.
-----------------------------	---

Explicação

A partição RAW especificada contém um sistema de arquivos Solaris. A gravação nesta Partição provavelmente destruirá este sistema de arquivos.

Ação do Sistema

Avise o usuário que um sistema de arquivos existente da partição raw especificada poderá ser destruído se for feita uma gravação nela.

Resposta do Usuário

Determine se o usuário ainda deseja os dados do sistema de arquivos válido. Se não desejar, o usuário precisará destruir o sistema de arquivos, formatando a partição, criar um programa para destruir as informações do cabeçalho do sistema de arquivos para que o servidor não consiga detectá-las ou reorganizar os blocos inicial e final de uma partição, usando o comando `format()` do Solaris. O usuário pode

ler a função do formato() nos manuais do Oracle para obter mais detalhes nos sistemas de arquivos.

ANR7832I (AIX) **O encadeamento ID do processo terminou com o código de saída código de saída do programa.**

Explicação

O processo terminou com o código de saída indicado. Este erro acontece devido ao problema causado e indicado por uma mensagem precedente.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7832E (Linux) **nome da partição raw corresponde a um sistema de arquivos protegido, como / ou /usr.**

Explicação

A partição RAW especificada contém um sistema de arquivos existente. Esse sistema de arquivos é a partição / ou /usr. Se SERVER gravar nela, ela provavelmente falhará no sistema operacional inteiro.

Ação do Sistema

Desabilite o acesso a essa partição raw.

Resposta do Usuário

Peça ao usuário que especifique outra partição RAW que não seja / ou /usr. É possível que essa não seja a partição / ou /usr real do disco de partida. Verifique isso usando o comando format() do Solaris, se o tag do nome da partição foi rotulado incorretamente como / ou /usr.

ANR7833S (AIX) **O processo ID do encadeamento terminou em resposta ao aborto do programa.**

Explicação

O encadeamento foi encerrado devido a um aborto do programa.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7833E (Linux) **links simbólicos tem muitos links simbólicos - o máximo permitido é 10.**

Explicação

O arquivo especificado tem muitos links simbólicos. O servidor seguirá no máximo 10 links antes de encerrar essa resolução de nome de link simbólico.

Ação do Sistema

Desativar acesso a este arquivo.

Resposta do Usuário

Peça ao usuário que especifique o arquivo real, no qual o arquivo não é um link simbólico. Com o uso de ls -l, pode-se ver se o arquivo é um link simbólico.

ANR7834I (AIX) **O encadeamento ID do encadeamento terminou em resposta a um sinal externo.**

Explicação

O encadeamento foi encerrado devido a um sinal externo.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7834E (Linux) **Nome da partição raw especificada a partição raw não pode conter o cilindro de disco 0.**

Explicação

A partição raw especificada tem o cilindro do disco 0. O servidor não deve ter permissão para gravar no cilindro 0. Se tiver, a etiqueta do disco será danificada.

Ação do Sistema

Desabilite o acesso a essa partição raw.

Resposta do Usuário

Peça ao administrador do sistema que altere o cilindro de inicialização dessa partição para um número maior que 0.

ANR7834I (Windows) **O encadeamento do servidor ID de encadeamento (tid 0 ID de encadeamento do Windows NT)**

terminou em resposta a um sinal externo.

Explicação

O encadeamento foi finalizado devido a um sinal externo.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7835I (AIX)	O encadeamento do servidor <i>ID</i> do encadeamento terminou em resposta ao encerramento do servidor.
---------------------------	---

Explicação

O encadeamento foi finalizado devido ao encerramento do servidor.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7835E (Linux)	Nome da partição raw especificada a partição raw é muito grande para o sistema operacional manipular.
-----------------------------	--

Explicação

A partição raw especificada tem mais de 2 GB e o sistema operacional está executando no Solaris 2.6. O sistema operacional executando no Solaris 2.6 não pode manipular arquivos nativamente com mais de 2 GB. Para sistemas operacionais que executam no Solaris 2.6 ou superior, o limite é de 1 TB.

Ação do Sistema

Desabilite o acesso a essa partição raw.

Resposta do Usuário

Peça ao administrador do sistema que altere o tamanho da partição raw para menos de 2 GB (4194303 - blocos de disco de 512 bytes) para Solaris 2.5.1 ou inferior e para menos de 1 TB (2147483647 - blocos de disco de 512 bytes) para Solaris 2.6 e superior.

ANR7835I (Windows)	O encadeamento do servidor <i>ID</i> de encadeamento (tid O ID de encadeamento do Windows NT) terminou em resposta ao encerramento do servidor.
-------------------------------	--

Explicação

O encadeamento foi finalizado devido a um encerramento do servidor.

Ação do Sistema

O servidor conclui o processamento de encerramento.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7836S (AIX)	Inicialização do servidor finalizada.
---------------------------	--

Explicação

Um erro ocorre e faz com que a inicialização do servidor termine.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Revise as informações adicionais que estão disponíveis para essa mensagem: procure "ANR7836S" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7837S (AIX)	O erro interno <i>internal error</i> foi detectado.
---------------------------	--

Explicação

Um erro interno foi detectado durante uma operação ou inicialização do servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Você deve ampliar o arquivo de log ao receber os erros ANR7837S e LOGSEG871.

Revise as informações adicionais que estão disponíveis para essa mensagem: procure "ANR7837S" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7837S (Windows)	O erro interno <i>internal error</i> foi detectado.
-------------------------------	--

Explicação

Um erro interno foi detectado durante uma operação ou inicialização do servidor.

Ação do Sistema

O servidor encerra.

Resposta do Usuário

Você deve ampliar o arquivo de log ao receber os erros ANR7837S e LOGSEG871.

Revise as informações adicionais que estão disponíveis para essa mensagem: procure "ANR7837S" nas informações do produto (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7838S (AIX)	Operação do servidor finalizada.
---------------------------	---

Explicação

Um erro ocorre e faz com que a operação do servidor pare.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR7841S (AIX)	Memória kernel insuficiente disponível.
---------------------------	--

Explicação

Um erro ocorre devido à insuficiência de memória de núcleo (kernel).

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR7842S (AIX)	Extensão do núcleo do monitor não inicializada.
---------------------------	--

Explicação

A extensão do núcleo do monitor não é inicializada.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR7843W (AIX)	Impossível determinar o tamanho real da memória.
---------------------------	---

Explicação

O servidor verifica a quantidade de memória real no sistema para otimizar a utilização do armazenamento na área de buffers do banco de dados. O servidor utiliza Object Data Manager (ODM) para determinar a quantidade de memória real instalada no sistema. As rotinas utilizadas para chamar o ODM falharam ou não conseguiram retornar o tamanho real de memória.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O servidor permite que o tamanho da área de buffers do banco de dados seja ampliado sem levar em conta a memória real.

Resposta do Usuário

Pode ser necessário executar o servidor como um usuário root para obter esta informação.

ANR7843W (Linux)	Impossível determinar o tamanho real da memória.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor verifica a quantidade de memória real no sistema para otimizar a utilização do armazenamento na área de buffers do banco de dados. O servidor utiliza Object Data Manager (ODM) para determinar a quantidade de memória real instalada no sistema. As rotinas utilizadas para chamar o ODM falharam ou não puderam retornar o tamanho de memória real.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O servidor permite que o tamanho da área de buffers do banco de dados seja ampliado sem levar em conta a memória real.

Resposta do Usuário

Pode ser necessário executar o servidor como um usuário root para obter esta informação.

ANR7843W (Windows)	Impossível determinar o tamanho real da memória.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor verifica a quantidade de memória real no sistema para otimizar a utilização do armazenamento na área de buffers do bancos de dados. As rotinas usadas para obter estas informações retornaram um código de retorno de falha ou foram incapazes de retornar o tamanho da memória real.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O servidor permite que o tamanho da área de buffers do banco de dados seja ampliado sem levar em conta a memória real.

Resposta do Usuário

Pode ser necessário executar o servidor como um usuário root para obter esta informação.

ANR7849I (AIX)	Operação do servidor finalizada - a extensão kernel foi reconfigurada.
---------------------------	---

Explicação

A extensão do núcleo (kernel) foi reinicializada pelo servidor em resposta a uma condição anterior para a qual uma mensagem foi emitida.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7850I (AIX)	O processo ID do processo foi finalizado no sinal número do sinal (nome do sinal).
---------------------------	---

Explicação

O processo especificado terminou devido ao sinal especificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR7851S (AIX)	Erro ao restabelecer a rotina de tratamento para o sinal número do sinal (nome do sinal).
---------------------------	--

Explicação

Um erro ocorre ao restabelecer o sinal da rotina de tratamento especificada.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Entre em contato com um representante técnico.

ANR7852I (Windows)	Máscara de afinidade do processo atual é: 0xMáscara de afinidade do processo..
-------------------------------	---

Explicação

O servidor está sendo executado nos processadores indicados pela máscara.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7853W (Windows)	Não foi possível obter a máscara de afinidade do processo atual. Razão: código de retorno NT..
-------------------------------	---

Explicação

Um problema foi encontrado durante a obtenção da afinidade do processo atual.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7854W (Windows)	Máscara de afinidade do processo (0xMáscara de afinidade.) especificado em dsmserv.opt está fora do intervalo.
-------------------------------	---

Explicação

Valor da máscara de afinidade estava fora do intervalo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7855W (Windows)	Não foi possível definir uma nova máscara de afinidade do processo. Razão: código de retorno NT.
-------------------------------	---

Explicação

Ocorreu um problema na definição de uma nova máscara de afinidade do processo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7856W (Windows)	A máscara de afinidade (0xNT return code.) foi definida para um valor diferente do solicitado
-------------------------------	--

Explicação

Uma nova máscara de afinidade foi definida, mas durante a verificação foi descoberto que não correspondia com o que foi solicitado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR7859W (AIX)	Erro ao ler de uma entrada padrão.
---------------------------	---

Explicação

Um erro ocorre durante uma tentativa de ler de uma entrada padrão.

Ação do Sistema

O encadeamento de entrada de console está finalizado.

Resposta do Usuário

É normal se o servidor estiver em execução como parte da instalação, em uma tarefa cron, ou for iniciado em um segundo plano. Isso pode ocorrer se o servidor foi iniciado em uma sessão telnet ou ssh e se essa sessão for interrompida efetivamente criando um processo de segundo plano. Se isso não for intencional, pare o servidor e reinicie o primeiro plano.

ANR7859W (Linux)	Erro ao ler de uma entrada padrão.
-----------------------------	---

Explicação

Um erro ocorre durante uma tentativa de ler de uma entrada padrão.

Ação do Sistema

O encadeamento de entrada de console está finalizado.

Resposta do Usuário

É normal se o servidor estiver em execução como parte da instalação, em uma tarefa cron, ou for iniciado em um segundo plano. Isso pode ocorrer se o servidor foi iniciado em uma sessão telnet ou ssh e se essa sessão for interrompida efetivamente criando um processo de segundo plano. Se isso não for intencional, pare o servidor e reinicie o primeiro plano.

ANR7860W (AIX)	Espaço disponível insuficiente para o arquivo file name.
---------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. No havia espaço suficiente para o arquivo no sistema de arquivos.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Libere espaço adicional na unidade para acomodar o arquivo, especifique um nome de arquivo em uma unidade com espaço suficiente ou altere o pedido de espaço para um valor consistente com a unidade. Tente a operação novamente.

ANR7860W (Linux)	Espaço disponível insuficiente para o arquivo file name.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. No havia espaço suficiente para o arquivo no sistema de arquivos.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Libere espaço adicional na unidade para acomodar o arquivo, especifique um nome de arquivo em uma unidade com espaço suficiente ou altere o pedido de espaço para um valor consistente com a unidade. Tente a operação novamente.

ANR7861W (AIX) **Impossível criar diretório durante a criação do volume *nome do arquivo*.**

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. Um novo diretório também estava sendo criado; porém, este procedimento falhou.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um nome de arquivo em um diretório existente ou altere o pedido do nome para poder especificar um nome de diretório diferente.

ANR7861W (Linux) **Impossível criar diretório durante a criação do volume *nome do arquivo*.**

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. Um novo diretório também estava sendo criado; porém, este procedimento falhou.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um nome de arquivo em um diretório existente ou altere o pedido do nome para poder especificar um nome de diretório diferente.

ANR7862W (AIX) **O arquivo já existia ao criar o volume *file name*.**

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O arquivo já existe.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo. O servidor não utilizará um nome de arquivo existente durante a criação de um arquivo.

ANR7862W (Linux) **O arquivo já existia ao criar o volume *file name*.**

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O arquivo já existe.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo. O servidor não utilizará um nome de arquivo existente durante a criação de um arquivo.

ANR7863W (AIX) **Impossível criar o arquivo *file name*.**

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O sistema relatou um erro na criação do arquivo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo.

ANR7863W (Linux) **Impossível criar o arquivo *file name*.**

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O sistema relatou um erro na criação do arquivo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo.

ANR7864W (AIX) **Impossível gravar o volume *nome do arquivo*.**

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O servidor conseguiu gravar parcialmente no arquivo, antes de ficar sem espaço.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha. O arquivo ainda está presente no sistema.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo, onde existir espaço suficiente.

ANR7864W (Linux)	Impossível gravar o volume <i>nome do arquivo</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. O servidor conseguiu gravar parcialmente no arquivo, antes de ficar sem espaço.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha. O arquivo ainda está presente no sistema.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo, onde existir espaço suficiente.

ANR7865W (AIX)	Impossível criar o volume <i>nome do arquivo</i>. Código de retorno = <i>código de retorno</i>.
---------------------------	--

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. A tentativa falhou com o código de retorno indicado. O código de retorno é um código interno do servidor.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo. O código de retorno também pode ser fornecido para seu representante técnico para interpretação.

ANR7865W (Linux)	Impossível criar o volume <i>nome do arquivo</i>. Código de retorno = <i>código de retorno</i>.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. A tentativa falhou com o código de retorno indicado. O código de retorno é um código interno do servidor.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

Especifique um novo nome de arquivo. O código de retorno também pode ser fornecido para seu representante técnico para interpretação.

ANR7866W (AIX)	A Criação de Volume <i>nome do arquivo</i> falhou. O processo foi cancelado.
---------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. A tentativa foi cancelada por um comando de cancelamento de processo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

O comando DEFINE pode ser emitido novamente.

ANR7866W (Linux)	A Criação de Volume <i>nome do arquivo</i> falhou. O processo foi cancelado.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor tentou criar um arquivo com o nome indicado. A tentativa foi cancelada por um comando de cancelamento de processo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O pedido de criação do arquivo falha.

Resposta do Usuário

O comando DEFINE pode ser emitido novamente.

ANR7867I (AIX) ***nome do arquivo não é um múltiplo de tamanho de bloco de disco tamanho de bloco. O tamanho do arquivo é tamanho do arquivo, mas o espaço útil é arredondado para baixo para o tamanho útil do arquivo.***

Explicação

O servidor tentou abrir um arquivo de acesso aleatório com o nome indicado. O espaço útil é arredondado para baixo para o valor indicado para que a quantidade de espaço se tornasse múltiplo do tamanho de bloco do disco. Esses recursos aprimoram o desempenho ao ler e gravar o arquivo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. Alguma quantidade de espaço do arquivo não será utilizada.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Para utilizar todo o espaço no arquivo, os utilitários do servidor podem ser usados para transferir os dados existentes para outros volumes. O volume pode ser excluído e recriado utilizando um múltiplo do tamanho de bloco do disco.

ANR7867I (Linux) ***nome do arquivo não é um múltiplo de tamanho de bloco de disco tamanho de bloco. O tamanho do arquivo é tamanho do arquivo, mas o espaço útil é arredondado para baixo para o tamanho útil do arquivo.***

Explicação

O servidor tentou abrir um arquivo de acesso aleatório com o nome indicado. O espaço útil é arredondado para baixo para o valor indicado para que a quantidade de espaço se tornasse múltiplo do tamanho de bloco do disco. Esses recursos aprimoram o desempenho ao ler e gravar o arquivo.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. Alguma quantidade de espaço do arquivo não será utilizada.

Resposta do Usuário

Nenhuma ação é necessária. Para utilizar todo o espaço no arquivo, os utilitários do servidor podem ser usados para transferir os dados existentes para outros volumes. O volume pode ser excluído e recriado utilizando um múltiplo do tamanho de bloco do disco.

ANR7868E (AIX) ***O servidor não pode abrir ou bloquear o arquivo file name.***

Explicação

O servidor tentou abrir ou bloquear o arquivo de bloqueio de instância. A operação de abertura ou bloqueio falhou.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor esteja sendo inicializado a partir do diretório de instância correto e de que essa instância do servidor não esteja em execução. Assegure-se de que o proprietário da instância tenha permissões apropriadas para ler e gravar arquivos no caminho especificado.

ANR7868E (Linux) ***O servidor não pode abrir ou bloquear o arquivo file name.***

Explicação

O servidor tentou abrir ou bloquear o arquivo de bloqueio de instância. A operação de abertura ou bloqueio falhou.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor esteja sendo inicializado a partir do diretório de instância correto e de que essa instância do servidor não esteja em execução. Assegure-se de que o proprietário da instância tenha permissões apropriadas para ler e gravar arquivos no caminho especificado.

ANR7869W (AIX) ***Não foi possível criar o volume file name com um tamanho de formato de format size megabytes.***

Explicação

O servidor criou um volume com o nome indicado, mas o tamanho do volume é menor que o tamanho do formato especificado.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O volume foi criado, mas o tamanho do formato não está correto.

Resposta do Usuário

Devido a uma limitação de ambiente no sistema operacional, o tamanho de formato do volume é menor que o tamanho especificado. Atualize a limitação do ambiente do sistema operacional e emita o comando novamente.

ANR7869W (Linux)	Não foi possível criar o volume <i>file name</i> com um tamanho de formato de <i>format size</i> megabytes.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor criou um volume com o nome indicado, mas o tamanho do volume é menor que o tamanho do formato especificado.

Ação do Sistema

O servidor continua processando. O volume foi criado, mas o tamanho do formato não está correto.

Resposta do Usuário

Devido a uma limitação de ambiente no sistema operacional, o tamanho de formato do volume é menor que o tamanho especificado. Atualize a limitação do ambiente do sistema operacional e emita o comando novamente.

ANR7870W (AIX)	Não foi possível inicializar a consulta ODM. A mensagem de erro de odm é <i>odm message</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor utiliza o AIX Object Data Manager (ODM) para verificar as informações sobre o AIX. Por exemplo, o servidor utiliza o ODM para determinar a quantidade de memória real instalada no sistema. A rotina utilizada para inicializar uma consulta ODM falhou. ODM retornou uma mensagem de erro, conforme indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O servidor faz suposições a respeito das informações que não pôde obter.

Resposta do Usuário

Pode ser necessário executar o servidor como um usuário root para obter esta informação.

ANR7871W (AIX)	Não foi possível concluir uma consulta ODM. A mensagem de erro de odm é <i>odm message</i>.
---------------------------	--

Explicação

O servidor utiliza o AIX Object Data Manager (ODM) para verificar as informações sobre o AIX. Por exemplo, o servidor utiliza o ODM para determinar a quantidade de memória real instalada no sistema. A rotina utilizada para executar uma consulta ODM falhou. ODM retornou uma mensagem de erro, conforme indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. O servidor faz suposições a respeito das informações que não pôde obter.

Resposta do Usuário

Pode ser necessário executar o servidor como um usuário root para obter esta informação.

ANR8195I (AIX)	O driver SSL do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8195I (Linux)	O driver SSL do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8195I (Windows)	O driver SSL do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8196I (AIX)	O driver administrativo SSL do TCP/IP está pronto para conexão com clientes na porta número da porta.
---------------------------	--

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8196I (Linux)	O driver administrativo SSL do TCP/IP está pronto para conexão com clientes na porta número da porta.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8196I (Windows)	O driver administrativo SSL do TCP/IP está pronto para conexão com clientes na porta número da porta.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8198E (AIX)	O ambiente SSL não foi estabelecido. O código de retorno do módulo GSK <i>gsk module</i> é <i>gsk return code gsk string error</i>.
---------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Encerre e reinicialize o servidor.

ANR8198E (Linux)	O ambiente SSL não foi estabelecido. O código de retorno do módulo GSK <i>gsk module</i> é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-----------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Encerre e reinicialize o servidor.

ANR8198E (Windows)	O ambiente SSL não foi estabelecido. O código de retorno do módulo GSK <i>gsk module</i> é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-------------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Encerre e reinicialize o servidor.

ANR8199E (AIX) **O driver SSL do TCP/IP não foi inicializado na porta *número da porta*.**

Explicação

Um problema com o ambiente SSL impede que o IBM Spectrum Protect estabeleça o protocolo SSL no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8199E (Linux) **O driver SSL do TCP/IP não foi inicializado na porta *número da porta*.**

Explicação

Um problema com o ambiente SSL impede que o IBM Spectrum Protect estabeleça o protocolo SSL no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8199E (Windows) **O driver SSL do TCP/IP não foi inicializado na porta *número da porta*.**

Explicação

Um problema com o ambiente SSL impede que o IBM Spectrum Protect estabeleça o protocolo SSL no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8200I (AIX) **O driver do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta *número da porta*.**

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes utilizando o protocolo TCP/IP Versão 4 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8200I (Linux) **O driver do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta *número da porta*.**

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes utilizando o protocolo TCP/IP Versão 4 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8200I (Windows) **O driver do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta *número da porta*.**

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes utilizando o protocolo TCP/IP Versão 4 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8201W (AIX) **Não é possível inicializar o driver TCP/IP - memória insuficiente.**

Explicação

Como o sistema operacional rejeita um pedido de alocação de memória, o servidor não pode iniciar comunicações por meio do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente disponível para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8201E (Linux)	Impossível inicializar o driver TCP/IP - criação de soquete com falha; erro <i>error code</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor é incapaz de inicializar o controlador TCP/IP devido a um erro na criação de soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o suporte a TCP/IP permanece inoperante.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não estiver ativo no sistema, é preciso ativá-lo; em seguida pare e reinicie o servidor.

ANR8201W (Windows)	Não é possível inicializar o driver TCP/IP - memória insuficiente.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não consegue estabelecer comunicação por meio do TCP/IP. Um pedido de alocação de memória foi rejeitado pelo sistema operacional.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema no painel de controle do Windows e, em seguida, clique no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual.

ANR8202W (AIX)	Não foi possível inicializar o controlador TCP/IP - erro ao criar soquete aceitador. Código de razão <i>reason code</i>.
---------------------------	---

Explicação

Como o TCP/IP rejeita um pedido para um soquete no qual aguardar, o servidor não pode iniciar comunicações por meio do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não for iniciado, utilize o comando HALT a partir de qualquer prompt para parar o servidor e reinicialize-o.

ANR8202E (Linux)	O driver de TCP/IP não pôde ser inicializado devido a um erro de utilização da porta <i>número da porta TCP</i>, erro <i>código de erro</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor é incapaz de inicializar o controlador TCP/IP devido a um erro na conexão de soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o suporte a TCP/IP permanece inoperante.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não estiver ativo no sistema, é preciso ativá-lo; em seguida pare e reinicie o servidor. Esta mensagem também pode resultar de mais de um servidor em execução na mesma máquina com o mesmo número de porta TCP/IP. Assegure-se de que a opção TCPPort do arquivo dsmserv.opt seja diferente para cada servidor. Certifique-se de que TCPPORT e TCPADMINPORT não especificam ou padronizam os mesmos valores.

ANR8202W (Windows)	Não foi possível inicializar o controlador TCP/IP - erro ao criar soquete aceitador. Código de razão <i>reason code</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não consegue estabelecer comunicação por meio do TCP/IP. O TCP/IP rejeitou um pedido para um soquete no qual o servidor aguarda.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não for inicializado, emita o comando HALT para parar o servidor e, em seguida, reinicialize o servidor.

ANR8203W (AIX)	Impossível estabelecer conexão TCP - aceitar erro.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não for iniciado, utilize o comando HALT a partir de um prompt do servidor para parar o servidor e reinicializá-lo.

ANR8203E (Linux)	Impossível inicializar o driver TCP/IP - operação de atendimento com falha; erro <i>error code</i>.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor é incapaz de inicializar o controlador TCP/IP devido a um erro de interceptação do soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o suporte a TCP/IP permanece inoperante.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu

endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não estiver ativo no sistema, é preciso ativá-lo; em seguida pare e reinicie o servidor.

ANR8203W (Windows)	Impossível estabelecer conexão TCP - aceitar erro.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não for inicializado, emita o comando HALT para parar o servidor e, em seguida, reinicialize o servidor.

ANR8204W (AIX)	Não é possível estabelecer a conexão TCP - memória insuficiente.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente disponível para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8204E (Linux)	Não é possível inicializar o driver TCP/IP - falha na criação do encadeamento.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor é incapaz de inicializar o controlador TCP/IP devido a um erro na criação de um encadeamento de servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o suporte a TCP/IP permanece inoperante.

Resposta do Usuário

Este erro muitas vezes resulta de falta de memória. Assegure-se de que o sistema tem espaço de paginação suficiente para suportar as atividades atuais.

ANR8204W (Windows)	Não é possível estabelecer a conexão TCP - memória insuficiente.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha de pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema no painel de controle do Windows e, em seguida, clique no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8205W (AIX)	Não é possível estabelecer conexão de TCP - o servidor HALT está em andamento.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido ao processamento de interrupção (HALT) do servidor, que está em andamento.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8205E (Linux)	Encerrando o controlador TCP/IP - a operação de aceitação do soquete falhou; erro código de erro.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor é incapaz de inicializar o controlador TCP/IP devido a um erro de aceitação do soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o suporte a TCP/IP permanece inoperante.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não estiver ativo no sistema, é preciso ativá-lo; em seguida pare e reinicie o servidor.

ANR8205W (Windows)	Não é possível estabelecer conexão de TCP - o servidor HALT está em andamento.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido ao processamento de interrupção (HALT) do servidor, que está em andamento.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8206W (AIX)	Soquete soquete (sessão número da sessão) fechado repentinamente.
---------------------------	--

Explicação

O servidor detecta que a sessão indicada no soquete especificado TCP/IP está fechada do lado externo do servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a sessão é encerrada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8206E (Linux)	Impossível estabelecer sessão TCP/IP - endereço de host inválido endereço IP do host (porta número da porta).
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o endereço ou número da porta designados não são válidos.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome de host especificado seja válido e esteja acessível pela rede. Se a opção TCPCLIENTPort for especificada para o sistema remoto, assegure-se de que ela não esteja em conflito com outro aplicativo.

ANR8206I (Windows)	O driver administrativo do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes administrativos utilizando o protocolo TCP/IP Versão 4 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8207W (AIX)	O controlador do TCP/IP não consegue inicializar devido a erro de inicialização de soquete. Código de razão <i>reason code</i>.
---------------------------	--

Explicação

Ao inicializar comunicações TCP/IP, o servidor falha ao configurar uma interface com o TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP tenha sido iniciado e esteja ativo em seu sistema. É possível emitir o comando ping do TCP/IP para seu próprio endereço, para verificar se o TCP/IP está iniciado e ativo.

ANR8207E (Linux)	Impossível estabelecer sessão TCP/IP com <i>endereço IP do host</i> devido a falta de memória.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão devido a uma condição de falta de memória.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema tem espaço de paginação suficiente para suportar o nível atual de atividades do sistema.

ANR8207W (Windows)	O controlador do TCP/IP não consegue inicializar devido a erro de inicialização de soquete. Código de razão <i>reason code</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Durante a inicialização das comunicações TCP/IP, o servidor falhou em configurar uma interface com TCP/IP para Windows.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o TCP/IP esteja devidamente instalado no seu sistema. Certifique-se de que o TCP/IP tenha sido inicializado em seu sistema. Emita o comando ping do TCP/IP para seu próprio endereço, para verificar se o TCP/IP está instalado e ativo.

ANR8208W (AIX)	O driver do TCP/IP não pôde inicializar devido a um erro na utilização da porta <i>porta</i>, código de razão <i>código de razão</i>.
---------------------------	--

Explicação

Ao inicializar comunicações TCP/IP, o servidor falha ao conectar-se a um soquete mestre para aguardar por clientes. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que nenhum outro aplicativo esteja usando o número da porta especificado no arquivo de opções do servidor com a opção TCPPOPT, emitindo o comando do TCP/IP, netstat. Se o servidor foi encerrado com sessões cliente ativas, pode ser necessário terminar as sessões clientes nos sistemas clientes, para que a porta possa ser liberada.

ANR8208E (Linux)	Impossível estabelecer sessão TCP/IP com endereço IP do host - falha na criação de soquete; erro código de erro.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão devido a um erro na criação de soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja operacional em seu sistema, utilizando o comando ping, com seu endereço de TCP/IP como destino. Se o TCP/IP não estiver ativo no sistema, é preciso ativá-lo; em seguida pare e reinicie o servidor.

ANR8208W (Windows)	O driver de TCP/IP não pôde ser inicializado devido a um erro de utilização da Porta porta, código de razão código de razão.
-------------------------------	---

Explicação

Ao inicializar comunicações TCP/IP, o servidor falhou em conectar-se a um soquete mestre no qual aguardar por clientes. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum outro aplicativo esteja utilizando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com a opção TCPPOPT. Se o

servidor for encerrado e imediatamente reinicializado, é possível estar dentro do tempo limite de um minuto do TCP/IP para reutilização da porta. Encerre o servidor, aguarde um minuto e em seguida reinicie o servidor. Se isso não funcionar, pode ser necessário reiniciar o Windows.

ANR8209W (AIX)	O controlador do TCP/IP não consegue inicializar devido a erro ao aguardar (LISTEN) na Porta especificada, código de razão código de razão.
---------------------------	--

Explicação

Ao tentar aguardar por pedidos de sessões de clientes que utilizam o TCP/IP, o TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de espera (LISTEN) do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando corretamente, emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós em sua rede. Pode ser possível encerrar o servidor e reiniciá-lo, para permitir que outras sessões clientes sejam iniciadas.

ANR8209E (Linux)	Impossível estabelecer sessão TCP/IP com endereço IP do host - conexão recusada.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o sistema remoto recusou o pedido de conexão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado, apropriadamente, para executar o TCP/IP. Assegure-se de que o arquivo de opções do cliente está especificando o TCPServeraddress e o TCPPort corretos para o servidor que você está tentando contatar.

ANR8209W (Windows)	O controlador do TCP/IP não consegue inicializar devido a erro ao aguardar (LISTEN) na Porta
-------------------------------	---

**especificada, código de razão
código de razão.**

Explicação

Ao tentar aguardar por pedidos de sessões de clientes que utilizam o TCP/IP, o TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de espera (LISTEN) do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando apropriadamente. Isto pode ser feito emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós da sua rede. É possível corrigir esta condição reiniciando o servidor.

ANR8210W (AIX)	O driver do TCP/IP está sendo encerrado devido a um erro ao aceitar uma nova sessão, código de razão código de razão.
---------------------------	--

Explicação

Ao tentar aceitar um pedido de sessão de um cliente que utiliza o TCP/IP, o TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de aceitação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando apropriadamente. Isto pode ser feito emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós da sua rede. Pode ser possível encerrar o servidor e reiniciá-lo, para permitir que outras sessões clientes sejam iniciadas.

ANR8210E (Linux)	Impossível estabelecer sessão TCP/IP com endereço IP do host - pedido de conexão excedeu tempo de espera.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o sistema remoto não respondeu ao pedido de conexão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se do seguinte:

- O sistema remoto especificado esteja operacional e configurado apropriadamente para executar o TCP/IP.
- O arquivo de opções do cliente especifique o TCPServeraddress e o TCPPort corretos para o servidor que você está tentando contatar.
- Os gateways e roteadores necessários estejam funcionando corretamente.

ANR8210W (Windows)	O driver do TCP/IP está sendo encerrado devido a um erro ao aceitar uma nova sessão, código de razão código de razão.
-------------------------------	--

Explicação

Ao tentar aceitar um pedido de sessão de um cliente que utiliza o TCP/IP, o TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de aceitação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando apropriadamente. Isto pode ser feito emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós da sua rede. Pode ser possível encerrar o servidor e reiniciá-lo, para permitir que outras sessões clientes sejam iniciadas.

ANR8211W (AIX)	O driver TCP/IP está sendo finalizado devido a erro na criação de um novo encadeamento.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as comunicações TCP/IP permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente disponível para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8211E (Linux)	Impossível estabelecer sessão TCP/IP com endereço IP do host - sistema/rede inatingível.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o sistema remoto ou a rede são inatingíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado, apropriadamente, para executar o TCP/IP. Assegure também que os gateways e roteadores necessários estejam funcionando corretamente.

ANR8211W (Windows)	O driver TCP/IP está sendo finalizado devido a erro na criação de um novo encadeamento.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as comunicações TCP/IP permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o

número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8212W (AIX)	Impossível resolver endereço para node name.
---------------------------	---

Explicação

O servidor tenta obter um endereço de TCP/IP para o nome de nó indicado. A tentativa é malsucedida.

Ação do Sistema

A tentativa de comunicação com o nó indicado falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do nó esteja adequadamente especificado e acessível na rede. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8212E (Linux)	Impossível estabelecer sessão TCP/IP com endereço IP do host - falha na conexão; erro código de erro.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão devido a um erro na conexão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado, apropriadamente, para executar o TCP/IP.

ANR8212W (Windows)	Impossível resolver endereço para node name.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor tenta obter um endereço de TCP/IP para o nome de nó indicado. A tentativa é malsucedida.

Ação do Sistema

A tentativa de comunicação com o nó indicado falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do nó esteja adequadamente especificado e acessível na rede. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8213W (AIX)	Sessão aberta com <i>nome do nó</i> excedeu o tempo.
---------------------------	---

Explicação

O servidor tenta contatar o nome do nó indicado. A tentativa é malsucedida.

Ação do Sistema

A tentativa de comunicação com o nó indicado falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do nó esteja adequadamente especificado e acessível na rede. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8213E (Linux)	Soquete <i>Identificador do soquete</i> abortado devido a um erro de envio; erro <i>código de erro</i>.
-----------------------------	--

Explicação

A sessão entre o servidor e o sistema cliente especificado teve um erro fatal ao enviar dados.

Ação do Sistema

A sessão com o sistema remoto é encerrada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado, apropriadamente, para executar o TCP/IP.

ANR8213W (Windows)	Sessão aberta com <i>nome do nó</i> excedeu o tempo.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor tenta contatar o nome do nó indicado. A tentativa é malsucedida.

Ação do Sistema

A tentativa de comunicação com o nó indicado falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do nó esteja adequadamente especificado e acessível na rede. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8214E (AIX)	Sessão aberta com <i>endereço IP do host</i> falhou devido à recusa de conexão.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o sistema remoto recusou o pedido de conexão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado, apropriadamente, para executar o TCP/IP. Assegure-se de que o arquivo de opções do cliente está especificando o TCPServeraddress e o TCPPort corretos para o servidor que você está tentando contatar.

ANR8214E (Linux)	Sessão terminada quando nenhum dado foi lido no soquete <i>número do soquete</i>.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não consegue ler dados no soquete indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam comunicar por meios tais como as aplicações Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8214E (Windows)	Sessão aberta com <i>endereço IP do host</i> falhou devido à recusa de conexão.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o sistema remoto recusou o pedido de conexão.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado, apropriadamente,

para executar o TCP/IP. Assegure-se de que o arquivo de opções do cliente está especificando o TCPServeraddress e o TCPPort corretos para o servidor que você está tentando contatar.

ANR8215W (AIX) **A abertura da sessão com o IP host address falhou como inacessível.**

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o sistema remoto não pode ser atingido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o endereço IP do sistema central esteja especificado apropriadamente e acessível na rede. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8215E (Linux) **Sessão Identificador da sessão interrompida devido a erro de recepção; erro código de erro.**

Explicação

A sessão entre o servidor e o sistema cliente especificado teve um erro fatal ao receber dados.

Ação do Sistema

A sessão com o sistema remoto é encerrada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e configurado, apropriadamente, para executar o TCP/IP.

ANR8215W (Windows) **A abertura da sessão com o IP host address falhou como inacessível.**

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão porque o sistema remoto não pode ser atingido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o endereço IP do sistema central esteja especificado apropriadamente e acessível na rede. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8216W (AIX) **O servidor encontrou um erro de TCP/IP durante o envio de dados no soquete número do soquete. Razão código de retorno.**

Explicação

Ocorreu um erro de comunicação no soquete indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam se comunicar usando aplicativos de Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8216E (Linux) **Impossível estabelecer sessão TCP/IP com endereço IP do host devido a erro na criação de um encadeamento.**

Explicação

O servidor não consegue estabelecer uma sessão devido a um erro ao criar uma thread.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema tem espaço de paginação suficiente para suportar o nível atual de atividades do sistema.

ANR8216W (Windows) **Erro ao enviar dados no soquete socket number. Razão código de retorno.**

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro do TCP/IP ao enviar dados pelo soquete indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam comunicar por meios tais como as aplicações Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8217W (AIX)	O servidor encontrou um erro de TCP/IP durante o recebimento de dados no soquete número do soquete. Razão código de retorno.
---------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro de comunicação no soquete indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam se comunicar usando aplicativos de Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8217W (Linux)	Não é possível inicializar o driver TCP/IP - memória insuficiente.
-----------------------------	---

Explicação

Como o sistema operacional rejeita um pedido de alocação de memória, o servidor não pode iniciar comunicações por meio do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo TCP/IP.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente disponível para o Solaris. Você também pode usar `ps -ef` para determinar se o número de aplicações está causando uma redução de memória. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção `MAXSESSIONS` no arquivo de opções do servidor.

ANR8217W (Windows)	Erro ao receber dados no soquete socket number. Razão código de retorno.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro do TCP/IP ao receber dados no soquete indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam comunicar por meios tais como as aplicações Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8218W (AIX)	Sessão terminada quando nenhum dado foi lido no soquete número do soquete.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não consegue ler dados no soquete indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam comunicar por meios tais como as aplicações Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8218W (Linux)	Impossível resolver endereço para node name.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor tenta obter um endereço de TCP/IP para o nome de nó indicado. A tentativa é malsucedida.

Ação do Sistema

A tentativa de comunicação com o nó indicado falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do nó esteja adequadamente especificado e acessível na rede. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8218W (Windows)	Sessão encerrada quando nenhum dado foi lido no soquete número do soquete.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode ler no soquete indicado. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam comunicar por meios tais como as aplicações Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8219W (AIX)	O controlador do TCP/IP não consegue aceitar uma nova sessão com cliente no endereço endereço TCP/IP devido a erro ao criar um novo encadeamento.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente com o cliente no endereço indicado, devido à incapacidade de criar um novo encadeamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, o pedido de sessão falha.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente disponível para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor

pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8219W (Linux)	Não é possível estabelecer a conexão TCP - memória insuficiente.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente disponível para o Solaris. Você também pode usar 'swap -l' para determinar a quantidade de swap disponível. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8219W (Windows)	O controlador TCP/IP não consegue aceitar uma nova sessão devido a um erro na criação de um novo encadeamento.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, o pedido de sessão falha.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar com a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8220W (AIX)	O driver do TCP/IP não consegue configurar o tamanho da janela para TCPWindowsize para session do cliente. O valor padrão será utilizado.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pode configurar o tamanho de janela para a sessão indicada para o tamanho solicitado mostrado ou não pode configurar o atributo rfc1323 quando o tamanho da janela for maior que 65535 bytes. O servidor utiliza o tamanho padrão de janela para a sessão indicada. Pode haver falta de memória para buffers do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua e a sessão continua com o tamanho de janela padrão.

Resposta do Usuário

Tente a sessão novamente com um tamanho menor de janela no arquivo de opções. Emita o comando QUERY OPTION, para determinar a definição de TCPWindowSize para o servidor.

ANR8220W (Linux)	O controlador do TCP/IP não consegue definir o tamanho da janela para <i>TCPWindowSize</i> para o cliente <i>cliente</i>. O valor padrão será utilizado.
-------------------------	---

Explicação

O servidor não pode definir o tamanho da janela para o cliente indicado para o tamanho solicitado exibido. O servidor utiliza o tamanho padrão de janela para a sessão indicada. Pode haver falta de memória para buffers do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua e a sessão continua com o tamanho de janela padrão.

Resposta do Usuário

Tente a sessão novamente com um tamanho menor de janela no arquivo de opções. Emita o comando QUERY OPTION, para determinar a definição de TCPWindowSize para o servidor.

ANR8220W (Windows)	O driver do TCP/IP não consegue contatar <i>nome do nó</i> devido a um erro de inicialização do soquete de saída. Código de razão <i>código de razão</i>
---------------------------	---

Explicação

O servidor tenta contatar o nome do nó indicado. A tentativa é malsucedida, devido à impossibilidade de inicialização de um soquete local.

Ação do Sistema

A tentativa de comunicação com o nó indicado falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o TCP/IP esteja operando corretamente neste nó e que possa estabelecer comunicação remotamente. Utilize o comando ping do TCP/IP para este propósito.

ANR8221W (AIX)	O controlador do TCP/IP não pode utilizar a opção NODELAY do TCP/IP para o cliente <i>cliente</i>.
-----------------------	---

Explicação

O servidor não pode definir TCP/IP NODELAY para o cliente indicado. A sessão prossegue com o processamento de TCP/IP DELAY em vigor. Isso faz com que o TCP/IP coloque os dados no buffer antes de enviá-los para clientes.

Ação do Sistema

A operação do servidor prossegue e a sessão continua com o processamento de retardo ativado.

Resposta do Usuário

Detalhes adicionais para utilização ao contatar seu representante de serviço podem ser obtidos por meio da emissão dos comandos de rastreo a seguir em uma sessão administrativa ou no console do servidor (é necessário possuir autoridade administrativa apropriada): TRACE ENABLE TCPINFO TRACE BEGIN. Após uma sessão iniciar e exibir a mensagem ANR8221W, emita os seguintes comandos: TRACE FLUSH TRACE END. Isto criará dados de rastreo no arquivo tcptrace.out e terminará o rastreo. Este arquivo deve ser fornecido ao representante de serviço quando solicitado.

ANR8221W (Linux)	O controlador do TCP/IP não pode utilizar a opção NODELAY do TCP/IP para o cliente <i>cliente</i>.
-------------------------	---

Explicação

O servidor não pode definir TCP/IP NODELAY para o cliente indicado. A sessão prossegue com o processamento do atraso de TCP/IP em vigor. Isso faz com que o TCP/IP coloque os dados no buffer antes de enviá-los para clientes.

Ação do Sistema

A operação do servidor prossegue e a sessão continua com o processamento de atraso ativado.

Resposta do Usuário

Detalhes adicionais para utilização ao contatar seu representante de serviço podem ser obtidos por meio da emissão dos comandos de rastreo a seguir em uma sessão administrativa ou no console do (é necessária a autoridade administrativa apropriada): TRACE ENABLE TCPINFO TRACE BEGIN tcptrace.out. Após o início de uma sessão e a exibição da mensagem ANR8221W, emita os seguintes comandos: TRACE FLUSH TRACE END. Isto criará dados de rastreo no arquivo tcptrace.out e terminará o rastreo. Este arquivo deve ser fornecido ao representante de serviço quando solicitado.

ANR8221W (Windows)	Controlador TCP/IP não consegue definir o tamanho da janela para TCPWindowSize na sessão <i>sessão</i>, cliente <i>cliente</i>. O valor padrão será utilizado.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode definir o tamanho de janela para a sessão/cliente indicados para o tamanho solicitado exibido. O servidor utilizará o tamanho padrão de janela para a sessão indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua e a sessão continua com o tamanho de janela padrão.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória para buffers do TCP/IP. É possível tentar novamente com um tamanho menor de janela TCP no arquivo de opções. É possível emitir o comando QUERY OPTION para exibir a definição atual do tamanho da janela TCP.

ANR8222W (AIX)	O controlador do TCP/IP não consegue definir o tamanho da janela para TCPWindowSize para o soquete principal do servidor. O valor padrão será utilizado.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pode definir o tamanho de janela para o soquete em que o servidor aguarda pelo tamanho solicitado exibido. O servidor utiliza o tamanho padrão de janela para aguardar por sessões. Pode haver falta de memória para buffers do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua com o tamanho de janela padrão.

Resposta do Usuário

Se necessário, reinicie o servidor com um tamanho menor de janela no arquivo de opções. Emita o comando QUERY OPTION, para determinar a definição de TCPWindowSize para o servidor.

ANR8222W (Linux)	Não é possível estabelecer conexão de TCP - o servidor HALT está em andamento.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido ao processamento de interrupção (HALT) do servidor, que está em andamento.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8222W (Windows)	O controlador do TCP/IP não pode utilizar a opção NODELAY do TCP/IP para o cliente <i>cliente</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode definir TCP/IP NODELAY para o cliente indicado. A sessão prossegue com o processamento de TCP/IP DELAY em vigor. Isso faz com que o TCP/IP coloque os dados no buffer antes de enviá-los para clientes.

Ação do Sistema

A operação do servidor prossegue e a sessão continua com o processamento de retardo ativado.

Resposta do Usuário

Mais detalhes para utilizar ao contatar seu representante de serviço podem ser obtidos por meio da emissão dos seguintes comandos de rastreo a partir de uma sessão administrativa ou de um console de servidor (é necessária a autoridade administrativa apropriada): TRACE ENABLE TCPINFO TRACE BEGIN tcptrace.out. Após o início da sessão e a exibição da mensagem ANR8222W, emita os seguintes comandos: TRACE FLUSH TRACE END. Isso criará dados de rastreo no arquivo tcptrace.out e encerrará o rastreo. Este arquivo deve ser fornecido ao representante de serviço quando solicitado.

ANR8223W (AIX)	Impossível conectar-se ao sistema remoto <i>RemoteSystem</i> devido a um
---------------------------	---

código de retorno inesperado
ReturnCode

Explicação

O servidor não pôde conectar-se a um sistema remoto devido a um código de retorno inesperado recebido da Application Programming Interface de conexão. Códigos de retorno comuns são identificados com mensagens específicas. Este código de retorno era inesperado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua mas a conexão ao sistema remoto falha.

Resposta do Usuário

Os códigos de retorno do TCP/IP são listados no arquivo `/usr/include/sys/errno.h` e podem fornecer uma indicação para o problema implícito. `/usr/include/sys/errno.h` é parte do conjunto de arquivos `bos.adt.include`.

ANR8223W (Linux)	O controlador do TCP/IP não consegue aceitar uma nova sessão com cliente no endereço <i>endereço TCP/IP</i> devido a erro ao criar um novo encadeamento.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente com o cliente no endereço indicado, devido à incapacidade de criar um novo encadeamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, o pedido de sessão falha.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente disponível para o Solaris. Você também pode usar `ps -ef` para determinar se o número de aplicações está causando uma redução de memória. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção `MAXSESSIONS` no arquivo de opções do servidor.

ANR8223W (Windows)	Falha na conexão com o sistema no endereço <i>endereço porta porta</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor tentou entrar em contato com o nome do nó indicado na porta especificada. A tentativa é

mal sucedida. A porta de destino não é válida no nó de destino.

Ação do Sistema

A tentativa de comunicação com o nó indicado falha. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o nome do nó ainda tenha o TCP/IP sendo executado e que o cliente esteja ativo no modo `SCHEDULE`. Se o servidor estiver tentando entrar em contato com o subagente `SNMP`, certifique-se de que o nome do host e o número da porta para o subagente estejam corretos no arquivo de opções do servidor.

ANR8224W (AIX)	O driver de Administração TCP/IP não pôde inicializar devido a um erro na utilização da porta <i>port</i>, código de razão <i>código de razão</i>.
---------------------------	---

Explicação

Ao inicializar comunicações TCP/IP para sessões administrativas, o servidor falhou em conectar a um soquete mestre no qual atender clientes. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões administrativas de clientes utilizando o protocolo TCP/IP. Isso também inclui as sessões servidor-servidor, as sessões agente de armazenamento-servidor e sessões de biblioteca cliente-servidor.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum outro aplicativo esteja usando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com as opções `TCPADMINPORT` ou `TCPPORT`. Se o servidor foi encerrado com sessões cliente ativas, pode ser necessário terminar as sessões clientes nos sistemas clientes, para que a porta possa ser liberada.

ANR8224W (Linux)	O controlador do TCP/IP não consegue definir o tamanho da janela para <i>TCPWindow size</i> para o soquete principal do servidor. O valor padrão será utilizado.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não pode definir o tamanho de janela para o soquete em que o servidor aguarda pelo tamanho

solicitado exibido. O servidor utiliza o tamanho padrão de janela para aguardar por sessões. Pode haver falta de memória para buffers do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua com o tamanho de janela padrão.

Resposta do Usuário

Se necessário, reinicie o servidor com um tamanho menor de janela no arquivo de opções. Emita o comando QUERY OPTION, para determinar a definição de TCPWindowSize para o servidor.

ANR8224W (Windows)	O driver Administrativo TCP/IP não pôde inicializar devido a um erro na utilização da porta <i>porta</i>, código de razão <i>código de razão</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Ao inicializar comunicações TCP/IP para sessões administrativas, o servidor falhou em conectar a um soquete mestre no qual atender clientes. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões administrativas de clientes utilizando o protocolo TCP/IP. Isso também inclui as sessões servidor-servidor, as sessões agente de armazenamento-servidor e sessões de biblioteca cliente-servidor.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum outro aplicativo esteja utilizando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com a opção TCPADMINPORT. Se o servidor for encerrado e imediatamente reinicializado, é possível estar dentro do tempo limite de um minuto do TCP/IP para reutilização da porta. Encerre o servidor, aguarde um minuto e em seguida reinicie o servidor. Se isso não funcionar, pode ser necessário reiniciar o Windows.

ANR8225I (AIX)	O driver administrativo do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
---------------------------	--

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes administrativos utilizando o protocolo TCP/IP Versão 4 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8225W (Linux)	O driver de Administração TCP/IP não pôde inicializar devido a um erro na utilização da porta <i>port</i>, código de razão <i>código de razão</i>.
-----------------------------	---

Explicação

Ao inicializar comunicações TCP/IP para sessões administrativas, o servidor falhou em conectar a um soquete mestre no qual atender clientes. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões administrativas de clientes utilizando o protocolo TCP/IP. Isso também inclui as sessões servidor-servidor, as sessões agente de armazenamento-servidor e sessões de biblioteca cliente-servidor.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum outro aplicativo esteja usando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com as opções TCPADMINPORT ou TCPSPORT. Se o servidor foi encerrado com sessões cliente ativas, pode ser necessário terminar as sessões clientes nos sistemas clientes, para que a porta possa ser liberada.

ANR8225I (Windows)	O driver do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
-------------------------------	---

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes utilizando o protocolo TCP/IP Versão 6 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8226E (AIX)	Erro <i>errno</i> ao detectar a versão da biblioteca HBA-API.
---------------------------	--

Explicação

O servidor tentou determinar o nível do conjunto de arquivos `devices.common.IBM.fc.hba-api` fileset e encontrou um erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas sem o mapeamento do dispositivo SAN de precisão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8226I (Linux)	O driver administrativo do TCP/IP Versão 4 está pronto para conexão com clientes na porta número da porta.
-------------------------	---

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes administrativos utilizando o protocolo TCP/IP Versão 4 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8226W (Windows)	Impossível inicializar o controlador NETBIOS na placa número da placa de rede.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pode obter recursos NETBIOS suficientes para inicializar comunicações na placa de rede indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo NETBIOS.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o NETBIOS esteja configurado no seu sistema. Certifique-se de que todos os recursos NETBIOS ainda não estejam em uso. Se o aplicativo LAN Server ou LAN Requester estiver sendo executado, o NETBIOS já estará configurado. Neste caso, inicializar o servidor antes de inicializar o LAN Server ou LAN Requester permitirá que o servidor obtenha os recursos NETBIOS necessários.

ANR8227E (AIX)

O conjunto de arquivos `devices.common.IBM.fc.hba-api` não está no nível necessário.

Explicação

O conjunto de arquivos especificado está em um nível que é incompatível com operações de IBM Spectrum Protect. Instale a última manutenção para este conjunto de arquivos se utilizar os dispositivos SAN.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas sem o mapeamento do dispositivo SAN de precisão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8227W (Linux)	Impossível conectar-se ao sistema remoto <i>RemoteSystem</i> devido a um código de retorno inesperado <i>ReturnCode</i>
-------------------------	--

Explicação

O servidor não pôde conectar-se a um sistema remoto devido a um código de retorno inesperado recebido da Application Programming Interface de conexão. Códigos de retorno comuns são identificados com mensagens específicas. Este código de retorno era inesperado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua mas a conexão ao sistema remoto falha.

Resposta do Usuário

Os códigos de retorno do TCP/IP são listados no arquivo `/usr/include/asm/errno.h` e podem fornecer uma indicação para o problema implícito.

ANR8227W (Windows)	Conexão NETBIOS finalizada - memória insuficiente, placa de rede número da placa de rede.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aguardar sessões clientes na placa de rede especificada, devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas as sessões não podem ser aceitas na placa especificada. Outras placas de rede não são afetadas.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual.

ANR8228E (AIX)	O conjunto de arquivos devices.common.IBM.fc.hba-api não está instalado no sistema.
---------------------------	--

Explicação

O conjunto de arquivos especificado é necessário para a operação de descoberta da SAN. Instale a última manutenção para esse conjunto de arquivos se a opção SANDISCOVERY estiver configurada como ON.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas sem o mapeamento do dispositivo SAN de precisão.

Resposta do Usuário

Instale a versão mais recente do conjunto de arquivos device.common.IBM.fc.hba-api.

ANR8228E (Linux)	A sessão <i>Session identifier</i> foi interrompida devido a um erro de leitura do Aspera FASP; erro <i>error code</i> : <i>error code2</i>.
-----------------------------	---

Explicação

Durante a sessão especificada entre o servidor e seu sistema parceiro, ocorreu um erro de comunicação ao tentar receber dados.

Ação do Sistema

A sessão com o sistema remoto terminou.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e esteja configurado corretamente para executar a transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP).

ANR8228W (Windows)	Conexão do NETBIOS finalizada - HALT do servidor em andamento.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido ao processamento de interrupção (HALT) do servidor, que está em andamento.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8229E (Linux)	A sessão <i>Session identifier</i> foi interrompida devido a um erro de gravação do Aspera; erro <i>error code</i> : <i>error code2</i>.
-----------------------------	---

Explicação

Durante a sessão especificada entre o servidor e seu sistema parceiro, ocorreu um erro de comunicação ao enviar dados.

Ação do Sistema

A sessão com o sistema remoto terminou.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e esteja configurado corretamente para executar a transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP).

ANR8229W (Windows)	Impossível incluir o nome do servidor <i>nome do servidor</i> à placa <i>número da placa de rede</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode inicializar o processamento de comunicação utilizando o protocolo NETBIOS na placa de rede indicada, pois o nome do servidor não pode ser adicionado à placa como um nome NETBIOS.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas sessões clientes de clientes que utilizam o protocolo NETBIOS não serão aceitas nesta placa. Outras placas não são afetadas.

Resposta do Usuário

A causa mais provável para esta mensagem é a presença de outro sistema na rede utilizando o mesmo nome para comunicações NETBIOS. Este pode ser outro servidor ou cliente ou um nó Solicitador da LAN. Alterar ou incluir a opção NETBIOSNAME para esta placa no seu arquivo de opções do servidor e reinicializar o servidor permitirá que esta placa seja utilizada com comunicações NETBIOS.

ANR8230I (AIX) **O driver do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta *número da porta*.**

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes utilizando o protocolo TCP/IP Versão 6 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8230I (Linux) **O driver do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta *número da porta*.**

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes utilizando o protocolo TCP/IP Versão 6 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8230W (Windows) **Memória insuficiente para iniciar sessão NETBIOS na placa *número da placa de rede*.**

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória na placa especificada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o pedido de sessão falha.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode

aceitar, com as opções MAXSESSIONS ou NETBIOSSESSIONS ou ambas, no arquivo de opções do servidor.

ANR8231W (Windows) **Impossível criar encadeamento para aceitar sessões NETBIOS.**

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as comunicações NETBIOS permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com as opções MAXSESSIONS ou NETBIOSSESSIONS ou ambas, no arquivo de opções do servidor.

ANR8232W (Windows) **Impossível criar encadeamento para aguardar sessões NETBIOS na placa *número da placa de rede*.**

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução para monitorar a placa de rede indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as comunicações NETBIOS permanecem inoperantes na placa indicada. Outras placas não são afetadas.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com as opções MAXSESSIONS ou

NETBIOSSESSIONS ou ambas, no arquivo de opções do servidor.

ANR8233E (AIX)	Não foi possível adquirir informações da porta local. O código de retorno de getaddrinfo é código de retorno.
---------------------------	--

Explicação

O servidor ou o agente de armazenamento utilizou a API getaddrinfo do sistema para determinar quais protocolos TCP/IP poderiam ser utilizados. Ocorreu uma falha, conforme indicado pelo código de erro do sistema mostrado. O servidor estava inicializando as comunicações TCP/IP.

Ação do Sistema

As comunicações TCP/IP estão inoperantes.

Resposta do Usuário

As informações do sistema em relação aos códigos de retorno a partir da API getaddrinfo do sistema devem ser consultadas. Certifique-se de que a rede TCP/IP para o TCP/IP versão 4 ou versão 6 esteja operando corretamente.

ANR8233E (Linux)	Não foi possível adquirir informações da porta local. O código de retorno de getaddrinfo é código de retorno.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor ou o agente de armazenamento utilizou a API getaddrinfo do sistema para determinar quais protocolos TCP/IP poderiam ser utilizados. Ocorreu uma falha, conforme indicado pelo código de erro do sistema mostrado. O servidor estava inicializando as comunicações TCP/IP.

Ação do Sistema

As comunicações TCP/IP estão inoperantes.

Resposta do Usuário

As informações do sistema em relação aos códigos de retorno a partir da API getaddrinfo do sistema devem ser consultadas. Certifique-se de que a rede TCP/IP para o TCP/IP versão 4 ou versão 6 esteja operando corretamente.

ANR8233W (Windows)	Impossível criar encadeamento para tratar a sessão número da sessão do NETBIOS na placa número da placa de rede.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode iniciar uma nova sessão cliente na placa indicada devido à impossibilidade de iniciar um encadeamento separado de execução para a sessão indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas este pedido de sessão falha.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com as opções MAXSESSIONS ou NETBIOSSESSIONS ou ambas, no arquivo de opções do servidor.

ANR8234I (AIX)	O driver administrativo TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta número da porta.
---------------------------	--

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes administrativos utilizando o protocolo TCP/IP Versão 6 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8234I (Linux)	O driver administrativo TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta número da porta.
-----------------------------	--

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes administrativos utilizando o protocolo TCP/IP Versão 6 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8234I (Windows)	O driver administrativo TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta número da porta.
-------------------------------	--

Explicação

Agora o servidor pode aceitar sessões com clientes administrativos utilizando o protocolo TCP/IP Versão 6 no número de porta indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8235W (Windows)	O número solicitado de sessões NETBIOS não está disponível na placa número da placa de rede, prosseguindo com as sessões disponíveis.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode adquirir o número solicitado de sessões NETBIOS para a placa indicada. O servidor tenta adquirir o número de sessões NETBIOS conforme indicado pelo parâmetro NETBIOSSESSIONS do arquivo de opções do servidor ou, se esta opção não estiver especificada, pela opção MAXSESSIONS.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o número máximo de sessões NETBIOS é limitado ao número máximo de sessões adquiridas.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o número necessário de recursos NETBIOS ainda não esteja em uso. Se o aplicativo LAN Server ou LAN Requester estiver sendo executado, o NETBIOS já estará configurado. Neste caso, inicializar o servidor antes de inicializar o LAN Server ou LAN Requester permitirá que o servidor obtenha os recursos NETBIOS necessários.

ANR8236W (Windows)	Falha durante a listagem das sessões NETBIOS na placa número da placa de rede, código de retorno da escuta do NETBIOS= código de retorno de escuta.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aguardar uma sessão NETBIOS na placa indicada. O código de retorno de espera indicado foi recebido da API de espera do NETBIOS. Se o código de retorno for 24, (hex 18), a espera será repetida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Se o código de retorno for 24 (hex 18), uma nova espera será configurada porque o código de retorno 24 indica uma falha temporária. Caso contrário, nenhuma sessão adicional do NETBIOS será iniciada utilizando a placa indicada, até que o problema seja corrigido e o servidor seja reinicializado.

Resposta do Usuário

Uma falha de escuta no NETBIOS é uma indicação de um problema na rede, na placa ou na configuração do NETBIOS. As ações seguintes para configuração do sistema, para códigos de retorno de atendimento do sistema (em hex) e para ações de resolução para uma falha de atendimento serão encontradas na publicação *IBM Local Area Network Technical Reference*:

Código de Retorno	Descrição
11	Tabela de sessões locais está cheia. O número máximo de sessões está em utilização. Altere a configuração do NETBIOS para aumentar o número máximo de sessões.
19	Conflito do nome. Certifique-se de que o nome NETBIOS do servidor não esteja em uso em algum outro lugar da rede.
22	Existem muitos comandos pendentes. O número máximo de sessões está em utilização. Altere a configuração do NETBIOS para aumentar o número máximo de sessões.
35	Os recursos do sistema operacional estão esgotados. Provavelmente é necessária uma reinicialização.

ANR8237E (Windows)	Não foi possível adquirir informações da porta local. O código de retorno de getaddrinfo é código de retorno.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor ou o agente de armazenamento utilizou a API getaddrinfo do sistema para determinar quais protocolos TCP/IP poderiam ser utilizados. Ocorreu uma falha, conforme indicado pelo código de erro do sistema mostrado. O servidor estava inicializando as comunicações TCP/IP.

Ação do Sistema

As comunicações TCP/IP estão inoperantes.

Resposta do Usuário

As informações do sistema em relação aos códigos de retorno a partir da API getaddrinfo do sistema devem ser consultadas. Certifique-se de que a rede TCP/IP para o TCP/IP versão 4 ou versão 6 esteja operando corretamente.

ANR8238E (Windows)	A sessão <i>Session identifier</i> foi interrompida devido a um erro de leitura do Aspera FASP; erro <i>error code : error code2</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Durante a sessão especificada entre o servidor e seu sistema parceiro, ocorreu um erro de comunicação ao receber dados.

Ação do Sistema

A sessão com o sistema remoto terminou.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto especificado esteja operacional e esteja configurado corretamente para executar a transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). Para obter informações sobre a configuração do sistema, acesse o IBM Knowledge Center e procure por "Otimizando a transferência de dados, ativando a tecnologia Aspera FASP."

ANR8239E (Windows)	A sessão <i>Session identifier</i> foi interrompida devido a um erro de gravação do Aspera; erro <i>error code : error code2</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro de comunicação durante uma tentativa de transferir dados entre o servidor e seu sistema parceiro.

Ação do Sistema

A sessão com o sistema remoto terminou.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o sistema remoto esteja operacional e esteja configurado corretamente para executar a transferência de dados do IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). Para obter informações sobre a configuração do sistema, acesse o IBM Knowledge Center e procure por "Otimizando a transferência de dados, ativando a tecnologia Aspera FASP."

ANR8260I (Windows)	Controlador de Named Pipes pronto para conexão com clientes.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes que utilizam o protocolo Named Pipes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8261W (Windows)	Conexão de Named Pipes finalizada - memória insuficiente.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As comunicações de Named Pipes permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8262W (Windows)	O controlador de Named Pipes está sendo encerrado devido a erro na criação de um novo encadeamento.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as comunicações de Named Pipes estão inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8263W (Windows)	Erro ao enviar dados em Named Pipes, sessão número da sessão. O código de Retorno de WriteFile é código de retorno.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro da API WriteFile do Windows NT ao gravar dados para Named Pipes na sessão indicada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8264W (Windows)	Erro ao ler dados de Named Pipes, sessão número da sessão. O código de retorno de ReadFile é código de retorno.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor recebeu um código de retorno de erro da API do Windows ReadFile durante a leitura de dados de Named Pipes na sessão indicada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8265W (Windows)	Erro ao abrir Named Pipes nome de Named Pipes, código de retorno de CreateNamedPipe código de retorno.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro ao tentar abrir o nome do Named Pipes indicado para comunicação de Named Pipes com um cliente. O código de retorno mostrado é retornado pela API do Windows CreateNamedPipe.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua. As comunicações de Named Pipes permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

O servidor pode ter esgotado seus parâmetros identificadores de arquivo. Pare e reinicialize o servidor para reativar as comunicações de Named Pipes. Não é normal esgotar parâmetros identificadores de arquivo. Um erro lógico ou de sistema pode ser a causa básica.

ANR8266W (Windows)	Erro ao aceitar conexão em Canais Nomeados Named Pipes name, código de retorno ConnectNamedPipe return code.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro ao tentar concluir uma conexão no nome de Named Pipes indicado para a comunicação Named Pipes com um cliente. O código de retorno mostrado é retornado pela API do Windows ConnectNamedPipe.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua. As comunicações de Named Pipes permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

Um problema do sistema pode estar impedindo a utilização de Named Pipes. Pare e reinicialize o servidor para reativar as comunicações de Named Pipes.

ANR8267W (Windows)	Erro ao inicializar um descritor de segurança para Named Pipes nome de Named Pipes, razão: mensagem do sistema.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro ao tentar inicializar o Named Pipe indicado para comunicação Named Pipes com um cliente. A razão mostrada é retornada pela API do Windows FormatMessage.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua. As comunicações de Named Pipes permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

São necessários Privilégios de Administrador. Inicie a sessão utilizando uma conta com privilégios de Administrador e reinicie o servidor para reativar as comunicações de Named Pipes.

ANR8268W (Windows)	As comunicações de Named Pipe não foram ativadas devido a um erro procurando o seguinte nome de grupo do Windows: <i>Windows group name</i>. Utilize o Gerenciador de usuários do Windows para incluir o grupo especificado. Membros do grupo utilizarão então o logon unificado do Windows para acessar o servidor por Named Pipes.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro ao tentar inicializar o Named Pipe indicado para comunicação Named Pipes com um cliente. O sistema não pôde localizar o nome da conta do Windows especificado no arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua. As comunicações de Named Pipes permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

Para utilizar o logon unificado do Windows, especifique o nome de uma conta ou de um nome de grupo válido do Windows. Reinicie o servidor para reativar comunicações de Named Pipes.

ANR8269W (Windows)	Erro ao abrir Named Pipe nome de Named Pipes, motivo: mensagem do sistema.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro ao tentar abrir o nome de Named Pipe indicado para comunicação de Named Pipes com um cliente. A razão mostrada é retornada pela API do Windows FormatMessage.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua. As comunicações de Named Pipes permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

Considerando o texto do motivo, realize a ação apropriada. Pare e reinicialize o servidor para reativar as comunicações de Named Pipes.

ANR8273I (Windows)	Driver da memória compartilhada pronta para a conexão com os clientes na porta <i>port number</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor está disponível para aceitar sessões com clientes utilizando o protocolo de memória compartilhada na porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8274W (Windows)	Controlador de comunicações de memória compartilhada está terminando devido a erros na criação de uma nova cadeia.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução.

Ação do Sistema

Operação do servidor continua, mas as comunicações de memória compartilhada estão inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual.

ANR8275W (Windows)	Conexão de memória compartilhada finalizada - memória insuficiente.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Comunicações de memória compartilhada estão inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8276W (Windows)	Conexão de memória compartilhada finalizada - não foi possível inicializar. Chave <i>chave do canal</i>, Razão: <i>código da razão</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão de cliente devido à falha na inicialização da memória compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Comunicações de memória compartilhada estão inoperantes.

Resposta do Usuário

Tente uma sessão de memória compartilhada diferente.

ANR8277E (Windows)	Memória compartilhada não disponível para inicializar - Porta: <i>número da porta shm</i>, Razão: <i>código da razão</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido ao canal de comunicação não ter sido inicializado. Certifique-se de que nenhum outro servidor ou agente de armazenamento esteja executando na mesma máquina utilizando o mesmo número da porta shm.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Comunicações de memória compartilhada estão inoperantes.

Resposta do Usuário

Tente uma sessão de memória compartilhada diferente.

ANR8282I (Linux)	Controlador SNMP pronto para conexão com o subagente na porta <i>número da porta</i>.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor agora pode aceitar sessões com subagentes SNMP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8283W (Linux)	Não é possível inicializar o controlador SNMP devido a erro no BINDing com a Porta <i>porta</i>, código de razão <i>código de razão</i>.
-----------------------------	---

Explicação

Durante a inicialização de comunicações TCP/IP, o servidor não conseguiu conectar-se a um soquete mestre TCP/IP para interceptar subagentes SNMP. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de subagentes SNMP para executar comandos de macros.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum outro aplicativo esteja utilizando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com a opção PORT. Se TCP/IP estiver em uso também em sessões do cliente, certifique-se de que o mesmo número de porta não esteja especificado para comunicações TCP/IP e SNMP.

ANR8284E (AIX)	Não foi possível inicializar o Protocolo de Comunicações da Memória Compartilhada.
---------------------------	---

Explicação

O servidor foi incapaz de inicializar o Protocolo de Comunicações da Memória Compartilhada devida a um erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua sem as Comunicações da Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores da causa da falha.

ANR8284E (Linux)	Não foi possível inicializar o Protocolo de Comunicações da Memória Compartilhada.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor foi incapaz de inicializar o Protocolo de Comunicações da Memória Compartilhada devida a um erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua sem as Comunicações da Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens de erro anteriores da causa da falha.

ANR8285I (AIX)	O driver de Memória Compartilhada está pronto para conexão com clientes na porta <i>port</i>
---------------------------	---

Explicação

Agora, o servidor pode aceitar sessões com clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8285I (Linux)	O driver de Memória Compartilhada está pronto para conexão com clientes na porta <i>port</i>
-----------------------------	---

Explicação

Agora, o servidor pode aceitar sessões com clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8285I (Windows)	Controlador SNMP pronto para conexão com o subagente na porta <i>número da porta</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor agora pode aceitar sessões com subagentes SNMP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8286W (AIX)	Não é possível inicializar o driver de Memória Compartilhada - memória insuficiente.
---------------------------	---

Explicação

Como o sistema operacional rejeitou um pedido de alocação de memória, o servidor não pode iniciar comunicações por meio do protocolo de Memória Compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8286W (Linux)	Não é possível inicializar o driver de Memória Compartilhada - memória insuficiente.
-------------------------	---

Explicação

Como o sistema operacional rejeitou um pedido de alocação de memória, o servidor não pode iniciar comunicações por meio do protocolo de Memória Compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente para o Solaris. Pode ser necessário diminuir o número máximo de sessões clientes, alterando a opção MAXSESSIONS no arquivo de opções do servidor.

ANR8286W (Windows)	Não é possível inicializar o controlador SNMP devido a erro no BINDing com a Porta porta , código de razão código de razão.
---------------------------	--

Explicação

Durante a inicialização de comunicações TCP/IP, o servidor não conseguiu conectar-se a um soquete mestre TCP/IP para interceptar subagentes SNMP. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de subagentes SNMP para executar comandos de macros.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum outro aplicativo esteja utilizando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com a opção PORT. Se TCP/IP também estiver em uso em sessões do cliente, certifique-se de que o mesmo número de porta não esteja especificado para comunicações TCP/IP e comunicações SNMP. Isto pode ser feito através da emissão do comando netstat -s do TCP/IP. Se o servidor for encerrado e imediatamente reinicializado, é possível estar dentro do tempo limite de um minuto do TCP/IP para reutilização da porta. Encerre o servidor, aguarde um minuto e em seguida reinicie o servidor. Se isso não funcionar, pode ser necessário reiniciar o Windows.

ANR8287W (AIX)	Não foi possível inicializar o controlador de Memória Compartilhada - erro ao criar soquete aceitador. Código de razão reason code.
-----------------------	--

Explicação

Como o TCP/IP rejeitou um pedido para um soquete no qual aguardar, o servidor não pode iniciar comunicações por meio da Memória Compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Se o TCP/IP não for iniciado, utilize o comando HALT a partir de qualquer prompt do servidor para parar o servidor e reinicialize-o em seguida.

ANR8287W (Linux)	Não foi possível inicializar o controlador de Memória Compartilhada - erro ao criar soquete aceitador. Código de razão reason code.
-------------------------	--

Explicação

Como o TCP/IP rejeitou um pedido para um soquete no qual aguardar, o servidor não pode iniciar comunicações por meio da Memória Compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Se o TCP/IP não for iniciado, utilize o comando HALT a partir de qualquer prompt para parar o servidor e reinicie-o em seguida.

ANR8288W (AIX)	Não é possível estabelecer a conexão de Memória Compartilhada - memória insuficiente.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8288W (Linux)	Não é possível estabelecer a conexão de Memória Compartilhada - memória insuficiente.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação de servidor continua, mas o pedido de sessão para esta sessão falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente para o Solaris. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8289W (AIX)	O controlador de Memória Compartilhada está terminando devido a erro na criação de um novo encadeamento.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as comunicações de Memória Compartilhada permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Assegure-se de que exista espaço de paginação suficiente para o AIX. Você também pode utilizar o SMIT para determinar se o número de aplicações está causando falta de memória. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8289W (Linux)	O controlador de Memória Compartilhada está terminando devido a erro na criação de um novo encadeamento.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não pode inicializar devido à impossibilidade de criar um novo encadeamento de execução.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as comunicações de Memória Compartilhada permanecem inoperantes.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Assegure-se de que haja espaço de paginação suficiente para o Solaris. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8290W (AIX)	Erro ao enviar dados por meio da Memória Compartilhada. Razão código de retorno.
---------------------------	---

Explicação

O servidor recebeu um código de retorno de erro ao enviar dados por meio da memória compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8290W (Linux)	Erro ao enviar dados por meio da Memória Compartilhada. Razão código de retorno.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor recebeu um código de retorno de erro ao enviar dados por meio da memória compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8290I (Windows)	Controlador IPX/SPX pronto para conexão com clientes no soquete número do soquete IPX.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes que utilizam o protocolo IPX/SPX no número de soquete indicado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8291W (AIX)	Erro ao receber dados por meio de Memória Compartilhada. Razão código de retorno.
---------------------------	--

Explicação

O servidor recebeu um código de retorno de erro ao receber dados por meio do protocolo de Memória Compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8291W (Linux)	Erro ao receber dados por meio de Memória Compartilhada. Razão código de retorno.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor recebeu um código de retorno de erro ao receber dados por meio do protocolo de Memória Compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8291W (Windows)	Não foi possível estabelecer a ligação com o soquete mestre IPX/SPX. Código de retorno = código de retorno.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode iniciar comunicações no número de soquete designado para seu uso.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas comunicações utilizando o protocolo IPX/SPX estão inoperantes.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o SPX tenha sido configurado para execução neste sistema, por meio do programa de configuração solicitador. Certifique-se de que não exista nenhuma outra instância do servidor sendo executada no mesmo sistema, que esteja utilizando o mesmo número de soquete. Este pode provavelmente ser o caso se o código de retorno for zero. Certifique-se também de que o número de sessões SPX (como especificado no seu arquivo NET.CGF) não tenha sido excedido por outros aplicativos que utilizam o protocolo IPX/SPX.

ANR8292W (AIX)	Sessão terminada quando nenhum dado foi lido por meio de Memória Compartilhada.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pode ler dados a partir da Memória Compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8292W (Linux)	Sessão terminada quando nenhum dado foi lido por meio de Memória Compartilhada.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não pode ler dados a partir da Memória Compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária.

ANR8292W (Windows)	Conexão IPX/SPX finalizada - memória insuficiente.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha no pedido de alocação de memória.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

A causa mais provável é falta de memória. Certifique-se de que existe espaço suficiente para o arquivo de paginação do Windows. Clique no ícone do sistema, no painel de controle do Windows NT e, a seguir, no botão de memória virtual. Consulte a ajuda on-line para

obter instruções sobre como aumentar a quantidade de memória virtual. Você também pode diminuir o número máximo de sessões que o servidor pode aceitar, com a opção MAXSESSIONS, no arquivo de opções do servidor.

ANR8293W (AIX)	O driver de Memória Compartilhada não pôde inicializar devido a um erro de inicialização de soquete.
---------------------------	---

Explicação

Ao inicializar comunicações de Memória Compartilhada, o servidor falhou ao configurar uma interface com o TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP tenha sido iniciado e esteja ativo em seu sistema. É possível emitir o comando ping do TCP/IP para seu próprio endereço, para verificar se o TCP/IP está iniciado e ativo.

ANR8293W (Linux)	O driver de Memória Compartilhada não pôde inicializar devido a um erro de inicialização de soquete.
-----------------------------	---

Explicação

Ao inicializar comunicações de Memória Compartilhada, o servidor falhou ao configurar uma interface com o TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP tenha sido iniciado e esteja ativo em seu sistema. É possível emitir o comando ping do TCP/IP para seu próprio endereço, para verificar se o TCP/IP está iniciado e ativo.

ANR8293W (Windows)	Impossível inicializar o controlador IPX/SPX devido a erro ao aguardar (LISTEN) no soquete mestre, código de retorno = código de retorno.
-------------------------------	--

Explicação

Ao tentar aguardar pedidos de sessões de clientes que utilizam IPX/SPX, o servidor encontrou um erro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo IPX/SPX.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o IPX/SPX ainda esteja sendo executado adequadamente e que não tenha sido parado com ou sem intenção. Isto pode ser feito utilizando o comando `getipxad`, para determinar se um ponto de encerramento ainda pode ser aberto e conectado; determine também se você ainda pode conectar a um servidor NetWare.

ANR8294W (AIX)	Não foi possível inicializar sessão de Memória Compartilhada.
---------------------------	--

Explicação

Ao inicializar uma sessão de comunicação de Memória Compartilhada, ocorreu um erro durante a configuração inicial.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a sessão é finalizada.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR8294W (Linux)	Não foi possível inicializar sessão de Memória Compartilhada.
-----------------------------	--

Explicação

Ao inicializar uma sessão de comunicação de Memória Compartilhada, ocorreu um erro durante a configuração inicial.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a sessão é finalizada.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR8294W (Windows)	Impossível estabelecer conexão IPX/SPX - erro de aceitação. Código de retorno = <i>tli error</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pode aceitar uma sessão cliente devido a uma falha na aceitação da conexão pelo IPX/SPX.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas este pedido de sessão falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o SPX tenha sido configurado para execução neste sistema, por meio do programa de configuração solicitador. Certifique-se de que não exista nenhuma outra instância do servidor sendo executada no mesmo sistema, que esteja utilizando o mesmo número de soquete. Certifique-se também de que o número de sessões SPX não tenha sido excedido por outros aplicativos que utilizam o protocolo IPX/SPX, tais como aplicativos NetWare.

ANR8295W (AIX)	Não foi possível inicializar o controlador de Memória Compartilhada devido a erro na vinculação (BIND) da Porta porta, código de razão <i>código de razão</i>.
---------------------------	---

Explicação

Ao inicializar comunicações de memória Compartilhada, o servidor falhou ao conectar-se a um soquete mestre no qual aguardar por clientes. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum aplicativo esteja utilizando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com opção `SHMPORT`, emitindo o comando do TCP/IP, `netstat`. Se o servidor foi encerrado com sessões cliente ativas, pode ser necessário terminar as sessões clientes nos sistemas clientes, para que a porta possa ser liberada.

ANR8295W (Linux)	Não foi possível inicializar o controlador de Memória Compartilhada devido a erro na
-----------------------------	---

**vinculação (BIND) da Porta porta,
código de razão código de razão.**

Explicação

Ao inicializar comunicações de memória Compartilhada, o servidor falhou ao conectar-se a um soquete mestre no qual aguardar por clientes. O código de razão é o código de retorno da API de vinculação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que nenhum aplicativo esteja utilizando o número de porta especificado no arquivo de opções do servidor com opção SHMPORT, emitindo o comando do TCP/IP, netstat. Se o servidor foi encerrado com sessões cliente ativas, pode ser necessário terminar as sessões clientes nos sistemas clientes, para que a porta possa ser liberada.

ANR8295W (Windows)	Erro ao enviar dados na sessão session number. Razão código de retorno.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor recebe um código de retorno de erro do IPX/SPX ao enviar dados na sessão indicada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma resposta será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o IPX/SPX ainda esteja ativo.

ANR8296W (AIX)	Não foi possível inicializar o controlador de Memória Compartilhada devido a erro ao aguardar (LISTEN) na Porta especificada, código de razão código de razão.
---------------------------	---

Explicação

Ao tentar aguardar por pedidos de sessões de clientes que utilizam o TCP/IP, o TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de espera (LISTEN) do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando corretamente, emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós em sua rede. Pode ser possível encerrar o servidor e reinicializá-lo, para permitir que outras sessões clientes sejam iniciadas.

ANR8296W (Linux)	Não foi possível inicializar o controlador de Memória Compartilhada devido a erro ao aguardar (LISTEN) na Porta especificada, código de razão código de razão.
-----------------------------	---

Explicação

Ao tentar aguardar por pedidos de sessões de clientes que utilizam o TCP/IP, o TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de espera (LISTEN) do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando corretamente, emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós em sua rede. Pode ser possível encerrar o servidor e reinicializá-lo, para permitir que outras sessões clientes sejam iniciadas.

ANR8297W (AIX)	O controlador de Memória Compartilhada está sendo encerrado devido a erro em aceitar uma nova sessão, código de razão código de razão.
---------------------------	---

Explicação

Ao tentar aceitar um pedido de sessão de um cliente que utiliza o protocolo de Memória Compartilhada, o

TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de aceitação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando apropriadamente. Isto pode ser feito emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós da sua rede. Pode ser possível encerrar o servidor e reinicializá-lo, para permitir que outras sessões clientes sejam iniciadas.

ANR8297W (Linux)	O controlador de Memória Compartilhada está sendo encerrado devido a erro em aceitar uma nova sessão, código de razão código de razão.
-----------------------------	---

Explicação

Ao tentar aceitar um pedido de sessão de um cliente que utiliza o protocolo de Memória Compartilhada, o TCP/IP retorna um erro. O código de razão é o código de retorno da API de aceitação do TCP/IP.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o servidor não pode aceitar sessões adicionais de clientes que utilizam o protocolo de Memória Compartilhada.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o TCP/IP esteja executando apropriadamente. Isto pode ser feito emitindo os comandos do TCP/IP, netstat -s e ping, para outros nós da sua rede. Pode ser possível encerrar o servidor e reinicializá-lo, para permitir que outras sessões clientes sejam iniciadas.

ANR8298W (AIX)	O servidor encontrou um erro de TCP/IP durante a gravação de dados no soquete número do soquete. Razão código de retorno.
---------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante uma sessão de memória compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam se comunicar usando aplicativos de Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8298W (Linux)	O servidor encontrou um erro de TCP/IP durante a gravação de dados no soquete número do soquete. Razão código de retorno.
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante uma sessão de memória compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam se comunicar usando aplicativos de Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

ANR8299W (AIX)	O servidor encontrou um erro de TCP/IP durante a leitura de dados no soquete número do soquete. Razão código de retorno.
---------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante uma sessão de memória compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente ou se o cliente estiver configurado incorretamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o

cliente e o servidor possam se comunicar usando aplicativos de Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

Verifique o arquivo de opções do cliente para assegurar-se de que a porta de memória compartilhada do servidor está configurada e não será confundida com a porta TCP/IP do servidor. A porta de memória compartilhada é uma porta TCP/IP que o servidor usa para iniciar comunicações e, então, alterna com comunicações de memória compartilhada.

ANR8299W (Linux) **O servidor encontrou um erro de TCP/IP durante a leitura de dados no soquete número do soquete. Razão código de retorno.**

Explicação

Ocorreu um erro durante uma sessão de memória compartilhada. Este pode ser um evento normal se um dos lados da conexão for encerrado repentinamente ou se o cliente estiver configurado incorretamente.

Ação do Sistema

A sessão é encerrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se a sessão for encerrada como resultado de parada intencional do cliente ou do servidor, nenhuma ação será necessária. Caso contrário, certifique-se de que o cliente e o servidor possam se comunicar usando aplicativos de Telnet ou FTP, que fazem parte do conjunto TCP/IP.

Verifique o arquivo de opções do cliente para assegurar-se de que a porta de memória compartilhada do servidor está configurada e não será confundida com a porta TCP/IP do servidor. A porta de memória compartilhada é uma porta TCP/IP que o servidor usa para iniciar comunicações e, então, alterna com comunicações de memória compartilhada.

ANR8300E **Erro de E/S na biblioteca *library name* (OP=*internal code*, CC=*internal code*, KEY=*internal code*, ASC=*internal code*, ASCQ=*internal code*, SENSE=*sense data*, Description=*error description*). Consulte a documentação IBM Spectrum Protect sobre descrições de código de erro de E/S.**

Explicação

Um erro de E/S ocorreu durante operação na biblioteca especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o parâmetro DEVICE associado à biblioteca esteja identificado corretamente no comando DEFINE PATH e que a biblioteca esteja atualmente ligada e pronta. Se a biblioteca tiver uma porta de acesso, certifique-se de que ela esteja fechada. O manual de referência de biblioteca geralmente contém tabelas que explicam os valores dos campos KEY, ASC e ASCQ.

ANR8301E **Erro de E/S na biblioteca *nome da biblioteca* (OP=*código interno*, SENSE=*código interno*).**

Explicação

Um erro de E/S ocorreu durante operação na biblioteca especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o parâmetro DEVICE associado à biblioteca esteja identificado corretamente no comando DEFINE PATH e que a biblioteca esteja atualmente ligada e pronta. Se a biblioteca tiver uma porta de acesso, certifique-se de que ela esteja fechada.

ANR8302E **Erro de E/S na unidade *drive name* com o volume *volume name* (OP=*internal code*, Error Number=*internal code*, CC=*internal code*, rc = *return code*, KEY=*internal code*, ASC=*internal code*, ASCQ= *internal code*, SENSE=*sense data*, Description=*error description*). Consulte a documentação IBM Spectrum Protect sobre descrições de código de erro de E/S.**

Explicação

Ocorreu um erro de E/S durante a operação na unidade especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o parâmetro DEVICE associado à unidade tenha sido identificado corretamente no comando DEFINE PATH e que a unidade esteja ligada e pronta. O manual de referência da unidade geralmente contém tabelas que explicam os valores dos campos KEY, ASC e ASCQ. Se o comando OP=SETMODE SCSI falhar e os campos KEY, ASC e ASCQ todos exibirem um valor de FF, o driver de dispositivo de fita que o servidor IBM Spectrum Protect usa não emitirá esse comando para a unidade de fita. Certifique-se de que uma versão correta do driver de dispositivo de fita está instalada no seu sistema.

ANR8303E	Erro de E/S na unidade nome da unidade (OP=código interno, SENSE=código interno).
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro de E/S durante a operação na unidade especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o parâmetro DEVICE associado à unidade tenha sido identificado corretamente no comando DEFINE PATH e que a unidade esteja ligada e pronta.

ANR8304E	Erro de tempo excedido na unidade nome da unidade, biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	--

Explicação

Uma condição de tempo excedido ocorreu ao esperar que a unidade especificada ficasse pronta, para que as operações automatizadas da biblioteca pudessem ser realizadas.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o parâmetro DEVICE associado à unidade tenha sido identificado corretamente no comando DEFINE PATH, e que o dispositivo esteja atualmente ligado e pronto.

ANR8305E

A biblioteca nome da biblioteca não está pronta ou não está operacional.

Explicação

O dispositivo automatizado de biblioteca especificado não está pronto ou não está operacional.

Ação do Sistema

A inicialização do dispositivo de biblioteca falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a biblioteca esteja ligada e pronta para operações automatizadas. Futuras tentativas de inicialização da biblioteca especificada serão normalmente adiadas até que seja feita a próxima tentativa de acesso à biblioteca para uma operação automatizada. Durante a inicialização do servidor, no entanto, a inicialização pode ser tentada novamente após um pequeno período de espera.

ANR8306I

Número do pedido: Inserir tipo de dispositivo volume nome do volume modo de montagem dentro do slot com o número do elemento elemento slot da biblioteca nome da biblioteca no limite de tempo minutos; emitir 'REPLY' com o ID do pedido quando estiver pronto.

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME ou LABEL LIBVOLUME está em andamento e o volume especificado é necessário. O servidor espera que o volume seja inserido no slot com o número do elemento especificado da biblioteca indicada, dentro do limite de tempo especificado na mensagem. Para obter o diagrama do slot e do número do elemento da sua biblioteca, consulte a documentação fornecida com o nível de PTF atual.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido, ou até que o limite de tempo expire.

Resposta do Usuário

Insira o volume no slot e emita um comando REPLY, em conjunto com o ID do pedido, para informar ao servidor que o volume foi inserido.

ANR8307I

Request number: remover volume volume name do device type do slot com o número de elemento slot name da biblioteca library name;

emitir 'REPLY' junto com o ID da solicitação quando estiver pronto.

Explicação

Um comando CHECKOUT LIBVOLUME foi concluído. É possível remover o volume do slot com o número do elemento especificado e armazená-lo fora da biblioteca. Para obter o diagrama do slot e do número do elemento da sua biblioteca, consulte a documentação fornecida com o nível de PTF atual.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido.

Resposta do Usuário

Remova o volume do slot e armazene-o em um local seguro. Emita um comando REPLY, junto com o ID de pedido, para informar ao servidor que o volume foi removido. O volume pode ser retornado à biblioteca com o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8308I	<i>Request number: device type volume volume name é necessário para o uso na biblioteca library name; o CHECKIN LIBVOLUME necessário em time limit minutos.</i>
-----------------	--

Explicação

Foi feito um pedido de montagem para um volume definido em um conjunto de armazenamento, mas que atualmente foi retirado da biblioteca especificada.

Ação do Sistema

O servidor espera até detectar que o volume deu entrada na biblioteca, ou que o limite de tempo expire.

Resposta do Usuário

Obtenha o volume requerido e insira-o na biblioteca, emitindo um comando CHECKIN LIBVOLUME. Utilize a opção SWAP=YES do comando CHECKIN LIBVOLUME, se a biblioteca estiver cheia no momento. Este processo permite que o servidor selecione um volume apropriado para ser trocado, para liberar espaço para o volume requerido.

ANR8309E	<i>A tentativa de montagem falhou - a biblioteca library name não está definida.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi feita uma tentativa de montar um volume, mas a tentativa falhou porque a biblioteca especificada não está definida.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o parâmetro LIBRARY da classe de dispositivo associada à operação de montagem identifique uma biblioteca definida. Caso contrário, corrija o valor do atributo LIBRARY, ou defina a biblioteca especificada e tente a operação novamente.

ANR8310E	<i>Um erro de E/S ocorreu ao acessar a biblioteca nome da biblioteca.</i>
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro de E/S ao acessar a biblioteca designada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o parâmetro DEVICE associado à biblioteca seja identificado corretamente no comando DEFINE PATH, e que a biblioteca esteja atualmente ligada e pronta. Se a biblioteca tiver uma porta de acesso, certifique-se de que ela esteja fechada. Após verificar e corrigir esses problemas potenciais, tente o comando novamente.

ANR8311E	<i>Um erro de entrada/saída (E/S) ocorreu durante uma tentativa de acessar a unidade drive name para a operação low-level operation. O número do erro (errno) é drive errno e o código de retorno (rc) é return code.</i>
-----------------	--

Explicação

Esse erro poderá ocorrer se o parâmetro DEVICE for incorretamente especificado, se a unidade estiver desligada ou se a Política de grupo do Windows bloquear o acesso a dispositivos removíveis.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas a operação especificada falha.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, siga as seguintes etapas: 1. Assegure-se de que a unidade esteja ligada e pronta; em seguida, tente novamente a operação. 2. Se a operação continuar a falhar, verifique se o parâmetro DEVICE que está associado à unidade foi especificado corretamente no comando DEFINE PATH. Para verificar o valor do parâmetro DEVICE, emita o comando QUERY PATH. Por exemplo, se a origem for BOSTON1, emita o comando a seguir: query path boston1 format=detailed 3. Se o parâmetro DEVICE tiver sido especificado incorretamente, use o comando UPDATE PATH para atualizar o valor do parâmetro. 4. Se você estiver usando um sistema operacional Microsoft Windows, revise as informações nesta etapa e tome qualquer ação apropriada. Se o valor de erro for 3, a Política de grupo do Windows estará em execução no sistema host e a configuração da política de acesso ao objeto de auditoria estará definida. A Política de grupo do Windows, especialmente a configuração de política de acesso a objetos de auditoria, pode bloquear o acesso à E/S do sistema host. Se esse problema ocorrer, os dispositivos de fita em execução não poderão mais ser detectados pelos drivers de dispositivo de fita. Para usar dispositivos de fita em um sistema operacional Windows com a Política de grupo do Windows ativada, tome uma das ações a seguir: - Certifique-se de que nenhum valor seja definido para a configuração de política de acesso ao objeto de auditoria. Dica: Para mudar a configuração, conclua as etapas a seguir: a. Abra o Console de gerenciamento de política de grupo e clique na seção Configurações para o objeto de política de grupo de destino para acessar o Editor de política de grupo local. b. Na área de janela de navegação, clique em Configuração do computador > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de segurança > Políticas locais > Política de auditoria. - Assegure-se de que o comando do Windows gpupdate /force não seja emitido enquanto a E/S estiver em execução com os dispositivos de fita e de que a configuração de política de acesso ao objeto de auditoria não esteja definida. - Assegure-se de que o servidor IBM Spectrum Protect não esteja na política de grupo do Active Directory. - Desative a Política de grupo do Windows. Para obter mais informações sobre como diagnosticar e resolver o erro, consulte a nota técnica 298703: <https://www.ibm.com/support/pages/node/298703> 5. Repita a operação que falhou.

ANR8312E O volume *nome do volume* não pôde ser localizado na biblioteca *nome da biblioteca*.

Explicação

O volume indicado não pode ser encontrado em sua localização esperada na biblioteca especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Realize uma operação AUDIT LIBRARY na biblioteca especificada, que força o servidor a reavaliar suas informações sobre o inventário para volumes da biblioteca.

ANR8313E O volume *nome do volume* não está presente na biblioteca *nome da biblioteca*.

Explicação

É feito um pedido de montagem para o volume especificado na biblioteca indicada, mas o volume não deu entrada atualmente na biblioteca.

Ação do Sistema

A operação de montagem falha. Se o volume está sendo montado para E/S de conjunto de armazenamento (em oposição a E/S de importação/exportação), seu atributo ACCESS será alterado para UNAVAILABLE, a fim de evitar pedidos de montagem posteriores.

Resposta do Usuário

Emita um comando CHECKIN LIBVOLUME para retornar o volume para a biblioteca e, em seguida, atualize o atributo ACCESS dos volumes para READONLY ou READWRITE, utilizando o comando UPDATE VOLUME. Tente o pedido de instalação novamente.

ANR8314E A biblioteca *library name* está cheia.

Explicação

Uma operação da biblioteca falha porque todas as localizações de armazenamento da biblioteca estão ocupadas.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Emita um comando CHECKOUT LIBVOLUME para obter espaço na biblioteca. Tente a operação de biblioteca novamente.

ANR8315E Comando: O tipo de dispositivo na unidade *nome da unidade* não é

suportado em bibliotecas *tipo da biblioteca*.

Explicação

Unidades do tipo identificado no comando não são suportadas no tipo especificado de biblioteca.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Determine se a combinação da unidade e da biblioteca é suportada pelo nível instalado do servidor. Caso positivo, entre em contato com o seu representante de serviço.

ANR8316E **Selecionando volume de troca para ser retirado da biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

Foi emitido um comando CHECKIN LIBVOL para uma biblioteca que não tem slots vazios para conter o novo cartucho. O parâmetro SWAP=YES foi adicionado no comando.

Ação do Sistema

Um comando CHECKOUT LIBVOL será emitido automaticamente, especificando um volume de trabalho ou, se não existir nenhum, um volume com o menor número de montagens.

Resposta do Usuário

Utilize um tipo suportado de unidade. biblioteca o volume trocado e armazene-o em um local seguro. Emita um comando REPLY para informar ao servidor que o volume foi removido. O volume pode ser retornado à biblioteca com o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8317I **O volume em *device type*, unidade *drive name* deve ser ejetado manualmente.**

Explicação

Este tipo de dispositivo não ejeta o volume automaticamente quando é desmontado e solicita que o volume seja ejetado manualmente da unidade.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Ejete fisicamente o volume da unidade.

ANR8318I ***Número do pedido:* Monte o lado *lado do tipo do dispositivo* volume *nome do volume* modo de *montagem* na unidade *nome da unidade* da biblioteca *nome da biblioteca* com tempo limite < minutos.**

Explicação

O servidor pede que o volume especificado seja montado conforme pedido. Como o volume tem dois lados, esta mensagem especifica qual lado (A ou B) é solicitado pelo servidor para operações de E/S.

Ação do Sistema

O servidor aguarda até que o volume seja montado.

Resposta do Usuário

Monte o volume na unidade especificada.

ANR8319I ***Request number:* insira *device type*, volume *volume name* mount mode na biblioteca *library name* dentro de *time limit* minuto(s).**

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME está em andamento e o volume especificado é necessário. O servidor espera que o volume seja inserido na biblioteca com o mecanismo de conveniência da estação de E/S.

Ação do Sistema

O servidor espera até que o volume esteja na biblioteca ou até que o limite de tempo expire.

Resposta do Usuário

Insira o volume especificado na biblioteca. Se o volume já foi inserido na biblioteca, não é necessária nenhuma ação do usuário.

ANR8320I ***Request number:* insira o *device type* volume *volume name* mount mode na unidade *drive name* da biblioteca *library name* em *time limit* minuto(s); emita 'REPLY' junto com o ID de solicitação quando estiver pronto.**

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME ou LABEL LIBVOLUME está em andamento e o volume especificado é necessário. O servidor espera que o volume seja inserido na unidade designada da biblioteca especificada dentro do limite de tempo especificado na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido, ou até que o limite de tempo expire.

Resposta do Usuário

Insira o volume na unidade e, a seguir, emita um comando REPLY, junto com o ID do pedido, para informar ao servidor que o volume foi inserido.

ANR8321I	<i>Request number: Remova o device type volume volume name da unidade drive name da biblioteca library name; emita 'REPLY' junto com o ID da solicitação quando estiver pronto.</i>
-----------------	--

Explicação

Um comando CHECKOUT LIBVOLUME ou LABEL LIBVOLUME foi concluído. É possível remover o volume especificado da unidade indicada e armazená-lo fora da biblioteca.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido.

Resposta do Usuário

Remova o volume da unidade e armazene-o em um local seguro. Emita um comando REPLY, junto com o ID de pedido, para informar ao servidor que o volume foi removido. O volume pode ser retornado à biblioteca com o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8322I	<i>Request number: remova device type volume volume name da porta de entrada/saída da biblioteca library name; emita 'REPLY' junto com o ID de solicitação quando estiver pronto.</i>
-----------------	--

Explicação

Um comando CHECKOUT LIBVOLUME foi concluído. É possível remover o volume especificado da unidade da porta de entrada/saída da biblioteca especificada e armazená-lo em outro local.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido.

Resposta do Usuário

Remova o volume da biblioteca e armazene-o em um local seguro. Emita um comando REPLY, junto com o ID de pedido, para informar ao servidor que o volume foi removido. O volume pode ser retornado à biblioteca com o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8323I	<i>Número do pedido: Inserir tipo do dispositivo volume nome do volume modo de montagem dentro da porta de entrada/saída da biblioteca nome da biblioteca no limite de tempo minuto(s); emitir 'REPLY' com o ID de pedido quando estiver pronto.</i>
-----------------	---

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME ou LABEL LIBVOLUME está em andamento e o volume especificado é necessário. Instale o volume na porta de entrada/saída da biblioteca especificada dentro do limite de tempo especificado na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido, ou até que o limite de tempo expire.

Resposta do Usuário

Insira o volume na porta de entrada/saída da biblioteca; e emita um comando REPLY, em conjunto com o ID da solicitação, para informar ao servidor que o volume foi inserido.

ANR8324I	<i>O volume nome do volume do tipo do dispositivo tem a expectativa de ser montado (modo de montagem).</i>
-----------------	---

Explicação

Espera-se que o volume especificado esteja montado brevemente, para que o servidor possa acessá-lo para leitura ou gravação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o volume for armazenado externamente, recupere-o, para que esteja prontamente acessível quando o servidor requisitar sua montagem.

ANR8325I **Desmontando o volume *nome do volume* - a retenção da montagem de *período de retenção da montagem* minuto(s) expirou.**

Explicação

O volume especificado é desmontado porque o período de retenção de montagem expirou.

Ação do Sistema

O volume é desmontado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8326I ***número do pedido*: Montar volume *nome do volume do tipo do dispositivo modo de montagem na unidade nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca* dentro de *limite de tempo* minutos.**

Explicação

Se o nome do volume incluir os nomes EXP, IMP, DUMP ou DBBK, a solicitação será de um volume de trabalho.

Ação do Sistema

O servidor aguarda até que o volume seja montado.

Resposta do Usuário

Monte o volume na unidade especificada.

ANR8327E ***Comando*: Não foi possível cancelar pedido *número do pedido*.**

Explicação

O pedido, cujo número é especificado pelo comando especificado, não pode ser cancelado. A operação solicitada tem que ser completada.

Ação do Sistema

O comando cancel request não é processado.

Resposta do Usuário

Continue com a operação solicitada.

ANR8328I ***número do pedido*: O volume *nome do volume do tipo do dispositivo* foi montado na unidade *nome da unidade*.**

Explicação

O servidor verifica se um volume pedido foi montado adequadamente na unidade especificada.

Ação do Sistema

O volume é acessado para leitura ou gravação, ou ambos.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8329I **O volume *nome do volume do tipo do dispositivo* está montado *modo de montagem* na unidade *nome da unidade*, status: IDLE.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado na unidade especificada. O volume está atualmente inativo, o que significa que nenhuma operação ativa está sendo realizada. Se o volume permanecer no estado inativo pelo tempo especificado pelo período de retenção de montagem da classe de dispositivos, ele será automaticamente desmontado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8330I **O volume *nome do volume do tipo do dispositivo* está montado *modo de montagem* na unidade *nome da unidade*, status: IN USE.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado na unidade especificada. O volume está sendo utilizado atualmente, significando que estão sendo realizadas operações de leitura ou gravação, ou ambas.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8331I **O volume *nome do volume do tipo do dispositivo* está montado *modo***

de montagem na unidade nome da unidade, status: DISMOUNTING.

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado na unidade especificada. Atualmente, o volume está sendo desmontado pelo servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8332I **O volume *nome do volume do tipo do dispositivo* está montado modo de montagem, status: IDLE.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado para operações de E/S. O volume está atualmente inativo, o que significa que nenhuma operação ativa está sendo realizada. Se o volume permanecer no estado inativo pelo tempo especificado pelo período de retenção de montagem da classe de dispositivos, ele será automaticamente desmontado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8333I **O volume *nome do volume do tipo do dispositivo* está montado modo de montagem, status: IN USE.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado para operações de E/S. O volume está sendo utilizado, o que significa que estão sendo realizadas operações de leitura ou gravação, ou ambas.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8334I

Number of matches correspondências localizadas.

Explicação

Esta é uma mensagem de resumo para o comando QUERY MOUNT. Ela indica o número total de pontos de montagem relatados na saída do comando.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8335I ***número do pedido: Verificando rótulo do volume nome do volume do tipo do dispositivo na unidade nome da unidade.***

Explicação

O servidor verifica o rótulo do volume que foi solicitado por uma mensagem de montagem anterior. Isto é feito para assegurar que o volume correto foi montado pelo operador.

Ação do Sistema

O servidor lê o rótulo do volume e verifica sua validade.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8336I **Verificando o rótulo do volume *nome do volume do tipo do dispositivo* na unidade *nome da unidade.***

Explicação

O servidor verifica o rótulo de um volume necessário para uma operação de leitura ou gravação, ou ambas. Isto é feito para assegurar que o volume correto foi montado.

Ação do Sistema

O servidor lê o rótulo do volume e verifica sua validade.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8337I *Tipo de dispositivo volume nome do volume montado na unidade nome da unidade.*

Explicação

O servidor verifica se o pedido de montagem especificado foi concluído adequadamente. Operações de leitura ou gravação, ou ambas, podem ser realizadas no volume.

Ação do Sistema

A etiqueta do volume foi verificada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8338E *Device type volume volume name não pode ser sobrescrito pela operação EXPORT.*

Explicação

O volume especificado já existe ou contém dados, de modo que o servidor não pode permitir que novos dados de exportação sejam gravados nele.

Ação do Sistema

O servidor detecta que o volume indicado já contém alguns dados que seriam substituídos pela operação de exportação solicitada.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado não contiver nenhum dado valioso, exclua-o e tente a operação de exportação novamente.

ANR8339E *O volume nome do volume pretendido do tipo do dispositivo na unidade nome da unidade foi substituído pelo volume nome do volume incorreto.*

Explicação

O servidor detecta que um volume (o volume desejado) montado e verificado anteriormente foi substituído por um volume diferente (o volume incorreto). Não pode ocorrer nenhuma operação de leitura ou de gravação, ou ambas, na unidade especificada, pois pode haver dano aos dados.

Ação do Sistema

O servidor desmonta o volume da unidade.

Resposta do Usuário

Monte o volume correto novamente se ele estiver em uma biblioteca manual e repita a operação.

ANR8340I *Device type volume volume name montado.*

Explicação

O servidor montou o volume especificado.

Ação do Sistema

Operações de leitura ou gravação, ou ambas, terão início para o volume.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8341I *O fim do volume foi alcançado para o volume volume name do tipo do dispositivo.*

Explicação

O servidor detectou uma condição de fim de volume para o volume especificado.

Ação do Sistema

O volume é marcado como completo. Se mais dados precisarem ser armazenados, o servidor acessará outro volume para isto.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8342I *O pedido número do pedido para o volume nome do volume foi cancelado pelo nome do administrador.*

Explicação

Um pedido de montagem é cancelado pelo administrador indicado.

Ação do Sistema

O sistema cancela o pedido de montagem.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8343I *O pedido número do pedido para o volume nome do volume foi cancelado (PERMANENT) pelo nome do administrador.*

Explicação

Um pedido de montagem é cancelado com êxito com a opção PERMANENT.

Ação do Sistema

O sistema cancela o pedido de montagem e marca o volume como não disponível.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8344E *Comando: Número do pedido inválido - número do pedido.*

Explicação

Foi digitado um comando com um número de pedido incorreto.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando com o número do pedido correto.

ANR8345E *Comando: Correspondência não encontrada para este número do pedido.*

Explicação

O número do pedido especificado pelo comando não está na lista de pedidos de montagem pendentes.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Emita o comando com o número do pedido correto.

ANR8346I *Comando: Nenhum pedido está pendente.*

Explicação

Foi digitado um comando QUERY REQUEST ou CANCEL REQUEST, apesar de não existirem pedidos pendentes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8347E *Comando: Volume volume não encontrado.*

Explicação

Um comando DISMOUNT VOLUME é emitido, mas o volume a ser desmontado não pode ser encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do volume correto seja digitado.

ANR8348E *Comando: O volume volume não está "Inativo".*

Explicação

Um comando DISMOUNT VOLUME foi emitido, mas o volume ainda está sendo utilizado e não pode ser desmontado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se for necessário desmontar o volume, cancele a sessão ou processo que estiver utilizando o volume e emita o comando novamente.

ANR8349E *Comando: Dispositivo dispositivo não encontrado.*

Explicação

Um comando DISMOUNT DEVICE foi emitido, mas o dispositivo a ser desmontado não pode ser encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o dispositivo correto tenha sido especificado.

ANR8350E *Comando: O dispositivo dispositivo não está "Inativo".*

Explicação

Um comando DISMOUNT DEVICE foi emitido, mas o dispositivo ainda está sendo utilizado e não pode ser desmontado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Se for necessário desmontar o dispositivo, cancele a sessão ou processo que o estiver utilizando e emita o comando novamente.

ANR8351E *número do pedido: O pedido de montagem para o volume nome do volume excedeu o tempo.*

Explicação

O pedido de montagem não foi realizado no tempo solicitado.

Ação do Sistema

O servidor não atende o pedido de montagem.

Resposta do Usuário

Tente o pedido de montagem novamente e certifique-se de que o volume esteja montado dentro do limite de tempo para a biblioteca manual. Para uma biblioteca automatizada, faça o pedido de montagem novamente e aumente o tempo de espera para a classe de dispositivo.

ANR8352I **Solicitações pendentes:**

Explicação

Esta mensagem fornece uma lista de pedidos de montagem atualmente pendentes.

Ação do Sistema

O servidor lista todos os pedidos de montagem pendentes ou aquele especificado no comando QUERY REQUEST.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8353E *número do pedido: Erro de E/S na leitura do rótulo do volume na unidade nome da unidade.*

Explicação

O servidor detecta um erro durante a leitura do rótulo do volume na unidade especificada.

Ação do Sistema

O volume é ejetado, e o servidor continua aguardando a montagem do volume solicitado.

Resposta do Usuário

Certifique-se do seguinte:

- O volume solicitado esteja inserido corretamente na unidade indicada.
- O volume tenha sido rotulado utilizando o programa utilitário DSMLABEL antes de você tentar utilizá-lo com o servidor.
- O parâmetro DEVICE associado com a unidade esteja identificado corretamente no comando DEFINE PATH e a unidade esteja atualmente ligada e pronta.

Após verificar e corrigir esses problemas potenciais, tente o comando novamente.

ANR8354E *número do pedido: Volume incorreto (nome do volume) montado na unidade nome da unidade.*

Explicação

O usuário inseriu o volume designado na unidade indicada, mas não é o solicitado pelo servidor.

Ação do Sistema

O volume é ejetado, e o servidor continua aguardando a montagem do volume solicitado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o volume solicitado esteja inserido adequadamente na unidade indicada.

ANR8355E *Erro de E/S na leitura do rótulo para o volume nome do volume na unidade nome da unidade.*

Explicação

O servidor detecta um erro durante a leitura/verificação do rótulo do volume na unidade especificada.

Ação do Sistema

O volume é desmontado pelo servidor.

Resposta do Usuário

Certifique-se do seguinte:

- Verifique a integridade dos dados no volume, emitindo um comando AUDIT VOLUME. Se este erro ocorrer em um volume que estiver armazenado dentro de uma biblioteca VTL ou SCSI, a própria biblioteca poderá precisar ser examinada, utilizando-se o comando AUDIT LIBRARY.
- O parâmetro DEVICE associado com a unidade esteja identificado corretamente no comando DEFINE PATH e a unidade esteja atualmente ligada e pronta.

Após verificar e corrigir esses problemas potenciais, tente o comando novamente.

ANR8356E **Volume incorreto nome do volume montado foi montado ao invés do volume nome do volume esperado na biblioteca nome da biblioteca.**

Explicação

O volume incorreto foi montado na biblioteca indicada. Este erro pode ocorrer se o inventário de biblioteca foi alterado devido à intervenção manual ou ao movimento de volumes, ou ambos.

Ação do Sistema

O volume é desmontado; o volume esperado pode ser marcado como não disponível se este erro ocorrer durante atividade normal de montagem de volume.

Resposta do Usuário

Use o comando AUDIT LIBRARY para obrigar a biblioteca a reavaliar seu inventário de volumes.

ANR8357I **Erro na leitura do rótulo do volume a partir do elemento slot endereço do elemento na unidade nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca.**

Explicação

Durante o processamento de um comando do modo de procura CHECKIN LIBVOLUME para a biblioteca indicada, o servidor encontra um volume cuja etiqueta não pode ser lida.

Ação do Sistema

O volume é desmontado e não é verificado na biblioteca.

Resposta do Usuário

Remova o volume da biblioteca e certifique-se de que ele seja rotulado adequadamente. Após fazê-lo, o volume pode dar entrada na biblioteca.

ANR8358E **Operação de auditoria solicitada para biblioteca nome da biblioteca.**

Explicação

O servidor encontra um problema ao gerenciar a biblioteca especificada e determina que deve ser realizada uma operação AUDIT LIBRARY.

Ação do Sistema

O servidor pode continuar a acessar a biblioteca, mas alguns volumes podem não estar acessíveis até que seja emitido um comando AUDIT LIBRARY contra a biblioteca.

Resposta do Usuário

Emita um comando AUDIT LIBRARY contra a biblioteca.

ANR8359E **Falha na mídia detectada no volume nome do volume do tipo do dispositivo na unidade nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca.**

Explicação

O servidor encontra uma falha na mídia ao acessar o volume especificado utilizando a unidade especificada.

Ação do Sistema

A operação que está tentando acessar o volume falhará e o volume será imediatamente desmontado da unidade.

Resposta do Usuário

Em alguns casos, o servidor marcará automaticamente o volume somente leitura. Isso impedirá o servidor de tentar gravar no volume. Emita um comando AUDIT VOLUME para determinar se foi perdido algum dado devido à falha na mídia.

ANR8360I **O volume nome do volume foi excluído da biblioteca MANUAL nome da biblioteca.**

Explicação

O volume especificado foi excluído pelo servidor. Se desejado, ele pode ser retornado para um conjunto de trabalho pelo operador da montagem.

Ação do Sistema

O volume é removido do inventário do servidor.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8361E	Comando: Tipo de dispositivo não especificado.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado necessita que o parâmetro DEVTYPE seja fornecido.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um parâmetro DEVTYPE válido.

ANR8362E	Comando: O parâmetro parâmetro é inválido para o tipo de dispositivo tipo do dispositivo.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro especificado não é válido para uma classe de dispositivo com o tipo de dispositivo especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um parâmetro correto.

ANR8363E	Comando: O parâmetro parâmetro é necessário para o tipo de dispositivo tipo do dispositivo.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado necessita que o parâmetro especificado seja fornecido quando for utilizado o tipo de dispositivo indicado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, fornecendo o valor de parâmetro.

ANR8364E	Comando: Não foi possível reduzir o MOUNTLIMIT abaixo do número de volumes atualmente montados.
-----------------	--

Explicação

O valor MOUNTLIMIT não pode ser reduzido abaixo do número de volumes atualmente montados.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Espere até que o servidor termine de utilizar alguns dos volumes montados ou obrigue o servidor a desmontar volumes inativos utilizando o comando DISMOUNT VOLUME e, a seguir, tente este comando novamente.

ANR8365E	Comando: O parâmetro parâmetro não pode ser alterado.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro especificado não pode ser alterado do valor que foi fornecido com o comando DEFINE associado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Se for necessário utilizar valor diferente para o parâmetro especificado, o objeto associado tem de ser excluído e, a seguir, redefinido utilizando o novo valor de parâmetro.

ANR8366E	Comando: Valor inválido para o parâmetro parâmetro.
-----------------	--

Explicação

Foi fornecido um valor inválido para o parâmetro especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um valor de parâmetro válido. Se isso for para o parâmetro ELEMENT em DEFINE DRIVE com AUTODETECT, essa mensagem poderá ser emitida, porque a biblioteca não suporta a capacidade para determinar o número do elemento dinamicamente. Nesse caso, forneça o número de elementos real em vez de usar AUTODETECT para o parâmetro ELEMENT. Se isso for para o parâmetro SCALECAPACITY em uma classe de dispositivo 3592, verifique se esta classe de dispositivo possui o atributo WORM=NO, pois WORM e SCALECAPACITY não são compatíveis.

ANR8367E **Comando: Valores múltiplos não são permitidos parâmetro.**

Explicação

O parâmetro indicado é especificado mais de uma vez no comando; isso não é permitido.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, mas especifique o parâmetro especificado somente uma vez.

ANR8368E **número do pedido: Lado incorreto (lado) do volume nome do volume montado na unidade nome da unidade.**

Explicação

O usuário inseriu o lado errado do volume solicitado na unidade indicada.

Ação do Sistema

O volume é ejetado e o servidor continua a aguardar que o lado solicitado do volume seja montado.

Resposta do Usuário

Insira o lado correto do volume pedido na unidade indicada.

ANR8369E **A biblioteca *library name* não está definida.**

Explicação

A biblioteca indicada não está definida, mas foi referenciada em um pedido de montagem.

Ação do Sistema

O pedido de montagem é rejeitado.

Resposta do Usuário

Defina a biblioteca especificada ou atualize o parâmetro LIBRARY da classe de dispositivo que a referencia.

ANR8370I ***tipo do dispositivo volume nome do volume montado modo de montagem, status: RETRY.***

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado para operações de E/S. Atualmente, o volume está no modo RETRY, o que significa que está sendo feita uma tentativa de restabelecer comunicações com outro servidor. Se o volume permanecer no estado de nova tentativa pelo tempo especificado pelo período de nova tentativa da classe de dispositivo, a operação falha e o volume será desmontado automaticamente.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8371I **E/S estão sendo desviadas para o volume *volume name*.**

Explicação

O volume indicado está montado mas o servidor está desviando as operações de E/S reais para o volume. O conjunto associado ao volume corresponde à opção NULLPOOLNAME no arquivo de opções ou NULLFILEDEVCLASS YES foi especificado no arquivo de opções.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8372I ***Request number: remova device type volume volume name da unidade drive name da biblioteca library name.***

Explicação

Um comando LABEL LIBVOLUME foi concluído. É possível remover o volume especificado da unidade indicada e armazená-lo fora da biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Remova o volume da unidade e armazene-o em um local seguro.

ANR8373I *número do pedido: Preencha a porta de entrada/saída da biblioteca nome da biblioteca com todos os volumes tipo do dispositivo a serem processados dentro de limite de tempo minuto(s); emita 'REPLY' junto com o ID do pedido quando estiver pronto.*

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME ou LABEL LIBVOL com SEARCH=BULK está em andamento. Carregue todos os volumes a serem processados dentro da porta de entrada/saída de vários slots da biblioteca fornecida, dentro do limite de tempo especificado na mensagem.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido, ou até que o limite de tempo expire.

Resposta do Usuário

Insira os volumes na porta de entrada/saída da biblioteca e emita um comando REPLY, em conjunto com o ID da solicitação, para informar ao servidor que os volumes foram inseridos.

ANR8374E *Não é possível desmontar ponto de montagem mountpoint name.*

Explicação

Um ponto de montagem de classe de dispositivo de arquivo removível teve que ser desmontado utilizando a função de desmontagem do sistema operacional. O servidor não obteve permissão para desmontar o diretório especificado.

Ação do Sistema

O servidor continua, mas não pode utilizar o ponto de montagem para suporte do arquivo removível até que o diretório seja desmontado.

Resposta do Usuário

Pode ser necessário executar o servidor como um usuário root para que diretórios montados sejam desmontados.

ANR8375E *Device type volume volume name não pode ser sobrescrito pela operação BACKUPSET.*

Explicação

O volume especificado já existe ou contém dados, de modo que o servidor não pode permitir que novos dados de conjunto de backups sejam gravados nele.

Ação do Sistema

O servidor detecta que o volume indicado já contém alguns dados que seriam substituídos pela operação do conjunto de backups solicitada.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado não contiver nenhum dado valioso, exclua-o e tente a operação de conjunto de backups novamente.

ANR8376I *Ponto de montagem reservado na classe de dispositivo nome da classe de dispositivo - status: RESERVED.*

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que há um ponto de montagem reservado para futuras operações E/S na classe de dispositivo determinada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8377I *Device type volume volume name é montado em mount mode status: DISMOUNTING.*

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está sendo desmontado no momento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8378I *tipo do dispositivo volume nome do volume está montado modo de montagem, status: RETRY DISMOUNT FAILURE.*

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que está repetindo a desmontagem do volume determinado devido a uma falha durante a desmontagem anterior.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8379I **O ponto de montagem na classe de dispositivo nome da classe de dispositivo está aguardando que a montagem do volume seja concluída, status: WAITING FOR VOLUME.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que há um ponto de montagem na classe de dispositivo determinada aguardando que a montagem do volume seja concluída.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8380I **O volume nome do volume do tipo do dispositivo está montado modo de montagem na unidade nome da unidade, status: RETRY DISMOUNT FAILURE.**

Explicação

Devido à falha em uma desmontagem anterior, o servidor está repetindo a desmontagem do volume especificado da unidade especificada. Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume está montado na unidade.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8381E **O volume nome do volume do Tipo de dispositivo não pôde ser montado na unidade nome da unidade.**

Explicação

O servidor não pôde concluir o pedido de montagem especificado devido a um erro. Examine as mensagens anteriores para obter informações adicionais sobre o volume e a operação especificados.

Ação do Sistema

A operação solicitada falha.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para obter informações adicionais sobre o volume e a operação especificados.

ANR8382W **A biblioteca library name agora está cheia.**

Explicação

Durante uma operação de registro de entrada da biblioteca a partir de uma estação de entrada/saída de vários slots, a última localização de armazenamento foi preenchida antes de verificar o restante dos slots de entrada/saída.

Ação do Sistema

A operação será parada, mas será considerada com êxito se pelo menos um volume estiver inserido.

Resposta do Usuário

Se mais volumes permanecerem para serem inseridos, emita um comando CHECKOUT LIBVOLUME para liberar alojamento na biblioteca. Tente a operação de biblioteca novamente.

ANR8383E **O diretório nome do diretório da classe de dispositivo nome da classe de dispositivo não é um diretório SnapLock.**

Explicação

Quando processar a classe de dispositivo nomeada, descobriu-se que foi especificado um diretório para a classe de dispositivo que não é um Volume de NetApp SnapLock WORM. Todos os diretórios utilizados por uma classe de dispositivo para um conjunto de armazenamento com RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK devem ser diretórios Snaplock.

Ação do Sistema

Se você tentar definir um conjunto de armazenamento com RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, o comando falhará. Se você tentar atualizar uma classe de dispositivo que esteja apontada por um conjunto de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, o comando falhará.

Resposta do Usuário

Se você tentar definir um conjunto de armazenamento com RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, você precisa especificar uma classe de dispositivo que contenha todos os diretórios que são do Volume NetApp SnapLock WORM. É possível selecionar outra classe de dispositivo que possua todos os diretórios SnapLock especificados. Ou pode utilizar o comando UPDATE DEVCLASS para remover diretórios não SnapLock da lista DIR da classe de dispositivo. Se você modificar uma classe de dispositivo existente, assegure-se de que nenhum dado esteja armazenado nos diretórios que precisam ser removidos da classe de dispositivo. Se essa mensagem for emitida quando você estiver tentando atualizar uma classe de dispositivo, assegure-se de que todos os diretórios especificados no diretório sejam diretórios SnapLock.

ANR8384E **Número do pedido: Volume incorreto (nome do volume) inserido na biblioteca nome da biblioteca.**

Explicação

O usuário inseriu o volume designado na biblioteca indicada, mas ele não é o solicitado pelo servidor.

Ação do Sistema

O volume é ignorado e o servidor continua aguardando que o volume solicitado seja inserido.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o volume solicitado seja inserido corretamente no local designado na biblioteca.

ANR8385E **Todas as portas de entrada/saída da biblioteca nome da biblioteca estão vazias.**

Explicação

As portas de entrada/saída da biblioteca não contêm um volume que possa ser processado.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o volume seja inserido corretamente na porta de entrada/saída da biblioteca e que a biblioteca indique que o volume foi inserido, e emita o comando novamente. Entre em contato com o fornecedor do hardware se o volume foi inserido corretamente e esse erro ocorrer.

ANR8386W **Slot número do elemento da biblioteca nome da biblioteca não está acessível.**

Explicação

O slot da biblioteca não pôde ser acessado fisicamente neste momento.

Ação do Sistema

O slot é ignorado e o processamento continua com o próximo slot.

Resposta do Usuário

Se houver um volume no slot que precise ser processado, verifique se a porta de Entrada/Saída está fechada, se o slot está acessível e se o dispositivo não registrou quaisquer erros de dispositivo antes de tentar o comando novamente. Entre em contato com o fornecedor do hardware se os slots estiverem sendo relatados incorretamente como inacessíveis.

ANR8387I **Número do pedido: todas as portas de entrada/saída da biblioteca nome da biblioteca estão cheias ou inacessíveis. Esvazie as portas de entrada/saída, feche a porta de entrada/saída e torne as portas acessíveis.**

Explicação

Um comando CHECKOUT LIBVOLUME não pode localizar uma porta de entrada/saída vazia e disponível para colocar o volume a ser removido.

Ação do Sistema

O servidor aguarda até que o operador execute as ações solicitadas.

Resposta do Usuário

Torne pelo menos uma porta de entrada/saída vazia ou acessível. Verifique as portas de entrada/saída ou a biblioteca. Verifique se a porta de entrada/saída está fechada. Se todas as portas de entrada/saída estiverem cheias, remova pelo menos um volume da porta de entrada/saída. Se nenhuma das portas de entrada/saída estiver vazia, as portas de entrada/saída vazias estarão inacessíveis. Verifique a documentação da biblioteca sobre como tornar a porta de entrada/saída acessível. Se a biblioteca estiver relatando incorretamente o status da porta de entrada/saída, entre em contato com o fornecedor da biblioteca.

ANR8388E **A classe de dispositivo nome da classe de dispositivo não possui diretórios especificados.**

Explicação

Ao processar a classe de dispositivo nomeada, que é mencionada por um conjunto de armazenamento do tipo RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, descobriu-se que não havia diretórios especificados para ele. Um ou mais diretórios devem ser especificados para um tipo de classe de dispositivo que é utilizado pelo conjunto de armazenamento com RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK e todos os diretórios devem ser do Volume NetApp SnapLock WORM.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Uma classe de dispositivo que é mencionada por um conjunto de armazenamento do tipo RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK precisa ser especificado um ou mais diretórios que são do Volume NetApp SnapLock WORM. Use o comando UPDATE DEVCLASS para definir diretórios apropriados para a classe de dispositivo e tente novamente o pedido.

ANR8389E **Classe de dispositivo nome da classe de dispositivo no conjunto de armazenamento foi utilizada com parâmetros inconsistentes**

RECLAMATIONTYPE ou especificados diretórios inválidos nele.

Explicação

Ao processar a classe de dispositivo nomeada, foi descoberto que não está configurada apropriadamente. A classe de dispositivo pode ser mencionada pelo conjunto de armazenamento do tipo RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. Para o conjunto de armazenamento do tipo RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, todos os diretórios especificados na classe de dispositivo deve ser do Volume NetApp SnapLock WORM.

Ação do Sistema

Se o servidor IBM Spectrum Protect for iniciado, o servidor continuará; entretanto, as tentativas feitas de leitura ou gravação para o conjunto de armazenamentos falharão até que os conjuntos de armazenamento que referenciam a classe de dispositivo e a classe de dispositivo sejam configurados apropriadamente.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividade para as mensagens ANR8502, ANR8383E e ANR8388E. Se estas mensagens estão emitidas, siga as instruções na seção Resposta do Usuário das mensagens para resolver esses problemas.

Se o problema não for resolvido, utilize o comando QUERY DEVCLASS com a opção FORMAT=DETAILED para obter os diretórios especificados para a classe de dispositivo. Verifique que cada diretório está ativado para o servidor IBM Spectrum Protect, por exemplo, online, no modo leitura/gravação, configurado apropriadamente, etc.

Se o problema não for resolvido para a classe de dispositivo utilizada pelo conjunto de armazenamento RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, verifique que cada diretório está no Volume NetApp SnapLock WORM. Se não, utilize o comando UPDATE DEVCLASS para atualizar a estrutura do diretório da classe de dispositivo apropriadamente.

Se o problema não for resolvido, utilize o comando QUERY STGPOOL com a opção FORMAT=DETAILED para determinar que tipo do conjunto de armazenamento está apontando a classe de dispositivo. Verifique que o conjunto de armazenamento de cada tipo RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK estão utilizando a classe de dispositivo. Se o conjunto de

armazenamento ou tipos estão utilizando classe de dispositivo, modifique as definições do conjunto de armazenamento como um único tipo do conjunto de armazenamento que utiliza um classe de dispositivo. Se deseja ter um conjunto de armazenamento do tipo de solicitação apontada para a mesma estrutura de diretório, deve-se criar duas classes de dispositivos com a mesma estrutura de diretório e ter um conjunto de armazenamento de um tipo de solicitação que utiliza uma classe de dispositivo enquanto que o conjunto de armazenamento do tipo de solicitação utiliza outro tipo de classe de dispositivo.

Se você tiver feito atualizações para os conjuntos de armazenamentos e classes de dispositivos e o problema não for resolvido, pode ser necessário reiniciar o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR8390W **Falha ao conectar-se ao cliente de biblioteca *cliente de biblioteca* para gerenciar o volume *volume*.**

Explicação

O gerenciador de bibliotecas falhou ao entrar em contato com o cliente de biblioteca designado para uma operação de gerenciamento do volume especificado.

Ação do Sistema

A operação de gerenciamento de biblioteca falhou.

Resposta do Usuário

Revise as outras mensagens no log de atividades relacionado a esse cliente de biblioteca e a esse volume para determinar quais operações foram afetadas por esse defeito.

ANR8391E **O gerenciador de bibliotecas externas *nome do arquivo* não pode ser localizado. A biblioteca *library name* não está disponível.**

Explicação

O gerenciador de bibliotecas externas listado para esta biblioteca não foi localizado. O caminho ou o nome do arquivo não está correto.

Ação do Sistema

A operação de gerenciamento de biblioteca falhou.

Resposta do Usuário

Verifique o caminho e o nome da biblioteca externa mencionada. Se estiverem corretos, verifique se o

arquivo está presente no sistema e se as permissões do arquivo permitem o servidor chamar o arquivo.

ANR8392E **O gerenciador de bibliotecas externas *nome do arquivo* não possui permissão executável. A biblioteca *library name* não está disponível.**

Explicação

O gerenciador de bibliotecas externas listado para esta biblioteca não foi localizado. O caminho ou o nome do arquivo não está correto.

Ação do Sistema

A operação de gerenciamento de biblioteca falhou.

Resposta do Usuário

Verifique o caminho e o nome da biblioteca externa mencionada. Se estiverem corretos, verifique se o arquivo está presente no sistema e se as permissões do arquivo permitem o servidor chamar o arquivo.

ANR8393E **Falha na comunicação com a biblioteca externa *nome da biblioteca* por meio do caminho do seu gerenciador de bibliotecas externas definido.**

Explicação

O arquivo executável do gerenciador de bibliotecas externas não foi iniciado ou interrompido imediatamente.

Ação do Sistema

A operação de gerenciamento de biblioteca falhou.

Resposta do Usuário

Verifique o caminho e o nome do arquivo deste gerenciador de bibliotecas externas da biblioteca. Se estiverem corretos, verifique se o arquivo está presente no sistema e se as permissões do arquivo permitem o servidor chamar o arquivo. O caminho e o nome do arquivo podem ser localizados utilizando o comando QUERY PATH.

ANR8394E **O parâmetro de diretório da classe de dispositivo *nome da classe de dispositivo* é muito longo.**

Explicação

O parâmetro de diretório do comando de definição da classe de dispositivo é muito longo.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente especificando um parâmetro DIRECTORY válido. O parâmetro de diretório deve ter entre 0 e 1400 caracteres.

ANR8395E	Command: Os parâmetros especificados são válidos somente para uma classe de dispositivo definida com uma biblioteca ZosMedia.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro especificado não é válido para uma classe de dispositivo a menos que a biblioteca ZosMedia seja especificada no parâmetro de biblioteca da classe de dispositivo.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com um parâmetro correto.

ANR8396E	Command: Library library name não pode descobrir as unidades que isso possui.
-----------------	--

Explicação

O comando PERFORM LIBACTION falhou devido a um dos seguintes motivos: - falta à biblioteca a capacidade SCSI para determinar os números de série e de elemento de suas unidades. - A função de descoberta da rede de área de armazenamento (SAN) falhou ao localizar uma unidade de fita com o número de série especificado. - Uma ou mais unidades nessa biblioteca não aparecem no sistema host.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Certifique-se de que a interface de programação de aplicativos do adaptador de barramento de host (HBA API) esteja instalada no sistema host e que a função de descoberta SAN esteja funcionando corretamente. 2. Certifique-se de que cada unidade na biblioteca apareça no sistema host. 3. Se a biblioteca foi criada por uma operação de partição

da biblioteca, certifique-se de que o número de unidades de biblioteca que aparece no sistema host corresponda ao número de unidades no inventário de biblioteca. 4. Se o comando PERFORM LIBACTION ainda falhar, especifique a unidade manualmente e as definições de caminho da unidade para esta biblioteca, uma unidade de cada vez.

ANR8397E	Nome da biblioteca (library name) está longo demais para usar o valor PREFIX padrão. Um valor PREFIX explícito é necessário.
-----------------	---

Explicação

O valor PREFIX deve ser especificado com 25 caracteres ou menos. Se um valor de PREFIX não for especificado, o nome da biblioteca é usado por padrão. Entretanto, se o nome da biblioteca for superior a 25 caracteres, ele não poderá ser usado para o parâmetro PREFIX. Em vez disso, o valor de PREFIX deve ser especificado explicitamente.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando PERFORM LIBACTION e especifique o parâmetro PREFIX com um valor que contenha 25 caracteres ou menos.

ANR8398E	A opção REMOVE=UNTILEEFULL não é suportada com o comando MOVE DRMEDIA para bibliotecalibrary name com tipo de biblioteca library type.
-----------------	---

Explicação

O comando MOVE DRMEDIA não suporta a opção como REMOVE=UNTILEEFULL para esse tipo de biblioteca.

Ação do Sistema

A operação irá falhar.

Resposta do Usuário

Essa opção é suportada somente com o tipo de biblioteca SCSI. Remova a opção REMOVE=UNTILEEFULL e execute a operação novamente.

ANR8399E	O servidor IBM Spectrum Protect recebe um status como acsls statuse do servidor ACSLS.
-----------------	---

Explicação

O servidor de mídia ACSLS CSI não recebe uma resposta do servidor IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

A operação irá falhar.

Resposta do Usuário

Esse é um problema de comunicação. Verifique as configurações do adaptador de rede e seu driver e então execute a operação novamente.

ANR8400I	Biblioteca nome da biblioteca definida.
-----------------	--

Explicação

A biblioteca indicada foi definida com êxito.

Ação do Sistema

A biblioteca é definida e registrada no banco de dados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8401E	Comando: Nome da biblioteca nome da biblioteca inválido.
-----------------	---

Explicação

O nome de biblioteca indicado não é válido; ele contém muitos caracteres ou alguns dos caracteres não são válidos.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando um nome de biblioteca válido.

ANR8402E	Comando: A biblioteca library name já está definida.
-----------------	---

Explicação

A biblioteca indicada não pode ser definida porque já existe.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Se você quiser definir uma biblioteca adicional, emita o comando novamente com um nome de biblioteca diferente.

ANR8403E	Comando: Operação não permitida para bibliotecas tipo da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

A operação pedida não é permitida para bibliotecas do tipo especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8404I	A unidade Nome da unidade foi definida na biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

A unidade indicada foi definida com êxito como membro da biblioteca indicada.

Ação do Sistema

A unidade é definida e registrada no banco de dados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8405E	Comando: Nome da unidade nome da unidade inválido.
-----------------	---

Explicação

O nome da unidade indicada é inválido; ele contém muitos caracteres ou alguns caracteres não são válidos.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando um nome válido.

ANR8406E	Comando: A unidade nome da unidade já está definida na biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	--

Explicação

A unidade indicada não pode ser definida porque já foi definida para a biblioteca indicada.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Se você quiser definir uma unidade adicional, emita o comando novamente com um nome de unidade diferente.

ANR8407E	Comando: O parâmetro MODEL é necessário para este comando.
-----------------	---

Explicação

O parâmetro MODEL não foi fornecido; ele é necessário.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando o parâmetro MODEL.

ANR8408E	Comando: O parâmetro DEVICE é necessário para este comando.
-----------------	--

Explicação

O parâmetro DEVICE não foi fornecido; ele é necessário.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando o parâmetro DEVICE.

ANR8409E	Comando: Biblioteca library name não definida.
-----------------	---

Explicação

A biblioteca indicada não foi definida.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando um nome de biblioteca diferente ou defina a biblioteca antes de tentar o comando novamente.

ANR8410I	Biblioteca nome da biblioteca excluída.
-----------------	--

Explicação

A biblioteca indicada foi excluída com êxito.

Ação do Sistema

A biblioteca foi excluída.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8411E	Comando: Uma ou mais unidades ainda estão definidas na biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	--

Explicação

O comando falhou porque há unidades definidas para a biblioteca designada. Para os comandos DELETE LIBRARY e PERFORM LIBACTION (ACTION=DEFINE), a biblioteca especificada não pode ter unidades definidas atualmente com a biblioteca.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Excluir todas as unidades da biblioteca e emita o comando novamente.

ANR8412I	Unidade nome da unidade excluída da biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

A unidade indicada foi excluída com êxito da biblioteca especificada.

Ação do Sistema

A unidade foi excluída.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8413E	Comando: Unidade nome da unidade está atualmente em uso.
-----------------	---

Explicação

A unidade indicada não pode ser excluída ou atualizada porque está sendo utilizada atualmente.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Espere até que a unidade não esteja mais em uso e emita o comando novamente.

ANR8414E *Comando: A unidade nome da unidade não está definida na biblioteca nome da biblioteca.*

Explicação

A unidade indicada não foi definida na biblioteca especificada.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando um nome de unidade diferente. Se apropriado, defina a unidade antes de tentar o comando novamente.

ANR8415E *Comando: O parâmetro parâmetro é necessário para este comando.*

Explicação

O parâmetro especificado tem que ser fornecido ao processar o comando especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, fornecendo o valor de parâmetro.

ANR8416E *Comando: O parâmetro parâmetro é inválido para o tipo de biblioteca tipo da biblioteca.*

Explicação

O parâmetro especificado não é válido para bibliotecas do tipo dado. A categoria de trabalho deve ser, pelo menos, 2 vezes menor que a categoria privada para bibliotecas 349x.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, utilizando somente os parâmetros apropriados. Se estiver utilizando a categoria de trabalho, certifique-se de que ela seja, pelo menos, 2 vezes menor que a categoria privada.

ANR8417E *Comando: O parâmetro parâmetro é inválido para unidades em bibliotecas tipo da biblioteca .*

Explicação

O parâmetro especificado não é permitido ao definir ou atualizar unidades em uma biblioteca do tipo especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, utilizando somente os parâmetros apropriados.

ANR8418E *Comando: Um erro de E/S ocorreu ao acessar a biblioteca nome da biblioteca.*

Explicação

Ocorreu um erro de E/S ao acessar a biblioteca designada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Para cada unidade na biblioteca de destino, emita o comando QUERY DRIVE e especifique FORMAT=DETAILED. Por exemplo, se a unidade for denominada DRIVE1 e estiver definida na biblioteca LIBRARY1, você emitirá o comando a seguir: query drive library1 drive1 format=detailed 2. Na saída de comando, localize o valor Element, que especifica o endereço do elemento da unidade. Anote o valor. 3. Compare o valor Element do comando QUERY DRIVE com o valor ELEMENT usado para o endereço do elemento ao definir a unidade com o comando DEFINE DRIVE ou atualizar a unidade com o comando UPDATE DRIVE: - Se os valores Element corresponderem, a unidade associada a esse endereço de elemento já estará definida. Verifique a configuração da biblioteca

e, em seguida, use o endereço de elemento de unidade correto para o parâmetro ELEMENT quando definir a unidade de destino. - Se os valores Element não corresponderem, a unidade associada a esse endereço de elemento poderá não estar definida. Verifique a configuração da biblioteca e, em seguida, use o endereço de elemento de unidade correto para o parâmetro ELEMENT ao atualizar a unidade de destino. 4. Assegure-se de que a biblioteca esteja ligada e pronta. 5. Se a biblioteca tiver uma porta de acesso, assegure-se de que a porta esteja fechada. 6. Tente novamente a operação.

ANR8419E ***Comando: A unidade ou elemento entram em conflito com uma unidade existente na biblioteca nome da biblioteca.***

Explicação

Não existem mais unidades físicas na biblioteca ou o parâmetro ELEMENT especificado entra em conflito com uma unidade definida existente na biblioteca especificada. Se esse erro ocorreu durante uma operação de restauração do banco de dados, a configuração ou o ambiente do dispositivo de fita físico foi alterado. As unidades de fita originais foram removidas ou estão offline.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Especifique um parâmetro ELEMENT válido que não é utilizado por nenhuma outra unidade na biblioteca. Se esse erro ocorreu durante uma operação de restauração do banco de dados, verifique a configuração do dispositivo físico. Verifique se a definição de dispositivos no arquivo devconf.dat corresponde à configuração do dispositivo físico.

ANR8420E ***Comando: Um erro de E/S ocorreu ao acessar a unidade nome da unidade.***

Explicação

Ocorreu um erro de E/S ao acessar a unidade especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o parâmetro DEVICE associado à unidade esteja identificado corretamente no comando

DEFINE PATH e que a unidade esteja ligada e pronta. Após verificar e corrigir esses problemas potenciais, tente o comando novamente.

ANR8421E ***Comando: Não foi possível iniciar um processo para este comando.***

Explicação

O servidor não pode iniciar um processo de segundo plano para realizar o comando designado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Verifique e corrija deficiências de memória ou outras limitações de recursos do servidor e emita o comando novamente.

ANR8422I ***Comando: A operação para a biblioteca nome da biblioteca foi iniciada como processo ID do processo.***

Explicação

Foi iniciado um processo de entrada de volume para lidar com a inserção de um volume na biblioteca especificada. O ID especificado na mensagem é atribuído ao processo.

Ação do Sistema

O servidor inicia um processo de segundo plano para realizar a operação em resposta ao comando CHECKIN LIBVOLUME digitado por um administrador.

Resposta do Usuário

Para obter o status do processo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

ANR8423I ***O processo CHECKIN LIBVOLUME para a biblioteca nome da biblioteca foi cancelado.***

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor que estava em execução para dar entrada em um ou mais volumes da biblioteca especificada é cancelado pelo processo CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8424I **Dando entrada no volume *nome do volume* na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo CHECKIN LIBVOLUME no servidor. O volume especificado está dando entrada na biblioteca indicada.

Ação do Sistema

A operação do processo de segundo plano continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8425I **Dando entrada em volumes em modo de pesquisa na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo CHECKIN LIBVOLUME no servidor. Os volumes estão dando entrada na biblioteca especificada automaticamente utilizando uma pesquisa para volumes desconhecidos anteriormente.

Ação do Sistema

A operação do processo de segundo plano continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8426E **O CHECKIN LIBVOLUME para o volume *nome do volume* na biblioteca *nome da biblioteca* falhou.**

Explicação

O processo de segundo plano para um comando CHECKIN LIBVOLUME falhou.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano termina, mas o volume não deu entrada na biblioteca.

Resposta do Usuário

Certifique-se que os dispositivos de biblioteca e unidade associados a este comando estejam ligados e prontos, e repita o comando.

ANR8427I **O comando CHECKIN LIBVOLUME para o volume *nome do volume* na biblioteca *nome da biblioteca* foi concluído com êxito.**

Explicação

O volume especificado foi colocado na biblioteca durante o processamento de um comando CHECKIN LIBVOLUME ou LABEL LIBVOLUME.

Ação do Sistema

O volume é disponibilizado para montagem na biblioteca especificada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8428E **Comando: O parâmetro STATUS é necessário para este comando.**

Explicação

O parâmetro STATUS tem que ser fornecido com o comando especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e forneça um valor válido para o parâmetro STATUS.

ANR8429E **Comando: Nenhuma unidade está atualmente definida na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

O comando não pode ser emitido até que pelo menos uma unidade tenha sido definido na biblioteca especificada.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Defina uma unidade na biblioteca utilizando o comando DEFINE DRIVE, bem como um caminho até a unidade, utilizando o comando DEFINE PATH. Em seguida, tente novamente o comando que falhou.

ANR8430I **O volume *nome do volume* deu entrada na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

Um processo do modo de procura CHECKIN LIBVOLUME encontrou o volume especificado e deu entrada nele na biblioteca automaticamente.

Ação do Sistema

O volume é incluído ao inventário da biblioteca fornecido.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8431I **O processo CHECKIN LIBVOLUME está concluído para a biblioteca *library name*; os volumes *volume count* foram localizados e incluídos no inventário da biblioteca.**

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME foi emitido com SEARCH=YES para localizar volumes que não foram registrados. O número especificado de volumes foi identificado e incluído no inventário da biblioteca.

Ação do Sistema

Os volumes estão disponíveis para uso pelo servidor.

Resposta do Usuário

Se você usar o utilitário lbtest do IBM Tape Diagnostic Tool ou do IBM Spectrum Protect para mover volumes de fita de seus slots iniciais para outros slots, o servidor não efetuará check-in nos volumes para a biblioteca. Para se assegurar de que os volumes estejam registrados, conclua as etapas a seguir: 1. Para sincronizar o inventário da biblioteca com o inventário do dispositivo de fita, emita o comando AUDIT LIBRARY. 2. Para efetuar check-in nos volumes de fita, emita o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8432E **Comando: O volume *nome do volume* já está presente na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

O volume especificado não pode dar entrada na biblioteca especificada porque ele já está presente.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Forneça o nome de um volume que ainda não esteja presente na biblioteca especificada. Use o comando QUERY LIBVOLUME para obter uma lista completa dos volumes que já deram entrada na biblioteca.

ANR8433E **O Comando: Volume *volume name* não existe na biblioteca *library name*.**

Explicação

O volume não pode ser acessado porque ele não existe na biblioteca.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Especifique o nome de um volume que está na biblioteca. Use o comando QUERY LIBVOLUME para obter uma lista completa de volumes que residem na biblioteca. Se você estiver usando o comando AUDIT LIBVOLUME, o volume pode estar sendo usado por outra operação ou não existe na biblioteca.

ANR8434I **Comando: A operação para o volume *nome do volume* na biblioteca *nome da biblioteca* iniciou como processo *ID do processo*.**

Explicação

Foi iniciado um processo de retirada de volume para lidar com a remoção de um volume na biblioteca especificada. O ID especificado na mensagem é atribuído ao processo.

Ação do Sistema

O servidor inicia um processo de segundo plano para realizar a operação em resposta ao comando CHECKOUT LIBVOLUME digitado por um administrador.

Resposta do Usuário

Para obter o status do processo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

ANR8435I	O CHECKOUT LIBVOLUME para o volume <i>nome do volume</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> foi cancelado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor que esteve em execução para retirar o volume da biblioteca especificada é cancelado pelo comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8436I	Retirando o volume <i>nome do volume</i> da biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo CHECKOUT LIBVOLUME no servidor.

Ação do Sistema

A operação do processo de segundo plano continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8437E	O CHECKOUT LIBVOLUME para o volume <i>nome do volume</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> falhou.
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano para um comando CHECKOUT LIBVOLUME falhou.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano termina, mas o volume não foi retirado da biblioteca.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que os dispositivos de biblioteca e de unidade associados com este comando estejam ligados e prontos e, a seguir, tente o comando novamente.

ANR8438I	O comando CHECKOUT LIBVOLUME para o volume <i>nome do volume</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> foi concluído com êxito.
-----------------	--

Explicação

O processo de segundo plano para um comando CHECKOUT LIBVOLUME foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

O volume será excluído do inventário da biblioteca (se seu status for diferente de DATA) ou marcado como não presente (se o status for DATA).

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8439I	A biblioteca <i>library type library name</i> está pronta para operações.
-----------------	--

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada foi concluído com êxito e a biblioteca está pronta para ser utilizada.

Ação do Sistema

A biblioteca está pronta para utilização.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8440E	A inicialização falhou para a biblioteca <i>library type library name</i>; será tentada novamente em <i>delay time</i> minuto(s).
-----------------	--

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada falhou. Será tentado de novo automaticamente depois de decorrida a quantidade de tempo especificada.

Ação do Sistema

A inicialização será tentada mais tarde.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o dispositivo de biblioteca esteja ligado e pronto. Se a biblioteca tiver uma porta de acesso, certifique-se de que ela esteja fechada.

ANR8441E **A inicialização falhou para *library type* biblioteca *library name*.**

Explicação

O processo de inicialização da biblioteca especificada falhou e não será tentado novamente até a próxima vez que o servidor precisar acessar a biblioteca.

Ação do Sistema

A biblioteca torna-se indisponível temporariamente.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a biblioteca esteja ligada e conectada.

ANR8442E **Comando: O volume *nome do volume* na biblioteca *nome da biblioteca* está atualmente em uso.**

Explicação

O comando não pode ser processado porque o volume especificado já está sendo utilizado por outra operação.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Espere até que a atividade de volume em conflito seja concluída e emita o comando novamente. Se o volume estiver atualmente montado, mas inativo, é possível desmontá-lo com o comando DISMOUNT VOLUME e, a seguir, tentar esta operação novamente.

ANR8443E **Comando: Ao volume *nome do volume* na biblioteca *nome da biblioteca* não pode ser atribuído um status de SCRATCH.**

Explicação

O volume não pode ser designado ao conjunto inicial da biblioteca fornecida, porque existe um volume do conjunto de armazenamentos definido ou um volume no arquivo do histórico de volume com este nome de volume. Esse volume pode conter dados válidos. Designar o volume ao conjunto inicial da biblioteca pode resultar em uma substituição destrutiva dos dados do volume.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente, especificando que será atribuído um status de PRIVATE ao volume.

ANR8444E **Comando: A biblioteca *library name* está atualmente indisponível.**

Explicação

A operação solicitada não pode ser concluída porque a biblioteca especificada está indisponível para operações de E/S. A biblioteca pode ainda estar efetuando sua operação de inicialização.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Espere até que a inicialização da biblioteca seja concluída ou até que ela se torne disponível.

ANR8445I **Volume *volume name* na biblioteca *library name* atualizado.**

Explicação

O volume especificado da biblioteca foi atualizado com êxito.

Ação do Sistema

O inventário de volume da biblioteca é atualizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8446W **Intervenção manual solicitada para a biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A biblioteca especificada requer intervenção manual.

Ação do Sistema

A atividade atual da biblioteca é adiada até que a intervenção solicitada ocorra.

Resposta do Usuário

Se a biblioteca tiver uma porta de acesso, certifique-se de que ela esteja fechada. Se ela possuir um carrossel

de cartucho, certifique-se de que ele esteja instalado. O servidor detecta automaticamente quando a ação apropriada foi tomada. Em seguida, ele continuará com suas operações.

ANR8447E **Não existem unidades atualmente disponíveis na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A operação tentada não pode ser concluída na biblioteca especificada, porque não existem unidades disponíveis. A unidade pode estar indisponível porque um aplicativo diferente do servidor abriu essa unidade. Esta mensagem também pode ser emitida, se um comando CHECKIN ou LABEL for emitido e nenhuma unidade estiver disponível para manter a operação. Isto pode ocorrer porque todas as unidades são montadas por outros processos ou sessões, ou porque o tipo de dispositivo foi especificado incorretamente.

Ação do Sistema

A operação tentada é finalizada.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY DRIVE para verificar o status on-line das unidades. Unidades marcadas como "Unavailable since hh:mm aa/mm/dd" são unidades desativadas pelo servidor no momento especificado devido a falhas de hardware ou à incapacidade de abrir a unidade. Se a operação tentada for um comando CHECKIN ou LABEL, utilize o comando QUERY MOUNT para determinar se todas as unidades na biblioteca estão montadas e aguarde até que uma delas esteja disponível. Se existirem volumes montados com um status IDLE, utilize o comando DISMOUNT VOLUME para liberar sua unidade e tente a operação original novamente.

ANR8448E **O volume de trabalho *nome do volume da biblioteca nome da biblioteca* foi rejeitado - o nome do volume já está sendo utilizado.**

Explicação

O volume indicado foi utilizado para satisfazer uma montagem de trabalho, mas ele já está definido em um conjunto de armazenamento ou foi utilizado para armazenar informações de exportação do servidor, descarga de banco de dados ou backup do banco de dados, como registrado no arquivo histórico de volumes do servidor.

Ação do Sistema

O volume é rejeitado.

Resposta do Usuário

Utilize um volume que não esteja sendo utilizado ou retire e rotule novamente o volume rejeitado, atribuindo a ele um novo nome no processo ou exclua o volume existente que causou o conflito de nomes.

ANR8449E **O volume de trabalho *nome do volume* foi rejeitado - o nome do volume já está sendo utilizado.**

Explicação

O volume indicado foi utilizado para satisfazer uma montagem de trabalho, mas ele já está definido em um conjunto de armazenamento ou foi utilizado para armazenar informações de exportação do servidor, descarga de banco de dados ou backup do banco de dados, como registrado no arquivo histórico de volumes do servidor.

Ação do Sistema

O volume é rejeitado.

Resposta do Usuário

Utilize um volume que não esteja sendo utilizado ou renomeie o volume rejeitado ou exclua o volume existente que causou o conflito de nomes.

ANR8450E **Comando: A biblioteca *nome da biblioteca* está atualmente em uso.**

Explicação

A biblioteca indicada não pode ser excluída ou atualizada porque está sendo utilizada atualmente para uma operação de E/S.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Espere até que a biblioteca não esteja mais em uso e, a seguir, tente o comando novamente.

ANR8451I **A biblioteca 349X *library name* está pronta para operações.**

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada foi concluído com êxito e a biblioteca está pronta para ser utilizada.

Ação do Sistema

A biblioteca está pronta para utilização.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8452E	A inicialização para a biblioteca 349X nome da biblioteca falhou; nova tentativa em tempo de espera minuto(s).
-----------------	---

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada falhou. Ele será repetido automaticamente depois de decorrida a quantidade de tempo especificada.

Ação do Sistema

A inicialização será tentada mais tarde.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o dispositivo de biblioteca esteja ligado e pronto.

ANR8453E	A inicialização para a biblioteca 394X nome da biblioteca falhou.
-----------------	--

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada falhou e não será tentado novamente até a próxima vez que o servidor precisar acessar a biblioteca.

Ação do Sistema

A biblioteca torna-se indisponível temporariamente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8454E	Não correspondência detectada entre a etiqueta externa (nome do volume na etiqueta externa) e a etiqueta da mídia (nome do volume na etiqueta da mídia) na biblioteca 394X nome da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

A etiqueta externa de um volume estava diferente de etiqueta da mídia na biblioteca indicada.

Ação do Sistema

O volume não será acessado.

Resposta do Usuário

Remova o volume da biblioteca e certifique-se de que ele seja rotulado adequadamente.

ANR8455E	O Volume nome do volume não pôde ser localizado durante a auditoria da biblioteca nome da biblioteca. O volume foi removido do inventário da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

Ao processar um comando AUDIT LIBRARY para a biblioteca especificada, o servidor não pode encontrar o volume especificado na biblioteca.

Ação do Sistema

O volume é removido do inventário da biblioteca.

Resposta do Usuário

Se o volume for solicitado, ele deve ser localizado e dar entrada na biblioteca utilizando o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8456E	Volumes múltiplos nomeados volume name foram encontrados durante a auditoria da biblioteca library name.
-----------------	---

Explicação

Ao processar um comando AUDIT LIBRARY para a biblioteca especificada, foram encontrados vários volumes físicos com o mesmo nome.

Ação do Sistema

A primeira ocorrência do volume é retida no inventário do servidor; todas as outras ocorrências são ignoradas.

Resposta do Usuário

Remova todas as ocorrências redundantes do volume da biblioteca. Se o volume cujo servidor reteve for o incorreto, ele poderá ser retirado com o comando CHECKOUT LIBVOLUME; a seguir, a ocorrência correta poderá dar entrada na biblioteca com um comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8457I	Comando: A operação para a biblioteca nome da biblioteca foi iniciada como processo ID do processo.
-----------------	--

Explicação

Um processo de auditoria de biblioteca foi iniciado para a biblioteca especificada. O ID especificado na mensagem é atribuído ao processo.

Ação do Sistema

O servidor inicia um processo de segundo plano para realizar a operação em resposta ao comando AUDIT LIBRARY digitado por um administrador.

Resposta do Usuário

Para obter o status do processo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

ANR8458I	O processo AUDIT LIBRARY para a biblioteca <i>nome da biblioteca</i> foi cancelado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor que esteve em execução para fazer auditoria na biblioteca especificada é cancelado pelo comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8459I	Examinando o inventário do volume para biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo AUDIT LIBRARY no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8460E	O processo AUDIT LIBRARY para a biblioteca <i>nome da biblioteca</i> falhou.
-----------------	---

Explicação

Um processo de segundo plano que foi iniciado pelo comando AUDIT LIBRARY falhou.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam, mas o processo de segundo plano termina.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Revise o log de atividades para determinar se outras mensagens de erro ou de aviso foram emitidas durante o processo de auditoria. Resolva quaisquer erros. 2. Assegure que a biblioteca de fitas e as unidades de fita estejam ligadas e prontas para uso. 3. Assegure que os caminhos associados às unidades de fita estejam on-line. 4. Se os nomes dos arquivos para dispositivos de fitas tiverem mudado, assegure que a opção do servidor SANDISCOVERY esteja configurada para ON. 5. Emita novamente o comando AUDIT LIBRARY.

ANR8461I	O processo AUDIT LIBRARY para a biblioteca <i>nome da biblioteca</i> foi concluído com êxito.
-----------------	--

Explicação

O processo de segundo plano para um comando AUDIT LIBRARY foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

O inventário da biblioteca está atualizado para corresponder ao conteúdo da biblioteca como encontrado durante a operação de auditoria.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8462I	Fim do lado atingido para <i>device type</i>, volume <i>volume name</i>.
-----------------	---

Explicação

O servidor detectou uma condição de fim de lado para o volume de dois lados indicado.

Ação do Sistema

O servidor acessará o segundo lado do volume.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8463E **O volume *nome do volume do tipo do dispositivo* é protegido contra gravação.**

Explicação

O servidor detectou uma condição de proteção contra gravação para o volume especificado.

Ação do Sistema

O servidor vai desmontar o volume e continuar processando com outro volume.

Resposta do Usuário

Ajuste a chave de proteção contra gravação no volume, permitindo a gravação. Se o comutador de proteção contra gravação no volume permitir a composição, verifique se o arquivo especial do dispositivo para a unidade possui permissões adequadas de leitura e gravação na camada do sistema operacional, para o usuário que inicia o processo dsmserv. Se o volume for um volume ótico e a trava protetora de gravação já estiver ajustada para permitir a gravação, utilize o comando MOVE DATA para mover os dados para fora do volume. Volumes regráveis podem ser formatados novamente e reutilizados após os dados serem movidos para outro volume.

ANR8464E ***comando: Pedido de atualização inválido para a biblioteca nome da biblioteca.***

Explicação

Foi feito um pedido inválido de atualização para a biblioteca especificada. Isto pode ocorrer se um novo nome de dispositivo for especificado e as características do dispositivo não corresponderem às características do dispositivo original.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se um tipo diferente de dispositivo de biblioteca foi instalado, a definição antiga da biblioteca terá de ser excluída com um comando DELETE LIBRARY e uma nova biblioteca terá de ser definida. O comando UPDATE LIBRARY não poderá ser utilizado neste caso.

ANR8465I **Biblioteca *nome da biblioteca* atualizada.**

Explicação

Um pedido UPDATE LIBRARY foi processado com êxito para a biblioteca especificada.

Ação do Sistema

O servidor atualiza as informações sobre a biblioteca.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8466E ***comando: Pedido de atualização inválido para a unidade nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca.***

Explicação

Foi feito um pedido inválido de atualização para a unidade especificada. Isto pode ocorrer se um novo nome de dispositivo for especificado e as características do dispositivo não corresponderem às características do dispositivo original.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Se um tipo diferente de unidade foi instalado, a definição antiga da unidade terá de ser excluída com um comando DELETE DRIVE e uma nova unidade terá de ser definida. O comando UPDATE DRIVE não poderá ser utilizado neste caso.

ANR8467I **Unidade *nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca* atualizada.**

Explicação

Um pedido UPDATE DRIVE foi processado com êxito para a unidade especificada.

Ação do Sistema

O servidor atualiza as informações sobre a unidade.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8468I **Volume *nome do volume do tipo do dispositivo* desmontado da unidade *nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca*.**

Explicação

O volume especificado foi desmontado da unidade especificada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o tipo de biblioteca especificada for MANUAL, o operador pode optar por remover o volume (que já foi ejetado) da unidade e armazená-lo em um local apropriado. Para bibliotecas automatizadas, esta mensagem é apenas informativa.

ANR8469E **A desmontagem do volume *nome do volume do tipo do dispositivo da unidade nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca* falhou.**

Explicação

Uma tentativa de desmontagem do volume indicado falhou devido a um erro de E/S.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o tipo da biblioteca especificada for MANUAL, o volume poderá ser ejetado manualmente e removido da unidade. Para bibliotecas automatizadas, poderá ser necessária intervenção manual para corrigir o problema.

ANR8470W **Falha de inicialização na unidade *nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca*.**

Explicação

A unidade especificada não pôde ser inicializada neste momento.

Ação do Sistema

A inicialização da biblioteca especificada continua.

Resposta do Usuário

Falha na validação interna da unidade especificada e em seu caminho. Certifique-se de que a definição de caminho da unidade para o servidor local esteja correta. Examine todas as mensagens anteriores para obter informações a respeito da unidade especificada. Se necessário, exclua e redefina o caminho do servidor

local para a unidade especificada. Depois de redefinir o caminho ou corrigir quaisquer problemas relatados pelas mensagens de erro relacionadas, a inicialização da unidade é novamente tentada na próxima tentativa de montar a unidade especificada.

ANR8471E **O servidor não está mais efetuando polling na unidade *nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca* - o caminho *caminho* será marcado como off-line.**

Explicação

O servidor não pode utilizar a unidade mencionada por meio do caminho especificado. Os motivos podem ser os seguintes:

- A unidade não pode ser aberta
- No caso de uma biblioteca 3494 ou de uma biblioteca particionável, a unidade pode estar indisponível para o gerenciador de bibliotecas, pode estar sendo utilizada por outro aplicativo ou pode estar carregada com um cartucho não rotulado para uso do servidor.

Ação do Sistema

O caminho para a unidade está off-line e não é utilizado para operações de fita.

Resposta do Usuário

Determine por que o caminho para a unidade é inacessível, como erros de hardware relatados nos logs do sistema. Faça todas as correções necessárias no hardware. Em seguida, o caminho pode ser tornado on-line, emitindo o comando UPDATE PATH com a opção ONLINE=YES.

ANR8472I **Erro na leitura do rótulo do volume na unidade *nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca*.**

Explicação

Durante o processamento de um comando do modo de procura CHECKIN LIBVOLUME para a biblioteca indicada, o servidor encontra um volume cuja etiqueta não pode ser lida.

Ação do Sistema

O volume é desmontado e não é verificado na biblioteca.

Resposta do Usuário

Remova o volume da biblioteca e certifique-se de que ele seja rotulado adequadamente. Após fazê-lo, o volume pode dar entrada na biblioteca.

ANR8473I **O volume *nome do volume* foi encontrado no elemento de armazenamento *endereço do elemento* na biblioteca *nome da biblioteca*. Pode ainda estar na unidade.**

Explicação

O volume especificado foi encontrado no slot de armazenamento de um cartucho de limpeza. Depois que ele foi carregado em uma unidade para limpeza, o IBM Spectrum Protect determinou que ele não é um cartucho limpador. O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar retornar o cartucho para o slot de armazenamento do cartucho limpador. Se o volume for um volume de conjunto de armazenamentos, o IBM Spectrum Protect já tentou torná-lo indisponível. Reveja a saída do comando QUERY VOLUME F=D para volumes de conjuntos de armazenamento. Reveja a saída do comando QUERY VOLHISTORY para volumes de conjuntos de que não sejam de armazenamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se todos os outros cartuchos de limpeza estão nos slots de armazenamento corretos. Emita o comando QUERY LIBVOLUME para obter os slots de armazenamento de todos os cartuchos inseridos atualmente no IBM Spectrum Protect. Remova o cartucho no slot de armazenamento identificado na mensagem ANR8911W. Remova o volume especificado da unidade. Emita um comando AUDIT LIBRARY contra a biblioteca.

ANR8474E **Comando: Um ou mais caminhos ainda estão definidos para a biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A biblioteca especificada não por ser excluída porque ainda existem caminhos definidos para ela.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Excluir todos os caminhos para a biblioteca e emita o comando novamente.

ANR8475I **A desmontagem do volume *volume name* falhou. Pode ainda estar na unidade.**

Explicação

O volume especificado não pôde ser desmontado. O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar desmontar o volume. Se o volume for um volume de conjunto de armazenamentos, o IBM Spectrum Protect já tentou torná-lo indisponível. Reveja a saída do comando QUERY VOLUME F=D para volumes de conjuntos de armazenamento. Reveja a saída do comando QUERY VOLHISTORY para volumes de conjuntos de que não sejam de armazenamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Reveja a mensagem ANR8469E no log de atividades. Verifique se o volume ainda está carregado na unidade. Se o volume não estiver na unidade, determine onde o volume está localizado na biblioteca.

ANR8476E **A operação falhou porque não é suportada para o tipo de biblioteca *library name*.**

Explicação

Algumas operações são suportadas apenas para tipos de biblioteca específicos. Por exemplo, se emitir o comando PERFORM LIBACTION para uma biblioteca compartilhada, especifique um gerenciador de biblioteca. Se você especificar um cliente de biblioteca de uma biblioteca compartilhada, o comando falhará.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua.

Resposta do Usuário

Conclua as seguintes etapas: 1. Para determinar o tipo de biblioteca, emita o comando QUERY LIBRARY. Por exemplo, se a biblioteca for nomeada LIB1, emita o comando a seguir: query library lib1 2. Para aprender sobre restrições na operação que falhou, revise a documentação para o comando. 3. Emita novamente o comando com valores válidos.

ANR8477E **O tipo de dispositivo *tipo de dispositivo* está incorreto para a unidade *nome de unidade*.**

Explicação

O tipo de dispositivo da unidade especificada no cliente da biblioteca não é compatível com o tipo de dispositivo para a mesma unidade no gerenciador de biblioteca.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Excluir a definição de unidade no cliente de biblioteca, e redefina a unidade especificando o dispositivo correto. Se isto não corrigir o problema, entre em contato com seu representante de assistência técnica para obter ajuda.

ANR8478W **Endereço de slot inicial inválido no inventário para a biblioteca *nome da biblioteca*; volume = *nome do volume*; slot = *número do slot*.**

Explicação

O slot inicial do volume especificado no inventário da biblioteca não corresponde ao inventário do banco de dados.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Execute 'audit library' na biblioteca especificada.

ANR8479W **Impossível auditar o ponto de montagem *ponto de montagem da biblioteca library name*.**

Explicação

O processo de auditoria da biblioteca process foi impossibilitado em auditar a montagem de armazenamento com o endereço do elemento especificado. Provavelmente isso se deve a nenhum dispositivo da unidade estar disponível para carregar o cartucho. Isso também pode ser atribuído erros na biblioteca ou de E/S da unidade que ocorrem durante o processo de auditoria.

Ação do Sistema

O comando AUDIT LIBRARY falha.

Resposta do Usuário

Verifique se para cada tipo de cartucho na biblioteca há pelo menos uma unidade definida que possa ler a mídia e se a unidade está on-line trabalhando corretamente. Verifique o log de atividade para E/S relatadas na falha de hardware e reparos.

ANR8480E **A unidade *Nome da Unidade* não foi localizada para a biblioteca *Nome da Biblioteca*.**

Explicação

A unidade ausente precisa ser definida para executar com êxito a operação atual.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a unidade esteja definida. Se estiverem sendo utilizadas macros, o comando COMMIT precisará ser emitido após DEFINE DRIVE. Caso contrário, isso pode indicar um erro interno do servidor.

ANR8481I **A biblioteca *nome da biblioteca* já tem uma atividade de montagem da operação AUDIT LIBRARY pendente.**

Explicação

As bibliotecas do tipo SHARED só podem ter uma operação AUDIT LIBRARY aguardando na atividade de montagem. Todas as operações AUDIT LIBRARY subsequentes serão canceladas.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8482E **O volume de registro de saída *nome do volume* falhou porque a porta de entrada/saída da biblioteca *nome da biblioteca* está completa. Remova o(s) volume(s) da porta de entrada/saída e emita novamente o comando.**

Explicação

A operação indicada falhou porque a porta de entrada/saída da biblioteca especificada está completa.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Remova o(s) volume(s) a partir da porta de entrada/saída e emita novamente o comando para processar quaisquer volumes que tenha ficado ilegível.

ANR8483W	Uma classe de dispositivo não pode ser encontrada na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	---

Explicação

Um cliente de biblioteca faz auditoria em uma biblioteca de tipos SHARED, mas não há classe de dispositivo definida para essa biblioteca.

Ação do Sistema

O comando AUDIT LIBRARY falha.

Resposta do Usuário

Defina ou atualize uma classe de dispositivo para a biblioteca usando o comando DEFINE DEVCLASS ou UPDATE DEVCLASS.

ANR8484E	Nenhuma unidade está disponível para ser montada no modo <i>MODE</i> com o formato <i>FORMAT</i> na biblioteca <i>LIBRARY NAME</i>.
-----------------	--

Explicação

A operação tentada não pode ser concluída na biblioteca especificada. Não há unidades disponíveis com o formato especificado ou o volume possui o modo de acesso incorreto. Uma unidade pode estar indisponível porque outro aplicativo abriu a unidade. Essa mensagem pode ser emitida também se um comando CHECKIN ou LABEL for emitido e nenhuma unidade estiver disponível para atender à operação. Isso pode ocorrer quando todas as unidades forem montadas por outros processos ou sessões, ou o tipo de dispositivo tiver sido especificado incorretamente.

Ação do Sistema

A tentativa de operação foi encerrada.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY DRIVE para verificar o status on-line das unidades. Unidades marcadas como "Unavailable since hh:mm aa/mm/dd" são unidades desativadas pelo servidor no momento especificado devido a falhas de hardware ou à incapacidade de abrir a unidade. Use o comando QUERY MOUNT para consultar unidades montadas e seus modos de montagem. Se não houver volumes montados com um status IDLE, use o comando DISMOUNT VOLUME para liberar a unidade e tentar novamente a operação original.

ANR8485E	Não é possível abrir um dispositivo SCSI <i>nome da unidade</i>, código de erro=<i>valor do erro definido pelo servidor</i>.
-----------------	---

Explicação

O dispositivo SCSI indicado não pode ser aberto pelo servidor. O código de erro é definido pelo IBM Spectrum Protect. Indica que este dispositivo não responde a chamada da função de abertura do sistema. Isto pode ser causado por um dispositivo inexistente, um dispositivo desligado ou um dispositivo com problemas de firmware/hardware.

Ação do Sistema

A transação precisando da unidade falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se que o dispositivo esteja on-line e conectado ao sistema host. Se o dispositivo não foi removido ou desligado, faça um ciclo de energia para reinicializar este dispositivo e certificar-se que este dispositivo esteja em estado normal. Se este dispositivo ainda não estiver em um estado normal, chame o suporte do fornecedor do dispositivo para corrigir o problema.

ANR8486I	O ponto de montagem na classe de dispositivo <i>Nome da classe de dispositivo</i> está reservado -- servidor possuído: <i>nome do proprietário</i>, status: RESERVED (sessão: <i>ID da sessão</i>, processo: <i>número do processo</i>).
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que há um ponto de montagem reservado para futuras operações E/S na classe de dispositivo determinada. A sessão e os valores do processo são relativos ao servidor que possui esse ponto de montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8487I O ponto de montagem na classe de dispositivo *Nome da classe de dispositivo* está aguardando a conclusão da montagem do volume -- servidor possuído: *nome do proprietário*, status: **WAITING FOR VOLUME** (sessão: *ID da sessão*, processo: *número do processo*).

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que há um ponto de montagem na classe de dispositivo determinada aguardando que a montagem do volume seja concluída. A sessão e os valores do processo são relativos ao servidor que possui esse ponto de montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8488I *Tipo de dispositivo* volume *nome do volume* está montado modo de montagem na unidade *nome da unidade* -- servidor possuído: *nome do proprietário*, status: **IN USE** (sessão: *ID da sessão*, processo: *número do processo*).

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado na unidade especificada. O volume está sendo utilizado atualmente, significando que estão sendo realizadas operações de leitura ou gravação, ou ambas. A sessão e os valores do processo são relativos ao servidor que possui esse ponto de montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8489I

Tipo de dispositivo volume *nome do volume* está montado modo de montagem na unidade *nome da unidade* -- servidor possuído: *nome do proprietário*, status: **IDLE** (sessão: *ID da sessão*, processo: *número do processo*).

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado na unidade especificada. O volume está atualmente inativo, o que significa que nenhuma operação ativa está sendo realizada. Se o volume permanecer no estado inativo pelo tempo especificado pelo período de retenção de montagem da classe de dispositivos, ele será automaticamente desmontado. A sessão e os valores do processo são relativos ao servidor que possui esse ponto de montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8490I

Tipo de dispositivo volume *nome do volume* está montado modo de montagem na unidade *nome da unidade* -- servidor possuído: *nome do proprietário*, status: **DISMOUNTING** (sessão: *ID da sessão*, processo: *número do processo*).

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado na unidade especificada. Atualmente, o volume está sendo desmontado pelo servidor. A sessão e os valores do processo são relativos ao servidor que possui esse ponto de montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8491I

Tipo de dispositivo volume *nome do volume* está montado modo de montagem na unidade *nome da unidade* -- servidor possuído: *nome do proprietário*, status:

RETRY DISMOUNT FAILURE
(sessão: *ID da sessão*, processo:
número do processo).

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que, no momento, está repetindo a desmontagem do volume especificado devido a uma falha durante a desmontagem anterior da unidade especificada. A sessão e os valores do processo são relativos ao servidor que possui esse ponto de montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8492I	O volume <i>volume name</i> do <i>Device type</i> é montado como <i>mount mode</i> na unidade <i>drive name</i>, servidor proprietário: <i>owner name</i>, status: RETRY (sessão: <i>session ID</i>, processo: <i>process number</i>).
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando QUERY MOUNT, o servidor indica que o volume especificado está montado para operações de E/S. Atualmente, o volume está no modo RETRY, o que significa que está sendo feita uma tentativa de restabelecer comunicações com outro servidor. Se o volume permanecer no estado de nova tentativa pelo tempo especificado pelo período de nova tentativa da classe de dispositivo, a operação falha e o volume será desmontado automaticamente. A sessão e os valores do processo são relativos ao servidor que possui esse ponto de montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8493I	<i>device type</i> volume <i>volume name</i> montado na unidade <i>drive name</i> na biblioteca <i>library name</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume especificado foi montado da unidade especificada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para bibliotecas automatizadas, esta mensagem é apenas informativa.

ANR8494E	<i>Comando: Uma opção especificada não é válida para bibliotecas tipo da biblioteca.</i>
-----------------	---

Explicação

Uma opção solicitada não é válida para bibliotecas do tipo determinado para o comando especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8495E	<i>tipo do dispositivo volume nome do volume não pode ser gravado pela operação BACKUP DB.</i>
-----------------	---

Explicação

O volume especificado já existe ou contém dados, de modo que o servidor não pode permitir que novos dados BACKUP DB sejam gravados nele. Ou não existe espaço disponível na área de arquivos de destino para gravar este backup.

Ação do Sistema

O servidor detecta que o volume indicado já contém alguns dados que seriam substituídos pelo comando BACKUP DB solicitado ou detecta que não existe espaço suficiente disponível.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado não contiver nenhum dado valioso, exclua-o e tente o comando BACKUP DB novamente.

ANR8496E	<i>A classe de dispositivo classe de dispositivo não foi definida no arquivo de informações sobre a configuração do dispositivo.</i>
-----------------	---

Explicação

O comando que foi emitido requer que a classe de dispositivo especificada seja definida no arquivo de informações sobre a configuração de dispositivo. Esta

definição não foi encontrada ou as instruções no arquivo não estão na ordem correta.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique uma classe de dispositivo válida. Atualize seu arquivo de informações sobre a configuração de dispositivo, emitindo o comando BACKUP DEVCONFIG.

ANR8497E	A biblioteca <i>biblioteca</i> não está definida no arquivo de informações sobre a configuração do dispositivo.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado necessita que a biblioteca especificada seja definida no arquivo de informações sobre a configuração de dispositivo. Esta definição não foi encontrada ou as instruções no arquivo não estão na ordem correta.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Atualize seu arquivo de informações sobre a configuração de dispositivo, emitindo o comando BACKUP DEVCONFIG. Assegure-se de que uma biblioteca seja definida para a classe de dispositivo. Tente o comando novamente.

ANR8498E	A unidade não está definida para a biblioteca <i>biblioteca</i> no arquivo de informações sobre a configuração do dispositivo.
-----------------	---

Explicação

O comando especificado necessita que a unidade especificada esteja definida no arquivo de informações sobre a configuração de dispositivo para a biblioteca especificada. Esta definição não foi encontrada ou as instruções no arquivo não estão na ordem correta.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Atualize seu arquivo de informações sobre a configuração de dispositivo, emitindo o comando

BACKUP DEVCONFIG. Assegure-se de que uma unidade seja definida para a biblioteca associada com a classe de dispositivo. Tente o comando novamente.

ANR8499I	Comando aceito.
-----------------	------------------------

Explicação

O comando é aceito e processado pelo servidor.

Ação do Sistema

O servidor processa o comando.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8500E	Nenhum caminho válido está definido para a biblioteca <i>nome da biblioteca</i> ou quaisquer de suas unidades no arquivo de informações de configuração do dispositivo.
-----------------	--

Explicação

O comando especificado necessita que um caminho seja definido no arquivo de informações da configuração do dispositivo para a biblioteca especificada e sua unidade. Esta definição válida não foi localizada ou as instruções no arquivo estão em ordem incorreta.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Atualize seu arquivo de informações sobre a configuração de dispositivo, emitindo o comando BACKUP DEVCONFIG. Certifique-se de que o caminho esteja definido para a biblioteca e sua unidade associada à classe do dispositivo. Verifique se a origem correta é utilizada nestas definições de caminhos. Se o nome padrão do servidor não for utilizado como a origem, um comando SET SERVERNAME é necessário no arquivo de informações da configuração do dispositivo. Tente o comando novamente.

ANR8501E	Código de retorno do sistema <i>código de retorno</i> recebido ao abrir o volume <i>nome do volume</i> do servidor com o nome de arquivo <i>nome do arquivo</i>
-----------------	--

Explicação

O servidor ou o agente de armazenamento tentou acessar o nome do arquivo indicado mas falhou ao abrir o volume. Foi recebido o código de retorno do sistema indicado. O nome do volume real corresponde ao nome do arquivo que o servidor utiliza. O nome do volume do servidor e o nome do arquivo podem ser o mesmo quando o servidor falha ao abrir o arquivo.

Ação do Sistema

O volume não é aberto.

Resposta do Usuário

É possível recuperar o servidor ou o agente de armazenamento de algumas falhas, solicitando acesso a diferentes volumes. Se houver um problema de definição de diretório, essa mensagem poderá ser exibida várias vezes durante novas tentativas com volumes diferentes. Os nomes dos diretórios associados à definição da classe de dispositivo no servidor devem ser verificados para se obter exatidão no número e nos nomes das entradas de diretórios. As definições PATH para cada uma das unidades FILE devem ser verificadas para que o número de diretórios na definição PATH corresponda ao número na definição da classe de dispositivo do servidor e que os diretórios existam e sejam acessíveis aos servidores e aos agentes de armazenamento que acessam diretórios do servidor por meio de seus próprios nomes de caminho. Por exemplo, se o servidor tiver a seguinte definição:

```
DEFINE DEVCLASS FILE DEVTYPE=FILE
DIR=K:\FILECLASS\DIR1,L:\FILECLASS\DIR2 e um
agente de armazenamento tiver a seguinte definição
de PATH: DEFINE PATH STA FILE1 SRCTYPE=SERVER
DESTTYPE=DRIVE LIBRARY=FILE DEVICE=FILE
DIR=X:\DIR1,X:\DIR2 o sistema STA deverá ter a
unidade X definida para acessar o diretório
L:\FILECLASS no servidor para que os diretórios DIR1
e DIR2 correspondam aos destinos corretos no agente
de armazenamento e que o número de diretórios
corresponda entre as definições do PATH e DEVCLASS.
```

ANR8502E **Errno *errno* recebeu a verificação do diretório WORM nome do diretório no Arquivador.**

Explicação

O servidor tentou acessar o diretório nomeado no Arquivador NetApp SnapLock, mas a tentativa falhou com o código de erro indicado.

Ação do Sistema

Se tentou definir um conjunto de armazenamento ou atualizar uma classe de dispositivo associada com um conjunto de armazenamento, o comando falhou. Se este erro é encontrado durante a inicialização do servidor, a inicialização do servidor continua, mas as operações envolvendo este conjunto de armazenamento não será permitida até que o problema seja resolvido.

Resposta do Usuário

Pode ser causado por um erro no Arquivador NetApp ou com a comunicação entre o servidor e o Arquivador NetApp. Verifique que a rede esteja operacional, que o Arquivador SnapLock esteja acessível a partir do servidor e consulte a documentação do Arquivador NetApp SnapLock para resolver este problema; depois, tente novamente o comando.

ANR8503E **Ocorreu uma falha ao gravar no volume *server volume name*.**

Explicação

O servidor ou o agente de armazenamento estava gravando no volume indicado quando ocorreu uma falha.

Ação do Sistema

O servidor ou o agente de armazenamento pára de gravar no volume especificado.

Resposta do Usuário

É possível recuperar o servidor ou o agente de armazenamento de algumas falhas, solicitando acesso a diferentes volumes. Se houver um problema de definição de diretório, essa mensagem poderá ser exibida várias vezes durante novas tentativas com volumes diferentes. Os nomes dos diretórios associados à definição da classe de dispositivo no servidor devem ser verificados para se obter exatidão no número e nos nomes das entradas de diretórios.

As permissões associadas aos arquivos recém criados devem ser verificadas para assegurar que o servidor e o agente de armazenamento possam gravar nos arquivos recém criados. Dependendo do sistema, um valor de máscara pode precisar de ajustes. O log de erros ou de eventos do sistema deve ser verificado quanto a indicações de erros de hardware ou software a partir dos sistemas de arquivos.

Para um sistema de arquivos montado remotamente, assegure que o sistema de arquivos remoto esteja montado e utilizável para o agente de armazenamento. O sistema de arquivos deve ser verificado para

assegurar que exista espaço suficiente disponível. Enquanto o servidor verifica o espaço, várias classes de dispositivos ou servidores utilizando o mesmo sistema de arquivos pode fazer com que a verificação do espaço do servidor subestime o espaço disponível.

Para agentes de armazenamento, as definições do PATH para cada uma das unidades FILE devem ser verificadas para assegurar que o número de diretórios na definição do PATH corresponda ao número na definição de classe de dispositivos do servidor e que os diretórios existam e estejam acessíveis aos servidores e aos agentes de armazenamento acessando diretórios do servidor, pelos seus próprios nomes de caminho. Por exemplo, se o servidor tiver a seguinte definição:

```
DEFINE DEVCLASS FILE DEVTYPE=FILE
DIR=K:\FILECLASS\DIR1,L:\FILECLASS\DIR2 e um
agente de armazenamento tiver a seguinte definição
de PATH: DEFINE PATH STA FILE1 SRCTYPE=SERVER
DESTTYPE=DRIVE LIBRARY=FILE DEVICE=FILE
DIR=X:\DIR1,X:\DIR2 o sistema STA deverá ter a
unidade X definida para acessar o diretório
L:\FILECLASS no servidor para que os diretórios DIR1
e DIR2 correspondam aos destinos corretos no agente
de armazenamento e que o número de diretórios
corresponda entre as definições do PATH e DEVCLASS.
```

ANR8504E **Ocorreu uma falha ao esvaziar dados do volume *nome do volume do servidor*.**

Explicação

O servidor ou o agente de armazenamento estava gravando no volume indicado quando ocorreu uma falha. A falha ocorreu durante uma operação de esvaziamento, quando o servidor estava tentando sincronizar seu progresso de dados gravados com aquele do sistema de arquivos. Se o sistema de arquivos ficar cheio, é possível que nenhuma indicação de erro seja recebida até que a operação de esvaziamento seja repetida.

Ação do Sistema

O servidor ou o agente de armazenamento pára de gravar no volume especificado. A transação em andamento é retornada.

Resposta do Usuário

É possível recuperar o servidor ou o agente de armazenamento de algumas falhas, solicitando acesso a diferentes volumes. Se houver um problema de definição de diretório, essa mensagem poderá ser exibida várias vezes durante novas tentativas com volumes diferentes. Os nomes dos diretórios associados à definição da classe de dispositivo no

servidor devem ser verificados para se obter exatidão no número e nos nomes das entradas de diretórios.

As permissões associadas aos arquivos recém criados devem ser verificadas para assegurar que o servidor e o agente de armazenamento possam gravar nos arquivos recém criados. Dependendo do sistema, um valor de máscara pode precisar de ajustes. O log de erros ou de eventos do sistema deve ser verificado quanto a indicações de erros de hardware ou software a partir dos sistemas de arquivos.

Para um sistema de arquivos montado remotamente, assegure que o sistema de arquivos remoto esteja montado e utilizável para o agente de armazenamento. O sistema de arquivos deve ser verificado para assegurar que exista espaço suficiente disponível. Enquanto o servidor verifica o espaço, várias classes de dispositivos ou servidores utilizando o mesmo sistema de arquivos pode fazer com que a verificação do espaço do servidor subestime o espaço disponível.

Para agentes de armazenamento, as definições do PATH para cada uma das unidades FILE devem ser verificadas para assegurar que o número de diretórios na definição do PATH corresponda ao número na definição de classe de dispositivos do servidor e que os diretórios existam e estejam acessíveis aos servidores e aos agentes de armazenamento acessando diretórios do servidor, pelos seus próprios nomes de caminho. Por exemplo, se o servidor tiver a seguinte definição:

```
DEFINE DEVCLASS FILE DEVTYPE=FILE
DIR=K:\FILECLASS\DIR1,L:\FILECLASS\DIR2 e um
agente de armazenamento tiver a seguinte definição
de PATH: DEFINE PATH STA FILE1 SRCTYPE=SERVER
DESTTYPE=DRIVE LIBRARY=FILE DEVICE=FILE
DIR=X:\DIR1,X:\DIR2 o sistema STA deverá ter a
unidade X definida para acessar o diretório
L:\FILECLASS no servidor para que os diretórios DIR1
e DIR2 correspondam aos destinos corretos no agente
de armazenamento e que o número de diretórios
corresponda entre as definições do PATH e DEVCLASS.
```

ANR8505I **Verifique as definições de caminhos para a biblioteca *nome da biblioteca* entre o agente de armazenamento *agente de armazenamento* e o gerenciador de bibliotecas *gerenciador de bibliotecas primário*. Processando contagem de bibliotecas de contagem total de bibliotecas bibliotecas.**

Explicação

A definição do caminho da biblioteca especificada está sendo verificada para inicialização do agente de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor processa a verificação da biblioteca especificada.

Resposta do Usuário

Se o servidor não concluir a verificação em todas as bibliotecas compartilhadas contadas, verifique a conectividade e configuração dos caminhos do gerenciador de bibliotecas primário. Verifique o gerenciador de bibliotecas do último agente de armazenamento exibido na mensagem de verificação do caminho da biblioteca.

ANR8506E	A biblioteca <i>nome da biblioteca</i> não é compatível com operações do utilitário independente.
-----------------	--

Explicação

A biblioteca especificada não pode operar no modo independente, tal como DUMP ou RESTORE DB.

Ação do Sistema

A operação solicitada falha.

Resposta do Usuário

Se esta for uma biblioteca FILE, utilize a classe do dispositivo que não utiliza uma biblioteca FILE. Uma classe de dispositivo FILE não precisa de uma biblioteca e, dessa forma, pode ser atualizada com LIBRARY="" e SHARED=NO. Atualize seu arquivo de configuração de dispositivo apropriadamente para a operação independente e, se necessário, retorne a classe do dispositivo ao seu estado original utilizando uma biblioteca FILE ou com SHARED=YES quando o servidor estiver em execução.

ANR8507W	O volume <i>nome do volume</i> está utilizando uma chave de criptografia que não é exclusiva e, portanto, não é segura.
-----------------	--

Explicação

Cada volume deve ter uma chave de criptografia exclusiva. Este volume incorretamente compartilha uma chave de criptografia com outros volumes.

Ação do Sistema

A operação é concluída.

Resposta do Usuário

A movimentação dos dados deste volume para o novo volume criará uma chave de criptografia exclusiva para o novo volume e tornará os dados mais seguros. Antes de mover os dados, marque este volume como READONLY para evitar o IBM Spectrum Protect de anexar dados no volume. Em seguida, utilize o comando MOVE DATA para mover os dados deste volume para um novo volume em seu conjunto de armazenamento de criptografia.

ANR8508E	O volume <i>volume name do Device type</i> não pode ser gravado pela operação do log de archive do Db2.
-----------------	--

Explicação

O volume especificado já existe ou contém dados, de modo que o servidor não pode permitir que novos dados do log de archive sejam gravados nele. Ou não existe espaço disponível na área de arquivos de destino para gravar este backup.

Ação do Sistema

O servidor detecta que o volume indicado já contém alguns dados que seriam sobrescritos pela operação do log de archive do BD ou que não há espaço suficiente disponível.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado não contiver quaisquer dados importantes, exclua-o.

ANR8509E	Nenhuma unidade compatível está disponível para a classe de dispositivo <i>nome da classe de dispositivo</i>.
-----------------	--

Explicação

A tentativa de operação não pode ser concluída na classe de dispositivo especificada porque não há unidades disponíveis. Essa mensagem pode indicar um valor FORMAT ou DEVTYPE inválido para a classe de dispositivo especificada. A mensagem pode indicar também que os valores FORMAT e DEVTYPE são válidos, mas não há unidades compatíveis on-line.

Ação do Sistema

A tentativa de operação falha.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY DEVCLASS para verificar os valores FORMAT e DEVTYPE da classe de dispositivo. Compare esses valores com os valores equivalentes

para QUERY DRIVE F=D. Deve haver pelo menos uma unidade on-line com valores DEVTYPE e FORMAT que sejam compatíveis com a classe de dispositivo tentando essa operação. Se não houver unidades compatíveis, corrija essa configuração e tente a operação novamente.

ANR8510E **Nenhum caminho válido está definido para a biblioteca ZOSMEDIA library name .**

Explicação

A operação de armazenamento requer um caminho definido para a biblioteca ZOSMEDIA. Sem um PATH definido para a biblioteca, a solicitação de montagem não pode resolver o nome do servidor z/OS Media.

Ação do Sistema

A solicitação de montagem não é processada.

Resposta do Usuário

Defina um caminho da biblioteca e especifique o servidor z/OS Media com o parâmetro ZOSMEDIASERVER. Por exemplo: considere uma biblioteca ZOSMEDIA chamada ZLIB1 e um nome do servidor IBM Spectrum Protect de SERVER1. O servidor z/OS Media que é acessível utilizando o endereço IP de 9.8.7.6 e está atendendo na porta 1492 e tem o nome de ZMEDSRV1. Os comandos a seguir configuram corretamente o servidor SERVER1 para acessar ZLIB1. . DEFINE LIBRARY ZLIB1 LIBTYPE=ZOSMEDIA DEFINE SERVER ZMEDSRV1 SERVERPASS=SECRET HLA=9.8.7.6 LLA=1492 DEFINE PATH SERVER1 ZLIB1 SRCTYPE=SERVER DESTTYPE=LIBRARY ZOSMEDIASERVER=ZMEDSRV1 .

ANR8511E **Impossível resolver ZOSMEDIASERVER mediaservername a partir do caminho da biblioteca.**

Explicação

A operação de armazenamento requer a existência de uma definição do servidor que corresponda ao nome ZOSMEDIASERVER do caminho da biblioteca. Sem um SERVER definido, a operação de armazenamento não pode ser concluída porque a solicitação é incapaz de determinar os servidores z/OS Media HLA e LLA.

Ação do Sistema

A solicitação de montagem não é processada.

Resposta do Usuário

Determine o High Level Address (HLA) e o Low Level Address (LLA) do servidor z/OS Media e utilize o comando DEFINE SERVER para construir uma definição de servidor que representa o servidor z/OS Media. O nome do servidor que é usado para definir o servidor z/OS Media deve corresponder ao nome ZOSMEDIASERVER do CAMINHO da biblioteca. Por exemplo: considere uma biblioteca ZOSMEDIA chamada ZLIB1 e um nome do servidor IBM Spectrum Protect de SERVER1. O servidor z/OS Media que é acessível utilizando o endereço IP de 9.8.7.6 e está atendendo na porta 1492 e tem o nome de ZMEDSRV1. Os comandos a seguir configuram corretamente o servidor SERVER1 para acessar ZLIB1. . DEFINE LIBRARY ZLIB1 LIBTYPE=ZOSMEDIA DEFINE SERVER ZMEDSRV1 SERVERPASS=SECRET HLA=9.8.7.6 LLA=1492 DEFINE PATH SERVER1 ZLIB1 SRCTYPE=SERVER DESTTYPE=LIBRARY ZOSMEDIASERVER=ZMEDSRV1

ANR8512E **Não é possível especificar RETENTION com EXPIRATION durante DEFINE ou UPDATE DEVCLASS.**

Explicação

O DEFINE DEVCLASS não pode especificar RETENTION e EXPIRATION, eles são parâmetros em conflito.

Ação do Sistema

A solicitação de comando não é processada.

Resposta do Usuário

Se uma classe de dispositivo tiver um valor existente EXPIRATION, o devclass não pode atualizar se RETENTION for especificado. Se uma classe de dispositivo tiver o valor RETENTION existente, a classe de dispositivo não pode atualizar se EXPIRATION for especificado. Os dois parâmetros (RETENTION e EXPIRATION) são mutuamente exclusivos.

ANR8513E **A senha do zOS Media Server (server name) é longa demais para usar para autenticação com Tivoli Storage Manager for z/OS Media. A senha não pode exceder 16 caracteres.**

Explicação

O SERVERPASSWORD deve ser especificado com 16 caracteres ou menos. A senha deve corresponder a opção passphrase no servidor z/OS Media.

Ação do Sistema

A operação não é processada.

Resposta do Usuário

Emita o comando UPDATE SERVER e especifique um SERVERPASSWORD que não exceda 16 caracteres e certifique-se de que contenha caracteres que correspondem à opção passphrase no servidor z/OS Media.

ANR8514W	O servidor Tivoli Storage Manager for z/OS Media (<i>server name</i>) não pôde estender o volume de FILE <i>volume name</i>.
-----------------	---

Explicação

O servidor z/OS Media tentou ESTENDER o volume do ARQUIVO LDS DO VSAM usando o valor SECONDARYALLOCATION da classe de dispositivo FILE e falhou.

Ação do Sistema

A operação WRITE falha e o volume de FILE é marcado como "somente leitura".

Resposta do Usuário

Deixe o servidor Tivoli Storage Manager for z/OS Media para criar volumes do conjunto de dados linear do VSAM ativado para EA. 1. Use o SMS para gerenciar os conjuntos de dados lineares do VSAM associados ao atributo de prefixo da classe de dispositivo FILE. 2. Associe os conjuntos de dados a uma classe de dados (uma construção SMS) que especifica as opções de formato estendido e endereçabilidade estendida. Para fazer esta associação entre os conjuntos de dados e a classe de dados, use uma rotina de seleção de classe automática (ACS) para designar os conjuntos de dados lineares VSAM do Tivoli Storage Manager for z/OS Media para a classe de dados SMS relevante. A rotina de ACS executa a designação com base no nome do conjunto de dados.

ANR8515W	A exclusão do volume pertencente à biblioteca de mídia z/OS é iminente, entretanto o servidor Z/OS Media não está alcançável, resultando no IBM Spectrum Protect inventário de volume do servidor refletindo o volume excluído.
-----------------	--

Explicação

O servidor z/OS Media não pode ser alcançado durante a solicitação de exclusão do volume. O servidor IBM

Spectrum Protect continuará a operação mesmo se o servidor Z/OS Media não puder ser atingido.

Ação do Sistema

O volume não é excluído no servidor z/OS Media.

Resposta do Usuário

Determine porque o servidor z/OS Media não pode ser contactado. Examine o IBM Spectrum Protect log de atividades para ver a mensagem ANR8515W e considere cuidadosamente a remoção do conjunto de dados associado no sistema z/OS.

ANR8516W	O servidor z/OS Media está inalcançável em HLA e LLA .
-----------------	---

Explicação

O servidor z/OS Media não pode ser atingido durante a solicitação de biblioteca ZOSMEDIA. O servidor IBM Spectrum Protect pode continuar a operação mesmo se o servidor Z/OS Media não puder ser atingido.

Ação do Sistema

A operação provavelmente falhará.

Resposta do Usuário

Determine porque o servidor z/OS Media não pode ser contactado.

ANR8517E	O servidor z/OS Media é atingível no HLA e LLA no entanto, falha ao conectar-se devido a uma falha de autenticação.
-----------------	--

Explicação

O servidor z/OS Media não pôde ser atingido durante a solicitação de biblioteca ZOSMEDIA. Portanto, a autenticação não pôde ser concluída. O servidor IBM Spectrum Protect não continuará a operação porque a conexão do servidor Z/OS Media pode ser autenticada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Determine por que a conexão do servidor z/OS Media não pode ser autenticada. Verifique para assegurar que a opção PASSPHRASE no servidor Tivoli Storage Manager for z/OS Media corresponde à senha do servidor da definição do servidor de mídia no Servidor IBM Spectrum Protect. A senha não pode exceder 16 caracteres.

ANR8518E *comando: Pedido de atualização inválido para a unidade nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca.*

Explicação

Foi feita uma solicitação inválida para a unidade especificada. A unidade faz parte de uma Virtual Tape Library (VTL). A operação solicitada não se aplica a unidades em uma VTL.

Ação do Sistema

O servidor não processa o comando.

Resposta do Usuário

Não tente alterar as configurações de limpeza para unidades virtuais. Se essa biblioteca não for uma VTL, use o comando UPDATE LIBRARY para alterar o tipo de biblioteca para SCSI e tente a operação novamente.

ANR8519E **O servidor z/OS Media não pode abrir o volume usando o nome do conjunto de dados .**

Explicação

O servidor Z/OS Media não pode ABRIR um volume durante uma solicitação da biblioteca ZOSMEDIA e o servidor IBM Spectrum Protect falhará a operação.

Ação do Sistema

A operação provavelmente falhará.

Resposta do Usuário

Determine porque o servidor z/OS Media não pode ABRIR o volume. Examine o log da tarefa do servidor z/OS Media e o SYSLOG do z/OS para obter as condições de erro associadas ao volume e ao nome do conjunto de dados.

ANR8520E **Comando: O módulo da API do Automated Cartridge System Library Software (ACSL) do StorageTek não está disponível a partir do sistema para as bibliotecas ACSLS.**

Explicação

As operações da biblioteca de tipo ACSLS requerem o módulo da API do ACSLS carregado no sistema. Se esse módulo não estiver carregado no sistema, a biblioteca ACSLS de definição falhará.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o módulo da API do ACSLS esteja instalado no sistema.

ANR8521E **Impossível alocar o conjunto de dados dynalloc rc = dynalloc error = Hex e dynalloc info = .**

Explicação

O servidor Z/OS Media não pode alocar um conjunto de dados durante uma solicitação da biblioteca ZOSMEDIA e o servidor IBM Spectrum Protect falhará a operação.

Ação do Sistema

A operação provavelmente falhará.

Resposta do Usuário

Determine por que o servidor de mídia z/OS não pode alocar o volume. Examine o log da tarefa do servidor de mídia z/OS para mensagens ANZ5031I para obter um resumo das informações relacionadas ao dynalloc e mensagens de erro. Revise o SYSLOG do z/OS para obter as condições de erro associadas com a solicitação da alocação com falha.

ANR8522E **O servidor z/OS Media não pode ser alcançado no HLA com LLA e falha em concluir uma conexão por causa de uma violação de protocolo.**

Explicação

O servidor z/OS Media pode não estar atendendo a porta LLA de destino. O servidor IBM Spectrum Protect não continuará a operação porque a conexão do servidor Z/OS Media pode ser estabelecida.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Determine por que a conexão do servidor z/OS Media não pode ser estabelecida. Verifique para certificar-se de que o servidor z/OS Media esteja atendendo o endereço IP de destino e o endereço de porta. A violação de protocolo indica que um aplicativo está atendendo a porta HLA de destino, no entanto, o programa de aplicativo não é um servidor z/OS Media.

Verifique os valores HLA e LLA na definição de servidor.

ANR8523E **O caminho do servidor de origem para a biblioteca de destino é tomado off-line.**

Explicação

Certifique-se de que o servidor z/OS Media esteja sendo executado e esteja atendendo o endereço de porta adequado. Se o servidor z/OS Media estiver atendendo o endereço de porta pretendido e a autenticação estiver configurada adequadamente, pode haver um problema com a versão do servidor z/OS Media que requer que o caminho da biblioteca seja tomado off-line.

Ação do Sistema

O caminho da biblioteca está off-line.

Resposta do Usuário

Determine o nível de serviço do servidor z/OS. Verifique o LEIA-ME atual para o Servidor IBM Spectrum Protect instalado procurando especificações de pré-requisitos do servidor Z/OS Media.

ANR8524W **O endereço do elemento da unidade *drive name* pode estar incorreto na biblioteca *library name*.**

Explicação

O parâmetro `element=autodetect` no comando `DEFINE DRIVE` não é suportado por uma unidade SCSI (NAS) anexada na rede. Um endereço do elemento inválido será designado para o dispositivo se a opção `for` usada.

Ação do Sistema

A operação de movimentação do volume da fita falhou.

Resposta do Usuário

Emita o comando `QUERY DRIVE f=d` para verificar o valor no campo `Element`. Se o campo estiver vazio, emita o comando `UPDATE DRIVE` e especifique um valor para o parâmetro `element=address`.

ANR8525E **Não foi possível alocar o dispositivo especificado pelo valor na unidade .**

Explicação

O servidor de mídia de z/OS não pode alocar o dispositivo especificado durante uma solicitação de biblioteca ZOSMEDIA porque o valor `UNIT` na classe de dispositivo que está associada à solicitação de montagem do volume especifica um endereço do dispositivo que já está alocado.

Ação do Sistema

O servidor IBM Spectrum Protect falhará a operação.

Resposta do Usuário

Verifique se o valor de parâmetro `MOUNTLIMIT` na classe de dispositivo é 1 se o valor `UNIT` especificar um endereço do dispositivo. Além disso, é possível atualizar o valor de parâmetro `MOUNTRETENTION` para 0. Isso assegura que o volume montado seja desmontado após cada uso.

ANR8526W **As configurações do Driver de dispositivo de fita da IBM foram atualizadas e precisam ser reiniciadas. O driver de dispositivo pode ser reinicializado reiniciando as janelas ou reinstalando o Driver de dispositivo de fita da IBM.**

Explicação

As configurações do Driver de dispositivo de fita da IBM foram alteradas para não reservar a unidade automaticamente. Permitindo que o IBM Spectrum Protect gerencie as reservas eliminará alguns avisos de reserva e potenciais falhas de montagem. É necessário fazer essa mudança apenas uma vez e isso requer que o driver do dispositivo seja reiniciado. Reinicializar o driver do dispositivo pode ser realizado reiniciando o Windows ou reinstalando o Driver de dispositivo de fita da IBM. Reiniciar o Windows é mais simples; a reinstalação do Driver de dispositivo de fita da IBM tem menos interrupções.

Ação do Sistema

Possíveis conflitos de reserva entre os hosts.

Resposta do Usuário

Reinicie o Windows ou reinstale o Driver de dispositivo de fita da IBM para fazer com que o Driver de dispositivo da IBM detecte a mudança de registro.

ANR8527E **O ID da porta de acesso do cartucho (CAP) padrão é inválido para a biblioteca *library name*.**

Explicação

O ID da CAP padrão foi especificado no comando CHECKOUT LIBVOLUME. Se o ID da CAP padrão for especificado, o valor de prioridade da CAP deve ser configurado para um valor diferente de zero.

Ação do Sistema

O sistema falhou ao ejetar os volumes da fita.

Resposta do Usuário

Para verificar o valor de prioridade do CAP, emita o comando QUERY CAP. Se o valor de prioridade for 0, configure a prioridade da CAP para um valor diferente de zero e emita o comando CHECKOUT LIBVOLUME novamente.

ANR8528E	O endereço do elemento de intervalo <i>slot element address</i> é inválido para a biblioteca <i>library name</i>.
-----------------	--

Explicação

O endereço do elemento de intervalo não é mais válido. Esse problema pode ocorrer quando uma biblioteca é desligada durante um mau funcionamento do hardware. Para uma biblioteca virtual, esse problema também pode ocorrer após a biblioteca ser reconfigurada ou seu firmware ser atualizado.

Ação do Sistema

O intervalo nesta biblioteca está indisponível.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a biblioteca esteja ligada e de que nenhum problema de hardware esteja evidente. Para verificar o endereço do elemento do intervalo, use a ferramenta de driver de dispositivo ou ferramenta de configuração de biblioteca virtual.

ANR8529E	Comando: Não é possível abrir a biblioteca <i>nome da biblioteca</i> usando uma chamada de sistema aberto.
-----------------	---

Explicação

O IBM Spectrum Protect não pode abrir a biblioteca.

Ação do Sistema

A transação que requer esta biblioteca falha.

Resposta do Usuário

Inspecione a biblioteca. Certifique-se de que a biblioteca esteja ligada e pronta. Certifique-se de que a biblioteca esteja configurada corretamente para o sistema host.

ANR8530W	O volume <i>nome do volume na unidade nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca</i> não está rotulado.
-----------------	--

Explicação

O rótulo está em branco.

Ação do Sistema

Este volume pode ser rotulado automaticamente se o parâmetro AUTOLABEL for configurado como YES e a biblioteca suportar rotulação automática.

Resposta do Usuário

Para rotular o volume manualmente, emita o comando LABEL LIBVOLUME. Verifique o volume emitindo o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8531W	A exclusão do volume de <i>FILE volume name</i> do sistema de arquivos não foi concluída com sucesso.
-----------------	--

Explicação

O servidor não excluiu o volume de arquivo do sistema de arquivos porque o servidor não pode localizar o volume de arquivo. O volume de arquivo não é mais acessível por meio do servidor, mas ele pode continuar a ocupar espaço no sistema de arquivos, se ele ainda existir.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação e o volume de arquivo é excluído logicamente no servidor, mas não é excluído do sistema de arquivos.

Resposta do Usuário

ANR8532I	O volume <i>volume name</i> no conjunto de armazenamentos <i>stgpool name</i> foi verificado na biblioteca <i>library name</i> com o estado de mídia <i>media state</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume do conjunto de armazenamentos especificado é verificado na biblioteca com o estado de mídia exibido.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua. O volume é incluído no inventário da biblioteca e o estado de mídia é configurado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8533W	O modo somente anexo não pode ser desativado para a unidade de fita <i>Drive Name</i>.
-----------------	---

Explicação

O modo somente anexo é projetado para proteger volumes de fita que foram carregados por acidente na unidade de fita. Devido a restrições na unidade de fita especificada, não é possível desativar o modo somente anexo quando uma fita está na unidade. Atualmente, o modo somente anexo está ativado e a fita está na unidade. Houve uma tentativa para configurar a opção CHECKTAPEPOS como NO ou TSMONLY, mas essa configuração não é válida.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não desativa o modo somente anexo.

Resposta do Usuário

Em um ambiente de biblioteca compartilhada, a configuração para a opção CHECKTAPEPOS pode ser diferente para o gerenciador de biblioteca, o cliente de biblioteca ou o agente de armazenamento. Para ajudar a prevenir problemas, use a mesma configuração para todos. Caso seja necessário usar configurações diferentes, o método preferencial é para especificar YES ou DRIVEONLY para o cliente de biblioteca ou agente de armazenamento e NO ou TSMONLY para o gerenciador de biblioteca.

ANR8550E (AIX)	Erro ao abrir especificação do arquivo.
-----------------------	--

Explicação

Um erro ocorre ao tentar uma operação de abertura.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

- Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de abertura falhou. Corrija o problema e reinicie o processo.
- Se você inseriu um nome de arquivo, assegure-se de que ele esteja correto e exista.

ANR8550E (Linux)	Erro ao abrir <i>file name</i>.
-------------------------	--

Explicação

Um erro ocorre durante tentativa do servidor de uma operação de abertura de arquivo.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

- Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de abertura falhou. Corrija o problema e reinicie o processo.
- Se você inseriu um nome de arquivo, assegure-se de que ele esteja correto e exista.

ANR8550E (Windows)	Erro ao abrir especificação do arquivo.
---------------------------	--

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar uma operação de abertura.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

- Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de abertura falhou. Corrija o problema e reinicie o processo.
- Se você inseriu um nome de arquivo, assegure-se de que ele esteja correto e exista.

ANR8551E (AIX)	Um erro (<i>error code</i>) ocorreu durante uma operação de gravação.
-----------------------	--

Explicação

Um erro ocorre ao tentar uma operação de gravação.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de gravação falhou; corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8551E (Linux)	Um erro (<i>error code</i>) ocorreu durante uma operação de gravação.
-----------------------------	--

Explicação

Um erro ocorre durante tentativa do servidor de uma operação de gravação.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de gravação falhou; corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8551E (Windows)	Um erro (<i>error code</i>) ocorreu durante uma operação de gravação.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar uma operação de gravação.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de gravação falhou. Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8552E (AIX)	Um erro (<i>error code</i>) ocorreu durante uma operação de leitura.
---------------------------	---

Explicação

Um erro ocorre ao tentar um operação de leitura.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de leitura falhou; corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8552E (Linux)	Um erro (<i>error code</i>) ocorreu durante uma operação de leitura.
-----------------------------	---

Explicação

Um erro ocorre durante tentativa do servidor de uma operação de leitura.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de leitura falhou; corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8552E (Windows)	Um erro (<i>error code</i>) ocorreu durante uma operação de leitura.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar uma operação de leitura.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a operação de leitura falhou. Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8553E (AIX)	O <i>Device type</i>, volume <i>volume name</i> não pode ser sobrescrito pela operação DUMPDB.
---------------------------	---

Explicação

O volume especificado já existe ou contém dados e, portanto, o servidor não pode permitir que novos dados DUMPDB sejam gravados nele.

Ação do Sistema

O servidor detectou que o volume especificado já contém alguns dados que seriam substituídos pela operação DUMPDB solicitada.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado não contiver dados valiosos, elimine-o e tente a operação DUMPDB novamente.

ANR8553E (Linux)	O <i>Device type</i>, volume <i>volume name</i> não pode ser sobrescrito pela operação DUMPDB.
-----------------------------	---

Explicação

O volume especificado já existe ou contém dados e, portanto, o servidor não pode permitir que novos dados DUMPDB sejam gravados nele.

Ação do Sistema

O servidor detectou que o volume dado já contém dados que seriam sobrepostos pela operação DUMPDB pedida.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado não contiver dados de valor, elimine-o e tente novamente a operação DUMPDB ou especifique um nome de volume diferente.

ANR8553E (Windows)	<i>O Device type, volume volume name não pode ser sobrescrito pela operação DUMPDB.</i>
-------------------------------	--

Explicação

O volume especificado já existe ou contém dados e, portanto, o servidor não pode permitir que novos dados DUMPDB sejam gravados nele.

Ação do Sistema

O servidor detectou que o volume especificado já contém alguns dados que seriam substituídos pela operação DUMPDB solicitada.

Resposta do Usuário

Se o volume especificado não contiver dados valiosos, elimine-o e tente a operação DUMPDB novamente.

ANR8554W (AIX)	<i>Comando descarregar/carregar: Classe de dispositivo nome da classe de dispositivo não definida. É assumido o tipo de dispositivo (devtype) FILE.</i>
---------------------------	--

Explicação

O nome da classe de dispositivo especificado não foi definido para o servidor no arquivo de opções do servidor, com a opção DUMpload DEVCLASS ou o servidor não está apto a definir a classe de dispositivo especificada.

Ação do Sistema

O processamento continua. O processo descarregar/carregar assume que a classe de dispositivo é devtype=FILE e grava ou lê a partir de um arquivo.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a classe de dispositivo não foi definida. Corrija o problema e reinicie o comando, se não desejar gravar ou ler a partir de um arquivo.

ANR8554W (Linux)	<i>Comando descarregar/carregar: Classe de dispositivo nome da classe de dispositivo não definida. É assumido o tipo de dispositivo (devtype) FILE.</i>
-----------------------------	--

Explicação

O nome da classe de dispositivo especificado não foi definido para o servidor no arquivo de opções do servidor, com a opção DUMpload DEVCLASS ou o servidor não está apto a definir a classe de dispositivo especificada.

Ação do Sistema

O processamento continua. O processo descarregar/carregar assume que a classe de dispositivo é devtype=FILE e grava ou lê a partir de um arquivo.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens exibidas para determinar por que a classe de dispositivo não foi definida. Corrija o problema e reinicie o comando, se não desejar gravar ou ler a partir de um arquivo.

ANR8555E (AIX)	<i>Ocorreu um erro (código de erro(cadeia do erro) durante uma operação de leitura do disco nome do disco.</i>
---------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar realizar uma leitura do disco.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8555E (Linux)	<i>Ocorreu um erro (código de erro, cadeia do erro) durante uma operação de leitura a partir do disco nome do disco.</i>
-----------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar realizar uma leitura do disco.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8555E (Windows)	Ocorreu um erro (<i>código de erro</i>) durante uma operação de leitura do disco <i>nome do disco</i>.
-------------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar realizar uma leitura do disco.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8556E (AIX)	Ocorreu um erro (<i>código de erro(cadeia do erro)</i>) durante uma operação de gravação do disco <i>nome do disco</i>.
---------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar realizar uma gravação em disco.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8556E (Linux)	Ocorreu um erro (<i>código de erro, cadeia do erro</i>) durante uma operação de gravação no disco <i>nome do disco</i>.
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar realizar uma gravação em disco.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8556E (Windows)	Ocorreu um erro (<i>código de erro</i>) durante uma operação de gravação para o disco <i>nome do disco</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar realizar uma gravação em disco.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8557W (AIX)	Tentando novamente a operação falha de E/S para o disco <i>nome do disco</i>, número de erro <i>número</i>.
---------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar realizar uma operação de E/S em um volume de disco. O pedido será repetido.

Ação do Sistema

A operação de E/S que falhou é tentada novamente.

Resposta do Usuário

Corrija o problema que está sendo relatado para evitar mais erros no futuro ou entre em contato com o suporte AIX para obter assistência.

ANR8558E (AIX)	bufP do elemento vetorial de E/S: <i>endereço do buffer</i>, comp: <i>comprimento do buffer</i>, deslocamento: <i>deslocamento do arquivo</i>, no. do erro: <i>no. do erro</i>.
---------------------------	--

Explicação

Essa é uma mensagem de diagnóstico que mostra detalhes de um pedido AIO com erro. Essa mensagem é normalmente seguida por um ANR8555E ou ANR8556E e oferece informações adicionais relacionadas ao erro de E/S.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Corrija o problema e reinicie o processo.

ANR8577E (AIX)	O IBM Spectrum Protect não conseguiu abrir o arquivo do
---------------------------	--

conjunto de chaves SSL *file name*.
O código de retorno do GSKit é *return code*.

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o arquivo do conjunto de chaves SSL correto está no diretório da instância do servidor. Se a senha foi alterada com um utilitário externo, use o comando SET SSLKEYRINGPW para ressincronizar a senha do arquivo do conjunto de chaves com o valor que o servidor utiliza. Se o problema persistir, exclua o arquivo do conjunto de chaves e execute o comando do servidor DELETE KEYRING para que o servidor possa gerar um novo arquivo do conjunto de chaves.

ANR8577E (Linux)	O IBM Spectrum Protect não conseguiu abrir o arquivo do conjunto de chaves SSL <i>file name</i>. O código de retorno do GSKit é <i>return code</i>.
-----------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o arquivo do conjunto de chaves SSL correto está no diretório da instância do servidor. Se a senha foi alterada com um utilitário externo, use o comando SET SSLKEYRINGPW para ressincronizar a senha do arquivo do conjunto de chaves com o valor que o servidor utiliza. Se o problema persistir, exclua o arquivo do conjunto de chaves e execute o comando do servidor DELETE KEYRING para que o servidor possa gerar um novo arquivo do conjunto de chaves.

ANR8577E (Windows)	O IBM Spectrum Protect não conseguiu abrir o arquivo do conjunto de chaves SSL <i>file name</i>. O código de retorno do GSKit é <i>return code</i>.
-------------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o arquivo do conjunto de chaves SSL correto está no diretório da instância do servidor. Se a senha foi alterada com um utilitário externo, use o comando SET SSLKEYRINGPW para ressincronizar a senha do arquivo do conjunto de chaves com o valor que o servidor utiliza. Se o problema persistir, exclua o arquivo do conjunto de chaves e execute o comando do servidor DELETE KEYRING para que o servidor possa gerar um novo arquivo do conjunto de chaves.

ANR8578E (AIX)	O banco de dados do IBM Spectrum Protect não possui uma senha para o arquivo do conjunto de chaves SSL.
---------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Exclua o arquivo do conjunto de chaves para que o IBM Spectrum Protect possa gerar um novo.

ANR8578E (Linux)	O banco de dados do IBM Spectrum Protect não possui uma senha para o arquivo do conjunto de chaves SSL.
-----------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Exclua o arquivo do conjunto de chaves para que o IBM Spectrum Protect possa gerar um novo.

ANR8578E (Windows)	O banco de dados do IBM Spectrum Protect não possui uma
-------------------------------	--

senha para o arquivo do conjunto de chaves SSL.

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Exclua o arquivo do conjunto de chaves para que o IBM Spectrum Protect possa gerar um novo.

ANR8579E (AIX)	O arquivo do conjunto de chaves SSL não existe, mas o banco de dados do IBM Spectrum Protect contém uma senha para ele.
-----------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Restaure uma cópia do arquivo do conjunto de chaves ou use DELETE KEYRING para que o IBM Spectrum Protect possa gerar um novo arquivo e senha do conjunto de chaves.

ANR8579E (Linux)	O arquivo do conjunto de chaves SSL não existe, mas o banco de dados do IBM Spectrum Protect contém uma senha para ele.
-------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Restaure uma cópia do arquivo do conjunto de chaves ou use DELETE KEYRING para que o IBM Spectrum Protect possa gerar um novo arquivo e senha do conjunto de chaves.

ANR8579E (Windows)	O arquivo do conjunto de chaves SSL não existe, mas o banco de
---------------------------	---

dados do IBM Spectrum Protect contém uma senha para ele.

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Restaure uma cópia do arquivo do conjunto de chaves ou use DELETE KEYRING para que o IBM Spectrum Protect possa gerar um novo arquivo e senha do conjunto de chaves.

ANR8580E (AIX)	Um erro de gravação SSL ocorreu na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-----------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de gravação do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8580E (Linux)	Um erro de gravação SSL ocorreu na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de gravação do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8580E (Windows)	Um erro de gravação SSL ocorreu na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
---------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de gravação do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8581E (AIX)	Um erro de leitura SSL ocorreu na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-----------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de leitura do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8581E (Linux)	Um erro de leitura SSL ocorreu na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de leitura do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8581E (Windows)	Um erro de leitura SSL ocorreu na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
---------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de leitura do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8582E (AIX)	Ocorreu um erro de abertura de soquete SSL em uma sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-----------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de abertura de soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8582E (Linux)	Ocorreu um erro de abertura de soquete SSL em uma sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de abertura de soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8582E (Windows)	Ocorreu um erro de abertura de soquete SSL em uma sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
---------------------------	---

Explicação

Ocorreu um erro durante uma operação de abertura de soquete.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Tente a operação novamente.

ANR8583E (AIX)	Ocorreu um erro de inicialização de soquete SSL na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-----------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante um processo de negociação do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o cliente está corretamente configurado para SSL e tente novamente a operação.

ANR8583E (Linux)	Ocorreu um erro de inicialização de soquete SSL na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante um processo de negociação do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o cliente está corretamente configurado para SSL e tente novamente a operação.

ANR8583E (Windows)	Ocorreu um erro de inicialização de soquete SSL na sessão <i>sessão</i>. O código de retorno GSKit é <i>gsk return code gsk string error</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro durante um processo de negociação do SSL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se o cliente está corretamente configurado para SSL e tente novamente a operação.

ANR8584I (AIX)	O driver SSL do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8584I (Linux)	O driver SSL do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8584I (Windows)	O driver SSL do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes na porta <i>número da porta</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8585I (AIX)	O driver SSL do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes administrativos na porta <i>número da porta</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8585I (Linux)	O driver SSL do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes administrativos na porta número da porta.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8585I (Windows)	O driver SSL do TCP/IP Versão 6 está pronto para conexão com clientes administrativos na porta número da porta.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor pode agora aceitar sessões com clientes administrativos usando o protocolo SSL TCP/IP no número da porta indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8586E (AIX)	O servidor não conseguiu criar o arquivo do conjunto de chaves <i>nome do arquivo</i>. O código de retorno de gerenciamento de chave do GSKit é <i>return code</i>.
---------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para o diretório da instância do servidor estão corretas.

ANR8586E (Linux)	O servidor não conseguiu criar o arquivo do conjunto de chaves <i>nome do arquivo</i>. O código de
-----------------------------	---

**retorno de gerenciamento de
chave do GSKit é *return code*.**

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para o diretório da instância do servidor estão corretas.

ANR8586E (Windows)	O servidor não conseguiu criar o arquivo do conjunto de chaves <i>nome do arquivo</i>. O código de retorno de gerenciamento de chave do GSKit é <i>return code</i>.
-------------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para o diretório da instância do servidor estão corretas.

ANR8587E (AIX)	O servidor não conseguiu criar o certificado auto-assinado SSL. O código de retorno do gerenciamento de chaves GSKit é <i>código de retorno</i>.
---------------------------	---

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o código de retorno GSKit e tome a ação apropriada.

ANR8587E (Linux)	O servidor não conseguiu criar o certificado auto-assinado SSL. O código de retorno do
-----------------------------	---

gerenciamento de chaves GSKit é código de retorno.

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o código de retorno GSKit e tome a ação apropriada.

ANR8587E (Windows)	O servidor não conseguiu criar o certificado auto-assinado SSL. O código de retorno do gerenciamento de chaves GSKit é código de retorno.
-------------------------------	--

Explicação

A inicialização do ambiente SSL falhou. As conexões com as portas SSL não são possíveis.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o código de retorno GSKit e tome a ação apropriada.

ANR8588E (AIX)	O servidor não pode exportar para o arquivo de certificado público SSL <i>file name</i>. O código de retorno de gerenciamento de chave do GSKit é <i>return code</i>.
---------------------------	--

Explicação

O arquivo de exportação de certificado não pôde ser gerado para uso pelos clientes do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para o diretório da instância do servidor estão corretas.

ANR8588E (Linux)	O servidor não pode exportar para o arquivo de certificado público SSL <i>file name</i>. O código de retorno
-----------------------------	---

de gerenciamento de chave do GSKit é *return code*.

Explicação

O arquivo de exportação de certificado não pôde ser gerado para uso pelos clientes do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para o diretório da instância do servidor estão corretas.

ANR8588E (Windows)	O servidor não pode exportar para o arquivo de certificado público SSL <i>file name</i>. O código de retorno de gerenciamento de chave do GSKit é <i>return code</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O arquivo de exportação de certificado não pôde ser gerado para uso pelos clientes do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para o diretório da instância do servidor estão corretas.

ANR8589E (AIX)	O servidor não conseguiu inicializar o ambiente de gerenciamento de chaves GSKit. O código de retorno de gerenciamento de chave do GSKit é <i>return code</i>.
---------------------------	---

Explicação

O subsistema de gerenciamento de chaves GSKit não pôde ser inicializado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para executar as bibliotecas de link dinâmico do gerenciamento de chaves GSKit estão corretas.

ANR8589E (Linux) **O servidor não conseguiu inicializar o ambiente de gerenciamento de chaves GSKit. O código de retorno de gerenciamento de chave do GSKit é *return code*.**

Explicação

O subsistema de gerenciamento de chaves GSKit não pôde ser inicializado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para executar as bibliotecas de link dinâmico do gerenciamento de chaves GSKit estão corretas.

ANR8589E (Windows) **O servidor não conseguiu inicializar o ambiente de gerenciamento de chaves GSKit. O código de retorno de gerenciamento de chave do GSKit é *return code*.**

Explicação

O subsistema de gerenciamento de chaves GSKit não pôde ser inicializado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique se as permissões para executar as bibliotecas de link dinâmico do gerenciamento de chaves GSKit estão corretas.

ANR8590I (AIX) **A conexão da sessão *session* está usando o protocolo *protocol*, a especificação de código *cipher specification*.**

Explicação

Uma conexão segura foi estabelecida usando o protocolo e a especificação de código listados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8590I (Linux) **A conexão da sessão *session* está usando o protocolo *protocol*, a especificação de código *cipher specification*.**

Explicação

Uma conexão segura foi estabelecida usando o protocolo e a especificação de código listados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8590I (Windows) **A conexão da sessão *session* está usando o protocolo *protocol*, a especificação de código *cipher specification*.**

Explicação

Uma conexão segura foi estabelecida usando o protocolo e a especificação de código listados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8591W (Linux) **A função de descoberta da rede de área de armazenamento (SAN) pode falhar em descobrir uma unidade de fita com a versão do driver de dispositivo de fita atual da IBM: *current driver version*. Um driver na versão *supported driver version* ou mais recente é necessário para suportar a função de descoberta da SAN.**

Explicação

A função de descoberta da SAN poderá falhar ao detectar o local de SCSI da unidade de fita.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas a unidade de fita pode não ser detectada.

Resposta do Usuário

Se todos os dispositivos de fita em seu ambiente de armazenamento forem dispositivos de fita não IBM,

nenhuma ação será necessária. Se você estiver usando as unidades de fita da IBM em um sistema operacional Linux, instale um driver de dispositivo IBM lin_tape, Versão 3.0.20 ou mais recente, que suporta a função de descoberta da SAN.

ANR8591E (Windows) **O IBM GSKit versão 8 deve ser instalado no sistema.**

Explicação

O servidor requer o IBM GSKit versão 8.

Ação do Sistema

A operação do servidor pára.

Resposta do Usuário

Para instalar o IBM GSKit versão 8, deve-se instalar o servidor e reiniciá-lo.

ANR8592I (AIX) **A conexão da sessão *session* está usando o protocolo *protocol*, a especificação de código *cipher specification* e o certificado *certificate*.**

Explicação

Uma conexão segura foi estabelecida usando o protocolo listado, a especificação de código e o certificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8592I (Linux) **A conexão da sessão *session* está usando o protocolo *protocol*, a especificação de código *cipher specification* e o certificado *certificate*.**

Explicação

Uma conexão segura foi estabelecida usando o protocolo listado, a especificação de código e o certificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8592I (Windows) **A conexão da sessão *session* está usando o protocolo *protocol*, a especificação de código *cipher specification* e o certificado *certificate*.**

Explicação

Uma conexão segura foi estabelecida usando o protocolo listado, a especificação de código e o certificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8593E (AIX) **Falha ao atualizar a senha do arquivo do conjunto de chaves.**

Explicação

Um comando UPDATEPW=YES da senha SET SSLKEYRINGPW foi emitido para alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves. O servidor não conseguiu alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves para a nova senha especificada. O registro do servidor da senha pode estar incorreto ou a nova senha especificada pode não ser aceitável como uma nova senha.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para que o servidor gere uma nova senha de arquivo do conjunto de chaves, emita o comando DELETE KEYRING; em seguida, interrompa e reinicie o servidor. Todos os certificados de terceiros que foram importados para o arquivo do conjunto de chaves anteriormente devem ser reimportados.

ANR8593E (Linux) **Falha ao atualizar a senha do arquivo do conjunto de chaves.**

Explicação

Um comando UPDATEPW=YES da senha SET SSLKEYRINGPW foi emitido para alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves. O servidor não conseguiu alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves para a nova senha especificada. O registro do servidor da senha pode estar incorreto ou a nova senha especificada pode não ser aceitável como uma nova senha.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para que o servidor gere uma nova senha de arquivo do conjunto de chaves, emita o comando DELETE KEYRING; em seguida, interrompa e reinicie o servidor. Todos os certificados de terceiros que foram importados para o arquivo do conjunto de chaves anteriormente devem ser reimportados.

ANR8593E (Windows)	Falha ao atualizar a senha do arquivo do conjunto de chaves.
-------------------------------------	---

Explicação

Um comando UPDATEPW=YES da senha SET SSLKEYRINGPW foi emitido para alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves. O servidor não conseguiu alterar a senha do arquivo do conjunto de chaves para a nova senha especificada. O registro do servidor da senha pode estar incorreto ou a nova senha especificada pode não ser aceitável como uma nova senha.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para que o servidor gere uma nova senha de arquivo do conjunto de chaves, emita o comando DELETE KEYRING; em seguida, interrompa e reinicie o servidor. Todos os certificados de terceiros que foram importados para o arquivo do conjunto de chaves anteriormente devem ser reimportados.

ANR8594I (AIX)	A sessão para o endereço <i>address</i> está usando o protocolo <i>protocol</i>, a especificação de código <i>cipher</i> <i>specification</i>.
---------------------------------	---

Explicação

Uma conexão segura de saída está sendo estabelecida com o endereço indicado usando o protocolo e a especificação de código listados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8594I (Linux)	A sessão para o endereço <i>address</i> está usando o protocolo <i>protocol</i>, a
-----------------------------------	---

especificação de código *cipher*
***specification*.**

Explicação

Uma conexão segura de saída está sendo estabelecida com o endereço indicado usando o protocolo e a especificação de código listados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8594I (Windows)	A sessão para o endereço <i>address</i> está usando o protocolo <i>protocol</i>, a especificação de código <i>cipher</i> <i>specification</i>.
-------------------------------------	---

Explicação

Uma conexão segura de saída está sendo estabelecida com o endereço indicado usando o protocolo e a especificação de código listados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhum.

ANR8595I (AIX)	A sessão para o endereço <i>address</i> está usando o protocolo <i>protocol</i>, a especificação de código <i>cipher</i> <i>specification</i>, o certificado <i>certificate</i>.
---------------------------------	---

Explicação

Uma conexão segura está sendo estabelecida para o endereço indicado usando o protocolo listado, a especificação de código e o certificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8595I (Linux)	A sessão para o endereço <i>address</i> está usando o protocolo <i>protocol</i>, a especificação de código <i>cipher</i> <i>specification</i>, o certificado <i>certificate</i>.
-----------------------------------	---

Explicação

Uma conexão segura está sendo estabelecida para o endereço indicado usando o protocolo listado, a especificação de código e o certificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8595I (Windows)	A sessão para o endereço <i>address</i> está usando o protocolo <i>protocol</i>, a especificação de código <i>cipher specification</i>, o certificado <i>certificate</i>.
-------------------------------	--

Explicação

Uma conexão segura está sendo estabelecida para o endereço indicado usando o protocolo listado, a especificação de código e o certificado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8596E (AIX)	A identidade do certificado não pôde ser verificada para o servidor no endereço <i>address</i>.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pôde abrir uma conexão SSL com o servidor no endereço indicado, pois a identidade do certificado não pôde ser verificada. Falta de verificação acontece quando as informações de propriedade do certificado não corresponderem ao nome de domínio do ou endereço IP.

Ação do Sistema

A sessão terminou.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o nome de domínio do servidor ou o endereço IP (o valor do parâmetro HLADDRESS do comando DEFINE SERVER) está correto. Se você estiver usando um certificado autoassinado, certifique-se de que ele foi criado em um servidor no mesmo endereço especificado no comando DEFINE SERVER.

ANR8596E (Linux)	A identidade do certificado não pôde ser verificada para o servidor no endereço <i>address</i>.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não pôde abrir uma conexão SSL com o servidor no endereço indicado, pois a identidade do certificado não pôde ser verificada. Falta de verificação acontece quando as informações de propriedade do certificado não corresponderem ao nome de domínio do ou endereço IP.

Ação do Sistema

A sessão terminou.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o nome de domínio do servidor ou o endereço IP (o valor do parâmetro HLADDRESS do comando DEFINE SERVER) está correto. Se você estiver usando um certificado autoassinado, certifique-se de que ele foi criado em um servidor no mesmo endereço especificado no comando DEFINE SERVER.

ANR8596E (Windows)	A identidade do certificado não pôde ser verificada para o servidor no endereço <i>address</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não pôde abrir uma conexão SSL com o servidor no endereço indicado, pois a identidade do certificado não pôde ser verificada. Falta de verificação acontece quando as informações de propriedade do certificado não corresponderem ao nome de domínio do ou endereço IP.

Ação do Sistema

A sessão terminou.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o nome de domínio do servidor ou o endereço IP (o valor do parâmetro HLADDRESS do comando DEFINE SERVER) está correto. Se você estiver usando um certificado autoassinado, certifique-se de que ele foi criado em um servidor no mesmo endereço especificado no comando DEFINE SERVER.

ANR8597E (AIX)	As informações de certificado não puderam ser recuperadas para uma conexão com o servidor no endereço <i>address</i>.
---------------------------	--

Explicação

O servidor não pôde obter informações de certificado para uma conexão SSL com o servidor no endereço indicado.

Ação do Sistema

A sessão terminou.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o certificado para o servidor de destino foi importado para este arquivo de conjunto de chaves do servidor. Se você estiver usando um certificado de 3ª parte, é possível testá-lo com uma sessão para a porta SSL do servidor de destino com um navegador como Firefox.

ANR8597E (Linux)	As informações de certificado não puderam ser recuperadas para uma conexão com o servidor no endereço address.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não pôde obter informações de certificado para uma conexão SSL com o servidor no endereço indicado.

Ação do Sistema

A sessão terminou.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o certificado para o servidor de destino foi importado para este arquivo de conjunto de chaves do servidor. Se você estiver usando um certificado de 3ª parte, é possível testá-lo com uma sessão para a porta SSL do servidor de destino com um navegador como Firefox.

ANR8597E (Windows)	As informações de certificado não puderam ser recuperadas para uma conexão com o servidor no endereço address.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pôde obter informações de certificado para uma conexão SSL com o servidor no endereço indicado.

Ação do Sistema

A sessão terminou.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o certificado para o servidor de destino foi importado para este arquivo de conjunto de chaves do servidor. Se você estiver usando um certificado de 3ª parte, é possível testá-lo com uma sessão para a porta SSL do servidor de destino com um navegador como Firefox.

ANR8598I (AIX)	Os Serviços SSL de saída foram carregados.
---------------------------	---

Explicação

O servidor está ativado para executar sessões de SSL do servidor para outros servidores durante a replicação do nó.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O servidor pode se comunicar via SSL com outros servidores. Antes de iniciar o servidor, certificados devem ser carregados no arquivo de conjunto de chaves do servidor (cert.kdb).

ANR8598I (Linux)	Os Serviços SSL de saída foram carregados.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor está ativado para executar sessões de SSL do servidor para outros servidores durante a replicação do nó.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O servidor pode se comunicar via SSL com outros servidores. Antes de iniciar o servidor, certificados devem ser carregados no arquivo de conjunto de chaves do servidor (cert.kdb).

ANR8598I (Windows)	Os Serviços SSL de saída foram carregados.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor está ativado para executar sessões de SSL do servidor para outros servidores durante a replicação do nó.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O servidor pode se comunicar via SSL com outros servidores. Antes de iniciar o servidor, certificados devem ser carregados no arquivo de conjunto de chaves do servidor (cert.kdb).

ANR8599W (AIX)	A conexão com <i>host address:host port</i> falhou devido a um certificado do servidor não confiável. Uma tentativa de reconectar e estabelecer a confiança do certificado pode seguir.
---------------------------	--

Explicação

Um certificado do servidor que é usado para a conexão não era confiável pelo parceiro. Se essa for a primeira vez que uma conexão for feita do host para o servidor, ocorrerá uma tentativa de estabelecer a confiança de um certificado e de se reconectar se o parâmetro SESSIONSECURITY estiver configurado como TRANSITIONAL.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Se o problema persistir, inclua o certificado no banco de dados de chaves. Para obter informações sobre como configurar conexões SSL, consulte as instruções no IBM Knowledge Center.

ANR8599W (Linux)	A conexão com <i>host address:host port</i> falhou devido a um certificado do servidor não confiável. Uma tentativa de reconectar e estabelecer a confiança do certificado pode seguir.
-----------------------------	--

Explicação

Um certificado do servidor que é usado para a conexão não era confiável pelo parceiro. Se essa for a primeira vez que uma conexão for feita do host para o servidor, ocorrerá uma tentativa de estabelecer a confiança de um certificado e de se reconectar se o parâmetro SESSIONSECURITY estiver configurado como TRANSITIONAL.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Se o problema persistir, inclua o certificado no banco de dados de chaves. Para obter informações sobre

como configurar conexões SSL, consulte as instruções no IBM Knowledge Center.

ANR8599W (Windows)	A conexão com <i>host address:host port</i> falhou devido a um certificado do servidor não confiável. Uma tentativa de reconectar e estabelecer a confiança do certificado pode seguir.
-------------------------------	--

Explicação

Um certificado do servidor que é usado para a conexão não era confiável pelo parceiro. Se essa for a primeira vez que uma conexão for feita do host para o servidor, ocorrerá uma tentativa de estabelecer a confiança de um certificado e de se reconectar se o parâmetro SESSIONSECURITY estiver configurado como TRANSITIONAL.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Se o problema persistir, inclua o certificado no banco de dados de chaves. Para obter informações sobre como configurar conexões SSL, consulte as instruções no IBM Knowledge Center.

ANR8600W (AIX)	Uma conexão TCP de entrada de <i>host address:host port</i> foi detectada na porta SSL. Conexão recusada
---------------------------	---

Explicação

Uma conexão TCP de entrada foi detectada na porta somente SSL. Conexão recusada.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

O host remoto está tentando se conectar a uma porta somente para SSL, mas a comunicação de SSL não está ativada no host remoto. Atualize o host remoto para usar a porta TCP utilizando a opção TCPPOPT ou ative o SSL no host remoto.

ANR8600W (Linux)	Uma conexão TCP de entrada de <i>host address:host port</i> foi detectada na porta SSL. Conexão recusada
-----------------------------	---

Explicação

Uma conexão TCP de entrada foi detectada na porta somente SSL. Conexão recusada.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

O host remoto está tentando se conectar a uma porta somente para SSL, mas a comunicação de SSL não está ativada no host remoto. Atualize o host remoto para usar a porta TCP utilizando a opção TCPPOORT ou ative o SSL no host remoto.

ANR8600W (Windows)	Uma conexão TCP de entrada de <i>host address:host port</i> foi detectada na porta SSL. Conexão recusada
-------------------------------	---

Explicação

Uma conexão TCP de entrada foi detectada na porta somente SSL. Conexão recusada.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

O host remoto está tentando se conectar a uma porta somente para SSL, mas a comunicação de SSL não está ativada no host remoto. Atualize o host remoto para usar a porta TCP utilizando a opção TCPPOORT ou ative o SSL no host remoto.

ANR8601E (AIX)	Durante o handshake SSL, o certificado trocado entre o servidor e o host remoto <i>host address:host port</i> não foi validado.
---------------------------	--

Explicação

O protocolo TLS 1.2 é usado por padrão para comunicação. Um certificado SHA256 é necessário para se conectar ao servidor. O servidor especificou um certificado MD5 como o padrão, portanto, o host remoto não pode validar o certificado. A conexão falha.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Para estabelecer a comunicação entre o servidor e o host remoto, atualize o servidor para usar o certificado

SHA256 como o padrão, emitindo o comando a seguir:
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed -label "TSM Server SelfSigned SHA Key"

ANR8601E (Linux)	Durante o handshake SSL, o certificado trocado entre o servidor e o host remoto <i>host address:host port</i> não foi validado.
-----------------------------	--

Explicação

O protocolo TLS 1.2 é usado por padrão para comunicação. Um certificado SHA256 é necessário para se conectar ao servidor. O servidor especificou um certificado MD5 como o padrão, portanto, o host remoto não pode validar o certificado. A conexão falha.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Para estabelecer a comunicação entre o servidor e o host remoto, atualize o servidor para usar o certificado SHA256 como o padrão, emitindo o comando a seguir:
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed -label "TSM Server SelfSigned SHA Key"

ANR8601E (Windows)	Durante o handshake SSL, o certificado trocado entre o servidor e o host remoto <i>host address:host port</i> não foi validado.
-------------------------------	--

Explicação

O protocolo TLS 1.2 é usado por padrão para comunicação. Um certificado SHA256 é necessário para se conectar ao servidor. O servidor especificou um certificado MD5 como o padrão, portanto, o host remoto não pode validar o certificado. A conexão falha.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Para estabelecer a comunicação entre o servidor e o host remoto, atualize o servidor para usar o certificado SHA256 como o padrão, emitindo o comando a seguir:
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed -label "TSM Server SelfSigned SHA Key"

ANR8675E (AIX)	Nome do arquivo: O arquivo já existe para Arquivo ou para Saída de Texto do Arquivo.
---------------------------	---

Explicação

O arquivo especificado já existe e a opção de saída de arquivo foi definida como PRESERVE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique um arquivo não existente.

ANR8675E (Linux)	<i>Nome de arquivo com variável de ambiente DSMSERV_DIR: O arquivo já existe para o Arquivo/Saída de Texto do Arquivo, opção de sobreposição não definida para YES.</i>
-----------------------------	--

Explicação

O arquivo especificado já existe e a opção de sobreposição não foi definida para Yes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique outro arquivo ou defina a opção de sobreposição para YES no arquivo de opções do servidor.

ANR8675E (Windows)	<i>Nome do arquivo com caminho dentro do registro.: Arquivo já existe para Saída de Arquivo ou de Arquivo Texto.</i>
-------------------------------	---

Explicação

O arquivo especificado já existe e a opção de saída File/FileText foram definidos para PRESERVE.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Especifique um arquivo não existente.

ANR8677E (AIX)	<i>Módulo especificado pelo usuário: Não é possível carregar no servidor; número de erro do sistema AIX número.</i>
---------------------------	--

Explicação

O servidor não conseguiu carregar o módulo especificado. Este não é um módulo adequadamente compilado em linguagem C e ligado dinamicamente.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida ou a execução do servidor continua se ele já estiver ativo.

Resposta do Usuário

Utilize os arquivos de amostra makefile e de exportação para compilar-vincular o módulo de saída de usuário. Assegure-se de que o arquivo export.ref contenha o nome da função definida pelo servidor e que o módulo realmente contenha o nome da função definida pelo servidor, com um parâmetro vazio declarado.

ANR8677E (Linux)	<i>Módulo especificado pelo usuário, com variável de ambiente DSMSERV_DIR : Não é possível carregar no servidor, nº de erro do sistema = Número de erro gerado pelo Solaris.</i>
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu carregar o módulo especificado. Este não é um módulo adequadamente compilado em linguagem C e ligado dinamicamente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize os arquivos de exemplo makefile, c e h fornecidos para gerar o módulo de saída do usuário. Assegure-se de que o módulo contenha o nome da função definido pelo produto adsmV3UserExit e que o módulo realmente contenha o nome da função definida pelo produto, com um parâmetro void * declarado e retorne void.

ANR8677E (Windows)	<i>User specified module, with path within registry: Não é possível carregar no servidor, número de erro do sistema = Error number generated by Windows.</i>
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu carregar o módulo especificado. Este não é um módulo adequadamente compilado em linguagem C e ligado dinamicamente.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize a amostra de arquivo makefile fornecida com o servidor e faça a compilação-link edição do módulo de saída de usuário.

ANR8678E (AIX)	Não é possível ligar módulo especificado pelo usuário no servidor. Erro número do sistema AIX.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu conectar com o módulo especificado.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida ou a execução do servidor continua se ele já estiver ativo.

Resposta do Usuário

Utilize os arquivos de amostra makefile e de exportação para compilar-vincular o módulo de saída de usuário. Assegure-se de que o arquivo export.ref contenha o nome da função definida pelo servidor e que o módulo realmente contenha o nome da função definida pelo servidor, com 1 parâmetro vazio declarado. O módulo pode conter um nome de variável global que entra em conflito com o nome de variável global do servidor.

ANR8678E (Linux)	Não é possível vincular Módulo especificado pelo usuário, com variável de ambiente <i>DSMSERV_DIR</i> no servidor, nº de erro do sistema = Número de erro gerado pelo Solaris.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu conectar com o módulo especificado. O servidor não conseguiu localizar uma função chamada `adsmV3UserExit` no módulo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize os arquivos makefile, c e de cabeçalho de exemplo fornecidos para criar o módulo de saída do usuário. Assegure-se de que o módulo de biblioteca compartilhado contenha uma função chamada

`adsmV3UserExit` do tipo void, com um parâmetro void *.

ANR8678E (Windows)	Impossível encontrar/definir <i>User specified function name within DLL</i> em <i>User specified DLL library name, with registry path</i>, número de erro do sistema = <i>Error number generated by Windows</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não pôde encontrar e/ou conectar com o nome de função especificado na DLL.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Utilize a amostra de arquivo makefile fornecida com o servidor para compilar-vincular o módulo de saída de usuário. Certifique-se de que exista um nome de função na DLL, conforme especificado no arquivo de opções do servidor. Certifique-se de que a função aceite apenas um argumento, um indicador vazio.

ANR8679W (AIX)	Um módulo usuário-saída já foi carregado.
---------------------------	--

Explicação

Um módulo de saída do usuário foi carregado anteriormente. Um outro módulo de saída do usuário não pode ser carregado.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida ou a execução do servidor continua, se ele já estiver ativo.

Resposta do Usuário

Para carregar um novo módulo de saída do usuário, pare o servidor e, em seguida, reinicialize-o com o novo módulo de saída do usuário.

ANR8679W (Linux)	Impossível descarregar o módulo de saída do usuário: nº de erro do sistema = Número de erro gerado pelo Solaris.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu acessar o módulo de saída do usuário.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

O servidor deve ser parado o mais cedo possível antes da saída do usuário precisar ser reativada.

ANR8679W (Windows)	Uma saída de usuário já está carregada.
-------------------------------	--

Explicação

Já ocorreu um carregamento bem-sucedido de um módulo de saída de usuário, portanto, o servidor não consegue carregar outro.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para carregar um novo módulo de saída do usuário, pare o servidor e, em seguida, reinicialize-o com o novo módulo de saída do usuário.

ANR8680W (AIX)	O arquivo utilizado para o arquivo ou saída de texto do arquivo já está aberto.
---------------------------	--

Explicação

Um arquivo para o arquivo ou saída de texto do arquivo foi aberto anteriormente. O servidor não pode abrir outro arquivo.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida ou a execução do servidor continua se ele já estiver ativo.

Resposta do Usuário

Para iniciar um novo arquivo para a saída do arquivo ou do arquivo texto, pare o servidor e, depois reinicialize o servidor com um novo nome de arquivo.

ANR8680W (Linux)	Já há um arquivo usado para o arquivo ou saída de texto de arquivo.
-----------------------------	--

Explicação

Existia um arquivo anterior aberto para a saída do arquivo ou do arquivo texto. O servidor não pode abrir outro arquivo.

Ação do Sistema

A inicialização do servidor é interrompida ou a execução do servidor continua se ele já estiver ativo.

Resposta do Usuário

Para inicializar um novo arquivo para saída, pare o servidor e depois reinicialize o servidor com um novo nome de arquivo.

ANR8680W (Windows)	Já há um arquivo usado para o arquivo ou saída de texto de arquivo.
-------------------------------	--

Explicação

Existia um arquivo anterior aberto para a saída do arquivo ou do arquivo texto. O servidor não pode abrir outro arquivo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para inicializar um novo arquivo para saída, pare o servidor e depois reinicialize o servidor com um novo nome de arquivo.

ANR8681I (AIX)	Conectado ao servidor de eventos Tivoli no nome do nó, na porta porta.
---------------------------	---

Explicação

O servidor estabeleceu uma conexão com o servidor de eventos Tivoli no *nome do nó* e *porta* especificados.

Ação do Sistema

O servidor envia eventos para o servidor de eventos Tivoli por meio desta conexão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8681I (Linux)	Conectado ao servidor de eventos Tivoli no nome do nó, na porta porta.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor estabeleceu uma conexão com o servidor de eventos Tivoli no *nome do nó* e *porta* especificados.

Ação do Sistema

O servidor envia eventos para o servidor de eventos Tivoli por meio desta conexão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8681I **Conectado ao servidor de eventos Tivoli no *nome do nó*, na porta *porta*.**

Explicação

O servidor estabeleceu uma conexão com o servidor de eventos Tivoli no *nome do nó* e *porta* especificados.

Ação do Sistema

O servidor envia eventos para o servidor de eventos Tivoli por meio desta conexão.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8682E **Não é possível determinar a porta do servidor de eventos Tivoli no *nome do nó*.**

Explicação

O servidor não conseguiu determinar a porta TCP/IP para o servidor de eventos Tivoli no *nome do nó*.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor de eventos Tivoli esteja sendo executado no sistema especificado. Se o sistema em que o servidor de eventos está sendo executado não suportar TCP/IP Portmapper, certifique-se de que TECPORT esteja especificado no arquivo de opções do servidor.

ANR8682E **Impossível determinar a porta do servidor de eventos Tivoli em *nome do nó*.**

Explicação

O servidor não conseguiu determinar a porta TCP/IP na qual o servidor de eventos Tivoli *nome do nó* está aguardando.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor de eventos Tivoli esteja sendo executado no sistema especificado. Se o sistema em que o servidor de eventos está sendo

executado não suportar TCP/IP Portmapper, certifique-se de que TECPORT esteja especificado no arquivo de opções do servidor.

ANR8682E **Impossível determinar a porta do servidor de eventos Tivoli em *nome do nó*.**

Explicação

O servidor não conseguiu determinar a porta TCP/IP na qual o servidor de eventos Tivoli *nome do nó* está aguardando.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor de eventos Tivoli esteja sendo executado no sistema especificado. Se o sistema em que o servidor de eventos está sendo executado não suportar TCP/IP Portmapper, certifique-se de que TECPORT esteja especificado no arquivo de opções do servidor.

ANR8683E **Não é possível estabelecer conexão com o servidor de eventos Tivoli no *nome do nó* na porta *porta*.**

Explicação

O servidor não conseguiu estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor de eventos Tivoli no *nome do nó* na porta *porta*.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor de eventos Tivoli esteja sendo executado no sistema especificado. Se o sistema em que o servidor de eventos estiver sendo executado não suportar TCP/IP Portmapper, certifique-se de que o valor especificado para TECPORT no arquivo de opções do servidor esteja correto.

ANR8683E **Impossível estabelecer conexão com o servidor de eventos Tivoli em *nome do nó*, porta *porta*.**

Explicação

O servidor não conseguiu estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor de eventos Tivoli em *nome do nó*, na porta *porta*.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor de eventos Tivoli esteja sendo executado no sistema especificado. Se o sistema em que o servidor de eventos estiver sendo executado não suportar TCP/IP Portmapper, certifique-se de que o valor especificado para TECPORT no arquivo de opções do servidor esteja correto.

ANR8683E (Windows)	Impossível estabelecer conexão com o servidor de eventos Tivoli em <i>nome do nó</i>, porta <i>porta</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não conseguiu estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor de eventos Tivoli em *nome do nó*, na porta *porta*.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor de eventos Tivoli esteja sendo executado no sistema especificado. Se o sistema em que o servidor de eventos estiver sendo executado não suportar TCP/IP Portmapper, certifique-se de que o valor especificado para TECPORT no arquivo de opções do servidor esteja correto.

ANR8684E (AIX)	Impossível estabelecer conexão com o servidor de eventos Tivoli porque o TCP/IP não está disponível.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor de eventos Tivoli em decorrência dos serviços TCP/IP não estarem disponíveis.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

- Assegure-se de que COMMETHOD TCPIP esteja especificado no arquivo de opções do servidor.
- Se COMMETHOD TCPIP foi especificado, utilize o comando BEGIN EVENTLOGGING TIVOLI para iniciar manualmente o log de eventos para o servidor de eventos Tivoli depois que a inicialização do servidor for concluída.

ANR8684E (Linux)	Impossível estabelecer conexão com o servidor de eventos Tivoli porque o TCP/IP não está disponível.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor de eventos Tivoli em decorrência dos serviços TCP/IP não estarem disponíveis.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

- Assegure-se de que COMMETHOD=TCPIP seja especificado no arquivo de opções do servidor ou que COMMETHOD=NONE não seja especificado.
- Se COMMETHOD=TCPIP foi especificado, use o comando BEGIN EVENTLOGGING TIVOLI para iniciar manualmente o registro de eventos para o servidor de eventos Tivoli quando a inicialização do servidor concluir.

ANR8684E (Windows)	Impossível estabelecer conexão com o servidor de eventos Tivoli porque o TCP/IP não está disponível.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor de eventos Tivoli em decorrência dos serviços TCP/IP não estarem disponíveis.

Ação do Sistema

O log de eventos no servidor de eventos Tivoli é desativado.

Resposta do Usuário

- Assegure-se de que COMMMETHOD=TCPIP seja especificado no arquivo de opções do servidor ou que COMMMETHOD=NONE não seja especificado.
- Se COMMMETHOD=TCPIP foi especificado, use o comando BEGIN EVENTLOGGING TIVOLI para iniciar manualmente o registro de eventos para o servidor de eventos Tivoli quando a inicialização do servidor concluir.

ANR8685I (AIX) **Dump de núcleo sendo gerado para o arquivo *arquivo de dump de núcleo***

Explicação

O servidor começou a gerar um dump de núcleo para o arquivo especificado como resultado de um pedido do usuário.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8686I (AIX) **Dump de núcleo gerado com êxito**

Explicação

O servidor gerou com êxito o dump de núcleo solicitado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8687E (AIX) **Erro ao gerar dump de núcleo, no. do erro no. do erro de sistema.**

Explicação

O servidor não pôde gerar o dump de núcleo solicitado. O no. do erro indica a razão pela qual o AIX não pôde concluir o pedido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8740W **O número de slots da biblioteca automatizada (*slots em uso*) excede o prazo de licença (*slots licenciados*).**

Explicação

O número de slots em utilização dentro de bibliotecas automatizadas excede o valor licenciado.

Ação do Sistema

A operação é concluída.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os valores de licença para os slots nas bibliotecas automatizadas ou reduza o número de slots em utilização emitindo comandos CHECKOUT LIBVOLUME, conforme necessário.

ANR8741E **CHECKIN LIBVOLUME não permitido com os termos atuais da licença.**

Explicação

A operação CHECKIN LIBVOLUME não é permitida porque os termos atuais da licença não permitem.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os valores de licença para os slots nas bibliotecas automatizadas ou reduza o número de slots em utilização emitindo comandos CHECKOUT LIBVOLUME, conforme necessário.

ANR8742E **Esse servidor não está licenciado para dar suporte ao tipo de dispositivo *device type*. O Módulo de Suporte do Dispositivo *module number* é necessário.**

Explicação

Um comando DEFINE DRIVE ou uma operação de montagem de volume não podem ser processados porque o servidor não está licenciado para suportar o tipo de dispositivo necessário.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os termos da licença do servidor, a fim de ativar o suporte para o tipo de dispositivo requerido.

ANR8743E **Esse servidor não está licenciado para dar suporte à biblioteca *device name*. O Módulo de Suporte do Dispositivo *module number* é necessário.**

Explicação

Um comando DEFINE LIBRARY, uma operação de montagem de volume ou uma inicialização de biblioteca não podem ser processados porque o servidor não está licenciado para suportar a biblioteca indicada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os termos da licença do servidor para que o suporte ao dispositivo de biblioteca especificado seja ativado.

ANR8744E **Comando: Os termos da licença atual não permitem esta operação.**

Explicação

O comando especificado falhou porque os termos da licença atual não o permitem.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os termos da licença do servidor para que a operação solicitada possa ser processada.

ANR8745E **O suporte para o tipo de dispositivo 3590 está desativado para biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A operação solicitada falha porque o suporte para o tipo de dispositivo 3590 não está atualmente ativado para a biblioteca especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a opção ENABLE3590LIBRARY esteja especificada no arquivo de opções do servidor e que o número da categoria de trabalho para os volumes 3590 não esteja em conflito com a categoria privada ou a categoria de volume de trabalho CARTRIDGE.

ANR8746E **O tipo de dispositivo *tipo do dispositivo* não é suportado neste release.**

Explicação

O tipo de dispositivo especificado não pode ser utilizado por este release/plataforma do servidor.

Ação do Sistema

O dispositivo não pode ser utilizado.

Resposta do Usuário

Entre em contato com seu representante de serviço para atualizar para o último release do servidor.

ANR8747I **Dando entrada do volume *nome do volume* na biblioteca *nome da biblioteca*- CANCEL PENDING.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo CHECKIN LIBVOLUME no servidor. O volume especificado estava sendo inserido na biblioteca indicada; mas o processo foi cancelado por um administrador.

Ação do Sistema

A operação do processo de segundo plano está em uma fila de espera. Quando sair da fila, o processo será finalizado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8748I **Colocando volumes em modo de pesquisa na biblioteca *nome da biblioteca*- CANCEL PENDING.**

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo CHECKIN

LIBVOLUME no servidor. Os volumes estavam sendo inseridos na biblioteca indicada no modo de pesquisa; mas, o processo foi cancelado por um administrador.

Ação do Sistema

A operação de segundo plano está sendo finalizada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8749E	Verificação de sequência de ordem de biblioteca na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	---

Explicação

Foi feita uma tentativa de montar ou desmontar um volume; mas, a tentativa falhou por uma das seguintes razões:

- A montagem já está em andamento ou um volume já está montado.
- A montagem já está pendente.
- A desmontagem já está pendente.
- A desmontagem foi pedida, mas nenhum volume está montado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Este erro ocorre usualmente quando uma desmontagem falha e um cartucho é deixado na unidade. Todas as montagens seguintes falham ao tentar inserir outro cartucho na mesma unidade. Desmonte o cartucho utilizando o gerenciador de biblioteca ou realize uma operação AUDIT LIBRARY na biblioteca designada. Tente a operação novamente.

ANR8750E	O volume é incompatível com o tipo de dispositivo especificado na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	--

Explicação

Foi feita uma tentativa de montar ou registrar a entrada do volume, mas a tentativa falhou porque o cartucho montado não é compatível com a unidade (Por exemplo, a tentativa de montar um cartucho 3590 em uma unidade de 3490).

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o parâmetro DEVTYPE no comando CHECKIN corresponde ao tipo de dispositivo da unidade. Tente a operação novamente.

ANR8751W	Esse servidor não está licenciado para dar suporte ao tipo de dispositivo <i>device type</i>. A licença da Biblioteca Gerenciada é necessária.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é emitida quando um comando DEFINE DRIVE ou uma operação de montagem de volume utilizar uma classe de dispositivo que não está licenciada no servidor.

Ação do Sistema

A operação falhará se este for um servidor experimente e compre. Para servidores comprados, esta mensagem tem o intuito de avisar que você não está em conformidade com os termos da licença registrados.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os termos da licença do servidor, a fim de ativar o suporte para o tipo de dispositivo requerido.

ANR8752W	Esse servidor não está licenciado para dar suporte à biblioteca <i>device type</i>. A licença da Biblioteca Gerenciada é necessária.
-----------------	---

Explicação

Esta mensagem é emitida quando um comando DEFINE LIBRARY ou uma operação de montagem de volume utilizar uma classe de dispositivo que não está licenciada no servidor.

Ação do Sistema

A operação falhará se este for um servidor experimente e compre. Para servidores comprados, esta mensagem tem o intuito de avisar que você não está em conformidade com os termos da licença registrados.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os termos da licença do servidor, a fim de ativar o suporte para o tipo de dispositivo requerido.

ANR8753W	Esse servidor não está licenciado para dar suporte à biblioteca
-----------------	--

***library name*. O compartilhamento de biblioteca é necessário.**

Explicação

Esta mensagem é emitida quando um comando DEFINE LIBRARY ou uma inicialização de biblioteca que requer compartilhamento de biblioteca e esse compartilhamento não está licenciado no servidor.

Ação do Sistema

A operação falhará se este for um servidor experimente e compre. Para servidores comprados, esta mensagem tem o intuito de avisar que você não está em conformidade com os termos da licença registrados.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os termos da licença do servidor, a fim de ativar o suporte para o tipo de dispositivo requerido.

ANR8754E **Comando: Já existe uma solicitação para excluir a biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A biblioteca designada não pode ser excluída ou atualizada porque existe uma solicitação para excluir agora a biblioteca.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8755E **Comando: Já existe uma solicitação para atualizar a biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A biblioteca designada não pode ser excluída porque existe uma solicitação para atualizar agora a biblioteca.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8756E **Para bibliotecas óticas, é necessário especificar CHECKLABEL=YES.**

Explicação

As bibliotecas óticas requerem que o parâmetro CHECKLABEL seja definido como YES

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique a opção CHECKLABEL=YES.

ANR8757W **Esse servidor não está licenciado para dar suporte à biblioteca *device type*. A licença Extended Edition é necessária.**

Explicação

Esta mensagem é emitida quando um comando DEFINE LIBRARY ou uma operação de montagem de volume utilizar uma classe de dispositivo que não está licenciada no servidor.

Ação do Sistema

A operação falhará se este for um servidor experimente e compre. Para servidores comprados, esta mensagem tem o intuito de avisar que você não está em conformidade com os termos da licença registrados.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para atualizar os termos da licença do servidor, a fim de ativar o suporte para o tipo de dispositivo requerido.

ANR8758W **O número de unidades on-line na Virtual Tape Library *library name* não corresponde ao número de caminhos de unidade on-line para a origem *source name*. O número de unidades on-line é *online drive number* e o número de caminhos da unidade on-line é *online drive path*.**

Explicação

Se o número de unidades on-line na biblioteca não corresponder ao número de caminhos on-line para unidades na biblioteca para qualquer origem aplicável, o servidor poderá escolher uma unidade que não

possua uma definição de caminho válida. O servidor tentará então a operação de montagem novamente e qualquer nova tentativa poderá afetar adversamente o desempenho da montagem.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam. No entanto, esta mensagem indica que poderá haver uma nova tentativa de montagem se a unidade selecionada não tiver um caminho on-line válido.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Avalie todas as definições de caminho da unidade. 2. Para quaisquer unidades que não possuem uma definição de caminho para qualquer origem aplicável (por exemplo, agentes de armazenamento), defina os caminhos da unidade. 3. Valide que todas as definições de caminho da unidade estão on-line. 4. Se um caminho da unidade estiver off-line devido a um problema de hardware, resolva o problema de hardware e atualize o caminho para que ele fique on-line. 5. Se unidades de fita NAS ou conectadas à SAN estiverem configuradas na mesma biblioteca, separe as unidades de fita em duas bibliotecas. Assegure-se de que cada biblioteca tenha apenas um tipo de unidade de fita conectada.

ANR8759W	A unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> é propriedade de <i>nome do proprietário</i>.
-----------------	---

Explicação

Se uma unidade é propriedade de um cliente de biblioteca ou de um agente de armazenamento, o gerenciador de biblioteca não verifica o acesso à unidade e a preparação durante a inicialização do gerenciador de biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Em um ambiente de biblioteca compartilhada, o proprietário de uma unidade de fita pode mudar. Se uma unidade é propriedade de um cliente de biblioteca ou de um agente de armazenamento, o gerenciador de biblioteca não pode acessar a unidade de fita. Por exemplo, se um cliente de biblioteca ou agente de armazenamento possui uma unidade de fita, mas o gerenciador de biblioteca para ou falha ao responder, na inicialização, o gerenciador de biblioteca lembra o cliente de biblioteca ou agente de

armazenamento que possui a unidade e ignora seu processamento. Se o cliente de biblioteca ou agente de armazenamento não está sincronizado com o gerenciador de biblioteca e não tem nenhum registro de propriedade da unidade, isso pode resultar em uma incapacidade de uso da unidade. Nesse caso, você pode precisar reconfigurar a reserva de unidade da máquina host do cliente de biblioteca ou agente de armazenamento.

ANR8760I	Cancelamento em andamento.
-----------------	-----------------------------------

Explicação

O comando MOVE MEDIA foi cancelado e terminará quando os recursos tiverem sido liberados para o processo de segundo plano. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando MOVE MEDIA.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8761I	Número de volumes processados: <i>número</i>
-----------------	---

Explicação

O comando MOVE MEDIA processou o número de volumes exibido. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando MOVE MEDIA.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8762E	A unidade <i>drive name</i> na biblioteca <i>library name</i> estava incapaz de obter uma chave de criptografia do gerenciamento de chave de criptografia.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de chave de criptografia não respondeu para a unidade ou biblioteca que é gerenciada pelo servidor IBM Spectrum Protect. Como o IBM Spectrum Protect não está gerenciando as chaves de criptografia, há um problema com o gerenciador de chave de criptografia, a unidade ou a biblioteca.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Provavelmente há um problema com o gerenciador de chave de criptografia (por exemplo, um tempo limite ou uma falha na comunicação entre o gerenciador de chave de criptografia e a unidade ou biblioteca). Corrija os problemas com o gerenciador de chave de criptografia e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte hardware do IBM.

ANR8763E **Comando: Volume volume name não processado: biblioteca library name não definida.**

Explicação

O volume indicado não é processado, pois a biblioteca designada não foi definida ou foi excluída.

Ação do Sistema

O volume não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando um nome de biblioteca diferente ou defina a biblioteca antes de tentar o comando novamente.

ANR8764E **Comando: Volume volume name não processado: a operação não é permitida para biblioteca do tipo tipo da biblioteca.**

Explicação

O volume indicado não é processado, pois a operação solicitada não é permitida para bibliotecas do tipo indicado.

Ação do Sistema

O volume não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8765I **Número do pedido: tipo de dispositivo volume nome do volume na localização nome da localização é necessária para o uso na biblioteca nome da biblioteca; o CHECKIN LIBVOLUME necessário no limite de tempo minutos.**

Explicação

Foi feito um pedido de montagem para um volume definido em um conjunto de armazenamento, mas que atualmente foi retirado da biblioteca especificada e armazenado na localização indicada.

Ação do Sistema

O servidor espera até detectar que o volume deu entrada na biblioteca, ou que o limite de tempo expire.

Resposta do Usuário

Obtenha o volume requerido da localização indicada e insira-o na biblioteca emitindo um comando CHECKIN LIBVOLUME. Utilize a opção SWAP=YES do comando CHECKIN LIBVOLUME, se a biblioteca estiver cheia no momento. Este processo permite que o servidor selecione um volume apropriado para ser trocado, para liberar espaço para o volume requerido.

ANR8766I **Comando MOVE MEDIA: comando CHECKOUT LIBVOLUME para o volume nome do volume na biblioteca nome da biblioteca concluído com êxito; Coloque o volume ejetado na localização nome da localização.**

Explicação

A operação CHECKOUT LIBVOLUME foi concluída com êxito para o volume indicado da biblioteca especificada. Coloque o volume ejetado na localização indicada.

Ação do Sistema

O volume é excluído do inventário da biblioteca (se seu status for diferente de DATA) ou marcado como ausente (se seu status for DATA).

Resposta do Usuário

Se uma localização *UNKNOWN* for exibida, emita o comando UPDATE STGPOOL OVFLLOCATION para definir um nome de localização de sobrecarga a ser usado nos comandos MOVE MEDIA subsequentes. Para volumes ejetados com uma localização *UNKNOWN*, use o comando UPDATE VOLUME LOCATION para atualizar sua localização para o nome de localização de sobrecarga.

ANR8767I **Número de volumes processados: número de volumes processados. Os volumes enviados à biblioteca nome da biblioteca para remoção: número de volumes enviados.**

Explicação

O comando MOVE MEDIA processou o número de volumes mostrado. Atualmente, o comando MOVE MEDIA enviou para processamento o número de volumes mostrados para a biblioteca mostrada. Esta mensagem pode ser exibida em resposta a um comando QUERY PROCESS para um comando MOVE MEDIA.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8768E	O arquivo <i>nome do arquivo</i> no volume <i>nome da unidade</i> não pôde ser localizado.
-----------------	---

Explicação

O servidor que não conseguiu localizar o nome do arquivo especificado no volume indicado. Para classes de dispositivos de arquivo removível, cada volume mantém os dados utilizando um nome de arquivo que é idêntico ao nome de volume e ao valor do rótulo no volume.

Ação do Sistema

O volume é rejeitado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o volume apropriado tenha sido colocado na unidade. Se você estiver criando um volume de classe de dispositivo de arquivo removível copiando os dados de um volume de classe de dispositivo FILE, a mídia deve ter um rótulo que seja idêntico ao nome do volume. O arquivo que é copiado para o volume deve ser renomeado para que tenha o mesmo nome do rótulo.

ANR8769E	Função externa de gerenciamento de mídia <i>tipo de pedido</i> retornou o resultado=<i>resultado</i>.
-----------------	--

Explicação

Um pedido do tipo de função especificado foi enviado para o programa gerenciador de biblioteca externa, que retornou um código de resultado diferente de ÊXITO.

Ação do Sistema

O servidor continua, mas a operação do servidor que estava sendo tentada, falha.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do programa de gerenciamento de mídia externa para determinar como recuperar de uma condição de erro. Em seguida, tente a operação novamente.

ANR8770W	Não é possível carregar o gerenciador de biblioteca externo <i>filespec</i>.
-----------------	---

Explicação

Uma biblioteca LIBTYPE=EXTERNAL está definida, mas o servidor não pode carregar o gerenciador de biblioteca externa.

Ação do Sistema

O servidor continua, mas a biblioteca externa não pode ser acessada.

Resposta do Usuário

Verifique se o parâmetro EXTERNALMANAGER para a biblioteca externa está especificado corretamente no comando DEFINE LIBRARY ou UPDATE LIBRARY.

ANR8771E	O volume <i>nome do volume</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> está excluído. A biblioteca externa não está sincronizada com o servidor. Auditoria necessária.
-----------------	---

Explicação

O servidor excluiu um volume de seu inventário e sua tentativa de informar o gerenciador de biblioteca externa falhou.

Ação do Sistema

O servidor pode continuar a acessar a biblioteca, mas alguns volumes podem não estar acessíveis até que a biblioteca externa esteja sincronizada com o servidor.

Resposta do Usuário

Realize o tipo de processamento adequado na biblioteca externa para sincronizá-la com o servidor.

ANR8772I	Deslocando o volume <i>nome do volume (se conhecido)</i> da unidade <i>nome da unidade</i> para o slot <i>número do elemento do slot</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	--

Explicação

Um volume encontrado na unidade durante a inicialização da biblioteca está sendo deslocado para o slot.

Ação do Sistema

O volume é deslocado da unidade para o slot.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8773E	Opções incompatíveis CHECKLABEL=NO e SEARCH=YES para biblioteca <i>library type</i>.
-----------------	---

Explicação

Se um leitor de código de barras não estiver instalado e detectado pelo servidor, o servidor solicita a capacidade de verificar o rótulo da fita quando pesquisar novos volumes em uma biblioteca de fitas VTL ou SCSI. Os parâmetros CHECKLABEL=NO SEARCH=YES no comando CHECKIN LIBVOL não são compatíveis.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando CHECKIN LIBVOL novamente e especifique CHECKLABEL=YES.

ANR8774W	O volume <i>nome do volume</i> não deu entrada na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>, mas está utilizando a categoria <i>número de categoria</i>.
-----------------	--

Explicação

Ao processar um comando DEFINE LIBRARY ou AUDIT LIBRARY para a biblioteca especificada, o servidor encontrou um volume que não deu entrada na biblioteca (com o comando CHECKIN LIBVOL), mas está atribuído a uma das categorias em uso por essa biblioteca.

Ação do Sistema

Se a categoria do volume for igual ao valor da biblioteca SCRATCHCAT, a categoria é alterada para o valor da biblioteca PRIVATECAT. Isto impede que a biblioteca carregue o volume quando um volume de trabalho é solicitado.

Resposta do Usuário

Se o volume for utilizado pelo servidor, ele não deve ser reatribuído, mas deve ser inserido na biblioteca com o comando CHECKIN LIBVOL. Se o volume não deve ser utilizado pelo servidor, utilize o programa mtlib para reatribuir o volume à sua categoria correta. Para obter mais detalhes sobre o programa mtlib, consulte a documentação fornecida com o dispositivo de biblioteca.

ANR8775I	A unidade <i>drive name</i> está indisponível no gerenciador de biblioteca.
-----------------	--

Explicação

O status de disponibilidade da unidade especificada no gerenciador de biblioteca mudou de disponível para não disponível.

Ação do Sistema

O status da unidade no servidor é atualizado para refletir a disponibilidade para o gerenciador de biblioteca. A unidade não será considerada como candidata para o pedido de montagem ou desmontagem.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para determinar a causa da unidade se tornar não disponível. Uma vez que o representante de serviço tenha determinado a causa e alterado o status de disponibilidade para disponível no gerenciador de bibliotecas, o servidor retomará a utilização da unidade.

ANR8776W	O volume <i>nome do volume</i> na unidade <i>nome da unidade</i> contém dados VCR perdidos; o desempenho pode ser prejudicado.
-----------------	---

Explicação

Os Registros Vitais de Cartucho do cartucho na unidade são perdidos ou danificados. Isto resulta na impossibilidade da unidade em fazer localizações rápidas no cartucho, o que faz com que o desempenho de localização para operações de leitura ou anexação se tornem degradadas.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação.

Resposta do Usuário

Existem dois métodos para restaurar dados VCR. O primeiro método utiliza o comando MOVE DATA para deslocar os dados para fora da fita e para retornar a fita ao status de trabalho ou de vazia. Os dados VCR são reconstruídos quando a fita vazia é gravada novamente, a partir do início da fita. O segundo método reconstrói o VCR carregando a fita e localizando diretamente no fim de dados. Isso é feito pelo servidor em uso normal quando novos dados são anexados ao fim da fita. Isso também pode ser feito independentemente do servidor, carregando a fita em uma unidade não utilizada e utilizando o programa tapeutil. Selecione a opção tapeutil "Space to End-of-Data".

ANR8777E	A montagem para o volume <i>nome do volume</i> falhou; o desempenho da mídia "está degradado.
-----------------	--

Explicação

Os dados VCR no volume estão perdidos ou danificados, resultando no posicionamento degradado da fita. A montagem falha porque a unidade de fita foi configurada para falhar montagens que indiquem esta condição.

Ação do Sistema

O comando cliente falha e a transação é retrocedida.

Resposta do Usuário

Até que os dados VCR possam ser restaurados, o usuário pode emitir o comando UPDATE VOLUME para tornar o volume não disponível. Existem dois métodos para restaurar dados VCR. O primeiro método utiliza o comando MOVE DATA para deslocar os dados para fora da fita e para retornar a fita ao status de trabalho ou de vazia. Os dados VCR são reconstruídos quando a fita vazia é gravada novamente, a partir do início da fita. O segundo método reconstrói o VCR carregando a fita e localizando diretamente no fim de dados. Isso é feito pelo servidor em uso normal sempre que os dados são anexados ao fim da fita. Isso também pode ser feito independentemente do servidor, carregando a fita em uma unidade não utilizada e utilizando o programa tapeutil. Selecione a opção tapeutil "Space to End-of-Data".

ANR8778W	O volume de trabalho <i>nome do volume</i> mudou para Status Privado para impedir novo acesso.
-----------------	---

Explicação

O volume de trabalho encontrou um erro durante o processo de montagem que o torna não utilizável. O

status do volume é alterado para privado para que ele não seja selecionado para futuras montagens de trabalho. (Apesar de o status tornar privado, ele não é definido para um conjunto de armazenamento).

Ação do Sistema

O processamento continua com outro volume de trabalho.

Resposta do Usuário

Consulte as mensagens de erro anteriores para determinar a causa da falha de montagem e corrija o problema. Se o problema for um volume mal rotulado ou um rótulo ilegível, coloque um rótulo no volume de trabalho utilizando o utilitário dsmlabel com a opção "-overwrite". Se estiver faltando o volume de seu slot de origem, emita o comando AUDIT LIBRARY contra a biblioteca. Se o volume tiver perdido ou danificado dados VCR, rotule-o novamente. (Isto reinicializa os dados VCR, gravando no volume a partir do início da fita). Quando o problema estiver corrigido, atualize o status do volume a ser excluído, utilizando o comando UPDATE LIBVOL.

ANR8779E	Não foi possível abrir unidade <i>nome da unidade</i>, número do erro=<i>valor do número do erro da chamada do sistema aberto</i>.
-----------------	---

Explicação

A unidade não pode ser aberta pelo servidor. Em sistemas UNIX e Linux, um número do erro é um valor de um erro retornado pelo sistema operacional. No Windows, um número do erro é um número de mensagem de erro do Windows.

Ação do Sistema

A transação que precisa da unidade falha.

Resposta do Usuário

Utilize o número do erro em conjunto com a documentação do sistema operacional para estreitar o escopo do processo. Inspeção a unidade. Certifique-se de que a unidade esteja ligada e pronta, que os cabos estejam corretamente conectados e finalizados e que o dispositivo esteja configurado apropriadamente para o sistema operacional.

ANR8780E	O volume na unidade <i>drive name</i> não tem rótulo.
-----------------	--

Explicação

O volume na unidade indicada não possui rótulo. O servidor solicita que todas as mídias sejam rotuladas de forma exclusiva.

Ação do Sistema

O volume é rejeitado e o servidor solicita um novo volume.

Resposta do Usuário

Utilize o utilitário de identificação apropriado para rotular as mídias. No Windows NT, o comando LABEL é usado para rotular cartuchos de disco removíveis, disquetes e outras mídias que aparecem como letras da unidade.

ANR8781E	O volume na unidade <i>drive name</i> tem um rótulo inválido <i>label</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume na unidade indicada possui a etiqueta exibida. O nome não obedece aos requisitos do servidor. O servidor solicita que todas as mídias sejam rotuladas de forma exclusiva e, para mídias removíveis, que sejam rotuladas com convenções de nomenclatura de arquivo. O rótulo localizado excedeu o tamanho máximo de rótulo para mídia removível ou não está em conformidade com os requisitos de identificação do servidor. Se ????? for exibido para o rótulo, isso indica que o servidor não pode ler o rótulo.

Ação do Sistema

O volume é rejeitado.

Resposta do Usuário

Utilize o utilitário de identificação apropriado para rotular as mídias. No Windows NT, o comando LABEL é usado para rotular cartuchos de disco removíveis, disquetes e outras mídias que aparecem como letras da unidade. Esta etiqueta deve obedecer aos requisitos do servidor.

ANR8782E	O volume <i>volume name</i> não pode ser acessado pela biblioteca <i>library name</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume indicado está no inventário do Gerenciador de Biblioteca, mas a localização física não é acessível ou é desconhecida.

Ação do Sistema

A operação falha. O modo de acesso do volume é alterado para UNAVAILABLE.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o cartucho esteja fisicamente na biblioteca e faça o inventário da biblioteca novamente. Se a localização do volume for resolvida, restaure o modo de acesso do volume para o seu valor anterior, utilizando o comando UPDATE VOLUME.

ANR8783E	A etiqueta do volume na unidade <i>nome da unidade</i> não pôde ser lida.
-----------------	--

Explicação

O servidor não pôde ler o rótulo na unidade indicada.

Ação do Sistema

O volume é rejeitado.

Resposta do Usuário

Utilize o utilitário de identificação apropriado para rotular as mídias. No Windows NT, o comando LABEL é usado para rotular cartuchos de disco removíveis, disquetes e outras mídias que aparecem como letras da unidade. Esta etiqueta deve obedecer aos requisitos do servidor.

ANR8784E	O arquivo <i>nome do arquivo</i> no volume <i>nome da unidade</i> não pôde ser criado.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pôde criar o arquivo indicado no volume indicado. O servidor cria um arquivo em mídia removível na qual armazenar dados.

Ação do Sistema

O volume é rejeitado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que as mídias não estejam danificadas e que estejam adequadamente formatadas. Assegure-se de que não exista um número grande de arquivos já na raiz do sistema de arquivos. Alguns sistemas de arquivos têm limites no número de arquivos que podem ser criados no diretório raiz.

ANR8785E	Sem espaço no sistema de arquivos <i>tipo do dispositivo</i> para o volume <i>nome do volume</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor detectou uma condição de falta de espaço no sistema de arquivos onde o volume especificado reside.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

O sistema de arquivos deve ser expandido para acomodar o crescimento do volume.

ANR8786I ***Número de solicitação: Remova o volume tipo de dispositivo da porta de entrada/saída; insira o volume volume name modo de montagem na porta de entrada/saída da biblioteca library name em limite de tempo minuto(s); emita 'REPLY' junto com o ID de solicitação quando pronto.***

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME está em andamento e o volume especificado é necessário. Entretanto, existe um volume aguardando para ser removido da porta de entrada/saída antes de o volume especificado ser inserido na porta da biblioteca indicada.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido.

Resposta do Usuário

Remova o volume da biblioteca e insira o volume correto na porta de entrada/saída. Emita um comando REPLY, junto com o ID solicitado, para informar ao servidor que o volume foi removido e que foi inserido um novo volume.

ANR8787W ***Incapaz de ler os rótulo(s) do código de barra na biblioteca nome da biblioteca.***

Explicação

Foi emitido um comando com a opção CHECKLABEL=BARCODE. A biblioteca não pode detectar que os cartuchos têm rótulos válidos de código de barras. A leitora do código de barras está desativada ou não consegue ler os rótulos.

Ação do Sistema

A menos que o comando esteja inserindo cartuchos de limpeza, o processo continua por meio do carregamento de cartuchos nas unidades da biblioteca e da leitura do rótulo da fita. Os cartuchos de limpeza não possuem etiquetas internas que podem ser verificadas por meio de seu carregamento na unidade.

Resposta do Usuário

Se você não deseja carregar todos os cartuchos nas unidades da biblioteca, cancele o processo. Examine os cartuchos, para verificar se eles possuem rótulos de código de barras e se são compatíveis com a leitora de código de barras. Nem todos os rótulos de fornecedores são legíveis por todas as bibliotecas. Se necessário, verifique se a leitora de código de barras está configurada e funcionando adequadamente.

ANR8788W ***Não foi possível ler o código de barras do cartucho no id de slot Número de elemento do slot na biblioteca nome da biblioteca; carregando na unidade para ler rótulo.***

Explicação

A leitora de código de barras da biblioteca não consegue ler o rótulo de um cartucho. O cartucho está no slot com o número de elemento indicado.

Ação do Sistema

O cartucho está carregado em uma unidade e sua etiqueta será lida a partir da fita.

Resposta do Usuário

Se você não deseja carregar cartuchos nas unidades da biblioteca, cancele o processo. Examine o cartucho para assegurar que ele possui um rótulo de código de barras e que é compatível com a leitora de código de barras. Nem todos os rótulos de fornecedores são legíveis por todas as bibliotecas. Se necessário, verifique se a leitora de código de barras está configurada e funcionando adequadamente.

ANR8789W ***Recuperação de unidade dinâmica tentada no tipo do dispositivo do volume nome do volume devido a erros.***

Explicação

Devido a falha na unidade ou na mídia, o servidor está movendo o volume para uma nova unidade.

Ação do Sistema

As operações de leitura ou de gravação no volume são retomadas, já que ele é remontado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8790I	<i>tipo do dispositivo do volume nome do volume remontado na unidade nome da unidade.</i>
-----------------	--

Explicação

Devido a uma falha na unidade ou na mídia, o servidor moveu o volume para a unidade especificada. As operações de leitura ou de gravação no volume são retomadas.

Ação do Sistema

A etiqueta do volume foi verificada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8791E	<i>Incapaz de mover tipo de dispositivo volume nome do volume para outra unidade.</i>
-----------------	--

Explicação

A recuperação da unidade dinâmica estava sendo tentada no volume, mas não foi possível deslocar o volume para outra unidade.

Ação do Sistema

O processo de origem termina.

Resposta do Usuário

Consulte as mensagens de erro anteriores para determinar o motivo da falha DDR e corrija o problema. Se o problema for um rótulo ilegível, poderá ocorrer perda de dados do volume.

ANR8792E	<i>Falhas de unidade irrecuperáveis na unidade drive name; a unidade agora está marcada como off-line.</i>
-----------------	---

Explicação

Foi determinado que a unidade está com defeito devido a falhas recorrentes.

Ação do Sistema

Agora a unidade está marcada como externa.

Resposta do Usuário

Examine a unidade para verificar falhas. Excluir e redefinir a unidade para ativá-la novamente.

ANR8793E	<i>A recuperação da unidade dinâmica falhou para tipo do dispositivo do volume nome do volume, pois não existem unidades suficientes disponíveis.</i>
-----------------	--

Explicação

Para recuperar um volume em outra unidade, deve existir no mínimo outra unidade disponível que não esteja associada com a transação que dirige a recuperação. Além disso, o número máximo de unidades onde pode ser realizada recuperação dinâmica de unidade ao mesmo tempo é uma a menos que o número de unidades. Isto tem o objetivo de evitar que ocorra bloqueio entre duas operações de recuperação. Um desses critérios falhou.

Ação do Sistema

Não é realizada DDR e a transação falha.

Resposta do Usuário

Reinicie a transação.

ANR8794E	<i>A tentativa da operação nome da operação falhou para tipo do dispositivo do volume nome do volume.</i>
-----------------	--

Explicação

Depois que o volume for montado em outra unidade, devido a um erro de E/S, a operação original falha quando tentada novamente.

Ação do Sistema

Não é realizada outra recuperação e a transação falha.

Resposta do Usuário

Reinicie a transação.

ANR8795I	<i>A tentativa da operação nome da operação para tipo do dispositivo do volume nome do volume foi bem-sucedida.</i>
-----------------	--

Explicação

Depois que o volume for montado em outra unidade, devido a um erro de E/S, a operação original é tentada com êxito.

Ação do Sistema

A transação continua do ponto de interrupção da falha.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8796W **A unidade nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca não é interna; é necessário UPDATE DRIVE.**

Explicação

Durante a inicialização de uma biblioteca, o servidor descobre que a unidade foi atualizada como externa.

Ação do Sistema

A unidade não será acessível pela biblioteca durante operações com fita.

Resposta do Usuário

A unidade pode ser transformada em interna com o comando UPDATE DRIVE com a opção ONLINE=YES.

ANR8797W **comando: A unidade nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca está inacessível.**

Explicação

O servidor não consegue utilizar a unidade indicada. Os motivos podem ser os seguintes:

- A unidade não pode ser aberta.
- No caso de uma biblioteca 3494 ou de uma biblioteca particionável, a unidade pode estar indisponível para o gerenciador de bibliotecas, pode estar sendo utilizada por outro aplicativo ou pode estar carregada com um cartucho não rotulado para uso do servidor.

Ação do Sistema

A unidade torna-se externa temporariamente e não é utilizada para operações de fita. O servidor faz 'polling' na unidade em intervalos de 30 segundos, para verificar se a condição foi corrigida. Quando as unidades tornam-se acessíveis novamente, a unidade torna-se interna.

Resposta do Usuário

Determine por que a unidade está inacessível; o motivo pode ser um erro no hardware relatado nos logs do sistema. Realize as correções necessárias na unidade. A unidade se torna interna automaticamente

quando o processo de 'polling' detectar que ela está acessível.

ANR8798W **Unidade nome da unidade na biblioteca library name ocupada; pode ocorrer falha em algumas transações.**

Explicação

A unidade que está sendo tornada externa está montada com um volume de fita aberto. Se a transação que usa o volume necessitar de montagens de fita subsequentes e não conseguir adquirir uma unidade, a transação falhará.

Ação do Sistema

Se este volume de fita fizer parte de uma sequência de volumes necessários para processar uma transação, deverá existir uma unidade disponível para cada montagem. Ela pode ser qualquer unidade da biblioteca, mas se todas as outras unidades da biblioteca estiverem ocupadas agora e continuarem ocupadas quando a nova fita precisar ser montada, a transação falhará.

Resposta do Usuário

Se possível transforme a unidade em interna até que a transação que a utiliza termine. Se existir um volume inativo na unidade, desmonte o volume primeiro.

ANR8799I **Comando: A operação para a biblioteca nome da biblioteca foi iniciada como processo ID do processo.**

Explicação

Um processo LABEL foi iniciado para gravar o rótulo no volume especificado na biblioteca indicada. O ID especificado na mensagem é atribuído ao processo.

Ação do Sistema

O servidor inicia um processo de segundo plano para realizar a operação, em resposta ao comando LABEL digitado por um administrador.

Resposta do Usuário

Para obter o status do processo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

ANR8800I **LABEL LIBVOLUME para volume nome do volume na biblioteca nome da biblioteca foi concluído com êxito.**

Explicação

O processo de segundo plano para ROTULAR um volume foi concluído.

Ação do Sistema

A etiqueta do volume foi regravada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8801I	O processo LABEL LIBVOLUME, process Id, para a biblioteca library name é concluído. O número de volumes rotulados é count of labeled volumes. O número de volumes registrados é count of checked in volumes.
-----------------	---

Explicação

Um processo do modo de procura para ROTULAR volumes foi concluído.

Ação do Sistema

Os volumes foram rotulados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8802E	Processo LABEL LIBVOLUME, process Id, para a biblioteca library name falhou.
-----------------	---

Explicação

O processo de rotulagem terminou com êxito.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Conclua as seguintes etapas: 1. Para determinar a causa da falha, revise as mensagens de erro anteriores. 2. Com base nas mensagens anteriores, corrija o problema.

ANR8803I	Processo LABEL VOLUME Id do processo para biblioteca nome da biblioteca foi cancelado; contagem de volumes rotulados volume(s) rotulado(s), contagem de volumes inseridos volume(s) inserido(s).
-----------------	---

Explicação

Um processo em segundo plano do servidor que estava trabalhando na rotulagem dos volumes da biblioteca é cancelado pelo comando CANCEL PROCESS. As contagens fornecidas são relativas a todos os volumes processados antes do cancelamento.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8804I	Identificando volume volume name na biblioteca library name.
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo LABEL no servidor.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8805I	Identificando volumes na biblioteca nome da biblioteca; contagem de volumes volume(s) rotulado(s).
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status de um processo LABEL com a opção SEARCH.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8806E	Não foi possível gravar o rótulo do volume nome do volume na fita da biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	--

Explicação

O processo Label não pôde gravar o rótulo na fita especificada.

Ação do Sistema

Para uma operação LABEL com SEARCH=YES, o processo de segundo plano continua no próximo volume. Para um determinado volume, o processo termina. O volume não é rotulado e não tem sua entrada registrada na biblioteca.

Resposta do Usuário

Certifique-se que os dispositivos de biblioteca e unidade associados a este comando estejam ligados e prontos, e repita o comando.

ANR8807W	Não foi possível gravar o rótulo <i>nome do volume</i> no volume na unidade <i>nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca</i>, pois o volume já está rotulado como <i>nome do volume existente</i>.
-----------------	--

Explicação

O processo de registro de entrada ou rotulação não pôde gravar o rótulo na fita especificada, pois o volume já está rotulado.

Ação do Sistema

O processo de registro de entrada não substituirá os volumes que já estão rotulados e o processo de rotulação substituirá os volumes apenas quando OVERWRITE=YES for especificado. O volume não está rotulado e não pode ter sua entrada registrada na biblioteca. Se SEARCH=YES, o processo continuará no próximo volume. Para um determinado volume, o processo termina.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente com os parâmetros corretos.

ANR8808E	Não foi possível ler o rótulo <i>nome do rótulo do volume</i> na unidade <i>nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca</i> porque o volume está rotulado com <i>nome do volume</i> o qual foi definido no conjunto de armazenamento ou no histórico do volume.
-----------------	---

Explicação

Foi feita uma tentativa de substituir o rótulo de um volume que ainda está definido para um conjunto de armazenamento ou ainda está no arquivo histórico de volumes. Esse volume pode conter dados válidos.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Normalmente, não é necessário rotular os volumes novamente. Se for necessário rotular o volume novamente, ele deve, primeiramente, ser removido do conjunto de armazenamento ou do arquivo histórico de volumes em que está definido.

ANR8809I	<i>Número de pedido</i>: Forneça o nome da etiqueta para o volume no elemento de slot <i>número do elemento do slot</i> da biblioteca <i>nome da biblioteca</i> emitindo REPLY n LABEL=xxx em <i>limite de tempo</i> minutos, em que n é o ID de pedido e xxx é o nome da etiqueta desejada.
-----------------	--

Explicação

Um comando LABEL LIBVOLUME está em andamento e é necessário o nome do próximo volume.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido.

Resposta do Usuário

Emita um comando REPLY, em conjunto com o ID do pedido, e o nome do volume para o próximo cartucho.

ANR8810I	Volume <i>volume name</i> foi rotulado na biblioteca <i>library name</i>.
-----------------	--

Explicação

O processo Label com a opção de pesquisa encontrou e rotulou um volume.

Ação do Sistema

O processo é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8811E **Comando: O parâmetro LABELSOURCE é obrigatório quando SEARCH é utilizado com este comando.**

Explicação

O parâmetro LABELSOURCE deve ser fornecido com o comando indicado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e forneça um valor de parâmetro LABELSOURCE válido.

ANR8812E **Comando: O parâmetro SEARCH é obrigatório quando LABELSOURCE é utilizado com este comando.**

Explicação

Quando a opção LABELSOURCE é utilizada com este comando, o parâmetro SEARCH também deve ser fornecido.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e forneça um valor de parâmetro SEARCH válido.

ANR8813W **Não foi possível ler o código de barras do cartucho no slot do elemento Número de elemento do slot na biblioteca nome da biblioteca.**

Explicação

A leitora de código de barras da biblioteca não consegue ler o rótulo de um cartucho. O cartucho está no slot com o número de elemento indicado.

Ação do Sistema

Quando LABELSOURCE=BARCODE é especificado no comando LABEL LIBVOLUME, os volumes sem código de barras não podem ser rotulados. Quando a opção VOLRANGE ou VOLLIST for especificada no comando CHECKIN LIBVOLUME, os volumes sem um código de barras não poderão ser inseridos.

Resposta do Usuário

Examine o cartucho para assegurar que ele possui um rótulo de código de barras e que é compatível com a leitora de código de barras. Nem todos os rótulos de fornecedores são legíveis por todas as bibliotecas. Se necessário, verifique se a leitora de código de barras está configurada e funcionando adequadamente.

ANR8814I **Remova o volume Nome do volume do elemento do slot Número do elemento do slot da biblioteca Nome da biblioteca.**

Explicação

O comando LABEL LIBVOLUME foi encerrado para o volume especificado e aquele volume deve ser removido da biblioteca, pois não foi inserido ou ocorreu um erro.

Ação do Sistema

O servidor continua com a operação normal.

Resposta do Usuário

Remova o volume especificado da biblioteca.

ANR8815I **Remova o volume Nome do volume do elemento da porta Número do elemento da porta da biblioteca Nome da biblioteca.**

Explicação

O comando LABEL LIBVOLUME foi encerrado para o volume especificado e aquele volume deve ser removido da biblioteca, pois não foi inserido ou ocorreu um erro.

Ação do Sistema

O servidor continua com a operação normal.

Resposta do Usuário

Remova o volume especificado da biblioteca.

ANR8816E **comando: O volume nome do volume na biblioteca nome da biblioteca não pode ser rotulado porque está atualmente definido em um conjunto de armazenamento ou no arquivo de histórico de volumes.**

Explicação

Durante o processamento do comando *comando*, um volume não pode ser utilizado por que existe um

volume do conjunto de armazenamento definido ou um arquivo histórico de volumes com este nome de volume. Esse volume pode conter dados válidos. Aplicar o nome do volume para o cartucho pode causar a substituição dos dados e/ou um erro de inventário na biblioteca. Se o volume estiver no arquivo histórico de volumes, que foi anteriormente utilizado para uma operação de exportação, dump de banco de dados, backup de banco de dados ou por um cliente de biblioteca (como registrado no histórico de volume).

Ação do Sistema

Se a opção SEARCH=YES foi especificada, o volume atual será saltado e o processamento do comando continuará no próximo volume encontrado. Se SEARCH=NO foi especificado, o processamento do comando terminará.

Resposta do Usuário

Se o volume estiver contido em uma biblioteca automatizada, ele deverá ser removido ou inserido no inventário da biblioteca na categoria PRIVATE.

ANR8817E	Comprimento do nome para o volume "Nome do volume" é inválido; o máximo é Comprimento máximo do nome.
-----------------	--

Explicação

Durante o processamento de LABEL LIBVOL, o nome do volume fornecido para gravação no rótulo ultrapassa o comprimento máximo para o tipo de cartucho.

Ação do Sistema

O processo de rótulo falha para aquele cartucho.

Resposta do Usuário

Emita o comando LABEL LIBVOL novamente e forneça um nome de volume mais curto que o máximo listado.

ANR8818E	Erro de E/S na biblioteca nome da biblioteca; pedido para op. operação/função ao 3494 Gerenciador de Bibliotecas com tempo expirado.
-----------------	---

Explicação

Foi emitido um comando de operação para o Gerenciador de Bibliotecas e uma resposta não foi recebida no período máximo do tempo de espera.

Ação do Sistema

A operação não é realizada e a transação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se as comunicações com a biblioteca estão operacionais, se estão on-line e prontas para os comandos. Aumente o limite de tempo de espera do controlador de dispositivo de Ponto de Controle do Gerenciador de Bibliotecas. Se o problema persistir, forneça ao representante técnico os logs de transação do Gerenciador de Bibliotecas 3494.

ANR8819E	Incapaz de ler os rótulo(s) do código de barra na biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

Um comando LABEL foi emitido com a opção LABELSOURCE=BARCODE. A biblioteca não pôde detectar rótulos válidos nos cartuchos ou a biblioteca não tinha uma leitora de código de barras. Se uma leitora de código de barras estiver presente, ela pode estar desabilitada ou não consegue ler os rótulos.

Ação do Sistema

Examine os cartuchos, para verificar se eles possuem rótulos de código de barras e se são compatíveis com a leitora de código de barras. Nem todos os rótulos de fornecedores são legíveis por todas as bibliotecas. Verifique se a leitora de código de barras está configurada e funcionando adequadamente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8820W	Corrigindo dados de VCR do Volume nome do volume, na unidade nome da unidade; pode haver atraso na desmontagem.
-----------------	--

Explicação

Os Registros Vitais do Cartucho (VCR) na unidade estão perdidos ou danificados, o que resulta na impossibilidade de a unidade realizar localizações rápidas de posições de arquivos no cartucho. Os Registros Vitais do Cartucho (VCR) estão sendo recriados durante o processo de desmontagem do volume, para evitar degradação do desempenho nesta e nas próximas montagens do volume.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação de desmontagem. Pode ocorrer uma espera longa, porque o VCR é

recriado pelo processo de alocar espaço na fita até a marca de fim de dados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8821E **Código de barras do elemento endereço do elemento do slot, 'cadeia do código de barras de hardware', excede comprimento máximo caracteres de comprimento.**

Explicação

Foi encontrado um código de barras mais longo que um nome de volume válido.

Ação do Sistema

O código de barras não é considerado válido e não será utilizado para o processo do servidor.

Resposta do Usuário

Substitua o código de barras do cartucho por um que seja suportado pela biblioteca e cujo número de caracteres não ultrapasse o comprimento máximo.

ANR8822E **'Volume name' não é um nome de volume válido.**

Explicação

A cadeia especificada não representa um nome de volume válido.

Ação do Sistema

O programa solicita um novo nome de volume.

Resposta do Usuário

Digite um nome de volume que esteja dentro dos limites de comprimento para o tipo de mídia que está sendo rotulado e que contenha apenas caracteres alfanuméricos.

ANR8823E **Erro na configuração de hardware na biblioteca nome da biblioteca: número de unidades unidades, número de slots de armazenamento slots de armazenamento.**

Explicação

O dispositivo da biblioteca retornou uma contagem zerada para as unidades ou os slots. As unidades podem não ter ainda sido configuradas para o sistema operacional ou para a biblioteca. A biblioteca deve ter,

no mínimo, uma unidade e vários slots, quando configurada apropriadamente, para que seja definida no servidor.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Configure as unidades para o sistema operacional e reinicialize a biblioteca.

ANR8824E **Erro de E/S na biblioteca library name; o pedido id do pedido para a operação operação/função do Gerenciador de Bibliotecas 3494 foi perdido.**

Explicação

Foi emitido um comando de operação para o Gerenciador de Bibliotecas e uma resposta não foi recebida no período máximo do tempo de espera.

Ação do Sistema

A operação não é realizada e a transação falha.

Resposta do Usuário

Verifique se as comunicações com a biblioteca estão operacionais, se estão on-line e prontas para os comandos. Se o problema persistir, forneça ao representante técnico os logs de transação do Gerenciador de Bibliotecas 3494 e o id do pedido da operação que falhou.

ANR8825E **'Volume range' não é um intervalo de volume válido.**

Explicação

A cadeia especificada não é um intervalo válido para o volume.

Ação do Sistema

O programa solicita um novo intervalo de volume.

Resposta do Usuário

Digite os nomes de volumes no intervalo que está nos limites de comprimento para o tipo de mídia que está sendo rotulado e que contém apenas caracteres alfanuméricos. Os nomes de volumes referentes ao volume inicial e final devem ter o mesmo comprimento e os incrementais devem estar em dígitos.

ANR8826E **Nenhuma Entrada/Saída encontrada na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

Um comando CHECKIN LIBVOLUME SEARCH=BULK foi emitido em uma biblioteca que não possuía portas de Entrada/Saída.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8827E **Não existe porta de Entrada/Saída na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

Foi emitido um comando CHECKOUT LIBVOL em uma biblioteca que estava com todas as Portas de Entrada/Saída cheias ou inacessíveis.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Esvazie todas as portas de entrada/saída na biblioteca, feche a porta de entrada/saída, verifique se as portas estão acessíveis e tente o comando novamente.

ANR8828E **Slot *número do elemento da biblioteca nome da biblioteca* não está acessível.**

Explicação

O slot da biblioteca não pôde ser acessado fisicamente neste momento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se a porta de Entrada/Saída está fechada e se o dispositivo não registrou em log nenhum erro no dispositivo antes de emitir o comando novamente.

ANR8829I **Remova o volume *volume name* do slot *número do elemento da biblioteca library name* de acordo com sua necessidade.**

Explicação

Um volume foi retirado da biblioteca e colocado em uma biblioteca múltipla de porta de entrada/saída. O volume precisa ser removido da biblioteca, mas a operação não é arriscada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Remova o volume do slot de entrada/saída.

ANR8830E **O diagnóstico da unidade interna *tipo de dispositivo* detectou falhas em excesso na mídia para o volume *Nome do volume (MIM código MIM)*. O modo de acesso agora está configurado para "somente leitura".**

Explicação

O microcódigo da unidade de fita executou uma análise da mídia durante a montagem anterior do volume e determinou que o número de erros temporários e outros indicadores ultrapassaram o limite para registro confiável de dados.

Ação do Sistema

O volume torna-se apenas para leitura.

Resposta do Usuário

Verifique os logs de erro no sistema para entradas feitas pelo dispositivo relativo aos erros de mídia. Recomenda-se a movimentação de dados para fora do volume, a fim de minimizar o impacto de erros futuros e danos adicionais à mídia.

ANR8831W **Devido aos erros na mídia para o volume *Nome do volume*, os dados devem ser removidos assim que possível.**

Explicação

Erros encontrados anteriormente no volume deixam o acesso aos dados em um estado questionável. Os erros podem ser falhas temporariamente permanentes na mídia, como a danificação de Região de Controle do Volume de uma unidade Magstar.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Retire os dados do volume. Isto pode ser feito com o comando MOVE DATA. Em alguns casos a fita pode ser utilizada novamente, retornando-a ao trabalho. Verifique os logs de erro no sistema para entradas feitas pelo dispositivo relativo aos erros de mídia. Se os erros não puderem ser isolados ou solucionados, entre em contato com o representante técnico. Devolva a fita ao trabalho ou destrua-a.

ANR8832E	CHECKIN LIBVOLUME para volumes no modo de pesquisa na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> falhou.
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano para um comando CHECKIN LIBVOLUME falhou.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano termina, mas os volumes não foram verificados na biblioteca.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Assegure-se de que os dispositivos de biblioteca e unidade afetados estejam ligados e prontos para operação. 2. Para verificar o status do slot de destino, emita o comando SHOW SLOTS. Por exemplo, se o nome da biblioteca for XYZ, emita o comando a seguir: show slots xyz 3. Revise a saída de comando: - Se o status de um slot for FULL ou UNKNOWN, reemita o comando CHECKIN LIBVOLUME. - Se o status de um slot estiver ALLOCATED, o servidor não irá efetuar o registro de entrada de um volume desse slot na biblioteca de destino porque esse volume já está registrado nessa biblioteca. 4. Se um volume já tiver sido registrado na biblioteca e removido manualmente desse slot e um novo volume tiver sido inserido nesse slot recentemente, tome as ações a seguir: - Remova o novo volume do slot e restaure o volume original para seu slot original. - Efetue o registro de saída do volume original. - Verifique se o status desse slot é FULL. - Remova o volume original do slot. - Insira o novo volume nesse slot e reemita o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8833E	Comando: Volume <i>volume name</i> na biblioteca <i>library name</i> está atualmente sendo inserido ou retirado.
-----------------	---

Explicação

O comando não pode ser processado porque o volume especificado está registrando a entrada e a saída da biblioteca.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Aguarde até a entrada ou retirada em conflito ter sido concluída e, a seguir, emita o comando novamente.

ANR8834E	Volume da biblioteca <i>nome do volume</i> ainda está presente na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> unidade <i>nome da unidade</i> e deve removida manualmente.
-----------------	---

Explicação

As operações de biblioteca não podem ser executadas utilizando a unidade porque um volume ainda está montado sobre ela. Isto pode ser devido a uma falha anterior de desmontagem, que ocorreu na unidade.

Ação do Sistema

O comando falha. A unidade pode ter ficado desativada.

Resposta do Usuário

Consulte as mensagens de erro anteriores e os logs de erro do sistema para determinar a causa da falha na desmontagem ou algum outro motivo pelo qual o volume ainda estaria carregado na unidade. Diagnósticos de hardware podem ser requeridos. Se necessário, remova o volume manualmente e coloque-o em sua célula de armazenamento. Se a célula de armazenamento for desconhecida, coloque o volume em alguma célula e emita o comando AUDIT LIBRARY. Utilize o comando QUERY DRIVE para determinar o status on-line da unidade. Se a unidade ainda estiver em funcionamento, altere o status com o comando UPDATE DRIVE.

ANR8835W	Erro no retorno do volume <i>nome do volume</i> ao trabalho.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de bibliotecas externas do servidor enviou um pedido de RELEASE para o agente externo do volume nomeado, mas o agente externo não conseguiu atender ao pedido. No entanto, o servidor marcou o volume de trabalho no seu inventário; conseqüentemente, o inventário do servidor e o

inventário do agente externo não são consistentes. Esta mensagem é enviada para informar ao cliente que o inventário do agente externo deve ser compatível com o inventário do servidor, utilizando os recursos do agente externo.

Ação do Sistema

O servidor retornou o volume para o status de trabalho.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do agente externo e adote a ação apropriada para tornar o inventário do agente compatível com o inventário do servidor.

ANR8836E	A função <i>RSM_function</i> falhou no processamento de <i>server_function</i>, retorno <i>código de retorno</i>, chamada <i>número da chamada</i>.
-----------------	--

Explicação

A função da biblioteca que usa a API para o Windows NT Removable Storage Manager falhou com o código de retorno da API. O número da chamada representa a exata chamada API emitida no programa.

Ação do Sistema

A função falha.

Resposta do Usuário

Utilize a documentação RSM para determinar a origem do problema.

ANR8837E	A Biblioteca RSM Nome da Biblioteca não é suportada nesta plataforma do Windows.
-----------------	---

Explicação

O libtype=RSM foi usado na plataforma Windows que não suporta RSM.

Ação do Sistema

A função falha.

Resposta do Usuário

Utilize outro tipo de biblioteca para definir a biblioteca.

ANR8838E	Erro de E/S na unidade nome da unidade: atenções excessivas da unidade recebidas do dispositivo.
-----------------	---

Explicação

Uma operação na unidade falhou com uma atenção de unidade de dispositivo. Normalmente, essas falhas são resolvidas quando a operação é tentada novamente, mas nesse caso, tentativas posteriores de recuperação e nova tentativa falham persistentemente com a atenção da unidade. Isso indica uma falha no dispositivo.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Consulte as mensagens de erro e os registros de erro do sistema para determinar o motivo da falha na unidade. Diagnósticos de hardware podem ser requeridos. Pode ser necessário descarregar o volume manualmente e marcar a unidade como off-line com o comando UPDATE DRIVE.

ANR8839W	A unidade nome da unidade da biblioteca library name pode ser acessada.
-----------------	--

Explicação

O servidor pode agora utilizar a unidade mencionada, que estava inacessível. Entretanto, o administrador marcou a unidade como desativada enquanto o sistema fazia 'polling' na unidade.

Ação do Sistema

A unidade é mantida desativada e não é utilizada para operações de fita.

Resposta do Usuário

Utilize o comando UPDATE DRIVE para ativar a unidade.

ANR8840E	Impossível abrir o dispositivo device name com número do erro error number e PVRRC return code.
-----------------	--

Explicação

A biblioteca não está acessível. Consequentemente, uma solicitação de abrir falhou. Isso, por sua vez, faz com que a solicitação pendente falhe.

Ação do Sistema

Uma unidade é marcada com inacessível. O servidor pesquisa a unidade para determinar se a biblioteca e a unidade estão inacessíveis. Na maioria dos casos, a biblioteca teve uma falha temporária e se recupera.

Quando o servidor determina que a biblioteca está disponível, a unidade é ativada novamente.

Resposta do Usuário

Utilize o número do erro em conjunto com a documentação do sistema operacional para estreitar o escopo do processo. Inspeção a biblioteca. Certifique-se de que a biblioteca esteja ligada e pronta, que os cabos estejam conectados corretamente e que o dispositivo esteja configurado apropriadamente para o sistema.

ANR8841I	Remova o volume a partir do slot número do elemento da biblioteca nome da biblioteca de acordo com sua necessidade.
-----------------	--

Explicação

Um volume foi posicionado nas múltiplas portas de entrada/saída da biblioteca porque, o volume poderia ter sido posicionado de volta na porta de entrada/saída como resultado da conclusão bem sucedida de um comando do servidor ou houve um problema durante a operação do comando do servidor. O volume precisa ser removido da biblioteca, mas a operação não é arriscada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Remova o volume do slot de entrada/saída. Examine as mensagens anteriores para obter informações sobre o comando e o volume especificado.

ANR8842E	A unidade Tipo de dispositivo detectou um limite no setor e não poderia alocar novamente o setor para o volume Nome do volume. O modo de acesso agora está configurado para "somente leitura".
-----------------	---

Explicação

A unidade opcional detectou um limite no setor (erro de mídia) durante a leitura do volume. A unidade lê o setor bem sucedido mas não poderia alocar novamente o setor por causa do erro de mídia.

Ação do Sistema

O volume torna-se apenas para leitura.

Resposta do Usuário

Verifique os logs de erro no sistema para entradas feitas pelo dispositivo relativo aos erros de mídia. Recomenda-se a movimentação de dados para fora do volume, a fim de minimizar o impacto de erros futuros e danos adicionais à mídia.

ANR8843E	A inicialização falhou para a biblioteca library type library name - a biblioteca ficará inacessível.
-----------------	--

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada falhou. O servidor não pode utilizar a biblioteca. Os motivos podem ser os seguintes:

- A biblioteca está definida sem um caminho.
- O dispositivo da biblioteca foi removido por um comando DELETE PATH.
- O movedor de dados que controla a biblioteca está off-line.
- O caminho para a biblioteca está off-line.

Ação do Sistema

A biblioteca é colocada off-line e não será utilizada por nenhuma operação de biblioteca.

Resposta do Usuário

Determine o motivo da biblioteca estar inacessível. Processe todas as correções necessárias para a biblioteca, encerre o servidor e inicie-o novamente para que a biblioteca seja inicializada completamente.

ANR8844E	A unidade remota drive name não pôde ser aberta devido ao código de erro a seguir: error value from server plugin.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pode abrir a unidade remota especificada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Para resolver esse problema, conclua as etapas a seguir: 1. Diagnostique o problema revisando a documentação para o código de erro especificado. 2. Certifique-se de que a unidade esteja ligada e pronta para operação e configurada corretamente para o servidor de arquivos com armazenamento conectado à rede. 3. Para verificar se outros problemas podem

afetar a unidade, revise o log de erro de sistema do servidor de arquivos com armazenamento conectado à rede e os logs de mensagens do protocolo de gerenciamento de dados de rede (NDMP). Os logs podem fornecer informações sobre um ou mais problemas. Por exemplo, a unidade pode estar ocupada, inacessível devido a uma conexão de rede com falha ou inoperante devido a uma falha de hardware. 4. Resolva quaisquer problemas detectados e tente a operação novamente.

ANR8845E **O módulo carregável *nome do módulo* é requerido para operação remota.**

Explicação

O módulo carregável indicado é requerido pelo servidor para executar uma operação em uma unidade ou biblioteca remota, mas o módulo não foi carregado. A mensagem ANR4726I é emitida durante a inicialização do servidor quando o módulo é carregado.

Ação do Sistema

A operação remota falha.

Resposta do Usuário

Verifique o log de atividades do servidor para encontrar a mensagem ANR4726I, que indica se o módulo foi carregado. Se esta mensagem for exibida na inicialização do servidor para este módulo, entre em contato com o representante de serviço. Se esta mensagem não for exibida, verifique se o módulo carregável não foi excluído ou entre em contato com o representante de serviço.

ANR8846E **O volume *nome do volume* é atribuído a uma categoria que não pertence à biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A tentativa de operar no volume não poderia ser prosseguida porque ela é atribuída para outra categoria de inserção, privada ou categoria de rascunho usado pela biblioteca.

Ação do Sistema

A operação tentada é finalizada.

Resposta do Usuário

Utilize o utilitário mtlb para consultar a categoria do volume. Se o volume não estiver em uso por outra biblioteca, utilize o utilitário mtlb para reatribuir a

categoria ou selecione outro volume que esteja atribuído à categoria apropriada.

ANR8847E **Não há nenhuma unidade do tipo *tipo de dispositivo* atualmente disponível na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

A operação tentada não pode ser concluída na biblioteca especificada, porque não existem unidades disponíveis do tipo especificado. A unidade pode estar indisponível por que um aplicativo diferente abriu essa unidade. Esta mensagem também pode ser emitida, se um comando CHECKIN ou LABEL for emitido e nenhuma unidade estiver disponível para manter a operação. Isto pode ocorrer porque todas as unidades são montadas por outros processos ou sessões, ou porque o tipo de dispositivo foi especificado incorretamente. Isso também pode ser emitido quando as etiquetas de código de barra incorretas são colocadas no tipo de mídia errada (por exemplo, etiqueta de código de barras LT02 em um cartucho LTO1).

Ação do Sistema

A operação tentada é finalizada.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY DRIVE para verificar o status on-line das unidades. Unidades marcadas como "Unavailable since hh:mm aa/mm/dd" são unidades desativadas pelo servidor no momento especificado devido a falhas de hardware ou à incapacidade de abrir a unidade. Se a operação tentada for um comando CHECKIN ou LABEL, utilize o comando QUERY MOUNT para determinar se todas as unidades na biblioteca estão montadas e aguarde até que uma delas esteja disponível. Se existirem volumes montados com um status IDLE, utilize o comando DISMOUNT VOLUME para liberar sua unidade e tente a operação original novamente. Finalmente, o parâmetro DEVTYPE é requerido para comandos CHECKIN e LABEL que especificam volumes 3590 em uma biblioteca 349X que também contenha unidades 3490. Isto acontece por que esta biblioteca também suporta volumes 3490 e o tipo de dispositivo padrão nos comandos CHECKIN e LABEL é CART (3490).

ANR8848W **A unidade *nome da unidade da biblioteca nome da biblioteca* está inacessível. O servidor começou a fazer polling na unidade.**

Explicação

O servidor não consegue utilizar a unidade indicada. Os motivos podem ser os seguintes:

- A unidade não pode ser aberta
- No caso de uma biblioteca 3494 ou de uma biblioteca particionável, a unidade pode estar indisponível para o gerenciador de bibliotecas, pode estar sendo utilizada por outro aplicativo ou pode estar carregada com um cartucho não rotulado para uso do servidor.

Ação do Sistema

A unidade torna-se externa temporariamente e não é utilizada para operações de fita. O servidor faz 'polling' na unidade em intervalos de 30 segundos, para verificar se a condição foi corrigida. Quando as unidades tornam-se acessíveis novamente, a unidade torna-se interna.

Resposta do Usuário

Determine por que a unidade está inacessível; o motivo pode ser um erro no hardware relatado nos logs do sistema. Realize as correções necessárias na unidade. A unidade se torna interna automaticamente quando o processo de 'polling' detectar que ela está acessível.

ANR8849E	<i>Command: já há uma solicitação para excluir a unidade drive name.</i>
-----------------	---

Explicação

A unidade indicada não pode ser excluída ou atualizada porque existe um pedido para excluir a unidade existente.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8850I	<i>A biblioteca ACSLS library name está pronta para operações.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada foi concluído com êxito e a biblioteca está pronta para ser utilizada.

Ação do Sistema

A biblioteca está pronta para utilização.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8851E	<i>A inicialização falhou para biblioteca ACSLS nome da biblioteca; nova tentativa em tempo de espera minuto(s).</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada falhou. Ele será repetido automaticamente depois de decorrida a quantidade de tempo especificada.

Ação do Sistema

A inicialização será tentada mais tarde.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o dispositivo de biblioteca esteja ligado e pronto.

ANR8852E	<i>Falha na inicialização da biblioteca ACSLS nome da biblioteca.</i>
-----------------	--

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada falhou e não será tentado novamente até a próxima vez que o servidor precisar acessar a biblioteca.

Ação do Sistema

A biblioteca torna-se indisponível temporariamente.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8853E	<i>Opções incompatíveis CHECKLABEL=NO e SEARCH=YES para bibliotecas ACSLS.</i>
-----------------	---

Explicação

Os parâmetros CHECKLABEL=NO SEARCH=YES no comando CHECKIN LIBVOL não são compatíveis.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando CHECKIN LIBVOL novamente e especifique CHECKLABEL=YES.

ANR8854E **Falha na chamada de ACSAPI(*nome do comando*), status=*status acs*.**

Explicação

Ocorreu uma falha na API de chamada da biblioteca ACSLS para o comando especificado.

Ação do Sistema

Dependendo da função e do comando do servidor, a biblioteca pode não estar disponível.

Resposta do Usuário

Entre em contato com seu Administrador do Sistema ACS e execute a determinação do problema para biblioteca ACSLS.

ANR8855E **Resposta da ACSAPI(*nome do comando*) com status de falha, status=*status acs*.**

Explicação

A API da biblioteca ACSLS retornou um status de falha, conforme indicado.

Ação do Sistema

Dependendo da função e do comando do servidor, a biblioteca pode não estar disponível.

Resposta do Usuário

Se o status indicar STATUS_CAP_IN_USE, as prioridades de CAP poderão não estar definidas para um valor diferente de zero. Ou então CAPs poderão não estar definidas para o modo automático ou CAPs estarão em modo manual durante a entrada manual. Se o modo CAP e as propriedades estiverem definidas corretamente, entre em contato com o Administrador do Sistema ACS e execute o procedimento de determinação do problema para biblioteca ADSLS.

ANR8856E **Tempo de espera excedido para o pedido (*número do pedido*) da sequência (*número de sequência*) ACSAPI, tempo decorrido=*horas:minutos:segundos*.**

Explicação

O cliente ACSLS não recebeu resposta do servidor ACSLS durante o período de tempo de espera indicado. A função da API da biblioteca ACSLS, com o número de sequência associado, será cancelada se o número de pedido for diferente de zero.

Ação do Sistema

Dependendo da função e do comando do servidor, a biblioteca pode não estar disponível.

Resposta do Usuário

Entre em contato com seu Administrador do Sistema ACS e execute a determinação do problema para biblioteca ACSLS.

ANR8857I **Controle de acesso a ACS definido para user_id - *ID do usuário*, status=*status acs*.**

Explicação

A estrutura ACSLS ACCESSID para o comando e o controle de acesso do volume é definido do user_id como indicado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o user_id indicado seja o mesmo que está especificado na variável de ambiente ACSAPI_USER_ID.

ANR8858W **Não foi possível bloquear a unidade *ID da unidade*, *ID da unidade*, *ID da unidade*, status=*status acs*.**

Explicação

Falha na função acs_lock_drive da biblioteca ACSLS para a unidade especificada.

Ação do Sistema

Dependendo da função e do comando do servidor, a biblioteca pode não estar disponível. ou poderá não estar disponível temporariamente em um ambiente de biblioteca compartilhada.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o Administrador do Sistema ACS e execute o procedimento de determinação do problema para biblioteca ACSLS, se o problema persistir.

ANR8859W **Não foi possível bloquear o volume *ID do volume*, status=*status acs*.**

Explicação

Falha na função `acs_lock_volume` da biblioteca ACSLS para o volume especificado.

Ação do Sistema

Dependendo da função e do comando do servidor, o volume de biblioteca estará indisponível.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o Administrador do Sistema ACS e execute o procedimento de determinação do problema para a biblioteca ACSLS, se o problema persistir.

ANR8860W	O volume <i>ID do volume</i> já está bloqueado para <i>ID do usuário</i>.
-----------------	--

Explicação

O volume especificado já está bloqueado por outro usuário ou possui um ID de bloqueio diferente.

Ação do Sistema

Dependendo da função, o volume poderá ser ignorado ou a função poderá ser finalizada.

Resposta do Usuário

Em uma configuração de compartilhamento, isto pode não ser um erro. Entretanto, se o bloqueio de volume existente não for necessário, entre em contato com o administrador do sistema ACSLS para liberar o bloqueio do volume.

ANR8861I	Aguarde e monitore a mensagem de console ACSSA para remover o volume <i>ID do volume</i> de CAP.
-----------------	---

Explicação

O volume especificado está para ser colocado no CAP para remoção. Monitore o console ACSSA e remova o volume depois de ter sido colocado no CAP, conforme indicado na mensagem ACSSA.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Monitore o console ACSSA e aguarde.

ANR8862I	Não foi possível acessar o volume ACS <i>volume id</i>.
-----------------	--

Explicação

O volume ACSLS especificado não pode ser acessado na biblioteca. Os motivos possíveis podem ser devido ao volume estar em utilização, ao usuário não estar autorizado ou à inexistência do volume na biblioteca.

Ação do Sistema

Dependendo da função e do comando do servidor, o volume de biblioteca estará indisponível.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o Administrador do Sistema ACS e execute o procedimento de determinação do problema para biblioteca ACSLS, se o problema persistir.

ANR8863I	Desbloqueando volumes da biblioteca <i>library name</i> do servidor ACSLS.
-----------------	---

Explicação

Os volumes da biblioteca especificada estão sendo desbloqueados a partir do servidor ACSLS.

Ação do Sistema

A operação continua. O processo pode demorar um pouco, dependendo do número de volumes na biblioteca.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8864I	Biblioteca ACSLS <i>nome da biblioteca</i> está sendo reinicializada.
-----------------	--

Explicação

A biblioteca ACSLS especificada está sendo reinicializada.

Ação do Sistema

A operação continua. O processo pode demorar um pouco, dependendo do número de volumes na biblioteca. Todos os volumes da biblioteca estão sendo bloqueados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8865W	Volume <i>volume name</i> desviado para comando, status=<i>acs_status</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume especificado não é ignorado. O volume não está em um status válido para a função especificada.

Ação do Sistema

A operação continua.

Resposta do Usuário

Determine o status de volume do ACSSA e emita novamente o comando, se necessário.

ANR8866E	Opção incompatível REMOVE=BULK para bibliotecas ACSLS.
-----------------	---

Explicação

A opção REMOVE=BULK não é suportada em bibliotecas ACSLS. A resposta final do programa ACSAPI acs_eject não retorna para o aplicativo até que o volume seja removido do CAP.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Repita o comando CHECKOUT LIBVOL, especificando REMOVE=YES ou NO.

ANR8867I	Processando o volume <i>volume id</i> para o comando <i>command</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume especificado está sendo processado para o comando especificado.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8868E	Falha na ejeção do Volume <i>nome do volume</i>, status = <i>acs_status</i>.
-----------------	---

Explicação

O volume não conseguiu ser ejetado da biblioteca devido ao status indicado

Ação do Sistema

A operação continua.

Resposta do Usuário

Determine o status do volume a partir da mensagem e adote as medidas necessárias

ANR8869E	<i>Command</i>: já há uma solicitação para atualizar a unidade <i>drive name</i>.
-----------------	--

Explicação

A unidade indicado não pode ser excluída porque existe um pedido para atualizar a unidade existente.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8870E	O caminho para a biblioteca <i>library name</i> está indisponível.
-----------------	---

Explicação

No há um caminho para a biblioteca especificada, o caminho para a biblioteca está off-line ou a entidade de origem do caminho para a biblioteca está off-line.

Ação do Sistema

A biblioteca não está acessível.

Resposta do Usuário

Verifique se existe um caminho definido para a biblioteca. Se houver um caminho definido para a biblioteca, verifique se o caminho está on-line e se a entidade de origem do caminho também está on-line.

ANR8871I	O nome do dispositivo <i>nome do dispositivo</i> especificado foi alterado para <i>nome do dispositivo</i>.
-----------------	--

Explicação

O nome do dispositivo especificado no comando DEFINE PATH ou UPDATE PATH foi alterado para o nome do dispositivo recomendado.

Ação do Sistema

O processamento do comando continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8872E	Nenhum caminho está disponível para a unidade <i>nome da unidade</i> -
-----------------	---

não foi possível descarregar o volume *nome do volume* da unidade.

Explicação

No há nenhum caminho para a unidade especificada ou o caminho está off-line ou a origem do caminho para a unidade está off-line. O volume indicado ainda pode estar na unidade.

Ação do Sistema

A unidade está inacessível.

Resposta do Usuário

Verifique se existe um caminho definido para a unidade. Se houver um caminho definido para a unidade, verifique se o caminho está on-line e se a origem do caminho também está on-line. Execute o comando AUDIT LIBRARY depois que o problema for corrigido.

ANR8873E	O caminho da origem <i>nome da origem</i> para o destino <i>nome da unidade</i> está offline.
-----------------	--

Explicação

Há um problema ao utilizar o caminho indicado. O caminho agora está marcado como off-line.

Ação do Sistema

O caminho está inacessível.

Resposta do Usuário

Determine porque o caminho está inacessível, como um problema de hardware. Realize as correções necessárias. Em seguida, o caminho pode ser colocado on-line por meio da emissão do comando UPDATE PATH com a opção ONLINE=YES.

ANR8874E	O tipo de dispositivo utilizado pela mídia no elemento <i>número do elemento da biblioteca nome da biblioteca</i> não pode ser determinado pelo hardware. O volume não foi processado.
-----------------	---

Explicação

Falha no mecanismo da biblioteca para determinar o tipo de mídia em um slot ou porta EE. Geralmente, esta leitora de código de barras ou algum outro sensor que faz parte da robótica.

Ação do Sistema

O volume é pulado pelo processo.

Resposta do Usuário

Determine a razão por que a biblioteca não pôde determinar o tipo de mídia, tal como: código de barras deteriorado, falha no scanner ou outro problema de hardware conforme determinado pelo técnico. Se a etiqueta do código de barras for substituída por um volume específico contendo dados, ela deverá ser substituída por uma etiqueta que possui o nome do volume. Os volumes de trabalho ou os volumes privados vazios podem ser substituídos por qualquer código de barras, mas eles deverão ser etiquetados novamente se o nome do código de barras for alterado.

ANR8875E	Foi tentado um movimento ilegal envolvendo a mídia no elemento <i>número do elemento da biblioteca nome da biblioteca</i>. Seu tipo é incompatível com o elemento de destino <i>número do elemento</i>.
-----------------	--

Explicação

O servidor tentou mover um tipo de volume em uma unidade ou slot de outro tipo que é incompatível. Isso acontece, mais provavelmente, porque outro volume obteve seu slot ou, de outra forma, as informações do servidor desse volume foram corrompidas.

Ação do Sistema

Falha no processo.

Resposta do Usuário

Emita o comando AUDIT LIBRARY e tente novamente a operação.

ANR8876E	A mídia no elemento <i>número do elemento da biblioteca library name</i> é um limpador.
-----------------	--

Explicação

O hardware de biblioteca determinou que a mídia no slot declarado é um cartucho de limpeza. Ele não pode ser processado pelo comando CHECKIN sem o parâmetro STATUS=CLEANER e não pode ser rotulado pelo comando LABEL.

Ação do Sistema

O processo pula a mídia ou, se ele for a única mídia que está sendo processada, o processo falhará.

Resposta do Usuário

Emita o comando AUDIT LIBRARY e tente novamente a operação.

ANR8877E O volume *volume name* é tipo incompatível com a classe de dispositivos *nome da classe de dispositivos* na biblioteca *library name*.

Explicação

Foi feita uma tentativa de atender uma solicitação de montagem, mas a tentativa falhou porque o tipo de mídia do cartucho que está sendo montado não é compatível com a classe de dispositivos que solicita a montagem. Geralmente, este é um conflito entre as características de WORM e de Leitura-Gravação.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Se não for um dispositivo ou mídia 3592, provavelmente o volume não foi registrado com o parâmetro CHECKLABEL=YES do comando CHECKIN. Registre saída do volume (o REMOVE=NO pode ser útil) e registre novamente o volume na biblioteca com este parâmetro, para assegurar que o tipo de mídia está determinado e salvo. Se for um dispositivo ou mídia 3592, provavelmente o volume possuía uma etiqueta de código de barras incorreta indicando que ele possuía a propriedade WORM incorreta. A etiqueta precisa ser trocada pelo tipo WORM oposto (por exemplo, WORM para não WORM ou não WORM para WORM) ou simplesmente removida completamente da biblioteca.

ANR8878E Falha ao fechar a biblioteca remota *nome da biblioteca(nome do dispositivo)*.

Explicação

Falha em uma tentativa de fechar um dispositivo de Biblioteca remota conectado a um Servidor de Arquivo NAS.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para obter informações sobre a biblioteca especificada.

ANR8879E Falha ao fechar a sessão SCSI para a biblioteca remota *nome da biblioteca(nome do dispositivo)*.

Explicação

Falha em uma tentativa de fechar uma sessão SCSI para um dispositivo de Biblioteca remota conectado a um Servidor de Arquivo NAS.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para obter informações sobre a biblioteca especificada.

ANR8880W O tipo de dispositivo da unidade *Nome da unidade* na biblioteca *Nome da biblioteca* foi determinado como **GENERIC_TAPE**.

Explicação

O tipo de dispositivo de uma unidade é determinado quando o caminho para essa unidade é definido. Se foi utilizado o arquivo de dispositivo incorreto no parâmetro do dispositivo de DEFINE PATH, o tipo de dispositivo da unidade geralmente será GENERIC_TAPE. Se estiver usando o Driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect ou o Driver de dispositivo de fita da IBM, não será necessário ter um tipo de dispositivo de GENERIC_TAPE. Deverá ter apenas um tipo de dispositivo de GENERIC_TAPE se estiver utilizando o driver de dispositivo OS nativo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se GENERIC_TAPE é o tipo de dispositivo desejado para essa unidade. Se o tipo de dispositivo GENERIC_TAPE for válido, isso está errado, e portanto, é necessário verificar se ele é o tipo de dispositivo desejado. Se GENERIC_TAPE não for o tipo de dispositivo desejado, todos os caminhos dessa unidade e a própria unidade terão que ser excluídos e redefinidos.

ANR8881W Espaço insuficiente para novo volume no diretório *diretório* para classe de dispositivo *nome da classe de dispositivo*.

Explicação

O servidor encontrou que o diretório indicado tem espaço insuficiente para criar um novo volume.

Ação do Sistema

Outros diretórios disponíveis para classe de dispositivo são utilizados, se nenhum. Se nenhum diretório tem espaço disponível, a operação falha. Esta mensagem é emitida periodicamente quando pedidos são feitos por espaço neste diretório.

Resposta do Usuário

O sistema de arquivos deve ser expandido para acomodar o crescimento do volume.

ANR8882I **Número do pedido:** Forneça o nome da etiqueta para o volume na unidade *nome da unidade* da biblioteca *nome da biblioteca*, emitindo REPLY n LABEL=xxx em *limite de tempo* minutos, em que n é o ID do pedido e xxx é o nome desejado da etiqueta.

Explicação

Uma montagem está em andamento com AUTOLABEL, e o nome do volume é necessário.

Ação do Sistema

O servidor espera até que um comando REPLY seja emitido.

Resposta do Usuário

Emita um comando REPLY, junto com o ID do pedido e o nome do volume para o cartucho.

ANR8883W **O volume *volume name* no slot *element number* está na biblioteca *library name*, mas não no banco de dados de inventário do IBM Spectrum Protect. Efetue check-in desse volume ou remova-o da biblioteca.**

Explicação

.

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

O comando Audit Library localizou esse volume nessa biblioteca, mas eles não estão no banco de dados de inventário do IBM Spectrum Protect. Esse volume pode ter o registro de entrada ou ser removido dessa biblioteca.

ANR8884W **Tentativa de rotular uma mídia WORM gravada na unidade *drive name* com o volume *volume name* (OP=*internal code*, Error Number=*internal code*, CC=*internal code*, KEY=*internal code*, ASC=*internal code*, ASCQ=*internal code*, SENSE=*sense data*, Description=*error description*). Consulte a documentação IBM Spectrum Protect sobre descrições de código de erro de E/S.**

Explicação

Ocorreu um erro de E/S ao colocar etiqueta no meio do WORM gravado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o meio do WORM na unidade não seja um meio de WORM gravado.

ANR8885W **O tipo de dispositivo da unidade *Nome do Dispositivo* é determinado para ser GENERICTAPE.**

Explicação

Você especificou GENERICTAPE=Yes ao definir um caminho para essa unidade. A unidade de fita é suportada e recomendamos usar com o IBM Spectrum Protect de formato de fita em vez do formato de fita genérico. Para usar o formato de fita IBM Spectrum Protect, não especifique GENERICTAPE=Yes ao definir um caminho para a unidade.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se GENERICTAPE é o tipo de dispositivo desejado para essa unidade. Enquanto o tipo de dispositivo GENERICTAPE é válido, não é

recomendado para uma unidade de fita que é suportada pelo servidor IBM Spectrum Protect. Se GENERICTAPE não for o tipo de dispositivo desejado, exclua todos os caminhos dessa unidade e exclua a própria unidade. Em seguida, redefina a unidade e um caminho sem especificar GENERICTAPE=Yes.

ANR8886E **Incompatibilidade do endereço do elemento: Elemento *element number* da biblioteca *library name* é relatada pela biblioteca para o elemento *element number*.**

Explicação

A configuração de biblioteca parece ter sido alterada. Verifique se nenhuma outra interface de gerenciamento esteja modificando o inventário de biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Examine as mensagens anteriores para obter informações adicionais a respeito do volume especificado e o comando que foi emitido. Tente a operação novamente. Pode ser necessário auditar a biblioteca utilizando o comando AUDIT LIBRARY

ANR8887E **O volume *volume name* na unidade *drive name* tem um tamanho de bloco incompatível.**

Explicação

A unidade não pode ler o rótulo ou os dados do volume. Esse problema pode ser atribuído a um tamanho de bloco de dados diferente configurado para esse volume.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Se esse problema aparecer durante a operação de rótulo da fita, essa fita pode já estar rotulada pelo aplicativo de terceiros. Neste caso, esse erro pode ser ignorado. Se esse problema aparecer durante uma operação de dados de leitura normal, verifique o driver de dispositivo de fita e assegure-se de que a versão correta do driver de dispositivo esteja instalada.

ANR8888W **A chave de reserva persistente para o dispositivo *drive name* com**

o número de série *drive serial number* está limpa.

Explicação

O servidor é incapaz de priorizar esse dispositivo com a chave persistente do servidor IBM Spectrum Protect. Portanto, o servidor limpa esta chave, que é definida para este dispositivo.

Ação do Sistema

N/D

Resposta do Usuário

Verifique a configuração da SAN, assegure-se de que este dispositivo seja usado pelo servidor IBM Spectrum Protect.

ANR8889E **O volume *volume name* na unidade *drive name* na biblioteca *library name* não tem um rótulo padrão IBM.**

Explicação

O rótulo do volume está no formato ASCII, mas o servidor IBM Spectrum Protect apenas pode ler o formato EBCDIC.

Ação do Sistema

O servidor rejeita o volume.

Resposta do Usuário

Para usar o volume especificado com o servidor, deve-se sobrescrever o rótulo no formato EBCDIC. Execute a ação apropriada: - Para um volume da fita não WORM, emita o comando LABEL LIBVOLUME. Como alternativa, emita o comando DEFINE LIBRARY para o volume da fita e especifique AUTOLABEL=OVERWRITE. - Para um volume da fita WORM, emita o comando LABEL LIBVOLUME. Restrição: um volume da fita WORM apenas poderá ser rotulado novamente se ele for um volume utilizável.

ANR8890E **O rótulo para o volume WORM *volume name* na unidade *drive name* não obedece aos padrões IBM.**

Explicação

O rótulo tem apenas um bloco HDR1 e não tem outros blocos necessários. O rótulo também inclui duas marcas de arquivo. Como o rótulo não obedece aos

padrões IBM, as operações para restaurar dados para o volume falharão.

Ação do Sistema

O servidor pode fazer backup de dados do volume. No entanto, o servidor não pode restaurar dados para o volume.

Resposta do Usuário

Para usar o volume especificado com o servidor, deve-se sobrescrever o rótulo com um novo rótulo no formato padrão IBM. Rotule novamente o volume emitindo o comando LABEL LIBVOLUME. Restrição: um volume da fita WORM apenas poderá ser rotulado novamente se ele for um volume utilizável.

ANR8901E	Comando: Opções STATUS=CLEANER e CHECKLABEL=YES incompatíveis.
-----------------	---

Explicação

Os cartuchos de limpeza não possuem etiquetas internas que possam ser verificadas por meio do carregamento na unidade.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando CHECKIN LIBVOL novamente e inclua o parâmetro CHECKLABEL=BARCODE (com SEARCH=YES especificado), ou inclua o parâmetro CHECKLABEL=NO (com o nome de volume requerido especificado no comando CHECKIN).

ANR8902W	Não foi possível ler o código de barras do cartucho de limpeza no ID do slot <i>Número de elemento do slot na biblioteca nome da biblioteca</i>; limpador não inserido.
-----------------	--

Explicação

A leitora do código de barras da biblioteca não consegue ler o rótulo de um cartucho inserido como um limpador. O cartucho está no slot com o número de elemento indicado.

Ação do Sistema

O cartucho não está inserido. Se a biblioteca estiver sendo pesquisada, o processo de inserção continuará com o próximo volume.

Resposta do Usuário

Examine o cartucho para assegurar que ele possui um rótulo de código de barras e que é compatível com a leitora de código de barras. Nem todos os rótulos de fornecedores são legíveis por todas as bibliotecas. Verifique se a leitora do código de barras está configurada e funcionando apropriadamente. O cartucho de limpeza pode ser inserido sem a utilização do rótulo do código de barras por meio da emissão do comando CHECKIN LIBVOL.

ANR8903E	Comando: Parâmetro CLEANINGS ausente para inserção do cartucho de limpeza.
-----------------	---

Explicação

Para inserir um cartucho de limpeza é necessário o parâmetro CLEANINGS.

Ação do Sistema

O comando falha.

Resposta do Usuário

Emita o comando CHECKIN LIBVOL novamente e especifique um valor para o parâmetro CLEANINGS que é utilizado para determinar quantas vezes um limpador pode ser montado para limpar uma unidade.

ANR8904I	Comando: Operação de limpeza para a unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> iniciada como processo <i>ID do processo</i>.
-----------------	---

Explicação

Um processo controlado por comando é iniciado para limpar a unidade especificada. O processo é atribuído ao ID que está na mensagem.

Ação do Sistema

Em resposta ao comando CLEAN DRIVE emitido por um administrador, o servidor inicia um processo de segundo plano para executar a operação.

Resposta do Usuário

Para obter o status do processo, emitia o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

ANR8905I	Processo CLEAN DRIVE para unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> foi cancelado.
-----------------	--

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor estava sendo executado para limpar a unidade especificada e é cancelado pelo comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processo de limpeza é encerrado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8906I	Limpando unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status de um processo CLEAN DRIVE no servidor. O volume especificado está dando entrada na biblioteca indicada.

Ação do Sistema

A operação do processo de segundo plano continua. O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8907E	CLEAN DRIVE para a unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> falhou.
-----------------	--

Explicação

O processo de segundo plano para um comando CLEAN DRIVE falhou.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano encerrou, mas a unidade não está limpa.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a biblioteca e os dispositivos de unidade associados a este comando estejam ligados e prontos. Tente o comando novamente.

ANR8908I	CLEAN DRIVE para unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> concluído com êxito.
-----------------	---

Explicação

A unidade especificada foi limpa com êxito na biblioteca durante o processamento de um comando CLEAN DRIVE.

Ação do Sistema

A unidade está disponível para operações normais de biblioteca.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8909I	Limpando unidade <i>nome de unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>- CANCELAMENTO PENDENTE.
-----------------	--

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status de um processo CLEAN DRIVE no servidor.

Ação do Sistema

A operação do processo de segundo plano terminou.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8910I	Nenhum limpador, ou nenhum limpador com limpezas remanescentes, encontrado na biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	--

Explicação

Uma unidade está selecionada para carregamento com um cartucho de limpeza, mas nenhum limpador ou limpador com limpeza remanescente foi encontrado no inventário da biblioteca.

Ação do Sistema

A unidade está disponível para operações normais de biblioteca.

Resposta do Usuário

Deve ser inserido um limpador na biblioteca por meio da emissão do comando CHECKIN LIBVOL.

ANR8911W	O cartucho no elemento de armazenamento <i>endereço do elemento de slot</i> na biblioteca <i>library name</i> não é um cartucho de limpeza, conforme esperado.
-----------------	---

Explicação

O cartucho está listado no inventário da biblioteca com um status de volume de limpeza. Depois de carregado na célula de armazenamento especificada em uma unidade de limpeza, foi determinado que ele não é um cartucho de limpeza.

Ação do Sistema

A unidade está disponível para operações normais de biblioteca.

Resposta do Usuário

Verifique se todos os outros cartuchos de limpeza estão nas células de armazenamento corretas. Emita o comando QUERY LIBVOLUME para obter as células de armazenamento de todos os cartuchos inseridos atualmente no IBM Spectrum Protect. O cartucho deverá ser removido da biblioteca por meio da emissão do comando CHECKOUT LIBVOL, se ainda estiver listado no inventário da biblioteca com um status de volume de limpeza. Se necessário um cartucho de limpeza pode ser liberado para substituí-lo.

ANR8912E	Não foi possível verificar o rótulo do volume do endereço do elemento na unidade nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

O volume do slot identificado pelo endereço do elemento está carregado em uma unidade. A unidade não pode ser aberta seguindo o carregamento. A etiqueta não pode ser lida para processar o volume.

Ação do Sistema

O volume é armazenado e o processamento continua no próximo slot disponível.

Resposta do Usuário

Procure nos logs de erros do sistema os erros relatados pela unidade relacionados a este volume. Assegure-se de que o cartucho não seja um cartucho de limpeza carregado por engano. Se o cartucho for um limpador, emita o comando QUERY LIBVOL para obter o slot de armazenamento correto para o limpador e mova o limpador para esse slot. Se o limpador não estiver no inventário da biblioteca, utilize o comando CHECKIN LIBVOL para inserir o limpador. Durante a execução de Audit Library, remova o volume inválido do slot relatado e execute Audit Library novamente.

ANR8913I

A unidade *drive name* na biblioteca *library name* está atualmente em uso. O processo CLEAN DRIVE não pode ser executado imediatamente.

Explicação

Uma operação de processo de segundo plano para limpar a unidade não pode ser executada porque a unidade está em uso. No entanto, o sinalizador de limpeza da unidade está configurado e o processo CLEAN DRIVE será executado quando a próxima solicitação de montagem for emitida para a unidade.

Ação do Sistema

A operação de processo CLEAN DRIVE de segundo plano não é executada. O sinalizador de limpeza da unidade é configurado e a operação CLEAN DRIVE será executada quando a próxima solicitação de montagem for emitida para a unidade. Durante a operação do processo CLEAN DRIVE, o servidor carregará o cartucho de limpeza na unidade e executará a operação de limpeza primeiro. Quando a operação de limpeza for concluída, o cartucho de limpeza será movido de volta para seu slot inicial na biblioteca. Em seguida, o servidor processará a solicitação de montagem da fita. Se o comando CLEAN DRIVE for emitido para uma unidade de fita que esteja off-line, o processo CLEAN DRIVE não será executado. Se o comando CLEAN DRIVE for emitido para uma unidade de fita em que o caminho da unidade de fita esteja off-line, o servidor configurará o sinalizador de limpeza da unidade e a operação de limpeza será executada quando o caminho da unidade estiver on-line novamente.

Resposta do Usuário

Verifique se a unidade de destino e o caminho da unidade associado estão on-line e se o cartucho de limpeza foi colocado na unidade de biblioteca.

ANR8914I

Unidade *nome da unidade* na biblioteca *nome da biblioteca* precisa ser limpa.

Explicação

A unidade retornou indicando ao servidor da necessidade de limpeza.

Ação do Sistema

O servidor marca a unidade para limpeza. Se a unidade estiver ativada para limpeza gerenciada pelo servidor e um cartucho de limpeza estiver inserido na biblioteca, o servidor carregará o cartucho de limpeza

na unidade depois que o volume atual for desmontado. Para obter informações sobre a ativação de limpeza gerenciada pelo servidor, consulte os comandos DEFINE DRIVE e QUERY DRIVE. Para inserção de um cartucho de limpeza na biblioteca, consulte o comando CHECKIN LIBVOL.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8915I	O cartucho de limpeza <i>nome do cartucho de limpeza</i> na biblioteca <i>library name</i> está no limite do tempo de uso <i>sua utilização</i> está comprometida.
-----------------	---

Explicação

Um cartucho de limpeza foi encontrado e usado, mas o número de vezes em que ele foi utilizado ficou comprometida.

Ação do Sistema

A operação de limpeza continua.

Resposta do Usuário

Ao utilizar um limpador, monitore o número de limpezas remanescentes com o comando QUERY LIBVOL. Remova o limpador quando todas as limpezas esgotarem. Um novo limpador pode ser inserido, para que a biblioteca não fique sem um limpador utilizável, quando o limpador antigo esgotar.

ANR8916I	O mapeamento de unidade para a unidade <i>Nome da unidade</i> na biblioteca <i>library name</i> no agente de armazenamentonome do agente de armazenamento definido.
-----------------	--

Explicação

O mapeamento de unidade foi definido com êxito para a unidade especificada.

Ação do Sistema

O mapeamento de unidade é definido e registrado no banco de dados.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8917I	Mapeamento da unidade <i>Nome da unidade</i> na biblioteca <i>library name</i> no agente de armazenamentonome do agente de armazenamento atualizado.
-----------------	---

Explicação

Um pedido UPDATE DRIVEMAPPING foi processado com êxito para a unidade fornecida.

Ação do Sistema

O servidor atualiza as informações sobre o mapeamento da unidade.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8918I	Mapeamento da unidade <i>Nome da unidade</i> na biblioteca <i>library name</i> no agente de armazenamentonome do agente de armazenamento excluído.
-----------------	---

Explicação

O mapeamento da unidade para o agente de armazenamento, biblioteca e unidade especificados foi excluído com êxito.

Ação do Sistema

O mapeamento da unidade foi excluído.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8919I	A inicialização e recuperação foi iniciada para a biblioteca compartilhada <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	--

Explicação

A biblioteca compartilhada foi iniciada para inicializar ou recuperar para sincronizar novamente o gerenciador de biblioteca e o cliente da biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Este processo poderia sincronizar novamente todas as unidade que estão atualmente sendo usados por este cliente da biblioteca. Este processo também pode ser iniciado após o erro de comunicação, ou se o cliente da biblioteca não estiver apto a verificar o status da unidade com o gerenciador de biblioteca.

ANR8920I	A inicialização e recuperação foi encerrada para a biblioteca compartilhada <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	---

Explicação

A inicialização ou recuperação foram finalizadas para o gerenciador de biblioteca e cliente de biblioteca poderia ser sincronizada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

As unidades utilizadas anteriormente pelo cliente da biblioteca poderia agora indicar se eles foram liberados do gerenciador de biblioteca. Verifique este com o comando QUERY DRIVE no gerenciador de biblioteca. Se a propriedade das unidades estiverem ainda em questão, reinicie o cliente de biblioteca e o gerenciador de biblioteca.

ANR8921E	Não foi possível iniciar encadeamento de pesquisas de biblioteca.
-----------------	--

Explicação

A biblioteca compartilhada requer que este encadeamento de polling se inicie. Este encadeamento mantém o gerenciador de biblioteca e cliente de biblioteca sincronizado com avisos para a propriedade da unidade. Esse encadeamento é adicionado quando a biblioteca é definida ou quando o servidor é inicializado pela primeira vez.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o encadeamento de polling não foi iniciado, o usuário precisará reiniciar o servidor pela ordem para o compartilhamento da biblioteca funcionar corretamente. Falha ao reiniciar o servidor, e continuar com esses serviços de polling em execução, pode causar um resultado que não é normal aos clientes da biblioteca.

ANR8922I	Uma classe de dispositivo para a biblioteca <i>library name</i> não foi encontrada.
-----------------	--

Explicação

Um cliente de biblioteca solicita uma operação de montagem para ser executado pelo gerenciador de biblioteca. Está faltando uma definição da classe de dispositivo do gerenciador da biblioteca para esta biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Defina uma classe de dispositivo para a biblioteca usando o comando DEFINE DEVCLASS.

ANR8923I	O processo de desmontar falhou porque a unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> não está atualmente incluída <i>nonome do proprietário da unidade</i>.
-----------------	--

Explicação

A tentativa do cliente da biblioteca de desmontar uma unidade que não foi incluída atualmente pelo cliente da biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8925W	A unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> não foi confirmada para utilização pelo servidor <i>nome do servidor</i> por mais de <i>tempo decorrido</i> segundos. Unidade será solicitada para uso para outros.
-----------------	---

Explicação

O servidor da biblioteca não conseguiu contatar a biblioteca do cliente para o intervalo fornecido para saber se a biblioteca do cliente ainda está utilizando a unidade. Neste ponto a lógica de recuperação de erro do gerente da biblioteca irá solicitar a unidade (incluindo desmontar o volume do cliente se possível) e permitir que outros utilizem a unidade.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o cliente da biblioteca com o nome do servidor acima ainda está sendo executado. Verifique se as sessões não foram desativadas e se a rede ainda está funcionando entre as duas máquinas host. Verifique se a definição do servidor (QUERY SERVER) no gerenciador de bibliotecas e no cliente da biblioteca está correta.

ANR8926W Um erro foi encontrado ao confirmar a utilização da unidade *nome da unidade* na biblioteca compartilhada *nome da biblioteca*.

Explicação

Não foi possível ao cliente da biblioteca confirmar o uso da unidade com o gerente da biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se as sessões não foram desativadas e se a rede ainda está funcionando entre as duas máquinas host. Verifique se a definição do servidor (QUERY SERVER) no gerenciador de bibliotecas e no cliente da biblioteca está correta.

ANR8927W Este cliente da biblioteca não consegue contatar o gerenciador de biblioteca há *tempo decorrido segundos*. Liberando a propriedade de todas as unidades na biblioteca compartilhada *nome da biblioteca*.

Explicação

O cliente da biblioteca não consegue confirmar a utilização da unidade com o gerenciador de biblioteca. O cliente da biblioteca irá agora desmontar todos os volumes em uso atualmente

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se as sessões não foram desativadas e se a rede ainda está funcionando entre as duas máquinas host. Verifique se a definição do servidor (QUERY SERVER) no gerenciador de bibliotecas e no cliente da biblioteca está correta.

ANR8928W Biblioteca *nome da biblioteca* especificada para a classe de dispositivo do arquivo compartilhado *nome da classe do dispositivo* não foi definida como compartilhada. A classe do dispositivo não poderá ser compartilhada, a menos que a biblioteca seja atualizada.

Explicação

A biblioteca pré-existente foi específica para uma classe de dispositivo de arquivo compartilhado nova. No entanto, os arquivos na classe de dispositivo não podem ser compartilhados a menos que a biblioteca também seja compartilhada.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Emita o comando UPDATE LIBRARY libname SHARED=YES para criar a biblioteca compartilhada.

ANR8929E Biblioteca *library name* específica para a classe de dispositivo do arquivo compartilhado *nome da classe de dispositivo* não foi definido como uma biblioteca FILE.

Explicação

A biblioteca pré-existente foi específica para uma classe de dispositivo de arquivo compartilhado nova. No entanto, a biblioteca existente não foi criada com o parâmetro LIBTYPE=FILE.

Ação do Sistema

Nenhuma A classe de dispositivo não foi criada.

Resposta do Usuário

Especifique um nome de biblioteca criada com o parâmetro LIBTYPE=FILE e SHARED=YES ou especifique um nome de biblioteca inexistente, neste caso a biblioteca será criada. Se você não especificar o parâmetro LIBRARY, o nome da biblioteca também será criado.

ANR8930W Uma tentativa para definir *criar unidades* as unidades que falharam para a biblioteca *nome da biblioteca*. A classe de dispositivo possui um limite de montagem de *limite de montagem* mas o número de unidades na biblioteca associada é menos que o limite de montagem.

Explicação

Quando uma classe de dispositivo compartilhada é criada ou atualizada, uma tentativa é criada para definir as unidades do arquivo adicional da biblioteca associada acima do limite de montagem, se o número

de unidades for menor que o limite de montagem. Uma ou mais falhas ocorreram na definição das unidades adicionais. O número de unidade não corresponde ao limite de montagem da classe de dispositivo associada. Isto pode provocar problemas de balanceamento de recurso entre o servidor e os agentes de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY DRIVE para obter os nomes das unidades associadas com a biblioteca. Use o comando QUERY DEVCLASS deviceclass F=D para encontrar o limite de montagem da classe de dispositivo associada. Utilize o comando DEFINE DRIVE juntamente com o comando DEFINE PATH para essa nova unidade com DEVICE=FILE para definir unidades adicionais na biblioteca de arquivos para corresponder ao limite de montagem da classe de dispositivo associada.

ANR8931W Uma tentativa para excluir *excluir as unidades as unidades falharam para a biblioteca nome da biblioteca. A classe do dispositivo possui um limite de montagem de mount limit, mas o número de unidades na biblioteca associada é maior que o limite de montagem.*

Explicação

Quando uma classe de dispositivo compartilhado é atualizada e o número de unidades na biblioteca associada é maior que o limite de montagem da classe de dispositivo, uma tentativa é feita para excluir para que existam tantas unidades quanto o limite de montagem. Uma ou mais falhas ocorreram na exclusão das unidades. O número de unidade não corresponde ao limite de montagem da classe de dispositivo associada. Isto pode provocar problemas de balanceamento de recurso entre o servidor e os agentes de armazenamento.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação.

Resposta do Usuário

Use o comando QUERY DRIVE para obter os nomes das unidades associadas com a biblioteca. Use o comando QUERY DEVCLASS deviceclass F=D para encontrar o limite de montagem da classe de dispositivo associada. Use o comando DELETE DRIVE

para excluir as unidades até o número de unidade na biblioteca corresponder o limite de montagem das classes de dispositivo.

ANR8932W O mapa da unidade para o servidor *nome do servidor, biblioteca nome da biblioteca, nome da unidade nome da unidade possui um diretório diretório diferente dos outros mapas da unidade para as unidades dentro da mesma biblioteca.*

Explicação

Um arquivo compartilhado estava para ser criado. Fazendo isto, será determinado que existirá definições diferentes nos diretórios associados com os mapas da unidade entre o mapa da unidade indicada e outros mapas da unidade das unidades da mesma biblioteca. Os dados poderiam ser gravados em localização imprevistas ou talvez prevenir que fosse feita a gravação dos dados.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação usando o diretório indicado.

Resposta do Usuário

Utilize o comando QUERY DRIVEMAP com o parâmetro F=D para listar os diretórios associados aos mapas da unidade para as unidades da biblioteca indicada e verifique se os diretórios estão corretos e idênticos. Use o comando UPDATE DRIVEMAP para atualizar quaisquer entradas do diretório incorreto.

ANR8933W Arquivo *nome do volume na biblioteca biblioteca não existe no diretório esperado.*

Explicação

Um volume FILE foi desmontado a partir de uma unidade de arquivo. O arquivo não existe no diretório no qual ele foi esperado a ser localizado.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação.

Resposta do Usuário

É possível que o mapeamento da unidade esteja incorreto e que o agente de armazenamento esteja usando um válido, mas o diretório é diferente do servidor. Neste caso, o agente de armazenamento pode acessar o arquivo, mas não pode acessar o servidor. Utilize o comando QUERY PATH com o

parâmetro F=D para listar os diretórios associados aos mapas da unidade para as unidades da biblioteca indicada e verifique se os diretórios estão corretos e idênticos. Utilize o comando UPDATE PATH para atualizar quaisquer entradas do diretório incorreto. Para mover o arquivo para o diretório correto, utilize o comando move do Windows ou o comando mv do Unix, dependendo da plataforma.

ANR8934W Arquivo *nome do volume na biblioteca biblioteca associada com a classe de dispositivo classe de dispositivo* não pode ser inserido dentro do inventário da biblioteca.

Explicação

Um volume FILE foi inserido dentro do inventário da biblioteca. O arquivo não foi encontrado no diretório associado com a classe de dispositivo que refere-se a biblioteca. No entanto, uma entrada para o nome do arquivo indiciado já está no inventário da biblioteca.

Ação do Sistema

O servidor continua a operação.

Resposta do Usuário

É possível que o mapeamento da unidade esteja incorreto e que o agente de armazenamento esteja usando um válido, mas o diretório é diferente do servidor. Neste caso, o agente de armazenamento pode acessar o arquivo, mas não pode acessar o servidor. Utilize o comando QUERY DRIVEMAP com o parâmetro F=D para listar os diretórios associados aos mapas da unidade para as unidades da biblioteca indicada e verifique se os diretórios estão corretos e idênticos. Use o comando UPDATE DRIVEMAP para atualizar quaisquer entradas do diretório incorreto. Para mover o arquivo para o diretório correto, utilize o comando move do Windows ou o comando mv do Unix, dependendo da plataforma.

ANR8935E Uma classe de dispositivo para a biblioteca compartilhada *library name* no servidor *server name* não foi encontrada.

Explicação

O servidor do cliente da biblioteca tem uma definição da classe do dispositivo que não é compatível com a definição da classe do dispositivo neste servidor. O tipo do dispositivo e o formato de gravação precisam ser iguais nos dois servidores ou um dos servidores pode ter um tipo de dispositivo de fita genérico.

ANR8936W A conversão do caminho da unidade *nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca com o nome de dispositivo nome do dispositivo* falhou. UPDATE DRIVE é requerido.

Explicação

Durante a inicialização de uma biblioteca, o servidor descobre que o caminho da unidade foi removido.

Ação do Sistema

A unidade não será acessível pela biblioteca durante operações com fita.

Resposta do Usuário

A unidade pode ficar acessível por meio da emissão do comando UPDATE DRIVE com a opção DEVICE=.

ANR8937W O nome do dispositivo para a unidade *nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca* está ausente. UPDATE DRIVE é requerido.

Explicação

O nome do dispositivo de uma unidade estava ausente.

Ação do Sistema

A unidade não ficará acessível pelo servidor para operações de fitas.

Resposta do Usuário

A unidade pode ficar acessível por meio da emissão do comando UPDATE DRIVE com a opção DEVICE=.

ANR8938E Falha de inicialização para a biblioteca Compartilhada *nome da biblioteca*; nova tentativa dentro de *tempo de atraso* minuto(s).

Explicação

O processo de inicialização para a biblioteca especificada falhou. Uma nova tentativa será feita no tempo especificado.

Ação do Sistema

A inicialização será tentada mais tarde.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o servidor do gerenciador de biblioteca esteja em execução, e a biblioteca esteja inicializada.

ANR8939E **O adaptador para a unidade de fita *nome da unidade* não pode tratar o tamanho do bloco necessário para utilizar o volume.**

Explicação

O adaptador não pode ler e gravar o tamanho do bloco necessário para o volume porque o parâmetro MAXIMUMSGLIST do adaptador está definido como menos do que hex 41.

Ação do Sistema

O volume não será montado na unidade.

Resposta do Usuário

O adaptador deve ser atualizado para tratar de um tamanho de bloco maior. A definição geralmente é MAXIMUMSGLIST no registro do Windows em:

HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->Current Control Set->Services->{vendor device name}->Parameters->Device

Observe que "{nome do dispositivo do fornecedor}" deve ser substituído pelo nome do dispositivo de fornecedores. Por exemplo, Qlogic 2200 utilizaria "QI2200" para o respectivo nome do dispositivo do fornecedor.

MAXIMUMSGLIST deve ser definido como hex 41 para funcionar corretamente com o IBM Spectrum Protect.

Você também pode executar o utilitário DSMMAXSG para definir o valor MaximumSGList para 0x41(65) em todos os HBAs.

Para obter informações adicionais, consulte a documentação do HBA ou entre em contato com o fornecedor do HBA.

Para questões adicionais, entre em contato com o suporte do IBM.

ANR8940E **A definição do caminho para a unidade de arquivo *nome da unidade* na biblioteca *nome da biblioteca* para o servidor *nome do servidor* ou agente de armazenamento não possui um diretório correspondente no atributo de diretório de classe de dispositivo para o volume *nome do volume*.**

Explicação

Um cliente de biblioteca ou agente de armazenamento solicitou uma montagem de um volume de arquivo em uma unidade que está contida em uma biblioteca de arquivos, mas a definição do caminho não contém um nome de diretório correspondente. Deve haver um diretório correspondente na definição PATH para cada unidade em uma biblioteca de arquivos e os diretórios correspondentes na classe de dispositivo associada à biblioteca. Os diretórios na definição PATH devem apontar para o mesmo armazenamento que aqueles da definição de classe de dispositivo, da perspectiva do servidor ou agente de armazenamento específico. A lista de diretórios deve ter entradas para cada diretório no qual os volumes de arquivo serão lidos ou gravados pelo servidor ou agente de armazenamento especificado.

Ação do Sistema

A operação irá falhar.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o atributo DIRECTORY da definição de caminho acima contenha diretórios correspondentes para cada um dos diretórios na definição de classe de dispositivo do servidor.

ANR8941W **O volume do elemento slot *endereço do elemento* na unidade *nome da unidade* na biblioteca *library name* está vazio.**

Explicação

O volume no slot não está rotulado e está vazio.

Ação do Sistema

O volume será ignorado e o processamento continuará com o próximo slot disponível. Se for registrada a entrada do volume, ele será removido do inventário.

Resposta do Usuário

Rotule o volume utilizando LABEL LIBVOL e registre sua entrada utilizando CHECKIN LIBVOL.

ANR8942E **Impossível mover o volume *volume name* do elemento-slot *element-address* para o elemento-slot *element-address*.**

Explicação

Impossível mover volume de slot para slot.

Ação do Sistema

Falha na operação de mover volume.

Resposta do Usuário

Verifique mensagens de erro anteriores relacionadas a essa operação para obter mais informações. Se as ações recomendadas de outras mensagens de erro não resolverem a situação (ou não houver outras mensagens de erro), emita o comando AUDIT LIBRARY para detectar e corrigir inconsistências no inventário de biblioteca. Esse comando restaura o inventário do volume de biblioteca a um estado consistente com os volumes que residem fisicamente na biblioteca. Após o comando AUDIT LIBRARY ser concluído, se o volume não estiver no inventário de biblioteca, será necessário verificar novamente a biblioteca com o comando CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8943E Ocorreu um erro de hardware ou mídia de fita durante uma operação na biblioteca *library name*, **OP=internal code**, **CC=internal code**, **KEY=internal code**, **ASC=internal code**, **ASCQ=internal code**, **SENSE=sense data**, **Description=error description**). Para obter mais informações sobre códigos de erro de entrada/saída (E/S), consulte a documentação do IBM Spectrum Protect.

Explicação

O erro pode estar relacionado a problemas de hardware, mídia de fita ou configuração.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam, mas a operação de biblioteca especificada falha. Se o limite de limpeza for excedido para uma unidade de fita na biblioteca, o servidor marcará a unidade como estando off-line.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, tome uma ou mais das ações a seguir:

- Assegure-se de que o parâmetro DEVICE que está associado à biblioteca tenha sido identificado corretamente no comando DEFINE PATH. Para consultar o caminho, use o comando QUERY PATH. Para atualizar o caminho, use o comando UPDATE PATH.
- Assegure-se de que o dispositivo de biblioteca esteja ligado e pronto para operação.

- Se o dispositivo de biblioteca tiver uma porta de acesso, assegure-se de que a porta esteja fechada.
- Se o limite de limpeza for excedido para uma unidade de fita na biblioteca, limpe a unidade de fita. Em seguida, traga a unidade on-line emitindo o comando UPDATE DRIVE com a configuração ONLINE=YES. Para verificar se a unidade está on-line, é possível emitir o comando QUERY DRIVE com a configuração F=D.
- Se um volume em uma Virtual Tape Library tiver memória insuficiente, revise a configuração da biblioteca e faça os ajustes necessários. Para obter mais informações sobre os valores dos campos KEY, ASC e ASCQ, consulte os manuais de referência da biblioteca e da unidade.

ANR8944E Ocorreu um erro de hardware ou mídia na unidade *drive name* com o volume *volume name*, **OP=internal code**, **error number=internal code**, **CC=internal code**, **KEY=internal code**, **ASC=internal code**, **ASCQ=internal code**, **SENSE=sense data**, **Description=error description**). Para obter descrições de código de erro de entrada/saída (E/S), consulte a documentação do IBM Spectrum Protect.

Explicação

O erro pode estar relacionado a problemas de hardware, mídia de fita ou configuração.

Ação do Sistema

As operações do sistema continuam, mas a operação de dispositivo especificada falha. Se o limite de limpeza for excedido para uma unidade de fita na biblioteca, o servidor marcará a unidade como estando off-line.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, tome uma ou mais das ações a seguir:

- Assegure-se de que o parâmetro DEVICE que está associado ao dispositivo tenha sido identificado corretamente no comando DEFINE PATH. Para consultar o caminho, use o comando QUERY PATH. Para atualizar o caminho, use o comando UPDATE PATH.
- Assegure-se de que o dispositivo de fita esteja ligado e pronto para operação.
- Se o limite de limpeza for excedido para uma unidade de fita na biblioteca, limpe a unidade de fita.

Em seguida, traga a unidade on-line emitindo o comando UPDATE DRIVE com a configuração ONLINE=YES. Para verificar se a unidade está on-line, é possível emitir o comando QUERY DRIVE com a configuração F=D.

- Se um volume em uma Virtual Tape Library tiver memória insuficiente, revise a configuração da biblioteca e faça os ajustes necessários. Para obter mais informações sobre os valores dos campos KEY, ASC e ASCQ, consulte os manuais de referência da biblioteca e da unidade.

ANR8945W	Falha na montagem do volume de trabalho <i>volume name</i>.
-----------------	--

Explicação

Falha na montagem do volume de trabalho

Ação do Sistema

Falha na operação de montagem do volume de trabalho

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8946W	Havia mais etiquetas na lista de volumes do que volumes disponíveis para etiquetar.
-----------------	--

Explicação

O comando Libvolume da etiqueta ainda é concluído sem erro, mas as últimas etiquetas fornecidas não foram utilizadas. A identificação foi concluída quando não havia mais volumes disponíveis.

Ação do Sistema

Todos os volumes disponíveis são etiquetados, mas os nomes dos volumes adicionais não foram utilizados a partir da lista de volumes.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8947W	Havia mais etiquetas na lista de volumes do que volumes disponíveis.
-----------------	---

Explicação

O comando Libvolume da etiqueta ainda é concluído sem erro, mas os volumes são deixados sem etiqueta.

Ação do Sistema

Os volumes adicionais foram deixados sem etiqueta.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8948S	O dispositivo <i>dispositivo</i>, volume <i>nome do volume</i> emitiu o seguinte TapeAlert Crítico: <i>mensagem de alerta</i>
-----------------	--

Explicação

O dispositivo especificado enquanto carregado com o volume nomeado emitiu uma mensagem crítica TapeAlert. Essa mensagem é um recurso do hardware e é proveniente do dispositivo, não do servidor IBM Spectrum Protect. Ela surge no término da operação atual mas é independente da operação.

Ação do Sistema

A operação pode ou não falhar, dependendo das outras indicações de erro, tais como condições de verificação do dispositivo. A mensagem TapeAlert não indica, necessariamente, uma falha. Consulte outras mensagens relacionadas ao dispositivo ou volume no log de atividades.

Resposta do Usuário

É possível que a resposta apropriada seja indicada no texto do TapeAlert. É possível que seja necessário determinar o contexto do TapeAlert de outras mensagens de log de atividades, a fim de seguir as recomendações.

ANR8949E	O dispositivo <i>dispositivo</i>, volume <i>nome do volume</i> emitiu o seguinte TapeAlert Crítico: <i>mensagem de alerta</i>
-----------------	--

Explicação

O dispositivo especificado, independente se carregado ou não sem o volume nomeado, emitiu uma mensagem crítica TapeAlert. Essa mensagem é um recurso do hardware e é proveniente da interface do host, não do servidor IBM Spectrum Protect. Ela surge no término da operação atual mas é independente da operação.

Ação do Sistema

A operação irá falhar. A mensagem TapeAlert não indica, necessariamente, uma falha. Consulte outras mensagens relacionadas ao dispositivo ou volume no log de atividades.

Resposta do Usuário

É possível que a resposta apropriada seja indicada no texto do TapeAlert. É possível que seja necessário determinar o contexto do TapeAlert de outras mensagens de log de atividades, a fim de seguir as recomendações.

ANR8950W	O dispositivo <i>dispositivo</i>, volume <i>nome do volume</i> emitiu o seguinte TapeAlert Crítico: <i>mensagem de alerta</i>
-----------------	--

Explicação

O dispositivo especificado sem o nome de volume emitiu uma mensagem de Aviso TapeAlert. Essa mensagem é um recurso do hardware e é proveniente do dispositivo, não do servidor IBM Spectrum Protect. Ela surge no término da operação atual mas é independente da operação.

Ação do Sistema

A operação irá falhar. Consulte outras mensagens relacionadas ao dispositivo ou volume no log de atividades.

Resposta do Usuário

É possível que a resposta apropriada seja indicada no texto do TapeAlert. É possível que seja necessário determinar o contexto do TapeAlert de outras mensagens de log de atividades, a fim de seguir as recomendações.

ANR8951I	O dispositivo <i>dispositivo</i>, volume <i>nome do volume</i> emitiu o seguinte TapeAlert de Informação: <i>mensagem de alerta</i>
-----------------	--

Explicação

O dispositivo especificado enquanto carregado com o volume nomeado emitiu uma mensagem informativa TapeAlert. Essa mensagem é um recurso do hardware e é proveniente do dispositivo, não do servidor IBM Spectrum Protect. Ela surge no término da operação atual mas é independente da operação.

Ação do Sistema

A operação pode ou não falhar, dependendo das outras indicações de erro, tais como condições de verificação do dispositivo. A mensagem TapeAlert não indica, necessariamente, uma falha. Consulte outras mensagens relacionadas ao dispositivo ou volume no log de atividades.

Resposta do Usuário

É possível que a resposta apropriada seja indicada no texto do TapeAlert. É possível que seja necessário determinar o contexto do TapeAlert de outras mensagens de log de atividades, a fim de seguir as recomendações.

ANR8952E	O número de série da biblioteca não corresponde ao definido para o nome da biblioteca .
-----------------	--

Explicação

O número de série definido para a biblioteca especificada não corresponde ao número de série descoberto. A operação pendente irá falhar.

Ação do Sistema

A biblioteca permanece off-line quando é descoberta uma incompatibilidade. Verifique o número de série e o nome do dispositivo para a biblioteca contra aquele definido. Se eles não corresponderem, as definições da biblioteca estão incorretas e precisam ser atualizadas. Quando o número de série é atualizado, a biblioteca ficará novamente on-line.

Resposta do Usuário

Atualize o número de série ou o nome do dispositivo da biblioteca especificada com os valores corretos.

ANR8953I	A biblioteca <i>nome da biblioteca</i> com o número de série <i>número de série</i> é atualizada com o número de série recentemente descoberto <i>número de série</i> .
-----------------	--

Explicação

O número de série para a biblioteca definida não corresponde ao número de série descoberto. O número de série recentemente descoberto substituirá a definição existente dessa biblioteca desde que a detecção automática esteja ativada.

Ação do Sistema

O número de série existente da biblioteca especificada é substituído pelo número de série recentemente descoberto.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8954E	Falha ao obter um caminho para a unidade <i>nome da unidade</i> para a biblioteca <i>nome da biblioteca</i>.
-----------------	---

Explicação

Falha na tentativa de adquirir um caminho para a unidade. Isso significa, provavelmente, que o caminho não está definido para essa unidade.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que um caminho seja definido para essa unidade. Se um estiver definido, certifique-se de que ele esteja definido corretamente com o tipo correto de origem e de destino. Se a unidade estiver em uma biblioteca FILE compartilhada:

Assegure-se de que o número de caminhos definidos para o agente de armazenamento seja o mesmo número de unidades dentro da biblioteca.

Assegure-se de que os diretórios estão certos na definição de classe de dispositivos do servidor e nas definições de caminho do agente de armazenamento.

Assegure-se de que o número e a ordem dos diretórios de cada caminho para o agente de armazenamento seja o mesmo número e ordem de diretórios na definição de diretório de classe de dispositivos.

ANR8955I	A unidade nome da unidade na biblioteca <i>library name</i> com o número de série <i>número de série</i> é atualizada com o número de série recentemente descoberto <i>número de série</i> .
-----------------	---

Explicação

O número de série para a unidade definida não corresponde ao número de série descoberto. O número de série recentemente descoberto substituirá a definição existente dessa unidade desde que a detecção automática esteja ativada.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8956E	O número de série definido para a biblioteca <i>library name</i> não corresponde ao número de série descoberto.
-----------------	--

Explicação

O número de série da biblioteca definido não corresponde ao número de série descoberto porque a

detecção automática está definida para NO. A operação pendente irá falhar.

Ação do Sistema

É detectada uma incompatibilidade entre o número de série da biblioteca e o número de série recentemente descoberto.

Resposta do Usuário

Atualize o número de série da biblioteca especificada com os valores corretos.

ANR8957E	Comando: O número de série relatado pela biblioteca não corresponde ao número de série na definição da biblioteca.
-----------------	---

Explicação

O número de série da biblioteca no banco de dados não corresponde ao número de série da biblioteca encontrado usando o arquivo especial do dispositivo especificado. UPDATE PATH não pode ser usado para alterar bibliotecas e, também, o novo dispositivo precisa ter o mesmo número de série do banco de dados, a menos que o número de série no banco de dados esteja vazio.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando e especifique um valor de parâmetro DEVICE válido. Se essa for uma biblioteca nova ou diferente com um número de série diferente, uma nova biblioteca e um novo caminho deverão ser definidos com DEFINE LIBRARY e DEFINE PATH.

ANR8958E	Comando: A detecção automática está DESLIGADA e o número de série reportado pela unidade não correspondia ao número de série na definição da unidade.
-----------------	--

Explicação

Foi fornecido um valor inválido para o parâmetro especificado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente e especifique um valor de parâmetro válido.

ANR8959W	O caminho para a biblioteca ou o dispositivo não existe.
-----------------	---

Explicação

Um caminho para a biblioteca ou o dispositivo ainda não existe.

Ação do Sistema

Este pode não ser um erro.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8960I	Comando: A exibição de Alertas de Fita de dispositivos SCSI é status.
-----------------	--

Explicação

Se o status de Alertas de Fita de dispositivos SCSI será exibido.

Ação do Sistema

O comando é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8961E	O número de série definido para a biblioteca nome da biblioteca e a unidade nome da unidade está vazio e não corresponde ao número de série da unidade descoberto número de série.
-----------------	---

Explicação

Um dispositivo foi trocado e não foi possível obter o novo caminho.

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8962E	Não foi possível encontrar o caminho para corresponder o número de série definido para a biblioteca nome da biblioteca.
-----------------	--

Explicação

Um dispositivo tem problemas de hardware ou um caminho de dispositivo foi alterado e o servidor IBM Spectrum Protect não consegue encontrar o novo caminho com a opção Descoberta SAN definida como ON.

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8963E	Não foi possível localizar o caminho para corresponder o número de série definido para a unidade nome da unidade na biblioteca library name.
-----------------	---

Explicação

Um dispositivo pode ter problemas de hardware ou um caminho de dispositivo pode ter sido alterado e o servidor IBM Spectrum Protect não pode encontrar o novo caminho com a opção Descoberta SAN definida como ON. O servidor IBM Spectrum Protect não pode obter informações do dispositivo quando ele não pode abrir o dispositivo. Portanto, o servidor IBM Spectrum Protect não pode validar o número de série da unidade para ver se esta unidade com a operação de abertura com falha é a mesma unidade usada anteriormente. As causas desta falha no dispositivo de abertura pode ser um cabo defeituoso, uma unidade defeituosa ou uma placa HBA defeituosa. No entanto, se uma unidade incorreta for usada (por exemplo, um caminho de dispositivo incorreto) e com a opção Descoberta SAN definida como OFF ou UNSCANNEDPATHOFF, o servidor IBM Spectrum Protect não procurará no ambiente SAN para obter um dispositivo adequado.

Ação do Sistema

O servidor IBM Spectrum Protect pode marcar esse dispositivo como offline para a opção Descoberta SAN ON ou UNSCANNEDPATHOFF.

Resposta do Usuário

Os usuários devem verificar o arquivo de opções do servidor IBM Spectrum Protect primeiro. Se a opção Descoberta SAN estiver definida como OFF ou UNSCANNEDPATHOFF, defina-a como ON e verifique se há erros de hardware no dispositivo. Se a opção de descoberta SAN estiver configurada como ON, então verifique o dispositivo para ver se há um problema de hardware.

ANR8964W **Não foi possível atualizar o caminho no banco de dados *nome da origem do caminho* e na unidade *nome da unidade*.**

Explicação

O sistema não conseguiu atualizar as informações sobre o caminho no banco de dados.

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8965W **O servidor não pode obter o número de série do dispositivo *SCSI device name*.**

Explicação

O servidor não pode detectar um número serial do HBAAPI ou do dispositivo em si, portanto, o servidor não poderá corrigir automaticamente o caminho para o dispositivo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Verifique o seguinte:

- O nome do dispositivo está correto na definição de caminho.
- A versão correta do HBAAPI está instalada no sistema.
- A opção SANdiscovery está configurada como LIGADA no arquivo de opções.

ANR8966E **Não foi possível obter o número de dispositivo para a unidade *drive name*.**

Explicação

O servidor não consegue obter o número do dispositivo da unidade especificada. Isso poderá ocorrer, se um nome de dispositivo inválido for especificado para a unidade ou se houver erros de hardware.

Ação do Sistema

A unidade torna-se externa temporariamente e não é utilizada para operações de fita. O servidor faz 'polling'

na unidade em intervalos de 30 segundos, para verificar se a condição foi corrigida. Quando as unidades tornam-se acessíveis novamente, a unidade torna-se interna.

Resposta do Usuário

Determine por que a unidade está inacessível, tais como: erros de hardware relatados nos logs do sistema ou um nome de dispositivo inválido foi especificado para a unidade. Realize as correções necessárias na unidade. A unidade se torna interna automaticamente quando o processo de 'polling' detectar que ela está acessível.

ANR8967E **Comando: O drive serial entra em conflito com o drive existente na biblioteca *nome da biblioteca*.**

Explicação

O número serial já existe nos drives da biblioteca.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Especifique um parâmetro serial válido para este drive.

ANR8968E **Não é possível criar o caminho para o dispositivo *device*.**

Explicação

Falha em uma tentativa de contatar a unidade com um nome de dispositivo fornecido. Isso provavelmente significa que o nome do dispositivo está incorreto, mas essa tentativa também pode fazer por outras razões.

Ação do Sistema

A operação falhou.

Resposta do Usuário

O parâmetro do dispositivo provavelmente não é válido. Isto poderia ser temporário, mas não necessariamente. Se isso ocorrer durante o upgrade do IBM Spectrum Protect Versão 4.1 ou anterior (em que os caminhos não foram usados), então a unidade precisa ser excluída, redefinida e um novo caminho precisa ser definido com um parâmetro de dispositivo válido. Se isso ocorrer em um servidor IBM Spectrum Protect que já tiver caminhos (Versão 4.2 ou superior), apenas atualize a unidade para on-line. O parâmetro do dispositivo no caminho da unidade também pode ser atualizado antes que a unidade seja colocada on-

line, se você souber que o parâmetro do dispositivo deve ser alterado.

ANR8969E **O proprietário do volume *Nome do volume* não pode ser atualizado para proprietário *Nome do proprietário*.**

Explicação

Foi emitido um comando para atualizar a propriedade de um volume. O proprietário desse volume específico não pode ser alterado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8970E **Impossível abrir o arquivo especial *arquivo especial* para rastrear o driver de dispositivo *parâmetro*; número do erro = *número do erro*.**

Explicação

O arquivo especial criado pelo driver de dispositivo para as finalidades de rastreamento não pôde ser aberto pelo servidor. Esse arquivo deve ser criado quando o driver de dispositivo é configurado no sistema

Ação do Sistema

O rastreamento do driver de dispositivo não pôde ser iniciado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o arquivo especial exista e que possa ser acessado pelo servidor. Se o driver de dispositivo não tiver sido configurado completamente e arquivos especiais criados para todos os dispositivos, faça isso. O driver de dispositivo também pode ser rastreado por meio da especificação do nome de uma biblioteca ou driver que tenha sido definido para o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR8971E **Não é possível validar o nome do diretório *nome do diretório* para o comando *parâmetro*.**

Explicação

O nome do diretório especificado está sendo utilizado no comando indicado. O servidor tentou validar que o diretório era acessível para que ele pudesse ser

utilizado na definição de comando. O servidor não pôde validar que o diretório era acessível.

Ação do Sistema

O comando falha. O servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o diretório exista e que possa ser acessado pelo servidor.

ANR8972E ***comando*: Impossível localizar o número do elemento da unidade *nome da unidade* na bibliotecanome da biblioteca.**

Explicação

Como o número de série da unidade não corresponde a qualquer número de série da unidade no mapa de números de série/elemento relatados pela biblioteca, o número do elemento não pode ser determinado.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Verifique se o número de série digitado para a unidade está correto, caso AUTODETECT não esteja ativo. Se AUTODETECT estiver ativado, o número de série da unidade pode estar incorreto ou a biblioteca relatou um mapa incorreto de número de série/elemento. Entre em contato com um representante técnico.

ANR8973E **Falha na reconfiguração do dispositivo ao dividir a reserva configurada por outro sistema para o dispositivo *device name* com o caminho *path name*.**

Explicação

Falha na tentativa de reconfigurar a reserva de dispositivo configurada por outro sistema.

Ação do Sistema

Nenhuma ação do sistema é tomada.

Resposta do Usuário

Se esse dispositivo de fita for um dispositivo de conexão direta Fibre Channel no Windows 2003, certifique-se de que o driver HBA seja um driver StorPort, verificando o website de suporte do fornecedor de HBA. A reconfiguração do dispositivo (reconfiguração de LUN) no Windows 2003 requer um

driver StorPort. Caso contrário, pode ser necessário reiniciar o dispositivo para reconfigurar a reserva para que o dispositivo seja acessível. Se esse dispositivo for um dispositivo de fita anexado a um sistema AIX, certifique-se de que esse dispositivo não seja configurado por um driver de fita genérico AIX. Use o comando do sistema "lsdev" para verificá-lo como a seguir: "lsdev -Cs fcp | grep mt". O dispositivo não pode reconfigurar se a palavra-chave "RESETDrives" para o comando UPDATE LIBRARY for configurada para "No", a reconfiguração do dispositivo não será tentada.

ANR8974I Localizou novo caminho para *nome de origem do caminho* e nome de destino *nome do destino* caminho antigo *nome do caminho antigo* caminho novo *nome do novo caminho*. Informação do caminho será atualizada remotamente.

Explicação

O novo caminho é encontrado pelo dispositivo no cliente da biblioteca ou no agente de armazenamento. Tentará atualizar a informação do caminho no gerenciador da biblioteca.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

A alteração do caminho pode causar a reinicialização do sistema ou a troca do cabo ou a inclusão de dispositivo ou a remoção.

ANR8975I Localizou novo caminho para *nome de origem do caminho* e nome de destino *nome do destino* caminho antigo *nome do caminho antigo* caminho novo *nome do novo caminho*. Informação do caminho é atualizada.

Explicação

O novo caminho foi encontrado para o dispositivo e a informação do caminho foi atualizada.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

A alteração do caminho pode causar a reinicialização do sistema ou a troca do cabo ou a inclusão de dispositivo ou a remoção.

ANR8976E Não é possível abrir o arquivo especial *arquivo especial* para reconfiguração da LUN com o erro nº = *erro*.

Explicação

O arquivo especial criado pelo driver do dispositivo para os propósitos de reconfiguração da LUN não devem ser abertos pelo servidor. Esse arquivo deve ser criado quando o driver de dispositivo é configurado no sistema

Ação do Sistema

Não foi possível reiniciar a configuração de LUN.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o arquivo especial exista e que possa ser acessado pelo servidor. Se o driver de dispositivo não tiver sido totalmente configurado com os arquivos especiais criados para todos os dispositivos, resolva a configuração do driver de dispositivo.

ANR8977W O volume carregado na biblioteca *nome da biblioteca* não tinha uma etiqueta válida. Carregue o volume a partir do zero com uma etiqueta válida.

Explicação

Durante as operações normais, uma biblioteca MANUAL solicitará o nome do volume desejado ao usuário, se o volume não tiver uma etiqueta válida e se o parâmetro AUTOLABEL estiver ativado. Contudo, o modo utilitário de DUMPDB não pode solicitar o nome do volume desejado ao usuário.

Ação do Sistema

O servidor descarrega o volume e solicita um novo volume a partir do zero com uma etiqueta válida.

Resposta do Usuário

O usuário precisa inserir volumes de trabalho com rótulos válidos ou emitir novamente o comando DUMPDB e especificar o nome do volume desejado na linha de comandos com o parâmetro VOLUMENAMES. Consulte a documentação do DUMPDB.

ANR8978W O número de unidades na biblioteca *library name* foi aumentado de *original drive count* para *new drive count*. Reinicie o servidor IBM Spectrum Protect para atualizar a configuração;

Explicação

O número de unidades na biblioteca aumentou. A nova configuração será registrada se o servidor IBM Spectrum Protect for reiniciado.

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

O número de unidades na biblioteca aumentou. O usuário deve reiniciar o servidor IBM Spectrum Protect para capturar a nova configuração.

ANR8979I	<i>Comando: A operação para a biblioteca nome da biblioteca foi iniciada como processo ID do processo.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo scan library foi iniciado para a biblioteca especificada. O ID especificado na mensagem é atribuído ao processo.

Ação do Sistema

O servidor inicia um processo de segundo plano para realizar a operação em resposta ao comando SCAN LIBRARY digitado por um administrador.

Resposta do Usuário

Para obter o status do processo, emita o comando QUERY PROCESS. O processo pode ser cancelado com o comando CANCEL PROCESS.

ANR8980I	<i>O processo SCAN LIBRARY para a biblioteca nome da biblioteca foi cancelado.</i>
-----------------	---

Explicação

Um processo de segundo plano do servidor que esteve em execução para varrer a biblioteca especificada é cancelado pelo comando CANCEL PROCESS.

Ação do Sistema

O processo do servidor é encerrado e a operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8981I	<i>Varredura da biblioteca nome da biblioteca.</i>
-----------------	---

Explicação

Em resposta a um comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo SCAN LIBRARY no servidor.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma O processo pode ser cancelado por um administrador autorizado, através do comando CANCEL PROCESS.

ANR8982E	<i>O processo SCAN LIBRARY para a biblioteca nome da biblioteca falhou.</i>
-----------------	--

Explicação

Falha no processo de segundo plano para um comando SCAN LIBRARY.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano termina.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que os dispositivos de biblioteca e de unidade associados a este comando estejam ligados e prontos e, a seguir, emita o comando novamente.

ANR8983I	<i>O processo SCAN LIBRARY para a biblioteca nome da biblioteca foi concluído com êxito.</i>
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano para um comando SCAN LIBRARY foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

A biblioteca foi varrida.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8984E	<i>A unidade nome da unidade na biblioteca library name é incapaz de executar as operações de criptografia da unidade.</i>
-----------------	---

Explicação

O servidor consultou o recurso de criptografia da unidade e a consulta falhou ou a consulta mostrou que a unidade não possui o recurso de criptografia.

Ação do Sistema

A operação de montagem falha.

Resposta do Usuário

Se esta mensagem aparecer em uma montagem temporária e a criptografia da unidade ainda não tiver sido utilizada, você pode desativar a criptografia da unidade atualizando o parâmetro DRIVEENCRYPTION na classe do dispositivo. Caso contrário, verifique a configuração de hardware. Primeiro, verifique se todas as unidades nesta biblioteca lógica suportam a criptografia da unidade. Segundo, verifique se o driver de dispositivo que controla todas as unidades nessa biblioteca também suporta a criptografia da unidade. Se as unidades e o driver de dispositivo suportarem a criptografia da unidade, ligue para o suporte de hardware da unidade.

ANR8985E	A unidade nome da unidade na biblioteca nome da biblioteca está utilizando um método de criptografia incompatível com as configurações do servidor atual.
-----------------	--

Explicação

O servidor requer que a unidade utilize vários métodos de criptografia da unidade com base no parâmetro de classe de dispositivo DRIVEENCRYPTION para volumes vazios ou com base no método de criptografia anterior utilizado para volumes de preenchimento. O servidor não pode manipular corretamente a chave de criptografia de volume sem solucionar esse conflito.

Ação do Sistema

A operação de montagem falha.

Resposta do Usuário

Se essa mensagem aparecer ao montar um volume vazio, a configuração do método de criptografia no ambiente de hardware será incompatível com a configuração DRIVEENCRYPTION na classe de dispositivo. Atualize a classe de dispositivo ou o método de criptografia de hardware de forma que essa configuração não esteja mais em conflito. Se esta mensagem ocorrer ao montar um volume de preenchimento, atualize a configuração de hardware para o mesmo método utilizado no backup original desse volume, que pode ser determinado pelo comando QUERY VOLUME FORMAT=DETAIL ou atualize o acesso ao volume para UNAVAILABLE.

ANR8986E	Atualmente, o servidor não permite a criptografia AES que é necessária para o suporte da criptografia da unidade com o
-----------------	---

parâmetro

DRIVEENCRYPTION=ON na classe de dispositivo.

Explicação

Sem o suporte de criptografia AES, o servidor não pode gerar adequadamente as chaves de criptografia forte o suficiente para a criptografia da unidade.

Ação do Sistema

A operação de montagem falha.

Resposta do Usuário

Atualize o parâmetro DRIVEENCRYPTION na classe de dispositivo com um valor diferente de ON.

ANR8987W	O servidor não irá criptografar o volume volume name.
-----------------	--

Explicação

A criptografia da unidade com a configuração do parâmetro da classe de dispositivo de DRIVEENCRYPTION=ON criptografará somente volumes do conjunto de armazenamento. Assim, os conjuntos de backup, os backups de bancos de dados e os volumes de exportação não serão criptografados.

Ação do Sistema

A montagem continua, mas a criptografia não é utilizada.

Resposta do Usuário

Se a criptografia for necessária para este volume ou para outros conjuntos de backup, backups do BD ou volume de exportação, utilize um método de criptografia diferente: utilize um parâmetro de classe de dispositivo de DRIVEENCRYPTION=ALLOW e um método de hardware de 'Biblioteca' ou 'Sistema' (não utilize o método 'Aplicativo').

ANR8988W	A Biblioteca Nome da Biblioteca falhou ao rotular novamente o volume Nome do Volume depois de retornado para trabalho.
-----------------	---

Explicação

A opção RELABELSCRATCH está ativada e ao tentar rotular o volume, a operação falhou.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Este aviso poderá ser emitido se a operação de nova rotulação tentar rotular novamente o mesmo volume como outra operação de volume da biblioteca: LABEL LIBVOLUME, CHECKIN LIBVOLUME, CHECKOUT LIBVOLUME ou outra operação de nova rotulação. Por exemplo, suponha que essas duas operações de nova rotulação executem no mesmo volume. Se a primeira operação de nova rotulação tiver êxito e a segunda operação falhar, nenhuma ação será necessária.

Verifique se o volume ainda está marcado na biblioteca com o comando QUERY LIBVOL. Se não estiver marcado, utilize LABEL LIBVOL ou CHECKIN LIBVOL para verificar o volume de volta na biblioteca.

ANR8989E	Não é possível estabelecer uma sessão de comunicação com o gerenciador de biblioteca principal.
-----------------	--

Explicação

A operação solicitada requer que uma sessão de comunicação seja estabelecida com um gerenciador de biblioteca. O gerenciador de biblioteca não estava disponível neste momento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o gerenciador de biblioteca principal está ativo e operacional. Quando o servidor estiver operacional, repita a operação.

ANR8990E	O dispositivo <i>Device Name</i> não é suportado pelo servidor IBM Spectrum Protect.
-----------------	---

Explicação

A identificação de produto do dispositivo não é reconhecida pelo servidor IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Determine se o nível instalado do servidor suporta o dispositivo. Veja a página da web de suporte do dispositivo para sistemas Linux em [IBM Spectrum Protect Supported Devices for Linux](#) ou a página de suporte do dispositivo para todos os outros sistemas em [IBM Spectrum Protect Supported Devices for AIX, HP-UX, Solaris e Windows](#).

Se o dispositivo for uma unidade de fita e não for suportado, você não poderá usá-lo com o formato de fita genérico. Para usar a unidade, especifique GENERICTAPE=Yes ao definir um caminho para a unidade. Se o dispositivo for suportado e essa mensagem for recebida, procure soluções conhecidas no website de Suporte do IBM Spectrum Protect:

[Documentação do produto IBM Spectrum Protect](#)

Se nenhuma solução for localizada, reporte o problema ao Suporte do IBM Spectrum Protect.

ANR8991E	O formato GENERICTAPE não é suportado na unidade <i>Nome do Dispositivo</i>.
-----------------	---

Explicação

O driver de dispositivo não suporta todos os recursos necessários para o formato GENERICTAPE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Certifique-se de que a unidade de fita seja controlada pelo driver de dispositivo nativo. O driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect não suporta o formato de fita genérico. Se a unidade for controlada pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect e você pretender usar o formato de fita do IBM Spectrum Protect com a unidade, não especifique GENERICTAPE=Yes ao definir um caminho para a unidade.

ANR8992E	A atualização de estado da biblioteca de <i>library name</i> falhou.
-----------------	---

Explicação

A operação para reinicializar o estado da biblioteca falhou.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para atualizar o estado da biblioteca, pare e reinicie o servidor IBM Spectrum Protect.

ANR8993I	A atualização de estado da biblioteca de <i>library name</i> foi bem-sucedida.
-----------------	---

Explicação

O servidor reinicializou o estado da biblioteca com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR8994W **O modo somente anexo apenas não é suportado na unidade de fita *Drive Name*.**

Explicação

O servidor tentou ativar o modo somente anexo na unidade de fita. No entanto, a unidade de fita não suporta o modo somente anexo. Nas Virtual Tape Libraries, algumas unidades não suportam o modo somente anexo.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não ativa o modo somente anexo.

Resposta do Usuário

Se a unidade de fita estiver em uma biblioteca virtual, consulte a documentação do fornecedor da biblioteca virtual para determinar se a unidade de fita suporta o modo somente anexo.

ANR8995E **Impossível gravar no volume *Volume Name* na unidade *Drive Name*.**

Explicação

O servidor não pode gravar no volume porque a unidade está no modo anexar-apenas e o volume é protegido de gravação.

Ação do Sistema

O servidor vai desmontar o volume e continuar processando com outro volume.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante de serviço para obter assistência.

ANR8996W **O servidor não consegue consultar ou ativar o modo somente anexo na unidade de fita *Drive Name*.**

Explicação

O servidor não conseguiu consultar ou ativar o modo somente anexo porque a unidade de fita não suporta o modo somente anexo.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não consulta ou ativa o modo somente anexo para a unidade de fita durante esta operação de montagem.

Resposta do Usuário

Se a unidade de fita estiver em uma biblioteca virtual, consulte a documentação do fornecedor da biblioteca virtual para determinar se a unidade suporta o modo somente anexo. Se a unidade de fita não suportar o modo somente anexo, entre em contato com o fornecedor da unidade de fita para obter assistência. Se você desejar usar o modo somente anexo e a unidade de fita suportar o modo somente anexo, conclua as etapas a seguir: 1. Especifique a opção do servidor CHECKTAPEPOS e selecione os valores de parâmetro YES ou DRIVEONLY. 2. Tente novamente a operação de montagem. O servidor tentará ativar o modo somente anexo na próxima vez que um volume for montado. 3. Se o problema persistir, entre em contato com o fornecedor da unidade de fita para obter assistência.

ANR8997W **A versão atual do driver de dispositivo da unidade *Drive Name* é *Driver Version*. Para ativar o modo anexar-apenas, versão *Required Version* ou mais tarde será necessária.**

Explicação

O driver de dispositivo para a unidade não atende ao requisito da versão para suportar o modo anexar-apenas.

Ação do Sistema

O servidor não poderá ativar o modo anexar apenas na unidade de fita para proteção de substituição de dados.

Resposta do Usuário

Atualize o driver de dispositivo da unidade para a versão necessária.

ANR8998W **A criptografia foi desativada para unidade *drive name* na biblioteca *library name*.**

Explicação

O servidor determinou que o método de criptografia da unidade era Application Managed Encryption (AME). Como o servidor assume a responsabilidade pelas configurações de criptografia quando a classe de dispositivo utiliza DRIVEENCRYPT=ALLOW e a unidade utiliza AME, a criptografia foi desativada.

Ação do Sistema

A montagem continua com criptografia desativada.

Resposta do Usuário

Se a criptografia for destinada a ser usada para essa operação, com o IBM Spectrum Protect gerenciando as chaves de criptografia, então o parâmetro DRIVEENCRYPT deve ser definido para ON. Se a criptografia for destinada a ser usada para essa operação, sem o IBM Spectrum Protect gerenciando as chaves de criptografia (por exemplo, NEC, Fujitsu e SpectraLogic fornecem soluções de criptografia AME sem o IBM Spectrum Protect gerenciando criptografia), então o parâmetro DRIVEENCRYPT deve ser definido para EXTERNAL. Nessas condições, os dados no volume utilizado nessa operação precisarão ser movidos para um novo volume com as configurações corretas para criptografar os dados.

ANR8999E	O nome do diretório <i>nome do diretório</i> foi duplicado no comando <i>parâmetro</i>.
-----------------	--

Explicação

Ao definir ou atualizar diversos diretórios para uma classe de dispositivo, você pode especificar um nome de diretório apenas uma vez no comando.

Ação do Sistema

O comando falha. O servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o nome do diretório seja especificado apenas uma vez no comando.

ANR9000E	A Unidade <i>nome da unidade</i> não suporta a proteção de bloco lógico.
-----------------	---

Explicação

O parâmetro LBPROTECT associado à classe de dispositivo é configurado para ativar a proteção de bloco lógico. No entanto, a unidade de fita não suporta a proteção de bloco lógico.

Ação do Sistema

A operação de montagem falha.

Resposta do Usuário

Atualize o firmware da unidade para o nível que suporte a proteção de bloco lógico.

ANR9001W	O volume <i>volume name</i> não possui proteção de bloco lógico.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pode ativar a proteção de bloco lógico para esse volume. Os dados que já estão no volume não possuem a proteção de bloco lógico ou o tipo de mídia não é compatível com a proteção de bloco lógico.

Ação do Sistema

A operação continuará sem a proteção de bloco lógico ativada no volume.

Resposta do Usuário

Se o tipo de mídia suportar a proteção de bloco lógico, marque o acesso de volume a SOMENTE LEITURA, para que o servidor não possa gravar no volume.

ANR9002E	A versão do driver de dispositivo da unidade <i>Nome da Unidade</i> é <i>Versão do Driver</i>. A versão do driver <i>Versão Necessária</i> ou posterior é necessária para a proteção de bloco lógico.
-----------------	--

Explicação

O driver de dispositivo da unidade não atende ao requisito de versão para a proteção de bloco lógico.

Ação do Sistema

A operação de montagem falha.

Resposta do Usuário

Atualize o driver de dispositivo da unidade para a versão necessária.

ANR9003E	A validação de CRC do bloco falhou no volume <i>nome do volume</i> na unidade <i>nome da unidade</i>.
-----------------	--

Explicação

O bloco de dados foi corrompido enquanto estava sendo transferido para/da unidade.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Reinicie a operação para tentar o volume em uma unidade diferente. Se o problema persistir, verifique as conexões de hardware e da unidade de fita.

ANR9004E O servidor detectou que a unidade *drive name* também pode ser acessada por outros aplicativos usando o arquivo especial de dispositivo *st* que está associado com o dispositivo *device name*. Deve-se excluir todos os arquivos especiais de dispositivo *st* para essa unidade de fita.

Explicação

Quando mais de um driver de dispositivo pode acessar uma unidade, os rótulos de fitas ou outros dados podem ser sobrescritos. Para evitar possíveis problemas de integridade de dados, você deve excluir todos os arquivos especiais do dispositivo *st* para essa unidade de fita. Dica: um arquivo especial de dispositivo *st* é um arquivo que está associado com um driver de fita genérico da Small Computer System Interface (SCSI).

Ação do Sistema

A operação falha ou a unidade está temporariamente colocada off-line e não está disponível para operações de fita. O servidor pesquisa a unidade em intervalos de 30 segundos para verificar se os arquivos especiais de dispositivo *st* para a unidade de fita foram excluídos. Após todos os arquivos estarem excluídos, a unidade é colocada de volta on-line.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, execute uma das ações a seguir: - Se não for necessário usar o driver *st*, será possível descarregar o driver *st* do kernel emitindo o comando do sistema operacional Solaris a seguir: `rem_drv st` - Se você quiser que o driver *mt* e o driver *st* coexistam no sistema Solaris, o utilitário `autoconf` deverá ser executado para que você configure os dispositivos no sistema Solaris. O utilitário `autoconf` assegura que todos os dispositivos de fita não IBM tenham apenas um arquivo de dispositivo, que é criado pelo driver *mt*. Dica: um driver *mt* é um driver que está associado com um dispositivo de fita. - Efetue login com o ID do usuário raiz e execute o utilitário `rmstdev` com a opção `-d`. O utilitário `rmstdev` está localizado no diretório a seguir: `/opt/tivoli/tsm/`

`server/bin` ou `/opt/tivoli/tsm/StorageAgent/bin` O utilitário `rmstdev` exclui todos os arquivos de dispositivo que foram criados pelo driver *st* para todos os dispositivos de fita não IBM no ambiente de armazenamento.

ANR9005E *Comando: A biblioteca nome da biblioteca possui um processo de re-etiquetagem ativo e não pode ser excluída.*

Explicação

A biblioteca designada não pode ser excluída ou atualizada porque está atualmente em uso para uma operação de re-etiquetagem.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Aguarde até que a operação seja concluída e, em seguida, tente o comando novamente.

ANR9006E Os volumes da fita devem ser removidos fisicamente de uma porta de acesso do cartucho do ACSLS (CAP).

Explicação

Os volumes da fita são localizados no CAP do ACSLS. O servidor ACSLS requer que os usuários removam fisicamente esses volumes do CAP em 30 minutos. Quando `REMOVE=YES` for configurado para o comando `CHECKOUT LIBVOLUME`, uma operação de ejeção de fita será planejada. Se o usuário falhar ao remover a fita do CAP em 30 minutos, o servidor ACSLS configurará um status de falha para a operação de ejeção de fita.

Ação do Sistema

A biblioteca do ACSLS ejetou volumes de fita e os realizou em um CAP.

Resposta do Usuário

Remova os volumes do CAP. Se não houver nenhum cartucho de fita no CAP, verifique a biblioteca do ACSLS para assegurar-se de que nenhuma fita esteja alojada lá.

ANR9007E *Comando: O ID da porta de acesso ao cartucho da biblioteca (CAP) é inválido para a biblioteca library name.*

Explicação

Os volumes da fita não foram ejetados da biblioteca do ACSLS, porque o ID do CAP da biblioteca não foi especificado no comando CHECKOUT LIBVOLUME. Por padrão, todos os CAPs tem inicialmente um valor de prioridade de 0, que significa que o servidor ACSLS não seleciona automaticamente um CAP.

Ação do Sistema

O sistema falhou ao ejetar os volumes da fita.

Resposta do Usuário

Para verificar o valor de prioridade do CAP, emita o comando QUERY CAP. Se o valor de prioridade for 0, emita novamente o comando CHECKOUT LIBVOLUME com o ID do CAP. Como alternativa, configure a prioridade do CAP como um valor não zero e emita novamente o comando CHECKOUT LIBVOLUME.

ANR9008E	Não é possível determinar o tipo de unidade para <i>Device</i> do tipo <i>Device Inquiry String</i>.
-----------------	---

Explicação

A unidade não pôde ser aberta. Essa versão do IBM Spectrum Protect pode não suportar o tipo de unidade.

Ação do Sistema

O sistema falhou ao identificar o tipo de unidade.

Resposta do Usuário

Verifique se o tipo de unidade é suportado. Veja a página da web de suporte do dispositivo para sistemas Linux em [IBM Spectrum Protect Supported Devices for Linux](#) ou a página de suporte do dispositivo para todos os outros sistemas em [IBM Spectrum Protect Supported Devices for AIX, HP-UX, Solaris e Windows](#).

ANR9009E	A porta de acesso do cartucho (CAP) para a biblioteca <i>library name</i> não está disponível. O status da CAP é <i>cap status</i>.
-----------------	--

Explicação

Ocorre um erro na CAP durante o acesso à biblioteca especificada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a CAP esteja vazia, de que todos os volumes da fita sejam removidos da CAP e de que a porta CAP seja fechada.

ANR9010W	Não é possível verificar a unidade <i>drive name</i>.
-----------------	--

Explicação

A operação de montagem falha porque a opção SANDISCOVERY não está ativada. Portanto, a função de descoberta SAN não verificou se a unidade especificada deve ser aberta.

Ação do Sistema

A função de descoberta SAN não está ativada.

Resposta do Usuário

Verifique o valor da opção SANDISCOVERY no arquivo dsmserv.opt. Se o valor estiver configurado como OFF ou UNSCANNEDPATHOFF, altere-o para ON.

ANR9011E	Erro de posição: o volume <i>volume name</i> na unidade <i>drive name</i> não está na <i>expected position</i> esperada: A posição do volume real é: <i>expected volume position</i>.
-----------------	--

Explicação

A opção do servidor CHECKTAPEPOS determinou que há um erro de posição do volume IBM Spectrum Protect não reposicionou a fita. A composição está parada para evitar perda de dados.

Ação do Sistema

A operação de gravação falha.

Resposta do Usuário

Consulte a documentação do IBM Spectrum Protect sobre como evitar a sobrescrita de rótulos da fita no IBM Knowledge Center em <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7>.

ANR9012E	Não há unidade disponível para a operação de restauração do banco de dados para a classe de dispositivo <i>device class name</i>.
-----------------	--

Explicação

A operação de restauração do banco de dados não pode ser concluída. Não há pontos de montagem disponíveis. Possíveis causas incluem:

- O arquivo de configuração de dispositivo não está definido corretamente para acessar a mídia.
- Há um problema com a mídia.

Ação do Sistema

Falha na operação de restauração do banco de dados.

Resposta do Usuário

Revise as informações na explicação da mensagem e tome uma ação para corrigir quaisquer problemas com o arquivo de configuração de dispositivo ou mídia. Emita novamente o comando RESTORE DB.

ANR9013W O parâmetro RESETDRIVES não foi especificado para a biblioteca *library name*. Por esse motivo, o servidor não pode acessar unidades de fita que estejam reservadas por outro servidor na biblioteca especificada.

Explicação

Se um conflito de reserva ocorrer em um cluster failover ou em um ambiente de biblioteca compartilhada, não será possível o servidor acessar unidades de fita que já estejam reservadas por outro servidor. Para assegurar que o servidor possa limpar uma reserva de unidade de fita, o parâmetro RESETDRIVES=YES deve ser especificado.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não pode acessar as unidades de fita que estão reservadas por outro servidor no cluster failover ou no ambiente da biblioteca compartilhada.

Resposta do Usuário

Emita o comando UPDATE LIBRARY e configure o parâmetro RESETDRIVES como YES. Se você estiver em um ambiente de cluster failover, configure o parâmetro RESETDRIVES como YES quando o parâmetro SHARED para a biblioteca estiver configurado como NO (valor padrão). Se você estiver em um ambiente de biblioteca compartilhada, configure o parâmetro RESETDRIVES como YES quando o parâmetro SHARED estiver configurado como YES. Dica: para determinar o valor do parâmetro SHARED, emit o comando a seguir: query library library_name f=d, em que library_name especifica o nome da biblioteca. Para unidades de fita reservadas por uma reserva SCSI-2, o parâmetro RESETDRIVES=YES deve ser especificado para ativar uma reconfiguração de LUN para limpar a reserva. Uma reconfiguração de LUN é necessária somente em

um ambiente IBM AIX ou Microsoft Windows. Para unidades de fita reservadas por uma reserva persistente SCSI-3, o parâmetro RESETDRIVES=YES deve ser especificado para priorizar ou limpar a reserva.

ANR9014E Volume *nome do volume* é incompatível com a unidade *nome da unidade*.

Explicação

A unidade não pode ler o formato do volume. Isso pode ser atribuído a um formato de mídia de geração diferente ou uma fita criptografada.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que o volume esteja formatado corretamente para esta unidade, e valide as configurações de classe de dispositivo para esta operação. Se estiver criptografada, a unidade deve ser configurada para decriptografar o cartucho.

ANR9015E O symlink do caminho do dispositivo *device name* parece ser circular.

Explicação

Quando o servidor tenta validar o caminho do dispositivo, o symlink é muito longo.

Ação do Sistema

Um servidor não pode acessar o dispositivo devido a um problema do symlink do dispositivo.

Resposta do Usuário

Emita o script autoconf para restabelecer os links.

ANR9016W Processo *process number*: AUDIT LIBVOLUME para volume *volume name* na biblioteca *library name* não pode ser cancelado.

Explicação

Se você usar o comando AUDIT LIBVOLUME para auditar um volume em uma biblioteca específica, não será possível cancelar um processo do servidor em segundo plano usando o comando CANCEL PROCESS. Não é possível cancelar o processo do servidor em segundo plano devido a uma limitação de firmware de fita ao executar o comando AUDIT LIBVOLUME.

Ação do Sistema

O processo do servidor em segundo plano continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9017I *Comando: A operação para o volume **nome do volume** na biblioteca **nome da biblioteca** iniciou como processo **ID do processo**.*

Explicação

Um processo de auditoria de volume está em progresso para uma biblioteca específica. O processo é designado ao ID especificado na mensagem.

Ação do Sistema

Ao executar o comando AUDIT LIBVOLUME, o servidor inicia o processo de auditoria do volume.

Resposta do Usuário

Emita o comando QUERY PROCESS para exibir informações sobre os processos de plano de fundo.

ANR9018E *AUDIT LIBVOLUME para o volume **volume name** na biblioteca **library name** falhou.*

Explicação

O processo de segundo plano para um comando AUDIT LIBVOLUME falhou.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano é encerrado, mas o volume não é auditado.

Resposta do Usuário

Assegure que a biblioteca e os dispositivos de unidades associados ao comando AUDIT LIBVOLUME estejam ativados e execute o comando novamente.

ANR9019I *AUDIT LIBVOLUME para o volume **volume name** na biblioteca **library name** foi concluído com êxito.*

Explicação

O processo AUDIT LIBVOLUME foi concluído com êxito.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9020E *Não é possível emitir o comando AUDIT LIBVOLUME usando a unidade **drive name** para o volume **volume name** na biblioteca **library name**.*

Explicação

O processo de segundo plano para o comando AUDIT LIBVOLUME falhou. Não é possível emitir o comando AUDIT LIBVOLUME usando o tipo especificado de unidade.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano termina, mas o volume não é auditado.

Resposta do Usuário

Emita o comando AUDIT LIBVOLUME em uma biblioteca que tenha qualquer uma das seguintes unidades de fita: - unidade IBM 3592 geração 4 ou posterior - unidade IBM LTO geração 5 ou posterior

ANR9021I *Volume de auditoria **volume name** da biblioteca **library name** com processo **process ID** usa a unidade **drive name**.*

Explicação

Quando o servidor IBM Spectrum Protect localiza uma unidade para processar o comando AUDIT LIBVOLUME, uma mensagem de status é exibida.

Ação do Sistema

A operação de processo de segundo plano AUDIT LIBVOLUME continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9022E *O volume **volume name** não pode ser montado para o comando AUDIT LIBVOLUME porque todas as unidades estão em uso na biblioteca **library name**.*

Explicação

O processo de segundo plano para o comando AUDIT LIBVOLUME falha.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano termina. O volume não está auditado.

Resposta do Usuário

Assegure que uma unidade esteja disponível antes de emitir o comando AUDIT LIBVOLUME. É possível desmontar um volume inativo em uma unidade de fita ou esperar até uma unidade estar disponível antes de emitir o comando novamente.

ANR9023E	O comando AUDIT LIBVOLUME falhou para a unidade <i>drive name</i> com a versão do driver do dispositivo de fita atual <i>current driver version</i>. Use a versão do driver <i>supported driver version</i> e acima para emitir o comando AUDIT LIBVOLUME.
-----------------	---

Explicação

O processo de segundo plano para um comando AUDIT LIBVOLUME falha.

Ação do Sistema

O processo de segundo plano é encerrado, mas o volume não foi auditado.

Resposta do Usuário

Instale uma versão de unidade suportada e tente o comando novamente.

ANR9024E	Não há unidades disponíveis.
-----------------	-------------------------------------

Explicação

O servidor não pode localizar nenhuma unidade válida. Na maioria dos casos, isso evita que os nós cliente acessem as unidades.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Se alguma unidade ou caminho estiver offline, use o comando UPDATE DRIVE ou UPDATE PATH para torná-los online novamente.

ANR9025E	Não há unidades NAS disponíveis conectadas ao nó requerido de um cluster do NAS.
-----------------	---

Explicação

O servidor não pode localizar nenhuma unidade válida a operação do NAS. Na maioria dos casos, isso evita que um nó em cluster do NAS acesse as unidades.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Se alguma unidade ou caminho estiver offline, use o comando UPDATE DRIVE ou UPDATE PATH para torná-los online novamente. Para um dispositivo NAS em cluster, verifique se um caminho está definido usando o nome do dispositivo correto. Para uma unidade conectada a um dispositivo NAS em cluster, o nome do dispositivo contém o nome do nó no cluster no qual o dispositivo está conectado.

ANR9579W (Linux)	Comando: O arquivo <i>nome do arquivo</i> não pôde ser localizado.
-------------------------	---

Explicação

Não foi possível encontrar o arquivo especificado.

Ação do Sistema

Para o arquivo executável padrão do servidor, o comando PREPARE usa /opt/IBMadsm-s/bin/dsmserv.

Resposta do Usuário

Determine por que o arquivo não existe e crie-o, se necessário.

ANR9580W (Linux)	Command: o nome <i>volume name</i> do volume de substituição gerado pode não ser um nome de partição bruta válido. Nome do volume original: <i>nome do volume</i>. A sub-rotina é <i>stanza name</i>.
-------------------------	--

Explicação

Anexar o sufixo do nome do volume de substituição ao nome do volume original criou um nome que pode não ser um nome de partição raw válido.

Ação do Sistema

O nome do volume de substituição é utilizado na sub-rotina do plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Atualize manualmente a sub-rotina do plano de recuperação gerada com um nome de substituição

legal. O nome de substituição pode ser outro nome de partição raw ou um nome de arquivo usual.

ANR9581W (Linux)	<i>comando: Volume nome do arquivo não encontrado ao gerar sub-rotina nome da sub-rotina do plano de recuperação.</i>
-----------------------------	--

Explicação

Este volume está definido para o servidor, mas ele não existe. A classe de dispositivo associada ao volume é DISK ou o tipo de dispositivo da classe de dispositivo é FILE.

Ação do Sistema

A entrada para o volume não é incluída na sub-rotina do plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Determine porque o arquivo não existe; crie-o, se necessário.

ANR9582E (Linux)	<i>comando: Nome do arquivo gerado muito longo. O comprimento do diretório ou prefixo 'prefixo' mais 'nome' excede máximo de caracteres caracteres.</i>
-----------------------------	--

Explicação

O nome do arquivo gerado é muito longo. O comprimento máximo válido é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido. Os comandos abaixo são utilizados para especificar o prefixo:

- SET DRMPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9583E (Linux)	<i>comando: Não é possível gerar nome completo do arquivo para 'nome'.</i>
-----------------------------	---

Explicação

Uma falha ocorreu ao expandir o nome do arquivo especificado.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido. Os comandos abaixo são utilizados para especificar o prefixo:

- SET DRMPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9584E (Linux)	<i>comando: Impossível gerar nome do arquivo de opções do servidor.</i>
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu uma falha ao gerar o nome do arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9585E (Linux)	<i>command: não é possível gerar um nome do arquivo de histórico de volume.</i>
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu uma falha ao gerar o nome do arquivo histórico de volumes.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9586E (Linux)	<i>command: não é possível gerar um nome do arquivo de configuração do dispositivo.</i>
-----------------------------	--

Explicação

Uma falha ocorreu ao gerar o nome do arquivo de configuração de dispositivo.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9600E (AIX)	Informações inválidas passadas para a interface de licença NETLS.
---------------------------	--

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9601E (AIX)	A interface de licença NETLS não foi inicializada adequadamente.
---------------------------	---

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9602E (AIX)	Informações inválidas sobre JOB foram passadas à Interface NETLS.
---------------------------	--

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9603E (AIX)	O arquivo Nodelock do NETLS não pôde ser criado.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu criar o arquivo /usr/lib/netls/conf/nodelock que é utilizado para armazenar informações sobre a senha da licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Se o servidor não estiver executando com autoridade de root, certifique-se de que as autoridades de diretório no caminho /usr/lib/netls/conf estejam definidas de forma que o ID de usuário em que o servidor está sendo executado possa criar, ler e gravar no arquivo /usr/lib/netls/conf/nodelock. Se o servidor estiver executando com autoridade de raiz, entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9604E (AIX)	A interface de licença NETLS encontrou um erro interno.
---------------------------	--

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9605E (AIX)	Um ID de fornecedor inválido foi passado ao NETLS.
---------------------------	---

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9606E (AIX)	O NETLS falhou em localizar famílias de soquete para contatar um servidor.
---------------------------	---

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9607E (AIX)	Nenhum servidor NETLS localizado.
---------------------------	--

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9608E (AIX)	Foi encontrada uma Quebra na Segurança NETLS.
---------------------------	--

Explicação

As funções de licença do servidor encontraram um erro interno ao acessar informações sobre licença para a capacidade de armazenamento do servidor e para o número de clientes registrados.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. As novas informações sobre a licença não são utilizadas pelo servidor.

Resposta do Usuário

Entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução do erro.

ANR9609E (AIX)	Licença incorreta inserida: Senha inserida = <i>password</i> Anotação inserida = <i>annotation</i>.
---------------------------	--

Explicação

As informações sobre a licença especificadas para um comando REGISTER LICENSE não estão corretas.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Registre a licença novamente com o comando REGISTER LICENSE. Certifique-se de digitar corretamente as informações sobre a licença.

ANR9610E (AIX)	Não é possível criar o diretório: <i>directory</i>.
---------------------------	--

Explicação

O comando REGISTER LICENSE não pode criar ou verificar a estrutura do diretório especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o servidor não estiver executando com autoridade de root, certifique-se de que as autoridades de diretório no caminho /usr/lib/netls/conf estejam definidas de forma que o ID de usuário em que o servidor está sendo executado possa criar, ler e gravar no arquivo /usr/lib/netls/conf/nodelock. Se o servidor estiver executando com autoridade de raiz, entre em

contato com o representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9610E (Linux) **Não é possível criar o diretório: *directory*.**

Explicação

O comando REGISTER LICENSE não pode criar ou verificar a estrutura do diretório especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o servidor não estiver executando com autoridade de raiz, verifique se essas autoridades de diretórios no caminho de diretório determinado estão definidas para que o usuário, sob o qual o servidor está executando, possa criar, ler e gravar no arquivo de licença do servidor. Se o servidor estiver executando com autoridade de raiz, entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9611E (AIX) **Não foi possível abrir o arquivo *NODELOCK: arquivo*.**

Explicação

O comando REGISTER LICENSE não pode criar ou abrir o arquivo nodelock.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o servidor não estiver executando com autoridade de root, certifique-se de que as autoridades de diretório no caminho /usr/lib/netls/conf estejam definidas de forma que o ID de usuário em que o servidor está sendo executado possa criar, ler e gravar no arquivo /usr/lib/netls/conf/nodelock. Se o servidor estiver executando com autoridade de raiz, entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9612E (AIX) **Erro ao gravar no arquivo *NODELOCK*.**

Explicação

O comando REGISTER LICENSE falha ao gravar no arquivo nodelock.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Se o servidor não estiver executando com autoridade de root, certifique-se de que as autoridades de diretório no caminho /usr/lib/netls/conf estejam definidas de forma que o ID de usuário em que o servidor está sendo executado possa criar, ler e gravar no arquivo /usr/lib/netls/conf/nodelock. Se o servidor estiver executando com autoridade de raiz, entre em contato com o representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9613W (AIX) **Erro ao carregar *nome do módulo* para a função de Licenciamento.**

Explicação

O servidor não pode carregar o módulo de arquivo *modname* para inicializar funções de licenciamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os valores padrão de licenciamento estão em efeito para executar o servidor.

Resposta do Usuário

O módulo dsmreg.lic é acessado como parte do processo de carregamento para licenciamento. Ele deve estar no mesmo diretório que o executável dsmserv ou deve estar em um diretório indicado pela variável de ambiente DSMSEV_DIR. O módulo dsmreg.lic é instalado apenas quando você compra o produto.

ANR9613W (Linux) **Erro ao carregar *nome do módulo* para a função de Licenciamento.**

Explicação

O servidor não pode carregar o módulo de arquivo *modname* para inicializar funções de licenciamento.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua. Os valores padrão de licenciamento estão em efeito para executar o servidor.

Resposta do Usuário

dsmreg.lic é acessado como parte do processo de carregamento do licenciamento. Ele deve estar no mesmo diretório do arquivo executável dsmserv ou em um diretório que seja apontado pela variável de

ambiente DSMSERV_DIR. O módulo dsmreg.lic é instalado apenas quando você compra o produto.

ANR9614E (AIX)	Não foi possível abrir o arquivo de licença: <i>arquivo</i>.
---------------------------	---

Explicação

O comando REGISTER LICENSE não pode criar ou abrir o arquivo de licença do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o ID do usuário sob o qual o servidor está em execução tenha a autoridade necessária para criar ou gravar ou ambos, no arquivo de licença no diretório no qual o servidor está executando. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o representante técnico para obter assistência.

ANR9614E (Linux)	Não foi possível abrir o arquivo de licença: <i>arquivo</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O comando REGISTER LICENSE não pode criar ou abrir o arquivo de licença do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o ID do usuário sob o qual o servidor está em execução tenha a autoridade necessária para criar ou gravar ou ambos, no arquivo de licença no diretório no qual o servidor está executando. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o representante técnico para obter assistência.

ANR9615E (AIX)	Erro ao gravar no arquivo admserv.licenses.
---------------------------	--

Explicação

O comando REGISTER LICENSE falha ao gravar no arquivo de licenças do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o ID do usuário sob o qual o servidor está em execução tenha a autoridade necessária para criar ou gravar ou ambos, no arquivo de licença no diretório no qual o servidor está executando. Certifique-se também de que haja espaço livre disponível no sistema de arquivos para que as informações sobre a licença possam ser gravadas no arquivo. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o representante técnico para obter assistência.

ANR9615E (Linux)	Erro ao gravar no arquivo admserv.licenses.
-----------------------------	--

Explicação

O comando REGISTER LICENSE falha ao gravar no arquivo de licenças do servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o ID do usuário, sob o qual o servidor está em execução, tem a autoridade necessária para criar e/ou gravar no arquivo de licença no diretório no qual o servidor está executando. Também certifique-se que existe espaço livre disponível no sistema de arquivos para que as informações sobre licença possam ser gravadas no arquivo. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o representante de serviço para obter assistência.

ANR9616I (AIX)	Registro de licença inválido <i>valor do registro</i> encontrado no arquivo de licenças - ele será saltado.
---------------------------	--

Explicação

O gerenciador de licenças encontrou um registro inválido no arquivo de licenças (admserv.licenses) do servidor. O registro é ignorado.

Ação do Sistema

O registro inválido é ignorado.

Resposta do Usuário

Apague o arquivo admserv.licenses e registre suas licenças novamente.

ANR9616W (Linux)	Registro de licença inválido <i>valor do registro</i> encontrado no arquivo de licença - será ignorado.
-----------------------------	--

Explicação

O gerenciador de licenças encontrou um registro inválido no arquivo de licenças (admserv.licenses) do servidor. O registro é ignorado.

Ação do Sistema

O registro inválido é ignorado.

Resposta do Usuário

Apague o arquivo admserv.licenses e registre suas licenças novamente. Consulte as licenças fornecidas para se garantir de que somente licenças válidas estejam especificadas no comando REGISTER LICENSE.

ANR9617I (AIX) **Autorização de licença inválida: cadeia de autorização.**

Explicação

A autorização de licença especificada para um comando REGISTER LICENSE não é válida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; os termos da licença não são alterados pelo comando REGISTER LICENSE.

Resposta do Usuário

Examine a cadeia de autorização de licença que foi digitada, com o comando REGISTER LICENSE. Digite o comando novamente se a autorização de licença não foi especificada corretamente. Se a autorização de licença foi especificada corretamente, entre em contato com o representante técnico.

ANR9617W (Linux) **Autorização de licença inválida: cadeia de autorização.**

Explicação

A autorização de licença especificada para um comando REGISTER LICENSE não é válida.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; os termos da licença não são alterados pelo comando REGISTER LICENSE.

Resposta do Usuário

Examine a autorização de licença que foi digitada usando o comando REGISTER LICENSE. Digite o comando novamente se a autorização de licença não foi especificada corretamente. Se a autorização de licença foi especificada corretamente, entre em contato com o representante técnico.

ANR9618E (AIX) **O registro de licença não é suportado neste servidor.**

Explicação

O comando REGISTER LICENSE falha porque o módulo de autorização de licença não pode ser encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; os termos da licença não são alterados pelo comando REGISTER LICENSE.

Resposta do Usuário

O arquivo de autorização de licença é necessário para o licenciamento formal do servidor AIX/6000. O arquivo é fornecido quando o produto é adquirido, mas não está disponível no fluxo de serviços do produto ou em cópias de demonstração do servidor. Se você adquiriu o servidor, entre em contato com seu representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9618E (Linux) **O registro de licença não é suportado neste servidor.**

Explicação

O comando REGISTER LICENSE falhou porque o módulo de autorização de licença não pode ser encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; os termos da licença não são alterados pelo comando REGISTER LICENSE.

Resposta do Usuário

O arquivo de autorização de licença é necessário para o licenciamento formal do servidor. O arquivo é fornecido quando o produto é comprado, mas não está disponível no fluxo de serviço do produto ou com cópias de demonstração do servidor. Se você comprou o servidor, entre em contato com seu representante de serviço para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9622I (AIX) **Uma LICENÇA DE AVALIAÇÃO para suporte do IBM Spectrum Protect for Space Management expirará em *expiration date*.**

Explicação

O servidor AIX/6000 é distribuído com uma licença de avaliação para suporte do IBM Spectrum Protect for Space Management. Se nenhuma licença formal for

encontrada para o servidor e o período de avaliação não estiver vencido, esta mensagem será exibida toda vez que o servidor verificar os termos das licenças do servidor.

Ação do Sistema

A licença do IBM Spectrum Protect for Space Management permite que os clientes usem o servidor para armazenar arquivos migrados durante o gerenciamento de espaço. O servidor verifica esta licença quando arquivos são migrados para o servidor a partir de nós de clientes, para garantir que o servidor está licenciado para realizar esta função.

Resposta do Usuário

Se você estiver interessado em utilizar o servidor, entre em contato com o representante de serviço, para obter licenças formais para o servidor antes do término do período de avaliação. Sem licenças formais, o servidor não irá suportar o IBM Spectrum Protect for Space Management após a data de expiração mostrada.

ANR9623I (AIX)	Uma LICENÇA DE AVALIAÇÃO para suporte do Gerenciador de Recuperação de Desastres expirará em <i>expiration date</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor AIX/6000 é distribuído com uma licença de avaliação para suporte do Gerenciador de Recuperação de Desastres. Se nenhuma licença formal for encontrada para o servidor e o período de avaliação não estiver vencido, esta mensagem será exibida toda vez que o servidor verificar os termos das licenças do servidor.

Ação do Sistema

A licença do Gerenciador de Recuperação de Desastres permite que os clientes armazenem informações no servidor referentes a máquinas e mídia de recuperação, permite o gerenciamento de mídia de recuperação externa, coleta e armazena informações no servidor para a recuperação do servidor e permite backups do banco de dados e do conjunto de armazenamentos para uma classe de dispositivo do tipo de servidor. O servidor verifica esta licença quando máquinas ou mídia de recuperação são definidas no servidor, quando PREPARE ou MOVE DRMMEDIA são invocados e quando um backup do banco de dados ou de conjunto de armazenamento para uma classe de dispositivo é efetuada para assegurar que o servidor possui a licença para executar essa função.

Resposta do Usuário

Se você estiver interessado em utilizar o servidor, entre em contato com o representante de serviço, para obter licenças formais para o servidor antes do término do período de avaliação. Sem licenças formais, o servidor não irá suportar o Gerenciador de Recuperação de Desastres após a data de expiração mostrada.

ANR9624E (AIX)	Erro inesperado encontrado em iFor/LS (Gerenciamento de Uso de Licenças do SystemView), rotina <i>nome da interface de licença</i>, <i>status=xcódigo de status</i> informado.
---------------------------	---

Explicação

O servidor encontrou um erro inesperado ao acessar a função especificada de Gerenciamento de Uso de Licenças do SystemView.

Ação do Sistema

A operação de monitoramento de licenças do servidor falha.

Resposta do Usuário

O produto Gerenciamento de Uso de Licenças do SystemView é instalado durante a instalação normal do servidor AIX. Verifique se o servidor foi instalado corretamente. Se a instalação foi bem-sucedida, reinicialize o sistema AIX e o servidor. Se esta mensagem continuar sendo exibida, entre em contato com o representante técnico.

ANR9624I (Linux)	Uma LICENÇA DE AVALIAÇÃO para suporte do IBM Spectrum Protect for Space Management expirará em <i>expiration date</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor é distribuído com uma licença de avaliação para suporte do IBM Spectrum Protect for Space Management. Se nenhuma licença formal for encontrada para o servidor e o período de avaliação não estiver vencido, esta mensagem será exibida toda vez que o servidor verificar os termos das licenças do servidor.

Ação do Sistema

A licença do IBM Spectrum Protect for Space Management permite que os clientes usem o servidor para armazenar arquivos migrados durante o gerenciamento de espaço. O servidor verifica esta licença quando arquivos são migrados para o servidor

a partir de nós de clientes, para garantir que o servidor está licenciado para realizar esta função.

Resposta do Usuário

Se você estiver interessado em utilizar o servidor, entre em contato com o representante de serviço, para obter licenças formais para o servidor antes do término do período de avaliação. Sem licenças formais, o servidor não irá suportar o IBM Spectrum Protect for Space Management após a data de expiração mostrada.

ANR9624I (Windows)	Uma LICENÇA DE AVALIAÇÃO para suporte do IBM Spectrum Protect for Space Management expirará em <i>expiration date</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor é distribuído com uma licença de avaliação para suporte do IBM Spectrum Protect for Space Management. Se nenhuma licença formal for encontrada para o servidor e o período de avaliação não estiver vencido, esta mensagem será exibida toda vez que o servidor verificar os termos das licenças do servidor.

Ação do Sistema

A licença do IBM Spectrum Protect for Space Management permite que os clientes usem o servidor para armazenar arquivos migrados durante o gerenciamento de espaço. O servidor verifica esta licença quando arquivos são migrados para o servidor a partir de nós de clientes, para garantir que o servidor está licenciado para realizar esta função.

Resposta do Usuário

Se você estiver interessado em utilizar o servidor, entre em contato com o representante de serviço, para obter licenças formais para o servidor antes do término do período de avaliação. Sem licenças formais, o servidor não irá suportar o IBM Spectrum Protect for Space Management após a data de expiração mostrada.

ANR9625E (AIX)	Não foi possível abrir o arquivo <i>file name</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não pôde abrir o arquivo de certificado de licença especificado.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9625I (Linux)	Uma LICENÇA DE AVALIAÇÃO para suporte do Gerenciador de Recuperação de Desastres expirará em <i>expiration date</i>.
-----------------------------	---

Explicação

O servidor é distribuído com uma licença de avaliação para suporte do Gerenciador de Recuperação de Desastres. Se nenhuma licença formal for encontrada para o servidor e o período de avaliação não estiver vencido, esta mensagem será exibida toda vez que o servidor verificar os termos das licenças do servidor.

Ação do Sistema

A licença do Gerenciador de Recuperação de Desastres permite que os clientes armazenem informações no servidor referentes a máquinas e mídia de recuperação, permite o gerenciamento de mídia de recuperação externa, coleta e armazena informações no servidor para a recuperação do servidor e permite backups do banco de dados e do conjunto de armazenamentos para uma classe de dispositivo do tipo de servidor. O servidor verifica esta licença quando máquinas ou mídia de recuperação são definidas no servidor, quando PREPARE ou MOVE DRMMEDIA são invocados e quando um backup de banco de dados ou de conjunto de armazenamento para uma classe de dispositivo é efetuada para assegurar que o servidor possui a licença para executar essa função.

Resposta do Usuário

Se você estiver interessado em utilizar o servidor, entre em contato com o representante de serviço, para obter licenças formais para o servidor antes do término do período de avaliação. Sem licenças formais, o servidor não irá suportar o Gerenciador de Recuperação de Desastres após a data de expiração mostrada.

ANR9625I (Windows)	Uma LICENÇA DE AVALIAÇÃO para suporte do Gerenciador de Recuperação de Desastres expirará em <i>expiration date</i>.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor é distribuído com uma licença de avaliação para suporte do Gerenciador de Recuperação de Desastres. Se nenhuma licença formal for encontrada para o servidor e o período de avaliação não estiver vencido, esta mensagem será exibida toda vez que o servidor verificar os termos das licenças do servidor.

Ação do Sistema

A licença do Gerenciador de Recuperação de Desastres permite que os clientes armazenem informações no servidor referentes a máquinas e mídia de recuperação, permite o gerenciamento de mídia de recuperação externa, coleta e armazena informações no servidor para a recuperação do servidor e permite backups do banco de dados e do conjunto de armazenamentos para uma classe de dispositivo do tipo de servidor. O servidor verifica esta licença quando máquinas ou mídia de recuperação são definidas no servidor, quando PREPARE ou MOVE DRMMEDIA são invocados e quando um backup do banco de dados ou de conjunto de armazenamento para uma classe de dispositivo é efetuada para assegurar que o servidor possui a licença para executar essa função.

Resposta do Usuário

Se você estiver interessado em utilizar o servidor, entre em contato com o representante de serviço, para obter licenças formais para o servidor antes do término do período de avaliação. Sem licenças formais, o servidor não irá suportar o Gerenciador de Recuperação de Desastres após a data de expiração mostrada.

ANR9626E (AIX)	Arquivo de certificado de licença inválido <i>file name</i>.
---------------------------	---

Explicação

O arquivo especificado não contém informações de certificado de licença válidas.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença ignora o conteúdo do arquivo.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9627E (AIX)	Não é possível acessar o arquivo de bloqueio de licença de nó: <i>file name</i>.
---------------------------	---

Explicação

O servidor não conseguiu acessar o arquivo especificado. O arquivo de bloqueio de nó contém informações sobre o licenciamento para o servidor.

Ação do Sistema

A função de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo exibida e certifique-se de que os atributos do arquivo permitirão ao servidor acessar o arquivo. O arquivo está localizado no diretório a partir do qual o servidor é inicializado ou no diretório especificado pela variável de ambiente DSMSERV_DIR. Especifique novamente a variável de ambiente DSMSERV_DIR, se esta especificação estiver incorreta. Especifique a variável de ambiente DSMSERV_DIR novamente, se esta especificação apresentar erros. Assegure-se também de que exista espaço suficiente na unidade especificada para o arquivo. Se o problema persistir após essas correções, entre em contato com o representante técnico.

ANR9628E (Windows)	Erro inesperado encontrado em iFor/LS (Gerenciamento de Uso de Licenças do SystemView), rotina <i>nome da interface de licença, status=xcódigo de status informado</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor encontrou um erro inesperado ao acessar a função especificada de Gerenciamento de Uso de Licenças do SystemView.

Ação do Sistema

A operação de monitoramento de licenças do servidor falha.

Resposta do Usuário

O produto Gerenciamento de Uso de Licenças do SystemView é instalado durante a instalação normal do servidor. Verifique se o produto foi instalado corretamente. Se a instalação foi bem-sucedida, reinicialize o sistema e o servidor. Se esta mensagem continuar sendo exibida, entre em contato com o representante técnico.

ANR9629E (Windows) **Não foi possível abrir o arquivo *file name*.**

Explicação

O servidor não pôde abrir o arquivo de certificado de licença especificado.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9630E (Windows) **Arquivo de certificado de licença inválido *file name*.**

Explicação

O arquivo especificado não contém informações de certificado de licença válidas.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença ignora o conteúdo do arquivo.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9631E (Windows) **Não é possível acessar o arquivo de bloqueio de licença de nó: *file name*.**

Explicação

O servidor não conseguiu acessar o arquivo especificado. O arquivo de bloqueio de nó contém informações sobre o licenciamento para o servidor.

Ação do Sistema

A função de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo exibida e certifique-se de que os atributos do arquivo permitirão ao servidor acessar o arquivo. O arquivo está localizado no diretório a partir do qual o servidor é inicializado ou no diretório especificado pela variável de ambiente DSMSERV_DIR. Especifique novamente a variável de ambiente DSMSERV_DIR, se esta especificação estiver incorreta. Certifique-se também de que exista espaço suficiente na unidade especificada para o arquivo. Assegure-se também de que exista espaço suficiente na unidade especificada para o arquivo. Se o problema persistir após essas correções, entre em contato com o representante técnico.

ANR9632I (Windows) **Impossível carregar biblioteca DLL de licenciamento: *nome do arquivo DLL* : o servidor assumirá o modo de avaliação de licença.**

Explicação

O servidor não pôde carregar a biblioteca de ligação dinâmica especificada.

Ação do Sistema

O licenciamento do servidor assume o modo Experimente e Compre com licenças para 180 dias.

Resposta do Usuário

As bibliotecas DLL indicadas são necessárias para que o servidor suporte licenciamento de recursos. Se você estiver executando uma cópia de avaliação do servidor, esta mensagem será normal e não deverá causar preocupações. Se as bibliotecas estiverem instaladas e esta mensagem continuar a ser emitida, entre em contato com um representante técnico para obter assistência.

ANR9634E (AIX) ***nome do comando*: Não foi encontrado nenhum arquivo de certificado de licença com a especificação *especificação do nome do arquivo*.**

Explicação

O servidor não encontrou nenhum arquivo de certificado de licença com a especificação do nome do arquivo digitada.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. A especificação do nome do arquivo indica o nome do arquivo completo que o servidor estava tentando ler. O diretório utilizado para localizar os arquivos de certificado de licença, quando não for fornecido um caminho explícito, é determinado da seguinte forma:

- O caminho do diretório indicado pela variável de ambiente DSMSEV_DIR, se esta variável estiver definida
- O diretório de trabalho atual do processo do servidor, se a variável DSMSEV_DIR não estiver definida

Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9634E (Linux)	<i>nome do comando: Não foi encontrado nenhum arquivo de certificado de licença com a especificação especificação do nome do arquivo.</i>
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não encontrou nenhum arquivo de certificado de licença com a especificação do nome do arquivo digitada.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9634E (Windows)	<i>nome do comando: Não foi encontrado nenhum arquivo de certificado de licença com a especificação especificação do nome do arquivo.</i>
-------------------------------	--

Explicação

O servidor não encontrou nenhum arquivo de certificado de licença com a especificação do nome do arquivo digitada.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9635E (Linux)	<i>Arquivo de certificado de licença inválido file name.</i>
-----------------------------	---

Explicação

O arquivo especificado não contém informações de certificado de licença válidas.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença ignora o conteúdo do arquivo.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9635E (Windows)	<i>Arquivo de certificado de licença inválido file name.</i>
-------------------------------	---

Explicação

O arquivo especificado não contém informações de certificado de licença válidas.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença ignora o conteúdo do arquivo.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9636E (Linux) **Não foi possível abrir o arquivo *file name*.**

Explicação

O servidor não pôde abrir o arquivo de certificado de licença especificado.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9636E (Windows) **Não foi possível abrir o arquivo *file name*.**

Explicação

O servidor não pôde abrir o arquivo de certificado de licença especificado.

Ação do Sistema

O comando de registro de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo digitada, incluindo caracteres-curinga, para determinar se ela designa os arquivos de certificado de licença que você pretende utilizar. Se um erro for encontrado, tente o comando novamente com a especificação correta. Se um erro não puder ser encontrado, entre em contato com o representante técnico.

ANR9637E (Linux) **Não é possível acessar o arquivo de bloqueio de licença de nó: *file name*.**

Explicação

O servidor não conseguiu acessar o arquivo especificado. O arquivo de bloqueio de nó contém informações sobre o licenciamento para o servidor.

Ação do Sistema

A função de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo exibida e certifique-se de que os atributos do arquivo permitirão ao servidor acessar o arquivo. O arquivo está localizado no diretório a partir do qual o servidor é inicializado ou no diretório especificado pela variável de ambiente DSMSERV_DIR. Especifique novamente a variável de ambiente DSMSER_DIR, se esta especificação estiver incorreta. Especifique novamente a variável de ambiente DSMSERV-DIR, se essa especificação estiver incorreta. Assegure-se também de que exista espaço suficiente na unidade especificada para o arquivo. Se o problema persistir após essas correções, entre em contato com o representante técnico.

ANR9637E (Windows) **Não é possível acessar o arquivo de bloqueio de licença de nó: *file name*.**

Explicação

O servidor não conseguiu acessar o arquivo especificado. O arquivo de bloqueio de nó contém informações sobre o licenciamento para o servidor.

Ação do Sistema

A função de licença falha.

Resposta do Usuário

Examine a especificação de arquivo exibida e certifique-se de que os atributos do arquivo permitirão ao servidor acessar o arquivo. O arquivo está localizado no diretório a partir do qual o servidor é inicializado ou no diretório especificado pela variável de ambiente DSMSERV_DIR. Especifique novamente a variável de ambiente DSMSER_DIR, se esta especificação estiver incorreta. Certifique-se também de que exista espaço suficiente na unidade especificada para o arquivo. Assegure-se também de que exista espaço suficiente na unidade especificada para o arquivo. Se o problema persistir após essas correções, entre em contato com o representante técnico.

ANR9638W (Linux) **O registro de licença não é suportado neste servidor.**

Explicação

O comando REGISTER LICENSE falha porque o módulo de autorização de licença não pode ser encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; os termos da licença não são alterados pelo comando REGISTER LICENSE.

Resposta do Usuário

O arquivo de autorização de licença é necessário para o licenciamento formal do servidor. O arquivo é fornecido quando o produto é adquirido, mas não está disponível no fluxo de serviços do produto ou em cópias de demonstração do servidor. Se você adquiriu o servidor, entre em contato com seu representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9638W (Windows)	O registro de licença não é suportado neste servidor.
-------------------------------	--

Explicação

O comando REGISTER LICENSE falha porque o módulo de autorização de licença não pode ser encontrado.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua; os termos da licença não são alterados pelo comando REGISTER LICENSE.

Resposta do Usuário

O arquivo de autorização da licença é requerido para licenciamento formal para o servidor Windows. O arquivo é fornecido quando o produto é adquirido, mas não está disponível no fluxo de serviços do produto ou em cópias de demonstração do servidor. Se você adquiriu o servidor, entre em contato com seu representante técnico para obter assistência na resolução deste problema.

ANR9639W (Linux)	Não foi possível carregar o Arquivo de Licença Compartilhado <i>shared library</i>.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor não conseguiu carregar a biblioteca compartilhada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas as funções que requerem a biblioteca compartilhada estarão inoperantes.

Resposta do Usuário

Verifique se a biblioteca compartilhada está acessível/legível. Esta mensagem é normal para os servidores no modo de Versão de Avaliação.

ANR9640E (Linux)	Impossível carregar o endereço do procedimento a partir da biblioteca compartilhada <i>biblioteca compartilhada</i> módulo de licença.
-----------------------------	---

Explicação

O módulo do servidor não consegue carregar o endereço de uma rotina na biblioteca compartilhada indicada para carregamento de licença.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a função que exige a biblioteca compartilhada permanecerá inoperante.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que a biblioteca compartilhada esteja disponível. Se o problema persistir, entre em contato com o Representante de Atendimento ao Cliente.

ANR9641W (Linux)	Uma ou mais LICENÇAS DE AVALIAÇÃO expirarão em <i>data de expiração</i>.
-----------------------------	---

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Pare o servidor e apague o arquivo nodelock no diretório de inicialização do servidor. Após reiniciar o servidor, use o comando REGISTER LICENSE para definir os recursos licenciados que você adquiriu com o servidor. Estas licenças NÃO devem ter uma data de expiração e portanto esta mensagem não deve aparecer após registrar novamente as licenças apropriadas. Se esta mensagem persistir, contacte o representante de serviço.

ANR9642E (Linux)	O código de autorização da licença especificado (<i>código de autorização da licença</i>) é inválido.
-----------------------------	--

Explicação

O código de autorização da licença fornecido usando o comando REGISTER LICENSE é inválido.

Ação do Sistema

Nenhuma licença adicional é registrada. A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Obtenha um código de autorização de licença válido e tente o comando novamente.

ANR9676E (AIX)	Erro <i>errno</i> ao anexar segmento de memória para comunicações de memória compartilhada.
---------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar conectar um segmento de memória compartilhada para uma sessão de comunicações compartilhada.

Ação do Sistema

A sessão de comunicações de memória compartilhada não é inicializada.

Resposta do Usuário

Verifique a documentação AIX para obter a sub-rotina shmat e determinar o que o número do erro indica. No AIX, se o número do erro for EMFILE, certifique-se de que a variável de ambiente EXTSHM esteja definida como ON antes de iniciar o servidor. Isso permite ao servidor suportar mais de 3 sessões simultâneas de memória compartilhada.

ANR9676E (Linux)	Erro <i>errno</i> ao anexar segmento de memória para comunicações de memória compartilhada.
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar conectar um segmento de memória compartilhada para uma sessão de comunicações compartilhada.

Ação do Sistema

A sessão de comunicações de memória compartilhada não é inicializada.

Resposta do Usuário

Verifique a documentação AIX para obter a sub-rotina shmat e determinar o que o número do erro indica. No AIX, se o número do erro for EMFILE, certifique-se de que a variável de ambiente EXTSHM esteja definida como ON antes de iniciar o servidor. Isso permite ao servidor suportar mais de 3 sessões simultâneas de memória compartilhada.

ANR9677E (AIX)	Falha ao alocar memória para comunicações da memória compartilhada. Erro: <i>texto do erro</i>.
---------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar obter memória para a opção de comunicações compartilhadas.

Ação do Sistema

As comunicações de memória compartilhada não serão ativadas.

ANR9677E (Linux)	Falha ao alocar memória para comunicações da memória compartilhada. Erro: <i>texto do erro</i>.
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar obter memória para a opção de comunicações compartilhadas.

Ação do Sistema

As comunicações de memória compartilhada não serão ativadas.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9678E (AIX)	Falha ao alocar fila de mensagens para as comunicações de memória compartilhada Erro: <i>texto do erro</i>.
---------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar obter memória para a opção de comunicações compartilhadas.

Ação do Sistema

As comunicações de memória compartilhada não serão ativadas.

ANR9678E (Linux)	Falha ao alocar fila de mensagens para as comunicações de memória compartilhada Erro: <i>texto do erro</i>.
-----------------------------	--

Explicação

Ocorreu um erro ao tentar obter memória para a opção de comunicações compartilhadas.

Ação do Sistema

As comunicações de memória compartilhada não serão ativadas.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9678W (Windows)	<i>Nome do arquivo</i> usado para executável do servidor. Um
-------------------------------	---

servidor está sendo executado como um serviço no momento.

Explicação

O nome do programa executável utilizado quando o servidor está sendo executado como um serviço não pode ser utilizado no arquivo de planejamento.

Ação do Sistema

PREPARE utiliza o nome do arquivo identificado na mensagem dentro do arquivo de planejamento e a geração do arquivo de planejamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9679W (AIX)	Comando: O arquivo nome do arquivo não pôde ser localizado.
-----------------------	--

Explicação

Não foi possível encontrar o arquivo especificado.

Ação do Sistema

Para o arquivo executável padrão do servidor, o comando PREPARE usa /opt/IBMadsm-s/bin/dsmserv.

Resposta do Usuário

Determine por que o arquivo não existe e crie-o, se necessário.

ANR9679W (Windows)	Comando: Impossível localizar o arquivo nome do arquivo.
---------------------------	---

Explicação

Não foi possível encontrar o arquivo especificado.

Ação do Sistema

PREPARE utiliza os seguintes nomes de arquivo padrão no arquivo de planejamento:

- Para o executável do servidor o padrão é c:\progra~1\tivoli\tsm\server\dsmserv.

Resposta do Usuário

Determine porque o arquivo não existe; crie-o, se necessário.

ANR9680W (AIX)	Command: não foi possível obter as informações do volume lógico AIX para volume name ao criar a sub-rotina de construção recovery plan stanza name.
-----------------------	--

Explicação

Este volume está definido para o servidor mas o PREPARE não pode obter informações sobre o volume lógico do AIX para ele do Object Data Manager (ODM) do AIX.

Ação do Sistema

A entrada para o volume não é incluída na sub-rotina do plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Esta mensagem deve ser precedida de outra mensagem de erro, que contém mais detalhes sobre o erro do ODM.

ANR9680W (Windows)	Não foi possível localizar o caminho para o component no registro.
---------------------------	---

Explicação

Foi impossível encontrar o caminho para o componente do registro.

Ação do Sistema

PREPARE utiliza os seguintes nomes de caminho padrão no arquivo de planejamento:

- Para o diretório de instalação de componentes o padrão é c:\progra~1\tivoli\tsm\server\
- Para o cliente da linha de comandos administrativa o padrão é c:\progra~1\tivoli\tsm\baclient\
- Para o utilitário de formatação de disco o padrão é c:\progra~1\tivoli\tsm\utils\

Resposta do Usuário

Determine porque o caminho não existe; instale os componentes, se necessário.

ANR9681W (AIX)	Command: volume file name não encontrado ao construir a sub-rotina recovery plan stanza name.
-----------------------	--

Explicação

Este volume está definido para o servidor, mas ele não existe. A classe de dispositivo associada ao volume é DISK ou o tipo de dispositivo da classe de dispositivo é FILE.

Ação do Sistema

A entrada para o volume não é incluída na sub-rotina do plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Determine por que o arquivo não existe; crie-o, se necessário.

ANR9681W (Windows)	<i>Command: volume file name não encontrado ao construir a sub-rotina recovery plan stanza name.</i>
-------------------------------	---

Explicação

Este volume está definido para o servidor, mas ele não existe. A classe de dispositivo associada ao volume é DISK ou o tipo de dispositivo da classe de dispositivo é FILE.

Ação do Sistema

A entrada para o volume não é incluída na sub-rotina do plano de recuperação.

Resposta do Usuário

Determine porque o arquivo não existe; crie-o, se necessário.

ANR9682E (AIX)	<i>Comando: Nome de arquivo gerado muito longo. O comprimento do diretório ou prefixo 'prefixo' mais 'nome' excede máximo de caracteres caracteres.</i>
---------------------------	--

Explicação

O nome do arquivo gerado é muito longo. O comprimento máximo válido é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido. Os comandos abaixo são utilizados para especificar o prefixo:

- SET DRMPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9682E (Windows)	<i>Comando: Nome de arquivo gerado muito longo. O comprimento do diretório ou prefixo 'prefixo' mais 'nome' excede máximo de caracteres caracteres.</i>
-------------------------------	--

Explicação

O nome do arquivo gerado é muito longo. O comprimento máximo válido é mostrado na mensagem.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido. Os comandos abaixo são utilizados para especificar o prefixo:

- SET DRMPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9683E (AIX)	<i>Comando: Impossível gerar nome completo de arquivo para 'nome'.</i>
---------------------------	---

Explicação

Uma falha ocorreu ao expandir o nome do arquivo especificado.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido. Os comandos abaixo são utilizados para especificar o prefixo:

- SET DRMPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9683E (Windows)	<i>Comando: Impossível gerar nome completo de arquivo para 'nome'.</i>
-------------------------------	---

Explicação

Uma falha ocorreu ao expandir o nome do arquivo especificado.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Repita o comando, especificando um prefixo válido. Os comandos abaixo são utilizados para especificar o prefixo:

- SET DRMPLANPREFIX

- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9684E (AIX) *Command: não é possível gerar o nome do arquivo de opções do servidor.*

Explicação

Ocorreu uma falha ao gerar o nome do arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9684E (Windows) *Command: não é possível gerar o nome do arquivo de opções do servidor.*

Explicação

Ocorreu uma falha ao gerar o nome do arquivo de opções do servidor.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9685E (AIX) *Command: não foi possível gerar o nome do arquivo de histórico de volume.*

Explicação

Ocorreu uma falha ao gerar o nome do arquivo histórico de volumes.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9685E (Windows) *Command: não foi possível gerar o nome do arquivo de histórico de volume.*

Explicação

Ocorreu uma falha ao gerar o nome do arquivo histórico de volumes.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9686E (AIX) *Comando: Não é possível gerar um nome de arquivo de configuração do dispositivo.*

Explicação

Uma falha ocorreu ao gerar o nome do arquivo de configuração de dispositivo.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9686E (Windows) *Comando: Não é possível gerar um nome de arquivo de configuração do dispositivo.*

Explicação

Uma falha ocorreu ao gerar o nome do arquivo de configuração de dispositivo.

Ação do Sistema

O arquivo de plano de recuperação não foi criado.

Resposta do Usuário

Consulte as outras mensagens emitidas para obter mais informações.

ANR9687W (Windows) *Não é possível carregar a dll Microsoft NTMSAPI.DLL. O Suporte de Mídia Removível não estará disponível.*

Explicação

A dll Microsoft NTMSAPI.DLL é necessária para mídia removível. Ela geralmente é encontrada no diretório System32 do Windows, mas ser removida caso o recurso do Windows chamado Mídia Removível esteja

desativado. No Windows 2008, o recurso Mídia Removível está desativado por padrão.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Ignore esta mensagem caso esteja armazenando dados em uma unidade ou ative o recurso de Mídia Removível no Windows.

ANR9751E	O volume na unidade '<i>nome da unidade</i>' é incompatível com a unidade.
-----------------	---

Explicação

O volume não pode ser utilizado na unidade. Provavelmente, é um tipo de mídia antiga em que a unidade não pode gravar.

Ação do Sistema

O volume não está rotulado.

Resposta do Usuário

Remova o volume; substitua-o por um tipo diferente que funcione com a unidade ou pressione ENTER para terminar o programa.

ANR9756I	Nenhum volume encontrado.
-----------------	----------------------------------

Explicação

Nenhum volume é encontrado na biblioteca. Isso significa que em um 349x ATL, nenhum volume foi encontrado na categoria inserir (xFF00) e que em um autochanger SCSI, nenhum cartucho foi carregado na memória.

Ação do Sistema

O programa termina normalmente.

Resposta do Usuário

Insira cartuchos na biblioteca. Para um 349x ATL, isto pode implicar na alteração da categoria de cartuchos inseridos anteriormente a serem rotulados.

ANR9757E	A descoberta SAN é incapaz de concluir.
-----------------	--

Explicação

A descoberta SAN não será concluída se um número de série da unidade não for especificado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique a configuração de biblioteca com o IBM Tape Diagnostic Tool (ITDT) ou utilitário lbttest. Assegure-se de que os endereços de elemento das unidades de fita estejam configurados corretamente na biblioteca de fitas e verifique se todas as unidades de fita existem na biblioteca com o seu número de série. Se houver uma unidade de fita existente sem um número de série, entre em contato com o fornecedor da biblioteca para obter assistência.

ANR9758W	Erro ao montar o volume '<i>volume name</i>'.
-----------------	--

Explicação

Um erro ocorre durante a montagem do volume na unidade. Isto pode não ser um erro, pois o volume ou unidade pode estar em uso ou bloqueado, em um ambiente de compartilhamento.

Ação do Sistema

O volume especificado não é rotulado.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o volume não esteja bloqueado ou em uso, se o rótulo for necessário.

ANR9761E	O caminho da unidade <i>nome da unidade</i> na biblioteca <i>nome da biblioteca</i> foi alterado do <i>caminho de unidade original</i> para <i>novo caminho de unidade</i>. O novo caminho não será atualizado porque não podemos obter o tipo de modelo utilizando o novo caminho.
-----------------	--

Explicação

O novo caminho da unidade não pode ser atualizado porque detectamos um tipo de dispositivo diferente comparado ao Banco de Dados que utiliza este novo caminho. O problema pode ser o novo caminho ter um formato incorreto para o driver de dispositivo.

Ação do Sistema

.

Resposta do Usuário

O usuário precisa verificar se há dois nomes de arquivo especiais do dispositivo para a mesma unidade. Para o

AIX, certifique-se de que a unidade IBM seja /dev/rmt e a unidade IBM Spectrum Protect seja /dev/mt. Para o Solaris, certifique-se que o driver de dispositivo nativo Solaris não esteja instalado.

ANR9771E **O volume *nome do volume* possui uma etiqueta de código de barras incorreta que descreve o tipo WORM do volume.**

Explicação

Em uma tentativa de emitir CHECKIN ou LABEL para um volume, descobriu-se que as características WORM verdadeiras do volume não correspondiam ao que foi descrito por sua etiqueta de código de barras.

Ação do Sistema

O volume não está registrado.

Resposta do Usuário

Provavelmente, o volume foi rotulado incorretamente. Localize o volume na biblioteca. Simplesmente remova o volume ou troque a etiqueta de código de barras por uma etiqueta de características WORM oposta (WORM para não WORM ou vice-versa) e tente registrar o comando novamente.

ANR9772W **O recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive não é suportado na unidade de fita *Drive Name*.**

Explicação

O servidor tentou mudar a configuração do recurso de remoção de encadeamento do modo de archive. No entanto, a unidade de fita especificada não suporta o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive. O recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive é suportado apenas nas unidades de fita e versões a seguir:

- IBM LTO-7, LTO-8 e mais recente
- Unidades de fita IBM 3592 com IDs de produto 03592E08 e 0359255F e unidades de fita IBM 3592 de geração mais recente

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive não é ativado. A configuração para o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive não pode ser mudada.

Resposta do Usuário

Use uma versão da unidade de fita que suporte o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive.

ANR9773W **O servidor não consegue consultar ou mudar a configuração do recurso de remoção de encadeamento do modo de archive na unidade de fita *Drive Name*.**

Explicação

Esse problema pode ser causada por qualquer uma das condições a seguir:

- A unidade de fita e/ou o driver de dispositivo de fita não suportam o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive.
- Um problema de hardware ocorreu na unidade de fita de destino.
- A unidade de fita está em uma Virtual Tape Library. As Virtual Tape Libraries não suportam o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o servidor não consulta ou muda a configuração do recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, tome as ações a seguir:

1. Revise o log de atividades e procure por qualquer erro anterior ou mensagens de aviso relacionadas ao recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive.
2. Assegure-se de que o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive seja suportado na versão do driver de dispositivo de fita e no modelo de unidade de fita.
3. Se o problema persistir, entre em contato com o fornecedor da unidade de fita para obter assistência.

ANR9774W **O volume *nome do volume* deve ter os dados liberados assim que possível.**

Explicação

O servidor recebeu uma indicação do 3995 informando que o volume indicado não possui setores de reserva para nova alocação. Os setores de reserva são destinados para ocupar o lugar dos setores que apresentam problemas de E/S. A realocação pode ocorrer em uma leitura ou gravação.

Ação do Sistema

O volume indicado está marcado como somente leitura pelo servidor.

Resposta do Usuário

Um comando MOVE DATA deve ser usado assim que possível para mover os dados deste cartucho para outros cartuchos na biblioteca. Este cartucho NÃO deve ser marcado como sendo de leitura/gravação novamente, usando-se o comando UPDATE VOLUME.

ANR9775E Erro durante a gravação no volume *nome do volume (RC=código interno)*.

Explicação

Ocorreu um erro de E/S durante gravação no volume especificado.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que o volume 3995 esteja acessível e que a mídia possa ser utilizada. Pode ser necessário que os diagnósticos sejam executados no 3995 com o volume especificado. Se o problema persistir, entre em contato com o representante técnico e forneça os valores de código interno desta mensagem. O código interno é retornado ao servidor a partir do sistema operacional OS/2.

ANR9776I O arquivo *file name* está sendo apagado e excluído. O apagamento dos dados pode levar vários minutos.

Explicação

Um arquivo está sendo excluído de um cartucho da biblioteca ótica. O arquivo é excluído quando um volume de classe de dispositivo LAN3995 é excluído. A exclusão do arquivo inclui a exclusão dos dados. O processo de exclusão pode levar vários minutos para ser concluído.

Ação do Sistema

A operação continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9777E O recurso de remoção de encadeamento do modo de

Archive não pode ser ativado porque a unidade de dispositivo de fita *driver name* com a versão do driver de dispositivo de fita *current driver version* não é compatível.

Explicação

O recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive não é suportado nesta versão do driver de dispositivo de fita. Para usar o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive, são necessários os seguintes níveis mínimos de versão do driver de dispositivo de fita IBM:

- Sistemas AIX: driver Atape Versão 13.0.29.0
- Sistemas Linux: driver Lin_tape V3.0.39
- Sistemas Windows: driver NT V6.2.6.8

O servidor IBM Spectrum Protect usa a configuração padrão para o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive que é especificado no firmware do dispositivo de fita. Para unidades de fita IBM LTO-7 e LTO-8, a configuração padrão é NO. Para unidades de fita IBM 0359255F e 03592E08, a configuração padrão é YES.

Ação do Sistema

A operação do sistema continua, mas o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive não é ativado. A configuração para o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive não pode ser mudada.

Resposta do Usuário

Para ativar o recurso de remoção de encadeamento do modo de Archive, instale a versão do driver *supported driver version* ou mais recente. A configuração padrão entra em vigor imediatamente.

ANR9778E Não é possível estabelecer uma sessão de comunicação com o gerenciador de biblioteca principal.

Explicação

A operação solicitada requer que uma sessão de comunicação seja estabelecida com um gerenciador de biblioteca. O gerenciador de biblioteca não estava disponível neste momento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o gerenciador de biblioteca principal está ativo e operacional. Quando o servidor estiver operacional, repita a operação.

ANR9779E	Impossível adquirir uma unidade para o volume <i>nome do volume</i> a partir do gerenciador de biblioteca.
-----------------	---

Explicação

O gerenciador de biblioteca não pode atribuir uma unidade para o cliente da biblioteca. Existem algumas situações que podem causar este erro.

- Todas as unidades estão atualmente alocadas para outros clientes de biblioteca ou para o gerenciador da biblioteca.
- O pedido de uma unidade específica não pode ser atendido. Isto pode ocorrer se uma unidade do lado do cliente de biblioteca estiver marcada como inativa ou se estiver ocupada com outro processo no momento.
- Um erro de comunicação ocorreu durante a solicitação de montagem de um volume.
- O volume solicitado não estava presente no inventário do gerenciador de biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se uma unidade está disponível no lado do gerenciador de biblioteca e se a unidade não está atualmente ocupada ou marcada como inativa no cliente de biblioteca. Defina a retenção de montagem na classe de dispositivo no gerenciador de biblioteca e nos clientes de biblioteca para um valor mais baixo. Utilizando um valor de retenção de montagem mais baixo é possível liberar unidades.

ANR9780E	Volume <i>volume name</i> não está montado na unidade da biblioteca <i>nome da unidade</i>.
-----------------	--

Explicação

Ocorreu um erro de comunicação durante a desmontagem do volume.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o gerenciador de biblioteca está ativo e operacional. Verifique se o gerenciador de biblioteca e o cliente de biblioteca podem se comunicar utilizando roteamento de comando.

ANR9781E	Volser <i>nome do volume</i> não estava montado no gerenciador de biblioteca.
-----------------	--

Explicação

De acordo com o gerenciador de biblioteca o volume solicitado não está mais montado. Isso pode ter ocorrido se o gerenciador de biblioteca forçou a desmontagem do volume devido a um erro de comunicação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o volume foi desmontado.

ANR9782E	Gerenciador de Biblioteca Primária <i>nome do gerenciador de biblioteca primária</i> NÃO está definida como um servidor.
-----------------	---

Explicação

O servidor do gerenciador de biblioteca primária não foi definido para este servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Defina o servidor para este servidor utilizando o comando DEFINE SERVER.

ANR9783E	Gerenciador de Biblioteca Primária não contém um valor válido.
-----------------	---

Explicação

O servidor do gerenciador de biblioteca primária não foi definido para este servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Defina o servidor para este servidor utilizando o comando DEFINE SERVER.

ANR9784E **Gerenciador de Biblioteca Secundária *nome do gerenciador de biblioteca secundária* NÃO está definida como um servidor.**

Explicação

O nome do servidor do gerenciador de biblioteca secundária não foi definido para este servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Defina o servidor para este servidor utilizando o comando DEFINE SERVER.

ANR9785E **A unidade *nome da unidade*, não está definida no gerenciador de biblioteca.**

Explicação

Uma unidade está sendo definida que não existe ou está sendo gerenciada por um gerenciador de biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique o nome da unidade com o gerenciador de biblioteca.

ANR9786E **Ocorreu um erro de comunicação. Fim da operação.**

Explicação

Ocorreu um erro de comunicação.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique se o gerenciador de biblioteca está ativo e operacional. Verifique se o gerenciador de biblioteca e o cliente de biblioteca podem se comunicar utilizando roteamento de comando.

ANR9787E

O nome do proprietário especificado não está definido para este servidor.

Explicação

Um comando foi emitido especificando a propriedade de um volume. O nome do proprietário indicado não estava definido para este servidor.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Defina o servidor para este servidor utilizando o comando DEFINE SERVER.

ANR9788E ***Command: a biblioteca library name* não está definida - o gerenciador de biblioteca primário não está definido.**

Explicação

A biblioteca indicada não está definida porque o gerenciador de biblioteca primária não está definida como um servidor para este servidor.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Defina o servidor para este servidor utilizando o comando DEFINE SERVER.

ANR9789E ***Command: a biblioteca library name* não está definida - o gerenciador de biblioteca secundário não foi definido.**

Explicação

A biblioteca indicada não está definida porque o gerenciador de biblioteca secundária não está definida como um servidor para este servidor.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Defina o servidor para este servidor utilizando o comando DEFINE SERVER.

ANR9790W **O pedido para montar o volume *Nome do Volume* para o cliente da**

biblioteca Nome do Cliente da Biblioteca falhou.

Explicação

Um cliente da biblioteca solicitou um volume a ser montado pelo gerenciador da biblioteca, que falhou ao tentar executar a montagem.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique o status de todas as unidades que atualmente estão no formato on-line e não estão em uso por outros clientes da biblioteca ou pelo próprio gerenciador de biblioteca. Libere os recursos da unidade como necessário.

ANR9791I **A propriedade do volume Nome do Volume na biblioteca Nome da Biblioteca está sendo alterado de Proprietário do volume atual para Proprietário de volume novo.**

Explicação

Em uma biblioteca compartilhada, a propriedade do volume foi alterada do proprietário atual para o novo proprietário.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9792E **Biblioteca Nome da Biblioteca no gerenciador da biblioteca Nome do Gerenciador da Biblioteca não está atualmente sendo compartilhado.**

Explicação

Uma biblioteca define a tentativa do comando em definir uma biblioteca compartilhada que não está sendo compartilhada pelo gerenciador da biblioteca.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique a biblioteca no gerenciador de biblioteca que está sendo compartilhada. Se a biblioteca não estiver

sendo compartilhada, atualize o status da biblioteca compartilhada para sim.

ANR9793I **O process name na biblioteca library name - CANCEL PENDING.**

Explicação

Em resposta ao comando QUERY PROCESS, esta mensagem exibe o status para um processo no servidor. O comando foi iniciado, mas o processo foi cancelado por um administrador.

Ação do Sistema

A operação de segundo plano está sendo finalizada.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9794E **Não foi possível carregar a biblioteca de link dinâmico RSM dynamic link library.**

Explicação

O módulo do servidor não pode carregar a biblioteca de ligação dinâmica indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a função que requer a biblioteca de ligação dinâmica estará inoperante.

Resposta do Usuário

Verifique se a instalação da versão do Windows suporta RSM. Assegure-se de que o Gerenciador de Armazenamento Removível é instalado e o sistema DLL é acessível.

ANR9795E **Command: nome do agente de armazenamento inválido storage agent name.**

Explicação

O nome do agente de armazenamento indicado é inválido; ele contém muitos caracteres ou alguns caracteres não são válidos.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita novamente o comando usando um nome de agente de armazenamento válido.

ANR9796E **Comando: O mapeamento da unidade já está definido para a unidade *nome da unidade* na biblioteca *nome da biblioteca* no agente de armazenamento *nome do agente de armazenamento*.**

Explicação

O mapeamento da unidade indicada não pode ser definido porque já foi definido para a unidade, biblioteca e agente de armazenamento especificados.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Se desejar definir um mapeamento de unidade adicional, emita o comando novamente com um nome de unidade diferente.

ANR9797E **Comando: O mapeamento da unidade *nome da unidade* não está definido na biblioteca *library name* no agente de armazenamento *nome do agente de armazenamento*.**

Explicação

O mapeamento de unidade indicado não foi definido para a unidade da biblioteca no agente de armazenamento fornecido.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando novamente utilizando um nome de unidade diferente. Se apropriado, defina a unidade antes de tentar o comando novamente.

ANR9798E **Comando: Um ou mais caminhos ainda estão definidos para a unidade *nome da unidade* na biblioteca *library name*.**

Explicação

A unidade indicada não pode ser excluída porque ainda existem caminhos definidos para ela.

Ação do Sistema

O comando não é processado.

Resposta do Usuário

Excluir todos os caminhos da unidade e emita o comando novamente.

ANR9799E **Command: a biblioteca *Library Name* não está sendo compartilhada no momento.**

Explicação

A tentativa do comando em executar uma operação que não seja permitida, ao menos que, a biblioteca permita o compartilhamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique a biblioteca no gerenciador de biblioteca que está sendo compartilhada. Se a biblioteca não estiver sendo compartilhada, atualize o parâmetro da biblioteca para sim.

ANR9800E **Biblioteca *Nome da Biblioteca* atualmente não compartilhada e tentou somente uma operação permitida para bibliotecas compartilhadas.**

Explicação

A tentativa do comando em executar uma operação que não seja permitida, ao menos que, a biblioteca permita o compartilhamento.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Verifique a biblioteca no gerenciador de biblioteca que está sendo compartilhada. Se a biblioteca não estiver sendo compartilhada, atualize o parâmetro da biblioteca para sim.

ANR9801I **ANR9801: pronto para operações. (Windows)**

Explicação

O controlador de dispositivo foi inicializado com êxito e está pronto para aceitar pedidos a partir do servidor.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

**ANR9803W
(Windows)**

**ANR9803: ERRO! Memória livre
insuficiente para inicializar o
controlador.**

Explicação

O controlador de dispositivos do servidor não pode inicializar devido à incapacidade de obter memória dinâmica.

Ação do Sistema

O processamento continua. O controlador de dispositivos não está disponível para processar pedidos do servidor.

Resposta do Usuário

Para saber os requisitos mínimos de armazenamento, consulte *Especificações do programa de licença*?2. É necessário ter memória suficiente no seu sistema para inicializar o Windows e os drivers de dispositivos que deseja utilizar.

**ANR9810I
(Windows)**

**ANR9810: Controlador de Unidade
de Fita SCSI Inicializando...**

Explicação

O controlador de dispositivos da unidade de fita SCSI do servidor foi invocado pelo sistema e está sendo inicializado.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

**ANR9820I
(Windows)**

**ANR9820: Controlador de
Dispositivo Autochanger SCSI
Inicializando...**

Explicação

O controlador de dispositivos autochanger SCSI do servidor foi invocado pelo sistema e está sendo inicializado.

Ação do Sistema

O processamento continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

**ANR9900W
(AIX)**

**Atenção -- Registros de
contabilidade não puderam ser
gravados no arquivo: *especificação
do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar abrir o arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

**ANR9900W
(Linux)**

**Atenção -- Não foi possível gravar
registros de contabilidade no
arquivo: *nome do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar abrir o arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua, mas não são gravados registros de contabilidade.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

**ANR9900W
(Windows)**

**Atenção -- Registros de
contabilidade não puderam ser
gravados no arquivo: *especificação
do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar abrir o arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9901W (AIX) **Atenção -- Registros de contabilidade não puderam ser gravados no arquivo: *especificação do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar gravar um arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9901W (Linux) **Atenção -- Não foi possível gravar registros de contabilidade no arquivo: *nome do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar gravar um arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9901W (Windows) **Atenção -- Registros de contabilidade não puderam ser gravados no arquivo: *especificação do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar gravar um arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9902W (AIX) **Atenção -- Registros de contabilidade não puderam ser**

gravados no arquivo: *especificação do arquivo*.

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar fechar o arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que haja espaço em disco suficiente e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9902W (Linux) **Atenção -- Não foi possível gravar registros de contabilidade no arquivo: *nome do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar fechar o arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9902W (Windows) **Atenção -- Registros de contabilidade não puderam ser gravados no arquivo: *especificação do arquivo*.**

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar fechar o arquivo de contabilidade.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Assegure-se de que exista espaço suficiente em disco e que o arquivo de contabilidade não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9904E (AIX) **Falha ao abrir o dispositivo do adaptador *Device name*.**

Explicação

A permissão foi negada. O servidor não concluiu a função de reconfiguração do número da unidade lógica (LUN) para limpar a reserva da unidade de fita.

Ação do Sistema

As operações do servidor continuam, mas a unidade de fita de destino fica inacessível.

Resposta do Usuário

Para resolver o problema, tome uma das ações a seguir: - Execute um ciclo de energia para a unidade de fita de destino - Se a unidade de fita suportar reserva persistente, mude o tipo de reserva de SCSI-2 para o tipo de reserva persistente que é usado para o driver de dispositivo de fita.

ANR9905W (AIX)	Não foi possível abrir o arquivo arquivo. Mensagem de erro gerada pelo AIX
---------------------------	---

Explicação

O servidor foi incapaz de abrir o arquivo porque o nome do arquivo especificado estava incorreto ou as permissões eram insuficientes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a operação que deveria usar o arquivo especificado falha.

Resposta do Usuário

Determine por que o arquivo não pôde ser aberto, corrija o problema e tente novamente a operação. Considere os seguintes possíveis motivos: - um nome de arquivo inválido foi especificado. - As permissões foram insuficientes. Por exemplo, a operação para abrir o arquivo pode requerer a propriedade do arquivo. Ou, se os arquivos forem compartilhados em um servidor Network File System (NFS), o agente de armazenamento não conseguirá abri-los, recebendo uma mensagem de que a permissão é negada. Um agente de armazenamento não pode abrir arquivos compartilhados em um servidor NFS.

ANR9905W (Linux)	Não foi possível abrir o arquivo arquivo. Mensagem de erro gerada pelo Linux.
-----------------------------	--

Explicação

O servidor foi incapaz de abrir o arquivo porque o nome do arquivo especificado estava incorreto ou as permissões eram insuficientes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a operação que deveria usar o arquivo especificado falha.

Resposta do Usuário

Determine por que o arquivo não pôde ser aberto, corrija o problema e tente novamente a operação. Considere os seguintes possíveis motivos: - um nome de arquivo inválido foi especificado. - As permissões foram insuficientes. Por exemplo, a operação para abrir o arquivo pode requerer a propriedade do arquivo. Ou, se os arquivos forem compartilhados em um servidor Network File System (NFS), o agente de armazenamento não conseguirá abri-los, recebendo uma mensagem de que a permissão é negada. Um agente de armazenamento não pode abrir arquivos compartilhados em um servidor NFS.

ANR9905W (Windows)	Não foi possível abrir o arquivo arquivo. Mensagem de erro gerada pelo Windows.
-------------------------------	--

Explicação

O servidor foi incapaz de abrir o arquivo porque o nome do arquivo especificado estava incorreto ou as permissões eram insuficientes.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a operação que deveria usar o arquivo especificado falha.

Resposta do Usuário

Determine por que o arquivo não pôde ser aberto, corrija o problema e tente novamente a operação. Considere os seguintes possíveis motivos: - um nome de arquivo inválido foi especificado. - As permissões foram insuficientes. Por exemplo, a operação para abrir o arquivo pode requerer a propriedade do arquivo. Ou, se os arquivos forem compartilhados em um servidor Network File System (NFS), o agente de armazenamento não conseguirá abri-los, recebendo uma mensagem de que a permissão é negada. Um agente de armazenamento não pode abrir arquivos compartilhados em um servidor NFS.

ANR9906E (AIX)	O volume nomeado nome do volume é maior que o permitido para um volume em seu sistema. O tamanho máximo permitido é de allowed size.
---------------------------	---

Explicação

Ao tentar abrir um volume, o servidor detectou que o tamanho do volume excede o máximo permitido.

Ação do Sistema

A operação falha.

Resposta do Usuário

Defina vários volumes menores.

ANR9950W (Windows)	Atenção -- A opção de licença não pôde ser gravada no arquivo: especificação do arquivo.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar gravar em um arquivo de opções.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que existe espaço suficiente em disco e que o arquivo de opções não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9951W (Windows)	Atenção -- A opção de licença não pôde ser gravada no arquivo: especificação do arquivo.
-------------------------------	---

Explicação

O servidor detecta um erro ao tentar fechar o arquivo de opções.

Ação do Sistema

O processamento do servidor continua.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que existe espaço suficiente em disco e que o arquivo de opções não esteja marcado como apenas para leitura.

ANR9952E (Windows)	Comando: Valor inválido especificado para capacidade de memória licenciada - valor.
-------------------------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um valor válido.

ANR9953E (Windows)	Comando: Valor inválido especificado para número de clientes licenciados - valor.
-------------------------------	--

Explicação

O comando especificado foi emitido com um valor inválido.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas o comando não é processado.

Resposta do Usuário

Emita o comando utilizando um valor válido.

ANR9955W (Windows)	Não é possível carregar a biblioteca de vínculo dinâmico <i>dynamic link library</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O módulo do servidor não pode carregar a biblioteca de ligação dinâmica indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a função que requer a biblioteca de ligação dinâmica estará inoperante.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os diretórios da biblioteca de ligação dinâmica estejam acessíveis. Se essa for uma cópia de avaliação do servidor, então, esta mensagem é normal para a biblioteca DSMREG, já que a biblioteca é fornecida apenas com os servidor Windows comprados. O licenciamento do servidor suporá o modo "Try and Buy" com opções licenciadas de amostra por um período de tempo.

ANR9956E (Windows)	Impossível carregar o endereço de procedimento da biblioteca de ligação dinâmica <i>biblioteca de ligação dinâmica</i>.
-------------------------------	--

Explicação

O módulo do servidor não pode carregar o endereço de uma rotina na biblioteca de ligação dinâmica indicada.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua, mas a função que requer a biblioteca de ligação dinâmica estará inoperante.

Resposta do Usuário

Certifique-se de que os diretórios da biblioteca de ligação dinâmica estejam acessíveis. Se o problema persistir, entre em contato com o representante técnico.

ANR9957W (Windows)	Uma ou mais LICENÇAS DE AVALIAÇÃO expirarão em data de expiração.
-------------------------------	--

Explicação

Embora você esteja executando uma versão comprada do servidor, há uma ou mais licenças registradas que expirarão na data especificada. Isso geralmente ocorre quando você tem utilizado as licenças de avaliação antes de comprar o servidor para Windows.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Pare o servidor e apague o arquivo nodelock no diretório de inicialização do servidor. Depois de reiniciar o servidor, utilize o comando REGISTER LICENSE para definir os recursos licenciados que foram adquiridos com seu servidor Windows. Estas licenças NÃO devem ter uma data de expiração e portanto esta mensagem não deve aparecer após registrar novamente as licenças apropriadas. Se esta mensagem persistir, contacte o representante de serviço.

ANR9958W (Windows)	Entrada do nó <i>nome do nó</i> foi removida da definição deste servidor no Diretório Ativo.
-------------------------------	---

Explicação

Em resposta a um comando REMOVE NODE, o nó backup-arquivamento solicitado foi removido da definição deste servidor no Diretório Ativo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9959W (Windows)	Entrada do nó <i>nome do nó</i> não foi removida da definição deste servidor no Diretório Ativo.
-------------------------------	---

Explicação

Em resposta a um comando REMOVE NODE, o nó backup-arquivamento solicitado não foi removido da definição deste servidor no Diretório Ativo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para remover uma entrada de nó no Diretório Ativo, a opção "adunregister" deve ser definida como "yes" no arquivo de opções do servidor. Um controlador de domínio também deve estar disponível. O assistente Configuração do Diretório Ativo pode ser usado para atualizar manualmente a definição de servidor.

ANR9960W (Windows)	Entrada do nó <i>nome de nó</i> foi incluída na definição deste servidor no Diretório Ativo.
-------------------------------	---

Explicação

a entrada do nó backup-arquivamento solicitada foi incluída na definição deste servidor no Diretório Ativo como resposta a um comando REGISTER NODE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9961W (Windows)	A entrada do nó <i>node name</i> não foi incluída à definição desse servidor no Active Directory.
-------------------------------	--

Explicação

a entrada do nó backup-arquivamento solicitada não foi incluída na definição deste servidor no Diretório Ativo como resposta a um comando REGISTER NODE.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para registrar uma entrada de nó no Diretório Ativo, a opção "adregister" deve ser definida como "yes" no arquivo de opções do servidor. Um controlador de domínio também deve estar disponível. O assistente

Configuração do Diretório Ativo pode ser usado para atualizar manualmente a definição de servidor.

ANR9962W (Windows) **Entrada do nó *nome de nó* foi renomeada na definição deste servidor no Diretório Ativo.**

Explicação

Em resposta a um comando RENAME NODE, o nó de backup-arquivamento solicitado foi renomeado com o novo nome exibido.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9963W (Windows) **Entrada do nó *nome de nó* não foi renomeada na definição deste servidor no Diretório Ativo.**

Explicação

Em resposta a um comando RENAME NODE, o nó de backup-archive solicitado não foi renomeado.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Para Renomear Nó no Diretório Ativo, as opções "adregister" e "adunregister" devem ser definidas como "yes" no arquivo de opções do servidor. Um controlador de domínio também deve estar disponível. O assistente Configuração do Diretório Ativo pode ser usado para atualizar manualmente a definição de servidor.

ANR9964W (Windows) **Falha no acesso ao Diretório Ativo. RC: código de retorno**

Explicação

Impossível comunicar-se com um servidor de Diretório Ativo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Experimente usar a opção "adsetdc" no arquivo de opções do servidor para fornecer explicitamente o

endereço TCP/IP do controlador de domínio onde o Diretório Ativo está localizado.

ANR9965W (Windows) **Impossível criar a lista de nós inicial no Diretório Ativo para este servidor.**

Explicação

Durante a inicialização os nós registrados do servidor não puderam ser adicionados na definição de servidor do Diretório Ativo

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Experimente usar a opção "adsetdc" no arquivo de opções do servidor para fornecer explicitamente o endereço TCP/IP do controlador de domínio onde o Diretório Ativo está localizado.

ANR9966I (Windows) **NodeName *node name*.**

Explicação

O NodeName está registrado no Diretório Ativo.

Ação do Sistema

A operação do servidor continua.

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9967I (Windows) **O servidor *server name* foi definido no Active Directory.**

Explicação

O servidor está registrado no Diretório Ativo.

Ação do Sistema

Nenhuma

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9968I (Windows) **Sucesso ao acessar o Active Directory.**

Explicação

Servidor do Diretório Ativo pôde ser contactado.

Ação do Sistema

Resposta do Usuário

Nenhuma

ANR9969E (Windows)	Impossível abrir volume <i>nome do volume</i>. A razão mais provável é que outro servidor IBM Spectrum Protect está sendo executado e está com o volume alocado.
-------------------------------------	---

Explicação

Somente um servidor IBM Spectrum Protect pode ter um determinado volume aberto em um certo momento.

Ação do Sistema

O servidor IBM Spectrum Protect não foi iniciado.

Resposta do Usuário

Verifique se outro servidor IBM Spectrum Protect já está sendo executado e neste caso use-o.

ANR9999D	(<i>componente</i>)(<i>código</i>):(<i>texto</i>)
-----------------	--

Explicação

O texto de diagnóstico desta mensagem está relacionado a um processo ou algoritmo do servidor.

As informações se destinam ao relatório de exceções de processamento e outras situações fora do padrão que ocorrem no servidor. O (componente), (código) e (texto) variam, e o processamento do servidor pode continuar, dependendo da causa da mensagem e do processo ou algoritmo do servidor emitindo a mensagem.

Ação do Sistema

Emita o comando SET CONTEXTMESSAGING e configure o relatório de contexto de mensagens como ON. Isto permite que você receba informações adicionais quando o servidor produz sua mensagem.

Resposta do Usuário

Examine as mensagem de erro que foram exibidas antes ou depois desta mensagem e corrija quaisquer problemas, se possível. Se não puder determinar ou resolver a causa desta mensagem, entre em contato com o seu representante de suporte. Reporte todo o texto desta mensagem ao entrar em contato com o seu representante de suporte.

ANR26730T	Explicação do valor RC para servidor de origem
------------------	---

ANR26731T	Explicação do valor RC para servidor de destino
------------------	--

Capítulo 4. Descrições dos códigos de E/S nas mensagens do servidor

As mensagens do IBM Spectrum Protect podem conter códigos de entrada/saída (E/S). Os códigos podem ser códigos de operação, códigos de conclusão, códigos de exceção adicionais (ASC) e qualificadores de códigos de exceção adicionais (ASCQ).

As descrições de código são fornecidas para mensagens de erro de E/S do servidor IBM Spectrum Protect para todos os sistemas operacionais suportados.

Código

Descrição

OP

A operação de E/S que falhou. Estes valores podem ser exibidos:

- READ
- WRITE
- FSR (encaminhar registro de espaço)
- RSR (inverter registro de espaço)
- FSF (encaminhar espaço de arquivo)
- RSF (inverter espaço de arquivo)
- WEOF (gravar marca de término de arquivo)
- OFFL (rebobinar e descarregar a fita)
- FLUSH (liberação)
- GET_MEDIUM_INFO (obter informações sobre a mídia)
- LOCATE (localizar)
- QRYLBP (consultar proteção de bloco lógico)
- RDBLKID (ler ID do bloco)
- SETLBP (configurar proteção de bloco lógico)
- SETMODE (configurar modo)
- REW (rebobinar)
- SPACEEOD (término de dados do espaço)
- TESTREADY (pronto para unidade de teste)

CC

O código de conclusão de E/S. Este valor é retornado pelo driver de dispositivo para o servidor quando ocorre um erro. Para obter uma lista de códigos de conclusão, consulte [“Visão geral dos valores do código de conclusão e do código de operação”](#) na página 1114. Para obter informações sobre chamadas de sistema da biblioteca de fitas e descrições de erro para as solicitações de controle de E/S da biblioteca, consulte [technote S7002972](#).

KEY

O byte 2 dos bytes de exceção do erro. A seguir, são listadas algumas definições:

- 0 = não há bytes de exceção adicionais disponíveis
- 1 = erro recuperado
- 2 = não está pronto
- 3 = erro de mídia
- 4 = erro de hardware
- 5 = solicitação incorreta
- 6 = atenção de unidade (por exemplo, uma reconfiguração do barramento de SCSI)

7 = proteção de dados
8 = verificação em branco
9 = específico do fornecedor
A = cópia cancelada
B = comando cancelado
C = obsoleto
D = estouro de volume
E = comparação incorreta
F = reservado

ASC/ASCQ

Os códigos ASC e ASCQ são os bytes 12 e 13 dos bytes de exceção. O manual de referência da unidade ou da biblioteca fornecido com o dispositivo contém tabelas que explicam os valores dos campos KEY, ASC e ASCQ. O “Descrições dos códigos ASC e ASCQ padrão” na página 1120 fornece informações adicionais sobre valores padrão de códigos ASC e ASCQ.

Códigos de erro do sistema operacional

Quando um comando falha, o sistema operacional retorna um número de erro. Para determinar o significado dos códigos de erro, execute a seguinte ação:

Em plataformas AIX, HP-UX e Solaris, visualize o arquivo `errno.h` no diretório `/usr/include/sys`. Esse arquivo fornece definições para códigos de erro.

Em plataformas Linux, visualize os arquivos `errno-base.h` e `errno.h` no diretório `/usr/include/asm-generic`. Esses arquivos fornecem definições para códigos.

Em plataformas Windows, entre em contato com o Suporte Microsoft para obter ajuda com as mensagens de erro.

Visão geral dos valores do código de conclusão e do código de operação

As mensagens do IBM Spectrum Protect podem conter códigos de conclusão do driver de dispositivo dos drivers de dispositivo.

Códigos de conclusão dos drivers de dispositivo: Códigos comuns

Os drivers de dispositivo do IBM Spectrum Protect fornecem códigos de conclusão que são comuns a todas as classes de dispositivo.

A tabela a seguir mostra valores de códigos de conclusão comuns para os drivers de dispositivo do IBM Spectrum Protect. Cada entrada fornece uma descrição para a mensagem de erro de E/S e a ação recomendada. Após a conclusão da ação recomendada, tente executar novamente a operação com falha.

Tabela 1. Valores de códigos de conclusão comuns a todas as classes de dispositivo

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
200	X'C8'	O dispositivo indicou uma condição de falha, mas não havia dados de controle disponíveis.	Tente executar novamente a operação com falha.
201	X'C9'	O driver de dispositivo falhou.	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
202	X'CA'	O EEPROM de dispositivo falhou.	Teste o dispositivo. Revise o dispositivo, se necessário.
203	X'CB'	A intervenção manual é necessária.	Corrija o problema no dispositivo. O problema pode ser uma fita presa, cabecotes sujos ou um braço de biblioteca emperrado.

Tabela 1. Valores de códigos de conclusão comuns a todas as classes de dispositivo (continuação)

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
204	X'CC'	O sistema recuperou-se de um erro de E/S; apenas informativo.	Nenhuma ação é necessária.
205	X'CD'	O adaptador de SCSI falhou.	Verifique a existência de cabos soltos, pinos curvados, cabos inadequados, adaptadores de SCSI inadequados, terminações incorretas ou terminadores inadequados.
206	X'CE'	Ocorreu uma falha de SCSI geral.	Verifique a existência de cabos soltos, pinos curvados, cabos inadequados, adaptadores de SCSI inadequados, terminações incorretas ou terminadores inadequados.
207	X'CF'	O dispositivo não pode executar a ação solicitada.	Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e pronto. Certifique-se de que a unidade tenha sido definida corretamente com o comando DEFINE DRIVE . Certifique-se de que a classe de dispositivo foi definida corretamente com o comando DEFINE DEVCLASS .
208	X'D0'	O comando foi interrompido.	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
209	X'D1'	Foi detectada uma falha no microcódigo do dispositivo.	Verifique o nível de microcódigo da unidade. Entre em contato com o fabricante da unidade e solicite o nível mais recente.
210	X'D2'	O dispositivo foi reconfigurado devido à sua inicialização, à reconfiguração do barramento SCSI ou ao carregamento/ejeção manual da fita.	Tente executar novamente a operação com falha.
211	X'D3'	O barramento SCSI está ocupado.	Certifique-se de que os IDs de SCSI estão corretamente designados para o dispositivo adequado e de que o dispositivo não esteja sendo acessado por outro processo.
212	X'D4'	A reserva persistente não é suportada neste dispositivo.	Nenhuma ação é necessária.
213	X'D5'	Uma operação de reserva persistente falhou.	Reconfigure o dispositivo e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.

Códigos de conclusão dos drivers de dispositivo: Dispositivos de troca de mídia

Os drivers de dispositivo do IBM Spectrum Protect fornecem códigos de conclusão que são específicos para dispositivos de troca de mídia.

A tabela a seguir mostra valores de códigos de conclusão para drivers de dispositivo do IBM Spectrum Protect para dispositivos de troca de mídia. Cada entrada fornece uma descrição para a mensagem de

erro de E/S e a ação recomendada. Depois de executar a ação recomendada, tente executar novamente a operação com falha.

Tabela 2. Valores de códigos de conclusão para dispositivos de troca de mídia

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
300	X'12C'	Erro de entrada/saída do cartucho	Verifique as portas de entrada/saída para ver se há volumes emperrados.
301	X'12D'	Falha no carregamento do cartucho	Verifique a unidade para ver se há volumes emperrados. No AIX, exiba o errpt para verificar se há erros de hardware.
302	X'12E'	Cartucho em unidade com falha	Verifique a unidade para ver se há volumes emperrados. No AIX, exiba o errpt para verificar se há erros de hardware.
303	X'12F'	Carrossel não carregado	Certifique-se de que o carrossel esteja no local correto e a porta esteja fechada.
304	X'130'	Falha no carregador	No AIX, exiba o errpt para verificar se há erros de hardware.
305	X'131'	Falha na unidade	Certifique-se de que os cabeçotes estejam limpos. No AIX, exiba o errpt para verificar se há erros de hardware.
306	X'132'	Falha na unidade ou na mídia	Certifique-se de que os cabeçotes estejam limpos. No AIX, exiba o errpt para verificar se há erros de hardware.
307	X'133'	Falha de entrada/saída	Verifique a interface da biblioteca de fitas para ver se há erros de hardware. Se não houver erros, entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
308	X'134'	Porta de entrada/saída ausente	Verifique a interface da biblioteca de fitas para ver se há erros de hardware. Se não houver erros, entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
309	X'135'	Erro de auditoria na biblioteca	Certifique-se de que não haja volumes emperrados. É possível que a falha na auditoria da biblioteca seja devido a erros de hardware. No AIX, exiba o errpt para verificar se há erros de hardware.
310	X'136'	Biblioteca completa	Verifique se há volumes emperrados. Certifique-se de que os volumes não sejam reorganizados. Se a biblioteca não estiver cheia, inicie o comando AUDIT LIBRARY .

Tabela 2. Valores de códigos de conclusão para dispositivos de troca de mídia (continuação)

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
311	X'137'	Exportação de mídia	Verifique a interface da biblioteca de fitas para ver se há erros de hardware. Se não houver erros, entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
312	X'138'	Falha no slot	Certifique-se de que nada esteja preso no slot.
313	X'139'	Falha no slot ou na mídia	Certifique-se de que o volume não esteja preso no slot e de que os volumes não sejam reorganizados. Se o problema persistir, inicie o comando AUDIT LIBRARY .
314	X'13A'	O slot ou a unidade de origem estava vazio em uma tentativa de deslocar um volume	Certifique-se de que os volumes não sejam reorganizados. Se o problema persistir, inicie o comando AUDIT LIBRARY .
315	X'13B'	O slot ou a unidade de destino estava cheio em uma tentativa de deslocar um volume	Certifique-se de que os volumes não sejam reorganizados e de que não haja um volume preso na unidade. Se o problema persistir, inicie o comando AUDIT LIBRARY .
316	X'13C'	Cartucho de limpeza instalado	Entre em contato com o suporte IBM Spectrum Protect.
317	X'13D'	Mídia não ejetada	Certifique-se de que os volumes não sejam reorganizados e de que não haja um volume preso na unidade. Se o problema persistir, inicie o comando AUDIT LIBRARY .
318	X'13E'	Porta de E/S não configurada	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
319	X'13F'	O primeiro destino está vazio	Certifique-se de que os volumes não sejam reorganizados. Se o problema persistir, inicie o comando AUDIT LIBRARY .
320	X'140'	Não há informações sobre o inventário	Inicie o comando AUDIT LIBRARY .
321	X'141'	Incompatibilidade no status do elemento de leitura	Certifique-se de que os drivers e o firmware do adaptador de barramento de host estejam nos níveis atuais. Verifique a interface da biblioteca de fitas para ver se há erros de hardware. Se não houver erros, entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.

Tabela 2. Valores de códigos de conclusão para dispositivos de troca de mídia (continuação)

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
322	X'142'	Falha ao inicializar o intervalo	Verifique a interface da biblioteca de fitas para ver se há erros de hardware. Se não houver erros, entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.

Códigos de conclusão dos drivers de dispositivo: Unidades de fita

Os drivers de dispositivo do IBM Spectrum Protect fornecem códigos de conclusão que são específicos para unidades de fita.

A tabela a seguir mostra valores de códigos de conclusão para drivers de dispositivo do IBM Spectrum Protect para unidades de fita. Cada entrada fornece uma descrição para a mensagem de erro de E/S e a ação recomendada. Depois de tentar a ação recomendada, tente executar novamente a operação com falha.

Tabela 3. Valores de códigos de conclusão para unidades de fita

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
400	X'190'	Encontrado fim físico da mídia	Certifique-se de que os cabeçotes na unidade estejam limpos.
401	X'191'	Término dos dados detectado	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
402	X'192'	Mídia com erros	Certifique-se de que os cabeçotes estejam limpos. Assegure-se de que a mídia não esteja fisicamente danificada e não tenha atingido o fim de sua vida útil, conforme especificado pelo fabricante da mídia.
403	X'193'	Falha na mídia	Certifique-se de que os cabeçotes estejam limpos. Assegure-se de que a mídia não esteja fisicamente danificada e não tenha atingido o fim de sua vida útil, conforme especificado pelo fabricante da mídia.
404	X'194'	Incompatibilidade de mídia	Certifique-se de que o comprimento e o tipo corretos de mídia estejam sendo utilizados.
406	X'196'	O setor solicitado é inválido	Erro do servidor interno. Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
407	X'197'	Proteção de gravação	Certifique-se de que o volume não esteja protegido contra gravação.
408	X'198'	Limpe a mídia e a unidade	Limpe os cabeçotes da unidade usando um cartucho de limpeza.

Tabela 3. Valores de códigos de conclusão para unidades de fita (continuação)

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
409	X'199'	Falha na mídia	Certifique-se de que os cabeçotes estejam limpos. Assegure-se de que a mídia não esteja fisicamente danificada e não tenha atingido o fim de sua vida útil, conforme especificado pelo fabricante da mídia.
410	X'19A'	Limpeza concluída	Tente executar novamente a operação com falha.
411	X'19B'	Encontrado o término lógico da mídia	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
412	X'19C'	Não existe mídia na unidade	Certifique-se de que a mídia esteja corretamente posicionada na unidade. Se o problema persistir, inicie o comando AUDIT LIBRARY .
413	X'19D'	Encontrado o início da mídia	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
414	X'19E'	Falha na exclusão	Limpe os cabeçotes da unidade.
415	X'19F'	Tentativa de substituir mídia WORM gravada	Erro do servidor interno. Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
416	X'1A0'	Foi lido um bloco de comprimento incorreto.	Certifique-se de que os cabeçotes estejam limpos. No AIX, exiba o errpt para verificar se há erros de hardware.
417	X'1A1'	Aberto apenas para leitura	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
418	X'1A2'	Aberto apenas para gravação	Entre em contato com o Suporte do IBM Spectrum Protect.
419	X'1A2'	Falha na varredura da mídia	Limpe a unidade e a mídia.
420	X'1A4'	Proteção contra gravação lógica	Certifique-se de que os cabeçotes estejam limpos. Verifique os logs de erros do sistema operacional para ver se há erros de hardware. Verifique se a guia da proteção contra gravação esta desativada. Desative a aceleração de fita SAN ou configure CHECKTAPEPOS como OFF ou TSMonly.
422	X'1A6'	A limpeza é necessária	Limpe a unidade de fita.
423	X'1A7'	Erro de mídia	Verifique os logs de erros do sistema operacional para ver se há erros de hardware. Verifique se a mídia é inválida.
424	X'1A8'	Ocorreu um erro relacionado à criptografia	Verifique a configuração de criptografia na classe de dispositivo e na unidade de fita.

Tabela 3. Valores de códigos de conclusão para unidades de fita (continuação)

Decimal	Hexadecimal	Descrição	Ação recomendada
425	X'1A9'	Ocorreu um erro relacionado à decodificação	Verifique a configuração de criptografia na classe de dispositivo e na unidade de fita.
425	X'1AA'	Ocorreu um erro externo relacionado à criptografia	Verifique a configuração de criptografia na classe de dispositivo e na unidade de fita.
426	X'1AB'	Ocorreu uma incompatibilidade de CRC	Certifique-se de que a mídia não tenha atingido o fim de sua vida útil, conforme especificado pelo fabricante da mídia. Tente a operação novamente.

Descrições dos códigos ASC e ASCQ padrão

São descritos os códigos ASC e ASCQ padrão.

Os códigos ASC e ASCQ são os bytes 12 e 13 para dispositivos SCSI-2. Nos sistemas Windows, esses códigos são exibidos no Log de Eventos do Windows, mas as informações estão em bytes diferentes.

Consulte a mensagem do servidor ANR8300E ou ANR8302E para obter a ação recomendada.

A tabela a seguir fornece descrições padrão para alguns códigos ASC e ASCQ. Cada valor possui um prefixo 0x, que indica que ele é uma constante hexadecimal. Observe que as descrições variam entre os dispositivos. Para obter uma descrição precisa dos códigos ASC e ASCQ para qualquer dispositivo, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

Tabela 4. Descrições dos códigos ASC e ASCQ padrão

ASC	ASCQ	Descrição
0x00	0x00	Nenhum controle adicional
0x00	0x01	Marca de arquivo detectada
0x00	0x02	Término de mídia detectado
0x00	0x03	Setmark detectado
0x00	0x04	Início da mídia
0x00	0x05	Término dos dados
0x00	0x06	Processo de E/S finalizado
0x02	0x00	Nenhuma busca concluída
0x03	0x00	Falha na gravação do dispositivo
0x03	0x01	Nenhuma gravação atual
0x03	0x02	Excesso de erros de gravação
0x04	0x00	A unidade lógica não está pronta
0x04	0x01	Tornando-se pronto
0x04	0x02	Não está pronto, inicialização de comando necessária
0x04	0x03	Não está pronto, intervenção manual necessária

Tabela 4. Descrições dos códigos ASC e ASCQ padrão (continuação)

ASC	ASCQ	Descrição
0x04	0x04	Não está pronto, formatando
0x05	0x00	Nenhuma resposta para seleção
0x06	0x00	Nenhuma posição de referência localizada
0x07	0x00	Vários dispositivos selecionados
0x08	0x00	Falha na comunicação
0x08	0x01	Tempo limite de comunicação
0x08	0x02	Erro de paridade de comunicação
0x09	0x00	Erro de acompanhamento da faixa
0x0A	0x00	Estouro do log de erro
0x0C	0x00	Erro de gravação
0x11	0x00	Erro de leitura não recuperado
0x11	0x01	Novas tentativas de leitura esgotadas
0x11	0x02	Erro muito longo para ser corrigido
0x11	0x03	Vários erros de leitura
0x11	0x08	Leitura de bloco incompleta
0x11	0x09	Nenhuma diferença localizada
0x11	0x0A	Correção de erro incorreta
0x14	0x00	Entidade registrada não localizada
0x14	0x01	Registro não localizado
0x14	0x02	Marca de arquivo/setmark não localizada
0x14	0x03	Término de dados não localizado
0x14	0x04	Erro de sequência do bloco
0x15	0x00	Erro de posicionamento aleatório
0x15	0x01	Erro de posicionamento mecânico
0x15	0x02	Erro de posicionamento de leitura
0x17	0x00	Nenhuma correção de erro aplicada
0x17	0x01	Recuperado com novas tentativas
0x17	0x02	Recuperado com deslocamento de cabeçote positivo
0x17	0x03	Recuperado com deslocamento de cabeçote negativo
0x18	0x00	ECC aplicado
0x1A	0x00	Erro no comprimento da lista de parâmetros
0x1B	0x00	Erro de transferência de dados síncrona
0x20	0x00	Código de operação inválido
0x21	0x00	Bloco fora do intervalo

Tabela 4. Descrições dos códigos ASC e ASCQ padrão (continuação)

ASC	ASCQ	Descrição
0x21	0x01	Endereço de elemento inválido
0x24	0x00	Campo inválido em CDB
0x25	0x00	LUN não suportado
0x26	00	Campo inválido na lista de parâmetros
0x26	0x01	Parâmetro não suportado
0x26	0x02	Valor de parâmetro inválido
0x26	0x03	Parâmetros de limite não suportados
0x27	0x00	Protegido contra gravação
0x28	0x00	Indisponível para disponível
0x28	0x01	Elemento de importação/exportação acessado
0x29	0x00	Ligar, reconfiguração, reconfiguração do barramento
0x2A	0x00	Mudança de parâmetros
0x2A	0x01	Mudança nos parâmetros de modo
0x2A	0x02	Mudança nos parâmetros de log
0x2B	0x00	Não é possível executar a cópia
0x2C	0x00	Erro na sequência de comandos
0x2D	0x00	Sobrescrever erro na atualização
0x2F	0x00	Comando limpo pelo inicializador
0x30	0x00	Mídia incompatível
0x30	0x01	Formato de mídia desconhecido
0x30	0x02	Formato incompatível de mídia
0x30	0x03	Cartucho de limpeza instalado
0x31	0x00	Formato de mídia corrompido
0x33	0x00	Erro de comprimento de fita
0x37	0x00	Parâmetro arredondado
0x39	0x00	Não há suporte para o salvamento de parâmetros
0x3A	0x00	Mídia ausente
0x3B	0x00	Erro de posicionamento sequencial
0x3B	0x01	Erro de posicionamento em BOT
0x3B	0x02	Erro de posicionamento em EOT
0x3B	0x08	Erro de reposição
0x3B	0x0D	Elemento de destino de mídia completo
0x3B	0x0E	Elemento de origem de mídia vazio
0x3D	0x00	Bits inválidos na mensagem

Tabela 4. Descrições dos códigos ASC e ASCQ padrão (continuação)

ASC	ASCQ	Descrição
0x3E	0x00	LUN não configurado automaticamente
0x3F	0x00	Mudança nas condições operacionais
0x3F	0x01	Mudança no microcódigo
0x3F	0x02	Mudança na definição da operação
0x3F	0x03	Mudança nos dados de consulta
0x3F	0x0E	Mudança nos dados de LUNs relatados
0x43	0x00	Erro de mensagem
0x44	0x00	Falha no destino interno
0x45	0x00	Selecionar/selecionar novamente a falha
0x46	0x00	Soft reset malsucedido
0x47	0x00	Erro de paridade de SCSI
0x48	0x00	O inicializador detectou o recebimento da mensagem
0x49	0x00	Erro de mensagem inválida
0x4A	0x00	Erro na fase de comando
0x4B	0x00	Erro na fase de dados
0x4C	0x00	Falha na configuração automática do LUN
0x4E	0x00	Tentativa de sobreposição de comandos
0x50	0x00	Erro de anexo de gravação
0x50	0x01	Erro de posição do anexo de gravação
0x50	0x02	Erro de posição (sincronização)
0x51	0x00	Falha na exclusão
0x52	0x00	Falha no cartucho
0x53	0x00	Falha no carregamento/ejeção da mídia
0x53	0x01	Falha ao descarregar a fita
0x53	0x02	Remoção de mídia impedida
0x5A	0x00	Mudança no estado do operador
0x5A	0x01	Remoção da mídia do operador
0x5A	0x02	Proteção contra gravação do operador
0x5A	0x03	Permissão de gravação do operador
0x5B	0x00	Exceção de log
0x5B	0x01	Condição de limite atendida
0x5B	0x02	Contador de log no máximo
0x5B	0x03	Códigos da lista de log esgotados

Códigos ASC e ASCQ no Log de Eventos do Windows

Os códigos ASC e ASCQ são exibidos no log de eventos do Windows.

Os códigos ASC e ASCQ são exibidos como valores hexadecimais na área de Dados do Log de Eventos do Windows. O Log de Eventos omite o prefixo 0x para as informações exibidas.

No Log de Eventos Windows, as entradas com AdsmScsi de origem são produzidas pelo driver de dispositivo AdsmScsi do IBM Spectrum Protect. As entradas do driver de dispositivo AdsmScsi ou de qualquer driver de dispositivo de fita do Windows contêm as informações a seguir:

- Byte 3E é chave de exceção
- Byte 3D é o ASC
- Byte 3C é o ASCQ

Se o byte 44 for 'ef', o erro registrado não será um erro de condição de verificação. Exemplos desses erros são tempos limite do comando ou erros de seleção de dispositivo.

Capítulo 5. Códigos de erro do dispositivo no log de erro de sistema AIX

Alguns códigos de erro estão registrados no log de erro do sistema AIX.

ADSM_DD_LOG1 (0xAC3AB953)

DEVICE DRIVER SOFTWARE ERROR

Esse erro é registrado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect quando há suspeita de um problema no software de driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect. Se o driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect emitir um comando de E/S de SCSI com um código de operação ilegal, o comando falhará e o erro será registrado com este identificador. Relate esse erro imediatamente para o Suporte do IBM Spectrum Protect.

Dados de Detalhes: Dados de Controle

Os dados de controle contêm informações que podem determinar a causa do erro. Relate todos os dados na entrada de erro para o Suporte do IBM Spectrum Protect.

ADSM_DD_LOG2 (0x5680E405)

HARDWARE/COMMAND-ABORTED ERROR

Este erro é registrado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect quando o dispositivo relata um erro de hardware ou um erro de parada de comando em resposta a um comando de E/S de SCSI.

Dados de Detalhes: Dados de Controle

Os dados de controle contêm informações que podem determinar qual componente de hardware falhou e o motivo da falha. Para interpretar os dados de controle de determinado dispositivo, consulte o manual de especificação de SCSI para o dispositivo.

ADSM_DD_LOG3 (0x461B41DE)

MEDIA ERROR

Este erro é registrado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect quando um comando de E/S de SCSI falha devido a uma mídia danificada ou incompatível ou porque uma unidade requer limpeza.

Dados de Detalhes: Dados de Controle

Os dados de controle contêm informações que podem determinar a causa do erro. Para interpretar os dados de controle de determinado dispositivo, consulte o manual de especificação de SCSI para o dispositivo.

ADSM_DD_LOG4 (0x4225DB66)

TARGET DEVICE GOT UNIT ATTENTION

Este erro é registrado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect após o recebimento de notificações UNIT ATTENTION a partir de um dispositivo. As notificações UNIT ATTENTIONs são informativas e geralmente indicam uma mudança em algum estado do dispositivo. Por exemplo, este erro será registrado se a porta de um dispositivo de biblioteca for aberta e, em seguida, fechada. O registro desse evento indica que a atividade ocorreu e o inventário da biblioteca pode ter sido alterado.

Dados de Detalhes: Dados de Controle

Os dados de controle contêm informações que descrevem o motivo da notificação UNIT ATTENTION. Para interpretar esses dados de controle de determinado dispositivo, consulte o manual de especificação de SCSI para o dispositivo.

ADSM_DD_LOG5 (0xDAC55CE5)

PERMANENT UNKNOWN ERROR

Esse erro é registrado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect após receber um erro desconhecido de um dispositivo em resposta a um comando de E/S SCSI. Se o erro persistir, relate-o à equipe de suporte do IBM Spectrum Protect.

Dados de Detalhes: Dados de Controle

Os dados de controle consistem em informações que podem determinar a causa do erro. Relate todos os dados na entrada de erro para o Suporte do IBM Spectrum Protect.

ADSM_DD_LOG6 (0xBC539B26)

WARNING OR INFORMATIONAL MESSAGE FOR TARGET DEVICE

Este erro é registrado pelo driver de dispositivo do IBM Spectrum Protect após o recebimento de uma mensagem de aviso ou informativa de um dispositivo em resposta a um comando de E/S de SCSI. Essas mensagens informativas ou de aviso podem não ser uma indicação de um problema. Elas podem indicar que a limpeza foi concluída, que o cartucho de limpeza está inserido ou algo semelhante. Se a mensagem persistir, relate-a ao suporte do IBM Spectrum Protect.

Dados de Detalhes: Dados de Controle

Os dados de controle consistem em informações que podem determinar o motivo da mensagem. Relate todos os dados na entrada para o Suporte do IBM Spectrum Protect.

Apêndice A. Recursos de Acessibilidade para a Família de Produtos IBM Spectrum Protect

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que possuem uma deficiência, como mobilidade restrita ou visão limitada, a usar o conteúdo de tecnologia da informação com êxito.

Visão Geral

A família de produtos IBM Spectrum Protect inclui os principais recursos de acessibilidade a seguir:

- Operação apenas do teclado
- Operações que usam um leitor de tela

A família de produtos IBM Spectrum Protect usa o padrão W3C mais recente, [WAI-ARIA 1.0](http://www.w3.org/TR/wai-aria/) (www.w3.org/TR/wai-aria/), para assegurar conformidade com o [US Section 508](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) e [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.0](http://www.w3.org/TR/WCAG20/) (www.w3.org/TR/WCAG20/). Para aproveitar os recursos de acessibilidade, use a liberação mais recente do seu leitor de tela e o último navegador da web que seja suportado pelo produto.

A documentação do produto no IBM Knowledge Center é ativada para acessibilidade. Os recursos de acessibilidade do IBM Knowledge Center estão descritos na [Seção Acessibilidade da ajuda do IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasenotes.html?view=kc#accessibility) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasenotes.html?view=kc#accessibility).

Navegação pelo Teclado

Esse produto usa as chaves de navegação padrão

Informações sobre a Interface

As interfaces com o usuário não têm conteúdo que pisca 2-55 vezes por segundo.

Interfaces com o usuário da web dependem de folhas de estilo em cascata para renderizar o conteúdo corretamente e para fornecer uma experiência utilizável. O aplicativo fornece uma maneira equivalente para os usuários com visão reduzida usarem as configurações de exibição do sistema, incluindo o modo de alto contraste. É possível controlar o tamanho da fonte usando as configurações do dispositivo ou do navegador da web.

As interfaces com o usuário da web incluem referências de navegação WAI-ARIA que podem ser usadas para navegar rapidamente para áreas funcionais no aplicativo.

Software do Fornecedor

A família de produtos do IBM Spectrum Protect inclui determinado software de fornecedor que não é coberto pelo contrato de licença da IBM. A IBM não representa nenhum recurso de acessibilidade desses produtos. Entre em contato com o fornecedor para obter informações de acessibilidade sobre estes produtos.

Informações sobre acessibilidade relacionadas

Além dos websites padrão do IBM help desk e do suporte, a IBM tem um serviço telefônico TTY para ser usado por clientes com deficiência auditiva para acessar os serviços de suporte e vendas:

Serviço de TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(na América do Norte)

Para obter informações adicionais sobre o compromisso que a IBM tem com a acessibilidade, consulte [Acessibilidade IBM \(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able).

Aviso

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos. Este material pode estar disponível na IBM em outros idiomas. No entanto, pode ser necessário possuir uma cópia do produto ou da versão de produto no mesmo idioma para acessá-lo.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode fazer aperfeiçoamentos e/ou alterações nos produtos ou programas descritos nesta publicação a qualquer momento sem aviso prévio.

As referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciado disponível para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato de Licença de Programa Internacional IBM ou de qualquer outro contrato equivalente entre as partes.

Os dados de desempenho discutidos aqui são apresentados como derivados sob as condições de operação específicas. Os resultados reais poderão variar.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas aos fornecedores desses produtos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de amostra são criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de qualquer tipo. A IBM não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos decorrentes ao uso dos programas de amostra.

Qualquer cópia, parte desses programas de amostra ou trabalho derivado deve incluir um aviso de copyright da seguinte forma: © (o nome de sua empresa) (ano). Partes deste código são derivadas dos Programas de Amostra da IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _insira o ano ou anos_.

Marcas

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registradas ou comerciais da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais IBM está disponível na web em "Copyright and trademark information" em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Linear Tape-Open, LTO e Ultrium são marcas comerciais da HP, IBM Corp. e Quantum nos Estados Unidos e em outros países.

Intel e Itanium são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

Linux® é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Java™ e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.

VMware, VMware vCenter Server e VMware vSphere são marcas registradas ou marcas comerciais de VMware, Inc. ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Termos e Condições para a Documentação do Produto

As permissões para uso dessas publicações são concedidas sujeitas aos termos e condições a seguir.

Aplicabilidade

Esses termos e condições são adicionais a quaisquer termos de uso para o website da IBM.

utilizar o Personal

Você pode reproduzir estas publicações para seu uso pessoal não comercial desde que todos os avisos do proprietário sejam preservados. O Cliente não pode distribuir, exibir ou fazer trabalho derivado destas publicações, ou de parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

Uso comercial

É possível reproduzir, distribuir e exibir estas publicações exclusivamente dentro de sua empresa desde que todos os avisos do proprietário sejam preservados. O Cliente não pode fazer trabalhos derivados destas publicações ou reproduzir, distribuir ou exibir estas publicações, ou qualquer parte delas, fora de sua empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

Direitos

Exceto como expressamente concedido nesta permissão, nenhuma outra permissão, licença ou direito é concedido, seja expresso ou implícito, para as publicações ou para quaisquer informações, dados, software ou outra propriedade intelectual nelas contidos.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissões concedidas aqui sempre que, a seu critério, o uso das publicações prejudicar seus interesses ou, conforme determinação da IBM, as instruções anteriores não estão sendo seguidas adequadamente.

O Cliente não pode fazer download, exportar ou reexportar estas informações, exceto em conformidade total com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO GARANTE O CONTEÚDO DESTAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.

Considerações sobre política de privacidade

Os produtos de Software IBM, incluindo as soluções de software como serviço ("Ofertas de Software"), podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informações sobre o uso do produto, para ajudar a melhorar a experiência do usuário final, para customizar interações com o usuário final ou para outros propósitos. Em muitos casos, nenhuma informação pessoalmente identificável é coletada pelas Ofertas de Software. Algumas de nossas Ofertas de Software podem permitir a coleta de informações identificáveis pessoalmente. Se esta Oferta de Software usar cookies para coletar informações de identificação pessoal, informações específicas sobre o uso de cookies desta oferta serão apresentadas abaixo.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar informações pessoalmente identificáveis.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de software fornecerem a você, como cliente, a capacidade de coletar informações de identificação pessoal de usuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, é necessário buscar seu próprio conselho jurídico legal sobre quaisquer leis aplicáveis a este tipo de coleção de dados, incluindo quaisquer requisitos de aviso e consentimento.

Para obter informações adicionais sobre o uso de várias tecnologias, incluindo cookies, para estes propósitos, consulte a Política de privacidade da IBM em <http://www.ibm.com/privacy> e a Declaração de

privacidade on-line da IBM em <http://www.ibm.com/privacy/details> na seção intitulada “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” e “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” em <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Glossário

Está disponível um glossário com termos e definições para a família de produtos IBM Spectrum Protect.
Consulte o [IBM Spectrum Protectglossário](#).



Número do Programa: 5725-W98
5725-W99
5725-X15
5725-X18