

IBM Spectrum Protect  
8.1.12

*Guide de la solution de disque multisite*



**Important**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section [«Remarques»](#), à la page 147.

**Notice d'édition**

La présente édition s'applique à la version 8.1.12 d'IBM Spectrum Protect (numéros de produit 5725-W98, 5725-W99, 5725-X15), ainsi qu'à toutes les révisions et modifications suivantes, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2021.

---

# Table des matières

<b>A propos de cette publication.....</b>	<b>vii</b>
Public visé.....	vii
Publications .....	vii
<b>Nouveautés.....</b>	<b>ix</b>
<b>Partie 1. Planification.....</b>	<b>1</b>
Sélection d'une taille de système.....	2
Planification des sites.....	3
Configuration système pour une solution de disque multisite.....	5
Configurations matérielles.....	5
Configuration logicielle requise.....	7
Feuilles de travail de planification.....	8
Planification du stockage.....	24
Planification des grappes de stockage.....	25
Planification de la sécurité.....	26
Planification des rôles d'administrateur.....	26
Planification de communications sécurisées.....	27
Planification du stockage des données chiffrées.....	28
Planification de l'accès au pare-feu.....	28
<b>Partie 2. Implémentation .....</b>	<b>31</b>
Configuration du système.....	32
Configuration du matériel de stockage.....	32
Installation du système d'exploitation du serveur.....	32
Installation sur des systèmes AIX.....	32
Installation sur des systèmes Linux.....	34
Installation sur des systèmes Windows.....	39
Configuration d'E-S multiaccès.....	40
Systèmes AIX.....	40
Systèmes Linux.....	41
Systèmes Windows.....	42
Création de l'ID utilisateur pour le serveur.....	43
Préparation des systèmes de fichiers pour le serveur.....	43
Systèmes AIX.....	44
Systèmes Linux.....	45
Systèmes Windows.....	46
Installation du serveur et du Centre d'opérations.....	47
Installation sous AIX et Linux.....	47
Installation des fichiers RPM prérequis pour l'assistant graphique.....	48
Installation sur des systèmes Windows.....	48
Configuration du serveur et du Centre d'opérations.....	49
Configuration de l'instance de serveur.....	49
Installation du client de sauvegarde-archivage.....	50
Définition d'options pour le serveur.....	51
Configuration de communications sécurisées avec TLS.....	52
Configuration du Centre d'opérations.....	52
Sécurisation des communications entre le Centre d'opérations et le serveur concentrateur.....	53
Enregistrement de la licence d'utilisation du produit.....	55
Configuration du dédoublement de données.....	56

Définition de règles de conservation de données pour votre activité.....	56
Définition de planifications pour les activités de maintenance de serveur.....	57
Définition de planifications client.....	59
Installation et configuration de clients de sauvegarde-archivage.....	59
Enregistrement et affectation des clients à des planifications.....	60
Installation du service de gestion des clients.....	60
Vérification de la bonne installation du service de gestion des clients.....	61
Configuration du Centre d'opérations pour l'utilisation du service de gestion des clients.....	62
Configuration du second serveur.....	63
Configuration des communications SSL entre le serveur concentrateur et un serveur satellite.....	64
Ajout du second serveur en tant que serveur satellite.....	65
Activation de la réplication.....	66
Exécution de l'implémentation.....	66

### **Partie 3. Surveillance.....67**

Liste de contrôle quotidienne.....	68
Liste de contrôle périodique.....	80
Vérification de conformité à la licence.....	88
Suivi du statut système via les rapports par courrier électronique.....	89

### **Partie 4. Gestion.....91**

Gestion du centre d'opérations.....	91
Ajout et retrait de serveurs satellite.....	91
Ajout d'un serveur satellite.....	91
Suppression d'un serveur satellite.....	92
Démarrage et arrêt du serveur Web.....	93
Redémarrage de l'assistant de configuration initiale.....	93
Remplacement du concentrateur.....	94
Restauration de la configuration à l'état de préconfiguration.....	95
Protection des applications, des machines virtuelles et des systèmes.....	96
Ajout de clients.....	96
Sélection du logiciel client et planification de l'installation.....	97
Spécification de règles pour la sauvegarde et l'archivage des données client.....	99
Planification des opérations de sauvegarde et d'archivage.....	102
Enregistrement des clients.....	103
Installation et configuration de clients.....	104
Gestion des opérations client.....	109
Evaluation des erreurs dans les journaux d'erreurs client.....	109
Arrêt et redémarrage de l'accepteur client.....	110
Réinitialisation des mots de passe.....	111
Modification de la portée d'une sauvegarde client.....	112
Gestion des mises à niveau des clients.....	112
Mise hors service d'un noeud client.....	113
Désactivation de données pour libérer de l'espace de stockage.....	116
Gestion du stockage des données.....	117
Audit d'un conteneur de pool de stockage.....	117
Gestion de la capacité d'inventaire.....	117
Gestion de la mémoire et de l'utilisation du processeur.....	120
Optimisation des activités planifiées.....	120
Déplacement de clients.....	121
Gestion de la réplication.....	122
Compatibilité avec les opérations de réplication.....	122
Activation de la réplication de noeud.....	123
Protection des données dans des pools de stockage de conteneur de répertoire.....	124
Modification des paramètres de réplication.....	125
Définition de règles de conservation différentes.....	126
Sécurisation du serveur.....	127

Concepts relatifs à la sécurité.....	127
Gestion des administrateurs.....	130
Changement des exigences de mot de passe.....	131
Sécurisation d'IBM Spectrum Protect sur le système.....	132
Restriction de l'accès utilisateur au serveur.....	132
Limitation des accès via des restrictions de port.....	133
Arrêt et démarrage du serveur.....	134
Arrêt du serveur.....	134
Démarrage du serveur pour des tâches de maintenance ou de reconfiguration.....	135
Planification de la mise à niveau du serveur.....	136
Préparation à une indisponibilité.....	137
Implémentation d'un plan de reprise après incident.....	138
Explorations de reprise.....	138
Reprise après une perte de données ou une indisponibilité du système.....	139
Restauration de la base de données.....	141
Récupération de données endommagées.....	143
Réparation des pools de stockage.....	144
<b>Annexe A. Fonctions d'accessibilité.....</b>	<b>145</b>
<b>Remarques.....</b>	<b>147</b>
<b>Glossaire.....</b>	<b>151</b>
<b>Index.....</b>	<b>153</b>



## A propos de cette publication

---

Cette publication fournit des informations sur la planification, l'implémentation, la surveillance et le fonctionnement d'une solution de protection des données utilisant les pratiques recommandées de IBM Spectrum Protect.

## Public visé

---

Le présent guide s'adresse à toute personne enregistrée en tant qu'administrateur dans IBM Spectrum Protect. IBM Spectrum Protect peut être géré par un seul administrateur ou par plusieurs personnes se partageant les responsabilités d'administration.

Vous devez connaître le système d'exploitation sur lequel le serveur est installé, ainsi que les protocoles de communication requis pour l'environnement client ou serveur. Vous devez également comprendre le mode de gestion de l'espace de votre entreprise, notamment la méthode de sauvegarde actuelle des fichiers du poste de travail et l'utilisation des unités de stockage.

## Publications

---

La famille de produits IBM Spectrum Protect inclut IBM Spectrum Protect Plus, IBM Spectrum Protect for Virtual Environments, IBM Spectrum Protect for Databases et plusieurs autres produits de gestion de l'espace de stockage IBM®.

Pour consulter la documentation des produits IBM, accédez au site [IBM Knowledge Center](#).





## Nouveautés de cette édition

---

Cette édition d'IBM Spectrum Protect propose de nouvelles fonctions et des mises à jour.

Pour obtenir une liste de ces nouvelles fonctionnalités et ces mises à jour, consultez les rubriques ci-dessous :

- [Nouveautés des composants serveur](#)
- [Nouveautés des composants client](#)

Lorsque des modifications sont apportées à la documentation, une barre verticale (|) apparaît dans la marge pour les signaler.



---

# Partie 1. Planification d'une solution de protection de données sur disque multisite

Planifiez une solution de protection des données sur disque multisite avec des serveurs sur deux sites utilisant la réplication et le dédoublement de données.

## Méthodes d'implémentation

Vous pouvez configurer des serveurs pour une solution de disque multisite en utilisant l'une des façons suivantes :

### Configurez des serveurs à l'aide du Centre d'opérations et de commandes d'administration

Vous pouvez configurer différents systèmes de stockage et le logiciel serveur de votre solution. Les tâches configuration sont effectuées via des assistants et des options du Centre d'opérations et des commandes IBM Spectrum Protect. Pour plus d'informations sur la mise en route, voir [«Feuille de route de la planification»](#), à la page 1.

### Configurez les serveurs à l'aide de scripts automatisés

Pour des conseils détaillés sur la configuration avec des systèmes de stockage IBM Storwize spécifiques et à l'aide de scripts automatisés pour configurer chaque serveur, voir [IBM Spectrum Protect Blueprints](#).

La documentation de plan directeur n'inclut pas les procédures d'installation et de configuration du Centre d'opérations, ni la configuration de communications sécurisées via TSL (Transport Security Layer). La réplication est configurée à l'aide de commandes, après configuration de chaque serveur. Une option d'utilisation d'Elastic Storage Server, basée sur la technologie IBM Spectrum Scale, est incluse.

## Feuille de route de la planification

Planifiez une solution de disque multisite en passant en revue la présentation de l'architecture dans la figure suivante, puis en exécutant les tâches de la feuille de route qui suivent le diagramme.




Figure 1. Solution de disque multisite

Les étapes suivantes sont requises pour bien planifier un environnement de disque multisite.

1. Sélectionnez la taille de votre système.
2. Planifiez les sites.
3. Répondez aux exigences de configuration système requise matérielle et logicielle.
4. Enregistrez les valeurs de votre configuration système dans les feuilles de travail de planification.
5. Planifiez le stockage.
6. Planifiez la sécurité.
  - a. Planifiez les rôles d'administrateur.
  - b. Planifiez des communications sécurisées.
  - c. Planifiez le stockage des données chiffrées.
  - d. Planifiez l'accès au pare-feu.

## Sélection d'une taille de système

Sélectionnez la taille du serveur IBM Spectrum Protect en fonction de la quantité de données que vous gérez et des systèmes à protéger.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser les informations du tableau pour déterminer la taille du serveur nécessaire, en fonction de la quantité de données que vous gérez.

Le tableau suivant fournit des informations sur le volume de données qu'un serveur gère. Cette quantité inclut toutes les versions. La quantité de données quotidienne correspond aux nouvelles données sauvegardées chaque jour. La quantité totale de données gérées et la quantité quotidienne de nouvelles données sont mesurées sous forme de taille avant toute réduction de données.

Tableau 1. Détermination de la taille du serveur		
Total des données gérées	Quantité journalière de nouvelles données à sauvegarder	Taille de serveur requise
60 To à 240 To	Jusqu'à 10 To par jour	Petit
360 To - 1440 To	10 à 30 To par jour	Moyen
1000 To à 4000 To	30 à 100 To par jour	Grand

Les valeurs de sauvegarde quotidienne du tableau sont basées sur des résultats de test pour des objets de 128 Mo, utilisés par IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Les charges de travail composées d'objets d'une taille inférieure à 128 ko peuvent ne pas respecter ces limites quotidiennes.

## Planification des sites

Passez en revue les cas d'utilisation et évaluez les différents facteurs afin de fournir une protection de données optimale pour la solution de disque multisite pour IBM Spectrum Protect.

### Cas d'utilisation

La solution de disque multisite crée au moins une copie des données archivées. Si les serveurs IBM Spectrum Protect se trouvent dans des lieux distincts, le serveur secondaire sauvegardé est conservé hors site.

**Conseil :** Evitez les conflits de gestion des ID d'administration et des jeux d'options client en identifiant ceux répliqués vers le serveur cible et ceux gérés dans une configuration d'entreprise. Vous ne pouvez pas définir un ID administrateur pour un noeud enregistré si un tel ID existe déjà pour le même noeud.

Bien que votre société puisse bénéficier d'une solution de disque multisite pour différents motifs, les raisons les plus courantes d'utiliser une solution de disque multisite incluent les scénarios de réplication suivants :

#### Réplication depuis le site principal vers le site de reprise après incident

Dans ce scénario, les données sauvegardées à partir du site principal, le site A, sont répliquées sur le serveur du site secondaire, le site de reprise après incident ou site B. En cas de survenue d'un incident sur le site A, comme une panne du serveur, vous pouvez utiliser le serveur du site B pour restaurer des systèmes. Ou bien, vous pouvez utiliser le serveur du site A pour restaurer les données du pool de stockage principal sur le site B, par exemple en cas de défaillance du stockage sur disque sur le site B.

#### Réplication mutuelle sur deux sites actifs

Dans ce scénario, les données locales sur chaque site sont sauvegardées par les serveurs sur le site A et le site B. Les données sauvegardées du site A sont répliquées sur le site B et inversement. Si des données sauvegardées sont perdues sur le site A, vous pouvez utiliser le serveur du site B pour restaurer les données du pool de stockage sur le serveur du site A. Si le site A n'est plus disponible, vous pouvez récupérer les données répliquées du site A sur un nouveau système du site B. Vous devez dimensionner les ressources du serveur afin de garantir que les serveurs disposeront d'une capacité suffisante pour sauvegarder et restaurer tous les noeuds client dans le cadre de votre plan de reprise après incident.

## Protection de serveurs distants sur le site principal

Dans ce scénario, vous configurez des serveurs distants de taille relativement petite pour la réplication des données sauvegardées sur un serveur de plus grande taille se trouvant sur le site principal. Si la bande passante est limitée, cette solution peut ne pas être pratique pour restaurer des systèmes sur les sites distants. Dans ce cas, vous pouvez vouloir récupérer des systèmes sur le site principal avant de répliquer les données sauvegardées sur les serveurs distants.

## Facteurs à prendre en compte

Avant d'implémenter une solution de disque multisite, évaluez les critères suivants :

### Bande passante du réseau

Le réseau doit disposer d'une bande passante suffisante pour les transferts de données prévus entre noeuds, pour la réplication, ainsi que pour les restaurations intersites en cas de reprise après incident. Avant de passer au test du débit de réplication, assurez-vous que votre réseau peut gérer le trafic de réplication. Calculez la bande passante du réseau requise pour les exigences de état stabilisé en appliquant les instructions dans [Estimation de la bande passante réseau requise pour la réplication \(version 7.1.1\)](#).

La connexion réseau est souvent une ressource partagée. Prévoyez à quel moment de la journée planifier l'exécution de la réplication de noeud afin d'éviter un conflit avec d'autres utilisateurs de ressource. En outre, des contrôles réseau peuvent limiter l'activité à une seule portion de la bande passante. Il n'existe aucun contrôle dans IBM Spectrum Protect pour limiter l'utilisation du réseau.

### Ressources pour la réplication initiale

Pour configurer la solution de protection des données sur deux sites, vous devez répliquer initialement les données du site A sur le serveur cible du site B. Pour vous assurer que cette réplication initiale aboutisse, vous devez déterminer si vous disposez de la bande passante réseau, des ressources processeur et du temps nécessaires pour répliquer les données. Vous avez peut-être prévu de répliquer les sauvegardes intégrales initiales sur plusieurs jours. Si vous ne pouvez pas étendre la planification pour les sauvegardes initiales, vous pouvez répliquer les données depuis le site A vers le site B sans utiliser le réseau. Vous pouvez, par exemple, exporter et importer les données sauvegardées à l'aide de supports, ou bien localiser temporairement les serveur source et cible sur le même site.

### Versement quotidien de données

Pour la solution de disque multisite, le versement quotidien de données et la conservation du total des données ne doivent pas dépasser la capacité des configurations. Par exemple, une configuration de grande taille possède une capacité d'ingestion de données maximale de 100 To par jour, réplication de noeud incluse. Dans les cas de figure où les exigences de sauvegarde dépassent la capacité d'un serveur unique, vous pouvez configurer une solution qui utilise plusieurs serveurs pour atteindre la capacité requise.

### Configuration de serveur

La configuration du serveur doit satisfaire ou dépasser les exigences de la solution de disque multisite.

### Réplique unique des données sauvegardées

La solution de disque multisite est plus efficace si une copie unique hors site des données sauvegardées répond à vos besoins de protection des données et de limitation des risques. Dans ce cas, la copie unique des données est conservée hors site, à l'emplacement d'un serveur de réplication.

### Référence associée

[Configuration système pour une solution de disque multisite](#)

Une fois que vous avez sélectionné la solution IBM Spectrum Protect la mieux adaptée à vos besoins, passez en revue la configuration système requise afin de planifier l'implémentation de la protection des données.

## Configuration système pour une solution de disque multisite

Une fois que vous avez sélectionné la solution IBM Spectrum Protect la mieux adaptée à vos besoins, passez en revue la configuration système requise afin de planifier l'implémentation de la protection des données.

Assurez-vous que votre système satisfait les prérequis logiciels et matériels pour la taille de serveur que vous prévoyez d'utiliser.

### Information associée

Systèmes d'exploitation pris en charge par IBM Spectrum Protect

## Configurations matérielles

Les configurations matérielles pour votre solution IBM Spectrum Protect sont basées sur la taille du système. Choisissez des composants équivalents ou supérieurs aux éléments répertoriés afin de garantir des performances optimales pour votre environnement.

Pour une définition des tailles de système, voir [Sélection d'une taille de système](#).

Le tableau suivant inclut les configurations matérielles minimales pour le serveur et le stockage en fonction de la taille du serveur que vous prévoyez de mettre en place. Si vous utilisez des partitions locales ou de travail, ajustez les exigences réseau afin de prendre en compte les tailles de partition.

Utilisez les informations du tableau suivant comme point de départ. Pour avoir les informations les plus récentes concernant la configuration matérielle requise et les spécifications pour le serveur et le stockage, voir [IBM Spectrum Protect Blueprints](#).

Composant matériel	Petit système	Système moyen	Grand système
Processeur serveur	<b>AIX</b> 6 coeurs de processeur, 3,42 GHz ou plus rapide <b>Linux   Windows</b> 16 coeurs de processeur, 1,7 GHz ou plus rapide	<b>AIX</b> 10 coeurs de processeur, 3,42 GHz ou plus rapide <b>Linux   Windows</b> 20 coeurs de processeur, 2,2 GHz ou plus rapide	<b>AIX</b> 20 coeurs de processeur, 3,42 GHz <b>Linux   Windows</b> 44 coeurs de processeur, 2,2 GHz ou plus rapide
Mémoire serveur	64 Go de RAM	128 Go de RAM	256 Go de RAM
Réseau	<ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet 10 Gbits (1 port)</li><li>Adaptateur Fibre Channel 8 Gbits (2 ports)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet 10 Gbits (2 ports)</li><li>Adaptateur Fibre Channel 8 Gbits (2 ports)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet 10 Gbits (4 ports)</li><li>Adaptateur Fibre Channel 8 Gbits (4 ports)</li></ul>

Composant matériel	Petit système	Système moyen	Grand système
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques SSD de 1,45 To pour la base de données plus de l'espace pour les enregistrements du Centre d'opérations</li> <li>Pool de stockage de conteneur de répertoire dédoublonné 67 To</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques SSD de 2,53 To pour la base de données plus de l'espace pour les enregistrements du Centre d'opérations</li> <li>Pool de stockage de conteneur de répertoire dédoublonné 207,9 To</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques SSD de 6,54 To pour la base de données plus de l'espace pour les enregistrements du Centre d'opérations</li> <li>Pool de stockage de conteneur de répertoire dédoublonné 1049,67 To</li> </ul>

## Implémentation de la technologie adéquate de coeur de processeur

Vous devez utiliser le type approprié de technologie de coeur de processeur pour le processeur serveur. Pour plus d'informations sur le type de technologie de coeur de processeur, voir [IBM Spectrum Protect Blueprints](#).

## Estimation de l'espace de base de données requis pour le Centre d'opérations

Des configurations matérielles pour le Centre d'opérations sont incluses dans le tableau précédent, à l'exception de l'espace pour la base de données et les journaux d'archivage (inventaire) que le Centre d'opérations utilise pour conserver les enregistrements des clients gérés.

Si vous ne prévoyez pas d'installer le Centre d'opérations sur le même système que le serveur, vous pouvez estimer séparément la configuration système requise. Pour calculer la configuration système requise pour le Centre d'opérations, voir "system requirements calculator" dans la [note technique 1641684](#).

La gestion du Centre d'opérations sur le serveur est une charge de travail qui nécessite de l'espace supplémentaire pour les opérations de base de données. La quantité d'espace dépend du nombre de clients qui sont surveillés sur un serveur. Passez en revue les instructions suivantes pour estimer la quantité d'espace dont votre serveur a besoin.

### Espace de base de données

Le Centre d'opérations utilise environ 1,2 Go d'espace de base de données tous les 1000 clients surveillés sur le serveur. Prenons l'exemple d'un serveur concentrateur avec 2000 clients et qui gère trois serveurs satellite, chacun avec 1500 clients. Cette configuration possède un total de 6500 clients répartis sur les quatre serveurs et requiert environ 8,4 GO d'espace de base de données. Cette valeur est calculée en arrondissant les 6500 clients au millier suivant le plus proche, soit 7000 :

$$7 \times 1,2 \text{ Go} = 8,4 \text{ Go}$$

### Espace du journal d'archivage

Le Centre d'opérations utilise environ 8 Go d'espace de journal d'archivage par 24 heures pour 1000 clients. Dans l'exemple des 6500 clients répartis entre le serveur concentrateur et les serveurs satellite, 56 Go d'espace de journal d'archivage sont utilisés par période de 24 heures pour le serveur concentrateur.

Pour chaque serveur satellite illustré dans l'exemple, l'espace de journal d'archivage utilisé sur 24 heures est d'environ 16 Go. Ces estimations sont basées sur l'intervalle de collecte de statut, par défaut de 5 minutes. Si vous réduisez cet intervalle de collecte de 5 à 3 minutes, l'espace requis augmente. Les exemples suivants montrent l'augmentation approximative de l'espace requis pour les journaux, avec un intervalle de collecte de 3 minutes.

- Serveur concentrateur : de 56 Go à environ 94 Go
- Chaque serveur satellite : de 16 Go à environ 28 Go

Augmentez l'espace de journal d'archivage afin de disposer de suffisamment d'espace pour prendre en charge le Centre d'opérations sans affecter les opérations de serveur existantes.



## Configuration matérielle pour le second serveur

Si vous prévoyez de configurer vos sites de sorte que toute donnée sur le premier site soit répliquée sur le second, la configuration matérielle est identique sur les deux sites. Si vous souhaitez répliquer uniquement un sous-ensemble de donnée sur le second site, les exigences en matière de stockage et de réseau peuvent être réduites.

## Configuration logicielle requise

La documentation pour la solution de disque multisite IBM Spectrum Protect inclut l'installation et la configuration pour les systèmes d'exploitation suivants. Vous devez satisfaire la configuration logicielle minimale requise correspondant à votre système.

### Systèmes AIX

Type de logiciel	Configuration logicielle minimale
Système d'exploitation	IBM AIX 7.1  Pour plus d'informations sur les exigences de système d'exploitation, voir les informations d'installation IBM Spectrum Protect.
Utilitaire Gunzip	L'utilitaire gunzip doit être disponible sur votre système pour installer ou mettre à niveau IBM Spectrum Protect . Vérifiez que l'utilitaire gunzip est installé et que son chemin d'accès est défini dans la variable d'environnement PATH.
Type de système de fichiers	Systèmes de fichiers JFS2  Les systèmes AIX peuvent mettre en mémoire cache une grande quantité de données du système de fichiers, ce qui peut réduire la mémoire nécessaire pour le serveur et les processus IBM Db2. Pour éviter la pagination avec le serveur AIX, utilisez l'option <code>rbw mount</code> pour le système de fichiers JFS2. Une quantité moindre de mémoire est utilisée pour le cache du système de fichiers, laissant ainsi une plus grande quantité de mémoire disponible pour IBM Spectrum Protect.  N'utilisez pas les options de montage de système de fichiers, E-S simultanée et E-S en accès direct, pour les systèmes de fichiers qui comportent la base de données, les journaux ou des volumes de pool de stockage IBM Spectrum Protect. Ces options peuvent altérer les performances de nombreuses opérations serveur. IBM Spectrum Protect et Db2 peuvent toujours utiliser des E-S en accès direct lorsque cela peut s'avérer avantageux, mais IBM Spectrum Protect n'exige pas que les options de montage ne tirent profit de ces techniques de manière sélective.
Autres logiciels	Interpréteur de commandes Korn (ksh)

### Systèmes Linux

Type de logiciel	Configuration logicielle minimale
Système d'exploitation	Red Hat® Enterprise Linux® 7 (x86_64)

Type de logiciel	Configuration logicielle minimale
Bibliothèques	<p>Les bibliothèques GNU C de versions 2.3.3-98.38 ou ultérieures installées sur le système IBM Spectrum Protect.</p> <p>Serveurs Red Hat Enterprise Linux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• libaio</li> <li>• libstdc++.so.6 (les packages 32 bits et 64 bits sont requis)</li> <li>• numactl.x86_64</li> </ul>
Type de système de fichiers	<p>Systèmes de fichiers liés au formatage de base de données avec ext3 ou ext4.</p> <p>Pour les systèmes de fichiers liés au pool de stockage, utilisez XFS.</p>
Autres logiciels	Interpréteur de commandes Korn (ksh)

## Systèmes Windows

Type de logiciel	Configuration logicielle minimale
Système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits) ou Windows Server 2016
Type de système de fichiers	NTFS
Autres logiciels	<p>Windows 2012 R2 ou Windows 2016 avec .NET Framework 3.5 est installé et activé.</p> <p>Les règles suivantes de contrôle de compte utilisateur doivent être désactivées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle de compte utilisateur : Mode d'approbation administrateur du compte administrateur intégré</li> <li>• Contrôle de compte utilisateur : Exécuter tous les administrateurs en mode d'approbation administrateur</li> </ul>

### Information associée

[Définition des options de réseau AIX](#)

## Feuilles de travail de planification

Utilisez les feuilles de travail de planification pour enregistrer des valeurs que vous allez utiliser pour configurer votre système puis configurer le serveur IBM Spectrum Protect. Utilisez les valeurs par défaut répertoriées dans les feuilles de travail.

Chaque feuille de travail vous aide à préparer les éléments de la configuration système en utilisant les valeurs par défaut :

### Préconfiguration du système serveur

Utilisez les feuilles de travail de préconfiguration pour planifier les systèmes de fichiers et répertoires que vous créez lors de la configuration de systèmes de fichiers pour IBM Spectrum Protect, lors de la configuration du système. Tous les répertoires créés pour le serveur doivent être vides.

### Configuration de serveur

Utilisez les feuilles de travail de configuration lorsque vous configurez le serveur. Les valeurs par défaut sont recommandées pour la plupart des éléments, sauf indication contraire.

## AIX

Tableau 2. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur AIX				
Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Adresse du port TCP/IP pour les communications avec le serveur	1500		Non applicable	Assurez-vous que ce port est disponible lorsque vous installez et configurez le système d'exploitation.  Le numéro de port peut être un nombre compris entre 1024 et 32767.
Répertoire de l'instance de serveur	/home/tsminst1/tsminst1		50 Go	Si vous changez la valeur par défaut du répertoire d'instance du serveur, modifiez également la valeur de propriétaire de l'instance Db2 dans le <a href="#">Tableau 3</a> , à la page 12 :
Répertoire d'installation du serveur	/		5 Go	
Répertoire d'installation du serveur	/usr		5 Go	
Répertoire d'installation du serveur	/var		5 Go	
Répertoire d'installation du serveur	/tmp		5 Go	
Répertoire d'installation du serveur	/opt		10 Go	
Répertoire des journaux actifs	/tsminst1/TSMalog		<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Très petit : 30 GB</li> <li>Petit et moyen : 140 Go</li> <li>Grand : 300 Go</li> </ul>	Lorsque vous créez les journaux actifs lors de la configuration initiale du serveur, définissez la taille sur 128 Go.

Tableau 2. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur AIX (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoire du journal d'archivage	/tsminst1/ TSMarchlog		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : 250 GB</li> <li>• Petit : 1 To</li> <li>• Moyen : 2 To</li> <li>• Grand : 4 To</li> </ul>	
Répertoires de la base de données	/tsminst1/ TSMdbspace00 /tsminst1/ TSMdbspace01 /tsminst1/ TSMdbspace02 /tsminst1/ TSMdbspace03 ...		Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 200 Go</li> <li>• Petit : au moins 1 To</li> <li>• Moyen : au moins 2 To</li> <li>• Grand : au moins 4 To</li> </ul>	Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour la base de données, en fonction de la taille de votre système : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 système de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 4 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 4 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 8 systèmes de fichiers</li> </ul>

Tableau 2. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur AIX (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoires pour le stockage	/tsminst1/TSMfile00 /tsminst1/TSMfile01 /tsminst1/TSMfile02 /tsminst1/TSMfile03 ...		Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 10 Go</li> <li>• Petit : au moins 38 To</li> <li>• Moyen : au moins 180 To</li> <li>• Grand : au moins 500 To</li> </ul>	Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour le stockage, en fonction de la taille de votre système : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 10 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 30 systèmes de fichiers</li> </ul>

Tableau 2. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur AIX (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoire pour la sauvegarde de base de données	/tsminst1/TSMbkup00 /tsminst1/TSMbkup01 /tsminst1/TSMbkup02 /tsminst1/TSMbkup03		<p>Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 To</li> <li>• Petit : au moins 3 To</li> <li>• Moyen : au moins 10 To</li> <li>• Grand : au moins 16 To</li> </ul>	<p>Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour la sauvegarde de la base de données, en fonction de la taille de votre système :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 système de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 3 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 3 systèmes de fichiers</li> </ul> <p>Le premier répertoire de sauvegarde de la base de données est également utilisé pour le répertoire de reprise du journal d'archivage et une seconde copie des fichiers historique des volumes et de configuration d'unité.</p>

Tableau 3. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Propriétaire d'instance Db2	tsminst1		Si vous avez changé la valeur par défaut du répertoire d'instance du serveur indiquée dans le <a href="#">Tableau 2</a> , à la <a href="#">page 9</a> , modifiez également la valeur pour le propriétaire d'instance Db2.

Tableau 3. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Mot de passe du propriétaire d'instance Db2	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe du propriétaire d'instance. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.
Groupe principal pour le propriétaire d'instance Db2	tsmsrvrs		
nom du serveur ;	La valeur par défaut du nom de serveur est le nom d'hôte du système.		
mot de passe du serveur.	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe de serveur. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.
ID administrateur : ID utilisateur pour l'instance de serveur	admin		
Mot de passe de l'ID administrateur	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe administrateur. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.

Tableau 3. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Heure de début de la planification	22 :00		<p>L'heure de début de planification par défaut démarre la phase de charge de travail, laquelle correspond principalement aux activités de sauvegarde et d'archivage client. Durant la phase de charge de travail client, les ressources serveur prennent en charge les opérations client. En règle générale, ces opérations sont exécutées durant la fenêtre de planification nocturne.</p> <p>Des planifications pour les opérations de maintenance de serveur sont définies pour commencer 10 heures après le début de la fenêtre de sauvegarde client.</p>

## Linux

Tableau 4. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Linux

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Adresse du port TCP/IP pour les communications avec le serveur	1500		Non applicable	<p>Assurez-vous que ce port est disponible lorsque vous installez et configurez le système d'exploitation.</p> <p>Le numéro de port peut être un nombre compris entre 1024 et 32767.</p>



Tableau 4. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Linux (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoire de l'instance de serveur	/home/tsminst1/tsminst1		25 Go	Si vous changez la valeur par défaut du répertoire d'instance du serveur, modifiez également la valeur de propriétaire de l'instance Db2 dans le <a href="#">Tableau 5</a> , à la page 17 :
Répertoire des journaux actifs	/tsminst1/TSMalog		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : 30 GB</li> <li>• Petit et moyen : 140 Go</li> <li>• Grand : 300 Go</li> </ul>	
Répertoire du journal d'archivage	/tsminst1/TSMarchlog		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : 250 GB</li> <li>• Petit : 1 To</li> <li>• Moyen : 2 To</li> <li>• Grand : 4 To</li> </ul>	
Répertoires de la base de données	/tsminst1/TSMdbspace00 /tsminst1/TSMdbspace01 /tsminst1/TSMdbspace02 /tsminst1/TSMdbspace03 ...		Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 200 Go</li> <li>• Petit : au moins 1 To</li> <li>• Moyen : au moins 2 To</li> <li>• Grand : au moins 4 To</li> </ul>	Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour la base de données, en fonction de la taille de votre système : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 système de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 4 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 4 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 8 systèmes de fichiers</li> </ul>

Tableau 4. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Linux (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoires pour le stockage	/tsminst1/TSMfile00 /tsminst1/TSMfile01 /tsminst1/TSMfile02 /tsminst1/TSMfile03 ...		Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 10 Go</li> <li>• Petit : au moins 38 To</li> <li>• Moyen : au moins 180 To</li> <li>• Grand : au moins 500 To</li> </ul>	Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour le stockage, en fonction de la taille de votre système : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 10 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 30 systèmes de fichiers</li> </ul>

Tableau 4. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Linux (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoire pour la sauvegarde de base de données	/tsminst1/TSMbkup00 /tsminst1/TSMbkup01 /tsminst1/TSMbkup02 /tsminst1/TSMbkup03		<p>Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 To</li> <li>• Petit : au moins 3 To</li> <li>• Moyen : au moins 10 To</li> <li>• Grand : au moins 16 To</li> </ul>	<p>Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour la sauvegarde de la base de données, en fonction de la taille de votre système :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 système de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 3 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 3 systèmes de fichiers</li> </ul> <p>Le premier répertoire de sauvegarde de la base de données est également utilisé pour le répertoire de reprise du journal d'archivage et une seconde copie des fichiers historique des volumes et de configuration d'unité.</p>

Tableau 5. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Propriétaire d'instance Db2	tsminst1		Si vous avez changé la valeur par défaut du répertoire d'instance du serveur indiquée dans le Tableau 4, à la page 14, modifiez également la valeur pour le propriétaire d'instance Db2.

Tableau 5. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Mot de passe du propriétaire d'instance Db2	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe du propriétaire d'instance. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.
Groupe principal pour le propriétaire d'instance Db2	tsmsrvrs		
nom du serveur ;	La valeur par défaut du nom de serveur est le nom d'hôte du système.		
mot de passe du serveur.	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe de serveur. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.
ID administrateur : ID utilisateur pour l'instance de serveur	admin		
Mot de passe de l'ID administrateur	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe administrateur. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.

Tableau 5. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect (suite)			
Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Heure de début de la planification	22:00		<p>L'heure de début de planification par défaut démarre la phase de charge de travail, laquelle correspond principalement aux activités de sauvegarde et d'archivage client. Durant la phase de charge de travail client, les ressources serveur prennent en charge les opérations client. En règle générale, ces opérations sont exécutées durant la fenêtre de planification nocturne.</p> <p>Des planifications pour les opérations de maintenance de serveur sont définies pour commencer 10 heures après le début de la fenêtre de sauvegarde client.</p>

## Windows

De nombreux volumes étant créés pour le serveur, configurez le serveur à l'aide de la fonction Windows de mappage des volumes de disque aux répertoires plutôt qu'à des identificateurs d'unité.

Par exemple, C:\tsminst1\TSMdbpsace00 est un point de montage sur un volume disposant de son propre espace. Le volume est mappé à un répertoire sous C:, mais n'utilise pas l'espace de C:. Seule exception : le répertoire d'instance du serveur, C:\tsminst1, qui peut être un point de montage ou un répertoire classique.

Tableau 6. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Windows				
Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Adresse du port TCP/IP pour les communications avec le serveur	1500		Non applicable	<p>Assurez-vous que ce port est disponible lorsque vous installez et configurez le système d'exploitation.</p> <p>Le numéro de port peut être un nombre compris entre 1024 et 32767.</p>

Tableau 6. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Windows (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoire de l'instance de serveur	C:\tsminst1		25 Go	Si vous changez la valeur par défaut du répertoire d'instance du serveur, modifiez également la valeur de propriétaire de l'instance Db2 dans le <a href="#">Tableau 7</a> , à la page 22 :
Répertoire des journaux actifs	C:\tsminst1\TSMalog		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : 30 GB</li> <li>• Petit et moyen : 140 Go</li> <li>• Grand : 300 Go</li> </ul>	
Répertoire du journal d'archivage	C:\tsminst1\TSMarch log		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : 250 GB</li> <li>• Petit : 1 To</li> <li>• Moyen : 2 To</li> <li>• Grand : 4 To</li> </ul>	
Répertoires de la base de données	C:\tsminst1\TSMdbspace00 C:\tsminst1\TSMdbspace01 C:\tsminst1\TSMdbspace02 C:\tsminst1\TSMdbspace03 ...		Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 200 Go</li> <li>• Petit : au moins 1 To</li> <li>• Moyen : au moins 2 To</li> <li>• Grand : au moins 4 To</li> </ul>	Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour la base de données, en fonction de la taille de votre système : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 système de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 4 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 4 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 8 systèmes de fichiers</li> </ul>

Tableau 6. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Windows (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoires pour le stockage	C:\tsminst1\TSMfile00 C:\tsminst1\TSMfile01 C:\tsminst1\TSMfile02 C:\tsminst1\TSMfile03 ...		Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 10 Go</li> <li>• Petit : au moins 38 To</li> <li>• Moyen : au moins 180 To</li> <li>• Grand : au moins 500 To</li> </ul>	Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour le stockage, en fonction de la taille de votre système : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 10 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 30 systèmes de fichiers</li> </ul>

Tableau 6. Feuille de travail pour la préconfiguration d'un système serveur Windows (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Taille de répertoire minimale	Remarques
Répertoire pour la sauvegarde de base de données	C:\tsminst1\TSMbkup00 C:\tsminst1\TSMbkup01 C:\tsminst1\TSMbkup02 C:\tsminst1\TSMbkup03		<p>Espace minimal total pour l'ensemble des répertoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 To</li> <li>• Petit : au moins 3 To</li> <li>• Moyen : au moins 10 To</li> <li>• Grand : au moins 16 To</li> </ul>	<p>Créez un nombre minimum de systèmes de fichiers pour la sauvegarde de la base de données, en fonction de la taille de votre système :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows</b> Très petit : au moins 1 système de fichiers</li> <li>• Petit : au moins 2 systèmes de fichiers</li> <li>• Moyen : au moins 3 systèmes de fichiers</li> <li>• Grand : au moins 3 systèmes de fichiers</li> </ul> <p>Le premier répertoire de sauvegarde de la base de données est également utilisé pour le répertoire de reprise du journal d'archivage et une seconde copie des fichiers historique des volumes et de configuration d'unité.</p>

Tableau 7. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Propriétaire d'instance Db2	tsminst1		Si vous avez changé la valeur par défaut du répertoire d'instance du serveur indiquée dans le <a href="#">Tableau 6</a> , à la <a href="#">page 19</a> , modifiez également la valeur pour le propriétaire d'instance Db2.



Tableau 7. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Mot de passe du propriétaire d'instance Db2	pAssw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe du propriétaire d'instance. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.
nom du serveur ;	La valeur par défaut du nom de serveur est le nom d'hôte du système.		
mot de passe du serveur.	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe de serveur. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.
ID administrateur : ID utilisateur pour l'instance de serveur	admin		
Mot de passe de l'ID administrateur	passw0rd		Sélectionnez une autre valeur que la valeur par défaut pour le mot de passe administrateur. Veillez à enregistrer cette valeur dans un endroit sécurisé.

Tableau 7. Feuille de travail pour la configuration de IBM Spectrum Protect (suite)

Élément	Valeur par défaut	Votre valeur	Remarques
Heure de début de la planification	22 : 00		<p>L'heure de début de planification par défaut démarre la phase de charge de travail, laquelle correspond principalement aux activités de sauvegarde et d'archivage client. Durant la phase de charge de travail client, les ressources serveur prennent en charge les opérations client. En règle générale, ces opérations sont exécutées durant la fenêtre de planification nocturne.</p> <p>Des planifications pour les opérations de maintenance de serveur sont définies pour commencer 10 heures après le début de la fenêtre de sauvegarde client.</p>

## Planification du stockage

Choisissez la technologie de stockage la plus efficace pour les composants IBM Spectrum Protect afin d'optimiser le fonctionnement et les performances du serveur.

Les unités matérielles de stockage possèdent différentes caractéristiques de capacité et de performance, ce qui détermine leur usage avec IBM Spectrum Protect. Pour des conseils d'ordre général sur la sélection du matériel de stockage adapté et la configuration de votre solution, passez en revue les bonnes pratiques suivantes :

### Base de données et journaux actifs

- Utilisez un disque rapide pour les journaux actifs et la base de données IBM Spectrum Protect, avec, par exemple, les caractéristiques suivantes :
  - Un disque hautes performances, 15 000 tr/mn avec une interface Fibre Channel ou SAS
  - Un disque SSD
- Isolez les journaux actifs de la base de données, sauf si vous utilisez une unité SSD ou flash
- Lorsque vous créez des grappes pour la base de données, utilisez le niveau RAID 5

### Pool de stockage

- Vous pouvez utiliser des disques moins chers et plus lents pour le pool de stockage
- Le pool de stockage peut partager des disques pour le journal d'archivage et le stockage de la sauvegarde de base de données

- Utilisez le niveau RAID 6 pour les grappes de pool de stockage pour ajouter une protection contre les défaillances d'unité en double lorsque vous utilisez des types de disque de grande taille.

### Information associée

Configuration système requise et réduction du risque d'altération des données

## Planification des grappes de stockage

Préparez la configuration de stockage sur disque en planifiant des grappes et volumes RAID en fonction de la taille de votre système IBM Spectrum Protect.

Vous concevez des grappes de stockage avec des caractéristiques de taille et de performances adaptées à un ou plusieurs composants de stockage du serveur IBM Spectrum Protect, tels que la base de données ou un pool de stockage. L'activité de planification du stockage doit prendre en compte le type d'unité, le niveau RAID, le nombre d'unités, le nombre d'unités de secours, et ainsi de suite. Dans les configurations de solution, les groupes de stockage comportent des grappes RAID de stockage interne et se composent de plusieurs disques physiques présentés sous forme de volumes logiques au système. Lorsque vous configurez le système de stockage sur disque, vous créez des groupes de stockage, ou des pools de stockage de données, puis vous créez des grappes de stockage dans ces groupes.

Vous créez des volumes, ou numéros d'unité logique, à partir des groupes de stockage. Le groupe de stockage définit quels disques fournissent l'espace de stockage qui compose le volume. Lorsque vous créez des volumes, affectez-les en totalité. Les types de disques plus rapides sont utilisés pour contenir les volumes de la base de données et ceux des journaux actifs. Des types de disques plus lents peuvent être utilisés pour les volumes de pool de stockage, le journal d'archivage ou les volumes de sauvegarde de la base de données. Si vous utilisez un pool de stockage sur disque plus petit pour transférer des données, vous devrez peut-être utiliser des disques plus rapides pour gérer les performances de la charge de travail quotidienne liée au versement et à la migration des données.

Le [Tableau 8](#), à la [page 25](#) et le [Tableau 9](#), à la [page 26](#) décrivent l'agencement requis pour les groupes de stockage et la configuration des volumes.

Tableau 8. Composants de la configuration de groupe de stockage	
Composant	Détails
Besoin en espace de stockage du serveur	Comment le stockage est utilisé par le serveur.
Type de disque	Taille et vitesse pour le type de disque utilisé pour les besoins de stockage.
Quantité de disque	Nombre de disques de chaque type nécessaires pour les besoins en stockage.
Capacité d'unité de secours	Nombre de disques réservés comme unités de secours à utiliser en cas de panne de disque.
Niveau RAID	Niveau de grappe RAID utilisé pour le stockage logique. Le niveau RAID définit le type de redondance fourni par la grappe, par exemple, 5 ou 6.
Quantité de grappes RAID	Nombre de grappes RAID à créer.
DDM par grappe RAID	Nombre de modules d'unité de disque à utiliser sur chaque grappe RAID.
Taille utilisable par grappe RAID	Taille disponible pour le stockage de données sur chaque grappe RAID après comptabilité de l'espace perdu en raison de la redondance.
Taille totale utilisable	Taille totale disponible pour le stockage de données dans les grappes RAID : <div>Quantity x Usable size</div>

Tableau 8. Composants de la configuration de groupe de stockage (suite)

Composant	Détails
Noms de groupe de stockage et de grappe suggérés	Noms préférés à utiliser pour les disques gérés et les groupes de disques gérés (MDisk).
Utilisation	Composant du serveur qui utilise une partie du disque physique.

Tableau 9. Composants de la configuration des volumes

Composant	Détails
Besoin en espace de stockage du serveur	Besoin pour lequel le disque physique est utilisé.
Nom du volume	Nom unique donné à un volume spécifique.
Groupe de stockage	Nom du groupe de stockage à partir duquel est fourni l'espace pour créer le volume.
Taille	Taille de chaque volume.
Point de montage serveur prévu	Répertoire sur le système serveur sur lequel le volume est monté.
Quantité	Nombre de volumes à créer pour une exigence spécifique. Utilisez la même norme de dénomination pour chaque volume créé pour une même exigence.
Utilisation	Composant du serveur qui utilise une partie du disque physique.

## Exemples

Des exemples de configuration pour des groupes et des volumes de stockage sont disponibles à l'adresse suivante : [Exemples de feuilles de travail pour la planification de grappes de stockage](#). Les exemples montrent comment planifier le stockage pour différentes tailles de serveur. Dans les exemples de configuration, il existe un mappage un à un entre les disques et les groupes de stockage. Vous pouvez télécharger les exemples et éditer les feuilles de travail pour planifier la configuration de stockage de votre serveur.

## Planification de la sécurité

Prévoyez de protéger la sécurité des systèmes de la solution IBM Spectrum Protect avec des contrôles des accès et de l'authentification, et envisagez de chiffrer la transmission des données et mots de passe.

Pour obtenir des instructions sur la protection de votre environnement contre les attaques de rançongiciels et sur la récupération de votre environnement de stockage en cas d'attaque, voir [Protection de l'environnement de stockage contre les rançongiciels](#).

## Planification des rôles d'administrateur

Définissez les niveaux d'autorisation à affecter aux administrateurs disposant d'un accès à la solution IBM Spectrum Protect.

Vous pouvez affecter l'un des niveaux d'autorisation suivants aux administrateurs :

### Système

Les administrateurs disposant des droits système possèdent le niveau de droits le plus élevé. Les administrateurs disposant de ce niveau de droits peuvent effectuer toutes les tâches. Ils peuvent

gérer tous les domaines de règles et tous les pools de stockage, et accorder des droits d'accès aux autres administrateurs.

### Règle

Les administrateurs disposant des droits de règles peuvent gérer toutes les tâches liées à la gestion de règles. Ce privilège peut être sans restriction, ou bien restreint à des domaines de règles spécifiques.

### Stockage

Les administrateurs disposant des droits de stockage peuvent allouer et contrôler les ressources de stockage du serveur.

### Opérateur

Les administrateurs disposant des droits opérateur peuvent contrôler le fonctionnement immédiat du serveur ainsi que la disponibilité des supports de stockage tels que les bandothèques ou les unités.

Les scénarios dans le [Tableau 10](#), à la [page 27](#) fournissent des exemples de motifs pour lesquels vous pouvez vouloir affecter différents niveaux d'autorisation pour permettre aux administrateurs d'exécuter différentes tâches.

Tableau 10. Scénarios pour les rôles d'administrateur	
Scénario	Type d'ID administrateur à configurer
Un administrateur d'une petite société gère le serveur et est responsable de l'ensemble des activités serveur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Droits système : 1 ID administrateur</li></ul>
Un administrateur de plusieurs serveurs gère également l'ensemble du système. Plusieurs administrateurs gèrent leurs propres pools de stockage.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Droits système sur tous les serveurs : 1 ID administrateur pour administrateur système global</li><li>• Droits système pour des pools de stockage désignés : 1 ID administrateur pour chacun des administrateurs</li></ul>
Un administrateur gère 2 serveurs. Une autre personne l'assiste dans les tâches d'administration. Deux assistants doivent aider à garantir que les systèmes importants sont sauvegardés. Chaque assistant est responsable de la surveillance des sauvegardes planifiées sur l'un des serveurs IBM Spectrum Protect.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Droits système sur les deux serveurs : 2 ID administrateur</li><li>• Droits d'opérateur : 2 ID administrateur pour les assistants, avec accès au serveur dont chacun est responsable</li></ul>

## Planification de communications sécurisées

Planifiez la protection des communications pour les composants de la solution IBM Spectrum Protect.

Déterminez le niveau de protection requis pour vos données en vous basant sur la réglementation et les besoins métier liés à votre société.

Si votre activité requiert un niveau élevé de sécurité pour les mots de passe et la transmission des données, planifiez l'implémentation de communications sécurisées à l'aide des protocoles TLS (Transport Layer Security) ou SSL (Secure Sockets Layer).

Les protocoles TLS et SSL fournissent des communications sécurisées entre le serveur et le client, mais ils peuvent affecter les performances du système. Pour améliorer les performances système, utilisez TLS pour l'authentification sans chiffrer les données d'objet. Pour indiquer si le serveur utilise TLS 1.2 pour l'ensemble de la session ou uniquement pour l'authentification, consultez l'option client SSL pour les communications de client à serveur, et le paramètre **UPDATE SERVER=SSL** pour les communications de serveur à serveur.

Depuis la version 8.1.2, TLS est utilisé pour l'authentification par défaut. Si vous décidez d'utiliser TLS pour chiffrer toutes les sessions, utilisez le protocole uniquement pour les sessions où il est nécessaire, et ajoutez des ressources processeur sur le serveur pour gérer les exigences accrues en matière de trafic

réseau. Vous pouvez aussi essayer d'autres options. Par exemple, la mise en réseau de périphériques, tels que des routeurs et des commutateurs, qui offrent la fonction TLS ou SSL.

Vous pouvez utiliser les processus TLS et SSL pour protéger tout ou partie des différents chemins de communication possibles, par exemple :

- Centre d'opérations : navigateur vers concentrateur ; concentrateur vers satellite
- Client vers serveur
- Serveur vers serveur : réplication de noeud

#### Information associée

[Sécurisation des communications](#)

## Planification du stockage des données chiffrées

Déterminez si votre société a besoin de chiffrer les données stockées, et choisissez l'option qui convient le mieux à vos besoins.

Si votre société a besoin que les données des pools de stockage soient chiffrées, vous avez la possibilité d'utiliser le chiffrement IBM Spectrum Protect ou un périphérique externe (bande magnétique, par exemple) pour cette tâche.

Si vous choisissez IBM Spectrum Protect pour chiffrer les données, des ressources informatiques supplémentaires sont nécessaires sur le client qui peuvent impacter les performances des processus de sauvegarde et de restauration.

#### Information associée

[Data encryption considerations for cloud-container storage pools in IBM Spectrum Protect](#)

## Planification de l'accès au pare-feu

Déterminez les pare-feux qui sont définis et les ports à ouvrir pour que la solution IBM Spectrum Protect fonctionne.

Le [Tableau 11](#), à la page 28 décrit les ports utilisés par le serveur, le client et le Centre d'opérations.

Tableau 11. Ports utilisés par le serveur, le client et le Centre d'opérations			
Élément	Valeur par défaut	Sens	Description
Port de base (TCP <code>PORT</code> )	1500	Sortant/ entrant	Chaque instance de serveur requiert un port unique. Vous pouvez spécifier un autre numéro de port au lieu d'utiliser le numéro de port par défaut. L'option <b>TCP<code>PORT</code></b> écoute les sessions TCP/IP et SSL provenant du client. Pour le trafic client d'administration, vous pouvez utiliser les options <b>TCPADMIN<code>PORT</code></b> et <b>ADMINONCLIENT<code>PORT</code></b> pour définir des valeurs de port.
Port SSL uniquement (SSLTCP <code>PORT</code> )	Pas de valeur par défaut	Sortant/ entrant	Ce port est utilisé si vous souhaitez restreindre la communication sur le port avec des sessions SSL uniquement. Pour la prise en charge des communications SSL et non SSL, utilisez les options <b>TCP<code>PORT</code></b> et <b>TCPADMIN<code>PORT</code></b> .
SMB	45	Entrant/ sortant	Ce port est utilisé pour les assistants de configuration qui communiquent à l'aide de protocoles natifs avec plusieurs hôtes.

Tableau 11. Ports utilisés par le serveur, le client et le Centre d'opérations (suite)

Élément	Valeur par défaut	Sens	Description
SSH	22	Entrant/ sortant	Ce port est utilisé pour les assistants de configuration qui communiquent à l'aide de protocoles natifs avec plusieurs hôtes.
SMTP	25	Sortant	Ce port est utilisé pour envoyer des alertes par courrier électronique depuis le serveur.
NDMP	Pas de valeur par défaut	Entrant/ sortant	<p>Le serveur doit être capable d'ouvrir une connexion de port de contrôle NDMP sortant vers l'unité NAS. Le port de contrôle sortant correspond à l'adresse de bas niveau dans la définition de transfert de données de l'unité NAS.</p> <p>Lors d'une restauration depuis le gestionnaire de fichiers NDMP vers un serveur, le serveur doit être capable d'ouvrir une connexion de données NDMP sortante vers l'unité NAS. Le port de connexion de données utilisé lors d'une restauration peut être configuré sur l'unité NAS.</p> <p>Lors de sauvegardes depuis le gestionnaire de fichiers NDMP vers le serveur, l'unité NAS doit être capable d'ouvrir une connexion de données sortante vers le serveur, et ce dernier doit pouvoir accepter des connexions de données NDMP entrantes. Vous pouvez utiliser l'option de serveur <b>NDMPPORTRANGE</b> pour restreindre le jeu de ports disponibles pour utilisation dans des connexions de données NDMP. Vous pouvez configurer un pare-feu pour les connexions à ces ports.</p>
Réplication	Pas de valeur par défaut	Sortant/ entrant	<p>Le port et le protocole du port de communications sortantes pour la réplication sont définis par la commande <b>DEFINE SERVER</b> utilisée pour configurer la réplication.</p> <p>Les ports de communications entrantes pour la réplication sont les ports TCP et SSL que le serveur source nomme dans la commande <b>DEFINE SERVER</b>.</p>
Port de planification client	Port client : 1501	Sortant	Le client écoute sur le port nommé et communique le numéro de port au serveur. Le serveur contacte le client si la planification demandée par le serveur est utilisée. Vous pouvez spécifier un numéro de port de remplacement dans le fichier d'options client.
Sessions à exécution longue	Paramètre <b>KEEPALIVE</b> : YES	Sortant	Quand l'option <b>KEEPALIVE</b> est activée, des paquets de signal de présence sont envoyés lors de sessions client-serveur pour éviter que le logiciel de pare-feu ne ferme des sessions inactives, à exécution longue.
Centre d'opérations	HTTPS : 11090	Entrant	Ces ports sont utilisés pour le navigateur Web du Centre d'opérations. Vous pouvez spécifier un numéro de port de remplacement.

*Tableau 11. Ports utilisés par le serveur, le client et le Centre d'opérations (suite)*

<b>Élément</b>	<b>Valeur par défaut</b>	<b>Sens</b>	<b>Description</b>
Port de service de gestion client	Port client : 9028	Entrant	Le port de service de gestion client doit être accessible depuis le Centre d'opérations. Assurez-vous qu'aucun pare-feu ne risque d'empêcher les connexions. Le service de gestion client utilise le port TCP du serveur du noeud client pour l'authentification via une session d'administration.



---

## Partie 2. Implémentation sur disque multisite d'une solution de protection des données

La solution de disque multisite est configurée sur deux sites et utilise le dédoublement et la réplication des données.

### Feuille de route de l'implémentation

Les étapes suivantes sont obligatoires pour configurer un environnement de disque multisite.

1. Configurez le système.
  - a. Configurez le matériel de stockage et des grappes de stockage en fonction de la taille de votre environnement.
  - b. Installez le système d'exploitation du serveur.
  - c. Configurez des E-S multi-accès.
  - d. Créez l'ID utilisateur pour l'instance de serveur.
  - e. Préparez des systèmes de fichiers pour IBM Spectrum Protect.
2. Installez le serveur et le Centre d'opérations.
3. Configurez le serveur et le Centre d'opérations.
  - a. Exécutez la configuration initiale du serveur.
  - b. Définissez des options serveur.
  - c. Configurez SSL pour le serveur et le client.
  - d. Configurez le Centre d'opérations.
  - e. Enregistrez votre licence IBM Spectrum Protect.
  - f. Configurez le dédoublement de données.
  - g. Définissez des règles de conservation de données pour votre activité.
  - h. Définissez des planifications de maintenance de serveur.
  - i. Définissez des planifications client.
4. Installez et configurez des clients.
  - a. Enregistrez et affectez des clients aux planifications.

**Conseil :** Evitez les conflits de gestion des ID d'administration et des jeux d'options client en identifiant ceux répliqués vers le serveur cible et ceux gérés dans une configuration d'entreprise. Vous ne pouvez pas définir un ID administrateur pour un noeud enregistré si un tel ID existe déjà pour le même noeud.
  - b. Installez et vérifiez le service de gestion des clients.
  - c. Configurez le Centre d'opérations pour l'utilisation du service de gestion des clients.
5. Configurez le second serveur.
  - a. Configurez les communications SSL entre le concentrateur et le serveur satellite.
  - b. Ajoutez le second serveur en tant que serveur satellite.
  - c. Activez la réplication.
6. Terminez l'implémentation.

# Configuration du système

---

Pour configurer le système, vous devez d'abord configurer votre matériel de stockage sur disque ainsi que le système serveur pour IBM Spectrum Protect.

## Configuration du matériel de stockage

---

Pour configurer votre matériel de stockage, reportez-vous aux conseils généraux sur les systèmes de disque et IBM Spectrum Protect.

### Procédure

1. Etablissez une connexion entre le serveur et les unités de stockage en suivant les instructions ci-après.
  - Utilisez un commutateur ou une connexion directe pour des connexions Fibre Channel.
  - Prenez en compte le nombre de ports qui sont connectés, ainsi que la taille de bande passante nécessaire.
  - Prenez en compte le nombre de ports sur le serveur, ainsi que le nombre de ports d'hôte sur le système de disque qui sont connectés.
2. Vérifiez que les pilotes d'unité et le microprogramme du système serveur, ainsi que le système d'exploitation sont à jour et aux niveaux recommandés.
3. Configurez des grappes de stockage. Assurez-vous que votre planification permet de garantir des performances optimales.  
Pour plus d'informations, voir «Planification du stockage», à la page 24.
4. Assurez-vous que le système serveur a accès aux volumes de disque créés. Procédez comme suit :
  - a) Si le système est connecté à un commutateur Fibre Channel, effectuez une reconnaissance du serveur pour voir les disques.
  - b) Mappez tous les volumes afin d'indiquer au système de disque que ce serveur spécifique est autorisé à voir chaque disque.

### Information associée

[Configuration du stockage](#)

## Installation du système d'exploitation du serveur

---

Installez le système d'exploitation sur le système serveur et assurez-vous que les exigences du serveur IBM Spectrum Protect sont respectées. Réglez les paramètres du système d'exploitation comme indiqué.

### Installation sur des systèmes AIX

Exécutez cette procédure d'installation d'AIX sur le système serveur.

#### Procédure

1. Installez AIX version 7.1, TL4, SP6 ou ultérieure conformément aux instructions du fabricant.
2. Configurez vos paramètres TCP/IP conformément aux instructions d'installation du système d'exploitation.
3. Ouvrez le fichier `/etc/hosts` et exécutez les actions suivantes :
  - Mettez à jour le fichier pour inclure l'adresse IP et le nom d'hôte du serveur. Par exemple :

```
192.0.2.7  server.yourdomain.com  server
```

- Vérifiez que le fichier contient une entrée pour le système hôte local (localhost) avec l'adresse 127.0.0.1. Par exemple :

```
127.0.0.1 localhost
```

4. Activez les ports d'achèvement d'E-S AIX en exécutant la commande suivante :

```
chdev -l iocp0 -P
```

Les performances du serveur peuvent être affectées par la définition de fuseau horaire Olson.

5. Pour optimiser les performances, modifiez le format de fuseau horaire de votre système et passez d'Olson à POSIX. Utilisez le format de commande suivant pour mettre à jour le paramètre de fuseau horaire :

```
chtz=local_timezone,date/time,date/time
```

Si, par exemple, vous vivez à Tucson, Arizona, où le "Mountain Standard Time" est utilisé, vous allez exécuter la commande suivante pour passer au format POSIX :

```
chtz MST7MDT,M3.2.0/2:00:00,M11.1.0/2:00:00
```

6. Dans le fichier .profile de l'utilisateur d'instance, vérifiez que la variable d'environnement suivante est définie :

```
export MALLOCOPTIONS=multiheap:16
```

Dans les versions ultérieures du serveur IBM Spectrum Protect, cette valeur est définie automatiquement au démarrage du serveur. Si l'utilisateur d'instance n'est pas disponible, effectuez cette étape ultérieurement lorsqu'il est à nouveau disponible.

7. Définissez le système pour qu'il crée des fichiers core d'application complets. Exécutez la commande suivante :

```
chdev -l sys0 -a fullcore=true -P
```

8. Pour des communications avec le serveur et le Centre d'opérations, assurez-vous que les ports suivants sont ouverts sur tous les pare-feux existants :

- Pour les communications avec le serveur, ouvrez le port 1500.
- Pour les communications sécurisées avec le Centre d'opérations, ouvrez le port 11090 sur le serveur concentrateur.

Si vous n'utilisez pas les valeurs de port par défaut, assurez-vous que les ports que vous utilisez sont ouverts.

9. Activez les extensions haute performance TCP. Exécutez la commande suivante :

```
no -p -o rfc1323=1
```

10. Pour un débit et une fiabilité optimaux, relier deux ports Ethernet 10 Gb pour un système moyen et quatre ports Ethernet 10 Gb pour un système de grande taille. Utilisez SMIT (System Management Interface Tool) pour relier les ports entre eux via Etherchannel.

Les paramètres suivants ont été utilisés lors du test :

mode	8023ad	
auto_recovery	yes	Enable automatic recovery after failover
backup_adapter	NONE	Adapter used when whole channel fails
hash_mode	src_dst_port	Determines how outgoing adapter is chosen
interval	long	Determines interval value for IEEE 802.3ad mode
mode	8023ad	EtherChannel mode of operation
netaddr	0	Address to ping
no_loss_failover	yes	Enable lossless failover after ping failure
num_retries	3	Times to retry ping before failing
retry_time	1	Wait time (in seconds) between pings

use_alt_addr	no	Enable Alternate EtherChannel Address
use_jumbo_frame	no	Enable Gigabit Ethernet Jumbo Frames

11. Vérifiez que les limites utilisateur, également appelées *ulimits*, sont définies conformément aux instructions décrites dans le [Tableau 12](#), à la page 34. Si des valeurs ulimit ne sont pas correctement définies, vous risquez de rencontrer des problèmes d'instabilité ou des échecs de réponse du serveur.

Tableau 12. Valeurs de limite utilisateur (ulimit)			
Type de limite utilisateur	Paramètre	Valeur	Commande de requête sur la valeur
Taille maximum des fichiers core créés	core	Illimité	ulimit -Hc
Taille maximum du segment de données d'un processus	data	Illimité	ulimit -Hd
Taille de fichier maximale	fsize	Illimité	ulimit -Hf
Nombre maximum de fichiers ouverts	nofile	65536	ulimit -Hn
Temps maximum du processeur en secondes	cpu	Illimité	ulimit -Ht
Nombre maximal de fichiers	nproc	16384	ulimit -Hu

Si vous avez besoin de modifier des valeurs de limite utilisateur, suivez les instructions de la documentation de votre système d'exploitation.

## Installation sur des systèmes Linux

Exécutez cette procédure d'installation de Linux x86\_64 sur le système serveur.

### Avant de commencer

Le système d'exploitation sera installé sur les disques durs internes. Configurez les disques durs internes à l'aide de la grappe matérielle RAID 1. Par exemple, si vous configurez un petit système, les deux disques internes de 300 Go sont mis en miroir dans RAID : un seul disque de 300 Go apparaît comme disponible pour le programme d'installation du système d'exploitation.

### Procédure

1. Installez Red Hat Enterprise Linux version 7.8 ou ultérieure ou version 8.2 ou ultérieure, conformément aux instructions du fabricant.  
Procurez-vous un DVD amorçable contenant Red Hat Enterprise Linux sur un version prise en charge et démarrez votre système à partir de ce DVD. Reportez-vous aux conseils ci-après pour l'installation d'options. Si un élément n'est pas mentionné dans la liste ci-dessous, laissez la sélection par défaut.
  - a) Une fois le DVD démarré, sélectionnez **Install or upgrade an existing system** à partir du menu.
  - b) Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 7.8**.
  - c) Sélectionnez vos préférences de langue et de clavier.
  - d) Sélectionnez le lieu pour définir le fuseau horaire.
  - e) Sélectionnez **Software Selection**, puis sur l'écran suivant, sélectionnez **Server with GUI**.

f) Sur le panneau récapitulatif de l'installation, cliquez sur **Installation Destination** et vérifiez les points suivants :

- Le disque local de 300 Go est sélectionné comme cible d'installation.
- Sous les autres options de stockage, **Automatically configure partitioning** est sélectionné.

Cliquez sur **Done**.

g) Cliquez sur **Begin Installation**.

Une fois que l'installation a commencé, définissez le mot de passe root pour votre compte superutilisateur.

Une fois l'installation terminée, redémarrez le système et connectez-vous en tant que superutilisateur. Exécutez la commande **df** pour vérifier votre partitionnement de base.

Par exemple, sur un système de test, le partitionnement initial produit le résultat suivant :

```
[root@tvapp02]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel-root  50G   3.0G   48G   6% /
devtmpfs         32G     0    32G   0% /dev
tmpfs            32G   92K    32G   1% /dev/shm
tmpfs            32G   8.8M    32G   1% /run
tmpfs            32G     0    32G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rhel-home 220G   37M   220G   1% /home
/dev/sda1        497M  124M   373M  25% /boot
```

2. Configurez vos paramètres TCP/IP conformément aux instructions d'installation du système d'exploitation.

Afin d'optimiser le débit et la fiabilité, envisagez de lier plusieurs ports réseau. Reliez deux ports pour un système moyen et quatre ports pour un système de grande taille. Pour ce faire, créez une connexion réseau LACP (Link Aggregation Control Protocol), qui regroupe plusieurs ports subordonnés en une connexion logique unique. La méthode préférée consiste à utiliser un mode de liaison 802.3ad, la valeur 100 pour le paramètre **mimom** et la valeur **layer3+4** pour le paramètre **xmit\_hash\_policy**.

**Restriction :** Pour utiliser une connexion réseau LACP, vous devez disposer d'un commutateur réseau prenant en charge LACP.

Pour obtenir des instructions supplémentaires sur la configuration de connexions réseau liées à Red Hat Enterprise Linux version 7, voir [Create a Channel Bonding Interface](#).

3. Ouvrez le fichier `/etc/hosts` et exécutez les actions suivantes :

- Mettez à jour le fichier pour inclure l'adresse IP et le nom d'hôte du serveur. Par exemple :

```
192.0.2.7  server.yourdomain.com  server
```

- Vérifiez que le fichier contient une entrée pour le système hôte local (localhost) avec l'adresse 127.0.0.1. Par exemple :

```
127.0.0.1  localhost
```

4. Installez les composants requis pour l'installation du serveur. Exécutez la procédure suivante pour créer un référentiel YUM (Yellowdog Updater Modified) et installez les package prérequis.

- a) Montez votre DVD d'installation Red Hat Enterprise Linux dans un répertoire système. Par exemple, pour le monter dans le répertoire `/mnt`, exécutez la commande suivante :

```
mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt
```

- b) Vérifiez que le DVD est bien monté en exécutant la commande **mount**.

Vous devez voir une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
/dev/sr0 on /mnt type iso9660
```

- c) Accédez au référentiel YUM en exécutant la commande suivante :

```
cd /etc/yum/repos.d
```

Pour RHEL 8 :

```
cd /etc/yum.repos.d
```

Si le répertoire `repos.d` n'existe pas, créez-le.

d) Répertoirez le contenu du répertoire :

```
ls rhel-source.repo
```

e) Renommez le fichier de référentiel original en exécutant la commande **mv**.  
Par exemple :

```
mv rhel-source.repo rhel-source.repo.orig
```

f) Créez un nouveau fichier de référentiel à l'aide d'un éditeur de texte.  
Par exemple, pour utiliser l'éditeur `vi`, exécutez la commande suivante :

```
vi rhel78_dvd.repo
```

g) Ajoutez les lignes suivantes au nouveau fichier de référentiel. Le paramètre **baseurl** spécifie votre point de montage de répertoire.

```
[rhel78_dvd]
name=DVD Redhat Enterprise Linux 7.8
baseurl=file:///mnt
enabled=1
gpgcheck=0
```

For RHEL 8:

```
[InstallMedia-BaseOS]
name=Red Hat Enterprise Linux 8.2.0
mediaid=None
metadata_expire=-1
gpgcheck=0
cost=500
enabled=1
baseurl=file:///mnt/BaseOS/

[InstallMedia-AppStream]
name=Red Hat Enterprise Linux 8.2.0
mediaid=None
metadata_expire=-1
gpgcheck=0
cost=500
enabled=1
baseurl=file:///mnt/AppStream/
```

h) Installez les packages de logiciel prérequis supplémentaires en exécutant la commande **yum**.  
Par exemple :

```
yum install ksh.x86_64
yum install sysstat
For RHEL 8:
yum install libnsl
```

5. Une fois l'installation du logiciel terminée, vous pouvez restaurer les valeurs du référentiel YUM d'origine en procédant comme suit :

a) Démontez le DVD d'installation de Red Hat Enterprise Linux en exécutant la commande suivante :

```
umount /mnt
```

b) Accédez au référentiel YUM en exécutant la commande suivante :

```
cd /etc/yum/repos.d
```

c) Renommez le fichier de référentiel que vous avez créé.

```
mv rhel78_dvd.repo rhel78_dvd.repo.orig
```

d) Redonnez au fichier d'origine son nom d'origine :

```
mv rhel-source.repo.orig rhel-source.repo
```

6. Déterminez si des changements de paramètre de noyau sont nécessaires. Procédez comme suit :

- Utilisez la commande **sysctl -a** pour répertorier les valeurs de paramètre.
- Analysez les résultats à l'aide des instructions du [Tableau 13](#), à la [page 37](#), afin de déterminer si des changements sont requis.
- Si tel est le cas, définissez les paramètres du fichier `/etc/sysctl.conf`.

Les changements du fichier sont appliqués au démarrage du système.

**Conseil :** Ajustez automatiquement les paramètres de noyau afin de ne plus avoir à effectuer des mises à jour manuelles sur ces paramètres. SousLinux, le logiciel de base de données Db2 ajuste automatiquement les valeurs de noyau IPC sur les paramètres préférés. Pour plus d'informations sur l'ajustement des paramètres de noyau, faites une recherche sur "paramètres de noyau Linux" dans [Documentation du produit version 11.5](#).

Tableau 13. Valeurs optimales des paramètres de noyau Linux	
Paramètre	Description
<b>kernel.shmmni</b>	Nombre maximal de segments.
<b>kernel.shmmax</b>	Taille maximale d'un segment de mémoire partagée (octets). Ce paramètre doit être défini avant le démarrage automatique du serveur IBM Spectrum Protect au démarrage du système.
<b>kernel.shmall</b>	Allocation maximale de pages de mémoire partagée (pages)
<b>kernel.sem</b> Il existe quatre valeurs pour le paramètre <b>kernel.sem</b> .	(SEMMSL) Nombre maximum de sémaphores par matrice.
	(SEMMNS) Nombre maximum de sémaphores par système.
	(SEMOPM) Nombre maximum d'opérations par appel de sémaphore.
	(SEMMNI) Nombre maximum de matrices.
<b>kernel.msgmni</b>	Nombre maximum de files d'attente de messages dans le système.
<b>kernel.msgmax</b>	Taille maximale des messages (octets).
<b>kernel.msgmnb</b>	Taille maximale par défaut de la file d'attente (octets).
<b>kernel.randomize_va_space</b>	Le paramètre <b>kernel.randomize_va_space</b> configure l'utilisation de la mémoire ASLR pour le noyau. Activez ASLR pour les serveurs 7.1 et ultérieurs. Pour en savoir plus sur Linux ASLR et Db2, voir la <a href="#">note technique 1365583</a> .

Tableau 13. Valeurs optimales des paramètres de noyau Linux (suite)	
Paramètre	Description
<b>vm.swappiness</b>	Le paramètre <b>vm.swappiness</b> indique si le noyau peut permuter la mémoire de l'application hors de la mémoire vive physique. Pour plus d'informations sur les paramètres de noyaux, voir le manuel <a href="#">Informations sur le produit Db2</a> .
<b>vm.overcommit_memory</b>	Le paramètre <b>vm.overcommit_memory</b> détermine la quantité de mémoire virtuelle pouvant être attribuée par le noyau. Pour plus d'informations sur les paramètres de noyaux, voir le manuel <a href="#">Informations sur le produit Db2</a> .

7. Ouvrez les ports de pare-feu pour communiquer avec le serveur. Procédez comme suit :

- a) Déterminez la zone utilisée par l'interface réseau. La zone est publique par défaut.

Exécutez la commande suivante :

```
# firewall-cmd --get-active-zones
public
interfaces: ens4f0
```

- b) Pour utiliser l'adresse de port par défaut pour les communications avec le serveur, ouvrez le port TCP/IP 1500 sur le pare-feu Linux.

Exécutez la commande suivante :

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=1500/tcp --permanent
```

Si vous souhaitez utiliser une valeur autre que la valeur par défaut, vous pouvez indiquer un nombre compris entre 1024 et 32767. Si vous ouvrez un autre port que celui par défaut, vous devrez spécifier ce port lors de l'exécution du script de configuration.

- c) Si vous prévoyez d'utiliser ce système comme concentrateur, ouvrez le port 11090, qui est le port par défaut pour les communications sécurisées (https).

Exécutez la commande suivante :

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=11090/tcp --permanent
```

- d) Rechargez les définitions de pare-feu pour que les changements prennent effet.

Exécutez la commande suivante :

```
firewall-cmd --reload
```

8. Vérifiez que les limites utilisateur, également appelées *ulimits*, sont définies conformément aux instructions décrites dans le [Tableau 14](#), à la page 38. Si des valeurs ulimit ne sont pas correctement définies, vous risquez de rencontrer des problèmes d'instabilité ou des échecs de réponse du serveur.

Tableau 14. Valeurs de limite utilisateur (ulimit)			
Type de limite utilisateur	Paramètre	Valeur	Commande de requête sur la valeur
Taille maximum des fichiers core créés	core	Illimité	ulimit -Hc
Taille maximum du segment de données d'un processus	data	Illimité	ulimit -Hd
Taille de fichier maximale	fsize	Illimité	ulimit -Hf



Tableau 14. Valeurs de limite utilisateur (ulimit) (suite)			
Type de limite utilisateur	Paramètre	Valeur	Commande de requête sur la valeur
Nombre maximum de fichiers ouverts	nofile	65536	ulimit -Hn
Temps maximum du processeur en secondes	cpu	Illimité	ulimit -Ht
Nombre maximal de fichiers	nproc	16384	ulimit -Hu

Si vous avez besoin de modifier des valeurs de limite utilisateur, suivez les instructions de la documentation de votre système d'exploitation.

## Installation sur des systèmes Windows

Installez Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition sur le système serveur et préparez le système à l'installation et la configuration du serveur IBM Spectrum Protect.

### Procédure

1. Installez Windows Server 2016 ou 2019 Standard Edition, conformément aux instructions du fabricant.
2. Changez les règles de contrôle de compte Windows en exécutant la procédure suivante.
  - a) Ouvrez l'éditeur de règle de sécurité locale en exécutant `secpol.msc`.
  - b) Cliquez sur **Stratégie de sécurité locale > Options de sécurité** et assurez-vous que les règles suivantes de contrôle de compte utilisateur ont été désactivées :
    - Mode d'approbation administrateur du compte administrateur intégré
    - Exécuter tous les administrateurs en mode d'approbation administrateur
3. Configurez vos paramètres TCP/IP conformément aux instructions d'installation du système d'exploitation.
4. Appliquez les mises à jour Windows et activez les fonctions facultatives en exécutant la procédure suivante :
  - a) Appliquez les dernières mises à jour de Windows Server.
  - b) Le cas échéant, mettez à jour les pilotes de périphérique FC et Ethernet vers les derniers niveaux.
5. Ouvrez le port TCP/IP par défaut, 1500, pour les communications avec le serveur IBM Spectrum Protect.  
Par exemple, exécutez la commande suivante :

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Backup server port 1500"
dir=in action=allow protocol=TCP localport=1500
```

6. Sur le serveur concentrateur du Centre d'opérations, ouvrez le port par défaut pour les communications sécurisées (https) avec le Centre d'opérations.  
Le numéro de port est 11090.  
Par exemple, exécutez la commande suivante :

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Centre d'opérations port 11090"
dir=in action=allow protocol=TCP localport=11090
```

## Configuration d'E-S multi-accès

Vous pouvez activer et configurer le multi-accès pour le stockage sur disque. Utilisez la documentation fournie avec votre matériel pour obtenir des instructions détaillées.

### Systèmes AIX

#### Procédure

1. Déterminez l'adresse de port Fibre Channel à utiliser pour la définition d'hôte sur le sous-système de disques. Exécutez la commande **lscfg** pour chaque port.

- Sur des systèmes de petite ou moyenne taille, exécutez les commandes suivantes :

```
lscfg -vps -l fcs0 | grep "Network Address"
lscfg -vps -l fcs1 | grep "Network Address"
```

- Sur des systèmes de grande taille, exécutez les commandes suivantes :

```
lscfg -vps -l fcs0 | grep "Network Address"
lscfg -vps -l fcs1 | grep "Network Address"
lscfg -vps -l fcs2 | grep "Network Address"
lscfg -vps -l fcs3 | grep "Network Address"
```

2. Assurez-vous que les ensembles de fichiers AIX suivants sont installés :

- devices.common.IBM.mpio.rte
- devices.fcp.disk.rte

3. Exécutez la commande **cfgmgr** pour que le système AIX réanalyse le matériel et détecte les disques disponibles. Par exemple :

```
cfgmgr
```

4. Pour répertorier les disques disponibles, exécutez la commande suivante :

```
lsdev -Ccdisk
```

Le résultat est semblable à l'exemple suivant :

```
hdisk0 Available 00-00-00 SAS Disk Drive
hdisk1 Available 00-00-00 SAS Disk Drive
hdisk2 Available 01-00-00 SAS Disk Drive
hdisk3 Available 01-00-00 SAS Disk Drive
hdisk4 Available 06-01-02 MPIO IBM 2076 FC Disk
hdisk5 Available 07-01-02 MPIO IBM 2076 FC Disk
...
```

5. Utilisez la sortie de la commande **lsdev** pour identifier et répertorier les ID unité pour chaque périphérique disque :

Par exemple, un ID unité peut être hdisk4. Sauvegardez la liste des ID unité à utiliser lors de la création de systèmes de fichiers pour le serveur IBM Spectrum Protect.

6. Mettez en corrélation les ID unité SCSI et des numéros d'unité logique de disque spécifiques provenant du système de disque en répertoriant les informations détaillées sur l'ensemble des volumes physiques du système. Exécutez la commande suivante :

```
lspv -u
```

Sur un système IBM Storwize, les données affichées pour chaque unité se présentent comme suit :

```
hdisk4 00f8cf083fd97327 None active
3321360050763008101057800000000000003004214503IBMfcp
```

Dans cet exemple, *60050763008101057800000000000030* correspond à l'UID du volume tel que consigné par l'interface de gestion Storwize.

Pour vérifier la taille du disque en mégaoctets et la comparer aux valeurs répertoriées pour le système, exécutez la commande suivante :

```
bootinfo -s hdisk4
```

## Systèmes Linux

### Procédure

1. Editez le fichier `/etc/multipath.conf` pour activer le multi-accès pour les hôtes Linux.  
Si le fichier `multipath.conf` n'existe pas, vous pouvez le créer à l'aide de la commande suivante :

```
mpathconf --enable
```

Les paramètres suivants ont été définis dans le fichier `multipath.conf` à des fins de test sur un système de stockage IBM FlashSystem :

```
defaults {
    user_friendly_names no
}

devices {
    device {
        vendor "IBM "
        product "2145"
        path_grouping_policy group_by_prio
        user_friendly_names no
        path_selector "round-robin 0"
        prio "alua"
        path_checker "tur"
        failback "immediate"
        no_path_retry 5
        rr_weight uniform
        rr_min_io_rq "1"
        dev_loss_tmo 120
    }
}
```

2. Définissez l'option de multi-accès pour un démarrage lors du démarrage du système.  
Emettez les commandes suivantes :

```
systemctl enable multipathd.service
systemctl start multipathd.service
```

3. Pour vérifier que des disques sont visibles du système d'exploitation et qu'ils sont gérés par multi-accès, exécutez la commande suivante :

```
multipath -l
```

4. Assurez-vous que chaque unité est répertoriée et qu'elle possède autant de chemins d'accès que prévu. Vous pouvez utiliser les informations de taille et d'ID des unités pour identifier les disques répertoriés.

Par exemple, la sortie suivante montre qu'un disque de 2 To possède deux groupes de chemins d'accès et quatre chemins actifs. La taille de 2 To confirme que le disque correspond à un système de fichiers de pool. Utilisez une partie de l'ID unité long (12 dans notre exemple) pour rechercher le volume dans l'interface de gestion de système de disque.

```
[root@tapsrv01 code]# multipath -l
36005076802810c509800000000000012 dm-43 IBM,2145
size=2.0T features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|+- policy='round-robin 0' prio=0 status=active
| |- 2:0:1:18 sdcw 70:64 active undef running
| `-- 4:0:0:18 sdgb 131:112 active undef running
`+- policy='round-robin 0' prio=0 status=enabled
```

```
| - 1:0:1:18 sdat 66:208 active undef running
`- 3:0:0:18 sddy 128:0 active undef running
```

- a) Si nécessaire, corrigez les affectations hôte de numéro d'unité logique de disque et forcez une réanalyse des bus.

Par exemple :

```
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
```

Vous pouvez à présent redémarrer le système pour réanalyser les affectations d'hôte LUN de disque.

- b) Confirmez que les disques sont à présent disponibles pour les E-S multi-accès en réexécutant la commande **multipath -l**.
5. Utilisez la sortie multi-accès pour identifier et répertorier les ID unité pour chaque périphérique disque.

Par exemple, l'ID unité pour votre disque de 2 To est 36005076802810c509800000000000012.

Sauvegardez la liste des ID unité à utiliser à l'étape suivante.

## Systèmes Windows

### Procédure

1. Assurez-vous que la fonction E-S multi-accès est installée. Si nécessaire, installez des pilotes multi-accès supplémentaires spécifiques au fournisseur. Pour les terminaux IBM FlashSystem, utilisez MSDSM (Microsoft Device Specific Module). Pour obtenir des instructions d'installation, voir la documentation IBM FlashSystem [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/STHGUJ\\_8.3.1/com.ibm.storwize.v5000.831.doc/svc\\_w2kmpio\\_21oxvp.html](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/STHGUJ_8.3.1/com.ibm.storwize.v5000.831.doc/svc_w2kmpio_21oxvp.html)
2. Pour vérifier que des disques sont visibles du système d'exploitation et qu'ils sont gérés par des E-S multi-accès, ouvrez une invite de commande Microsoft Windows Power Shell et exécutez la commande suivante :

```
mpclaim -e
```

3. Vérifiez la sortie mpclaim et assurez-vous que le stockage IBM est signalé comme sous contrôle MPIO.

"Target H/W Identifier"	"Bus Type"	MPIO-ed	ALUA Support
"IBM 2145"	"SAS"	YES	Implicit Only

4. Vous pouvez obtenir des détails supplémentaires sur les unités de disque de connexion à l'aide de la commande wmic Windows.

```
wmic diskdrive get
```

5. Pour mettre en ligne de nouveaux disques et effacer l'attribut en lecture seule, exécutez le fichier diskpart.exe à l'aide des commandes ci-après. Répétez l'opération pour chaque disque.

```
diskpart
select Disk 1
online disk
attribute disk clear readonly
select Disk 2
online disk
attribute disk clear readonly
< ... >
select Disk 49
online disk
attribute disk clear readonly
exit
```

## Création de l'ID utilisateur pour le serveur

Créez l'ID utilisateur détenteur de l'instance de serveur IBM Spectrum Protect. Vous indiquez cet ID utilisateur lors de la création de l'instance de serveur, pendant la configuration initiale du serveur.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez spécifier uniquement des lettres en minuscules (a-z), des chiffres (0-9) et le caractère de soulignement (\_) pour l'ID utilisateur. L'ID utilisateur et le nom de groupe doivent respecter les règles suivantes :

- La longueur doit être inférieure ou égale à 8 caractères.
- L'ID utilisateur et le nom de groupe ne peuvent pas commencer par *ibm*, *sql*, *sys* ou un chiffre.
- L'ID utilisateur et le nom de groupe ne peuvent pas être *user*, *admin*, *guest*, *public*, *local* ou n'importe quel mot SQL réservé.

### Procédure

1. Utilisez des commandes de système d'exploitation pour créer un ID utilisateur.

- **Linux** | **AIX** Créez un groupe et un ID utilisateur dans le répertoire de base de l'utilisateur qui est propriétaire de l'instance de serveur.

Par exemple, pour créer l'ID utilisateur `tsminst1` dans le groupe `tsmsrvs` avec le mot de passe `tsminst1`, exécutez les commandes suivantes depuis un ID administrateur :

```
AIX mkgroup id=1001 tsmsrvs
mkuser id=1002 pgrp=tsmsrvs home=/home/tsminst1 tsminst1
passwd tsminst1
```

```
Linux groupadd tsmsrvs
useradd -d /home/tsminst1 -m -g tsmsrvs -s /bin/bash tsminst1
passwd tsminst1
```

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous au système. Modifiez le compte d'utilisateur que vous avez créé. Utilisez un programme de connexion interactif tel que telnet pour afficher une invite de mot de passe et modifier ce mot de passe si nécessaire.

- **Windows** Créez un ID utilisateur, puis ajoutez-le au groupes des administrateurs. Par exemple, pour créer l'ID utilisateur `tsminst1`, exécutez la commande suivante :

```
net user tsminst1 * /add
```

Après avoir créé et vérifié le mot de passe pour le nouvel utilisateur, ajoutez l'ID utilisateur au groupe des administrateurs en exécutant la commande suivante :

```
net localgroup Administrators tsminst1 /add
net localgroup DB2ADMNS tsminst1 /add
```

2. Déconnectez le nouvel ID utilisateur.

## Préparation des systèmes de fichiers pour le serveur

Vous devez configurer les systèmes de fichiers pour que votre stockage sur disque puisse être utilisé par le serveur.

## Systèmes AIX

Vous devez créer des groupes de volumes, des volumes logiques et des systèmes de fichiers pour le serveur en utilisant le gestionnaire de volume logique AIX.

### Procédure

1. Augmentez le nombre de lignes de la file d'attente et la taille de transfert maximale de tous les disques *hdiskX* disponibles. Exécutez les commandes suivantes pour chaque disque :

```
chdev -l hdisk4 -a max_transfer=0x100000
chdev -l hdisk4 -a queue_depth=32
chdev -l hdisk4 -a reserve_policy=no_reserve
chdev -l hdisk4 -a algorithm=round_robin
```

N'exécutez pas ces commandes pour des disques internes du système d'exploitation tels que *hdisk0*.

2. Créez des groupes de volumes pour la base de données IBM Spectrum Protect, les journaux actifs, le journal d'archivage, la sauvegarde de base de données et le pool de stockage. Exécutez la commande **mkvg**, en spécifiant les ID unité des disques correspondants précédemment identifiés.

Par exemple, si les noms d'unité *hdisk4*, *hdisk5* et *hdisk6* correspondent à des disques de base de données, incluez-les dans le volume de base de données, et ainsi de suite.

**Taille du système :** Les commandes suivantes sont basées sur une configuration système moyenne. Pour les systèmes de petite et grande taille, vous devez ajuster la syntaxe si nécessaire.

```
mkvg -S -y tsmdb hdisk2 hdisk3 hdisk4
mkvg -S -y tsmactlog hdisk5
mkvg -S -y tsmarchlog hdisk6
mkvg -S -y tsmdbback hdisk7 hdisk8 hdisk9 hdisk10
mkvg -S -y tsmstgpool hdisk11 hdisk12 hdisk13 hdisk14 ... hdisk49
```

3. Déterminez les noms de volume physique et le nombre de partitions physiques disponibles à utiliser lors de la création de volumes physiques. Exécutez la commande **lsvg** pour chaque groupe de volumes créé à l'étape précédente.

Par exemple :

```
lsvg -p tsmdb
```

Le résultat obtenu est similaire à la sortie suivante. La colonne *FREE PPs* représente les partitions physiques disponibles :

tsmdb:	PV_NAME	PV STATE	TOTAL PPs	FREE PPs	FREE DISTRIBUTION
	hdisk4	active	1631	1631	327..326..326..326..326
	hdisk5	active	1631	1631	327..326..326..326..326
	hdisk6	active	1631	1631	327..326..326..326..326

4. Créez des volumes logiques dans chaque groupe de volumes en utilisant la commande **mklv**. La taille du volume, le groupe de volumes et le nom d'unité varient en fonction de la taille de votre système et des variations dans votre configuration de disque.

Par exemple, pour créer les volumes pour les bases de données IBM Spectrum Protect d'un système de taille moyenne, exécutez les commandes suivantes :

```
mklv -y tsmdb00 -t jfs2 -u 1 -x 1631 tsmdb 1631 hdisk2
mklv -y tsmdb01 -t jfs2 -u 1 -x 1631 tsmdb 1631 hdisk3
mklv -y tsmdb02 -t jfs2 -u 1 -x 1631 tsmdb 1631 hdisk4
```

5. Formatez des systèmes de fichiers sur chaque volume logique en utilisant la commande **crfs**.

Par exemple, pour formater des systèmes de fichiers pour la base de données sur un système de taille moyenne, exécutez les commandes suivantes :

```
crfs -v jfs2 -d tsmdb00 -p rw -a logname=INLINE -a options=rbrw
-a agblksize=4096 -m /tsminst1/TSMdbspace00 -A yes
crfs -v jfs2 -d tsmdb01 -p rw -a logname=INLINE -a options=rbrw
```

```
-a agblksize=4096 -m /tsminst1/TSMdbspace01 -A yes
crfs -v jfs2 -d tsmdb02 -p rw -a logname=INLINE -a options=rbrw
-a agblksize=4096 -m /tsminst1/TSMdbspace02 -A yes
```

- Montez tous les systèmes de fichiers que vous venez de créer en exécutant la commande suivante :

```
mount -a
```

- Répertoriez tous les systèmes de fichiers en exécutant la commande **df**.

Vérifiez que les systèmes de fichiers sont montés sur le numéro d'unité logique et le point de montage corrects. Vérifiez également l'espace disponible.

L'exemple de résultat de commande suivant indique que la quantité d'espace utilisé est généralement de 1 % :

```
tapsrv07> df -g /tsminst1/*
Filesystem      GB blocks   Free    %Used    Iused    %Iused   Mounted on
/dev/tsmact00    195.12     194.59    1%         4         1%      /tsminst1/TSMalog
```

- Vérifiez que l'ID utilisateur que vous avez créé dans «Création de l'ID utilisateur pour le serveur», à la page 43 possède des droits d'accès en lecture et en écriture sur les répertoires du serveur IBM Spectrum Protect.

## Systèmes Linux

Vous devez formater des systèmes de fichiers ext4 ou xfs sur chaque numéro d'unité logique (LUN) de disque qui sera utilisé par IBM Spectrum Protect.

### Procédure

- A l'aide de la liste des ID unité que vous avez générée, exécutez la commande **mkfs** pour créer et formater un système de fichiers pour chaque numéro d'unité logique de stockage. Indiquez l'ID unité dans la commande. Voir les exemples suivants.  
Pour la base de données, formatez des systèmes de fichiers ext4 :

```
mkfs -t ext4 -T largefile -m 2 /dev/mapper/36005076802810c509800000000000012
```

Pour des numéros d'unité logique de pool de stockage, formatez des systèmes de fichiers xfs :

```
mkfs -t xfs /dev/mapper/36005076300810105780000000000002c3
```

Vous pouvez exécuter la commande **mkfs** jusqu'à 50 fois, selon le nombre d'unités différentes que vous possédez.

- Créez des répertoires de point de montage pour les systèmes de fichiers.

Exécutez la commande **mkdir** pour chaque répertoire à créer. Utilisez les valeurs de répertoire que vous avez enregistrées dans les feuille de travail de planification.

Ainsi, pour créer le répertoire d'instance du serveur en utilisant la valeur par défaut, exécutez la commande suivante :

```
mkdir /tsminst1
```

Répétez la commande **mkdir** pour chaque système de fichiers.

- Pour chaque système de fichiers, ajoutez une entrée au fichier `/etc/fstab` afin que les systèmes de fichiers soient montés automatiquement au démarrage du serveur.

Par exemple :

```
/dev/mapper/36005076802810c509800000000000012 /tsminst1/TSMdbspace00 ext4
defaults 0 0
```

- Montez les systèmes de fichiers que vous avez ajoutés dans le fichier `/etc/fstab` en exécutant la commande **mount -a**.

5. Répertoriez tous les systèmes de fichiers en exécutant la commande **df**.

Vérifiez que les systèmes de fichiers sont montés sur le numéro d'unité logique et le point de montage corrects. Vérifiez également l'espace disponible.

L'exemple suivant pour un système IBM Storwize indique que la quantité d'espace utilisé est généralement de 1 % :

```
[root@tapsrv04 ~]# df -h /tsminst1/*
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/36005076300810105780000000000003 134G  188M 132G   1%  /tsminst1/
TSMalog
```

6. Vérifiez que l'ID utilisateur que vous avez créé dans «Création de l'ID utilisateur pour le serveur», à la page 43 possède des droits d'accès en lecture et en écriture sur les répertoires pour IBM Spectrum Protect.

## Systèmes Windows

Vous devez formater des systèmes de fichiers NTFS sur chaque numéro d'unité logique (LUN) de disque qui sera utilisé par le serveur IBM Spectrum Protect.

### Procédure

1. Créez des répertoires de point de montage pour les systèmes de fichiers.

Exécutez la commande **md** pour chaque répertoire à créer. Utilisez les valeurs de répertoire que vous avez enregistrées dans les feuille de travail de planification. Ainsi, pour créer le répertoire d'instance du serveur en utilisant la valeur par défaut, exécutez la commande suivante :

```
md c:\tsminst1
```

Répétez la commande **md** pour chaque système de fichiers.

2. Créez un volume pour chaque numéro d'unité logique de disque mappé à un répertoire dans le répertoire d'instance du serveur en utilisant le gestionnaire de volumes Windows.

Accédez à **Server Manager > File and Storage Services** et exécutez la procédure suivante pour chaque disque correspondant au mappage de LUN créé à l'étape précédente :

- a) Mettez le disque en ligne.
- b) Initialisez le disque sur le type de base GPT (valeur par défaut).
- c) Créez un volume simple occupant tout l'espace du disque. Formatez le système de fichiers en utilisant NTFS et attribuez un libellé correspondant à la fonction du volume, par exemple TSMfile00. N'affectez pas d'identificateur d'unité au nouveau volume. A la place, mappez le volume sur un répertoire situé sous le répertoire d'instance, par exemple C:\tsminst1\TSMfile00.

**Conseil :** Déterminez le libellé du volume et les libellés de mappage de répertoire en fonction de la taille du disque consigné.

3. Vérifiez que les systèmes de fichiers sont montés sur le numéro d'unité logique et le point de montage corrects. Répertoriez tous les systèmes de fichiers à l'aide de la commande **mountvol** puis passez en revue la sortie.

Exemple :

```
\\?\Volume{8ffb9678-3216-474c-a021-20e420816a92}\
C:\tsminst1\TSMdbspace00\
```

4. Une fois la configuration de disque terminée, redémarrez le système.

### Que faire ensuite

Vous pouvez confirmer la quantité d'espace disponible pour chaque volume à l'aide de l'Explorateur Windows.



# Installation du serveur et du Centre d'opérations

Utilisez l'assistant graphique d'IBM Installation Manager pour installer les composants.

## Installation sous AIX et Linux

Installation du serveur IBM Spectrum Protect et du Centre d'opérations sur le premier système serveur.

### Avant de commencer

Vérifiez que le système d'exploitation est défini sur la langue souhaitée. Par défaut, la langue du système d'exploitation est la langue de l'assistant d'installation.

### Procédure

- AIX**  
Vérifiez que les fichiers RPM requis sont installés sur votre système.  
Pour plus de détails, voir «Installation des fichiers RPM prérequis pour l'assistant graphique», à la page 48.
- Avant de télécharger le module d'installation, vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace pour stocker les fichiers d'installation lors de leur extraction du package produit.  
Pour connaître l'espace requis, reportez-vous au document de téléchargement à l'adresse [note technique 588093](#).
- Accédez à [Passport Advantage](#) et téléchargez le fichier de pack dans un répertoire vide de votre choix.
- Assurez-vous de disposer des droits d'exécution pour le package. Si nécessaire, modifiez les autorisations du fichier à l'aide de la commande suivante :

```
chmod a+x nom_package.bin
```

- Extrayez le package à l'aide de la commande suivante :

```
./nom_package.bin
```

où *package\_name* est le nom du fichier téléchargé.

- AIX**  
Vérifiez que la commande suivante est activée pour que les assistants fonctionnent correctement :

```
lsuser
```

Par défaut, la commande est activée.

- Accédez au répertoire dans lequel vous avez placé le fichier exécutable.
- Démarrez l'assistant d'installation en exécutant la commande suivante :

```
./install.sh
```

Lorsque vous choisissez les modules à installer, sélectionnez à la fois le serveur et le Centre d'opérations.

### Que faire ensuite

- Si des erreurs se produisent pendant le processus d'installation, elles sont consignées dans les fichiers journaux qui sont stockés dans le répertoire de journaux d'IBM Installation Manager.

Pour afficher les fichiers journaux d'installation à partir de l'outil Installation Manager, cliquez sur **Fichier > Afficher le journal**. Pour collecter ces fichiers journaux à partir de l'outil Installation Manager, cliquez sur **Aide > Exportation de données pour l'identification d'incidents**.

- Après avoir installé le serveur, et avant de le personnaliser selon vos besoins, accédez au site Web [Site de support](#). Cliquez sur **Support and downloads** et appliquez tout correctif nécessaire.

## **AIX** Installation des fichiers RPM prérequis pour l'assistant graphique

Des fichiers RPM sont requis pour l'assistant graphique d'IBM Installation Manager.

### **Procédure**

1. Vérifiez que les fichiers suivants sont installés sur votre système. S'ils ne sont pas installés, passez à l'étape 2.

```
atk-1.12.3-2.aix5.2.ppc.rpm      libpng-1.2.32-2.aix5.2.ppc.rpm
cairo-1.8.8-1.aix5.2.ppc.rpm     libtiff-3.8.2-1.aix5.2.ppc.rpm
expat-2.0.1-1.aix5.2.ppc.rpm     pango-1.14.5-4.aix5.2.ppc.rpm
fontconfig-2.4.2-1.aix5.2.ppc.rpm  pixman-0.12.0-3.aix5.2.ppc.rpm
freetype2-2.3.9-1.aix5.2.ppc.rpm  xcursor-1.1.7-3.aix5.2.ppc.rpm
gettext-0.10.40-6.aix5.1.ppc.rpm  xft-2.1.6-5.aix5.1.ppc.rpm
glib2-2.12.4-2.aix5.2.ppc.rpm     xrender-0.9.1-3.aix5.2.ppc.rpm
gtk2-2.10.6-4.aix5.2.ppc.rpm      zlib-1.2.3-3.aix5.1.ppc.rpm
libjpeg-6b-6.aix5.1.ppc.rpm
```

2. Vérifiez qu'il y a au moins 150 Mo d'espace disponible dans le système de fichiers /opt.
3. Dans le répertoire où le fichier du module d'installation est extrait, accédez au répertoire `gtk`.
4. Téléchargez les fichiers RPM vers le répertoire de travail en cours à partir du site Web [IBM AIX Toolbox for Linux Applications](#) à l'aide de la commande suivante :

```
download-prerequisites.sh
```

5. A partir du répertoire dans lequel vous avez téléchargé les fichiers RPM, installez ces derniers à l'aide de la commande :

```
rpm -Uvh *.rpm
```

## **Installation sur des systèmes Windows**

Installation du serveur IBM Spectrum Protect et du Centre d'opérations sur le premier système serveur.

### **Avant de commencer**

Assurez-vous que les prérequis suivants sont respectés :

- Vérifiez que le système d'exploitation est défini sur la langue souhaitée. Par défaut, la langue du système d'exploitation est la langue de l'assistant d'installation.
- Assurez-vous que l'ID utilisateur que vous prévoyez d'utiliser lors de l'installation est un utilisateur doté de droits d'administrateur local.

### **Procédure**

1. Avant de télécharger le module d'installation, vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace pour stocker les fichiers d'installation lors de leur extraction du package produit.  
Pour connaître l'espace requis, reportez-vous au document de téléchargement à l'adresse [note technique 588095](#).
2. Accédez à [Passport Advantage](#) et téléchargez le fichier de pack dans un répertoire vide de votre choix.
3. Accédez au répertoire dans lequel vous avez placé le fichier exécutable.
4. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable pour l'extraire dans le répertoire en cours.

5. Depuis le répertoire dans lequel vous avez extraits les fichiers d'installation, démarrez l'assistant d'installation en cliquant deux fois sur le fichier `install.bat`.

Lorsque vous choisissez les modules à installer, sélectionnez à la fois le serveur et le Centre d'opérations.

## Que faire ensuite

- Si des erreurs se produisent pendant le processus d'installation, elles sont consignées dans les fichiers journaux qui sont stockés dans le répertoire de journaux d'IBM Installation Manager.

Pour afficher les fichiers journaux d'installation à partir de l'outil Installation Manager, cliquez sur **Fichier > Afficher le journal**. Pour collecter ces fichiers journaux à partir de l'outil Installation Manager, cliquez sur **Aide > Exportation de données pour l'identification d'incidents**.

- Après avoir installé le serveur, et avant de le personnaliser selon vos besoins, accédez au site Web [Site de support](#). Cliquez sur **Support and downloads** et appliquez tout correctif nécessaire.

# Configuration du serveur et du Centre d'opérations

Après avoir installé les composants, procédez à la configuration du serveur IBM Spectrum Protect et du Centre d'opérations.

## Configuration de l'instance de serveur

Utilisez l'assistant de configuration d'instance de serveur IBM Spectrum Protect pour effectuer la configuration initiale du serveur.

### Avant de commencer

Vérifiez que les conditions requises ci-dessous sont remplies :

Linux | AIX

- Le client X Window System doit être installé sur le système où vous avez installé IBM Spectrum Protect. Un serveur X Window System doit également être en cours d'exécution sur votre bureau.
- Le protocole SSH doit être activé sur le système. Vérifiez que le port est défini sur la valeur par défaut (22) et que le port n'est pas bloqué par un pare-feu. Vous devez activer l'authentification par mot de passe dans le fichier `sshd_config` du répertoire `/etc/ssh/`. En outre, vous devez vérifier que le service démon SSH possède les droits d'accès suffisants pour se connecter au système à l'aide de la valeur `localhost`.
- Vous devez pouvoir vous connecter à IBM Spectrum Protect avec l'ID utilisateur que vous avez créé pour l'instance de serveur à l'aide du protocole SSH. Lorsque vous utilisez l'assistant, vous devez fournir cet ID utilisateur et ce mot de passe pour accéder à ce système.
- Si vous avez modifié des paramètres lors des étapes précédentes, redémarrez le serveur avant de poursuivre avec l'assistant de configuration.

Windows

Vérifiez que le service de registre distant est démarré en procédant comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer > Outils d'administration > Services**. Dans la fenêtre **Services**, sélectionnez **Registre à distance**. S'il n'est pas démarré, cliquez sur **Démarrer**.
2. Assurez-vous que les ports 137, 139 et 445 ne sont pas bloqués par un pare-feu :
  - a. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Pare-feu Windows**.
  - b. Sélectionnez **Paramètres avancés**.
  - c. Sélectionnez **Règles de trafic entrant**.
  - d. Sélectionnez **Nouvelle règle**.

- e. Créez une règle de port pour les ports TCP 137, 139 et 445 afin de permettre les connexions pour des réseaux privés et de domaine.
3. Configurez le contrôle de compte utilisateur en accédant aux options de stratégie de sécurité locale et en exécutant la procédure suivante.
  - a. Cliquez sur **Démarrer > Outils d'administration > Stratégie de sécurité locale**. Développez **Stratégies locales > Options de sécurité**.
  - b. Si vous n'avez pas encore activé le compte administrateur intégré, faites-le en sélectionnant **Comptes : Statut du compte administrateur > Activer > OK**.
  - c. Si vous n'avez pas encore désactivé le contrôle de compte utilisateur pour tous les administrateurs, faites-le en sélectionnant **Contrôle de compte utilisateur : Exécuter tous les administrateurs en mode d'approbation administrateur > Désactiver > OK**.
  - d. Si vous n'avez pas encore désactivé le contrôle de compte utilisateur pour le compte administrateur intégré, faites-le en sélectionnant **Contrôle de compte utilisateur : Mode d'approbation administrateur du compte administrateur intégré > Désactiver > OK**.
4. Si vous avez modifié des paramètres lors des étapes précédentes, redémarrez le serveur avant de poursuivre avec l'assistant de configuration.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'assistant peut être arrêté et redémarré, mais le serveur n'est pas opérationnel tant que le processus de configuration n'est pas entièrement terminé.

## Procédure

1. Démarrez la version locale de l'assistant.
  - **Linux | AIX** Ouvrez le programme `dsmicfgx` dans le répertoire `/opt/tivoli/tsm/server/bin`. Cet assistant ne peut être exécuté qu'en tant que superutilisateur.
  - **Windows** Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > IBM Spectrum Protect > Assistant de configuration**.
2. Suivez les instructions pour effectuer la configuration.
 

Utilisez les informations enregistrées dans «Feuilles de travail de planification», à la page 8 lors de la configuration du système IBM Spectrum Protect afin de spécifier les répertoires et options dans l'assistant.

  - **Linux | AIX** Dans la fenêtre **Informations du serveur**, configurez le serveur pour qu'il démarre automatiquement en utilisant l'ID utilisateur d'instance à l'amorçage du système.
  - **Windows** Via l'assistant de configuration, le serveur est défini pour démarrer automatiquement lors du réamorçage.

## Installation du client de sauvegarde-archivage

Comme pratique recommandée, installez le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect sur le système serveur afin que le client de ligne de commande d'administration et le planificateur soient disponibles.

## Procédure

- Pour installer le client de sauvegarde-archivage, suivez les instructions d'installation correspondant à votre système d'exploitation.
  - [Installation des clients de sauvegarde-archivage UNIX et Linux](#)
  - [Installation initiale du client Windows](#)

## Définition d'options pour le serveur

Passez en revue le fichier d'options du serveur installé avec le serveur IBM Spectrum Protect afin de vérifier que les valeurs appropriées ont été définies pour votre système.

### Procédure

1. Accédez au répertoire d'instance du serveur et ouvrez le fichier `dsmserv.opt`.
2. Passez en revue les valeurs du tableau suivant et vérifiez vos paramètres d'option de serveur en fonction de la taille de votre système.

Option du serveur	Valeur petit système	Valeur système moyen	Valeur grand système
<b>ACTIVELOGDIRECTORY</b>	Chemin de répertoire spécifié lors de la configuration	Chemin de répertoire spécifié lors de la configuration	Chemin de répertoire spécifié lors de la configuration
<b>ACTIVELOGSIZE</b>	131072	131072	262144
<b>ARCHLOGCOMPRESS</b>	Oui	No	No
<b>ARCHLOGDIRECTORY</b>	Chemin de répertoire spécifié lors de la configuration	Chemin de répertoire spécifié lors de la configuration	Chemin de répertoire spécifié lors de la configuration
<b>COMMMETHOD</b>	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
<b>COMMTIMEOUT</b>	3600	3600	3600
<b>DEDUPREQUIRESBACKUP</b>	No	No	No
<b>DEVCONFIG</b>	<code>devconf.dat</code>	<code>devconf.dat</code>	<code>devconf.dat</code>
<b>EXPINTERVAL</b>	0	0	0
<b>IDLETIMEOUT</b>	60	60	60
<b>MAXSESSIONS</b>	250	500	1000
<b>NUMOPENVOLSAALLOWED</b>	20	20	20
<b>TCPADMINPORT</b>	1500	1500	1500
<b>TCPPORT</b>	1500	1500	1500
<b>VOLUMEHISTORY</b>	<code>volhist.dat</code>	<code>volhist.dat</code>	<code>volhist.dat</code>

Mettez à jour les paramètres d'option de serveur si nécessaire, afin de correspondre aux valeurs du tableau. Pour effectuer des mises à jour, fermez le fichier `dsmserv.opt` et utilisez la commande **SETOPT** à partir de l'interface de ligne de commande d'administration pour définir les options.

Par exemple, pour mettre à jour l'option `IDLETIMEOUT` et la définir sur 60, exécutez la commande suivante :

```
setopt idletimeout 60
```

3. Si l'une des valeurs d'option doit être mise à jour, éditez le fichier `dsmserv.opt` en utilisant les instructions suivantes :
  - Retirez l'astérisque au début d'une ligne pour activer une option.
  - Sur chaque ligne, entrez une seule option ainsi que la valeur spécifiée pour l'option.
  - S'il existe plusieurs entrées pour une option dans le fichier, le serveur utilise la dernière entrée.

Sauvegardez vos modifications, puis fermez le fichier. Si vous éditez directement le fichier `dsmserv.opt`, vous devez redémarrer le serveur pour que les changements prennent effet.

#### Information associée

Référence des options de serveur

[SETOPT \(Définition d'une option de serveur pour la mise à jour dynamique\)](#)


## Configuration de communications sécurisées avec TLS

Pour chiffrer les données et sécuriser les communications dans votre environnement, le protocole SSL (Secure Sockets Layer) ou TLS (Transport Layer Security) est activé sur le serveur et le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect. Un certificat SSL est utilisé pour vérifier les demandes de communication entre le serveur et le client.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

A compter d'IBM Spectrum Protect version 8.1.2, SSL est activé par défaut, et le serveur et le client de sauvegarde-archivage d'IBM Spectrum Protect sont configurés automatiquement pour communiquer l'un avec l'autre à l'aide du protocole TLS Version 1.2 ou version ultérieure.

Comme illustré dans la figure suivante, vous pouvez configurer manuellement les communications sécurisées entre le serveur et le client de sauvegarde-archivage en définissant des options dans les fichiers d'options client et serveur, puis en transférant au client le certificat autosigné généré sur le serveur. Vous pouvez aussi obtenir et transférer un certificat unique qui est signé par une autorité de certification.



Pour plus d'informations sur la configuration du serveur et des clients pour les communications SSL ou TLS, voir [Configuration des agents de stockage, des serveurs, des clients et du centre d'opérations pour qu'ils se connectent au serveur via SSL](#).

## Configuration du Centre d'opérations

Après avoir installé le Centre d'opérations, exécutez la procédure de configuration suivante pour démarrer la gestion de votre environnement de stockage.

### Avant de commencer

Lorsque vous vous connectez au Centre d'opérations pour la première fois, vous devez fournir les informations suivantes :

- Les informations de connexion pour le serveur que vous souhaitez désigner comme serveur concentrateur.
- Données d'identification d'un ID administrateur défini pour ce serveur

### Procédure

1. Configurez des communications sécurisées entre le Centre d'opérations et le serveur concentrateur en configurant le protocole SSL (Secure Sockets Layer).

Suivez les instructions décrites dans la rubrique «[Sécurisation des communications entre le Centre d'opérations et le serveur concentrateur](#)», à la page 53.

2. Désignez le serveur concentrateur.

Dans un navigateur Web, entrez l'adresse suivante :

```
https://nom_hôte:port_sécurisé/oc
```

où :

- *hostname* représente le nom de l'ordinateur sur lequel est installé le Centre d'opérations
- *secure\_port* représente le numéro de port utilisé par le Centre d'opérations pour les communications HTTPS sur cet ordinateur

Par exemple, si votre nom d'hôte est `tsm.storage.mylocation.com` et que vous utilisez le port sécurisé par défaut pour le Centre d'opérations, à savoir 11090, l'adresse est la suivante :

```
https://tsm.storage.mylocation.com:11090/oc
```

Lorsque vous vous connectez au Centre d'opérations pour la première fois, un assistant vous guide tout au long de la configuration initiale, afin de configurer un nouvel administrateur doté des droits système sur le serveur.

3. Facultatif : Pour recevoir un rapport quotidien par courrier électronique qui récapitule le statut du système, configurez vos paramètres de courrier électronique dans le Centre d'opérations.

Suivez les instructions décrites dans la rubrique «[Suivi du statut système via les rapports par courrier électronique](#)», à la page 89.

## Sécurisation des communications entre le Centre d'opérations et le serveur concentrateur

Pour sécuriser les communications entre le Centre d'opérations et le serveur concentrateur, ajoutez le certificat TLS du serveur concentrateur au fichier de clés certifiées du Centre d'opérations.

### Avant de commencer

Le fichier de clés certifiées du Centre d'opérations est un conteneur de certificats auquel le Centre d'opérations peut accéder. Lors de l'installation du Centre d'opérations, vous devez créer un mot de passe pour le fichier de clés certifiées. Pour sécuriser les communications entre le Centre d'opérations et le serveur concentrateur, vous devez utiliser le même mot de passe pour ajouter le certificat du serveur concentrateur au fichier de clés certifiées. Si vous avez oublié le mot de passe, vous devez le recréer et configurer le fichier de clés certifiées. Pour obtenir des instructions, voir [Suppression et réinitialisation du mot de passe pour le fichier de clés certifiées du Centre d'opérations](#).

La figure suivante représente les composants de configuration d'une connexion SSL entre le serveur concentrateur et le Centre d'opérations.



### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette procédure fournit des étapes de mise en oeuvre de communications sécurisées en utilisant des certificats autosignés.

Si vous utilisez des certificats signés par une autorité de certification, suivez les instructions de Sécurisation des communications entre le Centre d'opérations et le serveur concentrateur à l'aide de certificats signés par l'autorité de certification.

## Procédure

Pour configurer la communication SSL à l'aide de certificats autosignés, procédez comme suit :

1. Arrêtez le serveur Web du Centre d'opérations.
2. Ouvrez la ligne de commande du système d'exploitation sur le système sur lequel le Centre d'opérations est installé et accédez au répertoire suivant :

- **Linux | AIX** `rép_installation/ui/jre/bin`
- **Windows** `rép_installation\ui\jre\bin`

où *répertoire\_installation* correspond au répertoire dans lequel le Centre d'opérations est installé.

3. Ouvrez la fenêtre de gestion des clés IBM en exécutant la commande suivante :

```
ikeyman
```

4. Cliquez sur **Fichier de clés > Ouvrir**.
  5. Cliquez sur **Parcourir** et accédez au répertoire suivant, où *rép\_installation* correspond au répertoire dans lequel le Centre d'opérations est installé :
- **Linux | AIX** `rép_installation/ui/Liberty/usr/servers/guiServer`
  - **Windows** `rép_installation\ui\Liberty\usr\servers\guiServer`
6. Dans le répertoire `guiServer`, sélectionnez le fichier `gui-truststore.jks`.
  7. Cliquez sur **Ouvrir**, puis sur **OK**.
  8. Entrez le mot de passe du fichier de clés certifiées et cliquez sur **OK**.
  9. Dans la zone de **contenu de la base de données de clés** de la fenêtre de gestion des clés IBM, cliquez sur la flèche et sélectionnez **Certificats de signataire** dans la liste. Cliquez sur **Ajouter**.
  10. Dans la fenêtre Ouvrir, cliquez sur **Parcourir** et accédez au répertoire d'instance du serveur concentrateur qui a été spécifié par l'administrateurs qui a créé l'instance. Par exemple :

- **Linux | AIX** `home/tsminst1`
- **Windows** `c:\Program Files\Tivoli\TSM\server1`

Le répertoire contient le certificat `cert256.arm`.

Si vous ne parvenez pas à accéder au répertoire d'instance du serveur concentrateur depuis la fenêtre Ouvrir, procédez comme suit :

- a) Utilisez FTP ou une autre méthode de transfert de fichier pour copier les fichiers `cert256.arm` depuis le répertoire d'instance du serveur concentrateur vers le répertoire suivant sur l'ordinateur où le Centre d'opérations est installé :

- **Linux | AIX** `rép_installation/ui/Liberty/usr/servers/guiServer`
- **Windows** `rép_installation\ui\Liberty\usr\servers\guiServer`

- b) Dans la fenêtre Ouvrir, accédez au répertoire `guiServer`.

11. Sélectionnez le certificat `cert256.arm` comme certificat SSL.
12. Cliquez sur **Ouvrir**, puis sur **OK**.
13. Entrez un libellé pour le certificat. Par exemple, entrez le nom du serveur concentrateur.
14. Cliquez sur **OK**. Le certificat SSL du serveur concentrateur est ajouté au fichier de clés certifiées et le libellé est affiché dans la zone de **contenu de la base de données de clés** de la fenêtre de gestion des clés IBM.
15. Fermez la fenêtre de gestion des clés IBM.



#### 16. Démarrez le serveur Web du Centre d'opérations.

Lorsque vous vous connectez au Centre d'opérations pour la première fois, vous êtes invité à identifier l'adresse IP ou le nom réseau du serveur concentrateur, ainsi que le numéro de port à utiliser pour la communication avec le serveur concentrateur. Si l'option de serveur ADMINONCLIENTPORT est activée pour le serveur IBM Spectrum Protect, entrez le numéro de port spécifié par l'option de serveur TCPADMINPORT. Si l'option de serveur ADMINONCLIENTPORT n'est pas activée, entrez le numéro de port spécifié par l'option de serveur TCPPORT.

#### Tâches associées

##### Démarrage et arrêt du serveur Web

Le serveur Web du Centre d'opérations s'exécute en tant que service et démarre automatiquement. Vous pouvez avoir besoin d'arrêter et de démarrer le serveur Web, par exemple, pour effectuer des changements de configuration.

## Enregistrement de la licence d'utilisation du produit

---


Pour enregistrer votre licence d'utilisation du produit IBM Spectrum Protect, utilisez la commande **REGISTER LICENSE**.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les licences sont enregistrées dans des fichiers de certificat d'enregistrement qui contiennent des informations de licence pour le produit. Les fichiers de certificat d'enregistrement se trouvent sur le support d'installation, et sont placés sur le serveur au cours de l'installation. Lorsque vous enregistrez le produit, les licences sont stockées dans un fichier NODELOCK, dans le répertoire de travail.

### Procédure


Enregistrez une licence en spécifiant le nom du fichier de certificat d'enregistrement qui contient la licence. Pour utiliser le générateur de commande du Centre d'opérations pour cette tâche, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Centre d'opérations.
2. Ouvrez le générateur de commande du Centre d'opérations en passant le curseur sur l'icône  et en cliquant sur **Générateur de commande**.
3. Exécutez la commande **REGISTER LICENSE**.  
Ainsi, pour enregistrer une licence de base de IBM Spectrum Protect, vous allez exécuter la commande suivante :

```
register license file=tsmbasic.lic
```

### Que faire ensuite

Enregistrez le support d'installation contenant les fichiers de certificat d'enregistrement. Vous aurez peut-être besoin d'enregistrer à nouveau votre licence si, par exemple, l'une des conditions suivantes se produit :

- Le serveur est déplacé vers un autre ordinateur.
- Le fichier NODELOCK est endommagé. Le serveur enregistre les informations de licence dans le fichier NODELOCK situé dans le répertoire à partir duquel le serveur est démarré.
-  Si vous changez la puce processeur associée au serveur sur lequel le serveur est installé.

#### Information associée

[REGISTER LICENSE \(Enregistrement d'une nouvelle licence\)](#)

## Configuration du dédoublement de données

---

Créez un pool de stockage de conteneur de répertoire et au moins un répertoire pour utiliser le dédoublement de données en ligne.

### Avant de commencer

Utilisez les informations de répertoire de pool de stockage que vous avez enregistrées dans [«Feuilles de travail de planification»](#), à la page 8 pour cette tâche.

### Procédure

1. Ouvrez le Centre d'opérations.
2. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, survolez **Stockage**.
3. Depuis la liste qui s'affiche, cliquez sur **Pools de stockage**.
4. Cliquez sur le bouton **+ Pool de stockage**.
5. Exécutez la procédure de l'assistant **Ajout d'un pool de stockage** :
  - Pour utiliser le dédoublement de données en ligne, sélectionnez un pool de stockage **Répertoire** sous Stockage à base de conteneurs.
  - Lorsque vous configurez des répertoires pour le pool de stockage de conteneur de répertoire, spécifiez les chemins de répertoire que vous avez créés pour le stockage lors de la configuration du système.
6. Une fois la configuration du nouveau pool de stockage de conteneur de répertoire terminée, cliquez sur **Fermer et afficher les règles** pour mettre à jour une classe de gestion et commencer à utiliser le pool de stockage.

## Définition de règles de conservation de données pour votre activité

---

Après avoir créé un pool de stockage de conteneur de répertoire pour le dédoublement de données, mettez à jour les règles de serveur par défaut pour utiliser le nouveau pool de stockage. L'assistant **Ajout d'un pool de stockage** ouvre la page **Services** dans le Centre d'opérations pour l'exécution de cette tâche.

### Procédure

1. Dans la page **Services** du Centre d'opérations, sélectionnez le domaine STANDARD et cliquez sur **Détails**.
2. Sur la page **Récapitulatif** du domaine de règles, cliquez sur l'onglet **Ensembles de règles**.  
La page **Ensembles de règles** fournit le nom de l'ensemble de règles actif et répertorie toutes les classes de gestion de cet ensemble.
3. Cliquez sur le bouton à bascule **Configurer** et effectuez les changements suivants :
  - Définissez la destination de sauvegarde de la classe de gestion STANDARD sur le pool de stockage de conteneur de répertoire.
  - Définissez la valeur de la colonne Sauvegardes sur **Pas de limite**.
  - Changez la durée de conservation. Définissez la colonne Conserver les sauvegardes supplémentaires sur 30 jours ou plus, selon vos besoins métier.
4. Sauvegardez vos modifications et cliquez à nouveau sur le bouton à bascule **Configurer** pour que l'ensemble de règles ne soit plus éditable.
5. Activez l'ensemble de règles en cliquant sur **Activer**.

### Tâches associées

[Spécification de règles pour la sauvegarde et l'archivage des données client](#)

Avant d'ajouter un client, assurez-vous que des règles appropriées pour les opérations de sauvegarde et d'archivage des données client ont été spécifiées. Lors du processus d'enregistrement du client, vous

affectez le noeud client à un domaine de règles, lequel contient les règles contrôlant la façon et le moment où les données sont stockées.

## Définition de planifications pour les activités de maintenance de serveur

Créez des planifications pour chaque opération de maintenance de serveur en utilisant la commande **DEFINE SCHEDULE** dans le générateur de commande du Centre d'opérations.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Planifiez les opérations de maintenance de serveur à exécuter après les sauvegardes de sauvegarde client. Vous pouvez contrôler la planification en définissant l'heure de début conjointement avec la durée de chaque opération.

L'exemple suivant montre comment vous pouvez planifier des processus de maintenance de serveur conjointement avec la planification de sauvegarde client pour une solution de disque multisite.

Opération	Planification
Sauvegarde client	Début à 22:00.
Réplication de noeud	Début à 08:00, ou 10 heures après le début de la sauvegarde client.
Traitement des fichiers de base de données et de reprise après incident	<ul style="list-style-type: none"><li>La sauvegarde de base de données débute à 11:00, ou 13 heures après le début de la sauvegarde client. Le processus s'exécute jusqu'à la fin.</li><li>La sauvegarde des informations de configuration d'unité et de historique des volumes débute à 17:00, ou 6 heures après le début de la sauvegarde de base de données.</li><li>La suppression de l'historique des volumes débute à 20:00, ou 9 heures après le début de la sauvegarde de base de données.</li></ul>
Expiration d'inventaire	Début à 12:00, ou 14 heures après le début de la fenêtre de sauvegarde client. Le processus s'exécute jusqu'à achèvement.

### Procédure

Après avoir configuré la classe d'unités pour les opérations de sauvegarde de base de données, créez des planifications pour les opérations de sauvegarde de base de données et de maintenance requises en exécutant la commande **DEFINE SCHEDULE**. Selon la taille de votre environnement, vous aurez peut-être besoin d'ajuster les heures de début de chaque planification de l'exemple.

1. Définissez une classe d'unités pour les opérations de sauvegarde.

Par exemple, utilisez la commande **DEFINE DEVCLASS** pour créer une classe d'unités nommée **DBBACK\_FILEDEV** :

```
define devclass dbback_filedev devtype=file
    directory=db_backup_directories
```

où *db\_backup\_directories* correspond à la liste des répertoires créés pour la sauvegarde de base de données.

**Linux** | **AIX** Si vous disposez de quatre répertoires pour les sauvegardes de base de données, à partir de /tsminst1/TSMbkup00, exécutez la commande suivante :

```
define devclass dbback_filedev devtype=file
    directory=/tsminst1/TSMbkup00,
    /tsminst1/TSMbkup01,/tsminst1/TSMbkup02,
    /tsminst1/TSMbkup03"
```

**Windows** Par exemple, si vous disposez de quatre répertoires pour les sauvegardes de base de données, à partir de C : \tsminst1\TSMbkup00, exécutez la commande suivante :

```
define devclass dbback_filedev devtype=file
  directory="c:\tsminst1\TSMbkup00,
  c:\tsminst1\TSMbkup01,c:\tsminst1\TSMbkup02,
  c:\tsminst1\TSMbkup03"
```

2. Définissez la classe d'unités pour les opérations de sauvegarde de base de données automatiques. Utilisez la commande **SET DBRECOVERY** pour spécifier la classe d'unités que vous avez créée à l'étape précédente.

Par exemple, si la classe d'unités est dbback\_filedev, exécutez la commande suivante :

```
set dbrecovery dbback_filedev
```

3. Créez des planifications pour les opérations de maintenance en utilisant la commande **DEFINE SCHEDULE**. Pour connaître les opérations requises accompagnées d'exemples de commande, voir le tableau ci-après.

**Conseil :** Vous allez créer une planification distincte pour la réplication au cours d'une étape ultérieure, via le Centre d'opérations.

Opération	Exemple de commande
Sauvegarder la base de données.	<p>Créez une planification pour exécuter la commande <b>BACKUP DB</b>. Si vous configurez un petit système, affectez la valeur YES au paramètre <b>COMPRESS</b>.</p> <p>Par exemple, sur un petit système, exécutez la commande suivante pour créer une planification de sauvegarde qui utilise la nouvelle classe d'unités :</p> <pre>define schedule DBBACKUP type=admin cmd="backup db devclass=dbback_filedev type=full numstreams=3 wait=yes compress=yes" active=yes desc="Back up the database." startdate=today starttime=11:00:00 duration=45 durunits=minutes</pre>
Sauvegardez les informations de configuration de l'unité.	<p>Créez une planification pour exécuter la commande <b>BACKUP DEVCONFIG</b> :</p> <pre>define schedule DEVCONFIGBKUP type=admin cmd="backup devconfig filenames=devconfig.dat" active=yes desc="Backup the device configuration file." startdate=today starttime=17:00:00 duration=45 durunits=minutes</pre>
Sauvegardez l'historique des volumes.	<p>Créez une planification pour exécuter la commande <b>BACKUP VOLHISTORY</b> :</p> <pre>define schedule VOLHISTBKUP type=admin cmd="backup volhistory filenames=volhist.dat" active=yes desc="Back up the volume history." startdate=today starttime=17:00:00 duration=45 durunits=minutes</pre>
Retirez les versions plus anciennes de sauvegarde de base de données et qui ne sont plus nécessaires.	<p>Créez une planification pour exécuter la commande <b>DELETE VOLHISTORY</b> :</p> <pre>define schedule DELVOLHIST type=admin cmd="delete volhistory type=dbb todate=today-6 totime=now" active=yes desc="Remove old database backups." startdate=today starttime=20:00:00 duration=45 durunits=minutes</pre>

Opération	Exemple de commande
Retirez les objets qui dépassent la durée de conservation autorisée.	<p>Créez une planification pour exécuter la commande <b>EXPIRE INVENTORY</b>.</p> <p>Définissez le paramètre <b>RESOURCE</b> en fonction de la taille du système que vous configurez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petits systèmes : 10</li> <li>• Systèmes moyens : 30</li> <li>• Grands systèmes : 40</li> </ul> <p>Par exemple, sur un système de taille moyenne, exécutez la commande suivante pour créer une planification sous le nom EXPINVENTORY:</p> <pre>define schedule EXPINVENTORY type=admin cmd="expire inventory wait=yes resource=30 duration=120" active=yes desc="Remove expired objects." startdate=today starttime=12:00:00 duration=45 durunits=minutes</pre>

### Que faire ensuite

Une fois que vous avez créé des planifications pour les tâches de maintenance de serveur, vous pouvez les afficher dans le Centre d'opérations en procédant comme suit :

1. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, survolez **Serveurs**.
2. Cliquez sur **Maintenance**.

### Information associée

[DEFINE SCHEDULE \(Définition d'une planification de commande d'administration\)](#)

## Définition de planifications client

Utilisez le Centre d'opérations pour créer des planifications pour les opérations client.

### Procédure

1. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, survolez **Clients**.
2. Cliquez sur **Planifications**.
3. Cliquez sur **+ Planification**.
4. Exécutez la procédure de l'assistant **Création d'une planification**.

Définissez des planifications de sauvegarde client pour un début à 22:00, en fonction des activités de maintenance du serveur que vous avez planifiées dans [«Définition de planifications pour les activités de maintenance de serveur»](#), à la page 57.

## Installation et configuration de clients de sauvegarde-archivage

Une fois votre système serveur IBM Spectrum Protect configuré, installez et configurez le logiciel client pour commencer la sauvegarde des données.

### Procédure

- Pour installer le client de sauvegarde-archivage, suivez les instructions d'installation correspondant à votre système d'exploitation.

- [Installation des clients de sauvegarde-archivage UNIX et Linux](#)
- [Installation initiale du client Windows](#)

## Que faire ensuite

Enregistrez et affectez des clients aux planifications

## Enregistrement et affectation des clients à des planifications

Ajoutez et enregistrez vos clients via le Centre d'opérations en utilisant l'assistant **Ajout d'un client**.

### Avant de commencer

Déterminez si le client nécessite un ID administrateur avec des droits propriétaires client sur le noeud client. Pour déterminer quels clients nécessitent un ID administrateur, voir la [note technique 7048963](#).

**Restriction :** Pour certains types de clients, le nom de noeud client et l'ID administrateur doivent correspondre. Vous ne pouvez pas authentifier ces clients à l'aide de la méthode d'authentification DAP (Lightweight Directory Access Protocol) introduite dans la version 7.1.7. Pour obtenir des détails sur cette méthode d'authentification, parfois appelée mode intégré, voir [Authentification des utilisateurs à l'aide d'une base de données Active Directory](#).

### Procédure

Pour enregistrer un client, effectuez l'une des actions suivantes.

- Si le client nécessite un ID administrateur, enregistrez le client à l'aide de la commande **REGISTER NODE** et spécifiez le paramètre **USERID** :

```
register
node nom_noeud mot_de_passe userid=nom_noeud
```

où *node\_name* spécifie le nom de noeud et *password* spécifie le mot de passe du noeud. Pour plus de détails, voir [Enregistrement d'un noeud](#).

- Si le client ne nécessite pas d'ID administrateur, enregistrez le client à l'aide de l'assistant d'ajout de client Centre d'opérations. Procédez comme suit :
  - a. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, cliquez sur **Clients**.
  - b. Dans la table Clients, cliquez sur **+ Client**.
  - c. Exécutez la procédure de l'assistant **Ajout d'un client**.
    - i) Spécifiez que les données redondantes peuvent être éliminées sur le client et sur le serveur. Dans la zone de dédoublement de données côté client, sélectionnez la case **Activer**.
    - ii) Dans la fenêtre **Configuration**, copiez les valeurs des options **TCPSERVERADDRESS**, **TCPPORT**, **NODENAME** et **DEDUPLICATION**.
 

**Conseil :** Enregistrez les valeurs d'option et conservez-les en lieu sûr. Une fois le client enregistré et le logiciel installé sur le noeud client, utilisez ces valeurs pour configurer le client.
    - iii) Suivez les instructions de l'assistant pour spécifier le domaine de règles, la planification et le jeu d'options.
    - iv) Définissez la façon dont les risques sont affichés pour le client en spécifiant le paramètre at-risk.
    - v) Cliquez sur **Ajouter un client**.

## Installation du service de gestion des clients

Installez service de gestion des clients pour les clients de sauvegarde-archivage qui s'exécutent sous Linux et Windows. Le service de gestion des clients collecte des informations de diagnostic sur les clients

de sauvegarde-archivage et met les informations à la disposition du Centre d'opérations pour la fonction de surveillance de base.

## Avant de commencer

- Consultez [Exigences et limitations pour les services de gestion des clients IBM Spectrum Protect](#).
- Avant d'installer le service de gestion des clients, vérifiez qu'une connexion a été établie entre le client de sauvegarde-archivage et le serveur. Le fichier de clés certifiées du serveur utilisé par le client ne dispose pas du certificat SSL (Secure Sockets Layer) du serveur tant que le système client n'est pas connecté au serveur.

## Procédure

Installez le service de gestion des clients sur le même ordinateur que celui du client de sauvegarde-archivage en procédant comme suit :

1. Téléchargez le module d'installation pour le service de gestion des clients à partir d'un site de téléchargement IBM tel qu'IBM Passport Advantage® ou IBM Fix Central. Recherchez un nom de fichier similaire à celui-ci : `<version>-IBM_Spectrum_Protect-CMS-système_exploitation.bin`.
2. Créez un répertoire sur le système client que vous souhaitez gérer et copiez le module d'installation dans ce répertoire.
3. Extrayez le contenu du module d'installation.
4. Exécutez le fichier de commandes d'installation à partir du répertoire dans lequel vous avez extrait les fichiers d'installation et les fichiers associés. Il s'agit du répertoire que vous avez créé à l'étape 2.
5. Pour installer le service de gestion des clients, suivez les instructions de l'assistant IBM Installation Manager.

Si IBM Installation Manager n'est pas encore installé sur le système client, vous devez sélectionner IBM Installation Manager et IBM Spectrum Protect Client Management Services.

### Information associée

[Configuration du service de gestion client pour des installations client personnalisées](#)

## Vérification de la bonne installation du service de gestion des clients

Avant d'utiliser le service de gestion des clients pour collecter les informations de diagnostic sur le client de sauvegarde-archivage, vous pouvez vérifier que ce service est correctement installé et configuré.

## Procédure

Sur le système client, sur la ligne de commande, exécutez les commandes suivantes pour afficher la configuration du service de gestion des clients:

- Sur des systèmes client Linux, exécutez la commande suivante :

```
rép_install_client/cms/bin/CmsConfig.sh list
```

où `client_install_dir` est le répertoire dans lequel le client de sauvegarde-archivage est installé. Par exemple, avec l'installation client par défaut, exécutez la commande suivante :

```
/opt/tivoli/tsm/cms/bin/CmsConfig.sh list
```

La sortie est similaire au texte suivant :

```
Listing CMS configuration
server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
Capabilities: [LOG_QUERY]
  Opt Path: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys
  Log File: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
            en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

```
Log File: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

- Sur des systèmes client Windows, exécutez la commande suivante :

```
rép_install_client\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

où *client\_install\_dir* est le répertoire dans lequel le client de sauvegarde-archivage est installé. Par exemple, avec l'installation client par défaut, exécutez la commande suivante :

```
C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

La sortie est similaire au texte suivant :

```
Listing CMS configuration

server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
Capabilities: [LOG_QUERY]
  Opt Path: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

  Log File: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmererror.log
             en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252

  Log File: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmsched.log
             en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

Si le service de gestion des clients est correctement installé et configuré, la sortie affiche l'emplacement du fichier historique des erreurs.

La sortie est extraite du fichier de configuration suivant :

- Sur des systèmes client Linux :

```
rép_install_client/cms/Liberty/usr/servers/cmsServer/client-configuration.xml
```

- Sur des systèmes client Windows :

```
rép_install_client\cms\Liberty\usr\servers\cmsServer\client-configuration.xml
```

Si la sortie ne comporte aucune entrée, vous devez configurer le fichier `client-configuration.xml`. Pour des instructions de configuration de ce fichier, voir [Configuration du service de gestion client pour des installations client personnalisées](#). Vous pouvez utiliser la commande **CmsConfig verify** pour vérifier qu'une définition de noeud a été correctement créée dans le fichier `client-configuration.xml`.

## Configuration du Centre d'opérations pour l'utilisation du service de gestion des clients

Si vous n'avez pas utilisé la configuration par défaut pour le service de gestion des clients, vous devez configurer le Centre d'opérations d'accéder au client du service de gestion.

### Avant de commencer

Vérifiez que le service de gestion des clients est installé et démarré sur le système client. Vérifiez si la configuration par défaut est utilisée. La configuration par défaut n'est pas utilisée si l'une des conditions suivantes n'est pas remplie :

- Le service de gestion des clients n'utilise pas le numéro de port par défaut, 9028.
- Le client de sauvegarde-archivage n'est pas accessible via la même adresse IP que celle utilisée par le système client où le client de sauvegarde-archivage est installé : Par exemple, une autre adresse IP peut être utilisée dans les cas suivants :
  - Le système informatique est doté de deux cartes réseau. Le client de sauvegarde-archivage est configuré pour communiquer sur un réseau, tandis que le service de gestion des clients communique sur l'autre réseau.



- Le système client est configuré avec le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Par conséquent, une adresse IP est affectée de manière dynamique au système client et sauvegardée sur le serveur lors de l'opération de client de sauvegarde-archivage. Lors du redémarrage du système client, il se peut qu'une autre adresse IP soit affectée à celui-ci. Pour faire en sorte que le Centre d'opérations puisse toujours détecter le système client, spécifiez un nom de domaine complet.

## Procédure

Pour configurer le Centre d'opérations pour qu'il utilise le service de gestion des clients, procédez comme suit :

1. Dans la page Clients du Centre d'opérations, sélectionnez le client de votre choix.
2. Cliquez sur **Détails > Propriétés**.
3. Dans la zone URL de diagnostic à distance de la section Général, indiquez l'URL du service de gestion des clients sur le système client.

L'adresse doit commencer par https. Le tableau ci-dessous présente des exemples d'adresses URL de diagnostic à distance :

Type d'URL	Exemple
Avec nom d'hôte DNS et port par défaut, 9028	https://server.example.com
Avec nom d'hôte DNS et port autre que celui défini par défaut	https://server.example.com:1599
Avec adresse IP et port autre que celui défini par défaut	https://192.0.2.0:1599

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Que faire ensuite

Vous pouvez accéder aux informations de diagnostic client, telles que les fichiers journaux client, à partir de l'onglet **Diagnostic** du Centre d'opérations.

# Configuration du second serveur

Une fois la configuration du premier serveur de votre système terminée, configurez le second serveur.

## Procédure

Suivez les instructions des sections suivantes :

1. Configurez un second serveur identique au premier en exécutant les instructions des sections suivantes :

- a) «Configuration du système», à la page 32
- b) «Installation du serveur et du Centre d'opérations», à la page 47

Un seul serveur de la solution de disque multisite est configuré comme serveur concentrateur. Vous n'avez donc pas besoin d'installer le Centre d'opérations sur le second serveur. Lorsque vous sélectionnez les modules d'installation à installer sur le second serveur, ne sélectionnez pas le Centre d'opérations.

- c) «Configuration du serveur et du Centre d'opérations», à la page 49

Ignorez les tâches de configuration du Centre d'opérations.

- d) «Installation et configuration de clients de sauvegarde-archivage», à la page 59

2. «Configuration des communications SSL entre le serveur concentrateur et un serveur satellite», à la page 64
3. «Ajout du second serveur en tant que serveur satellite», à la page 65

## Configuration des communications SSL entre le serveur concentrateur et un serveur satellite

Pour sécuriser les communications entre le serveur concentrateur et le serveur satellite via le protocole TLS (Transport Layer Security), vous devez définir le certificat du serveur satellite sur le serveur concentrateur.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le serveur concentrateur reçoit des informations sur le statut et les alertes du serveur satellite et les affiche dans le Centre d'opérations. Pour recevoir les informations sur le statut et les alertes du serveur satellite, le certificat du serveur satellite doit être ajouté au fichier de clés certifiées du serveur concentrateur. Vous devez également configurer le Centre d'opérations pour surveiller le serveur satellite.

Pour activer les autres fonctions du Centre d'opérations, telles que le déploiement automatique des mises à jour du client, le certificat du serveur concentrateur doit être ajouté au fichier de clés certifiées du serveur satellite.

### Procédure

1. Procédez comme suit pour définir le certificat du serveur satellite sur le serveur concentrateur :
  - a) Sur le serveur satellite, accédez au répertoire de l'instance du serveur satellite.
  - b) Vérifiez les certificats dans le fichier de clés du serveur satellite. Exécutez la commande suivante :

```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

- c) Transférez le fichier `cert256.arm` du serveur satellite au serveur concentrateur de façon sécurisée.
- d) Sur le serveur concentrateur, accédez au répertoire de l'instance du serveur concentrateur.
- e) Définissez le certificat du serveur satellite sur le serveur concentrateur. Exécutez la commande suivante depuis le répertoire d'instance du serveur concentrateur, où `satellite_servername` est le nom du serveur satellite et `satellite_cert256.arm` est le nom de fichier du certificat du serveur satellite.

```
gsk8capicmd_64 -cert -add -db cert.kdb -stashed -format ascii -trust enable  
-label nomserveur_satellite -file spoke_cert256.arm
```

2. Procédez comme suit pour définir le certificat du serveur concentrateur sur le serveur satellite :
  - a) Sur le serveur concentrateur, accédez au répertoire de l'instance du serveur concentrateur.
  - b) Vérifiez les certificats dans le fichier de clés du serveur satellite. Exécutez la commande suivante :

```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

- c) Transférez le fichier `cert256.arm` du serveur concentrateur au serveur satellite de façon sécurisée.
- d) Sur le serveur satellite, accédez au répertoire de l'instance du serveur satellite.
- e) Définissez le certificat du serveur concentrateur sur le serveur satellite. Exécutez la commande suivante depuis le répertoire d'instance du serveur satellite, où `hub_servername` est le nom du serveur concentrateur et `hub_cert256.arm` est le nom de fichier du certificat du serveur concentrateur :

```
gsk8capicmd_64 -cert -add -db cert.kdb -stashed -format ascii -trust enable  
-label hub_servername -file hub_cert256.arm
```

3. Redémarrez le serveur concentrateur et le serveur satellite.

4. Procédez comme suit pour définir le serveur satellite sur le serveur concentrateur et le serveur concentrateur sur le serveur satellite.

- a) Exécutez les commandes suivantes sur le serveur concentrateur et le serveur satellite :

```
SET SERVERPASSWORD mot de passe_serveur  
SET SERVERHLADDRESS adresse_ip  
SET SERVERLLADDRESS port_tcp
```

- b) Sur le serveur concentrateur, exécutez la commande **DEFINE SERVER**, en suivant l'exemple suivant :

```
DEFINE SERVER nomserveur_satellite HLA=adresse_satellite  
LLA=spoke_SSLTCPADMINPort SERVERPA=motdepasse_serveur_satellite
```

- c) Sur le serveur satellite, exécutez la commande **DEFINE SERVER**, en suivant l'exemple suivant :

```
DEFINE SERVER nomserveur_concentrateur HLA=adresse_concentrateur  
LLA=hub_SSLTCPADMINPort SERVERPA=mdp_serveur_concentrateur
```

**Conseil :** Par défaut, la communication serveur est chiffrée, sauf lorsque le serveur envoie ou reçoit des données objet. Les données objet sont envoyées et reçues en utilisant le protocole TCP/IP. En choisissant de ne pas chiffrer les données objet, les performances du serveur sont similaires à une communication via une session TCP/IP et la session est sécurisée. Pour chiffrer toutes les communications avec le serveur spécifié, même lorsque le serveur envoie et reçoit des données objet, spécifiez le paramètre **SSL=YES** lors de l'exécution de la commande **DEFINE SERVER**.

5. Procédez comme suit pour configurer le Centre d'opérations de sorte qu'il surveille le serveur satellite :

- a) Dans la barre de menus du Centre d'opérations, cliquez sur **Serveurs**.

Le serveur satellite a le statut 'Non surveillé'. Ce statut signifie que, bien que ce serveur ait été défini sur le serveur concentrateur à l'aide de la commande **DEFINE SERVER**, il n'est pas encore configuré en tant que serveur satellite.

- b) Cliquez sur le serveur satellite pour mettre en évidence l'élément, puis cliquez sur **Surveiller le serveur satellite**.

#### Information associée

[DEFINE SERVER \(Définition d'un serveur pour les communications de serveur à serveur\)](#)

[QUERY OPTION \(Analyse des options de serveur\)](#)

## Ajout du second serveur en tant que serveur satellite

Après avoir configuré les deux serveurs de votre environnement, ajoutez le second serveur au serveur concentrateur en tant que serveur satellite.

### Procédure

1. Ouvrez le Centre d'opérations.
2. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, cliquez sur **Serveurs**.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Cliquez sur un serveur pour le mettre en évidence, puis dans la barre de menus de la table, cliquez sur **Surveiller le serveur satellite**.
  - Si le serveur que vous souhaitez ajouter n'est pas affiché dans la table, cliquez sur **+ Spoke**.
4. Exécutez la procédure de l'assistant de configuration de serveur satellite.

## Activation de la réplication

---

Afin de protéger vos données, activez la réplication de noeud en plus de la protection de vos pools de stockage.

### Procédure

Pour activer la réplication de noeud pour l'ensemble des clients enregistrés sur le serveur source, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Centre d'opérations.
2. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, survolez **Stockage** et cliquez sur **Réplication**.
3. Dans la page **Réplication**, cliquez sur **+ Paire de serveurs**.
4. Suivez la procédure de l'assistant **Ajout d'une paire de serveurs** :
  - Définissez le serveur source comme le premier serveur que vous avez configuré pour la solution de disque multisite. Le serveur cible est le second serveur.
  - Définissez la planification de réplication de noeud pour qu'elle commence 10 heures après la fenêtre de sauvegarde client, en fonction des activités de maintenance que vous avez planifiées dans [«Définition de planifications pour les activités de maintenance de serveur»](#), à la page 57.
  - L'assistant configure automatiquement des planifications de protection de pool de stockage en fonction de la quantité de données que vous protégez et du moment où la réplication de client est planifiée.

### Que faire ensuite

Si vous prévoyez de configurer la réplication mutuelle entre les deux sites, exécutez une nouvelle fois l'assistant **Ajout d'une paire de serveurs** et définissez le second serveur comme source et le premier comme cible.

## Exécution de l'implémentation

---

Une fois la solution IBM Spectrum Protect configurée et en cours d'exécution, testez les opérations de sauvegarde et configurez la surveillance afin de vous assurer du bon fonctionnement de la solution.

### Procédure

1. Testez les opérations de sauvegarde pour vérifier que vos données sont protégées de la façon attendue.
  - a) Dans la page **Clients** du Centre d'opérations, sélectionnez les clients à sauvegarder et cliquez sur **Sauvegarde**.
  - b) Sur la page **Serveurs** du Centre d'opérations, sélectionnez le serveur dont vous souhaitez sauvegarder la base de données. Cliquez sur **Sauvegarde** et suivez les instructions de la fenêtre **Sauvegarder la base de données**.
  - c) Vérifiez que les opérations de sauvegarde ont abouti et qu'aucun message d'avertissement ou d'erreur n'a été généré.

**Conseil :** Vous pouvez aussi utiliser l'interface graphique du client de sauvegarde-archivage pour sauvegarder des données client et vous pouvez sauvegarder la base de données du serveur en exécutant la commande **BACKUP DB** sur une ligne de commande d'administration.
2. Configurez la surveillance de votre solution en suivant les instructions décrites dans la rubrique [Partie 3, «Surveillance d'une solution de disque multisite»](#), à la page 67.

---

## Partie 3. Surveillance d'une solution de disque multisite

Après avoir implémenté une solution de disque multisite, surveillez la solution pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir implémenté une solution de disque multisite avec IBM Spectrum Protect, surveillez la solution de façon quotidienne et régulière pour identifier les problèmes existants et potentiels. Les informations que vous collectez peuvent être utilisées pour identifier et résoudre les problèmes de performance.

La méthode privilégiée pour surveiller une solution consiste à utiliser le Centre d'opérations qui présente des informations d'état système détaillées et globales dans une interface graphique. De plus, vous pouvez configurer le centre d'opérations pour qu'il génère tous les jours un rapport au format électronique récapitulant l'état du système.

Dans certains cas, vous souhaitez peut-être utiliser des outils de surveillance avancés pour réaliser des tâches spécifiques de surveillance ou d'identification et de résolution des problèmes.

**Conseil :** Si vous prévoyez de diagnostiquer les problèmes liés aux clients de sauvegarde-archivage sous Linux ou Windows, installez les services de gestion client IBM Spectrum Protect sur chaque ordinateur doté d'un client de sauvegarde-archivage. Ainsi, le bouton **Diagnostiquer** est disponible dans le Centre d'opérations et vous pouvez l'utiliser pour diagnostiquer les problèmes liés aux clients de sauvegarde-archivage. Pour installer le service de gestion des clients, suivez les instructions de la section [«Installation du service de gestion des clients»](#), à la page 60.

### Procédure

1. Exécutez des tâches de surveillance quotidiennes. Pour obtenir des instructions, voir [«Liste de contrôle de surveillance quotidienne»](#), à la page 68.
2. Exécutez des tâches de surveillance régulières. Pour obtenir des instructions, voir [«Liste de contrôle de surveillance périodique»](#), à la page 80.
3. Pour vérifier que votre solution IBM Spectrum Protect respecte vos exigences en matière d'octroi de licence, suivez les instructions dans [«Vérification de conformité à la licence»](#), à la page 88.
4. Pour configurer le centre d'opérations en vue de la génération de rapports de statut par e-mail, voir [«Suivi du statut système via les rapports par courrier électronique»](#), à la page 89.

### Que faire ensuite

Résolvez tout problème que vous détectez. Pour résoudre un problème en changeant la configuration de votre solution, suivez les instructions dans [Partie 4, «Gestion des opérations pour une solution de disque multisite»](#), à la page 91. Les ressources suivantes sont également disponibles :


- Pour résoudre des problèmes de performances, voir [Performance](#).
- Pour résoudre tout autre type de problème, voir [Traitement des incidents](#).


## Liste de contrôle de surveillance quotidienne

Pour garantir la bonne exécution des tâches de surveillance de votre solution IBM Spectrum Protect, examinez la liste de contrôle de surveillance quotidienne.

Exécutez les tâches de surveillance quotidiennes depuis la page **Présentation** du Centre d'opérations. Vous pouvez accéder à la page **Présentation** en ouvrant le Centre d'opérations et en cliquant sur **Présentations**.

L'illustration suivante montre où exécuter chaque tâche.



**Conseil :** Pour exécuter des commandes d'administration pour des tâches de surveillance avancées, utilisez le générateur de commande du Centre d'opérations. Le générateur de commande fournit une fonction de saisie semi-automatique pour vous aider à entrer des commandes. Pour ouvrir le générateur de commande, accédez à la page **Présentation** du Centre d'opérations. Dans la barre de menus, passez le curseur sur l'icône des paramètres  et cliquez sur **Générateur de commande**.

Le tableau suivant répertorie les tâches de surveillance quotidiennes et fournit des instructions pour exécuter chacune de ces tâches.

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes

Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p>Surveillez les notifications de sécurité susceptibles d'indiquer une attaque de rançongiciel.</p>	<p>Si une attaque potentielle de rançongiciel est détectée dans l'environnement IBM Spectrum Protect, un message de notification de sécurité s'affiche en avant-plan du Centre d'opérations. Pour plus d'informations, cliquez sur le message pour ouvrir la page <b>Notifications de sécurité</b>.</p>	<p>La page <b>Notifications de sécurité</b> permet d'effectuer les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher les détails des notifications par client.</li> </ul> <p><b>Restriction</b> : Les notifications sont disponibles uniquement pour les clients de sauvegarde-archivage et les clients IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accuser réception d'une notification de sécurité en la sélectionnant et en cliquant sur <b>Accuser réception</b>. Lorsque vous accusez réception d'une notification de sécurité, une coche est ajoutée dans la colonne Avec accusé de réception de la page <b>Notifications de sécurité</b> du client sélectionné. La norme utilisée pour accuser réception d'une notification est déterminée par votre organisation. Une coche peut signifier que vous avez recherché la cause du problème et qu'il s'agit d'un faux positif. Elle peut également indiquer qu'il existe un problème et qu'il est en cours de résolution.</li> <li>• Affecter une notification de sécurité à un administrateur en sélectionnant la notification de sécurité et en cliquant sur <b>Affecter</b>. Pour visualiser l'affectation, l'administrateur doit se connecter au Centre d'opérations et cliquer sur <b>Présentations &gt; Sécurité</b>. Si vous n'êtes pas certain que l'administrateur consulte régulièrement la page <b>Notifications de sécurité</b>, signalez-lui la notification qui lui est affectée.</li> <li>• Si la notification est un faux positif, vous pouvez sélectionner la notification de sécurité et cliquer sur <b>Réinitialiser</b>. La notification de sécurité est alors supprimée. Les données d'historique utilisées pour les comparaisons de base de référence avec l'opération de sauvegarde la plus récente sont supprimées. Une nouvelle base de référence est calculée pour une utilisation future.</li> <li>• Vous pouvez éventuellement désactiver les notifications de sécurité à l'aide de la commande <b>SET SECURITYNOTIF</b>.</li> </ul>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)


Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>1</b></p> <p>Déterminez si des clients risquent de ne pas être protégés suite à des opérations de sauvegarde en échec ou manquées.</p>	<p>Pour vérifiez si des clients courent un risque, dans la zone Clients, recherchez une notification <b>A risque</b>. Pour afficher les détails, cliquez sur la zone Clients.</p> <p> <b>Avertissement :</b> Si le pourcentage à <b>risque</b> est bien plus élevé que d'habitude, il peut s'agir d'une attaque de rançongiciel. Une attaque de rançongiciel peut entraîner l'échec des opérations de sauvegarde et présenter un risque pour les clients. Par exemple, si le pourcentage de clients courant un risque se situe normalement entre 5 % et 10 %, mais le pourcentage augmente à 40 % ou 50 %, étudiez la cause de cette variation.</p> <p>Si vous avez installé le service de gestion des clients sur un client de sauvegarde-archivage, vous pouvez afficher et analyser l'erreur client et les journaux des opérations planifiées en exécutant la procédure suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la table Clients, sélectionnez le client et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>2. Pour diagnostiquer une anomalie, cliquez sur <b>Diagnostic</b>.</li> </ol>	<p>Pour les clients sur lesquels le service de gestion des clients n'est pas installé, accédez au système client pour consulter les journaux d'erreur client.</p>
<p><b>2</b></p> <p>Déterminez si des erreurs liées au client ou au serveur nécessitent votre attention.</p>	<p>Pour déterminer la gravité d'une alerte signalée, dans la zone Alertes, passez le curseur sur les colonnes.</p>	<p>Pour afficher des informations supplémentaires sur les alertes, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur la zone Alertes.</li> <li>2. Dans la table Alertes, sélectionnez une alerte.</li> <li>3. Dans le panneau Journal d'activité, passez en revue les messages. Le panneau affiche les messages connexes qui ont été générés avant et après le déclenchement de l'alerte sélectionnée.</li> </ol>



Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)

Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>3</b></p> <p>Déterminez si des serveurs gérés par le Centre d'opérations sont disponibles pour fournir aux clients des services de protection des données.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour vérifier si des serveurs sont à risque, dans la zone Serveurs, recherchez une notification <b>Non disponible</b>.</li> <li>2. Pour afficher des informations supplémentaires, cliquez sur la zone Serveurs.</li> <li>3. Sélectionnez un serveur dans la table Serveurs et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> </ol>	<p><b>Conseil :</b> Si vous détectez un problème lié aux propriétés de serveur, mettez à jour les propriétés du serveur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la table Serveurs, sélectionnez un serveur et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>2. Pour mettre à jour les propriétés de serveur, cliquez sur <b>Propriétés</b>.</li> </ol>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)






Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>4</b></p> <p>Déterminez si un espace suffisant est disponible pour l'inventaire de serveur, lequel se compose de la base de données du serveur, des journaux actifs et du journal d'archivage.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur la zone Serveurs.</li> <li>2. Dans la colonne Statut de la table, affichez le statut du serveur et résolvez les éventuels problèmes.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normal</b>  Un espace suffisant est disponible pour la base de données du serveur, les journaux actifs et le journal d'archivage.</li> <li>• <b>Critique</b>  L'espace disponible est insuffisant pour la base de données du serveur, les journaux actifs ou le journal d'archivage. vous devez ajouter de l'espace immédiatement, ou bien les services de protection des données fournis par le serveur seront interrompus.</li> <li>• <b>Avertissement</b>  La serveur, les journaux actifs ou le journal d'archivage manque d'espace. Si cette condition persiste, vous devez ajouter de l'espace.</li> <li>• <b>Indisponible</b>  Il est impossible de connaître le statut. Assurez-vous que le serveur est en cours d'exécution, et qu'il n'y a pas de problème réseau. Ce statut s'affiche également si l'ID administrateur de surveillance est verrouillé ou indisponible de quelque façon que ce soit sur le serveur. Cet ID s'intitule IBM-OC-hub_server_name.</li> <li>• <b>Non surveillé</b>  Les serveurs non surveillés sont définis sur le serveur concentrateur mais ne sont pas configurés pour la gestion par le Centre d'opérations. Pour configurer un serveur non surveillé, sélectionnez le serveur et cliquez sur <b>Surveiller le serveur satellite</b>.</li> </ul>	<p>Vous pouvez aussi rechercher les alertes connexes sur la page <b>Alertes</b>. Pour des instructions supplémentaires relatives au traitement des incidents, voir <a href="#">Résolution des problèmes liés au serveur</a>.</p>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)


Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>5</b> Vérifiez les opérations de sauvegarde de base de données du serveur.</p>	<p>Pour déterminer si un serveur n'a pas été récemment sauvegardé, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur la zone Serveurs.</li> <li>2. Dans la table Serveurs, examinez la colonne Dernière sauvegarde de base de données.</li> </ol>	<p>Pour obtenir davantage d'informations détaillées, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la table Serveurs, sélectionnez une ligne et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>2. Dans la zone Sauvegarde de base de données, survolez les coches pour passer en revue les informations sur les opérations de sauvegarde.</li> </ol> <p>Si une base de données n'a pas été récemment sauvegardée (au cours des dernières 24 heures, par exemple), vous pouvez démarrer une opération de sauvegarde :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur la zone Serveurs.</li> <li>2. Dans la table, sélectionnez un serveur et cliquez sur <b>Sauvegarde</b>.</li> </ol> <p>Pour déterminer si la base de données du serveur est configurée pour des opérations de sauvegarde automatique, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la barre de menus, passez le curseur sur l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Générateur de commande</b>.</li> <li>2. Exécutez la commande <b>QUERY DB</b> :</li> </ol> <pre>query db f=d</pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dans la sortie, examinez la zone Nom de la classe d'unités intégrale. Si une classe d'unité est spécifiée, le serveur est configuré pour les sauvegardes de base de données automatiques.</li> </ol>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)


Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>6</b> Surveillez d'autres tâches de maintenance de serveur. Les tâches de maintenance de serveur peuvent inclure l'exécution de planifications de commandes d'administration, de scripts de maintenance et de commandes associées.</p>	<p>Pour rechercher des informations sur les processus en échec suite à des incidents de serveur, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur <b>Serveurs &gt; Maintenance</b>.</li> <li>2. Pour obtenir l'historique d'un processus sur deux semaines, affichez la colonne Historique.</li> <li>3. Pour plus d'informations sur un processus de planification, survolez la case à cocher associée au processus.</li> </ol>	<p>Pour plus d'informations sur la surveillance des processus et la résolution des incidents, voir l'aide en ligne du Centre d'opérations.</p>
<p><b>7</b> Vérifiez que la quantité de données récemment envoyées vers ou reçu de serveur se trouve dans la plage attendue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour obtenir une vue d'ensemble de l'activité au cours des dernières 24 heures, affichez la zone Activité.</li> <li>• Pour comparer l'activité des dernières 24 heures avec celles des 24 heures précédentes, consultez les chiffres des zones En cours et Précédent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la quantité de données envoyées au serveur dépasse ce que vous attendiez, déterminez les clients qui sauvegardent plus de données et recherchez-en la cause. Il est possible que le dédoublement de données côté client ne fonctionne pas correctement.</li> </ul> <p> <b>Avertissement :</b> Si la quantité de données de sauvegarde est beaucoup plus élevée que d'habitude, il peut s'agir d'une attaque de rançongiciel. Lorsqu'un rançongiciel chiffre des données, le système perçoit les données comme étant changées et les données changées sont sauvegardées. Par conséquent, les volumes de sauvegarde deviennent plus importants. Pour savoir quels clients sont affectés, cliquez sur l'onglet <b>Applications, Machines virtuelles</b> ou <b>Systèmes</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la quantité de données envoyées au serveur est inférieure à ce que vous attendiez, recherchez si des opérations de sauvegarde client sont en cours dans la planification.</li> </ul>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)




Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>8</b> Vérifiez que des pools de stockage sont disponibles pour sauvegarder les données client.</p>	<p>1. Si des incidents sont signalés dans la zone Stockage et disponibilité des données, cliquez sur <b>Pools</b> pour afficher les détails.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le statut <b>Critique</b>  s'affiche, l'espace disponible est insuffisant sur le pool de stockage, ou son statut d'accès est indisponible.</li> </ul> <p> <b>Avertissement</b> : Si le statut est critique, recherchez la cause :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Si le taux de dédoublement d'un pool de stockage chute de manière significative, une attaque de rançongiciel peut être en cause. Lors d'une attaque de ce type, les données sont chiffrées et ne peuvent pas être dédoublement. Pour vérifier le taux de dédoublement des données, dans la table Pools de stockage, vérifiez la valeur figurant dans la colonne % de gains.</li> <li>– Si un pool de stockage passe de manière inattendue à une utilisation de 100 %, une attaque de rançongiciel peut être en cause. Pour vérifier l'utilisation, consultez la valeur dans la colonne Capacité utilisée. Surveillez les valeurs pour afficher les pourcentages d'espace utilisé et d'espace libre.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le statut <b>Avertissement</b>  s'affiche, le pool de stockage va manquer de place, ou son statut d'accès est en lecture seule.</li> </ul> <p>2. pour afficher les données d'espace utilisé, disponible et total du pool de stockage sélectionné, survolez les entrées de la colonne Capacité utilisée.</p>	<p>Pour afficher la capacité du pool de stockage qui a été utilisée au cours des deux dernières semaines, sélectionnez une ligne de la table Pools de stockage et cliquez sur <b>Détails</b>.</p>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)



Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>9</b> Vérifiez que les unités de stockage sont disponibles pour les opérations de sauvegarde.</p>	<p>Dans la zone Stockage et disponibilité des données, section Volumes, sous les barres de capacité, examinez le statut consigné en regard de l'option <b>Unités</b>. Si un statut <b>Critique</b>  ou <b>Avertissement</b>  est affiché pour une unité, recherchez l'incident correspondant. Pour afficher les détails, cliquez sur <b>Unités</b>.</p>	<p>Les unités de disque peuvent avoir le statut critique ou avertissement pour les motifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les classes d'unités DISQUE, les volumes sont peut-être hors ligne ou ont un statut d'accès en lecture seule. La colonne Espace de stockage sur disque de la table Unités de disque indique l'état des volumes.</li> <li>• Pour les classes d'unités FICHIER qui ne sont pas partagées, les répertoires sont peut-être hors ligne. De même, un espace disponible insuffisant peut être disponible pour l'allocation de volumes utilisables. La colonne Espace de stockage sur disque de la table Unités de disque indique l'état des répertoires.</li> <li>• Pour les classes d'unités FILE qui sont partagées, les unités peuvent ne pas être disponibles. Une unité est indisponible si elle est hors ligne, si elle ne répond plus au serveur, ou si son chemin d'accès est hors ligne. Les autres colonnes de la table Unités de disque indiquent l'état des unités et leurs chemins d'accès.</li> </ul>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)




Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>10</b></p> <p>Surveillance des processus de réplication de noeud.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour obtenir le statut général des processus de réplication de noeud, affichez la zone Réplication de la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations.</li> <li>2. Pour afficher des informations sur chaque paire de serveurs répliquée, cliquez sur la zone Réplication.</li> </ol> <p> <b>Avertissement :</b> Si vous remarquez une augmentation inattendue du nombre d'échecs de réplication, il peut s'agir d'une attaque de rançongiciel. Recherchez la cause des échecs.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pour afficher la quantité de données répliquées au cours des deux dernières semaines, ainsi que la vitesse de réplication, sélectionnez une paire de serveurs et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>4. Pour consulter les informations de réplication d'un client, sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur <b>Clients</b>. Consultez les informations de la colonne Charge de travail pour la réplication.</li> </ol> <p> <b>Avertissement :</b> Si vous observez une augmentation drastique et inattendue de la charge de travail pour la réplication, une attaque de rançongiciel peut être en cause. Recherchez la cause de l'augmentation de la charge de travail.</p>	<p>Pour une surveillance avancée, consultez les informations d'exécution et de fin des processus de réplication de noeud en utilisant des commandes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, survolez l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Générateur de commande</b>.</li> <li>2. Exécutez la commande <b>QUERY REPLICATION</b>. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">QUERY REPLICATION (Analyse des processus de réplication de noeud)</a>. Si l'opération de réplication a abouti, la valeur du Nombre total de fichiers à répliquer correspond à la valeur du Nombre total de fichiers répliqués.</li> </ol> <p>Pour afficher les messages associés à un processus de réplication de noeud sur un serveur de réplication source ou cible, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur <b>Serveurs</b>.</li> <li>2. Sélectionnez le serveur de réplication source ou cible et cliquez sur <b>Détails</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour afficher les tâches actives, cliquez sur <b>Tâches actives</b>, sélectionnez la tâche et vérifiez que l'état <b>En cours d'exécution</b> est affiché. Pour plus de détails, consultez les journaux d'activité associés.</li> <li>• Pour afficher les tâches terminées, cliquez sur <b>Tâches terminées</b>, sélectionnez la tâche et vérifiez que l'état <b>Terminé</b> s'affiche. Pour plus de détails, consultez les journaux d'activité associés.</li> </ul> </li> </ol>

Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)






Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>11</b> Surveiller les ensembles de conservation.</p>	<p>Pour obtenir le statut général des ensembles de conservation, consultez la zone <b>Ensembles de conservation</b> sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La zone <b>Terminé</b> spécifie le nombre d'ensembles de conservation qui ont été créés dans la base de données du serveur et qui sont suivis dans l'inventaire de serveur.</li> <li>La zone <b>Arrivé à expiration</b> spécifie le nombre d'ensembles de conservation dont les données sont arrivées à expiration.</li> <li>La zone <b>Supprimé</b> spécifie le nombre d'ensembles de conservation qui ont été supprimés.</li> </ul> <p>Pour visualiser ou modifier les règles de conservation, cliquez sur <b>Services &gt; Règles de conservation</b>.</p>	<p>Pour plus d'informations sur les ensembles de conservation, cliquez sur la zone <b>Ensembles de conservation</b> pour ouvrir la page de même nom. Pour visualiser ou modifier des propriétés d'ensemble de conservation, cliquez deux fois sur un ensemble de conservation.</p> <p>Pour obtenir des informations plus détaillées, vous pouvez exécuter des commandes connexes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, survolez l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Générateur de commande</b>.</li> <li>Pour déterminer les travaux de création d'ensemble de conservation qui sont en cours d'exécution, interrompus ou terminés, exécutez la commande <b>QUERY JOB</b>. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">QUERY JOB (Interroger un travail)</a>.</li> <li>Pour interroger des règles de conservation, exécutez la commande <b>QUERY RETRULE</b>. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">QUERY RETRULE (interroger une règle de conservation)</a>.</li> <li>Pour interroger des ensembles de conservation, exécutez la commande <b>QUERY RESET</b>. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">QUERY RESET (interroger un ensemble de conservation)</a>.</li> <li>Pour interroger un contenu d'ensemble de conservation, exécutez la commande <b>QUERY RESETCONTENTS</b>. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">QUERY RESETCONTENTS (interroger le contenu d'un ensemble de conservation)</a>.</li> </ol>



Tableau 15. Tâches de surveillance quotidiennes (suite)

Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et informations de traitement des incidents
<p><b>12</b> Surveiller les règles de stockage.</p>	<p>Pour obtenir le statut général des opérations de règle de stockage, consultez la zone <b>Règles de stockage</b> sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations.</p>	<p>Le récapitulatif de statut indique les résultats de traitement les plus récents des règles de stockage. Le nombre de règles de stockage associées à chacun des états suivants est indiqué :</p> <p> <b>Normal</b> Nombre de règles de stockage qui ont été exécutées sans erreur.</p> <p> <b>Avertissement</b> Nombre de règles de stockage dont le traitement a abouti, mais qui n'ont pas transféré ou copié toutes les données éligibles. Certains fichiers ont été ignorés, la limite de temps de la règle a été atteinte, ou le processus a été annulé.</p> <p> <b>Echec</b> Nombre de règles de stockage qui n'ont pas terminé le traitement. Par exemple, le serveur peut ne pas parvenir à traiter les données car le pool de stockage cible ne dispose pas d'un espace suffisant ou le serveur ne peut pas accéder au pool de stockage.</p> <p> <b>Autres états</b> Nombre de règles de stockage dans d'autres états. Il se peut que le serveur sur lequel la règle de stockage est définie ne soit pas disponible pour fournir les données ou qu'il exécute une version antérieure d'IBM Spectrum Protect qui ne prend pas en charge les statuts. Le statut n'est peut-être pas applicable car la règle de stockage n'a pas été activée ou exécutée.</p> <p><b>Astuces :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une icône n'est affichée que si une ou plusieurs règles de stockage se trouvent à l'état correspondant. Pour afficher des informations plus détaillées sur chaque règle de stockage, cliquez sur <b>Règles de stockage</b> pour ouvrir la page <b>Règles de stockage</b>.</li> <li>• Pour déterminer les travaux de règle de stockage qui sont en cours d'exécution ou terminés, exécutez la commande <b>QUERY JOB</b>. Pour les instructions, consultez <a href="#">QUERY JOB (Interroger un travail)</a>.</li> </ul>

## Liste de contrôle de surveillance périodique

---

Afin de vous assurer que votre solution fonctionne correctement, effectuez les tâches indiquées dans la liste de contrôle de surveillance périodique. Planifiez des tâches périodiques à une fréquence suffisante pour détecter les problèmes potentiels avec qu'ils ne deviennent problématiques.


**Conseil :** Pour exécuter des commandes d'administration pour des tâches de surveillance avancées, utilisez le générateur de commande du Centre d'opérations. Le générateur de commande fournit une fonction de saisie semi-automatique pour vous aider à entrer des commandes. Pour ouvrir le générateur de commande, accédez à la page **Présentation** du Centre d'opérations. Dans la barre de menus, passez le curseur sur l'icône des paramètres  et cliquez sur **Générateur de commande**.

Tableau 16. Tâches de surveillance périodiques

Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et traitement des incidents
<p>Surveillez les performances du système.</p>	<p>Déterminez la durée nécessaire pour les opérations de sauvegarde client :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur <b>Clients</b>. Accédez au serveur associé au client.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Serveurs</b>. Sélectionnez le serveur et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>3. Pour afficher la durée des tâches terminées au cours des 24 dernières heures, cliquez sur <b>Tâches terminées</b>.</li> <li>4. Pour afficher la durée des tâches terminées plus de 24 heures auparavant, utilisez la commande <b>QUERY ACTLOG</b>. Suivez les instructions décrites dans la rubrique <a href="#">QUERY ACTLOG (Interrogation du journal des activités)</a>.</li> <li>5. Si la durée des opérations de sauvegarde client augmente et que la raison n'est pas clair, recherchez la cause.</li> </ol> <p>Si vous avez installé le service de gestion des clients sur un client de sauvegarde-archivage, vous pouvez diagnostiquer les problèmes de performance du client de sauvegarde-archivage en procédant comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur <b>Clients</b>.</li> <li>2. Sélectionnez un client de sauvegarde-archivage et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>3. Pour extraire les journaux client, cliquez sur <b>Diagnostic</b>.</li> </ol>	<p>Pour des instructions sur la réduction du temps nécessaire au client pour sauvegarder des données sur le serveur, voir <a href="#">Résolution des problèmes de performances client les plus courants</a>.</p> <p>Recherchez les goulots d'étranglement des performance. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">Identification des goulots d'étranglement des performances</a>.</p> <p>Pour des informations sur l'identification et la résolution d'autres problèmes de performance, voir <a href="#">Performances</a>.</p>

Tableau 16. Tâches de surveillance périodiques (suite)


Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et traitement des incidents
<p>Déterminez les économies réalisées en terme de disques avec l'utilisation du dédoublement de données.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur <b>Pools</b>.</li> <li>2. Sélectionnez un pool et cliquez sur <b>Aperçu rapide</b>.</li> <li>3. Dans la zone Dédoublement de données, affichez la ligne Espace économisé.</li> </ol>	<p>Pour la surveillance avancée, afin d'obtenir des statistiques détaillées sur le processus de dédoublement de données pour un pool de stockage de conteneur de répertoire ou un pool de stockage de conteneur en cloud spécifique, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, passez le curseur sur l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Générateur de commande</b>.</li> <li>2. Obtenez un rapport statistique en exécutant la commande <b>GENERATE DEDUPSTATS</b>. Suivez les instructions décrites dans la rubrique <a href="#">GENERATE DEDUPSTATS (Génération de statistiques de dédoublement de données pour un pool de stockage de conteneur de répertoire)</a>.</li> <li>3. Affichez le rapport statistique en exécutant la commande <b>QUERY DEDUPSTATS</b>. Suivez les instructions décrites dans la rubrique <a href="#">QUERY DEDUPSTATS (Analyse de statistiques de dédoublement de données)</a>.</li> </ol>

Tableau 16. Tâches de surveillance périodiques (suite)


Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et traitement des incidents
<p>Vérifiez que les fichiers de sauvegarde en cours pour la configuration d'unité et les informations historique des volumes sont sauvegardés.</p>	<p>Accédez à vos emplacements de stockage afin de vous assurer que les fichiers sont disponibles. La méthode préférée consiste à sauvegarder les fichiers de sauvegarde dans deux emplacements.</p> <p>Pour localiser l'historique des volumes et les fichiers de configuration d'unité, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, passez le curseur sur l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Générateur de commande</b>.</li> <li>2. Pour localiser l'historique des volumes et les fichiers de configuration d'unité, exécutez les commandes suivantes : <div data-bbox="535 982 906 1024" style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin: 5px 0;">query option volhistory</div> <div data-bbox="535 1045 906 1087" style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px; margin: 5px 0;">query option devconfig</div> </li> <li>3. Dans la sortie, passez en revue la colonne Définition de l'option pour rechercher les emplacements de fichier.</li> </ol> <p>En cas d'incident, le fichier historique des volumes et le fichier de configuration d'unité sont nécessaires pour restaurer la base de données du serveur.</p>	

Tableau 16. Tâches de surveillance périodiques (suite)

Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et traitement des incidents
<p>Déterminez si un espace suffisant est disponible pour le système de fichiers de répertoire d'instance.</p>	<p>Vérifiez si au moins 20 % d'espace disponible sont disponibles dans le système de fichiers de répertoire d'instance. Effectuez les actions adaptées à votre système d'exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>AIX</b> Pour afficher l'espace disponible dans le système de fichiers, sur la ligne de commande du système de fichiers, exécutez la commande suivante : <pre>df -g instance_directory</pre> <p>où <i>répertoire_instance</i> indique le répertoire de l'instance.</p> </li> <li> <b>Linux</b> Pour afficher l'espace disponible dans le système de fichiers, sur la ligne de commande du système de fichiers, exécutez la commande suivante : <pre>df -h instance_directory</pre> <p>où <i>répertoire_instance</i> indique le répertoire de l'instance.</p> </li> <li> <b>Windows</b> Dans l'explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système de fichiers, puis cliquez sur <b>Propriétés</b>. Affichez les informations de capacité.</li> </ul> <p>L'emplacement préféré du répertoire d'instance dépend du système d'exploitation sous lequel le serveur est installé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>AIX</b>   <b>Linux</b> /home/tsminst1/tsminst1 </li> <li> <b>Windows</b> C:\tsminst1 </li> </ul> <p><b>Conseil :</b> Si vous avez terminé une feuille de travail de planification, l'emplacement du répertoire d'instance est enregistré dans la feuille de travail.</p>	

Tableau 16. Tâches de surveillance périodiques (suite)


Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et traitement des incidents
<p>Identifiez l'activité client imprévue.</p>	<p>Pour surveiller l'activité client afin de déterminer si des volumes de données dépassent les quantités prévues, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur la zone Clients.</li> <li>2. Pour afficher l'activité au cours des deux semaines passées, cliquez deux fois sur un client.</li> <li>3. Pour afficher le nombre d'octets envoyés au client, cliquez sur l'onglet <b>Propriétés</b>.</li> <li>4. Dans la zone Dernière session, affichez la ligne Envoyé au client.</li> </ol>	<p>Lorsque vous cliquez deux fois sur un client ans la table Clients, la zone <b>Activité sur deux semaines</b> affiche la quantité de données que le client a envoyé au serveur chaque jour.</p> <p>Consultez régulièrement la table récapitulative des activités SQL qui contient des statistiques sur les sessions client. Pour comparer l'activité en cours à l'activité antérieure, utilisez une instruction <b>SQL SELECT</b>. Si le niveau d'activité est très différent du niveau d'activité antérieur, une attaque de rançongiciel peut être en cause.</p> <p>Consultez régulièrement le journal d'activité. Recherchez les messages ANE. Ces messages indiquent combien de fichiers sont sauvegardés et inspectés. Comparez les taux de dédoublement des données en cours avec les taux antérieurs. Si le nombre de fichiers sauvegardés est anormalement élevé ou si le taux de dédoublement des données tombe de manière inattendue à 0, une attaque de rançongiciel peut être en cause.</p>

Tableau 16. Tâches de surveillance périodiques (suite)

Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et traitement des incidents
<p>Surveillez la croissance de pools de stockage dans le temps.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur la zone Pools.</li> <li>2. Pour afficher la capacité utilisée au cours des deux dernières semaines, sélectionnez un pool et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> </ol>	<p><b>Conseils :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour définir la période qui doit s'écouler avant que toutes les extensions dédoublonnées ne soient retirées d'un pool de stockage de conteneur de répertoire ou de conteneur cloud, une fois que ceux-ci ne sont plus référencés par l'inventaire, suivez les étapes ci-dessous : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la page <b>Pools de stockage</b> du Centre d'opérations, sélectionnez le pool de stockage de votre choix.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Détails &gt; Propriétés</b>.</li> <li>3. Indiquez la durée dans la zone Délai de réutilisation du conteneur.</li> </ol> </li> <li>• Pour déterminer les performances de dédoublonnage de données des pools de stockage de conteneur de répertoire et de conteneur cloud, exécutez la commande <b>GENERATE DEDUPSTATS</b>.</li> <li>• Pour visualiser les statistiques de dédoublonnage de données, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans la page <b>Pools de stockage</b> du Centre d'opérations, sélectionnez le pool de stockage de votre choix.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Détails &gt; Propriétés</b>.</li> </ol> <p>Vous pouvez également exécuter la commande <b>QUERY EXTENTUPDATES</b> pour afficher des informations sur les mises à jour d'extensions de données dans les pools de stockage de conteneur de répertoire ou de conteneur cloud. La sortie de la commande peut vous aider à déterminer les extensions de données qui ne sont plus référencées et sont éligibles à la suppression du système. Dans cette sortie, contrôlez le nombre d'extensions de données susceptibles d'être supprimées du système. Cette mesure est directement liée à la quantité d'espace libre disponible dans le pool de stockage de conteneur.</p> </li> </ul>



Tableau 16. Tâches de surveillance périodiques (suite)

Tâche	Procédures de base	Procédures avancées et traitement des incidents
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour afficher la quantité d'espace physique occupée par un espace fichier après la suppression des gains en matière de dédoublement de données, utilisez la commande <b>select * from occupancy</b>. La sortie de la commande inclut la valeur LOGICAL_MB. Cette dernière désigne la quantité d'espace utilisée par l'espace fichier.</li> </ul>
<p>Évaluez le planning des planifications client. Assurez-vous que les heures de début et de fin des planifications client répondent à vos besoins métier.</p>	<p>Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur <b>Clients &gt; Planifications</b>.</p> <p>Dans la table Planifications, la colonne Démarrage affiche l'heure de début configurée pour l'opération planifiée. Pour voir quand l'opération la plus récente a débuté, survolez l'icône d'horloge.</p>	<p><b>Conseil :</b> Vous pouvez recevoir un message d'avertissement si l'exécution d'une opération client dure plus longtemps que prévu. Effectuez les opérations suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page Présentation du Centre d'opérations, survolez <b>Clients</b> et cliquez sur <b>Planifications</b>.</li> <li>2. Sélectionnez une planification et cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>3. Affichez les détails d'une planification en cliquant sur la flèche bleue en regard de la ligne.</li> <li>4. Dans la zone <b>Alerte d'exécution</b>, spécifiez l'heure à laquelle un message d'avertissement a été émis si l'opération planifiée n'est pas terminée.</li> <li>5. Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>
<p>Évaluez le planning des tâches de maintenance. Assurez-vous que les heures de début et de fin des tâches de maintenance répondent à vos besoins métier.</p>	<p>Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, cliquez sur <b>Serveurs &gt; Maintenance</b>.</p> <p>Dans la table Maintenance, passez en revue les informations de la colonne Heure de la dernière exécution. Pour voir quand la tâche de maintenance la plus récente a débuté, survolez l'icône d'horloge.</p>	<p><b>Conseil :</b> Si une tâche de maintenance dure trop longtemps, changez l'heure de démarrage ou la durée d'exécution maximale. Effectuez les opérations suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur la page <b>Présentation</b> du Centre d'opérations, passez le curseur sur l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Générateur de commande</b>.</li> <li>2. Pour changer l'heure de début ou la durée d'exécution maximale, exécutez la commande <b>UPDATE SCHEDULE</b>. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">UPDATE SCHEDULE (Mise à jour d'une planification client)</a>.</li> </ol>

#### Information associée

[QUERY ACTLOG](#) (Interrogation du journal des activités)

[UPDATE STGPOOL](#) (Mise à jour d'un pool de stockage)

[QUERY EXTENTUPDATES](#) (Interrogation des extensions de données mises à jour)

## Vérification de conformité à la licence

Vérifiez que votre solution IBM Spectrum Protect est conforme aux dispositions de votre contrat de licence. En vérifiant régulièrement la conformité, vous pouvez suivre les tendances en matière de croissance des données ou d'utilisation des unités de valeur par coeur de processeur. Utilisez ces informations pour planifier vos futurs achats de licence.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La méthode que vous utilisez pour vérifier que votre solution est conforme aux dispositions du contrat de licence varie en fonction des mises à disposition de votre contrat de licence IBM Spectrum Protect.

#### Capacité frontale sous licence

Le modèle frontal détermine les besoins en licence en fonction de la quantité de données principales signalées comme sauvegardées par des clients. Ces clients incluent les applications, machines virtuelles et systèmes.

#### Capacité dorsale sous licence

Le modèle dorsal détermine les besoins en licence en fonction des téraoctets de données qui sont stockées dans les pools de stockage principaux et les référentiels.

#### Conseils :

- Pour garantir l'exactitude des estimations de capacité frontale et dorsale, installez la version la plus récente du logiciel client sur chaque noeud client.
- Les informations de capacité frontale et dorsale du Centre d'opérations sont fournies à des fins de planification et d'estimation.

#### Octroi de licence PVU

Le modèle PVU est basé sur l'utilisation des unités de valeur par processeur (PVU) par des unités serveur.


**Important :** Les calculs de PVU qui sont fournis par IBM Spectrum Protect sont considérés comme des estimations qui ne lient pas légalement. Les informations sur la licence PVU signalées par IBM Spectrum Protect ne sont pas considérées comme une alternative valable pour IBM License Metric Tool. IBM License Metric Tool a été conçu pour refléter l'utilisation réelle. Par exemple, après que vous avez installé client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect, l'outil compte le client uniquement après la première utilisation. Pour plus d'informations sur IBM License Metric Tool, voir [IBM License Metric Tool](#).


Si vous avez des questions concernant les exigences en matière d'octroi de licence, contactez votre fournisseur de logiciels IBM Spectrum Protect.

### Procédure

Pour surveiller la conformité à la licence, exécutez les étapes ci-après qui correspondent à la mise à disposition de votre contrat de licence.

**Conseil :** Le Centre d'opérations fournit un rapport par courrier électronique qui récapitule la capacité frontale et dorsale utilisée. Les rapports peuvent être envoyés automatiquement à un ou plusieurs destinataires de façon régulière. Pour configurer et gérer des rapports par courrier électronique, cliquez sur **Rapports** dans la barre de menus du Centre d'opérations.

Option	Description
<b>Modèle frontal</b>	<p>a. Dans la barre de menus Centre d'opérations, survolez l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Octroi de licence</b>.</p> <p>L'estimation de la capacité frontale est fournie sur la page Utilisation frontale.</p>

Option	Description
	<p>b. Si une valeur est affichée dans la colonne Non signalé, cliquez sur le nombre afin d'identifier les clients qui n'ont pas fourni d'utilisation de la capacité.</p> <p>c. Pour estimer la capacité de clients n'ayant pas signalé d'utilisation de la capacité, accédez au site de téléchargement suivant, qui fournit des outils de mesure et des instructions :</p> <p><a href="https://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools">https://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools</a></p> <p>Pour mesurer la capacité frontale par script, suivez les instructions de la dernière version disponible du guide sur les licences.</p> <p>d. Ajoutez l'estimation du Centre d'opérations, ainsi que toute estimation obtenue à l'aide d'un script.</p> <p>e. Vérifiez que la capacité estimée est conforme à votre contrat de licence.</p>
<b>Modèle dorsal</b>	<p><b>Restriction :</b> Si les serveurs de réplication source et cible n'utilisent pas les mêmes paramètres de règle, vous ne pouvez pas utiliser le Centre d'opérations pour surveiller la capacité dorsale utilisée par les clients répliqués. Pour savoir comment estimer la capacité utilisée par ces clients, veuillez vous référer à la note technique 1656476.</p> <p>a. Dans la barre de menus Centre d'opérations, survolez l'icône des paramètres  et cliquez sur <b>Octroi de licence</b>.</p> <p>b. Cliquez sur l'onglet <b>Système dorsal</b>.</p> <p>c. Vérifiez que la quantité estimée de données est conforme à votre contrat de licence.</p>
<b>Modèle PVU</b>	<p>Pour plus d'informations sur le processus d'évaluation de la conformité avec des termes de licence PVU, voir <a href="#">Evaluation de la conformité au modèle d'octroi de licence PVU</a>.</p>

## Suivi du statut système via les rapports par courrier électronique

Configurez le Centre d'opérations pour la génération de rapports par courrier électronique récapitulant le statut du système. Vous pouvez configurer une connexion à un serveur de messagerie, modifier les paramètres de rapport, et vous avez également la possibilité de créer des rapports personnalisés.

### Avant de commencer

Avant de configurer l'envoi de rapports par courrier électronique, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Un serveur hôte SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est disponible pour l'envoi et la réception de rapports par courrier électronique. Le serveur SMTP doit être configuré en tant que relais de messagerie ouvert. Vous devez également vous assurer que le serveur IBM Spectrum Protect qui envoie les messages électroniques peut accéder au serveur SMTP. Si le centre d'opérations est installé sur un ordinateur distinct, celui-ci n'a pas besoin d'accéder au serveur SMTP.
- Pour configurer les rapports de messagerie, vous devez disposer du privilège système sur le serveur.
- Pour spécifier les destinataires, vous pouvez entrer une ou plusieurs adresses électroniques ou ID administrateur. Si vous prévoyez d'indiquer un ID administrateur, celui-ci doit être enregistré sur le

serveur concentrateur et avoir une adresse de courrier électronique associée. Pour spécifier une adresse de courrier électronique pour un administrateur, utilisez le paramètre **EMAILADDRESS** de la commande **UPDATE ADMIN**.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer le Centre d'opérations pour envoyer un rapport général sur les opérations, un rapport de conformité de licence, ainsi qu'un ou plusieurs rapports personnalisés. Vous créez des rapports personnalisés en sélectionnant un modèle parmi un ensemble de modèles couramment utilisés ou en entrant les instructions SQL SELECT pour interroger les serveurs gérés.

## Procédure

Pour configurer et gérer tous les rapports par courrier électronique, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, cliquez sur **Rapports**.
2. Si vous n'avez pas encore configuré de connexion au serveur de messagerie, cliquez sur **Configurer le serveur de messagerie** et renseignez les différentes zones.

Une fois le serveur de messagerie configuré, le rapport général sur les opérations et le rapport de conformité de licence sont activés.

3. Pour modifier les paramètres de rapport, sélectionnez un rapport, cliquez sur **Détails** et mettez à jour le formulaire.
4. Facultatif : Pour ajouter un rapport personnalisé, cliquez sur **+ Rapport** et renseignez les zones.

**Conseil :** Pour exécuter et envoyer immédiatement un rapport, sélectionnez le rapport et cliquez sur **Envoyer**.

## Résultats

Les rapports activés sont envoyés conformément aux paramètres spécifiés.

### Information associée

[UPDATE ADMIN \(Mise à jour d'un administrateur\)](#)

---

## Partie 4. Gestion des opérations pour une solution de disque multisite

Utilisez ces informations pour gérer les opérations dans une solution de disque multisite avec IBM Spectrum Protect incluant un serveur et utilisant le dédoublement de données pour plusieurs emplacements.

---

### Gestion du centre d'opérations

Le Centre d'opérations permet d'accéder aux informations sur l'état de l'environnement IBM Spectrum Protect à partir d'applications Web ou mobiles. Vous pouvez utiliser le Centre d'opérations pour surveiller des serveurs et effectuer certaines tâches d'administration. Le Centre d'opérations permet également d'accéder par le Web à la ligne de commande IBM Spectrum Protect.

---

### Ajout et retrait de serveurs satellite

Dans un environnement contenant plusieurs serveurs, vous pouvez connecter les autres serveurs, appelés *serveurs satellites*, au serveur concentrateur.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les serveurs satellite envoient des alertes et des informations d'état au serveur concentrateur. Le Centre d'opérations affiche une vue consolidée sur les alertes et sur les informations d'état pour le serveur concentrateur et n'importe quel serveur satellite.

### Ajout d'un serveur satellite

Après avoir configuré le serveur concentrateur pour le Centre d'opérations, vous pouvez y ajouter un ou plusieurs serveurs satellite.

#### Avant de commencer

Les communications entre le serveur satellite et le serveur concentrateur doivent être sécurisées à l'aide du protocole TLS (Transport Layer Security). Pour sécuriser les communications, ajoutez le certificat du serveur satellite au fichier de clés certifiées du serveur concentrateur, sauf si cette exigence a été désactivée à la fois pour le serveur satellite et le serveur concentrateur.

#### Procédure

1. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, cliquez sur **Serveurs**.  
La page **Serveurs** s'affiche.  
Sur la table de la page **Serveurs**, un serveur peut disposer du statut "Non surveillé". Ce statut signifie que bien que l'administrateur a défini ce serveur sur le serveur concentrateur à l'aide de la commande **DEFINE SERVER**, le serveur n'est pas encore configuré en tant que serveur satellite.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Cliquez sur un serveur pour le mettre en évidence, puis dans la barre de menus de la table, cliquez sur **Surveiller le serveur satellite**.
  - Si le serveur que vous souhaitez ajouter ne s'affiche pas dans la table et si une communication SSL/TLS sécurisée n'est pas requise, cliquez sur **+ Spoke** dans la barre de menu de la table.
3. Fournissez les informations nécessaires, puis effectuez les étapes de l'assistant de configuration des serveurs satellite.

**Conseil :** Si la durée de conservation de l'enregistrement d'événement du serveur est inférieure à 14 jours, la période est automatiquement redéfinie sur 14 jours si vous configurez le serveur en tant que serveur satellite.

## Suppression d'un serveur satellite

Vous pouvez retirer les serveurs satellite (aussi appelés satellites) du centre d'opérations.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Il peut être nécessaire de supprimer un serveur satellite dans les cas de figure suivants :

- Vous souhaitez déplacer le serveur satellite d'un serveur concentrateur vers un autre serveur concentrateur.
- Vous souhaitez mettre hors service le serveur satellite.

### Procédure

Pour supprimer le serveur satellite du groupe de serveurs gérés par le serveur concentrateur, procédez comme suit :

1. A partir de la ligne de commande IBM Spectrum Protect, exécutez la commande suivante sur le serveur concentrateur :

```
QUERY MONITORSETTINGS
```

2. Dans la sortie de la commande, copiez le nom qui se trouve dans la zone **Monitored Group**.
3. Entrez la commande suivante sur le serveur concentrateur, où *group\_name* représente le nom du groupe surveillé et *member\_name* représente le nom du serveur satellite :

```
DELETE GRPMEMBER nom_groupe  
nom_membre
```

4. Facultatif : Si vous souhaitez déplacer le serveur satellite d'un serveur concentrateur vers un autre, n'effectuez **pas** cette étape. Sinon, vous pouvez désactiver les alertes et la surveillance sur le serveur satellite en exécutant les commandes suivantes sur ce même serveur :

```
SET STATUSMONITOR OFF  
SET ALERTMONITOR OFF
```

5. Facultatif : Si la définition de serveur satellite est utilisée à d'autres fins, telles la configuration d'entreprise, le routage de données, le stockage de volumes virtuels ou la gestion de bibliothèque, n'effectuez **pas** cette étape. Sinon, vous pouvez supprimer la définition de serveur satellite sur le serveur concentrateur en entrant la commande suivante sur ce dernier :

```
DELETE SERVER nom_serveur_satellite
```

**Conseil :** Si une définition de serveur est supprimée immédiatement après le retrait du serveur du groupe surveillé, il est possible que les informations de statut du serveur restent indéfiniment dans le centre d'opérations.

Pour éviter ce problème, attendez que l'intervalle de collecte de statut se soit écoulé avant de supprimer la définition de serveur. Cet intervalle de collecte figure sur la page Paramètres du centre d'opérations.

## Démarrage et arrêt du serveur Web

---

Le serveur Web du Centre d'opérations s'exécute en tant que service et démarre automatiquement. Vous pouvez avoir besoin d'arrêter et de démarrer le serveur Web, par exemple, pour effectuer des changements de configuration.

### Procédure

#### 1. Arrêtez le serveur Web.

- **AIX** Dans le répertoire `/rép_installation/ui/utils`, où `rép_installation` représente le répertoire dans lequel le Centre d'opérations est installé, émettez la commande suivante :

```
./stopserver.sh
```

- **Linux** Exécutez la commande suivante :

```
service opscenter.rc stop
```

- **Windows** Sur la fenêtre **Services**, arrêtez le service **Centre d'opérations IBM Spectrum Protect**.

#### 2. Démarrez le serveur Web.

- **AIX** Dans le répertoire `/rép_installation/ui/utils`, où `rép_installation` représente le répertoire dans lequel le Centre d'opérations est installé, émettez la commande suivante :

```
./startserver.sh
```

- **Linux** Émettez les commandes suivantes :

##### Démarrez le serveur :

```
service opscenter.rc start
```

##### Redémarrez le serveur :

```
service opscenter.rc restart
```

##### Déterminez si le serveur est en cours d'exécution :

```
service opscenter.rc status
```

- **Windows** Sur la fenêtre **Services**, démarrez le service **Centre d'opérations IBM Spectrum Protect**.

## Redémarrage de l'assistant de configuration initiale

---

Vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration initiale du Centre d'opérations, par exemple pour effectuer des changements de configuration.

### Avant de commencer

Pour modifier les paramètres suivants, il est préférable d'utiliser la page **Paramètres** du Centre d'opérations plutôt que de redémarrer l'assistant de configuration initiale :

- La fréquence d'actualisation des données
- La durée pendant laquelle les alertes restent actives, inactives ou fermées
- Les conditions dans lesquelles les clients sont considérés comme à risque

L'aide du Centre d'opérations contient davantage d'informations sur la manière de modifier ces paramètres.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour redémarrer l'assistant de configuration initiale, vous devez supprimer un fichier de propriétés qui contient des informations sur la connexion au concentrateur. Cependant, les paramètres d'alerte, de surveillance, de statut à risque ou de serveurs multiples configurés pour le concentrateur ne sont pas supprimés. Ils deviennent les paramètres par défaut de l'assistant de configuration lors de son redémarrage.

## Procédure

1. Arrêtez le serveur Web du Centre d'opérations.
2. Sur l'ordinateur sur lequel le Centre d'opérations est installé, accédez au répertoire suivant, où *rép\_installation* est le répertoire dans lequel le Centre d'opérations est installé :

- **AIX | Linux** *rép\_installation/ui/Liberty/usr/servers/guiServer*
- **Windows** *rép\_installation\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*

Par exemple :

- **AIX | Linux** */opt/tivoli/tsm/ui/Liberty/usr/servers/guiServer*
- **Windows** *c:\Program Files\Tivoli\TSM\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*

3. Dans le répertoire *guiServer*, supprimez le fichier *serverConnection.properties*.
4. Démarrez le serveur Web du Centre d'opérations.
5. Ouvrez le Centre d'opérations.
6. Utilisez l'assistant de configuration pour reconfigurer le Centre d'opérations.  
Définissez un nouveau mot de passe pour l'ID de l'administrateur de surveillance.
7. Mettez à jour le mot de passe de l'ID de l'administrateur de surveillance sur les serveurs satellite précédemment connectés au concentrateur, en exécutant la commande suivante depuis l'interface de ligne de commande IBM Spectrum Protect :

```
UPDATE ADMIN IBM-OC-nom_concentrateur nouveau_mot_de_passe
```

**Restriction :** Ne modifiez pas d'autres paramètres pour cet ID administrateur. Une fois le mot de passe initial défini, le mot de passe est géré automatiquement par le Centre d'opérations.

## Remplacement du concentrateur

Vous pouvez utiliser le Centre d'opérations pour supprimer le serveur concentrateur de IBM Spectrum Protect et configurer un autre serveur concentrateur.

## Procédure

1. Redémarrez l'assistant de configuration initiale du Centre d'opérations.  
Dans le cadre de cette procédure, vous supprimez la connexion existante au serveur concentrateur.
2. A l'aide de l'assistant, configurez le Centre d'opérations pour qu'il se connecte au nouveau serveur concentrateur.

## Tâches associées

[Redémarrage de l'assistant de configuration initiale](#)



Vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration initiale du Centre d'opérations, par exemple pour effectuer des changements de configuration.

## Restauration de la configuration à l'état de préconfiguration

Dans certaines situations d'incident, il peut être souhaitable de restaurer le Centre d'opérations à l'état préconfiguré, dans lequel les serveurs IBM Spectrum Protect ne sont pas définis comme des concentrateurs ou des serveurs satellite (aussi appelés satellites).

### Procédure

Pour restaurer la configuration, procédez de la manière suivante :

1. Arrêtez le serveur Web du Centre d'opérations.
2. Annulez la configuration du concentrateur en réalisant les opérations suivantes :

- a) Sur le serveur concentrateur, entrez les commandes suivantes :

```
SET MONITORINGADMIN ""
SET MONITOREDSEVERGROUP ""
SET STATUSMONITOR OFF
SET ALERTMONITOR OFF
REMOVE ADMIN IBM-OC-nom_serveur_concentrateur
```

**Conseil :** IBM-OC-hub\_server\_name est l'ID de l'administrateur de surveillance qui a été créé automatiquement lors de la configuration initiale du concentrateur.

- b) Réinitialisez le mot de passe du concentrateur en y entrant la commande suivante :

```
SET SERVERPASSWORD ""
```



**Avertissement :** N'effectuez pas cette opération si le concentrateur est utilisé par d'autres serveurs à d'autres fins, par exemple le partage de bibliothèques, l'exportation et l'importation de données, ou la réplique de noeuds.

3. Annulez la configuration des serveurs satellite en réalisant les opérations suivantes :

- a) Sur le concentrateur, pour vérifier des serveurs satellite sont restés membres du groupe de serveurs, entrez la commande suivante :

```
QUERY SERVERGROUP IBM-OC-nom_serveur_concentrateur
```

**Conseil :** IBM-OC-hub\_server\_name est le nom du groupe de serveurs surveillés qui a été créé automatiquement lors de la configuration du premier serveur satellite. Le nom de ce groupe de serveurs est identique à l'ID de l'administrateur de surveillance qui a été créé automatiquement lors de la configuration initiale du concentrateur.

- b) Sur le concentrateur, pour supprimer des serveurs satellite du groupe de serveurs, entrez la commande suivante pour chaque serveur satellite :

```
DELETE GRPMEMBER IBM-OC-nom_serveur_concentrateur nom_serveur_satellite
```

- c) Une fois que tous les serveurs satellite sont supprimés du groupe de serveurs, lancez les commandes suivantes sur le concentrateur :

```
DELETE SERVERGROUP IBM-OC-nom_serveur_concentrateur
SET MONITOREDSEVERGROUP ""
```

- d) Sur chaque serveur satellite, entrez les commandes suivantes :

```
REMOVE ADMIN IBM-OC-nom_serveur_concentrateur
SETOPT PUSHSTATUS NO
SET ALERTMONITOR OFF
SET STATUSMONITOR OFF
```

- e) Sur chaque serveur satellite, supprimez la définition du concentrateur en entrant la commande suivante :

```
DELETE SERVER nom_concentrateur
```



**Avertissement :** N'effectuez pas cette opération si la définition est utilisée à d'autres fins, par exemple le partage de bibliothèques, l'exportation et l'importation de données, ou la réplication de noeuds.

- f) Sur le concentrateur, supprimez la définition de chaque serveur satellite en entrant la commande suivante :

```
DELETE SERVER nom_serveur_satellite
```



**Avertissement :** N'effectuez pas cette opération si la définition du serveur est utilisée à d'autres fins, par exemple le partage de bibliothèques, l'exportation et l'importation de données, ou la réplication de noeuds.

4. Restaurez les paramètres par défaut sur chaque serveur, à l'aide des commandes suivantes :

```
SET STATUSREFRESHINTERVAL 5
SET ALERTUPDATEINTERVAL 10
SET ALERTACTIVEDURATION 480
SET ALERTINACTIVEDURATION 480
SET ALERTCLOSEDDURATION 60
SET STATUSATRISKINTERVAL TYPE=AP INTERVAL=24
SET STATUSATRISKINTERVAL TYPE=VM INTERVAL=24
SET STATUSATRISKINTERVAL TYPE=SY INTERVAL=24
SET STATUSSKIPASFAILURE YES TYPE=ALL
```

5. Redémarrez l'assistant de configuration initiale du Centre d'opérations.

### Tâches associées

#### Redémarrage de l'assistant de configuration initiale

Vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration initiale du Centre d'opérations, par exemple pour effectuer des changements de configuration.

#### Démarrage et arrêt du serveur Web

Le serveur Web du Centre d'opérations s'exécute en tant que service et démarre automatiquement. Vous pouvez avoir besoin d'arrêter et de démarrer le serveur Web, par exemple, pour effectuer des changements de configuration.

## Protection des applications, des machines virtuelles et des systèmes

Le serveur protège les données des clients, données incluant les applications, les machines virtuelles et les systèmes. Pour démarrer la protection des données client, enregistrez le noeud client sur le serveur et sélectionnez un planning de sauvegarde pour protéger les données.

## Ajout de clients

Après avoir implémenté une solution de protection des données avec IBM Spectrum Protect, vous pouvez développer la solution en ajoutant des clients.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La procédure décrit les étapes de base de l'ajout d'un client. Pour des instructions plus spécifiques sur la configuration de clients, reportez-vous à la documentation du produit que vous installez sur le noeud client. Vous pouvez avoir les types suivants de noeuds client :

### **Noeuds client d'application**

Il peut s'agir de serveurs de messagerie, de bases de données et d'autres applications. Par exemple, les applications suivantes peuvent être des noeuds client d'application :

- IBM Spectrum Protect Snapshot
- IBM Spectrum Protect for Databases
- IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
- IBM Spectrum Protect for Mail
- IBM Spectrum Protect for Virtual Environments

### **Noeuds client de système**

Il peut s'agir de noeuds de travail, de serveurs de fichiers de stockage en réseau (NAS) et de clients d'API.

### **Noeuds client de machine virtuelle**

Les noeuds client de machine virtuelle se composent d'un hôte invité individuel au sein d'un hyperviseur. Chaque machine virtuelle est représentée sous la forme d'un espace fichier.

## **Procédure**

Pour ajouter un client, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le logiciel à installer sur le noeud client et planifiez l'installation. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Sélection du logiciel client et planification de l'installation»](#), à la page 97.
2. Indiquez le mode de sauvegarde et d'archivage des données client. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Spécification de règles pour la sauvegarde et l'archivage des données client»](#), à la page 99.
3. Indiquez quand sauvegarder et archiver les données client. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Planification des opérations de sauvegarde et d'archivage»](#), à la page 102.
4. Pour autoriser le client à se connecter au serveur, enregistrez le client. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Enregistrement des clients»](#), à la page 103.
5. Pour démarrer la protection d'un noeud client, installez et configurez le logiciel sélectionné sur le noeud client. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Installation et configuration de clients»](#), à la page 104.

## **Sélection du logiciel client et planification de l'installation**

Les types de données différents nécessitent des types de protection différents. Identifiez le type des données à protéger et sélectionnez le logiciel en conséquence.

### **Pourquoi et quand exécuter cette tâche**

La pratique recommandée consiste à installer le client de sauvegarde-archivage sur tous les noeuds client afin de pouvoir configurer et démarrer l'accepteur client sur le noeud client. L'accepteur client est conçu pour exécuter efficacement les opérations planifiées.

L'accepteur client exécute des planifications pour les produits suivants : le client de sauvegarde-archivage, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning, IBM Spectrum Protect for Mail et IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Si vous installez un produit pour lequel l'accepteur client n'exécute pas de planifications, vous devez suivre les instructions de configuration de la documentation produit afin de vous assurer que des opérations de planification peuvent avoir lieu.

### **Procédure**

En fonction de vos objectifs, sélectionnez les produits à installer et passez en revue les instructions d'installation.

**Conseil :** Si vous installez le logiciel client maintenant, vous devez également exécuter les tâches de configuration client décrites dans «[Installation et configuration de clients](#)», à la page 104 avant de pouvoir utiliser le client.

Objectif	Produit et description	Instructions d'installation
Protéger un serveur de fichiers ou un poste de travail	Le client de sauvegarde-archivage sauvegarde et archive les fichiers et répertoires depuis des serveurs de fichiers et des postes de travail dans un espace de stockage. Vous pouvez également restaurer et extraire des versions de sauvegarde et des copies archivées des fichiers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration requise pour l'environnement client</a></li> <li>• <a href="#">Installation des clients de sauvegarde-archivage UNIX et Linux</a></li> <li>• <a href="#">Installation initiale du client Windows</a></li> </ul>
Protéger des applications avec des fonctions de sauvegarde et reprise par image instantanée	IBM Spectrum Protect Snapshot protège les données avec des fonctions de sauvegarde et reprise par image instantanée intégrées, et compatibles avec les applications. Vous pouvez protéger les données stockées par IBM logiciel de base de données Db2 et les applications SAP, Oracle, Microsoft Exchange et Microsoft SQL Server.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de for UNIX and Linux</a></li> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de for VMware</a></li> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau d' for Windows</a></li> </ul>
Protéger une application de courrier électronique sur un serveur IBM Domino	IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for IBM Domino automatise la protection des données afin que les sauvegardes aboutissent sans avoir à arrêter les serveurs IBM Domino.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Installation de Data Protection for IBM Domino sur un système UNIX, AIX ou Linux (version 7.1.0)</a></li> <li>• <a href="#">Installation de Data Protection for IBM Domino sur un système Windows (version 7.1.0)</a></li> </ul>
Protéger une application de courrier électronique sur un serveur Microsoft Exchange	IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server automatise la protection des données afin que les sauvegardes aboutissent sans avoir à arrêter les serveurs Microsoft Exchange.	<a href="#">Installation, mise à niveau et migration d'</a>
Protéger une base de données Db2	L'interface de programme d'application (API) du client de sauvegarde-archivage peut être utilisée pour sauvegarder des données Db2 sur le serveur IBM Spectrum Protect.	<a href="#">Installation des clients de sauvegarde-archivage (UNIX, Linux et Windows)</a>
Protéger une base de données IBM Informix	L'interface de programme d'application (API) du client de sauvegarde-archivage peut être utilisée pour sauvegarder des données Informix sur le serveur IBM Spectrum Protect.	<a href="#">Installation des clients de sauvegarde-archivage (UNIX, Linux et Windows)</a>
Protéger une base de données Microsoft SQL	IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Microsoft SQL Server protège les données Microsoft SQL.	<a href="#">Installation de Data Protection for SQL Server on Windows Server Core</a>
Protéger une base de données Oracle	IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Oracle protège les données Oracle.	<a href="#">Installation de Data Protection for Oracle</a>

Objectif	Produit et description	Instructions d'installation
Protéger un environnement SAP	IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning : la protection des données pour SAP (Data Protection for SAP) fournit une protection personnalisée des environnements SAP. Le produit est conçu pour améliorer la disponibilité serveurs de base de données SAP et réduire la charge de travail d'administration.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Installation de Data Protection for SAP for Db2</a></li> <li>• <a href="#">Installation de Data Protection for SAP for Oracle</a></li> </ul>
Protéger une machine virtuelle	<p>IBM Spectrum Protect for Virtual Environments fournit une protection adaptée aux environnements virtuels Microsoft Hyper-V et VMware. Vous pouvez utiliser IBM Spectrum Protect for Virtual Environments pour créer des sauvegardes incrémentielles permanentes qui sont stockées sur un serveur centralisé, pour créer des règles de sauvegarde et pour restaurer des machines virtuelles ou des fichiers individuels.</p> <p>Ou bien, vous pouvez utiliser le client de sauvegarde-archivage pour sauvegarder et restaurer une machine virtuelle VMware ou Microsoft Hyper-V complète. Vous pouvez également sauvegarder et restaurer des fichiers ou des répertoires depuis une machine virtuelle VMware.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de Data Protection for Microsoft Hyper-V</a></li> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de</a></li> <li>• <a href="#">Installation des clients de sauvegarde-archivage (UNIX, Linux et Windows)</a></li> </ul>

**Conseil :** Pour utiliser le client pour la gestion d'espace, vous pouvez installer IBM Spectrum Protect for Space Management ou IBM Spectrum Protect HSM for Windows.

## Spécification de règles pour la sauvegarde et l'archivage des données client

Avant d'ajouter un client, assurez-vous que des règles appropriées pour les opérations de sauvegarde et d'archivage des données client ont été spécifiées. Lors du processus d'enregistrement du client, vous affectez le noeud client à un domaine de règles, lequel contient les règles contrôlant la façon et le moment où les données sont stockées.

### Avant de commencer

Déterminez la marche à suivre :

- Si vous connaissez bien les règles configurées pour votre solution, et si celles-ci ne requièrent pas de modifications, passez à l'étape [«Planification des opérations de sauvegarde et d'archivage»](#), à la page [102](#).
- Si vous ne connaissez pas bien les règles, suivez les étapes de cette procédure.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les règles affectent la quantité de données stockées au fil du temps, ainsi que la durée de conservation et de disponibilité de ces données en vue d'une restauration par les clients. Pour répondre aux objectifs en matière de protection des données, vous pouvez mettre à jour les règles par défaut et créer vos propres règles. Les règles d'administration incluent les règles suivantes :

- Quand et de quelle manière les fichiers sont sauvegardés et archivés dans l'espace de stockage du serveur.
- Le nombre de copies d'un fichier et leur durée de conservation dans l'espace de stockage du serveur.

Lors du processus d'enregistrement de client, vous affectez un client à un *domaine de règles*. Les règles pour un client spécifique sont déterminées par le domaine de règles auquel le client est affecté. Dans le domaine de règles, les règles appliquées se trouvent dans l'*ensemble de règles* actif.

Quand un client effectue une sauvegarde ou un archivage de fichier, celui-ci est lié à une classe de gestion dans le jeu de règles actif du domaine de règles. Une *classe de gestion* est un jeu de clés de règles de gestion des données client. Les opérations de sauvegarde et d'archivage sur le client utilisent les paramètres définis dans la classe de gestion par défaut du domaine de règles sauf si vous personnalisez les règles. Pour personnaliser des règles, définissez d'autres classes de gestion et affectez leur utilisation via des options client.

Des options client peuvent être spécifiées dans un fichier local éditable sur le système client, ainsi que dans un jeu d'options client sur le serveur. Les options du jeu d'options client peuvent remplacer ou s'ajouter aux options du fichier d'options client local.

## Procédure

1. Passez en revue les règles configurées pour votre solution en suivant les instructions dans [«Affichage des règles»](#), à la page 100.
2. Si vous avez besoin d'apporter des modifications minimales afin de répondre aux exigences de conservation des données, suivez les instructions dans [«Edition des règles»](#), à la page 101.
3. Facultatif : Si vous avez besoin de créer des domaines de règles ou effectuer des modifications importantes des règles pour répondre à des besoins de conservation des données, voir [Personnalisation des règles](#).

## Affichage des règles

Affichez les règles afin de déterminer si elles doivent être éditées pour répondre à vos besoins.

## Procédure

1. Pour afficher l'ensemble de règles actif pour un domaine de règles, procédez comme suit :
  - a) Sur la page **Services** du Centre d'opérations, sélectionnez un domaine de règles et cliquez sur **Détails**.
  - b) Sur la page **Récapitulatif** du domaine de règles, cliquez sur l'onglet **Ensembles de règles**.

**Conseil :** Pour pouvoir récupérer les données après une attaque de rançongiciel, procédez comme suit :

- Vérifiez que la valeur de la colonne Sauvegardes est de 2 minimum. La valeur préférée est 3, 4 ou plus.
- Vérifiez que la valeur de la colonne Conserver les sauvegardes supplémentaires est de 14 jours minimum. De préférence, spécifiez 30 jours, voire plus.
- Vérifiez que la valeur de la colonne Conserver les archives est de 30 jours minimum.

Si le logiciel IBM Spectrum Protect for Space Management est installé sur le client, vérifiez que les données sont sauvegardées avant de les faire migrer. Sur la commande **DEFINE MGMTCLASS** ou **UPDATE MGMTCLASS**, spécifiez **MIGREQUIRESBKUP=YES**. Suivez ensuite les instructions décrites dans l'astuce.

2. Pour consulter les ensemble de règles inactifs pour un domaine de règles, procédez comme suit :
  - a) Sur la page **Ensembles de règles**, cliquez sur le bouton à bascule **Configurer**. Vous pouvez à présent voir et éditer les ensembles de règles inactifs.

- b) Faites défiler les ensembles de règles inactifs à l'aide des flèches vers l'avant et l'arrière. Lorsque vous affichez un ensemble de règles inactif, les paramètres qui différencient cet ensemble de l'ensemble de règles actif sont mis en surbrillance.
- c) Cliquez sur le bouton à bascule **Configurer**. Les ensembles de règles ne sont plus éditables.

## Edition des règles

Pour modifier les règles qui s'appliquent à un domaine de règles, éditez l'ensemble de règles actif pour le domaine de règles. Vous pouvez également activer un autre ensemble de règles pour un domaine.

### Avant de commencer

Les modifications apportées aux règles peuvent affecter la conservation des données. Assurez-vous que vous continuez de sauvegarder les données essentielles pour votre organisation afin de pouvoir restaurer ces données en cas d'incident. Assurez-vous également que votre système dispose de suffisamment d'espace de stockage pour les opérations de sauvegarde planifiées.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous éditez un ensemble de règles en changeant une ou plusieurs classes de gestion au sein de l'ensemble. Si vous éditez l'ensemble de règles actif, les modifications ne sont pas disponibles tant que vous n'avez pas réactivé l'ensemble. Pour que l'ensemble de règles édité soit disponible pour les clients, activez-le.

Bien que vous puissiez définir plusieurs ensembles de règle pour un domaine de règles, un seul ensemble peut être actif. Lorsque vous activez un autre ensemble de règles, celui-ci remplace l'ensemble de règles actif.

Pour en savoir plus sur les pratiques recommandées pour la définition de règles, voir [Personnalisation des règles](#).

### Procédure

1. Sur la page **Services** du Centre d'opérations, sélectionnez un domaine de règles et cliquez sur **Détails**.
2. Sur la page **Récapitulatif** du domaine de règles, cliquez sur l'onglet **Ensembles de règles**.  
La page **Ensembles de règles** fournit le nom de l'ensemble de règles actif et répertorie toutes les classes de gestion de cet ensemble.
3. Cliquez sur le bouton à bascule **Configurer**. L'ensemble de règles peut être modifié.
4. Pour éditer un ensemble de règles qui n'est pas actif, cliquez sur les flèches de défilement avant et arrière pour localiser l'ensemble de règles.
5. Editez les règles en effectuant l'une des actions suivantes :

Option	Description
<b>Ajouter une classe de gestion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dans la table Ensembles de règles, cliquez sur <b>+ Classe de gestion</b>.</li> <li>b. Pour spécifier les règles de sauvegarde et d'archivage des données, renseignez les zones de la fenêtre d'<b>ajout d'une classe de gestion</b>.</li> <li>c. Pour faire de la classe de gestion la classe de gestion par défaut, sélectionnez la case à cocher <b>Définir par défaut</b>.</li> <li>d. Cliquez sur <b>Ajouter</b>.</li> </ul>
<b>Supprimer une classe de gestion</b>	<p>Dans la colonne Classe de gestion, cliquez sur <b>-</b>.</p> <p><b>Conseil :</b> Pour supprimer la classe de gestion par défaut par défaut, vous devez d'abord définir une autre classe de gestion comme classe de gestion par défaut.</p>



Option	Description
<b>Définissez une classe de gestion comme classe de gestion par défaut.</b>	<p>Dans la colonne Par défaut de la classe de gestion, cliquez sur le bouton d'option.</p> <p><b>Conseil :</b> La classe de gestion par défaut gère les fichiers client quand une autre classe de gestion n'est pas affectée à, ou n'est pas appropriée à la gestion d'un fichier. Pour garantir que les clients peuvent toujours sauvegarder et archiver des fichiers, sélectionnez une classe de gestion par défaut qui contient des règles pour la sauvegarde et l'archivage de fichiers.</p>
<b>Modifier une classe de gestion</b>	Pour modifier les propriétés d'une classe de gestion, mettez à jour les zones de la table.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.



**Avertissement :** Lorsque vous activez un nouvel ensemble de règles, il est possible que des données soient perdues. Les données protégées par un ensemble de règles peuvent ne plus l'être sous un autre ensemble. C'est pourquoi, avant d'activer un ensemble de règles, vous devez vous assurer que les différences entre l'ensemble de règles précédent et le nouvel ensemble ne vont pas entraîner de perte de données.

7. Cliquez sur **Activer**. Un récapitulatif des différences entre l'ensemble de règles actif et le nouvel ensemble de règles s'affiche. Vérifiez que les modifications dans le nouvel ensemble sont cohérentes avec vos exigences de conservation des données en procédant comme suit :
- Passez en revue les différences entre les classes de gestion correspondant aux deux ensembles de règles, et prenez en compte les conséquences pour les fichiers client. Les fichiers client liés aux classes de gestion de l'ensemble de règles actif seront liées aux classes de gestion avec les mêmes noms dans le nouvel ensemble de règles.
  - Identifiez les classes de gestion dans l'ensemble de règles actif qui n'ont pas de contrepartie dans le nouvel ensemble de règles, et prenez en compte les conséquences pour les fichiers client. Les fichiers client liés à ces classes de gestion seront gérés par la classe de gestion par défaut dans le nouvel ensemble de règles.
  - Si les modifications à implémenter par l'ensemble de règles sont acceptables, sélectionnez la case à cocher **Je comprends que ces mises à jour peuvent entraîner une perte de données** et cliquez sur **Activer**.

## Planification des opérations de sauvegarde et d'archivage

Avant d'enregistrer un nouveau client auprès du serveur, vérifiez qu'une planification est disponible afin de spécifier quand les opérations de sauvegarde et d'archivage doivent avoir lieu. Lors du processus d'enregistrement, vous affectez une planification au client.

### Avant de commencer

Déterminez la marche à suivre :

- Si vous connaissez bien les planifications configurées pour la solution, et si celles-ci ne requièrent pas de modification, passez à l'étape «Enregistrement des clients», à la [page 103](#).
- Si vous ne connaissez pas bien les planifications, ou si celles-ci doivent être modifiées, exécutez les étapes de cette procédure.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En règle générale, des opérations de sauvegarde pour tous les clients doivent être effectuées chaque jour. Planifiez les charges de travail client et serveur pour obtenir des performances optimales pour votre environnement de stockage. Pour éviter le chevauchement des opérations de client et de serveur, prévoyez de planifier les opérations de sauvegarde et d'archivage des clients pour qu'elles s'exécutent la




nuit. Si des opérations de client ou de serveur se chevauchent ou nécessitent plus de temps et de ressources pour être traitées, vous risquez de connaître une baisse des performances du système, des opérations en échec, ou d'autres problèmes.

## Procédure

1. Passez en revue les planifications disponibles en survolant **Clients** dans la barre de menus du Centre d'opérations. Cliquez sur **Planifications**.
2. Facultatif : Modifiez ou créez une planification en procédant comme suit :

Option	Description
<b>Modifier une planification</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dans la vue <b>Planifications</b>, sélectionnez la planification et cliquez sur <b>Détails</b>.</li><li>b. Sur la page <b>Détails de la planification</b>, affichez les détails en cliquant sur les flèches bleues en début de ligne.</li><li>c. Modifiez les paramètres de la planification et cliquez sur <b>Sauvegarder</b>.</li></ol>
<b>Créer une planification</b>	Dans la vue <b>Planifications</b> , cliquez sur <b>+ Planification</b> et suivez la procédure de création d'une planification.

3. Facultatif : Pour configurer des paramètres de planification qui ne sont pas visibles dans le Centre d'opérations, utilisez une commande serveur. Par exemple, vous voudrez peut-être planifier une opération client destinée à sauvegarder un répertoire spécifique et l'affecter à une classe de gestion autre que la classe par défaut.

- a) Sur la page **Présentation** du Centre d'opérations, passez le curseur sur l'icône des paramètres  et cliquez sur **Générateur de commande**.
- b) Exécutez la commande **DEFINE SCHEDULE** pour créer une planification, ou la commande **UPDATE SCHEDULE** pour modifier une planification. Pour plus d'informations sur les commandes, voir [DEFINE SCHEDULE \(définition d'une planification client\)](#) ou [UPDATE SCHEDULE \(Mise à jour d'une planification client\)](#).

### Information associée

[Optimisation de la planification des opérations quotidiennes](#)

## Enregistrement des clients

Enregistrez un client afin de vous assurer qu'il peut se connecter au serveur et que le serveur peut protéger les données client.

### Avant de commencer

Déterminez si le client nécessite un ID administrateur avec des droits propriétaires client sur le noeud client. Pour déterminer quels clients nécessitent un ID administrateur, voir la [note technique 7048963](#).

**Restriction :** Pour certains types de clients, le nom de noeud client et l'ID administrateur doivent correspondre. Vous ne pouvez pas authentifier ces clients à l'aide de la méthode d'authentification DAP (Lightweight Directory Access Protocol) introduite dans la version 7.1.7. Pour obtenir des détails sur cette méthode d'authentification, parfois appelée mode intégré, voir [Authentification des utilisateurs à l'aide d'une base de données Active Directory](#).

## Procédure

Pour enregistrer un client, effectuez l'une des actions suivantes.

- Si le client nécessite un ID administrateur, enregistrez le client à l'aide de la commande **REGISTER NODE** et spécifiez le paramètre **USERID** :

```
register
node nom_noeud mot_de_passe userid=nom_noeud
```

où *node\_name* spécifie le nom de noeud et *password* spécifie le mot de passe du noeud. Pour plus de détails, voir [Enregistrement d'un noeud](#).

- Si le client ne nécessite pas d'ID administrateur, enregistrez le client à l'aide de l'assistant d'ajout de client Centre d'opérations. Procédez comme suit :
  - a. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, cliquez sur **Clients**.
  - b. Dans la table Clients, cliquez sur **+ Client**.
  - c. Exécutez la procédure de l'assistant **Ajout d'un client**.
    - i) Spécifiez que les données redondantes peuvent être éliminées sur le client et sur le serveur. Dans la zone de dédoublement de données côté client, sélectionnez la case **Activer**.
    - ii) Dans la fenêtre **Configuration**, copiez les valeurs des options **TCPSERVERADDRESS**, **TCPPORT**, **NODENAME** et **DEDUPLICATION**.  
**Conseil** : Enregistrez les valeurs d'option et conservez-les en lieu sûr. Une fois le client enregistré et le logiciel installé sur le noeud client, utilisez ces valeurs pour configurer le client.
    - iii) Suivez les instructions de l'assistant pour spécifier le domaine de règles, la planification et le jeu d'options.
    - iv) Définissez la façon dont les risques sont affichés pour le client en spécifiant le paramètre at-risk.
    - v) Cliquez sur **Ajouter un client**.

#### Information associée

[Option Tcpserveraddress](#)

[Option Tcport](#)

[Option Nodename](#)

[Option Deduplication](#)

## Installation et configuration de clients

Pour démarrer la protection d'un noeud client, vous devez installer et configurer le logiciel sélectionné.

### Procédure

Si vous avez déjà installé le logiciel, commencez à l'étape «2», à la page 105.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour installer le logiciel sur un noeud d'application ou un noeud client, suivez les instructions.

Logiciel	Lien vers les instructions
client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <a href="#">Installation des clients de sauvegarde-archivage UNIX et Linux</a></li> <li>– <a href="#">Installation initiale du client Windows</a></li> </ul> <p><b>Conseil</b> : Vous pouvez également mettre à jour les clients existants à l'aide du Centre d'opérations. Pour obtenir des instructions, voir <a href="#">Planification des mises à jour du client</a>.</p>
IBM Spectrum Protect for Databases	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <a href="#">Installation de Data Protection for Oracle</a></li> <li>– <a href="#">Installation de Data Protection for SQL Server on Windows Server Core</a></li> </ul>

Logiciel	Lien vers les instructions
IBM Spectrum Protect for Mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <a href="#">Installation de Data Protection for IBM Domino sur un système UNIX, AIX ou Linux (version 7.1.0)</a></li> <li>– <a href="#">Installation de Data Protection for IBM Domino sur un système Windows (version 7.1.0)</a></li> <li>– <a href="#">Installation, mise à niveau et migration d'</a></li> </ul>
IBM Spectrum Protect Snapshot	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <a href="#">Installation et mise à niveau de for UNIX and Linux</a></li> <li>– <a href="#">Installation et mise à niveau de for VMware</a></li> <li>– <a href="#">Installation et mise à niveau d' for Windows</a></li> </ul>
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <a href="#">Installation de Data Protection for SAP for Db2</a></li> <li>– <a href="#">Installation de Data Protection for SAP for Oracle</a></li> </ul>

- Pour installer le logiciel sur un nœud client de machine virtuelle, suivez les instructions correspondant au type de sauvegarde sélectionné.

Type de sauvegarde	Lien vers les instructions
Si vous prévoyez de créer des sauvegardes VMware intégrales de machines virtuelles, installez et configurez le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <a href="#">Installation des clients de sauvegarde-archivage UNIX et Linux</a></li> <li>– <a href="#">Installation initiale du client Windows</a></li> </ul>
Si vous prévoyez de créer des sauvegardes intégrales incrémentielles permanentes de machines virtuelles, installez et configurez IBM Spectrum Protect for Virtual Environments ainsi que le client de sauvegarde-archivage sur le même nœud client ou sur des postes client différents.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <a href="#">Data Protection for VMware</a></li> </ul> <p><b>Conseil :</b> Vous pouvez vous procurer le logiciel pour IBM Spectrum Protect for Virtual Environments et le client de sauvegarde-archivage dans le module d'installation IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.</p>

2. Pour permettre au client de se connecter au serveur, ajoutez ou mettez à jour les valeurs pour les options **TCPSERVERADDRESS**, **TCPPORT** et **NODENAME** du fichier d'options client. Utilisez les valeurs enregistrées lors de l'enregistrement du client ([«Enregistrement des clients»](#), à la page 103).
  - Pour les clients installés sur un système d'exploitation AIX, Linux ou Mac OS X, ajoutez les valeurs au fichier d'options système client, dsm . sys.
  - Pour les clients installés sous Windows, ajoutez les valeurs au fichier dsm . opt.

Par défaut, les fichiers d'options se trouvent dans répertoire d'installation.
3. Si vous avez installé un client de sauvegarde-archivage sous Linux ou Windows, installez le service de gestion des clients sur le client. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Installation du service de gestion des clients»](#), à la page 60.
4. Configurez le client pour l'exécution d'opérations planifiées. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Configuration du client pour l'exécution d'opérations planifiées»](#), à la page 106.
5. Facultatif : Configurez les communications via un pare-feu. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [«Configuration des communications client-serveur via un pare-feu»](#), à la page 108.
6. Exécutez un test de sauvegarde afin de vérifier que les données sont protégées conformément à votre planification.

Par exemple, pour un client de sauvegarde-archivage, procédez comme suit :

- a) Sur la page **Clients** du Centre d'opérations, sélectionnez le client à sauvegarder et cliquez sur **Sauvegarde**.
  - b) Vérifiez que le sauvegarde a abouti et qu'aucun message d'avertissement ou d'erreur ne s'affiche.
7. Surveillez les résultats des opérations planifiées pour le client dans le Centre d'opérations.

## Que faire ensuite

Pour modifier le contenu de la sauvegarde du client, suivez les instructions de la section [«Modification de la portée d'une sauvegarde client»](#), à la page 112.

## Configuration du client pour l'exécution d'opérations planifiées

Vous devez configurer et démarrer un planificateur client sur le noeud client. Le planificateur client active la communication entre le client et le serveur afin de permettre les opérations planifiées. Par exemple, les opérations planifiées incluent généralement la sauvegarde de fichiers à partir d'un client.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La méthode recommandée consiste à installer le client de sauvegarde-archivage sur tous les noeuds client afin de pouvoir configurer et démarrer l'accepteur client sur le noeud client. L'accepteur client est conçu pour exécuter efficacement les opérations planifiées. L'accepteur client gère le planificateur client de telle manière que celui s'exécute uniquement si nécessaire :

- Lorsqu'il est temps d'interroger le serveur à propos de la prochaine opération planifiée
- Lorsqu'il est temps de démarrer la prochaine opération planifiée

L'utilisation de l'accepteur client permet de réduire le nombre de processus d'arrière-plan sur le client et d'éviter les problèmes de conservation de la mémoire.

L'accepteur client exécute des planifications pour les produits suivants : le client de sauvegarde-archivage, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning, IBM Spectrum Protect for Mail et IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Si vous avez installé un produit pour lequel l'accepteur client n'exécute pas de planifications, suivez les instructions de configuration de la documentation produit afin de vous assurer que des opérations de planification peuvent avoir lieu.

Si votre activité nécessite l'utilisation d'un outil de planification tiers, vous pouvez utiliser cet outil comme alternative à l'accepteur client. En règle générale, les outils de planification tiers démarrent des programmes client directement en utilisant des commande de système d'exploitation. Pour configurer un outil de planification tiers, reportez-vous à la documentation du produit.

## Procédure

Pour configurer et démarrer le planificateur client à l'aide de l'accepteur client, suivez les instructions correspondant au système d'exploitation installé sur le noeud client :

### AIX et Oracle Solaris

- a. Depuis l'interface graphique du client de sauvegarde-archivage, cliquez sur **Editer > Préférences du client**.
- b. Cliquez sur l'onglet **client Web**.
- c. Dans la zone **Options de services gérés**, cliquez sur **Planification**. Si vous souhaitez que l'accepteur client gère le client Web, cliquez sur l'option **Les deux**.
- d. Pour garantir que le planificateur peut démarrer sans assistance, dans le fichier `dsm.sys`, définissez l'option **passwordaccess** sur `generate`.
- e. Pour stocker le mot de passe de noeud client, exécutez la commande suivante et entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité :

```
dsmc query sess
```

- f. Démarrez l'accepteur client en exécutant la commande suivante depuis la ligne de commande :

```
/usr/bin/dsmcad
```

- g. Pour activer l'accepteur client pour un démarrage automatique après un redémarrage du système, ajoutez l'entrée suivante au fichier de démarrage du système (généralement `/etc/inittab`) :

```
tsm::once:/usr/bin/dsmcad > /dev/null 2>&1 # Démon Client Acceptor
```

## Linux

- Depuis l'interface graphique du client de sauvegarde-archivage, cliquez sur **Editer > Préférences du client**.
- Cliquez sur l'onglet **client Web**.
- Dans la zone **Options de services gérés**, cliquez sur **Planification**. Si vous souhaitez que l'accepteur client gère le client Web, cliquez sur l'option **Les deux**.
- Pour garantir que le planificateur peut démarrer sans assistance, dans le fichier `dsm.sys`, définissez l'option **passwordaccess** sur `generate`.
- Pour stocker le mot de passe de noeud client, exécutez la commande suivante et entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité :

```
dsmc query sess
```

- f. Démarrez l'accepteur client en vous connectant à l'aide de l'ID superutilisateur et en exécutant la commande suivante :

```
service dsmcad start
```

- g. Pour activer l'accepteur client pour un démarrage automatique après un redémarrage du système, ajoutez le service en exécutant la commande suivante depuis une invite shell :

```
# chkconfig --add dsmcad
```

## MAC OS X

- Dans l'interface graphique du client de sauvegarde-archivage, cliquez sur **Editer > Préférences du client**.
- Pour garantir que le planificateur peut démarrer sans assistance, cliquez sur **Autorisation**, sélectionnez **Génération de mot de passe** et cliquez sur **Appliquer**.
- Pour spécifier la façon dont les services sont gérés, cliquez sur **Client Web**, sélectionnez **Planification**, cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.
- Pour vous assurer que le mot de passe généré est sauvegardé, redémarrez le client de sauvegarde-archivage.
- Utilisez l'application IBM Spectrum Protect Tools for Administrators pour démarrer l'accepteur client.

## Windows

- Dans l'interface graphique du client de sauvegarde-archivage, cliquez sur **Utilitaires > Assistant de configuration > Aide à la configuration du planificateur de client**. Cliquez sur **Suivant**.
- Lisez les informations de la page **Assistant de planification** et cliquez sur **Suivant**.
- Sur la page **Tâche du planificateur**, sélectionnez **Installation ou ajout d'un nouveau planificateur** et cliquez sur **Suivant**.
- Sur la page **Nom et emplacement du planificateur**, spécifiez un nom pour le planificateur client que vous ajoutez. Sélectionnez ensuite **Utiliser le démon Client Acceptor (CAD) pour gérer le planificateur** et cliquez sur **Suivant**.
- Entrez le nom à affecter à cet accepteur client. Le nom par défaut est `Accepteur client`. Cliquez sur **Suivant**.

- f. Effectuez la configuration en parcourant l'assistant.
- g. Mettez à jour le fichier d'options client, `dsm.opt`, et définissez l'option **passwordaccess** sur `generate`.
- h. Pour stocker le mot de passe de noeud client, exécutez la commande suivante à l'invite de commande :

```
dsmc query sess
```

Entrez le mot de passe de noeud client lorsque vous y êtes invité.

- i. Démarrez le service d'accepteur client à partir de la page de **contrôle des services**. Par exemple, si vous avez utilisé le nom par défaut, démarrez le service d'accepteur client . Ne démarrez pas le service du planificateur spécifié sur la page **Nom et emplacement du planificateur**. Le service du planificateur est démarré et arrêté automatiquement par le service d'accepteur client en temps utile.

## Configuration des communications client-serveur via un pare-feu

Si un client doit communiquer avec un serveur via un pare-feu, vous devez activer les communications client-serveur via le pare-feu.

### Avant de commencer

Si vous avez utilisé l'assistant Ajout d'un client pour enregistrer un client, recherchez, dans le fichier des options client, les valeurs d'option obtenues au cours de ce processus. Vous pouvez utiliser ces valeurs pour spécifier des ports.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche



**Avertissement :** Ne configurez pas un pare-feu d'une façon qui risquerait d'arrêter des sessions utilisées par un serveur ou un agent de stockage. L'arrêt d'une session valide peut entraîner des résultats imprévisibles. Les processus et sessions peuvent sembler s'arrêter en raison d'erreurs d'entrée-sortie. Pour faciliter l'exclusion de sessions des restrictions de dépassement du délai d'attente, configurez des ports connus pour les composants IBM Spectrum Protect. Assurez-vous que l'option serveur **KEEPALIVE** reste définie sur la valeur par défaut de YES. Vous pouvez ainsi vous assurer que la communication client-serveur est ininterrompue. Pour des instructions sur la définition de l'option serveur **KEEPALIVE**, voir [KEEPALIVE](#).

### Procédure

Ouvrez les ports suivants pour autoriser l'accès via la pare-feu :

#### Port TCP/IP pour le client de sauvegarde-archivage, le client d'administration de ligne de commande et le planificateur client.

Indiquez le port en utilisant l'option **tcpport** du fichier d'options client. L'option **tcpport** du fichier d'options client doit correspondre à l'option **TCPPORT** du fichier d'options serveur. La valeur par défaut est 1500. Si vous décidez d'utiliser une valeur autre que la valeur par défaut, indiquez un nombre compris entre 1024 et 32767.

#### Port HTTP pour activer les communications entre le client Web et les postes de travail à distance

Indiquez le port du poste de travail à distance en définissant l'option **httpport** dans le fichier d'options client du poste de travail à distance. La valeur par défaut est 1581.

#### Ports TCP/IP pour le poste de travail à distance

La valeur par défaut de zéro (0) entraîne l'affectation aléatoire au poste de travail distant de deux numéros de port libres. Si vous ne souhaitez pas que les numéros de ports soient attribués de façon aléatoire, spécifiez des valeurs en définissant l'option **webports** du fichier d'options client du poste de travail à distance.

### Port TCP/IP pour les sessions d'administration

Indiquez le port sur lequel le serveur attend les demandes de sessions client d'administration. La valeur de l'option client **tcpadminport** doit correspondre à la valeur de l'option serveur **TCPADMINPORT**. De cette façon, vous pouvez sécuriser les sessions d'administration au sein d'un réseau privé.

## Gestion des opérations client

---

Vous pouvez évaluer et résoudre des erreurs liées à un client de sauvegarde-archivage en utilisant le Centre d'opérations, lequel fournit des suggestions pour la résolution des erreurs. Pour les erreurs concernant d'autres types de client, vous devez examiner les journaux d'erreurs sur le client et consulter la documentation produit.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans certains cas, vous pouvez résoudre des erreurs client en arrêtant, puis en redémarrant l'accepteur client. Si des noeuds client ou des ID administrateur sont verrouillés, vous pouvez résoudre le problème en déverrouillant le noeud client ou l'ID administrateur puis en redéfinissant le mot de passe.

Pour des instructions détaillées sur l'identification et la résolution des erreurs client, voir [Résolution des incidents liés à un client](#).

## Evaluation des erreurs dans les journaux d'erreurs client

Vous pouvez résoudre des erreurs client en accédant aux suggestions du Centre d'opérations ou en consultant les journaux d'erreurs sur le client.

### Avant de commencer

Pour résoudre des erreurs sur un client de sauvegarde-archivage sous Linux ou Windows, assurez-vous que le service de gestion des clients est installé et démarré. Pour obtenir les instructions d'installation, voir [«Installation du service de gestion des clients»](#), à la page 60. Pour obtenir des instructions sur la vérification de l'installation, voir [«Vérification de la bonne installation du service de gestion des clients»](#), à la page 61.

### Procédure

Pour diagnostiquer et résoudre des erreurs client, effectuez l'une des actions suivantes :

- Si le service de gestion des clients est installé sur le noeud client, procédez comme suit :
  - a) Depuis la page Présentation du Centre d'opérations, cliquez sur **Clients** et sélectionnez le client.
  - b) Cliquez sur **Détails**.
  - c) Sur la page Récapitulatif, cliquez sur l'onglet **Diagnostic**.
  - d) Examinez les messages de journal extraits.

#### Astuces :

- Pour afficher ou masquer le panneau Journaux client, cliquez deux fois sur la barre du même nom.
- Pour redimensionner le panneau Journaux client, cliquez et faites glisser la barre du même nom.

Si des suggestions sont affichées dans la page Diagnostic, sélectionnez une suggestion. Dans le panneau Journaux client, les messages auxquels se rapporte la suggestion sont mis en évidence.

- e) Utilisez les suggestions pour résoudre les problèmes indiqués par les messages d'erreur.

**Conseil :** Des suggestions sont fournies uniquement pour un sous-ensemble de messages de client.

- Si le service de gestion des clients n'est pas installé sur le noeud client, consultez les journaux d'erreurs pour le client installé.

## Arrêt et redémarrage de l'accepteur client

Si vous modifiez la configuration de votre solution, vous devez redémarrer l'accepteur client sur tous les noeuds client sur lesquels un client de sauvegarde-archivage est installé.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans certains cas, vous pouvez résoudre les problèmes liés à la planification du client en arrêtant puis en redémarrant l'accepteur client. L'accepteur client doit être en cours d'exécution pour que les opérations planifiées puissent avoir lieu sur le client. Si, par exemple, vous changez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur, vous devez redémarrer l'accepteur client.

### Procédure

Suivez les instructions correspondant au système d'exploitation installé sur le noeud client :

#### AIX et Oracle Solaris

- Pour arrêter l'accepteur client, procédez comme suit :
  - a. Déterminez l'ID de processus de l'accepteur client en tapant la commande suivante sur la ligne de commande :

```
ps -ef | grep dsmcad
```

Examinez la sortie. Dans l'exemple de sortie suivant, 6764 est l'ID de processus de l'accepteur client :

```
root  6764      1   0 16:26:35 ?                0:00 /usr/bin/dsmcad
```

- b. Exécutez la commande suivante depuis la ligne de commande :

```
kill -9 PID
```

où *PID* spécifie l'ID de processus de l'accepteur client.

- Pour démarrer l'accepteur client, exécutez la commande suivante depuis la ligne de commande :

```
/usr/bin/dsmcad
```

#### Linux

- Pour arrêter l'accepteur client (sans le redémarrer), exécutez la commande suivante :

```
# service dsmcad stop
```

- Pour arrêter et redémarrer l'accepteur client, exécutez la commande suivante :

```
# service dsmcad restart
```

#### MAC OS X

Cliquez sur **Applications > Utilitaires > Terminal**.

- Pour arrêter l'accepteur client, exécutez la commande suivante :

```
/bin/launchctl unload -w com.ibm.tivoli.dsmcad
```

- Pour démarrer l'accepteur client, exécutez la commande suivante :

```
/bin/launchctl load -w com.ibm.tivoli.dsmcad
```

#### Windows

- Pour arrêter le service d'accepteur client, procédez comme suit :



- a. Cliquez sur **Démarrer > Outils d'administration > Services**.
- b. Cliquez deux fois sur le service d'accepteur client.
- c. Cliquez sur **Arrêter**, puis sur **OK**.
- Pour redémarrer le service d'accepteur client, procédez comme suit :
  - a. Cliquez sur **Démarrer > Outils d'administration > Services**.
  - b. Cliquez deux fois sur le service d'accepteur client.
  - c. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **OK**.

#### Information associée

[Résolution des problèmes liés à la planification du client](#)

## Réinitialisation des mots de passe

Si le mot de passe d'un noeud client ou d'un ID administrateur est perdu ou oublié, vous pouvez réinitialiser le mot de passe. Plusieurs tentatives d'accès au système avec un mot de passe erroné peuvent entraîner le verrouillage d'un noeud client ou d'un ID administrateur. Vous pouvez exécuter une procédure pour résoudre ce problème.

### Procédure

Pour résoudre les problème de mot de passe, prenez les mesures suivantes :

- Si un client de sauvegarde-archivage est installé sur un noeud client et que le mot de passe correspondant est perdu ou oublié, procédez comme suit :

1. Générez un nouveau mot de passe en exécutant la commande **UPDATE NODE** :

```
update node nom_noeud nouveau_mot_de_passe forcepwreset=yes
```

où *node\_name* spécifie le noeud client et *new\_password* correspond au mot de passe que vous affectez.

2. Informez le propriétaire du noeud client du changement de mot de passe. Quand le propriétaire du noeud client se connecte avec le mot de passe spécifié, un nouveau mot de passe est automatiquement généré. Ce mot de passe est inconnu des utilisateurs afin d'augmenter la sécurité.

**Conseil :** Ce mot de passe est automatiquement généré si vous avez précédemment défini l'option **passwordaccess** sur **generate** dans le fichier d'options client.

- Si un verrouillage empêche un administrateur de se connecter en raison de problèmes de mot de passe, procédez comme suit :

1. Pour fournir à l'administrateur l'accès au serveur, exécutez la commande **UNLOCK ADMIN**. Pour obtenir des instructions, voir [UNLOCK ADMIN \(Déverrouillage d'un administrateur\)](#).
2. Définissez un nouveau mot de passe en utilisant la commande **UPDATE ADMIN** :

```
update admin nom_admin nouveau_mot_de_passe forcepwreset=yes
```

où *admin\_name* spécifie le nom de l'administrateur et *new\_password* correspond au mot de passe que vous affectez.

- Si un noeud client est verrouillé, procédez comme suit :
  1. Déterminez pourquoi le noeud client est verrouillé, et s'il doit être déverrouillé. Par exemple, si le noeud client est déclassé, le noeud client est en cours de retrait de l'environnement de production. Vous ne pouvez pas inverser l'opération de mise hors service et le noeud client reste verrouillé. Un noeud client peut également être verrouillé si les données client font l'objet d'une enquête juridique.
  2. Si vous devez déverrouiller un noeud client, utilisez la commande **UNLOCK NODE**. Pour obtenir des instructions, voir [UNLOCK NODE \(Déverrouillage d'un noeud client\)](#).

3. Générez un nouveau mot de passe en exécutant la commande **UPDATE NODE** :

```
update node nom_noeud nouveau_mot_de_passe forcepassword=yes
```

où *node\_name* spécifie le nom du noeud et *new\_password* correspond au mot de passe que vous affectez.

4. Informez le propriétaire du noeud client du changement de mot de passe. Quand le propriétaire du noeud client se connecte avec le mot de passe spécifié, un nouveau mot de passe est automatiquement généré. Ce mot de passe est inconnu des utilisateurs afin d'augmenter la sécurité.

**Conseil :** Ce mot de passe est automatiquement généré si vous avez précédemment défini l'option **passwordaccess** sur `generate` dans le fichier d'options client.

## Modification de la portée d'une sauvegarde client

Lorsque vous configurez des opérations de sauvegarde client, la pratique recommandée consiste à exclure les objets dont vous n'avez pas besoin. En règle générale, vous souhaitez exclure les fichiers temporaires d'une opération de sauvegarde.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous excluez des objets inutiles des opérations de sauvegarde, vous disposez d'un meilleur contrôle de la quantité d'espace stockage requis pour les opérations de sauvegarde, ainsi que du coût du stockage. Selon votre module de licence, vous pouvez également avoir la possibilité de limiter les coûts d'octroi de licence.

### Procédure

La procédure de modification de la portée des opérations de sauvegarde varie en fonction du produit installé sur le noeud client :

- Pour un client de sauvegarde-archivage, vous pouvez créer une liste inclusive-exclusive pour inclure ou exclure un fichier, des groupes de fichiers ou des répertoires de vos opérations de sauvegarde. Pour créer une liste inclusive-exclusive, suivez les instructions dans [Création d'une liste inclusive-exclusive](#).  
Pour assurer l'utilisation cohérente d'une liste inclusive-exclusive pour tous les clients d'un type, vous pouvez créer un jeu d'options client sur le serveur où se trouve les options requises. Affectez ensuite le jeu d'options client à chaque client du même type. Pour plus de détails, voir [Contrôle des opérations client via des jeux d'options client](#).
- Pour un client de sauvegarde-archivage, vous pouvez spécifier les objets à inclure dans une opération de sauvegarde incrémentielle en utilisant l'option **domain**. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [Option domain](#).
- Pour les autres produits, afin de définir les objets à inclure ou à exclure dans les opérations de sauvegarde, suivez les instructions de la documentation produit.

## Gestion des mises à niveau des clients

Quand un groupe de correctifs ou un correctif temporaire est disponible pour un client, vous pouvez mettre à niveau ce dernier afin de tirer parti des améliorations du produit. Les serveurs et les clients peuvent être mis à niveau à des moments différents et peuvent être à des niveaux différents avec certaines restriction.

### Avant de commencer

1. Passez en revue les exigences de compatibilité client-serveur dans [IBM Spectrum Protect Server-Client Compatibility and Upgrade Considerations](#) . Si votre solution inclut des serveurs ou des clients à un niveau antérieure à la version 7.1, passez en revue le guide de bonnes pratiques afin de vous assurer que les opérations de sauvegarde et d'archivage client ne seront pas interrompues.

2. Vérifiez la configuration système requise pour le client dans [Systèmes d'exploitation pris en charge](#) par .
3. Si la solution inclut des agents de stockage ou des clients de bibliothèque, passez en revue les informations relatives à la compatibilité des agents de stockage et des clients de bibliothèque avec des serveurs configurés en tant que gestionnaires de bibliothèques. Voir [Storage-agent and library-client compatibility with an IBM Spectrum Protect server](#) .

Si vous prévoyez de mettre à niveau un gestionnaire de bibliothèque et un client de bibliothèque, vous devez commencer par mettre à niveau le client de bibliothèque.

## Procédure

Pour mettre à niveau le logiciel, exécutez les instructions répertoriées dans le tableau suivant.

Logiciel	Lien vers les instructions
client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Planification des mises à jour du client</a></li> </ul>
IBM Spectrum Protect Snapshot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de for UNIX and Linux</a></li> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de for VMware</a></li> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau d' for Windows</a></li> </ul>
IBM Spectrum Protect for Databases	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mise à niveau de Data Protection for SQL Server</a></li> <li>• <a href="#">Installation de Data Protection for Oracle</a></li> <li>• <a href="#">Installation, mise à niveau et migration d'</a></li> </ul>
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mise à niveau d'</a></li> <li>• <a href="#">Mise à niveau d'</a></li> </ul>
IBM Spectrum Protect for Mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Installation de Data Protection for IBM Domino sur un système UNIX, AIX ou Linux (version 7.1.0)</a></li> <li>• <a href="#">Installation de Data Protection for IBM Domino sur un système Windows (version 7.1.0)</a></li> <li>• <a href="#">Installation, mise à niveau et migration d'</a></li> </ul>
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de</a></li> <li>• <a href="#">Installation et mise à niveau de Data Protection for Microsoft Hyper-V</a></li> </ul>

## Mise hors service d'un noeud client

Si un noeud client n'est plus nécessaire, vous pouvez démarrer un processus pour le retirer de l'environnement de production. Si, par exemple, un poste de travail assurait la sauvegarde des données sur le serveur IBM Spectrum Protect, mais n'est plus utilisé, vous pouvez mettre le poste de travail hors service.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous démarrez le processus de mise hors service, le serveur verrouille le noeud client afin de l'empêcher d'accéder au serveur. Les fichiers qui appartiennent au noeud client sont progressivement supprimés, puis le noeud client est lui-même supprimé. Vous pouvez mettre hors service les types de noeud client suivants :

#### Noeuds client d'application

Il peut s'agir de serveurs de messagerie, de bases de données et d'autres applications. Par exemple, les applications suivantes peuvent être des noeuds client d'application :

- IBM Spectrum Protect Snapshot
- IBM Spectrum Protect for Databases
- IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
- IBM Spectrum Protect for Mail
- IBM Spectrum Protect for Virtual Environments

### Noeuds client de système

Il peut s'agir de noeuds de travail, de serveurs de fichiers de stockage en réseau (NAS) et de clients d'API.

### Noeuds client de machine virtuelle

Les noeuds client de machine virtuelle se composent d'un hôte invité individuel au sein d'un hyperviseur. Chaque machine virtuelle est représentée sous la forme d'un espace fichier.

**Restriction :** Vous ne pouvez pas mettre hors service un noeud client d'objets.

La méthode la plus simple de mise hors service d'un noeud client consiste à utiliser le Centre d'opérations. Le processus de mise hors service s'exécute en arrière-plan. Si le client est configuré pour répliquer les données client, le Centre d'opérations retire automatiquement le client de la réplication sur les serveurs de réplication source et cible avant de mettre le client hors service.

**Conseil :** Ou bien, vous pouvez mettre hors service un noeud client en exécutant la commande **DECOMMISSION NODE** ou **DECOMMISSION VM**. Vous pouvez vouloir utiliser cette méthode dans les cas suivants :

- Pour planifier le processus de mise hors service pour le futur ou pour exécuter une série de commandes à l'aide d'un script, spécifiez l'exécution du processus de mise hors service en arrière-plan.
- Pour surveiller le processus de mise hors service à des fins de débogage, spécifiez l'exécution du processus de mise hors service en avant-plan. Si vous exécutez le processus en avant-plan, vous devez atteindre que le processus soit terminé avant de poursuivre avec d'autres tâches.

## Procédure

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour mettre hors service un client en arrière-plan en utilisant le Centre d'opérations, procédez comme suit :
  - a) Dans la page **Présentation** du Centre d'opérations, cliquez sur **Clients** et sélectionnez le client.
  - b) Cliquez sur **Plus > Mettre hors service**.
- Pour mettre hors service un noeud client à l'aide d'une commande d'administration, procédez comme suit :

- a) Déterminez si le noeud client est configuré pour la réplication de noeud en exécutant la commande **QUERY NODE**.

Par exemple, si le noeud client s'appelle AUSTIN, exécutez la commande suivante :

```
query node austin format=detailed
```

Passez en revue la zone de sortie **Etat de la réplication**.

- b) Si le noeud client est configuré pour la réplication, retirez-le de la réplication avec la commande **REMOVE REPLNODE**.

Par exemple, si le noeud client s'appelle AUSTIN, exécutez la commande suivante :

```
remove replnode austin
```

- c) Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour mettre hors service un noeud client d'application ou système en arrière-plan, exécutez la commande **DECOMMISSION NODE**. Par exemple, si le noeud client s'appelle AUSTIN, exécutez la commande suivante :

```
decommission node austin
```

- Pour mettre hors service un noeud client d'application ou système en avant-plan, exécutez la commande **DECOMMISSION NODE** et spécifiez le paramètre `wait=yes`. Par exemple, si le noeud client s'appelle AUSTIN, exécutez la commande suivante :

```
decommission node austin wait=yes
```

- Pour mettre hors service une machine virtuelle en arrière-plan, exécutez la commande **DECOMMISSION VM**. Par exemple, si le noeud du centre de données est AUSTIN et l'ID d'espace fichier est 7, lancez la commande suivante :

```
decommission vm austin 7 nametype=fsid
```

Si le nom de la machine virtuelle comprend un ou plusieurs espaces, placez-le entre guillemets. Par exemple, si le nom de machine virtuelle est CODY 2 et le nom d'espace fichier est \VMFULL - CODY 2, lancez la commande suivante :

```
decommission vm austin "\vmfull-cody 2"
```

- Pour mettre hors service une machine virtuelle en avant-plan, exécutez la commande **DECOMMISSION VM** et spécifiez le paramètre `wait=yes`. Par exemple, exécutez la commande suivante :

```
decommission vm austin 7 nametype=fsid wait=yes
```

Si le nom de la machine virtuelle comprend un ou plusieurs espaces, placez-le entre guillemets. Par exemple, si le nom de machine virtuelle est CODY 2 et le nom d'espace fichier est \VMFULL - CODY 2, lancez la commande suivante :

```
decommission vm austin "\vmfull-cody 2" wait=yes
```

## Que faire ensuite

Surveillez les messages d'erreur, susceptibles de s'afficher dans l'interface utilisateur ou dans le résultat de la commande, dès que vous avez exécuté le processus.

Pour vérifier que le noeud client est hors service :

1. Dans la page **Présentation** du Centre d'opérations, cliquez sur **Clients**.
2. Dans la table Clients, colonne "A risque", examinez l'état :
  - L'état DECOMMISSIONED indique que le noeud a été mis hors service.
  - Une valeur NULL indique que le noeud n'est pas hors service.
  - L'état PENDING indique que le noeud est en cours de mise hors service ou que le processus a échoué.

**Conseil :** Pour déterminer l'état d'un processus en attente de mise hors service, exécutez la commande suivante :

```
query process
```

3. Consultez le résultat de la commande :
  - Si le statut est fourni pour le processus de mise hors service, le processus est en cours. Par exemple :

query process

Process Number	Process Description	Process Status
3	DECOMMISSION NODE	Number of backup objects deactivated for node NODE1: 8 objects deactivated.

- Si le processus de mise hors service n'est associé à aucun état et que vous n'avez reçu aucun message d'erreur, le processus n'est pas terminé. Cela peut se produire si des fichiers associés au noeud ne sont pas encore désactivés. Une fois les fichiers désactivés, exécutez de nouveau le processus.
- Si le processus de mise hors service n'est associé à aucun état et que vous recevez un message d'erreur, le processus a échoué. Faites une nouvelle tentative.

#### Information associée

[DECOMMISSION NODE \(Mise hors service d'un noeud client\)](#)

[DECOMMISSION VM \(Mise hors service d'une machine virtuelle\)](#)

[QUERY NODE \(Recherche de noeuds\)](#)

[REMOVE REPLNODE \(Suppression d'un noeud client de la réplication\)](#)

## Désactivation de données pour libérer de l'espace de stockage

Dans certains cas, vous pouvez désactiver des données stockées sur le serveur IBM Spectrum Protect. Lorsque vous exécutez le processus de désactivation, les données de sauvegarde qui étaient stockées avant les date et heure spécifiées sont désactivées et seront supprimées à leur expiration. De cette façon, vous pouvez libérer de l'espace sur le serveur.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Certains clients d'application sauvegardent toujours les données sur le serveur en tant que données de sauvegarde active. Les données de sauvegarde active n'étant pas gérées par des règles d'expiration d'inventaire, les données ne sont pas automatiquement supprimées et utilisent de l'espace de stockage indéfiniment. Pour libérer l'espace de stockage utilisé par des données obsolètes, vous pouvez désactiver ces données.

Lorsque vous exécutez le processus de désactivation, toutes les données de sauvegarde actives qui ont été stockées avant la date spécifiée deviennent inactives. Les données sont supprimées lorsqu'elles arrivent à expiration et ne peuvent pas être restaurées. La fonction de désactivation s'applique uniquement aux clients d'application qui protègent des bases de données Oracle.

### Procédure

1. Depuis la page Présentation du Centre d'opérations, cliquez sur **Clients**.
2. Dans la table Clients, sélectionnez un ou plusieurs clients et cliquez sur **Plus > Nettoyer**.

**Méthode de la ligne de commande :** Désactivez des données en utilisant la commande **DEACTIVATE DATA**.

#### Information associée

[DEACTIVATE DATA \(Désactivation de données pour un noeud client\)](#)

# Gestion du stockage des données

---

Gérez vos données de manière efficace et ajoutez au serveur des unités et des supports pris en charge pour stocker vos données.

## Information associée

Types de pool de stockage

## Audit d'un conteneur de pool de stockage

---

Effectuez l'audit d'un conteneur de pool de stockage afin de rechercher les éventuelles incohérences entre les informations de base de données et un conteneur d'un pool de stockage.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous effectuez un audit d'un conteneur de pool de stockage dans les cas de figure suivants :

- Lorsque vous exécutez la commande **QUERY DAMAGED** et qu'un problème est détecté
- Quand le serveur affiche des messages relatives à des extensions de données endommagées
- Votre matériel signale un problème et des messages d'erreur associés au conteneur de pool de stockage sont affichés

### Procédure

1. Pour effectuer l'audit d'un conteneur de pool de stockage, exécutez la commande **AUDIT CONTAINER**. Exécutez, par exemple, la commande suivante pour effectuer l'audit d'un conteneur, 000000000000076c.dcf :

```
audit container c:\tsm-storage\07\000000000000076c.dcf
```

2. Passez en revue la sortie du message ANR4891I pour les informations sur des extensions de données endommagées.

### Que faire ensuite

Si vous détectez des problèmes liées au conteneur du pool de stockage, vous pouvez restaurer les données selon votre configuration. Vous pouvez réparer le contenu du pool de stockage à l'aide de la commande **REPAIR STGPOOL**.

**Restriction :** Vous pouvez réparer le contenu du pool de stockage uniquement si vous avez protégé celui-ci en utilisant la commande **PROTECT STGPOOL**.

## Information associée

AUDIT CONTAINER (Vérification de la cohérence des informations contenues dans la base de données pour un pool de stockage de conteneur de répertoire)

QUERY DAMAGED (Recherche de données endommagées dans un pool de stockage de conteneur de répertoire ou de conteneur cloud)

## Gestion de la capacité d'inventaire

---

Gérez la capacité de la base de données, des journaux actifs et des journaux d'archivage afin de garantir que l'inventaire possède une taille adaptée aux tâches, en fonction du statut dans les journaux.

### Avant de commencer

Les journaux actifs et d'archivage possèdent les caractéristiques suivantes :

- Le journal actif peut avoir une taille maximale de 512 Go. Pour plus d'informations sur le dimensionnement du journal actif pour votre système, voir [Planification des grappes de stockage](#).
- La taille du journal d'archivage est limitée à la taille du système de fichiers sur lequel il est installé. La taille du journal d'archivage n'est pas gérée avec une taille prédéfini comme pour un journal actif. Les fichiers journaux d'archivage sont automatiquement supprimés lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Comme recommandé, vous avez la possibilité de créer un journal de reprise d'archivage pour stocker vos fichiers journaux d'archivage lorsque le répertoire des journaux d'archivage est plein.

Consultez le Centre d'opérations afin de déterminer quel composant de l'inventaire est plein. Veillez à arrêter le serveur avant d'augmenter la taille de l'un des composants d'inventaire.

## Procédure

- Pour augmenter la taille de la base de données, procédez comme suit :
  - Créez un ou plusieurs répertoires pour la base de données sur des unités ou dans des systèmes de fichiers différents.
  - Emettez la commande **EXTEND DBSPACE** pour ajouter les répertoires à la base de données. L'ID utilisateur d'instance du gestionnaire de la base doit pouvoir accéder aux répertoires. Par défaut, les données sont réparties dans tous les répertoires de la base de données et l'espace est récupéré.

### Astuces :

- Le temps nécessaire à la répartition des données et à la récupération de l'espace est variable et dépend de la taille de la base de données. Prenez-le en compte dans la planification.
- Prenez soin de spécifier des répertoires ayant la même taille que les répertoires existants afin de garantir la cohérence du degré de parallélisme pour les opérations de base de données. Si un ou plusieurs répertoires de la base de données sont plus petits que les autres, ils réduisent les risques de lecture anticipée et de distribution en parallèle optimisées de la base de données.
- Les nouveaux répertoires ne sont entièrement fonctionnels qu'après le redémarrage du serveur.
- Réorganisez la base de données si nécessaire. La réorganisation des tables et index de la base de données du serveur permet d'éviter une croissance imprévue de cette dernière ou des problèmes de performance. Pour plus d'informations sur la réorganisation de la base de données, voir [Resolving and preventing issues related to database growth and degraded performance in Tivoli Storage Manager V7.1.1.200 and later servers](#).
- Afin de réduire la taille de la base de données pour des serveurs de version 7.1 ou ultérieure, exécutez les commandes IBM Db2 suivantes depuis le répertoire d'instance du serveur :

**Restriction :** Les commandes peuvent augmenter l'activité d'entrée-sortie, et peuvent affecter les performances du serveur. Pour limiter les problèmes de performance, attendez la fin d'une commande avant d'entrer la suivante. Les commandes Db2 peuvent être émises lorsque le serveur est en cours d'exécution.

```
db2 connect to tsmdb1
db2 set schema tsmdb1
db2 ALTER TABLESPACE USERSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE IDXSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE LARGEIDSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE LARGESPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE REPLTLSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE REPLIDSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE ARCHOBJDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE ARCHOBJIDXSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BACKOBJDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BACKOBJIDXSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFABFDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFABFIDSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFBFEXTDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFBFEXTIDSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIIDXSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE2 REDUCE MAX
```



```
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIDXSPACE2 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE3 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIDXSPACE3 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE4 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIDXSPACE4 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE5 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIDXSPACE5 REDUCE MAX
```

- Pour augmenter ou diminuer la taille du journal actif, procédez comme suit :
  - a) Vérifiez que l'emplacement du journal actif garantit suffisamment d'espace à la taille accrue du journal. Si une copie miroir du journal existe, son emplacement doit également garantir suffisamment d'espace à la taille accrue du journal.
  - b) Arrêtez le serveur.
  - c) Dans le fichier `dsmserv.opt`, définissez l'option **ACTIVELOGSIZE** sur la nouvelle taille de journal actif, en mégaoctets.

La taille d'un journal actif dépend de la valeur de l'option **ACTIVELOGSIZE**. Les règles relatives à l'espace requis figurent dans le tableau suivant :

*Tableau 17. Comment estimer le volume et l'espace fichier requis*

Valeur d'option <b>ACTIVELOGSize</b>	Réserver cet espace libre dans le répertoire de journaux actifs, en plus de l'espace <b>ACTIVELOGSize</b>
16 Go - 128 Go	5 120 Mo
129 Go - 256 Go	10 240 Mo
257 Go - 512 Go	20 480 Mo

Pour définir le journal actif sur sa taille maximale de 512 Go, entrez l'option de serveur suivante :

```
activelogsize 524288
```

- d) Si vous prévoyez d'utiliser un nouveau répertoire de journaux actifs, mettez à jour le nom du répertoire spécifié dans l'option de serveur **ACTIVELOGDIRECTORY**. Le nouveau répertoire doit être vide et accessible à l'ID utilisateur du gestionnaire de la base.
  - e) Redémarrez le serveur.
- Comprimez les journaux d'archivage afin de réduire la quantité d'espace nécessaire au stockage. Activez la compression dynamique du journal d'archivage en exécutant la commande suivante :

```
setopt archlogcompress yes
```

**Restriction :** Soyez prudent lorsque vous définissez l'option de serveur **ARCHLOGCOMPRESS** sur des systèmes avec une utilisation régulièrement élevée des volumes et des charges de travail importantes. L'activation de cette option dans un tel environnement système peut générer des retards dans l'archivage des journaux du système de fichiers du journal actif vers le système de fichiers du journal d'archivage. Ce retard peut provoquer la saturation de l'espace réservé au système de fichiers du journal actif. Lorsque la compression du journal d'archivage est activée, vous devez surveiller l'espace disponible dans le système de fichiers du journal actif. Si le système de fichiers du répertoire du journal actif s'approche de la saturation, l'option serveur **ARCHLOGCOMPRESS** doit être désactivée. La commande **SETOPT** permet de désactiver la compression du journal d'archivage immédiatement, sans arrêter le serveur.

#### Information associée

[option de serveur ACTIVELOGSIZE](#)

[EXTEND DBSPACE \(Augmentation de l'espace pour la base de données\)](#)

[SETOPT \(Définition d'une option de serveur pour la mise à jour dynamique\)](#)

## Gestion de la mémoire et de l'utilisation du processeur

---

Prenez soin de gérer les besoins en mémoire et l'utilisation de processeur de sorte que le serveur puisse exécuter des traitements de données tels que des sauvegardes et des dédoublonnages de données. Considérez l'impact sur les performances lorsque vous exécutez certains processus.

### Avant de commencer

- Assurez-vous que votre configuration utilise les logiciels et le matériel requis. Pour plus d'informations, voir [Systèmes d'exploitation pris en charge par](#).
- Pour plus d'informations sur la gestion des ressources comme le journal de récupération et de base de données, voir [Planification des grappes de stockage](#).
- Ajoutez de la mémoire système pour déterminer si vous constatez une amélioration des performances. Surveillez régulièrement l'utilisation de la mémoire pour déterminer s'il faut plus de mémoire.

### Procédure

1. Libérez de la mémoire du cache du système de fichiers lorsque cela est possible.
2. Pour gérer la mémoire système utilisée par chaque serveur du système, utilisez l'option serveur DBMEMPERCENT. Limitez le pourcentage de mémoire système qui peut être utilisé par le gestionnaire de base de données de chaque serveur. Si tous les serveurs sont d'importance égale, utilisez la même valeur pour chaque serveur. Si un serveur est un serveur de production et que les autres serveurs sont des serveurs de test, spécifiez pour le serveur de production une valeur supérieure à celle des serveurs de test.
3. Définissez la limite de données utilisateur et la mémoire privée pour la base de données afin de vous assurer que cette dernière n'est pas dépassée. L'épuisement de la mémoire privée peut provoquer des erreurs, des performances amoindries et une instabilité.

## Optimisation des activités planifiées

---

Planifiez des tâches de maintenance quotidiennes pour garantir que votre solution fonctionne correctement. En optimisant votre solution, vous maximisez les ressources du serveur et utilisez avec efficacité les différentes fonctions disponibles dans votre solution.

### Procédure

1. Surveillez régulièrement les performances du système afin de vous assurer que les tâches de sauvegarde client et de maintenance du système aboutissent. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [Partie 3, «Surveillance d'une solution de disque multisite», à la page 67](#).
2. Facultatif : Si les informations de surveillance montrent que la charge de travail du serveur a augmenté, examinez les informations de planification. Assurez-vous que la capacité du système est adaptée dans les cas de figure suivants :
  - Augmentation du nombre de clients
  - Augmentation de la quantité des données sauvegardées
  - Modification de la durée disponible pour les sauvegardes
3. Déterminez si votre solution s'effectue au niveau attendu.

Passez en revue les planifications client afin de vérifier si les tâches s'exécutent dans les délais planifiés :

  - a. Dans la page **Clients** du Centre d'opérations, sélectionnez le client de votre choix.
  - b. Cliquez sur **Détails**.
  - c. Depuis la page **Récapitulatif** du client, examinez l'activité **Sauvegardé** et **Répliqué** afin d'identifier les risques potentiels.

Si nécessaire, ajustez l'heure et la fréquence des opérations de sauvegarde client.

4. Prévoyez suffisamment de temps pour que les opérations de maintenance suivantes aboutissent sur une période de 24 heures :
  - a. Protéger les pool de stockage.
  - b. Répliquer les données de noeud.
  - c. Sauvegarder la base de données.
  - d. Exécuter le traitement à l'expiration pour retirer les sauvegardes client et archiver les copies de fichiers depuis l'espace de stockage du serveur.

**Conseil :** Planifiez les tâches de maintenance pour qu'elles démarrent à un moment approprié et dans l'ordre correct. Planifiez, par exemple, les tâches de réplication après que les sauvegardes client ont abouti.

#### Tâches associées

Définition de planifications pour les activités de maintenance de serveur

Créez des planifications pour chaque opération de maintenance de serveur en utilisant la commande **DEFINE SCHEDULE** dans le générateur de commande du Centre d'opérations.

#### Information associée

[Dédoublonnage de données \(version 7.1.1\)](#)

[Performances](#)

## Déplacement de clients depuis un serveur vers un autre

Pour éviter de manquer de place sur un serveur, ou pour résoudre des problèmes de charge de travail, vous pouvez devoir déplacer des noeuds client depuis un serveur vers un autre.

### Avant de commencer

Planifiez la capacité pour votre solution afin d'être sûr de disposer sur le serveur de suffisamment d'espace pour les noeuds client, y compris pour la croissance future.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous déplacez les noeuds client, vous pouvez laisser leurs sauvegardes existantes sur le serveur d'origine jusqu'à ce qu'elles arrivent à expiration, conformément à vos règles d'expiration, ou bien vous pouvez les exporter également sur le nouveau serveur.

### Procédure

Exécutez la procédure suivante pour déplacer un noeud client vers un autre serveur.

1. Exportez le noeud client directement sur un nouveau serveur en exécutant la commande **EXPORT NODE**.
2. Mettez à jour le fichier d'options client avec le nom du nouveau serveur.
3. Sur le nouveau serveur, affectez une planification au noeud client pour la sauvegarde des données.
  - a. Sur la page **Clients** du Centre d'opérations, sélectionnez le noeud client.
  - b. Cliquez sur **Plus > Association de planification**.
  - c. Sélectionnez la case à cocher des lignes de la planification que vous souhaitez affecter au noeud client sélectionné.
  - d. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Exécutez la commande **EXPORT NODE** une nouvelle fois pour exporter les données de façon incrémentielle depuis le serveur d'origine vers le nouveau serveur. En procédant de cette façon, vous exportez les données sauvegardées entre la première exportation et le moment où vous avez affecté une planification au noeud client.
5. Surveillez le noeud client afin de vous assurer qu'il sauvegarde les données conformément à la planification définie et de vérifier si le noeud client court un risque. Surveillez **Clients** et cliquez sur **Planifications**.

6. Mettez le noeud client hors service à partir du serveur d'origine en procédant comme suit :

- Dans la page **Présentation** du Centre d'opérations, cliquez sur **Clients**.
- Dans la table **Clients**, sélectionnez le noeud client.
- Cliquez sur **Plus > Mettre hors service**.

Le noeud client est retiré du serveur d'origine. A l'expiration des données, comme spécifié dans vos paramètres de règle, les données du noeud client sont supprimées. Une fois les données du noeud client supprimées, le client est retiré du serveur.

#### Information associée

[EXPORT NODE \(Exportation des informations relatives au noeud client\)](#)

[IMPORT NODE \(Importation d'informations de noeud client\)](#)

## Gestion de la réplication

Utilisez la réplication pour restaurer des données sur un site de reprise après incident, ainsi que pour conserver le même niveau de fichier sur les serveurs source et cible. Vous pouvez gérer la réplication au niveau des noeuds. Vous pouvez également protéger les données au niveau des pools de stockage.

## Compatibilité avec les opérations de réplication

Avant de configurer des opérations de réplication avec IBM Spectrum Protect, vous devez vous assurer que les serveurs de réplication source et cible sont compatibles avec ces opérations.

Tableau 18. Compatibilité des versions de serveur avec les opérations de réplication	
Version du serveur de réplication source	Versions compatibles pour le serveur de réplication cible
Version 7.1	Version 7.1 ou ultérieure
Version 7.1.1	Version 7.1 ou ultérieure
Version 7.1.3	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 7.1.4	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 7.1.5	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 7.1.6	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 7.1.7	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 7.1.8	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 8.1	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 8.1.1	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 8.1.2	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 8.1.3	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 8.1.4	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 8.1.5	Version 7.1.3 ou ultérieure
V8.1.6	Version 7.1.3 ou ultérieure
Version 8.1.7	Version 7.1.3 ou ultérieure

Tableau 18. Compatibilité des versions de serveur avec les opérations de réplication (suite)

Version du serveur de réplication source	Versions compatibles pour le serveur de réplication cible
Version 8.1.8	V8.1.8, V8.1.7, V8.1.6, V8.1.1, V7.1.9, V7.1.8 et V7.1.7
Version 8.1.9	V8.1.9, V8.1.8, V8.1.7, V8.1.6, V8.1.1, V7.1.9, V7.1.8 et V7.1.7
V8.1.10	V8.1.10, V8.1.9, V8.1.8, V8.1.7, V8.1.6, V8.1.1, V7.1.9, V7.1.8 et V7.1.7
V8.1.11	V8.1.11, V8.1.10, V8.1.9, V8.1.8, V8.1.7, V8.1.6, V8.1.1, V7.1.9, V7.1.8 et V7.1.7
V8.1.12	V8.1.12, V8.1.11, V8.1.10, V8.1.9, V8.1.8, V8.1.7, V8.1.6, V8.1.1, V7.1.13, V7.1.12, V7.1.11, V7.1.10, V7.1.9, V7.1.8 et V7.1.7

## Activation de la réplication de noeud

Vous pouvez activer la réplication de noeud pour protéger vos données.

### Avant de commencer

Assurez-vous que les serveurs source et cible sont compatibles pour la réplication.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Répliquez le noeud client pour répliquer la totalité des données client, métadonnées incluses. Par défaut, la réplication de noeud est désactivée lorsque vous démarrez le serveur pour la première fois.

#### Astuces :

- Pour réduire le temps de traitement de réplication, protégez le pool de stockage avant de répliquer les noeuds client. Lorsque la réplication de noeud est démarrée, les extensions de données déjà répliquées via la protection de pool de stockage sont ignorées.
- La réplication requiert des quantités de mémoire accrues et vous devez disposer d'une bande passante suffisante pour exécuter ce processus. Dimensionnez la base de données et ses journaux afin de garantir le bon déroulement des transactions.

### Procédure

Pour activer la réplication de noeud, exécutez la procédure suivante dans le Centre d'opérations :

- Sur la page **Serveurs**, cliquez sur **Détails**.
- Sur la page **Détails**, cliquez sur **Propriétés**.
- A la section **Réplication**, sélectionnez **Activé(e)** dans la zone **Réplication sortante**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

### Que faire ensuite

Effectuez éventuellement l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Pour vérifier que la réplication a abouti, voir la «[Liste de contrôle de surveillance quotidienne](#)», à la page 68.
- **Linux** Si le serveur IBM Spectrum Protect réplique des noeuds sur un serveur distant, déterminez si la technologie Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) peut améliorer le rendement des données

sur le serveur distant. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [Impact de la technologie Aspera FASP sur l'optimisation du transfert de données dans votre environnement système](#).

### Référence associée

#### Compatibilité avec les opérations de réplication

Avant de configurer des opérations de réplication avec IBM Spectrum Protect, vous devez vous assurer que les serveurs de réplication source et cible sont compatibles avec ces opérations.

## Protection des données dans des pools de stockage de conteneur de répertoire

La protection des données dans des pools de stockage de conteneur de répertoire permet de réduire le temps de réplication de noeud et d'activer la réparation dans les pools de stockage de ce type.

### Avant de commencer

Vérifiez qu'il existe au moins un pool de stockage de conteneur de répertoire sur le serveur de réplication cible. Lorsque vous activez la réplication dans le Centre d'opérations, vous pouvez planifier la protection de pool de stockage. Pour configurer la réplication et activer la protection de pool de stockage, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus du Centre d'opérations, survolez **Stockage** et cliquez sur **Réplication**.
2. Sur la page Réplication, cliquez sur **Paire de serveurs**.
3. Suivez les étapes de l'assistant d'ajout de paire de serveurs.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La protection d'un pool de stockage de conteneur de répertoire permet de sauvegarder les extensions de données dans un autre pool de stockage, ce qui peut permettre d'améliorer les performances de la réplication de noeud. Lorsque la réplication de noeud est démarrée, les extensions de données déjà sauvegardées via la protection de pool de stockage sont ignorées, ce qui réduit la durée du traitement de réplication. Vous pouvez planifier la protection des pools de stockage pour qu'elle s'exécute plusieurs fois par jour afin de suivre les changements de données.

En protégeant un pool de stockage, vous n'utilisez pas de ressources répliquant des données et métadonnées existantes, ce qui améliore les performances du serveur. Vous devez utiliser des pools de stockage de conteneur de répertoire si vous souhaitez protéger et sauvegarder uniquement le pool de stockage.

**Stratégie de protection alternative :** Au lieu d'utiliser la réplication, vous pouvez protéger les données des pools de stockage de conteneur de répertoire en les copiant dans des pools de stockage de copie de conteneur. Les données dans les pools de stockage de copie de conteneur sont stockées sur des volumes de bande. Les copies sur bande qui sont stockées hors site fournissent une protection de reprise après incident supplémentaire dans un environnement répliqué.

### Procédure

1. Sinon, pour activer la protection de pool de stockage, vous pouvez utiliser la commande **PROTECT STGPOOL** à partir du serveur source pour sauvegarder les extensions de données dans un pool de stockage de conteneur de répertoire.  
Par exemple, pour protéger un pool de stockage de conteneur de répertoire nommé POOL1, exécutez la commande suivante :

```
protect stgpool pool1
```

Lors de l'exécution de la commande **PROTECT STGPOOL**, les extensions endommagées sur le pool de stockage cible sont réparées. Pour être réparées, les extensions doivent déjà être marquées comme étant endommagées sur le serveur cible. Par exemple, vous pouvez exécuter une commande **AUDIT**

**CONTAINER** pour identifier des dommages sur le pool de stockage cible avant d'exécuter la commande **PROTECT STGPOOL**.

2. Facultatif : Si des extensions endommagées sont réparées dans le pool de stockage cible et que vous protégez plusieurs pools de stockage source dans un pool de stockage cible, procédez comme suit pour réaliser une réparation complète :
  - a) Exécutez la commande **PROTECT STGPOOL** pour tous les pools de stockage source afin de réparer le plus de dommages possible.
  - b) Exécutez à nouveau la commande **PROTECT STGPOOL** pour tous les pools de stockage source. Pour cette seconde opération, utilisez le paramètre **FORCERECONCILE=YES**. Cette étape permet de garantir que les réparations issues des autres pools source sont correctement reconnues pour tous les pools de stockage source.

## Résultats

Si un pool de stockage de conteneur de répertoire est protégé, vous pouvez réparer le pool de stockage si un dommage se produit, à l'aide de la commande **REPAIR STGPOOL**.

**Restriction** : Si vous répliquez des noeuds client et que vous ne protégez pas le pool de stockage de conteneur de répertoire, vous ne pourrez pas réparer celui-ci.

## Que faire ensuite

Effectuez éventuellement l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Pour afficher le statut de la réplication, suivez les instructions de la rubrique [«Liste de contrôle de surveillance quotidienne»](#), à la page 68.
- **Linux** Si le serveur IBM Spectrum Protect réplique des noeuds sur un serveur distant, déterminez si la technologie Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) peut améliorer le rendement des données sur le serveur distant. Suivez les instructions décrites dans la rubrique [Impact de la technologie Aspera FASP sur l'optimisation du transfert de données dans votre environnement système](#).

### Information associée

[Réparation et récupération de données dans des pools de stockage de conteneur de répertoire](#)

[AUDIT CONTAINER \(Vérification de la cohérence des informations contenues dans la base de données pour un pool de stockage de conteneur de répertoire\)](#)

[PROTECT STGPOOL \(Protection des données de pool de stockage\)](#)

## Modification des paramètres de réplication

Modifiez les paramètres de réplication dans le Centre d'opérations. Modifiez des paramètres tels que le nombre de sessions de réplication, les règles de réplication, les données à répliquer, la planification de la réplication et la charge de travail de réplication.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez avoir besoin de personnaliser vos paramètres de réplication dans les scénarios suivants :

- Modifications apportées aux priorités des données
- Modifications apportées aux règles de réplication
- Nécessité d'un serveur différent comme serveur cible
- Processus planifiés qui affectent négativement les performances de serveur

### Procédure

Utilisez le Centre d'opérations pour modifier les paramètres de réplication.

Tâche	Procédure
Modifier une règle de réplication	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sur la page <b>Serveurs</b>, cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>b. Sur la page <b>Détails</b>, cliquez sur <b>Propriétés</b>.</li> <li>c. Dans la section <b>Réplication</b>, sélectionnez la règle de réplication à appliquer : <b>Règle d'archivage par défaut</b>, <b>Règle de sauvegarde par défaut</b> ou <b>Règle de gestion d'espace par défaut</b>.</li> <li>d. Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ul>
Spécifier la durée de conservation des enregistrements de réplication	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sur la page <b>Serveurs</b>, cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>b. Sur la page <b>Détails</b>, cliquez sur <b>Propriétés</b>.</li> <li>c. A la section <b>Réplication</b>, entrez dans la zone <b>Conserver l'historique des réplications</b> le nombre de jours pendant lesquels les enregistrements de réplication doivent être conservés. Ou bien, sélectionnez la case à cocher <b>Ne pas conserver</b> si vous n'avez pas besoin des enregistrements de réplication.</li> <li>d. Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ul>
Spécifier un serveur de réplication cible	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sur la page <b>Serveurs</b>, cliquez sur <b>Détails</b>.</li> <li>b. Sur la page <b>Détails</b>, cliquez sur <b>Propriétés</b>.</li> <li>c. A la section <b>Réplication</b>, indiquez le serveur cible.</li> <li>d. Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ul>
Annulez le processus de réplication.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sur la page <b>Serveurs</b>, cliquez sur <b>Tâches actives</b>.</li> <li>b. Sélectionnez le processus ou la session à annuler.</li> <li>c. Cliquez sur <b>Annuler</b>.</li> </ul>

## Définition de différentes règles de conservation pour les serveurs source et cible

Vous pouvez définir des règles sur le serveur de réplication cible afin de gérer les données du noeud client répliqué d'une autre manière que sur le serveur source. Par exemple, vous pouvez gérer un nombre de versions de fichiers différent sur les serveurs source et cible.

### Procédure

1. Depuis le serveur de réplication source, validez la configuration de réplication et vérifiez que celui-ci peut communiquer avec le serveur de réplication cible, en exécutant la commande **VALIDATE REPLICATION**.

Par exemple, validez la configuration à l'aide du nom d'un noeud client en cours de réplication :

```
validate replication node1 verifyconnection=yes
```

2. Depuis le serveur de réplication source, exécutez la commande **VALIDATE REPLPOLICY** pour examiner les différences entre les règles définies sur les serveurs de réplication source et cible. Par exemple, pour afficher les différences entre les règles définies sur les serveurs source et cible, CVT\_SRV2, exécutez la commande suivante à partir du serveur source :

```
validate replpolicy cvt_srv2
```

3. Mettez à jour les règles sur le serveur cible, le cas échéant.



**Conseil :** Vous pouvez utiliser le Centre d'opérations pour modifier les règles sur le serveur cible. Suivez les instructions décrites dans la rubrique «Edition des règles», à la page 101.

Par exemple, pour conserver des versions de fichiers inactives pendant une période plus courte sur le serveur cible que sur le serveur source, réduisez la valeur du paramètre **Backups** dans les classes de gestion qui s'appliquent aux données client répliquées.

4. Activez l'utilisation des règles du serveur de réplication cible sur ce dernier pour gérer les données du noeud client répliqué, en exécutant la commande **SET DISSIMILARPOLICIES** sur le serveur source. Par exemple, pour activer les règles sur le serveur de réplication cible, CVT\_SRV2, exécutez la commande suivante sur le serveur source :

```
set dissimilarpolicies cvt_srv2 on
```

Lors de la prochaine exécution du processus de réplication, les règles définies sur le serveur de réplication cible seront utilisées pour gérer les données du noeud client répliqué.

**Conseil :** Si vous configurez la réplication à l'aide du Centre d'opérations et que les règles définies sur les serveurs de réplication source et cible ne correspondent pas, la règle qui est spécifiée pour le serveur de réplication source est utilisée. Si vous avez activé les règles sur le serveur de réplication cible à l'aide de la commande **SET DISSIMILARPOLICIES**, la règle qui est spécifiée pour le serveur de réplication cible est utilisée. Si le serveur de réplication cible ne dispose pas de la règle qui est utilisée sur le serveur de réplication source, la règle STANDARD est utilisée.

#### Information associée

[EXPORT POLICY \(Exportation des informations relatives aux règles\)](#)

[SET DISSIMILARPOLICIES \(Activation des règles sur le serveur de réplication cible pour gérer les données répliquées\)](#)

[VALIDATE REPLICATION \(Validation d'une réplication pour un noeud client\)](#)

[VALIDATE REPLPOLICY \(Vérification de règles sur le serveur de réplication cible\)](#)

## Sécurisation du serveur

---

Sécurisez le serveur IBM Spectrum Protect et les données en contrôlant l'accès aux serveurs et aux noeuds client, en chiffrant les données et en conservant des niveaux d'accès et mots de passe sécurisés.

## Concepts relatifs à la sécurité

---

Vous pouvez protéger IBM Spectrum Protect des risques de sécurité en utilisant des protocoles de communication, en sécurisant les mots de passe et en fournissant des niveaux d'accès différents aux administrateurs.

### Protocole TLS

Vous pouvez utiliser les protocoles SSL (Secure Sockets Layer) ou TLS (Transport Layer Security) pour fournir la sécurité de la couche de transport des connexions sécurisées entre les serveurs, les clients et les agents de stockage. Si vous transférez des données entre le serveur, les clients et les agents de stockage, chiffrez-les à l'aide de SSL ou de TLS.

**Conseil :** Dans la documentation IBM Spectrum Protect, toutes les instructions relatives à "SSL" sont applicables à TLS.

Le protocole SSL est fourni avec le Global Security Kit (GSKit) installé avec le serveur IBM Spectrum Protect, et utilisé par le serveur, le client et l'agent de stockage.

**Restriction :** N'utilisez pas les protocoles SSL ou TLS pour les communications avec une instance de base de données IBM Db2 utilisée par des serveurs IBM Spectrum Protect.

Chaque serveur, client ou agent de stockage qui active SSL doit utiliser un certificat auto-signé de confiance ou obtenir un certificat unique signé par une autorité de certification. Vous pouvez utiliser vos propres certificats ou acheter des certificats auprès d'une autorité de certification. Ces certificats doivent être installés et ajoutés à la base de données de clés sur le serveur, le client ou l'agent de stockage IBM Spectrum Protect. Le certificat est vérifié par le client ou le serveur SSL qui demande ou initie la communication SSL. Certains certificats de l'autorité de certification sont préinstallés par défaut dans les bases de données de clés.

Le protocole SSL est configuré indépendamment sur le serveur, le client et l'agent de stockage IBM Spectrum Protect.

## Niveaux de droits d'accès

Avec chaque serveur IBM Spectrum Protect, il existe différents niveaux de droits d'administration qui déterminent les tâches qu'un administrateur peut effectuer.

Après l'enregistrement d'un administrateur, des droits doivent lui être accordés en lui affectant un ou plusieurs niveaux de droits d'administration. Un administrateur doté des droits système peut exécuter toute tâche sur le serveur et affecter des niveaux d'autorisation à d'autres administrateurs en utilisant la commande **GRANT**. Les administrateurs disposant des droits de règles, de stockage ou d'opérateur peuvent exécuter des sous-ensembles de tâches.

Un administrateur peut enregistrer d'autres ID administrateur, leur accorder des niveaux de droits d'accès, renommer des ID, retirer des ID et les déverrouiller sur le serveur.

Un administrateur peut contrôler l'accès à des noeuds client spécifiques pour les ID, superutilisateur ou non. Par défaut, un ID utilisateur non superutilisateur ne peut pas sauvegarder des données sur le noeud. Utilisez la commande **UPDATE NODE** pour changer les paramètres de noeud et activer la sauvegarde.

## Mots de passe

Par défaut, le serveur utilise automatiquement l'authentification par mot de passe. Lorsque l'authentification par mot de passe est activée, tous les utilisateurs doivent entrer un mot de passe pour accéder au serveur.

Utilisez le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pour appliquer des exigences plus strictes concernant les mots de passe. Pour plus d'informations, voir [Gestion des mots de passe et des procédures de connexion \(version 7.1.1\)](#).

Tableau 19. Caractéristiques de l'authentification par mot de passe	
Caractéristiques	Informations complémentaires
Sensibilité à la casse	N'est pas sensible à la casse.
Expiration du mot de passe par défaut	90 jours.  Le délai d'expiration débute dès qu'un ID administrateur ou un noeud client est enregistré pour la première fois sur le serveur. Si le mot de passe n'est pas modifié au cours de cette période, il devra être modifié la prochaine fois que l'utilisateur accédera au serveur.
Tentatives de mot de passe non valide	Vous pouvez définir un nombre limite de tentatives consécutives pour tous les noeuds client utilisant des mots de passe incorrects. Lorsque cette limite est dépassée, le serveur verrouille le noeud.

Tableau 19. Caractéristiques de l'authentification par mot de passe (suite)

Caractéristiques	Informations complémentaires
Longueur de mot de passe par défaut	8 caractères.  L'administrateur peut spécifier une longueur minimale. A compter de la version 8.1.4, la longueur minimale par défaut des mots de passe serveur passe de 0 à 8 caractères.

## Sécurité de la session

La sécurité de niveau session, définie à l'aide du paramètre **SESSIONSECURITY**, est le niveau de sécurité utilisé pour les communications entre les noeuds client, les clients d'administration et les serveurs IBM Spectrum Protect.

Les valeurs possibles pour le paramètre **SESSIONSECURITY** sont les suivantes :

- La valeur **STRICT** impose le niveau de sécurité le plus élevé pour la communication entre les serveurs, les noeuds et les administrateurs IBM Spectrum Protect.
- La valeur **TRANSITIONAL** indique que le protocole de communication existant est utilisé lorsque vous mettez à jour votre logiciel IBM Spectrum Protect vers la version 8.1.2 ou une version ultérieure. Il s'agit de la valeur par défaut. Avec **SESSIONSECURITY=TRANSITIONAL**, des paramètres de sécurité plus stricts sont appliqués automatiquement lorsque des versions plus élevées du protocole TLS sont utilisées et lorsque le logiciel est mis à jour vers la version 8.1.2 ou une version ultérieure. Dès lors qu'un noeud, un administrateur ou un serveur répond aux exigences correspondant à la valeur **STRICT**, la sécurité de niveau session est automatiquement mise à jour vers la valeur **STRICT**, et l'entité ne peut plus s'authentifier à l'aide d'une version antérieure du client ou de protocoles TLS plus anciens.

**Remarque :** Vous n'êtes pas tenu de mettre à jour les clients de sauvegarde-archivage vers la version 8.1.2 ou une version ultérieure avant la mise à niveau des serveurs. Après avoir mis à niveau un serveur vers la version 8.1.2 ou ultérieure, les noeuds et les administrateurs qui utilisent des versions antérieures du logiciel continueront à communiquer avec le serveur à l'aide de la valeur **TRANSITIONAL** jusqu'à ce que l'entité remplisse les exigences pour la valeur **STRICT**. De même, vous pouvez mettre les clients de sauvegarde-archivage au niveau de la version 8.1.2 ou ultérieure avant de mettre à niveau vos serveurs IBM Spectrum Protect, mais il ne vous est pas demandé de mettre d'abord les serveurs à niveau. La communication entre les serveurs et les clients n'est pas interrompue.

Pour plus d'informations sur les valeurs de paramètre **SESSIONSECURITY**, voir les commandes suivantes.

Tableau 20. Commandes utilisées pour définir le paramètre **SESSIONSECURITY**

Entité	Commande
Noeuds client	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGISTER NODE</li> <li>• UPDATE NODE</li> </ul>
Administrateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGISTER ADMIN</li> <li>• UPDATE ADMIN</li> </ul>
Serveurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEFINE SERVER</li> <li>• UPDATE SERVER</li> </ul>

Les administrateurs qui s'authentifient à l'aide de la commande **DSMADMC**, de la commande **DSMC** ou du programme dsm ne peuvent pas s'authentifier à l'aide d'une version antérieure après s'être authentifiés à l'aide de la version 8.1.2 ou d'une version ultérieure. Pour résoudre les problèmes d'authentification rencontrés par les administrateurs, voir les conseils suivants :

### Astuces :

- Assurez-vous que l'ensemble des logiciels IBM Spectrum Protect utilisés par le compte administrateur pour se connecter est mis à niveau vers la version 8.1.2 ou une version ultérieure. Si un compte administrateur se connecte depuis plusieurs systèmes, assurez-vous que le certificat du serveur est installé sur chacun de ces systèmes.
- Une fois qu'un administrateur s'est authentifié auprès du serveur à l'aide du logiciel version 8.1.2 ou ultérieure ou version 7.1.8 ou ultérieure, l'administrateur ne peut plus s'authentifier auprès de ce serveur à l'aide des versions du client ou du serveur antérieures à la version 8.1.2 ou 7.1.8. Une commande d'administration peut être exécutée depuis n'importe quel système.
- Si nécessaire, créez un compte administrateur distinct à utiliser uniquement avec les clients et les serveurs qui utilisent la version 8.1.1 ou une version antérieure du logiciel.

Utilisez les paramètres de sécurité les plus élevés pour les communications avec le serveur IBM Spectrum Protect en vous assurant que les noeuds, administrateurs et serveurs utilisent tous la valeur **STRICT** pour la sécurité de niveau session. Vous pouvez utiliser la commande **SELECT** pour identifier les serveurs, noeuds et administrateurs qui utilisent la sécurité de niveau session **TRANSITIONAL** et qui doivent faire l'objet d'une mise à jour pour utiliser la sécurité de niveau session **STRICT**.

### Information associée

[Sécurisation des communications](#)

## Gestion des administrateurs

Un administrateur doté des droits système peut exécuter toute tâche sur le serveur IBM Spectrum Protect, y compris affecter des niveaux d'autorisation à d'autres administrateurs. Pour effectuer certaines tâches, vous devez disposer de droits correspondants à un ou plusieurs niveaux d'autorisation.

### Procédure

Exécutez les tâches suivantes pour modifier les paramètres administrateur.

Tâche	Procédure
Ajouter un administrateur	<p>Pour ajouter un administrateur, ADMIN1 avec des droits système et spécifier un mot de passe, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Enregistrez l'administrateur et spécifiez <b>Pa\$# \$tw0</b> comme mot de passe en exécutant la commande suivante :</li></ol> <pre>register admin admin1 Pa\$#\$tw0</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>Accordez à l'administrateur les droits système en exécutant la commande suivante :</li></ol> <pre>grant authority admin1 classes=system</pre>

Tâche	Procédure
Changer des droits d'administration	<p>Changez le niveau d'autorisation d'un administrateur ADMIN1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accordez à l'administrateur les droits système en exécutant la commande suivante : <pre>grant authority admin1 classes=system</pre> </li> <li>Révoquez les droits système de l'administrateur en exécutant la commande suivante : <pre>revoke authority admin1 classes=system</pre> </li> </ul>
Retirer des administrateurs	<p>Retirez à un administrateur ADMIN1 l'accès au serveur IBM Spectrum Protect en exécutant la commande suivante :</p> <pre>remove admin admin1</pre>
Bloquer temporairement l'accès au serveur	<p>Verrouillez et déverrouillez l'accès d'un administrateur en exécutant la commande <b>LOCK ADMIN</b> ou <b>UNLOCK ADMIN</b>.</p>

## Changement des exigences de mot de passe

Vous pouvez changer la limite minimale pour les mots de passe, la longueur du mot de passe, l'expiration du mot de passe, et activer ou désactiver l'authentification pour IBM Spectrum Protect.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En imposant l'authentification par mot de passe et des restrictions de gestion des mots de passe, vous protégez vos données et vos serveur de risques de sécurité potentiels.

### Procédure

Exécutez les tâches suivantes pour changer les exigences de mot de passe pour les serveurs IBM Spectrum Protect.

Tableau 21. Tâches d'authentification pour les serveurs IBM Spectrum Protect	
Tâche	Procédure
Définition du nombre maximum de tentatives non valides de saisie du mot de passe	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sur la page <b>Serveurs</b> du Centre d'opérations, sélectionnez le serveur de votre choix.</li> <li>Cliquez sur <b>Détails</b>, puis sur l'onglet <b>Propriétés</b>.</li> <li>Définissez le nombre de tentatives non valides dans la zone <b>Nombre maximal de tentatives de connexion incorrectes</b>. La valeur par défaut à l'installation est de 0.</li> </ol>
Définition d'une longueur minimum pour les mots de passe	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sur la page <b>Serveurs</b> du Centre d'opérations, sélectionnez le serveur de votre choix.</li> <li>Cliquez sur <b>Détails</b>, puis sur l'onglet <b>Propriétés</b>.</li> <li>Définissez le nombre de caractères dans la zone <b>Longueur minimale du mot de passe</b>.</li> </ol>

Tableau 21. Tâches d'authentification pour les serveurs IBM Spectrum Protect (suite)

Tâche	Procédure
Définition du délai d'expiration pour les mots de passe	<p>a. Sur la page <b>Serveurs</b> du Centre d'opérations, sélectionnez le serveur de votre choix.</p> <p>b. Cliquez sur <b>Détails</b>, puis sur l'onglet <b>Propriétés</b>.</p> <p>c. Définissez le nombre de jours dans la zone <b>Expiration commune du mot de passe</b>.</p>
Définition d'une méthode d'authentification par défaut	<p>Exécutez la commande <b>SET DEFAULTAUTHENTICATION</b>. Par exemple, pour utiliser le serveur comme méthode d'authentification par défaut, exécutez la commande suivante :</p> <pre>set defaultauthentication local</pre> <p>Pour mettre à jour un noeud client pour qu'il s'authentifie auprès du serveur, incluez le paramètre <b>AUTHENTICATION=LOCAL</b> dans la commande <b>UPDATE NODE</b> :</p> <pre>update node authentication=local</pre>

#### Information associée

Authentification des utilisateurs IBM Spectrum Protect à l'aide d'un serveur LDAP

Gestion des mots de passe et des procédures de connexion (version 7.1.1)

## Sécurisation d'IBM Spectrum Protect sur le système

Protégez le système où le serveur IBM Spectrum Protect s'exécute afin d'éviter les accès non autorisés.

### Procédure

Assurez-vous que les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas accéder aux répertoires de la base de données du serveur ni de l'instance du serveur. Conservez les paramètres d'accès de ces répertoires configurés durant l'implémentation.

### Restriction de l'accès utilisateur au serveur

Des niveaux d'autorisation déterminent ce qu'un administrateur peut faire avec le serveur IBM Spectrum Protect. Un administrateur possédant de droits système peut exécuter toute tâche sur le serveur. Les administrateurs disposant des droits de règles, de stockage ou d'opérateur peuvent exécuter des sous-ensembles de tâches.

### Procédure

- Une fois que vous avez enregistré un administrateur à l'aide de la commande **REGISTER ADMIN**, utilisez la commande **GRANT AUTHORITY** pour définir le niveau d'autorisation de cet administrateur.  
Pour plus de détails sur la définition et le changement des droits d'accès, voir «Gestion des administrateurs», à la page 130.
- Pour contrôler les droits d'accès d'un administrateur pour l'exécution de certaines tâches, utilisez les deux options serveur suivantes :
  - Vous pouvez sélectionner le niveau de droits qu'un administrateur doit avoir pour exécuter des commandes **QUERY** et **SELECT** avec l'option serveur **QUERYAUTH**. Par défaut, aucun niveau

d'autorisation n'est requis. Vous pouvez remplacer cette valeur par l'un des niveaux d'autorisation, y compris par les droits système.

- b) Vous pouvez spécifier que les droits système sont requis pour les commandes pour lesquelles le serveur écrit dans un fichier externe avec l'option serveur **REQSYSAUTHOUTFILE**. Par défaut, les droits système sont requis pour les commandes suivantes.
3. Vous pouvez restreindre la sauvegarde des données sur un nœud client aux seuls ID utilisateur racine (superutilisateur) ou aux utilisateurs autorisés.
- Par exemple, pour limiter les sauvegardes à l'ID superutilisateur, exécutez la commande **REGISTER NODE** ou **UPDATE NODE** et spécifiez le paramètre **BACKUPINITIATION=root**.

```
update node backupinitiation=root
```

## Limitation des accès via des restrictions de port

Limitez l'accès au serveur en appliquant des restrictions de port.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez avoir besoin de restreindre l'accès à certains serveurs en fonction de vos exigences de sécurité. Le serveur IBM Spectrum Protect peut être configuré pour être en mode écoute sur quatre ports TCP/IP : deux qui peuvent être utilisés pour les protocoles TCP/IP ou SSL/TLS standard et deux qui peuvent être utilisés uniquement pour le protocole SSL/TLS.

### Procédure

Vous pouvez définir les options de serveur pour spécifier le port requis, comme répertorié dans le [Tableau 22](#), à la page 133.

Tableau 22. Options serveur et accès aux ports	
Option du serveur	Accès aux ports
<b>TCPPORT</b>	Indique le numéro du port sur lequel le gestionnaire de communications TCP/IP du serveur doit attendre les demandes de sessions client. Ce port est en mode écoute pour les sessions TCP/IP et SSL. La valeur par défaut est 1 500.
<b>TCPADMINPORT</b>	Indique le numéro du port sur lequel le gestionnaire de communications TCP/IP du serveur doit attendre les demandes de sessions autres que les sessions client. Ce port est en mode écoute pour les sessions TCP/IP et SSL. La valeur par défaut est la valeur de <b>TCPPORT</b> .  Utilisez cette option pour séparer le trafic du client d'administration du trafic client ordinaire qui utilise les options <b>TCPPORT</b> et <b>SSLTCPPORT</b> .
<b>SSLTCPPORT</b>	Spécifie l'adresse du port SSL TCP/IP d'un serveur. Ce port est en mode écoute pour les sessions SSL uniquement. Une valeur de port par défaut n'est pas disponible.
<b>SSLTCPADMINPORT</b>	Indique l'adresse du port sur lequel le pilote de communications TCP/IP du serveur attend les demandes de sessions activées pour SSL. Une valeur de port par défaut n'est pas disponible.  Utilisez cette option pour séparer le trafic du client d'administration du trafic client ordinaire qui utilise les options <b>TCPPORT</b> et <b>SSLTCPPORT</b> .

#### Restrictions :

Les restrictions suivantes s'appliquent lorsque vous spécifiez les ports de serveur SSL uniquement (**SSLTCPPORT** et **SSLTCPADMINPORT**):

- Lorsque vous spécifiez le port SSL uniquement du serveur pour le paramètre **LLADDRESS** dans la commande **DEFINE SERVER** ou **UPDATE SERVER**, vous devez également spécifier le paramètre **SSL=YES**.
- Lorsque vous spécifiez le port SSL uniquement du serveur pour l'option **TCPPORT** du client, vous devez également spécifier le paramètre **YES** pour l'option du client SSL.

#### Référence associée

Planification de l'accès au pare-feu

Déterminez les pare-feux qui sont définis et les ports à ouvrir pour que la solution IBM Spectrum Protect fonctionne.

## Arrêt et démarrage du serveur

Avant de commencer des tâches de maintenance ou de reconfiguration, arrêtez le serveur. Démarrez ensuite le serveur en mode maintenance. Lorsque vous avez terminé les tâches de maintenance ou de reconfiguration, redémarrez le serveur en mode production.

#### Avant de commencer

Vous devez disposer du privilège système ou d'opérateur pour arrêter et démarrer le serveur IBM Spectrum Protect.

## Arrêt du serveur

Avant d'arrêter le serveur, préparez le système en vous assurant que toutes les opérations de sauvegarde de base de données sont terminées, et que tous les autres processus et sessions sont terminés. De cette façon, vous pouvez arrêter en toute sécurité le serveur et vous assurer que les données sont protégées.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous exécutez la commande **HALT** pour arrêter le serveur, les actions suivantes se produisent :

- Tous les processus et sessions de noeud client sont annulés.
- Toutes les transactions en cours sont arrêtées. (Les transactions seront annulées une fois le serveur redémarré.)

#### Procédure

Pour préparer le système et arrêter le serveur, procédez comme suit :

1. Empêchez le démarrage de nouvelles sessions de noeud client en exécutant la commande **DISABLE SESSIONS**.

```
disable sessions all
```

2. Déterminez si des processus ou sessions de noeud client sont en cours en procédant comme suit :
  - a. Sur la page **Présentation** du Centre d'opérations, consultez le nombre total de processus et de sessions actuellement actifs dans la zone **Activité**. Si des nombres diffèrent considérablement des nombres habituellement affichés lors de votre routine quotidienne de gestion du stockage, consultez d'autres indicateurs de statut dans le Centre d'opérations pour vérifier s'il n'y a pas un problème.
  - b. Consultez le graphique dans la zone **Activité** pour comparer la quantité de trafic réseau sur les périodes suivantes :
    - La période en cours, à savoir les dernières 24 heures
    - La période précédente, c'est-à-dire les 24 heures précédant la période en cours



Si le graphique de la période précédente représente la quantité de trafic attendue, des différences importantes sur le graphique de la période en cours peuvent signaler un problème.

- c. Sur la page **Serveurs**, sélectionnez le serveur dont vous souhaitez afficher les processus et les sessions, puis cliquez sur **Détails**. Si le serveur n'est pas enregistré en tant que concentrateur ou serveur satellite dans le Centre d'opérations, obtenez les informations relatives aux processus à l'aide des commandes d'administration. Exécutez la commande **QUERY PROCESS** pour interroger les processus et obtenez des informations sur les sessions à l'aide de la commande **QUERY SESSION**.
3. Attendez que les sessions de noeud client soient terminées ou annulez-les. Pour annuler des processus et des sessions, procédez comme suit :
  - Sur la page **Serveurs**, sélectionnez le serveur dont vous souhaitez afficher les processus et les sessions, puis cliquez sur **Détails**.
  - Cliquez sur l'onglet **Tâches actives** et sélectionnez un(e) ou plusieurs processus, sessions, ou une combinaison des deux, que vous souhaitez annuler.
  - Cliquez sur **Annuler**.
  - Si le serveur n'est pas enregistré en tant que concentrateur ou serveur satellite dans le Centre d'opérations, annulez des sessions à l'aide des commandes d'administration. Exécutez la commande **CANCEL SESSION** pour annuler une session et annulez des processus à l'aide de la commande **CANCEL PROCESS**.

**Conseil :** Si le processus que vous souhaitez annuler est en attente de montage d'un volume de bande, la demande de montage est annulée. Par exemple, si vous exécutez une commande **EXPORT**, **IMPORT** ou **MOVE DATA**, il est possible que la commande lance un processus nécessitant le montage d'un volume de bande. Cependant, si un volume de bande est en cours de montage par une bibliothèque automatisée, l'opération d'annulation ne sera peut-être pas effective avant la fin du processus de montage. En fonction de votre environnement système, cela peut prendre plusieurs minutes.
4. Arrêtez le serveur en exécutant la commande **HALT** :

```
halt
```

## Démarrage du serveur pour des tâches de maintenance ou de reconfiguration

Avant de commencer des tâches de maintenance ou de reconfiguration de serveur, démarrez le serveur en mode maintenance. Lorsque vous démarrez le serveur en mode maintenance, vous désactivez les opérations qui risquent de perturber vos tâches de maintenance ou de reconfiguration.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Démarrez le serveur en mode maintenance en exécutant l'utilitaire **DSMSERV** avec le paramètre **MAINTENANCE**.

Les opérations suivantes sont désactivées en mode maintenance :

- les plannings de commande d'administration ;
- Planifications client
- Récupération d'espace de stockage sur le serveur
- expiration d'inventaire ;
- Migration de pools de stockage

En outre, les clients ne peuvent pas démarrer des sessions avec le serveur.

**Conseils :**

- Vous n'avez pas besoin de modifier le fichier d'options du serveur, `dsmserv.opt`, pour démarrer le serveur en mode maintenance.
- Lors de l'exécution du serveur en mode maintenance, vous pouvez démarrer manuellement les processus de récupération d'espace de stockage, d'expiration d'inventaire et de migration de pool de stockage.

## Procédure

- Pour démarrer le serveur en mode maintenance, entrez la commande suivante :

```
dsmserv maintenance
```

**Conseil :** Pour afficher une vidéo relative au démarrage du serveur en mode maintenance, voir [Démarrage d'un serveur en mode maintenance](#).

## Que faire ensuite

Pour reprendre les opérations de serveur en mode production, procédez comme suit :

1. Arrêtez le serveur en exécutant la commande **HALT** :

```
halt
```

2. Démarrez le serveur à l'aide de la méthode que vous utilisez en mode production. Suivez les instructions correspondant à votre système d'exploitation :

- [AIX](#)
- [Linux](#)
- [Windows](#)

Les opérations désactivées pour le mode maintenance sont réactivées.

# Planification de la mise à niveau du serveur

Quand un groupe de correctifs ou un correctif temporaire est disponible, vous pouvez mettre à niveau le serveur IBM Spectrum Protect pour tirer parti des améliorations du produit. Les serveurs et les clients peuvent être mis à niveau à des moments différents. Veillez à exécuter la procédure de planification avant de mettre à niveau le serveur.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez ces instructions :

- La méthode recommandée consiste à mettre à niveau le serveur en utilisant l'assistant d'installation. Après avoir démarré l'assistant, dans la fenêtre **IBM Installation Manager**, cliquez sur l'icône **Mettre à jour**. Ne cliquez pas sur les icônes **Installer** et **Modifier**.
- Si des mises à niveau sont disponibles pour le composant serveur et le composant Centre d'opérations, sélectionnez les cases à cocher correspondantes pour mettre à niveau les deux composants.

## Procédure

1. Passez en revue la liste des groupes de correctifs et correctifs temporaires. Voir [IBM Spectrum Protect Downloads - Latest Fix Packs and Interim Fixes](#).
2. Passez en revue les améliorations produit, décrites dans les fichiers readme.

**Conseil :** Lorsque vous récupérez le fichier du module d'installation depuis [Site de support](#) vous pouvez également accéder au fichier readme.

3. Assurez-vous que la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau de votre serveur est compatible avec d'autres composants, tels que les agents de stockage et les clients de bibliothèque. Voir [Storage-agent and library-client compatibility with an IBM Spectrum Protect server](#).
4. Si votre solution inclut des serveurs ou des clients à un niveau antérieure à la version 7.1, passez en revue le guide de bonnes pratiques afin de vous assurer que les opérations de sauvegarde et d'archivage client ne seront pas interrompues. Voir [IBM Spectrum Protect Server-Client Compatibility and Upgrade Considerations](#).
5. Passez en revue les instructions de mise à niveau. Assurez-vous de sauvegarder la base de données du serveur, les informations de configuration d'unité, ainsi que le fichier historique des volumes.

## Que faire ensuite

Pour installer un groupe de correctifs ou un correctif temporaire, suivez les instructions pour votre système d'exploitation :

- **AIX** [Installation d'un groupe de correctifs de serveur](#)
- **Linux** [Installation d'un groupe de correctifs de serveur](#)
- **Windows**

## Préparation à une indisponibilité ou une mise à jour du système

---

Préparez IBM Spectrum Protect pour la gestion de votre système à un état cohérent en cas de panne d'alimentation ou de mise à jour du système planifiée.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Assurez-vous de planifier régulièrement des activités afin de gérer, protéger et conserver le serveur.

### Procédure

1. Annulez les processus et sessions en cours en procédant comme suit :
  - a. Dans le Centre d'opérations, sur la page **Serveurs**, sélectionnez le serveur dont vous souhaitez afficher les processus et les sessions, puis cliquez sur **Détails**.
  - b. Cliquez sur l'onglet **Tâches actives** et sélectionnez un(e) ou plusieurs processus, sessions, ou une combinaison des deux, que vous souhaitez annuler.
  - c. Cliquez sur **Annuler**.
2. Arrêtez le serveur en exécutant la commande **HALT** :

```
halt
```

**Conseil :** Vous pouvez exécuter la commande halt à partir du Centre d'opérations en passant le curseur sur l'icône **Paramètres** et en cliquant sur **Générateur de commande**. Ensuite, sélectionnez le serveur, tapez halt et appuyez sur **Entrée**.

# Implémentation d'un plan de reprise après incident

---

Implémentez une stratégie de reprise après incident afin de récupérer vos applications en cas d'incident, et d'assurer haute disponibilité du serveur.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Déterminez vos besoins de reprise après incident en identifiant les priorités de votre activité en matière de récupération de noeud client, les systèmes que vous utilisez pour récupérer des données, ou encore si des noeuds client disposent d'une connectivité à un serveur de reprise. Utilisez la réplication et la protection de pool de stockage pour protéger les données. Vous devez également déterminer la fréquence de protection des pools de stockage de conteneur de répertoire.

## Exécution d'explorations de reprise

---

Planifiez des explorations de reprise après incident en préparation d'audits qui certifient la capacité de reprise du serveur IBM Spectrum Protect, et afin de garantir que les données peuvent être restaurées et les opérations reprendre après une indisponibilité. Une exploration vous aide également à vous assurer avant la survenue d'une situation critique que la totalité des données peut être restaurée et que toutes les opérations peuvent reprendre.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avec une solution de disque multisite, utilisez la réplication de noeud pour garantir que les données sont disponibles sur un serveur cible sur le site de reprise et que la durée de reprise sera brève. En cas de panne, le serveur source peut effectuer une reprise automatique sur un serveur cible pour la récupération des données. Si un incident survient et que le serveur source est indisponible, des noeuds client peuvent automatiquement enregistrer les informations sur le serveur de réplication cible dans le fichier d'options client. Il peut être nécessaire de mettre à jour manuellement le fichier d'options client des anciens clients.

## Procédure

1. Restaurez manuellement des données à partir d'un serveur de réplication cible, mettez à jour le fichier d'options client pour qu'il pointe sur le serveur de réplication cible. Aucune modification n'est requise au niveau des paramètres de réplication du noeud.
2. Configurez un noeud client pour stocker les données sur un serveur de réplication cible.

**Restriction :** Les noeuds client qui sauvegardent habituellement les données sur un serveur de réplication source ne peuvent pas sauvegarder les données sur les noeuds clients qui sont répliqués sur le serveur de réplication cible.

3. Testez la récupération des données client en procédant comme suit :
  - a. Restaurez le système client sur un système d'exploitation similaire. Utilisez les mêmes noms de système de fichiers avec la même quantité d'espace fichier dans le système de fichiers.
  - b. Sur un système disposant de suffisamment d'espace pour les données, restaurez les données.
  - c. Vérifiez que la restauration de client a abouti. Si, par exemple, vous restaurez une machine virtuelle, vérifiez que celle-ci peut être mise sous tension et que les fichiers sont disponibles.

## Tâches associées

Gestion de la réplication

Utilisez la réplication pour restaurer des données sur un site de reprise après incident, ainsi que pour conserver le même niveau de fichier sur les serveurs source et cible. Vous pouvez gérer la réplication au niveau des noeuds. Vous pouvez également protéger les données au niveau des pools de stockage.

#### Information associée

Réplication des données de noeud client après une restauration de la base de données (version 7.1.1)

## Reprise après une perte de données ou une indisponibilité du système

Vous pouvez utiliser IBM Spectrum Protect pour récupérer des données perdues lors d'une indisponibilité ou d'un incident système. Vous pouvez restaurer des pools de stockage de conteneur de répertoire, des données clients et des bases de données.

### Avant de commencer

Planifiez les charges de travail client et serveur pour obtenir des performances optimales pour votre environnement de stockage. Exécutez les commandes **PROTECT STGPOOL** et **REPLICATE NODE** dans le cadre de la planification. Protégez le pool de stockage avant de répliquer le noeud client. Lorsque la réplication de noeud est démarrée, les extensions de données déjà répliquées via la protection de pool de stockage sont ignorées, ce qui réduit le temps du processus de réplication.

### Procédure

Utilisez les méthodes de reprise suivantes sur le composant à récupérer.

Composant à restaurer	Procédure	Informations complémentaires
Pool de stockage de conteneur de répertoire	<p>Pour restaurer des pools de stockage de conteneur de répertoire, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Analysez les extensions de données endommagées dans le pool de stockage de conteneur de répertoire en utilisant la commande <b>AUDIT CONTAINER</b> et en spécifiant le paramètre <b>ACTION=SCANALL</b>.</li><li>Réparez les extensions de données endommagées dans le pool de stockage de conteneur de répertoire à l'aide de la commande <b>REPAIR STGPOOL</b>.</li></ol> <p><b>Restriction :</b> Vous pouvez réparer un pool de stockage uniquement si celui-ci est protégé.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Retirez les extensions de données endommagées en utilisant la commande <b>AUDIT CONTAINER</b> et en spécifiant le paramètre <b>ACTION=REMOVEDAMAGED</b>.</li></ol>	<p>«Réparation des pools de stockage», à la page 144</p>

Composant à restaurer	Procédure	Informations complémentaires
Données client	<p><b>Configuration préalable requise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le serveur de réplication source, le serveur de réplication cible et le client doivent être à la version 7.1 ou ultérieure. Si l'un des serveurs est à une version plus ancienne, la reprise automatique est désactivée et vous devrez réaliser une reprise manuelle en cas de problème.</li> </ul> <p>Configurez manuellement le client pour une reprise en ligne automatique sur le serveur cible pour la récupération des données.</p> <p>Si vous avez activé le client pour la reprise en ligne automatisée de client, vous pouvez récupérer les données en utilisant la fonction de reprise en ligne automatique. Vous pouvez vérifier que l'option <code>usereplicationfailover</code> n'est pas dans le fichier d'options client ou est définie sur <code>yes</code>. Récupérez les données à partir du serveur cible quand le serveur source est indisponible en raison d'une indisponibilité en utilisant la reprise en ligne automatique.</p> <p><b>Conseil :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La commande <b>SET FAILOVERHLADDRESS</b> permet d'indiquer l'adresse IP du serveur de réplication secondaire lors de la reprise en ligne si elle est différente de l'adresse IP spécifiée pour le processus de réplication.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Récupération de données endommagées à partir d'une copie répliquée», à la page 143</li> <li>SET FAILOVERHLADDRESS (Définition d'une adresse de niveau supérieur de reprise en ligne)</li> </ul>

Composant à restaurer	Procédure	Informations complémentaires
Base de données	<p><b>Configuration préalable requise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour restaurer la base de données suite à un incident, vous devez disposer d'une copie du fichier de configuration de l'unité en cours. Le fichier de configuration de l'unité ne peut pas être recréé.</li> <li>Assurez-vous de disposer d'une version sauvegardée de la base de données.</li> </ul> <p>Restaurer la base de données IBM Spectrum Protect à son état le plus récent ou à un point de cohérence spécifique en utilisant la commande <b>DSMSERV RESTORE DB</b>.</p>	<a href="#">DSMSERV RESTORE DB (Restauration de la base de données)</a>

#### Information associée

[AUDIT CONTAINER \(Vérification de la cohérence des informations contenues dans la base de données pour un pool de stockage de conteneur de répertoire\)](#)

[DSMSERV RESTORE DB \(Restauration de la base de données\)](#)

## Restauration de la base de données

Il est possible que vous deviez restaurer la base de données IBM Spectrum Protect après une panne. Vous pouvez restaurer la base de données à son état le plus récent ou à un point de cohérence spécifié. Vous devez disposer de volumes de sauvegarde complète, incrémentielle ou instantanée pour restaurer la base de données.

### Avant de commencer

Si les répertoires de base de données et des journaux de récupération sont perdus, recréez-les avant d'exécuter l'utilitaire serveur **DSMSERV RESTORE DB**. Utilisez, par exemple, les commandes suivantes :

```
Linux | AIX
mkdir /tsmdb001
mkdir /tsmdb002
mkdir /tsmdb003
mkdir /activelog
mkdir /archlog
mkdir /archfaillog
```

```
Windows
mkdir e:\tsm\db001
mkdir f:\tsm\db001
mkdir g:\tsm\db001
mkdir h:\tsm\activelog
mkdir i:\tsm\archlog
mkdir j:\tsm\archfaillog
```

### Restrictions :

- Pour restaurer la base de données à sa version la plus récente, vous devez localiser le répertoire de journaux d'archivage. Si vous ne pouvez accéder à ce répertoire, vous pouvez uniquement restaurer la base de données à un point de cohérence.
- Vous ne pouvez pas utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) pour des opérations de restauration de base de données.

- Si le niveau d'édition de la sauvegarde de base de données est différent de celui du serveur faisant l'objet de la restauration, vous ne pouvez pas restaurer la base de données du serveur. Par exemple, si vous utilisez un serveur de version 8.1 et tentez de restaurer une base de données de version 7.1, une erreur se produit.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les opérations de restauration avec point de cohérence sont généralement utilisées pour les situations comme une reprise après incident ou pour supprimer les effets d'erreurs pouvant provoquer des incohérences dans la base de données. Pour restaurer la base de données au moment où elle a été perdue, restaurez la version la plus récente de la base de données.

## Procédure

Utilisez l'utilitaire serveur **DSMSERV RESTORE DB** pour restaurer la base de données. Choisissez l'une des méthodes suivantes, en fonction de la version de la base de données que vous souhaitez restaurer :

- Restauration d'une base de données à sa version la plus récente. Utilisez, par exemple, la commande suivante :

```
dsmserv restore db
```

- Restauration d'une base de données à un point de cohérence. Par exemple, pour restaurer la base de données à une série de sauvegardes créée le 19 avril 2015, utilisez la commande suivante :

```
dsmserv restore db todote=04/19/2015
```

## Que faire ensuite

Si vous avez restauré la base de données et que des pools de stockage de conteneur de répertoire existent sur le serveur, vous devez identifier les incohérences entre la base de données et le système de fichiers.

1. Si vous avez restauré la base de données à un point de cohérence et que vous n'avez pas retardé la réutilisation du pool de stockage de conteneur de répertoire, vous devez effectuer un audit de tous les conteneurs. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

```
audit container stgpool
```

2. Si le serveur ne peut pas identifier de conteneur sur le système, effectuez les étapes suivantes pour afficher une liste des conteneurs :

- a. A partir d'un client d'administration, émettez la commande suivante :

```
select container_name from containers
```

- b. Sur le système de fichiers, émettez la commande suivante pour le répertoire du pool de stockage sur le serveur source :

**Conseil :** Le répertoire du pool de stockage s'affiche dans la sortie de la commande :

```
Linux | AIX [root@source]$ ls -lR
```

```
Windows c:\source_stgpool>dir /s
```

- c. Comparez les conteneurs répertoriés sur le système de fichiers et sur le serveur.
- d. Exécutez la commande **AUDIT CONTAINER** et spécifiez le conteneur manquant dans la sortie serveur. Indiquez le paramètre **ACTION=REMOVEDAMAGED** pour supprimer le conteneur.
- e. Pour s'assurer que les conteneurs sont supprimés du système de fichiers, examinez les messages qui s'affichent.



**Conseil :** Après une opération de restauration de base de données, si des conteneurs existant sur le système de fichiers ne sont pas référencés dans la base de données du serveur, les informations d'utilisation du pool de stockage affichées par la commande **QUERY STGPOOL** sont inexactes. Lorsque vous restaurez une base de données vers un point de cohérence, les conteneurs peuvent demeurer sur le système de fichiers, mais ils ne sont pas référencés dans la base de données du serveur. Pour obtenir des statistiques exactes concernant l'utilisation du pool de stockage, vous devez supprimer manuellement les conteneurs disponibles sur le système de fichiers, mais qui ne sont pas référencés dans la base de données du serveur.

#### Information associée

Réplication des données de noeud client après une restauration de la base de données (version 7.1.1)  
[AUDIT CONTAINER \(Vérification de la cohérence des informations contenues dans la base de données pour un pool de stockage de conteneur de répertoire\)](#)  
[DSMSERV RESTORE DB \(Restauration de la base de données\)](#)

## Récupération de données endommagées à partir d'une copie répliquée

---

Si un serveur de réplication source est indisponible, vous pouvez récupérer des données endommagées à partir d'une copie répliquée, stockée sur le serveur de réplication cible.

### Avant de commencer

Le nom de serveur que vous spécifiez avec la commande **SET REPLSERVER** doit correspondre au nom d'une définition de serveur existante. Il doit également s'agir du nom du serveur à utiliser comme serveur de réplication cible. Si le nom de serveur spécifié par cette commande ne correspond pas au nom de serveur d'une définition de serveur existant, la commande échoue.

#### Conseil :

- Prenez des précautions lorsque vous modifiez ou retirez un serveur de réplication cible. Si vous modifiez un serveur de réplication cible, les données de noeud client répliquées sont envoyées à un autre serveur de réplication cible. Si vous supprimez un serveur de réplication cible, les données de noeud client ne sont pas répliquées.

### Procédure

1. Vérifiez le statut de réplication des données sur le serveur cible. Ce statut indique si la copie de sauvegarde la plus récente a été répliquée sur le serveur secondaire.
2. Restaurez les données à partir d'un serveur de réplication cible en définissant le serveur de réplication source comme serveur de réplication cible.  
Si, par exemple, vous souhaitez définir le serveur de réplication source comme serveur de réplication cible, server1, exécutez la commande suivante :

```
set replserver server1
```

### Que faire ensuite

Lorsque vous restaurez la base de données IBM Spectrum Protect sur un serveur de réplication source, la réplication est automatiquement désactivée. Avant de réactiver la réplication, déterminez si des copies des données se trouvant sur le serveur de réplication cible sont nécessaires.

#### Information associée

[Réplication des données de noeud client après une restauration de la base de données \(version 7.1.1\)](#)

## Réparation des pools de stockage

En cas de panne ou d'indisponibilité du système, vous pouvez réparer des extensions de données dédoublonnées dans un pool de stockage de conteneur de répertoire.

### Avant de commencer

Identifiez les incohérences entre la base de données et le pool de stockage de conteneur de répertoire en utilisant la commande **AUDIT CONTAINER**. En identifiant les extensions de données endommagées dans le pool de stockage de conteneur de répertoire, vous pouvez déterminer les extensions de données à réparer.

Avant de réparer un pool de stockage, exécutez la commande **PROTECT STGPOOL** afin de vous assurer que celui-ci est protégé.

### Procédure

1. Pour réparer un pool de stockage de conteneur de répertoire, utilisez la commande **REPAIR STGPOOL** :  
Ainsi, pour réparer un pool de stockage appelé STGPOOL1, vous allez exécuter la commande suivante :

```
repair stgpool stgpool1
```

2. Si le pool de stockage est défini comme pool de stockage cible dans la commande **PROTECT STGPOOL** pour un ou plusieurs pools de stockage source, exécutez la commande **PROTECT STGPOOL** pour l'ensemble des pools de stockage source.
3. Pour vous assurer que les données endommagées sont identifiées et réparées à partir d'autres pools de stockage source, exécutez de nouveau la commande **PROTECT STGPOOL** à partir de tous les pools de stockage source et définissez le paramètre **FORCERECONCILE=YES**.
4. Pour supprimer des objets qui renvoient aux données endommagées, exécutez la commande **AUDIT CONTAINER** et définissez le paramètre **ACTION=REMOVEDAMAGED**.
5. Si le pool de stockage endommagé est un pool de stockage cible pour la réplication de noeud à partir d'un ou de plusieurs serveurs source, exécutez de nouveau la commande **REPLICATE NODE** depuis chaque serveur source.
6. Une fois la réparation terminée, exécutez la commande **PROTECT STGPOOL** pour vérifier que le pool de stockage est protégé dans un autre pool de stockage de conteneur de répertoire.

### Que faire ensuite

Assurez-vous qu'aucune extension de données endommagées ne figure dans la sortie en utilisant la commande : **QUERY DAMAGED**.

#### Information associée

Réparation et récupération de données dans des pools de stockage de conteneur de répertoire  
AUDIT CONTAINER (Vérification de la cohérence des informations contenues dans la base de données pour un pool de stockage de conteneur de répertoire)

QUERY DAMAGED (Recherche de données endommagées dans un pool de stockage de conteneur de répertoire ou de conteneur cloud)

REPAIR STGPOOL (Réparation d'un pool de stockage de conteneur de répertoire)

---

# Annexe A. Fonctions d'accessibilité de la famille de produits IBM Spectrum Protect

Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs atteints de handicaps, tels qu'une mobilité ou une vision réduites, d'utiliser correctement les contenus issus des technologies de l'information.

## Présentation

La famille de produits IBM Spectrum Protect inclut les fonctions d'accessibilité majeures suivantes :

- Fonctionnement à l'aide du clavier uniquement
- Opérations utilisant un lecteur d'écran

La famille de produits IBM Spectrum Protect utilise la norme W3C la plus récente, WAI-ARIA 1.0 ([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), pour garantir la conformité avec les directives de l'US Section 508 ([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) et Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)). Pour tirer parti des fonctions d'accessibilité, utilisez la version la plus récente de votre lecteur d'écran et du navigateur Web pris en charge par le produit.

La documentation produit dans IBM Knowledge Center est activée pour utilisation des fonctions d'accessibilité. Les fonctions d'accessibilité du centre IBM Knowledge Center sont décrites dans la section Accessibilité de l'aide IBM Knowledge Center ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility)).

## Navigation par le clavier

Ce produit utilise les touches de navigation standard.

## Informations de l'interface

Le contenu des interfaces utilisateur ne clignote pas 2 à 55 fois par seconde.

Les interfaces utilisateur s'appuient sur des feuilles de style en cascade pour afficher correctement le contenu et pour confort de l'utilisateur. L'application offre aux utilisateurs dont la vision est dégradée un moyen équivalent d'utiliser les paramètres d'affichage système, notamment un mode de contraste élevé. Vous pouvez contrôler la taille de la police en utilisant les paramètres de l'unité ou du navigateur Web.

Les interfaces utilisateur Web incluent des repères de navigation WAI-ARIA que vous pouvez utiliser pour accéder rapidement aux zones fonctionnelles de l'application.

## Logiciels fournisseur

La famille de produits IBM Spectrum Protect comprend des logiciels fournisseur qui ne sont pas couverts par le contrat de licence IBM. IBM décline toute responsabilité concernant les fonctions d'accessibilité de ces produits. Contactez leur fournisseur pour obtenir les informations d'accessibilité qui les concernent.

## Informations connexes sur l'accessibilité

En plus de ses sites Web standard de support et d'assistance, IBM propose un service téléphonique TTY permettant aux clients malentendants d'accéder aux services de support et de vente :

Service TTY  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(depuis l'Amérique du Nord)

Pour plus d'informations sur les engagements d'IBM en matière d'accessibilité, visitez le site [IBM Accessibility \(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able).

## Remarques

---

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Cette documentation peut être proposée par IBM dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est toutefois de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.*

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues en contactant le Service Propriété Intellectuelle d'IBM dans votre pays ou en écrivant à l'adresse suivante :

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Les informations fournies dans ce document sont régulièrement modifiées, ces modifications seront intégrées aux prochaines éditions de la publication. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites ne font pas partie des éléments du produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.*

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance présentées ici ont été obtenues dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Les résultats peuvent donc varier.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM devra être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

#### LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des programmes d'application exemples en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces programmes exemples sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces programmes exemples n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les programmes exemples sont fournis "EN L'ETAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés à l'utilisation des programmes exemples.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit : © (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples IBM Corp. © Copyright IBM Corp. \_saisissez l'année ou les années\_.

## Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Linear Tape-Open, LTO et Ultrium sont des marques de HP, IBM Corp. et Quantum, aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

La marque Linux est utilisée conformément à une sous-licence de Linux Foundation, le licencié exclusif de Linus Torvalds, propriétaire de la marque dans le monde.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java™ ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Red Hat, OpenShift®, Ansible® et Ceph® sont des marques de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

VMware, VMware vCenter Server et VMware vSphere sont des marques de VMware, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

## **Dispositions relatives à la documentation du produit**

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

### **Applicabilité**

Ces dispositions s'ajoutent aux conditions d'utilisation relatives au site Web IBM.

### **Usage personnel**

Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez pas distribuer ni afficher tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

### **Usage commercial**

Vous pouvez reproduire, distribuer et publier ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

### **Droits**

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation de ces publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

## **Politique de confidentialité**

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Bien souvent, aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Certaines Offres Logiciels vous permettent cependant de le faire. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-dessous.

La présente Offre Logiciels n'utilise pas de cookies ni aucune autre technologie pour collecter des informations personnelles identifiables.

Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres

techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris celle des cookies, consultez les points principaux de la déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy>, la section “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details> et la section “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” à l'adresse <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.



## Glossaire

---

Un glossaire réunissant les termes et définitions qui se rapportent à la famille de produits IBM Spectrum Protect est disponible.

Reportez-vous au [IBM Spectrum Protect glossaire](#).



---

# Index

## A

A propos de cette publication [vii](#)  
accepteur client  
  arrêt [110](#)  
  configuration [106](#)  
  redémarrage [110](#)  
accès  
  limite [133](#)  
  options du serveur [133](#)  
activités planifiées  
  optimisation [120](#)  
arrêt  
  serveur [134](#)  
Aspera FASP [123](#), [124](#)  
Aspera Fast Adaptive Secure Protocol, *Voir* Aspera FASP  
assistant de configuration initial  
  configuration [93](#)  
assistant graphique  
  fichiers RPM prérequis [48](#)  
AUDIT CONTAINER [117](#)

## C

Capacité d'inventaire [117](#)  
Capacité des bases de données [117](#)  
capacité des journaux actifs [117](#)  
capacité des journaux d'archivage [117](#)  
capacité dorsale sous licence [88](#)  
capacité frontale sous licence [88](#)  
centre d'opérations  
  communications sécurisées [53](#)  
Centre d'opérations  
  configuration [52](#)  
  restauration à l'état préconfiguré [95](#)  
  serveur satellite [91](#)  
  serveur Web [93](#)  
classe de privilèges  
  privilège système [130](#)  
clavier [145](#)  
clients  
  affectation à des plannings [60](#)  
  ajout [96](#)  
  configuration [59](#), [104](#)  
  configuration pour l'exécution d'opérations planifiées [106](#)  
  connexion au serveur [103](#)  
  définition de planifications [59](#)  
  déplacement [121](#)  
  enregistrement [103](#)  
  enregistrer [60](#)  
  gestion des opérations [109](#)  
  installation [59](#), [104](#)  
  mise à niveau [112](#)  
  mise hors service [121](#)  
  protection [96](#)  
  sélection de logiciel [97](#)

commandes  
  HALT [134](#)  
  REPAIR STGPPOOL [144](#)  
communications client-serveur  
  configuration [108](#)  
communications sécurisées  
  configuration avec SSL et TLS [52](#)  
conditions système  
  matériel [5](#)  
configuration  
  clients [59](#), [104](#)  
  modification [110](#)  
  serveur satellite [91](#)  
configuration de stockage  
  planification [8](#)  
Configuration logicielle requise  
  Linux [7](#)  
configuration matérielle [5](#)  
conformité à la licence  
  vérification [88](#)

## D

dédoublonnage des données  
  configuration [56](#)  
démarrage du serveur  
  mode maintenance [134](#)  
domaines de règles  
  indication [99](#)  
données  
  désactivation [116](#)  
DRM [138](#)

## E

effectuer l'audit d'un pool de stockage [117](#)  
enregistrement  
  clients [103](#)  
espace de stockage  
  mise en production [116](#)  
exigences de mot de passe  
  LDAP [131](#)  
exploration de reprise [138](#)

## F

feuille de travail de planification [8](#)  
fichiers RPM  
  installation pour assistant graphique [48](#)  
fonctions d'accessibilité [145](#)

## G

gestion  
  administrateurs [130](#)  
  droits d'accès [130](#)

gestion (*suite*)  
niveaux d'accès [132](#)  
gestion de la sécurité [127](#)  
gestionnaire de reprise après incident [138](#)

## H

handicap [145](#)

## I

IBM Knowledge Center [vii](#)  
IBM License Metric Tool [88](#)  
ID utilisateur  
création pour un serveur [43](#)  
implémentation  
opérations de test [66](#)  
indisponibilité  
préparer [137](#)  
installation  
clients [59](#), [104](#)  
installation du serveur  
Systèmes AIX [47](#), [48](#)  
systèmes Linux [47](#), [48](#)  
installation du système d'exploitation  
systèmes serveur AIX [32](#)  
systèmes serveur Linux [34](#)  
systèmes serveur Windows [39](#)

## J

journaux des erreurs  
évaluation [109](#)

## K

Knowledge Center [vii](#)

## L

LDAP  
exigences de mot de passe [131](#)  
licence d'unité de valeur par coeur de processeur (PVU) [88](#)  
licence d'utilisation du produit  
enregistrer [55](#)  
liste de contrôle périodique des tâches de surveillance [80](#)  
Liste de contrôle quotidienne des tâches de surveillance [68](#)  
logiciel  
sélection [97](#)

## M

maintenance  
définition d'une planification [57](#)  
matériel de stockage  
configuration [32](#)  
mémoire requise  
gestion [120](#)  
méthode de reprise  
indisponibilité du système [139](#)  
perte de données [139](#)  
mise à niveau

mise à niveau (*suite*)  
serveur [136](#)  
mise jour du système  
préparer [137](#)  
mode maintenance  
serveur, démarrage [134](#)  
mots de passe  
modification [131](#)  
réinitialisation [111](#)  
multipath I/O  
configuration pour les systèmes AIX [40](#)  
configuration pour les systèmes Linux [41](#)  
configuration pour les systèmes Windows [42](#)

## N

niveau d'autorisation [130](#)  
noeuds client  
mise hors service [113](#)  
retrait de la production [113](#)

## O

opérations d'archivage  
planning [102](#)  
spécification de règles [99](#)  
opérations de sauvegarde  
modification de la portée [112](#)  
planning [102](#)  
spécification de règles [99](#)  
options  
définition pour le serveur [51](#)

## P

pare-feu [27](#), [28](#)  
pare-feux  
configuration des communications via [108](#)  
perte de données [139](#)  
plannings  
opérations de sauvegarde et d'archivage [102](#)  
pool de stockage  
protection [124](#)  
réparer [124](#), [144](#)  
pools de stockage  
audit de conteneurs [117](#)  
problèmes  
diagnostic [67](#)  
processus de désactivation  
données de sauvegarde [116](#)  
processus de mise hors service  
noeud client [113](#)  
publications [vii](#)

## R

rapports  
courrier électronique  
configuration [89](#)  
rapports de statut  
obtention [89](#)  
rapports par courrier électronique  
configuration [89](#)

- récupération
  - reprise après incident [138](#)
  - stratégie [138](#)
- récupération de données
  - stratégie [138](#)
- règles
  - affichage [100](#)
  - indication
    - opérations de sauvegarde et d'archivage [99](#)
  - modification [101](#)
- règles de conservation des données
  - définition [56](#)
- réparer un pool de stockage
  - endommagé [144](#)
- répertoires IBM Spectrum Protect
  - planification [8](#)
- réplication
  - activation [123](#)
  - gestion [122](#)
  - modification [125](#)
  - règles de serveur cible [126](#)
- Réplication
  - Solution de disque multisite
    - compatibilité [122](#)
- réplication de noeud
  - activer [66](#)
- reprise après incident [138](#)
- restaurer des fichiers endommagés
  - réplication [143](#)
- restriction
  - accès utilisateur [132](#)

## S

- second serveur
  - ajout en tant que serveur satellite [65](#)
  - configuration [63](#)
- sécurité [127](#)
- serveur
  - activation de la réplication [123](#)
  - activation des règles cible de réplication [126](#)
  - arrêt [134](#)
  - configuration [49](#)
  - configuration du second serveur [63](#)
  - création d'un ID utilisateur pour [43](#)
  - définition d'une planification de maintenance [57](#)
  - définition des options [51](#)
  - démarrage en mode maintenance [134](#)
  - détermination de la taille [2](#)
  - gestion de la réplication [122](#)
  - modification de la réplication [125](#)
  - planification d'une mise à niveau [136](#)
  - récupération de données [143](#)
  - réplication des noeuds [123](#)
- serveur concentrateur
  - communications SSL sécurisées [64](#)
  - modification [94](#)
  - restauration à l'état préconfiguré [95](#)
- serveur satellite
  - ajout [65](#), [91](#)
  - suppression [92](#)
- serveur Web
  - arrêt [93](#)
  - démarrage [93](#)

- serveur, installation
  - Systèmes AIX [47](#)
  - systèmes Linux [47](#)
  - Systèmes Windows [48](#)
- serveurs
  - démarrage en mode maintenance [135](#)
- serveurs satellite
  - restauration à l'état préconfiguré [95](#)
- service de gestion des clients
  - configuration du centre d'opérations à utiliser [62](#)
  - installation [60](#)
  - vérification de l'installation [61](#)
- solution
  - extension [96](#)
- Solution de disque multisite
  - planification [1](#)
- solutions de planification
  - disque multisite [1](#)
- SSL [52](#)
- statut du système
  - suivi [89](#)
- surveillance
  - liste de contrôle périodique [80](#)
  - liste de contrôle quotidienne [68](#)
  - objectifs [67](#)
  - tâches
    - liste de contrôle périodique [80](#)
    - liste de contrôle quotidienne [68](#)
- système d'exploitation
  - installation sur les systèmes serveur AIX [32](#)
  - installation sur les systèmes serveur Linux [34](#)
  - installation sur les systèmes serveur Windows [39](#)
  - sécurité [132](#)
- systèmes de fichiers
  - planification [8](#)
  - préparation, systèmes serveur AIX [44](#)
  - préparation, systèmes serveur Linux [45](#)
  - préparation, systèmes serveur Windows [46](#)

## T

- tâches de maintenance
  - démarrer le serveur en mode maintenance [135](#)
  - planning [120](#)
- tâches de reconfiguration
  - démarrage du serveur en mode maintenance [135](#)
- TLS [52](#)
- traitement des incidents
  - erreurs au niveau des opérations client [109](#)
  - ID administrateur [111](#)
  - noeuds client verrouillés [111](#)
  - problèmes de mot de passe [111](#)

## U

- utilisation du processeur [120](#)







Numéro de programme : 5725-W98  
5725-W99  
5725-X15