

IBM Spectrum Protect
Version 8.1.6

*Plattenspeicherlösung für mehrere
Standorte*



IBM Spectrum Protect
Version 8.1.6

*Plattenspeicherlösung für mehrere
Standorte*



Anmerkung:

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 181 gelesen werden.

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version 8, Release 1, Modifikation 6 von IBM Spectrum Protect (Produktnummern 5725-W98, 5725-W99, 5725-X15) und auf alle nachfolgenden Releases und Modifikationen, bis dieser Hinweis in einer Neuausgabe geändert wird.

© Copyright IBM Corporation 1993, 2018.

Inhaltsverzeichnis

Zu dieser Veröffentlichung.	v
Zielgruppe	v
Veröffentlichungen	v

Neuerungen in diesem Release	vii
-------------------------------------	------------

Teil 1. Planung für eine Plattenspeicherdatenschutzlösung für mehrere Standorte	1
--	----------

Kapitel 1. Systemgröße auswählen	3
---	----------

Kapitel 2. Planung der Standorte	5
---	----------

Kapitel 3. Systemvoraussetzungen für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte	9
Hardwarevoraussetzungen.	9
Softwarevoraussetzungen.	11

Kapitel 4. Arbeitsblätter zur Planung	13
--	-----------

Kapitel 5. Planung für Speicher	25
Planung der Speicherarrays	25

Kapitel 6. Planung für Sicherheit	29
Planung für Administratorrollen	29
Planung für sichere Kommunikation	30
Planung für die Speicherung verschlüsselter Daten	31
Planung des Firewallzugriffs	31

Teil 2. Implementierung einer Plattenspeicherdatenschutzlösung für mehrere Standorte.	35
--	-----------

Kapitel 7. System konfigurieren	37
Speicherhardware konfigurieren	37
Serverbetriebssystem installieren	37
Installation auf AIX-Systemen	38
Installation auf Linux-Systemen	40
Installation auf Windows-Systemen	44
Multipath I/O konfigurieren	45
AIX-Systeme	45
Linux-Systeme	46
Windows-Systeme	47
Benutzer-ID für den Server erstellen	48
Dateisysteme für den Server vorbereiten.	49
AIX-Systeme	49
Linux-Systeme	51
Windows-Systeme	52

Kapitel 8. Server und das Operations Center installieren	53
Installation auf AIX- und Linux-Systemen	53
Vorausgesetzte RPM-Dateien für den grafisch orientierten Assistenten installieren	54
Installation auf Windows-Systemen	55

Kapitel 9. Server und das Operations Center konfigurieren	57
Serverinstanz konfigurieren	57
Client für Sichern/Archivieren installieren	58
Optionen für den Server festlegen	59
Sichere Kommunikation mit Transport Layer Security konfigurieren	60
Operations Center konfigurieren	61
Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server schützen.	62
Produktlizenz registrieren	64
Datenduplizierung konfigurieren	65
Datenaufbewahrungsregeln für Ihr Unternehmen definieren	66
Zeitpläne für Serververwaltungsaktivitäten definieren	66
Clientzeitpläne definieren.	69

Kapitel 10. Clients für Sichern/Archivieren installieren und konfigurieren	71
Clients registrieren und Zeitplänen zuordnen	71
Clientverwaltungsservice installieren	72
Ordnungsgemäße Installation des Clientverwaltungsservice überprüfen	73
Operations Center für die Verwendung des Clientverwaltungsservice konfigurieren	74

Kapitel 11. Zweiten Server konfigurieren	77
SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver konfigurieren.	77
Zweiten Server als Peripherieserver hinzufügen	79
Replikation aktivieren	80

Kapitel 12. Implementierung abschließen	81
--	-----------

Teil 3. Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte überwachen	83
---	-----------

Kapitel 13. Prüfliste für tägliche Überwachungstasks	85
---	-----------

Kapitel 14. Prüfliste für regelmäßige Überwachungstasks	95
--	-----------

Kapitel 15. Lizenzeinhaltung überprüfen	103
--	------------

Kapitel 16. Systemstatus mithilfe von E-Mail-Berichten verfolgen.	105
--	------------

Teil 4. Operationen für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte verwalten	107
---	------------

Kapitel 17. Operations Center verwalten	109
--	------------

Peripherieserver hinzufügen und entfernen	109
Peripherieserver hinzufügen	109
Peripherieserver entfernen	110
Web-Server starten und stoppen	111
Assistenten für die Erstkonfiguration erneut starten	111
Hub-Server ändern	112
Konfiguration mit dem vorkonfigurierten Zustand zurückschreiben	113

Kapitel 18. Anwendungen, virtuelle Maschinen und Systeme schützen	115
--	------------

Clients hinzufügen	115
Client-Software auswählen und Installation planen.	116
Regeln zum Sichern und Archivieren von Clientdaten angeben	118
Sicherungs- und Archivierungsoperationen planen.	122
Clients registrieren	123
Clients installieren und konfigurieren	124
Clientoperationen verwalten	129
Fehler in Clientfehlerprotokollen auswerten	130
Clientakzeptor stoppen und erneut starten	131
Kennwörter zurücksetzen	132
Bereich einer Clientsicherung ändern	133
Client-Upgrades verwalten	134
Clientknoten stilllegen	135
Daten zum Freigeben von Speicherbereich inaktivieren	138

Kapitel 19. Datenspeicher verwalten	139
--	------------

Speicherpoolcontainer prüfen	139
Bestandskapazität verwalten	140
Speichernutzung und Prozessorauslastung verwalten	142
Geplante Aktivitäten optimieren	143
Clients von einem Server auf einen anderen versetzen	144

Kapitel 20. Replikation verwalten	147
--	------------

Replikationskompatibilität	147
Knotenreplikation aktivieren	147
Daten in Verzeichniscontainerspeicherpools schützen.	148
Replikationseinstellungen ändern.	150
Unterschiedliche Aufbewahrungsmaßnahmen für den Quellenserver und den Zielservers festlegen	151

Kapitel 21. Server schützen	153
--	------------

Sicherheitskonzepte	153
Administratoren verwalten	156
Kennwortanforderungen ändern	157
IBM Spectrum Protect auf dem System schützen	159
Benutzerzugriff auf den Server einschränken	159
Zugriff über Porteinschränkungen einschränken	159

Kapitel 22. Server stoppen und starten	161
---	------------

Server stoppen	161
Server für Verwaltungs- oder Rekonfigurations-tasks starten.	162

Kapitel 23. Durchführung eines Upgrades für den Server planen	165
--	------------

Kapitel 24. Vorbereitungen für einen Ausfall oder eine Systemaktualisierung	167
--	------------

Kapitel 25. Plan zur Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall implementieren	169
--	------------

Wiederherstellungsdrilloperationen ausführen	169
--	-----

Kapitel 26. Wiederherstellung nach einem Datenverlust oder Systemausfall	171
---	------------

Datenbank zurückschreiben	173
Beschädigte Daten aus einer replizierten Kopie wiederherstellen	175
Speicherpools reparieren	176

Teil 5. Anhänge und Schlussteil	177
--	------------

Anhang. Funktionen zur behindertengerechten Bedienung für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie	179
--	------------

Bemerkungen	181
------------------------------	------------

Glossar	185
--------------------------	------------

Index	187
------------------------	------------

Zu dieser Veröffentlichung

In dieser Veröffentlichung werden Informationen zur Planung, Implementierung, Überwachung und Ausführung einer Datenschutzlösung, die Best Practices von IBM Spectrum Protect verwendet, bereitgestellt.

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an alle Personen, die als Administrator für IBM Spectrum Protect registriert sind. Ein einzelner Administrator kann IBM Spectrum Protect verwalten oder die Zuständigkeit für Verwaltungsaufgaben kann auf mehrere Personen übertragen werden.

Sie sollten mit dem Betriebssystem, unter dem der Server ausgeführt wird, und den Kommunikationsprotokollen vertraut sein, die für die Client- oder Serverumgebung erforderlich sind. Außerdem müssen Sie über Kenntnisse in den Speicherwaltungspraktiken Ihres Unternehmens verfügen. Sie müssen beispielsweise wissen, wie gegenwärtig Workstationdateien gesichert und Speichereinheiten verwendet werden.

Veröffentlichungen

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie umfasst IBM Spectrum Protect Plus, IBM Spectrum Protect for Virtual Environments, IBM Spectrum Protect for Databases und verschiedene andere Speicherverwaltungsprodukte von IBM®.

Die IBM Produktdokumentation finden Sie unter IBM Knowledge Center.

Neuerungen in diesem Release

In diesem Release von IBM Spectrum Protect werden neue Funktionen und Aktualisierungen eingeführt.

Eine Liste der neuen Funktionen und Aktualisierungen finden Sie in Neuerungen.

Neue und geänderte Informationen in dieser Produktdokumentation sind links neben der Änderung durch einen vertikalen Strich (|) gekennzeichnet.

Teil 1. Planung für eine Plattenspeicherdatenschutzlösung für mehrere Standorte

Planung für eine Plattenspeicherdatenschutzlösung für mehrere Standorte mit Servern an zwei Standorten, die Datenduplizierung und Replikation verwenden.

Implementierungsmethoden

Sie können Server für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte wie folgt konfigurieren:

Server unter Verwendung des Operations Center und von Verwaltungsbefehlen konfigurieren

Sie können eine Reihe von Speichersystemen und die Server-Software für Ihre Lösung konfigurieren. Konfigurationstasks werden mithilfe von Assistenten und Optionen im Operations Center und mithilfe von IBM Spectrum Protect-Befehlen ausgeführt. Informationen zu ersten Schritten finden Sie in „Planungsroadmap“.

Server mithilfe automatisierter Scripts konfigurieren

Eine ausführliche Anleitung zur Konfiguration mit bestimmten IBM Storwize-Speichersystemen sowie zur Verwendung automatisierter Scripts zur Konfiguration jedes Servers finden Sie in den IBM Spectrum Protect-Blueprints. Die Dokumentation und Scripts sind unter IBM developerWorks verfügbar: IBM Spectrum Protect Blueprints.

Die Blueprint-Dokumentation umfasst keine Schritte zum Installieren und Konfigurieren des Operations Center oder zum Konfigurieren der sicheren Kommunikation mithilfe von Transport Security Layer (TLS). Die Replikation wird unter Verwendung von Befehlen im Anschluss an die Konfiguration des Servers konfiguriert. Eine Option zur Verwendung von Elastic Storage Server-Speicher auf der Basis der Technologie von IBM Spectrum Scale ist eingeschlossen.

Planungsroadmap

Planen Sie eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte, indem Sie das Architekturlayout in der folgenden Abbildung überprüfen und dann die Roadmap-Tasks ausführen, die auf die Abbildung folgen.




Abbildung 1. Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte

Die folgenden Schritte sind für die korrekte Planung für eine Plattenspeicherumgebung an mehreren Standorten erforderlich.

1. Wählen Sie Ihre Systemgröße aus.
2. Führen Sie die Planung für die Standorte aus.
3. Erfüllen Sie die Systemvoraussetzungen für Hardware und Software.
4. Notieren Sie die Werte für Ihre Systemkonfiguration in den Arbeitsblättern zur Planung.
5. Führen Sie die Planung für den Speicher durch.
6. Führen Sie die Planung für die Sicherheit durch.
 - a. Führen Sie die Planung für Administratorrollen durch.
 - b. Führen Sie die Planung für die sichere Kommunikation durch.
 - c. Führen Sie die Planung für verschlüsselte Daten durch.
 - d. Führen Sie die Planung für den Firewallzugriff durch.

Kapitel 1. Systemgröße auswählen

Wählen Sie die Größe des IBM Spectrum Protect-Servers auf der Basis des verwalteten Datenvolumens und der Systeme, die geschützt werden müssen, aus.

Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe der Informationen in der Tabelle können Sie auf der Basis des verwalteten Datenvolumens die erforderliche Größe des Servers bestimmen.

In der folgenden Tabelle ist das Datenvolumen aufgeführt, das von einem Server verwaltet wird. Dieses Volumen umfasst alle Versionen. Das tägliche Datenvolumen gibt an, wie viele neue Daten täglich gesichert werden. Sowohl das Gesamtvolumen der verwalteten Daten als auch das tägliche Volumen an neuen Daten wird als Größe vor jeglicher Datenreduktion gemessen.

Tabelle 1. Größe des Servers bestimmen

Gesamtvolumen der verwalteten Daten	Volumen an täglich zu sichernden neuen Daten	Erforderliche Servergröße
60 TB bis 240 TB	Bis zu 10 TB pro Tag	Klein
196 TB bis 784 TB	10 bis 20 TB pro Tag	Mittelgroß
1000 TB bis 4000 TB	20 bis 100 TB pro Tag	Groß

Die Werte für die tägliche Sicherung in der Tabelle basieren auf Testergebnissen für Objekte mit einer Größe von 128 MB, die von IBM Spectrum Protect for Virtual Environments verwendet werden. Bei Workloads, die aus Objekten bestehen, die kleiner als 128 KB sind, werden diese Grenzwerte für tägliche Sicherungen möglicherweise nicht erreicht.

Kapitel 2. Planung der Standorte

Überprüfen Sie Anwendungsfälle und bewerten Sie die Faktoren, um den effizientesten Datenschutz für die Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte in IBM Spectrum Protect bereitzustellen.

Anwendungsfälle

Bei der Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte wird mindestens eine Kopie gesicherter Daten erstellt. Wenn sich die IBM Spectrum Protect-Server an unterschiedlichen Standorten befinden, werden die gesicherten Replikate an einem anderen Standort aufbewahrt.

Tipp: Verhindern Sie Konflikte bei der Verwaltung von Verwaltungs-IDs und Clientoptionsgruppen, indem Sie die IDs und Optionsgruppen, die auf dem Zielserver repliziert werden, und die IDs und Optionsgruppen, die in einer unternehmensweiten Konfiguration verwaltet werden, identifizieren. Es ist nicht möglich, eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung für einen registrierten Knoten zu definieren, wenn für denselben Knoten eine Verwaltungs-ID vorhanden ist.

Ihr Unternehmen könnte aus verschiedenen Gründen von einer Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte profitieren, die häufigsten Gründe für die Verwendung einer Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte umfassen jedoch die folgenden Replikationsszenarios:

Replikation vom primären Standort zum Standort für die Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall

In diesem Szenario werden Daten, die am primären Standort (Standort A) gesichert werden, auf einen Server am sekundären Standort (Standort B), dem Standort für die Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall, repliziert. Bei einer Katastrophe an Standort A, beispielsweise dem Ausfall des Servers, können Sie Systeme mithilfe des Servers an Standort B wiederherstellen. Sie können auch stattdessen mithilfe des Servers an Standort A Daten in primären Speicherpools an Standort B zurückschreiben, beispielsweise nach einem Plattenspeicherfehler an Standort B.

Gegenseitige Replikation an zwei aktiven Standorten

In diesem Szenario werden lokale Daten an jedem Standort von den Servern an beiden Standorten, Standort A und Standort B, gesichert. Daten, die an Standort A gesichert werden, werden an Standort B repliziert und Daten, die an Standort B gesichert werden, werden an Standort A repliziert. Wenn Daten, die gesichert wurden, an Standort A verloren gehen, können Sie Speicherpooldaten mithilfe des Servers an Standort B auf dem Server an Standort A wiederherstellen. Wenn Standort A nicht mehr verfügbar ist, können Sie die replizierten Daten für Standort A auf einem neuen System an Standort B wiederherstellen. Sie müssen die Größe der Serverressourcen ändern, um sicherzustellen, dass beide Server über ausreichend Kapazität zum Sichern und Zurückschreiben aller Clientknoten im Rahmen Ihres Plans zur Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall verfügen.

Schutz ferner Server am primären Standort

In diesem Szenario konfigurieren Sie ferne Server, die relativ klein sind, für die Replikation von Daten, die auf einem größeren Server am primären Standort gesichert werden. Wenn die Bandbreite begrenzt ist, ist die Zurückschreibung von Systemen an die fernen Standorte unter Umständen nicht praktikabel. In diesem Fall können Sie Systeme, falls gewünscht, am primären Standort wiederherstellen, bevor die gesicherten Daten auf die fernen Server repliziert werden.

Zu bewertende Faktoren

Bewerten Sie vor der Implementierung einer Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte die folgenden Faktoren:

Netzbandbreite

Das Netz muss über genügend Bandbreite für die erwarteten Datenübertragungen zwischen Knoten, für die Replikation und für die standortübergreifenden Zurückschreibungsoperationen verfügen, die für die Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall erforderlich sind. Bevor Sie mit dem Testen des Replikationsdurchsatzes fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Netz den Replikationsdatenverkehr handhaben kann. Berechnen Sie die für den stabilen Zustand erforderliche Netzbandbreite, indem Sie die Richtlinien in Für die Replikation erforderliche Netzbandbreite schätzen (Version 7.1.1) anwenden.

Die Netzverbindung ist häufig eine gemeinsam genutzte Ressource. Planen Sie die Uhrzeit, zu der die Knotenreplikation ausgeführt werden soll, um einen Konflikt mit anderen Ressourcennutzern zu verhindern. Gegebenenfalls kann die Aktivität mithilfe von Netzsteuerelementen auch auf einen Teil der Bandbreite beschränkt werden. In IBM Spectrum Protect sind keine Steuerelemente zur Beschränkung der Netzauslastung verfügbar.

Ressourcen für die Erstreplikation

Um eine Datenschutzlösung für zwei Standorte zu konfigurieren, müssen Sie Daten zunächst von Standort A auf den Zielservers an Standort B replizieren. Um sicherzustellen, dass die Erstreplikation erfolgreich ist, müssen Sie bestimmen, ob die zum Replizieren der Daten erforderliche Netzbandbreite, Prozessorressourcen und Zeit verfügbar sind. Unter Umständen müssen Sie die Replikation der ersten Gesamtsicherungen für mehrere Tage planen. Wenn der Zeitplan für die Erstsicherungen nicht erweitert werden kann, können Sie Daten von Standort A an Standort B replizieren, ohne das Netz zu verwenden. Sie können beispielsweise die gesicherten Daten mithilfe von Datenträgern exportieren und importieren oder den Quellen- und Zielservers vorübergehend an denselben Standort verlegen.

Tägliche Datenaufnahme

Bei der Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte muss die tägliche Datenaufnahme und die Aufbewahrung aller Daten innerhalb der Kapazität der Konfigurationen liegen. Beispielsweise liegt bei einer großen Konfiguration die Kapazität der Datenaufnahme bei bis zu 100 TB pro Tag einschließlich Knotenreplikation. In Fällen, in denen die Sicherungsanforderungen die Kapazität eines einzelnen Servers überschreiten, können Sie eine Lösung konfigurieren, die mehrere Server zum Erreichen der erforderlichen Kapazität verwendet.

Serverkonfiguration

Die Serverkonfiguration muss die Anforderungen der Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte erfüllen oder überschreiten.

Einzelnes Replikat gesicherter Daten

Die Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte ist am effizientesten, wenn eine einzelne ausgelagerte Kopie der gesicherten Daten Ihre Anforderungen in Bezug auf Datenschutz und Risikominderung erfüllt. In diesem Fall wird die einzelne ausgelagerte Kopie der Daten am Standort eines Replikationsservers aufbewahrt.

Zugehörige Verweise:

Kapitel 3, „Systemvoraussetzungen für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte“, auf Seite 9

Kapitel 3. Systemvoraussetzungen für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte

Überprüfen Sie nach der Auswahl der besten IBM Spectrum Protect-Lösung für Ihre Datenschutzanforderungen die Systemvoraussetzungen, um die Planung für die Implementierung der Datenschutzlösung auszuführen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Hardware- und Softwarevoraussetzungen für die geplante Größe des Servers erfüllt.

Zugehörige Informationen:

 IBM Spectrum Protect Supported Operating Systems

Hardwarevoraussetzungen

Hardwarevoraussetzungen für Ihre IBM Spectrum Protect-Lösung basieren auf der Systemgröße. Wählen Sie funktional entsprechende oder bessere Komponenten als die aufgelisteten aus, um optimale Leistung für Ihre Umgebung zu gewährleisten.

Eine Definition der Systemgrößen finden Sie in Kapitel 1, „Systemgröße auswählen“, auf Seite 3.

In der folgenden Tabelle sind die Hardwaremindestvoraussetzungen für den Server und Speicher auf der Basis der Größe Servers aufgelistet, der erstellt werden soll. Wenn Sie logische Partitionen (LPARs) oder Arbeitspartitionen (WPARs) verwenden, passen Sie die Netzvoraussetzungen an, um den Partitionsgrößen Rechnung zu tragen.

Verwenden Sie die Informationen in der folgenden Tabelle als Ausgangspunkt. Die neuesten Informationen zu Hardwarevoraussetzungen und Spezifikationen für den Server und Speicher finden Sie in den IBM Spectrum Protect Blueprints.

Hardwarekomponente	Kleines System	Mittelgroßes System	Großes System
Serverprozessor	<div><div>AIX</div> 6 Prozessorkerne, 3,42 GHz oder schneller <div><div>Linux</div><div>Windows</div></div> 16 Prozessorkerne, 1,7 GHz oder schneller</div>	<div><div>AIX</div> 10 Prozessorkerne, 3,42 GHz oder schneller <div><div>Linux</div><div>Windows</div></div> 20 Prozessorkerne, 2,2 GHz oder schneller</div>	<div><div>AIX</div> 20 Prozessorkerne, 3,42 GHz oder schneller <div><div>Linux</div><div>Windows</div></div> 44 Prozessorkerne, 2,2 GHz oder schneller</div>
Serverspeicher	64 GB RAM	128 GB RAM	256 GB RAM
Netz	<ul style="list-style-type: none">10 GB Ethernet (1 Port)8 GB Fibre Channel-Adapter (2 Ports)	<ul style="list-style-type: none">10 GB Ethernet (2 Ports)8 GB Fibre Channel-Adapter (2 Ports)	<ul style="list-style-type: none">10 GB Ethernet (4 Ports)8 GB Fibre Channel-Adapter (4 Ports)
Speicher	<ul style="list-style-type: none">1,45 TB SSD-Platten für die Datenbank plus Speicherbereich für Operations Center-Datensätze67 TB deduplizierter Verzeichniscontainerspeicher-pool	<ul style="list-style-type: none">2,53 TB SSD-Platten für die Datenbank plus Speicherbereich für Operations Center-Datensätze207,9 TB deduplizierter Verzeichniscontainerspeicher-pool	<ul style="list-style-type: none">6,54 TB SSD-Platten für die Datenbank plus Speicherbereich für Operations Center-Datensätze1049,67 TB deduplizierter Verzeichniscontainerspeicher-pool

Korrekte Prozessorkerntechnologie implementieren

Sie müssen den korrekten Typ von Prozessorkerntechnologie für den Serverprozessor verwenden. Informationen zum Typ der Prozessorkerntechnologie finden Sie in den IBM Spectrum Protect Blueprints.

Speicherbedarf für die Datenbank für das Operations Center schätzen

Hardwarevoraussetzungen für das Operations Center sind mit Ausnahme des Speicherbereichs für die Datenbank und das Archivprotokoll (Bestand), den das Operations Center zum Aufnehmen von Datensätzen für verwaltete Clients verwendet, in die vorherige Tabelle eingeschlossen.

Wenn Sie nicht planen, das Operations Center auf demselben System wie den Server zu installieren, können Sie die Systemanforderungen separat schätzen. Informationen zum Berechnen der Systemanforderungen für das Operations Center enthält die Technote 1641684 für die Berechnungsfunktion der Systemanforderungen.

Die Verwaltung des Operations Center auf dem Server stellt eine Workload dar, die zusätzlichen Speicherbereich für Datenbankoperationen erfordert. Wie viel Speicherbereich erforderlich ist, ist von der Anzahl Clients abhängig, die auf einem Server überwacht werden. Lesen Sie die folgenden Richtlinien, um schätzen zu können, wie viel Speicherbereich Ihr Server erfordert.

Speicherbereich in der Datenbank

Das Operations Center benötigt ungefähr 1,2 GB Speicherbereich in der Datenbank pro 1000 Clients, die auf einem Server überwacht werden. Angenommen, ein Hub-Server überwacht 2000 Clients und verwaltet außerdem drei Peripherieserver mit jeweils 1500 Clients. Bei dieser Konfiguration sind insgesamt 6500 Clients auf den vier Servern vorhanden und ungefähr 8,4 GB Speicherbereich in der Datenbank erforderlich. Bei der Berechnung dieses Werts werden die 6500 Clients auf den nächsthöheren Tausenderwert aufgerundet, d. h. auf 7000:

$$7 \times 1,2 \text{ GB} = 8,4 \text{ GB}$$

Speicherbereich für das Archivprotokoll

Das Operations Center verwendet alle 24 Stunden ungefähr 8 GB Speicherbereich für das Archivprotokoll pro 1000 Clients. In dem Beispiel mit den 6500 Clients auf dem Hub-Server und den Peripherieservern werden in einem Zeitraum von 24 Stunden für den Hub-Server 56 GB Speicherbereich für das Archivprotokoll verwendet.

Für jeden Peripherieserver in dem Beispiel werden im Verlauf von 24 Stunden etwa 16 GB Speicherbereich für das Archivprotokoll verwendet. Diese Schätzungen basieren auf dem Standardintervall von 5 Minuten zur Erfassung von Statusdaten. Wenn Sie das Erfassungsintervall von einmal alle 5 Minuten auf einmal alle 3 Minuten reduzieren, erhöht sich der Speicherbedarf. Das folgende Beispiel zeigt die ungefähre Erhöhung des Protokollspeicherbedarfs bei einem Erfassungsintervall von einmal alle 3 Minuten:

- Hub-Server: von 56 GB auf ungefähr 94 GB
- Jeder Peripherieserver: von 16 GB auf ungefähr 28 GB

Vergrößern Sie den Speicherbereich für das Archivprotokoll, sodass genügend Speicherbereich zur Unterstützung des Operations Center ohne Auswirkungen auf die vorhandenen Serveroperationen verfügbar ist.

Hardwarevoraussetzungen für den zweiten Server

Wenn Sie planen, Ihre Standorte so zu konfigurieren, dass alle Daten am ersten Standort an den zweiten Standort repliziert werden, sind die Hardwarevoraussetzungen an beiden Standorten identisch. Soll nur ein Teil der Daten an Ihren zweiten Standort repliziert werden, können die Speicher- und Netzvoraussetzungen geringer ausfallen.

Softwarevoraussetzungen

Die Dokumentation für die IBM Spectrum Protect-Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte umfasst Installations- und Konfigurationstasks für die folgenden Betriebssysteme. Die aufgelisteten Softwaremindestvoraussetzungen müssen erfüllt sein.

Informationen zu den Softwarevoraussetzungen für IBM lin_tape-Einheitentreiber finden Sie in der Veröffentlichung .

AIX-Systeme

Softwaretyp	Softwaremindestvoraussetzungen
Betriebssystem	IBM AIX 7.1 Weitere Informationen zu Betriebssystemvoraussetzungen finden Sie in AIX: Systemmindestvoraussetzungen für AIX-Systeme.
Dienstprogramm gunzip	Das Dienstprogramm gunzip muss auf Ihrem System verfügbar sein, bevor Sie die Installation oder das Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server ausführen. Stellen Sie sicher, dass das Dienstprogramm gunzip installiert ist und der Pfad zu diesem Dienstprogramm in der Umgebungsvariablen PATH definiert ist.
Dateisystemtyp	JFS2-Dateisysteme AIX-Systeme können ein großes Volumen an Dateisystemdaten zwischenspeichern, wodurch der Speicherplatz, der für Server- und IBM Db2-Prozesse erforderlich ist, reduziert werden kann. Um beim AIX-Server eine Auslagerung zu verhindern, verwenden Sie die Mountoption rbrw für das JFS2-Dateisystem. Für den Dateisystemcache wird weniger Speicher verwendet und für IBM Spectrum Protect ist mehr Speicher verfügbar. Verwenden Sie nicht die Mountoptionen für Dateisysteme, gleichzeitige E/A (CIO = Concurrent I/O) und direkte E/A (DIO = Direct I/O) für Dateisysteme, die die IBM Spectrum Protect-Datenbank, Protokolle oder Speicherpoolatenträger enthalten. Diese Optionen können eine Leistungsver schlechterung vieler Serveroperationen zur Folge haben. IBM Spectrum Protect und Db2 können, wenn dies von Vorteil ist, weiterhin DIO verwenden, IBM Spectrum Protect erfordert die Mountoptionen jedoch nicht, um die Vorteile dieser Verfahren selektiv nutzen zu können.
Andere Software	Korn-Shell (ksh)


Linux-Systeme

Softwaretyp	Softwaremindestvoraussetzungen
Betriebssystem	Red Hat Enterprise Linux 7 (x86_64)
Bibliotheken	<p>GNU C-Bibliotheken, Version 2.3.3-98.38 oder höher, die auf dem IBM Spectrum Protect-System installiert sind.</p> <p>Red Hat Enterprise Linux-Server:</p> <ul style="list-style-type: none"> • libaio • libstdc++.so.6 (32-Bit- und 64-Bit-Pakete sind erforderlich) • numactl.x86_64
Dateisystemtyp	<p>Formatieren Sie datenbankbezogene Dateisysteme mit ext3 oder ext4.</p> <p>Verwenden Sie für speicherpoolbezogene Dateisysteme XFS.</p>
Andere Software	Korn-Shell (ksh)

Windows-Systeme

Softwaretyp	Softwaremindestvoraussetzungen
Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-Bit) oder Windows Server 2016
Dateisystemtyp	NTFS
Andere Software	<p>Windows 2012 R2 oder Windows 2016 mit .NET Framework 3.5 ist installiert und aktiviert.</p> <p>Die folgenden Benutzerkontensteuerungsrichtlinien müssen inaktiviert sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerkontensteuerung: Administratorbestätigungsmodus für das integrierte Administratorkonto • Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen

Zugehörige Tasks:

 AIX-Netzoptionen definieren

Kapitel 4. Arbeitsblätter zur Planung

Verwenden Sie die Arbeitsblätter zur Planung für die Aufzeichnung von Werten, die Sie bei der Konfiguration Ihres Systems und bei der Konfiguration des IBM Spectrum Protect-Servers verwenden. Verwenden Sie die Best-Practice-Standardwerte, die in den Arbeitsblättern aufgeführt sind.

Jedes Arbeitsblatt unterstützt Sie bei den Vorbereitungen für unterschiedliche Teile der Systemkonfiguration mithilfe der Best-Practice-Werte:

Vorkonfiguration des Serversystems

Führen Sie mithilfe der Arbeitsblätter zur Vorkonfiguration die Planung für die Dateisysteme und Verzeichnisse aus, die erstellt werden sollen, wenn Sie während der Systemkonfiguration Dateisysteme für IBM Spectrum Protect konfigurieren. Alle Verzeichnisse, die Sie für den Server erstellen, müssen leer sein.

Serverkonfiguration

Verwenden Sie die Arbeitsblätter zur Konfiguration, wenn Sie den Server konfigurieren. Für die meisten Elemente werden Standardwerte vorgeschlagen; andernfalls ist ein entsprechender Hinweis vorhanden.

AIX

Tabelle 2. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines AIX-Serversystems

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
TCP/IP-Portadresse für die Kommunikation mit dem Server	1500		Nicht zutreffend	Stellen Sie sicher, dass dieser Port verfügbar ist, wenn Sie das Betriebssystem installieren und konfigurieren. Die Portnummer kann eine Zahl zwischen 1024 und 32767 sein.
Verzeichnis für die Serverinstanz	/home/tsminst1/tsminst1		50 GB	Wenn Sie den Standardwert für das Serverinstanzverzeichnis in einen anderen Wert ändern, ändern Sie auch den Wert für den Db2-Instanzeigner in Tabelle 3 auf Seite 16.
Verzeichnis für Serverinstallation	/		Verfügbarer Speicherbereich, der für das Verzeichnis erforderlich ist: 5 GB	

Tabelle 2. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines AIX-Serversystems (Forts.)

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
Verzeichnis für Serverinstallation	/usr		Verfügbarer Speicherbereich, der für das Verzeichnis erforderlich ist: 5 GB	
Verzeichnis für Serverinstallation	/var		Verfügbarer Speicherbereich, der für das Verzeichnis erforderlich ist: 5 GB	
Verzeichnis für Serverinstallation	/tmp		Verfügbarer Speicherbereich, der für das Verzeichnis erforderlich ist: 5 GB	
Verzeichnis für Serverinstallation	/opt		Verfügbarer Speicherbereich, der für das Verzeichnis erforderlich ist: 10 GB	
Verzeichnis für die aktive Protokolldatei	/tsminst1/TSMalog		<ul style="list-style-type: none"> • Klein und mittel: 140 GB • Groß: 300 GB 	Wenn Sie die aktive Protokolldatei während der Erstkonfiguration des Servers erstellen, setzen Sie die Größe auf 128 GB.
Verzeichnis für das Archivprotokoll	/tsminst1/TSMarchlog		<ul style="list-style-type: none"> • Klein: 1 TB • Mittel: 2 TB • Groß: 4 TB 	
Verzeichnisse für die Datenbank	/tsminst1/TSMdbspace00 /tsminst1/TSMdbspace01 /tsminst1/TSMdbspace02 /tsminst1/TSMdbspace03 ...		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 1 TB • Mittel: Mindestens 2 TB • Groß: Mindestens 4 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für die Datenbank: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 4 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 4 Dateisysteme • Groß: Mindestens 8 Dateisysteme

Tabelle 2. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines AIX-Serversystems (Forts.)

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
Verzeichnisse für Speicher	/tsminst1/TSMfile00 /tsminst1/TSMfile01 /tsminst1/TSMfile02 /tsminst1/TSMfile03 ...		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 38 TB • Mittel: Mindestens 180 TB • Groß: Mindestens 500 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für den Speicher: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 10 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 20 Dateisysteme • Groß: Mindestens 40 Dateisysteme
Verzeichnisse für Datenbanksicherung	/tsminst1/TSMbkup00 /tsminst1/TSMbkup01 /tsminst1/TSMbkup02 /tsminst1/TSMbkup03		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 3 TB • Mittel: Mindestens 10 TB • Groß: Mindestens 16 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für die Sicherung der Datenbank: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 2 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 4 Dateisysteme • Groß: Mindestens 4 Dateisysteme, vorzugsweise jedoch 6 <p>Das erste Datenbanksicherungsverzeichnis wird auch für das Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle und eine zweite Kopie der Protokolldatei für Datenträger und der Einheitenkonfigurationsdatei verwendet.</p>

Tabelle 3. Arbeitsblatt für die Konfiguration von IBM Spectrum Protect

Element	Standardwert	Eigener Wert	Anmerkungen
Db2-Instanzeigner	tsminst1		Wenn Sie den Standardwert für das Serverinstanzverzeichnis in Tabelle 2 auf Seite 13 in einen anderen Wert geändert hatten, ändern Sie auch den Wert für den Db2-Instanzeigner.
Kennwort des Db2-Instanzeigners	passwd		Wählen Sie für das Kennwort des Instanzeigners einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Primärgruppe für den Db2-Instanzeigner	tsmsrvrs		
Servername	Der Standardwert für den Servernamen ist der Systemhostname.		
Serverkennwort	passwd		Wählen Sie für das Serverkennwort einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Administrator-ID: Benutzer-ID für die Serverinstanz	admin		
Kennwort für die Administrator-ID	passwd		Wählen Sie für das Administratorkennwort einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.

Tabelle 3. Arbeitsblatt für die Konfiguration von IBM Spectrum Protect (Forts.)

Element	Standardwert	Eigener Wert	Anmerkungen
Startzeit des Zeitplans	22:00		<p>Die standardmäßige Startzeit des Zeitplans gibt den Anfang der Client-Workload-Phase an, die sich in erster Linie auf die Clientsicherungs- und -archivierungsaktivitäten bezieht. Während der Client-Workload-Phase werden Clientoperationen durch Serverressourcen unterstützt. Normalerweise werden diese Operationen während des nächtlichen Zeitplanfensters ausgeführt.</p> <p>Zeitpläne für Serververwaltungsoperationen beginnen gemäß Definition 10 Stunden nach dem Start des Fensters zum Durchführen von Clientsicherungen.</p>

Linux

Tabelle 4. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines Linux-Serversystems

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
TCP/IP-Portadresse für die Kommunikation mit dem Server	1500		Nicht zutreffend	<p>Stellen Sie sicher, dass dieser Port verfügbar ist, wenn Sie das Betriebssystem installieren und konfigurieren.</p> <p>Die Portnummer kann eine Zahl zwischen 1024 und 32767 sein.</p>
Verzeichnis für die Serverinstanz	/home/tsminst1/tsminst1		25 GB	Wenn Sie den Standardwert für das Serverinstanzverzeichnis in einen anderen Wert ändern, ändern Sie auch den Wert für den Db2-Instanzeigner in Tabelle 5 auf Seite 19.
Verzeichnis für die aktive Protokolldatei	/tsminst1/TSMalog		<ul style="list-style-type: none"> Klein und mittel: 140 GB Groß: 300 GB 	

Tabelle 4. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines Linux-Serversystems (Forts.)

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
Verzeichnis für das Archivprotokoll	/tsminst1/TSMarchlog		<ul style="list-style-type: none"> • Klein: 1 TB • Mittel: 2 TB • Groß: 4 TB 	
Verzeichnisse für die Datenbank	/tsminst1/TSMdbspace00 /tsminst1/TSMdbspace01 /tsminst1/TSMdbspace02 /tsminst1/TSMdbspace03 ...		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 1 TB • Mittel: Mindestens 2 TB • Groß: Mindestens 4 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für die Datenbank: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 4 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 4 Dateisysteme • Groß: Mindestens 8 Dateisysteme
Verzeichnisse für Speicher	/tsminst1/TSMfile00 /tsminst1/TSMfile01 /tsminst1/TSMfile02 /tsminst1/TSMfile03 ...		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 38 TB • Mittel: Mindestens 180 TB • Groß: Mindestens 500 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für den Speicher: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 10 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 20 Dateisysteme • Groß: Mindestens 40 Dateisysteme

Tabelle 4. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines Linux-Serversystems (Forts.)

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
Verzeichnisse für Datenbanksicherung	/tsminst1/TSMbkup00 /tsminst1/TSMbkup01 /tsminst1/TSMbkup02 /tsminst1/TSMbkup03		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 3 TB • Mittel: Mindestens 10 TB • Groß: Mindestens 16 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für die Sicherung der Datenbank: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 2 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 4 Dateisysteme • Groß: Mindestens 4 Dateisysteme, vorzugsweise jedoch 6 <p>Das erste Datenbanksicherungsverzeichnis wird auch für das Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle und eine zweite Kopie der Protokolldatei für Datenträger und der Einheitenkonfigurationsdatei verwendet.</p>

Tabelle 5. Arbeitsblatt für die Konfiguration von IBM Spectrum Protect

Element	Standardwert	Eigener Wert	Anmerkungen
Db2-Instanzeigner	tsminst1		Wenn Sie den Standardwert für das Serverinstanzverzeichnis in Tabelle 4 auf Seite 17 in einen anderen Wert geändert hatten, ändern Sie auch den Wert für den Db2-Instanzeigner.
Kennwort des Db2-Instanzeigners	passwd		Wählen Sie für das Kennwort des Instanzeigners einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Primärgruppe für den Db2-Instanzeigner	tsmsrvrs		

Tabelle 5. Arbeitsblatt für die Konfiguration von IBM Spectrum Protect (Forts.)

Element	Standardwert	Eigener Wert	Anmerkungen
Servername	Der Standardwert für den Servernamen ist der Systemhostname.		
Serverkennwort	passwd		Wählen Sie für das Serverkennwort einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Administrator-ID: Benutzer-ID für die Serverinstanz	admin		
Kennwort für die Administrator-ID	passwd		Wählen Sie für das Administratorkennwort einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Startzeit des Zeitplans	22:00		<p>Die standardmäßige Startzeit des Zeitplans gibt den Anfang der Client-Workload-Phase an, die sich in erster Linie auf die Clientsicherungs- und -archivierungsaktivitäten bezieht. Während der Client-Workload-Phase werden Clientoperationen durch Serverressourcen unterstützt. Normalerweise werden diese Operationen während des nächtlichen Zeitplanfensters ausgeführt.</p> <p>Zeitpläne für Serververwaltungsoperationen beginnen gemäß Definition 10 Stunden nach dem Start des Fensters zum Durchführen von Clientsicherungen.</p>

Windows

Da für den Server viele Datenträger erstellt werden, konfigurieren Sie den Server mithilfe der Windows-Funktion zum Zuordnen von Plattendatenträgern zu Verzeichnissen (statt der Funktion zum Zuordnen von Plattendatenträgern zu Laufwerksbuchstaben).

Beispielsweise ist C:\tsminst1\TSMdbpsace00 ein Mountpunkt für einen Datenträger mit eigenem Speicherbereich. Der Datenträger wird einem Verzeichnis unter dem Laufwerk C: zugeordnet, nimmt aber keinen Speicherbereich auf Laufwerk C: in Anspruch. Einzige Ausnahme ist das Serverinstanzverzeichnis, C:\tsminst1, das ein Mountpunkt oder ein normales Verzeichnis sein kann.

Tabelle 6. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines Windows-Serversystems

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
TCP/IP-Portadresse für die Kommunikation mit dem Server	1500		Nicht zutreffend	Stellen Sie sicher, dass dieser Port verfügbar ist, wenn Sie das Betriebssystem installieren und konfigurieren. Die Portnummer kann eine Zahl zwischen 1024 und 32767 sein.
Verzeichnis für die Serverinstanz	C:\tsminst1		25 GB	Wenn Sie den Standardwert für das Serverinstanzverzeichnis in einen anderen Wert ändern, ändern Sie auch den Wert für den Db2-Instanzeigner in Tabelle 7 auf Seite 23.
Verzeichnis für die aktive Protokolldatei	C:\tsminst1\TSMalog		<ul style="list-style-type: none"> Klein und mittel: 140 GB Groß: 300 GB 	
Verzeichnis für das Archivprotokoll	C:\tsminst1\TSMarchlog		<ul style="list-style-type: none"> Klein: 1 TB Mittel: 2 TB Groß: 4 TB 	
Verzeichnisse für die Datenbank	C:\tsminst1\TSMdbspace00 C:\tsminst1\TSMdbspace01 C:\tsminst1\TSMdbspace02 C:\tsminst1\TSMdbspace03 ...		<p>Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klein: Mindestens 1 TB Mittel: Mindestens 2 TB Groß: Mindestens 4 TB 	<p>Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für die Datenbank:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klein: Mindestens 4 Dateisysteme Mittel: Mindestens 4 Dateisysteme Groß: Mindestens 8 Dateisysteme

Tabelle 6. Arbeitsblatt für die Vorkonfiguration eines Windows-Serversystems (Forts.)

Element	Standardwert	Eigener Wert	Minimale Verzeichnisgröße	Anmerkungen
Verzeichnisse für Speicher	C:\tsminst1\TSMfile00 C:\tsminst1\TSMfile01 C:\tsminst1\TSMfile02 C:\tsminst1\TSMfile03 ...		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 38 TB • Mittel: Mindestens 180 TB • Groß: Mindestens 500 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für den Speicher: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 10 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 20 Dateisysteme • Groß: Mindestens 40 Dateisysteme
Verzeichnisse für Datenbanksicherung	C:\tsminst1\TSMbkup00 C:\tsminst1\TSMbkup01 C:\tsminst1\TSMbkup02 C:\tsminst1\TSMbkup03		Mindestens erforderlicher Gesamtspeicherbereich für alle Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 3 TB • Mittel: Mindestens 10 TB • Groß: Mindestens 16 TB 	Erstellen Sie abhängig von der Größe Ihres Systems eine minimale Anzahl Dateisysteme für die Sicherung der Datenbank: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: Mindestens 2 Dateisysteme • Mittel: Mindestens 4 Dateisysteme • Groß: Mindestens 4 Dateisysteme, vorzugsweise jedoch 6 <p>Das erste Datenbanksicherungsverzeichnis wird auch für das Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle und eine zweite Kopie der Protokolldatei für Datenträger und der Einheitenkonfigurationsdatei verwendet.</p>

Tabelle 7. Arbeitsblatt für die Konfiguration von IBM Spectrum Protect

Element	Standardwert	Eigener Wert	Anmerkungen
Db2-Instanzeigner	tsminst1		Wenn Sie den Standardwert für das Serverinstanzverzeichnis in Tabelle 6 auf Seite 21 in einen anderen Wert geändert hatten, ändern Sie auch den Wert für den Db2-Instanzeigner.
Kennwort des Db2-Instanzeigners	pAssw0rd		Wählen Sie für das Kennwort des Instanzeigners einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Servername	Der Standardwert für den Servernamen ist der Systemhostname.		
Serverkennwort	passw0rd		Wählen Sie für das Serverkennwort einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Administrator-ID: Benutzer-ID für die Serverinstanz	admin		
Kennwort für die Administrator-ID	passw0rd		Wählen Sie für das Administratorkennwort einen anderen Wert als den Standardwert aus. Sie müssen diesen Wert an einem sicheren Ort aufbewahren.
Startzeit des Zeitplans	22:00		Die standardmäßige Startzeit des Zeitplans gibt den Anfang der Client-Workload-Phase an, die sich in erster Linie auf die Clientsicherungs- und -archivierungsaktivitäten bezieht. Während der Client-Workload-Phase werden Clientoperationen durch Serverressourcen unterstützt. Normalerweise werden diese Operationen während des nächtlichen Zeitplanfensters ausgeführt. Zeitpläne für Serververwaltungsoperationen beginnen gemäß Definition 10 Stunden nach dem Start des Fensters zum Durchführen von Clientsicherungen.

Kapitel 5. Planung für Speicher

Wählen Sie die effektivste Speichertechnologie für IBM Spectrum Protect-Komponenten aus, um effiziente Serverleistung und Serveroperationen zu gewährleisten.

Speicherhardwareeinheiten haben unterschiedliche Kapazitäts- und Leistungsmerkmale, die festlegen, wie die Einheiten effizient mit IBM Spectrum Protect verwendet werden können. Die folgenden Richtlinien stellen eine allgemeine Anleitung zur Auswahl der für Ihre Lösung geeigneten Speicherhardware und Konfiguration dar.

Datenbank und aktive Protokolldatei

- Verwenden Sie eine schnelle Platte für die IBM Spectrum Protect-Datenbank und die aktive Protokolldatei, die beispielsweise die folgenden Merkmale hat:
 - Hochleistungsplatte mit 15.000 Umdrehungen pro Minute mit Fibre Channel- oder SAS-Schnittstelle
 - Solid-State-Platte (SSD)
- Trennen Sie die aktive Protokolldatei von der Datenbank, es sei denn, Sie verwenden SSD oder Flash-Hardware.
- Verwenden Sie beim Erstellen von Arrays für die Datenbank RAID-Stufe 5.

Speicherpool

- Sie können kostengünstigere und langsamere Platten für den Speicherpool verwenden.
- Der Speicherpool kann Platten für den Speicher für das Archivprotokoll und die Datenbanksicherung gemeinsam nutzen.
- Verwenden Sie RAID-Stufe 6 für Speicherpoolarrays, um bei Verwendung von Typen großer Platten Schutz vor Laufwerkdupelfehlern hinzuzufügen.

Zugehörige Verweise:

 Speichersystemvoraussetzungen und Reduzierung des Risikos fehlerhafter Daten

Planung der Speicherarrays

Bereiten Sie die Konfiguration des Plattenspeichers vor, indem Sie die Planung für RAID-Arrays und Datenträger gemäß der Größe Ihres IBM Spectrum Protect-Systems ausführen.

Sie entwerfen Speicherarrays mit einer Größe und mit Leistungsmerkmalen, die für eine der IBM Spectrum Protect-Serverspeicherkomponenten, wie beispielsweise die Serverdatenbank oder einen Speicherpool, geeignet sind. Bei der Speicherplanungsaktivität müssen Laufwerktyp, RAID-Stufe, Anzahl Laufwerke und Anzahl Ersatzlaufwerke usw. berücksichtigt werden. In den Lösungskonfigurationen enthalten Speichergruppen RAID-Arrays im internen Speicher und bestehen aus mehreren physischen Platten, die im System als logische Datenträger dargestellt werden. Wenn Sie das Plattenspeichersystem konfigurieren, erstellen Sie zunächst Speichergruppen oder Datenspeicherpools und dann Speicherarrays in den Gruppen.

Aus den Speichergruppen erstellen Sie Datenträger oder LUNs. Die Speichergruppe definiert, welche Platten den Speicher bereitstellen, der den Datenträger bildet. Wenn Sie Datenträger erstellen, ordnen Sie diese vollständig zu. Typen schnellerer Platten werden zum Aufnehmen der Datenbankdatenträger und der Datenträger für die aktive Protokolldatei verwendet. Typen langsamerer Platten können für die Speicherpool-, die Archivprotokoll- und Datenbanksicherungsdatenträger verwendet werden. Wenn Sie einen kleineren Plattenspeicherpool verwenden, um Daten zwischenspeichern, müssen Sie möglicherweise schnellere Platten verwenden, um die tägliche Auslastungsleistung in Bezug auf Datenaufnahme und Datenumlagerung handhaben zu können.

In Tabelle 8 und Tabelle 9 sind die Layoutanforderungen für die Speichergruppen- und Datenträgerkonfiguration beschrieben.

Tabelle 8. Komponenten der Speichergruppenkonfiguration

Komponente	Details
Serverspeicheranforderung	Angabe, wie der Speicher vom Server verwendet wird.
Plattentyp	Größe und Geschwindigkeit für den Plattentyp der für die Speicheranforderung verwendet wird.
Anzahl Platten	Anzahl jedes Plattentyps, der für die Speicheranforderung benötigt wird.
Hot-Spare-Kapazität	Anzahl Platten, die als Ersatzspeicher (Spare) für die Übernahme bei Plattenfehlern reserviert sind.
RAID-Stufe	Stufe des RAID-Arrays, das für logischen Speicher verwendet wird. Die RAID-Stufe definiert den Redundanztyp, der von dem Array bereitgestellt wird, beispielsweise 5 oder 6.
Anzahl RAID-Arrays	Anzahl RAID-Arrays, die erstellt werden sollen.
DDMs pro RAID-Array	Anzahl Plattenlaufwerkmodule (DDMs = Disk Drive Modules), die in jedem der RAID-Arrays verwendet werden sollen.
Verwendbare Größe pro RAID-Array	Größe, die für die Datenspeicherung in jedem RAID-Array verfügbar ist, abzüglich des Speicherbereichs, der aufgrund von Redundanz verloren geht.
Insgesamt verwendbare Größe	Gesamtgröße, die in den RAID-Arrays für die Datenspeicherung verfügbar ist: Anzahl x Verwendbare Größe
Vorgeschlagene Namen für Speichergruppen und -arrays	Bevorzugter Name für MDisk und MDisk-Gruppen.
Verwendung	Serverkomponente, die einen Teil der physischen Platte verwendet.

Tabelle 9. Komponenten der Datenträgerkonfiguration

Komponente	Details
Serverspeicheranforderung	Anforderung, für die die physische Platte verwendet wird.
Datenträgername	Eindeutiger Name, der einem bestimmten Datenträger zugeordnet wird.
Speichergruppe	Name der Speichergruppe, aus der der Speicherbereich zum Erstellen des Datenträgers angefordert wird.
Größe	Größe jedes Datenträgers.
Geplanter Server-Mountpunkt	Verzeichnis auf dem Serversystem, in dem der Datenträger bereitgestellt wird.

Tabelle 9. Komponenten der Datenträgerkonfiguration (Forts.)

Komponente	Details
Anzahl	Anzahl Datenträger, die für eine bestimmte Anforderung erstellt werden sollen. Verwenden Sie für jeden Datenträger, der für dieselbe Anforderung erstellt wird, denselben Benennungsstandard.
Verwendung	Serverkomponente, die einen Teil der physischen Platte verwendet.

Beispiele

Konfigurationsbeispiele für Speichergruppen und Datenträger sind über den folgenden Link verfügbar: [Beispielarbeitsblätter für die Planung von Speicherarrays](#). Die Beispiele zeigen die Planung des Speichers für verschiedene Servergrößen. In den Beispielkonfigurationen besteht eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Platten und Speichergruppen. Sie können die Beispiele herunterladen und die Arbeitsblätter editieren, um die Speicherkonfiguration für Ihren Server zu planen.

Kapitel 6. Planung für Sicherheit

Planen Sie den Schutz der Sicherheit von Systemen in der IBM Spectrum Protect-Lösung mithilfe von Steuerelementen für Zugriff und Authentifizierung und ziehen Sie das Verschlüsseln von Daten und der Übertragung von Kennwörtern in Erwägung.

Richtlinien zum Schutz Ihrer Speicherumgebung vor Ransomware-Attacken und zur Wiederherstellung Ihrer Speicherumgebung nach einer Attacke finden Sie in Speicherumgebung vor Ransomware-Attacken schützen.

Planung für Administratorrollen

Definieren Sie die Berechtigungsstufen, die Administratoren zugeordnet werden sollen, die Zugriff auf die IBM Spectrum Protect-Lösung haben.

Sie können Administratoren eine der folgenden Berechtigungsstufen zuordnen:

Systemberechtigung

Administratoren mit Systemberechtigung verfügen über die höchste Berechtigungsstufe. Administratoren mit dieser Berechtigungsstufe können jede Task ausführen. Sie können alle Maßnahmendomänen und Speicherpools verwalten und anderen Administratoren Berechtigung erteilen.

Maßnahmenberechtigung

Administratoren mit Maßnahmenberechtigung können alle Tasks verwalten, die sich auf die Maßnahmenverwaltung beziehen. Diese Berechtigung kann uneingeschränkt sein oder auf bestimmte Maßnahmendomänen eingeschränkt werden.

Speicherberechtigung

Administratoren mit Speicherberechtigung können Speicherressourcen für den Server zuordnen und steuern.

Bedienerberechtigung

Administratoren mit Bedienerberechtigung können den sofortigen Betrieb des Servers und die Verfügbarkeit von Speichermedien wie beispielsweise Bandarchiven und -laufwerken steuern.

Die Szenarios in Tabelle 10 enthalten Beispiele, die zeigen, warum es sinnvoll ist, Administratoren für die Ausführung von Tasks unterschiedliche Berechtigungsstufen zuzuordnen:

Tabelle 10. Szenarios für Administratorrollen

Szenario	Typ der zu konfigurierenden Administrator-ID
Ein Administrator in einem kleinen Unternehmen verwaltet den Server und ist für alle Serveraktivitäten verantwortlich.	<ul style="list-style-type: none">• Systemberechtigung: 1 Administrator-ID
Ein Administrator für mehrere Server verwaltet auch das gesamte System. Mehrere andere Administratoren verwalten ihre eigenen Speicherpools.	<ul style="list-style-type: none">• Systemberechtigung auf allen Servern: 1 Administrator-ID für den Administrator des gesamten Systems• Speicherberechtigung für bestimmte Speicherpools: 1 Administrator-ID für jeden der anderen Administratoren

Tabelle 10. Szenarios für Administratorrollen (Forts.)

Szenario	Typ der zu konfigurierenden Administrator-ID
Ein Administrator verwaltet 2 Server. Eine andere Person unterstützt ihn bei den Verwaltungstasks. Zwei Assistenten müssen sicherstellen, dass wichtige Systeme gesichert werden. Jeder Assistent ist für die Überwachung der geplanten Sicherungen auf einem der IBM Spectrum Protect-Server verantwortlich.	<ul style="list-style-type: none"> • Systemberechtigung auf beiden Servern: 2 Administrator-IDs • Bedienerberechtigung: 2 Administrator-IDs für die Assistenten mit Zugriff auf den Server, für den die jeweilige Person verantwortlich ist.

Planung für sichere Kommunikation

Planen Sie den Schutz der Kommunikation zwischen den IBM Spectrum Protect-Lösungskomponenten.

Bestimmen Sie auf der Basis der Regelungen und Geschäftsanforderungen für Ihr Unternehmen, welche Stufe des Schutzes für Ihre Daten erforderlich ist.

Wenn Ihr Unternehmen ein hohes Maß an Sicherheit für Kennwörter und die Datenübertragung erfordert, planen Sie die Implementierung der sicheren Kommunikation mit dem Protokoll Transport Layer Security (TLS) oder Secure Sockets Layer (SSL).

TLS und SSL stellen sichere Kommunikation zwischen dem Server und dem Client bereit, können sich jedoch auf die Systemleistung auswirken. Um die Systemleistung zu verbessern, verwenden Sie TLS für die Authentifizierung, ohne Objektdaten zu verschlüsseln. Informationen zur Angabe, ob der Server TLS 1.2 für die gesamte Sitzung oder nur für die Authentifizierung verwendet, finden Sie in der Beschreibung der Clientoption SSL für die Client/Server-Kommunikation und der Beschreibung des Parameters **UPDATE SERVER=SSL** für die Kommunikation zwischen Servern. Ab Version 8.1.2 wird TLS standardmäßig für die Authentifizierung verwendet. Wenn Sie sich für die Verwendung von TLS entscheiden, um vollständige Sitzungen zu verschlüsseln, verwenden Sie das Protokoll nur für Sitzungen, für die es erforderlich ist; fügen Sie außerdem auf dem Server Prozessorressourcen hinzu, um den wachsenden Datenaustausch im Netz handhaben zu können. Sie können auch versuchsweise andere Optionen verwenden. Beispielsweise stellen einige Netzeinheiten wie Router und Switches die TLS- oder SSL-Funktion bereit.

Mithilfe von TLS und SSL können Sie einige oder alle der unterschiedlichen möglichen Kommunikationspfade schützen, beispielsweise:

- Operations Center: vom Browser zum Hub-Server; vom Hub-Server zum Peripherieserver
- Vom Client zum Server
- Vom Server zum Server: Knotenreplikation

Zugehörige Tasks:

 Kommunikation schützen


Planung für die Speicherung verschlüsselter Daten

Bestimmen Sie, ob Ihr Unternehmen die Verschlüsselung gespeicherter Daten erfordert, und wählen Sie für Ihre Anforderungen am besten geeignete Option aus.

Wenn Ihr Unternehmen die Verschlüsselung der Daten in Speicherpools erfordert, können Sie entweder die IBM Spectrum Protect-Verschlüsselung oder eine externe Einheit wie beispielsweise ein Band für die Verschlüsselung verwenden.

Wenn Sie IBM Spectrum Protect zum Verschlüsseln der Daten auswählen, sind zusätzliche IT-Ressourcen auf dem Client erforderlich, die sich auf die Leistung von Sicherungs- und Zurückschreibungsprozessen auswirken können.

Zugehörige Informationen:

 Technote 1963635

Planung des Firewallzugriffs

Bestimmen Sie die definierten Firewalls und die Ports, die offen sein müssen, damit die IBM Spectrum Protect-Lösung funktionsfähig ist.

In Tabelle 11 sind die Ports beschrieben, die vom Server, vom Client und vom Operations Center verwendet werden.

Tabelle 11. Vom Server, Client und Operations Center verwendete Ports

Element	Standardwert	Richtung	Beschreibung
Basisport (TCPPORT)	1500	Abgehend/ Eingehend	Jede Serverinstanz erfordert einen eindeutigen Port. Sie können eine alternative Portnummer angeben, anstatt den Standardwert zu verwenden. Der mit der Option TCPPORT angegebene Port ist sowohl für TCP/IP- als auch für SSL-fähige Sitzungen vom Client empfangsbereit. Für den Datenverkehr des Verwaltungsclients können Sie zum Festlegen von Portwerten die Optionen TCPADMINPORT und ADMINONCLIENTPORT verwenden.
Port ausschließlich für SSL (SSLTCPPOINT)	Kein Standardwert	Abgehend/ Eingehend	Dieser Port wird verwendet, wenn die Kommunikation am Port auf ausschließlich SSL-fähige Sitzungen beschränkt werden soll. Um sowohl die SSL-Kommunikation als auch die Nicht-SSL-Kommunikation zu unterstützen, verwenden Sie die Option TCPPOINT oder TCPADMINPORT .
SMB	45	Eingehend/ Abgehend	Dieser Port wird von Konfigurationsassistenten verwendet, die unter Verwendung nativer Protokolle mit mehreren Hosts kommunizieren.
SSH	22	Eingehend/ Abgehend	Dieser Port wird von Konfigurationsassistenten verwendet, die unter Verwendung nativer Protokolle mit mehreren Hosts kommunizieren.
SMTP	25	Abgehend	Dieser Port wird zum Senden von E-Mail-Alerts vom Server verwendet.

Tabelle 11. Vom Server, Client und Operations Center verwendete Ports (Forts.)

Element	Standardwert	Richtung	Beschreibung
NDMP	Kein Standardwert	Eingehend/ Abgehend	<p>Der Server muss eine abgehende NDMP-Steuerportverbindung zu der NAS-Einheit öffnen können. Der abgehende Steuerport ist die Adresse der unteren Ebene in der Definition der Einheit zum Versetzen von Daten für die NAS-Einheit.</p> <p>Während einer NDMP-Zurückschreibung vom Dateiserver auf den Server muss der Server eine abgehende NDMP-Datenverbindung zu der NAS-Einheit öffnen können. Der Datenverbindungsport, der während einer Zurückschreibung verwendet wird, kann auf der NAS-Einheit konfiguriert werden.</p> <p>Während NDMP-Sicherungen vom Dateiserver auf den Server muss die NAS-Einheit abgehende Datenverbindungen zum Server öffnen können und der Server muss eingehende NDMP-Datenverbindungen akzeptieren können. Mithilfe der Serveroption NDMPPORTRANGE können Sie die für die Verwendung als NDMP-Datenverbindungen verfügbare Gruppe von Ports einschränken. Sie können eine Firewall für Verbindungen zu diesen Ports konfigurieren.</p>
Replikation	Kein Standardwert	Abgehend/ Eingehend	<p>Der Port und das Protokoll für den Port für abgehende Daten für die Replikation werden mit dem Befehl DEFINE SERVER festgelegt, der zum Konfigurieren der Replikation verwendet wird.</p> <p>Bei den Ports für eingehende Daten für die Replikation handelt es sich um die TCP-Ports und SSL-Ports, die für den Quellenserver im Befehl DEFINE SERVER angegeben werden.</p>
Port für Clientzeitplan	Client-Port: 1501	Abgehend	Der Client ist an dem angegebenen Port empfangsbereit und teilt die Portnummer dem Server mit. Der Server kontaktiert den Client, wenn die servergesteuerte Zeitplanung verwendet wird. Sie können eine alternative Portnummer in der Clientoptionsdatei angeben.
Lange laufende Sitzungen	Einstellung für KEEPALIVE : YES	Abgehend	Wenn die Option KEEPALIVE aktiviert ist, werden während Client/Server-Sitzungen Keepalive-Pakete gesendet, um zu verhindern, dass die Firewall-Software lange laufende inaktive Verbindungen schließt.
Operations Center	HTTPS: 11090	Eingehend	Diese Ports werden für den Web-Browser des Operations Center verwendet. Sie können eine alternative Portnummer angeben.

Tabelle 11. Vom Server, Client und Operations Center verwendete Ports (Forts.)

Element	Standardwert	Richtung	Beschreibung
Port für den Clientverwaltungsservice	Client-Port: 9628	Eingehend	Der Zugriff auf den Port für den Clientverwaltungsservice muss über das Operations Center möglich sein. Stellen Sie sicher, dass Verbindungen nicht durch Firewalls verhindert werden können. Der Clientverwaltungsservice verwendet den TCP-Port des Servers für den Clientknoten für die Authentifizierung unter Verwendung einer Verwaltungssitzung.

Teil 2. Implementierung einer Plattenspeicherdatenschutzlösung für mehrere Standorte

Die Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte wird an zwei Standorten konfiguriert und verwendet Datendeduplizierung und Replikation.

Implementierungsroadmap

Die folgenden Schritte sind zum Konfigurieren einer Plattenspeicherumgebung an mehreren Standorten erforderlich.

1. Konfigurieren Sie das System.
 - a. Konfigurieren Sie die Speicherhardware und Speicherarrays für Ihre Umgebungsgröße.
 - b. Installieren Sie das Serverbetriebssystem.
 - c. Konfigurieren Sie Multipath I/O.
 - d. Erstellen Sie die Benutzer-ID für die Serverinstanz.
 - e. Bereiten Sie Dateisysteme für IBM Spectrum Protect vor.
2. Installieren Sie den Server und das Operations Center.
3. Konfigurieren Sie den Server und das Operations Center.
 - a. Führen Sie die Erstkonfiguration des Servers aus.
 - b. Legen Sie Serveroptionen fest.
 - c. Konfigurieren Sie Secure Sockets Layer für den Server und den Client.
 - d. Konfigurieren Sie das Operations Center.
 - e. Registrieren Sie Ihre IBM Spectrum Protect-Lizenz.
 - f. Konfigurieren Sie die Datendeduplizierung.
 - g. Definieren Sie Datenaufbewahrungsregeln für Ihr Unternehmen.
 - h. Definieren Sie Zeitpläne für die Serververwaltung.
 - i. Definieren Sie Clientzeitpläne.
4. Installieren und konfigurieren Sie Clients.
 - a. Registrieren Sie Clients und ordnen Sie Clients Zeitplänen zu.

Tipp: Verhindern Sie Konflikte bei der Verwaltung von Verwaltungs-IDs und Clientoptionsgruppen, indem Sie die IDs und Optionsgruppen, die auf dem Zielsystem repliziert werden, und die IDs und Optionsgruppen, die in einer unternehmensweiten Konfiguration verwaltet werden, identifizieren. Es ist nicht möglich, eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung für einen registrierten Knoten zu definieren, wenn für denselben Knoten eine Verwaltungs-ID vorhanden ist.

 - b. Installieren und überprüfen Sie den Clientverwaltungsservice.
 - c. Konfigurieren Sie das Operations Center für die Verwendung des Clientverwaltungsservice.
5. Konfigurieren Sie den zweiten Server.
 - a. Konfigurieren Sie die SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und dem Peripherieserver.
 - b. Fügen Sie den zweiten Server als Peripherieserver hinzu.
 - c. Aktivieren Sie die Replikation.

6. Schließen Sie die Implementierung ab.

Kapitel 7. System konfigurieren

Um das System konfigurieren zu können, müssen Sie zunächst Ihre Plattenspeicherhardware und das Serversystem für IBM Spectrum Protect konfigurieren.

Speicherhardware konfigurieren

Um Ihre Speicherhardware zu konfigurieren, lesen Sie die allgemeine Anleitung für Plattensysteme und IBM Spectrum Protect.

Vorgehensweise

1. Stellen Sie unter Berücksichtigung der folgenden Richtlinien eine Verbindung zwischen dem Server und den Speichereinheiten her:
 - Verwenden Sie einen Switch oder eine Direktverbindung für Fibre Channel-Verbindungen.
 - Berücksichtigen Sie die Anzahl Ports, die verbunden sind, und die erforderliche Bandbreite.
 - Berücksichtigen Sie die Anzahl Ports auf dem Server und die Anzahl Host-Ports auf dem Plattensystem, die verbunden sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die Einheits-treiber und die Firmware für das Serversystem, die Adapter und das Betriebssystem aktuell sind und die empfohlenen Versionen haben.
3. Konfigurieren Sie Speicherarrays. Stellen Sie sicher, dass Sie entsprechend geplant haben, um die optimale Leistung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5, „Planung für Speicher“, auf Seite 25.
4. Stellen Sie sicher, dass das Serversystem Zugriff auf Plattendatenträger hat, die erstellt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Wenn das System mit einem Fibre Channel-Switch verbunden ist, verzonen Sie den Server, um die Platten anzuzeigen.
 - b. Ordnen Sie alle Datenträger zu, um dem Plattensystem mitzuteilen, dass diesem spezifischen Server die Anzeige jeder Platte ermöglicht werden soll.

Zugehörige Tasks:

 Speicher konfigurieren

Serverbetriebssystem installieren

Installieren Sie das Betriebssystem auf dem Serversystem und stellen Sie sicher, dass die Voraussetzungen für den IBM Spectrum Protect-Server erfüllt sind. Passen Sie Betriebssystemeinstellungen gemäß Anweisung an.

Installation auf AIX-Systemen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um AIX auf dem Serversystem zu installieren.

Vorgehensweise

1. Installieren Sie AIX Version 7.1, TL4, SP2 oder höher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Konfigurieren Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen gemäß den Anweisungen zur Installation des Betriebssystems.
3. Öffnen Sie die Datei `/etc/hosts` und führen Sie die folgenden Aktionen aus:
 - Aktualisieren Sie die Datei, um die IP-Adresse und den Hostnamen des Servers einzuschließen. Beispiel:
`192.0.2.7 server.yourdomain.com server`
 - Überprüfen Sie, ob die Datei einen Eintrag für localhost mit der Adresse 127.0.0.1 enthält. Beispiel:
`127.0.0.1 localhost`
4. Aktivieren Sie die AIX-I/O Completion Ports (IOCP), indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
`chdev -l iocp0 -P`

Die Olson-Zeitzonendefinition kann sich auf die Serverleistung auswirken.

5. Um die Leistung zu optimieren, ändern Sie Ihr Systemzeitonenformat von Olson in POSIX. Verwenden Sie das folgende Befehlsformat zum Aktualisieren der Zeitzoneneinstellung:
`chtz=Ortszeitzone,Datum/Uhrzeit,Datum/Uhrzeit`

Beispielsweise würden Sie in Tucson, Arizona, wo die Mountain Standard Time gilt, den folgenden Befehl ausgeben, um das Format in das POSIX-Format zu ändern:

```
chtz MST7MDT,M3.2.0/2:00:00,M11.1.0/2:00:00
```

6. Fügen Sie in `.profile` des Instanzbenutzers einen Eintrag hinzu, um die folgende Umgebung festzulegen:
`export MALLOCOPTIONS=multiheap:16`

Tipp: Wenn der Instanzbenutzer nicht verfügbar ist, führen Sie diesen Schritt zu einem späteren Zeitpunkt aus, wenn der Instanzbenutzer wieder verfügbar ist.

7. Legen Sie fest, dass das System vollständige Anwendungskerndateien erstellen soll. Geben Sie den folgenden Befehl aus:
`chdev -l sys0 -a fullcore=true -P`
8. Stellen Sie für die Kommunikation mit dem Server und dem Operations Center sicher, dass die folgenden Ports für alle Firewalls, die gegebenenfalls vorhanden sind, offen sind:
 - Öffnen Sie für die Kommunikation mit dem Server Port 1500.
 - Öffnen Sie für die sichere Kommunikation mit dem Operations Center Port 11090 auf dem Hub-Server.

Wenn Sie nicht die Standardwerte für Ports verwenden, stellen Sie sicher, dass die verwendeten Ports offen sind.

9. Aktivieren Sie TCP-Hochleistungsverbesserungen. Geben Sie den folgenden Befehl aus:
`no -p -o rfc1323=1`

10. Um optimalen Durchsatz und optimale Zuverlässigkeit zu gewährleisten, kombinieren Sie vier 10-Gb-Ethernet-Ports durch Bonding miteinander. Verwenden Sie das System Management Interface Tool (SMIT), um die Ports durch Bonding unter Verwendung von Etherchannel zu kombinieren. Beim Testen wurden die folgenden Einstellungen verwendet:

mode	8023ad	
auto_recovery	yes	Automatische Wiederherstellung nach Übernahme aktivieren
backup_adapter	NONE	Adapter, der beim Fehlschlagen des gesamten Kanals verwendet wird
hash_mode	src_dst_port	Legt fest, wie der abgehende Adapter ausgewählt wird
interval	long	Legt den Intervallwert für den IEEE-Modus 802.3ad fest
mode	8023ad	EtherChannel-Betriebsart
netaddr	0	Mit Ping zu überprüfende Adresse
no_loss_failover	yes	Verlustfreie Übernahme nach dem Fehlschlagen des Pingbefehls aktivieren
num_retries	3	Anzahl Wiederholungen für Pingbefehl vor dem Fehlschlagen
retry_time	1	Wartezeit (in Sekunden) zwischen Pingbefehlen
use_alt_addr	no	Alternative EtherChannel-Adresse aktivieren
use_jumbo_frame	no	Jumbo-Frames für Gigabit Ethernet aktivieren

11. Überprüfen Sie, ob Benutzerprozessressourcengrenzwerte, die auch als *ulimit-Werte* bezeichnet werden, gemäß den Richtlinien in Tabelle 12 definiert sind. Wenn ulimit-Werte nicht korrekt definiert sind, kann dies dazu führen, dass der Server instabil wird oder nicht antworten kann.

Tabelle 12. Benutzerbegrenzungen (ulimit-Werte)

Typ des Benutzerbegrenzungs	Einstellung	Wert	Befehl zum Abfragen des Werts
Maximale Größe der erstellten Kerndateien	core	Unlimited	ulimit -Hc
Maximale Größe eines Datensegments für einen Prozess	data	Unlimited	ulimit -Hd
Maximale Dateigröße	fsize	Unlimited	ulimit -Hf
Maximale Anzahl offener Dateien	nofile	65536	ulimit -Hn
Maximale Prozessorzeit in Sekunden	cpu	Unlimited	ulimit -Ht
Maximale Anzahl Benutzerprozesse	nproc	16384	ulimit -Hu

Wenn einer der Benutzerbegrenzungen geändert werden muss, führen Sie die Anweisungen in der Dokumentation für Ihr Betriebssystem aus.

Installation auf Linux-Systemen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Linux x86_64 auf dem Serversystem zu installieren.

Vorbereitende Schritte

Das Betriebssystem wird auf den internen Festplatten installiert. Konfigurieren Sie die internen Festplatten für die Verwendung eines RAID 1-Hardware-Arrays. Wenn Sie beispielsweise ein kleines System konfigurieren, werden die beiden internen 300-GB-Platten in RAID 1 gespiegelt, sodass es aussieht, als würde dem Installationsprogramm des Betriebssystems eine einzelne 300-GB-Platte zur Verfügung stehen.

Vorgehensweise

1. Installieren Sie Red Hat Enterprise Linux Version 7.1 oder höher gemäß den Anweisungen des Herstellers. Fordern Sie eine bootfähige DVD an, die Red Hat Enterprise Linux Version 7.1 enthält, und starten Sie Ihr System von dieser DVD. Für Installationsoptionen siehe die folgende Anleitung. Wenn ein Element in der folgenden Liste nicht aufgeführt ist, übernehmen Sie die Standardauswahl unverändert.
 - a. Wählen Sie nach dem Starten der DVD im Menü **Install or upgrade an existing system** (Installation oder Aktualisierung eines bestehenden Systems) aus.
 - b. Wählen Sie in der Eingangsanzeige **Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 7.1** (Diese Median überprüfen & Red Hat Enterprise Linux 7.1 installieren) aus.
 - c. Wählen Sie Ihre Sprache und Tastaturbelegung aus.
 - d. Wählen Sie Ihren Standort aus, um die korrekte Zeitzone festzulegen.
 - e. Wählen Sie **Software Selection** (Softwareauswahl) und in der nächsten Anzeige **Server with GUI** (Server mit GUI) aus.
 - f. Klicken Sie auf der Installationszusammenfassungsseite auf **Installation Destination** (Installationsziel) und überprüfen Sie die folgenden Einträge:
 - Die lokale 300-GB-Platte ist als Installationsziel ausgewählt.
 - Unter 'Other Storage Options' (Weitere Speicheroptionen) ist **Automatically configure partitioning** (Partitionierung automatisch konfigurieren) ausgewählt.Klicken Sie auf **Done** (Fertig).
 - g. Klicken Sie auf **Begin Installation** (Installation starten). Legen Sie nach dem Start der Installation das Rootkennwort für Ihr Rootbenutzerkonto fest.

Führen Sie nach dem Abschluss der Installation einen Neustart für das System durch und melden Sie sich als Rootbenutzer an. Geben Sie den Befehl **df** aus, um die Basispartitionierung zu überprüfen. Auf einem Testsystem hatte die Erstpartitionierung beispielsweise das folgende Ergebnis zur Folge:

```
[root@tvapp02]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel-root    50G   3.0G   48G   6% /
devtmpfs         32G     0    32G   0% /dev
tmpfs            32G   92K    32G   1% /dev/shm
tmpfs            32G   8.8M    32G   1% /run
tmpfs            32G     0    32G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rhel-home    220G   37M   220G   1% /home
/dev/sda1         497M  124M   373M  25% /boot
```

2. Konfigurieren Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen gemäß den Anweisungen zur Installation des Betriebssystems.

Um optimalen Durchsatz und optimale Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten Sie das Bonding mehrerer Netzports in Erwägung ziehen. Erstellen Sie dazu eine LACP-Netzverbindung (LACP = Link Aggregation Control Protocol), bei der mehrere untergeordnete Ports in einer einzigen logischen Verbindung aggregiert werden. Die bevorzugte Methode ist die Verwendung des Bondmodus 802.3ad, des Werts 100 für die Einstellung **miimon** und der Angabe 'layer3+4' für die Einstellung **xmit_hash_policy**.

Einschränkung: Um eine LACP-Netzverbindung verwenden zu können, muss ein Netzswitch vorhanden sein, der LACP unterstützt.

Weitere Anweisungen zur Konfiguration von Bonding-Netzverbindungen mit Red Hat Enterprise Linux Version 7 finden Sie unter Create a Channel Bonding Interface.

3. Öffnen Sie die Datei `/etc/hosts` und führen Sie die folgenden Aktionen aus:
 - Aktualisieren Sie die Datei, um die IP-Adresse und den Hostnamen des Servers einzuschließen. Beispiel:
`192.0.2.7 server.yourdomain.com server`
 - Überprüfen Sie, ob die Datei einen Eintrag für localhost mit der Adresse 127.0.0.1 enthält. Beispiel:
`127.0.0.1 localhost`
4. Installieren Sie Komponenten, die für die Serverinstallation erforderlich sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein YUM-Repository (YUM = Yellowdog Updater, Modified) zu erstellen und die vorausgesetzten Pakete zu installieren.
 - a. Stellen Sie die DVD für die Installation von Red Hat Enterprise Linux in einem Systemverzeichnis bereit. Um sie beispielsweise im Verzeichnis `/mnt` bereitzustellen, geben Sie den folgenden Befehl aus:
`mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt`
 - b. Überprüfen Sie, ob die DVD bereitgestellt wurde, indem Sie den Befehl **mount** ausgeben. Es sollte eine ähnliche Ausgabe wie in dem folgenden Beispiel angezeigt werden:
`/dev/sr0 on /mnt type iso9660`
 - c. Wechseln Sie in das YUM-Repository-Verzeichnis, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:
`cd /etc/yum/repos.d`

Wenn das Verzeichnis `repos.d` nicht vorhanden ist, erstellen Sie es.
 - d. Listen Sie den Verzeichnisinhalt auf:
`ls rhel-source.repo`
 - e. Benennen Sie die ursprüngliche repo-Datei um, indem Sie den Befehl **mv** ausgeben. Beispiel:
`mv rhel-source.repo rhel-source.repo.orig`
 - f. Erstellen Sie mithilfe eines Texteditors eine neue repo-Datei. Um beispielsweise den Editor `vi` zu verwenden, geben Sie den folgenden Befehl aus:
`vi rhel71_dvd.repo`
 - g. Fügen Sie der neuen repo-Datei die folgenden Zeilen hinzu. Der Parameter **baseurl** gibt den Verzeichnismountpunkt an:

```
[rhel71_dvd]
name=DVD Redhat Enterprise Linux 7.1
baseurl=file:///mnt
enabled=1
gpgcheck=0
```

- h. Installieren Sie das vorausgesetzte Paket `ksh.x86_64`, indem Sie den Befehl **yum** ausgeben. Beispiel:
- ```
yum install ksh.x86_64
```

**Ausnahme:** Sie müssen die Bibliotheken `compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686` und `libstdc++.i686` für Red Hat Enterprise Linux Version 7.1 nicht installieren.

5. Wenn die Softwareinstallation abgeschlossen ist, können Sie die ursprünglichen YUM-Repository-Werte zurückschreiben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - a. Heben Sie die Bereitstellung der DVD für die Installation von Red Hat Enterprise Linux auf, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:
 

```
umount /mnt
```
  - b. Wechseln Sie in das YUM-Repository-Verzeichnis, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:
 

```
cd /etc/yum/repos.d
```
  - c. Benennen Sie die von Ihnen erstellte repo-Datei um:
 

```
mv rhel71_dvd.repo rhel71_dvd.repo.orig
```
  - d. Benennen Sie die ursprüngliche Datei wieder in den ursprünglichen Namen um:
 

```
mv rhel-source.repo.orig rhel-source.repo
```
6. Bestimmen Sie, ob Änderungen an Kernelparametern erforderlich sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Listen Sie mithilfe des Befehls **sysctl -a** die Parameterwerte auf.
  - b. Analysieren Sie die Ergebnisse anhand der Richtlinien in Tabelle 13, um zu bestimmen, ob Änderungen erforderlich sind.
  - c. Wenn Änderungen erforderlich sind, definieren Sie die Parameter in der Datei `/etc/sysctl.conf`. Die Dateiänderungen werden angewendet, wenn das System gestartet wird.

**Tipp:** Passen Sie Kernelparametereinstellungen automatisch an und eliminieren Sie die Notwendigkeit manueller Aktualisierungen dieser Einstellungen. Unter Linux passt die Db2-Datenbanksoftware automatisch die Werte der Kernelparameter für die Interprozesskommunikation (IPC) an und setzt sie auf die bevorzugten Einstellungen. Weitere Informationen zu Kernelparametereinstellungen finden Sie bei Verwendung des Suchbegriffs Linux-Kernelparameter im Produktdokumentation zu IBM Db2 Version 11.1.

Tabelle 13. Optimale Einstellungen für Linux-Kernelparameter

| Parameter                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>kernel.shmmni</code> | Die maximale Anzahl Segmente.                                                                                                                                                                           |
| <code>kernel.shmmax</code> | Die maximale Größe eines gemeinsam genutzten Speichersegments (Byte).<br><br>Dieser Parameter muss definiert werden, bevor der IBM Spectrum Protect-Server beim Systemstart automatisch gestartet wird. |

Tabelle 13. Optimale Einstellungen für Linux-Kernelparameter (Forts.)

| Parameter                                                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kernel.shmall</b>                                                             | Die maximale Zuordnung von Seiten im gemeinsam genutzten Speicher (Seiten).                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>kernel.sem</b><br><br>Für den Parameter <b>kernel.sem</b> gibt es vier Werte. | (SEMMSL)<br>Die maximale Anzahl Semaphore pro Array.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | (SEMMNS)<br>Die maximale Anzahl Semaphore pro System.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | (SEMOPM)<br>Die maximale Anzahl Operationen pro Semaphoraufwurf.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | (SEMMNI)<br>Die maximale Anzahl Arrays.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>kernel.msgmni</b>                                                             | Die maximale Anzahl systemweiter Nachrichtenwarteschlangen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>kernel.msgmax</b>                                                             | Die maximale Größe von Nachrichten (Byte).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>kernel.msgmnb</b>                                                             | Die standardmäßige maximale Größe der Warteschlange (Byte).                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>kernel.randomize_va_space</b>                                                 | Mit dem Parameter <b>kernel.randomize_va_space</b> wird die Verwendung von Speicher-ASLR für den Kernel konfiguriert. Inaktivieren Sie ASLR, da ASLR Fehler der Db2-Software zur Folge haben kann. Weitere ausführliche Informationen zu Linux-ASLR und Db2 finden Sie in der Technote 1365583. |
| <b>vm.swappiness</b>                                                             | Der Parameter <b>vm.swappiness</b> definiert, ob der Kernel Anwendungsspeicher aus physischem Arbeitsspeicher (RAM) auslagern kann. Weitere Informationen zu Kernelparametern enthält die Produktinformation zu Db2.                                                                            |
| <b>vm.overcommit_memory</b>                                                      | Der Parameter <b>vm.overcommit_memory</b> hat Auswirkungen darauf, wie viel virtueller Speicher gemäß dem Kernel zugeordnet werden kann. Weitere Informationen zu Kernelparametern enthält die Produktinformation zu Db2.                                                                       |

7. Öffnen Sie Firewall-Ports für die Kommunikation mit dem Server. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Legen Sie die von der Netzschnittstelle verwendete Zone fest. Die Zone ist standardmäßig 'public'.  
Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
firewall-cmd --get-active-zones
public
interfaces: ens4f0
```
  - b. Um die Standardportadresse für die Kommunikation mit dem Server zu verwenden, öffnen Sie TCP/IP-Port 1500 in der Linux-Firewall.  
Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=1500/tcp --permanent
```

Wenn ein anderer Wert als der Standardwert verwendet werden soll, können Sie eine Zahl zwischen 1024 und 32767 angeben. Wenn ein anderer Port als der Standardport geöffnet wird, müssen Sie diesen Port bei der Ausführung des Konfigurationsskripts angeben.
  - c. Wenn Sie planen, dieses System als einen Hub zu verwenden, öffnen Sie Port 11090, den Standardport für die sichere Kommunikation (HTTPS).  
Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=11090/tcp --permanent
```

- d. Laden Sie die Firewalldefinitionen erneut, damit die Änderungen wirksam werden.

Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
firewall-cmd --reload
```

8. Überprüfen Sie, ob Benutzerprozessressourcengrenzwerte, die auch als *ulimit-Werte* bezeichnet werden, gemäß den Richtlinien in Tabelle 14 definiert sind. Wenn *ulimit-Werte* nicht korrekt definiert sind, kann dies dazu führen, dass der Server instabil wird oder nicht antworten kann.

Tabelle 14. Benutzergrenzwerte (*ulimit-Werte*)

| Typ des Benutzergrenzwerts                           | Einstellung | Wert      | Befehl zum Abfragen des Werts |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Maximale Größe der erstellten Kerndateien            | core        | Unlimited | <code>ulimit -Hc</code>       |
| Maximale Größe eines Datensegments für einen Prozess | data        | Unlimited | <code>ulimit -Hd</code>       |
| Maximale Dateigröße                                  | fsize       | Unlimited | <code>ulimit -Hf</code>       |
| Maximale Anzahl offener Dateien                      | nofile      | 65536     | <code>ulimit -Hn</code>       |
| Maximale Prozessorzeit in Sekunden                   | cpu         | Unlimited | <code>ulimit -Ht</code>       |
| Maximale Anzahl Benutzerprozesse                     | nproc       | 16384     | <code>ulimit -Hu</code>       |

Wenn einer der Benutzergrenzwerte geändert werden muss, führen Sie die Anweisungen in der Dokumentation für Ihr Betriebssystem aus.

## Installation auf Windows-Systemen

Installieren Sie Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition auf dem Serversystem und bereiten Sie das System für die Installation und Konfiguration des IBM Spectrum Protect-Servers vor.

### Vorgehensweise

1. Installieren Sie Windows Server 2016 Standard Edition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Ändern Sie die Windows-Kontensteuerungsrichtlinien, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
  - a. Öffnen Sie den Editor für lokale Sicherheitsrichtlinien, indem Sie `secpol.msc` ausführen.
  - b. Klicken Sie auf **Lokale Richtlinien > Sicherheitsoptionen** und stellen Sie sicher, dass die folgenden Benutzerkontensteuerungsrichtlinien inaktiviert sind:
    - Administratorbestätigungsmodus für das integrierte Administratorkonto
    - Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen
3. Konfigurieren Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen gemäß den Installationsanweisungen für das Betriebssystem.
4. Wenden Sie Windows-Updates an und aktivieren Sie Zusatzfunktionen (optionale Features), indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Wenden Sie die neuesten Windows Server 2016-Updates an.
  - b. Installieren und aktivieren Sie das Windows 2012 R2-Feature Microsoft .NET Framework 3.5 über den Windows Server-Manager.
  - c. Aktualisieren Sie, falls erforderlich, die FC- und Ethernet-HBA-Einheitentreiber mit neueren Versionen.
  - d. Installieren Sie den für das verwendete Plattensystem geeigneten Multipath I/O-Treiber.
5. Öffnen Sie den TCP/IP-Standardport (1500) für die Kommunikation mit dem IBM Spectrum Protect-Server. Geben Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus:
- ```
netsh advfirewall firewall add rule name="Sicherungsserver-Port 1500"
dir=in action=allow protocol=TCP localport=1500
```
6. Öffnen Sie auf dem Operations Center-Hub-Server den Standardport für die sichere Kommunikation (HTTPS) mit dem Operations Center. Die Portnummer ist 11090. Geben Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus:
- ```
netsh advfirewall firewall add rule name="Operations Center-Port 11090"
dir=in action=allow protocol=TCP localport=11090
```

---

## Multipath I/O konfigurieren

Sie können Multipathing für Plattenspeicher aktivieren und konfigurieren. Die mit Ihrer Hardware zur Verfügung gestellte Dokumentation enthält ausführliche Anweisungen.

## AIX-Systeme

### Vorgehensweise

1. Bestimmen Sie die Fibre Channel-Portadresse, die für die Hostdefinition auf dem Plattensubsystem verwendet werden muss. Geben Sie den Befehl **lscfg** für jeden Port aus.
  - Geben Sie auf kleinen und mittelgroßen Systemen die folgenden Befehle aus:
 

```
lscfg -vps -l fcs0 | grep "Netzadresse"
lscfg -vps -l fcs1 | grep "Netzadresse"
```
  - Geben Sie auf großen Systemen die folgenden Befehle aus:
 

```
lscfg -vps -l fcs0 | grep "Netzadresse"
lscfg -vps -l fcs1 | grep "Netzadresse"
lscfg -vps -l fcs2 | grep "Netzadresse"
lscfg -vps -l fcs3 | grep "Netzadresse"
```
2. Stellen Sie sicher, dass die folgenden AIX-Dateigruppen installiert sind:
  - devices.common.IBM.mpio.rte
  - devices.fcp.disk.array.rte
  - devices.fcp.disk.rte
3. Geben Sie den Befehl **cfgmgr** aus, damit AIX die Hardware erneut überprüft und verfügbare Platten erkennt. Beispiel:
 

```
cfgmgr
```
4. Um die verfügbaren Platten aufzulisten, geben Sie den folgenden Befehl aus:
 

```
lsdev -Cdisk
```

Es sollte eine ähnliche Ausgabe wie die folgende angezeigt werden:

```
hdisk0 Available 00-00-00 SAS Disk Drive
hdisk1 Available 00-00-00 SAS Disk Drive
hdisk2 Available 01-00-00 SAS Disk Drive
```

```

hdisk3 Available 01-00-00 SAS Disk Drive
hdisk4 Available 06-01-02 MPIO IBM 2076 FC Disk
hdisk5 Available 07-01-02 MPIO IBM 2076 FC Disk
...

```

5. Verwenden Sie die Ausgabe des Befehls **lsdev**, um die Einheiten-IDs für jede Platteneinheit zu ermitteln und aufzulisten.

Beispielsweise könnte eine Einheiten-ID `hdisk4` lauten. Sichern Sie die Liste der Einheiten-IDs für die Verwendung bei der Erstellung von Dateisystemen für den IBM Spectrum Protect-Server.

6. Korrelieren Sie die SCSI-Einheiten-IDs zu bestimmten Platten-LUNs aus dem Plattensystem, indem Sie detaillierte Informationen zu allen physischen Datenträgern im System auflisten. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
lspv -u
```

Auf einem IBM Storwize-System werden beispielsweise die folgenden Informationen für jede Einheit angezeigt:

```

hdisk4 00f8cf083fd97327 None active
332136005076300810105780000000000003004214503IBMfc

```

In dem Beispiel ist `60050763008101057800000000000030` die UID für den Datenträger, die von der Storwize-Managementschnittstelle zurückgemeldet wurde.

Um die Plattengröße in Megabyte zu überprüfen und den Wert mit dem für das System aufgelisteten Wert zu vergleichen, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
bootinfo -s hdisk4
```

## Linux-Systeme

### Vorgehensweise

1. Editieren Sie die Datei `/etc/multipath.conf`, um Multipathing für Linux-Hosts zu aktivieren. Wenn die Datei `multipath.conf` nicht vorhanden ist, können Sie die Datei erstellen, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:

```
mpathconf --enable
```

Die folgenden Parameter wurden in `multipath.conf` zu Testzwecken auf einem IBM Storwize-System festgelegt:

```

defaults {
 user_friendly_names no
}

devices {
 device {
 vendor "IBM "
 product "2145"
 path_grouping_policy group_by_prio
 user_friendly_names no
 path_selector "round-robin 0"
 prio "alua"
 path_checker "tur"
 failback "immediate"
 no_path_retry 5
 rr_weight uniform
 rr_min_io_rq "1"
 dev_loss_tmo 120
 }
}

```



- Definieren Sie die Multipath-Option so, dass Multipath zusammen mit dem System gestartet wird. Geben Sie die folgenden Befehle aus:

```
systemctl enable multipathd.service
systemctl start multipathd.service
```

- Um sicherzustellen, dass Platten für das Betriebssystem sichtbar sind und durch Multipath verwaltet werden, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
multipath -l
```

- Stellen Sie sicher, dass jede Einheit aufgelistet ist und über so viele Pfade wie erwartet verfügt. Anhand der Größe und Einheiten-ID können Sie die aufgelisteten Platten identifizieren.

Beispielsweise zeigt die folgende Ausgabe, dass einer 2-TB-Platte zwei Pfadgruppen und vier aktive Pfade zugeordnet sind. Die Größe von 2 TB bestätigt, dass die Platte einem Pooldateisystem entspricht. Suchen Sie anhand eines Teils der langen Einheiten-ID-Nummer (in diesem Beispiel 12) in der Management-schnittstelle des Plattensystems nach dem Datenträger.

```
[root@tapsrv01 code]# multipath -l
36005076802810c5098000000000000012 dm-43 IBM,2145
size=2.0T features='1 queue_if_no_path' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=0 status=active
| - 2:0:1:18 sdcw 70:64 active undef running
| - 4:0:0:18 sdgb 131:112 active undef running
|-+- policy='round-robin 0' prio=0 status=enabled
| - 1:0:1:18 sdat 66:208 active undef running
| - 3:0:0:18 sddy 128:0 active undef running
```

- Korrigieren Sie, falls erforderlich, Platten-LUN/Host-Zuordnungen und erzwingen Sie eine erneute Busüberprüfung. Beispiel:

```
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
```

Sie können für eine erneute Überprüfung der Platten-LUN/Host-Zuordnungen auch das System erneut starten.

- Stellen Sie sicher, dass Platten jetzt für Multipath I/O verfügbar sind, indem Sie den Befehl **multipath -l** erneut ausgeben.
- Verwenden Sie die Multipath-Ausgabe, um die Einheiten-IDs für jede Platteneinheit zu ermitteln und aufzulisten.

Beispielsweise ist die Einheiten-ID für Ihre 2-TB-Platte  
36005076802810c5098000000000000012.

Sichern Sie die Liste der Einheiten-IDs für die Verwendung im nächsten Schritt.

## Windows-Systeme

### Vorgehensweise

- Stellen Sie sicher, dass Multipath I/O installiert ist. Installieren Sie, falls erforderlich, weitere anbieterspezifische Multipath-Treiber.
- Um sicherzustellen, dass Platten für das Betriebssystem sichtbar sind und durch Multipath I/O verwaltet werden, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
c:\Programme\IBM\SDDDSM\datapath.exe query device
```

- Überprüfen Sie die Multipath-Ausgabe und stellen Sie sicher, dass jede Einheit aufgelistet ist und über so viele Pfade wie erwartet verfügt. Anhand der Größe und Einheitserseriennummer können Sie die aufgelisteten Platten identifizieren.

Beispielsweise können Sie anhand eines Teils der langen Einheitserseriennummer (in diesem Beispiel 34) in der Managementschnittstelle des Plattensystems

nach dem Datenträger suchen. Die Größe von 2 TB bestätigt, dass die Platte einem Speicherpooldateisystem entspricht.

DEV#: 4 DEVICE NAME: Disk5 Part0 TYPE: 2145 POLICY: OPTIMIZED  
SERIAL: 60050763008101057800000000000034 LUN SIZE: 2.0TB

| Path# | Adapter/Hard Disk           | State | Mode   | Select | Errors |
|-------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 0     | Scsi Port2 Bus0/Disk5 Part0 | OPEN  | NORMAL | 0      | 0      |
| 1     | Scsi Port2 Bus0/Disk5 Part0 | OPEN  | NORMAL | 27176  | 0      |
| 2     | Scsi Port3 Bus0/Disk5 Part0 | OPEN  | NORMAL | 28494  | 0      |
| 3     | Scsi Port3 Bus0/Disk5 Part0 | OPEN  | NORMAL | 0      | 0      |

- Erstellen Sie unter Verwendung der in der Multipath-Ausgabe im vorherigen Schritt zurückgegebenen Seriennummern eine Liste der Platteneinheiten-IDs.

Beispielsweise ist die Einheiten-ID für Ihre 2-TB-Platte  
60050763008101057800000000000034.

Sichern Sie die Liste der Einheiten-IDs für die Verwendung im nächsten Schritt.

- Um neue Platten online zu schalten und das Lesezugriffsattribut zu löschen, führen Sie `diskpart.exe` mit den folgenden Befehlen aus. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede der Platten:

```
diskpart
select Disk 1
online disk
attribute disk clear readonly
select Disk 2
online disk
attribute disk clear readonly
< ... >
select Disk 49
online disk
attribute disk clear readonly
exit
```

## Benutzer-ID für den Server erstellen

Erstellen Sie die Benutzer-ID, die Eigner der IBM Spectrum Protect-Serverinstanz ist. Sie geben diese Benutzer-ID an, wenn Sie die Serverinstanz im Rahmen der Erstkonfiguration des Servers erstellen.



### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können nur Kleinbuchstaben (a-z), Ziffern (0-9) und das Unterstreichungszeichen (\_) für die Benutzer-ID angeben. Die Benutzer-ID und der Gruppenname müssen den folgenden Regeln entsprechen:

- Die Länge darf 8 Zeichen nicht überschreiten.
- Die Benutzer-ID und der Gruppenname dürfen nicht mit *ibm*, *sql*, *sys* oder einer Ziffer beginnen.
- Die Benutzer-ID und der Gruppenname dürfen nicht *user*, *admin*, *guest*, *public*, *local* oder ein in SQL reserviertes Wortes sein.

### Vorgehensweise

- Erstellen Sie mithilfe von Betriebssystembefehlen eine Benutzer-ID.

-   Erstellen Sie eine Gruppe und eine Benutzer-ID im Ausgangsverzeichnis des Benutzers, der Eigner der Serverinstanz ist.

Um beispielsweise die Benutzer-ID `tminst1` in der Gruppe `tsmsrvrs` mit dem Kennwort `tminst1` zu erstellen, geben Sie die folgenden Befehle mit einer ID für einen Benutzer mit Verwaltungsaufgaben aus:

#### AIX

```
mkgroup id=1001 tsmsrvrs
mkuser id=1002 pgrp=tsmsrvrs home=/home/tsminst1 tsminst1
passwd tsminst1
```

#### Linux

```
groupadd tsmsrvrs
useradd -d /home/tsminst1 -m -g tsmsrvrs -s /bin/bash tsminst1
passwd tsminst1
```

Melden Sie sich von Ihrem System ab und anschließend wieder an. Wechseln Sie zu dem von Ihnen erstellten Benutzerkonto. Verwenden Sie ein interaktives Anmeldeprogramm, wie beispielsweise Telnet, damit Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert werden und es, falls erforderlich, ändern können.

- **Windows** Erstellen Sie eine Benutzer-ID und fügen Sie dann die neue ID der Gruppe 'Administratoren' hinzu. Um beispielsweise die Benutzer-ID tsminst1 zu erstellen, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
net user tsminst1 * /add
```

Fügen Sie, nachdem Sie für den neuen Benutzer ein Kennwort erstellt und bestätigt haben, die Benutzer-ID der Gruppe 'Administratoren' hinzu, indem Sie die folgenden Befehle ausgeben:

```
net localgroup Administratoren tsminst1 /add
net localgroup DB2ADMNS tsminst1 /add
```

2. Melden Sie die neue Benutzer-ID ab.

---

## Dateisysteme für den Server vorbereiten

Sie müssen die Dateisystemkonfiguration ausführen, damit der Plattenspeicher vom Server verwendet werden kann.

### AIX-Systeme

Sie müssen Datenträgergruppen, logische Datenträger und Dateisysteme für den Server mithilfe von AIX Logical Volume Manager erstellen.

#### Vorgehensweise

1. Erhöhen Sie die Warteschlangenlänge und die maximale Übertragungsgröße für alle verfügbaren *hdiskX*-Platten. Geben Sie für jede Platte die folgenden Befehle aus:

```
chdev -l hdisk4 -a max_transfer=0x100000
chdev -l hdisk4 -a queue_depth=32
chdev -l hdisk4 -a reserve_policy=no_reserve
chdev -l hdisk4 -a algorithm=round_robin
```

Sie dürfen diese Befehle nicht für interne Betriebssystemplatten, beispielsweise *hdisk0*, ausführen.

2. Erstellen Sie Datenträgergruppen für die IBM Spectrum Protect-Datenbank, die aktive Protokolldatei, das Archivprotokoll, die Datenbanksicherung und den Speicherpool. Geben Sie den Befehl **mkvg** unter Angabe der Einheiten-IDs für die entsprechenden zuvor ermittelten Platten aus.

Wenn beispielsweise die Einheitenamen *hdisk4*, *hdisk5* und *hdisk6* Datenbankplatten entsprechen, schließen Sie diese in die Datenbankdatenträgergruppe ein.

**Systemgröße:** Die folgenden Befehle basieren auf einer Konfiguration für ein mittelgroßes System. Für kleine und große Systeme müssen Sie die Syntax wie erforderlich anpassen.

```
mkvg -S -y tsmdb hdisk2 hdisk3 hdisk4
mkvg -S -y tsmactlog hdisk5
mkvg -S -y tsmarchlog hdisk6
mkvg -S -y tsmdbback hdisk7 hdisk8 hdisk9 hdisk10
mkvg -S -y tsmstgpool hdisk11 hdisk12 hdisk13 hdisk14 ... hdisk49
```

- Bestimmen Sie die Namen der physischen Datenträger und die Anzahl freier physischer Partitionen, die beim Erstellen logischer Datenträger verwendet werden sollen. Geben Sie den Befehl **lsvg** für jede Datenträgergruppe aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

Beispiel:

```
lsvg -p tsmdb
```

Die Ausgabe sieht ähnlich wie die folgende aus. Die Spalte *FREE PPs* gibt die freien physischen Partitionen an:

```
tsmdb:
PV_NAME PV STATE TOTAL PPs FREE PPs FREE DISTRIBUTION
hdisk4 active 1631 1631 327..326..326..326..326
hdisk5 active 1631 1631 327..326..326..326..326
hdisk6 active 1631 1631 327..326..326..326..326
```

- Erstellen Sie mit dem Befehl **mklv** logische Datenträger in jeder Datenträgergruppe. Die Datenträgergröße, die Datenträgergruppe und die Einheitenamen sind, abhängig von der Größe Ihres Systems und Variationen in Ihrer Plattenkonfiguration, unterschiedlich.

Um beispielsweise die Datenträger für die IBM Spectrum Protect-Datenbank auf einem mittelgroßen System zu erstellen, geben Sie die folgenden Befehle aus:

```
mklv -y tsmdb00 -t jfs2 -u 1 -x 1631 tsmdb 1631 hdisk2
mklv -y tsmdb01 -t jfs2 -u 1 -x 1631 tsmdb 1631 hdisk3
mklv -y tsmdb02 -t jfs2 -u 1 -x 1631 tsmdb 1631 hdisk4
```

- Formatieren Sie Dateisysteme auf jedem logischen Datenträger mit dem Befehl **crfs**.

Um beispielsweise die Dateisysteme für die Datenbank auf einem mittelgroßen System zu formatieren, geben Sie die folgenden Befehle aus:

```
crfs -v jfs2 -d tsmdb00 -p rw -a logname=INLINE -a options=rbrw
-a agblksize=4096 -m /tsminst1/TSMdbspace00 -A yes
crfs -v jfs2 -d tsmdb01 -p rw -a logname=INLINE -a options=rbrw
-a agblksize=4096 -m /tsminst1/TSMdbspace01 -A yes
crfs -v jfs2 -d tsmdb02 -p rw -a logname=INLINE -a options=rbrw
-a agblksize=4096 -m /tsminst1/TSMdbspace02 -A yes
```

- Führen Sie für alle neu erstellten Dateisysteme einen Mount durch, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
mount -a
```

- Listen Sie alle Dateisysteme auf, indem Sie den Befehl **df** ausgeben. Stellen Sie sicher, dass Dateisysteme an der korrekten LUN und am korrekten Mountpunkt bereitgestellt werden. Überprüfen Sie außerdem den verfügbaren Speicherbereich.

Das folgende Beispiel der Befehlsausgabe zeigt, dass der Umfang des belegten Speicherbereichs normalerweise 1 % beträgt:

```
tapsrv07> df -g /tsminst1/*
Filesystem GB blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/tsmact00 195.12 194.59 1% 4 1% /tsminst1/TSMalog
```

- Überprüfen Sie, ob die in „Benutzer-ID für den Server erstellen“ auf Seite 48 erstellte Benutzer-ID Schreib-/Lesezugriff auf die Verzeichnisse für den IBM Spectrum Protect-Server hat.

## Linux-Systeme

Sie müssen ext4- oder xfs-Dateisysteme für jede der Platten-LUNs formatieren, die vom IBM Spectrum Protect-Server verwendet werden sollen.

### Vorgehensweise

- Verwenden Sie die zuvor generierte Liste der Einheiten-IDs und geben Sie den Befehl **mkfs** aus, um für jede LUN-Speichereinheit ein Dateisystem zu erstellen und zu formatieren. Geben Sie die Einheiten-ID im Befehl an. Siehe die folgenden Beispiele. Formatieren Sie für die Datenbank ext4-Dateisysteme:

```
mkfs -t ext4 -T largefile -m 2 /dev/mapper/36005076802810c50980000000000012
```

Formatieren Sie für Speicherpool-LUNs xfs-Dateisysteme:

```
mkfs -t xfs /dev/mapper/3600507630081010578000000000002c3
```

Abhängig davon, wie viele verschiedene Einheiten vorhanden sind, können Sie den Befehl **mkfs** bis zu 50 Mal ausgeben.

- Erstellen Sie Mountpunktverzeichnisse für Dateisysteme.

Geben Sie den Befehl **mkdir** für jedes Verzeichnis aus, das erstellt werden muss. Verwenden Sie die in den Arbeitsblättern zur Planung verwendeten Verzeichniswerte. Um beispielsweise das Serverinstanzverzeichnis unter Verwendung des Standardwerts zu erstellen, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
mkdir /tsminst1
```

Wiederholen Sie den Befehl **mkdir** für jedes Dateisystem.

- Fügen Sie in der Datei `/etc/fstab` für jedes Dateisystem einen Eintrag hinzu, damit für die Dateisysteme beim Serverstart automatisch ein Mount durchgeführt wird.

Beispiel:

```
/dev/mapper/36005076802810c50980000000000012 /tsminst1/TSMdbspace00 ext4 defaults 0 0
```

- Führen Sie für die Dateisysteme, die der Datei `/etc/fstab` hinzugefügt wurden, einen Mount durch, indem Sie den Befehl **mount -a** ausgeben.
- Listen Sie alle Dateisysteme auf, indem Sie den Befehl **df** ausgeben. Stellen Sie sicher, dass Dateisysteme an der korrekten LUN und am korrekten Mountpunkt bereitgestellt werden. Überprüfen Sie außerdem den verfügbaren Speicherbereich.

Das folgende Beispiel für ein IBM Storwize-System zeigt, dass der Umfang des belegten Speicherbereichs normalerweise 1 % beträgt:

```
[root@tapsrv04 ~]# df -h /tsminst1/*
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/36005076300810105780000000000003 134G 188M 132G 1% /tsminst1/TSMalog
```

- Überprüfen Sie, ob die in „Benutzer-ID für den Server erstellen“ auf Seite 48 erstellte Benutzer-ID Schreib-/Lesezugriff auf die Verzeichnisse für IBM Spectrum Protect hat.

## Windows-Systeme

Sie müssen NTFS-Dateisysteme für jede der Platten-LUNs formatieren, die vom IBM Spectrum Protect-Server verwendet werden sollen.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie Mountpunktverzeichnisse für Dateisysteme.

Geben Sie den Befehl **md** für jedes Verzeichnis aus, das erstellt werden muss. Verwenden Sie die in den Arbeitsblättern zur Planung verwendeten Verzeichniswerte. Um beispielsweise das Serverinstanzverzeichnis unter Verwendung des Standardwerts zu erstellen, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
md c:\tsminst1
```

Wiederholen Sie den Befehl **md** für jedes Dateisystem.

2. Erstellen Sie für jede Platten-LUN, die einem Verzeichnis unter dem Serverinstanzverzeichnis zugeordnet ist, unter Verwendung des Windows-Datenträgermanagers (Volume-Manager) einen Datenträger.

Rufen Sie **Server-Manager > Datei- und Speicherdienste** auf und führen Sie die folgenden Schritte für jede Platte aus, die der im vorherigen Schritt erstellten LUN-Zuordnung entspricht:

- a. Schalten Sie die Platte online.
- b. Initialisieren Sie die Platte mit dem GPT-Basistyp, dem Standardwert.
- c. Erstellen Sie einen einfachen Datenträger, der den gesamten Speicherbereich auf der Platte belegt. Formatieren Sie das Dateisystem mit NTFS und ordnen Sie einen Kennsatz zu, der den Zweck des Datenträgers angibt, wie beispielsweise TSMfile00. Ordnen Sie den neuen Datenträger keinem Laufwerksbuchstaben zu. Ordnen Sie den Datenträger stattdessen einem Verzeichnis unter dem Instanzverzeichnis zu, wie beispielsweise C:\tsminst1\TSMfile00.

**Tipp:** Legen Sie den Datenträgerkennsatz und die Bezeichnungen für Verzeichniszuordnungen auf der Basis der Größe der aufgelisteten Platte fest.

3. Stellen Sie sicher, dass Dateisysteme an der korrekten LUN und am korrekten Mountpunkt bereitgestellt werden. Listen Sie alle Dateisysteme auf, indem Sie den Befehl **mountvol** ausgeben; überprüfen Sie dann die Ausgabe. Beispiel:

```
\\?\Volume{8ffb9678-3216-474c-a021-20e420816a92}\
C:\tsminst1\TSMdbspace00\
```

4. Starten Sie nach dem Abschluss der Plattenkonfiguration das System erneut.

### Nächste Schritte

Mithilfe von Windows Explorer können Sie den Umfang des freien Speicherbereichs für jeden Datenträger prüfen.

---

## Kapitel 8. Server und das Operations Center installieren

Verwenden Sie den grafisch orientierten Assistenten von IBM Installation Manager, um die Komponenten zu installieren.

---

### Installation auf AIX- und Linux-Systemen

Installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Server und das Operations Center auf dem ersten Serversystem.

#### Vorbereitende Schritte

Überprüfen Sie, ob das Betriebssystem auf die erforderliche Sprache gesetzt ist. Standardmäßig entspricht die Sprache für das Betriebssystem der Sprache für den Installationsassistenten.

#### Vorgehensweise

1. **AIX** Überprüfen Sie, ob die erforderlichen RPM-Dateien auf Ihrem System installiert sind.  
Ausführliche Informationen finden Sie in „Vorausgesetzte RPM-Dateien für den grafisch orientierten Assistenten installieren“ auf Seite 54.
2. Überprüfen Sie vor dem Herunterladen des Installationspakets, ob genügend Speicherbereich zum Speichern der Installationsdateien vorhanden ist, wenn die Dateien aus dem Produktpaket extrahiert werden. Informationen zum Speicherbedarf enthält das Downloaddokument unter Technote 4042992.
3. Rufen Sie Passport Advantage auf und laden Sie die Paketdatei in ein leeres Verzeichnis Ihrer Wahl herunter.
4. Stellen Sie sicher, dass für das Paket die Berechtigung zur Ausführung festgelegt ist. Ändern Sie, falls erforderlich, die Dateiberechtigungen, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:  
`chmod a+x Paketname.bin`
5. Extrahieren Sie das Paket, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:  
`./Paketname.bin`

Dabei ist *Paketname* der Name der Downloaddatei.

6. **AIX** Stellen Sie sicher, dass der folgende Befehl aktiviert ist, damit die Assistenten korrekt ausgeführt werden:  
`lsuser`

Standardmäßig ist der Befehl aktiviert.

7. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in das die ausführbare Datei gestellt wurde.
8. Starten Sie den Installationsassistenten, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:  
`./install.sh`

Wenn Sie die zu installierenden Pakete auswählen, wählen Sie sowohl den Server als auch das Operations Center aus.


## Nächste Schritte


- Wenn während des Installationsprozesses Fehler auftreten, werden die Fehler in Protokolldateien aufgezeichnet, die im Protokollverzeichnis von IBM Installation Manager gespeichert sind.

Um Installationsprotokolldateien in Installation Manager anzuzeigen, klicken Sie auf **Datei > Protokoll anzeigen**. Um diese Protokolldateien in Installation Manager zu erfassen, klicken Sie auf **Hilfe > Daten zur Fehleranalyse exportieren**.

- Rufen Sie nach der Installation des Servers, aber vor der Anpassung des Servers für Ihre Verwendung die IBM Spectrum Protect-Unterstützungssite auf. Klicken Sie auf **Support und Downloads** und wenden Sie alle zutreffenden Fixes an.

### Zugehörige Tasks:

 Andere Methoden zum Installieren von IBM Spectrum Protect-Komponenten (AIX)

 Andere Methoden zum Installieren von IBM Spectrum Protect-Komponenten (Linux)

## Vorausgesetzte RPM-Dateien für den grafisch orientierten Assistenten installieren

AIX

RPM-Dateien sind für den grafisch orientierten Assistenten von IBM Installation Manager erforderlich.

### Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie, ob die folgenden Dateien auf Ihrem System installiert sind. Wenn die Dateien nicht installiert sind, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| atk-1.12.3-2.aix5.2.ppc.rpm       | libpng-1.2.32-2.aix5.2.ppc.rpm |
| cairo-1.8.8-1.aix5.2.ppc.rpm      | libtiff-3.8.2-1.aix5.2.ppc.rpm |
| expat-2.0.1-1.aix5.2.ppc.rpm      | pango-1.14.5-4.aix5.2.ppc.rpm  |
| fontconfig-2.4.2-1.aix5.2.ppc.rpm | pixman-0.12.0-3.aix5.2.ppc.rpm |
| freetype2-2.3.9-1.aix5.2.ppc.rpm  | xcursor-1.1.7-3.aix5.2.ppc.rpm |
| gettext-0.10.40-6.aix5.1.ppc.rpm  | xft-2.1.6-5.aix5.1.ppc.rpm     |
| glib2-2.12.4-2.aix5.2.ppc.rpm     | xrender-0.9.1-3.aix5.2.ppc.rpm |
| gtk2-2.10.6-4.aix5.2.ppc.rpm      | zlib-1.2.3-3.aix5.1.ppc.rpm    |
| libjpeg-6b-6.aix5.1.ppc.rpm       |                                |

2. Stellen Sie sicher, dass mindestens 150 MB freier Speicherbereich im Dateisystem /opt vorhanden sind.
3. Wechseln Sie von dem Verzeichnis, in das die Installationspaketdatei extrahiert wird, in das Verzeichnis gtk.
4. Laden Sie die RPM-Dateien von der Website für IBM AIX Toolbox for Linux Applications in das aktuelle Arbeitsverzeichnis herunter, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:  
`download-prerequisites.sh`
5. Geben Sie in dem Verzeichnis, das die heruntergeladenen RPM-Dateien enthält, den folgenden Befehl aus, um die Dateien zu installieren:  
`rpm -Uvh *.rpm`



---

## Installation auf Windows-Systemen

Installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Server und das Operations Center auf dem ersten Serversystem.

### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Überprüfen Sie, ob das Betriebssystem auf die erforderliche Sprache gesetzt ist. Standardmäßig entspricht die Sprache für das Betriebssystem der Sprache für den Installationsassistenten.
- Stellen Sie sicher, dass die Benutzer-ID, die während der Installation verwendet werden soll, für einen Benutzer mit der Berechtigung eines lokalen Administrators gilt.

### Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie vor dem Herunterladen des Installationspakets, ob genügend Speicherbereich zum Speichern der Installationsdateien vorhanden ist, wenn die Dateien aus dem Produktpaket extrahiert werden. Informationen zum Speicherbedarf enthält das Downloaddokument unter Technote 4042993.
2. Rufen Sie Passport Advantage auf und laden Sie die Paketdatei in ein leeres Verzeichnis Ihrer Wahl herunter.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in das die ausführbare Datei gestellt wurde.
4. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei, um die Datei in das aktuelle Verzeichnis zu extrahieren.
5. Starten Sie in dem Verzeichnis, in das die Installationsdateien extrahiert wurden, den Installationsassistenten, indem Sie auf die Datei `install.bat` doppelklicken. Wenn Sie die zu installierenden Pakete auswählen, wählen Sie sowohl den Server als auch das Operations Center aus.


### Nächste Schritte

- Wenn während des Installationsprozesses Fehler auftreten, werden die Fehler in Protokolldateien aufgezeichnet, die im Protokollverzeichnis von IBM Installation Manager gespeichert sind.

Um Installationsprotokolldateien in Installation Manager anzuzeigen, klicken Sie auf **Datei > Protokoll anzeigen**. Um diese Protokolldateien in Installation Manager zu erfassen, klicken Sie auf **Hilfe > Daten zur Fehleranalyse exportieren**.

- Rufen Sie nach der Installation des Servers, aber vor der Anpassung des Servers für Ihre Verwendung die IBM Spectrum Protect-Unterstützungssite auf. Klicken Sie auf **Support und Downloads** und wenden Sie alle zutreffenden Fixes an.

### Zugehörige Tasks:

-  Andere Methoden zum Installieren von IBM Spectrum Protect-Komponenten



---

## Kapitel 9. Server und das Operations Center konfigurieren

Nachdem Sie die Komponenten installiert haben, führen Sie die Konfiguration für den IBM Spectrum Protect-Server und das Operations Center aus.

---

### Serverinstanz konfigurieren

Verwenden Sie den IBM Spectrum Protect-Assistenten für die Serverinstanzkonfiguration, um die Erstkonfiguration für den Server auszuführen.

#### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

AIX

Linux

- Auf dem System, auf dem IBM Spectrum Protect installiert wurde, muss der X Window System-Client vorhanden sein. Außerdem muss ein X Window System-Server auf Ihrem Desktop ausgeführt werden.
- Für das System muss das Secure Shell-Protokoll (SSH-Protokoll) aktiviert sein. Stellen Sie sicher, dass der Port auf den Standardwert 22 gesetzt ist und dass der Port nicht durch eine Firewall blockiert wird. Sie müssen die Kennwortauthentifizierung in der Datei `sshd_config` im Verzeichnis `/etc/ssh/` aktivieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass der SSH-Dämonservice über die Zugriffsberechtigungen verfügt, um mithilfe des Werts `localhost` eine Verbindung zum System herstellen zu können.
- Sie müssen sich mit der Benutzer-ID, die Sie für die Serverinstanz erstellt hatten, unter Verwendung des SSH-Protokolls bei IBM Spectrum Protect anmelden können. Wenn Sie den Assistenten verwenden, müssen Sie diese Benutzer-ID und das Kennwort für den Zugriff auf dieses System angeben.
- Wenn Sie in den vorhergehenden Schritten Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben, starten Sie den Server erneut, bevor Sie mit dem Konfigurationsassistenten fortfahren.

Windows

Überprüfen Sie, ob der Remoteregistrierungsdienst gestartet wurde, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Klicken Sie auf **Start > Verwaltung > Dienste**. Wählen Sie im Fenster **Dienste Remoteregistrierung** aus. Wurde der Dienst nicht gestartet, klicken Sie auf **Starten**.
2. Stellen Sie sicher, dass die Ports 137, 139 und 445 nicht durch eine Firewall blockiert sind:
  - a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall**.
  - b. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** aus.
  - c. Wählen Sie **Eingehende Regeln** aus.
  - d. Wählen Sie **Neue Regel** aus.
  - e. Erstellen Sie eine Portregel für die TCP-Ports 137, 139 und 445, um Verbindungen für Domänennetze und private Netze zu ermöglichen.
3. Konfigurieren Sie die Benutzerkontensteuerung, indem Sie auf die Optionen für die lokale Sicherheitsrichtlinie zugreifen und die folgenden Schritte ausführen.

- a. Klicken Sie auf **Start > Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichtlinie**. Erweitern Sie **Lokale Richtlinien > Sicherheitsoptionen**.
  - b. Falls noch nicht bereits aktiviert, aktivieren Sie das integrierte Administratorkonto, indem Sie **Konten: Administratorkontostatus > Aktivieren > OK** auswählen.
  - c. Falls noch nicht bereits inaktiviert, inaktivieren Sie die Benutzerkontensteuerung für alle Windows-Administratoren, indem Sie **Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen > Inaktivieren > OK** auswählen.
  - d. Falls noch nicht bereits inaktiviert, inaktivieren Sie die Benutzerkontensteuerung für das integrierte Administratorkonto, indem Sie **Benutzerkontensteuerung: Administratorbestätigungsmodus für das integrierte Administratorkonto > Inaktivieren > OK** auswählen.
4. Wenn Sie in den vorhergehenden Schritten Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben, starten Sie den Server erneut, bevor Sie mit dem Konfigurationsassistenten fortfahren.

## Informationen zu diesem Vorgang

Der Assistent kann gestoppt und erneut gestartet werden, der Server ist jedoch erst betriebsbereit, wenn der gesamte Konfigurationsprozess abgeschlossen ist.

## Vorgehensweise

1. Starten Sie die lokale Version des Assistenten.
  - **AIX** **Linux** Öffnen Sie das Programm `dsmicfgx` im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/server/bin`. Dieser Assistent kann nur als Rootbenutzer ausgeführt werden.
  - **Windows** Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > IBM Spectrum Protect > Konfigurationsassistent**.
2. Führen Sie die Anweisungen aus, um die Konfiguration auszuführen. Verwenden Sie die während der IBM Spectrum Protect-Systemkonfiguration aufgetragenen Informationen (siehe Kapitel 4, „Arbeitsblätter zur Planung“, auf Seite 13), um Verzeichnisse und Optionen im Assistenten anzugeben.
  - **AIX** **Linux** Legen Sie im Fenster **Serverinformationen** fest, dass der Server automatisch unter Verwendung der Instanzbenutzer-ID gestartet werden soll, wenn das System bootet.
  - **Windows** Mithilfe des Konfigurationsassistenten wird festgelegt, dass der Server automatisch gestartet werden soll, wenn ein Warmstart durchgeführt wird.

---

## Client für Sichern/Archivieren installieren

Installieren Sie als Best Practice den IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren auf dem Serversystem, sodass der Verwaltungsbefehlszeilenclient und der Scheduler verfügbar sind.

## Vorgehensweise

Um den Client für Sichern/Archivieren zu installieren, führen Sie die Installationsanweisungen für Ihr Betriebssystem aus.

- UNIX- und Linux-Clients für Sichern/Archivieren installieren
- Erstinstallation des Windows-Clients

## Optionen für den Server festlegen

Überprüfen Sie die Serveroptionsdatei, die mit dem IBM Spectrum Protect-Server installiert wird, um sicherzustellen, dass die korrekten Werte für Ihr System festgelegt sind.

### Vorgehensweise

1. Wechseln Sie in das Serverinstanzverzeichnis und öffnen Sie die Datei `dsmserv.opt`.
2. Überprüfen Sie die Werte in der folgenden Tabelle und Ihre Serveroptionseinstellungen auf der Basis der Systemgröße.

| Serveroption               | Wert für kleine Systeme                               | Wert für mittel-große Systeme                         | Wert für große Systeme                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVELOGDIRECTORY</b>  | Während der Konfiguration angegebener Verzeichnispfad | Während der Konfiguration angegebener Verzeichnispfad | Während der Konfiguration angegebener Verzeichnispfad |
| <b>ACTIVELOGSIZE</b>       | 131072                                                | 131072                                                | 262144                                                |
| <b>ARCHLOGCOMPRESS</b>     | Yes                                                   | No                                                    | No                                                    |
| <b>ARCHLOGDIRECTORY</b>    | Während der Konfiguration angegebener Verzeichnispfad | Während der Konfiguration angegebener Verzeichnispfad | Während der Konfiguration angegebener Verzeichnispfad |
| <b>COMMMETHOD</b>          | TCPIP                                                 | TCPIP                                                 | TCPIP                                                 |
| <b>COMMTIMEOUT</b>         | 3600                                                  | 3600                                                  | 3600                                                  |
| <b>DEDUPREQUIRESBACKUP</b> | No                                                    | No                                                    | No                                                    |
| <b>DEVCONFIG</b>           | devconf.dat                                           | devconf.dat                                           | devconf.dat                                           |
| <b>EXPINTERVAL</b>         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
| <b>IDLETIMEOUT</b>         | 60                                                    | 60                                                    | 60                                                    |
| <b>MAXSESSIONS</b>         | 250                                                   | 500                                                   | 1000                                                  |
| <b>NUMOPENVOLSALLOWED</b>  | 20                                                    | 20                                                    | 20                                                    |
| <b>TCPADMINPORT</b>        | 1500                                                  | 1500                                                  | 1500                                                  |
| <b>TCPPORT</b>             | 1500                                                  | 1500                                                  | 1500                                                  |
| <b>VOLUMEHISTORY</b>       | volhist.dat                                           | volhist.dat                                           | volhist.dat                                           |

Aktualisieren Sie, falls erforderlich, Serveroptionseinstellungen in Übereinstimmung mit den Werten in der Tabelle. Um Aktualisierungen durchzuführen, schließen Sie die Datei `dsmserv.opt` und definieren Sie die Optionen mit dem Befehl **SETOPT** in der Verwaltungsbefehlszeilenschnittstelle.

Um beispielsweise die Option `IDLETIMEOUT` mit 60 zu aktualisieren, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
setopt idletimeout 60
```

3. Um für den Server, die Clients und das Operations Center die sichere Kommunikation zu konfigurieren, überprüfen Sie die Optionen in der folgenden Tabelle.

| Serveroption       | Alle Systemgrößen |
|--------------------|-------------------|
| <b>SSLFIPSMODE</b> | NO                |

| Serveroption        | Alle Systemgrößen                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCPPORT</b>      | Geben Sie die Nummer des Ports an, an dem der Server auf Anforderungen von TCP/IP- und SSL-fähigen Sitzungen des Clients wartet.                          |
| <b>TCPADMINPORT</b> | Geben Sie die Adresse des Ports an, an dem der Server auf Anforderungen von TCP/IP- und SSL-fähigen Sitzungen des Verwaltungsbefehlszeilenclients wartet. |

Wenn einer der Optionswerte aktualisiert werden muss, editieren Sie die Datei `dsmserv.opt` unter Verwendung der folgenden Anleitungen:

- Entfernen Sie den Stern am Anfang einer Zeile, um eine Option zu aktivieren.
- Geben Sie in jeder Zeile nur eine einzige Option und den für die Option angegebenen Wert ein.
- Wenn eine Option in mehreren Einträgen in der Datei vorkommt, verwendet der Server den letzten Eintrag.

Sichern Sie Ihre Änderungen und schließen Sie die Datei. Wenn Sie die Datei `dsmserv.opt` direkt editieren, müssen Sie den Server erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden.

#### Zugehörige Verweise:



Referenz für Serveroptionen



SETOPT (Serveroption für dynamische Aktualisierung definieren)


## Sichere Kommunikation mit Transport Layer Security konfigurieren

Um Daten zu verschlüsseln und die sichere Kommunikation in Ihrer Umgebung zu ermöglichen, ist Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS) auf dem IBM Spectrum Protect-Server und dem Client für Sichern/Archivieren aktiviert. Kommunikationsanforderungen zwischen dem Server und dem Client werden mithilfe eines SSL-Zertifikats geprüft.

### Informationen zu diesem Vorgang

Ab IBM Spectrum Protect Version 8.1.2 ist SSL standardmäßig aktiviert und der IBM Spectrum Protect-Server und der Client für Sichern/Archivieren werden automatisch für die gegenseitige Kommunikation unter Verwendung des TLS 1.2-Protokolls konfiguriert.

Wie in der folgenden Abbildung gezeigt können Sie die sichere Kommunikation zwischen dem Server und dem Client für Sichern/Archivieren manuell konfigurieren, indem Sie Optionen in der Server- und der Clientoptionsdatei definieren und dann das selbst signierte Zertifikat, das auf dem Server generiert wird, an den Client übertragen. Sie können auch stattdessen ein eindeutiges Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle (CA) signiert ist, anfordern und übertragen.



Weitere Informationen zum Konfigurieren des Servers und von Clients für die SSL- oder TLS-Kommunikation finden Sie in Speicheragenten, Server, Clients und das Operations Center für die Verbindung zum Server unter Verwendung von SSL konfigurieren.

## Operations Center konfigurieren

Führen Sie nach der Installation des Operations Center die folgenden Konfigurationsschritte aus, um mit der Verwaltung Ihrer Speicherumgebung zu beginnen.

### Vorbereitende Schritte

Wenn Sie zum ersten Mal die Verbindung zum Operations Center herstellen, müssen Sie die folgenden Informationen angeben:

- Verbindungsinformationen für den Server, der als Hub-Server festgelegt werden soll
- Anmeldeberechtigungsnachweise für eine Administrator-ID, die für diesen Server definiert ist

### Vorgehensweise

1. Legen Sie den Hub-Server fest. Geben Sie in einem Web-Browser die folgende Adresse ein:

`https://Hostname:sicherer_Port/oc`

Erläuterungen:

- *Hostname* gibt den Namen des Computers an, auf dem das Operations Center installiert ist.
- *Sicherer\_Port* gibt die Portnummer an, die das Operations Center für die HTTPS-Kommunikation auf diesem Computer verwendet.

Wenn beispielsweise der Hostname `tsm.storage.mylocation.com` lautet und der standardmäßige sichere Port für das Operations Center (Port 11090) verwendet wird, ist die Adresse wie folgt:

`https://tsm.storage.mylocation.com:11090/oc`

Wenn Sie sich zum ersten Mal beim Operations Center anmelden, führt Sie ein Assistent durch eine Erstkonfiguration, um einen neuen Administrator mit Systemberechtigung auf dem Server zu konfigurieren.

2. Konfigurieren Sie die sichere Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server, indem Sie das Protokoll Secure Sockets Layer (SSL) konfigurieren.

Führen Sie die Anweisungen in „Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server schützen“ aus.

3. Optional: Um einen täglichen E-Mail-Bericht mit einer Zusammenfassung des Systemstatus zu empfangen, konfigurieren Sie Ihre E-Mail-Einstellungen im Operations Center.

Führen Sie die Anweisungen in Kapitel 16, „Systemstatus mithilfe von E-Mail-Berichten verfolgen“, auf Seite 105 aus.

## Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server schützen


Um die sichere Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server zu ermöglichen, fügen Sie das TLS-Zertifikat des Hub-Servers der Truststore-Datei des Operations Center hinzu.

### Vorbereitende Schritte

Die Truststore-Datei des Operations Center ist ein Container für Zertifikate, auf die vom Operations Center zugegriffen werden kann. Sie enthält das Zertifikat, das das Operations Center für die HTTPS-Kommunikation mit Web-Browsern verwendet.

Während der Installation des Operations Center erstellen Sie ein Kennwort für die Truststore-Datei. Um die sichere Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server zu ermöglichen, müssen Sie dasselbe Kennwort verwenden, um das Zertifikat des Hub-Servers der Truststore-Datei hinzuzufügen. Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen.

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten für die Konfiguration von SSL zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server.



### Informationen zu diesem Vorgang

Diese Prozedur stellt Schritte zur Implementierung der sicheren Kommunikation mithilfe selbst signierter Zertifikate bereit.



## Vorgehensweise

Um die SSL-Kommunikation mithilfe selbst signierter Zertifikate zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Geben Sie das Zertifikat `cert256.arm` als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Hub-Servers an:

- a. Geben Sie im Verzeichnis der Hub-Server-Instanz den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed
-label "TSM Server SelfSigned SHA Key"
```

- b. Starten Sie den Hub-Server erneut, damit er die Änderungen an der Schlüsseldatenbankdatei empfangen kann.

- c. Überprüfen Sie, ob das Zertifikat `cert256.arm` als Standardzertifikat festgelegt ist. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

2. Stoppen Sie den Web-Server des Operations Center.
3. Öffnen Sie auf dem System, auf dem das Operations Center installiert ist, die Betriebssystem-Befehlszeile und wechseln Sie in das folgende Verzeichnis:

- **AIX** **Linux** `Installationsverzeichnis/ui/jre/bin`
- **Windows** `Installationsverzeichnis\ui\jre\bin`

Dabei ist *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist.

4. Öffnen Sie das Fenster 'IBM Key Management', indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:

```
ikeyman
```

5. Klicken Sie auf **Key Database File > Open** (Schlüsseldatenbankdatei > Öffnen).

6. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen) und wechseln Sie in das folgende Verzeichnis; dabei gibt *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis an, in dem das Operations Center installiert ist:

- **AIX** **Linux** `Installationsverzeichnis/ui/Liberty/usr/servers/guiServer`
- **Windows** `Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer`

7. Wählen Sie im Verzeichnis `guiServer` die Datei `gui-truststore.jks` aus.

8. Klicken Sie auf **Open** (Öffnen) und klicken Sie auf **OK**.

9. Geben Sie das Kennwort für die Truststore-Datei ein und klicken Sie auf **OK**.

10. Klicken Sie im Bereich 'Key Database Content' (Inhalt der Schlüsseldatenbank) des Fensters 'IBM Key Management' auf den Pfeil und wählen Sie **Signer Certificates** (Unterzeichnerzertifikate) aus der Liste aus. Klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).

11. Klicken Sie im Fenster 'Open' (Öffnen) auf **Browse** (Durchsuchen) und wechseln Sie in das Verzeichnis der Hub-Server-Instanz:

- **AIX** **Linux** `/opt/tivoli/tsm/server/bin`
- **Windows** `c:\Programme\Tivoli\TSM\server1`

Das Verzeichnis enthält das Zertifikat `cert256.arm`.

Wenn der Zugriff auf das Verzeichnis der Hub-Server-Instanz über das Fenster 'Open' (Öffnen) nicht möglich ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Kopieren Sie mithilfe von FTP oder einer anderen Dateiübertragungsmethode die Datei `cert256.arm` vom Hub-Server in das folgende Verzeichnis auf dem Computer, auf dem das Operations Center installiert ist:
  - AIX Linux `Installationsverzeichnis/ui/Liberty/usr/servers/guiServer`
  - Windows `Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer`
- b. Wechseln Sie im Fenster 'Open' (Öffnen) in das Verzeichnis `guiServer`.
12. Wählen Sie das Zertifikat `cert256.arm` als SSL-Zertifikat aus.
13. Klicken Sie auf **Open** (Öffnen) und klicken Sie auf **OK**.
14. Geben Sie eine Zertifikatsbezeichnung ein. Geben Sie beispielsweise den Namen des Hub-Servers ein.
15. Klicken Sie auf **OK**. Das SSL-Zertifikat des Hub-Servers wird der Truststore-Datei hinzugefügt; die Bezeichnung wird im Bereich 'Key Database Content' (Inhalt der Schlüsseldatenbank) des Fensters 'IBM Key Management' angezeigt.
16. Schließen Sie das Fenster 'IBM Key Management'.
17. Starten Sie den Web-Server des Operations Center. Wenn Sie zum ersten Mal die Verbindung zum Operations Center herstellen, werden Sie zur Angabe der IP-Adresse oder des Netznamens des Hub-Servers sowie zur Angabe der Portnummer für die Kommunikation mit dem Hub-Server aufgefordert. Wenn die Serveroption `ADMINONCLIENTPORT` für den IBM Spectrum Protect-Server aktiviert ist, geben Sie die durch die Serveroption `TCPADMINPORT` angegebene Portnummer an. Wenn die Serveroption `ADMINONCLIENTPORT` nicht aktiviert ist, geben Sie die durch die Serveroption `TCPPORT` angegebene Portnummer an.

#### Zugehörige Tasks:

„Web-Server starten und stoppen“ auf Seite 111

---

## Produktlizenz registrieren


Verwenden Sie zum Registrieren Ihrer Lizenz für das Produkt IBM Spectrum Protect den Befehl **REGISTER LICENSE**.

### Informationen zu diesem Vorgang

Lizenzen werden in Registrierungszertifikatsdateien gespeichert, die Lizenzinformationen für das Produkt enthalten. Die Registrierungszertifikatsdateien befinden sich auf den Installationsmedien und werden während der Installation auf den Server gestellt. Wenn Sie das Produkt registrieren, werden die Lizenzen in einer `NODE-LOCK`-Datei im aktuellen Verzeichnis gespeichert.

### Vorgehensweise


Registrieren Sie eine Lizenz, indem Sie den Namen der Registrierungszertifikatsdatei angeben, die die Lizenz enthält. Um den Command Builder des Operations Center für diese Task zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Öffnen Sie das Operations Center.
2. Öffnen Sie den Command Builder des Operations Center, indem Sie den Mauszeiger über das Symbol für Einstellungen  bewegen und auf **Command Builder** klicken.


3. Geben Sie den Befehl **REGISTER LICENSE** aus. Um beispielsweise eine IBM Spectrum Protect-Basislizenz zu registrieren, geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`register license file=tsmbasic.lic`

## Nächste Schritte

Sichern Sie die Installationsmedien, die Ihre Registrierungszertifikatsdateien enthalten. Möglicherweise müssen Sie Ihre Lizenz erneut registrieren, wenn beispielsweise eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Der Server wird auf einen anderen Computer versetzt.
- Die NODELOCK-Datei ist beschädigt. Der Server speichert Lizenzinformationen in der NODELOCK-Datei, die sich in dem Verzeichnis befindet, von dem aus der Server gestartet wird.
-  Sie ändern den Prozessorchip, der dem Server zugeordnet ist, auf dem der Server installiert ist.

**Zugehörige Verweise:**

 **REGISTER LICENSE** (Neue Lizenz registrieren)

---

## Datendeduplizierung konfigurieren

Erstellen Sie einen Verzeichniscontainerspeicherpool und mindestens ein Verzeichnis für die Verwendung der Inline-Datendeduplizierung.

### Vorbereitende Schritte

Verwenden Sie für diese Task die aufgezeichneten Informationen zu Speicherpoolverzeichnissen (siehe Kapitel 4, „Arbeitsblätter zur Planung“, auf Seite 13).

### Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Operations Center.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über **Speicher**.
3. Klicken Sie in der angezeigten Liste auf **Speicherpools**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **+Speicherpool**.
5. Führen Sie die Schritte im Assistenten **Speicherpool hinzufügen** aus:
  - Um die Inline-Datendeduplizierung verwenden zu können, wählen Sie einen Speicherpool **Verzeichnis** unter dem containerbasierten Speicher aus.
  - Wenn Sie Verzeichnisse für den Verzeichniscontainerspeicherpool konfigurieren, geben Sie die Verzeichnispfade an, die während der Systemkonfiguration für Speicher erstellt wurden.
6. Klicken Sie nach dem Konfigurieren des neuen Verzeichniscontainerspeicherpools auf **Schließen & Maßnahmen anzeigen**, um eine Verwaltungsklasse zu aktualisieren und mit der Verwendung des Speicherpools zu beginnen.

---

## Datenaufbewahrungsregeln für Ihr Unternehmen definieren

Nachdem Sie einen Verzeichniscontainerspeicherpool für die Datendeduplizierung erstellt haben, aktualisieren Sie die Serverstandardmaßnahme für die Verwendung des neuen Speicherpools. Die Seite **Services** im Operations Center wird vom Assistenten **Speicherpool hinzufügen** zur Ausführung dieser Task geöffnet.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie auf der Seite **Services** im Operations Center die Domäne **STANDARD** aus und klicken Sie auf **Details**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Zusammenfassung** für die Maßnahmendomäne auf die Registerkarte **Maßnahmengruppen**. Die Seite **Maßnahmengruppen** gibt den Namen der aktiven Maßnahmengruppe an und listet alle Verwaltungsklassen für diese Maßnahmengruppe auf.
3. Klicken Sie auf die Umschaltfläche **Konfigurieren** und führen Sie die folgenden Änderungen durch:
  - Ändern Sie das Sicherungsziel für die Verwaltungsklasse **STANDARD** in den Verzeichniscontainerspeicherpool.
  - Ändern Sie den Wert für die Spalte 'Sicherungen' in **Keine Begrenzung**.
  - Ändern Sie den Aufbewahrungszeitraum. Setzen Sie den Wert für die Spalte 'Zusätzliche Sicherungen aufbewahren' abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen auf 30 Tage oder mehr.
4. Sichern Sie Ihre Änderungen und klicken Sie erneut auf die Umschaltfläche **Konfigurieren**, damit die Maßnahmengruppe nicht mehr editierbar ist.
5. Aktivieren Sie die Maßnahmengruppe, indem Sie auf **Aktivieren** klicken.

### Zugehörige Tasks:

„Regeln zum Sichern und Archivieren von Clientdaten angeben“ auf Seite 118

---

## Zeitpläne für Serververwaltungsaktivitäten definieren

Erstellen Sie Zeitpläne für jede Serververwaltungsoperation, indem Sie den Befehl **DEFINE SCHEDULE** im Command Builder des Operations Center verwenden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Planen Sie die Ausführung von Serververwaltungsoperationen im Anschluss an Clientsicherungsoperationen. Sie können das Timing von Zeitplänen steuern, indem Sie die Startzeit in Kombination mit der Dauer für jede Operation definieren.

Das folgende Beispiel zeigt die Planung von Serververwaltungsprozessen in Kombination mit dem Clientsicherungszeitplan für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte.

| Operation         | Zeitplan                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Clientsicherung   | Startet um 22:00 Uhr.                                                    |
| Knotenreplikation | Startet um 08:00 Uhr bzw. 10 Stunden nach dem Start der Clientsicherung. |

| Operation                                                                                        | Zeitplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verarbeitung für die Datenbank und die Dateien zur Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Datenbanksicherung startet um 11:00 Uhr bzw. 13 Stunden nach dem Start der Clientsicherung. Dieser Prozess wird bis zum Abschluss ausgeführt.</li> <li>Die Sicherung von Einheitenkonfigurationsinformationen und des Datenträgerprotokolls startet um 17:00 Uhr bzw. 6 Stunden nach dem Start der Datenbanksicherung.</li> <li>Das Löschen des Datenträgerprotokolls startet um 20:00 Uhr bzw. 9 Stunden nach dem Start der Datenbanksicherung.</li> </ul> |
| Bestandsverfall                                                                                  | Startet um 12:00 Uhr bzw. 14 Stunden nach dem Start des Fensters zum Durchführen von Clientsicherungen. Dieser Prozess wird bis zum Abschluss ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Vorgehensweise

Erstellen Sie nach dem Konfigurieren der Einheitenklasse für die Datenbanksicherungsoperationen Zeitpläne für Datenbanksicherungsoperationen und andere erforderliche Verwaltungsoperationen mithilfe des Befehls **DEFINE SCHEDULE**. Abhängig von der Größe Ihrer Umgebung müssen Sie die Startzeiten für jeden Zeitplan in dem Beispiel gegebenenfalls anpassen.

1. Definieren Sie eine Einheitenklasse für die Sicherungsoperationen. Erstellen Sie beispielsweise mit dem Befehl **DEFINE DEVCLASS** eine Einheitenklasse mit dem Namen **DBBACK\_FILEDEV**:

```
define devclass dbback_filedev devtype=file
 directory=Datenbanksicherungsverzeichnisse
```

Dabei ist *Datenbanksicherungsverzeichnisse* eine Liste der für die Datenbanksicherung erstellten Verzeichnisse.

**AIX** **Linux** Wenn beispielsweise vier Verzeichnisse für Datenbanksicherungen mit `/tsminst1/TSMbkup00` als Startpunkt vorhanden sind, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
define devclass dbback_filedev devtype=file
 directory=/tsminst1/TSMbkup00,
 /tsminst1/TSMbkup01,/tsminst1/TSMbkup02,
 /tsminst1/TSMbkup03"
```

**Windows** Wenn beispielsweise vier Verzeichnisse für Datenbanksicherungen mit `C:\tsminst1\TSMbkup00` als Startpunkt vorhanden sind, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
define devclass dbback_filedev devtype=file
 directory="c:\tsminst1\TSMbkup00,
 c:\tsminst1\TSMbkup01,c:\tsminst1\TSMbkup02,c:\tsminst1\TSMbkup03"
```

2. Legen Sie die Einheitenklasse für automatische Datenbanksicherungsoperationen fest. Geben Sie mit dem Befehl **SET DBRECOVERY** die im vorhergehenden Schritt erstellte Einheitenklasse an. Wenn beispielsweise die Einheitenklasse den Namen `dbback_filedev` hat, geben Sie den folgenden Befehl aus:
 

```
set dbrecovery dbback_filedev
```
3. Erstellen Sie mithilfe des Befehls **DEFINE SCHEDULE** Zeitpläne für die Verwaltungsoperationen. Die folgende Tabelle enthält die erforderlichen Operationen und Beispiele der Befehle.

**Tipp:** Der Zeitplan für die Replikation wird separat in einem späteren Schritt erstellt, wenn Sie die Replikation mithilfe des Operations Center konfigurieren.

| Operation                                                                              | Beispielbefehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sichern der Datenbank                                                                  | <p>Erstellen Sie einen Zeitplan für die Ausführung des Befehls <b>BACKUP DB</b>. Wenn Sie ein kleines System konfigurieren, setzen Sie den Parameter <b>COMPRESS</b> auf YES.</p> <p>Geben Sie beispielsweise auf einem kleinen System den folgenden Befehl aus, um einen Sicherungszeitplan zu erstellen, der die neue Einheitenklasse verwendet:</p> <pre>define schedule DBBACKUP type=admin cmd="backup db   devclass=dbback filedev type=full numstreams=3 wait=yes   compress=yes" active=yes desc="Datenbank sichern."   startdate=today starttime=11:00:00 duration=45 durunits=minutes</pre>                                                                                                                          |
| Sichern der Einheitenkonfigurationsinformationen                                       | <p>Erstellen Sie einen Zeitplan für die Ausführung des Befehls <b>BACKUP DEVCONFIG</b>:</p> <pre>define schedule DEVCONFIGBKUP type=admin cmd="backup devconfig   filenames=devconfig.dat" active=yes desc="Einheitenkonfigurationsdatei   sichern." startdate=today starttime=17:00:00   duration=45 durunits=minutes</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sichern des Datenträgerprotokolls                                                      | <p>Erstellen Sie einen Zeitplan für die Ausführung des Befehls <b>BACKUP VOLHISTORY</b>:</p> <pre>define schedule VOLHISTBKUP type=admin cmd="backup volhistory   filenames=volhist.dat" active=yes desc="Datenträgerprotokoll   sichern." startdate=today starttime=17:00:00 duration=45   durunits=minutes</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entfernen älterer Versionen von Datenbanksicherungen, die nicht mehr erforderlich sind | <p>Erstellen Sie einen Zeitplan für die Ausführung des Befehls <b>DELETE VOLHISTORY</b>:</p> <pre>define schedule DELVOLHIST type=admin cmd="delete volhistory   type=dbb todate=today-6 totime=now" active=yes desc="Alte   Datenbanksicherungen entfernen." startdate=today starttime=20:00:00   duration=45 durunits=minutes</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entfernen von Objekten, deren zulässige Aufbewahrungsdauer überschritten wurde         | <p>Erstellen Sie einen Zeitplan für die Ausführung des Befehls <b>EXPIRE INVENTORY</b>.</p> <p>Definieren Sie den Parameter <b>RESOURCE</b> auf der Basis der Systemgröße, die Sie konfigurieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleine Systeme: 10</li> <li>• Mittlere Systeme: 30</li> <li>• Große Systeme: 40</li> </ul> <p>Geben Sie beispielsweise auf einem mittelgroßen System den folgenden Befehl aus, um einen Zeitplan mit dem Namen EXPINVENTORY zu erstellen:</p> <pre>define schedule EXPINVENTORY type=admin cmd="expire inventory   wait=yes resource=30 duration=120" active=yes desc="Verfallene Objekte   entfernen." startdate=today starttime=12:00:00 duration=45   durunits=minutes</pre> |

## Nächste Schritte

Nachdem Sie Zeitpläne für die Serververwaltungstasks erstellt haben, können Sie diese im Operations Center anzeigen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über **Server**.
2. Klicken Sie auf **Verwaltung**.

### Zugehörige Verweise:



DEFINE SCHEDULE (Zeitplan für einen Verwaltungsbefehl definieren)

---

## Clientzeitpläne definieren

Erstellen Sie mithilfe des Operations Center Zeitpläne für Clientoperationen.

### Vorgehensweise

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über **Clients**.
2. Klicken Sie auf **Zeitpläne**.
3. Klicken Sie auf **+Zeitplan**.
4. Führen Sie die Schritte im Assistenten **Zeitplan erstellen** aus. Definieren Sie auf der Basis der in „Zeitpläne für Serververwaltungsaktivitäten definieren“ auf Seite 66 geplanten Serververwaltungsaktivitäten für Clientsicherungszeitpläne eine Startzeit von 22:00 Uhr.





---

## Kapitel 10. Clients für Sichern/Archivieren installieren und konfigurieren

Installieren und konfigurieren Sie im Anschluss an die erfolgreiche Konfiguration Ihres IBM Spectrum Protect-Serversystems die Client-Software, um mit dem Sichern von Daten beginnen zu können.

### Vorgehensweise

Um den Client für Sichern/Archivieren zu installieren, führen Sie die Installationsanweisungen für Ihr Betriebssystem aus.

- UNIX- und Linux-Clients für Sichern/Archivieren installieren
- Erstinstallation des Windows-Clients

### Nächste Schritte

Registrieren Sie Ihre Clients und ordnen Sie Ihre Clients Zeitplänen zu.

---

## Clients registrieren und Zeitplänen zuordnen

Sie können Ihre Clients über das Operations Center mithilfe des Assistenten **Client hinzufügen** hinzufügen und registrieren.

### Vorbereitende Schritte

Bestimmen Sie, ob der Client eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung mit Clienteigenerberechtigung für den Clientknoten erfordert. Informationen zum Bestimmen der Clients, die eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung erfordern, finden Sie in Technote 7048963.

**Einschränkung:** Bei einigen Clienttypen müssen der Clientknotenname und die Benutzer-ID mit Administratorberechtigung übereinstimmen. Sie können diese Clients nicht mithilfe der in Version 7.1.7 eingeführten LDAP-Authentifizierungsmethode authentifizieren. Ausführliche Informationen zu dieser Authentifizierungsmethode, die manchmal als integrierter Modus bezeichnet wird, finden Sie in Benutzer mithilfe einer Active Directory-Datenbank authentifizieren.

### Vorgehensweise

Um einen Client zu registrieren, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- Wenn der Client eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung erfordert, registrieren Sie den Client mit dem Befehl **REGISTER NODE** unter Angabe des Parameters **USERID**:

```
register node Knotenname Kennwort userid=Knotenname
```

Dabei gibt *Knotenname* den Knotennamen und *Kennwort* das Knotenkennwort an. Ausführliche Informationen finden Sie in Knoten registrieren.

- Wenn der Client keine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung erfordert, registrieren Sie den Client mit dem Assistenten 'Client hinzufügen' im Operations Center. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Clients**.

2. Klicken Sie in der Tabelle 'Clients' auf **+ Client**.
3. Führen Sie die Schritte im Assistenten **Client hinzufügen** aus:
  - a. Geben Sie an, dass redundante Daten sowohl auf dem Client als auch auf dem Server gelöscht werden können. Wählen Sie im Bereich 'Clientseitige Datendeduplizierung' das Kontrollkästchen **Aktivieren** aus.
  - b. Kopieren Sie im Fenster **Konfiguration** die Werte für die Optionen **TCP-SERVERADDRESS**, **TCPPORT**, **NODENAME** und **DEDUPLICATION**.

**Tipp:** Notieren Sie die Optionswerte und bewahren Sie die Unterlagen an einem sicheren Ort auf. Nachdem Sie die Clientregistrierung abgeschlossen und die Software auf dem Clientknoten installiert haben, verwenden Sie die Werte zum Konfigurieren des Clients.

  - c. Führen Sie die Anweisungen im Assistenten aus, um die Maßnahmendomäne, den Zeitplan und die Optionsgruppe anzugeben.
  - d. Legen Sie fest, wie Risiken für den Client angezeigt werden, indem Sie die Einstellung für die Gefährdung angeben.
  - e. Klicken Sie auf **Client hinzufügen**.

---

## Clientverwaltungsservice installieren

Installieren Sie den Clientverwaltungsservice für Clients für Sichern/Archivieren, die unter Linux- und Windows-Betriebssystemen ausgeführt werden. Der Clientverwaltungsservice erfasst Diagnoseinformationen zu Clients für Sichern/Archivieren und stellt die Informationen dem Operations Center für die grundlegende Überwachungsfunktion zur Verfügung.

### Vorgehensweise

Installieren Sie den Clientverwaltungsservice auf demselben Computer wie den Client für Sichern/Archivieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Laden Sie das Installationspaket für den Clientverwaltungsservice von einer IBM Download-Site, wie beispielsweise IBM Passport Advantage® oder IBM Fix Central, herunter. Suchen Sie nach einem ähnlichen Dateinamen wie *<Version>-IBM\_Spectrum\_Protect-CMS-Betriebssystem.bin*.
2. Erstellen Sie auf dem Clientsystem, das verwaltet werden soll, ein Verzeichnis und kopieren Sie das Installationspaket in dieses Verzeichnis.
3. Extrahieren Sie den Inhalt der Installationspaketdatei.
4. Führen Sie die Installationsstapeldatei in dem Verzeichnis aus, in das die Installationsdateien und die zugehörigen Dateien extrahiert wurden. Dabei handelt es sich um das in Schritt 2 erstellte Verzeichnis.
5. Um den Clientverwaltungsservice zu installieren, führen Sie die Anweisungen im Assistenten von IBM Installation Manager aus. Wenn IBM Installation Manager noch nicht auf dem Clientsystem installiert ist, müssen Sie sowohl IBM Installation Manager als auch die IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices auswählen.

### Zugehörige Tasks:

-  Clientverwaltungsservice für angepasste Clientinstallationen konfigurieren

## Ordnungsgemäße Installation des Clientverwaltungsservice überprüfen

Bevor Sie den Clientverwaltungsservice zum Erfassen von Diagnoseinformationen zu einem Client für Sichern/Archivieren verwenden, können Sie überprüfen, ob der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist.

### Vorgehensweise

Führen Sie auf dem Clientsystem in der Befehlszeile die folgenden Befehle aus, um die Konfiguration des Clientverwaltungsservice anzuzeigen:

- Geben Sie auf Linux-Clientsystemen den folgenden Befehl aus:

```
Clientinstallationsverzeichnis/cms/bin/CmsConfig.sh list
```

Dabei ist *Clientinstallationsverzeichnis* das Verzeichnis, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist. Geben Sie beispielsweise bei der Standardclientinstallation den folgenden Befehl aus:

```
/opt/tivoli/tsm/cms/bin/CmsConfig.sh list
```

Die Ausgabe sieht ähnlich wie die folgende aus:

Listing CMS configuration

```
server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
Capabilities: [LOG_QUERY]
 Opt Path: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys

 Log File: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
 en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
 Log File: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log
 en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

- Geben Sie auf Windows-Clientsystemen den folgenden Befehl aus:

```
Clientinstallationsverzeichnis\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

Dabei ist *Clientinstallationsverzeichnis* das Verzeichnis, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist. Geben Sie beispielsweise bei der Standardclientinstallation den folgenden Befehl aus:

```
C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

Die Ausgabe sieht ähnlich wie die folgende aus:

Listing CMS configuration

```
server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
Capabilities: [LOG_QUERY]
 Opt Path: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

 Log File: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log
 en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
 Log File: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmsched.log
 en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

Wenn der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist, wird in der Ausgabe die Position der Fehlerprotokolldatei angezeigt. Der Ausgabetext wird aus der folgenden Konfigurationsdatei extrahiert:

- Auf Linux-Clientsystemen:

```
Clientinstallationsverzeichnis/cms/Liberty/usr/servers/cmsServer/client-configuration.xml
```

- Auf Windows-Clientsystemen:

```
Clientinstallationsverzeichnis\cms\Liberty\usr\servers\cmsServer\client-configuration.xml
```

Wenn die Ausgabe keine Einträge enthält, müssen Sie die Datei `client-configuration.xml` konfigurieren. Anweisungen zum Konfigurieren dieser Datei finden Sie in Clientverwaltungsservice für angepasste Clientinstallationen konfigurieren. Mit dem Befehl **CmsConfig verify** können Sie überprüfen, ob eine Knotendefinition in der Datei `client-configuration.xml` korrekt erstellt wurde.

## Operations Center für die Verwendung des Clientverwaltungsservice konfigurieren

Wenn für den Clientverwaltungsservice nicht die Standardkonfiguration verwendet wurde, müssen Sie das Operations Center für den Zugriff auf den Clientverwaltungsservice konfigurieren.

### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass der Clientverwaltungsservice auf dem Clientsystem installiert und gestartet wurde. Überprüfen Sie, ob die Standardkonfiguration verwendet wird. Die Standardkonfiguration wird nicht verwendet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Der Clientverwaltungsservice verwendet nicht die Standardportnummer 9028.
- Der Zugriff auf den Client für Sichern/Archivieren erfolgt nicht über dieselbe IP-Adresse wie für das Clientsystem, auf dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist. Eine andere IP-Adresse kann beispielsweise in den folgenden Situationen verwendet werden:
  - Das Computersystem verfügt über zwei Netzkarten. Der Client für Sichern/Archivieren ist für die Kommunikation in einem Netz konfiguriert, der Clientverwaltungsservice kommuniziert jedoch in dem anderen Netz.
  - Das Clientsystem ist mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) konfiguriert. Demzufolge wird dem Clientsystem dynamisch eine IP-Adresse zugeordnet, die während der vorherigen Operation des Clients für Sichern/Archivieren auf dem Server gespeichert wurde. Wenn das Clientsystem erneut gestartet wird, wird ihm möglicherweise eine andere IP-Adresse zugeordnet. Um sicherzustellen, dass das Operations Center das Clientsystem immer finden kann, müssen Sie einen vollständig qualifizierten Domännennamen angeben.

### Vorgehensweise

Um das Operations Center für die Verwendung des Clientverwaltungsservice zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Seite 'Clients' im Operations Center den Client aus.
2. Klicken Sie auf **Details > Merkmale**.
3. Geben Sie im Feld 'URL für Ferndiagnose' im Abschnitt 'Allgemein' die URL für den Clientverwaltungsservice auf dem Clientsystem an. Die Adresse muss mit `https` beginnen. In der folgenden Tabelle sind Beispiele für die URL für Ferndiagnose aufgeführt.

| Typ der URL                                                  | Beispiel                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mit DNS-Hostname und Standardport 9028                       | <code>https://server.example.com</code>      |
| Mit DNS-Hostname und einem anderen Port als dem Standardport | <code>https://server.example.com:1599</code> |
| Mit IP-Adresse und einem anderen Port als dem Standardport   | <code>https://192.0.2.0:1599</code>          |

4. Klicken Sie auf **Sichern**.

### **Nächste Schritte**

Über die Registerkarte **Diagnose** im Operations Center können Sie auf Clientdiagnoseinformationen, wie beispielsweise Clientprotokolldateien, zugreifen.



---

## Kapitel 11. Zweiten Server konfigurieren

Nachdem Sie die Konfiguration für den ersten Server in Ihrem System abgeschlossen haben, konfigurieren Sie den zweiten Server.

### Vorgehensweise

Führen Sie die Anweisungen in den folgenden Abschnitten aus:

1. Konfigurieren Sie einen zweiten Server, der mit dem ersten Server identisch ist, indem Sie die Anweisungen in den folgenden Abschnitten ausführen:
  - a. Kapitel 7, „System konfigurieren“, auf Seite 37
  - b. Kapitel 8, „Server und das Operations Center installieren“, auf Seite 53  
Da in der Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte nur ein einziger Server als Hub-Server konfiguriert ist, müssen Sie das Operations Center nicht auf dem zweiten Server installieren. Wenn Sie die Installationspakete für die Installation auf dem zweiten Server auswählen, wählen Sie nicht das Operations Center aus.
  - c. Kapitel 9, „Server und das Operations Center konfigurieren“, auf Seite 57  
Überspringen Sie die Tasks zum Konfigurieren des Operations Center.
  - d. Kapitel 10, „Clients für Sichern/Archivieren installieren und konfigurieren“, auf Seite 71
2. „SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver konfigurieren“
3. „Zweiten Server als Peripherieserver hinzufügen“ auf Seite 79
4. „Replikation aktivieren“ auf Seite 80

---

### SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver konfigurieren

Um die sichere Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver unter Verwendung des Protokolls Transport Layer Security (TLS) zu ermöglichen, müssen Sie das Zertifikat des Peripherieservers für den Hub-Server definieren.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Der Hub-Server empfängt Status- und Alertinformationen vom Peripherieserver und zeigt diese Informationen im Operations Center an. Um die Status- und Alertinformationen vom Peripherieserver empfangen zu können, muss das Zertifikat des Peripherieservers der Truststore-Datei des Hub-Servers hinzugefügt werden. Außerdem müssen Sie das Operations Center für die Überwachung des Peripherieservers konfigurieren.

Um andere Funktionen des Operations Center, wie beispielsweise die automatische Implementierung von Clientaktualisierungen, aktivieren zu können, muss das Zertifikat des Hub-Servers der Truststore-Datei des Peripherieservers hinzugefügt werden.

## Vorgehensweise

1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zertifikat des Peripherieservers für den Hub-Server zu definieren:
  - a. Wechseln Sie auf dem Peripherieserver in das Verzeichnis der Peripherieserverinstanz.
  - b. Geben Sie das erforderliche Zertifikat `cert256.arm` als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Peripherieservers an. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed
-label "TSM Server SelfSigned SHA Key"
```
  - c. Überprüfen Sie die Zertifikate in der Schlüsseldatenbankdatei des Peripherieservers. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```
  - d. Übertragen Sie die Datei `cert256.arm` des Peripherieservers sicher auf den Hub-Server.
  - e. Wechseln Sie auf dem Hub-Server in das Verzeichnis der Hub-Server-Instanz.
  - f. Definieren Sie das Zertifikat des Peripherieservers für den Hub-Server. Geben Sie im Verzeichnis der Hub-Server-Instanz den folgenden Befehl aus; dabei ist *Name\_des\_Peripherieservers* der Name des Peripherieservers und *cert256.arm\_für\_Peripherieserver* der Dateiname des Zertifikats des Peripherieservers:

```
gsk8capicmd_64 -cert -add -db cert.kdb -stashed -format ascii
-label Name_des_Peripherieservers -file cert256.arm_für_Peripherieserver
```
2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zertifikat des Hub-Servers für den Peripherieserver zu definieren:
  - a. Wechseln Sie auf dem Hub-Server in das Verzeichnis der Hub-Server-Instanz.
  - b. Geben Sie das erforderliche Zertifikat `cert256.arm` als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Hub-Servers an. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed
-label "TSM Server SelfSigned SHA Key"
```
  - c. Überprüfen Sie die Zertifikate in der Schlüsseldatenbankdatei des Peripherieservers. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```
  - d. Übertragen Sie die Datei `cert256.arm` des Hub-Servers sicher auf den Peripherieserver.
  - e. Wechseln Sie auf dem Peripherieserver in das Verzeichnis der Peripherieserverinstanz.
  - f. Definieren Sie das Zertifikat des Hub-Servers für den Peripherieserver. Geben Sie im Verzeichnis der Peripherieserverinstanz den folgenden Befehl aus; dabei ist *Name\_des\_Hub-Servers* der Name des Hub-Servers und *cert256.arm\_für\_Hub-Server* der Dateiname des Zertifikats des Hub-Servers:

```
gsk8capicmd_64 -cert -add -db cert.kdb -stashed -format ascii
-label Name_des_Hub-Servers -file cert256.arm_für_Hub-Server
```
3. Starten Sie den Hub-Server und den Peripherieserver erneut.
4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Peripherieserver für den Hub-Server und den Hub-Server für den Peripherieserver zu definieren.
  - a. Geben Sie die folgenden Befehle sowohl auf dem Hub-Server als auch auf dem Peripherieserver aus:



```
SET SERVERPASSWORD Serverkennwort
SET SERVERHLADDRESS IP-Adresse
SET SERVERLLADDRESS TCP-Port
```

- b. Geben Sie auf dem Hub-Server den Befehl **DEFINE SERVER** gemäß dem folgenden Beispiel aus:

```
DEFINE SERVER Name_des_Peripherieservers HLA=Adresse_des_Peripherieservers
LLA=spoke_SSLTCPADMINPort SERVERPA=Kennwort_für_Peripherieserver
```



- c. Geben Sie auf dem Peripherieserver den Befehl **DEFINE SERVER** gemäß dem folgenden Beispiel aus:

```
DEFINE SERVER Name_des_Hub-Servers HLA=Adresse_des_Hub-Servers
LLA=hub_SSLTCPADMINPort SERVERPA=Kennwort_des_Hub-Servers
```

**Tipp:** Standardmäßig wird die Serverkommunikation verschlüsselt, es sei denn, der Server sendet oder empfängt Objektdaten. Objektdaten werden unter Verwendung von TCP/IP gesendet und empfangen. Wenn die Objektdaten nicht verschlüsselt werden, ist die Serverleistung ähnlich wie bei der Kommunikation über eine TCP/IP-Sitzung und die Sitzung ist sicher. Um die gesamte Kommunikation mit dem angegebenen Server selbst dann zu verschlüsseln, wenn der Server Objektdaten sendet und empfängt, geben Sie den Parameter **SSL=YES** im Befehl **DEFINE SERVER** an.

5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Operations Center für die Überwachung des Peripherieservers zu konfigurieren:
- Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Server**. Der Peripherieserver hat den Status 'Nicht überwacht'. Dieser Status bedeutet, dass - obwohl dieser Server für den Hub-Server mit dem Befehl **DEFINE SERVER** definiert wurde - der Server noch nicht als Peripherieserver konfiguriert ist.
  - Klicken Sie auf den Peripherieserver, um den Eintrag hervorzuheben, und klicken Sie auf **Peripherieserver überwachen**.

**Zugehörige Verweise:**

-  [DEFINE SERVER](#) (Server für Übertragung zwischen Servern definieren)
-  [QUERY OPTION](#) (Serveroptionen abfragen)

---

## Zweiten Server als Peripherieserver hinzufügen

Nachdem Sie beide Server in Ihrer Umgebung konfiguriert haben, fügen Sie den zweiten Server dem Hub-Server als Peripherieserver hinzu.

### Vorgehensweise

- Öffnen Sie das Operations Center.
- Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Server**.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf den Server, um ihn hervorzuheben, und klicken Sie in der Menüleiste der Tabelle auf **Peripherieserver überwachen**.
  - Wenn der Server, der hinzugefügt werden soll, in der Tabelle nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **+Peripherieserver**.
- Führen Sie die Schritte im Konfigurationsassistenten für den Peripherieserver aus.

---

## Replikation aktivieren

Aktivieren Sie, um Ihre Daten zu schützen, die Knotenreplikation zusätzlich zum Schutz Ihrer Speicherpools.

### Vorgehensweise

Um die Knotenreplikation für alle Clients zu aktivieren, die auf dem Quellenserver registriert sind, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie das Operations Center.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über **Speicher** und klicken Sie auf **Replikation**.
3. Klicken Sie auf der Seite **Replikation** auf **+Serverpaar**.
4. Führen Sie die Schritte im Assistenten **Serverpaar hinzufügen** aus:
  - Legen Sie den Quellenserver als den ersten Server fest, der für die Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte konfiguriert wurde. Der Zielservers ist der zweite Server.
  - Definieren Sie auf der Basis der in „Zeitpläne für Serververwaltungsaktivitäten definieren“ auf Seite 66 geplanten Serververwaltungsaktivitäten für den Knotenreplikationszeitplan eine Startzeit von 10 Stunden nach dem Fenster zum Durchführen von Clientsicherungen.
  - Der Assistent definiert auf der Basis des Datenvolumens, das geschützt wird, und auf der Basis des geplanten Zeitpunkts der Clientreplikation Speicherpoolchutzzeitpläne für Sie.

### Nächste Schritte

Wenn Sie planen, die gegenseitige Replikation zwischen zwei Standorten zu definieren, führen Sie den Assistenten **Serverpaar hinzufügen** erneut aus, und legen Sie den zweiten Server als Quellenserver und den ersten Server als Zielservers fest.

---

## Kapitel 12. Implementierung abschließen

Nachdem die IBM Spectrum Protect- Lösung konfiguriert wurde und aktiv ist, testen Sie Sicherungsoperationen und konfigurieren Sie die Überwachung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

### Vorgehensweise

1. Testen Sie Sicherungsoperationen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten wie erwartet geschützt werden.
  - a. Wählen Sie auf der Seite **Clients** im Operations Center die Clients aus, die gesichert werden sollen, und klicken Sie auf **Sichern**.
  - b. Wählen Sie auf der Seite **Server** im Operations Center den Server aus, dessen Datenbank gesichert werden soll. Klicken Sie auf **Sichern** und führen Sie die Anweisungen im Fenster **Datenbank sichern** aus.
  - c. Überprüfen Sie, ob die Sicherungsoperationen erfolgreich ohne Warnungen oder Fehlermeldungen ausgeführt wurden.

**Tipp:** Sie können auch stattdessen die GUI des Clients für Sichern/ Archivieren zum Sichern von Clientdaten verwenden und die Serverdatenbank sichern, indem Sie den Befehl **BACKUP DB** in einer Verwaltungszeile eingeben.

2. Konfigurieren Sie die Überwachung für Ihre Lösung, indem Sie die Anweisungen in Teil 3, „Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte überwachen“, auf Seite 83 ausführen.



---

## Teil 3. Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte überwachen

Überwachen Sie nach der Implementierung einer Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte mit IBM Spectrum Protect die Lösung, um ihre korrekte Funktionsweise sicherzustellen. Indem die Lösung täglich und regelmäßig überwacht wird, können Sie bestehende und potenzielle Probleme erkennen. Die zusammengestellten Informationen können zur Fehlerbehebung und zur Optimierung der Systemleistung verwendet werden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Die Überwachung einer Lösung erfolgt bevorzugt über die Verwendung des Operations Center, das den Gesamtsystemstatus und den detaillierten Systemstatus in einer grafischen Benutzerschnittstelle bereitstellt. Darüber hinaus können Sie das Operations Center zum Generieren eines täglichen E-Mail-Berichts mit einer Zusammenfassung des Systemstatus konfigurieren.

In einigen Fällen möchten Sie vielleicht erweiterte Überwachungstools verwenden, um bestimmte Überwachungs- oder Fehlerbehebungstasks auszuführen.

**Tipp:** Wenn Sie planen, Probleme bei Clients für Sichern/Archivieren unter Linux- oder Windows-Betriebssystemen zu diagnostizieren, installieren Sie IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices auf jedem Computer, auf dem ein Client für Sichern/Archivieren installiert ist. Auf diese Art und Weise können Sie sicherstellen, dass die Schaltfläche **Diagnose** im Operations Center zur Diagnose von Problemen bei Clients für Sichern/Archivieren verfügbar ist. Um den Clientverwaltungsservice zu installieren, führen Sie die Anweisungen in „Clientverwaltungsservice installieren“ auf Seite 72 aus.

### Vorgehensweise

1. Führen Sie tägliche Überwachungstasks aus. Anweisungen finden Sie in Kapitel 13, „Prüfliste für tägliche Überwachungstasks“, auf Seite 85.
2. Führen Sie regelmäßige Überwachungstasks aus. Anweisungen finden Sie in Kapitel 14, „Prüfliste für regelmäßige Überwachungstasks“, auf Seite 95.
3. Um zu überprüfen, ob Ihre IBM Spectrum Protect-Lösung die Lizenzierungsanforderungen erfüllt, führen Sie die Anweisungen in Kapitel 15, „Lizenzeinhaltung überprüfen“, auf Seite 103 aus.
4. Informationen zur Konfiguration des Operations Center zum Erstellen von E-Mail-Statusberichten finden Sie in Kapitel 16, „Systemstatus mithilfe von E-Mail-Berichten verfolgen“, auf Seite 105.

### Nächste Schritte

Beheben Sie alle erkannten Probleme. Wenn ein Problem durch Ändern der Konfiguration Ihrer Lösung behoben werden soll, führen Sie die Anweisungen in Teil 4, „Operationen für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte verwalten“, auf Seite 107 aus. Die folgenden Ressourcen sind ebenfalls verfügbar:

- Informationen zur Behebung von Leistungsproblemen finden Sie in Leistung.
- Informationen zur Behebung anderer Typen von Problemen finden Sie in Fehlerbehebung.





## Kapitel 13. Prüfliste für tägliche Überwachungstasks

Um sicherzustellen, dass die täglichen Überwachungstasks für Ihre IBM Spectrum Protect-Lösung ausgeführt werden, überprüfen Sie die Prüfliste für tägliche Überwachungstasks.

Führen Sie die täglichen Überwachungstasks über die Seite **Übersicht** im Operations Center aus. Sie können auf die Seite **Übersicht** zugreifen, indem Sie das Operations Center öffnen und auf **Übersichten** klicken.

Die folgende Abbildung zeigt die Position zur Ausführung der jeweiligen Task.



**Tipp:** Um Verwaltungsbefehle für erweiterte Überwachungstasks auszuführen, verwenden Sie den Command Builder im Operations Center. Der Command Builder stellt eine Eingabepufferfunktion bereit, die Sie durch die Eingabe von Befehlen führt. Um den Command Builder zu öffnen, rufen Sie die Seite **Übersicht** im Operations Center auf. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf **Command Builder**.

In der folgenden Tabelle sind die täglichen Überwachungstasks sowie Anweisungen zur Ausführung jeder Task aufgeführt.

Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks

| Task                                                                                       | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achten Sie auf Sicherheitsbenachrichtigungen, die eine Ransomware-Attacke anzeigen können. | Wenn eine potenzielle Ransomware-Attacke in der IBM Spectrum Protect-Umgebung erkannt wird, wird eine Sicherheitsbenachrichtigung im Vordergrund des Operations Center angezeigt. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf die Benachrichtigung, um die Seite <b>Sicherheitsbenachrichtigungen</b> zu öffnen. | <p>Auf der Seite <b>Sicherheitsbenachrichtigungen</b> können Sie die folgenden Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Benachrichtigungsdetails nach Client anzeigen.<br/><b>Einschränkung:</b> Benachrichtigungen sind nur für Clients für Sichern/Archivieren und IBM Spectrum Protect for Virtual Environments-Clients verfügbar.</li> <li>Bestätigen Sie eine Sicherheitsbenachrichtigung, indem Sie die Benachrichtigung auswählen und auf <b>Bestätigen</b> klicken. Wenn Sie eine Sicherheitsbenachrichtigung bestätigen, wird in der Spalte 'Bestätigt' auf der Seite <b>Sicherheitsbenachrichtigungen</b> für den ausgewählten Client ein Häkchen hinzugefügt. Wie eine Benachrichtigung standardmäßig bestätigt wird, wird von Ihrem Unternehmen festgelegt. Ein Häkchen kann bedeuten, dass das Problem untersucht wurde und festgestellt wurde, dass es falsch-positiv ist. Es kann auch bedeuten, dass ein Problem vorhanden ist und behoben wird.</li> <li>Ordnen Sie eine Sicherheitsbenachrichtigung einem Administrator zu, indem Sie die Sicherheitsbenachrichtigung auswählen und auf <b>Zuordnen</b> klicken. Um die Zuordnung anzuzeigen, muss sich der Administrator beim Operations Center anmelden und auf <b>Übersichten &gt; Sicherheit</b> klicken. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der Administrator die Seite <b>Sicherheitsbenachrichtigungen</b> regelmäßig überwacht, benachrichtigen Sie den Administrator über die Zuordnung.</li> <li>Wenn die Benachrichtigung eine 'falsch-positiv'-Benachrichtigung ist, können Sie die Sicherheitsbenachrichtigung auswählen und auf <b>Zurücksetzen</b> klicken. Die Sicherheitsbenachrichtigung wird gelöscht. Protokolldaten, die für Baselinevergleiche mit der neuesten Sicherungsoperation verwendet werden, werden gelöscht. Im weiteren Verlauf werden neue Vergleichsdaten berechnet.</li> </ul> |



Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks (Forts.)

| Task                                                                                                                                                                               | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Bestimmen Sie, ob Clients vorhanden sind, bei denen die Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlgeschlagener oder versäumter Sicherungsoperationen ungeschützt sind.</p> | <p>Um zu überprüfen, ob Clients gefährdet sind, suchen Sie nach einem Hinweis <b>Gefährdet</b>. Um Details anzuzeigen, klicken Sie auf den Bereich 'Clients'.</p> <p><b>Achtung:</b> Wenn der Prozentsatz für <b>Gefährdet</b> sehr viel höher als üblicherweise ist, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen. Eine Ransomware-Attacke kann das Fehlschlagen von Sicherungsoperationen zur Folge haben und somit Clients in den Status 'Gefährdet' versetzen. Wenn beispielsweise der Prozentsatz gefährdeter Clients normalerweise zwischen 5 % und 10 % liegt, sich aber auf 40 % oder 50 % erhöht, ermitteln Sie die Ursache.</p> <p>Wenn der Clientverwaltungsservice auf einem Client für Sichern/Archivieren installiert wurde, können Sie die Clientfehler- und -planungsprotokolle anzeigen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie in der Tabelle 'Clients' den Client aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> <li>2. Um ein Problem zu diagnostizieren, klicken Sie auf <b>Diagnose</b>.</li> </ol> | <p>Greifen Sie bei Clients, für die der Clientverwaltungsservice nicht installiert ist, auf das Clientsystem zu, um die Clientfehlerprotokolle zu überprüfen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>2</b> Bestimmen Sie, ob clientbezogene oder serverbezogene Fehler einen Bedienereingriff erfordern.</p>                                                                      | <p>Um die Bewertung jedes zurückgemeldeten Alerts zu bestimmen, bewegen Sie den Mauszeiger im Bereich 'Alerts' über die Spalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Um zusätzliche Informationen zu Alerts anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf den Bereich 'Alerts'.</li> <li>2. Wählen Sie in der Tabelle 'Alerts' einen Alert aus.</li> <li>3. Überprüfen Sie die Nachrichten im Fenster 'Aktivitätenprotokoll'. In dem Fenster werden zugehörige Nachrichten angezeigt, die vor und nach dem Auftreten des ausgewählten Alerts ausgegeben wurden.</li> </ol> |
| <p><b>3</b> Bestimmen Sie, ob die vom Operations Center verwalteten Server verfügbar sind, um Datenschutzservices für Clients bereitzustellen.</p>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Um zu überprüfen, ob Server gefährdet sind, suchen Sie im Bereich 'Server' nach einem Hinweis <b>Nicht verfügbar</b>.</li> <li>2. Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf den Bereich 'Server'.</li> <li>3. Wählen Sie in der Tabelle 'Server' einen Server aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Tipp:</b> Wenn Sie ein Problem erkennen, das sich auf die Servermerkmale bezieht, aktualisieren Sie die Servermerkmale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie in der Tabelle 'Server' einen Server aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> <li>2. Um die Servermerkmale zu aktualisieren, klicken Sie auf <b>Merkmale</b>.</li> </ol>                                                                                                         |

Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks (Forts.)






| Task                                                                                                                                                                                      | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4</b> Bestimmen Sie, ob für den Serverbestand, der aus der Serverdatenbank, der aktiven Protokolldatei und dem Archivprotokoll besteht, genügend Speicherbereich verfügbar ist.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie auf den Bereich 'Server'.</li> <li>Zeigen Sie in der Spalte 'Status' der Tabelle den Status des Servers an und beheben Sie alle Probleme: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Normal</b>  Für die Serverdatenbank, die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll ist genügend Speicherbereich verfügbar.</li> <li><b>Kritisch</b>  Für die Serverdatenbank, die aktive Protokolldatei oder das Archivprotokoll ist nicht genügend Speicherbereich verfügbar. Sie müssen unverzüglich Speicherbereich hinzufügen; andernfalls werden die vom Server bereitgestellten Datenschutzservices unterbrochen.</li> <li><b>Warnung</b>  Der Speicherbereich für die Serverdatenbank, die aktive Protokolldatei oder das Archivprotokoll wird knapp. Wenn diese Bedingung bestehen bleibt, müssen Sie Speicherbereich hinzufügen.</li> <li><b>Nicht verfügbar</b>  Der Status kann nicht abgerufen werden. Stellen Sie sicher, dass der Server aktiv ist und keine Netzprobleme vorliegen. Dieser Status wird auch angezeigt, wenn die Überwachungsadministrator-ID gesperrt ist oder aus anderen Gründen auf dem Server nicht verfügbar ist. Diese ID hat den Namen IBM-OC-Name_des_Hub-Servers.</li> <li><b>Nicht überwacht</b>  Nicht überwachte Server sind für den Hub-Server definiert, aber nicht für die Verwaltung durch das Operations Center konfiguriert. Um einen nicht überwachten Server zu konfigurieren, wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf <b>Peripherieserver überwachen</b>.</li> </ul> </li> </ol> | <p>Sie können auch auf der Seite <b>Alerts</b> nach zugehörigen Alerts suchen. Weitere Anweisungen zur Fehlerbehebung finden Sie in Serverprobleme beheben.</p> |

Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks (Forts.)


| Task                                                                                                                                                                                                    | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5</b> Überprüfen Sie Operationen zur Sicherung der Serverdatenbank.</p>                                                                                                                           | <p>Um zu bestimmen, ob ein Server kürzlich gesichert wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf den Bereich 'Server'.</li> <li>2. Überprüfen Sie in der Tabelle 'Server' die Spalte 'Letzte Datenbanksicherung'.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Um detaillierte Informationen zu Sicherungsoperationen abzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie in der Tabelle 'Server' eine Zeile aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> <li>2. Bewegen Sie im Bereich 'Datenbanksicherung' den Mauszeiger über die Häkchen, um Informationen zu Sicherungsoperation zu überprüfen.</li> </ol> <p>Wenn eine Datenbank nicht kürzlich (beispielsweise innerhalb der letzten 24 Stunden) gesichert wurde, können Sie eine Sicherungsoperation starten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf den Bereich 'Server'.</li> <li>2. Wählen Sie in der Tabelle einen Server aus und klicken Sie auf <b>Sichern</b>.</li> </ol> <p>Um zu bestimmen, ob die Serverdatenbank für automatische Sicherungsoperationen konfiguriert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf <b>Command Builder</b>.</li> <li>2. Geben Sie den Befehl <b>QUERY DB</b> aus:<br/>query db f=d</li> <li>3. Überprüfen Sie in der Ausgabe das Feld Einheitenklassenname für Gesamtsicherungen. Wenn eine Einheitenklasse angegeben ist, ist der Server für automatische Datenbanksicherungen konfiguriert.</li> </ol> |
| <p><b>6</b> Überwachen Sie andere Serververwaltungstasks. Serververwaltungstasks können die Ausführung von Zeitplänen für Verwaltungsbefehle, Verwaltungsscripts und zugehörigen Befehlen umfassen.</p> | <p>Um nach Informationen zu Prozessen zu suchen, die aufgrund von Serverproblemen fehlgeschlagen sind, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf <b>Server &gt; Verwaltung</b>.</li> <li>2. Um das zwei Wochen umfassende Verlaufsprotokoll eines Prozesses abzurufen, zeigen Sie Spalte 'History' an.</li> <li>3. Um weitere Informationen zu einem geplanten Prozess abzurufen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Kontrollkästchen, das dem Prozess zugeordnet ist.</li> </ol> | <p>Weitere Informationen zum Überwachen von Prozessen und Beheben von Problemen, finden Sie in der Onlinehilfe des Operations Center.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks (Forts.)

| Task                                                                                                                                                  | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7</b> Überprüfen Sie, ob das Datenvolumen, das kürzlich an Server bzw. von Servern gesendet wurde, innerhalb des erwarteten Bereichs liegt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um eine Übersicht über die Aktivität der letzten 24 Stunden abzurufen, zeigen Sie den Bereich 'Aktivität' an.</li> <li>• Um die Aktivität der letzten 24 Stunden mit der Aktivität der vorherigen 24 Stunden zu vergleichen, studieren Sie die Zahlen in den Bereichen 'Aktuell' und 'Vorherig'.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn mehr Daten als erwartet an den Server gesendet wurden, bestimmen Sie die Clients, die mehr Daten sichern und ermitteln Sie die Ursache. Möglicherweise funktioniert die clientseitige Datendeduplizierung nicht ordnungsgemäß.<br/><b>Achtung:</b> Wenn das Volumen gesicherter Daten deutlich umfangreicher als üblicherweise ist, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen. Wenn Daten durch Ransomware verschlüsselt werden, werden die Daten vom System als geändert wahrgenommen und die geänderten Daten werden gesichert. Demzufolge wird das Volumen gesicherter Daten umfangreicher. Um die betroffenen Clients zu bestimmen, klicken Sie auf die Registerkarte <b>Anwendungen, Virtuelle Maschinen</b> oder <b>Systeme</b>.</li> <li>• Wenn weniger Daten als erwartet an den Server gesendet wurden, überprüfen Sie, ob Clientsicherungsoperationen gemäß Zeitplan ausgeführt werden.</li> </ul> |

Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks (Forts.)



| Task                                                                                               | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>8</b> Stellen Sie sicher, dass Speicherpools zum Sichern von Clientdaten verfügbar sind.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn im Bereich 'Speicher &amp; Datenverfügbarkeit' Probleme angezeigt werden, klicken Sie auf <b>Pools</b>, um die Details anzuzeigen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn der Status <b>Kritisch</b>  angezeigt wird, ist in dem Speicherpool nicht genügend Speicherbereich verfügbar oder der Speicherpool hat den Zugriffsstatus UNAVAILABLE (Nicht verfügbar).<br/><b>Achtung:</b> Wenn der Status kritisch ist, ermitteln Sie die Ursache: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn die Datendeduplizierungsrate für einen Speicherpool deutlich fällt, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen. Während einer Ransomware-Attacke werden Daten verschlüsselt und können nicht dedupliziert werden. Um die Datendeduplizierungsrate zu verifizieren, überprüfen Sie in der Tabelle 'Speicherpools' den Wert in der Spalte 'Einsparungen in %'.</li> <li>– Wenn ein Speicherpool wider Erwarten zu 100 % ausgelastet ist, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen. Um die Auslastung zu verifizieren, überprüfen Sie den Wert in der Spalte 'Verwendete Kapazität'. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Werte, um den Prozentsatz für den verwendeten Speicherbereich und den Prozentsatz für den freien Speicherbereich anzuzeigen.</li> </ul> </li> <li>• Wenn der Status <b>Warnung</b>  angezeigt wird, wird der Speicherbereich für den Speicherpool knapp oder der Speicherpool hat den Zugriffsstatus READONLY (Lesezugriff).</li> </ul> </li> <li>2. Um den verwendeten Speicherbereich, den freien Speicherbereich und den Gesamtspeicherbereich für Ihren ausgewählten Speicherpool anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Einträge in der Spalte 'Verwendete Kapazität'.</li> </ol> | <p>Um die Speicherpoolkapazität für die vergangenen zwei Wochen anzuzeigen, wählen Sie eine Zeile in der Tabelle 'Speicherpools' aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</p> |

Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks (Forts.)




| Task                                                                                                 | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9</b> Stellen Sie sicher, dass Speichereinheiten für Sicherungsoperationen verfügbar sind.</p> | <p>Überprüfen Sie im Bereich 'Speicher &amp; Datenverfügbarkeit' im Abschnitt 'Daten-träger' unterhalb der Balken für die Kapazität den Status, der neben <b>Einheiten</b> angegeben ist. Wenn der Status <b>Kritisch</b>  oder <b>Warnung</b>  für eine Einheit angezeigt wird, müssen Sie das Problem untersuchen. Um Details anzuzeigen, klicken Sie auf <b>Einheiten</b>.</p> | <p>Platteneinheiten können aus den folgenden Gründen den Status 'Kritisch' oder 'Warnung' haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Einheitenklassen DISK können Datenträger offline sein oder den Zugriffsstatus READONLY (Lesezugriff) haben. In der Spalte 'Plattenspeicher' der Tabelle 'Platteneinheiten' wird der Status der Datenträger angezeigt.</li> <li>• Für nicht gemeinsam genutzte Einheitenklassen FILE können Verzeichnisse offline sein. Außerdem ist unter Umständen nicht genügend freier Speicherbereich für die Zuordnung von Arbeitsdatenträgern verfügbar. In der Spalte 'Plattenspeicher' der Tabelle 'Platteneinheiten' wird der Status der Verzeichnisse angezeigt.</li> <li>• Für gemeinsam genutzte Einheitenklassen FILE sind Laufwerke unter Umständen nicht verfügbar. Ein Laufwerk ist nicht verfügbar, wenn es offline ist, während der Antwort an den Server gestoppt wurde oder sein Pfad offline ist. In anderen Spalten der Tabelle 'Platteneinheiten' wird der Status der Laufwerke und Pfade angezeigt.</li> </ul> |

Tabelle 15. Tägliche Überwachungstasks (Forts.)

| Task                                                        | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebungsinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>10</b> Überwachen Sie Knotenreplikationsprozesse.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Um den Gesamtstatus der Knotenreplikationsprozesse abzurufen, zeigen Sie den Bereich 'Replikation' auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center an.</li> <li>2. Um Informationen zu jedem replizierten Serverpaar anzuzeigen, klicken Sie auf den Bereich 'Replikation'.<br/><b>Achtung:</b> Wenn Sie eine nicht erwartete Erhöhung der Anzahl Replikationsfehler beobachten, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen. Ermitteln Sie die Fehlerursache.</li> <li>3. Um das Datenvolumen, das im Laufe der letzten zwei Wochen repliziert wurde, und die Geschwindigkeit der Replikation anzuzeigen, wählen Sie ein Serverpaar aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> <li>4. Um Replikationsinformationen für einen Client anzuzeigen, klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf <b>Clients</b>. Studieren Sie die Informationen in der Spalte 'Replikationsworkload'.<br/><b>Achtung:</b> Wenn Sie eine drastische, nicht erwartete Erhöhung der Replikationslast beobachten, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen. Ermitteln Sie die Ursache für die erhöhte Last.</li> </ol> | <p>Zeigen Sie für die erweiterte Überwachung mithilfe von Befehlen Informationen zu aktiven und beendeten Knotenreplikationsprozessen an:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center den Mauszeiger über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf <b>Command Builder</b>.</li> <li>2. Geben Sie den Befehl <b>QUERY REPLICATION</b> aus. Anweisungen finden Sie in <b>QUERY REPLICATION</b> (Knotenreplikationsprozesse abfragen). Wenn die Replikationsoperation erfolgreich ausgeführt wurde, stimmt der Wert für Gesamtzahl der zu replizierenden Dateien mit dem Wert für Gesamtzahl der replizierten Dateien überein.</li> </ol> <p>Um Nachrichten anzuzeigen, die sich auf einen Knotenreplikationsprozess auf einem Quellen- oder Zielreplikationsserver beziehen, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf <b>Server</b>.</li> <li>2. Wählen Sie den Quellen- oder Zielreplikationsserver aus und klicken Sie auf <b>Details</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um aktive Tasks anzuzeigen, klicken Sie auf <b>Aktive Tasks</b>, wählen die Task aus und überprüfen, ob der Status <b>Aktiv</b> angezeigt wird. Ausführliche Informationen enthalten die zugehörigen Aktivitätenprotokolle.</li> <li>• Um abgeschlossene Tasks anzuzeigen, klicken Sie auf <b>Abgeschlossene Tasks</b>, wählen die Task aus und überprüfen, ob der Status <b>Abgeschlossen</b> angezeigt wird. Ausführliche Informationen enthalten die zugehörigen Aktivitätenprotokolle.</li> </ul> </li> </ol> |





---

## Kapitel 14. Prüfliste für regelmäßige Überwachungstasks

Um sicherzustellen, dass Ihre Lösung ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie die Tasks in der Prüfliste für regelmäßige Überwachungstasks aus. Planen Sie regelmäßige Tasks häufig genug, sodass Sie potenzielle Probleme erkennen können, bevor diese wirklich problematisch werden.


**Tipp:** Um Verwaltungsbefehle für erweiterte Überwachungstasks auszuführen, verwenden Sie den Command Builder im Operations Center. Der Command Builder stellt eine Eingabepufferfunktion bereit, die Sie durch die Eingabe von Befehlen führt. Um den Command Builder zu öffnen, rufen Sie die Seite **Übersicht** im Operations Center auf. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf **Command Builder**.

Tabelle 16. Regelmäßige Überwachungstasks

| Task                               | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überwachen Sie die Systemleistung. | <p>Bestimmen Sie den für Clientsicherungsoperationen erforderlichen Zeitraum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf <b>Clients</b>. Suchen Sie den Server, der dem Client zugeordnet ist.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Server</b>. Wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> <li>3. Um den Zeitraum anzuzeigen, der für Tasks benötigt wurde, die in den letzten 24 Stunden abgeschlossen wurden, klicken Sie auf <b>Abgeschlossene Tasks</b>.</li> <li>4. Um den Zeitraum anzuzeigen, der für Tasks benötigt wurde, die vor mehr als 24 Stunden abgeschlossen wurden, verwenden Sie den Befehl <b>QUERY ACTLOG</b>. Führen Sie die Anweisungen in aus.</li> <li>5. Wenn die Dauer von Clientsicherungsoperationen zunimmt, ohne dass ein offensichtlicher Grund erkennbar ist, überprüfen Sie Ursache.</li> </ol> <p>Wenn der Clientverwaltungsservice auf einem Client für Sichern/Archivieren installiert wurde, können Sie Leistungsprobleme für den Client für Sichern/Archivieren diagnostizieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf <b>Clients</b>.</li> <li>2. Wählen Sie einen Client für Sichern/Archivieren aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> <li>3. Um Clientprotokolle abzurufen, klicken Sie auf <b>Diagnose</b>.</li> </ol> | <p>Informationen zur Verkürzung der Zeit, die der Client zum Sichern von Daten auf dem Server benötigt, finden Sie in Häufig auftretende Clientleistungsprobleme lösen.</p> <p>Suchen Sie nach Leistungsengpässen. Anweisungen finden Sie in Leistungsengpässe identifizieren.</p> <p>Informationen zur Identifikation und Behebung anderer Leistungsprobleme finden Sie in Leistung.</p> |

Tabelle 16. Regelmäßige Überwachungstasks (Forts.)


| Task                                                                                            | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestimmen Sie die Platteneinsparungen, die durch die Datendeduplizierung bereitgestellt werden. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf <b>Pools</b>.</li> <li>2. Wählen Sie einen Pool aus und klicken Sie auf <b>Kurzübersicht</b>.</li> <li>3. Zeigen Sie im Bereich 'Datendeduplizierung' die Zeile 'Eingesparter Speicherbereich' an.</li> </ol> | <p>Um für die erweiterte Überwachung detaillierte Statistikdaten zu dem Datendeduplizierungsprozess für einen bestimmten Verzeichniscontainerspeicherpool oder Cloud-Containerspeicherpool abzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center den Mauszeiger über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf <b>Command Builder</b>.</li> <li>2. Fordern Sie einen Statistikbericht an, indem Sie den Befehl <b>GENERATE DEDUPSTATS</b> ausgeben. Führen Sie die Anweisungen in GENERATE DEDUPSTATS (Datendeduplizierungsstatistikdaten für einen Verzeichniscontainerspeicherpool generieren) aus.</li> <li>3. Zeigen Sie den Statistikbericht an, indem Sie den Befehl <b>QUERY DEDUPSTATS</b> ausgeben. Führen Sie die Anweisungen in QUERY DEDUPSTATS (Datendeduplizierungsstatistikdaten abfragen) aus.</li> </ol> |

Tabelle 16. Regelmäßige Überwachungstasks (Forts.)


| Task                                                                                                                             | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stellen Sie sicher, dass aktuelle Sicherungsdateien für Einheitenkonfigurations- und Datenträgerprotokolldaten gesichert werden. | <p>Greifen Sie auf Ihre Speicherpositionen zu, um sicherzustellen, dass die Dateien verfügbar sind. Die bevorzugte Methode ist die Sicherung der Dateien an zwei Positionen.</p> <p>Um die Protokolldatei für Datenträger und die Einheitenkonfigurationsdatei zu lokalisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center den Mauszeiger über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf <b>Command Builder</b>.</li> <li>2. Um die Protokolldatei für Datenträger und die Einheitenkonfigurationsdatei zu lokalisieren, geben Sie die folgenden Befehle aus:<br/>query option volhistory<br/>query option devconfig</li> <li>3. Überprüfen Sie in der Ausgabe die Spalte 'Optionseinstellung', um die Dateipositionen zu finden.</li> </ol> <p>Wenn ein Katastrophenfall eintritt, sind sowohl die Protokolldatei für Datenträger als auch die Einheitenkonfigurationsdatei für die Zurückschreibung der Serverdatenbank erforderlich.</p> |                                          |

Tabelle 16. Regelmäßige Überwachungstasks (Forts.)

| Task                                                                                            | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bestimmen Sie, ob für das Instanzverzeichnisdateisystem genügend Speicherbereich verfügbar ist. | <p>Stellen Sie sicher, dass im Instanzverzeichnisdateisystem mindestens 20 % freier Speicherbereich verfügbar ist. Führen Sie die für Ihr Betriebssystem zutreffende Aktion aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>AIX</b> Um den verfügbaren Speicherbereich im Dateisystem anzuzeigen, geben Sie in der Betriebssystem-Befehlszeile den folgenden Befehl aus:<br/> <code>df -g Instanzverzeichnis</code> <p>Dabei gibt <i>Instanzverzeichnis</i> das Instanzverzeichnis an.</p> </li> <li> <b>Linux</b> Um den verfügbaren Speicherbereich im Dateisystem anzuzeigen, geben Sie in der Betriebssystem-Befehlszeile den folgenden Befehl aus:<br/> <code>df -h Instanzverzeichnis</code> <p>Dabei gibt <i>Instanzverzeichnis</i> das Instanzverzeichnis an.</p> </li> <li> <b>Windows</b> Klicken Sie in Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Dateisystem und klicken Sie auf <b>Eigenschaften</b>. Zeigen Sie die Kapazitätsdaten an. </li> </ul> <p>Die bevorzugte Position des Instanzverzeichnisses ist von dem Betriebssystem abhängig, unter dem der Server installiert ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>AIX</b>      <b>Linux</b><br/> <code>/home/tsminst1/tsminst1</code> </li> <li> <b>Windows</b>    <code>C:\tsminst1</code> </li> </ul> <p><b>Tipp:</b> Wenn Sie ein Arbeitsblatt zur Planung ausgefüllt haben, ist die Position des Instanzverzeichnisses im Arbeitsblatt vermerkt.</p> |                                          |


Tabelle 16. Regelmäßige Überwachungstasks (Forts.)

| Task                                           | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ermitteln Sie nicht erwartete Clientaktivität. | <p>Um im Rahmen der Überwachung der Clientaktivität zu bestimmen, ob das Datenvolumen das erwartete Volumen überschreitet, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Über-sicht</b> im Operations Center auf den Bereich 'Clients'.</li> <li>2. Um die Aktivität der vergangenen zwei Wochen anzuzeigen, doppelklicken Sie auf einen beliebigen Client.</li> <li>3. Um die Anzahl Byte anzuzeigen, die an den Client gesendet wurden, klicken Sie auf die Registerkarte <b>Merkmale</b>.</li> <li>4. Zeigen Sie im Bereich 'Letzte Sitzung' die Zeile 'An Client gesendet' an.</li> </ol> | <p>Wenn Sie auf einen Client in der Tabelle 'Clients' doppelklicken, wird im Bereich <b>Aktivität im Lauf von 2 Wochen</b> das Datenvolumen angezeigt, das vom Client jeden Tag an den Server gesendet wurde.</p> <p>Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die SQL-Aktivitätsübersichtstabelle, die statistische Daten zu Clientsitzungen enthält. Um die aktuelle Aktivität mit der vorherigen Aktivität zu vergleichen, verwenden Sie eine Anweisung <b>SQL SELECT</b>. Wenn der Grad an Aktivität sich deutlich von dem für die vorherige Aktivität unterscheidet, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen.</p> <p>Überprüfen Sie das Aktivitätenprotokoll in regelmäßigen Abständen. Suchen Sie nach ANE-Nachrichten, die angeben, wie viele Dateien gesichert und überprüft wurden. Vergleichen Sie die aktuellen Datendeduplizierungsraten mit den vorherigen Raten. Wenn eine ungewöhnlich hohe Anzahl Dateien gesichert wurde oder die Datendeduplizierungsrate wider Erwarten auf 0 fällt, kann dies eine Ransomware-Attacke anzeigen.</p> |




Tabelle 16. Regelmäßige Überwachungstasks (Forts.)

| Task                                                       | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überwachen Sie das Speicherpoolwachstum im Laufe der Zeit. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Über-sicht</b> im Operations Center auf den Bereich 'Pools'.</li> <li>2. Um die Kapazität für die vergangenen zwei Wochen anzuzeigen, wählen Sie einen Pool aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> </ol> | <p><b>Tipps:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um die Zeit anzugeben, die verstreichen muss, bevor alle deduplizierten Speicherbereiche aus einem Verzeichniscontainerspeicherpool oder einem Cloud-Containerspeicherpool entfernt werden, nachdem sie nicht mehr vom Bestand referenziert werden, führen Sie die folgenden Schritte aus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Seite <b>Speicherpools</b> im Operations Center den Speicherpool aus.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Details &gt; Merkmale</b>.</li> <li>3. Geben Sie im Feld Verzögerungszeitraum für Containerwiederverwendung den Zeitraum an.</li> </ol> </li> <li>• Bestimmen Sie die Datendeduplizierungsleistung für Verzeichniscontainer- und Cloud-Containerspeicherpools mithilfe des Befehls <b>GENERATE DEDUPSTATS</b>.</li> <li>• Um Deduplizierungsstatistikdaten für einen Speicherpool anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Seite <b>Speicherpools</b> im Operations Center den Speicherpool aus.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Details &gt; Merkmale</b>.</li> </ol> <p>Verwenden Sie dementsprechend den Befehl <b>QUERY EXTENTUPDATES</b>, um Informationen zu Aktualisierungen an Datenbereichen in Verzeichniscontainer- oder Cloud-Containerspeicherpools anzuzeigen. Anhand der Befehlsausgabe können Sie die Datenbereiche bestimmen, die nicht mehr referenziert werden, sowie die Datenbereiche, die zum Löschen vom System auswählbar sind. Überwachen Sie in der Ausgabe die Anzahl Datenbereiche, die zum Löschen vom System auswählbar sind. Diese Messgröße steht in direkten Zusammenhang mit dem Umfang des freien Speicherbereichs in dem Containerspeicherpool.</p> </li> <li>• Um den Umfang des physischen Speicherbereichs anzuzeigen, der von einem Dateibereich nach dem Entfernen der Datendeduplizierungseinsparungen belegt wird, verwenden Sie den Befehl <b>select * from occupancy</b>. Die Befehlsausgabe umfasst den Wert für LOGICAL_MB. LOGICAL_MB gibt an, wie viel Speicherbereich von diesem Dateibereich belegt wird.</li> </ul> |

Tabelle 16. Regelmäßige Überwachungstasks (Forts.)

| Task                                                                                                                                                         | Basisprozeduren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erweiterte Prozeduren und Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werten Sie das Timing von Clientzeitplänen aus. Stellen Sie sicher, dass die Start- und Endzeiten von Clientzeitplänen Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. | <p>Klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf <b>Clients &gt; Zeitpläne</b>.</p> <p>In der Tabelle 'Zeitpläne' wird in der Spalte 'Start' die konfigurierte Startzeit für die geplante Operation angezeigt. Um anzuzeigen, wann die letzte Operation gestartet wurde, bewegen Sie den Mauszeiger über das Uhrensymbol.</p> | <p><b>Tipp:</b> Wenn die Ausführung einer Clientoperation länger als erwartet dauert, empfangen Sie unter Umständen eine Warnung. Führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie auf der Seite 'Übersicht' im Operations Center den Mauszeiger über <b>Clients</b> und klicken Sie auf <b>Zeitpläne</b>.</li> <li>2. Wählen Sie einen Zeitplan aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li> <li>3. Zeigen Sie die Details eines Zeitplans an, indem Sie auf den blauen Pfeil neben der Zeile klicken.</li> <li>4. Geben Sie im Feld <b>Ausführungszeitalert</b> die Uhrzeit an, zu der eine Warnung ausgegeben wird, wenn die geplante Operation nicht ausgeführt wird.</li> <li>5. Klicken Sie auf <b>Sichern</b>.</li> </ol> |
| Werten Sie das Timing von Verwaltungstasks aus. Stellen Sie sicher, dass die Start- und Endzeiten von Verwaltungstasks Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. | <p>Klicken Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center auf <b>Server &gt; Verwaltung</b>.</p> <p>Überprüfen Sie in der Tabelle 'Verwaltung' die Informationen in der Spalte 'Letzte Ausführungsdauer'. Um anzuzeigen, wann die letzte Verwaltungstask gestartet wurde, bewegen Sie den Mauszeiger über das Uhrensymbol.</p>             | <p><b>Tipp:</b> Wenn die Ausführung einer Verwaltungstask zu lange dauert, ändern Sie die Startzeit oder die maximale Ausführungszeit. Führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie auf der Seite <b>Übersicht</b> im Operations Center den Mauszeiger über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf <b>Command Builder</b>.</li> <li>2. Um die Startzeit oder die maximale Ausführungszeit für eine Task zu ändern, geben Sie den Befehl <b>UPDATE SCHEDULE</b> aus. Anweisungen finden Sie in UPDATE SCHEDULE (Clientzeitplan aktualisieren).</li> </ol>                                                                     |

**Zugehörige Verweise:**

-  QUERY ACTLOG (Aktivitätenprotokoll abfragen)
-  UPDATE STGPOOL (Speicherpool aktualisieren)
-  QUERY EXTENTUPDATES (Aktualisierte Datenbereiche abfragen)



---

## Kapitel 15. Lizenzeinhaltung überprüfen

Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen Ihrer Lizenzvereinbarung von Ihrer IBM Spectrum Protect-Lösung eingehalten werden. Indem die Einhaltung regelmäßig überprüft wird, können Sie Trends beim Datenwachstum oder der PVU-Nutzung verfolgen. Planen Sie anhand dieser Informationen den weiteren Kauf von Lizenzen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Die Methode zur Überprüfung der Einhaltung der Lizenzbedingungen durch Ihre Lösung variiert abhängig von den Bedingungen Ihrer IBM Spectrum Protect-Lizenzvereinbarung.

#### Front-End-Kapazitätslizenzierung

Das Front-End-Modell bestimmt die Lizenzvoraussetzungen auf der Basis des zurückgemeldeten Volumens an primären Daten, das von Clients gesichert wird. Clients umfassen Anwendungen, virtuelle Maschinen und Systeme.

#### Back-End-Kapazitätslizenzierung

Das Back-End-Modell bestimmt Lizenzvoraussetzungen auf der Basis der Terabyte Daten, die in primären Speicherpools und Repositorys gespeichert werden.

#### Tipps:

- Um die Genauigkeit von Schätzungen der Front-End- und Back-End-Kapazität zu gewährleisten, installieren Sie die neueste Version der Client-Software auf jedem Clientknoten.
- Die Informationen zur Front-End- und Back-End-Kapazität im Operations Center dienen zum Zweck der Planung und Schätzung.

#### PVU-Lizenzierung

Das PVU-Modell basiert auf der Nutzung von PVUs durch Servereinheiten.

**Wichtig:** Die von IBM Spectrum Protect bereitgestellten PVU-Berechnungen werden als Schätzungen betrachtet und sind nicht rechtsverbindlich. Die von IBM Spectrum Protect zurückgemeldeten PVU-Lizenzinformationen werden nicht als zulässiger Ersatz für das IBM License Metric Tool angesehen.



Die neuesten Informationen zu Lizenzierungsmodellen finden Sie in den Informationen zu Produktdetails und Lizenzen auf der Website der IBM Spectrum Protect-Produktfamilie. Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemstellungen zu Lizenzierungsanforderungen an Ihren IBM Spectrum Protect-Software-Provider.

### Vorgehensweise

Führen Sie zur Überwachung der Lizenzeinhaltung die Schritte aus, die den Bedingungen Ihrer Lizenzvereinbarung entsprechen.

**Tipp:** Das Operations Center stellt einen E-Mail-Bericht bereit, in dem die Front-End- und Back-End-Kapazitätsnutzung zusammengefasst sind. Berichte können au-

tomatisch regelmäßig an einen oder mehrere Empfänger gesendet werden. Klicken Sie für die Konfiguration und Verwaltung von E-Mail-Berichten in der Menüleiste des Operations Center auf **Berichte**.

| Option           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front-End-Modell | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf <b>Lizenzierung</b>.<br/>Die Schätzung der Front-End-Kapazität wird auf der Seite 'Front-End-Nutzung' angezeigt.</li> <li>2. Wenn in der Spalte 'Keine Zurückmeldung' ein Wert angezeigt wird, klicken Sie auf die Zahl, um Clients zu identifizieren, von denen keine Kapazitätsnutzung zurückgemeldet wurde.</li> <li>3. Um die Kapazität für Clients zu schätzen, für die keine Kapazitätsnutzung zurückgemeldet wurde, rufen Sie die folgende FTP-Site auf, auf der Tools und Anweisungen zum Messen der Kapazität bereitgestellt werden:<br/><code>ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools</code><br/>Um die Front-End-Kapazität mithilfe eines Scripts zu messen, führen Sie die Anweisungen im aktuellen Lizenzierungshandbuch aus.</li> <li>4. Addieren Sie den Operations Center-Schätzwert und alle Schätzwerte, die Sie mithilfe eines Scripts ermittelt haben.</li> <li>5. Überprüfen Sie, ob die geschätzte Kapazität die Bedingungen Ihrer Lizenzvereinbarung einhält.</li> </ol> |
| Back-End-Modell  | <p><b>Einschränkung:</b> Wenn der Quellen- und der Zielreplikationsserver nicht dieselben Maßnahmeneinstellungen verwenden, können Sie das Operations Center nicht zur Überwachung der Back-End-Kapazitätsnutzung für replizierte Clients verwenden. Informationen zur Schätzung der Kapazitätsnutzung für diese Clients finden Sie in Technote 1656476.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf <b>Lizenzierung</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf die Registerkarte <b>Back-End</b>.</li> <li>3. Überprüfen Sie, ob das geschätzte Datenvolumen die Bedingungen Ihrer Lizenzvereinbarung einhält.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PVU-Modell       | Informationen zur Vorgehensweise beim Prüfen der Einhaltung der PVU-Lizenzbedingungen finden Sie in Einhaltung des PVU-Lizenzierungsmodells prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

## Kapitel 16. Systemstatus mithilfe von E-Mail-Berichten verfolgen

Konfigurieren Sie das Operations Center für die Generierung von E-Mail-Berichten zur Zusammenfassung des Systemstatus. Sie können eine Mail-Server-Verbindung konfigurieren, Berichtseinstellungen ändern und wahlweise angepasste Berichte erstellen.

### Vorbereitende Schritte

Bevor Sie E-Mail-Berichte konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Es ist ein SMTP-Host-Server (SMTP = Simple Mail Transfer Protocol) verfügbar, um Berichte als E-Mail senden und empfangen zu können. Der SMTP-Server muss als offenes Mail-Relay konfiguriert sein. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass der IBM Spectrum Protect-Server, der E-Mail-Nachrichten sendet, Zugriff auf den SMTP-Server hat. Wenn das Operations Center auf einem anderen Computer installiert ist, ist für diesen Computer kein Zugriff auf den SMTP-Server erforderlich.
- Um E-Mail-Berichte konfigurieren zu können, müssen Sie über Systemberechtigung für den Server verfügen.
- Um die Empfänger anzugeben, können Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen oder Administrator-IDs eingeben. Wenn eine Administrator-ID eingegeben werden soll, muss die ID auf dem Hub-Server registriert sein und der ID muss eine E-Mail-Adresse zugeordnet sein. Eine E-Mail-Adresse für einen Administrator können Sie mithilfe des Parameters **EMAILADDRESS** im Befehl **UPDATE ADMIN** angeben.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können das Operations Center zum Senden eines Berichts über allgemeine Operationen, eines Lizenzinhaltsberichts und eines oder mehrerer angepasster Berichte konfigurieren. Angepasste Berichte werden erstellt, indem Sie eine Schablone aus einer Gruppe gängiger Berichtsschablonen auswählen oder indem Sie Anweisungen SQL SELECT eingeben, um verwaltete Server abzufragen.

### Vorgehensweise

Um E-Mail-Berichte zu konfigurieren und zu verwalten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Berichte**.
2. Wenn noch keine E-Mail-Server-Verbindung konfiguriert ist, klicken Sie auf **Mail-Server konfigurieren** und füllen Sie die Felder aus. Nach der Konfiguration des Mail-Servers sind der Bericht über allgemeine Operationen und der Lizenzinhaltsbericht aktiviert.
3. Um Berichtseinstellungen zu ändern, wählen Sie einen Bericht aus, klicken Sie auf **Details** und aktualisieren Sie das Formular.
4. Optional: Um einen angepassten Bericht hinzuzufügen, klicken Sie auf **+ Bericht** und füllen Sie die Felder aus.

**Tipp:** Um einen Bericht sofort auszuführen und zu senden, wählen Sie den Bericht aus und klicken Sie auf **Senden**.

## Ergebnisse

Aktivierte Berichte werden gemäß den angegebenen Einstellungen gesendet.

### Zugehörige Verweise:

 [UPDATE ADMIN \(Administrator aktualisieren\)](#)

---

## **Teil 4. Operationen für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte verwalten**

Verwenden Sie diese Informationen, um Operationen für eine Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte mit IBM Spectrum Protect zu verwalten, die einen Server umfasst und Datendeduplizierung für mehrere Standorte verwendet.



---

## Kapitel 17. Operations Center verwalten

Das Operations Center stellt Webzugriff und mobilen Zugriff auf Statusinformationen zur IBM Spectrum Protect-Umgebung bereit. Mithilfe des Operations Center können Sie mehrere Server überwachen und einige Verwaltungstasks ausführen. Über das Operations Center wird auch der Webzugriff auf die IBM Spectrum Protect-Befehlszeile bereitgestellt.

---

### Peripherieserver hinzufügen und entfernen

In einer Umgebung mit mehreren Servern können Sie dem Hub-Server die anderen Server, die als *Peripherieserver* bezeichnet werden, hinzufügen.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Die Peripherieserver senden Alerts und Statusinformationen an den Hub-Server. Das Operations Center zeigt eine konsolidierte Sicht der Alerts und Statusinformationen für den Hub-Server und alle Peripherieserver.

### Peripherieserver hinzufügen

Nachdem Sie den Hub-Server für das Operations Center konfiguriert haben, können Sie dem Hub-Server einen oder mehrere Peripherieserver hinzufügen.

#### Vorbereitende Schritte

Die Kommunikation zwischen dem Peripherieserver und dem Hub-Server muss unter Verwendung des Protokolls Transport Layer Security (TLS) geschützt werden. Um die Kommunikation zu schützen, fügen Sie das Zertifikat des Peripherieservers der Truststore-Datei des Hub-Servers hinzu.

#### Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Server**. Die Seite **Server** wird geöffnet.  
In der Tabelle auf der Seite **Server** könnte ein Server den Status „Nicht überwacht“ haben. Dieser Status bedeutet, dass - obwohl ein Administrator diesen Server mit dem Befehl **DEFINE SERVER** für den Hub-Server definiert hat - der Server noch nicht als Peripherieserver konfiguriert ist.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf den Server, um ihn hervorzuheben, und klicken Sie in der Menüleiste der Tabelle auf **Peripherieserver überwachen**.
  - Wenn der Server, der hinzugefügt werden soll, in der Tabelle nicht angezeigt wird und die sichere SSL-/TLS-Kommunikation nicht erforderlich ist, klicken Sie in der Menüleiste der Tabelle auf **+Peripherieserver**.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen an und führen Sie die Schritte im Konfigurationsassistenten für den Peripherieserver aus.

**Tipp:** Wenn der Aufbewahrungszeitraum für Ereignissätze des Servers weniger als 14 Tage beträgt, wird der Zeitraum automatisch auf 14 Tage zurückgesetzt, wenn Sie den Server als Peripherieserver konfigurieren.

## Peripherieserver entfernen

Sie können einen Peripherieserver aus dem Operations Center entfernen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Unter Umständen müssen Sie einen Peripherieserver in den folgenden Situationen entfernen:

- Der Peripherieserver soll von einem Hub-Server auf einen anderen Hub-Server versetzt werden.
- Der Peripherieserver soll stillgelegt werden.

### Vorgehensweise

Um den Peripherieserver aus der Gruppe der Server zu entfernen, die vom Hub-Server verwaltet werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Geben Sie in der IBM Spectrum Protect-Befehlszeile auf dem Hub-Server den folgenden Befehl aus:  
`QUERY MONITORSETTINGS`
2. Kopieren Sie in der Ausgabe des Befehls den Namen im Feld **Überwachte Gruppe**.
3. Geben Sie auf dem Hub-Server den folgenden Befehl aus; dabei ist *Gruppenname* der Name der überwachten Gruppe und *Mitgliedsname* der Name des Peripherieservers:  
`DELETE GRPMEMBER Gruppenname Mitgliedsname`
4. Optional: Wenn der Peripherieserver von einem Hub-Server auf einen anderen Hub-Server versetzt werden soll, dürfen Sie diesen Schritt **nicht** ausführen. Andernfalls können Sie die Alertaussage und Überwachung auf dem Peripherieserver inaktivieren, indem Sie auf dem Peripherieserver die folgenden Befehle ausgeben:  
`SET STATUSMONITOR OFF`  
`SET ALERTMONITOR OFF`
5. Optional: Wenn die Definition des Peripherieservers für andere Zwecke verwendet wird, wie beispielsweise unternehmensweite Konfiguration, Befehlsweiterleitung, Speichern virtueller Datenträger oder Speicherarchivverwaltung, dürfen Sie diesen Schritt **nicht** ausführen. Andernfalls können Sie die Definition des Peripherieservers auf dem Hub-Server löschen, indem Sie auf dem Hub-Server den folgenden Befehl ausgeben:  
`DELETE SERVER Name_des_Peripherieservers`

**Tipp:** Wenn eine Serverdefinition sofort nach dem Entfernen des Servers aus der überwachten Gruppe gelöscht wird, können Statusinformationen für den Server ohne zeitliche Begrenzung im Operations Center verbleiben.

Um dieses Problem zu verhindern, warten Sie, bis das Intervall für die Erfassung von Statusdaten überschritten wurde, bevor Sie die Serverdefinition löschen. Das Intervall für die Erfassung von Statusdaten wird auf der Seite 'Einstellungen' des Operations Center angezeigt.



---

## Web-Server starten und stoppen

Der Web-Server des Operations Center wird als Dienst ausgeführt und automatisch gestartet. Unter Umständen müssen Sie den Web-Server stoppen und starten, um beispielsweise Konfigurationsänderungen durchzuführen.

### Vorgehensweise

#### 1. Stoppen Sie den Web-Server.

- **AIX** Geben Sie im Verzeichnis */Installationsverzeichnis/ui/utls* (dabei gibt *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis an, in dem das Operations Center installiert ist) den folgenden Befehl aus:  
`./stopserver.sh`

- **Linux** Geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`service opscenter.rc stop`

- **Windows** Stoppen Sie den Dienst **IBM Spectrum Protect Operations Center** im Fenster **Dienste**.

#### 2. Starten Sie den Web-Server.

- **AIX** Geben Sie im Verzeichnis */Installationsverzeichnis/ui/utls* (dabei gibt *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis an, in dem das Operations Center installiert ist) den folgenden Befehl aus:  
`./startserver.sh`

- **Linux** Geben Sie die folgenden Befehle aus:

##### Starten Sie den Server:

`service opscenter.rc start`

##### Starten Sie den Server erneut:

`service opscenter.rc restart`

##### Bestimmen Sie, ob der Server aktiv ist:

`service opscenter.rc status`

- **Windows** Starten Sie den Dienst **IBM Spectrum Protect Operations Center** im Fenster **Dienste**.

---

## Assistenten für die Erstkonfiguration erneut starten

Unter Umständen müssen Sie den Assistenten für die Erstkonfiguration im Operations Center erneut starten, um beispielsweise Konfigurationsänderungen durchzuführen.

### Vorbereitende Schritte

Um die folgenden Einstellungen zu ändern, verwenden Sie die Seite **Einstellungen** im Operations Center, anstatt den Assistenten für die Erstkonfiguration erneut zu starten:

- Häufigkeit, mit der Statusdaten aktualisiert werden
- Dauer, die Alerts aktiv, inaktiv oder geschlossen bleiben
- Bedingungen, die angeben, dass Clients gefährdet sind

Die Hilfe des Operations Center enthält weitere Informationen zum Ändern dieser Einstellungen.

## Informationen zu diesem Vorgang

Um den Assistenten für die Erstkonfiguration erneut zu starten, müssen Sie eine Merkmaldatei löschen, die Informationen zur Hub-Server-Verbindung enthält. Alle für den Hub-Server konfigurierten Einstellungen für Alertausgabe, Überwachung oder Gefährdung bzw. serverübergreifenden Einstellungen werden nicht gelöscht. Diese Einstellungen werden als Standardeinstellungen im Konfigurationsassistenten verwendet, wenn der Assistent erneut gestartet wird.

### Vorgehensweise

1. Stoppen Sie den Web-Server des Operations Center.
2. Wechseln Sie auf dem Computer, auf dem das Operations Center installiert ist, in das folgende Verzeichnis (dabei ist *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist):
  - **AIX** **Linux** *Installationsverzeichnis/ui/Liberty/usr/servers/guiServer*
  - **Windows** *Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*

Beispiel:

- **AIX** **Linux** */opt/tivoli/tsm/ui/Liberty/usr/servers/guiServer*
  - **Windows** *c:\Programme\Tivoli\TSM\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*
3. Löschen Sie im Verzeichnis *guiServer* die Datei *serverConnection.properties*.
  4. Starten Sie den Web-Server des Operations Center.
  5. Öffnen Sie das Operations Center.
  6. Rekonfigurieren Sie mithilfe des Konfigurationsassistenten das Operations Center. Geben Sie ein neues Kennwort für die Überwachungsadministrator-ID an.
  7. Aktualisieren auf jedem Peripherieserver, der bereits zuvor mit dem Hub-Server verbunden war, das Kennwort für die Überwachungsadministrator-ID, indem Sie den folgenden Befehl in der IBM Spectrum Protect-Befehlszeile ausgeben:

```
UPDATE ADMIN IBM-OC-Name_des_Hub-Servers neues_Kennwort
```

**Einschränkung:** Übernehmen Sie alle anderen Einstellungen für diese Administrator-ID unverändert. Nachdem Sie das Anfangskennwort angegeben haben, wird dieses Kennwort automatisch vom Operations Center verwaltet.

---

## Hub-Server ändern

Mithilfe des Operations Center können Sie den Hub-Server von IBM Spectrum Protect entfernen und einen anderen Hub-Server konfigurieren.

### Vorgehensweise

1. Starten Sie den Assistenten für die Erstkonfiguration des Operations Center erneut. Im Rahmen dieser Prozedur löschen Sie die bestehende Hub-Server-Verbindung.
2. Verwenden Sie den Assistenten, um das Operations Center für die Verbindung zu dem neuen Hub-Server zu konfigurieren.

#### Zugehörige Tasks:

„Assistenten für die Erstkonfiguration erneut starten“ auf Seite 111

---

## Konfiguration mit dem vorkonfigurierten Zustand zurückschreiben

Wenn bestimmte Probleme auftreten, möchten Sie möglicherweise die Operations Center-Konfiguration mit dem vorkonfigurierten Zustand zurückschreiben, bei dem die IBM Spectrum Protect-Server nicht als Hub- oder Peripherieserver definiert sind.

### Vorgehensweise

Um die Konfiguration zurückzuschreiben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stoppen Sie den Web-Server des Operations Center.
2. Dekonfigurieren Sie den Hub-Server, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Geben Sie auf dem Hub-Server die folgenden Befehle aus:

```
SET MONITORINGADMIN ""
SET MONITOREDSEVERGROUP ""
SET STATUSMONITOR OFF
SET ALERTMONITOR OFF
REMOVE ADMIN IBM-OC-Name_des_Hub-Servers
```

**Tipp:** *IBM-OC-Name\_des\_Hub-Servers* ist die Überwachungsadministrator-ID, die bei der Erstkonfiguration des Hub-Servers automatisch erstellt wurde.

- b. Setzen Sie das Kennwort für den Hub-Server zurück, indem Sie den folgenden Befehl auf dem Hub-Server ausgeben:

```
SET SERVERPASSWORD ""
```

**Achtung:** Führen Sie diesen Schritt nicht aus, wenn der Hub-Server für andere Server für andere Zwecke wie gemeinsame Speicherarchivnutzung, Export und Import von Daten oder Knotenreplikation konfiguriert ist.

3. Dekonfigurieren Sie alle Peripherieserver, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Um zu bestimmen, ob noch Peripherieserver vorhanden sind, die als Mitglieder der Servergruppe definiert sind, geben Sie auf dem Hub-Server den folgenden Befehl aus:

```
QUERY SERVERGROUP IBM-OC-Name_des_Hub-Servers
```

**Tipp:** *IBM-OC-Name\_des\_Hub-Servers* ist der Name der überwachten Servergruppe, die bei der Konfiguration des ersten Peripherieservers automatisch erstellt wurde. Dieser Servergruppenname stimmt auch mit der Überwachungsadministrator-ID überein, die bei der Erstkonfiguration des Hub-Servers automatisch erstellt wurde.

- b. Um Peripherieserver aus der Servergruppe zu löschen, geben Sie auf dem Hub-Server für jeden Peripherieserver den folgenden Befehl aus:

```
DELETE GRPMEMBER IBM-OC-Name_des_Hub-Servers Name_des_Peripherieservers
```

- c. Nachdem alle Peripherieserver aus der Servergruppe gelöscht wurden, geben Sie auf dem Hub-Server die folgenden Befehle aus:

```
DELETE SERVERGROUP IBM-OC-Name_des_Hub-Servers
SET MONITOREDSEVERGROUP ""
```

- d. Geben Sie auf jedem Peripherieserver die folgenden Befehle aus:

```
REMOVE ADMIN IBM-OC-Name_des_Hub-Servers
SETOPT PUSHSTATUS NO
SET ALERTMONITOR OFF
SET STATUSMONITOR OFF
```

- e. Löschen Sie die Definition des Hub-Servers, indem Sie auf jedem Peripherieserver den folgenden Befehl ausgeben:

```
DELETE SERVER Name_des_Hub-Servers
```

**Achtung:** Führen Sie diesen Schritt nicht aus, wenn die Definition für andere Zwecke wie gemeinsame Speicherarchivnutzung, Export und Import von Daten oder Knotenreplikation verwendet wird.

- f. Löschen Sie die Definition jedes Peripherieservers, indem Sie auf dem Hub-Server den folgenden Befehl ausgeben:

```
DELETE SERVER Name_des_Peripherieservers
```

**Achtung:** Führen Sie diesen Schritt nicht aus, wenn die Serverdefinition für andere Zwecke wie gemeinsame Speicherarchivnutzung, Export und Import von Daten oder Knotenreplikation verwendet wird.

4. Schreiben Sie die Standardeinstellungen auf jeden Server zurück, indem Sie die folgenden Befehle ausgeben:

```
SET STATUSREFRESHINTERVAL 5
SET ALERTUPDATEINTERVAL 10
SET ALERTACTIVEDURATION 480
SET ALERTINACTIVEDURATION 480
SET ALERTCLOSEDDURATION 60
SET STATUSATRISKINTERVAL TYPE=AP INTERVAL=24
SET STATUSATRISKINTERVAL TYPE=VM INTERVAL=24
SET STATUSATRISKINTERVAL TYPE=SY INTERVAL=24
SET STATUSSKIPASFAILURE YES TYPE=ALL
```

5. Starten Sie den Assistenten für die Erstkonfiguration des Operations Center erneut.

**Zugehörige Tasks:**

„Assistenten für die Erstkonfiguration erneut starten“ auf Seite 111

„Web-Server starten und stoppen“ auf Seite 111

---

## Kapitel 18. Anwendungen, virtuelle Maschinen und Systeme schützen

Der Server schützt Daten für Clients, die Anwendungen, virtuelle Maschinen und Systeme umfassen können. Um Clientdaten schützen zu können, müssen Sie den Clientknoten beim Server registrieren und einen Sicherungszeitplan zum Schützen der Clientdaten auswählen.

---

### Clients hinzufügen

Nach der Implementierung einer Datenschutzlösung mit IBM Spectrum Protect können Sie die Lösung durch Hinzufügen von Clients erweitern.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Die Prozedur beschreibt grundlegende Schritte zum Hinzufügen eines Clients. Spezifischere Anweisungen zum Konfigurieren von Clients enthält die Dokumentation für das auf dem Clientknoten installierte Produkt. Folgende Typen von Clients können vorhanden sein:

##### Anwendungsclientknoten

Anwendungsclientknoten umfassen E-Mail-Server, Datenbanken und andere Anwendungen. Beispielsweise kann jede der folgenden Anwendungen ein Anwendungsclientknoten sein:

- IBM Spectrum Protect Snapshot
- IBM Spectrum Protect for Databases
- IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
- IBM Spectrum Protect for Mail
- IBM Spectrum Protect for Virtual Environments

##### Systemclientknoten

Systemclientknoten umfassen Workstations, NAS-Dateiserver und API-Clients.

##### VM-Clientknoten

Clientknoten virtueller Maschinen bestehen aus einem einzelnen Gasthost in einem Hypervisor. Jede virtuelle Maschine wird als ein Dateibereich dargestellt.

#### Vorgehensweise

Um einen Client hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie die Software aus, die auf dem Clientknoten installiert werden soll, und planen Sie die Installation. Führen Sie die Anweisungen in „Client-Software auswählen und Installation planen“ auf Seite 116 aus.
2. Geben Sie an, wie Clientdaten gesichert und archiviert werden sollen. Führen Sie die Anweisungen in „Regeln zum Sichern und Archivieren von Clientdaten angeben“ auf Seite 118 aus.
3. Geben Sie an, wann Clientdaten gesichert und archiviert werden sollen. Führen Sie die Anweisungen in „Sicherungs- und Archivierungsoperationen planen“ auf Seite 122 aus.

4. Um Clients das Herstellen einer Verbindung zum Server zu ermöglichen, registrieren Sie den Client. Führen Sie die Anweisungen in „Clients registrieren“ auf Seite 123 aus.
5. Um einen Clientknoten zu schützen, installieren und konfigurieren Sie die ausgewählte Software auf dem Clientknoten. Führen Sie die Anweisungen in „Clients installieren und konfigurieren“ auf Seite 124 aus.

## Client-Software auswählen und Installation planen

Unterschiedliche Typen von Daten erfordern unterschiedliche Typen von Schutz. Geben Sie den Typ der Daten an, die geschützt werden müssen, und wählen Sie die geeignete Software aus.

### Informationen zu diesem Vorgang

Das bevorzugte Verfahren ist die Installation des Clients für Sichern/Archivieren auf allen Clientknoten, sodass Sie den Clientakzeptor auf dem Clientknoten konfigurieren und starten können. Der Clientakzeptor ist für die effiziente Ausführung geplanter Operationen konzipiert.

Der Clientakzeptor führt Zeitpläne für die folgenden Produkte aus: Client für Sichern/Archivieren, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning, IBM Spectrum Protect for Mail und IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Wenn Sie ein Produkt installieren, für das der Clientakzeptor keine Zeitpläne ausführt, müssen Sie die Konfigurationsanweisungen in der Produktdokumentation ausführen, um sicherzustellen, dass geplante Operationen ausgeführt werden können.

### Vorgehensweise

Wählen Sie abhängig von Ihrer Zielsetzung die zu installierenden Produkte aus und lesen Sie die Installationsanweisungen.

**Tipp:** Wenn Sie die Client-Software jetzt installieren, müssen Sie auch die in „Clients installieren und konfigurieren“ auf Seite 124 beschriebenen Clientkonfigurationstasks ausführen, bevor Sie den Client verwenden können.

| Ziel                                                                                       | Produkt und Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Installationsanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz eines Dateiservers oder einer Workstation                                           | Der Client für Sichern/Archivieren sichert und archiviert Dateien und Verzeichnisse von Dateiservern und Workstations in Speicher. Es ist auch möglich, Sicherungsversionen und archivierte Kopien von Dateien zurückzuschreiben und abzurufen.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anforderungen für den Client für Sichern/Archivieren</li> <li>UNIX- und Linux-Clients für Sichern/Archivieren installieren</li> <li>Erstinstallation des Windows-Clients</li> </ul>                                                                                                         |
| Schutz von Anwendungen mit Momentaufnahmesicherungs- und -zurückschreibungs-funktionalität | IBM Spectrum Protect Snapshot schützt Daten mit integrierter anwendungsgesteuerter Momentaufnahmesicherungs- und -zurückschreibungs-funktionalität. Sie können Daten schützen, die von IBM Db2-Datenbanksoftware sowie SAP-, Oracle-, Microsoft Exchange Server- und Microsoft SQL Server-Anwendungen gespeichert werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for UNIX and Linux durchführen</li> <li>Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for VMware durchführen</li> <li>Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for Windows durchführen</li> </ul> |

| Ziel                                                                         | Produkt und Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Installationsanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz einer E-Mail-Anwendung auf einem IBM Domino-Server                    | IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for IBM Domino automatisiert den Datenschutz, sodass Sicherungen ausgeführt werden, ohne dass IBM Domino-Server heruntergefahren werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation von Data Protection for IBM Domino auf einem UNIX-, AIX- oder Linux-System (Version 7.1.0)</li> <li>Installation von Data Protection for IBM Domino auf einem Windows-System (Version 7.1.0)</li> </ul>                            |
| Schutz einer E-Mail-Anwendung auf einem Server mit Microsoft Exchange Server | IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server automatisiert den Datenschutz, sodass Sicherungen ausgeführt werden, ohne dass Server mit Microsoft Exchange Server heruntergefahren werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Installation, Upgrade und Migration für IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server                                                                                                                                                                   |
| Schutz einer IBM Db2-Datenbank                                               | Mithilfe der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) des Clients für Sichern/Archivieren können Db2-Daten auf dem IBM Spectrum Protect-Server gesichert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren installieren (UNIX, Linux und Windows)                                                                                                                                                                                            |
| Schutz einer IBM Informix-Datenbank                                          | Mithilfe der API des Clients für Sichern/Archivieren können Informix-Daten auf dem IBM Spectrum Protect-Server gesichert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren installieren (UNIX, Linux und Windows)                                                                                                                                                                                            |
| Schutz einer Microsoft SQL-Datenbank                                         | IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Microsoft SQL Server schützt Microsoft SQL-Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data Protection for SQL Server unter Windows Server Core installieren                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutz einer Oracle-Datenbank                                                | IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Oracle schützt Oracle-Daten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installation von Data Protection for Oracle                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schutz einer SAP-Umgebung                                                    | IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning: Data Protection for SAP stellt Schutz bereit, der für SAP-Umgebungen angepasst ist. Das Produkt dient der Verbesserung der Verfügbarkeit von SAP-Datenbankservern und der Verringerung des Verwaltungsaufwands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning: Data Protection for SAP für Db2 installieren</li> <li>IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning: Data Protection for SAP für Oracle installieren</li> </ul>                  |
| Schutz einer virtuellen Maschine                                             | <p>IBM Spectrum Protect for Virtual Environments stellt Schutz bereit, der für virtuelle Microsoft Hyper-V- und VMware-Umgebungen angepasst ist. Mithilfe von IBM Spectrum Protect for Virtual Environments können Sie immer inkrementelle Sicherungen erstellen, die auf einem zentralen Server gespeichert werden, Sicherungsmaßnahmen erstellen und virtuelle Maschinen oder einzelne Dateien zurückschreiben.</p> <p>Sie können auch stattdessen den Client für Sichern/Archivieren zum Sichern und Zurückschreiben einer vollständigen virtuellen VMware- oder Microsoft Hyper-V-Maschine verwenden. Es ist auch möglich, Dateien oder Verzeichnisse von einer virtuellen VMware-Maschine zu sichern und zurückzuschreiben.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Protection for Microsoft Hyper-V installieren</li> <li>Installation und Upgrade für Data Protection for VMware durchführen</li> <li>IBM Spectrum Protect-Clients für Sichern/Archivieren installieren (UNIX, Linux und Windows)</li> </ul> |

**Tipp:** Um den Client für die Speicherbereichsverwaltung zu verwenden, können Sie IBM Spectrum Protect for Space Management oder IBM Spectrum Protect HSM for Windows installieren.

## Regeln zum Sichern und Archivieren von Clientdaten angeben

Stellen Sie vor dem Hinzufügen eines Clients sicher, dass entsprechende Regeln für Sicherungs- und Archivierungsoperationen für die Clientdaten angegeben sind. Während des Clientregistrierungsprozesses ordnen Sie den Clientknoten einer Maßnahmendomäne zu, die die Regeln enthält, die die Regeln enthält, die steuern, wie und wann Clientdaten gespeichert werden.

### Vorbereitende Schritte

Legen Sie die weitere Vorgehensweise fest:

- Wenn Sie mit den Maßnahmen, die für Ihre Lösung konfiguriert sind, vertraut sind und wissen, dass für die Maßnahmen keine Änderungen erforderlich sind, fahren Sie mit „Sicherungs- und Archivierungsoperationen planen“ auf Seite 122 fort.
- Wenn Sie mit den Maßnahmen nicht vertraut sind, führen Sie die Schritte in dieser Prozedur aus.

### Informationen zu diesem Vorgang

Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Datenvolumen, das im Laufe der Zeit gespeichert wird, und den Zeitraum, den Daten aufbewahrt werden und für die Zurückschreibung durch Clients verfügbar sind. Um Datenschutzziele zu erreichen, können Sie die Standardmaßnahme aktualisieren und eigene Maßnahmen erstellen. Eine Maßnahme umfasst die folgenden Regeln:

- Angabe, wie und wann Dateien in Serverspeicher gesichert und archiviert werden
- Anzahl Kopien einer Datei und Zeitraum, den Kopien im Serverspeicher aufbewahrt werden

Während des Clientregistrierungsprozesses ordnen Sie einen Client einer *Maßnahmendomäne* zu. Die Maßnahme für einen bestimmten Client wird durch die Regeln in der Maßnahmendomäne festgelegt, der der Client zugeordnet ist. In der Maßnahmendomäne befinden sich die Regeln, die wirksam sind, in der aktiven *Maßnahmengruppe*.

Wenn ein Client eine Datei sichert oder archiviert, wird die Datei an eine Verwaltungsklasse in der aktiven Maßnahmengruppe der Maßnahmendomäne gebunden. Eine *Verwaltungsklasse* ist die wichtigste Gruppe von Regeln zur Verwaltung von Clientdaten. Die Sicherungs- und Archivierungsoperationen auf dem Client verwenden die Einstellungen in der Standardverwaltungsgruppe der Maßnahmendomäne, es sei denn, Sie passen die Maßnahme weiter an. Eine Maßnahme kann angepasst werden, indem weitere Verwaltungsklassen definiert werden und ihre Verwendung über Clientoptionen zugeordnet wird.

Clientoptionen können in einer lokalen, editierbaren Datei auf dem Clientsystem und in einer Clientoptionsgruppe auf dem Server angegeben werden. Die Optionen in der Clientoptionsgruppe auf dem Server können die Optionen in der lokalen Clientoptionsdatei überschreiben oder den Optionen in der lokalen Clientoptionsdatei hinzugefügt werden.



## Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie die Maßnahmen, die für Ihre Lösung konfiguriert sind, indem Sie die Anweisungen in „Maßnahmen anzeigen“ ausführen.
2. Wenn geringfügige Änderungen erforderlich sind, um die Datenaufbewahrungsanforderungen zu erfüllen, führen Sie die Anweisungen in „Maßnahmen editieren“ auf Seite 120 aus.
3. Optional: Wenn Maßnahmendomänen erstellt oder umfangreiche Änderungen an Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um Datenaufbewahrungsanforderungen zu erfüllen, lesen Sie die Informationen in Maßnahmen anpassen.

## Maßnahmen anzeigen

Zeigen Sie Maßnahmen an, um zu bestimmen, ob die Maßnahmen zur Erfüllung Ihrer Anforderungen editiert werden müssen.

### Vorgehensweise

1. Um die aktive Maßnahmengruppe für eine Maßnahmendomäne anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Wählen Sie auf der Seite **Services** im Operations Center eine Maßnahmendomäne aus und klicken Sie auf **Details**.
  - b. Klicken Sie auf der Seite **Zusammenfassung** für die Maßnahmendomäne auf die Registerkarte **Maßnahmengruppen**.

**Tipp:** Um sicherzustellen, dass Sie Daten nach einer Ransomware-Attacke wiederherstellen können, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie sicher, dass der Wert in der Spalte 'Sicherungen' mindestens 2 beträgt. Der bevorzugte Wert ist 3, 4 oder höher.
- Stellen Sie sicher, dass der Wert in der Spalte 'Zusätzliche Sicherungen aufbewahren' mindestens 14 Tage beträgt. Der bevorzugte Wert ist 30 Tage oder mehr.
- Stellen Sie sicher, dass der Wert in der Spalte 'Archivierungen aufbewahren' mindestens 30 Tage beträgt.

Wenn IBM Spectrum Protect for Space Management-Software auf dem Client installiert ist, stellen Sie sicher, dass diese Daten vor ihrer Umlagerung gesichert werden. Geben Sie im Befehl **DEFINE MGMTCLASS** oder **UPDATE MGMTCLASS MIGREQUIRESBKUP=YES** an. Befolgen Sie dann die Richtlinien im Tipp.

2. Um inaktive Maßnahmengruppen für eine Maßnahmendomäne anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Klicken Sie auf der Seite **Maßnahmengruppen** auf die Umschaltfläche **Konfigurieren**. Jetzt können Sie die inaktiven Maßnahmengruppen anzeigen und editieren.
  - b. Blättern Sie mithilfe der vorwärts und rückwärts gerichteten Pfeile durch die inaktiven Maßnahmengruppen. Wenn Sie eine inaktive Maßnahmengruppe anzeigen, sind die unterschiedlichen Einstellungen für die inaktive und aktive Maßnahmengruppe hervorgehoben.
  - c. Klicken Sie auf die Umschaltfläche **Konfigurieren**. Die Maßnahmengruppen sind nicht mehr editierbar.

## Maßnahmen editieren

Um die Regeln zu ändern, die für eine Maßnahmendomäne gelten, editieren Sie die aktive Maßnahmengruppe für die Maßnahmendomäne. Sie können auch eine andere Maßnahmengruppe für eine Domäne aktivieren.

### Vorbereitende Schritte

Änderungen an Maßnahmen können sich auf die Datenaufbewahrung auswirken. Stellen Sie sicher, dass weiterhin Daten gesichert werden, die für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, sodass Sie diese Daten in einem Katastrophenfall zurückschreiben können. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr System über genügend Speicherbereich für geplante Sicherungsoperationen verfügt.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie editieren eine Maßnahmengruppe, indem Sie eine oder mehrere Verwaltungsklassen in der Maßnahmengruppe ändern. Wenn Sie die aktive Maßnahmengruppe editieren, stehen die Änderungen den Clients erst zur Verfügung, nachdem Sie die Maßnahmengruppe reaktiviert haben. Um die editierte Maßnahmengruppe Clients zur Verfügung zu stellen, aktivieren Sie die Maßnahmengruppe.

Obwohl Sie mehrere Maßnahmengruppen für eine Maßnahmendomäne definieren können, kann nur eine einzige Maßnahmengruppe aktiv sein. Wenn Sie eine andere Maßnahmengruppe aktivieren, ersetzt diese die momentan aktive Maßnahmengruppe.

Informationen zu bevorzugten Verfahren zum Definieren von Maßnahmen finden Sie in Maßnahmen anpassen.

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie auf der Seite **Services** im Operations Center eine Maßnahmendomäne aus und klicken Sie auf **Details**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Zusammenfassung** für die Maßnahmendomäne auf die Registerkarte **Maßnahmengruppen**.  
Die Seite **Maßnahmengruppen** gibt den Namen der aktiven Maßnahmengruppe an und listet alle Verwaltungsklassen für diese Maßnahmengruppe auf.
3. Klicken Sie auf die Umschaltfläche **Konfigurieren**. Die Maßnahmengruppe ist editierbar.
4. Optional: Um eine Maßnahmengruppe zu editieren, die nicht aktiv ist, klicken Sie auf die vorwärts und rückwärts gerichteten Pfeile, um die Maßnahmengruppe zu lokalisieren.
5. Editieren Sie die Maßnahmengruppe, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

| Option                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwaltungsklasse hinzufügen</b>                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie in der Tabelle 'Maßnahmengruppen' auf + <b>Verwaltungsklasse</b>.</li> <li>2. Um die Regeln zum Sichern und Archivieren von Daten anzugeben, füllen Sie die Felder im Fenster <b>Verwaltungsklasse hinzufügen</b> aus.</li> <li>3. Um die Verwaltungsklasse als Standardverwaltungsklasse festzulegen, wählen Sie das Kontrollkästchen <b>Als Standardwert definieren</b> aus.</li> <li>4. Klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b>.</li> </ol>               |
| <b>Verwaltungsklasse löschen</b>                                            | Klicken Sie in der Spalte 'Verwaltungsklasse' auf -.<br><b>Tipp:</b> Um die Standardverwaltungsklasse zu löschen, müssen Sie zunächst eine andere Verwaltungsklasse als Standardverwaltungsklasse zuordnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Legen Sie eine Verwaltungsklasse als Standardverwaltungsklasse fest.</b> | Klicken Sie in der Spalte 'Standard' für die Verwaltungsklasse auf das Optionsfeld.<br><b>Tipp:</b> Die Standardverwaltungsklasse verwaltet Clientdateien, wenn einer Datei keine andere Verwaltungsklasse zugeordnet ist oder keine andere Verwaltungsklasse zur Verwaltung geeignet ist. Um sicherzustellen, dass Clients immer Dateien sichern und archivieren können, wählen Sie eine Standardverwaltungsklasse aus, die sowohl Regeln für das Sichern als auch für das Archivieren von Dateien enthält. |
| <b>Verwaltungsklasse ändern</b>                                             | Um die Merkmale einer Verwaltungsklasse zu ändern, aktualisieren Sie die Felder in der Tabelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

6. Klicken Sie auf **Sichern**.

**Achtung:** Wenn Sie eine neue Maßnahmengruppe aktivieren, können Daten verloren gehen. Daten, die unter einer Maßnahmengruppe geschützt werden, werden möglicherweise unter einer anderen Maßnahmengruppe nicht geschützt. Daher müssen Sie vor dem Aktivieren einer Maßnahmengruppe sicherstellen, dass die Unterschiede zwischen der vorherigen Maßnahmengruppe und der neuen Maßnahmengruppe keinen Datenverlust zur Folge haben.

7. Klicken Sie auf **Aktivieren**. Es wird eine Zusammenfassung der Unterschiede zwischen der aktiven Maßnahmengruppe und der neuen Maßnahmengruppe angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Änderungen in der neuen Maßnahmen- gruppe mit Ihren Datenaufbewahrungsanforderungen konsistent sind, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Überprüfen Sie die Unterschiede zwischen entsprechenden Verwaltungsklassen in den beiden Maßnahmengruppen und wägen Sie die Konsequenzen für Clientdateien ab. Clientdateien, die an Verwaltungsklassen in der aktiven Maßnahmengruppe gebunden sind, werden in der neuen Maßnahmen- gruppe an die Verwaltungsklassen mit denselben Namen gebunden.
- b. Ermitteln Sie Verwaltungsklassen in der aktiven Maßnahmengruppe, die in der neuen Maßnahmengruppe keine Entsprechung haben und wägen Sie die Konsequenzen für Clientdateien ab. Clientdateien, die an diese Verwaltungsklassen gebunden sind, werden von der Standardverwaltungsklasse in der neuen Maßnahmengruppe verwaltet.
- c. Wenn die Änderungen, die durch die Maßnahmengruppe implementiert werden sollen, akzeptabel sind, wählen Sie das Kontrollkästchen **Ich weiß, dass diese Aktualisierungen zu einem Datenverlust führen können** aus und klicken Sie auf **Aktivieren**.

## Sicherungs- und Archivierungsoperationen planen

Bevor Sie einen neuen Client beim Server registrieren, müssen Sie sicherstellen, dass ein Zeitplan verfügbar ist, um anzugeben, wann Sicherungs- und Archivierungsoperationen ausgeführt werden. Während des Registrierungsprozesses können Sie dem Client einen Zeitplan zuordnen.

### Vorbereitende Schritte

Legen Sie die weitere Vorgehensweise fest:

- Wenn Sie mit den Zeitplänen, die für die Lösung konfiguriert sind, vertraut sind und für die Zeitpläne keine Änderungen erforderlich sind, fahren Sie mit „Clients registrieren“ auf Seite 123 fort.
- Wenn Sie mit den Zeitplänen nicht vertraut sind oder für die Zeitpläne Änderungen erforderlich sind, führen Sie die Schritte in dieser Prozedur aus.


### Informationen zu diesem Vorgang

Normalerweise müssen Sicherungsoperationen für alle Clients täglich ausgeführt werden. Planen Sie Client- und Server-Workloads, um die beste Leistung für Ihre Speicherumgebung zu erzielen. Um die Überschneidung von Client- und Serveroperationen zu verhindern, planen Sie die Ausführung von Clientsicherungs- und -archivierungsoperationen gegebenenfalls für die Nacht. Wenn sich Client- und Serveroperationen überschneiden oder ihnen nicht genügend Zeit und Ressourcen zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden, können eine Verschlechterung der Systemleistung, fehlgeschlagene Operationen und andere Probleme die Folge sein.

### Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie die verfügbaren Zeitpläne, indem Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über **Clients** bewegen. Klicken Sie auf **Zeitpläne**.
2. Optional: Ändern oder Erstellen Sie einen Zeitplan, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

| Option             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitplan ändern    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie in der Sicht <b>Zeitpläne</b> den Zeitplan aus und klicken Sie auf <b>Details</b>.</li><li>2. Zeigen Sie auf der Seite <b>Zeitplandetails</b> Details an, indem Sie auf die blauen Pfeile am Anfang der Zeilen klicken.</li><li>3. Ändern Sie die Einstellungen im Zeitplan und klicken Sie auf <b>Sichern</b>.</li></ol> |
| Zeitplan erstellen | Klicken Sie in der Sicht <b>Zeitpläne</b> auf <b>+Zeitplan</b> und führen Sie die Schritte zum Erstellen eines Zeitplans aus.                                                                                                                                                                                                                                                 |

3. Optional: Verwenden Sie zum Konfigurieren von Zeitplaneinstellungen, die im Operations Center nicht sichtbar sind, einen Serverbefehl. Angenommen, Sie möchten eine Clientoperation planen, mit der ein bestimmtes Verzeichnis gesichert und einer anderen Verwaltungsklasse als der Standardverwaltungsklasse zugeordnet wird.
  - a. Bewegen Sie auf der Seite **Übersicht** im Operations Center den Mauszeiger über das Symbol für Einstellungen  und klicken Sie auf **Command Builder**.

- b. Geben Sie zum Erstellen eines Zeitplans den Befehl **DEFINE SCHEDULE** und zum Ändern eines Zeitplans den Befehl **UPDATE SCHEDULE** aus. Weitere Informationen zu den Befehlen finden Sie in **DEFINE SCHEDULE** (Zeitplan für einen Verwaltungsbefehl definieren) bzw. **UPDATE SCHEDULE** (Clientzeitplan aktualisieren).

#### Zugehörige Tasks:

 Zeitplan für tägliche Operationen optimieren

## Clients registrieren

Registrieren Sie einen Client, um sicherzustellen, dass der Client die Verbindung zum Server herstellen und der Server Clientdaten schützen kann.

### Vorbereitende Schritte

Bestimmen Sie, ob der Client eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung mit Clienteignerberechtigung für den Clientknoten erfordert. Informationen zum Bestimmen der Clients, die eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung erfordern, finden Sie in Technote 7048963.

**Einschränkung:** Bei einigen Clienttypen müssen der Clientknotenname und die Benutzer-ID mit Administratorberechtigung übereinstimmen. Sie können diese Clients nicht mithilfe der in Version 7.1.7 eingeführten LDAP-Authentifizierungsmethode authentifizieren. Ausführliche Informationen zu dieser Authentifizierungsmethode, die manchmal als integrierter Modus bezeichnet wird, finden Sie in Benutzer mithilfe einer Active Directory-Datenbank authentifizieren.

### Vorgehensweise

Um einen Client zu registrieren, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- Wenn der Client eine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung erfordert, registrieren Sie den Client mit dem Befehl **REGISTER NODE** unter Angabe des Parameters **USERID**:

```
register node Knotenname Kennwort userid=Knotenname
```





Dabei gibt *Knotenname* den Knotennamen und *Kennwort* das Knotenkennwort an. Ausführliche Informationen finden Sie in Knoten registrieren.

- Wenn der Client keine Benutzer-ID mit Administratorberechtigung erfordert, registrieren Sie den Client mit dem Assistenten 'Client hinzufügen' im Operations Center. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Clients**.
  2. Klicken Sie in der Tabelle 'Clients' auf **+ Client**.
  3. Führen Sie die Schritte im Assistenten **Client hinzufügen** aus:
    - a. Geben Sie an, dass redundante Daten sowohl auf dem Client als auch auf dem Server gelöscht werden können. Wählen Sie im Bereich 'Clientseitige Datenduplizierung' das Kontrollkästchen **Aktivieren** aus.
    - b. Kopieren Sie im Fenster **Konfiguration** die Werte für die Optionen **TCP-SERVERADDRESS**, **TCPPORT**, **NODENAME** und **DEDUPLICATION**.

**Tipp:** Notieren Sie die Optionswerte und bewahren Sie die Unterlagen an einem sicheren Ort auf. Nachdem Sie die Clientregistrierung abgeschlossen und die Software auf dem Clientknoten installiert haben, verwenden Sie die Werte zum Konfigurieren des Clients.

- c. Führen Sie die Anweisungen im Assistenten aus, um die Maßnahmendomäne, den Zeitplan und die Optionsgruppe anzugeben.
- d. Legen Sie fest, wie Risiken für den Client angezeigt werden, indem Sie die Einstellung für die Gefährdung angeben.
- e. Klicken Sie auf **Client hinzufügen**.

#### Zugehörige Verweise:

-  Option 'tcpserveraddress'
-  Option 'tcpport'
-  Option 'nodename'
-  Option 'deduplication'

## Clients installieren und konfigurieren

Bevor Sie einen Clientknoten schützen können, müssen Sie die ausgewählte Software installieren und konfigurieren.

### Vorgehensweise

Wenn Sie die Software bereits installiert haben, starten Sie mit Schritt 2 auf Seite 125.

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Um Software auf einem Anwendungs- oder Clientknoten zu installieren, führen Sie die Anweisungen aus.

| Software                                            | Link zu Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIX- und Linux-Clients für Sichern/Archivieren installieren</li> <li>• Erstinstallation des Windows-Clients</li> </ul> <p><b>Tipp:</b> Sie können vorhandene Clients auch mithilfe des Operations Center aktualisieren. Anweisungen finden Sie in Clientaktualisierungen planen.</p>                                                                  |
| IBM Spectrum Protect for Databases                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation von Data Protection for Oracle</li> <li>• Data Protection for SQL Server unter Windows Server Core installieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| IBM Spectrum Protect for Mail                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation von Data Protection for IBM Domino auf einem UNIX-, AIX- oder Linux-System (Version 7.1.0)</li> <li>• Installation von Data Protection for IBM Domino auf einem Windows-System (Version 7.1.0)</li> <li>• Installation, Upgrade und Migration für IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server</li> </ul> |
| IBM Spectrum Protect Snapshot                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for UNIX and Linux durchführen</li> <li>• Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for VMware durchführen</li> <li>• Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for Windows durchführen</li> </ul>                                                        |

| Software                                              | Link zu Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning: Data Protection for SAP für Db2 installieren</li> <li>• IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning: Data Protection for SAP für Oracle installieren</li> </ul> |

- Um Software auf einem VM-Clientknoten zu installieren, führen Sie die Anweisungen für den ausgewählten Sicherungstyp aus.

| Sicherungstyp                                                                                                                                                                                                                                                                         | Link zu Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenn Sie planen, VMware-Gesamtsicherungen virtueller Maschinen zu erstellen, installieren und konfigurieren Sie den IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIX- und Linux-Clients für Sichern/Archivieren installieren</li> <li>• Erstinstallation des Windows-Clients</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Wenn Sie planen, immer inkrementelle Gesamtsicherungen virtueller Maschinen zu erstellen, installieren und konfigurieren Sie IBM Spectrum Protect for Virtual Environments und den Client für Sichern/Archivieren auf demselben Clientknoten oder auf unterschiedlichen Clientknoten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM Spectrum Protect for Virtual Environments-Onlineproduktokumentation</li> </ul> <p><b>Tipp:</b> Die Software für IBM Spectrum Protect for Virtual Environments und den Client für Sichern/Archivieren sind im IBM Spectrum Protect for Virtual Environments-Installationspaket enthalten.</p> |

- Um Clients das Herstellen einer Verbindung zum Server zu ermöglichen, fügen Sie die Werte für die Optionen **TCPSERVERADDRESS**, **TCPPORT** und **NODENAME** in der Clientoptionsdatei hinzu oder aktualisieren Sie diese. Verwenden Sie die Werte, die Sie beim Registrieren des Clients notiert haben („Clients registrieren“ auf Seite 123).
  - Fügen Sie für Clients, die unter einem AIX-, Linux- oder Mac OS X-Betriebssystem installiert sind, die Werte der Clientsystemoptionsdatei dsm.sys hinzu.
  - Fügen Sie für Clients, die unter einem Windows-Betriebssystem installiert sind, die Werte der Clientsystemoptionsdatei dsm.opt hinzu.

Standardmäßig befinden sich die Optionsdateien im Installationsverzeichnis.
- Wenn ein Client für Sichern/Archivieren unter einem Linux- oder Windows-Betriebssystem installiert wurde, installieren Sie den Clientverwaltungsservice auf dem Client. Führen Sie die Anweisungen in „Clientverwaltungsservice installieren“ auf Seite 72 aus.
- Konfigurieren Sie den Client für die Ausführung geplanter Operationen. Führen Sie die Anweisungen in „Client für die Ausführung geplanter Operationen konfigurieren“ auf Seite 126 aus.
- Optional: Konfigurieren Sie die Kommunikation durch eine Firewall. Führen Sie die Anweisungen in „Client/Server-Kommunikation durch eine Firewall konfigurieren“ auf Seite 128 aus.
- Führen Sie eine Testsicherung aus, um sicherzustellen, dass Daten wie geplant geschützt werden. Führen Sie beispielsweise für einen Client für Sichern/Archivieren die folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie auf der Seite **Clients** im Operations Center den Client aus, der gesichert werden soll, und klicken Sie auf **Sichern**.
  - b. Überprüfen Sie, ob die Sicherung erfolgreich ausgeführt wird und keine Warnungen oder Fehlernachrichten vorhanden sind.
7. Überwachen Sie die Ergebnisse der geplanten Operationen für den Client im Operations Center.

## Nächste Schritte

Um zu ändern, welche Daten vom Client gesichert werden, führen Sie die Anweisungen in „Bereich einer Clientsicherung ändern“ auf Seite 133 aus.

## Client für die Ausführung geplanter Operationen konfigurieren

Sie müssen einen Client-Scheduler auf dem Clientknoten konfigurieren und starten. Der Client-Scheduler ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server, sodass geplante Operationen erfolgen können. Beispielsweise umfassen geplante Operationen normalerweise das Sichern von Dateien von einem Client.

## Informationen zu diesem Vorgang

Die bevorzugte Methode ist die Installation des Clients für Sichern/Archivieren auf allen Clientknoten, sodass Sie den Clientakzeptor auf dem Clientknoten konfigurieren und starten können. Der Clientakzeptor ist für die effiziente Ausführung geplanter Operationen konzipiert. Der Clientakzeptor verwaltet den Client-Scheduler derart, dass der Scheduler nur in erforderlichen Fällen ausgeführt wird:

- Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, an dem der Server nach der nächsten geplanten Operation abgefragt werden soll
- Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, an dem die nächste geplante Operation gestartet werden soll

Durch die Verwendung des Clientakzeptors ist es möglich, die Anzahl Hintergrundprozesse auf dem Client zu reduzieren und Probleme in Bezug auf die Speicheraufbewahrungsdauer zu vermeiden.

Der Clientakzeptor führt Zeitpläne für die folgenden Produkte aus: Client für Sichern/Archivieren, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning, IBM Spectrum Protect for Mail und IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Wenn Sie ein Produkt installiert hatten, für das der Clientakzeptor keine Zeitpläne ausführt, führen Sie die Konfigurationsanweisungen in der Produktdokumentation aus, um sicherzustellen, dass geplante Operationen ausgeführt werden können.

Wenn Ihr Unternehmen standardmäßig ein Zeitplanungstool eines anderen Anbieters verwendet, können Sie statt des Clientakzeptors dieses Zeitplanungstool verwenden. Normalerweise starten Zeitplanungstools anderer Anbieter Clientprogramme direkt mithilfe von Betriebssystembefehlen. Informationen zum Konfigurieren eines Zeitplanungstools eines anderen Anbieters enthält die Produktdokumentation.

## Vorgehensweise

Um den Client-Scheduler mithilfe des Clientakzeptors zu konfigurieren und zu starten, führen Sie die Anweisungen für das Betriebssystem aus, das auf dem Clientknoten installiert ist:



## AIX und Oracle Solaris

1. Klicken Sie in der GUI des Clients für Sichern/Archivieren auf **Editieren > Clientvorgaben**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Web-Client**.
3. Klicken Sie im Feld **Optionen für verwaltete Services** auf **Zeitplan**. Wenn der Clientakzeptor auch den Web-Client verwalten soll, klicken Sie auf die Option **Beides**.
4. Um sicherzustellen, dass der Scheduler automatisch gestartet werden kann, setzen Sie in der Datei dsm.sys die Option **passwordaccess** auf generate.
5. Um das Clientknotenkenntwort zu speichern, geben Sie den folgenden Befehl aus und geben Sie auf Anforderung das Clientknotenkenntwort ein:  

```
dsmc query sess
```
6. Starten Sie den Clientakzeptor, indem Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl ausgeben:  

```
/usr/bin/dsmcad
```
7. Damit der Clientakzeptor nach einem Systemwiederanlauf automatisch gestartet werden kann, fügen Sie der Systemstartdatei (normalerweise /etc/inittab) den folgenden Eintrag hinzu:  

```
tsm::once:/usr/bin/dsmcad > /dev/null 2>&1 # Clientakzeptordämon
```

## Linux

1. Klicken Sie in der GUI des Clients für Sichern/Archivieren auf **Editieren > Clientvorgaben**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Web-Client**.
3. Klicken Sie im Feld **Optionen für verwaltete Services** auf **Zeitplan**. Wenn der Clientakzeptor auch den Web-Client verwalten soll, klicken Sie auf die Option **Beides**.
4. Um sicherzustellen, dass der Scheduler automatisch gestartet werden kann, setzen Sie in der Datei dsm.sys die Option **passwordaccess** auf generate.
5. Um das Clientknotenkenntwort zu speichern, geben Sie den folgenden Befehl aus und geben Sie auf Anforderung das Clientknotenkenntwort ein:  

```
dsmc query sess
```
6. Starten Sie den Clientakzeptor, indem Sie sich mit der Rootbenutzer-ID anmelden und den folgenden Befehl ausgeben:  

```
service dsmcad start
```
7. Damit der Clientakzeptor nach einem Systemwiederanlauf automatisch gestartet werden kann, fügen Sie den Service hinzu, indem Sie in einer Shelleingabeaufforderung den folgenden Befehl ausgeben:  

```
chkconfig --add dsmcad
```

## MAC OS X

1. Klicken Sie in der GUI des Clients für Sichern/Archivieren auf **Editieren > Clientvorgaben**.
2. Um sicherzustellen, dass der Scheduler automatisch gestartet werden kann, klicken Sie auf **Berechtigung**, wählen Sie **Kenntwort generieren** aus und klicken Sie auf **Anwenden**.

3. Um anzugeben, wie Services verwaltet werden, klicken Sie auf **Web-Client**, wählen Sie **Zeitplan** aus, klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **OK**.
4. Um sicherzustellen, dass das generierte Kennwort gespeichert wird, starten Sie den Client für Sichern/Archivieren erneut.
5. Starten Sie den Clientakzeptor mithilfe der Anwendung 'IBM Spectrum Protect Tools for Administrators'.

#### Windows

1. Klicken Sie in der GUI des Clients für Sichern/Archivieren auf **Dienstprogramme > Setup-Assistent > Hilfe zum Konfigurieren des Client-Schedulers**. Klicken Sie auf **Weiter**.
2. Lesen Sie die Informationen auf der Seite **Schedulerassistent** und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie auf der Seite **Scheduler-Task** die Option **Neuen oder zusätzlichen Scheduler installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie auf der Seite **Schedulernamen und -position** einen Namen für den Client-Scheduler an, der hinzugefügt wird. Wählen Sie dann **Scheduler mit Clientakzeptordämon (CAD) verwalten** aus, um den Scheduler zu verwalten, und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Namen ein, der diesem Clientakzeptor zugeordnet werden soll. Der Standardname ist 'Clientakzeptor'. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie den Assistenten durchlaufen.
7. Aktualisieren Sie die Clientoptionsdatei, dsm.opt, und setzen Sie die Option **passwordaccess** auf generate.
8. Um das Clientknotenkenntwort zu speichern, geben Sie den folgenden Befehl in der Eingabeaufforderung aus:  

```
dsmc query sess
```

Geben Sie auf Anforderung das Clientknotenkenntwort ein.
9. Starten Sie den Clientakzeptorservice über die Seite **Systemsteuerung**. Wenn Sie beispielsweise den Standardnamen verwendet haben, starten Sie den Service 'Clientakzeptor'. Starten Sie nicht den Scheduler-Service, den Sie auf der Seite **Schedulernamen und -position** angegeben haben. Der Scheduler-Service wird wie erforderlich automatisch vom Clientakzeptorservice gestartet und gestoppt.

#### Client/Server-Kommunikation durch eine Firewall konfigurieren

Wenn ein Client durch eine Firewall mit einem Server kommunizieren muss, müssen Sie die Client/Server-Kommunikation durch die Firewall ermöglichen.

#### Vorbereitende Schritte

Wenn Sie den Assistenten 'Client hinzufügen' zum Registrieren eines Clients verwendet hatten, bestimmen Sie die Optionswerte in der Clientoptionsdatei, die während dieses Prozesses abgerufen wurden. Sie können die Werte zur Angabe von Ports verwenden.

## Informationen zu diesem Vorgang

**Achtung:** Konfigurieren Sie eine Firewall nicht derart, dass dies eine Beendigung der Sitzungen zur Folge hätte, die von einem Server oder Speicheragenten verwendet werden. Die Beendigung einer gültigen Sitzung kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Prozesse und Sitzungen scheinen unter Umständen aufgrund von Ein-/Ausgabefehlern gestoppt zu werden. Um das Ausschließen von Sitzungen von Zeitlimitbeschränkungen zu erleichtern, konfigurieren Sie bekannte Ports für IBM Spectrum Protect-Komponenten. Stellen Sie sicher, dass die Serveroption **KEEPALIVE** auf den Standardwert YES gesetzt bleibt. Auf diese Art und Weise kann sichergestellt werden, dass die Client/Server-Kommunikation unterbrechungsfrei erfolgt. Anweisungen zum Definieren der Serveroption **KEEPALIVE** finden Sie in **KEEPALIVE**.

## Vorgehensweise

Öffnen Sie die folgenden Ports, um Zugriff durch die Firewall zu ermöglichen:

### TCP/IP-Port für den Client für Sichern/Archivieren, den Verwaltungsbefehlszeilenclient und den Client-Scheduler

Geben Sie den Port über die Option **tcpport** in der Clientoptionsdatei an. Die Option **tcpport** in der Clientoptionsdatei muss mit der Option **TCPPORT** in der Serveroptionsdatei übereinstimmen. Der Standardwert ist 1500. Wenn ein anderer Wert als der Standardwert verwendet werden soll, geben Sie eine Zahl zwischen 1024 und 32767 an.

### HTTP-Port, um die Kommunikation zwischen dem Web-Client und fernen Workstations zu ermöglichen

Geben Sie den Port für die ferne Workstation an, indem Sie die Option **httpport** in der Clientoptionsdatei der fernen Workstation festlegen. Der Standardwert ist 1581.

### TCP/IP-Ports für die ferne Workstation

Der Standardwert von 0 (null) hat zur Folge, dass zwei freie Portnummern der fernen Workstation nach dem Zufallsprinzip zugeordnet werden. Wenn die Portnummern nicht nach dem Zufallsprinzip zugeordnet werden sollen, geben Sie über die Option **webports** in der Clientoptionsdatei der fernen Workstation Werte an.

### TCP/IP-Port für Verwaltungssitzungen

Geben Sie den Port an, an dem der Server auf Anforderungen von Verwaltungsclientsitzungen wartet. Der Wert der Clientoption **tcpadminport** muss mit dem Wert der Serveroption **TCPADMINPORT** übereinstimmen. Auf diese Art und Weise können Sie sichere Verwaltungssitzungen in einem privaten Netz gewährleisten.

---

## Clientoperationen verwalten

Sie können Fehler, die einen Client für Sichern/Archivieren betreffen, mithilfe des Operations Center, das Vorschläge zur Behebung von Fehlern bereitstellt, auswerten und beheben. Bei Fehlern für andere Typen von Clients müssen Sie die Fehlerprotokolle auf dem Client überprüfen und in der Produktdokumentation nachlesen.

## Informationen zu diesem Vorgang

In einigen Fällen können Clientfehler behoben werden, indem der Clientakzeptor gestoppt und gestartet wird. Wenn Clientknoten oder Administrator-IDs gesperrt

sind, können Sie das Problem beheben, indem Sie den Clientknoten bzw. die Administrator-ID entsperren und dann das Kennwort zurücksetzen.

Ausführliche Anweisungen zum Identifizieren und Beheben von Clientfehlern finden Sie in Clientprobleme lösen.

## Fehler in Clientfehlerprotokollen auswerten

Sie können Clientfehler beheben, indem Sie Vorschläge vom Operations Center anfordern oder die Fehlerprotokolle auf dem Client überprüfen.

### Vorbereitende Schritte

Um Fehler in einem Client für Sichern/Archivieren unter einem Linux- oder Windows-Betriebssystem zu beheben, stellen Sie sicher, dass der Clientverwaltungsservice installiert und gestartet wurde. Installationsanweisungen finden Sie in „Clientverwaltungsservice installieren“ auf Seite 72. Anweisungen zur Überprüfung der Installation finden Sie in „Ordnungsgemäße Installation des Clientverwaltungsservice überprüfen“ auf Seite 73.

### Vorgehensweise

Um Clientfehler zu diagnostizieren und zu beheben, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn der Clientverwaltungsservice auf dem Clientknoten installiert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Seite 'Übersicht' im Operations Center auf **Clients** und wählen Sie den Client aus.
  2. Klicken Sie auf **Details**.
  3. Klicken Sie auf der Seite 'Zusammenfassung' auf die Registerkarte **Diagnose**.
  4. Überprüfen Sie die abgerufenen Protokollnachrichten.

#### Tipps:

- Um das Fenster 'Clientprotokolle' ein- oder auszublenden, doppelklicken Sie auf den Rahmen des Fensters 'Clientprotokolle'.
- Um die Größe des Fensters 'Clientprotokolle' zu ändern, klicken Sie auf den Rahmen des Fensters 'Clientprotokolle' und ziehen Sie den Rahmen.

Wenn auf der Seite 'Diagnose' Vorschläge angezeigt werden, wählen Sie einen Vorschlag aus. Im Fenster 'Clientprotokolle' sind die Clientprotokollnachrichten, auf die sich der Vorschlag bezieht, hervorgehoben.

5. Lösen Sie die in den Fehlernachrichten angegebenen Probleme mithilfe der Vorschläge.

**Tipp:** Vorschläge werden nur für einen Teil der Clientnachrichten bereitgestellt.

- Wenn der Clientverwaltungsservice nicht auf dem Clientknoten installiert ist, überprüfen Sie die Fehlerprotokolle für den installierten Client.

## Clientakzeptor stoppen und erneut starten

Wenn Sie die Konfiguration Ihrer Lösung ändern, müssen Sie den Clientakzeptor auf allen Clientknoten erneut starten, auf denen ein Client für Sichern/Archivieren installiert ist.

### Informationen zu diesem Vorgang

In einigen Fällen können Clientzeitplanungsprobleme behoben werden, indem der Clientakzeptor gestoppt und erneut gestartet wird. Der Clientakzeptor muss aktiv sein, um sicherzustellen, dass geplante Operationen auf dem Client ausgeführt werden können. Wenn Sie beispielsweise die IP-Adresse oder den Domännennamen des Servers ändern, müssen Sie den Clientakzeptor erneut starten.

### Vorgehensweise

Führen Sie die Anweisungen für das Betriebssystem aus, das auf dem Clientknoten installiert ist:

#### AIX und Oracle Solaris

- Um den Clientakzeptor zu stoppen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Bestimmen Sie die Prozess-ID für den Clientakzeptor, indem Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl ausgeben:

```
ps -ef | grep dsmcad
```

Überprüfen Sie die Ausgabe. In der folgenden Beispielausgabe lautet die Prozess-ID für den Clientakzeptor 6764:

```
root 6764 1 0 16:26:35 ? 0:00 /usr/bin/dsmcad
```

2. Geben Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl aus:

```
kill -9 PID
```

Dabei gibt *PID* die Prozess-ID für den Clientakzeptor an.

- Um den Clientakzeptor zu starten, geben Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl aus:

```
/usr/bin/dsmcad
```

#### Linux

- Um den Clientakzeptor zu stoppen, ohne ihn erneut zu starten, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
service dsmcad stop
```

- Um den Clientakzeptor zu stoppen und erneut zu starten, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
service dsmcad restart
```

#### MAC OS X

Klicken Sie auf **Applications > Utilities > Terminal**.

- Um den Clientakzeptor zu stoppen, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
/bin/launchctl unload -w com.ibm.tivoli.dsmcad
```


- Um den Clientakzeptor zu starten, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
/bin/launchctl load -w com.ibm.tivoli.dsmcad
```

#### Windows

- Um den Clientakzeptorservice zu stoppen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf **Start > Verwaltung > Dienste**.
  2. Doppelklicken Sie auf den Clientakzeptorservice.
  3. Klicken Sie auf **Beenden** und **OK**.
- Um den Clientakzeptorservice erneut zu starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf **Start > Verwaltung > Dienste**.
  2. Doppelklicken Sie auf den Clientakzeptorservice.
  3. Klicken Sie auf **Starten** und **OK**.

**Zugehörige Verweise:**

 Fehler für Clientzeitplanung beheben

## Kennwörter zurücksetzen

Wenn ein Kennwort für einen Clientknoten oder eine Administrator-ID verloren gegangen ist oder Sie das Kennwort vergessen haben, können Sie das Kennwort zurücksetzen. Mehrere Versuche, mit einem ungültigen Kennwort auf das System zuzugreifen, können zur Folge haben, dass ein Clientknoten oder eine Administrator-ID gesperrt wird. Zur Behebung des Problems können entsprechende Schritte ausgeführt werden.

### Vorgehensweise

Um Kennwortprobleme zu beheben, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn ein Client für Sichern/Archivieren auf einem Clientknoten installiert ist und das Kennwort verloren gegangen ist oder Sie das Kennwort vergessen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Generieren Sie ein neues Kennwort, indem Sie den Befehl **UPDATE NODE** ausgeben:
 

```
update node Knotenname neues_Kennwort forcepwreset=yes
```

Dabei gibt *Knotenname* den Clientknoten und *neues\_Kennwort* das Kennwort an, das Sie zuordnen.
  2. Informieren Sie den Eigner des Clientknotens über das geänderte Kennwort. Wenn sich der Eigner des Clientknotens mit dem angegebenen Kennwort anmeldet, wird automatisch ein neues Kennwort generiert. Dieses Kennwort ist Benutzern nicht bekannt, um die Sicherheit zu verbessern.

**Tipp:** Das Kennwort wird automatisch generiert, wenn Sie zuvor die Option **passwordaccess** in der Clientoptionsdatei auf generate gesetzt haben.
- Wenn ein Administrator aufgrund von Kennwortproblemen ausgesperrt ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Um dem Administrator den Zugriff auf den Server zu ermöglichen, geben Sie den Befehl **UNLOCK ADMIN** aus. Anweisungen finden Sie in UNLOCK ADMIN (Administrator entsperren).
  2. Legen Sie mit dem Befehl **UPDATE ADMIN** ein neues Kennwort fest:
 

```
update admin Administratorname neues_Kennwort forcepwreset=yes
```

Dabei gibt *Administratorname* den Namen des Administrators und *neues\_Kennwort* das Kennwort an, das Sie zuordnen.
- Wenn ein Clientknoten gesperrt ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Bestimmen Sie, warum der Clientknoten gesperrt ist und ob er entsperrt werden muss. Wenn beispielsweise der Clientknoten stillgelegt ist, wird der Clientknoten aus der Produktionsumgebung entfernt. Sie können die Stilllegungsoperation nicht zurücknehmen und der Clientknoten bleibt gesperrt. Ein Clientknoten kann auch gesperrt sein, wenn die Clientdaten Gegenstand einer rechtlichen Untersuchung sind.
2. Verwenden Sie zum Entsperrn eines Clientknotens den Befehl **UNLOCK NODE**. Anweisungen finden Sie in UNLOCK NODE (Clientknoten entsperren).
3. Generieren Sie ein neues Kennwort, indem Sie den Befehl **UPDATE NODE** ausgeben:  

```
update node Knotenname neues_Kennwort forcepwreset=yes
```

Dabei gibt *Knotenname* den Namen des Knotens und *neues\_Kennwort* das Kennwort an, das Sie zuordnen.

4. Informieren Sie den Eigner des Clientknotens über das geänderte Kennwort. Wenn sich der Eigner des Clientknotens mit dem angegebenen Kennwort anmeldet, wird automatisch ein neues Kennwort generiert. Dieses Kennwort ist Benutzern nicht bekannt, um die Sicherheit zu verbessern.

**Tipp:** Das Kennwort wird automatisch generiert, wenn Sie zuvor die Option **passwordaccess** in der Clientoptionsdatei auf **generate** gesetzt haben.

## Bereich einer Clientsicherung ändern

Wenn Sie Clientsicherungsoperationen konfigurieren, ist das bevorzugte Verfahren das Ausschließen von Objekten, die nicht erforderlich sind. Angenommen, Sie möchten normalerweise temporäre Dateien von einer Sicherungsoperation ausschließen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Indem Sie nicht benötigte Objekte von Sicherungsoperationen ausschließen, können Sie die Größe des Speicherbereichs, der für Sicherungsoperationen erforderlich ist, und die Speicherkosten besser steuern. Abhängig von Ihrem Lizenzpaket ist es unter Umständen auch möglich, die Lizenzierungskosten zu begrenzen.

### Vorgehensweise

Die Vorgehensweise beim Ändern des Bereichs von Sicherungsoperationen ist von dem Produkt abhängig, das auf dem Clientknoten installiert ist:

- Bei einem Client für Sichern/Archivieren können Sie eine Einschluss-/Ausschlussliste erstellen, um eine Datei, Dateigruppen oder Verzeichnisse in Sicherungsoperationen einzuschließen oder von Sicherungsoperationen auszuschließen. Um eine Einschluss-/Ausschlussliste zu erstellen, führen Sie die Anweisungen in Einschluss-/Ausschlussliste erstellen aus.  
 Um die konsistente Verwendung einer Einschluss-/Ausschlussliste für alle Clients eines bestimmten Typs zu gewährleisten, können Sie auf dem Server eine Clientoptionsgruppe erstellen, die die erforderlichen Optionen enthält. Anschließend ordnen Sie die Clientoptionsgruppe jedem Client desselben Typs zu. Ausführliche Informationen finden Sie in Clientoperationen über Clientoptionsgruppen steuern.
- Für einen Client für Sichern/Archivieren können Sie die Objekte, die in eine Teilsicherungsoperation eingeschlossen werden sollen, mithilfe der Option **domain** angeben. Führen Sie die Anweisungen in Option 'domain' aus.

- Führen Sie für andere Produkte die Anweisungen in der Produktdokumentation aus, um zu definieren, welche Objekte in Sicherungsoperationen eingeschlossen und von Sicherungsoperationen ausgeschlossen werden sollen.

## Client-Upgrades verwalten

Wenn ein Fixpack oder ein vorläufiger Fix für einen Client verfügbar wird, können Sie für den Client ein Upgrade durchführen, um die Vorteile der Produktverbesserungen zu nutzen. Die Upgrades für Server und Clients können zu unterschiedlichen Zeiten und mit einigen Einschränkungen für verschiedene Versionen erfolgen.

### Vorbereitende Schritte

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen für die Client/Server-Kompatibilität in Technote 1053218. Wenn Ihre Lösung Server oder Clients vor Version 7.1 umfasst, überprüfen Sie die Richtlinien, um sicherzustellen, dass Clientsicherungs- und Archivierungsoperationen nicht unterbrochen werden.
2. Überprüfen Sie die Systemvoraussetzungen für den Client in IBM Spectrum Protect Supported Operating Systems.
3. Wenn die Lösung Speicheragenten oder Speicherarchivclients umfasst, überprüfen Sie die Informationen zur Kompatibilität von Speicheragenten bzw. Speicherarchivclients mit Servern, die als Speicherarchivmanager konfiguriert sind. Siehe Technote 1302789.

Wenn Sie planen, ein Upgrade für einen Speicherarchivmanager und einen Speicherarchivclient durchzuführen, müssen Sie zuerst das Upgrade für den Speicherarchivmanager durchführen.

### Vorgehensweise

Um ein Software-Upgrade durchzuführen, führen Sie die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Anweisungen aus.

| Software                                              | Link zu Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBM Spectrum Protect-Client für Sichern/Archivieren   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientaktualisierungen planen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IBM Spectrum Protect Snapshot                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for UNIX and Linux durchführen</li> <li>• Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for VMware durchführen</li> <li>• Installation und Upgrade für IBM Spectrum Protect Snapshot for Windows durchführen</li> </ul> |
| IBM Spectrum Protect for Databases                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade für Data Protection for SQL Server durchführen</li> <li>• Installation von Data Protection for Oracle</li> <li>• Installation, Upgrade und Migration für IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server</li> </ul>                                        |
| IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade für IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning: Data Protection for SAP für Db2 durchführen</li> <li>• Upgrade für IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning: Data Protection for SAP für Oracle durchführen</li> </ul>                                          |



| Software                                      | Link zu Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBM Spectrum Protect for Mail                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation von Data Protection for IBM Domino auf einem UNIX-, AIX- oder Linux-System (Version 7.1.0)</li> <li>• Installation von Data Protection for IBM Domino auf einem Windows-System (Version 7.1.0)</li> <li>• Installation, Upgrade und Migration für IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server</li> </ul> |
| IBM Spectrum Protect for Virtual Environments | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation und Upgrade für Data Protection for VMware durchführen</li> <li>• Data Protection for Microsoft Hyper-V installieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

## Clientknoten stilllegen

Wenn ein Clientknoten nicht mehr erforderlich ist, können Sie einen Prozess starten, um ihn aus der Produktionsumgebung zu entfernen. Wenn beispielsweise Daten von einer Workstation auf dem IBM Spectrum Protect-Server gesichert wurden, die Workstation aber nicht mehr verwendet wird, können Sie die Workstation stilllegen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Stilllegungsprozess starten, sperrt der Server den Clientknoten, um zu verhindern, dass dieser auf den Server zugreift. Dateien, die zu dem Clientknoten gehören, werden nacheinander gelöscht; anschließend wird der Clientknoten gelöscht. Sie können die folgenden Typen von Clientknoten stilllegen:

#### Anwendungsclientknoten

Anwendungsclientknoten umfassen E-Mail-Server, Datenbanken und andere Anwendungen. Beispielsweise kann jede der folgenden Anwendungen ein Anwendungsclientknoten sein:

- IBM Spectrum Protect Snapshot
- IBM Spectrum Protect for Databases
- IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
- IBM Spectrum Protect for Mail
- IBM Spectrum Protect for Virtual Environments

#### Systemclientknoten

Systemclientknoten umfassen Workstations, NAS-Dateiserver und API-Clients.

#### VM-Clientknoten

Clientknoten virtueller Maschinen bestehen aus einem einzelnen Gasthost in einem Hypervisor. Jede virtuelle Maschine wird als ein Dateibereich dargestellt.

Die einfachste Methode zur Stilllegung eines Clientknotens ist die Verwendung des Operations Center. Der Stilllegungsprozess wird im Hintergrund ausgeführt. Wenn der Client für die Replikation von Clientdaten konfiguriert ist, entfernt das Operations Center den Client automatisch aus der Replikation auf dem Quellen- und dem Zielreplikationsserver, bevor es den Client stilllegt.

**Tipp:** Sie können einen Clientknoten auch stilllegen, indem Sie den Befehl **DECOMMISSION NODE** oder **DECOMMISSION VM** ausgeben. Diese Methode kann beispielsweise in den folgenden Fällen verwendet werden:

- Um den Stilllegungsprozess für einen späteren Zeitpunkt zu planen oder eine Serie von Befehlen unter Verwendung eines Scripts auszuführen, geben Sie die Ausführung des Stilllegungsprozesses im Hintergrund an.
- Um den Stilllegungsprozess zu Zwecken der Fehlerbehebung zu überwachen, geben Sie die Ausführung des Stilllegungsprozesses im Vordergrund an. Wenn Sie den Prozess im Vordergrund ausführen, müssen Sie warten, bis der Prozess abgeschlossen ist, bevor Sie die Arbeit mit anderen Tasks fortsetzen können.

## Vorgehensweise

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um einen Client mithilfe des Operations Center im Hintergrund stillzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Seite **Übersicht** im Operations Center auf **Clients** und wählen Sie den Client aus.
  2. Klicken Sie auf **Weitere > Stilllegen**.
- Um einen Clientknoten mithilfe eines Verwaltungsbefehls stillzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Bestimmen Sie, ob der Clientknoten für die Knotenreplikation konfiguriert ist, indem Sie den Befehl **QUERY NODE** ausgeben. Wenn beispielsweise der Clientknoten den Namen AUSTIN hat, führen Sie den folgenden Befehl aus:  
`query node austin format=detailed`

Überprüfen Sie das Ausgabefeld 'Replikationsstatus'.

2. Wenn der Clientknoten für die Replikation konfiguriert ist, entfernen Sie den Clientknoten aus der Replikation, indem Sie den Befehl **REMOVE REPLNODE** ausgeben. Wenn beispielsweise der Clientknoten den Namen AUSTIN hat, geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`remove replnode austin`
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Um einen Anwendungs- oder Systemclientknoten im Hintergrund stillzulegen, geben Sie den Befehl **DECOMMISSION NODE** aus. Wenn beispielsweise der Clientknoten den Namen AUSTIN hat, geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`decommission node austin`
  - Um einen Anwendungs- oder Systemclientknoten im Vordergrund stillzulegen, geben Sie den Befehl **DECOMMISSION NODE** unter Angabe des Parameters `wait=yes` aus. Wenn beispielsweise der Clientknoten den Namen AUSTIN hat, geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`decommission node austin wait=yes`
  - Um eine virtuelle Maschine im Hintergrund stillzulegen, geben Sie den Befehl **DECOMMISSION VM** aus. Wenn beispielsweise die virtuelle Maschine den Namen AUSTIN hat, der Dateibereich 7 ist und der Dateibereichsname über die Dateibereichs-ID angegeben wird, geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`decommission vm austin 7 nametype=fsid`  
 Wenn der Name der virtuellen Maschine ein oder mehrere Leerzeichen enthält, schließen Sie den Namen in Anführungszeichen ein. Beispiel:  
`decommission vm "austin 2" 7 nametype=fsid`
  - Um eine virtuelle Maschine im Vordergrund stillzulegen, geben Sie den Befehl **DECOMMISSION VM** unter Angabe des Parameters `wait=yes` aus. Geben Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus:

```
decommission vm austin 7 nametype=fsid wait=yes
```

Wenn der Name der virtuellen Maschine ein oder mehrere Leerzeichen enthält, schließen Sie den Namen in Anführungszeichen ein. Beispiel:

```
decommission vm "austin 2" 7 nametype=fsid wait=yes
```

## Nächste Schritte

Achten Sie auf Fehlermeldungen, die unter Umständen in der Benutzerschnittstelle oder in der Befehlsausgabe unmittelbar nach der Ausführung des Prozesses angezeigt werden.

Um zu überprüfen, ob der Clientknoten stillgelegt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der Seite **Übersicht** im Operations Center auf **Clients**.
2. Überprüfen Sie in der Tabelle 'Clients' in der Spalte 'Gefährdet' den Status:
  - Der Status 'Stillgelegt' (DECOMMISSIONED) gibt an, dass der Knoten stillgelegt wurde.
  - Ein Nullwert gibt an, dass der Knoten nicht stillgelegt wurde.
  - Der Status 'Anstehend' (PENDING) gibt an, dass der Knoten gerade stillgelegt wird oder der Stilllegungsprozess fehlgeschlagen ist.

**Tipp:** Wenn der Status eines anstehenden Stilllegungsprozesses bestimmt werden soll, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
query process
```

3. Überprüfen Sie die Befehlsausgabe:
  - Wenn für den Stilllegungsprozess ein Status angegeben ist, ist der Prozess in Bearbeitung. Beispiel:

| Prozessnummer | Prozessbeschreibung | Prozessstatus                                                                       |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3             | DECOMMISSION NODE   | Anzahl der für Knoten NODE1 inaktivierten Sicherungsobjekte: 8 Objekte inaktiviert. |

- Wenn für den Stilllegungsprozess kein Status angegeben ist und Sie keine Fehlermeldung empfangen haben, ist der Prozess unvollständig. Ein Prozess kann unvollständig sein, wenn Dateien, die dem Knoten zugeordnet sind, noch nicht inaktiviert wurden. Führen Sie nach der Inaktivierung der Dateien den Stilllegungsprozess erneut aus.
- Wenn für den Stilllegungsprozess kein Status angegeben ist und Sie eine Fehlermeldung empfangen, ist der Prozess fehlgeschlagen. Führen Sie den Stilllegungsprozess erneut aus.

### Zugehörige Verweise:

- ➞ DECOMMISSION NODE (Clientknoten stilllegen)
- ➞ DECOMMISSION VM (Virtuelle Maschine stilllegen)
- ➞ QUERY NODE (Knoten abfragen)
- ➞ REMOVE REPLNODE (Clientknoten aus Replikation entfernen)

---

## Daten zum Freigeben von Speicherbereich inaktivieren

In einigen Fällen können Sie Daten, die auf dem IBM Spectrum Protect-Server gespeichert sind, inaktivieren. Wenn Sie den Inaktivierungsprozess ausführen, werden alle Sicherungsdaten, die vor dem angegebenen Datum und vor der angegebenen Uhrzeit gespeichert wurden, inaktiviert und gelöscht, sobald sie verfallen. Auf diese Art und Weise können Sie Speicherbereich auf dem Server freigeben.

### Informationen zu diesem Vorgang

Einige Anwendungsclients sichern Daten immer als aktive Sicherungsdaten auf dem Server. Da aktive Sicherungsdaten nicht durch die Bestandsverfallsmaßnahmen verwaltet werden, werden die Daten nicht automatisch gelöscht und belegen unbegrenzt Serverspeicher. Um den Speicherbereich freizugeben, der von veralteten Daten belegt wird, können Sie die Daten inaktivieren.


Wenn Sie den Inaktivierungsprozess ausführen, werden alle aktiven Sicherungsdaten, die vor dem angegebenen Datum gespeichert wurden, inaktiv. Die Daten werden gelöscht, sobald sie verfallen, und können nicht zurückgeschrieben werden. Die Inaktivierungsfunktion gilt nur für Anwendungsclients, die Oracle-Datenbanken schützen.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf der Seite 'Übersicht' im Operations Center auf **Clients**.
2. Wählen Sie in der Tabelle 'Clients' einen oder mehrere Clients aus und klicken Sie auf **Weitere > Bereinigen**.

**Befehlszeilenmethode:** Inaktivieren Sie Daten mit dem Befehl **DEACTIVATE DATA**.

**Zugehörige Verweise:**


 **DEACTIVATE DATA** (Daten für einen Clientknoten inaktivieren)

---

## Kapitel 19. Datenspeicher verwalten

Verwalten Sie Ihre Daten effizient und fügen Sie dem Server unterstützte Einheiten und Datenträger zum Speichern von Clientdaten hinzu.

**Zugehörige Verweise:**

 [Speicherpooltypen](#)

---

### Speicherpoolcontainer prüfen

Mit der Prüfung eines Speicherpoolcontainers wird auf Inkonsistenzen zwischen Datenbankinformationen und einem Container in einem Speicherpool geprüft.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Sie prüfen einen Speicherpoolcontainer in den folgenden Situationen:

- Sie geben den Befehl **QUERY DAMAGED** aus und es wird ein Problem erkannt.
- Der Server zeigt Nachrichten zu beschädigten Datenbereichen an.
- Ihre Hardware meldet ein Problem und es werden Fehlernachrichten angezeigt, die sich auf den Speicherpoolcontainer beziehen.

#### Vorgehensweise


1. Um einen Speicherpoolcontainer zu prüfen, geben Sie den Befehl **AUDIT CONTAINER** aus. Geben Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus, um den Container 000000000000076c.dcf zu prüfen:  
`audit container c:\tsm-storage\07\000000000000076c.dcf`
2. Überprüfen Sie die Ausgabe der Nachricht ANR489II auf Informationen zu allen beschädigten Datenbereichen.


#### Nächste Schritte

Wenn Sie Probleme mit dem Speicherpoolcontainer erkennen, können Sie Daten auf der Basis Ihrer Konfiguration zurückschreiben. Sie können den Inhalt des Speicherpools mit dem Befehl **REPAIR STGPOOL** reparieren.

**Einschränkung:** Sie können den Inhalt des Speicherpools nur reparieren, wenn der Speicherpool mit dem Befehl **PROTECT STGPOOL** geschützt wurde.

**Zugehörige Verweise:**

 [AUDIT CONTAINER](#) (Konsistenz der Datenbankinformationen für einen Verzeichniscontainerspeicherpool prüfen)

 [QUERY DAMAGED](#) (Beschädigte Daten in einem Verzeichniscontainer- oder Cloud-Containerspeicherpool abfragen)

---

## Bestandskapazität verwalten

Durch die Verwaltung der Kapazität der Datenbank, der aktiven Protokolldatei und von Archivprotokollen wird sichergestellt, dass die Größe des Bestands auf der Basis des Status der Protokolle für die Tasks entsprechend angepasst wird.

### Vorbereitende Schritte

Die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll haben die folgenden Merkmale:

- Die Größe der aktiven Protokolldatei kann maximal 512 GB betragen. Weitere Informationen zum Festlegen der Größe der aktiven Protokolldatei für Ihr System finden Sie in Planung der Speicherarrays.
- Die Größe des Archivprotokolls ist auf die Größe des Dateisystems beschränkt, in dem es installiert ist. Die Größe des Archivprotokolls ist im Gegensatz zur Größe der aktiven Protokolldatei nicht auf eine vordefinierte Größe festgelegt. Archivprotokolldateien werden automatisch gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Als Best Practice können Sie wahlweise ein Archivübernahmeprotokoll erstellen, in dem Archivprotokolldateien gespeichert werden, wenn das Archivprotokollverzeichnis voll ist.

Bestimmen Sie über das Operations Center, welche Komponente des Bestands voll ist. Stellen Sie sicher, dass der Server gestoppt wird, bevor Sie eine der Bestandskomponenten vergrößern.

### Vorgehensweise

- Um die Datenbank zu vergrößern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - Erstellen Sie in unterschiedlichen Laufwerken oder Dateisystemen ein oder mehrere Verzeichnisse für die Datenbank.
  - Geben Sie den Befehl **EXTEND DBSPACE** aus, um der Datenbank das Verzeichnis oder die Verzeichnisse hinzuzufügen. Die Instanzbenutzer-ID des Datenbankmanagers muss Zugriff auf die Verzeichnisse haben. Standardmäßig erfolgt eine Neuverteilung der Daten auf alle Datenbankverzeichnisse und eine Konsolidierung des Speicherbereichs.

#### Tipps:

- Die Zeit, die für die vollständige Neuverteilung von Daten und die Konsolidierung von Speicherbereich erforderlich ist, variiert abhängig von der Größe Ihrer Datenbank. Stellen Sie sicher, dass Sie dies bei der Planung berücksichtigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Verzeichnisse, die Sie angeben, dieselbe Größe wie vorhandene Verzeichnisse haben, um einen konsistenten Grad der Parallelität für Datenbankoperationen zu gewährleisten. Wenn ein oder mehrere Verzeichnisse für die Datenbank kleiner als die anderen Verzeichnisse sind, wird dadurch das Potenzial zum optimierten parallelen Vorablesezugriff und zur Verteilung der Datenbank verringert.
- Stoppen Sie den Server und starten Sie ihn erneut, um die neuen Verzeichnisse vollständig nutzen zu können.
- Reorganisieren Sie die Datenbank, falls erforderlich. Die Index- und Tabellenreorganisation für die Serverdatenbank kann dazu beitragen, unerwartetes Datenbankwachstum und Leistungsprobleme zu verhindern. Weitere Informationen zur Reorganisation der Datenbank finden Sie in Technote 1683633.

- Um die Größe der Datenbank für Server der Version 7.1 und höher zu verringern, geben Sie im Serverinstanzverzeichnis die folgenden Db2-Befehle aus:

**Einschränkung:** Die Befehle können die E/A-Aktivität erhöhen und sich unter Umständen auf die Serverleistung auswirken. Um Leistungsprobleme auf ein Mindestmaß zu reduzieren, warten Sie, bis ein Befehl abgeschlossen ist, bevor Sie den nächsten Befehl ausgeben. Die Db2-Befehle können ausgegeben werden, wenn der Server aktiv ist.

```
db2 connect to tsmdbl
db2 set schema tsmdbl
db2 ALTER TABLESPACE USERSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE IDXSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE LARGEIDXSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE LARGESPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE REPLTLSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE REPLIDXSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE ARCHOBJDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE ARCHOBJIDXSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BACKOBJDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BACKOBJIDXSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFABFDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFABFIDXSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFBFEXTDATASPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE BFBFEXTIDXSPACE REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIXSPACE1 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE2 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIXSPACE2 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE3 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIXSPACE3 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE4 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIXSPACE4 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPTBLSPACE5 REDUCE MAX
db2 ALTER TABLESPACE DEDUPIXSPACE5 REDUCE MAX
```

- Um die aktive Protokolldatei zu vergrößern oder zu verkleinern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Position für die aktive Protokolldatei über genügend Speicherbereich für die erhöhte Protokollgröße verfügt. Wenn ein Protokollspiegel vorhanden ist, muss auch die Position für den Spiegel über genügend Speicherbereich für die erhöhte Protokollgröße verfügen.
  2. Stoppen Sie den Server.
  3. Aktualisieren Sie in der Datei dmserv.opt die Option **ACTIVELOGSIZE** mit der neuen Größe der aktiven Protokolldatei (angegeben in Megabyte).

Die Größe einer aktiven Protokolldatei basiert auf dem Wert der Option **ACTIVELOGSIZE**. Die folgende Tabelle enthält Richtlinien für den Speicherbedarf:

*Tabelle 17. Schätzen des Speicherbedarfs für Datenträger und Dateibereiche*

| Wert für die Option <b>ACTIVELOGSize</b> | Größe des im Verzeichnis für aktive Protokolldateien zu reservierender freier Speicherbereich zusätzlich zum Speicherbereich für <b>ACTIVELOGSize</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 GB bis 128 GB                         | 5120 MB                                                                                                                                               |
| 129 GB bis 256 GB                        | 10240 MB                                                                                                                                              |
| 257 GB bis 512 GB                        | 20480 MB                                                                                                                                              |

Um die Größe der aktiven Protokolldatei in die maximale Größe von 512 GB zu ändern, geben Sie die folgende Serveroption ein:




```
activelogsize 524288
```

4. Wenn Sie planen, ein neues Verzeichnis für aktive Protokolldateien zu verwenden, aktualisieren Sie den in der Serveroption **ACTIVELOGDIRECTORY** angegebenen Verzeichnisnamen. Das neue Verzeichnis muss leer sein und die Benutzer-ID des Datenbankmanagers muss Zugriff auf dieses Verzeichnis haben.
  5. Starten Sie den Server erneut.
- Komprimieren Sie die Archivprotokolle, um die Größe des Speicherbereichs, der zum Speichern benötigt wird, zu reduzieren. Aktivieren Sie die dynamische Komprimierung für das Archivprotokoll, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:  

```
setopt archlogcompress yes
```

**Einschränkung:** Gehen Sie mit Vorsicht vor, wenn Sie die Serveroption **ARCHLOGCOMPRESS** auf Systemen mit kontinuierlich hoher Datenträgerverwendung und hohen Workloads aktivieren. Ein Aktivieren dieser Option in dieser Systemumgebung kann Verzögerungen beim Archivieren von Protokolldateien aus dem Dateisystem für aktive Protokolldateien in das Dateisystem für Archivprotokolle haben. Diese Verzögerung kann zur Folge haben, dass der Speicherbereich im Dateisystem für aktive Protokolldateien knapp wird. Sie müssen den verfügbaren Speicherbereich im Dateisystem für aktive Protokolldateien überwachen, nachdem die Komprimierung für das Archivprotokoll aktiviert wurde. Wenn für das Dateisystem für das Verzeichnis für aktive Protokolldateien fast kein Speicherbereich mehr verfügbar ist, muss die Serveroption **ARCHLOGCOMPRESS** inaktiviert werden. Mit dem Befehl **SETOPT** können Sie die Komprimierung für das Archivprotokoll sofort inaktivieren, ohne den Server stoppen zu müssen.

#### Zugehörige Verweise:

-  Serveroption **ACTIVELOGSIZE**
-  **EXTEND DBSPACE** (Speicherbereich für die Datenbank vergrößern)
-  **SETOPT** (Serveroption für dynamische Aktualisierung definieren)

---

## Speichernutzung und Prozessorauslastung verwalten

Der Speicherbedarf und die Prozessorauslastung müssen verwaltet werden, um sicherzustellen, dass der Server Datenprozesse wie Sicherung und Datenduplizierung ausführen kann. Berücksichtigen Sie die Auswirkung auf die Leistung, wenn Sie bestimmte Prozesse ausführen.

### Vorbereitende Schritte

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Konfiguration die erforderliche Hardware und Software verwendet. Weitere Informationen finden Sie in IBM Spectrum Protect Supported Operating Systems.
- Weitere Informationen zur Verwaltung von Ressourcen, wie beispielsweise Datenbank und Wiederherstellungsprotokoll, finden Sie in Planung der Speicherarrays.
- Fügen Sie zusätzlichen Systemspeicher hinzu, um festzustellen, ob sich die Leistung verbessert. Überwachen Sie die Speichernutzung regelmäßig, um zu bestimmen, ob weiterer Speicher erforderlich ist.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie, falls möglich, Speicherbereich aus dem Dateisystemcache frei.
2. Verwenden Sie zur Verwaltung des Systemspeichers, den jeder Server auf einem System verwendet, die Serveroption **DBMEMPERCENT**. Begrenzen Sie den Pro-



zentsatz des Systemspeichers, der vom Datenbankmanager jedes Servers verwendet werden kann. Wenn alle Server gleich wichtig sind, verwenden Sie denselben Wert für jeden Server. Wenn ein Server der Produktionsserver ist und die anderen Server Testserver sind, definieren Sie für den Produktionsserver einen höheren Wert als für die Testserver.

3. Definieren Sie den Benutzerdatengrenzwert und den privaten Speicher für die Datenbank, um sicherzustellen, dass immer genügend privater Speicher verfügbar ist. Wenn der private Speicher knapp wird, kann dies Fehler, eine nicht optimale Leistung und Instabilität zur Folge haben.

---

## Geplante Aktivitäten optimieren

Planen Sie täglich Verwaltungstasks, um sicherzustellen, dass Ihre Lösung ordnungsgemäß funktioniert. Indem Sie Ihre Lösung optimieren, können Sie Serverressourcen maximieren und verschiedene Funktionen, die in Ihrer Lösung verfügbar sind, effektiv nutzen.

### Vorgehensweise

1. Überwachen Sie die Systemleistung regelmäßig, um sicherzustellen, dass Clientsicherungs- und Serververwaltungstasks erfolgreich ausgeführt werden. Führen Sie die Anweisungen in Teil 3, „Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte überwachen“, auf Seite 83 aus.
2. Optional: Wenn die Überwachungsdaten anzeigen, dass sich die Server-Workload erhöht hat, überprüfen Sie die Planungsinformationen. Überprüfen Sie, ob die Kapazität des Systems in den folgenden Fällen ausreichend ist:
  - Erhöhung der Anzahl Clients
  - Zunahme des Datenvolumens, das gesichert wird
  - Änderung des Zeitraums, der für Sicherungen verfügbar ist
3. Bestimmen Sie, ob Ihre Lösung auf dem von Ihnen erwarteten Niveau ausgeführt wird. Überprüfen Sie die Clientzeitpläne dahingehend, ob Tasks innerhalb des geplanten Zeitrahmens ausgeführt werden:
  - a. Wählen Sie auf der Seite **Clients** im Operations Center den Client aus.
  - b. Klicken Sie auf **Details**.
  - c. Überprüfen Sie auf der Seite **Zusammenfassung** des Clients die für **Gesichert** und **Repliziert** angegebene Aktivität, um alle Risiken zu ermitteln.

Passen Sie, falls erforderlich, den Zeitpunkt und die Häufigkeit für die Ausführung von Clientsicherungsoperationen an.


4. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um die folgenden Verwaltungstasks innerhalb von 24 Stunden erfolgreich ausführen zu können:
  - a. Schützen von Speicherpools
  - b. Replizieren von Knotendaten
  - c. Sichern der Datenbank
  - d. Ausführen der Verfallsverarbeitung, um Clientsicherungen und Archivierungsdateikopien aus dem Serverspeicher zu entfernen

**Tipp:** Planen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für den Start von Verwaltungstasks und die Ausführung in der korrekten Reihenfolge. Planen Sie beispielsweise Replikationstasks im Anschluss an die erfolgreiche Ausführung von Clientsicherungen.

### Zugehörige Konzepte:

 Leistung

### Zugehörige Tasks:

 Daten deduplizieren (Version 7.1.1)

„Zeitpläne für Serververwaltungsaktivitäten definieren“ auf Seite 66

## Clients von einem Server auf einen anderen versetzen

Um zu verhindern, dass der Speicherbereich auf einem Server knapp wird, oder um Workloadprobleme zu beheben, müssen Sie unter Umständen Clientknoten von einem Server auf einen anderen versetzen.

### Vorbereitende Schritte

Planen Sie die Kapazität für Ihre Lösung, um sicherzustellen, dass unter Berücksichtigung des Speicherbereichs für zukünftiges Wachstum genügend Speicherbereich für Clientknoten auf dem Server vorhanden ist.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie die Clientknoten versetzen, können Sie die vorhandenen Sicherungen der Clientknoten auf dem ursprünglichen Server weiterhin gemäß Ihrer Verfallsmaßnahme verfallen lassen oder die vorhandenen Sicherungen auf den neuen Server exportieren.



### Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Clientknoten auf einen anderen Server zu versetzen.

1. Exportieren Sie den Clientknoten mit dem Befehl **EXPORT NODE** direkt auf einen neuen Server.
2. Aktualisieren Sie die Clientoptionsdatei mit dem neuen Servernamen.
3. Ordnen Sie auf dem neuen Server einen Zeitplan für den Clientknoten zum Sichern von Daten zu.
  - a. Wählen Sie auf der Seite **Clients** im Operations Center den Clientknoten aus.
  - b. Klicken Sie auf **Weitere > Zeitplanzuordnung**.
  - c. Wählen Sie in den Zeilen mit den Zeitplänen das Kontrollkästchen für den Zeitplan aus, dem der ausgewählte Clientknoten zugeordnet werden soll.
  - d. Klicken Sie auf **Sichern**.
4. Geben Sie erneut den Befehl **EXPORT NODE** aus, um Daten inkrementell vom ursprünglichen Server auf den neuen Server zu exportieren. Beim inkrementellen Exportieren von Daten exportieren Sie Daten, die zwischen dem ersten Exportprozess und dem Zeitpunkt der Zuordnung eines Zeitplans zu dem Clientknoten gesichert wurden.
5. Überwachen Sie den Clientknoten, um sicherzustellen, dass er Daten gemäß dem von Ihnen definierten Zeitplan sichert, und um zu überwachen, ob der Client gefährdet ist. Bewegen Sie den Mauszeiger über **Clients** und klicken Sie auf **Zeitpläne**.
6. Legen Sie den Clientknoten auf dem ursprünglichen Server still, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
  - a. Klicken Sie auf der Seite **Übersicht** im Operations Center auf **Clients**.
  - b. Wählen Sie in der Tabelle **Clients** den Clientknoten aus.
  - c. Klicken Sie auf **Weitere > Stilllegen**.

Der Clientknoten wird vom ursprünglichen Server entfernt. Sobald die Daten gemäß Ihren Maßnahmeneinstellungen verfallen, werden die Clientknotendaten gelöscht. Nachdem die Clientknotendaten gelöscht wurden, wird der Client vom Server entfernt.

**Zugehörige Verweise:**

-  [EXPORT NODE](#) (Clientknoteninformationen exportieren)
-  [IMPORT NODE](#) (Clientknoteninformationen importieren)



---

## Kapitel 20. Replikation verwalten

Verwenden Sie die Replikation für die Wiederherstellen von Daten an einem Standort zur Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall und zur Beibehaltung desselben Stands von Dateien auf dem Quellenserver und dem Zielsystem. Sie können die Replikation auf Knotenebene verwalten. Sie können Daten auch auf Speicherpoolebene schützen.

---

### Replikationskompatibilität

Vor dem Konfigurieren von Replikationsoperationen mit IBM Spectrum Protect müssen Sie sicherstellen, dass die Quellen- und Zielreplikationsserver für die Replikation kompatibel sind.

*Tabelle 18. Replikationskompatibilität von Serverversionen*

| Version des Quellenreplikationsservers | Kompatible Versionen für den Zielreplikationsserver |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Version 7.1                            | Version 7.1 oder höher                              |
| Version 7.1.1                          | Version 7.1 oder höher                              |
| Version 7.1.3                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 7.1.4                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 7.1.5                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 7.1.6                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 7.1.7                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 7.1.8                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 8.1                            | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 8.1.1                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 8.1.2                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 8.1.3                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 8.1.4                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 8.1.5                          | Version 7.1.3 oder höher                            |
| Version 8.1.6                          | Version 7.1.3 oder höher                            |

---

### Knotenreplikation aktivieren

Sie können die Knotenreplikation zum Schützen Ihrer Daten aktivieren.

#### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die Quellen- und Zielsysteme für die Replikation kompatibel sind.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Replizieren Sie den Clientknoten, um alle Clientdaten, einschließlich Metadaten, zu replizieren. Standardmäßig ist die Knotenreplikation inaktiviert, wenn Sie den Server zum ersten Mal starten.

### Tipps:

- Um die Replikationsverarbeitungszeit zu reduzieren, schützen Sie den Speicherpool vor dem Replizieren von Clientknoten. Wenn die Knotenreplikation gestartet wird, werden die Datenbereiche, die bereits durch den Speicherpoolschutz repliziert werden, übersprungen.
- Die Replikation erfordert mehr Speicherkapazität und genügend Bandbreite für die Ausführung der Verarbeitung. Ändern Sie die Größe der Datenbank und der zugehörigen Protokolle, um sicherzustellen, dass Transaktionen ausgeführt werden können.


## Vorgehensweise

Um die Knotenreplikation zu aktivieren, führen Sie im Operations Center die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf der Seite **Server** auf **Details**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Details** auf **Merkmale**.
3. Wählen Sie im Abschnitt **Replikation** im Feld **Abgehende Replikation** die Option **Aktiviert** aus.
4. Klicken Sie auf **Sichern**.

## Nächste Schritte

Führen Sie die folgenden Aktionen aus:

1. Informationen zur Überprüfung, ob die Replikation erfolgreich war, finden Sie in Kapitel 13, „Prüfliste für tägliche Überwachungstasks“, auf Seite 85.
2.  Wenn der IBM Spectrum Protect-Server Knoten auf einen fernen Server repliziert, prüfen Sie, ob der Datendurchsatz an den fernen Server mithilfe der Technologie von Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) verbessert werden kann. Führen Sie die Anweisungen in Bestimmen, ob Aspera FASP-Technologie die Datenübertragung in Ihrer Systemumgebung optimieren kann aus.

### Zugehörige Verweise:

„Replikationskompatibilität“ auf Seite 147

---

## Daten in Verzeichniscontainerspeicherpools schützen

Schützen Sie Daten in Verzeichniscontainerspeicherpools, um die Knotenreplikationszeit zu reduzieren und die Reparatur von Daten in Verzeichniscontainerspeicherpools zu ermöglichen.

## Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Verzeichniscontainerspeicherpool auf dem Zielreplikationsserver vorhanden ist. Wenn Sie die Replikation im Operations Center aktivieren, können Sie den Speicherpoolschutz planen. Um die Replikation zu konfigurieren und den Speicherpoolschutz zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über **Speicher** und klicken Sie auf **Replikation**.
2. Klicken Sie auf der Seite 'Replikation' auf **Serverpaar**.
3. Führen Sie die Schritte im Assistenten 'Serverpaar hinzufügen' aus.

## Informationen zu diesem Vorgang

Durch das Schützen eines Verzeichniscontainerspeicherpools werden Datenbereiche in einem anderen Speicherpool gesichert und die Leistung bei der Knotenreplikation wird gegebenenfalls verbessert. Wenn die Knotenreplikation gestartet wird, werden die Datenbereiche, die bereits durch Speicherpoolschutz gesichert werden, übersprungen und die Replikationsverarbeitungszeit wird somit reduziert. Sie können den Schutz von Speicherpools mehrmals am Tag planen, um den Änderungen an Daten Rechnung zu tragen.

Indem ein Speicherpool geschützt wird, werden keine Ressourcen verwendet, die vorhandene Daten und Metadaten replizieren, wodurch die Serverleistung verbessert wird. Sie müssen Verzeichniscontainerspeicherpools verwenden, wenn nur der Speicherpool geschützt und gesichert werden soll.

**Alternative Schutzstrategie:** Als Alternative zur Verwendung der Replikation können Sie Daten in Verzeichniscontainerspeicherpools schützen, indem Sie die Daten in Containerkopierspeicherpools kopieren. Daten in Containerkopierspeicherpools werden auf Banddatenträgern gespeichert. Bandkopien, die an einem anderen Standort aufbewahrt werden, stellen zusätzlichen Schutz für die Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall in einer replizierten Umgebung bereit.

## Vorgehensweise

1. Um den Speicherpoolschutz zu aktivieren, können Sie auch stattdessen den Befehl **PROTECT STGPOOL** auf dem Quellenserver verwenden, um Datenbereiche in einem Verzeichniscontainerspeicherpool zu sichern. Um beispielsweise einen Verzeichniscontainerspeicherpool mit dem Namen POOL1 zu schützen, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
protect stgpool pool1
```

Im Rahmen der Ausführung des Befehls **PROTECT STGPOOL** werden beschädigte Speicherbereiche im Zielspeicherpool repariert. Eine Reparatur ist nur möglich, wenn die Speicherbereiche auf dem Zielserver bereits als beschädigt markiert sind. Beispielsweise kann vor der Ausgabe des Befehls **PROTECT STGPOOL** mit einem Befehl **AUDIT CONTAINER** eine Beschädigung im Zielspeicherpool identifiziert werden.

2. Optional: Wenn beschädigte Speicherbereiche im Zielspeicherpool repariert wurden und Sie mehrere Quellenspeicherpools in einem einzigen Zielspeicherpool schützen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine vollständige Reparatur zu gewährleisten:
  - a. Geben Sie den Befehl **PROTECT STGPOOL** für alle Quellenspeicherpools aus, um die Beschädigung möglichst vollständig zu reparieren.
  - b. Geben Sie den Befehl **PROTECT STGPOOL** erneut für alle Quellenspeicherpools aus. Verwenden Sie bei dieser zweiten Operation den Parameter **FORCERECONCILE=YES**. Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass alle Reparaturen anderer Quellenpools korrekt für alle Quellenspeicherpools erkannt werden.


## Ergebnisse

Wenn ein Verzeichniscontainerspeicherpool geschützt wird, können Sie den Speicherpool für den Fall, dass eine Beschädigung auftritt, mit dem Befehl **REPAIR STGPOOL** reparieren.




**Einschränkung:** Wenn Sie Clientknoten replizieren, den Verzeichniscontainerspeicherpool aber nicht schützen, können Sie den Speicherpool nicht reparieren.

## Nächste Schritte



Führen Sie die folgenden Aktionen aus:

1. Um den Replikationsworkloadstatus anzuzeigen, führen Sie die Anweisungen in Kapitel 13, „Prüfliste für tägliche Überwachungstasks“, auf Seite 85 aus.
2.  Wenn der IBM Spectrum Protect-Server Knoten auf einen fernen Server repliziert, prüfen Sie, ob der Datendurchsatz an den fernen Server mithilfe der Technologie von Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) verbessert werden kann. Führen Sie die Anweisungen in Bestimmen, ob Aspera FASP-Technologie die Datenübertragung in Ihrer Systemumgebung optimieren kann aus.

### Zugehörige Verweise:

-  Daten in Verzeichniscontainerspeicherpools reparieren und wiederherstellen
-  AUDIT CONTAINER (Konsistenz der Datenbankinformationen für einen Verzeichniscontainerspeicherpool prüfen)
-  PROTECT STGPOOL (Speicherpooldaten schützen)

### Zugehörige Informationen:

-  Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Verzeichniscontainerspeicherpools
-  Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Cloud-Containerspeicherpools

---

## Replikationseinstellungen ändern

Ändern Sie Replikationseinstellungen im Operations Center. Ändern Sie Einstellungen wie die Anzahl Replikationssitzungen, Replikationsregeln, die Daten, die repliziert werden sollen, den Replikationszeitplan und die Replikationsworkload.

### Informationen zu diesem Vorgang

In den folgenden Szenarios müssen Sie möglicherweise Ihre Replikationseinstellungen ändern:

- Änderungen an Datenprioritäten
- Änderungen an Replikationsregeln
- Erfordernis eines anderen Servers als Zielservers
- Geplante Prozesse, die sich negativ auf die Serverleistung auswirken



## Vorgehensweise

Ändern Sie mithilfe des Operations Center die Replikationseinstellungen.

| Task                                                  | Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ändern einer Replikationsregel                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Server</b> auf <b>Details</b>.</li><li>2. Klicken Sie auf der Seite <b>Details</b> auf <b>Merkmale</b>.</li><li>3. Wählen Sie im Abschnitt <b>Replikation</b> die Replikationsregel aus, die angewendet werden soll: <b>Standardregel für Archivierungsdaten</b>, <b>Standardregel für Sicherungsdaten</b> oder <b>Standardregel für speicherverwaltete Daten</b>.</li><li>4. Klicken Sie auf <b>Sichern</b>.</li></ol>                                                     |
| Aufbewahrungsdauer für Replikationsdatensätze angeben | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Server</b> auf <b>Details</b>.</li><li>2. Klicken Sie auf der Seite <b>Details</b> auf <b>Merkmale</b>.</li><li>3. Geben Sie im Abschnitt <b>Replikation</b> im Feld <b>Replikationsprotokoll aufbewahren</b> die Anzahl Tage ein, die Replikationsdatensätze beibehalten werden müssen. Sie können auch das Kontrollkästchen <b>Nicht aufbewahren</b> auswählen, wenn Replikationsdatensätze nicht erforderlich sind.</li><li>4. Klicken Sie auf <b>Sichern</b>.</li></ol> |
| Zielreplikationsserver angeben                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Server</b> auf <b>Details</b>.</li><li>2. Klicken Sie auf der Seite <b>Details</b> auf <b>Merkmale</b>.</li><li>3. Geben Sie im Abschnitt <b>Replikation</b> den Zielservers an.</li><li>4. Klicken Sie auf <b>Sichern</b>.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Replikationsprozess abbrechen                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicken Sie auf der Seite <b>Server</b> auf <b>Aktive Tasks</b>.</li><li>2. Wählen Sie den Prozess oder die Sitzung aus, der bzw. die abgebrochen werden soll.</li><li>3. Klicken Sie auf <b>Abbrechen</b>.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

## Unterschiedliche Aufbewahrungsmaßnahmen für den Quellenserver und den Zielservers festlegen

Auf dem Zielreplikationsserver können Sie Maßnahmen festlegen, mit denen die replizierten Clientknotendaten anders als auf dem Quellenserver verwaltet werden. Beispielsweise können Sie auf dem Quellen- und dem Zielservers eine unterschiedliche Anzahl Versionen von Dateien aufbewahren.

### Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie auf dem Quellenreplikationsserver die Replikationskonfiguration und stellen Sie sicher, dass der Quellenreplikationsserver mit dem Zielreplikationsserver kommunizieren kann, indem Sie den Befehl **VALIDATE REPLICATION** ausgeben. Überprüfen Sie beispielsweise die Konfiguration unter Angabe des Namens eines Clientknotens, der repliziert wird:  
`validate replication node1 verifyconnection=yes`
2. Geben Sie auf dem Quellenreplikationsserver den Befehl **VALIDATE REPLPOLICY** aus, um die Unterschiede zwischen den Maßnahmen auf dem Quellenreplikationsserver und den Maßnahmen auf dem Zielreplikationsserver zu überprüfen.

Um beispielsweise die Unterschiede zwischen den Maßnahmen auf dem Quellenserver und den Maßnahmen auf dem Zielserver CVT\_SRV2 anzuzeigen, geben Sie auf dem Quellenserver den folgenden Befehl aus:

```
validate replpolicy cvt_srv2
```

3. Aktualisieren Sie die Maßnahmen auf dem Zielserver, falls erforderlich.

**Tipp:** Sie können die Maßnahmen auf dem Zielserver mithilfe des Operations Center ändern. Führen Sie die Anweisungen in „Maßnahmen editieren“ auf Seite 120 aus.

Um beispielsweise inaktive Dateiversionen auf dem Zielserver für einen kürzeren Zeitraum als auf dem Quellenserver aufzubewahren, reduzieren Sie die Einstellung **Sicherungen** in den Verwaltungsklassen, die für replizierte Clientdaten gelten.

4. Ermöglichen Sie dem Zielreplikationsserver die Verwendung seiner Maßnahmen zur Verwaltung der replizierten Clientknotendaten, indem Sie auf dem Quellenserver den Befehl **SET DISSIMILARPOLICIES** ausgeben. Um beispielsweise die Maßnahmen auf dem Zielreplikationsserver CVT\_SRV2 zu aktivieren, geben Sie auf dem Quellenserver den folgenden Befehl aus:

```
set dissimilarpolicies cvt_srv2 on
```

Bei der nächsten Ausführung des Replikationsprozesses werden die Maßnahmen auf dem Zielreplikationsserver zur Verwaltung der replizierten Clientknotendaten verwendet.

**Tipp:** Wenn Sie die Replikation mithilfe des Operations Center konfigurieren und die Maßnahmen auf dem Quellen- und dem Zielreplikationsserver nicht übereinstimmen, wird die für den Quellenreplikationsserver angegebene Maßnahme verwendet. Wenn die Maßnahmen auf dem Zielreplikationsserver mithilfe des Befehls **SET DISSIMILARPOLICIES** aktiviert wurden, wird die für den Zielreplikationsserver angegebene Maßnahme verwendet. Wenn der Zielreplikationsserver nicht über die von dem Knoten auf dem Quellenreplikationsserver verwendete Maßnahme verfügt, wird die Maßnahme STANDARD verwendet.

#### Zugehörige Verweise:

- ➡ EXPORT POLICY (Maßnahmeninformationen exportieren)
- ➡ SET DISSIMILARPOLICIES (Maßnahmen auf dem Zielreplikationsserver zum Verwalten replizierter Daten aktivieren)
- ➡ VALIDATE REPLICATION (Replikation für einen Clientknoten überprüfen)
- ➡ VALIDATE REPLPOLICY (Maßnahmen auf dem Zielreplikationsserver überprüfen)

---

## Kapitel 21. Server schützen

Schützen Sie den IBM Spectrum Protect-Server und Daten, indem Sie den Zugriff auf Server und Clientknoten steuern, Daten verschlüsseln und sichere Zugriffsebenen und Kennwörter verwalten.

---

### Sicherheitskonzepte

Sie können IBM Spectrum Protect vor Sicherheitsrisiken schützen, indem Sie Kommunikationsprotokolle verwenden, Kennwörter schützen und unterschiedliche Zugriffsebenen für Administratoren bereitstellen.

#### Transport Layer Security

Mithilfe des Protokolls Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS) können Sie Transportschichtsicherheit für eine sichere Verbindung zwischen Servern, Clients und Speicheragenten bereitstellen. Wenn Sie Daten zwischen dem Server, dem Client und dem Speicheragenten austauschen, verwenden Sie SSL oder TLS zum Verschlüsseln der Daten.

**Tipp:** In der gesamten IBM Spectrum Protect-Dokumentation gilt jede Angabe von "SSL" oder zum "Auswählen von SSL" für TLS.

SSL wird von Global Security Kit (GSKit) bereitgestellt, das zusammen mit dem IBM Spectrum Protect-Server installiert wird, der vom Server, vom Client und vom Speicheragenten verwendet wird.

**Einschränkung:** Sie dürfen die SSL- oder TLS-Protokolle nicht für die Kommunikation mit einer Db2-Datenbankinstanz verwenden, die von IBM Spectrum Protect-Servern verwendet wird.

Jeder Server, Client oder Speicheragent, der SSL ermöglicht, muss ein vertrauenswürdigen selbst signiertes Zertifikat verwenden oder ein eindeutiges Zertifikat anfordern, das von einer Zertifizierungsstelle (CA) signiert ist. Sie können Ihre eigenen Zertifikate verwenden oder Zertifikate bei einer Zertifizierungsstelle (CA) kaufen. Jedes der Zertifikate muss installiert und der Schlüsseldatenbank auf dem IBM Spectrum Protect-Server, -Client oder -Speicheragenten hinzugefügt werden. Das Zertifikat wird von dem SSL-Client oder -Server geprüft, der die SSL-Kommunikation anfordert oder einleitet. Einige CA-Zertifikate sind in der Schlüsseldatenbank standardmäßig vorinstalliert.

SSL wird auf dem IBM Spectrum Protect-Server, -Client und -Speicheragenten unabhängig voneinander konfiguriert.

#### Berechtigungsstufen

Für jeden IBM Spectrum Protect-Server sind verschiedene Administratorberechtigungsstufen verfügbar, die die Tasks festlegen, die ein Administrator ausführen kann.

Nach der Registrierung muss einem Administrator Berechtigung erteilt werden, indem ihm eine oder mehrere Administratorberechtigungsstufen zugeordnet werden. Ein Administrator mit Systemberechtigung kann jede Task für den Server ausführen.

ren und anderen Administratoren über den Befehl **GRANT AUTHORITY** Berechtigungsstufen zuordnen. Administratoren mit Maßnahmen-, Speicher- oder Bedienerberechtigung können Untergruppen von Tasks ausführen.

Ein Administrator kann andere Administrator-IDs registrieren, den IDs Berechtigungsstufen zuordnen, IDs umbenennen, IDs entfernen und IDs für den Server sperren oder entsperren.

Ein Administrator kann den Zugriff auf bestimmte Clientknoten für Rootbenutzer-IDs und Nicht-Rootbenutzer-IDs steuern. Standardmäßig kann eine Nicht-Rootbenutzer-ID keine Daten auf dem Knoten sichern. Ändern Sie mit dem Befehl **UPDATE NODE** die Knoteneinstellungen, um Sicherungen zu ermöglichen.

## Kennwörter

Standardmäßig verwendet der Server automatisch die Kennwortauthentifizierung. Bei der Kennwortauthentifizierung müssen alle Benutzer beim Zugriff auf den Server ein Kennwort eingeben.

Verwenden Sie LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), um strikere Anforderungen für Kennwörter anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie in Kennwörter und Anmeldeverfahren verwalten (Version 7.1.1).

*Tabelle 19. Merkmale der Kennwortauthentifizierung*

| Merkmale                                   | Weitere Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abhängigkeit von der Groß-/Kleinschreibung | Nicht von der Groß-/Kleinschreibung abhängig.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardwert für Kennwortablauf            | 90 Tage.<br><br>Der Ablaufzeitraum beginnt mit der ersten Registrierung einer Administrator-ID oder eines Clientknotens beim Server. Wenn das Kennwort innerhalb dieses Zeitraums nicht geändert wird, muss das Kennwort beim nächsten Zugriff des Benutzers auf den Server geändert werden. |
| Ungültige Kennworteingabeversuche          | Sie können einen Grenzwert für aufeinanderfolgende ungültige Kennworteingabeversuche für alle Clientknoten definieren. Wenn der Grenzwert überschritten wird, sperrt der Server den Knoten.                                                                                                  |
| Standardlänge des Kennworts                | 8 Zeichen.<br><br>Der Administrator kann eine Mindestlänge angeben. Ab Version 8.1.4 hat sich die Standardmindestlänge für Serverkennwörter von 0 in 8 Zeichen geändert.                                                                                                                     |

## Sitzungssicherheit

Die Sitzungssicherheit ist die Sicherheitsstufe, die für die Kommunikation zwischen IBM Spectrum Protect-Clientknoten, -Verwaltungsclients und -Servern verwendet wird und mit dem Parameter **SESSIONSECURITY** festgelegt wird.

Der Parameter **SESSIONSECURITY** kann auf einen der folgenden Werte gesetzt werden:

- Mit dem Wert **STRICT** wird die höchste Sicherheitsstufe für die Kommunikation zwischen IBM Spectrum Protect-Servern, -Knoten und -Administratoren durchgesetzt.
- Der Wert **TRANSITIONAL** gibt an, dass das vorhandene Kommunikationsprotokoll verwendet wird, wenn Sie Ihre IBM Spectrum Protect-Software auf Version 8.1.2 oder höher aktualisieren. Dies ist der Standardwert. Wenn **SESSIONSECURITY=TRANSITIONAL** angegeben ist, werden strengere Sicherheitseinstellungen automatisch durchgesetzt, da höhere Versionen des TLS-Protokolls verwendet werden, wenn die Software auf Version 8.1.2 oder höher aktualisiert wird. Nachdem ein Knoten, Administrator oder Server die Anforderungen für den Wert **STRICT** erfüllt, wird die Sitzungssicherheit automatisch in den Wert **STRICT** geändert und die Entität kann sich nicht mehr unter Verwendung einer Vorgängerversion des Clients oder unter Verwendung früherer TLS-Protokolle authentifizieren.

**Anmerkung:** Es ist nicht erforderlich, für Clients für Sichern/Archivieren eine Aktualisierung auf Version 8.1.2 oder höher durchzuführen, bevor ein Upgrade für Server erfolgt. Nachdem für einen Server ein Upgrade auf Version 8.1.2 oder höher durchgeführt wurde, kommunizieren Knoten und Administratoren, die frühere Versionen der Software verwenden, weiterhin mit dem Server unter Verwendung des Werts **TRANSITIONAL**, bis die Entität die Voraussetzungen für den Wert **STRICT** erfüllt. Dementsprechend können Sie für Clients für Sichern/Archivieren ein Upgrade auf Version 8.1.2 oder höher durchführen, bevor Sie ein Upgrade für Ihre IBM Spectrum Protect-Servers durchführen; es ist jedoch nicht erforderlich, zuerst ein Upgrade für Server durchzuführen. Die Kommunikation zwischen Servern und Clients wird nicht unterbrochen.

Weitere Informationen zu den Werten für den Parameter **SESSIONSECURITY** enthalten die Beschreibungen der folgenden Befehle.

*Tabelle 20. Befehle zum Festlegen des Parameters **SESSIONSECURITY***

| Entität         | Befehl                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Clientknoten    | <ul style="list-style-type: none"><li>• REGISTER NODE</li><li>• UPDATE NODE</li></ul>   |
| Administratoren | <ul style="list-style-type: none"><li>• REGISTER ADMIN</li><li>• UPDATE ADMIN</li></ul> |
| Server          | <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFINE SERVER</li><li>• UPDATE SERVER</li></ul> |

Administratoren, die sich unter Verwendung des Befehls **DSMADMC**, des Befehls **DSMC** oder des Programms **dsm** authentifizieren, können sich nach der Authentifizierung unter Verwendung von Version 8.1.2 oder höher nicht unter Verwendung einer früheren Version authentifizieren. Die folgenden Tipps liefern Informationen zur Behebung von Authentifizierungsproblemen für Administratoren:

**Tipps:**

- Stellen Sie sicher, dass für die gesamte IBM Spectrum Protect-Software, die das Administratorkonto für die Anmeldung verwendet, ein Upgrade auf Version 8.1.2 oder höher durchgeführt wird. Wenn sich ein Administratorkonto über mehrere Systeme anmeldet, stellen Sie sicher, dass das Zertifikat des Servers auf jedem System installiert ist.

- Nachdem sich ein Administrator unter Verwendung von Software der Version 8.1.2 oder höher oder Software der Version 7.1.8 oder höher erfolgreich beim Server authentifiziert hat, kann sich der Administrator nicht mehr mit Client- oder Serverversionen vor Version 8.1.2 oder Version 7.1.8 bei diesem Server authentifizieren. Ein Administratorbefehl kann von jedem beliebigen System ausgegeben werden.
- Erstellen Sie, falls erforderlich, ein separates Administratorkonto, das nur mit Clients und Servern verwendet wird, die Software der Version 8.1.1 oder früher verwenden.

Setzen Sie die höchste Sicherheitsstufe für die Kommunikation mit dem IBM Spectrum Protect-Server durch, indem Sie sicherstellen, dass alle Knoten, Administratoren und Server die Sitzungssicherheit **STRICT** verwenden. Mithilfe des Befehls **SELECT** können Sie feststellen, welche Server, Knoten und Administratoren die Sitzungssicherheit **TRANSITIONAL** verwenden und für die Verwendung der Sitzungssicherheit **STRICT** aktualisiert werden sollten.

#### Zugehörige Tasks:

 Kommunikation schützen

## Administratoren verwalten

Ein Administrator mit Systemberechtigung kann jede Task für den IBM Spectrum Protect-Server ausführen, einschließlich der Zuordnung von Berechtigungsstufen zu anderen Administratoren. Zur Ausführung einiger Tasks muss Ihnen Berechtigung erteilt werden, indem Ihnen eine oder mehrere Berechtigungsstufen zugeordnet werden.

### Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Tasks aus, um Administratoreinstellungen zu ändern.

| Task                     | Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrator hinzufügen | <p>Um einen Administrator, ADMIN1, mit Systemberechtigung hinzuzufügen und ein Kennwort anzugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrieren Sie den Administrator und geben Sie <b>Pa\$#tW0</b> als Kennwort an, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben: <pre>register admin admin1 Pa\$#tW0</pre> </li> <li>2. Erteilen Sie dem Administrator Systemberechtigung, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben: <pre>grant authority admin1 classes=system</pre> </li> </ol> |

| Task                                            | Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administratorberechtigung ändern                | <p>Ändern Sie die Berechtigungsstufe für einen Administrator, ADMIN1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilen Sie dem Administrator Systemberechtigung, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:<br/>grant authority admin1 classes=system</li> <li>• Entziehen Sie dem Administrator die Systemberechtigung, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:<br/>revoke authority admin1 classes=system</li> </ul> |
| Administratoren entfernen                       | <p>Entfernen Sie einen Administrator, ADMIN1, sodass er nicht mehr auf den IBM Spectrum Protect-Server zuzugreifen kann, indem Sie den folgenden Befehl ausgeben:</p> <p>remove admin admin1</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| Zugriff auf den Server vorübergehend verhindern | <p>Sperren oder entsperren Sie einen Administrator, indem Sie den Befehl <b>LOCK ADMIN</b> bzw. <b>UNLOCK ADMIN</b> verwenden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Kennwortanforderungen ändern

Sie können den Mindestwert für die Anzahl Anmeldeversuche, die Kennwortlänge und den Kennwortablauf ändern sowie die Authentifizierung für IBM Spectrum Protect aktivieren oder inaktivieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Indem Sie die Kennwortauthentifizierung durchsetzen und Kennworteinschränkungen verwalten, können Sie Ihre Daten und Ihre Server vor möglichen Sicherheitsrisiken schützen.

### Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Tasks aus, um Kennwortanforderungen für IBM Spectrum Protect-Server zu ändern.



*Tabelle 21. Authentifizierungstasks für IBM Spectrum Protect-Server*

| Task                                                      | Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenzwert für ungültige Kennworteingabeversuche festlegen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Seite <b>Server</b> im Operations Center den Server aus.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Details</b> und dann auf die Registerkarte <b>Merkmale</b>.</li> <li>3. Geben Sie die Anzahl ungültiger Versuche im Feld <b>Grenzwert für ungültige Anmeldeversuche</b> an.<br/><br/>Der Standardwert bei der Installation ist 0.</li> </ol> |

Tabelle 21. Authentifizierungstasks für IBM Spectrum Protect-Server (Forts.)

| Task                                        | Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindestlänge für Kennwörter festlegen       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Seite <b>Server</b> im Operations Center den Server aus.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Details</b> und dann auf die Registerkarte <b>Merkmale</b>.</li> <li>3. Geben Sie die Anzahl Zeichen im Feld <b>Mindestlänge für Kennwort</b> an.</li> </ol>                                                                                                                                         |
| Ablaufzeitraum für Kennwörter festlegen     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Seite <b>Server</b> im Operations Center den Server aus.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Details</b> und dann auf die Registerkarte <b>Merkmale</b>.</li> <li>3. Geben Sie die Anzahl Tage im Feld <b>Allgemeine Kennwortablaufdauer</b> an.</li> </ol>                                                                                                                                       |
| Kennwortauthentifizierung inaktivieren      | <p>Standardmäßig verwendet der Server automatisch die Kennwortauthentifizierung. Bei der Kennwortauthentifizierung müssen alle Benutzer ein Kennwort eingeben, um auf den Server zugreifen zu können.</p> <p>Sie können die Kennwortauthentifizierung nur für Kennwörter inaktivieren, die mit dem Server (LOCAL) authentifiziert werden. Durch das Inaktivieren der Kennwortauthentifizierung erhöht sich das Sicherheitsrisiko für den Server.</p>      |
| Standardauthentifizierungsmethode festlegen | <p>Geben Sie den Befehl <b>SET DEFAULTAUTHENTICATION</b> aus. Um beispielsweise den Server als die Standardauthentifizierungsmethode zu verwenden, geben Sie den folgenden Befehl aus:</p> <pre>set defaultauthentication local</pre> <p>Um einen Clientknoten für die Authentifizierung mit dem Server zu aktualisieren, schließen Sie <b>AUTHENTICATION=LOCAL</b> in den Befehl <b>UPDATE NODE</b> ein:</p> <pre>update node authentication=local</pre> |

#### Zugehörige Konzepte:

-  IBM Spectrum Protect-Benutzer mithilfe eines LDAP-Servers authentifizieren
-  Kennwörter und Anmeldeverfahren verwalten (Version 7.1.1)



---

## IBM Spectrum Protect auf dem System schützen

Schützen Sie das System, auf dem der IBM Spectrum Protect-Server ausgeführt wird, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

### Vorgehensweise

Stellen Sie sicher, dass nicht berechtigte Benutzer nicht auf die Verzeichnisse für die Serverdatenbank und die Serverinstanz zugreifen können. Behalten Sie die Zugriffseinstellungen für diese Verzeichnisse bei, die Sie während der Implementierung konfiguriert haben.

## Benutzerzugriff auf den Server einschränken

Berechtigungsstufen legen fest, welche Aktionen ein Administrator für den IBM Spectrum Protect-Server ausführen kann. Ein Administrator mit Systemberechtigung kann jede Task für den Server ausführen. Administratoren mit Maßnahmen-, Speicher- oder Bedienerberechtigung können Untergruppen von Tasks ausführen.

### Vorgehensweise

1. Nachdem Sie einen Administrator mit dem Befehl **REGISTER ADMIN** registriert haben, legen Sie die Berechtigungsstufe des Administrators mithilfe des Befehls **GRANT AUTHORITY** fest. Ausführliche Informationen zum Festlegen und Ändern der Berechtigung finden Sie in „Administratoren verwalten“ auf Seite 156.
2. Um die Berechtigung eines Administrators zur Ausführung bestimmter Tasks zu steuern, verwenden Sie die beiden folgenden Serveroptionen:
  - a. Über die Serveroption **QUERYAUTH** können Sie die Berechtigungsstufe auswählen, die ein Administrator haben muss, um Befehle **QUERY** und **SELECT** ausgeben zu können. Standardmäßig ist keine Berechtigungsstufe erforderlich. Sie können die Anforderung in eine der Berechtigungsstufen, einschließlich Systemberechtigung, ändern.
  - b. Über die Serveroption **REQSYSAUTHOUTFILE** können Sie angeben, dass Systemberechtigung für Befehle erforderlich ist, die zur Folge haben, dass der Server Daten in eine externe Datei schreibt. Standardmäßig ist für diese Befehle Systemberechtigung erforderlich.
3. Sie können die Datensicherung auf einem Clientknoten ausschließlich auf Rootbenutzer-IDs oder berechtigte Benutzer beschränken. Um beispielsweise Sicherungen auf die Rootbenutzer-ID zu beschränken, geben Sie den Befehl **REGISTER NODE** oder **UPDATE NODE** unter Angabe des Parameters **BACKUPINITIATION=root** aus:

```
update node backupinitiation=root
```

## Zugriff über Porteinschränkungen einschränken

Schränken Sie den Zugriff auf den Server ein, indem Sie Porteinschränkungen anwenden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Gegebenenfalls müssen Sie abhängig von Ihren Sicherheitsanforderungen den Zugriff auf bestimmte Server einschränken. Der IBM Spectrum Protect-Server kann so konfiguriert werden, dass er an vier TCP/IP-Ports empfangsbereit ist: zwei Ports, die für reguläre TCP/IP-Protokolle oder SSL-/TLS-Protokolle verwendet werden können, und zwei Ports, die nur für das SSL-/TLS-Protokoll verwendet werden können.

## Vorgehensweise

Sie können die Serveroptionen wie in Tabelle 22 aufgeführt zur Angabe des erforderlichen Ports festlegen.

Tabelle 22. Serveroptionen und Portzugriff

| Serveroption           | Portzugriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCPPORT</b>         | Gibt die Nummer des Ports an, dem der TCP/IP-DFV-Treiber des Servers auf Anforderungen von Clientsitzungen warten soll. Dieser Port ist sowohl für TCP/IP- als auch für SSL-fähige Sitzungen empfangsbereit. Der Standardwert ist 1500.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TCPADMINPORT</b>    | <p>Gibt die Nummer des Ports an, an dem der TCP/IP-DFV-Treiber des Servers auf Anforderungen von anderen Sitzungen als Clientsitzungen warten soll. Dieser Port ist sowohl für TCP/IP- als auch für SSL-fähige Sitzungen empfangsbereit. Der Standardwert ist der Wert für <b>TCPPORT</b>.</p> <p>Verwenden Sie diese Option, um den Datenverkehr des Verwaltungsclients vom Datenverkehr des regulären Clients, der die Optionen <b>TCPPORT</b> und <b>SSLTCPPOINT</b> verwendet, zu trennen.</p> |
| <b>SSLTCPPOINT</b>     | Gibt die SSL-TCP/-IP-Portadresse für einen Server an. Dieser Port ist nur für SSL-fähige Sitzungen empfangsbereit. Ein Standardwert für den Port ist nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SSLTCPADMINPORT</b> | <p>Gibt die Portadresse an, an der der TCP/IP-DFV-Treiber des Servers auf Anforderungen von SSL-fähigen Sitzungen wartet. Ein Standardwert für den Port ist nicht verfügbar.</p> <p>Verwenden Sie diese Option, um den Datenverkehr des Verwaltungsclients vom Datenverkehr des regulären Clients, der die Optionen <b>TCPPORT</b> und <b>SSLTCPPOINT</b> verwendet, zu trennen.</p>                                                                                                               |

### Einschränkungen:

Wenn Sie die Server-Ports, die nur für SSL gelten, (**SSLTCPPOINT** und **SSLTCPADMINPORT**) angeben, gelten die folgenden Einschränkungen:

- Wenn Sie den Server-Port, der nur für SSL gilt, für den Parameter **LLADDRESS** im Befehl **DEFINE SERVER** oder im Befehl **UPDATE SERVER** angeben, müssen Sie auch den Parameter **SSL=YES** angeben.
- Wenn Sie den Server-Port, der nur für SSL gilt, für die Clientoption **TCPPOINT** angeben, müssen Sie auch **YES** für die SSL-Clientoption angeben.

### Zugehörige Verweise:

„Planung des Firewallzugriffs“ auf Seite 31

---

## Kapitel 22. Server stoppen und starten

Stoppen Sie vor der Ausführung von Verwaltungs- oder Rekonfigurationstasks den Server. Starten Sie dann den Server im Verwaltungsmodus. Wenn die Verwaltungs- oder Rekonfigurationstasks abgeschlossen sind, starten Sie den Server erneut im Produktionsmodus.

### Vorbereitende Schritte

Um den IBM Spectrum Protect-Server stoppen und starten zu können, müssen Sie über System- oder Bedienerberechtigung verfügen.

---

## Server stoppen

Bereiten Sie das System vor, bevor Sie den Server stoppen, indem Sie sicherstellen, dass alle Datenbanksicherungsoperationen abgeschlossen und alle anderen Prozesse und Sitzungen beendet sind. So können Sie den Server sicher herunterfahren und gewährleisten, dass Daten geschützt sind.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Befehl **HALT** zum Stoppen des Servers ausgeben, werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

- Alle Prozesse und Clientknotensitzungen werden abgebrochen.
- Alle aktuellen Transaktionen werden gestoppt. (Die Transaktionen werden rückgängig gemacht, wenn der Server erneut gestartet wird.)

### Vorgehensweise

Um das System vorzubereiten und den Server zu stoppen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Verhindern Sie, dass neue Clientknotensitzungen gestartet werden, indem Sie den Befehl **DISABLE SESSIONS** ausgeben:  
`disable sessions all`
2. Bestimmen Sie, ob Clientknotensitzungen oder -prozesse aktiv sind, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - a. Rufen Sie die Seite **Übersicht** im Operations Center auf, auf der im Bereich **Aktivität** die Gesamtzahl Prozesse und Sitzungen angezeigt wird, die derzeit aktiv sind. Wenn die Zahlen erheblich von den Zahlen abweichen, die normalerweise während Ihrer täglichen Speicherverwaltungsroutine angezeigt werden, überprüfen Sie mithilfe weiterer Statusanzeiger im Operations Center, ob ein Problem vorliegt.
  - b. Zeigen Sie das Diagramm im Bereich **Aktivität** an, um den Umfang des Datenaustauschs im Netz für die folgenden Perioden zu vergleichen:
    - Die laufende Periode, d. h. die letzte 24-Stunden-Periode
    - Die vorherige Periode, d. h. die 24 Stunden vor der laufenden Periode

Wenn das Diagramm für die vorherige Periode den erwarteten Umfang des Datenaustauschs darstellt, können deutliche Abweichungen in dem Diagramm für die laufende Periode auf ein Problem hindeuten.

- c. Wählen Sie auf der Seite **Server** einen Server aus, für den Prozesse und Sitzungen angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf **Details**. Wenn der Server im Operations Center nicht als Hub- oder Peripherieserver registriert ist, rufen Sie mithilfe von Verwaltungsbefehlen Informationen zu Prozessen ab. Geben Sie den Befehl **QUERY PROCESS** aus, um Prozesse abzufragen; geben Sie den Befehl **QUERY SESSION** aus, um Informationen zu Sitzungen abzurufen.
3. Warten Sie, bis die Clientknotensitzungen abgeschlossen sind oder brechen Sie diese ab. Um Prozesse und Sitzungen abzubrechen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - Wählen Sie auf der Seite **Server** einen Server aus, für den Prozesse und Sitzungen angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf **Details**.
  - Klicken Sie auf die Registerkarte **Aktive Tasks** und wählen Sie einen oder mehrere Prozesse und/oder eine oder mehrere Sitzungen aus, die abgebrochen werden sollen.
  - Klicken Sie auf **Abbrechen**.
  - Wenn der Server im Operations Center nicht als Hub- oder Peripherieserver registriert ist, brechen Sie Sitzungen mithilfe von Verwaltungsbefehlen ab. Geben Sie den Befehl **CANCEL SESSION** aus, um eine Sitzung abzubrechen; geben Sie den Befehl **CANCEL PROCESS** aus, um Prozesse abzubrechen.

**Tipp:** Wenn der Prozess, der abgebrochen werden soll, auf die Bereitstellung eines Banddatenträgers wartet, wird die Mountanforderung abgebrochen. Wenn Sie beispielsweise einen Befehl **EXPORT**, **IMPORT** oder **MOVE DATA** ausgeben, leitet der Befehl möglicherweise einen Prozess ein, der die Bereitstellung eines Banddatenträgers erfordert. Wenn jedoch ein Banddatenträger durch ein automatisiertes Speicherarchiv bereitgestellt wird, wird die Abbruchoperation unter Umständen erst wirksam, wenn der Bereitstellungsprozess abgeschlossen ist. Abhängig von Ihrer Systemumgebung kann dies mehrere Minuten dauern.

4. Stoppen Sie den Server, indem Sie den Befehl **HALT** ausgeben:

```
halt
```

---

## Server für Verwaltungs- oder Rekonfigurationstasks starten

Bevor Sie mit der Ausführung von Serververwaltungs- und Rekonfigurationstasks beginnen, starten Sie den Server im Verwaltungsmodus. Wenn Sie den Server im Verwaltungsmodus starten, werden Operationen, die Ihre Verwaltungs- oder Rekonfigurationstasks unterbrechen könnten, inaktiviert.

### Informationen zu diesem Vorgang

Starten Sie den Server im Verwaltungsmodus, indem Sie das Dienstprogramm **DSMSERV** mit dem Parameter **MAINTENANCE** ausführen.

Im Verwaltungsmodus sind die folgenden Operationen inaktiviert:

- Zeitpläne für Verwaltungsbefehle
- Clientzeitpläne
- Konsolidierung von Speicherbereich auf dem Server
- Bestandsverfall
- Umlagerung von Speicherpools

Darüber hinaus wird verhindert, dass Clients Sitzungen mit dem Server starten können.

**Tipps:**

- Sie müssen die Serveroptionsdatei, `dsmserve.opt`, nicht editieren, um den Server im Verwaltungsmodus starten zu können.
- Während der Server im Verwaltungsmodus ausgeführt wird, können Sie die Speicherbereichskonsolidierung, den Bestandsverfall und Umlagerungsprozesse für Speicherpools manuell starten.

## Vorgehensweise

Um den Server im Verwaltungsmodus zu starten, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
dsmserve maintenance
```

**Tipp:** Informationen zum Anzeigen eines Ein Video zum Starten des Servers im Verwaltungsmodus kann über Server im Verwaltungsmodus starten angezeigt werden.

## Nächste Schritte

Um Serveroperationen im Produktionsmodus wiederaufzunehmen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Fahren Sie den Server herunter, indem Sie den Befehl **HALT** ausgeben:  
`halt`
2. Starten Sie den Server mithilfe der Methode, die Sie im Produktionsmodus verwenden. Führen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem aus:
  - **AIX** Serverinstanz starten
  - **Linux** Serverinstanz starten
  - **Windows** Serverinstanz starten

Operationen, die im Verwaltungsmodus inaktiviert waren, werden wieder aktiviert.



---

## Kapitel 23. Durchführung eines Upgrades für den Server planen

Wenn ein Fixpack oder ein vorläufiger Fix verfügbar wird, können Sie für den IBM Spectrum Protect-Server ein Upgrade durchführen, um die Vorteile der Produktverbesserungen zu nutzen. Die Upgrades für Server und Clients können zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Durchführung eines Upgrades für den Server die Planungsschritte ausführen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Beachten Sie diese Richtlinien:

- Bei der bevorzugten Methode erfolgt das Upgrade für den Server mithilfe des Installationsassistenten. Nachdem Sie den Assistenten gestartet haben, klicken Sie im Fenster **IBM Installation Manager** auf das Symbol zum **Aktualisieren**; klicken Sie nicht auf das Symbol zum **Installieren** oder **Ändern**!
- Wenn sowohl für die Serverkomponente als auch für die Operations Center-Komponente Upgrades verfügbar sind, wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um das Upgrade für beide Komponenten durchzuführen.

### Vorgehensweise




1. Überprüfen Sie die Liste der Fixpacks und vorläufigen Fixes. Siehe Technote 1239415.
2. Studieren Sie die Produktverbesserungen, die in der Readme-Datei beschrieben sind.

**Tipp:** Wenn Sie die Installationspaketdatei von der IBM Spectrum Protect-Unterstützungssite abrufen, können Sie auch auf die Readme-Datei zugreifen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Version, auf die das Upgrade für Ihren Server durchgeführt wird, mit anderen Komponenten, wie beispielsweise Speicheragenten und Speicherarchivclients, kompatibel ist. Siehe Technote 1302789.
4. Wenn Ihre Lösung Server oder Clients vor Version 7.1 umfasst, überprüfen Sie die Richtlinien, um sicherzustellen, dass Clientsicherungs- und Archivierungsoperationen nicht unterbrochen werden. Siehe Technote 1053218.
5. Lesen Sie die Upgradeanweisungen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Serverdatenbank, die Einheitenkonfigurationsinformationen und die Protokolldatei für Datenträger sichern.

### Nächste Schritte

Um ein Fixpack oder einen vorläufigen Fix zu installieren, führen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem aus:

-  IBM Spectrum Protect-Server-Fixpack installieren
-  IBM Spectrum Protect-Server-Fixpack installieren
-  IBM Spectrum Protect-Server-Fixpack installieren

### Zugehörige Informationen:

 Upgrade- und Umlagerungsprozess - Häufig gestellte Fragen





---

## Kapitel 24. Vorbereitungen für einen Ausfall oder eine Systemaktualisierung

Treffen Sie Vorbereitungen in IBM Spectrum Protect, damit Ihr System während eines geplanten Stromausfalls oder einer geplanten Systemaktualisierung in einem konsistenten Zustand verbleibt.

### Informationen zu diesem Vorgang

Stellen Sie sicher, dass Sie die regelmäßige Ausführung von Aktivitäten planen, um den Server zu verwalten und zu schützen.

### Vorgehensweise

1. Brechen Sie Prozesse und Sitzungen, die aktiv sind, ab, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - a. Wählen Sie im Operations Center auf der Seite **Server** einen Server aus, für den Prozesse und Sitzungen angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf **Details**.
  - b. Klicken Sie auf die Registerkarte **Aktive Tasks** und wählen Sie einen oder mehrere Prozesse und/oder eine oder mehrere Sitzungen aus, die abgebrochen werden sollen.
  - c. Klicken Sie auf **Abbrechen**.
2. Stoppen Sie den Server, indem Sie den Befehl **HALT** ausgeben:  
halt

**Tipp:** Sie können den Befehl HALT im Operations Center ausgeben, indem Sie den Mauszeiger über das Symbol für **Einstellungen** bewegen und auf **Command Builder** klicken. Wählen Sie dann den Server aus, geben Sie halt ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



---

## Kapitel 25. Plan zur Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall implementieren

Implementieren Sie eine Strategie zur Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall, um Ihre Anwendungen in einem Katastrophenfall wiederherstellen und hohe Serververfügbarkeit sicherstellen zu können.

### Informationen zu diesem Vorgang

Bestimmen Sie Ihre Anforderungen für die Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall, indem Sie die Geschäftsprioritäten für die Clientknotenwiederherstellung und die Systeme, die zum Wiederherstellen von Daten verwendet werden, angeben und prüfen, ob Clientknoten über eine Verbindung zu einem Wiederherstellungsserver verfügen. Verwenden Sie zum Schützen von Daten Replikation und Speicherpoolschutz. Außerdem müssen Sie bestimmen, wie oft Verzeichniscontainerspeicherpools geschützt werden.

---

## Wiederherstellungsdrilloperationen ausführen

Planen Sie Drilloperationen für die Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall als Vorbereitung für Prüfungen, mit denen die Wiederherstellbarkeit des IBM Spectrum Protect-Servers bestätigt wird, und um sicherzustellen, dass nach einem Ausfall Daten zurückgeschrieben und Operationen wiederaufgenommen werden können. Mithilfe einer Drilloperation können Sie außerdem vor dem Eintreten einer kritischen Situation sicherstellen, dass alle Daten zurückgeschrieben und Operationen wiederaufgenommen werden können.

### Informationen zu diesem Vorgang

Stellen Sie bei einer Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte mithilfe der Knotenreplikation sicher, dass Daten auf einem Zielsystem am Wiederherstellungsstandort verfügbar sind und die Wiederherstellungszeit kurz ist. Bei einem Ausfall kann für den Quellensystem automatisch eine Übernahme durch einen Zielsystem zum Zweck der Datenwiederherstellung erfolgen. Wenn ein Katastrophenfall eintritt und der Quellensystem nicht verfügbar ist, können Clientknoten Informationen zum Zielreplikationssystem automatisch in der Clientoptionsdatei aufzeichnen. Unter Umständen müssen Sie die Clientoptionsdatei für ältere Clients manuell aktualisieren.

### Vorgehensweise


1. Schreiben Sie Daten manuell von einem Zielreplikationssystem zurück und aktualisieren Sie die Clientoptionsdatei so, dass sie auf den Zielreplikationssystem verweist. Änderungen an Knotenreplikationseinstellungen sind nicht erforderlich.
2. Konfigurieren Sie einen Clientknoten zum Speichern von Daten auf einem Zielreplikationssystem.

**Einschränkung:** Clientknoten, die normalerweise Daten auf einem Quellenreplikationssystem sichern, können keine Daten auf den Clientknoten sichern, die auf den Zielreplikationssystem repliziert werden.

3. Testen Sie die Clientdatenwiederherstellung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Schreiben Sie das Clientsystem in ein ähnliches Betriebssystem zurück. Verwenden Sie dieselben Dateisystemnamen mit demselben Umfang an Dateibereich im Dateisystem.
- b. Schreiben Sie die Daten auf ein System zurück, das über ausreichend Speicherbereich für die Daten verfügt.
- c. Überprüfen Sie, ob der Client erfolgreich zurückgeschrieben wurde. Wenn Sie beispielsweise eine virtuelle Maschine zurückschreiben, überprüfen Sie, ob die virtuelle Maschine gestartet wird und die Dateien verfügbar sind.

**Zugehörige Tasks:**

 Clientknotendaten nach einer Datenbankzurückschreibung replizieren (Version 7.1.1)

Kapitel 20, „Replikation verwalten“, auf Seite 147

---

## Kapitel 26. Wiederherstellung nach einem Datenverlust oder Systemausfall

Mithilfe von IBM Spectrum Protect können Sie Daten wiederherstellen, die bei einem Katastrophenfall oder Systemausfall verloren gegangen sind. Sie können Verzeichniscontainerspeicherpools, Clientdaten und Datenbanken wiederherstellen.

### Vorbereitende Schritte

Planen Sie Client- und Server-Workloads, um die beste Leistung für Ihre Speicherumgebung zu erzielen. Geben Sie die Befehle **PROTECT STGPOOL** und **REPLICATE NODE** im Rahmen des Zeitplans aus. Schützen Sie den Speicherpool vor dem Replizieren des Clientknotens. Wenn die Knotenreplikation gestartet wird, werden die Datenbereiche, die bereits durch den Speicherpoolschutz repliziert werden, übersprungen und die Replikationsverarbeitungszeit wird somit reduziert.

### Vorgehensweise

Verwenden Sie abhängig von der Komponente, die wiederhergestellt werden muss, die folgenden Wiederherstellungsmethoden.

| Wiederherzustellende Komponente  | Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weitere Informationen                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Verzeichniscontainerspeicherpool | <p>Um Verzeichniscontainerspeicherpools wiederherzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Suchen Sie in dem Verzeichniscontainerspeicherpool nach beschädigten Datenbereichen, indem Sie den Befehl <b>AUDIT CONTAINER</b> unter Angabe des Parameters <b>ACTION=SCANALL</b> ausgeben.</li><li>Reparieren Sie beschädigte Datenbereiche in dem Verzeichniscontainerspeicherpool mit dem Befehl <b>REPAIR STGPOOL</b>.<br/><b>Einschränkung:</b> Sie können einen Speicherpool nur reparieren, wenn der Speicherpool geschützt wird.</li><li>Entfernen Sie beschädigte Datenbereiche, indem Sie den Befehl <b>AUDIT CONTAINER</b> unter Angabe des Parameters <b>ACTION=REMOVEDAMAGED</b> ausgeben.</li></ol> | „Speicherpools reparieren“ auf Seite 176 |

| Wiederherzustellende Komponente | Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weitere Informationen                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clientdaten                     | <p><b>Voraussetzungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Quellenreplikationsserver, der Zielreplikationsserver und der Client müssen Version 7.1 oder höher haben. Wenn einer der Server eine frühere Version hat, wird die automatische Übernahme inaktiviert und Sie müssen die Übernahme manuell ausführen.</li> </ul> <p>Konfigurieren Sie den Client für die automatische Übernahme durch den Zielservers für die Datenwiederherstellung.</p> <p>Wenn der Client für die automatisierte Clientübernahme aktiviert wurde, können Sie die Daten mithilfe der Funktion für die automatische Übernahme wiederherstellen. Überprüfen Sie, ob die Option <code>usereplicationfailover</code> in der <code>Clientoptionsdatei</code> entweder nicht vorhanden ist oder auf <code>yes</code> gesetzt ist. Stellen Sie mithilfe der automatischen Übernahme Daten vom Zielservers wieder her, wenn der Quellenserver aufgrund eines Ausfalls nicht verfügbar ist.</p> <p><b>Tipp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie mit dem Befehl <b>SET FAILOVERHLADDRESS</b> die IP-Adresse für den Replikationsserver während der Übernahme an, wenn die Adresse nicht mit der IP-Adresse übereinstimmt, die für den Replikationsprozess angegeben ist.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>„Beschädigte Daten aus einer replizierten Kopie wiederherstellen“ auf Seite 175</li> <li>SET FAILOVERHLADDRESS (Adresse höherer Ebene für Übernahme definieren)</li> </ul> |
| Datenbank                       | <p><b>Voraussetzungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um die Datenbank nach einem Katastrophenfall zurückzuschreiben, muss eine Kopie der aktuellen Einheitenkonfigurationsdatei vorhanden sein. Die Einheitenkonfigurationsdatei kann nicht erneut erstellt werden.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass eine gesicherte Version der Datenbank vorhanden ist.</li> </ul> <p>Schreiben Sie die IBM Spectrum Protect-Datenbank mit dem neuesten Stand oder mit dem Stand eines bestimmten Zeitpunkts unter Verwendung des Serverdienstprogramms <b>DSMSERV RESTORE DB</b> zurück.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DSMSERV RESTORE DB (Datenbank zurückschreiben)                                                                                                                                                                    |

### Zugehörige Verweise:

➡ AUDIT CONTAINER (Konsistenz der Datenbankinformationen für einen Verzeichniscontainerspeicherpool prüfen)

➡ DSMSEV RESTORE DB (Datenbank zurückschreiben)

---

## Datenbank zurückschreiben

Unter Umständen müssen Sie die IBM Spectrum Protect-Datenbank nach einem Katastrophenfall zurückschreiben. Sie können die Datenbank mit dem neuesten Stand oder mit dem Stand eines angegebenen Zeitpunkts zurückschreiben. Zum Zurückschreiben der Datenbank benötigen Sie Datenträger mit einer Datenbankgesamt-, -teil- oder -momentaufnahmesicherung.

### Vorbereitende Schritte

Wenn die Verzeichnisse für die Datenbank und das Wiederherstellungsprotokoll nicht mehr vorhanden sind, erstellen Sie diese erneut, bevor Sie das Serverdienstprogramm **DSMSEV RESTORE DB** verwenden. Verwenden Sie beispielsweise die folgenden Befehle:

AIX

Linux

```
mkdir /tsmdb001
mkdir /tsmdb002
mkdir /tsmdb003
mkdir /activelog
mkdir /archlog
mkdir /archfaillog
```

Windows

```
mkdir e:\tsm\db001
mkdir f:\tsm\db001
mkdir g:\tsm\db001
mkdir h:\tsm\activelog
mkdir i:\tsm\archlog
mkdir j:\tsm\archfaillog
```

### Einschränkungen:

- Um die Datenbank mit der neuesten Version zurückzuschreiben, müssen Sie das Archivprotokollverzeichnis lokalisieren. Wenn Sie das Verzeichnis nicht lokalisieren können, kann die Datenbank nur mit dem Stand eines bestimmten Zeitpunkts zurückgeschrieben werden.
- Sie können Secure Sockets Layer (SSL) nicht für Datenbankzurückschreibungsoperationen verwenden.
- Wenn der Release-Level der Datenbanksicherung und der Release-Level des Servers, für den die Zurückschreibung erfolgt, unterschiedlich sind, können Sie die Serverdatenbank nicht zurückschreiben. Wenn Sie beispielsweise einen Server der Version 8.1 verwenden und versuchen, eine Datenbank der Version 7.1 zurückzuschreiben, tritt ein Fehler auf.

### Informationen zu diesem Vorgang

Operationen für die Zurückschreibung nach Zeitpunkt werden normalerweise bei der Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall oder zum Entfernen der Auswirkungen von Fehlern verwendet, die Inkonsistenzen in der Datenbank zur Folge haben können. Um die Datenbank mit dem Stand wiederherzustellen, den sie zu dem Zeitpunkt hatte, zu dem sie verloren ging, stellen Sie die Datenbank mit der neuesten Version wieder her.

## Vorgehensweise

Verwenden Sie das Serverdienstprogramm **DSMSERV RESTORE DB**, um die Datenbank zurückzuschreiben. Wählen Sie abhängig von der Version der Datenbank, die zurückgeschrieben werden soll, eine der folgenden Methoden aus:

- Zurückschreiben einer Datenbank mit der neuesten Version. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl:

```
dsmserve restore db
```

- Zurückschreiben einer Datenbank mit dem Stand eines bestimmten Zeitpunkts. Um beispielsweise die Datenbank mit einer Sicherungsserie zurückzuschreiben, die am 19. April 2015 erstellt wurde, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
dsmserve restore db todate=04/19/2015
```

## Nächste Schritte

Wenn Sie die Datenbank zurückgeschrieben haben und Verzeichniscontainerspeicherpools auf dem Server vorhanden sind, müssen Sie Inkonsistenzen zwischen der Datenbank und dem Dateisystem ermitteln.

1. Wenn Sie die Datenbank mit dem Stand eines bestimmten Zeitpunkts zurückgeschrieben haben und die Wiederverwendung des Verzeichniscontainerspeicherpools nicht verzögert wurde, müssen Sie alle Container prüfen. Um alle Container zu prüfen, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
audit container stgpool
```

2. Wenn der Server keine Container auf dem System identifizieren kann, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Liste der Container anzuzeigen:

- a. Geben Sie über einen Verwaltungsclient den folgenden Befehl aus:

```
select container_name from containers
```

- b. Geben Sie für das Dateisystem den folgenden Befehl für das Speicherpoolverzeichnis auf dem Quellenserver aus:

**Tipp:** Das Speicherpoolverzeichnis wird in der Befehlsausgabe angezeigt:

AIX

Linux

```
[Root@Quelle]$ ls -lR
```


Windows

```
c:\Quellenspeicherpoolverz>Verz /s
```

- c. Vergleichen Sie die für das Dateisystem und den Server aufgelisteten Container.
- d. Geben Sie den Befehl **AUDIT CONTAINER** unter Angabe des Containers aus, der in der Serverausgabe fehlt. Geben Sie den Parameter **ACTION=REMOVEDAMAGED** an, um den Container zu löschen.
- e. Um sicherzustellen, dass die Container im Dateisystem gelöscht wurden, überprüfen Sie die angezeigten Nachrichten.

**Tipp:** Der IBM Spectrum Protect-Server erkennt keine Container, die nach der letzten Datenbanksicherung erstellt wurden. Löschen Sie die Dateien, die verglichen mit den Dateien auf dem IBM Spectrum Protect-Server zusätzlich in Ihrem lokalen Dateisystem vorhanden sind.

### Zugehörige Tasks:

-  Clientknotendaten nach einer Datenbankzurückschreibung replizieren (Version 7.1.1)



#### Zugehörige Verweise:

➡ AUDIT CONTAINER (Konsistenz der Datenbankinformationen für einen Verzeichniscontainerspeicherpool prüfen)

➡ DSMSERV RESTORE DB (Datenbank zurückschreiben)

---

## Beschädigte Daten aus einer replizierten Kopie wiederherstellen

Wenn ein Quellenreplikationsserver nicht verfügbar ist, können Sie beschädigte Daten aus einer replizierten Kopie, die auf dem Zielreplikationsserver gespeichert ist, wiederherstellen.

### Vorbereitende Schritte

Der Servername, den Sie im Befehl **SET REPLSERVER** angeben, muss mit dem Namen einer vorhandenen Serverdefinition übereinstimmen. Außerdem muss es sich um den Namen des Servers handeln, der als Zielreplikationsserver verwendet werden soll. Wenn der in diesem Befehl angegebene Servername nicht mit dem Servernamen einer vorhandenen Serverdefinition übereinstimmt, schlägt der Befehl fehl.

#### Tipp:

- Gehen Sie beim Ändern oder Entfernen eines Zielreplikationsservers mit Sorgfalt vor. Wenn Sie einen Zielreplikationsserver ändern, werden Clientknotendaten, die repliziert werden, an einen anderen Zielreplikationsserver gesendet. Wenn Sie einen Zielreplikationsserver entfernen, werden Clientknotendaten nicht repliziert.

### Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie den Replikationsstatus der Daten auf dem Zielsystem. Der Replikationsstatus gibt an, ob die neueste Sicherung auf den sekundären Server repliziert wurde.
2. Schreiben Sie Daten von einem Zielreplikationsserver zurück, indem Sie den Quellenreplikationsserver als Zielreplikationsserver festlegen. Wenn beispielsweise der Quellenreplikationsserver als Zielreplikationsserver `server1` festgelegt werden soll, geben Sie den folgenden Befehl aus:  

```
set replserver server1
```

### Nächste Schritte

Wenn Sie die IBM Spectrum Protect-Datenbank auf einen Quellenreplikationsserver zurückschreiben, wird die Replikation automatisch inaktiviert. Bevor Sie die Replikation erneut aktivieren, müssen Sie bestimmen, ob Kopien der Daten, die sich auf dem Zielreplikationsserver befinden, benötigt werden.

#### Zugehörige Tasks:

➡ Clientknotendaten nach einer Datenbankzurückschreibung replizieren (Version 7.1.1)

---

## Speicherpools reparieren

Bei einer Katastrophe oder einem Systemausfall können Sie deduplizierte Datenbereiche in einem Verzeichniscontainerspeicherpool reparieren.

### Vorbereitende Schritte

Identifizieren Sie Inkonsistenzen zwischen der Datenbank und dem Verzeichniscontainerspeicherpool mit dem Befehl **AUDIT CONTAINER**. Indem Sie beschädigte Datenbereiche im Verzeichniscontainerspeicherpool identifizieren, können Sie die zu reparierenden Datenbereiche bestimmen.

Bevor Sie einen Speicherpool reparieren können, müssen Sie mithilfe des Befehls **PROTECT STGPOOL** sicherstellen, dass der Speicherpool geschützt wird.





### Vorgehensweise

1. Verwenden Sie zum Reparieren eines Verzeichniscontainerspeicherpools den Befehl **REPAIR STGPOOL**. Um beispielsweise den Speicherpool STGPOOL1 zu reparieren, geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`repair stgpool stgpool1`
2. Wenn der beschädigte Speicherpool im Befehl **PROTECT STGPOOL** für einen oder mehrere Quellenspeicherpools als Zielspeicherpool angegeben ist, geben Sie den Befehl **PROTECT STGPOOL** für alle Quellenspeicherpools aus.
3. Um sicherzustellen, dass alle beschädigten Daten mithilfe anderer Quellenspeicherpools identifiziert und repariert werden, geben Sie den Befehl **PROTECT STGPOOL** erneut für alle Quellenspeicherpools unter Angabe des Parameters **FORCECONCILE=YES** aus.
4. Um Objekte zu entfernen, die sich auf beschädigte Daten beziehen, geben Sie den Befehl **AUDIT CONTAINER** unter Angabe des Parameters **ACTION=REMOVEDAMAGED** aus.
5. Wenn es sich bei dem beschädigten Speicherpool um einen Zielspeicherpool für die Knotenreplikation von einem oder mehreren Quellenservern handelt, geben Sie den Befehl **REPLICATE NODE** erneut auf allen Quellenservern aus.
6. Geben Sie, nachdem die Beschädigung repariert wurde, den Befehl **PROTECT STGPOOL** aus, um sicherzustellen, dass der Speicherpool in einem anderen Verzeichniscontainerspeicherpool geschützt wird.

### Nächste Schritte

Stellen Sie durch Ausgabe des Befehls **QUERY DAMAGED** sicher, dass keine beschädigten Datenbereiche in der Ausgabe angezeigt werden.

#### Zugehörige Verweise:

-  Daten in Verzeichniscontainerspeicherpools reparieren und wiederherstellen
-  **AUDIT CONTAINER** (Konsistenz der Datenbankinformationen für einen Verzeichniscontainerspeicherpool prüfen)
-  **QUERY DAMAGED** (Beschädigte Daten in einem Verzeichniscontainer- oder Cloud-Containerspeicherpool abfragen)
-  **REPAIR STGPOOL** (Verzeichniscontainerspeicherpool reparieren)

---

## **Teil 5. Anhänge und Schlussteil**



---

## Anhang. Funktionen zur behindertengerechten Bedienung für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung helfen Benutzern mit Behinderungen, wie eingeschränkter Beweglichkeit oder Sehfähigkeit, damit sie informationstechnologische Inhalte erfolgreich verwenden können.

### Übersicht

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie umfasst die folgenden bedeutenden Funktionen zur behindertengerechten Bedienung:

- Bedienung ausschließlich über die Tastatur
- Operationen, die ein Sprachausgabeprogramm verwenden

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie verwendet den neuesten W3C-Standard WAI-ARIA 1.0([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), um die Einhaltung von US Section 508([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) und der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)) sicherzustellen. Um die Funktionen zur behindertengerechten Bedienung zu nutzen, verwenden Sie das neueste Release Ihres Sprachausgabeprogramms in Verbindung mit dem neuesten Web-Browser, der von diesem Produkt unterstützt wird.

Die Produktdokumentation im IBM Knowledge Center ist für die behindertengerechte Bedienung aktiviert. Eine Beschreibung der Funktionen zur behindertengerechten Bedienung im IBM Knowledge Center finden Sie im Abschnitt 'Accessibility' der IBM Knowledge Center-Hilfe ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility)).

### Navigation mithilfe der Tastatur

Dieses Produkt verwendet Standardnavigationstasten.

### Schnittstelleninformationen

In den Benutzerschnittstellen gibt es keine Inhalte, die 2 - 55 Mal in der Sekunde blinken.

Die Webbenutzerschnittstellen basieren auf Cascading Style Sheets, um Inhalte ordnungsgemäß wiederzugeben und um positive Erfahrungen zu ermöglichen. Die Anwendung bietet eine funktional entsprechende Möglichkeit für Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen, um die Systemanzeigeeinstellungen des Benutzers einschließlich des Modus für kontraststarke Anzeige zu verwenden. Sie können die Schriftgröße über die Einstellungen für die Einheit oder für den Web-Browser steuern.

Die Webbenutzerschnittstellen beinhalten WAI-ARIA-Navigationsmarkierungen, mit deren Hilfe Sie schnell zu Funktionsbereichen in der Anwendung navigieren können.

## **Software anderer Anbieter**

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie enthält bestimmte Software anderer Anbieter, die nicht der IBM Lizenzvereinbarung unterliegt. IBM gibt keine Erklärung zu den Funktionen zur behindertengerechten Bedienung dieser Produkte ab. Wenden Sie sich an den Softwareanbieter, um Informationen zur behindertengerechten Bedienung der Produkte zu erhalten.

## **Zugehörige Informationen zur behindertengerechten Bedienung**

Neben dem standardmäßigen IBM Help-Desk und den Support-Websites bietet IBM einen TTY-Telefonservice für gehörlose oder hörgeschädigte Kunden für den Zugriff auf Vertriebs- und Support-Services:

TTY-Service  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(innerhalb von Nordamerika)

Weitere Informationen zum Engagement von IBM im Bereich der behindertengerechten Bedienung finden Sie in IBM Accessibility ([www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)).

---

## Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. IBM stellt dieses Material möglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfügung. Für den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie des Produkts oder der Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

*IBM Director of Licensing  
IBM Europe, Middle East & Africa  
Tour Descartes  
2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Defense  
France*

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden von bestimmten Betriebsbedingungen abgeleitet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

#### **COPYRIGHTLIZENZ:**

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Beispielprogramme entstehen.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten: © (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Beispielprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. \_Jahr/Jahre angeben\_.



## Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicennamen können Marken von IBM oder anderen Herstellern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe ist eine eingetragene Marke der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Linear Tape-Open, LTO und Ultrium sind Marken von HP, der IBM Corporation und von Quantum in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel und Itanium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder der zugehörigen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Java<sup>™</sup> und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

VMware, VMware vCenter Server und VMware vSphere sind eingetragene Marken oder Marken der VMware, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

## Bedingungen für die Produktdokumentation

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

### Anwendbarkeit

Diese Bedingungen sind eine Ergänzung der Nutzungsbedingungen auf der IBM Website.

### Persönliche Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM weder weitergeben oder anzeigen noch abgeleitete Werke davon erstellen.

### Kommerzielle Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmi-

gung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens weder vervielfältigen, weitergeben oder anzeigen noch abgeleitete Werke davon erstellen.

### **Berechtigungen**

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen werden keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum gewährt.

IBM behält sich das Recht vor, die hierin gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Veröffentlichungen. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter zur Verfügung gestellt.

### **Hinweise zur Datenschutzrichtlinie**

IBM Softwareprodukte, einschließlich Software as a Service-Lösungen ("Softwareangebote"), können Cookies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken. In vielen Fällen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst. Einige der IBM Softwareangebote können Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unterstützen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind nachfolgend nähere Informationen über die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden.

Dieses Softwareangebot verwendet keine Cookies oder andere Technologien zur Erfassung personenbezogener Daten.

Wenn die für dieses Softwareangebot bereitgestellten Konfigurationen Sie als Kunde in die Lage versetzen, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und andere Technologien zu erfassen, müssen Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung rechtlich beraten lassen, insbesondere Meldepflichten sowie die Einforderung von Einwilligungen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschließlich Cookies, für diese Zwecke finden Sie in den Schwerpunkten der IBM Online-Datenschutzerklärung unter <http://www.ibm.com/privacy>, in der IBM Online-Datenschutzerklärung unter <http://www.ibm.com/privacy/details> im Abschnitt "Cookies, Web-Beacons und sonstige Technologien" und auf der Seite "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" unter <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## **Glossar**

Für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie steht ein Glossar mit Begriffen und Definitionen zur Verfügung.

Siehe das Glossar für IBM Spectrum Protect.



---

# Index

## A

- Aktive Protokolldatei, Kapazität 140
- Anhalten
  - Server 161
- Arbeitsblatt zur Planung 13
- Archivierungsoperationen
  - planen 122
  - Regeln angeben 118
- Archivprotokoll, Kapazität 140
- Aspera FASP 147, 148
- Aspera Fast Adaptive Secure Protocol
  - siehe Aspera FASP
- AUDIT CONTAINER 139
- Ausfall
  - Vorbereitungen 167

## B

- Back-End-Kapazitätslizenzierung 103
- Befehle
  - HALT 161
  - REPAIR STGPOOL 176
- Behinderung 179
- Benutzer-ID
  - für Server erstellen 48
- Berechtigungsklasse
  - Systemberechtigung 156
- Berechtigungsstufe 156
- Berichte
  - E-Mail
    - Konfigurieren 105
- Bestandskapazität 140
- Betriebssystem
  - auf AIX-Serversystemen installieren 38
  - auf Linux-Serversystemen installieren 40
  - auf Windows-Serversystemen installieren 44
  - Sicherheit 159

## C

- Client/Server-Kommunikation
  - konfigurieren 128
- Clientakzeptor
  - erneut starten 131
  - konfigurieren 126
  - stoppen 131
- Clientknoten
  - aus der Produktion entfernen 135
  - stilllegen 135
- Clients
  - für die Ausführung geplanter Operationen konfigurieren 126
  - hinzufügen 115
  - installieren 71, 124
  - konfigurieren 71, 124
  - Operationen verwalten 129
  - registrieren 71, 123
  - schützen 115
  - Software auswählen 116
  - stilllegen 144

Clients (*Forts.*)

- Upgrade durchführen 134
- Verbindung zum Server herstellen 123
- versetzen 144
- Zeitpläne definieren 69
- Zeitplänen zuordnen 71

Clientverwaltungsservice

- Installation überprüfen 73
- installieren 72
- Operations Center für die Verwendung konfigurieren 74

## D

Dateisysteme

- Planung 13
- vorbereiten, AIX-Serversysteme 49
- vorbereiten, Linux-Serversysteme 51
- vorbereiten, Windows-Serversysteme 52

Daten

- inaktivieren 138

Datenaufbewahrungsregeln

- definieren 66

Datenbankkapazität 140

Datenduplizierung

- konfigurieren 65

Datenverlust 171

Datenwiederherstellung 167, 169, 171

- Strategie 169

## E

E-Mail-Berichte

- Konfigurieren 105

Einschränken

- Benutzerzugriff 159

Erstkonfiguration, Assistent

- konfigurieren 111

## F

Fehlerbehebung 83

- Administrator-IDs 132
- Fehler in Clientoperationen 129
- gesperrte Clientknoten 132
- Kennwortprobleme 132

Fehlerprotokolle

- auswerten 130

Firewall 30, 31

Firewalls

- Kommunikation durch Firewalls konfigurieren 128

Front-End-Kapazitätslizenzierung 103

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung 179

## G

Geplante Aktivitäten

- optimieren 143

Grafisch orientierter Assistent

- vorausgesetzte RPM-Dateien 54

## H

- Hardwarevoraussetzungen 9
- Herunterfahren
  - Server 161
- Hub-Server
  - ändern 112
  - mit dem vorkonfigurierten Zustand zurückschreiben 113
  - sichere SSL-Kommunikation 77

## I

- IBM Knowledge Center v
- IBM Spectrum Protect-Verzeichnisse
  - Planung 13
- Implementierung
  - Operationen testen 81
- Inaktivierungsprozess
  - Sicherungsdaten 138
- Installation
  - Clients 124
- Installation des Betriebssystems
  - AIX-Serversysteme 38
  - Linux-Serversysteme 40
  - Windows-Serversysteme 44
- Installation des Servers
  - AIX-Systeme 53
  - Linux-Systeme 53
  - Windows-Systeme 55
- Installieren
  - Clients 71

## K

- Kennwortanforderungen
  - LDAP 157
- Kennwörter
  - ändern 157
  - zurücksetzen 132
- Knotenreplikation
  - aktivieren 80
- Knowledge Center v
- Konfiguration
  - ändern 131
  - Clients 124
- Konfigurieren
  - Clients 71
  - Peripherieserver 109

## L

- LDAP
  - Kennwortanforderungen 157
- Lizenz Einhaltung
  - prüfen 103
- Lösung
  - erweitern 115

## M

- Maßnahmen
  - angeben 118
  - anzeigen 119
  - editieren 120
- Maßnahmendomänen
  - angeben 118

- Multipath I/O
  - für AIX-Systeme konfigurieren 45
  - für Linux-Systeme konfigurieren 46
  - für Windows-Systeme konfigurieren 47

## O

- Operations Center
  - konfigurieren 61
  - mit dem vorkonfigurierten Zustand zurückschreiben 113
- Peripherieserver 109
- sichere Kommunikation 62
- Web-Server 111
- Optionen
  - für Server festlegen 59

## P

- Peripherieserver
  - entfernen 110
  - hinzufügen 79, 109
  - mit dem vorkonfigurierten Zustand zurückschreiben 113
- Planung von Lösungen
  - Plattenspeicher an mehreren Standorten 1
- Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte
  - Planung 1
- Probleme
  - diagnostizieren 83
- Produktlizenz
  - registrieren 64
- Prozessorauslastung 142
- Prüfen eines Speicherpools 139
- Prüfliste für regelmäßige Überwachungstasks 95
- Prüfliste für tägliche Überwachungstasks 85
- PVU-Lizenzierung 103

## R

- Regeln
  - angeben
    - Sicherungs- und Archivierungsoperationen 118
  - anzeigen 119
  - editieren 120
- Registrierung
  - Clients 123
- Rekonfigurationstasks
  - Server im Verwaltungsmodus starten 162
- Reparieren von Speicherpools
  - beschädigt 176
- Replikation 80, 148
  - aktivieren 147
  - ändern 150
  - Maßnahmen auf dem Zielsystem 151
  - Plattenspeicherlösung für mehrere Standorte
    - Kompatibilität 147
  - verwalten 147
- RPM-Dateien
  - für grafisch orientierten Assistenten installieren 54

## S

- Server
  - Benutzer-ID erstellen 48
  - Datenwiederherstellung 175
  - Größe festlegen 3

- Server (*Forts.*)
  - im Verwaltungsmodus starten 161, 162
  - Knotenreplikation 147
  - konfigurieren 57
  - Maßnahmen für das Replikationsziel aktivieren 151
  - Optionen festlegen 59
  - Replikation aktivieren 147
  - Replikation ändern 150
  - Replikation verwalten 147
  - stoppen 161
  - Upgrade planen 165
  - Verwaltungszeitplan definieren 66
  - zweiten Server konfigurieren 77
- Serverinstallation
  - AIX-Systeme 53, 55
  - Linux-Systeme 53, 55
- Sichere Kommunikation
  - mit SSL und TLS konfigurieren 60
- Sicherheit 153
- Sicherungsoperationen
  - Bereich ändern 133
  - planen 122
  - Regeln angeben 118
- Software
  - auswählen 116
- Softwarevoraussetzungen
  - Linux 11
- Speicherbedarf
  - verwalten 142
- Speicherbereich
  - freigeben 138
- Speicherhardware
  - konfigurieren 37
- Speicherkonfiguration
  - Planung 13
- Speicherpool
  - reparieren 148, 176
  - Schutz 148
- Speicherpools
  - Container prüfen 139
- SSL 60
- Starten des Servers
  - Verwaltungsmodus 161
- Statusberichte
  - anfordern 105
- Stilllegungsprozess
  - Clientknoten 135
- Stoppen
  - Server 161
- Systemaktualisierung
  - Vorbereitungen 167
- Systemstatus
  - verfolgen 105
- Systemvoraussetzungen 9, 11
  - Hardware 9

## T

- Tastatur 179
- TLS 60

## U

- Überwachung
  - Prüfliste für regelmäßige Tasks 95
  - Prüfliste für tägliche Tasks 85

- Überwachung (*Forts.*)
  - Tasks
    - Prüfliste für regelmäßige Tasks 95
    - Prüfliste für tägliche Tasks 85
  - Ziele 83
- Upgrade
  - Server 165

## V

- Veröffentlichungen v
- Verwalten
  - Administratoren 156
  - Berechtigung 156
  - Zugriffsebenen 159
- Verwalten der Sicherheit 153
- Verwaltung
  - Zeitplan definieren 66
- Verwaltungsmodus
  - Server starten 161
- Verwaltungstasks
  - planen 143
  - Server im Verwaltungsmodus starten 162

## W

- Web-Server
  - starten 111
  - stoppen 111
- Wiederherstellen beschädigter Dateien
  - Replikation 175
- Wiederherstellung
  - Strategie 169
  - Wiederherstellung nach einem Katastrophenfall 169
- Wiederherstellungsdrilloperation 169
- Wiederherstellungsmethode
  - Datenverlust 171
  - Systemausfall 171

## Z

- Zeitpläne
  - Sicherungs- und Archivierungsoperationen 122
- Zu dieser Veröffentlichung v
- Zugriff
  - einschränken 159
  - Serveroptionen 159
- Zweiter Server
  - als Peripherieserver hinzufügen 79
  - konfigurieren 77









Programmnummer: 5725-W98  
5725-W99  
5725-X15

Gedruckt in Deutschland