

IBM Spectrum Protect for Databases
Versão 8.1.7

*Data Protection for Microsoft SQL
Server
Messages*



IBM Spectrum Protect for Databases
Versão 8.1.7

*Data Protection for Microsoft SQL
Server
Messages*



Nota:

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos” na página 37.

Essa versão se aplica à versão 8, liberação 1, modificação 7 do IBM Spectrum Protect for Databases (número do produto 5725-X01) e a todas as liberações e modificações subsequentes até que seja indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright IBM Corporation 1995, 2019.

Índice

Sobre esta publicação	v
Quem Deve Ler Este Guia	v
Publicações	v

Capítulo 1. Introdução às mensagens do Data Protection for Microsoft SQL Server	1
Formato das Mensagens do Data Protection for Microsoft SQL Server	1

Capítulo 2. Data Protection for Microsoft SQL Server mensagens	3
---	----------

Apêndice. Recursos de Acessibilidade para a Família de Produtos IBM Spectrum Protect	35
---	-----------

Avisos	37
---------------	-----------

Glossário	41
------------------	-----------

Sobre esta publicação

IBM Spectrum Protect for Databases, Data Protection for Microsoft SQL Server é um aplicativo de gerenciamento de armazenamento corporativo para a rede. Ele faz backup e restaura bancos de dados Microsoft SQL Server para armazenamento ou shadow volumes locais do IBM Spectrum Protect.

Esta publicação contém explicações e ações sugeridas para mensagens emitidas pelo IBM Spectrum Protect for Databases, Data Protection for Microsoft SQL Server.

Quem Deve Ler Este Guia

O público-alvo para esta publicação são Administradores de sistema que usam IBM Spectrum Protect for Databases, Data Protection for Microsoft SQL Server. Nesta publicação, assume-se que você tenha um conhecimento de trabalho do IBM Spectrum Protect for Databases, Data Protection for Microsoft SQL Server.

Publicações

A família de produtos do IBM Spectrum Protect inclui IBM Spectrum Protect Plus, IBM Spectrum Protect for Virtual Environments, IBM Spectrum Protect for Databases e vários outros produtos de gerenciamento de armazenamento da IBM®.

Para visualizar a documentação do produto IBM, consulte IBM Knowledge Center.

Capítulo 1. Introdução às mensagens do Data Protection for Microsoft SQL Server

As mensagens com prefixo ACO são emitidas pelo IBM Spectrum Protect for Databases, Data Protection for Microsoft SQL Server. O Data Protection for Microsoft SQL Server interage com os clientes de backup-archive do IBM Spectrum Protect. Quando o Data Protection for Microsoft SQL Server for executado, você poderá ver as mensagens dos clientes de backup-archive. Mensagens de clientes de backup-archive têm o prefixo ANS ou prefixo FMV, dependendo das licenças instaladas.

Para mais informações sobre as mensagens ANS, consulte Mensagens ANS 0000-9999 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ_8.1.7/client.msgs/r_client_messages.html).

Para mais informações sobre as mensagens FMV, consulte Mensagens FMV (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSERFV_8.1.7/fcm.msgs/fcm_fmv_messages.html).

Uma lista de mensagens novas e mudadas desde o nível de modificação do produto anterior está disponível no arquivo `client_message.chg` no diretório de instalação.


Formato das Mensagens do Data Protection for Microsoft SQL Server

Mensagens IBM Spectrum Protect for Databases, Data Protection for Microsoft SQL Server consistem nos elementos a seguir:

- Um prefixo de três letras.
- Um identificador de mensagem numérica.
- Um código de severidade de uma letra, também chamado de tipo da mensagem.
- O texto da mensagem que é exibido na tela e gravado nos logs de mensagens.
- Textos da Explicação, Ação do sistema e Resposta do usuário. Esses textos são elaborados no texto de mensagem e são acessíveis apenas na documentação.

A imagem apresenta uma mensagem típica do Data Protection for Microsoft SQL Server.

Os textos explicativos à direita da imagem identificam cada elemento da mensagem.



I = Informações
 * E = Erro
 S = Erro Grave
 W = Aviso

Os códigos de severidade fornecem uma indicação da gravidade do problema que gerou a mensagem. Os códigos de gravidade e seus significados são os seguintes:

Código	Gravidade	Significado
S	Severa	O produto ou a função do produto não pode continuar. A resposta do usuário é necessária.
E	Erro	Um erro é encontrado durante o processamento. O processamento pode parar. Pode ser necessária uma resposta do usuário.
S	Aviso	O processamento continua, mas podem ocorrer problemas posteriormente como resultado do aviso.
I	Informações	O processamento continua. Não é necessária uma resposta do usuário.

As variáveis da mensagem no texto da mensagem estão em *itálico*.

Capítulo 2. Data Protection for Microsoft SQL Server mensagens

Mensagens IBM Spectrum Protect for Databases, Data Protection for Microsoft SQL Server são listadas em ordem numérica ascendente. A mensagem completa é documentada, incluindo o ID de mensagem, o texto da mensagem, a explicação, a ação do sistema e a resposta do usuário.

ACO0003S Ocorreu um erro de processamento interno.

Explicação: Ocorreu um erro de processamento interno.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se esse erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO0004E Um erro desconhecido foi detectado.

Explicação: Ocorreu um erro de processamento interno que impede a geração de uma mensagem para um código de retorno.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se esse erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO0005E Sem memória. Pare outros processos e tente novamente a operação.

Explicação: A máquina está sem memória.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Feche os processos desnecessários e tente a operação novamente.

ACO0053E O arquivo de licença (*arquivo de licença*) não pôde ser aberto.

Explicação: Falha na tentativa de leitura do arquivo de licença.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Instale o produto novamente. Isso assegurará que o arquivo de licença correto seja instalado.

ACO0054E Falha de leitura no arquivo de licença (*arquivo de licença*).

Explicação: Foi feita uma tentativa de leitura do arquivo de licença. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Reinstale o produto. Isso assegura que o arquivo de licença correto seja instalado.

ACO0055E Falha de gravação no arquivo de licença (*arquivo de licença*).

Explicação: Falha na tentativa de gravação no arquivo de licença.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que exista espaço suficiente na estação de trabalho para gravar no arquivo de licença. Se houver espaço suficiente, execute o comando novamente.

ACO0056E Os dados no arquivo de licença (*arquivo de licença*) não estão em um formato válido.

Explicação: Falha na tentativa de ler informações no arquivo de licença.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Instale o produto novamente.

ACO0057E A soma de verificação no arquivo de licença (*arquivo de licença*) não corresponde ao texto de sequência da licença.

Explicação: Foi feita uma tentativa de ler as informações do arquivo de licença. O checksum não era válido, de modo que aparece como se o arquivo de licença não estivesse no nível correto.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Reinstale o produto.

ACO0058E A licença 'Try and Buy' expirou.

Explicação: Essa licença 'Try and Buy' que foi detectada expirou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Este produto não é mais válido

para uso. Uma licença válida deve ser obtida antes de executar o produto.

ACO0100E Comando incompleto:

Explicação: Esta mensagem exibe o comando incompleto que foi digitado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Digite novamente o comando completo.

ACO0101E Argumento inválido:

Explicação: Essa mensagem exibe o comando que foi inserido, até e incluindo o comando inválido ou o argumento da opção que foi detectado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Insira novamente o comando especificando um argumento válido para o comando ou a opção.

ACO0102E Comando inválido:

Explicação: Esta mensagem exibe o comando inválido que foi digitado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Digite novamente um comando válido.

ACO0103E Opção inválida para o comando especificado:

Explicação: Essa mensagem exibe o comando que foi inserido, até e incluindo a opção que foi detectada como inválida para o comando.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Insira novamente o comando, especificando as opções de comando válidas.

ACO0104E Opção inválida:

Explicação: Essa mensagem exibe o comando que foi inserido, até e incluindo a opção inválida que foi detectada.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Insira novamente o comando, especificando as opções de comando válidas.

ACO0105E Argumento ausente:

Explicação: Essa mensagem exibe o comando que foi inserido, até e incluindo o comando ou a opção, cujo argumento requerido está ausente.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Insira novamente o comando especificando um argumento válido para o comando ou a opção.

ACO0132W O rastreo não pôde ser iniciado. O processamento continuará.

Explicação: Um problema impediu o rastreo a partir do começo.

Ação do Sistema: O processamento continuará com o comando digitado.

Resposta do Usuário: Consulte as outras mensagens exibidas com essa mensagem para determinar o problema.

ACO0133W Não foi possível localizar o diretório de instalação. Tentando continuar...

Explicação: Foi feita uma tentativa de ler o registro para determinar onde o cliente do aplicativo Data Protection foi instalado. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento continuará com o comando digitado.

Resposta do Usuário: Deve haver outras mensagens junto com esta. Consulte as outras mensagens para determinar o problema. Se não for possível determinar o problema, pode ser necessário reinstalar o código de cliente do aplicativo. Isso assegurará que as entradas do registro sejam instaladas corretamente.

ACO0134W Não foi possível localizar o diretório de log. O processamento continuará...

Explicação: Foi feita uma tentativa de ler o registro para determinar onde o log do cliente do aplicativo Data Protection está localizado. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento continuará com o comando digitado.

Resposta do Usuário: Deve haver outras mensagens junto com esta. Consulte as outras mensagens para determinar o problema. Se não for possível determinar o problema, pode ser necessário reinstalar o código de cliente do aplicativo. Isso assegurará que as entradas do registro sejam instaladas corretamente.

ACO0150I Operação cancelada pelo usuário.

Explicação: O usuário solicitou que o aplicativo cliente termine inserindo ctrl-C.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0151E Ocorreram erros durante o processamento do pedido.

Explicação: Ocorreu um erro ao tentar processar o pedido digitado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente determinar a origem dos erros a partir da exibição do arquivo de log. Corrija os problemas e tente executar o comando novamente.

ACO0152I Status do desempenho: *segundos segundos gastos em chamadas da API chamada da API*

Explicação: O número indicado de segundos foi gasto fazendo chamadas da API para o sistema indicado.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0153I Instruções de desempenho: *seconds segundos gastos em function*

Explicação: O número indicado de segundos foi gasto na função nomeada.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0154E O aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server não pode funcionar com a versão da API do IBM Spectrum Protect instalada. Instale a versão *versão.liberação.nível* ou superior.

Explicação: A versão da API do IBM Spectrum Protect instalada atualmente no sistema é mais antiga que a versão utilizada para compilar o aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Instale a versão da API do IBM Spectrum Protect no nível indicado ou posterior. É distribuída uma cópia com o aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server.

ACO0155E O aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server não pode funcionar com o release da API do IBM Spectrum Protect instalado. Instale a liberação *version.release.level* ou maior.

Explicação: O release da API do IBM Spectrum Protect instalado atualmente no sistema é mais antigo que o release utilizado para compilar o aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Instale um release da API do IBM Spectrum Protect no nível indicado ou posterior. É distribuída uma cópia com o aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server.

ACO0156E Não foi possível carregar a API do IBM Spectrum Protect.

Explicação: A API do IBM Spectrum Protect não pôde ser carregada.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Assegure que a API do IBM Spectrum Protect esteja instalada corretamente. Execute o aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server com as opções /TRACEFLAGS=API /TRACEFILE=filename e visualize o arquivo de rastreo para determinar porque ele não pôde ser carregado. Outra causa possível é que o TSMAPI.DLL não existe no diretório do sistema. Instale a API do IBM Spectrum Protect novamente, se for o caso.

ACO0160E Um erro de autenticação ocorreu com a sua senha do IBM Spectrum Protect armazenada.

Explicação: Não foi possível efetuar logon no servidor IBM Spectrum Protect devido a um erro de autenticação.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: A senha armazenada do IBM Spectrum Protect pode ter sido corrompida. Entre em contato com seu administrador do servidor IBM Spectrum Protect.

ACO0161E Erro de autenticação. A senha digitada não é válida. Você não efetuou logon no servidor IBM Spectrum Protect.

Explicação: Uma senha incorreta foi inserida.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Insira a senha correta do IBM Spectrum Protect e tente novamente.

ACO0162E As senhas digitadas não correspondem. Insira as senhas novamente.

Explicação: Uma senha incorreta foi inserida.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Digite as senhas novamente.

ACO0163E O caminho do diretório precisa estar completo.

Explicação: A opção /intopath foi especificada sem um caminho completo.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Digite novamente o comando e especifique um caminho completo na opção /intopath.

ACO0167E O nome completo do arquivo é muito longo.

Explicação: Foi feita uma tentativa de utilizar um nome completo de arquivo que era muito longo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0200E O arquivo (*nome do arquivo*) não pôde ser aberto para a leitura.

Explicação: Foi feita uma tentativa de abrir um arquivo para leitura. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0201E O arquivo (*nome do arquivo*) não pôde ser aberto para a gravação.

Explicação: Foi feita uma tentativa de abrir um arquivo para gravação. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0202E Falha de leitura no arquivo (*nome do arquivo*).

Explicação: Foi feita uma tentativa de leitura no arquivo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0203E Falha de gravação no arquivo (*nome do arquivo*).

Explicação: Foi feita uma tentativa de gravação no arquivo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0204E O arquivo (*nome do arquivo*) não pôde ser fechado.

Explicação: Foi feita uma tentativa de fechar um arquivo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0205E As estatísticas do arquivo (*nome do arquivo*) não puderam ser obtidas.

Explicação: Foi feita uma tentativa de obter as estatísticas do arquivo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0206E O diretório (*diretório*) não pôde ser criado.

Explicação: Foi feita uma tentativa de criar um diretório. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0207E O caminho do diretório (*caminho do diretório*) é muito longo.

Explicação: Foi feita uma tentativa de utilizar um caminho de diretório que era muito longo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0208E Não há espaço em disco suficiente para a tentativada operação.

Explicação: Uma tentativa de operação requeria mais espaço em disco do que havia disponível. A tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0209E Falha na renomeação do arquivo (*nome do arquivo1*) para (*nome do arquivo2*).

Explicação: Foi feita uma tentativa para renomear um arquivo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0210E O qualificador de alto nível do IBM Spectrum Protect é muito longo.

Explicação: Foi feita uma tentativa de usar um qualificador de alto nível do IBM Spectrum Protect que era muito longo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0211E O qualificador de baixo nível do IBM Spectrum Protect é muito longo.

Explicação: Foi feita uma tentativa de usar um qualificador de baixo nível do IBM Spectrum Protect que era muito longo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0212E O nome do espaço no arquivo do IBM Spectrum Protect é muito longo.

Explicação: Foi feita uma tentativa de usar um nome de espaço no arquivo do IBM Spectrum Protect que era muito longo. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0213E O número máximo de objetos permitidos por transação do IBM Spectrum Protect é muito pequeno.

Explicação: Para manter a integridade dos dados de backup, vários objetos de backup são enviados para o servidor IBM Spectrum Protect em uma única transação. O servidor IBM Spectrum Protect indicou que o número máximo de objetos permitidos por transação é menor que o mínimo requerido pelo aplicativo cliente Data Protection for Microsoft SQL Server.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Aumente o número máximo de objetos permitidos por transação no servidor IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente.

ACO0214E O grupo de cópias de backup da classe de gerenciamento do objeto de backup não existe.

Explicação: O servidor IBM Spectrum Protect indicou que o grupo de cópia de backup da classe de gerenciamento do objeto de backup não existe.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Entre em contato com seu administrador do servidor IBM Spectrum Protect.

ACO0215E Todos os objetos de backup não têm o mesmo destino de cópia de backup da classe de gerenciamento.

Explicação: Para manter a integridade dos dados de backup, vários objetos de backup são enviados para o servidor IBM Spectrum Protect em uma única transação. É necessário que todos os objetos de backup dentro de uma única transação tenham os mesmos destinos da cópia de backup da classe de gerenciamento.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Entre em contato com seu administrador do servidor IBM Spectrum Protect.

ACO0216E Não foi possível obter informações de espaço para o volume (nome do volume).

Explicação: Foi feita uma tentativa de obter informações sobre o espaço de um volume. Essa tentativa falhou.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0217E O nome do espaço no arquivo do IBM Spectrum Protect é inválido.

Explicação: O nome do espaço de arquivos ou o delimitador de diretório é inválido.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Verifique se o comprimento do nome do espaço no arquivo, os caracteres e os delimitadores de diretório são válidos.

ACO0218E O qualificador de alto nível do IBM Spectrum Protect é inválido.

Explicação: O nome ou o delimitador de diretório do qualificador de alto nível é inválido.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Verifique se o comprimento do nome do qualificador de alto nível, os caracteres e os delimitadores de diretório são válidos.

ACO0219E O qualificador de baixo nível do IBM Spectrum Protect é inválido.

Explicação: O nome ou o delimitador de diretório de baixo nível é inválido.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Verifique se o comprimento do nome do qualificador de nível baixo, os caracteres e os delimitadores de diretório são válidos.

ACO0256E A senha no seu arquivo de opções do IBM Spectrum Protect expirou. Mude sua senha no servidor IBM Spectrum Protect usando o comando 'change password' e, em seguida, mude ou remova o valor de senha em seu arquivo de opções.

Explicação: Sua senha do IBM Spectrum Protect expirou. Você precisa alterar sua senha.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Obtenha uma nova senha do nó do servidor IBM Spectrum Protect usando o comando change password ou solicitando que o administrador do IBM Spectrum Protect altere-a.

ACO0257E Sua senha expirou.

Explicação: Sua senha do IBM Spectrum Protect expirou. Uma nova senha precisa ser obtida.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Obtenha uma nova senha do nó do IBM Spectrum Protect usando o comando change password ou solicitando que o administrador do IBM Spectrum Protect altere-a.

ACO0258E Você não digitou uma senha válida. O processamento termina.

Explicação: A senha que foi inserida não era uma senha válida.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Digite novamente o comando especificando uma senha válida.

ACO0259E A senha inserida para verificação não corresponde à senha inserida para sua nova senha. Sua senha não será mudada.

Explicação: A senha inserida para verificação de sua nova senha não coincide com a nova senha inserida.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente alterar novamente a sua senha certificando-se de digitar a mesma senha para a nova senha e para a senha de verificação.

ACO0260I Senha alterada com êxito.

Explicação: O comando change password foi concluído com êxito

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0261I Não há backups para o servidor nomeado *nome do servidor*.

Explicação: Não existem backups no servidor IBM Spectrum Protect para o nome de servidor especificado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO0262E Ocorreram erros ao processar a operação VSS. Examine os Logs de Eventos do Windows e o DSMERROR.LOG para obter detalhes adicionais.

Explicação: Durante a tentativa de processar uma operação de VSS, ocorreu um erro inesperado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente determinar a origem do erro examinando o arquivo de log Data Protection for SQL, o arquivo de log de erros do cliente (DSMERROR.LOG), o Windows Application Event Log, o Windows System Event Log e o arquivo de log do provedor VSS, se aplicável. Instruções adicionais para operações do Windows VSS estão localizados no Guia de Determinação de Problemas do ISP. Corrija o problema e tente a operação novamente. Se esse erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO0267E A senha de verificação digitada não corresponde à nova senha digitada.

Explicação: A senha de verificação não corresponde à nova senha.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Repita o comando com uma senha de verificação correspondente.

ACO0292E Um erro desconhecido foi detectado. rc = rc

Explicação: Ocorreu um erro sem uma mensagem de erro. O código de retorno é exibido.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se esse erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO0300E Tipo de restauração inválido.

Explicação: O tipo de restauração solicitado é inválido.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Digite novamente o comando especificando um tipo de restauração válido.

ACO0301E Tipo de backup inválido.

Explicação: O tipo de backup solicitado é inválido.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Digite novamente o comando especificando um tipo de backup válido.

ACO0351E Palavra-chave de rastreo inválida - 'palavra-chave'

Explicação: Uma opção TRACEFLAG do arquivo de configuração do usuário ou da linha de comando está incorreta.

Ação do Sistema: O programa cliente não foi inicializado ou o rastreamento não estava ativado para o applet.

Resposta do Usuário: Corrija o valor.

ACO0368E Nome do arquivo de rastreo inválido (nome muito longo).

Explicação: Uma opção TRACEFILE nos arquivos de preferências utiliza um nome de arquivo muito longo.

Ação do Sistema: O programa do cliente não inicializou.

Resposta do Usuário: Altere o nome do arquivo utilizado como o TRACEFILE para que seu comprimento seja igual a ou menor que 255 caracteres.

ACO0383E Não é permitido especificar o arquivo de rastreo 'link' como um link simbólico.

Explicação: O arquivo de rastreo 'linkname' não pode ser um link simbólico.

Ação do Sistema: O link simbólico 'linkname' é excluído, o arquivo de rastreo é recriado e o processamento pára.

Resposta do Usuário: Especifique o local do arquivo de rastreo com a opção 'tracefile'.

ACO0384E O link simbólico 'linkname' para 'target' foi excluído com êxito.

Explicação: O log 'linkname' não pode ser um link simbólico.

Ação do Sistema: O link simbólico 'linkname' é excluído, o log é recriado e o processamento pára.

Resposta do Usuário: Verifique o local do novo arquivo. Para especificar o local dos arquivos de log, consulte o manual do usuário para conhecer a opção 'errorlogname', a opção 'schedlogname' e a variável de ambiente 'DSM_LOG'.

ACO0385E Não é possível excluir o link simbólico 'link'.

Explicação: O log 'linkname' não pode ser um link simbólico.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Exclua o link simbólico 'linkname'.

ACO0476E nome do programa: não é possível abrir o arquivo especificação do arquivo: erro.

Explicação: Não é possível abrir o arquivo. O motivo é especificado na mensagem.

Ação do Sistema: Não é possível concluir a operação solicitada.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema.

ACO0480I Objeto temporário renomeado (espaço no arquivo: ", HL: " e LL: ').

Explicação: Após uma operação de backup de legados, pode ser que um objeto temporário permaneça no servidor TSM, mas, para o SQL Server, esse backup já foi bem-sucedido. Renomeie esse objeto temporário para ter backup consistente.

Ação do Sistema:

Resposta do Usuário: Nenhuma ação é requerida.

ACO0487E Não é permitido especificar o log de erro 'link' como um link simbólico.

Explicação: Log de erro 'linkname' não pode ser um link simbólico.

Ação do Sistema: O link simbólico 'linkname' é excluído, o log de erros é recriado e o processamento interrompido.

Resposta do Usuário: Verifique o local do novo log de erros. Para especificar a localização dos logs de erros, consulte a opção 'errorlogname' e a variável de ambiente 'DSM_LOG' no o manual do usuário.

ACO0488E As funções de inicialização não podem abrir o log de erros: log-name, número do erro = errno-value,

Explicação: O arquivo log-name não pôde ser aberto durante a inicialização. O sistema define o código de erro valor-de-erro_n°. Se a razão dada for "acesso negado", o usuário atual não terá permissão para gravar no log, no diretório especificado. Possivelmente também não há espaço disponível no local do log especificado. Se o motivo é errno = 13, Permissão negada, você tem o seguinte controle de configuração

de política ativado, Controle de conta do usuário:
Ativar modo de aprovação do administrador.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Definir a variável de ambiente DSM_LOG (ou DSMI_LOG) para um diretório no qual o usuário atual pode fazer gravações. Também é possível utilizar a opção ERRORLOGNAME para especificar um arquivo no qual o usuário atual tem permissão de gravação. Se o motivo é `errno = 13`, Permissão negada, é necessário executar a mesma operação no modo de administrador.

ACO0495E Falha na gravação de um log do IBM Spectrum Protect ou no arquivo relacionado ao log: *file-name*, `errno = errno-value`, *reason*

Explicação: Um defeito foi encontrado ao gravar em um dos arquivos de log ou em um arquivo relacionado chamado *file-name*. O sistema define o código de erro *valor-de-erro_nº*. *reason* é a explicação do sistema desse código de erro. Entre outras coisas, é possível que nenhum espaço esteja disponível no local do log especificado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Definir a variável de ambiente DSM_LOG (ou DSMI_LOG) para um diretório com o espaço adequado para gravar dados do log.

ACO0496I Convertendo o *log-file* do modo contínuo (remoção) para o modo de agrupamento. Este processo pode levar alguns minutos.

Explicação: O *log-file* estava anteriormente no modo contínuo em que o único controle de tamanho era por meio da utilização da opção ERRORLOGRETENTION ou SCHEDLOGRETENTION. Essa é a primeira situação em que o ERRORLOGMAX ou SCHEDLOGMAX é especificado para esse log, então, seu formato deve ser alterado e os dados antigos salvos.

Ação do Sistema: O processamento da transição continua.

Resposta do Usuário: Nenhum.

ACO0497I O DP está convertendo o *log-file* do modo de agrupamento no modo contínuo (limpeza). Este processo pode levar alguns minutos.

Explicação: O *log-file* estava anteriormente no modo de agrupamento em que o controle de tamanho era por meio da utilização da opção ERRORLOGMAX ou SCHEDLOGMAX. Essa é a primeira situação em que o ERRORLOGMAX ou SCHEDLOGMAX é não especificado para esse log, então, seu formato deve ser alterado e os dados antigos salvos.

Ação do Sistema: O processamento da transição continua.

Resposta do Usuário: Nenhum.

ACO0498I *count* registros de log processados.

Explicação: Esse é apenas um relatório de progresso para informar que o processo continua.

Ação do Sistema: O processamento da transição continua.

Resposta do Usuário: Nenhum.

**ACO0501E Configuração de Proxy Inválida Detectada:
Nó de destino '*targetnode*' não está listado como um nó válido para o proxy do Nome do Nó '*nodename*'.**

Explicação: A configuração do nó do proxy no Servidor ISP não está correta para suportar esta operação VSS.

Ação do Sistema: A operação VSS pára.

Resposta do Usuário: Entre em contato com o administrador do Servidor ISP para que os comandos GRANT PROXY corretos sejam emitidos para ativar a autoridade de proxy para os nós. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO0515E Configuração do Nó DSMAGENT inválida localizada para o nó '*dsmagentnode*'.

Explicação: O Nó DSMAGENT especificado não está configurado corretamente.

Ação do Sistema: A operação VSS pára.

Resposta do Usuário: Verifique se o nó do DSMAGENT especificado está correto e se o client acceptor está executando para o nó do DSMAGENT. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO0516I O manipulador do evento do console do Windows recebeu um evento do console '*evento*'.

Explicação: Um evento de console foi recebido por um dos processos ou programas do Data Protection for Microsoft SQL Server. Os seguintes eventos podem ser recebidos:

- Ctrl-C - Indica que o usuário inseriu a sequência ctrl-c ou que um dos serviços do Windows foi interrompido.

Ação do Sistema: Nenhum.

Resposta do Usuário: Nenhum.

ACO0517I Um erro inesperado foi encontrado.
nome da função: *function-name*
função: *function-desc*
código de retorno: *TSM-rc*
arquivo: *file-name (line-number)*

Explicação: Nenhum.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Entre em contato com o administrador do DP com as informações fornecidas nesta mensagem.

ACO0518E Os backups selecionados para serem restaurados devem ter o mesmo local de backup (ISP ou LOCAL).

Explicação: Uma operação de restauração do VSS foi submetida e especificou vários objetos de backup. Os objetos de backup escolhidos tinham locais de backup diferentes. Isso não é permitido. Todos os objetos de backup submetidos na mesma operação de restauração VSS devem ter o mesmo local de backup, ISP ou LOCAL, mas não ambos.

Ação do Sistema: A operação de restauração de VSS é interrompida.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação de restauração do VSS especificando um objeto de backup de cada vez.

ACO0519E A operação de VSS falhou com rc = *returncode*.

Explicação: Houve uma falha quando o ISP executou a operação de VSS.

Ação do Sistema: A operação VSS pára.

Resposta do Usuário: Verifique se o client acceptor está instalado, configurado e em execução adequadamente na máquina. Tente novamente a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO0520E Falha ao conectar com o Nó DSMAGENT Local '*localdsmagentnode*' no endereço:porta '*address:portnumber*'. Verifique se o client acceptor está instalado, configurado e em execução adequadamente.

Explicação: Foi feita uma tentativa de conectar ao client acceptor em execução na máquina local. Ocorreu um erro de comunicação quando esta conexão foi tentada.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Para executar operações do VSS, deve-se ter um client acceptor e um ISP Remote Client Agent Service (DSMAGENT) instalados e configurados

adequadamente. Além disso, o client acceptor deve estar em execução. Verifique se o client acceptor está instalado, configurado e em execução adequadamente na máquina local. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO0521E As funções de limpeza não podem abrir os arquivos de limpeza: *log-name*.
número do erro = *errno-value*,

Explicação: O arquivo "*log-name*" não pôde ser aberto durante a limpeza. O sistema define o código de erro *valor-de-erro_nº*. Se a razão dada for "acesso negado", o usuário atual não terá permissão para gravar no arquivo, no diretório especificado. É possível também que nenhum espaço esteja disponível no local do arquivo determinado ou um outro processo do IBM Spectrum Protect iniciado por um ID do usuário diferente está executando a remoção ao mesmo tempo.

Ação do Sistema: A limpeza para e o processamento continua.

Resposta do Usuário: Definir a variável de ambiente DSM_LOG (ou DSMI_LOG) para um diretório no qual o usuário atual pode fazer gravações.

ACO0522E DIAG:

Explicação: O texto de mensagem é fornecido para fins de diagnósticos e destina-se a fornecer informações ao suporte IBM para determinação do problema.

Ação do Sistema: Nenhum.

Resposta do Usuário: Nenhum.

ACO0524S O erro '*errtxt*' (*errno=errno*) ocorreu ao tentar gravar no log de auditoria '*file-name*'. A função do log de auditoria está desativada.

Explicação: Um erro foi encontrado ao gravar no log de auditoria (por exemplo, não há espaço no disco suficiente).

Ação do Sistema: A criação do log de auditoria está desativada para o restante da operação. O código de retorno para a operação está definido como 12 para indicar que o conteúdo do log de auditoria está incompleto.

Resposta do Usuário: Se essa for uma condição de falta de espaço, libere espaço no volume ou tente gravar o log de auditoria em um volume com mais espaço.

ACO0555E Número inválido de capturas instantâneas:

Explicação:

Ação do Sistema: A política não foi criada.

Resposta do Usuário: Especifique um número no intervalo: range: 1...9999 ou NOLimit

ACO0556E Número inválido de dias:

Explicação:

Ação do Sistema: A Política não foi criada.

Resposta do Usuário: Especifique um número no intervalo: range: 0...9999 ou NOLimit

ACO0571E A política especificada não foi localizada: 'policy'

Explicação:

Ação do Sistema:

Resposta do Usuário: Assegure-se de que a política especificada exista.

ACO0572E A política especificada já existe: 'policy'

Explicação:

Ação do Sistema: A política não foi criada.

Resposta do Usuário: Insira um nome diferente para a política.

ACO0573E A política especificada não pôde ser atualizada: 'policy'

Explicação: Isso é devido a um problema no banco de dados do servidor virtual.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect Snapshot esteja configurado corretamente.

ACO0574E A política especificada não pôde ser excluída: 'policy'

Explicação: Isso é devido a um problema no banco de dados do servidor virtual.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect Snapshot esteja configurado corretamente.

ACO0575E A política especificada não pôde ser criada: 'policy'

Explicação: Isso é devido a um problema no banco de dados do servidor virtual.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect Snapshot esteja configurado corretamente.

ACO0576I Não houve itens localizados.

Explicação: A consulta foi concluída com sucesso, mas nenhum resultado foi localizado.

Ação do Sistema: Nenhum.

Resposta do Usuário: Altere os critérios de procura especificados.

ACO0581E Um ou mais do(s) volume(s) *volume-list* não puderam ser bloqueados. Veja mais detalhes no arquivo do log de erros do VSS Requester (baclient\dsmerror.log).

Explicação: A chamada de sistema para bloquear o(s) volume(s) falhou.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Verifique se nenhum outro aplicativo está acessando os volumes. Durante a restauração de uma imagem, é necessário uso exclusivo do volume.

ACO0583E Nome inválido de política especificado. Os caracteres de entrada válidos incluem caracteres alfanuméricos e sublinhados.

Explicação:

Ação do Sistema: A política não foi criada.

Resposta do Usuário: Especifique um nome válido.

ACO0585E Não é possível se conectar ao client acceptor.

Explicação: As causas possíveis dessa mensagem incluem: o client acceptor não está em execução. A configuração da opção VSSALTSTAGINGDIR no arquivo de opções do TDP não está definida com o mesmo valor que a configuração da opção VSSALTSTAGINGDIR no arquivo de opções do Data Protection for Microsoft SQL Server Remote Client Agent Service (DSMAGENT). Ela deve ser configurada com o mesmo valor.

Ação do Sistema: A operação VSS pára.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o client acceptor esteja em execução. Assegure-se de que a configuração da opção VSSALTSTAGINGDIR no arquivo de opções do TDP esteja definida com o mesmo valor que a configuração da opção VSSALTSTAGINGDIR no arquivo de opções do Data Protection for Microsoft SQL Server Remote Client Agent Service (DSMAGENT). Após corrigir a inconsistência da opção VSSALTSTAGINGDIR, tente novamente a operação.

ACO0588E O valor para a opção **BACKUPDESTINATION** não é permitido. O **Data Protection for Microsoft SQL Server** está licenciado somente para executar operações de proteção de dados para um servidor **IBM Spectrum Protect**. Ele não está licenciado para fazer backup ou restaurar capturas instantâneas gerenciadas localmente.

Explicação: O valor para a opção de configuração não é permitido. O único valor permitido é **ISP**. O **Data Protection for Microsoft SQL Server** está licenciado somente para executar operações de proteção de dados para um servidor **IBM Spectrum Protect**. Ele não está licenciado para fazer backup ou restaurar capturas instantâneas gerenciadas localmente.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Configure o destino do backup como **ISP**.

Para criar e restaurar backups **VSS** locais é necessário usar e instalar uma licença válida com todos os recursos ou comprar um upgrade e instalar o **IBM Spectrum Protect Snapshot**.

ACO0589E Você não tem permissão para configurar a opção **REMOTEDSMAGentnode**. O **Data Protection for Microsoft SQL Server** não está licenciado para executar backups do **VSS** transferidos.

Explicação: A opção **REMOTEDSMAGentnode** é usada para executar backups **VSS** transferidos.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Para executar os backups **VSS** transferidos instale uma licença válida com todos os recursos.

ACO0590E Ocorreu um erro de comunicação do **Data Protection** com o servidor **IBM Spectrum Protect**.

Explicação: As comunicações com o servidor **IBM Spectrum Protect** foram perdidas.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Corrija o erro de comunicação do **TCP/IP** com o servidor **IBM Spectrum Protect** e tente a operação novamente.

ACO0591I As comunicações com o servidor **IBM Spectrum Protect** foram recuperadas.

Explicação: As comunicações com o servidor **IBM Spectrum Protect** foram recuperadas com sucesso.

Ação do Sistema: Nenhum.

Resposta do Usuário: Continue com as operações normais.

ACO0592E A sessão **TCP/IP** com o servidor **IBM Spectrum Protect** foi cancelada.

Explicação: A sessão **TCP/IP** com o servidor **IBM Spectrum Protect** foi cancelada.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Corrija o motivo pelo qual o administrador do servidor **IBM Spectrum Protect** cancelou a sessão e tente novamente a operação.

ACO0593E O **Data Protection for Microsoft SQL Server** não está licenciado para executar backups do **VSS** transferidos.

Explicação: A licença atualmente instalada não permite executar backups transferidos do **VSS**. Para usar este recurso é necessário instalar uma licença válida com todos os recursos.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Para executar os backups **VSS** transferidos instale uma licença válida com todos os recursos.

ACO0594E Não é possível executar backups transferidos do **VSS** em uma configuração independente.

Explicação: A opção **OFFLOAD** não está disponível em uma configuração independente.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Para executar backups de **VSS** transferidos, é necessário configurar o **IBM Spectrum Protect Snapshot** para gerenciar backups de captura instantânea usando um servidor **IBM Spectrum Protect**. Para fazer isso, é possível usar o assistente de configuração.

ACO0595E O arquivo de opções '*arquivo de opções*' não existe. É necessário para a operação adequada.

Explicação: Não foi possível localizar o arquivo de opções de **API** do **ISP**. Ele é necessário para concluir o comando.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Certifique-se de concluir a configuração do **IBM Spectrum Protect** e tente a operação novamente.

ACO0598E O aplicativo não pode ser executado no modo de segurança.

Explicação: O aplicativo requer Serviços ou Drivers que não estão disponíveis quando executados no modo de segurança.

Ação do Sistema: O processamento do aplicativo é interrompido.

Resposta do Usuário: Reinicie o sistema usando a inicialização normal. Quando o sistema for iniciado, execute o aplicativo.

ACO0599E O aplicativo não pode estabelecer uma conexão de powershell remota.

Explicação: O aplicativo tentou estabelecer uma conexão de powershell remota. A operação falhou.

Ação do Sistema: O processamento do aplicativo é interrompido.

Resposta do Usuário: Verifique se está usando as credenciais corretas. Para mais informações, consulte o tópico Ajuda about_Remote_Troubleshooting da Microsoft.

ACO0601E Há um problema que faz com que o processamento seja interrompido. Para identificar a origem do problema e a solução, procure detalhes no arquivo de rastreo de nível de serviço.

Explicação: Este problema ocorrerá quando o cmdlet ou o script do Powershell local ou remoto relatar um erro. Os detalhes sobre o erro não estarão disponíveis até que informações adicionais do arquivo de rastreo sejam analisadas.

Ação do Sistema: O processamento do aplicativo é interrompido.

Resposta do Usuário: Para identificar o problema, procure informações nos arquivos de rastreo de nível de serviço. Para obter informações adicionais sobre como visualizar de arquivos de rastreo, consulte a seção Resolução de Problemas da documentação técnica fornecida com o software.

ACO0602E Ao tentar comunica-se com o cliente remoto, uma verificação de versão revela que as versões não correspondem.

Explicação: Durante a inicialização entre o cliente local e o cliente remoto, a verificação de versão revela que as versões não correspondem. Este é, geralmente, o resultado de um upgrade de um módulo cliente sem atualização de outros módulos clientes que fazem parte da solução do produto.

Ação do Sistema: O procedimento de chamada retorna e o controle é passado de volta ao usuário.

Resposta do Usuário: Verifique as versões de todos os produtos do Cliente do ISP que se comunicam entre si e certifique-se de que estejam todos na mesma versão, liberação e nível.

ACO0603S O arquivo 'file-name' não pôde ser localizado ou ele não pode ser lido.

Explicação: Motivos comuns para esse erro incluem:

- O arquivo de opções padrão não existe.
- A variável de ambiente DSM_CONFIG (ou DSMI_CONFIG se estiver usando a API Data Protection for Microsoft SQL Server) especifica um arquivo de opções que não existe.
- Você especificou a opção TSMOPTFILE ou FCMOPTFILE ao iniciar o cliente do Data Protection for Microsoft SQL Server, mas o arquivo de opções fornecido não existe.
- Você especificou a opção TSMOPTFILE ou FCMOPTFILE ao iniciar o cliente do Data Protection for Microsoft SQL Server, mas o arquivo de configuração fornecido não tem as permissões de leitura adequadas para o usuário que está executando a operação.
- Você especificou a opção CONFIGFILE ao iniciar o cliente do Data Protection for Microsoft SQL Server, mas o arquivo de configuração fornecido não existe.
- Você especificou a opção CONFIGFILE ao iniciar o cliente do Data Protection for Microsoft SQL Server, mas o arquivo de opções fornecido não tem as permissões de leitura adequadas para o usuário que está executando a operação.

Ação do Sistema: O processamento do cliente do Data Protection for Microsoft SQL Server para.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o arquivo que deseja usar exista, que ele possua os direitos de leitura configurados para o usuário que está executando a operação e que ele esteja na codificação do arquivo padrão do sistema. Por exemplo, no Windows a codificação de arquivo esperada é ANSI. Revise as informações sobre a configuração no manual do cliente do Data Protection for Microsoft SQL Server específico para o seu sistema operacional. Se o problema persistir, peça ao administrador do Data Protection for Microsoft SQL Server assistência adicional.

FMF0604E O Backup que está montando não está localizado em um volume SVC.

Explicação: A montagem com Snap Of A Snap é suportada somente com volumes SVC.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: É possível montar backups localizados como Somente Leitura ou Leitura/Gravação com Snap Of A Snap desativado.

FMF0605E O SVC Hardware Provider não está instalado.

Explicação: A montagem com Snap Of A Snap é suportada somente pelo SVC Hardware Provider.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Instale o SVC Hardware Provider. Ou é possível montar backups como Somente Leitura ou Leitura/Gravação com Snap Of A Snap desativado.

FMF0606E O SVC Hardware Provider não está no nível mínimo.

Explicação: A montagem com Snap Of A Snap é suportada somente pelo SVC Hardware Provider versão 4.12 ou superior.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Instale o SVC Hardware Provider versão 4.12 ou superior. Ou é possível montar backups como Somente Leitura ou Leitura/Gravação com Snap Of A Snap desativado.

FMF0607E O SVC VSS Hardware Provider relatou um erro.

Explicação: O SVC VSS Hardware Provider relatou um erro.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Consulte o log do SVC VSS Hardware Provider para obter mais detalhes.

FMF0608E O tipo de backup não é um tipo de backup COPY.

Explicação: Somente os tipos de backup COPY ou COPYFULL podem ser montados como leitura/gravação quando não for usado o recurso Snap Of A Snap

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Ative a opção de configuração USESNAPOFASNAPTomount se possuir um ambiente suportado.

FMF0609E O backup foi modificado e não pode ser restaurado.

Explicação: Ao montar backups de tipo COPY ou COPYFULL como leitura/gravação, os dados de backup são modificados. Um backup com dados modificados não pode ser usado para operações de restauração.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Use um backup alternativo, que

não tenha sido modificado, para suas operações de restauração.

ACO0649E O provedor de disco não suporta o recurso Snap Of A Snap. Veja mais detalhes no arquivo do log de erros do VSS Requester (baclient\dserror.log).

Explicação: É possível usar o recurso Snap Of A Snap somente em sistemas SVC ou Storwize.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Reconfigure a opção USESNAPOFASNAPTOMOUNT para Não no arquivo de configuração do Data Protection e configure MOUNTRW=Yes para montar o backup de leitura/gravação.

ACO0650E O ponto de montagem fornecido é inválido. Ele deve ser uma pasta vazia existente ou uma letra da unidade, caso monte um backup do sistema de arquivos.

Explicação: O ponto de montagem fornecido é inválido. Ele deve ser uma pasta vazia existente ou uma letra da unidade, caso monte um backup do sistema de arquivos.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Forneça uma pasta vazia existente ou uma letra da unidade, caso monte um backup do sistema de arquivos.

ACO1225E O comando *command_stream* não será suportado sem uma licença do IBM Spectrum Protect Snapshot.

Explicação: Para emitir o comando, uma licença para o IBM Spectrum Protect Snapshot será necessária. Se uma licença do IBM Spectrum Protect Snapshot não existir, o comando não será suportado.

Ação do Sistema: Nenhum.

Resposta do Usuário: Instale uma licença do IBM Spectrum Protect Snapshot e, em seguida, emita o comando novamente.

ACO1226E O clone ou o backup local não podem ser excluídos da máquina atual. Eles devem ser excluídos da máquina na qual a captura instantânea deles foi criada.

Explicação: A operação de exclusão falhou porque as informações de captura instantânea para o clone ou o backup local não podem ser localizadas na máquina local.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Exclua o clone ou o backup local da máquina na qual a captura instantânea deles foi criada.

ACO1227E O nó 'nodename' não se conecta nem se registra adequadamente com o servidor IBM Spectrum Protect.

Explicação: O nó DSMAgent não pode ser conectado nem registrado adequadamente.

Ação do Sistema: A operação VSS pára.

Resposta do Usuário: Verifique se o nó DSMAGENT especificado está correto e se o SSL está configurado corretamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO3000I Data Protection for SQL: iniciando o backup *backup type* do banco de dados *database name* do servidor *server name*.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do IBM Spectrum Protect Server quando um backup é iniciado.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3001I Data Protection for SQL: backup *backup type* do banco de dados *database name* do servidor *server name* concluído com êxito.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do IBM Spectrum Protect Server quando um backup de banco de dados é concluído com êxito.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3002E Data Protection for SQL: backup *backup type* do banco de dados *database name* do servidor *server name* com falha, rc = *return code*.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect Server quando uma restauração do banco de dados falha.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3003I Data Protection for SQL: iniciando a restauração do *restore type* do objeto de backup *object name* para o banco de dados *database name* no servidor *server name*.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect Server quando uma restauração é iniciada.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3004I Data Protection for SQL: restauração do *restore type* do objeto de backup *object name* para o banco de dados *database name* no servidor *server name* concluído com êxito.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect Server quando uma restauração do banco de dados é concluída com êxito.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3005E Data Protection for SQL: restauração do *restore type* do objeto de backup *object name* para o banco de dados *database name* no servidor *server name* falhou.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect Server quando uma restauração do banco de dados falha.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3006I Data Protection for SQL: iniciando o backup do servidor *server name*.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect Server indicando o início de um backup.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3007I Data Protection for SQL: o backup do servidor *servername* foi concluído.
 Total de backups do SQL selecionados: *number selected*
 Total de tentativas de backups do SQL: *number attempted*
 Total de backups do SQL concluídos: *number completed*
 Total de backups do SQL excluídos: *number excluded*
 Taxa de rendimento: *rate* Kb/s
 Total de bytes transferidos: *bytes*
 Tempo de processamento decorrido: *time* segundos

Explicação: Essa é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect indicando o final de uma solicitação de backup.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3008I Data Protection for SQL: o backup do servidor *servername* foi concluído.
 Total de backups do SQL selecionados: *number selected*
 Total de tentativas de backups do SQL: *number attempted*
 Total de backups do SQL concluídos: *number completed*
 Total de backups do SQL excluídos: *number excluded*
 Total de backups do SQL desativados: *number inactivated*
 Taxa de rendimento: *rate* Kb/s
 Total de bytes transferidos: *bytes*
 Tempo de processamento decorrido: *time* segundos

Explicação: Essa é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect indicando o final de uma solicitação de backup.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3009I Data Protection for SQL: backup *backup type* do banco de dados *database name* do servidor *server name* cancelado pelo usuário.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do IBM Spectrum Protect Server indicando que um pedido de backup foi cancelado pelo usuário.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3010I Data Protection for SQL: iniciando a restauração do servidor *servername*.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do IBM Spectrum Protect Server indicando o início de uma restauração.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3011I Data Protection for SQL: a restauração do servidor *server name* para o servidor *server name* foi concluída.
 Total de backups de banco de dados inspecionados: *number inspected*
 Total de backups de banco de dados solicitados para restauração: *number requested*
 Total de backups de banco de dados restaurados: *number restored*
 Total de banco de dados ignorados: *number skipped*
 Taxa de rendimento: *rate* Kb/s
 Total de bytes transferidos: *bytes*
 Tempo de processamento decorrido: *time* segundos

Explicação: Essa é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect indicando o final de uma restauração.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3012I Data Protection for SQL: restauração *restore type* do objeto de backup *object name* para o banco de dados *database name* do servidor *server name* cancelada pelo usuário.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do IBM Spectrum Protect Server indicando que um pedido de backup foi cancelado pelo usuário.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3013I Data Protection for SQL: iniciando o processamento de desativação dos objetos de backup do servidor *servername*

Explicação: Esta é uma mensagem informativa

gravada no log de atividades do IBM Spectrum Protect Server quando um processo de desativação inicia.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3014I Data Protection for SQL: desativação do processamento concluída
Total de backups de banco de dados inspecionados: *number inspected*
Total de backups de banco de dados solicitados para inativação: *number requested*
Total de backups de banco de dados desativados: *number inactivated*
Total de banco de dados ignorados: *number skipped*
Tempo de processamento decorrido: *time segundos*

Explicação: Essa é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do ISP Server para indicar o término de um comando de desativação.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO3015I Data Protection for SQL: Desativando o objeto de backup do backup tipo de backup.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do IBM Spectrum Protect Server quando uma desativação de um objeto de backup é iniciada.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3016I Data Protection for SQL: banco de dados *database name* do servidor *server name* foi excluído do backup *backup type* porque ele tem um modelo de recuperação simples ou é um banco de dados mestre do sistema.

Explicação: Esta é uma mensagem informativa escrita para o IBM Spectrum Protect log de atividade do servidor quando um banco de dados do modelo de Recuperação Simples ou um banco de dados mestre do sistema é automaticamente excluído de um Data Protection for SQL backup.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO3528E O Data Protection for Microsoft SQL Server é licenciado somente para executar operações de proteção de dados no servidor ISP. Ele não é licenciado para o backup ou a restauração usando capturas instantâneas gerenciadas localmente.

Explicação: A licença instalada atualmente permite criar e restaurar somente backups de VSS do destino de backup do ISP. Para criar backups e restaurar backups de VSS locais, o Data Protection for SQL requer a instalação de uma licença válida com todos os recursos para o IBM Spectrum Protect Snapshot.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário:

Para criar e restaurar backups locais de VSS, é necessário comprar e instalar uma licença válida com todos os recursos para o IBM Spectrum Protect Snapshot.

ACO3532E O caminho do diretório de destino da restauração precisa estar completo.

Explicação: A opção /relocatedir foi especificada sem um caminho completo.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Insira o comando novamente e especifique um caminho completo na opção /relocatedir.

ACO4354E O backup de clone SQL não é suportado para as capturas instantâneas do VSS System Provider.

Explicação: O Data Protection for Microsoft SQL Server não pode criar um backup clone de SQL porque ele requer um provedor de hardware do VSS que possa criar capturas instantâneas transportáveis. Isso ocorre porque o banco de dados de produção é armazenado em volumes locais que usam o provedor do VSS do sistema ou porque a opção vssusesystemprovider especifica para usar o provedor do sistema Windows. O log de erros do Data Protection for Microsoft SQL Server e o log de eventos do Windows podem conter informações adicionais sobre esse erro.

Ação do Sistema: O Data Protection for Microsoft SQL Server interrompe a operação.

Resposta do Usuário: Mova o banco de dados de produção em volumes que usam um provedor de hardware VSS e tente a operação novamente.

ACO5050I Um novo arquivo de configuração foi criado.

Explicação: O arquivo especificado no parâmetro /configfile não existe. Um novo arquivo foi criado.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Nenhum.

ACO5051I O arquivo de configuração não pode ser localizado, usando as configurações padrão.

Explicação: O arquivo especificado no parâmetro /configfile não pode ser localizado.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Assegure que o nome do arquivo correto seja especificado.

ACO5052E Ocorreu um erro ao tentar definir a opção de configuração solicitada.

Explicação: Ocorreu um erro ao gravar no arquivo de configuração.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Exibir todas as outras mensagens que foram exibidas. Após revisar as mensagens e executar as ações necessárias, execute o comando novamente.

ACO5053E O valor da opção *option* não é válido. Consulte a saída TDPSQLC Help Set ou o Guia do Usuário para parâmetros válidos de comando Set.

Explicação: A opção de configuração que está sendo configurada não é válida.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Execute "TDPSQLC Help Set" ou consulte o Guia do Usuário para obter parâmetros de comando Set command válidos.

ACO5054I A opção de configuração foi configurada com êxito.

Explicação: A opção de configuração especificada no comando Set foi configurada com êxito.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO5056I O arquivo de log *arquivo de log* não pôde ser removido. O processamento continuará.

Explicação: Uma tentativa de remover o log não obteve êxito.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Pode ser que o arquivo não exista. Se o arquivo de log existir, visualize o log para obter as indicações de possíveis problemas.

ACO5057I O arquivo de log *logfile* foi removido com sucesso.

Explicação: O arquivo de log mencionado foi limpo com êxito.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Nenhum.

ACO5058W O nome do arquivo de log é maior do que o máximo permitido. O processamento continuará usando um nome de arquivo de log *arquivo de log* no diretório atual.

Explicação: O nome do arquivo de log informado não era completo. Quando o nome do arquivo de log completo foi criado, ele era maior do que o comprimento possível de um arquivo de log.

Ação do Sistema: O processamento continua criando e usando um arquivo de log no diretório atual.

Resposta do Usuário: Considere atualizar o nome do arquivo de log usando um caminho completo.

ACO5059W O arquivo de log *logfile* não pode ser aberto para gravação. Não haverá registro de eventos.

Explicação: O log mencionado não pôde ser aberto para anexos. Portanto, nenhuma criação de log será executada.

Ação do Sistema: O processamento continua sem registro.

Resposta do Usuário: Determine a razão pela qual o arquivo de log não pôde ser aberto. O arquivo de log pode referir-se a uma unidade ou partição não existente ou o arquivo de log está marcado como somente leitura.

ACO5060E Ocorreu um erro na API IBM Spectrum Protect.

Explicação: Ocorreu um erro na API IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO5061E Ocorreu um erro da API do Microsoft SQL.

Explicação: Ocorreu um erro da API do Microsoft SQL.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se

o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO5063I O arquivo de log *logfile_name* não necessita de remoção.

Explicação: O arquivo de log especificado não precisou ser removido.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: O arquivo de log será removido automaticamente em uma data futura. Se o arquivo de log for atualmente muito grande, diminua o número de dias em que as entradas de log são retidas.

ACO5064W O arquivo de log *logfile_name* não pôde ser aberto para gravação. O log não foi removido e não haverá registro de eventos.

Explicação: O log mencionado não pôde ser aberto para anexos. Portanto, nenhuma criação de log ou limpeza são executadas.

Ação do Sistema: O processamento continua sem registro e sem limpeza.

Resposta do Usuário: Determine a razão pela qual o arquivo de log não pôde ser aberto. O arquivo de log pode referir-se a uma unidade ou partição não existente ou o arquivo de log está marcado como somente leitura.

ACO5065E O valor especificado para a opção /SQLUser não corresponde à entrada de registro.

Explicação: Um comando SQL Backup, Restore ou Query foi emitido com as opções /SQLAUTHentication=SQLuserid e /SQLUser especificadas. Foi feita uma tentativa de obter o valor de sqlpassword value do registro, mas o ID do usuário no registro não corresponde ao ID do usuário especificado com a opção /sqluser.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Emita o comando e especifique o valor /sqluser que corresponde à entrada de registro ou especifique os valores desejados para ambas as opções, /sqluser e /sqlpassword no comando.

ACO5091E A PASSWORDACCESS é Gerada. A senha armazenada está incorreta ou não há nenhuma senha armazenada. Se você não tiver uma senha armazenada, use a opção -TSMPassword=xxx para configurar e armazenar sua senha.

Explicação: A opção PASSWORDACCESS é configurada para gerar no arquivo de opções do

cliente. Entretanto, nenhuma senha é armazenada. Uma senha inicial precisa ser armazenada.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Chame o comando novamente utilizando a opção -TSMPassword. Quaisquer comandos subsequentes agora devem concluir sem especificar uma senha.

ACO5097I Data Protection for SQL não está configurado para operações VSS.

Explicação: Data Protection for SQL não foi configurado para executar operações VSS.

Ação do Sistema: Nenhum.

Resposta do Usuário: Para executar operações do VSS, deve haver uma licença válida instalada para o Data Protection for SQL e a preferência LOCALDSMAGENTNODE do Data Protection for SQL deve ser corretamente configurada. Consulte o Guia do Usuário do Data Protection for SQL para obter detalhes sobre como configurar o cliente para operações VSS.

ACO5098E Erro ao obter as informações do VSS do Nó DSMAgent local: 'localdsmagentnode'.

Explicação: O Data Protection for SQL tentou obter informações do VSS através do LOCALDSMAGENTNODE especificado, mas falhou. A mensagem de erro encontrada também é exibida.

Ação do Sistema: As informações do VSS não são exibidas.

Resposta do Usuário: Consulte a mensagem de erro exibida juntamente com esta mensagem.

ACO5124E Comando inválido. O Data Protection for SQL suporta apenas o tipo de backup do VSS de FULL.

Explicação: Foi especificado um tipo de backup inválido no pedido de backup VSS. O Data Protection for SQL suporta tipos de backup de FULL quando utilizar o método de backup VSS.

Ação do Sistema: A operação de backup está cancelada.

Resposta do Usuário: Tente a operação de backup novamente, especificando um tipo de backup VSS suportado.

ACO5125E Comando inválido. O Data Protection for SQL não suporta OFFLOAD com o método de backup Legacy.

Explicação: A opção OFFLOAD foi especificada ao utilizar o método de backup Herdado. O Data Protection for SQL não suporta transferência com o método de backup Herdado. O Data Protection for SQL

suporta transferência somente com o método de backup VSS.

Ação do Sistema: A operação de backup está cancelada.

Resposta do Usuário: Tente a operação de backup novamente, sem especificar a opção de transferência, ou especificando o método de backup VSS.

ACO5126E Comando inválido. O Data Protection for SQL suporta somente backups de Legados com um destino do backup do ISP.

Explicação: Foi especificado um destino de backup inválido com o método de backup Herdado. O Data Protection for SQL suportará apenas um destino de backup do ISP ao usar o método de backup de Legados.

Ação do Sistema: A operação de backup está cancelada.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação de backup especificando um destino do backup de ISP.

ACO5127E Comando inválido. O Data Protection for SQL não suportará OFFLOAD com a combinação especificada para o destino do backup e versão do Windows.

Explicação: A opção OFFLOAD foi especificada com um destino de backup não suportado. O Data Protection for SQL suportará apenas transferência se o destino de backup for ISP ou AMBOS.

Ação do Sistema: A operação de backup está cancelada.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação de backup transferido de VSS especificando um destino do backup de ISP ou BOTH.

ACO5128E A operação de VSS falhou com rc = *returncode*.

Explicação: Houve uma falha quando o Data Protection for SQL executou a operação de VSS.

Ação do Sistema: A operação VSS pára.

Resposta do Usuário: Verifique se o client acceptor está instalado, configurado e em execução adequadamente na máquina. Tente novamente a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO5129E O Data Protection for SQL não pode executar as operações de VSS. Não foi possível localizar um arquivo de licença válido para o IBM Spectrum Protect Snapshot (fcmclient.lic).

Explicação: Para executar operações VSS, é necessário instalar um arquivo de licença válido para o IBM Spectrum Protect Snapshot no diretório de instalação IBM Spectrum Protect Snapshot.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Verifique se os pré-requisitos identificados acima são atendidos e repita a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO5170E Não é permitido que o Nome do Nó DSMAGENT Local esteja faltando, em branco ou seja inválido.

Explicação: Para executar operações de VSS, o Data Protection for SQL verifica se o nome do nó DSMAGENT Local está especificado e é válido. Este erro indica que o Nome do Nó DSMAGENT Local está em branco, ausente ou é inválido.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Configure o Nome de Nó DSMAGENT Local para um valor válido e tente novamente a operação.

ACO5171E Comando inválido. O Data Protection for SQL suporta apenas a restauração dos tipos de backup VSS FULL e COPY.

Explicação: Foi especificado um tipo de backup inválido no pedido de restauração VSS. O Data Protection for SQL suporta a restauração de backups do tipo FULL e COPY.

Ação do Sistema: A operação de restauração é cancelada.

Resposta do Usuário: Tente a operação de restauração novamente, especificando um tipo de backup VSS suportado.

ACO5172E Comando inválido. A restauração de VSS do Data Protection for SQL não suportará as opções RESTOREDATE e RESTORETIME.

Explicação: Uma opção inválida foi especificada no pedido de restauração do VSS. As opções RESTOREDATE e RESTORETIME do Data Protection for SQL não são suportadas para restauração de VSS.

Ação do Sistema: A operação de restauração é cancelada.

Resposta do Usuário: Tente a operação de restauração novamente sem especificar as opções RESTOREDATE e RESTORETIME.

ACO5186E O gravador do VSS não retornou nenhum componente de backup selecionável para o banco de dados ou bancos de dados especificados. Assegure-se de que o serviço de gravador do VSS do SQL Server tenha sido iniciado.

Explicação: O serviço de gravação VSS do Servidor SQL não retornou nenhum componente de backup selecionável para os bancos de dados especificados.

Ação do Sistema: O Backup falha, o processamento termina.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o serviço de gravação VSS do Servidor SQL tenha sido iniciado e que o tipo de início do serviço esteja configurado para automático.

ACO5188E BOTH não pode ser especificado para /BACKUPDESTINATION, somente ISP ou LOCAL são válidos.

Explicação: O comando de restauração somente permite especificar destinos de backup de ISP ou LOCAL para identificar banco(s) de dados para restauração.

Ação do Sistema: A operação de restauração é cancelada.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação de restauração especificando ISP ou LOCAL com parâmetros /BACKUPDESTINATION.

ACO5195I Data Protection for SQL: o backup do servidor *servername* aprimorou as estatísticas.
Total de backups do SQL deduplicados: *number deduplicated*
Taxa de rendimento: *rate* Kb/s
Total de bytes inspecionados: *bytes inspected*
Total de bytes transferidos: *bytes*
Total de bytes sem a LAN transferidos: *lanfree bytes*
Total de bytes antes da deduplicação: *prededup bytes*
Total de bytes após a deduplicação: *postdedup bytes*
Dados compactados por: *compression ratio%%*
Redução da deduplicação: *deduplication ratio%%*
Total da razão de redução de dados: *reduction ratio%%*
Tempo de processamento decorrido: *time* segundos

Explicação: Essa é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor IBM

Spectrum Protect exibindo estatísticas adicionais no fim de uma solicitação de backup.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO5196I Data Protection for SQL: o backup do servidor *servername* foi concluído.
Total de backups do SQL selecionados: *number selected*
Total de tentativas de backups do SQL: *number attempted*
Total de backups do SQL concluídos: *number completed*
Total de backups do SQL excluídos: *number excluded*
Total de backups do SQL deduplicados: *number deduplicated*
Taxa de rendimento: *rate* Kb/s
Total de bytes inspecionados: *bytes inspected*
Total de bytes transferidos: *bytes*
Total de bytes sem a LAN transferidos: *lanfree bytes*
Total de bytes antes da deduplicação: *prededup bytes*
Total de bytes após a deduplicação: *postdedup bytes*
Dados compactados por: *compression ratio%%*
Redução da deduplicação: *deduplication ratio%%*
Total da razão de redução de dados: *reduction ratio%%*
Tempo de processamento decorrido: *time* segundos

Explicação: Essa é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect indicando o final de uma solicitação de backup.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO5197I Data Protection for SQL: a restauração do servidor *server name* para o servidor *server name* foi concluída.
Total de backups de banco de dados inspecionados: *number inspected*
Total de backups de banco de dados solicitados para restauração: *number requested*
Total de backups de banco de dados restaurados: *number restored*
Total de banco de dados ignorados: *number skipped*
Taxa de rendimento: *rate* Kb/s

Total de bytes transferidos: *bytes*
 Total de bytes sem a LAN transferidos:
lanfree bytes
 Tempo de processamento decorrido: *time*
 segundos

Explicação: Essa é uma mensagem informativa gravada no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect indicando o final de uma restauração.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma Registrado centralmente

ACO5198W AVISO: O backup do LOG do banco de dados 'banco de dados' falhou, no entanto, o log pode ter sido truncado. Você deve executar um backup COMPLETO do banco de dados.

Explicação: O backup de LOG do banco de dados falhou. No entanto, o log pode ter sido truncado. Você deve executar um backup COMPLETO do banco de dados.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Você deve executar um backup COMPLETO do banco de dados.

ACO5204E Nenhum dos bancos de dados especificados existe ou está disponível para backup.

Explicação: Foi feita uma solicitação para fazer backup de bancos de dados que não existem ou não estão disponíveis.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que todos os bancos de dados existam e estejam disponíveis e reinicie o backup.

ACO5205E O comando não é válido. O Data Protection for SQL suportará restaurar o tipo de backup VMVSS FULL.

Explicação: Quando a solicitação de restauração do VMVSS é inserida, um tipo de backup inválido é especificado. O tipo de backup COMPLETO é suportado com backups de restauração do Data Protection for SQL.

Ação do Sistema: A operação de restauração é cancelada.

Resposta do Usuário: Inicie a operação de restauração após especificar um tipo de backup do VMVSS suportado.

ACO5400E A Interface do Dispositivo Virtual não é registrada com o Modelo de Objeto Comum.

Explicação: A interface de dispositivo virtual não pôde ser criada porque ela não é registrada com o modelo de objeto comum. O SQL server não pode ser instalado corretamente.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Verifique se o SQL server está instalado corretamente e tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5401E A Interface do Dispositivo Virtual não pôde ser criada.

Explicação: A Interface do Dispositivo Virtual não pôde ser criada. O log do SQL Server Virtual Device Interface (VDI) ou o log de eventos do Windows pode conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL Server não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5402E O Conjunto do Dispositivo Virtual não pôde ser criado.

Explicação: O Conjunto do Dispositivo Virtual não pôde ser criado. O log do SQL Server Virtual Device Interface (VDI) ou o log de eventos do Windows pode conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL Server não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5403E A configuração do Conjunto do Dispositivo Virtual não pôde ser obtida.

Explicação: A configuração do Conjunto do Dispositivo Virtual não pôde ser obtida. O log do SQL Server Virtual Device Interface (VDI), o log de atividades do SQL Server, o log de erro do SQL Server ou o log de eventos do aplicativo do Windows podem conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL server não ajudarem a resolver o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO5404E O Conjunto de Dispositivos Virtuais não pôde abrir um dispositivo virtual.

Explicação: O Conjunto de Dispositivos Virtuais não pôde abrir um dispositivo virtual. O log do SQL Server Virtual Device Interface (VDI), o log de atividades do SQL Server, o log de erro do SQL Server ou o log de eventos do aplicativo do Windows podem conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL Server não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5405E Foi detectado um erro desconhecido do dispositivo virtual.

Explicação: Um dispositivo virtual retornado e o código de retorno desconhecido.\n" O log do SQL Server Virtual Device Interface (VDI), o log de atividades do SQL Server, o log de erro do SQL Server ou o log de eventos do aplicativo do Windows podem conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL Server não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5406E O SQL Server fechou um dispositivo virtual prematuramente.

Explicação: O SQL Server interrompeu a operação no banco de dados selecionado. O log do SQL Server Virtual Device Interface (VDI), o log de atividades do SQL Server, o log de erro do SQL Server ou o log de eventos do aplicativo do Windows podem conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL Server não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5407E O SQL Server interrompeu a operação.

Explicação: O SQL Server interrompeu a operação no banco de dados selecionado. O log do SQL Server Virtual Device Interface (VDI), o log de atividades do SQL Server, o log de erro do SQL Server ou o log de eventos do aplicativo do Windows podem conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL Server não resolverem o problema, tente a operação

novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5421E Recebido o seguinte do componente COM do MS:
Mensagem SQL

Explicação: Ocorreu um erro de SQL.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do servidor SQL não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5422E Recebido o seguinte do MS SQL server:
Mensagem SQL

Explicação: Ocorreu um erro de SQL.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do servidor SQL não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5423E A sequência a seguir é muito longa:
string

Explicação: Ocorreu um erro de SQL.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do servidor SQL não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5424E Não foi possível se conectar com o SQL server; SQL server retornado:
Mensagem SQL

Explicação: Ocorreu um erro de SQL.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do servidor SQL não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5425E O SQL server não está em execução:
SQL message

Explicação: Ocorreu um erro de SQL.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Inicie o SQL server e tente a operação novamente.

ACO5426E O logon do SQL não possui a função Sysadmin: *SQL message*

Explicação: Foi feita uma tentativa de fazer logon com o SQL server mas o nome de logon especificado não possui a função Sysadmin.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Tente a operação novamente e especifique um nome de logon com a função Sysadmin ou altere o nome de logon especificado para ter a função Sysadmin.

ACO5428E O SQL server não está na máquina local: *SQL message*

Explicação: Foi feita uma tentativa de usar o aplicativo cliente especificando um SQL server que não estava na máquina local.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Tente a operação novamente na máquina na qual o SQL server reside.

ACO5429E Não foi possível obter um evento do SQL server: *SQL message*

Explicação: Ocorreu um erro de SQL.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do servidor SQL não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5430E O Nome do SQL Server está em branco ou é NULL.

Explicação: Na consulta para obter o Nome do SQL Server, o sistema retornou um nome em branco. Um Nome de SQL Server válido é necessário para continuar a operação.

Ação do Sistema: O processamento para a operação atual é encerrado.

Resposta do Usuário: Verifique o Nome do SQL Server usando o comando "select @@servername" a partir do SQL Query Analyzer. Se isso retornar NULL, use o procedimento armazenado "sp_addserver" para configurar o Nome do SQL Server com o valor correto. Após configurar o Nome do SQL Server, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5431E Múltiplos dbnames não são permitidos.

Explicação: Um comando RESTORE inválido foi emitido. Não é válido especificar múltiplos nomes de bancos de dados na lista de parâmetros <dbname> ao usar as opções /STANDBY, /RELOCATE ou /INTO.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Insira o comando novamente com um valor válido no parâmetro ou opção posicional.

ACO5432E Os números iguais das opções /RELOCATE e /TO devem ser especificados.

Explicação: Foram especificados números diferentes das opções /RELOCATE e /TO em um comando RESTORE.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Reinsira o comando especificando o mesmo número de opções /RELOCATE e /TO.

ACO5433E Os caracteres curingas não são permitidos como parte dos parâmetros/opções a seguir:

Explicação: Esta mensagem exibe os parâmetros posicionais e/ou opções que foram especificados incorretamente.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Reinsira o comando especificando os parâmetros e/ou opções corretos.

ACO5434E As opções a seguir não podem ser especificadas juntas:

Explicação: Esta mensagem exibe as opções de comandos conflitantes que foram inseridas.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Insira novamente o comando, especificando as opções de comando válidas.

ACO5435E Este comando requer uma das opções a seguir:

Explicação: Esta mensagem exibe as opções que estavam ausentes no comando inserido.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Reinsira o comando especificando uma das opções de comandos necessárias pelo comando.

ACO5436E Ocorreu uma falha no número da faixa (*stripe number*), **rc** = *return code*

Explicação: Ocorreu uma falha na faixa numerada.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Deve haver outras mensagens junto com esta. Consulte as outras mensagens para determinar o problema.

ACO5450E O número especificado de faixas (*number of stripes*) é inválido. O processamento continuará com o número máximo de faixas (*maximum number of stripes*).

Explicação: Foi especificado um número inválido de faixas.

Ação do Sistema: O processamento continua utilizando o número máximo permitido de faixas.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO5452E Não é possível excluir objeto temporário: (*filespace name*) (*high level qualifier*) (*low level qualifier*)

Explicação: Quando um backup falha, o agente do DP tenta excluir todos os objetos de dados de backup temporários do servidor ISP. Esta mensagem indica que o objeto de dados de backup temporário especificado não pôde ser excluído do servidor ISP. Este erro é causado geralmente pela perda de todas as sessões do servidor ISP.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Nenhum. Um backup do banco de dados deve detectar o objeto de dados de backup temporário e excluí-lo do servidor ISP.

ACO5453E O número de sessões do ISP (*number of sessions*) é inválido para o número especificado de faixas (*number of stripes*). O processamento continuará com o número de sessões do ISP (*number of sessions*) como o número de faixas.

Explicação: Um número inválido de sessões ISP foi detectado para o número especificado de faixas. Esta mensagem é causada pela solução alternativa de um erro interno.

Ação do Sistema: O processamento continua, usando o número de sessões do ISP, conforme o número de faixas.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Entre em contato com seu representante de serviço se este erro persistir.

ACO5454E O número máximo de objetos permitidos por transação do ISP (*number*) é inválido para o número especificado de faixas (*number of stripes*). O processamento continuará com *number* faixas.

Explicação: O número máximo de objetos permitidos por transação do ISP é inválido para o número especificado de faixas para pelo menos uma das sessões do ISP. Todas as sessões do ISP devem permitir pelo menos mais um objeto por transação do ISP do que o número de faixas

Ação do Sistema: O processamento continua utilizando o novo número de faixas.

Resposta do Usuário: Reduza o número de faixas. Você também pode atualizar o servidor ISP para aumentar o número máximo de arquivos lógicos que um cliente pode enviar ao servidor em uma única transação (TxnGrpMax).

ACO5455E O backup está corrompido e não pode ser restaurado.

Explicação: O backup que está sendo restaurado está corrompido porque os objetos de dados localizados não correspondem aos metadados.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5456W O backup está corrompido e não está totalmente restaurado. O processamento continuará.

Explicação: O backup que está sendo restaurado está corrompido porque os objetos de dados localizados não correspondem aos metadados. Dependendo do comando de restauração e do tipo de backup, pode ser possível uma restauração parcial.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5457E Ocorreu um erro da API do SQL desconhecido.

Explicação: Ocorreu um erro de API SQL, mas a mensagem de erro associada não pôde ser localizada. O log de atividades do SQL Server, o log de erros do SQL server ou o log de eventos do aplicativo do Windows podem conter mais informações.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Se as mensagens do SQL Server

não resolverem o problema, tente a operação novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

ACO5458W A configuração 'backup delete' ISP Server para o nó (*server node name*) é configurada para NO. Ela deve ser configurada como YES para operação adequada. O processamento continua.

Explicação: A configuração ISP Server que permite que os clientes ISP excluam seus próprios backups é configurada como NO para o nome do nó especificado. O valor de exclusão de backup deve ser configurado como YES para que as operações de limpeza sejam concluídas com êxito. Um valor NO significa que os dados residuais não utilizáveis sejam armazenados no ISP Server.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a configuração 'backup delete' para o nome do nó especificado esteja definido como YES no ISP Server. Seu administrador ISP Server pode alterar essa configuração para seu nó. Esta configuração pode ser alterada somente no ISP Server.

ACO5459W O banco de dados *object name* foi excluído do backup.

Explicação: O banco de dados especificado foi excluído do backup pela configuração /EXCLUDEDDB.

Ação do Sistema: Não foi feito backup do banco de dados.

Resposta do Usuário: Nenhum.

ACO5460W O objeto de banco de dados *nome do objeto* não existe ou não é válido.

Explicação: O objeto de backup especificado não existe ou não é válido.

Ação do Sistema: O processamento para este objeto de backup é finalizado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o objeto de backup especificado exista.

ACO5500E A função MultiByteToWideChar() falhou.

Explicação: Há um erro interno que indica armazenamento corrompido.

Ação do Sistema: O processamento para este banco de dados é finalizado.

Resposta do Usuário: Tente novamente a operação. Entre em contato com seu representante de serviço se este erro persistir.

ACO5501E A biblioteca do Modelo de Objeto Comum (COM) falhou ao inicializar.

Explicação: A chamada malsucedida foi CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED). OLE32.dll ou outro COM DLL pode estar ausente, para baixo do nível ou corrompido.

Ação do Sistema: O processamento para este banco de dados é finalizado.

Resposta do Usuário: Verifique se sua instalação do Windows está completa e tente a operação novamente. Entre em contato com seu representante de serviço se este erro persistir.

ACO5550I Não há nenhum backup que corresponda à especificação de arquivo *directorypathfilename* e o nome do servidor *servername*.

Explicação: Não há backups de bancos de dados no servidor do IBM Spectrum Protect para o nome do servidor especificado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO5551I Não há nenhum backup que corresponda aos critérios especificados para o nome do servidor *nome do servidor*.

Explicação: Não há backups de banco de dados no servidor IBM Spectrum Protect correspondentes aos critérios de consulta para o nome do servidor especificado.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Especifique um intervalo mais amplo de critérios de procura ao emitir esta consulta.

ACO5552I Não foi localizada nenhuma correspondência para os critérios especificados.

Explicação: O SQL Server foi procurado para obter bancos de dados que correspondessem aos critérios especificados.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Verifique os critérios de procura especificados (nome do banco de dados, nome do grupo, nome do arquivo lógico). Insira o comando novamente.

ACO5616W Não é possível fazer backup do banco de dados, porque seu nome contém o(s) caractere(s) '\', '?', '*' ou '!'.

Explicação: Os bancos de dados cujos nomes possuem separadores de diretórios ou volumes não podem ter feito backup ou ser restaurados.

Ação do Sistema: O banco de dados foi excluído do backup.

Resposta do Usuário: Renomeie o banco de dados e reinicie o backup.

ACO5617I O banco de dados do foi excluído do backup porque o nome do banco de dados contém '\', '?', '!' ou '*'.

Explicação: Os bancos de dados cujos nomes possuem separadores de diretórios ou volumes não podem ter feito backup ou ser restaurados.

Ação do Sistema: O banco de dados foi excluído do backup.

Resposta do Usuário: Renomeie o banco de dados e reinicie o backup.

ACO5629E Nenhum Backup foi selecionado para restauração.

Explicação: O botão Restaurar foi pressionado mas nada estava selecionado na árvore ou visualização em lista.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Faça uma seleção na árvore ou visualização em lista e pressione o botão Restaurar novamente.

ACO5630E Backups de diversas instâncias do Servidor foram selecionados para restauração.

Explicação: O botão Restaurar foi pressionado e o usuário selecionou backups de várias instâncias do servidor.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Faça uma seleção na árvore para backups que pertencem a mesma instância do servidor apenas.

ACO5631E Restaurar backups de Legado completos e backups VSS completos na mesma operação de backup não é suportado. Tente fazer as restaurações novamente em operações separadas.

Explicação: Pelo menos um objeto de backup VSS e um objeto de backup Herdado foram selecionados para

uma restauração na mesma operação. Isso não é suportado.

Ação do Sistema: A operação de restauração é cancelada.

Resposta do Usuário: Tente as restaurações novamente especificando os backups Herdados e os backups VSS em operações separadas.

ACO5715E Erro ao gravar a preferência *option_name* no arquivo de configuração.

Explicação: Não foi possível gravar a preferência especificada no arquivo de configuração.

Ação do Sistema: O processo de preferências é finalizado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que você tenha um arquivo de configuração e tente atualizar novamente a preferência.

ACO5716W Foi encontrado um erro com a inicialização da API do IBM Spectrum Protect, rc = *returncode*. Analise o *dsierror.log* para obter mais informações ou determine se a API do ISP foi instalada corretamente.

Explicação: Foram encontrados erros durante uma tentativa de executar a configuração para a API do IBM Spectrum Protect.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Examine o arquivo *dsierror.log* para determinar o problema. Se este arquivo não existir, a API do ISP poderá não ser instalada corretamente. Se a API do ISP não estiver instalada corretamente, instale a API do ISP e execute o comando novamente.

ACO5717E Não é possível efetuar logon no SQL server.

Explicação: Ocorreu um erro ao tentar efetuar logon no SQL server.

Ação do Sistema: Se estiver executando o cliente na linha de comandos, o cliente será encerrado. Se estiver executando o cliente a partir da GUI, será exibido um prompt para inserir o ID do usuário SQL e a senha ou para escolher a autenticação do Windows.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o SQL server esteja em execução.

ACO5718I Quando a visualização for atualizada todas as seleções serão perdidas e será feita uma tentativa de expandir a nova árvore para o item destacado atualmente. Deseja continuar?

Explicação: O botão para atualizar a barra de ferramentas ou o item de menu de opções foi selecionado.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Selecione Sim para atualizar a exibição ou selecione Não para deixar a exibição atual inalterada.

ACO5719I Não há backups no momento no servidor ISP.

Explicação: O botão de expansão do nome do SQL server foi pressionado na página Desativar.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Nada sofreu backup em um servidor do ISP ou todos os backups ativos foram desativados.

ACO5720I Não foi selecionado nenhum banco de dados para o backup.

Explicação: O botão Backup foi pressionado na GUI mas nenhum banco de dados foi selecionado na árvore ou na lista.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Selecione um banco de dados e pressione o botão Backup novamente.

ACO5721I Nenhum backup foi selecionado para restauração.

Explicação: O botão de restauração foi pressionado na GUI, mas nenhum objeto de backup foi selecionado na árvore ou na lista.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Selecione um objeto de backup e pressione o botão Restaurar novamente.

ACO5722I Nenhum backup foi selecionado para desativação.

Explicação: O botão Desativar foi pressionado na GUI, mas nenhum objeto de backup foi selecionado na árvore ou na lista.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Selecione um objeto de backup e pressione o botão Desativar novamente.

ACO5723E Uma marca nomeada deve ser especificada.

Explicação: A opção "Parar na Marca" ou "Parar Antes da Marca" foi escolhida, mas a marca nomeada não foi especificada.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Insira uma marca nomeada ou escolha a opção "Parar em".

ACO5770E Não é possível ler a versão do SQL Server do registro do Windows.

Explicação: Foi feita uma tentativa de ler a versão do SQL Server para a instância do servidor fornecida do registro do Windows. Essa tentativa falhou porque o nome do servidor não está localizado no registro.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Forneça uma instância de SQL Server existente válida.

ACO5784E Um log deve ser selecionado para usar o point in time.

Explicação: Um log deve ser selecionado antes de configurar parâmetros neste momento.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Selecione pelo menos um log para restauração antes de especificar um momento.

ACO5804I Impossível obter informações. Se o backup dos dados for feito em fita, marque a caixa de seleção "Aguardar montagens da fita para informações do arquivo".

Explicação: O processamento é interrompido.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Tente verificar a caixa especificada na mensagem.

ACO5915E Falha na tentativa de consulta da capacidade gerenciada detalhada.

Explicação:

Ação do Sistema:

Resposta do Usuário:

ACO5958W O banco de dados selecionado <> está off-line - ignorando.

Explicação: Um pedido foi feito para fazer o backup de um banco de dados que está offline.

Ação do Sistema: O processamento continua, mas os bancos de dados offline foram ignorados.

Resposta do Usuário: Certifique-se de os bancos de dados selecionados estarem online e tente novamente fazer o backup.

ACO5959E Não é possível executar operações de proteção de dados para um servidor virtual IBM Spectrum Protect Snapshot. Um arquivo de licença válido IBM Spectrum Protect Snapshot não pôde ser localizado.

Explicação: Para executar operações de proteção de dados para um servidor virtual IBM Spectrum Protect Snapshot, uma licença válida para o IBM Spectrum Protect Snapshot deverá ser instalada no diretório de instalação do IBM Spectrum Protect Snapshot. Este arquivo de licença é denominado fmclient.lic.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Verifique se os pré-requisitos identificados acima são atendidos e repita a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO5960E Este produto não é licenciado para executar operações de proteção de dados para o ISP Server. Não foi possível localizar um arquivo de licença válido para o Data Protection for Microsoft SQL Server. Com as licenças atuais, só é possível executar operações de proteção de dados para o Servidor virtual IBM Spectrum Protect Snapshot.

Explicação: Para executar operações de proteção de dados para o servidor ISP, deve-se instalar uma licença válida para o Data Protection for Microsoft SQL Server (chamada sqlclient.lic). O arquivo de licença para o Data Protection for Microsoft SQL Server deve ser instalado no diretório de instalação do Data Protection for Microsoft SQL Server.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Verifique se os pré-requisitos identificados acima são atendidos e repita a operação. Se o erro persistir, entre em contato com o representante técnico.

ACO5961E Os parâmetros /BACKUPMETHOD ou /BACKUPDESTINATION ou ambos são inválidos ao executar operações de proteção de dados usando um servidor virtual IBM Spectrum Protect Snapshot.

Explicação: Os comandos de proteção de dados são padronizados como /BACKUPMETHOD=VSS e /BACKUPDESTINATION=LOCAL quando executados em um servidor virtual IBM Spectrum Protect Snapshot. O IBM Spectrum Protect Snapshot não suporta outros valores para esses parâmetros. Como resultado disso, não é mais necessário especificar estes parâmetros. Para compatibilidade com outros valores de produtos, /BACKUPMETHOD e /BACKUPDESTINATION podem ser especificados,

contanto que eles sejam definidos para seus únicos valores válidos. Isso significa que /BACKUPMETHOD pode ser configurado apenas para VSS e /BACKUPDESTINATION pode ser configurado apenas para LOCAL.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Tente novamente o comando removendo os parâmetros /BACKUPDESTINATION e /BACKUPMETHOD.

ACO5965E O estado do banco de dados não permite backup do log com TRUNCATE=YES.

Explicação: O status do banco de dados não é Normal. O log precisa ter o backup com truncamento desligado.

Ação do Sistema: A operação de backup falhou.

Resposta do Usuário: Faça backup do log com TRUNCATE=NO.

ACO5966E O nome lógico não foi localizado no banco de dados.

Explicação: O nome lógico especificado durante a relocação não foi localizado no banco de dados.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Especifique o nome lógico correto e tente novamente a operação.

ACO5969E O estado do banco de dados não permite o registro de log mais recente de backup.

Explicação: O status do banco de dados não é Normal. No momento, o backup do registro de log mais recente é suportado apenas quando o banco de dados não está offline ou danificado.

Ação do Sistema: A operação de backup falhou.

Resposta do Usuário: Faça backup do registro de log mais recente quando o status do banco de dados for normal.

ACO6060I Nenhum backup localizado correspondeu às condições da Consulta.

Explicação: Informações: nenhum backup correspondido foi localizado no ISP Server de acordo com as condições da Consulta.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário:

ACO6065E O comando de backup de montagem falhou. O ponto de montagem e / ou backup especificado é inválido. Consulte o `dsmdirerror.log` para obter mais detalhes.

Explicação: O comando de backup de montagem falhou. O backup especificado já pode estar montado e/ou a unidade para o qual ele deverá ser mapeado pode estar em uso. Verifique se o diretório fornecido para conter os diretórios de ponto de montagem para todas as capturas instantâneas é um diretório NTFS vazio sem arquivos de sistema ou ocultos e/ou diretórios.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Verifique para certificar-se de que o backup especificado já não esteja montado e que a unidade para a qual irá mapear esteja disponível. Repita o comando usando um diretório NTFS vazio como o diretório de pontos de montagem de capturas instantâneas.

ACO6066E O comando de backup de desmontagem falhou. Consulte o `dsmdirerror.log` para obter mais detalhes.

Explicação: O comando de backup de desmontagem falhou. O backup especificado pode não estar montado.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Verifique para certificar-se de que o backup especificado esteja montado.

ACO6067E Na lista de componentes especificada, o objeto a seguir não é válido: '*objeto*'.

Explicação: O comando inserido inclui uma lista de componentes. A lista de componentes contém um ou mais objetos inválidos. Por exemplo, ao inserir um comando de BACKUP ou RESTORE, se a lista de componentes incluir um volume ou ponto de montagem que não seja válido ou que não esteja elegível para backup, essa mensagem será exibida. Além disso, o nome do volume GUID não pode ser especificado. Para os comandos RESTORE, MOUNT BACKUP ou DELETE BACKUP, essa mensagem será exibida se a lista de componentes contiver uma especificação de backup que não esteja localizada no inventário de backup.

Ação do Sistema: A operação é interrompida.

Resposta do Usuário: Verifique se a sintaxe correta é usada ao inserir o comando. Se a mensagem for exibida novamente, verifique se os nomes do volume e do ponto de montagem estão identificados corretamente. Um erro de ortografia pode acionar essa mensagem.

ACO6101I O backup do banco de dados '*database name*' passa por bypass porque é uma réplica secundária em um Grupo de disponibilidade do AlwaysOn que está usando o Microsoft SQL Server Standard Edition.

Explicação: O processo de backup efetua bypass do banco de dados em uma réplica secundária em um Grupo de disponibilidade do AlwaysOn que está usando o Microsoft SQL Server Standard Edition.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas o banco de dados em uma réplica secundária em um AAG que está usando o Microsoft SQL Server Standard Edition será ignorado.

Resposta do Usuário: Instale o SQL Server Enterprise Edition e tente novamente o backup.

ACO6103I AlwaysOnPriority está ignorando o backup do nome do banco de dados de disponibilidade, porque ele não está na réplica preferencial.

Explicação: Quando a opção AlwaysOnPriority for especificada, o SQL Server será consultado para verificar se a réplica de disponibilidade atual é a réplica preferencial. O backup do banco de dados de disponibilidade será executado apenas na réplica preferencial. O backup será ignorado em todas as réplicas que não estiverem na réplica primária.

Ação do Sistema: O processamento para este objeto de backup é finalizado.

Resposta do Usuário: Nenhuma resposta é necessária.

ACO6104I Backup de Backup Type de banco de dados *database name* não é suportado a partir de réplicas secundárias que não sejam de leitura.

Explicação: Banco de Dados em réplicas secundárias que não sejam de leitura suportam apenas backup completo e apenas backup de cópias.

Ação do Sistema: Execute o mesmo backup de uma réplica principal ou de uma réplica secundária passível de leitura.

Resposta do Usuário: Execute o mesmo backup de uma réplica principal ou de uma réplica secundária passível de leitura.

ACO6105I Banco de Dados de backup diferenciado *database name* de uma réplica secundária não é suportado. Exclua-o do backup.

Explicação: Banco de Dados de backup diferenciado de réplica secundária não é suportado.

Ação do Sistema: Execute o mesmo backup de uma réplica principal.

Resposta do Usuário: Execute o mesmo backup de uma réplica principal.

ACO6110W O backup do banco de dados '*database name*' foi ignorado porque ele está offline. Os atributos do banco de dados são *database attributes*.

Explicação: O processo de backup ignora o banco de dados offline.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas o banco de dados offline é ignorado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o banco de dados selecionado seja o banco de dados online ou normal e tente novamente o backup.

ACO6111I O backup do banco de dados '*database name*' foi ignorado porque é uma captura instantânea do banco de dados. Os atributos do banco de dados são *database attributes*.

Explicação: O processo de backup ignora a captura instantânea do banco de dados.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas a captura instantânea do banco de dados é ignorada.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o banco de dados selecionado seja o banco de dados online ou normal e tente novamente o backup.

ACO6112W O backup do banco de dados '*database name*' foi ignorado porque ele está com status em restauração. Os atributos do banco de dados são *database attributes*.

Explicação: O processo de backup ignora o banco de dados com o banco de dados de status em restauração.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas o banco de dados com o banco de dados de status em restauração é ignorado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o banco de dados selecionado seja o banco de dados online ou normal e tente novamente o backup.

ACO6113I O backup do banco de dados '*database name*' foi ignorado porque é um banco de dados espelhado. Os atributos do banco de dados são *database attributes*.

Explicação: O processo de backup ignora o banco de dados espelhado.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas o banco de dados espelhado é ignorado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o banco de dados selecionado seja o banco de dados online ou

normal e tente novamente o backup.

ACO6114W O backup ignorou alguns bancos de dados devido ao seu status.

Explicação: O processo de backup ignora o banco de dados offline, de captura instantânea, espelhado ou de estado em restauração.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas alguns bancos de dados são ignorados.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que os bancos de dados ignorados estejam online e tente novamente o backup.

ACO6115I O backup do banco de dados '*database name*' foi ignorado porque ele está offline. Os atributos do banco de dados são *database attributes*.

Explicação: O processo de backup ignora o banco de dados offline.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas o banco de dados offline é ignorado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o banco de dados selecionado seja o banco de dados online ou normal e tente novamente o backup.

ACO6116I O backup do banco de dados '*database name*' foi ignorado porque ele está com status em restauração. Os atributos do banco de dados são *database attributes*.

Explicação: O processo de backup ignora o banco de dados com o banco de dados de status em restauração.

Ação do Sistema: O processo de backup continua, mas o banco de dados com o banco de dados de status em restauração é ignorado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o banco de dados selecionado seja o banco de dados online ou normal e tente novamente o backup.

ACO6117I As ações foram tomadas para corrigir as mensagens de erro ACO5436E e FMV0328E.

Explicação: Essa é uma mensagem informativa que permite saber se o erro de mesclagem foi corrigido.

Ação do Sistema: Nenhuma

Resposta do Usuário: Nenhuma

ACO6200W O nó do datacenter não está configurado atualmente. Para corrigir o problema, execute novamente o assistente de configuração e configure o campo de nó do datacenter com o nó que foi usado para executar os backups da VM.

Explicação: Aviso: Como o nó do datacenter não é configurado para corresponder a condições de consulta e restauração, este aviso será relatado.

Ação do Sistema: O processamento continua, mas o problema de configuração do nó do datacenter persiste até que a configuração seja atualizada.

Resposta do Usuário: Execute o assistente de configuração do ISP. Se o status da regra Configurando Agente de Recuperação não indicar Concluído, há um problema de configuração.

ACO6201W A licença para o Recovery Agent, parte do ISP for Virtual Environments, não é válida ou não foi localizada.

Explicação: Aviso: sem uma licença válida para o Recovery Agent, não é possível usar partes do Data Protection for Microsoft SQL Server para recuperar bancos de dados do Microsoft SQL de um backup da VM.

Ação do Sistema: O software continua a ser executado, mas não é possível usar o Data Protection for Microsoft SQL Server para recuperar bancos de dados do Microsoft SQL de um backup da VM.

Resposta do Usuário: Verifique se o arquivo de licença correto está no diretório correto. Se você usar o assistente de instalação, o arquivo de licença deverá ser salvo no diretório correto.

ACO6202W ISP O agente de recuperação está em um nível anterior ou não foi localizado. A consulta ou restauração de dados de backup da MV não foi emitida.

Explicação: Aviso: Para emitir a restauração ou consulta dos dados de backup da VM, atualize o software. Atualize-o para suportar esse recurso.

Ação do Sistema: O comando será ignorado e o processamento continuará.

Resposta do Usuário:

ACO6203I O backup do log mais recente do banco de dados da réplica secundária não é suportado. nome dos bancos de dados é excluído do processo de backup.

Explicação: Os backups de log mais recente de bancos de dados da réplica secundária não são suportados.

Ação do Sistema: A operação de backup de banco de dados está cancelada.

Resposta do Usuário: Execute o backup de uma réplica principal.

ACO6204I O backup de log mais recente do banco de dados *database name* de um servidor principal remove os bancos de dados do AAG. Deseja continuar? Insira 'Y' para Continuar ou 'N' para cancelar.

Explicação: O backup de log mais recente dos bancos de dados de um servidor principal remove os bancos de dados do AAG.

Ação do Sistema: Se o banco de dados não for removido do AAG, o SQL Server reportará um erro ao concluir o backup.

Resposta do Usuário: Para continuar com o backup de log mais recente e remover o banco de dados do AAG, insira Y. Para cancelar, insira N.

ACO6205E O comando *tdpsqlc* inserido excede o limite de comprimento máximo. O limite de comprimento de cada opção é de 1790 caracteres.

Explicação: O comprimento do comando *tdpsqlc* é longo demais. Ele é inválido. Quando o limite de comprimento é excedido, o comando é ignorado. Não há truncamento.

Ação do Sistema: O comando *tdpsqlc* irá falhar com um erro. Uma mensagem de erro é exibida. O comando não é processado.

Resposta do Usuário: Verifique o comprimento das opções do *tdpsqlc*, em especial, verifique o comprimento de diversos nomes de bancos de dados. Se possível, insira opções e parâmetros abreviados. Se diversos nomes de banco de dados forem inseridos, o comprimento dos nomes do banco de dados poderá causar o erro.

ACO6206W O banco de dados "" foi excluído do backup, pois o nome do banco de dados contém a sequência especial "".

Explicação: Há certos caracteres e sequências que conflitam com operações de backup do Data Protection for SQL. Um nome de banco de dados que continha um dos caracteres ou sequências especiais foi encontrado durante uma operação de backup. Portanto, ele foi excluído do backup.

Ação do Sistema: O banco de dados foi excluído do backup.

Resposta do Usuário: Renomeie o banco de dados e tente novamente o backup.

ACO6209W O banco de dados *database name* está passando por backup na réplica secundária não legível. Uma operação de restauração com a realocação dos arquivos de banco de dados não é

possível para este backup.

Explicação: As informações sobre os arquivos de banco de dados não podem ser recuperadas na réplica secundária não legível e não estão disponíveis para o processo de restauração. Uma operação de restauração com a realocação dos arquivos de banco de dados não pode ser executada para estes backups.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Para restaurar os arquivos de banco de dados com um novo local, o backup deve ser executado na réplica primária ou secundária legível.

ACO6210W O backup para o banco de dados *database name* não contém informações sobre os arquivos de banco de dados. Uma operação de restauração não é possível para este backup.

Explicação: As informações sobre os arquivos de banco de dados não podem ser recuperadas a partir do backup.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Verifique se o backup foi executado em uma réplica secundária não legível. Se operação de restauração com realocação falhar, tente restaurar a partir de um backup que foi executado em uma réplica legível.

ACO6211E O arquivo não pode ser restaurado. Os caminhos do diretório especificados como os locais de destino não existem ou são inválidos.

Explicação: O arquivo não pode ser restaurado para um local de destino que é não existente ou inválido. Os caminhos de diretório de destino especificados para o parâmetro */relocatedir* devem existir no servidor e serem válidos.

Ação do Sistema: O processamento é interrompido.

Resposta do Usuário: Verifique se os caminhos de diretório de destino especificados para o parâmetro */relocatedir* existem no servidor e se são especificados corretamente.

ACO6212I Objetos inválidos (Espaço no arquivo: ", HL: " e LL: ") foram desativados ou não foram localizados no servidor IBM Spectrum Protect.

Explicação: Durante a operação de backup completo, o sistema localizou objetos inválidos no servidor IBM Spectrum Protect como resultado de uma operação de backup malsucedida anterior. Quando o backup completo é terminado, as operações do Data Protection for Microsoft SQL Server desativam os objetos inválidos automaticamente.

Ação do Sistema: As operações do Data Protection for Microsoft SQL Server desativam os objetos inválidos no servidor IBM Spectrum Protect automaticamente.

Resposta do Usuário: Nenhuma ação é requerida.

ACO6213E A versão da instância SQL Server instalada não é suportada.

Explicação: A versão do SQL Server instalada não é suportada.

Ação do Sistema: O processamento dessa operação termina.

Resposta do Usuário: Faça upgrade do SQL Server para um nível suportado. Se você continuar sem fazer upgrade, o SQL Server não será suportado.

ACO6214W A preferência ou preferências *preference list* que pode ser especificada no arquivo de preferências *preference file name* não é válida para a operação atual. Em vez disso, valores padrão serão usados.

Explicação: Alguns dos valores preferenciais especificados no arquivo de configuração não são válidos para a operação atual. A menos que você especifique opções válidas correspondentes usando a linha de comandos, valores padrão serão usados no lugar. Consulte os capítulos de informações Configurando ou Referência do Guia de Instalação e do Usuário do Data Protection for Microsoft SQL Server para obter os valores preferenciais válidos.

Ação do Sistema: O processamento continua.

Resposta do Usuário: Verifique o arquivo de configuração e corrija os valores preferenciais por aqueles descritos nos capítulos de informações Configurando ou Referência do Guia de Instalação e do Usuário do Data Protection for Microsoft SQL Server.

ACO6215E Uma opção RELOCATEDir deve ser especificada ao restaurar para uma instância SQL alternativa.

Explicação: A opção RELOCATEDir deve ser especificada. Restaurar para o local original não é suportado ao restaurar para uma instância alternativa da SQL.

Ação do Sistema: O processamento termina.

Resposta do Usuário: Especifique um valor RELOCATEDir e, em seguida, tente a operação novamente.

Apêndice. Recursos de Acessibilidade para a Família de Produtos IBM Spectrum Protect

Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com deficiência, como mobilidade restrita ou visão limitada, a usarem o conteúdo da tecnologia da informação com sucesso.

Visão geral

A família de produtos IBM Spectrum Protect inclui os principais recursos de acessibilidade a seguir:

- Operação apenas pelo teclado
- Operações que usam um leitor de tela

A família de produtos IBM Spectrum Protect usa o padrão W3C mais recente, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/), para assegurar conformidade com o US Section 508 (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) e Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/). Para aproveitar os recursos de acessibilidade, use a liberação mais recente do seu leitor de tela e o último navegador da web que seja suportado pelo produto.

A documentação do produto no IBM Knowledge Center está ativada para acessibilidade. Os recursos de acessibilidade do IBM Knowledge Center estão descritos na seção Acessibilidade da ajuda do IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility).

Navegação pelo teclado

Esse produto usa as chaves de navegação padrão

Informação da Interface

As interfaces com o usuário não têm conteúdo que pisca 2-55 vezes por segundo.

Interfaces com o usuário da web dependem de folhas de estilo em cascata para renderizar o conteúdo corretamente e para fornecer uma experiência utilizável. O aplicativo fornece uma maneira equivalente para os usuários com visão reduzida usarem as configurações de exibição do sistema, incluindo o modo de alto contraste. É possível controlar o tamanho da fonte usando as configurações do dispositivo ou do navegador da web.

As interfaces com o usuário da web incluem referências de navegação WAI-ARIA que podem ser usadas para navegar rapidamente para áreas funcionais no aplicativo.

Software de fornecedor

A família de produtos do IBM Spectrum Protect inclui determinado software de fornecedor que não é coberto pelo contrato de licença da IBM. A IBM não representa nenhum recurso de acessibilidade desses produtos. Entre em contato

com o fornecedor para obter informações de acessibilidade sobre estes produtos.

Informações de Acessibilidade Relacionadas

Além dos websites padrão do IBM help desk e do suporte, a IBM tem um serviço telefônico TTY para ser usado por clientes com deficiência auditiva para acessar os serviços de suporte e vendas:

Serviço TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(na América do Norte)

Para obter informações adicionais sobre o compromisso que a IBM tem com a acessibilidade, consulte Acessibilidade IBM(www.ibm.com/able).

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos. Este material pode estar disponível na IBM em outros idiomas. No entanto, pode ser necessário ter uma cópia do produto ou da versão de produto nesse idioma para acessá-lo.

A IBM pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos neste documento em outros países. Consulte o representante local da IBM para obter informações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis na sua área. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não se destina a declarar nem deixar implícito que apenas aquele produto, programa ou serviço IBM pode ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usado em substituição. No entanto, é responsabilidade do usuário avaliar e verificar a operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas aos assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode aperfeiçoar e/ou mudar produtos e/ou programas descritos nesta publicação a qualquer momento sem aviso prévio.

As referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer Agreement, do Contrato de Licença do Programa Internacional IBM ou qualquer contrato equivalente entre nós.

Os dados de desempenho discutidos aqui são apresentados como derivados sob as condições de operação específicas. Os resultados reais podem variar.

Informações com relação a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedores desses produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser direcionadas a seus fornecedores.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, uso, marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de amostra são criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas. Os programas de amostra são fornecidos

"NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não deve ser responsabilizado por quaisquer danos oriundos do uso dos programas de amostra.

Qualquer cópia, parte desses programas de amostra ou trabalho derivado deve incluir um aviso de copyright da seguinte forma: © (o nome de sua empresa) (ano). Partes deste código são derivadas dos Programas de Amostra da IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _digite o ano ou anos_.

Marcas comerciais

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em várias jurisdições no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual das marcas comerciais da IBM está disponível na Web em "Copyright and trademark information" em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Linear Tape-Open, LTO e Ultrium são marcas comerciais da HP, IBM Corp. e Quantum nos Estados Unidos e em outros países.

Intel e Itanium são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos, outros países ou ambos.

Java[™] e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.

VMware, VMware vCenter Server e VMware vSphere são marcas registradas ou marcas comerciais da VMware, Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outras jurisdições.

Termos e condições para a documentação do produto

Permissões para o uso dessas publicações são concedidas sujeitas aos seguintes termos e condições.

Aplicabilidade

Além disso, esses termos e condições complementam quaisquer termos de uso para o website da IBM.

Uso pessoal

Você pode reproduzir estas publicações para uso pessoal não comercial, desde que todos os avisos do proprietário sejam preservados. Você não pode distribuir, exibir ou criar trabalho derivado destas publicações, ou de qualquer parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

Uso comercial

Você pode reproduzir, distribuir e exibir estas publicações unicamente dentro da sua empresa, desde que todos os avisos do proprietário sejam preservados. Você não pode criar trabalhos derivados destas publicações, ou reproduzir, distribuir ou exibir estas publicações, ou qualquer parte delas fora de sua empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

Direitos

Exceto conforme explicitamente concedido nesta permissão, nenhuma outra permissão, licença ou direito é concedido, sejam explícitos ou implícitos, para as publicações ou quaisquer informações, dados, software ou outra propriedade intelectual contida neste documento.

A IBM reserva-se o direito de cancelar as permissões concedidas aqui sempre que, a seu critério, achar que o uso das publicações é prejudicial aos seus interesses ou, conforme determinado pela IBM, as instruções acima não estiverem sendo corretamente seguidas.

Você não pode fazer download, exportar ou reexportar estas informações, exceto em conformidade total com todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO FORNECE GARANTIA QUANTO AO CONTEÚDO DESTAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE ENCONTRAM", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.

Considerações sobre política de privacidade

Os produtos de Software IBM, incluindo soluções de software como serviço ("Ofertas de Software") podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informações de uso do produto, ajudar a melhorar a experiência do usuário final, customizar interações com o usuário final ou para outros propósitos. Em muitos casos, nenhuma informação identificável pessoalmente é coletada pelas Ofertas de Software. Algumas de nossas Ofertas de Software podem permitir a coleta de informações identificáveis pessoalmente. Se as Ofertas de Software usarem cookies para coletar informações identificáveis pessoalmente, informações específicas sobre o uso de cookies desta oferta serão estabelecidas abaixo.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar informações identificáveis pessoalmente.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de Software fornecerem a você como cliente a capacidade de coletar informações identificáveis pessoalmente dos usuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, deve-se consultar seu próprio conselho jurídico sobre as leis aplicáveis a tal coleta de dados, incluindo os requisitos para aviso e consentimento.

Para obter informações adicionais sobre o uso de várias tecnologias, incluindo cookies, para estes propósitos, consulte a Política de privacidade da IBM em <http://www.ibm.com/privacy> e a Declaração de privacidade on-line da IBM em <http://www.ibm.com/privacy/details> na seção intitulada "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" e "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" em <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Glossário

Há um glossário disponível com termos e definições para a família de produtos IBM Spectrum Protect.

Consulte o IBM Spectrum Protectglossário.



Número do Programa: 5725-X01

Impresso no Brasil