

Rational IBM Rational Developer for System z
7.6.1

Installationshandbuch



Rational IBM Rational Developer for System z
7.6.1

Installationshandbuch



Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Hinweise im Abschnitt „Dokumentationshinweise für IBM Rational Developer for System z“ auf Seite 73 gelesen werden.

(Mai 2010)

Diese Ausgabe bezieht sich auf IBM Rational Developer für System z Version 7.6.1 (Programmnummer 5724-T07) und - sofern in neuen Ausgaben nicht anders angegeben - auf alle nachfolgenden Releases und Modifikationen.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM Rational Developer for System z Version 7.6.1 Installation Guide,
IBM Form GI11-8297-03,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2010
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2010

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
Mai 2010

Inhaltsverzeichnis

Tabellen.	v
--------------------------	----------

Zu diesem Handbuch	vii
-------------------------------------	------------

Zielgruppe	ix
-----------------------------	-----------

Weitere Informationen zu Developer for System z	xi
--	-----------

Kapitel 1. Einführung in Developer for System z	1
Installationsvorbereitungen	1

Kapitel 2. Voraussetzungen für die Clientinstallation	3
Erforderliche Speichermedien.	3
Datenträger mit zusätzlichen Angeboten	4
Hardware- und Softwarevoraussetzungen	5
Clientvoraussetzungen für Developer for System z	5

Kapitel 3. Installation planen	9
Installationsmethoden	9
Installation von CD	9
Elektronische Images verwenden	9
Installation aus einem Repository auf einem HTTP-Server	10
Featureinstallation	10
Features von Developer for System z	11

Kapitel 4. IBM Installation Manager	15
Installation Manager installieren	16
Installation Manager starten	17
Installation Manager deinstallieren	17
Installation Manager verwenden	17
Installationsrepositorys	17
Paketgruppen und Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen	18

Kapitel 5. Developer for System z installieren	21
Zusammenfassung der Installationstasks.	21
Übersicht - Developer for System z von den Installations-CDs installieren.	21
Übersicht - Developer for System z mit einem elektronischen Image auf der Workstation installieren	22
Übersicht - Developer for System z mit einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren	23
Übersicht - Developer for System z aus einem Repository auf einem HTTP-Web-Server installieren	24

Übersicht - Developer for System z auf einen HTTP-Web-Server stellen	24
Launchpad verwenden	25
Arbeiten mit dem Installation Manager	29
Unbeaufsichtigte Installation.	33
Installationsimage auf gemeinsam genutztes Laufwerk oder gemeinsam genutzten Server kopieren	33
Antwortdatei erstellen.	35
Installation Manager im Modus für unbeaufsichtigte Installation ausführen	36
Befehle in der Antwortdatei	37
Beispielantwortdatei als Referenz	41
Protokolldateien für unbeaufsichtigte Installation	41
Installation Manager im Assistentenmodus ausführen	42

Kapitel 6. Tasks nach der Installation	43
Ferne oder webbasierte Hilfe	43
Webbasierte Hilfethemen	44
Auf webbasierte Hilfe zugreifen	44
Hilfethemen von der Local Help System Updater-Site herunterladen	45
Hilfethemen aktualisieren	47
Hilfethemen mithilfe von Local Help Updater und der Datei RDz7.6_updateSite.zip lokal installieren	47
Hilfethemen entfernen.	49
Intranet-Server für Hilfethemen konfigurieren	49
Zugriffsmethode auf Hilfethemen ändern	50
Lizenzen verwalten.	52
Lizenz für berechtigte Benutzer.	52
Floating-Lizenz	52
Lizenzaktivierung	53
Lizenzinformationen zu installierten Paketen anzeigen	53
Produktaktivierungs-Kit importieren	53
Floating-Lizenzen aktivieren.	54
Lizenzen erwerben	55

Kapitel 7. Developer for System z starten	57
--	-----------

Kapitel 8. Installierte Pakete modifizieren	59
--	-----------

Kapitel 9. Installierte Pakete aktualisieren	61
---	-----------

Kapitel 10. Developer for System z deinstallieren	63
--	-----------

Kapitel 11. Migration	65
--	-----------

Arbeitsbereiche von WebSphere Developer für zSeries oder WebSphere Developer for System z migrieren 65

Anhang A. Zusätzliche Software installieren 67

Erforderliche Komponenten für System z installieren 67
IBM TxSeries for Multiplatforms installieren . . . 67
Erweiterung UML Profiles for COBOL Development installieren. 67
RSE Server for Multiplatform installieren 68

Anhang B. Bekannte Probleme und Einschränkungen 69

Inkompatibilität des Arbeitsbereichs von WebSphere Developer for zSeries Version 6.0.1 69

Anhang C. IBM Packaging Utility . . . 71

Packaging Utility installieren 71
Pakete mit dem Packaging Utility auf einen HTTP-Server kopieren 71

Dokumentationshinweise für IBM Rational Developer for System z 73

Copyrightlizenz 74
Marken. 75

Index 77

Tabellen

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Name der CD und entsprechendes elektronisches Image | 3 |
| 2. | Features von Developer for System z | 11 |
| 3. | Benutzerrollen und zugeordnete Features | 26 |
| 4. | Argumente für den Befehl für unbeaufsichtigte Installation. | 36 |
| 5. | Schlüssel für Vorgaben für die unbeaufsichtigte Installation. | 37 |
| 6. | Dateibefehle für die unbeaufsichtigte Installation. | 39 |

Zu diesem Handbuch

Das vorliegende Installationshandbuch enthält Anweisungen für die Installation und Deinstallation von IBM® Rational Developer for System z 7.6.1.

Dieses Handbuch enthält Informationen zu folgenden Tasks:

- Installation vorbereiten
- IBM Rational Developer for System z installieren
- Erforderliche und optionale Workstationsoftware installieren
- Komponenten für System z installieren
- RSE Server for Multiplatform installieren
- Bekannte Probleme und Einschränkungen bei der Installation

In diesem Handbuch werden die folgenden Namen verwendet:

- *IBM Rational Developer for System z* wird als *Developer for System z* bezeichnet.
- *IBM Rational Developer for System z Common Access Repository Manager* wird als *Common Access Repository Manager* oder kurz als *CARMA* bezeichnet.

Anmerkung: Die Konfigurationsdaten in diesem Dokument gelten für IBM Rational Developer for System z Version 7.6.1.

Zielgruppe

Dieses Handbuch ist für Programmierer bestimmt, die auf ihrer Workstation die Clientkomponente von Developer for System z 7.6.1 installieren und konfigurieren. Voraussetzung für die Verwendung dieses Handbuchs ist, dass Sie sich mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® auskennen.

Weitere Informationen zu Developer for System z

Diese Broschüre enthält keine Angaben zur Verwendung von Developer for System z. Diese Informationen finden Sie in der Onlinehilfe.

Hinweise zu Produktproblemen und -einschränkungen enthält die Datei `Readme76.html` im Verzeichnis `Documents\nl\de\readme` der CD *IBM Rational Developer for System z Installation setup CD*.

Auf der Bibliotheksseite der Rational-Developer-Website mit der Adresse <http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rdz/library> finden Sie die aktualisierte Dokumentation und aktualisierte Fehlerbehebungsinformationen.

Kapitel 1. Einführung in Developer for System z

Zu Developer for System z gehören eine Hostkomponente und eine Workstationclientkomponente. Die Hostkomponente wird in der Regel vom Systemprogrammierer des Standortes installiert und ist für die Anwendungsprogrammierer transparent. Sofern die Hostkomponente in den folgenden Ausführungen nicht ausdrücklich erwähnt wird, bezieht sich der Name Developer for System z auf die Workstationkomponente, die die grafische Benutzerschnittstelle (powered by Eclipse) ist.

Die Entwicklungstools von Developer for System z basieren auf der Eclipse-Plattform (www.eclipse.org). Die Eclipse-Plattform können Sie sich als das Framework vorstellen, für das Developer for System z und die im Produktpaket enthaltenen Angebote Tools bereitstellen.

Installationsvorbereitungen

Führen Sie vor der Installation des Produkts die nachfolgend genannten Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die in Kapitel 2, „Voraussetzungen für die Clientinstallation“, auf Seite 3 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt.
2. Prüfen Sie, ob Ihre Benutzer-ID über die Zugriffsberechtigungen verfügt, die für die Produktinstallation erforderlich sind. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Erforderliche Benutzerberechtigungen“ auf Seite 8.
3. Lesen Sie Kapitel 3, „Installation planen“, auf Seite 9.

Kapitel 2. Voraussetzungen für die Clientinstallation

In Vorbereitung der Installation müssen Sie Folgendes sicherstellen:

- Die erforderlichen Speichermedien sind vorhanden.
- Die Hardware- und Softwarevoraussetzungen sind erfüllt.

Erforderliche Speichermedien

Sehen Sie sich die in der folgenden Tabelle angegebenen Entsprechungen von CDs und Verzeichnissen der elektronischen Images an:

Tabelle 1. Name der CD und entsprechendes elektronisches Image

CD-Name	Verzeichnisname des elektronischen Image
IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD	RDz76Edition_Setup Anmerkung: Der Wert für <i>Edition</i> richtet sich nach der Edition von Developer for System z.
IBM Rational Developer for System z Installation CD 1	RDz76\disk1
IBM Rational Developer for System z Installation CD 2	RDz76\disk2
IBM Rational Developer for System z z/OS SMPE Installation CD	RDz76_zOS_SMPE
IBM Rational Developer for System z RSE Server for AIX, Linux®, and Linux on System z Installation CD	RDz76_RSE
IBM Rational Developer for System z License Activation CD	RDz76_License
IBM Rational Developer for System z Documentation CD	RDz76_Documentation
UML Profiles for COBOL Development Extension Installation CD	RDz76_UMLProfiles\disk1

Für die Installation von Developer for System z auf der Workstation benötigen Sie Zugang zu einer der folgenden Arten von Speichermedien:

- Installations-CDs für Developer for System z:
 - IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD
 - IBM Rational Developer for System z Installation CD 1
 - IBM Rational Developer for System z Installation CD 2
- elektronische Images für IBM Rational Developer for System z

Nachdem Sie die Images für Developer for System z mit Passport Advantage heruntergeladen und entpackt haben, sind die folgenden Verzeichnisse für die Installation von Developer for System z auf der Workstation vorhanden:

- RDz76Edition_Setup
- RDz76\disk1
- RDz76\disk2

Datenträger mit zusätzlichen Angeboten

Neben den Speichermedien für Developer for System z erhalten Sie zusätzliche Installationsmedien für weitere Angebote, die im Produktpaket von Developer for System z enthalten sind. Zu diesen Angeboten können IBM Rational Business Developer oder IBM Rational Application Developer gehören. Die im Produktpaket enthaltene Software hängt davon ab, welche Edition von Developer for System z Sie erworben haben. Im weiteren Verlauf dieses Handbuchs werden diese Zusatzangebote zu Developer for System z als *Angebote aus dem Produktpaket* bezeichnet.

Für die Installation der erforderlichen Komponenten für System z auf dem Host von System z müssen Sie außerdem Zugang zu einem der folgenden Installationsmedien haben:

- IBM Rational Developer for System z:
 - *IBM Rational Developer for System z z/OS SMPE Installation CD*
- elektronisches Image für IBM Rational Developer for System z
Nachdem Sie die Images für Developer for System z mit Passport Advantage heruntergeladen und entpackt haben, ist das folgende Verzeichnis für die Installation der erforderlichen Software auf dem Host von System z vorhanden:
 - RDz76_zOS_SMPE

Details zur Installation der erforderlichen Servertools für System z finden Sie in den Veröffentlichungen *IBM Rational Developer for System z Hostplanung* (IBM Form GI11-3123-00), *Program Directory for IBM Rational Developer for System z* (IBM Form GI11-8298-00) und *IBM Rational Developer for System z Hostkonfiguration* (IBM Form SC12-4062).

Für die Umwandlung einer Testlizenz in eine permanente Lizenz müssen Sie Zugang zu den folgenden Speichermedien haben:

- *IBM Rational Developer for System z*
 - *IBM Rational Developer for System z License Activation CD*
- elektronisches Image für IBM Rational Developer for System z
Nachdem Sie die Images für Developer for System z mit Passport Advantage heruntergeladen und entpackt haben, ist das folgende Verzeichnis für die Umwandlung der Lizenz vorhanden:
 - RDz76_License

Ausführliche Informationen zur Umwandlung der Lizenz enthält der Abschnitt „Produktaktivierungs-Kit importieren“ auf Seite 53.

Für die Installation der Erweiterung UML Profiles for COBOL Development benötigen Sie Zugang zu einer der folgenden Arten von Installationsmedien:

- *IBM Rational Developer for System z*
 - *UML Profiles for COBOL Development Extension Installation CD*
- elektronisches Image für IBM Rational Developer for System z
Nachdem Sie die Images für Developer for System z mit Passport Advantage heruntergeladen und entpackt haben, ist das folgende Verzeichnis für die Installation der Erweiterung UML Profiles for COBOL Development vorhanden:
 - RDz76_UMLProfiles\disk1

Ausführliche Informationen zur Installation dieser Software enthält der Abschnitt „Erweiterung UML Profiles for COBOL Development installieren“ auf Seite 67.

Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Die folgenden Informationen zu den Hardware- und Softwarevoraussetzungen für Developer for System z finden Sie auch in der Veröffentlichung *Voraussetzungen für IBM Rational Developer for System z*. Eine Kopie dieser Veröffentlichung ist im Verzeichnis Documents der *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* enthalten.

Clientvoraussetzungen für Developer for System z

Developer for System z ist ein Lizenzprogramm für Benutzer, die umfangreiche Geschäftsanwendungen entwickeln möchten.

Für die Verwendung dieser Software gelten verschiedene Voraussetzungen.

Hardwarevoraussetzungen

Prüfen Sie, ob die Festplatte der Workstation den für die Installation des Produkts erforderlichen Mindestspeicherplatz bereitstellt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Platzbedarf für die verschiedenen Abschnitte des Installationsprozesses:

Hardware	Voraussetzungen
Prozessor	Intel® Pentium® III mit 800 MHz oder kompatible Prozessoren Ein besserer Prozessor wird empfohlen.
Speicher	1,5 GB Arbeitsspeicher Empfohlener Mindestwert: 2 GB Arbeitsspeicher
Plattenspeicherplatz	Für die Installation von IBM Rational Developer for System z für die Rolle eines herkömmlichen Entwicklers ist ein Plattenspeicherplatz von 1,1 GB erforderlich. 5 GB Plattenspeicherplatz wird empfohlen, wenn Sie weitere im Produktpaket enthaltene Software installieren. <ul style="list-style-type: none">• In Abhängigkeit von den Features, die Sie installieren, kann weniger Plattenspeicherplatz erforderlich sein.• Für die Ressourcen, die Sie entwickeln, wird zusätzlicher Plattenspeicherplatz benötigt.• Wenn Sie für die Installation des Produkts das elektronische Image herunterladen, benötigen Sie zusätzlichen Plattenspeicherplatz.• Zusätzlicher Plattenspeicherplatz ist erforderlich, wenn Sie FAT32 an Stelle von NTFS verwenden.
Bildschirm	Auflösung: 1024 x 768 mit 256 Farben Eine höhere Auflösung und eine breitere Farbpalette wird empfohlen.
Weitere Hardware	Microsoft-Maus oder eine kompatible Zeigereinheit

Workstationvoraussetzungen

Stellen Sie vor der Installation des Produkts sicher, dass Ihr System die Softwarevoraussetzungen erfüllt.

Betriebssysteme: Für dieses Produkt werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

Produktname	Erforderliche PTFs oder Servicelevel
Microsoft Windows 7.0	kein Servicelevel erforderlich
Microsoft Windows XP Professional	Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition	Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition	Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition	kein Servicelevel erforderlich
Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition	kein Servicelevel erforderlich
Microsoft Windows Vista Business	kein Servicelevel erforderlich
Microsoft Windows Vista Enterprise	kein Servicelevel erforderlich
Microsoft Windows Vista Ultimate	kein Servicelevel erforderlich

Anmerkungen:

1. Das Erstellen von Windows-Binärdateien mithilfe von Compilern für Developer for System z wird unter Windows 7.0 *NICHT* unterstützt.
2. Die Sprachunterstützung von Developer for System z hängt davon ab, ob die oben aufgelisteten Betriebssysteme die Basissprachunterstützung bereitstellen.
3. Developer for System z unterstützt Windows 2003 im 32-Bit-Modus und Windows 2008 im 32-Bit-Modus.
4. Developer for System z wurde für die Verwendung mit einer Eclipse-IDE der Version 3.4.2 entwickelt, die mindestens Version 1.6 des IBM Java™ Development Kit (JDK) verwendet. Sie können nur eine vorhandene Eclipse-IDE erweitern, die diese Voraussetzungen erfüllt.

Gehostete Entwicklungsumgebungen/Unterstützung der Virtualisierung:

Produktname	Version	Erforderliche PTFs oder Service-Level
Windows Terminal Services	Windows 2008 und höher	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel
Citrix® (32 Bit und 64 Bit)	Presentation Server 4.X	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel
VMware®	vSphere 4.0	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel

Anmerkung: Developer for System z unterstützt die Ausführung in der virtuellen Citrix-Umgebung mit Windows (64 Bit) im 32-Bit-Kompatibilitätsmodus.

Weitere Informationen zu Softwareunterstützungsleistungen für Produkte der IBM Software Group finden Sie unter Software support for IBM SWG products in a VMware environment und Support Policy for Citrix Metaframe and Rational Team Unifying Platform version 7.0.

Zusätzliche Workstationvoraussetzungen

Abhängig von den Funktionen für Developer for System z, die Sie zur Installation auswählen, ist die in diesem Abschnitt aufgelistete Software für Developer for System z erforderlich. Sie muss als Voraussetzung für die Installation installiert sein.

Anmerkung: Informationen zu unterstützten Datenbankservern, Webanwendungsservern und weiteren Softwareprodukten finden Sie in der Onlinehilfe.

TXSeries for Multiplatforms: Eine der folgenden Versionen muss installiert sein, um Anwendungen mit eingebetteten CICS-Anweisungen zu unterstützen:

Programmnummer	Produktname	Erforderliche PTFs oder Servicelevel
5655-M15	TXSeries for Multiplatforms Version 7.1	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel
5655-M15	TXSeries for Multiplatforms Version 6.2	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel
5655-M15	TXSeries for Multiplatforms Version 6.1	IZ00893

Zugehörige Produktwebsite:

<http://www.ibm.com/software/http/cics/txseries/>

DB2 für Windows: Eine der folgenden Versionen muss installiert sein, um Anwendungen mit eingebetteten SQL-Anweisungen zu unterstützen:

Programmnummer	Produktname	Erforderliche PTFs oder Servicelevel
5765-F35	DB2 Workgroup Server Edition Version 9.5	Fixpack 3 oder höher
5724-B55	DB2 Connect Personal Edition Version 9.5	Fixpack 3
5765-F41	DB2 Enterprise Server Edition Version 9.5 für Windows	Fixpack 3 oder höher

Zugehörige Produktwebsite:

<http://www.ibm.com/software/data/db2/9/>

Anmerkung: Für die Vorkompilierung ist DB2 Workgroup Server Edition Version 9.5 erforderlich. Für den Zugriff auf Hostdatenbanken ist DB2 Connect Personal Edition Version 9.5 erforderlich.

Rational Software Architect: Wenn Sie das Feature "COBOL-Generierung aus UML" verwenden wollen, müssen die folgenden Anwendungen installiert sein:

Programmnummer	Produktname	Erforderliche PTFs oder Servicelevel
5724-V88	Rational Software Architect v 7.5	

Zugehörige Produktwebsite:

<http://www-01.ibm.com/software/awdtools/swarchitect/standard/>

Rational Team Concert for System z: Für eine Jazz-basierte Quellcodeverwaltung mithilfe von fernen Projekten in Developer for System z müssen die folgenden Versionen installiert sein:

Programmnummer	Produktname
5724-V82	Rational Team Concert for System z - Client Version 2.0

Zugehörige Produktwebsite:

<http://www-01.ibm.com/software/awdtools/rtc/>

Anmerkung: Rational Team Concert - Client Version 1.0 oder Rational Team Concert for System z - Client Version 1.0.1 bieten teilweise Unterstützung für einige Funktionen von Developer for System z. Dazu gehören beispielsweise lokale Projekte. Es wird Rational Team Concert for System z - Client Version 2.0 empfohlen, da es besser integriert ist und die Features vollständig unterstützt.

Webbrowser: Einer der folgenden Web-Browser muss installiert sein, um die Readme-Dateien und das Installationshandbuch anzeigen zu können:

Produktname	Erforderliche PTFs oder Servicelevel
Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel
Firefox 1.5.x oder höher	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel

Adobe Acrobat Reader: Für eine korrekte Anzeige der PDF-Dateien mit der Produktdokumentation muss die folgende Software installiert sein:

Produktname	Erforderliche PTFs oder Servicelevel
Adobe® Acrobat Reader ab Version 7.0	alle verfügbaren Korrekturen und Servicelevel

Erforderliche Benutzerberechtigungen

Für die Installation von IBM Rational Developer for System z muss Ihre Benutzer-ID die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

- Ihre Benutzer-ID darf keine Doppelbytezeichen enthalten.
- Wenn Sie die Installation für alle Benutzer auf dem System ausführen möchten, benötigen Sie eine Benutzer-ID, die zur Administratorgruppe gehört. Wenn Sie keine Administratorrechte haben, können Sie die Installation nur für den aktuellen Benutzer ausführen.

Kapitel 3. Installation planen

Lesen Sie diesen Abschnitt vollständig durch, bevor Sie mit der Installation von Produktfeatures beginnen. Durch eine sorgfältige Planung und das Verstehen der wichtigsten Aspekte des Installationsprozesses vor Beginn der Installation können viele Probleme vermieden werden.

Installationsmethoden

Für die Installation von Developer for System z gibt es eine Reihe verschiedener Methoden.

Die folgenden Faktoren können Ihnen helfen, die für Sie in Frage kommende Methode zu bestimmen:

- Format der Installationsdateien und Art des Zugriffs auf die Dateien (z. B. Dateien von CD oder mit IBM Passport Advantage heruntergeladene Dateien)
- Installation auf der eigenen Workstation oder Bereitstellung der Installationsdateien für das Unternehmen
- Installation mit der grafischen Benutzerschnittstelle des Installation Manager oder unbeaufsichtigte Installation

Typische Installationsmethoden:

- Installation von den Installations-CDs
- Installation eines heruntergeladenen elektronischen Image auf der Workstation
- Installation eines heruntergeladenen elektronischen Image von einem gemeinsam genutzten Laufwerk
- Installation aus einem Repository auf einem HTTP-Server

Anmerkung: Bei den drei zuletzt genannten Methoden haben Sie die Möglichkeit, das Programm Installation Manager für die unbeaufsichtigte Installation von Developer for System z auszuführen. Einzelheiten zur Ausführung des Installation Manager für unbeaufsichtigte Installationen finden Sie im Abschnitt „Unbeaufsichtigte Installation“ auf Seite 33.

Installation von CD

Bei dieser Methode haben Sie CD-ROMs mit den Installationsdateien. In der Regel werden Sie Developer for System z auf Ihrer eigenen Workstation installieren wollen. Im Abschnitt „Übersicht - Developer for System z von den Installations-CDs installieren“ auf Seite 21 finden Sie einen Überblick über die einzelnen Schritte.

Elektronische Images verwenden

Elektronische Images entpacken

Wenn Sie die Installationsdateien mit IBM Passport Advantage herunterladen, müssen Sie die elektronischen Images aus den komprimierten Dateien für Developer for System z und alle zu installierenden Angebote des Produktpakets extrahieren, um mit der Installation beginnen zu können. Elektronische Images für Developer for System z sind als sich selbst entpackende ausführbare Dateien gepackt. Im Produktpaket enthaltene Angebote können unterschiedlich gepackt sein, beispielsweise als ZIP-Dateien.

Installation eines heruntergeladenen elektronischen Image auf einer Workstation

Bei dieser Methode haben Sie die Installationsdateien mit IBM Passport Advantage heruntergeladen und möchten Developer for System z auf Ihrer eigenen Workstation installieren. Im Abschnitt „Übersicht - Developer for System z mit einem elektronischen Image auf der Workstation installieren“ auf Seite 22 finden Sie einen Überblick über die einzelnen Schritte.

Installation eines heruntergeladenen elektronischen Image von einem gemeinsam genutzten Laufwerk

Bei dieser Methode wollen Sie das elektronische Image auf ein zentrales, gemeinsam genutztes Laufwerk stellen, so dass die Benutzer in Ihrem Unternehmen auf die Installationsdateien für Developer for System z zugreifen können. Im Abschnitt „Übersicht - Developer for System z mit einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren“ auf Seite 23 finden Sie einen Überblick über die einzelnen Schritte.

Installation aus einem Repository auf einem HTTP-Server

Dies ist eine alternative Methode für die Installation über ein Netz. Sie unterscheidet sich von der vorherigen Methode, denn Sie müssen das auf den Installationsdatenträgern für Developer for System z enthaltene IBM Packaging Utility verwenden, um die Installationsdateien für Developer for System z auf einen HTTP-Web-Server zu stellen. Mit dem IBM Packaging Utility werden die Installationsdateien in ein Paketformat kopiert, das für die direkte Installation von Developer for System z von einem HTTP-Web-Server aus geeignet ist. Das Verzeichnis auf dem HTTP-Web-Server, in dem das Paket enthalten ist, wird als Repository bezeichnet. Dasselbe Repository kann für weitere Angebote sowie für künftige Funktionsaktualisierungen verwendet werden. In den Abschnitten „Übersicht - Developer for System z aus einem Repository auf einem HTTP-Web-Server installieren“ auf Seite 24 und „Übersicht - Developer for System z auf einen HTTP-Web-Server stellen“ auf Seite 24 finden Sie einen Überblick über die einzelnen Schritte.

Featureinstallation

Sie können die Installation von Developer for System z anpassen, indem Sie auswählen, welche Features und im Produktpaket enthaltenen Angebote Sie installieren möchten. Das Launchpad von Developer for System z zeigt eine Liste mit Benutzerrollen an. Sie können die Rolle auswählen, deren Beschreibung Ihrer Entwicklerrolle in Ihrem Unternehmen am nächsten kommt. Wenn Sie Ihre Benutzerrolle ausgewählt haben, wird die Installation mit einer bestimmten Gruppe von Features und Angeboten aus dem Produktpaket von Developer for System z gestartet, die für Ihre Entwicklerrolle empfohlen wird. Welche Benutzerrollen verfügbar sind und welche Angebote das Produktpaket enthält, hängt davon ab, welche Edition von Developer for System z Sie erworben haben.

Alternativ können Sie vom Launchpad aus eine angepasste Installation starten. In diesem Fall sind beim Start der Installation standardmäßig alle Features und Angebote des Produktpakets von Developer for System z ausgewählt.

Anmerkung: Bei Auswahl einer Benutzerrolle haben Sie genau wie bei einer angepassten Installation die Möglichkeit, vor Beginn der Installation zusätzliche Features aus- oder abzuwählen. Sie sind nicht auf die standardmäßig ausgewählte Gruppe von Features festgelegt.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen und zum Launchpad von Developer for System z finden Sie im Abschnitt „Launchpad verwenden“ auf Seite 25.

Der Installation Manager markiert automatisch alle Featureabhängigkeiten und verhindert, dass Sie erforderliche Features abwählen.

Anmerkung: Nach Abschluss der Paketinstallation können Sie den zum Installation Manager gehörenden Assistenten 'Modify Packages' ausführen, um Features zu Ihrer Installation hinzuzufügen oder aus der Installation zu entfernen. Weitere Informationen hierzu enthält Kapitel 8, „Installierte Pakete modifizieren“, auf Seite 59.

Features von Developer for System z

In der folgenden Tabelle sind die Features von Developer for System z angegeben, die Sie zur Installation auswählen können, sowie die Benutzerrollen, denen sie standardmäßig zugeordnet sind. Informationen zu den verfügbaren Features von Angeboten, die im Produktpaket von Developer for System z enthalten sind, enthält die Dokumentation zu diesen Angeboten.

Anmerkung: Die Unterstützungseinrichtungen für Teams und Repositorys (SCLM Developer Toolkit und Rational ClearCase SCM Adapters) sowie das CARMA-Feature sind für keine Benutzerrolle ausgewählt. Basierend auf den Systemen für das Softwarekonfigurationsmanagement, mit denen Sie interagieren müssen, können Sie beliebige Features auswählen.

Tabelle 2. Features von Developer for System z

Feature	Beschreibung	Benutzerrollen
System z Integrated Development Environment (erforderlich)	Eine interaktive Workstationumgebung, von der aus Sie eine Verbindung zu einem Großrechner herstellen und großrechnerbasierte Anwendungen in COBOL, PL/I, Assembler, C/C++ und Java sowie workstationbasierte Anwendungen in COBOL, PL/I und Java entwickeln können. Dieses Feature beinhaltet auch die Verbindung zu anderen Umgebungen, wie AIX und Linux für System z.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
Codegeneratoren für System z	Designtools und -assistenten für die schnelle Erstellung eines System z-Anwendungscode-Skeletons und von System z-Logik aus UML-Modellen und bereitgestellten Benutzereingaben	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
SCLM Developer Toolkit	Tools für den Zugriff auf und das Arbeiten -br mit Quellcode, der mit SCLM (Software Configuration and Library Manager) verwaltet wird	Nicht für Benutzerrollen ausgewählt
Rational ClearCase SCM Adapter	Stellt die IBM Rational ClearCase SCM- und ClearCase MVFS-Plug-ins bereit, die die Versionssteuerung der Softwareartefakte in ClearCase-VOBs ermöglichen. Diese VOBs verwenden statische Sichten und dynamische Sichten, wenn darüber hinaus auch ClearCase VOB und Anzeigeserver installiert sind.	Nicht für Benutzerrollen ausgewählt

Tabelle 2. Features von Developer for System z (Forts.)

Feature	Beschreibung	Benutzerrollen
CA Endevor Software Change Manager	Stellt Tools für den Zugriff auf und die Verwendung von Quellcode bereit, der mit CA Endevor Software Change Manager verwaltet wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
Enterprise Service Tools für CICS	Die Enterprise Service Tools für CICS sind integrierte Tools, die moderne Anwendungsarchitekturen sowie die Konvertierung und Wiederverwendung vorhandener CICS-Anwendungsprozesse unterstützen. Die Tools bieten Unterstützung für die direkte Generierung von Web-Service-Beschreibungen und Service-Flow-Verarbeitungsartefakten für ein z/OS-System sowie ggf. für CICS TS und die CICS Service Flow Runtime. Mit den Enterprise Service Tools ist eine Umstellung auf die serviceorientierte Architektur (SOA) möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
BMS Screen Designer	Mit diesem Editor können Sie visuell BMS-Maskengruppen (Basic Mapping Support) erstellen und modifizieren. Der Editor ist für CICS-Entwickler bestimmt, die sich mit terminalbasierten Tools (wie SDF II) oder grafisch orientierten Tools, z. B. mit dem BMS-Editor von VA COBOL, auskennen.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
CICS-Codegeneratoren	Designtools und -assistenten für die schnelle Erstellung eines CICS-TS-Anwendungscode-Sketons und von CICS-TS-Logik aus UML-Modellen und bereitgestellten Benutzereingaben. Sie können beispielsweise aus UML-Modellen oder Datenbankschemadefinitionen CICS-Transaktionen generieren, die Create-, Read-, Update- und Delete-Interfaces zu DB2-Tabellen bereitstellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
CICS Service Component Architecture	Mit diesen Tools wird die Service Component Architecture in CICS unterstützt. Durch Integration und Deployment von neuen und vorhandenen Ressourcen als wiederverwendbare Komponenten und Services wird der Nutzen herkömmlicher CICS-Systeme gesteigert.	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
Enterprise Service Tools für IMS	Die Enterprise Service Tools für IMS sind integrierte Tools, die moderne Anwendungsarchitekturen sowie die Konvertierung und Wiederverwendung vorhandener IMS-Anwendungsprozesse unterstützen. Die Tools bieten Unterstützung für die direkte Generierung von Web-Service-Beschreibungen und Verarbeitungsartefakten für ein z/OS-System und umfassen unter anderem die Anwendungen IMS SOAP Gateway und IMS Info 2.0. Mit den Enterprise Service Tools ist eine Umstellung auf die serviceorientierte Architektur (SOA) möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler

Tabelle 2. Features von Developer for System z (Forts.)

Feature	Beschreibung	Benutzerrollen
MFS Screen Designer	Mit diesem Editor können Sie MFS-Nachrichtendateien und -Formatdateien (Message Format Service) erstellen und modifizieren. Viele IMS-Programme (Information Management System) basieren auf dem Message Format Service (MFS), der eine Umgebungsfunktion von IMS Transaction Manager für die Formatierung von Nachrichten von und für Terminaleinheiten ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
IMS-Codegeneratoren	Stellt Codefragmente bereit, mit denen Sie dem IMS-Anwendungscode schnell allgemeine Programmierobjekte hinzufügen können.	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
Datentools	Mithilfe der Tools für relationale Datenbanken können Tabellen, Tabellenansichten und Filter bearbeitet werden. Mit diesen Tools können Sie durch Rückentwicklung von Datenbanktabellen oder mit Hilfe von DDL-Scripts physische Datenbankmodelle erstellen. Sie können die Tools auch nutzen, um SQL-Anweisungen, DB2-Routinen (wie gespeicherte Prozeduren und benutzerdefinierte Funktionen) und verschiedene Arten von Dateien, z. B. SQLJ-, SQL-DDL- und XML-Dateien, zu erstellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
Gespeicherte Prozeduren für System z	Sie können gespeicherte DB2-Prozeduren, die in COBOL, PL/I, Java oder SQL geschrieben sind, direkt auf einem z/OS-System erstellen, testen und implementieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
File Manager	Dieses Feature stellt für Rational Developer for System z Funktionalität von IBM File Manager für z/OS bereit, einschließlich einer formatierten Bearbeitungssitzung mit mehreren Datenansichten für zahlreiche Dateigruppentypen. Anmerkung: Für dieses Feature benötigen Sie eine Lizenz für IBM File Manager für z/OS.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
Fault Analyzer	Dieses Feature ermöglicht das Arbeiten mit Fehlereinträgen, die IBM Fault Analyzer für z/OS während der Echtzeitanalyse von Programmen erstellt, die abnormal beendet werden. Anmerkung: Für dieses Feature benötigen Sie eine Lizenz für IBM Fault Analyzer für z/OS.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler
Common Access Repository Manager (CARMA)	Stellt eine einheitliche Schnittstelle und eine Reihe von Services für den Zugriff auf Managementtools für Quellcodeverwaltung auf System z bereit. CARMA bietet aber auch einen generischen GUI-Client an, der als Framework und Schnittstelle für den Zugriff auf eigene Managementsysteme für Quellcodeverwaltung genutzt werden kann.	Nicht für Benutzerrollen ausgewählt

Tabelle 2. Features von Developer for System z (Forts.)

Feature	Beschreibung	Benutzerrollen
Plug-in Development Environment (PDE)	Bietet Tools zum Erstellen, Entwickeln, Testen, Debuggen und Implementieren von Eclipse-Plug-ins, die zum Erweitern der Eclipse-Umgebung für Rational Developer for System z verwendet werden können.	<ul style="list-style-type: none"> • Herkömmlicher Entwickler für System z • Serviceentwickler • Webentwickler • J2EE/WAS-Entwickler

Kapitel 4. IBM Installation Manager

IBM Installation Manager ist ein Programm, mit dem Developer for System z und andere Pakete auf Ihrer Workstation installiert werden. Der Manager wird außerdem für die Aktualisierung, Modifizierung und Deinstallation dieser Pakete und anderer von Ihnen installierter Pakete verwendet. Ein für die Installation mit dem Installation Manager konzipiertes Paket kann ein Produkt, eine Gruppe von Komponenten oder eine einzelne Komponente enthalten.

Die aktuellen Informationen zu IBM Installation Manager finden Sie im Information Center für die Installation unter der folgenden Adresse:

<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/install/v1r2/index.jsp>

IBM Installation Manager ist ein Installationsmanagementtool mit einigen zeitsparenden Features, das Sie bei der Installation, Aktualisierung, Modifizierung und Deinstallation von Produktpaketen auf Ihrem Computer unterstützt. Es verfolgt, welche Komponenten Sie gerade installieren wollen und bereits installiert haben und welche Komponenten für die Installation verfügbar sind. Der Installation Manager sucht nach Aktualisierungen, damit Sie stets sicher sein können, dass Sie die neueste Version eines Pakets installieren. Darüber hinaus stellt der Installation Manager Tools zur Verwaltung von Lizenzen für die installierten Pakete und für die Aktualisierung/Modifizierung von Paketen bereit.

Zum Installation Manager gehören die folgenden sechs Assistenten, die die Verwaltung Ihres Pakets während des gesamten Produktlebenszyklus vereinfachen:

- Der Assistent 'Install Packages' führt Sie durch den Installationsprozess. Bei der Installation eines Pakets können Sie die Standardeinstellungen übernehmen. Sie können die Standardeinstellungen aber auch modifizieren, um eine angepasste Installation durchzuführen. Vor der eigentlichen Installation zeigt Ihnen der Assistent eine Zusammenfassung der Optionen an, die Sie auf den einzelnen Assistentenseiten ausgewählt haben. Mit dem Assistenten können Sie auch mehrere Pakete gleichzeitig installieren.
- Der Assistent 'Update Packages' sucht nach verfügbaren Aktualisierungen für Pakete, die Sie installiert haben. Eine Aktualisierung kann eine freigegebene Programmkorrektur, ein neues Feature oder eine neue Version des Produkts sein. Im Assistenten werden Details zum Inhalt der Aktualisierung angezeigt. Sie können entscheiden, ob Sie eine Aktualisierung anwenden möchten.
- Der Assistent 'Modify Packages' modifiziert bestimmte Elemente eines bereits installierten Pakets. Während der Erstinstallation des Pakets wählen Sie die zu installierenden Features aus. Wenn Sie später feststellen, dass Sie weitere Features benötigen, können Sie sie mit dem Assistenten 'Modify Packages' zu Ihrem Paket hinzufügen. Sie können auch Features entfernen und Sprachen hinzufügen oder entfernen.
- Mit dem Assistenten 'Roll Back Packages' können Sie Aktualisierungen deinstallieren, die Sie für ein Produkt installiert haben, und zu einer früheren Version dieses Produkts zurückkehren.
- Der Assistent 'Manage Licenses' unterstützt das Konfigurieren der Lizenzen für Ihre Pakete. Mit diesem Assistenten können Sie Ihre Testlizenz in eine Volllizenz ändern, Ihren Server für Floating-Lizenzen konfigurieren und auswählen, welche Lizenz für welches Paket verwendet werden soll.

- Der Assistent 'Uninstall Packages' entfernt ein Paket von Ihrem Computer. Sie können mehrere Pakete auf einmal deinstallieren.

Installation Manager installieren

Normalerweise wird IBM Installation Manager automatisch im Rahmen der Installation von Developer for System z installiert.

Falls Sie IBM Installation Manager ohne Developer for System z installieren müssen und physische Installations-CDs verwenden, nutzen Sie die für IBM Installation Manager bereitgestellte ZIP-Datei `im.installer.win32.zip` im Verzeichnis `IMInstaller` auf der Installations-CD für IBM Rational Developer for System z. Sollten Sie ein elektronisches Image heruntergeladen haben, finden Sie die Datei im Verzeichnis `RDz76Edition_Setup`. Gehen Sie für die Installation von IBM Installation Manager wie folgt vor:

1. Entpacken Sie die Datei `im.installer.win32.zip` in einem temporären Verzeichnis auf Ihrem System, um die Installationsdateien zu extrahieren. Wenn Sie das Installations-Image für IBM Installation Manager gemeinsam mit anderen Benutzern in Ihrem Unternehmen verwenden möchten, können Sie die Dateien auch auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk an einer Position extrahieren, an der andere Benutzer auf das Image zugreifen können.
2. Wenn Sie die Installation als Administrator für alle Benutzer auf dem System ausführen, führen Sie das Programm `install.exe` aus. Sie finden die Datei im Stammelement des Verzeichnisses, in dem Sie das Installationsimage für IBM Installation Manager extrahiert haben. Wenn Sie die Installation ohne Administratorrechte nur für den aktuellen Benutzer ausführen, führen Sie das Programm `userinst.exe` aus.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um IBM Installation Manager zu installieren.

Sie können den Installation Manager auch unbeaufsichtigt installieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Entpacken Sie die Datei `im.installer.win32.zip` in einem temporären Verzeichnis auf Ihrem System, um die Installationsdateien zu extrahieren. Wenn Sie das Installations-Image für IBM Installation Manager gemeinsam mit anderen Benutzern in Ihrem Unternehmen verwenden möchten, können Sie die Dateien auch auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk an einer Position extrahieren, an der andere Benutzer auf das Image zugreifen können.
2. Führen Sie im Stammelement des Verzeichnisses, in dem Sie das Installations-Image extrahiert haben, den folgenden Befehl aus, um IBM Installation Manager unbeaufsichtigt zu installieren:
 - Administratorinstallation:
`installc.exe --launcher.ini silent-install.ini`
 - Installation ohne Administratorrechte:
`userinstc.exe --launcher.ini user-silent-install.ini`

Weitere Informationen zur Installation von IBM Installation Manager können Sie der Dokumentation zu IBM Installation Manager entnehmen.

Installation Manager starten

IBM Installation Manager wird automatisch installiert und gestartet, wenn Sie Developer for System z installieren. Falls Sie den Installation Manager manuell starten müssen, um Pakete nach der Installation manuell zu aktualisieren, zu modifizieren, zurückzusetzen oder zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie in der Task-Leiste das Menü 'Start'.
2.
 - Wählen Sie für die Administratorinstallation **Alle Programme -> IBM Installation Manager -> IBM Installation Manager** aus.
 - Wählen Sie für eine Installation ohne Administratorrechte **Alle Programme -> Mein IBM Installation Manager -> IBM Installation Manager** aus.

Installation Manager deinstallieren

IBM Installation Manager muss über die Anzeige "Programme ändern oder entfernen" unter Windows deinstalliert werden.

1. Öffnen Sie in der Task-Leiste das Menü 'Start'.
2. Wählen Sie **Systemsteuerung -> Software -> Programme ändern oder entfernen -> IBM Installation Manager** aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**, und befolgen Sie die Anweisungen des Betriebssystems.

Anmerkung: Vor der Deinstallation von IBM Installation Manager müssen alle Pakete deinstalliert werden.

Installation Manager verwenden

Installationsrepositorys

Installierbare Angebote oder Pakete werden in so genannten Repositorys gespeichert, die sich auf einem HTTP-Web-Server, einem gemeinsam genutzten Netzlaufwerk, auf physischen CDs oder auf Ihrer lokalen Maschine befinden können. Der Installation Manager ruft Pakete aus diesen Repositorys ab, um sie auf Ihrem System zu installieren.

Wenn Sie die Installation von Developer for System z vom Launchpad aus starten, werden die erforderlichen Repository-Informationen automatisch an den Installation Manager übergeben. Starten Sie den Installation Manager jedoch manuell über das Windows-Menü 'Start', müssen Sie die Repositorys mit den zu installierenden Paketen in den Repository-Vorgaben für den Installation Manager angeben, damit der Installation Manager weiß, wo sich die Repositorys befinden. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Repository-Vorgaben im Installation Manager festlegen“ auf Seite 18.

Einige Organisationen bündeln ihre Produktpakete und stellen Sie auf einem Host in ihrem Intranet bereit. Lesen Sie für dieses Geschäftsszenario den Abschnitt „Installation aus einem Repository auf einem HTTP-Server“ auf Seite 10. Die korrekte URL muss Ihnen Ihr Systemadministrator mitteilen.

IBM Installation Manager verwendet standardmäßig eine in jedes zu installierende Paket eingebettete URL, um über das Internet eine Verbindung zu einem Repository-Server herzustellen und nach installierbaren Paketen, z. B. nach Serviceupdates und neuen Features, zu suchen.

Repository-Vorgaben im Installation Manager festlegen

Wenn Sie die Installation von Developer for System z vom Launchpad aus starten, werden die erforderlichen Repository-Informationen automatisch an den Installation Manager übergeben, sobald der Installation Manager gestartet wird. Starten Sie den Installation Manager jedoch manuell über das Windows-Menü 'Start', um beispielsweise Pakete von einem Repository auf einem Webserver zu installieren, müssen Sie die Position des Repositories zu den Installation-Manager-Vorgaben hinzufügen, bevor Sie die Pakete installieren. Verwenden Sie dazu die Anzeige 'Repositories' im Vorgabenfenster des Installation Manager. Der Installation Manager verwendet standardmäßig eine in jedes Rational-Produkt für Softwareentwicklung eingebettete URL, um über das Internet eine Verbindung zu einem Repository-Server herzustellen und nach installierbaren Paketen, Aktualisierungen und neuen Features zu suchen. Möglicherweise ist in Ihrer Organisation die Umleitung des Repositories zu Sites im Intranet erforderlich.

Anmerkung: Fordern Sie vor Beginn des Installationsprozesses bei Ihrem Administrator die URL für das Repository mit dem Installationspaket an.

Gehen Sie wie folgt vor, um im Installation Manager eine Repository-Position hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen:

1. Starten Sie den Installation Manager.
2. Wählen Sie auf der Startseite des Installation Manager **File** -> **Preferences** aus, und klicken Sie auf **Repositories**. Daraufhin wird die Seite 'Repositories' mit den verfügbaren Repositories und deren Positionen angezeigt. Auf der Seite ist angegeben, ob auf die Repositories zugegriffen werden kann.
3. Klicken Sie auf der Seite 'Repositories' auf **Add Repository**.
4. Geben Sie im Fenster 'Add Repository' die URL der Repository-Position ein oder navigieren Sie zu der Position und geben Sie einen Dateipfad ein. Klicken Sie dann auf **OK**. Die neue oder geänderte Repository-Position wird aufgelistet. Wenn kein Zugriff auf das Repository möglich ist, wird in der Spalte 'Accessible' ein rotes x angezeigt.
5. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

Paketgruppen und Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen

Wenn Sie Developer for System z mit dem IBM Installation Manager installieren, müssen Sie eine Paketgruppe und ein Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen auswählen.

Paketgruppen

Während des Installationsprozesses müssen Sie für Developer for System z und die im Produktpaket enthaltenen Angebote, die Sie installieren möchten, eine Paketgruppe angeben. Eine Paketgruppe ist ein Verzeichnis mit Paketen, die Ressourcen gemeinsam mit anderen Paketen derselben Gruppe nutzen. Diese Art der gemeinsamen Nutzung wird als gemeinsame Shellnutzung bezeichnet. Wenn Sie Developer for System z und im Produktpaket enthaltene Angebote mit dem Installation Manager installieren, können Sie eine neue Paketgruppe erstellen oder die Pakete in einer vorhandenen Paketgruppe installieren. (Manche Pakete können keiner Paketgruppe zugeordnet werden. In dem Fall ist die Option für die Verwendung einer vorhandenen Paketgruppe inaktiviert.)

Anmerkung: Wenn Sie mehrere Pakete auf einmal installieren, werden alle Pakete in derselben Paketgruppe installiert.

Der Name der Paketgruppe wird automatisch zugeordnet. Sie können jedoch das Installationsverzeichnis für die Paketgruppe auswählen.

Wenn Sie mit der erfolgreichen Installation eines Pakets eine Paketgruppe erstellt haben, können Sie das Installationsverzeichnis für die Paketgruppe nicht mehr ändern. Das Installationsverzeichnis enthält Dateien und Ressourcen, die für die in dieser Paketgruppe installierten Pakete spezifisch sind. Weitere Paketressourcen, die potenziell gemeinsam mit anderen Paketgruppen genutzt werden, werden in das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen gestellt.

Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen

Im Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen werden Ressourcen gespeichert, die von verschiedenen Paketen, ggf. auch aus unterschiedlichen Paketgruppen, gemeinsam genutzt werden. Durch die gemeinsame Position für diese Ressourcen muss der Installation Manager nur eine Kopie von jeder dieser Ressourcen installieren. Im Vergleich zur Installation mehrerer Kopien derselben Ressourcen, die von mehreren Paketen verwendet werden, spart diese Vorgehensweise Platten Speicherplatz.

Wichtiger Hinweis: Das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen können Sie nur einmal bei der ersten Installation eines Pakets angeben. Sie sollten für dieses Verzeichnis das größte Laufwerk verwenden, da Sie die Verzeichnisposition erst nach einer Deinstallation aller Pakete ändern können.

Vorhandene Eclipse-IDE erweitern

Das Paket Developer for System z enthält unter anderem eine Version der Eclipse-IDE (Integrated Development Environment) bzw. der Eclipse-Workbench, die während der Installation von Developer for System z installiert wird. Falls auf Ihrer Workstation bereits eine Eclipse-IDE installiert ist, können Sie diese IDE erweitern, indem Sie die Funktionalität von Developer for System z zur vorhandenen Umgebung hinzufügen.

Wählen Sie während der Installation von Developer for System z auf der Seite 'Location' des Assistenten 'Install Packages' die Option **Extend an existing Eclipse IDE** aus, um eine vorhandene Eclipse-IDE zu erweitern. Sie werden aufgefordert, die Position der vorhandenen Eclipse-IDE und die zu verwendende Java Virtual Machine (JVM) anzugeben.

Wenn Sie Ihre vorhandene Eclipse-IDE erweitern, können Sie auf die Funktionalität des Pakets Developer for System z zugreifen, aber auch die Vorgaben und Einstellungen der derzeitigen IDE für die Funktionalität von Developer for System z nutzen. Außerdem können Sie mit den ergänzenden Plug-ins arbeiten, die Sie bereits zur Erweiterung der Eclipse-IDE installiert haben.

Sie können eine vorhandene Eclipse-IDE Version 3.4 erweitern, die mindestens Version 1.6 des IBM Java Development Kit (JDK) verwendet. Der Installation Manager überprüft, ob die von Ihnen angegebene Eclipse-Umgebung die Voraussetzungen für das Installationspaket erfüllt. Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, können Sie diese Eclipse-IDE nicht erweitern.

Kapitel 5. Developer for System z installieren

Zusammenfassung der Installationstasks

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die verschiedenen Methoden der Installation von Developer for System z.

Übersicht - Developer for System z von den Installations-CDs installieren

Bei diesem Installationsszenario haben Sie CD-ROMs mit den Installationsdateien. In der Regel werden Sie Developer for System z auf Ihrer eigenen Workstation installieren wollen.

Die Installation von den Installations-CDs umfasst die folgenden allgemeinen Schritte:

1. Führen Sie die im Abschnitt „Installationsvorbereitungen“ auf Seite 1 aufgelisteten Schritte zur Vorbereitung der Installation aus.
2. Legen Sie die *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Falls Autorun auf Ihrem System aktiviert ist, wird das Launchpad für Developer for System z automatisch geöffnet. Andernfalls müssen Sie das Launchpad starten. Führen Sie dazu die Datei `launchpad.exe` im Stammverzeichnis der CD aus. Ausführliche Informationen hierzu enthält Kapitel 5, „Developer for System z installieren“.
4. Wählen Sie **Rational Developer for System z installieren** oder **Upgrade für Rational Developer for System z durchführen** aus.
5. Dieser Schritt hängt davon ab, ob Sie ein neues Release von Developer for System z installieren oder ein vorhandenes Release von Developer for System z aktualisieren.
 - Wählen Sie für eine Installation von Developer for System z Ihre Benutzerrolle aus, um die Installation mit der empfohlenen Gruppe von Features für Developer for System z und Angeboten aus dem Produktpaket zu starten. Alternativ können Sie eine angepasste Installation starten, bei der alle Features und im Produktpaket Developer for System z enthaltenen Angebote installiert werden. Klicken Sie dazu im Launchpad auf den entsprechenden Link. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Launchpad verwenden“ auf Seite 25.
 - Klicken Sie auf **Installation von IBM Installation Manager starten, um das Upgrade für eine vorhandene Installation durchzuführen**, um eine Aktualisierung von Developer for System z durchzuführen. Wenn Installation Manager gestartet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Update**.
6. Befolgen Sie die im Assistenten "Install Packages" oder "Update Packages" (abhängig von Ihrer Auswahl im Launchpad) des IBM Installation Manager angezeigten Anweisungen, um Developer for System z und die im Produktpaket enthaltenen Angebote zu installieren. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Arbeiten mit dem Installation Manager“ auf Seite 29.

7. Konfigurieren Sie nach Bedarf Ihre Lizenzen für Developer for System z und die installierten Angebote aus dem Produktpaket. Wenn Sie eine Testlizenz haben und eine Lizenz mit fester Laufzeit bzw. eine permanente Lizenz konfigurieren möchten, tun Sie dies jetzt. Vielleicht möchten Sie Unterstützung für Floating-Lizenzen konfigurieren. Ausführliche Informationen hierzu enthält „Lizenzen verwalten“ auf Seite 52.
8. Installieren Sie zusätzliche Software, die im Lieferumfang von Developer for System z enthalten ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang A, „Zusätzliche Software installieren“, auf Seite 67.

Übersicht - Developer for System z mit einem elektronischen Image auf der Workstation installieren

Die Installation mit einem elektronischen Installationsimage umfasst die folgenden allgemeinen Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Workstation genug Speicherplatz für die mit IBM Passport Advantage herunterzuladenden Dateien und das extrahierte Installationsimage verfügbar ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Hardwarevoraussetzungen“ auf Seite 5.
2. Laden Sie mit IBM Passport Advantage alle erforderlichen Komponenten von Developer for System z sowie alle Angebote aus dem Produktpaket, die Sie installieren möchten, in ein temporäres Verzeichnis herunter.
3. Extrahieren Sie das Installationsimage aus den komprimierten Dateien, die Sie heruntergeladen haben, und überprüfen Sie, ob das Installationsimage vollständig ist. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Elektronische Images entpacken“ auf Seite 9.
4. Fahren Sie mit den Schritten im folgenden Abschnitt „Installation eines elektronischen Image“ fort.

Installation eines elektronischen Image

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie die im Abschnitt „Installationsvorbereitungen“ auf Seite 1 aufgelisteten Schritte zur Vorbereitung der Installation aus.
2. Starten Sie das Launchpad, indem Sie die Datei `launchpad.exe` im Verzeichnis `RDz76Edition_Setup` ausführen. Ausführliche Informationen hierzu enthält Kapitel 5, „Developer for System z installieren“, auf Seite 21.
3. Wählen Sie **Rational Developer for System z installieren** oder **Upgrade für Rational Developer for System z durchführen** aus.
4. Dieser Schritt hängt davon ab, ob Sie ein neues Release von Developer for System z installieren oder ein vorhandenes Release von Developer for System z aktualisieren.
 - Wählen Sie für eine Installation von Developer for System z Ihre Benutzerrolle aus, um die Installation mit der für diese Rolle empfohlenen Gruppe von Features für Developer for System z und Angeboten aus dem Produktpaket zu starten. Alternativ können Sie eine angepasste Installation starten, bei der alle Features und im Produktpaket Developer for System z enthaltenen Angebote installiert werden. Klicken Sie dazu im Launchpad auf den entsprechenden Link. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 5, „Developer for System z installieren“, auf Seite 21.

- Klicken Sie auf **Installation von IBM Installation Manager starten, um das Upgrade für eine vorhandene Installation durchzuführen**, um eine Aktualisierung von Developer for System z durchzuführen. Wenn Installation Manager gestartet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Update**.
- 5. Befolgen Sie die im Assistenten "Install Packages" oder "Update Packages" des IBM Installation Manager angezeigten Anweisungen, um Developer for System z und die im Produktpaket enthaltenen Angebote zu installieren. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Arbeiten mit dem Installation Manager“ auf Seite 29.
- 6. Konfigurieren Sie nach Bedarf Ihre Lizenzen für Developer for System z und die installierten Angebote aus dem Produktpaket. Wenn Sie eine Testlizenz haben und eine Lizenz mit fester Laufzeit bzw. eine permanente Lizenz konfigurieren möchten, tun Sie dies jetzt. Vielleicht möchten Sie Unterstützung für Floating-Lizenzen konfigurieren. Ausführliche Informationen hierzu enthält „Lizenzen verwalten“ auf Seite 52.
- 7. Installieren Sie zusätzliche Software, die im Lieferumfang von Developer for System z enthalten ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang A, „Zusätzliche Software installieren“, auf Seite 67.

Übersicht - Developer for System z mit einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren

Bei diesem Szenario wollen Sie das elektronische Image auf ein zentrales, gemeinsam genutztes Laufwerk stellen, so dass die Benutzer in Ihrem Unternehmen auf die Installationsdateien für Developer for System z und die im Produktpaket enthaltenen Angebote zugreifen können. Diese Vorgehensweise ist ebenfalls hilfreich, wenn Sie auf mehreren Benutzersystemen eine unbeaufsichtigte Installation durchführen müssen. Die Person, die das Installationsimage auf ein gemeinsam genutztes Laufwerk stellt, muss die folgenden Schritte ausführen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Plattenspeicherplatz des gemeinsam genutzten Laufwerks ausreicht, um die mit IBM Passport Advantage herunterzuladenden Dateien und das extrahierte Installationsimage zu speichern. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Hardwarevoraussetzungen“ auf Seite 5.
2. Laden Sie mit IBM Passport Advantage alle erforderlichen Komponenten von Developer for System z sowie alle Angebote aus dem Produktpaket in ein temporäres Verzeichnis auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk herunter.

Anmerkung: Sie können die Komponenten auch auf Ihre Workstation herunterladen und nur das extrahierte Installationsimage auf das gemeinsam genutzte Laufwerk kopieren.

3. Extrahieren Sie das Installationsimage aus den heruntergeladenen Dateien in einem Verzeichnis des gemeinsam genutzten Laufwerks, auf das Sie zugreifen können, und überprüfen Sie, ob das Installationsimage vollständig ist. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Elektronische Images entpacken“ auf Seite 9.

Gehen Sie wie folgt vor, um Developer for System z interaktiv mit den Installationsdateien auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk zu installieren:

1. Rufen Sie auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk mit dem Installationsimage das Verzeichnis RDz76Edition_Setup auf.

2. Führen Sie die im Abschnitt „Installation eines elektronischen Image“ auf Seite 22 beschriebenen Schritte aus, um Developer for System z und die Angebote aus dem Produktpaket zu installieren.

Informationen zur unbeaufsichtigten Installation mit Ihrem gemeinsam genutzten elektronischen Image finden Sie im Abschnitt „Unbeaufsichtigte Installation“ auf Seite 33.

Übersicht - Developer for System z aus einem Repository auf einem HTTP-Web-Server installieren

Bei diesem Szenario werden die Produktpakete mit IBM Installation Manager von einem HTTP-Webserver abgerufen.

In den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass auf dem HTTP-Web-Server ein Repository mit den Paketen für Developer for System z und die enthaltenen Angebote erstellt wurde. Ausführliche Informationen zum Kopieren der Installationspakete auf den HTTP-Web-Server enthält der Abschnitt „Übersicht - Developer for System z auf einen HTTP-Web-Server stellen“.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Paket Developer for System z aus einem Repository auf einem HTTP-Server zu installieren:

1. Führen Sie die im Abschnitt „Installationsvorbereitungen“ auf Seite 1 aufgelisteten Schritte zur Vorbereitung der Installation aus.
2. Installieren Sie IBM Installation Manager. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Installation Manager installieren“ auf Seite 16.
3. Starten Sie den Installation Manager. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Installation Manager starten“ auf Seite 17.
4. Fügen Sie die URL des Repositories mit dem Paket Developer for System z zu den Repository-Vorgaben des Installation Manager hinzu. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Repository-Vorgaben im Installation Manager festlegen“ auf Seite 18.
5. Klicken Sie auf **Install** oder **Update**, um den Assistenten 'Install Packages' oder 'Update Packages' des Installation Manager zu starten, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
6. Konfigurieren Sie nach Bedarf Ihre Lizenzen für Developer for System z und die installierten Angebote aus dem Produktpaket. Wenn Sie eine Testlizenz haben und eine Lizenz mit fester Laufzeit bzw. eine permanente Lizenz konfigurieren möchten, tun Sie dies jetzt. Vielleicht möchten Sie Unterstützung für Floating-Lizenzen konfigurieren. Ausführliche Informationen hierzu enthält „Lizenzen verwalten“ auf Seite 52.
7. Installieren Sie zusätzliche Software, die im Lieferumfang von IBM Rational Developer for System z enthalten ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang A, „Zusätzliche Software installieren“, auf Seite 67.

Übersicht - Developer for System z auf einen HTTP-Web-Server stellen

Wenn Sie das Installationspaket für Developer for System z sowie weitere Angebotspakete auf einen HTTP-Webserver stellen möchten, erstellen Sie mit dem IBM Packaging Utility ein Installations-Repository. Dieses Vorgehen ist ratsam, wenn Sie neben Developer for System z 7.6.1 und den im Produktpaket enthaltenen Angeboten eine Reihe verschiedener Angebote oder Funktionsaktualisierungen in nur ein Repository stellen wollen. Dieses Repository können Sie für interaktive oder unbeaufsichtigte Installationen nutzen.

Anmerkung: Ein Repository auf einem HTTP-Web-Server kann für unbeaufsichtigte Installationen verwendet werden, ist jedoch nicht für die Ausführung unbeaufsichtigter Installationen erforderlich.

Mit dem IBM Packaging Utility erstellen Sie auf einem HTTP-Webserver ein neues Installationsrepository für die Pakete oder kopieren die Pakete in ein vorhandenes Repository. Im Abschnitt „Pakete mit dem Packaging Utility auf einen HTTP-Server kopieren“ auf Seite 71 finden Sie ausführliche Informationen zur Verwendung des Utility für die Erstellung eines Installationsrepositorys. Nach dem Erstellen des Repositorys haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Sie können Benutzern in Ihrem Unternehmen die URL des Installationsrepositorys mitteilen. Benutzer können auf das Repository zeigen und Installationen ausführen, ohne die Installationsmedien auf ihrem System zu haben.
2. Sie können das Repository für unbeaufsichtigte Installationen verwenden. Ausführliche Informationen zu unbeaufsichtigten Installationen enthält der Abschnitt „Unbeaufsichtigte Installation“ auf Seite 33.

Launchpad verwenden

Das Launchpad von Developer for System z bietet Ihnen die Möglichkeit, von einer zentralen Position aus Releaseinformationen anzuzeigen und den Installationsprozess zu starten.

Verwenden Sie in folgenden Fällen das Launchpad, um die Installation von Developer for System z zu starten:

- Sie installieren das Produkt von den Produktinstallations-CDs.
- Sie installieren ein elektronisches Image des Produkts von Ihrer Workstation.
- Sie installieren ein heruntergeladenes elektronisches Image des Produkts von einem gemeinsam genutzten Laufwerk.

Wenn Sie die Installation vom Launchpad aus starten, wird der IBM Installation Manager mit den erforderlichen Informationen zur Repository-Position gestartet, die automatisch konfiguriert wurden. Sie müssen die Repository-Position also nicht manuell in den Installation-Manager-Vorgaben festlegen.

Sie können eine vollständige Installation von Developer for System z Version 7.6.1 ausführen. Sie können auch ein Upgrade für eine vorhandene Installation von Developer for System z Version 7.5 auf Developer for System z Version 7.6.1 durchführen.

Wenn Sie eine Neuinstallation von Developer for System z Version 7.6.1 ausführen, stehen in der Launchpad-Anzeige *Rational Developer for System z installieren* aufgelistete Benutzerrollen zur Auswahl, die einzelne Entwicklerrollen beschreiben, die Sie in Ihrem Unternehmen innehaben können. Wählen Sie die Rolle aus, die der Beschreibung Ihrer Rolle als Benutzer von Developer for System z am nächsten kommt, um die Installation mit einer angepassten Gruppe ausgewählter Features und Angebote aus dem Produktpaket, die für Ihre Rolle empfohlen werden, zu starten. Die zur Auswahl stehenden Benutzerrollen sind nachfolgend aufgelistet. Ob alle hier genannten Rollen angezeigt werden, hängt davon ab, welche Edition von Developer for System z Sie erworben haben. Eine Beschreibung der einzelnen Rollen ist in der Launchpad-Anzeige angegeben.

- **Herkömmlicher Entwickler für System z**
Entwickler, die in CICS oder IMS Anwendungen, gespeicherte DB2-Prozeduren, Batchanwendungen oder Green-Screen-Schnittstellen entwickeln bzw. verwalten möchten. Die Entwickler können auch Zugang zu IBM Tools für Fehlerbestimmung, CICS-Explorer-Schnittstellen und Systemen für Quellcodeverwaltung haben.
- **Serviceentwickler**
Entwickler, die herkömmliche Verarbeitungsprozesse entwickeln oder verwalten und System z-Anwendungen und -Programme als Web Services oder Service-Flows verfügbar machen möchten. Zu dieser Rolle gehören auch die Aufgaben eines herkömmlichen System z-Entwicklers.
- **Webentwickler**
System z-Entwickler, die Anwendungen und Webschnittstellen erstellen und hierfür mit EGL eine Verbindung zu CICS-, IMS-, DB2- oder Batch-Anwendungen herstellen. Zu dieser Rolle gehören auch die Aufgaben eines Serviceentwicklers.
- **J2EE/WAS-Entwickler**
System z-Entwickler, die Anwendungen und Webschnittstellen erstellen und hierfür mit Java Enterprise Edition eine Verbindung zu CICS-, IMS-, DB2- oder Batch-Anwendungen herstellen. Zu dieser Rolle gehören auch die Aufgaben eines Serviceentwicklers.

Die folgende Tabelle enthält die Benutzerrollen und die diesen Rollen zugeordneten Features für Developer for System z. (Eine Beschreibung der jeweiligen Features finden Sie in Tabelle 2 auf Seite 11.)

Tabelle 3. Benutzerrollen und zugeordnete Features

Benutzerrolle	Zugeordnete Features
Herkömmlicher Entwickler für System z	<ul style="list-style-type: none"> • System z Integrated Development Environment • Codegeneratoren für System z • BMS Screen Designer • MFS Screen Designer • Datentools • Gespeicherte Prozeduren für System z • Debugger für System z • File Manager • Fault Analyzer • Plug-in Development Environment (PDE)

Tabelle 3. Benutzerrollen und zugeordnete Features (Forts.)

Benutzerrolle	Zugeordnete Features
Serviceentwickler	<ul style="list-style-type: none"> • System z Integrated Development Environment • Codegeneratoren für System z • Enterprise Service Tools für CICS • BMS Screen Designer • CICS-Codegeneratoren • CICS Service Component Architecture • Enterprise Service Tools für IMS • MFS Screen Designer • IMS-Codegeneratoren • Datentools • Gespeicherte Prozeduren für System z • Debugger für System z • File Manager • Fault Analyzer • Plug-in Development Environment (PDE)
Webentwickler	<ul style="list-style-type: none"> • System z Integrated Development Environment • Codegeneratoren für System z • Enterprise Service Tools für CICS • BMS Screen Designer • CICS-Codegeneratoren • CICS Service Component Architecture • Enterprise Service Tools für IMS • MFS Screen Designer • IMS-Codegeneratoren • Datentools • Gespeicherte Prozeduren für System z • Debugger für System z • File Manager • Fault Analyzer • Plug-in Development Environment (PDE) <p>Diese Benutzerrolle wählt auch die Angebote für die Testumgebung mit IBM Rational Business Developer und IBM WebSphere Application Server aus.</p>

Tabelle 3. Benutzerrollen und zugeordnete Features (Forts.)

Benutzerrolle	Zugeordnete Features
J2EE/WAS-Entwickler	<ul style="list-style-type: none"> • System z Integrated Development Environment • Codegeneratoren für System z • Enterprise Service Tools für CICS • BMS Screen Designer • CICS-Codegeneratoren • CICS Service Component Architecture • Enterprise Service Tools für IMS • MFS Screen Designer • IMS-Codegeneratoren • Datentools • Gespeicherte Prozeduren für System z • Debugger für System z • File Manager • Fault Analyzer • Plug-in Development Environment (PDE) <p>Diese Benutzerrolle wählt auch die Angebote für die Testumgebung mit IBM Rational Application Developer und IBM WebSphere Application Server aus.</p>

Wenn Sie keine Benutzerrolle auswählen möchten, können Sie sich alternativ für eine angepasste Installation entscheiden. In diesem Fall sind beim Start der Installation von Developer for System z standardmäßig alle Features und Angebote des Produktpakets ausgewählt.

Anmerkung: Unabhängig von der im Launchpad ausgewählten Installationsoption haben Sie immer die Möglichkeit, die zu installierenden Features anzupassen, indem Sie zusätzliche Features aus- oder abwählen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Installation von Developer for System z vom Launchpad aus als Administrator zu starten:

1. Bereiten Sie die Installation wie im Abschnitt „Installationsvorbereitungen“ auf Seite 1 beschrieben vor, sofern dies noch nicht geschehen ist.
2. Für eine Installation von den Installations-CDs müssen Sie die *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* in das CD-Laufwerk einlegen. Falls Sie ein elektronisches Image installieren, öffnen Sie das Verzeichnis `RDz76Edition_Setup`.
3. Falls Autorun auf Ihrem System aktiviert ist, wird das Launchpad automatisch gestartet. Wenn Autorun nicht auf Ihrem System aktiviert ist oder Sie ein elektronisches Image installieren, gehen Sie wie folgt vor:
 - Führen Sie die Datei `launchpad.exe` aus, die Ihrer gewünschten Entwicklungssprache (EGL oder Java) entspricht. Die Datei `launchpad.exe` befindet sich im Stammverzeichnis der CD oder im Verzeichnis mit dem elektronischen Image.

4. Lesen Sie die Einführung in der Anzeige **Willkommen** und wählen Sie links die Registerkarte **Produktdokumentation** aus, um die verfügbare Dokumentation zu sehen. Wenn Sie in der Anzeige auf die Links klicken, wird die Produktdokumentation angezeigt.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Upgrade für IBM Rational Developer for System z durchführen**, wenn Sie ein Upgrade für Ihre vorhandene Installation von IBM Rational Developer for System z durchführen möchten. Klicken Sie anschließend auf **Installation von IBM Installation Manager starten, um das Upgrade für eine vorhandene Installation durchzuführen**. (Dies gilt nur für Upgrades von IBM Rational Developer for System z V7.5.x auf V7.6.1.) Klicken Sie nach dem Start von IBM Installation Manager auf die Schaltfläche **Update**. Befolgen Sie die im Assistenten "Install Packages" angezeigten Anweisungen. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Arbeiten mit dem Installation Manager“.
6. Wenn Sie eine Neuinstallation von IBM Rational Developer for System z ausführen möchten, klicken Sie links auf die Registerkarte **IBM Rational Developer for System z installieren**. Die Registerkarte "Rollenbeschreibungen" wird angezeigt. Klicken Sie auf diese Registerkarte, wenn Sie Informationen zu den für die Auswahl verfügbaren Rollen lesen möchten. Wechseln Sie anschließend wieder zu **IBM Rational Developer for System z installieren**.
7. Wählen Sie in der angezeigten Liste mit Benutzerrollen Ihre Benutzerrolle aus. Dadurch wird die Installation von Developer for System z mit einer angepassten Gruppe ausgewählter Features und Angebote aus dem Produktpaket gestartet, die für Ihre Rolle empfohlen werden. Weitere Informationen zu Benutzerrollen enthält der Abschnitt „Launchpad verwenden“ auf Seite 25. Alternativ können Sie sich für eine angepasste Installation entscheiden, bei der standardmäßig alle Features und Angebote aus dem Produktpaket ausgewählt sind.
Sie müssen sich auch entscheiden, ob Sie die Installation als Administrator oder als Benutzer ohne Administratorrechte ausführen. Wenn Sie die Installation als Administrator ausführen, muss das Kontrollkästchen "Installation mit Administratorzugriff durchführen" aktiviert sein. (Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.) Wenn Sie die Installation ohne Administratorrechte ausführen, müssen Sie das Kontrollkästchen inaktivieren.
8. Für die Installation von Developer for System z und aller ausgewählten Angebote aus dem Produktpaket wird der IBM Installation Manager gestartet. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen des Assistenten 'Install Packages'. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Arbeiten mit dem Installation Manager“.

Arbeiten mit dem Installation Manager

Wenn Sie die Installation von Developer for System z vom Launchpad aus starten (siehe Abschnitt „Launchpad verwenden“ auf Seite 25), wird der IBM Installation Manager gestartet. Der Installation Manager zeigt den Assistenten 'Install Packages' an. Nachfolgend sind die Schritte für die Installation von Developer for System z mit dem Assistenten 'Install Packages' des Installation Manager aufgelistet:

1. Die erste Anzeige des Assistenten enthält eine Liste der Pakete, die zur Installation ausgewählt werden können. Zu den verfügbaren Paketen gehören Developer for System z und alle im Paket enthaltenen Angebote, die für die von Ihnen im Launchpad ausgewählte Benutzerrolle empfohlen werden. Im Abschnitt „Launchpad verwenden“ auf Seite 25 erfahren Sie mehr über das Launchpad und über Benutzerrollen. Welche Angebote im Produktpaket verfügbar sind, hängt davon ab, welche Edition von Developer for System z Sie erworben haben.

Wenn Sie bereit sind, die Installation fortzusetzen, klicken Sie auf **Next**. Der Installation Manager stellt Informationen zu den von Ihnen ausgewählten Paketen zusammen und ruft die Anzeige 'Licenses' auf.

2. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, IBM Installation Manager zu aktualisieren, sofern eine neuere Version verfügbar ist. Sollte eine entsprechende Aufforderung angezeigt werden, klicken Sie auf **Yes**, um die Aktualisierung zu installieren. Klicken Sie auf **No**, um die neuere Version später zu installieren. Wenn Sie auf **Yes** klicken, aktualisiert sich der Installation Manager selbst und informiert Sie, dass Sie den Installation Manager neu starten müssen, um die Aktualisierung abzuschließen.

Klicken Sie auf **OK**, um den Installation Manager neu zu starten.

3. Lesen Sie sich in der Anzeige **Licenses** die Lizenzvereinbarung für die ausgewählten Pakete durch. Für jedes Paket, das Sie zur Installation ausgewählt haben, gibt es eine Lizenzvereinbarung. Klicken Sie links in der Anzeige **Licenses** auf die einzelnen Paketnamen, um die zugehörige Lizenzvereinbarung anzuzeigen.

- a. Wenn Sie mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarungen einverstanden sind, klicken Sie auf **I accept the terms of the license agreements**.

- b. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.

4. In der Anzeige **Location** fordert Sie der Installation Manager auf, eine neue Paketgruppe für das Paket Developer for System z zu erstellen oder eine auf Ihrem System vorhandene Paketgruppe zu verwenden. Wenn Sie Pakete innerhalb einer Paketgruppe installieren, nutzen diese eine gemeinsame Workbench, und die Funktionalität der verschiedenen Pakete steht kombiniert in dieser Workbench zur Verfügung. Diese Art der gemeinsamen Nutzung wird als gemeinsame Shellnutzung bezeichnet. Pakete, die in verschiedenen Paketgruppen installiert werden, nutzen keine gemeinsame Workbench und bleiben voneinander getrennt.

Gehen Sie wie folgt vor, um für Developer for System z eine neue Paketgruppe zu erstellen:

- a. Wählen Sie das Optionsfeld **Create a new package group** aus.

- b. Geben Sie das Installationsverzeichnis für die neue Paketgruppe ein. In diesem Verzeichnis werden die Ressourcen für die in der Paketgruppe installierten Pakete gespeichert. Jede Paketgruppe, die Sie auf Ihrem System erstellen, hat ein eigenes Installationsverzeichnis. Bei diesem Verzeichnis handelt es sich nicht um das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen, in dem Ressourcen installiert werden, die von Paketen aus verschiedenen Paketgruppen gemeinsam genutzt werden können.

- c. Falls Sie keine weiteren Pakete auf Ihrem System installiert haben, werden Sie auch aufgefordert, die Position für das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen auszuwählen. Für das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen sollten Sie eine Position auf dem größten Laufwerk auswählen, denn das Verzeichnis wird von jedem Paket genutzt, das Sie mit dem Installation Manager installieren. Es kann nach der Installation des ersten Pakets nicht mehr geändert werden. Falls Sie bereits Pakete auf Ihrem System installiert haben, zeigt der Installation Manager die Position des Verzeichnisses für gemeinsam genutzte Ressourcen an. Sie haben jedoch nicht die Möglichkeit, das Verzeichnis auszuwählen oder zu ändern.

Anmerkung: Wenn Sie die Position des Verzeichnisses für gemeinsam genutzte Ressourcen später ändern möchten, müssen Sie alle Pakete deinstallieren und dann unter Angabe eines neuen Verzeichnisses für gemeinsam genutzte Ressourcen neu installieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um Developer for System z in einer vorhandenen Paketgruppe zu installieren:

- a. Wählen Sie das Optionsfeld **Use an existing package group** aus.
- b. Der Installation Manager zeigt eine Liste der auf Ihrem System verfügbaren Paketgruppen an. Wählen Sie die Paketgruppe aus, in der Sie Developer for System z installieren möchten. Der Installation Manager überprüft, ob die ausgewählte Paketgruppe mit Developer for System z kompatibel ist. Sollte dies nicht der Fall sein, zeigt der Installation Manager eine Fehlermeldung an, um Sie über das Problem zu informieren. Sie können die Installation erst fortsetzen, nachdem Sie eine kompatible Paketgruppe ausgewählt oder eine neue Paketgruppe erstellt haben.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.

5. In der nächsten Anzeige **Location** können Sie auswählen, ob Sie eine bereits auf Ihrem System installierte Eclipse-IDE mit der Funktionalität der zu installierenden Pakete erweitern möchten. Voraussetzung für die Auswahl dieser Option ist, dass Sie Eclipse Version 3.4 mit dem IBM Java Development Kit (JDK) ab Version 1.6 verwenden. Sie sollten die im Produktpaket Developer for System z enthaltene Eclipse-IDE sowie das enthaltene JDK verwenden, anstatt eine vorhandene Version zu erweitern.
 - Falls Sie keine vorhandene Eclipse-IDE erweitern möchten, klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.
 - Gehen Sie wie folgt vor, um eine vorhandene Eclipse-IDE zu erweitern:
 - a. Wählen Sie **Extend an existing Eclipse** aus.
 - b. Geben Sie im Feld **Eclipse IDE** die Position des Ordners mit der ausführbaren Eclipse-Datei (eclipse.exe) ein oder navigieren Sie zu der Ordnerposition. Der Installation Manager überprüft, ob die Version der Eclipse-IDE für das zu installierende Paket gültig ist. Im Feld **Eclipse IDE JVM** wird die Java Virtual Machine (JVM) für die von Ihnen angegebene IDE angezeigt.
 - c. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.
6. Wählen Sie auf der nächsten Seite **Location** unter **Languages** die Sprachen aus, die Sie für diese Paketgruppe installieren möchten. Daraufhin werden die nationalsprachlichen Übersetzungen der Benutzerschnittstelle und der Dokumentation für Developer for System z installiert.

Anmerkung: Ihre Auswahl gilt für alle in dieser Paketgruppe installierten Pakete.

Anmerkung: Wenn Sie in diesem Release von Developer for System z eine der verfügbaren Sprachen auswählen, werden ALLE nationalsprachlichen Übersetzungen installiert.

7. Wählen Sie in der Anzeige **Features** die Features aus, die Sie für Developer for System z und die im Produktpaket enthaltenen Angebote installieren möchten. Wenn Sie auf den Namen eines Features klicken, wird eine Beschreibung dieses Features angezeigt. Sie sehen die Featurebeschreibung unten in der Anzeige unter **Details**. Weitere Informationen zu den verfügbaren Features von Developer for System z enthält der Abschnitt „Featureinstallation“ auf Seite 10. Informationen zu den verfügbaren Features der Angebote, die im Produktpaket von Developer for System z enthalten sind, finden Sie in der Dokumentation zu diesen Angeboten.

Wenn Sie die Auswahl der zu installierenden Features abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Next**.

8. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite des Hilfesystems eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf **Next**:
 - **Access help from the Web**
 - **Download help and access content locally**
 - **Access help from a server on your intranet**
9. Überprüfen Sie in der Anzeige **Summary** die von Ihnen ausgewählten Optionen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Falls Sie Optionen ändern möchten, die Sie in den vorherigen Anzeigen ausgewählt haben, klicken Sie auf **Back**, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Sobald Sie sicher sind, die richtigen Installationsoptionen ausgewählt zu haben, klicken Sie auf **Install**, um die Pakete zu installieren. Die Installation wird gestartet. Anhand eines Statusanzeigers können Sie den Installationsfortschritt in Prozent verfolgen.
10. Nach Abschluss des Installationsprozesses bestätigt eine Nachricht den Erfolg der Installation.

Klicken Sie auf **View log file**, um die Installationsprotokolldatei für die aktuelle Sitzung in einem neuen Fenster zu öffnen.
11. In der Anzeige **Manage License** des Installation Manager können Sie die Lizenzierung für Developer for System z und im Produktpaket enthaltene Angebote konfigurieren. Unter Umständen müssen Sie die Unterstützung für Floating-Lizenzen konfigurieren oder Produktaktivierungs-Kits installieren, um Schlüssel für permanente Lizenzen oder Lizenzen mit fester Laufzeit zu installieren. Ausführliche Informationen hierzu enthält „Lizenzen verwalten“ auf Seite 52.

Unbeaufsichtigte Installation

Sie können Developer for System z unbeaufsichtigt installieren. In diesem Modus ist die Benutzerschnittstelle des Installation Manager nicht verfügbar. Für die Eingabe der erforderlichen Installationsbefehle für das Paket verwenden Sie stattdessen eine Antwortdatei.

Die Ausführung des Installation Manager für unbeaufsichtigte Installationen ist hilfreich, denn sie ermöglicht die Installation, Aktualisierung, Modifizierung und Deinstallation von Paketen mit Hilfe von Scripts in einem Stapelprozess.

Für die unbeaufsichtigte Installation sind im Wesentlichen die drei folgenden Schritte erforderlich:

1. Falls Sie eine unbeaufsichtigte Installation auf mehreren Systemen durchführen möchten, kopieren Sie das Installationsimage in ein gemeinsam genutztes Verzeichnis oder auf einen gemeinsam genutzten Server.
2. Erstellen Sie die Antwortdatei.
3. Führen Sie den Installation Manager im Modus für unbeaufsichtigte Installation aus.

Installationsimage auf gemeinsam genutztes Laufwerk oder gemeinsam genutzten Server kopieren

Falls Sie eine unbeaufsichtigte Installation auf mehreren Systemen durchführen möchten, sollten Sie das Installationsimage in ein gemeinsam genutztes Verzeichnis kopieren, auf das andere Systeme in Ihrem Intranet zugreifen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Installationsimage von physischen Installations-CDs an eine gemeinsam genutzte Position zu kopieren:

1. Erstellen Sie an der gemeinsam genutzten Position, an der das Installationsimage gespeichert werden soll, ein Verzeichnis mit dem Namen RDz_Setup.
2. Legen Sie die *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Kopieren Sie den Inhalt der *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* in das Verzeichnis RDz_Setup, das Sie an der gemeinsam genutzten Position erstellt haben.
4. Erstellen Sie an der gemeinsam genutzten Position ein weiteres Verzeichnis für die Produktinstallationsdateien. Dieser Ordner kann einen Namen Ihrer Wahl haben, z. B. RDz.
5. Erstellen Sie in dem Verzeichnis, das Sie für die Produktinstallationsdateien erstellt haben, ein Verzeichnis mit dem Namen disk1, z. B. RDz\disk1. Die unbeaufsichtigte Installation funktioniert nur, wenn dieses Verzeichnis den Namen disk1 hat.
6. Legen Sie die *IBM Rational Developer for System z Installation CD 1* in das CD-ROM-Laufwerk ein.
7. Kopieren Sie den Inhalt der *IBM Rational Developer for System z Installation CD 1* in das von Ihnen erstellte Verzeichnis disk1.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5-7. Erstellen Sie dieses Mal ein Verzeichnis mit dem Namen disk2 und kopieren Sie den Inhalt der *IBM Rational Developer for System z Installation CD 2* in das Verzeichnis disk2.

9. Falls Sie weitere, im Paket Developer for System z enthaltene Angebote, z. B. IBM Rational Business Developer und IBM Rational Application Developer, für die unbeaufsichtigte Installation bereitstellen möchten, müssen Sie den in den Schritten 4-8 beschriebenen Prozess für diese Angebote ausführen.
 - a. Erstellen Sie an der gemeinsam genutzten Position ein neues Verzeichnis für die Produktinstallationsdateien des Angebots aus dem Produktpaket. Dieses Verzeichnis kann einen Namen Ihrer Wahl haben.
 - b. Erstellen Sie in dem Verzeichnis, das Sie für die Produktinstallationsdateien erstellt haben, für jede Installations-CD ein Verzeichnis diskN. Hier steht N für die Nummer der Installations-CD. Kopieren Sie den Inhalt der einzelnen Installations-CDs in das jeweilige Verzeichnis diskN.
10. Nachdem Sie den Inhalt Ihrer Installations-CDs an die gemeinsam genutzte Position kopiert haben, können Sie eine Antwortdatei erstellen und eine unbeaufsichtigte Installation durchführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Installationsimage von einem elektronischen Image an eine gemeinsam genutzte Position zu kopieren:

1. Extrahieren Sie den Inhalt der komprimierten Dateien, die Sie für Developer for System z heruntergeladen haben, und alle Angebote aus dem Produktpaket, die Sie für unbeaufsichtigte Installationen zur Verfügung stellen möchten, an die gemeinsam genutzte Position, an der Sie das Image speichern möchten. Alternativ können Sie die komprimierten Dateien auf Ihrer lokalen Maschine entpacken und die entpackten Dateien und Verzeichnisse dann an die gemeinsam genutzte Position kopieren.
2. Vergewissern Sie sich, dass Folgendes an der gemeinsam genutzten Position vorhanden ist:
 - a. Das Stammelement des gemeinsam genutzten Verzeichnisses sollte die folgenden Verzeichnisse enthalten:
 - RDz76Edition_Setup - Edition richtet sich nach der von Ihnen heruntergeladenen Edition von Developer for System z.
 - RDz76
 - Ein Verzeichnis für jedes Angebot des Produktpakets, das Sie für die unbeaufsichtigte Installation bereitstellen, z. B. IBM Rational Business Developer und IBM Rational Application Developer. Welche Angebote im Produktpaket verfügbar sind, hängt davon ab, welche Edition von Developer for System z Sie erworben haben.
 - b. Im Verzeichnis **RDz76** und in dem Verzeichnis für jedes Angebot des Produktpakets, das Sie an Ihre gemeinsam genutzte Position kopiert haben, sollte es mehrere Verzeichnisse diskN geben, für jeden Installationsdatenträger des Produkts eines.
3. Nachdem Sie die Verzeichnisstruktur Ihres gemeinsam genutzten Installationsimage überprüft haben, können Sie eine Antwortdatei erstellen und eine unbeaufsichtigte Installationen durchführen.

Alternativ können Sie Ihr Installationsimage in ein Repository auf einem HTTP-Web-Server kopieren und dieses Repository für unbeaufsichtigte Installationen verwenden. Für die Erstellung eines Repositories müssen Sie das IBM Packaging Utility verwenden. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Übersicht - Developer for System z auf einen HTTP-Web-Server stellen“ auf Seite 24.

Antwortdatei erstellen

Für die Erstellung einer Antwortdatei können Sie Ihre Aktionen während der Installation der Pakete von Developer for System z mit dem Installation Manager aufzeichnen. Beim Aufzeichnen der Antwortdatei werden alle Optionen, die Sie auf der grafischen Benutzerschnittstelle des Installation Manager auswählen, in einer XML-Datei gespeichert. Dieselbe Antwortdatei können Sie dann für die unbeaufsichtigte Installation auf anderen Systemen nutzen. Wenn Sie den Installation Manager im Modus für unbeaufsichtigte Installation ausführen, verwendet er für die Suche nach dem Repository mit dem Paket, für die Auswahl der zu installierenden Features usw. die XML-Antwortdatei.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Antwortdatei für die Installation (oder Deinstallation) aufzuzeichnen:

1. Rufen Sie in einer Befehlszeile das Unterverzeichnis 'eclipse' auf, in dem Sie den Installation Manager installiert haben. Beispiel: `cd C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse`
2. Geben Sie in einer Befehlszeile den folgenden Befehl ein, um den Installation Manager zu starten. Ersetzen Sie die Angaben für die Antwortdatei und (optional) die Protokolldatei durch Ihre eigenen Angaben.

```
IBMIMC.exe -record <Pfad und Name der Antwortdatei>.xml -log  
             <Pfad und Name der Protokolldatei>.xml
```

Beispiel:

```
IBMIMC.exe -record C:\my_response_file.xml -log  
             C:\install_log.xml
```

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die Verzeichnisse, in denen Sie die Antwortdatei und die Protokolldatei speichern möchten, vorhanden sind. Der Installation Manager erstellt keine Verzeichnisse für die Antwortdatei und die Protokolldatei.

3. Installieren Sie Developer for System z und die gewünschten Angebote aus dem Produktpaket mit Hilfe der grafischen Benutzerschnittstelle des Installation Manager. Ausführliche Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Arbeiten mit dem Installation Manager“ auf Seite 29.
4. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Lizenzierung für Developer for System z und installierte Angebote aus dem Produktpaket. Unter Umständen müssen Sie die Unterstützung für Floating-Lizenzen konfigurieren oder Produktaktivierungskits bzw. Schlüssel für permanente Lizenzen installieren. Ausführliche Informationen hierzu enthält „Lizenzen verwalten“ auf Seite 52.
5. Beenden Sie den Installation Manager.

Nachdem Sie den Installation Manager beendet haben, wird an der Position, die Sie im obigen Befehl zum Starten des Installation Manager angegeben haben, eine XML-Antwortdatei erstellt.

Die *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* enthält im Verzeichnis `SilentInstall` eine Beispielantwortdatei, die Sie für die Installation von Developer for System z verwenden können. Die Beispielantwortdatei ist auch im Verzeichnis `RDz76Edition_Setup` enthalten, falls Sie die Installation mit einem elektronischen Image durchführen. Sie können diese Datei ohne Änderungen für unbeaufsichtigte Installationen von Developer for System z nutzen oder die Datei an Ihre Anforderungen anpassen. Informationen zur Anpassung Ihrer Antwortdatei enthält der Abschnitt „Befehle für unbeaufsichtigte Installation“ auf Seite 39.

Installation Manager im Modus für unbeaufsichtigte Installation ausführen

Sie können den Installation Manager von einer Befehlszeile aus im Modus für unbeaufsichtigte Installation ausführen.

Zusätzliche Informationen zur Ausführung im Modus für unbeaufsichtigte Installation enthält die Onlinehilfe zum Installation Manager.

Sie können den Installation Manager im Modus für unbeaufsichtigte Installation ausführen. Dazu müssen Sie in dem Verzeichnis, in dem der Installation Manager installiert ist, den folgenden Befehl ausführen:

```
IBMIMc.exe --launcher.ini silent-install.ini -silent [Argumente]
```

In der folgenden Tabelle sind die Argumente beschrieben, die mit dem Befehl für unbeaufsichtigte Installation verwendet werden können:

Tabelle 4. Argumente für den Befehl für unbeaufsichtigte Installation

Argument	Beschreibung
-input	Dieses Argument gibt eine XML-Antwortdatei als Eingabe für den Installation Manager an. Eine Antwortdatei enthält Befehle, die der Installation Manager ausführt.
-log	Dieses optionale Argument gibt eine Protokolldatei für das Ergebnis der unbeaufsichtigten Installation an. Die Protokolldatei ist eine XML-Datei.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Installation Manager im Modus für unbeaufsichtigte Installation auszuführen:

1. Rufen Sie in einer Befehlszeile das Unterverzeichnis 'eclipse' auf, in dem Sie den Installation Manager installiert haben. Beispiel: `cd "C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse"`
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein und führen Sie ihn aus. Ersetzen Sie die Angaben für die Antwortdatei und optional für die Protokolldatei durch die von Ihnen gewünschten Positionen. Beispiel: `IBMIMc.exe --launcher.ini silent-install.ini -silent -input c:\mylog\responsefile.xml -log c:\mylog\silent_install_log.xml`.

Der Installation Manager wird im Modus für unbeaufsichtigte Installation ausgeführt. Er liest die Antwortdatei und schreibt in das von Ihnen angegebene Verzeichnis eine Protokolldatei. Eine Antwortdatei ist für die Ausführung im Modus für unbeaufsichtigte Installation erforderlich; Protokolldateien sind dagegen optional. Eine erfolgreiche Installation endet mit dem Rückkehrcode 0. Wenn die Installation mit einem Code ungleich null beendet wird, ist sie fehlgeschlagen. Sollten Sie einen Rückkehrcode ungleich null empfangen, überprüfen Sie die Antwortdatei und die Protokolldatei auf mögliche Fehlerursachen. Weitere Informationen zu Protokolldateien enthält der Abschnitt „Protokolldateien für unbeaufsichtigte Installation“ auf Seite 41. Wenn Sie bei Eingabe des Befehls für die unbeaufsichtigte Installation eine Protokolldatei angegeben haben, werden alle Fehler in dieser Protokolldatei aufgezeichnet. Bei einer erfolgreichen Installation enthält die Protokolldatei nur den Eintrag `<result></result>`.

Befehle in der Antwortdatei

Wenn Sie die Möglichkeit der unbeaufsichtigten Installation mit dem Installation Manager nutzen möchten, müssen Sie eine Antwortdatei mit allen Befehlen erstellen, die der Installation Manager ausführen soll. Die empfohlene Methode der Antwortdateierstellung ist das Aufzeichnen Ihrer Aktionen während der Installation von Developer for System z. Sie können aber auch manuell eine Antwortdatei erstellen oder bearbeiten.

Für die Antwortdatei sind die beiden folgenden Kategorien von Befehlen erforderlich:

- Mit Vorgabenbefehlen werden Vorgaben festgelegt, die im Installation Manager unter **File -> Preferences...** angegeben sind. Dazu gehört unter anderem die Repository-Position.
- Mit den Befehlen für unbeaufsichtigte Installation wird der Assistent 'Install Packages' des Installation Manager emuliert.

Vorgabenbefehle für unbeaufsichtigte Installation

Normalerweise geben Sie Vorgaben im Vorgabenfenster an. Sie können sie aber auch (in Form von Schlüsseln) in einer Antwortdatei für eine unbeaufsichtigte Installation angeben.

Anmerkung: In einer Antwortdatei können Sie mehrere Vorgaben angeben.

Wenn Sie Vorgaben in einer Antwortdatei definieren, sieht der XML-Code in etwa wie im folgenden Beispiel aus:

```
<preference>
  name = "Vorgabenschlüssel"
  value = "Wert der zu definierenden Vorgabe"
</preference>
```

In der folgenden Tabelle sind die Schlüssel mit den zugehörigen Werten für Vorgaben für die unbeaufsichtigte Installation angegeben:

Tabelle 5. Schlüssel für Vorgaben für die unbeaufsichtigte Installation

Schlüssel	Wert	Anmerkungen
com.ibm.cic.common.core.preferences.logLocation	Gibt die Position für die Protokolldatei des Installation Manager an	Wichtiger Hinweis: Dieser Schlüssel ist optional und für Test- und Debug-Zwecke bestimmt. Wenn Sie keine Position für die Protokolldatei angeben, verwenden die Installation-Manager-Version für unbeaufsichtigte Installation und die UI-Version dieselbe Position.
com.ibm.cic.license.policy.location	Gibt eine URL an, die die Position der fern- Lizenz-Policy-Datei definiert	
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyEnabled	True oder False	False ist der Standardwert.
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyHost	Hostname oder IP-Adresse	

Tabelle 5. Schlüssel für Vorgaben für die unbeaufsichtigte Installation (Forts.)

Schlüssel	Wert	Anmerkungen
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyPort	Portnummer	
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyUseSocks	True oder False	False ist der Standardwert.
com.ibm.cic.common.core.preferences.SOCKS.proxyHost	Hostname oder IP-Adresse	
com.ibm.cic.common.core.preferences.SOCKS.proxyPort	Portnummer	
com.ibm.cic.common.core.preferences.ftp.proxyEnabled	True oder False	False ist der Standardwert.
com.ibm.cic.common.core.preferences.ftp.proxyHost	Hostname oder IP-Adresse	
com.ibm.cic.common.core.preferences.ftp.proxyPort	Portnummer	
com.ibm.cic.common.core.preferences.eclipseCache	c:\IBM\common Anmerkung: Die oben angegebenen Pfade sind Standardwerte für diese Vorgabe. Installationspakete geben normalerweise ihren eigenen Wert für diese Vorgabe vor.	Sie können diese Position nicht ändern, wenn Sie bereits ein Paket installiert haben.
com.ibm.cic.agent.core.pref.offering.service.repositories.areUsed	True oder False	Setzen Sie diese Vorgabe auf False, um sie zu inaktivieren. Wenn sie auf True gesetzt ist, werden bei der Installation oder Aktualisierung von Produkten alle verlinkten Repositorys durchsucht.
com.ibm.cic.common.core.preferences.preserveDownloadedArtifacts	True oder False	Setzen Sie diese Vorgabe auf False, um sie zu inaktivieren. Wenn sie auf True gesetzt ist, werden die für das Rollback des Pakets auf eine frühere Version erforderlichen Dateien auf Ihrem System gespeichert. Der Wert False gibt an, dass diese Dateien nicht gespeichert werden. Wenn Sie diese Dateien nicht speichern, müssen Sie für das Rollback eine Verbindung zum ursprünglichen Repository oder Datenträger herstellen.

Befehle für unbeaufsichtigte Installation

In der folgenden Referenztabelle können Sie sich über die während einer unbeaufsichtigten Installation verwendeten Befehle in der Antwortdatei informieren.

Tabelle 6. Dateibefehle für die unbeaufsichtigte Installation

Befehle der Antwortdatei	Beschreibung
Set profile <pre><profile id="Profil-ID (Paketgruppen-ID)" installLocation="Installationsposition für das Profil"> <data key="Schlüssel1" value="Wert1"/> <data key="Schlüssel2" value="Wert2"/> </profile></pre>	<p>Verwenden Sie diesen Befehl zum Erstellen einer Paketgruppe (oder einer Installationsposition). Wenn die angegebene Paketgruppe bereits vorhanden ist, hat der Befehl keine Auswirkung. Derzeit werden von der unbeaufsichtigten Installation bei der Profilerstellung auch zwei Installationskontexte erstellt, ein Kontext für Eclipse und ein nativer Kontext. Ein Profil ist eine Installationsposition.</p> <p>Mit dem Element <data> können Sie Profileigenschaften setzen.</p> <p>Nachfolgend sind die derzeit unterstützten Schlüssel mit ihren Werten aufgelistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Wert des Schlüssels eclipseLocation gibt eine vorhandene Eclipse-Position an, z. B. c:\myeclipse\eclipse. • Der Schlüssel cic.selector.nl gibt die länderspezifischen Optionen für die natürliche Sprache an, z. B. zh, ja und en. Anmerkung: Trennen Sie die einzelnen NL-Werte jeweils durch ein Komma. <p>Derzeit werden folgende Sprachencodes unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Englisch (en) • Französisch (fr) • vereinfachtes Chinesisch (zh) • traditionelles Chinesisch (Taiwan) (zh_TW) • Deutsch (de) • Japanisch (ja) • Spanisch (es) • Koreanisch (ko) • Portugiesisch (pt_BR)
Set repositories <pre><server> <repository location="http://xxx/repository/"> <repository location="file:/C:/repository/"> <!--Unten können weitere Repositorys hinzugefügt werden> <...> </server></pre>	<p>Geben Sie mit diesem Befehl die während der unbeaufsichtigten Installation verwendeten Repositories an. Jede Repository-Position kann eine URL oder ein Dateipfad sein.</p>

Tabelle 6. Dateibefehle für die unbeaufsichtigte Installation (Forts.)

Befehle der Antwortdatei	Beschreibung
Install <pre><install> <offering profile= "Profil-ID" features= "Feature-IDs" id= "Angebots-ID" version= "Angebotsversion"> </offering> <!--Unten können weitere hinzugefügt werden> <...> </install></pre>	<p>Geben Sie mit diesem Befehl die zu installierenden Installationspakete an.</p> <p>Die Profil-ID muss mit einem vorhandenen Profil oder einem mit dem Profildefinitionsbefehl erstellten Profil übereinstimmen.</p> <p>Die Feature-IDs können optional in einer Liste mit Komma als Trennzeichen angegeben werden, z. B. "Feature1, Feature2" usw. Sind keine Feature-IDs angegeben, werden alle Standardfeatures des angegebenen Angebots installiert.</p> <p>Anmerkung: Erforderliche Features werden in die Installation einbezogen, auch wenn sie nicht explizit in der Featureliste aufgeführt sind.</p>
<pre><install modify="true"> oder <uninstall modify="true"> (optionales Attribut) <uninstall modify="true"> <offering profile="Profil-ID" id="ID" version="Version" features="-"/> </uninstall></pre>	<p>In Installations- oder Deinstallationsbefehlen können Sie mit dem Attribut <code><install modify="true"></code> angeben, dass eine vorhandene Installation modifiziert werden soll. Wenn das Attribut nicht auf 'true' gesetzt ist, wird standardmäßig die Einstellung 'false' verwendet. Wenn sich die Modifikation auf die Installation zusätzlicher Sprachenpakete beschränkt, sollten Sie für die Liste mit den Feature-IDs des Angebots einen Bindestrich ("-") angeben, um anzuzeigen, dass keine neuen Features hinzugefügt werden sollen.</p> <p>Wichtiger Hinweis: Sie müssen wie im Beispiel "modify=true" und einen Bindestrich "-" als Featureliste angeben, da der Installationsbefehl sonst die Standardfeatures des Angebots installiert und der Deinstallationsbefehl alle Features deinstalliert.</p>
Uninstall <pre><uninstall> <offering profile= "Profil-ID" features= "Feature-IDs" id= "Angebots-ID" version= "Angebotsversion"> </offering> <!--Unten können weitere hinzugefügt werden> <...> </uninstall></pre>	<p>Geben Sie mit diesem Befehl die zu deinstallierenden Installationspakete an.</p> <p>Die Profil-ID muss mit einem vorhandenen Profil oder einem Profil, das mit einem Profildefinitionsbefehl erstellt wurde, übereinstimmen. Sind keine Feature-IDs angegeben, werden alle Features des angegebenen Angebots deinstalliert. Falls keine Angebots-IDs angegeben sind, wird das gesamte Angebot im angegebenen Profil deinstalliert.</p>
Rollback <pre><rollback> <offering profile= "Profil-ID" id= "Angebots-ID" version= "Angebotsversion"> </offering> <!--Unten können weitere hinzugefügt werden> <...> </rollback></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie die derzeit installierte Version im angegebenen Profil auf die angegebenen Angebote zurücksetzen. In einem Rollback-Befehl können Sie keine Features angeben.</p>

Tabelle 6. Dateibefehle für die unbeaufsichtigte Installation (Forts.)

Befehle der Antwortdatei	Beschreibung
InstallAll <code><installAll/></code> Anmerkung: Dieser Befehl ist äquivalent zu <code>-silent -installAll</code>	Mit diesem Befehl können Sie unbeaufsichtigt nach allen zur Installation verfügbaren Paketen suchen und diese unbeaufsichtigt installieren.
UpdateAll <code><updateAll/></code> Anmerkung: Dieser Befehl ist äquivalent zu <code>-silent -updateAll</code>	Mit diesem Befehl können Sie unbeaufsichtigt nach allen zur Installation verfügbaren Paketen suchen und diese unbeaufsichtigt aktualisieren.

Beispielantwortdatei als Referenz

In einer XML-Antwortdatei können Sie vordefinierte Informationen angeben, z. B. Vorgaben, Repository-Positionen, Paketgruppen usw. für die unbeaufsichtigte Installation. Antwortdateien sind für Teams und Firmen von Vorteil, die Installationspakete unbeaufsichtigt installieren und die Positionen und Vorgaben für Installationspakete standardisieren möchten.

Beispielantwortdatei

```
<agent-input>
<!-- Vorgaben hinzufügen -->
<preference name="com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyEnabled"
  value="c:/temp"/>
<!-- Profil erstellen, wenn noch kein Profil vorhanden ist -->
<profile id="my_profile" installLocation="c:/temp/my_profile"></profile>
<server>
<repository
  location=
    "http://a.site.com/local/products/sample/20060615_1542/repository/">
</repository></server>

<install>
  <offering profile= "my_profile" features= "core" id= "ies"
    version= "3.2.0.20060615"> </offering>
</install>

</agent-input>
```

Protokolldateien für unbeaufsichtigte Installation

Wenn Sie Protokolldateien für die unbeaufsichtigte Installation angeben, können Sie die Ergebnisse einer unbeaufsichtigten Installationssitzung untersuchen.

Die Funktionen der unbeaufsichtigten Installation erstellen eine XML-basierte Protokolldatei, in der die Ergebnisse der Ausführung der unbeaufsichtigten Installation aufgezeichnet werden (sofern mit `-log <Protokolldateipfad>.xml` ein Protokolldateipfad angegeben wurde). Wenn Ihre unbeaufsichtigte Installationssitzung erfolgreich verlaufen ist, enthält die Protokolldatei nur das Stammelement `<result>`. Treten während der Installation jedoch Fehler auf, enthält die Protokolldatei für die unbeaufsichtigte Installation Fehlerelemente mit Nachrichten. Beispiel:

```
<result>
  <error>Nicht gefundenes Profil: Profil-ID</error>
  <error>Weitere Fehler</error>
</result>
```

Für eine Detailanalyse können Sie sich die im Datenbereich des Installation Manager generierten Protokolle anschauen. Mit einem Vorgabenbefehl können Sie den Datenbereich wie im Abschnitt mit der Antwortdatei gezeigt auf eine von Ihnen gewünschte Position setzen.

Installation Manager im Assistentenmodus ausführen

Im Assistentenmodus wird der Installation Manager als Installations- oder Deinstallationsassistent mit Ihren Vorgaben gestartet. Er installiert bzw. deinstalliert in diesem Modus bereits gesetzte Optionen ausgehend von der angegebenen Antwortdatei. Die Antwortdatei kann nur Vorgabenbefehle und Installations- oder Deinstallationsbefehle enthalten. Installations- und Deinstallationsbefehle dürfen nicht in einer Antwortdatei kombiniert verwenden, wenn Sie den Installation Manager im Assistentenmodus ausführen.

Geben Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl ein, um den Installation Manager im Assistentenmodus zu starten:

```
IBMIM.exe -mode wizard -input <Antwortdatei>
```

Kapitel 6. Tasks nach der Installation

Ferne oder webbasierte Hilfe

Bei einigen Produkten können Sie auf Hilfethemen im Web zugreifen oder sie aus dem Web herunterladen und aktualisieren. In der webbasierten Hilfe steht der aktuelle Inhalt bereit, der für Ihr Produkt verfügbar ist.

Wenn für Ihr Produkt Hilfethemen im Web angeboten werden, wird nur eine begrenzte Anzahl von Hilfethemen mit dem Produkt installiert. Ihr Produkt stellt standardmäßig eine Verbindung zum Web her und greift direkt auf Hilfethemen in einem Information Center zu. Wenn Sie ohne Internetverbindung auf die Hilfe zugreifen möchten, können Sie sie herunterladen und lokal darauf zugreifen. Alternativ können Sie eine Verbindung zu einem Information Center auf einem Intranet-Server herstellen, wenn Ihr Systemadministrator einen für Sie konfiguriert hat.

Das Installationshandbuch enthält Informationen dazu, ob Ihr Produkt webbasierte Hilfethemen unterstützt.

Die folgenden drei Optionen sind während des Installationsprozesses verfügbar. Sie können allerdings jederzeit geändert werden:

- Sie können auf Hilfethemen im Web zugreifen. Diese Methode hat den geringsten Speicherbedarf. Sie stellt sicher, dass Sie immer Zugriff auf aktuelle Informationen haben. Dies ist die Standardauswahl.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie über die Website ibm.com[®] zum Information Center Ihres Produkts weitergeleitet. Sie können nur auf die webbasierte Produkthilfe zugreifen, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Wenn die Verbindung getrennt ist, haben Sie nur auf eine begrenzte Anzahl von Hilfethemen Zugriff, die mit dem Produkt installiert werden.

- Sie können Hilfethemen auf Ihren Computer herunterladen, damit Sie auch ohne Internetverbindung arbeiten können. **Wichtig:** Wenn Sie diese Methode auswählen, müssen Sie eine Verbindung zu einer Aktualisierungssite herstellen. Dort können Sie die Hilfethemen und -features auswählen, die heruntergeladen werden sollen. Die Hilfe wird nicht automatisch bei der Produktinstallation heruntergeladen.

Nachdem Sie den erforderlichen Inhalt des Information Center heruntergeladen haben, steht er Ihnen auch ohne Internetverbindung zur Verfügung. Sie können den Inhalt aktualisieren, wenn Änderungen verfügbar sind.

- Falls Ihr Unternehmen diese Option unterstützt, können Sie auch über die Intranet-Server Ihres Unternehmens auf Hilfethemen zugreifen. Diese Methode setzt voraus, dass ein Intranetadministrator einen Link zu einem Server hinter Ihrer Firewall konfiguriert hat. Der Inhalt der Produkthilfe ist auf diesem Server installiert. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Link zu Ihrem Intranet-Server eingeben. Administratoren müssen für die Hilfethemen geplante Aktualisierungen durchführen.

Wenn Sie ein Administrator sind und die Benutzer über einen Intranet-Server auf Hilfethemen zugreifen sollen, lesen Sie die Installationsinformationen. Sie enthalten eine Anleitung zum Konfigurieren des Intranet-Servers und zum Herunterladen der Hilfethemen von der Aktualisierungssite.

Klicken Sie auf **Hilfe > Inhalt der Hilfetexte**, um Hilfethemen zu öffnen und Lösungen zu suchen. Dabei ist es egal, ob Sie auf webbasierte Hilfethemen zugreifen, die Hilfe herunterladen und lokal verwenden oder eine Verbindung zu Ihrem Intranet herstellen.

Ausführliche Anweisungen zum Ändern des Zugriffs auf Hilfethemen finden Sie in den Installationsartikeln für Ihr Produkt.

Webbasierte Hilfethemen

Das Hilfesystem von Developer for System z wurde für die Verwendung mit fernen Hilfetexten konfiguriert. Auf diese Weise können Sie Informationen aus dem Web dynamisch integrieren. Mit den fernen Hilfetexten stehen Ihnen in Developer for System z immer aktuelle Informationen zur Verfügung. Einige Hilfesysteme sind nicht für den Zugriff auf Hilfethemen im Web konfiguriert. In diesen Fällen sind die Hilfethemen in der Installation enthalten.

Sie können auf drei Arten Hilfe anfordern. Abhängig von Ihren Anforderungen und Ihrer Situation kann jeweils eine andere Option für Sie optimal sein:

- Sie können über das Web auf Hilfethemen zugreifen. Auf diese Weise hat die Installation den geringsten Speicherbedarf und Sie haben Zugriff auf aktuelle Informationen.
- Die Hilfethemen können heruntergeladen werden, damit Sie auf Ihrem Computer darauf zugreifen können. Auf diese Weise können Sie ohne Internetverbindung arbeiten, müssen aber regelmäßig Aktualisierungen durchführen.
- Die Hilfethemen können auf einem Intranet-Server implementiert werden. Auf diese Weise können Sie hinter einer Firewall arbeiten. Die Aktualisierungen führt der Administrator durch.

Sie können Ihre Entscheidung bezüglich des Zugriffs jederzeit ändern. Wenn Sie mehrere Produkte gleichzeitig installieren, können Sie je nach Produkt unterschiedliche Speicherpositionen verwenden. Dabei können Sie den Speicherbedarf der Installation, die Nutzungshäufigkeit und Internetrichtlinien beachten. Falls die Internetgeschwindigkeit ein Problem ist, ziehen Sie möglicherweise einen längeren einmaligen Download und anschließend lokalen Zugriff vor. Spätere Hilfeaktualisierungen enthalten nur die Unterschiede.

Wenn Sie ein Administrator sind und die Benutzer über einen Intranet-Server auf Hilfethemen zugreifen sollen, lesen Sie das Information Center für Installation Manager. Es enthält Anweisungen zum Installieren der Hilfe-WAR-Datei auf einem Server. Wählen Sie im Information Center für Installation Manager **Enterprise installation articles -> Delivering help content from an intranet server** aus.

Auf webbasierte Hilfe zugreifen

Die Hilfe für Developer for System z ist in einem Produkt-Information Center im Internet verfügbar. Sie können diese Hilfe in Developer for System z anzeigen.

Vorbereitende Schritte

Während der Installation wurde die Option für den Zugriff auf Hilfe in einem fernen Information Center ausgewählt. Diese Option ist die Standardauswahl.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Hilfesystem von Developer for System z kann mit dem Produkt installierte Inhalte sowie Inhalte auf einem fernen Server abrufen, auf dem ein Information Center ausgeführt wird. Das Information Center für Developer for System z enthält aktuelle Hilfethemen. Wenn Developer for System z so konfiguriert ist, dass Inhalte aus einem fernen Information Center abgerufen werden sollen, können Sie auf das Information Center zugreifen, indem Sie auf **Hilfe** → **Inhalt der Hilfetexte** klicken, um das Hilfesystem zu öffnen.

Während der Installation wurde Developer for System z so konfiguriert, dass auf die Hilfe im Produkt-Information Center zugegriffen wird.

Das Information Center für Developer for System z ist unter der folgenden Webadresse verfügbar:

<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v7r6/index.jsp>.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Verbindung zum Information Center zu überprüfen:

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Dialog **Vorgaben**.
2. Wählen Sie **Hilfe** → **Inhalt** aus.
3. Stellen Sie sicher, dass **Inhaltsverzeichnis der Hilfetexte aus fernem Infocenter einschließen** ausgewählt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass sich die URL des Information Center für Developer for System z in der Liste der verfügbaren Information Center befindet. Wenn Ihr Information Center nicht aufgelistet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - b. Geben Sie im Feld **Name** einen Namen für die Verbindung ein.
 - c. Geben Sie im Feld **Host** publib.boulder.ibm.com ein.
 - d. Geben Sie im Feld **Pfad** `/infocenter/ratdevz/v7r6/` ein.
 - e. Wählen Sie **Standardport verwenden** aus.
 - f. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie den Eintrag für das Information Center für Developer for System z aus.
6. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.

Hilfethemen von der Local Help System Updater-Site herunterladen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Hilfethemen von der Local Help System Updater-Site herunterladen. Die meisten Hilfethemen werden nicht installiert, wenn Sie Developer for System z mit aktivierter Bereitstellung im Internet installieren. Sie müssen die Hilfethemen von der IBM Website für Local Help System Updater herunterladen, damit Sie lokal auf die gesamte Hilfe zugreifen können. Alternativ dazu stehen die Hilfethemen auch in der Datei `RDz7.6_updateSite.zip` im Verzeichnis `install_localhelp` der Dokumentations-CD zur Verfügung.

Vorbereitende Schritte

Während der Installation wurde die Option **Download help and access the content locally** für den Hilfezugriff ausgewählt.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie müssen die Hilfe auf Ihr lokales System herunterladen, bevor Sie die Hilfe für das Produkt verwenden.

„Hilfethemen mithilfe von Local Help Updater und der Datei RDz7.6_updateSite.zip lokal installieren“ auf Seite 47 enthält Informationen zum Installieren der Hilfethemen aus der Datei RDz7.6_updateSite.zip im Verzeichnis install_localhelp der Dokumentations-CD.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Hilfethemen von der Local Help System Updater-Site herunterzuladen:

Vorgehensweise

1. Wenn Developer for System z geöffnet ist, klicken Sie auf **Hilfe → Local Help Updater**. Die Updater-Site wird geöffnet.
2. Wählen Sie im X-Teilfenster die Speicherposition für die herunterzuladende Hilfe aus. Wählen Sie Developer for System z für IBM Rational Developer for System z aus. Falls Developer for System z nicht aufgelistet wird, müssen Sie die Speicherposition hinzufügen.
 - a. Wählen Sie die Registerkarte für interne Sites aus.
 - b. Wählen Sie das Symbol + aus, um eine Speicherposition hinzuzufügen.
 - c. Wählen Sie **Fern** aus.
 - d. Geben Sie einen Namen für die Site ein.
 - e. Geben Sie <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ratdevz/v7r6/site/site.xml> als URL ein.
3. Die Liste **Verfügbare Features** wird mit einer Liste der Hilfe gefüllt, die als Download verfügbar ist. Abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer Netzverbindung dauert diese Operation möglicherweise einige Minuten. Wählen Sie die erforderlichen Hilfethemen aus.
4. Klicken Sie auf **Installieren**. Die Hilfethemen werden heruntergeladen und installiert. Ein Fortschrittsanzeiger wird geöffnet. So können Sie den Status des Downloads überwachen.
5. Nachdem der Download beendet ist, öffnen Sie die Hilfe im Produkt, indem Sie **Hilfe → Inhalt der Hilfetexte** auswählen.

Ergebnisse

Die ausgewählte Hilfe wird auf Ihrem System installiert. Wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, werden die Dateien automatisch aktualisiert.

Zugehörige Tasks

„Hilfethemen mithilfe von Local Help Updater und der Datei RDz7.6_updateSite.zip lokal installieren“

Wenn Sie nicht mit über Fernzugriff auf die Hilfethemen im Web zugreifen wollen, müssen Sie die Hilfethemen lokal installieren. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Hilfethemen mithilfe von Local Help System Updater und der Datei RDz7.6_updateSite.zip installieren, die im Installationsimage zur Verfügung gestellt wird. Die Datei RDz7.6_updateSite.zip befindet sich auf der IBM Rational Developer for System z Documentation CD. Sie ist auch auf der Update-Download-Site verfügbar unter: <http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/rationalsdp/documentation/updatesites/>

Hilfethemen aktualisieren

Mit Local Help System Updater können Sie sicherstellen, dass Sie über aktuelle Hilfethemen verfügen.

Vorbereitende Schritte

Sie haben Hilfefeatures von der Website für Local Help System Updater installiert.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Internetverbindung haben, werden Aktualisierungen bei jedem Start des Produkts automatisch installiert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Hilfe zu aktualisieren, ohne das Produkt erneut zu starten:

Vorgehensweise

1. Schließen Sie das Fenster des Produkthilfesystems.
2. Öffnen Sie Local Help System Updater, indem Sie **Hilfe → Local Help Updater** auswählen. Die Updater-Site wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte der installierten Features.
4. Klicken Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**. Wenn Aktualisierungen für den installierten Inhalt verfügbar sind, werden sie auf Ihrem System installiert. In einem Fortschrittsanzeiger wird der Status der Anforderung angezeigt.
5. Nachdem die Aktualisierung beendet ist, öffnen Sie die Hilfe im Produkt, indem Sie **Hilfe → Inhalt der Hilfetexte** auswählen.

Hilfethemen mithilfe von Local Help Updater und der Datei RDz7.6_updateSite.zip lokal installieren

Wenn Sie nicht mit über Fernzugriff auf die Hilfethemen im Web zugreifen wollen, müssen Sie die Hilfethemen lokal installieren. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Hilfethemen mithilfe von Local Help System Updater und der Datei RDz7.6_updateSite.zip installieren, die im Installationsimage zur Verfügung gestellt wird. Die Datei RDz7.6_updateSite.zip befindet sich auf der IBM Rational Developer for System z Documentation CD. Sie ist auch auf der Update-Download-Site verfügbar unter: <http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/rationalsdp/documentation/updatesites/>

Vorbereitende Schritte

Während der Installation wurde die Option **Download help and access the content locally** für den Hilfezugriff ausgewählt.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie müssen die Hilfe auf Ihrem lokalen System installieren, bevor Sie die Hilfe für das Produkt verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Hilfethemen mithilfe von Local Help System Updater auf der Workstation zu installieren:

Vorgehensweise

1. Extrahieren Sie den Inhalt der Datei `RDz7.6_updateSite.zip` in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrem System. Diese Datei ist auf der Dokumentations-CD für Developer for System z oder auf der Update-Download-Site verfügbar unter: <http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/rationalsdp/documentation/updatesites/>. Notieren Sie diese Speicherposition.
2. Wenn Sie Windows Internet Explorer als Standardbrowser verwenden, öffnen Sie IBM Rational Developer for System z und klicken Sie auf **Hilfe** → **Local Help Updater**. Local Help Updater wird geöffnet.
3. Geben Sie die Speicherposition der extrahierten Datei `RDz7.6_updateSite.zip` an.
 - a. Wählen Sie die Registerkarte für interne Sites aus.
 - b. Wählen Sie das Symbol **+** aus, um eine Speicherposition hinzuzufügen.
 - c. Wählen Sie **Lokal** aus.
 - d. Geben Sie einen Namen für die Site ein.
 - e. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und suchen Sie die Speicherposition, an der Sie den Inhalt von `RDz7.6_updateSite.zip` extrahiert haben.
 - f. Doppelklicken Sie auf die Datei `site.xml` und wählen Sie **OK** aus. Die angegebene interne Site wird erstellt und in der Liste auf der Registerkarte für interne Sites angezeigt.
 - g. Klicken Sie auf **OK**. Ein Fortschrittsanzeiger wird geöffnet, mit dem Sie den Status überwachen können, während Local Help Updater nach verfügbaren Features in der Datei `RDz7.6_updateSite.zip` sucht.
 - h. Wählen Sie anschließend die erstellte interne Site durch Doppelklicken aus. Die zum Download verfügbaren Dokumentationsfeatures für Developer for System z werden auf der Registerkarte **Verfügbare Features** angezeigt.
4. Wählen Sie **Dokumentation zu IBM Rational Developer for System z** aus. Die im Dokumentationsfeature enthaltenen Hilfefunktionen werden auf der Registerkarte **Featurebeschreibung** angezeigt und die Schaltfläche **Installieren** ist jetzt aktiv (nicht mehr abgeblendet).
5. Klicken Sie auf **Installieren**. Ein Fortschrittsanzeiger wird geöffnet. So können Sie den Status der Installation überwachen.
6. Schließen Sie Developer for System z nach dem Abschluss der Installation und starten Sie es erneut.
7. Wählen Sie **Fenster** > **Vorgaben** und anschließend **HilfeInhalt** aus. Überprüfen Sie, ob das lokale Infocenter aktiviert ist. Schließen Sie das Fenster **Vorgaben**.
8. Wählen Sie **Hilfe** > **Inhalt der Hilfetexte** aus, um die Produkthilfe zu öffnen.
9. Öffnen Sie die Hilfe im Produkt, indem Sie **Hilfe** → **Inhalt der Hilfetexte** auswählen.

Ergebnisse

Die für die lokale Installation ausgewählte Hilfe wurde installiert und ist auf Ihrem System verfügbar.

Zugehörige Tasks

„Hilfethemen von der Local Help System Updater-Site herunterladen“ auf Seite 45
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Hilfethemen von der Local Help System Updater-Site herunterladen. Die meisten Hilfethemen werden nicht installiert, wenn Sie Developer for System z mit aktivierter Bereitstellung im Internet installieren. Sie müssen die Hilfethemen von der IBM Website für Local Help System Updater herunterladen, damit Sie lokal auf die gesamte Hilfe zugreifen können. Alternativ dazu stehen die Hilfethemen auch in der Datei RDz7.6_updateSite.zip im Verzeichnis install_localhelp der Dokumentations-CD zur Verfügung.

Hilfethemen entfernen

Mit Local Help System Updater können Sie installierte Hilfethemen entfernen.

Vorbereitende Schritte

Sie haben Hilfefeatures mithilfe von Local Help System Updater heruntergeladen.

Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um installierte Hilfethemen zu entfernen:

Vorgehensweise

1. Schließen Sie das Fenster des Produkthilfesystems.
2. Öffnen Sie Local Help System Updater, indem Sie auf **Hilfe** → **Local Help Updater** klicken. Die Updater-Site wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte der installierten Features.
4. Wählen Sie die Features aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf **Entfernen**. Die ausgewählten Hilfefeatures werden von Ihrem System entfernt. In einem Fortschrittsanzeiger wird der Status der Anforderung angezeigt.
5. Nach dem Entfernen öffnen Sie die Hilfe im Produkt, indem Sie **Hilfe** → **Inhalt der Hilfetexte** auswählen.

Intranet-Server für Hilfethemen konfigurieren

Sie können einen Intranet-Server hinter einer Firewall konfigurieren, um den Benutzern Hilfethemen zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Methode müssen Benutzer keine Hilfethemen auf ihre Computer herunterladen und dort speichern.

Vorbereitende Schritte

Sie verfügen über einen Server, auf den Benutzer hinter einer Firewall zugreifen können.

Informationen zu diesem Vorgang

Anweisungen zum Einrichten eines Intranet-Servers für Hilfethemen finden Sie im Information Center für Installation Manager. Wählen Sie im Information Center für Installation Manager **Enterprise installation articles** -> **Delivering help content from an intranet server** aus.

Zugriffsmethode auf Hilfethemen ändern

Sie können die Methode ändern, mit der Sie auf Hilfethemen zugreifen. Sie können eine der folgenden Methoden auswählen: Hilfezugriff über das Web, Hilfe herunterladen und lokal auf Inhalte zugreifen oder Hilfezugriff über einen Server in Ihrem Intranet.

Schließen Sie den Hilfebrowsers, bevor Sie die Zugriffsmethode auf Hilfethemen ändern.

Während des Installationsprozesses haben Sie eine der folgenden Methoden für den Zugriff auf Hilfethemen ausgewählt:

- Access help from the Web
- Download help and access content locally
- Access help from a server on your intranet

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zugriffsmethode auf Hilfethemen zu ändern:

1. Klicken Sie auf **Fenster** → **Vorgaben**. Daraufhin wird das Fenster **Vorgaben** geöffnet.
2. Erweitern Sie den Eintrag **Hilfe** und klicken Sie anschließend auf **Inhalt**. Eine Liste wird geöffnet, in der die derzeit konfigurierten Information Center angezeigt werden. Führen Sie, abhängig von der ausgewählten Zugriffsmethode, eine der folgenden Prozeduren aus.
 - Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zugriff auf Hilfethemen in einem Information Center auf einer IBM Website in den Zugriff auf Hilfethemen auf einem Intranet-Server zu ändern:
 - a. Inaktivieren Sie den Link zur Internet-Site. Wählen Sie dazu die Webadresse in der Inhaltsliste aus und klicken Sie anschließend auf **Inaktivieren**.
 - b. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Benennen Sie die Intranetverbindung, geben Sie die Intranetwebadresse für den Server an, auf dem sich die Hilfethemen befinden, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
 - c. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Vorgaben** zu schließen.
 - d. Klicken Sie auf **Hilfe** → **Inhalt der Hilfetexte**, um die Hilfe zu öffnen.
 - Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zugriff auf Hilfethemen in einem Information Center auf einer IBM Website in das Herunterladen und lokale Zugreifen auf Hilfethemen zu ändern:
 - a. Stellen Sie sicher, dass **Inhaltsverzeichnis der Hilfetexte aus fernem Infocenter einschließen** ausgewählt ist.
 - b. Inaktivieren Sie den Link zum Produkt-Information Center. Wählen Sie dazu die Verbindung in der Inhaltsliste aus und klicken Sie anschließend auf **Inaktivieren**.
 - c. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und geben Sie einen Namen für die Verbindung zur lokalen Hilfe ein. Geben Sie die Host-IP-Adresse 127.0.0.1 und den Pfad /help für den lokalen Host an. Wählen Sie eine beliebige nicht verwendete Portnummer aus und klicken Sie auf **OK**.
 - d. Speichern Sie Ihre Arbeit, schließen Sie das Produkt und starten Sie es erneut.
 - e. Befolgen Sie die Anweisungen in „Hilfethemen von der Local Help System Updater-Site herunterladen“ auf Seite 45, um Hilfethemen herunterzuladen.

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den lokalen Zugriff auf Hilfetemen in den Zugriff auf Hilfetemen auf einer IBM Website zu ändern:
 - a. Stellen Sie sicher, dass **Inhaltsverzeichnis der Hilfetexte aus fernem Infocenter einschließen** ausgewählt ist.
 - b. Inaktivieren Sie den Link zum lokalen Host. Wählen Sie dazu die Verbindung in der Inhaltsliste aus und klicken Sie anschließend auf **Inaktivieren**.
 - c. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Benennen Sie die Verbindung, geben Sie die Webadresse für die IBM Website an, auf der sich die Hilfetemen befinden, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Diese Webadresse ist möglicherweise bereits in der Liste der Verbindungen verfügbar. Wenn sie in der Liste enthalten ist, wählen Sie diese Verbindung aus und klicken Sie auf **Aktivieren**.
 - d. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Vorgaben** zu schließen.
 - e. Klicken Sie auf **Hilfe** → **Inhalt der Hilfetexte**, um die Hilfe zu öffnen.
- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den lokalen Zugriff auf Hilfetemen in den Zugriff auf Hilfetemen auf einem Intranet-Server zu ändern:
 - a. Stellen Sie sicher, dass **Inhaltsverzeichnis der Hilfetexte aus fernem Infocenter einschließen** ausgewählt ist.
 - b. Inaktivieren Sie den Link zum lokalen Host. Wählen Sie dazu die Verbindung in der Inhaltsliste aus und klicken Sie anschließend auf **Inaktivieren**.
 - c. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Benennen Sie die Intranetverbindung, geben Sie die Webadresse für den Server an, auf dem sich die Hilfetemen befinden, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
 - d. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Vorgaben** zu schließen.
 - e. Klicken Sie auf **Hilfe** → **Inhalt der Hilfetexte**, um die Hilfe zu öffnen.
- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zugriff auf Hilfetemen auf einem Intranet-Server in das Herunterladen und lokale Zugreifen auf Hilfetemen zu ändern:
 - a. Stellen Sie sicher, dass **Inhaltsverzeichnis der Hilfetexte aus fernem Infocenter einschließen** ausgewählt ist.
 - b. Inaktivieren Sie den Link zum Intranet-Server. Wählen Sie dazu die Verbindung in der Inhaltsliste aus und klicken Sie anschließend auf **Inaktivieren**.
 - c. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und geben Sie einen Namen für die Verbindung zur lokalen Hilfe ein. Geben Sie die Hostadresse 127.0.0.1 und den Pfad /help für den lokalen Host an. Geben Sie eine beliebige nicht verwendete Portnummer ein und klicken Sie auf **OK**.
 - d. Speichern Sie Ihre Arbeit, schließen Sie das Produkt und starten Sie es erneut.
 - e. Befolgen Sie die Anweisungen in „Hilfetemen von der Local Help System Updater-Site herunterladen“ auf Seite 45, um Hilfetemen herunterzuladen.
- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zugriff auf Hilfetemen auf einem Intranet-Server in den Zugriff auf Hilfetemen auf einer IBM Website zu ändern:
 - a. Inaktivieren Sie den Link zur Intranet-Site. Wählen Sie dazu die Intranetwebadresse in der Inhaltsliste aus und klicken Sie anschließend auf **Inaktivieren**.

- b. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Benennen Sie die Verbindung, geben Sie die Webadresse für die IBM Website an, auf der sich die Hilfethemen befinden, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- c. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Vorgaben** zu schließen.
- d. Klicken Sie auf **Hilfe** → **Inhalt der Hilfetexte**, um die Hilfe zu öffnen.

Lizenzen verwalten

Die Lizenzierung für Ihre installierte IBM Software und Ihre angepassten Pakete wird mit dem Assistenten 'Manage Licenses' des IBM Installation Manager verwaltet. Der Assistent 'Manage Licenses' zeigt Lizenzinformationen an und bietet für jedes Ihrer installierten Pakete Linzenzkonfigurationstasks an.

Testlizenzen, die für einige Rational-Produkte bereitgestellt werden, laufen 30 oder 60 Tage nach der Installation ab. Sie müssen Ihr Produkt aktivieren, wenn Sie es über das Ablaufdatum hinaus verwenden möchten. Mit dem Assistenten 'Manage Licenses' können Sie für Testversionen eines Angebots ein Upgrade auf eine lizenzierte Version durchführen. Dazu müssen Sie ein Produktaktivierungs-Kit importieren. Für Angebote mit Testlizenz oder permanenter Lizenz können Sie auch die Aktivierung von Floating-Lizenzen auswählen, um Schlüssel für Floating-Lizenzen von einem Lizenzserver zu verwenden.

- Weitere Informationen zur Verwaltung der Lizenzen für Ihr Rational-Produkt finden Sie auf der Rational-Supportseite 'Licensing' unter <http://www-306.ibm.com/software/rational/support/licensing/>.

Lizenz für berechnigte Benutzer

Eine IBM Rational-Lizenz für berechnigte Benutzer erlaubt einer bestimmten Einzelperson die Nutzung eines Rational-Softwareprodukts. Käufer müssen für jede Einzelperson, die auf irgendeine Weise auf das Produkt zugreift, eine Lizenz für berechnigte Benutzer erwerben. Eine Lizenz für berechnigte Benutzer kann nur erneut zugewiesen werden, wenn der Käufer den ursprünglichen Nutzer der Lizenz langfristig und dauerhaft durch einen anderen Nutzer ersetzt.

Wenn Sie eine Lizenz für berechnigte Benutzer erwerben, können Sie diese einer bestimmten Einzelperson zuweisen, die dann das Rational-Softwareprodukt nutzen darf. Die Lizenz für berechnigte Benutzer erlaubt keiner zweiten Person, dieses Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt zu verwenden, selbst wenn die Person, der die Lizenz zugewiesen wurde, das Produkt nicht aktiv nutzt.

Floating-Lizenz

Eine IBM Rational-Floating-Lizenz ist eine Lizenz für ein einzelnes Softwareprodukt, die von mehreren Teammitgliedern gemeinsam genutzt werden kann. Die Gesamtzahl der parallelen Benutzer darf jedoch nicht die Anzahl der von Ihnen erworbenen Floating-Lizenzen überschreiten. Wenn Sie beispielsweise eine Floating-Lizenz für ein Rational-Softwareprodukt erwerben, kann jeder Benutzer in Ihrer Organisation jederzeit das Produkt verwenden. Eine andere Person, die auf das Produkt zugreifen möchte, muss warten, bis sich der derzeitige Benutzer abgemeldet hat.

Wenn Sie Floating-Lizenzen verwenden möchten, müssen Sie Floating-Lizenzschlüssel erwerben und diese auf einem Rational-Lizenzserver installieren. Der Server reagiert auf Anfragen von Endbenutzern, die auf die Lizenzschlüssel zugreifen möchten. Die Anzahl der Benutzer, denen der Server den Zugriff gewährt, stimmt mit der Zahl der Lizenzen überein, die Ihre Organisation erworben hat.

Lizenzaktivierung

Wenn Sie ein Rational-Softwareprodukt zum ersten Mal installieren oder eine Lizenz verlängern möchten, um das Produkt weiter verwenden zu können, stehen mehrere Optionen für die Aktivierung Ihrer Produktlizenz zur Auswahl.

Lizenzen für Angebote der Rational-Plattform für Softwareentwicklung können auf die beiden folgenden Arten aktiviert werden:

- Import eines Produktaktivierungs-Kit
- Aktivierung von Rational Common Licensing, um Zugriff auf Floating-Lizenzschlüssel zu erhalten

Anmerkung: Testlizenzen, die für einige Rational-Produkte bereitgestellt werden, laufen 30 oder 60 Tage nach der Installation ab. Sie müssen Ihr Produkt aktivieren, wenn Sie es über das Ablaufdatum hinaus verwenden möchten.

Aktivierungs-Kits

Produktaktivierungs-Kits enthalten permanente Lizenzschlüssel oder Lizenzschlüssel mit fester Laufzeit für Ihre Testversion des Rational-Produkts. Sie müssen das Aktivierungs-Kit kaufen, die .zip-Datei mit dem Aktivierungs-Kit auf Ihre lokale Maschine herunterladen und dann die .jar-Datei des Aktivierungs-Kit importieren, um die Lizenz für Ihr Produkt zu aktivieren. Verwenden Sie IBM Installation Manager zum Importieren des Aktivierungs-Kit für Ihr Produkt.

Floating-Lizenz aktivieren

Sie haben die Möglichkeit, Floating-Lizenzschlüssel anzufordern, IBM Rational License Server zu installieren und die Floating-Lizenz für Ihr Produkt zu aktivieren. Die Aktivierung von Floating-Lizenzen hat folgende Vorteile:

- Unternehmensweite Durchsetzung der Lizenz Einhaltung
- Erwerb von weniger Lizenzen
- Bereitstellung von Lizenzschlüsseln für Desktopprodukte der Plattformen IBM Rational Team Unifying und IBM Rational Software Development von nur einem Lizenzserver

Weitere Informationen zum Erwerb von Aktivierungs-Kits und Floating-Lizenzen enthält der Abschnitt „Lizenzen erwerben“ auf Seite 55.

Lizenzinformationen zu installierten Paketen anzeigen

Mit IBM Installation Manager können Sie sich erneut die Lizenzinformationen, einschließlich Lizenztyp und Geltungsdauer, für Ihre installierten Pakete ansehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Lizenzinformationen anzuzeigen:

1. Starten Sie IBM Installation Manager.
2. Klicken Sie auf der Hauptseite auf **Manage Licenses**.

Für jedes installierte Paket werden der Anbieter, die aktuellen Lizenztypen und das Verfallsdatum der Lizenzen angezeigt.

Produktaktivierungs-Kit importieren

Wenn Sie Ihren permanenten Lizenzschlüssel oder Lizenzschlüssel mit fester Laufzeit installieren möchten, müssen Sie mit IBM Installation Manager das Aktivierungs-Kit von der Downloadposition oder vom Produktdatenträger importieren.

Falls Sie noch kein Produktaktivierungs-Kit haben, müssen Sie es zunächst kaufen. Wenn Sie bereits ein Produkt oder ein Produktaktivierungs-Kit gekauft haben, legen Sie die entsprechende CD ein oder laden Sie das Aktivierungs-Kit mit IBM Passport Advantage auf eine zugängliche Workstation herunter. Das Aktivierungs-Kit ist als Java-Archivdatei (.jar) gepackt. Die .jar-Datei enthält den permanenten Lizenzschlüssel und muss für die Aktivierung Ihres Produkts importiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die .jar-Datei des Aktivierungs-Kit zu importieren und den neuen Lizenzschlüssel zu aktivieren:

1. Starten Sie IBM Installation Manager.
2. Klicken Sie auf der Hauptseite auf **Manage Licenses**.
3. Wählen Sie ein Paket aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Import Activation Kit**.
4. Klicken Sie auf **Next**. Daraufhin werden Details zum ausgewählten Paket angezeigt. Dazu gehören die Art der aktuellen Lizenz und der Versionsbereich der Lizenz.
5. Navigieren Sie zum Pfad auf der CD oder zur Downloadposition für das Aktivierungs-Kit. Wählen Sie die entsprechende Java-Archivdatei (.jar) aus und klicken Sie auf **Open**.
6. Klicken Sie auf **Next**. Auf der Seite 'Summary' werden das Zielinstallationsverzeichnis für das Aktivierungs-Kit, das Produkt, auf das die neue Lizenz angewendet werden soll, und Versionsinformationen angezeigt.
7. Klicken Sie auf **Finish**.

Das Produktaktivierungs-Kit wird mit dem Schlüssel für die permanente Lizenz in das Produkt importiert. Der Assistent 'Manage Licenses' gibt an, ob der Import erfolgreich war.

Floating-Lizenzen aktivieren

Falls Ihre Teamumgebung die Aktivierung von Floating-Lizenzen unterstützt, können Sie Floating-Lizenzen für Ihr Produkt aktivieren und eine Verbindung für den Zugriff auf Floating-Lizenzschlüssel konfigurieren.

Vor dem Aktivieren von Floating-Lizenzen müssen Sie bei Ihrem Administrator die Informationen für die Verbindung zum Lizenzserver erfragen. Ausführliche Informationen zur Verwaltung des Lizenzservers, von Lizenzschlüsseln und von Rational Common Licensing enthält der *IBM Rational License Management Guide*.

Gehen Sie wie folgt vor, um Floating-Lizenzen als Lizenztyp für bestimmte Pakete zu aktivieren und Verbindungen zum Lizenzserver zu konfigurieren:

1. Klicken Sie im IBM Installation Manager für die Rational-Plattform für Softwareentwicklung auf **File -> Open -> Manage Licenses**.
2. Wählen Sie für ein Paket eine Version aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Configure Floating license support**.
3. Klicken Sie auf **Next**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Enable Floating license enforcement**.
5. Konfigurieren Sie wie folgt Verbindungen zum Lizenzserver:
 - a. Klicken Sie in der Tabelle **Servers** auf ein leeres Feld oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Add**.

- b. Falls Ihnen Ihr Administrator Informationen für eine redundante Serverumgebung gegeben hat, klicken Sie auf die Schaltfläche **Redundant Server**. Daraufhin erscheinen Felder für die Namen des Primär-, Sekundär- und Tertiärservers sowie die zugehörigen Ports.
 - c. Geben Sie im Feld **Name** den Hostnamen des Lizenzservers ein.
 - d. Im Feld **Port** können Sie für Umgebungen mit Firewall bei Bedarf einen Wert eingeben. Weisen Sie diesem Port nur einen Wert zu, wenn Ihr Administrator Ihnen eine entsprechende Anweisung erteilt hat.
 - e. Geben Sie für redundante Serverumgebungen den Namen und (sofern erforderlich) den Port des Sekundär- und Tertiärservers ein.
 - f. Wenn Sie prüfen möchten, ob die Verbindungsoptionen korrekt sind und der Server verfügbar ist, können Sie auf die Schaltfläche **Test Connection** klicken.
 - g. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Next**.
 7. Konfigurieren Sie die Reihenfolge der Lizenznutzung für Ihre gemeinsam genutzte Shell oder Ihre kundenspezifischen Pakete (optional). Die Reihenfolge der Lizenzen in der Liste bestimmt die Reihenfolge, in der Ihr Paket versucht, auf die Lizenzschlüssel für ein Lizenzpaket zuzugreifen.
 8. Klicken Sie auf **Finish**.

Der Assistent 'Manage Licenses' gibt an, ob die Floating-Lizenzen erfolgreich konfiguriert wurden.

Wenn Sie jetzt das aktivierte Produkt öffnen, wird eine Verbindung zum Lizenzserver hergestellt, um einen Lizenzschlüssel aus dem Pool verfügbarer Floating-Lizenzschlüssel abzurufen.

Lizenzen erwerben

Wenn Ihre aktuelle Produktlizenz fast abgelaufen ist oder Sie zusätzliche Produktlizenzen für Teammitglieder kaufen möchten, können Sie neue Lizenzen erwerben.

Gehen Sie für den Erwerb von Lizenzen und die Aktivierung Ihres Produkts wie folgt vor:

1. Entscheiden Sie, welche Art von Lizenz Sie kaufen wollen.
2. Rufen Sie ibm.com auf oder wenden Sie sich an Ihren IBM Vertriebsbeauftragten, um die Produktlizenz zu erwerben. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf der IBM-Webseite zum Thema *How to buy software*.
3. Gehen Sie abhängig von der Art der erworbenen Lizenz wie folgt vor, um Ihr Produkt mit dem erhaltenen Berechtigungsnachweis zu aktivieren:
 - Wenn Sie für Ihr Produkt Lizenzen für berechtigte Benutzer gekauft haben, rufen Sie *Passport Advantage* auf und befolgen Sie die Anweisungen für den Download der Datei mit Ihrem Produktaktivierungs-Kit. Nach dem Download müssen Sie die .jar-Datei des Produktaktivierungs-Kit mit dem Installation Manager importieren.
 - Wenn Sie für Ihr Produkt Floating-Lizenzen gekauft haben, klicken Sie auf den Link zur Site *IBM Rational Licensing and Download*. Melden Sie sich an (IBM Registrierung ist erforderlich) und wählen Sie den Link für die Verbindung zum IBM Rational License Key Center aus. Von dort aus können Sie mit Ihrem Berechtigungsnachweis Floating-Lizenzschlüssel für Ihren Lizenzserver abrufen.

Sie können auch Passport Advantage aufrufen um das Aktivierungs-Kit für Ihr Produkt herunterzuladen. Nach dem Import des Aktivierungs-Kit können Sie von einer Floating-Lizenz auf eine permanente Lizenz umstellen, wenn Sie Ihren PC lange Zeit offline nutzen.

Wenn Sie für Ihr Produkt das Aktivierungs-Kit importieren oder die Unterstützung für Floating-Lizenzen aktivieren möchten, verwenden Sie den Assistenten 'Manage Licenses' des IBM Installation Manager.

Lizenzen unbeaufsichtigt installieren und konfigurieren

Sie können Produktlizenzen unbeaufsichtigt importieren und die Unterstützung für Floating-Lizenzen unbeaufsichtigt konfigurieren. Dieser Prozess ist mit der unbeaufsichtigten Installation von Paketen vergleichbar. Für die Ausführung der Lizenzkonfigurationstasks müssen Sie eine Antwortdatei generieren, die IBM Installation Manager verwenden kann. Ausführliche Informationen zum Aufzeichnen von Antwortdateien und zu unbeaufsichtigten Installationen enthält der Abschnitt „Unbeaufsichtigte Installation“ auf Seite 33. Wenn Sie Ihre Antwortdatei aufzeichnen, müssen Sie vor dem Beenden des Installation Manager in der Anzeige 'Manage Licenses' ein Aktivierungs-Kit importieren oder die Unterstützung für Floating-Lizenzen konfigurieren. Die für die Ausführung dieser Tasks erforderlichen Informationen werden in die Antwortdatei geschrieben.

Kapitel 7. Developer for System z starten

Sie können Developer for System z wie folgt in der Windows-Desktopumgebung oder von der Befehlszeilenschnittstelle aus starten:

- Wenn Sie IBM Rational Developer for System z über das Windows-Menü "Start" starten möchten, klicken Sie auf **Start -> Alle Programme -> [Paketgruppennamen] -> IBM Rational Developer for System z -> IBM Rational Developer for System z**.
- Wenn Sie Developer for System z von der Befehlszeile aus starten möchten, geben Sie Folgendes ein: `<Produktinstallationsverzeichnis>\eclipse.exe -product com.ibm.rational.developer.systemz.product.ide`

Kapitel 8. Installierte Pakete modifizieren

Mit dem Assistenten "Modify Packages" in IBM Installation Manager können Sie den Inhalt der installierten Pakete ändern, indem Sie Features hinzufügen oder entfernen. Diese Funktionalität ist nur für Pakete verfügbar, die Sie mit IBM Installation Manager installiert haben.

Anmerkung: Für die Modifizierung Ihrer Installation müssen Sie möglicherweise auf die Originalinstallationsdatenträger und die Aktualisierungsdatenträger zugreifen. Weitere Informationen hierzu enthalten die *Hilfexte zum Installation Manager*.

Anmerkung: Schließen Sie vor dem Modifizieren alle Programme, die mit dem Installation Manager installiert wurden.

Anmerkung: Die Eclipse-Position oder -JVM können Sie nicht modifizieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein installiertes Paket zu modifizieren:

1. Klicken Sie in der Hauptanzeige des Installation Manager auf das Symbol **Modify Packages**.
2. Wählen Sie in der Anzeige **Modify Packages** die Paketgruppe mit den Paketen aus, die Sie modifizieren möchten. Falls Sie bei der Bestimmung der installierten Pakete Hilfe benötigen, klicken Sie auf **Cancel**. Klicken Sie dann auf **File -> View Installed Packages**. Es wird eine Seite aufgerufen, auf der Sie die Paketgruppen und Pakete sehen, die auf Ihrem System installiert sind. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie erneut auf **Modify Packages**. Wählen Sie dann die Paketgruppe aus und klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.
3. Wählen Sie in der Anzeige **Languages** Sprachen, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten, aus bzw. ab, und klicken Sie auf **Next**.
4. In der Anzeige **Features** sind die derzeit installierten Features als Vorauswahl markiert. Wenn Sie zusätzliche Features installieren möchten, wählen Sie sie aus. Installierte Features, die Sie entfernen möchten, müssen Sie abwählen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.
5. Überprüfen Sie in der Anzeige **Summary** die von Ihnen ausgewählten Optionen, bevor Sie mit der Modifizierung Ihrer Installation beginnen. Falls Sie Optionen ändern möchten, die Sie in den vorherigen Anzeigen ausgewählt haben, klicken Sie auf **Back**, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Sobald Sie sicher sind, die richtigen Optionen ausgewählt zu haben, klicken Sie auf **Modify**, um die angegebenen Änderungen vorzunehmen. Der Änderungsprozess wird gestartet. Anhand eines Statusanzeigers können Sie den Prozessfortschritt in Prozent verfolgen.
6. Auf der Seite **Complete** sehen Sie die Ergebnisse.
7. Klicken Sie auf **View Log File**, wenn Sie das gesamte Installationsprotokoll anzeigen möchten.

Kapitel 9. Installierte Pakete aktualisieren

Für alle Pakete, die mit IBM Installation Manager installiert wurden, können Sie mit Installation Manager Produktaktualisierungen und neue Features installieren.

Für die Installation von Aktualisierungen ist standardmäßig ein Internetzugang erforderlich, sofern Ihre Repositoryvorgaben nicht auf ein lokales Aktualisierungsrepository oder ein Repository im Netz zeigen, auf das Ihr System Zugriff hat. Weitere Informationen hierzu enthalten die *Hilfetexte zum Installation Manager*.

Anmerkung: Schließen Sie vor dem Aktualisieren alle Programme, die mit dem Installation Manager installiert wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Paketaktualisierungen zu finden und zu installieren:

1. Wenn Sie Aktualisierungen aus einem bestimmten Repository installieren möchten, z. B. aus einem gemeinsam genutzten Repository auf einem HTTP-Web-Server in Ihrem Intranet, müssen Sie in den Installation Manager-Vorgaben die Repositoryposition angeben, bevor Sie fortfahren. Falls der Installation Manager einfach das Internet nach Aktualisierungen für Sie durchsuchen soll, müssen Sie diesen Schritt nicht ausführen.

Anmerkung: Wenn Sie in den Installation Manager-Vorgaben Repositories angeben, durchsucht der Installation Manager neben diesen Repositories auch das Internet nach Aktualisierungen. Falls Sie nicht möchten, dass der Installation Manager nach Aktualisierungen sucht, wählen Sie **File -> Preferences** aus. Löschen Sie dann unten in der Anzeige **Repositories** die Markierung für das Kontrollkästchen **Search service repositories during installation and updates**. Dieser Schritt teilt dem Installation Manager mit, dass nur die in den Vorgaben angegebenen Repositories durchsucht werden sollen und nicht das Internet.

2. Klicken Sie in der Hauptanzeige des Installation Manager auf **Update**.
3. Wählen Sie in der Anzeige **Update Packages** die Paketgruppe mit den Paketen aus, die Sie modifizieren möchten. Falls Sie bei der Bestimmung der installierten Pakete Hilfe benötigen, klicken Sie auf **Cancel**. Klicken Sie dann auf **File -> View Installed Packages**. Es wird eine Seite aufgerufen, auf der Sie die Paketgruppen und Pakete sehen, die auf Ihrem System installiert sind. Falls nach Aktualisierungen für alle installierten Pakete gesucht werden soll, wählen Sie das Kontrollkästchen **Update All** aus. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.
4. Der Installation Manager sucht nach verfügbaren Aktualisierungen für die installierten Pakete. In der nächsten Anzeige sehen Sie eine Liste der gefundenen verfügbaren Aktualisierungen.
5. Standardmäßig werden nur die empfohlenen Aktualisierungen angezeigt. Falls Sie alle Aktualisierungen für die Pakete anzeigen möchten, klicken Sie auf **Show All**. Die erforderlichen Abhängigkeiten sind in der Anzeige der Aktualisierungen bereits ausgewählt.
6. Wählen Sie die zu installierenden Aktualisierungen aus und klicken Sie auf **Next**.

7. Lesen Sie sich in der Anzeige **Licenses** die Lizenzvereinbarungen für die ausgewählten Aktualisierungen durch. Für jede Aktualisierung, die Sie zur Installation ausgewählt haben, gibt es eine Lizenzvereinbarung. Klicken Sie links in der Anzeige **Licenses** auf die einzelnen Paketnamen, um die zugehörige Lizenzvereinbarung anzuzeigen.
 - a. Wenn Sie mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarungen einverstanden sind, klicken Sie auf **I accept the terms of the license agreements**.
 - b. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.
8. Überprüfen Sie in der Anzeige **Summary** die von Ihnen ausgewählten Optionen, bevor Sie mit der Installation der Aktualisierungen beginnen. Falls Sie Optionen ändern möchten, die Sie in den vorherigen Anzeigen ausgewählt haben, klicken Sie auf **Back**, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Sobald Sie sicher sind, die richtigen Installationsoptionen ausgewählt zu haben, klicken Sie auf **Update**, um die Aktualisierung zu installieren. Die Aktualisierungsinstallation wird gestartet. Anhand eines Statusanzeigers können Sie den Installationsfortschritt in Prozent verfolgen.
9. Auf der Seite 'Complete' sehen Sie die Ergebnisse.
10. Klicken Sie auf den Link **View Log File**, wenn Sie das gesamte Installationsprotokoll anzeigen möchten.

Kapitel 10. Developer for System z deinstallieren

Mit der Option 'Uninstall' im Installation Manager können Sie Pakete deinstallieren, die zuvor mit dem Installation Manager installiert wurden.

Zum Deinstallieren der Pakete müssen Sie sich unter dem Benutzeraccount beim System anmelden, den Sie für die Installation der Pakete verwendet haben. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um mit dem Deinstallationsprozess zu beginnen:

- Wählen Sie in der Windows-Anzeige 'Programme entfernen oder ändern' IBM Rational Developer for System z (Paketgruppennamen) aus, und klicken Sie auf **Entfernen**. Daraufhin wird der IBM Installation Manager gestartet.
- Klicken Sie im Windows-Menü "Start" auf **Alle Programme -> IBM Installation Manager -> IBM Installation Manager**.

Anmerkung: Wenn Sie eine Installation ohne Administratorrechte ausgeführt haben, klicken Sie auf **Start -> Alle Programme -> Mein IBM Installation Manager -> Mein IBM Installation Manager**.

1. Schließen Sie alle Programme, die Sie mit dem Installation Manager installiert haben.
2. Klicken Sie in der Hauptanzeige des Installation Manager auf **Uninstall Packages**.
3. Wählen Sie in der Anzeige **Uninstall Packages** die Pakete aus, die Sie deinstallieren möchten. Klicken Sie auf **Next**.
4. Wählen Sie auf der Seite **Packages** die zu deinstallierenden Pakete aus, und klicken Sie auf **Next**.
5. Überprüfen Sie in der Anzeige **Summary** die Pakete, die Sie zur Deinstallation ausgewählt haben. Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie auf **Back**. Klicken Sie auf **Uninstall**, um mit dem Deinstallationsprozess zu beginnen.
6. Nach Abschluss der Deinstallation wird die Anzeige **Complete** mit den Ergebnissen aufgerufen.
7. Klicken Sie auf **Done**.

Kapitel 11. Migration

Arbeitsbereiche von WebSphere Developer für zSeries oder WebSphere Developer for System z migrieren

Falls Sie einen in WebSphere Developer for zSeries 6.0.1 oder WebSphere Developer for System z 7.0 verwendeten Arbeitsbereich auf IBM Rational Developer for System z Version 7.6.1 migrieren möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Installieren Sie IBM Rational Developer for System z Version 7.6.1.
2. Starten Sie Rational Developer for System z und geben Sie den Namen des zu migrierenden Arbeitsbereichs an. Der alte Arbeitsbereich wird automatisch migriert, so dass alle alten Artefakte im neuen Arbeitsbereich vorhanden sind und angezeigt werden.
3. Arbeitsbereiche von Rational Developer for System z Version 7.5 werden auf Version 7.6.1 migriert.

Anmerkung: Für Developer for System z kann ein Upgrade von Version 7.5 auf Version 7.6.1 durchgeführt werden. Version 7.6.1 kann auch zusammen mit früheren Versionen von Developer for System z an anderen Installationspositionen verwendet werden.

Anhang A. Zusätzliche Software installieren

Erforderliche Komponenten für System z installieren

Das Handbuch *Developer for System z Hostplanung* enthält Details zur Installation der erforderlichen Komponenten für System z.

IBM TxSeries for Multiplatforms installieren

CICS TxSeries for Multiplatforms ist eine lokale CICS-Entwicklungsplattform, auf der Sie CICS-Programme entwickeln können.

Zu CICS TxSeries gibt es eine eigene Installationsdokumentation, die auf dem Produktdatenträger enthalten ist.

Gehen Sie für die Installation von IBM TxSeries for Multiplatforms wie folgt vor:

1. Legen Sie die *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* ein oder öffnen Sie das Verzeichnis `RDz76Edition_Setup` Ihres elektronischen Image.
2. Führen Sie `launchpad.exe` aus, um das Launchpad zu starten.
3. Klicken Sie links im Launchpad-Fenster auf die Registerkarte **Zusatzsoftware installieren**.
4. Klicken Sie auf **Installation von IBM TxSeries for Multiplatforms Version 7.1 starten**, um die Installation zu starten.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die Installations-CD für IBM TxSeries for Multiplatforms Version 7.1 ein oder geben Sie die Position des elektronischen Installationsimage an.
6. Befolgen Sie nach dem Start der Installation die angezeigten Anweisungen, um die Installation auszuführen.

Erweiterung UML Profiles for COBOL Development installieren

Anmerkung: Voraussetzung für diese Erweiterung ist, dass Sie IBM Rational Software Architect Version 7.5 bereits installiert haben oder zusammen mit der Erweiterung installieren. Die Erweiterung kann zusammen mit oder unabhängig von Developer for System z installiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Erweiterung UML Profiles for COBOL Development zu installieren:

1. Legen Sie die *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* ein oder öffnen Sie das Verzeichnis `RDz76Edition_Setup` Ihres elektronischen Image.
2. Führen Sie `launchpad.exe` aus, um das Launchpad zu starten.
3. Klicken Sie links im Launchpad-Fenster auf die Registerkarte **Zusatzsoftware installieren**.
4. Klicken Sie auf **Installation von UML Profiles for COBOL Development starten**, um die Installation zu starten.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die Installations-CD für die Erweiterung UML Profiles for COBOL Development ein oder geben Sie die Position des elektronischen Installationsimage an.

6. Befolgen Sie nach dem Start des IBM Installation Manager die angezeigten Anweisungen, um die Installation auszuführen.

Wenn Sie aufgefordert werden, für die Installation eine vorhandene Paketgruppe auszuwählen, und Sie bereits IBM Rational Software Architect installiert haben, wählen Sie die Paketgruppe aus, in der Rational Software Architect installiert ist.

Falls Sie Rational Software Architect zusammen mit UML Profiles for COBOL Development installieren, können Sie eine neue Paketgruppe erstellen oder die Produkte in einer vorhandenen Paketgruppe installieren.

RSE Server for Multiplatform installieren

Details zum Installieren des optionalen RSE-Servers finden Sie in den Handbüchern zum RSE-Server für Rational Developer for System z auf der CD *IBM Rational Developer for System z RSE Server for AIX, Linux, and Linux on System z Installation*.

Anhang B. Bekannte Probleme und Einschränkungen

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit bekannten Problemen und Einschränkungen bei der Installation und Deinstallation.

Hinweise zu Produktproblemen und -einschränkungen enthält die Datei `readme.html`. Diese befindet sich auf der *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* unter dem Verzeichnis `Documents` in einem Unterverzeichnis für Ihre Sprache.

Inkompatibilität des Arbeitsbereichs von WebSphere Developer for zSeries Version 6.0.1

Die in Rational Developer for System z 7.6.1 verwendeten Arbeitsbereiche sind nicht mit WebSphere Developer for zSeries 6.0.1 kompatibel. Wenn Sie Rational Developer for System z 7.6.1 von einem Arbeitsbereich aus starten, der in WebSphere Developer for zSeries 6.0.1 verwendet wurde, wird der Arbeitsbereich für die Verwendung in Rational Developer for System z 7.6.1 migriert. Vor der Installation von Rational Developer for System z 7.6.1 sollten Sie für Ihren Arbeitsbereich in WebSphere Developer for zSeries 6.0.1 eine Sicherungskopie erstellen, falls Sie Rational Developer for System z 7.6.1 später deinstallieren und wieder die Arbeitsbereiche aus WebSphere Developer for zSeries 6.0.1 verwenden möchten.

Anhang C. IBM Packaging Utility

Mit der Software "IBM Packaging Utility" können Sie Pakete in ein Repository kopieren, das auf einen über HTTP oder HTTPS erreichbaren Web-Server gestellt werden kann.

Die Software "Packaging Utility" ist auf der zusätzlichen IBM Rational-CD enthalten. Falls Sie ein Repository mit Developer for System z und anderen Paketen auf einen über HTTP erreichbaren Web-Server stellen möchten, müssen Sie die Pakete mit dem Packaging Utility in das Repository kopieren.

Mit diesem Dienstprogramm können Sie die folgenden Tasks ausführen:

- Neues Repository für Pakete erstellen
- Pakete in ein neues Repository kopieren. Sie können mehrere Pakete in ein Repository kopieren. Damit erstellen Sie eine einheitliche Position, von der aus in Ihrem Unternehmen Produkte mit IBM Installation Manager installiert werden können.
- Pakete aus einem Repository löschen

Vollständige Anweisungen für die Verwendung des Packaging Utility können Sie der Onlinehilfe zu diesem Tool entnehmen.

Packaging Utility installieren

Wenn Sie das IBM Packaging Utility zum Kopieren des Pakets Developer for System z verwenden möchten, müssen Sie das Utility aus einer komprimierten Datei extrahieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software "IBM Packaging Utility" zu extrahieren:

1. Die komprimierte Datei mit dem Packaging Utility befindet sich auf der zusätzlichen CD mit IBM Rational Application Developer im Verzeichnis `PackagingUtility\pu.disk_win32.zip`.
2. Extrahieren Sie die Dateien aus der komprimierten Datei mit dem Utility in ein temporäres Verzeichnis. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur der komprimierten Dateien bei. Dies sind die Installationsdateien für die Installation des Packaging Utility.
3. Rufen Sie das Verzeichnis auf, in dem Sie die Installationsdateien für das Packaging Utility entpackt haben, und starten Sie das Installationsprogramm.
4. Führen Sie `InstallerImage_win32\install.exe` aus.
5. Der Installation Manager startet zunächst den Assistenten 'Install Packages' für die Installation des Packaging Utility.
6. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen des Assistenten 'Install Packages'.

Pakete mit dem Packaging Utility auf einen HTTP-Server kopieren

Wenn Sie ein Repository auf einem HTTP-Server erstellen möchten, müssen Sie Pakete mit dem Packaging Utility in das Repository kopieren. Mit dem Packaging Utility können Sie mehrere Produktpakete und Funktionsaktualisierungen an einer Repositoryposition miteinander kombinieren. Weitere Informationen hierzu enthält die Onlinehilfe zum Packaging Utility.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit dem Packaging Utility Pakete zu kopieren:

1. Starten Sie das Packaging Utility über das Windows-Menü 'Start'. Wählen Sie dazu **Start -> Programme -> IBM Packaging Utility -> IBM Packaging Utility** aus.
2. Klicken Sie auf der Hauptseite des Utility auf **Copy Packages**.
3. Lesen Sie die bereitgestellten Informationen und klicken Sie auf **Next**.
4. Klicken Sie in der Anzeige **Source** auf **Open repository...** und geben Sie die Position des zu kopierenden Pakets ein. Für Developer for System z und die im Produktpaket enthaltenen Angebote müssen Sie auf die Datei `repository.config` auf der *IBM Rational Developer for System z Installation Setup CD* oder im Verzeichnis `RDz76Edition_Setup` eines elektronischen Image zeigen.
Alternativ können Sie **Passport Advantage...** auswählen und Ihre ID sowie Ihr Kennwort für Passport Advantage eingeben, um über Passport Advantage Pakete zu kopieren.
5. Wählen Sie in der Liste der Pakete, die im ausgewählten Repository verfügbar sind, die zu installierenden Pakete aus. Klicken Sie auf **Next**.
6. Lesen Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarungen für die ausgewählten Pakete. Wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, wählen Sie **I agree with the terms of the license agreements** aus und klicken Sie auf **Next**.
7. Wählen Sie in der Anzeige **Destination** ein vorhandenes Repository aus oder klicken Sie auf **Browse**, um die Position auszuwählen, an der Sie Ihr Repository speichern möchten. Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie das Zielverzeichnis ausgewählt haben.
8. Klicken Sie auf **Next**, um die Seite **Summary** aufzurufen. Auf der Seite **Summary** werden die ausgewählten Pakete angezeigt, die in das Ziel-Repository kopiert werden sollen. Die Seite gibt auch den für das Kopieren erforderlichen Speicherbereich und den auf dem Laufwerk verfügbaren Speicherplatz an.
9. Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie auf **Back**, um erneut die vorherigen Seiten aufzurufen. Sobald Sie sicher sind, die richtigen Optionen ausgewählt zu haben, klicken Sie auf **Copy**, um die ausgewählten Pakete in das Ziel-Repository zu kopieren. Am unteren Rand des Utility erscheint eine Statusleiste, die angibt, wie lange der Kopiervorgang noch dauern wird. Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird die Seite **Complete** mit der Nachricht geöffnet, dass alle Pakete erfolgreich kopiert wurden.
10. Klicken Sie auf **Done**, um zur Hauptseite des Packaging Utility zurückzukehren.
11. Wenn Sie weitere Angebote in Ihr Repository kopieren möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-10. Geben Sie diesmal die zusätzlichen Pakete an, die kopiert werden sollen.

Nachdem Sie die Installationsdateien für Developer for System z mit dem Packaging Utility in ein Repository kopiert haben, können Sie das Repository auf einen Web-Server oder ein gemeinsam genutztes Laufwerk stellen und den Dateizugriff über HTTP oder HTTPS einrichten. (Sie können das Repository auch auf ein UNC-Laufwerk stellen.)

Dokumentationshinweise für IBM Rational Developer for System z

© Copyright IBM Corporation - 2010

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in dieser Dokumentation werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen bzw. neuen Auflagen der Veröffentlichung bekanntgegeben. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

Intellectual Property Dept. for Rational Software
IBM Corporation
3039 Cornwallis Road, PO Box 12195
Research Triangle Park, NC 27709
USA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Die oben genannten Erklärungen bezüglich der Produktstrategien und Absichtserklärungen von IBM stellen die gegenwärtige Absicht der IBM dar, unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele der IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

Copyrightlizenz

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmier Techniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben wurden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM haftet nicht für Schäden, die durch Verwendung oder im Zusammenhang mit diesen Beispielprogrammen entstehen.

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Weitere Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Herstellern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie im Web unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Rational ist eine Marke der International Business Machines Corporation und der Rational Software Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Java und alle Java-basierten Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

UNIX[®] ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Index

A

- Acrobat Reader
 - zusätzlich erforderliche Produkte 8
- Adobe Acrobat Reader
 - zusätzlich erforderliche Produkte 8
- Aktivierung von Lizenzen 53
- Aktualisieren von IBM Rational Developer for System z 61
- Aktualisierungen
 - lokale Hilfethemen 47
- Antwortdatei, Beispiel 41
- Antwortdatei erstellen 35
- Arbeitsbereich, Inkompatibilität 69

B

- Befehle, Antwortdatei 37
- Befehle der Antwortdatei 37
- Befehle für unbeaufsichtigte Installation 39
- Beispielantwortdatei 41
- Bekannte Einschränkungen 69
- Bekannte Probleme 69
- Benutzerberechtigungen 8
- Betriebssysteme
 - Unterstützung 5
 - Voraussetzungen 5
- Browser
 - zusätzlich erforderliche Produkte 8

C

- CARMA 13
- Clientvoraussetzungen für IBM Rational Developer for System z 5
- Common Access Repository Manager (CARMA) 13

D

- DB2 Enterprise Server Edition
 - zusätzlich erforderliche Produkte 7
- Deinstallation des Installation Manager 17
- Deinstallation von IBM Rational Developer for System z 63
- Developer for System z, Einführung 1

E

- Eclipse-IDE, vorhandene erweitern 19
- Einführung in Developer for System z 1
- Elektronische Images entpacken und überprüfen 9
- Entfernen
 - lokale Hilfethemen 49
- Entpacken und Überprüfen elektronischer Images 9

- Erforderliche Servertools für System z installieren 67
- Erforderliche Speichermedien 3
- Erstellen einer Antwortdatei 35

F

- Fault Analyzer 13
- Features 11
- Features, Installationsentscheidung treffen 10
- Ferne Hilfe
 - Hilfserver 44
- File Manager 13

G

- Gemeinsam genutztes Laufwerk für Installation eines Image 10, 23
- Gemeinsam genutztes Ressourcenverzeichnis 18

H

- Hardware
 - Voraussetzungen 5
 - zusätzlich erforderliche Produkte 5
- Herunterladen
 - lokale Hilfethemen 46
- Hilfethemen
 - aktualisieren 47
 - herunterladen 46
 - entfernen 49
 - ferne Hilfserver 44
 - Intranet-Server 49
- HTTP-Server für Installationspakete verwenden 24
- HTTP-Server für kopierte Pakete verwenden 71
- HTTP-Server mit Repository für die Installation 10, 24

I

- IDE von Eclipse, vorhandene erweitern 19
- Image auf einer Workstation installieren 10, 22
- Image von einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren 10, 23
- Inkompatibilität des Arbeitsbereichs 69
- Installation, Entscheidung für Features treffen 10
- Installation, unbeaufsichtigt 33
- Installation aus einem Repository auf einem HTTP-Server 10, 24
- Installation des Installation Manager 16
- Installation des Packaging Utility 71

- Installation eines Image auf der Workstation 10, 22
- Installation eines Image von einem gemeinsam genutzten Laufwerk 10, 23
- Installation erforderlicher Servertools für System z 67
- Installation Manager 15
- Installation Manager, Repository-Vorgaben festlegen 18
- Installation Manager deinstallieren 17
- Installation Manager im Assistentenmodus ausführen 42
- Installation Manager im Modus für unbeaufsichtigte Installation ausführen 36
- Installation Manager installieren 16
- Installation Manager starten 17
- Installation planen 9
- Installation von den Installations-CDs 9
- Installation zusätzlicher Software 67
- Installationen modifizieren 59
- Installations-CDs für Installation verwenden 9
- Installationsmethoden 9
- Installationspakete auf einen HTTP-Server stellen 24
- Installationsrepositorys 17
- Installationstasks 21
- Installationsvoraussetzungen, Client 3
- Installationsvorbereitungen 1
- Installieren
 - lokale Hilfethemen aus dem Installationsimage 48
- Installierte Pakete, Lizenzinformationen anzeigen 53
- Integrated Development Environment 11
- Intranet-Server
 - Hilfethemen bereitstellen 49

K

- Kopieren von Paketen auf einen HTTP-Server 71

L

- Lizenzaktivierung 53
- Lizenzen verwalten 52
- Lizenzinformationen anzeigen 53
- Lokale Hilfethemen
 - installieren
 - Installationsimage 48

M

- Methoden der Installation 9
- Modifizieren von Installationen 59
- Modus für unbeaufsichtigte Installation, Installation Manager 36

P

Packaging Utility 71
Packaging Utility, Pakete auf einen HT-TP-Server kopieren 71
Packaging Utility installieren 71
Paketgruppen 18
Planen der Installation 9
Protokolldateien für unbeaufsichtigte Installation 41

R

Rational Developer for System z, Clientvoraussetzungen 5
Rational Developer for System z aktualisieren 61
Rational Developer for System z deinstallieren 63
Rational Developer for System z starten 57
Rational Software Architect
zusätzlich erforderliche Produkte 7
Rational Team Concert for System z
zusätzliche Voraussetzungen 8
Repository-Vorgaben im Installation Manager festlegen 18
Repositorys für Installation 17

S

SCLM Developer Toolkit 11
Server für Installation verwenden 10, 24
Server für Installationspakete verwenden 24
Sertertools, erforderliche für System z installieren 67
Sertertools, erforderliche installieren 67
Software
Voraussetzungen 5, 7
zusätzlich erforderliche Produkte 5, 7
Software, zusätzliche installieren 67
Speichermedien, vorausgesetzte 3
Starten von IBM Rational Developer for System z 57
System z, Integrated Development Environment 11

T

Tasks für die Installation 21
Tasks nach der Installation 43
TXSeries
zusätzlich erforderliche Produkte 7

U

Überprüfen elektronischer Images nach dem Entpacken 9
Unbeaufsichtigte Installation 33
Unbeaufsichtigte Installation, Befehle 39
Unbeaufsichtigte Installation, Protokolldateien 41
Unbeaufsichtigte Installation, Vorgabenbefehle 37

Unterstützung
Betriebssysteme 5

V

Verwaltung von Lizenzen 52
Verzeichnis mit gemeinsam genutzten Ressourcen 18
Voraussetzungen
Benutzerberechtigungen 8
Berechtigungen 8
Betriebssysteme 5
Hardware 5
Software 5, 7
Voraussetzungen für die Clientinstallation 3
Voraussetzungen für IBM Rational Developer for System z, Client 5
Vorgaben im Installation Manager festlegen 18
Vorgabenbefehle für unbeaufsichtigte Installation 37
Vorhandene Eclipse-IDE erweitern 19

W

Webbasierte Hilfe
Zugriff 44
Webbrowser
zusätzlich erforderliche Produkte 8

Z

Zusätzlich erforderliche Produkte
Acrobat Reader 8
Adobe Acrobat Reader 8
Benutzerberechtigungen 8
Berechtigungen 8
Betriebssysteme 5
Browser 8
DB2 Enterprise Server Edition 7
Hardware 5
Rational Software Architect 7
Software 5, 7
TXSeries 7
Webbrowser 8
Zusätzliche Software installieren 67
Zusätzliche Voraussetzungen
Rational Team Concert for System z 8

Antwort

IBM Rational Developer for System z
Installationshandbuch
7.6.1

IBM Form GI11-3112-03

Anregungen zur Verbesserung und Ergänzung dieser Veröffentlichung nehmen wir gerne entgegen. Bitte informieren Sie uns über Fehler, ungenaue Darstellungen oder andere Mängel.

Zur Klärung technischer Fragen sowie zu Liefermöglichkeiten und Preisen wenden Sie sich bitte entweder an Ihre IBM Geschäftsstelle, Ihren IBM Geschäftspartner oder Ihren Händler.

Unsere Telefonauskunft "HALLO IBM" (Telefonnr.: 0180 3 313233) steht Ihnen ebenfalls zur Klärung allgemeiner Fragen zur Verfügung.

Kommentare:

Danke für Ihre Bemühungen.

Sie können ihre Kommentare betr. dieser Veröffentlichung wie folgt senden:

- Als Brief an die Postanschrift auf der Rückseite dieses Formulars
- Als E-Mail an die folgende Adresse: ibmterm@de.ibm.com

Name

Adresse

Firma oder Organisation

Rufnummer

E-Mail-Adresse

IBM Deutschland GmbH
SW TSC Germany

71083 Herrenberg



Programmnummer: 5724-T07

GI11-3112-03

