

可承受的销售点(零售POS)系统, 具有IBM公司不负众望的强劲效力、设计灵活性及可靠性



IBM SurePOS 300



重要特

- 紧凑的系统单元只需很少的
- 开放平台和分体式设计扩大软件和周边设备的选择范围
- 薄客户机或厚客户机配置最大限度开拓功能性机会
- 经过零售强化的设计可延长设备使用寿命, 因而具有超凡的保护投资能力

优质且可承受

IBM SurePOS™ 300产品以令人称道的合理价格, 交付了零售业者所期盼的强劲效力和性能。此低成本高效益系统的特征包括快处理速度、灵活的设计和高的可靠性。它不仅可以轻易地运行今日的零售POS软件, 而且对正在兴起的顾客忠诚计划、电子商业、集中管理和其他电子商务主动方案应用程序也能够应付裕如。SurePOS 300亦具有IBM公司产品组合中最小的机体尺寸, 因而可以方便地安置于柜台下或其他空间有限的场合。


出人意料的多用性

300可配置为厚客户机、独立解决方案或能够集中控制的薄客户机。它具有运行后台和服务点应用程序的充分多用性, 因而可用于商店内的几乎任何位置。对全动态影像和音频的支持令您能够发挥多媒体应用程序和电脑培训应用程序的功效。不如此, 您还能够选择范围广大、式样精美的可选零售POS周边设备, 均设计可配合工作和由同一个生产厂商提供。

可靠且经过零售强化的

SurePOS 300乃专为零售环境而精心设计制作, 并且是基于IBM公司久经考验的零售POS技术; 其外部包装业已经过零售强化, 足以抵御粗鲁的操作和对粉尘、脏污、泄漏、静电放电的频繁接触。这意味着更长的可用时间, 因而可改善顾客服务和延长设备寿命

低成本高效益零售活动的正



可选的SureMark™打印机提供快速低噪声的热敏打印

10/100以太网接能力用于进行快速的互联网和商店通信

四个USB端

薄客户机(袖珍闪存(compact flash)或无存储媒介)或厚客户机(硬盘)平台

两个标准RS-232端口和两个供电RS-232端口

小巧的机箱尺寸可节省柜台空



IBM SurePoint™解决方案可作为全色操作员显示器或触摸屏界面而供应, 而顾客显示器则可保持与购物者的交流(可选设备)

紧凑型字母数字零售POS (CANPOS)键盘具有32个可编程键和单独的数字键盘(可选设备)



可信赖的投资保

SurePOS 300具有很长的销售与务寿命周期, 因而可确保更佳的零件和升级来源; 其行业标准的平台令您能够保留现用的软件; 并且其配置将在一年半到两年内保持不变, 因此您能够跨整个企业部署一致的平台和更方便地发挥集中管理的效力。您甚至能够无需更换周边设备地添加新能力。

范围广大的软件选择

300采用开放平台且支持多种操作系统, 令您能够在为数众多的零售POS软件中进行挑选, 包括由IBM合作伙伴公司供应, 经测试可与SurePOS 300配合使用的应用程序。

最适合零售业的合作伙伴

一旦您与IBM公司或IBM的特许合作伙伴建立往来, 您就为需的一切找到了一个方便的联系点。IBM公司了解零售业, 并且我们懂得零售POS技术与常规微机的区别。我们也专精于面对面的服务和方便用户的技术支持, 这正是IBM公司及其合作伙伴三十多年来服务零售业者的一贯特征。

新产品	320型	价值解决方案
		• 无存储媒介
新产品	32C型	薄客户机解决方案
		• 128 MB ¹ 袖珍闪存(compact flash)
新产品	32H型	厚客户机解决方案
		• 40 GB ¹ 硬盘驱动器

IBM SurePOS 300—览

Hardware	Models 310/31C/31H	Models 320/32C/32H
硬件处理器 ¹ (此处需补充说明 #1)	<ul style="list-style-type: none">VIA C3® 866 MHz	<ul style="list-style-type: none">VIA C3 1.2 GHz
视频内存	<ul style="list-style-type: none">4 MB UMA (8 MB UMA可被定义)	<ul style="list-style-type: none">4 MB UMA (8 MB UMA可被定义)
内存 ²	<ul style="list-style-type: none">128 MB (可扩展至512 MB)	<ul style="list-style-type: none">256 MB (可扩展至512 MB)
端口	<ul style="list-style-type: none">视频显示器(SVGA)、以太网、供电RS-232 (2个)、RS-232 (2个)、USB (4个)、并行口、PS/2键盘、PC鼠标、耳机、麦克风输入孔、输出孔	<ul style="list-style-type: none">视频显示器(SVGA)、以太网、供电RS-232 (2个)、RS-232 (4个)、USB (4个)、PS/2 键盘、PC鼠标、耳机、麦克风输入孔、输出孔、钱箱r
插槽	<ul style="list-style-type: none">一个PCI半长度适配器插槽	<ul style="list-style-type: none">一个PCI半长度适配器插槽
尺寸(深、宽、高)	<ul style="list-style-type: none">300 mm x 216 mm x 90 mm (11.8 x 8.5 x 3.6英寸)	<ul style="list-style-type: none">300 mm x 16 mm x 90 mm (11.8 x 8.5 x 3.6英寸)
重量	<ul style="list-style-type: none">3.6公斤(8磅)	<ul style="list-style-type: none">3.6公斤(8磅)
功率耗	<ul style="list-style-type: none">35 W典型, 100 W最大	<ul style="list-style-type: none">35 W典型, 100 W最大

可选周边设

显示器	<ul style="list-style-type: none">IBM SurePoint解决方案分体式40字符显示器分体式字符图形显示器 (只限亚太地区)	<ul style="list-style-type: none">IBM SurePoint解决方案分体式40字符显示器分体式字符图形显示器 (只限亚太地区)
打印机	<ul style="list-style-type: none">IBM SureMark打印机计税打印机 (请向当地的业务代表查询详情)³	<ul style="list-style-type: none">IBM SureMark打印机计税打印机 (请向当地的业务代表查询详情)³
键盘	<ul style="list-style-type: none">CANPOS键盘CANPOS键盘, 带磁卡阅读器Access键盘(只限欧洲中东非洲地区)	<ul style="list-style-type: none">CANPOS键盘CANPOS键盘, 带磁卡阅读器Access键盘(只限欧洲中东非洲地区)
钱箱 ⁴	<ul style="list-style-type: none">紧凑型全尺寸	<ul style="list-style-type: none">紧凑型全尺寸

软件

支持的操作系统 ⁵ (此处需补充说明 #5)	<ul style="list-style-type: none">Microsoft® Windows® XPMicrosoft Windows XP Embedded⁶Microsoft Windows 2000Linux (RedHat 7.1)DOS 2000	<ul style="list-style-type: none">Microsoft Windows XPMicrosoft Windows XP Embedded⁶Microsoft Windows 2000Linux (RedHat 7.3)DOS 2000
支持的驱动程序	<ul style="list-style-type: none">OPOS 1.5.0Java™ POS 1.5.1	<ul style="list-style-type: none">OPOS 1.7.0Java™ POS 1.7.0
管理工具	<ul style="list-style-type: none">IBM Director 3.1	<ul style="list-style-type: none">IBM Director 3.2 或更高

行业标准

系统管理 ⁷	<ul style="list-style-type: none">Wired for Management (WfM) 1.1Preboot Execution Environment (PXE) 2.3SMBIOS 2.3Wake on LAN® (WOL)	<ul style="list-style-type: none">Wired for Management (WfM) 1.1Preboot Execution Environment (PXE) 2.3SMBIOS 2.3Wake on LAN (WOL)
电源管理 ⁷	<ul style="list-style-type: none">Advanced Power Management (APM) 1.2Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0	<ul style="list-style-type: none">Advanced Power Management (APM) 1.2Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0



服务

有限责任保修 ⁸	<ul style="list-style-type: none">• 一年
服务寿命	<ul style="list-style-type: none">• 在从市场中撤消后可达七年
技术支持 ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 24x7电话支持(在保修期内, 响应时间可能变化, 可能不包括某些节日)和经由网站的帮助• 可提供集散中心服务和上门服务(补充说明)

© IBM公司版权所有, 2003年

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609

美国北卡罗来纳州罗利市
美国印刷09-03
保留所有权利

本出版物对某些IBM公司产品或服务的提及并不意味着IBM将在从事业务的所有国家内出售这些产品或服务。若无IBM公司的书面许可, 任何人不得复制或下载本文件所包含的图象。

随着新技术的出现, IBM公司将会不断加强其产品与服务。因此, IBM公司保留不经预先通知而变更规格和其他产品信息的能力。如需有关特定标准配置和选购项的信息, 请与负责贵公司的IBM公司业务代表或特许经销商联系。

IBM就对本文所含信息的使用不承担任何责任。本文件中的任何内容均不得被视为依据IBM公司或第三方之知识产权的示或默示特许或补偿。本文件不提供任何担保 - 包括但不限于对可销性或针对特定目的之适用性的担保。

© 电子商务徽标、IBM、IBM徽标、SureMark、SurePoint、SurePOS、Wake on LAN均为国际商业机器公司在美国和(或)其他国家的商标或注册商标。

™ Java为Sun Microsystems, Inc.公司在美国和(或)其他国家的商标。

© Microsoft、Windows、Windows NT均为Microsoft Corporation公司在美国和(或)其他家的商标。

© VIA C3为VIA Technologies公司的注册商标。

所有其他公司名称或产品名称均为相应公司的商标或注册商标。

1 如需IBM公司“有限责任保修书”之条款的副本, 请与负责贵公司的IBM公司业务代表或特许经销商联系。

♻ 用含10%废旧纤维的再生纸印刷。

- 1 MB/GB/TB在表示储存容量时等于百万/十亿/万亿字节; 可用容量或许较小。
- 2 内存同时支持系统和视频。可用的系统内存将等于已安装的内存大小减去为视频定义的内存数量。
- 3 只供应一些国家。详情请向负责贵公司的IBM公司业务代表查询。
- 4 钱箱须经由IBM SureMark打印机连接, 后者必须单独购买。
- 5 只有在特殊客户要求时, 才会提供 Microsoft Windows NT[®] 4.0

- 6 IBM公司将向创建惟一的Windows XP Embedded映象的客户提供硬件支持。有关XP Embedded的现场问题将需在Windows XP Professional下再现。
- 7 无电池选项
- 8 如需IBM公司有限责任保修书之条款的副本, 请与负责贵公司的当地IBM公司业务代表或经销商联系。
- 9 取决于地理位置。

如需更多资料

如欲进一步了解IBM SurePOS 300产品或其他IBM零售POS解决方案, 请与当地的IBM公司业务代表联系, 或请访问我们的网站:

ibm.com/industries/retail/store

如要定货, 请电1 800 IBM-CALL (1 800 426-2255), 美国和加拿大之外地区请拨+1-770-863-1000。

封面和第2页所示为IBM SurePOS 300系统, 配有可选的12英寸SurePoint解决方案显示器, 可选的SureMark打印机(IF6型单站)及可选的CANPOS键盘。