



המכירה מסוף IBM 4614 SureOne™ Point-of-Sale

ון בסיסי רב עוצמה, משולב ונוח
דות מכירה לקמעונאים.

SureOne



דגשים

עיצוב הסכוני ונוח

מידע אודות עסקאות במזומן, מצב חובה וזכות, בקרת מלאי. מידע אודות לקוחות. מסוף המכירה IBM 4614 (POS), SureOne Point-of-Sale מסוגל לשלוט בכל אחת מפעולות אלה וברבות אחרות, החל בניהול ביקורת יציאה ועד למשרד אחורי. שילוב קופה רושמת בעלת עוצמה עם מחשב אישי 266 MHz במארז נוח וקומפקטי, מעניק פתרון פשוט לצרכי קמעונאים עצמאיים, מאפשר להם להפעיל יישומי מדף ותוכנות אישיות, ומסייע להם להגדיל את רווחיהם למידה המרבית.

תצורה מותאמת לבית העסק שלכם

בחרו את המסך, את המדפסת לקבלות ואת הקופה, ההולמים ביותר את סביבת POS הייחודית שלכם. עתה, נצלו את

מכלל ביצועים רב-עוצמה

מסוף המכירה POS עשוי להיות פריט הצידוד הבודד רב הערך ביותר לקמעונאים עצמאיים ולרשתות. המסוף מטפל ברישום בקופות, בקרת מלאי, חשבונאות, ובתוכניות דיווח אודות לקוחות בולטים. מכאן, שעל מסוף ה-POS להיות גמיש דיו לענות על הצרכים הייחודיים לבית העסק שלכם. חזק דיו להפעיל יישומים ייחודיים ומותאמים, ואף די אמין לעמוד בסביבות המכירה הקמעונאיות התובעניות ביותר.

זה הרעיון העומד בבסיס המסוף IBM SureOne Point-of-Sale. המסוף משלב מחשב אישי רב עוצמה, קופה רושמת, מקלדת, קורא כרטיסי אשראי, מדפסת קבלות ומסך - כולם במערכת אחת שווה לכל כיס ונוחה לשימוש.

רשימת אפשרויות ארוכה מתירה לכם לבחור את התצורה המתאימה ביותר לבית העסק שלכם. מעבד 266 MHz וזיכרון בסיסי בנפח 32 MB מעניקים עוצמת מחשוב רבה, כדי להפעיל את היישומים עליהם אתם סומכים מדי יום. כמו-כן, SureOne מתוכנן לעמוד במגוון תנאים, החל בחנויות ייחודיות, ועד למרכולים ולמרכזי גינון.

הגדירו את תצורת הפתרון הטוב ביותר לעסק

בחירת IBM SureOne מאפשרת לכם לצייד את המסוף בערכת הרכיבים המיטבית לדרישות בתי העסק שלכם. באפשרותכם לבחור בין מסך מונוכרום 9 אינץ' מובנה וחסכוני, לבין מסך 10.5 אינץ' צבעוני. כמו-כן, ניתן להוסיף תצוגת לקוח בעלת 20 תווים בשתי שורות. נייר קבלות תרמי, או נייר להדפסה במגע מובנה במסופים, וניתן לקבל גם גליל ליומן איסוף. על כל אלה, ניתן לבחור בין שתי מידות של מגירות.

SureOne כולל שמונה שערי יציאה לצידוד בחירה, ומאפשר לבצע בו הרחבות כדי להתאימו לצרכי בית העסק שלכם. השתמשו בשערי היציאה לחיבור סורקים, קוראי המחאות, מנחתים



לזיהוי אישי, וצידוד בחירה אחר. ניתן גם לרשת שני מסופי SureOne ומעלה, ולשתף ביניהם נתוני מחירים, מכירות, מלאי ונתונים חשובים אחרים.

SureOne אף מעניק תכונות POS בסיסיות הדרושות לפעולות היום-יום. קורא כרטיסי אשראי מספק אימות ועיבוד נתונים בפעולה אחת, ובמקרה של הפסקת חשמל, זיכרון המגובה במצבר לא נדף, מגן על הנתונים החיוניים.

פלטפורמה נוחה ופתוחה

תכננו עבור ה-SureOne פלטפורמה פתוחה, המאפשרת לכם להשתמש בכל מערכת הפעלה, כוללת Windows™ 95, 98 ו-NT. בכך השגנו לכם את הגמישות להשתמש בתוכנות מדף מהירות ונוחות לפעולות רישום בקופות, משרד אחורי ואחרות כגון, העברות כספים באופן אלקטרוני. הפלטפורמה הפתוחה גם מקילה על הוספת ערכה מסויימת להתקני קלט/פלט הדרושה להפעלה חלקה ויעילה של בית העסק.



שמונת שערי התקשורת, כדי להוסיף סורקים, קורא-המחאות, מנחת לזיהוי אישי. ל-SureOne פלטפורמה פתוחה המקילה על קמעונאים לשלב מכלולי יישומים והתקני קלט/פלט המסייעים לשכלל את יעילות העבודה.

קשיחות קמעונאית

אחרי עשורי תכנון ציוד למחשבים עבור פעילות קמעונאית ברחבי העולם, נהירות לנו דרישות היום-יום המדויקות שעל מסופי POS לענות עליהן. ואנו יודעים שקמעונאים זקוקים לציוד אמין לאורך שנים רבות. מסיבה זו פיתחנו את IBM SureOne תכנון מדויק ובדיקות קפדניות הולידו עיצוב פיזי וביצועים יוצאי דופן באמינותם. מעבר לזאת, מסוף ה-SureOne מוכן לשוק האירופי, ולשנת 2000¹.

לעסק ביותר הטוב הפתרון תצורת את הגדירו

פלטפורמה קשיחה ואמינה

לנוחותכם, הכנו את SureOne לשוק האירופי ולשנת 2000. ועם זאת, הקפדנו מאוד בעיצובו הטכני של המסוף. מכל בחינה, מסייעת לו בנייתו לעמוד בקשיים הנובעים מחלק מתנאי הסביבה הקשוחים ביותר. אנו מבצעים מגוון בדיקות כדי לוודא את מהימנות העיצוב. מסיבה זו מובטחת יכולתו של SureOne להתמודד עם לחות אופיינית, תנודות טמפרטורה, אבק ולכלוך, רעידות, השפעות אלקטרוסטטיות, והפרעות שידורי רדיו המאיימים מדי יום על מסופי POS.

לקבלת מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים אודות מערכות ה-POS של IBM, התקשרו לסוכן IBM שלכם, או התקשרו ישירות ל-IBM בטלפון 1-800-600-444.

בקרו באתר האינטרנט שלנו

<http://www.ibm.com/solutions/retail>



מבט מהיר על מסוף מכירה IBM SureOne Point-of-Sale

תכונות סטנדרטיות

- מהירות מעבד 266 MHz
- זיכרון בסיס 32 MB
- ארכיטקטורה 64-bit
- דיסק קשיח IDE בקיבולת 3.2 GB, ומעלה.
- כונן דיסקטים 3.5 1.44 MB אינץ'
- 32 KB זיכרון RAM לא נדיף
- חיבור 10-base T Ethernet על לוח האם
- כבל חיבור Ethernet LAN
- מקום להרחבת כרטיס One 1/2-length ISA/PCI
- ארבעה שערי RS-232 (שניים במתח 5V ושניים במתח 12V)
- שער מקבילי אחד למדפסת
- שער אחד למקלדת PC
- שער אחד לעכבר
- שער 24V לקופה רושמת
- מקלדת אלפא-נומריקית 96 מקשים ניתנת לתכנות (מסוג QWERTY), בעלת 3 מצבי נעילה
- קורא פס מגנטי עם 2 ערוצים (MSR)
- אפשרות לבחירה בין מסך מונוכרום 9 אינץ' SVGA לבין מסך 10.5 אינץ' צבעוני CRT עם זרוע סיבוב והטיה.
- מדפסת, 40 עמודות, תרמית או סיכות, לתחנה אחת (בהתאמה לדרושות הפיסקליות של כל מדינה)
- ניתן לרכוש גם ללא מדפסת
- IBM PC DOS 2000 (ניתן לטעון Windows NT מראש. ראה את השותף העסקי שלך בדבר פרטים נוספים).²
- ספק כוח בעל טווח אוטומטי 110-220 volts

© International Business Machines Corporation 1999

IBM Corporation
Department C6FA
PO Box 12195
RTP, NC 27709

הודפס בארצות הברית
04-99
כל הזכויות שמורות

ההתייחסויות במסמך זה למוצרים או לשירותים של IBM אין פירושו שחברת IBM מתכוונת להפיץ מוצרים או שירותים אלה בכל המדינות בהן היא פעלת.

העתקת או הורדת התמונות המופיעות במסמך זה אסורות בהחלט, ללא אישור בכתב מ-IBM.

IBM תמשיך לשפר את מוצריה ושירותיה ככל שמתפתחות טכנולוגיות חדשות. לכן, IBM שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים ומידע אחר אודות מוצרים ללא הודעה מראש. למידע על תצורות ואפשרויות סטנדרטיות מסוימים, יש לפנות לצנצי שיווק של IBM או לסוחר מורשה.

תכונות בחירה

- תצוגת ואקום פלורסצנטית 2x20
- מגירה קומפקטית: 130 mm (5.1 in.) גובה
- 330 mm x (13.0 in.) רוחב x 475 mm (18.7 in.) עומק.
- מגירה: 22 mm (0.9 in.) גובה x 449 mm (17.7 in.) רוחב
- 475 mm x (18.7 in.) רוחב x 330 mm (13.0 in.) עומק.
- מנועולים לקופה רושמת
- גליל איסוף ליומן מדפסת
- תוויות מקשים ייחודיות לשפה
- Single, Double and Quad Keytops
- חסמים לנעילת מקלדת

IBM אינה נוטלת על עצמה אחריות כלשהי לכל שימוש במידע הכלול במסמך זה. אין לפרש שום חלק של מסמך זה כרשיון או שיפוי, בצורה מפורשת או מכללא, בהתאם לחוקיות הקניין הרוחני של IBM או של צדדים שלישיים. מסמך זה אינו מציע אחריות מסוג כלשהו, לרבות אך לא מוגבל לאחריות מכללא בדבר סחירות או התאמה למטרה כלשהי.

מידות

- רוחב 382 mm (15 in.) רוחב x 502 mm (19.7 in.) עומק
- 358 mm (14 in.) גובה, ו-CRT על המעבד הבסיסי
- 483 mm (19 in.) רוחב x 502 mm (19.7 in.) עומק x 358 mm (14 in.) גובה, והארכת CRT אל מחוץ לדופן החיצונית על-גבי זרוע מתקפלת.
- משקל: 18 kg (30 lbs)

1 הגדרת נכונות לקראת שנת 2000: IBM מגדירה מוצר כמוכן, במידה והמוצר, כאשר נעשה בו שימוש על-פי ההוראות המופיעות בתיעוד הקשור אליו, מסוגל לבצע עיבוד כהלכה, לספק ל/או לקבל נתוני תאריך במסגרת ובין המאה ה-20 והמאה ה-21 בתנאי שכל המוצרים האחרים (כגון חומרה, תוכנה וקושחה) שנעשה בהם שימוש עם המוצר, מחליפים עמו נתוני תאריך מדויקים.

צריכת חשמל

- 37.6 - 48.0W במצב סרק (מערכת סטנדרטית ותצוגה 2x20 בזמן קריאת הדיסק הקשיח)

הצהרות שקיבלתם במהלך מכירה זו כפופות ל-Year Information and Readiness Disclosure Act 2000 (חוק להשיפת מידע ומוכנות לקראת שנת 2000) מחדש אוקטובר 1998. במקרה של חילוקי דעות, חוק זה עשוי לצמצם את זכויותיכם החוקיות הנוגעות להצהרות כלשהן מסוג זה, למעט במקרים שצוין אחרת בחוזה או בתעריף שבידיכם.

מוצרים

- מחסניות סרט, אדום או שחור, מבד 2.25 in.
- מדפסת סיכות תומכת בנייר ברוחב 3.25 אינץ' (קוטר מרבי 3.25 אינץ') וכן בנייר ברוחב 3.25 אינץ'.
- (קוטר מרבי 3.25 אינץ'), תואם למדפסת סיכות STAR® SP300.

2 זיכרון הבסיס במחשבים אלה הוא 64 MB.

IBM® ו-SureOne™ הינם סימנים מסחריים של International Business Machines Corporation בארצות הברית ו/או מדינות אחרות.

STAR הינו סימן מסחרי רשום ו-SP300 הינו סימן מסחרי של Xerox Corporation.

95, 98 Windows® ו-NT הינם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation.

השמות של מוצרים ושירותים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות של חברות אחרות.



הודפס על נייר ממוחזר.

| דגם | A03 | A3N* | F03 | FC3 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| מייבד | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz |
| זיכרון בסיס | 32 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB |
| ברירות תצוגת CRT | צבע, מונוכרום | צבע | Color, Monochrome | Color, Monochrome |
| ברירות תצוגת לקוח | 2 X 20 VFD (אפשרי) | 2 X 20 VFD (אפשרי) | 2 X 20 VFD (standard) | 2 X 20 VFD (optional) |
| קופה רושמת | קומפקטי, בגודל מלא | קומפקטי, בגודל מלא | קומפקטי, בגודל מלא | קומפקטי, בגודל מלא |
| ברירות מדפסת | לא משולב | לא משולב | לא משולב | לא משולב |
| | לא משולב | לא משולב | לא משולב | לא משולב |
| | לא משולב | לא משולב | לא משולב | לא משולב |

* דגם A3N נטען מראש בתוכנה (Windows NT Workstation 4.0 אנגלית בלבד).