

Un sistema plenamente integrado y eficaz en términos de costo diseñado para manejar aplicaciones de trastienda y de punto de venta (POS) para el comercio minorista



IBM SureOne



Características sobresalientes

- *El sistema POS todo en uno ahorra espacio, es un POS atractivo y elimina la necesidad de una integración compleja*
- *La familiar tecnología de PC es fácil de usar, además de tener un precio asequible y un rendimiento excepcional*
- *Su resistencia en el entorno minorista permite maximizar la vida útil del equipo así como su confiabilidad diaria, protegiendo la inversión a largo plazo*

Poderoso rendimiento todo en uno

IBM SureOne® es una plataforma de POS integrada y asequible estructurada específicamente para satisfacer los requerimientos de minoristas preocupados por el presupuesto y limitados en cuanto a espacio. Su procesador enchufable de 866 MHz y memoria actualizable proveen la potencia de computación necesaria para ejecutar software del mercado o personalizado para la caja, el control del inventario y otras funciones esenciales. Su diseño compacto y resistente para el comercio minorista incorpora todo el equipo que necesita el comerciante para manejar un negocio floreciente, lo cual convierte a SureOne en la opción inteligente para los minoristas de todo el mundo, desde tiendas de conveniencia hasta supermercados y tiendas especializadas.

Configuraciones flexibles

SureOne permite a los minoristas crear una configuración personalizada sin comprometer el presupuesto. Comience con un teclado básico y MSR; luego seleccione una LCD de colores o una pantalla de CRT monocromática y una de tres opciones de impresión—impresora térmica, impresora de impacto o sin impresora. Complete el equipo con una pantalla para el cliente y un cajón monedero. Luego utilice los puertos RS-232 y USB para conectar escáners, teclados PIN y otros periféricos.

Inversión bien protegida


SureOne proporciona un excepcional tiempo de servicio en rigurosos entornos minoristas y soporta fluctuaciones de temperatura y humedad, polvo y suciedad, vibraciones y choque electrostático. Su alta confiabilidad reduce el tiempo muerto y minimiza el mantenimiento, protegiendo así su inversión. La configuración se mantiene sin cambios de 18 a 24 meses, lo cual facilita el servicio, el soporte técnico y las actualizaciones.

Amplia oferta de software

Una plataforma abierta y amplio soporte de sistemas operativos le permiten seleccionar de una amplia gama de aplicaciones de POS StoreProven™ de los Asociados Comerciales de IBM. Se ha probado el funcionamiento de estas aplicaciones con SureOne: busque el emblema StoreProven para encontrar la aplicación perfecta para su negocio¹.



Características esenciales para un comercio minorista rentable



NUEVO	Modelo A05	Sistema estándar	<ul style="list-style-type: none"> • LCD de colores de 10" con matriz activa • Unidad de disco duro de 40 GB • Memoria estándar de 64 MB • 1 ranura para adaptador PCI de mitad de tamaño
	Modelo A04	Sistema económico	<ul style="list-style-type: none"> • CRT monocromático de 9" • Unidad de disco duro de 40 GB • Memoria estándar de 64 MB • 1 ranura para adaptador PCI de mitad de tamaño

IBM SureOne de un vistazo

Hardware

Procesador	<ul style="list-style-type: none">• VIA C3® 866 MHz
Memoria	<ul style="list-style-type: none">• 64 MB (expandible hasta 512 MB)
Memoria de video	<ul style="list-style-type: none">• 4 MB de UMA (se pueden definir 8 MB de UMA)
Resolución de visualización	<ul style="list-style-type: none">• Resolución de 800 x 600 (A05 solamente)
Unidad de disco duro	<ul style="list-style-type: none">• 40 GB² (o más)
Unidad de disquete	<ul style="list-style-type: none">• 1,44 MB
Puertos	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla para el cliente, video (SVGA), RS-232, RS-232 potenciado, USB (2), paralelo, teclado de PS/2, ratón de PC, Ethernet, cajón monedero
Ranura	<ul style="list-style-type: none">• 1 ranura de adaptador PCI de mitad de tamaño
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	<ul style="list-style-type: none">• A04: 14" x 15" x 19,7" (358 mm x 382 mm x 502 mm)³• A05: 14,2" x 15" x 19,7" (360 mm x 382 mm x 502 mm)⁴
Peso	<ul style="list-style-type: none">• A04: 39,7 lib (18 kg)• A05: 35 lib (15,9 kg)
Consumo de potencia	<ul style="list-style-type: none">• 75 W típico, 40 W de reserva⁵

Periféricos

Pantallas para el operador	<ul style="list-style-type: none">• CRT monocromático de 9" (A04)• LCD de colores 10" con matriz activa (A05)
Pantalla para el cliente (optativa)	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla fluorescente de vacío de 2x20
Impresoras	<ul style="list-style-type: none">• Impresora térmica de 40 columnas• Impresora de impacto de 40 columnas• Ahora también se consigue una configuración sin impresora
Teclados	<ul style="list-style-type: none">• Teclado programable de 96 teclas con matriz alfanumérica y cerradura de tres posiciones
Lector de bandas magnéticas	<ul style="list-style-type: none">• MSR de 3 pistas (pistas por defecto 2/3, configurable para 1/2)
Cajones monederos (optativos)	<ul style="list-style-type: none">• Compacto• Tamaño normal⁶
Opciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Carrete de enrollado de copia de boleta• Sistema de audio⁷

Software

Sistemas operativos soportados	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft® Windows NT® 4.0• Microsoft Windows XP• Linux (RedHat 7.1)	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows® 98, 2000• Microsoft Windows XP Embedded⁸• DOS 2000
Controladores soportados	<ul style="list-style-type: none">• OPOS 1.5.0	

IBM SureOne de un vistazo (continuación)



Estándares de la industria

Administración del sistema ⁹	<ul style="list-style-type: none">• SMBIOS 2.3• Preboot Execution Environment (PXE) 2.0• Wake on LAN[®] (WOL)
Administración de la energía ⁹	<ul style="list-style-type: none">• Advanced Power Management (APM) 1.2• Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609

Printed in the United States of America
05-02

Todos los derechos reservados

Servicios

Garantía limitada ¹⁰	<ul style="list-style-type: none">• Un año
Período de servicio	<ul style="list-style-type: none">• Hasta siete años después de retirar el producto del mercado
Soporte técnico ⁶	<ul style="list-style-type: none">• Soporte telefónico y ayuda basada en la Web 24x7

© El logotipo de e-business, IBM, el logotipo de IBM, StoreProven, SureOne y Wake on LAN son marcas comerciales o marcas registradas de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

© Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation.

© VIA C3 es una marca registrada de VIA Technologies.

Todos los nombres de compañías o nombres de productos restantes son marcas comerciales o marcas registradas de sus compañías respectivas.

Otros nombres de compañías, productos y servicios podrían ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros.

Las referencias a productos o servicios de IBM en esta publicación no significan que IBM tenga la intención de ofrecerlos en todos los países en los cuales opera. Está expresamente prohibido copiar o bajar las imágenes que contiene este documento sin el consentimiento de IBM por escrito.

Los productos de hardware de IBM se fabrican con partes nuevas o partes nuevas y usadas. En algunos casos, es posible que el producto de hardware no sea nuevo y que haya sido instalado previamente. Los términos de la garantía de IBM se aplican en cualquiera de los casos.

La página principal de IBM en Internet se encuentra en **ibm.com**

♻️ Impreso en Estados Unidos en papel reciclado que contiene un 10% de fibra recuperada posconsumidor.

¹ IBM no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, para los productos y servicios StoreProven. Tampoco incluye ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular. Las declaraciones realizadas por los Asociados Comerciales de IBM que ofrecen aplicaciones StoreProven están provistas por las empresas pertinentes de terceros, no por IBM.

² MB/GB/TB es igual a un millón/mil millones/billón de bytes en referencia a la capacidad de almacenamiento; es posible que la cantidad accesible sea menor.

³ El ancho máximo con el brazo articulado completamente extendido es de 19" (483 mm).

⁴ La altura máxima con la LCD completamente vertical es de 15,2" (390 mm).

⁵ 40 W de reserva con la pantalla apagada. 60 W de reserva con la pantalla encendida.

⁶ Según la ubicación geográfica.

⁷ La característica del sistema de audio ocupa la ranura PCI.

⁸ IBM proveerá soporte de hardware para los clientes que creen imágenes exclusivas de Windows XP Embedded. Habrá que recrear los problemas de campo para XP Embedded bajo Windows XP Professional.

⁹ No existe ninguna opción de alimentación por batería.

¹⁰ Para obtener una copia de los términos y las condiciones de la Declaración de garantía limitada de IBM, sírvase ponerse en contacto con su representante o el revendedor autorizado de IBM.

Para obtener información adicional

Para averiguar más acerca de IBM SureOne y otras soluciones de IBM para POS, póngase en contacto con su representante de IBM local o encuéntrenos en la Web en:

ibm.com/industries/retail/store

La tapa muestra un IBM SureOne Modelo A05.

La página 2 muestra el SureOne Modelo A05 con la opción del cajón monedero compacto.



G224-4632-01