



Το ταμειακό σύστημα IBM 4694



Ένας πανίσχυρος συνδυασμός ευελιξίας και οικονομίας για ταμειακά συστήματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές σας απαιτήσεις.





Κύρια χαρακτηριστικά

Έτοιμα για λιανεμπόριο: Γρήγορη επεξεργασία, τεράστια μνήμη και γρήγορη συνδεσιμότητα για μέγιστο χρόνο λειτουργίας.

Ευέλικτα, ανοιχτά συστήματα: Χρησιμοποιήστε το λειτουργικό σύστημα της επιλογής σας ή επιλέξτε προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows® NT.

Προστασία της επένδυσης: Δέχονται τις υπάρχουσες συσκευές I/O και τις υπάρχουσες εφαρμογές, καθώς και αυτές που θα διατίθενται στο εμπόριο μελλοντικά.

Λύσεις ταμειακών συστημάτων για εμπόρους λιανικής που σκέφτονται με προοπτική.



Αξιοπιστία λειτουργίας στο χώρο της λιανικής

Το ταμειακό σύστημα IBM 4694 παρέχει στους εμπόρους λιανικής τη δύναμη, την απόδοση και την αξιοπιστία που χρειάζονται για την αποτελεσματική και επικερδή λειτουργία της επιχείρησής τους είτε αυτή είναι μια μπουτίκ είτε μια διεθνής αλυσίδα πολυκαταστημάτων.

Γι' αυτό και τα μοντέλα 245 και 205 διαθέτουν επεξεργαστές 300 MHz και συνδεσιμότητα 10/100 Ethernet, συν βελτιωμένη μνήμη βίντεο, χωρητικότητα σκληρού αρχείου και λανθάνουσας μνήμης (cache). Κατ' αυτό τον τρόπο μπορείτε να κάνετε το ταμειακό σας σύστημα να σας προσφέρει περισσότερο — όπως να χρησιμοποιήσετε καινούργιες εφαρμογές γραμμένες σε γλώσσα Java™ — χωρίς όμως να θυσιάζετε την ταχύτητα του δικτύου σας ή την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μέσω της σχέσης μας με τη Microsoft(r) σας προσφέρουμε τα Μοντέλα 4694-LNT και 4694-SNT με ήδη φορτωμένο λογισμικό Windows® NT. Παρέχουν όλη τη λειτουργικότητα των μοντέλων 245 και 205 αντιστοίχως, με σκληρό δίσκο χωρητικότητας 4,2GB και 64 MB μνήμης.

Επίσης προσθέσαμε εντελώς νέα χαρακτηριστικά στα Μοντέλα 245 και 205, όπως τη λειτουργικότητα Wake on LAN™ για τηλεχειριζόμενη διάγνωση και συντήρηση λογισμικού. Επίσης θα βρείτε δύο USB θύρες που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε πολλές νέες επιλογές Εισόδου/Εξόδου [I/O].

“Σκληραγωγημένο” στο Χώρο Λιανικών Πωλήσεων

Σχεδιάσαμε τα καινούργια Μοντέλα 4694 ειδικά για το χώρο λιανικών πωλήσεων. Η διαρκής μνήμη προστατεύει τις ζωτικές πληροφορίες του ταμειακού συστήματος — όπως τα σύνολα του τερματικού — όταν συμβαίνουν αναπάντεχες ηλεκτρικές διακοπές. Τα συρτάκια των ταμειών έχουν δοκιμαστεί για την ανθεκτικότητα στο ορμητικό κλείσιμό τους και στα χτυπήματα των ρολών κερμάτων. Επίσης το ταμειακό σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύει τα ηλεκτρονικά από σκόνες, ακαθαρσίες, υγρασία, και τους κινδύνους από την εισχώρηση τροφίμων ή υγρών.

Ευέλικτη διαμόρφωση

Το σύστημα 4694 σας επιτρέπει να καθορίζετε τη διαμόρφωση του ταμειακού συστήματος που σας ταιριάζει καλύτερα. Επιλέξτε από μια ποικιλία οθονών, πληκτρολογίων, συρταριών ταμειών και εκτυπωτών. Μπορούμε επίσης να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των εμπόρων λιανικής είτε για ένα συμπαγές ταμειακό σύστημα που θα καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο είτε για μια ευέλικτη κατανομή των επιμέρους τμημάτων του ταμειακού συστήματος στο χώρο του ταμείου.

Το μοντέλο 245 είναι ιδανικό για ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, πολυκαταστήματα και μεγάλα καταστήματα. Προσφέρει στους επιχειρηματίες περισσότερες επιλογές θυρών και συνδεσιμότητας ώστε η απόδοση του συστήματος να αυξάνεται σε συνάρτηση με την επέκταση

της επιχείρησης. Έχει πλάτος 44 cm και επιτρέπει την ενσωμάτωση του συρταριού, του πληκτρολογίου και της οθόνης με την κεντρική μονάδα.

Το μοντέλο 205 έχει πλάτος 31,2 cm ώστε να εξοικονομεί χώρο αλλά να εξακολουθεί να παρέχει πρώτης τάξεως επεξεργασία. Έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί με ένα πληκτρολόγιο 50 πλήκτρων, εκτυπωτή και οθόνη 2 x 20 σε μια συμπαγή μονάδα ή να τοποθετηθεί κάτω από τον πάγκο.

Διάρκεια Επένδυσης

Όταν επιλέγετε το σύστημα 4694 μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχετε επιλέξει τον ιδανικό συνδυασμό ταμειακών συστημάτων που διατίθενται τώρα και μελλοντικά χωρίς απώλεια της επένδυσης που έχετε κάνει ήδη σε εξοπλισμό και λογισμικό.

Το σύστημα 4694 είναι επίσης ένα από τις πιο ανοιχτές πλατφόρμες ταμειακών συστημάτων στον κόσμο και χειρίζεται εφαρμογές σε Windows® 98/95/3.1/NT, 4690, SCO-UNIX και DOS. Και η ανοιχτή αρχιτεκτονική του ISA/PCI παρέχει μια πλειάδα προσαρμογών από άλλους κατασκευαστές, πράγμα που επιτρέπει στους εμπόρους λιανικής να διατηρούν τα πλέον σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές ή να τα αλλάζουν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν τον εξοπλισμό τους.

Το σύστημα 4694 επίσης προστατεύει την επένδυση I/O. Δέχεται τις τρέχουσες διαμορφώσεις I/O και σας παρέχει τις θύρες και συνδέσεις για να προσθέσετε καινούργιο εξοπλισμό όταν αυτός γίνει διαθέσιμος.

Παγκόσμιος ηγέτης

Το σύστημα 4694 αναπτύχθηκε για την παγκόσμια αγορά και ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες των εμπόρων λιανικής σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το σύστημα σχεδιάστηκε να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορους τομείς της λιανικής παγκοσμίως και ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος όσο και στη δημοσιονομική νομοθεσία κάθε χώρας. Το σύστημα 4694 έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται, να επεκτείνεται, να φτάνει μακριά, σε όλα τα σημεία του κόσμου και να σας βοηθά στην παγκοσμιοποίηση της επιχείρησής σας.

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας

<http://www.ibm.com/solutions/retail>



Τα ταμειακά συστήματα IBM 4694 με μια ματιά

Βασικά χαρακτηριστικά

- Αρχιτεκτονική: PCI/ISA bus
- Μνήμη:
 - 245/205/LNT/SNT: Δύο υποδοχές DIMM για επέκταση μνήμης
 - 144/104: Τέσσερις υποδοχές SIMM για επέκταση μνήμης
- Θύρες:
 - 245/205/LNT/SNT: RS485 για σύνδεση και τροφοδοσία περιφερειακών, δύο για συρτάρια ταμείου, δύο σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC, ποντίκι, δύο USB
 - 144/104: RS485 για σύνδεση και τροφοδοσία περιφερειακών (ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο), δύο για συρτάρια ταμείου, δύο σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC, ποντίκι
- Διαρκής μνήμη RAM 32 KB
- Μνήμη cache 512 K L2 (μόνο για τα 245/205/LNT/SNT)
- Υποδοχές επέκτασης: Δύο υποδοχές κανονικού μεγέθους (ISA ή PCI/ISA)
- Αποθήκευση: Οδηγός δισκέτας 3,5", 1,44 MB
- Οθόνη: Δυνατότητα σύνδεσης PC οθόνης σε όλα τα μοντέλα
- Συνδεσιμότητα:
 - 245/205/LNT/SNT: 10/100 Ethernet
 - 144/104: Ethernet 10 Base T
- Διακόπτης για 4690 OS dump τοποθετημένος στο εμπρός μέρος (μόνο στα μοντέλα 245/205/LNT/SNT και προαιρετικός στα μοντέλα 104/144)
- Καλύμματα και πλαίσιο από ανακυκλώσιμο υλικό

Ειδικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο

- Μοντέλο 245: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz, μνήμη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια κάρτα συστήματος, μέγιστη τιμή 256 MB), σκληρός δίσκος 4,2 GB, οκτώ θύρες PC (δύο κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT, πληκτρολόγιο, ποντικίου, μία παράλληλη θύρα, 2 θύρες RS232), έξι θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση εκτυπωτή, πληκτρολόγιο, οθόνης, τριών σαρωτών/ οθονών επαφής ή 2X20 χαρακτήρων), δύο θύρες για συρτάρια ταμείου, οθόνη SVGA με μνήμη DRAM 2 MB, μία παράλληλη θύρα, μία υποδοχή κάρτας ISA κανονικού μεγέθους και μία PCI/ISA κανονικού μεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας ελέγχου, κανονικό μέγεθος κεντρικής μονάδας
- Μοντέλο 205: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz, μνήμη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια κάρτα συστήματος, μέγιστη τιμή 256 MB), σκληρός δίσκος 4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT, πληκτρολόγιο, ποντικίου, 2 θύρες RS232), τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση εκτυπωτή, πληκτρολόγιο, οθόνης, ενός σαρωτή/οθονών επαφής ή 2X20 χαρακτήρων, δύο θύρες για συρτάρια ταμείου, οθόνη με μνήμη DRAM 2 MB δύο θύρες PC USB, μικρό μέγεθος κεντρικής μονάδας
- Μοντέλο LNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz, μνήμη 64 MB (2 υποδοχές DIMM σε επίπεδο, μέγιστη τιμή 256 MB), σκληρός δίσκος 4,2 GB, οκτώ θύρες PC (δύο κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT, πληκτρολόγιο, ποντικίου, μία παράλληλη θύρα, 2 θύρες RS232), έξι θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση εκτυπωτή, πληκτρολόγιο, οθόνης, τριών σαρωτών/οθονών επαφής ή 2X20 χαρακτήρων, μία παράλληλη θύρα, μία υποδοχή κάρτας ISA κανονικού μεγέθους και μία PCI/ISA κανονικού μεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας ελέγχου, κανονικό μέγεθος κεντρικής μονάδας
- Μοντέλο SNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz, μνήμη 64 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια κάρτα συστήματος, μέγιστη τιμή 256 MB), σκληρός

- δίσκος 4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT, πληκτρολόγιο, ποντικίου, 2 θύρες RS232), τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση εκτυπωτή, πληκτρολόγιο, οθόνης, ενός σαρωτή/οθονών επαφής ή 2X20 χαρακτήρων, δύο θύρες για συρτάρια ταμείου, οθόνη SVGA με μνήμη DRAM 2 MB, δύο κανονικές θύρες OC USB, μικρό μέγεθος κεντρικής μονάδας
- Μοντέλο 144: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C 32 bit, μνήμη 4MB ή 16MB επεκτάσιμη στα 64MB με SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση οθόνης επαφής ή 2X20 χαρακτήρων, εκτυπωτή, πληκτρολόγιο, ενός σαρωτή/οθονών επαφής ή 2X20 χαρακτήρων, δύο υποδοχές κάρτας ISA κανονικού μεγέθους, οθόνη SVGA με μνήμη DRAM 1 MB, μία παράλληλη θύρα, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας ελέγχου, κανονικό μέγεθος κεντρικής μονάδας
- Μοντέλο 104: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C 32 bit, μνήμη 4MB ή 16MB επεκτάσιμη στα 64MB με SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση μη οπτικής οθόνης, εκτυπωτή, πληκτρολόγιο, ενός σαρωτή/οθονών επαφής ή 2X20 χαρακτήρων, οθόνη SVGA με μνήμη DRAM 1 MB, δύο υποδοχές κανονικού μεγέθους ISA για κάρτα, μικρό μέγεθος κεντρικής μονάδας

Προαιρετικά χαρακτηριστικά μονάδας συστήματος (245/205/LNT/SNT)

- Σκληρός δίσκος 4,2 GB 3,5"
- Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (εφεδρεία μπαταρίας) με υποστήριξη ACPI
- BIOS με διαχείριση δικτύου DMI
Σημείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν καταλαμβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

Προαιρετικά χαρακτηριστικά μονάδας (144/104)

- Σκληρός δίσκος 2,5 GB IDE 3,5"
- Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (εφεδρεία μπαταρίας)
- Διακόπτης εκκένωσης 4690 OS (μοντέλα 104 και 144)
Σημείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν καταλαμβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

Διαστάσεις

- Μοντέλο 245/LNT/144: 440 χιλ. Π x 475 χιλ. Β x 89 χιλ. Υ, βάρος 10,7 χγρ.
- Μοντέλα 205/SNT/104: 312 χιλ. Π x 475 χιλ. Β x 86 χιλ. Υ, βάρος 7,3 χγρ.

Ηλεκτροδότηση

- Απαιτήσεις ηλεκτρικής παροχής: 100-127 Volt ή 200-240 Volt, 50/60Hz ονομαστική ισχύς τροφοδοσίας
- Μέγιστη 160 Watt/τυπική 60 Watt (Μοντέλα 205/SNT/144/104)
- Μέγιστη 197 Watt/τυπική 75 Watt (Μοντέλα 245/LNT)

Πληκτρολόγιο

- Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο ταμειακού συστήματος με MSR: Αλφαριθμητικά πλήκτρα με διάταξη "QWERTY", 12 function keys συν 33 προγραμματιζόμενα, επανακαθοριζόμενα πλήκτρα λειτουργίας σημείου πώλησης, 7 ενδεικτικές λυχνίες, αριθμητικό τμήμα πληκτρολόγιο, MSR, ήχος πλήκτρων, πλήκτρο Control και κλειδαριά
- Πληκτρολόγιο ταμειακού συστήματος: 49 πλήκτρα, συμπεριλαμβανομένων 38 προσαρμοσμένων πλήκτρων λειτουργίας ταμειακού συστήματος, αριθμητικό τμήμα πληκτρολόγιο 11 πλήκτρων, πλήκτρο Control που σε συνδυασμό με τα πλήκτρα λειτουργίας του ταμειακού συστήματος δίνει μια πρόσθετη λειτουργία στα πλήκτρα αυτά, 4 ενδεικτικές λυχνίες, πλήκτρο Control και κλειδαριά δύο θέσεων, ρυθμιζόμενος ήχος

- πλήκτρων, αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου σε μορφή καντράν τηλεφώνου ή υπολογιστή τσέπης
- Πληκτρολόγιο σημείου πώλησης λιανικής με MSR: Όλες οι προαναφερόμενες λειτουργίες συν ένας ενσωματωμένος αναγνώστης κάρτας μαγνητικής ταινίας (MSR) με αμφίδρομη ανάγνωση 3 ιχνών εγγραφής
 - Πληκτρολόγιο σημείου πώλησης λιανικής με MSR και οθόνη: Όλες οι προαναφερόμενες λειτουργίες συν οθόνη υγρών κρυστάλλων, 40 χαρακτήρων
 - Πληκτρολόγιο σημείου πώλησης λιανικής με τροποποιησιμη διάταξη και MSR: Πίνακας 120 προγραμματιζόμενων, επανακαθοριζόμενων πλήκτρων ταμειακού συστήματος. Εναλλάξιμο αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τρεις θέσεις, τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες, MSR, ήχος πλήκτρων, πλήκτρο Control και κλειδαριά

Οθόνες

- Έγχρωμη οθόνη επαφής Sure Point: Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων 10 ιντσών (με αντικαθιστώμενη λυχνία φωτισμού, τεχνολογία "αντίστασης" (resistive), προαιρετικό MSR 3 ιχνών εγγραφής, δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της φθοράς, ανάλυση VGA, συνδέεται μέσω κάρτας προσαρμογέα επίπεδης οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από θύρα POS RS485
- Μονόχρωμη οθόνη επαφής Sure Point: Οθόνη υγρών κρυστάλλων 9 ιντσών (τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι ίδια με τα χαρακτηριστικά της έγχρωμης οθόνης επαφής Sure Point)
- Επίπεδη μονόχρωμη οθόνη: Οθόνη υγρών κρυστάλλων 9 ιντσών με αντικαθιστώμενη λυχνία φωτισμού, κατανάλωση 90% λιγότερης ενέργειας σε σχέση με την οθόνη CRT, δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της φθοράς, ανάλυση VGA, συνδέεται μέσω κάρτας προσαρμογέα επίπεδης οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από θύρα ταμειακού συστήματος RS485
- Μονόχρωμη οθόνη CRT: Οθόνη 9 ιντσών, ανάλυση SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο μοντέλο 245)
- Έγχρωμη οθόνη CRT: Οθόνη 9,1 ιντσών, ανάλυση SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο μοντέλο 245)
- Φθορίζουσα οθόνη II 40 χαρακτήρων: Εμφανίζει έως 40 αλφαβητικούς ή αριθμητικούς χαρακτήρες ή ειδικά σύμβολα σε δύο σειρές των 20 χαρακτήρων η κάθε μια. Οι χαρακτήρες σχηματίζονται από μήτρα 5 X 7 στιγνών, έχουν ύψος περίπου 10,5 χιλ. και πράσινο χρώμα. Η οθόνη προσαρμόζεται σε στήριγμα το οποίο επιτρέπει την κλίση και την περιστροφή της. Η ανάγνωση της οθόνης γίνεται εύκολα από απόσταση 3 μ. ή μεγαλύτερη και από γωνία 45 μοιρών ή μεγαλύτερη.
- Οθόνη διπλής όψεως VFD II: Δύο οθόνες ενωμένες "πλάτη-πλάτη" σε ένα περίβλημα. Μπορούν να εμφανίζουν διαφορετικά μηνύματα. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλίσης.
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων 40 χαρακτήρων: Οπίσθιος φωτισμός, σχηματισμός χαρακτήρων ύψους 8 χιλ. από μήτρα 5x7, απόσταση όρασης 1,5 μ., δύο οθόνες σε ένα στήριγμα που μπορούν να εμφανίζουν διαφορετικά μηνύματα.
- Φθορίζουσα οθόνη 40 χαρακτήρων: Εμφανίζει αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες. Σχηματισμός χαρακτήρων ύψους 11,8 χιλ. από μήτρα 5x12, απόσταση ορατότητας 2,3 μ.

- Οθόνη VFD χαρακτήρων/γραφικών: Εμφανίζει αλφαβητικό και αριθμητικό κείμενο και γραφικά προσεγγίσιμα σε όλα τα σημεία. Σχηματισμός χαρακτήρων ύψους 16,5 χιλ. από μήτρα 8x16, απόσταση ορατότητας 3,3 μ., μήτρα 160x36 σε κατάσταση λειτουργίας γραφικών, 24 ενδεικτικές λυχνίες.
- Οθόνη πελάτη: Οθόνη μιας σειράς αριθμών ύψους 14 χιλ. με διαμόρφωση 7 τμημάτων, έξι δείκτες λειτουργίας, απόσταση ορατότητας 2,7 μ.

Εκτυπωτές

- IBM 4610 SureMark™: Εκτυπωτής δύο θέσεων. Θερμική εκτύπωση αποδείξεων, κρουστική επικύρωση εγγράφων. Εκτύπωση έως 52 γραμμές ανά δευτερόλεπτο. Δε διαθέτει δημοσιονομική μνήμη.
- Μοντέλο 4: Δύο σταθμοί, τρεις λειτουργίες, απόδειξη και ημερολόγιο 38 χαρακτήρων, εκτύπωση 86 χαρακτήρων σε συνεχές χαρτί ή έντυπο έως 8,5x11", εκτύπωση 240 γραμμών ανά λεπτό, τροφοδοσία με έντυπα επιταγών από μπροστά ή από πάνω, κασέτα ταινίας Auto-Inking®
- Μοντέλο 4R: Όλες οι προαναφερόμενες λειτουργίες συν ένας ενσωματωμένος αναγνώστης MICR
- Μοντέλο 3F: Το ίδιο με το μοντέλο 4 με επιπλέον δημοσιονομική μνήμη.

Συρτάρια ταμείου

- Συρτάρι ταμείου κανονικού μεγέθους: Στα μοντέλα 245. Σχισμή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά, αφαιρούμενο εσωτερικό με σταθερά ή ρυθμιζόμενα χωρίσματα.
- Συρτάρι ταμείου μικρού μεγέθους: Στα μοντέλα 205. Σχισμή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά, εσωτερικό με σταθερά ή ρυθμιζόμενα χωρίσματα. Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση χαρτονομισμάτων.
- Συρτάρι ταμείου με άνοιγμα από πάνω (Flip Top): Το πάνω κάλυμμα ανοίγει και επιτρέπει πρόσβαση στο αφαιρούμενο εσωτερικό. Κλειδαριά (δε διατίθεται στα μοντέλα που κυκλοφορούν στις Η.Π.Α.)

Λειτουργικά συστήματα

- Λειτουργικό σύστημα 4690
- Λειτουργικό σύστημα 4690 OS με Terminal Services for DOS
- Λειτουργικό σύστημα 4690 OS με Terminal Services for Windows® NT
- Microsoft Windows® 3.1, Windows® 95, Windows® 98 και Windows® NT 3.51 ή νεότερο με POSS/Windows drivers για RS485 σύνδεση περιφερειακών
- IBM DOS 5.02 ή νεότερο POSS/DOS drivers για RS485 σύνδεση περιφερειακών

Δίκτυα POS

- 10/100 Ethernet, Ethernet 10Base T, Token Ring, IBM StoreLoop

Υποστηριζόμενες επικοινωνίες

- Multiprotocol Communications Adapter. Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Asynchronous, Bisynchronous, HDLC ή SDLC

Κάρτες προσαρμογείς

- 4695 POS
- Προσαρμογείς Επίπεδης Οθόνης
- Token-Ring
- IBM StoreLoop
- Προσαρμογέας Multiprotocol Communications
- Παράλληλες θύρες

Περιορισμένη εγγύηση'

- Παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εκπρόσωπο ή εμπορικό συνεργάτη της IBM για λεπτομέρειες σχετικές με την εγγύηση



© International Business Machines Corporation 1999

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609

Τυπώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
04-99

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Οι αναφορές σ' αυτή την έκδοση που αφορούν τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της IBM, δεν υπονοούν ότι η IBM προτίθεται να τα καταστήσει διαθέσιμα σε όλες τις χώρες στις οποίες η IBM δραστηριοποιείται.

Καθώς εμφανίζονται νέες τεχνολογίες η IBM θα συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, η IBM διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προδιαγραφές και άλλες πληροφορίες προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων της IBM ή οποιονδήποτε Εμπορικό Συνεργάτη για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες τυποποιημένες συνθέσεις και επιλογές.

Η IBM δε φέρει καμία ευθύνη για όποια χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τίποτα σ' αυτό το φυλλάδιο δεν μπορεί να κληφθεί ως ρητή ή υπονοούμενη άδεια χρήσης ή ως δικαίωμα αποζημίωσης βάσει των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της IBM ή τρίτου μέρους. Σ' αυτό το φυλλάδιο δεν προσφέρεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ειδικό σκοπό.

- ® IBM και Auto-Inking είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα και τα SureMark και Wake on LAN είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας International Business Machines Corporation.
- ® Microsoft Windows, Windows NT και ο λογότυπος Windows είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας Microsoft Corporation
- ® AMD-K6 είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρίας AMD

Η λέξη Java είναι εμπορικό σήμα της εταιρίας Sun Microsystems.

- 1 Προκειμένου να λάβετε ένα αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων της Δήλωσης Περιορισμένης Εγγύησης της IBM, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της IBM ή τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή.



Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Φωτογραφίες

*Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 με κανονική οθόνη*

*Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 με επίπεδη οθόνη*

*Μεγάλη φωτογραφία στο εσωτερικό:
4694 Μοντέλο 205*