

Uma visão rápida da Série IBM Sure POS 300 - Brasil

Hardware	Modelo 4910 – 33F
Processador ¹	Intel® Celeron® 2 GHz
Memória de vídeo ²	32 MB UMA (64 MB UMA pode ser definida)
Memória ³	25 6MB DDR (possível expandir para 2 GB)
Portas	Monitor de vídeo (SVGA), Ethernet, RS-232 powered(4), RS-232 (2), USB 24V (1), USB 12V (2), USB PC (2), teclado, mouse, paralela, fone de ouvido, microfone embutido, line out, gaveta de dinheiro
Unidade de disco	CD ROM Interno
Slots	Um slot para adaptador PCI com metade do tamanho
Dimensões ⁴ (LxPxA)	12,8 " x 10,0 " x 4,4 " (325mm x 255mm x 111mm)
Peso	15,1 lb. (6,8 kg)
Consumo de energia	60W normal, 200W máximo
Periféricos	
Teclado	Compacto Alfa-numérico (ANPOS) com leitora de fita magnética MSR) integrada e dispositivo apontador
Gaveta de dinheiro	Tamanho inteiro
Software	
Sistemas operacionais suportados ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows XP Professional Edition com Service Pack 2 • Microsoft Windows XP Embedded com Service Pack 2⁶ • Microsoft Windows Embedded for Point of Service • Microsoft Windows 2000 • IBM Retail Environment for SUSE LINUX • DOS 2000
Drivers suportados	UPOS 1.7.5 (inclui OPOS e JavaPOS)
Ferramentas de gerenciamento	<ul style="list-style-type: none"> • IBM Director 3.2 ou posterior • IBM Remote Management Agent
Padrões do setor	
Gerenciamento de Sistemas ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Wired for Management (WfM) 1.1 • SMBIOS 2.3 • Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on Lan R (WOL)
Gerenciamento de Energia ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0

Serviços	
Garantia Limitada ⁸	Um ano
Duração do serviço	Até sete anos após a retirada do mercado
Suporte técnico ⁹	<ul style="list-style-type: none"> • suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias na semana (durante o período da garantia, os horários de resposta podem variar; pode excluir alguns feriados) e ajuda via Web • atendimento técnico disponível tanto no depósito como no próprio local

¹ MHz/GHz só mede a velocidade do clock interno do microprocessador; muitos fatores afetam o desempenho.

² MB/GB equivale a um milhão/bilhão de bytes no que se refere à capacidade de armazenamento; a acessibilidade pode ser menor.

³ A memória suporta tanto o sistema como o vídeo. A memória acessível do sistema será a memória instalada menos a quantidade definida para o vídeo.

⁴ As medidas representam apenas a unidade de sistema.

⁵ Um sistema operacional não está incluído e pode ser adquirido separadamente.

⁶ A IBM oferecerá suporte de hardware para os clientes que criarem imagens Windows XP Embedded exclusivas dentro do prazo da oferta. Os problemas de campo para o XP Embedded precisarão ser recriados com o Windows XP Professional.

⁷ Não há opção de bateria disponível.

⁸ Para obter uma cópia dos termos e condições da Declaração de Garantia Limitada da IBM, consulte o representante ou revendedor IBM da sua localidade.

⁹ Dependendo da área geográfica.

(c) 2006 International Business Machines Corporation. Todos os direitos reservados.

Todas as declarações referentes a futuros projetos ou planos da IBM estão sujeitas a mudanças ou cancelamento sem aviso prévio, e representam apenas metas e objetivos.

Informações sobre produtos não fabricados pela IBM são obtidas com os fabricantes desses produtos, ou através de anúncios publicados. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar seu desempenho, compatibilidade, ou qualquer outra alegação relacionada a produtos não-IBM. Dúvidas sobre características de produtos não-IBM devem ser dirigidas aos fornecedores desses produtos.