

IBM SurePOS 300 Express 제품사양	
하드웨어	모델 4910-32A
프로세서 ¹	• VIA C3 1.2GHz
비디오 메모리	• 4MB UMA(8MB UMA 가능)
메모리 ²	• 256MB(512MB로 확장 가능)
포트	• 비디오 디스플레이(SVGA), 이더넷, 전원 공급 RS-232 (2), RS-232 (4), USB (4), PS/2 키보드, PC 마우스, 헤드폰, 마이크, 라인 아웃, 금전함
슬롯	• 1/2 크기의 PCI 어댑터 슬롯 한 개
크기(WxDxH)	• 11.8" x 8.5" x 3.6"(300mm x 216mm x 90mm)
무게	• 8lbs(3.6kg)
소비 전력	• 35W 사용 전원, 100W 최대 전원
주변장치	
프린터	• IBM SureMark™ 프린터 TF7
디스플레이	• 40자 디스플레이
금전함 ³	• 전체 크기의 금전함
소프트웨어	
운영 체제 지원 ⁴	• Microsoft® Windows® XP Professional Edition ⁵ • Microsoft Windows XP Embedded ⁶ • Microsoft Windows 2000 • IBM Retail Environment for SUSE LINUX(IRES) • DOS 2000
드라이버 지원	• OPOS 1.7.0 및 JavaPOS™ 1.7.0
관리 툴	• IBM Director 3.2 또는 그 이상
산업 표준	
시스템 관리 ⁷	• Wired for Management(WfM) 1.1 • SMBIOS 2.3 • Preboot Execution Environment(PXE) 2.0 • Wake on LAN®(WOL)
전원 관리 ⁷	• Advanced Power Management(APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface(ACPI) 1.0
서비스	
보증 기간 ⁸	• 1년
서비스 기간	• 단종 후 7년까지
기술 지원 ⁹	• 24시간 365일 전화 지원(보증 기간 동안 전화 지원 시간에 차이가 있으며 일부 공휴일에는 지원 불가능) 및 웹 기반 지원 • 고객 방문을 통한 현장 서비스

1. MHz/GHz는 마이크로프로세서 내부 클럭 속도만 측정합니다. 여러 요인이 응용프로그램의 성능에 영향을 미칩니다.
2. MB/GB는 저장 공간을 나타낼 때 100만/10억 바이트에 해당하며 실제 액세스할 수 있는 공간은 이보다 작을 수 있습니다. 메모리는 시스템과 비디오를 모두 지원합니다. 액세스 가능한 시스템 된 메모리는 설치 메모리에서 비디오에 정의된 메모리 크기를 뺀 메모리입니다.
3. 금전함은 IBM SureMark Printer를 통해 연결됩니다. 이 프린터는 별도 구입해야 합니다.
4. 운영 체제는 포함되지 않았으며 별도로 구입할 수 있습니다.
5. 사용자 라이선스 계약에 설명된 제한적 사용으로 Microsoft Windows XP Professional을 사전 로드합니다.
6. IBM은 독자적인 Windows XP Embedded 이미지를 생성한 고객에게 하드웨어를 지원합니다. 하지만 현장에서 발생하는 XP Embedded에 대한 문제는 Windows XP Professional 환경에서 재현되어야 합니다.
7. 배터리는 선택사항이 아닙니다.
8. IBM 보증 제한서의 규정의 사본을 받으려면 한국 IBM 담당자나 총판에 문의하십시오.
9. 지역에 따라 지원이 제한될 수 있습니다.