

SurePOS 514 – US, Canadá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Australia, Nueva Zelandia	
Número de modelo	4951-514
Procesador ¹	Procesador de 1,2 GHz VIA (133 MHz FSB)
Pantalla ²	Integrada de 12”, tecnología resistiva táctil de 5 hilos
Almacenamiento	
Memoria de sistema ³	256 MB
Memoria de video ⁴ (compartida con la memoria del sistema)	8 MB a 64 MB UMA
Unidad de disco duro	40 GB Serial ATA o superior
Puertos de conectividad	
Puerto USB potenciado (24V)	1
USB estándar para PC	4
RS-232 standard de 9 pines	3
RS-232 con corriente	1
Teclado PS/2	1 en la parte posterior
Mouse PS/2	1 en la parte posterior
Ethernet RJ45	1
Puerto de caja para dinero (24V)	2
Periféricos⁵	
Impresoras	IBM SureMark TF6
Caja de dinero	Tamaño completo
Lector de cinta magnética (Magnetic Stripe Reader, MSR)	Tres pistas
Pantalla de caracteres integrados	Ninguno
Normas de la industria	
Administración de sistemas	SMBIOS conectado para administración (Wired for Management, WfM) Wake on LAN® (WOL) Entorno de ejecución de inicio previo (Preboot Execution Environment, PXE)
Administración de energía	Administración avanzada de energía (Advanced Power Management, APM) Interfase avanzada de configuración y energía (Advanced Configuration and Power Interface, ACPI)
Dimensiones del sistema y peso (sin MSR)	
Dimensiones máximas	12”: 12,6x12,8x15,1”/321x325x384 mm
Peso	12”: 23 lbs/10,5 kg
Requerimientos de energía	
Requerimientos de energía	Suministro de energía de contacto universal (normal 76 W/máximo 200 W)
Software	
Sistemas operativos soportados ⁶	<ul style="list-style-type: none"> •Microsoft® Windows® 2000 •IBM Retail Environment para SUSE LINUX •IBM PC DOS 2000 •Microsoft Windows XP Professional Edition •Microsoft Windows XP Embedded for Point of Service (WEPOS) •Novell SUSE LINUX Retail Solution (SLRS)
Controladores soportados	OPOS y JavaPOSTM
Servicios	
Servicio de garantía limitada ⁷	Un año de servicio en sitio
Soporte técnico ⁸	Soporte telefónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana (durante el período de garantía) y ayuda a través de la web

1. Los MHz/GHz se refieren sólo a la velocidad del reloj interno del microprocesador; muchos factores afectan el rendimiento de las aplicaciones.

2. Tamaño de pantalla: 12” ofrece 800x600 píxeles.

3. MB/GB es igual a un millón/mil millones de bytes en referencia a la capacidad de almacenamiento; la accesibilidad puede ser menor.
4. La memoria soporta tanto el sistema como el video. La memoria accesible del sistema será del tamaño de la memoria instalada menos la parte destinada para el video.
5. Las configuraciones pueden variar en cada país. Pida los detalles a su representante IBM.
6. Con excepción de los modelos precargados con Microsoft Windows XP Professional y Microsoft Windows Embedded for Point of Service, no se incluye un sistema operativo y éste puede ser comprado por separado.
7. Para obtener una copia de los términos y las condiciones de la Declaración de garantía limitada de IBM, póngase en contacto con su representante de IBM o con el revendedor.
8. Sujeto a disponibilidad en cada país.