

IBM WebSphere Commerce
für die Solaris-Betriebsumgebungssoftware



Installation

zur Verwendung mit einer Oracle-Datenbank

Version 54

IBM WebSphere Commerce
für die Solaris-Betriebsumgebungssoftware



Installation

zur Verwendung mit einer Oracle-Datenbank

Version 54

Anmerkung:

Vor der Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 229 gelesen werden.

- Die IBM Homepage finden Sie im Internet unter: **ibm.com**
- IBM und das IBM Logo sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.
- Das e-business Symbol ist eine Marke der International Business Machines Corporation
- Infoprint ist eine eingetragene Marke der IBM.
- ActionMedia, LANDesk, MMX, Pentium und ProShare sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- C-bus ist eine Marke der Corollary, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Java und alle Java-basierenden Marken und Logos sind Marken der Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Microsoft Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- PC Direct ist eine Marke der Ziff Communications Company in den USA und/oder anderen Ländern.
- SET und das SET-Logo sind Marken der SET Secure Electronic Transaction LLC.
- UNIX ist eine eingetragene Marke der Open Group in den USA und/oder anderen Ländern.
- Marken anderer Unternehmen/Hersteller werden anerkannt.

Erste Ausgabe (März 2002)

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM WebSphere Commerce for Solaris Operating Environment software Installation Guide for use with an Oracle Database Version 5.4,

herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 1996, 2002

© Copyright IBM Deutschland GmbH 1996, 2002

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
März 2002

Inhaltsverzeichnis

Teil 1. Vorbereitungen. 1

Kapitel 1. Willkommen bei WebSphere Commerce 3

In diesem Handbuch verwendete Konventionen	4
Standardinstallationspfade	4
Im Lieferumfang von WebSphere Commerce enthaltene Produkte.	5
Alternative Webserver	5
Alternative Datenbanken	5
Unterstützte Webbrowser	6
Unterstützte Konfigurationen	6
Einstufige Konfigurationen	6
Zweistufige Konfigurationen	9
Dreistufige Konfigurationen.	12
Von WebSphere Commerce verwendete Portnummern.	15
Von WebSphere Commerce verwendete Ländereinstellungen	16
Kurzübersicht über Benutzer-IDs, Kennwörter und Webadressen	17

Kapitel 2. Erforderliche Installationsvorbereitung 19

Erforderliche Vorkenntnisse	19
Oracle-Kenntnisse	19
Hardwarevoraussetzungen	20
Softwarevoraussetzungen	21
Aktualisieren der Solaris-Kernelkonfigurationsparameter	22
Weitere Voraussetzungen.	23
Prüfung der Installationsvoraussetzungen	24

Teil 2. Installieren von Oracle8i Database 25

Kapitel 3. Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database 27

Installieren von Oracle8i Database	27
Erstellen einer Datenbank für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager	28

Erstellen eines Tabellenbereichs für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager	30
Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für WebSphere Commerce	30
Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für den WebSphere Application Server-Benutzer <i>ejsadmin</i>	31
Erstellen einer Benutzer-ID für den WebSphere Application Server-Benutzer <i>ejb</i>	32
Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für Payment Manager	33
Ändern der Datei <i>initSID.ora</i>	34
Testen der Oracle8i Database-Installation	35
Der nächste Schritt.	35

Teil 3. Installieren eines Webserver. 37

Kapitel 4. Installieren und Konfigurieren eines für WebSphere Commerce fernen IBM HTTP Server 39

Installationsverfahren	39
Erstellen eines Kennworts für den IBM HTTP Server-Administrator	40
Einrichten des IBM HTTP Server	41
Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins	42
Installieren der WebSphere Application Server-eFixes	43
Testen der Installation.	44
Der nächste Schritt.	44

Kapitel 5. Installieren von Domino Web Server. 45

Installationsverfahren	45
Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins	46
Konfigurieren von Domino Web Server	47
Installieren der eFixes und des FixPak für den WebSphere Application Server	47
Durchführen eines Upgrades für die Sun JDK-Stufe	49
Der nächste Schritt.	49

Kapitel 6. Installieren von iPlanet Web Server	51
Installieren und Konfigurieren von iPlanet Web Server	51
Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins	52
Inaktivieren der iPlanet Servlets	54
Installieren der eFixes und des FixPak für den WebSphere Application Server	54
Durchführen eines Upgrades für die Sun JDK-Stufe	56
Der nächste Schritt	56

Teil 4. Installieren erforderlicher Komponenten von WebSphere Commerce **57**

Kapitel 7. Installieren des WebSphere Application Server	59
Prüfliste für dieses Kapitel	59
Installieren des WebSphere Application Server und des IBM HTTP Server auf derselben Maschine	59
Erstellen eines Kennworts für den IBM HTTP Server-Administrator	62
Einrichten des IBM HTTP Server-Verwaltungsservers	63
Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver	64
Durchführen der WebSphere Application Server-Konfiguration	66
WebSphere Application Server-Konfiguration für Oracle8i Database-Benutzer	66
Installieren der eFixes und des FixPak für den WebSphere Application Server	68
Durchführen eines Upgrades für die Sun JDK-Stufe	69
Testen der Installation	70
Der nächste Schritt	71

Kapitel 8. Installieren von WebSphere Commerce	73
Installationsverfahren	73
Installieren der WebSphere Commerce-Dokumentation	74
Durchführen eines Upgrade für Ihre Version von WebSphere Application Server und Sun JDK	75

Der nächste Schritt	76
---------------------	----

Kapitel 9. Installieren von IBM WebSphere Payment Manager	77
Installationsvoraussetzungen	77
Softwarevoraussetzungen	77
Vor der Installation von Payment Manager	78
Konfigurieren von Payment Manager auf einer fernen Maschine	81
Der nächste Schritt	82

Teil 5. Konfigurieren eines WebSphere Commerce-Exemplars. **83**

Kapitel 10. Schritte vor Beginn der Konfiguration	85
Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss	85
Schritte vor der Konfiguration für Oracle8i Database	86
Vorbereitungen	86
Definieren von Oracle8i Database-Umgebungsvariablen in setenv.sh	86
Ändern der Dateiberechtigungen für die Arbeit mit Domino Web Server	87
Starten des WebSphere Application Server	88
Der nächste Schritt	88

Kapitel 11. Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager	89
Prüfliste für dieses Kapitel	89
Starten des Konfigurationsmanagers	90
Assistent für die Exemplarerstellung	91
Exemplar	91
Datenbank	92
Sprachen	93
Webserver	94
WebSphere	95
Payment Manager	96
Protokollsystem	97
Nachrichten	98
Auktion	99
Starten der Exemplarerstellung	99
Prüfen der Exemplarerstellung	99
Starten und Stoppen des Exemplars	100
Weitere Konfigurationsoptionen	100
Exemplareigenschaften	100

Komponenten	116
Geschützte Parameter	116
Register	117
Auktion	117
Externe Serverliste	117
Commerce Accelerator	118
Protokollsystem	118
Caching-Subsystem	119
Konfigurieren der Geschäftsservices.	119
Transporte	120
Lizenzbenutzerverwaltung.	120
Der nächste Schritt	121
Kapitel 12. Schritte nach der Konfiguration	123
Schritte nach der Konfiguration für einen lokalen Webserver	123
Durchführen der iPlanet Web Server-Konfiguration	123
Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration	124
Erstellen einer Sicherheitsschlüsseldatei zu Testzwecken	126
Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce	127
Konfiguration für Oracle auf einer separaten Maschine	128
Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien	129
Schritte nach der Konfiguration für einen fernen Webserver	129
Abschließen der IBM HTTP Server-Installation	130
Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration	132
Ferne iPlanet Web Server-Konfiguration	133
Abschließen der iPlanet Web Server-Installation.	135
Kopieren von Ressourcen auf Ihren Webserver.	136
Aktivieren von SSL für das Testen	137
Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce	139
Konfiguration für Oracle auf einer separaten Maschine	141
Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien	141
Der nächste Schritt	142

Teil 6. Optionale Konfiguration 145

Kapitel 13. Erstellen eines Geschäfts aus einem Beispielgeschäftsarchiv	147
Erstellen eines Geschäftsarchivs	148
Publizieren eines Geschäftsarchivs	150
Publizieren eines Geschäftsarchivs über die Geschäftsservices.	150
Aufgeben einer Testbestellung für das Geschäft	152

Kapitel 14. Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server	155
Informationen zur Sicherheit	155
Erstellen einer Sicherheitsschlüsseldatei für die Produktion.	156
Anfordern eines sicheren Zertifikats von einer Zertifizierungsstelle	157
Equifax-Benutzer	157
VeriSign-Benutzer	157
Empfangen und Definieren der Produktionsschlüsseldatei als aktuelle Schlüsseldatei	158
Testen der Produktionsschlüsseldatei	159

Kapitel 15. Erstellen mehrerer WebSphere Commerce-Exemplare.	161
Mehrere Exemplare unter Verwendung virtueller Hostnamen	161
Vorbereitungen	162
Erstellen mehrerer Exemplare	164
Starten der Exemplare	164

Kapitel 16. Aktivieren der WebSphere Application Server-Sicherheit	167
Vorbereitungen.	167
Aktivieren der Sicherheit mit einer LDAP-Benutzerregistrierungsdatenbank.	167
Aktivieren der Sicherheit mit einer Benutzerregistrierungsdatenbank des Betriebssystems.	170
Inaktivieren der WebSphere Commerce-EJB-Sicherheit	171
Optionen zur Bereitstellung von WebSphere Commerce-Sicherheit.	172

Kapitel 17. Klonen	175
Horizontales Klonen	175
Vertikales Klonen	178

Kapitel 18. Einzelanmeldung	181
Vorbereitungen	181
Aktivieren der Einzelanmeldung.	181

Teil 7. Verwaltungsaufgaben . . . 183

Kapitel 19. Starten und Stoppen von WebSphere Commerce-Komponenten . . . 185

Starten und Stoppen von WebSphere Commerce	185
Starten und Stoppen des WebSphere Application Server	185
Starten und Stoppen von IBM HTTP Server	186
Starten und Stoppen von Payment Manager	187
Starten des Payment Manager-Anwendungsservers	187
Starten von Payment Manager	188
Starten der Payment Manager-Benutzerschnittstelle	188
Stoppen von Payment Manager	189
Stoppen des Payment Manager-Anwendungsservers	190

Kapitel 20. Festlegen und Ändern von Kennwörtern 191

Ändern des Konfigurationsmanager-Kennworts	191
Bestimmen des verschlüsselten Kennworts für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole	192
Aktualisieren des Kennworts für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole	192
Ändern des Kennworts für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole	193
Festlegen des IBM HTTP Server-Administrator Kennworts	194
Ändern des Kennworts für die SSL-Schlüsseldatei	194

Kapitel 21. Allgemeine Verwaltungsaufgaben 197

Hinzufügen von Port-Host-Aliasnamen zum WebSphere Application Server	197
Zugriff auf den Konfigurationsmanager	197
Aktualisieren eines WebSphere Commerce-Exemplars	199
Löschen eines WebSphere Commerce-Exemplars	199
Konfigurationstasks, die über die Befehlszeile ausgeführt werden	201
Öffnen der WebSphere Application Server-Administrationskonsole	201

Starten der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole	202
Verbindung zur Homepage des IBM HTTP Server herstellen	203
Verwenden eines virtuellen Hostnamens für den IBM HTTP Server	204
Hinzufügen von Datenbankberechtigungen zu der Benutzer-ID 'wasuser'	204
Editieren der Datei 'obj.conf' zur Aktualisierung der Einstellungen für das WebSphere Application Server-Plug-in	205
Einrichten von Payment Manager	206
Verwenden der Payment Manager-Kassetten	206
Der Aufgabenbereich 'Payment Manager-Administrator'	207
Einrichten der Payment Manager-Maschine	208

Teil 8. Anhänge und Schlussteil 209

Anhang A. Deinstallieren von WebSphere Commerce-Komponenten 211

Deinstallieren von Payment Manager	211
Deinstallieren von WebSphere Commerce	212
Deinstallieren des WebSphere Application Server	213
Deinstallieren des IBM HTTP Server	214
Erneutes Installieren von WebSphere Commerce-Komponenten	215

Anhang B. Fehlerbehebung 217

Protokolldateien	217
Fehlerbehebung	218
WebSphere Application Server-Probleme	218
Webserverprobleme	218
WebSphere Commerce-Probleme	219
Payment Manager-Probleme	219

Anhang C. Weitere Informationsquellen 221

Informationen zu WebSphere Commerce	221
Verwenden der Onlinehilfefunktion	221
Lokalisieren der druckbaren Dokumentation	221
Aufrufen der WebSphere Commerce-Website	221
Informationen zum IBM HTTP Server	222
Informationen zu Payment Manager	222
WebSphere Application Server	223

Informationen zu Solaris-Betriebs-
umgebungssoftware 223
Weitere IBM Veröffentlichungen 223

**Anhang D. Programmspezifikationen und
angegebene Betriebsumgebung 225**

Bemerkungen 229
Marken 231
Index 233

Teil 1. Vorbereitungen

Das Kapitel in diesem Teil gibt einen Überblick über WebSphere Commerce. Außerdem werden die Hardware- und Softwarevoraussetzungen, die erforderlichen Vorkenntnisse und die erforderlichen Benutzerberechtigungen beschrieben, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Installation von WebSphere Commerce sind. Wenn Sie sicherstellen, dass Ihr System alle genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Installationsvorgang wesentlich vereinfacht.

Lesen Sie die folgenden Kapitel, bevor Sie mit der Installation einer Komponente von WebSphere Commerce beginnen:

- Kapitel 1, „Willkommen bei WebSphere Commerce“ auf Seite 3
- Kapitel 2, „Erforderliche Installationsvorbereitung“ auf Seite 19

Kapitel 1. Willkommen bei WebSphere Commerce

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Installation und Konfiguration von WebSphere Commerce 5.4 für die Solaris-Betriebsumgebungssoftware (Solaris™ Operating Environment™) zur Verwendung mit einer Oracle-Datenbank. Die Zielgruppe dieses Handbuchs sind Systemadministratoren sowie sämtliche Personen, die für Installations- und Konfigurationsaufgaben verantwortlich sind.

Wenn WebSphere Commerce Suite Version 5.1 installiert ist, führen Sie die im Handbuch *WebSphere Commerce Migration Guide* beschriebenen Migrationsschritte aus. Dieses Buch ist im Bereich 'Technical Library' (Technische Bibliothek) der WebSphere Commerce-Webseite verfügbar.

Informationen zu den aktuellen Änderungen am Produkt finden Sie in der Datei README, die im Stammverzeichnis der WebSphere Commerce Disk 1-CD gespeichert ist. Darüber hinaus stehen ein Exemplar dieses Buchs sowie alle aktualisierten Versionen dieses Buchs als PDF-Dateien im Bereich 'Library → Technical Library' (Technische Bibliothek) auf der WebSphere Commerce-Webseite zur Verfügung:

- Business Edition:
http://www.ibm.com/software/webservers/commerce/wc_be/lit-tech-general.html
- Professional Edition:
http://www.ibm.com/software/webservers/commerce/wc_pe/lit-tech-general.html

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

In diesem Buch werden die folgenden Hervorhebungsconventionen verwendet:

- **Fettdruck** gibt Befehle oder Steuerelemente der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) an, z. B. Namen von Feldern, Symbolen oder Menüauswahlmöglichkeiten.
- **Monospace-Schrift** gibt Textbeispiele an, die Sie exakt wie angegeben eingeben müssen, Dateinamen sowie Verzeichnispfade und -namen.
- *Kursivschrift* wird verwendet, um Wörter hervorzuheben. Kursivschrift gibt außerdem Namen an, bei denen Sie die entsprechenden Werte für Ihr System einsetzen müssen. Anstelle der folgenden Namen sind die jeweils für Ihr System geltenden Werte wie beschrieben einzusetzen:

hostname

Der vollständig qualifizierte Hostname Ihres WebSphere Commerce-Webservers (z. B. ist `server1.torolab.ibm.com` vollständig qualifiziert).

exemplarname

Der Name des WebSphere Commerce-Exemplars, mit dem Sie arbeiten.



Dieses Symbol markiert einen Hinweis, d. h. zusätzliche Informationen, die Sie bei der Durchführung einer Aufgabe unterstützen.

Wichtig

Diese Abschnitte heben besonders wichtige Informationen hervor.

Warnung

Diese Abschnitte heben Informationen hervor, die zum Schutz Ihrer Daten gegeben werden.

Standardinstallationspfade

Bei der Angabe von Installationspfaden in diesem Buch werden die folgenden Standardpfadnamen verwendet:

`/opt/WebSphere/CommerceServer`

Der Installationspfad von WebSphere Commerce.

`/opt/IBMHTTPD`

Der Installationspfad des IBM HTTP Server 1.3.19.1.

`/opt/WebSphere/AppServer`

Der Installationspfad des WebSphere Application Server 4.0.2.

`/opt/PaymentManager`

Der Installationspfad von IBM WebSphere Payment Manager 3.1.2.

Anmerkung: WebSphere Commerce wird nur im Standardverzeichnis unterstützt.

Im Lieferumfang von WebSphere Commerce enthaltene Produkte

Die folgenden Produkte werden mit dem WebSphere Commerce-Programmpaket geliefert:

- WebSphere Commerce-Komponenten
 - WebSphere Commerce-Server
 - WebSphere Commerce Accelerator
 - WebSphere Catalog Manager
 - WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole
 - Produktberater
 - Blaze Regel-Server und Blaze Innovator Runtime
 - MacroMedia LikeMinds-Client
- IBM DB2 Universal Database 7.1.0.55
- IBM DB2 Extender 7.2
- IBM HTTP Server 1.3.19.1
- WebSphere Application Server 4.0.2
- IBM WebSphere Payment Manager 3.1.2; dieses Produkt umfasst folgende Komponenten:
 - Payment Manager SET Cassette 3.1.2
 - Payment Manager Cassette for CyberCash 3.1.2
 - Payment Manager Cassette for VisaNet 3.1.2
 - Payment Manager Cassette for BankServACH 3.1.2
- IBM WebSphere Commerce Analyzer 5.4
- Brio Broadcast Server 6.2
- IBM SecureWay Directory Server 3.2.1
- Segue SilkPreview 1.0[™]
- WebSphere Commerce 5.4 Recommendation Engine powered by LikeMinds[™]

Alternative Webserver

Obwohl der IBM HTTP Server der mit WebSphere Commerce ausgelieferte Webserver ist, werden auch iPlanet Web Server Enterprise Edition 4.1.8 und Lotus Domino Web Server 5.0.5, 5.0.6 sowie 5.0.8 unterstützt.

Alternative Datenbanken

Obwohl IBM DB2 Universal Database 7.1.0.55 Enterprise Edition die mit WebSphere Commerce ausgelieferte Datenbank ist, können Sie Oracle Database 8.1.7 Enterprise Edition oder Standard Edition (auch unter der Bezeichnung Oracle 8i Release 3 bekannt) verwenden. Wenn Sie sich dazu entscheiden, DB2 Universal Database anstelle von Oracle Database 8.1.7 Enterprise

Edition oder Standard Edition einzusetzen, finden Sie Informationen im Handbuch *IBM WebSphere Commerce Installation zur Verwendung mit DB2 Database Version 5.4*.

Unterstützte Webbrowser

Sie können auf die WebSphere Commerce-Tools und die Onlinehilfefunktion nur über Microsoft Internet Explorer 5.5 mit Hilfe einer Maschine mit einem Windows-Betriebssystem im gleichen Netz wie Ihre WebSphere Commerce-Maschine zugreifen. Sie müssen die Vollversion 5.50.4522.1800 von Internet Explorer (auch als Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 und Internet Tools bezeichnet) bzw. eine spätere Version mit den aktuellsten und entscheidenden Sicherheitsaktualisierungen von Microsoft verwenden. Frühere Versionen unterstützen die Funktionalität von WebSphere Commerce-Tools nicht vollständig.

Kunden können auf Websites zugreifen, indem Sie einen der folgenden Webbrowser verwenden, die alle mit WebSphere Commerce getestet wurden:

- Jede mit Netscape Communicator 4.6 oder höher unterstützte Version von Netscape Navigator, einschließlich Netscape Navigator 4.04 und 4.5
- Netscape Navigator 3.0 und 4.0 oder höher für Macintosh
- Microsoft Internet Explorer 4 und 5 oder höher
- AOL 5 und 6 oder höher

Unterstützte Konfigurationen

WebSphere Commerce, die zugehörigen Komponenten und die zugehörige unterstützte alternative Software können in mehreren unterschiedlichen Konfigurationen installiert werden. Folgende Konfigurationen werden unterstützt und im vorliegenden Handbuch beschrieben.

Einstufige Konfigurationen

Bei diesen Konfigurationen werden alle Komponenten von WebSphere Commerce auf einer einzigen Maschine installiert. Führen Sie die für Ihren Webserver aufgeführten Schritte aus, um diese Konfiguration zu installieren:

IBM HTTP Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf derselben Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum lokalen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den IBM HTTP Server und den WebSphere Application Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in „Installieren des WebSphere Application Server und des IBM HTTP Server auf derselben Maschine“ auf Seite 59, beschrieben.

3. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie das Script `wc54efixunix.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
4. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.
5. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
6. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.
7. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen lokalen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Aktivieren von SSL zu Testzwecken
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

iPlanet Web Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle® Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf derselben Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum lokalen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den iPlanet Web Server, wie in Kapitel 6, „Installieren von iPlanet Web Server“ auf Seite 51, beschrieben.
3. Installieren Sie den WebSphere Application Server, wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64, beschrieben.
4. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie das Script `wc54efixunix.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
5. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.

6. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
7. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.
8. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen lokalen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Durchführen der iPlanet Web Server-Konfiguration
 - Aktivieren von SSL zum Testen (verwenden Sie die bereit gestellten Anweisungen als Richtschnur – Sie müssen die in Ihrer Dokumentation zum jeweiligen Webserver enthaltenen Anweisungen befolgen, um SSL zu aktivieren)
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Domino Web Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf derselben Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum lokalen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den Domino Web Server, wie in Kapitel 5, „Installieren von Domino Web Server“ auf Seite 45, beschrieben.
3. Installieren Sie den WebSphere Application Server, wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64, beschrieben.
4. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie das Script `wc54efixunix.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
5. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.
6. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Ändern der Dateiberechtigungen für Domino Web Server

- Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
7. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.
 8. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen lokalen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration
 - Aktivieren von SSL zum Testen (verwenden Sie die bereit gestellten Anweisungen als Richtschnur – Sie müssen die in Ihrer Dokumentation zum jeweiligen Webserver enthaltenen Anweisungen befolgen, um SSL zu aktivieren)
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Zweistufige Konfigurationen

Bei diesen Konfigurationen wird der Datenbankserver auf einer Maschine installiert, die von allen anderen WebSphere Commerce-Komponenten getrennt ist. Führen Sie die für Ihren Webserver aufgeführten Schritte aus, um diese Konfiguration zu installieren:

IBM HTTP Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle® Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf einer anderen Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum fernem Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den IBM HTTP Server und den WebSphere Application Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in „Installieren des WebSphere Application Server und des IBM HTTP Server auf derselben Maschine“ auf Seite 59, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkfixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
3. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben.
4. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.
5. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle

- Starten des WebSphere Application Server
6. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.
 7. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen lokalen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Aktivieren von SSL zu Testzwecken
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Abschließen einer fernen Oracle-Installation
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

iPlanet Web Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf einer anderen Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum fernen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den iPlanet Web Server, wie in Kapitel 6, „Installieren von iPlanet Web Server“ auf Seite 51, beschrieben.
3. Installieren Sie den IBM HTTP Server und den WebSphere Application Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkefixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
4. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben.
5. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.
6. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
7. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.

8. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen lokalen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Durchführen der iPlanet Web Server-Konfiguration
 - Aktivieren von SSL zum Testen (verwenden Sie die bereit gestellten Anweisungen als Richtschnur – Sie müssen die in Ihrer Dokumentation zum jeweiligen Webserver enthaltenen Anweisungen befolgen, um SSL zu aktivieren)
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Abschließen einer fernen Oracle-Installation
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Domino Web Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle®i Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf einer anderen Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum fernen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den Domino Web Server, wie in Kapitel 5, „Installieren von Domino Web Server“ auf Seite 45, beschrieben.
3. Installieren Sie den IBM HTTP Server und den WebSphere Application Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkefixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
4. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben.
5. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.
6. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Ändern der Dateiberechtigungen für Domino Web Server
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
7. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.

8. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen lokalen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration
 - Aktivieren von SSL zum Testen (verwenden Sie die bereit gestellten Anweisungen als Richtschnur – Sie müssen die in Ihrer Dokumentation zum jeweiligen Webserver enthaltenen Anweisungen befolgen, um SSL zu aktivieren)
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Abschließen einer fernen Oracle-Installation
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Dreistufige Konfigurationen

Bei diesen Konfigurationen werden der Datenbankserver und der Webserver jeweils auf Maschinen installiert, die vom WebSphere Commerce-Server und vom WebSphere Application Server getrennt sind. Führen Sie die für Ihren Webserver aufgeführten Schritte aus, um diese Konfiguration zu installieren:

IBM HTTP Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle[®] Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf einer anderen Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum fernen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den IBM HTTP Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in Kapitel 4, „Installieren und Konfigurieren eines für WebSphere Commerce fernen IBM HTTP Server“ auf Seite 39, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkefixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
3. Installieren Sie den WebSphere Application Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkefixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
4. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben.
5. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.

6. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
7. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.
8. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen fernen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Abschließen der IBM HTTP Server-Installation
 - Kopieren von Ressourcen auf Ihren Webserver
 - Aktivieren von SSL zu Testzwecken
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Abschließen einer fernen Oracle-Installation
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

iPlanet Web Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf einer anderen Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum fernen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den iPlanet Web Server, wie in Kapitel 6, „Installieren von iPlanet Web Server“ auf Seite 51, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkfixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
3. Installieren Sie den IBM HTTP Server und den WebSphere Application Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkfixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
4. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben.
5. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.

6. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
7. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.
8. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen fernen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - ferne iPlanet Web Server-Konfiguration
 - Durchführen der iPlanet Web Server-Konfiguration
 - Kopieren von Ressourcen auf Ihren Webserver
 - Aktivieren von SSL zum Testen (verwenden Sie die bereit gestellten Anweisungen als Richtschnur – Sie müssen die in Ihrer Dokumentation zum jeweiligen Webserver enthaltenen Anweisungen befolgen, um SSL zu aktivieren)
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Abschließen einer fernen Oracle-Installation
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Domino Web Server

1. Installieren Sie Ihre Datenbank, wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27, beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie Ihren Datenbankclient auf einer anderen Maschine wie den Datenbankserver installieren; stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Anweisungen zum fernen Erstellen der Datenbank befolgen.
2. Installieren Sie den Domino Web Server, wie in Kapitel 5, „Installieren von Domino Web Server“ auf Seite 45, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkfixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.
3. Installieren Sie den IBM HTTP Server und den WebSphere Application Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm, wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64, beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Scripts `wc54wasefixunix.sh` und `wc54jdkfixsun.sh` zum Upgrade Ihrer Software-Stufen ausführen und dass Sie alle erforderlichen Programmkorrekturen und Fixes anwenden.

4. Installieren Sie WebSphere Commerce, wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, beschrieben.
5. Installieren Sie Payment Manager, wie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, beschrieben.
6. Führen Sie die folgenden Tasks in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, aus:
 - Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`
 - Ändern der Dateiberechtigungen für Domino Web Server
 - Schritte vor der Konfiguration für Oracle
 - Starten des WebSphere Application Server
7. Erstellen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar, wie in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, beschrieben.
8. Führen Sie die folgenden Tasks im Abschnitt "Schritte für den Konfigurationsabschluss für einen fernen Webserver" im Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, aus:
 - Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration
 - Kopieren von Ressourcen auf Ihren Webserver
 - Aktivieren von SSL zum Testen (verwenden Sie die bereit gestellten Anweisungen als Richtschnur – Sie müssen die in Ihrer Dokumentation zum jeweiligen Webserver enthaltenen Anweisungen befolgen, um SSL zu aktivieren)
 - Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce
 - Abschließen einer fernen Oracle-Installation
 - Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Von WebSphere Commerce verwendete Port-Nummern

In der folgenden Liste sind die Standardportnummern aufgeführt, die von WebSphere Commerce bzw. den zugehörigen Komponentenprodukten verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Ports nicht für Nicht-WebSphere Commerce-Anwendungen verwenden. Wenn eine Firewall in Ihrem System konfiguriert ist, müssen Sie sicherstellen, dass Sie auf diese Ports zugreifen können.

Port-Nummer Verwendet von

80	Nicht sichere IBM HTTP Server-Webserver
389	LDAP-Verzeichnisserver (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol)
443	Sicherer IBM HTTP Server-Webserver

900	WebSphere Application Server-Bootprogramm (bootstrap)
1099	WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager
1521	Oracle Listener (Standardwert)
2222	Der Standardport, über den Sie als Benutzer ohne die Berechtigung root auf die WebSphere Application Server-Administrationskonsole zugreifen.
8000	WebSphere Commerce-Tools
8080	WebSphere-Testumgebung (Test Environment) für VisualAge für Java
8620	Payment Manager Cassette for SET
8888	iPlanet Web Server Administration
9000	WebSphere Application Server Location Server
16999	WebSphere Commerce-Cache-Dämon (Standardwert)

Von WebSphere Commerce verwendete Ländereinstellungen

WebSphere Commerce verwendet nur gültige Java-Ländereinstellungen (Locales). Stellen Sie sicher, dass auf Ihren Systemen die entsprechende Ländereinstellung für die von Ihnen verwendete Sprache installiert ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle für Ländereinstellungen relevanten Umgebungsvariablen so definiert sind, dass sie die von WebSphere Commerce unterstützten Ländereinstellung enthalten. Die von WebSphere Commerce unterstützten Ländereinstellungs-codes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Sprache	Ländereinstellungscode	Wert LC_ALL
Deutsch	de_DE	de_DE.ISO8859-1
Englisch	en_US	en_US.ISO8859-1
Spanisch	es_ES	es_ES.ISO8859-1
Französisch	fr_FR	fr_FR.ISO8859-1
Italienisch	it_IT	it_IT.ISO8859-1
Japanisch	ja_JP	ja_JP.eucJP
Koreanisch	ko_KR	ko_KR.EUC
Brasilianisches Portugiesisch	pt_BR	pt_BR.ISO8859-1
Vereinfachtes Chinesisch	zh_CN	zh_CN.GBK
Traditionelles Chinesisch	zh_TW	zh_TW.BIG5

Um Ihre Ländereinstellung zu ermitteln, führen Sie den folgenden Befehl aus:
echo \$LANG

Wird Ihre Ländereinstellung nicht unterstützt, ändern Sie die Eigenschaften für Ihre Ländereinstellung, indem Sie die folgenden Befehle als Root-Benutzer ausführen:

```
LANG=xx_XX  
export LANG
```

Hierbei ist xx_XX Ihr vierstelliger Ländereinstellungscode. Achten Sie auf die Groß-/Kleinschreibung. Der Ländereinstellungscode muss genau so eingegeben werden, wie in der obigen Tabelle dargestellt.

Kurzübersicht über Benutzer-IDs, Kennwörter und Webadressen

Für die Verwaltung in der WebSphere Commerce-Umgebung sind verschiedene Benutzer-IDs erforderlich. Diese Benutzer-IDs und die zugehörigen Berechtigungen werden in der nachfolgenden Liste beschrieben. Für die Benutzer-IDs von WebSphere Commerce sind die Standardkennwörter angegeben.

Benutzer-ID für den Konfigurationsmanager

Mit der grafischen Schnittstelle des Konfigurationsmanager-Tools können Sie die Konfiguration von WebSphere Commerce ändern. Die Standardwerte für die Benutzer-ID und das Kennwort des Konfigurationsmanagers sind `webadmin` und `webibm`. Sie können von Ihrer WebSphere Commerce-Maschine bzw. jeder Maschine im gleichen Netz wie WebSphere Commerce auf den Konfigurationsmanager zugreifen.

Benutzer-ID für den IBM HTTP Server

Wenn Sie mit dem IBM HTTP Server arbeiten, können Sie auf die Homepage Ihres Webservers zugreifen, indem Sie Ihren Webbrowser öffnen und die folgende Webadresse eingeben:

```
http://hostname
```

Wenn Sie Ihren Webserver angepasst haben, müssen Sie möglicherweise den Namen der Eingangsseite Ihres Webservers nach dem Hostnamen eingeben.

WebSphere Commerce-Exemplaradministrator

Die Benutzer-ID des Exemplaradministrators sowie das zugehörige Kennwort gelten für die folgenden WebSphere Commerce-Tools:

- WebSphere Commerce Accelerator. Für den Zugriff auf WebSphere Commerce Accelerator von einer fernen Maschine mit einem Windows-Betriebssystem öffnen Sie Ihren Webbrowser Internet Explorer und geben die folgende Webadresse ein:

`https://hostname:8000/accelerator`

- WebSphere Commerce-Verwaltungskonsolle. Für den Zugriff auf die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsolle von einer fernen Maschine mit einem Windows-Betriebssystem öffnen Sie Ihren Webbrowser Internet Explorer und geben die folgende Webadresse ein:

`https://hostname:8000/adminconsole`

- Geschäftsservices. Sie können auf die Seite der Geschäftsservices zugreifen, indem Sie Ihren Webbrowser öffnen und die folgende Webadresse eingeben:

`https://hostname:8000/storeservices`

- Verwaltungskonsolle der Organisation. Sie können auf die Verwaltungskonsolle der Organisation zugreifen, indem Sie Ihren Webbrowser öffnen und die folgende Webadresse eingeben:

`https://hostname:8000/orgadminconsole`

Die Standardbenutzer-ID für den Exemplaradministrator ist `wcsadmin`. Das Standardkennwort ist `wcsadmin`.

Anmerkung: Die Benutzer-ID `wcsadmin` darf auf keinen Fall gelöscht werden und muss stets Exemplaradministratorberechtigung besitzen.

WebSphere Commerce setzt voraus, dass die Benutzer-ID und das Kennwort den folgenden Regeln entsprechen:

- Das Kennwort muss eine Länge von mindestens 8 Zeichen haben.
- Das Kennwort muss mindestens ein numerisches Zeichen enthalten.
- Dasselbe Zeichen tritt im Kennwort höchstens viermal auf.
- Dasselbe Zeichen tritt im Kennwort höchstens dreimal in Folge auf.

Payment Manager-Administrator

Bei der Installation von Payment Manager wird der WebSphere Commerce-Administrator-ID `wcsadmin` automatisch der Aufgabenbereich 'Payment Manager-Administrator' zugeordnet. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, um die Payment Manager-Bereichsklasse in `WCSRealm` zu ändern, wenn dies nicht bereits geschehen ist.

Der Aufgabenbereich 'Payment Manager-Administrator' gibt einer Benutzer-ID die Möglichkeit zur Steuerung und Verwaltung von Payment Manager.

Kapitel 2. Erforderliche Installationsvorbereitung

In diesem Kapitel werden die Schritte beschrieben, die vor der Installation von WebSphere Commerce ausgeführt werden müssen. Um die in dieser Veröffentlichung beschriebenen Schritte ausführen zu können, müssen Sie über die Zugriffsberechtigung Root verfügen.

Erforderliche Vorkenntnisse

Für die Installation und Konfiguration von WebSphere Commerce sollten Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Das jeweilige Betriebssystem
- Das Internet
- Webserverbetrieb und -verwaltung
- Oracle-Datenbank
- Grundlegende Betriebssystembefehle

Für das Erstellen und Anpassen Ihres Geschäfts oder Einkaufszentrums sollten Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- WebSphere Application Server
- Oracle-Datenbank
- HTML und XML
- Structured Query Language (SQL)
- Java-Programmierung

Weitere Informationen zur Anpassung Ihres Geschäfts oder Einkaufszentrums entnehmen Sie bitte dem Handbuch *WebSphere Commerce Programmer's Guide*. Eine Kopie dieses Handbuchs ist den Produkten WebSphere Commerce und WebSphere Commerce Studio beigelegt.

Oracle-Kenntnisse

In diesem Abschnitt finden Sie einige der wichtigen Oracle-Konzepte, die Sie kennen sollten, bevor Sie Oracle zusammen mit WebSphere Commerce verwenden. Sie können Informationen zu diesen Aspekten im Dokument zu den Oracle 8i-Konzepten (*Oracle 8i Concepts*) finden, das mit Ihrem Oracle-System geliefert wurde. *Bevor Sie Ihr Oracle-System installieren und konfigurieren, ist eine gründliche Lektüre der mit Ihrem Oracle-Produkt gelieferten Oracle-Dokumentation ausdrücklich zu empfehlen. Dabei sind insbesondere die Informationen zu den Themen Konzepte, Verwaltung und Installation zu beachten.*

Einige der Konzepte, mit denen Sie vor der Konfiguration des Oracle-Systems zum Einsatz mit WebSphere Commerce vertraut sein müssen, sind folgende:

- Ein Oracle-Exemplar (Instanz)
- Datenbankstruktur und Speicherverwaltung. Dazu gehören:
 - Logische Datenbankstruktur
 - Tabellenbereiche (Tablespaces)
 - Schemata und Schemaobjekte
 - Datenblöcke, Speicherbereiche (Extents) und Segmente
 - Physische Datenbankstruktur
 - Datendateien
 - Redo-Protokolldateien
 - Steuerdateien
- Structured Query Language (SQL)
- Hauptspeicherstruktur und Prozesse
 - System Global Area (SGA)
 - Program Global Area (PGA)
 - Oracle-Prozessarchitektur, einschließlich Server- und Hintergrundprozesse
- DFV-Software und Net8
- Die Programmschnittstelle (Program Interface)
- Benutzernamen für Datenbankadministratoren
 - SYS
 - SYSTEM
- System-ID (System Identifier - SID)
- Datenbanken, Tabellenbereiche (Tablespaces) und Datendateien
 - Der Tabellenbereich SYSTEM
 - Verwenden mehrerer Tabellenbereiche
 - Speicherverwaltung in Tabellenbereichen
 - Online- und Offlinetabellenbereiche
 - Temporäre Tabellenbereiche
 - Datendateien

Hardwarevoraussetzungen

Sie müssen vor der Installation von WebSphere Commerce 5.4 sicherstellen, dass die folgenden minimalen Hardwarevoraussetzungen erfüllt sind:

- Ein beliebiger Prozessor, der Solaris 8-Betriebsumgebungssoftware (für SPARC-Plattform) unterstützt, z. B. eine Sun SPARC- oder UltraSPARC-Station mit folgender Ausstattung:

- Ein 400-MHz-Prozessor.
- Mindestens 1 GB Arbeitsspeicher (RAM) pro Prozessor.
- Zusätzlich 512 MB RAM pro WebSphere Commerce-Exemplar.
- Mindestens 6 GB freier Plattenspeicherplatz bei Installation aller erforderlichen und optionalen Komponenten mit den folgenden empfohlenen zugeordneten Dateigrößen:
 - /opt: 4 GB
 - /export: 1 GB
 - Temporäres Verzeichnis: 1 GB
- Mindestens 1 GB Auslagerungsspeicher pro Prozessor.
- Ein Übertragungshardwareadapter, der den TCP/IP-Protokoll-Stack zum Herstellen von Netzverbindungen verwendet.
- Ein CD-ROM-Laufwerk.
- Ein grafikfähiger Monitor.

Anmerkung: Die Solaris 8-Betriebsumgebungssoftware (für Intel-Plattform) wird von WebSphere Commerce *nicht* unterstützt.

Softwarevoraussetzungen

Vor der Installation von WebSphere Commerce müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden minimalen Softwarevoraussetzungen erfüllt sind:

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System ein Webbrowser installiert ist.
- WebSphere Commerce wird lediglich im 32-Bitmodus unterstützt. Der 64-Bitmodus wird nicht genutzt, und der 32-Bit-Kompatibilitätsmodus auf 64-Bitsystemen wurde noch nicht getestet.
- Stellen Sie sicher, dass die Solaris 8-Betriebsumgebungssoftware (für SPARC-Plattform) mit mindestens Maintenance Update 5 (MU5) und dem aktuellsten Solaris Patch Cluster installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Solaris-Patches auf den angegebenen Levels (oder höheren Levels) haben:
 - 108940-14
 - 108652-27
 - 108921-11
 - 108434-01
 - 109147-06
 - 108827-01

Sie können Patch-Levels überprüfen, indem Sie den Befehl `showrev -p` verwenden. Informationen zur Verwendung des Befehls `showrev -p` finden Sie in Ihrer Solaris-Dokumentation.

Aktualisieren der Solaris-Kernelkonfigurationsparameter

Wichtig

Sie *müssen* die Parameter der Solaris-Kernel-Datei nach den Angaben in der nachfolgenden Tabelle definieren. Wenn Sie eine mehrstufige (zwei- oder dreistufige) Konfiguration verwenden, müssen diese Parameter auf allen Maschinen definiert sein.

Nach der Festlegung der Solaris-Kerneldateiparameter *müssen* Sie Ihre Maschine erneut starten, damit sie wirksam werden.

Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an, und fügen Sie zur Solaris-Kerneldatei `/etc/system` mit einem Texteditor die folgenden Parameter hinzu. Zum Setzen eines Kernelparameters fügen Sie am Ende der Datei `/etc/system` eine Zeile in der folgenden Form an:

```
set parametername=wert
```

Lassen Sie keine Leerzeichen am Ende von Anweisungen stehen, die Sie in der Kernel-Datei eingeben. Wählen Sie die Werte für die folgenden Parameter auf der Basis der für Ihr System geltenden Konfiguration aus.

Tabelle 1. Solaris-Kernel-Konfigurationsparameter (empfohlene Werte)

Kernel-Konfigurationsparameter	Physischer Speicher			
	64 MB - 128 MB	128 MB - 256 MB	256 MB - 512 MB	mehr als 512 MB
<code>msgsys:msginfo_msgmax</code>	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)
<code>msgsys:msginfo_msgmnb</code>	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)
<code>msgsys:msginfo_msgmap</code>	130	258	258	258
<code>msgsys:msginfo_msgmni</code>	128	256	256	256
<code>msgsys:msginfo_msgssz</code>	16	16	16	16
<code>msgsys:msginfo_msqtql</code>	256	512	1024	1024
<code>msgsys:msginfo_msgseg</code>	8192	16384	32767 (2)	32767 (2)
<code>shmsys:shminfo_shmmax</code>	134217728 (3)	268435456 (3)	536870912 (3)	4294967295 (3)
<code>shmsys:shminfo_shmseg</code>	16	16	16	16
<code>shmsys:shminfo_shmmni</code>	256	256	256	256
<code>semsys:seminfo_semmni</code>	300	300	300	300

Tabelle 1. Solaris-Kernel-Konfigurationsparameter (empfohlene Werte) (Forts.)

Kernel-Konfigurationsparameter	Physischer Speicher			
	64 MB - 128 MB	128 MB - 256 MB	256 MB - 512 MB	mehr als 512 MB
semsys:seminfo_semmsl	250	250	250	250
semsys:seminfo_semmns	256	512	1024	2048
semsys:seminfo_semopm	200	200	200	200
semsys:seminfo_seminfo	32767	32767	32767	32767

Die oben gezeigten Werte sind die für Oracle und Payment Manager erforderlichen Mindestwerte. Diese können gegebenenfalls erhöht werden. .

Anmerkungen:

1. Die Parameter `msgsys:msginfo_msgmnb` und `msgsys:msginfo_msgmax` *müssen* auf 65535 oder höher gesetzt werden.
2. Der Parameter `msgsys:msginfo_msgseg` darf auf keinen höheren Wert als 32767 gesetzt werden.
3. Der Parameter `shmsys:shminfo_shmmax` muss auf den empfohlenen Wert aus der obigen Tabelle oder auf 200 % des physischen Speichers (in Byte) gesetzt werden, je nachdem, welcher Wert höher ist. Wenn Ihr System beispielsweise über 256 MB physischen Speicher verfügt, setzen Sie den Parameter `shmsys:shminfo_shmmax` auf 536870912 ($256 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 2$).

Anmerkung: Nach der Aktualisierung der Solaris-Kernel-Parameter müssen Sie die Maschine erneut starten.

Weitere Voraussetzungen

Sie müssen außerdem folgende Schritte ausführen:

1. Wenn Sie Lotus Notes oder einen anderen Server auf Ihrer Maschine ausführen, stoppen Sie den Server. Falls sich auf Ihrer Maschine ein Webserver befindet, der momentan Port 80, Port 443 oder Port 8000 verwendet, inaktivieren Sie diesen.
2. Da WebSphere Commerce sowohl IP-Adressen als auch Host-Namen verwendet, muss die IP-Adresse auf dem System in einen Host-Namen aufgelöst werden können. Zur Bestimmung Ihrer IP-Adresse öffnen Sie ein Befehlsfenster und geben folgenden Befehl ein:

```
nslookup hostname
```

Das gewünschte Ergebnis ist eine Antwort mit Ihrer richtigen IP-Adresse.

3. Wenn Sie mit dem IBM HTTP Server als Webserver arbeiten, stellen Sie sicher, dass der Hostname Ihres Webservers kein Unterstreichungszeichen (`_`) enthält. Der IBM HTTP Server unterstützt keine Maschinen, deren Hostnamen Unterstreichungszeichen enthalten.

Prüfung der Installationsvoraussetzungen

Die WebSphere Commerce Disk 2-CD enthält ein Script, das Ihr System überprüft und feststellt, ob die Anforderungen in Bezug auf Betriebssystem, vorausgesetzte Software und vorinstallierte Software erfüllt sind. Führen Sie dieses Script vor Beginn der Installation aus, um festzustellen, ob Ihr System alle Voraussetzungen für WebSphere Commerce erfüllt. Sie können dieses Script außerdem an verschiedenen Punkten während Ihrer Installation ausführen, um sicherzustellen, dass die Softwarepakete ordnungsgemäß installiert wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Script auszuführen:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei steht *CDROM_verz* für das Verzeichnis der angehängten CD.

3. Wechseln Sie in das Verzeichnis `Software_Patches` auf der CD.
4. Führen Sie das Script aus, indem Sie Folgendes eingeben:

```
./wc54sunpreq.sh
```

Teil 2. Installieren von Oracle8i Database

WebSphere Commerce unterstützt DB2- und Oracle-Datenbanken. Das vorliegende Handbuch beschreibt die Installation von WebSphere Commerce zur Verwendung mit einer Oracle-Datenbank. Informationen zur Installation von WebSphere Commerce zur Verwendung mit DB2 finden Sie in *IBM WebSphere Commerce Installation zur Verwendung mit DB2 Universal Database Version 5.4*. Sie müssen Ihre Datenbank vor der Installation anderer Komponenten von WebSphere Commerce installieren. Die Datenbank kann auf derselben Maschine wie andere WebSphere Commerce-Komponenten oder aber auf einer fernen Maschine installiert werden. Wählen Sie die entsprechenden Kapitel aus, um Ihre Datenbank zu installieren, und fahren Sie anschließend mit Teil 3, „Installieren eines Webservers“ auf Seite 37, fort:

- Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27

Kapitel 3. Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database

Dieses Kapitel enthält Informationen zum Erstellen eines WebSphere Commerce-Datenbankschemas mit Hilfe von Oracle8i Database. Es enthält keine detaillierten Informationen zur Installation von Oracle8i Database.

Anmerkungen:

1. WebSphere Commerce 5.4 unterstützt nur Oracle Database 8.1.7.2.1 Enterprise Edition oder Standard Edition. Unter der folgenden Adresse ist ein Patch verfügbar, mit dem der Produktstand von Oracle 8.1.7 auf 8.1.7.2.1 angehoben werden kann:
`ftp://oracle-ftp.oracle.com/server/patchsets/`
2. Sie benötigen Fachkenntnisse für Oracle (auf DBA-Ebene), um die Anweisungen in diesem Kapitel ausführen zu können.
3. Weitere Informationen zu Oracle finden Sie auf der Website `http://www.oracle.com`. Sie können Kopien der Oracle-Dokumentation auf der Website `http://docs.oracle.com` abrufen. Zum Erwerb von Oracle-Software wenden Sie sich an `http://technet.oracle.com`. Die Informationen zur Installation und Konfiguration von Oracle in diesem Kapitel dienen nur als Anhaltspunkt.
4. Weitere Informationen zur Terminologie und zu Konzepten von Oracle finden Sie im Dokument über Oracle 8i-Konzepte (*Oracle 8i Concepts*), das zum Lieferumfang Ihres Oracle-Produkts gehört.

Installieren von Oracle8i Database

Wenn Sie Oracle anstelle von DB2 als Datenbankverwaltungssystem verwenden wollen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

1. Wählen Sie bei der Installation von Oracle die benutzerdefinierte (angepasste) Installation aus und installieren Sie die folgenden Oracle-Produkte (Empfehlung) von der Oracle-CD-ROM:
 - Für eine einstufige Oracle-Installation auf einer Einzelmaschine:
 - Net8
 - Oracle8 Enterprise Server
 - Oracle UNIX Installer
 - SQL*Plus
 - TCP/IP Protocol Adapter
 - JDBC Thin Driver
 - JDBC/OCI Driver

- Für die Oracle-Servermaschine in einer zwei- oder dreistufigen Installation:
 - Net8
 - Oracle8 Enterprise Server
 - Oracle UNIX Installer
 - SQL*Plus
 - TCP/IP Protocol Adapter
 - JDBC Thin Driver
 - JDBC/OCI Driver
- Für die Oracle-Clientmaschine (WebSphere Commerce-Servermaschine) in einer zwei- oder dreistufigen Installation:
 - Oracle8 Enterprise Client
 - SQL*Plus
 - JDBC Thin Driver
 - JDBC/OCI Driver

Es steht eine Anzahl optionaler Komponenten zur Verfügung, die Sie installieren können. Schlagen Sie in der Dokumentation zur Oracle-Installation nach oder fragen Sie Ihren Oracle-Datenbankadministrator (DBA), ob diese wahlfreien Komponenten für Ihre Anforderungen erforderlich sind.

Anmerkung: Aus Leistungsgründen wird empfohlen, dass Sie bei der Installation die Option des dedizierten Servers (Dedicated Server) auswählen.

2. Wenn Sie Ihre Oracle-Datenbank fern von den übrigen WebSphere Commerce-Komponenten installieren, müssen Sie den Oracle-Client auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine installieren.

Erstellen einer Datenbank für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager

Erstellen Sie eine oder mehrere Datenbanken zur Verwendung mit dem WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und Payment Manager. Die Anwendungen können jeweils eine eigene Datenbank haben oder sie können eine Datenbank gemeinsam benutzen. Die Anzahl der Datenbanken, die Sie erstellen, hängt von Ihren Systemen und Ihren Anforderungen ab. Zur gemeinsamen Verwendung einer Datenbank stellen Sie bei der Erstellung der Tabellenbereiche die Verbindung jeweils zur gleichen Datenbank-SID her, wie in den folgenden Schritten gezeigt.

Alle Datenbanken, die mit dem WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und Payment Manager verwendet werden sollen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Sie müssen den UTF-8-Zeichensatz verwenden.
- Parameter Compatible muss auf 8.1.0 gesetzt sein.

Nachfolgend werden die empfohlenen Einstellungen für alle Entwicklungsdatenbanken aufgelistet, die mit dem WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und Payment Manager verwendet werden sollen:

- Größe des gemeinsam benutzten Pools: 67108864
- Blockpuffer: 16384
- Blockgröße: 4096
- Cursor_sharing: force

Nachfolgend werden die empfohlenen Einstellungen für alle Produktionsdatenbanken aufgelistet, die mit dem WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und Payment Manager verwendet werden sollen:

- Prüfpunktintervall: 10000000
- Größe des gemeinsam benutzten Pools: 67108864
- Blockpuffer: 16384
- Größe des Protokollpuffers: 524288
- Blockgröße: 4096
- Prozesse: 150
- Größe der Wiederholungsprotokolldatei: 10 MB

Anmerkungen:

1. Informationen zu Namenskonventionen und Zeicheneinschränkungen sind Ihrer Oracle-Dokumentation zu entnehmen.
2. Notieren Sie sich die Oracle-System-ID (System Identifier - SID) für jedes Datenbanke Exemplar, das Sie in diesem Schritt erstellen. Die SID wird in späteren Schritten benötigt.
3. Der Name der globalen Datenbank (Global Database Name) und die Oracle-System-ID (SID) für die WebSphere Commerce-Datenbank müssen entweder identisch sein oder die Form *SID.domänenname* haben. Hierbei ist *domänenname* der vollständig qualifizierte Domänenname Ihres Oracle-Servers.
4. Wenn Sie eine Datenbank erstellen, erstellt Oracle für jede Datenbank eine Datei mit dem Namen *init.SID* oder *initSID.ora* im Verzeichnis *\$ORACLE_BASE/admin/SID/pfile*. Die Datei *init.SID* wird für die erste Datenbank erstellt, die Sie erstellen. Eine Datei der Form *initSID.ora* wird für jede nachfolgend erstellte Datenbank erstellt.

Erstellen eines Tabellenbereichs für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager

Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für WebSphere Commerce

Erstellen Sie eine WebSphere Commerce-Oracle-Benutzer-ID und einen Tabellenbereich (tablespace) für WebSphere Commerce. Die in den folgenden Schritten gezeigten Einstellungen stellen nur *angenommene* Werte dar. Die tatsächlich für Ihre WebSphere Commerce-Installation erforderlichen Einstellungen können von den hier verwendeten abweichen.

Die folgenden Variablen werden in den Befehlen verwendet, die im Rahmen dieses Schritts zur Anwendung kommen:

vollständiger_pfad_zur_wc_datendatei

Der vollständig qualifizierte Pfad zur Datendatei der WebSphere Commerce-Datenbank. Dieser Wert muss zur Erstellung der neuen Datendatei in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.

wc_kennwort

Das Kennwort, das der WebSphere Commerce-Oracle-Benutzer haben soll. Dieses Kennwort muss sowohl allen Oracle-Kennwortregeln als auch allen WebSphere Commerce-Kennwortregeln entsprechen.

wc_SID

Die Oracle-System-ID (System Identifier - SID) für das WebSphere Commerce-Datenbankexemplar, für das Sie diesen Benutzer und diesen Tabellenbereich erstellen.

wc_tabellenbereich

Der Name des WebSphere Commerce-Tabellenbereichs, den Sie innerhalb der Datenbank erstellen.

wc_benutzer_ID

Die ID, die Sie dem WebSphere Commerce-Oracle-Benutzer zuordnen.

1. Melden Sie sich unter einem Oracle-DBA-Konto an, und starten Sie eine SQL*Plus-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl in einem Terminalfenster eingeben:

```
sqlplus system/systemkennwort@wc_SID
```

Die in den folgenden Schritten gezeigten Befehle werden alle innerhalb dieser SQL*Plus-Sitzung ausgeführt.

2. Erstellen Sie den WebSphere Commerce-Tabellenbereich, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:


```
CREATE TABLESPACE wc_tabellenbereich
  DATAFILE vollständiger_pfad_zur_wc_datendatei
  SIZE 4M
  REUSE
  AUTOEXTEND ON NEXT 2M
  MAXSIZE UNLIMITED;
```

- Erstellen Sie den WebSphere Commerce-Oracle-Benutzer, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
CREATE USER wc_benutzer_ID
  IDENTIFIED BY wc_kennwort
  DEFAULT TABLESPACE wc_tabellenbereich
  QUOTA UNLIMITED ON wc_tabellenbereich;
```

- Erteilen Sie dem erstellten WebSphere Commerce-Oracle-Benutzer Berechtigungen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
GRANT create procedure to wc_benutzer_ID;
GRANT create sequence to wc_benutzer_ID;
GRANT create session to wc_benutzer_ID;
GRANT create synonym to wc_benutzer_ID;
GRANT create table to wc_benutzer_ID;
GRANT create trigger to wc_benutzer_ID;
GRANT create view to wc_benutzer_ID;
GRANT unlimited tablespace to wc_benutzer_ID;
GRANT create materialized view to wc_benutzer_ID;
GRANT query rewrite to wc_benutzer_ID;
```

Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für den WebSphere Application Server-Benutzer *ejsadmin*

Erstellen Sie eine Oracle-Benutzer-ID für den WebSphere Application Server-Benutzer *ejsadmin* und einen Tabellenbereich für WebSphere Application Server. Die in den folgenden Schritten gezeigten Einstellungen stellen nur *angenommene* Werte dar. Die tatsächlich für Ihre WebSphere Commerce-Installation erforderlichen Einstellungen können von den hier verwendeten abweichen.

Die folgenden Variablen werden in den Befehlen verwendet, die im Rahmen dieses Schritts zur Anwendung kommen:

vollständiger_pfad_zur_was_datendatei

Der vollständig qualifizierte Pfad zur Datendatei der WebSphere Application Server-Datenbank.

ejsadmin_kennwort

Das Kennwort, das der WebSphere Application Server-Oracle-Benutzer *ejsadmin* haben soll. Dieses Kennwort muss sowohl allen Oracle-Kennwortregeln als auch allen WebSphere Application Server-Kennwortregeln entsprechen.

was_SID

Die Oracle-System-ID (System Identifier - SID) für das WebSphere Application Server-Datenbankexemplar, für das Sie diesen Benutzer und diesen Tabellenbereich erstellen.

was_tabellenbereich

Der Name des WebSphere Application Server-Tabellenbereichs, den Sie erstellen. Im vorliegenden Handbuch wird standardmäßig der Tabellenbereichsname *WAS* verwendet.

1. Melden Sie sich unter einem Oracle-DBA-Konto an, und starten Sie eine SQL*Plus-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl in einem Terminalfenster eingeben:

```
sqlplus system/systemkennwort@was_SID
```

Die in den folgenden Schritten gezeigten Befehle werden alle innerhalb dieser SQL*Plus-Sitzung ausgeführt.

2. Erstellen Sie den WebSphere Application Server-Tabellenbereich, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
CREATE TABLESPACE was_tabellenbereich  
  DATAFILE vollständiger_pfad_zur_was_datendatei  
  SIZE 4M  
  REUSE  
  AUTOEXTEND ON NEXT 2M  
  MAXSIZE UNLIMITED;
```

3. Erstellen Sie den WebSphere Application Server-Oracle-Benutzer EJSADMIN, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
CREATE USER ejsadmin  
  IDENTIFIED BY ejsadmin_kennwort  
  DEFAULT TABLESPACE was_tabellenbereich  
  QUOTA UNLIMITED ON was_tabellenbereich;
```

4. Erteilen Sie dem erstellten WebSphere Application Server-Oracle-Benutzer Berechtigungen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
GRANT dba, connect, resource TO ejsadmin;
```

Erstellen einer Benutzer-ID für den WebSphere Application Server-Benutzer *ejb*

Erstellen Sie eine Oracle-Benutzer-ID für den WebSphere Application Server-Benutzer *ejb*. Die in den folgenden Schritten gezeigten Einstellungen stellen nur *angenommene* Werte dar. Die tatsächlich für Ihre WebSphere Commerce-Installation erforderlichen Einstellungen können von den hier verwendeten abweichen.

Die folgenden Variablen werden in den Befehlen verwendet, die im Rahmen dieses Schritts zur Anwendung kommen:

ejb_kennwort

Das Kennwort, das der WebSphere Application Server-Oracle-Benutzer *ejb* haben soll. Dieses Kennwort muss sowohl allen Oracle-Kennwortregeln als auch allen WebSphere Application Server-Kennwortregeln entsprechen. In der Oracle-Dokumentation finden Sie Informationen zu den Regeln für die Bildung von Kennwörtern.

was_SID

Die Oracle-System-ID (System Identifier - SID) für das WebSphere Application Server-Datenbankexemplar, für das Sie diesen Benutzer und diesen Tabellenbereich erstellen.

was_tabellenbereich

Der Name des WebSphere Application Server-Tabellenbereichs, den Sie zuvor erstellt haben.

1. Melden Sie sich unter einem Oracle-DBA-Konto an, und starten Sie eine SQL*Plus-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl in einem Terminalfenster eingeben:

```
sqlplus system/systemkennwort@was_SID
```

Die in den folgenden Schritten gezeigten Befehle werden alle innerhalb dieser SQL*Plus-Sitzung ausgeführt.

2. Erstellen Sie den WebSphere Application Server-Oracle-Benutzer *ejb*, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
CREATE USER ejb  
  IDENTIFIED BY ejb_kennwort  
  DEFAULT TABLESPACE was_tabellenbereich  
  QUOTA UNLIMITED ON was_tabellenbereich;
```

3. Erteilen Sie dem erstellten WebSphere Application Server-Oracle-Benutzer *ejb* Berechtigungen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
GRANT connect, resource TO ejb;
```

Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für Payment Manager

Erstellen Sie eine Payment Manager Oracle-Benutzer-ID und einen Tabellenbereich für WebSphere Payment Manager. Die in den folgenden Schritten gezeigten Einstellungen stellen nur *angenommene* Werte dar. Die tatsächlich für Ihre WebSphere Commerce-Installation erforderlichen Einstellungen können von den hier verwendeten abweichen.

Die folgenden Variablen werden in den Befehlen verwendet, die im Rahmen dieses Schritts zur Anwendung kommen:

vollständiger_pfad_zur_wpm_datendatei

Der vollständig qualifizierte Pfad zur Datendatei der Payment Manager-Datenbank in einfachen Anführungszeichen.

wpm_kennwort

Das Kennwort, das der WebSphere Payment Manager-Oracle-Benutzer haben soll. Dieses Kennwort muss sowohl allen Oracle-Kennwortregeln als auch allen WebSphere Payment Manager-Kennwortregeln entsprechen.

wpm_SID

Die Oracle-System-ID (System Identifier - SID) für das WebSphere Payment Manager-Datenbankexemplar, für das Sie diesen Benutzer und diesen Tabellenbereich erstellen.

wpm_tabellenbereich

Der Name des WebSphere Payment Manager-Tabellenbereichs, den Sie innerhalb der Datenbank erstellen.

wpm_benutzer_ID

Die ID, die Sie dem WebSphere Payment Manager-Oracle-Benutzer zuordnen.

1. Melden Sie sich unter einem Oracle-DBA-Konto an, und starten Sie eine SQL*Plus-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl in einem Terminalfenster eingeben:

```
sqlplus system/systemkennwort@wpm_SID
```

Die in den folgenden Schritten gezeigten Befehle werden alle innerhalb dieser SQL*Plus-Sitzung ausgeführt.

2. Erstellen Sie den Payment Manager-Tabellenbereich, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
CREATE TABLESPACE wpm_tabellenbereich  
  DATAFILE vollständiger_pfad_zur_wpm_datendatei  
  SIZE 4M  
  REUSE  
  AUTOEXTEND ON NEXT 2M  
  MAXSIZE UNLIMITED;
```

3. Erstellen Sie den Payment Manager-Oracle-Benutzer, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
CREATE USER wpm_benutzer_ID  
  IDENTIFIED BY wpm_kennwort  
  DEFAULT TABLESPACE wpm_tabellenbereich  
  QUOTA UNLIMITED ON wpm_tabellenbereich;
```

4. Erteilen Sie dem erstellten Payment Manager-Oracle-Benutzer Berechtigungen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
GRANT connect, resource TO wpm_benutzer_ID;
```

Ändern der Datei *initSID.ora*

Ändern Sie wie folgt die Datei *initSID.ora* für die erstellte WebSphere Commerce-SID, wobei *SID* die Oracle-System-ID der Datenbank ist:

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis `$ORACLE_BASE/admin/SID/pfile`. Dabei ist *SID* die Oracle-System-ID (System Identifier - SID) für die Datenbank, z. B. *wcs*. Wenn Sie das Verzeichnis nicht finden können, suchen Sie in `$ORACLE_HOME/dbs`.
2. Öffnen Sie die Datei *initSID.ora* in einem Texteditor. Dabei ist *SID* die Oracle-System-ID (System Identifier - SID) für die Datenbank. Ist beispiels-

weise *wcs* die SID für Ihre WebSphere Commerce-Serverdatenbank, müssen Sie die Datei *initwcs.ora* in einem Texteditor öffnen.

3. Setzen Sie *cursor_sharing* in der Oracle8i Database-Initialisierungsdatei auf *force*.
4. Setzen Sie *open_cursors* in der Oracle8i Database-Initialisierungsdatei auf 1000.
5. Stoppen und starten Sie das Datenbankexemplar erneut, so dass diese Änderungen in Kraft treten.

Testen der Oracle8i Database-Installation

Nach der Installation von Oracle sollten Sie erfolgreich eine Verbindung zur Oracle-Datenbank herstellen können. Testen Sie dies, indem Sie folgende Schritte durchführen:

Anmerkung: In einer einstufigen Konfiguration sind der Oracle-Client und der Oracle-Server ein und dieselbe Maschine.

1. Starten Sie auf dem Oracle-Server den Oracle-Listener, indem Sie Folgendes in ein Terminalfenster eingeben:

```
su - oracle
lsnrctl
start
quit
```

2. Starten Sie auf dem Oracle-Server das Oracle-Exemplar, indem Sie Folgendes in ein Terminalfenster eingeben:

```
su - oracle
svrmgrl
connect internal
startup
quit
```

3. Geben Sie auf dem Oracle-Client die folgenden Befehle in ein Terminalfenster ein:

```
su - oracle
sqlplus wcs_benutzer_ID/wcs_kennwort@wcs_SID
sqlplus ejsadmin/ejsadmin_kennwort@ was_SID
sqlplus ejb/ejb_kennwort@was_SID
sqlplus wpm_benutzer_ID/wpm_kennwort@wpm_SID
```

Der nächste Schritt

Nach der Installation und Konfiguration von Oracle8i Database können Sie den Installationsprozess fortsetzen, indem Sie einen Webserver installieren. Fahren Sie mit den Anweisungen in Teil 3, „Installieren eines Webserver“ auf Seite 37 fort.

Teil 3. Installieren eines Webservers

WebSphere Commerce unterstützt den IBM HTTP Server, Domino Web Server oder iPlanet Web Server als Webserver. Der Webserver kann auf derselben Maschine wie andere WebSphere Commerce-Komponenten oder aber auf einer fernen Maschine installiert werden.

Wenn Sie den IBM HTTP Server auf derselben Maschine wie WebSphere Commerce installieren, können Sie mit Teil 4, „Installieren erforderlicher Komponenten von WebSphere Commerce“ auf Seite 57, fortfahren.

Wenn Sie den IBM HTTP Server fern von WebSphere Commerce installieren oder Domino Web Server bzw. iPlanet Web Server als Webserver verwenden, müssen Sie erst das entsprechende Kapitel in diesem Teil durcharbeiten, bevor Sie andere Komponenten von WebSphere Commerce installieren. Installieren Sie Ihren Webserver wie im folgenden Kapitel beschrieben, und fahren Sie anschließend mit Teil 4, „Installieren erforderlicher Komponenten von WebSphere Commerce“ auf Seite 57, fort:

- Kapitel 4, „Installieren und Konfigurieren eines für WebSphere Commerce fernen IBM HTTP Server“ auf Seite 39
- Kapitel 5, „Installieren von Domino Web Server“ auf Seite 45
- Kapitel 6, „Installieren von iPlanet Web Server“ auf Seite 51

Kapitel 4. Installieren und Konfigurieren eines für WebSphere Commerce fernen IBM HTTP Server

In diesem Kapitel wird erläutert, wie der IBM HTTP Server 1.3.19.1 fern von WebSphere Commerce installiert wird. Wenn Sie den IBM HTTP Server auf derselben Maschine wie den WebSphere Application Server und WebSphere Commerce installieren, installieren Sie den IBM HTTP Server über das WebSphere Application Server-Installationsprogramm. Fahren Sie in diesem Fall mit Teil 4, „Installieren erforderlicher Komponenten von WebSphere Commerce“ auf Seite 57, fort.

Zur Ausführung der Schritte in diesem Kapitel wird die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD benötigt.

Installationsverfahren

Gehen Sie wie folgt vor, um den IBM HTTP Server 1.3.19.1 zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass der Hostname der Maschine, auf der Sie den IBM HTTP Server installieren, kein Unterstrichszeichen (_) enthält. Der IBM HTTP Server unterstützt keine Hostnamen mit Unterstrichszeichen.
2. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID root an.
3. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

4. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Installationsverzeichnis auf der CD-ROM. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
cd /CDROM_verz/sun
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis der angehängten CD-ROM.

5. Starten Sie das Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl:

```
./install.sh
```
6. Das Dialogfenster **Willkommen beim Setup für IBM WebSphere Application Server** wird angezeigt. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
7. Das Fenster **Überprüfung der Vorbedingungen** wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Vorbedingungen für die Installation von WebSphere Application Server erfüllt sind, und klicken Sie **OK** an.

8. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Wählen Sie **Angepasste Installation** aus, und klicken Sie **Weiter** an.
9. Die Anzeige **Komponenten des Application Server auswählen** wird aufgerufen. Wählen Sie die folgenden Pakete aus:
 - IBM HTTP Server 1.3.19
 - Webserver-Plug-Ins

Wenn Sie alle Pakete ausgewählt haben, klicken Sie **Weiter** an.

10. Die Anzeige **Webserver-Plug-Ins** wird angezeigt. Wählen Sie das Plug-in für den IBM HTTP Server aus, und klicken Sie **Weiter** an.
11. Der Dialog **Zielverzeichnis auswählen** wird geöffnet. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
12. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, und klicken Sie **Installieren** an, um die Installation zu beenden.
13. Das Dialogfenster **Verzeichnis der Konfigurationsdateien** wird geöffnet. Darin werden Sie dazu aufgefordert, den vollständigen Pfadnamen für die angegebene Webserver-Konfigurationsdatei einzugeben (/opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf).

Wichtig:

Öffnen Sie *vor* der Eingabe dieser Informationen ein anderes Befehlsfenster, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
cd /opt/IBMHTTPD/conf
mv httpd.conf httpd.conf.orig
cp httpd.conf.sample httpd.conf
```

Geben Sie die Konfigurationsdatei des Webservers ein und klicken Sie **Weiter** an.

14. Das Dialogfenster **Das Setup ist abgeschlossen** wird geöffnet. Wenn die Readme-Datei angezeigt werden soll, muss die entsprechende Option ausgewählt sein. Klicken Sie **Fertigstellen** an. Hierauf wird die Readme-Datei in einem Standardbrowserfenster angezeigt.

Erstellen eines Kennworts für den IBM HTTP Server-Administrator

Der Verwaltungsserver wird mit aktivierter Authentifizierung für das Verzeichnis erstellt, das alle Konfigurationsformulare enthält. Dies bedeutet, dass der Verwaltungsserver nach der Installation ohne Benutzer-ID und Kennwort keine Seite bereitstellt. Grund dafür ist der Schutz der IBM HTTP Server-Konfigurationsdatei direkt nach der ordnungsgemäßen Installation des IBM HTTP Server und des Verwaltungsservers vor unberechtigtem Zugriff. Bei der Installation ist die Kennwortdatei (admin.passwd) "leer". Daher haben Sie keinen Zugriff auf die IBM HTTP Server-Konfigurationsseiten über den

Verwaltungsserver, bis Sie in der Kennwortdatei des Verwaltungsservers (admin.passwd) eine Benutzer-ID und ein Kennwort bereitstellen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Benutzer-ID und ein Kennwort für den IBM HTTP Server 1.3.19.1 zu erstellen:

1. Geben Sie `cd /opt/IBMHTTPD/bin` ein.
2. Geben Sie `./htpasswd -m ../conf/admin.passwd <benutzer_ID>` ein.
3. Sie werden dazu aufgefordert, ein Kennwort bereitzustellen und dieses dann zu bestätigen.

Dabei handelt es sich um die Benutzer-ID und das Kennwort, die Zugriff zur grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) für die Konfiguration des Verwaltungsservers ermöglichen. Diese Benutzer-ID sollte lediglich für den Zugriff auf den Verwaltungsserver verwendet werden. Die Verwaltungsserverdirektive "User" sollte *keinesfalls* mit der Benutzer-ID für den Zugriff auf den Verwaltungsserver identisch sein.

Einrichten des IBM HTTP Server

Sie müssen für den IBM HTTP Server ein Einrichtungsscript ausführen, das eine Benutzer-ID und eine Gruppe erstellt und die Berechtigungen für verschiedene Konfigurationsdateien ändert. Führen Sie die folgende Schritte aus, um den IBM HTTP Server einzurichten:

1. Geben Sie `cd /opt/IBMHTTPD/bin` ein.
2. Führen Sie `./setupadm` aus.
3. Beantworten Sie die Eingabeaufforderungen wie folgt:
 - Stellen Sie eine Benutzer-ID zur Ausführung des Verwaltungsservers bereit (die Benutzer-ID wird unter Verwendung der Tools zur Systemverwaltung erstellt). Geben Sie die Benutzer-ID ein (die nicht mit der Anmelde-ID identisch sein darf). Drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - Stellen Sie einen Gruppennamen für die Ausführung des Verwaltungsservers bereit. (Die Gruppe wird unter Verwendung der Tools zur Systemverwaltung erstellt.) Geben Sie einen Gruppennamen ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - Sie werden dazu aufgefordert, das Verzeichnis bereitzustellen, das die Dateien enthält, für die eine Änderung der Berechtigungen erforderlich ist. Der Standardwert dafür ist `/opt/IBMHTTPD/conf`. Übernehmen Sie diesen Standardwert, oder geben Sie den Pfad zu Ihren Konfigurationsdateien für den IBM HTTP Server ein.
 - Sie werden gefragt, ob Sie die Konfigurationsdatei des Verwaltungsservers aktualisieren möchten. Geben Sie 1 ein um fortzufahren, und 2 (den Standardwert), um den Vorgang abzubrechen.
 - Sie werden gefragt, ob Sie den Verwaltungsserver und den IBM HTTP Server in einer anderen Sprache als Englisch ausführen möchten. Geben

- Sie 1 ein, um fortzufahren, und 2 (den Standardwert), um den Vorgang abzubrechen. Wenn Sie die Verwendung einer anderen Sprache angeben, werden Sie dazu aufgefordert, diese Sprache auszuwählen.
4. Die Aktualisierungen werden ausgeführt, und Sie verlassen das Programm setupadm.

Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins

Gehen Sie wie folgt vor, um das WebSphere Application Server-Plug-in für Ihren Webserver zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie unter der Benutzer-ID root angemeldet sind.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD an.
3. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Installationsverzeichnis auf der CD-ROM. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
cd /CDROM_verz/sun
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis der angehängten CD-ROM.

4. Starten Sie das Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl:

```
./install.sh
```
5. Das Dialogfenster **Willkommen beim Setup für IBM WebSphere Application Server** wird angezeigt. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
6. Das Fenster **Überprüfung der Vorbedingungen** wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Vorbedingungen für die Installation des WebSphere Application Server erfüllt sind, und klicken Sie **OK** an.
7. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Wählen Sie **Angepasste Installation** aus, und klicken Sie **Weiter** an.
8. Die Anzeige mit den WebSphere-Installationspaketen wird geöffnet. Wählen Sie das folgende Paket aus:
 - Webserver-Plug-InsKlicken Sie anschließend **Weiter** an.
9. Die Anzeige **Webserver-Plug-Ins** wird angezeigt. Wählen Sie das Plug-in für den IBM HTTP Server aus, und klicken Sie **Weiter** an.
10. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, und klicken Sie **Installieren** an, um die Installation zu beenden.
11. Das Dialogfenster **Verzeichnis der Konfigurationsdateien** wird geöffnet. Darin werden Sie dazu aufgefordert, den vollständigen Pfadnamen für die angegebene Webserver-Konfigurationsdatei einzugeben:
 - IBM HTTP Server: /opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf

Wichtig:

Öffnen Sie *vor* der Eingabe dieser Informationen ein anderes Befehlsfenster, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
cd /opt/IBMHTTPD/conf
mv httpd.conf httpd.conf.orig
cp httpd.conf.sample httpd.conf
```

Klicken Sie **Weiter** an.

12. Das Dialogfenster **Das Setup ist abgeschlossen** wird geöffnet. Um die Readme-Datei anzuzeigen, müssen Sie sicherstellen, dass die Option **Readme-Datei anzeigen** ausgewählt ist, und **Fertig stellen** anklicken. Die Readme-Datei wird in einem standardmäßigen Browserfenster angezeigt.
13. Das Dialogfenster **WebSphere Application Server - Einstieg** wird geöffnet. Sie können diese grafische Benutzerschnittstelle (GUI) dazu verwenden, auf Produktinformationen im InfoCenter zuzugreifen bzw. um den Administrationsserver, die Administrationskonsole oder das Application Assembly Tool (AAT) zu starten. Schließen Sie diesen Dialog vorläufig, da Sie den Webserver zunächst starten und wahrscheinlich konfigurieren müssen, bevor Sie WebSphere einsetzen. Sie können dieses Dialogfenster später aufrufen, indem Sie das Script `firststeps.sh` ausführen, das sich im Verzeichnis `/opt/WebSphere/AppServer/bin` befindet.
14. Hängen Sie die CD ab, indem Sie Folgendes eingeben:

```
cd /
umount CDROM_verz
```

Dabei ist `CDROM_verz` das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angegeben haben.

15. Entnehmen Sie die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD.
16. Führen Sie mit dem folgenden Befehl einen Neustart des Webservers aus:
`/opt/IBMHTTPD/bin/apachectl restart`
17. Rufen Sie einen Browser auf, und geben Sie den Namen der lokalen Maschine als URL ein. Wenn die IBM HTTP Server-Webseite angezeigt wird, ist der Server korrekt installiert und konfiguriert.

Installieren der WebSphere Application Server-eFixes

Sie müssen jetzt ein Upgrade für den WebSphere Application Server ausführen, um die Anforderungen von WebSphere Commerce zu erfüllen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass alle WebSphere Application Server-eFixes entfernt wurden, die zu einem früheren Zeitpunkt installiert worden waren.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Prozesse, die Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.

3. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

4. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Software_Patches* auf der CD, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
cp wc54webefixunix.sh.tar /tmp
cd /tmp
tar -xvf wc54db2efixunix.sh.tar
./wc54webefixunix.sh.tar
```

5. Beantworten Sie die folgenden Eingabeaufforderungen auf geeignete Weise:
 - a. Geben Sie den Mountpunkt für das eFix ein. Hierbei handelt es sich um das Verzeichnis Ihres CD-Laufwerks.
 - b. Geben Sie das WebSphere Application Server-Ausgangsverzeichnis ein (der Standardwert ist */opt/WebSphere/AppServer*).
 - c. Wenn Sie aufgefordert werden, die Softwarekomponente einzugeben, wählen Sie die Option **4: Webserver** aus.
 - d. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um fortzufahren.
 - e. Wenn Sie aufgefordert werden, den Webserver einzugeben, wählen Sie die Option **1: IBM HTTP Server** aus.
6. Stellen Sie sicher, dass die Datei */tmp/wc54webefixunix.log* keine Fehler enthält.

Testen der Installation

Starten Sie den IBM HTTP Server, indem Sie Folgendes ausführen:

```
cd /opt/IBMHTTPD/bin
./apachectl start
```

Sie können prüfen, ob Ihr Webserver korrekt installiert wurde, indem Sie auf die folgende URL zugreifen:

```
http://host_name.domain
```

Stellen Sie sicher, dass vor dem Hostnamen kein *www* befindet. Die Homepage des IBM HTTP Servers sollte angezeigt werden.

Der nächste Schritt

Die Installation des IBM HTTP Server 1.3.19.1 ist damit abgeschlossen. Befolgen Sie nun die Anweisungen in Kapitel 7, „Installieren des WebSphere Application Server“ auf Seite 59, um den WebSphere Application Server 4.0.2 zu installieren.

Kapitel 5. Installieren von Domino Web Server

WebSphere Commerce unterstützt die Versionen 5.0.5, 5.0.6 und 5.0.8 von Lotus Domino Web Server.

Anmerkungen:

1. Caching und CGI-Umgehung (cgi-bypass) sind nicht verfügbar, wenn Sie Domino Web Server verwenden. Dies kann die Leistung beeinträchtigen.
2. Domino Web Server unterstützt einen ungesicherten Port und einen gesicherten Port.

Installationsverfahren

Führen Sie zur Installation von Domino Web Server die folgenden Schritte aus, wobei Sie die Dokumentation zu Domino bei Bedarf als Unterstützung heranziehen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenbank installiert wurde.
2. Installieren Sie Domino Server, wie in den Anweisungen von Lotus beschrieben.
3. Installieren Sie den Domino Web Server-Administrationsclient gemäß den von Lotus bereitgestellten Anweisungen. Im Verlauf des Installationsvorgangs müssen Sie die folgenden Optionen auswählen:
 - Stellen Sie sicher, dass Sie **Domino Administrator** auswählen, wenn Sie zur Auswahl des Installationstyps aufgefordert werden.
 - Stellen Sie sicher, dass das Markierungsfeld für die Domino-Webservices ausgewählt wird, wenn Sie zur Auswahl von Komponenten aufgefordert werden.
 - Stellen Sie sicher, dass das Markierungsfeld für HTTP im Abschnitt für den Webbrowser ausgewählt ist, wenn Sie Domino Web Server konfigurieren.

Domino Administrator im Fenster **Domino Administrator**.

4. Starten Sie Domino Server.
5. Starten Sie den Lotus Domino Administrator.
6. Wählen Sie **Datei** → **Server öffnen** aus.
7. Geben Sie den Servernamen ein. Beispiel: *hostname/domänenname*.
8. Klicken Sie **OK** an, um fortzufahren.
9. Erstellen Sie einen Schlüsselring.

Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins

Gehen Sie wie folgt vor, um das WebSphere Application Server-Plug-in für Ihren Webserver zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie unter der Benutzer-ID `root` angemeldet sind.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD an.
3. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Installationsverzeichnis auf der CD-ROM. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
cd /CDROM_verz/sun
```

Dabei ist `CDROM_verz` das Verzeichnis der angehängten CD-ROM.

4. Starten Sie das Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl:

```
./install.sh
```
5. Das Dialogfenster **Willkommen beim Setup für IBM WebSphere Application Server** wird angezeigt. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
6. Das Fenster **Überprüfung der Vorbedingungen** wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Vorbedingungen für die Installation des WebSphere Application Server erfüllt sind, und klicken Sie **OK** an.
7. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Wählen Sie **Angepasste Installation** aus, und klicken Sie **Weiter** an.
8. Die Anzeige mit den WebSphere-Installationspaketen wird geöffnet. Wählen Sie das folgende Paket aus:
 - Webserver-Plug-InsKlicken Sie anschließend **Weiter** an.
9. Die Anzeige **Webserver-Plug-Ins** wird angezeigt. Wählen Sie das Plug-in für Domino Web Server aus, und klicken Sie **Weiter** an.
10. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, und klicken Sie **Installieren** an, um die Installation zu beenden.
11. Das Dialogfenster **Verzeichnis der Konfigurationsdateien** wird geöffnet. Darin werden Sie dazu aufgefordert, den vollständigen Pfadnamen für die angegebene Webserver-Konfigurationsdatei einzugeben:
 - Domino Web Server: `/export/home/notes/notesdata/notes.nsf`Klicken Sie **Weiter** an.
12. Das Dialogfenster **Das Setup ist abgeschlossen** wird geöffnet. Um die Readme-Datei anzuzeigen, müssen Sie sicherstellen, dass die Option **Readme-Datei anzeigen** ausgewählt ist, und **Fertig stellen** anklicken. Die Readme-Datei wird in einem standardmäßigen Browserfenster angezeigt.

13. Hängen Sie die CD ab, indem Sie Folgendes eingeben:

```
cd /  
umount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angegeben haben.

14. Entnehmen Sie die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD.
15. Starten Sie Ihren Webserver erneut.
16. Rufen Sie einen Browser auf, und geben Sie den Namen der lokalen Maschine als URL ein. Wenn die Homepage des Webservers angezeigt wird, ist der Server korrekt installiert und konfiguriert.

Konfigurieren von Domino Web Server

Nachdem das Domino Web Server- und das WebSphere Application Server-Plug-in installiert wurden, müssen Sie Domino Web Server konfigurieren:

1. Öffnen Sie den Domino Administrator.
2. Wählen Sie die Administratordatenbank aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Konfiguration** aus.
4. Erweitern Sie die Serverliste, und wählen Sie **Alle Serverdokumente** aus.
5. Wählen Sie den zu konfigurierenden Server aus, und klicken Sie **Server bearbeiten** an.
6. Wählen Sie die Registerkarte **Internet-Protokolle** aus.
7. Wählen Sie die Registerkarte **HTTP** aus.
8. Geben Sie im Feld **Namen der DSAPI-Filterdateien** Folgendes ein:
/bin/libdomino5_http.so
9. Klicken Sie **Speichern und schließen** an.
10. Starten Sie den HTTP-Service für den aktualisierten Server erneut.

Installieren der eFixes und des FixPak für den WebSphere Application Server

Sie müssen die Schritte in diesem Abschnitt nur dann durchführen, wenn Sie WebSphere Application Server fern von Domino Web Server installieren. Wenn Sie WebSphere Application Server auf der selben Maschine wie Domino Web Server installieren, werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Upgrade für WebSphere Application Server durchführen.

Wenn Domino Web Server fern von WebSphere Application Server installiert wurde, müssen Sie jetzt ein Upgrade für Ihre WebSphere Application Server-Komponenten ausführen, um die Anforderungen von WebSphere Commerce zu erfüllen. Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, nachdem Sie die Schritte in „Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins“ auf Seite 46 ausgeführt haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server und alle Prozesse, die Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle WebSphere Application Server-eFixes entfernt wurden, die zu einem früheren Zeitpunkt installiert worden waren.
3. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

4. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Software_Patches* auf der CD, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
cp wc54wasefixunix.tar /tmp  
cd /tmp  
tar -xvf wc54wasefixunix.tar  
./wc54wasefixunix.sh
```

5. Beantworten Sie die Eingabeaufforderungen auf die geeignete Weise.
 - a. Geben Sie den Mountpunkt für das eFix ein. Hierbei handelt es sich um das Verzeichnis Ihres CD-Laufwerks.
 - b. Geben Sie das WebSphere Application Server-Ausgangsverzeichnis ein (der Standardwert ist */opt/WebSphere/AppServer*).
 - c. Wenn Sie aufgefordert werden, die Softwarekomponente einzugeben, wählen Sie die folgende Option aus: **4: WebServer**. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um fortzufahren.
 - d. Wenn Sie aufgefordert werden, den Webserver einzugeben, wählen Sie die Option **3: Domino** aus.
6. Stellen Sie sicher, dass die Datei */tmp/wc54webefixunix.log* keine Fehler enthält.

Durchführen eines Upgrades für die Sun JDK-Stufe

Sie müssen jetzt ein Upgrade für Sun JDK ausführen, um die Anforderungen von WebSphere Commerce zu erfüllen. Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, nachdem Sie die eFixes und das FixPak für den WebSphere Application Server installiert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server und alle Prozesse, die Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

3. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Software_Patches* auf der CD, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
cp wc54jdkfixsun.sh /tmp  
cd /tmp  
./wc54jdkfixsun.sh
```

Der nächste Schritt

Die Installation von Domino Web Server ist damit abgeschlossen. Befolgen Sie nun die Anweisungen in Kapitel 7, „Installieren des WebSphere Application Server“ auf Seite 59, um den WebSphere Application Server 4.0.2 zu installieren.

Kapitel 6. Installieren von iPlanet Web Server

Obwohl im Lieferumfang von WebSphere Commerce ein Exemplar des IBM HTTP Server 1.3.19.1 enthalten ist, können Sie auch iPlanet Web Server Enterprise Edition 4.1.8 oder Lotus Domino Web Server 5.0.6 als Webserver verwenden. Wenn Sie iPlanet Web Server verwenden, *müssen* Sie die in diesem Kapitel beschriebenen entsprechenden Schritte ausführen, bevor Sie den übrigen Teil von WebSphere Commerce installieren.

Installieren und Konfigurieren von iPlanet Web Server

Wenn Sie iPlanet Web Server Enterprise Edition 4.1.8 als Web-Server verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie iPlanet Web Server gemäß den von iPlanet gelieferten Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Komponenten installiert werden:
 - iPlanet Web Server, Enterprise Server
 - Server Core
 - Java Runtime Environment
 - Java Support
 - SSJS Support
 - SSJS Database Support

Wählen Sie *nicht* die Option zur Verwendung eines benutzerdefinierten JDK (**Use Custom JDK**) aus.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie drei Webserver erstellen: einen Server für die Nicht-SSL-Kommunikation (an Port 80) und zwei Server für die SSL-Kommunikation (an den Ports 443 und 8000).
3. Installieren Sie gemäß den Anweisungen von iPlanet ein sicheres Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle (CA - Certifying Authority) signiert (unterzeichnet) ist.

Wichtig

Standardmäßig können Benutzer von außen auf jede Datei zugreifen, die von iPlanet Web Server bereitgestellt werden kann. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Zugriff auf Web-Verzeichnisse beschränken. Informationen zur Einschränkung des Datei- und Verzeichniszugriffs finden Sie in der Dokumentation zu iPlanet Web Server.

Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins

Gehen Sie wie folgt vor, um das WebSphere Application Server-Plug-in für Ihren Webserver zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie unter der Benutzer-ID *root* angemeldet sind.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD an.
3. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Installationsverzeichnis auf der CD-ROM. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
cd /CDROM_verz/sun
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis der angehängten CD-ROM.

4. Starten Sie das Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl:

```
./install.sh
```
5. Das Dialogfenster **Willkommen beim Setup für IBM WebSphere Application Server** wird angezeigt. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
6. Das Fenster **Überprüfung der Vorbedingungen** wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Vorbedingungen für die Installation des WebSphere Application Server erfüllt sind, und klicken Sie **OK** an.
7. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Wählen Sie **Angepasste Installation** aus, und klicken Sie **Weiter** an.
8. Die Anzeige mit den WebSphere-Installationspaketen wird geöffnet. Wählen Sie das folgende Paket aus:
 - Webserver-Plug-InsKlicken Sie anschließend **Weiter** an.
9. Die Anzeige **Webserver-Plug-Ins** wird angezeigt. Wählen Sie das Plug-in für iPlanet Web Server aus, und klicken Sie **Weiter** an.
10. Die Anzeige **Zielverzeichnis auswählen** wird angezeigt. Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem das Plug-in gesichert werden soll, und klicken Sie **Weiter** an.
11. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, und klicken Sie **Installieren** an, um die Installation zu beenden.
12. Das Dialogfenster **Verzeichnis der Konfigurationsdateien** wird geöffnet. Darin werden Sie dazu aufgefordert, den vollständigen Pfadnamen für die angegebene Webserver-Konfigurationsdatei einzugeben. Für iPlanet Web Server lautet der Standardwert wie folgt:

```
/usr/netscape/server4/servername/config/obj.conf
```

. Dabei ist *servername* der Name des Servers, den Sie für Port 80 erstellt haben. Klicken Sie **Weiter** an.

Wichtig:

Sie müssen dieses Plug-in für jeden Server erneut installieren. Beginnen Sie dazu bei dem Server, der Port 80 verwendet, und fahren Sie mit den Servern an den Ports 443 und 8000 fort.

13. Das Dialogfenster **Das Setup ist abgeschlossen** wird geöffnet. Um die Readme-Datei anzuzeigen, müssen Sie sicherstellen, dass die Option **Readme-Datei anzeigen** ausgewählt ist, und **Fertig stellen** anklicken. Die Readme-Datei wird in einem standardmäßigen Browserfenster angezeigt.
14. Wiederholen Sie die Schritte 4 auf Seite 52 bis 13, um die Plug-ins für die Server an den Ports 443 und 8000 zu installieren.
15. Hängen Sie die CD ab, indem Sie Folgendes eingeben:

```
cd /  
umount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angegeben haben.

16. Entnehmen Sie die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD.
17. Laden Sie die aktualisierte Konfigurationsdatei:

- a. Starten Sie Ihren iPlanet Web Server Administrator, indem Sie die folgende URL in einem Browser eingeben:

```
http://hostname:8888/
```

- b. Wählen Sie Ihren nicht sicheren Server aus der Liste der verfügbaren Server aus, und klicken Sie die Option zum Verwalten (**Manage**) an.

Anmerkung: Je nach Ihrer Konfiguration von iPlanet Web Server wird u. U. eine Warnungsnachricht angezeigt. Klicken Sie **OK** an.

- c. Klicken Sie die Option zum Anwenden (**Apply**) in der oberen rechten Ecke an.
- d. Klicken Sie die Option zum Laden der Konfigurationsdateien (**Load Configuration Files**) an. Eine Nachricht meldet den Erfolg Ihrer Aktion. Klicken Sie **OK** an.
- e. Wählen Sie den Server erneut in der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie die Option zum Anwenden (**Apply**) in der oberen rechten Ecke an.
- f. Klicken Sie die Option zum Anwenden der Änderungen (**Apply Changes**) an. Eine Nachricht meldet den Erfolg Ihrer Aktion. Klicken Sie **OK** an.
- g. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Ihre sicheren Server (Port 8000 und Port 443).

18. Starten Sie Ihren Webserver erneut, indem Sie Folgendes eingeben:
`./usr/netscape/server4/server_name/restart`
19. Öffnen Sie einen Webbrowser, und stellen Sie sicher, dass Sie die Homepage für Ihren Webserver starten können.

Inaktivieren der iPlanet Servlets

1. Starten Sie iPlanet Web Server.
2. Inaktivieren Sie iPlanet Servlet:
 - a. Wählen Sie in der iPlanet-Konsole (iPlanet Console) den Server aus, der geändert werden muss.
 - b. Klicken Sie **Manage** an.
 - c. Wählen Sie die Registerkarte **Servlets** aus.
 - d. Wählen Sie für **Activate Servlet Engine** die Option **No** aus.
 - e. Klicken Sie **OK** an.
 - f. Klicken Sie **Save and Apply** an.
 - g. Wiederholen Sie diese Schritte für alle iPlanet Web Server.
3. Rufen Sie einen Browser auf, und geben Sie den Namen der lokalen Maschine als URL ein. Wenn die Homepage des Webserver angezeigt wird, ist der Server korrekt installiert und konfiguriert.

Installieren der eFixes und des FixPak für den WebSphere Application Server

Sie müssen die Schritte in diesem Abschnitt nur dann durchführen, wenn Sie WebSphere Application Server fern von iPlanet Web Server installieren. Wenn Sie WebSphere Application Server auf der selben Maschine wie iPlanet Web Server installieren, werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Upgrade für WebSphere Application Server durchführen.

Wenn iPlanet Web Server fern von WebSphere Application Server installiert wurde, müssen Sie jetzt ein Upgrade für Ihre WebSphere Application Server-Komponenten ausführen, um die Anforderungen von WebSphere Commerce zu erfüllen. Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, nachdem Sie die Schritte in „Installieren des WebSphere Application Server-Plug-ins“ auf Seite 52 für alle Ihre Webserver ausgeführt haben. Wenn Sie nach der Installation der eFixes in diesem Abschnitt weitere Webserver erstellen, müssen Sie die Konfigurationsdateien der Webserver ändern, wie in „Editieren der Datei 'obj.conf' zur Aktualisierung der Einstellungen für das WebSphere Application Server-Plug-in“ auf Seite 205 beschrieben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server und alle Prozesse, die Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle WebSphere Application Server-eFixes entfernt wurden, die zu einem früheren Zeitpunkt installiert worden waren.
3. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDR0M_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

4. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Software_Patches* auf der CD, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
cp wc54wasefixunix.tar /tmp
cd /tmp
tar -xvf wc54wasefixunix.tar
./wc54wasefixunix.sh
```

5. Beantworten Sie die folgenden Eingabeaufforderungen auf die geeignete Weise:
 - a. Geben Sie den Mountpunkt für das eFix ein. Hierbei handelt es sich um das Verzeichnis Ihres CD-Laufwerks.
 - b. Geben Sie das WebSphere Application Server-Ausgangsverzeichnis ein (der Standardwert ist */opt/WebSphere/AppServer*).
 - c. Wenn Sie aufgefordert werden, die Softwarekomponente einzugeben, wählen Sie die folgende Option aus: **4: WebServer**. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um fortzufahren.
 - d. Wenn Sie aufgefordert werden, den Webserver einzugeben, wählen Sie die Option **2: iPlanet Web Server** aus.
6. Stellen Sie sicher, dass die Datei */tmp/wc54wasefixunix.log* keine Fehler enthält.

Durchführen eines Upgrades für die Sun JDK-Stufe

Sie müssen jetzt ein Upgrade für Sun JDK ausführen, um die Anforderungen von WebSphere Commerce zu erfüllen. Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, nachdem Sie die eFixes und das FixPak für den WebSphere Application Server installiert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server und alle Prozesse, die Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

3. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Software_Patches* auf der CD, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
cp wc54jdkfixsun.sh /tmp  
cd /tmp  
./wc54jdkfixsun.sh
```

Der nächste Schritt

Die Installation von iPlanet Web Server ist damit abgeschlossen. Befolgen Sie nun die Anweisungen in Kapitel 7, „Installieren des WebSphere Application Server“ auf Seite 59, um den WebSphere Application Server 4.0.2 zu installieren.

Teil 4. Installieren erforderlicher Komponenten von WebSphere Commerce

Nachdem Sie Ihre Datenbank und einen Webserver installiert haben, müssen Sie den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und Payment Manager installieren. In den folgenden Kapiteln wird die Ausführung dieser Aufgaben beschrieben:

- Kapitel 7, „Installieren des WebSphere Application Server“ auf Seite 59
- Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73
- Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77

Kapitel 7. Installieren des WebSphere Application Server

In diesem Kapitel wird die Installation des WebSphere Application Server für zwei unterschiedliche Szenarios erläutert:

- Der IBM HTTP Server befindet sich auf derselben Maschine wie der WebSphere Application Server und WebSphere Commerce – befolgen Sie die Anweisungen, die in „Installieren des WebSphere Application Server und des IBM HTTP Server auf derselben Maschine“ beschrieben werden.
- Der IBM HTTP Server ist für den WebSphere Application Server und WebSphere Commerce fern, oder Sie verwenden Domino Web Server bzw. iPlanet Web Server – befolgen Sie die Anweisungen, die in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernem Webserver“ auf Seite 64 beschrieben werden.

Zur Ausführung der Schritte in diesem Kapitel wird die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD benötigt.

Prüfliste für dieses Kapitel

Als Voraussetzung für die erfolgreiche Ausführung der Schritte in diesem Kapitel müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- ___ 1. Sie müssen ein unterstütztes Datenbanksystem installiert haben, *bevor* Sie mit der Ausführung der Schritte in diesem Kapitel beginnen.
- ___ 2. Wenn Sie Domino Web Server oder iPlanet Web Server als Webserver verwenden, muss dieses Produkt vor der Installation des WebSphere Application Server installiert werden. Dieser Webserver muss manuell gestoppt werden, bevor der WebSphere Application Server installiert wird.
- ___ 3. Wenn Sie den IBM HTTP Server für den WebSphere Application Server und WebSphere Commerce fern installieren, muss dieses Produkt installiert werden, bevor der WebSphere Application Server installiert wird. Dieser Webserver muss manuell gestoppt werden, bevor der WebSphere Application Server installiert wird.

Installieren des WebSphere Application Server und des IBM HTTP Server auf derselben Maschine

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den WebSphere Application Server auf derselben Maschine wie Ihren Webserver zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie unter der Benutzer-ID root angemeldet sind.

2. Legen Sie die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD in das CD-ROM-Laufwerk der Maschine ein, und hängen Sie die CD an. Geben Sie dazu den folgenden Befehl in einem Terminalfenster ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie bei der Zuordnung eines CD-Dateisystems als Mountpunkt angegeben haben.

3. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Installationsverzeichnis auf der CD-ROM. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
cd /CDROM_verz/sun
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis der angehängten CD-ROM.

4. Starten Sie das Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl:

```
./install.sh
```
5. Das Dialogfenster **Willkommen beim Setup für IBM WebSphere Application Server** wird angezeigt. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
6. Das Fenster **Überprüfung der Vorbedingungen** wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Vorbedingungen für die Installation von WebSphere Application Server erfüllt sind, und klicken Sie **OK** an.
7. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Wählen Sie **Angepasste Installation** aus, und klicken Sie **Weiter** an.
8. Die Anzeige **Komponenten des Application Server auswählen** wird aufgerufen. Wählen Sie die folgenden Pakete aus:
 - Server
 - Administration
 - Beispiele
 - Anwendungen und Deployment-Tools
 - IBM HTTP Server 1.3.19
 - Webserver-Plug-Ins

Wenn Sie alle Pakete ausgewählt haben, klicken Sie **Weiter** an.

9. Die Anzeige **Webserver-Plug-Ins** wird angezeigt. Wählen Sie das Plug-in für Ihren Webserver aus, und klicken Sie **Weiter** an.
10. Der Dialog **Datenbankoptionen** wird geöffnet. Folgen Sie den folgenden Anweisungen:
 - a. Wählen Sie im Feld **Datenbanktyp** die Option **Oracle** aus dem Pull-down-Menü aus.
 - b. Wenn sich Ihre Datenbank auf einer vom WebSphere Application Server getrennten Maschine befindet, stellen Sie sicher, dass **Ferne Datenbank** ausgewählt ist.
 - c. Geben Sie im Feld **Datenbankname** den Namen der WebSphere Application Server-Datenbank ein, die Sie in „Erstellen einer Daten-

bank für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager“ auf Seite 28 erstellt haben. Beispiel: *was_SID*

- d. Geben Sie im Feld **Home-Verzeichnis der Datenbank** den Wert der Umgebungsvariablen ORACLE_HOME ein. Geben Sie dabei den vollständigen Pfadnamen des Verzeichnisses an, das sie zur Aufnahme der Oracle-Software und als Ausgangsverzeichnis für den Benutzer 'oracle' erstellt haben. Alternativ können Sie unter Verwendung der Blättertaste den vollständigen Pfadnamen des Verzeichnisses angeben.
 - e. Übernehmen Sie im Feld **DB-URL** den Standardwert:
`jdbc:oracle:thin:@hostname:portnummer:datenbankname`

oder geben Sie eine andere URL für den Zugriff auf die Datenbank an.
 - f. Geben Sie im Feld **Servername** den vollständig qualifizierten Hostnamen der Maschine ein, auf der die Datenbank installiert ist. Passen Sie die Eingabe im Feld **DB-URL** entsprechend an.
 - g. Geben Sie im Feld **Port-Nummer** die Port-Nummer für den Zugriff auf die Datenbank ein.
 - h. Geben Sie im Feld **Datenbankbenutzer-ID** den Namen des Datenbankexemplareigners ein: EJSADMIN.
 - i. Geben Sie im Feld **Datenbankkennwort** das aktuelle Kennwort für den Datenbankexemplareigner ein.
 - j. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
11. Der Dialog **Zielverzeichnis auswählen** wird geöffnet. Geben Sie das Verzeichnis an, in dem Sie den WebSphere Application Server installieren möchten. Sie können entweder das standardmäßige Zielverzeichnis übernehmen oder ein anderes angeben, indem Sie den vollständigen Pfadnamen eingeben oder die Schaltfläche **Durchsuchen** anklicken. Beachten Sie, dass Sie das Zielverzeichnis nicht ändern können, wenn Sie den IBM HTTP Server zur Installation ausgewählt haben. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
 12. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, und klicken Sie **Installieren** an, um die Installation zu beenden.
 13. Das Dialogfenster **Verzeichnis der Konfigurationsdateien** wird geöffnet. Darin werden Sie dazu aufgefordert, den vollständigen Pfadnamen für die angegebene Webserver-Konfigurationsdatei einzugeben:
 - IBM HTTP Server: /opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf

Wichtig:

Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, müssen Sie ein anderes Befehlsfenster öffnen und die folgenden Befehle eingeben, *bevor* Sie die genannten Informationen eingeben:

```
cd /opt/IBMHTTPD/conf
mv httpd.conf httpd.conf.orig
cp httpd.conf.sample httpd.conf
```

Klicken Sie **Weiter** an.

14. Das Dialogfenster **Das Setup ist abgeschlossen** wird geöffnet. Wenn die Readme-Datei angezeigt werden soll, muss die entsprechende Option ausgewählt sein. Klicken Sie **Fertigstellen** an. Hierauf wird die Readme-Datei in einem Standardbrowserfenster angezeigt.

15. Hängen Sie die CD ab, indem Sie Folgendes eingeben:

```
cd /
umount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angegeben haben.

16. Entnehmen Sie die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD.
17. Führen Sie mit dem folgenden Befehl einen Neustart von IBM HTTP Server aus:

```
/opt/IBMHTTPD/bin/apachectl restart
```

18. Rufen Sie einen Browser auf, und geben Sie den Namen der lokalen Maschine als URL ein. Wenn die IBM HTTP Server-Webseite angezeigt wird, ist der Server korrekt installiert und konfiguriert.

Erstellen eines Kennworts für den IBM HTTP Server-Administrator

Der Verwaltungsserver wird mit aktivierter Authentifizierung für das Verzeichnis erstellt, das alle Konfigurationsformulare enthält. Dies bedeutet, dass der Verwaltungsserver nach der Installation ohne Benutzer-ID und Kennwort keine Seite bereitstellt. Grund dafür ist der Schutz der IBM HTTP Server-Konfigurationsdatei direkt nach der ordnungsgemäßen Installation des IBM HTTP Server und des Verwaltungsservers vor unberechtigtem Zugriff. Bei der Installation ist die Kennwortdatei (`admin.passwd`) "leer". Daher haben Sie keinen Zugriff auf die IBM HTTP Server-Konfigurationsseiten über den Verwaltungsserver, bis Sie in der Kennwortdatei des Verwaltungsservers (`admin.passwd`) eine Benutzer-ID und ein Kennwort bereitstellen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Benutzer-ID und ein Kennwort für den IBM HTTP Server 1.3.19.1 zu erstellen:

1. Geben Sie `cd /usr/HTTPServer/bin` ein.
2. Geben Sie `./htpasswd -m ../conf/admin.passwd benutzer_ID` ein.

3. Sie werden dazu aufgefordert, ein Kennwort bereitzustellen und dieses dann zu bestätigen.

Dabei handelt es sich um die Benutzer-ID und das Kennwort, die Zugriff zur grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) für die Konfiguration des Verwaltungsservers ermöglichen. Diese Benutzer-ID sollte lediglich für den Zugriff auf den Verwaltungsserver verwendet werden.

Einrichten des IBM HTTP Server-Verwaltungsservers

Sie müssen für den IBM HTTP Server ein Einrichtungsscript ausführen, das eine Benutzer-ID und eine Gruppe erstellt und die Berechtigungen für verschiedene Konfigurationsdateien ändert. Führen Sie die folgende Schritte aus, um den IBM HTTP Server-Verwaltungsserver einzurichten:

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis des HTTP Server, indem Sie `cd /opt/IBMHTTPD/bin` eingeben.
2. Führen Sie `./setupadm` aus.
3. Beantworten Sie die Eingabeaufforderungen wie folgt:
 - a. Stellen Sie eine Benutzer-ID zur Ausführung des Verwaltungsservers bereit (die Benutzer-ID wird unter Verwendung der Tools zur Systemverwaltung erstellt). Geben Sie die Benutzer-ID ein (die nicht mit der Anmelde-ID identisch sein darf). Drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - b. Stellen Sie Gruppennamen zur Ausführung des Verwaltungsservers bereit (die Gruppe wird unter Verwendung der Tools zur Systemverwaltung erstellt). Geben Sie einen Gruppennamen ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - c. Sie werden dazu aufgefordert, das Verzeichnis bereitzustellen, das die Dateien enthält, für die eine Änderung der Berechtigungen erforderlich ist. Die Standardeinstellung ist `/usr/HTTPServer/conf`. Übernehmen Sie diesen Standardwert, oder geben Sie den Pfad zu Ihren Konfigurationsdateien für den IBM HTTP Server ein.
 - d. Sie werden dazu aufgefordert, Änderungen vorzunehmen (1 eingeben) oder das Programm ohne Änderungen abzubrechen (2 eingeben). Geben Sie 1 ein, um die Änderungen vorzunehmen.
 - e. Sie werden dazu aufgefordert, die Konfigurationsdatei des Verwaltungsservers zu aktualisieren. Fahren Sie entweder fort (1 eingeben), oder verlassen Sie das Programm (2 eingeben). Geben Sie 1 ein, um die Aktualisierung durchzuführen.
 - f. Möglicherweise werden Sie gefragt, ob Sie den Verwaltungsserver und den IBM HTTP Server in einer anderen Sprache als Englisch ausführen möchten. Wenn Sie dies möchten, geben Sie 1 ein, wenn nicht, geben Sie 2 ein, um das Programm zu verlassen. Wenn Sie die Verwendung einer anderen Sprache angeben, werden Sie dazu aufgefordert, diese Sprache auszuwählen.
4. Die Aktualisierungen werden ausgeführt, und Sie können das Programm `setupadm` verlassen.

Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit einem alternativen oder fernen Webserver

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den WebSphere Application Server zu installieren, wenn Ihr IBM HTTP Server für den WebSphere Application Server und WebSphere Commerce fern ist oder wenn Sie Domino Web Server bzw. iPlanet Web Server verwenden:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie unter der Benutzer-ID `root` angemeldet sind.
2. Legen Sie die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD in das CD-ROM-Laufwerk der Maschine ein, und hängen Sie sie an. Geben Sie dazu den folgenden Befehl in einem Terminalfenster ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie bei der Zuordnung eines CD-Dateisystems als Mountpunkt angegeben haben.

3. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Installationsverzeichnis auf der CD-ROM. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
cd /CDROM_verz/sun
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis der angehängten CD-ROM.

4. Starten Sie das Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl:

```
./install.sh
```
5. Das Dialogfenster **Willkommen beim Setup für IBM WebSphere Application Server** wird angezeigt. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
6. Das Fenster **Überprüfung der Vorbedingungen** wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Vorbedingungen für die Installation von WebSphere Application Server erfüllt sind, und klicken Sie **OK** an.
7. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Wählen Sie **Angepasste Installation** aus, und klicken Sie **Weiter** an.
8. Die Anzeige **Komponenten des Application Server auswählen** wird aufgerufen. Wählen Sie die folgenden Pakete aus:
 - Server
 - Administration
 - Beispiele
 - Anwendungen und Deployment-Tools

Wenn Sie alle Pakete ausgewählt haben, klicken Sie **Weiter** an.

9. Der Dialog **Datenbankoptionen** wird geöffnet. Folgen Sie den folgenden Anweisungen:
 - a. Wählen Sie im Feld **Datenbanktyp** die Option **Oracle** aus dem Pull-down-Menü aus.

- b. Wenn sich Ihre Datenbank auf einer vom WebSphere Application Server getrennten Maschine befindet, stellen Sie sicher, dass **Ferne Datenbank** ausgewählt ist.
- c. Geben Sie im Feld **Datenbankname** den Namen der WebSphere Application Server-Datenbank ein, die Sie in „Erstellen einer Datenbank für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager“ auf Seite 28 erstellt haben. Beispiel: *was_SID*
- d. Geben Sie im Feld **Home-Verzeichnis der Datenbank** den Wert der Umgebungsvariablen ORACLE_HOME ein. Dieser Pfad muss den vollständigen Pfadnamen des Verzeichnisses umfassen, das Sie erstellt haben, um die Oracle-Software zu enthalten; dieses Verzeichnis ist darüber hinaus das Ausgangsverzeichnis für den Benutzer oracle. Geben Sie als Alternative den vollständigen Pfadnamen des Verzeichnisses an, indem Sie die Schaltfläche **Durchsuchen** verwenden.
- e. Akzeptieren Sie im Feld **URL der Datenbank** folgenden Standardwert:

```
jdbc:oracle:thin:@hostname:portnummer:datenbankname
```

Geben Sie alternativ eine andere URL-Adresse zum Zugriff auf die Datenbank ein. Wenn sich Ihre Datenbank auf einer anderen Maschine als WebSphere Application Server befindet, geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen Ihres Datenbankservers ein.

- f. Geben Sie im Feld **Servername** den vollständig qualifizierten Hostnamen der Maschine ein, auf der die Datenbank installiert ist. Dieser muss im Feld **URL der Datenbank** angezeigt werden.
 - g. Geben Sie im Feld **Portnummer** die Portnummern ein, die zum Zugriff auf die Datenbank verwendet wird.
 - h. Geben Sie im Feld **Datenbankbenutzer-ID** den Namen des Datenbankexemplareigners ein: EJSADMIN.
 - i. Geben Sie im Feld **Datenbankkennwort** das aktuelle Kennwort für den Datenbankexemplareigner ein.
 - j. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.
10. Der Dialog **Zielverzeichnis auswählen** wird geöffnet. Geben Sie das Verzeichnis an, in dem Sie den WebSphere Application Server installieren werden. Sie können entweder das standardmäßige Zielverzeichnis übernehmen oder ein anderes angeben, indem Sie den vollständigen Pfadnamen eingeben oder die Schaltfläche **Durchsuchen** anklicken. Beachten Sie, dass Sie das Zielverzeichnis nicht ändern können, wenn Sie den IBM HTTP Server zur Installation ausgewählt haben. Klicken Sie **Weiter** an, um fortzufahren.

11. Das Dialogfenster **Installationsoptionen** wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, und klicken Sie **Installieren** an, um die Installation zu beenden.
12. Das Dialogfenster **Das Setup ist abgeschlossen** wird geöffnet. Wenn die Readme-Datei angezeigt werden soll, muss die entsprechende Option ausgewählt sein. Klicken Sie **Fertigstellen** an. Hierauf wird die Readme-Datei in einem Standardbrowserfenster angezeigt.
13. Hängen Sie die CD ab, indem Sie Folgendes eingeben:


```
cd /
umount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angegeben haben.
14. Entnehmen Sie die WebSphere Application Server Advanced Edition-CD.

Durchführen der WebSphere Application Server-Konfiguration

WebSphere Application Server-Konfiguration für Oracle8i Database-Benutzer

Wenn Sie mit einer Oracle-Datenbank arbeiten, sind einige manuelle Konfigurationsschritte erforderlich, um sicherzustellen, dass WebSphere Application Server über die volle Funktionalität in WebSphere Commerce verfügt. Bevor Sie diese Schritte durchführen, müssen Sie den vollständig qualifizierten Pfad Ihres Oracle-Ausgangsverzeichnisses (Home) kennen. Zum Beispiel: `/opt/oracle/u01/app/oracle/product/8.1.7`.

Gehen Sie wie folgt vor, um die manuelle Konfiguration des WebSphere Application Server durchzuführen:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an.
2. Wechseln Sie zum Verzeichnis `bin` des WebSphere Application Server, indem Sie den folgenden Befehl in einem Terminalfenster ausführen:


```
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
```
3. Kopieren Sie die Datei `startupServer.sh` nach `startupServer.sh.orig`.
4. Öffnen Sie die Datei `startupServer.sh` in einem Texteditor.
5. Suchen Sie nach dem folgenden Textabschnitt (einige Zeilen können aus Gründen der besseren Lesbarkeit umformatiert sein):

```
if [ "${DB_TYPE}" != "DB2" ]
then
{
LD_LIBRARY_PATH=$WAS_HOME/lib/odbc/lib:$WAS_HOME/bin:$WAS_HOME/lib:
$JAVA_HOME/lib:$DB_INSTANCE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH

${JAVA_EXE?} \
```

```

-classpath $WAS_HOME/lib/bootstrap.jar:$CLASSPATH \
-Dws.ext.dirs=$WAS_EXT_DIRS \
-Djavax.rmi.CORBA.UtilClass=com.ibm.CORBA.iiop.Util \
-Dcom.ibm.CORBA.iiop.noLocalCopies=true \
-DDER_DRIVER_PATH=$DER_DRIVER_PATH \
-Dserver.root=$WAS_HOME \
-Xbootclasspath/a:$JAVA_HOME/jre/lib/ext/ibmorb.jar \
com.ibm.ws.bootstrap.WSLauncher \
com.ibm.ejs.sm.util.process.Nanny $WAS_HOME/bin/admin.config
}

```

Ändern Sie diesen Abschnitt wie im Folgenden gezeigt. Neue Teile sind durch Fettdruck hervorgehoben.

```

if [ "${DB_TYPE}" != "DB2" ]
then
{
ORACLE_HOME=$DB_INSTANCE_HOME
export ORACLE_HOME
LD_LIBRARY_PATH=$WAS_HOME/lib/odbc/lib:$WAS_HOME/bin:$WAS_HOME/lib:
$JAVA_HOME/lib:$DB_INSTANCE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
NLS_LANG=LANGUAGE_TERRITORY.UTF8
export NLS_LANG
${JAVA_EXE?} \
-classpath $WAS_HOME/lib/bootstrap.jar:$CLASSPATH \
-Dws.ext.dirs=$WAS_EXT_DIRS \
-Djavax.rmi.CORBA.UtilClass=com.ibm.CORBA.iiop.Util \
-Dcom.ibm.CORBA.iiop.noLocalCopies=true \
-DDER_DRIVER_PATH=$DER_DRIVER_PATH \
-Dserver.root=$WAS_HOME \
-Xbootclasspath/a:$JAVA_HOME/jre/lib/ext/ibmorb.jar \
com.ibm.ws.bootstrap.WSLauncher \
com.ibm.ejs.sm.util.process.Nanny $WAS_HOME/bin/admin.config
}

```

Hierbei ist *LANGUAGE_TERRITORY* der Wert für Ihre Sprache und Ihre Region, wie in der folgenden Liste dargestellt:

- AMERICAN_AMERICA
- BRAZILIAN PORTUGUESE_BRAZIL
- FRENCH_FRANCE
- GERMAN_GERMANY
- ITALIAN_ITALY
- JAPANESE_JAPAN
- KOREAN_KOREA
- SIMPLIFIED CHINESE_CHINA
- SPANISH_SPAIN
- TRADITIONAL CHINESE_TAIWAN

Dieser Wert muss mit dem Wert NLS_LANG in der Oracle-Profilbenutzerdatei .profile übereinstimmen.

6. Sichern Sie Ihre Änderungen und verlassen Sie den Texteditor.

Installieren der eFixes und des FixPak für den WebSphere Application Server

Wenn Sie Ihren Webserver, den WebSphere Application Server und WebSphere Commerce auf derselben Maschine installieren, müssen Sie die Schritte in diesem Abschnitt nicht ausführen.

Wenn sich Ihr Webserver auf einer fernen Maschine befindet, müssen Sie die Schritte in diesem Abschnitt auf Ihrer WebSphere Application Server-Maschine ausführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass WebSphere Application Server gestoppt ist. Gehen Sie wie folgt vor, um WebSphere Application Server zu stoppen:
 - a. Starten Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole, indem Sie in einem Terminalfenster Folgendes eingeben:

```
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./adminclient.sh
```
 - b. Wählen Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole den Knoten mit Ihrem kurzen Hostnamen aus.
 - c. Klicken Sie **Stoppen** an. Eine Warnung ähnlich der folgenden wird ausgegeben:

Sie haben versucht, den Knoten zu stoppen, mit dem die Konsole verbunden ist. Dies führt dazu, dass die Konsole nach dem Stoppen des Knoten beendet wird. Möchten Sie fortfahren?

Klicken Sie **Ja** an, um fortzufahren.
 - d. Nachdem die WebSphere Application Server-Administrationskonsole gestoppt wurde, überprüfen Sie, ob alle Prozesse, die mit WebSphere Application Server im Zusammenhang stehen, gestoppt wurden. Geben Sie dazu in einem Terminalfenster folgenden Befehl ein:

```
ps -ef | grep AppServer
```
 - e. Wenn dieser Befehl Java-Prozesse zurückgibt, stoppen Sie diese durch Eingabe eines kill-Befehls.
2. Stellen Sie sicher, dass alle WebSphere Application Server-eFixes entfernt wurden, die zu einem früheren Zeitpunkt installiert worden waren.
3. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDRUM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

4. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Software_Patches* auf der CD, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
cp wc54wasefixunix.tar /tmp
cd /tmp
tar -xvf wc54wasefixunix.tar
./wc54wasefixunix.sh
```

Um sicherzustellen, dass das Script die Upgrades für die Software fehlerfrei durchgeführt hat, müssen Sie die folgenden Fehlerprotokolle prüfen:

- /tmp/WC54efixunix.log
- /opt/WebSphere/AppServer/eFix/PQ54291/Extractor.log
- /opt/WebSphere/AppServer/eFix/PQ57814/Extractor.Log
- /opt/WebSphere/AppServer/eFix/PQ58443/Extractor.Log

Durchführen eines Upgrades für die Sun JDK-Stufe

Wenn Sie Ihren Webserver, den WebSphere Application Server und WebSphere Commerce auf derselben Maschine installieren, müssen Sie die Schritte in diesem Abschnitt nicht ausführen.

Wenn sich Ihr Webserver auf einer fernen Maschine befindet, müssen Sie die Schritte in diesem Abschnitt ausführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server und alle Prozesse, die Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angeben wollen.

3. Wechseln Sie in das Verzeichnis *Software_Patches* auf der CD, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
cp wc54jdkfixsun.sh /tmp
cd /tmp
./wc54jdkfixsun.sh
```

Testen der Installation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Installation und Konfiguration Ihres WebSphere Application Server-Systems testen. Dabei wird vorausgesetzt, dass Sie einen unterstützten Webserver, eine Datenbank und die Komponente WebSphere Application Server installiert haben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre WebSphere Application Server-Installation zu testen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Superuserberechtigung (Root-Berechtigung) an der Maschine angemeldet sind.
2. Starten Sie den WebSphere-Administrationsserver, indem Sie wie folgt das `startupServer`-Script ausführen:

```
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./startupServer.sh &
```
3. Stellen Sie sicher, dass der Administrationsserver fehlerfrei gestartet wurde, indem Sie die Datei mit dem Namen `tracefile` prüfen, die im Verzeichnis `/opt/WebSphere/AppServer/logs` gespeichert ist. Die Nachricht `Server_adminServer` bereit für e-business erscheint in dieser Datei, wenn der Server fehlerfrei gestartet wurde.
4. Starten Sie die Administrationskonsole, indem Sie wie folgt das `admincli`-Script ausführen:

```
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./admincli.sh &
```
5. Wenn in der Konsole die Nachricht `Konsole bereit` angezeigt wird, müssen Sie den Anwendungsserver verwalten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a. Die Administrationskonsole wird mit einer Baumstruktursicht geöffnet. Klicken Sie das Pluszeichen (+) neben dem Eintrag **WebSphere-Administrationsdomäne** an, um die Sicht zu erweitern.
 - b. Erweitern Sie die Sicht des Eintrags **Knoten**.
 - c. Suchen Sie den Namen Ihrer Hostmaschine und erweitern Sie die Sicht dieses Eintrags.
 - d. Erweitern Sie die Sicht des Eintrags **Anwendungsserver**.
 - e. Wählen Sie den Eintrag **Standardserver** aus, und klicken Sie das Symbol **Starten** in der Symbolleiste an. Hierauf werden Sie in einem Informationsfenster informiert, dass der Server gestartet wurde. Klicken Sie **OK** an, um das Informationsfenster zu schließen.

Der Standardserver kehrt in seinen vorherigen Zustand zurück, wenn Sie den WebSphere Application Server-Administrationsserver erneut starten. War der Server gestoppt, bleibt er gestoppt, war er aktiv, wird er erneut gestartet.

6. Wurde Ihr Webserver auf einer anderen Maschine installiert, kopieren Sie die Datei `/opt/WebSphere/AppServer/config/plugin-cfg.xml` von der WebSphere Application Server-Maschine auf die Webservermaschine.

Wichtig:

Der Standardserver wird nur für Testzwecke verwendet. Nach dem Testen können Sie ihn stoppen oder entfernen. Er darf in keinem Fall auf einem Produktionssystem aktiv bleiben, da dadurch eine Gefährdung der Sicherheit Ihrer Site entstehen kann.

7. Stellen Sie sicher, dass der Webserver aktiv ist. Starten Sie den Webserver, falls er nicht aktiv ist.
8. Starten Sie einen Browser, und geben Sie wie folgt die URL für das Servlet snoop, ein standardmäßig installiertes Beispielservlet, ein:

`http://maschinenname/servlet/snoop`

Hierauf werden Informationen über `/servlet/snoop` angezeigt.

Der nächste Schritt

Nach der Installation von WebSphere Application Server sind Sie bereit, WebSphere Commerce anhand der Schritte in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73, zu installieren.

Kapitel 8. Installieren von WebSphere Commerce

Dieses Kapitel beschreibt die Installation von WebSphere Commerce. Zur Ausführung der Schritte in diesem Kapitel werden die WebSphere Commerce Disk 1-CD und die WebSphere Commerce Disk 2-CD benötigt.

Stellen Sie *vor* der Installation von WebSphere Commerce sicher, dass Sie Ihren Webserver, Ihre Datenbank, Sun JDK und den WebSphere Application Server installiert haben.

Installationsverfahren

Führen Sie folgende Schritte aus, um WebSphere Commerce zu installieren:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 1-CD an.
3. Starten Sie unter der Benutzer-ID `root` das Verwaltungstool (Administration Tool), indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
`/bin/admintool&`
4. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Durchsuchen** die Option **Software** aus. Das Fenster **Admintool: Software** wird geöffnet.
5. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Bearbeiten** die Option **Hinzufügen** aus. Das Fenster **Admintool: Quellendatenträger festlegen** wird geöffnet.
6. Wenn Volume Manager installiert ist, wählen Sie **CD mit Volume Management** im Feld **Software - Verzeichnis** aus. Geben Sie dann im Feld **CD-Pfad** Folgendes ein: `/cdrom_verz/WebSphereCommerce`. Dabei ist `cdrom_verz` der Einhängepunkt (Mountpunkt) Ihres CD-ROM-Laufwerks. Klicken Sie **OK** an.
7. Wenn Volume Manager nicht installiert ist, wählen Sie **CD ohne Volume Management** im Feld **Software - Verzeichnis** aus. Geben Sie dann im Feld **Einhängepunkt** Folgendes ein: `/cdrom_verz/WebSphereCommerce`. Dabei ist `cdrom_verz` der Einhängepunkt (Mountpunkt) Ihres CD-ROM-Laufwerks. Klicken Sie **OK** an.
8. Wählen Sie aus der Paketliste Folgendes aus:
 - WebSphere Commerce – Laufzeit

Anmerkung: WebSphere Commerce wird *automatisch* im Verzeichnis `/opt/WebSphere/CommerceServer` installiert und wird nur in diesem Verzeichnis unterstützt.

9. Klicken Sie **Hinzufügen** an. Das Fenster **Admintool: Add Software** wird mit einer Liste der Komponenten geöffnet, die installiert werden. Diese Liste kann durchgeblättert werden.
10. Bestätigen Sie bei entsprechender Anfrage (mit *y*), dass die einzelnen Pakete installiert werden sollen.
11. Drücken Sie nach der Installation sämtlicher Pakete die **Eingabetaste**, und schließen Sie alle Admintool-Fenster.

Installieren der WebSphere Commerce-Dokumentation

Gehen Sie wie folgt vor, um die WebSphere Commerce-Dokumentation zu installieren:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID *root* an.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 1-CD an.
3. Kopieren Sie das komprimierte Dokumentationspaket von Ihrer CD auf Ihr System und dekomprimieren Sie es dann:

Wichtig:

Für das Kopieren dieser Datei auf Ihr System sowie für das Dekomprimieren ist temporär ein Speicherbereich mit einer Größe von ca. 1,2 GB erforderlich. Sie können diese Dateien entfernen, nachdem die Dokumentation installiert wurde. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Speicherbereich verfügbar ist, bevor Sie mit dieser Task beginnen.

```
cd cdrom_verz/WebSphereCommerce
cp wdocs.tar.Z /tmp
cd /tmp
uncompress wdocs.tar.Z
tar -xvf wdocs.tar
```

Dabei ist */tmp* ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem System mit mindestens 1,2 GB Speicherbereich.

4. Starten Sie unter der Benutzer-ID *root* das Verwaltungstool (Administration Tool), indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
/bin/admintool&
```
5. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Durchsuchen** die Option **Software** aus. Das Fenster **Admintool: Software** wird geöffnet.
6. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Bearbeiten** die Option **Hinzufügen** aus. Das Fenster **Admintool: Quellendatenträger festlegen** wird geöffnet.
7. Wählen Sie im Feld **Software - Verzeichnis** die Option für die **Festplatte** aus. Geben Sie im Feld für das **Verzeichnis** den Wert */tmp* ein. Klicken Sie **OK** an.
8. Wählen Sie das folgende Paket aus:
 - WebSphere Commerce – Dokumentation

9. Klicken Sie **Hinzufügen** an. Das Fenster **Admintool: Add Software** wird mit einer Liste der Komponenten geöffnet, die installiert werden. Diese Liste kann durchgeblättert werden.
10. Bestätigen Sie bei entsprechender Anfrage (mit y), dass die einzelnen Pakete installiert werden sollen.
11. Drücken Sie nach der Installation sämtlicher Pakete die **Eingabetaste**, und schließen Sie alle Admintool-Fenster.
12. Hängen Sie die WebSphere Commerce Disk 1-CD ab, und entnehmen Sie sie.

Durchführen eines Upgrade für Ihre Version von WebSphere Application Server und Sun JDK

Sie sollten die Schritte in diesem Abschnitt nur dann durchführen, wenn Sie Ihren Webserver auf derselben Maschine wie den WebSphere Commerce-Server installiert haben. Bei allen übrigen Installationsszenarios wurden für diese Produkte bereits Upgrades durchgeführt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Hängen Sie, falls erforderlich, die WebSphere Commerce Disk 2-CD an.
2. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server und alle Prozesse, die zu Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.
3. Wechseln Sie in folgendes Verzeichnis:
`/opt/WebSphere/CommerceServer/bin`
4. Geben Sie Folgendes ein: `./wc54efixunix.sh`
5. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die Lokation Ihres CD-Laufwerks ein.
6. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung Ihr WebSphere Application Server-Ausgangsverzeichnis ein (der Standardwert ist `/opt/WebSphere/AppServer`).
7. Beantworten Sie die übrigen Eingabeaufforderungen, bis die Aktualisierungen vollständig abgeschlossen sind.

Um sicherzustellen, dass das Script die Upgrades für die Software fehlerfrei durchgeführt hat, müssen Sie die folgenden Fehlerprotokolle prüfen:

- `/tmp/WC54efixunix.log`
- `/opt/WebSphere/AppServer/eFix/PQ54291/Extractor.Log`
- `/opt/WebSphere/AppServer/eFix/PQ57814/Extractor.Log`
- `/opt/WebSphere/AppServer/eFix/PQ58443/Extractor.Log`

Der nächste Schritt

Die Installation von WebSphere Commerce ist damit abgeschlossen. Befolgen Sie nun die Anweisungen in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77, um Payment Manager zu installieren.

Kapitel 9. Installieren von IBM WebSphere Payment Manager

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und Konfiguration von Payment Manager auf der lokalen WebSphere Commerce-Maschine oder auf einer Maschine, die zur WebSphere Commerce-Maschine fern ist. Zur Ausführung der Schritte in diesem Kapitel wird die IBM Payment Manager 3.1.2-CD benötigt.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Konfiguration von Payment Manager:

- *IBM WebSphere Payment Manager für mehrere Plattformen Installation Version 3.1* auf der Payment Manager-CD.
- *IBM WebSphere Payment Manager for Multiplatforms Administrator's Guide Version 3.1* auf der Payment Manager-CD.
- Wenn Sie die Installation vollständig abgeschlossen haben, enthält die WebSphere Commerce-Onlinehilfefunktion Informationen, die Sie benötigen, um Payment Manager für den Einsatz mit Ihrem WebSphere Commerce-Geschäft zu konfigurieren.

Installationsvoraussetzungen

Wenn Sie Payment Manager auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine installieren, sind die meisten Voraussetzungen zur Installation von Payment Manager bereits erfüllt. Sie können unverzüglich mit „Vor der Installation von Payment Manager“ auf Seite 78 fortfahren und Payment Manager installieren.

Wenn Sie Payment Manager auf einer für Ihre WebSphere Commerce-Maschine fernen Maschine installieren, müssen die Hardware- und Softwarevoraussetzungen für Ihre Maschine erfüllt werden, die im Folgenden aufgeführt werden.

Softwarevoraussetzungen

Payment Manager erfordert die Installation der folgenden Software:

1. Ein Datenbankprodukt. IBM DB2 Universal Database 7.1.0.55 und Oracle8i Database werden unterstützt. Der Datenbankserver oder Datenbankclient muss auf der Maschine installiert werden, auf der Sie auch Payment Manager installieren.
2. WebSphere Application Server 4.0.2.

3. Ein Webserver. (Der IBM HTTP Server 1.3.19.1 wird bei der Installation des WebSphere Application Server 4.0.2 standardmäßig installiert.) Informationen zu unterstützten Webservern finden Sie in der WebSphere Application Server-Dokumentation.

Vor der Installation von Payment Manager

1. Lesen Sie die aktuelle Readme-Datei, `readme.framework.html`. Sie ist über die Dokumentationslinks auf der Payment Manager-Website unter <http://www.ibm.com/software/websphere/paymgr/support/index.html> zugänglich und befindet sich außerdem auf der Payment Manager-CD-ROM.
2. Sie haben die Payment Manager-Datenbank erstellt, wenn Sie die in „Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für Payment Manager“ auf Seite 33 beschriebenen Schritte ausgeführt haben. Die Payment Manager-Datenbank sollte jetzt aktiv sein.
3. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server-Administrationserver bei der Installation aktiv ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass im WebSphere Application Server kein Anwendungsserver mit dem Namen WebSphere Payment Manager zu einem anderen Zweck konfiguriert ist. Ist dies doch der Fall, benennen Sie diesen um oder löschen ihn.
4. Wenn die WebSphere Application Server-Sicherheit aktiviert ist, müssen Sie sie inaktivieren, bevor Sie Payment Manager oder Zahlungskassetten installieren können. Gehen Sie wie folgt vor, um zu prüfen, ob die WebSphere Application Server-Sicherheit aktiviert ist:
 - a. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
 - b. Wählen Sie im Menü **Konsole** die Option **Konsole** aus, und öffnen Sie die Task **Sicherheitscenter**.
 - c. Nehmen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** die Auswahl des Markierungsfelds **Sicherheit aktivieren** zurück.

Installieren von Payment Manager

Gehen Sie wie folgt vor, um IBM Payment Manager 3.1.2 zu installieren:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an.
2. Hängen Sie, falls erforderlich, die IBM Payment Manager 3.1.2-CD an. Geben Sie dazu Folgendes ein:

```
mount CDROM_verz
```

Dabei steht `CDROM_verz` für das Verzeichnis der angehängten CD.

3. Führen Sie den Befehl `Install` aus, um das Payment Manager-Installationsprogramm zu starten:

```
./Install
```


4. Klicken Sie in der Anzeige **Payment Manager - Installation** die Option **Weiter** an.
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und bestätigen Sie sie, wenn Sie den Bedingungen zustimmen.
6. Übernehmen Sie das Standardzielverzeichnis oder geben Sie ein anderes Verzeichnis an.
7. Wenn das Installationsprogramm nicht feststellen kann, welches Sun JDK, dieser WebSphere Application Server verwendet, werden Sie aufgefordert, die Position des Verzeichnisses für Sun JDK, einzugeben. Wenn die Position korrekt angezeigt wird, klicken Sie **Weiter** an. Andernfalls geben Sie die korrekte Position ein und klicken **Weiter** an.
8. Wählen Sie die Datenbank aus, die Sie für Payment Manager verwenden möchten: **DB2 Universal Database** oder **Oracle8i Database**. Klicken Sie anschließend **Weiter** an.
9. Sie werden aufgefordert, Folgendes anzugeben:
 - Der Klassenname des Oracle JDBC-Treibers. Der Standardwert ist `oracle.jdbc.driver.OracleDriver`
 - Die Lokation der JDBC-Klassen. Die Standardlokation für die JDBC-Klassen lautet `Oracle_ausgangsverzeichnis/jdbc/lib/classes12.zip`.
 - Die Lokation des gemeinsam benutzten JDBC-Bibliothekspfads. Die Standardlokation für den gemeinsam benutzten JDBC-Bibliothekspfad lautet `Oracle_ausgangsverzeichnis/jdbc/lib`.

Hierbei ist *Oracle_ausgangsverzeichnis* Ihr Oracle-Ausgangsverzeichnis. Beispiel: `/opt/oracle/u01/app/oracle/product/8.1.7`
10. Wenn Sie aufgefordert werden, den Namen der Datenbank einzugeben, geben Sie die Datenbank an, die Sie zur Verwendung mit Payment Manager erstellt haben. Die Datenbank kann mit der Datenbank identisch sein, die Sie als WebSphere Commerce-Datenbank verwenden, oder es kann eine eigene Datenbank sein.
11. Geben Sie die entsprechenden Werte in der Anzeige **Payment Manager - Datenbankzugriffsinformationen** ein:
 - Benutzer-ID des Datenbankeigners (siehe Schritte „Erstellen einer Benutzer-ID und eines Tabellenbereichs für Payment Manager“ auf Seite 33)
 - Benutzer-ID des Datenbankadministrators
 - Kennwort des Datenbankadministrators
 - Oracle-System-ID (SID) für die Payment Manager-Datenbank
 - Hostname der Datenbank (vollständig qualifiziert)
 - Service-TCP-Port der Datenbank
12. Übernehmen Sie in der Anzeige **Payment Manager - WebSphere-Konfigurationsinformationen** den Standardknotennamen, wenn er für

Ihre Maschine korrekt ist, oder geben Sie den kurzen Hostnamen ein, falls erforderlich. Der Knotenname sollte mit dem übereinstimmen, der in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole als Knotenname für Ihre Maschine aufgelistet wird.

- Überprüfen Sie im Fenster **Installation - Zusammenfassung** die von Ihnen ausgewählten Parameter. Klicken Sie **Weiter** an, um die Installation fortzusetzen.

Anmerkung: Während der Installation kann es manchmal so aussehen, als ob der Statusbalken stehen geblieben wäre. Beenden Sie die Installation nicht, da sie weiterhin ausgeführt wird. Der Statusbalken wird sich weiter bewegen, wenn es die Systemressourcen zulassen.

- Sie werden gefragt, ob Sie die Readme-Datei lesen möchten. Wählen Sie die Option **Ja** aus, und klicken Sie **Weiter** an.
- Hängen Sie die CD ab, indem Sie Folgendes eingeben:

```
cd /  
umount CDROM_verz
```

Dabei ist *CDROM_verz* das Verzeichnis, das Sie für die angehängte CD angegeben haben.

- Entnehmen Sie die IBM Payment Manager 3.1.2-CD.

CustomOffline und OfflineCard werden automatisch mit Payment Manager installiert. OfflineCard wird automatisch konfiguriert, wenn Payment Manager auf derselben Maschine wie WebSphere Commerce installiert wird. Diese Kassetten können für Testzwecke verwendet werden, können aber keine Online-transaktionen verarbeiten.

Payment Manager SET Cassette 3.1.2, Payment Manager Cassette for BankServACH 3.1.2, Payment Manager Cassette for VisaNet 3.1.2 und Payment Manager Cassette for CyberCash 3.1.2 sind Kassetten für die Onlinetransaktionsverarbeitung, die im Lieferumfang von WebSphere Commerce 5.4 enthalten sind, jedoch nicht standardmäßig installiert werden. Sie müssen die Zahlungskassette bzw. -kassetten installieren, die Sie für die Verarbeitung von Online-transaktionen verwenden werden, bevor Sie Ihre Site für die Produktion öffnen. Informationen zur Installation von Zahlungskassetten finden Sie in dem kassettenpezifischen Ergänzungsdokument zur jeweiligen Kassette, die Sie installieren. Weitere Informationen zur Position dieser Dokumente finden Sie in „Informationen zu Payment Manager“ auf Seite 222. Beachten Sie, dass der WebSphere Application Server aktiv und der Payment Manager-Anwendungsserver gestoppt sein sollte, bevor Sie die Kassetten installieren.

Konfigurieren von Payment Manager auf einer fernen Maschine

Wenn Sie Payment Manager zusammen mit WebSphere Commerce auf einem System installieren, wird die Klasse `WCSRealm` automatisch für Ihr System konfiguriert. Wenn Sie Payment Manager auf einer fernen Maschine installieren, wird `PSDefaultRealm` als unterstützender Standardbereich (Default Realm) bereitgestellt.

Um `WCSRealm` auf einer fernen Maschine zu verwenden, auf der Payment Manager installiert ist, müssen Sie Payment Manager mit Hilfe der WebSphere Application Server-Administrationskonsole manuell konfigurieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole auf der Payment Manager-Maschine.
2. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Commerce-Anwendungsserver aktiv ist.
3. Stoppen Sie den Payment Manager-Anwendungsserver:
 - a. Erweitern Sie die **WebSphere-Administrationsdomäne**.
 - b. Erweitern Sie **Knoten**.
 - c. Erweitern Sie *knotenname*.
 - d. Erweitern Sie **Anwendungsserver**.
 - e. Wählen Sie **WebSphere Payment Manager** aus. Klicken Sie die Schaltfläche **Stoppen** an, um den Payment Manager-Anwendungsserver zu stoppen.
4. Wählen Sie die Registerkarte **JVM-Einstellungen** aus, nachdem der Payment Manager-Anwendungsserver gestoppt wurde. Wählen Sie im Feld **Systemmerkmale** den Wert für den Initialisierungsparameter `wpm.RealmClass` aus, und ändern Sie diesen.
 - Ersetzen Sie `com.ibm.etill.framework.payserverapi.PSDefaultRealm` durch `com.ibm.commerce.payment.realm.WCSRealm`.

Klicken Sie nach dem Ändern des Werts **Anwenden** an.

5. Ist das Payment Manager-System für SSL aktiviert, fügen Sie die *.443-Einträge zum Fenster **default_host** in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole hinzu, wie in „Hinzufügen von Port-Host-Aliasnamen zum WebSphere Application Server“ auf Seite 197 beschrieben.

Anmerkung: Wenn Sie SSL nicht aktivieren, müssen Sie den WebSphere Commerce-Server bei der Erstellung eines WebSphere Commerce-Exemplars auf der Seite mit den Payment Manager-Einstellungen im WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager so konfigurieren, dass der Nicht-SSL Payment Manager-Client verwendet wird.

Sie können die Payment Manager-Einstellungen nach der Erstellung des Exemplars ändern, Sie müssen jedoch dann das Exemplar erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden.

6. Öffnen Sie die Datei `WCSRealm.properties` von Ihrem Payment Manager-Verzeichnis aus. Diese Datei enthält Definitionen für `WCSHostName` und `WCSWebPath`. Geben Sie für `WCSHostName` den vollständig qualifizierten Hostnamen der fernen Maschine ein, auf der WebSphere Commerce installiert ist. (Der Standardwert ist der Hostname des Systems, auf dem Payment Manager installiert ist.) Die Eigenschaft für den Wert `WCSWebPath` braucht nicht geändert zu werden.
7. Starten Sie den Payment Manager-Anwendungsserver in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole erneut.

Der nächste Schritt

Nachdem Sie jetzt IBM Payment Manager 3.1.2 installiert haben, können Sie die folgende Aktion ausführen:

- Erstellen Sie ein WebSphere Commerce-Exemplar gemäß den Anweisungen in Teil 5, „Konfigurieren eines WebSphere Commerce-Exemplars“ auf Seite 83.

Teil 5. Konfigurieren eines WebSphere Commerce-Exemplars

Nachdem Sie alle erforderlichen und optionalen Softwarepakete installiert haben, die Sie einsetzen wollen, können Sie ein WebSphere Commerce-Exemplar erstellen. Dieses Exemplar kann über den Konfigurationsmanager erstellt werden.

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

- Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85
- Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89
- Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123

Alle Benutzer müssen die zutreffenden Schritte in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, und in Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, durchführen sowie Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, durcharbeiten, um ein WebSphere Commerce-Exemplar ordnungsgemäß zu erstellen.

Kapitel 10. Schritte vor Beginn der Konfiguration

Dieses Kapitel enthält eine Liste von Aufgaben, die vor der Konfiguration des WebSphere Commerce-Exemplars ausgeführt werden müssen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten, die nachfolgend aufgeführt sind:

- Ausführen des Scripts `wcpostinstall.sh`.
- Schritte vor der Konfiguration für Oracle (alle Benutzer der Oracle-Datenbank).
- Ändern der Dateiberechtigungen für die Arbeit mit Domino Web Server.
- Starten des WebSphere Application Server (alle Benutzer).

Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss

Nachdem Sie WebSphere Commerce und alle zugehörigen erforderlichen Komponenten installiert haben, müssen Sie das Script für den Installationsabschluss ausführen. Dadurch wird die Benutzer-ID `wasuser` erstellt, mit der Sie WebSphere Application Server, Payment Manager und WebSphere Commerce als Benutzer ohne die Berechtigung `root` ausführen können. Gehen Sie wie folgt vor, um das Script auszuführen:

1. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server und alle Prozesse, die zu Ihrem Webserver zugeordnet sind, gestoppt sind.
2. Wechseln Sie in folgendes Verzeichnis:
`/opt/WebSphere/CommerceServer/bin`
`cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin`
3. Geben Sie Folgendes ein: `./wcpostinstall.sh`
4. Befolgen Sie die Anweisungen, die auf der Anzeige erscheinen, wobei Sie sicherstellen müssen, dass Sie die Eingabeaufforderung bestätigen (`yes`), in der Sie gefragt werden, ob Sie die Ausführung als Benutzer ohne die Berechtigung `root` durchführen möchten.

Anmerkungen:

- a. Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen vorhandenen Benutzer zu verwenden (und nicht einen neuen Benutzer zu erstellen), muss das Ausgangsverzeichnis für diesen Benutzer `/export/home`.
- b. Es empfiehlt sich, dass Sie die Standardgruppen- und -benutzernamen sowie die Standardportnummer übernehmen, die vom Script `wcpostinstall.sh` vorgeschlagen werden. Wenn Sie andere Namen und Portnummern auswählen, müssen Sie diese in der Dokumentation ersetzen.

- c. Gruppen- oder Benutzernamen müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Sie dürfen nicht mehr als acht Zeichen enthalten.
 - Sie dürfen keine Sonderzeichen enthalten (nur alphanumerische Zeichen).
 - Sie müssen vollständig in Kleinbuchstaben geschrieben sein.

Nachdem Sie dieses Script ausgeführt haben, müssen Sie unter Umständen die Portnummer (die in diesem Script angegeben ist) angeben, wenn Sie bestimmte Tools starten oder bestimmte Anwendungen starten bzw. stoppen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter der Beschreibung dieser einzelnen Aufgaben in diesem Buch.

Aktualisieren der Benutzerprofile `root` und `wasuser`

Nach der Ausführung des Scripts für den Installationsabschluss müssen Sie die `.profile`-Dateien für `root` und `wasuser` aktualisieren, indem Sie die folgenden Informationen hinzufügen:

```
PATH=$PATH:/usr/ucb
export PATH
```

Es besteht die Möglichkeit, dass der WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager nicht gestartet wird, wenn Sie diese Informationen nicht hinzufügen.

Schritte vor der Konfiguration für Oracle8i Database

Vorbereitungen

Bevor Sie die Schritte für Oracle8i Database durchführen, die vor der Konfiguration erforderlich sind, müssen Sie die folgenden Angaben zu Ihrer Oracle8i Database-Installation kennen:

- Das Ausgangsverzeichnis für Oracle8i Database. Zum Beispiel:
`/opt/oracle/u01/app/oracle/product/8.1.7`
- Die Oracle8i Database-System-ID (SID) für Ihre WebSphere Commerce-Datenbank. Zum Beispiel: `o817`

Anweisungen zum Auffinden dieser Informationen finden Sie in Ihrer Oracle8i Database-Dokumentation.

Definieren von Oracle8i Database-Umgebungsvariablen in `setenv.sh`

Wenn Sie Oracle8i Database als Ihre Datenbank verwenden, müssen Sie die folgenden Änderungen vornehmen, bevor Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar konfigurieren:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an.
2. Wechseln Sie in das WebSphere Commerce-Verzeichnis `bin`, indem Sie in einem Terminalfenster den folgenden Befehl eingeben:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
```


3. Öffnen Sie die Datei `setenv.sh` in einem Texteditor.
4. Suchen Sie die Zeile für `ORACLE_HOME`, und ersetzen Sie die Zeile durch folgende Angabe:

```
export ORACLE_HOME=Oracle_ausgangsverzeichnis
```

Dabei ist *Oracle_ausgangsverzeichnis* das Ausgangsverzeichnis (Home) Ihrer Oracle-Installation. Zum Beispiel:

```
/opt/oracle/u01/app/oracle/product/8.1.7
```

5. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Zeilen am Ende der Datei enthalten sind:

```
NLS_LANG=SPRACHE_LÄNDEREINSTELLUNG.UTF8
export NLS_LANG
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.zip:$CLASSPATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jdbc/lib/nls_charset12.zip:$CLASSPATH
export CLASSPATH
```

Falls sie nicht vorhanden sind, fügen Sie sie hinzu. Die Ländereinstellung muss eine der in „Von WebSphere Commerce verwendete Ländereinstellungen“ auf Seite 16 aufgeführten unterstützten Ländereinstellungen sein.

Ändern der Dateiberechtigungen für die Arbeit mit Domino Web Server

Wenn Sie Domino Web Server verwenden, müssen Sie die Dateiberechtigungen wie unten aufgeführt ändern, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden:

1. Geben Sie in einem Befehlsfenster `/bin/admintool & ein`.
2. Wählen Sie **Durchsuchen** → **Gruppen** aus. Wählen Sie in der Liste den Eintrag `wasgroup` aus. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Ändern** aus, und entfernen Sie den Domino Web Server-Benutzer (der Standardwert ist `notes`) aus der Liste **Mitglieder**.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/opt/WebSphere/AppServer/logs`, und führen Sie den folgenden Befehl aus: `chmod 646 native.log`
4. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/opt/WebSphere`, und führen Sie den folgenden Befehl aus: `chmod 755 CommerceServer`
5. Wechseln Sie in das Verzeichnis `,` und führen Sie den folgenden Befehl aus: `chmod 755 libwccache.achmod 755 libwccache.so`
6. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/opt/WebSphere/AppServer/bin`, und führen Sie den folgenden Befehl aus: `chmod 755 libdomino5_http.achmod 755 libdomino5_http.so`

Starten des WebSphere Application Server

Gehen Sie wie folgt vor, um den WebSphere Application Server zu starten, während Sie unter der Benutzer-ID wasuser angemeldet sind, die im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 erstellt wurde:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Datenbankserver aktiv ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Webserver aktiv ist.
3. Geben Sie die folgenden Befehle in ein Terminalfenster ein:

```
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./startupServer.sh &
```

Der nächste Schritt

Wenn Sie alle erforderlichen Schritte in diesem Kapitel durchgeführt haben, können Sie Ihr Exemplar mit Hilfe des Konfigurationsmanagers erstellen, indem Sie die im folgenden Kapitel beschriebenen Schritte ausführen:

- Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89

Kapitel 11. Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager

Dieses Kapitel beschreibt die Erstellung oder Änderung eines Exemplars mit Hilfe des Konfigurationsmanagers. Wenn Sie die in Kapitel 10, „Schritte vor Beginn der Konfiguration“ auf Seite 85, beschriebenen Schritte nicht ausgeführt haben, können Sie kein Exemplar erstellen.

Anmerkungen:

1. Wenn Sie IBM WebSphere Payment Manager 3.1.2 zur Verarbeitung von Onlinetransaktionen für Ihr Exemplar einsetzen wollen, sollten Sie Payment Manager vor der Erstellung Ihres Exemplars installieren. Ihr Exemplar wird dann automatisch zur Arbeit mit Payment Manager konfiguriert. Informationen zur Installation von Payment Manager finden Sie in Kapitel 9, „Installieren von IBM WebSphere Payment Manager“ auf Seite 77.
2. Falls Sie Anpassungen an der Datei XMLConfig vorgenommen haben, die sich normalerweise im Verzeichnis /opt/WebSphere/AppServer/bin befindet, müssen Sie diese Anpassungen entfernen, bevor Sie den Konfigurationsmanager ausführen. Ansonsten kann die Einrichtung des WebSphere Commerce-Anwendungsservers im WebSphere Application Server fehlschlagen.
3. Im WebSphere Application Server 4.0.2 besteht ein einzelner WebSphere Commerce-Server aus einem installierten EJB-Modul und einem installierten Webmodul, die Clientanforderungen an eines oder mehrere Geschäfte weiterleiten. Im WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager wird jedes WebSphere Commerce-Exemplar als eigene Stammkategorie in der Baumstruktur der Exemplare dargestellt. In der Topologieanzeige des WebSphere Application Server wird ein WebSphere Commerce-Exemplar unter einem Knoteneintrag als getrennter WebSphere Commerce-Anwendungsserver aufgeführt.

Prüfliste für dieses Kapitel

- Ihr System muss eine unterstützte Ländereinstellung verwenden, wie in „Von WebSphere Commerce verwendete Ländereinstellungen“ auf Seite 16 beschrieben.
- Die Korn-Shell muss ausgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Datenbankserver aktiv ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Webserver aktiv ist, wenn er auf derselben Maschine wie WebSphere Commerce installiert ist.

- Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server gestartet wurde.
Achtung: Wenn die WebSphere Application Server-Sicherheit aktiviert ist, müssen Sie sie inaktivieren, bevor Sie Ihr Exemplar erstellen.

Starten des Konfigurationsmanagers

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Konfigurationsmanager zu starten:

1. Öffnen Sie ein Terminalfenster.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie als der WebSphere Application Server-Benutzer angemeldet sind, den Sie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 erstellt haben:

```
su - wasuser
```

3. Exportieren Sie die Anzeige, auch wenn Sie auf der WebSphere Commerce-Maschine arbeiten:

```
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
```

Wenn Ihr System mit der Nachricht Can not open DISPLAY= ("DISPLAY= kann nicht geöffnet werden") antwortet, müssen Sie auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine den folgenden Befehl ausführen:

```
xhost +hostname
```

Dabei steht *hostname* für den vollständig qualifizierten Hostnamen der Maschine, von der aus Sie auf den Konfigurationsmanager zugreifen möchten.

4. Geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin  
./config_server.sh
```

Anmerkungen:

- a. Schließen Sie nicht das Terminalfenster, in dem Sie den Befehl `config_server.sh` eingegeben haben, da ansonsten der Konfigurationsmanagerserver gestoppt wird.
 - b. Führen Sie den Konfigurationsmanagerserver nicht als Hintergrundprozess aus, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
5. Warten Sie auf die folgende Nachricht: Registry created. CMServer bound in registry. (Registrierungsdatenbank erstellt. CMServer in Registrierungsdatenbank gebunden.)
 6. Öffnen Sie ein weiteres Terminal-Fenster.
 7. Stellen Sie sicher, dass Sie als der WebSphere Application Server-Benutzer angemeldet sind, den Sie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 erstellt haben:

```
su - wasuser
```

8. Exportieren Sie die Anzeige, auch wenn Sie auf der WebSphere Commerce-Maschine arbeiten:
`export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0`
9. Geben Sie die folgenden Befehle ein:
`cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
./config_client.sh &`
10. Ein Fenster wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Benutzer-ID und das Kennwort für den Konfigurationsmanager einzugeben. Die Standardbenutzer-ID für den Konfigurationsmanager ist `webadmin` und das Standardkennwort ist `webibm`.
11. Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

Assistent für die Exemplarerstellung

Gehen Sie im WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager wie folgt vor, um Ihr Exemplar zu erstellen:

1. Erweitern Sie Ihren Hostnamen.
2. Klicken Sie **Exemplarliste** mit der rechten Maustaste an.
3. Wählen Sie im anschließend angezeigten Kontextmenü **Exemplar erstellen** aus.
4. Der Assistent für die Exemplarerstellung wird geöffnet. Füllen Sie die Felder in jeder der folgenden Anzeigen aus.

Exemplar

Exemplarname

Dies ist der Name, den Sie für Ihr Exemplar verwenden wollen. Der Standardname lautet `demo`.

Root-Pfad des Exemplars

Geben Sie den Pfad ein, in dem alle Dateien, die zu Ihrem WebSphere Commerce-Exemplar gehören, gespeichert werden sollen. Der Standardpfad ist
`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname.`

Händlerschlüssel

Dies ist die 16-stellige Hexadezimalzahl, die vom Konfigurationsmanager als Chiffrierschlüssel verwendet werden soll. *Sie müssen Ihren eigenen Schlüssel im Feld für den Händlerschlüssel eingeben.* Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen eingegebene Schlüssel zum Schutz Ihrer Site (insbesondere für einen Produktionsserver) ausreichend ist. Nach der Erstellung eines Geschäfts können Sie diesen Schlüssel nur mit Hilfe des **Tools für die Aktualisierung der Datenbank** ändern. Zur Verwendung dieses Tools greifen Sie auf den

Konfigurationsmanager zu, klicken den Datenbankknoten mit der rechten Maustaste an und wählen **Tool für die Aktualisierung der Datenbank** aus.

PDI-Verschlüsselung

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, um anzugeben, dass die in den Tabellen ORDPAYINFO und ORDPAYMTHD enthaltenen Informationen verschlüsselt werden sollen. Wenn Sie dieses Markierungsfeld auswählen, werden Zahlungsinformationen in verschlüsseltem Format in der Datenbank gespeichert.

PVC-Header aktiviert

Für zukünftige Releases reserviert.

URL-Zuordnungsdatei

Geben Sie den Pfad zu der Datei ein, die für die URL-Zuordnung (Uniform Resource Locator) verwendet werden soll. Sie können auch die Standarddatei
`/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/mapping/urlmapper.xml` übernehmen.

Datenbank

Datenbankname

Geben Sie den für die Datenbank zugeordneten Namen ein, oder übernehmen Sie den Standardwert.

Geben Sie für Oracle den WebSphere Commerce-Namen der globalen Datenbank (Global Database) ein, den Sie während der Oracle-Installation definiert haben (z. B. o817).

Oracle-SID

Geben Sie die System-ID (System Identifier - SID) der Datenbank ein, die Sie in Abschnitt „Erstellen einer Datenbank für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager“ auf Seite 28 für die Verwendung mit WebSphere Commerce erstellt haben.

Datenbanktyp

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Namen des gewünschten Datenbankverwaltungssystems aus.

Benutzer-ID des Oracle-Exemplars

Geben Sie die System-ID des Benutzers ein, der mit den Oracle-Befehlen arbeitet.

Datenbankbenutzername

Für Oracle verwenden Sie die Oracle-Benutzer-ID, die Sie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27 erstellt haben.

Datenbankbenutzerkennwort

Dies ist das für den obigen Datenbankbenutzernamen definierte Kennwort.

Staging-Server verwenden

Wenn die Option **Staging-Server verwenden** ausgewählt wird, definiert der Konfigurationsmanager diese Datenbank für die Verwendung durch einen Staging-Server. Weitere Informationen zu Staging-Servern finden Sie in den WebSphere Commerce-Onlineinformationen. (Eine Anleitung, wie Sie auf diese Informationen zugreifen, finden Sie in „Verwenden der Onlinehilfefunktion“ auf Seite 221.)

Als aktive Datenbank definieren

Wählen Sie diese Option aus, um diese Datenbank für dieses WebSphere Commerce-Exemplar zu verwenden. Inaktivieren Sie diese Option, falls Sie eine andere Datenbank für Ihr Exemplar verwenden wollen.

Ferne Datenbank verwenden

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn sich Ihr Datenbankserver auf einem anderen Knoten als WebSphere Commerce befindet.

Anmerkung: Wenn Sie Ihren Datenbankserver auf einem anderen Knoten als WebSphere Commerce installiert haben, (wenn Sie beispielsweise eine zwei- oder dreistufige Umgebung konfigurieren), *müssen* Sie dieses Markierungsfeld auswählen.

Hostname des Datenbankservers

Dieses Feld wird aktiviert, wenn Sie die Option **Ferne Datenbank verwenden** auswählen. Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen des Knotens ein, auf dem sich Ihre Datenbank befindet.

Datenbankserver-Port

Dieses Feld wird aktiviert, wenn Sie die Option **Ferne Datenbank verwenden** auswählen. Der Standardport für Oracle hat die Nummer 1521.

Sprachen

Verwenden Sie die Anzeige **Sprachen** des Konfigurationsmanagers, um Ihre Datenbank zur Unterstützung aller erforderlichen Sprachen zu konfigurieren. Wählen Sie Ihre Standardsprache in der Dropdown-Liste aus. Die Datei `wcs-bootstrap_multi_xx_XX.xml`, die Ihrer Standardsprache entspricht, muss sich außerdem im Fenster **Ausgewählte Sprachen** befinden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu Ihrer Datenbank Unterstützung für zusätzliche Sprachen hinzuzufügen:

1. Wählen Sie die `.xml`-Datei der gewünschten Sprache im Fenster **Verfügbare Sprachen** aus. Der Name der `.xml`-Datei hat die Form `wcs-`

.bootstrap_multi_xx_XX.xml, wobei xx_XX der Ländereinstellungscode mit vier Buchstaben für die gewünschte Sprache ist.

2. Klicken Sie den Pfeil an, der auf das Fenster **Ausgewählte Sprachen** zeigt. Die von Ihnen ausgewählte Sprache sollte nun im Fenster **Ausgewählte Sprachen** aufgelistet werden.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für jede weitere Sprache, für die eine Unterstützung benötigt wird.

Anmerkung: Wenn Sie Geschäfte erstellen möchten, die mehr als eine Sprache unterstützen, z. B. ein Geschäft, das in Deutsch oder in Englisch verfügbar ist, müssen Sie alle Sprachen auswählen, die Ihre Geschäfte unterstützen werden. Die Beispielgeschäfte, die im Lieferumfang von WebSphere Commerce enthalten sind, unterstützen mehr als eine Sprache. Wenn Sie in der Anzeige **Sprachen** nur eine Sprache auswählen, wird der Teil der Beispielgeschäfte nicht angezeigt, der in nicht unterstützten Sprachen dargestellt wird.

Webserver

Fernen Webserver verwenden

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn Sie Ihren Webserver auf einer Maschine installieren, die nicht Ihr WebSphere Commerce-Server ist. Wenn dieses Markierungsfeld ausgewählt wird, wird Ihr Webserver nicht vom Konfigurationsmanager konfiguriert.

Anmerkung: Wenn Sie Ihren Webserver auf einem anderen Knoten als WebSphere Commerce installiert haben, (wenn Sie beispielsweise eine dreistufige Umgebung konfigurieren), *müssen* Sie dieses Markierungsfeld auswählen.

Hostname

Übernehmen Sie den Standardwert, oder geben Sie den *vollständig qualifizierten* Hostnamen Ihrer Webservermaschine (z. B. ist `hostname.domäne.com` vollständig qualifiziert) ein. Der Standardwert ist der Hostname Ihrer WebSphere Commerce-Maschine. Stellen Sie sicher, dass Sie das Präfix `www` nicht in das Feld für den Hostnamen eingeben. Wenn Sie den Standardhostnamen übernehmen wollen, stellen Sie sicher, dass der Standardhostname vollständig qualifiziert ist, bevor Sie ihn übernehmen.

Webservertyp

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Webserversoftware aus, die Sie verwenden wollen.

Primäres Dokumentstammverzeichnis

Akzeptieren Sie den Standardwert, oder geben Sie den Pfad für das

Dokumentstammverzeichnis Ihres Webservers ein. Der von Ihnen eingegebene Pfad muss bereits vorhanden sein.

Server-Port

Geben Sie die Portnummer ein, die Ihr WebSphere Commerce-Server verwenden soll. Der Standardwert ist 80.

Authentifizierungsmodus

Wählen Sie den Authentifizierungsmodus aus, den Sie für dieses WebSphere Commerce-Exemplar verwenden wollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Basisauthentifizierung

Die Authentifizierung wird unter Verwendung eines angepassten Zertifikats durchgeführt.

X.509 Die Authentifizierung wird mit Hilfe des X.509-Zertifikatstandards durchgeführt.

Konfigurationspfad des sicheren Servers

Geben Sie den Verzeichnispfad zu den obj.conf-Dateien für Ihren sicheren Webserver ein (Port 443). Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Netscape iPlanet als Webserver verwenden. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie einen fernen Webserver verwenden.

Konfigurationspfad des nicht-sicheren Servers

Geben Sie den Verzeichnispfad zu den obj.conf-Dateien für Ihren nicht-sicheren Webserver ein (Port 80). Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Netscape iPlanet als Webserver verwenden. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie einen fernen Webserver verwenden.

Konfigurationspfad des sicheren Tools-Servers

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn Sie Netscape iPlanet als Webserver ausgewählt haben (Port 8000). Geben Sie den vollständigen Pfad zur Datei obj.conf Ihres sicheren Netscape iPlanet-Tools-Servers ein. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie einen fernen Webserver verwenden.

WebSphere

Name der Datenquelle

Dieses Feld dient zur Einrichtung des Verbindungspools für den Zugriff auf die Datenbank, mit der WebSphere Commerce arbeitet.

Port-Nummer

Geben Sie die Portadresse ein, an der der WebSphere Application Server empfangsbereit ist, wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben. Der Standardwert ist 2222.

Lokation des JDBC-Treibers

Geben Sie die Lokation der JDBC-Datei (mit dem Namen `classes12.zip`) ein.

Geschäfts-Web-Anwendung

Wählen Sie diese Option aus, wenn die Standardgeschäfts-Webanwendung (Stores) unter dem WebSphere Commerce-Server im WebSphere Application Server konfiguriert werden soll.

Tools-Web-Anwendung

Wählen Sie diese Option aus, wenn die Standard-Tools-Webanwendung unter dem WebSphere Commerce-Server im WebSphere Application Server konfiguriert werden soll.

Tools-Anschlussnummer

Die Anschlussnummer (Port-Nummer), die für den Zugriff auf WebSphere Commerce-Verwaltungs-Tools verwendet wird. Die Standardanschlussnummer ist 8000. Wenn Sie einen Domino Web Server verwenden, müssen Sie den Wert in diesem Feld in Anschlussnummer 443 ändern.

WebSphere Catalog Manager

Wenn dieses Markierungsfeld ausgewählt wird, wird WebSphere Catalog Manager WebEditor installiert. Diese Komponente ist unter folgender Adresse verfügbar: `http://hostname:8000/webeditor`. Die Installation erfolgt standardmäßig.

Payment Manager

Hostname

Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen der Webservermaschine ein. Standardmäßig wird dafür der WebSphere Commerce-Hostname angegeben. Wenn Sie Payment Manager oder Ihren Webserver fern von WebSphere Commerce installiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass in diesem Feld der vollständig qualifizierte Hostname der Webservermaschine enthalten ist, die Payment Manager verwendet.

Profilpfad

Der vollständige Pfadname des Verzeichnisses, in dem die standardmäßigen Payment Manager-Cashierprofile von WebSphere Commerce gespeichert werden sollen. Der Standardwert ist `/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/xml/payment`.

Nicht-SSL Payment Manager-Client verwenden

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn WebSphere Commerce den Nicht-SSL Payment Manager-Client zur Kommunikation mit dem

Payment Manager-Server verwenden soll. Dadurch kann WebSphere Commerce ohne Verwendung von SSL mit Payment Manager kommunizieren.

Web-Server-Port

Geben Sie den Webserver-TCP-Port ein, der von Payment Manager verwendet wird. Wenn Sie das Markierungsfeld **Nicht-SSL Payment Manager-Client verwenden** ausgewählt haben, ist der Standardwert für dieses Feld 80 (der nicht-sichere Port). Haben Sie das Markierungsfeld **Nicht-SSL Payment Manager-Client verwenden** nicht ausgewählt, ist der Standardwert für dieses Feld 443 (der SSL-Port).

Socks-Server verwenden

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn WebSphere Commerce Payment Manager über einen Socks-Server erreichen soll.

Socks-Hostname

Dieses Feld wird aktiviert, wenn das Markierungsfeld **Socks-Server verwenden** ausgewählt wird. Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen Ihres Socks-Servers ein.

Socks-Port-Nummer

Dieses Feld wird aktiviert, wenn das Markierungsfeld **Socks-Server verwenden** ausgewählt wird. Geben Sie die Port-Nummer ein, die von Ihrem Socks-Server verwendet wird.

Protokollsystem

Lokation der Trace-Datei

Die Lokation der Datei, in der Debuginformationen gesammelt werden. Diese enthält Debug-Nachrichten in englischer Sprache. Hinweis: Wenn die Lokation der Trace-Datei mit der Lokation der Nachrichtendatei identisch ist, werden die Inhalte der Dateien zusammengefügt.

Größe der Trace-Datei

Die Maximalgröße der Trace-Datei in MB. Wenn die Tracedatei diese Größe erreicht, wird eine andere Tracedatei erstellt.

Lokation der Nachrichtendatei

Die Lokation der Datei, in der Nachrichten über den Status des WebSphere Commerce-Systems gesammelt werden. Die Sprache der Nachrichten hängt von der Ländereinstellung ab. Hinweis: Wenn die Lokation der Trace-Datei mit der Lokation der Nachrichtendatei identisch ist, werden die Inhalte der Dateien zusammengefügt.

Größe der Nachrichtendatei

Die Maximalgröße der Nachrichtendatei in MB. Wenn die Nachrichtendatei diese Größe erreicht, wird eine weitere Nachrichtendatei erstellt.

Cache-Größe des Aktivitätenprotokolls

Geben Sie die Maximalgröße für den Cache des Aktivitätenprotokolls ein.

Benachrichtigung aktiviert

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn Sie über Fehler-
nachrichten informiert werden wollen. Sie müssen außerdem die
Benachrichtigungsinformationen in der WebSphere Commerce-
Verwaltungskonsole ändern, um diese Nachrichten zu empfangen.

Nachrichten

Benutzerschablonendatei

Dies ist der Name der Definitionsdatei für XML-Nachrichten-
schablonen, die es Ihnen ermöglicht, neue eingehende XML-Nachrich-
ten hinzuzufügen, die von Ihrem System unterstützt werden sollen.
Für jede neue XML-Nachricht, die Sie unterstützen wollen, sollte ein
Entwurf dieser Datei hinzugefügt werden. Es wird empfohlen, die
Standarddatei `user_template.xml` zu verwenden, die im Schablonen-
pfadverzeichnis gespeichert ist.

DTD-Pfad für eingehende Nachrichten

Dies ist der Pfad, in dem alle DTD-Dateien für eingehende XML-
Nachrichten gespeichert werden. Der Standardwert ist
`/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging`.

WebController-Benutzer-ID

Dies ist die ID, die von WebSphere Commerce zur Ausführung aller
eingehenden WebSphere Commerce MQSeries Adapter-Nachrichten
verwendet wird. Dabei sollte es sich um eine ID handeln, die Site-
Administratorberechtigung besitzt. Der Standardwert ist `wcsadmin`.
Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Personen die Berechtigung
besitzen, die Benutzerschablonendatei und die Systemschablonendatei
zu aktualisieren, da unter dieser ID eingehende XML-Nachrichten zur
Ausführung von WebSphere Commerce-Befehlen zugeordnet werden
können.

Systemschablonendatei

Dies ist der Name der Definitionsdatei für XML-Nachrichten-
schablonen, die den Entwurf aller eingehenden XML-Nachrichten ent-
hält, die vom WebSphere Commerce MQSeries Adapter unterstützt
werden. Diese Datei definiert die Datenfelder für jede Nachricht, ord-
net die Nachricht dem entsprechenden WebSphere Commerce-Control-
ler-Befehl zu und ordnet jedes Feld innerhalb der Nachricht dem ent-
sprechenden Parameter für den Befehl zu. Es wird empfohlen, die
Standarddatei `sys_template.xml` zu verwenden, die im Schablonen-
pfadverzeichnis gespeichert ist.

Schablonenpfad

Dies ist der Pfad, in dem die Benutzerschablonendatei und die Systemschablonendatei gespeichert sind. Der Standardwert ist `/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging`.

DTD-Dateien für eingehende Nachrichten

Dies ist die Liste der DTD- und Include-Dateien für eingehende XML-Nachrichten. Wenn Sie eine neue eingehende XML-Nachricht hinzufügen, müssen Sie sie in diesem Feld hinzufügen.

Auktion

Auktion aktivieren

Wählen Sie das Markierungsfeld **Aktivieren** aus, um Auktionen zu aktivieren.

SMTP-Server

Definieren Sie den SMTP-Server, der zum Empfang von E-Mail-Nachrichten verwendet wird.

E-Mail-Antwort

Dies sind die E-Mail-Informationen des Absenders.

Starten der Exemplarerstellung

Wenn Sie die erforderlichen Informationen in allen Anzeigen eingegeben haben, wird die Schaltfläche **Fertigstellen** aktiviert. Klicken Sie **Fertigstellen** an, um Ihr WebSphere Commerce-Exemplar zu erstellen.

Sie werden gefragt, ob Sie die Oracle-Datenbank mit Daten auffüllen wollen. Wählen Sie **Ja** aus, wenn die Datenbank mit Daten gefüllt werden soll, oder **Nein**, wenn Sie dies nicht wünschen.

Abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Systems kann die Erstellung Ihres Exemplars von mehreren Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Der Statusbalken, der zu Beginn der Erstellung des Exemplars angezeigt wird, gibt an, wann der Prozess abgeschlossen ist. Nach der Erstellung Ihres Exemplars versucht WebSphere Commerce, den dem Exemplar zugeordneten WebSphere Commerce-Server zu starten. Wenn dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie **OK** an, um den Assistenten für die Exemplarerstellung zu schließen. Starten Sie anschließend Ihren Computer neu.

Prüfen der Exemplarerstellung

Überprüfen Sie die folgenden Dateien, um sicherzustellen, dass das Exemplar ordnungsgemäß erstellt wurde:

- `/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/xml/exemplarname.xml`. Diese Datei enthält alle Konfigurationsdaten zu Ihrem WebSphere Commerce-Exemplar.

- /opt/WebSphere/CommerceServer/instances/*exemplarname*/logs/ created-b.log. Diese Datei enthält Informationen zur WebSphere Commerce-Datenbankerstellung.
- /opt/WebSphere/CommerceServer/instances/*exemplarname*/logs/ populated-b.log. Diese Datei enthält Informationen zum Datenfüllungsprozess der WebSphere Commerce-Datenbank.
- /opt/WebSphere/CommerceServer/instances/*exemplarname*/logs/ WASConfig.log. Diese Datei enthält Informationen über die Installation und Konfiguration des neuen WebSphere Commerce-Exemplars innerhalb des WebSphere Application Server.
- /opt/WebSphere/CommerceServer/instances/*exemplarname*/logs/ sec_check.log. Diese Datei enthält Informationen über potenzielle Sicherheitslücken.
- /opt/WebSphere/CommerceServer/instances/*exemplarname*/logs/wcs.log. Diese Datei beschreibt den Betrieb des WebSphere Commerce-Anwendungsservers. Verwenden Sie dieses Protokoll, um sicherzustellen, dass der Server korrekt gestartet wurde.

Starten und Stoppen des Exemplars

Wenn Ihr Exemplar erstellt wurde, wird es automatisch gestartet. Wenn Sie Ihr Exemplar zu einem späteren Zeitpunkt ändern, müssen Sie es in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole stoppen und erneut starten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
2. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne**.
3. Erweitern Sie **Knoten**.
4. Erweitern Sie Ihren Hostnamen.
5. Erweitern Sie **Anwendungsserver**.
6. Wählen Sie **WebSphere Commerce Server** — *exemplarname* aus, und klicken Sie diesen Eintrag mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie nach Bedarf **Starten** oder **Stoppen** aus.

Weitere Konfigurationsoptionen

Wenn Sie Ihr Basisexemplar erstellt und gestartet haben, können Sie weitere Aspekte von WebSphere Commerce über die folgenden Knoten konfigurieren:

Exemplareigenschaften

Alle Anzeigen, die im Assistenten für die Exemplarerstellung verfügbar waren, werden unter dem Knoten **Exemplareigenschaften** im Konfigurationsmanager zur Verfügung gestellt. Die folgenden Anzeigen sind entweder neu oder wurden gegenüber den Anzeigen des Assistenten für die Exemplarerstellung abgewandelt:

Datenbank

Verwenden Sie die Anzeige **Datenbank** des Konfigurationsmanagers zur Konfiguration von WebSphere Commerce zur Arbeit mit Ihrer Datenbank. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Datenbankadministratordname

Geben Sie den Namen Ihres Datenbankadministrators ein.

Datenbankadministratorkennwort

Geben Sie das Kennwort des Datenbankadministrators ein.

Datenbankname

Geben Sie den Namen der Datenbank ein, die Sie für dieses Exemplar erstellen wollen, oder geben Sie den Namen einer vorhandenen Datenbank ein, die Sie dem Exemplar zuordnen wollen, das Sie erstellen.

Datenbanktyp

Wählen Sie das Produkt aus, das Sie als Datenbankverwaltungssystem verwenden wollen.

Benutzer-ID des Oracle-Exemplars

Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Sie Oracle als Datenbank auswählen. Geben Sie die System-ID des Benutzers ein, der mit den Oracle-Befehlen arbeitet.

Datenbankbenutzername

Geben Sie den Benutzernamen für diese Datenbank ein. Wenn Sie Oracle als Datenbankverwaltungssystem einsetzen, geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie bei der Installation Ihrer Datenbank erstellt haben.

Datenbankbenutzerkennwort

Geben Sie das zu dem Benutzernamen für diese Datenbank gehörige Kennwort ein.

Staging-Server verwenden

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn Sie diese Datenbank für Ihren Staging-Server einsetzen wollen.

Als aktive Datenbank definieren

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn Sie diese Datenbank mit Ihrem WebSphere Commerce-Exemplar verwenden wollen. Nach der Erstellung Ihres Exemplars können Sie weitere Datenbanken erstellen und diejenige auswählen, die für Ihr Exemplar verwendet werden soll.

Ferne Datenbank verwenden

Aktivieren Sie dieses Markierungsfeld, wenn sich Ihr Datenbankserver auf einem anderen Knoten als WebSphere Commerce befindet.

Anmerkung: Wenn Sie Ihren Datenbankserver auf einem anderen Knoten als WebSphere Commerce installiert haben, *müssen* Sie dieses Markierungsfeld auswählen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie eine zwei- oder dreistufige Umgebung konfigurieren.

Hostname des Datenbankservers

Dieses Feld wird aktiviert, wenn Sie die Option **Ferne Datenbank verwenden** auswählen. Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen des Knotens ein, auf dem sich Ihre Datenbank befindet.

Datenbankserver-Port

Dieses Feld wird aktiviert, wenn Sie die Option **Ferne Datenbank verwenden** auswählen. Der Standardport für Oracle hat die Nummer 1521.

WebSphere

Verwenden Sie die Anzeige **WebSphere** des Konfigurationsmanagers zur Konfiguration der Art und Weise, wie der WebSphere Application Server mit WebSphere Commerce interagiert. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Name der Datenquelle

Dieses Feld dient zur Einrichtung des Verbindungspools für den Zugriff auf die Datenbank, mit der WebSphere Commerce arbeitet.

Port-Nummer

Geben Sie die Portadresse ein, mit der der WebSphere Application Server verbunden ist. Geben Sie die Portadresse ein, an der der WebSphere Application Server empfangsbereit ist, wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben. Der Standardwert ist 2222. Sie können den Standardwert übernehmen, sofern Sie beim Starten des WebSphere Application Server keinen anderen Port angegeben haben.

Lokation des JDBC-Treibers

. Geben Sie die Lokation der JDBC-Datei (mit dem Namen classes12.zip) ein.

Geschäfts-Web-Anwendung

Wählen Sie diese Option aus, wenn die Standardgeschäfts-Webanwendung (Stores) unter dem WebSphere Commerce-Server im WebSphere Application Server für Sie konfiguriert werden soll.

Tools-Web-Anwendung

Wählen Sie diese Option aus, wenn die Standard-Tools-Webanwendung (Tools) unter dem WebSphere Commerce-Server im WebSphere Application Server konfiguriert werden soll.

Tools-Anschlussnummer

Die Anschlussnummer (Port-Nummer), die für den Zugriff auf

WebSphere Commerce-Verwaltungs-Tools verwendet wird. Die Standardanschlussnummer ist 8000. Wenn Sie einen Domino Web Server verwenden, müssen Sie den Wert in diesem Feld in Anschlussnummer 443 ändern.

WebSphere Catalog Manager

Wenn dieses Markierungsfeld ausgewählt wird, wird WebSphere Catalog Manager WebEditor installiert. Diese Komponente ist unter folgender Adresse verfügbar: <http://hostname:8000/webeditor>. Die Installation erfolgt standardmäßig.

Webserver

Die Registerkarte **Allgemein** der Anzeige **Webserver** enthält die gleichen Parameter wie die im Assistenten für die Exemplarerstellung verwendete Version dieser Anzeige.

Verwenden Sie die Anzeige **Webserver** des Konfigurationsmanagers zur Konfiguration von WebSphere Commerce zur Verwendung Ihres Webservers. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Fernen Webserver verwenden

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn Sie Ihren Webserver auf einer Maschine installieren, die nicht Ihr WebSphere Commerce-Server ist. Wenn dieses Markierungsfeld ausgewählt wird, wird Ihr Webserver nicht vom Konfigurationsmanager konfiguriert.

Anmerkung: Wenn Sie Ihren Webserver auf einem anderen Knoten als WebSphere Commerce installiert haben, *müssen* Sie dieses Markierungsfeld auswählen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie eine dreistufige Umgebung konfigurieren.

Hostname

Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen Ihres WebSphere Commerce-Exemplars ein (hostname.domäne.com ist vollständig qualifiziert). Stellen Sie sicher, dass Sie nicht www in das Feld für den Hostnamen eingeben. Der Standardwert ist der vollständig qualifizierte Hostname der Maschine, auf der Ihr Webserver installiert ist.

Webservertyp

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den zu verwendenden Webserver aus.

Primäres Dokumentstammverzeichnis

Akzeptieren Sie den Standardwert, oder geben Sie den Pfad für das Dokumentstammverzeichnis Ihres Webservers ein. Der Pfad, den Sie eingeben, muss bereits vorhanden sein.

Server-Port

Geben Sie die Port-Nummer ein, an der Ihr Webserver aktiv ist. Der Standardwert ist 80.

Authentifizierungsmodus

Wählen Sie den Authentifizierungsmodus aus, den Sie für dieses WebSphere Commerce-Exemplar verwenden wollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Die Basisauthentifizierung wird unter Verwendung eines angepassten Zertifikats durchgeführt.
- Die X509-Authentifizierung wird unter Verwendung des X509-Zertifikatstandards durchgeführt.

Konfigurationspfad des sicheren Servers

Geben Sie den Verzeichnispfad zu den `obj.conf`-Dateien für Ihren sicheren Webserver ein (Port 443). Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Netscape iPlanet als Webserver verwenden. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie einen fernen Webserver verwenden.

Konfigurationspfad des nicht-sicheren Servers

Geben Sie den Verzeichnispfad zu den `obj.conf`-Dateien für Ihren nicht-sicheren Webserver ein (Port 80). Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie Netscape iPlanet als Webserver verwenden. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie einen fernen Webserver verwenden.

Konfigurationspfad des sicheren Tools-Servers

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn Sie Netscape iPlanet als Webserver ausgewählt haben (Port 8000). Geben Sie den vollständigen Pfad zur Datei `obj.conf` Ihres sicheren Netscape iPlanet-Tools-Servers ein. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Sie einen fernen Webserver verwenden.

Die Registerkarte **Erweitert** enthält eine Liste aller Webserver-Aliasnamen. Zum Hinzufügen eines neuen Aliasnamens wählen Sie die Registerkarte **Erweitert** aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen die Option **Zeile hinzufügen** aus. Zum Löschen eines Aliasnamens wählen Sie den gewünschten Aliasnamen aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen die Option **Zeile löschen** aus.

Exemplar

Die Anzeige **Exemplar** des Konfigurationsmanagers dient zur Angabe grundlegender Informationen zum Exemplar. Wenn Sie mehrere Exemplare erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass jedes Exemplar einen anderen Namen und einen anderen Root-Pfad besitzt.

Exemplarname

Geben Sie den Namen ein, den Ihr WebSphere Commerce-Exemplar

erhalten soll. Sie können auch den Standardnamen `demo` übernehmen. Da Sie diesen Namen später nicht mehr ändern können, müssen Sie sicherstellen, dass der Name sorgfältig ausgewählt wird.

Root-Pfad des Exemplars

Geben Sie den Pfad ein, in dem alle Dateien, die zu Ihrem WebSphere Commerce-Exemplar gehören, gespeichert werden sollen. Dieser Pfad kann nach der Erstellung des Exemplars nicht mehr geändert werden. Der Standardpfad lautet wie folgt:

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname
```

Händlerschlüssel

Dies ist die 16-stellige Hexadezimalzahl, die vom Konfigurationsmanager als Chiffrierschlüssel verwendet werden soll. Der Händlerschlüssel muss mindestens ein alphanumerisches Zeichen (a bis f) und mindestens ein numerisches Zeichen (0 bis 9) enthalten. Alle alphanumerischen Zeichen müssen in Kleinbuchstaben eingegeben werden, und dasselbe Zeichen darf nicht mehr als viermal hintereinander eingegeben werden. Wenn Sie ein Geschäft erstellt haben, dürfen Sie diesen Schlüssel *nicht* mehr ändern. **Sie müssen Ihren eigenen Schlüssel in das Feld für den Händlerschlüssel eingeben, selbst wenn bereits ein Standardschlüssel im Feld eingetragen ist.** Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen eingegebene Schlüssel zum Schutz Ihrer Site (insbesondere für einen Produktionsserver) ausreichend ist.

PDI-Verschlüsselung

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um die in den Tabellen ORD-PAYINFO und ORDPAYMTHD angegebenen Informationen zu verschlüsseln. Wenn Sie dieses Markierungsfeld auswählen, werden Zahlungsinformationen in verschlüsseltem Format in der Datenbank gespeichert.

PVC-Header aktiviert

Für zukünftige Releases reserviert.

URL-Zuordnungsdatei

Geben Sie den Pfad zu der Datei ein, die für die URL-Zuordnung (Uniform Resource Locator) verwendet werden soll. Sie können auch die Standarddatei

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/properties/urlmapper.xml
```

 übernehmen.

Payment Manager

Hostname

Geben Sie den qualifizierten Domänenhostnamen der Webservermaschine ein. Der Standardwert für dieses Feld ist der WebSphere Commerce-Hostname. Wenn Sie Payment Manager auf einer fernen

Maschine installiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass dieses Feld den vollständig qualifizierten Hostnamen der Webservermaschine enthält.

Profilpfad

Der vollständige Pfadname des Verzeichnisses, in dem die standardmäßigen Payment Manager-Cashierprofile von WebSphere Commerce gespeichert werden sollen. Der Standardwert ist `/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/xml/payment`.

Nicht-SSL Payment Manager-Client verwenden

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn WebSphere Commerce den Nicht-SSL Payment Manager-Client zur Kommunikation mit dem Payment Manager-Server verwenden soll. Dadurch kann der WebSphere Commerce-Server ohne Verwendung von SSL mit Payment Manager kommunizieren.

Web-Server-Port

Geben Sie den Webserver-TCP-Port ein, der von Payment Manager verwendet wird. Wenn Sie das Markierungsfeld **Nicht-SSL Payment Manager-Client verwenden** ausgewählt haben, ist der Standardwert für dieses Feld 80 (der nicht-sichere Port). Haben Sie dieses Markierungsfeld nicht ausgewählt, ist der Standardwert für dieses Feld 443 (der SSL-Port).

Socks-Server verwenden

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn WebSphere Commerce Payment Manager über einen Socks-Server erreichen soll.

Socks-Hostname

Dieses Feld wird aktiviert, wenn das Markierungsfeld **Socks-Server verwenden** ausgewählt wird. Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen Ihres Socks-Servers ein.

Socks-Port-Nummer

Dieses Feld wird aktiviert, wenn das Markierungsfeld **Socks-Server verwenden** ausgewählt wird. Geben Sie die Port-Nummer ein, die von Ihrem Socks-Server verwendet wird.

Member-Subsystem

Mit Hilfe der Anzeige **Member-Subsystem** des Konfigurationsmanagers können Sie WebSphere Commerce zur Verwendung eines Verzeichnisservers konfigurieren.

Authentifizierungsmodus

Wählen Sie **LDAP**, **Datenbank** oder **Andere** aus, um einen alternativen Authentifizierungsmodus zu definieren. Wenn Sie **LDAP** auswählen, werden die übrigen Felder dieser Anzeige aktiviert.

LDAP-Version

Die Version des LDAP-Protokolls, die der WebSphere Commerce-Server zur Kommunikation mit dem LDAP-Server verwenden soll.

LDAP-Typ

Wählen Sie die Verzeichnisserversoftware aus, die Sie mit WebSphere Commerce verwenden.

Einzelanmeldung

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um zu ermöglichen, dass Benutzer, die bereits durch den WebSphere Application Server authentifiziert wurden, von WebSphere Commerce anerkannt werden. Die Einzelanmeldung wird von WebSphere Commerce zurzeit nicht unterstützt.

Host Der vollständig qualifizierte Hostname, der angibt, wo der LDAP-Server installiert ist.

Anschluss

Der vom LDAP-Server verwendete Anschluss (Port). Der Standardanschluss ist 389.

Eindeutiger Administrator-Name

Der eindeutige Name (Distinguished Name) des LDAP-Server-Administrators.

Administrator-Kennwort

Das Kennwort des LDAP-Server-Administrators.

Kennwort bestätigen

Geben Sie das Kennwort des LDAP-Administrators erneut ein.

LDAP-Authentifizierungsmodus

Gibt den Authentifizierungsmechanismus an, der vom LDAP-Server verwendet wird. **Kein** bedeutet, dass WebSphere Commerce sich dem LDAP-Server gegenüber nicht authentifiziert. **Einfach** bedeutet, dass sich WebSphere Commerce mit einem registrierten Namen und einem Kennwort dem LDAP-Server gegenüber authentifiziert.

Zeitlimit

Die Zeit in Sekunden, bevor eine LDAP-Suche das Zeitlimit überschreitet.

Eintragsdateiname

Die Eintragsdatei, die zur LDAP-Serverinitialisierung verwendet wird.

Nachrichten

Benutzerschablonendatei

Dies ist der Name der Definitionsdatei für XML-Nachrichtenschablonen, die es Ihnen ermöglicht, neue eingehende XML-Nachrichten hinzuzufügen, die von Ihrem System unterstützt werden sollen. Für jede neue XML-Nachricht, die Sie unterstützen wollen, sollte ein Entwurf dieser Datei hinzugefügt werden. Es wird empfohlen, die Standarddatei `user_template.xml` zu verwenden, die im Schablonenpfadverzeichnis gespeichert ist.

DTD-Pfad für eingehende Nachrichten

Dies ist der Pfad, in dem alle DTD-Dateien für eingehende XML-Nachrichten gespeichert werden. Der Standardwert ist `/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging`.

WebController-Benutzer-ID

Dies ist die ID, die von WebSphere Commerce zur Ausführung aller eingehenden WebSphere Commerce MQSeries Adapter-Nachrichten verwendet wird. Dabei sollte es sich um eine ID handeln, die Site-Administratorberechtigung besitzt. Der Standardwert ist `wcsadmin`. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Personen die Berechtigung besitzen, die Benutzerschablonendatei und die Systemschablonendatei zu aktualisieren, da unter dieser ID eingehende XML-Nachrichten zur Ausführung von WebSphere Commerce-Befehlen zugeordnet werden können.

Systemschablonendatei

Dies ist der Name der Definitionsdatei für XML-Nachrichtenschablonen, die den Entwurf aller eingehenden XML-Nachrichten enthält, die vom WebSphere Commerce MQSeries Adapter unterstützt werden. Diese Datei definiert die Datenfelder für jede Nachricht, ordnet die Nachricht dem entsprechenden WebSphere Commerce-Controller-Befehl zu und ordnet jedes Feld innerhalb der Nachricht dem entsprechenden Parameter für den Befehl zu. Es wird empfohlen, die Standarddatei `sys_template.xml` zu verwenden, die im Schablonenpfadverzeichnis gespeichert ist.

Schablonenpfad

Dies ist der Pfad, in dem die Benutzerschablonendatei und die Systemschablonendatei gespeichert sind. Der Standardwert ist `/opt/WebSphere/CommerceServer/xml/messaging`.

DTD-Dateien für eingehende Nachrichten

Dies ist die Liste der DTD- und Include-Dateien für eingehende XML-Nachrichten. Wenn Sie eine neue eingehende XML-Nachricht hinzufügen, müssen Sie sie in diesem Feld hinzufügen.

Sitzungsverwaltung

Die Anzeige **Sitzungsverwaltung** des Konfigurationsmanagers besitzt zwei Registerkarten:

Registerkarte 'Allgemein':

Cookies aktivieren

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um Cookies zur Sitzungsverwaltung zu verwenden. Dieses Markierungsfeld ist für WebSphere Commerce immer aktiviert.

Erneutes Schreiben von URL aktivieren

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um die Funktion zum erneuten Schreiben von URLs zur Sitzungsverwaltung zu verwenden.

Cookie-Akzeptanztest

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um zu prüfen, ob der Browser des Kunden Cookies für eine Site akzeptiert, die nur Cookies unterstützt.

Cookie-Sitzungsmanager

Sie können auswählen, ob WebSphere Commerce oder der WebSphere Application Server zur Verwaltung Ihrer Cookies verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist WebSphere Commerce.

Registerkarte 'Erweitert':

Cookie-Pfad

Gibt den Pfad für das Cookie an, das die Gruppe von URLs darstellt, an die ein Cookie gesendet werden sollte.

Cookie-Alter

Dieses Feld sollte nicht geändert werden. Standardmäßig läuft ein Cookie ab, wenn der Browser geschlossen wird.

Cookie-Domäne

Gibt ein Domänenbeschränkungsmuster an. Eine Domäne gibt die Server an, für die ein Cookie sichtbar sein sollte. Standardmäßig wird das Cookie nur an den WebSphere Commerce-Server zurückgesendet, von dem es ausgegeben wurde.

Sicherheit

Die Sicherheit kann über den Konfigurationsmanager konfiguriert werden.

Sicherheitsfunktion aktivieren

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um die EJB-Sicherheit zu aktivieren.

Anmerkung: Sie müssen die globalen Sicherheitseinstellungen im WebSphere Application Server aktivieren, bevor Sie dieses Markierungsfeld auswählen.

Authentifizierungsmodus

Bestimmen Sie, welche Art von Registrierungsdatenbank zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden soll: die Benutzer-Registrierungsdatenbank des Betriebssystems oder die LDAP-Benutzer-Registrierungsdatenbank.

Benutzer-ID

Geben Sie den Benutzernamen ein, der den Zugriff auf EJBs ermöglicht.

Benutzerkennwort

Geben Sie das der obigen Benutzer-ID zugeordnete Kennwort ein.

Aufhebung der Kennwortgültigkeit

Verwenden Sie den Knoten **Aufhebung der Kennwortgültigkeit** des Konfigurationsmanagers, um die Funktion zur Aufhebung der Kennwortgültigkeit zu aktivieren bzw. zu inaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen WebSphere Commerce-Benutzer ihr Kennwort ändern, wenn dieses abgelaufen ist. In diesem Fall wird der Benutzer zu einer Seite geleitet, auf der er sein Kennwort ändern muss. Benutzer haben keinen Zugriff auf sichere Seiten der Website, bis sie ihr Kennwort geändert haben. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu aktivieren:

1. Navigieren Sie zum Knoten **Aufhebung der Kennwortgültigkeit** im Konfigurationsmanager, der sich unter *exemplarname* → **Exemplareigenschaften** befindet.
2. Klicken Sie zur Aktivierung der Funktion zur Aufhebung der Kennwortgültigkeit das Markierungsfeld **Aktivieren** an.
3. Klicken Sie **Anwenden** an, um die Änderungen auf Ihr Exemplar anzuwenden.
4. Nach der erfolgreichen Aktualisierung der Konfiguration Ihres Exemplars wird eine Nachricht über die erfolgreiche Aktualisierung angezeigt.

Zeitlimit für Anmeldung

Verwenden Sie den Knoten **Zeitlimit für Anmeldung** des Konfigurationsmanagers zur Aktivierung bzw. Inaktivierung der Anmeldezeitlimitfunktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein WebSphere Commerce-Benutzer, der für längere Zeit nicht aktiv ist, vom System abgemeldet und zur erneuten Anmeldung aufgefordert. Wenn er sich daraufhin erfolgreich anmeldet, führt WebSphere Commerce die ursprüngliche Anforderung aus, die von ihm ausgegeben wurde. Wenn die Benutzeranmeldung fehlschlägt, wird die ursprüngliche Anforderung verworfen, und der Benutzer bleibt vom System abgemeldet. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu aktivieren:

1. Öffnen Sie den Konfigurationsmanager, und navigieren Sie wie folgt zum Knoten **Zeitlimit für Anmeldung** für Ihr Exemplar:
WebSphere Commerce → *hostname* → **Exemplarliste** → *exemplarname* → **Exemplareigenschaften** → **Zeitlimit für Anmeldung**.
2. Klicken Sie zur Aktivierung der Anmeldezeitlimitfunktion das Markierungsfeld **Aktivieren** an.
3. Geben Sie den Zeitlimitwert für Anmeldungen (in Sekunden) in das Feld **Wert (in Sekunden)** ein.
4. Klicken Sie **Anwenden** an, um die Änderungen auf Ihr Exemplar anzuwenden.
5. Nach der erfolgreichen Aktualisierung der Konfiguration Ihres Exemplars wird eine Nachricht über die erfolgreiche Aktualisierung angezeigt.

Kennwortgeschützte Befehle

Verwenden Sie den Knoten **Kennwortgeschützte Befehle** des Konfigurationsmanagers zur Aktivierung bzw. Inaktivierung der Funktion für kennwortgeschützte Befehle. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verlangt WebSphere Commerce von registrierten Benutzern, die bei WebSphere Commerce angemeldet sind, ihr Kennwort einzugeben, bevor sie mit einer Anforderung fortfahren können, die angegebene WebSphere Commerce-Befehle ausführt. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu aktivieren:

1. Öffnen Sie den Konfigurationsmanager, und navigieren Sie wie folgt zum Knoten **Kennwortgeschützte Befehle** für Ihr Exemplar: **WebSphere Commerce** → *hostname* → **Exemplarliste** → *exemplarname* → **Exemplareigenschaften** → **Kennwortgeschützte Befehle**.
2. Auf der Registerkarte **Allgemein**:
 - a. Klicken Sie **Aktivieren** an, um die Funktion für kennwortgeschützte Befehle zu aktivieren.
 - b. Geben Sie die Anzahl von Wiederholungen in das Feld **Wiederholungen** ein. (Die Standardanzahl für Wiederholungen ist 3.)

3. Auf der Registerkarte **Erweitert**:
 - a. Wählen Sie in der Liste im Fenster **Kennwortgeschützte Befehle** einen WebSphere Commerce-Befehl aus, den Sie schützen wollen, und klicken Sie **Hinzufügen** an. Der ausgewählte Befehl wird im Fenster **Aktuelle kennwortgeschützte Befehle** aufgelistet.
 - b. Wenn Sie den Kennwortschutz für einen beliebigen WebSphere Commerce-Befehl inaktivieren wollen, wählen Sie den betreffenden Befehl im Fenster **Aktuelle kennwortgeschützte Befehle** aus und klicken **Entfernen** an.
4. Klicken Sie **Anwenden** an, um die Änderungen auf Ihr Exemplar anzuwenden.
5. Nach der erfolgreichen Aktualisierung der Konfiguration Ihres Exemplars wird eine Nachricht über die erfolgreiche Aktualisierung angezeigt.

Anmerkung: WebSphere Commerce zeigt nur Befehle in der Liste der verfügbaren Befehle an, die in der Tabelle CMDREG als authentifiziert (authenticated) definiert sind.

Site-übergreifender Script-Schutz

Verwenden Sie den Knoten **Site-übergreifender Script-Schutz** des Konfigurationsmanagers zur Aktivierung bzw. Inaktivierung der Funktion für Site-übergreifenden Script-Schutz. Wenn diese Funktion aktiviert ist, weist sie alle Benutzeranforderungen zurück, die als unzulässig ausgewiesene Attribute oder Zeichen enthalten. Sie können diese unzulässigen Attribute und Zeichen in diesem Knoten des Konfigurationsmanagers angeben. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu aktivieren:

1. Öffnen Sie den Konfigurationsmanager, und navigieren Sie wie folgt zum Knoten **Site-übergreifender Script-Schutz** für Ihr Exemplar:
WebSphere Commerce → *hostname* → **Exemplarliste** → *exemplarname* → **Exemplareigenschaften** → **Site-übergreifender Script-Schutz**.
2. Aktivieren Sie den Site-übergreifenden Script-Schutz wie folgt über die Registerkarte **Allgemein**:
 - a. Klicken Sie **Aktivieren** an.
 - b. Zum Hinzufügen von Attributen, die Sie für WebSphere Commerce-Befehle als unzulässig definieren wollen, klicken Sie die Tabelle **Unzulässige Attribute** mit der rechten Maustaste an und wählen **Zeile hinzufügen** aus. Fügen Sie die Attribute durch Kommas (,) getrennt hinzu, die Sie als unzulässig definieren wollen. Beispiele: *user_id*, *passwd*.

- c. Zum Entfernen von Attributen aus der Tabelle **Unzulässige Attribute** heben Sie die Zeile, die das Attribut enthält, in der Tabelle hervor, klicken sie mit der rechten Maustaste an und wählen **Zeile löschen** aus.
 - d. Zum Hinzufügen von Zeichen, die Sie für WebSphere Commerce-Befehle als unzulässig definieren wollen, klicken Sie die Tabelle **Unzulässige Zeichen** mit der rechten Maustaste an und wählen **Zeile hinzufügen** aus. Fügen Sie die Zeichen, die Sie als unzulässig definieren wollen, durch Kommas (,) getrennt hinzu. Beispiel: <, >.
 - e. Zum Entfernen von Zeichen aus der Tabelle **Unzulässige Zeichen** heben Sie die Zeile, die das Zeichen enthält, in der Tabelle hervor, klicken sie mit der rechten Maustaste an und wählen **Zeile löschen** aus.
3. Inaktivieren Sie den site-übergreifenden Scriptschutz für angegebene Attribute ausgewählter WebSphere Commerce-Befehle über die Registerkarte **Erweitert** wie folgt:
 - a. Wählen Sie die Befehle im Fenster **Befehlsliste** aus.
 - b. Geben Sie eine Liste von Attributen, für die unzulässige Zeichen zulässig sein sollen, durch Kommas getrennt in das Fenster **Liste der Attribute mit Ausnahmebedingung** ein, und klicken Sie **Hinzufügen** an.
 - c. Zum Entfernen eines Befehls samt seinen Attributen wählen Sie den Befehl in der **Liste der Befehle mit Ausnahmebedingung** aus und klicken **Entfernen** an.

Sie können auch bestimmte Attribute von einem Befehl entfernen, indem Sie das Attribut auswählen und **Entfernen** anklicken.

4. Klicken Sie **Anwenden** an, um die Änderungen auf den Konfigurationsmanager anzuwenden.
5. Nach der erfolgreichen Aktualisierung der Konfiguration Ihres Exemplars wird eine Nachricht über die erfolgreiche Aktualisierung angezeigt.

Handel

Der Handel (Trading) kann über den Konfigurationsmanager konfiguriert werden.

XML-Pfad

Der Pfad, in dem die XML-Dateien für die Handelskomponente gespeichert werden.

DTD-Pfad

Der Pfad, in dem die DTD-Dateien für die Handelskomponente gespeichert werden.

DTD-Dateiname

Der DTD-Dateiname für die Handelskomponente.

SameTime

Lotus Sametime aktiviert die Onlinezusammenarbeit 'Kundenbetreuung'. Lotus Sametime stellt über eine synchrone Textschnittstelle (Instant Messaging, IM) Kundendienstunterstützung in Echtzeit bereit, wobei Lotus Sametime zwischen dem Kundendienstmitarbeiter und Kunden oder Einkäufern im Geschäft verwendet wird.

Aktivieren

Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, wenn die Funktion zur Onlinezusammenarbeit per Kundenbetreuung für Ihre Site verfügbar sein soll.

Hostname

Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen Ihres Sametime-Servers ein (hostname.domäne.com ist vollständig qualifiziert). Stellen Sie sicher, dass Sie nicht www in das Feld für den Hostnamen eingeben. Der Standardwert ist der vollständig qualifizierte Hostname der Maschine, auf der Ihr Sametime-Server installiert ist.

Registrierungs-URL-Adresse

Geben Sie die Registrierungs-URL-Adresse Ihres Sametime-Servers ein. Ein Site-Administrator kann Kundendienstmitarbeiter unter Verwendung der Schaltfläche "Kundenbetreuung registrieren" der Liste **Benutzer** der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole auf dem Sametime-Server registrieren.

URL für die Applet-Codebasis

Geben Sie die URL für die Applet-Codebasis für die Position ein, an der alle Applet-Codes gespeichert sind. Stellen Sie sicher, dass die Applet-Codes auf der Sametime-Servermaschine installiert werden.

Typ überwachen

Wählen Sie den Typ der Überwachung aus, den Sie im Applet 'Kundenbetreuung' verwenden möchten.

- Warteschlange überwachen
- Alle Kunden im Geschäft überwachen
- Warteschlange und alle Kunden im Geschäft überwachen

Die Standardeinstellung ist die Überwachung der Warteschlange.

Initialisierungstyp

Wählen Sie mit Hilfe dieser Option aus, wer während der Onlinezusammenarbeit 'Kundenbetreuung' eine Hilfeanforderung initiieren kann.

- Initialisierung der Hilfe durch Kunden
- Initialisierung der Hilfe sowohl durch Kunden als auch durch den Kundendienstmitarbeiter

Maximale Anzahl von Fenstern

Geben Sie einen Wert ein, mit dem festgelegt wird, wie viele Hilfesitzungen ein Kundendienstmitarbeiter gleichzeitig öffnen kann. Der Wert muss eine positive ganze Zahl sein. Der Standardwert ist 7.

DirectoryAccess

Sie müssen LDAP als Authentifizierungsmodus für das Membersubsystem festlegen, um den Verzeichniszugriff (DirectoryAccess) ordnungsgemäß zu konfigurieren.

Basis-DN

Dies ist das LDAP-Suffix, das im WebSphere Commerce-Membersubsystem verwendet wird (z. B. o=root organization).

QuickPlace

QuickPlace ist ein Selbstbedienungs-Web-Tool, das für die Onlinezusammenarbeit von Teams verwendet wird. QuickPlace ermöglicht sofort die Erstellung eines sicheren zentralen Arbeitsbereichs im Web. QuickPlace ist für die direkte Teilnahme strukturiert, wodurch Teams QuickPlace für folgende Zwecke verwenden können:

- Koordination: Mitarbeiter, Tasks, Pläne und Ressourcen.
- Zusammenarbeit: Austausch von Ideen und Diskussionen, Lösen von Problemen, gemeinsame Erstellung von Dokumenten, Austausch von Dateien und Sicherstellen der Erfüllung der Sorgfaltspflicht.
- Kommunikation: Aktionen und Entscheidungen, zentrale Ergebnisse und Lektionen, Veröffentlichen von Wissen für ein breiteres Publikum von Lesern.

Teams verwenden QuickPlace zur Projektverwaltung, für schnelle Antworten auf spontane Initiativen sowie zur Erleichterung von aus Teilen bestehenden Geschäftsprozessen, die sich über das gesamte Unternehmen und dessen Wertkette erstrecken.

Domäne

Die Domäne Ihres QuickPlace-Servers.

Hostname

Der Hostname Ihres QuickPlace-Servers.

ID des Administrators

Der Anmeldeiname Ihres Domino-Administrators, an dessen Ende /domain angehängt wird.

Kennwort des Administrators

Das Kennwort Ihres Domino-Administrators.

ID des Arbeitsbereichsadministrators

Der Anmeldename des Superusers der Funktion 'Arbeitsbereiche mit Onlinezusammenarbeit', an dessen Ende /domain angehängt wird.

Kennwort des Arbeitsbereichsadministrators

Das Kennwort des Superusers für die Arbeitsbereiche mit Onlinezusammenarbeit.

Landessprache

Die Landessprache (Ländereinstellung) des QuickPlace-Servers.

Komponenten

Der Komponentenknoten enthält eine Liste aller Komponenten, die für Ihr WebSphere Commerce-Exemplar erstellt wurden. Sie können alle diese Komponenten aktivieren oder inaktivieren, indem Sie sie auswählen und das Markierungsfeld **Komponente aktivieren** auswählen. Weitere Informationen zu einzelnen Komponenten finden Sie in der WebSphere Commerce-Onlinehilfefunktion.

Sie können über diesen Knoten außerdem Komponenten erstellen oder löschen. Zum Löschen einer Komponente wählen Sie sie aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen **Komponente löschen** aus. Zum Hinzufügen einer Komponente wählen Sie **Komponenten** aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen **Komponente erstellen** aus. Geben Sie den Namen, den die Komponente erhalten soll, und die Klasse ein, der diese Komponente zugeordnet werden soll, und wählen Sie **Komponente aktivieren** aus.

Geschützte Parameter

Geschützte Parameter sind solche Parameter, deren Werte in den von WebSphere Commerce generierten Trace-Dateien nicht im Klartext sichtbar gemacht werden. Sie enthalten sensible Informationen wie Kreditkartennummern und Benutzerkennwörter. Die Anzeige **Geschützte Parameter** des Konfigurationsmanagers enthält eine Liste aller Parameter, die zurzeit geschützt sind.

Wenn Sie der Liste einen Parameter hinzufügen wollen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie in der Anzeige **Geschützte Parameter** mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option **Parameter hinzufügen** aus.
2. Geben Sie in der daraufhin erstellten Tabellenzeile den Namen des Parameters ein, den Sie schützen wollen.
3. Klicken Sie **Anwenden** an.

Zum Entfernen eines Parameters aus der Liste klicken Sie den betreffenden Parameter mit der rechten Maustaste an und wählen **Parameter löschen** aus.

Register

Ein Register (Registry) dient in der Regel zum Zwischenspeichern relativ statischer Informationen, die in der Datenbank gespeichert sind. Während der Initialisierung von RequestServlet initialisiert der Registermanager alle Register, die über den Konfigurationsmanager definiert sind, sowie die intern definierten Register von WebSphere Commerce. Datenbankinformationen werden zur Durchsatzsteigerung in einem Register gespeichert.

Zur Erstellung eines Registers klicken Sie **Register** mit der rechten Maustaste an und wählen **Register erstellen** aus. Dadurch wird der Assistent zur Registererstellung gestartet. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Registername

Geben Sie den Namen ein, den Sie dem zu erstellenden Register geben wollen.

Registerklassenname

Geben Sie den Namen der Klasse ein, die Sie zum neuen Register zuordnen wollen.

Auktion

Auktion aktivieren

Wählen Sie das Markierungsfeld **Aktivieren** aus, um Auktionen zu aktivieren.

SMTP-Server

Definieren Sie den SMTP-Server, der zum Empfang von E-Mail-Nachrichten verwendet wird.

E-Mail-Antwort

Dies sind die E-Mail-Informationen des Absenders.

Externe Serverliste

Die **Externe Serverliste** enthält die Standardadresse des LikeMinds-Servers. Außerdem enthält sie eine Liste von Listener-Klassen, die externe Ereignisse verarbeiten.

Die LikeMinds-Listener-Funktion wird standardmäßig hinzugefügt. Diese Listener-Funktion fügt das externe Ereignis in den LikeMinds-Server ein.

Commerce Accelerator

Der Knoten **Commerce Accelerator** des Konfigurationsmanagers gibt Ihnen die Möglichkeit, die Business Intelligence-Komponente von WebSphere Commerce zu installieren und in WebSphere Commerce Analyzer zu integrieren. Commerce Analyzer ist ein Zusatzsoftwarepaket, das mit WebSphere Commerce geliefert wird. Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration von Commerce Analyzer finden Sie im Handbuch *WebSphere Commerce Zusätzliche Software*.

Füllen Sie die folgenden Felder aus, um die Business Intelligence-Komponente zu konfigurieren:

Statistikquelle

Geben Sie den vollständig qualifizierten Hostnamen der Maschine ein, auf der Ihre Statistikdaten gespeichert werden. Dies kann entweder ein Produktionsserver oder ein Staging-Server sein. Der Standardwert ist die Maschine, auf der WebSphere Commerce installiert ist.

Ist WebSphere Commerce Analyzer installiert?

Wählen Sie **Ja** aus, wenn Sie Commerce Analyzer installiert und konfiguriert haben und mit WebSphere Commerce verwenden wollen.

Root-Pfad der Berichte

Geben Sie den Pfad ein, in dem die von Commerce Analyzer generierten Berichte gespeichert werden sollen. Der in dieses Feld eingegebene Pfad wird an das Ende des Exemplarstammverzeichnisses angehängt. Der Standardpfad ist
`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname`.

Protokollsystem

Die Registerkarte **Allgemein** des Knotens **Protokollsystem** enthält alle Parameter, die im Assistenten für die Exemplarerstellung enthalten waren. Auf der Registerkarte **Erweitert** können Sie auswählen, welche Komponenten in der Trace-Datei erfasst werden sollen, und den Fehlerüberwachungsgrad angeben, der in der Trace-Datei berücksichtigt werden soll. Wählen Sie die Komponenten, für die ein Trace durchgeführt werden soll, sowie die Trace-Stufe aus, und klicken Sie **Anwenden** an.

Weitere Informationen zu einzelnen Komponenten finden Sie in der WebSphere Commerce-Onlinehilfefunktion.

Caching-Subsystem

Der Knoten **Cache** des Konfigurationsmanagers gibt Ihnen die Möglichkeit, den Cache zu konfigurieren, dem Cache einen Befehl hinzuzufügen, Schlüsselsätze von einem Befehl zu entfernen sowie Schlüssel von einem Schlüsselsatz zu entfernen.

Konfigurieren Sie den Cache, indem Sie den Knoten **Cache** auswählen und die entsprechenden Werte eingeben. Weitere Informationen zu diesen Werten erhalten Sie durch Anklicken von **Hilfe** im Konfigurationsmanager oder über die Onlinehilfefunktion im Abschnitt über Cache-Parameter.

Verwenden Sie zum Hinzufügen eines Befehls zum Cache den Cache-Assistenten. Dieser kann gestartet werden, indem Sie **Cache** mit der rechten Maustaste anklicken und anschließend die Option **Einen in den Cache zu stellen- den Befehl hinzufügen** auswählen. Füllen Sie alle Felder auf den drei Anzeigen aus, und klicken Sie **Fertigstellen** an, wenn Sie alle Parameter eingegeben haben. Zum Entfernen eines Befehls aus dem Cache wählen Sie den zu entfernenden Befehl aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen **Einen Befehl aus dem Cache entfernen** aus.

Zum Löschen eines Schlüsselsatzes wählen Sie den gewünschten Schlüsselsatz aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen **Einen Schlüsselsatz löschen** aus. Zum Löschen eines Schlüssels wählen Sie den gewünschten Schlüssel aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen **Einen Schlüssel löschen** aus.

Konfigurieren der Geschäftsservices

Die Geschäftsservices (Store Services) ermöglichen Ihnen die rasche Erstellung eines Geschäftsarchivs auf der Grundlage eines Beispiels, das mit WebSphere Commerce geliefert wird. Weitere Informationen zur Verwendung der Geschäftsservices finden Sie in der WebSphere Commerce-Onlinehilfefunktion.

Über den Knoten **Geschäftsservices konfigurieren** im Konfigurationsmanager können Sie drei Parameter der Geschäftsservices konfigurieren:

Temporärer Pfad

Dies ist das Verzeichnis, das von den Geschäftsservices zum Kopieren temporärer Dateien während des Publizierens verwendet wird. Dieses Verzeichnis wird automatisch von diesen Dateien bereinigt, wenn das Publizieren beendet ist. Das Standardverzeichnis ist
`/opt/WebSphere/CommerceServer/tools/devtools/temp.`

Maximalanzahl an Fehlern

Dies ist die maximale Anzahl an Fehlern, die vom Publikationsprozess beim Laden der Geschäftsdaten zugelassen wird. Wenn diese Anzahl überschritten wird, wird die Publikationsoperation gestoppt und dafür eine ROLLBACK-Operation ausgeführt. Der Standardwert ist 1.

Commit-Zähler

Diese Zahl wird während des Publikationsprozesses verwendet. Die Datenbank wird festgeschrieben (COMMIT), wenn jeweils die durch den Commit-Zähler angegebene Anzahl von Datensätzen geladen wurde. Wenn Fehler in den Daten festgestellt werden, wird die Datenbank bis zum letzten COMMIT-Punkt zurückgesetzt (Rollback). Ändern Sie diese Zahl je nach den Datenmengen, die Sie laden. Wenn der Commit-Zähler auf eine Zahl gesetzt wird, die größer ist als die Anzahl von Zeilen im Archiv, wird sichergestellt, dass beim Auftreten einer ROLLBACK-Operation das gesamte Archiv zurückgesetzt wird. Der Standardwert ist 1000.

Transporte

Standardmäßig ist das E-Mail-Transportsystem aktiviert. Allerdings muss der Mail-Host definiert werden, um Fehler zu vermeiden. Führen Sie folgende Schritte aus, um den Mail-Host zu definieren:

1. Erweitern Sie **Transport**, **Abgehend** und **JavaMail**, und wählen Sie **Verbindungsspezifikation** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Erweitert** aus.
3. Geben Sie in das Wertefeld der Hostzeile den vollständig qualifizierten Namen Ihres SMTP-Mail-Servers ein.
4. Stellen Sie sicher, dass im Wertefeld der Protokollzeile der Wert smtp eingetragen ist.
5. Klicken Sie **Anwenden** an.
6. Stoppen und starten Sie den WebSphere Commerce-Server in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole erneut.

Der Konfigurationsmanager kann nicht zur Konfiguration von abgehenden Transporten oder von Interaktionsspezifikationen für eingehende Transporte verwendet werden. Informationen zu transportspezifischen Aufgaben finden Sie in der Onlinehilfefunktion.

Zur Konfiguration der Verbindungsspezifikationen für eingehenden Transport wählen Sie die Registerkarte **Erweitert** der Anzeigen für Verbindungsspezifikationen aus und ändern die Informationen nach Bedarf. Weitere Informationen zu Transportparametern finden Sie in der Onlinehilfefunktion.

Lizenzbenutzerverwaltung

Über die Anzeige zur Lizenzbenutzerverwaltung (LUM - License User Management) können Sie die Anzahl von Geschäftslizenzen eingeben, die Sie für WebSphere Commerce erworben haben. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Händlerlizenzen

Geben Sie die Anzahl der erworbenen Lizenzen ein.

Harter Stopp

Aktivieren Sie die Auswahl **Harter Stopp**, wenn WebSphere Commerce verhindern soll, dass Sie die Anzahl der erworbenen Lizenzen überschreiten.

Normaler Stopp

Aktivieren Sie die Auswahl **Normaler Stopp**, wenn WebSphere Commerce eine Warnnachricht anzeigen soll, die Ihnen mitteilt, dass Sie die Anzahl der erworbenen Lizenzen überschritten haben.

Der nächste Schritt

Nach der Konfiguration und dem Starten des WebSphere Commerce-Exemplars müssen Sie die in Kapitel 12, „Schritte nach der Konfiguration“ auf Seite 123, beschriebenen Schritte ausführen, um die Einrichtung Ihres Systems abzuschließen. Wenn Sie die in dem genannten Kapitel beschriebenen Schritte nicht ausführen, können Sie nicht schnell auf WebSphere Commerce Accelerator oder die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsolle zugreifen.

Kapitel 12. Schritte nach der Konfiguration

In diesem Kapitel werden sämtliche Schritte beschrieben, die Sie gegebenenfalls zum Abschließen Ihrer WebSphere Commerce-Konfiguration ausführen müssen. Das Kapitel ist in zwei Abschnitte unterteilt: ein Abschnitt für Konfigurationen bei denen sich der Webserver auf der selben Maschine wie WebSphere Commerce befindet, und ein Abschnitt für Konfigurationen bei denen sich der Webserver fern von WebSphere Commerce befindet. Führen Sie alle erforderlichen Schritte in dem Abschnitt durch, der für Ihre Konfiguration gilt.

Schritte nach der Konfiguration für einen lokalen Webserver

Die folgenden Aufgaben werden in diesem Abschnitt beschrieben:

- Durchführen der iPlanet Web Server-Konfiguration
- Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration
- Aktivieren von SSL zu Testzwecken (alle Benutzer)
- Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce (alle Benutzer)
- Durchführen einer fernen Oracle-Installation (wenn sich der Oracle-Datenbankserver fern von WebSphere Commerce befindet)
- Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien (alle Benutzer)

Durchführen der iPlanet Web Server-Konfiguration

Wenn ein WebSphere Commerce-Exemplar, das mit iPlanet Web Server arbeitet, erstellt oder aktualisiert wurde, müssen Sie die Änderungen, die Sie an der Datei `obj.conf` vorgenommen haben, auf die sicheren Server und auf den nicht-sicheren Server anwenden.

1. Starten Sie Ihren iPlanet Web Server Administrator, indem Sie die folgende URL in einem Browser eingeben:

`http://hostname:8888/`

2. Wählen Sie Ihren nicht sicheren Server aus der Liste der verfügbaren Server aus, und klicken Sie die Option zum Verwalten (**Manage**) an.

Anmerkung: Je nach Ihrer Konfiguration von iPlanet Web Server wird u. U. eine Warnungsnachricht angezeigt. Klicken Sie **OK** an.

3. Klicken Sie die Option zum Anwenden (**Apply**) in der oberen rechten Ecke an.
4. Klicken Sie die Option zum Laden der Konfigurationsdateien (**Load Configuration Files**) an. Eine Nachricht meldet den Erfolg Ihrer Aktion. Klicken Sie **OK** an.

5. Wählen Sie den Server erneut in der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie die Option zum Anwenden (**Apply**) in der oberen rechten Ecke an.
6. Klicken Sie die Option zum Anwenden der Änderungen (**Apply Changes**) an. Eine Nachricht meldet den Erfolg Ihrer Aktion. Klicken Sie **OK** an.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Ihre sicheren Server (Port 8000 und Port 443).

Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration

Wenn Sie Domino Web Server verwenden, müssen Sie ALIASnamen erstellen, indem Sie die folgenden Schritte unter Verwendung des Domino Administrator ausführen:

1. Klicken Sie in der linken Anzeige **Alle Serverdokumente** an.
2. Wählen Sie *servername* aus.
3. Klicken Sie die Schaltfläche **Web-Serverkonfigurationen** an.
4. Wählen Sie **URL-Zuordnung/-Umleitung erstellen** aus.
5. Wählen Sie die Registerkarte **Allgemein** aus.
6. Wählen Sie die Option **URL → Umleitung URL** in der Dropdown-Liste **Was möchten Sie einrichten** aus.
7. Klicken Sie die Registerkarte **Zuordnung** an. Daraufhin wird das Fenster **Zuordnung/Umleitung** angezeigt. Geben Sie die eingehende URL sowie die Umleitungs-URL wie in der folgenden Tabelle angegeben ein. Klicken Sie **Speichern und schließen** an, um alle Aliasnamen zu speichern.

Anmerkung: Sie müssen Sie Schritte 1 bis 7 für alle Aliasnamen wiederholen, die Sie erstellen möchten.

Tabelle 2.

Aliasname	Eingehende URL	Umleitungs-URL
accelerator	/accelerator	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war/tools/common/accelerator.html
adminconsole	/adminconsole	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war/tools/adminconsole/wcsadmincon.html
orgadminconsole	/orgadminconsole	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcstores.war/tools/buyerconsole/wcsbuyercon.html
storeservices	/storeservices	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war/tools/devtools/storeservices.html

Um die Konfiguration von Domino Web Server vollständig anzuschließen, führen Sie die folgenden Schritte in Domino Administrator aus:

1. Klicken Sie in der linken Anzeige **Alle Serverdokumente** an.
2. Wählen Sie *servername* aus.
3. Klicken Sie die Schaltfläche **Web-Serverkonfigurationen** an.
4. Wählen Sie **URL-Zuordnung/-Umleitung erstellen** aus.
5. Klicken Sie die Registerkarte **Allgemein** an.
6. Wählen Sie die Option **URL → Verzeichnis** in der Dropdown-Liste **Was möchten Sie einrichten** aus.
7. Klicken Sie die Registerkarte **Zuordnung** an. Daraufhin wird das Fenster **Zuordnung/Umleitung** angezeigt. Geben Sie die eingehende URL sowie die Umleitungs-URL wie in der folgenden Tabelle angegeben ein. Klicken Sie **Speichern und schließen** an, um alle Aliasnamen zu speichern.

Tabelle 3.

Aliasname	Eingehende URL	Zielserververzeichnis
wcs	/wcs	opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war
wcsstore	/wcsstore	opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcstores.war
webeditor	/webeditor	opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcwebeditor.war
wcsdoc	/wcsdoc	opt/WebSphere/CommerceServer/web/doc/ländereinstellung
wcshep	/wcshep	opt/WebSphere/CommerceServer/web/doc/ländereinstellung

8. Wählen Sie im linken Fenster **Web → Web-Serverkonfigurationen** aus.
9. Durch Erweitern von *servername* → > **Domino Server** werden die Aliasnamen aufgelistet, die hinzugefügt wurden.
10. Sie müssen jetzt Domino Web Server erneut starten, um Ihre Änderungen anzuwenden.

Erstellen einer Sicherheitsschlüsseldatei zu Testzwecken

Die Sicherheitsschlüsseldatei, die Sie in diesem Abschnitt erstellen, verhindert *nicht*, dass Kundentransaktionen für Personen ohne entsprechende Berechtigung sichtbar sind. Sie ist jedoch für die Erstellung eines Geschäfts erforderlich. Bevor Sie Ihr Geschäft für Kunden zugänglich machen, folgen Sie den Anweisungen im Kapitel 14, „Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server“ auf Seite 155.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie mit dem IBM HTTP Server eine Schlüsseldatei erstellt wird. Wenn Sie einen anderen Webserver verwenden, lesen Sie die entsprechenden Informationen in der Dokumentation zu diesem Produkt, um festzustellen, wie SSL aktiviert wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Sicherheitsschlüsseldatei zu Testzwecken zu erstellen:

1. Stoppen Sie IBM HTTP Server wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 beschrieben.
2. Rufen Sie das Dienstprogramm zur Schlüsselverwaltung (Key Management Utility) auf, indem Sie Folgendes eingeben:
ikeyman
3. Klicken Sie im Fenster **IBM Key Management** das Menü **Key Database File** (Schlüsseldatenbankdatei) an, und wählen Sie **New** (Neu) aus.
4. Geben Sie den Dateinamen (keyfile.kdb) und die Dateiposition (/opt/IBMHTTPD/ssl) in das Fenster **New** (Neu) von IBM Key Management ein. Klicken Sie **OK** an.
5. Das Fenster **Password Prompt** (Aufforderung zur Kennworteingabe) wird angezeigt.
6. Geben Sie Ihr Kennwort für den IBM HTTP Server ein, bestätigen Sie es, und aktivieren Sie **Stash the password to a file** (Kennwort in einer Datei verstecken). Klicken Sie **OK** an.
7. Klicken Sie das Menü **Create** (Erstellen) an, und wählen Sie **New Self-Signed Certificate** (Neues selbst unterzeichnetes Zertifikat) aus.
8. Füllen Sie im daraufhin geöffneten Fenster alle Felder aus, die nicht als wahlfrei aufgelistet sind. Klicken Sie **OK** an, und schließen Sie das Dienstprogramm IBM Key Management.
9. Starten Sie IBM HTTP Server wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 beschrieben.

Rufen Sie die folgende URL auf, um den von Ihnen erstellten Schlüssel zu prüfen:

<https://hostname.domäne.com>

Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce

Gehen Sie wie folgt vor, um Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole:

```
su - wasuser
export DISPLAY=hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./adminclient.sh hostname portnummer
```

Dabei steht *hostname* für den vollständig qualifizierten Namen der Maschine, die Sie verwenden, und *portnummer* für den Port, über den Sie auf den WebSphere Application Server zugreifen, wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben. Der Standardwert dafür ist 2222.

2. Erstellen Sie wie folgt einen Aliasnamen:
 - a. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne**.
 - b. Wählen Sie **Virtuelle Hosts** aus.
 - c. Wählen Sie `default_host` in der rechten Anzeige aus.
 - d. Klicken Sie auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Hinzufügen** an.
 - e. Geben Sie `*:443` in das Feld **Aliasname** ein, und klicken Sie **Anwenden** an.

Anmerkung: Wenn Sie SSL nicht aktivieren, müssen Sie den WebSphere Commerce-Server auf der Seite mit den Payment Manager-Einstellungen im WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager zur Verwendung des Nicht-SSL-Payment Manager-Clients konfigurieren, wenn Sie ein WebSphere Commerce-Exemplar erstellen. Sie können die Payment Manager-Einstellungen nach der Erstellung des Exemplars ändern, Sie müssen jedoch dann das Exemplar erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden.

3. Generieren Sie das Webserver-Plug-in erneut:
 - a. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das folgende Verzeichnis:
`/opt/WebSphere/AppServer/bin`
 - b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
`./GenPluginCfg.sh -adminNodeName knotenname -nameServicePort portnummer`

Dabei ist *knotenname* der logische Kurzname des Knotens und *portnummer* der Port, über den Sie auf den WebSphere Application Server zugreifen, wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den

Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben (standardmäßig verwendet das Script für den Installationsabschluss den Port 2222) .

4. Stoppen Sie den WebSphere Application Server. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Starten und Stoppen des WebSphere Application Server“ auf Seite 185, um den WebSphere Application Server zu stoppen.

Anmerkung: Die Schritte 4 bis 6 sind nur dann erforderlich, wenn Payment Manager auf derselben Maschine wie WebSphere Commerce installiert wird.

5. Öffnen Sie die folgende Datei in einem Texteditor:
`/opt/WebSphere/AppServer/config/plugin-cfg.xml`
6. Fügen Sie unmittelbar nach <Config> in der Datei plugin-cfg.xml die folgende Zeile ein:
`<Property Name="CacheLibrary" value="/opt/WebSphere/CommerceServer/bin/libwccache.so" />`
7. Stoppen und starten Sie Ihren Webserver erneut. Wenn Sie mit dem IBM HTTP Server arbeiten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186.
8. Starten Sie den WebSphere Application Server. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

```
su - wasuser
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./startupServer.sh
```

Konfiguration für Oracle auf einer separaten Maschine

Wenn Sie Ihren Oracle®i Database-Server auf einer anderen Maschine als WebSphere Commerce ausführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine in das folgende Verzeichnis:
`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/xml`
2. Öffnen Sie die Datei *exemplar.xml* in einem Texteditor.
3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für JDBCDriverLocation im Abschnitt Websphere (der sich im Abschnitt InstanceProperties befindet) dem Pfad für den Oracle-JDBC-Treiber entspricht:
`$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.zip`
4. Erweitern Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole **Ressourcen** → **JDBC-Provider** → **WebSphere Commerce Oracle JDBC Driver exemplarname**. Klicken Sie **Datenquellen** an, und ändern Sie das Merkmal 'URL' (in der Tabelle für die angepassten Merkmale) so, dass der Hostname der Maschine verwendet wird, auf der sich Ihr Oracle-Server befindet. Klicken Sie **Anwenden** an.

Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Es wird empfohlen, jetzt die JavaServer Pages-Dateien zu kompilieren. Durch das Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien wird die Zeit, die zum Laden der WebSphere Commerce-Tools benötigt wird, erheblich verringert. Gehen Sie wie folgt vor, um die JavaServer Pages-Dateien (JSP-Dateien) mit dem Batch-Compiler-Befehl zu kompilieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie als wasuser angemeldet sind.
2. Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung in das Verzeichnis `/opt/WebSphere/CommerceServer/bin`.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

Anmerkung: Wenn die Namen *enterpriseApp*, *webModule* oder *nameServerHost* Leerzeichen enthalten, **müssen** Sie sie in doppelte Anführungszeichen setzen, wie unten gezeigt.

```
./WCSJspBatchCompiler.sh -enterpriseApp "WebSphere  
Commerce Enterprise Application - exemplarname"  
-webModule "WCS Tools" -nameServerHost kurzer_hostname  
-nameServerPort portnummer
```

Dabei steht *exemplarname* für den Namen Ihres WebSphere Commerce-Exemplars (der Standardwert ist *demo*), *kurzer_hostname* für den Namen Ihrer WebSphere Commerce-Maschine und *portnummer* für den Port, der im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben wurde (der Standardwert ist 2222).

Bei der Durchführung dieser Kompilierungen werden möglicherweise verschiedene Fehler protokolliert. Diese können gefahrlos ignoriert werden.

Schritte nach der Konfiguration für einen fernen Webserver

Die folgenden Aufgaben werden in diesem Abschnitt beschrieben:

- Abschließen der IBM HTTP Server-Installation (alle IBM HTTP Server-Benutzer)
- Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration
- Ferne iPlanet Web Server-Konfiguration (alle iPlanet Web Server-Benutzer)
- Durchführen der iPlanet Web Server-Konfiguration (alle iPlanet Web Server-Benutzer)
- Kopieren von Ressourcen auf Ihren Webserver (alle Benutzer)
- Aktivieren von SSL zu Testzwecken (alle Benutzer)
- Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce (alle Benutzer)
- Durchführen einer fernen Oracle-Installation (wenn sich der Oracle-Datenbankserver fern von WebSphere Commerce befindet)
- Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien (alle Benutzer)

Abschließen der IBM HTTP Server-Installation

Wenn Sie IBM HTTP Server als Web-Server auf einer anderen Maschine als der WebSphere Application Server-Maschine verwenden, müssen Sie die Schritte in diesem Abschnitt ausführen:

Öffnen Sie die Datei `/opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf`, und nehmen Sie die folgenden Änderungen vor; Beachten Sie, dass Sie die Werte für

- die Verzeichnisse,
- den Exemplarnamen,
- die Sprache,
- den Hostnamen und
- die IP-Adressen,

die im Beispiel aufgeführt sind, durch die Werte ersetzen, die für Ihr System gültig sind.

1. Ersetzen Sie:

```
<Verzeichnis>  
Options FollowSymLinks  
AllowOverride None  
</Directory>
```

durch:

```
<Directory "HTTP_verz/htdocs/de_DE">  
Options Indexes  
AllowOverride None  
order allow,deny  
allow from all  
</Directory>  
<Directory WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war>  
<Files *.jsp>  
order allow,deny  
deny from all  
</Files>  
</Directory>  
<Directory WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcstores.war>  
<Files *.jsp>  
order allow,deny  
deny from all  
</Files>  
</Directory>  
<Directory WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcwebeditor.war>  
<Files *.jsp>  
order allow,deny  
deny from all  
</Files>  
</Directory>
```

2. Ersetzen Sie:

```
<VirtualHost hostname.domäne.com:443>  
SSLEnable  
</VirtualHost>
```

durch:

```
<VirtualHost IP_adresse>  
ServerName hostname.domäne.com  
DocumentRoot "HTTP_verz/htdocs/de_DE"  
Alias /wcsdoc "WCS_verz/web/doc"  
Alias /wchelp "WCS_verz/web/doc/de_DE"  
Alias /storeservices "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear  
/wctools.war/tools/devtools/storeservices.html"  
Alias /adminconsole "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear  
/wctools.war/tools/adminconsole/wcsadmincon.html"  
Alias /wcsstore "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcstores.war"  
Alias /accelerator "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war  
/tools/common/accelerator.html"  
Alias /orgadminconsole "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear  
/wcstores.war/tools/buyerconsole/wcsbuyercon.html"  
Alias /wcs "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war"  
Alias /webeditor "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcwebeditor.war"  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost IP_adresse:443>  
SSLEnable  
SSLClientAuth 0  
ServerName hostname.domäne.com  
DocumentRoot "HTTP_verz/htdocs/de_DE"  
Alias /wcsdoc "WCS_verz/web/doc"  
Alias /wchelp "WCS_verz/web/doc/de_DE"  
Alias /storeservices "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war  
/tools/devtools/storeservices.html"  
Alias /adminconsole "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war  
/tools/adminconsole/wcsadmincon.html"  
Alias /wcsstore "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcstores.war"  
Alias /accelerator "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war  
/tools/common/accelerator.html"  
Alias /orgadminconsole "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear  
/wcstores.war/tools/buyerconsole/wcsbuyercon.html"  
Alias /wcs "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war"  
Alias /webeditor "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcwebeditor.war"  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost IP_adresse:8000>  
SSLEnable  
SSLClientAuth 0  
ServerName hostname.domäne.com  
DocumentRoot "HTTP_verz/htdocs/de_DE"  
Alias /wcsdoc "WCS_verz/web/doc"  
Alias /wchelp "WCS_verz/web/doc/de_DE"  
Alias /storeservices "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war  
/tools/devtools/storeservices.html"  
Alias /adminconsole "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war  
/tools/adminconsole/wcsadmincon.html"  
Alias /wcsstore "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcstores.war"  
Alias /accelerator "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war  
/tools/common/accelerator.html"  
Alias /orgadminconsole "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear  
/wcstores.war/tools/buyerconsole/wcsbuyercon.html"  
Alias /wcs "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war"  
Alias /webeditor "WAS_verz/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcwebeditor.war"  
</VirtualHost>
```

Durchführen der Domino Web Server-Konfiguration

Wenn Sie Domino Web Server verwenden, müssen Sie ALIASnamen erstellen, indem Sie die folgenden Schritte im Domino Administrator ausführen:

1. Klicken Sie in der linken Anzeige **Alle Serverdokumente** an.
2. Wählen Sie *servername* aus.
3. Klicken Sie die Schaltfläche **Web-Serverkonfigurationen** an.
4. Wählen Sie **URL-Zuordnung/-Umleitung erstellen** aus.
5. Wählen Sie die Registerkarte **Allgemein** aus.
6. Wählen Sie die Option **URL → Umleitung URL** in der Dropdown-Liste **Was möchten Sie einrichten** aus.
7. Klicken Sie die Registerkarte **Zuordnung** an. Daraufhin wird das Fenster **Zuordnung/Umleitung** angezeigt. Geben Sie die eingehende URL sowie die Umleitungs-URL wie in der folgenden Tabelle angegeben ein. Klicken Sie **Speichern und schließen** an, um alle Aliasnamen zu speichern.

Anmerkung: Sie müssen Sie Schritte 1 bis 7 für alle Aliasnamen wiederholen, die Sie erstellen möchten.

Tabelle 4.

Aliasname	Eingehende URL	Umleitungs-URL
accelerator	/accelerator	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war/tools/common/accelerator.html
adminconsole	/adminconsole	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war/tools/adminconsole/wcsadmincon.html
orgadminconsole	/orgadminconsole	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcstores.war/tools/buyerconsole/wcsbuyercon.html
storeservices	/storeservices	/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war/tools/devtools/storeservices.html

Um die Konfiguration von Domino Web Server vollständig anzuschließen, führen Sie die folgenden Schritte in Domino Administrator aus:

1. Klicken Sie in der linken Anzeige **Alle Serverdokumente** an.
2. Wählen Sie *servername* aus.
3. Klicken Sie die Schaltfläche **Web-Serverkonfigurationen** an.
4. Wählen Sie **URL-Zuordnung/-Umleitung erstellen** aus.
5. Klicken Sie die Registerkarte **Allgemein** an.
6. Wählen Sie die Option **URL → Verzeichnis** in der Dropdown-Liste **Was möchten Sie einrichten** aus.
7. Klicken Sie die Registerkarte **Zuordnung** an. Daraufhin wird das Fenster **Zuordnung/Umleitung** angezeigt. Geben Sie die eingehende URL sowie die Umleitungs-URL wie in der folgenden Tabelle angegeben ein. Klicken Sie **Speichern und schließen** an, um alle Aliasnamen zu speichern.

Tabelle 5.

Aliasname	Eingehende URL	Zielserververzeichnis
wcs	/wcs	opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wctools.war
wcsstore	/wcsstore	opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcstores.war
webeditor	/webeditor	opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcwebeditor.war
wcsdoc	/wcsdoc	opt/WebSphere/CommerceServer/web/doc/ländereinstellung
wcshelp	/wcshelp	opt/WebSphere/CommerceServer/web/doc/ländereinstellung

8. Wählen Sie im linken Fenster **Web → Web-Serverkonfigurationen** aus.
9. Durch Erweitern von *servername* → > **Domino Server** werden die Aliasnamen aufgelistet, die hinzugefügt wurden.
10. Sie müssen jetzt Domino Web Server erneut starten, um Ihre Änderungen anzuwenden.

Ferne iPlanet Web Server-Konfiguration

Wenn Sie einen iPlanet Web Server verwenden, der für den WebSphere Commerce-Server fern installiert wurde, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Öffnen Sie die Datei obj.conf für den Webserver an Port 8000 in einem Texteditor (der Standardpfad zu dieser Datei ist /usr/netscape/server4/https-hostname-https-8000/config/obj.conf).
2. Suchen Sie nach der Anweisung <Object name="default">.
3. Fügen Sie im Anschluss an diese Zeile Folgendes hinzu:

```
##### IBM WebSphere Commerce #####
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wcs" dir="/opt/WebSphere/AppServer/installedApps
/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wcsdoc" dir="/opt/WebSphere/CommerceServer/web/doc"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wchelp" dir="/opt/WebSphere/CommerceServer/
web/doc/de_DE"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/storeservices" dir="/opt/WebSphere/AppServer/
installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war/tools/devtools
/storeservices.html"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/adminconsole" dir="/opt/WebSphere/AppServer/
installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war/tools/adminconsole
/wcsadmincon.html"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wcsstore" dir="/opt/WebSphere/AppServer
/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcstores.war"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/accelerator" dir="/opt/WebSphere/AppServer
/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war/tools/common
/accelerator.html"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/webeditor" dir="/opt/WebSphere/AppServer
/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcwebeditor.war"
##### End of IBM WebSphere Commerce #####
```

Anmerkung: Diese Aliasnamen verwenden das standardmäßige WebSphere Application Server-Ausgangsverzeichnis (/opt/WebSphere/AppServer). Wenn Sie ein anderes WebSphere Application Server-Ausgangsverzeichnis angegeben haben, nehmen Sie bitte die erforderlichen Änderungen vor.

4. Öffnen Sie die Datei obj.conf für den Webserver an Port 443 in einem Texteditor (der Standardpfad zu dieser Datei ist /usr/netscape/server4/https-hostname-https-443/config/obj.conf).
5. Suchen Sie nach der Anweisung <Object name="default">.
6. Fügen Sie im Anschluss an diese Zeile Folgendes hinzu:

```
##### IBM WebSphere Commerce #####
NameTrans fn="pfx2dir" from="/orgadminconsole" dir="/opt/WebSphere/AppServer
/installedApps/WC_Enterprise_App_demo.ear/wcstores.war/tools/buyerconsole
/wcsbuyercon.html"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wcs" dir="/opt/WebSphere/AppServer/installedApps/
WC_Enterprise_App_demo.ear/wctools.war"
##### End of IBM WebSphere Commerce #####
```

7. Fügen Sie Aliasnamen zu den Konfigurationsdateien für die Server an Port 80 und Port 443 hinzu:
 - a. Öffnen Sie die Datei obj.conf für jeden Webserver in einem Texteditor (die Standardpfade zu diesen Dateien sind


```
/usr/netscape/server4/https-hostname-https-80/config/obj.conf
und /usr/netscape/server4/https-hostname-https-
443/config/obj.conf).
```

- b. Suchen Sie nach der Anweisung `<Object name="default">`.
- c. Fügen Sie im Anschluss an diese Anweisung die folgenden Informationen hinzu:

```
##### IBM WebSphere Commerce #####
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wcsstore" dir="/opt/WebSphere/AppServer
/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcstores.war"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wcsdoc" dir="/opt/WebSphere/CommerceServer
/web/doc"
NameTrans fn="pfx2dir" from="/wchelp" dir="/opt/WebSphere/CommerceServer
/web/doc/de_DE"
##### End of IBM WebSphere Commerce #####
```

8. Suchen Sie nach der folgenden Zeile in der Datei `obj.conf` für alle drei Server:

```
service fn="as_handler"
```

Ersetzen Sie diese Zeile durch Folgendes:

```
Service root=/usr/netscape/server4/docs fn="as_handler"
```

Abschließen der iPlanet Web Server-Installation

Wenn ein WebSphere Commerce-Exemplar, das mit iPlanet Web Server arbeitet, erstellt oder aktualisiert wurde, müssen Sie die Änderungen, die Sie an der Datei `obj.conf` vorgenommen haben, auf die sicheren Server und auf den nicht-sicheren Server anwenden.

1. Starten Sie Ihren iPlanet Web Server Administrator, indem Sie die folgende URL in einem Browser eingeben:

```
http://hostname:8888/
```

2. Wählen Sie Ihren nicht sicheren Server aus der Liste der verfügbaren Server aus, und klicken Sie die Option zum Verwalten (**Manage**) an.

Anmerkung: Je nach Ihrer Konfiguration von iPlanet Web Server wird u. U. eine Warnungsnachricht angezeigt. Klicken Sie **OK** an.

3. Klicken Sie die Option zum Anwenden (**Apply**) in der oberen rechten Ecke an.
4. Klicken Sie die Option zum Laden der Konfigurationsdateien (**Load Configuration Files**) an. Eine Nachricht meldet den Erfolg Ihrer Aktion. Klicken Sie **OK** an.
5. Wählen Sie den Server erneut in der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie die Option zum Anwenden (**Apply**) in der oberen rechten Ecke an.
6. Klicken Sie die Option zum Anwenden der Änderungen (**Apply Changes**) an. Eine Nachricht meldet den Erfolg Ihrer Aktion. Klicken Sie **OK** an.

7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Ihre sicheren Server (Port 8000 und Port 443).

Kopieren von Ressourcen auf Ihren Webserver

Wenn Ihr Webserver fern von WebSphere Application Server und WebSphere Commerce installiert ist, müssen Sie bestimmte Dateien von der WebSphere Commerce-Maschine auf den Webserver kopieren.

1. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Verzeichnisses (einschließlich der Unterverzeichnisse) von der WebSphere Commerce-Maschine auf die Webservermaschine. Dieses Verzeichnis enthält die WebSphere Commerce-Dokumentation für alle unterstützten Sprachen. Wenn Sie die Dokumentation für alle Sprachen nicht haben wollen, kopieren Sie über die Unterverzeichnisse für Ihre Sprache sowie für Englisch (im Verzeichnis für Englisch sind Referenzinformationen enthalten, die nicht in anderen Sprachen verfügbar sind).

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/web
```

Möglicherweise ist es notwendig, die Verzeichnisse auf Ihrer Webservermaschine zu erstellen.

Anmerkung: Dieser Schritt ist immer dann erforderlich, wenn Sie die Webressourcen auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine ändern.

2. Kopieren Sie den Inhalt der folgenden Verzeichnisse (einschließlich der Unterverzeichnisse) von der WebSphere Commerce-Maschine auf die Webservermaschine:

```
/opt/WebSphere/AppServer/web  
/opt/WebSphere/AppServer/WSsamples
```

Möglicherweise ist es notwendig, die Verzeichnisse auf Ihrer Webservermaschine zu erstellen.

3. Kopieren Sie die .war-Verzeichnisse in dem folgenden Verzeichnis von der WebSphere Commerce-Maschine auf die Webservermaschine:

```
/opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_exemplarname.ear
```

Möglicherweise ist es notwendig, die Verzeichnisse auf Ihrer Webservermaschine zu erstellen. Das Kopieren zusätzlicher Dateien aus diesem Verzeichnis kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Anmerkung: Dieser Schritt ist immer dann erforderlich, wenn Sie die Webressourcen auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine ändern.

4. Kopieren Sie die folgende Datei von der WebSphere Commerce-Maschine auf die Webservermaschine:

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/bin/libwccache.so
```

Möglicherweise ist es notwendig, das Verzeichnis auf Ihrer Webservermaschine zu erstellen.

5. Kopieren Sie den Inhalt des folgenden Verzeichnisses (einschließlich der Unterverzeichnisse) von der WebSphere Commerce-Maschine auf die Webservermaschine:

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/xml
```

Möglicherweise ist es notwendig, dieses Verzeichnis auf Ihrer Webservermaschine zu erstellen.

6. Kopieren Sie die folgende Datei von der WebSphere Commerce-Maschine auf die Webservermaschine:

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/wcs_instances
```

Möglicherweise ist es notwendig, das Verzeichnis auf Ihrer Webservermaschine zu erstellen.

7. Löschen Sie auf Ihrer Webservermaschine alle .jsp-, .sar- und .xml-Dateien, die sich im folgenden Verzeichnis (und dessen Unterverzeichnissen) befinden:

```
/opt/WebSphere/AppServer/installedApps/
```

Aktivieren von SSL für das Testen

Die Sicherheitsschlüsseldatei, die Sie in diesem Abschnitt erstellen, verhindert *nicht*, dass Kundentransaktionen für Personen ohne entsprechende Berechtigung sichtbar sind. Sie ist jedoch für die Erstellung eines Geschäfts erforderlich. Bevor Sie Ihr Geschäft für Kunden zugänglich machen, folgen Sie den Anweisungen im Kapitel 14, „Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server“ auf Seite 155.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie mit dem IBM HTTP Server eine Schlüsseldatei erstellt wird. Wenn Sie einen anderen Webserver verwenden, lesen Sie die entsprechenden Informationen in der Dokumentation zu diesem Produkt, um festzustellen, wie SSL aktiviert wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Sicherheitsschlüsseldatei zu Testzwecken zu erstellen:

1. Stoppen Sie IBM HTTP Server wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 beschrieben.
2. Wenn Ihr IBM HTTP Server für den WebSphere Application Server fern installiert wurde, ändern Sie die IBM HTTP Server-Konfigurationsdatei, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/opt/IBMHTTPD/conf`.
 - b. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei `httpd.conf`.

- c. Öffnen Sie die Datei `httpd.conf` in einem Texteditor.
 - d. Entfernen Sie die Kommentarzeichen aus den folgenden Zeilen:
 - 1) `#LoadModule ibm_ssl_module`
`libexec/mod_ibm_ssl_verschlüsselungsebene.so`, wobei *verschlüsselungsebene* die entsprechende Ebene der Verschlüsselung für Ihre länderspezifischen Angaben ist.
 - 2) `#AddModule mod_ibm_ssl.c`
 - 3) `#Listen 443`
 - 4) `#<VirtualHost host.eine_domäne.com:443>`. Sie müssen in diese Zeile außerdem Ihren vollständig qualifizierten Hostnamen einsetzen.
 - 5) `#SSLEnable`
 - 6) `#</VirtualHost>`
 - 7) `#SSLDisable`
 - 8) `Keyfile "/opt/IBMHTTPD/ssl/keyfile.kdb"`.
 - 9) `#SSLV2Timeout 100`
 - 10) `#SSLV3Timeout 1000`
 - e. Sichern Sie Ihre Änderungen.
3. Rufen Sie das Dienstprogramm zur Schlüsselverwaltung (Key Management Utility) auf, indem Sie Folgendes eingeben:


```
keyman
```
 4. Klicken Sie im Fenster **IBM Key Management** das Menü **Key Database File** (Schlüsseldatenbankdatei) an, und wählen Sie **New** (Neu) aus.
 5. Geben Sie den Dateinamen (`keyfile.kdb`) und die Dateiposition (`/opt/IBMHTTPD/ssl`) in das Fenster **New** (Neu) von IBM Key Management ein. Klicken Sie **OK** an.
 6. Das Fenster **Password Prompt** (Aufforderung zur Kennworteingabe) wird angezeigt.
 7. Geben Sie Ihr Kennwort für IBM HTTP Server ein, bestätigen Sie es, und aktivieren Sie **Stash the password to a file** (Kennwort in einer Datei verstecken). Klicken Sie **OK** an.
 8. Klicken Sie das Menü **Create** (Erstellen) an, und wählen Sie **New Self-Signed Certificate** (Neues selbst unterzeichnetes Zertifikat) aus.
 9. Füllen Sie im daraufhin geöffneten Fenster alle Felder aus, die nicht als wahlfrei aufgelistet sind. Klicken Sie **OK** an, und schließen Sie das Dienstprogramm IBM Key Management.
 10. Starten Sie IBM HTTP Server wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 beschrieben.

Rufen Sie die folgende URL auf, um den von Ihnen erstellten Schlüssel zu prüfen:

`https://hostname.domäne.com`

Konfigurieren von Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce

Gehen Sie wie folgt vor, um Payment Manager für die Arbeit mit WebSphere Commerce zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole:

```
su - wasuser
export DISPLAY=hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./adminclient.sh hostname portnummer
```

Dabei steht *hostname* für den vollständig qualifizierten Namen der Maschine, die Sie verwenden, und *portnummer* für den Port, über den Sie auf den WebSphere Application Server zugreifen, wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben. Der Standardwert dafür ist 2222.

2. Erstellen Sie wie folgt einen Aliasnamen:
 - a. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne**.
 - b. Wählen Sie **Virtuelle Hosts** aus.
 - c. Wählen Sie `default_host` in der rechten Anzeige aus.
 - d. Klicken Sie auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Hinzufügen** an.
 - e. Geben Sie `*:443` in das Feld **Aliasname** ein, und klicken Sie **Anwenden** an.

Anmerkung: Wenn Sie SSL nicht aktivieren, müssen Sie den WebSphere Commerce-Server auf der Seite mit den Payment Manager-Einstellungen im WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager zur Verwendung des Nicht-SSL-Payment Manager-Clients konfigurieren, wenn Sie ein WebSphere Commerce-Exemplar erstellen. Sie können die Payment Manager-Einstellungen nach der Erstellung des Exemplars ändern, Sie müssen jedoch dann das Exemplar erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden.

3. Wählen Sie Payment Manager-Anwendungsserver aus. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte **JVM-Einstellungen** in der Liste **Systemeigenschaften** den Eintrag `wpmui.PaymentServerHostname`, so dass sich dieser auf den vollständig qualifizierten Hostnamen Ihres Webservers bezieht, und klicken Sie anschließend **Anwenden** an.
4. Bearbeiten Sie im Payment Manager-Verzeichnis (`/opt/PaymentManager`) die Datei `WCSRealm.properties`, so dass sich der Parameter `WCSHostname` auf den vollständig qualifizierten Hostnamen Ihres Webservers bezieht.

5. Stellen Sie sicher, dass die Payment Manager-Parameter in der Exemplar-konfigurationsdatei auf den fernen Webserver verweisen:
 - a. Öffnen Sie die folgende Datei in einem Texteditor:


```
/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname
/xml/exemplarname.xml
```
 - b. Suchen Sie nach dem Payment Manager-Abschnitt.
 - c. Stellen Sie in diesem Abschnitt sicher, dass die Anweisung <hostname> auf den vollständig qualifizierten Hostnamen des Webserver verweist, den Payment Manager verwendet.
6. Generieren Sie das Webserver-Plug-in erneut:
 - a. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das folgende Verzeichnis:


```
/opt/WebSphere/AppServer/bin
```
 - b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:


```
./GenPluginCfg.sh -adminNodeName knotenname -nameServicePort portnummer
```

Dabei ist *knotenname* der logische Kurzname des Knotens und *portnummer* der Port, über den Sie auf den WebSphere Application Server zugreifen, wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben (standardmäßig verwendet das Script für den Installationsabschluss den Port 2222).
7. Stoppen Sie den WebSphere Application Server. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Starten und Stoppen des WebSphere Application Server“ auf Seite 185, um den WebSphere Application Server zu stoppen.

Anmerkung: Die Schritte 7 bis 9 sind nur dann erforderlich, wenn Payment Manager auf derselben Maschine wie WebSphere Commerce installiert wird.

8. Öffnen Sie die folgende Datei in einem Texteditor:


```
/opt/WebSphere/AppServer/config/plugin-cfg.xml
```
9. Fügen Sie unmittelbar nach <Config> in der Datei plugin-cfg.xml die folgende Zeile ein:


```
<Property Name="CacheLibrary" value="/opt/WebSphere/CommerceServer/bin/
libwccache.so" />
```
10. Kopieren Sie die aktualisierte Konfigurationsdatei von Ihrer WebSphere Commerce-Maschine auf Ihren Webserver:


```
/opt/WebSphere/AppServer/plugin-cfg.xml
```
11. Stoppen und starten Sie Ihren Webserver und Payment Managererneut. Wenn Sie mit dem IBM HTTP Server arbeiten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186.

12. Starten Sie den WebSphere Application Server. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

```
su - wasuser
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./startupServer.sh
```

Konfiguration für Oracle auf einer separaten Maschine

Wenn Sie Ihren Oracle8i Database-Server auf einer anderen Maschine als WebSphere Commerce ausführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine in das folgende Verzeichnis:
`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/xml`
2. Öffnen Sie die Datei `exemplar.xml` in einem Texteditor.
3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für `JDBCDataSourceLocation` im Abschnitt `WebSphere` (der sich im Abschnitt `InstanceProperties` befindet) dem Pfad für den Oracle-JDBC-Treiber entspricht:
`$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.zip`
4. Erweitern Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole **Ressourcen** → **JDBC-Provider** → **WebSphere Commerce Oracle JDBC Driver** `exemplarname`. Klicken Sie **Datenquellen** an, und ändern Sie das Merkmal 'URL' (in der Tabelle für die angepassten Merkmale) so, dass der Hostname der Maschine verwendet wird, auf der sich Ihr Oracle-Server befindet. Klicken Sie **Anwenden** an.

Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Es wird empfohlen, jetzt die JavaServer Pages-Dateien zu kompilieren. Durch das Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien wird die Zeit, die zum Laden der WebSphere Commerce-Tools benötigt wird, erheblich verringert. Gehen Sie wie folgt vor, um die JavaServer Pages-Dateien (JSP-Dateien) mit dem Batch-Compiler-Befehl zu kompilieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie als `wasuser` angemeldet sind.
2. Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung in das Verzeichnis
`/opt/WebSphere/CommerceServer/bin`.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

Anmerkung: Wenn die Namen `enterpriseApp`, `webModule` oder `nameServerHost` Leerzeichen enthalten, **müssen** Sie sie in doppelte Anführungszeichen setzen, wie unten gezeigt.

```
./WCSJspBatchCompiler.sh -enterpriseApp "WebSphere
Commerce Enterprise Application - exemplarname"
-webModule "WCS Tools" -nameServerHost kurzer_hostname
-nameServerPort portnummer
```

Dabei steht *exemplarname* für den Namen Ihres WebSphere Commerce-Exemplars (der Standardwert ist *demo*), *kurzer_hostname* für den Namen Ihrer WebSphere Commerce-Maschine und *portnummer* für den Port, der im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben wurde (der Standardwert ist 2222).

Bei der Durchführung dieser Kompilierungen werden möglicherweise verschiedene Fehler protokolliert. Diese können gefahrlos ignoriert werden.

Der nächste Schritt

Nach der erfolgreichen Durchführung aller Schritte, die zum Abschluss Ihrer Konfiguration von WebSphere Commerce erforderlich sind, können Sie fortfahren, indem Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben in Angriff nehmen:

- Erstellen und publizieren Sie Ihr eigenes Geschäft mit Hilfe der Geschäftsservices (Store Services). Informationen zur Verwendung der Geschäftsservices finden Sie in der Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce. Informationen über den Zugriff auf die Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce enthält Anhang C, „Weitere Informationsquellen“ auf Seite 221.
- Publizieren Sie das Demonstrationsgeschäft InFashion, das mit WebSphere Commerce geliefert wird, um sich mit dem Aufbau eines typischen Geschäfts vertraut zu machen. Publizieren Sie InFashion mit Hilfe der Geschäftsservices. Informationen zur Verwendung der Geschäftsservices finden Sie in der Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce. Informationen über den Zugriff auf die Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce enthält Anhang C, „Weitere Informationsquellen“ auf Seite 221.
- Konfigurieren Sie zusätzliche Optionen, wie zum Beispiel:
 - Kapitel 14, „Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server“ auf Seite 155
 - Kapitel 15, „Erstellen mehrerer WebSphere Commerce-Exemplare“ auf Seite 161
 - Kapitel 16, „Aktivieren der WebSphere Application Server-Sicherheit“ auf Seite 167
 - Kapitel 17, „Klonen“ auf Seite 175
 - Kapitel 18, „Einzelanmeldung“ auf Seite 181

Informationen zur Konfiguration zusätzlicher Optionen werden in Teil 6, „Optionale Konfiguration“ auf Seite 145 bereitgestellt.

- Im Lieferumfang von WebSphere Commerce ist zusätzliche Software enthalten. Informationen zum Installieren und Konfigurieren der folgenden Produkte sind im Handbuch *IBM WebSphere Commerce Zusätzliche Software* enthalten:
 - DB2 Text Extender
 - WebSphere Commerce Analyser
 - Verwenden von Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mit WebSphere Commerce
 - SilkPreview
 - LikeMinds Personalization Server
 - Sametime
 - QuickPlace

Wichtig

Es empfiehlt sich, dass Sie sich vor der Verwendung von Payment Manager mindestens ein Mal an der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsolle anmelden. Rufen Sie zur Anmeldung an der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsolle folgende Adresse auf:

`https://hostname :8000/adminconsole`

Geben Sie die Standardbenutzer-ID (wcsadmin) und das Standardkennwort (wcsadmin) für die Verwaltungskonsolle ein. Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

Teil 6. Optionale Konfiguration

Wenn Sie ein WebSphere Commerce-Exemplar konfiguriert haben, müssen Sie u. U. zusätzliche Optionen konfigurieren. In den folgenden Kapiteln wird die Ausführung dieser Aufgaben beschrieben:

- Kapitel 13, „Erstellen eines Geschäfts aus einem Beispielgeschäftsarchiv“ auf Seite 147
- Kapitel 14, „Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server“ auf Seite 155
- Kapitel 15, „Erstellen mehrerer WebSphere Commerce-Exemplare“ auf Seite 161
- Kapitel 16, „Aktivieren der WebSphere Application Server-Sicherheit“ auf Seite 167
- Kapitel 17, „Klonen“ auf Seite 175
- Kapitel 18, „Einzelanmeldung“ auf Seite 181

Nach der Konfiguration zusätzlicher Optionen können Sie damit beginnen, Ihr Geschäft unter Verwendung der Geschäftsservices zu erstellen und zu publizieren. Sie können auch die Beispielgeschäfte publizieren, die mit WebSphere Commerce geliefert werden, um sich mit dem Aufbau eines typischen Geschäfts vertraut zu machen. Anweisungen zur Verwendung der Geschäftsservices finden Sie in der Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce. Informationen über den Zugriff auf die Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce enthält Anhang C, „Weitere Informationsquellen“ auf Seite 221.

Kapitel 13. Erstellen eines Geschäfts aus einem Beispielgeschäftsarchiv

Dieses Kapitel führt Sie durch die Erstellung eines Beispielgeschäfts aus einem der Geschäftsarchive, die zum Lieferumfang von WebSphere Commerce gehören. Informationen zu weiteren Methoden der Erstellung und Anpassung von Geschäften finden Sie in der Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce.

In WebSphere Commerce besteht die schnellste und einfachste Methode zur Erstellung eines Onlinegeschäfts darin, eines der mit WebSphere Commerce gelieferten Beispielgeschäfte und die browserbasierten Tools zu verwenden, die in den Geschäftsservices (Store Services) verfügbar sind. Beispielgeschäfte werden in Form von Geschäftsarchiven bereitgestellt.

Ein Geschäftsarchiv ist eine komprimierte Datei, die alle Ressourcen (einschließlich Web- und Datenbankressourcen) zur Erstellung eines Geschäfts enthält. Zur Erstellung eines eigenen Geschäfts erstellen Sie mit Hilfe der Tools in den Geschäftsservices ein neues Geschäftsarchiv, das auf einem der Beispielgeschäftsarchive basiert. Da Ihr neues Geschäftsarchiv auf dem Beispielgeschäftsarchiv basiert, stellt es eine exakte Kopie der Ressourcen dieses Beispielgeschäftsarchivs dar, wird jedoch unter einen neuen Dateinamen und in einer neuen Verzeichnisstruktur gespeichert.

An diesem Punkt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können das Geschäftsarchiv auf dem E-Commerce-Server publizieren, um ein funktionstüchtiges Geschäft auf der Grundlage eines der Beispielgeschäfte zu erstellen, oder Sie können zuerst Änderungen an Ihrem neuen Geschäftsarchiv vornehmen und es dann auf dem Server publizieren.

Zum Ändern der Datenbankinformationen im Geschäftsarchiv können die Ressourcen direkt geändert oder die Tools in den Geschäftsservices verwendet werden. Diese Tools sind das Notizbuch **Geschäftsprofil**, das Notizbuch **Steuern** und das Notizbuch **Versand**.

Zum Ändern der in dem Geschäftsarchiv enthaltenen Webinhalte (Geschäftsseiten) bzw. zum Erstellen neuer Webinhalte können Sie die Tools in WebSphere Commerce Studio oder Tools Ihrer Wahl verwenden.

Weitere Informationen zur Erstellung von Geschäften finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere Commerce Store Developer's Guide*.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Geschäft mit Hilfe eines der Beispielgeschäfte zu erstellen:

1. Erstellen Sie ein Geschäftsarchiv.
2. Publizieren Sie ein Geschäftsarchiv.

Erstellen eines Geschäftsarchivs

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Geschäftsarchiv mit Hilfe eines der Beispielgeschäfte zu erstellen:

1. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Programme ausgeführt werden:
 - Oracle
 - Alle für Ihren Webserver erforderlichen Dienste
 - WebSphere Application Server
 - Stellen Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole sicher, dass die folgenden Dienste gestartet sind:
 - WebSphere Commerce-Server – *exemplarname*
 - WebSphere Payment Manager
2. Starten Sie Payment Manager, indem Sie wie folgt vorgehen:
 - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster, und wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem IBM Payment Manager installiert ist.
 - b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
./IBMPayServer
```

Wenn Payment Manager fern von Ihrem Webserver installiert wurde, müssen Sie dieses Produkt unter Verwendung des folgenden Befehls starten:

```
./IBMPayServer -pmhost vollständig_qualifizierter_Webserver_hostname
```

Sie werden aufgefordert, Ihr Payment Manager-Kennwort einzugeben. Dies ist das Kennwort des Benutzers, den Sie angegeben haben, als Sie die Verbindung zur Payment Manager-Datenbank herstellten.

3. Starten Sie die Geschäftsservices, indem Sie Microsoft Internet Explorer 5.5 aufrufen und die folgende URL eingeben:

```
https://hostname.domäne.com:8000/storeservices
```

Die Seite **Geschäftsservices - Anmeldung** wird angezeigt. Geben Sie die Standardbenutzer-ID (wcsadmin) und das Standardkennwort (wcsadmin) des Exemplaradministrators ein, und klicken Sie **Anmelden** an. Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

4. Die Seite **Geschäftsarchiv erstellen** wird angezeigt. Geben Sie im Feld **Geschäftsarchiv** den Namen Ihres Geschäftsarchivs ein. Die Erweiterung

.sar wird dem eingegebenen Namen hinzugefügt (z. B. *Mystore.sar*). Dies ist der Dateiname für das Geschäftsarchiv. Wenn Sie die Erstellung Ihres Geschäftsarchivs abgeschlossen haben, wird es an folgender Position gespeichert:

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/emplname/sar
```

5. Geben Sie in das Feld **Geschäftsverzeichnis** den Verzeichnisnamen für Ihr Geschäft ein. Der Verzeichnisname definiert das Verzeichnis, in dem die Webinhalte auf dem Server publiziert werden. Wenn ein Geschäftsarchiv publiziert wird, wird es standardmäßig in dem Geschäftsverzeichnis publiziert, das hier definiert ist. Wenn Sie zum Beispiel den Verzeichnisnamen "Mystore" in das Feld **Geschäftsverzeichnis** eingeben, wird das folgende Verzeichnis erstellt:

```
/opt/WebSphere/AppServer/installedApps/WC_Enterprise_App_  
emplname.ear/wcstores.war/Mystore
```

6.  Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Geschäftseigner** die Organisation aus, die Eigner des Geschäfts ist (z. B. "Verkäuferorganisation").

Anmerkung: Die Standardorganisation ist für Kunden verfügbar, die nicht über eine Einkäuferorganisation verfügen. Wählen Sie die Standardorganisation nicht als Geschäftseigner aus.

7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Anzeigen** das Beispielgeschäft aus, das Sie anzeigen möchten.
8. Wählen Sie im Listenfenster **Beispiel** das Geschäftsarchiv aus, auf dem Ihr Geschäft basieren soll. Eine Beschreibung des Beispiels wird im Fenster **Beispielbeschreibung** angezeigt. Wenn Sie das Beispielgeschäft zunächst anzeigen wollen, klicken Sie **Vorschau** an.
9. Klicken Sie **OK** an.
10. Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie informiert werden, dass Ihr Geschäftsarchiv erfolgreich erstellt wurde. Klicken Sie **OK** an.
11. Die Liste **Geschäftsarchiv** wird angezeigt. Beachten Sie, dass das von Ihnen erstellte Geschäftsarchiv in der Liste angezeigt wird und dass der Name im Feld **Geschäftsname** mit dem des Beispielgeschäfts übereinstimmt. Sie können diesen Namen über das Notizbuch **Geschäftsprofil** ändern.

Jetzt haben Sie ein neues Geschäftsarchiv auf der Basis eines Beispielgeschäfts erstellt. Infolgedessen enthält das neue Geschäftsarchiv alle Informationen, die auch im Beispielgeschäft enthalten sind. Wenn Sie ein eigenes Geschäft erstellen wollen, ist es sinnvoll, diese Informationen zu ändern. Weitere Einzelheiten zur Änderung dieser Informationen finden Sie in der WebSphere Commerce-Onlinehilfefunktion und im Handbuch *IBM WebSphere Commerce Store Developer's Guide*. Für den Zweck des vorliegenden Handbuchs sollten Sie diese Informationen jetzt nicht ändern.

Publizieren eines Geschäftsarchivs

Durch das Publizieren eines Geschäftsarchivs auf einem WebSphere Commerce-Server können Sie ein aktives Geschäft erstellen. Sie können ein Geschäftsarchiv auf zwei Arten publizieren:

- Publizieren eines Geschäftsarchivs über die Geschäftsservices
- Publizieren eines Geschäftsarchivs über die Befehlszeile

In diesem Abschnitt wird nur das Publizieren über die Geschäftsservices erläutert. Zusätzliche Informationen zum Publizieren werden in der WebSphere Commerce-Onlinehilfefunktion sowie im Handbuch *IBM WebSphere Commerce Store Developer's Guide* zur Verfügung gestellt.

Publizieren eines Geschäftsarchivs über die Geschäftsservices

Durch das Publizieren eines Geschäftsarchivs auf einem WebSphere Commerce-Server können Sie ein aktives Geschäft erstellen. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Geschäftsarchiv zu publizieren:

1. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Programme ausgeführt werden:
 - Oracle
 - Alle für Ihren Webserver erforderlichen Dienste
 - WebSphere Application Server
 - Stellen Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole sicher, dass die folgenden Dienste gestartet sind:
 - WebSphere Commerce-Server – *exemplarname*
 - WebSphere Payment Manager
2. Wenn IBM Payment Manager nicht aktiv ist, müssen Sie dieses Programm starten, indem Sie wie folgt vorgehen:
 - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster, und wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem IBM Payment Manager installiert ist.
 - b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
./IBMPayServer
```

Wenn Payment Manager fern von Ihrem Webserver installiert wurde, müssen Sie dieses Produkt unter Verwendung des folgenden Befehls starten:

```
./IBMPayServer -pmhost vollständig_qualifizierter_Webserver_hostname
```

Sie werden aufgefordert, Ihr Payment Manager-Kennwort einzugeben. Dies ist das Kennwort des Benutzers, den Sie angegeben haben, als Sie die Verbindung zur Datenbank *payman* herstellten.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie über Site-Administrator- oder Geschäftsadministratorzugriff verfügen. Wenn Sie über Geschäftsadministratorzugriff verfügen, stellen Sie sicher, dass der Zugriff für alle Geschäfte gilt.

4. Wählen Sie in der Liste **Geschäftsarchiv** in den Geschäftsservices das Markierungsfeld neben dem Geschäftsarchiv aus, das Sie publizieren wollen.
5. Klicken Sie **Publizieren...** an. Die Seite **Geschäftsarchiv publizieren** wird angezeigt.
6. Wählen Sie die gewünschten Publizierungsoptionen aus. Weitere Informationen zu Publizierungsoptionen erhalten Sie durch Anklicken von **Hilfe**.

Anmerkung: Wählen Sie zur Erstellung eines voll funktionsfähigen Geschäfts alle Publizierungsoptionen aus, einschließlich der Option für Produktdaten, wenn Sie ein Geschäftsarchiv zum ersten Mal publizieren.

7. Klicken Sie **OK** an. Während das Geschäft publiziert wird, werden Sie auf die Seite mit der Liste **Geschäftsarchiv** zurückgeführt. Der Publizierungsstatus wird in der Spalte **Status der Publikation** angezeigt. Abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Systems kann die Publizierung mehrere Minuten dauern. Klicken Sie **Aktualisieren** an, um den Status zu aktualisieren.
8. Wählen Sie das Geschäftsarchiv in der Liste aus, und klicken Sie **Zusammenfassung** an, um die Ergebnisse der Publikation anzuzeigen.
9. Wenn Ihr Webserver für Ihre WebSphere Commerce-Maschine fern ist, kopieren Sie den Inhalt des folgenden Verzeichnisses (einschließlich der Unterverzeichnisse) von der WebSphere Commerce-Maschine auf die Webservermaschine:

```
/opt/WebSphere/AppServer/installedApps/  
WC_Enterprise_App_exemplarname.ear/wcstores.war/Mystore
```

Löschen Sie auf Ihrer Webservermaschine alle JSP-Dateien, die sich in diesem Verzeichnis befinden.

10. Wenn die Publikation abgeschlossen ist, klicken Sie **Geschäft starten** an, um Ihr Geschäft anzuzeigen und zu testen. Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, belegen Sie die Site mit einem Lesezeichen, und schließen Sie den Browser.

Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien

Durch das Kompilieren der JavaServer Pages-Dateien wird die Zeit, die zum Laden Ihres Geschäfts benötigt wird, erheblich verringert. Gehen Sie auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine wie folgt vor, um die JavaServer Pages-Dateien (JSP-Dateien) mit dem BatchCompiler-Befehl zu kompilieren:

1. Wechseln Sie an einer Eingabeaufforderung in das Verzeichnis
/opt/WebSphere/CommerceServer/bin.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
./WCSJspBatchCompiler.sh -enterpriseApp "WebSphere  
Commerce Enterprise Application - exemplarname"  
-webModule "WCS Stores" -nameServerHost "kurzer_hostname"  
-nameServerPort portnummer
```

Bei der Durchführung dieser Kompilierungen werden möglicherweise verschiedene Fehler protokolliert. Diese können gefahrlos ignoriert werden.

Wichtig:

- Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann nur jeweils ein Geschäftsarchiv publiziert werden. Gleichzeitige Publikationen werden nicht unterstützt und schlagen für alle Geschäfte fehl.
- Während des Publikationsprozesses überprüft die Konsistenzprüfung, ob alle Dateien, auf die in einem Geschäftsarchiv verwiesen wird, vorhanden sind. Wenn die Konsistenzprüfung einen Fehler findet, wird der Fehler in das Protokoll geschrieben. Die Publikation wird normal fortgesetzt.
- Löschen Sie vor der erneuten Publikation eines Geschäfts die Dateien aus dem folgenden Verzeichnis:
`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/cache.`

In der Phase der Geschäftsentwicklung sollten Sie die Cache-Funktion inaktivieren. Öffnen Sie dazu die Cache-Anzeige des Konfigurationsmanagers und stellen Sie sicher, dass die Cache-Option inaktiviert ist.

- Wenn Sie das Geschäft über die Geschäftsservices starten, werden Sie am Geschäft mit dem gleichen Benutzernamen und dem gleichen Kennwort angemeldet, mit denen Sie sich bei den Geschäftsservices angemeldet haben. Wenn Sie Ihr Kennwort im Geschäft ändern, ändern Sie dadurch auch Ihr Kennwort für diesen Benutzer. Um stattdessen die Funktionen im Geschäft (einschließlich der Änderung des Kennworts) zu testen, belegen Sie die Site mit einem Lesezeichen, schließen den Browser und melden sich erneut am Geschäft an. Sie können Ihr Geschäft auch dadurch starten, dass Sie die folgende URL in einem Browser eingeben:

`https://hostname/webapp/wcs/stores/geschäftsverzeichnis/index.jsp`

Aufgaben einer Testbestellung für das Geschäft

Gehen Sie wie folgt vor, um in Ihrem Geschäft eine Testbestellung aufzugeben:

1. Wenn Ihr Webserver auf einer anderen Maschine als Ihr WebSphere Commerce-Server installiert wurde, stellen Sie sicher, dass Sie die publizierten Geschäftsverzeichnisse von WebSphere Commerce auf Ihren Webserver kopiert und alle JSP-Dateien gelöscht haben, bevor Sie das Geschäft starten.

2. Öffnen Sie Ihr Geschäft, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a. Wählen Sie im Fenster **Geschäftsservices** Ihr Geschäft aus, und klicken Sie **Zusammenfassung** an.
 - b. Wählen Sie in der Anzeige **Zusammenfassung** die Option **Geschäft starten** aus.
 - c. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie dazu aufgefordert werden, den Webpfad für die Webanwendung des Geschäfts einzugeben. Geben Sie den entsprechenden Pfad ein (der Standardwert ist /webapp/wcs/stores).
 - d. Setzen Sie in Ihrem Webbrowser für die Position Ihres Geschäfts ein Lesezeichen.
 - e. Schließen Sie alle vorhandenen Webbrowser, und öffnen Sie einen neuen Webbrowser.
 - f. Navigieren Sie zur Homepage Ihres Geschäfts.
3. Wählen Sie auf der Homepage ein Produkt aus. Klicken Sie auf der Produktseite **Dem Einkaufskorb hinzufügen** an.
4. Führen Sie die Bestellbearbeitung durch. Zu Testzwecken können Sie die Kreditkartennummer 0000000000000000 (16 Nullen) für VISA verwenden. Eine Seite **Bestätigung der Bestellung** bestätigt den Abschluss der Bestellverarbeitung.

Kapitel 14. Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server

Nach der Erstellung Ihres WebSphere Commerce-Exemplars mit dem IBM HTTP Server wird SSL zu Testzwecken aktiviert. Bevor Sie Ihre Site für Kunden öffnen, müssen Sie SSL für die Produktionsumgebung aktivieren. Befolgen Sie dazu die Schritte in diesem Kapitel.

Informationen zur Sicherheit

Der IBM HTTP Server stellt eine sichere Umgebung für Ihre Geschäftstransaktionen durch die Anwendung einer Verschlüsselungstechnologie bereit. Verschlüsseln ist das Chiffrieren von Informationstransaktionen im Internet, sodass diese Informationen nicht gelesen werden können, bis sie vom Empfänger dechiffriert werden. Der Absender arbeitet mit einem algorithmischen Muster oder Schlüssel zum Chiffrieren (Verschlüsseln) einer Transaktion, während der Empfänger einen Entschlüsselungsschlüssel verwendet. Diese Schlüssel werden vom SSL-Protokoll (SSL - Secure Sockets Layer) verwendet.

Ihr Webserver prüft mit Hilfe eines Authentifizierungsverfahrens die Identität der Person, mit der Sie Geschäfte tätigen (d. h., er stellt sicher, dass es sich tatsächlich um die angegebene Person handelt). Dieses Verfahren beinhaltet den Empfang eines Zertifikats, das von einer vertrauenswürdigen dritten Partei, der so genannten Zertifizierungsstelle (Certification Authority - CA), signiert ist. Für IBM HTTP Server-Benutzer kann die Zertifizierungsstelle Equifax[®] oder VeriSign[®] Inc. sein. Andere Zertifizierungsstellen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Produktionsschlüsseldatei zu erstellen:

1. Erstellen Sie eine Sicherheitsschlüsseldatei für die Produktion.
2. Fordern Sie ein sicheres Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle an.
3. Definieren Sie Ihre Produktionsschlüsseldatei als die aktuelle Schlüsseldatei.
4. Empfangen Sie das Zertifikat, und testen Sie die Produktionsschlüsseldatei.

Diese Schritte werden im Folgenden detailliert beschrieben.

Anmerkungen:

1. Wenn Sie bereits eine Produktionsschlüsseldatei verwenden, die von einer Zertifizierungsstelle signiert (unterzeichnet) ist, können Sie diese Schritte möglicherweise überspringen. Lesen Sie dieses Kapitel, um festzustellen, ob dies der Fall ist.
2. Während der Ausführung dieser Schritte zeigt Ihr Browser möglicherweise Sicherheitsnachrichten an. Prüfen Sie die Informationen in jeder Nachricht sorgfältig, und legen Sie anschließend Ihr weiteres Vorgehen fest.

Erstellen einer Sicherheitsschlüsseldatei für die Produktion

Führen Sie folgende Schritte auf Ihrer Webservermaschine aus, um eine Sicherheitsschlüsseldatei für die Produktionsumgebung zu erstellen:

1. Stoppen Sie den IBM HTTP Server, wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 beschrieben.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/opt/IBMHTTPD/conf`.
3. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei `httpd.conf`.
4. Öffnen Sie die Datei `httpd.conf` in einem Texteditor.
5. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Zeilen für Port 443 nicht als Kommentarzeilen definiert sind:
 - a. `#LoadModule ibm_ssl_module libexec/mod_ibm_ssl_128.so`
 - b. `#AddModule mod_ibm_ssl.c`
 - c. `#Listen 443`
 - d. `#<VirtualHost host.eine_domäne.com:443>`. Sie müssen in diese Zeile außerdem Ihren vollständig qualifizierten Hostnamen einsetzen.
 - e. `#SSLEnable`
 - f. `#</VirtualHost>`
 - g. `#SSLDisable`
 - h. `Keyfile "/opt/IBMHTTPD/ssl/keyfile.kdb"`.
 - i. `#SSLV2Timeout 100`
 - j. `#SSLV3Timeout 1000`
6. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Zeilen für Port 8000 nicht als Kommentarzeilen definiert sind:
 - a. `#Listen 8000`
 - b. `#<VirtualHost host.eine_domäne.com:8000>`. Sie müssen in diese Zeile außerdem Ihren vollständig qualifizierten Hostnamen einsetzen.
 - c. `#SSLEnable`
 - d. `#</VirtualHost>`
7. Sichern Sie Ihre Änderungen.

- Um sicherzustellen, dass Ihre Datei `httpd.conf` keine Syntaxfehler enthält, müssen Sie in das Verzeichnis `/opt/IBMHTTPD/bin` wechseln und dort folgenden Befehl ausführen:

```
./httpd -t
```
- Starten Sie den IBM HTTP Server, wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 beschrieben.

Anfordern eines sicheren Zertifikats von einer Zertifizierungsstelle

Um die Sicherheitsschlüsseldatei zu überprüfen, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, benötigen Sie ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (Certifying Authority - CA), wie z. B. Equifax oder VeriSign. Das Zertifikat enthält den allgemeinen Schlüssel des Servers, den registrierten Namen (Distinguished Name), der dem Zertifikat des Servers zugeordnet ist, sowie die Seriennummer und das Ablaufdatum des Zertifikats.

Wenn Sie eine andere Zertifizierungsstelle verwenden wollen, kontaktieren Sie diese direkt, um die Vorgehensweise zu erfragen.

Equifax-Benutzer

Um ein Serversicherheitszertifikat von Equifax anzufordern, rufen Sie folgende Webadresse auf, und befolgen Sie die gezeigten Anweisungen:

<http://www.equifax.com>

Sie sollten das Serversicherheitszertifikat von Equifax per E-Mail nach zwei bis vier Werktagen erhalten.

VeriSign-Benutzer

Um ein Serversicherheitszertifikat von VeriSign anzufordern, rufen Sie folgende URL-Adresse auf, und befolgen Sie die gezeigten Anweisungen:

<http://www.verisign.com>

Auch wenn Sie die Prozeduren für den IBM HTTP Server verwenden, folgen Sie der Verbindung für **Internet Connection Secure Server (ICSS)**. Die nachfolgende Seite weist darauf hin, dass die Prozeduren für die Plattformen OS/2 und AIX gelten. Diese Anweisungen gelten auch für Solaris-Software. Befolgen Sie die gezeigten Anweisungen. Nach dem Übergeben Ihrer Anforderung sollten Sie innerhalb von drei bis fünf Werktagen Ihr Zertifikat erhalten. Erstellen Sie nach Erhalt des Zertifikats, falls noch nicht geschehen, die Produktionsschlüsseldatei, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Empfangen und Definieren der Produktionsschlüsseldatei als aktuelle Schlüssel-datei

Nach dem Empfang des Zertifikats von der Zertifizierungsstelle müssen Sie Ihre Produktionsschlüsseldatei für den Webserver definieren. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Kopieren Sie die Dateien *zertifikatsname.kdb*, *zertifikatsname.rdb* und *zertifikatsname.sth*, die Sie von der Zertifizierungsstelle empfangen haben, in das Verzeichnis `/opt/IBMHTTPD/ssl`, wobei *zertifikatsname* der Zertifikatsname ist, den Sie in Ihrer Zertifikatsanforderung angegeben haben.
2. Öffnen Sie das Dienstprogramm Key Management.
3. Öffnen Sie die Datei *zertifikatsname.kdb*, und geben Sie Ihr Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wählen Sie **Personal Certificates** (Persönliche Zertifikate) aus, und klicken Sie **Receive** (Empfangen) an.
5. Klicken Sie **Browse** (Durchsuchen) an.
6. Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Dateien gespeichert haben, die Sie von der Zertifizierungsstelle empfangen haben. Wählen Sie die Datei *zertifikatsname.txt* aus, und klicken Sie **OK** an.
7. Im Listenfenster **Personal Certificates** (Persönliche Prüfdokumente) sollte jetzt entweder das VeriSign-Zertifikat *zertifikatsname* oder das Equifax-Zertifikat *zertifikatsname* angezeigt werden.
8. Verlassen Sie das Dienstprogramm Key Management.
9. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/opt/IBMHTTPD/conf`.
10. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei `httpd.conf`.
11. Öffnen Sie die Datei `httpd.conf` in einem Texteditor.
12. Stellen Sie sicher, dass die Zeilen, die in Schritt 5 auf Seite 156 aufgelistet sind, nicht als Kommentar definiert sind.
13. Suchen Sie nach Keyfile `"/opt/IBMHTTPD/ssl/keyfile.kdb"`, und ändern Sie den Pfadnamen so, dass er auf die Datei zeigt, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben.
14. Stoppen und starten Sie den IBM HTTP Server erneut, wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 beschrieben.

Testen der Produktionsschlüsseldatei

Führen Sie zum Testen des Produktionsschlüssels folgende Schritte aus:

1. Rufen Sie mit Ihrem Browser die folgende URL-Adresse auf:

`https://hostname`

Anmerkungen:

- a. Wenn Sie Ihren Webserver angepasst haben, müssen Sie möglicherweise den Namen der Eingangsseite Ihres Webserver nach dem Hostnamen eingeben.
- b. Stellen Sie sicher, dass Sie `https` eingeben, *nicht* `http`.

Wenn Ihr Schlüssel korrekt definiert ist, werden mehrere Nachrichten zu Ihrem neuen Zertifikat angezeigt.

2. Wählen Sie (wenn Sie dieses Zertifikat akzeptieren wollen) in der Anzeige **Neues Site-Zertifikat** den Radioknopf **Dieses Zertifikat immer akzeptieren (bis es abläuft)** aus.
3. Stellen Sie vom Webbrowser aus die ursprünglichen Einstellungen für das Caching und den Proxy-Server (bzw. Socks-Server) wieder her.

Sie haben jetzt SSL auf Ihrem Server aktiviert.

Kapitel 15. Erstellen mehrerer WebSphere Commerce-Exemplare

WebSphere Commerce 5.4 unterstützt die Erstellung mehrerer WebSphere Commerce-Exemplare. Dies bedeutet, dass Sie bei WebSphere Commerce 5.4 zwei oder mehr Exemplare von WebSphere Commerce unter Verwendung verschiedener Hostnamen für die einzelnen WebSphere Commerce-Exemplare gleichzeitig ausführen können. In diesem Fall kann ein Kunde auf *host1.domäne.com* und *host2.domäne.com* zugreifen. Bei dieser Methode wird auf die Verwendung virtueller Hostnamen zurückgegriffen.

Anmerkungen:

1. In den folgenden Beispielen werden die Namen *demo1*, *demo2*, *host1*, *host2*, *htdocs1* und *htdocs2* verwendet. Diese Beispiele stellen die Parameterwerte jeweils für das erste und zweite Exemplar dar und sollen verdeutlichen, dass diese Werte unter den Exemplaren eindeutig sind.
2. In der Regel ist ein betriebsfähiges, zuvor eingerichtetes WebSphere Commerce-Exemplar vorhanden, sodass Sie lediglich ein weiteres Exemplar bzw. weitere Exemplare erstellen müssen. Wenn Sie ein vorhandenes Exemplar besitzen, brauchen Sie für dieses Exemplar keine Parameterwerte zu ändern, um ein weiteres Exemplar hinzuzufügen. Sie haben wahlfrei die Möglichkeit, einige der Parameter des ursprünglichen Exemplars zu ändern, um Ihre Mehrexemplarumgebung besser zu organisieren. Beispielsweise könnten Sie eine Umbenennung Ihres Dokumentstammsverzeichnis von *.../html docs* in *.../htdocs1* in Betracht ziehen, um den Bezug auf Ihr erstes Exemplar deutlich zu machen.

Mehrere Exemplare unter Verwendung virtueller Hostnamen

In diesem Abschnitt wird die Erstellung mehrerer WebSphere Commerce-Exemplare unter Verwendung virtueller Hostnamen erläutert.

Vorbedingungen

1. Normalerweise sind für jedes Exemplar eine Internet Protocol-Adresse (IP-Adresse) und eine zusätzliche IP-Adresse für die Maschine erforderlich. Für zwei Exemplare wären beispielsweise in der Regel insgesamt drei IP-Adressen erforderlich. Diese drei IP-Adressen müssen im Netz gültig sein und im DNS-Server (Domain Name System) zugeordnete Hostnamen besitzen. Das folgende Beispiel geht von einem vorhandenen Exemplar aus und demonstriert, wie ein weiteres Exemplar erstellt wird. In diesem Beispiel werden folgende IP-Adressen und Hostnamen für die Exemplare verwendet:

- *m.mm.mm.mmm* mit dem Hostnamen *host1.domäne.com* (zuvor vorhanden)
- *n.nn.nn.nnn* mit dem Hostnamen *host2.domäne.com* (für das zusätzliche Exemplar)



- Sie können auch die IP-Adresse und den Hostnamen der Maschine für eines der Exemplare verwenden. In diesem Fall benötigen Sie nur zwei IP-Adressen für zwei Exemplare.
-

Anmerkung: Für den IBM HTTP Server 1.3.19.1 sind keine Unterstreichungszeichen (`_`) in einem Hostnamen zulässig.

Führen Sie die folgenden Befehle in einem Terminalfenster aus, um eine weitere IP-Adresse zu Ihrer Maschine hinzuzufügen:

```
ifconfig netzschnittstelle addif IP_adresse
ifconfig netzschnittstelle:schnittstellenummer IP_adresse
netmask subnetmaske broadcast broadcastadresse
ifconfig netzschnittstelle:schnittstellenummer up
```

Dabei ist *netzschnittstelle* der Einheitenname für Ihre Netzschnittstellenkarte, *IP_adresse* die IP-Adresse, die Sie zu Ihrer Maschine hinzufügen möchten, *schnittstellenummer* die Nummer, die nach der Ausführung des ersten Befehls vom System zugeordnet wird, und *subnetmaske* die Subnetmaske, die Ihre Maschine verwendet. Wenn Sie beispielsweise die Adresse 129.42.16.99 zum Netzeinheitsnamen *hme0* hinzufügen möchten, müssen Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
ifconfig hme0 addif 129.42.16.99
```

Das System antwortet dann mit einer Nachricht mit dem Inhalt, dass eine neue logische Schnittstelle *hme0:1* erstellt wurde ("Created new logical interface *hme0:1*"). In diesem Fall wäre Ihre Schnittstellenummer 1. Wenn Ihr Netz Subnetmaske 255.255.255.0 und Broadcastadresse 129.42.16.255 verwendet, lauten die übrigen Befehle wie folgt:

```
ifconfig hme0:1 129.42.16.99 netmask 255.255.255.0 broadcast 129.42.16.255
ifconfig hme0:1 up
```

Weitere Informationen zum Befehl `ifconfig` finden Sie in der Dokumentation zur Betriebsumgebung Solaris.

2. Der Hostname jedes Exemplars muss vollständig in getrennte IP-Adressen aufgelöst werden. Zum Beispiel sollten Sie zur Überprüfung, ob Sie den Konfigurationsmanager ausführen und mehrere Exemplare erstellen können, den Befehl `nslookup` sowohl für den Hostnamen als auch für die IP-Adresse jedes Exemplars ausführen. Der Hostname sollte in seine richtige IP-Adresse und die IP-Adresse in ihren richtigen Hostnamen aufgelöst werden:

```
nslookup host1.domäne.com
nslookup m.mm.mm.mmm
nslookup host2.domäne.com
nslookup n.nn.nn.nnn
```

- 3.
4. Bevor Sie das zweite Exemplar erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass der WebSphere Application Server-Administrationsserver aktiv ist.
5. Für jedes zusätzliche Exemplar sollten Sie die Speicherkapazität Ihrer Maschine um 512 MB sowie Ihren Auslagerungsspeicher um 1 GB pro Prozessor vergrößern.

Erstellen mehrerer Exemplare

Bevor Sie ein neues Exemplar erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Es muss ein gültiges Dokumentstammverzeichnis für jedes Exemplar vorhanden sein. Die einfachste Methode, dies zu erreichen, besteht darin, das vorhandene Dokumentstammverzeichnis zu kopieren und umzubenennen. Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, müssen Sie `/opt/IBMHTTPD/htdocs/ländereinstellung` (wobei *ländereinstellung* der Ländereinstellungscode für die Sprachumgebung ist, die Ihre Webservermaschine verwendet) kopieren und in `/opt/IBMHTTPD/htdocs2` umbenennen. Optional können Sie auch `/opt/IBMHTTPD/htdocs/ländereinstellung` erneut kopieren und in `/opt/IBMHTTPD/htdocs1` umbenennen.
2. Sie müssen für jedes Exemplar eine eigene Konfigurationsdatei erstellen. Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, können Sie die Datei `/opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf` kopieren und die Dateien `httpd.conf.demo1` und `httpd.conf.demo2` umbenennen.
3. Sie müssen für jedes neu erstellte WebSphere Commerce-Exemplar einen neuen Oracle-Tabellenbereich erstellen.

Ausgehend von der Annahme, dass Sie Ihr erstes WebSphere Commerce-Exemplar bereits erstellt haben, können Sie jedes weitere Exemplar, das Sie benötigen, nach den Anweisungen in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, erstellen. In der folgenden Tabelle wird das vorhandene Exemplar durch **Exemplar 1** und das neue Exemplar durch **Exemplar 2** dargestellt. Sie brauchen die Werte für ein vorhandenes Exemplar nicht zu ändern. In der Tabelle werden die geänderten Standardwerte für das neue Exemplar aufgelistet. Ersetzen Sie diese Werte durch die tatsächlichen Werte (z. B. Ihren Exemplarnamen, Ihren Hostnamen usw.), die Sie für Ihr Exemplar verwenden wollen.

Feld im Konfigurationsmanager	Exemplar 1	Exemplar 2
Exemplar - Exemplarname	<i>demo1</i>	<i>demo2</i>
Exemplar - Root-Pfad des Exemplars	<i>/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/demo1</i>	<i>/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/demo2</i>
Datenbank - Datenbankname	<i>mall1</i>	<i>mall2</i>
Webserver - Hostname	<i>host1.domäne.com</i>	<i>host2.domäne.com</i>
Webserver - Primäres Dokumentstammverzeichnis (für den IBM HTTP Server)	<i>/opt/IBMHTTPD/htdocs1</i>	<i>/opt/IBMHTTPD/htdocs2</i>
Webserver - Primäres Dokumentstammverzeichnis (für iPlanet Web Server)	<i>/usr/Netscape/server4/htdocs1</i>	<i>/opt/Netscape/server4htdocs2</i>
Payment Manager - Hostname	<i>host1.domäne.com</i>	<i>host2.domäne.com</i>

Starten der Exemplare

Gehen Sie nach der Erstellung der WebSphere Commerce-Exemplare wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, ob die folgenden Einträge in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole erstellt wurden:
 - WebSphere Commerce Server demo1
 - WebSphere Commerce Server demo2
 - VH_demo1 (demo1 entsprechend)
 - VH_demo2
- Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden <VirtualHost>-Abschnitte im Abschnitt Virtual Host der IBM HTTP Server-Konfigurationsdatei (*/opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf*) vorhanden sind:

```
<VirtualHost m.mm.mm.mmm>
ServerName host1.domäne.com
DocumentRoot "/opt/IBMHTTPD/htdocs1/de_DE"
</VirtualHost>
.
.
.
<VirtualHost m.mm.mm.mmm:443>
SSLEnable
```

```

SSLClientAuth 0
ServerName host1.domäne.com
DocumentRoot "/opt/IBMHTTPD/htdocs1/de_DE"
.
.
.
<VirtualHost n.nn.nn.nnn>
ServerName host2.domäne.com
DocumentRoot "/opt/IBMHTTPD/htdocs2/de_DE"
</VirtualHost>
.
.
.
<VirtualHost n.nn.nn.nnn:443>
SSLEnable
SSLClientAuth 0
ServerName host2.domäne.com
DocumentRoot "/opt/IBMHTTPD/htdocs2/de_DE"

```

Beachten Sie, dass im obigen Beispiel die Anweisung `SSLClientAuth 0` den Fall darstellt, bei dem Sie den Basisauthentifizierungsmodus im Webserverknoten des Konfigurationsmanagers für Ihr Exemplar ausgewählt haben. Wenn Sie den Authentifizierungsmodus `X.509` im Webserverknoten ausgewählt haben, heißt die Anweisung `SSLClientAuth 2`.

3. Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden beiden `<Directory>`-Abschnitte im Abschnitt `DocumentRoot` der IBM HTTP Server-Konfigurationsdatei (`/opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf`) vorhanden sind:

```

<Directory "/opt/IBMHTTPD/htdocs1">
Options Indexes
AllowOverride None
order allow,deny
allow from all
</Directory>

```

```

<Directory "/opt/IBMHTTPD/htdocs2">
Options Indexes
AllowOverride None
order allow,deny
allow from all
</Directory>

```

4. Ändern Sie Ihre Webserver-Konfigurationsdateien für alle Exemplare, damit alle Webservereinträge auf den vollständig qualifizierten Hostnamen des Webserver verweisen, der von diesem Exemplar verwendet wird.

5. Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, müssen Sie beim Starten des Servers auf die Konfigurationsdatei für jedes Exemplar zeigen. Beispielsweise lautet der Befehl zum Starten des Webservers für das Exemplar demo1 wie folgt:

```
./httpd - httpd.conf.demo1
```
6. Stellen Sie sicher, dass Sie die Homepage des Webservers für jedes Exemplar (z. B. <http://host1.domäne.com> und <http://host2.domäne.com>) laden können.
7. Stellen Sie sicher, dass Sie die Homepage des sicheren Webservers für jedes Exemplar (z. B. <https://host1.domäne.com> und <https://host2.domäne.com>) laden können.
8. Stellen Sie sicher, dass sie für jedes Exemplar das Script für den Installationsabschluss ausführen, wie in „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 beschrieben, wobei Sie die korrekten, für jedes Exemplar spezifischen Informationen eingeben. Dazu gehören u. a. die Ländereinstellung des zweiten Exemplars, das Dokumentstammverzeichnis des Webservers und der Hostname des Webservers für jedes Exemplar. Diese Aufzählung ist allerdings nicht vollständig.
9. Starten Sie alle Exemplare in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
10. Stellen Sie sicher, dass Sie WebSphere Commerce Accelerator für jedes Exemplar laden können.

Kapitel 16. Aktivieren der WebSphere Application Server-Sicherheit

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Sicherheit für den WebSphere Application Server aktiviert wird. Durch die Aktivierung der WebSphere Application Server-Sicherheit wird dafür gesorgt, dass keine Enterprise JavaBean-Komponenten durch eine Person fern aufgerufen werden können.

Anmerkung: Bei der Aktivierung der WebSphere Application Server-Sicherheit wird dringend empfohlen, dass Ihre Maschine die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Die Maschine sollte über eine Speicherkapazität von mindestens 1 GB verfügen.
- Die Größe des Zwischenspeichers (Heap) für die WebSphere Commerce-Anwendung sollte mindestens 384 MB betragen.

Vorbereitungen

Bevor Sie mit der Aktivierung der Sicherheit beginnen, müssen Sie wissen, wie der WebSphere Application Server, auf dem Sie die Sicherheit aktivieren, Benutzer-IDs auswertet. Der WebSphere Application Server kann entweder LDAP oder die Benutzerregistrierungsdatenbank des Betriebssystems als Benutzerregistrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server verwenden.

Aktivieren der Sicherheit mit einer LDAP-Benutzerregistrierungsdatenbank

Wenn Sie LDAP als Benutzerregistrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server verwenden, melden Sie sich zur Aktivierung der WebSphere Application Server-Sicherheit als wasuser am System an und führen die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie den WebSphere Application Server-Administrationsserver, und öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
2. Ändern Sie in der Konsole die globalen Sicherheitseinstellungen wie folgt:
 - a. Wählen Sie im Menü **Konsole** die Option **Sicherheitscenter** aus.
 - b. Wählen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Sicherheit aktivieren** aus.
 - c. Wählen Sie auf der Registerkarte **Authentifizierung** die Option **Lightweight Third Party-Authentifizierung (LDAP)** aus. Füllen Sie die LTPA-Einstellungen aus, und machen Sie die Auswahl des Markierungsfelds **SSO aktivieren** rückgängig, wenn Sie diese Funktionalität

nicht verwenden möchten. Füllen Sie die Registerkarte **LDAP-Einstellungen** wie folgt aus (je nach Typ des verwendeten Verzeichnisseservers):

Tabelle 6. SecureWay-Benutzer

Feldname	Definition	Beispielwerte	Anmerkungen
Sicherheitsserver-ID	Benutzer-ID	<i>benutzer_ID</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dies darf nicht der LDAP-Administrator sein. • Verwenden Sie keinen Benutzer, der mit cn=xxx angegeben wurde. • Stellen Sie sicher, dass die Objektklasse (object-class) dieses Benutzers mit der im Feld Benutzerfilter im Fenster der erweiterten LDAP-Eigenschaften angebebenen Objektklasse kompatibel ist.
Sicherheitsserverkennwort	Benutzerkennwort	<i>kennwort</i>	
Verzeichnistyp	Typ des LDAP-Servers	SecureWay	
Host	Hostname des LDAP-Servers	<i>hostname.domäne.com</i>	
Port	Vom LDAP-Server verwendeter Port		Dieses Feld ist nicht erforderlich.
Eindeutiger Name für Basis	Eindeutiger Name (Distinguished Name), unter dem Suchoperationen ausgeführt werden	<i>o=ibm,c=us</i>	

Tabelle 6. SecureWay-Benutzer (Forts.)

Feldname	Definition	Beispielwerte	Anmerkungen
Eindeutiger Name für Binden	Eindeutiger Name (Distinguished Name) für das Binden an das Verzeichnis, wenn Suchoperationen durchgeführt werden		Dieses Feld ist nicht erforderlich.
Bindekennwort	Kennwort für den eindeutigen Namen für Binden		Dieses Feld ist nicht erforderlich.

- d. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zuordnung von Aufgabenbereichen** den WCS-Anwendungsserver (WCS appserver) aus, und klicken Sie die Schaltfläche **Zuordnungen bearbeiten...** an.
 - 1) Wählen Sie den Aufgabenbereich WCSSecurity (WCSSecurity Role) aus, und klicken Sie die Schaltfläche **Auswählen...** an.
 - 2) Wählen Sie das Markierungsfeld **Benutzer/Gruppen auswählen** aus, und fügen Sie die Benutzer-ID hinzu, die in Schritt 2c auf Seite 167 eingegeben wurde.
 - e. Klicken Sie **Fertig stellen** an.
3. Schließen Sie die Administrationskonsole, stoppen Sie den WebSphere Application Server-Administrationsserver, und starten Sie ihn erneut. Wenn Sie nun die WebSphere Application Server-Administrationskonsole öffnen, werden Sie immer zur Eingabe der Sicherheitsserver-ID und des zugehörigen Kennworts aufgefordert.
 4. Öffnen Sie den WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager, wählen Sie **Exemplare > exemplarname > Exempleigenschaften > Sicherheit** aus, und klicken Sie das Markierungsfeld **Aktivieren** an. Sie werden aufgefordert, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben, die Sie in Schritt 2c auf Seite 167 angegeben haben. Klicken Sie **Anwenden** an, und verlassen Sie den Konfigurationsmanager.
 5. Stoppen und starten Sie den WebSphere Application Server-Administrationsserver erneut.

Aktivieren der Sicherheit mit einer Benutzerregistrierungsdatenbank des Betriebssystems

Um das Betriebssystem als Benutzerregistrierungsdatenbank zu verwenden, muss der WebSphere Application Server von einem Benutzer mit der ID `root` ausgeführt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um den WebSphere Application Server als Benutzer `root` auszuführen:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an.
2. Starten Sie den WebSphere Application Server und die WebSphere Application Server-Administrationskonsole, während Sie unter der Benutzer-ID `root` angemeldet sind:

```
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./startupServer.sh &
./adminclient.sh ferner_WAS_hostname port
```

Dabei ist `vollständig_qualifizierter_hostname` der Name des Computers, den Sie für den Zugriff auf die WebSphere Application Server-Administrationskonsole benutzen, `ferner_WAS_hostname` der vollständig qualifizierte Hostname des WebSphere Application Server und `port` der Port, über den Sie auf den WebSphere Application Server zugreifen (der Standardport hat die Nummer 2222).

3. Ändern Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole die globalen Sicherheitseinstellungen wie folgt:
 - a. Wählen Sie im Menü **Konsole** die Option **Sicherheitscenter** aus.
 - b. Wählen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** das Markierungsfeld **Sicherheit aktivieren** aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Authentifizierung** und den Radioknopf **Lokales Betriebssystem** aus.
5. Geben Sie im Feld **ID des Sicherheitsservers** Ihre ID des Sicherheitsservers ein. Geben Sie den Benutzernamen wie folgt ein:

Tabelle 7.

Feldname	Beispielwerte	Anmerkungen
Benutzer-ID	<code>benutzer_ID</code>	Eine Benutzer-ID, die <code>root</code> ist oder über die Berechtigung <code>root</code> verfügt.
Sicherheitsserverkennwort	<code>kennwort</code>	Dies ist das Kennwort, das zu dem Benutzer mit der Administratorberechtigung für das Betriebssystem gehört, als der Sie sich angemeldet haben.

6. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zuordnung von Aufgabenbereichen** die WC-Enterprise-Anwendung (WC Enterprise Application) aus, und klicken Sie die Schaltfläche **Zuordnungen bearbeiten...** an.
 - a. Wählen Sie den Aufgabenbereich WCSecurity (WCSecurityRole) aus, und klicken Sie die Schaltfläche **Auswählen...** an.
 - b. Wählen Sie das Markierungsfeld **Benutzer/Gruppen auswählen** aus, geben Sie die Benutzer-ID in das Feld **Suchen** ein, die in Schritt 5 auf Seite 170 verwendet wurde, und klicken Sie **Suchen** an. Wählen Sie den betreffenden Benutzer in der Liste **Verfügbare Benutzer/Gruppen** aus, und klicken Sie **Hinzufügen** an, um ihn zur Liste **Ausgewählte Benutzer/Gruppen** hinzuzufügen. Klicken Sie anschließend in jeder Anzeige **OK** an, bis Sie das Sicherheitscenter verlassen.
7. Öffnen Sie den WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager, und wählen Sie **Exemplarliste** → *exemplarname* → **Exemplareigenschaften** → **Sicherheit** aus. Wählen Sie dann das Markierungsfeld **Sicherheitsfunktion aktivieren** aus. Wählen Sie die Option **Benutzer-Registrierungsdatenbank des Betriebssystems** als Authentifizierungsmodus sowie die Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts aus, die Sie in Schritt 5 auf Seite 170 eingegeben haben. Klicken Sie **Anwenden** an, und verlassen Sie den Konfigurationsmanager.
8. Stoppen und starten Sie den WebSphere Application Server-Administrationsserver erneut. Wenn Sie nun die WebSphere Application Server-Administrationskonsole öffnen, werden Sie immer zur Eingabe der Sicherheitsserver-ID und des zugehörigen Kennworts aufgefordert.

Inaktivieren der WebSphere Commerce-EJB-Sicherheit

WebSphere Commerce Business Edition gibt Ihnen die Möglichkeit, die EJB-Sicherheit zu inaktivieren. Gehen Sie wie folgt vor, um die WebSphere Commerce-EJB-Sicherheit zu inaktivieren:

1. Starten Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
2. Klicken Sie **Konsole** → **Sicherheitscenter...** an, und wählen Sie das Markierungsfeld **Sicherheit aktivieren** auf der Registerkarte **Allgemein** ab.
3. Öffnen Sie den WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager, wählen Sie **Exemplarliste** → *exemplarname* → **Exemplareigenschaften** → **Sicherheit** aus, und nehmen Sie die Auswahl des Markierungsfelds **Sicherheitsfunktion aktivieren** zurück.
4. Verlassen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
5. Stoppen und starten Sie den WebSphere Application Server-Administrationsserver erneut.

Optionen zur Bereitstellung von WebSphere Commerce-Sicherheit

WebSphere Commerce unterstützt verschiedene Konfigurationen zur Bereitstellung von Sicherheit. Die folgende Tabelle illustriert die verfügbaren Optionen zur Bereitstellung von Sicherheit.

Tabelle 8. Sicherheitsszenarios für Einzelmaschinen

Die WebSphere Application Server-Sicherheit ist aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie das Betriebssystem als Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server. • Verwenden Sie die Datenbank als WebSphere Commerce-Registrierungsdatenbank.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server. • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für WebSphere Commerce.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server.
Die WebSphere Application Server-Sicherheit ist inaktiviert, und Ihre WebSphere Commerce-Site befindet sich hinter einer Firewall.	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server ist nicht erforderlich. • Verwenden Sie die Datenbank als WebSphere Commerce-Registrierungsdatenbank.
	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server ist nicht erforderlich. • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für WebSphere Commerce.

Tabelle 9. Sicherheitsszenarios für mehrere Maschinen

<p>Die WebSphere Application Server-Sicherheit ist aktiviert. LDAP wird in jedem Fall implementiert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server. • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für WebSphere Commerce.
<p>Die WebSphere Application Server-Sicherheit ist inaktiviert, und Ihre WebSphere Commerce-Site befindet sich hinter einer Firewall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server. • Verwenden Sie eine Datenbank als Registrierungsdatenbank für WebSphere Commerce. • Sie müssen LDAP einrichten und einen administrativen Eintrag in der LDAP-Registrierungsdatenbank speichern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine Datenbank als Registrierungsdatenbank für WebSphere Commerce. • Eine Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server ist nicht erforderlich. • Eine Einzelanmeldung (Single Sign-on, SSO) wird nicht unterstützt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie LDAP als Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server. • Eine Registrierungsdatenbank für den WebSphere Application Server ist nicht erforderlich.

Anmerkung: Wenn Sie Ihre WebSphere Commerce-Site hinter einer Firewall betreiben, können Sie die WebSphere Application Server-Sicherheit inaktivieren. Sie sollten die WebSphere Application Server-Sicherheit nur dann inaktivieren, wenn Sie sicher sind, dass keine böswilligen Anwendungen hinter der Firewall ausgeführt werden.

Kapitel 17. Klonen

Dieses Kapitel erläutert die Verwendung des WebSphere Application Server-Klonmechanismus, wobei von einer dreistufigen Konfiguration ausgegangen wird (ferner Webserver und ferne Datenbank). Beachten Sie, dass Sie den WebSphere Application Server-Klonmechanismus auch für einfachere WebSphere Commerce-Konfigurationen verwenden können, wie z. B. einstufige und zweistufige Konfigurationen (d. h., mit Verwendung einer fernen Datenbank). Lesen Sie dieses Kapitel, wenn Sie das WebSphere Application Server-Modell für horizontales Klonen verwenden möchten, um WebSphere Commerce-Maschinen zur erweiterten Lastteilung hinzuzufügen.

Eine hervorragende Ressource für diesen Abschnitt stellen die IBM Redbooks dar. Besuchen Sie die IBM Redbook-Website unter der folgenden Adresse, um ein Exemplar dieser Bücher abzurufen:

<http://www.redbooks.ibm.com/>

Horizontales Klonen

Horizontales Klonen bezieht sich auf die herkömmliche Praxis, Klone eines Anwendungsservers auf mehreren physischen Maschinen zu definieren. Dadurch kann eine einzige WebSphere-Anwendung über mehrere Maschinen verteilt werden, wobei dennoch ein einziges Systemimage präsentiert wird. Horizontales Klonen kann erhöhten Durchsatz bereitstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen horizontalen Klon zu konfigurieren:

1. Installieren Sie WebSphere Commerce in einer dreistufigen Konfiguration.
 - Maschine A ist Ihr Webserver.
 - Maschine B ist Ihr Datenbankserver.
 - Maschine C ist Ihr WebSphere Commerce-Server.
2. Installieren und konfigurieren Sie WebSphere Commerce auf der Maschine, die Sie klonen möchten. Diese Maschine wird Maschine D genannt. Sie müssen die folgenden Schritte auf Maschine D ausführen:
 - a. Installieren Sie den Datenbankclient auf Maschine D (wie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27, beschrieben), und zeigen Sie dabei ggf. auf den fernen Datenbankserver und auf den Webserver. Sie müssen darüber hinaus das Patchset anwenden, um die Oracle-Stufe zu erhöhen (wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben).
 - b. Installieren Sie WebSphere Application Server auf Maschine D (wie in „Installieren des WebSphere Application Server zur Verwendung mit

einem alternativen oder fernen Webserver“ auf Seite 64 beschrieben), und zeigen Sie dabei ggf. auf den fernen Datenbankserver und auf den Webserver.

- c. Installieren Sie WebSphere Commerce auf Maschine D (wie in Kapitel 8, „Installieren von WebSphere Commerce“ auf Seite 73 beschrieben), und zeigen Sie dabei ggf. auf den fernen Datenbankserver und auf den Webserver.
- d. Führen Sie das Script zum Installationsabschluss aus (wie in „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 beschrieben). Sie *müssen* sicherstellen, dass die Angaben für Benutzer und der Port, die während der Ausführung dieses Scripts angegeben werden, mit den Angaben identisch sind, die bei der erstmaligen Ausführung des Scripts angegeben wurden.
- e. Kopieren Sie die folgende Datei von Maschine C auf Maschine D:
`/opt/WebSphere/AppServer/config/plugin-cfg.xml`
- f. Starten Sie den WebSphere Application Server auf Maschine C und Maschine D.
- g. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole. Knoten für beide WebSphere Application Server-Maschinen müssen angezeigt werden.

Sie müssen Ihre WebSphere Commerce-Maschinen konfigurieren. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Maschinen zu konfigurieren:

1. Konfigurieren Sie die Datenquelle für Maschine D:
 - a. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Application Server gestartet wurde.
 - b. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
 - c. Stellen Sie sicher, dass Sie den aktuellsten JDBC-Treiber verwenden. Geben Sie die Position der Datei `classes12.zip` auf Ihrem System ein.
 - d. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne** → **Ressourcen** → **JDBC-Provider** → **WebSphere Commerce JDBC Driver** *exemplarname*.
 - e. Wählen Sie im rechten Teilfenster die Registerkarte **Knoten** aus und klicken Sie **Neuen installieren** an.
 - f. Wählen Sie den Knoten aus, auf dem der neue Treiber installiert werden soll; klicken Sie anschließend **Treiber angeben** und dann **Hinzufügen** an. Suchen Sie nun nach dem korrekten JDBC-Treiber im anschließend angezeigten Fenster (`classes12.zip`). Klicken Sie **Definieren** und anschließend **Installieren an**.
 - g. Klicken Sie **Anwenden** an.
2. Erstellen Sie auf Maschine C eine Servergruppe.
 - a. Starten Sie den WebSphere Application Server.
 - b. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.

- c. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne** → **Knoten** → *host-name* → **Anwendungsserver**.
 - d. Stoppen Sie den Anwendungsserver **WebSphere Commerce Server** – *exemplarname*.
 - e. Klicken Sie mit der rechten Maustaste **WebSphere Commerce Server** – *exemplarname* an, und wählen Sie **Servergruppe erstellen** aus (sofern noch keine Servergruppe besteht).
 - f. Geben Sie den Namen der Servergruppe ein, und klicken Sie **OK** an.
3. Fügen Sie zur WebSphere Commerce-Servergruppe einen horizontalen Klon hinzu.
 - a. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole auf Maschine C.
 - b. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne** → **Servergruppen**.
 - c. Klicken Sie die WebSphere-Servergruppe mit der rechten Maustaste an.
 - d. Wählen Sie **Neu** → **Klon** aus.
 - e. Geben Sie einen neuen Klonnamen ein (z. B. WebSphere Commerce – *exemplarname*).
 - f. Wählen Sie den Knoten auf Maschine D aus, und klicken Sie **Erstellen** an.

4. Kopieren Sie das folgende Verzeichnis von Maschine C auf Maschine D:

```
/opt/WebSphere/AppServer/installedApps/  
WC_Enterprise_App_exemplarname.ear
```

5. Benennen Sie dieses Verzeichnis auf Maschine D in folgenden Namen um:

```
/opt/WebSphere/AppServer/installedApps/  
WebSphere_Commerce_Enterprise_Application_-_exemplarname.ear
```

6. Kopieren Sie das folgende Verzeichnis von Maschine C auf Maschine D, wobei Sie die bestehenden Verzeichnisse überschreiben:

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/instance
```

7. Öffnen Sie auf Maschine D folgende Datei in einem Texteditor:

```
/opt/WebSphere/CommerceServer/instance/exemplarname/xml/  
exemplarname.xml
```

Ändern Sie alle Vorkommen von *WC_Enterprise_App_exemplarname.ear* in *WebSphere_Commerce_Enterprise_Application_-_exemplarname.ear*.

8. Generieren Sie das Webserver-Plug-in erneut:

- a. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das folgende Verzeichnis:

```
/opt/WebSphere/AppServer/bin
```

- b. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
./GenPluginCfg.sh -adminNodeName knotenname -nameServicePort port_nummer
```

Dabei ist *knotenname* der logische Kurzname des Knotens und *port_nummer* der Port, über den Sie auf den WebSphere Application Server zugreifen, wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 angegeben (standardmäßig verwendet das Script für den Installationsabschluss den Port 2222)

9. Öffnen Sie die folgende Datei in einem Texteditor:
`/opt/WebSphere/AppServer/config/plugin-cfg.xml`
10. Fügen Sie unmittelbar unterhalb von `<Config>` in der Datei `plugin-cfg.xml` die folgende Zeile ein:
`<Property name="CacheLibrary" value="/opt/WebSphere/CommerceServer/bin/libwccache.so" />`
11. Kopieren Sie die Datei `plugin-cfg.xml` auf Ihre Webservermaschine (Maschine A).
12. Starten Sie Ihren Webserver erneut (Maschine A).
13. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole, und starten Sie die Servergruppe.

Vertikales Klonen

Vertikales Klonen bezieht sich auf die Praxis, mehrere Klone eines Anwendungsservers auf derselben physischen Maschine zu definieren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein einziger Anwendungsserver, der von einem einzigen JVM-Prozess implementiert wird, die CPU-Leistung einer großen Maschine nicht in allen Fällen vollständig nutzen kann. Dies trifft insbesondere auf große Multiprozessormaschinen zu, da dabei inhärente Einschränkungen beim gemeinsamer Zugriff innerhalb einer einzigen JVM (Java Virtual Machine) vorliegen. Vertikales Klonen stellt einen einfachen Mechanismus zur Erstellung mehrerer JVM-Prozesse bereit, die die gesamte verfügbare Verarbeitungsleistung gemeinsam vollständig nutzen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen vertikalen Klon zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um den WebSphere Commerce-Klon zu erstellen:
 - a. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne** → **Knoten** → *hostname* → **Anwendungsserver**.
 - b. Wählen Sie **WebSphere Commerce-Server** → *exemplarname* aus, und klicken Sie diesen Eintrag mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie **Stoppen** aus.
 - c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste **WebSphere Commerce Server** → *exemplarname* an, und wählen Sie **Servergruppe erstellen** aus (sofern noch keine Servergruppe besteht).

- d. Geben Sie den Servergruppennamen ein (beispielsweise WebSphere Commerce-Servergruppe), und klicken Sie anschließend **OK** an.
 - e. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne** → **Servergruppen**.
 - f. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die neue Servergruppe (z. B. WebSphere Commerce-Servergruppe) an, und wählen Sie dann **Neu** → **Klon** aus.
 - g. Geben Sie für den geklonten Anwendungsserver einen Namen ein.
 - h. Wählen Sie **Erstellen** aus.
3. Generieren Sie Ihr WebSphere Application Server-Plug-in erneut. Gehen Sie wie folgt vor, um das Plug-in erneut zu generieren:
 - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster, und wechseln Sie in folgendes Verzeichnis:


```
/opt/WebSphere/AppServer/bin
```
 - b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:


```
/GenPluginCfg.sh -adminNodeName knotenname -nameServicePort port_nummer
```

Dabei ist *knotenname* der logische Kurzname des Knotens und *port_nummer* der Port, den WebSphere Application Server verwendet (die Standardportnummer ist 2222).
 - c. Stoppen Sie den WebSphere Application Server.
 - d. Öffnen Sie die folgende Datei in einem Texteditor:


```
/opt/WebSphere/AppServer/config/plugin-cfg.xml
```
 - e. Fügen Sie unmittelbar unterhalb von <Config> in der Datei `plugin-cfg.xml` die folgende Zeile ein:


```
<Property Name="CacheLibrary" value="/opt/WebSphere/CommerceServer/bin/libwccache.so" />
```

Anmerkung: Wenn Sie einen fernen Webserver verwenden, müssen Sie die Datei `plugin-cfg.xml` von Ihrem WebSphere Application Server auf Ihre Webservermaschine kopieren.
 - f. Starten Sie Ihren Webserver erneut.
4. Starten Sie den WebSphere Application Server.
 5. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
 6. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne** → **Servergruppen** → *servergruppenname*.
 7. Klicken Sie die Servergruppe mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie anschließend **Starten** aus.

Kapitel 18. Einzelanmeldung

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht dazu, wie die Einzelanmeldung für WebSphere Commerce eingerichtet werden kann. Weitere Informationen zur Einzelanmeldung finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere Commerce Security Guide Version 5.4*.

Vorbedingungen

Zur Aktivierung der Einzelanmeldung müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Ein bestehender LDAP-Server muss installiert und konfiguriert sein. Informationen zum Konfigurieren eines LDAP-Servers finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere Commerce Zusätzliche Software Version 5.4*.
- WebSphere Commerce muss installiert und konfiguriert sein.
- Die WebSphere Application Server-Sicherheit muss aktiviert sein. Informationen zum Aktivieren der WebSphere Application Server-Sicherheit finden Sie in Kapitel 16, „Aktivieren der WebSphere Application Server-Sicherheit“ auf Seite 167.

Aktivieren der Einzelanmeldung

Einschränkungen

Es gibt mehrere zentrale Einschränkungen für die Einzelanmeldung, wenn sie mit WebSphere Commerce verwendet wird. Diese Einschränkungen sind im Folgenden aufgeführt:

- Die LPTA-Cookies können sich zwischen verschiedenen Webserver-Ports bewegen.
- Sie müssen u. U. die Datei `ldapentry.xml` ändern und die Objektklasse `ePerson` hinzufügen. Dies geschieht als Attribut des Elements `ldapocs`.
- Sie müssen die Datei `instance.xml` ändern und sicherstellen, dass die Migration für Benutzer in der LDAP-Komponente auf "on" gestellt ist.
- Die Systemtaktgeber der Maschinen, die an der Einzelanmeldungs-konfiguration beteiligt sind, müssen synchronisiert sein.
- Einzelanmeldung wird nur zwischen Anwendungen unterstützt, die das WebSphere Application Server-LTPA-Token (Light Weight Third Party Authentication) lesen und ausgeben können.

Sie müssen wie folgt vorgehen, um die Einzelanmeldung zu aktivieren:

1. Aktivieren Sie die Einzelanmeldung (SSO) im WebSphere Application Server. Weitere Informationen dazu können Sie durch Suchvorgänge nach "Single Sign-on" (SSO, Einzelanmeldung) im WebSphere Application Server-InfoCenter abrufen, das unter folgender Adresse verfügbar ist:

<http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/doc/v40/ae/infocenter/index.html>

Wählen Sie **Single Sign-On: WebSphere Application Server** aus, und bearbeiten Sie die folgenden Abschnitte:

- **Configuring SSO for WebSphere Application Server.**
 - **Modify WebSphere Application Server security settings.**

Anmerkung: Der Schritt, in dem Einzelheiten zum Ausfüllen der LDAP-Felder beschrieben werden, kann gefahrlos übersprungen werden.

- **Export the LTPA keys to a file.**

2. Starten Sie auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine den WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um den Knoten **Membersubsystem** zu konfigurieren:
 - a. Erweitern Sie **WebSphere Commerce** → *hostname* → **Exemplarliste** → *exemplarname* → **Exemplareigenschaften** → **Member-Subsystem**.
 - b. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Authentifizierungsmodus** die Option **LDAP** aus.
 - c. Aktivieren Sie das Markierungsfeld **Einzelanmeldung**.
 - d. Geben Sie im Feld **Host** den vollständig qualifizieren Hostnamen Ihres LDAP-Servers ein.
 - e. Geben Sie den eindeutigen Namen (Distinguished Name) des Administrators im Feld **Eindeutiger Administrator-Name** ein. Dieser Name sollte mit dem identisch sein, der auf Ihrem LDAP-Server verwendet wurde.
 - f. Geben Sie im Feld **Administratorkennwort** das Kennwort des Administrators ein. Dieses Kennwort sollte mit dem identisch sein, das auf Ihrem LDAP-Server verwendet wurde. Bestätigen Sie das Kennwort im Feld **Kennwort bestätigen**.
 - g. Füllen Sie die übrigen Felder aus.
 - h. Klicken Sie **Anwenden** und anschließend **OK** an.
4. Starten Sie den WebSphere Application Server erneut.

Teil 7. Verwaltungsaufgaben

Kapitel 19. Starten und Stoppen von WebSphere Commerce-Komponenten

In diesem Anhang wird erläutert, wie die verschiedenen Produkte, die zum WebSphere Commerce-Paket gehören, gestartet und gestoppt werden. Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie für eine Komponente einen Neustart durchführen wollen.

Starten und Stoppen von WebSphere Commerce

Gehen Sie wie folgt vor, um das WebSphere Commerce-Exemplar zu starten oder zu stoppen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Datenbankverwaltungssystem und WebSphere Application Server gestartet wurden. Informationen für Oracle finden Sie in der Oracle-Dokumentation. Informationen für WebSphere Application Server finden Sie unter „Starten und Stoppen des WebSphere Application Server“.
2. Starten Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole, indem Sie in einem Terminalfenster Folgendes eingeben:

```
su - wasuser
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./adminclient.sh hostname portnummer
```
3. Erweitern Sie die **WebSphere-Administrationsdomäne**.
4. Erweitern Sie **Knoten**.
5. Erweitern Sie Ihren Hostnamen.
6. Erweitern Sie **Anwendungsserver**.
7. Wählen Sie **WebSphere Commerce-Server** — *exemplarname* aus, und klicken Sie diesen Eintrag mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie nach Bedarf **Starten** oder **Stoppen** aus.

Starten und Stoppen des WebSphere Application Server

Gehen Sie wie folgt vor, um den WebSphere Application Server zu starten:

1. Stellen Sie sicher, dass das Datenbankverwaltungssystem gestartet ist.
2. Geben Sie in einem Terminalfenster die folgenden Befehle ein:

```
su - wasuser
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./startupServer.sh &
```

Überprüfen Sie anhand der Datei
/opt/WebSphere/AppServer/logs/tracefile, ob WebSphere Application
Server erfolgreich gestartet wurde.

Gehen Sie wie folgt vor, um WebSphere Application Server zu stoppen:

1. Starten Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole, indem Sie in einem Terminalfenster Folgendes eingeben :

```
su - wasuser
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./adminclient.sh hostname portnummer
```

2. Wählen Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole den Knoten mit Ihrem kurzen Hostnamen aus.
3. Klicken Sie **Stoppen** an. Eine Warnung ähnlich der folgenden wird ausgegeben:

Sie haben versucht, den Knoten zu stoppen, mit dem die Konsole verbunden ist. Dies führt dazu, dass die Konsole nach dem Stoppen des Knoten beendet wird. Möchten Sie fortfahren?

Klicken Sie **Ja** an, um fortzufahren.

4. Nachdem die WebSphere Application Server-Administrationskonsole gestoppt wurde, überprüfen Sie, ob alle Prozesse, die mit WebSphere Application Server im Zusammenhang stehen, gestoppt wurden. Geben Sie dazu in einem Terminalfenster folgenden Befehl ein:

```
ps -ef | grep AppServer
```
5. Wenn dieser Befehl Java-Prozesse zurückgibt, stoppen Sie diese durch Eingabe eines kill-Befehls.

Starten und Stoppen von IBM HTTP Server

IBM HTTP Server umfasst zwei Server, die gestartet und gestoppt werden können:

- IBM HTTP Server
- IBM HTTP Administration Server

Geben Sie die folgenden Befehle in ein Terminalfenster ein, um IBM HTTP Server zu starten:

```
su - root
cd /opt/IBMHTTPD/bin
./apachectl start
```

Gehen Sie wie folgt vor, um IBM HTTP Server zu stoppen:

1. Stellen Sie sicher, dass WebSphere Commerce und WebSphere Application Server gestoppt sind.

2. Geben Sie in einem Terminalfenster die folgenden Befehle ein:

```
su - root
cd /opt/IBMHTTPD/bin
./apachectl stop
```

Geben Sie zum Starten von IBM HTTP Administration Server die folgenden Befehle in ein Terminalfenster ein:

```
su - root
cd /opt/IBMHTTPD/bin
./adminctl start
```

Geben Sie zum Stoppen von IBM HTTP Administration Server die folgenden Befehle in ein Terminalfenster ein:

```
su - root
cd /opt/IBMHTTPD/bin
./adminctl stop
```

Starten und Stoppen von Payment Manager

Starten von Payment Manager

Gehen Sie wie folgt vor, um Payment Manager zu starten:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenbank gestartet ist.
2. Starten Sie Ihren Webserver.
3. Stellen Sie sicher, dass WebSphere Application Server gestartet ist.
4. Starten Sie den Payment Manager-Anwendungsserver in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole wie unter „Starten des Payment Manager-Anwendungsservers“ beschrieben.
5. Starten Sie Payment Manager, wie in „Starten von Payment Manager“ auf Seite 188 beschrieben.

Starten des Payment Manager-Anwendungsservers

Wenn Sie mit WebSphere Application Server 4.0.2 arbeiten, können Sie alle Servlets starten, indem Sie den Payment Manager-Anwendungsserver starten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
2. Erweitern Sie die **WebSphere-Administrationsdomäne**.
3. Erweitern Sie **Knoten**.
4. Erweitern Sie den Knoten, auf dem Payment Manager installiert ist.
5. Erweitern Sie **Anwendungsserver**.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste **WebSphere Payment Manager** an, und wählen Sie **Starten** aus.

Starten von Payment Manager

Wenn Sie Payment Manager mit dem Script `IBMPayServer` starten, müssen Sie das Datenbankadministratorkennwort angeben.

Geben Sie in einem Terminalfenster die folgenden Befehle ein:

```
su - wasuser
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/PaymentManager
./IBMPayServer
```

Wenn Payment Manager fern von Ihrem Webserver installiert wurde, starten Sie dieses Produkt mit dem folgenden Befehl:

```
./IBMPayServer -pmhost vollständig_qualifizierter_Webserver_hostname
```

Sie werden dazu aufgefordert, Ihr Payment Manager-Kennwort einzugeben.

Alternativ können Sie Payment Manager starten, indem Sie die Kennwortdatei verwenden, die während der Payment Manager-Installation automatisch erstellt wurde (die Datei `.payment`). Der Befehl zum Starten von Payment Manager hat dann die folgende Syntax:

```
./IBMPayServer -file
```

Da diese Datei Ihr Payment Manager-Kennwort in unverschlüsselter Form enthält, wird dringend empfohlen, dass Sie diese Datei löschen, wenn Sie diese Methode zum Starten von Payment Manager nicht verwenden wollen.

Starten der Payment Manager-Benutzerschnittstelle

Nachdem Sie Payment Manager und den Payment Manager-Anwendungsserver gestartet haben, starten Sie die Payment Manager-Benutzerschnittstelle wie folgt:

1. Geben Sie im Webbrowser folgende Position ein:

```
http://hostname/webapp/PaymentManager/
```

Dabei ist *hostname* der vollständig qualifizierte Hostname Ihres Webservers.

2. Geben Sie im Anmeldefenster von Payment Manager die Benutzer-ID und das Kennwort des Payment Manager-Administrators ein, und klicken Sie **OK** an. Die standardmäßige Benutzer-ID ist `wcsadmin`, und das zugehörige Kennwort ist Ihr Kennwort für `wcsadmin` (die Standardeinstellung dafür ist `wcsadmin`; sie muss bei der ersten Anmeldung bei einer beliebigen Komponente von WebSphere Commerce über die Benutzer-ID `wcsadmin` geändert werden).

Wenn Sie Payment Manager zusammen mit WebSphere Commerce verwenden, dann sind alle WebSphere Commerce-Administratoren auch Payment Manager-Benutzer. Allerdings ist zu Beginn nur der Administrator-ID "wcsadmin" der Aufgabenbereich "Payment Manager-Administrator" zugeordnet. Um sich bei der Payment Manager-Benutzerschnittstelle anzumelden, müssen Sie eine Administrator-ID verwenden, der einer der vier Payment Manager-Aufgabenbereiche zugewiesen wurde:

- Payment Manager-Administrator
- Händleradministrator
- Supervisor
- Sachbearbeiter

Weitere Informationen zu den Payment Manager-Aufgabenbereichen finden Sie im Handbuch *Payment Manager Administrator's Guide*.

Bevor Sie die ID wcsadmin zur Anmeldung bei der Payment Manager-Benutzerschnittstelle verwenden, müssen Sie das Standardkennwort der ID ändern, indem Sie sich bei der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsolle mit der Benutzer-ID wcsadmin anmelden. Dann werden Sie dazu aufgefordert, das Kennwort zu ändern.

Sie können auf Payment Manager-Administrationsfunktionen auch über die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsolle zugreifen.

Stoppen von Payment Manager

Zum Stoppen von Payment Manager müssen Sie folgende Schritte ausführen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenbank gestartet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass WebSphere Application Server gestartet ist.
3. Stoppen Sie Payment Manager.
4. Stoppen Sie den Payment Manager-Anwendungsserver unter dem WebSphere Application Server.

Stoppen von Payment Manager

Sie können Payment Manager stoppen, indem Sie den Befehl StopIBMPayServer verwenden:

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis /opt/PaymentManager.
2. Geben Sie Folgendes ein: ./StopIBMPayServer. Das Script StopIBMPayServer verfügt nicht über Argumente.
3. Geben Sie das Payment Manager-Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Stoppen des Payment Manager-Anwendungsservers

Wenn Sie mit WebSphere Application Server arbeiten, können Sie alle Servlets stoppen, indem Sie den Payment Manager-Anwendungsserver stoppen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
2. Erweitern Sie die **WebSphere-Administrationsdomäne**.
3. Erweitern Sie **Knoten**.
4. Erweitern Sie den Knoten, auf dem Payment Manager installiert ist.
5. Erweitern Sie **Anwendungsserver**.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste **WebSphere Payment Manager** an, und wählen Sie **Stoppen** aus.

Kapitel 20. Festlegen und Ändern von Kennwörtern

Die meisten Komponenten in WebSphere Commerce Suite verwenden Benutzer-IDs und Kennwörter, die vom Betriebssystem auf ihre Gültigkeit geprüft werden. Informationen zum Ändern dieser Kennwörter finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Kennwörter für WebSphere Commerce Suite-Komponenten festgelegt und geändert werden, die Benutzer-IDs und Kennwörter nicht über das Betriebssystem auf ihre Gültigkeit überprüfen.

Ändern des Konfigurationsmanager-Kennworts

Wenn Sie den Konfigurationsmanager starten, können Sie das Konfigurationsmanagerkennwort ändern, indem Sie in dem Fenster, in dem Sie Ihre Benutzer-ID und das Kennwort eingeben, **Ändern** anklicken.

Alternativ können Sie zum Ändern der Benutzer-ID oder des Kennworts für den Konfigurationsmanager folgende Befehle in ein Befehlsfenster eingeben:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
./config_env.sh
java com.ibm.commerce.config.server.PasswordChecker -action [aktionstyp]
    -pwfile [kennwortdatei] -userid [benutzer-ID]
    -password [benutzer-ID kennwort] [-newpassword [neue benutzer-ID kennwort]]
```

Dabei sind Add, Check, Delete oder Modify gültige Aktionstypen. Die Parameter werden im Folgenden erläutert:

pwfile

Der Pfad zu der Datei, in der die Angaben gespeichert werden. Der Standardpfad ist /opt/WebSphere/CommerceServer/bin. Dieser Parameter ist immer erforderlich.

userid

Geben Sie die Benutzer-ID ein, die Sie hinzufügen, erstellen, löschen oder ändern wollen. Dieser Parameter ist immer erforderlich.

password

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie prüfen, erstellen, löschen oder ändern wollen. Dieser Parameter muss in Verbindung mit dem Parameter `userid` angegeben werden. Dieser Parameter ist immer erforderlich.

newpassword

Dieser Parameter dient zum Ändern des Kennworts für eine bestimmte Benutzer-ID. Dieser Parameter muss in Verbindung mit den Parametern `userid` und `password` angegeben werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Aktionstyp `Modify` angegeben wird.

Bestimmen des verschlüsselten Kennworts für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole

Aus Sicherheitsgründen ist das vom System zugeordnete Kennwort für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole verschlüsselt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie das verschlüsselte Kennwort bestimmen müssen:

1. Öffnen Sie ein Terminalfenster.
2. Geben Sie Folgendes ein:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
./wcs_encrypt.sh wcsadmin_kennwort [händlerschlüssel]
```

Dabei ist *händlerschlüssel* der Händlerschlüssel, den Sie bei der Konfiguration von WebSphere Commerce verwendet haben. Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn Sie den standardmäßigen Händlerschlüssel verwendet haben. Beachten Sie, dass der Befehl zwei Zeichenfolgen zurückgibt, eine im ASCII- und eine im Hexadezimalzeichensatz.

Aktualisieren des Kennworts für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole

Bei Verwendung von Scripts für die Datenbankerstellung in einer Befehlszeile kann sich der Administrator nur dann mit dem Kennwort für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole anmelden, wenn das Kennwort in doppelte Anführungszeichen gesetzt ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie bei der Anmeldung bei der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole auf ein Problem mit dem Kennwort stoßen:

1. Während Sie mit Ihrer DB2-Exemplar-ID angemeldet sind, geben Sie Folgendes ein, um eine Verbindung zur Datenbank herzustellen:

```
db2 connect to db_name user benutzername using kennwort
```

Dabei sind die Variablen wie folgt definiert:

db_name

Der Name Ihrer WebSphere Commerce-Datenbank. Beispiel: **wcs**.

benutzername

Ihr DB2-Exemplarname.

kennwort

Das Kennwort für Ihren DB2-Exemplarnamen.

2. Stellen Sie sicher, dass das Kennwort der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole in der Tabelle USERREG der verschlüsselten Zeichenfolge (ASCII) wcs_encrypt entspricht, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
db2 "select logonpassword from userreg where logonid='wcsadmin'"
```

3. Geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin  
./wcs_password.sh kennwort SALT händlerschlüssel
```

Dabei ist *kennwort* das Kennwort in Klartext, und *SALT* ist der SALT-Wert, der mit dem Kennwort verwendet wird. Dieser ist in der Spalte SALT der Datenbanktabelle USERREG für den Benutzer zu finden, dessen Kennwort aktualisiert wird. *händlerschlüssel* ist der Händlerschlüssel, den Sie bei der Erstellung eines WebSphere Commerce-Exemplars verwendet haben.

Nachfolgend ist ein Beispiel dafür aufgeführt, wie die Ausgabe des Befehls aussehen sollte:

```
IBM*  
Licensed Materials - Property of IBM  
5697-A16  
(C) Copyrights by IBM and by other(s) 1978, 1997. All Rights Reserved.  
* Trademark of International Business Machines Corp.  
=== WCS Encrypted Password ===  
ASCII Format: pArp97jT4NOXN6MyWswTQpwaPbIFsEWQGwfeu08yIyM=  
Hex Format: 7041727039376a54344e4f584e364d79577377545170776d
```

Bitte beachten Sie, dass der Wert von LOGONPASSWORD die verschlüsselte Zeichenfolge (ASCII) sein muss.

Ändern des Kennworts für die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole

Sie können Ihr Kennwort mit Hilfe der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Kennwort mit Hilfe der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole zu ändern:

1. Starten Sie die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole.
2. Geben Sie auf der Seite **Anmelden** Ihren Anmeldebenutzernamen und das zugehörige Kennwort für die Verwaltungskonsole ein, die im Verlauf der Installation erstellt wurden. Zu Beginn sind der Benutzername sowie das Kennwort auf wcsadmin festgelegt.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Kennwort ändern** aus, und klicken Sie **Anmelden** an. Daraufhin wird die Seite **Kennwort ändern** angezeigt.
4. Geben Sie in das Feld **Altes Kennwort** Ihr aktuelles Anmeldekennwort für die Verwaltungskonsole ein. In dieses Feld können maximal 128 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.

5. Geben Sie in das Feld **Neues Kennwort** ein neues Anmeldekennwort ein. In dieses Feld können maximal 128 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
6. Geben Sie in das Feld **Kennwortbestätigung** das Kennwort nochmals ein.
7. Klicken Sie **Ändern** an, um das neue Kennwort zu speichern. Daraufhin wird die Seite **Wählen Sie Geschäft und Sprache aus** angezeigt.
8. Verlassen Sie die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole.

Festlegen des IBM HTTP Server-Administratorkennworts

Gehen Sie zur Definition Ihres IBM HTTP Server-Administratorkennworts wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in das folgende Verzeichnis:
`/opt/IBMHTTPD/bin`
2. Geben Sie folgenden Befehl ein:
`./htpasswd -b ../conf/admin.passwd benutzer kennwort`

Dabei sind *benutzer* und *kennwort* die Benutzer-ID und das zugehörige Kennwort, die die Administratorberechtigung für den IBM HTTP Server erhalten sollen.

Sie haben nun Ihr Kennwort für die IBM HTTP Server-Verwaltung erfolgreich definiert.

Ändern des Kennworts für die SSL-Schlüsseldatei

Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um das Kennwort für Ihre SSL-Schlüsseldatei zu ändern.

1. Öffnen Sie das Dienstprogramm zur Schlüsselverwaltung (Key Management Utility) durch folgende Eingabe:
`cd /opt/IBMHTTPD/ssl`
`./ikeyman`
2. Wählen Sie im Menü **Key Database File** (Schlüsseldatenbankdatei) die Option **Open** (Öffnen) aus.
3. Wechseln Sie in das folgende Verzeichnis:
`/opt/IBMHTTPD/ssl`

Ihre Schlüsseldatei (die die Dateierweiterung `.kdb` hat) sollte sich in diesem Ordner befinden. Andernfalls erstellen Sie eine neue Datei, indem Sie die Anweisungen befolgen, die in Kapitel 14, „Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server“ auf Seite 155, beschrieben sind.

4. Wählen Sie im Menü **Key Database File** (Schlüsseldatenbankdatei) die Option **Change Password** (Kennwort ändern) aus. Das Fenster **Change Password** (Kennwort ändern) wird aufgerufen.
5. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein, und aktivieren Sie die Option **Stash the password to a file** (Kennwort in einer Datei verstecken).
6. Klicken Sie **OK** an. Ihr Kennwort wurde nun geändert.

Sie haben erfolgreich Ihr Kennwort für die Verwaltung der SSL-Schlüsseldatei geändert.

Kapitel 21. Allgemeine Verwaltungsaufgaben

In diesem Kapitel werden einige der allgemeinen Verwaltungsaufgaben beschrieben, die Sie bei der Verwendung von WebSphere Commerce u. U. ausführen müssen.

Hinzufügen von Port-Host-Aliasnamen zum WebSphere Application Server

Zwei Port-Host-Aliasnamen müssen zum WebSphere Application Server hinzugefügt werden: der nicht sichere Server-Port (Port 80) und der sichere Server-Port (Port 443). Der nicht sichere Port wird automatisch hinzugefügt. Führen Sie folgende Schritte aus, um den Host-Aliasnamen für den sicheren Port manuell hinzuzufügen:

1. Starten Sie die WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
2. Erweitern Sie **WebSphere-Administrationsdomäne**.
3. Wählen Sie **Virtueller Host** im linken Rahmen der Konsole aus.
4. Wählen Sie in einer Umgebung mit einem einzelnen Exemplar **default_host** aus. In einer Umgebung mit mehreren Exemplaren wählen Sie **virtual_host_exemplarname** aus.
5. Wählen Sie die Registerkarte **Allgemein** aus.
6. Wenn die Portnummer nicht im Feld **Aliasnamen** angezeigt wird, müssen Sie die Schaltfläche **Hinzufügen** anklicken und die Portnummer hinzufügen.
7. Klicken Sie nach Abschluss dieser Schritte **Anwenden** an.
8. Wählen Sie **WebSphere Commerce-Server** im linken Rahmen der Konsole aus.
9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Stoppen** aus, um den WebSphere Commerce-Server zu stoppen. Ein Dialogfenster wird angezeigt, wenn der Server erfolgreich gestoppt wurde.
10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Starten** aus, um den WebSphere Commerce-Server erneut zu starten.

Zugriff auf den Konfigurationsmanager

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Konfigurationsmanager zu starten:

1. Öffnen Sie ein Terminalfenster.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie als der WebSphere Application Server-Benutzer angemeldet sind, den Sie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 erstellt haben:

```
su - wasuser
```

3. Exportieren Sie die Anzeige, auch wenn Sie auf der WebSphere Commerce-Maschine arbeiten:

```
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
```

Wenn Ihr System mit der Nachricht Can not open DISPLAY= (DISPLAY= kann nicht geöffnet werden) antwortet, müssen Sie auf Ihrer WebSphere Commerce-Maschine den folgenden Befehl ausführen:

```
xhost +hostname
```

Dabei steht *hostname* für den vollständig qualifizierten Hostnamen der Maschine, von der aus Sie auf den Konfigurationsmanager zugreifen möchten.

4. Geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
./config_server.sh
```

Anmerkungen:

- a. Schließen Sie nicht das Terminalfenster, in dem Sie den Befehl `config_server.sh` eingegeben haben, da ansonsten der Konfigurationsmanagerserver gestoppt wird.
 - b. Führen Sie den Konfigurationsmanagerserver nicht als Hintergrundprozess aus, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
5. Warten Sie auf die folgende Nachricht: Registry created. CMServer bound in registry. (Registrierungsdatenbank erstellt. CMServer in Registrierungsdatenbank gebunden.)
 6. Öffnen Sie ein weiteres Terminal-Fenster.
 7. Stellen Sie sicher, dass Sie als der WebSphere Application Server-Benutzer angemeldet sind, den Sie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 erstellt haben:

```
su - wasuser
```
 8. Exportieren Sie die Anzeige, auch wenn Sie auf der WebSphere Commerce-Maschine arbeiten:

```
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
```
 9. Geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
./config_client.sh &
```
 10. Ein Fenster wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Benutzer-ID und das Kennwort für den Konfigurationsmanager einzugeben. Die Standardbenutzer-ID für den Konfigurationsmanager ist `webadmin` und das Standardkennwort ist `webibm`.
 11. Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

Aktualisieren eines WebSphere Commerce-Exemplars

Wenn Sie eine der Konfigurationseinstellungen für Ihr WebSphere Commerce-Exemplar ändern wollen, ist dies über den Konfigurationsmanager oder über die Befehlszeile möglich.

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein WebSphere Commerce-Exemplar mit Hilfe des Konfigurationsmanagers zu aktualisieren:

1. Öffnen Sie den Konfigurationsmanager wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben.
2. Wählen Sie aus der Liste der Exemplare das zu konfigurierende Exemplar aus, und wählen Sie den Knoten aus, für den Sie die Einstellungen ändern wollen. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 11, „Erstellen oder Ändern eines Exemplars über den Konfigurationsmanager“ auf Seite 89, um zu ermitteln, welche Felder Sie ändern müssen, um Ihr Exemplar zu aktualisieren.
3. Klicken Sie nach der Aktualisierung des Exemplars **Anwenden** an, um Ihre Änderungen anzuwenden.

Löschen eines WebSphere Commerce-Exemplars

Wenn Sie ein WebSphere Commerce-Exemplar entfernen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole die folgenden Schritte aus:
 - a. Erweitern Sie **Anwendungsserver**.
 - b. Klicken Sie den WebSphere Commerce-Anwendungsserver, der dem Exemplar entspricht, das Sie löschen wollen, mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Stoppen** aus.
 - c. Erweitern Sie **Enterprise-Anwendungen**.
 - d. Klicken Sie **WebSphere Commerce-Enterprise-Anwendung - exemplar-name** mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Stoppen** aus. Klicken Sie den Eintrag erneut mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Entfernen** aus.
 - e. Klicken Sie den WebSphere Commerce-Anwendungsserver, der dem Exemplar entspricht, das Sie löschen wollen, mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Entfernen** aus.
 - f. Erweitern Sie **Ressourcen**.
 - g. Erweitern Sie **JDBC-Provider**.
 - h. Erweitern Sie den entsprechenden JDBC-Treiber für Ihr Exemplar, und klicken Sie **Datenquellen** an.
 - i. Klicken Sie in der rechten Anzeige die Datenquelle mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Entfernen** aus.

- j. Klicken Sie den JDBC-Treiber mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Entfernen** aus.
 - k. Klicken Sie **Virtuelle Hosts** an.
 - l. Klicken Sie im rechten Teilfenster **VH_exemplarname** mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Entfernen** aus.
 - m. Klicken Sie im rechten Teilfenster **VH_exemplarname_tools** mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Entfernen** aus.
 - n. Erweitern Sie **Knoten**.
 - o. Klicken Sie mit der rechten Maustaste *host_name* an, und wählen Sie **Webserver-Plug-In erneut generieren** aus.
 - p. Starten Sie Ihren Webserver erneut, wie in „Starten und Stoppen von IBM HTTP Server“ auf Seite 186 oder in der Dokumentation zu Ihrem Webserver beschrieben.
2. Löschen Sie das WebSphere Commerce-Exemplar, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie im WebSphere Commerce-Konfigurationsmanager Ihr Exemplar mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie **Löschen** aus.
 - Führen Sie in einem Terminalfenster die folgenden Befehle aus:


```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
./config_server.sh
```

Führen Sie in einem anderen Terminalfenster die folgenden Befehle aus:

```
cd /opt/WebSphere/CommerceServer/bin
./config_client.sh -startCmdLineConfig deleteInstance <exemplarname>
```
3. Löschen Sie Ihre WebSphere Commerce-Datenbank:
- a. Melden Sie sich als der Oracle-Benutzer an.
 - b. Starten Sie über ein Terminalfenster eine SQL*Plus-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:


```
sqlplus system/systemkennwort@wcs_SID
```

Dabei ist *wcs_SID* die Oracle-System-ID (SID) für Ihre WebSphere Commerce-Datenbank, wie in „Erstellen einer Datenbank für den WebSphere Application Server, WebSphere Commerce und WebSphere Payment Manager“ auf Seite 28 angegeben.
 - c. Führen Sie in der SQL*Plus-Sitzung die folgenden Befehle aus:


```
DROP USER wcs_Oracle_benutzer_id CASCADE;
DROP TABLESPACE wcs_tabellenbereichsname INCLUDING CONTENTS;
EXIT;
```
 - d. Sie müssen ebenfalls die tatsächlichen Tabellenbereichsdateien, die Sie in Kapitel 3, „Installieren und Konfigurieren von Oracle8i Database“ auf Seite 27 erstellt haben, entfernen.

4. Löschen Sie das Verzeichnis
`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname`.
5. Löschen Sie die folgende Datei:
`/opt/WebSphere/AppServer\installedApps\WC_Enterprise_App_exemplarname.ear`

Dabei ist *exemplarname* der Name des WebSphere Commerce-Exemplars, das Sie löschen.

Konfigurationstasks, die über die Befehlszeile ausgeführt werden

Über die Befehlszeile können folgende Tasks ausgeführt werden:

- Aktualisieren eines Exemplars:
`./config_client.sh -startCmdLineConfig updateInstance <xml_datei>`
- Löschen eines Exemplars:
`./config_client.sh -startCmdLineConfig deleteInstance <exemplarname>`
- Auflisten vorhandener Exemplare:
`./config_client.sh -startCmdLineConfig getInstances`
- Abrufen von Informationen zu einem Exemplar:
`./config_client.sh -startCmdLineConfig getInstanceInfo <exemplarname>`
- Ausgeben von Konfigurationsdaten für ein Exemplar in einer Datei:
`./config_client.sh -startCmdLineConfig getInstanceConfig
exemplarname dateiname_für_ausgabe`

Öffnen der WebSphere Application Server-Administrationskonsole

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die WebSphere Application Server-Administrationskonsole zuzugreifen:

```
su - wasuser
export DISPLAY=vollständig_qualifizierter_hostname:0.0
cd /opt/WebSphere/AppServer/bin
./adminclient.sh ferner_WAS_hostname port
```

Dabei ist *vollständig_qualifizierter_hostname* der Name des Computers, den Sie für den Zugriff auf die WebSphere Application Server-Administrationskonsole benutzen, *ferner_WAS_hostname* der vollständig qualifizierte Hostname des WebSphere Application Server und *port* der Port, über den Sie auf den WebSphere Application Server zugreifen (der Standardport hat die Nummer 2222).

Starten der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole

Gehen Sie wie folgt vor, um die WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole zu starten:

1. Stellen Sie sicher, dass das WebSphere Commerce-Exemplar gestartet ist. Sie können das Exemplar über die WebSphere Application Server-Administrationskonsole starten.
2. Öffnen Sie Internet Explorer, und geben Sie die folgende URL ein: `https://hostname:8000/adminconsole`. Dabei ist *hostname* der vollständig qualifizierte Hostname des WebSphere Commerce-Servers.
3. Melden Sie sich bei der Verwaltungskonsole wie folgt an:
 - Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich anzumelden und Ihr Anmeldekennwort für die Verwaltungskonsole zu ändern:
 - a. Geben Sie auf der Seite **Anmelden** Ihren Anmeldebenutzernamen und das zugehörige Kennwort für die Verwaltungskonsole ein, die im Verlauf der Installation erstellt wurden. Zu Beginn sind der Benutzername sowie das Kennwort auf `wcsadmin` festgelegt.
 - b. Wählen Sie das Markierungsfeld **Kennwort ändern** aus, und klicken Sie **Anmelden** an. Daraufhin wird die Seite **Kennwort ändern** angezeigt.
 - c. Geben Sie in das Feld **Altes Kennwort** Ihr aktuelles Anmeldekennwort für die Verwaltungskonsole ein. In dieses Feld können maximal 128 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
 - d. Geben Sie in das Feld **Neues Kennwort** ein neues Anmeldekennwort ein. In dieses Feld können maximal 128 alphanumerische Zeichen eingegeben werden.
 - e. Geben Sie in das Feld **Kennwortbestätigung** das Kennwort nochmals ein.
 - f. Klicken Sie **Ändern** an, um das neue Kennwort zu speichern. Daraufhin wird die Seite **Wählen Sie Geschäft und Sprache aus** angezeigt.
 - Gehen Sie wie folgt vor, um sich anzumelden, ohne Ihr Anmeldekennwort für die Verwaltungskonsole zu ändern:
 - a. Geben Sie auf der Seite **Anmelden** Ihren Anmeldebenutzernamen und das zugehörige Kennwort für die Verwaltungskonsole ein, die im Verlauf der Installation erstellt wurden, und klicken Sie anschließend **Anmelden** an. Zu Beginn sind der Benutzername sowie das Kennwort auf `wcsadmin` festgelegt. Wenn Sie dazu berechtigt sind, mit mehr als einem Geschäft bzw. mehr als einer Sprache zu arbeiten, wird die Seite **Wählen Sie Geschäft und Sprache aus** angezeigt.

Wenn Sie dazu berechtigt sind, mit einem einzigen Geschäft und einer einzigen Sprache zu arbeiten, wird die Homepage der Verwaltungskonsole angezeigt. Tasks, zu deren Ausführung Sie berechtigt sind, werden auf der Homepage der Verwaltungskonsole angezeigt.

4. Wählen Sie auf der Seite **Wählen Sie Geschäft und Sprache** aus den Geschäftsnamen sowie die bevorzugte Sprache aus, mit denen Sie arbeiten möchten. Wenn Sie dazu berechtigt sind, mit einem einzigen Geschäft zu arbeiten, wird dieses vorab ausgewählt. Wenn Sie dazu berechtigt sind, mit einer einzigen Sprache zu arbeiten, wird diese vorab ausgewählt. Die Homepage der Verwaltungskonsole wird angezeigt. Tasks, zu deren Ausführung Sie berechtigt sind, werden auf der Homepage der Verwaltungskonsole angezeigt.

Verbindung zur Homepage des IBM HTTP Server herstellen

Wenn Sie den IBM HTTP Server verwenden, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um eine Verbindung zur Homepage des Webservers herzustellen.

1. Stellen Sie sicher, dass der IBM HTTP Server gestartet ist, indem Sie sich unter der Benutzer-ID `root` anmelden und die folgenden Befehle in ein Terminalfenster eingeben:

```
cd /opt/IBMHTTPD/bin  
./apachectl start
```
2. Starten Sie Ihren Webbrowser, inaktivieren Sie alle Platten- und Speicher-Caches, und löschen Sie deren Inhalt. Inaktivieren Sie auch alle Proxy-Server. (In einigen Browsern werden Proxy-Server auch als *Socks-Server* bezeichnet.)
3. Geben Sie für den Zugriff auf die Eingangsseite des Webservers die folgende URL in Ihrem Webbrowser ein:

```
http://hostname
```

Wenn Sie Ihren Webserver angepasst haben, müssen Sie möglicherweise den Namen der Eingangsseite Ihres Webservers nach dem Hostnamen eingeben.

Sie haben nun erfolgreich auf die Eingangsseite des Webservers zugegriffen.

Verwenden eines virtuellen Hostnamens für den IBM HTTP Server

Wenn Sie einen virtuellen Hostnamen anstatt des wirklichen Hostnamen des Servers verwenden, können Sie die Sicherheit erhöhen, indem Sie die Dateistruktur verdecken, und eine professioneller wirkende Website erstellen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen virtuellen Hostnamen zu erstellen:

1. Wechseln Sie zur Benutzer-ID `wasuser`.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/opt/IBMHTTPD/conf`.
3. Öffnen Sie die Datei `httpd.conf` in einem Texteditor.
4. Suchen Sie nach dem Eintrag `DirectoryIndex index.html`. Ersetzen Sie `index.html` durch den Namen der Homepage Ihres Geschäfts.
5. Suchen Sie den Eintrag `#ServerName new.host.name`. Entfernen Sie die Kommentarzeichen für diese Zeile, und ersetzen Sie `new.host.name` durch den virtuellen Hostnamen.
6. Suchen Sie den Eintrag `<VirtualHost machine.name.com:443>`. Ersetzen Sie `machine.name.com` durch Ihren registrierten Hostnamen.
7. Suchen Sie den Eintrag `DocumentRoot`
"`/opt/IBMHTTPD/htdocs/ländereinstellung`". Dabei ist *ländereinstellung* der Ländereinstellungscode für die Sprachumgebung, die Ihre Webservermaschine verwendet. Eine Liste der unterstützten Ländereinstellungs-codes finden Sie in „Von WebSphere Commerce verwendete Ländereinstellungen“ auf Seite 16. Ändern Sie den Pfad, sodass er auf das HTML-Unterverzeichnis des Geschäfts zeigt.
8. Klicken Sie **Datei** und anschließend **Speichern** an.

Hinzufügen von Datenbankberechtigungen zu der Benutzer-ID 'wasuser'

Wenn für die Benutzer-ID `wasuser` Zugriff auf die Datenbank erforderlich ist oder wenn sie zur Verwendung von Tools wie zum Beispiel `IDResGen`, `MassLoad` oder `IDResolve` eingesetzt wird, müssen Sie zu dieser Benutzer-ID Datenbankberechtigungen hinzufügen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die Variable `ORACLE_HOME` gesetzt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass `ORACLE_HOME/bin` in der `PATH`-Variable des Systems enthalten ist.

Editieren der Datei 'obj.conf' zur Aktualisierung der Einstellungen für das WebSphere Application Server-Plug-in

Wenn Sie nach der Installation der eFixes in „Durchführen eines Upgrades für die Sun JDK-Stufe“ auf Seite 56 weitere iPlanet Web Server erstellen, müssen Sie die Konfigurationsdateien der Webserver ändern. Öffnen Sie die Datei obj.conf in einem Editor, und nehmen Sie darin die folgenden Änderungen vor:

- Fügen Sie nach dem Eintrag `Init fn="load-types" mime-types="mime.types"` Folgendes hinzu:

```
Init fn="load-modules" funcs="as_init,as_handler,as_term"
shlib="/opt/WebSphere/AppServer/bin/libns41_http.so"
Init fn="as_init" bootstrap.properties="/opt/WebSphere/AppServer
/config/plugin-cfg.xml"
```
- Fügen Sie nach dem Eintrag `<Object name="default">` Folgendes hinzu:

```
service fn="as_handler"
NameTrans from="/IBMWebAS" fn="pfx2dir"
dir="/opt/WebSphere/AppServer/web"
NameTrans from="/WSsamples" fn="pfx2dir"
dir="/opt/WebSphere/AppServer/WSsamples"
```

Direktiven werden lediglich aus Gründen der Darstellung über mehrere Zeilen verteilt angezeigt.

Einrichten von Payment Manager

Verwenden der Payment Manager-Kassetten

Im Zusammenhang mit den SET-Funktionen können Sie IBM Payment Manager 3.1.2 verwenden. Die hier bereitgestellten Informationen sollten lediglich als Übersicht zum Payment Manager-Prozess und den dafür benötigten Anforderungen dienen. Weitere Anweisungen zu SET, zu Payment Manager und zum Konfigurationsmanager sind in den Onlineinformationen enthalten.

Weitere Informationen zu Payment Manager finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere Payment Manager Administrator's and User's Guide*. Informationen dazu, wo die Payment Manager-Dokumentation gespeichert ist, finden Sie in „Informationen zu Payment Manager“ auf Seite 222.

Sie müssen wie folgt vorgehen, um IBM Payment Manager einzurichten:

1. Kümmern Sie sich darum, dass ein übernehmendes Geldinstitut die Zahlungsverarbeitung ausführt. Das übernehmende Geldinstitut stellt für Sie die Details zur Konfiguration sowie das erforderliche Zertifikat bereit.
2. Konfigurieren Sie SET unter Verwendung der Informationen des übernehmenden Geldinstituts. Dieser Schritt wird unter Verwendung der Payment Manager-Benutzerschnittstelle ausgeführt. Beim Vorgang der Konfiguration des übernehmenden Geldinstituts und der Kartengesellschaft für den Händler wird das SET-Zertifikat für den Händler abgerufen.
3. Wenn Sie Ihre Homepage erstellen, müssen Sie Informationen darin aufnehmen, die Ihre Kunden zum Abrufen eines Wallet benötigen. Das übernehmende Geldinstitut sollte diese Informationen bereitstellen. Sie können die Funktion Merchant Originated Payment (MOP) von Payment Manager verwenden, wenn ein Wallet für Kunden nicht rasch verfügbar ist. Weitere Informationen zur MOP-Unterstützung finden Sie in der WebSphere Commerce-Onlinehilfefunktion.

Der Aufgabenbereich 'Payment Manager-Administrator'

Wenn Sie Payment Manager installieren, wird der WebSphere Commerce-Administrator-ID wcsadmin automatisch der Payment Manager-Aufgabenbereich 'Administrator' zugeordnet. Der Payment Manager-Administratorkaufgabenbereich gibt einer ID die Möglichkeit, Payment Manager zu steuern und zu verwalten.

Anmerkungen:

1. Löschen oder ändern Sie die Anmeldebenutzer-ID wcsadmin nicht, und ändern Sie auch den vorab zugewiesenen Payment Manager-Aufgabenbereich von wcsadmin nicht. Ansonsten werden einige der für die Payment Manager-Integration relevanten Funktionen in WebSphere Commerce außer Kraft gesetzt.
2. Wenn Sie einem WebSphere Commerce-Administrator einen Payment Manager-Aufgabenbereich zuweisen und später die Anmeldebenutzer-ID dieses Administrators löschen oder umbenennen wollen, müssen Sie zunächst seinen Payment Manager-Aufgabenbereich entfernen, bevor Sie die ID löschen oder umbenennen.

Wichtig

Neben der Benutzer-ID wcsadmin weist Payment Manager zwei Administrator-IDs den Payment Manager-Administratorkaufgabenbereich zu:

- admin
- ncsadmin

Um zu verhindern, dass ein Benutzer versehentlich diesen Payment Manager-Administratorkaufgabenbereich erhält, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Erstellen Sie die oben genannte Administrator-ID in WebSphere Commerce mit Hilfe der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole.
- Wählen Sie in der Payment Manager-Benutzerschnittstelle die Option **Benutzer** aus.
- Entfernen Sie den Payment Manager-Administratorkaufgabenbereich von dieser ID.

Einrichten der Payment Manager-Maschine

Informationen zur Konfiguration Ihrer Payment Manager-Maschine finden Sie im Kapitel "Getting Started" des Handbuchs *IBM WebSphere Payment Manager Administrator's Guide*. Dieser Abschnitt führt Sie durch folgende Prozesse:

- Starten der Payment Manager-Benutzerschnittstelle
- Erstellen eines Payment Manager-Händlers und Autorisieren einer Kassette
- Zuordnen von Benutzeraufgabenbereichen
- Erstellen eines Kontos
- Verwalten der Zahlungsverarbeitung

Bevor Sie sich an der Payment Manager-Benutzerschnittstelle anmelden, müssen Sie sicherstellen, dass WebSphere Commerce aktiv ist und dass der Payment Manager-Anwendungsserver ebenfalls gestartet und initialisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie in „Starten und Stoppen von Payment Manager“ auf Seite 187.

Wichtig

Sie müssen sicherstellen, dass der Hostname, der in der Anzeige **Payment Manager - Einstellungen** der Payment Manager-Benutzerschnittstelle aufgelistet ist, ein vollständig qualifizierter Hostname ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie den Eintrag im Feld **Hostname** durch einen vollständig qualifizierten Hostnamen ersetzen und anschließend **Aktualisieren**, **Payment Manager inaktivieren** und dann **Payment Manager aktivieren** anklicken.

Aktualisieren Sie den Payment Manager-Knoten im Konfigurationsmanager für das WebSphere Commerce-Exemplar, wie in „Payment Manager“ auf Seite 96 beschrieben, falls dies nicht bereits geschehen ist.

Beachten Sie, dass Sie auf die Payment Manager-Verwaltungsfunktionen auch in der WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole über das Payment Manager-Menü des Sitemanagers zugreifen können.

Teil 8. Anhänge und Schlussteil

Anhang A. Deinstallieren von WebSphere Commerce-Komponenten

Wenn bei der Installation von WebSphere Commerce Probleme auftreten, müssen Sie u. U. eine oder mehrere Komponenten deinstallieren und die Installation erneut beginnen. In diesem Anhang wird erläutert, wie die einzelnen Komponenten von WebSphere Commerce deinstalliert werden. Eine allgemeine Regel ist, dass Sie Komponenten in der umgekehrten Reihenfolge der Installation deinstallieren sollten. Deshalb ist die Reihenfolge der Deinstallation wie folgt, wenn Sie die gesamte verbindliche Software installiert haben:

1. Payment Manager.
2. WebSphere Commerce.
3. WebSphere Application Server.
4. IBM HTTP Server.
5. Oracle® Database.

Deinstallieren von Payment Manager

Führen Sie auf einer Maschine mit Grafikterminal die folgenden Schritte aus, um Payment Manager zu deinstallieren:

1. Wechseln Sie zur Benutzer-ID root.
2. Stoppen Sie die Payment Manager-Engine und den Payment Manager-Anwendungsserver, wie in „Starten und Stoppen von Payment Manager“ auf Seite 187 beschrieben.
3. Wechseln Sie in der Shelleingabeaufforderung in das Payment Manager-Installationsverzeichnis, indem Sie Folgendes eingeben:

```
cd /opt/PaymentManager
```
4. Deinstallieren Sie zuerst die Payment Manager-Kassetten, indem Sie den entsprechenden Befehl für Ihre Kassetten ausführen:

```
./UninstallCyberCash.sh  
./UninstallSET.sh  
./UninstallBankServACH.sh  
./UninstallVisaNet.sh
```
5. Deinstallieren Sie das Payment Manager-Framework:

```
./UninstallFramework.sh
```

Wenn Sie Payment Manager erneut installieren möchten oder das Payment Manager-Deinstallationsprogramm nicht alle Payment Manager-Komponenten entfernt hat, müssen Sie u. U. die Anweisungen unter "Verfahren zur Deinstallation in Ausnahmesituationen" in Kapitel 12 des Handbuchs *Payment Manager Installation* ausführen.

Deinstallieren von WebSphere Commerce

Bevor Sie WebSphere Commerce deinstallieren, speichern Sie alle angepassten Komponenten und zu WebSphere Commerce gehörende Daten in einem anderen Verzeichnis als /opt/WebSphere/CommerceServer. Andernfalls werden sie u. U. gelöscht.

Gehen Sie wie folgt vor, um die WebSphere Commerce zu deinstallieren:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID root an.
2. Wenn Sie planen, WebSphere Commerce erneut zu installieren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Verzeichnis sichern, das angepasste Dateien für Geschäfte enthält, die Sie zuvor erstellt haben.
3. Stoppen Sie WebSphere Commerce in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole.
4. Löschen Sie Ihr WebSphere Commerce-Exemplar über den Konfigurationsmanager.
5. Starten Sie das Verwaltungstool (Administration Tool), indem Sie /bin/admintool& eingeben. Das Fenster **Admintool: Benutzer** wird angezeigt.
6. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Durchsuchen** die Option **Software** aus. Das Fenster **Admintool: Software** wird angezeigt.
7. Wählen Sie folgende Pakete aus der Liste mit Paketen aus:
 - **WebSphere Commerce – Laufzeit**
 - **WebSphere Commerce – Dokumentation**
8. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Bearbeiten** die Option **Löschen** aus. Das Fenster **Admintool: Warnung** wird angezeigt.
9. Klicken Sie **Löschen** an. Das Fenster **Admintool: Delete Software** wird angezeigt.
10. Antworten Sie mit y (Ja) auf die Bestätigungsnachrichten, um das ausgewählte Paket zu löschen.
11. Drücken Sie die **Eingabetaste**, nachdem das Paket gelöscht wurde. Das Fenster **Admintool: Delete Software** wird geschlossen.
12. Wählen Sie im Fenster **Admintool: Software** (das noch geöffnet sein sollte) die Option **Beenden** im Pulldown-Menü **Datei** aus, um das Programm **Admintool** zu verlassen.

13. Wechseln Sie in das Verzeichnis /opt, und entfernen Sie das Verzeichnis /opt/WebSphere/CommerceServer, falls es vorhanden ist.
14. Entfernen Sie alle zu WebSphere Commerce gehörenden Informationen aus der Konfigurationsdatei Ihres Webservers. Der IBM HTTP Server verfügt über drei Abschnitte für WebSphere Commerce, während iPlanet Web Server nur über einen verfügt. Diese Abschnitte ähneln den nachfolgend aufgeführten:

```
##### IBM WebSphere Commerce Suite (Do not edit this section) #####  
.  
.  
.  
##### End of IBM WebSphere Commerce Suite (Do not edit this section) #####
```

Deinstallieren des WebSphere Application Server

Führen Sie folgende Schritte aus, um den WebSphere Application Server zu deinstallieren:

1. Stoppen Sie Ihren Webserver.
2. Stoppen Sie den WebSphere Application Server, wie in „Starten und Stoppen des WebSphere Application Server“ auf Seite 185 beschrieben.
3. Wenn Sie im Verzeichnis /opt/WebSphere/AppServer oder in dessen Unterverzeichnissen Dateien erstellt oder angepasst haben und Sie diese Dateien behalten wollen, sichern Sie sie in einem anderen Verzeichnis.
4. Wechseln Sie in das Verzeichnis /opt/WebSphere/AppServer.
5. Starten Sie das Deinstallationsprogramm, indem Sie ./uninstall.sh eingeben.
6. Wenn das Deinstallationsfenster geöffnet wird, klicken Sie **Deinstallieren** an, um den WebSphere Application Server von Ihrem System zu entfernen.
7. Wenn das Verzeichnis /opt/WebSphere/AppServer noch immer vorhanden ist, entfernen Sie es, indem Sie Folgendes eingeben:

```
cd /opt/WebSphere  
rm -r AppServer
```

Anmerkung: Alle Änderungen und Anpassungen, die Sie an der Konfigurationsdatei Ihres Webservers vor der Installation des WebSphere Application Server vorgenommen haben, befinden sich in der Sicherungskonfigurationsdatei. Damit diese Einstellungen wieder aktiv werden, müssen Sie sie von der Sicherungsdatei in die aktive Konfigurationsdatei des Webservers übertragen.

Deinstallieren des IBM HTTP Server

Anmerkungen:

1. Wenn Sie den IBM HTTP Server deinstallieren, müssen Sie auch den WebSphere Application Server deinstallieren.
2. Wenn Sie den IBM HTTP Server und den WebSphere Application Server erneut installieren, müssen Sie den IBM HTTP Server installieren, *bevor* Sie den WebSphere Application Server erneut installieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um den IBM HTTP Server zu deinstallieren:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID **root** an.
2. Stoppen Sie den IBM HTTP Server, indem Sie die folgenden Befehle eingeben:

```
cd /opt/IBMHTTPD/bin
./apachectl stop
```
3. Starten Sie das Verwaltungstool (Administration Tool), indem Sie `/bin/admintool&` eingeben. Das Fenster **Admintool: Benutzer** wird angezeigt.
4. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Durchsuchen** die Option **Software** aus. Das Fenster **Admintool: Software** wird angezeigt.
5. Wählen Sie in der Liste mit Paketen alle die Pakete, in deren Namen "HTTP Server" enthalten ist, sowie Zertifikat und SSL-Basislaufzeit (gsk5bas) aus.
6. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Bearbeiten** die Option **Löschen** aus. Das Fenster **Admintool: Warnung** wird angezeigt.
7. Klicken Sie **Löschen** an. Das Fenster **Admintool: Delete Software** wird angezeigt.
8. Antworten Sie mit **yes** (Ja) auf die Bestätigungsnachrichten, um die ausgewählten Pakete zu löschen.
9. Drücken Sie die **Eingabetaste**, nachdem alle Pakete gelöscht wurden. Das Fenster **Admintool: Delete Software** wird geschlossen.
10. Wählen Sie im Fenster **Admintool: Software** (das noch geöffnet sein sollte) die Option **Beenden** im Pulldown-Menü **Datei** aus, um das Programm **Admintool** zu verlassen.

Wichtig:

Wenn Sie den IBM HTTP Server erneut installieren, müssen Sie SSL manuell aktivieren.

Erneutes Installieren von WebSphere Commerce-Komponenten

Wenn Sie das gesamte WebSphere Commerce-Paket erneut installieren, befolgen Sie die Anweisungen in Teil 2, „Installieren von Oracle8i Database“ auf Seite 25.

Wenn Sie Teile von WebSphere Commerce erneut installieren, befolgen Sie die folgenden allgemeinen Regeln:

- Installieren Sie alle Komponenten in der Reihenfolge, in der sie im vorliegenden Handbuch aufgeführt sind, und verwenden Sie dazu die entsprechenden Kapitel für die einzelnen Komponenten.
- Deinstallieren Sie alle gewünschten Komponenten zusammen, und installieren Sie dann alle erneut (statt sie jeweils einzeln zu deinstallieren und erneut zu installieren).
- Es ist *nicht* möglich, den Webserver zu deinstallieren und erneut zu installieren, ohne den WebSphere Application Server zu deinstallieren und erneut zu installieren.
- Wenn Sie Ihren Webserver erneut installieren, müssen Sie SSL manuell aktivieren. Lesen Sie hierzu bitte die Anleitung in Kapitel 14, „Aktivieren von SSL für die Produktionsumgebung mit dem IBM HTTP Server“ auf Seite 155.

Anhang B. Fehlerbehebung

Dieser Anhang ist in zwei Abschnitte gegliedert:

- Protokolldateien und ihre Verwendung
- Spezifische Maßnahmen zur Fehlerbehebung

Protokolldateien

WebSphere Commerce generiert die folgenden Protokolle:

WASConfig.log

Befindet sich im Verzeichnis

`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/logs`. Dieses Protokoll beschreibt WebSphere Application Server-Aktionen, wie zum Beispiel das Importieren von WebSphere Commerce-Entitäts-Beans und das Erstellen der Datenquelle.

createdb.log

Befindet sich im Verzeichnis

`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/logs`. Dieses Protokoll beschreibt die WebSphere Commerce-Schemaerstellung.

wcsconfig.log

Befindet sich im Verzeichnis

`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances`. Dieses Protokoll beschreibt die Aktionen des Konfigurationsmanagers. Sie können die Detaillierungsebene in diesem Protokoll über die Menüoptionen im Konfigurationsmanager ändern.

populatedb.log

Befindet sich im Verzeichnis

`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/logs`. Dieses Protokoll beschreibt die Datenfüllung der Datenbank, die bei der Exemplarerstellung erstellt wird.

populatedbnl.log

Befindet sich im Verzeichnis

`/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/exemplarname/logs`. Dieses Protokoll beschreibt die Füllung der Datenbank, die während der Exemplarerstellung erstellt wird, mit landessprachlichen Daten.

wcs.log

Befindet sich im Verzeichnis
/opt/WebSphere/CommerceServer/instances/*exemplarname*/logs. Dieses Protokoll beschreibt den Start des WebSphere Commerce-Anwendungsservers.

Fehlerbehebung

WebSphere Application Server-Probleme

- Das Ausführen von `startupServer.sh` als `wasuser` hat den folgenden Fehler zur Folge:

```
/tmp/sh27350.13:cannot create
```

Dies tritt auf, da `wasuser` nicht über die korrekten Berechtigungen für das temporäre Verzeichnis verfügt. Legen Sie die Berechtigungen für das temporäre Verzeichnis auf `777` fest.

Webserverprobleme

Im Folgenden werden mögliche Probleme beschrieben, die mit dem Webserver und WebSphere Commerce 5.4 auftreten können.

- Der IBM HTTP Server lässt sich nach der Installation des WebSphere Application Server nicht starten.

Ihre Datei `httpd.conf` enthält eventuell eine falsche Syntax. Überprüfen Sie die Syntax Ihrer Datei `httpd.conf`, indem Sie folgende Schritte ausführen:

1. Melden Sie sich unter der Benutzer-ID `root` an.
2. Geben Sie in einem Terminalfenster die folgenden Befehle ein:

```
cd /opt/IBMHTTPD/bin/httpd -t
```

- Der IBM HTTP Server lässt sich nach der Installation des WebSphere Application Server nicht starten.

Möglicherweise fehlt eine Zeile in Ihrer Datei `httpd.conf`. Öffnen Sie die Datei `/opt/IBMHTTPD/conf/httpd.conf`. Entfernen Sie die Kommentarzeichen aus folgenden Zeilen bzw. fügen Sie die Zeilen hinzu, falls sie nicht vorhanden sind:

```
LoadModule ibm_app_server_http_module  
/opt/WebSphere/AppServer/bin/mod_ibm_app_server_http.so
```

Alternativ wurden möglicherweise die Zeilen

```
LoadModule ibm_app_server_http_module  
/opt/WebSphere/AppServer/bin/mod_ibm_app_server_http.so
```

und

```
AddModule mod_app_server_http.c  
/opt/WebSphere/AppServer/bin/mod_ibm_app_server.so
```

während der Installation vertauscht. Stellen Sie sicher, dass in der Datei `httpd.conf` der `LoadModule`-Eintrag vor dem `AddModule`-Eintrag steht.

Anmerkung: Alle oben gezeigten `LoadModule`-Zeilen wurden aus Lesbarkeitsgründen wie gezeigt dargestellt. Jede Zeile, die mit `LoadModule` oder `AddModule` beginnt und mit `mod_ibm_app_server.so` endet, bildet in der Datei `httpd.conf` eine einzige Zeile.

WebSphere Commerce-Probleme

- Sie können auf eine WebSphere Commerce-`JavaServer Pages`-Datei (JSP-Datei) nicht zugreifen.
Stellen Sie sicher, dass sich die JSP-Datei an der korrekten Position befindet. Stellen Sie sicher, dass der WebSphere Commerce-Server in der WebSphere Application Server-Administrationskonsole gestartet wurde.
- Die Antwortzeiten sind langsam.
Prüfen Sie die Systembelastung mit Hilfe von Dienstprogrammen des Betriebssystems.
Prüfen Sie die Webserverzugriffsprotokolle, um die Benutzerarbeitslast auf dem System festzustellen. Für den IBM HTTP Server sind diese im Verzeichnis `/opt/IBMHTTPD/logs` zu finden.
Aktivieren Sie die WebSphere Commerce-Leistungsüberwachung, um die Komponenten zu ermitteln, auf die zugegriffen wird. Diese Komponente kann über den Konfigurationsmanager aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in „Komponenten“ auf Seite 116.

Payment Manager-Probleme

Wenn Sie Payment Manager unmittelbar nach WebSphere Commerce installieren, sollten keine Probleme auftreten. Wenn Sie Payment Manager allerdings installieren, nachdem Sie das Script für den Installationsabschluss (wie im Abschnitt „Ausführen des Scripts für den Installationsabschluss“ auf Seite 85 beschrieben) ausgeführt haben, treten bei der Installation und Deinstallation von Payment Manager Probleme auf. Wenn Sie den Fehler erhalten, dass „WPMinstall nicht feststellen kann, ob WebSphere Application Server aktiv ist“ („WPMinstall cannot detect that WebSphere Application Server is running“), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stoppen Sie alle WebSphere Application Server- und Java-Prozesse und sämtliche WebSphere Commerce-bezogenen Prozesse.
2. Bearbeiten Sie die Datei `/opt/WebSphere/AppServer/bin/admin.config`, und entfernen Sie die Anweisung `com.ibm.ejs.sm.adminServer.bootstrapPort=portnummer`; hierbei ist *portnummer* der Nicht-Root-Port von WebSphere Application Server (der Standardwert ist 2222).

3. Entfernen Sie außerdem die Anweisung `lsdPort=portnummer`, wenn diese zuvor beim Testen hinzugefügt wurde.
4. Starten Sie WebSphere Application Server mit der Benutzer-ID 'root' erneut, und führen Sie anschließend das Installationsprogramm von Payment Manager erneut aus.
5. Nachdem Payment Manager installiert ist, stoppen Sie WebSphere Application Server sowie alle WebSphere Commerce-bezogenen Services einschl. des Webservers (wenn sich dieser auf der selben Maschine wie WebSphere Application Server befindet), und führen Sie das Script `/opt/WebSphere/CommerceServer/bin/wcpostinstall.sh` unter Auswahl der Nicht-Root-Option erneut aus.

Anhang C. Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zum WebSphere Commerce-System und zu den zugehörigen Komponenten sind in einer Vielzahl von Informationsquellen in verschiedenen Formaten verfügbar. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Informationen jeweils verfügbar sind und wie Sie darauf zugreifen können.

Informationen zu WebSphere Commerce

Für Informationen zu WebSphere Commerce stehen folgende Informationsquellen zur Verfügung:

- Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce
- PDF-Dateien zu WebSphere Commerce (PDF - Portable Document Format)
- Website zu WebSphere Commerce

Verwenden der Onlinehilfefunktion

Die WebSphere Commerce-Onlineinformationen sind Ihre primäre Informationsquelle zur Anpassung, Verwaltung und Rekonfiguration von WebSphere Commerce. Nachdem Sie WebSphere Commerce installiert haben, können Sie unter der folgenden URL auf die Themen der Onlinehilfefunktion zugreifen:

`http://hostname/wchelp`

Dabei ist *hostname* der vollständig qualifizierte TCP/IP-Name der Maschine, auf der Sie WebSphere Commerce installiert haben.

Lokalisieren der druckbaren Dokumentation

Einige der Onlineinformationen stehen als PDF-Dateien zur Verfügung, die Sie mit Hilfe des Programms Adobe® Acrobat® Reader anzeigen und drucken können. Sie können das Programm Acrobat Reader kostenlos von der Adobe-Website unter der folgenden Webadresse herunterladen:

`http://www.adobe.com`

Aufrufen der WebSphere Commerce-Website

Produktinformationen zu WebSphere Commerce sind auf der WebSphere Commerce-Website verfügbar:

- Business Edition:
`http://www.ibm.com/software/webservers/commerce/wc_be/lit-tech-general.html`
- Professional Edition:
`http://www.ibm.com/software/webservers/commerce/wc_pe/lit-tech-general.html`

Eine Kopie dieses Handbuchs sowie eventuelle aktualisierte Versionen dieses Handbuchs stehen in Form von PDF-Dateien im Abschnitt 'Library' auf der WebSphere Commerce-Website zur Verfügung. Darüber hinaus finden Sie hier unter Umständen neue und aktualisierte Dokumentationen.

Informationen zum IBM HTTP Server

Informationen zum IBM HTTP Server sind unter folgender Webadresse verfügbar:

<http://www.ibm.com/software/webservers/httpservers/>

Die Dokumente liegen im HTML-Format, in Form von PDF-Dateien oder in beiden Formaten vor.

Informationen zu Payment Manager

Zusätzliche Informationen zu Payment Manager sind über den Link 'Library' auf der Payment Manager-Website verfügbar:

<http://www.ibm.com/software/webservers/commerce/payment>

Dokumentation zu Payment Manager steht an folgenden Positionen zur Verfügung:

- Im Verzeichnis */docs/ländereinstellung* der IBM Payment Manager 3.1.2-CD.
- Im Verzeichnis */docs/ländereinstellung* der IBM Payment Manager 3.1.2-Kassetten-CDs.
- Im Payment Manager-Verzeichnis des Installationsverzeichnisses des WebSphere Application Server, nachdem Payment Manager installiert wurde.

Folgende Dokumentation zu Payment Manager ist verfügbar:

- *IBM WebSphere Payment Manager für mehrere Plattformen Installation* im PDF-Dateiformat (paymgrinstall.pdf)
- *IBM WebSphere Payment Manager Administrator's Guide* im PDF-Dateiformat (paymgradmin.pdf)
- *IBM WebSphere Payment Manager for Multiplatforms Programmer's Guide and reference* im PDF-Dateiformat (paymgrprog.pdf)
- *IBM WebSphere Payment Manager für mehrere Plattformen Cassette für SET Ergänzung* im PDF-Dateiformat (paymgrset.pdf)
- *IBM WebSphere Payment Manager for Multiplatforms Cassette für VisaNet Supplement* im PDF-Dateiformat (paymgrvisanet.pdf)
- *IBM WebSphere Payment Manager für mehrere Plattformen Cassette für Cyber-Cash Ergänzung* im PDF-Dateiformat (paymgrcyber.pdf)

- *IBM WebSphere Payment Manager for Multiplatforms Cassette for BankServACH Supplement* im PDF-Dateiformat (paymgrbank.pdf)
- Die README-Datei zu Payment Manager im HTML-Format (readme.framework.html)
- Die README-Datei zur IBM Cassette for SET im HTML-Format (readme.set.html)
- Die README-Datei zur IBM Cassette for VisaNet im HTML-Format (readme.visanet.html)
- Die README-Datei zur IBM Cassette for CyberCash im HTML-Format (readme.cybercash.html)
- Die README-Datei zur IBM Cassette for BankServACH im HTML-Format (readme.bankservach.html)

Der Abschnitt *Secure Electronic Transactions* der WebSphere Commerce-Online-hilfefunktion enthält ebenfalls Informationen zu Payment Manager.

WebSphere Application Server

Informationen zum WebSphere Application Server sind auf der WebSphere Application Server-Website verfügbar:

<http://www.ibm.com/software/webservers/appserv>

Informationen zu Solaris-Betriebsumgebungssoftware

Wenn Sie Unterstützung zu Solaris-Software und weitere Solaris-Software-Informationen erhalten wollen, besuchen Sie die folgende Webadresse:

<http://www.sun.com/solaris>

Weitere IBM Veröffentlichungen

Sie können Kopien der meisten IBM Veröffentlichungen bei Ihrem IBM Vertragshändler oder Vertriebsbeauftragten erwerben.

Anhang D. Programmspezifikationen und angegebene Betriebsumgebung

Diese Version von WebSphere Commerce unterstützt die folgende Betriebsumgebung:

- Die Solaris 8-Betriebsumgebungssoftware (für SPARC-Plattform) mit dem neuesten Solaris Patch Cluster

Anmerkung: Die Solaris 8-Betriebsumgebungssoftware (für Intel-Plattform) wird von WebSphere Commerce *nicht* als Betriebssystem unterstützt.

WebSphere Commerce 5.4 enthält die folgenden Komponenten:

WebSphere Commerce-Server

Der WebSphere Commerce-Server verwaltet das Geschäft und führt die E-Commerce-relevanten Funktionen in der E-Commerce-Lösung aus. Die Funktionalität wird von folgenden Komponenten bereitgestellt:

- Tools (Geschäftsservices, Loader-Paket, Commerce Accelerator, Verwaltungskonsole)
- Subsysteme (Katalog, Mitglied, Vereinbarung, Bestellung)
- Produktberater
- Allgemeine Serverlaufzeit
- Systemverwaltung
- Nachrichtenservices
- WebSphere Application Server

Geschäftsservices

Die Geschäftsservices (Store Services) stellen eine zentrale Position zur Erstellung, Anpassung und Verwaltung bestimmter Funktionen eines Geschäfts bereit.

Loader-Paket

Das Loader-Paket ermöglicht das einleitende Laden von Produktinformationen über ASCII- und XML-Dateien sowie Teilaktualisierungen der gesamten Informationen bzw. einzelner Teile der Informationen. Mit Hilfe dieses Tools werden Onlinekataloge aktualisiert.

WebSphere Commerce Accelerator

Wenn Ihr Geschäft und Ihre Produktdaten erstellt sind, verwenden Sie die Komponente WebSphere Commerce Accelerator, um Ihr Geschäft zu verwalten und Ihre Geschäftsstrategien zu unterstützen.

WebSphere Commerce Accelerator bietet einen Integrationspunkt für sämtliche Funktionalität, die von WebSphere Commerce für den Betrieb eines Onlinegeschäfts, wie z. B. Geschäfts- und Produktverwaltung, Marketing, Kundenbestellungen und Kundendienst, bereitgestellt wird.

WebSphere Commerce-Verwaltungskonsole

Mit Hilfe der Verwaltungskonsole kann ein Site-Administrator oder ein Geschäftsadministrator Aufgaben in Zusammenhang mit der Site- und Geschäftskonfiguration ausführen, wozu folgende gehören:

- Benutzer- und Gruppenverwaltung (Zugriffssteuerung)
- Leistungsüberwachung
- Nachrichtenkonfiguration
- IBM WebSphere Payment Manager-Funktionen
- Verwaltung von Brokat Blaze Rules

Die folgenden Produkte werden mit WebSphere Commerce 5.4 ausgeliefert und davon unterstützt:

IBM DB2 Universal Database 7.1.0.55

DB2 Universal Database ist eine mit vollständigen Funktionen ausgestattete relationale Datenbank, die von WebSphere Commerce als Repository für alle Informationen über die Site verwendet wird. Hierzu gehören Produkt- und Kategoriedaten, Zeiger auf Grafikelemente für die Seiten, der Bestellstatus, Adressinformationen sowie eine Vielzahl anderer Arten von Daten.

DB2 Extender

DB2 Extender ist eine optionale Komponente für DB2, die zusätzliche Suchfunktionen für Ihre Site bereitstellt. Mit Hilfe von DB2 Text Extender können zahlreiche Suchoptionen zur Nutzung durch Ihre Kunden unterstützt werden, wie etwa die Suche nach Synonymen, annähernden Übereinstimmungen und ähnlichen Wörtern sowie die Suche mit Booleschen Elementen und Platzhalterzeichen.

IBM HTTP Server 1.3.19.1

IBM HTTP Server ist ein robuster Webserver mit umfangreichen Verwaltungsfunktionen, Unterstützung für Java-Bereitstellung, Proxy-Serverdienste sowie Sicherheitsfunktionen, zu denen eine Unterstützung für SSL 3, z. B. Client- und Serverauthentifizierung und Datenverschlüsselung, gehören.

IBM Payment Manager 3.1.2

Der Payment Manager bietet eine Internet-Zahlungsverarbeitung in Echtzeit für Händler mit Hilfe verschiedener Methoden wie SET (Secure Electronic Transaction) und Merchant Originated Payment.

WebSphere Application Server 4.0.2

WebSphere Application Server ist eine Java-basierte Anwendungsumgebung zur Erstellung, Implementierung und Verwaltung von Internet- und Intranet-Webanwendungen. Im Lieferumfang dieses Produkts ist Sun JDK 1.3.1.01 enthalten.

IBM WebSphere Commerce Analyzer 5.4

IBM WebSphere Commerce Analyzer ist eine neue Zusatzeinrichtung von WebSphere Commerce, die wahlfrei installiert werden kann. Eine WebSphere Commerce-spezifische Einstiegsedition (Entry Edition) von IBM WebSphere Commerce Analyzer stellt Berichte zur Erstellung von Kundenprofilen sowie zur Überwachung der Effektivität von Werbeaktionen bereit. Die Berichte können nicht angepasst werden. Beachten Sie, dass Sie IBM WebSphere Commerce Analyzer nicht ohne den Brio Broadcast Server installieren können.

Brio Broadcast Server

Der Brio Broadcast Server ist ein Stapelverarbeitungsserver, der die Verarbeitung von Abfragen und die Verteilung von Berichten automatisiert. Obgleich der Brio Broadcast Server große Datenmengen an viele Personen liefern kann, wurden Sicherheitsfunktionen in das Produkt integriert, die es Administratoren ermöglichen, den Datenbankzugriff und die Dokumentverteilung exakt zu steuern.

IBM SecureWay Directory Server 3.2.1

IBM SecureWay Directory stellt ein gemeinsames Verzeichnis bereit, mit dessen Hilfe Sie die hohen Kosten senken können, die mit der Verwaltung vieler anwendungsspezifischer Verzeichnisse verbunden sind. IBM SecureWay Directory ist ein plattformübergreifender, hochskalierbarer und robuster LDAP-Verzeichnisserver für Sicherheits- und e-business-Lösungen. Die mit WebSphere Commerce ausgelieferte Version von SecureWay ist 3.1.1.5. Jetzt wird allerdings IBM SecureWay Directory Server 3.2.1 unterstützt. Diese Version kann aus dem Web heruntergeladen werden.

Segue SilkPreview 1.0

Segue SilkPreview stellt ein Repository von Informationen bereit, mit dessen Hilfe während der gesamten Anwendungsentwicklung Analysen durchgeführt und Ergebnisse berichtet werden können.

WebSphere Commerce 5.4 Recommendation Engine powered by LikeMinds

Macromedia LikeMinds bietet Produktempfehlungen und auf einzelne Web-Besucher zugeschnittene Werbeaktionen. Dabei handelt es sich um einen Personalisierungsserver auf der Basis von Collaborative Filtering und Warenkorbanalysen (Market Basket Analysis).

WebSphere Commerce 5.4 unterstützt außerdem Folgendes:

- Oracle Database 8.1.7 Enterprise Edition oder Standard Edition
- Lotus Domino Web-Server, 5.0.5, 5.0.6 und 5.0.8
- iPlanet Web Server Enterprise Edition 4.1.8

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim IBM Ansprechpartner erhältlich.

Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Dienstleistungen von IBM verwendet werden können.

Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Dienstleistungen können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Dienstleistungen verwendet werden, solange diese keine gewerblichen Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Dienstleistungen in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremddienstleistungen liegt beim Kunden, soweit solche Verbindungen nicht ausdrücklich von IBM bestätigt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an IBM Europe, Director of Licensing, 92066 Paris La Defense Cedex, France, zu richten. Anfragen an obige Adresse müssen auf Englisch formuliert werden.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekanntgegeben. IBM kann jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Canada Ltd.
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
Canada

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Handbuch aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IBM, der Internationalen Nutzungsbedingungen der IBM für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen. Diese Daten stellen deshalb keine Leistungsgarantie dar.

Informationen über Nicht-IBM Produkte wurden von den Herstellern dieser Produkte zur Verfügung gestellt, bzw. aus von ihnen veröffentlichten Ankündigungen oder anderen öffentlich zugänglichen Quellen entnommen. IBM übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit. Fragen zum Leistungsspektrum von Nicht-IBM Produkten sind an die Hersteller dieser Produkte zu richten.

Die oben genannten Erklärungen bezüglich der Produktstrategien und Absichtserklärungen von IBM stellen die gegenwärtige Absicht der IBM dar, unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden, und repräsentieren nur die Ziele der IBM.

Diese Veröffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können geändert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfügbar sind.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

Abbilder von Kreditkarten, Marken und Markennamen in diesem Produkt sollten nur von Händlern verwendet werden, die von der entsprechenden Kreditkartengesellschaft autorisiert sind, Zahlungen mittels dieser Kreditkarte zu akzeptieren.

Marken

Folgende Namen sind in gewissen Ländern Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation:

AIX	DB2	DB2 Extender
DB2 Universal Database	HotMedia	IBM
	WebSphere	

Adobe und Adobe Acrobat sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Blaze Advisor ist eine Marke von Blaze Software, Incorporated.

Notes und Lotus sind in gewissen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Lotus Development Corporation.

Microsoft, IIS, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind in gewissen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Netscape ist in gewissen Ländern eine eingetragene Marke der Netscape Communications Corporation.

Oracle ist eine eingetragene Marke und Oracle8i ist eine Marke der Oracle Corporation.

Pentium ist in gewissen Ländern eine Marke der Intel Corporation.

SET und das SET-Logo sind Marken von SET Secure Electronic Transaction LLC.

Solaris, Solaris Operating Environment, JDK, JDBC, Java, HotJava und alle Java-basierten Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc.

VeriSign und das VeriSign-Logo sind Marken und Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von VeriSign, Inc.

UNIX ist in gewissen Ländern eine eingetragene Marke von The Open Group.

Andere Namen von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen können Marken oder Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen sein.

Index

A

- Ändern des Konfigurationsmanagerkennworts 191
- Änderungen in letzter Minute 3
- Anfordern eines sicheren Zertifikats 157
- Angegebene Betriebsumgebungen 225
- Apache.exe 218
- Auktionsknoten im Konfigurationsmanager 99, 117

B

- BankServACH Cassette 5
- Benutzer-IDs und Kennwörter
 - Benutzer-ID für den IBM HTTP Server 17
 - Benutzer-ID für den Konfigurationsmanager 17
 - Payment Manager-Administratoraufgabebereich 18
- Blaze Innovator Runtime 5
- Blaze Regel-Server 5

C

- Cache-Knoten im Konfigurationsmanager 119
- Catalog Manager 5
- Commerce Accelerator 5
- Commerce Accelerator-Knoten im Konfigurationsmanager 118
- Commerce-Website 3
- createdb.log 217
- CyberCash Cassette 5

D

- Datenbank
 - DB2 Universal Database 5
 - Oracle 5
- Datenbankknoten im Konfigurationsmanager 92, 101
- DB2 Universal Database 5
 - Datenbankknoten im Konfigurationsmanager 92
 - für Payment Manager 77
 - verwendete Port-Nummern 15
- Deinstallation
 - IBM HTTP Server 214
 - Payment Manager 211

Deinstallation (Forts.)

- WebSphere Application Server 213
- WebSphere Commerce 212, 214
- Dienstspezifische Nachricht für Fehler 10 218
- DNS (Domain Name Server) 161
- Domino Web Server 5
- konfigurieren 45

E

- Empfangen einer sicheren Produktionsschlüsseldatei 158
- Equifax, Zertifizierungsstelle 155, 157
- Erstellen einer sicheren Produktionsschlüsseldatei 156
- Erstellen mehrerer Commerce-Exemplare 161
- Exemplar, WebSphere Commerce
 - Erstellen mehrerer Commerce-Exemplare 161
 - Fehlerbestimmung 219
 - IBM HTTP Server, Überlegungen bei Erstellung mehrerer Exemplare 163, 164
 - mehrere erstellen 161
 - Schritte zum Erstellen mehrerer 163
 - Speicherbedarf zur Erstellung mehrerer 163
 - Starten mehrerer 164
 - Vorbedingungen zur Erstellung mehrerer Exemplare 161
- Exemplar, WebSphere Commerce-Exemplar aktualisieren 199
- Exemplareigenschaften, Knoten im Konfigurationsmanager 100
- Exemplarknoten im Konfigurationsmanager 91, 104

F

- Fehlerbehebung
 - Probleme mit WebSphere Commerce 219
 - Webserver 218
 - WebSphere Application Server-Probleme 218
 - WebSphere Commerce, langsame Antwort 219

Fehlerbehebung (Forts.)

- WebSphere Commerce-Protokoll-dateien 217
- Zugriff auf JSP nicht möglich 219
- Fehlerbestimmung 217
- Festlegen einer sicheren Produktionsschlüsseldatei als aktuelle Datei 158

G

- Geschäftsservices konfigurieren, Knoten im Konfigurationsmanager 119

H

- Handbuchübersicht 3
- Hardcopy-Informationen 221
- httpd.conf 218

I

- IBM Developer's Kit, Java Technology Edition
 - Standardinstallationspfad 4
- IBM HTTP Server 5
 - Aktivieren von SSL 155
 - Deinstallation 214
 - Homepage 222
 - Homepage, Verbindung herstellen 203
 - kann nicht gestartet werden 218
 - Kennwort, ändern 194
 - Kennwort, festlegen 194
 - Standardinstallationspfad 4
 - starten und stoppen 186
 - Überlegungen für mehrere Exemplare 163, 164
 - verwendete Port-Nummern 15
- IBM HTTP Server, Voraussetzungen für Benutzer-IDs 17
- IBM WS Admin Server, Fehler bei Dienst 218
- Informationen
 - Änderungen in letzter Minute 3
 - Commerce-Website 3
 - druckbare Dokumentation 221
 - IBM HTTP Server-Homepage 222
 - Konventionen, in diesem Handbuch verwendet 3

- Informationen (*Forts.*)
 - Payment Manager, Readme-Datetei 78
 - Payment Manager-Homepage 222
 - README 3
 - Solaris Operating Environment-Software 223
 - Standardinstallationspfade 4
 - Übersicht über das Handbuch 3
 - Verwenden der Onlinehilfefunktion von WebSphere Commerce 221
 - WebSphere Application Server-Homepage 223
 - WebSphere Commerce 221
 - WebSphere Commerce-Homepage 221
 - Installation
 - abschließen, für iPlanet Web Server 135
 - durchführen, für iPlanet Web Server 123
 - Hardwarevoraussetzung 20
 - IBM HTTP Server 1.3.19.1 39
 - Installationsvorbereitung 19
 - iPlanet Web Server 51
 - Lotus Notes 23
 - Oracle, erforderliche Vorkenntnisse 19
 - Payment Server 77
 - Softwarevoraussetzungen 21
 - Vorkenntnisse, erforderlich 19
 - Webserver kann nicht gestartet werden 218
 - WebSphere Application Server 59
 - WebSphere Application Server-Probleme 218
 - WebSphere Commerce 73
 - WebSphere Commerce-Protokoll-dateien zur Fehlerbestimmung 217
 - weitere Voraussetzungen 23
 - Installationpfad (Standardpfade) 4
 - Installationsvorbereitung
 - für mehrere Exemplare mit virtuellen Hostnamen 161
 - Hardwarevoraussetzungen 20
 - Lotus Notes 23
 - Oracle, erforderliche Vorkenntnisse 19
 - Payment Manager 77, 78
 - Softwarevoraussetzungen 21
 - Installationsvorbereitung (*Forts.*)
 - Softwarevoraussetzungen für Payment Manager 77
 - Voraussetzungen 19
 - Vorkenntnisse, erforderlich 19
 - weitere Voraussetzungen 23
 - Internet Connection Secure Server 157
 - Internet Explorer 6
 - IP-Adresse, für mehrere Exemplare 161
 - iPlanet Web Server
 - Abschließen der Installation 135
 - Durchführen der Installation 123
 - installieren und konfigurieren 51
 - iPlanet Web Server Enterprise Edition 4.1.8 5
- K**
- Key Management, Dienstprogramm 158
 - Komponentenknoten im Konfigurationsmanager 116
 - Konfigurationseinstellungen, ändern 199
 - Konfigurationsmanager
 - Ändern des Kennworts 191
 - Auktionsknoten 99, 117
 - Cache-Knoten 119
 - Commerce Accelerator-Knoten 118
 - Datenbankknoten 92, 101
 - Erstellen von Exemplaren 89
 - Exemplareigenschaften, Knoten 100
 - Exemplarknoten 91, 104
 - Geschäftsservices konfigurieren, Knoten 119
 - Komponentenknoten 116
 - Konfigurationseinstellungen ändern 199
 - Lizenzbenutzerverwaltung, Knoten 120
 - Member-Subsystemknoten 106
 - Nachrichtenknoten 98, 108
 - Payment Manager-Knoten 96, 105
 - Protokollsystemknoten 97, 118
 - Registerknoten 117
 - Sitzungsverwaltungsknoten 109
 - Transporte, Knoten 120
 - Webserverknoten 94, 103
 - WebSphere-Knoten 95, 102
 - Konfigurationsmanager, Voraussetzungen für Benutzer-IDs 17
 - Konfigurieren
 - Ändern des Konfigurationsmanagerkennworts 191
 - iPlanet Web Server 51
 - WebSphere Commerce-Exemplare 89
 - Konventionen, in diesem Handbuch verwendet 3
- L**
- Langsame Antwort 219
 - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 - verwendete Port-Nummern 15
 - Lizenzbenutzerverwaltung, Knoten im Konfigurationsmanager 120
 - Lotus Notes 23
- M**
- MacroMedia LikeMinds-Client 5
 - Mehrere WebSphere Commerce-Exemplare
 - erstellen 161
 - IBM HTTP Server, Überlegungen 163, 164
 - mit virtuellen Hostnamen 161
 - Schritte zum Erstellen mit virtuellen Hosts 163
 - Speicherbedarf 163
 - starten mit virtuellen Hostnamen 164
 - Vorbedingungen für virtuelle Hosts 161
 - Member-Subsystemknoten im Konfigurationsmanager 106
 - Microsoft IIS 5
- N**
- Nachrichtenknoten im Konfigurationsmanager 98, 108
 - Netscape Communicator 6
 - Netscape Navigator 6
 - nslookup, IP-Befehl 162
- O**
- Oracle 5
 - für Payment Manager 77
 - verwendete Port-Nummern 15
 - Vorkenntnisse, erforderlich 19
- P**
- Payment Manager
 - Administratortaufgabebereich 18

- Payment Manager (*Forts.*)
 - Deinstallation 211
 - einrichten 206
 - Homepage 222
 - Installationsvoraussetzungen 77
 - installieren 77
 - Knoten im Konfigurationsmanager 96, 105
 - PaymentServlet.properties, Datei 81
 - PMRealm.jar, Datei 81
 - PSDefaultRealm 81
 - RealmClass, Eigenschaft 81
 - Softwarevoraussetzungen 77
 - Starten der Payment Manager-Benutzerschnittstelle 188
 - Starten der Payment Manager-Engine 188
 - starten und stoppen 187
 - StopIBMPayServer, Befehl 189
 - stoppen 189
 - Stoppen der Payment Manager-Engine mit WebSphere Application Server 187
 - Stoppen von Payment Manager 189
 - Stoppen von Payment Manager unter Verwendung von WebSphere Application Server 190
 - verwendete Port-Nummern 15
 - vor der Installation 78
 - WCSHostName, Eigenschaft 81
 - wcspmrealm.jar, Datei 81
 - WCSRealm 81
 - WCSWebPath, Eigenschaft 81
 - Payment Manager, RealmClass 81
 - Payment Manager-Administratorkonfigurationsbereich 18
 - Payment Manager-Knoten im Konfigurationsmanager 96, 105
 - PaymentServlet.properties, Datei 81
 - PMRealm.jar, Datei 81
 - populatedb.log 217
 - populatedbnl.log 217
 - Port-Host-Aliasnamen, hinzufügen zum WebSphere Application Server 197
 - Port-Nummern, von WebSphere Commerce verwendete 15
 - Produktberater 5
 - verwendete Port-Nummern 15
 - Produktionsschlüsseldatei, als aktuelle Datei definieren 158
 - Produktionsschlüsseldatei, empfangen für HTTP Server 158
 - Produktionsschlüsseldatei, erstellen für HTTP Server 156
 - Produktionsschlüsseldatei, für HTTP Server testen 159
 - Programmspezifikationen 225
 - Protokolldateien
 - createdb.log 217
 - populatedb.log 217
 - populatedbnl.log 217
 - Protokollsystemknoten im Konfigurationsmanager 118
 - WASConfig.log 217
 - wcs.log 217
 - wcsconfig.log 217
 - zur WebSphere Commerce-Fehlerbestimmung 217
 - Protokollsystemknoten im Konfigurationsmanager 97, 118
 - PSDefaultRealm 81
- R**
- README, Datei 3
 - RealmClass, Eigenschaft 81
 - Registerknoten im Konfigurationsmanager 117
- S**
- Schlüsseldatei, für Produktion empfangen und einrichten 158
 - Schlüsseldatei, für Produktion testen 159
 - SET 5
 - Sichere Produktionsschlüsseldatei, als aktuelle Datei für HTTP Server definieren 158
 - Sichere Produktionsschlüsseldatei, empfangen für HTTP-Server 158
 - Sichere Produktionsschlüsseldatei, erstellen für HTTP Server 156, 157
 - Sichere Produktionsschlüsseldatei, für HTTP Server testen 159
 - Sicheres Zertifikat anfordern 157
 - Sicherheitsübersicht für SSL 155
 - Sitzungsverwaltung, Knoten im Konfigurationsmanager 109
 - Solaris Operating Environment, Softwareinformationen 223
 - SSL (Secure Sockets Layer)
 - aktivieren auf dem IBM HTTP Server
 - Anfordern eines sicheren Zertifikats 157
 - SSL (Secure Sockets Layer) (*Forts.*)
 - aktivieren auf dem IBM HTTP Server (*Forts.*)
 - Definieren einer sicheren Produktionsschlüsseldatei als aktuelle Datei 158
 - Empfangen einer sicheren Produktionsschlüsseldatei 158
 - Erstellen einer sicheren Produktionsschlüsseldatei 156
 - Key Management, Dienstprogramm 158
 - Sicherheit, Übersicht 155
 - Testen der sicheren Produktionsschlüsseldatei 159
 - Verschlüsselungskonzepte 155
 - aktivieren für den IBM HTTP Server 155
 - Standardinstallationspfade 4
 - Starten
 - IBM HTTP Server 186
 - Payment Manager 187
 - Payment Manager-Benutzerschnittstelle 188
 - Payment Manager-Engine 188
 - WebSphere Commerce-Exemplar 100
 - StopIBMPayServer, Payment Manager-Befehl 189
 - Stoppen
 - IBM HTTP Server 186
 - Payment Manager 187, 189
 - Payment Manager, mit StopIBMPayServer 189
 - Payment Manager, unter Verwendung von WebSphere Application Server 190
 - Payment Manager-Engine, über WebSphere Application Server 187
 - WebSphere Commerce-Exemplar 100
- T**
- Testen einer sicheren Produktionsschlüsseldatei 159
 - Transporte, Knoten im Konfigurationsmanager 120
- U**
- Unterstützte Webbrowser 6

- V**
- VeriSign, Zertifizierungsstelle 155, 157
 - Verschlüsselungskonzepte für SSL 155
 - Verwaltungsaufgaben
 - Ändern des Konfigurationsmanagerkennworts 191
 - Einrichten von Payment Server 206
 - Hinzufügen von Port-Host-Aliasnamen zu WebSphere Application Server 197
 - WebSphere Commerce-Exemplar aktualisieren 199
 - Verwaltungskonsole 5
 - VirtualHost-Abschnitt in Datei httpd.conf 164
 - Virtuelle Hostnamen, Schritte zum Erstellen mehrerer Exemplare 163
 - Virtuelle Hostnamen, Starten mehrerer Exemplare 164
 - Virtuelle Hostnamen, Vorbedingungen 161
 - Virtuelle Hostnamen für mehrere Exemplare 161
 - VisaNet Cassette 5
 - Voraussetzungen
 - Benutzer-ID für den IBM HTTP Server 17
 - Benutzer-ID für den Konfigurationsmanager 17
 - Hardware 20
 - Lotus Notes 23
 - Payment Manager-Administratorkaufgabenbereich 18
 - Software 21
 - vor der Konfiguration des Exemplars 85
 - Vorkenntnisse 19
 - weitere Voraussetzungen 23
 - Vorwort zum Handbuch 3
- W**
- WASConfig.log 217
 - wcs.log 217
 - wcsconfig.log 217
 - WCSHostName, Eigenschaft 81
 - wcspmrealm.jar, Datei 81
 - WCSRealm 81
 - WCSWebPath, Eigenschaft 81
 - Webbrowser, unterstützte 6
 - Webserver
 - Domino Web Server 5
 - Fehlerbestimmung 218
 - Webserver (*Forts.*)
 - IBM HTTP Server 5, 194
 - iPlanet Web Server Enterprise Edition 4.1.8 5
 - Microsoft IIS 5
 - Webserverknoten im Konfigurationsmanager 94, 103
 - WebSphere Application Server
 - Administrationskonsole, Starten und Stoppen eines WebSphere Commerce-Exemplars 100
 - dienstspezifische Nachricht für Fehler 10 218
 - Fehlerbestimmung 218
 - fernese Oracle 128, 141
 - Hinzufügen von Port-Host-Aliasnamen 197
 - Homepage 223
 - Inaktivieren der Sicherheit für die Installation von Payment Manager 78
 - installieren 59
 - Nachrichtenknoten im Konfigurationsmanager 98, 108
 - Standardinstallationspfad 4
 - verwendete Port-Nummern 15
 - Voraussetzung für Payment Manager 77
 - WebSphere-Knoten im Konfigurationsmanager 95
 - WebSphere Commerce
 - Deinstallation 212
 - enthaltende Produkte 5
 - Erstellen und Aktualisieren von Exemplaren 89
 - Fehlerbestimmung 219
 - Homepage 221
 - Informationsquellen 221
 - langsame Antwort 219
 - Lokalisieren der druckbaren Dokumentation 221
 - Programmspezifikationen und angegebene Betriebsumgebungen 225
 - Standardinstallationspfad 4
 - starten und stoppen 185
 - Verwaltungsaufgaben 197
 - Verwenden der Onlinehilfefunktion 221
 - verwendete Port-Nummern 15
 - vor der Konfiguration 85
 - Webserver kann nicht gestartet werden 218
 - WebSphere Commerce, installieren 73
 - WebSphere Commerce Analyzer
 - Kennwort, ändern 193
 - öffnen 202
 - WebSphere Commerce-Exemplar
 - aktualisieren 199
 - Auktionsknoten im Konfigurationsmanager 99, 117
 - Cache-Knoten im Konfigurationsmanager 119
 - Commerce Accelerator-Knoten im Konfigurationsmanager 118
 - Datenbankknoten im Konfigurationsmanager 92, 101
 - erstellen
 - IBM HTTP Server, Überlegen 163, 164
 - mehrere, mit virtuellen Hostnamen 163
 - Speicherbedarf 163
 - Starten mehrerer 164
 - erstellen und aktualisieren 89
 - Erstellungsassistent 91
 - Exemplareigenschaften, Knoten im Konfigurationsmanager 100
 - Exemplarknoten im Konfigurationsmanager 91, 104
 - Geschäftsservices konfigurieren, Knoten im Konfigurationsmanager 119
 - Komponentenknoten im Konfigurationsmanager 116
 - Lizenzbenutzerverwaltung, Knoten im Konfigurationsmanager 120
 - Member-Subsystemknoten im Konfigurationsmanager 106
 - Nachrichtenknoten im Konfigurationsmanager 98, 108
 - Payment Manager-Knoten im Konfigurationsmanager 96, 105
 - Protokollsystemknoten im Konfigurationsmanager 97, 118
 - Registerknoten im Konfigurationsmanager 117
 - Sitzungsverwaltung, Knoten im Konfigurationsmanager 109

WebSphere Commerce-Exemplar

(Forts.)

starten und stoppen 100

Transporte, Knoten im

Konfigurationsmanager 120

vor der Konfiguration 85

Webserverknoten im

Konfigurationsmanager 94,

103

WebSphere-Knoten im

Konfigurationsmanager 95,

102

WebSphere-Knoten im

Konfigurationsmanager 95, 102

Weitere Installations-

vorbereitungen 23

Z

Zertifizierungsstelle für SSL-Zertifi-

kate 155, 157

Zugriff auf JSP nicht möglich 219

Antwort

**IBM WebSphere Commerce
für die Solaris-Betriebsumgebungssoftware
Installation
zur Verwendung mit einer Oracle-Datenbank**

Version 5.4

Anregungen zur Verbesserung und Ergänzung dieser Veröffentlichung nehmen wir gerne entgegen. Bitte informieren Sie uns über Fehler, ungenaue Darstellungen oder andere Mängel.

Zur Klärung technischer Fragen sowie zu Liefermöglichkeiten und Preisen wenden Sie sich bitte entweder an Ihre IBM Geschäftsstelle, Ihren IBM Geschäftspartner oder Ihren Händler.

Unsere Telefonauskunft "HALLO IBM" (Telefonnr.: 01803/31 32 33) steht Ihnen ebenfalls zur Klärung allgemeiner Fragen zur Verfügung.

Kommentare:

Danke für Ihre Bemühungen.

Sie können ihre Kommentare betr. dieser Veröffentlichung wie folgt senden:

- Als Brief an die Postanschrift auf der Rückseite dieses Formulars
- Als E-Mail an die folgende Adresse: ibmterm@de.ibm.com

Name

Adresse

Firma oder Organisation

Rufnummer

E-Mail-Adresse

Antwort



IBM Deutschland GmbH
SW TSC Germany

70548 Stuttgart

IBM