

Solaris Operating Environment software용
IBM WebSphere Commerce



빠른 시작

버전 5.5

Solaris Operating Environment software용
IBM WebSphere Commerce



빠른 시작

버전 5.5

주!

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 반드시 31 페이지의 『주의사항』의 일반 정보를 읽으십시오.

초판(2003년 6월)

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, Solaris Operating Environment용 IBM WebSphere Commerce 버전 5.5(제품 번호: 5724-A18) 및 모든 후속 릴리스와 수정판에 적용됩니다. 제품 레벨에 맞는 올바른 버전을 사용하십시오.

해당 지역의 IBM 담당자나 IBM 지사를 통해 서적을 주문하십시오.

IBM은 여러분의 의견을 환영합니다. 다음 URL에 있는 온라인 IBM WebSphere Commerce 문서 피드백 양식을 사용하여 사용자 의견을 보내실 수 있습니다.

<http://www.ibm.com/software/webservers/commerce/rcf.html>

IBM에 정보를 보내는 경우, 그 정보가 타당하면 IBM은 적절한 방식으로 이를 배포할 수 있으며, 제공한 독자는 이에 대해 책임을 지거나 사용에 제한을 받지 않습니다.

목차

제 1 장 WebSphere® Commerce 시작 . . . 1	WebSphere Application Server 설치 로그 24
이 책에 사용된 규칙 1	WebSphere Commerce 설치 로그 24
기본 설치 경로 2	WebSphere Commerce 인스턴스 작성 로 그 24
지원되는 웹 브라우저 2	다음 단계. 25
WebSphere Commerce에서 사용되는 포트 번 호. 3	WebSphere Commerce 견본 상점 공개(권 장됨) 26
WebSphere Commerce에서 사용되는 로케일 . 4	WebSphere Commerce와 함께 제공되는 추가 소프트웨어 설치(선택사항) 26
사용자 ID, 암호 및 URL에 대한 빠른 참조 . 5	
DB2 Universal Database 사용자 ID 요구 사항 7	
제 2 장 사전 설치 요구사항 9	제 4 장 추가 정보. 27
지식 요구사항. 9	WebSphere Commerce 정보 27
하드웨어 전제 조건 10	온라인 도움말 사용 27
소프트웨어 전제 조건. 11	인쇄 가능한 문서 찾기 27
기타 요구사항 12	WebSphere Commerce 웹 사이트 보기 . 28
DB2용 Solaris 커널 구성 매개변수 갱신 . 13	WebSphere Commerce Payments 정보 . . 28
경로 변수. 15	IBM HTTP Server 정보 29
제 3 장 WebSphere Commerce 설치. . . 17	WebSphere Application Server 정보 . . . 30
WebSphere Commerce를 설치하기 전에 . . 17	DB2 Universal Database 정보 30
빠른 설치 완료. 18	기타 IBM 문서. 30
설치 확인. 22	주의사항 31
DB2 Universal Database 설치 로그. . . 22	상표 33

제 1 장 WebSphere® Commerce 시작

이 책에서는 단일 시스템에 WebSphere Commerce 버전 5.5의 기본 구성요소 설치 및 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 시스템 관리자 또는 그에 해당하는 작업을 담당하는 사용자를 대상으로 설치 및 구성 태스크 수행에 대해 설명합니다. 고급 구성 시나리오에 대해서는 *WebSphere Commerce 설치 안내서*의 내용을 참조하십시오.

WebSphere Commerce Studio의 설치 및 구성에 관한 지시사항은 *WebSphere Commerce Studio 설치 안내서*를 참조하십시오.

이 안내서와 이 안내서의 갱신된 버전은 WebSphere Commerce 기술 라이브러리 웹 사이트(<http://www.ibm.com/software/commerce/library/>)에서 PDF 파일로 사용 가능합니다. 추가적인 지원 정보는 WebSphere Commerce 지원 사이트(<http://www.ibm.com/software/commerce/support/>)를 참조하십시오.

제품의 최종 변경 사항을 참조하려면 갱신된 제품 README 파일을 참조하십시오. 이 README 파일은 WebSphere Commerce 기술 라이브러리 웹 사이트 (<http://www.ibm.com/software/commerce/library/>)에서도 사용 가능합니다.

이 책에 사용된 규칙

이 책은 다음과 같은 규칙을 사용합니다.

굵은체	필드, 아이콘 또는 메뉴 선택사항의 이름과 같은 GUI(Graphical User Interface) 제어 또는 명령을 표시합니다.
모노체	파일 이름, 디렉토리 경로 및 이름과 같이 정확하게 입력해야 하는 텍스트의 예를 표시합니다.
기울임꼴	단어를 강조하기 위해 사용합니다. 기울임꼴은 시스템의 적절한 값으로 대체해야 하는 이름을 표시합니다.

기본 설치 경로

이 책에서 언급하는 설치 경로는 다음의 기본 경로 이름을 나타냅니다.

WebSphere Commerce 버전 5.5	<i>WC_installdir</i>
IBM® DB2 Universal Database™ 버전 8.1.1 Enterprise Edition	<i>DB2_installdir</i>
IBM HTTP Server 버전 1.3.26	<i>HTTPServer_installdir</i>
WebSphere Application Server 버 전 5.0	<i>WAS_installdir</i>

다양한 제품의 설치 경로에 대한 자세한 정보는 15 페이지의 『경로 변수』의 내용을 참조하십시오.

지원되는 웹 브라우저

WebSphere Commerce 시스템과 같은 네트워크에 있는 Windows® 운영체제 시스템의 Microsoft® Internet Explorer 6.0을 사용해서만 WebSphere Commerce 도구 및 온라인 도움말에 액세스할 수 있습니다. Microsoft의 중요한 최신 보안 갱신사항이 포함된 Internet Explorer 전체 버전 6.0 (Internet Explorer 6.0 서비스 팩 1 및 인터넷 도구라고도 함) 또는 그 이상을 사용해야 합니다. 이전 버전은 WebSphere Commerce 도구의 전체 기능을 지원하지 않습니다.

구매자는 WebSphere Commerce에서 지원되는 다음 웹 브라우저 중 하나를 사용하여 웹 사이트에 액세스할 수 있습니다.

- Windows용 AOL 7 이상
- Microsoft Internet Explorer:
 - Windows용 버전 6 이상
 - Machintosh용 버전 5 이상
- Netscape:
 - Windows에서는 버전 6.1 이상
 - Linux에서는 버전 6.2.3 이상

- Netscape Navigator:
 - Windows에서는 버전 4.51 이상
 - Linux에서는 버전 4.79 이상

WebSphere Commerce에서 사용되는 포트 번호

다음은 WebSphere Commerce나 해당되는 구성요소 제품에서 사용되는 기본 포트 번호 목록입니다. WebSphere Commerce 이외의 응용프로그램이 같은 포트를 사용하지 않도록 확인하십시오. 시스템에 방화벽이 구성되어 있으면 이 포트에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.

포트 번호

사용 프로그램

- 80** IBM HTTP Server
- 389** LDAP Directory Server
- 443** IBM HTTP Server - 보안 포트
- 1099** WebSphere Commerce 구성 관리자 서버
- 2809** WebSphere Application Server 부트스트랩 주소
- 5432** WebSphere Commerce Payments 비보안 서버
- 5433** WebSphere Commerce Payments 보안 서버
- 5557** WebSphere Application Server 내부 Java™ 메시지 전달 서비스 서버
- 5558** WebSphere Application Server Java 메시지 전달 서비스 서버 큐 주소
- 5559** WebSphere Application Server Java 메시지 전달 서비스 직접 주소
- 7873** WebSphere Application Server DRS 클라이언트 주소
- 8000** WebSphere Commerce 도구. 이 보안 포트에는 SSL이 필요합니다.
- 8002** WebSphere Commerce 관리 콘솔. 이 보안 포트에는 SSL이 필요합니다.
- 8004** WebSphere Commerce 조직 관리 콘솔. 이 보안 포트에는 SSL이 필요합니다.
- 8008** IBM HTTP Server 관리 포트

- 8880 WebSphere Application Server SOAP 커넥터 주소
- 9043 WebSphere Application Server 관리 콘솔 보안 포트
- 9080 WebSphere Application Server HTTP 전송
- 9090 WebSphere Application Server 관리 콘솔 포트
- 9443 WebSphere Application Server HTTPS 전송 포트
- 9501 WebSphere Application Server 보안 연관 서비스
- 9502 WebSphere Application Server 공통 보안 포트
- 9503 WebSphere Application Server 공통 보안 포트
- 50000 DB2[®] 서버 포트
- 60000
- 이상 DB2 TCP/IP 통신

WebSphere Commerce에서 사용되는 로케일

WebSphere Commerce는 올바른 Java 로케일만을 사용합니다. 시스템에 사용하는 언어에 대한 로케일이 설치되어 있는지 확인하십시오. 로케일 관련 환경 변수가 WebSphere Commerce 지원 로케일을 포함하도록 설정되었는지 확인하십시오. WebSphere Commerce가 지원하는 로케일 코드가 아래 테이블에 표시되어 있습니다.

언어	로케일 코드	LC_ALL 값
독일어	de_DE	de_DE.ISO8859-1
영어	en_US	en_US.ISO8859-1
스페인어	es_ES	es_ES.ISO8859-1
프랑스어	fr_FR	fr_FR.ISO8859-1
이탈리아어	it_IT	it_IT.ISO8859-1
일본어	ja_JP	ja_JP.eucJP
한국어	ko_KR	ko_KR.EUC
포르투갈어	pt_BR	pt_BR.ISO8859-1
중국어	zh_CN	zh_CN.GBK
대만어	zh_TW	zh_TW.BIG5

로케일을 결정하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
echo $LANG
```

로케일이 지원되지 않으면 root 사용자로 로그인하고 다음 명령을 실행하여 로케일 특성을 변경하십시오.

```
LANG=xx_XX  
export LANG
```

여기서, xx_XX는 위 테이블에 표시된 것과 동일한 대소문자로 되어있는 4자의 로케일 코드입니다.

사용자 ID, 암호 및 URL에 대한 빠른 참조

WebSphere Commerce 환경 관리에는 다양한 사용자 ID가 필요합니다. 필요한 사용자 ID와 권한이 아래 표에 설명되어 있습니다. WebSphere Commerce 사용자 ID인 경우에는 기본 암호가 명시됩니다.

사용자 ID	기본값	주
DB2 사용자	적용되지 않음	이것은 사용자의 DB2 데이터베이스를 관리하기 위해 설치 중에 작성된 운영체제 사용자 ID입니다. 이 ID는 DB2 명령을 실행할 때와 DB2 서버의 시작 및 중지할 때 사용해야 합니다. 이 사용자는 7 페이지의 『DB2 Universal Database 사용자 ID 요구사항』에 설명된 DB2 사용자 ID 요구사항을 만족시켜야 합니다.
구성 관리자 사용자 ID	구성 관리자의 기본 사용자 ID 및 암호는 webadmin 및 webibm입니다.	구성 관리자 도구의 그래픽 인터페이스로 WebSphere Commerce 구성을 수정할 수 있습니다. WebSphere Commerce 시스템 또는 그래픽 사용자 인터페이스를 지원하는 WebSphere Commerce와 같은 네트워크에 있는 시스템 및 구성 관리자 클라이언트가 설치된 시스템에서 구성 관리자에 액세스할 수 있습니다.
IBM HTTP Server 사용자 ID	적용되지 않음	웹 브라우저를 시작하고 다음 URL을 입력하여 웹 서버 홈 페이지를 액세스할 수 있습니다. <code>http://host_name</code>

사용자 ID	기본값	주
WebSphere Commerce 사이트 운영자	적용되지 않음 사이트 운영자 ID 및 암호는 빠른 설치 작업의 일부로 작성됩니다.	<p>사이트 운영자의 사용자 ID 및 암호는 다음의 WebSphere Commerce 도구에 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • WebSphere Commerce 액셀러레이터. WebSphere Commerce 액셀러레이터에 액세스하려면 WebSphere Commerce와 같은 네트워크에 있는 Windows 시스템에서 Internet Explorer를 시작하고 다음 URL을 입력하십시오. <code>https://host_name:8000/accelerator</code> • WebSphere Commerce 관리 콘솔. WebSphere Commerce 관리 콘솔에 액세스하려면 WebSphere Commerce와 같은 네트워크에 있는 Windows 시스템에서 Internet Explorer를 시작하고 다음 URL을 입력하십시오. <code>https://host_name:8002/adminconsole</code> • WebSphere Commerce 조직 관리 콘솔. WebSphere Commerce 조직 관리 콘솔에 액세스하려면 WebSphere Commerce와 동일한 네트워크에 있는 Windows 시스템에서 Internet Explorer를 시작하고 다음 URL을 입력하십시오. <code>https://host_name:8004/orgadminconsole</code> <p>WebSphere Commerce에서의 사용자 ID 및 암호는 다음 규칙을 따라야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 암호 길이는 최소 8자여야 합니다. • 암호에는 최소 하나의 숫자가 있어야 합니다. • 암호에는 최소 하나의 알파벳 문자가 있어야 합니다. • 암호에 한 문자를 네 번 이상 사용할 수 없습니다. • 암호에 같은 문자를 세 번 이상 반복할 수 없습니다.

사용자 ID	기본값	주
WebSphere Commerce Payments 관리자	WebSphere Commerce Payments의 설치 시, WebSphere Commerce 사이트 운영자 ID에 자동으로 WebSphere Commerce Payments 관리자 역할이 지정됩니다.	WebSphere Commerce Payments 관리자 역할은 사용자 ID가 WebSphere Commerce Payments를 제어하고 관리할 수 있도록 합니다.
root가 아닌 사용자 ID	없음	WebSphere Commerce를 설치하기 전에 이 ID를 작성해야 합니다. 이 ID는 WebSphere Commerce의 여러 구성요소를 관리하는데 사용됩니다. 다음 서버 및 도구를 이 ID로 실행해야 합니다. <ul style="list-style-type: none"> • WebSphere Commerce Application Server • WebSphere Commerce Payments Application Server • WebSphere Commerce 구성 관리자 • 기본 WebSphere Application Server Application Server -- server1
root	root	이 사용자 ID는 WebSphere Commerce를 설치할 때 필요한 ID입니다. 이 ID는 IBM HTTP Server의 시작과 중지에도 사용되어야 합니다.

DB2 Universal Database 사용자 ID 요구사항

DB2에서는 데이터베이스 관리자 및 사용자의 사용자 ID는 다음 규칙을 준수해야 합니다.

- 길이가 20자를 초과할 수 없습니다.
- 대문자를 포함할 수 없습니다.
- a - z, 0 - 9, @, #, \$ 및 _ 문자만을 포함할 수 있습니다.
- 밑줄(_)로 시작할 수 없습니다.
- 사용자 ID는 대문자, 소문자 또는 대소문자 혼합의 USERS, ADMINS, GUESTS, PUBLIC, LOCAL 중 하나를 사용할 수 없습니다.
- 사용자 ID는 대문자, 소문자 또는 대소문자 혼합의 IBM, SQL, SYS로 시작할 수 없습니다.

제 2 장 사전 설치 요구사항

이 장에서는 WebSphere Commerce를 설치하기 전에 수행해야 할 단계에 대해 설명합니다.

이 책에 설명된 단계를 수행하기 위해서는 root 사용자로 액세스해야 합니다.

중요

설치를 완료하기 위해서는 다음의 사전 설치 단계를 반드시 수행해야 합니다.

지식 요구사항

WebSphere Commerce를 설치 및 구성하려면 다음에 대한 지식이 필요합니다.

- 운영체제
- 인터넷
- 웹 서버 조작 및 유지보수
- IBM DB2 Universal Database
- 기본 운영체제 명령

상점을 작성 및 사용자 정의하려면 다음에 대한 지식이 필요합니다.

- WebSphere Application Server
- IBM DB2 Universal Database
- HTML 및 XML
- SQL(Structured Query Language)
- Java 프로그래밍

상점 첫화면 및 상점 데이터 자원 개발에 관한 정보는 *WebSphere Commerce 상점 개발 안내서*의 내용을 참조하십시오. 비즈니스 로직(또는 백오피스 비즈니스 로직)의 개발 및 사용자 정의에 관한 정보는 *WebSphere Commerce 프로그래밍 안내서* 및 학습 문서를 참조하십시오.

하드웨어 전제 조건

WebSphere Commerce를 설치하기 전에 다음 최소 하드웨어 요구사항이 만족되는지 확인해야 합니다.

- 다음과 같은 사양의 Sun SPARC, UltraSPARC 스테이션과 같은 Solaris 8 Operating Environment(SPARC 플랫폼 개정판) 소프트웨어를 지원하는 프로세서

- 400 MHz 프로세서

- 프로세서당 최소 1GB의 RAM. WebSphere Commerce 또는 WebSphere Commerce Payments 인스턴스 추가시마다 각 인스턴스당 512MB의 RAM이 추가로 필요합니다.

시스템의 실제 메모리 총계를 확인하려면 터미널 창에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
prtconf | grep Memory
```

- 모든 필수 및 선택적 구성요소를 아래와 같이 권장되는 파일 크기로 설치하는 경우 최소 6GB 여유 공간

- /opt: 4GB

- /export: 1GB

- /tmp: 1GB

- 프로세서당 최소 1GB의 스왑 공간

- TCP/IP 프로토콜 스택을 사용하여 네트워크로 연결하는 통신 하드웨어 어댑터

- CD-ROM 드라이브

- 그래픽 가능 모니터

소프트웨어 전제 조건

WebSphere Commerce를 설치하기 전에 다음 최소 소프트웨어 요구사항이 만족되는지 확인하십시오.

- WebSphere Commerce를 설치 중인 시스템과 동일한 네트워크에 Internet Explorer 6.0(전체 버전)이 설치된 Windows 시스템이 있는지 확인하십시오. Internet Explorer는 WebSphere Commerce 도구에 액세스하는데 필요합니다.
- 최근 Solaris 패치 클러스터가 있는 Solaris 8 Operating Environment(SPARC 플랫폼 개정판) 소프트웨어, 유지보수 갱신 5(MU5) 이상이 설치되어 있는지 확인하십시오. 시스템에 설치된 릴리스를 판별하려면 다음 명령을 실행하십시오.

```
cat /etc/release
```

주: WebSphere Commerce는 Solaris 8 Operating Environment(Intel 플랫폼 개정판) 소프트웨어를 지원하지 않습니다.

- 표시된 레벨 이상의 다음 Solaris 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.

- 108434-03
- 108652-27
- 108528-12
- 108827-01
- 108921-12
- 108940-24
- 109147-16

showrev -p 명령을 사용하여 패치 레벨을 확인할 수 있습니다. showrev -p 명령 사용에 대해서는 Solaris 문서를 참조하십시오.

중요

이들 패치 레벨은 이 책이 발행될 당시에는 정확했습니다.

최신의 패치가 필요한 경우에는 다음 URL에서 사용 가능한 최근의 시스템 요구사항을 확인하십시오.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/sysreqs.html>

- 스택 할당 한계가 최소한 32768이 되도록 하십시오. 현재 한계를 확인하려면 명령창에서 root 사용자로 다음을 입력하십시오.

```
ulimit -a
```

스택에 대해 리턴된 값이 32768 미만인 경우에는 root 사용자로 다음의 명령을 실행하여 이 레벨로 값을 증가시키십시오.

```
ulimit -s 32768
```

기타 요구사항

WebSphere Commerce를 설치하기 전에 다음 단계도 수행해야 합니다.

- 시스템에서 Lotus Notes나 다른 서버가 실행 중이면 서버를 중지하십시오.
- 사용자 ID db2fwc1과 daswc1이 존재하지 않는지 확인하십시오.
- 사용자 그룹 db2fwcg1과 daswgc1이 존재하지 않는지 확인하십시오.
- WebSphere Commerce는 IP 주소와 호스트 이름을 모두 사용하므로, 시스템의 IP 주소를 호스트 이름으로 변환해야 합니다. IP 주소를 알려면 명령창을 시작하고 다음을 입력하십시오.

```
nslookup host_name
```

정확한 IP 주소에서의 응답이 있어야 합니다.

- 호스트 이름이 도메인을 포함한 완전한 이름인지 확인하십시오.
- 웹 서버의 호스트 이름에 밑줄(_)이 포함되면 안됩니다. IBM HTTP Server는 호스트 이름에 밑줄이 있는 시스템을 지원하지 않습니다.

- 다음의 포트 중 하나를 사용하는 웹 서버가 설치되어 있는 경우, WebSphere Commerce를 설치하기 전에 웹 서버를 사용하지 않도록 하십시오.
 - 80
 - 443
 - 5432
 - 5433
 - 8000
 - 8002
 - 9090
 - 8004
- WebSphere Commerce 설치 마법사를 완료한 다음 사용 가능한 WebSphere Commerce 정보를 보려면 WebSphere Commerce를 설치한 시스템에 웹 브라우저가 있어야 합니다.

DB2용 Solaris 커널 구성 매개변수 갱신

중요

반드시 아래의 표에 명시된 대로 Solaris 커널 파일 매개변수를 설정해야 합니다. 지정된 대로 매개변수를 설정하지 않을 경우, DB2는 DB2 인스턴스 ID를 작성할 수 없습니다.

Solaris 커널 파일 매개변수를 설정하고 변경사항이 적용되도록 반드시 시스템을 다시 시작해야 합니다.

root로 로그인한 후 텍스트 편집기를 사용하여 다음 매개변수를 Solaris 커널 파일 /etc/system에 추가하십시오. 커널 매개변수를 설정하려면 다음과 같이 각 커널 매개변수에 대해 /etc/system 파일의 끝에 한 행을 추가하십시오.

```
set parameter-name=value
```

커널 파일에 입력하는 명령문의 끝에 공백이 있어서는 안됩니다. 사용자 시스템에 적용되는 구성을 기초로 다음 매개변수의 값을 선택하십시오.

표 1. Solaris 커널 구성 매개변수(권장값)

커널 구성 매개변수	실제 메모리			
	64MB - 128MB	128MB - 256MB	256MB - 512MB	512MB+
msgsys:msginfo_msgmax	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)
msgsys:msginfo_msgmnb	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)	65535 (1)
msgsys:msginfo_msgmap	130	258	1024	1024
msgsys:msginfo_msgmni	256	512	1024	1024
msgsys:msginfo_msgssz	16	16	32	32
msgsys:msginfo_msgtql	512	1024	2048	2048
msgsys:msginfo_msgseg	8192	16384	32767(2)	32767(2)
shmsys:shminfo_shmmax	67108864(3)	134217728(3)	4294967295 (3)	4294967295 (3)
shmsys:shminfo_shmseg	100	100	100	100
shmsys:shminfo_shmmni	1024	1024	1024	1024
semsys:seminfo_semmni	256	512	1024	2048
semsys:seminfo_semmsl	250	250	250	250
semsys:seminfo_semmap	260	516	1028	2050
semsys:seminfo_semmns	512	1024	2048	4096
semsys:seminfo_semopm	100	100	100	100
semsys:seminfo_semmnu	256	512	1024	4096
semsys:seminfo_semvmx	32767	32767	32767	32767
semsys:seminfo_semume	50	50	50	50

시스템의 실제 메모리 총계를 확인하려면 터미널 창에서 다음 명령을 실행하십시오.

```
prtconf | grep Memory
```

위에 표시된 값은 DB2에 대해 필요한 최소값입니다. 원할 경우 높게 조정할 수 있습니다. 추가 정보는 UNIX®용 IBM DB2 Universal Database 빠른 시작 안내서를 참조하십시오.

주:

1. 매개변수 msgsys:msginfo_msgmnb 및 msgsys:msginfo_msgmax는 반드시 65535 이상으로 설정해야 합니다.
2. msgsys:msginfo_msgseg 매개변수는 32767보다 높게 설정하면 안됩니다.
3. shmsys:shminfo_shmmax 매개변수는 위의 표에 제안된 값 또는 실제 메모리의 90%(바이트 단위) 중 더 높은 값으로 설정해야 합니다. 예를 들어, 시스템의 실제 메모리가 256MB인 경우, shmsys:shminfo_shmmax 매개변수를 241591910 (256*1024*1024*0.9)으로 설정하십시오.

DB2 Universal Database를 사용하기 위한 Solaris 커널 요구사항에 관한 추가 정보는 DB2 V8 정보 센터에서 사용 가능합니다. DB2 V8 정보 센터는 다음 URL로 이동하여 정보 센터 실행 링크를 눌러 액세스할 수 있습니다.

http://www.ibm.com/cgi-bin/db2www/data/db2/udb/winos2unix/support/v8pubs.d2w/en_main

이 URL은 현재 이 페이지에 맞추어 포맷되어 있습니다. 실제로 입력하는 경우에는 URL을 한 행으로 입력하십시오.

DB2 V8 정보 센터에서 "권장하는 Solaris 커널 구성 매개변수"를 검색하십시오.

주: Solaris 커널 매개변수를 갱신한 다음에는 시스템을 다시 시작해야 합니다.

경로 변수

다음 변수는 이 책에서 경로로 사용됩니다.

WAS_installdir

이 변수는 WebSphere Application Server의 설치 디렉토리입니다. WebSphere Application Server의 기본 설치 디렉토리는 /opt/WebSphere/AppServer입니다.

WC_installdir

이 변수는 WebSphere Commerce의 설치 디렉토리이며 모든 WebSphere Commerce 관련 데이터를 포함합니다. WebSphere Application Server의 기본 설치 디렉토리는 /opt/WebSphere/CommerceServer55입니다.

제 3 장 WebSphere Commerce 설치

이 장에서는 단일 노드에서 WebSphere Commerce 설치 및 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 설치는 다음 조건에 맞도록 수행해야 합니다.

- 다음의 구성요소가 설치되지 않은 노드에 다음의 모든 구성요소를 동일한 노드에 설치합니다.
 - DB2 Universal Database 버전 8.1
 - IBM HTTP Server 버전 1.3.26
 - WebSphere Application Server 기본 제품 버전 5.0
 - WebSphere Commerce Server
 - WebSphere Commerce Payments
- WebSphere Commerce 설치 프로그램을 실행하기 전에 시스템에 Java Runtime(JRE)이 설치되어 있지 않은지 확인하십시오. 설치 프로그램이 기존의 JRE를 사용하게 되어 설치가 실패할 수 있습니다.
- 설치시 사용한 언어가 아닌 다른 언어로 WebSphere Commerce 인스턴스를 작성하려면 빠른 설치를 사용할 수 없습니다.

WebSphere Commerce를 설치하기 전에

WebSphere Commerce의 빠른 설치를 수행하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

1. root로 로그인하십시오.
2. root가 아닌 사용자 ID를 작성하고 새로운 사용자 ID에 암호를 지정하십시오.
이 사용자 ID는 빠른 설치 프로세스의 인스턴스 작성의 일부로 WebSphere Commerce 및 WebSphere Commerce Payments 응용프로그램을 시작하는데 사용됩니다.
3. 새 사용자 그룹을 작성하고 새 그룹에 root가 아닌 사용자 ID를 추가하십시오.

root가 아닌 사용자 ID, root가 아닌 사용자의 사용자 그룹 ID 및 root가 아닌 사용자의 전체 홈 디렉토리 경로를 기록하십시오. 이 정보는 WebSphere Commerce 설치 마법사를 완료하는데 필요합니다.

4. 사용자 ID mqm을 작성하고 사용자 ID에 암호를 지정하십시오.
5. 다음의 사용자 그룹을 작성하십시오.
 - mqm
 - mqbrkrs
6. 다음 사용자를 mqm 사용자 그룹에 추가하십시오.
 - mqm
 - root
7. 다음 사용자를 mqbrkrs 사용자 그룹에 추가하십시오.
 - root
8. 로그오프 하십시오.
9. root로 로그인하여 그룹 멤버십이 적용되도록 하십시오.

사용자 작성, 사용자 그룹 작성 및 그룹에 사용자 추가하는 것에 관한 명령은 운영체제 문서를 참조하십시오.

WebSphere Commerce 설치 마법사를 시작하기 전에 위의 사용자 ID 및 그룹이 올바르게 설정되어 있지 않으면 설치 마법사가 실패합니다.

빠른 설치 완료

빠른 설치를 완료하려면 다음을 수행하십시오.

1. root로 로그인했는지 확인하십시오.
2. WebSphere Commerce 디스크 1 CD를 삽입하십시오. CD-ROM 드라이브를 마운트하고 디렉토리는 마운트 포인트로 변경하지 마십시오. 마운트 포인트로 디렉토리를 변경하면 CD 드라이브가 잠기게 되어 CD를 교체할 수 없습니다.
3. 다음 명령 중 하나를 실행하십시오.

```
mount_point/setup_solaris
```


또는

```
mount_point/setup_solaris -console
```

여기서 *mount_point*는 CD-ROM 마운트 포인트입니다. 예를 들어, /mnt/cdrom0입니다.

-console 매개변수를 사용하여 텍스트 기반의 설치 마법사가 시작됩니다. 텍스트 기반의 설치 마법사와 GUI 기반의 설치 마법사에 있는 단계는 동일하지만 옵션 선택 방법과 설치 마법사에서 진행되는 방법은 다릅니다.

이 절에서는 그래픽 기반의 설치 마법사만을 위한 옵션 선택 및 진행 지시사항을 제공합니다. 텍스트 기반의 설치 마법사를 사용하는 경우 옵션을 선택하고 진행하려면 텍스트 기반의 설치 마법사에서 표시되는 프롬프트에 따라 실행하십시오.

4. 설치 언어를 선택하고 확인을 선택하십시오. 소프트웨어는 시스템의 언어 설정에 상관없이 이 언어로 설치됩니다.
5. 시작 화면을 읽고, 다음을 선택하십시오.
6. 라이선스 계약을 읽어보십시오. 계약 조항에 동의하면 조항 승인을 선택하고 다음을 선택하십시오.
7. 설치 유형 선택이 프롬프트로 표시되면 빠른 설치를 선택하고 다음을 선택하십시오.
8. 기본 대상 디렉토리를 그대로 사용하거나, 다른 디렉토리를 입력하고 다음을 선택하십시오.

기본 경로를 선택하면 WebSphere Commerce 구성요소는 다음의 경로에 설치됩니다.

DB2 Universal Database

```
/opt/IBM/db2/V8.1
```

IBM HTTP Server

```
/opt/WebSphere/IBMHttpServer
```

WebSphere Application Server

```
/opt/WebSphere/AppServer
```

WebSphere Commerce

/opt/WebSphere/CommerceServer55

9. 다음 정보를 입력하거나 선택하십시오.

사용자 ID

DB2에 지정하려는 사용자 ID를 입력하십시오. 이 사용자 ID는 WebSphere Commerce가 실행 중인 데이터베이스를 액세스하기 위해 WebSphere Commerce에서 사용됩니다.

이 사용자 ID는 기존의 운영체제 ID가 아니어야 합니다.

사용자 암호

사용자 ID의 암호를 입력하십시오.

판매자 키

다음 기준에 일치하는 16자리의 16진수를 입력하십시오.

- 최소한 하나의 숫자(0 - 9)를 포함
- 최소한 하나의 알파벳 문자(a - f)를 포함

중요: 판매자 키에는 대문자를 사용할 수 없습니다.

- 동일한 문자를 네 번이상 연속해서 사용할 수 없습니다.

16진수는 다음의 숫자와 문자만 포함됩니다.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f

판매자 키는 WebSphere Commerce 구성 관리자가 암호화 키로 사용합니다. 판매자 키 필드에 사용자 자신의 키를 입력해야 합니다. 입력한 키가 사용자의 사이트를 보호할 수 있는지 확인하십시오. 상점이 작성된 후에는 이 키를 변경하려면 데이터베이스 갱신 도구를 사용해야만 합니다. 이 도구를 사용하려면 구성 관리자에 액세스하여 데이터베이스 노드를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 데이터베이스 갱신 도구를 선택하십시오.

WebSphere Commerce Payments 인스턴스 암호

이 암호는 WebSphere Commerce Payments 데이터베이스에 저장

되어 있는 중요한 데이터의 암호 해독을 위해 WebSphere Commerce Payments가 사용하는 암호입니다.

WebSphere Commerce Payments 인스턴스 암호는 다음의 기준을 준수해야 합니다.

- 최소한 하나의 숫자(0 - 9)를 포함
- 최소한 하나의 알파벳 문자(a - f, A - Z)를 포함
- 동일한 문자를 네 번 이상 연속해서 사용할 수 없습니다.

사이트 운영자 ID

WebSphere Commerce 사이트 운영자 ID를 입력하십시오. 이 ID는 WebSphere Commerce 액셀러레이터, 관리 콘솔 및 조직 관리 콘솔에 액세스하는데 필요합니다. 이 ID에는 또한 WebSphere Commerce Payments 관리 역할이 지정됩니다.

중요: WebSphere Commerce를 설치할 때 입력한 사이트 운영자 ID 및 암호를 잊지 않도록 하십시오. 이 ID와 암호가 없으면 WebSphere Commerce 액셀러레이터, 관리 콘솔 또는 조직 관리 콘솔에 액세스할 수 없습니다.

사이트 운영자 암호

사이트 운영자 암호를 입력하십시오. 사이트 운영자 암호는 최소 8자 이상이어야 합니다.

다음을 눌러 계속하십시오.

10. 설치할 문서의 언어를 선택하고 다음을 눌러 계속하십시오.
11. 다음 정보를 입력하십시오.

root가 아닌 사용자 ID

WebSphere Commerce 설치 마법사를 시작하기 전에 작성한 root가 아닌 사용자 ID를 입력하십시오.

root가 아닌 사용자 그룹

root가 아닌 사용자 ID와 연관된 사용자 그룹을 입력하십시오.

root가 아닌 사용자 홈 디렉토리

root가 아닌 사용자의 홈 디렉토리에 대한 전체 경로를 입력하십시오.

웹 서버 구성 파일의 위치

이 필드는 IBM HTTP Server 구성 파일(httpd.conf)의 위치를 표시합니다. 이 값은 변경할 수 없습니다.

다음은 눌러 계속하십시오.

12. 설치 선택사항을 확인하거나 선택사항을 수정하고 다음을 선택하십시오.
13. WebSphere Commerce 설치 프로그램에서 프롬프트된 대로 CD를 삽입하고 마운트하고 화면에 표시된 프롬프트에 따라 실행하십시오.
진행 표시줄에 설치 진행 완료 상황이 표시됩니다.
14. 설치 완료는 나타내는 메시지 패널이 표시되면 다음을 선택하십시오. 설치 완료 패널이 표시됩니다.
15. 설치 완료 패널에서 WebSphere Commerce에 관한 추가 정보에 액세스하거나 완료를 눌러 설치 마법사를 종료할 수 있습니다.

설치 확인

WebSphere Commerce 및 그 구성요소의 설치 중에 로그 파일이 생성됩니다. 다음 로그 파일을 검사하여 설치가 완료되었는지 확인하십시오.

- 『DB2 Universal Database 설치 로그』
- 24 페이지의 『WebSphere Application Server 설치 로그』
- 24 페이지의 『WebSphere Commerce 설치 로그』
- 24 페이지의 『WebSphere Commerce 인스턴스 작성 로그』

DB2 Universal Database 설치 로그

이 로그에는 DB2 Universal Database의 설치 중에 생성된 메시지가 포함됩니다. 이 로그 파일의 기본 위치는 다음과 같습니다.

`WC_installdir/logs/db2setup.log`

`WC_installdir`의 기본값은 15 페이지의 『경로 변수』에 나열되어 있습니다.

로그 파일의 끝 부분에 있는 설치 섹션에 나열된 모든 구성요소가 성공 상태이면 DB2 Universal Database 설치가 완료된 것입니다. 다음은 일반적인 단일 노드 설치의 DB2 Universal Database 설치 로그 파일의 설치 섹션입니다.

```

설치-----
DB2 Client                                성공
코드 페이지 변환 지원 - 유니 코드 지원  성공
코드 페이지 변환 지원 - 일본어          성공
코드 페이지 변환 지원 - 한국어          성공
코드 페이지 변환 지원 - 중국어          성공
코드 페이지 변환 지원 - 대만어          성공
Java 지원                                  성공
공통 Jar 파일                             성공
DB2 런타임 환경                             성공
DB2 엔진                                   성공
Transformer 저장 프로시저 파일            성공
DB2 통신 지원 - TCP/IP                     성공
DB2 통신 지원 - SNA                       성공
DB2 통신 지원 - DRDA Application Server    성공
DB2 통신 지원 - IPX/SPX                   성공
관리 서버                                  성공
DB2 연결 지원                              성공
Replication                               성공
DB2 Control Server                        성공
DB2 견본 데이터베이스 소스                성공
DB2 데이터 소스에 대한 분배 결합          성공
시작하기                                   성공
Light-weight Directory Access Protocol     성공
Product Signature for DB2 UDB Enterprise Edition  성공
DB2 Application Development Tools (ADT)     성공
DB2 견본 응용프로그램                     성공
저장 프로시저 작성기                       성공
  
```

사용자의 로그 파일 내용은 다를 수 있습니다.

DB2 Universal Database 설치의 설치 섹션에 상태가 실패인 구성요소가 포함되어 있으면 설치 로그 파일을 검사하여 설치 중 어느 위치에 오류가 발생했는지 알아 보십시오. DB2 Universal Database 문서를 참조하여 발생한 오류를 수정하십시오.

이 책에 있는 지시사항을 계속하기 전에 DB2 Universal Database 설치 오류를 수정하십시오.

WebSphere Application Server 설치 로그

이 로그에는 WebSphere Application Server의 설치 중에 생성된 메시지가 포함됩니다. 이 로그 파일의 기본 위치는 다음과 같습니다.

`WAS_installdir/logs/log.txt`

`WAS_installdir`의 기본값은 15 페이지의 『경로 변수』에 나열되어 있습니다.

다음 메시지가 로그 파일에 있는 경우 WebSphere Application Server 설치가 완료된 것입니다.

INSTFIN: WebSphere 5.0 설치가 완료되었습니다.

WebSphere Commerce 설치 로그

이 로그에는 WebSphere Commerce 설치 마법사가 생성한 메시지가 포함됩니다. 이 로그 파일의 기본 위치는 다음과 같습니다.

`WC_installdir/logs/install_date_time.log`

`WC_installdir`의 기본값은 15 페이지의 『경로 변수』에 나열되어 있습니다.

이 로그를 검토하여 WebSphere Commerce의 모든 구성요소의 설치가 완료되었는지 확인하십시오.

다음 메시지가 로그 파일에 있는 경우 WebSphere Commerce 설치가 완료된 것입니다.

WebSphere Commerce 설치가 완료되었습니다.

WebSphere Commerce 인스턴스 작성 로그

WebSphere Commerce 설치 중에 인스턴스를 작성하면 다음의 로그 파일이 작성됩니다.

- `auction.log`
- `createdb.log`
- `createdb_db2.log`
- `createsp.log`
- `populatedb.err.log`

- populatedb.log
- populatedb2.err.log
- populatedb2.log
- populatedbnl.err.log
- reorgdb2.log
- trace.txt

이 파일들은 다음의 디렉토리에 있습니다.

`WC_installdir/instances/demo/logs`

`WC_installdir`의 기본값은 15 페이지의 『경로 변수』에 나열되어 있습니다.

앞에 나열된 로그 파일에 오류나 예외가 포함되어 있지 않거나 위의 목록 중 다음의 로그가 비어 있으면 인스턴스 작성이 완료된 것입니다.

- populatedb.err.log
- populatedb2.err.log
- populatedbnl.err.log
- reorgdb2.err.log(이 파일은 오류가 있는 경우에만 작성됩니다.)

또한 다음의 로그 내용을 검토하여 오류가 포함되어 있지 않은지 확인하십시오.

- createdb.log
- createdb_db2.log

인스턴스 작성에 실패하면 *WebSphere Commerce* 설치 안내서의 지시사항에 따라 직접 *WebSphere Commerce* 인스턴스를 작성할 수 있습니다.

다음 단계

WebSphere Commerce 설치 및 설치 검증 후에 다음을 수행하여 계속할 수 있습니다.

WebSphere Commerce 견본 상점 공개(권장됨)

WebSphere Commerce는 WebSphere Commerce의 다양한 기능을 보여주는 여러 가지 견본 상점을 제공합니다. WebSphere Commerce 견본 상점은 사용자가 WebSphere Commerce에 익숙해지고 사용자 정의 상점을 개발하기 위한 기본으로 사용할 수 있습니다.

견본 상점을 공개하지 않으면 사용자의 상점을 개발하기 위한 프레임워크를 제공하기 위해 액세스 제어 정책, 조직 구조 및 견본 상점과 연관된 기타 정보를 공개해야 합니다.

WebSphere Commerce 견본 상점의 공개에 관한 정보는 WebSphere Commerce Production 및 Development 온라인 도움말의 "WebSphere Commerce의 견본 아카이브 공개" 부분을 참조하십시오. WebSphere Commerce와 함께 제공되는 견본 상점을 이용하여 작업하려면 *WebSphere Commerce 견본 상점 안내서*를 참조하십시오.

WebSphere Commerce에서 상점 개발에 대한 정보는 *WebSphere Commerce 상점 개발 안내서* 내용을 참조하십시오.

WebSphere Commerce와 함께 제공되는 추가 소프트웨어 설치(선택사항)

WebSphere Commerce는 WebSphere Commerce를 향상시키고 추가 기능을 제공하는 여러 가지 추가 소프트웨어 패키지를 제공합니다. WebSphere Commerce와 함께 제공되는 추가 소프트웨어에 관한 추가 정보는 *WebSphere Commerce 추가 소프트웨어 안내서*를 참조하십시오.

제 4 장 추가 정보

WebSphere Commerce 시스템 및 구성요소에 대한 추가 정보는 여러 가지 형식의 다양한 소스로 제공됩니다. 다음 절에서는 사용 가능한 정보 및 정보에 액세스하는 방법을 설명합니다.

WebSphere Commerce 정보

다음은 WebSphere Commerce 정보의 소스입니다.

- WebSphere Commerce 온라인 도움말
- WebSphere Commerce PDF 파일
- WebSphere Commerce 웹 사이트

온라인 도움말 사용

WebSphere Commerce 온라인 정보는 WebSphere Commerce의 사용자 정의, 관리 및 재구성에 대한 가장 기본적인 소스입니다. WebSphere Commerce를 설치한 후 다음 URL을 방문하여 온라인 정보에 액세스할 수 있습니다.

`http://host_name:8000/wchelp/`

여기서 `host_name`은 WebSphere Commerce가 설치되어 있는 시스템의 완전한 TCP/IP 호스트 이름입니다.

인쇄 가능한 문서 찾기

PDF 파일은 Adobe Acrobat Reader를 사용하여 보거나 인쇄할 수 있습니다. Acrobat Reader는 Adobe Systems Incorporated(<http://www.adobe.com>)에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

WebSphere Commerce PDF는 WebSphere Commerce 디스크 1 CD의 docs 디렉토리에 있습니다.

WebSphere Commerce 웹 사이트 보기

WebSphere Commerce 제품 정보는 WebSphere Commerce 기술 라이브러리 (<http://www.ibm.com/software/commerce/library/>)에서 사용 가능합니다.

이 책의 사본 및 갱신된 버전은 WebSphere Commerce 웹 사이트의 라이브러리 절에서 PDF 파일로 보실 수 있습니다. 새로운 문서와 갱신된 문서도 웹 사이트에서 구할 수 있습니다.

WebSphere Commerce Payments 정보

WebSphere Commerce Payments에 관한 도움말은 다음의 도움말 아이콘을 눌러 사용할 수 있습니다.



이 도움말 아이콘은 WebSphere Commerce 관리 콘솔 및 WebSphere Commerce 액셀러레이터의 WebSphere Commerce Payments 인터페이스 그리고 다음 URL에 있는 독립형 WebSphere Commerce Payments 사용자 인터페이스에 표시됩니다.

`http://host_name:port/webapp/PaymentManager`

여기서 변수는 다음과 같이 정의됩니다.

host_name

WebSphere Commerce Payments와 연관된 웹 서버의 완전한 TCP/IP 호스트 이름입니다.

port WebSphere Commerce Payments용 포트 번호입니다. 올바른 포트 번호 값은 5432(비SSL) 및 5433(SSL)입니다.

도움말은 다음의 URL에서도 사용 가능합니다.

`http://host_name:port/webapp/PaymentManager/language/doccenter.html`

여기서 변수는 다음과 같이 정의됩니다.

host_name

WebSphere Commerce Payments와 연관된 웹 서버의 완전한 TCP/IP 호스트 이름입니다.

port WebSphere Commerce Payments용 포트 번호입니다. 포트 번호 기본값은 5432(비SSL) 및 5433(SSL)입니다.

language

도움말 페이지가 표시될 언어에 대한 언어 코드입니다. 대부분의 언어의 경우 두 개의 문자로 되어 있습니다. 언어 코드는 다음과 같습니다.

언어	코드
독일어	de
영어	en
스페인어	es
프랑스어	fr
이탈리아어	it
일본어	ja
한국어	ko
포르투갈어	pt
중국어	zh
대만어	zh_TW

WebSphere Commerce Payments 및 Payments Cassettes에 관한 추가 정보는 WebSphere Commerce 기술 라이브러리(<http://www.ibm.com/software/commerce/library/>)에서 사용 가능합니다.

IBM HTTP Server 정보

IBM HTTP Server 정보는 IBM HTTP Server 웹 사이트 <http://www.ibm.com/software/webservers/htpservers/>에서 사용 가능합니다.

문서는 HTML 포맷, PDF 파일 또는 둘 다로 이루어져 있습니다.

WebSphere Application Server 정보

WebSphere Application Server 정보는 WebSphere Application Server 정보 센터(<http://www.ibm.com/software/webservers/appserv/infocenter.html>)에서 사용 가능합니다.

DB2 Universal Database 정보

HTML 문서 파일은 `/doc/locale/html` 서브디렉토리에 있으며, 여기서 *locale* 은 사용자 로케일에 대한 언어 코드입니다(예: 한국어의 경우는 *ko*). 자국어로 사용할 수 없는 문서는 영어로 표시됩니다.

사용 가능한 DB2 문서의 전체 목록과 참조 및 인쇄 방법에 대해서는 *UNIX용 DB2 빠른 시작*을 참조하십시오. 추가적인 DB2 정보는 DB2 기술 라이브러리 (<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>)에서 사용 가능합니다.

기타 IBM 문서

IBM 대리점이나 영업대표로부터 대부분의 IBM 서적 사본을 구입할 수 있습니다.

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서는 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용 가능할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급하는 것이 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 그 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠. 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

IBM World Trade Asia Corporation

Licensing

2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku

Tokyo 106, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다.

IBM은 타인의 권리 침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증없이 이 책을 현상태대로 제공합니다.

일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 이 변경사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및(또는) 프로그램을 사전 통지없이 언제든지 개선 및(또는) 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(1) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 (2) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 정보를 원하는 프로그램 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조항 및 조건(예를 들어, 사용료 지불 등)에 따라 사용할 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 있는 프로그램 및 이 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 있는 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

상표

다음 용어는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

DB2	DB2 Universal Database	IBM
Lotus	Notes	WebSphere

UNIX는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Open Group의 등록상표입니다.

Pentium® 및 Intel은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 등록상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표와 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 다른 회사의 상표 또는 서비스표일 수 있습니다.




부품 번호: CT20AKO

Printed in Singapore

GA30-2076-00



(1P) P/N: CT20AKO



Spine information:



Solaris Operating
Environment software용
IBM WebSphere
Commerce

WebSphere Commerce 빠른 시작 안내
서

버전 5.5