

IBM Rational Developer for System z



バージョン 7.1

クイック・スタート・ガイド

本書には、IBM Rational Developer for System z の基本構成を起動する手順が記載されています。

各国語版: 他の言語のクイック・スタート・ガイドを入手するには、クイック・スタート CD から PDF を印刷してください。

製品の概要

Rational Developer for System z は、共通ワークベンチと統合されたツールのセットで構成されており、オンデマンド・アプリケーションのエンドツーエンド開発をサポートし、メインフレーム開発、Web 開発、および、統合混合ワークロードまたは複合開発をより速く効率良く行えるようサポートします。

1 ステップ 1: ソフトウェアにアクセスする



この製品オファリングには、以下のものが含まれます。

- クイック・スタート CD
- IBM Rational Developer for System z
- Rational® Application Developer for WebSphere® Software
- Lotus® Workplace Web Content Management™
- DB2 Universal Database™ Enterprise Server Edition
- CICS® Transaction Gateway for Multiplatforms
- CICS TxSeries for Multiplatforms
- Host Access Transformation Services for Rational Developer for System z
- WebSphere Portal Enable for Multiplatforms
- Business Objects Crystal Reports for Enterprise Reporting

2 ステップ 2: ハードウェアおよびシステム構成を評価する



詳細なシステム要件の情報については、「Prerequisites for Rational Developer for System z Guide (SC23-7659-00)」を参照してください。

- <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7659-00>

注: この資料 (prereq.pdf) は、IBM Rational Developer for System z および IBM® Rational Application Developer インストール CD 1 にも収められています。

3 ステップ 3: ホスト・インストール情報および構成情報を検討する

ホスト・プランニングおよび構成情報の詳細については、以下を参照してください。

- Rational Developer for System z ホスト・プランニング・ガイド (SC88-9985-04):
 - <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8296-00>
- Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658-00):
 - <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7658-00>
- Rational Developer for System z AIX® RSE Installation and Configuration (SC23-7679-00):
 - <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7658-00>
- SCLM Developer Toolkit インストールおよびカスタマイズ・ガイド (SC88-4670-00):
 - <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC31-6970-00>

注: これらの資料 (wdhostplan.pdf, hostconfig.pdf, aixinstall.pdf および sclmdtinstallguide.pdf) は、IBM Rational Developer for System z および IBM Rational Application Developer インストール CD 1 および Rational Developer for System z Server Tools CD にも収められています。

4 ステップ 4: ワークステーションのインストールおよび構成情報を検討する

クライアント・インストールおよび構成情報の詳細については、以下を参照してください。

- *Rational Developer for System z* インストール・ガイド (SC88-9541-06):
– <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297-00>
- *SCLM Developer Toolkit* インストールおよびカスタマイズ・ガイド (SC88-4670-00):
– <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC31-6970-00>

注: これらの資料 (install.pdf および sclmdtinstallguide.pdf) は、*IBM Rational Developer for System z*、*IBM Rational Application Developer* インストール CD 1、*Rational Developer for System z Server Tools* CD にも収められています。

5 ステップ 5: 資料にアクセスする



完全な資料 (インストールの説明、ホワイト・ペーパー、ポッドキャストおよびチュートリアルを含む) については、以下の *Rational Developer for System z* Web サイトのライブラリー・ページを参照してください。

- <http://www-306.ibm.com/software/awdtools/devzseries/library/>

6 ステップ 6: Rational Developer for System z のホスト・コンポーネントをインストールする



Rational Developer for System z ホスト機能の構成方法の詳細については、「*Host Configuration Guide* (SC23-7658-00)」を参照してください。

- <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC23-7658-00>

SCLM Developer Toolkit のインストール方法の詳細については、「*SCLM Developer Toolkit* インストールおよびカスタマイズ・ガイド (SC88-4670-00)」を参照してください。

- <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SC31-6970-00>

注: これらの資料 ((hostconfig.pdf および sclmdtinstallguide.pdf) は、*IBM Rational Developer for System z Server Tools* CD に収められています。

さまざまな FMID についての詳細なインストール情報については、インストールする FMID の対応プログラム・ディレクトリーを参照してください。

- *Rational Developer for System z* (HHOP0710):
– <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8298-00>
- *Rational Developer for System z Common Access Repository Manager* (HCMA710):
– <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8299-00>
- *Software Configuration and Library Manager (SCLM) Developer Toolkit* (HSD3310):
– CD インストールについては、以下のサイトを参照してください。 <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8302-00>
– テープ・インストールについては、以下のサイトを参照してください。 <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8306-00>

注: これらの資料 (HHOP0700.pdf, HCMA700.pdf および HSD3310.pdf) は、対応するそれぞれの FMID サブディレクトリーの *ServerTools* ディレクトリー下の *IBM Rational Developer for System z Server Tools* CD にも収められています。

7 ステップ 7: Rational Developer for System z のワークステーション・コンポーネントをインストールする



ワークステーションに *Rational Developer for System z* をインストールするには、以下の手順を実行してください。

1. ご使用のコンピューターの CD-ROM ドライブに、*IBM Rational Developer for System z* および *IBM Rational Application Developer Installation CD 1* を挿入します。
2. Autorun がインストール・プロセスを自動的に開始しない場合は、CD-ROM ドライブのルートから、RDzInstallLaunchpad.exe を実行してください。
3. 起動されたメイン・インストール・ダイアログで「**Release notes**」をクリックし、当該製品の最新情報にアクセスします。
4. インストールを開始する準備ができたなら「**Install IBM Rational Developer for System z**」をクリックします。

Rational Developer for System z のインストールについて明示的な指示にアクセスしたい場合は、メイン・インストール・ダイアログで、「**インストール・ガイド**」をクリックします。「*IBM Rational Developer for System z* インストール・ガイド」の指示に従って、当該製品が正常にインストールされたことを確認します。

IBM Rational Developer for System z Licensed Materials - Property of IBM. (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2007. All Rights Reserved. IBM, DB2®, eserver, pserver, Tivoli®, Universal Database, および WebSphere は、IBM Corporation の商標です。Windows® は、Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。Solaris は、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

部品番号: CF14NML



資料番号: GI88-4130-00



Printed in Ireland