

Power Systems

*Colocação de adaptadores PCI para
8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S,
8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D,
8246-L2S ou 8246-L2T*



Power Systems

*Colocação de adaptadores PCI para
8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S,
8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D,
8246-L2S ou 8246-L2T*



Nota

Antes de utilizar esta informação e o produto que suporta, leia a informação em “Informações sobre segurança” na página v, “Avisos” na página 29, o manual *IBM Systems Safety Notices*, G229-9054, e o manual *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Índice

Informações sobre segurança	v
------------------------------------	----------

Colocação do adaptador PCI no 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T	1
---	----------

Adaptadores PCI suportados no 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T.	1
---	---

Regras de colocação e prioridade de ranhuras para adaptadores PCI para 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T.	11
--	----

Regras de colocação e prioridade de ranhuras para adaptadores PCI para 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S ou 8246-L1T	11
---	----

Regras de colocação e prioridade de ranhuras para adaptadores PCI para 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T	17
---	----

Unidades de expansão de E/S	27
-----------------------------	----

Prioridades para ranhuras de PCI para as unidades de expansão 5802 e 5877	27
---	----

Avisos	29
---------------	-----------

Marcas comerciais	30
-------------------	----

Avisos de emissão electrónica	30
-------------------------------	----

Informações da Classe A	31
-------------------------	----

Avisos da Classe B	34
--------------------	----

Termos e condições	37
--------------------	----

Informações sobre segurança

As informações sobre segurança podem estar em qualquer lugar deste guia:

- Os avisos de **PERIGO** chamam a atenção para uma situação potencialmente letal ou bastante perigosa para as pessoas.
- Os avisos de **CUIDADO** chamam a atenção para uma situação potencialmente perigosa para as pessoas devido a alguma condição em particular.
- Os avisos de **Atenção** chamam a atenção para a possibilidade de causar danos ao programa, dispositivo, sistema ou dados.

Informações sobre segurança para comércio internacional

Alguns países requerem que as informações sobre segurança contidas nas publicações do produto estejam no idioma nacional. Se este requisito se aplica no seu país, a documentação com as informações de segurança está incluída no pacote de publicações (tal como a documentação impressa, em DVD ou como parte do produto) enviada com o produto. A documentação contém informações sobre segurança no idioma nacional com referências para a versão em Inglês dos EUA. Antes de utilizar uma publicação em Inglês do EUA para instalar, operar ou efectuar reparações sobre o produto, leia atentamente as informações sobre segurança associadas na documentação. Deverá também consultar esta documentação quando não perceber claramente qualquer informação sobre segurança nas publicações em Inglês dos EUA.

A substituição ou cópias adicionais de informações sobre segurança pode ser obtida através de um telefona para a Linha de Apoio da IBM (1-800-300-8751 apenas para os EUA).

Informações sobre segurança do Laser

Os servidores IBM® podem utilizar placas de E/S ou funções com base em fibra óptica e que utilizem lasers ou LEDs.

Conformidade do Laser

Podem ser instalados servidores IBM dentro ou fora de um bastidor do equipamento de TI.

PERIGO

Quando trabalhar no sistema ou em volta do sistema, tenha em atenção os seguintes cuidados:

A tensão eléctrica e a corrente dos cabos de alimentação, telefone e dados são perigosas. Para evitar uma situação de risco de choque eléctrico:

- Ligue a alimentação a esta unidade apenas com o cabo de alimentação fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para qualquer outro produto.
- Não abra nem repare qualquer conjunto da fonte de alimentação.
- Não ligue nem desligue quaisquer cabos nem execute instalações, manutenções ou reconfigurações deste produto durante uma trovoadas.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as tensões perigosas, desligue todos os cabos de alimentação.
- Ligue todos os cabos de alimentação a uma tomada com ligação à terra correctamente estabelecida. Certifique-se de que a tomada fornece a tensão e rotação física adequadas de acordo com a placa de classificação do sistema.
- Ligue todos os equipamentos que serão utilizados com este produto a tomadas correctamente instaladas.
- Sempre que possível, utilize apenas uma mão para ligar ou desligar os cabos de sinal.
- Nunca ligue equipamento em caso de incêndio, inundação ou danos estruturais.
- Desligue os cabos de alimentação, sistemas de telecomunicações, redes e modems ligados antes de abrir as tampas dos dispositivos, salvo instruções em contrário nos procedimentos de instalação e configuração.
- Ligue e desligue cabos conforme descrito nos procedimentos seguintes ao instalar, mover ou abrir tampas neste produto ou dispositivos ligados.

Para desligar:

1. Desligue tudo (excepto em caso de instruções contrárias).
2. Remova os cabos de alimentação das tomadas.
3. Remova os cabos de sinal dos conectores.
4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para ligar:

1. Desligue tudo (excepto em caso de instruções contrárias).
2. Ligue todos os cabos aos dispositivos.
3. Ligue os cabos de sinal aos conectores.
4. Ligue os cabos de alimentação às tomadas.
5. Ligue os dispositivos.

(D005)

PERIGO

Tenha em atenção os seguintes cuidados quando trabalhar no sistema do bastidor de TI ou em volta do sistema:

- Equipamento pesado—lesões físicas pessoais ou danos nos equipamentos podem resultar de tratamento incorrecto dos mesmos.
- Baixe sempre os niveladores no armário de bastidor.
- Instale sempre os suportes estabilizadores no armário de bastidor.
- Para evitar condições perigosas devido a carregamento mecânico irregular, instale sempre os dispositivos mais pesados na parte inferior do armário de bastidor. Instale sempre os servidores e dispositivos opcionais começando pela parte inferior do armário de bastidor.
- Dispositivos montados em bastidor não devem ser utilizados como prateleiras ou espaços de trabalho. Não coloque objectos sobre os dispositivos montados em bastidor.



- Cada armário de bastidor poderá ter mais do que um cabo de alimentação. Certifique-se de que desliga todos os cabos de alimentação no armário de bastidor quando for instruído para desligar a alimentação durante a assistência.
- Ligue todos os dispositivos instalados num armário de bastidor a dispositivos de alimentação instalados no mesmo armário de bastidor. Não ligue um cabo de alimentação de um dispositivo instalado num armário de bastidor a um dispositivo de alimentação instalado noutra armário de bastidor.
- Uma tomada que não tenha ligações correctas à corrente e à terra pode colocar tensões perigosas nos componentes de metal do sistema ou nos dispositivos ligados ao sistema. É da responsabilidade do cliente garantir que a tomada tem ligações correctas à corrente e à terra para prevenir um choque eléctrico.

CUIDADO

- Não instale uma unidade num bastidor onde as temperaturas ambiente internas excedam as recomendadas pelo fabricante para todos os dispositivos montados em bastidor.
- Não instale uma unidade num bastidor onde a circulação do ar seja insuficiente. Assegure-se de que a circulação do ar não está bloqueada ou reduzida nas partes laterais, anterior ou posterior de um dispositivo utilizado para ventilar o ar através da unidade.
- Deve ter em consideração a ligação do equipamento ao circuito eléctrico de alimentação para que a sobrecarga de circuitos não comprometa a protecção contra sobrecargas de corrente ou ligações de alimentação. Para fornecer a ligação de alimentação correcta a um bastidor, consulte as etiquetas de tensão nominal localizadas no equipamento do bastidor para determinar todos os requisitos de alimentação do circuito eléctrico de alimentação.
- *(Para gavetas deslizantes.)* Não puxe para fora nem instale qualquer gaveta ou componente se os suportes estabilizadores não estiverem instalados no bastidor. Não puxe para fora mais do que uma gaveta de cada vez. O bastidor pode tornar-se instável se retirar mais de uma gaveta de cada vez.
- *(Para gavetas fixas.)* Esta gaveta é fixa e não deve ser movida para assistência a não ser que esse procedimento seja especificado pelo fabricante. A tentativa de mover a gaveta parcial ou totalmente para fora do bastidor pode causar instabilidade no mesmo ou fazer com que a gaveta caia do bastidor.

(R001)

CUIDADO:

A remoção dos componentes das posições superiores do armário de bastidor permite melhorar a estabilidade do bastidor durante a relocação. Siga estas directrizes gerais sempre que recolocar um armário de bastidor preenchido numa sala ou num edifício:

- Reduza o peso do armário de bastidor removendo o equipamento, começando pela parte superior do armário de bastidor. Quando for possível, restaure a configuração do armário de bastidor para a que tinha quando foi recebido. Se esta configuração não for conhecida, tem de observar os seguintes cuidados:
 - Remova todos os dispositivos da posição 32U, bem como os dispositivos acima desta posição.
 - Certifique-se de que os dispositivos mais pesados são instalados na parte inferior do armário de bastidor.
 - Certifique-se de que não existem quaisquer níveis U vazios entre dispositivos instalados no armário de bastidor abaixo do nível 32U.
- Se o armário de bastidor que estiver a relocalizar fizer parte de um conjunto de armários de bastidor, desligue o armário de bastidor do conjunto.
- Inspeccione o percurso que pretende utilizar para eliminar potenciais situações de risco.
- Verifique se o percurso escolhido suporta o peso do armário de bastidor carregado. Consulte a documentação fornecida com o armário de bastidor, para obter o peso de um armário de bastidor carregado.
- Verifique se todas as aberturas das portas têm no mínimo 760 x 230 mm (30 x 80 pol)..
- Certifique-se de que todos os dispositivos, prateleiras, gavetas, portas e cabos estão seguros.
- Certifique-se de que os quatro niveladores estão colocados na respectiva posição mais elevada.
- Certifique-se de que não está instalado qualquer suporte estabilizador no armário de bastidor durante a deslocação.
- Não utilize uma rampa com uma inclinação superior a 10 graus.
- Quando o armário de bastidor estiver na nova localização, complete os seguintes passos:
 - Baixe os quatro niveladores.
 - Instale os suportes estabilizadores no armário de bastidor.
 - Se remover quaisquer dispositivos do armário de bastidor, encha novamente o armário de bastidor começando pela posição mais baixa até à posição mais elevada.
- Se for necessária uma relocação de longa distância, restaure a configuração original do armário de bastidor. Embale o armário de bastidor com o material da embalagem original ou equivalente. Além disso, baixe os niveladores para que os rodízios fiquem salientes na paleta e aparafuse o armário de bastidor à paleta.

(R002)


(L001)



(L002)



(L003)



ou



Todos os lasers são certificados nos EUA de acordo com os requisitos da norma DHHS 21 CFR sub-capítulo J para produtos laser de classe 1. Fora dos EUA, são certificados de acordo com a norma IEC 60825 para produtos laser de classe 1. Consulte a etiqueta de cada componente para identificar os números de certificação laser e as informações de aprovação.

CUIDADO:

Este produto pode conter um ou mais dos seguintes dispositivos: unidade CD-ROM, unidade DVD-ROM, unidade DVD-RAM ou módulo laser, que são produtos laser de Classe 1. Tenha em atenção as seguintes informações:

- Não remova as tampas. A remoção das tampas de um produto laser pode resultar na exposição a radiações laser perigosas. Não existem quaisquer componentes no interior do dispositivo passíveis de assistência.
- A utilização de controlos ou realização de ajustes ou de procedimentos diferentes dos contidos nesta publicação pode resultar na exposição a radiações laser perigosas.

(C026)

CUIDADO:

Os ambientes de processamento de dados podem conter equipamentos que efectuem transmissões em ligações do sistema com módulos laser que funcionem em níveis de alimentação superiores aos níveis da Classe 1. Por este motivo, nunca olhe para a extremidade de um cabo de fibra óptica nem para uma caixa de ligação aberta. (C027)

CUIDADO:

Este produto contém laser da Classe 1M. Não visualize directamente com instrumentos ópticos. (C028)

CUIDADO:

Alguns produtos laser contêm um díodo laser da Classe 3A ou da Classe 3B incorporado. Tenha em atenção a seguinte informação: radiação laser ao abrir. Não olhe fixamente para o raio laser, não visualize directamente com instrumentos ópticos e evite a exposição directa ao raio laser. (C030)

CUIDADO:

A bateria contém lítio. Para evitar o perigo de explosão, não incendeie nem sobrecarregue a bateria.

Não:

- ___ Mergulhe a bateria nem a submerja em água
- ___ Aqueça a bateria a mais de 100°C (212°F)
- ___ Repare nem desmonte a bateria

Substitua apenas pelo componente aprovado pela IBM. Recicle ou deite fora a bateria, tal como indicado pelos regulamentos locais. Em Portugal, o sistema de recolha e reciclagem de baterias é assegurado pelo governo. As baterias usadas são recolhidas nos estabelecimentos comerciais de revenda onde existem baterias à venda, bem como em pontos de recolha municipais. Para mais informações, contacte as autoridades municipais da sua área. Para qualquer contacto sobre este assunto, tenha disponível o part number que consta na bateria. (C003)

Informações sobre alimentação e cablagem para NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Os comentários seguintes aplicam-se aos servidores IBM que tenham sido designados como estando em conformidade com NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

O equipamento é adequado para instalação no seguinte:

- Instalações de telecomunicações de rede
- Localizações onde o NEC (National Electrical Code) é aplicável

As portas dentro deste equipamento são adequadas para ligação a sistemas de cablagem ou de ligações internos ou não expostos apenas. As portas dentro deste equipamento *não podem* ser ligadas de modo metálico às interfaces que ligam à OSP (planta exterior) ou respectivo sistema de ligações. Estas interfaces foram concebidas para utilização como interfaces internas apenas (portas do Tipo 2 ou Tipo 4, conforme descrito no GR-1089-CORE) e requerem isolamento da cablagem da OSP exposta. A adição dos protectores primários não é uma protecção suficiente para ligar estas interfaces de modo metálico ao sistema de ligações da OSP.

Nota: Todos os cabos de Ethernet têm de estar protegidos e ligados à terra em ambas as extremidades.

O sistema com alimentação de ca não requer a utilização de um dispositivo protector contra oscilações de tensão (SPD) externo.

O sistema com alimentação de cc emprega uma concepção de retorno de cc isolado (DC-I). O terminal de retorno da bateria de CC *não deverá* ser ligado ao chassis ou estrutura.

Colocação do adaptador PCI no 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T

Encontre informações sobre os adaptadores Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X e PCI Express (PCIe) que são suportados para os sistemas IBM PowerLinux 7R1 (8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S ou 8246-L1T) e o IBM PowerLinux 7R2 (8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T) que contêm o processador POWER7 e as unidades de expansão de E/S associadas.

Os seguintes dispositivos são dispositivos de Classe B de compatibilidade electromagnética (EMC). Consulte Avisos de Classe B na secção Avisos de Hardware.

Tabela 1. Dispositivos de Classe B de compatibilidade electromagnética (EMC)

Componente	Descrição
1912, 5736	Adaptador PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI
1983, 5706	Adaptador de portas 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X
1986, 5713	Adaptador de 1 Gb iSCSI TOE PCI-X Adapter
2728	Adaptador PCIe com 4 Portas USB
4764	Coprocessador Criptográfico PCI-X
4807	Coprocessador Criptográfico PCIe
5717	Adaptador de 4 portas 10/100/1000 Base-TX PCI Express
5732	Adaptador Ethernet-CX4 PCI Express de 10 Gb
5748	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator
5767	Adaptador de 2 portas 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express
5768	Adaptador de 2 portas Gb Ethernet-SX PCI Express
5769	Adaptador Ethernet-SR PCI Express de 10 Gb
5772	Adaptador Ethernet-LR PCI Express de 10 Gb
5785	Adaptador de 4 portas assíncronas EIA-232 PCIe
EC2G e EL39	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN6122F
EC2H e EL3A	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN5162F
EC2J	Adaptador PCIe 2-Port 10 GbE SFN6122F
EC2K	Adaptador PCIe 2-Port 10 GbE SFN5162F

Adaptadores PCI suportados no 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T

Encontre informações sobre as regras de colocação e as prioridades de ranhuras para os adaptadores Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X e PCI Express (PCIe) suportados para os sistemas 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T.

Localize informações de referência que os técnicos de tecnologias de informação (TI) e representantes da assistência possam utilizar para determinar onde instalar os adaptadores PCI nos sistemas 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T.

Adaptadores suportados no sistema operativo Linux

Tabela 2 lista os adaptadores suportados em sistemas que executam o sistema operativo Linux.

Importante:

- Este documento não substitui as mais recentes publicações e ferramentas de vendas e marketing que documentam os componentes suportados.
- Antes de adicionar ou reorganizar os adaptadores, utilize a System Planning Tool para validar a nova configuração do adaptador. Consulte o sítio da Web da ferramenta de planeamento do sistema da IBM (www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/).
- Se estiver a instalar um componente novo, certifique-se de que possui o software requerido para suportar o novo componente e verifique se deverá instalar algum pré-requisito de correcção temporária de programa do programa (PTF). Para tal, utilize o IBM sítio da Web sobre pré-requisitos (www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf).

Tabela 2 lista os adaptadores PCIe suportados.

Os adaptadores são listados com os seus códigos de opção (FC), com o número de identificação do cartão de cliente (CCIN) e com a sua descrição e o sistema em que são suportados.

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
5277	57D2	Adaptador EIA-232 PCIe 1X LP de 4 portas assíncrono (FC 5277; CCIN 57D2) • Adaptador de baixo perfil • Largura de banda extra alta • Compacto, x1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5289	57D4	Adaptador PCIe de 2 portas, assíncrono, EIA-232 PCIe 1X LPC (FC 5289; CCIN 57D4) • Compacto, x1 • PCIe 1.1 • Duas portas através de RJ45 utilizando o conector DB9 • Compatível com EIA-232 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5290	57D4	Adaptador PCIe LP de 2 portas, assíncrono, EIA-232 (FC 5290; CCIN 57D4) • Adaptador de baixo perfil • PCIe 1.1 • Compacto, x8 • 2 Portas através de RJ45 utilizando o conector DB9 • Compatível com EIA-232 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
2053	57CD	Adaptador PCIe RAID e SSD SAS de 3 Gb de baixo perfil (FC 2053; CCIN 57CD) • Adaptador com altura padrão, requer duas ranhuras • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux • O anexo VIOS requer a versão 2.2 ou posterior	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
2055	57CD	Adaptador PCIe RAID e SSD SAS de 3 Gb com Cassette de comutação oculta (FC 2055; CCIN 57CD) • Adaptador com altura padrão, requer duas ranhuras • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux • O anexo VIOS requer a versão 2.2 ou posterior	8246-L2S e 8246-L2T
5805	574E	Adaptador PCIe 380 MB Cache Dual - x4 3 Gb SAS RAID (FC 5805; CCIN 574E) • Compacto, duplo x4 • Adaptador SAS RAID • Instalado em pares: • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5901	57B3	Adaptador PCIe Dual - x4 SAS (FC 5901; CCIN 57B3) • Compacta • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5913	57B5	Adaptador PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Tri-port de 6 Gb (FC 5913; CCIN 57B5) • Altura total, compacto, PCIe2 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Escrever cópia de segurança de memória cache de 1.8 GB • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Adaptadores instalados em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
EL10	57B3	Adaptador SAS de portas duplas LP PCIe de 3Gb (FC EL10; CCIN 57B3) • Compacto, baixo perfil, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
EL2K	57C4	Adaptador SAS PCIe2 RAID de porta dupla de 6 Gb LP (FC EL2K; CCIN 57C4) • Compacto, baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Funções de controlador de unidades de disco sólido (SSD) de elevado desempenho • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2S e 8246-L2T
ESA1	57B4	Adaptador PCIe2 RAID SAS de porta dupla de 6 Gb (FC ESA1; CCIN 57B4) • Adaptador com altura padrão • PCIe de segunda geração, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
5273	577D	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 8 Gb (FC 5273; CCIN 577D) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2C e 8246-L2S
5735	577D	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 8 Gb (FC 5735; CCIN 577D) • Compacto, x8 • Largura de banda extra alta: Se apenas uma porta estiver planeada para estar activa na operação normal, o adaptador é contado como um adaptador de largura de banda extra alta. Se ambas as portas estiverem planeadas para estar activas, o adaptador tem de ser tratado como dois adaptadores de largura de banda extra-alta. • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5774	5774	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 4 Gb (FC 5774; CCIN 5774) • Compacto, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
EL09	5774	Adaptador Fibre Channel de porta dupla de 4 GB PCIe LP (FC EL09; CCIN 5774) • Compacto, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
EL2N	577D	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 8 Gb (FC EL2N; CCIN 577D) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
EN0B	577F	Adaptador Fibre Channel de porta dupla de 16 GB PCIe2 LP (FC EN0B; CCIN 577F) • Compacto, baixo perfil, x8 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D e 8246-L2T
EN0Y	EN0Y	Adaptador Fibre Channel PCIe2 LP 8Gb de 4 portas (FC EN0Y; CCIN EN0Y) • Compacto, baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Adaptador de Barramento do Sistema Central (HBA, Host Bus Adapter) Short form factor plus (SFF+) • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
5269	5269	Acelerador de gráficos POWER GXT145 PCI Express (FC 5269; CCIN 5269) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5748	5748	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5748; CCIN 5748) • Compacto, x1 • Não passível de instalação instantânea • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
EJ0J	57B4	Adaptador PCIe3 RAID SAS (FC EJ0J; CCIN 57B4) • Placa com altura padrão, curta • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Os adaptadores podem ser instalados isoladamente ou em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2T
EJ0L	57CE	Adaptador PCIe3 12 GB Cache RAID SAS quad-port de 6 Gb (FC EJ0L; CCIN 57CE) • Peso normal, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Cache de escrita de 12 GB • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Adaptadores instalados em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2T
EJ10	57B4	Adaptador de Portas SAS PCIe3 4 x8 (FC EJ10; CCIN 57B4) • Altura padrão • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Suporta unidades de DVD e de bandas • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2T
EL3B	57B4	Adaptador SAS RAID PCIe3 LP (FC EL3B; CCIN 57B4) • Baixo perfil, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Os adaptadores podem ser instalados isoladamente ou em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1T e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
EL60	57B4	Adaptador de Portas SAS PCIe3 LP 4 x8 (FC EJ60; CCIN 57B4) • Adaptador de baixo perfil, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Suporta unidades de DVD e de bandas • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1T e 8246-L2T
5260	576F	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas de 1 GbE (FC 5260; CCIN 576F) • Adaptador de baixo perfil • Conversão 1 ou conversão 2 PCIe, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5270	2B3B	Adaptador FCoE PCIe de porta dupla de 10 Gb (FC 5270; CCIN 2B3B) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5271	5717	Adaptador 10/100/1000 Base-TX PCI Express de 4 portas (FC 5271; CCIN 5717) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x4 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5272	5732	Adaptador Ethernet-CX4 PCI Express 10 Gb (FC 5272; CCIN 5732) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5274	5768	Adaptador Gb Ethernet-SX PCI Express de 2 portas (FC 5274; CCIN 5768) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x4 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5275	2B54	Adaptador Ethernet-SR PCI Express de 10 Gb (FC 5275; CCIN 2B54) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
5279	2B52	Adaptador PCIe2 LP 2x10 GbE SFP+ 2x1 GbE UTP de cobre (FC 5279; CCIN 2B52) - Baixo perfil, compacto, x8 - PCIe 2 - Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5280	2B54	Adaptador PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP (FC 5280; CCIN 2B54) - Baixo perfil, compacto, x8 - PCIe 2 - Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5281	5767	Adaptador Ethernet UTP PCIe de 2 portas, de 1 Gb (FC 5281; CCIN 5767) - Baixo perfil, compacto, x8 - PCIe 2 - Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2B, 8246-L2C e 8246-L2S
5284	5287	Adaptador PCIe2 LP SR de 2 portas de 10 GbE (FC 5284; CCIN 5287) - Segunda geração, x8 - Adaptador de baixo perfil - Largura de banda extra alta - Ópticas de curto alcance de 10 GBASE-SR - Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2C e 8246-L2S
5286	5288	Adaptador de cobre PCIe2 LP de 10 GbE SFP+ de 2 portas (FC 5286; CCIN 5288) - Adaptador de segunda geração de baixo perfil - Duas portas Ethernet de 10Gb - Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
5708	2B3B	Adaptador FCoE PCIe de porta dupla de 10 Gb (FC 5708; CCIN 2B3B) - Regular de altura total regular - Largura de banda extra alta - Adaptador PCIe 2.0 com x8 de primeira geração - Suportado Ethernet de convergência melhorada (CEE) - Suporte para OS: sistema operativo Linux com VIOS	8246-L2S e 8246-L2T
5717	5717	Adaptador 10/100/1000 Base-TX PCI Express de 4 portas (FC 5717; CCIN 5717) - Compacto, x4 - Largura de banda elevada - Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5732	2B43	Adaptador 10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express (FC 5732; CCIN 2B43) - Compacto, x8 - Largura de banda extra alta - Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
5767	5767	Adaptador 2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express (FC 5767; CCIN 5767) • Compacto, x4 • Largura de banda elevada • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5768	5768	Adaptador Gigabit Ethernet-SX PCI Express de 2 portas (FC 5768; CCIN 5768) • Compacto, x4 • Largura de banda elevada • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5769	2B44	Adaptador Ethernet-SR PCI Express de 10 Gb (FC 5769; CCIN 2B44) • Compacto, altura total, x8 • Altura padrão • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5772	576E	Adaptador Ethernet-LR PCI Express de 10 Gb (FC 5772; CCIN 576E) • Compacto, x8 • Placa com altura padrão • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5899	576F	Adaptador PCIe2 de 4 portas de 1 GbE (FC 5899; CCIN 576F) • Adaptador com altura padrão • Conversão 1 ou conversão 2 PCIe, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
EC29	EC29	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SR (FC EC29; CCIN EC29) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet • Software proprietário de nível level 7.6, ou posterior • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1S, 8246-L2C e 8246-L2S
EL11	576F	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas de 1 GbE (FC EL11; CCIN 576F) • Adaptador de baixo perfil • PCIe segunda geração, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
EL27	EC27	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SFP+ (FC EL27; CCIN EC27) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
EL2M	5767	Adaptador TX PCIe LP de duas portas de 1 GbE (FC EL2M; CCIN 5767) • Compacto, baixo perfil • Em conformidade com PCIe 1.0a • Portas duplas 1 Gb Ethernet (GbE) • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2C e 8246-L2S
EL2P	5287	Adaptador PCIe2 LP 10 GbE SR de 2 portas (FC EL2P; CCIN 5287) • Adaptador de segunda geração com placa com altura padrão de elevado desempenho • Capaz de transferir dados até uma distância de 300 m sobre cabo de fibra MMF-850 nm • Suporte de OS: sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise Server	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
EL2Z	EC29	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SR (FC EL2Z; CCIN EC29) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet • Software proprietário de nível level 7.6, ou posterior • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
EL38	2B93	Adaptador SFP+ (FC EL38, CCIN 2B93) de quatro portas LP PCIe2 (10 Gb FCoE, 1 GbE) • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D e 8246-L2T
EL39	EC2G	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN6122F (FC EL39; CCIN EC2G) • Largura de banda elevada • Adaptador de baixo perfil • Suporta Solarflare OpenOnload • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D e 8246-L2T
EL3A	EC2H	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN5162F (FC EL3A; CCIN EC2H) • Largura de banda elevada • Adaptador de baixo perfil • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D e 8246-L2T

Tabela 2. Adaptadores PCIe nos sistemas operativos Linux (continuação)

Código de opção	CCIN	Descrição	Sistema
EL3C	2CC1	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas (10Gb FCoE e 1GbE) Cobre e RJ45 (FC EL3C; CCIN 2CC1) • Adaptador de baixo perfil • Adaptador de rede convergido de Canal de Fibra sobre Ethernet (FCoE)(CNA) • Faculta o controlador da interface de rede (NIC, network interface controller) • Capaz de virtualização de E/S de raiz única (SR-IOV, single root I/O virtualization) • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D e 8246-L2T
2893	576C	PCI Express WAN de 2 linhas com modem (FC 2893; CCIN 576C) • Compacto, x4 • Não CIM • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
2894	576C	WAN PCI Express de 2 linhas com modem (FC 2894; CCIN 576C) • Compacto, x4 • CIM • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
2728	57D1	Adaptador USB PCIe de 4 portas (FC 2728; CCIN 57D1) • Adaptador com altura padrão • Adaptador PCIe de ranhura único e com metade do comprimento • PCIe 1.1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2S e 8246-L2T
5283	58E2	Adaptador InfiniBand QDR 4X de duas portas LP PCIe2 (FC 5283; CCIN 58E2) • Adaptador de segunda geração, de baixo perfil • Largura de banda extra alta • Requer ranhura PCIe disponível na Placa de Expansão FC 5685 PCIe (segunda geração) • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, e 8246-L2T
ES09	578A	Adaptador IBM Flash 90 (PCIe2 0.9TB) (FC ES09; CCIN 578A) • PCIe de segunda geração, x8 • Memória flash 900 GB eMLC • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Os adaptadores são instalados em pares para activar a replicação • Suporte para OS: sistema operativo Linux	8246-L2T

Regras de colocação e prioridade de ranhuras para adaptadores PCI para 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T

Encontre informações sobre as regras de colocação e as prioridades de ranhuras para os adaptadores Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X e PCI Express (PCIe) suportados para os sistemas 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T.

Regras de colocação e prioridade de ranhuras para adaptadores PCI para 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S ou 8246-L1T

Alguns adaptadores têm de ser colocados em ranhuras específicas PCI Express (PCIe) para funcionarem correctamente ou com um desempenho optimizado. Saiba como determinar a ranhura para instalar os adaptadores PCI no seu sistema.

Descrições de ranhuras PCI

O sistema 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S ou 8246-L1T tem cinco ranhuras PCIe x8, segunda geração, de baixo perfil e uma ranhura PCIe x4 de baixo perfil. Todas as ranhuras suportam o tratamento de Erros Melhorado (EEH - enhanced error handling), mas não podem ser ligadas durante o funcionamento. Figura 1 mostra a vista posterior do sistema com os códigos de localização. Tabela 3 fornece informações sobre as ranhuras. Todas as ranhuras neste sistema são apenas baixo perfil. Cada PCIe é uma ponte de sistema central (PHB, PCI Host Bridge) à parte. As ranhuras PCIe 1 e 4 têm um conector x16 e outras ranhuras têm um conector x8.

Para obter informações sobre o número máximo de adaptadores suportados pelo seu sistema, consulte Tabela 4 na página 12.




Figura 1. Vista posterior do sistema com códigos de localização

Tabela 3. Localizações e descrições de ranhuras de PCI

Ranhura	Código de localização	Descrição	PHB	Tamanho do adaptador	Passível de acesso directo à memória (DMA)
Ranhura 1	P1-C2	PCIe x8 G2	PCIe-PHB5	Baixo perfil	64 bits
Ranhura 2	P1-C3	PCIe x8 G2	PCIe-PHB4	Baixo perfil	32 bits
Ranhura 3	P1-C4	PCIe x8 G2	PCIe-PHB3	Baixo perfil	32 bits

Tabela 3. Localizações e descrições de ranhuras de PCI (continuação)

Ranhura	Código de localização	Descrição	PHB	Tamanho do adaptador	Passível de acesso directo à memória (DMA)
Ranhura 4	P1-C5	PCIe x8 G2	PCIe-PHB2	Baixo perfil	64 bits
Ranhura 5	P1-C6	PCIe x8 G2	PCIe-PHB1	Baixo perfil	32 bits
Ranhura 6 ¹	P1-C7	PCIe x4 G2	PCIe-PHB0	Baixo perfil	32 bits
¹ Os seguintes adaptadores PCIe não são suportados pela ranhura 6 PCIe (P1-C7): • FC 5269 • FC 5277 • FC EL39 • FC EL3A					

Adaptadores PCIe

Utilize esta informação para identificar a prioridade de colocação de ranhuras e a quantidade de adaptadores específicos que pode instalar. Verifique se o adaptador é suportado pelo sistema. Para mais informações sobre os adaptadores suportados, consulte “Adaptadores PCI suportados no 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T” na página 1.

Tabela 4. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
5277 ¹	Adaptador EIA-232 PCIe 1X LP de 4 portas assíncrono (FC 5277; CCIN 57D2) • Adaptador de baixo perfil • Largura de banda extra alta • Compacto, x1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5290 ¹	Adaptador PCIe LP de 2 portas, assíncrono, EIA-232 (FC 5290; CCIN 57D4) • Adaptador de baixo perfil • PCIe 1.1 • Compacto, x8 • 2 Portas através de RJ45 utilizando o conector DB9 • Compatível com EIA-232 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
2053	Adaptador PCIe RAID e SSD SAS de 3 Gb de baixo perfil (FC 2053; CCIN 57CD) • Adaptador com altura padrão, requer duas ranhuras • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux • O anexo VIOS requer a versão 2.2 ou posterior	2, 5 ou 3	2

Tabela 4. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
EL10 ¹	Adaptador SAS de portas duplas LP PCIe de 3Gb (FC EL10; CCIN 57B3) • Compacto, baixo perfil, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2K ¹	Adaptador SAS PCIe2 RAID de porta dupla de 6 Gb LP (FC EL2K; CCIN 57C4) • Compacto, baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Funções de controlador de unidades de disco sólido (SSD) de elevado desempenho • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	2
EL09 ¹	Adaptador Fibre Channel de porta dupla de 4 GB PCIe LP (FC EL09; CCIN 5774) • Compacto, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2N ¹	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 8 Gb (FC EL2N; CCIN 577D) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EN0B ¹	Adaptador Fibre Channel de porta dupla de 16 GB PCIe2 LP (FC EN0B; CCIN 577F) • Compacto, baixo perfil, x8 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EN0Y ¹	Adaptador Fibre Channel PCIe2 LP 8Gb de 4 portas (FC EN0Y; CCIN EN0Y) • Compacto, baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Adaptador de Barramento do Sistema Central (HBA, Host Bus Adapter) Short form factor plus (SFF+) • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5269 ¹	Acelerador de gráficos POWER GXT145 PCI Express (FC 5269; CCIN 5269) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	4

Tabela 4. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
5260	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas de 1 GbE (FC 5260; CCIN 576F) • Adaptador de baixo perfil • Conversão 1 ou conversão 2 PCIe, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
5270 ¹	Adaptador FCoE PCIe de porta dupla de 10 Gb (FC 5270; CCIN 2B3B) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5271 ¹	Adaptador 10/100/1000 Base-TX PCI Express de 4 portas (FC 5271; CCIN 5717) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x4 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5272 ¹	Adaptador Ethernet-CX4 PCI Express 10 Gb (FC 5272; CCIN 5272) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5274 ¹	Adaptador Gb Ethernet-SX PCI Express de 2 portas (FC 5274; CCIN 5768) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x4 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5275 ¹	Adaptador Ethernet-SR PCI Express de 10 Gb (FC 5275; CCIN 2B54) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5279 ¹	Adaptador PCIe2 LP 2x10 GbE SFP+ 2x1 GbE UTP de cobre (FC 5279; CCIN 2B52) • Baixo perfil, compacto, x8 • PCIe 2 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5280 ¹	Adaptador PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP (FC 5280; CCIN 2B54) • Baixo perfil, compacto, x8 • PCIe 2 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5

Tabela 4. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
5286 ¹	Adaptador de cobre PCIe2 LP de 10 GbE SFP+ de 2 portas (FC 5286; CCIN 5288) • Adaptador de segunda geração de baixo perfil • Duas portas Ethernet de 10Gb • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EC29 ¹	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SR (FC EC29; CCIN EC29) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet • Software proprietário de nível level 7.6, ou posterior • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL11	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas de 1 GbE (FC EL11; CCIN 576F) • Adaptador de baixo perfil • PCIe segunda geração, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	6	1
EL27 ¹	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SFP+ (FC EL27; CCIN EC27) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2P ¹	Adaptador PCIe2 LP 10 GbE SR de 2 portas (FC EL2P; CCIN 5287) • Adaptador de segunda geração com placa com altura padrão de elevado desempenho • Capaz de transferir dados até uma distância de 300 m sobre cabo de fibra MMF-850 nm • Suporte de OS: sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise Server	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2Z ¹	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SR (FC EL2Z; CCIN EC29) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet • Software proprietário de nível level 7.6, ou posterior • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL38 ¹	Adaptador SFP+ (FC EL38, CCIN 2B93) de quatro portas LP PCIe2 (10 Gb FCoE, 1 GbE) • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5

Tabela 4. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
EL39 ¹	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN6122F (FC EL39; CCIN EC2G) • Largura de banda elevada • Adaptador de baixo perfil • Suporta Solarflare OpenOnload • Suporte para OS: sistema operativo Linux	2, 3, 5, 1, 4	4
EL3A ¹	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN5162F (FC EL3A; CCIN EC2H) • Largura de banda elevada • Adaptador de baixo perfil • Suporte para OS: sistema operativo Linux	2, 3, 5, 1, 4	4
EL3B ¹	Adaptador SAS RAID PCIe3 LP (FC EL3B; CCIN 57B4) • Baixo perfil, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Os adaptadores podem ser instalados isoladamente ou em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	2
EL3C ¹	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas (10Gb FCoE e 1GbE) Cobre e RJ45 (FC EL3C; CCIN 2CC1) • Adaptador de baixo perfil • Adaptador de rede convergido de Canal de Fibra sobre Ethernet (FCoE)(CNA) • Faculta o controlador da interface de rede (NIC, network interface controller) • Capaz de virtualização de E/S de raiz única (SR-IOV, single root I/O virtualization) • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL60 ¹	Adaptador de Portas SAS PCIe3 LP 4 x8 (FC EJ60; CCIN 57B4) • Adaptador de baixo perfil, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Suporta unidades de DVD e de bandas • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	4

Tabela 5. Localizações e descrições de ranhuras de PCI

Ranhura	Código de localização	Descrição	PHB	Tamanho do adaptador	Passível de acesso directo à memória (DMA)
Ranhura 1	P1-C2	PCIe x8 G2	PCIe-PHB5	Baixo perfil	64 bits
Ranhura 2	P1-C3	PCIe x8 G2	PCIe-PHB4	Baixo perfil	32 bits
Ranhura 3	P1-C4	PCIe x8 G2	PCIe-PHB3	Baixo perfil	32 bits
Ranhura 4	P1-C5	PCIe x8 G2	PCIe-PHB2	Baixo perfil	64 bits
Ranhura 5	P1-C6	PCIe x8 G2	PCIe-PHB1	Baixo perfil	32 bits
Ranhura 6 ¹	P1-C7	PCIe x4 G2	PCIe-PHB0	Baixo perfil	32 bits
¹ Os seguintes adaptadores PCIe são os únicos que são suportados na ranhura PCIe 6 (P1-C7): • FC 5260 • FC EL2M • FC EL11					

Adaptadores PCIe

Utilize esta informação para identificar a prioridade de colocação de ranhuras e a quantidade de adaptadores específicos que pode instalar. Verifique se o adaptador é suportado pelo sistema. Para mais informações sobre os adaptadores suportados, consulte “Adaptadores PCI suportados no 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S ou 8246-L2T” na página 1.

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
5277 ¹	Adaptador EIA-232 PCIe 1X LP de 4 portas assíncrono (FC 5277; CCIN 57D2) • Adaptador de baixo perfil • Largura de banda extra alta • Compacto, x1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5289	Adaptador PCIe de 2 portas, assíncrono, EIA-232 PCIe 1X LPC (FC 5289; CCIN 57D4) • Compacto, x1 • PCIe 1.1 • Duas portas através de RJ45 utilizando o conector DB9 • Compatível com EIA-232 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5290 ¹	Adaptador PCIe LP de 2 portas, assíncrono, EIA-232 (FC 5290; CCIN 57D4) • Adaptador de baixo perfil • PCIe 1.1 • Compacto, x8 • 2 Portas através de RJ45 utilizando o conector DB9 • Compatível com EIA-232 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	2

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
5785	Adaptador EIA-232 PCIe de 4 portas, assíncrono (FC 5785; CCIN 57D2) • Compacto, x1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
2053 ²	Adaptador PCIe RAID e SSD SAS de 3 Gb de baixo perfil (FC 2053; CCIN 57CD) • Adaptador com altura padrão, requer duas ranhuras • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux • O anexo VIOS requer a versão 2.2 ou posterior	2, 3, 5	2
2055 ²	Adaptador PCIe RAID e SSD SAS de 3 Gb com Cassette de comutação oculta (FC 2055; CCIN 57CD) • Adaptador com altura padrão, requer duas ranhuras • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux • O anexo VIOS requer a versão 2.2 ou posterior	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	2
5805	Adaptador PCIe 380 MB Cache Dual - x4 3 Gb SAS RAID (FC 5805; CCIN 574E) • Compacto, duplo x4 • Adaptador SAS RAID • Instalado em pares: • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5901	Adaptador PCIe Dual - x4 SAS (FC 5901; CCIN 57B3) • Compacta • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5913	Adaptador PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Tri-port de 6 Gb (FC 5913; CCIN 57B5) • Altura total, compacto, PCIe2 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Escrever cópia de segurança de memória cache de 1.8 GB • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Adaptadores instalados em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	16
EL10 ¹	Adaptador SAS de portas duplas LP PCIe de 3Gb (FC EL10; CCIN 57B3) • Compacto, baixo perfil, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
EL2K ¹	Adaptador SAS PCIe2 RAID de porta dupla de 6 Gb LP (FC EL2K; CCIN 57C4) • Compacto, baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Funções de controlador de unidades de disco sólido (SSD) de elevado desempenho • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	2
ESA1	Adaptador PCIe2 RAID SAS de porta dupla de 6 Gb (FC ESA1; CCIN 57B4) • Adaptador com altura padrão • PCIe de segunda geração, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5273 ¹	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 8 Gb (FC 5273; CCIN 577D) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5735	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 8 Gb (FC 5735; CCIN 577D) • Compacto, x8 • Largura de banda extra alta: Se apenas uma porta estiver planeada para estar activa na operação normal, o adaptador é contado como um adaptador de largura de banda extra alta. Se ambas as portas estiverem planeadas para estar activas, o adaptador tem de ser tratado como dois adaptadores de largura de banda extra-alta. • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5774	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 4 Gb (FC 5774; CCIN 5774) • Compacto, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
EL09 ¹	Adaptador Fibre Channel de porta dupla de 4 GB PCIe LP (FC EL09; CCIN 5774) • Compacto, x4 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2N ¹	Adaptador Fibre Channel PCI Express de porta dupla de 8 Gb (FC EL2N; CCIN 577D) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
EN0B ¹	Adaptador Fibre Channel de porta dupla de 16 GB PCIe2 LP (FC EN0B; CCIN 577F) • Compacto, baixo perfil, x8 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EN0Y ¹	Adaptador Fibre Channel PCIe2 LP 8Gb de 4 portas (FC EN0Y; CCIN EN0Y) • Compacto, baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Adaptador de Barramento do Sistema Central (HBA, Host Bus Adapter) Short form factor plus (SFF+) • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5269 ¹	Acelerador de gráficos POWER GXT145 PCI Express (FC 5269; CCIN 5269) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x1 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	4
5748	POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5748; CCIN 5748) • Compacto, x1 • Não passível de instalação instantânea • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	8
EJ0J	Adaptador PCIe3 RAID SAS (FC EJ0J; CCIN 57B4) • Placa com altura padrão, curta • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Os adaptadores podem ser instalados isoladamente ou em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	5
EJ0L	Adaptador PCIe3 12 GB Cache RAID SAS quad-port de 6 Gb (FC EJ0L; CCIN 57CE) • Peso normal, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Cache de escrita de 12 GB • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Adaptadores instalados em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	5

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
EJ10	Adaptador de Portas SAS PCIe3 4 x8 (FC EJ10; CCIN 57B4) • Altura padrão • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Suporta unidades de DVD e de bandas • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	5
5260	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas de 1 GbE (FC 5260; CCIN 576F) • Adaptador de baixo perfil • Conversão 1 ou conversão 2 PCIe, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	6, 1, 2, 3, 4, 5	6
5270 ¹	Adaptador FCoE PCIe de porta dupla de 10 Gb (FC 5270; CCIN 2B3B) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5271 ¹	Adaptador 10/100/1000 Base-TX PCI Express de 4 portas (FC 5271; CCIN 5717) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x4 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5272 ¹	Adaptador Ethernet-CX4 PCI Express 10 Gb (FC 5272; CCIN 5272) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5274 ¹	Adaptador Gb Ethernet-SX PCI Express de 2 portas (FC 5274; CCIN 5768) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x4 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5275 ¹	Adaptador Ethernet-SR PCI Express de 10 Gb (FC 5275; CCIN 2B54) • Adaptador de baixo perfil • Compacto, x8 • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
5279 ¹	Adaptador PCIe2 LP 2x10 GbE SFP+ 2x1 GbE UTP de cobre (FC 5279; CCIN 2B52) - Baixo perfil, compacto, x8 - PCIe 2 - Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5280 ¹	Adaptador PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP (FC 5280; CCIN 2B54) - Baixo perfil, compacto, x8 - PCIe 2 - Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5281 ¹	Adaptador Ethernet UTP PCIe de 2 portas, de 1 Gb (FC 5281; CCIN 5767) - Baixo perfil, compacto, x8 - PCIe 2 - Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2P ou 5284 ¹	Adaptador PCIe2 LP SR de 2 portas de 10 GbE (FC 5284; CCIN 5287) - Segunda geração, x8 - Adaptador de baixo perfil - Largura de banda extra alta - Ópticas de curto alcance de 10 GBASE-SR - Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5286 ¹	Adaptador de cobre PCIe2 LP de 10 GbE SFP+ de 2 portas (FC 5286; CCIN 5288) - Adaptador de segunda geração de baixo perfil - Duas portas Ethernet de 10Gb - Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
5708	Adaptador FCoE PCIe de porta dupla de 10 Gb (FC 5708; CCIN 2B3B) - Regular de altura total regular - Largura de banda extra alta - Adaptador PCIe 2.0 com x8 de primeira geração - Suportado Ethernet de convergência melhorada (CEE) - Suporte para OS: sistema operativo Linux com VIOS	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5717	Adaptador 10/100/1000 Base-TX PCI Express de 4 portas (FC 5717; CCIN 5717) - Compacto, x4 - Largura de banda elevada - Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
5732	Adaptador 10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express (FC 5732; CCIN 2B43) • Compacto, x8 • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5767	Adaptador 2-port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express (FC 5767; CCIN 5767) • Compacto, x4 • Largura de banda elevada • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5768	Adaptador Gigabit Ethernet-SX PCI Express de 2 portas (FC 5768; CCIN 5768) • Compacto, x4 • Largura de banda elevada • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5769	Adaptador Ethernet-SR PCI Express de 10 Gb (FC 5769; CCIN 2B44) • Compacto, altura total, x8 • Altura padrão • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5772	Adaptador Ethernet-LR PCI Express de 10 Gb (FC 5772; CCIN 576E) • Compacto, x8 • Placa com altura padrão • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5899	Adaptador PCIe2 de 4 portas de 1 GbE (FC 5899; CCIN 576F) • Adaptador com altura padrão • Conversão 1 ou conversão 2 PCIe, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
EC29 ¹	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SR (FC EC29; CCIN EC29) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet • Software proprietário de nível level 7.6, ou posterior • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
EL11	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas de 1 GbE (FC EL11; CCIN 576F) • Adaptador de baixo perfil • PCIe segunda geração, x4 • Largura de banda elevada • Ethernet 1 Gb de 4 portas • Suporte para OS: sistema operativo Linux	6, 1, 2, 3, 4, 5	1
EL27 ¹	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SFP+ (FC EL27; CCIN EC27) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2M	Adaptador TX PCIe LP de duas portas de 1 GbE (FC EL2M; CCIN 5767) • Compacto, baixo perfil • Em conformidade com PCIe 1.0a • Portas duplas 1 Gb Ethernet (GbE) • Suporte para OS: sistema operativo Linux	6, 1, 2, 3, 4, 5	1
EL2P ¹	Adaptador PCIe2 LP 10 GbE SR de 2 portas (FC EL2P; CCIN 5287) • Adaptador de segunda geração com placa com altura padrão de elevado desempenho • Capaz de transferir dados até uma distância de 300 m sobre cabo de fibra MMF-850 nm • Suporte de OS: sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise Server	1, 2, 3, 4, 5	5
EL2Z ¹	Adaptador PCIe2 de 2 portas de 10 GbE RoCE SR (FC EL2Z; CCIN EC29) • Adaptador de baixo perfil • PCIe de segunda geração, x8 • Largura de banda extra alta, latência baixa 10 Gb Ethernet • Software proprietário de nível level 7.6, ou posterior • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL38 ¹	Adaptador SFP+ (FC EL38, CCIN 2B93) de quatro portas LP PCIe2 (10 Gb FCoE, 1 GbE) • Largura de banda extra alta • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL39 ¹	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN6122F (FC EL39; CCIN EC2G) • Largura de banda elevada • Adaptador de baixo perfil • Suporta Solarflare OpenOnload • Suporte para OS: sistema operativo Linux	2,3,5,1,4	4

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
EL3A ¹	Adaptador PCIe LP 2-Port 10 GbE SFN5162F (FC EL3A; CCIN EC2H) • Largura de banda elevada • Adaptador de baixo perfil • Suporte para OS: sistema operativo Linux	2,3,5,1,4	4
EL3B ¹	Adaptador SAS RAID PCIe3 LP (FC EL3B; CCIN 57B4) • Baixo perfil, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Os adaptadores podem ser instalados isoladamente ou em pares • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	2
EL3C ¹	Adaptador PCIe2 LP de 4 portas (10Gb FCoE e 1GbE) Cobre e RJ45 (FC EL3C; CCIN 2CC1) • Adaptador de baixo perfil • Adaptador de rede convergido de Canal de Fibra sobre Ethernet (FCoE)(CNA) • Faculta o controlador da interface de rede (NIC, network interface controller) • Capaz de virtualização de E/S de raiz única (SR-IOV, single root I/O virtualization) • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	5
EL60 ¹	Adaptador de Portas SAS PCIe3 LP 4 x8 (FC EJ60; CCIN 57B4) • Adaptador de baixo perfil, compacto • PCIe3 x8 • Velocidade de transferência de 6 Gbps • Suporta unidades de DVD e de bandas • Sem cache de escrita • Uma ranhura x8 PCIe por adaptador • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	4
2893 ¹	PCI Express WAN de 2 linhas com modem (FC 2893; CCIN 576C) • Compacto, x4 • Não CIM • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	20
2894 ¹	WAN PCI Express de 2 linhas com modem (FC 2894; CCIN 576C) • Compacto, x4 • CIM • Suporte para OS: sistema operativo Linux	1, 2, 3, 4, 5	20

Tabela 6. Prioridades e máximos de ranhuras de adaptadores para adaptadores PCIe (continuação)

Código de opção	Descrição	Prioridades das ranhuras	Número máximo de adaptadores suportados
2728	Adaptador USB PCIe de 4 portas (FC 2728; CCIN 57D1) - Adaptador com altura padrão - Adaptador PCIe de ranhura único e com metade do comprimento - PCIe 1.1 - Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	20
5283 ¹	Adaptador InfiniBand QDR 4X de duas portas LP PCIe2 (FC 5283; CCIN 58E2) - Adaptador de segunda geração, de baixo perfil - Largura de banda extra alta - Requer ranhura PCIe disponível na Placa de Expansão FC 5685 PCIe (segunda geração) - Suporte para OS: sistema operativo Linux	1 e 4	2
ES09	Adaptador IBM Flash 90 (PCIe2 0.9TB) (FC ES09; CCIN 578A) - PCIe de segunda geração, x8 - Memória flash 900 GB eMLC - Uma ranhura x8 PCIe por adaptador - Os adaptadores são instalados em pares para activar a replicação - Suporte para OS: sistema operativo Linux	Não é suportado no sistema. Apenas pode ser colocado em unidades de expansão (FC 5802, FC 5877, FC EL36 ou FC EL37)	4
¹ O adaptador pode ser instalado em qualquer ranhura sem ser na ranhura 6 por não ser suportado. ² O adaptador requer a existência de duas ranhuras adjacentes.			

Unidades de expansão de E/S

Localize informações sobre os adaptadores PCI (Peripheral Component Interconnect), PCI-X e PCI Express (PCIe) suportados nas unidades de expansão de E/S que são suportados para os servidores IBM PowerLinux 7R1 e IBM PowerLinux 7R2 que contem o processador POWER7.

Prioridades para ranhuras de PCI para as unidades de expansão 5802 e 5877

Aprenda mais sobre as ranhuras PCI Express (PCIe) nas unidades de expansão 5802 e 5877.

Descrição do sistema

As unidades de expansão 5802 e 5877 são de 19 polegadas, montáveis em bastidores, gavetas de expansão E/S criadas para ligar a um sistema através de cabos de velocidade de dados dupla 12X (DDR).

As unidades de expansão podem alojar 10 cassetes de terceira geração. Estas cassetes podem ser instaladas e removidas sem remover a gaveta do bastidor. As unidades de expansão não suportam os adaptadores de processador de E/S (IOP).

Nota: Os adaptadores PCIe2 que fornecem larguras de banda extra altas não são suportadas nas unidades de expansão 5802 e 5877.




Figura 3. Vista posterior. Esta figura apresenta a vista posterior da unidade de expansão.

Tabela 7. Descrições do código de localização

Código de localização	Chip de E/S	Ligação PCI de sistema central (PHB)	Descrição
P1-C1	Chip 1 de E/S	PHB1	Ranhura PCIe x8
P1-C2		PHB2	
P1-C3		PHB3	
P1-C4	Chip 2 de E/S	PHB4	
P1-C5		PHB5	
P1-C6		PHB6	
P1-C7	Chip 3 de E/S	PHB7	
P1-C8		PHB8	
P1-C9		PHB9	
P1-C10		PHB10	

Prioridade das ranhuras

A prioridade das ranhuras para todos os adaptadores é P1-C1, P1-C4, P1-C2, P1-C5, P1-C3, P1-C6, P1-C7, P1-C8, P1-C9 e P1-C10.

Existem três chips de E/S. Cada chip de E/S controla três ou quatro ligações PCI de sistema central (PHBs) e cada ranhura PCIe liga-se directamente a uma PHB.

- Um chip de E/S controla as ranhuras P1-C1, P1-C2 e P1-C3.
- Um segundo chip de E/S controla as ranhuras P1-C4, P1-C5 e P1-C6.
- Um terceiro chip de E/S controla as ranhuras P1-C7, P1-C8, P1-C9 e P1-C10.

Para um melhor desempenho, preencha primeiro P1-C1, P1-C4, P1-C2, P1-C5, P1-C3 e P1-C6 com os adaptadores de largura de banda mais elevada. Em seguida, preencha as ranhuras restantes.

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços disponibilizados nos E.U.A.

Os produtos, serviços ou funções descritos neste documento poderão não ser disponibilizados pelo fabricante noutros países. Consulte o representante do fabricante para obter informações sobre os produtos e serviços actualmente disponíveis na sua área. Quaisquer referências, nesta publicação, a produtos, programas ou serviços do fabricante, não significam que apenas esses produtos, programas ou serviços possam ser utilizados. Qualquer outro produto, programa ou serviço, funcionalmente equivalente, poderá ser utilizado em substituição daqueles, desde que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual do fabricante. No entanto, é da inteira responsabilidade do utilizador avaliar e verificar o funcionamento de qualquer produto, programa ou serviço.

Neste documento, podem ser feitas referências a patentes ou a pedidos de patente pendentes. O facto de este documento lhe ser fornecido não lhe confere qualquer direito sobre essas patentes. Caso solicite pedidos de informação sobre licenças, tais pedidos deverão ser endereçados, por escrito, para o fabricante.

O parágrafo seguinte não se aplica ao Reino Unido nem a nenhum outro país onde estas cláusulas sejam inconsistentes com a lei local: ESTA PUBLICAÇÃO É FORNECIDA “TAL COMO ESTÁ” (AS IS), SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRACÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Alguns Estados não permitem a exclusão de garantias, explícitas ou implícitas, em determinadas transacções; esta declaração pode, portanto, não se aplicar ao seu caso.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros de tipografia. A IBM permite-se fazer alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incluídas nas posteriores edições desta publicação. O fabricante pode introduzir melhorias e/ou alterações ao(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nesta publicação em qualquer momento, sem aviso prévio.

Quaisquer referências, nesta publicação, a sítios da web que não sejam propriedade do fabricante são fornecidas apenas para conveniência e não constituem, em caso algum, aprovação desses sítios da web. Os materiais existentes nesses sítios da web não fazem parte dos materiais destinados a este produto e a utilização desses sítios da web será da exclusiva responsabilidade do utilizador.

O fabricante pode usar ou distribuir quaisquer informações que lhe forneça, da forma que julgue apropriada, sem incorrer em nenhuma obrigação para consigo.

Quaisquer dados de desempenho aqui contidos foram determinados num ambiente controlado. Assim sendo, os resultados obtidos noutros ambientes operativos podem variar significativamente. Algumas medições podem ter sido efectuadas em sistemas ao nível do desenvolvimento, pelo que não existem garantias de que estas medições sejam iguais nos sistemas disponíveis habitualmente. Para além disso, algumas medições podem ter sido calculadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os utilizadores deste documento devem verificar os dados aplicáveis ao seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não produzidos por este fabricante foram obtidas junto dos fornecedores desses produtos, dos seus anúncios publicados ou de outras fontes de divulgação ao público. Este fabricante não testou esses produtos e não pode confirmar a exactidão do desempenho, da compatibilidade ou de quaisquer outras afirmações relacionadas com produtos não produzidos por este fabricante. Todas as questões sobre as capacidades dos produtos não produzidos por este fabricante deverão ser endereçadas aos fornecedores desses produtos.

Todas as afirmações relativas às directivas ou tendências futuras do fabricante estão sujeitas a alterações ou descontinuação sem aviso prévio, representando apenas metas e objectivos.

Todos os preços mostrados são os actuais preços de venda sugeridos pelo fabricante e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os preços dos concessionários podem variar.

Estas informações destinam-se apenas a planeamento. As informações estão sujeitas a alterações antes de os produtos descritos ficarem disponíveis.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações comerciais diárias. Para ilustrá-los o melhor possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, firmas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e moradas reais é mera coincidência.

Se estiver a consultar a versão electrónica desta publicação, é possível que as fotografias e as ilustrações a cores não estejam visíveis.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída, seja em que forma e por que meio for, sem a autorização prévia do fabricante.

Esta publicação destina-se à utilização das máquinas específicas indicadas. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer outro fim.

Os sistemas informáticos do fabricante contêm mecanismos concebidos para reduzir a possibilidade de corrupção ou perda de dados não detectadas. No entanto, não é possível eliminar este risco. Os utilizadores que tiverem problemas de perdas de sistema não planeadas, falhas do sistema, flutuações ou cortes da alimentação, ou falhas nos componentes terão de verificar a exactidão das operações realizadas e dos dados guardados ou transmitidos pelo sistema no momento e/ou próximo do corte ou falha. Além disso, os utilizadores terão de estabelecer procedimentos que garantam a realização de uma verificação de dados independente, antes de confiar nesses dados para operações sensíveis ou críticas. Os utilizadores devem verificar periodicamente os sítios da web de suporte do fabricante para obter correcções e informações actualizadas aplicáveis ao sistema e software relacionado.

Declaração de homologação

Este produto poderá não estar certificado no seu país para ligações, seja por que meio for, a interfaces de redes de telecomunicações públicas. Poderá ser necessária uma certificação adicional, de acordo com a lei, antes de efectuar algum destes tipos de ligação. Contacte o representante da IBM ou o revendedor, caso tenha alguma questão.

Marcas comerciais

IBM, o logótipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da International Business Machines Corp., registadas em muitas jurisdições ao redor do mundo. Outros nomes de produtos ou serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de terceiros. Está disponível uma lista actualizada das marcas comerciais da IBM na web, em Copyright and trademark information em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

As marcas de design INFINIBAND, InfiniBand Trade Association e INFINIBAND são marcas comerciais e/ou marcas de serviço da INFINIBAND Trade Association.

Linux é uma marca comercial registada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou outros países.

Avisos de emissão electrónica

Ao ligar um monitor ao equipamento, tem de utilizar o cabo de monitor indicado e quaisquer dispositivos de eliminação de interferências fornecidos juntamente com o monitor.

Informações da Classe A

As declarações seguintes da Classe A aplicam-se aos servidores IBM que contêm o processador POWER7 e suas funções, a menos que seja designada como Classe B de compatibilidade electromagnética (EMC) nas informações do componente.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites para dispositivos digitais da Classe A, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Os referidos limites destinam-se a facultar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais, quando o equipamento é utilizado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. É provável que a utilização deste equipamento numa área residencial cause interferências prejudiciais. Nesse caso, compete ao utilizador corrigir a interferência.

Têm de ser utilizados cabos e conectores com ligação à terra devidamente isolados, de modo a respeitar os limites de emissão indicados pela FCC. A IBM não se responsabiliza por nenhum tipo de interferência radioelétrica ou de televisão provocada pela utilização de cabos ou conectores não recomendados, ou por alterações ou modificações não autorizadas a este equipamento. As alterações ou modificações não autorizadas podem anular a autorização de utilização do equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Industry Canada Compliance Statement

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaração de Conformidade para a Comunidade Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos de protecção da Directiva Comunitária 2004/108/EC sobre a aproximação das legislações dos Estados-Membros relativas a compatibilidade electromagnética. A IBM não se responsabiliza pelo não cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo a instalação de placas de opção não IBM.

Este produto foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites do Equipamento de Tecnologias de Informação, Classe A, de acordo com a Norma Europeia EN 55022. Os limites do equipamento da Classe A foram definidos para ambientes comerciais e industriais, de modo a proporcionar uma protecção razoável contra interferências em equipamentos de comunicações licenciados.

Contacto da Comunidade Europeia:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Aviso: Este é um produto da Classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferências radioelétricas, pelo que poderá ser necessário o utilizador tomar as medidas apropriadas.

Declaração VCCI - Japão

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

De seguida é apresentado um resumo da declaração VCCI japonesa da caixa anterior:

Este é um produto de Classe A baseado na norma do VCCI Council. Se este equipamento for utilizado num ambiente doméstico, poderá causar interferências radioelétricas pelo que poderá ser necessário que o utilizador tenha de tomar as medidas apropriadas.

A Associação Japonesa de Indústrias de Tecnologias de Informação e Electrónicas (JEITA, Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) confirmou a Directriz de Harmónicos (produtos inferiores ou iguais a 20 A por fase)

高調波ガイドライン適合品

A Associação Japonesa de Indústrias de Tecnologias de Informação e Electrónicas (JEITA, Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) confirmou a Directriz de Harmónicos com Modificações (produtos superiores a 20 A por fase)

高調波ガイドライン準用品

Declaração de Interferência Electromagnética (EMI) - República popular da China

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Declaração: Este é um produto de Classe A. Num ambiente doméstico este produto pode causar interferências radioelétricas, pelo que poderá ser necessário que o utilizador tenha de tomar as medidas apropriadas.

Declaração de Interferência Electromagnética (EMI) - Taiwan

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在
居住的環境中使用時，可
能會造成射頻干擾，在這種
情況下，使用者會被要求
採取某些適當的對策。

De seguida é apresentado um resumo da declaração EMI do Taiwan anterior.

Aviso: Este é um produto de Classe A. Num ambiente doméstico este produto pode causar interferências radioelétricas, pelo que poderá ser necessário o utilizador tomar as medidas apropriadas.

Informações de contacto da IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaração de Interferência Electromagnética (EMI) - Coreia

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Declaração de conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die
Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Declaração de Interferência Electromagnética (EMI) - Rússia

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры

Avisos da Classe B

As declarações seguintes da Classe B aplicam-se a componentes designados como Classe B de compatibilidade electromagnética (EMC) nas informações de instalação do componente.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites para dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Os referidos limites destinam-se a facultar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica.

Caso este equipamento provoque interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir a interferência efectuando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a localização da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito que não seja o circuito ao qual está ligado o receptor.
- Consulte um concessionário autorizado da IBM ou um técnico dos serviços de assistência para obter ajuda.

Têm de ser utilizados cabos e conectores com ligação à terra devidamente isolados, de modo a respeitar os limites de emissão indicados pela FCC. Os cabos e conectores adequados estão disponíveis em concessionários autorizados da IBM. A IBM não se responsabiliza por nenhum tipo de interferência radioelétrica ou de televisão provocada por alterações ou modificações não autorizadas a este equipamento. As alterações ou modificações não autorizadas podem anular a autorização de utilização deste equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Industry Canada Compliance Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaração de Conformidade para a Comunidade Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos de protecção da Directiva Comunitária 2004/108/EC sobre a aproximação das legislações dos Estados-Membros relativas a compatibilidade electromagnética. A IBM não se responsabiliza pelo não cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo a instalação de placas de opção não IBM.

Este produto foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites do Equipamento de Tecnologias de Informação, Classe B, de acordo com a Norma Europeia EN 55022. Os limites do equipamento da Classe B foram definidos para ambientes residenciais típicos, de modo a proporcionar uma protecção razoável contra interferências em equipamentos de comunicações licenciados.

Contacto da Comunidade Europeia:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Declaração VCCI - Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

A Associação Japonesa de Indústrias de Tecnologias de Informação e Electrónicas (JEITA, Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) confirmou a Directriz de Harmónicos (produtos inferiores ou iguais a 20 A por fase)

高調波ガイドライン適合品

A Associação Japonesa de Indústrias de Tecnologias de Informação e Electrónicas (JEITA, Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) confirmou a Directriz de Harmónicos com Modificações (produtos superiores a 20 A por fase)

高調波ガイドライン準用品

Informações de Contacto da IBM Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaração de Interferência Electromagnética (EMI) - Coreia

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaração de conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die
Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Termos e condições

As permissões de utilização destas publicações são concedidas sujeitas aos seguintes termos e condições.

Aplicabilidade: Estes termos e condições são adicionais a quaisquer termos de utilização para o sítio IBM.

Utilização pessoal: Pode reproduzir estas publicações para uso pessoal e não comercial, desde que mantenha todas as informações de propriedade. Não pode executar qualquer trabalho derivado destas publicações, nem reproduzir, distribuir ou apresentar estas informações ou qualquer parte das mesmas fora das instalações da sua empresa, sem o expresse consentimento da IBM.

Utilização comercial: Pode reproduzir, distribuir e apresentar estas publicações exclusivamente no âmbito da sua empresa, desde que preserve todas as informações de propriedade. Não pode executar qualquer trabalho derivado destas publicações, nem reproduzir, distribuir ou apresentar estas publicações ou qualquer parte das mesmas fora das instalações da empresa, sem o expresse consentimento da IBM.

Direitos: À excepção das concessões expressas nesta permissão, não são concedidos outros direitos, permissões ou licenças, quer explícitos, quer implícitos, relativos às publicações ou quaisquer informações, dados, software ou outra propriedade intelectual contidos nesta publicação.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissões concedidas nesta publicação sempre que considerar que a utilização das publicações pode ser prejudicial aos seus interesses ou, tal como determinado pela IBM, sempre que as instruções acima referidas não estejam a ser devidamente cumpridas.

Não pode descarregar, exportar ou reexportar estas informações, excepto quando em total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportação em vigor nos Estados Unidos.

A IBM NÃO GARANTE O CONTEÚDO DESTAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO" E SEM GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, QUER EXPLÍCITAS, QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRACÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

