

Power Systems

*Dispositius de suports  
d'emmagatzematge pel model  
5148-21L, 5148-22L, 8247-21L,  
8247-22L, 8247-42L, 8284-21A,  
8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A*

**IBM**



Power Systems

*Dispositius de suports  
d'emmagatzematge pel model  
5148-21L, 5148-22L, 8247-21L,  
8247-22L, 8247-42L, 8284-21A,  
8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A*

**IBM**

**Nota**

Abans d'utilitzar aquesta informació i el producte al qual fa referència, llegiu la informació que trobareu a "Avisos de seguretat" a la pàgina ix, "Avisos" a la pàgina 167, al manual *IBM Systems Safety Notices*, G229-9054, i a *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.



---

# Contingut

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Avisos de seguretat . . . . .</b> | <b>ix</b> |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Dispositius de suports d'emmagatzematge per al model 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A . . . . .</b> | <b>1</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al model 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A . . . . . | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al model 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat . . . . . | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat . . . . . | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat . . . . . | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà . . . . . | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX . . . . . | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX . . . . . | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX . . . . . | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema AIX . . . . . | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i . . . . . | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint-lo engegat en un sistema IBM i . . . . . | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i . . . . . | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema IBM i . . . . . | 18 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux . . . . . | 19 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux . . . . . | 19 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux . . . . . | 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema Linux . . . . . | 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) encès o una partició lògica encesa . . . . . | 24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) encès o la partició lògica encesa . . . . . | 24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) encès o una partició lògica encesa . . . . . | 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) engegat o la partició lògica engegada . . . . . | 28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A . . . . . | 29 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat . . . . . | 29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat . . . . .                      | 29 |
| Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat . . . . .                                                          | 31 |
| Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat . . . . .                                                          | 34 |
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir i un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà . . . . .                                                                                                                  | 37 |
| Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX . . . . .                                                                                      | 38 |
| Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX . . . . .                                                                | 38 |
| Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX . . . . .                                                                                                    | 39 |
| Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX . . . . .                                                                                                   | 41 |
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema AIX . . . . .                                                                                                               | 44 |
| Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i . . . . .                                                                                     | 45 |
| Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i . . . . .                                                              | 45 |
| Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i . . . . .                                                                                                  | 47 |
| Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i . . . . .                                                                                                 | 49 |
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema IBM i . . . . .                                                                                                             | 53 |
| Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux . . . . .                       | 53 |
| Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux . . . . . | 54 |
| Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux . . . . .                                     | 55 |
| Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux . . . . .                                    | 57 |
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema Linux . . . . .                                                                                                             | 60 |
| Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) encès o una partició lògica encesa . . . . .                                                                                      | 61 |
| Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) encès o la partició lògica encesa . . . . .                                                                 | 61 |
| Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) encès o una partició lògica encesa . . . . .         | 62 |
| Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIO) encès o una partició lògica encesa . . . . .                                                                                                   | 65 |
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir i un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà . . . . .                                                                                                                  | 68 |
| Instal·lació d'una estació d'acoblament USB externa i d'una unitat de discs extraïble amb el sistema engegat . . . . .                                                                                                                                        | 69 |
| Extracció i substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3), una unitat de disc extraïble i un cable USB al sistema amb l'alimentació apagada al model 8286-41A . . . . .                                                                        | 71 |
| Extracció i substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i d'una unitat de disc extraïble al sistema amb l'alimentació apagada . . . . .                                                                                                      | 71 |
| Preparació del sistema per extreure i substituir una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada . . . . .                                                                                                                | 72 |
| Extracció d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada . . . . .                                                                                                                                                    | 73 |
| Substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada . . . . .                                                                                                                                                  | 75 |

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure'n i substituir-ne una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i una unitat de disc extraïble . . . . . | 76        |
| Extracció i substitució d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada . . . . .                                      | 77        |
| Preparació del sistema per extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada . . . . .                | 78        |
| Extracció d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada . . . . .                                                   | 78        |
| Substitució d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada . . . . .                                                 | 80        |
| Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) . . . . .                       | 82        |
| <b>Procediments comuns per extreure i substituir dispositius de suport d'emmagatzematge . . . . .</b>                                                                       | <b>85</b> |
| Identificació d'una peça . . . . .                                                                                                                                          | 85        |
| Identificació de l'allotjament o del servidor que conté la peça. . . . .                                                                                                    | 85        |
| Habilitació dels indicadors d'allotjament o de servidor amb l'ASMI. . . . .                                                                                                 | 85        |
| LED de tauler de control . . . . .                                                                                                                                          | 86        |
| Activació d'un LED d'identificació per a un allotjament o servidor utilitzant l'HMC . . . . .                                                                               | 87        |
| Com trobar el codi d'ubicació i l'estat de suport del LED . . . . .                                                                                                         | 87        |
| Identificació d'una peça mitjançant el VIOS. . . . .                                                                                                                        | 88        |
| Identificació d'una peça en un sistema o partició lògica d'AIX . . . . .                                                                                                    | 88        |
| Com trobar el codi d'ubicació d'una peça en un sistema o en una partició lògica d'AIX . . . . .                                                                             | 88        |
| Activació del llum indicador per a una peça utilitzant els diagnòstics de l'AIX . . . . .                                                                                   | 89        |
| Identificació d'una peça en un sistema o partició lògica d'IBM i . . . . .                                                                                                  | 89        |
| Cerca del codi d'ubicació i activació del llum indicador per a una part utilitzant el sistema operatiu IBM i . . . . .                                                      | 89        |
| Identificació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de Linux . . . . .                                                                                          | 90        |
| Com trobar el codi d'ubicació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de Linux . . . . .                                                                          | 90        |
| Activació del llum indicador per a una peça utilitzant el sistema operatiu Linux . . . . .                                                                                  | 91        |
| Identificació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de VIOS . . . . .                                                                                           | 91        |
| Com trobar el codi d'ubicació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de VIOS . . . . .                                                                           | 91        |
| Activació del llum indicador per a una peça utilitzant les eines del VIOS. . . . .                                                                                          | 91        |
| Identificació d'una peça mitjançant el ASMI . . . . .                                                                                                                       | 92        |
| Activació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan sabeu el codi d'ubicació . . . . .                                                                                 | 92        |
| Activació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan no sabeu el codi d'ubicació . . . . .                                                                              | 93        |
| Identificació d'una peça mitjançant el HMC . . . . .                                                                                                                        | 93        |
| Inici del sistema o partició lògica . . . . .                                                                                                                               | 94        |
| Inici d'un sistema no gestionat per una HMC . . . . .                                                                                                                       | 94        |
| Inici d'un sistema mitjançant el tauler de control . . . . .                                                                                                                | 94        |
| Inici d'un sistema mitjançant el ASMI . . . . .                                                                                                                             | 95        |
| Inici d'un sistema o partició lògica mitjançant l'HMC . . . . .                                                                                                             | 95        |
| Inici d'un sistema o d'una partició lògica mitjançant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced . . . . .                                                                    | 95        |
| Inici d'un sistema o d'una partició lògica mitjançant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+ . . . . .                          | 96        |
| Inici d'un sistema IBM PowerKVM . . . . .                                                                                                                                   | 97        |
| Aturada d'un sistema o partició lògica . . . . .                                                                                                                            | 97        |
| Aturada d'un sistema no gestionat per una HMC. . . . .                                                                                                                      | 97        |
| Aturada d'un sistema mitjançant el tauler de control . . . . .                                                                                                              | 97        |
| Aturada d'un sistema mitjançant el ASMI . . . . .                                                                                                                           | 98        |
| Aturada d'un sistema mitjançant el HMC . . . . .                                                                                                                            | 98        |
| Aturada d'un sistema mitjançant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced . . . . .                                                                                          | 98        |
| Aturada d'un sistema utilitzant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+ . . . . .                                                | 99        |
| Aturada d'un sistema IBM PowerKVM . . . . .                                                                                                                                 | 99        |
| Extracció i substitució de cobertes al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A . . . . .                         | 100       |
| Extracció de la coberta frontal . . . . .                                                                                                                                   | 100       |
| Extracció de la coberta frontal d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A muntat en bastidor . . . . .                                      | 100       |
| Extracció de la coberta frontal d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor . . . . .                                                                     | 100       |

|                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Extracció de la coberta frontal d'un sistema 8286-41A autònom . . . . .                                                                                                            | 101 |
| Extracció de la coberta lateral d'un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna . . . . .                                                                   | 102 |
| Instal·lació de la coberta frontal . . . . .                                                                                                                                       | 105 |
| Instal·lació de la coberta frontal en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A muntat en bastidor . . . . .                                         | 105 |
| Instal·lació de la coberta frontal en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor . . . . .                                                                        | 106 |
| Instal·lació de la coberta frontal i de la porta frontal en un sistema 8286-41A autònom . . . . .                                                                                  | 107 |
| Instal·lació de la coberta lateral en un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna . . . . .                                                               | 108 |
| Extracció de la coberta d'accés de servei d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A . . . . .                        | 111 |
| Extracció de la coberta d'accés de servei d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A muntat en bastidor . . . . .     | 111 |
| Extracció de la coberta d'accés de servei d'un sistema 8286-41A autònom . . . . .                                                                                                  | 112 |
| Instal·lació de la coberta d'accés de servei en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A . . . . .                    | 113 |
| Instal·lació de la coberta d'accés de servei en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A muntat en bastidor . . . . . | 113 |
| Instal·lació de la coberta d'accés de servei en un sistema 8286-41A autònom . . . . .                                                                                              | 114 |
| Deflector d'aire . . . . .                                                                                                                                                         | 115 |
| Obertura del deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A . . . . .                                                                                                | 115 |
| Tancament del deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A . . . . .                                                                                               | 116 |
| Extracció del deflector d'aire d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A . . . . .                                                                                                | 117 |
| Substitució del deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A . . . . .                                                                                             | 118 |
| Posició de servei i posició operativa per al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A . . . . .                          | 119 |
| Col·locació d'un sistema muntat en bastidor en posició de servei . . . . .                                                                                                         | 119 |
| Col·locació d'un sistema muntat en bastidor en posició operativa . . . . .                                                                                                         | 121 |
| Cables d'alimentació . . . . .                                                                                                                                                     | 122 |
| Desconnexió dels cables d'alimentació del sistema . . . . .                                                                                                                        | 122 |
| Connexió dels cables d'alimentació al sistema . . . . .                                                                                                                            | 125 |
| Instal·lació o substitució d'una peça amb una HMC . . . . .                                                                                                                        | 128 |
| Instal·lació d'una peça utilitzant l'HMC . . . . .                                                                                                                                 | 128 |
| Extracció d'una peça mitjançant l'HMC . . . . .                                                                                                                                    | 128 |
| Reparació d'una peça mitjançant la HMC . . . . .                                                                                                                                   | 129 |
| Verificació de la peça instal·lada . . . . .                                                                                                                                       | 130 |
| Verificació d'una peça utilitzant el sistema operatiu o el VIOS . . . . .                                                                                                          | 130 |
| Verificació d'un dispositiu instal·lat o d'una peça substituïda en un sistema o una partició lògica d'AIX . . . . .                                                                | 130 |
| Verificació d'un dispositiu instal·lat utilitzant el sistema operatiu AIX: . . . . .                                                                                               | 130 |
| Verificació d'una peça substituïda mitjançant el sistema operatiu AIX . . . . .                                                                                                    | 131 |
| Verificació de la peça instal·lada mitjançant un sistema o partició lògica d'IBM i . . . . .                                                                                       | 133 |
| Verificació d'una peça instal·lada mitjançant un sistema o partició lògica de Linux . . . . .                                                                                      | 133 |
| Verificació d'una peça instal·lada utilitzant els diagnòstics autònoms . . . . .                                                                                                   | 134 |
| Verificació d'una peça instal·lada o substituïda en un sistema o partició lògica utilitzant les eines del Servidor d'E/S virtual . . . . .                                         | 135 |
| Verificació d'una peça instal·lada mitjançant el VIOS . . . . .                                                                                                                    | 135 |
| Verificació de la peça de substitució mitjançant el VIOS . . . . .                                                                                                                 | 136 |
| Verificació d'una peça instal·lada mitjançant l'HMC . . . . .                                                                                                                      | 138 |
| Visualització d'esdeveniments de servei mitjançant l'HMC . . . . .                                                                                                                 | 138 |
| Verificació d'una reparació . . . . .                                                                                                                                              | 139 |
| Verificació de la reparació a l'AIX . . . . .                                                                                                                                      | 140 |
| Verificació d'una reparació utilitzant un sistema o partició lògica d'IBM i . . . . .                                                                                              | 143 |
| Verificació de la reparació al Linux . . . . .                                                                                                                                     | 145 |
| Verificació de la reparació en un sistema de l'IBM PowerKVM . . . . .                                                                                                              | 145 |
| Verificació de la reparació des de consola de gestió . . . . .                                                                                                                     | 146 |
| Activació i desactivació de LED . . . . .                                                                                                                                          | 147 |
| Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició utilitzant consola de gestió . . . . .                                                                          | 148 |
| Activació o desactivació d'un LED d'identificació mitjançant la consola de gestió . . . . .                                                                                        | 149 |
| Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició lògica mitjançant la interfície de gestió avançada del sistema (ASMI) . . . . .                                 | 150 |
| Activació o desactivació d'un LED d'identificació utilitzant l'ASMI . . . . .                                                                                                      | 150 |

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tancament d'una crida de servei . . . . .                                                                               | 151        |
| Tancament d'una crida de servei utilitzant l'AIX o elLinux . . . . .                                                    | 154        |
| Tancament d'una crida de servei utilitzant l'IBM PowerKVM . . . . .                                                     | 158        |
| Tancament d'una crida de servei utilitzant l'Integrated Virtualization Manager . . . . .                                | 158        |
| Desactivació d'un LED d'identificació . . . . .                                                                         | 161        |
| Desactivació d'un LED d'atenció del sistema mitjançant el sistema operatiu o les eines del VIOS . . . . .               | 161        |
| Desactivació del llum indicador per a una peça utilitzant els diagnòstics de l'AIX . . . . .                            | 161        |
| Desactivació del llum indicador utilitzant el sistema operatiu IBM i . . . . .                                          | 162        |
| Desactivació del llum indicador utilitzant el sistema operatiu del Linux . . . . .                                      | 162        |
| Desactivació del llum indicador per a una peça utilitzant les eines del VIOS . . . . .                                  | 163        |
| Desactivació d'un LED d'atenció del sistema utilitzant l'ASMI . . . . .                                                 | 163        |
| Desactivació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan sabeu el codi d'ubicació. . . . .                           | 163        |
| Desactivació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan no sabeu el codi d'ubicació. . . . .                        | 164        |
| Desactivació d'un indicador de registre de comprovació (indicador d'informació del sistema) utilitzant l'ASMI . . . . . | 164        |
| Desactivació dels LED mitjançant l'HMC . . . . .                                                                        | 164        |
| Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició utilitzant HMC . . . . .                             | 164        |
| Desactivació d'un LED d'identificació per a una FRU mitjançant l'HMC . . . . .                                          | 165        |
| Desactivació d'un LED d'identificació per a un allotjament mitjançant l'HMC . . . . .                                   | 166        |
| <b>Avisos . . . . .</b>                                                                                                 | <b>167</b> |
| Característiques d'accessibilitat per a servidors IBM Power Systems . . . . .                                           | 168        |
| Consideracions sobre la política de privadesa. . . . .                                                                  | 169        |
| Marques registrades . . . . .                                                                                           | 170        |
| Avisos d'emissions electròniques . . . . .                                                                              | 170        |
| Avisos de classe A. . . . .                                                                                             | 170        |
| Avisos de Classe B . . . . .                                                                                            | 174        |
| Termes i condicions . . . . .                                                                                           | 178        |



---

## Avisos de seguretat

Trobareu avisos de seguretat en tota aquesta guia:

- Els avisos de **PERILL** criden l'atenció sobre situacions que poden ser molt perilloses i fins i tot letals.
- Els avisos de **PRECAUCIÓ** criden l'atenció sobre situacions que poden ser perilloses degut a determinades circumstàncies.
- Els avisos d'**Atenció** indiquen la possibilitat de què es produeixin danys en un programa, en un dispositiu, en el sistema o en les dades.

### Informació de mesures de seguretat per al comerç internacional

Força països demanen que la informació de mesures de seguretat que hi ha a les publicacions dels productes es presenti en el corresponent idioma nacional. Si aquest requisit s'aplica al vostre país, amb el producte s'inclou la documentació sobre la informació de seguretat al paquet de publicacions (com ara la documentació impresa, en DVD o com a part del producte). En la documentació hi figuren les mesures de seguretat en idioma nacional, amb referències a l'original en anglès dels EUA. Abans d'utilitzar una publicació en anglès dels EUA per a instal·lar, fer funcionar o reparar aquest producte, primer heu de conèixer molt bé la informació de mesures de seguretat descrita en la documentació sobre la informació de seguretat. També heu de consultar la documentació sobre la informació de seguretat quan no compreneu amb claretat la informació de seguretat de les publicacions en anglès del EUA.

Podeu obtenir còpies de substitució o addicionals de la documentació sobre la informació de seguretat si truqueu a IBM Hotline al número 1-800-300-8751.

### Informació de seguretat en alemany

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

### Informació sobre mesures de seguretat per a làser

Els servidors IBM® poden utilitzar dispositius o targetes d'E/S basades en fibra òptica i que utilitzin làsers o LED.

#### Conformitat del làser

Els servidors IBM es poden instal·lar dins o fora d'un bastidor d'equip IT.

**PERILL:** Quan trebal·leu en el sistema o al seu voltant, seguiu aquestes mesures de precaució:

El voltatge i el corrent elèctric dels cables d'alimentació, telèfons i comunicacions són perillosos. Per evitar perills de descàrrega elèctrica:

- Si IBM ha subministrat cables d'alimentació, subministreu energia elèctrica a aquesta unitat només mitjançant el cable d'alimentació que hagi proporcionat IBM. No utilitzeu el cable d'alimentació proporcionat per IBM per a cap altre producte.
- No obriu cap conjunt de font d'alimentació ni hi realitzeu tasques de reparació.
- Durant una tempesta elèctrica no connecteu o desconnecteu cap cable, ni realitzeu cap operació d'instal·lació, manteniment o reconfiguració d'aquest producte.
- Aquest producte podria estar equipat amb diversos cables d'alimentació. Per evitar tota mena de voltatge perillós, desconnecteu tots els cables d'alimentació.
  - Per a l'alimentació CA, desconnecteu tots els cables d'alimentació de la font d'alimentació CA.

- Per a bastidors amb un panell de distribució d'alimentació (PDP) CC, desconnecteu la font d'alimentació CC del client que hi ha al PDP.
- Quan subministreu energia elèctrica al producte, assegureu-vos que tots els cables d'alimentació estiguin connectats correctament.
  - Per a bastidors amb alimentació CA, connecteu tots els cables d'alimentació o una presa de corrent elèctric correctament cablejada i connectada a terra. Assegureu-vos que les preses de corrent proporcionen el voltatge i rotació de fase adequats, d'acord amb els valors indicats a la placa de característiques del sistema.
  - Per a bastidors amb un panell de distribució d'alimentació (PDP) CC, connecteu la font d'alimentació CC del client que hi ha al PDP. Assegureu-vos d'utilitzar la polaritat adient a l'hora de connectar l'alimentació CC i el cablatge de retorn de l'alimentació CC.
- Connecteu qualsevol equip que s'hagi de connectar amb aquest producte a una presa de corrent elèctric correctament cablejada.
- Sempre que sigui possible, utilitzeu només una mà per connectar i desconnectar els cables de senyal.
- No enceneu mai cap equip quan hi hagi evidència d'incendi, presència d'aigua o danys estructurals.
- No intenteu fer arribar alimentació a la màquina fins que es corregeixin totes les condicions no segures.
- Supposeu que es dona un risc per a la seguretat elèctrica. Dueu a terme totes les comprovacions de continuïtat, connexió a terra i alimentació especificades durant els procediments d'instal·lació del subsistema per tal de garantir que la màquina compleix els requisits de seguretat.
- No continueu amb la inspecció si hi ha condicions no segures.
- Abans d'obrir les cobertes del dispositiu, llevat que s'indiqui el contrari en els procediments d'instal·lació i configuració: desconnecteu els cables d'alimentació CA, apagueu els disjuntors corresponents que trobareu al panell de distribució de l'alimentació (PDP) del bastidor i desconnecteu els sistemes de telecomunicacions, xarxes i mòdems.

#### **PERILL:**

- Connecteu i desconnecteu els cables tal i com es descriu als procediments següents quan instal·leu, mogueu o obriu les cobertes d'aquest equip o dels dispositius que tingui connectats.

Per desconnectar:

1. Apagueu tot completament (llevat que s'indiqui el contrari).
2. Per a l'alimentació CA, desconnecteu els cables d'alimentació de les preses de corrent.
3. Per a bastidors amb un panell de distribució d'alimentació (PDP), apagueu els disjuntors que trobareu al PDP i desconnecteu la font d'alimentació CC del client.
4. Desconnecteu els cables de senyal dels connectors.
5. Retireu tots els cables dels dispositius.

Per connectar:

1. Apagueu tot completament (llevat que s'indiqui el contrari).
2. Connecteu tots els cables als dispositius.
3. Connecteu els cables de senyal als connectors.
4. Per a l'alimentació CA, endol·leu els cables d'alimentació a les preses de corrent.
5. Per a bastidors amb un panell de distribució d'alimentació (PDP) CC, restabliu l'alimentació de la font d'alimentació CC del client i engegueu els disjuntors ubicats al PDP.
6. Enceneu els dispositius.

Pot haver-hi vores esmolades, cantonades i juntes a l'interior i al voltant del sistema. Aneu amb compte quan manipuleu l'equipament per evitar tallar-vos, esgarrapar-vos i punxar-vos. (D005)

#### **(R001, part 1 de 2):**

**PERILL:** Seguiu aquestes mesures de precaució quan trebal·leu amb el sistema bastidor de TI o al seu voltant:

- Equip pesat: si no s'utilitza amb cura, poden produir-se lesions personals o danys a l'equip.
- Abaixeu sempre els peus d'anivellament de l'armari bastidor.
- Instal·leu sempre les peces de subjecció dels estabilitzadors a l'armari bastidor.



- Per evitar situacions de perill per una càrrega mecànica no uniforme, instal·leu sempre els dispositius més pesants a la part inferior de l'armari bastidor. Instal·leu sempre els servidors i els dispositius opcionals començant des de la part inferior de l'armari bastidor.
- Els dispositius muntats en bastidor no s'han d'utilitzar com a prestatges ni com a espais de treball. No col·loqueu objectes damunt de dispositius muntats en bastidor. A més, no us repengeu als dispositius muntats en bastidor i no els utilitzeu per estabilitzar la posició del vostre cos (per exemple, quan trebal·leu en una escala).



- Cada armari bastidor pot tenir més d'un cable d'alimentació.
  - Per a bastidors amb alimentació CA, assegureu-vos de desconectar tots els cables d'alimentació de l'armari bastidor quan s'indiqui que desconnecteu l'alimentació durant les tasques de manteniment.
  - Per a bastidors amb un panell de distribució d'alimentació (PDP) CC, apagueu el disjuntor que controla l'alimentació a les unitats del sistema, o desconnecteu la font d'alimentació CC del client, quan se us indiqui que desconnecteu d'alimentació mentre estigueu manipulant el dispositiu.
- Connecteu tots els dispositius instal·lats en un armari bastidor als dispositius d'alimentació instal·lats al mateix armari bastidor. No endol·leu un cable d'alimentació d'un dispositiu instal·lat en un armari bastidor a un dispositiu d'alimentació instal·lat en un altre armari bastidor.
- Una presa elèctrica que no tingui el cablatge correcte pot proporcionar un voltatge perillós a les parts metàl·liques del sistema o als dispositius que es connectin al sistema. És responsabilitat del client assegurar-se que la presa estigui ben cablejada i amb les connexions de terra oportunes per evitar descàrregues elèctriques.

(R001, part 2 de 2):

#### PRECAUCIÓ:

- No instal·leu una unitat en un bastidor on les temperatures ambient internes del bastidor superin la temperatura ambient recomanada pel fabricant per a tots els dispositius muntats en bastidor.
- No instal·leu cap unitat en un bastidor en què no hi hagi suficient ventilació. Assegureu-vos que el flux d'aire no quedi blocat o reduït a cap banda lateral, frontal o posterior d'una unitat utilitzada per a obtenir flux d'aire a través de la unitat.
- Heu de tenir cura de la connexió de l'equip al circuit d'alimentació perquè la sobrecàrrega dels circuits no comprometi el cablatge d'alimentació o la protecció contra sobrecorrent. Per proporcionar la connexió d'alimentació correcta a un bastidor, consulteu les etiquetes de valors nominals que hi ha a l'equip en el bastidor a fi de determinar els requisits d'alimentació total del circuit d'alimentació.
- (*Per a calaixos corredissos*) No estireu cap a fora ni instal·leu calaixos o dispositius si les peces de subjecció dels estabilitzadors del bastidor no hi estan fixades. No estireu més d'un calaix alhora. El bastidor pot tornar-se inestable si estireu més d'un calaix alhora.



- *(Per a calaixos fixos)* Aquest és un calaix fix i no s'ha de moure per dur-hi a terme tasques de manteniment, si no és que el fabricant ho especifica. Si intenteu extreure el calaix parcialment o completament del bastidor, el bastidor pot esdevenir inestable o el calaix pot caure del bastidor.

### **PRECAUCIÓ:**

Per tal de millorar l'estabilitat de l'armari bastidor quan es canvia de lloc, traieu els components de les posicions superiors de l'armari. Quan canvieu un armari molt ple a un altre lloc de la mateixa sala o de l'edifici, seguiu les directrius generals següents.

- Reduïu el pes de l'armari bastidor traient dispositius, començant per la part superior de l'armari. Sempre que sigui possible, torneu a deixar l'armari bastidor amb la configuració original que tenia quan el vàreu rebre. Si no coneixeu aquesta configuració, cal que tingueu en compte les mesures de precaució següents:
  - Traieu tots els dispositius de la posició 32U (ID compatible RACK-001 o 22U (ID compatible RR001) i del damunt.
  - Assegureu-vos que els dispositius més pesants es troben instal·lats a la part inferior de l'armari bastidor.
  - Assegureu-vos que no hi han nivells U buits o molt pocs entre els dispositius instal·lats a l'armari bastidor per sota del nivell 32U (ID compatible RACK-001 o 22U (ID compatible RR001)), a no ser que la configuració rebuda ho permeti específicament.
- Si l'armari que esteu reubicant forma part d'una suite d'armaris bastidors, separeu l'armari de la suite.
- Si l'armari bastidor que esteu reubicant s'ha subministrat amb estabilitzadors extraïbles, caldrà tornar-los a posar abans de reubicar l'arxivador.
- Inspeccioneu la ruta que penseu seguir per evitar perills potencials.
- Verifiqueu que la ruta que heu escollit pot suportar el pes de l'armari bastidor carregat. Consulteu la documentació que ve amb l'armari bastidor per saber el pes d'un armari carregat.
- Verifiqueu que totes les obertures de les portes són d'almenys 760 × 230 mm (30 × 80 polzades).
- Assegureu-vos que tots els dispositius, prestatges, calaixos, portes i cables estan ben subjectes.
- Assegureu-vos que els quatre peus anivelladors estan aixecats fins a la seva posició més alta.
- Assegureu-vos que no hi ha cap peça de subjecció dels estabilitzadors instal·lada en l'armari bastidor durant el moviment.
- No utilitzeu cap rampa inclinada de més de 10 graus.
- Un cop l'armari bastidor es troba a la nova ubicació, seguiu aquests passos:
  - Abaixeu els quatre peus anivelladors.
  - Instal·leu les peces de subjecció dels estabilitzadors en l'armari bastidor.
  - Si havíeu tret dispositius de l'armari bastidor, torneu-los a col·locar començant des de les posicions inferiors cap a les superiors.
- Si la nova ubicació es troba a una distància molt gran, torneu a deixar l'armari bastidor amb la configuració original que tenia quan el vàreu rebre. Embaleu l'armari bastidor amb l'embalatge original o equivalent. Abaixeu també els peus anivelladors per tal que les rodes giratòries no entrin en contacte amb el palet, i ancoreu l'armari bastidor al palet.

(R002)

(L001)




**PERILL:** Els nivells de voltatge, corrent o energia són perillosos dins de qualsevol component que tingui enganxada aquesta etiqueta. No obriu cap coberta ni barrera que contingui aquesta etiqueta. (L001)

(L002)




**PERILL:** Els dispositius muntats en bastidor no s'han d'utilitzar com a prestatges ni com a espais de treball. (L002)

(L003)




or




or



or



or



**PERILL:** Diversos cables d'alimentació. El producte podria estar equipat amb diversos cables d'alimentació CA o diversos cables d'alimentació CC. Per evitar tota mena de voltatge perillós, desconnecteu tots els cables d'alimentació. (L003)

(L007)



**PRECAUCIÓ:** Una superfície calenta propera. (L007)

(L008)



**PRECAUCIÓ:** És perillós moure parts properes. (L008)

En els EUA, tot làser té certificació de conformitat amb els requisits de DHHS 21 CFR Subcapítol J per a productes làser de classe 1. Fora dels EUA, el làser té certificació de conformitat amb IEC 60825 com a producte làser de classe 1. A l'etiqueta de cada peça trobareu els números de certificació de làser i la informació d'aprovació.

**PRECAUCIÓ:**

Aquest producte podria contenir un o més dels següents dispositius: unitat de CD-ROM, unitat de DVD-ROM, unitat de DVD-RAM o mòdul làser, que són productes làser de Classe 1. Tingueu en compte la informació següent:

- No traieu les cobertes. Si traieu les cobertes d'un producte làser hi ha risc d'exposició a radiació làser perillosa. A l'interior del dispositiu no hi han peces que es puguin reparar.
- L'ús de controls, ajustos o la realització de procediments diferents dels especificats aquí pot comportar l'exposició a radiació perillosa.

(C026)

**PRECAUCIÓ:**

Els entorns de processament de dades poden contenir equipament de transmissió en enllaços del sistema amb mòduls làser que funcionen a uns nivells de potència superiors als de Classe 1. Per aquesta raó, no mireu mai cap a l'extrem d'un cable de fibra òptica ni cap a un receptacle obert. Tot i que la il·luminació amb un llum des d'un extrem i mirar des de l'altre extrem d'un cable de fibra òptica desconnectat, per tal de verificar la continuïtat dels cables de fibra òptica, no pugui fer-vos mal a l'ull, aquest procediment pot ser molt perillós. Per tant, no es recomana la verificació de la continuïtat dels cables de fibra òptica mitjançant la il·luminació amb un llum des d'un extrem i mirar des de l'altre extrem. Per verificar la continuïtat d'un cable de fibra òptica, feu servir un mesurador de potència i d'intensitat de llum òptic. (C027)

**PRECAUCIÓ:**

Aquest producte conté làser de Classe 1M. No hi mireu directament amb instruments òptics. (C028)

**PRECAUCIÓ:**

Alguns productes làser contenen un díode làser incorporat de Classe 3A o Classe 3B. Tingueu en compte la informació següent: hi ha radiació làser quan s'obre. No fixeu la mirada en el feix, no hi mireu directament amb instruments òptics i eviteu l'exposició directa al feix. (C030)

**PRECAUCIÓ:**

La bateria conté liti. No cremeu ni carregueu la bateria per prevenir el risc d'explosió.

*No heu de:*

- \_\_\_ Llençar-la ni submergir-la en aigua
- \_\_\_ Escalfar-la per sobre dels 100°C (212°F)
- \_\_\_ Reparar-la o desmuntar-la

Només podeu substituir-la per la peça homologada per IBM. Heu de reciclar o depositar la bateria segons la normativa local vigent. En els Estats Units, IBM té un programa de recollida d'aquestes bateries. Per obtenir informació, truqueu al 1-800-426-4333. Quan truqueu, tingueu a mà el número de peça IBM de la bateria. (C003)

## PRECAUCIÓ:

En relació amb l'EINA ELEVADORA DEL PROVEÏDOR subministrada per IBM:

- L'EINA ELEVADORA només la pot fer servir el personal autoritzat.
- EINA ELEVADORA amb la finalitat d'ajudar, aixecar, instal·lar, extreure unitats (carregar-les) en elevacions de bastidor. No és perquè es faci servir carregada com a transport per rampes grans ni com a substitució per a eines com ara elevadors de palets, transceptors de ràdio portàtil, carretons elevadors i en les situacions de reubicació relacionades. Quan no us en sortiu, haureu de fer servir personal tècnic o serveis tècnics (com per exemple, transportistes)
- Llegiu i assegureu-vos d'entendre el contingut del manual de l'operador de l'EINA ELEVADORA abans de fer-la servir. Si no el llegiu, no enteneu el que s'hi explica, no feu cas de les normes de seguretat i no seguïu les instruccions podeu ocasionar danys a la propietat o danys personals. Si teniu preguntes, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic del proveïdor i amb el personal de suport del proveïdor. El manual imprès en idioma local ha de romandre amb la màquina a la zona d'emmagatzematge protegida indicada. La darrera revisió del manual està disponible al lloc web del proveïdor.
- Comproveu la funció de frenada de l'estabilitzador abans de fer-lo servir. No forceu el moviment o rodatge de l'EINA ELEVADORA si té acoblat el fre estabilitzador.
- No moveu l'EINA ELEVADORA mentre la plataforma estigui elevada, si no és per un moviment mínim.
- No supereu la capacitat de càrrega indicada. Consulteu el GRÀFIC DE CAPACITAT DE CÀRREGA relacionat amb les càrregues màximes al centre respecte de l'extrem de la plataforma ampliada.
- Aixegueu només la càrrega si està ben centrada a la plataforma. No poseu més de 91 kg (200 lliures) a l'extrem de la lleixa extensible de la plataforma tenint també en compte el centre de la càrrega de massa/gravetat (CoG).
- No poseu càrrega a les cantonades de l'opció accessòria elevadora d'inclinació de la plataforma. Fixeu l'opció elevadora d'inclinació de la plataforma al prestatge principal a les quatre ubicacions (4x) només amb el maquinari subministrat, abans de fer-la servir. Els objectes de càrrega s'han pensat perquè llisquin per plataformes llises sense exercir cap mena de força; per tant, aneu amb compte de no fer-hi pressió ni recolzar-vos-hi. Mantingueu plana l'opció elevadora d'inclinació de la plataforma sempre excepte per a petits ajustaments en l'últim moment, si és que calen.
- No us situeu sota una càrrega que pengi d'un lloc alt.
- No l'utilitzeu en una superfície irregular, inclinada o en pendent (rampes grans).
- No apileu les càrregues.
- No la feu funcionar sota l'efecte de drogues o alcohol.
- No repengeu una escala a l'EINA ELEVADORA.
- Perill de bolcar. No exerciu pressió ni us recolzeu en una càrrega que tingui una plataforma elevada.
- No la feu servir com a plataforma o escala d'elevació per a persones. No es permeten passatgers.
- No romangueu damunt de cap part de l'elevador. No és una escala.
- No pugeu al màstil.
- No feu servir una màquina EINA ELEVADORA deteriorada o que funcioni malament.
- Perill d'aixafament i d'atrapament sota la plataforma. Feu baixar la càrrega només en zones on no hi hagi personal ni cap obstrucció. Procureu mantenir allunyades les mans i els peus durant aquesta operació.
- Sense forques. No aixegueu mai ni moveu la MÀQUINA DE L'EINA ELEVADORA bàsica amb la transpaleta, l'elevador de palets o el carretó elevador.
- El pal és més alt que la plataforma. Aneu amb compte amb l'altura del sostre, les safates de cables, els aspersors, els llums i altres objectes que penguin.
- No deixeu la màquina de l'EINA ELEVADORA desatesa amb una càrrega elevada.
- Aneu amb compte amb les mans, els dits i les peces de roba i mantingueu-los allunyats de la zona on hi hagi l'equip en moviment.
- Feu girar el cabrestant només amb la mà. Si la nansa del cabrestant no es pot fer girar amb facilitat amb una mà, possiblement és que hi hagi una sobrecàrrega. No continueu fent girar el cabrestant quan s'hagi arribat al límit màxim o mínim de desplaçament de la plataforma. Si es desenrotlla massa, se separarà la nansa i es deteriorarà el cable. Subjecteu sempre la nansa quan feu accions d'afluixar o desenrotllar. Assegureu-vos que el cabrestant tingui càrrega abans de deixar anar la nansa del cabrestant.

- Un accident ocasionat per un cabrestant podria provocar danys importants. No serveix per moure persones. Assegureu-vos que heu sentit el sorollet que indica que s'ha elevat l'equipament. Assegureu-vos que el cabrestant quedi bloquejat al seu lloc abans de deixar anar la nansa. Llegiu la pàgina d'instruccions abans de fer servir aquest cabrestant. No permeteu que mai es desenrotlli un cabrestant tot sol. Un ús inadequat pot provocar que el cable s'enrotlli de forma irregular al tambor del cabrestant, pot danyar el cable i pot provocar lesions importants. (C048)

## **Informació d'alimentació i cablatge per a NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE**

Els comentaris següents s'apliquen als servidors d'IBM que s'han dissenyat com a compatibles amb NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

L'equip és adequat per instal·lar-lo a:

- Recursos de telecomunicacions de xarxa
- Ubicacions on s'apliqui el NEC (Codi elèctric nacional)

Els ports interns d'aquest equip són adequats per connectar-los només amb fils o cablatge intern o no exposat. Els ports interns d'aquest equip *no* s'han de connectar amb material metàl·lic a les interfícies que es connectin amb l'OSP (planta externa) o els seus cables. Aquestes interfícies estan dissenyades per utilitzar-les només com a interfícies internes (ports de tipus 2 o tipus 4 com es descriu a GR-1089-CORE) i exigeixen l'aïllament del cablatge d'OSP exposat. L'addició de protectors primaris no és prou protecció per connectar aquestes interfícies amb material metàl·lic als cables de l'OSP.

**Nota:** tots els cables d'Ethernet s'han de protegir i han de tenir una connexió de terra als dos extrems.

El sistema que s'alimenta amb CA no exigeix l'ús d'un dispositiu de protecció contra descàrregues (SPD) extern.

El sistema que s'alimenta amb CC utilitza un disseny de retorn de CC aïllat (DC-I). El terminal de retorn de la bateria de CC *no* ha de connectar-se ni al xassís ni a la presa de terra.

El sistema que s'alimenta amb CC s'ha pensat per instal·lar-lo en una xarxa CBN (Common Bonding Network - xarxa vinculada comú) tal com es descriu a GR-1089-CORE.





---

## **Dispositius de suports d'emmagatzematge per al model 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A**

Informació sobre com instal·lar, extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge pels servidors IBM Elastic Storage Server Management Server (5148-21L), IBM Elastic Storage Server Data Server (5148-22L), IBM Power System S812L (8247-21L), IBM Power System S822L (8247-22L), IBM Power System S824L (8247-42L), IBM Power System S812 (8284-21A), IBM Power System S822 (8284-22A), IBM Power System S814 (8286-41A) i IBM Power System S824 (8286-42A) que contenen el processador POWER8.

---

### **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al model 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A.

El dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà s'instal·la a la ranura P2-D15 de la part frontal del sistema.

### **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al model 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat.

Si el sistema el gestiona una Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir l'HMC per completar els passos per a la instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'una peça utilitzant l'HMC" a la pàgina 128.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 2.
2. "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 4.
3. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà" a la pàgina 7.

**Nota:** La instal·lació d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat

Informació sobre com preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat.

Abans d'instal·lar una característica, assegureu-vos que teniu instal·lat al sistema el programari necessari per donar-hi suport. Per obtenir informació sobre els prerequisits de programari, consulteu el lloc web IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Si el programari necessari no està instal·lat, consulteu els llocs web següents per descarregar-lo i instal·leu-lo abans de continuar:


- Per descarregar les actualitzacions de microprogramari del sistema, de programari i els paquets de correccions, consulteu el lloc web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Per descarregar les actualitzacions i correccions de la Consola de gestió de maquinari (HMC), consulteu el lloc web Suport i descàrregues de la consola de gestió de maquinari ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Per preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:


1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Atureu el sistema o la partició lògica. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Aturada d'un sistema o partició lògica" a la pàgina 97.
3. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
4. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.
5. Desconnecteu el sistema del corrent elèctric, desendollant-lo. Per obtenir instruccions, consulteu "Desconnexió dels cables d'alimentació del sistema" a la pàgina 122.

**Nota:** Pot ser que el sistema estigui equipat amb una font d'alimentació redundant. Abans de seguir amb aquest procediment, assegureu-vos que tota l'alimentació del sistema estigui desconnectada.

(L003)




or




or



or



or



**PERILL:** Diversos cables d'alimentació. El producte podria estar equipat amb diversos cables d'alimentació CA o diversos cables d'alimentació CC. Per evitar tota mena de voltatge perillós, desconnecteu tots els cables d'alimentació. (L003)

6. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

**Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
- Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
- Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.


**Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 2.

Per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Traieu la placa de rebliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció **(A)** de la placa de rebliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de rebliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció **(B)** del costat del panell de rebliment **(C)**. La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.



*Figura 1. Extracció del sistema de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjectió*

3. Cerqueu el paquet que conté el nou dispositiu de suport d'emmagatzematge i traieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
4. Fixeu la peça de subjectió (**B**) al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 2 a la pàgina 6 per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, el model Figura 3 a la pàgina 6 per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A o el model Figura 4 a la pàgina 7 per un sistema 8286-41A autònom.
5. Alineu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (**C**) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.

Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 2 a la pàgina 6, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A, consulteu Figura 3 a la pàgina 6, per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 4 a la pàgina 7.




Figura 2. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 3. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 4. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

6. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.

### **Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà**

Per preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar-hi un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, seguiu els passos d'aquest procediment.

Per completar aquest procediment, heu d'haver instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 4.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta frontal" a la pàgina 105.
3. Torneu a connectar els cables d'alimentació al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Connexió dels cables d'alimentació al sistema" a la pàgina 125.
4. Inicieu el sistema o la partició lògica. Per obtenir instruccions, consulteu "Inici del sistema o partició lògica" a la pàgina 94.

## **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint el sistema AIX o la partició lògica de l'AIX apagat.

Si el sistema el gestiona una Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir l'HMC per completar els passos per a la instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'una peça utilitzant l'HMC" a la pàgina 128.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX".
2. "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX" a la pàgina 9.
3. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema AIX" a la pàgina 12.

**Nota:** La instal·lació d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX**

Informació sobre com preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema AIX encès o la partició lògica de l'AIX encesa.

Abans d'instal·lar una característica, assegureu-vos que teniu instal·lat al sistema el programari necessari per donar-hi suport. Per obtenir informació sobre els prerequisits de programari, consulteu el lloc web IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Si el programari necessari no està instal·lat, consulteu els llocs web següents per descarregar-lo i instal·leu-lo abans de continuar:

- Per descarregar les actualitzacions de microprogramari del sistema, de programari i els paquets de correccions, consulteu el lloc web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Per descarregar les actualitzacions i correccions de la Consola de gestió de maquinari (HMC), consulteu el lloc web Suport i descàrregues de la consola de gestió de maquinari ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Per preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
3. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.



**Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
4. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.


**Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint el sistema AIX o la partició lògica de l'AIX apagat.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX" a la pàgina 8.

Per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Traieu la placa de rebliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció **(A)** de la placa de rebliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de rebliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció **(B)** del costat del panell de rebliment **(C)**. La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.



*Figura 5. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjectió*

3. Cerqueu el paquet que conté el nou dispositiu de suport d'emmagatzematge i traieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
4. Completeu els passos següents al sistema AIX:
  - a. Inicieu sessió com a usuari root o utilitzeu celogin-.
  - b. A la línia d'ordres, escriviu diag i, a continuació, premeu **Intro**.
  - c. Des del menú **Selecció de funció**, seleccioneu **Selecció de tasques** i, a continuació, premeu **Intro**.
  - d. Seleccioneu **Tasca de connexió en calent** i, a continuació, premeu **Intro**.
  - e. Seleccioneu **Gestor de connexió en calent SCSI i SCSI RAID** i, a continuació, premeu **Intro**.
  - f. Seleccioneu **Connecta un dispositiu a un dispositiu d'allotjament d'intercanvi en calent SCSI** i, a continuació, premeu **Intro**.
  - g. Seleccioneu la ranura corresponent on voleu instal·lar el dispositiu de suport d'emmagatzematge. Premeu **Intro**. Un LED de color ambre identifica la ranura seleccionada.  
Una finestra mostra la ranura que heu seleccionat per connectar-hi el dispositiu.
  - h. Si trieu la ranura correcta, continueu amb el pas següent.
  - i. Si s'escull una ranura incorrecta, premeu **F3** o **Esc+3** per seleccionar la correcta.
5. Fixeu la peça de subjectió (**B**) al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 6 a la pàgina 11 per un sistema 8284-21A o 8284-22A, el model Figura 7 a la pàgina 11 per un sistema 8286-41A o 8286-42A o el model Figura 8 a la pàgina 12 per un sistema 8286-41A autònom.
6. Alineeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (**C**) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.  
Per un sistema 8284-21A o 8284-22A, consulteu Figura 6 a la pàgina 11, per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 7 a la pàgina 11 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 8 a la pàgina 12.




Figura 6. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8284-21A o 8284-22A




Figura 7. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 8. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

7. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.

### Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema AIX

Per preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar-hi un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, seguiu els passos d'aquest procediment.

Per completar aquest procediment, heu d'haver instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX" a la pàgina 9.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta frontal" a la pàgina 105.
3. Per verificar que el dispositiu de suport d'emmagatzematge que heu instal·lat o substituït el reconeix el sistema AIX, completeu els passos següents utilitzant els diagnòstics de l'AIX:
  - a. Premeu **Intro** per tal que el sistema operatiu AIX accepti els canvis.
  - b. Premeu **F3** o **Esc+3** per tornar al menú anterior.
  - c. Seleccioneu **Configura dispositius afegits/substituïts** per configurar el dispositiu al sistema operatiu AIX i, a continuació, premeu **Intro**.

- d. Seleccioneu **Llista de dispositius d'allotjament d'intercanvi en calent** per confirmar que el dispositiu de suport d'emmagatzematge que heu instal·lat o substituït surt a la llista.
  - e. Si apareix la ranura correcta, premeu **F10** o **Esc+0** per sortir dels diagnòstics de l'AIX.
  - f. Premeu **F3** o **Esc+3** per tornar al menú anterior.
4. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.

## **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint el sistema IBM i o la partició lògica de l'IBM i apagat.

Si el sistema el gestiona una Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir l'HMC per completar els passos per a la instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'una peça utilitzant l'HMC" a la pàgina 128.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint-lo engegat en un sistema IBM i".
2. "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i" a la pàgina 14.
3. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema IBM i" a la pàgina 18.

**Nota:** La instal·lació d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint-lo engegat en un sistema IBM i**

Informació sobre com preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema IBM i encès o la partició lògica de l'IBM i encesa.

Abans d'instal·lar una característica, assegureu-vos que teniu instal·lat al sistema el programari necessari per donar-hi suport. Per obtenir informació sobre els prerequisits de programari, consulteu el lloc web IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Si el programari necessari no està instal·lat, consulteu els llocs web següents per descarregar-lo i instal·leu-lo abans de continuar:

- Per descarregar les actualitzacions de microprogramari del sistema, de programari i els paquets de correccions, consulteu el lloc web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Per descarregar les actualitzacions i correccions de la Consola de gestió de maquinari (HMC), consulteu el lloc web Suport i descàrregues de la consola de gestió de maquinari ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Per preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.

3. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

**Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
4. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu “Extracció de la coberta frontal” a la pàgina 100.


### **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint el sistema IBM i o la partició lògica de l'IBM i apagat.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu “Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A tenint-lo engegat en un sistema IBM i” a la pàgina 13.

Per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció **(A)** de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció **(B)** del costat del panell de reblliment **(C)**. La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.



*Figura 9. Extracció del sistema de la placa de rebliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjecció*

3. Cerqueu el paquet que conté el nou dispositiu de suport d'emmagatzematge i traieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
4. Completeu els passos següents al sistema IBM i:
  - a. Si encara no ho heu fet, inicieu sessió amb autoritat d'eines de servei.
  - b. En una línia d'ordres de l'IBM i, escriviu `strsst i`, a continuació, premeu **Intro**.
  - c. Introduïu l'ID d'usuari d'eines del servei i la contrasenya d'eines de servei a la pantalla Inici de sessió d'eines de servei del sistema (SST). Premeu **Intro**.
  - d. Seleccioneu **Inicia una eina de servei** del menú SST i premeu **Intro**.
  - e. Seleccioneu **Gestor de servei de maquinari** al menú Inicia una eina de servei i premeu **Intro**.
  - f. Seleccioneu **Manteniment simultani de dispositius** a la pantalla Gestor de servei de maquinari i premeu **Intro**. La il·lustració següent és un exemple de la pantalla.




Figura 10. Pantalla exemple del manteniment simultani de dispositius

- g. Si la ubicació física no apareix a la pantalla Manteniment simultani de dispositius, seguiu aquests passos:
  - 1) Busqueu el codi de dispositiu (FC) i el número de seqüència (SN o SEQ) a l'etiqueta que apareix a la part frontal de la unitat del sistema, tal com es mostra a la il·lustració següent.
  - 2) Al camp **Especificar ubicació física o nom de recurs**, introduïu la ubicació física on voleu substituir el dispositiu de suport d'emmagatzematge. A l'exemple anterior, opt04 es el nom del recurs de dispositiu.



IPHAP550-0

Figura 11. Exemple de l'etiqueta de la part frontal de la unitat del sistema

- h. Seleccioneu l'opció **2 (Instal·lar dispositiu)** per tal de dur a terme l'acció.
- i. Definiu el retard de temps utilitzant la consola. Al camp **Especifiqueu un valor de temps entre 00 i 19**, escriviu 01 si voleu definir el retard de temps en un minut.
- j. Premeu **Intro**. Observeu els llums del costat esquerra dels dispositius de suport d'emmagatzematge. En prémer Intro, un cop transcorregut un retard d'1 minut (o el temps que hàgiu definit), el llum ambre es quedarà fix.

**Important:** Teniu 15 segons per inserir el dispositiu de suport d'emmagatzematge.

5. Fixeu la peça de subjecció (**B**) al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 12 a la pàgina 17 per un sistema 8284-21A o 8284-22A, el model Figura 13 a la pàgina 17 per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor o el model Figura 14 a la pàgina 18 per un sistema 8286-41A autònom.



6. Alineu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.

Per un sistema 8284-21A o 8284-22A, consulteu Figura 12, per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 13 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 14 a la pàgina 18.




Figura 12. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8284-21A o 8284-22A




Figura 13. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 14. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

## Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema IBM i

Per preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar-hi un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, seguiu els passos d'aquest procediment.

Per completar aquest procediment, heu d'haver instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i" a la pàgina 14.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Torneu a la consola. Per verificar que el sistema IBM i reconeix el dispositiu de suport d'emmagatzematge instal·lat o substituït, completeu els passos següents utilitzant la consola:
  - a. Espereu fins que aparegui la pantalla **Resultats del manteniment simultani i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - b. Premeu la tecla **F12** (Anterior) per tornar a la pantalla **Gestor de serveis de maquinari**.
  - c. Sortiu de la pantalla **Eines de servei del sistema**.
  - d. A la línia d'ordres, escriviu `wrkcfgsts *dev i`, a continuació, premeu **Intro**.
  - e. A la pantalla **Treballa amb estats de configuració**, escriviu 1 (Activa) al costat del dispositiu de suport d'emmagatzematge que heu instal·lat o substituït perquè estigui disponible.
  - f. Premeu **Intro**. L'estat passarà a Actiu.
  - g. Premeu **F12** (Anterior) per sortir de la pantalla **Treballar amb estats de configuració**.

2. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
3. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu “Instal·lació de la coberta frontal” a la pàgina 105.
4. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.

## **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A tenint el sistema Linux o la partició lògica de l'Linux apagat.

Si el sistema el gestiona una Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir l'HMC per completar els passos per a la instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu “Instal·lació d'una peça utilitzant l'HMC” a la pàgina 128.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. “Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux”.
2. “Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux” a la pàgina 20.
3. “Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema Linux” a la pàgina 23.

**Nota:** La instal·lació d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux**

Informació sobre com preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema Linux encès o la partició lògica de l'Linux encesa.

Abans d'instal·lar una característica, assegureu-vos que teniu instal·lat al sistema el programari necessari per donar-hi suport. Per obtenir informació sobre els prerequisits de programari, consulteu el lloc web IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Si el programari necessari no està instal·lat, consulteu els llocs web següents per descarregar-lo i instal·leu-lo abans de continuar:

- Per descarregar les actualitzacions de microprogramari del sistema, de programari i els paquets de correccions, consulteu el lloc web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Per descarregar les actualitzacions i correccions de la Consola de gestió de maquinari (HMC), consulteu el lloc web Suport i descàrregues de la consola de gestió de maquinari ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Per preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiquen la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
3. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

**Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
4. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.

**Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A tenint el sistema Linux o la partició lògica de l'Linux apagat.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux" a la pàgina 19.

Per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció (A) de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció (B) del costat del panell de reblliment (C). La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.




Figura 15. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjectió

3. Cerqueu el paquet que conté el nou dispositiu de suport d'emmagatzematge i traieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
4. Completeu els passos següents al sistema Linux:
  - a. Inicieu sessió com a usuari root.
  - b. A la línia d'ordres, escriviu `iprconfig i`, a continuació, premeu **Intro**.
  - c. Seleccioneu **Treballar amb recuperació d'unitats de discs i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - d. Seleccioneu **Addició simultània de dispositius i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - e. Seleccioneu la ranura corresponent on voleu instal·lar el dispositiu de suport d'emmagatzematge escrivint un 1 i, a continuació, premeu **Intro**.  
Una finestra mostra la ranura que heu seleccionat per connectar-hi el dispositiu.
  - f. Comproveu la ranura del dispositiu de suport d'emmagatzematge que cal instal·lar. Cal definir l'indicador d'identificació i, a continuació, prémer **Intro**.
5. Fixeu la peça de subjectió (B) al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 16 a la pàgina 22 per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, el model Figura 17 a la pàgina 22 per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A o el model Figura 18 a la pàgina 23 per un sistema 8286-41A autònom.
6. Alineu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.

Per un sistema 8284-21A o 8284-22A, consulteu Figura 16 a la pàgina 22, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 17 a la pàgina 22 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 18 a la pàgina 23.




Figura 16. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 17. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 18. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

7. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.
8. Torneu a la consola i, a continuació, premeu **Intro** per indicar que l'operació ha acabat.

### Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema Linux

Per preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar-hi un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, seguiu els passos d'aquest procediment.

Per completar aquest procediment, heu d'haver instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux" a la pàgina 20.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta frontal" a la pàgina 105.
3. Per tal de verificar que el sistema Linux reconeix el dispositiu de suport d'emmagatzematge instal·lat o substituït, completeu els passos següents mitjançant l'ordre `iprconfig`:
  - a. Inicieu sessió com a usuari `root`.
  - b. A la línia d'ordres, escriviu `iprconfig` i, a continuació, premeu **Intro**.
  - c. Seleccioneu **Visualitzar estat de maquinari** i, a continuació, premeu **Intro**.
  - d. Assegureu-vos que hi figura el dispositiu de suport d'emmagatzematge instal·lat o substituït.

4. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.

## **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOs) encès o una partició lògica encesa**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el VIOs encès o la partició lògica encesa.

Si el sistema el gestiona una Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir l'HMC per completar els passos per a la instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'una peça utilitzant l'HMC" a la pàgina 128.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOs) encès o la partició lògica encesa".
2. "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOs) encès o una partició lògica encesa" a la pàgina 25.
3. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà amb el Servidor d'E/S virtual (VIOs) engegat o la partició lògica engegada" a la pàgina 28.

**Nota:** La instal·lació d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOs) encès o la partició lògica encesa**

Informació sobre com preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOs) encès o la partició lògica encesa.

Abans d'instal·lar una característica, assegureu-vos que teniu instal·lat al sistema el programari necessari-hi per donar-hi suport. Per obtenir informació sobre els requisits de programari, consulteu el lloc web IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Si no s'ha instal·lat el programari necessari, aneu al lloc web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>) per descarregar-lo i, a continuació, instal·leu-lo abans de continuar.

Per preparar el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Completeu els passos següents des de la interfície de línia d'ordres del VIOs:
  - a. Inicieu sessió com a usuari padmin o com a usuari representant de servei.
  - b. Si inicieu sessió com a usuari representant de servei, aneu al pas e, atès que ja podeu visualitzar la pantalla **diagmenu**.
  - c. Si heu iniciat sessió com a usuari padmin, introduïu diagmenu.



- d. Premeu **Intro**.
  - e. A la pantalla Selecció de funció, seleccioneu **Selecció de tasques**.
  - f. A la pantalla Selecció de tasques, seleccioneu **Tasca de connexió en calent**.
  - g. Seleccioneu **Gestor de connexió en calent SCSI i SCSI RAID**.
  - h. Seleccioneu **Connecta un dispositiu a un dispositiu d'allotjament d'intercanvi en calent SCSI**. El sistema mostra una llista de ranures buides al dispositiu d'allotjament d'intercanvi en calent SCSI (Small Computer Systems Interface).
  - i. Seleccioneu la ranura on voleu instal·lar el dispositiu de suport d'emmagatzematge.
3. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
  4. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

**Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
5. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.


## **Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa**

Informació sobre com instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el VIOS encès o la partició lògica encesa.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o la partició lògica encesa" a la pàgina 24.

Per instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció (**A**) de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció (**B**) del costat del panell de reblliment (**C**). La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.



*Figura 19. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjecció*

3. Cerqueu el paquet que conté el nou dispositiu de suport d'emmagatzematge i traieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
4. Fixeu la peça de subjecció (**B**) al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 20 a la pàgina 27 per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, el model Figura 21 a la pàgina 27 per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor o el model Figura 22 a la pàgina 28 per un sistema 8286-41A autònom.
5. Alineeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (**C**) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.

Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 20 a la pàgina 27, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 21 a la pàgina 27 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 22 a la pàgina 28.




Figura 20. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 21. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 22. Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

6. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.

### **Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) engegat o la partició lògica engegada**

Per preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'instal·lar-hi un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, seguiu els passos d'aquest procediment.

Per completar aquest procediment, heu d'haver instal·lar un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa" a la pàgina 25.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Per verificar si el dispositiu de suport d'emmagatzematge instal·lat o substituït el reconeix el VIOS, torneu a la consola i, a continuació, completeu els passos següents:
  - a. Seleccioneu **Cancel·lar** per anar al menú **Gestor de connexió en calent SCSI i SCSI RAID**.
  - b. Seleccioneu **Configura dispositius afegits/substituïts**. El dispositiu de suport d'emmagatzematge nou que heu instal·lat apareixerà a la llista de dispositius connectats.
  - c. Sortiu de la línia d'ordres.
2. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
3. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta frontal" a la pàgina 105.

4. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.

---

## **Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A**

Informació sobre com extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A.

## **Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat**

Informació sobre com extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el sistema apagat.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Reparació d'una peça mitjançant la HMC" a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. "Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat".
2. "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 31.
3. "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 34.
4. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà" a la pàgina 37.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat**

Informació sobre com preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A, per substituir una peça que falla o com a part d'un altre procediment de servei.

Per preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Utilitzeu els díodes emissors de llum (LED) dels indicadors de servei per ajudar-vos a identificar la peça. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Identificació d'una peça" a la pàgina 85.


3. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
4. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

**Atenció:**


- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
5. Traieu el dispositiu de suport d'emmagatzematge, si s'hi ha algun, de la unitat.
  6. Atureu el sistema o la partició lògica. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Aturada d'un sistema o partició lògica" a la pàgina 97.
  7. Desconnecteu el sistema del corrent elèctric, desendollant-lo. Per obtenir instruccions, consulteu "Desconnexió dels cables d'alimentació del sistema" a la pàgina 122.

**Nota:** Pot ser que el sistema estigui equipat amb una font d'alimentació redundant. Abans de seguir amb aquest procediment, assegureu-vos que tota l'alimentació del sistema estigui desconnectada.

(L003)




or



or



or



or



**PERILL:** Diversos cables d'alimentació. El producte podria estar equipat amb diversos cables d'alimentació CA o diversos cables d'alimentació CC. Per evitar tota mena de voltatge perillós, desconnecteu tots els cables d'alimentació. (L003)

8. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.

### **Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat**

Informació sobre com extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 29.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Premeu la pestanya de retenció (A) cap a fora del sistema fins que se surti el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del compartiment de suports d'emmagatzematge. Consulteu les figures següents segons el sistema on estigueu treballant.

Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 23, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 24 a la pàgina 33 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 25 a la pàgina 34.




Figura 23. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A






Figura 24. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 25. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema autònom

3. Estireu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) cap a fora del sistema, en la direcció mostrada a la figura Figura 23 a la pàgina 32, Figura 24 a la pàgina 33 o Figura 25.
4. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, no extraieu la peça de subjecció (B) del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà.
5. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat i substituint-lo per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, heu de treure la peça de subjecció (B) per utilitzar-la amb el dispositiu de suport d'emmagatzematge nou. Traieu la peça de subjecció que subjectant el punt de color terracota i fent-lo sortir del dispositiu de suport d'emmagatzematge que es mostra a Figura 23 a la pàgina 32, Figura 24 a la pàgina 33 o Figura 25.
6. Guardeu la peça de substitució (B) en un lloc segur.
7. Si no aneu a substituir immediatament el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, tanqueu la ranura fent servir un panell de rebliment. Si tanqueu la ranura us assegurareu que l'aire circuli correctament pel sistema.

### **Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat**


Informació sobre com substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per completar aquest procediment, heu d'haver extret un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció d'un dispositiu de suport

d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 31.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:


1. Assegureu-vos d'haver connectar la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció **(A)** de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció **(B)** del costat del panell de reblliment **(C)**. La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.




*Figura 26. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjecció*

3. Si esteu traient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, aneu al pas 7, si no és així, continueu amb el pas següent.
4. Si esteu substituint el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un de nou, busqueu el paquet que conté el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou i extraieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
5. Recupereu la peça de subjecció **(B)** que heu extret del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que fallava.
6. Fixeu la peça de subjecció **(B)** al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 27 a la pàgina 36 per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, el model Figura 28 a la pàgina 36 per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor o el model Figura 29 a la pàgina 37 per un sistema 8286-41A autònom.
7. Alineeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà **(C)** amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.


Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 27, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 28 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 29 a la pàgina 37.



*Figura 27. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A*



*Figura 28. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor*



*Figura 29. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom*

8. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.

### **Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir i un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà**

Informació de com preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per completar aquest procediment, heu d'haver substituït un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema apagat" a la pàgina 34.

Per preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Si la tasca de treure el dispositiu de suport d'emmagatzematge formava part d'un altre procediment, torneu a l'altre procediment.
2. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
3. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta frontal" a la pàgina 105.
4. Torneu a connectar els cables d'alimentació al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Connexió dels cables d'alimentació al sistema" a la pàgina 125.
5. Si heu dut a terme una reparació no simultània, verifiqueu que el LED d'error de color ambre del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà substituït no estigui encès (fix).

6. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.
7. Inicieu el sistema o la partició lògica. Per obtenir instruccions, consulteu “Inici del sistema o partició lògica” a la pàgina 94.

## **Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX**

Informació sobre com extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el sistema encès AIX o una partició lògica de l'AIX encesa.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu “Reparació d'una peça mitjançant la HMC” a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. “Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX”.
2. “Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX” a la pàgina 39.
3. “Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX” a la pàgina 41.
4. “Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema AIX” a la pàgina 44.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX**

Informació sobre com preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema, per substituir una peça que falla o com a part d'un altre procediment de servei pel sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema AIX encès o la partició lògica de l'AIX encesa.

Per preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Utilitzeu els díodes emissors de llum (LED) dels indicadors de servei per ajudar-vos a identificar la peça. Per obtenir-ne instruccions, consulteu “Identificació d'una peça” a la pàgina 85.
3. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
4. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

#### Atenció:

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
5. Traieu el dispositiu de suport d'emmagatzematge, si s'hi ha algun, de la unitat.
  6. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.

### Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX

Informació sobre com extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema AIX engegat o la partició lògica de l'AIX engegada.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX" a la pàgina 38.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que el dispositiu de suport d'emmagatzematge estigui desmuntat al sistema AIX i, si cal, extraieu el dispositiu de suport d'emmagatzematge del dispositiu.
2. Completeu els passos següents al sistema AIX:
  - a. Inicieu sessió com a usuari root o utilitzeu `celogin-`.
  - b. A la línia d'ordres, escriviu `diag i`, a continuació, premeu **Intro**.
  - c. Des del menú **Selecció de funció**, seleccioneu **Selecció de tasques i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - d. Seleccioneu **Tasca de connexió en calent i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - e. Seleccioneu **Gestor de connexió en calent SCSI i SCSI RAID i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - f. Seleccioneu **Substitueix/treu un dispositiu connectat a un dispositiu d'allotjament d'intercanvi en calent SCSI i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - g. Seleccioneu el dispositiu de suport d'emmagatzematge que voleu extreure. Una finestra mostra el dispositiu que cal extreure o substituir.
3. Torneu al sistema.
4. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
5. Premeu la pestanya de retenció **(A)** cap a fora del sistema fins que se surti el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del compartiment de suports d'emmagatzematge. Consulteu les figures següents segons el sistema on estigueu treballant.

Per un sistema 8284-21A o 8284-22A, consulteu Figura 30 a la pàgina 40, per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 31 a la pàgina 40 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 32 a la pàgina 41.




Figura 30. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 8284-21A o 8284-22A




Figura 31. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor






Per completar aquest procediment, heu d'haver extret un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX" a la pàgina 39.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos d'haver connectar la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció **(A)** de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció **(B)** del costat del panell de reblliment **(C)**. La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.



*Figura 33. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjecció*

3. Si esteu substituint un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, aneu al pas 7 a la pàgina 43, si no és així, continueu amb el pas següent.
4. Si esteu substituint el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un de nou, busqueu el paquet que conté el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou i extraieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
5. Recupereu la peça de subjecció **(B)** que heu extret del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que fallava.
6. Fixeu la peça de subjecció **(B)** al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 34 a la pàgina 43 per un sistema 8284-21A o 8284-22A, el model Figura 35 a la pàgina 43 per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor o el model Figura 36 a la pàgina 44 per un sistema 8286-41A autònom.

7. Alineeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.

Per un sistema 8284-21A o 8284-22A, consulteu Figura 34, per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 35 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 36 a la pàgina 44.




Figura 34. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8284-21A o 8284-22A




Figura 35. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 36. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

8. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.

### **Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema AIX**

Informació de com preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per completar aquest procediment, heu d'haver substituït un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX" a la pàgina 41.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Si la tasca de treure el dispositiu de suport d'emmagatzematge formava part d'un altre procediment, torneu a l'altre procediment.
2. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
3. Si heu dut a terme una reparació simultània, verifiqueu que el LED d'error de color ambre del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà substituït no estigui encès (fix).
4. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta frontal" a la pàgina 105.
5. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.
6. Per verificar que el dispositiu de suport d'emmagatzematge que heu instal·lat o substituït el reconeix el sistema AIX, completeu els passos següents utilitzant els diagnòstics de l'AIX:

- a. Premeu **Intro** per tal que el sistema operatiu AIX accepti els canvis.
- b. Premeu **F3** o **Esc+3** per tornar al menú anterior.
- c. Seleccioneu **Configura dispositius afegits/substituïts** per configurar el dispositiu al sistema operatiu AIX i, a continuació, premeu **Intro**.
- d. Seleccioneu **Llista de dispositius d'allotjament d'intercanvi en calent** per confirmar que el dispositiu de suport d'emmagatzematge que heu instal·lat o substituït surt a la llista.
- e. Si apareix la ranura correcta, premeu **F10** o **Esc+0** per sortir dels diagnòstics de l'AIX.
- f. Premeu **F3** o **Esc+3** per tornar al menú anterior.

## **Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i**

Informació sobre com extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el sistema encès a l'IBM i.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu “Reparació d'una peça mitjançant la HMC” a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. “Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i”.
2. “Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i” a la pàgina 47.
3. “Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i” a la pàgina 49.
4. “Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema IBM i” a la pàgina 53.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i**

Informació sobre com preparar el sistema per extreure'n i substituir-ne un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al model 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A.

Per preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Utilitzeu els díodes emissors de llum (LED) dels indicadors de servei per ajudar-vos a identificar la peça. Per obtenir-ne instruccions, consulteu “Identificació d'una peça” a la pàgina 85.
3. Completeu els passos següents utilitzant el Gestor de servei de maquinari (HSM):
  - a. Inicieu sessió amb autoritat d'eines de servei.
  - b. En una línia d'ordres de l'IBM i, escriviu `wrkcfgsts *dev i`, a continuació, premeu **Intro**.

- c. A la pantalla Treballa amb dispositius, escriuiu 2 (Desactiva) al costat del dispositiu de suport d'emmagatzematge que esteu substituint perquè estigui disponible i, a continuació, premeu **Intro**.
- d. Premeu **F12** (Anterior) per sortir de la pantalla Treballar amb dispositius.
- e. A la línia d'ordres, escriuiu strsst i, a continuació, premeu **Intro**.
- f. Escriuiu l'ID d'usuari i la contrasenya de les eines de servei a la pantalla Inici de sessió de l'SST (System Service Tools) i, a continuació, premeu **Intro**.
- g. Quan aparegui el menú Eines de servei del sistema (SST - System Service Tools), seleccioneu **Inicia una eina de servei** i, a continuació, premeu **Intro**.
- h. Un cop aparegui el menú Inicia una eina de servei, seleccioneu **Gestor de servei del maquinari** i, a continuació, premeu **Intro**.
- i. A la pantalla de l'HSM, seleccioneu **Manteniment simultani de dispositius** i, a continuació, premeu **Intro**. La Figura 37 és un exemple de la pantalla.

```

Device Concurrent Maintenance

Type the choices, then press Enter

Specify either physical location or resource name.
Physical location:

OR
Device resource name: opt04

Specify action as 1=Remove device 2=Install device
Action to be performed . . . . . : 1

Enter a time value between 00 and 19.
Time delay needed in minutes . . . . . : 01

F3=Exit      F5=Refresh      F12=Cancel

```

P7HAP504-0

Figura 37. Pantalla exemple del manteniment simultani de dispositius

- j. Si la ubicació física no apareix a la pantalla Manteniment simultani de dispositius, seguiu aquests passos:
  - 1) Busqueu el codi de dispositiu (FC) i el número de seqüència (SN o SEQ) a l'etiqueta que apareix a la part frontal de la unitat del sistema, tal com es mostra a la Figura 38.
  - 2) Al camp **Especificar ubicació física o nom de recurs**, introduïu la ubicació física on voleu substituir el dispositiu de suport d'emmagatzematge. A l'exemple anterior, opt04 es el nom del recurs de dispositiu.
  - 3)
- k. A la pantalla de l'HSM, seleccioneu l'opció 1 (Extreure dispositiu) per dur a terme l'acció.



Figura 38. Exemple de l'etiqueta de la part frontal de la unitat del sistema

4. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.

5. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

**Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
6. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.

### **Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i**

Informació sobre com extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el sistema IBM i engegat o la partició lògica de l'IBM i engegada.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Definiu el retard de temps, en minuts, mitjançant la consola. Per exemple, escriviu 05 per un retard de temps de cinc minuts.

**Nota:** Podeu definir un retard de temps entre 1 i 19 minuts. El retard de temps us permet seleccionar el temps que us cal per accedir al dispositiu de suport d'emmagatzematge del sistema.

2. Premeu **Intro**. Observeu els llums del costat esquerra dels dispositius de suport d'emmagatzematge. En prémer Intro, un cop transcorregut un retard d'1 minut (o el temps que hàgiu definit), el llum ambre es quedarà fix.

**Important:** Teniu 15 segons per treure el dispositiu de suport d'emmagatzematge.

3. Torneu al sistema.
4. Assegureu-vos d'haver connectar la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
5. Premeu la pestanya de retenció (**A**) cap a fora del sistema fins que se surti el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del compartiment de suports d'emmagatzematge. Consulteu les figures següents segons el sistema on estigueu treballant.

Per un sistema 8284-21A o 8284-22A, consulteu Figura 39 a la pàgina 48, per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 40 a la pàgina 48 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 41 a la pàgina 49.




Figura 39. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 8284-21A o 8284-22A




Figura 40. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor






Figura 41. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema autònom

6. Estireu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) cap a fora del sistema, en la direcció mostrada a la figura 39 a la pàgina 48, Figura 40 a la pàgina 48 o Figura 41.
7. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, no extraieu la peça de subjecció (B) del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà.
8. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat i substituint-lo per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, heu de treure la peça de subjecció (B) per utilitzar-la amb el dispositiu de suport d'emmagatzematge nou. Traieu la peça de subjecció que subjectant el punt de color terracota i fent-lo sortir del dispositiu de suport d'emmagatzematge que es mostra a Figura 39 a la pàgina 48, Figura 40 a la pàgina 48 o Figura 41.
9. Guardeu la peça de substitució (B) en un lloc segur.
10. Si no aneu a substituir immediatament el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, tanqueu la ranura fent servir un panell de rebliment. Si tanqueu la ranura us assegurareu que l'aire circuli correctament pel sistema.


### **Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i**

Informació sobre com substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el sistema IBM i engegat o la partició lògica de l'IBM i engegada.

Per completar aquest procediment, heu d'haver extret un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema AIX" a la pàgina 39.

Per substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos d'haver connectar la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció (**A**) de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció (**B**) del costat del panell de reblliment (**C**). La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.



*Figura 42. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjecció*

3. Si esteu substituint un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, aneu al pas 7 a la pàgina 51, si no és així, continueu amb el pas següent.
4. Si esteu substituint el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un de nou, busqueu el paquet que conté el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou i extraieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
5. Recupereu la peça de subjecció (**B**) que heu extret del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que fallava.
6. Fixeu la peça de subjecció (**B**) al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 43 a la pàgina 51 per un sistema 8284-21A o 8284-22A, el model Figura 44 a la pàgina 52 per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor o el model Figura 45 a la pàgina 52 per un sistema 8286-41A autònom.

7. Alineu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema. No pressioneu el dispositiu més cap a dins, ja que pot ser que l'instal·leu fora de seqüència.
8. Torneu a la consola i espereu fins que aparegui la finestra Resultats de manteniment simultani. Realitzeu els passos següents a la consola:
  - a. Premeu **F12** (Anterior) per tornar a la pantalla Manteniment simultani de dispositius.
  - b. Seleccioneu l'opció **2** (Instal·lar dispositiu) per tal de dur a terme l'acció.
  - c. Definiu el retard de temps utilitzant la consola. Al camp **Especifiqueu un valor de temps entre 00 i 19**, escriviu 01 si voleu definir el retard de temps en un minut.
  - d. Premeu **Intro**. Observeu els llums del costat esquerre dels dispositius de suport d'emmagatzematge. En prémer Intro, un cop transcorregut un retard d'1 minut (o el temps que hàgiu definit), el llum ambre es quedarà fix.

**Important:** Teniu 15 segons per inserir el dispositiu de suport d'emmagatzematge.

9. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.

Per un sistema 8284-21A o 8284-22A, consulteu Figura 43, per un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 44 a la pàgina 52 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 45 a la pàgina 52.




Figura 43. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8284-21A o 8284-22A




Figura 44. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 45. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

## Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema IBM i

Informació de com preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per completar aquest procediment, heu d'haver substituït un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu “Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 8284-22A, 8286-41A o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema IBM i” a la pàgina 49.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Si la tasca de treure el dispositiu de suport d'emmagatzematge formava part d'un altre procediment, torneu a l'altre procediment.
2. Si heu dut a terme una reparació simultània, verifiqueu que el LED d'error de color ambre del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà substituït no estigui encès (fix).
3. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
4. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu “Instal·lació de la coberta frontal” a la pàgina 105.
5. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.
6. Torneu a la consola. Per verificar que el sistema IBM i reconeix el dispositiu de suport d'emmagatzematge instal·lat o substituït, completeu els passos següents utilitzant la consola:
  - a. Espereu fins que aparegui la pantalla **Resultats del manteniment simultani** i, a continuació, premeu **Intro**.
  - b. Premeu la tecla **F12** (Anterior) per tornar a la pantalla **Gestor de serveis de maquinari**.
  - c. Sortiu de la pantalla Eines de servei del sistema.
  - d. A la línia d'ordres, escriviu `wrkcfgsts *dev i`, a continuació, premeu **Intro**.
  - e. A la pantalla **Treballa amb estats de configuració**, escriviu 1 (Activa) al costat del dispositiu de suport d'emmagatzematge que heu instal·lat o substituït perquè estigui disponible.
  - f. Premeu **Intro**. L'estat passarà a Actiu.
  - g. Premeu **F12** (Anterior) per sortir de la pantalla **Treballar amb estats de configuració**.

## Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux

Informació sobre com extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el sistema encès Linux o una partició lògica de l'Linux encesa.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu “Reparació d'una peça mitjançant la HMC” a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. “Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux” a la pàgina 54.

2. "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux" a la pàgina 55.
3. "Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux" a la pàgina 57.
4. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema Linux" a la pàgina 60.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

### **Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux**

Informació sobre com preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema, per substituir una peça que falla o com a part d'un altre procediment de servei pel sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema Linux encès o la partició lògica de l'Linux encesa.

Per preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Utilitzeu els díodes emissors de llum (LED) dels indicadors de servei per ajudar-vos a identificar la peça. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Identificació d'una peça" a la pàgina 85.
3. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
4. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

#### **Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguïu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
5. Traieu el dispositiu de suport d'emmagatzematge, si s'hi ha algun, de la unitat.
  6. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.

## **Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux**

Informació sobre com extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema Linux engegat o la partició lògica de l'Linux engegada.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux" a la pàgina 54.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que el dispositiu de suport d'emmagatzematge estigui desmuntat al sistema Linux i, si cal, extraieu el dispositiu de suport d'emmagatzematge del dispositiu.
2. Completeu els passos següents al sistema Linux:
  - a. Inicieu sessió com a usuari root.
  - b. A la línia d'ordres, escriviu `iprconfig i`, a continuació, premeu **Intro**.
  - c. Seleccioneu **Treballar amb recuperació d'unitats de discs i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - d. Seleccioneu **Extracció simultània de dispositius i**, a continuació, premeu **Intro**.
  - e. Seleccioneu el dispositiu de suport d'emmagatzematge que cal extreure escrivint un 1 i, a continuació, premeu **Intro**.  
Una finestra mostra la ranura que heu seleccionat per extreure'n el dispositiu.
  - f. Comproveu la ranura del dispositiu d'emmagatzematge que cal extreure. Cal definir l'indicador d'identificació i, a continuació, prémer **Intro**.
3. Torneu al sistema.
4. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
5. Premeu la pestanya de retenció (**A**) cap a fora del sistema fins que se surti el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del compartiment de suports d'emmagatzematge. Consulteu les figures següents segons el sistema on estigueu treballant.

Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 46 a la pàgina 56, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 47 a la pàgina 56 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 48 a la pàgina 57.




Figura 46. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 47. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor






Figura 48. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema autònom

6. Estireu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) cap a fora del sistema, en la direcció mostrada a la figura Figura 46 a la pàgina 56, Figura 47 a la pàgina 56 o Figura 48.
7. Torneu a la consola i, a continuació, premeu **Intro** per indicar que l'operació ha acabat.
8. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, no extraieu la peça de subjecció (B) del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà.
9. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat i substituint-lo per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, heu de treure la peça de subjecció (B) per utilitzar-la amb el dispositiu de suport d'emmagatzematge nou. Traieu la peça de subjecció que subjectant el punt de color terracota i fent-lo sortir del dispositiu de suport d'emmagatzematge que es mostra a Figura 46 a la pàgina 56, Figura 47 a la pàgina 56 o Figura 48.
10. Guardeu la peça de substitució (B) en un lloc segur.
11. Si no aneu a substituir immediatament el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, tanqueu la ranura fent servir un panell de rebliment. Si tanqueu la ranura us assegurareu que l'aire circuli correctament pel sistema.


### **Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux**

Informació sobre com substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei, amb el sistema Linux engegat o la partició lògica de l'Linux engegada.

Per completar aquest procediment, heu d'haver extret un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux" a la pàgina 55.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos d'haver connectar la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció **(A)** de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció **(B)** del costat del panell de reblliment **(C)**. La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.



*Figura 49. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjecció*

3. Si esteu substituint un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, aneu al pas 7 a la pàgina 59, si no és així, continueu amb el pas següent.
4. Si esteu substituint el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un de nou, busqueu el paquet que conté el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou i extraieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
5. Recupereu la peça de subjecció **(B)** que heu extret del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que fallava.
6. Fixeu la peça de subjecció **(B)** al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 50 a la pàgina 59 per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, el model Figura 51 a la pàgina 59 per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor o el model Figura 52 a la pàgina 60 per un sistema 8286-41A autònom.

7. Alineeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.

Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 50, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 51 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 52 a la pàgina 60.




Figura 50. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 51. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor




Figura 52. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema autònom

8. Empenyeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà fins que quedi ben endins del sistema i el dispositiu quedi ben fixat al seu lloc.

### **Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema Linux**

Informació de com preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per completar aquest procediment, heu d'haver substituït un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el sistema engegat en un sistema Linux" a la pàgina 57.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Si la tasca de treure el dispositiu de suport d'emmagatzematge formava part d'un altre procediment, torneu a l'altre procediment.
2. Si heu dut a terme una reparació simultània, verifiqueu que el LED d'error de color ambre del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà substituït no estigui encès (fix).
3. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
4. Torneu a col·locar la coberta frontal. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta frontal" a la pàgina 105.
5. Si la porta frontal del bastidor està oberta, tanqueu-la.
6. Per tal de verificar que el sistema Linux reconeix el dispositiu de suport d'emmagatzematge instal·lat o substituït, completeu els passos següents mitjançant l'ordre **iprconfig**:

- a. Inicieu sessió com a usuari root.
- b. A la línia d'ordres, escriviu `iprconfig i`, a continuació, premeu **Intro**.
- c. Seleccioneu **Visualitzar estat de maquinari i**, a continuació, premeu **Intro**.
- d. Assegureu-vos que hi figura el dispositiu de suport d'emmagatzematge instal·lat o substituït.

## **Extracció i substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa**

Informació sobre com extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el VIOS encès o la partició lògica encesa.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Reparació d'una peça mitjançant la HMC" a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona l'HMC, completeu els passos següents per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà:

1. "Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o la partició lògica encesa".
2. "Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa" a la pàgina 62.
3. "Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa" a la pàgina 65.
4. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà" a la pàgina 68.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o la partició lògica encesa**

Informació de com prepara el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema, per extreure una part que falla o com a part d'un altre procediment de servei amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o la partició lògica encesa.

Per preparar el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Identifiqueu la ubicació física del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Completeu els passos següents des de la interfície de línia d'ordres del VIOS:
  - a. Inicieu sessió com a usuari `padmin` o com a usuari representant de servei.
  - b. Si inicieu sessió com a usuari representant de servei, salteu al pas e, atès que ja podeu visualitzar la pantalla **diagmenu**.
  - c. Si heu iniciat sessió com a usuari `padmin`, introduïu `diagmenu`.
  - d. Premeu **Intro**.

- e. A la pantalla Selecció de funció, seleccioneu **Selecció de tasques**.
  - f. A la pantalla Selecció de tasques, seleccioneu **Tasca de connexió en calent**.
  - g. Seleccioneu **Gestor de connexió en calent SCSI i SCSI RAID**.
  - h. Seleccioneu **Connecta un dispositiu a un dispositiu d'allotjament d'intercanvi en calent SCSI**. El sistema mostra una llista de ranures buides al dispositiu d'allotjament d'intercanvi en calent SCSI (Small Computer Systems Interface).
  - i. Seleccioneu la ranura de la qual voleu extreure el dispositiu de suport d'emmagatzematge.
3. Si la tasca de treure el dispositiu de suport d'emmagatzematge forma part d'un altre procediment, continueu amb el pas següent.
  4. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge per una anomalia al sistema, identifiqueu la part que falla. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Identificació d'una peça" a la pàgina 85..  
**Atenció:** Seguiu aquestes instruccions acuradament per evitar la pèrdua de dades o danys al sistema.
  5. Si és aplicable, obriu la porta frontal del bastidor.
  6. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.  
**Atenció:**
    - Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
    - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
    - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
  7. Traieu la coberta frontal. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.

### **Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa**

Informació sobre com extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) engegat o la partició lògica engegada.

Per completar aquest procediment, heu d'haver preparat el sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà. Per obtenir instruccions, consulteu "Preparació del sistema per extreure i substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o la partició lògica encesa" a la pàgina 61.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Premeu la pestanya de retenció (A) cap a fora del sistema fins que se surti el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del compartiment de suports d'emmagatzematge. Consulteu les figures següents segons el sistema on estigueu treballant.

Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 53, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 54 a la pàgina 64 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 55 a la pàgina 65.




Figura 53. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 54. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor






Figura 55. Extracció d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà d'un sistema autònom

3. Estireu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) cap a fora del sistema, en la direcció mostrada a la figura Figura 53 a la pàgina 63, Figura 54 a la pàgina 64 o Figura 55.
4. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, no extraieu la peça de subjecció (B) del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà.
5. Si esteu extraient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat i substituint-lo per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, heu de treure la peça de subjecció (B) per utilitzar-la amb el dispositiu de suport d'emmagatzematge nou. Traieu la peça de subjecció que subjectant el punt de color terracota i fent-lo sortir del dispositiu de suport d'emmagatzematge que es mostra a Figura 53 a la pàgina 63, Figura 54 a la pàgina 64 o Figura 55.
6. Guardeu la peça de substitució (B) en un lloc segur.
7. Si no aneu a substituir immediatament el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, tanqueu la ranura fent servir un panell de rebliment. Si tanqueu la ranura us assegurareu que l'aire circuli correctament pel sistema.

### **Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà al sistema amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa**


Informació sobre com substituir un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) engegat o la partició lògica engegada.

Per completar aquest procediment, heu d'haver extret un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció d'un dispositiu de suport

d'emmagatzematge extraplà del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A amb el Servidor d'E/S virtual (VIOS) encès o una partició lògica encesa" a la pàgina 62.

Per extreure un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu la placa de reblliment, si n'hi ha una.
  - a. Premeu la pestanya de retenció **(A)** de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge perquè es desencaixi del compartiment de suports d'emmagatzematge.
  - b. Agafeu el panell de reblliment i feu-lo lliscar perquè surti del sistema.
  - c. Traieu la peça de subjecció **(B)** del costat del panell de reblliment **(C)**. La peça de subjecció extreta es connectarà al dispositiu de suport d'emmagatzematge.




*Figura 56. Extracció del sistema de la placa de reblliment del dispositiu de suport d'emmagatzematge i de la peça de subjecció*


3. Si esteu traient el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà com a part d'un altre procediment de servei, aneu al pas 7 a la pàgina 67, si no és així, continueu amb el pas següent.
4. Si esteu substituint el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que ha fallat per un de nou, busqueu el paquet que conté el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou i extraieu-lo de la bossa protectora antiestàtica.
5. Recupereu la peça de subjecció **(B)** que heu extret del dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà que fallava.
6. Fixeu la peça de subjecció **(B)** al dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà nou, com es mostra a El model Figura 57 a la pàgina 67 per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, el model Figura 58 a la pàgina 67 per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor o el model Figura 59 a la pàgina 68 per un sistema 8286-41A autònom.

7. Alineeu el dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà (C) amb el compartiment de suports d'emmagatzematge i subjecteu el dispositiu per la part inferior mentre el desplaceu fins a la meitat del sistema.

Per un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A, consulteu Figura 57, per un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor, consulteu Figura 58 o per un sistema 8286-41A autònom, consulteu Figura 59 a la pàgina 68.



*Figura 57. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A*



*Figura 58. Substitució d'un dispositiu de suport d'emmagatzematge extraplà en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor*



- a. Seleccioneu **Cancel·lar** per anar al menú **Gestor de connexió en calent SCSI i SCSI RAID**.
- b. Seleccioneu **Configura dispositius afegits/substituïts**. El dispositiu de suport d'emmagatzematge nou que heu instal·lat apareixerà a la llista de dispositius connectats.
- c. Sortiu de la línia d'ordres.

---

## Instal·lació d'una estació d'acoblament USB externa i d'una unitat de discs extraïble amb el sistema engegat

Busqueu informació sobre la instal·lació d'un allotjament de disc externs USB (Universal Serial Bus) i d'una unitat de disc extraïble amb el sistema encès.

**Nota:** Els codis de característica (FC) EU04 i EUA4 no s'admeten al model 8247-42L.

Tingueu en compte les directrius següents a l'hora d'instal·lar l'estació d'acoblament externa USB (estació d'acoblament) per a una unitat de discs extraïble:

- No s'inclou un prestatge de bastidor amb el codi de característica EU04 i EUA4.
- L'estació d'acoblament pot col·locar-se sobre una superfície plana dins d'un bastidor o sobre una taula al costat d'un bastidor.
- Assegureu-vos que el dispositiu estigui col·locat sobre una superfície plana, amb el costat dret cara amunt i on no pugui caure, rebre cops, sacsejades o patir altres danys.
- Si l'estació d'acoblament es col·loca sola en un prestatge del bastidor, ha de tenir espai en les parts laterals del dispositiu. No es proporcionen panells de reblliment amb l'estació d'acoblament.
- Si l'estació d'acoblament es col·loca en un prestatge del bastidor, assegureu-vos que l'estació d'acoblament tingui suficient ventilació. Assegureu-vos també de què no afecti a la ventilació dels altres sistemes que hi ha al bastidor.
- No bloquegeu el ventilador de la part posterior de l'estació d'acoblament.
- La unitat de disc USB externa es pot instal·lar mentre el sistema està engegat i s'ha de configurar després de la instal·lació.

Per instal·lar l'estació d'acoblament, seguiu aquests passos:

1. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

### Atenció:

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
  - Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguiu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
  - Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.
2. Col·loqueu l'estació d'acoblament sobre una superfície plana. Feu servir les directrius anteriors a l'hora de seleccionar una ubicació.
  3. Endol·leu un extrem del cable USB extern (F) a la part posterior de l'estació d'acoblament externa.




Figura 60. Connexió dels cables USB i d'alimentació

4. Endol·leu l'altre extrem del cable USB extern (F) a un port USB integrat extern o als ports USB d'un adaptador PCI Express USB de quatre ports (codis de característiques 2728, EC45 i EC46).
5. Endol·leu el cable d'alimentació (E) a la part posterior de l'estació d'acoblament externa i connecteu-lo després a una font d'alimentació. A més del cable d'alimentació externa, també hi ha adaptadors universals que s'han d'utilitzar segons calgui.
6. Un cop engegada l'estació d'acoblament, inseriu la unitat de disc dins l'estació d'acoblament. S'encendrà un llum indicador de color verd quan la unitat de disc s'hagi col·locat correctament dins l'estació d'acoblament.
7. Configureu la unitat de disc extraïble mitjançant els passos següents:
  - Pel sistema operatiu AIX, continueu amb el pas 8.
  - Pel sistema operatiu IBM i, continueu amb el pas 9.
  - Pel sistema operatiu Linux, continueu amb el pas 10.
8. Per configurar la unitat de disc extraïble en un sistema on s'executi l'AIX, seguiu aquests passos:
  - a. Inicieu sessió com a usuari root.
  - b. A la línia d'ordres, escriviu `cfgmgr` i premeu Intro.
  - c. Per verificar si el sistema reconeix el dispositiu, introduïu `lsdev -Cc usbms`.
9. Per configurar la unitat de disc extraïble en un sistema on s'executi l'IBM i, seguiu aquests passos:
  - a. Accediu a **Eines de servei dedicades (DST)** al sistema.
  - b. Seccioneu **Treballa en l'entorn DST**.
  - c. A **Treballa a l'entorn DST**, seccioneu **Dispositius del sistema**.
  - d. Expandiu **Dispositius del sistema** i seccioneu **Dispositius òptics**.
  - e. La unitat extraïble apareixerà a **Dispositius òptics** com a **RMS**.
10. Per configurar la unitat de disc extraïble en un sistema on s'executi Linux, seguiu aquests passos:
  - a. El sistema operatiu Linux configura automàticament la unitat com a unitat de disc que té un nom en format `sdX`.

**Nota:** Per exemple, el sistema operatiu pot configurar la unitat com a unitat de disc amb el nom `sda`, `sdb` o `sdc`.

  - b. Per verificar si el sistema reconeix el dispositiu, introduïu `lsusb`.
  - c. Per trobar el dispositiu que està relacionat amb la unitat de disc USB, introduïu `ls SCSI`.
11. Verifiqueu la peça instal·lada.
  - Si heu substituït la peça a causa d'una acció de servei, verifiqueu la peça instal·lada. Per obtenir instruccions, consulteu Verificació d'una reparació.
  - Si heu instal·lat la peça per qualsevol altre motiu, verifiqueu la peça instal·lada. Per obtenir instruccions, consulteu "Verificació de la peça instal·lada" a la pàgina 130.

---

## **Extracció i substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3), una unitat de disc extraïble i un cable USB al sistema amb l'alimentació apagada al model 8286-41A**

Informació sobre com extreure i substituir una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3), una unitat de disc extraïble i un cable USB al sistema amb l'alimentació apagada que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

**Nota:** L'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) només s'admet al model 8286-41A.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu “Reparació d'una peça mitjançant la HMC” a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona una HMC, seguiu aquests passos per extreure i substituir una estació d'acoblament USB externa (FC EUA3) i una unitat de disc:

1. “Extracció i substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i d'una unitat de disc extraïble al sistema amb l'alimentació apagada”.
2. “Extracció i substitució d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada” a la pàgina 77.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## **Extracció i substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i d'una unitat de disc extraïble al sistema amb l'alimentació apagada**

Informació sobre com extreure i substituir una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i una unitat de disc extraïble que falla al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu “Reparació d'una peça mitjançant la HMC” a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona una HMC, seguiu aquests passos per extreure i substituir una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i una unitat de disc extraïble:

1. “Preparació del sistema per extreure i substituir una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada” a la pàgina 72.
2. “Extracció d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada” a la pàgina 73.
3. “Substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada” a la pàgina 75.
4. “Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure'n i substituir-ne una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i una unitat de disc extraïble” a la pàgina 76.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

## Preparació del sistema per extreure i substituir una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada


Preparació del sistema per extreure i substituir una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema, per substituir una peça que falla o com a part d'un altra acció de servei amb l'alimentació apagada.

Per preparar el sistema per extreure'n i substituir-ne una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3), seguiu aquests passos:


1. Identifiqueu la ubicació física de la estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3). Consulteu Ubicació de les peces i codis d'ubicació ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Atureu el sistema o la partició lògica. Per obtenir-ne instruccions, consulteu "Aturada d'un sistema o partició lògica" a la pàgina 97.
3. Desconnecteu el sistema del corrent elèctric, desendollant-lo. Per obtenir instruccions, consulteu "Desconnexió dels cables d'alimentació del sistema" a la pàgina 122.

**Nota:** Pot ser que el sistema estigui equipat amb una font d'alimentació redundant. Abans de seguir amb aquest procediment, assegureu-vos que tota l'alimentació del sistema estigui desconnectada.

(L003)



or




or




or





OR



**PERILL:** Diversos cables d'alimentació. El producte podria estar equipat amb diversos cables d'alimentació CA o diversos cables d'alimentació CC. Per evitar tota mena de voltatge perillós, desconnecteu tots els cables d'alimentació. (L003)

4. Connecteu una canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). La canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques ha d'estar en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar fins que s'hagi acabat el procediment de servei i, si s'escau, fins que s'hagi tornat a posar la coberta d'accés de servei.

**Atenció:**

- Poseu en contacte una canellera antiestàtica (ESD) amb la clavilla ESD frontal, la clavilla ESD posterior o amb una superfície metàl·lica sense pintar del maquinari per tal d'impedir que una descàrrega electrostàtica pugui danyar el vostre maquinari.
- Quan feu servir una canellera antiestàtica (ESD), seguïu tots els procediments de seguretat elèctrica. Una canellera antiestàtica (ESD) es fa servir pel control estàtic. No augmenta ni disminueix el risc de rebre una descàrrega elèctrica quan s'utilitzen equips elèctrics o es treballa amb ells.
- Si no disposeu de cap canellera antiestàtica (ESD), just abans d'extreure el producte del paquet ESD i d'instal·lar o substituir el maquinari, toqueu una superfície metàl·lica sense pintar del sistema durant 5 segons com a mínim. Si en algun punt d'aquest procés de servei us allunyeu del sistema, és important que us torneu a descarregar tocant una superfície metàl·lica sense pintar durant al menys 5 segons abans de continuar amb el procés de servei.


### **Extracció d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada**

Informació sobre com extreure una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada.

Per extreure l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3), seguïu aquests passos:

**Nota:** Un sistema que té una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) no cap en horitzontal en un bastidor de 19".

1. Empenyeu el pestell de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) cap amunt en la direcció de la fletxa.
2. Feu lliscar el dispositiu traient-lo del sistema en la direcció que es mostra fins que es vegin els cable USB i d'alimentació. Consulteu Figura 61.



*Figura 61. Extracció d'una estació d'acoblament RDX interna*

3. Desconnecteu l'extrem del cable USB del bastidor de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3).
4. Desconnecteu el cable d'alimentació de la part posterior de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3). Consulteu Figura 62 a la pàgina 75.






Figura 63. Connexió dels cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3)

4. Feu lliscar el dispositiu dins del sistema i empenyeu el pestell en la direcció que es mostra fins que quedi bloquejat al seu lloc. Consulteu Figura 64.




Figura 64. Instal·lació de l'estació d'acoblament RDX interna

### **Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure'n i substituir-ne una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i una unitat de disc extraïble**

Informació sobre com preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'extreure'n i substituir-ne una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i una unitat de disc extraïble que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per dur a terme aquest procediment, heu d'haver substituït una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3). Les instruccions es troben a: "Substitució d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada" a la pàgina 75.

Per preparar el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Torneu a connectar els cables d'alimentació al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Connexió dels cables d'alimentació al sistema" a la pàgina 125.
3. Inicieu el sistema o la partició lògica. Per obtenir instruccions, consulteu "Inici del sistema o partició lògica" a la pàgina 94.
4. Configureu la unitat de disc extraïble en funció del sistema operatiu. Pel sistema operatiu AIX:
  - a. Inicieu sessió com a usuari root.
  - b. A la línia d'ordres, teclegeu `cfgmgr` i premeu Intro.
  - c. Per verificar si el sistema reconeix el dispositiu, introduïu `lsdev -Cc usbms`.

Pel sistema operatiu IBM i:

- a. No cal cap acció després d'engegar el sistema i iniciar-ne la partició. La descripció del dispositiu de recurs existent s'hauria d'activar i estar disponible.

Pel sistema operatiu Linux:

- a. El sistema operatiu Linux configura automàticament la unitat com a una unitat de disc amb un nom que té el format `sdX`, com per exemple, `sda`, `sdb` i `sdC`.
  - b. Per verificar si el sistema reconeix el dispositiu, introduïu `lsusb`.
  - c. Per trobar el dispositiu que està relacionat amb la unitat de disc USB, introduïu `ls SCSI`.
5. Verifiqueu la peça instal·lada.
    - Si heu substituït la peça a causa d'una acció de servei, verifiqueu la peça instal·lada. Per obtenir instruccions, consulteu Verificació d'una reparació.
    - Si heu instal·lat la peça per qualsevol altre motiu, verifiqueu la peça instal·lada. Per obtenir instruccions, consulteu "Verificació de la peça instal·lada" a la pàgina 130.

## **Extracció i substitució d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada**

Informació sobre com extreure i substituir un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Si el sistema està gestionat per la Consola de gestió de maquinari (HMC), utilitzeu l'HMC per reparar una peça del sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Reparació d'una peça mitjançant la HMC" a la pàgina 129.

Si el sistema no el gestiona una HMC, seguiu aquests passos per extreure i substituir un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada:

1. "Preparació del sistema per extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada" a la pàgina 78.
2. "Extracció d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada" a la pàgina 78.
3. "Substitució d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada" a la pàgina 80.
4. "Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3)" a la pàgina 82.

**Nota:** L'extracció o substitució d'aquest dispositiu és una tasca que correspon al client. Podeu dur a terme personalment aquesta tasca o posar-vos en contacte amb un proveïdor de serveis que dugui a terme la tasca. Probablement el proveïdor de serveis us cobrarà aquesta prestació.

### **Preparació del sistema per extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada**


Preparació del sistema per extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) per tal de substituir una peça que falla o com a part d'un altre procediment de servei amb l'alimentació apagada.

1. Assegureu-vos d'haver connectar la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu la coberta lateral 8286-41A. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció de la coberta lateral d'un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna" a la pàgina 102.
3. Traieu la coberta d'accés del servei. Per obtenir instruccions, consulteu "Extracció de la coberta d'accés de servei d'un sistema 8286-41A autònom" a la pàgina 112.

### **Extracció d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada**


Informació sobre com extreure un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada.

1. Desconnecteu el cable USB de la part posterior de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3).
2. Desconnecteu el cable d'alimentació de la part posterior de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3). Consulteu Figura 65.




*Figura 65. Desconnexió dels cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3)*

3. Feu passar els cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) pel forat de manipulació de cables del xassís, tal com es mostra a la Figura 66 a la pàgina 79.



*Figura 66. Com fer passar els cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3)*

4. Desconnecteu el cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) de la placa del sistema.
5. Desconnecteu el cable d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) de la placa del sistema. Consulteu Figura 67 a la pàgina 80.



*Figura 67. Desconnexió dels cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) de la placa del sistema*

### **Substitució d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada**

Informació sobre com substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) amb l'alimentació del sistema apagada.

Per substituir el cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3), seguiu aquests passos:

1. Cerqueu el paquet que conté el cable USB de la nova estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) i traieu-la de la bossa protectora antiestàtica.
2. Connecteu el cable USB de la nova estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) a la placa del sistema.
3. Connecteu la font d'alimentació de la nova estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) a la placa del sistema. Consulteu Figura 68 a la pàgina 81.






Figura 68. Connexió dels cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) a la placa del sistema

4. Feu passar els cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) pel costat del forat de manipulació de cables del xassís, tal com es mostra a la Figura 69.





Figura 69. Com fer passar els cables USB i d'alimentació de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3)

5. Connecteu el cable USB a la part posterior de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3).
6. Connecteu el cable d'alimentació a la part posterior de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3).  
Consulteu Figura 70.



*Figura 70. Connexió dels cables USB i d'alimentació a la part posterior de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3)*

### **Preparació del sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3)**

Informació sobre com preparar el sistema perquè estigui operatiu després d'extreure i substituir un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) que ha fallat al sistema o com a part d'un altre procediment de servei.

Per dur a terme aquest procediment, heu d'haver substituït un cable USB de l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema. Per obtenir instruccions, vegeu "Extracció i substitució d'un cable USB d'una estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) al sistema amb l'alimentació apagada" a la pàgina 77.

Per prepara el sistema perquè estigui operatiu, completeu els passos següents:

1. Assegureu-vos que porteu posada la canellera antiestàtica de descàrrega electrostàtica (ESD) i que el clip ESD estigui en contacte amb una superfície metàl·lica sense pintar. Si no és així, feu-ho ara.
2. Col·loqueu la coberta lateral del model 8286-41A. Per obtenir instruccions, consulteu Instal·lació de la coberta lateral en un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna "Instal·lació de la coberta lateral en un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna" a la pàgina 108.
3. Col·loqueu la coberta d'accés de servei. Per obtenir instruccions, consulteu "Instal·lació de la coberta d'accés de servei en un sistema 8286-41A autònom" a la pàgina 114.
4. Torneu a connectar els cables d'alimentació al sistema. Per obtenir instruccions, consulteu "Connexió dels cables d'alimentació al sistema" a la pàgina 125.
5. Inicieu el sistema o la partició lògica. Per obtenir instruccions, consulteu "Inici del sistema o partició lògica" a la pàgina 94.

6. Verifiqueu la peça instal•lada.

- Si heu substituït la peça a causa d'una acció de servei, verifiqueu la peça instal•lada. Per obtenir instruccions, consulteu Verificació d'una reparació.
- Si heu instal•lat la peça per qualsevol altre motiu, verifiqueu la peça instal•lada. Per obtenir instruccions, consulteu "Verificació de la peça instal•lada" a la pàgina 130.



---

## Procediments comuns per extreure i substituir dispositius de suport d'emmagatzematge

Procediments que són comuns per extreure i substituir dispositius de suport d'emmagatzematge.

---

### Identificació d'una peça

Informació sobre com identificar el sistema o l'allotjament que conté una peça que falla, el codi d'ubicació i l'estat del llum amb díode (LED) d'una peça, i com activar i desactivar el LED de la peça que s'ha identificat.

**Nota:** Si esteu utilitzant PowerKVM, heu de fer servir els procediments de l'ASMI per identificar una peça o un allotjament.

*Taula 1. Tasques per identificar una peça*

| Què voleu fer                                                                   | Consulteu la informació següent                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinar quin servidor o allotjament conté la peça                            | "Identificació de l'allotjament o del servidor que conté la peça"                                                               |
| Buscar la ubicació de la peça i determinar si la peça té un LED d'identificació | "Com trobar el codi d'ubicació i l'estat de suport del LED" a la pàgina 87                                                      |
| Activeu un LED d'identificació per a una peça                                   |                                                                                                                                 |
| Si utilitzeu PowerKVM:                                                          | "Identificació d'una peça mitjançant el ASMI" a la pàgina 92                                                                    |
| Si el vostre sistema es troba en estat d'execució:                              | "Identificació d'una peça mitjançant el VIOS" a la pàgina 88                                                                    |
| Si el vostre sistema es troba en estat d'alimentació en espera:                 | "Identificació d'una peça mitjançant el ASMI" a la pàgina 92                                                                    |
| Si disposeu d'una HMC:                                                          | "Identificació d'una peça mitjançant el HMC" a la pàgina 93                                                                     |
| Apagueu un LED d'identificació                                                  | "Desactivació d'un LED d'identificació" a la pàgina 161                                                                         |
| Apagueu un indicador de registre de comprovació                                 | "Desactivació d'un indicador de registre de comprovació (indicador d'informació del sistema) utilitzant l'ASMI" a la pàgina 164 |

### Identificació de l'allotjament o del servidor que conté la peça

Informació de com determinar quin servidor o allotjament conté la peça que voleu substituir.

#### Habilitació dels indicadors d'allotjament o de servidor amb l'ASMI

Apreneu a habilitar els indicadors d'allotjament o de servidor mitjançant la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI).

Per realitzar aquesta operació, heu de tenir un dels nivells d'autorització següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per tal d'habilitar els estats de l'indicador d'allotjament o de servidor, dueu a terme els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema > Indicadors de servei > Indicadors d'allotjament**. Es mostra una llista dels allotjaments.

3. Seleccioneu l'allotjament i feu clic a **Continuar**. Apareixerà una llista amb els codis d'ubicació. Si ho preferiu, podeu fer clic a **Indicadors per codi d'ubicació** i escriure el codi d'ubicació al camp **Codi d'ubicació**.
4. Al camp **Identificar estat de l'indicador**, seleccioneu **Identificar**.
5. Per desar els canvis fets en l'estat d'un indicador, feu clic a **Desar valors**.

## LED de tauler de control

Utilitzeu aquesta informació com a guia per als LED i botons del panell de control.

Utilitzeu el Figura 71 amb les descripcions dels LED del tauler de control per esbrinar l'estat del sistema que indica el tauler de control.




Figura 71. LED de tauler de control

### LED i descripcions del tauler de control

- **A:** Botó d'encesa
  - Una llum constant indica que hi ha total alimentació a la unitat.
  - Una llum que parpelleja indica que l'alimentació està inactiva a la unitat.
  - transcorren aproximadament 30 segons des del moment en què es prem el botó d'encesa fins que el LED d'alimentació passa de parpellejar a emetre un llum constant. Durant el període de transició, el LED podria parpellejar més ràpid.
- **B:** Llum d'identificació d'allotjament
  - Un llum constant indica l'estat d'identificació, que es fa servir per identificar un component.
  - Sense llum indica que el sistema funciona normalment.
- **C:** Llum de registre de comprovació
  - Sense llum indica que el sistema funciona normalment.
  - Un llum que parpelleja indica que el sistema necessita atenció.
- **D:** Llum d'error d'allotjament

- Un llum constant indica una anomalia a la unitat del sistema.
- Sense llum indica que el sistema funciona normalment.
- **E:** Botó d'expulsió
- **F:** Pantalla Funció/Dades
- **G:** Botó de reinici de tipus pinhole
- **H:** Botó de disminució
- **I:** Botó Intro
- **J:** Botó d'increment

## Activació d'un LED d'identificació per a un allotjament o servidor utilitzant l'HMC

Informació sobre com activar un LED d'identificació per a un allotjament o servidor utilitzant la Consola de gestió de maquinari (HMC).

El sistema proporciona diversos LED que ajuden a identificar diferents components al sistema, com ara allotjaments o unitats substituïbles localment (FRU). Per aquest motiu, s'anomenen *LED d'identificació*.

Si voleu afegir una peça a un allotjament o servidor específic, heu de saber el tipus, model i número de sèrie de la màquina (MTMS) de l'allotjament o del servidor. Per determinar si teniu l'MTMS correcte de l'allotjament o del servidor que necessita la peça nova, podeu activar el LED d'un allotjament o d'un servidor i verificar que l'MTMS correspongui amb l'allotjament o el servidor que requereix la peça nova.

1. Trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
    - a. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
    - b. Al panell de contingut, seleccioneu el servidor.
    - c. Feu clic a **Tasques > Operacions > Estat de LED > LED d'identificació**. Apareixerà la finestra LED d'identificació, Selecció allotjament.
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, seguiu aquests passos:
2. Per activar un LED d'identificació d'un allotjament o d'un servidor, seleccioneu un allotjament o un servidor i, a continuació, feu clic a **Activar LED**. El LED associat s'enega.



## Com trobar el codi d'ubicació i l'estat de suport del LED

Podeu utilitzar els codis d'ubicació pel servidor amb el que esteu treballant per trobar el codi d'ubicació de la peça i saber si disposa de suport de LED d'identificació.

Per trobar el codi d'ubicació i determinar si hi ha suport de LED d'identificació, dueu a terme els passos següents:

1. Seleccioneu el servidor en el que esteu treballant per veure els codis d'ubicació:
  - Ubicacions del sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_83x\\_8rx\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_83x_8rx_loccodes.htm))
  - Ubicacions del sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_82x\\_84x\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_82x_84x_loccodes.htm))

- Ubicacions del sistema 8408-44E o 8408-E8E ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_85x\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_85x_loccodes.htm))
  - Ubicacions del sistema 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE o 9119-MME([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_87x\\_88x\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_87x_88x_loccodes.htm))
2. Anoteu el codi d'ubicació.
  3. Consulteu a la taula d'ubicació de les unitats substituïbles localment (FRU) la columna LED d'identificació per veure si apareix la paraula **Yes** (hi ha un LED d'identificació) o **No** (no hi ha cap LED d'identificació).
  4. Trieu una de les opcions següents:
    - Si la peça té un LED d'identificació, consulteu el procediment corresponent:
      - Si utilitzeu l'IBM PowerKVM, consulteu “Identificació d'una peça mitjançant el ASMI” a la pàgina 92.
      - Si el vostre sistema es troba en estat d'execució, consulteu “Identificació d'una peça mitjançant el VIOS”.
      - Si el vostre sistema es troba en estat d'alimentació, consulteu “Identificació d'una peça mitjançant el ASMI” a la pàgina 92.
    - Si la peça no té cap LED d'identificació, consulteu Identificació de l'allotjament o del servidor que conté la peça.

## Identificació d'una peça mitjançant el VIOS

Informació sobre com utilitzar l'AIX, l'IBM i, el Linux o el Servidor d'E/S virtual (VIOS) per identificar una peça.

Per a l'IBM Power Systems que conté els processador POWER8, els LED d'identificació es poden fer servir per identificar o verificar la ubicació d'una peça que voleu instal·lar, extreure o substituir. La funció d'identificació (el LED ambre parpellejant) correspon al codi d'ubicació amb el qual voleu treballar.

Quan extraieu una peça, heu de verificar primer si esteu utilitzant la peça correcta mitjançant la funció d'identificació en la consola de gestió o una altra interfície d'usuari. Quan extraieu una peça mitjançant la Consola de gestió de maquinari (HMC), la funció d'identificació s'activarà i es desactivarà automàticament en el moment oportú.

La funció d'identificació fa que el LED ambre parpellegi. Quan desactiveu la funció d'identificació, el LED tornarà a l'estat que tenia anteriorment. Aquelles peces que tenen un botó de servei blau, la funció d'identificació estableix la informació del LED pel botó de servei de manera que quan es premi el botó, parpellejaran els LED correctes d'aquesta peça.

**Nota:** Utilitzeu el LED d'ubicació d'allotjaments per identificar l'allotjament que s'està reparant. A continuació, confirmeu i verifiqueu la ubicació de la FRU (que s'està reparant) a l'allotjament marcant l'indicador d'identificació actiu (LED que parpelleja) de la FRU seleccionada. Per algunes FRU, potser un calgui extreure la coberta d'accés de servei per poder veure els indicadors d'identificació.

## Identificació d'una peça en un sistema o partició lògica d'AIX

Utilitzeu aquestes instruccions per saber com localitzar una peça, activar el llum indicador de la peça i desactivar el llum indicador de la peça en un sistema o partició lògica que executi el sistema operatiu AIX.

### Com trobar el codi d'ubicació d'una peça en un sistema o en una partició lògica d'AIX:

És possible que hàgiu d'utilitzar les eines de l'AIX abans d'activar el llum indicador per tal de localitzar una peça.

Per configurar el sistema AIX per identificar una peça, dueu a terme els passos següents:



1. Inicieu sessió com a usuari root o com celogin-.
2. A la línia d'ordres, introduïu diag i premeu Intro.
3. Al menú Selecció de funció, seleccioneu **Selecció de tasques** i premeu Intro.
4. Seleccioneu l'opció de **visualitzar els resultats de diagnòstics anteriors** i premeu Intro.
5. A la pantalla Visualitzar resultats de diagnòstics anteriors, seleccioneu **Visualitzar resum d'anotacions de diagnòstic**. Apareix la pantalla anomenada Visualitzar anotacions de diagnòstic que mostra una llista cronològica d'incidències.
6. A la columna T, busqueu l'entrada S més recent. Seleccioneu aquesta fila de la taula i premeu Intro.
7. Seleccioneu **Comprometre**. Es mostren els detalls d'aquesta entrada de les anotacions.
8. Preneu nota de la informació d'ubicació i del valor SRN que es mostra prop del final de l'entrada.
9. Sortiu a la línia d'ordres.

Utilitzeu la informació sobre la ubicació de la peça per activar el llum indicador que identifica la peça. Consulteu “Activació del llum indicador per a una peça utilitzant els diagnòstics de l'AIX”.

### Activació del llum indicador per a una peça utilitzant els diagnòstics de l'AIX:

Utilitzeu aquestes instruccions per identificar físicament la ubicació d'una peça en la que estigueu realitzant tasques de manteniment.

Per activar l'indicador lluminós per a una peça, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, introduïu diag i premeu Intro.
3. En el menú de **selecció de funció**, seleccioneu l'opció de **selecció de tasca** i premeu Intro.
4. Al menú **Selecció de tasques**, seleccioneu **Indicadors d'identificació i atenció** i premeu Intro.
5. Des de la llista de llums indicadors, seleccioneu el codi de d'ubicació de la peça i premeu Intro.
6. Seleccioneu **Comprometre**. Això activa els llums indicadors d'atenció i identificació per a la peça.

**Important:** Un LED ambre intermitent indica la ubicació de la peça i un LED ambre constant indica que la peça falla.

7. Sortiu a la línia d'ordres.

### Identificació d'una peça en un sistema o partició lògica d'IBM i

Podeu activar o desactivar el llum indicador per localitzar una peça en un sistema o en una partició lògica d'IBM i

#### Cerca del codi d'ubicació i activació del llum indicador per a una part utilitzant el sistema operatiu IBM i:

Podeu cercar al registre d'accions de servei una entrada que coincideixi amb l'hora, el codi de referència o el recurs d'un problema i, a continuació, activar el llum indicador de la peça.

1. Inicieu sessió a l'IBM i, **amb autoritat de nivell de servei com a mínim**.
2. A la línia d'ordres de la sessió, especifiqueu strsst i premeu Intro.

**Nota:** si no podeu obtenir la pantalla Eines de servei del sistema (SST), utilitzeu la funció 21 des del tauler de control. Com a alternativa, si el sistema està gestionat per la consola de gestió de maquinari (HMC), podeu utilitzar els programes d'utilitat de Punt focal de servei per obtenir la pantalla d'Eines de servei dedicades (DST).

3. Introduïu l'ID d'usuari i la contrasenya d'eines de servei a la pantalla d'inici de sessió d'eines de servei del sistema (SST) i premeu Intro.

**Recordeu:** La contrasenya d'eines de servei és sensible a les majúscules i minúscules.

4. Seleccioneu **Inicia una eina de servei** a la pantalla Eines de servei del sistema (SST) i premeu Intro.
5. Seleccioneu **Gestor de servei de maquinari** a la pantalla Inicia una eina de servei i premeu Intro.
6. Seleccioneu **Treballa amb el registre d'accions de servei** a la pantalla Gestió de servei de maquinari i premeu Intro.
7. A la pantalla Selecciona marge de temps, canvieu el camp **Des de: Data i hora** i introduïu una data i hora anteriors al moment en què es va produir el problema.
8. Cerqueu una entrada que coincideixi amb una o varies condicions del problema:
  - Codi de referència del sistema
  - Recurs
  - Data i hora
  - Llista d'elements que fallen
9. Seleccioneu l'opció **2** (Mostra informació sobre l'element que falla) per mostrar l'entrada de registre d'accions de servei.
10. Seleccioneu l'opció **2** (Visualitza detalls) per mostrar la informació de l'ubicació perquè es pugui substituir la peça que falla. La informació que es mostra en els camps de data i hora és la data i hora de la primera aparició del codi de referència del sistema específic per al recurs que es mostra durant el període de temps seleccionat.
11. Si hi ha informació d'ubicació disponible, seleccioneu l'opció **6** (Indicador encès) per encendre el llum indicador de la peça.

**Consell:** si la peça no conté un llum indicador físic, s'activa un llum indicador de nivell superior. Per exemple, el llum indicador de la placa d'interconnexió o la unitat que conté la peça pot estar encès. En aquest cas, utilitzeu la informació d'ubicació per trobar la peça.

12. Cerqueu el llum indicador d'allotjament per trobar l'allotjament que conté la peça.

**Important:** Un LED ambre intermitent indica la ubicació de la peça i un LED ambre constant indica que la peça falla.

## Identificació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de Linux

Si s'han instal·lat ajudes de servei en un sistema o partició lògica, podeu activar o desactivar el llum indicador per localitzar una peça o realitzar una acció de servei.

### Com trobar el codi d'ubicació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de Linux:

Utilitzeu aquest procediment per recuperar el codi d'ubicació de la peça per tal de dur-hi a terme operacions de servei.

Per trobar el codi d'ubicació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de Linux, completeu els passos següents:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, escriviu `grep diagla /var/log/platform` i premeu Intro.
3. Busqueu l'entrada més recent que contingui un codi de referència del sistema (SRC).
4. Anoteu la informació de la ubicació.

### Informació relacionada:

 Eines de servei i productivitat per a servidors PowerLinux d'IBM  
IBM proporciona eines d'ajuda i productivitat de diagnòstics de maquinari, així com també ajudes d'instal·lació per a sistemes operatius Linux en servidors IBM Power Systems.

## Activació del llum indicador per a una peça utilitzant el sistema operatiu Linux:

Si sabeu quin és el codi d'ubicació d'una peça, activeu el llum indicador perquè us ajudi a localitzar la peça mentre dueu a terme operacions de servei.

Per activar el llum indicador, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, escriviu `/usr/sbin/usysident -s identify -l codi_ubicació` i premeu Intro.
3. Busqueu el llum d'atenció del sistema per tal d'identificar l'allotjament que conté la peça.

**Important:** Un LED ambre intermitent indica la ubicació de la peça i un LED ambre constant indica que la peça falla.

### Informació relacionada:

 Eines de servei i productivitat per a Linux en servidors Power  
IBM proporciona eines d'ajuda i productivitat de diagnòstics de maquinari, així com també ajudes d'instal·lació per a sistemes operatius Linux en servidors IBM Power Systems.

## Identificació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de VIOS

Informació sobre com trobar el codi d'ubicació i com identificar una peça utilitzant les eines del Servidor d'E/S virtual (VIOS).

### Com trobar el codi d'ubicació d'una peça en un sistema o en una partició lògica de VIOS:

Podeu utilitzar les eines del Servidor d'E/S virtual (VIOS) per buscar el codi d'ubicació d'una peça abans d'activar-ne el llum indicador.

Per configurar el sistema Servidor d'E/S virtual per identificar una peça, dueu a terme els passos següents:

1. Inicieu sessió com a usuari root o com `celogin-`.
2. A la línia d'ordres, teclegeu `diagmenu` i premeu Intro.
3. En el menú de **selecció de funció**, seleccioneu l'opció de **selecció de tasca** i premeu Intro.
4. Seleccioneu l'opció de **visualitzar els resultats de diagnòstics anteriors** i premeu Intro.
5. A la pantalla **Visualitzar resultats de diagnòstics anteriors**, seleccioneu **Visualitzar resum d'anotacions de diagnòstic**. Apareix una pantalla **Visualitzar anotacions de diagnòstic**. A la pantalla hi ha una llista cronològica d'incidències.
6. A la columna **T**, busqueu l'entrada **S** més recent. Seleccioneu aquesta fila de la taula i premeu Intro.
7. Seleccioneu **Comprometre**. Es mostren els detalls d'aquesta entrada de les anotacions.
8. Preneu nota de la informació d'ubicació i del valor SRN que es mostra prop del final de l'entrada.
9. Sortiu a la línia d'ordres.

Utilitzeu la informació sobre la ubicació de la peça per activar el llum indicador que identifica la peça. Les instruccions es troben a: “Activació del llum indicador per a una peça utilitzant les eines del VIOS”.

### Activació del llum indicador per a una peça utilitzant les eines del VIOS:

Podeu utilitzar les eines del Servidor d'E/S virtual (VIOS) per activar el llum indicador per localitzar físicament una peça.

Per activar l'indicador lluminós per identificar una peça, realitzeu aquests passos:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, teclegeu `diagmenu` i premeu Intro.
3. En el menú de **selecció de funció**, seleccioneu l'opció de **selecció de tasca** i premeu Intro.

4. Al menú **Selecció de tasques**, seleccioneu **Indicadors d'identificació i atenció** i premeu Intro.
5. Des de la llista de llums indicadors, seleccioneu el codi d'ubicació de la peça que falla i premeu Intro.
6. Seleccioneu **Comprometre**. Això activa els llums indicadors d'atenció i identificació per a la peça.

**Important:** Un LED ambre intermitent indica la ubicació de la peça i un LED ambre constant indica que la peça falla.

7. Sortiu a la línia d'ordres.

## Identificació d'una peça mitjançant el ASMI

Informació sobre com activar o desactivar els llums amb díode (LED) ambre indicadors d'identificació utilitzant la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI).

Podeu accedir a l'ASMI utilitzant un navegador web. Per obtenir més informació, consulteu Accés a la Interfície de gestió avançada del sistema utilitzant un navegador web ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ect/pxect\\_browser.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ect/pxect_browser.htm)).

Per a l'IBM Power Systems que conté els processador POWER8, els LED d'identificació es poden fer servir per identificar o verificar la ubicació d'una peça que voleu instal·lar, extreure o substituir. La funció d'identificació (el LED ambre parpellejant) correspon al codi d'ubicació amb el qual voleu treballar.

Podeu establir el LED d'identificació perquè parpellegi o perquè deixi de fer-ho utilitzant l'ASMI.

**Nota:** Podeu utilitzar l'ASMI per activar o desactivar els indicadors d'identificació excepte pels adaptadors, unitats de disc, unitats en estat sòlid i dispositius de suports d'emmagatzematge.

### Activació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan sabeu el codi d'ubicació

Informació sobre com activar el LED d'identificació utilitzant la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI) quan sabeu el codi d'ubicació.

Podeu especificar el codi d'ubicació de qualsevol indicador per veure o modificar el seu estat actual. Si especifiqueu un codi d'ubicació incorrecte, l'ASMI intenta anar al següent nivell més alt del codi d'ubicació.

El següent nivell és el codi d'ubicació de nivell base per a aquesta unitat substituïble localment (FRU). Per exemple, un usuari escriu el codi d'ubicació per a la FRU que es troba a la segona ranura del mòdul de memòria del tercer allotjament del sistema. Si el codi d'ubicació per a la segona ranura del mòdul de memòria és incorrecte (la FRU no existeix en aquesta ubicació), s'inicia un intent d'establir l'indicador per al tercer allotjament. Aquest procés continua fins que es localitzi una FRU o no hi hagi cap altre nivell disponible.

Per dur a terme aquesta operació, el vostre nivell d'autoritat ha de ser un dels següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per canviar l'estat actual d'un indicador, completeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema > Indicadors de servei > Indicadors per codi d'ubicació**.
3. Al camp **Codi d'ubicació**, escriviu el codi d'ubicació de la FRU i feu clic a **Continua**.
4. Des de la llista **Identificar estat de l'indicador**, seleccioneu **Identificar**.
5. Feu clic a **Desa valors**.

## Activació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan no sabeu el codi d'ubicació

Informació sobre com activar el LED d'identificació utilitzant la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI) quan no sabeu el codi d'ubicació.

Podeu activar els indicadors d'identificació en cada allotjament.

Per dur a terme aquesta operació, el vostre nivell d'autoritat ha de ser un dels següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per tal d'habilitar els estats de l'indicador d'allotjament, dueu a terme els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema > Indicadors de servei > Indicadors d'allotjament**. Es mostraran tots els servidors i allotjaments que gestiona l'ASMI.
3. Seleccioneu el servidor o l'allotjament amb la peça que s'ha de substituir i feu clic a **Continua**. Es llistaran els identificadors del codi d'ubicació.
4. Seleccioneu l'identificador del codi d'ubicació i seleccioneu **Identifica**.
5. Per guardar els canvis fets en l'estat d'un indicador de FRU, o de més d'un, feu clic a **Desar valors**.

## Identificació d'una peça mitjançant el HMC

Podeu utilitzar els procediments següents per activar els llums amb díode (LED) utilitzant la Consola de gestió de maquinari (HMC).

Podeu fer servir el LED d'identificació per a una FRU associada amb un allotjament especificat com a ajuda a l'hora d'identificar una peça. Per exemple, si voleu connectar un cable a un adaptador d'E/S determinat, podeu activar el LED de l'adaptador que és una unitat substituïble localment (FRU). A continuació, podeu comprovar físicament on heu de connectar el cable. Aquesta acció és especialment útil si teniu diversos adaptadors amb ports oberts.

1. Trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
    - a. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
    - b. Seleccioneu el servidor en el qual esteu treballant.
    - c. Al menú **Tasques**, feu clic a **Operacions > Estat de LED > Identificar LED**. Apareixerà la finestra LED d'identificació, Selecció allotjament.
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, seguiu aquests passos.



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
  - b. Feu clic al nom del sistema del qual vulgueu activar el LED d'atenció.
  - c. A l'àrea de navegació, feu clic **Accions del sistema > LED d'atenció > Identificar LED d'atenció**. Apareixerà la finestra LED d'identificació, Selecció allotjament.
2. Per activar un LED d'identificació per a l'allotjament, seleccioneu un allotjament i, a continuació, feu clic **Activar LED**. El LED associat s'engega i parpelleja.
  3. Per activar un LED d'identificació per a una FRU o més d'una a l'allotjament, seguiu aquests passos:
    - a. Seleccioneu un allotjament i, a continuació, feu clic a **Llista de FRU**.

- b. Seleccioneu les FRU de les que vulgueu activar el LED d'identificació i feu clic a **Activar LED**. El LED associat s'engega i parpelleja.

## Inici del sistema o partició lògica

Informació sobre com iniciar un sistema o partició lògica després de realitzar una acció de servei o una actualització del sistema.

### Inici d'un sistema no gestionat per una HMC

Podeu utilitzar el botó d'encesa o la interfície ASMI (Advanced System Management Interface) per iniciar un sistema que no estigui gestionat per una Consola de gestió de maquinari (HMC).

### Inici d'un sistema mitjançant el tauler de control

Podeu utilitzar el botó del tauler de control per iniciar un sistema que no estigui gestionat per una Consola de gestió de maquinari (HMC).

Per iniciar un sistema mitjançant el tauler de control, dueu a terme els passos següents:

1. Obriu la porta frontal del bastidor, si és necessari.
2. Abans de prémer el botó d'encesa al tauler de control, assegureu-vos que l'alimentació estigui connectada a la unitat de sistema de la següent manera:
  - Tots els cables d'alimentació estan connectats a una font d'alimentació.
  - El LED d'alimentació, tal com es mostra a la figura següent, parpelleja lentament.
  - La part superior de la pantalla, tal com es mostra a la il·lustració següent, mostra 01 V=F.
3. Premeu el botó d'encesa (A), tal com es mostra a la il·lustració següent, al tauler de control.




Figura 72. Panell de control

- A: Botó d'encesa
  - Un llum constant indica que hi ha alimentació total a la unitat.
  - Una llum que parpelleja indica que l'alimentació està inactiva a la unitat.

- transcorren aproximadament 30 segons des del moment en què es prem el botó d'encesa fins que el LED d'alimentació passa de parpellejar a emetre una llum constant. Durant el període de transició, el LED podria parpellejar més ràpid.
  - **B:** Llum d'identificació d'allotjament
    - Un llum constant indica l'estat d'identificació, que s'utilitza per identificar una peça.
    - Sense llum indica que el sistema funciona normalment.
  - **C:** Llum d'informació del sistema
    - Sense llum indica que el sistema funciona normalment.
    - Un llum que parpelleja indica que el sistema necessita atenció.
  - **D:** Llum indicador d'anomalia a l'allotjament
    - Un llum constant indica una anomalia a l'allotjament.
    - Sense llum indica que el sistema funciona normalment.
  - **E:** Botó d'expulsió
  - **F:** Pantalla Funció/Dades
  - **G:** Botó de reinici de tipus pinhole
  - **H:** Botó de decrement
  - **I:** Botó Intro
  - **J:** Botó d'increment
4. Després de prémer el botó, fixeu-vos que:
- El llum d'encesa comenci a parpellejar més ràpid.
  - Els ventiladors de ventilació del sistema estiguin activats aproximadament 30 segons després i comenci a augmentar la velocitat d'operació.
  - A la pantalla del tauler de control es visualitzen indicadors de progrés, també anomenats punts de comprovació, mentre el sistema s'està iniciant. El llum d'encesa del tauler de control deixa de parpellejar i roman encès per indicar que l'alimentació del sistema està en funcionament.

**Consell:** Si premeu el botó d'encesa i no s'engega el sistema, poseu-vos en contacte amb el personal de suport de nivell superior o amb el proveïdor de servei.

## Inici d'un sistema mitjançant el ASMI

Podeu utilitzar la interfície ASMI (Advanced System Management Interface) per iniciar un sistema que no estigui gestionat per una Consola de gestió de maquinari (HMC).

Per iniciar un sistema utilitzant l'ASMI, completeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, feu clic a **Control d'encesa/reinici > Encendre/Apagar sistema**. Es visualitza l'estat d'alimentació del sistema.
3. Especifiqueu els valors segons convingui i feu clic a **Desar valors i encendre**.

## Inici d'un sistema o partició lògica mitjançant l'HMC

Podeu utilitzar la Consola de gestió de maquinari (HMC) per iniciar el sistema o la partició lògica quan els cables requerits estiguin instal·lats i els cables d'alimentació estiguin connectats a una font d'alimentació.

## Inici d'un sistema o d'una partició lògica mitjançant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced

Informació sobre com iniciar un sistema o una partició lògica utilitzant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced.

Per iniciar el sistema utilitzant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced, completeu els passos següents:

1. Verifiqueu que la política d'inici de la partició lògica s'ha establert a **Iniciat per l'usuari** realitzant els passos següents:
  - a. A l'àrea de navegació, expandiu **Gestió de sistemes > Servidors**.
  - b. Al panell de contingut, seleccioneu el sistema gestionat.
  - c. A l'àrea Tasques, feu clic a **Propietats**.
  - d. Feu clic a la pestanya **Paràmetres de connexió**. Assegureu-vos que el camp **Política d'inici de la partició** s'hagi establert a **Iniciat per l'usuari**.
2. Engegueu el sistema gestionat completant els passos següents:
  - a. A l'àrea de navegació, expandiu **Gestió de sistemes > Servidors**.
  - b. Al panell de contingut, seleccioneu el sistema gestionat.
  - c. Feu clic a **Operacions > Encesa**.
  - d. Seleccioneu l'opció d'encesa i feu clic a **D'acord**.

### **Inici d'un sistema o d'una partició lògica mitjançant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+**

Informació sobre com iniciar un sistema o una partició lògica utilitzant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+.

Per iniciar un sistema o una partició lògica utilitzant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, completeu els passos següents:

1. Per engegar el sistema gestionat, completeu els passos següents:



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
  - b. Seleccioneu el sistema que vulgueu engegar.
  - c. Al panell de contingut, feu clic a **Accions > Veure totes les accions > Encesa**.
  - d. Feu clic a **D'acord**.
2. Per activar una partició lògica, completeu els passos següents:



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Totes les particions**.
  - b. Feu clic al nom de la partició lògica que vulgueu activar.
  - c. A l'àrea de navegació, feu clic a **Accions de partició > Operacions > Activar**.
  - d. Feu clic a **D'acord**.
3. Per activar una partició lògica per un sistema específic, completeu els passos següents:



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
  - b. Feu clic al nom del sistema on vulgueu activar la partició lògica.
  - c. Seleccioneu les particions lògiques que vulgueu activar.
  - d. Al panell de contingut, feu clic a **Accions > Activar**.
  - e. Feu clic a **D'acord**.



4. Per tal de verificar que la política d'inici de particions lògiques s'hagi establert en **Iniciat per l'usuari**, completeu els passos següents:



- A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
- Feu clic al nom del sistema per veure'n els detalls.
- A l'àrea de navegació, feu clic a **Propietats > Altres propietats**.
- Feu clic a la pestanya **Paràmetres de connexió**. Assegureu-vos que el camp **Política d'inici de la partició** s'hagi establert a **Iniciat per l'usuari**.

## Inici d'un sistema IBM PowerKVM

Podeu utilitzar la Intelligent Platform Management Interface (IPMI - interfície de gestió de plataformes intel·ligent) per iniciar un sistema IBM PowerKVM.

Per iniciar un sistema IBM PowerKVM, executeu l'ordre **ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power on** des d'un sistema remot.

---

## Aturada d'un sistema o partició lògica

Informació sobre com aturar un sistema o una partició lògica com a part del procés d'actualització del sistema o acció de servei.

**Atenció:** La utilització del botó d'encesa del tauler de control o l'especificació d'ordres a la Consola de gestió de maquinari (HMC) per aturar el sistema pot provocar resultats imprevisibles en els fitxers de dades. També és possible que, la propera vegada que inicieu el sistema, aquesta operació tardi més si no han finalitzat totes les aplicacions abans d'aturar el sistema.

Per aturar el sistema o la partició lògica, seleccioneu el procediment adequat.

## Aturada d'un sistema no gestionat per una HMC

És possible que necessiteu aturar el sistema per realitzar una altra tasca. Si el sistema no el gestiona la Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir aquestes instruccions per aturar el sistema utilitzant el botó d'engegada o la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI).

Abans d'aturar el sistema, seguiu els passos següents:

- Assegureu-vos que s'hagin completat tots els treballs i finalitzeu totes les aplicacions.
- Si s'està executant una partició lògica de Servidor d'E/S virtual (VIOS), assegureu-vos que els clients estan tancats o que disposen d'accés als seus dispositius utilitzant un mètode alternatiu.

## Aturada d'un sistema mitjançant el tauler de control

És possible que necessiteu aturar el sistema per realitzar una altra tasca. Si el sistema no el gestiona la Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir aquestes instruccions per aturar el sistema utilitzant el botó d'engegada.

El procediment següent descriu com aturar un sistema gestionat per l'HMC.

- Inicieu sessió a la partició d'amfitrió com a usuari amb autoritat per executar l'ordre **shutdown o pwrdownsys** (Apagar el sistema).
- A la línia d'ordres, introduïu una de les ordres següents:
  - Si el sistema està executant el sistema operatiu AIX, escriviu **shutdown**.
  - Si el sistema està executant el sistema operatiu Linux, escriviu **shutdown -h now**.

- Si el sistema està executant el sistema operatiu IBM i, escriviu PWRDWN SYS. Si el sistema està particionat, utilitzeu l'ordre **PWRDWN SYS** per apagar cadascuna de les particions secundàries. A continuació, utilitzeu l'ordre **PWRDWN SYS** per apagar la partició principal.

L'ordre atura el sistema operatiu. El sistema s'apaga, el llum d'encesa comença a parpellejar lentament i el sistema es col·loca en estat d'espera.

3. Anoteu el tipus d'IPL i el mode d'IPL des de la pantalla del tauler de control per facilitar el retorn del sistema a aquest estat quan es completi el procediment d'instal·lació o substitució.
4. Establiu els commutadors d'alimentació de tots els dispositius connectats al sistema en posició d'apagat.

## Aturada d'un sistema mitjançant el ASMI

És possible que necessiteu aturar el sistema per realitzar una altra tasca. Si el sistema no el gestiona la Consola de gestió de maquinari (HMC), feu servir aquestes instruccions per aturar el sistema utilitzant la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI).

Per aturar un sistema utilitzant l'ASMI, completeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, feu clic a **Control d'encesa/reinici > Encendre/Apagar sistema**. Es visualitza l'estat d'alimentació del sistema.
3. Especifiqueu els valors segons convingui i feu clic a **Desar valors i apagar**.

## Aturada d'un sistema mitjançant el HMC

Podeu utilitzar la l'Consola de gestió de maquinari (HMC) per aturar el sistema o una partició lògica.

Per defecte, el sistema gestionat està configurat perquè s'apagui automàticament quan tanqueu l'última partició lògica que s'executa al sistema gestionat. Si configureu les propietats del sistema gestionat a l'HMC perquè no s'apagui automàticament, heu d'utilitzar aquest procediment per apagar-lo.

**Atenció:** assegureu-vos de tancar les particions lògiques del sistema gestionat abans d'apagar-lo. Apagar el sistema gestionat sense tancar primer les particions lògiques provoca que aquestes es tanquin de forma anormal i això pot causar una pèrdua de dades. Si utilitzeu una partició lògica de Servidor d'E/S virtual (VIOS), assegureu-vos que tots els clients estan tancats i que tinguin accés als seus dispositius a través d'un mètode alternatiu.

Per apagar un sistema gestionat, heu de ser membre d'un dels següents rols:

- Superadministrador
- Representant de servei
- Operador
- Enginyer de productes

**Nota:** Si sou un enginyer de productes, comproveu que el client hagi aturat totes les particions actives i que el sistema gestionat estigui apagat. Continueu amb el procediment una vegada l'estat del servidor canviï a **Apagat**.

## Aturada d'un sistema mitjançant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced

Informació sobre com aturar un sistema utilitzant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced.

Per aturar el sistema o la partició lògica utilitzant la interfície HMC Classic o HMC Enhanced, completeu els passos següents:

1. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
2. Al panell de contingut, seleccioneu el sistema gestionat.

3. A l'àrea Tasques, feu clic a **Operacions > Apagada**.
4. Seccioneu el mode d'apagada adequat i feu clic a **D'acord**.

**Informació relacionada:**

 Tancament i reinici de particions lògiques

## Aturada d'un sistema utilitzant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+

Informació sobre com aturar un sistema utilitzant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+.

Per aturar un sistema o una partició lògica utilitzant la interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, completeu els passos següents:

1. Heu de desactivar totes les particions lògiques abans d'apagar el sistema. Per desactivar les particions lògiques d'un sistema específic, completeu els passos següents:



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
  - b. Feu clic al nom del sistema del que vulgueu desactivar particions.
  - c. Seccioneu les particions lògiques que vulgueu desactivar.
  - d. Al panell de contingut, feu clic a **Accions > Desactivar**.
  - e. Feu clic a **D'acord**.
2. Per apagar el sistema, completeu els passos següents:



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
- b. Seccioneu el sistema que vulgueu apagar.
- c. Al panell de contingut, feu clic a **Accions > Veure totes les accions > Apagada**.
- d. Feu clic a **D'acord**.

## Aturada d'un sistema IBM PowerKVM

Podeu utilitzar la Intelligent Platform Management Interface (IPMI - interfície de gestió de plataformes intel·ligent) per aturar un sistema IBM PowerKVM.

Per aturar un sistema IBM PowerKVM, seguiu aquests passos:

1. Inicie sessió a l'amfitrió com a usuari root o com a autoritat sudo.
2. Per apagar tots els visitants, seguiu aquests passos.
  - a. Per aconseguir una llista de tots els visitants, escriviu **virsh list**.
  - b. Per a cada visitant de la llista, escriviu **virsh shutdown nom domini** o escriviu **virsh shutdown ID domini**.

### Nota:

Escriviu **virsh list** per comprovar si s'han apagat tots els visitants. Si hi ha algun visitant que no s'hagi apagat, escriviu **virsh destroy nom domini** o escriviu **virsh destroy ID domini** per apagar el visitant.

3. Executeu l'ordre **ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power off** des d'un sistema remot.

## Extracció i substitució de cobertes al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A

Utilitzeu aquestes instruccions per extreure i substituir les cobertes d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A de manera que es pugui accedir a les peces de maquinari o que es puguin reparar.

### Extracció de la coberta frontal

Utilitzeu aquestes instruccions per extreure la coberta frontal d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A de manera que pugueu accedir a les parts de maquinari o reparar-les.

### Extracció de la coberta frontal d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A muntat en bastidor

Utilitzeu aquest procediment per extreure la coberta d'un sistema muntat en bastidor per tal d'accedir als components o dur-hi a terme operacions de servei.

Per extreure la coberta frontal, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu els dos cargols de muntatge (A) (si hi són) que fixen el sistema al bastidor.

**Nota:** La substitució dels cargols de muntatge és opcional però cal fer-la en zones geogràfiques propenses a tenir activitat sísmica.

3. Retireu la coberta del sistema. La coberta té una osca per tal que la pugueu agafar més fàcilment.




Figura 73. Extracció de la coberta frontal

### Extracció de la coberta frontal d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor

Utilitzeu aquest procediment per extreure la coberta d'un sistema muntat en bastidor per tal d'accedir als components o dur-hi a terme operacions de servei.

Per extreure la coberta frontal, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Traieu els dos cargols de muntatge (A) (si hi són) que fixen el sistema al bastidor.

**Nota:** La substitució dels cargols de muntatge és opcional però cal fer-la en zones geogràfiques propenses a tenir activitat sísmica.

3. Retireu la coberta del sistema. La coberta té una osca per tal que la pugueu agafar més fàcilment.




Figura 74. Extracció de la coberta frontal

### Extracció de la coberta frontal d'un sistema 8286-41A autònom

Utilitzeu aquest procediment per extreure la coberta d'un sistema 8286-41A autònom de manera que pugueu accedir als components o dur-hi a terme operacions de servei.

Per extreure la coberta frontal, seguiu aquests passos:

1. Obriu la porta frontal.
2. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
3. Estireu la pestanya de color blau (A) per obrir la porta de la tapa frontal.
4. Empenyeu el pestell de color blau (B) que trobareu damunt els ports USB, en la direcció que es mostra al pestell i, a continuació, estireu la coberta fent-la sortir del sistema.




Figura 75. Extracció de la coberta frontal

### Extracció de la coberta lateral d'un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna

Utilitzeu aquest procediment per extreure la coberta lateral d'un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna de manera que pugueu accedir als components o dur-hi a terme operacions de servei.

Per extreure la coberta lateral, seguiu aquests passos:

1. Traieu la peça de plàstic de l'interior de la tapa de nansa pressionant fort els pestells de l'interior i fent-la sortir. Consulteu Figura 76 a la pàgina 103.





Figura 76. Extracció de la peça de la tapa de nansa d'un sistema autònom 8286-41A


2. Feu palanca als pestells interiors que trobareu al costats de la tapa de nansa de la part central per desenganxar els pestells laterals.
3. Traieu la tapa de nansa fent-la lliscar cap a la part frontal del sistema i aixecant-la després. Consulteu Figura 77 a la pàgina 104.



P8HAJ721-1

Figura 77. Extracció de la tapa de nansa d'un sistema autònom 8286-41A

4. Traieu el cargol posterior de la coberta lateral fent servir un tornavís Phillips, tal com es mostra a la Figura 78.



P8HAJ724-0

Figura 78. Extracció del cargol de la coberta lateral model 8286-41A



5. Feu lliscar la coberta lateral fins que surti del sistema en la direcció que es mostra a la Figura 79.

**Nota:** La coberta lateral té pestanyes a la coberta que queden encaixades.




Figura 79. Extracció de la coberta lateral model 8286-41A

## Instal·lació de la coberta frontal

Utilitzeu aquest procediment per instal·lar la coberta frontal en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A.

### Instal·lació de la coberta frontal en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A muntat en bastidor

Feu servir aquest procediment per instal·lar la coberta frontal en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A muntat en bastidor.

Per instal·lar la coberta frontal, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Desplaceu la coberta al sistema.
3. Tanqueu els pestells d'alliberament empenyent-los en la direcció que mostra la Figura 80 a la pàgina 106. La coberta queda fixada al seu lloc i té un sagnant des d'on es pot retenir més fàcilment.
4. Substituïu els cargols de muntatge (A).

**Nota:** La substitució dels cargols de muntatge és opcional però cal fer-la en zones geogràfiques propenses a tenir activitat sísmica.




Figura 80. Instal·lació de la coberta frontal

### Instal·lació de la coberta frontal en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor

Feu servir aquest procediment per instal·lar la coberta frontal en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A muntat en bastidor.

Per instal·lar la coberta frontal, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Col·loqueu la coberta sobre el sistema.
3. Empenyeu suaument la coberta fins que els clips de la coberta (**A**) estiguin col·locats en els seus ports de muntatge corresponents tal com es mostra a la figura següent. La coberta queda fixada al seu lloc i té un sagnant des d'on es pot retenir més fàcilment.
4. Substituiu els cargols de muntatge (**B**).

**Nota:** La substitució dels cargols de muntatge és opcional però cal fer-la en zones geogràfiques propenses a tenir activitat sísmica.




Figura 81. Instal·lació de la coberta frontal

### Instal·lació de la coberta frontal i de la porta frontal en un sistema 8286-41A autònom

Feu servir aquest procediment podeu instal·lar la coberta frontal i la porta frontal en un sistema 8286-41A autònom per accedir als components o realitzar operacions de servei.

Per instal·lar la coberta frontal i la porta frontal, dueu a terme els passos següents.

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Alineu la coberta fins que les dues pestanyes de la coberta (A) quedin col·locades dins les ranures de la placa base (B), tal com mostra la figura següent.




Figura 82. Instal·lació de la coberta frontal

3. Gireu la coberta cap amunt i cap al sistema fins que el pestell d'alliberament quedi ben assentat en la seva ranura.
4. Manteniu la porta frontal a aproximadament un angle de 120 graus del sistema, tal com mostra la figura següent. Enganxeu els pestells. La coberta té una osca per tal que la pugueu agafar més fàcilment.




Figura 83. Rotació de la coberta frontal

### Instal·lació de la coberta lateral en un sistema 8286-41A autònom amb una estació d'acoblament RDX interna

Utilitzeu aquest procediment per instal·lar la coberta lateral en un sistema 8286-41A autònom per tal d'accedir als components o per realitzar operacions de servei.

Per instal·lar la coberta lateral, seguiu aquests passos.

1. Colleu la tapa de nansa a l'estació d'acoblament RDX interna (FC EUA3) fent-la lliscar cap a la part posterior del sistema. Consulteu Figura 84.




Figura 84. Fixació de la tapa de nansa en un sistema autònom 8286-41A

2. Inseriu la peça de la tapa de nansa empenyent-la amb força a la tapa de nansa, tal com es mostra a la Figura 85.





Figura 85. Inserció de la peça de la tapa de nansa en un sistema autònom 8286-41A

3. Col·loqueu la coberta lateral sobre el sistema 8286-41A.
4. Col·loqueu la coberta lateral al seu lloc fins que quedi fixada al sistema, tal com es mostra a la figura següent.

**Nota:** Assegureu-vos que les pestanyes de la coberta lateral quedin ben alineades.



*Figura 86. Instal·lació de la coberta lateral del model 8286-41A*

5. Col·loqueu el cargol posterior de la coberta lateral amb un tornavís Phillips, tal com es mostra a la Figura 87 a la pàgina 111.




Figura 87. Col·locació del cargol de la coberta lateral model 8286-41A

## **Extracció de la coberta d'accés de servei d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A**

Feu servir aquest procediment per extreure la coberta d'accés de servei.

### **Extracció de la coberta d'accés de servei d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A muntat en bastidor**

Utilitzeu aquest procediment per treure la coberta d'accés de servei d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A muntat en bastidor.

**Atenció:** Fer funcionar el sistema sense la coberta durant més de 30 minuts podria fer-ne malbé els components.

Per extreure la coberta d'accés de servei d'un sistema muntat en bastidor, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Afluïxueu el pestell fent-hi pressió, **(A)**, en la direcció que es mostra.
3. Desplaceu la coberta **(B)** traient-la fora a la unitat del sistema. Quan la part frontal de la coberta d'accés de servei deixi al descobert la lleixa del marc superior, aixiqueu la coberta fins treure-la de la unitat del sistema.

**Atenció:** Per tal de mantenir una refrigeració i un flux d'aire correctes, torneu a col·locar la coberta abans d'engegar el sistema.




Figura 88. Extracció de la coberta d'accés de servei

### Extracció de la coberta d'accés de servei d'un sistema 8286-41A autònom

Utilitzeu aquest procediment per extreure la coberta d'accés de servei d'un sistema 8286-41A muntat en bastidor.


**Atenció:** El sistema ha d'estar apagat abans de treure la coberta superior. Fer funcionar el sistema sense la coberta durant més de 30 minuts podria fer-ne malbé els components.

Per treure la coberta d'accés de servei d'un sistema autònom, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Afluixeu el pestell fent-hi pressió, **(A)**, en la direcció que es mostra.
3. Desplaceu la coberta **(B)** traient-la fora de la unitat del sistema. Quan la part frontal de la coberta d'accés de servei deixi al descobert la lleixa del marc superior, aixiqueu la coberta fins treure-la de la unitat del sistema.

**Atenció:** Per tal de mantenir una refrigeració i un flux d'aire correctes, torneu a col·locar la coberta abans d'engegar el sistema.





P8HAJ704-1

Figura 89. Extracció de la coberta d'accés de servei

## **Instal·lació de la coberta d'accés de servei en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A**


Utilitzeu aquest procediment per instal·lar la coberta d'accés de servei.

### **Instal·lació de la coberta d'accés de servei en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A muntat en bastidor**

Utilitzeu aquest procediment per instal·lar la coberta d'accés de servei en un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A muntat en bastidor.

Per instal·lar la coberta d'accés de servei en un sistema muntat en bastidor, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectar la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Desplaceu la coberta **(B)** cap a la unitat del sistema.
3. Tanqueu el pestell d'alliberació **(A)** prement-lo en la direcció que s'indica.



P8HAJ656-1

Figura 90. Instal·lació de la coberta d'accés de servei

### Instal·lació de la coberta d'accés de servei en un sistema 8286-41A autònom

Utilitzeu aquest procediment per instal·lar la coberta d'accés de servei en un sistema 8286-41A muntat en bastidor.

Per instal·lar la coberta d'accés de servei en un sistema autònom, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Desplaceu la coberta **(B)** cap a la unitat del sistema.
3. Tanqueu el pestell d'alliberació **(A)** prement-lo en la direcció que s'indica.




Figura 91. Instal·lació de la coberta d'accés de servei

## Deflector d'aire

Feu servir aquest procediment per obrir, tancar, extreure i substituir el deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A.

### Obertura del deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A

Feu servir aquest procediment per obrir el deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A.

Per obrir el deflector d'aire, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Estireu els pestells (A) per desenganxar-los del deflector d'aire del xassís.
3. Aixequeu el deflector d'aire (B) per obrir-lo.





Figura 92. Obertura del deflector d'aire

### Tancament del deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A

Feu servir aquest procediment per tancar el deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A.

Per tancar el deflector d'aire, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Empenyeu cap avall el deflector d'aire (B) cap al xassís.
3. Premeu els pestells laterals (A) per fixar el deflector d'aire al xassís.



P8HAJ608-1


Figura 93. Tancament del deflector d'aire

### Extracció del deflector d'aire d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A

Feu servir aquest procediment per extreure el deflector d'aire d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A.

Per extreure el deflector d'aire, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Estireu el deflector d'aire per desenganxar-lo de la tanca del xassís (A).
3. Aixequeu el deflector d'aire per extreure'l.



P8HAJ615-0

Figura 94. Extracció del deflector d'aire

### Substitució del deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A

Feu servir aquest procediment per substituir el deflector d'aire en un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A.

Per substituir el deflector d'aire, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Empenyeu el deflector d'aire cap al xassís.
3. Colleu el deflector d'aire al xassís empenyent la tanca cap al xassís (**A**) fins que es bloquegi en el seu lloc.




Figura 95. Substitució del deflector d'aire

## Posició de servei i posició operativa per al sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A

Utilitzeu aquests procediments per col·locar el servidor 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, o 8286-42A en posició de servei o en posició operativa.

## Col·locació d'un sistema muntat en bastidor en posició de servei

Utilitzeu aquest procediment per col·locar el sistema muntat en bastidor en posició de servei.


### Notes:

- Quan col·loqueu el sistema en posició de servei, és molt important que totes les plaques d'estabilitat estiguin ben fixades al seu lloc per tal d'evitar que caigui el bastidor. Assegureu-vos que només una unitat del sistema estigui en posició de servei a la vegada.
- Assegureu-vos que els cables de la part posterior de la unitat del sistema no quedin atrapats ni enganxats en el moment d'estirar la unitat del sistema per treure-la del bastidor.
- Quan les guies estan completament esteses, els pestells de seguretat de les guies queden encaixats al seu lloc. D'aquesta manera s'impedeix que el sistema s'estiri massa en el moment de treure'l.

Per col·locar un sistema muntat en bastidor en posició de servei, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Si encara no ho heu fet, traieu la coberta frontal del sistema. Per veure les instruccions, consulteu "Extracció de la coberta frontal" a la pàgina 100.

3. Traieu els dos cargols frontals (**A**) que fixen la unitat del sistema al bastidor.



*Figura 96. Extracció dels cargols frontals*

4. Allibereu els pestells laterals (**B**) i estireu-los per fer-los sortir del conjunt Central Electronics Complex (CEC).






Figura 97. Alliberament dels pestells laterals

## Col·locació d'un sistema muntat en bastidor en posició operativa

Utilitzeu aquest procediment per col·locar el sistema muntat en bastidor en posició operativa.

Quan col·loqueu el sistema en posició operativa, assegureu-vos que els cables de la part posterior del sistema no quedin atrapats ni enganxats en el moment d'empenyer la unitat del sistema per tornar-la a col·locar dins el bastidor.

Per col·locar un sistema muntat en bastidor en posició operativa, seguiu aquests passos:

1. Assegureu-vos d'haver connectat la canellera antiestàtica per a descàrregues electrostàtiques (ESD). Si no és així, feu-ho.
2. Desbloquegeu els pestells de seguretat de les guies de color blau (A) desplaçant-los cap amunt.
3. Empenyeu la unitat del sistema (B) per tornar-la a introduir en el bastidor fins que els pestells d'alliberament de la unitat del sistema quedin fixats a la seva posició.




Figura 98. Col·locació del sistema en posició operativa

4. Fixeu el servidor al bastidor fent servir els cargols de muntatge.
5. Si encara no ho heu fet, substituïu la coberta frontal. Per veure les instruccions, consulteu “Instal·lació de la coberta frontal” a la pàgina 105.

## Cables d'alimentació

Feu servir aquests procediments per desconnectar i connectar els cables d'alimentació en servidors IBM Power Systems que contenen el processador POWER8.

### Desconnexió dels cables d'alimentació del sistema

Feu servir aquest procediment per desconnectar els cables d'alimentació del sistema.

Per desconnectar els cables d'alimentació del sistema, completeu els passos següents:

1. Obriu la porta posterior del bastidor de la unitat del sistema que s'està reparant.
2. Identifiqueu la unitat del sistema que esteu manipulant al bastidor.
3. Desconnecteu els cables d'alimentació **(B)** de la unitat del sistema. Consulteu Figura 102 a la pàgina 124, Figura 103 a la pàgina 124 o Figura 104 a la pàgina 125 depenent del tipus de sistema que tingueu.

#### Notes:

- És possible que aquest sistema estigui equipat amb dues fonts d'alimentació més. Si els procediments d'extracció i substitució requereixen que l'alimentació estigui apagada, assegureu-vos que totes les fonts d'alimentació que arribin al sistema s'hagin desconnectat totalment.
- El cable d'alimentació s'uneix al sistema mitjançant la brida **(A)**. Si esteu posant el sistema en posició de servei després de desconnectar els cables d'alimentació, assegureu-vos d'afluixar la brida.

A la Figura 99 a la pàgina 123 es mostren els connectors admesos de corrent alternativa (CA) i de corrent directa d'alt voltatge (HVDC). A la Figura 100 a la pàgina 123 i a la Figura 101 a la pàgina 123

es mostren els connectors admesos i la unitat de distribució d'alimentació (PDU) per al model 8408-44E.




Figura 99. Connectors de CA i d'HVDC




Figura 100. Connectors per al sistema 8408-44E




Figura 101. PDU per al sistema 8408-44E




Figura 102. Extracció dels cables d'alimentació d'un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A




Figura 103. Extracció dels cables d'alimentació d'un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 104. Extracció dels cables d'alimentació d'un sistema 8408-44E o 8408-E8E

## Connexió dels cables d'alimentació al sistema

Feu servir aquest procediment per connectar els cables d'alimentació al sistema.

Per connectar els cables d'alimentació al sistema, completeu els passos següents:

1. Obriu la porta posterior del bastidor de la unitat del sistema que esteu manipulant.
2. Torneu a connectar els cables d'alimentació (A) a la unitat del sistema. Consulteu Figura 108 a la pàgina 126, Figura 109 a la pàgina 127 o Figura 110 a la pàgina 127 en funció del tipus de sistema. A la Figura 105 es mostren els connectors admesos de corrent alternatiu (CA) i de corrent directe d'alt voltatge (HVDC). A la Figura 106 a la pàgina 126 i a la Figura 107 a la pàgina 126 es mostren els connectors admesos i la unitat de distribució d'alimentació (PDU) per al model 8408-44E.




Figura 105. Connectors de CA i d'HVDC




Figura 106. Connectors per al sistema 8408-44E




Figura 107. PDU per al sistema 8408-44E

3. Colleu els cables d'alimentació al sistema utilitzant les brides (B).




Figura 108. Connexió dels cables d'alimentació a un sistema 8247-42L, 8286-41A o 8286-42A




Figura 109. Connexió dels cables d'alimentació a un sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, o 8284-22A




Figura 110. Connexió dels cables d'alimentació a un sistema 8408-44E o 8408-E8E

4. Tanqueu la porta del bastidor de la part posterior del sistema.



---

## Instal·lació o substitució d'una peça amb una HMC

Podeu utilitzar la Consola de gestió de maquinari (HMC) per realitzar diverses accions de servei, com ara la instal·lació d'una unitat substituïble localment (FRU) o de peces.

### Instal·lació d'una peça utilitzant l'HMC

Podeu utilitzar la Consola de gestió de maquinari (HMC) per realitzar diverses accions de servei, com ara la instal·lació d'un dispositiu nou o peça nova.

Per instal·lar un dispositiu o una peça en un sistema o en una unitat d'expansió utilitzant l'HMC, completeu els passos següents:

1. Trieu una de les següents opcions de navegació depenent del tipus d'interfície de la Consola de gestió de maquinari (HMC):

- Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
  - a. A l'àrea de navegació, expandiu **Gestió de sistemes** > **Servidors**.
  - b. Seleccioneu el sistema gestionat del que vulgueu instal·lar una peça.

**Nota:** Si la peça es troba en una especificació d'equips miscel·lanis (MES), continueu en el pas 1c. Si la peça es troba dins la instal·lació realitzada pel representant de serveis del sistema (SSR) o dins un grup de subministrament, aneu al pas 1h.

- c. A l'àrea Tasques, expandiu **Capacitat de servei** > **Maquinari** > **Tasques MES** > **Obrir MES**.
  - d. Feu clic **Afegir número d'ordre MES**.
  - e. Especifiqueu el número i feu clic a **Acceptar**.
  - f. Feu clic al número d'ordre que acabeu de crear i feu clic a **Següent**. Es mostren els detalls del número d'ordre.
  - g. Feu clic a **Cancel·la** per tancar la finestra.
  - h. A l'àrea Tasques, expandiu **Capacitat de servei** > **Maquinari** > **Tasques MES**.
- Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, seguiu aquests passos:



- i. a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
- b. Feu clic al nom del sistema del qual vulgueu instal·lar una peça.
  - c. A l'àrea de navegació, feu clic a **Capacitat de servei**.
2. A la finestra Capacitat de servei, feu clic a **Afegeix FRU** (unitat substituïble localment).
  3. A la finestra Afegeix/Instal·la/Elimina maquinari - Afegeix FRU, Selecciona tipus de FRU, seleccioneu el sistema o l'allotjament on esteu instal·lant el dispositiu.
  4. Seleccioneu el tipus de dispositiu que esteu instal·lant i feu clic a **Següent**.
  5. Seleccioneu el codi d'ubicació on instal·lareu el dispositiu i feu clic a **Afegeix**.
  6. Quan la peça aparegui a la secció **Accions pendents**, feu clic a **Inicia el procediment** i seguiu les instruccions per instal·lar el dispositiu.

**Nota:** És possible que l'HMC obri instruccions externes per instal·lar el dispositiu. En aquest cas, seguiu aquestes instruccions per instal·lar el dispositiu.

### Extracció d'una peça mitjançant l'HMC

Informació sobre com extreure una peça utilitzant la Consola de gestió de maquinari (HMC).



Per extreure una peça en un sistema o en una unitat d'expansió utilitzant l'HMC, completeu els passos següents:

1. Trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
    - a. A l'àrea de navegació, obriu **Gestió de sistemes > Servidors**.
    - b. Seleccioneu el sistema gestionat del qual voleu treure la peça.
    - c. A l'àrea Tasques, expandiu **Capacitat de servei > Maquinari > Tasques MES > Elimina FRU**.
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, seguiu aquests passos:



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
  - b. Feu clic al nom del sistema del qual vulgueu treure una peça.
  - c. A l'àrea de navegació, feu clic a **Capacitat de servei**.
  - d. A la finestra Capacitat de servei, feu clic a **Elimina FRU**.
2. A la finestra Afegeix/Instal·la/Treu maquinari - Extreure FRU, Selecciona tipus de FRU, seleccioneu el sistema o l'allotjament d'on estigueu extraient la peça.
  3. Seleccioneu el tipus de peça que esteu extraient i feu clic a **Següent**.
  4. Seleccioneu la ubicació de la peça que voleu treure i feu clic a **Afegeix**.
  5. Quan la peça aparegui a la secció **Accions pendents**, feu clic a **Inicia el procediment** i seguiu les instruccions per treure la peça.

**Nota:** És possible que l'HMC mostri les instruccions del Knowledge Center d'IBM per extreure la peça. En aquest cas, seguiu aquestes instruccions per treure-la.

## Reparació d'una peça mitjançant la HMC

Podeu utilitzar la Consola de gestió de maquinari (HMC) per dur a terme moltes accions de servei, incloent-hi la reparació d'una peça o unitat substituïble localment (FRU).

1. Trieu una de les següents opcions de navegació depenent del tipus d'interfície de la Consola de gestió de maquinari (HMC):
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
    - a. A l'àrea de navegació, expandiu **Gestió de sistemes > Servidors**.
    - b. Seleccioneu el sistema gestionat del que vulgueu reparar una peça.
    - c. A l'àrea de tasques, expandiu **Capacitat de servei > Gestió de les incidències que requereixen servei tècnic**.
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, dueu a terme aquest pas:



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
- b. Feu clic al nom del sistema del qual vulgueu treure una peça.
- c. A l'àrea de navegació, feu clic a **Capacitat de servei**.
- d. A la finestra Capacitat de servei, feu clic a **Gestor d'incidències de servei**.

**Nota:** També podeu accedir **Gestor d'incidències de servei** de la llista **Accions** després de seleccionar el sistema.

2. A la finestra Gestió de les incidències que requereixen servei tècnic, especifiqueu els criteris d'incidències, d'errors i de FRU. Si no voleu filtrar els resultats, seleccioneu **ALL**.
3. Feu clic a **D'acord**. A la finestra Gestió de les incidències que requereixen servei tècnic - Descripció general d'esdeveniments susceptibles de servei es mostren totes les incidències que coincideixen amb els criteris. La informació que apareix a la vista de taula compactada inclou els detalls següents:
  - Número de problema
  - Número de PMH
  - Codi de referència - feu clic a Codi de referència per veure una descripció del problema indicat i de les accions que es poden emprendre per resoldre'l.
  - Estat del problema
  - Hora de la darrera notificació del problema
  - MTMS anòmal del problema

**Nota:** La vista de taula completa inclou informació més detallada, amb l'MTMS d'informe, la primera hora de notificació i el text de la incidència que requereix assistència tècnica.

4. Seleccioneu una incidència amb assistència tècnica i feu servir el menú desplegable **Seleccionat** per seleccionar **Reparar**.
5. Seguiu les instruccions per reparar la peça.

**Nota:** L'HMC pot obrir les instruccions del Knowledge Center d'IBM per reparar la peça. En aquest cas, seguiu aquestes instruccions per reparar la peça.

---

## Verificació de la peça instal·lada

Podeu verificar una peça que s'ha acabat d'instal·lar o substituir en el sistema, partició lògica o unitat d'expansió utilitzant el sistema operatiu, els diagnòstics autònoms o la Consola de gestió de maquinari (HMC).

## Verificació d'una peça utilitzant el sistema operatiu o el VIOS

Si heu instal·lat un dispositiu nou o heu substituït una peça, us interessarà utilitzar les eines del sistema operatiu o del servidor d'E/S virtual (VIOS) per verificar que el sistema o la partició lògica reconeixen el dispositiu o la peça.

## Verificació d'un dispositiu instal·lat o d'una peça substituïda en un sistema o una partició lògica d'AIX

Si heu instal·lat un dispositiu o heu substituït una peça, us interessarà utilitzar les eines del sistema operatiu AIX per verificar que el sistema o la partició lògica reconeixen el dispositiu o la peça.

### Verificació d'un dispositiu instal·lat utilitzant el sistema operatiu AIX::

Si heu instal·lat un dispositiu o heu substituït una peça, us interessarà utilitzar les eines del sistema operatiu AIX per verificar que el sistema o la partició lògica reconeixen el dispositiu o la peça.

Per verificar el dispositiu instal·lat utilitzant el sistema operatiu AIX, completeu els passos següents:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, entreu diag i premeu Intro.
3. Seleccioneu l'opció **Rutines de diagnòstic avançades** i premeu Intro.
4. En el menú de **selecció de modalitat de diagnòstic**, seleccioneu **Verificació del sistema** i premeu Intro.
5. Quan aparegui el menú **Selecció de diagnòstic avançat**, seguiu una d'aquestes opcions:
  - Per provar només un recurs, seleccioneu en la llista de recursos el recurs que heu instal·lat i premeu Intro.

- Per provar tots els recursos que estan disponibles en el sistema operatiu, seleccioneu **Tots els recursos** i premeu Intro.
- 6. Seleccioneu **Comprometre**, i espereu que els programes de diagnòstic s'executin fins al final, responnent les sol·licituds que es presentin.
- 7. S'han executat els diagnòstics fins al final i ha aparegut el missatge No s'han trobat problemes?
  - **No:** si es visualitza un número de petició de servei (SRN) o un altre codi de referència, és possible que hi hagi una connexió amb un adaptador o un cable solt. Reviseu els procediments d'instal·lació per assegurar-vos que el dispositiu nou s'ha instal·lat correctament. Si no podeu corregir el problema, reuniu tots els SRN o altres dades de codi de referència que vegeu. Si el sistema s'executa en modalitat de creació de particions lògiques (LPAR), preneu nota de la partició lògica on heu instal·lat el dispositiu. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic per demanar ajuda.
  - **Sí:** el nou dispositiu s'ha instal·lat correctament. Sortiu dels programes de diagnòstic i torneu a col·locar el sistema en la modalitat de funcionament normal.

### Verificació d'una peça substituïda mitjançant el sistema operatiu AIX:

Si heu substituït una peça, potser voleu fer servir les eines del sistema operatiu AIX per tal de verificar si el sistema o la partició lògica reconeix la peça.

Per verificar l'operació d'una peça de substitució, completeu els passos següents:

1. Heu utilitzat el sistema operatiu AIX o el servei simultani (intercanvi en calent) de l'ajuda al servei de diagnòstic en línia per substituir la peça?
  - No:** aneu al pas 2.
  - Sí:** aneu al pas 5 a la pàgina 132.
2. El sistema està apagat?
  - No:** aneu al pas 4.
  - Sí:** continueu en el pas següent.
3. Inicieu el sistema i espereu que es visualitzi la sol·licitud d'inici de sessió del sistema operatiu AIX o que desaparegui l'activitat aparent del sistema en el visor o en el panell de l'operador.
 

S'ha visualitzat la sol·licitud d'inici de sessió de l'AIX?

  - **No:** si es visualitza un número de petició de servei (SRN) o un altre codi de referència, és possible que hi hagi una connexió amb un adaptador o un cable solt. Llegiu el procediment que correspon a la peça substituïda per assegurar-vos que està ben instal·lada. Si no podeu corregir el problema, reuniu tots els SRN o altres dades de codi de referència que vegeu. Si veieu que el sistema no arrenca o que l'indicador d'inici de sessió no es presenta, aneu a: Problemes relacionats amb el procés de carregar i iniciar el sistema operatiu.
 

Si el sistema té particions, preneu nota de la partició lògica on heu substituït la peça. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic per demanar ajuda.
  - **Sí:** aneu al pas 4.
4. A l'indicador d'ordres, teclegeu diag -a i premeu Intro per comprovar si falten recursos. Si veieu un indicador d'ordres, aneu al pas 5 a la pàgina 132.
 

Si apareix el menú **Selecció de diagnòstic** i hi ha una **M** al costat d'algun recurs, seguiu els passos següents:

  - a. Seleccioneu el recurs i premeu Intro.
  - b. Seleccioneu **Comprometre**.
  - c. Seguiu les instruccions que es mostren.
  - d. Si apareix el missatge amb la pregunta *Voleu revisar l'error visualitzat anteriorment?*, seleccioneu **Sí** i premeu Intro.
  - e. Si apareix un SRN, és possible que hagi pogut quedar desconnectada una connexió o una targeta. Si no es mostra cap problema evident, preneu nota de l'SRN, i poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis si necessiteu ajuda.

- f. Si no es mostra cap SRN, aneu al pas 5.
5. Poseu a prova la peça fent els següents passos:
  - a. A la línia d'ordres, entreu **diag** i premeu **Intro**.
  - b. En el menú de **selecció de funció**, seleccioneu **Rutines de diagnòstics avançats** i premeu **Intro**.
  - c. En el menú de **selecció de modalitat de diagnòstic**, seleccioneu **Verificació del sistema** i premeu **Intro**.
  - d. Seleccioneu **Tots els recursos**, o seleccioneu els diagnòstics de la peça individual per provar només la peça que heu substituït, i els dispositius connectats a aquesta peça i premeu **Intro**.  
S'ha visualitzat el menú **Acció de reparació de recurs**?  
**No:** aneu al pas 6.  
**Sí:** aneu al pas 7.

6. S'ha visualitzat el missatge que indica que la prova s'ha dut a terme sense haver trobat problemes?
  - **No:** encara hi ha un problema sense corregir. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic. **Aquí acaba el procediment.**
  - **Sí:** Seleccioneu l'opció d'**anotar acció de reparació**, si no s'ha anotat anteriorment en el menú de **Selecció de tasques** per actualitzar les anotacions d'error de l'AIX. Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0** i premeu **Intro**.

**Consell:** Aquesta acció fa que el llum indicador de la peça passi de l'estat d'anomalia a l'estat normal.

Aneu al pas 9 a la pàgina 133.

7. En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu el recurs per a la peça substituïda. Quan s'executa una prova en un recurs en la modalitat de verificació del sistema i aquest recurs té una entrada en les anotacions d'error de l'AIX, si la prova ha estat satisfactòria, apareix el menú **Acció de reparació de recurs**. Seguiu els passos següents per actualitzar les anotacions d'error de l'AIX per indicar que s'ha substituït una peça detectable pel sistema.

**Nota:** en els sistemes que tenen un llum indicador de la peça anòmala, aquesta acció fa que el llum indicador passi a l'estat normal.

- a. En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu el recurs que s'ha substituït. Si l'acció de reparació consistia en pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no apareix a la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0** i premeu **Intro**.
- b. Un cop fetes les seleccions, seleccioneu l'opció **Comprometre**. Ha aparegut una altra pantalla d'**Acció de reparació de recurs**?  
**No:** si apareix una pantalla que indica que **No s'ha trobat cap problema**, aneu al pas 9 a la pàgina 133  
**Sí:** aneu al pas 8.
8. En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu, si és necessari, el pare o el fill del recurs per a la peça substituïda. Quan s'executa una prova en un recurs en la modalitat de verificació del sistema i aquest recurs té una entrada en les anotacions d'error de l'AIX, si la prova ha estat satisfactòria, apareix el menú **Acció de reparació de recurs**. Seguiu els passos següents per actualitzar les anotacions d'error de l'AIX per indicar que s'ha substituït una peça detectable pel sistema.

**Nota:** Aquesta acció fa que el llum indicador de la peça passi de l'estat d'anomalia a l'estat normal.

- a. En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu el pare o el fill del recurs que heu substituït. Si l'acció de reparació consistia en apretar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no apareix a la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0** i premeu **Intro**.

- b. Un cop fetes les seleccions, seleccioneu l'opció **Comprometre**.
- c. Si apareix una pantalla que indica que **No s'ha trobat cap error**, aneu al pas 9.
9. Si heu modificat els valors del processador de servei o de la xarxa, seguint les instruccions de procediments anteriors, restaureu els valors, és a dir, torneu als valors que tenien abans de prestar servei al sistema.
10. Heu dut a terme algun procediment de connexió en calent abans de dur a terme aquest procediment?
  - No:** aneu al pas 11.
  - Sí:** aneu al pas 12.
11. Inicieu el sistema operatiu, col·locant el sistema o la partició lògica en modalitat normal. Heu pogut iniciar el sistema operatiu?
  - No:** poseu-vos en contacte amb el servei tècnic. **Aquí acaba el procediment.**
  - Sí:** aneu al pas 12.
12. Continuen encesos els llums indicadors?
  - **No. Aquí acaba el procediment.**
  - **Sí.** Apagueu els llums. Consulteu les instruccions següents: Canvi dels indicadors de servei (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hby/serviceindicators.htm>).

### **Verificació de la peça instal·lada mitjançant un sistema o partició lògica d'IBM i**

Si heu instal·lat un nou dispositiu o una nova peça, verifiqueu que el sistema reconeix el dispositiu o la peça mitjançant les eines de servei del sistema IBM i.

Per verificar el component instal·lat, seguiu aquests passos:

1. Desactiveu el llum indicador de l'element anòmal. Per obtenir instruccions, vegeu "Desactivació del llum indicador utilitzant el sistema operatiu IBM i" a la pàgina 162.
2. Inicieu sessió **amb autoritat de nivell de servei, com a mínim**.
3. A la línia d'ordres de la sessió de l'IBM i, escriviu `strsst` i premeu Intro.

**Nota:** Si no podeu obtenir la pantalla Eines de servei del sistema, utilitzeu la funció 21 des del tauler de control. Com a alternativa, si el sistema està gestionat per la consola de gestió de maquinari (HMC), podeu utilitzar el Punt focal de servei per obtenir la pantalla d'Eines de servei dedicades (DST).

4. Introduïu l'ID d'usuari i la contrasenya d'eines de servei a la pantalla d'inici de sessió d'eines de servei del sistema (SST) i premeu Intro.

**Nota:** La contrasenya d'eines de servei és sensible a les majúscules i minúscules.

5. Seleccioneu **Inicia una eina de servei** a la pantalla Eines de servei del sistema (SST) i premeu Intro.
6. Seleccioneu **Gestor de servei de maquinari** a la pantalla Inicia una eina de servei i premeu Intro.
7. Seleccioneu **Logical hardware resources (buses, IOPs, controllers)** a la pantalla Gestió de servei de maquinari i premeu Intro. Aquesta opció us permet visualitzar i treballar amb els recursos lògics. Els recursos lògics de maquinari són els recursos funcionals del sistema que utilitza el sistema operatiu.

Amb la pantalla Recursos lògics de maquinari podeu mostrar informació o l'estat de recursos de maquinari lògics i recursos de maquinari de paquets associats. Utilitzeu la informació d'ajuda en línia para comprendre millor els símbols, els camps o les funcions específiques.

### **Verificació d'una peça instal·lada mitjançant un sistema o partició lògica de Linux**

Informació sobre com verificar que el sistema reconeix una peça nova o de substitució.

Per verificar la peça que acabeu d'instal·lar o substituir, continueu a "Verificació d'una peça instal·lada utilitzant els diagnòstics autònoms" a la pàgina 134.

## Verificació d'una peça instal·lada utilitzant els diagnòstics autònoms

Si heu instal·lat o substituït una peça, verifiqueu que el sistema la reconeix. Els diagnòstics autònoms us permeten de verificar una peça instal·lada en un sistema AIX o Linux, en una unitat d'expansió o en una partició lògica.

- Si aquest servidor està directament connectat a un altre servidor o a una xarxa, heu d'aturar la comunicació amb els altres servidors.
- Per als diagnòstics autònoms són necessaris tots els recursos de partició lògica. No hi pot haver cap altra activitat en execució a la partició lògica.
- Per als diagnòstics autònoms és necessari l'accés a la consola del sistema.

Podeu accedir als diagnòstics des d'un CD-ROM o des del servidor de gestió d'instal·lació de xarxa (NIM). Aquest procediment descriu com utilitzar els diagnòstics des d'un CD-ROM. Per obtenir informació sobre l'execució de diagnòstics des del servidor NIM, consulteu Execució de diagnòstics autònoms des d'un servidor NIM (Network Installation Management).

Per utilitzar els diagnòstics autònoms, seguiu aquests passos:

1. Atureu totes les feines i aplicacions i, després, atureu el sistema operatiu en el sistema o la partició lògica.
2. Traieu totes les cintes, disquets i CD-ROM.
3. Apagueu la unitat del sistema. El pas següent és arrencar el servidor o la partició lògica des del CD-ROM de diagnòstics autònoms. Si la unitat òptica no està disponible com a dispositiu d'arrencada en el servidor o partició lògica on esteu treballant, seguiu aquests passos:
  - a. Accediu a l'ASMI. Per obtenir informació sobre com utilitzar l'ASMI, consulteu Gestió de la Interfície de gestió avançada del sistema.
  - b. En el menú principal de l'ASMI, feu clic a **Control d'encesa/reinici**.
  - c. Feu clic a **Engega/Apaga el sistema**.
  - d. Seleccioneu l'opció **Arrencar en modalitat de servei des de la llista d'arrencada predeterminada** del menú desplegable d'arrencada en modalitat de partició lògica de l'AIX o del Linux.
  - e. Feu clic a **Desar valors i encendre**. Quan s'encengui la unitat òptica, inseriu el CD-ROM de diagnòstics autònoms.
  - f. Aneu al pas 5.
4. Enceneu la unitat del sistema i inseriu immediatament el CD-ROM de diagnòstics en la unitat òptica.
5. Després que l'indicador POST del **teclat** hagi aparegut a la consola del sistema i abans que aparegui l'últim indicador POST (de l'**altaveu**), premeu la tecla numèrica 5 a la consola del sistema per indicar que s'ha d'iniciar una arrencada en modalitat de servei utilitzant la llista d'arrencada en modalitat de servei predeterminada.
6. Escriviu la contrasenya, si la demanen.
7. A la pantalla d'**instruccions d'operació de diagnòstic**, premeu Intro.

**Consell:** Si es visualitza un número de petició de servei (SRN) o un altre codi de referència, és possible que hi hagi una connexió amb un adaptador o un cable solt.

**Nota:** Si vau rebre un SRN o un altre codi de referència quan vau intentar d'iniciar el sistema, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de servei.

8. Si se us demana el tipus de terminal, seleccioneu l'opció d'**inicialitzar terminal** en el menú de selecció de funció, per inicialitzar el sistema operatiu.
9. En el menú de selecció de funció, seleccioneu **Rutines de diagnòstics avançats** i premeu Intro.
10. En el menú Selecció de modalitat de diagnòstic, seleccioneu **Verificació del sistema** i premeu Intro.
11. Quan aparegui el menú de selecció de diagnòstic avançat, seleccioneu **Tots els recursos**, però també podeu provar només la peça que heu substituït (i els dispositius connectats a ella) seleccionant els diagnòstics per a la peça individual i premeu Intro.

12. Ha aparegut un missatge que indica que la prova s'ha dut a terme sense problemes?
  - **No:** encara hi ha un problema sense corregir. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.
  - **Sí:** aneu al pas 13.
13. Si heu canviat els valors del processador de servei o de la xarxa (seguint les instruccions de procediments anteriors), restaureu els valors, és a dir, torneu als valors que hi havia abans de fer tasques de reparació en el sistema.
14. Si els llums indicadors encara estan encesos, seguiu aquests passos:
  - a. Seleccioneu **Indicadors d'identificació i atenció** en el menú de selecció de tasques per apagar els llums indicadors d'identificació i atenció del sistema, i premeu Intro.
  - b. Seleccioneu la tasca d'**establir l'indicador d'atenció del sistema en NORMAL** i premeu Intro.
  - c. Seleccioneu la tasca d'**establir tots els indicadors d'identificació en NORMAL** i premeu Intro.
  - d. Seleccioneu **Comprometre**.

**Nota:** Això fa que els indicadors d'atenció i identificació del sistema passin de l'estat d'*anomia* a l'estat *normal*.

  - e. Sortiu a la línia d'ordres.

### **Verificació d'una peça instal·lada o substituïda en un sistema o partició lògica utilitzant les eines del Servidor d'E/S virtual**

Si heu instal·lat o substituït una peça, us interessarà utilitzar les eines del Servidor d'E/S virtual (VIOS) per verificar que el sistema o la partició lògica reconeixen la peça.

#### **Verificació d'una peça instal·lada mitjançant el VIOS:**

Podeu verificar el funcionament d'una peça instal·lada utilitzant el VIOS.

Per verificar una peça instal·lada, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, teclegeu **diagmenu** i premeu Intro.
3. Seleccioneu **Rutines de diagnòstic avançades** i premeu Intro.
4. En el menú de **selecció de modalitat de diagnòstic**, seleccioneu **Verificació del sistema** i premeu Intro.
5. Quan aparegui el menú **Selecció de diagnòstic avançat**, seguiu un d'aquests passos:
  - Per provar només un recurs, seleccioneu en la llista de recursos el recurs que acabeu d'instal·lar i premeu Intro.
  - Per provar tots els recursos que estan disponibles en el sistema operatiu, seleccioneu **Tots els recursos** i premeu Intro.
6. Seleccioneu **Comprometre**, i espereu que els programes de diagnòstic s'executin fins al final, responent les sol·licituds que es presentin.
7. S'han executat els diagnòstics fins al final i ha aparegut el missatge No s'han trobat problemes?
  - **No:** si es visualitza un número de petició de servei (SRN) o un altre codi de referència, és possible que hi hagi una connexió amb un adaptador o un cable solt. Reviseu els procediments d'instal·lació per assegurar-vos que la peça nova s'ha instal·lat correctament. Si no podeu corregir el problema, reuniu tots els SRN o altres dades de codi de referència que vegeu. Si el sistema s'està executant en modalitat LPAR, fixeu-vos en la partició lògica on heu instal·lat la peça. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic per demanar ajuda.
  - **Sí:** el nou dispositiu s'ha instal·lat correctament. Sortiu dels programes de diagnòstic i torneu a col·locar el sistema en la modalitat de funcionament normal.

## Verificació de la peça de substitució mitjançant el VIOS:

Podeu verificar el funcionament d'una peça de substitució utilitzant el VIOS.

Per verificar l'operació d'una peça de substitució, completeu els passos següents:

1. Heu substituït la peça utilitzant el VIOS o el funcionament del servei simultani (intercanvi en calent) de l'ajut al servei de diagnòstic en línia?
  - **No:** aneu al pas 2.
  - **Sí:** aneu al pas 5.
2. El sistema està apagat?
  - **No:** aneu al pas 4.
  - **Sí:** aneu al pas 3.
3. Inicieu el sistema i espereu que es visualitzi la sol·licitud d'inici de sessió del sistema operatiu VIOS o que desaparegui l'activitat aparent del sistema en el visor o en el panell de l'operador. S'ha visualitzat la sol·licitud d'inici de sessió de l'VIOS?
  - **No:** si es visualitza un SRN o un altre codi de referència, és possible que hi hagi una connexió amb un adaptador o un cable solt. Llegiu el procediment que correspon a la peça substituïda per assegurar-vos que està ben instal·lada. Si no podeu corregir el problema, reuniu tots els SRN o altres dades de codi de referència que vegeu. Si veieu que el sistema no arrenca o que l'indicador d'inici de sessió no es presenta, consulteu Problemes relacionats amb el procés de carregar i iniciar el sistema operatiu.  
Si el sistema té particions, preneu nota de la partició lògica on heu substituït la peça. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic per demanar ajuda.
  - **Sí:** aneu al pas 4.
4. A l'indicador d'ordres, teclegeu diag -a i premeu Intro per comprovar si falten recursos. Si veieu un indicar d'ordres, aneu al pas 5.  
Si apareix el menú **Selecció de diagnòstic** i hi ha una **M** al costat d'algun recurs, seguiu els passos següents:
  - a. Seleccioneu el recurs i premeu Intro.
  - b. Seleccioneu **Comprometre**.
  - c. Seguiu les instruccions que es mostren.
  - d. Si apareix un missatge amb la pregunta *Voleu revisar l'error visualitzat anteriorment?*, seleccioneu **Sí** i premeu Intro.
  - e. Si apareix un SRN, és possible que hagi pogut quedar desconnectada una connexió o una targeta. Si no es mostra cap problema evident, preneu nota de l'SRN i poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis per obtenir ajuda.
  - f. Si no es mostra cap SRN, aneu a: 5.
5. Poseu a prova la peça fent el següent:
  - a. A la línia d'ordres, teclegeu diagmenu i premeu Intro.
  - b. En el menú de **selecció de funció**, seleccioneu **Rutines de diagnòstics avançats** i premeu Intro.
  - c. En el menú de **selecció de modalitat de diagnòstic**, seleccioneu **Verificació del sistema** i premeu Intro.
  - d. Seleccioneu **Tots els recursos**, o seleccioneu els diagnòstics de la peça individual per provar només la peça que heu substituït, i els dispositius connectats a aquesta peça i premeu Intro.  
S'ha visualitzat el menú **Acció de reparació de recurs**?
    - **No:** aneu al pas 6.
    - **Sí:** aneu al pas 7 a la pàgina 137.
6. S'ha visualitzat el missatge que indica que la prova s'ha dut a terme sense haver trobat problemes?



- **No:** encara hi ha un problema sense corregir. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic. **Aquí acaba el procediment.**
- **Sí:** Seleccioneu **Log Repair Action (Registra acció de reparació)**, si no us heu registrat anteriorment, al menú **Task Selection (Selecció de tasques)** per tal d'actualitzar el registre d'errors. Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0** i premeu Intro.

**Consell:** Aquesta acció fa que el llum indicador de la peça passi de l'estat d'anomalia a l'estat normal.

Aneu al pas 9.

- En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu el recurs per a la peça substituïda. Quan s'executa una prova en un recurs en la modalitat de verificació del sistema i aquest recurs té una entrada en les anotacions d'error, si la prova ha estat satisfactòria, apareix el menú **Acció de reparació de recurs**. Dueu a terme els passos següents per actualitzar les anotacions d'error per indicar que s'ha substituït una peça detectable pel sistema. En els sistemes que tenen un llum indicador de la peça anòmala, aquesta acció fa que el llum indicador passi a l'estat normal.
  - En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu el recurs que s'ha substituït. Si l'acció de reparació consistia en pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**. Premeu Intro.
  - Un cop fetes les seleccions, seleccioneu l'opció **Comprometre**. Ha aparegut una altra pantalla d'**Acció de reparació de recurs**?
    - **No:** Si apareix **No Trouble Found (No s'ha trobat cap problema)**, aneu al pas 9.
    - **Sí:** aneu al pas 8.
- En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu, si és necessari, el pare o el fill del recurs per a la peça substituïda. Quan s'executa una prova en un recurs en la modalitat de verificació del sistema i aquest recurs té una entrada en les anotacions d'error, si la prova ha estat satisfactòria, apareix el menú **Acció de reparació de recurs**. Dueu a terme els passos següents per actualitzar les anotacions d'error per indicar que s'ha substituït una peça detectable pel sistema. aquesta acció fa que el llum indicador de la peça passi de l'estat d'anomalia a l'estat normal.
  - En el menú **Acció de reparació de recurs**, seleccioneu el pare o el fill del recurs que heu substituït. Si l'acció de reparació consistia en apretar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**. Premeu Intro.
  - Un cop fetes les seleccions, seleccioneu l'opció **Comprometre**.
    - Si apareix una pantalla que indica que **No s'ha trobat cap error**, aneu al pas 9.
- Si heu modificat els valors del processador de servei o de la xarxa, seguint les instruccions de procediments anteriors, restaureu els valors, és a dir, torneu als valors que tenien abans de prestar servei al sistema.
- Heu dut a terme algun procediment de connexió en calent abans de dur a terme aquest procediment?
  - **No:** aneu al pas 11.
  - **Sí:** aneu al pas 12.
- Inicieu el sistema operatiu, col·locant el sistema o la partició lògica en modalitat normal. Heu pogut iniciar el sistema operatiu?
  - **No:** poseu-vos en contacte amb el servei tècnic. **Aquí acaba el procediment.**
  - **Sí:** aneu al pas 12.
- Continuen encesos els llums indicadors?
  - **No:** així finalitza el procediment.
  - **Sí:** Apagueu els llums. Per obtenir instruccions, consulteu Canvi dels indicadors de servei.

## Verificació d'una peça instal·lada mitjançant l'HMC

Si heu instal·lat o substituït una peça, utilitzeu la Consola de gestió de maquinari (HMC) per actualitzar els registres de l'HMC després de realitzar una acció de servei en el servidor. Si teniu codis de referència, símptomes o codis d'ubicació que heu fet servir durant l'acció de servei, localitzeu els registres que heu d'utilitzar durant aquest procediment.

Per verificar el component instal·lat, seguiu aquests passos:

1. A l'HMC, examineu el registre d'esdeveniments d'accions de servei per comprovar si hi ha esdeveniments d'accions de servei obertes. Consulteu “Visualització d'esdeveniments de servei mitjançant l'HMC” per veure els detalls.
2. Hi ha incidències d'accions de servei obertes?
  - No:** si el LED d'atenció del sistema segueix activat, utilitzeu l'HMC per desactivar-lo. Consulteu “Desactivació dels LED mitjançant l'HMC” a la pàgina 164. **Aquí acaba el procediment.**
  - Sí:** continueu en el pas següent.
3. Anoteu la llista d'incidències d'accions de servei.
4. Examineu els detalls de la incidència d'acció de servei oberta. El codi d'error associat amb aquesta incidència d'acció de servei, és el mateix que el que heu recollit anteriorment?
  - **No:** seleccioneu una de les opcions següents:
    - Reviseu les altres incidències susceptibles de servei, cerqueu-ne una que no coincideixi i continueu en el pas següent.
    - Si el registre no coincideix amb allò que heu recollit anteriorment, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis.
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
5. Seleccioneu la incidència d'acció de servei a la finestra Error associat amb aquesta incidència susceptible de servei.
6. Feu clic a **Tancar incidència**.
7. Afegiu comentaris per a la incidència susceptible de servei. S'ha d'incloure la informació addicional que sigui exclusiva. Feu clic a **D'acord**.
8. Heu substituït, afegit o modificat una unitat substituïble localment (FRU) de la incidència d'acció de servei oberta?
  - **No:** seleccioneu l'opció **No s'ha substituït cap FRU per a aquesta incidència susceptible de servei** i feu clic a **D'acord** per tancar la incidència susceptible de servei.
  - **Sí:** seguiu els passos següents:
    - a. A la llista de FRU, seleccioneu una FRU que sigui necessari actualitzar.
    - b. Feu dos clics sobre la FRU i actualitzeu la informació de FRU.
    - c. Feu clic a **D'acord** per tancar la incidència d'acció de servei.
9. Si continueu tenint problemes, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis.

## Visualització d'esdeveniments de servei mitjançant l'HMC

Seguiu aquest procediment per visualitzar una incidència susceptible de servei, incloent detalls, comentaris i historial del servei utilitzant la Consola de gestió de maquinari (HMC).

Per visualitzar esdeveniments i informació addicional sobre esdeveniments, heu de ser membre d'un dels següents rols:

- Superadministrador
- Representant de servei
- Operador
- Enginyer de productes
- Visualitzador

Per visualitzar esdeveniments de servei, seguiu els següents passos:

1. Trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:
  - Si esteu fent servir la interfície HMC Classic o HMC Enhanced, a l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de serveis > Gestió de les incidències que requereixen servei tècnic**.
  - Si esteu utilitzant una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) oHMC



Enhanced+, a l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Capacitat de servei** i, a continuació, feu clic a **Gestor d'incidències de servei**.

2. Seleccionau els criteris per als esdeveniments susceptibles de servei que vulgueu visualitzar i feu clic a **D'acord**. S'obre la finestra Descripció general d'incidències susceptibles de servei. La llista mostra tots els esdeveniments susceptibles de servei que coincideixen amb els criteris de selecció. Podeu utilitzar les opcions del menú per realitzar accions a les incidències susceptibles de servei.
3. Seleccionau una línia a la finestra Descripció general d'incidències susceptibles de servei i seleccionau **Seleccionat > Veure detalls**. S'obrirà la finestra Detalls d'incidències susceptibles de servei que mostra informació detallada sobre la incidència susceptible de servei. La taula superior mostra informació com ara el número de problema i el codi de referència. La taula inferior mostra les unitats substituïbles localment (FRU) associades amb aquesta incidència.
4. Seleccionau l'error del qual vulgueu visualitzar els comentaris i l'historial i seguiu aquests passos:
  - a. Feu clic a **Accions > Veure comentaris**.
  - b. En acabar la visualització de comentaris, feu clic a **Tanca**.
  - c. Feu clic a **Accions > Visualitza historial de servei**. S'obrirà la finestra Historial de servei que mostra l'historial de servei associat amb l'error seleccionat.
  - d. En acabar la visualització de l'historial de servei, feu clic a **Tanca**.
5. Quan hàgiu acabat, feu clic a **Cancel·la** dos cops per tancar la finestra Detalls d'incidències susceptibles de servei i la finestra Descripció general d'incidències susceptibles de servei.

---

## Verificació d'una reparació

Feu servir aquests procediments per verificar el funcionament del maquinari després de fer reparacions en el sistema.

Trieu una de les opcions següents:

- Per verificar la reparació d'un sistema que actualment està apagat, aneu al pas 1.
  - Per verificar la reparació d'un sistema que actualment està engegat sense cap sistema operatiu carregat, aneu al pas 3 a la pàgina 140.
  - Per verificar la reparació d'un sistema que actualment està engegat i que té un sistema operatiu carregat, aneu al pas 5 a la pàgina 140.
1. Engageu el servidor i tots els allotjaments d'E/S connectats.

**S'han engegat tots els allotjaments?**

**Sí:** aneu al pas 3 a la pàgina 140.

**No:** continueu en el pas següent.

---

2. Trieu una de les opcions següents:

- Si el problema original era que no es podia engegar un allotjament i teniu una altra FRU per substituir, localitzeu i substituïu la següent unitat substituïble localment (FRU).
  - Si la següent FRU de la llista de FRU és un procediment d'aïllament, realitzeu el procediment d'aïllament.
  - Si el problema original era que no es podia engegar un allotjament i teniu un procediment d'aïllament per completar, dueu a terme el procediment d'aïllament.
  - Si el problema original era que no es podia engegar un allotjament i no hi ha cap més FRU o procediment d'aïllament a la llista de FRU, poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic.
  - Si teniu un problema nou, dueu a terme l'anàlisi de problemes i repareu el problema nou.
- 

### 3. Carregueu el sistema operatiu.

#### El sistema operatiu s'ha carregat satisfactòriament?

**Sí:** aneu al pas 5.

**No:** continueu en el pas següent.

---

### 4. Trieu una de les opcions següents:

- Si el problema original era una unitat de disc anòmla que contenia el programari del sistema operatiu, aneu al pas 5.
  - Si el problema original era que no es podia carregar el sistema operatiu i teniu una altra FRU per substituir, aneu a l'apartat d'ubicacions de FRU per localitzar la següent FRU.
  - Si la següent FRU de la llista de FRU és un procediment d'aïllament, realitzeu el procediment d'aïllament.
  - Si el problema original era que no es podia carregar el sistema operatiu i teniu un procediment d'aïllament per completar, dueu a terme el procediment d'aïllament.
  - Si el problema original era que no es podia carregar el sistema operatiu i no hi ha cap més FRU o procediment d'aïllament a la llista de FRU, poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic.
  - Si teniu un problema nou, dueu a terme l'anàlisi de problemes i repareu el problema nou.
- 

### 5. Trieu una de les opcions següents:

- “Verificació de la reparació a l'AIX”
- “Verificació de la reparació al Linux” a la pàgina 145
- “Verificació d'una reparació utilitzant un sistema o partició lògica d'IBM i” a la pàgina 143
- “Verificació de la reparació en un sistema de l'IBM PowerKVM” a la pàgina 145
- “Verificació de la reparació des de consola de gestió” a la pàgina 146

## Verificació de la reparació a l'AIX

Podeu fer servir aquest procediment per verificar que una reparació s'ha completat mitjançant el sistema operatiu AIX.

Utilitzeu aquest procediment d'anàlisi de manteniment (MAP) per comprovar el servidor un cop s'ha dut a terme una reparació.

#### 1. Heu substituït una unitat de disc en el grup de volums arrel?

**No** Aneu al pas 3 a la pàgina 141.

**Sí** Continueu en el pas següent.

#### 2. Executeu els diagnòstics autònoms des d'un CD o des d'un servidor de gestió d'instal·lació de xarxa (NIM).

##### Heu tingut algun problema?

**No** Torneu a instal·lar el sistema operatiu i continueu en el pas 5 a la pàgina 141.

**Sí** Si el problema original encara existeix, substituïu la unitat substituïble localment (FRU) o bé realitzeu el procediment d'aïllament que hi ha a continuació a la llista de FRU. Si heu arribat al final de la llista de FRU, poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic.

Si s'ha produït un problema nou, aneu a l'apartat Inici de l'anàlisi de problemes.

3. Heu substituït una FRU amb el sistema encès i de manera simultània amb operacions del sistema?

**No** Aneu al pas 5.

**Sí** Continueu en el pas següent.

4. Heu utilitzat una operació d'intercanvi en calent de l'ajuda al servei de diagnòstic de l'AIX per canviar la FRU?

**No** Aneu al pas 7.

**Sí** Aneu al pas 6.

**Nota:** L'ajuda de servei de diagnòstic de l'AIX s'ha utilitzat en extreure un recurs utilitzant la tasca **connexió en calent**.

5. Si s'han tret FRU que s'han de tornar a instal·lar, torneu-les a instal·lar ara:

a. Si el sistema no està engegat, engegueu-lo ara.

b. Espereu que aparegui l'indicador d'inici de sessió del sistema operatiu AIX o que l'activitat del sistema al panell o a la pantalla de l'operador s'hagi aturat.

c. Heu tingut algun problema?

**No** Continueu en el pas 6.

**Sí** Si el problema original encara existeix, substituïu la FRU o bé realitzeu el procediment d'aïllament que hi ha a continuació a la llista de FRU. Si heu arribat al final de la llista de FRU, poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic.

Si es produeix un altre problema, aneu a Inici de l'anàlisi de problemes.

6. Si el menú Acció de reparació de recurs ja es visualitza, aneu al pas 9 a la pàgina 142; en cas contrari, realitzeu els passos següents:

a. Inicieu sessió en el sistema operatiu amb autorització arrel (si cal, demaneu al client que especifiqui la contrasenya) o bé utilitzeu l'inici de sessió de CE.

b. Introduïu l'ordre diag -a i comproveu si falten recursos. Seguiu les instruccions que es mostren. Si apareix un SRN, és possible que hagi pogut quedar desconnectada una connexió o una targeta. Si no apareix cap instrucció, això significa que no s'ha detectat que falti cap recurs. Continueu en el pas següent.

7. Seguiu els passos següents:

a. Escriviu diag a l'indicador d'ordres.

b. Premeu Intro.

c. Seleccioneu l'opció **Rutines de diagnòstic**.

d. Quan es mostri el menú Selecció de mode de diagnòstic, seleccioneu **Verificació del sistema**.

e. Quan es mostri el menú Selecció de diagnòstic, seleccioneu l'opció **Tots els recursos** o proveu les FRU que heu canviat i els dispositius connectats a les FRU que heu canviat seleccionant els diagnòstics de la FRU individual.

S'ha visualitzat el menú Acció de reparació de recurs (801015)?

**No** Continueu en el pas següent.

**Sí** Aneu al pas 9 a la pàgina 142.

8. S'ha visualitzat el menú PROVA FINALITZADA sense haver trobat cap problema (801010)?

**No** Si el problema original encara existeix, substituïu la FRU o bé realitzeu el procediment

d'aïllament que hi ha a continuació a la llista de FRU. Si heu arribat al final de la llista de FRU, poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic.

Si es produeix un problema nou, aneu a Inici de l'anàlisi de problemes.

- Sí** Utilitzeu l'opció **Anota acció de reparació**, si no s'havia anotat anteriorment, del menú **SELECCIÓ DE TASCA** per actualitzar les anotacions d'error de l'AIX. Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.

Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.

**Nota:** Si l'indicador del registre de comprovació està activat, aquesta acció el tornarà a establir en l'estat normal.

Aneu al pas 11 a la pàgina 143.

9. Quan s'executa una prova en un recurs en la modalitat de verificació del sistema, aquest recurs té una entrada en les anotacions d'error de l'AIX. Si la prova del recurs s'ha realitzat satisfactòriament, es visualitza el menú Acció de reparació de recurs.

Després de substituir una FRU, heu de seleccionar el recurs corresponent a aquesta FRU al menú Acció de reparació de recurs. Aquesta acció actualitza les anotacions d'error de l'AIX per indicar que s'ha substituït una FRU detectable pel sistema.

**Nota:** Si l'indicador del registre de comprovació està activat, aquesta acció el tornarà a establir en l'estat normal.

Seguiu els passos següents:

- En el menú Acció de reparació de recurs, seleccioneu el recurs que s'ha substituït. Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.
- Un cop fetes les seleccions, premeu **Comprometre**.

**S'ha visualitzat una altra Acció de reparació de recurs (801015)?**

**No** Si apareix la pantalla No s'ha trobat cap problema, aneu al pas 11 a la pàgina 143.

**Sí** Continueu en el pas següent.

10. El pare o el fill del recurs que acabeu de substituir també podria necessitar que s'hi executés l'ajuda de servei Acció de reparació de recurs.

Quan s'executa una prova en un recurs en la modalitat de verificació del sistema, aquest recurs té una entrada en les anotacions d'error de l'AIX. Si la prova del recurs s'ha realitzat satisfactòriament, es visualitza el menú Acció de reparació de recurs.

Després de substituir aquesta FRU, heu de seleccionar el recurs corresponent a aquesta FRU al menú Acció de reparació de recurs. Aquesta acció actualitza les anotacions d'error de l'AIX per indicar que s'ha substituït una FRU detectable pel sistema.

**Nota:** Si l'indicador del registre de comprovació està activat, aquesta acció el tornarà a establir en l'estat normal.

Seguiu els passos següents:

- En el menú **ACCIÓ DE REPARACIÓ DE RECURS**, seleccioneu el pare o el fill del recurs que heu substituït. Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació. Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.
- Un cop fetes les seleccions, premeu **COMPROMETRE**.
- Si apareix el menú No s'ha trobat cap problema, continueu amb el pas següent.

11. Si heu canviat els valors del processador de servei o de la xarxa (seguint les instruccions dels MAP anteriors), restaureu els valors, és a dir, torneu als valors que hi havia abans de fer tasques de reparació en el sistema. Si heu executat els diagnòstics autònoms des del CD-ROM, traieu el CD-ROM de diagnòstics autònoms del sistema.

**Heu realitzat una acció de servei en un subsistema RAID que implicava canviar la targeta de memòria cau de l'adaptador PCI RAID o canviar la configuració?**

**Nota:** Aquesta informació no s'aplica a la memòria cau ni a l'adaptador PCI-X RAID.

**No** Aneu al procediment tancament de la crida.

**Sí** Continueu en el pas següent.

12. Utilitzeu la selecció **Opcions de recuperació** per resoldre la configuració RAID, duent a terme els passos següents:
  - a. A la pantalla PCI SCSI Disk Array Manager, seleccioneu **Opcions de recuperació**.
  - b. Si existeix una configuració anterior a l'adaptador de substitució, aquesta configuració s'ha d'esborrar. Seleccioneu **Esborra configuració de l'adaptador PCI SCSI** i premeu F3.
  - c. A la pantalla Opcions de recuperació, seleccioneu **Resol configuració de l'adaptador PCI SCSI RAID**.
  - d. A la pantalla Resol configuració de l'adaptador PCI SCSI RAID, seleccioneu **Accepta configuració de les unitats**.
  - e. Al menú de selecció d'adaptador PCI SCSI RAID, seleccioneu l'adaptador que heu canviat.
  - f. A la pantalla següent, premeu Intro.
  - g. Quan vegeu el menú de selecció Esteu segur, premeu Intro per continuar.
  - h. Si veieu un missatge d'estat Failed, verifiqueu que heu seleccionat l'adaptador correcte i després repetiu aquest procediment. Quan la recuperació hagi finalitzat, sortiu del sistema operatiu.
  - i. Aneu al procediment de tancament de la trucada de servei.

## Verificació d'una reparació utilitzant un sistema o partició lògica d'IBM i

Utilitzeu aquest procediment per verificar una reparació utilitzant el sistema operatiu IBM i.

1. Estava apagat el sistema durant la reparació?

**Sí:** continueu en el pas següent.

**No:** continueu en el pas 3.
2. Realitzeu les tasques següents:
  - a. Verifiqueu que el cable d'alimentació està endollat a la presa de corrent.
  - b. Verifiqueu que hi hagi alimentació a la presa de corrent del client.
3. Estava apagada la partició durant la reparació?

**Sí:** continueu en el pas següent.

**No:** continueu en el pas 6.
4. Seleccioneu el tipus i modalitat d'IPL per al sistema o partició lògica que utilitza el client (vegeu Opcions de tipus, modalitat i velocitat d'IPL a les Funcions de servei).
5. Inicieu una IPL engegant el sistema o la partició (vegeu l'apartat Encesa i apagada). El sistema ha completat la IPL?

**Sí:** continueu en el pas següent.

**No:** és possible que es tracti d'un problema nou. Aneu a Inici d'una acció de reparació. **Aquí acaba el procediment.**
6. El sistema o la partició s'ha mantingut en execució durant tota la reparació, i s'ha substituït el processador d'E/S, l'adaptador d'E/S o el dispositiu d'emmagatzematge?

**Sí:** continueu en el pas 10.

**No:** continueu en el pas següent.

7. Utilitzeu el registre d'accions de servei o la vista d'incidències susceptibles de servei (si el sistema està gestionat per una HMC) per cercar codis de referència que estiguin relacionats amb aquesta IPL (consulteu Cerques al registre d'accions de servei). Hi ha codis de referència que estan relacionats amb aquesta IPL?

**Sí:** continueu en el pas següent.

**No:** si el problema estava relacionat amb els suports d'emmagatzematge extraïbles o amb les comunicacions, dueu a terme els procediments de verificació de les Funcions de servei per verificar que el problema s'ha corregit. A continuació, torneu el sistema al client i feu que el client verifiqui la data i l'hora del sistema. **Aquí acaba el procediment.**

8. El codi de referència nou és el mateix que el codi de referència original?

**Sí:** continueu en el pas següent.

**No:** és possible que s'hagi produït un símptoma nou. Aneu al Procediment d'inici de la crida.

**Aquí acaba el procediment.**

9. Hi ha altres elements erronis que encara s'han de substituir?

**Sí:** substituïu el següent element erroni que apareix per a aquest codi de referència. **Aquí acaba el procediment.**

**No:** poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic. **Aquí acaba el procediment.**

10. S'ha realitzat el manteniment simultani en una unitat d'emmagatzematge òptic?

**Sí:** en la majoria dels casos, el registre d'activitat de producte i el registre d'accions de servei contenen un codi de referència per a la unitat d'emmagatzematge òptic quan es realitza el manteniment simultani. Podeu passar per alt aquest codi de referència. Realitzeu el següent:

- Dueu a terme els procediments de verificació que es descriuen al tema Funcions de servei per verificar que el problema s'ha corregit.

- Torneu el sistema al client i feu que el client verifiqui la data i l'hora del sistema. **Aquí acaba el procediment.**

**No:** continueu en el pas següent.

11. Utilitzeu el registre d'accions de servei per cercar codis de referència nous (vegeu l'apartat Utilització del registre d'accions de servei). Hi ha codis de referència nous?

**Sí:** continueu en el pas següent.

**No:** aneu al pas 14.

12. El codi de referència nou és el mateix que el codi de referència original?

**Sí:** continueu en el pas següent.

**No:** és possible que s'hagi produït un símptoma nou. Aneu al Procediment d'inici de la crida per determinar la causa del problema. **Aquí acaba el procediment.**

13. Hi ha altres elements erronis que s'han de substituir?

**Sí:** substituïu el següent element erroni que apareix per al codi de referència. **Aquí acaba el procediment..**

**No:** poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic. **Aquí acaba el procediment.**

14. Esteu treballant amb un dispositiu de cinta?

**Sí:** dueu a terme els procediments de verificació que es descriuen al tema Funcions de servei per verificar que el problema s'ha corregit. Un cop finalitzada la prova de verificació, la descripció del dispositiu de cinta s'establirà en l'estat d'anomalia perquè s'ha detectat un canvi en un recurs. Realitzeu les tasques següents:

- Desactiveu la descripció del dispositiu de cinta i després activeu-la.

- Torneu el sistema al client i feu que el client verifiqui la data i l'hora del sistema. Tot seguit, aneu a l'apartat Verificació de la reparació des de l'HMC. **Aquí acaba el procediment.**

**No:** continueu en el pas següent.

15. Esteu treballant amb un IOP o un IOA?



**Sí:** utilitzeu la funció de servei Visualitzar configuració de maquinari per comprovar si falta maquinari o hi ha anomalies en el maquinari:

- A la línia d'ordres, escriviu l'ordre STRSST (iniciar eines de servei del sistema). Si no podeu accedir a SST, seleccioneu DST. No feu una IPL del sistema o de la partició per accedir a DST.
- A la pantalla Inici de sessió d'SST (iniciar eines de servei), escriviu l'ID d'usuari amb l'autorització de servei i la contrasenya.
- Seleccioneu **Inicia una eina de servei > Gestor de servei de maquinari > Recursos de maquinari lògics > Recursos de bus del sistema**.
- Seleccioneu la tecla de funció per a **Inclou recursos de no notificació**.
- Si l'IOP i l'IOA que acabeu de substituir és un recurs erroni o de no notificació, el problema no s'ha corregit. Continueu amb el següent element erroni de la llista d'elements erronis. **Aquí acaba el procediment.**

**No:** dueu a terme els procediments de verificació que es descriuen als temes Funcions de servei per verificar que el problema s'ha corregit. Els recursos que normalment s'activen automàticament durant una IPL, o que s'havien activat prèviament de forma manual, potser s'hauran de tornar a activar un cop hagin finalitzat els procediments de verificació. Torneu el sistema al client i feu que el client verifiqui la data i l'hora del sistema. **Aquí acaba el procediment.**

## Verificació de la reparació al Linux

Podeu utilitzar aquest procediment per verificar que s'ha dut a terme una reparació utilitzant el sistema operatiu Linux.

1. Executeu els diagnòstics autònoms des d'un CD o des d'un servidor de gestió d'instal·lació de xarxa (NIM). Consulteu Execució de diagnòstics autònoms des del CD-ROM. **Heu tingut algun problema?**

**No** Torneu a arrancar el sistema operatiu i continueu amb el procediment tancament de la crida.

**Sí** Si el problema original encara existeix, substituïu la unitat substituïble localment (FRU) o bé realitzeu el procediment d'aïllament que hi ha a continuació a la llista de FRU. Si heu arribat al final de la llista de FRU, poseu-vos en contacte amb el nivell següent de suport tècnic.

Si s'ha produït un problema nou, aneu a l'apartat Inici de l'anàlisi de problemes i repareu el problema nou.

## Verificació de la reparació en un sistema de l'IBM PowerKVM

Podeu utilitzar el procediment següent per tal de verificar si una reparació es du a terme en un sistema de l'IBM PowerKVM.

1. Busqueu els codis de referència nous que es podrien haver originat com a resultat de l'acció de servei que s'ha dut a terme. Per tal de localitzar la informació d'error en un sistema que executi l'IBM PowerKVM, completeu els passos següents:

- a. Inicieu sessió com a usuari root.
- b. A la línia d'ordres, teclegeu `opal-ellog-parse -s` i premeu **Intro**.
- c. Busqueu l'entrada més recent que contingui un codi de referència.

S'ha produït un codi de referència nou com a resultat de l'acció de servei que s'ha dut a terme?

- **Sí:** continueu en el pas següent.
- **No:** continueu amb el pas 4 a la pàgina 146.

2. La descripció del codi de referència pot proporcionar informació o una acció que podeu dur a terme per corregir l'error.

Feu servir la funció de cerca de l'IBM Knowledge Center per buscar informació detallada sobre els codis de referència. La funció de cerca es troba a la cantonada superior esquerra de l'IBM Knowledge Center. Llegiu la descripció del codi de referència i torneu aquí. No emprengueu cap altra acció en aquest moment.

Per obtenir més informació sobre els codis de referència, consulteu Codis de referència.

Hi havia alguna descripció del codi de referència que us hagi permès resoldre el problema?

- **Sí: aquí acaba el procediment.**
- **No:** continueu en el pas següent.

3. Per tal de resoldre l'error necessiteu el servei tècnic. Recopileu tantes dades de l'error com us sigui possible i anoteu-les. Vosaltres i el proveïdor de servei desenvolupareu una acció de correcció per resoldre el problema en funció de les següents directrius:

- Si es proporciona un codi d'ubicació d'una unitat substituïble localment (FRU), caldrà utilitzar aquesta ubicació per determinar quina FRU cal substituir.
- Si a la informació de cerca de codis de referència hi apareix llistat el procediment d'aïllament del codi de referència, incloeu-lo com a acció de correcció tot i que no figuri a la llista de vista d'incidències per a les quals es poden dur a terme tasques de servei o al panell de control.
- Si es marca alguna FRU perquè se'n substitueixi un bloc, substituiu a la vegada totes les FRU del grup de substitució de bloc.

Realitzeu els passos següents:

- a. Anoteu el codi de referència si està disponible.
- b. Anoteu els detalls de l'error.
- c. Executeu l'ordre sosreport per recopilar dades de depuració.
- d. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.

**Aquí acaba el procediment.**

4. S'havia substituït alguna unitat de disc, alguna unitat d'estat sòlid, algun dispositiu de suport d'emmagatzematge o algun adaptador d'E/S quan el sistema estava apagat?

- **Sí:** dueu a terme Execució de diagnòstics en un sistema IBM PowerKVM. **Aquí acaba el procediment.**
- **No:** continueu amb el procediment "Tancament d'una crida de servei" a la pàgina 151. **Aquí acaba el procediment.**

## Verificació de la reparació des de consola de gestió

Dueu a terme aquests procediments per tancar números de problema, esborrar missatges de maquinari i preparar el servidor que s'ha de tornar al client mitjançant la consola de gestió.

Seguiu aquesta llista de control abans de dur a terme els procediments:

- Torneu el servidor a l'estat que el client utilitza normalment, com ara tipus d'IPL, modalitat d'IPL i la manera en què el sistema està configurat o particionat.
  - Mentre estàveu realitzant l'anàlisi de problemes sobre la incidència susceptible de servei original, és possible que s'hagin obert altres incidències susceptibles de servei. Tanqueu totes les incidències susceptibles de servei que s'hagin obert com a conseqüència de la vostra activitat de servei.
  - S'ha realitzat la verificació del servidor i no existeix cap problema que necessiti accions de servei addicionals.
  - Si la reparació s'ha dut a terme mitjançant els procediments de reparació en línia de l'HMC, assegureu-vos que la incidència amb assistència tècnica original s'hagi tancat.
1. S'utilitza consola de gestió per gestionar el servidor que esteu reparant?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** torneu a l'apartat "Verificació d'una reparació" a la pàgina 139. **Aquí acaba el procediment.**
  2. Esteu tancant una incidència de servei que era una reparació de l'ordinador personal consola de gestió?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 4 a la pàgina 147.
  3. Engegueu consola de gestió. El procés d'encesa s'ha realitzat sense errors?

- **Sí:** assegureu-vos que consola de gestió es pot fer servir per dur a terme tasques de gestió de servidor i torneu consola de gestió a les operacions normals. Aneu al pas “Tancament d'una crida de servei” a la pàgina 151. **Aquí acaba el procediment.**
  - **No:** aneu a l'apartat *Procediments d'aïllament de l'HMC*. **Aquí acaba el procediment.**
4. Inicieu sessió en consola de gestió com a representant de servei. Si es visualitza un usuari no vàlid o una contrasenya no vàlida, obtingueu la informació correcta d'inici de sessió de l'administrador del sistema.
    - a. Si heu iniciat sessió al Gestor del sistema, seleccioneu **Surt de la consola** a la finestra Gestor del sistema.
    - b. Inicieu sessió al Gestor del sistema amb les dades següents:
      - Identificació d'usuari: servei
      - Contrasenya: mode de servei
  5. Visualitzeu els detalls d'incidències susceptibles de servei.
    - a. A l'àrea de navegació, feu clic a **Aplicacions de servei**.
    - b. A l'àrea de navegació, feu clic a **Service Focal Point**.
    - c. A l'àrea Contingut, feu clic a **Gestiona incidències susceptibles de servei**.
    - d. Designeu el conjunt d'incidències susceptibles de servei que voleu veure. Quan hàgiu acabat, feu clic a **D'acord**. S'obrirà la finestra **Descripció general de les incidències de servei**.
- Nota:** Només es mostren les incidències que coincideixen amb tots els criteris que especifiqueu.
6. Tanqueu les incidències obertes o retardades.
    - a. Seleccioneu el problema que voleu tancar a la finestra **Descripció general de les incidències de servei**.
    - b. Seleccioneu el menú **Seleccionat** que hi ha a la barra de menús.
    - c. Feu clic a **Tancar incidència**.
    - d. Introduïu els comentaris que vulgueu a la finestra **Comentaris sobre les incidències susceptibles de servei** i feu clic a **Tanca incidència**.
    - e. Tanqueu totes les incidències associades amb el problema en el qual estàveu treballant.
  7. La finestra **Descripció general de les incidències de servei** contenia la incidència o incidències en les quals estàveu treballant?
    - **Sí:** torneu l'HMC al funcionament normal. Aneu al pas “Tancament d'una crida de servei” a la pàgina 151. **Aquí acaba el procediment.**
    - **No:** aneu a la detecció de problemes. **Aquí acaba el procediment.**

---

## Activació i desactivació de LED

Podeu utilitzar aquests procediments per activar i desactivar els díodes emissors de llum (LED) mitjançant la consola de gestió o la interfície de gestió avançada del sistema (ASMI).

El LED d'atenció del sistema s'activa quan es detecta un error que requereix una acció de servei però no hi ha activat cap LED d'error. Aquest tipus d'errors poden incloure errors que generen un codi de referència del sistema (SRC) o un número de sol·licitud de servei (SRN). En sistemes que admeten els LED d'error, un LED d'error s'activa per diversos problemes que es poden aïllar en un determinat component de maquinari. Això no obstant, per alguns problemes que requereixen una acció de servei, pot ser que no s'activi un LED d'error encara que es pugui aïllar un problema en un determinat component de maquinari. Per aquests problemes, s'activa el LED d'atenció del sistema.

Per als servidors de bastidor IBM Power Systems que contenen el processador POWER8, els LED es poden utilitzar per identificar o verificar una peça que esteu reparant. El LED d'error i funció d'identificació (color d'ambre) indica un error que correspon al codi d'ubicació del codi de referència del sistema (SRC). El LED s'activa i es desactiva automàticament.

A més, també es poden utilitzar els procediments següents per activar i desactivar els LED.

- “Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició utilitzant consola de gestió”
- “Activació o desactivació d'un LED d'identificació mitjançant la consola de gestió” a la pàgina 149
- “Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició lògica mitjançant la interfície de gestió avançada del sistema (ASMI)” a la pàgina 150
- “Activació o desactivació d'un LED d'identificació utilitzant l'ASMI” a la pàgina 150

## Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició utilitzant consola de gestió

Podeu desactivar un LED d'atenció del sistema o un LED de partició lògica si determineu que un problema no és d'alta prioritat i decidiu solucionar-lo més tard. Podeu dur a terme aquestes tasques des de la Consola de gestió de maquinari (HMC).

Si voleu que se us informi quan es produeixi un altre problema, haureu de desactivar el LED d'atenció del sistema per què pugui activar-se de nou si es produeix un altre problema.

Per desactivar un LED d'atenció del sistema mitjançant l'HMC, trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:

- Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
  1. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
  2. Per habilitar les tasques per aquest servidor, seleccioneu el nom del servidor necessari.
  3. Al menú **Tasques**, feu clic a **Operacions > Estat de LED**.
  4. Feu clic a **LED d'identificació**. S'obre la finestra LED d'identificació. El sistema seleccionat i el seu estat de LED es visualitzaran a la part superior de la finestra. La partició lògica i el seu estat de LED es visualitzaran a la part inferior de la finestra. Des de la finestra LED d'identificació, podeu desactivar el LED d'atenció del sistema i el LED de partició lògica.
  5. Feu clic a **Desactivar el LED d'atenció**. Es visualitzarà una finestra de confirmació que ofereix la informació següent:
    - Una verificació de que el LED d'atenció del sistema s'ha desactivat.
    - Una indicació que encara hi pot haver problemes oberts en el sistema.
    - Una indicació de que no es pot activar el LED d'atenció del sistema.
  6. Seleccioneu una de les particions a la taula inferior i feu clic a **Desactivar LED de partició**. Es visualitzarà una finestra de confirmació que ofereix la informació següent:
    - Una verificació de que el LED de partició lògica s'ha desactivat.
    - Una indicació que encara hi pot haver problemes oberts a la partició lògica.
    - Una indicació de que no es pot activar el LED de partició lògica.
- Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced+, seguiu aquests passos:



1. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, a **Tots els sistemes**.
2. Per veure les accions per aquest servidor, seleccioneu el nom del servidor necessari.
3. A l'àrea de navegació, feu clic a **Accions del sistema > LED d'atenció**.
4. Feu clic a **Identificar LED d'atenció**. S'obre la finestra LED d'identificació. El sistema seleccionat i el seu estat de LED es visualitzaran a la part superior de la finestra. La partició lògica i el seu estat de LED es visualitzaran a la part inferior de la finestra. Des de la finestra LED d'identificació, podeu desactivar el LED d'atenció del sistema i el LED de partició lògica.
5. Feu clic a **Apagar el LED d'atenció**. Es visualitzarà una finestra de confirmació que ofereix la informació següent:

- Una verificació de que el LED d'atenció del sistema s'ha desactivat.
  - Una indicació que encara hi pot haver problemes oberts en el sistema.
  - Una indicació de que no es pot activar el LED d'atenció del sistema.
6. Seleccioneu una de les particions lògiques a la taula inferior i feu clic a **Apagar el LED d'atenció**. Es visualitzarà una finestra de confirmació que ofereix la informació següent:
- Una verificació de que el LED de partició lògica s'ha desactivat.
  - Una indicació que encara hi pot haver problemes oberts a la partició lògica.
  - Una indicació de que no es pot activar el LED de partició lògica.

## Activació o desactivació d'un LED d'identificació mitjançant la consola de gestió

Podeu activar o desactivar un LED d'identificació dels components connectats al sistema des de la Consola de gestió de maquinari (HMC).

El sistema proporciona diversos LED que ajuden a identificar diferents components al sistema, com ara allotjaments o unitats substituïbles localment (FRU). Per aquest motiu, s'anomenen *LED d'identificació*.

Podeu activar o desactivar els tipus següents de LED d'identificació:

- **LED d'identificació d'un allotjament.** Si voleu afegir un adaptador a un calaix (allotjament) específic, heu de conèixer el tipus, model i número de sèrie de màquina (MTMS) del calaix. Per determinar si teniu l'MTMS correcte pel calaix que necessita el nou adaptador, podeu activar el LED d'un calaix i verificar que l'MTMS correspon al calaix que requereix el nou adaptador.
- **LED d'identificació d'una FRU associada amb un allotjament especificat.** Si voleu connectar un cable a un adaptador d'E/S determinat, podeu activar el LED de l'adaptador que és una unitat substituïble localment (FRU) i després comprovar físicament on s'ha de connectar el cable. Això és especialment útil si teniu diversos adaptadors amb ports oberts.

Per activar o desactivar un LED d'identificació per un allotjament o FRU, trieu una de les següents opcions de navegació segons el tipus d'interfície de l'HMC:

- Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
  1. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
  2. Per habilitar les tasques per aquest servidor, seleccioneu el nom del servidor necessari.
  3. Des del menú **Tasques**, feu clic a **Operacions > Estat de LED > LED d'identificació**. Apareixerà la finestra LED d'identificació, Seleccionar allotjament.
  4. Per activar o desactivar un LED d'identificació per a un allotjament, seleccioneu un allotjament de la llista i feu clic a **Activa LED** o **Desactiva LED**. El LED associat s'activarà o desactivarà.
  5. Per activar o desactivar un LED d'identificació per a una FRU, seleccioneu un allotjament de la taula i després feu clic a **Seleccionat > Llista de FRU**.
  6. Seleccioneu una o diverses FRU de la llista i feu clic a **Activa LED** o **Desactiva LED**. El LED associat s'activarà o desactivarà.
- Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced+, seguiu aquests passos:



1. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, a **Tots els sistemes**.
2. Per veure les accions per aquest servidor, seleccioneu el servidor necessari.
3. A l'àrea de navegació, feu clic **Accions del sistema > LED d'atenció > Identificar LED d'atenció**. Apareixerà la finestra Identificar LED d'atenció, Seleccionar allotjament.
4. Per activar o desactivar un LED d'identificació per a un allotjament, seleccioneu un allotjament de la llista i feu clic a **Activar LED** o **Desactivar LED**. El LED associat s'activarà o desactivarà.

5. Per activar o desactivar un LED d'identificació per a una FRU, seleccioneu un allotjament de la taula i després feu clic a **Seleccionat > Llista de FRU**.
6. Seleccioneu una o diverses FRU de la llista i feu clic a **Activar LED** o **Desactivar LED**. El LED associat s'activarà o desactivarà.

## **Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició lògica mitjançant la interfície de gestió avançada del sistema (ASMI)**

Podeu desactivar un LED d'atenció del sistema o un LED de partició lògica utilitzant la interfície de gestió avançada del sistema (ASMI).

L'indicador de registre de comprovació proporciona un senyal visual que indica que el sistema en general necessita atenció o assistència tècnica. Cada sistema té un únic indicador de registre de comprovació. Quan es produeix una incidència que necessita de la vostra intervenció o del servei tècnic, l'indicador de registre de comprovació s'il·lumina de forma constant. L'indicador de registre de comprovació s'encén quan es realitza una entrada en les anotacions d'error del processador de servei. L'entrada d'error es transmet al registre d'errors del sistema i al registre d'errors del sistema operatiu.

Per dur a terme aquesta operació, el vostre nivell d'autoritat ha de ser un dels següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per desactivar l'indicador de registre de comprovació, realitzeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu l'ID d'usuari i la contrasenya, i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema > Indicadors de servei > Indicador d'atenció del sistema**.
3. Al panell de la dreta, feu clic a **Apaga indicador d'atenció del sistema**. Si l'intent no és satisfactori, es visualitzarà un missatge d'error.

## **Activació o desactivació d'un LED d'identificació utilitzant l'ASMI**

Podeu activar o desactivar un LED d'identificació utilitzant la interfície de gestió avançada del sistema (ASMI).

Podeu especificar el codi d'ubicació de qualsevol indicador per veure o modificar el seu estat actual. Si especifiqueu un codi d'ubicació incorrecte, el gestor avançat del sistema intenta anar al següent nivell més alt del codi d'ubicació.

El següent nivell és el codi d'ubicació de nivell base per a aquesta unitat substituïble localment (FRU). Per exemple, un usuari escriu el codi d'ubicació per a la FRU que es troba a la segona ranura d'E/S del tercer allotjament del sistema. Si el codi d'ubicació per a la segona ranura d'E/S és incorrecte (la FRU no existeix en aquesta ubicació), s'inicia un intent d'establir l'indicador per al tercer allotjament. Aquest procés continua fins que es localitzi una FRU o no hi hagi cap altre nivell disponible.

Per dur a terme aquesta operació, el vostre nivell d'autoritat ha de ser un dels següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per canviar l'estat actual d'un indicador, realitzeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu l'ID d'usuari i la contrasenya, i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema > Indicadors de servei > Indicadors per codi d'ubicació**.

3. Al panell de la dreta, escriviu el codi d'ubicació de la FRU i feu clic a **Continua**.
4. Seleccioneu l'estat preferit a la llista.
5. Feu clic a **Desa valors**.

---

## Tancament d'una crida de servei

Realitzeu els procediments següents per tancar incidències que requereixen assistència tècnica, esborrar missatges de maquinari i preparar el servidor per tornar al client.

Seguiu aquesta llista de control abans de dur a terme el procediment:

- Torneu el servidor a l'estat que el client utilitza normalment, com ara tipus d'IPL, modalitat d'IPL i la manera en què el sistema està configurat o particionat.
  - Mentre estàveu realitzant l'anàlisi de problemes sobre la incidència susceptible de servei original, és possible que s'hagin obert altres incidències susceptibles de servei. Tanqueu totes les incidències susceptibles de servei que s'hagin obert com a conseqüència de la vostra activitat de servei.
  - Assegureu-vos que s'hagi realitzat la verificació del servidor i que no existeixi cap problema que necessiti accions de servei addicionals.
  - Si la reparació s'ha dut a terme mitjançant els procediments de reparació en línia consola de gestió, assegureu-vos que la incidència susceptible de servei original ara està tancada.
1. Com a referència en el futur, anoteu el codi de referència del sistema (SRC), o el símptoma, i el codi d'ubicació de la unitat substituïble localment (FRU) que heu canviat. El servidor està gestionat per consola de gestió?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** realitzeu un dels passos següents:
      - Si el servidor està gestionat mitjançant el Gestor de virtualització integrat (IVM), aneu a l'apartat “Tancament d'una crida de servei utilitzant l'Integrated Virtualization Manager” a la pàgina 158.
      - Si el servidor no està particionat i executa el sistema operatiu AIX o Linux, aneu a “Tancament d'una crida de servei utilitzant l'AIX o elLinux” a la pàgina 154.
      - Si al servidor s'està executant l'IBM PowerKVM, aneu a “Tancament d'una crida de servei utilitzant l'IBM PowerKVM” a la pàgina 158.
  2. Trieu una de les següents opcions de navegació depenent del tipus d'interfície de la Consola de gestió de maquinari (HMC):
    - Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
      - a. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes**.
      - b. Al panell de contingut, feu clic a **Gestió de les incidències que requereixen servei tècnic**.
      - c. Examineu al registre d'esdeveniments d'accions de servei les possibles incidències d'accions de servei obertes.
    - Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced+, seguiu aquests passos:
      - a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Capacitat de servei**  i, a continuació, **Gestor d'incidències que requereixen servei tècnic**.
      - b. Examineu al registre d'esdeveniments d'accions de servei les possibles incidències d'accions de servei obertes.
  3. Hi ha cap incidència d'acció de servei oberta?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.

- **No:** si el LED d'atenció del sistema segueix activat, desactiveu el LED tal com es descriu a l'apartat "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147. Torneu el sistema al client. **Aquí acaba la reparació.**
4. Anoteu la llista d'incidències d'accions de servei.
  5. A la llista d'incidències susceptibles de servei anotades al pas 4, seguiu els passos 6 a 32 a la pàgina 153 per a cada incidència d'acció de servei oberta.
  6. Determineu la classe d'error de la incidència susceptible de servei. Anoteu-la per si l'heu d'utilitzar més endavant.
  7. Examineu els detalls de la incidència d'acció de servei oberta.  
El codi d'error associat amb aquesta incidència d'acció de servei és el mateix que el que s'ha anotat al pas 1 a la pàgina 151?
    - **Sí:** aneu al pas 11.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  8. Examineu la llista de FRU de la incidència d'acció de servei. Hi ha FRU llistades per a la incidència d'acció de servei?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 11.
  9. La llista de FRU és idèntica (mateixes FRU, mateix nombre de FRU i mateix ordre de FRU) a la llista de FRU del codi d'error anotat al pas 1 a la pàgina 151?
    - **Sí:** aneu al pas 11.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  10. La llista de FRU és diferent. La FRU que heu substituït i anotat en el pas 1 a la pàgina 151 es troba a la llista de FRU per a aquesta incidència d'acció de servei?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 32 a la pàgina 153.
- Nota:** Algunes incidències d'acció de servei continuaran obertes quan sortiu d'aquest MAP. És possible que calguin més accions de servei per completar la reparació.
11. Examineu els detalls d'aquesta incidència d'acció de servei i anoteu les particions implicades en aquesta incidència d'acció de servei per tal d'utilitzar-les en un pas posterior.
  12. El codi d'error associat amb aquesta incidència d'acció de servei té el format A11-xxx o A01-xxx?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 17.
  13. Heu començat una llista de les particions Axx a partir de les incidències d'acció de servei que heu processat en aquest MAP?
    - **Sí:** aneu al pas 15.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  14. Inicieu una nova llista de particions Axx copiant la llista de particions obtingudes en el pas 11. Aneu al pas 16.
  15. Afegiu la llista de particions obtinguda al pas 11 a la llista existent de particions Axx obtinguda després de processar les incidències d'acció de servei anteriors d'aquest procediment d'anàlisi de manteniment (MAP).
  16. Elimineu totes les entrades de la llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11. Si en passos futurs, se us envia a la llista de particions obtinguda en el pas 11, la llista està buida. Aneu al pas 17.
  17. Seleccioneu la incidència d'acció de servei a la finestra Error associat amb aquesta incidència susceptible de servei.
  18. Feu clic a **Tancar incidència**.



19. Afegiu comentaris per a la incidència susceptible de servei. S'ha d'incloure la informació addicional que sigui exclusiva. Feu clic a **D'acord**. Els passos següents afegiran informació de FRU o bé l'actualitzaran.
  20. Heu substituït, afegit o modificat una FRU de la incidència d'acció de servei oberta?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 22.
  21. A la llista de FRU, seleccioneu una FRU que sigui necessari actualitzar. Feu dos clics sobre la FRU i actualitzeu la informació de FRU. Aneu al pas 23.
  22. Seleccioneu l'opció **Cap FRU no s'ha substituït per a aquesta incidència susceptible de servei**.
  23. Feu clic a **D'acord** per tancar la incidència d'acció de servei.
  24. Està buida la llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 152?
    - **Sí:** aneu al pas 32.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  25. La llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 152 conté més d'una entrada?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 32.
  26. La classe d'error s'ha anotat en el pas 25 de l'AIX?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 32.
  27. Dueu a terme tots els passos següents per a cada entrada de la llista de totes les particions que heu anotat al pas 11 a la pàgina 152, excepte per a la partició que estàveu utilitzant per depurar el problema original.
  28. A la llista de totes les particions, obriu la finestra de terminal virtual de l'HMC d'una partició i, tot seguit, escriviu diag a l'indicador d'ordres de l'AIX.
  29. Quan es mostrin instruccions operatives de diagnòstic, seguiu aquests passos:
    - a. Premeu Intro.
    - b. Seleccioneu l'opció **Selecció de tasques**.
    - c. Seleccioneu l'opció **Anota reparació**.
    - d. Seleccioneu el recurs associat amb l'acció de reparació:
      - Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.
      - Si el recurs associat amb l'acció de reparació no es visualitza a la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.
    - e. Un cop feta la vostra selecció, feu clic a **Comprometre**.
- Nota:** Si el tipus de terminal no està definit, se us sol·licitarà que el definiu per poder continuar.
30. Sortiu dels diagnòstics d'aquesta partició i torneu a l'indicador d'ordres de l'AIX.
  31. S'han processat totes les particions de la llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 152?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 24 per processar la següent partició de la llista que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 152.
  32. S'han processat totes les incidències susceptibles de servei anotades en el pas 4 a la pàgina 152?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 5 a la pàgina 152 i processeu la següent incidència d'acció de servei de la llista d'incidències susceptibles de servei anotades en el pas 4 a la pàgina 152.
  33. Mentre processàveu totes les incidències d'accions de servei, se us ha enviat al pas 14 a la pàgina 152?

- **Sí:** continueu en el pas següent.
- **No:** si el LED d'atenció del sistema segueix activat, desactiveu el LED tal com es descriu a l'apartat "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147. Torneu el sistema al client. **Aquí acaba la reparació.**

**Nota:** Si durant el processament de la llista d'incidències d'acció de servei obertes, algunes incidències d'acció de servei romanen obertes, és possible que calgui realitzar més accions de servei per completar la reparació.

34. Dueu a terme tots els passos següents per a cada entrada de la llista de les particions Axx que heu començat a anotar al pas 14 a la pàgina 152, excepte per a la partició que estàveu utilitzant per depurar el problema original.
35. A la llista de les particions Axx, obriu la finestra de terminal virtual de la consola de gestió d'una partició i, tot seguit, escriviu diag a l'indicador d'ordres de l'AIX.
36. Quan es mostrin instruccions operatives de diagnòstic, seguiu aquests passos:
  - a. Premeu Intro.
  - b. Seleccioneu l'opció **Selecció de tasques**.

**Nota:** Si el tipus de terminal no està definit, se us sol·licitarà que el definiu per poder continuar.

- c. Seleccioneu el recurs associat amb l'acció de reparació:
    - Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.
    - Si el recurs associat amb l'acció de reparació no es visualitza a la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.
  - d. Un cop feta la vostra selecció, feu clic a **Comprometre**.
37. Sortiu dels diagnòstics d'aquesta partició i torneu a l'indicador d'ordres de l'AIX.
  38. S'han processat totes les particions de la llista de particions Axx que heu començat a anotar en el pas 14 a la pàgina 152?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 34 per processar la següent partició de la llista que heu anotat en el pas 14 a la pàgina 152.
  39. Si el LED d'atenció del sistema segueix activat, desactiveu el LED tal com es descriu a l'apartat "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147. **Aquí acaba la reparació.** Torneu el sistema al client.

**Nota:** Si durant el processament de la llista d'incidències d'acció de servei obertes, algunes incidències d'acció de servei romanen obertes, és possible que calgui realitzar més accions de servei per completar la reparació.

## Tancament d'una crida de servei utilitzant l'AIX o elLinux

Si el servidor no està connectat a una consola de gestió i no utilitza l'Integrated Virtualization Manager (IVM), realitzeu els procediments següents per tancar incidències que requereixen assistència tècnica, esborrar missatges de maquinari i preparar el servidor per tornar al client.

Seguiu aquesta llista de control abans de dur a terme el procediment:

- Torneu el servidor a l'estat que el client utilitza normalment, com ara tipus d'IPL, modalitat d'IPL i la manera en què el sistema està configurat o particionat.
- Mentre estàveu realitzant l'anàlisi de problemes sobre la incidència susceptible de servei original, és possible que s'hagin obert altres incidències susceptibles de servei. Tanqueu totes les incidències susceptibles de servei que s'hagin obert com a conseqüència de la vostra activitat de servei.
- Assegureu-vos que s'hagi realitzat la verificació del servidor i que no existeixi cap problema que necessiti accions de servei addicionals.

- Si la reparació s'ha dut a terme mitjançant els procediments de reparació en línia de l'IVM, assegureu-vos que la incidència amb assistència tècnica original s'hagi tancat.
- 1. Heu utilitzat una operació d'intercanvi en calent mitjançant una ajuda de servei de diagnòstic de l'AIX per canviar la FRU?
  - **Sí:** aneu al pas 4
  - **No:** continueu en el pas següent.
- 2. Teniu unitats substituïbles localment (FRU) (per exemple targetes, adaptadors, cables o dispositius) que s'hagin eliminat durant l'anàlisi de problemes i que vulgueu tornar a posar en el sistema?

**Nota:** Si s'ha substituït la bateria o la placa posterior del sistema i esteu carregant diagnòstics des d'un servidor a través d'una xarxa, és possible que calgui que el client configuri la informació d'arrancada de xarxa per a aquest sistema abans que es puguin carregar els diagnòstics. Definiu també la informació de data i hora del sistema, un cop que s'hagi dut a terme la reparació.

- **Sí:** torneu a instal·lar totes les FRU que s'han eliminat durant l'anàlisi de problemes. Aneu al pas 3
- **No:** continueu en el pas següent.
- 3. El sistema o la partició lògica que esteu reparant utilitza el sistema operatiu AIX?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** aneu al pas 5.
- 4. El sistema o la partició lògica que esteu reparant té instal·lat el sistema operatiu AIX?

**Nota:** Responen no a aquesta pregunta si acabeu de substituir un disc dur al grup de volums arrel.

- **Sí:** aneu al pas 7.
- **No:** continueu en el pas següent.
- 5. Executeu els diagnòstics autònoms en modalitat de determinació de problemes des d'un CD-ROM o des d'un servidor de gestió d'instal·lació de xarxa (NIM).

**Nota:** Per obtenir instruccions sobre executar diagnòstics autònoms des d'un CD i no mitjançant una HMC, consulteu Execució dels diagnòstics autònoms des d'un CD en un servidor sense una HMC connectada.

Per obtenir instruccions sobre l'execució de diagnòstics autònoms des d'un servidor NIM, consulteu Execució dels diagnòstics autònoms des d'un servidor de gestió d'instal·lació de xarxa.

Heu tingut algun problema?

- **Sí:** Aneu a Anàlisi de problemes.
  - **No:** continueu en el pas següent.
  - 6. El maquinari del sistema funciona correctament.
- Si el LED d'atenció del sistema segueix activat, desactiveu el LED tal com es descriu a l'apartat "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147.

**Aquí acaba la reparació.**

**Nota:** Si durant el processament de la llista d'incidències d'acció de servei obertes, algunes incidències d'acció de servei romanen obertes, és possible que calgui realitzar més accions de servei per completar la reparació.

Torneu el servidor a l'estat que el client utilitza normalment, com ara tipus d'IPL, modalitat d'IPL i la manera en què el sistema està configurat o particionat. És possible que hàgiu de tornar a arrancar el sistema operatiu.

- 7. Realitzeu els passos següents:
  - a. Reinicieu el sistema.

- b. Espereu que aparegui l'indicador d'inici de sessió del sistema operatiu AIX o que l'activitat del sistema al panell o a la pantalla de l'operador s'hagi aturat.

S'ha visualitzat l'indicador d'inici de sessió de l'AIX?

- **Sí:** continueu en el pas següent.
- **No:** Aneu a Anàlisi de problemes.

8. Si el menú Acció de reparació de recurs ja es mostra, aneu al pas 12; si no, seguiu aquests passos:

- a. Inicieu sessió en el sistema operatiu amb autorització arrel (si cal, demaneu al client que especifiqui la contrasenya) o bé utilitzeu l'inici de sessió de CE.
- b. Escriviu l'ordre diag -a i comproveu si falten recursos. Seguiu les instruccions que es mostren. Si es mostra un número de sol·licitud del sistema (SRN), és possible que una targeta o una connexió no estigui ben ajustada. Si no apareix cap instrucció, això significa que no s'ha detectat que falti cap recurs. Continueu amb el pas 9.

9. Realitzeu els passos següents:

- a. Introduïu diag a l'indicador d'ordres i premeu **Retorn**.
- b. Seccioneu l'opció **Rutines de diagnòstic**.
- c. Quan es mostri el menú Selecció de mode de diagnòstic, seccioneu **Determinació de problemes**.
- d. Quan es mostri el menú Selecció de diagnòstic avançat, seccioneu l'opció **Tots els recursos**. Com a alternativa, proveu les FRU que heu substituït i els dispositius connectats a les FRU que heu substituït seleccionant els diagnòstics per a la FRU individual.

S'ha visualitzat el menú Acció de reparació de recurs (801015)?

- **Sí:** aneu al pas 13 a la pàgina 157.
- **No:** continueu en el pas següent.

10. S'ha visualitzat el menú PROVA FINALITZADA sense haver trobat cap problema (801010)?

- **Sí:** continueu en el pas següent.
- **No:** encara hi ha un problema sense corregir. Aneu a Anàlisi de problemes.

11. Seccioneu l'opció **Anota acció de reparació**, si no s'havia anotat anteriorment, del menú SELECCIÓ DE TASCA per actualitzar les anotacions d'error de l'AIX. Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.

Si el recurs associat a aquesta acció no es mostra en la llista de recursos, seccioneu **sysplanar0**.

**Nota:** Si l'indicador del registre de comprovació està activat, aquesta acció el tornarà a establir en l'estat normal. Aneu al pas 14 a la pàgina 157.

12. Executeu una prova en un recurs que tingui una entrada al registre d'errors de l'AIX, al mode de verificació del sistema. Si la prova del recurs s'ha realitzat satisfactòriament, es visualitza el menú Acció de reparació de recurs.

Després de substituir una FRU, seccioneu el recurs corresponent a aquesta FRU al menú Acció de reparació de recurs. Aquesta acció actualitza les anotacions d'error de l'AIX per indicar que s'ha substituït una FRU detectable pel sistema.

**Nota:** Si l'indicador del registre de comprovació està activat, aquesta acció el tornarà a establir en l'estat normal.

Per seleccionar el recurs per a la FRU substituïda, seguiu aquests passos:

- a. Seccioneu el recurs associat amb l'acció de reparació:
  - Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.
  - Si el recurs associat amb l'acció de reparació no es visualitza a la llista de recursos, seccioneu **sysplanar0**.

b. Un cop feta la vostra selecció, feu clic a **Comprometre**.

S'ha visualitzat una altra Acció de reparació de recurs (801015)?

- **Sí:** continueu en el pas següent.
- **No:** si apareix el menú que indica que no s'ha trobat cap problema, aneu al pas 14.

13. Executeu una prova en un recurs que tingui una entrada al registre d'errors de l'AIX, al mode de verificació del sistema. Si la prova del recurs s'ha realitzat satisfactòriament, es visualitza el menú Acció de reparació de recurs.

**Nota:** El pare o el fill del recurs que acabeu de substituir també podria necessitar que s'hi executés l'ajuda de servei Acció de reparació de recurs.

Després de substituir aquesta FRU, seleccioneu el recurs corresponent a aquesta FRU al menú Acció de reparació de recurs. Aquesta acció actualitza les anotacions d'error de l'AIX per indicar que s'ha substituït una FRU detectable pel sistema.

**Nota:** Si l'indicador del registre de comprovació està activat, aquesta acció el tornarà a establir en l'estat normal.

Per seleccionar el recurs per a la FRU substituïda, seguiu aquests passos:

a. Seleccioneu el recurs associat amb l'acció de reparació:

- Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.
- Si el recurs associat amb l'acció de reparació no es visualitza a la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.

b. Un cop feta la vostra selecció, feu clic a **Comprometre**.

S'ha visualitzat el menú No s'ha trobat cap problema?

- **Sí:** continueu en el pas següent.
- **No:** Aneu a Anàlisi de problemes.

14. Si heu canviat els valors del processador de servei o de la xarxa (seguint les instruccions dels MAP anteriors), restaureu els valors, és a dir, torneu als valors que hi havia abans de fer tasques de reparació en el sistema. Si heu executat els diagnòstics autònoms des del CD-ROM, traieu el CD-ROM de diagnòstics autònoms del sistema.

Heu realitzat una acció de servei en un subsistema RAID que implicava canviar la targeta de memòria cau de l'adaptador PCI RAID o canviar la configuració?

**Nota:** Això no fa referència a la memòria cau ni a l'adaptador PCI-X RAID.

- **Sí:** continueu en el pas següent.
- **No:** aneu al pas 16 a la pàgina 158.

15. Utilitzeu la selecció **Opcions de recuperació** per resoldre la configuració RAID, duent a terme els passos següents:

- Al diàleg PCI SCSI Disk Array Manager, seleccioneu **Opcions de recuperació**.
- Seleccioneu **Eborra configuració de l'adaptador PCI SCSI** i premeu F3 per esborrar les dades de configuració anteriors que hi havia a l'adaptador de substitució.
- Al diàleg Opcions de recuperació, seleccioneu **Resol configuració de l'adaptador PCI SCSI RAID**.
- Al diàleg Resol configuració de l'adaptador PCI SCSI RAID, seleccioneu **Accepta configuració de les unitats**.
- Al menú de selecció d'adaptador PCI SCSI RAID, seleccioneu l'adaptador que heu canviat.
- Al diàleg següent, premeu Intro.
- Quan vegeu el menú de selecció Esteu segur, premeu Intro per continuar. Quan finalitzi l'acció de recuperació, es mostrarà el missatge d'estat **OK**.

- h. Si rebeu el missatge d'estat **Failed**, verifiqueu que heu seleccionat l'adaptador correcte i després repetiu aquest procediment. Quan la recuperació hagi finalitzat, sortiu del sistema operatiu.
  - i. Aneu al pas 16.
16. El maquinari del sistema funciona correctament. Torneu el servidor a l'estat que el client utilitza normalment, com ara tipus d'IPL, modalitat d'IPL i la manera en què el sistema està configurat o particionat.

## Tancament d'una crida de servei utilitzant l'IBM PowerKVM

Dueu a terme els passos següents per preparar el servidor i tornar al client.

Tingueu en compte els següents prerequisits abans de dur a terme el procediment:

- Torneu el servidor a l'estat que el client utilitza normalment, com ara tipus d'IPL, modalitat d'IPL i la manera en què el sistema està configurat o particionat.
  - Assegureu-vos que s'hagi realitzat la verificació del servidor i que no existeixi cap problema que necessiti accions de servei addicionals.
1. Teniu unitats substituïbles localment (FRU) (per exemple targetes, adaptadors, cables o dispositius) que s'hagin eliminat durant l'anàlisi de problemes i que vulgueu tornar a posar en el sistema?
    - **Sí:** torneu a instal·lar totes les FRU que s'han eliminat durant l'anàlisi de problemes. Continueu en el pas següent.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  2. Heu dut a terme ja "Verificació d'una reparació" a la pàgina 139?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** dueu a terme "Verificació d'una reparació" a la pàgina 139. Continueu amb el proper pas.
  3. El maquinari del sistema funciona correctament.
 

Si el LED de registre de comprovació encara està activat, desactiveu el LED tal com es descriu a "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147.

## Tancament d'una crida de servei utilitzant l'Integrated Virtualization Manager

Realitzeu els procediments següents per tancar incidències que requereixen assistència tècnica, esborrar missatges de maquinari i preparar el servidor per tornar al client.

Seguiu aquesta llista de control abans de dur a terme el procediment:

- Torneu el servidor a l'estat que el client utilitza normalment, com ara tipus d'IPL, modalitat d'IPL i la manera en què el sistema està configurat o particionat.
  - Mentre estàveu realitzant l'anàlisi de problemes sobre la incidència susceptible de servei original, és possible que s'hagin obert altres incidències susceptibles de servei. Tanqueu totes les incidències susceptibles de servei que s'hagin obert com a conseqüència de la vostra activitat de servei.
  - Assegureu-vos que s'hagi realitzat la verificació del servidor i que no existeixi cap problema que necessiti accions de servei addicionals.
  - Si la reparació s'ha dut a terme mitjançant els procediments de reparació en línia de l'Integrated Virtualization Manager (IVM), assegureu-vos que la incidència amb assistència tècnica original s'hagi tancat.
1. Com a referència en el futur, anoteu el codi de referència del sistema (SRC), o el símptoma, i el codi d'ubicació de la unitat substituïble localment (FRU) que heu canviat.
  2. A l'IVM, obriu **Gestiona incidències susceptibles de servei** i mireu les incidències susceptibles de servei existents.
  3. Hi ha incidències d'accions de servei obertes?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.

- **No:** si el LED d'atenció del sistema segueix activat, desactiveu el LED tal com es descriu a l'apartat "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147. Torneu el sistema al client. **Aquí acaba la reparació.**
4. Anoteu la llista d'incidències d'accions de servei.
  5. A la llista d'incidències susceptibles de servei del pas 4, dueu a terme els passos 6 a 30 a la pàgina 160 per a cada incidència d'acció de servei oberta.
  6. Determineu la classe d'error de la incidència susceptible de servei. Anoteu-lo per si l'heu d'utilitzar més endavant.
  7. Examineu els detalls de la incidència d'acció de servei oberta.  
El codi d'error associat amb aquesta incidència d'acció de servei és el mateix que el que s'ha enregistrat al pas 1 a la pàgina 158?
    - **Sí:** aneu al pas 11.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  8. Examineu la llista de FRU de la incidència d'acció de servei. Hi ha FRU llistades per a la incidència d'acció de servei?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 11.
  9. La llista de FRU és idèntica (mateixes FRU, mateix nombre de FRU i mateix ordre de FRU) a la llista de FRU del codi d'error anotat al pas 1 a la pàgina 158?
    - **Sí:** aneu al pas 11.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  10. La FRU que heu substituït i anotat en el pas 1 a la pàgina 158 es troba a la llista de FRU per a aquesta incidència d'acció de servei?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 30 a la pàgina 160.
- Nota:** Algunes incidències d'acció de servei continuen obertes quan sortiu d'aquest MAP. És possible que calguin més accions de servei per completar la reparació.
11. Examineu els detalls d'aquesta incidència d'acció de servei i anoteu les particions implicades en aquesta incidència d'acció de servei per tal d'utilitzar-les en un pas posterior.
  12. El codi d'error associat amb aquesta incidència d'acció de servei té el format A11-xxx o A01-xxx?
    - **Sí:** continueu en el pas següent.
    - **No:** aneu al pas 17.
  13. Heu iniciat una llista de les particions Axx a partir de les incidències d'acció de servei que heu processat en aquest procediment d'anàlisi de manteniment (MAP)?
    - **Sí:** aneu al pas 15.
    - **No:** continueu en el pas següent.
  14. Inicieu una nova llista de particions Axx copiant la llista de particions obtingudes en el pas 11. Aneu al pas 16.
  15. Afegiu la llista de particions obtinguda en el pas 11 a la llista existent de particions Axx obtinguda després de processar les incidències d'acció de servei d'aquest MAP.
  16. Elimineu totes les entrades de la llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11. Si en passos futurs, se us envia a la llista de particions obtinguda en el pas 11, la llista està buida. Aneu al pas 17.
  17. Seleccioneu i ressaltu la incidència d'acció de servei de la finestra Gestiona incidències susceptibles de servei.
  18. Feu clic a **Tancar incidència**.
  19. Afegiu comentaris per a la incidència susceptible de servei. S'ha d'incloure la informació addicional que sigui exclusiva. Feu clic a **D'acord**.

20. Afegiu o actualitzeu la informació de FRU:  
Heu substituït, afegit o modificat una FRU de la incidència d'acció de servei oberta?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** aneu al pas 22.
21. Feu clic a **D'acord** per tancar la incidència d'acció de servei.
22. Està buida la llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 159?
  - **Sí:** aneu al pas 30.
  - **No:** continueu en el pas següent.
23. La llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 159 conté més d'una entrada?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** aneu al pas 30.
24. La classe d'error s'ha anotat en el pas 23?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** aneu al pas 30.
25. Dueu a terme tots els passos següents per a cada entrada de la llista de totes les particions que heu anotat al pas 11 a la pàgina 159, excepte per a la partició que estàveu utilitzant per depurar el problema original.
26. A la llista de totes les particions, obriu la finestra de terminal virtual de l'IVM d'una partició i, tot seguit, escriviu diag a l'indicador d'ordres de l'AIX.
27. Quan es mostrin instruccions operatives de diagnòstic, seguiu aquests passos:
  - a. Premeu Intro.
  - b. Seleccioneu l'opció **Selecció de tasques**.
  - c. Seleccioneu l'opció **Anota reparació**.
  - d. Seleccioneu el recurs associat amb l'acció de reparació:
    - Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.
    - Si el recurs associat amb l'acció de reparació no es visualitza a la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.
  - e. Un cop feta la vostra selecció, feu clic a **Comprometre**.

**Nota:** Si el tipus de terminal no està definit, se us sol·licitarà que el definiu per poder continuar.
28. Sortiu dels diagnòstics d'aquesta partició i torneu a l'indicador d'ordres de l'AIX .
29. S'han processat totes les particions de la llista de totes les particions que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 159?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** aneu al pas 25 per processar la següent partició de la llista que heu anotat en el pas 11 a la pàgina 159.
30. S'han processat totes les incidències susceptibles de servei anotades en el pas 4 a la pàgina 159?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** aneu al pas 5 a la pàgina 159 i processeu la següent incidència d'acció de servei de la llista d'incidències susceptibles de servei anotades en el pas 4 a la pàgina 159.
31. Mentre processàveu totes les incidències d'accions de servei, se us ha enviat al pas 14 a la pàgina 159?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** si el LED d'atenció del sistema segueix activat, desactiveu el LED tal com es descriu a l'apartat "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147. Torneu el sistema al client. **Aquí acaba la reparació.**



**Nota:** Si durant el processament de la llista d'incidències d'acció de servei obertes, algunes incidències d'acció de servei romanen obertes, és possible que calgui realitzar més accions de servei per completar la reparació.

32. Dueu a terme tots els passos següents per a cada entrada de la llista de les particions Axx que heu començat a anotar al pas 14 a la pàgina 159, excepte per a la partició que estàveu utilitzant per depurar el problema original.
33. A la llista de les particions Axx, obriu la finestra de terminal virtual de la consola de gestió d'una partició i, tot seguit, escriviu diag a l'indicador d'ordres de l'AIX.
34. Quan es mostrin instruccions operatives de diagnòstic, seguiu aquests passos:
  - a. Premeu Intro.
  - b. Seleccioneu l'opció **Selecció de tasques**.

**Nota:** Si el tipus de terminal no està definit, se us sol·licitarà que el definiu per poder continuar.

- c. Seleccioneu l'opció **Anota reparació**.
- d. Seleccioneu el recurs associat amb l'acció de reparació:
  - Si l'acció de reparació consistia a pressionar fermament un cable o un adaptador, seleccioneu el recurs associat a aquesta acció de reparació.
  - Si el recurs associat amb l'acció de reparació no es visualitza a la llista de recursos, seleccioneu **sysplanar0**.
- e. Un cop feta la vostra selecció, feu clic a **Comprometre**.
35. Sortiu dels diagnòstics d'aquesta partició i torneu a l'indicador d'ordres de l'AIX .
36. S'han processat totes les particions de la llista de particions Axx que heu començat a anotar en el pas 14 a la pàgina 159?
  - **Sí:** continueu en el pas següent.
  - **No:** aneu al pas 32 per processar la següent partició de la llista que heu anotat en el pas 14 a la pàgina 159.
37. Si el LED d'atenció del sistema segueix activat, desactiveu el LED tal com es descriu a l'apartat "Activació i desactivació de LED" a la pàgina 147. **Aquí acaba la reparació.** Torneu el sistema al client.

**Nota:** Si durant el processament de la llista d'incidències d'acció de servei obertes, algunes incidències d'acció de servei romanen obertes, és possible que calgui realitzar més accions de servei per completar la reparació.

---

## Desactivació d'un LED d'identificació

Informació sobre com desactivar un LED d'identificació per a una peça o allotjament.

## Desactivació d'un LED d'atenció del sistema mitjançant el sistema operatiu o les eines del VIOS

Podeu utilitzar el sistema operatiu AIX, IBM i o Linux o les eines del Servidor d'E/S virtual (VIOS) per desactivar un LED d'atenció del sistema.

## Desactivació del llum indicador per a una peça utilitzant els diagnòstics de l'AIX

Utilitzeu aquest procediment per apagar el llum indicador que heu activat en dur a terme una acció de servei.

Per desactivar el llum indicador, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, introduïu diag i premeu Intro.
3. En el menú de **selecció de funció**, seleccioneu l'opció de **selecció de tasca** i premeu Intro.

4. Al menú **Selecció de tasques**, seleccioneu **Indicadors d'identificació i atenció** i premeu la tecla Intro.
5. Des de la llista de llums indicadors, seleccioneu el codi de d'ubicació de la peça i premeu Intro. Quan s'activa un llum a causa d'una peça, apareix el caràcter I davant del codi d'ubicació.
6. Seleccioneu **Comprometre**.
7. Sortiu a la línia d'ordres.

## Desactivació del llum indicador utilitzant el sistema operatiu IBM i

Utilitzeu aquest procediment per apagar el llum indicador que heu activat en dur a terme una acció de servei.

Per desactivar el llum indicador, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió a l'IBM i, **amb autoritat de nivell de servei com a mínim**.
2. A la línia d'ordres de la sessió, especifiqueu `strsst` i premeu Intro.

**Nota:** Si no podeu obtenir la pantalla Eines de servei del sistema, utilitzeu la funció 21 des del taulell de control. Com a alternativa, si el sistema està gestionat per una Consola de gestió de maquinari (HMC), podeu utilitzar el Punt focal de servei per obtenir la pantalla d'Eines de servei dedicades (DST).

3. Introduïu l'ID d'usuari i la contrasenya d'eines de servei a la pantalla d'inici de sessió d'eines de servei del sistema (SST) i premeu Intro.

**Recordeu:** La contrasenya d'eines de servei és sensible a les majúscules i minúscules.

4. Seleccioneu **Inicia una eina de servei** a la pantalla Eines de servei del sistema (SST) i premeu Intro.
5. Seleccioneu **Gestor de servei de maquinari** a la pantalla Inicia una eina de servei i premeu Intro.
6. Seleccioneu **Treballa amb el registre d'accions de servei** a la pantalla Gestió de servei de maquinari i premeu Intro.
7. A la pantalla Selecciona marge de temps, canvieu el camp **Des de: Data i hora** i introduïu una data i hora anteriors al moment en què es va produir el problema.
8. Cerqueu una entrada que coincideixi amb una o vàries condicions del problema:
  - Codi de referència del sistema
  - Recurs
  - Data i hora
  - Llista d'elements que fallen
9. Seleccioneu l'opció **2** (Mostra informació sobre l'element que falla) per mostrar l'entrada de registre d'accions de servei.
10. Seleccioneu l'opció **2** (Visualitza detalls) per mostrar la informació de l'ubicació perquè es pugui substituir la peça que falla. La informació que es mostra en els camps de data i hora és la data i hora de la primera aparició del codi de referència del sistema específic per al recurs que es mostra durant el període de temps seleccionat.
11. Seleccioneu l'opció **7** (Indicador apagat) per apagar el llum indicador.
12. Seleccioneu la funció **Reconeix tots els errors** a la part inferior de la pantalla del registre d'accions de servei, en cas que s'hagin resolt tots els problemes.
13. Tanqueu l'entrada del registre seleccionant l'opció **8** (Tanca una nova entrada) a la pantalla d'informes del registre d'accions de servei.

## Desactivació del llum indicador utilitzant el sistema operatiu del Linux

Després de dur a terme un procediment per treure i substituir o tornar a posar una peça anòmla, podeu desactivar el llum indicador.

Per desactivar el llum indicador, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió com a usuari root.

2. A la línia d'ordres, escriviu `/usr/sbin/ussysident -s normal -l codi_ubicació` i premeu Intro.

#### Informació relacionada:

 Eines de servei i productivitat per a Linux en servidors Power  
IBM proporciona eines d'ajuda i productivitat de diagnòstics de maquinari, així com també ajudes d'instal·lació per a sistemes operatius Linux en servidors IBM Power Systems.

### Desactivació del llum indicador per a una peça utilitzant les eines del VIOS

Utilitzeu aquest procediment per apagar el llum indicador que heu activat en dur a terme una acció de servei.

Per desactivar el llum indicador, seguiu aquests passos:

1. Inicieu sessió com a usuari root.
2. A la línia d'ordres, teclegeu `diagmenu` i premeu Intro.
3. En el menú de **selecció de funció**, seleccioneu l'opció de **selecció de tasca** i premeu Intro.
4. Al menú **Selecció de tasques**, seleccioneu **Indicadors d'identificació i atenció** i premeu la tecla Intro.
5. Des de la llista de llums indicadors, seleccioneu el codi de d'ubicació de la peça i premeu Intro. Quan s'activa un llum a causa d'una peça, apareix el caràcter I davant del codi d'ubicació.
6. Seleccioneu **Comprometre**.
7. Sortiu a la línia d'ordres.

### Desactivació d'un LED d'atenció del sistema utilitzant l'ASMI

Podeu utilitzar la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI) per desactivar un LED d'atenció del sistema.

### Desactivació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan sabeu el codi d'ubicació

Informació sobre com desactivar el LED d'identificació utilitzant la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI) quan sabeu el codi d'ubicació.

Podeu especificar el codi d'ubicació de qualsevol indicador per veure o modificar el seu estat actual. Si especifiqueu un codi d'ubicació incorrecte, l'ASMI intenta anar al següent nivell més alt del codi d'ubicació.

El següent nivell és el codi d'ubicació de nivell base per a aquesta unitat substituïble localment (FRU). Per exemple, un usuari escriu el codi d'ubicació per a la FRU que es troba a la segona ranura del mòdul de memòria del tercer allotjament del sistema. Si el codi d'ubicació per a la segona ranura del mòdul de memòria és incorrecte (la FRU no existeix en aquesta ubicació), s'inicia un intent d'establir l'indicador per al tercer allotjament. Aquest procés continua fins que es localitzi una FRU o no hi hagi cap altre nivell disponible.

Per dur a terme aquesta operació, el vostre nivell d'autoritat ha de ser un dels següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per canviar l'estat actual d'un indicador, completeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema** > **Indicadors de servei** > **Indicadors per codi d'ubicació**.
3. Al camp **Codi d'ubicació**, escriviu el codi d'ubicació de la FRU i feu clic a **Continua**.
4. Des de la llista **Identificar estat de l'indicador**, seleccioneu **Apagada**.
5. Feu clic a **Desa valors**.

## Desactivació del LED d'identificació utilitzant l'ASMI quan no sabeu el codi d'ubicació

Informació sobre com desactivar el LED d'identificació utilitzant la Interfície de gestió avançada del sistema (ASMI) quan no sabeu el codi d'ubicació.

Podeu desactivar els indicadors d'identificació en cada allotjament.

Per dur a terme aquesta operació, el vostre nivell d'autoritat ha de ser un dels següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per tal d'inhabilitar els estats d'indicador d'allotjament, completeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema > Indicadors de servei > Indicadors d'allotjament**. Es mostraran tots els servidors i allotjaments que gestiona l'ASMI.
3. Seleccioneu el servidor o l'allotjament amb la peça que s'ha de substituir i feu clic a **Continua**. Es llistaran els identificadors del codi d'ubicació.
4. Seleccioneu l'identificador del codi d'ubicació i seleccioneu **Apagada**.
5. Per guardar els canvis fets en l'estat d'un indicador de FRU, o de més d'un, feu clic a **Desar valors**.

## Desactivació d'un indicador de registre de comprovació (indicador d'informació del sistema) utilitzant l'ASMI

Podeu desactivar l'indicador del registre de comprovació (indicador d'informació del sistema) o l'indicador del registre de comprovació de la partició lògica utilitzant l'ASMI.

L'indicador del registre de comprovació proporciona un senyal visual que indica que el sistema en general necessita atenció o assistència tècnica. Cada sistema té un únic indicador del registre de comprovació. Quan es produeix una incidència que necessita de la vostra intervenció o del servei tècnic, l'indicador del registre de comprovació s'il·lumina de forma constant. L'indicador del registre de comprovació s'encén quan es realitza una entrada en les anotacions d'error del processador de servei. L'entrada d'error es transmet al registre d'errors del sistema i al registre d'errors del sistema operatiu.

Per dur a terme aquesta operació, el vostre nivell d'autoritat ha de ser un dels següents:

- Administrador
- Proveïdor de serveis autoritzat

Per desactivar l'indicador del registre de comprovació, realitzeu els passos següents:

1. Al panell de benvinguda de l'ASMI, especifiqueu el vostre ID d'usuari i contrasenya i feu clic a **Inicia sessió**.
2. A l'àrea de navegació, expandiu **Configuració del sistema > Indicadors de servei > Indicador d'informació del sistema**.
3. Al panell de la dreta, feu clic a **Apaga l'indicador d'informació del sistema**. Si l'intent no és satisfactori, es visualitzarà un missatge d'error.

## Desactivació dels LED mitjançant l'HMC

Utilitzeu aquest procediment per desactivar LED per mitjà de la Consola de gestió de maquinari (HMC).

## Desactivació d'un LED d'atenció del sistema o d'un LED de partició utilitzant HMC

Utilitzeu aquest procediment per desactivar un LED d'atenció del sistema per mitjà de la Consola de gestió de maquinari (HMC).

Per desactivar un LED utilitzant l'HMC, seguiu aquests passos:

Trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:

- Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
  1. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
  2. Al panell de contingut, seleccioneu el sistema.
  3. Al menú **Tasques**, feu clic a **Operacions > Estat de LED**.
  4. Feu clic a **LED d'identificació**. S'obre la finestra LED d'identificació. El sistema seleccionat i el seu estat de LED es visualitzaran a la part superior de la finestra. La partició lògica i el seu estat de LED es visualitzaran a la part inferior de la finestra. A la finestra LED d'identificació, hi podeu desactivar tant el LED d'atenció del sistema com el LED de partició lògica.
  5. Feu clic a **Desactivar el LED d'atenció**. Es visualitzarà una finestra de confirmació que ofereix la informació següent:
    - Una verificació de que el LED d'atenció del sistema s'ha desactivat.
    - Una indicació de que encara hi pot haver problemes oberts en el sistema.
    - Una indicació de que no es pot desactivar el LED d'atenció del sistema.
  6. Seleccioneu una de les particions a la taula inferior i feu clic a **Desactivar LED de partició**. Es visualitzarà una finestra de confirmació que ofereix la informació següent:
    - Una verificació que el LED d'atenció de la partició lògica s'ha desactivat.
    - Una indicació que encara hi pot haver problemes oberts a la partició lògica.
    - Una indicació que no podeu desactivar el LED d'atenció de la partició lògica.
- Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, seguiu aquests passos:



1. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
2. Feu clic al nom del servidor del qual vulgueu desactivar-ne el LED d'atenció.
3. A l'àrea de navegació, feu clic a **Accions del sistema > LED d'atenció**.
4. Feu clic a **Apagar el LED d'atenció**. Es visualitza una finestra de confirmació que proporciona la informació següent:
  - Una verificació de que el LED d'atenció del sistema s'ha desactivat.
  - Una indicació de que encara hi pot haver problemes oberts en el sistema.
5. Feu clic a **D'acord**.

## Desactivació d'un LED d'identificació per a una FRU mitjançant l'HMC

Informació sobre com desactivar un LED d'identificació utilitzant la Consola de gestió de maquinari (HMC).

Per desactivar un LED d'identificació per a una FRU utilitzant l'HMC, completeu els passos següents:

1. Trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
    - a. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
    - b. Al panell de contingut, seleccioneu el sistema.
    - c. Feu clic a **Tasques > Operacions > Estat de LED > LED d'identificació**. Apareixerà la finestra LED d'identificació, Selecció allotjament.
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, seguiu aquests passos.



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
  - b. Per veure les accions per aquest servidor, feu clic al nom del servidor necessari.
  - c. A l'àrea de navegació, feu clic **Accions del sistema > LED d'atenció > Identificar LED d'atenció**. Apareixerà la finestra LED d'identificació, Seleccionar allotjament.
2. Per desactivar un LED d'identificació per a una FRU, seleccioneu un allotjament de la taula i, a continuació, feu clic a **Seleccionat > Llista de FRU**.
  3. Seleccioneu una o diverses FRU de la taula i feu clic a **Desactivar LED**. El LED associat s'apaga.

## Desactivació d'un LED d'identificació per a un allotjament mitjançant l'HMC

Informació sobre com desactivar un LED d'identificació utilitzant la Consola de gestió de maquinari (HMC).

Per desactivar un LED d'identificació per a un allotjament utilitzant l'HMC, completeu els passos següents:

1. Trieu una de les opcions de navegació següents al tipus d'interfície de l'HMC:
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Classic o HMC Enhanced, seguiu aquests passos:
    - a. A l'àrea de navegació, feu clic a **Gestió de sistemes > Servidors**.
    - b. Al panell de contingut, seleccioneu el sistema.
    - c. Feu clic a **Tasques > Operacions > Estat de LED > LED d'identificació**.
  - Si esteu fent servir una interfície HMC Enhanced + visualització prèvia tècnica (Pre-GA) o HMC Enhanced+, seguiu aquests passos.



- a. A l'àrea de navegació, feu clic a la icona **Recursos** i, a continuació, feu clic a **Tots els sistemes**.
  - b. Per veure les accions per aquest servidor, feu clic al nom del servidor necessari.
  - c. A l'àrea de navegació, feu clic **Accions del sistema > LED d'atenció > Identificar LED d'atenció**.
2. Per desactivar un LED d'identificació per a un allotjament, seleccioneu un allotjament de la taula i feu clic a **Desactivar LED**. El LED associat s'apaga.

---

## Avisos

Aquesta informació ha estat desenvolupada per als productes i serveis que s'ofereixen als EUA.

És possible que IBM no ofereixi els productes, serveis o funcions descrits en aquest document a d'altres països. Consulteu el vostre representant d'IBM local per obtenir informació sobre els productes i serveis que estan disponibles actualment a la vostra àrea. Les referències a un producte, programa o servei d'IBM no signifiquen ni impliquen que només es pugui utilitzar aquest producte, programa o servei d'IBM. Es pot utilitzar qualsevol producte, programa o servei funcionalment equivalent que no infringeixi cap dret de propietat intel·lectual d'IBM. Tanmateix, és responsabilitat de l'usuari avaluar i verificar el funcionament de qualsevol producte, programa o servei d'IBM.

IBM pot tenir patents o sol·licituds de patents en tràmit que afectin temes tractats en aquest document. El fet de disposar d'aquest document no us dona cap llicència sobre aquestes patents. Podeu enviar per escrit les consultes referents a les llicències a:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
EUA*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA AQUESTA PUBLICACIÓ "TAL QUAL" SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSES, ENCARA QUE NO EXCLUSIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE NO VULNERACIÓ, COMERCIALIZACIÓ O ADEQUACIÓ A UN FI CONCRET. Algunes jurisdiccions no permeten la renúncia de les garanties implícites o explícites en determinades transaccions, per tant, pot ser que el paràgraf anterior no s'apliqui en el vostre cas.

Pot ser que la publicació inclogui incorreccions tècniques o errors tipogràfics. Es realitzaran modificacions periòdiques pel que fa a la informació de la publicació; aquestes modificacions s'incorporaran a les noves edicions de la publicació. IBM pot efectuar millores i/o canvis en els productes i/o en qualsevol moment sense cap avís previ.

Qualsevol referència en aquesta publicació a indrets web que no siguin d'IBM es proporciona només per a la vostra comoditat i de cap manera s'han d'entendre com un aval d'aquests indrets web. Els materials d'aquests llocs web no són part dels materials d'aquest producte IBM; no ens fem responsables de l'ús que es faci d'aquests llocs web.

IBM pot utilitzar o distribuir la informació que envieu de la manera que cregui convenient sense incórrer en cap obligació envers vostè.

Els exemples sobre clients i dades de rendiment que es citen només s'ofereixen com a mostra. Els resultats de rendiment reals poden variar en funció de les configuracions i condicions operatives específiques.

La informació relativa a productes no IBM s'ha obtingut dels proveïdors d'aquests productes, els seus anuncis publicats o altres fonts accessibles públicament. IBM no ha comprovat aquests productes i no pot confirmar la seva precisió de rendiment, la seva compatibilitat ni qualsevol altre reclamació relacionada amb productes que no són d'IBM. Les preguntes sobre les característiques de productes no IBM s'haurien d'adreçar als proveïdors d'aquests productes.

Les declaracions relacionades amb futurs plans o intencions d'IBM estan subjectes a canvi o abandonament sense cap avís previ i només representen propòsits i objectius.

Tots els preus que es mostren són preus de venda al detall suggerits per IBM, són actualitzats i poden canviar sense avís previ. Els preus dels distribuïdors poden variar.

Aquesta informació té únicament una finalitat de planificació. La informació d'aquest document pot canviar abans que els productes descrits estiguin disponibles.

Aquesta informació conté exemples de dades i informes utilitzats en operacions habituals d'empresa. Perquè siguin el més versemblants possible, els exemples inclouen noms d'individus, companyies, marques i productes. Tots aquests noms són ficticis i qualsevol semblança amb persones o empreses reals és una simple coincidència.

Si visualitzeu aquesta informació en còpia de programari, és possible que les fotografies i il·lustracions a color no hi apareguin.

Els dibuixos i les especificacions que conté aquesta publicació no es poden reproduir totalment ni parcial sense permís per escrit d'IBM.

IBM ha preparat aquesta informació per utilitzar-la amb les màquines específiques indicades. IBM no declara que sigui adequat per a qualsevol altra finalitat.

Els sistemes informàtics d'IBM contenen mecanismes dissenyats per reduir la possibilitat de corrupció o pèrdua no detectada de dades. Tot i això, aquest risc no es pot eliminar. Els usuaris que pateixin talls de corrent imprevistos, anomalies del sistema o anomalies dels components han de verificar la precisió de les operacions i les dades desades o transmeses pel sistema en el moment o poc abans del tall de corrent o de l'anomalia. A més a més, els usuaris han d'establir procediments per garantir que hi ha una verificació de dades independent abans de confiar en aquestes dades per a operacions sensibles o molt importants. Els usuaris han de comprovar periòdicament els llocs web de suport d'IBM per obtenir informació actualitzada i les correccions aplicables al sistema i al programari relacionat.

## **Declaració d'homologació**

Aquest producte pot ser que no disposi de cap certificat al vostre país per connectar-se mitjançant qualsevol mitjà a interfícies de xarxes de telecomunicacions públiques. És possible que calgui un certificat per llei abans de poder establir aquest tipus de connexió. Poseu-vos en contacte amb un representat o distribuïdor d'IBM o si teniu algun dubte.

---

## **Característiques d'accessibilitat per a servidors IBM Power Systems**

Les característiques d'accessibilitat ajuden els usuaris amb discapacitats com, per exemple, mobilitat restringida o visió limitada, a l'hora d'utilitzar el contingut de les tecnologies de la informació de forma correcta.

### **Descripció general**

Els servidors IBM Power Systems inclouen aquestes característiques d'accessibilitat principals:

- Funcionament només amb teclat
- Operacions que utilitzen un lector de pantalla

Els servidors IBM Power Systems utilitzen l'estàndard W3C més recent, WAI-ARIA 1.0 ([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), per tal de garantir la conformitat amb la US Section 508 ([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) i les directrius Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0



([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)). Per aprofitar les característiques d'accessibilitat, feu servir la versió més recent del vostre lector de pantalla i el navegador web més recent que admetin els servidors IBM Power Systems.

La documentació en línia de productes de servidors IBM Power Systems de l'IBM Knowledge Center està habilitada per a les característiques d'accessibilitat. Les característiques d'accessibilitat de l'IBM Knowledge Center es descriuen a la Secció d'accessibilitat de l'ajuda de l'IBM Knowledge Center ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc\\_help.html#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility)).

## **Navegació amb teclat**

Aquest producte utilitza les tecles de navegació estàndard.

## **Informació sobre la interfície**

Les interfícies d'usuari dels servidors IBM Power Systems no disposen de contingut que parpellegi entre 2 i 55 vegades per segon.

La interfície d'usuari web dels servidors IBM Power Systems es basen en fulls d'estil en cascada per representar el contingut correctament i per oferir una experiència útil. L'aplicació proporciona una forma equivalent per tal que els usuaris amb visió reduïda utilitzin els valors de visualització del sistema, inclosa la modalitat d'alt contrast. Podeu controlar la mida de la lletra mitjançant els valors del dispositiu o del navegador web.

La interfície d'usuari dels servidors IBM Power Systems inclou fites de navegació WAI-ARIA que es poden fer servir per navegar de forma ràpida a àrees funcionals de l'aplicació.

## **Programari de proveïdors**

Els servidors IBM Power Systems inclouen programari de determinats proveïdors que no queda cobert a l'acord de llicència d'IBM. IBM no es fa responsable de les característiques d'accessibilitat d'aquests productes. Poseu-vos en contacte amb el proveïdor si us cal informació sobre l'accessibilitat en aquests productes.

## **Informació relacionada amb l'accessibilitat**

A més del centre d'atenció al client d'IBM i dels llocs web d'ajuda tècnica, IBM disposa d'un servei telefònic de teletip perquè les persones sordes o amb dificultats auditives puguin accedir als serveis de vendes i suport tècnic:

Servei de teletip  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(a Amèrica del Nord)

Si us cal més informació sobre el compromís d'IBM respecte de l'accessibilitat, consulteu IBM Accessibility (Accessibilitat d'IBM - [www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)).

---

## **Consideracions sobre la política de privadesa**

Els productes de programari d'IBM, incloent-hi les solucions de programari com a servei ("Ofertes de programari") poden utilitzar galetes o altres tecnologies per recopilar informació d'us del producte, per ajudar a millorar l'experiència de l'usuari final, per adaptar les interaccions amb l'usuari final o per a altres finalitats. En molts casos, les Ofertes de programari no recopilen informació d'identificació personal. Algunes de les nostres Ofertes de programari us poden ajudar a recopilar informació d'identificació personal. Si aquesta Oferta de programari utilitza galetes per recopilar informació d'identificació personal, la informació específica sobre l'ús de galetes d'aquesta oferta s'estableix a continuació.

Aquesta Oferta de programari no utilitza galetes ni altres tecnologies per recopilar informació d'identificació personal.

Si les configuracions desplegades per a aquesta Oferta de programari us proporcionen com a client la capacitat de recopilar informació d'identificació personal d'usuaris finals mitjançant galetes i altres tecnologies, hauríeu de cercar assessorament judicial sobre les lleis aplicables referents a la recopilació de dades i ésser conscient dels requisits de notificació i consentiment.

Si voleu obtenir més informació sobre l'ús de diverses tecnologies i galetes per a la recopilació de dades, consulteu la Política de privadesa d'IBM a <http://www.ibm.com/privacy> i la Declaració de privadesa en línia d'IBM a <http://www.ibm.com/privacy/details>; la secció anomenada "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" (Galetes, senyals webs i altres tecnologies" i "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" (Declaració de privadesa dels productes de programari d'IBM i ofertes de Software-as-a-Service) a <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## Marques registrades

IBM, el logotip d'IBM i [ibm.com](http://www.ibm.com) són marques registrades d'International Business Machines Corp a nombroses jurisdiccions del món. Altres noms de productes i serveis poden ser marques registrades d'IBM o d'altres empreses. La llista actual de les marques registrades d'IBM està disponible al lloc web a Copyright and trademark information a [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Linux és una marca registrada de Linus Torvalds als Estats Units i/o a altres països.

---

## Avisos d'emissions electròniques

Si connecteu un monitor a l'equip, utilitzeu el cable i dispositius d'eliminació d'interferències subministrats pel fabricant del monitor.

## Avisos de classe A

Les següents declaracions de Classe A s'apliquen als servidors IBM que contenen el processador POWER8 i als seus dispositius tret que es designin com a compatibilitat electromagnètica (EMC) de Classe B a la informació del dispositiu.

## Declaració de Federal Communications Commission (FCC)

**Nota:** Aquest equip s'ha provat i compleix amb els límits per a un dispositiu digital de classe A, d'acord amb l'apartat 15 de les regles de l'FCC. Aquests límits tenen l'objectiu d'oferir una protecció raonable contra interferències perilloses quan l'equip funciona en un entorn comercial. Aquest equip genera, utilitza i pot radiar energia de freqüència de ràdio i, si no s'instal·la i utilitza segons el manual d'instruccions, pot provocar interferències perilloses en les comunicacions per ràdio. El funcionament d'aquest equip en una zona residencial pot provocar interferències perilloses; en aquest cas, l'usuari s'haurà de fer càrrec de corregir el problema.

Cal utilitzar cables correctament blindats i ben connectats a terra per complir amb els límits d'emissió de l'FCC. IBM no es fa responsable de cap interferència de ràdio o televisió causada per la utilització de cables i connectors diferents als recomanats ni per canvis o modificacions no autoritzats efectuats en aquest equip. Els canvis o modificacions no autoritzats podrien anul·lar l'autorització de l'usuari per fer funcionar l'equip.

Aquest dispositiu compleix amb l'apartat 15 de les regles de l'FCC. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest dispositiu no pot provocar interferències perilloses, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloent-hi les interferències que puguin provocar un funcionament no desitjat.

## Declaració de conformitat del departament d'indústria del Canadà

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

## Declaració de conformitat de la comunitat europea

Aquest producte compleix els requisits de protecció de la Directiva del Consell de la Unió Europea 2014/30/EU sobre l'aproximació de les lleis dels estats membres pel que fa a la compatibilitat electromagnètica. IBM no pot acceptar cap responsabilitat en els casos que no s'hagin satisfet els requisits de protecció resultants d'una modificació no recomanada del producte, incloent-hi la inserció de targetes d'opcions no IBM.

Contacte de la comunitat europea:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemanya  
Tel: +49 800 225 5426  
Correu electrònic: halloibm@de.ibm.com

**Avís:** Aquest és un producte de classe A. En un entorn domèstic, aquest producte pot provocar interferències de ràdio; en aquest cas, es demanarà a l'usuari que prengui les mesures adequades.

## Declaració del VCCI - Japó

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。  
VCCI-A

Tot seguit es mostra un resum de la declaració del VCCI en japonès del quadre anterior:

Aquest és un producte de classe A basat en l'estàndard del VCCI Council. En un entorn domèstic, aquest producte pot provocar interferències; en aquest cas, es demana a l'usuari que prengui les mesures adequades.

## Declaració de la JEITA (associació japonesa d'indústries electròniques i de tecnologia de la informació)

Aquesta declaració explica la conformitat de potència elèctrica (watts) de productes Japan JIS C 61000-3-2.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施  
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の  
仕様ページ参照

Aquesta declaració explica la declaració de la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association - associació japonesa d'indústries electròniques i de tecnologia de la informació) per a productes inferiors o iguals a 20 A per fase.

### 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Aquesta declaració explica la declaració JEITA per a productes de més de 20 A i de fase única.

### 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- ・回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- ・換算係数 : 0

Aquesta declaració explica la declaració JEITA per a productes de més de 20 A per fase, amb tres fases.

### 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- ・回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- ・換算係数 : 0

### Declaració d'interferències electromagnètiques (EMI) - República Popular de la Xina

#### 声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,  
该产品可能会造成无线电干扰。  
在这种情况下,可能需要用户对其  
干扰采取切实可行的措施。

Declaració: aquest és un producte de classe A. En un entorn domèstic, aquest producte pot provocar interferències de ràdio; en aquest cas es pot demanar a l'usuari que dugui a terme l'acció adequada.

## Declaració d'interferències electromagnètiques (EMI) - Taiwan

警告使用者：  
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Tot seguit es mostra un resum de la declaració EMI de Taiwan anterior.

Avís: aquest és un producte de classe A. En un entorn domèstic, aquest producte pot provocar interferències de ràdio; en aquest cas, es demanarà a l'usuari que prengui les mesures adequades.

**Informació de contacte d'IBM Taiwan:**

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

## Declaració d'interferències electromagnètiques (EMI) - Corea

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

## Declaració de conformitat d'Alemanya

**Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit**

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:  
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

## **Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten**

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

## **Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.

New Orchard Road  
Armonk, Nova York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH  
Technical Relations Europe, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemanya  
Tel: +49 (0) 800 225 5426  
Correu electrònic: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

## **Declaració d'interferències electromagnètiques (EMI) - Rússia**

**ВНИМАНИЕ!** Настоящее изделие относится к классу А.  
В жилых помещениях оно может создавать  
радиопомехи, для снижения которых необходимы  
дополнительные меры

## **Avisos de Classe B**

Les declaracions de Classe B següents s'apliquen als dispositius designats com a compatibilitat electromagnètica (EMC) de Classe B a la informació d'instal·lació del dispositiu.

## **Declaració de la FCC (Federal Communications Commission)**

Aquest equip s'ha provat i compleix amb els límits per a un dispositiu digital de classe B, d'acord amb l'apartat 15 de les regles de l'FCC. Aquests límits tenen l'objectiu d'oferir una protecció raonable contra interferències perilloses en una instal·lació residencial.

Aquest equip genera, utilitza i pot radiar energia de freqüència de ràdio i, si no s'instal·la i utilitza segons el manual d'instruccions, pot provocar interferències perilloses en les comunicacions per ràdio. Amb tot, no hi ha cap garantia que no es produeixin interferències en una instal·lació determinada.

Si aquest equip provoca interferències perilloses a la recepció de ràdio o televisió, la qual cosa es pot determinar activant i desactivant l'equip, es demanarà a l'usuari que intenti corregir les interferències duent a terme una o diverses de les mesures següents:

- Tornar a orientar o ubicar l'antena receptora.
- Augmentar la separació entre l'equip i el receptor.
- Connectar l'equip a una presa de corrent d'un circuit diferent d'on es troba connectat el receptor.
- Posar-se en contacte amb el distribuïdor autoritzat o representant de servei d'IBM per obtenir ajuda.

Cal utilitzar cables correctament blindats i ben connectats a terra per complir amb els límits d'emissió de l'FCC. Es poden adquirir cables i connectors adients dels distribuïdors autoritzats d'IBM. IBM no es fa responsable de cap interferència de ràdio o televisió causada per la utilització de cables i connectors diferents als recomanats ni per canvis o modificacions no autoritzats efectuats en aquest equip. Els canvis o modificacions no autoritzats podrien anul·lar l'autorització de l'usuari per fer funcionar aquest equip.

Aquest dispositiu compleix amb l'apartat 15 de les regles de l'FCC. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest dispositiu no pot provocar interferències perilloses, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloent-hi les interferències que puguin provocar un funcionament no desitjat.

## **Declaració de conformitat del departament d'indústria del Canadà**

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## **Declaració de conformitat de la comunitat europea**

Aquest producte compleix els requisits de protecció de la Directiva del Consell de la Unió Europea 2014/30/EU sobre l'aproximació de les lleis dels estats membres pel que fa a la compatibilitat electromagnètica. IBM no pot acceptar cap responsabilitat en els casos que no s'hagin satisfet els requisits de protecció resultants d'una modificació no recomanada del producte, incloent-hi la inserció de targetes d'opcions no IBM.

Contacte de la comunitat europea:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemanya

Tel: +49 800 225 5426

Correu electrònic: halloibm@de.ibm.com

## **Declaració del VCCI - Japó**

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Declaració de la JEITA (associació japonesa d'indústries electròniques i de tecnologia de la informació)

Aquesta declaració explica la conformitat de potència elèctrica (watts) de productes Japan JIS C 61000-3-2.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施  
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の  
仕様ページ参照

Aquesta declaració explica la declaració de la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association - associació japonesa d'indústries electròniques i de tecnologia de la informació) per a productes inferiors o iguals a 20 A per fase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Aquesta declaració explica la declaració JEITA per a productes de més de 20 A i de fase única.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- ・回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- ・換算係数 : 0

Aquesta declaració explica la declaració JEITA per a productes de més de 20 A per fase, amb tres fases.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- ・回路分類 : 5 (3相、P F C回路付)
- ・換算係数 : 0



## **IBM Taiwan Contact Information**

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

## **Declaració de conformitat d'Alemanya**

### **Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit**

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

### **Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten**

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

### **Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, Nova York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Relations Europe, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemanya  
Tel: +49 (0) 800 225 5426  
Correu electrònic: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.**

---

## Termes i condicions

Els permisos per a la utilització d'aquestes publicacions s'atorguen subjectes als termes i condicions següents.

**Aplicabilitat:** Aquests termes i condicions s'afegeixen als termes que s'utilitzen al lloc web d'IBM.

**Ús personal:** podeu reproduir aquestes publicacions per a un ús personal i no comercial, sempre i quan es mantinguin tots els avisos de propietat. No podeu distribuir, visualitzar ni efectuar tasques derivades d'aquestes publicacions, ni de cap de les seves parts, sense el consentiment exprés d'IBM.

**Ús comercial:** només podeu reproduir, distribuir i visualitzar aquestes publicacions a la vostra empresa, sempre i quan es mantinguin tots els avisos de propietat. No podeu efectuar tasques derivades d'aquestes publicacions, ni reproduir, distribuir o visualitzar aquestes publicacions, ni cap de les seves parts, fora de la vostra empresa sense el consentiment exprés del d'IBM.

**Drets:** Excepte com s'atorga expressament en aquest permís, no s'atorga cap altre permís, llicència o dret, ja sigui explícit o implícit, respecte a les publicacions o qualsevol informació, dada, programari o cap altra propietat intel·lectual continguda en elles.

IBM es reserva el dret de retirar els permisos atorgats aquí sempre i quan, a la seva discreció, l'ús de les publicacions sigui perjudicial per al seu interès o, com determina IBM, les instruccions anteriors ja no se segueixin correctament.

No podeu baixar, exportar ni tornar a exportar aquesta informació, excepte en total conformitat amb totes les lleis i regulacions aplicables, incloses totes les lleis i regulacions d'exportació dels EUA.

IBM NO GARANTEIX EL CONTINGUT DE TOTES AQUESTES PUBLICACIONS. LES PUBLICACIONS ES PROPORCIONEN "TAL QUAL", SENSE CAP MENA DE GARANTIA, JA SIGUI EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOENT-HI, PERÒ SENSE LIMITAR-SE A ELLES, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIALITZACIÓ, NO VULNERACIÓ I ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT DETERMINAT.



